

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）
1	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下，1—2铧翻转犁	河北冀农农机具有限公司	液压翻转双向犁	1LF-230	结构尺寸（长*宽*高）:1310×1055×1200 整机质量:180 配套动力:22~25 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型（悬挂式）:三点悬挂 翻转机构形式:液压式 犁体数量（个）:左右各2个，共4个 犁体工作幅宽（mm）:300 犁体纵向距离（cm）:60 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2
2	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下，1—2铧翻转犁	郑州市华丰农业机械有限公司	机械翻转型	1LF-230	结构尺寸（长*宽*高）:1380*960*1080(mm) 整机质量:210（kg） 配套动力:22~29.4（kW） 型号规格:1LYF-230 结构型式:机械翻转 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型（适用悬挂式）:三点悬挂 犁体数量:4（个） 犁体工作幅宽:300（mm） 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度:500（mm） 有无辅犁:无 最大耕深:28（cm） 犁架主梁底面宽度:60（mm） 运输间隙:36（cm） 犁铧类型:梯形 犁轮类型:限深轮 犁轮数量:1（个） 犁轮（直径*宽度）（或规格）:230*90
3	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下，1—2铧翻转犁	郑州市华丰农业机械有限公司	液压翻转型	1LYF-230	结构尺寸（长*宽*高）:1380*960*1080（mm） 整机质量:260（kg） 配套动力:22~29.4（kW） 型号规格:1LYF-230 结构型式:液压翻转 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型（适用悬挂式）:三点悬挂 翻转机构型式:液压翻转 犁体数量:4（个） 犁体工作幅宽:300（mm） 犁体纵向距离:60（cm） 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2.000 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度:500（mm） 有无辅犁:无 最大耕深:28（cm） 犁架主梁底面宽度:80（mm） 每米工作幅宽质量:430（kg） 运输间隙:40（cm） 后通过角:22（°） 犁铧类型:梯形 犁轮类型:限深轮 犁轮数量:1（个） 犁轮（直径*宽度）（或规格）:230*90（mm） 限深轮调
4	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	济南义丰农业装备有限公司	翻转铧式犁	1LF-427	结构尺寸（长*宽*高）:243x160x130(cm) 整机质量:445(kg) 配套动力:62.5~88.2(Kw) 工作幅宽:108（cm） 单犁体幅宽:27(cm) 犁体个数:4+4(/) 耕深:18~24(cm) 纯工作小时生产率:055~0.76(hm2/h)
5	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	河北双鹰农机有限公司	液压翻转双向犁	1LF-430	结构尺寸（长*宽*高）:2850mm*1200mm*1500mm 整机质量:750kg 配套动力:58.8-61.2kw 犁体数量:8个 犁体工作幅宽:300mm 悬挂类型:三点悬挂 翻转机构形式:液压式 犁体纵向距离:57cm 最大耕深:30cm
6	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	商丘市金黄河农机有限公司	中型液压翻转三铧犁	1LYF-327	结构尺寸（长*宽*高）:260×60×120cm 整机质量:340kg 配套动力:29.4~39.8kw 与拖拉机挂接方式:三点悬挂 翻转形式:液压翻转 犁架高度（mm）:550 铧体数（个）:6 单铧幅宽（mm）:270 作业幅宽（mm）:810 运输间隙（mm）:440 限深
7	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	商丘市金黄河农机有限公司	中型液压翻转四铧犁	1LYF-427	结构尺寸（长*宽*高）:300×60×120cm 整机质量:420kg 配套动力:36.8-51.4kw 与拖拉机挂接方式:三点悬挂 犁架高度（mm）:600 翻转形式:液压翻转 铧体数（个）:8 单铧幅宽（mm）:270 作业幅宽（mm）:1080 运输间隙（mm）:390 限深轮
8	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	商丘市庆丰农机有限公司	液压翻转四铧犁	1LYF-430	结构尺寸（长*宽*高）:306X178X149 整机质量:780 配套动力:58.8~80.9 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型（适用悬挂式）:三点悬挂 翻转机构型式:液压翻转 犁体数量(个):8 犁体工作幅宽(mm):300 犁体纵向距离(cm):52 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1733 犁体水平基面距犁架底面高度之差（mm）:700 有无辅犁:无 最大耕深(cm):30 犁体主梁底面宽度（mm）:100 每米工作幅宽质量(kg):40

9	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	郑州市华丰农业机械有限公司	液压翻转犁	1LYF-430	结构尺寸(长*宽*高):2950*1500*1350(mm) 整机质量:570(kg) 配套动力:51.4~66.1(kW) 型号规格:1LYF-430 结构型式:液压翻转 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(适用悬挂式):三点悬挂 翻转机构型式:液压翻转 犁体数量:8(个) 犁体工作幅宽:300(mm) 犁体纵向距离:67(cm) 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2.233 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度:625(mm) 有无辅犁:无 最大耕深:30(cm) 犁架主梁底面宽度:80(mm) 每米工作幅宽质量:475(kg) 运输间隙:37(cm) 后通过角:20(°) 犁铧类型:梯形 犁轮类型:限深轮 犁轮数量:1(个) 犁轮(直径*宽度)(或规格):380*120(mm) 限深
10	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	郑州市华丰农业机械有限公司	液压翻转犁	1LYF-328	结构尺寸(长*宽*高):2460*1300*1350(mm) 整机质量:390(kg) 配套动力:36.8~44.1(kW) 型号规格:1LYF-328 结构型式:液压翻转 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(适用悬挂式):三点悬挂 翻转机构型式:液压翻转 犁体数量:6(个) 犁体工作幅宽:280(mm) 犁体纵向距离:60(cm) 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2.143 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度:625(mm) 有无辅犁:无 最大耕深:28(cm) 犁架主梁底面宽度:60(mm) 每米工作幅宽质量:464(kg) 运输间隙:41(cm) 后通过角:21(°) 犁铧类型:梯形 犁轮类型:限深轮 犁轮数量:1(个) 犁轮(直径*宽度)(或规格):360*140(mm) 限深
11	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	保定双鹰农机有限责任公司	悬挂液压翻转四铧犁	1LFZ-430	结构尺寸(长*宽*高):2810*1720*1400mm 整机质量:720kg 配套动力:51.5-66.1kw 翻转机构形式:液压 犁体数量(个):8(左、右各4) 犁体工作幅宽(cm):30 犁体纵向间距(cm):60 最大耕深(cm):28 结构形式:双向犁 犁架主梁
12	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	保定双鹰农机有限责任公司	悬挂液压翻转四铧犁	1LFA-430	结构尺寸(长*宽*高):321*185*140 整机质量:750 配套动力:51.5-66.1 翻转机构形式:液压 犁体数量(个):8(左右各4) 单犁体工作幅宽(cm):30 犁体纵向间距(cm):60 最大耕深(cm):28 结构形式:双向犁 每米工作幅宽质量:625kg 犁
13	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	液压翻转犁	1LF-430	结构尺寸(长*宽*高):311*168*136 整机质量:780 配套动力:≥66.2 结构型式:双向 与拖拉机配套连接方式:悬挂 悬挂类型:三点悬挂 翻转机构型式:液压 犁体数量(个):4+4 犁体工作幅宽(mm):300 犁体纵向距离(cm):70 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2.33 犁体水平基面到犁架底面的高度(mm):630 最大耕深(cm):30 犁架主梁底面宽度(mm):100 每米工作幅宽质量(kg):≤400 运输间隙(cm):>30 后通过角(°):>18 犁轮类型:限深轮 犁轮数量(个):2 犁
14	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	河南豪丰机械制造有限公司	可调幅液压翻转犁	(1LYF-425)	结构尺寸(长*宽*高):305×143×150(cm) 整机质量:660kg 配套动力:51.5~66.1(kW) 型号规格:1LYF-425 结构型式:双向调幅犁 与拖拉机配套连接方式:全悬挂 悬挂类型:后置三点式 翻转机构型式:液压翻转 犁体数量(个):左右各4 犁体工作幅宽(mm):250 调幅犁调整幅宽范围(mm):900~1050 犁体纵向距离(cm):68 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:25:68 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度(mm):700 有无辅犁:无 最大耕深(cm):23 犁架主梁底面宽度(mm):100 每米工作幅宽质量(kg):660 运输间隙(mm):>30 后通过角(°):20 犁铧类型:梯形 犁轮类型:限深轮 犁轮数量(个):1 犁轮直径*宽度(或规格):
15	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	赤峰市顺通农业机械制造有限公司	液压翻转双向犁	1LF-427	结构尺寸(长*宽*高):281×172×140 整机质量:700 配套动力:40.4-58.8 单犁体幅宽(cm):27 耕幅(cm):108 犁体数量(个):8 耕深(cm):18~25 作业速度(km/h):5~8 生产率(hm/h):0.40~0.80 挂接方式:三点后悬挂 规格型号:1LF-427 结构型

16	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下, 3—4铧翻转犁	山东凯兴机械有限公司	翻转犁	1LF-330	结构尺寸(长*宽*高):2000×1150×1260 整机质量:400 配套动力:36~47 犁体数量(个):3+3 犁体工作幅宽(mm):300 结构形式:双向 悬挂类型(悬挂式):三点悬挂 翻转机构型式:液压 与拖拉机配套连接方式:销轴连接 犁体纵向距离(cm):70 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:30:70 犁体水平基面到犁架底面的高度(mm):650 最大耕深(cm):20 犁架主梁底面宽度(mm):60 每米工作幅宽质量(kg):400/0.9 运输间隙(cm):>30 后通过角(°):>18 犁轮(限深轮、运输轮、尾轮)类型:限深轮 犁轮数量(个):2
17	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下, 3—4铧翻转犁	河北冀农农机具有限公司	液压翻转犁	1LF-325	结构尺寸(长*宽*高):1660×1000×1170 整机质量:245 配套动力:25.7~29.4 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(悬挂式):三点悬挂 翻转机构形式:液压 犁体数量(个):6 犁体工作幅宽(mm):250 犁体纵向距离(cm):49 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.96 犁体水平基面到犁架底面的高度(mm):600 最大耕
18	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下, 3—4铧翻转犁	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	液压翻转双向犁	1LF-325	结构尺寸(长*宽*高):2060×1240×1280mm 整机质量:380kg 配套动力:29.4-36.8kW 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(悬挂式):三点悬挂 翻转机构形式:液压式 犁体数量:左右各3个 单体幅宽:25cm 总幅宽:75cm 最大耕深:22cm
19	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下, 3—4铧翻转犁	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	液压翻转双向犁	1LF-425	结构尺寸(长*宽*高):2550×1300×1300mm 整机质量:450kg 配套动力:40.5-44.1kW 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(悬挂式):三点悬挂 翻转机构形式:液压式 犁体数量:左右各4个 单体幅宽:25cm 总耕宽:100cm 最大耕深:22cm
20	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下, 3—4铧翻转犁	河南金大川机械有限公司	液压翻转犁	1LF-328	结构尺寸(长*宽*高):265*130*135 整机质量:470 配套动力:36.7~44.5 犁体数量(个):6 犁体工作幅宽(mm):280 最大耕深(cm):30 与拖拉机配套连接方式:三点悬挂 悬挂类型(适用悬挂式):I类 翻转机构型式:液压 犁体纵向距离(cm):70 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度(mm):625 每米工作
21	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下, 3—4铧翻转犁	河南金大川机械有限公司	液压翻转犁	1LF-428	结构尺寸(长*宽*高):345*130*140 整机质量:560 配套动力:51.4~58.8 犁体数量(个):8 犁体工作幅宽(mm):280 最大耕深(cm):30 与拖拉机配套连接方式:三点悬挂 悬挂类型(适用悬挂式):I类 翻转机构型式:液压 犁体纵向距离(cm):70 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度(mm):650 每米工作
22	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下, 5铧及以上翻转犁	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	液压翻转双向犁	1LF-525	结构尺寸(长*宽*高):2900×1550×1300mm 整机质量:550kg 配套动力:55.2-66.1kW 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(悬挂式):三点悬挂 翻转机构形式:液压式 犁体数量:左右各5个 单体幅宽:25cm 总耕宽:125cm 最大耕深:22cm
23	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下, 5铧及以上翻转犁	保定双鹰农机有限责任公司	悬挂液压翻转五铧犁	1LF-530	结构尺寸(长*宽*高):333*192*140cm 整机质量:950kg 配套动力:66.2-80.9kw 犁体数量(个):左右各5 翻转机构形式:液压 犁体工作幅宽(cm):30 犁体纵向间距(cm):60 最大耕深(cm):28 每米工作幅宽质量(kg):633 结构形式:双向
24	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下, 5铧及以上翻转犁	郑州市华丰农业机械有限公司	液压翻转犁	1LYF-530	结构尺寸(长*宽*高):3700*1600*1450(mm) 整机质量:720(kg) 配套动力:66.1~80.8(kW) 型号规格:1LYF-530 结构型式:液压翻转 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(适用悬挂式):三点悬挂 翻转机构型式:液压翻转 犁体数量:10(个) 犁体工作幅宽:300(mm) 犁体纵向距离:71(cm) 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2.367 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度:675(mm) 有无辅犁:无 最大耕深:30(cm) 犁架主梁底面宽度:100(mm) 每米工作幅宽质量:480(kg) 运输间隙:40(cm) 后通过角:22(°) 犁铧类型:梯形 犁轮类型:限深轮 犁轮数量:1(个) 犁轮(直径*宽度)(或规格):380*120(mm) 限

25	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转型	商丘市庆丰农机有限公司	液压翻转五铧犁	1LYF-530	结构尺寸(长*宽*高):365x185x156 整机质量:930 配套动力:88.2~99.2 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(适用悬挂式):三点悬挂 犁铧机构型式:液压翻转犁体数量(个):10 犁体工作幅宽(mm):300 犁体纵向距离(cm):52 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.733 犁体水平基面距犁梁底面高度之差(mm):700 有无辅犁:无 最大耕深(cm):30 犁架主梁底面宽度(mm):120 每米工作幅宽质量(kg):620 运
26	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转型	河北双鹰农机有限公司	液压翻转双向犁	1LF-525	结构尺寸(长*宽*高):2850mm*1200mm*1500mm 整机质量:750kg 配套动力:66-73kw 犁体数量:左右各5个 犁体工作幅宽:250mm 悬挂类型:三点悬挂 翻转机构形式:液压式 犁体纵向距离:51cm 最大耕深:25cm 犁架主梁底面宽度:100mm 每米工作幅宽质量(kg):600 犁轮类型:铸铁
27	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转型	河北双鹰农机有限公司	液压翻转双向犁	1LF-530	结构尺寸(长*宽*高):3300mm*1500mm*1500mm 整机质量:900kg 配套动力:73-81kw 犁体数量:左右各5个 犁体工作幅宽:300mm 犁体纵向距离:61cm 最大耕深:30cm 犁架主梁底面宽度:100mm 每米工作质量:600kg 犁轮类型:铸铁
28	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上，1—2铧翻转型	郑州市华丰农业机械有限公司	机械翻转型	1LF-235	结构尺寸(长*宽*高):1660*1110*1260(mm) 整机质量:300(kg) 配套动力:36.8~40.4(kW) 型号规格:1LF-235 结构型式:机械翻转与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(适用悬挂式):三点悬挂 犁体数量:4(个) 犁体工作幅宽:350(mm) 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度:580(mm) 有无辅犁:无 最大耕深:30(cm) 犁架主梁底面宽度:80(mm) 运输间隙:40(cm) 犁铧类型:梯形 犁轮类型:限深轮 犁轮数量:1(个) 犁轮(直径*宽度)(或规格):230*90
29	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上，1—2铧翻转型	郑州市华丰农业机械有限公司	液压翻转型	1LYF-235	结构尺寸(长*宽*高):1660*1120*1260(mm) 整机质量:360(kg) 配套动力:36.8~40.4(kW) 型号规格:1LYF-235 结构型式:液压翻转与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(适用悬挂式):三点悬挂 翻转机构型式:液压翻转犁体数量:4(个) 犁体工作幅宽:350(mm) 犁体纵向距离:74(cm) 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2.114 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度:580(mm) 有无辅犁:无 最大耕深:30(cm) 犁架主梁底面宽度:80(mm) 每米工作幅宽质量:514(kg) 运输间隙:40(cm) 后通过角:22(°) 犁铧类型:梯形 犁轮类型:限深轮 犁轮数量:1(个) 犁轮(直径*宽度)(或规格):230*90(mm) 限深轮
30	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转型	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	液压翻转双向犁	1LF-335	结构尺寸(长*宽*高):2800×1650×1450mm 整机质量:700kg 配套动力:58.8-66.2kW 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(悬挂式):三点悬挂 翻转机构形式:液压式 犁体数量:左右各3个 单犁体幅宽:35cm 总幅宽:105cm
31	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转型	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	液压翻转双向犁	1LF-435	结构尺寸(长*宽*高):3250×1800×1450mm 整机质量:856kg 配套动力:73.5-88.2kW 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(悬挂式):三点悬挂 翻转机构形式:液压式 犁体数量(个):左右各4 单体幅宽(mm):350
32	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转型	河北冀农农机具有限公司	液压翻转双向犁	1LF-435	结构尺寸(长*宽*高):3010×1545×1520 整机质量:850 配套动力:70~80 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(悬挂式):三点悬挂 翻转机构形式:液压式 犁体数量(个):左右各4个，共8个 犁体工作幅宽(mm):350 犁体纵向距离(cm):60 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.714
33	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转型	河南金大川机械有限公司	液压翻转型	1LF-335	结构尺寸(长*宽*高):117*124*144 整机质量:580 配套动力:51.5~58.8 犁体数量(个):6 犁体工作幅宽(mm):350 最大耕深(cm):35 与拖拉机配套连接方式:三点悬挂 悬挂类型(适用悬挂式):I类 翻转机构型式:液压 犁体纵向距离(cm):70 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度(mm):660 每米工作

34	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转型	河南金大川机械有限公司	液压翻转型	1LF-350	结构尺寸(长*宽*高):290*160*170 整机质量:700 配套动力:66.1~73.5 犁体数量(个):6 犁体工作幅宽(mm):500 最大耕深(cm):35 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(适用悬挂式):三点悬挂 翻转机构型式:液压翻转 犁体纵向距离(cm):80 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度(mm):700
35	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转型	河南金大川机械有限公司	液压翻转调幅型	1LFT-435	结构尺寸(长*宽*高):395*160*170 整机质量:1273 配套动力:88~106 犁体数量(个):8 犁体工作幅宽(mm):350 最大耕深(cm):36 与拖拉机配套连接方式:三点悬挂 悬挂类型(适用悬挂式):II类 翻转机构型式:液压 犁体纵向距离(cm):90 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度(mm):800 每米工作
36	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转型	河南金大川机械有限公司	液压翻转型	1LF-435	结构尺寸(长*宽*高):360*160*170 整机质量:1192 配套动力:80.8~88.2 犁体数量(个):8 犁体工作幅宽(mm):350 最大耕深(cm):38 与拖拉机配套连接方式:三点悬挂 悬挂类型(适用悬挂式):II类 翻转机构型式:液压 犁体纵向距离(cm):90 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度(mm):800 每米工作
37	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转型	河南金大川机械有限公司	液压翻转型	1LFT-446	结构尺寸(长*宽*高):440*176*182 整机质量:1450 配套动力:117~132 犁体数量(个):8 犁体工作幅宽(mm):460 最大耕深(cm):40 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(适用悬挂式):三点悬挂 翻转机构型式:液压 犁体纵向距离(cm):100 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度(mm):850 每米工
38	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转型	山东凯兴机械有限公司	翻转型	1LF-435	结构尺寸(长*宽*高):3530×1935×1440 整机质量:785 配套动力:80.8~92 四驱轮式拖拉机 工作幅宽(cm):140 犁体个数:4+4 耕深(cm):16~25 纯工作小时生产率(m ³ /h):0.7~1.2 单犁体幅宽(cm):35 结构型式:悬挂式液压翻转 悬挂类型(适用悬挂式):2类 翻转机构型式:液压 犁轮(限深轮、运输轮、尾轮)类型:限深轮 犁轮数量:2个 犁轮(直径×宽度):Φ330×120mm 限深轮调节范围:限深轮调节
39	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转型	青岛鲁耕农业机械有限公司	液压翻转型	1LF-435	结构尺寸(长*宽*高):3720*1680*1468 整机质量:810 配套动力:≥73.5 结构型式:双向 与拖拉机配套连接方式:悬挂 悬挂类型:三点悬挂 翻转机构型式:液压 犁体数量(个):4+4 犁体工作幅宽(mm):350 犁体纵向距离(cm):70 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2 犁体水平基面到犁架底面的高度(mm):630 最大耕深(cm):30 犁架主梁底面宽度(mm):100 每米工作幅宽质量(kg):600 运输间隙(cm):35 后通过角(°):19 犁轮类型:限深轮 犁轮数量(个):2个 犁轮直
40	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转型	中国一拖集团有限公司	液压翻转型	1LF-440	结构尺寸(长*宽*高):4200mm×1620mm×1400mm 整机质量:1160kg 配套动力:88.2-132kw 结构型式:液压翻转 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(适用悬挂式):三点悬挂 翻转机构型式:液压翻转 犁体数量:8个 犁体工作幅宽:400mm 调幅犁调整幅宽范围:1400-1800mm 犁体纵向距离:93cm 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2.326 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度:750mm 有无辅犁:有 最大耕深:30cm 犁架主梁底面宽度:120mm 每米工作幅宽质量:725ka 运输间隙:35cm 后通过角:23° 犁铧类型:梯形 犁轮类型:限深轮 犁轮数量
41	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转型	开封市福星凯思现代农机有限公司	液压翻转调幅型	1LFYT-446	结构尺寸(长*宽*高):412×187×170 整机质量:1180 配套动力:88.2~102.9 与拖拉机配套连接方式:三点悬挂 翻转机构型式:液压翻转 犁体数量(个):8 犁体工作幅宽(mm):460 调幅犁调幅宽范围(mm):1400~1840 犁体纵向距离(cm):90 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.957 犁体水平基面到犁架底面的高度(mm):790 有无辅犁:有 最大耕深(cm):30 犁架主梁底面宽度(mm):120 每米工作幅宽质量(kg):641 运输间隙(cm):30 后通过角(°):>18 犁铧类型:梯形 犁轮类型:限深轮 数量(个):1 限深轮调节范围(cm):

42	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转型	开封市福星凯恩现代农业有限公司	液压翻转调幅型	1LFYT-454	结构尺寸(长*宽*高):434×214×183 整机质量:1460 配套动力:117.6—132.3 与拖拉机配套连接方式:三点悬挂 翻转机构形式:液压翻转 犁体数量(个):8 犁体工作幅宽(mm)○:540 调幅犁调幅范围(mm):1600—2160 犁体纵向距离(cm):102 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比○:1: 1.889 犁体水平基面到犁架底面的高度(mm)○:840 有无辅犁:有 最大耕深(cm):32 犁架主梁底面宽度(mm)○:150 每米工作幅宽质量(kg):676 运输间隙(cm)○:>30 后通过角(°):>18 犁铧类型:梯型 犁轮类型:限深轮 犁轮数量(个):1 限深轮调节范围(C
43	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转型	河南豪丰机械制造有限公司	可调幅液压翻转型	(1LYF-435)	结构尺寸(长*宽*高):325×178×165(cm) 整机质量:1100(kg) 配套动力:66.1~88.2(kW) 型号规格:1LYF-435 结构型式:双向调幅犁 与拖拉机配套连接方式:全悬挂 悬挂类型:后置三点式 翻转机构型式:液压翻转 犁体数量(个):左右各4 犁体工作幅宽(mm):350 调幅犁调整幅宽范围(mm):1300~1500 犁体纵向距离(cm):85 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:35:85 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度(mm):760 有无辅犁:有 最大耕深(cm):30 犁架主梁底面宽度(mm):130 每米工作幅宽质量(kg):785 运输间隙(mm):>30 后通过角(°):24 犁铧类型:梯型 犁轮类型:限深轮 犁轮数量(个):1 犁轮直径*宽度(或规格)
44	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转型	中国一拖集团有限公司	液压翻转型	1LF-445	结构尺寸(长*宽*高):4600mm×1950mm×1850mm 整机质量:1230kg 配套动力:102.9-132.4kw 结构型式:液压翻转 与拖拉机配套连接方式:三点悬挂 悬挂类型(适用悬挂式):II类或III类 翻转机构型式:液压翻转 犁体数量:8个 犁体工作幅宽:450mm 调幅犁调整幅宽范围:330、400、450、500mm 犁体纵向距离:105cm 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2.333 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度:800mm 有无辅犁:有 最大耕深:30cm 犁架主梁底面宽度:140mm 每米工作幅宽质量:630.7kg 运输间隙:>30cm 后通过角>18° 犁铧类型:梯型 犁轮类型:限深轮 运输轮 犁轮数量:1个 犁轮直径*宽度/
45	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转型	商丘黄达农业机械有限公司	液压翻转三铧型	1LYF-335	结构尺寸(长*宽*高):2600*1400*1300 整机质量:600 配套动力:44.1~58.8 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(适用悬挂式):三点悬挂 翻转机构型式:液压翻转 犁体数量(个):6 犁体工作幅宽(mm):350 犁体纵向距离(cm):60 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.714 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度(mm):600 有无辅犁:无 最大耕深(cm):28 犁架主梁底面宽度(mm):100 每米工作幅宽质量(kg):571 运输间隙(cm):37 后通过角(°):21 犁铧类型:梯型 型号规格:1LYF-335 结构型式:液压翻转双向犁
46	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转型	郑州市华丰农业机械有限公司	液压翻转型	1LYF-345	结构尺寸(长*宽*高):2950*1450*1400(mm) 整机质量:580(kg) 配套动力:66.1~80.8(kW) 型号规格:1LYF-345 结构型式:液压翻转 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(适用悬挂式):三点悬挂 翻转机构型式:液压翻转 犁体数量:6(个) 犁体工作幅宽:450(mm) 犁体纵向距离:83(cm) 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.844 立体水平基面距犁架主梁底面的高度:650(mm) 有无辅犁:无 最大耕深:32(cm) 犁架主梁底面宽度:80(mm) 每米工作幅宽质量:430(kg) 运输间隙:36(cm) 后通过角:21(°) 犁铧类型:梯形 犁轮类型:限深轮 犁轮数量:1(个) 犁轮(直径*宽度)/(或规格):380*120(mm) 限深
47	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转型	郑州市华丰农业机械有限公司	液压翻转型	1LYF-435	结构尺寸(长*宽*高):3350*1600*1450(mm) 整机质量:740(kg) 配套动力:73.5~88.2(kg) 型号规格:1LYF-435 结构型式:液压翻转 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(适用悬挂式):三点悬挂 翻转机构型式:液压翻转 犁体数量:8(个) 犁体工作幅宽:350(mm) 犁体纵向距离:80(cm) 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2.286 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度:675(mm) 有无辅犁:无 最大耕深:30(cm) 犁架主梁底面宽度:80(mm) 每米工作幅宽质量:529(kg) 运输间隙:37(cm) 后通过角:20(°) 犁铧类型:梯形 犁轮类型:限深轮 犁轮数量:1(个) 犁轮(直径*宽度)/(或规格):380*120(mm) 限深轮

48	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转型	郑州市华丰农业机械有限公司	液压翻转型	1LYF-445	结构尺寸(长*宽*高):3500*1600*1500(mm) 整机质量:770(kg) 配套动力:73.5~88.2(kW) 型号规格:1LYF-445 结构型式:液压翻转 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(适用悬挂式):三点悬挂 翻转机构型式:液压翻转 犁体数量:8(个) 犁体工作幅宽:450(mm) 犁体纵向距离:82(cm) 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.822 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度:700(mm) 有无辅犁:无 最大耕深:32(cm) 犁架主梁底面宽度:80(mm) 每米工作幅宽质量:428(kg) 运输间隙:41(cm) 后通过角:22(°) 犁铧类型:梯形 犁轮类型:限深轮 犁轮数量:1(个) 犁轮(直径*宽度)/(齿距):280*120(mm) 限深
49	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转型	济南义丰农业装备有限公司	翻转铧式型	1LF-435	结构尺寸(长*宽*高):326x210x145 整机质量:835 配套动力:81.0~88.2 工作幅宽(cm):140 单犁体幅宽(cm):35 犁体个数(/):4+4 耕深(cm):18~30 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.7~1.0 碎土率:≥65% 入土行程(m):≤4 耕作速度(km/h):>5 耕深
50	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转型	商丘市金黄河农机有限公司	重型液压翻转三铧犁	1LYF-335	结构尺寸(长*宽*高):310×100×130cm 整机质量:590kg 配套动力:51.4—65.5kw 与拖拉机挂接方式:三点悬挂 犁架高度(mm):600 翻转形式:液压翻转 铧体数(个):6 单铧幅宽(mm):350 作业幅宽(mm):1050 运输间隙(mm):400 限深
51	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转型	商丘市金黄河农机有限公司	重型液压翻转四铧犁	1LYF-435	结构尺寸(长*宽*高):350×100×130cm 整机质量:700kg 配套动力:58.8-73.5kw 与拖拉机挂接方式:三点悬挂 犁架高度(mm):600 翻转形式:液压翻转 铧体数(个):8 单铧幅宽(mm):350 作业幅宽(mm):1400 运输间隙(mm):370 限深
52	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转型	商丘市庆丰农机有限公司	液压翻转三铧犁	1LYF-335	结构尺寸(长*宽*高):297x145x139 整机质量:580 配套动力:47.8~58.8 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 犁转机构型式:三点悬挂 犁体数量(个):6 犁体工作幅宽(mm):350 犁体纵向距离(cm):60 犁体工作幅宽与犁体纵向距离:1:1.1714 犁体水平基面距犁架底面高度之差(mm):630 有无辅犁:无 最大耕深(cm):32 犁架主梁底面宽度(mm):100 每米工作幅宽质量(kg):552 运输间
53	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转型	河北双鹰农机有限公司	液压翻转双向犁	1LF-435	结构尺寸(长*宽*高):3240mm*1940mm*1450mm 整机质量:780kg 配套动力:73.5-88.2 犁体数量:左右各4个 犁体工作幅宽:350mm 翻转机构形式:液压式 犁体纵向距离:67cm 悬挂类型:三点悬挂 最大耕深:28cm
54	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转型	第一拖拉机股份有限公司	液压翻转型	1LFT-435	结构尺寸(长*宽*高):4150mm*1900mm*1700mm 整机质量:1180kg 配套动力:69.8-99.2kw 结构型式:液压翻转 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 犁体数量:8个 犁体工作幅宽:35cm 最大耕深:32cm 犁铧类型:梯形 犁体纵向距离:93cm 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2.657 型号规格:1LFT-435 有无辅犁:有 悬挂类型(适用悬挂式):三点悬挂 翻转机构型式:液压翻转 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度:800mm 犁架主梁底面宽度:120mm 每米工作幅宽质量:843kg 运输间隙:>30cm 后通过角>18° 犁轮类型:限深轮/运输轮 犁轮数量:1个
55	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转型	第一拖拉机股份有限公司	液压翻转型	1LFT-445	结构尺寸(长*宽*高):4150mm*1920mm*1700mm 整机质量:1200kg 配套动力:80.8-110kw 结构型式:液压翻转 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(适用悬挂式):三点悬挂 翻转机构型式:液压翻转 犁体数量:8个 犁体工作幅宽:450mm 调幅犁调整幅宽范围:1400-1800mm 犁体纵向距离:93cm 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2.067 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度:800mm 有无辅犁:有 最大耕深:32cm 犁架主梁底面宽度:120mm 每米工作幅宽质量:667kg 运输间隙:>30cm 后通过角>18° 犁

56	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽 35—45cm，5—6 铧翻转型	徐州凯尔农业装备股份有限公司	液压翻转型	1LFT-535	结构尺寸(长*宽*高):485*176*172cm 整机质量:1575kg 配套动力:117-132kw 与拖拉机连接方式:三点悬挂 悬挂类型:三类悬挂 翻转机构型式:液压式全翻转 犁体数量:左右各五个 犁体工作幅宽:350 (mm) 调幅犁调整幅宽范围:1300-1750 (mm) 犁体纵向距离:86 (cm) 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1 : 2.46 犁体水平基面到犁架底面的高度:800 (mm) 副犁结构:铧式型 最大耕深:28 (cm) 犁架主梁底面宽度:130 (mm) 每
57	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽 35—45cm，5—6 铧翻转型	徐州凯尔农业装备股份有限公司	液压翻转型	1LFT-540	结构尺寸(长*宽*高):510*176*172cm 整机质量:1650kg 配套动力:132-147kw 与拖拉机挂接方式:三类、三点悬挂 犁体数量:左右各5个 最大耕深:30 (cm) 犁轮类型:气胎轮 翻转机构型式:液压式全翻转 调幅犁调整幅宽范围:1500-2000mm 犁体水平基面到犁架底面的高度:800mm 犁架主梁底面宽度:130mm 运输间隙:56cm
58	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽 35—45cm，5—6 铧翻转型	河北双鹰农机有限公司	液压翻转双向犁	1LF-A535	结构尺寸(长*宽*高):3500mm*1750mm*1400mm 整机质量:900 配套动力:77.1-91.9 犁体数量:10个 犁体工作幅宽:350mm 最大耕深cm:30 犁体纵向距离:60cm 犁架主梁底面宽度:100mm 每米工作质量:514kg 翻转机构形式:液压式 悬挂类型:
59	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽 35—45cm，5—6 铧翻转型	商丘市金黄河农机有限公司	重型液压翻转五铧犁	1LYF-535	结构尺寸(长*宽*高):420*100*130cm 整机质量:810kg 配套动力:73.5-88.2kw 与拖拉机挂接方式:三点悬挂 犁架高度 (mm):600 翻转形式:液压翻转 铧体数(个):10 单铧幅宽 (mm):350 作业幅宽 (mm):1750 运输间隙 (mm):420 限
60	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽 35—45cm，5—6 铧翻转型	河南豪丰机械制造有限公司	可调幅液压翻转犁	1LYF-535	结构尺寸(长*宽*高):450*280*165(cm) 整机质量:1350kg 配套动力:88.2~117.6kW 型号规格:1LYF-535 结构型式:双向调幅犁 与拖拉机配套连接方式:全悬挂 悬挂类型:后置三点式 翻转机构型式:液压翻转 犁体数量(个):左右各5 犁体工作幅宽 (mm):350 调幅犁调整幅宽范围 (mm):1600~1900 犁体纵向距离 (cm):85 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:35:85 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度 (mm):760 有无辅犁:有 最大耕深 (cm):30 犁架主梁底面宽度 (mm):130 每米工作幅宽质量 (kg):771 运输间隙 (mm):>30 后通过角 (°):20 犁铧类型:梯形 犁铧类型:限深犁 犁铧数量(个):1 犁铧直径*宽度(或铧格)
61	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽 35—45cm，5—6 铧翻转型	第一拖拉机股份有限公司	液压翻转犁	1LFT-535	结构尺寸(长*宽*高):5200mm*1950mm*1700mm 整机质量:1380kg 配套动力:88.2-117kw 结构型式:液压翻转 犁体数量:10个 犁体工作幅宽:350mm 最大耕深:32cm 犁铧类型:梯形 犁体纵向距离:100cm 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2.857 型号规格:1LFT-535 有无辅犁:有 调幅犁调整幅宽范围:1750-2000mm 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 翻转机构型式:液压翻转 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度:800mm 犁架主梁底面宽度:135mm 每米工作幅宽质量:789kg 运输间隙>30cm 后通过角>18° 犁轮类型:限位轮/运输
62	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽 35—45cm，5—6 铧翻转型	青岛鲁耕农业机械有限公司	液压翻转犁	1LF-535	结构尺寸(长*宽*高):421.2*176*146.8 整机质量:1000 配套动力:≥92 结构型式:双向 与拖拉机配套连接方式:悬挂 悬挂类型:三点悬挂 翻转机构型式:液压 犁体数量(个):5+5 犁体工作幅宽 (mm):350 犁体纵向距离 (cm):70 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2 犁体水平基面到犁架底面的高度 (mm):630 最大耕深 (cm):30 犁架主梁底面宽度 (mm):100 每米工作幅宽质量 (kg):600 运输间隙 (cm):35 后通过角 (°):19 犁轮类型:限深犁 犁轮数量(个):2个 犁轮
63	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽 35—45cm，5—6 铧翻转型	赤峰市顺通农业机械制造有限公司	液压悬挂翻转五铧犁	1LF-535	结构尺寸(长*宽*高):360*180*160 整机质量:845 配套动力:73.5-88.2 单犁体幅宽 (cm):35 耕幅 (cm):175 犁体数量(个):10 耕深 (cm):20~30 作业速度 (km/h):5~8 生产率 (hm ² /h):0.60~1.30 挂接方式:三点后悬挂
64	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽 35—45cm，5—6 铧翻转型	赤峰市顺通农业机械制造有限公司	液压翻转双向犁	1LF-540	结构尺寸(长*宽*高):380x180x160 整机质量:900 配套动力:73.5-102.9 单犁体幅宽 (cm):40 耕幅 (cm):200 犁体数量(个):10 耕深 (cm):22~32 作业速度 (km/h):5~8 生产率 (hm ² /h):0.80~1.40 挂接形式:三点后悬挂 规格型号:1LF-540

65	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽 35—45cm，5—6 铧翻转型	河南金大川机械有 限公司	液压翻转调幅型	1LFT-535	结构尺寸（长*宽*高）:485*176*172 整机质量:1582 配套动力:117~132 犁体数量 （个）:10 犁体工作幅宽（mm）:350 最大耕深（cm）:38 与拖拉机配套连接方式 :三点悬挂 悬挂类型（适用悬挂式）:II类 翻转机构型式:液压 犁体纵向距离（cm ）:90 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度(mm):800 每米工作幅宽质量(kg):904
66	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽 35—45cm，5—6 铧翻转型	河南金大川机械有 限公司	液压翻转型	1LF-535	结构尺寸（长*宽*高）:400*160*172 整机质量:920 配套动力:73.5~88.2 犁体数量 （个）:10 犁体工作幅宽（mm）:350 最大耕深（cm）:35 与拖拉机配套连接方式 :悬挂式 悬挂类型（适用悬挂式）:三点悬挂 翻转机构型式:液压 犁体纵向距离（cm）:85 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度(mm):800 每米工作
67	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽45cm及 以上，5—6铧翻 转型	馆陶县飞翔机械装 备制造有限公司	液压翻转调幅型	1LFT-546	结构尺寸（长*宽*高）:528*355*172cm 整机质量:1840kg 配套动力:176.4- 205.8kW 与配套拖拉机连接方式:悬挂式 悬挂类型（悬挂式）:三点悬挂 翻转机构 形式:液压式 犁体数量（个）:大型体左右各5，小型体左右各5 犁体工作幅宽（mm）:460 调幅犁调整幅宽范围（mm）:2300-2500 犁体纵向距
68	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽45cm及 以上，5—6铧翻 转型	徐州凯尔农业装备 股份有限公司	液压翻转型	1LFT-546	结构尺寸（长*宽*高）:515*176*172cm 整机质量:179kg 配套动力:147-162kw 与 拖拉机连接方式:三类、三点悬挂 犁体数量:左右各5个 最大耕深:33（cm）犁轮 类型:气胎轮 翻转机构型式:液压式全翻转 调幅犁调整幅宽范围:1500-2300mm 犁 体水平基面到犁架底面的高度:785mm 犁架主梁底面宽度:150mm 运输间隙:65cm
69	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽45cm及 以上，5—6铧翻 转型	徐州凯尔农业装备 股份有限公司	液压翻转型	1LFT-550	结构尺寸（长*宽*高）:540*225*172cm 整机质量:1850kg 配套动力:162-177kw 与 拖拉机挂接方式:三类、三点悬挂 犁体数量:左右各5个 最大耕深:33（cm）犁轮 类型:气胎轮 翻转机构型式:液压式全翻转 调幅犁调整幅宽范围:1500-2500mm 犁 体水平基面到犁架底面的高度:785mm 每米工作幅宽质量:740Kg 运输间隙:65cm
70	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽45cm及 以上，5—6铧翻 转型	开封市福星凯恩现 代农机有限公司	液压翻转调幅型	1LFYT-554	结构尺寸（长*宽*高）:548×251×183 整机质量:1760 配套动力:147:161.7 与拖拉 机配套连接方式:三点悬挂 翻转机构形式:液压油缸 犁体数量（个）:10 犁体工作 幅宽（mm）:540 调幅犁调整幅宽范围（mm）:2000 - 2700 犁体纵向距离（cm）:102 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1 : 1.889 犁体水平 基面到犁架底面的高度（mm）:840 有无副犁:有 最大耕深（cm）:32 犁架主梁底 面宽度（mm）:150 每米工作幅宽质量（kg）:652 运输间隙（cm）:>30 后通过
71	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽45cm及 以上，5—6铧翻 转型	中国一拖集团有限 公司	液压翻转型	1LF-545	结构尺寸（长*宽*高）:5600mm×2250mm×1850mm 整机质量:1650kg 配套动力:132.4-169.1kw 结构型式:液压翻转 与拖拉机配套连接方式:三点悬挂 悬 挂类型（适用悬挂式）:III类 翻转机构型式:液压翻转 犁体数量:10个 犁体工作幅 宽:450mm 调幅犁调整幅宽范围:330、400、450、500mm 犁体纵向距离:105cm 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1 : 2.333 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度 :800mm 有无辅犁:有 最大耕深:30cm 犁架主梁底面宽度:140mm 每米工作幅宽质 量:733.3kg 运输间隙>30cm 后通过角>18° 犁铧类型:梯形 犁轮类型:限深轮/运
72	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕 机	潍坊鲁科机械有限 公司	微耕机	1WGQ4-90	结构尺寸（长*宽*高）:148*92*96.5cm 整机质量:83kg 配套动力:3.68kw 结构型式 :前置式 配套发动机生产企业:盐城市江动汽油机制造有限公司 配套发动机型号名 称:JF200SL汽油机 配套发动机结构型式:单缸、风冷、四冲程 配套发动机额定转 速（r/min）:1800 配套发动机起动方式:反冲手拉起动 传动方式:三角皮带传动 连 接方式:直联式 扶把水平方向调整幅度（度）:180度 扶把垂直方向调整幅度（级 ）:24级 刀辊转速（r/min）:慢档71；快档122 刀辊最大回转半径（mm）:165 刀 辊总安装刀数（把）:24 旋耕刀型号:ND-WG165 离合器型式:涨紧轮式 耕宽（ mm）:920 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.2-0.4 作业小时生产率（hm/h）

73	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	四川艾马仕科技有限公司	微耕机	1WG3.5-95FQ-D	结构尺寸(长*宽*高):1550mm×950mm×900mm 整机质量:70mm 配套动力:3.5kg 额定转速:3600r/min 传动方式:皮带、齿轮、链条 型号名称:168FB/P汽油机 连接方式:直联 耕宽:950mm 耕深:≥100mm 旋耕刀型号
74	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG2.3-45FQ-DC	结构尺寸(长*宽*高):150×47×88cm 整机质量:30kg 配套动力:2.3kW 规格型号:1WG2.3-45FQ-DC 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:重庆华世丹机械制造有限公司 配套发动机型号名称:1P65F汽油机 配套发动机结构型式:OHV、单缸四冲程、强制风冷 配套发动机额定转速(r/min):3600 配套发动机起动方式:手拉反冲启动 传动方式:蜗轮蜗杆 转接方式:直联式 扶把调整幅度(°):水平方向0、垂直方向9 刀辊转速(r/min):160 刀辊最大回转半径(mm):130 刀辊总安装刀数(把):16 旋耕刀型号:旱地刀 主离合器型式:皮带张紧式 耕宽(mm):450 耕深(mm):≥100 作业速度(m/s):0.05~0.2 作业小时生产率(hm ² /(h·m))≥0.02 单位作业面积燃油
75	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG2.3-55FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):135×59×94cm 整机质量:37kg 配套动力:2.3kW 规格型号:1WG2.3-55FQ-ZC 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:重庆华世丹机械制造有限公司 配套发动机型号名称:H1P65F汽油机 配套发动机结构型式:单缸、四冲程、OHV、强制风冷 配套发动机额定转速(r/min):3600 配套发动机起动方式:手拉反冲启动 传动方式:蜗轮蜗杆 连接方式:直联式 扶把调整幅度(°):水平方向60、垂直方向60 刀辊转速(r/min):前进档:140 刀辊最大回转半径(mm):130 刀辊总安装刀数(把):16 旋耕刀型号:II型旱地刀 主离合器型式:牙嵌离合 耕宽(mm):550 耕深(mm):≥100 作业速度(m/s):0.1~0.2 作业
76	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆涪柴动力机械制造有限公司	微耕机	1WG3.6-90FQ-D	结构尺寸(长*宽*高):1600*900*800 整机质量:80 配套动力:168FB汽油机, 3.6KW 结构型式:强制风冷、四冲程、OHV25°、斜置 配套标定转速(r/min):3600 启动方式:手拉启动 传动方式:链条传动 刀辊转速(r/min):快档:150、慢档:110 刀辊最大回转半径(mm):180 总安装刀数:24把 主离合器型式:牙嵌式 耕宽(mm):900 耕深(mm):≥100。 作业
77	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	四川省阆中精益机电有限公司	微耕机	1WG-3.8Q	结构尺寸(长*宽*高):144×100×88 整机质量:67 配套动力:170F风冷汽油发动机 额定转速:3600r/min 传动方式:链条、齿轮 连接方式:直连 旋耕刀型号:非标旱地刀 主离合器型式:摩擦片式 耕深:100cm 耕深:≥10cm 作业速度:0.1-0.3m/s 作业小时
78	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆康朋机电设备有限公司	微耕机	1WG3.8-95FQ-D	结构尺寸(长*宽*高):1500mm*950mm*800mm 整机质量:75kg 配套动力:3.8kW 传动方式:链条传动 耕宽:950mm 作业速度:0.1~0.3m/s 结构型式:前置式 配套发动机型号名称:168F-1/P汽油机 配套发动机标定转速:3600r/min 扶把调整幅度:垂直方向180° 刀辊转速:快档:140r/min, 慢档:110r/min
79	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆汇田机械制造有限公司	微耕机	1WG3.8-95FQ-D	结构尺寸(长*宽*高):160cm*95cm*90cm 整机质量:72 配套动力:3.8 配套发动机型号:168FB 发动机结构型式:风冷汽油机 标定转速r/min:3600 传动方式:链条 连接方式:直联 旋耕刀型号:旱地耕刀 主离合器型式:摩擦片式 耕宽mm:950 耕深mm:≥100 作业速度m/s:0.1~0.3 作业小时生产率hm ² /(h·m):≥0.028~0.04 单位
80	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	英德尔(福建)机械有限公司	微型耕耘机	1WG2Q	结构尺寸(长*宽*高):119*39*72 整机质量:18.8 配套动力:1.5 配套发动机:1E44F 汽油机 转速(r/min):6500 耕深(cm):10.2 耕宽(cm):40.2 耕作效率(hm ² /h):0.021 覆盖率(%):90.7 静态环境噪音(dB(A)):
81	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	湖南神源农业科技有限公司	微耕机	1WGQ2.0-50	结构尺寸(长*宽*高):142*56*102 整机质量:53(不含动力) 配套动力:GB100型汽油机, 2.0KW 传动方式:链条传动 连接方式:直联 扶把调整幅度(度):60(垂直方向) 刀辊转速(r/min):140/190 刀辊最大回转半径(mm):135 总安装刀数(把):16 旋耕刀型号:异形刀 主离合器型式:张紧离合 耕深(cm):8~12

82	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆展雄机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1500*1000*800 整机质量:66 配套动力:4.0 配套发动机型号名称:170F汽油机 配套发动机结构型式:强制风冷、四冲程、OHV25°斜置、单缸 配套发动机标定转速(r/min):3600 配套发动机起动方式:反手拉启动 结构型式:前置式 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 扶把调整幅度(°):水平方向360°;垂直方向180 刀辊转速(r/min):快档:120;慢档:85 刀辊最大回转半径(mm):160 刀辊总安装刀数(把):24 旋耕刀型号:旱地刀 主离合器型式:摩擦片式 耕宽(mm):1000 耕深(mm):≥100
83	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	山东白龙机械有限公司	微耕机	1WG-5Q	结构尺寸(长*宽*高):1630×900×1000mm 整机质量:88kg 配套动力:5.3kw 配套发动机型号名称:177F汽油机 配套发动机结构型式:单缸,四冲程,风冷 配套发动机额定转速:3600r/min 传动方式:皮带+链条 连接方式:皮带连接 旋耕刀型号:S185 主离合器型式:涨离式 耕宽:900mm 耕深:≥100mm 作业速度(m/s):0.1~0.3 配套发动机起动方式:回复式手拉绳启动 作业小时生产率:0.10~0.14hm²/(h·m)
84	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	山东白龙机械有限公司	微耕机	1WG-4Q	结构尺寸(长*宽*高):1300×900×950mm 整机质量:74kg 配套动力:4.0kw 配套动力额定转速:3600r/min 传动方式:皮带+链条 连接方式:皮带连接 刀辊转速:95-120r/min 刀辊最大回转半径:185mm 刀辊总安装刀数:24把 旋耕刀型号:S185 主离合器型式:涨离式 耕宽:900mm 耕深:≥100mm 作业速度(m/s):0.1~0.3 作业小时生产率:0.04~0.07hm²/(h·m) 单位作业面积燃油消耗量(kg/hm²):≤25 配套
85	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	日照市立盈机械制造有限公司	微耕机	1WG-4.2Q(Z)	结构尺寸(长*宽*高):160×92×95 整机质量:70 配套动力:4.2 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:日照市立盈机械制造有限公司 配套发动机型号名称:170F汽油机 配套发动机结构型式:单缸、二冲程、风冷 配套发动机额定转速(r/min):3600 配套发动机起动方式:手拉式 传动方式:齿轮传动 连接方式:同轴直联 扶把调整幅度:水平方向(度):180 扶把调整幅度:垂直方向(度):5 刀辊转速(r/min):50-120 刀辊最大回转半径(mm):185 刀辊总安装刀数(把):24 旋耕刀型号:175 主离合器型式:湿式 耕宽(mm):920 耕深(mm):≥100 作业速度(m/s):0.1-0.3
86	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆科邦机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-DL	结构尺寸(长*宽*高):1670×950×910 整机质量:75 配套动力:4.0 结构形式:前置式 型号名称:170F汽油机 标定转速r/min:3600 传动方式:链条传动 连接方式:直联 耕宽mm:950 耕深mm:≥100 作业速度m/s:0.1~0.3 作业小时生产率
87	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆科邦机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1550×950×890mm 整机质量:78 配套动力:4.0 结构形式:前置式 型号名称:170F汽油机 标定转速r/min:3600 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 耕宽mm:950 耕深mm:≥100 作业速度m/s:0.1~0.3
88	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	山东常林农业装备股份有限公司	微型耕耘机	1WG-6.3	结构尺寸(长*宽*高):171*88*106 整机质量:116.5 配套动力:6.3 结构型式:前置发动机结构型式:单杠立式风冷四冲程直喷 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 刀辊最大回转半径(mm):175 主离合器型式:内置 幅宽(mm):1350 耕深(mm):≥100 作业速度(m/s):0.1-0.3 小时生产率(hm²/(h·m)):≥0.05 主燃油消耗率
89	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	莱州市凯鑫机械有限公司	微耕机	1WG-4	结构尺寸(长*宽*高):1450*960*1000(mm) 整机质量:70 配套动力:4.0 传动方式:三角皮带加齿轮 连接方式:直联 主离合器型式:摩擦片式 耕宽(mm):930 耕深(mm):≥100 作业速度(m/s):≥0.15 结构型式:前置式 规格型号:1WG-4 启动

90	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊昊信农业装备有限公司	微耕机	1WG-4Q	结构尺寸(长*宽*高):150*90*85 整机质量:76 配套动力:4.0 耕宽(mm):900 耕深(mm):≥100 刀辊设计转速(r/min):低档:55 高档:100 刀辊最大回转半径(mm):145 结构型式:前旋 传动方式:链传动 连接方式:皮带 主离合器型式:涨离式 规格型号:1WG-4Q 配套发动机生产企业:重庆华伟联龙科技有限公司 配套发动机型号名称:170F/P 配套发动机结构型式:单缸、四冲程、风冷 配套发动机额定转速(r/min):3600 配套发动机起动方式:手拉启动 扶把水平方向调整幅度(度):270 扶把垂直方向调整幅度(度):90 刀辊总安装刀数(把):24
91	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊昊信农业装备有限公司	微耕机	1WG-6.1Q	结构尺寸(长*宽*高):150*125*105 整机质量:100 配套动力:6.1 耕宽(mm):1200 耕深(mm):≥100 刀辊设计转速(r/min):低档:55 高档:100 刀辊最大回转半径(mm):195 结构型式:前旋 传动方式:齿轮传动 连接方式:皮带 主离合器型式:涨离式 规格型号:1WG-6.1Q 配套发动机生产企业:重庆华伟联龙科技有限公司 配套发动机型号名称:182F/P 配套发动机结构型式:单缸、四冲程、风冷 配套发动机额定转速(r/min):1800 配套发动机起动方式:手拉启动 扶把水平方向调整幅度(度):270 扶把垂直方向调整幅度(度):90 刀辊总安装刀数(把):24 旋耕刀型号:HS495 作业速度(m/s):0.50-0.75 单位作业面
92	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆鼎工机电有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-DL	结构尺寸(长*宽*高):160*95*80 整机质量:70 配套动力:4.0 规格型号:1WG4.0-95FQ-DL 结构型式:前置式 配套动力生产企业:重庆鼎工机电有限公司 配套动力型号名称:170F/P汽油机 配套动力结构型式:单缸、四冲程、OHV、风冷 配套动力起动方式:回复式手拉启动 传动方式:链条传动 连接方式:直联 扶把调整幅度水平方向(°):360 扶把调整幅度垂直方向(°):180 刀辊转速(r/min):慢档:100;快档:120 刀辊最大回转半径(mm):180 刀辊总安装刀数:24把 旋耕刀型号:旱地刀 主离合器型式:牙嵌离合 耕宽(mm):950 耕深(mm):≥100 作业速度(m/s)
93	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆汇田机械制造有限公司	微耕机	1WG5.0-105FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):180cm*105cm*89cm 整机质量:96 配套动力:5.0 配套发动机型号:177F汽油机 标定转速r/min:3600 起动方式:手拉绳起动 传动方式:直联 旋耕刀型号:旱地刀 主离合器型式:摩擦片(常开)式 耕宽mm:1050 耕深mm:≥100 作业速度m/s:0.1~0.3 作业小时生产率hm ² /(h.m):≥0.04
94	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	浙江程阳机电有限公司	微耕机	1WG-4.2Q	结构尺寸(长*宽*高):1500*1000*1050mm 整机质量:68kg 配套动力:4.2kW 配套动力型号:170F四冲程汽油机 动力转速:3600r/min 传动方式:齿轮传动 联接方式:销连接 旋耕刀型号:R165旋耕刀 刀辊转速:快档163r/min;慢档81r/min。主离合器型式:牙嵌式 耕宽:100cm 耕深:8-15cm 作业速度:0.15-0.25m/s 作业小时生
95	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	浙江程阳机电有限公司	微耕机	1WG4.0-60	结构尺寸(长*宽*高):1700*660*1000mm 整机质量:120kg 配套动力:4.2kW 配套动力型号:CY170F单缸风冷四冲程汽油机 起动方式:手拉反冲起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:花键连接 耕宽:600mm 耕深:≥100mm 安装刀数:20把 旋耕刀型号:异形刀 主离合器型式:片式摩擦式 作业速度:0.1-0.4m/s 作业小时生产率:0.04-
96	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	浙江勇力机械有限公司	微耕机	1WG-4.2QL	结构尺寸(长*宽*高):1595X910X1100mm 整机质量:70kg 配套动力:4.2kW 规格型号:1WG-4.2QL 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:浙江勇力机械有限公司 配套发动机型号名称:YL170F/P汽油机 配套发动机结构型式:单缸风冷四冲程 配套发动机额定转速:3600r/min 配套发动机起动方式:手拉启动 传动方式:链条传动 联接方式:直联式 扶把调整幅度水平方向:/ 扶把调整幅度垂直方向:无级 刀辊转速:快档130r/min 慢档90r/min 刀辊最大回转半径:180mm 刀辊总安装刀数:四组三刀24把 旋耕刀型号:II型旱地刀 主离合器型式:棘爪式 耕宽:800mm 耕深:≥100mm 作业速度:≤0.45m/s 作业小时生产率:0.05-0.08hm ² /(h.m)

97	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆涪柴动力机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1500×1000×800 整机质量:85 配套动力:170F汽油机, 4.0kw 结构型式:强制风冷、四冲程、OHV25°斜置, 单缸 配套标定转速(r/min):3600 起动方式:手拉绳式起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 刀辊转速(r/min):快档:120、慢档:75 刀辊最大回转半径(mm):165 总安装刀数:24把 主离合器型式:摩擦片式 耕宽(mm):1000 耕深(mm):≥100 作业速度(m/s):0.1~0.3
98	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	莱州市华弘机械有限公司	微耕机	1WGQ4-60	结构尺寸(长*宽*高):126*60*98 整机质量:60 配套动力:4.0 结构形式:前置式 制造商:重庆鼎工机电有限公司 型号名称:170F/P汽油机 传动方式:皮带+链条 连接方式:皮带连接 耕宽:600mm 总安装刀数:24把 旋耕刀型号:HT175 刀片长:175mm 刀片宽:25mm
99	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆涪柴动力机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-70FQ-DL	结构尺寸(长*宽*高):1500*700*800 整机质量:51kg 配套动力:4.0 结构型式:前置式 配套发动机:170F汽油机 配套结构型式:强制风冷、四冲程、OHV25°斜置、单缸 传动方式:链条传动 连接方式:直联式 起动方式:手拉绳式起动 刀辊转速:快档110、慢档80 最大回转半径(cm):165 总安装刀数:24 主离合器型式:张紧轮式 耕宽(mm):700 耕深(mm):≥100 作业速度(m/s):0.1~0.3 作
100	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	沂南县中天机械有限公司	微型耕耘机	1WG-4	结构尺寸(长*宽*高):150×70×90 整机质量:70 配套动力:4.0 配套动力转速(r/min):3600 配套动力型式:单缸、风冷、四冲程 起动方式:手拉式启动 传动方式:驱动轴直驱 连接方式:直联 主离合器型式:张紧轮 耕宽(mm):700 耕深(mm):≥80 结构型式:前置式 刀辊最大回转半径:195mm
101	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆鑫源农机股份有限公司	微耕机	1WG4.2-100FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1650*1000*1020 整机质量:78.0kg 配套动力:SR170F/P汽油机 规格型号:1WG4.2-100FQ-ZC 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:重庆鑫源农机股份有限公司 配套发动机型号名称:SR170F/P汽油机 配套发动机结构型式:单缸、四冲程、OHV、水平轴、气缸中心线斜置25° 最大功率(kw):4.2 标定转速(r/min):3600 起动方式:手拉起动 外形尺寸(长x宽x高)mm:1650x1000x1020 结构质量(kg):78.0 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 扶把手调整幅度水平方向:90° 扶把手调整幅度垂直方向:180° 刀辊转速(r/min):快档:135;慢档:105 倒挡:05 刀辊最大回转半径(mm):165 刀辊总安装刀数:24 旋耕刀型号:II型旱地刀
102	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆鑫源农机股份有限公司	微耕机	1WG4.2-70FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1475*700*870 整机质量:71.0kg 配套动力:SR170F/P汽油机 规格型号:1WG4.2-70FQ-ZC 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:重庆鑫源农机股份有限公司 配套发动机型号名称:SR170F/P汽油机 配套发动机结构型式:单缸、四冲程、OHV、水平轴、气缸中心线斜置25° 配套发动机最大功率(kw):4.2 配套发动机标定转速(r/min):3600 配套发动机起动方式:手拉起动 外形尺寸(长x宽x高)mm:1475x700x870 结构质量(kg):71.0 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 扶把调整幅度水平方向:90° 扶把调整幅度垂直方向:180° 刀辊转速(r/min):快档:190;中档:135;慢档:65;倒挡:50 刀辊最大回转半径mm:175 刀辊总安装刀数:24 旋耕刀型号:II型旱地刀 主离合器型式:摩擦式 耕
103	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	微耕机	1WG4.0-105FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1500*1050*800mm 整机质量:61kg 配套动力:4.0kW 离合器型式:摩擦片式 结构型式:前置式 手把管水平调节°:70 手把管垂直调节°:90 起动方式:手拉反冲起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 总安装刀数:24 旋耕刀型号:II型旱地刀
104	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-D	结构尺寸(长*宽*高):1550*950*800mm 整机质量:60kg 配套动力:4.0kW 主离合器型式:张紧轮式 结构型式:前置式 手把管垂直调节°:180 起动方式:手拉绳式反冲 传动方式:链条传动 连接方式:直联 总安装刀数:24 旋耕刀型号:II型旱地刀 耕

105	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-D1	结构尺寸(长*宽*高):1420*950*800mm 整机质量:60kg 配套动力:4.0kW 主离合器型式:张紧轮式 结构型式:前置式 手把管垂直调节°:170 传动方式:链条传动 连接方式:直联式 总安装刀数:24 旋耕刀型号:II型旱地刀 耕宽:950mm 耕深:≥100mm
106	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1430*950*800mm 整机质量:60kh 配套动力:4.0kW 主离合器型式:摩擦片式 起动方式:手拉绳式反冲起动 手把管水平调节°:180 手把管垂直调节°:35 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 总安装刀数:24 旋耕刀型号:II型旱地刀
107	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆嘉木机械有限公司	微型耕耘机	1WG4.2-105FQ-Z	结构尺寸(长*宽*高):1480mm*1050mm*920mm 整机质量:73kg 配套动力:4.2kw 结构形式:前置式 配套动力型号:170F汽油机 配套动力结构形式:单缸、四冲程、顶置气门 配套动力额定转速:3600r/min 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 旋耕刀型号:II型旱地刀 主离合器型式:摩擦片式 耕宽:1050mm
108	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):153×100×107cm 整机质量:64kg 配套动力:4.0kW 规格型号:1WG4.0-100FQ-ZC 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:重庆华世丹机械制造有限公司 配套发动机型号名称:H170F汽油机 配套发动机结构型式:单缸、四冲程、强制风冷, 25°斜置、OHV 配套发动机额定转速(r/min):3600 配套发动机起动方式:手拉反冲起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度(°):水平方向180, 垂直方向60 刀辊转速(r/min):快档:130, 慢档:100 刀辊最大回转半径(mm):180 刀辊总安装刀数(把):24 旋耕刀型号:II型旱地刀 主离合器型式:锥度 湿式 耕宽(mm):1000 耕深(mm):≥100 作业速度(m/s):0.1~0.3
109	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	五莲宏峰金属制造有限公司	微型耕耘机	1WG-4Q	结构尺寸(长*宽*高):1480X665X1200mm 整机质量:70kg 配套动力:4.1kW 额定转速:3600r/min 燃油种类:汽油 发动机生产企业:重庆涪柴动力机械制造有限公司 型号名称:170F 传动方式:皮带传动 连接方式:驱动轴直联 旋耕刀型号:IIIS150 主离合器型式:摩擦片式 耕宽(mm):1000 耕深(mm):≥100 作业速度(m/s):0.1~0.3
110	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	微耕机	1WG4.0A-95FQ-D	结构尺寸(长*宽*高):1640*950*800mm 整机质量:80kg 配套动力:4.0kW 离合器型式:张紧轮式 结构型式:后置式 手把管水平调节°:180 手把管垂直调节°:30 总安装刀数:24 旋耕刀型号:II型旱地刀 耕宽:950mm 耕深:≥100cm 传动方式:链条传动
111	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊森海机械制造有限公司	微耕机	1WG-5.5Q	结构尺寸(长*宽*高):150×90×95 整机质量:82 配套动力:5.5 发动机生产企业:常州富士常柴罗宾汽油机有限公司 发动机型号:EY28C 发动机结构形式:立式 额定转速(r/min):2000 启动方式:手拉 传动方式:齿轮传动 联接方式:直联 扶把手水平调整幅度:180度 扶把手垂直调整幅度:30度 刀辊转速(r/min):高:170, 低:80 刀辊最大回转半径(cm):16.5 总安装刀数(把):24 旋耕刀型号:WG165 主离合器型式:涨紧轮式 耕宽(cm):90 耕深(cm):≥10 作业速度(m/s):≥0.4 作业小
112	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):147×90×92cm 整机质量:56kg 配套动力:4.0kW 规格型号:1WG4.0-90FQ-ZC 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:重庆华世丹机械制造有限公司 配套发动机型号名称:H170F汽油机 配套发动机结构型式:单缸、四冲程、强制风冷、25°斜置、OHV 配套发动机额定转速(r/min):3600 配套发动机起动方式:手拉反冲起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度(°):水平方向180, 垂直方向60 刀辊转速(r/min):快档:150, 慢档:100 刀辊最大回转半径(mm):180 刀辊总安装刀数(把):24 旋耕刀型号:II型旱地刀 主离合器型式:锥度 湿式 耕宽(mm):900 耕深(mm):100 作业速度(m/s):0.1~0.3
113	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆伟友动力机械有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1600mmx1000mmx800mm 整机质量:60kg 配套动力:4.0KW 170F/P 汽油机 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 旋耕刀型号:旱地刀 耕宽(mm):1000 结构型式:前置式 发动机转速:3600r/min 起动方式:手拉

114	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆伟友动力机械有限公司	微耕机	1WG4.0-75FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1350mmx750mmx880mm 整机质量:40kg 配套动力:4.0KW 1P70FV-2 汽油机 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 旋耕刀型号:II型旱地刀 耕宽(mm):750 结构型式:前置式 发动机转速:3600r/min 起动方式:反
115	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆伟友动力机械有限公司	微耕机	1WG5.2-135FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1780mmx1350mmx930mm 整机质量:95kg 配套动力:5.2KW 177F/P 汽油机 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 旋耕刀型号:旱地刀 耕宽(mm):1350 结构型式:前置式 发动机转速:3600r/min 起动方式:反
116	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	无锡华源凯马发动机有限公司	微型耕作机	1WG6.3-LE(KDT910LE)	结构尺寸(长*宽*高):1750*1100*1200 整机质量:125 配套动力:6.3 规格型号:1WG-6.3(KM910LE) 结构型式:前置式 配套动力生产企业:无锡华源凯马发动机有限公司 配套动力型号名称:KM186F柴油机 配套动力结构型式:单缸立式风冷 配套动力额定转速(r/min):3600 配套动力启动方式:电启动 传动方式:V型皮带-圆柱齿轮-链轮 连接方式:直联 扶把调整幅度水平方向:180度 扶把调整幅度垂直方向:45度 刀辊转速(r/min):87 刀辊最大回转半径(mm):210 刀辊总安装刀数(把):32 旋耕刀型号:1T210 主离合器型式:皮带涨紧式 耕宽(mm):1100 耕深(mm):≥100 作业速度(m/s):0.1~0.3
117	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	无锡华源凯马发动机有限公司	微型耕作机	KDT910K	结构尺寸(长*宽*高):1750*1100*1200 整机质量:120 配套动力:6.3 规格型号:1WG-6.3(KM910K) 结构型式:前置式 配套动力生产企业:无锡华源凯马发动机有限公司 配套动力型号名称:KM186F柴油机 配套动力结构型式:单缸立式风冷 配套动力额定转速(r/min):3600 配套动力启动方式:手拉反冲启动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 扶把调整幅度水平方向:90度 扶把调整幅度垂直方向:45度 刀辊转速(r/min):83 刀辊最大回转半径(mm):175 刀辊总安装刀数(把):32 旋耕刀型号:1T175 主离合器型式:摩擦式离合器 耕宽(mm):1100 耕深(mm):≥100 作业速度(m/s):0.1~0.3
118	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆纽菲德机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):155*100*95 整机质量:70 配套动力:4.0 耕宽(cm):100 耕深(cm):≥10cm 动力型号:170F/p汽油机 额定转速(r/min):3600 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 旋耕刀型号:非标旱地刀 主离合方式:摩擦片式 刀辊最大回转半径(mm):180 刀辊总安装刀数:24 刀辊转速(r/m):I档100; II档140 启动方式:手
119	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	四川艾马仕科技有限公司	汽油微耕机	1WG-4.02Q-C	结构尺寸(长*宽*高):1600mm×950mm×900mm 整机质量:61kg 配套动力:4.02kw 传动方式:齿轮 额定转速:3600r/min 耕宽:950mm 耕深:≥100mm 结构型式:前置式 连接方式:直联 起动方式:手拉反冲启动 型号名称:HM170F/P风
120	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	宁津县中发机械有限公司	微耕机	1WG-4Q	结构尺寸(长*宽*高):1390*600*900(mm) 整机质量:75kg 配套动力:4.1KW 传动方式:三角带 连接方式:直联 主离合器型式:涨离式 工作幅宽:600mm 旋耕刀数量:12把 旋耕刀型号:WG160 结构型式:前置式 耕宽:600mm 耕深:≥100
121	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆鑫源农机股份有限公司	微耕机	1WG4.2-90FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1650*900*970 整机质量:73kg 配套动力:SR170F/P汽油机 规格型号:1WG4.2-90FQ-ZC 结构型式:前置式 生产企业:重庆鑫源农机股份有限公司 型号名称:SR170F/P汽油机 结构型式:单缸、四冲程、OHV、水平轴、气缸中心线斜置25° 最大功率(kw):4.2 标定转速(r/min):3600 起动方式:手拉起动 外形尺寸(长x宽x高)mm:1650x900x970 结构质量(kg):73 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 扶把调整幅度水平方向:90° 扶把调整幅度垂直方向:180° 刀辊转速(r/min):快档:135;慢档:95 刀辊最大回转半径(mm):170 刀辊总安装刀数:24 旋耕刀型号:II型旱地刀 主离合器型式:牙嵌式 耕宽mm:900 耕深(mm):≥100 作业速度(m/s):0.1~0.3 作业时生产率(3m/min):≥0.04 单位作业面积油耗

122	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	费县华源农业装备工贸有限公司	微耕机	1WG-4.6Q	结构尺寸(长*宽*高):1780*870*990mm 整机质量:86kg 配套动力:4.6KW 结构型式:前置式 配套动力型号:177F 标定转速:3600r/min 启动方式:手拉式 传动方式:皮带式 联接方式:直联式 扶手把调整幅度:水平方向180度,垂直方向40度 刀辊转速:低档130高档150(r/min) 安装刀数:24把 主离合器型式:牙嵌式 耕宽:850mm 耕
123	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	费县华源农业装备工贸有限公司	微耕机	1WG-4Q	结构尺寸(长*宽*高):1750*870*945mm 整机质量:75.5kg 配套动力:4.1KW 结构型式:前置式 标定转速:3600r/min 启动方式:手拉式 传动方式:皮带式 连接方式:直联式 扶把调整幅度:水平方向180度;垂直方向40度 耕宽:850mm 耕深:≥100mm
124	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆伊格斯机械有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1580mm*1000mm*800mm 整机质量:86kg 配套动力:4.0kw 结构型式:前置式 配大发动机型号名称:170F汽油机 配套发动机标定转速:3600r/min 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 刀辊转速:快档:129r/min;慢档:73r/min 刀辊最大回转半径:180mm 刀辊总安装刀数:24把 耕宽:1000mm 耕深
125	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	沂水派拖机械有限公司	微型耕耘机	1WG-4	结构尺寸(长*宽*高):155*73*90(cm) 整机质量:70kg 配套动力:4.1kw 结构型式:前置式 发动机的结构型式:风冷单缸汽油机 发动机名称:170F/P 传动方式:皮带传动 连接方式:驱动轴直连 主离合器型式:涨紧轮 耕宽(mm):950
126	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆力宁机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1500mm*950mm*950mm 整机质量:66kg 配套动力:4.0kw 额定转速r/min:3600 起动方式:回弹式绳索起动 传动方式:齿轮传动 结构型式:前置式 连接方式:直联 总安装刀数:24 旋耕刀型号:II旱地刀
127	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WG-4.1Q-L	结构尺寸(长*宽*高):100*40*74 整机质量:57 配套动力:4.1 额定转速(r/min):3600 发动机结构型式:单缸、立式、风冷、四冲程 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 主离合器型式:离心式 结构型式:前置 起动方式:手拉反
128	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆箭驰机械有限公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-D	结构尺寸(长*宽*高):155*90*80 整机质量:80 配套动力:4.0 规格型号:1WG4.0-90FQ-D 结构形式:前置式 配套动力型号:170F汽油机 配套动力结构型式:单缸、四冲程、OHV、水平轴、气缸中心线斜置25° 配套功率额定转速(r/min):3600 配套动力起动方式:反冲式手拉起动 传动方式:链条传动 连接方式:直联 刀辊转速(r/min):I档:90;II档:125 刀辊最大回转半径(mm):180 刀辊总安装刀数:32 旋耕刀型号:II型旱地刀 主离合器型式:张紧轮式 耕宽(mm):900 耕深(mm):≥100 作业速度(m/s):0.1-0.3 作业小时生产率(hm ² /(h·m ²)):≥0.04
129	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	四川刚毅科技集团有限公司	微耕机	1WG4.0Q	结构尺寸(长*宽*高):153.5*95*90 整机质量:70 配套动力:4.0kW 耕宽(cm):95 耕深(cm):≥10 结构形式:前置式 传动方式:皮带、齿轮、链条 联接方式:直连 刀棍转速(r/min):慢档:80、快档:120 刀棍最大回转半径(mm):180 刀棍总安装刀数把:24 旋耕刀型号:非标旱地刀 主离合器形式:牙嵌式 作业速度(m/s):0.1-0.3 作业小时生产率(hm ² /(h·m)) :0.04-0.07 单位作业面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤30 起动方式:手启动 发动机:汽油机 额定转速r/min:3600 扶把调整幅度垂直方向
130	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	烟台宏伟工贸有限公司	微耕机	1WG-4Q	结构尺寸(长*宽*高):172*80*108(厘米) 整机质量:75公斤 配套动力:4.0(千瓦) 结构形式:后置旋耕 传动方式:蜗轮蜗杆 总安装刀数:18把 最大回转半径:150mm 转速:190r/min 旋耕刀型号:IIIs150 主离合器型式:涨离式 耕
131	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆航天巴山摩托车制造有限公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1500×900×800MM 整机质量:79KG 配套动力:BS170F/P汽油机 结构型式:手持式 配套功率:4.0kW 制造商:重庆航天巴山摩托车制造有限公司 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 耕宽:90cm 总安装刀数量:24把 旋耕刀型

132	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆汇田机械制造有限公司	微耕机	1WG4.1-95FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):170cm*95cm*80cm 整机质量:68 配套动力:4.1 配套发动机型号:170F汽油机 标定转速r/min:3600 起动方式:手拉绳式起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 旋耕刀型号:II型旱地耕刀 主离合器型式:摩擦片式 作业速度m/s:0.1~0.3 作业小时生产率hm ² /(h.m):≥0.04
133	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆吉宝机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-105FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):143*110*80 整机质量:65 配套动力:4.0 配套发动机型号名称:KB170F风冷汽油机 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 刀辊转速:慢档89r/min、快档128r/min 最大回转半径:175mm 总安装刀数:24把 旋耕刀型号:旱地刀 耕宽:1050mm 耕深:≥100mm 作业速度:0.1~0.3m/s 作业小时生产率:≥0.04hm ² /(h.m) 单位作业面积燃油消耗量:≤30kg/hm ² 配置:KB170F风冷汽油机一台,行走轮一对,挡泥板一副,阻力棒组合一套,旱地耕刀一副,水田轮一副,专用工具
134	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆吉宝机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-DL	结构尺寸(长*宽*高):160*105*80 整机质量:56 配套动力:4.0 发动机型号名称:KB170F风冷汽油机 传动方式:链条传动 连接方式:直联 刀辊转速:慢档:86r/min快档:115r/min 最大回转半径:155 mm 总安装刀数:24把 旋耕刀型号:旱地刀 耕宽:900mm 耕深:≥100mm 作业速度:0.1~0.3m/s 作业小时生产率:≥0.04hm ² /(h.m) 单位作业面积燃油消耗量:≤30kg/hm ² 配置:KB170F风冷汽油机一台,行走轮一对,挡泥板一副,阻力棒组合一套,旱
135	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆吉宝机械制造有限公司	微耕机	1WG5.0-120FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):173*120*80 整机质量:110 配套动力:5.0 标定转速:3600 配套发动机型号名称:KB177F风冷汽油机 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 刀辊转速:慢档:96r/min、快档:127r/min 最大回转半径:175 mm 总安装刀数:32把 旋耕刀型号:旱地刀 耕宽:120mm 耕深:≥100mm 作业速度:0.1~0.3m/s 作业小时生产率:≥0.04hm ² /(h.m) 单位作业面积燃油消耗量:≤30kg/hm ² 配置:KB177F风冷汽油机一台,行走轮一对,挡泥板一副,阻力棒组合一套,旱地耕刀一副,
136	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆奥雄机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1460mm*950mm*800mm 整机质量:72kg 配套动力:4.0 结构型式:手持式 标定转速:3600r/min 配套发动机型号名称:170F通用汽油机 配套发动机生产企业:重庆融邦机电有限公司 配套发动机启动方式:手拉启动 传动方式:
137	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	山东华盛农业药械有限责任公司	田园管理机	3TG-5Q	结构尺寸(长*宽*高):165*50*95 整机质量:105 配套动力:5.0 主传动方式:皮带、齿轮、链条复合传动 离合器型式:皮带涨紧式 驱动轮型式:后驱 作业速度(km/h):≥1.0 配套发动机型号:177F-5 燃油种类:90#以上汽油 开沟器型式:旋刀式 开沟工作幅宽(cm):30、35可选 开沟深度(cm):单次10-20多次25-30 开沟器传动方式:链传动 连接方式:销轴连接 培土器型式:旋刀式
138	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	田园管理机	3TG-4.5	结构尺寸(长*宽*高):150*50*80 整机质量:60 配套动力:4.5 燃油种类:汽油 主传动方式:齿轮传动 额定转速(r/min):3600 离合器型式:离心式 结构型式:手扶式 作业速度(km/h):3-3.5 开沟深度(cm):10 培土高度(cm):18 与开沟器配套
139	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	田园管理机	3TG-4QL	结构尺寸(长*宽*高):100*40*74 整机质量:57 配套动力:4 燃油种类:汽油 主传动方式:齿轮传动 额定转速(r/min):3600 离合器型式:离心式 结构型式:手扶式 作业速度(km/h):1.8-2.8 开沟深度(cm):17 培土高度(cm):18 与开沟器配套
140	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊海林机械有限公司	田园管理机	3TG-4.1Q	结构尺寸(长*宽*高):181*82.5*85 整机质量:69 配套动力:4.1 主传动方式:三角皮带传动 离合器型式:涨紧轮式 作业速度(km/h):≥1 发动机型号:170F/P 生产企业:重庆华伟联龙科技有限公司 额定转速(r/min):3600 燃油类型:汽油 开沟器型式:可调式双面犁铲 工作幅宽(cm):30-45 配套开沟器外形尺寸(长×宽×高cm):181×58×83.5 结构质量(kg):74 开沟深度(cm):≥10 传动方式:链传动 连接方式:直联 耘锄器型式:锄草轮式 工作幅宽(cm):78 配套耘锄器外形尺寸(长×宽×高cm):181×82.5×85 结构质量(kg):70 传动方式:链传动 连接方式:直联

141	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊海林机械有限公司	田园管理机	3TG-5.5Q	结构尺寸(长*宽*高):155×99.5×109.5 整机质量:97 配套动力:5.5 主传动方式:三角皮带传动 离合器型式:涨紧轮式 驱动轮型式:橡胶轮 作业速度(km/h):≥1 发动机型号:EY28B 生产企业:常州富士常柴罗宾汽油机有限公司 额定转速(r/min):2000 燃油种类:汽油 耘锄器型式:锄草轮式 耘锄器数量(个):2 配套耘锄器外形尺寸(长×宽×高cm):155×99.5×112 工作幅宽(cm):88 结构质量(kg):95 连接方式:直联 传动方式:齿轮传动 耘锄深度(cm):≥3 起垄器型式:起垄刀+旋耕刀 工作幅宽(cm):15-25 配套起垄器外形尺寸(长×宽×高cm):155×99.5×112 结构质量(kg):112 起垄高度(cm):12
142	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	洛阳致农机械有限公司	田园管理机	3TG-4Q	结构尺寸(长*宽*高):150×50×80cm 整机质量:80kg 配套动力:4.0kw 主传动方式:齿轮传动 离合器型式:干式分离 驱动轮型式:双轮 配套发动机型号:IP70FA 标定功率(KW):4.0 额定转速(r/min):3600 燃油种类:汽油 与耘锄器配套型式:直连 耘锄器数量:16 外形尺寸(长*宽*高mm):650×300×300 工作幅宽(cm):65 结构质量(kg):15 连接方式:通轴直连 传动方式:齿轮传动 耘锄深度(cm):15 与开沟器配套型式:拖挂式 工作幅宽(cm):40 外形尺寸(长*高mm):400×300 结构质量(kg):7 开沟深度(cm):≤20 连接方式:销轴连接 传动方式:齿轮传动 与培土器配套型式:拖挂式 工作幅宽(cm):30 外形尺寸(长*高mm):400×300 结构质量(kg):8 开沟深度(cm):≤30 连接方式:销轴连接 传动方式:齿轮传动 培土高度(cm):≤30 与起垄器配套型式:拖挂式 起垄数量(条):1
143	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	洛阳致农机械有限公司	田园管理机	3TG-5.7Q	结构尺寸(长*宽*高):150cm×50cm×80cm 整机质量:80kg 配套动力:5.7kw 主传动方式:齿轮传动 离合器型式:干式分离 驱动轮型式:双轮 配套发动机型号:ZS170F 标定功率(KW):5.7 额定转速(r/min):2600 燃油种类:汽油 与耘锄器配套型式:直连 耘锄器数量:16 外形尺寸(长*宽*高cm):65×30×30 工作幅宽(cm):65 结构质量(kg):15 连接方式:通轴连接 传动方式:齿轮传动 耘锄深度(cm):15 与开沟器配套型式:拖挂式 外形尺寸(长*高mm):400×300 结构质量(kg):7 开沟深度(cm):≤20 连接方式:销轴连接 传动方式:齿轮传动 与培土器配套型式:拖挂式 外形尺寸(长*高mm):400×300 结构质量(kg):8 开沟深度(cm):≤30 连接方式:销轴连接 传动方式:齿轮传动 培土高度(cm):≤30 与起垄器配套型式:拖
144	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	田园管理机	3TG-4.0Q	结构尺寸(长*宽*高):1450*490*1080mm 整机质量:48kg 配套动力:4.0kW 离合器型式:干式摩擦片离合 主传动方式:直传 手把管水平调节°:左180,右180 手把管垂直调节°:36 离合器型式:湿式摩擦片离合 驱动轮型式:直联
145	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	田园管理机	3TG-6.0Q	结构尺寸(长*宽*高):1820*700*950mm 整机质量:85kg 配套动力:5.8kW 离合器型式:干式摩擦片离合 主传动方式:直传 手把管水平调节°:左180,右180 手把管垂直调节°:36 驱动轮型式:直联 耘锄器工作幅宽:50cm 耘锄深度:≥10cm 开沟器工作
146	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	浙江程阳机电有限公司	田园管理机	3TG-4Q	结构尺寸(长*宽*高):138*85*104cm 整机质量:58kg 配套动力:4.2kW 主机传动方式:直联传动 离合器形式:牙嵌式 驱动轮型式:螺旋起垄刀 作业速度:快档7.0km/h;慢档3.5km/h。 配套动力型号:170F四冲程汽油机 耕耘器形式:R165旋耕刀 耕耘器数量:24把 耕耘幅宽:100cm 耕耘深度:8-15cm 开沟深
147	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	沂水流拖机械有限公司	田园管理机	3TG-4Q	结构尺寸(长*宽*高):107*57*105(cm) 整机质量:74kg 配套动力:4kw 主机结构型式:双轮驱动式 主机主传动方式:皮带传动 主机离合器型式:涨紧轮 主机驱动轮型式:铁轮 主机作业速度(km/h):0.8~1.6 配套发动机型号:170 配套发动机燃油种类:汽油 与开沟培土器配套型式:前置式 与开沟培土器配套传动方式:链条传动

148	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	费县华源农业装备工贸有限公司	田园管理机	3TG-4.6Q	结构尺寸(长*宽*高):1500*950*1150mm 整机质量:115kg 配套动力:4.6KW 结构型式:双轮驱动式 主传动方式:皮带+齿轮 离合器型式:涨紧轮式 作业速度:≥2km/h 配套动力型号:177F(1/2CD)/P 标定转速:1800 r/min 燃油种类:汽油 开沟器型式:旋刀式(10把) 开沟幅宽:12cm 开沟深度:15-25cm 培土器型式:旋刀式(10把) 培土
149	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	山东白龙机械有限公司	田园管理机	3TG-4Q	结构尺寸(长*宽*高):1700*600*1050mm 整机质量:90kg 配套动力:4.1kw 结构型式:前置 主传动方式:双联齿形皮带 驱动轮型式:双轮 离合器型式:涨离式 作业速度:≤4.5km/h 配套发动机型号:单缸风冷四冲程LL170F(1/2R)/P 配套发动机额定转速:1800r/min 配套发动机燃油种类:汽油 配套发动机启动方式:手拉式启动 传动方式:链条与开沟培土器配套 开沟器型式:旋刀式 开沟器工作幅宽:15cm 开沟器外形尺寸(长*宽*高mm):1700*600*1050mm 开沟器结构质量:95kg 开沟器深度≥10cm 培土器型式:旋刀式 培土器工作幅宽:16cm 培土器外形尺寸(
150	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	洛阳万年红拖拉机有限公司	田园管理机	3TG-4Q	结构尺寸(长*宽*高):1000*400*740mm 整机质量:50kg 配套动力:4.1kw 主机结构型式:立式直连 主机主传动方式:齿轮传动 主机离合器型式:干式分离 主机驱动轮型式:双轮 配套发动机型号:ZS170FA 配套发动机额定转速:3600r/min 燃油种类:
151	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊沃富机械有限公司	田园管理机	3TG-4QA	结构尺寸(长*宽*高):1600*750*650mm 整机质量:84kg 配套动力:4.0kW 结构形式:双轮驱动 主传动方式:直联 离合器形式:涨离式 驱动轮形式:铁轮 作业速度:3-5km/h 配套发动机型号:170F/P 额定转速:3600r/min 燃油种类:汽油 与耘锄配套工作幅宽:60cm 与耘锄配套耘锄深度:≥5cm 与开沟器配套工作幅宽:35cm 与开沟器
152	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW以下田园管理机	潍坊三农机械有限公司	田园管理机	3TG-4Q	结构尺寸(长*宽*高):1560*500*900mm 整机质量:58kg 配套动力:4.0kw 发动机额定转速:3600r/m 燃油类型:汽油 与耕锄器配套工作幅宽:30-40cm 与耕锄器配套耕锄深度:2-4cm 开沟器型式:燕尾式 与开沟器配套工作幅宽:28cm 与开沟器配套开沟深度:10-15cm 培土器型式:单侧犁 与培土器配套工作幅宽:13cm 与培土器配
153	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	重庆嘉木机械有限公司	田园管理机	3TG-5Q	结构尺寸(长*宽*高):1740mm*620mm*980mm 整机质量:97kg 配套动力:5.2kw 开沟器工作幅宽:24cm 开沟深度:≥10cm 培土器工作幅宽:40cm 培土高度:≥20cm 主传动方式:皮带传动(发动机到变速箱) 齿轮传动(变速箱到驱动轮) 结果形式:前置式 离合器型式:涨紧轮式 驱动轮型式:胶轮 作业速度:0.8-1.2km/h
154	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	德州鲲鹏机械制造有限公司	田园管理机	3TG-4QL	结构尺寸(长*宽*高):1150*690*1280mm 整机质量:65kg 配套动力:4.0kW 主传动型式:皮带加齿轮传动 离合器型式:离心式 驱动轮型式:胶轮 配套发动机燃油种类:汽油 配套发动机型号:170F/P 配套发动机生产厂家:重庆华伟联龙科技有限公
155	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	邱县骏马机械有限公司	田园管理机	3TG-4.1Q	结构尺寸(长*宽*高):135*50*94 整机质量:57 配套动力:4.1 结构形式:单轮驱动 离合器型式:无级变速 驱动轮型式:铁轮 燃油种类:汽油 工作幅宽:50cm 配套发动机型号:170F 耘锄器型式:铲式 耘锄器数量:3把 连接方式:与主机销轴联接
156	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	邱县骏马机械有限公司	田园管理机	3TG-4.1QA	结构尺寸(长*宽*高):1350*500*900mm 整机质量:74kg 配套动力:4.1kW 结构形式:单轮驱动 驱动形式:履带 配套发动机型号:170F 燃油种类:汽油 工作幅宽:50cm 耘锄器型式:铲式 耘锄器数量:3把 主传动方式:三角带 离合器型式:
157	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	盐城万富隆机械制造有限公司	田园管理机	3TG-4.0QA	结构尺寸(长*宽*高):1300*560*1050mm 整机质量:70kg 配套动力:4.0kW 结构形式:双轮驱动式 主传动方式:皮带 离合器型式:涨紧式 驱动轮型式:橡胶轮 作业速度:2~8km/h 发动机型号:170FA 额定转速:3600r/min 燃油种类:汽油 幅宽:500mm

158	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊昊信农业装备有限公司	田园管理机	3TG-6Q	结构尺寸(长*宽*高):150*91*100 整机质量:100 配套动力:6.1 作业速度(km/h):低档:0.50 高档:0.75 主传动方式:齿轮传动 驱动轮型式:驱动轮边轴驱动 离合器型式:涨离式 结构型式:前旋 配套开沟器开沟深度(cm):10-20 配套培土器培土高度(cm):15-25 配套发动机型号:182F/P 配套发动机额定转速(r/min):1800 配套发动机燃油种类:汽油 配套开沟器型式:开沟刀(盘式) 配套开沟器工作幅宽(cm):15 配套开沟器外型尺寸(长*宽*高mm):1500*600*1000 配套开沟器结构质量(kg):85 配套开沟器传动方式:链传动 配套开沟器连接方式:直联 配套培土器型式:培土刀(盘式) 配套培土器工作幅宽(cm):15 配套培土器外型尺寸(长*宽*高mm):1500*600*1000 配套培土器结构质量(kg):85 配套培土器传动方式:链传动 配套培土器连接方式:直联
159	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊鲁科机械有限公司	田园管理机	3TG-5Q	结构尺寸(长*宽*高):176.5*95*99.5 cm 整机质量:122kg 配套动力:5.2KW 主机结构型式:双轮驱动式 主机主传动方式:链动式 主机离合器型式:涨紧轮式 主机驱动轮型式:胶轮 主机作业速度(km/h):≥0.72 配套发动机型号:JF270T 配套发动机额定转速(r/min):1800 配套发动机燃油种类:汽油机 配套开沟器型式:ND-WGB220 配套开沟器工作幅宽(cm):12.5 配套开沟器外形尺寸(长*宽*高cm):176.5*95*99.5 配套开沟器结构质量(kg):128 配套开沟器开沟深度(cm):≥10 配套开沟器传动方式:链动式 配套开沟器连接方式:直联 配套培土器型式:ND-WGB8180 配套培土器工作幅宽(cm):20 配套培土器外形尺寸(长*宽*高cm):176.5*95*99.5 配套培土器结构质量(kg):128 配套培土器开沟深度(cm):≥10 配套培土器传动方式:链动式 配套培土器连接方式:直联
160	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊森海机械制造有限公司	田园管理机	3TG-4Q	结构尺寸(长*宽*高):155*89*97 整机质量:79 配套动力:4.0 主传动方式:皮带加齿轮传动 离合器型式:涨紧轮 驱动轮型式:胶轮 作业速度(km/h):≥1 发动机型号:170F/P 生产企业:重庆华伟联龙科技有限公司 额定转速(r/min):3600 燃油种类:汽油 耘锄器型式:锄草轮 耘锄器数量(个):2 配套耘锄器外形尺寸(长*宽*高cm):155*89*99 工作幅宽(cm):81 结构质量(kg):79 连接方式:直联 传动方式:链传动 锄草深度(cm):≥3 起垄器型式:起垄刀加旋耕刀 起垄器数量(条):2 工作幅宽(cm):88 配套起垄器外形尺寸(长*宽*高cm):155*89*99 整机质量:79 配套动力:4.0 主传动方式:皮带加齿轮传动 离合器型式:涨紧轮 驱动轮型式:胶轮 作业速度(km/h):≥1 发动机型号:170F/P 生产企业:重庆华伟联龙科技有限公司 额定转速(r/min):3600 燃油种类:汽油 耘锄器型式:锄草轮 耘锄器数量(个):2 配套耘锄器外形尺寸(长*宽*高cm):155*89*99 工作幅宽(cm):81 结构质量(kg):79 连接方式:直联 传动方式:链传动 锄草深度(cm):≥3 起垄器型式:起垄刀加旋耕刀 起垄器数量(条):2 工作幅宽(cm):88 配套起垄器外形尺寸(长*宽*高cm):155*89*99
161	耕整地机械	耕地机械	开沟机(器)	开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机	连云港市东堡旋耕机械有限公司	开沟机	1KH-35(A)	结构尺寸(长*宽*高):110*85*130 整机质量:290 配套动力:36 沟面宽度、沟底宽度(cm):上口35-40、下口12-14 开沟深度(cm):30-35 沟底浮土厚度(cm):≤2 开沟后碎土率(%) :≥55 抛土幅宽(m):≥2 开沟速度(m/h):2100-3500 开沟刀型号、数量:专用刀16把 传动方式:中间齿轮传动 刀轴
162	耕整地机械	耕地机械	开沟机(器)	开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机	连云港市东堡旋耕机械有限公司	开沟机	1KJ-35	结构尺寸(长*宽*高):150*77*140 整机质量:260 配套动力:36.8 结构型式:单圆盘后置式 与拖拉机连接方式:标准后三点悬挂 开沟深度(cm):30-40 沟底宽(cm):12 沟面宽(cm):18-20 刀片型号:IT245 圆盘犁刀数:左右弯刀各6把、削笔刀
163	耕整地机械	耕地机械	开沟机(器)	开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机	江苏威迪农业装备科技股份有限公司	双圆盘开沟机	1KH-35	结构尺寸(长*宽*高):110*85*130(mm) 整机质量:370kg 配套动力:55.1-73.5(kw) 开沟刀(把):16 开沟深度(cm):28-35 沟底宽度(cm):14 沟面宽度(cm):30-35 动力输出轴转速(r/min):760 机器置式:后置式 联接方式
164	耕整地机械	耕地机械	开沟机(器)	开沟深度50cm及以上配套轮式拖拉机开沟机	潍坊森海机械制造有限公司	开沟机	1KS-255A	结构尺寸(长*宽*高):200*290*160 整机质量:630 配套动力:40.4-47.8 轮式拖拉机 刀盘回转半径(cm):120 开沟深度(cm):≥55 沟面宽度(cm):20-36 沟底宽度(cm):20-36 沟底浮土厚度(cm):≤6 开沟行数(行):2 开沟行距(cm):163.8 开沟刀数量(把):32 传动形式:齿轮与链条两级传动 作
165	耕整地机械	耕地机械	开沟机(器)	开沟深度50cm及以上配套轮式拖拉机开沟机	潍坊森海机械制造有限公司	开沟机	1KS-155	结构尺寸(长*宽*高):160*160*155 整机质量:480 配套动力:29.4-40.4 轮式拖拉机 刀盘回转半径(cm):120 开沟深度(cm):≥55 沟面宽度(cm):20-36 沟底宽度(cm):20-36 沟底浮土厚度(cm):≤6 开沟盘数量(个):1 开沟行数(行):2 开沟行距(cm):163.8 开沟刀数量(把):32 传动形式:齿轮与链条两级传动 作

166	耕整地机械	耕地机械	开沟机 (器)	开沟深度50cm及以上配套轮式拖拉机开沟机	潍坊森海机械制造有限公司	开沟机	1KS-255C	结构尺寸 (长*宽*高):185×215×150 整机质量:496 配套动力:29.4-40.4轮式拖拉机 刀盘回转半径 (cm):120 开沟深度 (cm):≥55 沟面宽度 (cm):20-36 沟底宽度 (cm):20-36 沟底浮土厚度 (cm): ≤6 开沟行数 (行):2 开沟行距 (cm)
167	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	连云港市连发机械有限公司	深松机	1S-180	结构尺寸 (长*宽*高):1300×2520×1280 整机质量:320 配套动力:51.4-69.9 深松铲结构型式:单柱、凿形铲带翼 深松铲数量:4个 工作幅宽 (mm):1800 铲间距 (mm):450 深松耕深 (mm):≥300 作业速度 (km/h):2.5-6.0 作业小时生产率 (hm ² /h)
168	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	现代农装科技股份有限公司	深松机	1SL-220	结构尺寸 (长*宽*高):2780×2300×1600 整机质量:1400 配套动力:≥88.2 工作幅宽 (mm):2000~2200 深松铲结构形式:凿形犁铲 深松铲数量:5 铲间距 (mm):400~440可调 深松深度 (mm):≥300 作业速度 (km/h):4~7 作
169	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北圣和农业机械有限公司	深松机	1S-280A	结构尺寸 (长*宽*高):2320×3000×1370mm 整机质量:420kg 配套动力:≥95kW 深松铲结构形式:凿型 工作铲数:5个 工作幅宽:280cm 铲间距:50cm 深松深度:25-35cm 作业速度:2.5-5km/h 纯工作小时生产率:0.56-1.40公顷/小时
170	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北圣和农业机械有限公司	深松机	1S-200	结构尺寸 (长*宽*高):2100×1050×1200mm 整机质量:315kg 配套动力:59~74kW 深松铲结构形式:凿型 工作铲数:4个 工作幅宽:200cm 铲间距:50cm 深松深度:30~35cm 作业速度:2~5km/h 作业小时生产率:0.4~1.0公顷/小时 结构型
171	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北中农博远农业装备有限公司	深松机	1S-264	结构尺寸 (长*宽*高):2838mm×2730mm×1603mm 整机质量:1360kg 配套动力:≥88kw 工作幅宽 (cm):264 深松铲数 (个):5 铲间距 (mm):50 耕深 (mm):34.7 深松铲结构形式:凿型 整地机结构形式:整地滚
172	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北通田机械有限公司	深松机	1S-250	结构尺寸 (长*宽*高):1230*2630*1300mm 整机质量:260kg 配套动力:66.5-80.9kw 深松铲结构形式:铲式 工作铲数:4个 工作幅宽:250cm 铲间距:63cm 深松深度:250-350mm 作业速度:3-6km/h 纯工作小时生产率 :0.75-1.4hm ² /h
173	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	深松机	1SS-280	结构尺寸 (长*宽*高):220×236×128cm 整机质量:292kg 配套动力:66.2-80.9kW 深松铲结构形式:凿式 深松铲数:5铲 工作幅宽:280cm 铲间距:56cm 深松深度:25-35cm 作业速度km/h:3-6 作业小时生产率:0.75-1.55hm ² /h 限深轮:2个 连接形式:悬
174	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	连云港市兴安机械制造有限公司	深松机	1S-180	结构尺寸 (长*宽*高):3700*1900*1350mm 整机质量:350kg 配套动力:66.2-88.2kW 深松铲数量 (个):5 深松铲结构型式:单柱、凿形铲带翼 工作幅宽 (mm):1800 铲间距 (mm):360 铲柄厚度 (mm):25 深松耕深 (mm):250 作业速度 (km/h):2.0-5.0 作业小时生产率 (hm ² /(h·m)):0.20-0.50 与拖拉机连接形式:标
175	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	江苏银华春翔机械制造有限公司	深松机	1S-5	结构尺寸 (长*宽*高):1500*1900*1160 (mm) 整机质量:320 (kg) 配套动力:58.8-73.5 (kw) 深松铲结构形式:单柱、凿形铲带翼 铲柄宽度 (mm):300 工作铲数 (个):5 铲柄厚度 (mm):40 铲间距 (mm):500 作业幅宽 (mm):2300 地轮型式:可调式
176	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北双天机械制造有限公司	深松机	1S-200	结构尺寸 (长*宽*高):160×234.6×140cm 整机质量:520kg 配套动力:70-80.8kw 整地机机型式:镇压辊 深松铲结构形式:凿式 工作铲数:4个 工作幅宽:200cm 铲间距:48cm 深松深度:25-45cm 作业速度:3-6km/h 作业小时生产率:0.53-1.10hm ² /h
177	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北双天机械制造有限公司	深松机	1S-200A1	结构尺寸 (长*宽*高):195×238.6×129.6cm 整机质量:930kg 配套动力:73.5-88.2kw 整地机机型式:镇压辊 深松铲结构形式:凿式 工作铲数:5个 工作幅宽:200cm 铲间距:44cm 深松深度:25-45cm 作业速度:3-6km/h 作业小时生

178	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北双天机械制造有限公司	深松机	1S-250A1	结构尺寸(长*宽*高):195×281.6×129.6cm 整机质量:1150kg 配套动力:88.2-102.9kw 整机结构型式:镇压辊 深松铲结构形式:凿式 工作铲数:5个 工作幅宽:250cm 铲间距:57cm 深松深度:25-45cm 作业速度:3-6km/h 作业小时生产率:0.8-1.1hm ² /h
179	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	山东凯兴机械有限公司	深松机	1S-250	结构尺寸(长*宽*高):1300×3030×1300 整机质量:617 配套动力:88.2~121.3四 驱轮式拖拉机 深松铲结构型式:平口凿式 深松铲数量:5 深松铲翼铲幅宽(cm):15 深松铲单铲幅宽(cm):6 工作幅宽(cm):250 铲间距(cm):50
180	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北圣和农业机械有限公司	深松机	1SS-280	结构尺寸(长*宽*高):2280×2660×1300mm 整机质量:340kg 配套动力:88.2~102.9kW 深松铲结构形式:凿型 工作铲数:5个 工作幅宽:280cm 铲间距:40~60cm 深松深度:30~40cm 作业速度:2.5~7.0km/h
181	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	1.5m以下深松联合整地机	赤峰市顺通农业机械制造有限公司	深松灭茬整地机	1GND-160	结构尺寸(长*宽*高):600*165*700 整机质量:420 配套动力:25.7-29.4 整机结构形式:驱动型 深松铲结构形式:双翼 深松铲数量(个):4 耕深深松(cm):≥25 耕深整地(cm):≥10 工作幅宽(cm):160 铲间距(cm):53.3 传动机构形式:中间传动 作业速度:0.8-1.1km/h
182	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	1.5m—2m深松联合整地机	赤峰市顺通农业机械制造有限公司	深松灭茬联合整地机	1SLM-927	结构尺寸(长*宽*高):176*250*130 整机质量:1050 配套动力:73.5-117.6 整机结构形式:驱动型 深松铲结构形式:双翼 深松铲数量(个):9 耕深深松(cm):≥25 耕深整地(cm):≥10 工作幅宽(cm):243 铲间距(cm):30 传动机构形式:中间传动 作业速度:0.8-1.1km/h
183	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	石家庄农业机械股份有限公司	深松机	1S-300	结构尺寸(长*宽*高):157*287*140mm 整机质量:700kg 配套动力:66.2(四驱)-80.9(四驱)kw 深松铲结构形式:凿形 工作铲数:7个 工作幅宽:300cm 铲间距:40-60cm 深松深度:300-350mm 作业速度:4-6km/h
184	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	深松机	1S-350	结构尺寸(长*宽*高):2450×3050×1300mm 整机质量:380kg 配套动力:80.9-88.3kW 深松铲结构形式:凿式 工作铲数:7个 工作幅宽:350cm 铲间距:56cm 深松深度:25-35cm 作业速度km/h:3-6km/h 作业小时生产率:1.05-2.10hm ² /h 限深轮:2个
185	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	河北通田机械有限公司	深松机	1SS-320	结构尺寸(长*宽*高):2650*3240*1230mm 整机质量:420kg 配套动力:88.2-110.3kw 深松铲结构型式:凿形 深松铲数量:6个 工作幅宽:320cm 铲间距:57, 60, 63, 63, 57cm 作业速度:3-7km/h 作业小时生产率:0.8-2.0hm ² /h 耕深深松:30-40cm
186	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	河北圣和农业机械有限公司	深松机	1S-320	结构尺寸(长*宽*高):2885×3400×1300mm 整机质量:485kg 配套动力:≥100kW 深松铲结构形式:凿型 工作铲数:7个 工作幅宽:320cm 铲间距:50cm 深松深度:25-35cm 作业速度:3-6km/h 纯工作小时生产率:0.8-1.1hm ² /h
187	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	郾城县工力有限公司	震动深松机	1SZ-180	结构尺寸(长*宽*高):168*198*133 整机质量:475 配套动力:37~58 深松铲数量(个):4 工作幅宽(cm):180 铲间距(cm):45 耕深深松(cm):≥30 作业速度(km/h):≥1.08 作业小时生产率(hm ² /h):0.3~0.5 深松铲结构型式:凿铲式 传动机构形式:中间传动
188	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	河北通田机械有限公司	振动深松机	1S-240A	结构尺寸(长*宽*高):1320*2410*1250mm 整机质量:740kg 配套动力:≥70kw 深松铲结构形式:铲式 工作铲数:4个 工作幅宽:240cm 铲间距:65cm 深松深度:250-350mm 作业速度:3-6km/h 纯工作小时生产率:0.88-1.54hm ² /h 无参数:无参数 无参数:无参数
189	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	河北通田机械有限公司	振动深松机	1SS-220	结构尺寸(长*宽*高):1350*2375*1220mm 整机质量:600kg 配套动力:80.9-102.9kw 深松铲结构型式:凿形 深松铲数量:4个 工作幅宽:220cm 铲间距:55cm 传动机构型式:中间齿轮传动 作业前进速度:3-5km/h 作业小时生产率:0.5-1.0hm ² /h
190	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	河北通田机械有限公司	振动深松机	1SS-240	结构尺寸(长*宽*高):1350*2840*1300mm 整机质量:690kg 配套动力:80.9-102.9kw 深松铲结构型式:凿形 深松铲数量:5个 工作幅宽:240cm 铲间距:48cm 传动机构型式:中间齿轮传动 作业前进速度:3-5km/h 作业小时生产率:0.6-1.1hm ² /h

191	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、 全方位式深松机	黑龙江德沃科技开 发有限公司	振动深松机	1SZL-570	结构尺寸(长*宽*高):2450*3550*1530mm 整机质量:870kg 配套动力:≥88.2kW 与拖拉机联接方式:三点悬挂 工作幅宽 (cm):350 作业行数 (行):5 行距 (cm)):50-70 运输间隙 (cm):≥30 深松部件深松犁型式:双翼式 深松部件深松深度 (cm)):24-30 数量 (个):5 (前2后3) 整地部件:碎土辊 作业小时生产率 (hm ² /h)
192	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、 全方位式深松机	山东大华机械有限 公司	深松机	1S-250	结构尺寸(长*宽*高):2000×2600×1520mm 整机质量:900kg 配套动力:≥89kw (轮式拖拉机) 深松犁结构型式:全方位弧面倒梯形 深松犁数量:4个 工作幅宽:250cm 深松耕深:30~40cm 作业速度:4~8km/h 犁间距:62.5cm 作业小
193	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、 全方位式深松机	徐州凯尔农业装备 股份有限公司	深松机	1S-200	结构尺寸(长*宽*高):130*216*146cm 整机质量:887kg 配套动力:117-132kw 整 地机构形式:/ 深松犁结构型式:凿式 全方位 深松犁数量:4 (个) 工作幅宽:200 (cm) 犁间距:69 (cm) 传动机构型式:/ 耕深深松:≥25 (cm) 耕
194	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、 全方位式深松机	河北圣和农业机械 有限公司	振动深松机	1ZS-240	结构尺寸(长*宽*高):1140×2420×1230mm 整机质量:510kg 配套动力:≥95kW 深松犁结构形式:犁式 工作犁数:4个 工作幅宽:240cm 犁间距:60cm 深松深度:25~30cm 作业速度:1.1~3.3km/h 纯工作小时生产率:0.26~0.80公顷/小
195	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式 、全方位式深松机	徐州凯尔农业装备 股份有限公司	深松机	1S-320	结构尺寸(长*宽*高):130*336*146cm 整机质量:1036kg 配套动力:147-162kw 整 地机构型式:/ 深松犁结构型式:凿式全方位 深松犁数量:6 (个) 工作幅宽:320 (cm) 犁间距:40-80 (cm) 传动机构型式:/ 耕深 深松:≥25 (cm)
196	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式 、全方位式深松机	青岛鲁耕农业机械 有限公司	深松机	1S-310B	结构尺寸(长*宽*高):344*118*138.5 整机质量:948 配套动力:≥99.2 深松犁结构 型式:曲面犁 深松犁数量 (个):6 工作幅宽 (cm):310 犁间距 (cm):55 耕深 深松 (cm):>30 耕深 整地 (cm):≥8 作业速度 (km/h):2.6-4.3
197	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联 合整地机	山东青州市重信农 机制造有限公司	镐式深松整地联合 作业机	1SZL-230GD	结构尺寸(长*宽*高):205×247×142 (cm) 整机质量:1800kg 配套动力:95.6- 102.9kW 整地机构型式:后置卧式旋耕 深松犁 结构型式:镐式平口犁 深松犁 数量 (个):2个/组×8组 工作幅宽 (cm):230 犁间距 (cm):窄:12;宽:22 传动机 构型式:中间齿轮传动 耕深 深松 (cm):≥25 耕深 整地 (cm):≥8
198	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联 合整地机	山东青州市重信农 机制造有限公司	镐式深松整地联合 作业机	1SZL-210GD	结构尺寸(长*宽*高):202×232×140 (cm) 整机质量:1500kg 配套动力:88.2- 95.6kW 整地装置 结构型式:旋耕 旋耕刀数量:60 灭茬刀数量:76 深松犁 结构型式: 镐式平犁 深松犁 数量:12 (每组4犁共3组) 工作幅宽 (cm):210 犁间距 (cm): 组内犁间距17/组间距75 传动机构型式:中间齿轮传动 耕深 深松 (cm):≥25 耕深
199	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式 、全方位式深松机	山东凯兴机械有限 公司	震动深松机	1SZ-270	结构尺寸(长*宽*高):1500×2900×1400 整机质量:722 配套动力:≥95.6~121.3四 驱轮式拖拉机 深松犁结构型式:尖凿式 深松犁数量:6 深松犁单犁幅宽 (cm):7 工 作幅宽 (cm):270 犁间距 (cm):48 深松深度 (cm):≥30 纯工作小时生产率 (h m ² /h):0.60~0.95 结构型式:悬挂式 运输间隙 (cm):≥30
200	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	1.5m—2m深松联 合整地机	江苏威迪农业装备 科技股份有限公司	犁翻旋耕复式作业 耕整机	1GKNL-180	结构尺寸(长*宽*高)::250*210*123.5 整机质量:630 配套动力:51.5-65 刀片数量 (把):50 旋耕幅宽 (cm):180 犁铧数 (套):4 旋耕深度 (cm)::8-15 单犁体幅 宽 (cm):35 耕总幅宽 (cm):140 犁耕深度 (cm):16-20 传动方式:中间齿轮传
201	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联 合整地机	青岛鲁耕农业机械 有限公司	深松整地联合作业 机	1SZL-230A	结构尺寸(长*宽*高):139*255*113 整机质量:480 配套动力:≥66.2 整地机构型式: 卧式旋耕机 深松犁结构型式:箭形深松犁 深松犁数量 (个):4 工作幅宽 (cm):230 犁间距 (cm):57.5 传动机构型式:中间齿轮传动 耕深 深松 (cm):≥25 耕深 整地 (cm):≥8 作业速度 (km/h):3~5 作业小时生产率 (hm ² /h):0.68~1.10 复式作业

202	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	西安亚澳农机股份有限公司	深松起垄联合耕整机	1GZN-220	结构尺寸(长*宽*高):1850*2450*1460 整机质量:780 配套动力:58.8-73.5 工作幅宽(mm):2200 耕深深松(cm):20-35 耕深旋耕(cm):8-18 深松铲结构型式:凿形铲 深松铲数量(个):4 铲间距(cm):50-65 深松铲调节范围(cm):15 传动方式(侧边传动/中间传动):中间传动 悬挂方式:三点悬挂 动力输出轴转速(r/min):540、760、1000 作业速度(km/h):2-8 运输间隙(mm):≥300 旋耕刀辊设计转速(r/min):250、280、310 旋耕刀辊最大回半径(mm):245 旋耕刀辊总安装刀数(把):64 旋耕刀型号:R245 起垄犁型式:三角犁+可调双翼分土
203	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	江苏银华春翔机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230	结构尺寸(长*宽*高):2480*2770*1260(mm) 整机质量:1350(kg) 配套动力:73.5-88.2(kw) 深松铲结构形式:单柱、凿形铲带翼 深松铲铲柄宽度(mm):400 深松铲工作铲数(个):5 深松铲铲柄厚度(mm):60 深松铲产间距(mm):500 作业幅宽(mm):2300 地轮型式:可调式 地轮直径(mm):320 地轮
204	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	山东凯兴机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230	结构尺寸(长*宽*高):1540×2600×1300 整机质量:560 配套动力:69以上轮式拖拉机 深松铲结构型式:凿式平铲 深松铲数量(个):4 工作幅宽(cm):230 铲间距(cm):55 传动机构型式:中间齿轮传动 深松深度(cm):≥25 整地深度(cm):≥8 耕
205	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	河北双天机械制造有限公司	深松旋耕机	1GKNS-200	结构尺寸(长*宽*高):147×242×119cm 整机质量:578kg 配套动力:66.2-80.8kw 整地机构型式:旋耕 深松铲结构形式:凿式 深松铲数量:4个 工作幅宽:200 铲间距:60cm 传动机构型式:中间齿轮传动 耕深:深松:25-35cm 整地:12-16cm 作
206	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	河北双天机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZLQ-200	结构尺寸(长*宽*高):192×225×131cm 整机质量:810kg 配套动力:62.5-73.5kw 整地机构型式:卧式旋耕 深松铲结构形式:凿型可调铲翼式 深松铲数量:4个 工作幅宽:200cm 铲间距:58cm 传动机构型式:中间齿轮传动 耕深:深松:25-35cm
207	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	河北双天机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	结构尺寸(长*宽*高):265×239×130cm 整机质量:1230kg 配套动力:69.9-88.2kw 整地机构型式:卧式旋耕 深松铲结构形式:凿型可调铲翼式 深松铲数量:5个 工作幅宽:200mm 铲间距:44cm 传动机构型式:中间齿轮传动 耕深:深松:25-35cm
208	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	郓城县工力有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-210A	结构尺寸(长*宽*高):160*240*130 整机质量:780 配套动力:62.5~66 工作幅宽(cm):210 深松铲数量(个):4 铲间距(cm):55 耕深深度(cm):≥25 耕深整地(cm):≥8 作业小时生产率(hm ² /h):0.3~0.7 深松铲结构型式:凿铲式 传动机构
209	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	郓城县工力有限公司	震动深松整地联合作业机	1SZL-230	结构尺寸(长*宽*高):185*270*130 整机质量:865 配套动力:70.0~80.9 深松铲数量:4 工作幅宽(cm):230 铲间距(cm):55 深松深度(cm):≥25 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.50~0.85 整地深度(cm):≥8 结构型式:悬挂式 深松铲结构型式:尖凿式 深松铲单铲宽度(cm):7 整地装置结构型式:旋耕+震压 整地装置传动方式:
210	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	河北农哈哈机械集团有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	结构尺寸(长*宽*高):1615*2360*1265mm 整机质量:580kg 配套动力:≥66.2kW 整地机构型式:旋耕+碎土镇压辊 深松铲结构型式:凿式 深松铲数量:4个 工作幅宽:200(cm) 铲尖距(cm):≤68 传动机构型式:中间传动 耕深深松(cm)
211	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	山东大华机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	结构尺寸(长*宽*高):2950×2930×1410mm 整机质量:1680kg 配套动力:81.0~99.3kw四驱轮式拖拉机 工作幅宽:200cm 深松铲结构型式:弧面倒梯形铲 深松铲数量:4 深松深度:≥25cm 整地装置结构型式:旋耕+镇压 整地装置传动方式:中央齿轮传动 整地深度:≥8cm 结构型式:悬挂式 旋耕刀数量:60 纯工作小
212	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	山东奥龙农业机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230	结构尺寸(长*宽*高):192×265×121cm 整机质量:610kg 配套动力:≥73.5kW 整地机构型式:卧式旋耕机 深松铲结构型式:全方位曲面铲 深松铲数量(个):4 工作幅宽(cm):230 铲间距(cm):72(中间)、54(两侧) 传动机构型式:中间齿轮传动 深松深度(cm):≥25 整地深度(cm):≥8 作业速度(km/h):2~3 作业

213	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	江苏威迪农业装备科技股份有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	结构尺寸(长*宽*高):220*235*140 整机质量:1260 配套动力:65-85 刀片数量(把):58 耕幅(m):2 深松铲数(个):5 结构形式:框架式与拖拉机连接方式:三点悬挂 作业速度(km/h):1~5 刀片型号:IT245 传动方式:中间传动 刀辊最大回转
214	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	河北圣和农业机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200A	结构尺寸(长*宽*高):1980×2400×1400mm 整机质量:755kg 配套动力:88.2~110.3kW 整地机构型式:旋耕 深松铲结构型式及数量:凿形4个 工作幅宽:200cm 铲间距:40~60cm 传动机构型式:中间齿轮传动
215	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	河北圣和农业机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200B	结构尺寸(长*宽*高):1310×2310×1240mm 整机质量:570kg 配套动力:80.9~91.9kW 整地机构型式:旋耕 深松铲结构型式及数量:凿形4个 工作幅宽:200cm 铲间距:40~60cm 传动机构型式:中间齿轮传动 耕深(深松):≥25mm
216	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	菏泽新亚机械设备有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-220	结构尺寸(长*宽*高):158cm×236cm×115cm 整机质量:610Kg 配套动力:≥75KW 是否少(免)耕:否 是否有深松功能:是 机具结构类型:单轴 是否复式作业(含哪几种作业功能):深松、旋耕 作业幅宽(m):2.2 深松深度(cm):30 整地深度(cm):≥8 整地机构型式:旋耕机 深松铲结构型式:尖铲式 深松铲数量(个):4 铲间距(cm):50 传动机
217	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	结构尺寸(长*宽*高):175*255*118cm 整机质量:800kg 配套动力:73.5-88.2kW 深松铲结构形式:凿式 深松铲数量(个):4 工作幅宽(mm):2000 铲间距(mm):600 传动机构形式:中间齿轮传动 耕深深松(mm):250-300
218	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	德州市华北农机装备有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	结构尺寸(长*宽*高):1470*2420*1190mm 整机质量:578kg 配套动力:≥58.8kw 产品型号名称:1SZL-200深松整地联合作业机 整地机构型式:卧式旋耕机 深松铲结构型式:凿式 深松铲数量:4个 工作幅宽:200cm 铲间距:54cm 传动机构型式:中间齿轮传动 耕深深松:25~35cm 耕深整地:≥8cm
219	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	1.5m—2m深松联合整地机	连云港市连发机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	结构尺寸(长*宽*高):1810×2360×1410 整机质量:780 配套动力:69.8-88.2 整地机械型式:框架式旋耕机 深松铲结构型式:单柱、凿形铲带翼 深松铲数量(个):4 工作幅宽(cm):200 铲间距(mm):500 传动机构型式:中间齿轮传动 整地耕深(mm):≥80 深松耕深(mm):250-400 作业速度(km/h):2.5-6.5 作业小时生产率(hm ² /h):0.35-0.53 旋耕刀型号:IT245 旋耕刀数量(把):58 与拖拉机连接形式:标准
220	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	连云港市连发机械有限公司	双轴灭茬整地机	1GZM-210	结构尺寸(长*宽*高):1400×2450×1350 整机质量:740 配套动力:47.8-62.5 作业幅宽(m):2.1 连接形式:标准三点悬挂 旋耕刀型号:IT245 旋耕刀数量(把):58 灭茬刀型号:L型专用刀 灭茬刀数量(把):80 有效度(%)≥90 耕深(cm):≥12 深
221	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	潍坊悍马农业装备有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230	结构尺寸(长*宽*高):1750×2600×1300 整机质量:980 配套动力:≥73.5 整地机构形式:后置卧式旋耕 深松铲结构形式:凿式 深松铲数量(个):6 工作幅宽(cm):230 铲间距(cm):40 传动机构型式:中间齿轮传动 耕深深松(
222	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5m—3m深松联合整地机	连云港市连发机械有限公司	双轴灭茬整地机	1GZM-280	结构尺寸(长*宽*高):1400×3180×1350 整机质量:860 配套动力:58.8-73.5 作业幅宽(m):2.8 连接型式:标准三点悬挂 旋耕刀型号:IT245 旋耕刀数量(把):66 灭茬刀型号:L型专用刀 灭茬刀数量(把):104 有效度:≥90% 耕深(cm):≥12 深松
223	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5m—3m深松联合整地机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-250A	结构尺寸(长*宽*高):118*276*113 整机质量:510 配套动力:73.5-92.0 轮式拖拉机 结构型式:悬挂式 整地装置结构型式:旋耕 整地装置旋耕刀数量:68 深松铲结构型式:尖铲 深松铲数量:4 工作幅宽(cm):250 铲间距(cm):68 传动机构型式:中间齿
224	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5m—3m深松联合整地机	河北双天机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-250	结构尺寸(长*宽*高):265×282×130cm 整机质量:1450kg 配套动力:73.5-103kw 整地机构型式:卧式旋耕 深松铲结构形式:凿型可调铲翼式 深松铲数量:5个 工作幅宽:250cm 铲间距:57cm 传动机构型式:中间齿轮传动 耕深:25-35cm 整地:≥8cm

225	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5m—3m深松联合整地机	郓城县工力有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-270A	结构尺寸(长*宽*高):160*305*130 整机质量:1290 配套动力:≥74 工作幅宽 (cm):270 深松铲数量(个):4 铲间距 (cm):44 耕深深松 (cm):≥25 耕深整地 (cm):≥8 作业小时生产率 (hm ² /h):1.1~1.3 深松铲机构型式:凿铲式
226	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5m—3m深松联合整地机	郓城县工力有限公司	震动深松整地联合作业机	1SZL-250	结构尺寸(长*宽*高):185*285*130 整机质量:1050 配套动力:66.2~88.2 深松铲数量:6 工作幅宽 (cm):250 铲间距 (cm):45 深松深度 (cm):≥25 整地深度 (cm):≥8 纯工作生产率hm ² /h:0.6~1.0 结构型式:悬挂式 深松铲结构型式:尖凿式 深松铲单铲宽度 (cm):7 整地装置结构型式:旋耕+震压 整地装置传动方式:中央齿轮传动
227	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5m—3m深松联合整地机	山东凯兴机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-250	结构尺寸(长*宽*高):2330*2640*1240 整机质量:980 配套动力:89~120 轮式拖拉机 整地机构型式:卧式旋耕机 深松铲结构形式:凿式平铲 深松铲数量(个):5 工作幅宽 (cm):250 铲间距 (cm):47.5 传动机构型式:中间齿轮传动
228	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5m—3m深松联合整地机	西安亚澳农机股份有限公司	深松起垄联合耕整机	1GZN-270	结构尺寸(长*宽*高):1850*2950*1460 整机质量:920 配套动力:73.5-95.5 工作幅宽 (mm):2700 耕深 深松 (cm):20-35 耕深 旋耕 (cm):8-18 深松铲 结构型式:凿形铲 深松铲 数量(个):4 铲间距 (cm):50-75 深松铲调节范围 (cm):15 传动方式(侧边传动/中间传动):中间传动 挂接方式:三点悬挂 动力输出轴转速 (r/min):540、760、1000 作业速度 (km/h):2-8 运输间隙 (mm):≥300 旋耕刀辊 设计转速 (r/min):250、280、310 旋耕刀辊 最大回转半径 (mm):245 旋耕刀辊 总安装刀数 (把):76 旋耕刀型号:R245 起垄铧型式:三角铧+可调双翼分土板 起垄铧数量(个):6 起垄铧间距 (cm):50-75
229	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5m—3m深松联合整地机	西安亚澳农机股份有限公司	深松起垄联合耕整机	1GZN-250	结构尺寸(长*宽*高):1850*2750*1460 整机质量:840 配套动力:66.2-95.5 工作幅宽 (mm):2500 耕深深松 (cm):20-35 耕深旋耕 (cm):8-18 深松铲结构型式:凿形铲 深松铲数量(个):4 铲间距 (cm):50-65 深松铲调节范围 (cm):15 传动方式(侧边传动/中间传动):中间传动 挂接方式:三点悬挂 动力输出轴转速 (r/min):540、760、1000 作业速度 (km/h):2-8 运输间隙 (mm):≥300 旋耕刀辊设计转速 (r/min):250、280、310 旋耕刀辊最大回转半径 (mm):245 旋耕刀辊总安装刀数 (把):68 旋耕刀型号:R245 起垄铧型式:三角铧+可调双翼分土板 起垄铧数量:4 起垄铧间距 (cm):50-75 垄高 (cm):20-25 阻深轮胎式:刚性镇压
230	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5m—3m深松联合整地机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-280A	结构尺寸(长*宽*高):312*122*118 整机质量:685 配套动力:≥92 整地机构型式:卧式旋耕机 深松铲结构型式:尖铲 深松铲数量(个):6 工作幅宽 (cm):280 铲间距 (cm):55 传动机构型式:中间齿轮 耕深 深松 (cm):≥25 耕深 整地 (cm):≥8 作
231	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5m—3m深松联合整地机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-250	结构尺寸(长*宽*高):223*276.5*125 整机质量:880 配套动力:73.5-92.0 轮式拖拉机 结构型式:悬挂式 整地装置 结构型式:旋耕 整地装置 旋耕刀数量:68 深松铲 结构型式:平凿双翼 深松铲 数量:5 深松铲 翼铲宽度 (cm):32 工作幅宽 (cm):250 铲间距 (cm):50 传动机构型式:中间齿轮传动 耕深
232	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3m—4m深松联合整地机	山东常林农业装备股份有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-300	结构尺寸(长*宽*高):2010*3310*1420mm 整机质量:880kg 配套动力:92.3以上 轮式拖拉机 整地机构型式:旋耕机 深松铲结构型式:凿形 深松铲数量(个):7 工作幅宽 (cm):300 铲间距 (cm):42 传动机构型式:中间齿轮传动 耕深深松 (cm):25-35 耕深整地 (cm):8-12 作业速度 (km/h):2.36-3.82

233	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3m—4m深松联合整地机	西安亚澳农机股份有限公司	深松起垄联合耕整机	1GZN-300	结构尺寸(长*宽*高):1950*3250*1550 整机质量:1280 配套动力:73.5-117.6 工作幅宽(mm):3000 耕深深松(cm):20-35 耕深旋耕(cm):8-18 深松铲结构型式:凿形铲 深松铲数量(个):6 铲间距(cm):50-75 深松铲调节范围(cm):15 传动方式(侧边传动/中间传动):中间传动 挂接方式:三点悬挂 动力输出轴转速(r/min):540、760、1000 作业速度(km/h):2-8 运输间隙(mm):≥300 旋耕刀辊设计转速:250、280、310 旋耕刀辊最大回转半径(mm):245 旋耕刀辊总安装刀数(把):80 旋耕刀型号:R245 起垄铧型式:三角铧 可调双翼分土板 起垄铧数量(个):6 起垄铧间距(cm):50-75 龙高(cm):20-25 阻深
234	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3m—4m深松联合整地机	西安亚澳农机股份有限公司	深松起垄联合耕整机	1GZN-330	结构尺寸(长*宽*高):1950*3550*1550 整机质量:1300 配套动力:73.5-117.6 工作幅宽(mm):3300 耕深深松(cm):20-35 耕深旋耕(cm):8-18 深松铲结构型式:凿形铲 深松铲数量(个):6 铲间距(cm):50-75 深松铲调节范围(cm):15 传动方式(侧边传动/中间传动):中间传动 挂接方式(r/min):三点悬挂 作业速度(km/h):2-8 作业小时生产率(hm ² /h):0.53-1.53 运输间隙(mm):≥300 旋耕刀辊设计转速(r/min):250、280、310 旋耕刀辊最大回转半径(mm):245 旋耕刀辊总安装刀数(把):92 旋耕刀型号:R245 起垄铧型式:三角铧+可调双翼分土板 起垄铧数量(个):6 起垄铧间距(cm):50-75 龙高(cm):20-25 阻深
235	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3m—4m深松联合整地机	西安亚澳农机股份有限公司	深松起垄联合耕整机	1GZN-350	结构尺寸(长*宽*高):1950*3750*1550 整机质量:1320 配套动力:88.2-132.3 工作幅宽(mm):3500 耕深(深松cm):20-35 耕深(旋耕cm):8-18 深松铲结构形式:凿形铲 深松铲数量(个):6 铲间距(cm):50-75 深松铲调节范围(cm):15 传动方式(侧边传动/中间传动):中间传动 挂接方式:三点悬挂 动力输出轴转速(r/min):540、760、1000 作业速度(km/h):2-8 作业小时生产率(hm ² /h):0.53-1.73 运输间隙(mm):≥300 旋耕刀辊设计转速(r/min):250、280、310 旋耕刀辊最大回转半径(mm):245 旋耕刀辊总安装刀数(把):96 旋耕刀型号:R245 起垄铧型式:三角铧+可调双翼分土板 起垄铧数量(个):6 起垄铧间距(cm):50-75 龙高(cm):20-25 阻深
236	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3m—4m深松联合整地机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-310A	结构尺寸(长*宽*高):332*122*118 整机质量:700 配套动力:≥99.2 整地机构型式:卧式旋耕机 深松铲结构型式:尖铲 深松铲数量(个):6 工作幅宽(cm):310 铲间距(cm):61 传动机构型式:中间齿轮 耕深深松(cm):≥25 耕深整地(cm):≥8
237	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3m—4m深松联合整地机	山东大华机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-300	结构尺寸(长*宽*高):3050×3950×1550mm 整机质量:2390kg 配套动力:99.3~121.3kw 四驱轮式拖拉机 工作幅宽:300cm 深松铲结构形式:弧面倒梯形 深松铲数量:6 深松深度:≥25cm 整地装置结构形式:旋耕+镇压 整地装置传动方式:中央齿轮传动 整地深度:≥8cm 旋耕刀数量:84 结构型式:悬挂式 纯工作小
238	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3m—4m深松联合整地机	河北双天机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-300	结构尺寸(长*宽*高):272.5×316×132.5cm 整机质量:1410kg 配套动力:88.2-110.3kw 整地机构型式:卧式旋耕 深松铲结构形式:凿型可调铲翼式 深松铲数量:7 个工作幅宽:300cm 铲间距:47cm 传动机构型式:中间齿轮传动 耕深:25-35cm 整
239	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3m—4m深松联合整地机	河南豪丰机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1GZMQL-330	结构尺寸(长*宽*高):375×242×146(cm) 整机质量:2100kg 配套动力:134.2~164.1(kW) 产品型号名称:1GZMQL-330 整地机构型式:旋耕 深松铲结构型式:凿形 深松铲数量(个):5 工作幅宽(cm):330 铲间距(cm):66 传动机构型式:中间齿轮传动 深松耕深(cm):≥25 整地耕深(cm):8~16 作业速度

240	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4m—6m深松联合整地机	西安亚澳农机股份有限公司	深松起垄联合耕整机	1GZN-420	结构尺寸(长*宽*高):1950*4450*1550 整机质量:1440 配套动力:95.5-147 工作幅宽(mm):4200 耕深深松(cm):20-35 耕深旋耕(cm):8-18 深松铲结构形式:凿形铲 深松铲数量(个):6 铲间距(cm):50-75 深松铲调节范围(cm):15 传动方式(侧边传动/中间传动):中间传动 挂接方式:三点悬挂 动力输出轴转速(r/min):540、760、1000 作业速度(km/h):2-8 旋耕刀辊设计转速(r/min):250、280、310 旋耕刀辊最大回转半径(mm):245 旋耕刀辊总安装刀数(把):116 旋耕刀型号:R245 起垄铧形式:三角铧+可调双翼分±板 起垄铧数量(个):8 起垄铧间距(cm):50-75 垄高(cm):20-25 阻深轮形式:刚性镇压轮 阻深轮
241	耕整地机械	整地机械	平地机(含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	北京麦格天农科技发展有限公司	激光平地机	1PJ-3.0(MG)	结构尺寸(长*宽*高):300*180*80 整机质量:1800 配套动力:67.5-105 平整度(cm):±2.5 工作半径(m):500 接收器高度范围(cm):27 工作幅宽(cm):300 激光接收能力(°):360°无死角 联接方式:牵引式 激光发射器
242	耕整地机械	整地机械	平地机(含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	北京天宝伟业科技有限公司	激光平地机	1JPD-3000型	结构尺寸(长*宽*高):4000×3000×3200mm 整机质量:1200KG 配套动力:67.5--98KW 工作幅宽:300cm 平整度:±2 平地铲最大提升高度:258mm 联接方式:牵引式 控制器:数字显示 接收能力:180mm 激光接收范围:360°无死角 作业效
243	耕整地机械	整地机械	平地机(含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	北京盛恒天宝科技有限公司	激光平地机	1JP-3.5	结构尺寸(长*宽*高):180×350×70 整机质量:875±50 配套动力:≥55 工作幅宽(m):3.5 发射器发射半径(m):400 激光发射器质量(kg):3.1 激光源:650nm 可见,2级(安全) 激光精度(mm):3000±1.5 激光发射器补偿方法:电子补偿自动调平 是否温度校正:是 自调平范围(°):±5 旋转速度(r/m):600 车载接收器质量
244	种植施肥机械	播种机械	条播机	6行及以下条播机	河北农哈哈机械集团有限公司	小麦播种机	2BXF-6	结构尺寸(长*宽*高):1670*1390*1270 整机质量:240 配套动力:15-20 行距(cm):22 工作行数:6行 工作幅宽(cm):132 排种器形式:外槽轮式 排种器数量:6个 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:6个 传动机构形式:链传动 开沟器形式:双圆盘
245	种植施肥机械	播种机械	条播机	6行及以下条播机	任丘市喜洋洋农业机械有限公司	小麦播种机	2BX-6	结构尺寸(长*宽*高):(1800*1500*1120)mm 整机质量:210kg 配套动力:13~21kw 行数:6行 行距(cm):22 工作幅宽(cm):132 传动机构形式:轴传动 开沟器形式:双圆盘 排种器形式:外槽轮 排种器数量(个):6 地轮形式:滚笼 地轮直径(cm):35
246	种植施肥机械	播种机械	条播机	6行及以下条播机	任丘市喜洋洋农业机械有限公司	小麦宽幅施肥播种机	2BXFK-6	结构尺寸(长*宽*高):(1800*1750*1100)mm 整机质量:240kg 配套动力:13~21kw 行数:6行 行距(cm):27 工作幅宽(cm):162 排种器形式:外槽轮 传动机构形式:轴传动+链传动 开沟器形式:双圆盘/铲式 排种器形式:外槽轮 排种器数量(个):6 排肥
247	种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	河北兴华农业机械有限公司	小麦播种机	2BXF-9	结构尺寸(长*宽*高):168*180*125 整机质量:290 配套动力:14.7-18.4 行距(cm):15 工作幅宽(cm):135 工作行数,行:9 排种器形式:外槽轮 排种器数量,个:9 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量,个:9 传动机构形式:传动轴+
248	种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	任丘市喜洋洋农业机械有限公司	小麦播种机	2BX-8	结构尺寸(长*宽*高):(1800*1750*1120)mm 整机质量:235kg 配套动力:13~21kw 行数:8行 行距(cm):19 工作幅宽(cm):152 传动机构形式:轴传动 开沟器形式:双圆盘 排种器形式:外槽轮 排种器数量(个):8 镇压器形式:轮式 地轮形式:滚笼 地
249	种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	任丘市喜洋洋农业机械有限公司	小麦播种机	2BX-9	结构尺寸(长*宽*高):(1800*1950*1120)mm 整机质量:260kg 配套动力:13~21kw 行数:9行 行距(cm):19 工作幅宽(cm):171 传动机构形式:轴传动 开沟器形式:双圆盘 排种器形式:外槽轮 排种器数量(个):9 地轮形式:滚笼 地轮直径(cm):35
250	种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	任丘市喜洋洋农业机械有限公司	小麦宽幅施肥播种机	2BXFK-8	结构尺寸(长*宽*高):(1800*1900*1100)mm 整机质量:270kg 配套动力:13~21kw 行数:8行 行距(cm):23 工作幅宽(cm):184 排种器形式:外槽轮 传动机构形式:轴传动+链传动 开沟器形式:双圆盘/铲式 排种器形式:外槽轮 排种器数量(个):8

251	种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	河北农哈哈机械集团有限公司	小麦播种机	2BXF-9	结构尺寸(长*宽*高):1710*1650*1270 整机质量:250 配套动力:15-20 行距 (cm):16 工作行数:9行 工作幅宽 (cm):144 排种器形式:外槽轮式 排种器数量:9个 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:9个 传动机构形式:链传动 开沟器形式:双圆盘式
252	种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	菏泽新亚机械设备有限公司	小麦宽幅播种机	2BF-9	结构尺寸(长*宽*高):140cm×235cm×100cm 整机质量:268Kg 配套动力:36.1-66.1KW 播种行数(行):9 行距 (cm):20 工作幅宽 (cm):180 排种器形式:外槽轮式 排种器数量(个):18 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量(个):4 传动机构形式:链传动
253	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	小麦施肥播种机	2BMF-14	结构尺寸(长*宽*高):1880*2340*1100mm 整机质量:390kg 配套动力:25.7-36.8kw 行距 (cm):15 工作幅宽 (cm):210 排种器(形式/数量):外槽轮/14个 排肥器(形式/数量):外槽轮/14个 传动机构形式:链条齿轮传动 开沟器形式:双圆盘式
254	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	郸城县工力有限公司	小麦宽幅精量播种机	2BJK-8*2	结构尺寸(长*宽*高):233*175*115 整机质量:255 配套动力:37~44 工作行数(行):8*2 行距 (cm):27 (可调) 排种器数量(个):8*2 传动机构:链条传动 工作幅宽 (cm):190 排种器型式:外囊孔 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量:4 开沟器型式:铧式
255	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	郸城县工力有限公司	小麦宽幅精量播种机	2BJK-9*2	结构尺寸(长*宽*高):256*175*112.5 整机质量:260 配套动力:37~44 工作行数(行):9*2 行距 (cm):27 (可调) 排种器数量(个):9*2 传动机构:链条传动 工作幅宽 (cm):220 排种器型式:外囊孔 开沟器型式:铧铲式 地轮型式:橡胶圆轮 地轴型式:橡胶圆轮
256	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	石家庄农业机械股份有限公司	施肥播种机	2BFT-12	结构尺寸(长*宽*高):140×229×99mm 整机质量:395kg 配套动力:15-37kw 行距:17.5cm 工作行数:12行 工作幅宽:210cm 排种器形式:铁制外槽轮 (12个) 排肥器形式:铁制外槽轮 (12个) 传动机构形式:链条传动、开沟器形式:双轴承双圆盘式
257	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河北农哈哈机械集团有限公司	小麦播种机	2BXF-14	结构尺寸(长*宽*高):1950*2310*1270 整机质量:390 配套动力:20-35 行距 (cm):15 工作行数:14行 工作幅宽 (cm):210 排种器形式:外槽轮式 排种器数量:14个 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:14个 传动机构形式:链传动 开沟器形式:双圆盘式
258	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河北农哈哈机械集团有限公司	小麦播种机	2BXF-12	结构尺寸(长*宽*高):1670*1930*1270 整机质量:340 配套动力:20-35 行距 (cm):15 工作行数:12行 工作幅宽 (cm):180 排种器形式:外槽轮式 排种器数量:12个 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:12个 传动机构形式:链传动 开沟器形式:双圆盘式
259	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	任丘市喜洋洋农业机械有限公司	小麦施肥播种机	2BXF-12	结构尺寸(长*宽*高):(1800*2350*1100)mm 整机质量:340kg 配套动力:13~22kw 行数:12行 行距 (cm):18 工作幅宽 (cm):216 传动机构形式:轴传动+链传动 开沟器形式:双圆盘 镇压器形式:轮式 地轮形式:滚笼 排种器形式:外槽轮 排种器数量:12个
260	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	任丘市喜洋洋农业机械有限公司	小麦施肥播种机	2BXF-14	结构尺寸(长*宽*高):(1800*2700*1100)mm 整机质量:380kg 配套动力:22~37kw 行数:14行 行距 (cm):18 工作幅宽 (cm):252 传动机构形式:传动轴+链传动 开沟器形式:双圆盘 排种器形式:外槽轮 排种器数量(个):14个
261	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	连云港市连发机械有限公司	条播机	2BF-12	结构尺寸(长*宽*高):1500×2460×1200 整机质量:335 配套动力:44.1-55.1 播种行数(行):12 工作幅宽 (cm):200 排种器型式:外槽轮式 排种器数量:12个 排肥器型式:外槽轮式 排肥器数量:12个 传动机构型式:镇压轮链传动 开沟器型式:双圆盘式 开沟器数量:12个 镇压轮型式:整体圆筒式 镇压轮直径 (cm):35 与拖拉机连接
262	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河北兴华农业机械有限公司	小麦播种机	2BXF-12	结构尺寸(长*宽*高):1760*2200*1250 整机质量:328 配套动力:18.4-25.7 行距 (cm):15 工作行数,行:12 排种器形式:外槽轮 排种器数量,个:12 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量,个:12 传动机构形式:传动轴+链传动 工作幅宽 (cm):180 镇压器形式:链传动 镇压器数量:12个 镇压器型式:链传动 镇压器数量:12个

263	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河北兴华农业机械有限公司	小麦播种机	2BXF-14	结构尺寸(长*宽*高):203*250*125 整机质量:482 配套动力:22.0-29.4 行距(cm):15 工作行数,行:14 工作幅宽(cm):210 排种器形式:外槽轮 排种器个数,个:14 排肥器形式:外槽轮 排肥器个数,个:7 传动机构形式:链传动 开沟器形式:双圆
264	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河北兴华农业机械有限公司	小麦播种机	2BX-14	结构尺寸(长*宽*高):130*240*123 整机质量:260 配套动力:15-25 排种器形式:外槽轮 排种器个数,个:14 行距(cm):12-14 工作行数:14 工作幅宽(cm):168-196 传动机构形式:链传动 开沟器形式:双圆盘 地轮形式:钢圈 地轮直径(cm):40
265	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河北兴华农业机械有限公司	小麦播种机	2BX-16	结构尺寸(长*宽*高):130*266*123 整机质量:290 配套动力:15-25 行距(cm):12-14 工作行数,行:16 工作幅宽(cm):192-224 排种器形式:外槽轮 排种器数量,个:16 传动机构形式:链传动 开沟器形式:双圆盘 地轮形式:钢圈
266	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	石家庄农业机械股份有限公司	施肥播种机	2BFX-24	结构尺寸(长*宽*高):232×390×144.5mm 整机质量:1080kg 配套动力:55-74kw 行距:15cm 工作行数:24行 工作幅宽:360cm 排种器形式:铁制外槽轮(24个) 排肥器形式:外槽轮(24个) 传动机构形式:链传动 开沟器形式:双轴承双圆盘式 地
267	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	连云港市连发机械有限公司	条播机	2BF-20	结构尺寸(长*宽*高):1500×3300×1200 整机质量:455 配套动力:62.5-73.5 播种行数(行):20 行距(cm):14-18(可调) 工作幅宽(cm):300 排种器型式:外槽轮式 排种器数量(个):20 排肥器型式:外槽轮式 排肥器数量(个):20 传动机构型式:镇压轮链传动 开沟器型式:双圆盘式 开沟器数量:20 地轮型式:整体圆筒式
268	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	石家庄农业机械股份有限公司	施肥播种机	2BF-24	结构尺寸(长*宽*高):393×435×232 mm 整机质量:1450 kg 配套动力:40.4~88.2 kw 行距:15 cm 工作行数:24 行 排种器形式:铁制外槽轮 (24个) 排肥器形式:铁制外槽轮 (24个) 传动机构形式:链条传动 开沟器形式:双轴承双圆盘式 地轮形式::橡胶充气轮胎 工作幅宽::360 cm 地轮直径::95 cm
269	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	小麦施肥播种机	2BMF-24	结构尺寸(长*宽*高):3390*4200*1370mm 整机质量:1230kg 配套动力:58.8-66.2kw 行距(cm):15 工作幅宽(cm):360 排种器(形式/数量):外槽轮式/24个 排肥器(形式/数量):外槽轮式/24个 传动机构形式:链条齿轮传动 开沟器形式:
270	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	小麦施肥播种机	2BMF-28	结构尺寸(长*宽*高):2460*4500*1530mm 整机质量:1590kg 配套动力:66.2-73.5kw 行距(cm):15 工作幅宽(cm):420 排种器(形式/数量):铁制外槽轮/28个 排肥器(形式/数量):铁制外槽轮/28个 传动机构形式:铁制外槽轮/28个 排肥器(形式/数量):铁制外槽轮/28个 开沟器形式:
271	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	石家庄农业机械股份有限公司	施肥播种机	2BF-36	结构尺寸(长*宽*高):412*690*250 mm 整机质量:2250 kg 配套动力:55.1-132.3 kw 行距::15 cm 工作行数::36 行 工作幅宽::540 cm 排种器形式:铁质外槽轮:(36)个 排肥器形式:铁质外槽轮(36)个 传动机构形式::链传动 开沟器形式::双圆盘式 地轮形式::充气轮胎 型号::2BF-
272	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	山东德农农业机械制造有限责任公司	玉米精量施肥播种机	2BYF-3	结构尺寸(长*宽*高):1500×1700×980 整机质量:190 配套动力:≥22KW 行距(cm):50-65 种肥间距(cm):≥3 播种行数(行):3 工作幅宽(cm):150-195 传动机构:地轮+链条 排种器形式:勾轮式 排种器数量(个):3 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量(个):3 开沟器形式:锄铲式 开沟器数量(个):3 地轮形式:胶
273	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	任丘市利华农业机械制造有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BYF-2	结构尺寸(长*宽*高):1500*1260*1000(mm) 整机质量:130 配套动力:11-22 行距(cm):50-70 工作行数(行):2 工作幅宽(cm):100-140 排种器形式:勾轮式 排种器数量:2个 排肥器形式:外槽轮式 排种器数量:2个 传动机构形式:链传动 开沟

274	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	任丘市利华农业机械制造有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BYF-3	结构尺寸(长*宽*高):1600*1830*1000(mm) 整机质量:185 配套动力:11-22 行距(cm):50-70 工作行数(行):3 工作幅宽(cm):150-210 排种器形式:勾轮式 排种器数量:3个 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:3个 传动机构形式:链传动 开沟器形式:铧式
275	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	山东白龙机械有限公司	花生铺膜播种机	2MB-1/2	结构尺寸(长*宽*高):1350*1050*700mm 整机质量:58kg 配套动力:≥7.0kw手扶拖拉机 结构型式:直联式 作业效率(hm ² /h):≤0.12 工作幅宽:900mm 适应膜宽度:700~900mm 播种行数:2行 播种行距:220mm 播种器型式:内冲种圆盘式 播种器数量:2个 种子箱容积:8.4L 播种开沟器型式:圆盘式 镇压器型式:圆柱式铁轮(圆笼) 施肥行数:1行 排肥器型式:外槽轮式 排肥器数量:1个 肥料箱容积:11L 施肥开沟器型式:铲锄式 扶垄器型式:犁铲式 垄高:100~150mm可调 垄顶宽:450~550mm可调 垄间距:800~900mm可调 喷洒装置型式:直流电喷 喷头数:1个
276	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	任丘市喜神农业机械有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BYF-2	结构尺寸(长*宽*高):146*128*105 整机质量:130 配套动力:11-22 行距(cm):45-70 工作行数(行):2 工作幅宽(cm):90-140 排种器形式:勾轮式 排种器数量(个):2 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量(个):2 传动机构形式:链传动 开沟器形式:靴式 地轮形式:橡胶轮
277	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	任丘市喜神农业机械有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BYF-3	结构尺寸(长*宽*高):150*166*105 整机质量:185 配套动力:11-22 行距(cm):45-60 工作行数(行):3 工作幅宽(cm):135-180 排种器形式:勾轮式 排种器数量(个):3 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量(个):3 传动机构形式:链传动 开沟器形式:靴式 地轮形式:橡胶轮
278	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	任丘市双印农业机械制造有限公司	玉米免耕施肥播种机	2BYCF-2	结构尺寸(长*宽*高):150*127*100 整机质量:130 配套动力:11-22 行距(cm):40-90 工作行数(行):2 工作幅宽(cm):80-180 排种器形式:仓转弓勾连体式 排种器数量(个):2 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量(个):2 传动机构形式:轴传动+链传动 开沟器形式:铧式
279	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	任丘市双印农业机械制造有限公司	玉米免耕施肥播种机	2BYCF-3	结构尺寸(长*宽*高):150*170*100 整机质量:190 配套动力:11-22 行距(cm):40-60 工作行数(行):3 工作幅宽(cm):120-180 排种器形式:仓转弓勾连体式 排种器数量(个):3 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量(个):3 传动机构形式:轴传动+链传动 开沟器形式:铧式
280	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	莱州奥伦农业机械有限公司	穴播机	2MB-1/2	结构尺寸(长*宽*高):140*110*65 整机质量:65 配套动力:≥8.0手扶拖拉机 结构型式:牵引式 作业效率:≤0.12 工作幅宽(mm):900 铺膜幅数:1 适应膜宽度(mm):700~900 播种行数:2 播种行距(mm):250 排种器型式:内冲种圆盘式 排种器数量:2 种子箱容积(L):8.6 开沟器型式:圆盘式 排肥器型式:外槽轮式 排肥器数量:1 肥料箱容积(L):12.7 开沟器型式:尖铲式 扶垄器型式:铲锄式 垄高(mm):100~200 垄顶宽(mm):400~600 垄间距(mm):500~900 喷洒装置型式:直流电喷 喷头数:1个
281	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	莱阳万达机械制造有限公司	花生铺膜播种机	2MB-1/2	结构尺寸(长*宽*高):1250*960*660mm 整机质量:56kg 配套动力:≥5.88(手扶拖拉机) 结构形式:牵引式 作业小时生产率(hm ² /h):0.1~0.15 工作幅宽(cm):80 铺膜幅数(幅):1 适应膜宽度(mm):700~800 播种方式:穴播 穴粒数(粒):2 播种行数(行):2 播种行距(cm):25 穴距(cm):20.22.24.26 排种器形式:内
282	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	郓城县工力有限公司	玉米精量播种机	2BYD-3	结构尺寸(长*宽*高):150*195*115 整机质量:196 配套动力:18~22 工作行数(行):3 行距(cm):55~65 工作幅宽(cm):180~200 排种器数量(个):3 排肥器数量(个):3 传动机构形式:链条传动 排种器型式:勾轮式 排肥器型式:外槽轮式 地轮形式:橡胶轮
283	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	任丘市超鹰农机有限公司	玉米覆膜精量播种机	2MBS-1/2	结构尺寸(长*宽*高):196*118*107 整机质量:150 配套动力:11~22 铺膜幅数:1 适用膜宽(mm):600~900 行数:2 行距(mm):300~440 工作幅宽(mm):600~880 排种器形式:勾轮鸭嘴式 排种器数量:2 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:4 开沟器形式:铲式 地轮形式:钢板焊接 地轮直径(mm):520

284	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	河北农哈哈机械集团有限公司	匀轮铺膜穴播机	2BPSF-2	结构尺寸(长*宽*高):1900*1150*1280 整机质量:170 配套动力:13.2-20.6 铺膜幅数:1 适用膜宽(mm):750-900 行数:2行 行距(mm):450-600 工作幅宽(mm):900-1200 排种器形式:匀轮鸭嘴式 排种器数量:2 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:2 开沟器形式:锄铲式 地轮形式:鸭嘴滚筒式(播种) 圆柱滚筒式(施肥) 地轮
285	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	河北农哈哈机械集团有限公司	全覆膜滴灌精量播种机	2BQPSF-2	结构尺寸(长*宽*高):2630*1600*1400 整机质量:545 配套动力:20.5-33 铺膜幅数:1 适用膜宽(mm):1200、1300 行数:2 行距(mm):450 工作幅宽(mm):900 排种器形式:匀轮鸭嘴式 排种器数量:2个 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:4个 开沟器形式:铧式 地轮形式:滚筒式 地轮直径(mm):430 节
286	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	河北农哈哈机械集团有限公司	匀轮式玉米精量播种机	2BYSF-2	结构尺寸(长*宽*高):1530*1360*1000 整机质量:150 配套动力:11-22.1 行距(cm):53-78 工作行数:2行 工作幅宽(cm):106-156 排种器形式:匀轮式 排种器数量:2个 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:2个 传动机构形式:轴、链传动
287	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	任丘市喜洋洋农业机械有限公司	玉米施肥播种机	2BYCF-2	结构尺寸(长*宽*高):(1400*1340*1000)mm 整机质量:145kg 配套动力:13~22kw 行数:2 行距(cm):50~65 工作幅宽(cm):100~130 排种器形式:仓转弓勾联体式 传动机构形式:轴传动+链传动 开沟器形式:铲式 排种器数量(个):2 排肥器形式:
288	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	任丘市喜洋洋农业机械有限公司	玉米施肥播种机	2BYCF-3	结构尺寸(长*宽*高):(1450*1650*1000)mm 整机质量:195kg 配套动力:13~21kw 行数:3 行距(cm):40~60 工作幅宽(cm):120~180 排种器形式:仓转弓勾联体式 传动机构形式:轴传动+链传动 开沟器形式:靴脚式 排种器数量
289	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	河北农哈哈机械集团有限公司	匀轮式玉米精量播种机	2BYSF-3	结构尺寸(长*宽*高):1540*1630*1000 整机质量:200 配套动力:13.2-29.4 行距(cm):53-68 工作行数:3行 工作幅宽(cm):159-204 排种器形式:匀轮式 排种器数量:3个 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:3个 传动机构形式:轴、链传动 开沟
290	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	山东庆云颐元农机制造有限公司	玉米精量播种机	2BYF-2	结构尺寸(长*宽*高):1500×1150×1130mm 整机质量:145kg 配套动力:≥13.2kW(轮式拖拉机) 行距:580-620mm 粒距:170-320mm 种肥间距:≥30mm 工作行数:2行 工作幅宽:1200mm 传动机构:链传动 排种器形式:匀盘式 排种器数量:2个 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:2个 开沟器形式:铲式
291	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	山东庆云颐元农机制造有限公司	玉米精量播种机	2BYF-3	结构尺寸(长*宽*高):1500×1680×1130mm 整机质量:200kg 配套动力:≥17.6kW(轮式拖拉机) 行距:580-620mm 粒距:170-320mm 种肥间距:≥30mm 工作行数:3行 工作幅宽:1800mm 传动机构:链传动 排种器形式:匀盘式 排种器数量:3个 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:3个 开沟器形式:铲式 开沟器数量:3个 地轮形式:橡胶
292	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	河北兴华农业机械有限公司	玉米精播机	2BYF-3	结构尺寸(长*宽*高):168*166*110 整机质量:230 配套动力:17.6-25.7 行距(cm):50-65 工作行数,行:3 工作幅宽(cm):150-195 排种器形式:匀轮式 排种器数量,个数:3 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量,个数:3 传动机构形式:传动轴+链
293	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	山东大华机械有限公司	玉米精量播种机	2BCYF-4	结构尺寸(长*宽*高):1650×2340×1100mm 整机质量:236kg 配套动力:14.7~22.1kw 工作行数:4行 工作幅宽:200cm 排种器型式:匀盘式 排肥器型式:外槽轮 开沟器型式:尖铲式 地轮型式:平面胶轮 传动机构形式:地轮链传动
294	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	河北兴华农业机械有限公司	玉米精播机	2BYF-4	结构尺寸(长*宽*高):1680*2200*1100 整机质量:310 配套动力:22-29.4 行距(cm):50-60 工作行数:4 工作幅宽(cm):200-248 排种器形式:匀轮式 排种器数量,个:4 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量,个:4 传动机构形式:传动轴+

295	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	河北农哈哈机械集团有限公司	匀轮式玉米精量播种机	2BYSF-4	结构尺寸(长*宽*高):1570*2320*1000 整机质量:240 配套动力:18.3-29.4 行距(cm):60 工作行数:4 工作幅宽(cm):240 排种器型式:匀轮式 排种器数量:4个 施肥器型式:外槽轮 施肥器数量:4个 传动机构型式:锥齿轮+链条 开沟器型式:芯轴式 开沟器数量:4 地轮型式:橡胶轮 地轮直径(cm):40 肥料箱容积(L):86 种子箱容积(L*行):8.5*4 与拖拉机连接方式:三点悬挂式 运输间隙(mm):300 纯工作
296	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	任丘市喜洋洋农业机械有限公司	玉米施肥播种机	2BYCF-4	结构尺寸(长*宽*高):(1400*2000*1000)mm 整机质量:235kg 配套动力:21~36.8kw 行数:4行 行距(cm):40~56 工作幅宽(cm):120~168 排种器形式:仓转弓勾联体式 传动机构形式:轴传动+链传动 开沟器形式:尖角式 排种器
297	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	山东常林农业装备股份有限公司	花生铺膜播种机	2MB-2/4	结构尺寸(长*宽*高):255*235*115 整机质量:325 配套动力:≥36.8轮式拖拉机 结构型式:三点悬挂式 作业效率(hm ² /h):≥0.2 工作幅宽(cm):140-180 铺膜幅数(幅):2 适应膜宽度(mm):700-900 播种行数(行):4 播种行距(cm):23-26 播种穴距(mm):210.190.170.150.130.110 排种器型式:内充种圆盘式 开沟器型式:尖铲式 施肥行数(行):2 起垄垄高(cm):10-18 起垄垄间距(cm):70-90 地
298	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	郛城县工力有限公司	玉米精量播种机	2BMYFS-4/4-4	结构尺寸(长*宽*高):225*265*145 整机质量:960 配套动力:≥58.8 工作行数(行):4 工作幅宽(cm):240(可调) 行距(cm):60(可调) 种肥间距(cm):≥3 排种器数量(个):4 施肥器数量(个):4 生产效率(hm ² /h):≥0.4 排种器型式:勺盘式 施肥器型式:外槽轮式 传动机构型式:齿轮+链条+万向节 地轮型式:胶轮 地轮直
299	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	任丘市双印农业机械制造有限公司	玉米免耕施肥播种机	2BYCF-5	结构尺寸(长*宽*高):150×285×100 整机质量:365 配套动力:36.8-73.5 行距(cm):40-60 工作行数(行):5 工作幅宽(cm):200-300 排种器形式:仓转弓勾联体式 排种器数量(个):5 施肥器形式:外槽轮 施肥器数量(个):5 传动机构形式:轴传动+链传
300	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	任丘市喜神农业机械有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BYF-4	结构尺寸(长*宽*高):155×216×105 整机质量:260 配套动力:22-36.8 行距(cm):50-60 工作行数(行):4 工作幅宽(cm):200-240 排种器形式:匀轮式 排种器数量(个):4 施肥器形式:外槽轮 施肥器数量(个):4 传动机构形式:链传动 开沟器
301	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	任丘市利华农业机械制造有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BYF-4	结构尺寸(长*宽*高):1600*2200*1000(mm) 整机质量:265kg 配套动力:22-44kw 行距(cm):50-60 工作行数(行):4 工作幅宽(cm):200-240 排种器形式:匀轮式 排种器数量:4个 开沟器形式:靴式 传动机构形式:链传动 施肥器形式:外
302	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	山东德农农业机械制造有限责任公司	玉米精量施肥播种机	2BYF-4	结构尺寸(长*宽*高):1550×2200×980 整机质量:270 配套动力:18.4-25.7 行数(行):4 最大幅宽(cm):180 行距(cm):50-60 传动方式:链传动 排种器/施肥器形式:匀轮式/外槽轮 排种器/施肥器数量(个):4/4 开沟器形式:锄铲式 开沟器数
303	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	任丘市双印农业机械制造有限公司	玉米免耕施肥播种机	2BYCF-6	结构尺寸(长*宽*高):150×345×100 整机质量:435 配套动力:36.8-73.5 行距(cm):40-60 工作行数(行):6 工作幅宽(cm):240-360 排种器形式:仓转弓勾联体式 排种器数量(个):6 施肥器形式:外槽轮 施肥器数量(个):6 传动机构形式:轴传动+链传
304	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	任丘市双印农业机械制造有限公司	玉米免耕施肥播种机	2BYCF-8	结构尺寸(长*宽*高):150×465×100 整机质量:660 配套动力:≥55 行距(cm):40-60 工作行数(行):8 工作幅宽(cm):320-480 排种器形式:仓转弓勾联体式 排种器数量(个):8 施肥器形式:外槽轮 施肥器数量(个):8 传动机构形式:轴传动+链传动 开
305	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石家庄农业机械有限公司	玉米播种机	2BFY-6A	结构尺寸(长*宽*高):171.5×158.5×141mm 整机质量:920kg 配套动力:52.4-73kw 行距:650-850cm 工作行数:6行 工作幅宽:510cm 排种器形式:窝眼式 传动机构形式:链轮传动 开沟器形式:圆盘式 施肥器数量:6个 施肥器形式:外槽轮式 排种器

306	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	任丘市喜洋洋农业机械有限公司	指夹式玉米施肥播种机	2BYFZ-2	结构尺寸(长*宽*高):(1520*1310*1000)mm 整机质量:120kg 配套动力:11~20.6kw 行数:2行 行距(cm):50~70 工作幅宽(cm):110~140 排种器形式:指夹式 传动机构形式:轴传动+链传动 开沟器形式:锄铲式 排种器数量
307	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	任丘市喜洋洋农业机械有限公司	指夹式玉米施肥播种机	2BYFZ-3	结构尺寸(长*宽*高):(1510*1750*1000)mm 整机质量:170kg 配套动力:11~20.6kw 行数:3行 行距(cm):50~70 工作幅宽(cm):150~210 排种器形式:指夹式 传动机构形式:轴传动+链传动 开沟器形式:锄铲式 排种器数量
308	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	菏泽新亚机械设备有限公司	玉米精量播种机	2BYF-2	结构尺寸(长*宽*高):150cm×130cm×100cm 整机质量:138kg 配套动力:8.8-13.2KW 排种器形式:指夹式精量排种器 播种行数:2行 排种器数量:2个 行距:60cm 工作幅宽:120cm 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:2个 传动机构形式:链条、齿轮
309	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	菏泽新亚机械设备有限公司	玉米精量播种机	2BYF-3	结构尺寸(长*宽*高):150cm×170cm×100cm 整机质量:202Kg 配套动力:11-22KW 排种器形式:指夹式精量排种器 播种行数:3行 排种器数量:3个 行距:60cm 工作幅宽:180cm 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:3个 传动机构形式:链条、齿轮
310	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	气吸式铺膜播种机	2MBQ-1/2	结构尺寸(长*宽*高):2300*1000*1450mm 整机质量:175kg 配套动力:12.5-18.38kw 行距(mm):380-500 工作幅宽(mm):760-1000 排种器(形式/数量):气吸与鸭嘴滚筒组合式/2个 排肥器(形式/数量):外槽轮式/2个 传动机构形式:滚筒式 开沟器形式:双圆盘式 地轮(形式/直径):滚筒式/200mm 联接方式:悬挂式 风机叶轮直径/叶轮质量/工作转速:300mm/3.0kg/3200-3500r/min 排种器形式:精
311	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	西安亚澳农机股份有限公司	玉米精量施肥播种机	2BYF-4(200)	结构尺寸(长*宽*高):2150*2450*1250 整机质量:780 配套动力:47.8-73.5 幅宽(cm):200 传动方式:中间传动 与拖拉机联接方式:三点悬挂 播种部分行距(cm):50-60 播种部分工作行数(行):4 播种部分排种器形式:精量指夹式排种器 播种部分排种器数量(个):4 播种部分排肥器形式:外槽轮式 播种部分排肥器数量(个):4
312	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	气吸式精量播种机	2BYQL-4	结构尺寸(长*宽*高):1650*2290*990mm 整机质量:300kg 配套动力:25.7-36.8kw 行距(cm):50-60 工作幅宽(cm):200-240 排种器(形式/数量):垂直圆盘气吸式/4个 排肥器(形式/数量):外槽轮/4个 传动机构形式:轴传动与齿轮传动 开沟器形式:锄铲式 地轮(形式/直径):胶轮/40cm 风机叶轮直径/质量/工作转
313	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	气吸式铺膜播种机	2MBQ-2/4	结构尺寸(长*宽*高):2400*2300*1480mm 整机质量:390kg 配套动力:29.4-44.1kw 行距(mm):450-500 工作幅宽(mm):1800-2000 排种器(形式/数量):气吸与鸭嘴滚筒组合式 排肥器(形式/数量):外槽轮式/4个 开沟器形式:双圆盘式 地轮(形式/直径):滚筒式/200mm 连接方式:悬挂式 排种器形式:精量播种器 播
314	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	菏泽新亚机械设备有限公司	玉米精量播种机	2BYF-5	结构尺寸(长*宽*高):150cm×280cm×100cm 整机质量:450kg 配套动力:37-66KW 排种器形式:指夹式精量排种器 播种行数:5行 排种器数量:5个 行距:60cm 工作幅宽:300cm 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:5个 传动机构形式:链条、齿轮
315	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	西安亚澳农机股份有限公司	玉米精量施肥播种机	2BYF-5(220)	结构尺寸(长*宽*高):2150*2650*1250 整机质量:810 配套动力:47.8-73.5 幅宽(cm):220 耕深(cm):8-18 传动方式:中间传动 与拖拉机联接方式:三点悬挂 旋耕机刀辊设计转速(r/min):250、280、350 旋耕机刀辊最大回转半径(mm):245 旋耕机刀辊总安装刀数(把):56 旋耕机刀型号:R245 播种部分行距(cm):50-65 播种部分工作行数(行):5 播种部分工作行数(行):5 播种部分排种器形式:精量指夹
316	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	任丘市喜洋洋农业机械有限公司	指夹式玉米施肥播种机	2BYFZ-4	结构尺寸(长*宽*高):(1560*2200*1050)mm 整机质量:210kg 配套动力:22~73.5kw 行数:4行 行距(cm):50~65 工作幅宽(cm):200~260 排种器形式:指夹式 传动机构形式:轴传动+链传动 开沟器形式:锄铲式 排种器数量(个):4 排

317	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	气吸式铺膜播种机	2MBQ-8	结构尺寸(长*宽*高):2680*4800*1600mm 整机质量:820kg 配套动力:≥66.2kw 行距(mm):450-500 工作幅宽(mm):3600-4000 排种器(形式/数量):气吸鸭嘴滚筒组合式/8个 排肥器(形式/数量):外槽轮/8个 开沟器形式:双圆盘式 地轮(形式/直径):滚筒式/220mm 节水方式:铺放PE滴管带 连接方式:悬挂式 排种器形
318	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通1行穴播机	荣成市佳鑫农业机械有限公司	玉米精量播种机	2BYF-1	结构尺寸(长*宽*高):1100*350*600 整机质量:30 配套动力:≥5.9手扶拖拉机 行距mm:500-600 粒距mm:220.250.300.340(可调) 播种行数:1行 传动机构:链条+齿轮 工作幅宽mm:500-600(按当地农艺要求) 播种期形式:勺盘式 排肥器形式:外槽轮式 产品型号:2BYF-1 种肥间距(mm):≥30 开沟器:平凿铲式(种/肥)
319	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2—3行根茎类种子播种机	黑龙江德沃科技开发有限公司	马铃薯施肥种植机	2CMZ-2	结构尺寸(长*宽*高):2350*2200*2000mm 整机质量:1060kg 配套动力:58.8-88.2kW 适应行距(cm):80/85/90 工作行数(行):2 工作幅宽(cm):160-180 排种器型式:舀上勺式 排种器数量(个):2 排肥器型式:绞龙推送 排肥器数量(个):2 传动机构型式:链传动 开沟器型式:深松杆齿 地轮型式:人字花胶轮 地轮直径
320	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2—3行根茎类种子播种机	青岛璞盛机械有限公司	马铃薯种植机	2CMMF-2A	结构尺寸(长*宽*高):2480×1800×1380(mm) 整机质量:435kg 配套动力:(22.1~29.4)kW 轮式拖拉机 工作幅宽:1600(mm) 工作行数:2 垄2行 行距:700~800(mm) 株距:240、260、280(mm) 作业效率:0.16~0.26(hm ² /h) 传动机构型式:地轮链传动 排种器型式:碗式 排种器数量:2×16(个) 种子箱容积:2×95(L) 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量:2(个) 肥料箱容积:150(L) 开沟器型式(种/肥):双面板犁式/圆盘式 开沟器数量(种/肥):2/2 扶垄器型式:起垄刀 适应膜宽度:600~800(mm) 地轮型式:人字型橡胶轮胎 地轮直径:500(mm) 地轮轮缘宽度:
321	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	4行及以上根茎类种子播种机	青岛洪珠农业机械有限公司	马铃薯种植机	2CM-2/4	结构尺寸(长*宽*高):3520*2380*1620mm 整机质量:1120kg 配套动力:73.5-88.2kW 轮式拖拉机 结构型式:三点悬挂式 工作幅宽:2100mm 工作行数:2 垄4行 垄距:1050mm 垄上行距:230mm 株距:30、35、40cm 作业效率:0.2-0.3(hm ² /h) 传动机构型式:地轮链传动 排种器型式:种勺式 排种器数量:21*4(个) 种子箱容积:400(L) 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量:4(个) 肥料箱容积:160(L) 开沟器型式(种/肥):双面犁尖式/尖铲式 开沟器数量(种/肥):4/2 扶垄器型式:圆盘式 适应膜宽度:900-1000(mm) 地轮型式:人字型橡胶轮胎 地轮直径:600(mm) 地轮轮缘宽度:160(mm) 运输间隙:≥200(mm)
322	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	4行及以上根茎类种子播种机	黑龙江德沃科技开发有限公司	马铃薯施肥种植机	2CMZ-4	结构尺寸(长*宽*高):2350*4000*2000mm 整机质量:2050kg 配套动力:88.2-117.6kW 适应垄距(cm):80/85/90 工作行数(行):4 工作幅宽(cm):240-360 排种器型式:舀上勺式 排种器数量(个):4 排肥器型式:绞龙推送 排肥器数量(个):2 传动机构型式:链传动 开沟器型式:深松杆齿 地轮型式:人字花胶轮 地轮直径
323	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以下免耕条播机	山东大华机械有限公司	免耕施肥播种机	2BMSF-3/6	结构尺寸(长*宽*高):1180×2840×1200mm 整机质量:690kg 配套动力:36.8~44.1kw 工作行数:小麦:6;玉米:3(行) 工作幅宽:210cm 排种器型式:外槽轮式 排种器数量:6个 排肥器型式:外槽轮式 排肥器数量:6个 传动机构形式:链条传动 行距:小麦:33cm;玉米:33~70cm(可调) 开沟器型式:犁尖
324	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以下免耕条播机	潍坊同顺机械有限公司	免耕播种机	2BMSF-6	结构尺寸(长*宽*高):180×230×123 整机质量:620 配套动力:36.8-58.8 行数:6行 最大幅宽:216cm 行距:36cm 传动方式:链传动 排种器形式:螺旋外槽轮 排种器数量:6个 开沟器形式:锄铲式 地轮形式:平面铁轮 地轮直径:40cm 排肥器形式:外槽
325	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	潍坊同顺机械有限公司	免耕施肥播种机	2BMYF-8/4	结构尺寸(长*宽*高):150×160×120 整机质量:540 配套动力:25.7-36.8 行数:8行(小麦) 最大幅宽:136cm 行距:宽22cm、窄12cm 传动方式:链传动 排种器/排肥器形式:外槽轮 排种器/排肥器数量:8/4个(小麦) 开沟器形式:锄铲式 地轮形式:平面

326	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	山东庆云颐元农机制造有限公司	小麦免耕施肥播种机	2BMF-220	结构尺寸(长*宽*高):1750×2600×1220mm 整机质量:716kg 配套动力:≥58.8kW 行距:28cm 苗带宽度:12cm 种肥间距:≥3cm 工作行数:8行 工作幅宽(cm):220cm 排种器型式:外槽轮式 排种器数量:8个 排种器排量调节方式:螺纹调节 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:8个 排肥器排量调节方式:螺纹调节 传动机构形式:万向节+齿轮+链条 排种开沟器型式:苗带旋耕 排肥开沟器型式:苗带旋耕+尖铲式 地轮型式:圆柱辊式 地轮直径:350mm 地轮轮缘宽度:150mm 防堵工作部件型式:挡土板式 种子箱容积:113L 肥料箱容积:113L 生产效率:≥0.3hm ² /h 运输间隙:≥200mm 输种管形式:塑料波纹管 输肥管形式:塑料波纹管 苗带耕
327	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	南昌旋耕机厂有限责任公司	免耕播种施肥机	2BFM-230J	结构尺寸(长*宽*高):152.5*263*116.5 整机质量:467 配套动力:47.8-58.8 行距(cm):小麦:22-28, 玉米:40-72 工作行数(行):小麦播种/肥:9; 玉米播种/肥:5 工作幅宽(cm):230 排种器型式:外槽轮 排种器数量(个):9 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量(个):9 传动机构型式:镇压辊链传动 开沟器型式:小麦:宽带开沟式/斜切口式(播种/播肥), 玉米:斜切口式(播种/播肥) 开沟器数量(个):小麦:9; 玉米:5 地轮型式:整体式对行滚筒 地轮直径(cm):36 肥料箱容积(L):117 种子箱容积(L):117 防堵工作部件型式:刀具仿形 与拖拉机连接方式:三点悬挂 运输间隙(mm):380 刀轴转速(r/min):200-230 最小转弯半径(m):2.45 配套刀具(型):小麦:22-28 玉米:40-72
328	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	山东庆云颐元农机制造有限公司	小麦免耕施肥播种机	2BMF-200	结构尺寸(长*宽*高):1750×2350×1220mm 整机质量:671kg 配套动力:≥58.8kW 行距:29cm 苗带宽度:12cm 种肥间距:≥3cm 工作行数:7行 工作幅宽:200cm 排种器型式:外槽轮式 排种器数量:7个 排种器排量调节方式:螺纹调节 排肥器型式:外槽轮式 排肥器数量:7个 排肥器排量调节方式:螺纹调节 传动机构形式:万向节+齿轮+链条 排种开沟器型式:苗带旋耕 排肥开沟器型式:苗带旋耕+尖铲式 地轮型式:圆柱辊式 地轮直径:350mm 地轮轮缘宽度:150mm 防堵工作部件型式:挡土板式 种子箱容积:103L 肥料箱容积:103L 生产效率:≥0.25hm ² /h 运输间隙:≥300mm 输种管型式:塑料波纹管 输肥管型式:塑料波纹管 苗带耕作方式:苗带旋耕
329	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	西安亚澳农机股份有限公司	免耕播种施肥机	2BMG-4/7(200A)	结构尺寸(长*宽*高):1800*2300*1270 整机质量:700 配套动力:58.8-73.5 行距(cm):31 工作行数(行):7 工作幅宽(cm):200 排种器型式:外槽轮式 排种器数量(个):7 排肥器型式:外槽轮式 排肥器数量(个):7 传动机构形式:镇压轮链传动 开沟器形式:旋耕刀式 地轮形式:辐板结构 地轮直径(cm):40 防堵工作部件形式:
330	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	西安亚澳农机股份有限公司	免耕播种施肥机	2BMG-4/7(220A)	结构尺寸(长*宽*高):1800*2500*1270 整机质量:740 配套动力:58.8-73.5 行距(cm):34 工作行数(行):7 工作幅宽(cm):220 排种器型式:外槽轮式 排种器数量(个):7 排肥器型式:外槽轮式 排肥器数量(个):7 传动机构形式:镇压轮链传动
331	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	西安亚澳农机股份有限公司	免耕播种施肥机	2BMG-4/7(200)	结构尺寸(长*宽*高):1850*2350*1350 整机质量:940 配套动力:58.8-73.5 行距(cm):小麦:31.4 玉米:40-75 工作行数(行):小麦:7 玉米:4 工作幅宽(cm):220 排种器形式:小麦:外槽轮 玉米:窝眼槽轮式 排种器数量(个):小麦:7 玉米:4 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量(个):7 传动机构形式:镇压轮链传动 开沟器形式:旋耕刀式 地轮形式:辐板式 地轮直径(cm):46 防堵工作
332	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	西安亚澳农机股份有限公司	免耕播种施肥机	2BMG-4/7(220)	结构尺寸(长*宽*高):1850*2550*1350 整机质量:970 配套动力:58.8-73.5 行距(cm):小麦:34.2 玉米:40-75 工作行数(行):小麦:7 玉米:4 工作幅宽(cm):240 排种器形式:小麦:外槽轮 玉米:窝眼槽轮式 排种器数量(个):小麦:7 玉米:4 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量(个):7 传动机构形式:镇压轮链传动 开沟器形式:旋耕刀式 地轮形式:辐板式 地轮直径(cm):46 防堵工

333	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	西安亚澳农机股份有限公司	免耕播种施肥机	2BMG-5/8(250)	结构尺寸(长*宽*高):1870*2850*1370 整机质量:1100 配套动力:73.5-88.2 行距(cm):小麦:32.5 玉米:40-75 工作行数(行):小麦:8 玉米:5 工作幅宽(cm):260 排种器形式:小麦:外槽轮 玉米:窝眼槽轮式 排种器数量:小麦:8 玉米:5 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量(个):8 传动机构形式:镇压轮链
334	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	山东大华机械有限公司	免耕施肥播种机	2BMYF-7/7	结构尺寸(长*宽*高):1700×2450×1320mm 整机质量:880kg 配套动力:≥58.8kw(轮式拖拉机) 工作行数:7行 工作幅宽:231cm(可调) 排种器型式:外槽轮 排种器数量:7 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量:7 传动机构形式:链条 种肥间距:≥3cm 行距:33cm(可调) 地轮形式:彭形 输种管形式:塑料波纹管 输肥管形式:塑料波纹管 镇
335	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	山东大华机械有限公司	免耕施肥播种机	2BMYF-8/8	结构尺寸(长*宽*高):1700×2800×1320mm 整机质量:940kg 配套动力:≥62.5kw 轮式拖拉机 工作行数:8行 工作幅宽:264cm 排种器型式:外槽轮 排种器数量:8个 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量:8个 镇压器型式:地轮镇压 传动机构形式:链条 行
336	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	山东大华机械有限公司	免耕施肥播种机	2BMYF-18(6)/9(6)	结构尺寸(长*宽*高):2140×3600×1470mm 整机质量:1480kg 配套动力:≥73.5kw 轮式拖拉机 工作行数:小麦:18/玉米:6(行) 工作幅宽:384cm 排种器型式:外槽轮式 排肥器型式:外槽轮式 传动机构形式:万向节+齿轮+链条 防堵部件型式:横切刀+防堵转轮 排种器数量(个):小麦:18/玉米:6 排种器数量(个):小麦:9/玉米:5 排种开沟器型式:圆盘+苗带旋耕 排肥开沟器型式:锄铲式+苗带旋耕 地轮形式
337	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	山东大华机械有限公司	深松免耕施肥播种机	2BMYFS-16(5)/8(5)-4	结构尺寸(长*宽*高):3160×2870×1660mm 整机质量:1700kg 配套动力:≥91.87kw 轮式拖拉机 工作行数:小麦:16/玉米:5行 工作幅宽:325cm 排种器型式:外槽轮式 排肥器型式:外槽轮式 传动机构型式:齿轮+链条+万向节 深松铲型式:全方位弧面倒梯形式 深松铲数量:4个 地轮形式:圆柱式铁轮
338	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	郓城县工力有限公司	小麦免耕施肥播种机	2BMF-12/6	结构尺寸(长*宽*高):170*285*135 整机质量:820 配套动力:≥70 工作行数(行):12 工作幅宽(cm):252(可调) 苗带宽度(cm):25 种肥间距(cm):≥3 生产效率(hm ² /h):≥0.35 排种器数量(个):12 排肥器数量(个):6 排种器型式:外槽轮式 排肥器型式:外槽轮式 传动机构型式:万向节+齿轮+链条 排种开沟器型式:苗
339	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	中国一拖集团有限公司	多功能免耕施肥播种机	2BMF-7/14	结构尺寸(长*宽*高):1595mm*2465mm*1427mm 整机质量:620kg 配套动力:66.2-88.2kw 行距:20+12(小麦)cm 工作行数:7带14行14(播种),7(施肥) 工作幅宽:224cm 排种器型式:外槽轮式 施肥器型式:外槽轮式 型号规格:2BMF-7/14 传动机构:齿轮传动及链传动 排种开沟器:尖角铲式 排肥开
340	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	山东奥龙农业机械制造有限公司	免耕施肥播种机	2BMF-14/7	结构尺寸(长*宽*高):157×258×117cm 整机质量:620kg 配套动力:51.5~73.5kW 行距(cm):宽行22.5,窄行12 工作行数(行):小麦:14 工作幅宽(cm):241 排种器型式:外槽轮式 排种器数量(个):14 排肥器型式:外槽轮式 排肥器数量(个):7 排种、肥传动型式:地轮(镇压轮)链条传动 防堵机构传动型式:万向节传动轴、齿轮传动 开沟器型式:锄铲式开沟器 开沟器数量(个):7 地轮(镇压轮)型式:无胎胶轮 地轮(镇压轮)直径(cm):38 地轮(镇压轮)轮缘宽度(cm):11.5 肥料箱容积(L):109 种子箱容积(L):100 防堵工作部件型式:半圆刀 防堵工作部件工作转速(r/min):220 破茬清垄机构:耧耕刀与
341	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	河北农哈哈机械集团有限公司	免耕施肥覆盖播种机	2BMGF-7/14	结构尺寸(长*宽*高):1650*2500*1300 整机质量:630 配套动力:51.5-73.5 行距(cm):小麦:窄10,宽22;肥:32 工作行数:小麦:14;肥:7 工作幅宽(cm):200 排种器型式:外槽轮 排种器数量:14个 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量:7个 传动机构型式:链条传动 开沟器型式:锄铲式 开沟器数量:14 地轮型式:凸面镇压轮 地轮直径(cm):45 肥料箱容积(L):112 种子箱容积(L):97 防堵工作部件型式:防缠板+防堵塞板 旋耕刀型号:IT245 安装刀数:40把 刀辊最大回转半径(mm):245 与拖拉机连接方式:三点悬挂 运输间隙(mm):300 纯工作小

342	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	山东奥龙农业机械制造有限公司	免耕施肥播种机	2BMF-12/6	结构尺寸(长*宽*高):157×228×117cm 整机质量:650kg 配套动力:≥51.5kW 行距(cm):12+23.5 工作行数(行):12 工作幅宽(cm):213 排种器型式:外槽轮式 排种器数量(个):12 排肥器型式:外槽轮式 排肥器数量(个):6 传动机构型式:中间齿轮、侧边链条 开沟器型式:锄铲式 地轮型式:圆柱鼓
343	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通2—3行免耕穴播机	河南科海廷机械有限公司	玉米施肥精量免耕播种机	2BSJM-2	结构尺寸(长*宽*高):135×110×100 整机质量:150 配套动力:8.8-13.2 行距(cm):45-87 工作行数(行):2 工作幅宽(cm):110 排种器型式:勾轮 排种器数量(个):2 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量(个):2 地轮型式:胶轮
344	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通2—3行免耕穴播机	河南科海廷机械有限公司	玉米施肥精量免耕播种机	2BSJM-3	结构尺寸(长*宽*高):135×160×100 整机质量:210 配套动力:11-22 行距(cm):45-68 工作行数(行):3 工作幅宽(cm):160 排种器型式:勾轮 排种器数量(个):3 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量(个):3 地轮型式:胶轮 地轮直径
345	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通2—3行免耕穴播机	山东奥龙农业机械制造有限公司	玉米免耕施肥播种机	2BMYF-3/3	结构尺寸(长*宽*高):145×180×95cm 整机质量:185kg 配套动力:≥15.5kW 行距(cm):70(可调) 粒距(玉米)(穴距)(cm):16,18,20,23,26,29(可调) 种肥间距(cm):≥4 工作行数(行):3 工作幅宽(cm):210 排种器型式:勺盘式 排种器数量(个):3 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量:3 传动机构型式:传动轴+链传动 排种开沟器型式:尖铲式 排肥开沟器型式:尖铲式 地轮型式:胶轮 地轮直径(mm):400 地轮轮缘宽度(mm):90 防堵工作部件型式:圆柱辊式 种子箱容积(L):8×3个 肥料箱容积(L):120 生产效率(hm ² /h):0.15~0.3 运输
346	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通2—3行免耕穴播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	玉米免耕精位穴播机	2BYXF-2	结构尺寸(长*宽*高):1520*1100*1000mm 整机质量:130kg 配套动力:8.8-13.2kw 行距(cm):62 工作幅宽(cm):124 排种器(形式/数量):勾轮式/2个 排肥器(形式/数量):外槽轮式/2个 传动机构形式:链条齿轮传动 开沟器形式:锄铲
347	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通2—3行免耕穴播机	任丘市振华农具有限公司	玉米免耕施肥播种机	2BYF-3	结构尺寸(长*宽*高):1600*1530*1000 整机质量:200 配套动力:11-22 型号:2BYF-3 行距(CM):45-60 工作行数:3 工作幅宽(CM):135-180 排种器形式:仓转勺勾联体式 排种器数量:3 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量:3 传动机构形式
348	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通2—3行免耕穴播机	河北农哈哈机械集团有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BYFSF-2	结构尺寸(长*宽*高):1700*1250*1180 整机质量:190 配套动力:14.7-18.3 行距(cm):53-70 工作行数:2行 工作幅宽(cm):106-140 排种器形式:勾轮式 排种器数量:2个 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:2个 传动机构形式:轴、链传动 开沟器
349	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通2—3行免耕穴播机	河北农哈哈机械集团有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BYFSF-3	结构尺寸(长*宽*高):1700*1520*1180 整机质量:290 配套动力:18.3-29.4 行距(cm):53-70 工作行数:3行 工作幅宽(cm):159-210 排种器形式:勾轮式 排种器数量:3个 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:3个 传动机构形式:轴、链传动 开沟
350	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通2—3行免耕穴播机	山东大华机械有限公司	玉米清茬免耕施肥精量播种机	2BMYFC-3/3	结构尺寸(长*宽*高):2250×2050×1250mm 整机质量:510kg 配套动力:≥36.8kw 轮式拖拉机 工作行数:3行 工作幅宽:180cm 排种器形式:勺盘式 排肥器形式:外槽轮式 排种器数量:3个 排肥器数量:3个 传动机构形式:链条+万向节+齿轮 清茬机 构形式:旋刀式 种带秸秆清茬率:≥70% 防堵工作部件型式:防堵转轮式 输种管型式
351	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通2—3行免耕穴播机	山东德农农业机械制造有限责任公司	玉米深松免耕施肥播种机	2BMYFS-3/3-3	结构尺寸(长*宽*高):1750×1700×980 整机质量:235 配套动力:≥70 行距(cm):50-65 种肥间距(cm):≥3 工作幅宽(cm):150-195 排种器型式:勾轮式 排种器数量(个):3 排肥器型式:外槽轮式 排肥器数量(个):3 传动机构形式:地轮+链条 排种开沟器型式:锄铲式 排肥开沟器型式:凿式深松铲 地轮型式:胶轮 地轮直径(cm):40 地轮轮缘宽度(cm):8.5 防堵工作部件型式:圆筒式 种子箱容积(L):8x3 肥料箱容积(L):75 运输间隙(mm):≥300 输种管型式:塑料波纹管 输肥管型式:塑料波纹管 深松铲型式:凿式 深松铲数量(个):3 深松铲间距(cm):50-65

352	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通2—3行免耕穴播机	任丘市海峰农机有限公司	玉米免耕播种机	2BYMF-3	结构尺寸(长*宽*高):150*160*100 整机质量:205 配套动力:13-18 行距(侧面):50-60 工作行数(行):3 工作幅宽(cm):150-180 排种器形式:勺轮式 排种器数量(个):3 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量(个):3 传动机构形式:
353	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	任丘市海峰农机有限公司	玉米免耕播种机	2BYMF-5	结构尺寸(长*宽*高):165*290*120 整机质量:440 配套动力:37-55 行距(cm):50-60 工作行数(行):5 工作幅宽(cm):250-300 排种器形式:勺轮式 排种器数量(个):5 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量(个):5 传动机构形式:轴
354	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	山东庆云颐元农机制造有限公司	玉米精量免耕播种机	2BYF-4	结构尺寸(长*宽*高):1950×2300×1150mm 整机质量:485kg 配套动力:≥35.3kW 行距:60cm 粒距(玉米)(穴距):17、20、23、26、29、32cm 种肥间距:≥3cm 工作行数:4行 工作幅宽:240cm 排种器型式:勺盘式 排种器数量:4个 排肥器型式:外槽轮式 排肥器数量:4个 传动机构形式:齿轮+链条+万向节 排种开沟器型式:平凿铲 排肥开沟器型式:平凿铲 地轮型式:胶轮(镇压轮) 地轮直径:400mm 地轮轮缘宽度:80mm 防堵工作部件型式:转筒式 种子箱容积:8L×4个 肥料箱容积:145L 生产
355	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	山东大华机械有限公司	玉米清茬免耕施肥精量播种机	2BMYFC-4/4	结构尺寸(长*宽*高):1950×2400×1350mm 整机质量:600kg 配套动力:≥47.8kw 轮式拖拉机 工作行数:4行 工作幅宽:240cm 排种器型式:勺盘式 排肥器型式:外槽轮式 传动机构形式:链条+万向节+齿轮 清茬机构型式:旋刀式 种带秸秆清除率:≥70% 排种器数量:4个 排肥器数量:4个 地轮型式:胶轮 防堵工作
356	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	山东奥龙农业机械制造有限公司	玉米免耕施肥播种机	2BMYF-4/4	结构尺寸(长*宽*高):150×240×95cm 整机质量:245kg 配套动力:≥22.1kW 行距(cm):65(可调) 粒距(玉米)(穴距)(cm):16,18,20,23,26,29(可调) 种肥间距(cm):≥4 工作行数(行):4 工作幅宽(cm):260 排种器型式:勺盘式 排种器数量(个):4 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量(个):4 传动机构型式:传动轴+链传动 排种开沟器型式:尖铲式 排肥开沟器型式:尖铲式 地轮型式:胶轮 地轮直径(mm):400 地轮轮缘宽度(mm):90 防堵工作部件型式:圆柱辊式 种子箱容积(L):8×4个 肥料箱容积(L):150 生产效率(hm ² /h):0.4~0.6 运输间隙(
357	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	山东奥龙农业机械制造有限公司	玉米深松免耕施肥播种机	2BMYFS-4/4-4	结构尺寸(长*宽*高):200×250×130cm 整机质量:730kg 配套动力:≥66.2kW 轮式拖拉机 行距(cm):60(可调) 粒距(玉米)(穴距)(cm):15,18,21,24,27,30(可调) 种肥间距(cm):≥4 工作行数(行):4 工作幅宽(cm):240 排种器型式:勺盘式 排种器数量(个):4 排肥器型式:外槽轮式 排肥器数量(个):4 传动机构型式:链传动 排种开沟器型式:圆盘式 排肥开沟器型式:深松铲 地轮型式:胶轮 地轮直径(mm):400 地轮轮缘宽度(mm):90 防堵工作部件型式:防堵板 种子箱容积(L):8×4个 肥料箱容积(L)
358	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	河北农哈哈机械集团有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BYFSF-4	结构尺寸(长*宽*高):1580*2210*980 整机质量:350 配套动力:18.38-29.4 行距(cm):45-68.6 工作行数:4行 工作幅宽(cm):180-274.4 排种器形式:勺轮式 排种器数量:4个 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:4个 传动机构:传动轴、链条、齿轮
359	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	山东德农农业机械制造有限责任公司	玉米深松免耕施肥播种机	2BMYFS-4/4-4	结构尺寸(长*宽*高):1750×2280×980 整机质量:350 配套动力:≥73.5 行距(cm):50-65 种肥间距(cm):≥3 工作幅宽(cm):200-260 排种器型式:勺轮式 排种器数量(个):4 传动机构形式:地轮+链条 排种开沟器型式:锄铲式 排肥开沟器型式:凿式深松铲 地轮型式:胶轮 地轮直径(cm):40 地轮轮缘宽度(cm):8.5 防堵工作部件型式:圆筒式 种子箱容积(L):8×4 肥料箱容积(L):100 运输间隙(mm):≥300 输种管型式:塑料波纹管 输肥管型式:塑料波纹管 深松铲

360	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	山东德农农业机械制造有限责任公司	玉米深松免耕施肥播种机	2BMYFS-5/5-5	结构尺寸(长*宽*高):1750×2900×980 整机质量:430 配套动力:≥88 行距(cm):50-65 种肥间距(cm):≥3 排种器型式:勺轮式 排种器数量:5个 排肥器型式:外槽轮式 传动机构形式:地轮+链条 排种开沟器形式:锄铲式 排肥开沟器形式:槽式深松铲 地轮型式:胶轮 地轮直径(cm):40 轮缘宽度(cm):8.5 防堵工作部件型式:圆筒式 种子箱容积(L):8X5 肥料箱容积(L):130 运输间隙(mm):≥300 输种管型式:塑料波纹管 输肥管型式:塑料波纹管 深松铲型式:凿式 深松铲数量:5个 深松
361	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	任丘市双印农业机械制造有限公司	玉米免耕施肥播种机	2BYCF-4	结构尺寸(长*宽*高):140×200×100 整机质量:265 配套动力:22-36.8 行距(cm):40-60 工作行数(行):4 工作幅宽(cm):240 排种器形式:勺轮式 排种器个数(个):4 排肥器形式:外槽轮 排肥器个数(个):4 传动机构形式:轴传动+链传动 开
362	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	河南科海廷机械有限公司	玉米施肥精量免耕播种机	2BSJM-4	结构尺寸(长*宽*高):135×222×99.5 整机质量:290 配套动力:22.1-58.8 行距(cm):40-70(可调) 工行行数(行):4 工作幅宽(cm):178 排种器型式:勺轮式 排种器数量(个):4 排肥器型式:大外槽轮式 排肥器数量(个):4 传动机构(排种、肥传动型式):锥齿轮、链条和万向节传动轴传动 传动机构(防堵机构传动型式):无动力 开沟器型式:硬茬靴式开沟器 开沟器数量(个):4 地轮型式:无胎胶轮式 地轮直径(cm):39 地轮轮缘宽度(cm):19 肥料箱容积(L):126 种子箱容积(L):7×7 防堵工作部件型式:圆筒转轴式 与拖拉机连接方式:三点悬挂
363	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	玉米免耕精位穴播机	2BYXF-5	结构尺寸(长*宽*高):1520*2510*1000mm 整机质量:350kg 配套动力:25.7-51.5kw 行距(cm):50 工作行数:5 工作播幅(cm):250 排种器(形式/数量):勺轮式/5个 排肥器(形式/数量):外槽轮式/5个 传动机构形式:链条齿轮传动 开沟器形式:锄铲式 地轮(形式/直径):实心橡胶轮/40cm 无参数:无参数 无参数:无参
364	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	河北圣和农业机械有限公司	玉米深松分层施肥精播机	2BYMSF-4	结构尺寸(长*宽*高):1800×2900×1300mm 整机质量:550kg 配套动力:66~81kW 行距:50~60cm 工作行数:4行 工作幅宽:200~240cm 排种器形式及个数:勺轮式4个 排肥器形式及个数:外槽轮4个 传动机构形式:链传动 开沟器形式:铲式 地轮形式:滚笼式 地轮直径:33cm 防堵工作部件形式:防缠辊 深松铲结构型式及个数:凿型4个
365	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通6行及以上免耕穴播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	玉米免耕精位穴播机	2BYXF-6	结构尺寸(长*宽*高):1530*3400*1000mm 整机质量:410kg 配套动力:36.8-51.5kw 行距(cm):59 工作行数:6行 工作播幅(cm):354 排种器形式:勺轮式 排肥器形式:外槽轮式 传动机构形式:链条齿轮传动 开沟器形式:锄铲式 地轮(形式/直
366	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通6行及以上免耕穴播机	山东庆云颐元农机制造有限公司	玉米精量免耕播种机	2BMYF-8/8	结构尺寸(长*宽*高):2800×4900×1440mm 整机质量:1922kg 配套动力:73.5-91.9kW 行距:60cm 工作行数:8行 工作幅宽:480cm 排种器形式:勺轮式 排种器数量:8个 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:8个 传动机构:链条传动 开沟器:凿铲式
367	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通6行及以上免耕穴播机	任丘市海峰农机有限公司	玉米免耕播种机	2BYMF-6	结构尺寸(长*宽*高):165*325*120 整机质量:510 配套动力:37-74 行距(cm):50-60 工作行数(行):6 工作幅宽(cm):300-360 排种器形式:勺轮式 排种器数量(个):6 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量(个):6 传动机构形式:轴
368	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通6行及以上免耕穴播机	任丘市海峰农机有限公司	玉米免耕播种机	2BYMF-7	结构尺寸(长*宽*高):170*405*120 整机质量:630 配套动力:52-96 行距(cm):50-60 工作行数(行):7 工作幅宽(cm):350-420 排种器形式:勺轮式 排种器数量(个):7 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量(个):7 传动机构形式:轴
369	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量2—3行免耕穴播机	任丘市海峰农机有限公司	指夹式玉米免耕播种机	2BYMFZ-2	结构尺寸(长*宽*高):150*120*100 整机质量:145 配套动力:11-18 行距(cm):40-75 工作行数(行):2 工作幅宽(cm):80-150 排种器形式:指夹式 排种器数量(个):2 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量(个):2 传动机构形式:轴

370	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量2—3行免耕穴播机	任丘市海峰农机有限公司	指夹式玉米免耕播种机	2BYMFZ-3	结构尺寸(长*宽*高):150*160*100 整机质量:205 配套动力:13-18 行距(cm):50-60 工作行数(行):3 工作幅宽(cm):150-180 排种器形式:指夹式 排种器数量(个):3 排肥器形式:外槽式 排肥器数量(个):3 传动机构形式:轴
371	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2—3行牵引式免耕穴播机	山东省滨州市富田农业机械有限公司	免耕指夹式精量施肥播种机	2BMYFZ-2	结构尺寸(长*宽*高):292*208*148cm 整机质量:1000kg 配套动力:22-37kW 排种器型式:指夹式 工作行数(行):2 行距(cm):40-70 工作幅宽(cm):80-140 排肥器形式:双搅笼 开沟器形式:双圆盘切刀 地轮形式:覆土镇压器 排种器数量(
372	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量2—3行免耕穴播机	山东德农农业机械制造有限责任公司	玉米气吸免耕施肥播种机	2BMQYF-2/2	结构尺寸(长*宽*高):2030*1880*1420 整机质量:750 配套动力:36.7 工作行数:2 行 工作幅宽:188CM 排种器形式:穴播(气力式)气吸式 排肥器形式:槽轮式 排种器数量:2个 适用行距cm:50-65 地轮形式:胶轮 地轮直径cm:62 风机直径mm:400 风
373	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量2—3行免耕穴播机	河北农哈哈机械集团有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BYJF-2	结构尺寸(长*宽*高):1600*1390*1000 整机质量:150 配套动力:14.7-18.3 行距(cm):50-78 工作行数:2行 工作幅宽(cm):100-156 排种器形式:指夹式 排种器数量:2个 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:2个 传动机构形式:传动轴、链条 开沟器形
374	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量2—3行免耕穴播机	河北农哈哈机械集团有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BYJF-3	结构尺寸(长*宽*高):1570*1640*1000 整机质量:200 配套动力:18.3-29.4 行距(cm):53-68 工作行数:3 工作幅宽(cm):159-204 排种器形式:指夹式 排种器数量:3 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:3 传动机构形式:传动轴、链条 开沟器形
375	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量2—3行免耕穴播机	任丘市超鹰农机有限公司	玉米免耕精量播种机	2BYZF-2	结构尺寸(长*宽*高):154*123*98 整机质量:130 配套动力:11~22 行距(cm):40~90 工作行数(行):2 工作幅宽(cm):80~180 排种器形式:指夹式 排种器数量(个):2 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量(个):2 传动机构形式:轴、链条传动 开沟器形式:锄铲式 地轮形式:实心橡胶轮 地轮直径(cm):38 防堵
376	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量2—3行免耕穴播机	任丘市超鹰农机有限公司	玉米免耕精量播种机	2BYZF-3	结构尺寸(长*宽*高):157*165*98 整机质量:190 配套动力:13.2~22 行距(cm):40~65 工作行数(行):3 工作幅宽(cm):120~195 排种器形式:指夹式 排种器数量(个):3 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量(个):3 传动机构形式:轴、链条传动 开沟器形式:锄铲式 地轮形式:实心橡胶轮 地轮直径(cm):38
377	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量4—5行免耕穴播机	任丘市超鹰农机有限公司	玉米免耕精量播种机	2BYZF-4	结构尺寸(长*宽*高):157*226*101 整机质量:265 配套动力:22~36.8 行距(cm):40~65 工作行数(行):4 工作幅宽(cm):160~260 排种器形式:指夹式 排种器数量(个):4 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量(个):4 传动机构形式:轴、链条传动 开沟器形式:锄铲式 地轮形式:实心橡胶轮 地轮直径(cm):38 防堵工作部
378	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量4—5行免耕穴播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	玉米免耕精量播种机	2BYZF-4	结构尺寸(长*宽*高):1530*2230*1000mm 整机质量:280kg 配套动力:25.7-36.8kw 行距(cm):50-60 工作行数:4 工作幅宽(cm):200-240 型号:2BYZF-4 排种器(形式/数量):指夹式/4个 排肥器(形式/数量):外槽轮/4个 传动机构形式:链
379	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量4—5行免耕穴播机	河北农哈哈机械集团有限公司	玉米免耕深松全层施肥精播机	2BMSQFY-4-A	结构尺寸(长*宽*高):2140*2500*1400 整机质量:730 配套动力:73.5-92 深松铲结构形式:凿形 深松铲数量:4个 深松铲铲间距(mm):600 耕深(mm):250-300 行距(cm):60 工作行数:4行 工作幅宽(cm):240 排种器形式:指夹式 排种器数量:4个 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:8个 传动机构形式:链条、轴 开沟器形式
380	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量4—5行免耕穴播机	河北农哈哈机械集团有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BYJF-4	结构尺寸(长*宽*高):1570*2310*990 整机质量:280 配套动力:18.3-36.7 行距(cm):53-62 工作行数:4行 工作幅宽(cm):212-248 排种器形式:指夹式 排种器数量:4个 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:4个 传动机构形式:传动轴、链

381	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量4—5行免耕穴播机	任丘市超鹰农机有限公司	玉米免耕精量播种机	2BYZF-5	结构尺寸(长*宽*高):168*276*107 整机质量:365 配套动力:36.8~73.5 行距(cm):40~60 工作行数(行):5 工作幅宽(cm):200~300 排种器形式:指夹式 排种器数量(个):5 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量(个):5 传动机构形式:轴、链条传动 开沟器形式:锄铲式 地轮形式:实心橡胶轮 地轮直径(cm):38 防堵工作部
382	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量4—5行免耕穴播机	山东德农农业机械制造有限责任公司	玉米气吸免耕施肥播种机	2BMQYF-4/4	结构尺寸(长*宽*高):2030×3050×1420 整机质量:1200 配套动力:≥70 工作行数:4行 工作幅宽:305CM 排种器形式:穴播(气力式)气吸式 排肥器形式:槽轮式 传动机构形式:地轮 开沟器形式:双圆盘 适用行距cm:50-65 排种器数量:4个 地轮形式:胶轮 地轮直径cm:62 风机直径mm:400 风机转速r/min:4800
383	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量4—5行免耕穴播机	任丘市海峰农机有限公司	指夹式玉米免耕播种机	2BYMFZ-4	结构尺寸(长*宽*高):150*215*100 整机质量:275 配套动力:22-37 行距(cm):50-60 工作行数(行):4 工作幅宽(cm):200-240 排种器形式:指夹式 排种器数量(个):4 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量(个):4 传动机构形式:轴
384	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量4—5行免耕穴播机	任丘市海峰农机有限公司	指夹式玉米免耕播种机	2BYMFZ-5	结构尺寸(长*宽*高):165*290*120 整机质量:440 配套动力:37-55 行距(cm):50-60 工作行数:5 工作幅宽(cm):250-300 排种器形式:指夹式 排种器数量(个):5 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量(个):5 传动机构形式:轴传动/
385	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量6行及以上免耕穴播机	任丘市海峰农机有限公司	指夹式玉米免耕播种机	2BYMFZ-6	结构尺寸(长*宽*高):165*325*120 整机质量:510 配套动力:37-74 行距(cm):50-60 工作行数:6 工作幅宽(cm):300-360 排种器形式:指夹式 排种器数量(个):6 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量(个):6 传动机构形式:轴传动/
386	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量6行及以上免耕穴播机	任丘市海峰农机有限公司	指夹式玉米免耕播种机	2BYMFZ-7	结构尺寸(长*宽*高):170*405*120 整机质量:630 配套动力:52-96 行距(cm):50-60 工作行数:7 工作幅宽:350-420 排种器形式:指夹式 排种器数量:7 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量:7 传动机构形式:轴传动/链传动 开
387	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量6行及以上免耕穴播机	山东德农农业机械制造有限责任公司	玉米气吸免耕施肥播种机	2BMQYF-12/12	结构尺寸(长*宽*高):2030×7800×1420 整机质量:3500 配套动力:≥154 工作行数:12行 工作幅宽:780CM 排种器形式:穴播(气力式)气吸式 排肥器形式:槽轮式 传动机构形式:地轮 开沟器形式:双圆盘 适用行距cm:50-65 排种器数量:12个 地轮形式:胶轮 地轮直径cm:62 风机直径mm:400 风机转速r/min:4800 风机风压kpa:8 防堵
388	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量6行及以上免耕穴播机	山东德农农业机械制造有限责任公司	玉米气吸免耕施肥播种机	2BMQYF-8/8	结构尺寸(长*宽*高):2030×6000×1420 整机质量:2200 配套动力:132 排种器形式:穴播(气力式)气吸式 工作行数:8行 工作幅宽:600CM 传动机构形式:地轮 开沟器形式:双圆盘 排种器数量:8个 地轮形式:胶轮 地轮直径cm:62 风机直径mm:400
389	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量6行及以上免耕穴播机	任丘市超鹰农机有限公司	玉米免耕精量播种机	2BYZF-6	结构尺寸(长*宽*高):178*338*107 整机质量:435 配套动力:36.8~73.5 行距(cm):40~60 工作行数(行):6 工作幅宽(cm):240~360 排种器形式:指夹式 排种器数量(个):6 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量(个):6 传动机构形式:轴、链条传动 开沟器形式:锄铲式 地轮形式:实心橡胶轮 地轮直径(cm):38 防堵工作部
390	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量6行及以上免耕穴播机	伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司	气吸式免耕播种机	2BQM-9	结构尺寸(长*宽*高):1900×6750×1850 整机质量:1800 配套动力:130 型号:2BQM-9 行距:350-750可调 工作行数:9 工作幅宽(mm):6000 排种器型式:气吸式 排种器数量(个):9 排肥器型式:螺旋式 排肥器数量(个):9 传动机构型式:链条传动(地轮驱动) 开沟器型式:圆盘式 地轮型式:胶轮 地轮直径(mm):650
391	种植施肥机械	育苗机械设备	秧盘播种成套设备(含床土处理)	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	宁波市大宇矢崎机械制造有限公司	水稻育苗用播种机	SYS-800C	结构尺寸(长*宽*高):8660mm*540mm*1140mm 整机质量:185kg 配套动力:0.27kw 铺土器形式:皮带传送 铺土箱容积(L):50 排种器形式:外槽轮式 播种箱容积(L):32 播盘量(g/盘):75-210 覆土箱形式:皮带传送 覆土箱容积(L):50 输送传动形式:链齿轮+输送滚轮传送 输送速度(m/s):0.14 淋水器型式

392	种植施肥机械	育苗机械设备	秧盘播种成套设备(含床土处理)	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	台州市立锦农机有限公司	水稻秧盘育秧播种机	2BX-1000	结构尺寸(长*宽*高):8480*530*1150 整机质量:225 配套动力:0.32 铺土器形式:斗式 铺土箱容积(L):32 排种器形式:外槽轮 播种箱容积(L):32 最大播盘量(g/盘):280±10 最小播盘量(g/盘):60±5 覆土箱形式:斗式 覆土箱容积(L):52 输送传动形式:链条传动 输送速度(m/s):0.17 淋水器型式:喷淋式 作业流程:铺
393	种植施肥机械	育苗机械设备	秧盘播种成套设备(含床土处理)	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	江苏云马农机制造有限公司	蔬菜(烟草)播种机(流水线)	2BSL-320	结构尺寸(长*宽*高):7000*700*1200mm 整机质量:400kg 配套动力:1.08kw 生产率(盘/小时):1200 基本配置:含铺底土、播种、洒水、覆土功能 播种漏斗容量:2L 床土漏斗容量:50L 覆土漏斗容量:50L 灌水量:0.6L/盘 播种量:20克/盘 输送电
394	种植施肥机械	育苗机械设备	秧盘播种成套设备(含床土处理)	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	宁波市大宇矢崎机械制造有限公司	水稻育苗用播种机	SYS-1000C	结构尺寸(长*宽*高):8660mm*540mm*1140mm 整机质量:210kg 配套动力:0.37kw 铺土器形式:皮带传送 铺土箱容积(L):50 排种器形式:外槽轮式 播种箱容积(L):32 播盘量(g/盘):85-245 覆土箱形式:皮带传送 覆土箱容积(L):50 输送传动形式:链齿轮+输送滚轮传送 输送速度(m/s):0.18 淋水器型式:
395	种植施肥机械	育苗机械设备	秧盘播种成套设备(含床土处理)	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	宁波市大宇矢崎机械制造有限公司	水稻育苗用播种机	SYS-550C	结构尺寸(长*宽*高):6350mm*540mm*1140mm 整机质量:168kg 配套动力:0.18kw 铺土器形式:皮带传动 铺土箱容积(L):50 排种器形式:外槽轮式 播种箱容积(L):32 播盘量(g/盘):75-210 覆土箱形式:皮带传送 覆土箱容积(L):50 输送传动形式:链齿轮+输送滚轮传送 输送速度(m/s):0.095 淋水器形式:
396	种植施肥机械	育苗机械设备	秧盘播种成套设备(含床土处理)	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	盐城恒昌汽车配件有限公司	水稻盘育秧播种机	2BL-280A	结构尺寸(长*宽*高):6830*460*1020mm 整机质量:190kg 配套动力:0.36kw 生产率(盘/小时):969-1071 基本配置:含铺底土、播种、洒水、覆土功能 播种箱容积:30L 铺、覆土箱容积:45L 播种均匀度:≥85% 播种空格率:≤3.0%
397	种植施肥机械	育苗机械设备	秧盘播种成套设备(含床土处理)	床土处理设备	台州市一鸣机械设备有限公司	圆筒式床土整理筛选机	5XY-40	结构尺寸(长*宽*高):1450x510x830mm 整机质量:175kg 配套动力:3kw 生产率:4吨/h 落料形式:惯性重力落料 结构型式:移动复式作业 圆筒筛直径:370mm 圆筒筛工作转速:59r/min 破碎搅拌打板直径:206-334mm 破碎
398	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶拖拉机配套水稻插秧机	重庆鑫源农机股份有限公司	手扶式插秧机	2Z-2	结构尺寸(长*宽*高):1900*880*710 整机质量:80kg 配套动力:SR156F/P 规格型号:2Z-2 结构型式:手扶式 生产企业:重庆鑫源农机股份有限公司 牌号型号:鑫源牌 SR156F/P 结构型式:单缸四冲程、强制冷风、OHV、25°斜置 最大功率/标定转速(kw/(r/min)):1.8/3600 燃油种类:93号无铅汽油 外形尺寸(长x宽x高)mm:1900x880x770 结构重量(kg):80 工作行数:2行 行距(mm):300 穴距(mm):120、140、160、180、200、220、240、260、280、300 插秧深度(mm):16-24 作业速度(km/h):1.08-2.20 作业小时生产率(hm ² /h):0.06-0.11 单位作业量燃油消耗量(kg/hm ²):1.5 行走
399	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	2行手扶步进式水稻插秧机	山东华盛农业药械有限责任公司	手扶式插秧机	2Z-2	结构尺寸(长*宽*高):185*94*77 整机质量:73 配套动力:1.3 燃油种类:93#汽油 工作行数(行):2 行距(mm):300 插秧株距(mm):130、150、170、210、240、280 插秧深度(mm):16-34(8级) 作业速度(km/h):1.08-2.20 作业小时生产率(hm ² /h):0.06-0.11 单位作
400	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	2行手扶步进式水稻插秧机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-2X	结构尺寸(长*宽*高):180*88*78 整机质量:73 配套动力:1.3 发动机标定功率/标定转速:1.3KW/3600R/MIN 结构形式:手扶式 工作行数:2行 行距:300MM 插秧深度:15-35MM 作业速度:0.72-1.8KM/H 作业小时生产率:0.05-0.08HM ² /H 穴距:120、
401	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	潍坊同方机械有限公司	手扶式插秧机	2ZB-4	结构尺寸(长*宽*高):214*163*91 整机质量:162 配套动力:3.3 工作行数(行):4 株距(cm):12.14.16.18.21(可调) 插秧机构型式:曲柄摇杆式 使用燃料:汽车用标准汽油(无铅) 油箱容量(L):4 起动方式:手拉起动式 燃料消耗量(kg/hm ²):2.0-4.7 插秧行距(cm):30 插秧深度(mm):10—30 作业速度(m/s):0.34-0.77

402	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	潍坊潍佳农业装备有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZF-430	结构尺寸(长*宽*高):2540*1520*1100 整机质量:170 配套动力:3.3 燃油种类:汽油 工作行数(行):4 行距(mm):300 穴距(mm):120/140/160/170/190/210 插秧深度(mm):8-46 作业速度(Km/h):≤2.5 发动机型号:SL175CY 作业小时生产率
403	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	手扶式插秧机	2ZS-4(SPW-48C)	结构尺寸(长*宽*高):2140*1630*910(mm)(作业状态) 整机质量:162kg 配套动力:2.6kW 结构型式:手扶式 工作行数:4行 行距:300mm 穴距:120、140、160、180、210(mm) 插秧深度:7~37(5级)(mm) 作业速度:1.22~2.77km/h 作业小时生产率:0.091~0.21hm ² /h 单位作业量燃油消耗量:2.0~4.7kg/hm ² 行走轮
404	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	浙江立地农机有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-430	结构尺寸(长*宽*高):214*159*90 整机质量:168 配套动力:3.3 工作行数(行):4 行距(mm):300 穴距(mm):120,140,160,180,210 插秧深度(mm):7-37(5级) 整机结构型式:手扶步进式 作业速度km/h:1.224~2.772 作业小时生产率hm ² /h:≤0.18 单位作业量燃油消耗量kg/hm ² :≤6.0 发动机结构型式:单缸四冲程
405	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	浙江立地农机有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-4B	结构尺寸(长*宽*高):245*150*90 整机质量:135 配套动力:3.3 工作行数(行):4 行距(mm):300 穴距(mm):120,140,160,170,190,210 插秧深度(mm):10-35 整机结构型式:手扶步进式 作业速度km/h:1.404~2.556 作业小时生产率hm ² /h:≤0.18 单位作业量燃油消耗量kg/hm ² :≤6.0 发动机结构型
406	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	江苏东禾机械有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-4A(PL400A)	结构尺寸(长*宽*高):2140*1630*910mm 整机质量:162kg 配套动力:2.6kW 结构型式:两轮驱动手扶式 工作行数:4行 行距:300mm 穴距:280、240、210、180、160、140mm 插秧深度:7~37mm 作业速度:0.34-0.77km/h 作业小时生产率:0.15~0.33hm ² /h 单位作业量燃油消耗量:≤6.0kg/hm ² 行走轮:橡胶
407	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	昌邑昌荣机械有限公司	手扶式插秧机	2ZF-4	结构尺寸(长*宽*高):214cm*163cm*91cm 整机质量:172kg 配套动力:3.3kw 工作行数:4行 行距:300mm 标定转速:3600r/min 穴距:120mm,140mm,160mm,180mm,210mm 插秧深度:10mm-35mm 作业速度:1.2km/h-2.88km/h 配套发动机结构型式:单杠、四冲程、风冷汽油机 单位作业量燃油消耗量:≤12kg/hm ² 插秧机构型式:曲柄摇杆式 作业小时生产率:0.13h
408	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	洋马农机(中国)有限公司	手扶式插秧机	2ZQS-4(AP4)	结构尺寸(长*宽*高):2180mmX1500mmX1034mm 整机质量:151kg 配套动力:2.6kw 整机结构型式:手扶式插秧机 配套动力生产企业:泰州雅马哈动力有限公司 配套动力牌号型号:MZ175 配套动力结构型式:空冷四冲程OHV汽油发动机 配套动力额定转速(r/min):3000 燃油种类:汽油 工作行数(行):4 行距(mm):300 插秧株距(mm):120、150、170、220 插秧深度(mm):15、20、25、30、35、40 作业速度(km/h):1.368~2.736 作业小时生产率(hm ² /h):0.09~0.13 单位作业量燃油消耗量(kg/hm ²):3.1~4.7 行走轮前轮结构型式:实心
409	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	手扶式水稻插秧机	2Z-430	结构尺寸(长*宽*高):246*148*123 整机质量:175 配套动力:2.6 发动机标定功率/标定转速:2.6KW/3600R/MIN 结构形式:手扶式 工作行数:4行 行距:300MM 插秧深度:15-35MM 作业速度:1.08-3.4KM/H 作业小时生产率:0.1-0.25HM ² /H 穴距:117
410	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	手扶式水稻插秧机	2Z-430X	结构尺寸(长*宽*高):246*148*92 整机质量:175 配套动力:3.2 发动机标定功率/标定转速:3.2KW/3600R/MIN 结构形式:手扶式 工作行数:4行 行距:300MM 插秧深度:15-35MM 作业速度:1.152-3.78KM/H 作业小时生产率:0.1-0.25HM ² /H
411	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	山东华盛农业药械有限责任公司	手扶式水稻插秧机	2Z-4	结构尺寸(长*宽*高):214*163*104 整机质量:160 配套动力:3.2 燃油种类:汽油 工作行数(行):4 行距(mm):300 穴距(mm):120、140、160、180、210 插秧深度(mm):7-37(5级) 作业速度(km/h):1.2-2.8 作业小时生产率(hm ² /h):0.09-0.2 单位作业燃油消耗量(kg/hm ²):2.0-4.0 行走轮直径(mm):660 插

412	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	中机南方机械股份有限公司	手扶式插秧机	2ZF-4	结构尺寸(长*宽*高):2200×1500×1100(mm) 整机质量:170(kg) 配套动力:2.61(kW) 转速:1800(r/min) 燃油种类:汽油 整机结构形式:手扶步进式 仿形机构:液压,驱动轮数:两轮 工作行数:4行 行距:300(mm) 变速方式:机械 株穴距:13、15、18、21共4级(cm) 插秧深度:1~4(6级)(cm) 作业速度:1.08~
413	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	江苏常发农业装备股份有限公司	手扶式插秧机	2ZS-4H	结构尺寸(长*宽*高):214*163*91 整机质量:172 配套动力:2.8 结构型式:两轮驱动 燃油种类:93#无铅汽油 工作行数(行):4 行距(mm):300 作业速度(km/h):1.22-2.88 插秧机构型式:曲柄连杆式 插秧深度(mm):10-35 标定转速/r/min:3000 穴距(mm):120、140、160、180、210 作业小时生产率(
414	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	江苏常发农业装备股份有限公司	手扶式插秧机	2ZS-4HD	结构尺寸(长*宽*高):214*153*91 整机质量:172 配套动力:2.8 结构型式:两轮驱动 燃油种类:93号无铅汽油 工作行数(行):4 行距(mm):250,中间300 作业速度(km/h):1.22-2.88 插秧机构型式:曲柄连杆式 插秧深度(mm):10-35 标定转速(r/min):3000 穴距(mm):120、140、160、180、210 作业小时生产率(hm²/h
415	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	华创机器人制造有限公司	手扶式插秧机	2ZS-4G	结构尺寸(长*宽*高):214×163×91 整机质量:162 配套动力:3.3 规格型号:2ZS-4G 作业行数(行):4 行距(mm):300 插秧机的结构形式:手扶步进式 发动机结构形式:风冷4冲程OHV发动机 发动机标定转速(r/min):3600 燃油种类:汽油 穴距(mm):120、140、160、180、210 插秧深度(mm):15~37(5级) 作业速度(Km/h):1.22~2.77 作业小时生产率(hm²/h):0.091~0.21 单位作业量燃油消耗量(kg/hm²):2.0~4.7 行走轮结构型式:粗轮橡胶轮胎
416	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	江苏常发农业装备股份有限公司	手扶式插秧机	2ZS-6	结构尺寸(长*宽*高):237*193*91 整机质量:187 配套动力:3.5 结构型式:手扶式 燃油种类:93号无铅汽油 工作行数(行):6 行距(mm):300 作业速度(km/h):1.01-2.77 插秧机构型式:曲柄连杆式 插秧深度(mm):10-35
417	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-6B	结构尺寸(长*宽*高):237*228*91 整机质量:187 配套动力:3.3 发动机标定功率/标定转速:3.3KW/3600R/MIN 结构形式:手扶式 工作行数:6行 行距:300MM 插秧深度:15-37MM 作业速度:1.01-1.8KM/H 作业小时生产率:0.10-0.25HM2/H 穴距:120
418	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-6K	结构尺寸(长*宽*高):237*198*91 整机质量:187 配套动力:3.3 发动机标定功率/标定转速:3.3KW/3600R/MIN 结构形式:手扶式 工作行数:6行 行距:中间300MM两侧250 插秧深度:15-37MM 作业速度:1.01-1.8KM/H 作业小时生产率:0.09-
419	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	华创机器人制造有限公司	手扶式插秧机	2ZS-6G	结构尺寸(长*宽*高):237×193×91 整机质量:187 配套动力:3.3 规格型号:2ZS-6G 作业行数(行):6 行距(mm):300 插秧机的结构形式:手扶步进式 发动机结构形式:风冷4冲程OHV发动机 发动机标定转速(r/min):3600 燃油种类:汽油 穴距(mm):120、140、160、180、210 插秧深度(mm):15~37 作业速度(Km/h):1.01~1.80 作业小时生产率hm²/h:0.1~0.25 单位作业量燃油消耗量kg/hm²:≤3.0 行走轮结构型式:粗轮橡胶轮胎 行走轮直径(mm):φ660 插
420	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	湖北名泰农机有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-630	结构尺寸(长*宽*高):2370*2120*920 整机质量:194 配套动力:3.3 结构型式:手扶步进式 工作行数:6 标定转速:3600r/min 燃油种类:汽油 行距:300mm 穴距:120、140、160、180、210mm 插秧深度:7~37mm
421	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	昌邑昌荣机械有限公司	手扶式插秧机	2ZF-6	结构尺寸(长*宽*高):237cm*193cm*91cm 整机质量:187kg 配套动力:3.3kw 工作行数:6行 行距:300mm 标定转速:3600r/min 穴距:120mm,140mm,160mm,180mm,210mm 插秧深度:10mm-35mm 作业速度:1.2km/h-2.88km/h 配套发动机结构型式:单缸、四冲程、风冷汽油机 作业小时生产率:0.2hm²/h-0.3hm²/h 单位作业量燃油消耗量:≤12kg/hm² 插秧机构型

422	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	手扶式插秧机	2ZS-6(SPW-68C)	结构尺寸(长*宽*高):2370×2280×910(mm)(工作状态)整机质量:187kg 配套动力:3.3kW 结构型式:手扶式 工作行数(行):6行 行距:300mm 穴距:120、140、160、180、210(mm) 插秧深度:7~37(5级)(mm) 作业速度:1.01~2.77km/h 作业小时生产率:0.1~0.21hm ² /h 单位作业量燃油消耗
423	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	江苏东禾机械有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-6(PL600)	结构尺寸(长*宽*高):2370×2280×910mm 整机质量:187kg 配套动力:3.3kW 结构型式:两轮驱动手扶式 工作行数:6行 行距:300mm 穴距:280、250、210、180、160、140、120mm 插秧深度:7~37mm 作业速度:0.28-0.77km/h 作业小时生产率:0.2~0.3hm ² /h 单位作业量燃油消耗量:≤6.0kg/hm ² 行走轮:橡胶轮
424	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	东风井关农业机械有限公司	手扶式插秧机	2ZS-6A(PC6-80)	结构尺寸(长*宽*高):218*210*103 整机质量:180 配套动力:2.9 发动机结构形式:风冷、四冲程单缸OHV汽油机 发动机生产企业:上海兴博实业有限公司/常州川崎光阳发动机有限公司 工作行数(行):6 行距(mm):300 插秧机构形式:曲柄摇杆式 发动机型号:GT600LC/FJ180G 发动机标定转速:1600r/min 燃油种类:93号无铅
425	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	洋马农机(中国)有限公司	手扶式插秧机	2ZQS-6(AP6)	结构尺寸(长*宽*高):2200mmX2150mmX1235mm 整机质量:190kg 配套动力:2.6kw 结构型式:手扶式 配套发动机生产企业:泰州雅马哈动力有限公司 配套发动机牌号型号:MZ175 配套发动机结构型式:空冷四冲程OHV汽油发动机 配套发动机额定转速(r/min):3000 配套发动机燃油种类:汽车用无铅汽油 工作行数(行):6 行距(mm):300 穴距(mm):220、170、150、120 插秧深度(mm):15、20、25、30、35、40 作业速度(km/h):1.368~2.736 作业小时生产率(hm ² /h):0.23~0.32 单位作业量燃油消耗量(kg/hm ²):2.0~5.6
426	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	山东华盛农业药械有限责任公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-630	结构尺寸(长*宽*高):237*193*91 整机质量:190 配套动力:3.2 燃油种类:汽油 工作行数(行):6 行距(mm):300 穴距(mm):120、140、160、180、210 插秧深度(mm):7、13、19、25、31、37 作业速度(km/h):1.2-2.8 作业小时生产率(hm ² /h):0.1-0.28 单位作业燃油消耗量(kg/hm ²):2.0-4.2
427	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机	潍坊潍佳农业装备有限公司	乘坐式水稻插秧机	2ZJG-6300	结构尺寸(长*宽*高):2700*2130*1300 整机质量:320 配套动力:4.0 工作行数(行):6 行距(mm):300 穴距(mm):120、140、170(可换齿轮调节) 插秧深度(mm):10~35 结构型式:独轮乘坐式 发动机型号:KD178F 作业速度(m/s)
428	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	山东奥泰机械有限公司	乘坐式水稻插秧机	2Z-6300	结构尺寸(长*宽*高):2410mmX2132mmX1300mm 整机质量:290kg 配套动力:2.94kW 工作行数:6行 行距:300mm 穴距:120mm、140mm 插秧深度:15~35mm 作业速度:0.20~0.58km/h 作业小时生产率:0.10~0.20hm ² /h 单位作业量燃油消耗量:≤3.0kg/hm ² 前轮结构型式:充气橡胶轮胎 前轮直径:φ600mm 后轮
429	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机	山东奥泰机械有限公司	乘坐式水稻插秧机	2Z-8238	结构尺寸(长*宽*高):2510mmX2360mmX1250mm 整机质量:320kg 配套动力:3.68kW 工作行数:8行 行距:238mm 穴距:120mm、140mm、170mm 插秧深度:15~35mm 作业速度:0.20~0.58km/h 作业小时生产率:0.10~0.20hm ² /h 单位作业量燃油消耗量:≤3.0kg/hm ² 前轮结构形式:充气橡胶轮胎
430	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	乘坐式水稻插秧机	2Z-6300B	结构尺寸(长*宽*高):270*213.2*125 整机质量:290 配套动力:3.68 发动机标定功率/标定转速:3.68KW/2600R/MIN 结构形式:独轮乘坐式 工作行数:6行 行距:300MM 插秧深度:15-35MM 作业速度:0.72-2.09KM/H 作业小时生产率:0.13-0.20HM ² /H 穴距:120、140、160、170、200MM 插秧机构型式:曲柄摇杆机构 前
431	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	乘坐式水稻插秧机	2Z-6300	结构尺寸(长*宽*高):270*213.2*125 整机质量:280 配套动力:2.94 发动机标定功率/标定转速:2.94KW/2600R/MIN 结构形式:独轮乘坐式 工作行数:6行 行距:300MM 插秧深度:15-35MM 作业速度:0.72-2.09KM/H 作业小时生产率:0.13-0.20HM ² /H 穴距:120、140、160、170、200MM 插秧机构型式:曲柄摇杆式 前轮

432	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶拖拉机配套水稻插秧机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	乘坐式水稻插秧机	2Z-8238	结构尺寸(长*宽*高):270*216.5*125 整机质量:300 配套动力:3.68 发动机标定功率/标定转速:3.68KW/2600R/MIN 结构形式:独轮乘坐式 工作行数:8行 行距:238MM 插秧深度:15-35MM 作业速度:0.72-2.09KM/H 作业小时生产率:0.13-0.20HM2/H 穴距:120、140、160、170、200MM 插秧机结构型式:曲柄插杆式 前
433	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	昌邑昌荣机械有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZG-6	结构尺寸(长*宽*高):326*220*233 整机质量:750 配套动力:13.3 工作行数,行:6 行距(mm):300 标定转速(r/min):3200 穴距(mm):100,120,140,160,180,220 插秧深度(mm):15-50 作业速度(km/h):1-6 配套发动机牌号型号:3TNM68-C 发动机结构型式:水冷4冲程3缸柴油机 作
434	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	莱恩农业装备有限公司	高速插秧机	2ZG-6FJK	结构尺寸(长*宽*高):3500*2100*1800 整机质量:810 配套动力:16 结构型式:高速乘坐式 工作行数:6 标定转速:2700R/MIN 行距:300/300、350/250、400/200MM 穴距:110、130、150、160、180、210MM 插秧深度:20-50MM 插秧结构形式:旋转强制式 作业速度:0~5.94(km/h) 作业小时生产率:0.3~0.43(hm ² /h) 单位作
435	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏东禾机械有限公司	乘坐式高速水稻插秧机	2ZG-6D(PH600D)	结构尺寸(长*宽*高):3350×2220×2000mm 整机质量:680kg 配套动力:16.2kW 结构型式:四轮乘坐式 工作行数:6行 行距:300mm 穴距:260、220、180、160、140、120mm 插秧深度:10~35mm 作业速度:≤6.48km/h 作业小时生产率:0.2~0.6hm ² /h
436	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-6D(NSPU-68CMD)	结构尺寸(长*宽*高):3240×2210×2595(mm) 整机质量:715kg 配套动力:12.7kW 结构型式:乘坐式 工作行数(行):6行 配套发动机生产企业:日本株式会社久保田 行距:300mm 穴距:100、120、140、160、180、210(mm) 插秧深度:10~53(5级)(mm) 作业速度:0~5.83km/h 作业小时生产率:0.2~0.4hm ² /h 单位作业量燃
437	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行四轮乘坐式水稻插秧机	洋马农机(中国)有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGZ-6	结构尺寸(长*宽*高):2890mmX2441mmX2287mm 整机质量:496kg 配套动力:7.1kw 整机结构型式:乘坐式高速插秧机 配套动力生产企业:泰州雅马哈动力有限公司 配套动力牌号型号:MZ360 配套动力结构型式:空冷四冲程OHV汽油发动机 配套动力额定转速(r/min):3600 燃油种类:汽油 工作行数(行):6 行距(mm):300 插秧株距(mm):120、150、170、200、240、280 插秧深度(mm):15~60(7档) 作业速度(km/h):0~4.79 作业小时生产率(hm ² /h):0~0.45 单位作业量燃油消耗量(kg/hm ²):≤4.95 行走轮前轮结构型式:实心橡胶轮 行走轮前轮直径(mm):φ600 行走轮后轮结构型式:实心橡胶轮 行走轮后轮直径(mm):φ650
438	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	洋马农机(中国)有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-7D25(VP7D25)	结构尺寸(长*宽*高):3280mmX2000mmX2335mm 整机质量:784kg 配套动力:12.8kw 结构型式:乘坐式 配套发动机生产企业:洋马株式会社 配套发动机牌号型号:3TNM68-CUP 配套发动机结构型式:水冷4冲程3缸柴油发动机 配套发动机额定转速(r/min):3200 配套发动机燃油种类:柴油(0#、-10#) 工作行数(行):7 行距(mm):250 穴距(mm):220、180、160、140、120、100 插秧深度(mm):12~57(7档) 作业速度(km/h):0~5.94 作业小时生产率(hm ² /h):0.3~0.55 单位作业量燃油消耗量(kg/hm ²):≤4.8 行走轮前轮结构型式:实心橡胶轮 行走轮前轮直径(mm):φ650 行走轮后轮结构型式:实心橡胶轮 行走轮后轮直径(mm):φ700
439	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	山东华盛农业药械有限责任公司	高速插秧机	2Z-630	结构尺寸(长*宽*高):311*208*190 整机质量:640 配套动力:12.0 工作行数(行):6 行距(cm):30 穴距(cm):12、14、16、19、23、27 作业速度(km/h):≤5 作业小时生产率(hm ² /h):0.2-0.45 单位作业量燃油消耗量(kg/hm ²):≤8.5 前

440	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行四轮乘坐式水稻插秧机	井关农机(常州)有限公司	乘坐式高速插秧机	2Z-6B3(PZ60-HGSR)	结构尺寸(长*宽*高):307*205.5*242.5 整机质量:590 配套动力:10.4 配套动力型式:水冷2缸4冲程OHV汽油发动机 燃油种类:汽油 工作行数(行):6 行距(mm):300 插秧株距(mm):250、210、180、170、140、120、110 插秧深度(mm):20-50 作业速度(m/s):0-1.6 作业小时生产率(hm ² /h):≤0.39 行走轮机构型式:前轮:实心橡胶轮;后轮:水田用橡胶凸耳防滑轮
441	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	华创机器人制造有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-6D	结构尺寸(长*宽*高):327*210*235 整机质量:750 配套动力:12.5 工作行数(行):6 规格型号:2ZGQ-6D 行距(mm):300 结构型式:乘坐式 燃油种类:柴油 发动机结构形式:风冷4冲程3缸OHC柴油发动机 发动机标定转速(r/min):3000 穴距(mm):100、120、140、160、180、220 插秧深度(mm):10~53(5级) 作业速度(Km/h):0~5.83 作业小时生产率(hm ² /h):0.2~0.61 单位作业量燃油消耗量(kg/hm ²):2.3~5.3 前行走轮结构型式:防爆轮胎 前行走轮
442	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行四轮乘坐式水稻插秧机	浙江博源农机有限公司	水稻高速插秧机	2ZG-6A	结构尺寸(长*宽*高):325*227.5*150 整机质量:700 配套动力:13.6 燃油种类:汽油 工作行数(行):6 行距(c m):30 插秧机的结构形式:高速乘坐式 配套动力型号:CH620 配套动力型式:风冷、4冲程、2气缸 插秧机构型式:旋转式 燃油种类:
443	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏常发农业装备股份有限公司	高速乘坐式插秧机	2ZC-6	结构尺寸(长*宽*高):313.0*213.0*228.0 整机质量:620 配套动力:10.2 结构型式:四轮驱动高速乘坐式 燃油种类:车用93号无铅汽油 工作行数(行):6 行距(mm):300 作业速度(km/h):0-5.25 插秧机构型式:回转式 插秧深度(mm):10-35(6档) 标定转速(r/min):3600r/min 穴距(mm):210、180、160、140、130 作业小时生产率(hm ² /h):≤0.45 行走轮结构型式及前后轮直径:前轮:实心轮胎,直径:Φ650mm;后轮:橡胶轮爪式,直径:Φ900mm 插秧机构型式:回转式 配套发动机牌号型号:百力通3054 配套发动机结构型式:风冷、四冲程、双缸OHV汽
444	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	中联重机股份有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-6	结构尺寸(长*宽*高):310*215*206 整机质量:632 配套动力:11.4 结构型式:乘坐式高速插秧机 工作行数(行):6 行距(mm):300 插秧深度(mm):15~44 作业速度(km/h):0~5.76 作业小时生产率(hm ² /h):0.25~0.6 插秧机构型式:旋转式 燃油种
445	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	中联重机股份有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-6A	结构尺寸(长*宽*高):312.5*215*229 整机质量:632 配套动力:12.8 结构型式:乘坐式高速插秧机 工作行数(行):6 行距(mm):300 插秧深度(mm):10~44(6档) 作业速度(km/h):0~5.76 作业小时生产率(hm ² /h):0.2~0.4 单位作业量燃油消耗量(kg/hm ²):10~12 插秧机构型式:旋转式 燃油种类:汽油
446	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	井关农机(常州)有限公司	乘坐式高速插秧机	2Z-8A(PZ80)	结构尺寸(长*宽*高):313*240*180 整机质量:755 配套动力:16.3 配套动力生产企业:井关农机株式会社 配套动力牌号型式:E3112-UP 配套动力结构型式:水冷3缸4冲程柴油发动机 配套动力标定转速(r/min):2600 燃油种类:0号柴油 工作行数(行):8 行距(mm):300 插秧株距(mm):250、210、180、170、140、120、110 插秧深度(mm):20-50(7档) 作业速度(km/h):0-6.48 作业小时生产率(hm ² /h):≤0.62 单位作业量燃油消耗量(kg/hm ²):≤5.49 前轮结构型式:实心橡胶轮 前轮直径(mm):Φ650 后轮结构型式:水田用橡胶凸耳防滑轮 后轮直径(
447	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-8D(NSPU-88C25)	结构尺寸(长*宽*高):3140*2370*2595(mm)(作业状态) 整机质量:760kg 配套动力:12.7kW 结构型式:乘坐式 工作行数(行):8行 配套发动机生产企业:日本久保田株式会社 行距:250mm 穴距:100、120、140、160、180、210(mm) 插秧深度:10~53(5级)(mm) 作业速度:0~5.83km/h
448	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	莱恩农业装备有限公司	高速插秧机	2ZG-8A2	结构尺寸(长*宽*高):3500*2300*1800 整机质量:950 配套动力:16 结构型式:高速四轮乘坐式 工作行数:8 行距:250mm 穴距:10、130、150、160、180、210MM 插秧深度:10-50MM 插秧机构型式:旋转强制式 作业速度:0~5.94km/h 作业小时生产率:0.4~0.6hm ² /h 单位作业量燃油消耗量:≤18kg/hm ²

449	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	洋马农机(中国)有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-9D25(VP9D25)	结构尺寸(长*宽*高):3440mmX2470mmX2335mm 整机质量:861kg 配套动力:15.6kw 结构型式:乘坐式 配套发动机生产企业:洋马株式会社 配套发动机牌号型号:3TNM72-CUP2 配套发动机结构型式:水冷4冲程3缸柴油发动机 配套发动机额定转速(r/min):3200 配套发动机燃油种类:柴油(0#、-10#) 工作行数(行):9 行距(mm):250 穴距(mm):220、180、160、140、120、100 插秧深度(mm):12~57(7档) 作业速度(km/h):0~5.94 作业小时生产率(hm ² /h):0.3~0.55 单位作业量燃油消耗量(kg/hm ²):≤4.8 行走轮前轮结构型式:实心橡胶轮 行走轮前轮直径(mm):φ650 行走轮后轮结构型式:实心橡胶轮 行走轮后轮直径(mm):φ650
450	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	台州信溢农业机械有限公司	喷杆式喷雾机	XY-300/6	结构尺寸(长*宽*高):1942*960*1450 整机质量:105 配套动力:14.7 喷幅(M):6 药箱容量(L):300 型式:悬挂式 喷杆作业常用压力(mpa):0.2-0.4 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力(mpa):3 配套泵流量(L/min):30 配套泵转速(r/min):550
451	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	台州信溢农业机械有限公司	喷杆式喷雾机	XY-300/8	结构尺寸(长*宽*高):1900*1000*1600 整机质量:115 配套动力:14.7 喷幅(M):8 药箱容量(L):300 型式:悬挂式 喷杆作业常用压力(mpa):0.2-0.4 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力(mpa):3 配套泵流量(L/min):55 配套泵转速(r/min):550
452	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸市升华机械制造有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WSH100A	结构尺寸(长*宽*高):2180×1200×1700 整机质量:175 配套动力:30 药箱容量(L):650 喷杆作业(整机作业)常用工作压力(mpa):0.3~0.5 喷杆喷幅(m):10 配套泵工作压力(mpa):2.0 配套泵流量(L/min):70~80 配套泵转速(r/min):550 配套喷头型式:扇形防滴喷头 配套喷头数量(个):20
453	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸市升华机械制造有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WSH100	结构尺寸(长*宽*高):1950×880×1150 整机质量:125 配套动力:25 药箱容量(L):400 喷杆作业(整机作业)常用工作压力(mpa):0.3~0.5 喷杆喷幅(m):8 配套泵工作压力(mpa):0.25 配套泵流量(L/min):45 配套泵转速(r/min):550 配套喷头型式:扇形防滴喷头 配套喷头数量(个):16
454	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	山东华盛农业药械有限责任公司	喷杆式喷雾机	3WP-650	结构尺寸(长*宽*高):260*130*140 整机质量:253 配套动力:≥40.5 药箱容量(L):650 喷雾工作压力(MPa):0.2-0.4 喷杆喷幅(m):12 配套泵:MB480/3.0型隔膜泵 泵工作压力(MPa):0-3.0 泵流量(L/min):80 泵转速(r/min):600 喷头:扇形
455	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸市升华机械制造有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WSH200A	结构尺寸(长*宽*高):2860×2540×1950 整机质量:450 配套动力:70 药箱容量(L):1000 喷杆作业(整机作业)常用工作压力(mpa):0.3~0.5 喷杆喷幅(m):14 配套泵工作压力(mpa):0.25 配套泵流量(L/min):70~80 配套泵转速(r/min):550 配套喷头型式:扇形防滴喷头 配套喷头数量(个):28
456	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸市升华机械制造有限公司	牵引式喷杆喷雾机	3WSH300A	结构尺寸(长*宽*高):5040×2820×2650 整机质量:1200 配套动力:70 药箱容量(L):3000 喷杆作业(整机作业)常用工作压力(mpa):0.3~0.5 喷杆喷幅(m):30 配套泵工作压力(mpa):2.0 配套泵流量(L/min):163~170 配套泵转速(r/min):550 配套喷头型式:扇形防滴喷头 配套喷头数量(个):60
457	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸市升华机械制造有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WSH200B	结构尺寸(长*宽*高):3010×2540×1950 整机质量:800 配套动力:90 药箱容量(L):1200 喷杆作业(整机作业)常用工作压力(mpa):0.3~0.5 喷幅(m):18 配套泵工作压力(mpa):2.0 配套泵流量(L/min):150~160 配套泵转速(r/min):550 配套喷头型式:扇形防滴喷头 配套喷头数量(个):36
458	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸市升华机械制造有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WSH200C	结构尺寸(长*宽*高):4000×2380×2460 整机质量:900 配套动力:90 药箱容量(L):1200 喷杆作业(整机作业)常用工作压力(mpa):0.3~0.5 喷幅(m):21 配套泵工作压力(mpa):2.0 配套泵流量(L/min):163~170 配套泵转速(r/min):550 配套喷头型式:扇形防滴喷头 配套喷头数量(个):42

459	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸市升华机械制造有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WSH200D	结构尺寸 (长*宽*高):3050×5000×2300 整机质量:1200 配套动力:≥160 药箱容量 (L):2000 喷杆作业(整机作业)常用工作压力 (mpa):0.3-0.5 喷杆喷幅 (m):25 配套泵工作压力 (mpa):2.0 配套泵流量 (l/min):163~170 配套泵转速 (r/min):550 配套喷头型式:扇形防滴喷头 配套喷头数量 (个):50
460	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	佳和保丰河北农业机械制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-400-3	结构尺寸 (长*宽*高):4250×2100×2370mm 整机质量:1000kg 配套动力:15.5kw 名称:自走式喷杆喷雾机 规格型号:3WPZ-400-3 型式:自走式 药箱容量:400L 喷雾工作压力:0.2~0.4MPa 喷杆喷幅:7.5m 配套泵名称:活塞式隔膜泵 配套泵工作压力:0.2~0.4MPa 配套泵流量:120L/min 配套泵转速:1450r/min 配套喷头型式:扇形防滴喷头 配套喷头数量:24 型式:自走式、2轮驱动、2轮转向 轴距 (mm):2000
461	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	现代农装科技股份有限公司	高地隙自走式喷杆喷雾机	3WZG-650	结构尺寸 (长*宽*高):3900×2300×2800 整机质量:1800 配套动力:20 药箱容积 (L):650 喷杆作业常用工作压力 (MPa):0.3~0.5 喷杆喷幅 (m):12 配套泵工作压力 (MPa):3.0 配套泵流量L/min:80~85 配套喷头型式:扇形防滴喷头 配套喷头数量:24 型式:自走式、2轮驱动、2轮转向 轴距 (mm):2000
462	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	山东华盛农业药械有限责任公司	高地隙自走式喷杆喷雾机	3WP-1300G	结构尺寸 (长*宽*高):650*300*300 整机质量:4280 配套动力:68.4 药箱容量 (L):1300 喷雾工作压力 (MPa):0.2-0.4 喷杆喷幅 (m):15 配套泵:隔膜泵 泵工作压力 (MPa):2 泵流量 (l/min):128 泵转速 (r/min):550 配套喷头:VP110-03 喷头数量:24 型式:自走式、2轮驱动、2轮转向 轴距 (mm):2000
463	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	山东易田农业机械制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WYTZ1000-12	结构尺寸 (长*宽*高):5300*2330*3400mm 整机质量:3780kg 配套动力:55kw 药箱容量 (L):1000 喷雾工作压力 (MPa):0.3~0.5 喷杆喷幅同 (m):16.5 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力 (MPa):2 配套泵流量 (L/min):115 配套泵转速 (r/min):550 配套喷头型式:扇形 配套喷头数量 (个):32 配套喷头雾锥角 (度):75°
464	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	山东易田农业机械制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WYTZ1200-18	结构尺寸 (长*宽*高):5400*3100*3500mm 整机质量:4700kg 配套动力:74.5kw 药箱容量 (L):1400 喷雾工作压力 (MPa):0.3~0.5 喷杆喷幅 (m):21.5 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力 (MPa):2 配套泵流量 (L/min):185 配套泵转速 (r/min):550 配套喷头型式:扇形 配套喷头数量 (个):43 配套喷头雾锥角 (度):75°
465	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	华创机器人制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZP-3000A	结构尺寸 (长*宽*高):756*370*416 整机质量:9800 配套动力:162 药箱容量 (L):3000 结构形式:自走式 喷杆喷幅 (m):21 规格型号:3WZP-3000A 配套泵名称:离心泵 配套泵工作压力 (MPa):1.0 配套泵流量 (L/min):260 配套泵转速(r/min):2800 配套喷头型式:扇形防滴喷头 配套喷头数量(个):42 配套喷头单
466	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	爱科大丰 (兖州) 农业机械有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-2	结构尺寸 (长*宽*高):5800×2400×3000mm 整机质量:2800kg 配套动力:48kw 结构型式:轮式、自走、全喂入 作业小时生产率:0.27~0.5hm ² /h 单位燃油消耗量:≤30kg/hm ² 割台宽度:2000mm 喂入量:2kg/h 最小离地间隙:290mm 理论作业速度:2.48~5.34km/h 割刀型式:国标II型 割台搅龙型式:螺旋搅龙偏心伸缩杆式 凹板筛型式:栅格式 轮胎规格 (导向轮):6.0-16 轮胎规格 (驱动轮):9.5-20 最小通过半径 (左转):5005mm 最小通过半径 (右转):5900mm 变速箱类型:(3×2+1) 机械式 制动器型式:干式制动蹄 复脱器型式:轴流板齿式 接粮方式:机械卸粮 粮仓容积:1立方米 拨禾轮型式:仿形式 地头转弯半径:6000mm 地头转弯角度:5° 脱粒滚筒数量:4个 脱粒齿数量:2000个 脱粒齿型式:半圆齿 脱粒齿长度:10mm 脱粒齿厚度:2mm 脱粒齿间距:10mm 脱粒齿形状:半圆齿 脱粒齿数量:2000个 脱粒齿型式:半圆齿 脱粒齿长度:10mm 脱粒齿厚度:2mm 脱粒齿间距:10mm 脱粒齿形状:半圆齿
467	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	中联重机股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-3A	结构尺寸 (长*宽*高):675×278×331 整机质量:4640 配套动力:66 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度 (mm):2360 喂入量(kg/s)::3 最小离地间隙 (mm):325 理论作业速度 (km/h):1.84~10.0 作业小时生产率 (hm ² /h):0.33~0.53 单位面

468	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	山东巨明机械有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-4.0	结构尺寸 (长*宽*高):6500*2850*3280mm 整机质量:5500kg 配套动力:73.5kW 喂入量:4.0kg/s 最小离地间隙:250mm 理论作业速度:2-5km/h 变速箱类型:机械式 接粮方式:粮仓 (机械式) 型号规格:4LZ-4.0 结构型式:轮式自走 配套发动机生产企业:安徽天利动力股份有限公司 配套发动机牌号型号:全柴QC4115L-JM 配套发动机结构型式:直列、水冷、四冲程 配套发动机额定转速:2200r/min 割台宽度:2500mm 作业小时生产率:0.35-0.7hm ² /h 单位面积燃油消耗量: < 35kg/h m ³ 割刀型式:II型 割台搅龙型式:螺旋搅龙偏心伸缩杆式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 拨禾轮直径:Φ1000mm 拨禾轮板数:5个 脱粒滚筒数量:2个 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:离心式 风扇直径:Φ450mm 风扇数量:1个 轮胎规格 导向轮:10-15 轮胎规格
469	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	中联重机股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-4A1	结构尺寸 (长*宽*高):645×270×328 整机质量:4640 配套动力:73.5 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度 (mm):2360 喂入量 (t/h):14.4 最小离地间隙 (mm):325 理论作业速度 (km/h):1.84~10
470	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	中联重机股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-4.5A	结构尺寸 (长*宽*高):645×270×328 整机质量:4640 配套动力:75 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度 (mm):2360 喂入量 (t/h):16.2 最小离地间隙 (mm):325 理论作业速度 (km/h):1.84~10 作业小时生产率 (hm ² /h):0.4~0.9 单位面积燃油消耗量 (kg/hm ²):<35
471	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	山东宁联机械制造有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-5.0	结构尺寸 (长*宽*高):642*310*354 整机质量:5000 配套动力:84.6 结构型式:全喂入自走轮式 喂入量kg/s:5.0 割台宽度 (cm):275 作业小时生产率 (hm ² /h):0.5-0.85 割刀型式:II型 割台搅龙型式:螺旋+伸缩扒齿 拨禾轮型式:偏心弹齿式 脱粒滚筒数量 (个):2 主脱粒滚筒型式:钉齿式 副脱粒滚筒型式:钉齿式 凹板筛型式:栅格式
472	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	山东巨明机械有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-5.0	结构尺寸 (长*宽*高):6900*3650*3280mm 整机质量:5700kg 配套动力:81/83kW 喂入量:5.0kg/s 最小离地间隙:250mm 理论作业速度:2-5km/h 变速箱类型:机械式 接粮方式:粮仓 (机械式) 规格型号:4LZ-5.0 结构型式:轮式自走 配套发动机牌号型号:全柴QC4115L/玉柴YC4B115Z-T20 配套发动机结构型式:直列、水冷、四冲程 配套发动机额定转速:2200r/min 割台宽度:3250mm 作业小时生产率:0.4-0.8hm ² /h 单位面积燃油消耗量: < 35kg/hm ² 割刀型式:II型 割台搅龙型式:螺旋搅龙偏心伸缩杆式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 拨禾轮直径:Φ1000mm 拨禾轮板数:5个 脱粒滚筒数量:2个 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:离心式 风扇直径:Φ450mm 风扇数量:1个 轮胎规格 导向轮:10-15 轮胎规格
473	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	江苏沃得农业机械有限公司	轮式自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-5B	结构尺寸 (长*宽*高):5070×4460×2930mm 整机质量:3380kg 配套动力:62/65kW 结构型式:轮式自走全喂入式 喂入方式:全喂入 喂入量 (kg/s):5.0 配套发动机:常柴4L88 (功率:62kW)、玉柴YCD4N23T8-90A (功率:65kW) (国III排放标准) 额定转速 (r/min):2600 割台宽度 (mm):2500 最小离地间隙 (mm):340 理论作业速度 (km/h):0.9~6.5 作业小时生产率 (hm ² /h):0.2~0.9 拨禾轮型式:偏心拨齿 (弹齿)式 脱粒滚筒数量 (个):1 主滚筒:纵向轴流杆齿式 变速箱类型:机械变速箱+液压无级变速器 (HST) 轮胎
474	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	江苏沃得农业机械有限公司	轮式自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-5A	结构尺寸 (长*宽*高):6550×4320×3300mm 整机质量:4860kg 配套动力:70/73.5kW 结构型式:轮式自走全喂入式 轮式自走全喂入式:全喂入 喂入量 (kg/s):5.0 配套发动机:全柴4C6-95U31 (功率:70)、常柴4G33TC (功率:73.5kW)、玉柴YCD4N23T8-100 (功率:73.5kW) (国III排放标准) 额定转速 (r/min):2200 割台宽度 (mm):2500 最小离地间隙 (mm):300 理论作业速度 (km/h):1.62~6.5 作业小时生产率 (hm ² /h):0.5~0.9 拨禾轮型式:偏心拨齿 (弹齿)式 脱粒滚筒数量 (个):2 主滚筒:杆齿式 副滚筒:切流板齿式 变速箱类型:机械式+液压无级变速器 轮胎规格 导向轮:10-15 驱动轮:15-24 驱动型式:自动

475	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	江苏沃得农业机械有限公司	轮式自走全喂入式小麦联合收割机	4LZ-5	结构尺寸 (长*宽*高):7070×4710×3230mm 整机质量:4860kg 配套动力:85kW 结构型式:轮式自走全喂入式 喂入方式:全喂入 喂入量 (kg/s):5.0 配套发动机:玉柴YC4A130-T310 (功率:88.2kW) (国III排放标准) 额定转速 (r/min):2200 割台宽度 (mm):3000 最小离地间隙 (mm):480 理论作业速度 (km/h):1.49~4.92 作业小时生产率 (hm ² /h):0.5~1.1 拨禾轮型式:偏心拨齿 (弹齿) 式 脱粒滚筒数量 (个):2 主滚筒:切流杆齿式 副滚筒:横向杆齿式 变速箱类型:机械变速箱+液压无级变速器 (HST) 轮胎规格导向轮:10-15-8PR条形 驱动轮:15-24-10PR
476	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	郑州三中收获实业有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-5A	结构尺寸 (长*宽*高):6740×2950×3250 (mm) 整机质量:4950 (kg) 配套动力:84 (kW) 喂入方式:全喂入 喂入量:5 (kg/s) 割台宽度:2750 (mm) 结构形式:自走轮式 最小离地间隙:280 (mm) 理论作业速度:1.5-7.6 (hm/h) 作业小时生产率:0.4-0.9 (hm ² /h) 拨禾轮型式:偏心弹齿式 变速箱类型:机械式 复脱器型式:
477	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	山东润源实业有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-5	结构尺寸 (长*宽*高):8550mm*4100mm*3600mm 整机质量:8260kg 配套动力:88kw 结构型式:自走轮式 配套发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司 配套发动机牌型号:YC6B120-T11 配套发动机结构型式:六缸增压式 配套发动机额定转速:2400r/min 割台宽度:3660mm 喂入量:18t/h 最小离地间隙:482mm 理论作业速度:3.5~5.8 (km/h) 作业小时生产率:0.7~1.2 (hm ² /h) 单位面积燃油消耗量:≤35kg/hm ² 割刀型式:II型 割台搅龙型式:螺旋伸缩指式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 拨禾轮直径:1100mm 拨禾轮板数:6个 脱粒滚筒数量:2个 脱粒滚筒 主滚筒:切流纹杆式 脱粒滚筒 副滚筒:轴流板齿式 脱粒滚筒 尺寸 (外径*长度) 主滚筒:610*1020 (mm) 脱粒滚筒 尺寸 (外径*长度) 副滚筒:500*3440 (mm) 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:卷翼
478	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	中联重机股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-5A	结构尺寸 (长*宽*高):645×270×328 整机质量:4640 配套动力:81 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度 (mm):2400 喂入量 (t/h):18 最小离地间隙 (mm):325 理论作业速度 (km/h):1.84~10 作业小时生产率 (hm ² /h):0.5~0.9 单位面积燃
479	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	中联重机股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-5AH	结构尺寸 (长*宽*高):675×292×331 整机质量:4660 配套动力:81 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度 (mm):2500/2580 喂入量 (t/h):18 最小离地间隙 (mm):325 理论作业速度 (km/h):1.84~10.0 作业小时生产率 (
480	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	中联重机股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-5BH	结构尺寸 (长*宽*高):663×308×332 整机质量:5150 配套动力:81 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度 (mm):2510/2580 喂入量 (t/h):18 最小离地间隙 (mm):280 理论作业速度 (km/h):1.6~10.0
481	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	中联重机股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-5BH1	结构尺寸 (长*宽*高):663×313×332 整机质量:5250 配套动力:81 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度 (mm):2750 喂入量 (t/h):18 最小离地间隙 (mm):280 理论作业速度 (km/h):1.6~10.0 作业小时生产率 (hm ² /h):0.4~0.9 单位面积燃
482	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	郑州中联收获机械有限公司	自走式全喂入谷物联合收割机	4LZ-6B	结构尺寸 (长*宽*高):6400*2850*3300(mm) 整机质量:5380(kg) 配套动力:92(kW) 喂入量:21.6 (t/h) /6(kg/s) 割台宽度:2500 (mm) 结构形式:自走轮式全喂入 额定转速:2400(r/min) 最小离地间隙:290 (mm) 理论作业速度:3.5-6.2 (km/h) 作业小时生产率:0.6-1.0 (hm ² /h) 单位面积燃油消耗量:≤20 (kg/hm ²)
483	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	郑州三中收获实业有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6	结构尺寸 (长*宽*高):6740×2950×3250 (mm) 整机质量:4950 (kg) 配套动力:92 (kW) 喂入形式:全喂入 喂入量:6 (kg/s) 割台宽度:2750 (mm) 结构形式:自走轮式 最小离地间隙:280 (mm) 理论作业速度:1.5-7.6 (hm/h) 作业小时生产率:0.4-0.9 (hm ² /h) 拨禾轮型式:偏心弹齿式 变速箱类型:机械式 复脱器型式:

484	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	郑州三中收获实业有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6A	结构尺寸 (长*宽*高):6740×2950×3250 (mm) 整机质量:4950 (kg) 配套动力:103 (kW) 喂入方式:全喂入 喂入量:6 (kg/s) 割台宽度:2750 (mm) 结构形式:自走轮式 最小离地间隙:280 (mm) 理论作业速度:1.5-7.6 (hm/h) 作业小时生产率:0.4-0.9 (hm ² /h) 拨禾轮型式:偏心弹齿式 变速箱类型:机械式 复脱器型式:
485	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	山东巨明机械有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6.0	结构尺寸 (长*宽*高):6900*3600*3300mm 整机质量:6700kg 配套动力:92kW 喂入量:21.6t/h 最小离地间隙:320mm 理论作业速度:2-5km/h 变速箱类型:机械式 接粮方式:粮仓机械自动卸粮 规格型号:4LZ-6.0 结构型式:轮式自走 配套发动机牌型号:QC4112ZL/YC4A125Z-T21/LR4M5Z-H126-U2 配套发动机结构型式:直列、水冷、四冲程 配套发动机额定转速:2200r/min 割台宽度:3250mm 理论作业速度:2-5km/h 作业小时生产率:0.4-0.9hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤35kg/hm ² 割刀型式:II型 割台搅龙型式:螺旋搅龙偏心伸缩杆式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 拨禾轮直径:Φ1000mm 拨禾轮板数:5个 脱粒滚筒数量:2个 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:离心式 风扇直径:Φ455mm 风扇数量:1个 轮胎规格 导向轮:10-15 轮胎规
486	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	中联重机股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6B4	结构尺寸 (长*宽*高):6630mm×3130mm×3320mm 整机质量:5250kg 配套动力:103kw 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度 (mm):2750 喂入量 (t/h):21.6 最小离地间隙 (mm):280 理论作业速度 (km/h):1.6~10.0 作业小时生产率 (hm ² /h):0.5~1.25 单位面积燃油消耗量 (kg/hm ²):≤35
487	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	中联重机股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6BH1	结构尺寸 (长*宽*高):663×308×332 整机质量:5200 配套动力:2510/2580 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度 (mm):21.6 喂入量 (t/h):280 最小离地间隙 (mm):280 理论作业速度 (km/h):1.6~10.0 作业小时生产率 (hm ² /h):0.5~1.25 单位面积燃油消耗量 (kg/hm ²):≤35 喂入量(kg/s):6 凹板筛型式:栅格式 接粮方式:
488	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	中联重机股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6BH3	结构尺寸 (长*宽*高):663×313×332 整机质量:5250 配套动力:92 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度 (mm):2750 喂入量 (t/h):21.6 最小离地间隙 (mm):280 理论作业速度 (km/h):1.6~10.0 作业小时生产率 (hm ² /h):0.5~1.25 单位面积
489	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	中联重机股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6C	结构尺寸 (长*宽*高):697×390×343.5 整机质量:6200 配套动力:92 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度 (mm):2900 喂入量 (t/h):21.6 最小离地间隙 (mm):350 理论作业速度 (km/h):1.6~10 作业小时生产率 (hm ² /h):0.6~1.4 单位面积燃油消耗量 (kg/hm ²):≤35
490	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	中联重机股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6CH	结构尺寸 (长*宽*高):720×325×344 整机质量:6580 配套动力:103 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度 (mm):2900 喂入量 (t/h):21.6 最小离地间隙 (mm):305 理论作业速度 (km/h):1.6~10.0
491	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	中联重机股份有限公司	自走式谷物联合收获机	4LZ-6F	结构尺寸 (长*宽*高):920×495×388 整机质量:8980 配套动力:118 结构型式:自走轮式 割台宽度 (mm):4600 喂入量 (t/h):21.6 最小离地间隙 (mm):400 理论作业速度 (km/h):1.05-4.9 作业小时生产率 (hm ² /h):0.5-1.0 单位面积燃油消耗
492	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	中联重机股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6A	结构尺寸 (长*宽*高):675×292×331 整机质量:4660 配套动力:92 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度 (mm):2500/2580 喂入量 (t/h):21.6 最小离地间隙 (mm):325 理论作业速度 (km/h):1.84~10.0 作业小时生产率 (hm ² /h):0.5~1.25 单位面积燃油消耗量 (kg/hm ²):≤35 喂入量(kg/s):6 凹板筛型式:栅格式 接粮方式:
493	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	中联重机股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6A1	结构尺寸 (长*宽*高):675×305×331 整机质量:4700 配套动力:92 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度 (mm):2750 喂入量 (t/h):21.6 最小离地间隙 (mm):325 理论作业速度 (km/h):1.84~10.0 作业小时生产率 (hm ² /h):0.5~1.25 单位面积

494	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	中联重机股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6B	结构尺寸 (长*宽*高):660×300×342 整机质量:5100 配套动力:92 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度 (mm):2510 喂入量 (t/h):21.6 最小离地间隙 (mm):280 理论作业速度 (km/h):1.6~10 作业小时生产率 (hm²/h):0.5~1.25 单位面积燃
495	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	中联重机股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6B1	结构尺寸 (长*宽*高):663×308×332 整机质量:5200 配套动力:92 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度 (mm):2510/2580 喂入量 (t/h):21.6 最小离地间隙 (mm):280 理论作业速度 (km/h):1.6~10.0 作业小时生产率 (hm²/h):0.5~1.25 单位面积燃油消耗量 (kg/hm²):≤35 喂入量(kg/s):6 凹板筛型式:栅格式 接粮方式:
496	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	中联重机股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6B2	结构尺寸 (长*宽*高):663×313×332 整机质量:5250 配套动力:92 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度 (mm):2750 喂入量 (t/h):21.6 最小离地间隙 (mm):280 理论作业速度 (km/h):1.6~10.0 作业小时生产率 (hm²/h):0.5~1.25 单位面积
497	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	山东时风 (集团) 有限责任公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6	结构尺寸 (长*宽*高):684×321×326 整机质量:5000 配套动力:92 割台宽度 (mm):2750 喂入量 (t/h):21.6 最小离地间隙 (mm):300 拔禾轮直径 (mm):1000 拔禾轮板数 (个):5 脱粒主滚筒 (外径×长度mm):550×1745 脱粒副滚筒 (外径×长度mm):493×945 风扇直径 (mm):442 导向轮胎规格:10-15
498	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	山东五征集团有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6	结构尺寸 (长*宽*高):6650*3100*3420mm 整机质量:5400kg 配套动力:92kW 喂入量:6kg/s 结构型式:自走、轮式、全喂入式 割台宽度:2750mm/2550mm 最小离地间隙:280mm 理论作业速度:1.6-10 hm/h 作业小时生产率:0.5-0.9 hm2/h 单位面积燃油消耗量:≤30kg/hm2 割刀型式:标II型 割台搅龙型式:螺旋推运+伸缩齿式 拔禾轮型式:偏心弹齿式 主滚筒型式:纹杆+分离板轴流式 凹板筛型式:栅格式 变速箱
499	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	中联重机股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7C	结构尺寸 (长*宽*高):397×390×343.5 整机质量:6500 配套动力:103 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度 (mm):3500 喂入量 (t/h):25.2 最小离地间隙 (mm):350 理论作业速度 (km/h):1.6~10 作业小时生产率 (hm²/h):0.6~1.75 单位面积燃油消耗量 (kg/hm²):.齿轮 (4+1)
500	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	中联重机股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7CH	结构尺寸 (长*宽*高):663×313×337 整机质量:5250 配套动力:92 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度 (mm):2750 喂入量 (t/h):25.2 最小离地间隙 (mm):280 理论作业速度 (km/h):1.6~10.0 作业小时生产率 (hm²/h):0.6~1.4 单位面积燃
501	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	中联重机股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7CHG	结构尺寸 (长*宽*高):730×385×366 整机质量:7140 配套动力:103 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度 (mm):3500 喂入量 (t/h):25.2 最小离地间隙 (mm):485 理论作业速度 (km/h):1.6~10.0
502	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	洛阳中收机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-7	结构尺寸 (长*宽*高):6740mm*3100mm*3200mm/6740mm*3000mm*3200mm 整机质量:5200kg 配套动力:98kW/103kW 喂入量:7kg/s 割台工作幅宽:2550mm/2750mm 结构型式:轮式自走式 喂入方式:全喂入 配套发动机企业:一拖(洛阳)柴油机有限公司/广西玉柴机器股份有限公司/潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 配套发动机型号:LR4M5LU22/0980E、LR4M5LU22/1030E、LR4M6LU22/1030E/YC4A140-T351、YC4A140-T311/WP4.1G133E311、WP4.1G140E301 配套发动机结构型式:直列四缸柴油机 最小离地间隙:280mm 理论作业速度:1.7~6.0km/h 作业小时生产率:0.4~0.87hm²/h 单位面积燃油消耗量:≤30kg/hm² 割刀型式:II型割刀 割台搅龙型式:螺旋机指式 拔禾轮型式/直径/板数:偏心弹齿式/Φ1000mm/5个 脱粒滚筒数量:2个 主脱粒滚筒型式:轴流式 主脱粒滚筒尺寸/外径 (外径×长度):Φ550mm×1700mm 副脱粒滚筒型式:切流式

503	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	郑州三中收获实业有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7	结构尺寸(长*宽*高):6960×3050×3320(mm) 整机质量:5090(kg) 配套动力:103(kW) 结构形式:自走轮式 喂入方式:全喂入 割台宽度:2850(mm) 喂入量:7(kg/s) 最小离地间隙:280(mm) 理论作业速度:1.5-7.6(km/h) 作业小时生产率:0.4-0.9(km ² /h) 拨禾轮型式:偏心弹齿式 变速箱类型:机械式 复脱
504	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	郑州中联收获机械有限公司	自走式全喂入谷物联合收割机	4LZ-7	结构尺寸(长*宽*高):6810*3440*3280(mm) 整机质量:5485(kg) 配套动力:92(kW) 喂入量:25.2(t/h)/7(kg/s) 割台宽度:2750(mm) 结构形式:自走轮式全喂入 额定转速:2400(r/min) 最小离地间隙:290(mm) 理论作业速度:3.5-6.2(km/h) 作业小时生产率:0.8-1.0(hm ² /h) 单位面积燃油消耗量:≤20(kg/hm ²)
505	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	中联重机股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7A	结构尺寸(长*宽*高):675×301×331 整机质量:4675 配套动力:103 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度(mm):2580/2500 喂入量(t/h):25.2 最小离地间隙(mm):325 理论作业速度(km/h):1.84~10 作业小时生产率(hm ² /h):0.6~1.4 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤35
506	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	中联重机股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7A1	结构尺寸(长*宽*高):675×305×331 整机质量:4700 配套动力:103 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度(mm):2750 喂入量(t/h):25.2 最小离地间隙(mm):325 理论作业速度(km/h):1.84~10
507	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	中联重机股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7B	结构尺寸(长*宽*高):660×300×342 整机质量:5100 配套动力:92 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度(mm):2200 喂入量(t/h):25.2 最小离地间隙(mm):280 理论作业速度(km/h):1.6~10 作业小时生产率(hm ² /h):0.6~1.4 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤35 喂入量(kg/s):7 凹板筛型式:栅格式 接粮方式
508	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	中联重机股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7B1	结构尺寸(长*宽*高):663×308×332 整机质量:5200 配套动力:92或95.6 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度(mm):2580/2510 喂入量(t/h):25.2 最小离地间隙(mm):280 理论作业速度(km/h):1.6~10 作业小时生产率(hm ² /h):0.6~1.4 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤35 喂入量(kg/s):7 凹板筛型式:栅格式 接粮方式
509	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	洛阳中收机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-8	结构尺寸(长*宽*高):8465mm*6160mm*3400mm 整机质量:7620kg 配套动力:132kw 喂入量:8kg/s 结构型式:自走轮式 割台工作幅宽:4572mm 喂入方式:全喂入 配套发动机企业:一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 配套发动机型号:CA6DF2D-18GA-LS10 配套发动机结构型式:6缸直列、水冷、直喷 最小离地间隙:482mm 理论作业速度:1.05~4.9km/h 作业小时生产率:0.8~1.8hm ² /h(水稻)、1.0~2.2hm ² /h(小麦) 单位面积燃油消耗量:≤42kg/hm ² (水稻)、≤34kg/hm ² (小麦) 割刀型式:II型割刀 割台搅龙型式:螺旋机指式 拨禾轮型式/直径/板数:偏心弹齿式/Φ1100mm/6个 风扇型式/直径/叶片数:直板蜗壳式/Φ512mm/4个 脱粒滚筒数量:2个 主脱粒滚筒型式:钉齿式纵向双轴流脱粒、分离滚筒 主脱粒滚筒尺寸外径(外径×长度):Φ450mm×2750mm
510	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	郑州中联收获机械有限公司	自走式全喂入谷物联合收割机	4LZ-8	结构尺寸(长*宽*高):6700*3500*3270(mm) 整机质量:5510(kg) 配套动力:103(kW) 喂入量:28.8(t/h)/8(kg/s) 割台宽度:3250(mm) 结构形式:自走轮式全喂入 额定转速:2400(r/min) 最小离地间隙:300(mm) 理论作业速度:6.5-7.2(km/h) 作业小时生产率:0.8-1.2(hm ² /h)

511	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东润源实业有限公司	自走式小麦联合收割机	4LZ-8	结构尺寸（长*宽*高）:8450mm*4900mm*3620mm 整机质量:8620kg 配套动力:125kw 结构型式:自走轮式 配套发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司 配套发动机牌型号:YC6B171Z-T20 配套发动机结构型式:六缸增压式 配套发动机额定转速:2400r/min 割台宽度:4570mm 喂入量:28.8t/h 最小离地间隙:482mm 理论作业速度:3.5~5.8 (km/h) 作业小时生产率:0.7~1.6 (hm ² /h) 单位面积燃油消耗量:≤35kg/hm ² 割刀型式:II型 割台搅龙型式:伸缩指搅龙 拨禾轮型式:偏心弹齿式 拨禾轮直径:Φ 1100mm 拨禾轮板数:6个 脱粒滚筒数量:2个 脱粒滚筒 主滚筒:切流纹杆 脱粒滚筒 副滚筒:轴流板齿 脱粒滚筒 尺寸 (外径*长度) 主滚筒:Φ 610*1020 (mm) 脱粒滚筒 尺寸 (外径*长度) 副滚筒:Φ 500*3440 (mm) 凹板筛型式:栅格式凹板 风扇型式:卷翼型离心式 风扇直径:Φ
512	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8B	结构尺寸（长*宽*高）:663×313×332 整机质量:5250 配套动力:103 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度 (mm) :2750 喂入量 (t/h) :28.8 最小离地间隙 (mm) :280 理论作业速度 (km/h) :1.6~10
513	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8	结构尺寸（长*宽*高）:8100*4900*3600mm 整机质量:9220kg 配套动力:118kW 结构型式:自走式全喂入 配套发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司 配套发动机型号:YC6B160Z-T20(B9ESB) 配套发动机结构型式:6缸立式直列四冲程直喷式 配套发动机额定转速:2200r/min 割台宽度:4500mm 喂入量:28.8t/h 最小离地间隙:540mm 理论作业速度:2~5km/h 作业小时生产率:1.0~1.6hm ² /h 单位面积燃油消耗量:20~30kg/hm ² 割刀型式:II型 割台搅龙型式:螺旋伸缩指式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 拨禾轮直径:Φ1020mm 拨禾轮板数:5个 脱粒滚筒数量:切流:1个; 轴流:2个 脱粒滚筒型式—主滚筒:切流:钉杆齿; 轴流:板齿 脱粒滚筒尺寸—主滚筒外径×长度:切流:Φ550×1148mm; 轴流:Φ500×3070mm 凹板筛型式:栅格 风扇型式:多叶片风机 风扇直径:Φ300mm 风扇数量:1个 轮胎规格—导向轮:12.00-18 轮胎规格—驱动轮:28L-26 最小通过半径—左转:6000mm
514	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8CZ	结构尺寸（长*宽*高）:697×390×358 整机质量:7100 配套动力:103 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度 (mm) :3500 喂入量 (t/h) :28.8 最小离地间隙 (mm) :350 理论作业速度 (km/h) :1.6~10
515	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）; 包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机	四川省鑫事达机械设备有限公司	谷物联合收割机	4L-0.6	结构尺寸（长*宽*高）:253X126X142 整机质量:385 配套动力:7.5 额定转速 (r/min) :3600 割台宽度 (mm) :1060 喂入量 (kg/s) :0.6 理论作业速度 (km/h) :1-3 作业小时生产率 (hm ² /h) :0.04-0.08 每公顷燃油消耗量 (kg/hm ²) :≤25 割刀型式:v型往复式 割台搅龙型式:螺旋输送式 凹板筛型式:栅格式 变速箱类型:机械变速 接粮方式:人工接粮
516	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）; 包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机	四川红驰农机制造有限公司	履带谷物联合收割机	4L-0.6	结构尺寸（长*宽*高）:2400×1100×1450 (mm) 整机质量:350kg 配套动力:汽油机6.5kW, 柴油机6.3kW (国三) 喂入量 (kg/s) :小麦0.65, 水稻0.74 结构型式:全喂入自走履带式 割台宽度 (mm) :1000 最小离地间隙 (mm) :180 作业小时生产率 (hm ² /h) :≥0.06 每公顷燃油消耗量 (kg/hm ²) :≤30 割刀型式:v型往复式 割台搅龙型式:螺旋往复式 脱粒滚筒型式:钉齿式 风扇型式:叶片式
517	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）; 包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机	益阳民福农机装备有限公司	联合收割机	4LZ-1.0	结构尺寸（长*宽*高）:417×197×219 整机质量:980 配套动力:16.18 结构型式:履带自走式全喂入 配套动力转速 (r/min) :2200 割台宽度 (mm) :1360 喂入量 (t/h) :3.6 最小离地间隙 (mm) :200 理论作业速度 (km/h) :1.5~4.5 凹板筛型式:栅格式 割刀型式:标II型 制动器型式:内置刹车片 履带规格 (节距×节数×宽) :90mm×38节×280mm

518	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机	四川省苍溪农机制造有限公司	履带式谷物联合收割机	4LZ-0.6	结构尺寸(长*宽*高):2650(mm)×1200(mm)×1320(mm) 整机质量:300(kg) 配套动力:7.5(kw) 喂入量(kg/s):0.6 喂入方式:全喂入 配套发动机:188F、188FE单缸风冷 额定转速(r/min):3600 割台宽度(mm):1000 履带规格(长*宽*mm):980×250 接粮方式:自落式人工接粮 结构型式:全喂入自走履带式 生产率(hm ² /h):0.04-0.08 油耗(kg/hm ²):≤28.0
519	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	四川刚毅科技集团有限公司	谷物联合收割机	4L-0.9B	结构尺寸(长*宽*高):272*130*131 整机质量:450 配套动力:9.2kW 喂入量(kg/s):0.9 结构型式:全喂入自走履带式 喂入方式:全喂入 额定转速(r/min):3600 割台宽度(mm):1060 最小离地间隙(mm):215 理论作业速度(km/h):1.46-2.56 作业小时生产率(hm ² /h):0.04-0.08 每公顷燃油消耗量(kg/hm ²):≤30 割刀型式:标II型 割台搅龙型式:螺旋输送 拔禾轮型式:偏心弹齿式 拔禾轮直径(mm):φ560 拔禾轮板数:5个 脱粒滚筒轴:1个 脱粒滚筒型式:主滚筒:轴流杆式 脱粒滚筒尺寸主滚筒(外径×长度)(mm):φ310×870 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:离心式 风扇直径(mm):φ260 风扇数量:1个 履带规格(节距×节数×宽):72mm×35节×255mm 履带轨距(mm):810 最小通过半径左
520	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	四川刚毅科技集团有限公司	谷物联合收割机	4L-0.6A	结构尺寸(长*宽*高):272*130*131 整机质量:440 配套动力:7.5kW 喂入量(kg/s):0.6 结构形式:全喂入自走履带式 额定转速(r/min):3600 割台宽度(mm):1060 理论作业速度(km/h):1.72-2.56 作业小时生产率(hm ² /h):0.04-0.08 单位面积燃油消耗(kg/hm ²):≤26 割刀型式:标II型 割台搅龙型式:螺旋输送 拔禾轮型式:偏心弹齿式 拔禾轮直径:φ560 拔禾轮板数:5 脱粒滚筒数量(个):1 脱粒滚筒型式:轴流杆齿式 脱粒滚筒尺寸(外径×长度)(mm):φ310×870 凹板筛型式:栅格式(水稻)/编织式(小麦) 风扇型式:离心式 风扇直径(mm):φ260 风扇数量(个):1
521	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	四川刚毅科技集团有限公司	谷物联合收割机	4LZ-1.0	结构尺寸(长*宽*高):382.4*179.2*255.0 整机质量:1800 配套动力:33kW 喂入量(kg/s):1.0 割台宽度(mm):1350 最小离地间隙(mm):210 理论作业速度(km/h):0.7-5.2 喂入量(kg/s):1.0 结构形式:全喂入自走履带式 作业小时生产率(hm ² /h):0.15-0.20 每公顷燃油消耗量(kg/hm ²):≤25 割刀形式:标II型 割台搅龙形式:螺旋输送 拔禾轮型式:偏心弹齿式 拔禾轮直径mm:φ800 拔禾轮拔禾轮板数:5 脱粒滚筒数量个:1 脱粒滚筒主滚筒形式:轮流杆齿式 履带规格(节距×节数×宽度):90mm×38节×380mm 发动机:柴油机 额定功率(r/min):2600 喂入方式:全喂入 脱粒滚筒主滚筒尺寸(外径×长度)mm:φ450×1240 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:叶片式 风扇直径(mm):φ380 风扇数量:1个 履带轨距(mm):834 最
522	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机	双峰县湘源金穗收割机制造有限公司	全喂入稻麦联合收割机	4LZ-1.0A	结构尺寸(长*宽*高):3320×1510×2420 整机质量:1000 配套动力:15.4 / 16.18 额定转速:2200r/min 喂入量:1.0kg/s 割台宽度:1200mm 履带规格(节距*节数*宽):90mm*35节*280mm 结构型式:全喂入履带自走式 接粮方式:人工接粮 割刀形式:标二型 轨距:650mm 风扇形式:混流式 制动器形式:内置湿式摩擦片
523	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机	德阳嘉龙机械制造有限公司	履带式微型联合收割机	4L-1.0	结构尺寸(长*宽*高):3250.1750.1210 整机质量:940kg 配套动力:14.71KW 割台宽度:1080MM 喂入量:3.6t/h 拔禾轮直径:φ840mm 发动机型号:zs1115 割刀型式:V型往复式 割台搅龙型式:螺旋式 滚筒型式:钉齿式 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:叶片式 变速箱型式:机械变速

524	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机	四川省苍溪农机制造有限公司	履带式稻麦联合收割机	4LZ-1.0	结构尺寸(长*宽*高):3112(mm)×1594(mm)×1716(mm) 整机质量:1000(kg) 配套动力:20.2(kw) 喂入量(kg/s):1.0 喂入方式:全喂入 额定转速(r/min):2200 结构型式:全喂入履带自走式 割台宽度(mm):1340 履带规格(节距*节数*宽):190mm×18节×280mm 接粮方式:自落式人工接粮 配套发动机:CG28M 生产率:0.10hm ² /h 油耗:≤30.0kg/hm ²
525	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机	益阳民福农机装备有限公司	联合收割机	4LZ-1.4	结构尺寸(长*宽*高):383×197×217 整机质量:1250 配套动力:20.1 结构型式:履带自走式全喂入 配套动力转速(r/min):2200 割台宽度(mm):1520 喂入量(t/h):5.04 最小离地间隙(mm):190 型号规格:4LZ-1.4 理论作业速度(km/h):1.5~4.5 割刀型式:标II型 凹版筛型式:栅格式 履带规格(节距*节数*宽):90mm*38节*280mm
526	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机	山东常林农业装备股份有限公司	稻麦联合收割机(打捆)	4LZK-2.0	结构尺寸(长*宽*高):590*275*320 整机质量:4800 配套动力:73.5 结构型式:履带自走喂入式 配套发动机型号:LR4M3Z-23 结构型式:直列、直喷、四行程、水冷、增压 额定转速(r/min):2300 割台宽度(mm):2360 喂入量(t/h):7.2 最小离地间隙(mm):240 理论作业速度(km/h):0.3-4.0 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.2-0.47 割台搅龙型式:螺旋扒齿式 脱粒滚筒型式:主滚筒:横轴流杆齿式 打捆器型式:活塞式 打捆尺寸(长*宽*高mm):(300-800)-320*420 风扇型式/直径mm/数量:蜗壳离心式/φ327/1 履带规格(节距*节数*宽)/轴距mm:90mm*62节*450mm/1480 最小通过半径mm
527	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机	益阳民福农机装备有限公司	全喂入稻麦联合收割机	4LZ-1.5	结构尺寸(长*宽*高):415×208×223 整机质量:1650 配套动力:23 结构型式:全喂入履带自走式 割幅(mm):1600 喂入量(kg/s):1.5 配套动力转速(r/min):2200 割刀型式:标II型 割台搅龙型式:卧式螺旋输送式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 脱离滚筒型式:钉齿轴流式 风扇型式:混流式 风扇直径(mm):φ240
528	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机	中联重机股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-2.0Z	结构尺寸(长*宽*高):459.5×182×222 整机质量:2060 配套动力:45 结构型式:履带式全喂入 割台宽度(mm):1600 喂入量(t/h):7.2 最小离地间隙(mm):300 理论作业速度(km/h):低速0~4.4、高速0~5.8 作业小时生产率(hm ² /h):0.1-0.3 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤25 喂入量(kg/s):2 履带规格(节距×节数×宽):90×44×300/350/400/450mm 履带轨距(mm):1000
529	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机	中联重机股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-2.0ZA	结构尺寸(长*宽*高):459.5×202×222 整机质量:2100 配套动力:45 结构型式:履带式全喂入 割台宽度(mm):1800 喂入量(t/h):7.2 最小离地间隙(mm):300 理论作业速度(km/h):低速0~4.4、高速0~5.8 作业小时生产率(hm ² /h):0.1-0.3 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤25 喂入量(kg/s):2 履带规格(节距×节数×宽):90×44×300/350/400/450mm 履带轨距(mm):1000
530	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机	星光农机股份有限公司	水稻联合收割机	4LZ-3.6Z	结构尺寸(长*宽*高):5080mm×2450mm×2705mm 整机质量:2945 配套动力:60 结构型式:履带自走全喂入式 割台宽度(mm):2000 喂入量(kg/s):3.6 履带规格(节距×节数×宽):90mm×51节×400mm 变速箱类型:三档齿轮变速箱+液压无级变速器(HST) 接粮方式:机械卸粮或人工接粮 最小离地间隙(mm):245 割刀型式:标准II型 割台搅龙型式:伸缩式横向输送 制动器型式:湿式摩擦片

531	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	山东常林农业装备股份有限公司	水稻联合收割机	4LZ-3.5	结构尺寸(长*宽*高):470*240*250 整机质量:3050 配套动力:66 结构型式:自走、履带式、全喂入式 割台宽度(mm):2000 喂入量(t/h):12.6 最小离地间隙(mm):260 理论作业速度(km/h):1.6-5.4 作业小时生产率(hm²/h):0.27-0.54 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):18-30 割台搅龙型式:螺旋叶片+偏心伸缩杆 拨禾轮型式:偏心弹齿式 风扇型式/直径mm/数量(个):离心式/φ360/1 履带轨距(mm):1100 最小通过半径左/右mm:3200/3250 变速箱类型:(3+3)组成式 制动器型式:摩擦片 茎秆切碎器型式:旋转刀片式 复脱器型式:自脱粒式 接粮方式:自动
532	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	中联重机股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-2.5Q	结构尺寸(长*宽*高):484*232*284 整机质量:2565 配套动力:55 结构型式:履带式全喂入 割台宽度(mm):2000 喂入量(t/h):9 最小离地间隙(mm):245/275 理论作业速度(km/h):低速0-4.5、高速0-5.8 作业小时生产率(hm²/h):0.17-0.4 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤28 喂入量(kg/s):2.5 履带规格(节距×节数×宽):90mm×48节×400/450mm 履带轨距(mm):980
533	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	中联重机股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-2.5Z	结构尺寸(长*宽*高):459.5*202*222 整机质量:2150 配套动力:55或53.1 结构型式:履带式全喂入 割台宽度(mm):1800 喂入量(t/h):9 最小离地间隙(mm):300 理论作业速度(km/h):低速0-4.4、高速0-5.8 作业小时生产率(hm²/h):0.17-0.4 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤25 喂入量(kg/s):2.5 履带规格(节距×节数×宽):90×44×300/350/400/450mm 履带
534	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	洋马农机(中国)有限公司	全喂入稻麦联合收割机	4LZ-2.5A	结构尺寸(长*宽*高):5110mmX2280mmX2530mm 整机质量:2950kg 配套动力:51.5kw 结构型式:全喂入履带自走式 配套发动机生产企业:洋马株式会社、洋马发动机(山东)有限公司 配套动力牌型号:4TNV98-XNRCGC、4TNV98-XNRCGCC 配套动力结构型式:四缸、水冷、单列、立式、四冲程 配套动力额定转速(r/min):2500 配套动力缸数(个):4 配套动力缸径(mm):98 割台宽度(mm):2060 喂入量(t/h):9 最小离地间隙(mm):252 理论作业速度(km/h):低速:0~3.35、标准:0~5.40、高速:0~6.66 作业小时生产率(hm²/h):0.20~0.50 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):12~24 割刀型式:II型 割台搅龙型式:螺旋式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 拨禾轮直径:φ900 拨禾轮板数:5 脱粒滚筒数量:1 脱粒滚筒型式:钉齿式 脱粒滚筒尺寸(外径X长度)(mm):φ640X1850 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:
535	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	洋马农机(中国)有限公司	全喂入稻麦联合收割机	4LZ-2.8A	结构尺寸(长*宽*高):5095mmX2300mmX2720mm 整机质量:3000kg 配套动力:60.3kw 结构型式:全喂入履带自走式 配套发动机生产企业:洋马株式会社、洋马发动机(山东)有限公司 配套动力牌型号:4TNV98T-PRCGC、4TNV98T-ZCNRCC 配套动力结构型式:四缸、水冷、单列、立式、四冲程 配套动力额定转速(r/min):2400 配套动力缸数(个):4 配套动力缸径(mm):98 割台宽度(mm):2060 喂入量(t/h):10.08 最小离地间隙(mm):252 理论作业速度(km/h):低速:0~3.42、标准:0~5.58、高速:0~6.88 作业小时生产率(hm²/h):0.22~0.56 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):12~24 割刀型式:II型 割台搅龙型式:螺旋式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 拨禾轮直径:φ900 拨禾轮板数:5 脱粒滚筒数量:1 脱粒滚筒型式:钉齿式 脱粒滚筒尺寸(外径X长度)(mm):φ640X1850 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:离心叶片式

536	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	久保田农业机械(苏州)有限公司	全喂入式联合收割机	4LZ-2.5(PRO688Q)	结构尺寸(长*宽*高):5010×2650×2815(mm)(工作状态)整机质量:2905kg 配套动力:49.2kW 喂入量:9t/h(2.5kg/s) 结构型式:履带自走全喂入式 配套发动机生产企业:久保田发动机(泰国)有限公司 配套发动机结构型式:立式水冷4缸涡轮增压柴油机 割台宽度:2000mm 理论作业速度:0~4.93km/h 作业小时生产率:0.2~0.4hm ² /h 单位面积燃油消耗量:12~30kg/hm ² 脱粒滚筒(主滚筒型式):钉齿轴流式 凹版筛型式:栅格式 变速箱类型:机械变速+液压无级变速
537	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	德阳市金兴农机制造有限公司	谷物联合收割机	4LZ-3.0	结构尺寸(长*宽*高):4890×2375×2450 整机质量:2550 配套动力:65 结构型式:全喂入自走履带式 配套发动机生产企业:安徽全柴动力股份有限公司 配套发动机牌号型号:4C6-88M22 配套发动机结构型式:立式、水冷、四冲程 配套发动机额定转速r/min:2400 割台宽度mm:2300 喂入量t/h:10.8 最小离地间隙mm:240 理论作业速度km/h:2~4 作业小时生产率hm ² /h:0.1~0.3 单位面积燃油消耗量kg/hm ² :≤29 割刀型式:V型往复复式 割台搅龙型式:螺旋叶片式+偏心伸缩杆 拨禾轮型式:偏心拨齿式 拨禾轮直径mm:Φ900 拨禾轮板数(个):5 脱粒滚筒数量(个):2 主滚筒型式:钉齿式 副滚筒型式:钉齿式 主滚筒尺寸(外径×长度)mm:Φ540×1285 副滚筒尺寸(外径×长度)mm:Φ540×650 凹板筛型式:删格式 风扇型式:涡流式 风扇直径mm:Φ325 风扇数量(个):2 履带规格(节距×节数×宽):90mm×48节×400mm 履带轨距mm:970 最小通过半径左转mm:3400
538	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	星光农机股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-3.6S	结构尺寸(长*宽*高):4680mm×2685mm×2605mm 整机质量:2600 配套动力:60 结构型式:履带自走全喂入 割台宽度(mm):2000 喂入量(kg/s):3.6 履带规格(节距×节数×宽):90mm×49节×400mm 变速箱类型:三档齿轮变速箱+液压无级变速器 接粮方式:机械卸粮或人工接粮 最小离地间隙(mm):245 割刀型式:标准II型 割台搅龙型式:螺旋式 制动器型式:湿式摩擦片式
539	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	中机南方机械股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-3.5S	结构尺寸(长*宽*高):4700×2400×2500(mm) 整机质量:2700(kg) 配套动力:65(kW) 额定转速:2400(r/min) 喂入量:3.5(kg/s) 喂入方式:全喂入,自走履带式 割台幅宽:2000(mm) 脱粒滚筒数量:双滚筒 行走变速形式:液压无级变速+机械变速 履带规格:90mm×48节×400mm 最小离地间隙:260(mm) 作业速度:0~5.05(km/h) 作业小时生产率:0.30~0.54(hm ² /h)
540	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	江苏锡拖农机有限公司	谷物联合收割机	4LZ-3.0	结构尺寸(长*宽*高):4780*2540*2690mm 整机质量:2680kg 配套动力:65kw 喂入量:3.0(kg/s) 结构形式:全喂入履带自走式 喂入方式:全喂入 额定转速:2400(r/min) 割台宽度:2000mm 最小离地间隙:250mm 每公顷燃油消耗量:≤34.0(kg/hm ²) 割刀型式:标II 割台搅龙型式:螺旋伸缩扒齿式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 脱离滚筒型式:钉齿式
541	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	中联重机股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-3.0D	结构尺寸(长*宽*高):533×235×283 整机质量:2500 配套动力:52 结构型式:履带式全喂入 割台宽度(mm):2000 喂入量(t/h):10.8 最小离地间隙(mm):270 理论作业速度(km/h):0~5.8 作业小时生产率(hm ² /h):0.23~0.47 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤25 喂入量(kg/s):3 履带规格(节距×节数×宽):90mm×46节×400/350mm 履带轨距(mm):1050
542	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	中联重机股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-3.5Q	结构尺寸(长*宽*高):488×242×284 整机质量:2695 配套动力:65或63.9 结构型式:履带式全喂入 割台宽度(mm):2000 喂入量(t/h):12.6 最小离地间隙(mm):275 理论作业速度(km/h):低速0~4.5、高速0~7.5 作业小时生产率(hm ² /h):0.2~0.5 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤28 喂入量(kg/s):3.5 履带规格(节距×节数×宽):90mm×52节×400/450mm 履带轨距

543	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机	乐星农业装备(青岛)有限公司	履带式全喂入联合收割机	4LZ-3.5	结构尺寸(长*宽*高):5080*2320*2500mm 整机质量:3320kg 配套动力:65kw 喂入量(kg/s):3.5 割台宽度mm:2200 最小离地间隙mm:260 理论作业速度km/h:0-7.74 粮箱容积m³:1.2 接粮方式:机械卸粮 制动器形式:湿式摩擦片 变速箱类型:机械式+HST 凹板筛形式:栅格式 割刀形式:II类
544	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	中联重机股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-5.0Z	结构尺寸(长*宽*高):510.5×250×280 整机质量:3260 配套动力:70或73.5 结构型式:履带式全喂入 割台宽度(mm):2200 喂入量(t/h):18 最小离地间隙(mm):275/300 理论作业速度(km/h):低速0-4.4、高速0-7.5 作业小时生产率(hm²/h):0.4-0.75 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤33 喂入量(kg/s):5 履带规格(节距×节数×节宽):1100×50×50.8 脱粒滚筒数量:单滚筒 行走变速形式:液力无级变速+机械变速 履带规格:90mm×48节×400mm 最小离地间隙:260(mm) 作业速度:0-7.5km/h
545	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	常州东风农机集团有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-4.0Z	结构尺寸(长*宽*高):4880*3060*2490 整机质量:2830 配套动力:72 发动机型号:常柴4G33TC 履带规格(节距×节数×节宽)(mm):90×51×400(450可选配) 最小离地间隙(mm):280 行走速度(km/h):低速:0-4.115 高速:0-5.335 行走:0-7.985 变速方式:HST+齿轮变速 割幅(mm):2200 主滚筒直径×长度(mm):630×2000
546	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	中联重机股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-5.0H	结构尺寸(长*宽*高):596×406×355 整机质量:4450 配套动力:110 结构型式:履带式全喂入 割台宽度(mm):3680 喂入量(t/h):18 最小离地间隙(mm):300 理论作业速度(km/h):I:0-3.861, II:0-7.5, III:0-10.9 作业小时生产率(hm²/h):0.4-0.6 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤34 喂入量(kg/s):5 履带规格(节距×节数×节宽):1100×50×50.8 脱粒滚筒数量:单滚筒 行走变速形式:液力无级变速+机械变速 履带规格:90mm×48节×400mm 最小离地间隙:260(mm) 作业速度:0-7.5km/h
547	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	中联重机股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-5.0Q	结构尺寸(长*宽*高):492×248×285 整机质量:3200 配套动力:72.8或73.5 结构型式:履带式全喂入 割台宽度(mm):2200 喂入量(t/h):18 最小离地间隙(mm):275/325 理论作业速度(km/h):低速0~4.5、高速0~7.5 作业小时生产率(hm²/h):0.35-0.65 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤32 喂入量(kg/s):5 履带规格(节距×节数×节宽):1100×50×50.8 脱粒滚筒数量:单滚筒 行走变速形式:液力无级变速+机械变速 履带规格:90mm×48节×400mm 最小离地间隙:260(mm) 作业速度:0-7.5km/h
548	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	中机南方机械股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-4.0Z	结构尺寸(长*宽*高):4700×2400×2500(mm) 整机质量:2950(kg) 配套动力:65(kW) 额定转速:2400(r/min) 喂入量:4.0(kg/s) 喂入方式:全喂入, 自走履带式 割台幅宽:2000(mm) 脱粒滚筒数量:单滚筒 行走变速形式:液压无级变速+机械变速 履带规格:90mm×48节×400mm 最小离地间隙:260(mm) 作业速度:0-7.5km/h
549	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	中联重机股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.0H	结构尺寸(长*宽*高):596×376×350 整机质量:4400 配套动力:92 结构型式:履带式全喂入 割台宽度(mm):3200 喂入量(t/h):14.4 最小离地间隙(mm):300 理论作业速度(km/h):I:0-3.86, II:0-7.5, III:0-10.9 作业小时生产率(hm²/h):0.3-0.7 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤33 喂入量(kg/s):4 履带规格(节距×节数×节宽):1100×50×50.8 脱粒滚筒数量:单滚筒 行走变速形式:液力无级变速+机械变速 履带规格:90mm×48节×400mm 最小离地间隙:260(mm) 作业速度:0-7.5km/h
550	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	中联重机股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.0HB	结构尺寸(长*宽*高):575×374×320 整机质量:4300 配套动力:81 结构型式:履带式全喂入 割台宽度(mm):2900 喂入量(t/h):14.4 最小离地间隙(mm):265 理论作业速度(km/h):低速0.85-2.52; 高速3.24-7.5 作业小时生产率(hm²/h):0.35-0.5 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤33
551	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	中联重机股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.0QA	结构尺寸(长*宽*高):488×252×284 整机质量:2750 配套动力:70 结构型式:履带式全喂入 割台宽度(mm):2200 喂入量(t/h):14.4 最小离地间隙(mm):275 理论作业速度(km/h):低速0-4.5、高速0-7.5 作业小时生产率(hm²/h):0.25-0.52 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤32 喂入量(kg/s):4 履带规格(节距×节数×节宽):1100×50×50.8 脱粒滚筒数量:单滚筒 行走变速形式:液力无级变速+机械变速 履带规格:90mm×48节×400mm 最小离地间隙:260(mm) 作业速度:0-7.5km/h
552	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	中联重机股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.0QB	结构尺寸(长*宽*高):488×232×284 整机质量:2710 配套动力:65 结构型式:履带式全喂入 割台宽度(mm):2000 喂入量(t/h):14.4 最小离地间隙(mm):275 理论作业速度(km/h):低速0-4.5、高速0-7.5 作业小时生产率(hm²/h):0.25-0.52 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤30 喂入量(kg/s):4 履带规格(节距×节数×节宽):1100×50×50.8 脱粒滚筒数量:单滚筒 行走变速形式:液力无级变速+机械变速 履带规格:90mm×48节×400mm 最小离地间隙:260(mm) 作业速度:0-7.5km/h

553	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	中联重机股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.0Z	结构尺寸(长*宽*高):515×235×280 整机质量:2900 配套动力:65或63.9 结构型式:履带式全喂入 割台宽度(mm):2000 喂入量(t/h):14.4 最小离地间隙(mm):275/300 理论作业速度(km/h):低速0~4.4、高速0~7.5 作业小时生产率(hm²/h):0.3-0.6 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤33
554	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	中联重机股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.0ZA	结构尺寸(长*宽*高):510.5×250×280 整机质量:3260 配套动力:70 结构型式:履带式全喂入 割台宽度(mm):2200 喂入量(t/h):14.4 最小离地间隙(mm):275/300 理论作业速度(km/h):低速0~4.4、高速0~7.5 作业小时生产率(hm²/h):0.33-0.67 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤31 喂入量
555	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	中联重机股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.0ZB	结构尺寸(长*宽*高):510×250×280 整机质量:3250 配套动力:70或73.5 结构型式:履带式全喂入 割台宽度(mm):2200 喂入量(t/h):14.4 最小离地间隙(mm):260 理论作业速度(km/h):低速0~4.4、高速0~7.5 作业小时生产率(hm²/h):0.33-0.67 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤33 喂入量
556	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	中联重机股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.0ZC	结构尺寸(长*宽*高):510.5×230×280 整机质量:3245 配套动力:70 结构型式:履带式全喂入 割台宽度(mm):2000 喂入量(t/h):14.4 最小离地间隙(mm):275/300 理论作业速度(km/h):低速0~4.4、高速0~7.5 作业小时生产率(hm²/h):0.3-0.6 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤33
557	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	中联重机股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.5Q	结构尺寸(长*宽*高):496×269×285 整机质量:3225 配套动力:72.8或75 结构型式:履带式全喂入 割台宽度(mm):2400 喂入量(t/h):16.2 最小离地间隙(mm):275/325 理论作业速度(km/h):低速0~4.5、高速0~7.5 作业小时生产率(hm²/h):0.3-0.65 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤33
558	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	中联重机股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.5QA	结构尺寸(长*宽*高):496×269×305 整机质量:3850 配套动力:81 结构型式:履带式全喂入 割台宽度(mm):2500 喂入量(t/h):16.2 最小离地间隙(mm):500 理论作业速度(km/h):0~7.5 作业小时生产率(hm²/h):0.3-0.55 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤33 喂入量(kg/s):4.5 履带规格(节距×节数×宽):90mm×60
559	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	中联重机股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.5Z	结构尺寸(长*宽*高):510.5×280×280 整机质量:3270 配套动力:70/73.5 结构型式:履带式全喂入 割台宽度(mm):2500 喂入量(t/h):16.2 最小离地间隙(mm):275/300 理论作业速度(km/h):低速0~4.4、高速0~7.5 作业小时生产率(hm²/h):0.38-0.72 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤33 喂入量
560	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	江苏沃得农业机械有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-5.0E	结构尺寸(长*宽*高):4960×3950×2830mm 整机质量:3000kg 配套动力:70/72kW 结构型式:履带自走全喂入式 喂入方式:全喂入 喂入量(kg/s):5.0 配套发动机:全柴4C6-95U31(功率:70kW)、常柴4G33TC(功率:72kW/74.5kW)、玉柴YCD4N23T8-100(功率:72kW)、玉柴YCD4N23T8-102(功率:75kW)((国III排放标准) 额定转速(r/min):2600 割台宽度(mm):2200 最小离地间隙(mm):290 理论作业速度(km/h):0.9~6.5 作业小时生产率(hm²/h):0.27~0.85 拨禾轮型式:偏心拨齿(弹齿)式 偏心拨齿

561	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	江苏沃得农业机械有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-5.0F	结构尺寸(长*宽*高):4960×4031×2880mm 整机质量:3150kg 配套动力:73/75kW 结构型式:履带自走全喂入式 喂入方式:全喂入 喂入量(kg/s):5.0 配套发动机:常柴4G33TC(功率:74.5kW)、全柴4C6-100U31(功率:74kW)、玉柴YCD4N23T8-102(功率:75kW)(国III排放标准) 额定转速(r/min):2600 割台宽度(mm):2500 最小离地间隙(mm):290 理论作业速度(km/h):0.9~6.5 作业小时生产率(hm ² /h):0.2~0.9 拨禾轮型式:偏心拨齿(弹齿)式 脱粒滚筒数量(个):1 主滚筒:纵向轴流杆齿式 变速箱类型:机械变速箱+液压无级变速器(HST) 履带规格(节距×节数×宽):90mm×51节×450mm(选装550mm) 每联驱动齿数:1456 脱粒滚筒直径:Φ555mm
562	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	江苏沃得农业机械有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-5.5A	结构尺寸(长*宽*高):5530×5050×3300mm 整机质量:3900kg 配套动力:92/91.9kW 结构型式:履带自走全喂入式 喂入方式:全喂入 喂入量(kg/s):5.5 配套发动机:玉柴YCD4D33T7-125(功率:92kW)、常柴4G33V16(功率:92kW)、玉柴YC4DK125-T300(功率:92kW)(国III排放标准) 额定转速(r/min):2600 割台宽度(mm):3280 最小离地间隙(mm):290 理论作业速度(km/h):0.9~6.5 作业小时生产率(hm ² /h):0.24~0.9 拨禾轮型式:偏心拨齿(弹齿)式 脱粒滚筒数量(个):2 主滚筒:轴流齿杆式 副滚筒:轴流齿杆式 变速箱类型:机械变速箱+液压无级变速器(HST) 履带规格(节距×节数×宽):90mm×56节×450mm(选装550mm) 每联驱动齿数:1456 脱粒滚筒直径:Φ555mm
563	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	莱恩农业装备有限公司	谷物联合收割机	4LZ-4.6A	结构尺寸(长*宽*高):5100*2850*2450 整机质量:3100 配套动力:64.5 喂入量(kg/s):4.6 行走方式:自走履带式 喂入方式:全喂入 割台工作幅宽(M):2.2/2.4 履带规格(节距×节数×宽):90MM×51节×400/425/450MM 变速箱类型:HST液压无级变速 生产率:0.27-0.53hm ² /h 接粮方式:人工接粮/机械螺
564	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	德阳市金兴农机制造有限责任公司	谷物联合收割机	4LZ-4.0Z	结构尺寸(长*宽*高):4970×2600×2550 整机质量:3000 配套动力:65 整机结构型式:纵向轴流全喂入履带自走式 配套发动机生产企业:安徽全柴动力股份有限公司 配套发动机牌号型号:4C6-88M22 配套发动机结构型式:立式、水冷、四冲程 配套发动机额定转速r/min:2400 割台宽度mm:2228 喂入量t/h:14.4 最小离地间隙mm:220 理论作业速度km/h:2~4 作业小时生产率hm ² /h:0.27-0.54 单位面积燃油消耗量kg/hm ² :≤25 割刀型式:V型往复式 割台搅龙型式:螺旋叶片式+偏心伸缩杆 拨禾轮型式:偏心拨齿式 拨禾轮直径mm:Φ900 拨禾轮板数:5 脱粒滚筒数量:1 脱粒滚筒型式:轴流钉齿式 脱粒滚筒尺寸(外径×长度)mm:Φ555×1800 凹板筛型式:栅格筛 风扇型式:离心式 风扇直径:Φ325 风扇数量:1 履带规格(节距×节数×宽):90mm×51节×450mm 履带轨距:1150 最小通过半径左转mm:3400 最
565	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	沃得农机(沈阳)有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-5.0	结构尺寸(长*宽*高):5300×4760×3050mm 整机质量:3800kg 配套动力:78kW 结构型式:履带自走全喂入式 喂入方式:全喂入 喂入量(kg/s):5.0 配套发动机:玉柴YC4A130-T311(功率:81kW)(国III排放标准) 额定转速(r/min):2300 割台宽度(mm):2960 最小离地间隙(mm):290 理论作业速度(km/h):0.5-5.5 作业小时生产率(hm ² /h):0.4-0.85 拨禾轮型式:偏心拨齿(弹齿)式 脱粒滚筒数量(个):2 主滚筒:轴流齿杆式 副滚筒:轴流齿杆式 履带规格(节距×节数×宽):90mm×56节×500mm(选装550mm)

566	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	沃得农机(沈阳)有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-5.0D	结构尺寸(长*宽*高):4630×4233×2920mm 整机质量:2770mm 配套动力:70/72kW 结构型式:履带自走全喂入式 喂入方式:全喂入 喂入量(kg/s):5.0 配套发动机:全柴4C6-95U31(功率:70kW)、常柴4G33TC(功率:72kW)、玉柴YCD4N23T8-100(功率:72kW)(国III排放标准) 额定转速(r/min):2600 割台宽度(mm):2200 最小离地间隙(mm):290 理论作业速度(km/h):0.25-6.5 作业小时生产率(hm ² /h):0.3-0.85 拨禾轮型式:偏心拨齿(弹齿)式 脱粒滚筒数量(个):2 主滚筒:切流杆齿式 副滚筒:轴流杆齿式 履带规格(节距×节数×宽):90mm×51节×400mm(选装450mm) 履带轨距(mm):1450 接粮方式:水平流压旋转卸粮 变速箱类型:机械变速箱+流压下
567	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	沃得农机(沈阳)有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-5.0E	结构尺寸(长*宽*高):4960×3950×2830mm 整机质量:3000kg 配套动力:70/72kW 结构型式:履带自走全喂入式 喂入方式:全喂入 喂入量(kg/s):5.0 配套发动机:全柴4C6-95U31(功率:70kW)、常柴4G33TC(功率:72kW/74.5kW)、玉柴YCD4N23T8-100(功率:72kW)、玉柴YCD4N23T8-102(功率:75kW)(国III排放标准) 额定转速(r/min):2600 割台宽度(mm):2200 最小离地间隙(mm):290 理论作业速度(km/h):0.9-6.5 作业小时生产率(hm ² /h):0.27-0.85 拨禾轮型式:偏心拨齿(弹齿)式 脱粒滚筒数量(个):2 主滚筒:纵向轴流杆齿式 履带规格(节距×节数×宽):90mm×51节×450mm(选装500mm) 履带轨距(mm):1150 接粮方式:水平流压旋转卸粮 变速箱类型:机械变速箱+流压下
568	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	沃得农机(沈阳)有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-5.0F	结构尺寸(长*宽*高):4960×4031×2880mm 整机质量:3150kg 配套动力:73/75kW 结构型式:履带自走全喂入式 喂入方式:全喂入 喂入量(kg/s):5.0 配套发动机:常柴4G33TC(功率:74.5kW)、全柴4C6-100U31(功率:74kW)、玉柴YCD4N23T8-102(功率:75kW)(国III排放标准) 额定转速(r/min):2600 割台宽度(mm):2500 最小离地间隙(mm):290 理论作业速度(km/h):0.9-6.5 作业小时生产率(hm ² /h):0.2-0.9 拨禾轮型式:偏心拨齿(弹齿)式 脱粒滚筒数量(个):1 主滚筒:纵向轴流杆齿式 履带规格(节距×节数×宽):90mm×51节×450mm(选装500mm) 履带轨距(mm):1150 接粮方式:水平流压旋转卸粮 变速箱类型:机械变速箱+流压下
569	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	沃得农机(沈阳)有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-5.5A	结构尺寸(长*宽*高):5530×5050×3300mm 整机质量:3900kg 配套动力:92/91.9kW 结构型式:履带自走全喂入式 喂入方式:全喂入 喂入量(kg/s):5.5 配套发动机:玉柴YCD4D33T7-125(功率:92kW)、YC4DK125-T300(功率:92kW)、常柴4G33V16(功率:92kW)(国III排放标准) 额定转速(r/min):2600 割台宽度(mm):3280 最小离地间隙(mm):290 理论作业速度(km/h):0.9-6.5; 作业小时生产率(hm ² /h):0.24-0.9 拨禾轮型式:偏心拨齿(弹齿)式 脱粒滚筒数量(个):2 主滚筒:轴流齿杆式 副滚筒:轴流齿杆式 履带规格(节距×节数×宽):90mm×56节×500mm(选装550mm) 履带轨距(mm):1450 接粮方式:水平流压旋转卸粮 变速箱类型:机械变速箱+流压下
570	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	沃得农机(沈阳)有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-6.0A	结构尺寸(长*宽*高):5630×5050×3300mm 整机质量:4250kg 配套动力:110kW 结构型式:履带自走全喂入式 喂入方式:全喂入 喂入量(kg/s):6.0 配套发动机:玉柴YCD4D33T7-155(功率:113kW)、一拖(洛阳)LR4N5LU23/1130E(功率:113kW)(国III排放标准) 额定转速(r/min):2300 割台宽度(mm):3900 理论作业速度(km/h):0.9-5.22 作业小时生产率(hm ² /h):0.3-1.1 拨禾轮型式:偏心拨齿(弹齿)式 脱粒滚筒数量(个):2 主滚筒:轴流齿杆式 副滚筒:轴流齿杆式 履带规格(节距×节数×宽):90mm×56节×500mm(选装550mm) 履带轨距(mm):1450 接粮方式:水平流压旋转卸粮 变速箱类型:机械变速箱+流压下

571	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	湖州丰源农业装备制造有限公司	谷物联合收割机	4LZ-5.5Z	结构尺寸(长*宽*高):4850*3200*2500 整机质量:3000 配套动力:83 结构形式:纵轴流全喂入履带自走式 割台宽度(mm):2060 喂入量(t/h):19.8 最小离地间隙(mm):250 理论作业速度(km/h):1.8~5.3 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.3~0.8 每公顷燃油消耗量(kg/hm ²):18.5~41.5 履带规格(节距*节数*宽):90mm*49节*400mm 变速箱类型:三档齿轮变速箱+液压无级变速器(HST) 接粮方式:机械卸粮 最小离地间隙(mm):245 割刀型式:标II型
572	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	湖州丰源农业装备制造有限公司	谷物联合收割机	4LZ-4.5Z	结构尺寸(长*宽*高):4850*3200*2500 整机质量:2850 配套动力:73 结构形式:纵轴流全喂入履带自走式 割台宽度(mm):1910 喂入量(t/h):16.2 最小离地间隙(mm):250 理论作业速度(km/h):2.4~6.0 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.25~0.65 每公顷燃油消耗量(kg/hm ²):18.5~40
573	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	星光农机股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-4.2S	结构尺寸(长*宽*高):4675mm*2300mm*266mm 整机质量:2870 配套动力:73 结构型式:履带自走全喂入式 割台宽度(mm):2200 喂入量(kg/s):4.2 履带规格(节距*节数*宽):90mm*49节*400mm 变速箱类型:三档齿轮变速箱+液压无级变速器(HST) 接粮方式:机械卸粮 最小离地间隙(mm):245 割刀型式:标II型
574	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	星光农机股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-4.2Z	结构尺寸(长*宽*高):5080mm*2600mm*2705mm 整机质量:2985 配套动力:65 结构型式:履带自走全喂入 割台宽度(mm):2200 喂入量(kg/s):4.2 履带规格(节距*节数*宽):90mm*51节*400mm 变速箱类型:三档齿轮变速箱+液压无级变速器(HST) 接粮方式:机械卸粮 最小离地间隙(mm):245 割刀型式:标准II型
575	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	星光农机股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-4.6S	结构尺寸(长*宽*高):4700mm*2840mm*2765mm 整机质量:2905 配套动力:73 喂入量(kg/s):4.6 结构型式:履带自走全喂入式 割台宽度(mm):2600 履带规格(节距*节数*宽):90mm*51节*400mm 变速箱类型:三档齿轮变速箱+液压无级变速器(HST) 接粮方式:机械卸粮 最小离地间隙(mm):245 割刀型式:标II型
576	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	江苏沃得农业机械有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-6.0A	结构尺寸(长*宽*高):5630*5050*3300mm 整机质量:4250kg 配套动力:110kW 结构型式:履带自走全喂入式 履带自走全喂入式:全喂入 喂入量(kg/s):6.0 配套发动机:玉柴YCD4D33T7-155(功率:113kW)、一拖(洛阳)LR4N5LU23/1130E(功率:113kW)(国III排放标准) 额定转速(r/min):2300 割台宽度(mm):3900 最小离地间隙(mm):290 理论作业速度(km/h):0.9~5.22 作业小时生产率(hm ² /h):0.3~1.1 拨禾轮型式:偏心拨齿(弹齿)式 脱粒滚筒数量(个):2 主滚筒:轴流杆齿式 副滚筒:轴流杆齿式 变速箱类型:机械变速箱+液压无级变速器(HST) 履带规格(节距*节数*宽):90mm*51节*400mm 变速箱类型:机械变速箱+液压无级变速器(HST) 接粮方式:机械卸粮 最小离地间隙(mm):245 割刀型式:标II型
577	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	江苏沃得农业机械有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-4.0A	结构尺寸(长*宽*高):4630*4233*2920mm 整机质量:2770kg 配套动力:62/65kW 结构型式:履带自走全喂入式 喂入方式:全喂入 配套发动机:常柴4L88(功率:65kW)、玉柴YCD4N23T8-90A(功率:65kW)(国III排放标准) 喂入量(kg/s):4.0 额定转速(r/min):2600 额定转速(r/min):2000 最小离地间隙(mm):290 理论作业速度(km/h):0.25~6.5 作业小时生产率(hm ² /h):0.2~0.72 拨禾轮型式:偏心拨齿(弹齿)式 脱粒滚筒数量(个):2 主滚筒:切流杆齿式 副滚筒:轴流杆齿式 变速箱类型:机械变速箱+液压无级变速器(HST) 履带规格(节距*节数*宽):90mm*51节*400mm 变速箱类型:机械变速箱+液压无级变速器(HST) 接粮方式:机械卸粮 最小离地间隙(mm):245 割刀型式:标II型

578	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	江苏沃得农业机械有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-4.0E	结构尺寸(长*宽*高):4960×3514×2830mm 整机质量:2800kg 配套动力:65/62kW 结构型式:履带自走全喂入式 喂入方式:全喂入 喂入方式:4.0 配套发动机:常柴4L88(功率:65kW)、玉柴YCD4N23T8-90A(功率:65kW)(国III排放标准) 额定转速(r/min):2600 割台宽度(mm):2000 最小离地间隙(mm):290 理论作业速度(km/h):0.9~6.5 作业小时生产率(hm ² /h):0.27~0.72 拨禾轮型式:偏心拨齿(弹齿)式 脱粒滚筒数量(个):1 主滚筒:纵向轴流杆齿式 变速箱类型:机械变速箱+液压无级变速器(HST) 履带规格(节距×节数×宽):90mm×51节×400mm(选装450mm) 履带
579	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	江苏沃得农业机械有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-5.0	结构尺寸(长*宽*高):5300×4760×3050mm 整机质量:3800kg 配套动力:78kW 结构型式:履带自走全喂入式 喂入方式:全喂入 喂入量(kg/s):5.0 配套发动机:玉柴YC4A130-T311(功率:81kW) 额定转速(r/min):2300 割台宽度(mm):2960 最小离地间隙(mm):290 理论作业速度(km/h):0.5~5.5 作业小时生产率(hm ² /h):0.4~0.85 拨禾轮型式:偏心拨齿(弹齿)式 脱粒滚筒数量(个):2 主滚筒:轴流杆齿式 副滚筒:轴流杆齿式 变速箱类型:机械变速箱+液压无级变速器(HST) 履带规格(节距×节数×宽):90mm×56节×500mm(
580	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	江苏沃得农业机械有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-5.0D	结构尺寸(长*宽*高):4630×4233×2950mm 整机质量:2770kg 配套动力:70/72kW 结构型式:履带自走全喂入式 喂入方式:全喂入 喂入量(kg/s):5.0 配套发动机:全柴4C6-95U31(功率:70kW)、常柴4G33TC(功率:72kW)、玉柴YCD4N23T8-100(功率:72kW)(国III排放标准) 额定转速(r/min):2600 割台宽度(mm):2200 最小离地间隙(mm):290 理论作业速度(km/h):0.25~6.5 作业小时生产率(hm ² /h):0.3~0.85 拨禾轮型式:偏心拨齿(弹齿)式 脱粒滚筒数量(个):2 主滚筒:切流杆齿式 副滚筒:轴流杆齿式 变速箱类型:机械变速箱+液压无级变速器(HST) 履带规格(节距×节数×宽):90mm×56节×500mm(选装450mm) 履带
581	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	3行35马力及以上半喂入联合收割机	湖南农夫机电有限公司	半喂入联合收割机	4LBZ-120YA	结构尺寸(长*宽*高):3650*1800*1820(mm) 整机质量:1480(kg) 配套动力:26(kw) 割台宽度:1200(mm) 最小离地间隙:170(mm) 收获行数:3行 喂入方式:半喂入 脱粒滚筒型式:主滚筒 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:离心式 履带规格:90mm×42节×350mm 轨距:750(mm) 变速箱类型:无极变
582	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	莱恩农业装备有限公司	半喂入联合收割机	4LBZ-145(莱恩65A)	结构尺寸(长*宽*高):4200*1860*2130 整机质量:2880 配套动力:52KW(70马力) 结构形式:半喂入履带自走式 割台宽度:1450mm 额定转速:2700R/MIN 履带规格:90mm×45节×400mm 变速箱类型:液压无级变速 收获行数:4行 理论作业速度:0~5.4(km/h) 纯工作小时生产率:0.27~0.47(hm ² /h) 单位面积燃油消
583	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	久保田农业机械(苏州)有限公司	半喂入式联合收割机	4LBZ-172B(PRO888GM)	结构尺寸(长*宽*高):4615×2385×2415(mm)(工作状态) 整机质量:3477kg 配套动力:66.1kW 收获行数(行):5行 喂入方式:半喂入 结构型式:履带自走半喂入式 配套发动机结构型式:立式水冷4缸涡轮增压柴油机 割台宽度:1720mm 理论作业速度:0~5.4km/h 作业小时生产率:0.27~0.53hm ² /h 单位面积燃油消耗量:15~30kg/hm ² 脱粒滚筒型式:弓齿轴流式 凹板筛型式:栅格式 履带规格:90mm×52节×500mm 变速箱类型:机械变速+液压无级变速(HST) 制
584	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	久保田农业机械(苏州)有限公司	半喂入式联合收割机	4LBZ-145(PRO488)	结构尺寸(长*宽*高):4175×2535×2200(mm)(工作状态) 整机质量:2327kg 配套动力:34.8kW 收获行数(行):4行 喂入方式:半喂入 结构型式:履带自走半喂入式 配套发动机生产企业:久保田发动机(泰国)有限公司 配套发动机结构型式:立式水冷4缸柴油机 割台宽度:1450mm 理论作业速度:0~4.39km/h 作业小时生产率:0.2~0.4hm ² /h 单位面积燃油消耗量:12~24kg/hm ² 脱粒滚筒型式:弓齿轴流式 凹板筛型式:栅格式 履带规格:90mm×42节×400mm 变速箱类型:机械变速+液压无级变速器(HST) 制动器型式:湿式摩擦片式 茎秆切碎器型式:悬挂

585	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	久保田农业机械(苏州)有限公司	半喂入式联合收割机	4LBZ-145C(PRO588-I)	结构尺寸(长*宽*高):4250×2560×2170(mm)(工作状态)整机质量:2407kg 配套动力:46kW 收获行数(行):4行 喂入方式:半喂入 结构型式:履带自走半喂入式 配套发动机生产企业:久保田发动机(泰国)有限公司 配套发动机结构型式:立式水冷4缸涡轮增压柴油机 割台宽度:1450mm 理论作业速度:0~5.4km/h 作业小时生产率:0.27~0.47hm ² /h 单位面积燃油消耗量:12~24kg/hm ² 脱粒滚筒型式:弓齿轴流式 凹版筛型式:栅格式 履带规格:90mm×43节×400mm 变速箱类型:机械变速+液压无级变速器(HST) 制动器型式:湿式摩擦片式 茎秆切碎器型式:悬挂式 复
586	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	久保田农业机械(苏州)有限公司	半喂入式联合收割机	4LBZ-145G(PRO588-I)	结构尺寸(长*宽*高):4280×2300×2300(mm)(工作状态)整机质量:2707kg 配套动力:49.2kW 收获行数(行):4行 喂入方式:半喂入 幅宽(m):1450mm 结构型式:履带自走半喂入式 配套发动机生产企业:久保田发动机(泰国)有限公司 配套发动机结构型式:立式水冷4缸涡轮增压柴油机 理论作业速度:0~5.40km/h 作业小时生产率:0.27~0.43hm ² /h 单位面积燃油消耗量:14~26kg/hm ² 脱粒滚筒型式:弓齿轴流式 凹版筛型式:栅格式 履带规格:90mm×46节×400mm 变速箱类型:机械变速+液压无级变速器(HST) 制动器型式:湿式摩擦片式 茎秆切碎器型式:悬挂式 复
587	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	泰州常发农业装备有限公司	履带自走式半喂入稻麦联合收割机	4LB-150II	结构尺寸(长*宽*高):427.0*190.0*250.0(cm) 整机质量:2765kg 配套动力:53KW 结构型式:履带自走式 额定转速(r/min):2400 割台宽度(mm):1500 最小离地间隙(mm):179 理论作业速度(km/h):0-7.16 割刀型式:标准VI型 接粮方式:搅龙传动式 凹板筛形式:冲孔式/栅格式 茎秆切碎器形式:圆盘刀制
588	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	洋马农机(中国)有限公司	半喂入自走式联合收割机	4LBZJ-140D(AG600)	结构尺寸(长*宽*高):4215mm×1985mm×2370mm(2340mm) 整机质量:2870kg(2995kg) 配套动力:44.1kw 配套发动机生产企业:洋马发动机株式会社、洋马发动机(山东)有限公司 配套发动机牌型号:4TNV98-RCC、4TNV98-ZCSRCC 配套发动机结构型式:四缸、水冷、单列、立式、四冲程 配套发动机额定转速(r/min):2400 结构型式:履带自走半喂入式 割台宽度(mm):1400 最小离地间隙(mm):180 理论作业速度(km/h):0~5.94 作业小时生产率(hm ² /h):0.3~0.5 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤22.4 割刀型式:V型 脱粒滚筒数量(个):2 脱粒滚筒型式:主滚筒:轴流弓齿式 脱粒滚筒型式:副滚筒:轴流板齿式 脱粒滚筒尺寸(外径×长度)主滚筒(mm):Φ420×910 脱粒滚筒尺寸(外径×长度)副滚筒(mm):Φ140×900 凹板筛型式:栅格冲压复合式 风扇型式:叶片式 风扇直径(mm):主:Φ310;副:Φ230;吸:Φ220 风扇数量(个):3 履带规格(节距×节数×宽):90mm×47节×425mm 履带轨距(mm):980 最小通过
589	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗型自走式玉米收获机	郑州三中收获实业有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-2	结构尺寸(长*宽*高):4640×1740×2740(mm) 整机质量:2400(kg) 配套动力:45(kW) 收获行数:2(行) 适用行距范围:450-750(mm) 工作幅宽:1560(mm) 结构形式:自走轮式(摘穗型) 摘穗辊型式:卧式 秸秆切碎机构型式:卧式铡刀 最大卸果穗高度:1800(mm) 理论作业速度:1.81-
590	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗型自走式玉米收获机	河北冀新农机有限公司	自走式玉米收获机	4YH-2	结构尺寸(长*宽*高):440*125*250cm 整机质量:2150kg 配套动力:31kw 配套动力规格型号/额定转速(r/min):ZN490L、TY3100IG/2400 工作行数(行):2 适用行距范围(cm):45-55 工作幅宽(cm):112 最大卸果穗高度(cm):180 升运器最大通过高度(cm):250 最小离地间隙(cm):26 最小转弯半径(导向轮/驱动轮cm):410/435 理论作业速度(km/h):2.5~4.5 作业小时生产率(hm ² /h):0.15~0.35 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):15~22 拉茎辊型式:直槽四叶 摘穗辊型式:锥状四叶、直槽八叶组合 变速箱类型:机械式 轮距(导向轮/驱动轮cm):100/100 轮胎规格(导向轮/驱动轮):6.00-16/9.5-20 转

591	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	沧州田霸农机有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-3	结构尺寸(长*宽*高):5050x1900x2840 整机质量:3200kg 配套动力:55kw 型号规格:4YZB-3 结构型式:自走式 配套发动机额定功率:55kw 工作行数:3行 适用行距范围:450mm~650mm 工作幅宽:1700mm 最大卸果穗高度:1930mm 果穗升运器最大通过高度:2840mm 最小离地间隙:280mm 最小通过半径-左转:5630mm 最小通过半径-右转:5500mm 理论作业速度:3.0km/h~5.0km/h 作业小时生产率:0.3hm ² /h~0.5hm ² /h 单位面积燃油消耗量:13kg/hm ² ~25kg/hm ² 摘穗辊型式:螺旋、推进直筋摘穗剥皮辊型式:胶辊 变速箱类型:机械式 轮距-导向轮:1250mm 轮距-驱动轮:1210mm 轮胎规格 导向轮:205/75-15 轮胎规格 驱动轮:285/80-20 秸秆切碎形式:切碎
592	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗型自走式玉米收获机	青岛隆硕农牧机械制造有限公司	自走式穗茎兼收玉米收获机	4YZQ-3	结构尺寸(长*宽*高):7460mm*3020mm*3700mm 整机质量:6100kg 配套动力:103kW 结构型式:自走轮式、青贮 配套发动机型号规格:安徽天利动力全柴 QC4112ZL 配套发动机额定转速(r/min):2300 工作行数(行):3 适用行距范围(mm):550~700 工作幅宽(mm):1900 最大卸果穗高度(mm):2500 果穗升运器最大通过高度(mm):3250 最小离地间隙(mm):300 左转最小通过半径(mm):7430 右转最小通过半径(mm):7800 理论作业速度(km/h):2.0~5.2 作业小时生产率(hm ² /h):0.3~0.6 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤45 摘穗辊型式:六棱筋式 割道中心距(mm):650 粮箱容积(m ³):2.5 草料箱容积(m ³):6.2 变速箱类型:机械式(3+1)
593	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗型自走式玉米收获机	河北中农博远农业装备有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-3	结构尺寸(长*宽*高):6820mm*2380mm*3350mm 整机质量:5300kg 配套动力:92kw 结构形式:自走式 发动机转速(r/min):2300 收获行数(行):3 适应行距范围(mm):550-650 工作幅宽(cm):195 最大卸果穗高度(mm):2320 果穗升运器最大通过高度(mm):3350 最小离地间隙(mm):230 最小转弯半径(左转mm):7450 最小转弯半径(右转mm):8800 理论作业速度(km/h):2-6 作业小时生产率(km ² /h):0.3-0.8 单位面积燃油消耗量(kg/km ²):≤50 拉茎辊形式:六棱形 摘穗辊形式:板式 风扇形式:叶片式 风扇直径mm:390 风扇个数:1 变速箱类型:机械式 轮距导向轮(mm):1640 轮距驱动轮(mm):1640 轮胎规格导向轮:10-15 轮胎规格驱动轮:15-24 秸秆切碎形式:甩刀式
594	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北君峰收获机械有限公司	玉米收获机	4YZB-3	结构尺寸(长*宽*高):5400mm*1860mm*2800mm 整机质量:3550kg 配套动力:64kW 型号规格:4YZB-3 机构型式:自走式 工作行数:3行 适用行距范围:450mm-650mm 工作幅宽:1860mm 最大卸果穗高度:1900mm 果穗升运器最大通过高度:2250mm 最小离地间隙:310mm 最小通过半径 左转:5800mm 最小通过半径 右转:6000mm 摘穗辊型式:筋式 剥皮辊形式:橡胶辊+铁棍 变速箱类型:机械式 轮距 导向轮:1170mm 轮距 驱动轮:1340mm 轮胎规格
595	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗型自走式玉米收获机	河北中农博远农业装备有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4A	结构尺寸(长*宽*高):6820mm*2600mm*3350mm 整机质量:5600kg 配套动力:92kw 结构形式:自走式 发动机转速(r/min):2300 收获行数(行):4 适应行距范围(mm):480-580 工作幅宽(cm):226 最大卸果穗高度(mm):2200 果穗升运器最大通过高度(mm):3350 最小离地间隙(mm):230 最小转弯半径(左转mm):7800 最小转弯半径(右转mm):7300 理论作业速度(km/h):2-6 作业小时生产率(km ² /h):0.3-0.9 单位面积燃油消耗量(kg/km ²):≤50 拉茎辊形式:六棱形 摘穗辊形式:板式 风扇形式:叶片式 风扇直径mm:390 风扇个数:1 变速箱类型:机械式 轮距导向轮(mm):1640 轮距驱动轮(mm):1640 轮胎规格导向轮:10-15 轮胎规格驱动轮:15-24 秸秆切碎形式:甩刀式

596	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	德州春明农业机械有限公司	穗茎兼收玉米收获机	4YZQP-2	结构尺寸(长*宽*高):6450×2100×4000mm 整机质量:3930kg 配套动力:72kW 结构型式:轮式自走+青贮+剥皮 额定转速:2400r/min 工作行数:2行 适用行距范围:450~700mm 工作幅宽:1300mm 最大卸果穗高度:1930mm 果穗升运器最大通过高度:2615mm 最小离地间隙:250mm 最小通过半径(左转/右转):6220mm/6200mm 理论作业速度:3.0~5.0km/h 作业小时生产率:0.20~0.45hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤30kg/hm ² 拉茎辊型式:卧式 摘穗辊型式:螺旋式 剥皮辊型式:胶辊+铁棍 风扇型式:离心式 变速箱类型:机械式(3+1)×2 轮距(导向轮/驱动轮):1160mm/1160mm 轮胎规格
597	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北中农博远农业装备有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-2B	结构尺寸(长*宽*高):5020mm×1350mm×2750mm 整机质量:2520kg 配套动力:48kw 结构形式:自走式 发动机转速(r/min):2600 收获行数(行):2 适应行距范围(mm):550-650 工作幅宽(cm):107 最大卸果穗高度(mm):1800 果穗升运器最大通过高度(mm):2750 最小离地间隙(mm):335 最小转弯半径(左转mm):5000 最小转弯半径(右转mm):5350 理论作业速度(km/h):2.5-3.5 作业小时生产率(km ² /h):0.15-0.35 单位面积燃油消耗量(kg/km ²):≤25 拉茎辊形式:卧式 摘穗辊形式:卧式 剥皮辊形式:尼龙+橡胶 变速箱类型:机械式3+1 轮距 导向轮(mm):1100 轮距驱动轮(mm):1200 轮胎规格 导向轮:6.5-14 轮胎规格 驱动轮:9.5-20 秸秆切碎机构形式:卧式 总损失率(%):1.13
598	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	郑州三中收获实业有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-2B	结构尺寸(长*宽*高):5750×1500×2890(mm) 整机质量:3350(kg) 配套动力:51(kW) 收获行数:2(行) 适用行距范围:450-750(mm) 工作幅宽:1560(mm) 结构形式:自走轮式(摘穗剥皮型) 摘穗辊型式:卧式 最小离地间隙:220(mm) 秸秆切碎机构型式:卧式铡刀 理论作业速度:1.84-
599	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北沃丰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YH-2A1	结构尺寸(长*宽*高):562*205*315 整机质量:3800 配套动力:52 工作行数:2 适用行距范围(mm):400-750 工作幅宽(mm):1110 最大卸粮高度(mm):2120 最小离地间隙(mm):300 最小通过半径(mm):6000 理论作业速度(km/h):2-6 作业小时生产率(hm/h):0.1-0.3 单位面积燃油消耗量(kg/hm):≤30 摘穗辊型式:纵卧式 剥皮辊型式:铁棍胶辊组合式 轮距(mm):1300 导向轮规格:10-15 驱动
600	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	襄垣县仁达机电设备有限公司	自走式玉米收获机	4YZX-2B	结构尺寸(长*宽*高):5700×1700×2800 整机质量:3500 配套动力:48 结构型式:自走式 工作行数(行):2 适用行距范围(mm):450-650 工作幅宽(mm):1250-1700 最大卸果穗高度(mm):1800 果穗升运器最大通过高度(mm):2800 最小离地间隙(mm):280 摘穗辊型式:螺旋爪 秸秆切碎机构型式:卧式甩刀式 秸秆粉碎还
601	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北君峰收获机械有限公司	玉米收获机	4YZB-2	结构尺寸(长*宽*高):5100mm*1500mm*2600mm 整机质量:3050kg 配套动力:48kW 型号规格:4YZB-2 结构型式:自走式 工作行数:2行 适用行距范围:450mm-650mm 工作幅宽:1300mm 最大卸果穗高度:1850mm 果穗升运器最大通过高度:2600mm 最小离地间隙:280mm 最小通过半径 左转:5100mm 最小通过半径 右转:5200mm 摘穗辊型式:筋式 剥皮辊形式:橡胶辊+铁棍 变速箱类型:机械式 轮距 导向轮:1070mm 轮距 驱动轮:1200mm 轮胎规格
602	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北君峰收获机械有限公司	穗茎兼收玉米收获机	4YZB-2H	结构尺寸(长*宽*高):5400mm*1500mm*3300mm 整机质量:3200kg 配套动力:64kW 型号规格:4YZB-2H 结构型式:自走式 工作行数:2行 适用行距范围:450mm-650mm 工作幅宽:1300mm 最大卸果穗高度:1850mm 果穗升运器最大通过高度:2600mm 最小离地间隙:280mm 最小通过半径 左转:5100mm 最小通过半径 右转:5200mm 摘穗辊型式:筋式 风扇 型式:叶片式 风扇 直径:520mm 风扇数量:1个 剥皮辊型式:胶辊+铁棍 变速箱类型:机械式 轮距 导向轮:1070mm 轮距 驱动轮:1200mm 轮胎规格 导向轮:207/80-15 轮胎规格 驱动轮:9.5-20 秸秆切碎

603	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	德州舜清农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	结构尺寸(长*宽*高):560*155*285 整机质量:2800 配套动力:48 型号:4YZP-2 结构型式:自走式+中置还田+剥皮 工作行数(行):2 适应行距范围(mm):450-650 工作幅宽(mm):1370 最大卸果穗(根)高度(mm):2060 最穗升运器最大通过高度(mm):2100 最小离地间隙(mm):260 最小转弯半径(左转/右转mm):4500/4200 理论作业速度(km/h):2.0-4.0 作业小时生产率(hm ² /h):0.15-0.27 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤30 拉茎辊型式:螺旋爪 变速箱类型:机械式(3+1)×2 轮距(导向轮/驱动轮mm):1170/1200
604	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东瑞昊机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	结构尺寸(长*宽*高):690*188*310 整机质量:4620 配套动力:60 结构型式:自走式 工作行数(行):2 适用行距范围(mm):550-750 工作幅宽(mm):1550 最大卸果穗高度(mm):1850 最小离地间隙(mm):200 最小通过半径(左转/右转mm):4130/4680 摘穗辊型式:螺旋筋式 变速箱类型:机械式 轮距(导向轮/驱动轮mm):1330/1290 轮胎规格(导向轮/驱动轮):10-15/12.4-24 秸秆切碎机构型式:甩刀式 型号规格:4YZP-2 剥皮辊型式:铁胶复合辊+橡胶辊 割刀型式:卧式侧切 果
605	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	武城县山田农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	结构尺寸(长*宽*高):5600×1580×2740 整机质量:2800 配套动力:48 型号:4YZP-2 结构形式:自走式 配套发动机生产企业:扬动股份有限公司 配套发动机规格型号:Y4102G 配套发动机额定转速(r/min):2400 工作行数:2 适应行距范围(mm):500~650 工作幅宽(mm):1190 最大卸果高度(mm):2050 果穗升运器最大通过高度(mm):2560 最小离地间隙(mm):180 最小转弯半径左转(mm):4900 最小转弯半径右转(mm):5350 理论作业速度(km/h):2.5~4.5 作业小时生产率(hm ² /h):0.15~0.27 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤32 拉茎辊型式:无 摘穗辊型式:螺旋筋 剥皮辊型式:胶辊+铁辊 割刀型式:无 脱粒滚筒:无 风扇:无 凹板筛型式:无 变速箱类型:(3+1)×2 轮距导向轮(mm):1160 轮距驱动轮(
606	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	武城县山田农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2A	结构尺寸(长*宽*高):6100×1800×1800 整机质量:3480 配套动力:60 型号:4YZP-2A 结构形式:自走式 配套发动机生产企业:安徽全柴动力股份有限公司 配套发动机规格型号:4108L 配套发动机额定转速(r/min):2400 工作行数:2 适应行距范围(mm):500~650 工作幅宽(mm):1200 最大卸果高度(mm):2050 果穗升运器最大通过高度(mm):2200 最小离地间隙(mm):270 最小转弯半径左转(mm):5650 最小转弯半径右转(mm):5930 理论作业速度(km/h):3.1~4.8 作业小时生产率(hm ² /h):0.20~0.33 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤34 拉茎辊型式:无 摘穗辊型式:螺旋筋 剥皮辊型式:胶辊+铁辊 割刀型式:卧式回旋切刀 脱粒滚筒:无 风扇:无 凹板筛型式:无 变
607	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北冀新农机有限公司	自走式玉米收获机	4YZQ-2C1	结构尺寸(长*宽*高):508*192*299cm 整机质量:3450kg 配套动力:81kw 配套发动机型号/额定转速(r/min):QC4115L/2300 工作行数(行):2 适用行距范围(cm):50~65 工作幅宽(cm):107 最大卸果穗高度(cm):205 升运器最大通过高度(cm):253 最小离地间隙(cm):30 最小通过半径(导向轮/驱动轮cm):470/580 理论作业速度(km/h):2.0~4.5 作业小时生产率(hm ² /h):0.12~0.33 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):<40 拉茎辊型式:四棱螺旋式 摘穗辊型式:四棱螺旋式 剥皮辊型式:铁辊+胶辊 变速箱类型:机械式 轮距(导向轮/驱动轮cm):105/110 轮胎规格(导向轮/驱动轮):6.50-16/9.50-24 秸秆切碎结构形式:

608	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东奥泰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-2A	结构尺寸(长*宽*高):4700mmX1500mmX2600mm 整机质量:2400kg 配套动力:40.4kW 工作行数:2行 适应行距范围:500~650mm 工作幅宽:1560mm 最大卸果穗高度:1800mm 果穗升运器最大通过高度:2750mm 最小离地间隙:250mm 最小左转弯半径:6350mm 最小右转弯半径:5400mm 理论作业速度:2.0~4.0km/h 作业小时生产率:0.2~0.4hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤30kg/hm ² 拉茎辊型式:六棱辊式 剥皮辊型式:铸铁+橡胶辊 变速箱类型:机械式 导向轮轮距:1320mm 驱动轮轮距:1360mm
609	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北冀新农机有限公司	自走式玉米收获机	4YZQ-2B1	结构尺寸(长*宽*高):506*153*367cm 整机质量:3155kg 配套动力:60kw 配套发动机规格型号/额定转速(r/min):4108L/2400 工作行数(行):2 适用行距范围(cm):50~65 工作幅宽(cm):110 最大卸果穗高度(cm):185 最小离地间隙(cm):30 最小转弯半径(左转/右转cm):490/535 理论作业速度(km/h):2.5~4.5 作业小时生产率(hm ² /h):0.15~0.35 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤30 拉茎辊型式:纵向卧式 摘穗辊型式:纵向卧式 剥皮辊型式:胶辊+铁辊 变速箱类型:机械式 轮距(导向轮/驱动轮cm):90.5/101 轮胎规格
610	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北冀新农机有限公司	自走式玉米收获机	4YH-2A1	结构尺寸(长*宽*高):493*125*253cm 整机质量:2530kg 配套动力:36.3kw 结构形式:自走式(摘穗剥皮型) 配套发动机规格型号/额定转速(r/min):JD490-6/2300 工作行数(行):2 适用行距范围(cm):55~65 工作幅宽(cm):122 最大卸果穗高度(cm):170 升运器最大通过高度(cm):253 最小离地间隙(cm):26 最小转弯半径(左转/右转cm):410/435 理论作业速度(km/h):2.5~4.5 作业小时生产率(hm ² /h):0.15~0.35 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):20~25 拉茎辊型式:直槽四叶 摘穗辊型式:锥状四叶、直槽八叶组合 剥皮辊型式:槽型 变速箱类型:机械式 轮距(导向轮/驱动轮cm):(100/120/130)/(100/120/130) 轮胎规格
611	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东瑞泽重工有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	结构尺寸(长*宽*高):5800*2020*2950(mm) 整机质量:3600(kg) 配套动力:60(kw) 工作幅宽:1550(mm) 行数:2行割台形式:自走式(摘穗剥皮型) 适用行距范围:630~730(mm) 变速箱类型:机械式(3×2)+1 最大卸果穗高度:1700(mm) 果穗升运器最大通过高度:2840(mm) 最小离地间隙:200
612	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-2G1	结构尺寸(长*宽*高):6000mm×1775mm×2940mm 整机质量:4130kg 配套动力:73.5kw 结构型式:自走式 工作行数(行):2 工作幅宽(mm):1360 适用行距范围(mm):450~750 最大卸果穗高度(mm):1822 最小离地间隙(mm):260 最小通过半径(左转/右转)(mm):5307/6450 理论作业速度(km/h):2.88~4.97 作业小时生产率(hm ² /h):0.20~0.35 单位面
613	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	潍坊昌荣机械有限公司	玉米收获机	4YZ-2B	结构尺寸(长*宽*高):721.8cm*168cm*285cm 整机质量:3780kg 配套动力:60kw 工作行数:2行 适用行距范围:450mm-650mm 结构型式:自走式 工作幅宽:1680mm 最大卸果穗高度:1900mm 果穗升运器最大通过高度:1900mm 最小离地间隙:240mm 最小通过半径(左转/右转):5000mm/5000mm 理论作业速度:2km/h-5km/h 作业小时生产率:0.2hm ² /h-0.3hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤30kg/hm ² 摘穗辊型式:螺旋式 剥皮辊型式:钢棍+胶棍 变速箱类型:机械变速箱+无极变速 轮距(导向轮/驱动轮):1320mm/1320mm 轮胎规格
614	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东时风(集团)有限责任公司	自走式玉米收获机	4YZP-2D	结构尺寸(长*宽*高):516×147×277 整机质量:2990 配套动力:48 发动机额定转速(r/min):2600 工作行数(行):2 工作幅宽(mm):1200 最小离地间隙(mm):300 摘穗辊型式:卧式 剥皮辊型式:尼龙辊+橡胶辊 导向轮轮胎规格:6.50-14 驱动轮
615	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东时风(集团)有限责任公司	自走式玉米收获机	4YZP-2C	结构尺寸(长*宽*高):522×150×280 整机质量:2990 配套动力:48 发动机额定转速(r/min):2600 工作行数(行):2 工作幅宽(mm):1130 最小离地间隙(mm):315 摘穗辊型式:卧式 剥皮辊型式:橡胶+橡胶 导向轮轮胎规格:6.50-14 驱动轮轮胎规格

616	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东时风(集团)有限责任公司	自走式玉米收获机	4YZP-2A	结构尺寸(长*宽*高):600×197×308 整机质量:400 配套动力:60 发动机额定转速(r/min):2400 工作行数(行):2 工作幅宽(mm):1360 最小离地间隙(mm):295 摘穗辊型式:卧式剥皮辊型式:螺旋橡胶辊+梅花橡胶辊 导向轮胎规格:7.50-16 驱动轮胎规格:9.5-24 粉碎还田机宽度(mm):1200 拉茎
617	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	濮阳市农发机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-2A	结构尺寸(长*宽*高):570*190*300 整机质量:3800 配套动力:61 规格型号:4YZ-2A 结构型式:自走式 发动机型号:SDQZ 额定功率(KW):61 额定转速(r/min):2400 工作行数:2 使用行距范围(mm):550-700 工作幅宽(mm):1350 最大卸果穗高度(mm):1600 果穗升运器最大通过高度(mm):2400 最小离地间隙(mm):300 最小通过半径-左转(mm):7600 最小通过半径-右转(mm):7000 作业速度(km/h):1.83-5.2 生产率(hm²/h):0.26-0.4 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤35 摘穗辊型式:卧辊 变速箱类型:机械式 轮胎规格:13.5-24 驱动轮胎规格:13.5-24 轮胎卸
618	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北益农机械制造有限公司	茎穗兼收型玉米收获机	4YZB-2J	结构尺寸(长*宽*高):508mm*150mm*350mm 整机质量:2830kg 配套动力:63kw 工作行数:2行 工作幅宽(mm):1080mm 结构形式:自走式摘穗剥皮型 适应行距范围(mm):450mm-650mm 变速箱类型:机械式 剥皮辊型式:胶辊+铁辊 摘穗辊型式:螺旋+凸筋式 最小离地间隙:300mm 最大卸果穗高度:1800mm 拉茎辊型式:
619	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东奥泰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2A	结构尺寸(长*宽*高):5870mmX1670mmX2980mm 整机质量:3640kg 配套动力:60kW 工作行数:2行 适用行距范围:600-750mm 工作幅宽:1450mm 最大卸果穗(粮)高度:1745mm 果穗升运器最大通过高度:2850mm 最小离地间隙:200mm 最小左转半径:6350mm 最小右转半径:5400mm 理论作业速度:2.5-4.5km/h 作业小时生产率:0.2-0.4hm²/h 单位面积燃油消耗量:≤30kg/hm² 摘穗辊型式:龙爪式螺旋辊 剥皮辊型式:铸铁+橡胶辊 变速箱类型:机械式 导向轮轮距:1420mm 驱动轮轮距:1280mm 导向轮轮胎规格:6.5-16 驱动轮轮胎规格:11-2-
620	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	莱州市金达威机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-2D	结构尺寸(长*宽*高):6010*1930*2970mm 整机质量:3450kg 配套动力:48kw 结构形式:自走式 额定转速:2400(r/min) 工作行数:2(行) 适用行距范围:600-700(mm) 工作幅宽:1220(mm) 最大卸果穗高度:1830(mm) 果穗升运器最大通过高度:2660(mm) 最小离地间隙:298(mm) 最小通过半径(mm) 左转:6800 最小通过半径(mm) 右转:8600 理论作业速度:4-6(km/h) 作业小时生产率:0.3-0.5(hm²/h) 单位面积燃油消耗量:≤30(kg/hm²) 摘穗辊型式:螺旋式 剥皮辊型式:胶辊 变速箱类型:(3+1)X2机械式 轮胎规格:13.5-24 驱动轮胎规格:13.5-24 轮胎卸
621	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-146	结构尺寸(长*宽*高):767*213.5*339 整机质量:4800 配套动力:62.5 结构型式:自走式+剥皮+中置还田 工作行数(行):3 适用行距范围(cm):40-100 不对行收获 工作幅宽(cm):146 最大卸果穗高度(cm):191 作业小时生产率(hm²/h):0.17-0.3 拉茎辊型式:直筋式 摘穗辊型式:摘穗板和拉茎辊组合式 剥皮辊型式:螺旋钢辊和橡胶辊 风扇型式:离心式 秸秆切碎机构型式:
622	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2A	结构尺寸(长*宽*高):550*179*316 整机质量:3400 配套动力:59 结构型式:自走式+剥皮+还田 工作行数(行):2 适用行距范围(cm):50-75 工作幅宽(cm):143 最大卸果穗高度(cm):172.5 作业小时生产率(hm²/h):0.17-0.2 摘穗辊型式:螺旋筋式 剥皮辊型式:螺旋钢辊
623	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-2	结构尺寸(长*宽*高):720*215*330 整机质量:4900 配套动力:53 结构型式:自走式 工作行数(行):2 适用行距范围(cm):50-80 工作幅宽(cm):144 最大卸果穗高度(cm):192 作业小时生产率(hm²/h):0.17-0.2 摘穗辊型式:纵向卧式剥皮辊型式:螺旋钢辊和橡胶辊 秸秆切碎机构型式:甩刀式

624	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	禹城中科华凯机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	结构尺寸(长*宽*高):612×177×282 整机质量:3340 配套动力:60、61 结构型式:自走式 工作行数(行):2 适用行距范围(mm):500~650 工作幅宽(mm):1300 最大卸果穗高度(mm):1870 果穗升运器最大通过高度(mm):2600 最小离地间隙(mm):310 最小通过半径(左转/右转)(mm):4800/4810 理论作业速度(km/h):2.5~4.5 作业小时生产率(hm ² /h):0.2~0.4 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤30 拉茎辊型式:直槽六棱辊 摘穗辊型式:卧辊式 剥皮辊型式:槽式,胶辊-铁辊+橡胶辊组合 变速箱类型:机械式 轮距(导向轮/驱动轮)(mm):1250/1250 轮胎规格(导向
625	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	结构尺寸(长*宽*高):5400*1890*2820mm 整机质量:2500kg 配套动力:48kW 工作行数:2行 适用行距范围:450-750mm 工作幅宽:1265mm 最小离地间隙:260mm 理论作业速度:2.0-4.0km/h 变速箱类型:机械式 秸秆粉碎还田机型号规格:4JH-120 结构型式:4YZP-2 配套发动机型号规格:SD4102 配套发动机额定转速:2400r/min 最大卸果穗高度:1740mm 果穗升运器最大通过高度:2700mm 最小通过半径 左转:6400mm 最小通过半径 右转:6600mm 作业小时生产率:0.2-0.50hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤30kg/hm ² 摘穗辊型式:纵卧螺旋爪式 剥皮辊型式:橡胶辊与铁辊交替排列 轮距 导向轮:1205mm 轮距 驱动轮:1440mm 轮胎规格 导向轮:6.00
626	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东玉丰农业装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	结构尺寸(长*宽*高):585×183×272 整机质量:2990 配套动力:48 工作行数(行):2 结构型式:自走式+前置还田+剥皮 适用行距范围(mm):550~750 工作幅宽(mm):1400 最大卸果穗高度(mm):1800 果穗升运器最大通过高度(mm):2590 最小离地间隙(mm):340 理论作业速度(km/h):2.0~3.0 作业小时生产率(hm ² /h):0.2~0.3 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤35 摘穗辊型式:卧辊式 剥皮辊形式:橡胶辊+铁
627	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	青岛广汇润丰汽车装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	结构尺寸(长*宽*高):5800*1600*2950 整机质量:3600 配套动力:75 发动机转速(r/min):2400 工作行数:2 适用行距范围(mm):500~650 工作幅宽(mm):1490 最大卸果穗高度(mm):1700 果穗升运器最大通过高度(mm):2850 最小通过半径左转(mm):5600 最小通过半径右转(mm):5600 最小离地间隙(mm):260 理论速度(km/h):2.5~4.5 作业小时生产率:0.2~0.4 单位面积燃油消耗量:小于等于30 变速箱类型:3*2+1机械组成式 导向轮轮距(mm)
628	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东常林农业装备股份有限公司	玉米联合收获机	4YZP-2Q	结构尺寸(长*宽*高):427*144*220 整机质量:1900 配套动力:24/25.2 型号规格:4YZP-2Q 结构型式:摘穗剥皮自走式 发动机型号规格:QC2105/SL2108ABK-2 发动机额定转速(r/min):2200 发动机缸数(个):2 工作行数(行):2 适用行距范围(mm):400-700 工作幅宽(mm):1100 最大卸果穗高度(mm):1600 最小离地间隙(mm):235 最小通过半径 左转/右转(mm):5250/5170 理论作业速度(km/h):2.0-4.0 作业小时生产率(hm ² /h):0.15-0.26 剥皮辊型式:螺旋橡胶辊式 变速箱类型:机械
629	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东常林农业装备股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2D	结构尺寸(长*宽*高):570*170*300 整机质量:2870 配套动力:48 型号:4YZP-2D 结构型式:自走式 配套发动机规格型号:4102 配套发动机额定转速(r/min):2400 工作行数(行):2 适应行距范围(mm):450-750 工作幅宽(mm):1600 最大卸果穗高度(mm):1860 果穗升运器最大通过高度(mm):2900 最小离地间隙(mm):300 最小转弯半径左转/右转(mm):3900/4200 理论作业速度(km/h):1.5-3.0 作业小时生产率(hm ² /h):0.20-0.33 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤35 摘穗辊形式:卧式摘穗 剥皮辊型式:橡胶辊+铸铁辊 变速箱类型:机械齿轮传动 轮距 导向轮/驱动轮(mm):1230

630	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2D	结构尺寸(长*宽*高):6920*2136*3140mm 整机质量:4200kg 配套动力:60kW 结构形式:自走、轮式、剥皮、中置还田 工作行数:2行 作业幅宽:1.14m 适用行距范围:600~700mm 最大卸果穗高度:1800mm 果穗升运器最大通过高度:2950mm 最小离地间隙:260mm 作业小时生产率:0.3~0.55km ² /h 拉茎辊型式:六棱板式拉茎辊+摘穗板式 剥皮辊型式:铸铁辊+橡胶辊 变速箱类型:(3+1)×2机械式 秸秆切碎
631	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	结构尺寸(长*宽*高):5310*1630*2830mm 整机质量:3090kg 配套动力:48kW 结构形式:自走 轮式 剥皮 前置切碎还田 工作行数:2行 作业幅宽:1.6m 适用行距范围:550~800mm 最大卸果穗高度:1760mm 果穗升运器最大通过高度:2590mm 最小离地间隙:280mm 作业小时生产率:0.2~0.48hm ² /h 摘穗辊型式:螺旋筋式 剥皮辊型式:铸铁辊+橡胶辊 变速箱类型:(3+1)×2机械式 秸秆切碎机构型式:滚刀式 秸
632	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东金富尔机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZP-2	结构尺寸(长*宽*高):670*230*280 整机质量:3300 配套动力:48 工作行数:2 工作幅宽(cm):125 最大卸果穗高度(cm):210 最小离地间隙(cm):32 理论作业速度(km/h):2-5 作业小时生产率(hm ² /h):0.15-0.45 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤25 摘穗辊型式:螺旋四棱辊 剥皮辊型式:螺旋钢
633	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	武城县志鑫机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2A	结构尺寸(长*宽*高):6200*1830*3000mm 整机质量:3720kg 配套动力:60kW 结构型式:自走式 配套发动机型号规格:4108L 额定转速(r/min):2400 工作行数(行):2 适用行距范围(mm):350-750 工作幅宽(mm):1200 最大卸果穗高度(mm):1950 果穗升运器最大通过高度(mm):2950 最小离地间隙(mm):130 最小通过半径:左转/右转(mm):3800/3900 理论作业速度(km/h):2.0-5.0 作业小时生产率(hm ² /h):0.15-0.30 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):20-35 摘穗辊型式:螺旋爪 剥皮辊型式:胶辊 风扇型式:离心叶片式 风扇直径(mm):200 风扇数量(个):1 变速箱类型:机械式(3×2+1) 轮胎规格:12R22.5 轮胎数量(个):12 轮胎气压(kPa):250 轮胎花纹:12R22.5-16 轮胎品牌:12R22.5-16
634	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东时风(集团)有限责任公司	自走式玉米收获机	4YZP-3A	结构尺寸(长*宽*高):654×223×308 整机质量:4650 配套动力:75 发动机额定转速(r/min):2400 工作行数(行):3 工作幅宽(mm):2060 最小离地间隙(mm):295 摘穗辊型式:卧式 剥皮辊型式:螺旋橡胶辊+梅花橡胶辊 导向轮胎规格:10-15
635	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4X	结构尺寸(长*宽*高):8160*2713*3580 整机质量:7250kg 配套动力:103kW 结构形式:自走、轮式、剥皮、中置还田 工作行数:4行 作业幅宽:1.92m 适用行距范围:460~560mm 最大卸果穗高度:1950mm 果穗升运器最大通过高度:2935mm 最小离地间隙:300mm 作业小时生产率:0.37~1.0km ² /h 拉茎辊型式:四叶对刀式拉茎辊+摘穗板 剥皮辊型式:铸铁辊+橡胶辊 变
636	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3X	结构尺寸(长*宽*高):7115*2136*3140mm 整机质量:4680kg 配套动力:89kW 结构形式:自走、轮式、剥皮、中置还田 工作行数:3行 作业幅宽:1.64m 适用行距范围:500~600mm 最大卸果穗高度:1770mm 果穗升运器最大通过高度:3000mm 最小离地间隙:260mm 作业小时生产率:0.3~0.75km ² /h 拉茎辊型式:六棱板式拉茎辊+摘穗板 剥皮辊型式:铸铁辊+橡胶辊 变速箱类型:(3+1)×2机械式 秸秆切碎
637	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3	结构尺寸(长*宽*高):8210*2550*3580mm 整机质量:7120kg 配套动力:103kW 结构形式:自走、轮式、剥皮、中置还田 工作行数:3行 作业幅宽:1.8m 适用行距范围:550~650mm 最大卸果穗高度:1920mm 果穗升运器最大通过高度:2935mm 最小离地间隙:280mm 作业小时生产率:0.33~0.9km ² /h 拉茎辊型式:四叶对刀式拉茎辊+摘穗板 剥皮辊型式:铸铁辊+橡胶辊 变速箱类型:(3+1)机械式 秸秆切碎

638	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3XH	结构尺寸(长*宽*高):6490*2010*3300mm 整机质量:4880kg 配套动力:89/92kW 结构形式:自走、轮式、剥皮、前置台下切碎、中置还田 工作行数:3行 作业幅宽:1.85m 适用行距范围:500~650mm 最大卸果穗高度:1900mm 果穗升运器最大通过高度:2690mm 最小离地间隙:280mm 作业小时生产率:0.49~0.83km ² /h 摘穗辊型式:螺旋筋式 剥皮辊型式:铸铁辊+橡
639	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	沃得农机(沈阳)有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-3	结构尺寸(长*宽*高):7900×2800×3550mm 整机质量:6300kg 配套动力:103kW 结构型式:自走式(摘穗剥皮型) 收获行数(行):3 工作幅宽(mm):1800 发动机型号:玉柴YC4A140-T312、潍柴WP4G140E330(国III排放标准) 适用行距范围(mm):550~650 最小离地间隙(mm):≥310 理论作业速度(km/h):2.0~5.0 作业小时生产率(hm ² /h):0.2~0.45 拉茎辊型式:六棱形 剥皮辊型式:胶辊+铸铁辊 变速箱类型:机械式(3+1) 轮距(mm):导向轮1660、驱动轮1640 轮胎规
640	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东润源实业有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3B	结构尺寸(长*宽*高):810*261*345 整机质量:6100 配套动力:103 结构型式:自走轮式 配套发动机(或拖拉机)型号规格:YC4A140L-T20(QC4112ZL-140) 配套发动机(或拖拉机)额定转速:2300r/min 工作行数:3行 适用行距范围:550~650(mm) 工作幅宽:1800mm 最大卸果穗高度:1870mm 果穗升运器最大通过高度:3450mm 最小离地间隙:240mm 最小通过半径 左转:7750mm 最小通过半径 右转:6750mm 理论作业速度:1.7~3.5(km/h) 作业小时生产率:0.3~0.6(hm ² /h) 单位面积燃油消耗量:≤30kg/hm ² 拉茎辊型式:四叶辊+板式 剥皮辊型式:铁辊+胶辊 风扇型式:离心式 风扇直径:386mm 风扇数量:1个 变速箱类型:机械式(3+1) 轮距(mm):导向轮1645、驱动轮1605 轮胎规格:导向轮
641	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东润源实业有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3C	结构尺寸(长*宽*高):5840mm*2100mm*3000mm 整机质量:4550kg 配套动力:92kw 结构型式:自走式 配套发动机(或拖拉机)型号规格:YC4A125Z-T20 配套发动机(或拖拉机)额定转速:2300r/min 工作行数:3行 适用行距范围:500~650(mm) 工作幅宽:1650mm 最大卸果穗高度:1940mm 果穗升运器最大通过高度:3000mm 最小离地间隙:220mm 最小通过半径 左转:7500mm 最小通过半径 右转:6550mm 理论作业速度:1.84~4.42(km/h) 作业小时生产率:0.2~0.67(hm ² /h) 单位面积燃油消耗量:≤42kg/hm ² 摘穗辊型式:卧式多头螺旋线形 剥皮辊型式:槽型布置全胶辊 凹板筛型式:蛟龙冲孔筛 变速箱类型:机械式(3+1) 轮距(mm):导向轮1590、驱动轮1640 轮胎规格:导向轮
642	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东常林农业装备股份有限公司	玉米联合收获机	4YZP-3X	结构尺寸(长*宽*高):566*215*310 整机质量:3760 配套动力:53/55 型号规格:4YZP-3X 结构型式:摘穗剥皮自走式 配套发动机型号规格:SD4105/QC4108T75/4DX21-72G2 配套发送机额定转速(r/min):2400 发动机缸数(个):4 工作行数(行):3 使用行距范围(mm):400-700 工作幅宽(mm):1600 最大卸果穗高度(mm):2240 果穗升运器最大通过高度(mm):2240 最小离地间隙(mm):300 最小通过半径 左转/右转(mm):5600/5700 理论作业速度(km/h):2.0-4.0 作业小时生产率(hm ² /h):0.23-0.40 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤35 拉茎辊型式:六棱式 摘穗辊型式:摘穗板+六棱式拉茎辊 剥皮辊型式:螺旋橡胶辊式 输送槽型式/位置:刮板式/驾驶室右侧 变速箱类型:机械变速箱(3+1)*2 轮距导向轮/驱动轮

643	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东常林农业装备股份有限公司	玉米联合收获机	4YZP-3A	结构尺寸(长*宽*高):650*201*336 整机质量:5140 配套动力:88/92 型号规格:4YZP-3A 结构型式:摘穗剥皮自走式 发动机型号规格:SDBQZ1/YC4A125Z-T22 额定功率(r/min):2400 发动机缸数(个):4 工作行数(行):3 适应行距范围(mm):500-650 工作幅宽(mm):1800 最大卸果穗高度(mm):2180 果穗升运器最大通过高度(mm):3295 最小离地间隙(mm):330 最小通过半径左转/右转(mm):7650/6500 理论作业速度(km/h):3.2-6.4 作业小时生产率(hm²/h):0.27-0.47 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤35 摘穗辊型式:卧式摘穗 剥皮辊型式:橡胶辊 输送槽型式/位置:刮板式/中置 变速箱类型:机械变
644	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东常林农业装备股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3	结构尺寸(长*宽*高):650*210*320 整机质量:3960 配套动力:70 型号:4YZP-3 结构型式:自走式 发动机生产企业:江苏四达动力机械集团有限公司 发动机规格型号:SDQZ 额定转速(r/min):2400 工作行数(行):3 适应行距范围(mm):500-700 工作幅宽(mm):1900 最大卸果穗(粮)高度(mm):2000 果穗升运器最大通过高度(mm):3250 最小离地间隙(mm):300 最小转弯半径左转/右转(mm):5650/5850 理论作业速度(km/h):5.46-8.70 作业小时生产率(hm²/h):0.27-0.67 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤30 拉茎辊型式:六叶片式 摘穗辊型式:摘穗板式 剥皮辊型式:橡胶辊 变速箱类型:机械齿轮传
645	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	武城县志鑫机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3	结构尺寸(长*宽*高):5245*1760*2820mm 整机质量:2960kg 配套动力:45kW 结构型式:自走式+剥皮+前置还田 配套发动机规格型号:4L100G 额定转速(r/min):2200 工作行数(行):3 适应行距范围(mm):450-800 工作幅宽(mm):1735 最大卸果穗(粮)高度(mm):1670 最小离地间隙(mm):270 最小转弯半径:左转/右转(mm):5900/5700 理论作业速度(km/h):2.0-4.0 作业小时生产率(hm²/h):0.15-0.27 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤35 摘穗辊型式:螺旋爪 剥皮辊型式:胶辊 变速箱类型:机械(3+1)×2 轮胎:导向轮/驱动轮(mm):1300/1300 轮胎规格:导向轮/驱动轮:6.00
646	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	德州海伟机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3	结构尺寸(长*宽*高):566×228×295mm 整机质量:4120 配套动力:51 工作行数:3 适应行距范围:450-700mm 拉茎辊形式:龙爪式 摘穗辊型式:拉筋式 剥皮辊型式:橡胶辊 最小转弯半径右转:6850mm 最小转弯半径左转:6650mm
647	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	德州海伟机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3A	结构尺寸(长*宽*高):660-230-325mm 整机质量:5120kg 配套动力:92kw 工作行数:3 适应行距范围:450-700mm 拉茎辊形式:龙爪式 摘穗辊型式:拉筋式 剥皮辊型式:橡胶辊 最小转弯半径右转:9000mm 最小转弯半径左转:9000mm 最小离地间隙
648	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	青岛广汇润丰汽车装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3	结构尺寸(长*宽*高):6070*1960*3020 整机质量:3930 配套动力:92 发动机转速(r/min):2200 工作行数(行):3 适用行距范围(mm):450~750 工作幅宽(mm):1850 最大卸果穗高度(mm):1860 果穗升运器最大通过高度(mm):3100 最小离地间隙(mm):300 最小通过半径左转(mm):5900 最小通过半径右转(mm):6000 理论速度(km/h):2.0~5.0 作业小时生产率:0.30~0.60 单位面积燃油消耗量:小于等于40 变速箱型式:3*2*1机械组成式
649	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东金富尔机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZP-3	结构尺寸(长*宽*高):785*250*312 整机质量:5500 配套动力:74.9 工作行数:3 适用行距范围(cm):50-65 工作幅宽(cm):180 最大卸果穗高度(cm):210 最小离地间隙(cm):30 理论作业速度(km/h):2-5 作业小时生产率(hm²/h):0.3-0.6 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤30 摘穗辊型式:螺旋四棱辊 剥皮辊型式:螺

650	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东玉丰农业装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3	结构尺寸(长*宽*高):619×216.5×302 整机质量:3920 配套动力:75 工作行数(行):3 结构型式:自走式+前置还田+剥皮 适用行距范围(mm):500~700 工作幅宽(mm):2000 最大卸果穗高度(mm):1760 果穗升运器最大通过高度(mm):2800 最小离地间隙(mm):150 理论作业速度(km/h):5.18 作业小时生产率(hm ² /h):0.4~0.8 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤35 摘穗辊型式:卧辊式 剥皮辊形式:橡胶辊+铁辊 变速箱类型:机械式(3×2+1) 秸秆切碎机构形式:甩刀 秸秆粉
651	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	武城县志鑫机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3A	结构尺寸(长*宽*高):6420*2050*3050mm 整机质量:4850kg 配套动力:92kW 结构型式:自走式 配套发动机型号规格:YC4A125Z-T21 额定转速(r/min):2200 工作行数(行):3 适应行距范围(mm):350-750 工作幅宽(mm):1950 最大卸果穗(粮)高度(mm):2000 果穗升运器最大通过高度(mm):3050 最小离地间隙(mm):180 最小转弯半径:左转/右转(mm):5750/4350 理论作业速度(km/h):2.0-5.0 作业小时生产率(hm ² /h):0.22-0.45 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):20-35 摘穗辊型式:螺旋爪 剥皮辊型式:胶辊 风扇型式:离心叶片式 风扇直径(mm):250 风扇数量(个):1 变速箱类型:机械式(3×2+1) 轮
652	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3F2	结构尺寸(长*宽*高):6800mm*2300mm*3300mm 整机质量:5600kg 配套动力:103kW 结构型式:自走轮式(摘穗剥皮型) 工作行数:3行 割台工作幅宽:1900mm 适应行距范围:550-650mm 配套发动机生产企业:一拖(洛阳)柴油机有限公司/广西玉柴机器股份有限公司 配套发动机型号规格:LR4M6LU22/1030E/YC4A140-T311 配套发动机额定转速:2200r/min 最大卸果穗高度:2100mm 果穗升运器最大通过高度:3300mm 最小离地间隙:300mm 最小通过半径:左转:6600mm;右转:6600mm 理论作业速度:1.55-6km/h 作业小时生产率:0.25-0.45hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤40kg/hm ² 拉茎辊型式:纵卧式 风扇型式/直径/数量:离心式/390mm/1个 剥皮辊型式:胶辊与铁辊槽型排列 变速箱
653	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北昭达机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3A	结构尺寸(长*宽*高):6140*1880*3180 整机质量:4800 配套动力:81 结构型式:自走式 轮式 剥皮 中置还田 工作行数(行):3 适用行距范围(mm):450~750 工作幅宽(mm):1880 最大卸果穗高度(mm):1840 果穗升运器最大通过高度(mm):3180 最小离地间隙(mm):210 左转最小通过半径(mm):6400 右转最小通过半径(mm):6450 理论作业速度(km/h):2.0~5.0 作业小时生产率(hm ² /h):0.2~0.4 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤40 摘穗辊型式:龙爪钩 剥皮辊形式:橡胶辊+铁辊 变速箱类型:机械式(3+1) 导向轮轮距(mm):1510 驱动轮轮距(mm):1560 导向轮轮胎规格:7.50-16 驱动轮轮胎规格:12.4-24 秸秆粉碎机构
654	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东国丰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZFP-3	结构尺寸(长*宽*高):6050*1950*3300mm 整机质量:3940mm 配套动力:48kw 结构型式:自走式+剥皮 工作行数:3行 适用行距范围:450-750mm 工作幅宽:1950mm 最大卸果穗高度:1860mm 果穗升运器最大通过高度:3300mm 最小离地间隙:230mm 最小转弯半径(左转/右转):8725/6275mm 理论作业速度:1.5-3.0km/h 作业小时生产率:0.3-0.43hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤35kg/hm ² 摘穗辊型式:辊式 剥皮辊型式:橡胶辊+铁辊 变速箱类型:机械式(6+1) 轮距(导向轮/驱动轮):1590/1590mm 轮胎规格(导向轮

655	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东国丰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3D	结构尺寸(长*宽*高):6835*2280*3335mm 整机质量:5200mm 配套动力:103kw 结构型式:自走式 工作行数:3行 适用行距范围:550-750mm 工作幅宽:1960mm 最大卸果穗高度:1760mm 果穗升运器最大通过高度:3535mm 最小离地间隙:340mm 最小通过半径(左转/右转):7800/7400mm 理论作业速度:3.27km/h 作业小时生产率:0.32hm ² /h 单位面积燃油消耗量:30kg/hm ² 拉茎辊型式:螺旋筋式 摘穗辊型式:辊式 剥皮辊型式:胶铁相间 变速箱类型:齿轮式 轮距(导向轮/驱动轮):1600/1600mm 轮胎规格(导向轮/驱动轮):10-15/12.4-
656	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	禹城中科华凯机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3	结构尺寸(长*宽*高):660*212*297.5 整机质量:4600 配套动力:73、75 结构形式:自走式 工作行数(行):3 适用行距范围(mm):550~650 工作幅宽(mm):1800 最大卸果穗高度(mm):1890 果穗升运器最大通过高度(mm):2480 最小离地间隙(mm):290 最小通过半径(左转/右转)(mm):5500/5500 理论作业速度(km/h):2.5~4.5 作业小时生产率(hm ² /h):0.3~0.5 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤30 拉茎辊型式:直槽六棱辊 摘穗辊型式:卧辊式 剥皮辊型式:槽式,胶辊-铁辊+橡胶辊组合 变速箱类型:机械式 轮距(导向轮/驱动轮)(mm):1600/1700 轮胎规格(导向
657	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东瑞泽重工有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3Y	结构尺寸(长*宽*高):8100*2450*3450(mm) 整机质量:6050(kg) 配套动力:103(kw) 工作幅宽:1850(mm) 行数:3行割台 形式:自走式(摘穗剥皮型) 适用行距范围:450~650(mm) 变速箱类型:机械式(3+1)+无级变速 最大卸果穗高度:1780(mm) 果穗升运器最大通过高度:3450(mm) 最小离地间隙:330(mm) 理论作业速度:I档1.55~3.45 II档3.43~7.61 III档9.25~20.51 倒档3.62~8.03(km/h) 作业小时生产率:0.33~0.53
658	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-3QZ(2010)	结构尺寸(长*宽*高):713*226*356 整机质量:6600 配套动力:103 结构型式:自走式+剥皮+前置切段+中置还田 工作行数(行):3 适用行距范围(cm):55-70 工作幅宽(cm):201 最大卸果穗高度(cm):192.5 作业小时生产率(hm ² /h):0.25-0.4 摘穗辊型式:螺旋筋式 剥皮棍型式:全橡胶高
659	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	宁晋县创新机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3B	结构尺寸(长*宽*高):595x196x310 整机质量:3830 配套动力:78 型号规格:4YZ-3B 结构型式:自走式 配套发动机型号规格:CF4C100T-Z 配套发动机额定转速(r/min):2400 工作行数:3 适用行距范围(mm):550~700 工作幅宽(mm):1750 最大卸果穗高度mm:2350 果穗升运器最大通过高度mm:3100 最小离地间隙mm:≥260 最小通过半径左转mm:5200 最小通过半径右转mm:5200 理论作业速度(km/h):1~4 作业小时生产率(hm ² /h):0.2~0.45 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤45 摘穗辊型式:螺旋式 剥皮棍型式:胶棍
660	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZP-3	结构尺寸(长*宽*高):810*260*340 整机质量:6730 配套动力:103 配套发动机(型号规格/额定功率/额定转速)(-/kw/r/min):YC4A140L-T20/103/2300 结构形式:自走式 工作行数(行):3 适应行距范围(mm):550-700 工作幅宽(mm):2000 最大卸果穗高度(mm):1850 果穗升运器最大通过高度(mm):3400 最小离地间隙(mm):300 最小通过半径(左转/右转)(mm):9075/9300 理论作业速度(km/h):2.5-4.5 作业小时生产率(hm ² /h):0.2-0.47 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤35 拉茎辊型式:直纹六棱辊 风扇(形式/直径/数量)(-/mm/个):离心叶片式/390/1 变速箱类型:机械式(3+1)*2 轮距(导向轮/驱动轮)(mm):1600/1600 轮胎规格(导向轮/驱动轮):10-15/12.5-84 种植破碎还田机型

661	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	莱州市金达威机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3D	结构尺寸(长*宽*高):6070*2170*3150mm 整机质量:4300kg 配套动力:73.5kw 结构形式:自走轮式 剥皮 中置还田 工作行数(行):3 适用行距范围:450-750(mm) 工作幅宽:1800(mm) 最大卸果穗高度:1850(mm) 果穗升运器最大通过高度:3150(mm) 最小离地间隙:280(mm) 额定转速:2600(r/min) 最小通过半径(mm) 左转:6550 最小通过半径(mm) 右转:7500 理论作业速度:2.0-5.0(km/h) 作业小时生产率:0.20-5.0(hm ² /h) 单位面积燃油消耗量:≤35(kg/hm ²) 摘穗辊型式:螺旋筋式 剥皮辊型式:橡胶辊 割道中心距:580(mm) 粮箱容积:1.8(m ³) 变速箱类型:(3+1)X2机械式 轮距(mm) 导向轮:1500 轮距(mm) 驱动轮:1550 轮胎规格 导向轮:10.0-15 轮胎规格 驱动轮:11.2-24 秸秆切碎机构型式
662	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-3B	结构尺寸(长*宽*高):580*200*295 整机质量:4300 配套动力:75 配套发动机(型号规格/额定功率/额定转速)(-/kw/r/min):Y4105ZG/75/2400 结构形式:自走式 工作行数(行):3 适应行距范围(mm):450-750 工作幅宽(mm):1800 最大卸果穗高度(mm):2000 果穗升运器最大通过高度(mm):3000 最小离地间隙(mm):260 最小通过半径(左转/右转)(mm):5620/6550 理论作业速度(km/h):2-5 作业小时生产率(Kg/hm ²):0.2-0.473 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤30 摘穗辊型式:纵卧式 变速箱类型:机械式(4+1)*2 轮距(导向轮/驱动轮)(mm):1260/1320
663	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	泊头市联丰农机制造有限公司	玉米联合收获机	4YZ-3B	结构尺寸(长*宽*高):560*190*270 整机质量:2800 配套动力:73.5 工作幅宽(mm):1800 结构型式:自走式 配套发动机型号规格:TL4115N 配套发动机额定转数(r/min):2400 工作行数:3 适用行距范围(mm):500~650 最大卸果穗高度(mm):2250 果穗升运器最大通过高度(mm):2500 最小离地间隙(mm):230 最小通过半径 左转/右转(mm):5600/5500 理论作业速度(km/h):1~4 作业小时生产率(hm ² /h):0.2~0.4 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤40 拉茎辊型式:横向卧式 摘穗辊型式:横向卧式 剥皮辊型式:铁辊、胶辊 变速箱类型:机械式 轮距 导向轮/驱动轮(mm):1250/1300 轮胎规格 导向轮/驱动轮:20.7/90-15/19.5-20 秸秆切碎
664	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东奥泰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3A	结构尺寸(长*宽*高):6320mmX2250mmX3300mm 整机质量:4520kg 配套动力:92kW 剥皮辊型式:3行 适应行距范围:500-650mm 工作幅宽:1850mm 最大卸果穗(粮)高度:1795mm 果穗升运器最大通过高度:3300mm 最小离地间隙:170mm 最小左转半径:6000mm 最小右转半径:6200mm 理论作业速度:2.88-4.54km/h 作业小时生产率:0.2-0.6hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤35kg/hm ² 摘穗辊型式:龙爪式螺旋辊 剥皮辊型式:铸铁辊-铁辊+橡胶辊 变速箱类型:机械式3x2+1 导向轮轮距:1530mm
665	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北双箭王农业机械有限公司	自走式联合玉米收获机	4YZB-3	结构尺寸(长*宽*高):7800x2360x3470(mm) 整机质量:5860(kg) 配套动力:98 结构形式:摘穗剥皮型自走式玉米收获机 行数:3(行) 幅宽:2040mm 适用行距范围:500-700(mm) 最大卸果穗高度:2130(mm) 果穗升运器最大通过高度:3470(mm) 最小离地间隙:270(mm) 最小通过半径:左转 7350mm; 右转 9650mm 理论作业速度:2-8(km/h) 作业小时生产率:0.33-0.6(hm ² /h) 单位面积燃油消耗量:≤35(kg/hm ²) 摘穗辊型式:六棱式 剥皮辊型式:胶辊 风扇数量(个):1 变速箱类型:3+1机械式 导向轮轮距:1650(mm) 驱动轮轮距:1635(mm) 轮胎规格:导向轮 10.0/75-15.3(mm); 驱动轮 15-24(mm) 秸秆切碎机构型式
666	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北益农机械制造有限公司	茎穗兼收型玉米收获机	4YZB-3J	结构尺寸(长*宽*高):620mm*216mm*445mm 整机质量:5300kg 配套动力:92kw 工作行数:3行 工作幅宽(mm):1730mm 结构形式:自走式摘穗剥皮型 适应行距范围(mm):550mm-700mm 秸秆切碎机构型式:立式铡刀 秸秆粉碎还田机型号规格:160(甩刀式) 最大卸果穗高度(mm):1980mm 最小离地间隙(mm):250mm 摘穗辊型式:螺

667	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-3G	结构尺寸(长*宽*高):596.5×200.5×302 整机质量:3900 配套动力:75或77.2 结构型式:自走式 工作行数(行):3 工作幅宽(mm):1740 适用行距范围(mm):450-750 最大卸果穗高度(mm):1800 最小离地间隙(mm):260 最小通过半径(左转/右转)(mm):7050/6190 理论作业速度(km/h):2.78-5.57 作业小时生产率(hm²/h):0.33-0.53 单位面积燃油
668	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-3G1	结构尺寸(长*宽*高):620×200.5×3020 整机质量:5200 配套动力:92 结构型式:自走式 工作行数(行):3 工作幅宽(mm):1740 适用行距范围(mm):450-750 最大卸果穗高度(mm):1800 最小离地间隙(mm):260 最小通过半径(左转/右转)(mm):7050/6190 理论作业速度(km/h):2.78-5.57 作业小时生产率(hm²/h):0.33-0.53 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤33 剥皮
669	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-3CM	结构尺寸(长*宽*高):742.5×270×358.5 整机质量:7100 配套动力:103 结构型式:自走式 工作行数(行):3 工作幅宽(mm):1950 适用行距范围(mm):600-700 最大卸果穗高度(mm):1820 最小离地间隙(mm):315 最小通过半径(左转/右转)(mm):8380/7750 理论作业速度(km/h):1.68-8.95 作业小时生产率(hm²/h):0.33-0.67 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤35 剥皮辊
670	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	赵县金利机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3	结构尺寸(长*宽*高):595×175×285 整机质量:3100 配套动力:62 工作幅宽(mm):1730 结构形式:自走式 工作行数:3行 适应行距范围(mm):550-650 最大卸果穗(粮)高度(mm):1810 果穗升运器最大通过高度(mm):2570 最小离地间隙(mm):300 最小转弯半径左转(mm):5750 最小转弯半径右转(mm):6050 理论作业速度(km/h):2.5-4.5 作业小时生产率(hm²/h):0.20-0.30 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):30-40 摘穗辊型式:纵卧螺旋肋式 剥皮辊型式:胶辊+铁辊 变速箱类型:机械式 轮距导向轮(mm):1300 轮距驱动轮(mm):1300
671	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	濮阳市农发机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3A	结构尺寸(长*宽*高):620*210*308 整机质量:5050 配套动力:88 规格型号:4YZ-3A 结构型式:自走式 发动机型号:QC4108ZL 额定转速(r/min):2400 工作行数:3 使用行距范围(mm):550-750 工作幅宽(mm):1950 最大卸果穗高度(mm):1770 果穗升运器最大通过高度(mm):2860 最小离地间隙(mm):300 最小通过半径-左转(mm):8750 最小通过半径-右转(mm):7950 作业速度(km/h):1.83-5.2 生产率(hm²/h):0.4-0.53 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤50 摘穗型式:高低辊 变速箱类型:机械式 轮距-导向轮(mm):1480 轮距-驱动轮(mm):1630 轮胎规格:导向轮:10.15 轮胎规格:驱动轮:9.5-24 秸秆切碎机构型式:水平旋转刀辊带刀式
672	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	沧州田霸农机有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-3A	结构尺寸(长*宽*高):5710mm×1980mm×2850mm 整机质量:3830kg 配套动力:75kw 型号规格:4YZB-3A 结构型式:自走式、前置还田 配套发动机:75kw 结构质量:3830kg 工作行数:3行 适用行距范围:450mm~700mm 工作幅宽:1650mm 最大卸果穗高度:1800mm 果穗升运器最大通过高度:2850mm 最小离地间隙:245mm 最小通过半径(左转):6060mm 最小通过半径(右转):6980mm 理论作业速度:2.8km/h~3.8km/h 作业小时生产率:0.3hm²/h~0.48hm²/h 单位面积燃油消耗量:≤30kg/hm² 摘穗辊型式:螺旋直筋组合式 剥皮辊形式:胶辊 风扇型式:离心式 风扇直径:Φ260mm 风扇数量:1个 变速
673	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河南沃德机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-3	结构尺寸(长*宽*高):663*188*294.5 整机质量:4335 配套动力:88 结构型式:自走式 工作行数(行):3 适用行距范围(mm):550-650 工作幅宽(mm):1800 最大卸果穗高度(mm):1800 最小离地间隙(mm):250 理论作业速度(km/h):2.5-4.5 作业小时生产率(hm²/h):0.2-0.33 果穗升运器最

674	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河南沃德机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-3A	结构尺寸(长*宽*高):695*230*340 整机质量:6400 配套动力:101 结构型式:自走式 工作行数:3 适用行距范围(mm):550-700 工作幅宽(mm):2010 最大卸果穗高度(mm):2030 最小离地间隙(mm):280 理论作业速度km/h:1.83-5.4 作业小时生产率hm ² /h:0.3-1.0 果穗升运器最大通过高度(mm):3300 摘穗辊型式:
675	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河南沃德机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-3B	结构尺寸(长*宽*高):663*188*294.5 整机质量:4335 配套动力:88 结构型式:自走式 工作行数(行):3 适用行距范围(mm):550-650 最大卸果穗高度(mm):1800 最小离地间隙(mm):280 工作幅宽(mm):1850 理论作业速度(km/h):2-3.77 作业小
676	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	青岛隆硕农牧机械制造有限公司	穗茎兼收玉米联合收获机	4YZB-3	结构尺寸(长*宽*高):7790mm*3200mm*3660mm 整机质量:6300kg 配套动力:103kW 结构型式:自走式 配套发动机型号规格:QC4112ZL 配套发动机额定转速(r/min):2300 工作行数(行):3 适用行距范围(mm):550~700 工作幅宽(mm):2050 最大卸果穗高度(mm):2300 果穗升运器最大通过高度(mm):3250 最小离地间隙(mm):300 左转最小通过半径(mm):7430 右转最小通过半径(mm):7800 理论作业速度(km/h):2.0~5.2 作业小时生产率(hm ² /h):0.3~0.6 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤45 摘穗辊型式:六棱筋式 剥皮辊型式:螺旋筋辊+胶皮辊 割刀型式:往复式 变速箱类型:机械式(3+1) 导向轮轮距(mm):1680 驱动轮轮距(mm):1715
677	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳福格森机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3E	结构尺寸(长*宽*高):620×210×330 整机质量:5200 配套动力:88 型号规格:4YZ-3E 结构形式:自走轮式 配套发动机型号规格:LR4V5-22 额定转速(r/min):2300 工作行数(行):3 适用行距范围(mm):550~650 工作幅宽(mm):2100 最大卸果穗高度(mm):1700 果穗升运器最大通过高度(mm):3300 最小离地间隙(mm):350 最小通过半径左/右(mm):5900/6000 理论作业速度(km/h):2~6 作业小时生产率(hm ² /h):0.2~0.4 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤30 拉茎辊型式:六棱辊 剥皮辊型式:胶铁组合辊 风扇型式:离心蜗壳式 风筒直径(mm):400 风筒数量(个):1 变速箱类型:机械式 轮距(导向轮/驱动轮)
678	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北冀新农机有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3C	结构尺寸(长*宽*高):521.5*216*282cm 整机质量:3960kg 配套动力:81kw 结构形式:自走式(摘穗剥皮型) 配套发动机规格型号/额定转速(r/min):QC4115L/2300 工作行数(行):3 适用行距范围(cm):50~65 工作幅宽(cm):175 最大卸果穗高度(cm):211 果穗升运器最大通过高度(cm):264.5 最小离地间隙(cm):28 最小通过半径(左/右/右cm):580/511.5 理论作业速度(km/h):2.0~4.5 作业小时生产率(hm ² /h):0.15~0.5 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):<40 摘穗辊型式:四棱螺旋式 剥皮辊型式:胶辊+铁辊 变速箱类型:机械式(6+1) 轮距(导向轮/驱动轮)
679	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北冀新农机有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3	结构尺寸(长*宽*高):540*190*260cm 整机质量:3200kg 配套动力:48kw 结构形式:自走式(摘穗剥皮型) 配套发动机规格型号/额定转速(r/min):JD-4102G/2300 工作行数(行):3 适应行距范围(cm):50~70 工作幅宽(cm):169 最大卸果穗高度(cm):193 果穗升运器最大通过高度(cm):260 最小离地间隙(cm):28 最小转弯半径(左/右/右cm):475/440 理论作业速度(km/h):2.5~4.1 作业小时生产率(hm ² /h):0.22~0.52 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤30 摘穗辊型式:四叶螺旋式 剥皮辊型式:胶辊+铁辊 变速箱类型:机械式 轮距(导向轮/驱动轮):125/125 轮胎规格(导向轮/驱动轮):6.50

680	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北冀新农机有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3B	结构尺寸(长*宽*高):543*213*278cm 整机质量:3325kg 配套动力:75kw 结构形式:自走式(摘穗剥皮型) 配套发动机规格型号/额定转速(r/min):SDQZ/2400 工作行数(行):3 适应行距范围(cm):50~70 工作幅宽(cm):175 最大卸果穗高度(cm):194 最小离地间隙(cm):28 最小转弯半径(左转/右转cm):475/440 理论作业速度(km/h):2.5~4.5 作业小时生产率(hm ² /h):0.2~0.5 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤40 摘穗辊型式:纵向卧式 剥皮辊型式:胶辊+铁辊 变速箱类型:机械式
681	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-3	结构尺寸(长*宽*高):800*287*343 整机质量:6530 配套动力:80 结构型式:自走式 工作行数(行):3 适用行距范围(cm):50-80 工作幅宽(cm):204 最大卸果穗高度(cm):209 作业小时生产率(hm ² /h):0.2-0.33 摘穗辊型式:纵向卧式 剥皮辊型式:螺旋钢辊和橡胶辊 风扇型式:离心式 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆粉
682	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3A	结构尺寸(长*宽*高):652*222*335 整机质量:4780 配套动力:73.5 结构型式:自走式+剥皮+还田 工作行数(行):3 适用行距范围(cm):55-70 工作幅宽(cm):205 最大卸果穗高度(cm):175 作业小时生产率(hm ² /h):0.2-0.33 摘穗辊型式:螺旋筋式 剥皮辊型式:螺旋钢辊和橡胶辊 秸秆切碎机构型式:甩
683	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-190	结构尺寸(长*宽*高):828*260*335 整机质量:7000 配套动力:88.2 结构型式:自走式+剥皮+中置还田 工作行数(行):5 适用行距范围(cm):30-140 不对行收获 工作幅宽(cm):190 最大卸果穗高度(cm):207 作业小时生产率(hm ² /h):0.2-0.33 拉茎辊型式:直筋式 摘穗辊型式:摘穗板和拉茎辊组合式 剥皮辊型式:螺旋钢辊和橡胶辊 风扇型式:离心式 秸秆切碎机构型式:甩刀式或锤刀式 秸秆粉碎还田机
684	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-3E	结构尺寸(长*宽*高):675×230×340 整机质量:6200 配套动力:103 结构型式:自走式 工作行数(行):3 工作幅宽(mm):2040 适用行距范围(mm):550-700 最大卸果穗高度(mm):2030 最小离地间隙(mm):280 最小通过半径(左转/右转)(mm):7500/7600 理论作业速度(km/h):1.68-8.95 作业小时生产率(hm ² /h):0.33-0.67 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤35 剥皮辊
685	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	爱科大丰(兖州)农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3A	结构尺寸(长*宽*高):7660×2670×3150mm 整机质量:6050kg 配套动力:92kw 工作行数:3行 适用行距范围:550~750mm 工作幅宽:2140mm 最大卸果穗高度:1760mm 果穗升运器最大通过高度:3150mm 最小离地间隙:300mm 理论作业速度:1.84~4.42km/h 作业小时生产率:0.27~0.6hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤30kg/h 拉茎辊型式:辊式 摘穗辊型式:辊式 剥皮辊型式:橡胶辊+铸铁辊 变速箱类型:(3+1)×2 轮胎规格(导向轮):10-15 轮胎规格(驱动轮):15-24 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆粉碎还田机型号规格:1850 结构形式:自走式 最小通过半径(左转):7070mm 最小通
686	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	武城县山田农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3	结构尺寸(长*宽*高):6400×1940×2900 整机质量:4400 配套动力:89 型号:4YZP-3 结构形式:自走式 配套发动机生产企业:安徽全柴动力股份有限公司 配套发动机规格型号:4108ZL 配套发动机额定转速(r/min):2400 工作行数:3 适应行距范围(mm):400~700 工作幅宽(mm):1830 最大卸果高度(mm):2050 果穗升运器最大通过高度(mm):2200 最小离地间隙(mm):210 最小转弯半径左转(mm):6650 最小转弯半径右转(mm):6530 理论作业速度(km/h):2.9~4.8 作业小时生产率(hm ² /h):0.30~0.50 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤36 拉茎辊型式:卧式 摘穗辊型式:螺旋筋 剥皮辊型式:胶辊+铁辊 割刀型式:卧式回旋刀 脱粒滚筒:无 风扇:无 凹板筛型式:无 变速箱类型:(3+1)×2 轮距导向轮(mm):1300

687	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东瑞旻机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3	结构尺寸(长*宽*高):680*240*310 整机质量:5070 配套动力:92 结构型式:自走轮式 工作行数(行):3 适用行距范围(mm):530-650 工作幅宽(mm):1880 最大卸果穗高度(mm):1900 最小离地间隙(mm):310 通过最小半径(左转/右转mm):5850/5600 摘穗辊型式:螺旋筋式 变速箱类型:机械式 轮距(导向轮/驱动轮mm):1640/1660 轮胎规格型号(导向轮/驱动轮):10-15/12.4-24 秸秆切碎机构型式:甩刀式 剥皮辊型式:铁胶复合辊+橡胶辊 型号规格:4YZP-3 果穗升运器最
688	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东瑞泽重工有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3	结构尺寸(长*宽*高):5680*2010*2920(mm) 整机质量:3440(kg) 配套动力:62(kw) 工作幅宽:1700(mm) 行数:3行割台 形式:自走式(摘穗剥皮型) 适用行距范围:550~650(mm) 变速箱类型:机械式(3×2)+1 最大卸果穗高度:1900(mm) 果穗升运器最大通过高度:2630(mm) 最小离地间隙:330
689	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3B	结构尺寸(长*宽*高):715*231*335 整机质量:6100 配套动力:103 行数:3行 幅宽:1920MM 形式:自走式(摘穗剥皮型) 发动机标定功率/标定转速:103KW/2300R/MIN 最大卸粮高度:1960MM 最小离地间隙(离地部位):300MM 作业小时生产率:0.4-0.9hm ² /h 摘穗辊形式:龙爪式 剥皮
690	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	德州舜清农业机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZP-3	结构尺寸(长*宽*高):635*182*325 整机质量:4120 配套动力:95.6 型号规格:4YZP-3 结构型式:自走式+剥皮+中置还田 工作行数(行):3 适用行距范围(mm):450-650 工作幅宽(mm):1820 最大卸果穗高度(mm):1960 果穗升运器最大通过高度(mm):2280 最小通过半径(左转/右转mm):6780/6640 理论作业速度(km/h):3.0-5.0 作业小时生产率(hm ² /h):0.5-0.7 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤30 拉茎辊型式:卧式 摘穗辊型式:龙爪式 剥皮辊型式:胶辊+铁辊 刮刀型式:大直径滚刀 最小离地间隙(mm):370 变速箱类型:机械式(3+1) 轮距(导向轮/驱动轮mm):1760/1700 轮胎规格(导向轮/驱动轮):10
691	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	郑州中联收获机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-3X	结构尺寸(长*宽*高):5540*2050*3000(mm) 整机质量:3500(kg) 配套动力:62/65(kw) 工作行数:3(行) 适用行距范围:550-650(mm) 工作幅宽:2050(mm) 结构形式:自走式 最大卸果穗高度:1800(mm) 果穗升运器最大通过高度:2950(mm) 最小离地间隙:300(mm) 理论作业速度:2.5-4.5(km/h) 作业小时生产率:0.22-0.52(hm ² /h) 单位面积燃油消耗量:≤20(kg/hm ²)
692	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	郑州中联收获机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3B	结构尺寸(长*宽*高):5860*2300*3320(mm) 整机质量:4400(kg) 配套动力:88(kw) 工作行数:3(行) 适用行距范围:500-700(mm) 工作幅宽:1950(mm) 结构形式:自走轮式(摘穗剥皮型) 最大卸果穗高度:1850(mm) 果穗升运器最大通过高度:2820(mm) 最小离地间隙:300(mm) 理论作业速度:3.31-6.59(km/h) 作业小时生产率:0.27-0.53(hm ² /h) 单位面积燃油消耗量:≤20(kg/hm ²) 摘穗辊型式:螺
693	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北君峰收获机械有限公司	玉米收获机	4YZB-3A	结构尺寸(长*宽*高):5400mm*1860mm*2800mm 整机质量:3550kg 配套动力:78kW 型号规格:4YZB-3A 机构型式:自走式 工作行数:3行 适用行距范围:450mm-650mm 工作幅宽:1860mm 最大卸果穗高度:1900mm 果穗升运器最大通过高度:2250mm 最小离地间隙:310mm 最小通过半径 左转:5800mm 最小通过半径 右转:6000mm 摘穗辊型式:筋式 剥皮辊型式:胶辊+铁棍 变速箱类型:机械式 轮距 导向轮:1170mm 轮距 驱动轮:1340mm 轮胎规格 导向轮:207/80-15 轮胎
694	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	郑州三中收获实业有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-3D	结构尺寸(长*宽*高):5540×1840×3000(mm) 整机质量:2910(kg) 配套动力:62(kW) 收获行数:3(行) 适用行距范围:550-650(mm) 工作幅宽:1800(mm) 结构形式:自走轮式(摘穗剥皮型) 最小离地间隙:300(mm) 摘穗辊型式:四棱型 秸秆切碎机构型式:卧式转切割装置 理论作业速度:2.5-

695	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	襄垣县仁达机电设备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3	结构尺寸(长*宽*高):6300×(1900-2230)×3000 整机质量:5500 配套动力:92 结构型式:自走式 工作行数(行):3 适用行距范围(mm):450-650 工作幅宽(mm):1900-2230 最大卸果穗高度(mm):1800 果穗升运器最大通过高度(mm):2960 最小离地间隙(mm):350 摘穗辊型式:螺旋爪 秸秆切碎机构型式:
696	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北沃丰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-3	结构尺寸(长*宽*高):666*210*317 整机质量:5130 配套动力:92 工作行数:3 适用行距范围(mm):450-750 工作幅宽(mm):1900 最大卸穗高度(mm):2200 果穗升运器最大通过高度(mm):3170 最小离地间隙(mm):250 最小通过半径(mm):6800 理论作业速度(km/h):2-6 作业小时生产率(hm/h):0.3-0.6 单位面积燃油消耗量(kg/hm):≤40 摘穗辊型式:纵卧螺旋式 剥皮辊型式:铁辊胶辊组合式 轮距(mm):1600 前轮规格:10-15 驱动
697	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	江苏沃得农业机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-3	结构尺寸(长*宽*高):7900×2800×3550mm 整机质量:6300kg 配套动力:103kW 结构型式:自走轮式(摘穗剥皮型) 收获行数(行):3 工作幅宽(mm):1800 发动机型号:玉柴YC4A140-T312、潍柴WP4G140E330(国III排放标准) 额定转速(r/min):2300 适用行距范围(mm):550~650 最小离地间隙(mm):≥310 理论作业速度(km/h):2.0~5.0 作业小时生产率(hm ² /h):0.2~0.45 拉茎辊型式:六棱形 剥皮辊型式:胶辊+铸铁辊 变速箱类型:机械式(3+1) 轮距(mm):导向轮1660 驱动轮1640 轮胎规格:导向轮10.0/75-15.3 驱动轮15-24 秸秆切碎机构
698	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北英虎农业机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-3B	结构尺寸(长*宽*高):615×190×310 整机质量:5360 配套动力:103 型号规格:4YZB-3B 结构形式:自走式、中置还田 配套发动机型号规格:QC4112ZL 配套发动机额定转速(r/min):2300 工作行数(行):3 适用行距范围(cm):45~70 工作幅宽(cm):185 最大卸果穗高度(cm):196 果穗升运器最大通过高度(cm):310 最小离地间隙(cm):25 最小通过半径(左转cm):570 最小通过半径(右转cm):598 理论作业速度(km/h):3~7 作业小时生产率(hm ² /h):0.2~0.8 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤36 摘穗辊型式:螺旋直筋组合式 剥皮辊形式:橡胶辊 变速箱类型:机械式 导向轮轮距(cm):124 驱动轮轮距(cm):125 导向
699	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北雷肯农业机械有限公司	玉米联合收获机	4YZ-3A1	结构尺寸(长*宽*高):7400*2365*3530mm 整机质量:6250kg 配套动力:83kW 配套发动机型号:4JD80ZLT1 配套发动机额定转速:2400r/min 工作行数:3 适用行距范围:550-650mm 工作幅宽:1900mm 最大卸果穗高度:2250mm 果穗升运器最大通过高度:3530mm 最小离地间隙:250mm 最小通过半径左转/右转:6450/7350mm 理论作业速度:2.69-5.46km/h 作业小时生产率:0.35-0.65hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤40kg/hm ² 拉茎辊形式:四棱刀式 剥皮辊形式:槽型,胶辊-铁棍+胶辊 风扇形式:叶片式 风扇直径:436mm 风扇数量:1 变速箱类型:机械 导向轮/驱动轮轮距:1600/1600mm 导向轮/驱动轮轮胎规格:10.45/12.4-24 秸秆切
700	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北通田机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3	结构尺寸(长*宽*高):6490*2220*3350mm 整机质量:5360kg 配套动力:73.5kw 结构型式:自走式 配套发动机额定转速:2200r/min 工作行数:3行 适用行距范围:530-630mm 工作幅宽:2000mm 最大卸果穗高度:1800mm 果穗升运器最大通过高度:3350mm 最小离地间隙:255mm 最小通过半径左转:5600mm 最小通过半径右转:6650mm 摘穗辊型式:螺旋筋式 剥

701	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北中农博远农业装备有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-3	结构尺寸(长*宽*高):7250mm×2310mm×3280mm 整机质量:5360kg 配套动力:83kw 结构形式:自走式 发动机转速(r/min):2200 收获行数(行):3 适应行距范围(mm):540-650 工作幅宽(cm):181 最大卸果穗高度(mm):2110 果穗升运器最大通过高度(mm):3280 最小离地间隙(mm):250 最小转弯半径(左转mm):6800 最小转弯半径(右转mm):8800 理论作业速度(km/h):2.4-5 作业小时生产率(km²/h):0.25-0.5 单位面积燃油消耗量(kg/km²):≤55 拉茎辊形式:卧式六棱形 剥皮辊形式:主辊半胶半铁,相邻辊全胶 风扇形式:叶片式 风扇直径φmm:390 风扇个数:1 变速箱类型:机械式 轮距导向轮(mm):1490 轮距驱动轮(mm):1490 轮胎规格导向轮:10-15 轮胎规格驱动轮:11.2-24 秸秆切碎形式:甩刀式 秸秆粉碎还田机型号规格:170cm 总损失率(%):1.02 籽粒破损率(
702	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北中农博远农业装备有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-3A	结构尺寸(长*宽*高):6100mm×2000mm×3050mm 整机质量:3600kg 配套动力:83kw 发动机转速(r/min):2400 收获行数(行):3 适应行距范围(mm):550-650 工作幅宽(cm):183 最大卸果穗高度(mm):2240 果穗升运器最大通过高度(mm):3010 最小离地间隙(mm):210 最小转弯半径(左转mm):6000 最小转弯半径(右转mm):8100 理论作业速度(km/h):2.5-4.5 作业小时生产率(km²/h):0.2-0.74 单位面积燃油消耗量(kg/km²):≤28 摘穗辊形式:纵向卧式 结构形式:自走式 剥皮辊形式:槽型、橡胶辊 变速箱类型:机械式 轮距导向轮(mm):1400 轮距驱动轮(mm):1400 轮胎规格导向轮:10-15 轮胎规格驱动轮:11.2-24 秸秆切碎形式:甩刀式 秸秆粉碎还田机型号规格:170cm 总损失率(%):1.02 籽粒破损率(
703	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	德州春明农业机械有限公司	穗茎兼收玉米收获机	4YZQP-3	结构尺寸(长*宽*高):7120×2430×3550mm 整机质量:5110kg 配套动力:103kW 结构型式:自走式 额定转速:2300r/min 工作行数:3行 适用行距范围:450~700mm 工作幅宽:1960mm 最大卸果穗高度:2330mm 果穗升运器最大通过高度:2750mm 最小离地间隙:250mm 最小通过半径(左转/右转):7350mm/6800mm 理论作业速度:3.0~5.0km/h 作业小时生产率:0.30~0.50hm³/h 单位面积燃油消耗量:≤38kg/h m³ 拉茎辊型式:卧式 摘穗辊型式:螺旋式 剥皮辊型式:胶辊+铁辊 风扇型式:离心式 变速箱类型:机械式(3+1)×2 轮距(导向轮/驱动轮):1450mm/1620mm 轮胎规格(导向轮):10-15 轮胎规格(驱动轮):11.2-24 秸秆切碎机构型式:甩刀式或锤式
704	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	德州春明农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3A	结构尺寸(长*宽*高):7010×2250×3130mm 整机质量:4820kg 配套动力:92kW 结构型式:自走式 额定转速:2300r/min 工作行数:3行 适用行距范围:200~700mm 工作幅宽:1960mm 最大卸果穗高度:2320mm 果穗升运器最大通过高度:2750mm 最小离地间隙:270mm 最小通过半径(左转/右转):7500mm/6600mm 理论作业速度:3.0~5.0km/h 作业小时生产率:0.30~0.50hm³/h 单位面积燃油消耗量:≤36kg/h m³ 拉茎辊型式:卧式 摘穗辊型式:螺旋爪 剥皮辊型式:胶辊+铁辊 风扇型式:离心式 变速箱类型:机械式(3+1)×2 轮距(导向轮/驱动轮):1450mm/1590mm 轮胎规格(导向轮):10-15 轮胎规格(驱动轮):11.2-24 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆粉碎还田机型号规格:170cm 总损失率(%):1.02 籽粒破损率(
705	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	德州春明农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3	结构尺寸(长*宽*高):6740×2200×2950mm 整机质量:3650kg 配套动力:51kW 结构型式:自走式+剥皮+中置还田 额定转速:2400r/min 工作行数:3行 适应行距范围:450~700mm 工作幅宽:2020mm 最大卸果穗(粮)高度:1960mm 果穗升运器最大通过高度:2280mm 最小离地间隙:370mm 最小转弯半径(左转/右转):6780mm/6640mm 理论作业速度:3.0~5.0km/h 作业小时生产率:0.20~0.70hm³/h 单位面积燃油消耗量:≤30kg/hm³ 摘穗辊型式:螺旋式 剥皮辊型式:胶辊+铁辊 变速箱类型:机械(3+1)×2 轮距(导向轮/驱动轮):1300mm/1325mm 轮胎规格(导向轮):6-50-14 轮胎规格(驱动轮):6-50-14 总损失率(%):1.02 籽粒破损率(

706	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	德州春明农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4	结构尺寸(长*宽*高):7120*2620*3300mm 整机质量:5210kg 配套动力:118kW 结构型式:自走式 额定转速:2200r/min 工作行数:4行 适用行距范围:200~700mm 工作幅宽:2570mm 最大卸果穗高度:2330mm 果穗升运器最大通过高度:2900mm 最小离地间隙:220mm 最小通过半径(左转/右转):6900mm/7020mm 理论作业速度:3.0~5.0km/h 作业小时生产率:0.33~0.70hm ³ /h 单位面积燃油消耗量:≤40kg/h m ³ 拉茎辊型式:卧式 摘穗辊型式:螺旋爪 剥皮辊型式:胶辊+铁辊 风扇型式:离心式 变速箱类型:机械式(3+1)×2 轮距(导向轮/驱动轮):1350mm/1350mm 轮胎规格(导向轮):10-15 轮胎规格(驱动轮):12.6-24 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆
707	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北中农博远农业装备有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-5	结构尺寸(长*宽*高):8300mm×2850mm×3550mm 整机质量:6950kg 配套动力:108kw 发动机转速(r/min):2300 收获行数(行):5 适应行距范围(mm):400-650 工作幅宽(cm):230 最大卸果高穗度(mm):2270 果穗升运器最大通过高度(mm):3550 最小离地间隙(mm):250 最小转弯半径(左转mm):8550 最小转弯半径(右转mm):9550 理论作业速度(km/h):2-6 作业小时生产率(km ² /h):0.3-0.9 单位面积燃油消耗量(kg/km ²):≤50 拉茎辊形式:六棱形 摘穗辊形式:板式 剥皮辊形式:胶辊铁棍组合 风扇形式:叶片式 风扇直径φmm:390 风扇个数:1 变速箱类型:机械式 轮距导向轮(mm):1800 轮距驱动轮(mm):1840 轮胎规格导向轮:10/70-15.3 轮胎规格驱动轮:15-24 秸秆
708	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北中农博远农业装备有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-4	结构尺寸(长*宽*高):7500mm×2350mm×3250mm 整机质量:5500kg 配套动力:92kw 结构形式:自走式 收获行数(行):4 工作幅宽(cm):230 适应行距范围(mm):450-650 最大卸果高穗度(mm):2130 果穗升运器最大通过高度(mm):3250 最小离地间隙(mm):200 理论作业速度(km/h):2-6 作业小时生产率(km ² /h):0.4-0.9 单位面积燃油消耗量(kg/km ²):≤50 拉茎辊形式:六棱形 摘穗辊形式:板式 最小转弯半径(左转mm):6800 最小转弯半径(右转mm):9600 风扇形式:叶片式 风扇直径φmm:390 风扇个数:1 发动机转速(r/min):2200 变速箱类型:机械式 轮距导向轮(mm):1485 轮距驱动轮(mm):1485 轮胎规格导向轮:10-15 轮胎规格驱动轮:12.2-24 秸秆切碎形式:甩刀式
709	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-6325	结构尺寸(长*宽*高):7900*2350*3500mm 整机质量:7000kg 配套动力:103kW 工作行数:6行 适用行距范围:300-750mm 工作幅宽:2300mm 最小离地间隙:260mm 理论作业速度:2.0-4.0km/h 变速箱类型:机械式 秸秆粉碎还田机型号:1JH-200 型号规格:4YZP-6325 结构型式:轮式自走 配套发动机型号规格:YC4A140L-T20/QC4112ZL 配套发动机额定转速:2300r/min 最大卸果穗高度:2050mm 果穗升运器最大通过高度:3500mm 最小通过半径 左转:8600mm 最小通过半径 右转:9200mm 作业小时生产率:0.3-0.6hm ³ /h 单位面积燃油消耗量:≤30kg/h m ³ 拉茎辊型式:六棱形 摘穗辊型式:板式 剥皮辊型式:胶辊
710	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北中农博远农业装备有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4B	结构尺寸(长*宽*高):8150mm×2540mm×3450mm 整机质量:6800kg 配套动力:103kw 结构形式:自走式 收获行数(行):4 工作幅宽(cm):232 适应行距范围(mm):530±50 最大卸果高穗度(mm):1875 果穗升运器最大通过高度(mm):3450 最小离地间隙(mm):300 拉茎辊形式:六棱形 摘穗辊形式:六棱形 剥皮辊形式:胶辊铁棍组合 变速箱类型:机械式 秸秆切碎形式:甩刀式 总损失率(%) :1.04 籽粒破损率(%) :0.7 苞叶剥净率(%) :94.1 秸秆切碎长度合格率(%) :91.2 果穗含杂率(%) :0.25 发动机转速(r/min):2300 最小转弯半径(左转mm):8900 最小转弯半径(右转mm):9600 理论作业速度(km/h):2-6 作业小时生产率(km ² /h):0.3-0.6 单位面积燃油消耗量(kg/km ²):≤30 风扇形式:叶片

711	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北中农博远农业装备有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4	结构尺寸(长*宽*高):9700mm×3180mm×3710mm 整机质量:9000kg 配套动力:117kw 结构形式:自走式 收获行数(行):4 工作幅宽(cm):254 适应行距范围(mm):600-700 最大卸果高穗度(mm):2480 果穗升运器最大通过高度(mm):3710 最小离地间隙(mm):≥250 拉茎辊形式:六棱形 摘穗辊形式:板式 剥皮辊形式:胶辊铁棍组合 变速箱类型:机械式 秸秆切碎形式:甩刀式 秸秆粉碎还田机型号规格:250cm 总损失率(%):1.04 籽粒破损率(%):0.62 苞叶剥净率(%):95.5 秸秆切碎长度合格率(%):91.4 留茬高度(mm):62 果穗含杂率(%):0.7 发动机转速(r/min):2200 最小转弯半径(左转mm):8000 最小转弯半径(右转mm):7900 理论作业速度(km/h):1.05-4.2 作业小时生产率(km²/h):0.4-0.74 单位面积燃油消耗量(kg/km²):≤60 风扇形式:叶片式 风扇直径φmm:390
712	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳福格森机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4C	结构尺寸(长*宽*高):770×224×360 整机质量:7350 配套动力:118 型号规格:4YZ-4C 结构型式:自走轮式 配套发动机型号规格:WP4T160E200 配套发动机额定转速(r/min):2300 工作行数(行):4 适用行距范围(mm):550~650 工作幅宽(mm):2600 最大卸果穗高度(mm):2200 果穗升运器最大通过高度(mm):3600 最小离地间隙(mm):345 最小通过半径(左转/右转)(mm):6800/6800 理论作业速度(km/h):2~6 作业小时生产率(hm²/h):0.3~0.6 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤35 拉茎辊型式:六棱辊式 剥皮辊型式:铁辊+橡胶辊 风扇型式:离心蜗壳式 风扇直径(mm):450/300 风扇数量(个):2 变速箱类型:(3+1):机械式 轮距(导向轮/驱动轮)(mm):1580/1800 轮胎规格(导向轮/驱动轮):12.00R20/12.00R20
713	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳福格森机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4E	结构尺寸(长*宽*高):680×200×330 整机质量:5200 配套动力:92 型号规格:4YZ-4E 结构型式:自走轮式 配套发动机型号规格:WP4125E203 配套发动机额定转速(r/min):2300 工作行数(行):4 适用行距范围(mm):450~550 工作幅宽(mm):2400 最大卸果穗高度(mm):1700 果穗升运器最大通过高度(mm):3300 最小离地间隙(mm):350 最小通过半径(左转/右转)(mm):5000/5000 理论作业速度(km/h):2~6 作业小时生产率(hm²/h):0.3~0.6 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤30 拉茎辊型式:六棱辊式 剥皮辊型式:橡胶组合辊 风扇型式:离心蜗壳式 风扇直径(mm):300 风扇数量(个):1 凹版筛型式:冲孔鱼鳞筛 变速箱类型:机械式
714	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳福格森机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5	结构尺寸(长*宽*高):900×330×388 整机质量:9450 配套动力:133 型号规格:4YZ-5 结构型式:自走轮式 配套发动机型号规格:WP6T180E200 配套发动机额定转速(r/min):2200 工作行数(行):5 适用行距范围(mm):500~600 工作幅宽(mm):2900 最大卸果穗高度(mm):2360 果穗升运器最大通过高度:3880 最小离地间隙(mm):350 最小通过半径(左转/右转)(mm):8100/8100 理论作业速度(km/h):1.5~4.5 作业小时生产率(hm²/h):0.3~0.9 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤35 拉茎辊型式:六棱辊式 剥皮辊型式:铁棍+橡胶辊 风扇型式:离心式 风扇直径(mm):450 风扇数量(个):2 变速箱类型:机械式 主减速器轴间距(mm):1400

721	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北沃丰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-4	结构尺寸(长*宽*高):7020*2400*3330 整机质量:6920 配套动力:118 工作行数:4 适应行距范围(mm):500-650 工作幅宽(mm):2330 最大卸穗高度(mm):2730 最小离地间隙(mm):320 最小通过半径(mm):6550 理论作业速度(km/h):3-5 作业小时生产率(hm/h):0.4-0.8 单位面积燃油消耗量(kg/hm):≤40 摘穗辊型式:纵卧螺旋式 剥皮辊型式:铁辊胶辊组合式 轮距(mm):1600 导向轮规格:10.0/75-15.3 驱动轮规格:15-24 秸秆切碎机构型式:甩刀式(前置),甩刀式(中置) 秸秆粉碎还
722	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-452	结构尺寸(长*宽*高):7980*2530*3500mm 整机质量:6700kg 配套动力:103kW 工作行数:4行 适用行距范围:460-650mm 工作幅宽:2300mm 最小离地间隙:260mm 理论作业速度:2.0-4.0km/h 变速箱类型:机械式 秸秆粉碎还田机型号:1JH-200 型号规格:4YZP-452 结构型式:轮式自走 配套发动机型号规格:YC4A140L-T20/QC4112ZL 配套发动机额定转速:2300r/min 最大卸果穗高度:2050mm 果穗升运器最大通过高度:3500mm 最小通过半径 左转:8450mm 最小通过半径 右转:8800mm 作业小时生产率:0.3-0.7hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤35kg/hm ² 拉茎辊型式:六棱式 摘穗辊型式:板式 剥皮辊型式:胶辊
723	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	穗茎兼收型玉米收获机	4YZSJ-4	结构尺寸(长*宽*高):9310*2880*3665mm 整机质量:8500kg 配套动力:110kW 工作行数:4行 适用行距范围:600-750mm 工作幅宽:2500mm 最小离地间隙:345mm 理论作业速度:2.0-4.0km/h 变速箱类型:机械式 型号规格:4YZSJ-4 结构型式:自走轮式 配套发动机型号规格:6108ZT 配套发动机额定转速:2400r/min 最大卸果穗高度:2275mm 果穗升运器最大通过高度:3550mm 最小通过半径 左转:8000mm 最小通过半径 右转:8200mm 作业小时生产率:0.30-0.60hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤35kg/hm ² 摘穗辊型式:纵卧螺旋爪 剥皮辊型式:亚辊/胶辊交错式 割刀型式:山形 风扇型式:离心式 风扇直径:φ455mm 风扇数量:1
724	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4	结构尺寸(长*宽*高):9530*3370*3800mm 整机质量:9640kg 配套动力:117kW 工作行数:4行 适用行距范围:530-630mm 工作幅宽:2580mm 最小离地间隙:285mm 理论作业速度:2.0-4.0km/h 变速箱类型:机械式 秸秆粉碎还田机型号:4JH-250 型号规格:4YZ-4 结构型式:轮式自走 配套发动机型号规格:CA6110/125ZT 配套发动机额定转速:2200r/min 最大卸果穗高度:2140mm 果穗升运器最大通过高度:3800mm 最小通过半径 左转:8550mm 最小通过半径 右转:8450mm 作业小时生产率:0.53-0.80hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤35kg/hm ² 拉茎辊型式:六棱式 摘穗辊型式:板式 剥皮辊型式:亚辊/胶辊交错式 割刀型式:山形 风扇型式:离心式 风扇直径:φ455mm 风扇数量:1
725	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4G2	结构尺寸(长*宽*高):7500mm*2928mm*3550mm 整机质量:7200kg 配套动力:118kW 结构型式:自走轮式(摘穗剥皮型) 工作行数:4行 割台工作幅宽:2490mm 适用行距范围:500-650mm 配套发动机生产企业:一拖(洛阳)柴油机有限公司/广西玉柴机器股份有限公司/潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 配套发动机型号规格:LR4N5LU23/1180E/YC4A140-T311/WP4G160E331 配套发动机额定转速:2300r/min 最大卸果穗高度:2000mm 果穗升运器最大通过高度:3550mm 最小离地间隙:360mm 最小通过半径:左转:6500mm;右转:6300mm 理论作业速度:1.55~6km/h 作业小时生产率:0.27~0.47hm ² /h 单位面积燃油消耗量:30~40kg/hm ² 拉茎辊型式:纵卧式 剥皮辊型式:胶辊与铁棍槽型排列 风扇形式/直径/数量:离心式/390mm/1个 变速箱类型:机械式+液压无级调速轮

726	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4G3	结构尺寸(长*宽*高):7500mm*2928mm*3550mm 整机质量:7300kg 配套动力:118kW 结构型式:自走轮式(摘穗剥皮型) 工作行数:4行 割台工作幅宽:2490mm 适用行距范围:500-650mm 配套发动机生产企业:一拖(洛阳)柴油机有限公司/广西玉柴机器股份有限公司/潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 配套发动机型号规格:LR4N5LU23/1180E/YC4A140-T311/WP4G160E331 配套发动机额定转速:2300r/min 最大卸果穗高度:2000mm 果穗升运器最大通过高度:3550mm 最小离地间隙:360mm 最小通过半径:左转:6500mm;右转:6300mm 理论作业速度:1.55~6km/h 作业小时生产率:0.27~0.47hm ² /h 单位面积燃油消耗量:30~40kg/hm ² 拉茎辊型式:纵卧式 剥皮辊型式:胶辊与铁棍槽型排列 风扇型式/直径/数量:离心式/390mm/1个 变速
727	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4G4	结构尺寸(长*宽*高):7500mm*3047mm*3550mm 整机质量:7400kg 配套动力:118kW 结构型式:自走轮式(摘穗剥皮型) 工作行数:4行 割台工作幅宽:2640mm 适用行距范围:600-700mm 配套发动机生产企业:一拖(洛阳)柴油机有限公司/广西玉柴机器股份有限公司/潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 配套发动机规格:LR4N5LU23/1180E/YC4A140-T311/WP4G160E331 配套发动机额定转速:2300r/min 最大卸果穗高度:2000mm 果穗升运器最大通过高度:3550mm 最小离地间隙:360mm 最小通过半径:左转:6500mm;右转:6300mm 理论作业速度:1.55~6km/h 作业小时生产率:0.27~0.47hm ² /h 单位面积燃油消耗量:30~40kg/hm ² 拉茎辊型式:纵卧式 剥皮辊型式:胶辊与铁棍槽型排列
728	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	郑州中联收获机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4	结构尺寸(长*宽*高):6010*2590*3320(mm) 整机质量:5010(kg) 配套动力:103(kw) 工作行数:4(行) 适用行距范围:500-700(mm) 工作幅宽:2400(mm) 结构形式:自走轮式(摘穗剥皮型) 最大卸果穗高度:1870(mm) 果穗升运器最大通过高度:2820(mm) 最小离地间隙:280(mm) 理论作业速度:3.22-6.40(km/h) 作业小时生产率:0.33-0.66(hm ² /h)
729	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	郑州中联收获机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4A	结构尺寸(长*宽*高):9010*3000*3530(mm) 整机质量:9100(kg) 配套动力:118(kw) 额定转速:2200(r/min) 工作行数:4(行) 适用行距范围:520-650(mm) 工作幅宽:2600(mm) 最大卸果穗高度:2380(mm) 果穗升运器最大通过高度:3040(mm) 最小离地间隙:330(mm) 理论作业速度:1.8-5.1(km/h) 作业
730	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	爱科大丰(兖州)农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4A	结构尺寸(长*宽*高):7660*2670*3500mm 整机质量:6980kg 配套动力:103kw 工作行数:4行 适用行距范围:500~650mm 工作幅宽:2380mm 最大卸果穗高度:1760mm 果穗升运器最大通过高度:3500mm 最小离地间隙:200mm 理论作业速度:1.84~4.42km/h 作业小时生产率:0.27~0.6hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤35kg/hm ² 摘穗辊型式:螺旋辊 剥皮辊型式:橡胶辊+铸铁辊 变速箱类型:3+1 轮胎规格(导向轮):10.00-15 轮胎规格(驱动轮):15-24 秸秆切碎机构型式:甩刀式(前置) 秸秆粉碎还田机型:单轴式 11H-240 结构形式:自走式 最小通过半径(左转):7070mm 最小通过半径
731	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	石家庄天人农业机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4A(TR9988-4570)	结构尺寸(长*宽*高):7900mm*2730mm*3550mm 整机质量:6300kg 配套动力:113kw 工作行数:4行 适用行距范围:520-620mm 工作幅宽:2235mm 最大卸果穗高度:2380mm 果穗升运器最大通过高度:3550mm 最小离地间隙:350mm 最小通过半径:左转7550mm 右转7550mm 理论作业速度:3-5km/h 作业小时生产率:0.2-0.6hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤60kg/hm ² 拉茎辊型式:六棱辊式 摘穗辊型式:板式 剥皮辊型式:胶辊-铁棍(高低辊布置) 风扇型式:横流式 风扇直径:φ320mm 风扇数量:1个 变速箱类型:机械式变速箱

732	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河南沃德机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4B	结构尺寸(长*宽*高):780*275*379 整机质量:7100 配套动力:103 结构型式:自走式 工作行数(行):4 适用行距范围(mm):490-570 工作幅宽(mm):2200 最大卸果穗高度(mm):1800 最小离地间隙(mm):250 理论作业速度(km/h):1.83-5.4 作业小时生产率(hm²/h):0.3-0.7 果穗升运器最
733	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东瑞泽重工有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4	结构尺寸(长*宽*高):940*322*345 整机质量:9000 配套动力:118 工作幅宽mm:2600 行数:4行割台 形式:自走式(摘穗剥皮型) 适用行距范围:600~750(mm) 变速箱类型:机械式(4+1)+无级变速 最大卸果穗高度:2380(mm) 果穗升运器最大通过高度:3470(mm) 最小离地间隙:330
734	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	潍坊昌荣机械有限公司	玉米收获机	4YZ-4B	结构尺寸(长*宽*高):812cm*245cm*338cm 整机质量:6050kg 配套动力:92kw 工作行数(行):4行 工作幅宽:2450mm 适用行距范围:450mm-650mm 结构型式:自走式 最大卸果穗高度:1900mm 果穗升运器最大通过高度:1900mm 最小离地间隙:300mm 最小通过半径(左转/右转):8200mm/8200mm 理论作业速度:2km/h-5km/h 作业小时生产率:0.5hm²/h-0.7hm²/h 单位面积燃油消耗量:≤28kg/hm² 拉茎辊型式:六棱辊 摘穗辊型式:摘穗板 剥皮辊型式:钢棍+胶辊 变速箱类型:机械变速箱+无极变速 轮距(导向轮/驱动轮):1620mm/1640mm 轮胎规格(导向轮/驱动
735	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	濮阳市农发机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4B	结构尺寸(长*宽*高):692*277*330 整机质量:5980 配套动力:103 规格型号:4YZ-4B 结构型式:自走式 发动机型号:QC4112ZL 额定功率(KW):103 额定转速(r/min):2300 工作行数:4 使用行距范围(mm):500-650 工作幅宽(mm):2590 最大卸果穗高度(mm):1900 果穗升运器最大通过高度(mm):3400 最小离地间隙(mm):200 最小通过半径-左转(mm):8400 最小通过半径-右转(mm):8000 作业速度(km/h):1.8-5.4 生产率(hm²/h):0.3-0.7 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤35 摘穗型式:高低辊 变速箱类型:机械式 轮距(导向轮/驱动轮):1850mm/1800mm 轮胎规格(导向轮/驱动
736	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗型自走式玉米收获机	濮阳市农发机械制造有限公司	玉米联合收获机	4YZ-5A	结构尺寸(长*宽*高):806*285*330 整机质量:6800 配套动力:103 规格型号:4YZ-5A 结构型式:自走轮式摘穗+剥皮+还田 发动机型号:QC4112ZL 额定功率(KW):103 额定转速(r/min):2300 工作行数:5 使用行距范围(mm):500-650 工作幅宽(mm):2785 最大卸果穗高度(mm):2000 果穗升运器最大通过高度(mm):3300 最小离地间隙(mm):350 最小通过半径-左转(mm):7800 最小通过半径-右转(mm):7800 作业速度(km/h):1.6-4.8 生产率(hm²/h):0.8-1 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):25-35 拉茎辊型式:直板式 摘穗型式:胶辊+复合辊 风扇型式:离心式 风扇直径(mm):φ350 风扇数量:1 变速箱类型:机械式3+1 轮距-导向轮(mm):1560 轮距-驱动轮(mm):1650 轮
737	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	濮阳市农发机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-6A	结构尺寸(长*宽*高):658*270*340 整机质量:6480 配套动力:103 结构型式:自走式 额定转速(r/min):2300 工作行数(行):4 适用行距范围(mm):350-700 工作幅宽(mm):2300 最大卸果穗(粮)高度(mm):1900 果穗升运器最大通过高度(mm):3400 最小离地间隙(mm):200 最小转弯半径-左转(mm):8400 最小转弯半径-右转(mm):8000 理论作业速度(km/h):1.8-5.4 作业小时生产率(hm²/h):0.5-0.8 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤35 摘穗辊型式:高低辊 变速箱类型:机械式 轮距(导向轮)mm:1850 轮距(驱动轮)mm:1800 轮胎规格(导向轮):14.00/75-15.2 轮胎规格(驱动轮):15.2 籽粒破碎机构型式:水平旋转

738	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东奥泰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4A	结构尺寸(长*宽*高):7900mmX2340mmX3550mm 整机质量:6400kg 配套动力:103kW 工作行数:4行 适应行距范围:450~600mm 工作幅宽:2245mm 最大卸果穗高度:1900mm 果穗升运器最大通过高度:3155mm 最小离地间隙:310mm 最小左转弯半径:7350mm 最小右转弯半径:7220mm 理论作业速度:2.0~5.0km/h 作业小时生产率:0.2~0.6hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤30kg/hm ² 拉茎辊型式:六棱辊式 摘穗辊型式:板式 剥皮辊型式:铸铁+橡胶辊 风扇型式:离心式 风扇直径:φ140mm 风扇数量:1个 变速箱类型:机械式 导向轮轴距:1500mm 驱动轮轴距:1608mm 导向轮轮胎规格:10-15 驱动轮轮胎规格:10-15
739	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	莱州市金达威机械有限公司	玉米收获机	4YZ-4	结构尺寸(长*宽*高):8000*2910*3650mm 整机质量:7000kg 配套动力:118kw 结构形式:自走轮式、剥皮、中置还田 额定转速:2200 (r/min) 工作行数:4 (行) 适用行距范围:550-700 (mm) 工作幅宽:2670 (mm) 最大卸果穗高度:2010 (mm) 果穗升运器通过最大高度:3630 (mm) 最小离地间隙:300 (mm) 最小通过半径 (mm) 左转:7900 最小通过半径 (mm) 右转:9500 理论作业速度:0-6.5 (km/h) 作业小时生产率:0.30-0.60 (hm ² /h) 单位面积燃油消耗量:≤42 (kg/hm ²) 拉茎辊型式:冲压槽式 摘穗辊型式:螺旋筋式 剥皮辊型式:胶辊+铁辊 割道中心距:600 (mm) 粮箱容积:2.65 (m ³) 风扇型式:离心式 风扇直径:400 (mm) 风扇数量:1 (个) 变速箱类型: (3+1) +无级变速
740	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4B	结构尺寸(长*宽*高):810*260*340 整机质量:6100 配套动力:103 配套发动机(型号规格/额定功率/额定转速)(-/kw/r/min):YC4E140L-T20/103/2300 结构形式:自走式 工作行数(行):4 适应行距范围(mm):450-650 工作幅宽(mm):2300 最大卸果穗高度(mm):1850 果穗升运器最大通过高度(mm):3400 最小离地间隙(mm):300 最小通过半径(左转/右转)(mm):7300/7200 理论作业速度(km/h):2.5~4.5 作业小时生产率(hm ² /h):0.2~0.45 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤35 拉茎辊型式:直纹六棱形 风扇(型式/直径/数量)(-/mm/个):离心式/390/1 变速箱类型:机械式(3+1) 轮胎(导向轮/驱动轮)(-/mm):1600/1600 轮胎规格(导向轮/驱动轮):10-15
741	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-255	结构尺寸(长*宽*高):872*295*366 整机质量:8100 配套动力:118 结构型式:自走式+剥皮+中置还田 工作行数(行):7 适用行距范围(cm):30-200不对行收获 工作幅宽(cm):255 最大卸果穗高度(cm):222.5 作业小时生产率(hm ² /h):0.27-0.4 拉茎辊型式:直筋式 摘穗辊型式:摘穗板和拉茎辊组合式 剥皮辊型式:螺旋钢辊和橡胶辊 风扇型式:离心式 秸秆切碎机构型式:
742	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-4QZ(2400)	结构尺寸(长*宽*高):714*259.5*352.5 整机质量:6980 配套动力:118 结构型式:自走式+剥皮+前置切段+中置还田 工作行数(行):4 适用行距范围(cm):46-60 工作幅宽(cm):240 最大卸果穗高度(cm):186 作业小时生产率(hm ² /h):0.33-0.5 摘穗辊型式:螺旋筋式 剥皮辊型式:全橡胶高
743	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东国丰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4D	结构尺寸(长*宽*高):7200*2500*3600mm 整机质量:7000kg 配套动力:103kw 结构形式:自走式 适用行距范围:500-650mm 工作行数:4行 工作幅宽:2350mm 最大卸果穗高度:1840mm 果穗升运器最大通过高度:3740mm 最小离地间隙:350mm 最小通过半径(左转/右转):7340/6780mm 理论作业速度:3.4km/h 作业小时生产率:0.32hm ² /h 单位面积燃油消耗量:33kg/hm ² 拉茎辊形式:螺旋筋式 摘穗辊形式:辊式 剥皮辊形式:胶铁相间 变速箱类型:机械齿轮式 轴距(导向轮/驱动轮):1660/1670mm 轮胎规格(导向轮/驱动轮):10-15/15-24

744	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4C	结构尺寸(长*宽*高):8400*3090*3580mm 整机质量:7900kg 配套动力:117/118kW 结构型式:自走式 配套发动机型号规格:一汽锡柴CA6110/125ZT;玉柴YC6B160Z-T20;潍柴WP6T160E201 配套发动机额定转速:2200r/min 工作行数:4行 适用行距范围:600~700mm 工作幅宽:2650mm 最大卸果穗高度:1900mm 果穗升运器最大通过高度:3500mm 最小离地间隙:370mm 最小通过半径—左转:7500mm 最小通过半径—右转:7500mm 理论作业速度:1.55-5km/h 作业小时生产率:0.4~1.1hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤30kg/hm ² 拉茎辊型式:六棱辊式 摘穗辊型式:板式 剥皮辊型式:铸铁辊+橡胶辊 风扇型式:离心式
745	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4B	结构尺寸(长*宽*高):8300*2700*3560mm 整机质量:7420kg 配套动力:103kW 结构型式:自走、轮式、剥皮、中置还田 配套发动机型号规格:YC4A140Z-T20;QC412Zi 配套发动机额定转速:2300r/min 工作行数:4行 适用行距范围:500~650mm 工作幅宽:2300mm 最大卸果穗高度:1900mm 果穗升运器最大通过高度:3490mm 最小离地间隙:300mm 最小通过半径—左转:7000mm 最小通过半径—右转:7000mm 理论作业速度:1.55~7km/h 作业小时生产率:0.4~0.8hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤30kg/hm ² 拉茎辊型式:六棱辊 摘穗辊型式:板式 剥皮辊型式:铸铁辊+橡胶辊 风扇型式:离心式 风扇直径:400mm 风扇数量:1个 变速箱类型:(3+1)级变速(2+1)级变速 轮胎:12R22.5 轮胎数量:12个 驱动轮:12R22.5 轮胎规格:12R22.5
746	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4H	结构尺寸(长*宽*高):9300*3050*3800mm 整机质量:9400kg 配套动力:117/118kW 结构型式:自走、轮式、剥皮、中置还田 配套发动机型号规格:YC6B160Z-T20;6110/125ZT;WP6T160E201 配套发动机额定转速:2200r/min 工作行数:4行 适用行距范围:600~700mm 工作幅宽:2650mm 最大卸果穗高度:2100/2800mm 果穗升运器最大通过高度:3800mm 最小离地间隙:400mm 最小通过半径—左转:8000mm 最小通过半径—右转:8000mm 理论作业速度:2.1-5km/h 作业小时生产率:0.5~1.3hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤30kg/hm ² 拉茎辊型式:六棱辊式 摘穗辊型式:板式 剥皮辊型式:铸铁辊+橡胶辊 风扇型式:离心式
747	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4F	结构尺寸(长*宽*高):6900mm*2400mm*3300mm 整机质量:5800kg 配套动力:118kW 结构型式:自走轮式(摘穗剥皮型) 工作行数:4行 割台工作幅宽:2300mm 适应行距范围:500-600mm 配套发动机生产企业:一拖(洛阳)柴油机有限公司/广西玉柴机器股份有限公司 配套发动机型号规格:LR4N5LU22/1180E/YC4A160-T310 最大卸果穗高度:2100mm 果穗升运器最大通过高度:3300mm 最小离地间隙:300mm 最小通过半径:左转:6600mm;右转:6600mm 理论作业速度:1.55~6km/h 作业小时生产率:0.27~0.47hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤40kg/hm ² 拉茎辊型式:纵卧式 剥皮辊型式:胶辊与铁辊槽型排列 风扇形式/直径/数量:离
748	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东玉丰农业装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4	结构尺寸(长*宽*高):720×250×320 整机质量:7500 配套动力:103 工作行数(行):4 结构型式:自走式 适用行距范围(mm):500~750 工作幅宽(mm):2400 最大卸果穗(粮)高度(mm):1800 最小离地间隙(mm):330 理论作业速度(km/h):1.6~3.5 作业小时生产率(hm ² /h):0.4~0.8 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤45 摘穗辊型式:卧辊式 变数箱类型:机械式(3+1)×2 秸秆切碎机构形式:用

749	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	郑州三中收获实业有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4C	结构尺寸(长*宽*高):7280×2500×3500(mm) 整机质量:6200(kg) 配套动力:103(kW) 收获行数:4(行) 适应行距范围:500-600(mm) 工作幅宽:2500(mm) 结构形式:自走轮式(摘穗剥皮型) 最小离地间隙:280(mm) 拉茎辊型式:板式 秸秆切碎机构型式:甩刀式 理论作业速度:1.5-5.5(km/h)
750	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	郑州三中收获实业有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4	结构尺寸(长*宽*高):8750×2720×3600(mm) 整机质量:9000(kg) 配套动力:122(kW) 收获行数:4(行) 适应行距:550-700(mm) 工作幅宽:2650(mm) 结构形式:自走轮式(摘穗剥皮型) 最小离地间隙:280(mm) 拉茎辊型式:板式 秸秆切碎机构型式:甩刀式 理论作业速度:1.5-5.5(km/h) 作业小时生产率:0.4-
751	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4XH	结构尺寸(长*宽*高):8650*2780*3530mm 整机质量:7500kg 配套动力:103kw 结构形式:自走、轮式、剥皮、中置还田 工作行数:4行 作业幅宽:2.22m 适用行距范围:460~600mm 最大卸果穗高度:1950mm 果穗升运器最大通过高度:3530mm 最小离地间隙:270mm 作业小时生产率:0.37~1.0km2/h 拉茎辊型式:四叶对刀式拉茎辊+摘穗板 剥皮辊型式:铸铁辊+橡胶辊 变速箱类型:(3+1)机械式 秸秆切碎
752	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4	结构尺寸(长*宽*高):9600*3450*3790mm 整机质量:9700kg 配套动力:117/118kW 结构形式:自走、轮式、剥皮、中置还田 工作行数:4行 工作幅宽:2.61m 适用行距范围:600~700mm 最大卸果穗高度:2050mm 果穗升运器最大通过高度:3720mm 最小离地间隙:320mm 作业小时生产率:0.5~1km2/h 拉茎辊型式:六棱板式 剥皮辊型式:铸铁辊+橡胶辊/橡胶辊 变速箱类型:(4+1)机械变速
753	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4Y	结构尺寸(长*宽*高):9600*3450*3790mm 整机质量:9700kg 配套动力:117/118kW 结构形式:自走、轮式、剥皮、中置还田 工作行数:4行 作业幅宽:2.61m 适用行距范围:600~700mm 最大卸果穗高度:2050mm 果穗升运器最大通过高度:3720mm 最小离地间隙:320mm 作业小时生产率:0.5~1km2/h 拉茎辊型式:六棱板式 剥皮辊型式:铸铁辊+橡胶辊/橡胶辊 变速箱类型:高低档变速箱+静
754	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新乡市乐为农牧机械有限公司	自走式茎穗兼收玉米收获机	4YZQ-4B	结构尺寸(长*宽*高):6880*2600*3680 整机质量:5400 配套动力:103 工作行数:4 结构形式:自走式 剥皮辊型式:胶辊 适用行距范围(mm):不对行 最小离地间隙(mm):100 拉茎辊型式:滚筒式 摘穗辊型式:纵卧式 变速箱类型:机械式 理论作业速度(Km/h):2-3 作业小时生产率(hm²/h):0.2-0.4 轮胎规格(导向轮):10-15
755	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4H1	结构尺寸(长*宽*高):920×310×360 整机质量:9150 配套动力:117或118 结构型式:自走式 工作行数(行):4 工作幅宽(mm):2600 适用行距范围(mm):600~700 最大卸果穗高度(mm):2460 最小离地间隙(mm):300 最小通过半径(左转/右转)(mm):8800、8800 理论作业速度(km/h):1.41~5.72 作业小时生产率(hm²/h):0.5~1.2 单位面积燃
756	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4A1	结构尺寸(长*宽*高):835×305×376 整机质量:9200 配套动力:118 结构型式:自走式 工作行数(行):4 工作幅宽(mm):2450 适用行距范围(mm):600-700 最大卸果穗高度(mm):2100 最小离地间隙(mm):300 最小通过半径(左转/右转)(mm):8000/8000 理论作业速度(km/h):1.05-4.90 作业小时生产率(hm²/h):0.35-0.75 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤35 剥皮辊
757	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4C6	结构尺寸(长*宽*高):840×270×358.5 整机质量:7950 配套动力:110 结构型式:自走式 工作行数(行):4 工作幅宽(mm):2600 适用行距范围(mm):600-700 最大卸果穗(粮)高度(mm):1820 最小离地间隙(mm):315 最小通过半径(左转/右转)(mm):8680/8050 理论作业速度(km/h):1.68-8.95 作业小时生产率(hm²/h):0.33-0.37 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤35 剥皮辊形式:槽型,

758	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4A	结构尺寸(长*宽*高):935×305×376 整机质量:9200 配套动力:117或118 结构型式:自走式 工作行数(行):4 工作幅宽(mm):2560 适用行距范围(mm):600-700 最大卸果穗高度(mm):2360 最小离地间隙(mm):300 最小通过半径(左/右/右)(mm):8400/8400 理论作业速度(km/h):0-5.7 作业小时生产率(hm²/h):0.5-1.2 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤35 剥皮辊形
759	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4A2	结构尺寸(长*宽*高):935×305×376 整机质量:9200 配套动力:117或118 结构型式:自走式 工作行数(行):4 工作幅宽(mm):2600 适用行距范围(mm):600-700 最大卸果穗高度(mm):2360 最小离地间隙(mm):300 最小通过半径(左/右/右)(mm):8400/8400 理论作业速度(km/h):1.05-5.7 作业小时生产率(hm²/h):0.5-1.5 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤35 剥皮辊形式:胶辊、铁辊组
760	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东润源实业有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4B	结构尺寸(长*宽*高):8100mm*2600mm*3450mm 整机质量:6200kg 配套动力:103kw 结构型式:自走轮式 配套发动机(或拖拉机)型号规格:YC4A140L-T20(QC4112ZL-140) 配套发动机(或拖拉机)额定转速:2300r/min 工作行数:4行 适用行距范围:500~600(mm) 工作幅宽:2200mm 最大卸果穗高度:1870mm 果穗升运器最大通过高度:3450mm 最小离地间隙:240mm 最小通过半径 左:7750mm 最小通过半径 右:6750mm 理论作业速度:1.7~3.5(km/h) 作业小时生产率:0.4~0.8(hm²/h) 单位面积燃油消耗量:≤30kg/hm² 拉茎辊型式:四叶辊+板式 剥皮辊型式:铁辊+胶辊 风扇型式:离心式 风量直径:400/400(mm) 风量数量:4个 变速箱类型:机械式 档位:16个
761	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东润源实业有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4	结构尺寸(长*宽*高):9000mm*3050mm*3700mm 整机质量:9500kg 配套动力:118kw 结构型式:自走轮式 配套发动机(或拖拉机)型号规格:YC6B160Z-T20 配套发动机(或拖拉机)额定转速:2200r/min 工作行数:4行 适用行距范围:600~700(mm) 工作幅宽:2600mm 最大卸果穗高度:2100mm 果穗升运器最大通过高度:3700mm 最小离地间隙:250mm 最小通过半径 左:9200mm 最小通过半径 右:9000mm 理论作业速度:1.39~5.0(km/h) 作业小时生产率:0.5~1.0(hm²/h) 单位面积燃油消耗量:11~30(kg/hm²) 拉茎辊型式:六叶辊式 剥皮辊型式:铁辊+胶辊 风扇型式:离心式 风量直径:400/400(mm) 风量数量:4个 变速箱类型:机械式 档位:16个
762	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4C1	结构尺寸(长*宽*高):840×270×358.5 整机质量:7450 配套动力:103 结构型式:自走式 工作行数(行):4 工作幅宽(mm):2200 适用行距范围(mm):500-600 最大卸果穗高度(mm):1820 最小离地间隙(mm):315 最小通过半径(左/右/右)(mm):8680/8050 理论作业速度(km/h):1.68-8.95 作业小时生产率(hm²/h):0.33-0.67 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤35 剥皮辊
763	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4CH	结构尺寸(长*宽*高):840×270×358.5 整机质量:7550 配套动力:103 结构型式:自走式 工作行数(行):4 工作幅宽(mm):2200 适应行距范围(mm):500-600 最大卸果穗(粮)高度(mm):1820 最小离地间隙(mm):315 最小通过半径(左/右/右)(mm):8680/8050 理论作业速度(km/h):1.68-8.95 作业小时生产率(hm²/h):0.33-0.67 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤35 剥皮辊形式:槽型,
764	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4CM	结构尺寸(长*宽*高):742.5×270×358.5 整机质量:7230 配套动力:103 结构型式:500-600 工作行数(行):4 工作幅宽(mm):2200 适应行距范围(mm):500-600 最大卸果穗(粮)高度(mm):1820 最小离地间隙(mm):315 最小通过半径(左/右/右)(mm):8380/7750 理论作业速度(km/h):1.68-8.95 作业小时生产率(hm²/h):0.33-0.67 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤35 剥皮辊形

765	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4CM1	结构尺寸(长*宽*高):742.5×270×358.5 整机质量:7300 配套动力:103 结构型式:自走式 工作行数(行):4 工作幅宽(mm):2200 适应行距范围(mm):500-600 最大卸果穗(粮)高度(mm):1820 最小离地间隙(mm):315 最小通过半径(左转/右转)(mm):8380/7750 理论作业速度(km/h):1.68-8.95 作业小时生产率(hm²/h):0.33-0.67 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤35 剥皮辊形式:槽型,
766	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4CMH	结构尺寸(长*宽*高):742.5×270×358.5 整机质量:7300 配套动力:103 结构型式:自走式 工作行数(行):4 工作幅宽(mm):2200 适应行距范围(mm):500-600 最大卸果穗(粮)高度(mm):1820 最小离地间隙(mm):315 最小通过半径(左转/右转)(mm):8380/7750 理论作业速度(km/h):1.68-8.95 作业小时生产率(hm²/h):0.33-0.67 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤35 剥皮辊形式:槽型,
767	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4E	结构尺寸(长*宽*高):702.5×246×351 整机质量:7000 配套动力:103 结构型式:自走式 工作行数(行):4 工作幅宽(mm):2200 适应行距范围(mm):500-600 最大卸果穗(粮)高度(mm):2100 最小离地间隙(mm):315 最小通过半径(左转/右转)(mm):7500/7600 理论作业速度(km/h):1.68-8.95 作业小时生产率(hm²/h):0.33-0.67 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤35 剥皮辊形式:槽型,
768	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东金富尔机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZP-4	结构尺寸(长*宽*高):815*235*345 整机质量:6790 配套动力:103 工作行数:4 适用行距范围(cm):53-63 工作幅宽(cm):230 最大卸果穗高度(cm):200 最小离地间隙(cm):38 理论作业速度(km/h):2-5
769	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东常林农业装备股份有限公司	玉米联合收获机	4YZP-4X	结构尺寸(长*宽*高):789*258*351 整机质量:6740 配套动力:103 型号规格:4YZP-4X 结构型式:摘穗剥皮自走式 发动机额定转速(r/min):2300 发动机缸数(个):4 使用行距范围(mm):450-700 工作幅宽(mm):2260 最大卸果穗高度(mm):2360 果穗升运器最大通过高度(mm):3510 最小离地间隙(mm):240 最小通过半径左转/右转(mm):8050/8050 理论作业速度(km/h):3.4-7.6 作业小时生产率(hm²/h):0.4-0.6 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤35 摘穗辊型式:卧式摘辊 剥皮辊型式:橡胶辊+铸铁辊 风扇型式:离心式 风扇直径(mm):φ320 风扇数量(个):1 输送槽型式:刮板式 输送槽位置:中置驾驶室下、后侧 变速箱类型:机械式+无级变速轮 轮距导向轮/驱动轮(mm):1700/1700 轮胎规格导向轮/驱动轮:10-15/15-24 秸秆切碎机构型式:滚刀式
770	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	沃得农机(沈阳)有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-4	结构尺寸(长*宽*高):7900×2800×3550mm 整机质量:6400kg 配套动力:103kW 结构型式:自走式(摘穗剥皮型) 收获行数(行):4 工作幅宽(mm):2200 发动机型号:玉柴YC4A140-T312、潍柴WP4G140E330(国III排放标准) 适用行距范围(mm):500~600 最小离地间隙(mm)≥310 理论作业速度(km/h):2.0~5.0 作业小时生产率(hm²/h):0.2~0.6 拉茎辊型式:六棱形 剥皮辊型式:胶辊+铸铁辊 变速箱类型:机械式(3+1) 轮距(mm):导向轮1660、驱动轮1640 轮胎规格
771	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	沃得农机(沈阳)有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4	结构尺寸(长*宽*高):9400×3220×3450mm 整机质量:9020kg 配套动力:118kW 结构型式:自走式(摘穗剥皮型) 收获行数(行):4 工作幅宽(mm):2600 发动机型号:潍柴WP6G160E330(国III排放标准) 适用行距范围(mm):600~700 最小离地间隙(mm)≥300 理论作业速度(km/h):1.6~5.3 作业小时生产率(hm²/h):0.4~1.1 拉茎辊型式:六棱形 剥皮辊型式:胶辊+铸铁辊 变速箱类型:机械式(4+1) 轮距(mm):导向轮2500、驱动轮2500 轮胎规格:导向轮12.00-18、

772	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东润源实业有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5S	结构尺寸(长*宽*高):9000mm*3200mm*3700mm 整机质量:9740kg 配套动力:118kw 结构型式:自走轮式 配套发动机(或拖拉机)型号规格:YC6B160Z-T20 配套发动机(或拖拉机)额定转速:2200r/min 工作行数:5行 适用行距范围:550~650(mm) 工作幅宽:3000mm 最大卸果穗高度:2100mm 果穗升运器最大通过高度:3700mm 最小离地间隙:250mm 最小通过半径 左转:8750mm 最小通过半径 右转:8150mm 理论作业速度:1.39~5.0(km/h) 作业小时生产率:0.5~1.0(hm ² /h) 单位面积燃油消耗量:≤35kg/hm ² 拉茎辊型式:六叶辊式 剥皮辊型式:铁辊+胶辊 风扇型式:离心式 风扇直径:400mm 风扇数量:1个 变速箱类型:机械式 档位:12个
773	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-5	结构尺寸(长*宽*高):9450*3310*3790mm 整机质量:9850kg 配套动力:117kW 结构形式:自走、轮式、剥皮、中置还田 工作行数:5行 作业幅宽:2.8m 适用行距范围:570mm 最大卸果穗高度:2050mm 果穗升运器最大通过高度:3870mm 最小离地间隙:300mm 理论作业速度:4~8km/h 作业小时生产率:0.5~0.75km ² /h 拉茎辊型式:冲压槽式 剥皮辊型式:铸铁辊+橡胶辊 变速箱类型:(4+1)机械变速箱+无级
774	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-5Y	结构尺寸(长*宽*高):9600*3500*3790mm 整机质量:9850kg 配套动力:117/118kW 结构形式:自走、轮式、剥皮、中置还田 工作行数:5行 作业幅宽:2.83m 适用行距范围:520~620mm 最大卸果穗高度:2050mm 果穗升运器最大通过高度:3720mm 最小离地间隙:360mm 作业小时生产率:0.5~1.2km ² /h 拉茎辊型式:六棱板式 剥皮辊型式:铸铁辊+橡胶辊/橡胶辊 变速箱类型:高低档变速箱+
775	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-5	结构尺寸(长*宽*高):9590*3600*3700mm 整机质量:9990kg 配套动力:132kW 工作行数:5行 适用行距范围:530-630mm 工作幅宽:3160mm 最小离地间隙:285mm 理论作业速度:2.0-4.0km/h 变速箱类型:机械式 秸秆粉碎还田机型号:JHK3100 型号规格:4YZP-5 结构型式:轮式自走 配套发动机型号规格:CA6110/125ZT-18GG2 配套发动机额定转速:2200r/min 最大卸果穗高度:2130mm 果穗升运器最大通过高度:3700mm 最小通过半径 左转:8200mm 最小通过半径 右转:8600mm 作业小时生产率:0.7-1.2hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤35kg/hm ² 拉茎辊型式:六棱式 摘穗辊型式:板式 剥皮辊型式:胶辊 风扇型式:离心式 风扇直径:400mm 风扇数量:1个 变速箱类型:机械式 档位:12个
776	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5	结构尺寸(长*宽*高):9300*3100*3800mm 整机质量:9400kg 配套动力:117/118kW 结构型式:自走、轮式、剥皮、中置还田 配套发动机型号规格:YC6B160Z-T20;6110/125ZT;WP6T160E201 配套发动机额定转速:2200r/min 工作行数:5行 适用行距范围:500-600mm 工作幅宽:2900mm 最大卸果穗高度:2100/2800mm 果穗升运器最大通过高度:3800mm 最小离地间隙:400mm 最小通过半径—左转:8000mm 最小通过半径—右转:8000mm 理论作业速度:2.1-4.5km/h 作业小时生产率:0.5-1.0hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤30kg/hm ² 拉茎辊型式:六棱辊式 摘穗辊型式:板式 剥皮辊型式:铸铁辊+橡胶辊 风扇型式:离心式 风扇直径:400mm 风扇数量:1个 变速箱类型:机械式 档位:12个

777	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5B	结构尺寸(长*宽*高):9300*3500*3800mm 整机质量:9860kg 配套动力:117/118kW 结构型式:自走式 配套发动机型号规格:CA6110/125ZT;YC6B160Z-T20;WP6T160E201 配套发动机额定转速:2200r/min 工作行数:5行 适用行距范围:600-700mm 工作幅宽:3250mm 最大卸果穗高度:2100mm 果穗升运器最大通过高度:2100mm 最小离地间隙:400mm 最小通过半径—左转:8000mm 最小通过半径—右转:8000mm 理论作业速度:2.1-4.5km/h 作业小时生产率:0.45-1.14hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤30kg/hm ² 拉茎辊型式:六棱辊式 摘穗辊型式:板式中相型齿 穗粒箱:摘穗辊后侧式 茎秆式风筒直径:100mm 产品数量:1个
778	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-6L(2890)	结构尺寸(长*宽*高):851*312*366 整机质量:8215 配套动力:118 结构型式:自走式+剥皮+中置还田 工作行数(行):6 适用行距范围(cm):40-55 工作幅宽(cm):289 最大卸果穗高度(cm):222.5 作业小时生产率(hm ² /h):0.5-0.62 拉茎辊型式:锥螺旋加叶辊 摘穗辊型式:摘穗板和拉茎辊组合式 剥皮棍型式:螺旋钢辊和橡胶辊 风扇型式:离心式 秸秆粉碎还田机型号规格:4JGH-2.6 秸秆切碎机构型式:甩
779	收获机械	花卉(茶叶)采收机械	采茶机	单人采茶机	泉州得力农林机械有限公司	采茶机	4C-50A	结构尺寸(长*宽*高):90*28*23(动力部分)(cm) 整机质量:12 配套动力:汽油机 外形尺寸(长*宽*高cm):30*31*40(动力部分)(cm) 切割刀长度:50(cm) 配套汽油机型号:IE34F 配套汽油机排量:26.0(ml) 配套汽油机功率:0.9(kw) 配套汽油机额定转速:7500(r/min) 结构型式:单人操作 可制茶率:≥93% 漏采
780	收获机械	花卉(茶叶)采收机械	采茶机	单人采茶机	泉州得力农林机械有限公司	采茶机	4C-60	结构尺寸(长*宽*高):97*27*24(手持部分)(cm) 整机质量:10(kg) 配套动力:汽油机 外形尺寸(长*宽*高):29*31*40(动力部分)(cm) 切割刀长度:60(cm) 配套汽油机型号:EH025 配套汽油机排量:24.5(ml) 配套汽油机功率:1.01(kw) 芽叶完整率:≥78% 可制茶率:≥93% 漏采率:≤1.0%
781	收获机械	花卉(茶叶)采收机械	采茶机	单人采茶机	浙江程阳机电有限公司	采茶机	CY-600	结构尺寸(长*宽*高):200*30.5*42cm 整机质量:13.5kg 配套动力:0.8kW 工作幅度:60cm 整机结构形式:单人手提式 功割形式:往复直线运动切割 集叶方式:风机吹入集装袋收集 配套动力:1E34F二冲程汽油机 刀齿间距:30mm 刀齿高度:30mm 风机直径:160mm 风机转速:6500r/min 软轴长度:900mm 软轴直径:28.8mm 软轴连
782	收获机械	花卉(茶叶)采收机械	采茶机	单人采茶机	浙江川崎茶业机械有限公司	单人采茶机	NV60H	结构尺寸(长*宽*高):875*280*200mm 整机质量:9.3kg 配套动力:风冷汽油发动机 切割宽度:600mm 结构形式:单人手提式 挂接方式:软轴连接 汽油机功率:0.8kw 刀片形状:平行 刀齿间距:34mm 叶芽完整率:84.3% 漏采率:0.32%
783	收获机械	花卉(茶叶)采收机械	采茶机	双人采茶机	泉州得力农林机械有限公司	弧形双人采茶机	4CH-100	结构尺寸(长*宽*高):117*49*43(刀架尺寸)(cm) 整机质量:12.3(kg) 配套动力:汽油机 结构形式:双人弧行抬式 挂接方式:连体 切割宽度:100(cm) 配套动力类型:二冲程汽油机 配套动力功率:2.2(kW) 单位幅宽小时生产率:≥270kg/(m·h) 可制茶率:≥93% 漏茶率:≤1.0% 损失率:≤1.0%
784	收获机械	花卉(茶叶)采收机械	采茶机	双人采茶机	泉州得力农林机械有限公司	平行双人采茶机	4CP-100	结构尺寸(长*宽*高):117*49*43(刀架尺寸)(cm) 整机质量:12.3(kg) 配套动力:2.2(kw) 结构形式:双人平行抬式 挂接方式:连体 外形尺寸(长*宽*高cm):27*25*17(动力尺寸)(cm) 切割宽度:100(cm) 配套动力类型:二冲程汽油机 配套动力功率:2.2(kW) 单位幅宽小时生产率:≥270kg/(m·h)
785	收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	与手扶拖拉机配套花生收获机	荣成市佳鑫农业机械有限公司	花生收获机	4H-650	结构尺寸(长*宽*高):1170*800*650 整机质量:75 配套动力:(8.1-8.8) 手扶拖拉机 结构形式:挖掘式 挖掘结构:铲式 分离结构:振动筛 型号:4H-650 幅宽(mm):640 分离筛尺寸(宽*长度)(mm):800*600 适用垄距(mm):750-900 工作行数:1垄2行 工作幅宽(mm):640

786	收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	与手扶拖拉机配套花生收获机	莒县远通机械有限公司	花生收获机	4H-600	结构尺寸(长*宽*高):140*86*67cm 整机质量:89kg 配套动力:(5.88~11.0)型手扶拖拉机 结构型式:挖掘铲式 幅宽(mm):600 分离结构型式:振动筛式 作业行数:1-2 最大挖掘深度(mm):130 挖掘机构型式:铲式 分离结构型式:振动筛式 分离机构型式:链式
787	收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	与四轮配套,幅宽1.5米及以上花生收获机	徐州龙华农业机械科技发展有限公司	花生收获机	4H-1500	结构尺寸(长*宽*高):2480*1820*1190mm 整机质量:520kg 配套动力:40-66kW 型式:三点悬挂式 挖掘宽度(mm):1500 挖掘深度(mm):40~170 传动机构形式:齿轮箱和皮带转动 动力输入形式:万向节转动 皮带:C4900 链条:防止振动杆脱落
788	收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	联合收获机(轮式)	山东白龙机械有限公司	花生联合收获机	4HB-2	结构尺寸(长*宽*高):4500*1900*2300mm 整机质量:2150kg 配套动力:20.6kw 挖掘机构型式:铲式 结构型式:自走 轮式 半喂入 挖掘机构入土角:22° 挖掘机构幅宽:560mm 输送机构宽度:570mm 发动机标定转速:2350r/min 输送机构型式:链条
789	收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	联合收获机(轮式)	漳浦长禾农业机械有限公司	履带式花生联合收获机	CH-4HL-2	结构尺寸(长*宽*高):4700*1980*2740mm 整机质量:2650KG 配套动力:45千瓦 履带(宽*轨距*轴距mm):390*1000*1610 挖掘机构型式:挖掘式 挖掘入土角(°):20~23 挖掘幅宽(mm):280 输送形式:链齿夹持输送 输送链距(mm):33.2 输送角(°):25~28 分离机构型式:振筛式 分离机构工作面(长*宽mm):625*590 摘过机构型式:滚筒式 摘辊个数(个):2 摘辊尺寸(直径*长度mm):φ235*1006 清选机构型式:风选 风筛尺寸(直径*宽度mm):φ296*520 接地比压kPa:≤40 最高速度(km/h):≤10 收获行数(行):2 运输状态最小离地间隙(mm):≥170 纯工作小时效率(hm²/h):≥0.2 轴承温升(K):≤25 环境噪音dB(A):≤87 驾驶员耳旁
790	收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	联合收获机(履带式)	泊头市丰溢农业机械有限公司	花生联合收获机	4HLB-2	结构尺寸(长*宽*高):4960mm*1960mm*2760mm 整机质量:2630kg 配套动力:34KW 型号:4HLB-2 结构型式:履带自走式 挖掘型式:倾斜平面式 输送型式:链条夹持式 分离型式:振动筛 摘果型式:四棱辊式 清选型式:叶片式 适用行(垄)
791	收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	联合收获机(轮式)	山东常林农业装备股份有限公司	花生联合收获机	4HZ-2	结构尺寸(长*宽*高):410*180*207 整机质量:1900 配套动力:22.1 挖掘机构幅宽(mm):650 输送机构型式:链条 分离机构型式:振动筛 轮距(前/后)(mm):1580/1620 适用行(垄)距(mm):180-300(650-1000) 收获行数(行):2 工作幅宽(mm):540 最大挖掘深度(mm):220 配套动力转速(r/min):2350 挖掘机构型式:铲式 输送机构宽度(mm):340 分离机构工作面尺寸(长*宽mm):1350*380 摘果机构型式:对辊差相式 摘过机构摘辊个数(个):2 清选机构型式:风选 发动机标定转速(r/min):2350
792	收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	联合收获机(履带式)	临沭县东泰机械有限公司	自走式花生联合收获机	4HBL-2	结构尺寸(长*宽*高):4530mm*1980mm*2350mm 整机质量:2400kg 配套动力:33.8kw 挖掘机构:铲式 输送机构:链条 分离机构:振动筛 摘果机构:对辊式 清选机构:风扇 工作幅宽:600mm 发动机标定转速:2400r/min 履带轨距:1150mm 履带规格(节距*齿数*宽度):90mm*46mm*280mm 作业速
793	收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	花生摘果机,配套动力3-7kw	山东白龙机械有限公司	花生摘果机	5HZ-100	结构尺寸(长*宽*高):1400*1200*1300mm 整机质量:160kg 配套动力:≥5.5kw 结构型式:轴流式 喂入台尺寸(长*宽mm):900*540 喂入台距地面高度:940mm 滚筒直径:520mm 滚筒长度:1000mm 滚筒转速:420r/min
794	收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	花生摘果机,配套动力11kw及以上	潍坊大众机械有限公司	花生摘果机	5HZ-1800	结构尺寸(长*宽*高):580*210*190 整机质量:720 配套动力:≥45 结构型式:轴流式 喂入型式:自动喂入 喂入台尺寸(长*宽)(mm):1100*700 喂入台距地面高度(mm):1050 滚筒类型:圆管螺旋式 滚筒直径(mm):600 滚筒长度(mm):1800 滚筒转速(r/min):550 凹版类型:栅格式 分离、清选型式:振动筛+风机 筛体尺寸(长*宽)(mm):3340*640 风扇形式:离心式 风扇直径
795	收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	花生摘果机,配套动力11kw及以上	徐州龙华农业机械科技发展有限公司	花生摘果机	5HZ-1000	结构尺寸(长*宽*高):4800*1030*1660mm 整机质量:610kg 配套动力:11-25.7kW 适用范围:干湿两用 作业效率(亩、小时):5-8 摘果效率(kg/h):≥1000 配套型式:牵引式 摘净率:≥95% 动力输入形式:万向节传动 传动机构形式:齿轮箱

796	收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	花生摘果机, 配套动力11kw及以上	河南瑞锋机械有限公司	复式花生摘果机	4HZF-180	结构尺寸(长*宽*高):4550×4390×3245 (mm) 整机质量:1950(kg) 配套动力:18.5(kW)电动机一台 III 辊筒长度 (mm):1800 I、II 辊筒长度 (mm):942 生产率 (果) (kg/h):≥1500 破碎率 (%) :≤4 损失率 (%) :≤1 清洁度 (%) :≥98 吨果耗电 (kW·h/t):≤7.3 噪声dB (A):≤88 I、II 辊
797	收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	与四轮配套, 幅宽0.8米以下花生收获机	潍坊大众机械有限公司	花生收获机	4H-800	结构尺寸(长*宽*高):256×101×105 整机质量:198 配套动力:(36.8-44.1) 轮式拖拉机 结构型式:挖掘式 挖掘机构型式:铲式 挖掘机构入土角(°):15 挖掘机构幅宽(mm):690 适用垄距(mm):800-1000 工作行数(行):1-2 工作幅宽(mm):690 作业速度(km/h):3-5 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.20-0.33 最大挖掘深度(mm):200
798	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7m以下分段式薯类收获机	日照福民收割机制造有限公司	马铃薯收获机	4US-60	结构尺寸(长*宽*高):88×83×63 整机质量:84 配套动力:(8.53~8.8) 手扶拖拉机 作业幅宽 (cm):60 结构形式:手扶直联 挖掘深度 (cm):10~20 清洗分离装置型式:格栅筛式输送链 纯工作小时生产率:0.12~0.18 公顷/时 挖掘形式:尖铲 明
799	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7m以下分段式薯类收获机	山东常林农业装备股份有限公司	马铃薯收获机	4US-65	结构尺寸(长*宽*高):96*80*60 整机质量:86 配套动力:7.0-7.35手扶拖拉机 结构型式:手扶直联 作业幅宽 (mm):650 挖掘铲型式:抖动式平铲 挖掘深度 (mm):120-200 清洗分离装置型式:格栅筛式输送链 纯工作小时生产率
800	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7m以下分段式薯类收获机	肥城市泰山机械有限公司	马铃薯收获机	4UXP-60	结构尺寸(长*宽*高):90*80*70 整机质量:75 配套动力:8.82-11.03 结构型式:手扶直联 传动型式:链传动 作业幅宽 (mm):600 挖掘铲型式:振动尖铲 挖掘深度 (mm):150~200 清洗分离装置型式:格栅筛式输送链 作业小时生产率
801	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7m以下分段式薯类收获机	费县华源农业装备工贸有限公司	马铃薯收获机	4UMS-60	结构尺寸(长*宽*高):960*900*670mm 整机质量:87KG 配套动力:(7.35-11.03KW) 手扶拖拉机 结构型式:手扶直联 作业幅宽:600mm 挖掘铲型式:平铲 挖掘深度:100-200mm 清洗分离装置型式:平铲 生产率:0.12-0.20hm ² /h
802	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7m以下分段式薯类收获机	青岛璞盛机械有限公司	马铃薯收获机	4US-60	结构尺寸(长*宽*高):1250×900×700 (mm) 整机质量:113kg 配套动力:(8.82~11.02) kW 规格型号:4US-60 结构型式:手扶直联 传动型式:链传动 作业幅宽:600(mm) 挖掘铲型式:振动尖铲 挖掘深度:100~200(mm) 清洗分离装置型式:格栅筛式输送链 作业小时生产率:0.10~0.15(hm ² /h) 承载限深轮型式:橡胶轮 承载限深轮数量:2个
803	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7m以下分段式薯类收获机	德州鲲鹏机械制造有限公司	马铃薯收获机	4US-60	结构尺寸(长*宽*高):930×750×620mm 整机质量:86kg 配套动力:(8.8~11.03) kW 手扶拖拉机 结构型式:手扶直联 作业幅宽:600mm 挖掘铲型式:抖动式尖铲 挖掘深度:50~200mm 清洗分离装置型式:格栅筛式输送链 规格型号:4US-60 收获
804	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	青岛璞盛机械有限公司	马铃薯收获机	4US-80	结构尺寸(长*宽*高):1110×1100×730 (mm) 整机质量:110kg 配套动力:(6.4~8.8) kW 手扶拖拉机 规格型号:4US-80 结构型式:手扶直联 传动型式:链传动 工作幅宽:800(mm) 挖掘铲型式:挖掘铲型式 挖掘深度:100~200(mm) 清洗分离装置型式:格栅筛式输送链 纯作业小时生产率:纯作业小时生产率 承载限深轮型式:橡胶轮 承载限深轮数量:2个
805	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	青岛璞盛机械有限公司	马铃薯收获机	4UX-85A	结构尺寸(长*宽*高):1960×1200×930(mm) 整机质量:218kg 配套动力:(29.4~36.8) kW 轮式拖拉机 规格型号:4UX-85A 结构型式:悬挂式 工作幅宽:850(mm) 挖掘铲型式:平铲 挖掘深度:100~200(mm) 清洗分离装置型式:格栅筛式输送链 传动型式:中央齿轮传动+链传动 纯作业小时生产率:0.12~0.18(hm ² /h) 运输间隙:≥300(mm) 承载限深轮型式:铁轮
806	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	石家庄惠田机械有限公司	马铃薯收获机	4UM-80	结构尺寸(长*宽*高):2520*1400*1530mm 整机质量:750kg 配套动力:≥26kw 规格型号:4UM-80 作业型式:悬挂式 作业幅宽 (mm):800mm 运输间隙 (mm):≥300mm 作业小时生产率 (hm ² /h):0.06-0.12hm ² /h 挖掘铲型式:平铲式 挖掘深度 (mm):200-300mm 清洗分离装置型式:振动筛 主要部件:悬

807	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	日照福民收割机械制造有限公司	马铃薯收获机	4US-70	结构尺寸(长*宽*高):90x93x60 整机质量:90kg 配套动力:≥8.8手扶拖拉机 结构型式:手扶直联 作业幅宽:70cm 挖掘铲型式:尖铲 挖掘深度:100~200mm 清洗分离装置型式:格栅筛式输送链 纯工作小时生产率:0.10~0.19公顷/时 明薯率:≥96% 涂
808	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1—1.5m分段式薯类收获机	郑州山河机械制造有限公司	马铃薯收获机	4UG-130	结构尺寸(长*宽*高):300*160*124 整机质量:880 配套动力:36.8-47.8 工作幅宽(cm):130 挂接方式:三点悬挂 工作效率(hm ² /h):0.3-0.4 作业速度(m/s):0.6-1.8 传动形式:链条传动 最终传动方式(侧边、中间):中间 挖
809	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1—1.5m分段式薯类收获机	青岛洪珠农业机械有限公司	马铃薯收获机	4U-110	结构尺寸(长*宽*高):1810*1385*910mm 整机质量:280kg 配套动力:18.3-25.7轮式拖拉机 作业幅宽:1100(mm) 结构型式:悬挂式 传动型式:中央齿轮传动+链传动 挖掘铲型式:平铲 最大挖掘深度:220mm 清洗分离装置型式:格栅筛式输送链 作
810	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	青岛璞盛机械有限公司	马铃薯收获机	4UX-180	结构尺寸(长*宽*高):2180*2150*1170(mm) 整机质量:680kg 配套动力:(66.2~73.5) kW 轮式拖拉机 规格型号:4UX-180 结构型式:悬挂式 工作幅宽:1800(mm) 挖掘铲型式:平铲 挖掘深度:100~200(mm) 清洗分离装置型式:格栅筛式输送链 纯作业小时生产率:0.40~0.75(hm ² /h) 传动型式:中央齿轮传动+链传动 运输间隙:≥300(mm) 承载限深轮型式:铁轮
811	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	石家庄惠田机械有限公司	马铃薯收获机	4UM-160	结构尺寸(长*宽*高):2750*2205*1610mm 整机质量:980kg 配套动力:≥73.5kw 规格型号:4UM-160 结构型式:悬挂式 作业幅宽(mm):1600mm 运输间隙(mm):≥300mm 作业小时生产率(hm ² /h):0.12-0.24hm ² /h 挖掘铲型式:平铲式 挖掘深度(mm):200-300mm 清洗分离装置型式:振动筛 主要部件:悬挂架、传动机构、
812	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	黑龙江德沃科技开发有限公司	马铃薯收获机	4UM-180	结构尺寸(长*宽*高):3552*2000*1582mm 整机质量:1420kg 配套动力:66.2kW 配套动力额定转速(r/min):2200 结构型式:三点悬挂式 作业幅宽(mm):1800 运输间隙(mm):≥350 挖掘铲型式:固定式 挖掘深度(mm):150-350 除茎除量装置型式:圆盘夹运式 输送装置型式:橡胶轮驱动链杆 清洗分离装置型式:升运链式
813	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	青岛菲尔特工业有限公司	马铃薯收获机	4UX-170	结构尺寸(长*宽*高):2200*2000*1100 整机质量:545 配套动力:73.5-88.2 结构型式:悬挂式 传动型式:中央齿轮传动+链传动 作业幅宽(mm):1700 挖掘铲型式:刀铲 挖掘深度(mm):180-220 清洗分离装置型式:格栅筛式输送链 作业小时生产率(hm ² /h):0.33-0.53 规格型号:4UX-170 过载保护器形式:摩擦片式 拨秧机构形
814	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	郑州山河机械制造有限公司	马铃薯收获机	4UG-160	结构尺寸(长*宽*高):300*190*124 整机质量:960 配套动力:47.8-66.2 工作幅宽(cm):160 挂接方式:三点悬挂 工作效率(hm ² /h):0.4-0.8 作业速度(m/s):0.6-1.8 传动形式:链条传动 最终传动方式(侧边、中间):中间 挖
815	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	150—160cm悬挂甩刀式青饲料收获机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎收集机	4SJ-150	结构尺寸(长*宽*高):1600*1950*3150mm 整机质量:770kg 配套动力:47.8-51.5kw 结构形式:悬挂式 工作幅宽:1.5m 最小离地间隙:345mm 切碎轴转速:2160r/min 切碎机构最大回转半径:270mm 切碎机构总安装刀数:44把
816	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	150—160cm悬挂甩刀式青饲料收获机	石家庄农业机械股份有限公司	秸秆切碎收集机	4JQ-1.5	结构尺寸(长*宽*高):145*208*295mm 整机质量:680kg 配套动力:40-60kw 结构型式:悬挂式 工作幅宽:1500mm 最小离地间隙:400mm 规格型号:4JQ-1.5 挂接方式:三点悬挂 秸秆切碎机构形式:甩刀式 秸秆切碎机构转子直径:530mm 秸秆切
817	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北圣和农业机械有限公司	秸秆粉碎收集机	4JS-180	结构尺寸(长*宽*高):1500*2200*4000mm 整机质量:990kg 配套动力:≥62.5kW 结构形式:三点悬挂 工作幅宽:1.8m 最小离地间隙:≥300mm 作业前进速度:3~5km/h 切碎轴转速:2175r/min 切碎机构最大回转半径:250mm 切

818	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂 甩刀式青饲料收获机	石家庄惠田机械有限公司	秸秆粉碎收集机	4JS-180	结构尺寸(长*宽*高):1250*2250*2950mm 整机质量:700kg 配套动力:≥66kw 产品名称:秸秆粉碎收集机 产品型号:4JS-180 结构形式:三点悬挂 作业小时生产率(hm/h):0.54-0.72hm/h 工作幅宽(m):1.8m 最小离地间隙(mm):360mm 作业前进速度(km/h):3-4km/h 切碎轴转速(r/min):2075r/min 切碎机构最大回转半径(mm):270mm 切碎机构总安装刀数:48把 抛送叶轮直径(mm):Φ540mm 输送搅龙直径(mm):Φ250mm 输送搅龙转速(r/min):220r/min 主要部件:悬挂
819	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂 甩刀式青饲料收获机	石家庄惠田机械有限公司	秸秆粉碎收集机	4JS-200	结构尺寸(长*宽*高):1290*2450*2950mm 整机质量:750kg 配套动力:66.2-73.5kw 规格型号:4JS-200 结构型式:悬挂式 挂接方式:三点悬挂 工作幅宽(mm):2000mm 最小离地间隙(mm):480mm 最低割茬高度(mm):100-150mm 作业速度(km/h):3-4km/h 生产率(hm/h):>0.6hm/h 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆切碎机构型式转子直径(mm):Φ540mm 秸秆切碎机构型式主轴转速(r/min):2075r/min 抛送高度(mm):≥2000mm 抛送距离(m):≥3m 抛送筒回转角度(°):360° 主要部件:悬挂装置 齿轮箱 传动机构 主要部件:刀轴 罩壳 搅龙
820	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂 甩刀式青饲料收获机	石家庄市神州机械制造有限公司	秸秆青贮收集机	4JQS-170	结构尺寸(长*宽*高):1500*2100*3000mm 整机质量:860kg 配套动力:55~70kW 工作幅宽:1.7m 结构形式:三点悬挂侧边皮带传动 最小离地间隙:≥400mm 作业前进速度:2.5~4km/h 切碎轴转速:2000r/min 切碎机构最大回转半径:260mm 切碎机构总安装刀数:48把 抛送叶轮直径:580mm 输送搅龙直径:260mm
821	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂 甩刀式青饲料收获机	石家庄市神州机械制造有限公司	秸秆青贮收集机	4JQS-200	结构尺寸(长*宽*高):1500*2500*3000mm 整机质量:980kg 配套动力:65~80kW 工作幅宽:2m 结构形式:三点悬挂侧边皮带传动 最小离地间隙:≥400mm 作业前进速度:2.5~4km/h 切碎轴转速:2000r/min 切碎机构最大回转半径:265mm 切碎机构
822	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂 甩刀式青饲料收获机	赵县金利机械有限公司	秸秆粉碎收集机	4JFS-200	结构尺寸(长*宽*高):156*242*330 整机质量:1035 配套动力:55~74 结构形式:三点悬挂 工作幅宽(mm):2000 最小离地间距(mm):≥350 作业前进速度(km/h):2~5 切碎轴转速(r/min):1800 切碎机构总安装刀数(把):52 抛送叶轮直径(mm):600 输送搅龙直径(mm):300
823	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂 甩刀式青饲料收获机	赵县金利机械有限公司	秸秆粉碎收集机	4JFS-165	结构尺寸(长*宽*高):156*208*330 整机质量:945 配套动力:44.0~58.8 结构形式:三点悬挂 工作幅宽(mm):1650 最小离地间隙(mm):≥350 作业前进速度(km/h):2~5 切碎轴转速(r/min):1800 切碎机构最大回转半径(mm):265 切碎机构总安装刀数(把):44 抛送叶轮直径(mm):600
824	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂 甩刀式青饲料收获机	德州市沃田机械有限公司	青饲料收获机	4Q-168	结构尺寸(长*宽*高):1830*2280*3200 整机质量:820 配套动力:50-60 工作幅宽(长*宽*高)mm:1680 结构形式:甩刀 连接方式:三点悬挂 生产率:0.33-0.53hm ² /h 最低割茬高度mm:≤150 最小离地间隙(mm):≥300 作业速度km/h:2-3.2 抛送高
825	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂 甩刀式青饲料收获机	德州市沃田机械有限公司	青饲料收获机	4Q-185	结构尺寸(长*宽*高):1750*2176*3200 整机质量:960 配套动力:≥58.5 工作幅宽(长*宽*高)mm:1850 结构形式:甩刀 连接方式:三点悬挂 生产率:0.4-0.67hm ² /h 最低割茬高度mm:≤150 最小离地间隙mm:≥300 作业速度km/h:3-5
826	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂 甩刀式青饲料收获机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎收集机	4SJ-170	结构尺寸(长*宽*高):1250*2170*3150mm 整机质量:660kg 配套动力:58.8-62.5kw 结构形式:悬挂式 挂接方式:三点悬挂 配套动力型号规格:轮式拖拉机 工作幅宽:1700mm 最小离地间隙:≥400mm 作业速度:3-4km/h 生产率:>0.33hm ² /h 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆切碎机构型式主轴转速:2160r/min 抛送高度:≥3000mm 抛
827	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂 甩刀式青饲料收获机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎收集机	4SJ-200	结构尺寸(长*宽*高):1600*2520*3150mm 整机质量:900kg 配套动力:66.2-73.5kw 结构形式:悬挂式 工作幅宽:2m 最小离地间隙:380mm 切碎轴转速:2160r/min 切碎机构最大回转半径:270mm 切碎机构总安装刀数:56把 抛送叶轮直径:580mm 输送搅龙直径:260mm 输送搅龙转速:220r/min 主要部件:悬挂

828	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	150—160cm悬挂 甩刀式青饲料收获机	河北江天农业机械有限公司	秸秆切碎收集机	4JS-170	结构尺寸(长*宽*高):1250mm×2150mm×3150mm 整机质量:660kg 配套动力:58.8~66.2kW 工作幅宽(m):1.7 结构形式:悬挂式 挂接方式:三点悬挂 最小离地间隙(mm):370 最低割茬高度(mm):≤150 作业速度(km/h):3~4 生产率(hm ² /h):0.45~0.60 秸秆切碎机构形式:甩刀式 秸秆切碎机构转子直径(mm):510 秸秆切碎机构主轴转速(r/min):2160 抛送高度
829	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂 甩刀式青饲料收获机	德州市华北农机装备有限公司	秸秆青贮收获机	4Q168	结构尺寸(长*宽*高):1870*2280*3200mm 整机质量:820kg 配套动力:50~65kw 规格型号:4Q168 结构形式:悬挂式 挂接方式:三点悬挂式 工作幅宽:1680mm 最 小离地间隙:200mm 最低割茬高度:≤150mm 作业速度:2.0~3.2km/h 生产率:0.32~0.53hm ² /h 秸秆切碎机构型式:甩刀 秸秆切碎机构转子直径:520mm
830	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂 甩刀式青饲料收获机	石家庄兴田机械有限公司	秸秆切碎回收机	4JH-200	结构尺寸(长*宽*高):1500x2550x3000 整机质量:880 配套动力:62~75 工作幅宽 (M):2.0 结构形式:侧边皮带传动 最小离地间隙mm:480 作业前进速度km/h:3~5 切 碎轴转速r/min:2120 切碎机构最大回转半径mm:260 切碎机构总安装刀数,把:52
831	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂 甩刀式青饲料收获机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎青贮回收机	4JQH-165	结构尺寸(长*宽*高):2150mm×1500mm×3000mm 整机质量:670kg 配套动力:55~70kw 结构形式:三点悬挂 工作幅宽:1.65m 最小离地间隙:300mm 作业前进速度:3~5km/h 切碎轴转速:2280r/min 切碎机构最大回转半径:260mm
832	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂 甩刀式青饲料收获机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎青贮回收机	4JQH-180	结构尺寸(长*宽*高):2300mm×1500mm×3000mm 整机质量:840kg 配套动力:60~75kw 结构形式:三点悬挂 工作幅宽:1.8m 最小离地间隙:300mm 作 业前进速度:3~5km/h 切碎轴转速:2000r/min 切碎机构最大回转半径:260mm 切
833	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂 甩刀式青饲料收获机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎青贮回收机	4JQH-200	结构尺寸(长*宽*高):2450mm×1500mm×3000mm 整机质量:860kg 配套动力:65~80kw 结构形式:三点悬挂 工作幅宽:2m 最小离地间隙:300mm 作业 前进速度:3~5km/h 切碎轴转速:2280r/min 切碎机构最大回转半径:260mm 切碎
834	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂 甩刀式青饲料收获机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎青贮回收机	4JQH-200A	结构尺寸(长*宽*高):2400mm×1500mm×3500mm 整机质量:960kg 配套动力:≥66.2kw 结构形式:后悬挂式风机中间传动 工作幅宽:2m 最小离地间隙:300mm 作业前进速度:3~5km/h 切碎轴转速:2200r/min 切碎机构 最大回转半径:260mm 切碎机构总安装刀数:60把 抛送叶轮直径:840mm 输送搅龙
835	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂 双圆盘式青饲料收获机	山东双佳农装科技有限公司	青饲料收获机	4QG-2	结构尺寸(长*宽*高):267cmX240cmX420cm 整机质量:1700kg 配套动力:≥73.5kW 动力连接方式:悬挂式 切割器结构形式:双圆盘式 工作幅宽(cm):220 秸秆切碎机构型式:轮刀式 最低割茬高度(cm):≤15 生产 率(t/h):20-40 抛送高度(cm):420 抛送距离(cm):1800 抛送筒回转角度(°)
836	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂 双圆盘式青饲料收获机	青岛隆硕农牧机械制造有限公司	悬挂式青贮饲料收获机	4Q-2200	结构尺寸(长*宽*高):7540mm*2750mm*4000mm 整机质量:6070kg 配套动力:88.2kW 结构型式:悬挂式 配套拖拉机型号规格:1204轮式拖拉机 工作幅 宽(mm):2200 最低割茬高度(mm):≤150 割台升降范围(mm):100~620 拖 拉机作业速度(km/h):2.0~5.2 生产率(hm ² /h):0.3~0.6 秸秆切碎结构型式:刀 盘式 秸秆切碎结构转子直径(mm):Φ900
837	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂 其他式青饲料收获机	河北牧泽农牧机械有限公司	青饲料收获机	4QB-10	结构尺寸(长*宽*高):400*259*365 整机质量:2500 配套动力:73.5-95.5 规格型号 :4QB-10 结构型式:悬挂式 挂接方式:后置式 工作幅宽:2200 最低割茬高低(mm) :≤150 割台升降范围(mm):50-800 作业速度(Km/h):1-3.5 生产率(hm ²):0.2- 0.5 秸秆切碎机构型式:盘式 秸秆切碎机构转子直径(mm):φ1087 秸秆切碎机构 主轴转速(r/min):1100 抛送高度(mm):3600 抛送距离(m):≥8 抛送筒回转

838	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	濮阳市农发机械制造有限公司	自走式青贮饲料收获机	4QZ-8	结构尺寸(长*宽*高):640×230×323 整机质量:6200 配套动力:92 规格型号:4QZ-8 结构型式:自走圆盘式 发动机型号:YC4A125Z-T21 额定功率(KW):92 额定转速(r/min):2200 工作幅宽(mm):2300 最小通过半径-左转(mm):5900 最小通过半径-右转(mm):5450 轮距-导向轮(mm):1610 轮距-驱动轮(mm):1720 轮胎规格-导向轮:10-15 轮胎规格-驱动轮:15-24 轴距(mm):2800 最小离地间隙(mm):310 驾驶室形式:普通式 最低割茬高度(mm):≤150 割台升降范围(mm):0-480 作业速度(km/h):≤5 生产率(hm²/h):0.27-0.35 秸秆切碎机构型式:滚筒式 秸秆切碎机构转子直径(φ):500 秸秆切碎机构转子转速(r/min):1500 割台高度(mm):147 抛送距离(mm):1470
839	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	洛阳四达农机有限公司	自走式青贮饲料机	4QZ-10A	结构尺寸(长*宽*高):780*248*367 整机质量:7700 配套动力:130 结构形式:自走式 工作幅宽(mm):2440 规格型号:4QZ-10A 割台型式:不对行双圆盘式 收获效率:10kg/s 切碎主轴转速:1130rpm 动刀数量:9 抛送筒工作范围:230° 抛送距离:5-15m
840	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	青岛隆硕农牧机械制造有限公司	自走式青贮饲料收获机	4QZ-2200	结构尺寸(长*宽*高):7540mm*2750mm*4000mm 整机质量:5500kg 配套动力:103kW 结构型式:自走式 配套发动机型号规格:QC4112ZL 配套发动机额定转速(r/min):2300 工作幅宽(mm):2200 左转最小通过半径(mm):7430 右转最小通过半径(mm):7800 导向轮轮距(mm):1680 驱动轮轮距(mm):1715 导向轮轮胎规格:10-15 驱动轮轮胎规格:15-24 轴距(mm):3000 最小离地间隙(mm):250 驾驶室形式:普通式 最低割茬高度(mm):≤150 割台升降范围(mm):100~620 作业速度(km/h):2.0~5.2 生产率(hm²/h):0.3~0.6 秸秆切碎结构型式:刀盘式 秸秆切碎机构转子直径(φ):4000 秸秆切碎机构转子转速(r/min):1000 抛
841	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	中联重机股份有限公司	自走式饲料收获机	4QZ-2900A	结构尺寸(长*宽*高):7500mm×3100mm×3500mm 整机质量:8800kg 配套动力:192kw 结构型式:自走式 工作幅宽(mm):2900 最小通过半径(左转/右转)(mm):5912/5878 轴距(mm):2550 最小离地间隙(mm):410 割台升降范围(mm):100~1100 作业速度(km/h):1.3~7 生产率(hm²/h):0.6~0.8 抛
842	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	石家庄万通机械制造有限公司	青饲料收获机	9QZ-2650	结构尺寸(长*宽*高):700×265×335 整机质量:6100 配套动力:155/162 结构型式:自走式 发动机型号规格:NC6110ZL9L/SC9D220G2B1 发动机额定转速:2200 工作幅宽:2650 左转最小通过半径:8360 右转最小通过半径:5600 导向轮轮距:1250 驱动轮轮距:1755 导向轮轮胎规格:10-15 驱动轮轮胎规格:15-24 轴距:2780 最小离地
843	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	石家庄万通机械制造有限公司	青饲料收获机	9QZ-3000	结构尺寸(长*宽*高):730×314×380 整机质量:7800 配套动力:192 结构型式:自走式 发动机型号规格:SC9D260G2 发动机额定转速(r/min):2200 工作幅宽(mm):3000 左转最小通过半径(m):9.0 右转最小通过半径(m):9.0 导向轮轮距(mm):1280 驱动轮轮距(mm):1900 导向轮轮胎规格:10.0/7.5-15.3 驱动轮轮胎规格:15-24 轴距(mm):2900 最小离地间隙(mm):300 驾驶室形式:普通 最低割茬高
844	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	内蒙古长明机械股份有限公司	自走式青贮饲料收获机	4QZ-280	结构尺寸(长*宽*高):6500*2900*4500 整机质量:7200 配套动力:162kw 结构形式:自走式 配套发动机或拖拉机型号规格:SC9DK220G3 配套发动机或拖拉机额定转速(r/min):2200 最小通过半径(mm):5000 导向轮轮距(mm):1600 驱动轮轮距(mm):2000 工作幅宽(mm):2800 轴距(mm):2600 最小离地间隙(mm):285 最低割茬高度(mm):≤150 割台升降范围(mm):0

845	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	濮阳市农发机械制造有限公司	自走式青贮饲料收获机	4QZ-10	结构尺寸(长*宽*高):650×300×310 整机质量:6500 配套动力:175 规格型号:4QZ-10 结构型式:自走圆盘式 发动机型号:YM6S4Z-22 额定转速(r/min):2200 工作幅宽(mm):3000 最小通过半径-左转(mm):5900 最小通过半径-右转(mm):5450 轮距-导向轮(mm):1610 轮距-驱动轮(mm):1660 轮胎规格-导向轮:10-15 轮胎规格-驱动轮:15-24 轴距(mm):2860 最小离地间隙(mm):380 驾驶室形式:普通式 最低割茬高度(mm):≤150 割台升降范围(mm):0-480 作业速度(km/h):≤5 生产率(hm²/h):0.33-0.5 秸秆切碎机构型式:滚筒式 秸秆切碎机构转子直径(mm):φ500 秸秆切碎机构主轴转速(r/min):1500 抛
846	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	中机美诺科技股份有限公司	自走式饲料收获机	9265	结构尺寸(长*宽*高):750*310*350 整机质量:8800 配套动力:192千瓦 工作幅宽(mm):3000 结构形式:自走式 最小通过半径:5700mm 最小离地间隙:450mm 最低割茬高度:≤120mm 割台升降范围:0-510mm 作业速度:0-10kg/h 生产率:≥50t/h
847	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	中机美诺科技股份有限公司	自走式饲料收获机	9800	结构尺寸(长*宽*高):750*310*350 整机质量:8800 配套动力:192 工作幅宽:(mm):2880 结构形式:自走式 最小通过半径:5800mm 最小离地间隙:350mm 最低割茬高度:≤150mm 割台升降范围:50-500mm 作业速
848	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	180—220cm自走其他式青饲料收获机	宁晋县创新机械有限公司	自走式青饲料收获机	9QZ-1900	结构尺寸(长*宽*高):730x235x320 整机质量:4300 配套动力:103 规格型号:9QZ-1900 结构形式:自走式 发动机型号规格:LR4N5Z-23 发动机额定转数(r/min):2300 工作幅宽(mm):1960 左转最小通过半径(mm):5950 右转最小通过半径(mm):5650 导向轮轮距(mm):1300 驱动轮轮距(mm):1900 导向轮轮胎规格:10-15 驱动轮轮胎规格:13.6-24 轴距(mm):2550 最小离地间隙(mm):300 驾驶室形式:普通式 最低割茬高度(mm):≤150 割台升降范围(mm):100~600 作业速度(km/h):1~3 生产率t/h:0.19~0.57 秸秆切碎机构型式:滚筒式 秸秆切碎机构转子直径(mm):φ640 秸秆切碎机构主轴转速(r/min):1500 抛
849	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	180—220cm自走其他式青饲料收获机	河北中农博远农业装备有限公司	自走式青贮饲料收获机	4QZ-1800	结构尺寸(长*宽*高):634×228×378 整机质量:5490 配套动力:73.5 结构形式:自走式(其他式) 工作幅宽(cm):180 秸秆切碎机构形式:甩刀式 抛送高度(mm):3700 最低留茬高度(mm):100 抛送距离(m):5 抛送筒回转
850	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220—260cm自走其他式青饲料收获机	高唐海纳川农机技术服务有限公司	青饲料收获机	4QZJ-2200	结构尺寸(长*宽*高):700*260*330 整机质量:3540 配套动力:78 工作幅宽(mm):2200 最小通过半径左转(mm):7550 最小通过半径右转(mm):6800 轮距-导向轮(mm):1520 轮距-驱动轮(mm):1600 轮胎规格-导向轮:6.5-16 轮胎规格-驱动轮:9.5-24 轴距(mm):2750 最小离地间隙(mm):280 最低割茬高度(mm):150 割台升降范围(mm):0~450 作业速度(km/h):1~4 生产率(hm²/h):0.1-0.4 生产率(t/h):≥35 秸秆切碎结构型式:辊刀式 转子直径(mm):φ500 转子转速(r/min):1760 抛送高度(mm):3560 抛送距离(m):200
851	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220—260cm自走其他式青饲料收获机	河北牧泽农牧机械有限公司	青饲料收获机	4QZ-12	结构尺寸(长*宽*高):821*270*345 整机质量:6100 配套动力:130 规格型号:4QZ-12 结构型式:自走式 配套发动机规格型号:4BZL4-22 配套发动机额定转速(r/min):2200 工作幅宽(mm):2200 最小通过半径左转(mm):5500 最小通过半径右转(mm):6800 导向轮轮距(mm):1460 驱动轮轮距(mm):1755 导向轮轮胎规格:10-15 驱动轮轮胎规格:15-24 轴距(mm):2200 最小离地间隙(mm):310 驾驶室型式:普通 最低割茬高低(mm):≤150 割台升降范围(mm):60-1000 作业速度(Km/h):1-4 生产率(hm²):0.22-0.88 秸秆切碎机构型式:盘式 秸秆切碎机构转子直径(mm):φ1087 秸秆切碎机构主轴转速(r/min):1300 抛送高度(mm):5000 抛送距离(m):≥8 抛送筒回转角度(°):90°

852	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走 其他式青饲料收获 机	北京市德乐机械有 限公司	青贮饲料收获机	4QZ-5.0	结构尺寸(长*宽*高):750*300*450 整机质量:8100 配套动力:175 规格型号:4QZ-5.0 结构型式:自走式 配套发动机型号规格:WD10G240E21 配套发动机额定转速(r/min):2200 工作幅宽(mm):2800 最小通过半径(左转)mm:5300 最小通过半径(右转)mm:5100 轮距(导向轮)mm:2050 轮距(驱动轮)mm:2050 轮胎规格(导向轮):12.00-18 轮胎规格(驱动轮):18.4-30 轴距(mm):2800 最小离地间隙(mm):300 驾驶室形式:普通 最低割茬高度(mm):103 割台升降范围(mm):550 作业速度(km/h):3.5
853	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走 其他式青饲料收获 机	新乡市宇田青储机 制造有限公司	自走式青饲料收获 机	4QZ-10	结构尺寸(长*宽*高):6800mm*2600mm*3300mm 整机质量:5800kg 配套动力:103kW 工作幅宽(cm):260 结构形式:自走式 秸秆切碎机构(型式):刀片式 轴距(cm):311 最小离地间隙(cm):31.5 最小通过半径(左轮cm):650 最小通过半径(右轮cm):630 轮距(导向轮cm):149 轮距(驱动轮cm):170 轮胎规格(导向轮):10-15 轮胎规格(驱动轮):15-24 驾驶室形式:普通式 最低割茬高度(cm):≤15 割台升降范围(cm):0~41 作
854	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走 其他式青饲料收获 机	山东国丰机械有限 公司	青饲料收获机	4YZB-2620	结构尺寸(长*宽*高):7930*2720*3500mm 整机质量:7000kg 配套动力:132kw 结构形式:自走式 割台形式:卧式螺旋辊 驾驶室形式:普通驾驶室 工作幅宽:2620mm 最低割茬高度:84mm 割台升降范围:611mm 最小离地间隙:280mm 作业速度:3.3km/h 生产率:0.86(75)hm ² /h(t/h) 轮距(导向轮):1660mm 轮距(驱动轮):1680mm 轮胎规格(导向轮/驱动轮):10-15/15-24 轴距:2800mm 切割器形式:往复式 切割器刀片数:26片 切割器刀片间距:76mm 切割器切割速度:337次/min 切碎抛送器形式:滚刀式 切碎抛送器刀片数量:26片 切碎抛送器刀片外切割直径:400mm 切碎抛送器转速:1726r/min 切碎抛送器风扇叶片数量:12片 切碎抛送器风扇叶片直径:860mm
855	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走 其他式青饲料收获 机	石家庄五业农牧机 械有限公司	自走式青饲料收获 机	4QZ-2800	结构尺寸(长*宽*高):675cm*313cm*400cm(运输状态) 整机质量:7200kg 配套动力:162kw 工作割幅(mm):2800 结构形式:自走式 发动机型号规格:DG6114ZGB50 发动机额定转速(r/min):2200 左转最小通过半径(mm):6600 右转最小通过半径(mm):5750 导向轮轮距(mm):1200 驱动轮轮距(mm):2290 导向轮轮胎规格:10-15 驱动轮轮胎规格:17.5L-24 轴距(mm):2740 最小离地间隙(mm):360 驾驶室形式:普通 最低割茬高度(mm):130 割台升降范围(mm):40~595 秸秆切碎机构型式:滚筒式 秸秆切碎机构转子直径(mm):800 秸秆切碎机构主轴转速(r/min):1000 抛送高度(mm):4100 抛送距离(mm):800
856	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走 其他式青饲料收获 机	中联重机股份有限 公司	自走式饲料收获机	4QZ-2800	结构尺寸(长*宽*高):6800mm*3140mm*4000mm 整机质量:7200kg 配套动力:162kw 结构型式:自走式 工作幅宽(mm):2800 最小通过半径(左转/右转)(mm):6550/7100 轴距(mm):2800 最小离地间隙(mm):385 割台升降范围(mm):100-725 作业速度(km/h):3-7 生产率(hm ² /h):0.7-1.2 抛送高
857	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走 其他式青饲料收获 机	河北沃田机械制造 有限公司	自走式青饲料收获 机	4QZ-2680	结构尺寸(长*宽*高):590032003250mm 整机质量:5700kg 配套动力:148kw 工作幅宽(cm):2680mm 最小离地间隙(cm):300mm 最低割茬高度(cm):≤12mm 结构型式:自走式 轴距:2600mm 驾驶室形式:封闭

858	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	河北牧泽农牧机械有限公司	青饲料收获机	4QZ-2620	结构尺寸(长*宽*高):770*300*345 整机质量:6500 配套动力:130 规格型号:4QZ-2620 结构型式:自走式 配套发动机规格型号:6BZL4-22 配套发动机额定转速(r/min):2200 工作幅宽(mm):2620 最小通过半径左转(mm):5500 最小通过半径右转(mm):6850 导向轮轮距(mm):1455 驱动轮轮距(mm):1745 导向轮轮胎规格:10-15 驱动轮轮胎规格:15-24 轴距(mm):2120 最小离地间隙(mm):350 驾驶室型式:普通 最低割茬高低(mm):100 割台升降范围(mm):80-960 作业速度(Km/h):1-4 生产率(hm ²):0.26-1 秸秆切碎机构型式:滚筒式 秸秆切碎机构转子直径(mm):800 秸秆切碎机构主轴转速(r/min):1000 抛
859	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	河北中农博远农业装备有限公司	自走式青贮饲料收获机	4QZ-3020	结构尺寸(长*宽*高):9400mm×3400mm×3600mm 整机质量:9305kg 配套动力:194kw 结构形式:自走式 工作幅宽:3030mm 最低割茬高度:≤150mm 抛送高度:4900mm 抛送距离:8m 抛送筒回转角度:270(°) 收获损失率(%) :1.2 (
860	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	石家庄美迪机械有限公司	自走式青饲料收获机	9QZ-2900	结构尺寸(长*宽*高):865*320*355 整机质量:7220 配套动力:162 工作幅宽(mm):2910 轴距(mm):2660 最小离地间隙(mm):360 最低割茬高度(mm):≤150 割台升降范围(mm):100~780 作业速度(km/h):2~4 生产率(hm ² /h):0.58~1.16 抛送高度(mm):5020 抛送距离(m):≥5 抛送筒回转角度(°):180 最小通过半径左转(m):6200 最小通过半径右转(m):5900 轮距导
861	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	石家庄美迪机械有限公司	自走式青饲料收获机	9QZ-2900A	结构尺寸(长*宽*高):855*321*354 整机质量:7260 配套动力:192 额定转速(r/min):2200 工作幅宽(mm):2930 轴距(mm):2600 最小离地间隙(mm):360 最低割茬高度(mm):≤150 割台升降范围(mm):100~800 作业速度(km/h):2~4 生产率(hm ² /h):0.58~1.16 抛送高度(mm):5020 抛送距离(m):≥5 抛送筒回转角度(°):180 最小通过半径左转(m):5700 最小通过半径右转(m):5850 轮距导向轮(mm):1200 轮距驱动
862	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	中联重机股份有限公司	自走式饲料收获机	4QZ-2900B	结构尺寸(长*宽*高):7540mm×3100mm×3600mm 整机质量:5600kg 配套动力:103kw 结构型式:自走式 工作幅宽(mm):2900 最小通过半径(左转/右转)(mm):8650/8800 轴距(mm):2750 最小离地间隙(mm):320 割台升降范围(mm):100~900 作业速度(km/h):1.5~7.7 生产率(hm ² /h):0.6~0.8
863	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	中联重机股份有限公司	自走式饲料收获机	4QZ-3000	结构尺寸(长*宽*高):7500mm×3370mm×3550mm 整机质量:7600Kg 配套动力:192KW 结构型式:自走式 工作幅宽(mm):3000 最小通过半径(左转/右转)(mm):6550/7100 轴距(mm):2615 最小离地间隙(mm):385 割台升降范围(mm):100~725 作业速度(km/h):3~7 生产率(hm ² /h):0.7~1.3 抛送
864	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	石家庄五业农牧机械有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-3010	结构尺寸(长*宽*高):710cm*330cm*450cm(运输状态) 整机质量:7500kg 配套动力:192kw 工作割幅(mm):3010 结构形式:自走式 发动机型号规格:YM6S4Z-22 发动机额定转速(r/min):2200 左转最小通过半径(mm):6720 右转最小通过半径(mm):5830 导向轮轮距(mm):1200 驱动轮轮距(mm):2290 导向轮轮胎规格:10-15 驱动轮轮胎规格:17.5L-24 轴距(mm):2740 最小离地间隙(mm):360 驾驶室形式:普通 割台升降范围(mm):40~595 秸秆切碎机构型式:滚筒式 秸秆切碎机构转子直径(mm):800 秸秆切碎机构主轴转速(r/min):1000 抛

865	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	华创机器人制造有限公司	青饲料收获机	9QZ-2900	结构尺寸(长*宽*高):675×323.5×400 整机质量:7200 配套动力:162 动力连接方式:自走式 割幅(m):2.9 切割器结构形式:其他形式 规格型号:9QZ-2900 发动机额定转速(r/min):2200 工作幅宽(mm):2950 左转最小通过半径(mm):6400 右转最小通过半径(mm):6400 导向轮轮距(mm):1200 驱动轮轮距(mm):2290 导向轮轮胎规格:10-15 驱动轮轮胎规格:17.5L-24 轴距(mm):2500 最小离地间隙(mm):360 驾驶室形式:普通 最低割茬高度(mm):≤150 割台升降范围(mm):100~500 作业速度(km/h):2~4 生产率(t/h):≥28 秸秆切碎机构型式:滚筒式 秸秆切碎机构转子直径(mm):φ800 秸秆切碎机构主
866	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	上海苜邦机电制造有限公司	方捆机	9KF-8042	结构尺寸(长*宽*高):4700*1750*1820 整机质量:980 配套动力:≥22 草捆截面尺寸(高*宽)(mm):320*420 捡拾器宽度(张口)(mm):900 打捆活塞次数(次/分钟):86-90 打捆器类型:/ 草捆长度调节范围(mm):300-1000 工作速度(km/h):/ 匹配PTO转速(r/min):540 机具连接方式:牵引式 打捆活塞次
867	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	上海苜邦机电制造有限公司	圆草捆捆扎机	9KY-7060	结构尺寸(长*宽*高):1.35*1.35*1.3(m) 整机质量:/ 配套动力:≥18 草捆直径(m):0.6 草捆长度(m):0.7 捡拾器宽度(张口)(m):0.7 工作速度(km/h):/ 匹配PTO转速(r/min):540 卷压滚筒转速(r/min):/ 卷压滚筒数量(个):12 机具
868	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	郾城县工力有限公司	秸秆捡拾打捆机	4JSY-80-50	结构尺寸(长*宽*高):200*140*128 整机质量:706 配套动力:≥20 捡拾器宽度(mm):800 卷压滚筒转速(r/min):400 卷压滚筒数量(个):11 原料:小麦秸秆 物料含水率:17.8% 试验温度:22.4-25.2 试验湿度:52-61% 试验地(
869	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	河南科海廷机械有限公司	圆捆打捆机	9Y-100	结构尺寸(长*宽*高):265×155×160 整机质量:780 配套动力:21-36 捡拾器宽度(mm):1050 卷压滚筒数量(个):13 卷压滚筒转速(r/min):480 草捆密度(kg/m³):≥100 成捆率(%)≥99 牧草损失率 豆科(%)≤4 牧草损失率 禾本科(%)≤2 吨草耗油量(kg/t):≤0.9 纯工作小时生产率(kg/t):1500-
870	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	河南豪丰机械制造有限公司	方草捆压捆机	9YK-0.9	结构尺寸(长*宽*高):510×170×180(cm) 整机质量:1440kg 配套动力:22.1~29.4(kW) 型号:9YK-0.9 捡拾器宽度(mm):900 打捆活塞速度(行程/min):80 打捆器类型:D型 牧草总损失率:≤2% 草捆密度kg/m³:≥100 草捆抗
871	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	河南豪丰机械制造有限公司	根茬收割方草捆压捆机	9YKS-1.7	结构尺寸(长*宽*高):900×220×190(cm) 整机质量:1700kg 配套动力:25.7~29.4(kW) 型号:9YKS-1.7 捡拾器宽度(mm):900 打捆活塞速度(行程/min):78 打捆器类型:JD-78 割幅(cm):170 草捆密度kg/m³:≥100
872	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	安徽久力机械设备有限公司	捡拾圆捆机	4YQ-100-65	结构尺寸(长*宽*高):2460×1520×1380(mm) 整机质量:800 kg 配套动力:≥13.2 kw 捡拾器宽度:1000 mm 型号:4YQ-100-65 卷压滚筒转速:340r/min 卷压滚筒数量:11个 成捆率:≥100% 草捆密度:124kg/m³
873	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	中联重机股份有限公司	圆草捆打捆机	9Y-870	结构尺寸(长*宽*高):1300mm×1300mm×1350mm 整机质量:/ 配套动力:18.4kW~36.8kW 捡拾器宽度(mm):800 卷压滚筒转速(r/min):214 卷压滚筒数量(个):12 结构型式:牵引式 作业方式:移动式 草捆形状:圆草捆 试验
874	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	中联重机股份有限公司	圆草捆打捆机	9Y-910	结构尺寸(长*宽*高):2450mm×1850mm×1600mm 整机质量:/ 配套动力:22.1kW~36.8kW 捡拾器宽度(mm):900 卷压滚筒转速(r/min):156 卷压滚筒数量(个):16 结构型式:牵引式 作业方式:移动式 草捆形状:圆草捆 试验

875	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	郑州一科重工机械制造有限公司	捡拾压捆机	4JSDK-165	结构尺寸(长*宽*高):275×220×130 整机质量:860 配套动力:22-37 捡拾器宽度(mm):1650 卷压滚筒转速(r/min):600 卷压滚筒数量(个):14 草捆密度:(kg/m³)120.7 成捆率:(%)100 吨草耗油量:(kg/t)1.6 纯工作小时生产率:(kg/h)3020 主传动箱轴承温升:(℃)8.9 牧草总损失率(豆科):(%)≤4
876	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	中联重机股份有限公司	方草捆打捆机	9Y-2060	结构尺寸(长*宽*高):4100mm×2150mm×1300mm 整机质量:/ 配套动力:18.4kW~36.8kW 捡拾器宽度(mm):1440 打捆活塞速度(行程/min):92 打结器类:D型 结构型式:牵引式 作业方式:移动式
877	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	河北中农博远农业装备有限公司	圆草捆机	92YG0.9	结构尺寸(长*宽*高):360×233×210 整机质量:2000 配套动力:≥40 捡拾器宽度(m):1.51 卷压滚筒数量(个):11 卷压滚筒转速(r/min):104 吨草油耗:≤0.9kg/t 成捆率:≥99% 草捆密度:≥115kg/m³ 牧草总损失率:≤2%
878	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	河北中农博远农业装备有限公司	圆草捆机	92YG1.3	结构尺寸(长*宽*高):460×245×238 整机质量:2000 配套动力:≥40 捡拾器宽度(m):1.595 卷压滚筒转速(r/min):138 卷压滚筒数量(个):15 捆草率:≥99% 捆草密度:≥115KG/M³ 牧草总损失率:1.6% 工作速度:14.4KM/H 作业档位:中2 吨草
879	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司	圆捆卷捆机	9YG-1.5	结构尺寸(长*宽*高):3900mm×3000mm×2800mm 整机质量:2800kg 配套动力:≥45kw 型号:9YG-1.5 捡拾器宽度:1.75m 卷压滚筒转速:115/min 卷压滚筒数量:14个 牧草总损失率:≤2% 草捆密度:≥115kg/m³ 成捆率:≥99%
880	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院	跨行式方草捆打捆机	9YFQ-1.5型	结构尺寸(长*宽*高):4975mm*2550mm*1710mm 整机质量:1500kg 配套动力:≥26kW 捡拾器宽度:1.5m 打捆活塞速度:100行程/min 打结器类型:D型(强制脱扣) 压缩室截面尺寸(长*宽):355mm*440mm 打结器数量:2个 牵引梁
881	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	灵璧县泰顺机械有限公司	方捆压捆机	9YFC-1.5	结构尺寸(长*宽*高):410*225*130 整机质量:1050 配套动力:18.4-36.8 型号:9YFC-1.5 捡拾器宽度(mm):1500 打捆活塞速度(行程/min):92 打结器类型:D型 试验场地(长*宽)m:100*50 防火措施:有 温度℃:31.2-34.6 湿度:78.5%-
882	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	沈阳方科机械制造有限公司	自动捡拾方捆打捆机	9YFQ-16	结构尺寸(长*宽*高):4740*2240*1570(mm) 整机质量:1300(kg) 配套动力:25.7(kW) 捡拾器宽度:1600(mm) 打捆活塞速度:88(行程/min) 打结器类型:强制脱扣型 纯小时工作生产率:>2000(kg/h) 捡拾器齿杆数:4(根) 打结器数量:2(套) 草捆宽度:470(mm) 草捆高度:350(mm) 草捆长
883	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院	方捆打捆机	4YF-360	结构尺寸(长*宽*高):5600*2720*1450 整机质量:1800 配套动力:40.4 外形尺寸(长×宽×高):5600X 2720X 1450mm 结构质量:1800kg 配套动力:≤40.4kW 挂接型式:牵引式 最小离地间隙:360mm 捡拾器宽度:1650mm 输送喂入拨叉组:2组 压捆
884	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	上海苜邦机电制造有限公司	方草捆压捆机	9KF-8042/2	结构尺寸(长*宽*高):475*230*190 整机质量:1120 配套动力:25-36 作业速度(km/h):2-5 草捆截面尺寸(长*宽cm):32*42 草捆长度调节范围(cm):30-100 捡拾宽度(cm):1400 打结时间(s):0.7 打结器类型:D型打结器 活塞行程次数(次/分):86-90 捡拾弹齿距地面最小间隙(cm):≤2
885	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	上海商赢农业机械有限公司	方草捆打捆机	9KF-3646-1400	结构尺寸(长*宽*高):440*220*138 整机质量:1360 配套动力:25~36 活塞行程次数(次/分钟):86~90 捡拾宽度(mm):1320 草捆长度调节范围(mm):300~1200 作业速度(km/h):4~6 输入转速(转/分)
886	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司	自动捡拾打捆机	ENG-90(9YF-1.9)	结构尺寸(长*宽*高):620×314×186 整机质量:1620 配套动力:50 打结器类型:D型 打捆活塞速度(次/min):104 捡拾宽度(mm):1920 牧草总损失率:1% 草捆密度:196kg/m³ 成捆率:99% 草捆抗摔率:100% 规则草捆率:100% 纯工作小时生产

887	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司	圆草捆打捆机	CORSA320	结构尺寸(长*宽*高):360*230*200 整机质量:1900 配套动力:40 打捆尺寸(直径×长)mm:1200×1200 卷压齿条数量(个):34 作业幅宽mm:2000 牧草总损失率:0.44% 草捆密度:262.5kg/m³ 成捆率:100% 吨草耗油量:0.48kg/t 纯工作小时生产率:22900kg/h 主传动箱轴承温度:9.4℃ 装配质量:符合DG/T 043-
888	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院	方草捆捡拾打捆机	9YFC-1.7型	结构尺寸(长*宽*高):5900mm*2700mm*1390mm 整机质量:1700kg 配套动力:≥40kW 捡拾器宽度:1700mm 打捆活塞速度:82行程/min 打结器类型:D型 草捆密度:150kg/m³ 活塞:1个 搅龙:2个 传动轴:1根
889	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院	三道捆绳方草捆捡拾压捆机	9YFS-2.0型	结构尺寸(长*宽*高):7250mm*2650mm*2510mm 整机质量:3850kg 配套动力:≥44.1kW 捡拾器宽度:1969mm 打捆活塞速度:90行程/min 打结器类型:D型 打结器数量:3个 搅龙:2个 草捆密度:≥130kg/m³ 压捆室:1个 活塞:1个 牵引梁:1
890	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	安徽金丰机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1900	结构尺寸(长*宽*高):4000*2490*1800mm 整机质量:1400Kg 配套动力:30-58.8kw 捡拾宽度(mm):1900 输入转速:540r/min 打捆活塞速度:90行程/min 捡拾器宽度:1900mm 型号:9YFQ-1900 电压要求:12V 工作效率:10-15亩/h 打结器类型:D型 打结器数量:3个 搅龙:2个 草捆密度:≥130kg/m³ 压捆室:1个 活塞:1个 牵引梁:1
891	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	中联重机股份有限公司	牵引式方捆打捆机	9YF-1800M	结构尺寸(长*宽*高):5600mm×2800mm×1400mm 整机质量:/ 配套动力:35KW~60KW 捡拾器宽度(mm):1800 打捆活塞速度(行程/min):63 打结器类型:D型 结构型式:牵引式 作业方式:移动式 草捆形状:方捆 原料:水稻秸秆
892	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	中联重机股份有限公司	牵引式方捆打捆机	9YF-2000	结构尺寸(长*宽*高):4400mm×2700mm×1710mm 整机质量:/ 配套动力:50kW~60kW 捡拾器宽度(mm):2000 打捆活塞速度(行程/min):55 打结器类型:D型 结构型式:牵引式 作业方式:移动式 草捆形状:方捆 原料:水稻秸秆
893	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	沃得重工(中国)有限公司	捡拾打捆机	9YGQ-1300	结构尺寸(长*宽*高):4290mm×2830mm×2400mm 整机质量:3020kg 配套动力:73.5-88.8kw 捡拾宽度:2083mm 卷压滚筒转速:124r/min 卷压滚筒数量:16个 牧草总损失率:0.77% 成捆率:100% 吨草耗油量:0.6kg/t 纯工作小时生产率:10581kg/h 主传动箱轴承温升:14.7℃ 驱动方式:拖拉机牵引 电气控
894	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	安阳市豫工农业机械有限公司	秸秆打捆机	4PLY3045-B	结构尺寸(长*宽*高):2800X850X1400mm 整机质量:650kg 配套动力:81-107KW 喂入口宽度(mm):300X520mm 打捆活塞速度(行程/min):80-100 打结器类型:D型RS3770 割幅(与联合收割机配套):236-300cm 型号:4PLY3045-B 作业方式:移动式 草捆形状:方草捆 打捆长度:300-1200mm 输入功率:8-10KW 输入转速:750
895	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司	高密度大方捆打捆机	SR712型	结构尺寸(长*宽*高):7050×2640×2950mm 整机质量:5900 配套动力:≥110 捡拾器宽度:2200mm 打捆活塞速度:52(次/min) 打结器类型:D型 型号:SR712型 吨草能耗:0.72kg/t 牧草总损失率:0.44% 草捆密度:238.7kg/m³ 成捆率:100% 纯工作
896	收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	4.0kW及以上圆捆压捆机	新乡市花溪机械制造有限公司	青贮圆捆机	9QYK-5252	结构尺寸(长*宽*高):1680×1400×1120mm 整机质量:380kg 配套动力:5.5kW 型号:9QYK-5252 捡拾器宽度:520mm 卷压滚筒转速:450r/min 卷压滚筒数量:24个 纯工作小时生产率:1600-4000kg/h 草捆重量:40-65kg/捆 草捆形状:圆捆
897	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	河北江天农业机械有限公司	小麦秸秆切碎机	4MQ-30	结构尺寸(长*宽*高):770mm×470mm×750mm 整机质量:55kg 配套动力:小麦联合收割机 工作幅宽(m):0.3 结构形式:甩刀式 切碎轴转速(r/min):2800 切碎机构最大回转半径(mm):227 切碎机构总安装刀数(把):20 秸秆粉碎长度合格率:92.8% 有效度:100% 刀片硬度:48.7~51.1HRC 刀轴不平衡量左平面:0.15×10 ⁻²
898	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	石家庄兴田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-90	结构尺寸(长*宽*高):1050x1200x1000 整机质量:260 配套动力:15~18 工作幅宽(M):0.9 结构型式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率Hm2/h:0.27~0.45 最小离地间隙mm:440 作业前进速度km/h:3~5 切碎轴转速r/min:2120 切碎结构最大回转半径

899	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	中联重机股份有限公司	收割机配套粉碎还田机	4FH-22	结构尺寸(长*宽*高):142cm×60cm×50cm 整机质量:40kg 配套动力:≥50(配套联合收割机动力) 联合收割机出草口幅宽(mm):220 粉碎刀轴转速(r/min):3640 粉碎机构最大回转半径(mm):246 粉碎机构总安装刀数(把):20 原料:水稻 物料含水率:40.8% 试验温度(℃):31.4-32.3 试验湿
900	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	中联重机股份有限公司	收割机配套粉碎还田机	4FH-26	结构尺寸(长*宽*高):154.7cm×60cm×50cm 整机质量:45kg 配套动力:≥50(配套联合收割机动力) 联合收割机出草口幅宽(mm):260 粉碎刀轴转速(r/min):3140 粉碎机构最大回转半径(mm):246 粉碎机构总安装刀数(把):20 原料:水稻 物料含水率:40.8% 试验温度(℃):31.4-32.3 试验温度(%) :74-81 秸秆粉碎
901	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	中联重机股份有限公司	收割机配套粉碎还田机	4FH-35	结构尺寸(长*宽*高):46cm×31cm×34.5cm 整机质量:35kg 配套动力:≥50(配套联合收割机动力) 联合收割机出草口幅宽(mm):350 粉碎刀轴转速(r/min):3200 粉碎机构最大回转半径(mm):155 粉碎机构总安装刀数(把):17 原料:水稻 物料含水率:40.8% 试验温度(℃):31.4-32.3 试验湿
902	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	中联重机股份有限公司	收割机配套粉碎还田机	4FH-67	结构尺寸(长*宽*高):910mm×850mm×710mm 整机质量:80kg 配套动力:≥50(配套联合收割机动力) 联合收割机出草口幅宽(mm):670 粉碎刀轴转速(r/min):3200 粉碎机构最大回转半径(mm):275 粉碎机构总安装刀数(把):25 原料:水稻 物料含水率:40.8% 试验温度(℃):31.4-32.3 试验温度(%) :74-81 秸秆粉
903	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	中联重机股份有限公司	收割机配套粉碎还田机	4FH-108	结构尺寸(长*宽*高):132.5cm×54cm×57cm 整机质量:100kg 配套动力:≥50(配套联合收割机动力) 联合收割机出草口幅宽(mm):1080 粉碎刀轴转速(r/min):3140 粉碎机构最大回转半径(mm):224 粉碎机构总安装刀数(把):48 原料:水稻 物料含水率:40.8% 试验温度(℃):31.4-32.3 试验温度(%) :74-81 秸秆粉
904	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	石家庄沃田机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-110	结构尺寸(长*宽*高):1200x1310x900mm 整机质量:230kg 配套动力:26-36kW 工作幅宽(m):1.1 结构型式:三点悬挂 纯工作小时生产率:0.30-0.5hm ² /h 最小离地间隙:≥320mm 作业前进速度:3-5km/h 切碎轴转速:2120r/min 切碎机构最大回
905	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	石家庄沃田机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-130	结构尺寸(长*宽*高):1200x1530x900mm 整机质量:280kg 配套动力:30-45kW 工作幅宽(m):1.3 结构型式:三点悬挂 纯工作小时生产率:0.42-0.7hm ² /h 最小离地间隙:≥350mm 作业前进速度:3-5km/h 切碎轴转速:2120r/min 切碎机构最大回
906	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	潍坊同顺机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-120	结构尺寸(长*宽*高):1310×1420×715 mm 整机质量:240kg 配套动力:22-25.7kw 结构形式:甩刀式 纯工作小时生产率:0.24-0.5hm ² /h 工作幅宽:1200mm 最小离地间隙:≥300mm 作业前进速度:≥3.3Km/h 粉碎轴转速:2200r/min 粉碎机构最大回转半
907	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-125	结构尺寸(长*宽*高):1280×1520×1010mm 整机质量:355kg 配套动力:25.7~29.4kW 结构型式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.25~0.62公顷/小时 工作幅宽:125cm 最小离地间隙:350mm 作业前进速度:2~5km/h 机具与拖拉机联接型式:三点悬挂式 拖拉机动力输出轴转速:720r/min
908	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	石家庄惠田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-125	结构尺寸(长*宽*高):1150*1470*9250mm 整机质量:375kg 配套动力:26.0-30.0kw 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽:125cm 最小离地间隙(mm):≥310mm 作业前进速度(km/h):3.0-5.0km/h 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.37-0.62hm ² /h 切碎轴转速(r/mim):2075r/mim 切碎机构最大回转半径(mm):R245mm 粉碎刀型式(数量):弯刀(32把) 主要部件:悬挂装置、齿轮箱、传动机构 主要部件:
909	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	石家庄兴田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-120	结构尺寸(长*宽*高):1300x1450x1000 整机质量:380 配套动力:22~26 工作幅宽(M):1.20 结构型式:侧边皮带传动 最小离地间隙mm:425 作业前进速度km/h:3~5 切碎轴转速r/min:2120 切碎机构最大回转半径mm:260

910	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	内蒙古长明机械股份有限公司	根茬粉碎还田机	1GHB-130	结构尺寸(长*宽*高):950m*1560m*1050m 整机质量:300 配套动力:18.2-22.0 结构形式:单轴 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.13-0.35 工作幅宽(m):1.3 最小离地间隙(mm):300 作业前进速度(km/h):1.5-4.5 切碎轴转速(r/min):365 切碎机构最大回转半径(mm):225 切碎机构总安装刀数(把):38 耕深cm:8-10 刀棍回
911	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-120	结构尺寸(长*宽*高):130×142×105 整机质量:320 配套动力:25.7~36.8 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽(cm):120 最小离地间隙(mm):≥320 作业前进速度(km/h):3~5 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.32~0.56 切碎轴转速(r/min):2160 切碎机构最大回转半径(mm):R250 粉碎刀形式:弯
912	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	石家庄市神州机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-130	结构尺寸(长*宽*高):1300×1550×1100mm 整机质量:380kg 配套动力:29.4~36.8kW 工作幅宽:130cm 结构型式:侧边皮带传动 最小离地间隙:≥300mm 作业前进速度:3.3~5.0km/h 纯工作小时生产率:0.4~0.6hm ² /h 切碎轴转速:1850~2100r/min 切碎机构最大回转
913	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	河北江天农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-136	结构尺寸(长*宽*高):1400mm×1650mm×1050mm 整机质量:380kg 配套动力:36.8~44.1kW 工作幅宽(m):1.36 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.36~0.62 最小离地间隙(mm):330 作业前进速度(km/h):3~5 切碎轴转速(r/min):2160 切碎机构最大回转半径(
914	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河南豪丰机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-165B	结构尺寸(长*宽*高):140×193.5×98.5(cm) 整机质量:505kg 配套动力:47.8kW 结构型式:卧轴折线型蜗壳式 作业幅宽(mm):1650 定刀型式:双斜刃锯齿刀 动刀型式:人字形用刀 定刀数量(个):61 动刀数量(个):44 切碎轴直径(mm):203 切碎轴转速(r/min):2115 切碎机构最大回转半径(mm):261 镇压调节辊直径(
915	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河南豪丰机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-180B	结构尺寸(长*宽*高):140×203×96.8(cm) 整机质量:530kg 配套动力:52.9kW 结构型式:卧轴折线型蜗壳式 作业幅宽(mm):1800 定刀型式:双斜刃锯齿刀 动刀型式:人字形用刀 定刀数量(个):67 动刀数量(个):48 切碎轴直径(mm):203 切碎轴转速(r/min):2089 切碎机构最大回转半径(mm):261 镇压调节辊直径(mm)
916	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	南昌中天农机有限公司	秸秆粉碎还田机	1JQ-150J	结构尺寸(长*宽*高):1750×1200×1100mm 整机质量:450kg 配套动力:36.8-47.8Kw 配套动力输出轴转速:720r/min 理论作业速度:2.13km/h 幅宽:1.5m 与拖拉机连接方式:三点悬挂 刀轴转速:2000r/min 刀轴最大回转半径:270mm 总安装刀数
917	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	江苏银华春翔机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-150	结构尺寸(长*宽*高):1300*1830*1100(mm) 整机质量:550(kg) 配套动力:36.8-44.1(kw) 结构型式:单侧边皮带传动 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.21-0.6 工作幅宽(m):1.5 最小离地间隙(mm):20 作业前进速度(km/h):3.0-6.0 粉碎轴转速(r/min):1985(n动=540)/2010(n动=720) 粉碎机构最大回转半径(mm):260 切碎机构总安装刀数(把):60(每组2把L型用刀,共30组)
918	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	江苏银华春翔机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-170	结构尺寸(长*宽*高):1590*1950*1125(mm) 整机质量:610(kg) 配套动力:44.1-51.5(kw) 结构型式:单侧边皮带传动 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.28-0.68 工作幅宽(m):1.70 最小离地间隙(mm):20 作业前进速度(km/h):3.0-6.0 粉碎轴转速(r/min):1985(n动=540)/2010(n动=720) 粉碎机构最大回转半径(
919	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北运田农业机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-150	结构尺寸(长*宽*高):176*133*102 整机质量:445 配套动力:35-50 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽(m):1.5 最小离地间隙(mm):440 切碎轴转速(r/min):2100 切碎机构最大回转半径(mm):260 切碎机构总安装刀数,把:40 作业前进速度:3~5km/h 纯工作小时生产率:0.25~0.40(hm ² /h) 秸秆切

920	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北运田农业机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-165	结构尺寸(长*宽*高):191*133*102 整机质量:480 配套动力:45-55 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽(m):1.65 最小离地间隙(mm):430 切碎轴转速(r/min):2100 切碎机构最大回转半径(mm):260 切碎机构总安装刀数,把:44 作业前进速度:3~5km/h 纯工作小时生产率:0.32~0.50(hm ² /h) 秸秆
921	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北运田农业机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-180	结构尺寸(长*宽*高):206*133*102 整机质量:490 配套动力:55-65 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽(m):1.8 最小离地间隙(mm):425 切碎轴转速(r/min):2100 切碎机构最大回转半径(mm):260 切碎机构总安装刀数,把:48 作业前进速度:3~5km/h 纯工作小时生产率:0.40~0.60(hm ² /h) 秸
922	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北江天农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-165	结构尺寸(长*宽*高):1300mm×1880mm×1020mm 整机质量:468kg 配套动力:48~66kW 工作幅宽:1.65 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.49~0.82 最小离地间隙(mm):350 作业前进速度(km/h):3~5 切碎轴转速(r/min):2160 切碎机构最大回转半径(mm):275 切
923	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄惠田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-150	结构尺寸(长*宽*高):1310*1770*1100mm 整机质量:525kg 配套动力:40.4-51.5kw 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽:150cm 最小离地间隙(mm):≥310mm 作业前进速度(km/h):3.0-5.0km/h 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.45-0.75hm ² /h 切碎轴转速(r/min):2075r/min 切碎机构最大回转半径(mm):R265mm 粉碎刀型式(数量):弯刀(60把)直刀(30把) 主要部件:悬挂装置、齿轮箱、传动
924	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄惠田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-172	结构尺寸(长*宽*高):1310*1990*1100mm 整机质量:545kg 配套动力:58.8-70.0kw 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽(cm):172cm 最小离地间隙(mm):≥310mm 作业前进速度(km/h):3.0-5.0km/h 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.51-0.86hm ² /h 切碎轴转速(r/min):2075r/min 切碎机构最大回转半径(mm):R265mm 粉碎刀型式(数量):弯刀(48把) 主要部件:悬挂装
925	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	连云港市东堡旋耕机械有限公司	秸秆还田机	1JH-150	结构尺寸(长*宽*高):144.6*183*103.5 整机质量:500 配套动力:36.8-44.1 工作幅宽(m):1.5 结构型式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.32-0.52 最小离地间隙(mm):20 作业前进速度(km/h):3-5 切碎轴转速(r/min):2019 (n _动 =720) 切碎机构最大回转半径(mm):255 切碎机构总安装刀数(组):20 (40把刀)与拖拉机
926	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	连云港市东堡旋耕机械有限公司	秸秆还田机	1JH-180	结构尺寸(长*宽*高):144.6*212*103.5 整机质量:530 配套动力:44.1-55.1 工作幅宽(m):1.8 结构型式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.38-0.63 最小离地间隙(mm):20 作业前进速度(km/h):3-5 切碎轴转速(r/min):2019 (n _动 =720) 切碎机构最大回转半径(mm):255 切碎机构总安装刀数(组):24 (48把弯刀)与拖拉机
927	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	赵县金利机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JHY-150	结构尺寸(长*宽*高):140.2×173.0×105.0 整机质量:428 配套动力:35~50 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽(mm):1500 最小离地间隙(mm):450 作业前进速度(km/h):3~5 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.36~0.50 切碎轴转速(r/min):1850 切碎机构最大回转半径(mm):R265 粉碎刀型式:甩
928	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	赵县金利机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JHY-165	结构尺寸(长*宽*高):145.8×188.2×105.0 整机质量:462 配套动力:45~62 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽(mm):1650 最小离地间隙(mm):460 作业前进速度(km/h):3~5 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.40~0.60 切碎轴转速(r/min):1850 切碎机构最大回转半径(mm):R265 粉碎刀型式:甩
929	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	郛城县工力有限公司	分离式秸秆粉碎灭茬还田机	4JGH-165	结构尺寸(长*宽*高):165*210*85 整机质量:700 配套动力:≥69 工作幅宽(cm):165 结构型式:双轴式 作业前进速度(km/h):3~6 切碎轴转速(r/min):2080 (粉碎机构) 最小离地间隙(mm):≥300 生产率(hm ² /h):0.5~1.0 切碎机构最大回转半径(cm):24.8 切碎机构总安装刀

930	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北太阳升机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-150	结构尺寸(长*宽*高):1300mmx1750mmx1100mm 整机质量:460 配套动力:36.75-51.45 结构形式:侧边皮带传动 纯生产率hm2(m.h):0.30~0.50 工作幅宽(cm):150 作业前进速度(km/h):3~5 切碎轴转速(r/min):2120 切碎机构最大回转半径(cm):26 切碎机构总安装刀数(把):40
931	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北太阳升机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-165	结构尺寸(长*宽*高):1300mmx1900mmx1100mm 整机质量:480 配套动力:44.1-55.8 结构形式:侧边皮带传动 纯生产率hm2/(m.h):0.30~0.50 工作幅宽(cm):165 作业前进速度(km/h):3~5 切碎轴转速(r/min):2120 切碎机构最大回转半径(cm):26 切碎机构总安装刀数(把):44
932	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北太阳升机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-180	结构尺寸(长*宽*高):1300mmx2050mmx1100mm 整机质量:510 配套动力:51.4-69.8 结构形式:侧边皮带传动 纯生产率hm2/(m.h):0.28~0.50 工作幅宽(cm):180 作业前进速度(km/h):3~5 切碎轴转速(r/min):2120 切碎机构最大回转半径(cm):26 切碎机构总安装刀数(把):48 最小离地间隙(
933	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	中国一拖集团有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-165Q	结构尺寸(长*宽*高):1300mm×1900mm×1100mm 整机质量:510kg 配套动力:44.2-51.6kw 结构型式:卧轴式 工作幅宽:165cm 作业前进速度:2~5km/h 切碎轴转速:2100(标配)/2300(选配)r/min 切碎机构总安装刀数:108(三片刀标配)/48(两片刀选配)把 切碎机构最大回转半径:26cm
934	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	中国一拖集团有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-180	结构尺寸(长*宽*高):1300mm×2050mm×1100mm 整机质量:550kg 配套动力:51.6-58.9kw 结构型式:卧轴式 工作幅宽:180cm 作业前进速度:2~5km/h 切碎轴转速:2100(标配)/2300(选配)r/min 切碎机构总安装刀数:114(三片刀标配)/52(两片刀选配)把 切碎机构最大回转半径:26cm
935	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-180	结构尺寸(长*宽*高):130×205×110 整机质量:510 配套动力:70~90 规格型号名称:4JQ-180秸秆切碎还田机 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽(cm):180 作业前进速度(km/h):3~5 切碎轴转速(r/min):2160 切碎机构最大回转半径(cm):27.5 切碎机构总安装刀数(把):48 最小离地间隙
936	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄金牛农机制造有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-150	结构尺寸(长*宽*高):130x173x105 整机质量:480 配套动力:36.8-51.5 结构型式:三点悬挂 配套动力(kW):36.8-51.5 纯工作小时生产率:0.45-0.75 外形尺寸(长x宽x高)mm:1300x1730x1050 结构质量(kg):480 工作幅宽(m):1.50 最小离地间隙(mm):370 作业前进速度(km/h):3-5 切碎轴转速r/min:1800-2000 切碎机
937	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄金牛农机制造有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-165	结构尺寸(长*宽*高):130x192x105 整机质量:500 配套动力:44.1-51.5 结构型式:三点悬挂 配套动力(kW):44.1-51.5 纯工作小时生产率:0.50-0.82 外形尺寸(长x宽x高)mm:1300x1920x1050 结构质量(kg):500 工作幅宽(m):1.65 最小离地间隙(mm):390 作业前进速度(km/h):3-5 切碎轴转速r/min:1800-2000 切碎机
938	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-165	结构尺寸(长*宽*高):136×186×110 整机质量:485 配套动力:65~85 规格型号名称:4JQ-165秸秆切碎还田机 结构形式:侧边皮带传动 纯生产率(hm ²):0.33~0.45 工作幅宽(cm):165 作业前进速度(km/h):3~5 切碎轴转速(r/min):2160 切碎机构最大回转半径(cm):27.5 切碎机构总安装刀数(把):44 最小离地间隙(
939	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东大华机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-150	结构尺寸(长*宽*高):1330×1760×1050mm 整机质量:430kg 配套动力:35.3~58.8kw 幅宽:1.50m 与拖拉机联接方式:三点悬挂 理论作业速度:2~5km/h 刀片型式:甩刀式 总安装刀数:90把 刀辊最大回转半径:270mm 结构形式:

940	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东大华机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-165	结构尺寸(长*宽*高):1400×1930×960mm 整机质量:440kg 配套动力:35.3~51.5kw 工作幅宽:1.65m 作业前进速度:3.3~4.4km/h 切碎机构总安装刀数:32把 刀片型式:甩刀 纯工作小时生产率:0.53~0.67hm ² /h 最小离地间隙:350mm 作业前进速度:3.3~4.4km/h
941	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东大华机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	结构尺寸(长*宽*高):1400×2010×960mm 整机质量:480kg 配套动力:66.15~80.9kw 工作幅宽:1.80m 结构型式:三点悬挂甩刀式 作业前进速度:3.3~4.4km/h 切碎机构总安装刀数:36把 刀片型式:甩刀 纯工作小时生产率:0.53~0.80hm ² /h 最小离地间隙:350mm 粉碎机构最大回转半
942	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东奥龙农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4Q-1.9Z	结构尺寸(长*宽*高):130×215×105 整机质量:550 配套动力:66.2~73.5 结构型式:三点悬挂甩刀式 纯工作小时生产率(hm ² /h):≥0.63 工作幅宽(mm):1900 最小离地间隙(mm):≥300 作业前进速度(km/h):≥3.3 粉碎轴转速(r/min):2131 粉碎机构最大回转半径(mm):275 粉碎机构总安装
943	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东奥龙农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4Q-1.8Z	结构尺寸(长*宽*高):130×205×105cm 整机质量:530kg 配套动力:58.8~73.5kW 生产率(hm ² /h):≥0.60 工作幅宽(cm):180 作业前进速度(km/h):≥3.3 切碎轴转速(r/min):2131 切碎机构最大回转半径(cm):28.5 切碎机构总安装刀数(把):108 最小离地间
944	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东奥龙农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4Q-1.5Z	结构尺寸(长*宽*高):130×175×105cm 整机质量:470kg 配套动力:36.8~51.5kW 结构型式:单轴式 生产率(hm ² /h):≥0.50 工作幅宽(cm):150 作业前进速度(km/h):≥3.3 切碎轴转速(r/min):2131 切碎机构最大回转半径(cm):28.5 切碎机构总安装刀数(把):90 最小离地间隙(mm):≥300
945	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东奥龙农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4Q-1.65Z	结构尺寸(长*宽*高):130×190×105cm 整机质量:510kg 配套动力:51.5~58.5kW 结构型式:单轴式 生产率(hm ² /h):≥0.55 工作幅宽(cm):165 作业前进速度(km/h):≥3.3 切碎轴转速(r/min):2131 切碎机构最大回转半径(cm):28.5 切碎机构总安装刀数(把):96 最小离地间隙(mm):≥300
946	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	菏泽新亚机械设备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-165	结构尺寸(长*宽*高):139cm×194cm×107.4cm 整机质量:500Kg 配套动力:44.1-51.47KW 工作幅宽(m):1.65 结构型式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.4-0.6 最小离地间隙(mm):350 作业前进速度(km/h):2.5-4.0 粉碎轴转速(r/min):2200
947	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	菏泽新亚机械设备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	结构尺寸(长*宽*高):139cm×195.5cm×107.4cm 整机质量:520Kg 配套动力:≥51.47KW 工作幅宽(m):1.8 结构型式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.45-0.72 最小离地间隙(mm):350 作业前进速度(km/h):2.5-4.0 粉碎轴转速(r/min):2200
948	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	故城县利达农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-150A	结构尺寸(长*宽*高):1240x1810x1150 整机质量:480kg 配套动力:58-68kw 结构形式:悬挂式 工作幅宽:150cm 最小离地间隙:≥350 作业前进速度:2.5-5km/h 切碎轴转速:2300r/min 切碎机构最大回转半径:R265mm 粉碎刀形式:甩刀式 粉碎刀数
949	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	故城县利达农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-165A	结构尺寸(长*宽*高):13300x1960x1040 整机质量:500kg 配套动力:65-75kw 结构形式:悬挂式 作业幅宽:165cm 最小离地间隙:≥350 作业前进速度:2.5-5.0km/h 切碎轴转速:2300r/min 切碎机构最大回转半径:R265mm 粉碎刀数量:96 粉碎刀形

950	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东玉丰农业装备有限公司	秸秆粉碎还田机	4JGH-1.5	结构尺寸(长*宽*高):123×181.5×94 整机质量:460 配套动力:≥37 工作幅宽(cm):150 结构型式:悬挂 最小离地间隙(mm):≥320 作业前进速度(km/h):≥3.5 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.26~0.53 切碎轴转速(r/min):2200 切碎机构最大回转半径(mm):259 粉碎刀型式:锤爪式、甩刀式 粉碎刀数量(把):10、50
951	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东玉丰农业装备有限公司	秸秆粉碎还田机	4JGH-1.68	结构尺寸(长*宽*高):123×199.5×94 整机质量:480 配套动力:≥58 工作幅宽(cm):168 结构型式:悬挂 最小离地间隙(mm):≥320 作业前进速度(km/h):≥3.5 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.40~0.67 切碎轴转速(r/min):2200 切碎机构最大回转半径(mm):259 粉碎刀型式:锤爪式、甩刀式 粉碎刀数量(把):12、60 紧固
952	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东玉丰农业装备有限公司	秸秆粉碎还田机	4JGH-1.8	结构尺寸(长*宽*高):123×211.5×94 整机质量:490 配套动力:≥58 工作幅宽(cm):180 结构形式:悬挂 最小离地间隙(mm):≥320 作业前进速度(km/h):≥3.5 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.40~0.67 切碎轴转速(r/min):2200 切碎机构最大回转半径(mm):259 粉碎刀型式:锤爪式、甩刀式 粉碎刀数量(把):12、60
953	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-150	结构尺寸(长*宽*高):1300*1750*1100mm 整机质量:460kg 配套动力:40-44kw 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.45-0.75hm ² /h 工作幅宽:1.5m 最小离地间隙:≥400mm 作业前进速度:3-5km/h 切碎轴转速:2160r/min 切碎机构最大回转半径:275mm 切碎机构切碎刀型式:甩刀 切碎机构切碎刀总安装刀数:40把 切碎
954	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	内蒙古长明机械股份有限公司	根茬粉碎还田机	1GHB-150	结构尺寸(长*宽*高):950mm×1760mm×1050mm 整机质量:300 配套动力:22.0~25.7 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.15~0.47 工作幅宽(cm):150 作业前进速度(km/h):1.5~4.5 切碎轴转速(r/min):365 切碎机构最大回转半径(mm):225 切碎机构总安装刀数(把):68 最小离地间隙(mm):300 结构方式:单轴
955	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄市州机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-150	结构尺寸(长*宽*高):1300×1750×1100mm 整机质量:490kg 配套动力:40.4~44.1kW 工作幅宽:150cm 结构型式:侧边皮带传动 最小离地间隙:≥300mm 作业前进速度:3.3~5.0km/h 纯工作小时生产率:0.4~0.6hm ² /h 切碎轴转速:1850~2100r/min 切碎机构最大回转
956	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄市州机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-165	结构尺寸(长*宽*高):1300×1900×1100mm 整机质量:495kg 配套动力:47.8~55.1kW 工作幅宽:165cm 结构型式:侧边皮带传动 最小离地间隙:≥300mm 作业前进速度:3.3~5.0km/h 纯工作小时生产率:0.5~0.7hm ² /h 切碎轴转速:1850~2100r/min 切碎机构最大回转
957	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄市州机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-180	结构尺寸(长*宽*高):1300×2050×1100mm 整机质量:505kg 配套动力:55.1~62.5kW 工作幅宽:180cm 结构型式:侧边皮带传动 最小离地间隙:≥300mm 作业前进速度:3.3~5.0km/h 纯工作小时生产率:0.5~0.8hm ² /h 切碎轴转速:1850~2100r/min 切碎机构最大回转
958	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄兴田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-165	结构尺寸(长*宽*高):1150x1900x1030 整机质量:470 配套动力:40~55 工作幅宽(M):1.65 结构型式:侧边皮带传动 最小离地间隙mm:400 作业前进速度km/h:3~5 纯工作小时生产率Hm ² /h:0.49~0.82 切碎轴转速r/min:2120 切碎结构最大回转半
959	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄兴田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-172	结构尺寸(长*宽*高):1150x1970x1030 整机质量:480 配套动力:45~55 工作幅宽(M):1.72 结构型式:侧边皮带传动 最小离地间隙mm:400 作业前进速度km/h:3~5 纯工作小时生产率Hm ² /h:0.51~0.86 切碎轴转速r/min:2120 切碎机构最大回转半
960	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄兴田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-180	结构尺寸(长*宽*高):1150x2050x1030 整机质量:500 配套动力:45~65 工作幅宽(m):1.8 结构型式:侧边皮带传动 最小离地间隙mm:400 作业前进速度km/h:3~5 纯工作小时生产率Hm ² /h:0.54~0.90 切碎轴转速r/min:2120 切碎机构最大回转半

961	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	淮安荣宇机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	结构尺寸(长*宽*高):1456×2100×900(mm) 整机质量:480(kg) 配套动力:44.1~58.8(kW) 结构型式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.47~0.67(hm ² /h) 工作幅宽:1.80(m) 最小离地间隙:20(mm) 作业前进速度:3~5(km/h) 粉碎轴转速:2100(r/min) 粉碎机构最大回转半径:270(mm) 切碎机构总安装刀数:48(2把弯刀为1组)或96(2把弯刀1把直
962	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	故城县利达农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180A	结构尺寸(长*宽*高):1290×2130×1050mm 整机质量:520kg 配套动力:72-82KW 结构形式:悬挂式 工作幅宽:180cm 最小离地间隙:≥350mm 作业前进速度:2.5-5km/h 切碎轴转速:2300r/min 切碎机构最大回转半径:R265mm 粉碎刀形式:甩刀
963	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-150	结构尺寸(长*宽*高):1300×1790×1040mm 整机质量:550kg 配套动力:44.1~58.8kW 结构型式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.30~0.75公顷/小时 工作幅宽:150cm 最小离地间隙:350mm 作业前进速度:2~5km/h 机具与拖拉机联接型式:三点悬挂式 拖拉机动输出轴转速:720r/min
964	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-165	结构尺寸(长*宽*高):1350×1900×1050mm 整机质量:500kg 配套动力:48.8~68.1kW 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽:165cm 最小离地间隙:≥310mm 作业前进速度:3.0~6.0km/h 纯工作小时生产率:0.33~0.53
965	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-172	结构尺寸(长*宽*高):1350×1970×1050mm 整机质量:530kg 配套动力:51.0~68.8kW 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽:172cm 最小离地间隙:≥310mm 作业前进速度:3.0~6.0km/h 纯工作小时生产率:0.47~0.80
966	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北耕耘农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JHY-172	结构尺寸(长*宽*高):155*197*105(cm) 整机质量:520(kg) 配套动力:58.8-66.2(kW) 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽(m):1.72 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.51~0.86 最小离地间隙(mm):420 作业前进速度(km/h):3~5 切碎轴转速(r/min):2160 切碎机构最大回转半径(mm):260 切
967	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北耕耘农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JHY-150	结构尺寸(长*宽*高):125*176.5*105 整机质量:480 配套动力:55.1-62.5 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽(m):1.50 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.45~0.75 最小离地间隙(mm):410 作业前进速度(km/h):3~5 切碎轴速度(r/min):2160 切碎机构最大回转半径(mm):260 切碎机构总安装刀数(把):40 无参数:无参
968	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄兴农机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-165	结构尺寸(长*宽*高):140*200*100 整机质量:470 配套动力:45-55 工作幅宽(m):1.65 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率(hmm/h):0.40-0.60 最小离地间隙(mm):≥400 作业前进速度(km/h):3-5 切碎轴转速(r/min):2200 切碎机构最大回转半径(mm):270 切碎机构总安装刀数(把):44 无参数:无参数 无参
969	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄兴农机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-180	结构尺寸(长*宽*高):140*210*100 整机质量:495 配套动力:55-65 工作幅宽(m):1.80 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率(hmm/h):0.47-0.67 最小离地间隙(mm):≥400 作业前进速度(km/h):3-5 切碎轴转速(r/min):2200 切碎机构最大回转半径(mm):270 切碎机构总安装刀数(把):48 无参数:无参数 无参
970	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	德州市沃田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-165	结构尺寸(长*宽*高):1390*2074*1074 整机质量:530 配套动力:45-55 结构形式:侧边皮带传动 配套拖拉机动输出轴转速(r/min):/ 理论作业速度(km/h):≥3.3 幅宽(cm):165 与拖拉机连接方式:三点悬挂 刀辊
971	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	德州市沃田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	结构尺寸(长*宽*高):1390*2300*1074 整机质量:580 配套动力:52-66 结构形式:侧边皮带传动 配套拖拉机动输出轴转速(r/min):/ 理论作业速度(km/h):≥3.3 幅宽(cm):180 与拖拉机连接方式:三点悬挂 刀辊

972	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄沃田机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-165	结构尺寸(长*宽*高):1300x1900x1100mm 整机质量:480kg 配套动力:40-55kW 工作幅宽(m):1.65 结构型式:三点悬挂 纯工作小时生产率:0.49-0.82hm ² /h 最小离地间隙:≥340mm 作业前进速度:3-5km/h 切碎轴转速:2120r/min 切碎机构最大
973	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄沃田机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-180	结构尺寸(长*宽*高):1300x2050x1100mm 整机质量:510kg 配套动力:45-65kW 工作幅宽(m):1.8M 结构型式:三点悬挂 纯工作小时生产率:0.54-0.9hm ² /h 最小离地间隙:350mm 作业前进速度:3-5km/h 切碎轴转速:2120r/min 切碎机构最大回
974	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	连云港市连发机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	结构尺寸(长*宽*高):2250×1450×1050 整机质量:720 配套动力:58.8-69.8 作业幅宽(m):2 结构型式:中间齿轮传动+侧边皮带传动 配套拖拉机动轴输出轴转速(r/min):720 理论作业速度(km/h):3-6 与拖拉机联接方式:标准三点悬挂 刀辊转速(r/min):1950 刀辊最大回转半径(mm):260 总安装刀数(把):80
975	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北耕耘农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JHY-200	结构尺寸(长*宽*高):125*226.5*105 (cm) 整机质量:596 (kg) 配套动力:66.2-73.5 (kW) 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽(m):2.0 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.6~1 最小离地间隙(mm):415 作业前进速度(km/h):3~5 切碎轴转速(r/min):2160 切碎机构最大回转半径(
976	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	石家庄兴农机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-200	结构尺寸(长*宽*高):140*230*100 整机质量:530 配套动力:65-75 工作幅宽(m):2.0 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率(hmm/h):0.6-0.9 最小离地间隙(mm):440 作业前进速度(km/h):3-5 切碎轴转速(r/min):2200 切碎机构最大回转半径(mm):270 切碎机构总安装刀数(把):52 无参数:无参数 无参数:无
977	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	淮安荣宇机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	结构尺寸(长*宽*高):1456×2300×900 (mm) 整机质量:560 (kg) 配套动力:65~75 (kW) 结构型式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.60~0.90 (hm ² /h) 工作幅宽:2 (m) 最小离地间隙:20 (mm) 作业前进速度:3~5 (km/h) 切碎轴转速:2200 (r/min) 切碎机构最大回转半径:270 (mm) 粉碎刀具型式:两
978	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	石家庄兴田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-200	结构尺寸(长*宽*高):115x225x103 整机质量:550 配套动力:60~70 工作幅宽(m):2.0 结构型式:侧边皮带传动 外形尺寸(长x宽x高)mm:1150x2250x1030 作业前进速度km/h:3~5 纯工作小时生产率Hm ² /h:0.6~1.0
979	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	石家庄兴田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-230	结构尺寸(长*宽*高):130x255x110 整机质量:650 配套动力:81~90 工作幅宽(m):2.3 结构型式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率Hm ² /h:0.72~1.2 最小离地间隙mm:400 切碎轴转速r/min:2120 切碎机构最大回转半径mm:260 切碎结构总安装
980	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	秸秆粉碎还田机	4J200	结构尺寸(长*宽*高):1360*2450*1100mm 整机质量:700kg 配套动力:≥70kw 结构型式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.66~0.80hm ² /h 工作幅宽:200cm 最小离地间隙:300mm 作业前进速度:≥3.3km/h 机具与拖拉机联接形式:三点悬挂 拖拉机动轴输出轴转速:760/830r/min 切碎轴转速:≥2200r/min
981	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	常州汉森机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	结构尺寸(长*宽*高):217*99*97 整机质量:584 配套动力:55 工作幅宽(cm):200 最小离地间隙(mm):25 拖拉机动轴输出轴转速(r/min):540 粉碎轴转速(r/min):2400 粉碎机构最大回转半径(mm):205 粉碎刀数量(把):32 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.99-
982	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	常州汉森机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-220	结构尺寸(长*宽*高):237*99*97 整机质量:615 配套动力:66 工作幅宽(cm):220 最小离地间隙(mm):25 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.99-1.12 拖拉机动轴输出轴转速(r/min):540 粉碎轴转速(r/min):2400 粉碎机构最大回转半径(mm):205 粉碎刀数量(把):36 机具与拖拉机连接形式:三点悬挂

983	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	黑龙江德沃科技开发有限公司	秸秆粉碎还田机	4JH-210	结构尺寸(长*宽*高):1455*2350*1050mm 整机质量:850kg 配套动力:66.2kW 结构型式:悬挂式 纯小时生产率(hm ² /h):0.5-1.0 作业幅宽(m):2.1 最小离地间隙(mm):350 作业前进速度(km/h):3-6 切碎轴转速(r/min):1150 切碎机构
984	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-200	结构尺寸(长*宽*高):1300*2250*1100mm 整机质量:550kg 配套动力:66-70kw 结构形式:侧边皮带传动 理论作业速度:3-5km/h 工作幅宽:2m 刀辊转速:2160r/min 刀辊最大回转半径:275mm 总安装刀数:52把 刀片型式:弯刀 切碎长度:≤10cm 最
985	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	石家庄金牛农机制造有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-200	结构尺寸(长*宽*高):130x225x105 整机质量:530 配套动力:62.5-73.5 结构型式:三点悬挂 配套动力(kW):62.5-73.5 纯工作小时生产率:0.60-1.00 外形尺寸(长x宽x高)mm:1300x2250x1050 结构质量(kg):530 工作幅宽(m):2.00 最小离地间隙(mm):370 作业前进速度(km/h):3-5 切碎轴转速r/min:1800-2000 切碎
986	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	石家庄金牛农机制造有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-220	结构尺寸(长*宽*高):130x247x105 整机质量:610 配套动力:73.5-80.8 作业幅宽(m):2.2 结构型式:三点悬挂 配套动力(kW):73.5-80.8 纯工作小时生产率:0.66-1.10 外形尺寸(长x宽x高)mm:1300x2470x1050 结构质量(kg):610 工作幅宽(m):2.20 最小离地间隙(mm):400 作业前进速度(km/h):3-5 切碎轴转速r/min:1800-2000 切碎机构最大回转半径(mm):270 切碎机构总安装刀数(
987	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北太阳升机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-200	结构尺寸(长*宽*高):1300mmx2250mmx1100mm 整机质量:550 配套动力:69.8-73.5 结构形式:侧边皮带传动 纯生产率hm ² (m.h):0.30-0.50 工作宽幅(cm):200 作业前进速度(km/h):3~5 切碎轴转速(r/min):2120 切碎机构最大回转半径(cm):26 切碎机构总安装刀数(把):52 最小离地间隙(
988	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	赵县金利机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JHY-200	结构尺寸(长*宽*高):145.6×226.2×105.0 整机质量:552 配套动力:73.55以上 工作幅宽(mm):2000 结构形式:侧边皮带传动 最小离地间隙(mm):420 作业前进速度(km/h):3~5 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.50~0.70 切碎轴转速(r/min):1850 切碎机构最大回转半径(mm):R265 粉碎刀型式:甩
989	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	连云港市东堡旋耕机械有限公司	秸秆还田机	1JH-230	结构尺寸(长*宽*高):150*255*115 整机质量:850 配套动力:73.5-80.9 工作幅宽(m):2.3 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.48~0.80 结构型式:侧边皮带传动 最小离地间隙(mm):20 作业前进速度(km/h):3-5 切碎轴转速(r/min):2019(n=720) 切碎机构最大回转半径(mm):255 切碎机构总安装刀数(把):32 纯小时生产率h
990	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	郾城县工力有限公司	秸秆粉碎还田机	4JGH-210(A)	结构尺寸(长*宽*高):135*231*71 整机质量:765 配套动力:70-80 工作幅宽(cm):210 粉碎轴转速(r/min):2080 粉碎机构总安装刀数:70 最小离地间隙(mm):≥300 结构型式:三点悬挂 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.8~1 作业前进速度(km/h):≥3.5 粉碎机构最大回转半径(mm):248 秸秆粉碎长度
991	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-200	结构尺寸(长*宽*高):1300×2290×1040mm 整机质量:640kg 配套动力:73.5~95.5kW 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.40~1公顷/小时 工作幅宽:200cm 最小离地间隙:350mm 作业前进速度:2~5km/h 机具与拖拉机联接型式:三点悬挂式 拖拉机动力输出轴转速:720r/min 切碎轴转速:2160r/min
992	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	石家庄惠田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	结构尺寸(长*宽*高):1310*2270*1100mm 整机质量:615kg 配套动力:73.5-88.2kw 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽(cm):200cm 最小离地间隙(mm):≥310mm 作业前进速度(km/h):3.0-5.0km/h 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.6-1.0hm ² /h 切碎机构最大回转半径(mm):R265mm 切碎轴转速(r/min):2075r/min 粉碎刀型式及数量(把):弯刀(80把)直刀(40把)

993	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北运田农业机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-200	结构尺寸(长*宽*高):226*133*102 整机质量:530 配套动力:65-75 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽(m):2.0 最小离地间隙(mm):460 切碎轴转速(r/min):2100 切碎机构最大回转半径(mm):260 切碎机构总安装刀数,把:52 作业前进速度:3~5km/h 纯工作小时生产率:0.45~0.65(hm ² /h) 秸
994	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河南豪丰机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-200	结构尺寸(长*宽*高):139.8*211*100(cm) 整机质量:550kg 配套动力:51.45~66.15(kW) 工作效率(hm ² /h):0.61~0.91 工作幅宽(mm):2000 工作速度(km/h):2.5~5 粉碎长度(mm):≤100 粉碎合格
995	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河南豪丰机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-220B	结构尺寸(长*宽*高):140*245*100(cm) 整机质量:620kg 配套动力:73.5~88.2(kW) 结构型式:卧轴折线型蜗壳式 工作幅宽(cm):220 最小离地间隙(mm):650 作业前进速度(km/h):2.5~5 切碎轴转速(r/min):2144 切碎机构最大回转半径(mm):R260 粉碎刀型式:弯刀 粉碎刀数量(把):60 规格
996	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	石家庄市中州机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-200	结构尺寸(长*宽*高):1300*2250*1100mm 整机质量:555kg 配套动力:62.5~69.9kW 工作幅宽:200cm 结构型式:侧边皮带传动 最小离地间隙:≥300mm 作业前进速度:3.3~5.0km/h 纯工作小时生产率:0.6~0.9hm ² /h 切碎轴转速:1850~2100r/min 切碎机构最大回转
997	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	江苏银华春翔机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-210A	结构尺寸(长*宽*高):1590*2500*1125(mm) 整机质量:900(kg) 配套动力:55.1-66.5(kw) 结构型式:双侧边皮带传动 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.38-0.84 工作幅宽(m):2.10 最小离地间隙(mm):20 作业前进速度(km/h):3.0-6.0 粉碎轴转速(r/min):1985(n动=540)/2010(n动=720) 粉碎机构最大回转半径(
998	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	南昌中天农机有限公司	秸秆粉碎还田机	1JQ-200J	结构尺寸(长*宽*高):2250*1200*1100mm 整机质量:630kg 配套动力:44.1-58.8Kw 配套动力输出轴转速:720r/min 理论作业速度:2.04km/h 幅宽:2m 与拖拉机连接方式:三点悬挂 刀轴转速:2000r/min 总安装刀数:90把
999	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	江苏银华春翔机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-260A	结构尺寸(长*宽*高):1590*3000*1125(mm) 整机质量:1005(kg) 配套动力:73.5-88.3(kw) 结构型式:双侧边皮带传动 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.52-0.98 工作幅宽(m):2.60 最小离地间隙(mm):20 作业前进速度(km/h):3.0-6.0 粉碎轴转速(r/min):1985(n动=540)/2010(n动=720) 粉碎机构最大回转半径(
1000	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河南豪丰机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-250	结构尺寸(长*宽*高):139.8*275*100(cm) 整机质量:745kg 配套动力:88.2~110.25(kW) 工作效率(hm ² /h):0.78~1.13 工作幅宽(mm):2500 工作速度(km/h):2.5~5 粉碎长度(mm):≤100 粉碎合格
1001	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河南豪丰机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-280	结构尺寸(长*宽*高):139.8*308*100(cm) 整机质量:820kg 配套动力:88.2~110.25(kW) 工作效率(hm ² /h):0.68~1.27 工作幅宽(mm):2800 工作速度(km/h):2.5~5 粉碎长度(mm):≤100 粉碎合格率(%) :≥90
1002	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-300	结构尺寸(长*宽*高):1350*3250*1050mm 整机质量:1140kg 配套动力:85~115kW 结构形势:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.8~1.7公顷/小时 工作幅宽:3.0m 最小离地间隙:≥300mm 作业前进速度:3.0~6.0km/h 切碎轴转
1003	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-360A	结构尺寸(长*宽*高):1440*4100*1200mm 整机质量:1300kg 配套动力:115~135kW 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.8~1.7公顷/小时 工作幅宽:3.6m 最小离地间隙:≥300mm 作业前进速度:3.0~6.0km/h 切碎轴转

1004	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-450	结构尺寸(长*宽*高):1440×4940×1100mm 整机质量:1600kg 配套动力:≥150kW 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.8~1.7公顷/小时 工作幅宽:4.5m 最小离地间隙:≥300mm 作业前进速度:3.0~6.0km/h 切碎机构转速:2160r/min 切碎
1005	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	连云港市东堡旋耕机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-260	结构尺寸(长*宽*高):150*351*110 整机质量:970 配套动力:80.9-88.2 结构型式:侧边皮带传动 工作幅宽(m):2.6 最小离地间隙(mm):20 作业前进速度(km/h):2.5-5.0 切碎轴转速(r/min):2019 (n动=720) 切碎机构最大回转半径(mm):255 切碎机构总安装刀数(组):36 纯小时生产率hm ² /h:0.655-1.33 与拖拉机连接方式:三点悬挂
1006	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-250	结构尺寸(长*宽*高):2750×1350×1050mm 整机质量:840kg 配套动力:80.8~102.9kw 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽:2.5m 最小离地间隙:≥300mm 切碎轴转速:1800-2000r/min 切碎机构最大回转半径:260mm 切碎机构总安装刀数:150把
1007	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-250	结构尺寸(长*宽*高):1300*2750*1100mm 整机质量:680kg 配套动力:90-95kw 结构形式:双边皮带传动 理论作业速度:3-5km/h 工作幅宽:2.5m 刀辊转速:2160r/min 刀辊最大回转半径:275mm 总安装刀数:68把 刀片型式:弯刀
1008	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	南昌旋耕机厂有限责任公司	秸秆切碎机	1JQ-260	结构尺寸(长*宽*高):138*291*110 整机质量:950 配套动力:73.5-91.9 结构型式:双侧边皮带传动+双刀轴 纯工作小时生产率:0.36-0.91 工作幅宽(m):2.6 最小离地间隙(mm):30 作业前进速度(km/h):2-5 粉碎轴转速(r/min):1900-2100 粉碎机构最大回转半径(mm):260 切碎机构总安装刀数(把):80(甩刀) 切碎机构总安装
1009	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	石家庄市中州机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-260	结构尺寸(长*宽*高):1400×3040×1160mm 整机质量:1165kg 配套动力:88.2~99.3kW 工作幅宽:260cm 结构型式:双侧边皮带传动 最小离地间隙:≥300mm 作业前进速度:3.3~5.0km/h 纯工作小时生产率:0.8~1.2hm ² /h 切碎轴转速:1850~2100r/min 切碎机构最大回转半径:R260mm 粉碎刀:型式:甩刀;数量
1010	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	石家庄市中州机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-300	结构尺寸(长*宽*高):1400×3440×1160mm 整机质量:1400kg 配套动力:88.2~117.6kW 工作幅宽:300cm 结构型式:双侧边皮带传动 最小离地间隙:≥300mm 作业前进速度:3.3~5.0km/h 纯工作小时生产率:0.8~1.3hm ² /h 切碎轴转速:1850~2100r/min 切碎机构最大回转半径:R260mm 粉碎刀:型式:甩刀;数量
1011	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	石家庄市中州机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-360	结构尺寸(长*宽*高):1400×4040×1160mm 整机质量:1635kg 配套动力:99.3~132.3kW 工作幅宽:360cm 结构型式:双侧边皮带传动 最小离地间隙:≥300mm 作业前进速度:3.3~5.0km/h 纯工作小时生产率:1.0~1.4hm ² /h 切碎轴转速:1850~2100r/min 切碎机构最大回转半径:R260mm 粉碎刀:型式:锤爪;数量
1012	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQH-250	结构尺寸(长*宽*高):1300mm×2650mm×1100mm 整机质量:905kg 配套动力:78~90kw 纯工作小时生产率:0.80~1.25hm ² /h 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽m:2.5m 最小离地间隙:400mm 作业前进速度:3.3~5.0km/h 切碎轴转速:1850r/min 切碎机构最大回转半径:260mm 切碎机构总安装刀数:68把
1013	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQH-360	结构尺寸(长*宽*高):1300mm×3800mm×1100mm 整机质量:1100 配套动力:100~130 结构形式:双侧皮带传动 工作幅宽(m):3.6 最小离地间隙(mm):≥400 作业前进速度(km/h):3.3~5.0 切碎轴转速(r/min):1850 切碎机构最大回转半径(mm):260 切碎机构总安装刀数(把):104 纯工作小时生产率
1014	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-360	结构尺寸(长*宽*高):1350×3700×1100mm 整机质量:1060kg 配套动力:115~135kW 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽:3.60m 最小离地间隙:≥310mm 作业前进速度:3.0~6.0km/h 纯工作小时生产率:1.2~1.9公

1015	收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	大蒜收获机	莒县远通机械有限公司	大蒜收获机	4DS-65	结构尺寸(长*宽*高):188*86*99cm 整机质量:153kg 配套动力:4.0kW 标定转速(r/min):3600 结构型式:手扶轮式 工作行数:4 收获机机构型式:振动式挖掘尖铲 铲刀数量:2 铲刀工作幅宽(mm):300 工作幅宽(mm):650 驱动型式:轮式 适用行距:150-250mm 作业速度:2.0-3.0km/h 生产率:0.06-0.09hm ² /h 作业人
1016	收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	大蒜收获机	山东华硕金润机械有限公司	大蒜收获机	4DSL-30	结构尺寸(长*宽*高):142*56*90 整机质量:65 配套动力:4.0 铲刀数量:1 结构形式:手扶履带式 驱动形式:履带齿宽:60mm 驱动形式:履带带宽:130mm 收获型式:挖掘式 适用行距:180-250mm 行数:2行 作业速度:2.0-3.0km/h 作业人数:1
1017	收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	大蒜收获机	山东华硕金润机械有限公司	大蒜收获机	4DS-65	结构尺寸(长*宽*高):165*65*115 整机质量:150 配套动力:4.0 收获行数:4 铲刀数量:2 结构形式:手扶轮式 驱动形式:轮式 轮距:360/400mm 轴距:820mm 适用行距:150-250mm 作业人数:1 收获结构型式:振动式挖掘铲 作业速度:2.0-3.0km/h 生产率:0.06-0.09hm ² /h 作业人
1018	收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	大蒜收获机	山东华硕金润机械有限公司	大蒜收获机	4DSL-30A	结构尺寸(长*宽*高):170*53.5*82 整机质量:108 配套动力:4.0 铲刀数量:1 工作幅宽mm:300 驱动型式(履带) 齿宽:60mm 带宽:130mm 收获结构型式:振动式挖掘铲 适用行距:180-250mm 作业速度:2.0-3.0km/h 生产率:0.06-0.09hm ² /h 作业人
1019	收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率0.4—3t/h 玉米脱粒机	湖南省富瑞机电设备有限公司	玉米脱粒机	5TY-31-100	结构尺寸(长*宽*高):88.5*33.5*66.5 整机质量:19.8(含电机) 配套动力:2.2 结构型式:全喂入筒式(无清选、分离) 喂入型式:全喂入 喂入台尺寸(长*宽cm):47.5*9 喂入台高度(cm):60 滚筒类型:带筋条单滚筒 滚筒尺寸(直径*长cm):φ10*31 滚筒转速
1020	收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率3—5t/h 玉米脱粒机	湖南省富瑞机电设备有限公司	玉米脱粒	5TY-50-150	结构尺寸(长*宽*高):68*134*133 整机质量:63.6(含电机) 配套动力:2.2 喂入型式:全喂入 喂入台尺寸(长*宽cm):108*60 喂入台高度(cm):90 滚筒类型:筋条式单滚筒 滚筒尺寸(直径*长cm):φ15*47 滚筒转速(r/min):1600 凹板类型:栅栏式 分离、清选型式:无 筛体尺寸(长*宽cm):48.5*25.5
1021	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率15—25t/h 粮食清选机	上海三久机械有限公司	三久粮食清选机	SPC-15	结构尺寸(长*宽*高):217.3*185.3*175.6 整机质量:900 配套动力:3 选别方式:风选+筛选 适用谷物:稻谷、小麦、大麦、玉米、高粱等 处理量(吨/小时):5~15 筛片层数/片数(层/片):1 筛箱振幅(mm):75 筛片面积(m ²):1.746
1022	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率25t/h及以上 粮食清选机	上海三久机械有限公司	三久粮食清选机	SPC-50	结构尺寸(长*宽*高):270*240*330 整机质量:2200 配套动力:7.87 选别方式:风选+筛选 适用谷物:稻谷、小麦、大麦、玉米、高粱等 处理量(吨/小时):20~50 筛片层数/片数(层/片):2 筛箱振幅(mm):55 筛片面积(m ²):4.488
1023	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率25t/h及以上 粮食清选机	黑龙江农垦白桦清选机械有限公司	比重复式清选机	5XFZ-80	结构尺寸(长*宽*高):5700×2635×1960 整机质量:2900 配套动力:11 生产率(t/h):80 重力分理台倾角(°):6.5 重力分理台面积(m ²):3.6 重力分理台频率(Hz):6.46 重力分理台振幅(mm):24 分级筛上筛倾角(°):4.0 分级筛上筛筛孔(mm):φ13 分级筛中筛倾角(°):7.42 分级筛中筛筛孔(mm):φ4.5 分级筛下筛倾角(°):7.42 分级筛下筛筛孔(mm):φ4.0 分级筛面积(m ²):4.8 分级筛频率(Hz):6.46 分级筛振幅(mm):16 主风机转速(r/min):800
1024	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率25t/h及以上 粮食清选机	黑龙江农垦白桦清选机械有限公司	比重复式清选机	5XFZ-25	结构尺寸(长*宽*高):5015×2235×1820 整机质量:1700 配套动力:5.5 生产率(t/h):25.0 重力分理台倾角(°):6.3 重力分理台面积(m ²):2.41 重力分理台频率(Hz):6.46 重力分理台振幅(mm):24 分级筛上筛倾角(°):4.0 分级筛上筛筛孔(mm):φ13 分级筛中筛倾角(°):7.42 分级筛中筛筛孔(mm):φ4.5 分级筛下筛倾角(°):7.42 分级筛下筛筛孔(mm):φ4.0 分级筛面积(m ²):3.04 分级筛频率(Hz):6.46 分级筛振幅(mm):16
1025	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率25t/h及以上 粮食清选机	黑龙江农垦白桦清选机械有限公司	比重复式清选机	5XFZ-40	结构尺寸(长*宽*高):5015×2635×1960 整机质量:1900 配套动力:7.5 生产率(t/h):40 重力分理台倾角(°):6.5 重力分理台面积(m ²):3.0 重力分理台频率(Hz):6.46 重力分理台振幅(mm):24 分级筛上筛倾角(°):4.0 分级筛上筛筛孔(mm):φ13 分级筛中筛倾角(°):7.42 分级筛中筛筛孔(mm):φ4.5 分级筛下筛倾角(°):7.42 分级筛下筛筛孔(mm):φ4.0 分级筛面积(m ²):3.8 分级筛频率(Hz):6.46 分级筛振幅(mm):16 主风机转速(r/min):800 偏心轴

1026	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器大米色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	大米色选机	6SXM-252	结构尺寸(长*宽*高):196.5cm*164cm*201.5cm 整机质量:890kg 配套动力:2.2kW 清选方式:应用CCD图像传感器技术 执行单元数:252个 执行单元单位时间处理量:≥30kg/h 气源压力:0.5~0.8MPa 成品异色粒率:粳米≤1; 籼米≤1; 粳糯米≤1 一次带出比:粳米≤3:1; 籼米≤3:1; 粳糯米≤3:1 二次带出比:粳米≤1:5
1027	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器大米色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	大米色选机	6SXM-384	结构尺寸(长*宽*高):265CMx150CMx197CM 整机质量:970KG 配套动力:4.6KW 执行单元数(个):384 执行单元单位时间处理量(kg/h):≥30(单个) 光电探测方式:黑白线阵CCD 气源压力(MPa):0.8MPa 成品异色粒含量:≤1 剔除率:试样1≥90/试样2≥90/试样3≥80/试样4≥80 一次带出比:≤3:1 二次带出比:试样1≤1:5/试样2≤1:5/试样3≤1:3/试样4≤1:3 选净率(%):试样1≥99.9/试
1028	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器大米色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	大米色选机	6SXM-448	结构尺寸(长*宽*高):290.4CMx150CMx195CM 整机质量:1580KG 配套动力:4.6KW 执行单元数(个):448 执行单元单位时间处理量(kg/h):≥30(单个) 光电探测方式:黑白线阵CCD 气源压力(MPa):1.0MPa 成品异色粒含量:≤1 剔除率:试样1≥90/试样2≥90/试样3≥80/试样4≥80 一次带出比:≤3:1 二次带出比:试样1≤1:5/试样2≤1:5/试样3≤1:3/试样4≤1:3 选净率(%):试样1≥99.9/试
1029	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器大米色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	大米色选机	6SXM-480(CCD)	结构尺寸(长*宽*高):265CMx150CMx197CM 整机质量:970KG 配套动力:4.7KW 执行单元数(个):480 执行单元单位时间处理量(kg/h):≥30(单个) 光电探测方式:黑白线阵CCD 气源压力(MPa):0.8MPa 成品异色粒含量:≤1 剔除率:试样1≥90/试样2≥90/试样3≥80/试样4≥80 一次带出比:≤3:1 二次带出比:试样1≤1:5/试样2≤1:5/试样3≤1:3/试样4≤1:3 选净率(%):试样1≥99.9/试样
1030	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器大米色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	大米色选机	6SXM-320	结构尺寸(长*宽*高):222.5CMx101CMx189CM 整机质量:950KG 配套动力:3.5KW 执行单元数(个):320 执行单元单位时间生产率(kg/h):≥30 光电探测方式:黑白线阵CCD 气源压力(MPa):0.8MPa 成品异色粒含量:≤1 剔除率:试样1≥90/试样2≥90/试样3≥80/试样4≥80 一次带出比:试样1≥1:2/试样2≥1:2/试样3≥1:4/试样4≥1:2 二次带出比:试样1≥8:1/试样2≥8:1/试样3≥5:1/试样4≥8:1 选净率(%):试样1≥99.9/试样2≥99.5/试样3≥99.5/试样4≥99.5
1031	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器大米色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	大米色选机	6SXM-630	结构尺寸(长*宽*高):227.4cm*282.4cm*219cm 整机质量:1792kg 配套动力:6kW 清选方式:应用CCD图像传感器技术 执行单元数:630个 执行单元单位时间生产率:≥30kg/h 千瓦小时产量:≥2500kg/kW-h 选净率:试样1≥99.9%; 试样2≥99.5%; 试样3≥99.55%; 试样4≥99.5%; 试样5≥99.%; 一次带出比:试样1≥1:2; 试样2≥1:2; 试样3≥1:3; 试样4≥1:2; 试样5≥1:3; 二次带出比:试样1≥8:1; 试样2≥8:1; 试样3≥5:1; 试样4≥8:1; 试样5≥3:1; 剔除率:≥95% 绝缘阻值:绝缘阻
1032	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器大米色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	大米色选机	6SXM-756	结构尺寸(长*宽*高):255cm*282.4cm*202.4cm 整机质量:2134kg 配套动力:8kW 清选方式:应用CCD图像传感器技术 执行单元数:756个 执行单元单位时间处理量:≥30kg/h 气源压力:0.5~0.8MPa 一次带出比:粳米≤3:1; 籼米≤3:1; 粳糯米≤3:1 二次带出比:粳米≤1:5; 籼米≤1:5; 粳糯米≤1:5 成品异色粒率:粳
1033	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器大米色选机	安徽捷迅光电技术有限公司	大米色选机	6SXM-320(Q5)	结构尺寸(长*宽*高):2290*1560*1794(mm) 整机质量:1150kg 配套动力:2.0kw 执行单元数:320 传感器:彩色线阵CCD 执行单元单位时间生产率:≥30kg/h 千瓦小时产量:≥2500kg(kw-h) 选净率:99.5% 一次带出比:1:2 二次带出比:8:1
1034	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器大米色选机	合肥美亚光电技术有限公司	大米色选机	6SXM-300B4	结构尺寸(长*宽*高):207.5×156.4×214.0 整机质量:1050 配套动力:2.9 执行单元数(个):300 执行单元单位时间处理量(kg/h):≥30(单个) 光电探测方式:黑白线阵CCD传感器 气源压力MPa:0.6~0.8 执行单元单位时间生产率:粳米≥30(单个), 籼米≥30(单个), 粳糯米≥30(单个) 工作噪声:≤80dB(A) 产品型号:6SXM-300B4 剔除率:粳米≥90, 籼米≥90, 粳糯米≥80 一次带出比:粳米

1035	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上 CCD图像传感器 大米色选机	合肥美亚光电技术 股份有限公司	大米色选机	6SXM-480B5	结构尺寸(长*宽*高):295.0×156.2×214.3mm 整机质量:1600kg 配套动力:3.5kw 执行单元数(个):480 执行单元单位时间处理量(kg/h):≥30(单个) 光电探测 方式:黑白线阵CCD传感器 气源压力(MPa):0.6~0.8 产品型号:6SXM-480B5 工 作噪声:≤80dB(A) 剔除率:粳米≥90, 籼米≥90, 籼糯米≥80, 一次带出比:粳米≤3:1, 籼米≤3:1, 籼糯米≤3:1 二次带出比:粳米≤1:5, 籼米≤1:5
1036	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上 CCD图像传感器 大米色选机	合肥美亚光电技术 股份有限公司	大米色选机	6SXM-600B5	结构尺寸(长*宽*高):370.0×156.2×214.3mm 整机质量:1950kg 配套动力:4.2kw 执行单元数(个):600 执行单元单位时间处理量(kg/h):≥30(单个) 光电探测方 式:黑白线阵CCD传感器 气源压力MPa:0.6~0.8 产品型号:6SXM-600B5 工作噪声 :≤80dB(A) 一次带出比:粳米≤3:1, 籼米≤3:1, 籼糯米≤3:1 二次带出比:粳米≤1:5 , 籼米≤1:5, 籼糯米≤1:3 产品型号:6SXM-600B5 剔除率%:粳米≥90, 籼米≥90,
1037	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上 CCD图像传感器 大米色选机	合肥泰禾光电科技 股份有限公司	大米色选机	6SXM-441	结构尺寸(长*宽*高):297.6cm*150.9cm*194.5cm 整机质量:1281kg 配套动力:4.5kW 清选方式:应用CCD图像传感器技术 执行单元数:441个 执行单元 单位时间生产率:≥30kg/h 千瓦小时产量:≥2500kg/kW·h 选净率:试样1≥99.9%; 试 样2≥99.5%; 试样3≥99.5%; 试样4≥99.5%; 试样5≥99%; 一次带出比:试样1≥1:2; 试样2≥1:2; 试样3≥1:3; 试样4≥1:2; 试样5≥1:3; 二次 带出比:试样1≥8:1; 试样2≥8:1; 试样3≥5:1; 试样4≥8:1; 试样5≥3:1;
1038	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上 CCD图像传感器 大米色选机	合肥美亚光电技术 股份有限公司	大米色选机	6SXM-420B4	结构尺寸(长*宽*高):262.5×156.4×214.0mm 整机质量:1320kg 配套动力:3.5kw 执行单元数(个):420 执行单元单位时间生产率(kg/h):≥30 千瓦小时产量kg/(kW·h):≥2500 选净率(%) :试样 1≥99.9, 试样 2≥99.5, 试样 3≥99.5, 试样 4≥99.5, 试样 5≥99 一次带出比:试样 1≥1:2, 试样 2≥1:2, 试样 3≥1:3, 试样 4≥1:2, 试样 5≥1:3 二次带出比:试样 1≥8:1, 试样 2≥8:1, 试样
1039	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD 图像传感器杂粮色 选机	合肥泰禾光电科技 股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-252	结构尺寸(长*宽*高):196.5cm*164cm*201.5cm 整机质量:890kg 配套动力:2.2kW 清选方式:应用CCD图像传感器技术 执行单元数:252个 执行单元 单位时间生产率:玉米≥8kg/h; 葵仁≥5kg/h; 蚕豆瓣≥8kg/h; 千瓦小时产量:玉米 ≥600kg/kW·h; 葵仁≥400kg/kW·h; 蚕豆瓣≥600kg/kW·h; 选净率:玉米≥99.5% ; 葵仁≥99%; 蚕豆瓣≥99.5%; 一次带出比:玉米≥1:5; 葵仁≥1:5; 蚕豆瓣≥1:5; 二次带出比:玉米≥1:1; 葵仁≥1:1; 蚕豆瓣≥1:1; 剔除率:≥80% 绝缘阻值:绝缘阻
1040	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD 图像传感器杂粮色 选机	合肥泰禾光电科技 股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-210	结构尺寸(长*宽*高):227.9cm*164cm*201.5cm 整机质量:1043kg 配套动力:2.6kW 清选方式:应用CCD图像传感器技术 执行单元数:210个 执行单元 单位时间生产率:花生仁≥12kg/h; 葵仁≥5kg/h; 蚕豆瓣≥8kg/h; 千瓦小时产量:花 生仁≥1000kg/kW·h; 葵仁≥400kg/kW·h; 蚕豆瓣≥600kg/kW·h; 选净率:花生仁≥99%; 葵仁≥99%; 蚕豆瓣≥99.5%; 一次带出比:花生仁≥1:3; 葵 仁≥1:5; 蚕豆瓣≥1:5; 二次带出比:花生仁≥4:1; 葵仁≥1:1; 蚕豆瓣≥1:1; 剔除
1041	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD 图像传感器杂粮色 选机	合肥泰禾光电科技 股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-168	结构尺寸(长*宽*高):196.5cm*164cm*201.5cm 整机质量:890kg 配套动力:2.2kW 清选方式:应用CCD图像传感器技术 执行单元数:168个 执行单元 单位时间生产率:黄豆≥8kg/h; 葵仁≥5kg/h; 蚕豆瓣≥8kg/h; 千瓦小时产量:黄豆 ≥600kg/kW·h; 葵仁≥400kg/kW·h; 蚕豆瓣≥600kg/kW·h; 选净率:黄豆≥99.5% ; 葵仁≥99%; 蚕豆瓣≥99.5%; 一次带出比:黄豆≥1:5; 葵仁≥1:5; 蚕豆瓣≥1:5; 二次带出比:黄豆≥1:1; 葵仁≥1:1; 蚕豆瓣≥1:1; 剔除率:≥80% 绝缘阻值:绝缘阻

1042	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD 图像传感器杂粮色 选机	合肥泰禾光电科技 股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-294	结构尺寸(长*宽*高):297.6cm*150.9cm*194.5cm 整机质量:1281kg 配套动力:4.5kW 清选方式:应用CCD图像传感器技术 执行单元数:294个 执行单元 单位时间生产率:黄豆≥8kg/h;花生≥12kg/h;蚕豆瓣≥8kg/h; 千瓦小时产量:黄豆 ≥600kg/kW·h;花生仁≥1000kg/kW·h;蚕豆瓣≥600kg/kW·h 选净率:黄豆≥99.5% ;花生仁≥99%;蚕豆瓣≥99.5%; 一次带出比:黄豆≥1:5;花生仁≥1:3;蚕豆瓣≥1:5;二次带出比:黄豆≥1:1;花生
1043	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD 图像传感器杂粮色 选机	安徽中科光电色选 机械有限公司	杂粮色选机	6SXZ-192D	结构尺寸(长*宽*高):480CMx200.8CMx190CM 整机质量:2600KG 配套动力:2.5KW 执行单元数(个):192 执行单元单位时间生产率(kg/h):芸豆 ≥10/葵仁≥6/蚕豆瓣≥10 电源(v/Hz):220V50Hz 光电探测方式:彩色线阵CCD 气源 压力(MPa):0.6-0.8MPa 单位时间生产率(kg/h):≥8KG 一次带出比:芸豆≥1:5/ 葵仁≥1:5/蚕豆瓣≥1:5 二次带出比:芸豆≥1:1/葵仁≥1:1/蚕豆瓣≥1:1 选净率(%) :芸豆≥99/葵仁≥99/蚕豆瓣≥99 千瓦小时产量(kg/kw·h):芸豆≥700/葵仁≥500/蚕
1044	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD 图像传感器杂粮色 选机	安徽中科光电色选 机械有限公司	杂粮色选机	6SXZ-128	结构尺寸(长*宽*高):138.2CMx150CMx168CM 整机质量:600KG 配套动力:2.5KW 执行单元数(个):128 执行单元单位时间生产率(kg/h):芸豆≥9/葵仁≥5/蚕豆瓣≥8 电源(v/Hz):220V50Hz 光电探测方式:彩色线阵CCD 气源压力(MPa):0.6- 0.8MPa 单位时间生产率(kg/h):≥8KG 一次带出比:芸豆≥1:5/葵仁≥1:5/蚕豆瓣 ≥1:5 二次带出比:芸豆≥2:1/葵仁≥2:1/蚕豆瓣≥2:1
1045	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD 图像传感器杂粮色 选机	安徽中科光电色选 机械有限公司	杂粮色选机	6SXZ-256	结构尺寸(长*宽*高):205.8CMx150CMx168CM 整机质量:750KG 配套动力:3KW 执行单元数(个):256 执行单元单位时间生产率(kg/h) :芸豆≥9/葵仁≥5/蚕豆瓣≥8 电源(v/Hz):220V50Hz 光电探测方式:彩色线阵CCD 气 源压力(MPa):0.6-0.8MPa 单位时间生产率(kg/h):≥8KG 一次带出比:芸豆≥1:5/葵仁≥1:5/蚕豆瓣≥1:5 二次带出比:芸豆≥2:1/葵仁≥2:1/蚕豆
1046	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD 图像传感器杂粮色 选机	安徽中科光电色选 机械有限公司	杂粮色选机	6SXZ-192	结构尺寸(长*宽*高):172CMx150CMx168CM 整机质量:635KG 配套动力:2.7KW 执行单元数(个):192 执行单元单位时间生产率(kg/h):芸豆 ≥9/葵仁≥5/蚕豆瓣≥8 电源(v/Hz):220V50Hz 光电探测方式:彩色线阵CCD 气源压 力(MPa):0.6-0.8MPa 单位时间生产率(kg/h):≥8KG 一次带出比:芸豆≥1:5/葵 仁≥1:5/蚕豆瓣≥1:5 二次带出比:芸豆≥2:1/葵仁≥2:1/蚕豆瓣≥2:1 选净率(%) :芸
1047	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上 CCD图像传感器 杂粮色选机	安徽中科光电色选 机械有限公司	杂粮色选机	6SXZ-384	结构尺寸(长*宽*高):265CMx150CMx197CM 整机质量:970KG 配套动力:3.3KW 执行单元数(个):384 执行单元单位时间生产率(kg/h):芸豆≥9/葵仁≥6/蚕豆瓣≥9 电源(v/Hz):220V50Hz 光电探测方式:彩色线阵CCD 气源压力(MPa):0.6- 0.8MPa 单位时间生产率(kg/h):≥8KG 一次带出比:芸豆≥1:5/葵仁≥1:5/蚕豆瓣
1048	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上 CCD图像传感器 杂粮色选机	安徽中科光电色选 机械有限公司	杂粮色选机	6SXZ-320	结构尺寸(长*宽*高):248.6CMx150CMx168CM 整机质量:950KG 配套动力:3.5KW 执行单元数(个):320 执行单元单位时间生产率(kg/h):芸豆 ≥9/葵仁≥5/蚕豆瓣≥8 电源(v/Hz):220V50Hz 光电探测方式:彩色线阵CCD 气源压 力(MPa):0.6-0.8MPa 单位时间生产率(kg/h):≥8KG 一次带出比:芸豆≥1:5/葵 仁≥1:5/蚕豆瓣≥1:5 二次带出比:芸豆≥2:1/葵仁≥2:1/蚕豆瓣≥2:1 选净率(%) :芸豆≥99/葵仁≥99/蚕豆瓣≥99 千瓦小时产量(kg/kw·h):芸豆≥700/葵仁≥400/蚕豆

1049	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上 CCD图像传感器 杂粮色选机	合肥泰禾光电科技 股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-756	结构尺寸(长*宽*高):255cm*282.4cm*202.4cm 整机质量:2134kg 配套动力:8kW 清选方式:应用CCD图像传感器技术 执行单元数:756个 执行单元单位时间生产率:玉米≥8kg/h; 葵仁≥5kg/h; 蚕豆瓣≥8kg/h; 千瓦小时产量:玉米≥600kg/kW·h; 葵仁≥400kg/kW·h; 蚕豆瓣≥600kg/kW·h; 选净率:玉米≥99.5%; 葵仁≥99%; 蚕豆瓣≥99.5%; 一次带出比:玉米≥1:5; 葵仁≥1:5; 蚕豆瓣≥1:5;
1050	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上 CCD图像传感器 杂粮色选机	合肥泰禾光电科技 股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-315	结构尺寸(长*宽*高):227.9cm*164cm*201.5cm 整机质量:1043kg 配套动力:2.6kW 清选方式:应用CCD图像传感器技术 执行单元数:315个 执行单元单位时间生产率:玉米≥8kg/h; 葵仁≥5kg/h; 蚕豆瓣≥8kg/h; 千瓦小时产量:玉米≥600kg/kW·h; 葵仁≥400kg/kW·h; 蚕豆瓣≥600kg/kW·h; 选净率:玉米≥99.5%; 葵仁≥99%; 蚕豆瓣≥99.5%; 一次带出比:玉米≥1:5; 葵仁≥1:5; 蚕豆瓣≥1:5; 二次带出比:玉米≥1:1; 葵仁≥1:1; 蚕豆瓣≥1:1; 剔除率:≥80% 绝缘阻值:绝缘阻
1051	收获后处理机械	清选机械	籽棉清理机	籽棉清理机	山东天鹅棉业机械 股份有限公司	籽棉异性纤维清理 机	6MQZY-15	结构尺寸(长*宽*高):2955*4100*4295mm 整机质量:4500kg 配套动力:13.7kW 喂花辊:型式:刺钉式; 直径(mm):φ340; 数量:1 特杂清理辊:型式:刺钉式; 直径(mm):φ175; 数量:4 抛射棍:型式:叶片式; 直径φ:470; 数量:1 抛射棍电机:型号:Y132S-4; 转速(r/min):1440; 功率(kW):5.5 尘笼:型式:骨架式; 直径(mm):φ700; 数量:2 尘笼电机:型号:BWD1-35-1.1; 转速(r/min):1400; 速比:35; 个数:2; 功率(kW):1.1 清理辊:型式:叶片式; 直径(mm):φ230; 数量:2 清理辊电机:型号:Y132S-6-3; 转速(r/min):960; 个数:2; 功率(kW):3 压辊:型式:滚筒式; 直径(mm):φ200; 数量:2 排杂辊:型式:螺旋叶片式; 直径(mm):φ200; 数量:1 进
1052	收获后处理机械	剥壳(去皮)机械	花生脱壳机	1.5t/h-3t/h花生脱壳机	河南瑞锋机械有限 公司	花生剥壳机	6BH-1600	结构尺寸(长*宽*高):2530*1100*2790 整机质量:760 配套动力:9.5 I、II剥壳辊长度(mm):670、410 III剥壳辊长度(mm):200 生产率(果)(kg/h):≥1600 剥净率(%)≥98 破碎率(%)≤4 损失率(%)≤0.5 含杂率(%)≤3 损伤率
1053	收获后处理机械	剥壳(去皮)机械	花生脱壳机	3t/h以上花生脱壳机	河南瑞锋机械有限 公司	花生去杂剥壳机	6BHZF-4500B	结构尺寸(长*宽*高):3200*5000*3430 整机质量:1990 配套动力:总动力32, 去杂动力9.5, 剥壳动力22.5 I、II、III剥壳辊长度(mm):1016 IV辊筒长度(mm):350 生产率(果)(kg/h):≥4500 破碎率(%)≤3 剥净率(%)≥98 含杂率(%)≤0.4 损失率(%)≤0.5 损伤率(%)≤2.8 吨果耗电
1054	收获后处理机械	剥壳(去皮)机械	花生脱壳机	3t/h以上花生脱壳机	河南瑞锋机械有限 公司	花生去杂(风运)剥壳机	6BHZF-3500	结构尺寸(长*宽*高):2850*4200*2820 整机质量:1529 配套动力:总动力22, 去杂动力7, 剥壳动力15 I、II剥壳辊长度(mm):900 III剥壳辊长度(mm):280 生产率(果)(kg/h):≥3500 破碎率(%)≤4 损失率(%)≤0.7
1055	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量4t以下循环式粮食烘干机	重庆市万穗机械有 限公司	粮食烘干机	5H-1	结构尺寸(长*宽*高):400*250*520CM 整机质量:900KG 配套动力:6KW 结构型式:批式循环 批处理量:2.1T 处理量(稻谷):《》350kg/h 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:手动 燃料消耗量:《25kg/h 燃料:木柴 安全装置:有 降水幅度(稻谷)
1056	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量4—10t循环式粮食烘干机	平利县电机制造有 限责任公司	粮食烘干机	5H-6TP	结构尺寸(长*宽*高):5800x2850x4400(mm) 整机质量:3300(kg) 配套动力:13(kw) 结构型式:批式循环 处理量:≥1.0t/h 批处理量:6.0t 燃烧机型式:热风炉 点火方式:手动 燃煤消耗量:≤16kg/h 适用燃料:煤、柴 安全装置:外露回转
1057	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量4—10t循环式粮食烘干机	平利县电机制造有 限责任公司	粮食烘干机	5H-1.0P	结构尺寸(长*宽*高):6000x2850x5100(mm) 整机质量:4100(kg) 配套动力:13(kw) 结构型式:批式循环 处理量:≥1.0t/h 批处理量:6.0t 燃烧机型式:热风炉 点火方式:手动 燃煤消耗量:≤16kg/h 适用燃料:煤、柴 安全装置:外露

1058	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量4—10t循环式粮食烘干机	江苏天禹农业机械有限公司	通用型谷物干燥机	5HXG-80	结构尺寸(长*宽*高):3360*1785*6510mm 整机质量:1830kg 配套动力:6.375kw 型号规格:5HXG-80 结构型式:批式循环 控制装置:电脑自动控制柜 水份测量装置:在线水份仪 批处理量(批式循环式):8t 燃烧机(型式):高压枪式 燃烧机(点火方式):自动点火 燃烧机(燃油消耗量):6-13L/h 燃料:轻柴油 热源装置:选配燃油
1059	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量4—10t循环式粮食烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	粮食烘干机	HDS-L6000D-Y	结构尺寸(长*宽*高):3590*2570*7348mm 整机质量:2400kg 配套动力:8.3kw 单位耗热量:≤5800(kJ/kgH ₂ O) 破碎率增量:≤0.5(%) 处理方式:批次循环式 批次处理量:6(吨) 干燥能力:≥3.6t.%h 燃烧机型式:喷枪式燃烧器 燃烧机点火方式:手动点火
1060	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量4—10t循环式粮食烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	粮食烘干机	HDS-L8000D-Y	结构尺寸(长*宽*高):3590*2570*7960mm 整机质量:2500kg 配套动力:8.5kw 单位耗热量:≤8120(kJ/kgH ₂ O) 破碎率增量:≤0.5% 处理方式:批次循环式 批次处理量:8吨 干燥能力:≥4.8t.%h 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:手动点火 燃烧机
1061	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量4—10t循环式粮食烘干机	江苏三喜机械有限公司	循环式谷物干燥机	SM-40	结构尺寸(长*宽*高):3360*1785*4510mm 整机质量:1670kg 配套动力:3.595kW 批处理量(t/批):4 t/批 每小时降水率(稻谷, %):0.5~1.0 % 每小时降水率(小麦, %):0.7-1.0 % 结构形式:批次式 配套热源:燃烧器/(可选配热风炉) 干燥能力(t.%h):5.0 t.%h 燃烧机燃油消耗量:3~7L/h 燃烧机型式:高压枪式 燃烧机点火方式:自动点火, 自动供油 燃烧机燃料:柴油或煤油 安全装置:满粮报警、热继电器、风压开关、压力传感器、火焰监视器、保险丝、热风温度传感器、谷物温
1062	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量4—10t循环式粮食烘干机	江苏三喜机械有限公司	循环式谷物干燥机	SM-60	结构尺寸(长*宽*高):3360*1785*5510mm 整机质量:1750kg 配套动力:3.595kW 批处理量(t/批):6 t/批 每小时降水率(稻谷, %):0.5~1.0 % 每小时降水率(小麦, %):0.7~1.0 % 干燥能力(t.%h):5.0 t.%h 配套热源:燃烧器/(可选配热风炉) 燃烧机型式:高压枪式 燃烧机点火方式:自动点火, 自动供油 燃烧机燃油消耗量:3~7L/h 燃烧机燃料:柴油或煤油 安全装置:满量报警、热源电器、风压开关、压力传感器、火焰监视器、保险丝、热风温度传感器、谷物温度传感器、外气温
1063	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量4—10t循环式粮食烘干机	江苏三喜机械有限公司	循环式谷物干燥机	SM-80	结构尺寸(长*宽*高):3360*1785*6510mm 整机质量:1830kg 配套动力:3.595kW 批处理量(t/批):8 t/批 每小时降水率(稻谷, %):0.5~1.0 % 每小时降水率(小麦, %):0.7~1.0 % 干燥能力(t.%h):5.0 t.%h 配套热源:燃烧器/(可选配热风炉) 燃烧器型式:高枪式 燃烧器点火方式:自动点火, 自动供油 燃烧器燃料:柴油或煤油 燃烧器燃油消耗量:3~7L/h 安全装置:满量报警、热源电器、风压开关、压力传感器、火焰监视器、保险丝、热风温度传感器、谷物温度传感器、外气温
1064	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量4—10t循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-6	结构尺寸(长*宽*高):430*245*645 整机质量:2600 配套动力:8.7(电机总功率) 结构型式:批式循环 处理量(kg/h):≥400 处理量(t/批):6 燃料:生物质、煤 安全装置:自动报警(满量、故障及超温), 自动关机、温控装置、电器过载保护装置、漏电保护装置、满粮报警、灭火器 燃烧机型式:/ 燃烧机点火方式:/ 燃烧机
1065	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量4—10t循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司	批式循环谷物干燥机	5HYD-5	结构尺寸(长*宽*高):772*226*510 整机质量:2150 配套动力:15(电机总功率) 结构型式:批式循环 处理量(kg/h):≥300 处理量(t/批):5 燃烧机型式:直燃式 燃烧机点火方式:电控点火 燃烧机燃料消耗量(kg/h):20 燃料:柴油 安全装置:空气开关、自动报警(超温)、过载、漏电保护装置、燃烧机熄火自动切断油路装
1066	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量4—10t循环式粮食烘干机	江苏天禹农业机械有限公司	通用型谷物干燥机	5HXG-60	结构尺寸(长*宽*高):3360*1785*5510mm 整机质量:1750kg 配套动力:6.375kw 型号规格:5HXG-60 结构型式:批式循环 控制装置:电脑自动控制柜 水份测量装置:在线水份仪 批处理量(批式循环式):6t 燃烧机(型式):高压枪式 燃烧机(点火方式):自动点火 燃烧机(燃油消耗量):6-13L/h 燃料:轻柴油 热源装置:选配燃油

1067	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	全椒金竹机械制造有限公司	热风压入式谷物干燥机	5HY-15	结构尺寸(长*宽*高):5087mm*3606mm*10086mm 整机质量:4690kg 配套动力:8.3kw 结构型式:固定式 处理方式:批式循环 循环批处理量(批式循环式)(t):15(稻谷) 产品型号:5HY-15 燃料:无烟煤、稻壳、柴 电机总功率(kw):8.3 加热方式:间接加热 安全装置:谷物温度传感器、故障报警、满粮报警、超温报警、热继电器、热风温度传感器、过载保护装置、漏电保护装置 单位耗热量
1068	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	浙江如雷实业有限公司	批式循环谷物干燥机	5HRL-15.0	结构尺寸(长*宽*高):3920x2370x8690 整机质量:2550 配套动力:8.063 处理量(t/h):≥0.7 点火方式:自动点火 形式:热风炉(双枪喷雾式) 耗油量(L/h):12 适合燃料:煤油或0#柴油 结构形式(/):批式循环 处理量 吨:15 安全装置:自动报警 安
1069	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	粮食烘干机	HDS-L12000D-Y	结构尺寸(长*宽*高):3590×2570×9796mm 整机质量:2800kg 配套动力:8.3kw 单位耗热量:≤5800(kJ/kg H2O) 破碎率增量:≤0.5% 处理方式:批次循环式 批次处理量:12吨 干燥能力:≥8.9t*%h 燃烧机型式:喷枪式燃烧器 燃烧机点火方式:自动
1070	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	粮食烘干机	HDS-L15000D-Y	结构尺寸(长*宽*高):3590×2570×11020mm 整机质量:3000kg 配套动力:8.5kw 批次处理量:≤8120(kJ/kgH2O) 破碎率增量:≤0.5% 处理方式:批次循环式 批次处理量:15吨 干燥能力:≥8.9t*%h 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:手动点火
1071	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	佛冈明阳机械有限公司	粮食烘干机	5HDX-12	结构尺寸(长*宽*高):2800mm×3800mm×9260mm 整机质量:2800kg 配套动力:8.76kw 批处理量:12t/批 结构型式:批式 安全装置:风压开关、定时开关、异常开关、控制保险丝、异常报警 处理量:600-1000(稻谷)kg/h 燃烧机型式:燃煤热风炉(可选配柴油燃烧机和立式悬浮谷糠炉) 燃烧机点火方式:手动 适用
1072	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	佛冈明阳机械有限公司	低温循环烘干机	5HDX-15	结构尺寸(长*宽*高):3650mm×4685mm×8940mm 整机质量:3050kg 配套动力:11.19kw 批处理量:15t 结构型式:批式 安全装置:风压开关、定时开关、异常开关、控制保险丝、异常报警 处理量:≥1.0t/h 燃烧机型式:立式悬浮 燃烧机点
1073	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司	批式循环谷物干燥机	5HYD-10	结构尺寸(长*宽*高):789×247×628 整机质量:3680 配套动力:24.2(电机总功率) 结构型式:批式循环 处理量(kg/h):≥600 处理量(t/批):10 燃烧机型式:直燃式 燃烧机点火方式:电控点火 燃烧机燃料消耗(kg/h):30 燃料:柴油 安全装置:空气开关、自动报警(超温)、过载、漏电保护装置、燃烧机熄火自动切断油路装
1074	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	宁波天海制冷设备有限公司	热泵型谷物干燥机	5HXRG-100	结构尺寸(长*宽*高):4222*3771*8095 整机质量:3156 配套动力:37.28kw 批处理量(稻谷):10t 批处理量(小麦):12.1t 整机产品型号:5HXRG-100 热泵热风机型号:5RWF80 热泵热风机功率:30.2kw 加热方式:热风直接加热(可除湿) 燃料(能源):电力 处理方式:循环式 结构形式:固定式 安装装置:满粮报警、电源报警
1075	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司	循环式谷物干燥机	5HX112	结构尺寸(长*宽*高):499.2×243.8×942.8 整机质量:3140 配套动力:9.4(电机总功率) 结构型式:批式循环 处理量(kg/h):≥650 处理量(t/批):12 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃烧机燃料消耗量(kg/h):≤(煤) 燃料:煤、生物质(稻壳、秸秆) 安全装置:自动报警(故障及超温),自动关机、温控装置、电
1076	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-12.5	结构尺寸(长*宽*高):423×243×936 整机质量:2860 配套动力:9.44(电机总功率) 结构型式:批式循环干燥 处理量(kg/h):≥800(稻谷) 处理量(t/批):12.5 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工点火 燃烧机燃料消耗量(kg/h):≤30(煤) 燃料:煤、生物质(稻壳、秸秆) 安全装置:自动报警(故障及超温),自动关机、温控装置、电器过载保护装置、漏电保护装置 电机总功率(kw):9.44 型

1077	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-15	结构尺寸(长*宽*高):423×243×1045 整机质量:2880 配套动力:9.44(电机总功率) 结构型式:批式循环干燥 处理量(kg/h):≥800(稻谷) 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工点火 燃烧机燃料消耗量(kg/h):≤30(煤) 燃料:煤、生物质(稻壳、秸秆) 安全装置:自动报警(故障及超温),自动关机、温控装置、电器过载保护装置、漏电保护装置 处理量(t/批):15 电机总功率(kw):9.44 型号
1078	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司	循环式谷物干燥机	5HX215D	结构尺寸(长*宽*高):499.2×243.8×1051.8 整机质量:3340 配套动力:9.4(电机总功率) 结构型式:批式循环 处理量(kg/h) 稻谷:≥800 处理量(t/批):15 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃烧机燃料消耗量(kg/h):≤45(煤) 燃料:煤、生物质(稻壳、秸秆) 安全装置:自动报警(满量、故障及超温),自动关机、温控装置、电器过载保护装置、漏电保护装置、灭火器
1079	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司	谷物干燥机	5HYD-215	结构尺寸(长*宽*高):630×247×666 整机质量:5200 配套动力:39.2(电机总功率) 结构型式:批式循环 处理量(kg/h):≥1200 燃烧机型式:直燃式 燃烧机点火方式:自动点火 燃烧机燃料消耗量(L/h):20~30 燃料:柴油 安全装置:空气开关、自动报警(超温)、过载、漏电保护装置、燃烧机熄火自动切断油路装置,消防器材
1080	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	安徽谷王烘干机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-15A	结构尺寸(长*宽*高):423cm×243cm×1045cm 整机质量:2880kg 配套动力:9.44kw(电机总功率) 结构型式:批式循环干燥 处理量(kg/h):≥800(稻谷) 处理量(t/批):15 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工点火 燃烧机燃料消耗量(kg/h):≤30(煤) 燃料:煤、生物质(稻壳、秸秆) 电机总功率(kw):9.44 安全装置:自动报警(故障及温度)、自动关机、温控装置、电气
1081	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	合肥光裕机械有限责任公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-15	结构尺寸(长*宽*高):260*375.5*964.5 整机质量:3920 配套动力:12.35 规格型号:5HXG-15 结构型式:批式循环 处理量(kg/h):≥900 单位耗热量(kJ/kgH2O):≤8120 干燥能力(t.%/h):≥7.5(水稻) 干燥不均匀度(%):≤1.0 减干率(小时降水率):0.7-0.9(%、h) 加热方式:间接加热 燃烧机:型
1082	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	江苏三喜机械有限公司	循环式谷物干燥机	SS-100	结构尺寸(长*宽*高):3360*1785*7510mm 整机质量:1915kg 配套动力:5.595kW 批处理量(t/批):10 t/批 降水幅度(水稻, %/h):0.5~1.0 %/h 降水幅度(小麦, %/h):0.7~1.2 %/h 加热方式:燃油热风炉,直接加热 干燥能力(t.%/h):5.0 t.%/h 加热方式:燃油热风炉,直接加热 配套热风炉型号:BT-14 热风温度:55~60℃ 燃油种类:柴油或煤油 安全装置:满粮报警、热继电器、风压开关、压力传感器、
1083	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	杞县五丰粮食机械有限公司	循环谷物干燥机	5XH-15	结构尺寸(长*宽*高):2300mm*2580mm*8422mm 整机质量:7700kg(含热风炉) 配套动力:10.67kw 型号规格:5XH-15 结构型式:批式循环 批处理量:15T 处理量:≥1200Kg/h 干燥能力:≥7t.%/h 干燥不均匀度:≤1%
1084	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	山东润银商贸有限公司	批式循环谷物干燥机	5HPX-12.5A	结构尺寸(长*宽*高):4230*2430*9360mm 整机质量:2860kg 配套动力:0 结构形式:批式循环 批处理量:12.5t 处理量:≥800kg/h 电机总功率:10.47kw 干燥能力:5-7 t.%/h 容量:12.5t 燃料:煤/生物质 安全配置:自动报警、自动关机 安全配置:温控装
1085	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	山东润银商贸有限公司	批式循环谷物干燥机	5HPX-15A	结构尺寸(长*宽*高):4230*2430*10450mm 整机质量:2960kg 配套动力:0 结构形式:批式循环 批处理量:15t 处理量:≥800kg/h 容量:15t 燃料:煤/生物质 干燥能力:5-7 t.%/h 电机总功率:10.47kw 安全装置:自动报警、自动关机 安全装置
1086	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	安徽金锡机械科技有限公司	批式循环谷物干燥机	5HX-15	结构尺寸(长*宽*高):420.4*254.5*1161.3 整机质量:3240 配套动力:9.77 结构形式:批式循环 批处理量(t):15 结构型式:批式循环积木式 燃烧机型式:人工燃烧 燃烧机点火方式:人工点火 燃料:煤或生物质燃料 安全装置:超温报警

1087	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	安徽辰宇机械科技有限公司	谷物干燥机	5H-10	结构尺寸(长*宽*高):4320X2492X7436 整机质量:2700 配套动力:7.15 型号规格:5H-10 结构型式:批式循环 每小时降水率%(稻谷):0.5-1.0 每小时降水率%(小麦):0.6-1.2 干燥能力(t%/h):≥7.0 燃烧机型式:热风炉(自动控温) 燃烧机点火方式:人工点火 燃烧机燃料消耗量(kg/h):稻壳17~23木柴12秸秆23煤10 燃料:稻壳、木柴、秸秆、无烟煤 安全装置:满量报警、热继电器、温控仪、过载保护装置
1088	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	安徽辰宇机械科技有限公司	谷物干燥机	5H-12	结构尺寸(长*宽*高):4320X2492X8750 整机质量:2800 配套动力:9.0 型号规格:5H-12 结构型式:批式循环 处理量(kg/h):≥800 单位热耗量(kJ/kgH2O):≤5164 干燥能力(t%/h):≥7 干燥不均匀度%:≤0.8 干燥机配套动力输送系统动力(KW):2.8 干燥机配套动力排风机马达(KW):4.0 干燥机配套动力燃烧机(热风炉)马达(KW):2.2 减干率(%/h):0.5~1.2 加热方式:直接热风加热 配套热风炉型式:自动控温 配套热风炉点火方式:人工 配套热风炉型号:CY5L-30 配套热风炉燃料消耗量(ka/h):25~35(稻壳) 热风温度(℃):≤120 结构尺寸(长*宽*高):4320X2492X9300 整机质量:3000 配套动力:9.0 型号规格:5HCY-15H 结构型式:批式循环 每小时降水率(%) :稻谷0.5~1.0小麦0.6~1.2 干燥能力(t%/h):≥7.0 燃烧机型式:热风炉(自动控温) 燃烧机点火方式:人工点火 燃烧机燃料消耗量(kg/h):稻壳25~35木柴20秸秆55煤17 燃料:稻壳、木柴、秸秆、无烟煤 安全装置:满量报警
1089	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	安徽辰宇机械科技有限公司	谷物干燥机	5HCY-15H	结构尺寸(长*宽*高):3590×2570×9184mm 整机质量:2700kg 配套动力:8.5kw 单位耗热量:≤8120(kJ/kg H2O) 破碎率增量:≤0.5% 处理方式:批次循环式 批次处理量:10吨 干燥能力:≥8.9t%/h 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:手动点火
1090	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	粮食烘干机	HDS-L10000D-Y	结构尺寸(长*宽*高):2500*2200*8600MM 整机质量:10000KG 配套动力:16.15KW 结构型式:批式循环 型号规格:5HY-1.9 处理量(t/h):≥1.9 批处理量(t/批):15 燃烧机型式:手烧燃煤热风炉 燃烧机点火方式:手动 适用燃料:无烟煤
1091	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	河南中农福安农业装备有限公司	谷物烘干机	5HY-1.9	结构尺寸(长*宽*高):3360*1785*7510mm 整机质量:1915kg 配套动力:6.375kw 型号规格:5HXG-100 结构型式:批式循环 控制装置:电脑自动控制柜 水份测量装置:在线水份仪 批处理量(批式循环式):10t 燃烧机(型式):高压枪式 燃烧机(点火方式):自动点火 燃烧机(燃油消耗量):6-13L/h 燃料:轻柴油 热源装置:选配
1092	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	江苏天禹农业机械有限公司	通用型谷物干燥机	5HXG-100	结构尺寸(长*宽*高):3360*1785*8510mm 整机质量:2200kg 配套动力:6.375kw 型号规格:5HXG-120 结构型式:批式循环 控制装置:电脑自动控制柜 水份测量装置:在线水份仪 批处理量(批式循环式):12t 燃烧机(型式):高压枪式 燃烧机(点火方式):自动点火 燃烧机(燃油消耗量):6-13L/h 燃料:轻柴油 热源装置:选配
1093	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	江苏天禹农业机械有限公司	通用型谷物干燥机	5HXG-120	结构尺寸(长*宽*高):7800x3000x5800(mm) 整机质量:4500kg 配套动力:17.5kw 结构型式:批式循环 处理量: : ≥2.0t/h 批处理量:14.0t 燃烧机形式:热风炉 燃煤消耗量: : ≤24kg/h 适用燃料:煤、柴 点火方式:手动 安全装置:外
1094	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	平利县电机制造有限责任公司	粮食烘干机	5H-14TP	结构尺寸(长*宽*高):362*197*851 整机质量:2090 配套动力:5.593 型号规格:CEL-1200 结构型式:批式循环 每小时降水率(%) :稻谷0.4-1.0 小麦0.5-1.0 干燥能力(t%/h):>5.5 批处理量(吨/批):12 燃烧机型式:回转喷雾式 燃烧机点火方式:自动点火,自动供油 燃烧机燃料消耗量(kg/h):3-12 燃料:煤油或高清洁柴油 安全装置:满量警报、热继电器、风压开关、压力传感器、火焰监视器、
1095	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	金子农机(无锡)有限公司	通用型谷物干燥机	CEL-1200	

1096	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	金子农机（无锡）有限公司	通用型谷物干燥机	CEL-1000	结构尺寸（长*宽*高）:362*197*751 整机质量:1890 配套动力:5.593 型号规格:CEL-1000 结构型式:批式循环 每小时降水率（%）:稻谷0.5-1.0 小麦0.7-1.0 干燥能力（t%/h）:>5.5 批处理量（吨/批）:10 燃烧机型式:回转喷雾式 燃烧机点火方式:自动点火, 自动供油 燃烧机燃油消耗量（L/h）:3-12 燃料:煤油或高清洁柴油 安全装置:满量警报、热继电器、风压开关、压力传感器、火焰监视器、
1097	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	金子农机（无锡）有限公司	远红外线干燥机	RVF-1000	结构尺寸（长*宽*高）:362*197*751 整机质量:1890 配套动力:5.67 型号规格:RVF-1000 结构型式:批式循环 每小时降水率（%）:稻谷0.5-1.0 小麦0.7-1.0 干燥能力（t%/h）:>5.5 批处理量（吨/批）:10 燃烧机型式:回转喷雾式 燃烧机点火方式:自动点火, 自动供油 燃烧机燃油消耗量（L/h）:3-12 远红外线放射体放射材料:高效率放射材料 远红外线放射体安装装置:下本体内 燃料:煤油或轻柴油 安全装置:满量警报、热继电器、风压开关、压力传感器、火焰监视器、保险丝、热风温度
1098	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	浙江如雷实业有限公司	批式循环谷物干燥机	5HRL-10.0	结构尺寸（长*宽*高）:3920x1970x7510 整机质量:1950 配套动力:6.963 处理量（t/批）:10.1 适合燃料(/):煤油或0#柴油 燃烧机形式(/):热风炉（双枪喷雾式） 结构形式(/):批式循环 点火方式（/）:自动点火 燃料消耗量 :kg/h 11.1 降水幅度 :
1099	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	台州市一鸣机械设备有限公司	循环式谷物干燥机	5HS-100BC	结构尺寸（长*宽*高）:3900x2000x7850mm 整机质量:2100kg 配套动力:7.4kw 结构型式:批式循环 处理量:≥500 Kg/h 干燥能力:≥5.0t.%/h 燃油炉点火方式:高压放电 自动点火 单位耗热量:≤5800Kj/kgH2O 批处理量:10t/批 干燥不均匀度:≤1% 降水速率:0.5-1.0%/h 加热方式:直接加热 燃油炉形式:双喷嘴调温式燃油炉 燃油炉耗
1100	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	上海三久机械有限公司	三久远红外线干燥机	NP-120E	结构尺寸（长*宽*高）:367*266*983.6 整机质量:2270 配套动力:6.45 最大燃烧量（公升/小时）:1536 使用燃料:柴油或煤油 额定电压:三相 380V 50HZ 燃烧机形式:枪型双喷嘴, 高压喷雾燃烧 点火方式:高压自动点火 安全装置:热继电器、风压开关、定时开关、电眼、控制保险丝、异常过热、满量报警 结构形式:直接加热低温循环式 处理量（千克/批次）:稻谷:12000 小麦:14550 减干率(%/h):0.5~1.2
1101	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	上海三久机械有限公司	三久低温干燥机	CPR-165	结构尺寸（长*宽*高）:428.7*274.5*967.1 整机质量:3170 配套动力:6.5 最大燃烧量（公升/小时）:高温型:35.5 低温型:25 使用燃料:柴油或煤油 额定电压:三相 380V 50HZ 燃烧机形式:枪型双喷嘴, 两段比例式自动控制, 喷雾燃烧 点火方式:高压自动点火 安全装置:热继电器、风压开关、定时开关、电眼、控制保险丝、异常过热、满量报警 结构形式:直接加热低温循环式 批处理量（kg）:16350
1102	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	安徽谷王烘干机机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-10.0	结构尺寸（长*宽*高）:423cm×243cm×827cm 整机质量:2840kg 配套动力:9.44kw（电机总功率） 结构型式: 批式循环干燥 处理量（kg/h）:≥600（稻谷） 处理量（t/批）:10 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工点火 燃烧机燃料消耗量（kg/h）:≤30（煤） 燃料:煤、生物质（稻壳、秸秆） 电机总功率（kw）:9.44 安全装置:自动报警（故障及温度）、自动关机、温控装置、电气过
1103	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	怀远县巨龙机械制造有限公司	谷物干燥机	5H-12	结构尺寸（长*宽*高）:3600*2300*8950mm 整机质量:2700kg 配套动力:9.2kw 结构型式:固定式 处理方式:批式循环 批处理量:12t/批 每小时降水率:稻谷 0.4-0.8% 小麦0.6-1.0% 干燥能力:稻≥7.0 t.%/h 麦≥8.0 t.%/h 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工点火 燃烧机燃烧消耗量:稻壳25-40kg/h 木柴12-20kg/h 秸秆30-45kg/h 煤10-18kg/h 燃料:煤 安全装置:满粮报警、热继电器、温控仪、过载保护
1104	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	怀远县巨龙机械制造有限公司	谷物干燥机	5H-15	结构尺寸（长*宽*高）:3600*2300*11500mm 整机质量:3200kg 配套动力:9.2KW 处理方式:批式循环 结构型式:固定式 燃料:煤 干燥能力:稻≥8.0 t.%/h 麦≥9.0 t.%/h 批处理量:15T/批 每小时降水率:稻谷 0.4-0.8% 小麦0.6-1.0% 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工点火 安全装置:满粮警报、热继电器、温控信、过载

1105	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	全椒金竹机械制造有限公司	热风吸入式谷物干燥机	5HX-15	结构尺寸(长*宽*高):4769mm*2522mm*10505mm 整机质量:3680kg 配套动力:7.2kw 结构型式:固定式 处理方式:批式循环 循环批处理量(批示循环式)(t):15(稻谷) 产品型号:5HX-15 燃料:无烟煤、稻壳、柴 电机总功率(kw):7.2 加热方式:间接加热 安全装置:谷物温度传感器、故障报警、满粮报警、超温报警、热继电器、热风温度传感器、过载保护装置、漏电保护装置 单位耗热量
1106	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	合肥金锡机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-15	结构尺寸(长*宽*高):420.4*254.5*1161.3 整机质量:3240 配套动力:9.77 结构型式:批次(循环)式 处理量(稻谷):≥800kg/h 处理量(小麦):≥1000kg/h 热风炉型号:5LK-40 热风炉点火方式:人工点火 燃料:煤、生物质(稻壳、秸秆) 安全装置:自动报警、自动关机、温控装置、过载保护、漏电保护、满粮报警、灭火器 单
1107	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	安徽山水农业科技有限公司	低温循环式干燥机	V120	结构尺寸(长*宽*高):387.0×225.0×818.5 整机质量:2800 配套动力:6.5 结构型式:批次循环式 处理量(t/批):12 降水幅度(%) :0.4-1.0(水稻) 装机容量(m³):21.4 干燥能力(t·%/h):≥7 热风机型号:HGF-630-A 热风机转速:1450r/min
1108	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	台州市一鸣机械设备有限公司	循环式谷物干燥机	5HS-120BC	结构尺寸(长*宽*高):3900x2000x8450mm 整机质量:2650kg 配套动力:7.4kw 处理量:≥600 Kg/h 干燥能力:≥6.0t.%/h 燃油炉点火方式:高压放电自动点火 结构型式:批式循环 批处理量:12t/批 单位耗热量:≤5800Kj/kgH2O 干燥不均匀度:≤1% 降
1109	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	台州市一鸣机械设备有限公司	低温循环式干燥机	5HX-16.5	结构尺寸(长*宽*高):3860×2980×8490mm 整机质量:2950kg 配套动力:8.63kw 处理量(水稻):1.33t/h 点火方式:高压自动点火 干燥能力:7.82 t·%/h 结构形式:批式循环 燃烧机型式:燃油炉 燃料消耗量(最大消耗量):25L/H 燃料:0#柴油 破
1110	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	上海三久机械有限公司	低温循环式烘干机	NEWPRO60-85H	结构尺寸(长*宽*高):327*241.1*679.6 整机质量:1893 配套动力:4.07 最大燃烧量(公升/小时):13.5 使用燃料:柴油或煤油 额定电压:三相 380V 50HZ 燃烧机形式:枪型双喷嘴,自动控制,喷雾燃烧 点火方式:高压自动点火 安全装置:热继电器、风压开关、定时开关、电眼、控制保险丝、异常过热、满量报警 结构形式:批
1111	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	上海三久机械有限公司	低温循环式干燥机	NEWPRO-120H	结构尺寸(长*宽*高):360.9*266*960.2 整机质量:2290 配套动力:6.3 最大燃烧量(公升/小时):17.5 使用燃料:柴油或煤油 额定电压:三相 380V 50HZ 燃烧机形式:枪型双喷嘴,自动控制,喷雾燃烧 点火方式:高压自动点火 安全装置:热继电器、风压开关、定时开关、电眼、控制保险丝、异常过热、满量报警 结构形式:直接加热 低温循环式 处理量(千克/批次):稻谷:12000 小麦:14550
1112	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t 循环式粮食烘干机	全椒金竹机械制造有限公司	热风吸入式谷物干燥机	5HX-20	结构尺寸(长*宽*高):4769mm*2522mm*13005mm 整机质量:4960kg 配套动力:8.7kw 结构型式:固定式 处理方式:批式循环 循环批处理量(批示循环式)(t):20(稻谷) 产品型号:5HX-20 燃料:无烟煤、稻壳、柴 电机总功率(kw):8.7 加热方式:间接加热 安全装置:谷物温度传感器、故障报警、满粮报警、超温报警、热继电器、热风温度传感器、过载保护装置、漏电保护装置 单位耗热量
1113	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t 循环式粮食烘干机	全椒金竹机械制造有限公司	热风压入式谷物干燥机	5HY-20	结构尺寸(长*宽*高):5087mm*3606mm*11960mm 整机质量:6580kg 配套动力:14kw 结构型式:固定式 处理方式:批式循环 循环批处理量(批示循环式)(t):20(稻谷) 产品型号:5HY-20 燃料:无烟煤、稻壳、柴 电机总功率(kw):14 加热方式:间接加热 安全装置:谷物温度传感器、故障报警、满粮报警、超温报警、热继电器、热风温度传感器、过载保护装置、漏电保护装置 单位耗热量(
1114	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t 循环式粮食烘干机	台州市一鸣机械设备有限公司	循环式谷物干燥机	5HS200-200D	结构尺寸(长*宽*高):4800x2900x11900mm 整机质量:3280kg 配套动力:9.6kw 处理量:≥1t/h 干燥能力:≥10t.%/h 结构型式:批式循环 燃油炉点火方式:高压放电自动点火 单位耗热量:≤5800Kj/(kgH2O) 批处理量:20 t/批 干燥不均匀度:≤1% 减干

1115	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t 循环式粮食烘干机	江苏三喜机械有限公司	循环式谷物干燥机	SL-220	结构尺寸(长*宽*高):3360*3700*9390mm 整机质量:3850kg 配套动力:12.58kW 批处理量(t/批):22 t/批 每小时降水率(稻谷, %):0.5~1.0 % 每小时降水率(小麦, %):0.7~1.2 % 干燥能力(t.%h):≥5.0 t.%h 结构型式:批次循环式 燃烧机型式:高压枪式 燃烧机点火方式:自动点火, 自动供油 燃烧机燃油消耗量:6~24L/h 燃烧机燃料:柴油或煤油 配套热源:燃烧器/可选配天然气、热风炉(煤、生物质)、蒸汽换热器 安全装置:满粮报警、热继电器、风压开
1116	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t 循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司	批式循环谷物干燥机	5HYD-20	结构尺寸(长*宽*高):898×308×800 整机质量:5100 配套动力:49.2(电机总功率) 结构型式:批式循环 处理量(kg/h):≥1200 处理量(t/批):20 燃烧机型式:直燃式 燃烧机点火方式:电控点火 燃烧机燃料消耗量(kg/h):40 燃料:柴油 安全装置:空气开关、自动报警(超温)、过载、漏电保护装置、燃烧机熄火自动切断油
1117	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t 循环式粮食烘干机	佛冈明阳机械有限公司	低温循环烘干机	5HDX-20	结构尺寸(长*宽*高):3635mm×4680mm×10805mm 整机质量:3500kg 配套动力:11.19kw 批处理量:20t 结构型式:批式 安全装置:风压开关、定时开关、异常开关、控制保险丝、异常报警 燃烧机型式:立式悬浮 燃烧机点火方式:手动 燃烧机燃油
1118	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上 循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXX-30.0	结构尺寸(长*宽*高):507×402.5×115.6 整机质量:7100 配套动力:18.1(电机总功率) 结构型式:批式循环 处理量(kg/h):≥1600 处理量(t/批):30 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃烧机燃料消耗量(kg/h):≤80(煤) 燃料:煤、生物质(稻壳、秸秆) 安全装置:自动报警(满量、故障及超温), 自动关机, 温控装置, 电器过载保护装置, 漏电保护装置, 灭火器 型号规格:5HXX-30.0 电机总功
1119	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上 循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-60	结构尺寸(长*宽*高):560×800×1429 整机质量:25200 配套动力:77.85(电机总功率) 结构型式:批式循环干燥 处理量(kg/h) 稻谷:3800 处理量(t/批):60 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃烧机燃料消耗量(kg/h):180(稻壳) 燃料:煤、生物质(稻壳、秸秆) 安全装置:自动报警(满量、故障及超温), 自动关机、温控装置、电器过载保护装置、漏电保护装置、满粮报警、灭火器。 电机总功
1120	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上 循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-100	结构尺寸(长*宽*高):560×800×175.6 整机质量:22000 配套动力:78.4(电机总功率) 结构型式:批式循环 处理量(kg/h):≥6000 处理量(t/批):100 燃料:生物质、煤 安全装置:自动报警(满量、故障及超温), 自动关机, 温控装置, 电器过载保护装置, 漏电保护装置, 灭火器 电机总功率(kw):78.4 型号规格:5HXG-100 燃
1121	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上 循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-32	结构尺寸(长*宽*高):510×420×1100 整机质量:7000 配套动力:16.25(电机总功率) 结构型式:批式循环 处理量(kg/h):≥1500 燃料:生物质、煤 安全装置:自动报警(满量、故障及超温), 自动关机, 温控装置, 电器过载保护装置, 漏电保护装置, 灭火器 处理量(t/批):32 燃烧机型式:/ 燃烧机点火方式:/ 燃烧机燃料消耗
1122	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上 循环式粮食烘干机	江苏三喜机械有限公司	循环式谷物干燥机	SL-320	结构尺寸(长*宽*高):3360*3700*11890mm 整机质量:4300kg 配套动力:12.58kW 批处理量(t/批):32 t/批 结构型式:批次循环式 干燥能力(t.%h):≥5.0 t.%h 配套热源:燃烧器/可选配天然气、热风炉(煤、生物质)、蒸汽换热器 安全装置:满量报警、热源电器、风压开关、压力传感器、火焰监视器、保险丝、热风温度传感器、谷物温度传感器、外气温度传感器 每小时降水率(水稻, %):0.5~1.0 % 每小时降水率(小麦, %):0.7~1.2 % 燃烧机点火
1123	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上 循环式粮食烘干机	杞县五丰粮食机械有限公司	谷物干燥机	5XH-30	结构尺寸(长*宽*高):3400mm*4250mm*11945mm 整机质量:4500kg(不带热风炉) 配套动力:18.14kw 型号规格:5XH-30 结构型式:批式循环 批处理量:30T 处理量:≥2500Kg/h 点火方式:自动/人工 加热方式:间接加热 安全装置:满粮报警、热

1124	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	安徽辰宇机械科技有限公司	谷物干燥机	5HCY-30	结构尺寸(长*宽*高):5500X5250X11430 整机质量:8000 配套动力:19.22 产品型号:5HCY-30 结构型式:批式循环 每小时降水率%:0.5~1.2 干燥能力(t%/h):≥14.0 燃烧机型式:热风炉(自动控温) 燃烧机点火方式:人工点火 燃烧机燃料消耗量(kg/h):稻壳60~100木柴50~85秸秆55~90煤25~43 燃料:稻壳、木柴、秸秆、无烟煤 安全装置:满量报警、热继电器、温控仪、过载保护
1125	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	安徽金锡机械科技有限公司	批式循环谷物干燥机	5HX-35	结构尺寸(长*宽*高):592.9*474.7*1335 整机质量:6240 配套动力:15.47 结构形式:批式循环 批处理量(t):35 结构型式:积木组合横流式 燃烧机型式:人工燃烧 燃烧机点火方式:人工点火 燃料:煤或生物质燃料 安全装置:超温报警
1126	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	河南中农福安农业装备有限公司	谷物烘干机	5HY-3.2	结构尺寸(长*宽*高):2900*2500*11600MM 整机质量:17000KG 配套动力:29.7KW 结构型式:批式循环 型号规格:5HY-3.2 处理量(t/h):≥3.2 批处理量(t/批):30 燃烧机型式:手烧燃煤热风炉 燃烧机点火方式:手动 适用燃料:
1127	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	河南中农福安农业装备有限公司	谷物烘干机	5HT-15	结构尺寸(长*宽*高):3100*2900*17900MM 整机质量:36000KG 配套动力:59.5KW 结构型式:批式循环 型号规格:5HT-15 处理量(t/h):≥4 批处理量(t/批):60 燃烧机型式:手烧燃煤热风炉 燃烧机点火方式:手动 适用燃料:无烟煤 燃煤消耗量(kg/h):100-150 安全装置:漏电开关、热保护。满量报警 安全装
1128	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	粮食烘干机	HDS-L30000D-Y	结构尺寸(长*宽*高):4702×3680×13190mm 整机质量:6400kg 配套动力:15.3kw 单位耗热量:5800(kJ/kgH ₂ O) 破碎率增量:≤0.5% 处理方式:批次循环式 批次处理量:30吨 干燥能力:≥17.8t%/h 燃烧机型式:枪型双喷嘴燃烧器 燃烧机点火方式:
1129	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	江苏天禹农业机械有限公司	通用型谷物干燥机	5HXG-300	结构尺寸(长*宽*高):4786*3786*11629mm 整机质量:4730kg 配套动力:12.85kw 型号规格:5HXG-300 结构型式:批式循环 控制装置:电脑自动控制控制柜 水份测量装置:在线水份仪 批处理量(批式循环式):30t 燃烧机(型式):高压枪式 燃烧机(点火方式):自动点火 燃烧机(燃油消耗量):<27L/h 燃料:轻柴油 热源装置:选配燃
1130	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	台州市一鸣机械设备有限公司	低温循环式干燥机	5HX-30	结构尺寸(长*宽*高):4770*3920*11380mm 整机质量:5200kg 配套动力:18.07kw 处理量(水稻):2.158 t/h 点火方式:高压自动点火 干燥能力:11.22 T%/h 结构形式:批式循环 燃烧机型式:燃油炉 燃料消耗量(最大消耗量):35L/H 燃料:0#柴油
1131	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	全椒金竹机械制造有限公司	热风压入式谷物干燥机	5HY-50	结构尺寸(长*宽*高):781*885*1319.5 整机质量:10198 配套动力:26.7 结构型式:批式循环 批处理量(稻谷)(t):50 型号规格:5HY-50 燃烧机型式:燃煤热风炉 点火方式:人工 燃料消耗量(kg/h):75-85 燃料:无烟煤 电机总功率(KW):26.7 安全装置:满粮报警装置、温控装置、故障报警装置、过载保护装置、漏电保护装
1132	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	全椒金竹机械制造有限公司	热风压入式谷物干燥机	5HY-75	结构尺寸(长*宽*高):781*885*1569.5 整机质量:12460 配套动力:27.1 结构型式:批式循环 批处理量(稻谷)(t):75 型号规格:5HY-75 燃烧机型式:燃煤热风炉 点火方式:人工 燃料消耗量(kg/h):80-90 燃料:无烟煤 电机总功率(kw):27.1 安全装置:满粮报警装置、温控装置、故障报警装置、过载保护装置、漏电保护装
1133	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	上海三久机械有限公司	低温循环式干燥机	PRO-300H	结构尺寸(长*宽*高):478.6*378.6*1162.9 整机质量:4730 配套动力:13.45 最大燃烧量(公升/小时):45 使用燃料:柴油或煤油 额定电压:三相 380V 50HZ 燃烧机形式:枪型双喷嘴,自动控制,喷雾燃烧 点火方式:高压自动点火 安全装置:热继电器、风压开关、定时开关、电眼、控制保险丝、异常过热、满量报警 结构形式:直接加热低温循环式 处理量(kg/h):1364~2727(水稻) 减干率(%/h):0.5~1.0 干燥

1134	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	上海三久机械有限公司	三久远红外线干燥机	PRO-500e	结构尺寸(长*宽*高):612*738.6*1318.8 整机质量:10500 配套动力:26.7 最大燃烧量(公升/小时):62.4 使用燃料:柴油或煤油 额定电压:三相 380V 50Hz 燃烧机形式:枪型双喷嘴,两段比例式自动控制,喷雾燃烧 点火方式:高压自动点火 安全装置:热继电器、风压开关、定时开关、电眼、控制保险丝、异常过热、满量报警、回转检知器 结构形式:直接加热低温循环式 每批次干燥处理量(千克/批次):稻
1135	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	安徽谷王烘干机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-30.0	结构尺寸(长*宽*高):478cm×470cm×1170cm 整机质量:6240kg 配套动力:17.01kw(电机总功率) 结构型式:批式循环干燥 处理量(kg/h):≥2100(稻谷) 处理量(t/批):30 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工点火 燃烧机燃料消耗量(kg/h):≤70(煤) 燃料:煤、生物质(稻壳、秸秆) 电机总功率(kw):17.01 安全装置:自动报警(故障及温度)、自动关
1136	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	合肥金锡机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5H XK-30	结构尺寸(长*宽*高):592.9*474.7*1335 整机质量:6240 配套动力:15.47 结构型式:批次(循环)式 批处理量(稻谷):30t/批 批处理量(小麦):35t/批 热风炉型号:5LK-40 热风炉点火方式:人工点火 燃料:煤、生物质(稻壳、秸秆) 安全装置:自动报警、自定关机、温控装置、过载保护、漏电保护、满粮报警、灭火器 单位
1137	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	安徽山水农业科技有限公司	低温循环式干燥机	H300	结构尺寸(长*宽*高):495.0×385.0×1110.3 整机质量:5630 配套动力:15.5 结构型式:批次循环式 处理量(t/批):30 降水幅度(%/h):0.4-1.0(水稻) 装机容量(m³):51.7 干燥能力(t·%/h):≥20 热风机型号:HGF-630-A(2台) 热风机转速:1450r/min 热风机全压:245Pa 热风机流量:10000×2(m³/h)
1138	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	佛冈明阳机械有限公司	粮食烘干机	5HDX-30	结构尺寸(长*宽*高):4030mm×5360mm×12750mm 整机质量:5500kg 配套动力:17.29kw 结构型式:批式 批处理量:30t 适用燃料:稻壳 安全装置:风压开关、定时开关、异常开关、控制保险丝、异常报警 燃烧机型式:立式悬浮 燃烧机点火方式:
1139	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量50t/d以下连续式粮食烘干机	四川惠农机械有限责任公司	烘干机	5H-1.5	结构尺寸(长*宽*高):7810X1420X2020 整机质量:597 配套动力:3.73 结构形式:可移动式 作业方式:连续式干燥作业 适用燃料:煤、生物质 热风风机功率(kw):2.2 干燥机电机功率(kw):0.45X3 热风炉吸风风机功率(kw):0.18 最大批次
1140	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量50—100t/d连续式粮食烘干机	山东德农农业机械制造有限责任公司	粮食干燥机	5GH-50	结构尺寸(长*宽*高):2000×2000×12500 整机质量:17000 配套动力:33.2 处理量(t/d):50 结构型式:连续式 燃料:煤 安全装置:满粮报警,过载,漏电保护装置,灭火器 处理方式:连续式 加热方式:间接加热 降水幅:13%-15%
1141	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	山东德农农业机械制造有限责任公司	粮食干燥机	5GH-150	结构尺寸(长*宽*高):2600×2600×17000mm 整机质量:35000kg 配套动力:84.6kw 处理量(t/d):150T/D 结构形式:连续式 燃料:煤 安全装置:满粮报警,过载,漏电保护装置,灭火器。 处理方式:连续式 加热方式:间接加热 降水
1142	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	河南中农福安农业装备有限公司	谷物烘干机	5HT-25	结构尺寸(长*宽*高):双塔13000*3500*26600MM 整机质量:90000KG 配套动力:360KW 结构型式:连续、塔式 型号规格:5HT-25 处理量(kg/h):≥25000 燃烧机型式:机械式燃煤热风炉 燃烧机点火方式:手动 适用燃料:普通烟煤 燃料消耗量(kg/h):650-850 安全装置:漏电开关、热保护 安全
1143	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原宏兴机械制造有限公司	粮食烘干机	SHNT-150	结构尺寸(长*宽*高):2400×2500×17000mm 整机质量:45000kg 配套动力:81.9kw 处理量:150t/d 降水幅:15% 装机容量:57m³ 单位耗热量:≤8000kj/kg 结构形式:连续式 热风机型号:Y4-73NO.10D 热风机转速:1470r/min 热风机全压:1900Pa 热风机流量:60000m³/h 热风机功率:45kw 冷风机型号:4-72-6C 冷风机转速:2000r/min 冷风机全压:1753Pa

1144	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原宏兴机械制造有限公司	粮食烘干机	SHNT-200	结构尺寸(长*宽*高):3000×3000×19700mm 整机质量:52000kg 配套动力:109.3kw 处理量:200t/d 降水幅:13~15% 装机容量:98.5m3 单位耗热量:≤8000kj/kg 结构形式:连续式 热风机型号1:Y4-73No.10D 热风机型号1转速:1470r/min 热风机型号1全压:1800Pa 热风机型号1流量:48084m3/h 热风机型号1功率:37kw 热风机型号2:Y4-73No.9D 热风机型号2转速:1470r/min 热风机型号2全压:1800Pa 热风机型号2流量:45000m3/h 热风机型号2功率:30kw 冷风机型号:4-72-6C 冷风机转速:2000r/min 冷风机全压:1753Pa 冷风机流量:17300m3/h 冷
1145	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原宏兴机械制造有限公司	粮食烘干机	SHNT-300	结构尺寸(长*宽*高):3000×3000×20600mm 整机质量:65000kg 配套动力:172.1kW 处理量:300t/d 降水幅:13~15% 装机容量:130m3 单位耗热量:≤8000kj/kg 结构形式:连续式 热风机型号1:Y4-73No.11D 热风机型号1转速:1480r/min 热风机型号1全压:1900Pa 热风机型号1流量:78000m3/h 热风机型号1功率:55kw 热风机型号2:Y4-73No.10D 热风机型号2转速:1478r/min 热风机型号2全压:1900Pa 热风机型号2流量:60000m3/h 热风机型号2功率:45kw 冷风机型号:4-72-6C 冷风机转速:2658r/min 冷风机全压:3059Pa 冷风机流量:11143m3/h
1146	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原市鑫诚烘干设备有限公司	粮食烘干机	HGJ20-B	结构尺寸(长*宽*高):300*300*1892 整机质量:16400 配套动力:133.1 结构型式:连续式(间接加热) 处理量(玉米kg/h):≥10000(降水幅度为10%-15%) 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃烧机燃料消耗量(kg/h):420 燃料:煤 安全装置:电控系统有超载、短路、漏电保护装置,料位有指示信号及报警,温度有超温
1147	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原市鑫诚烘干设备有限公司	粮食烘干机	HGJ30-B	结构尺寸(长*宽*高):300*350*2348 整机质量:19400 配套动力:182 结构型式:连续式(间接加热) 处理量(玉米kg/h):≥14167(降水幅度为10%-15%) 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃烧机燃料消耗量(kg/h):700 燃料:煤 安全装置:电控系统有超载、短路、漏电保护装置,料位有指示信号及报警,温度有超温报警功能 装机容量:132.86m³ 热风机型号:1、G4-73-10 2、G4-73-9 3、G4-73-
1148	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原市鑫诚烘干设备有限公司	粮食烘干机	HGJ50-B	结构尺寸(长*宽*高):350*420*2735 整机质量:38000 配套动力:299.3 结构型式:连续式(间接加热) 处理量(玉米kg/h):≥23333(降水幅度为10%-15%) 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃烧机燃料消耗量(kg/h):1000 燃料:煤 安全装置:电控系统有超载、短路、漏电保护装置,料位有指示信号及报警,温度有超温报警功能 装机容量:180m³ 热风机型号:1、G4-73-11 2、G4-73-10 3、G4-73-
1149	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原鑫鑫烘干设备有限公司	粮食烘干机	5HGJ150	结构尺寸(长*宽*高):250*300*1680 整机质量:18072 配套动力:76.3 小时处理量(kg/h):7500 日处理量(t/d):150 型式:链条炉排 点火方式:连续式 燃油消耗量(kh/h):50(每吨原粮) 燃料:煤 安全装置:链轮及皮带轮防护罩,安全标识,电控接地线,过载保护,避雷装置,紧急排粮口,泄爆口 结构形式:连续式 装机容量
1150	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原鑫鑫烘干设备有限公司	粮食烘干机	5HGJ200	结构尺寸(长*宽*高):300*300*1870 整机质量:22060 配套动力:100.8 小时处理量(kg/h):10000 日处理量(t/d):200 型式:链条炉排 点火方式:连续式 燃油消耗量(kh/h):50(每吨原粮) 燃料:煤 安全装置:链轮及皮带轮防护罩,安全标识,电控接地线,过载保护,避雷装置,紧急排粮口,泄爆口 结构形式:连续式 装
1151	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原鑫鑫烘干设备有限公司	粮食烘干机	5HGJ300	结构尺寸(长*宽*高):350*300*2050 整机质量:22060 配套动力:147.8 小时处理量(kg/h):15000 日处理量(t/d):300 燃烧机型式:链条炉排 点火方式:连续式 燃油消耗量(kh/h):50(每吨原粮) 燃料:煤 安全装置:链轮及皮带轮防护罩,安全标识,电控接地线,过载保护,避雷装置,紧急排粮口,泄爆口 结构形式:连续

1152	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原鑫鑫烘干设备有限公司	粮食烘干机	5HGJ500	结构尺寸(长*宽*高):420*350*2570 整机质量:37930 配套动力:232 小时处理量(kg/h):25000 日处理量(t/d):500 燃烧机型式:链条炉排 点火方式:连续式 燃油消耗量(kh/h):50(每吨原粮) 燃料:煤 安全装置:链条及皮带轮防护罩,安全标识,电控接地线,过载保护,避雷装置,紧急排粮口,泄爆口 结构形式:连续式
1153	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	铁岭市清河区金锋干燥设备有限公司	粮食干燥机	SNH-7.5	结构尺寸(长*宽*高):3000mmX3000mmX11570mm 整机质量:16000kg 配套动力:81.25kW 处理量(t/h):7.5t/h 降水幅(%):15(玉米);3~5(水稻) 装机容量(m³):80m³ 缓冲段容积(m³):6m³ 热风机型号:G4-73Ne9D 冷却风机型号:4-72 Ne6C 热风炉型号:RFL2.1-180 热风炉热功率(MJ/h):7500MJ/h 输出热风最
1154	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭市清河区金锋干燥设备有限公司	粮食干燥机	SNH-10	结构尺寸(长*宽*高):3000mmX3000mmX18800mm 整机质量:26000kg 配套动力:106.25kW 处理量(t/h):10t/h 降水幅(%):15(玉米);3~5(水稻) 装机容量(m³):110m³ 缓冲段容积(m³):6m³ 热风机型号:G4-73Ne9D×2台 冷却风机型号:4-72 Ne8 热风炉型号:RFL2.8-240 热风炉热功率(MJ/h):10000MJ/h 输出
1155	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭市清河区金锋干燥设备有限公司	粮食干燥机	SNH-15	结构尺寸(长*宽*高):3000mmX3500mmX20600mm 整机质量:32000kg 配套动力:143.25kW 处理量(t/h):15t/h 降水幅(%):15(玉米);3~5(水稻) 装机容量(m³):150m³ 缓冲段容积(m³):7.5m³ 热风机型号:Y4-73Ne10D 热风机型号:Y4-73Ne9D 冷却风机型号:4-72 Ne8C 热风炉型号:RFL4.2-360 热风炉
1156	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭市清河区金锋干燥设备有限公司	粮食干燥机	SNH-25	结构尺寸(长*宽*高):4000mmX3500mmX19580mm 整机质量:52000kg 配套动力:237.5kW 处理量(t/h):25t/h 降水幅(%):15(玉米);3~5(水稻) 装机容量(m³):260m³ 缓冲段容积(m³):11.5m³ 热风机型号:Y4-73Ne11D 热风机型号:Y4-73Ne10D 热风机型号:Y4-73Ne9D 冷却风机型号:G4-73Ne9D 热风炉型号:RFL7-600 热风炉热功率(MJ/h):25121MJ/h 输出热风最高温度(℃
1157	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	辽宁凯尔重工集团有限公司	粮食干燥机	5HSH-500	结构尺寸(长*宽*高):4200mm×3500mm×25100mm 整机质量:64890kg 配套动力:291.5kW 处理量(t/d):500t/d(10%≤降水幅度<15%) 燃烧机型式:热风炉 安全装置:电控系统有过载、短路、漏电保护装置,料位有指示信号及报警、温度有超温报警功能。 结构型式:连续式 单位热耗:5759.4KJ/kg·H2O 干燥能力:220.83
1158	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭圣添机械有限公司	粮食烘干机	SHN200	结构尺寸(长*宽*高):300×300×1903 整机质量:35000 配套动力:106.4 结构形式:连续式 处理量(玉米kg):≥12500(降水幅度5-10%);≥8333(降水幅度10-15%) 燃烧机形式:热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃烧机燃料消耗量(kg/h):530 燃料:煤 安全装置:电控系统有过载保护装置和漏电保护装置,温度能自动控制,料位器过
1159	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭圣添机械有限公司	粮食烘干机	SHN300	结构尺寸(长*宽*高):350×300×2079 整机质量:58000 配套动力:148.1 结构形式:连续式 处理量(玉米kg):≥20833(降水幅度5-10%);≥12500(降水幅度10-15%) 燃烧机形式:热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃烧机燃料消耗量(kg/h):610 燃料:煤 安全装置:电控系统有过载保护装置和漏电保护装置,温度能自动控制,
1160	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭圣添机械有限公司	粮食烘干机	SHN500	结构尺寸(长*宽*高):350×400×2716 整机质量:72000 配套动力:241.6 结构形式:连续式 处理量(玉米kg/h):≥26667(降水幅度5-10%);≥20833(降水幅度10-15%); 燃烧机形式:热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃烧机燃料消耗量(kg/h):850 燃料:煤 安全装置:电控系统有过载保护装置和漏
1161	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原市天诚干燥设备有限公司	粮食烘干机	SFH-300	结构尺寸(长*宽*高):350*275*2500 整机质量:30953 配套动力:172.5 处理量(t/d):大于等于300 结构形式:连续式 降水幅度(%):13-15 装机容量(立方米):157 单位热耗(KJ/kg):6423.7 干燥能力(t. %/h):241.7 热风机1:Y4-73No.11D (55Kw) 热风机2:Y4-73No.9D (30Kw) 冷风机:4-72No.8D (18.5Kw) 热风

1162	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原市天诚干燥设备有限公司	粮食烘干机	SFH-500	结构尺寸(长*宽*高):400*350*2740 整机质量:53125 配套动力:272.9 处理量(t/d):大于等于500 结构形式:连续式 降水幅度(%) :13-15 装机容量(立方米):249 单位热耗(KJ/kg):6863.3 干燥能力(t. %/h):312.5 热风机1:Y4-73No.11D(75Kw) 热风机2:Y4-73No.10D(45Kw) 热风机3:Y4-73No.9D(30Kw) 冷风机:G4-68No.9D(30Kw) 热风炉型号:RFL-4.2-10
1163	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	哈尔滨东宇农业工程机械有限公司	粮食干燥机	5HSH-200	结构尺寸(长*宽*高):7870×4160×17300mm 整机质量:23000kg 配套动力:72.5kW 处理量:200t/d 降水幅度:4% 装机容量:82m3 装机总容量:72.5kW 热风机型号:4-72Ne10C(低温) 4-72Ne8C(高温) 热风机转速:1120(低温) 1600(高温) r/min 热风机全压:1714(低温) 1996(高温) Pa 热风机流量:39146(低温) 29954(高温) m3/h 热风机功率:30(低温) 30(高温) kW 冷却风机型号:4-72Ne6C 冷却风机转速:2000r/min 冷却风机全压:1907Pa 冷
1164	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	哈尔滨东宇农业工程机械有限公司	粮食干燥机	5HSH-300	结构尺寸(长*宽*高):11500×4970×22000mm 整机质量:35000kg 配套动力:106kW 处理量:300t/d 降水幅度:4% 装机容量:140m3 装机总容量:106kW 热风机型号:4-72Ne10C(低温) Y4-73Ne11D(高温) 热风机转速:1250(低温) 1450(高温) r/min 热风机全压:2138(低温) 2263(高温) Pa 热风机流量:43690(低温) 63998(高温) m3/h 热风机功率:37(低温) 55(高温) kW 冷却风机型号:4-72Ne8C 冷却
1165	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	哈尔滨东宇农业工程机械有限公司	粮食干燥机	5HSH-500	结构尺寸(长*宽*高):14630×5600×24340mm 整机质量:45000kg 配套动力:151.5kW 处理量:500t/d 降水幅度:4% 装机容量:293m3 装机总容量:151.5kW 热风机型号:4-72Ne12C(低温) 4-73Ne11D(高温) 热风机转速:1000(低温) 1450(高温) r/min 热风机全压:1729(低温) 2109(高温) Pa 热风机流量:67457(低温) 69427(高温) m3/h 热风机功率:55(低温) 75(高温) kW 冷却风机型号:4-72Ne10C 冷却风机转速:1000r/min 冷却风机全压:1364Pa 冷却风机流量:34952m3/h 冷却风机功率:18.5kW 热风炉型
1166	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭天星机械有限公司	谷物干燥机	MCGD-100	结构尺寸(长*宽*高):350×256×1360 整机质量:15000 配套动力:62.7 降水幅度(%) :12-16 装机容量(m3) :45 热风机型号:4-72-8C 热风机转速(r/min) :1700 热风机全压(Pa) :2786-2109 热风机流量(m3/h) :18980-32870 热风机功率(Kw) :30 冷风机型号:4-72-6C 冷风机转速(r/min) :2000 冷风机功率(Kw) :11 冷风机全压(Pa) :2178-1501 冷风机流量(m3/h) :9500-17600 热风温度(℃) :≤200 热风炉型号:RFL-90型燃煤热风炉 热风炉热功率(MJ/h) :3768
1167	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭天星机械有限公司	谷物干燥机	MCGD-200	结构尺寸(长*宽*高):350×300×1730 整机质量:20000 配套动力:103 降水幅度(%) :12-16 装机容量(m3) :70 热风机型号:Y4-73-14D 热风机转速(r/min) :960 热风机全压(Pa) :1727-1668 热风机流量(m3/h) :60000-82000 热风机功率(Kw) :55 冷风机型号:4-72-6C 冷风机转速(r/min) :2000 冷风机功率(Kw) :11 冷风机全压(Pa) :2178-1501 冷风机流量(m3/h) :9500-17600 热风温度(℃) :≤200 热风炉型号:JLG-II-4燃煤热风炉 热风炉热功率(MJ/h) :10048
1168	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50—100m³简易保鲜储藏设备	浙江兴茂制冷食品机械有限公司	组合冷库	ZK-50型	结构尺寸(长*宽*高):5300*5300*2800 整机质量:1650 配套动力:4.5 公称容积(m³):50 隔热夹芯板(库板)厚度(mm):100 隔热夹芯板导热系数(w/m.k):0.021 制冷压缩机机组型号/功率(-/kw):ZK38KQ/4.5 蒸发器型号/功率(-/kw):DL-60/0.6 制冷剂名称/牌号:氟利昂/R22 库温范围(类别)(℃类):-2~5(高温库) 产品

1169	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50—100m³简易保鲜储藏设备	浙江兴茂制冷食品机械有限公司	组合冷库	ZK-80型	结构尺寸(长*宽*高):8300*5200*2800 整机质量:2200 配套动力:5.2 公称容积(m³):80 隔热夹芯板(库板)厚度(mm):100 隔热夹芯板保温芯衬用材:聚氨酯 隔热夹芯板导热系数w/(m.k):0.021 制冷压缩机型号/功率(-/kw):ZK58KQ/5.2 蒸发器型号/功率(-/kw):DL-80/1
1170	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50—100m³简易保鲜储藏设备	广州项明机械科技有限公司	冷藏保鲜库	ZK50-A100-H	结构尺寸(长*宽*高):520*420*270cm 整机质量:500kg 配套动力:2.7kw 型号规格:ZK50-A100-H 公称容积:50m³ 压缩机台数、型号、功率(kw):1台、MLM029、2.2kw 冷凝方式:风冷 除霜形式:电热化霜 面板材料:彩钢板 保温层(材料、厚度mm):聚氨酯、保温层厚度:100mm 库温(℃):-2℃~+8℃
1171	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50—100m³简易保鲜储藏设备	泰州市裕华制冷设备制造有限公司	果蔬保鲜组合冷库	ZKG60	结构尺寸(长*宽*高):600*400*250(mm) 整机质量:2500kg 配套动力:3.98kW 公称库容(m³):60 设计库温(℃):0~5 冷却方式:风冷 库板材料:聚苯乙烯/聚氨酯 彩钢板 工作电压(V):380 库板厚度:100mm 制冷剂:R22/R404A 库内温度不
1172	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50—100m³简易保鲜储藏设备	泰州市裕华制冷设备制造有限公司	果蔬保鲜组合冷库	ZKG90	结构尺寸(长*宽*高):400*900*250(mm) 整机质量:3000kg 配套动力:6.72kW 公称库容(m³):90 设计库温(℃):0~5 冷却方式:风冷 库板材料:聚苯乙烯/聚氨酯 彩钢板 工作电压(V):380 库板厚度:100mm 制冷剂:R22/R404A 库内温度不
1173	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50—100m³简易保鲜储藏设备	徐州市海涛制冷设备有限公司	果蔬冷藏保鲜库	ZK60	结构尺寸(长*宽*高):440*450*350 整机质量:2000 配套动力:3.2 库体容积(m³):60 工作电压(V):220/380 压缩机冷却方式:风冷/水冷式 设计温度(℃):0~10 压缩机型号规格:HTFSL-DD60 除霜方式:电热化霜 制冷剂:R22/R404 库板材料:聚
1174	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100—200m³简易保鲜储藏设备	广州项明机械科技有限公司	冷藏保鲜库	ZK100-A100-H	结构尺寸(长*宽*高):700*500*350cm 整机质量:800kg 配套动力:4.9kw、型号规格:ZK100-A100-H 结构型式:组合式 公称容积(m³):100m³ 压缩机台数、型号、功率(kw):MLZ045、4.4kw、1台 冷凝方式:风冷 除霜形式:电热化霜 面板材料:彩钢板 保温层(材料、厚度)mm:聚氨酯、保温层厚度:100mm 库温(℃):-
1175	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100—200m³简易保鲜储藏设备	浙江兴茂制冷食品机械有限公司	组合冷库	ZK-140型	结构尺寸(长*宽*高):6970*8500*3450 整机质量:3000 配套动力:7.2kw 公称容积:140 隔热夹芯板(库板)厚度(MM):100 隔热夹芯板保温芯衬用材:聚氨酯 隔热夹芯板导热系数(W/(M.K)):0.021 制冷压缩机型号/功率(-/KW):ZB88KQ/7.2 蒸发器型号/功率(-/KW):DL-100/1.1 制冷剂名称/牌号:氟利昂/R22 库温范围(类别)℃/类:-
1176	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³简易保鲜储藏设备	浙江月宫冷链设备有限公司	组合式冷库	ZK-300	结构尺寸(长*宽*高):10000*7700*4200mm 整机质量:5000kg 配套动力:13kw 产品型号:ZK-300 制冷剂:R22 库内冷却方式:风冷式或排管式 库板材料:夹芯聚氨酯板 库板厚度:100mm 库容:300m³ 库温:-5~5℃ 制冷压缩机型式:风冷一体机 制冷
1177	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³简易保鲜储藏设备	浙江奥星制冷设备有限公司	组合冷库	ZK300	结构尺寸(长*宽*高):1220*620*430 整机质量:4100 配套动力:14.6 制冷剂:R22 库内冷却方式:强制通风制冷 库板材料:硬质聚氨酯 库容:295.2m³ 库温:-5℃~10℃ 工作电压:380V 库板厚度(mm):100/150 除霜形式:电热化霜 额定功率:14.6 制冷
1178	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³简易保鲜储藏设备	广州项明机械科技有限公司	冷藏保鲜库	ZK200-A100-H	结构尺寸(长*宽*高):1230*660*300cm 整机质量:1000kg 配套动力:9.5kw 型号规格:ZK200-A100-H 结构型式:组合式 公称容积:200m³ 压缩机型号、功率、台数:SM185S4CC、8.8kw、1台 冷凝方式:风冷 除霜形式:电热化霜 面板材料:彩钢板 保温层材料、厚度mm:聚氨酯、保温层厚度:100mm 库
1179	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³简易保鲜储藏设备	泰州市裕华制冷设备制造有限公司	果蔬保鲜组合冷库	ZKG200	结构尺寸(长*宽*高):600*1050*320(mm) 整机质量:4000kg 配套动力:13.41kW 公称库容(m³):200 设计库温(℃):0~5 冷却方式:风冷 库板材料:聚苯乙烯/聚氨酯彩钢板 工作电压(V):380 库板厚度:100mm

1180	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³ 简易保鲜储藏设备	浙江凯迪制冷设备有限公司	组合冷库	ZK315	结构尺寸(长*宽*高):1050×710×480cm 整机质量:1240 配套动力:15 制冷剂:R22 库内冷却方式:冷风机 库板材料:聚氨酯隔热夹芯板 库容(m³):315 库温(℃):0~10 产品型号:ZK315 库板厚度:100mm 结构型式:组合式 制冷压缩
1181	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m³及以上 简易保鲜储藏设备	浙江凯迪制冷设备有限公司	组合冷库	ZK500	结构尺寸(长*宽*高):1230×1060×430cm 整机质量:1800 配套动力:26.5 制冷剂:R22 库内冷却方式:冷风机 库板材料:聚氨酯隔热夹芯板 库容(m³):500 库温(℃):-5~5 产品型号:ZK500 库板厚度:100mm 结构型式:组合式 制冷压缩
1182	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m³及以上 简易保鲜储藏设备	泰州市裕华制冷设备制造有限公司	果蔬保鲜组合冷库	ZKG500	结构尺寸(长*宽*高):840*1200*500(mm) 整机质量:6000kg 配套动力:12.51kW 公称库容(m³):500 设计库温(℃):0~5 冷却方式:风冷/水冷式 库板材料:聚苯乙烯/聚氨酯彩钢板 工作电压(V):380 库板厚度:100mm 制
1183	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m³及以上 简易保鲜储藏设备	泰州市裕华制冷设备制造有限公司	果蔬保鲜组合冷库	ZKG1000	结构尺寸(长*宽*高):1200*1400*600(mm) 整机质量:9000kg 配套动力:25.02kW 公称库容(m³):1000 设计库温(℃):0~5 冷却方式:风冷/水冷式 库板材料:聚苯乙烯/聚氨酯彩钢板 工作电压(V):380 库板厚度:100mm 制
1184	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m³及以上 简易保鲜储藏设备	浙江月宫冷链设备有限公司	组合式冷库	ZK-500	结构尺寸(长*宽*高):15000*8600*4200mm 整机质量:7000kg 配套动力:25kw 产品型号:ZK-500 制冷剂:R22 库内冷却方式:风冷式或排管式 库板材料:夹芯聚氨酯板 库板厚度:100mm 库容:500m³ 库温:-5~5℃ 制冷压缩机型式:风冷一体机 制冷
1185	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m³及以上 简易保鲜储藏设备	浙江月宫冷链设备有限公司	组合式冷库	ZKQ-1000	结构尺寸(长*宽*高):25000*10200*4200mm 整机质量:12000kg 配套动力:48kw 产品型号:ZKQ-1000 制冷剂:R22 库内冷却方式:风冷式或排管式 库板材料:夹芯聚氨酯板 库板厚度:100mm 库容:1000m³ 库温:0~8℃ 制冷压缩机型式:风冷一体机
1186	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径 40—60cm杀青机	日照春茗机械制造有限公司	茶叶杀青机	6CST-50	结构尺寸(长*宽*高):272*80*150 整机质量:650 配套动力:0.75 滚筒转速r/min:36 滚筒内径mm:500 滚筒内部直段长度mm:2300 热源形式:木柴、煤 产品型号:6CST-50 产品名称:茶叶杀青机 滚筒电机转速r/min:1400 滚筒电机电
1187	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径 40—60cm杀青机	日照盛华茶业机械股份有限公司	茶叶杀青机	6CST-50	结构尺寸(长*宽*高):2970×770×1400 整机质量:600 配套动力:0.75 滚筒内径(mm):500 滚筒转速(r/min):30 滚筒内部直段长度(mm):2200 热源:柴、煤 产品型号名称:6CST-50型茶叶杀青机 杀青温度:150-220℃ 杀青时间:2.5-3.5min
1188	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径 40—60cm杀青机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	茶叶滚筒杀青机	6CST-50	结构尺寸(长*宽*高):335*90*157cm 整机质量:400kg 配套动力:0.75kW 热源形式:电 滚筒内径cm:φ50 滚筒内部直段长度cm:φ250 滚筒转速r/min:28-30 额定电压v:380 加热功率真:36千瓦 滚筒电机转速:910r/min 导筋数量:4根 滚筒壁厚:5mm
1189	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径 40—60cm杀青机	浙江绿峰机械有限公司	滚筒式茶叶杀青机	6CST-40型	结构尺寸(长*宽*高):238×64.5×120(cm) 整机质量:700(kg) 配套动力:0.75(kw) 滚筒内径:40(cm) 滚筒长度:180(cm) 电热功率:24(kw) 滚筒转速:27-36(r.min) 加热源形式:电加热 杀青叶含水率:61.1(%) 杀青叶适度率:98.7(%) 杀青叶劣变率:1.35(%) 千瓦小时生产率:416.7(kg/kw.h)
1190	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径 40—60cm杀青机	浙江武义万达干燥设备制造有限公司	茶叶滚筒杀青机	6CST-50型	结构尺寸(长*宽*高):3200X800X1200mm 整机质量:470kg 配套动力:0.75kw 滚筒内径(cm):50 滚筒长度(cm):250 滚筒转速(r/min):28-30 加热源形式:煤加热 杀青叶含水率:58-62% 杀青叶适度率:≥90% 千瓦小时生产率:≥380kg/kw.h 小时生产率
1191	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径 40—60cm杀青机	浙江珠峰机械有限公司	茶叶滚筒杀青机	6CST-50	结构尺寸(长*宽*高):3055*970*1530mm 整机质量:420kg 配套动力:0.75kW 滚筒(内径×长度):500×2300mm 滚筒直径:50cm 滚筒转速:33±2r/min 加热源形式:电加热 电加热功率:36kW 杀青能耗量:≤1.03kW.h/kg水 工作噪声:≤80dB(A) 千瓦

1192	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	浙江珠峰机械有限公司	茶叶滚筒杀青机	6CST-60	结构尺寸(长*宽*高):3650*970*1680mm 整机质量:550kg 配套动力:0.75kW 滚筒(内径×长度):600×3000mm 滚筒直径:60cm 滚筒转速:24~28r/min 电热功率:60kW 加热源形式:电加热 杀青能耗量:≤1.03kW.h/kg水
1193	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	浙江武义万达干燥设备制造有限公司	茶叶滚筒杀青机	6CST-100型	结构尺寸(长*宽*高):5000X1330X1940mm 整机质量:2400kw 配套动力:2.2kw 滚筒内径(cm):100 滚筒长度(cm):400 滚筒转速(r/min):26-28 电机转速(r/min):1430 加热源形式:煤加热 杀青叶含水率:58-62% 杀青叶适度率:≥90%
1194	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	浙江武义增荣食品机械有限公司	茶叶整体滚筒杀青机	6CST-100型	结构尺寸(长*宽*高):549*140*201(CM) 整机质量:3500(KG) 配套动力:2.2(KW) 滚筒内径*长度(cm):100*455 滚筒转速(r/min):18-22 电机转速(r/min):940 加热源形式:煤加热 生产率(kg/h):≥400 千瓦小时生产率(kg/kw.h):≥380 轴承温升(℃):≤25 运转噪声dB(A):≤80 杀青能耗量(kg标准煤
1195	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	临沂继宏机械制造有限公司	茶叶杀青机	6CST70	结构尺寸(长*宽*高):425*106*175 整机质量:1400 配套动力:1.5 热源形式:煤、柴 滚筒内径(mm):700 滚筒转速(r/min):26 滚筒内部直段长度(mm):3500 滚筒电机转速(r/min):1400 滚筒电机额定电压(V):380 结构质量(kg):1400 滚筒转速(r/min):1400 外形尺寸(长*宽*高):425*106*175
1196	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	临沂继宏机械制造有限公司	茶叶杀青机	6CST80	结构尺寸(长*宽*高):464*119*185 整机质量:1400 配套动力:1.5 热源方式:煤、木柴 滚筒内径(mm):800 滚筒转速(r/min):24 滚筒内部直段长度(mm):4000 滚筒转速(r/min):1400 滚筒电机额定电压(V):380 结构质量(kg):1710 外形尺寸(长*宽*高):464*119*185 滚筒电机转速
1197	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	浙江绿峰机械有限公司	茶叶滚筒杀青机	6CST-60型	结构尺寸(长*宽*高):380×95×185(cm) 整机质量:1600(kg) 配套动力:0.75(kw) 滚筒内径:60(cm) 滚筒长度:300(cm) 滚筒转速:25-27(r/min) 鼓风机功率:0.09(kw) 加热源形式:柴加热 杀青叶含水率:59.7(%) 杀青叶适度率:96.1(%) 杀青叶劣变率:1.1(%) 千瓦小时生产率:428.9(kg/kw.h) 小
1198	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	茶叶滚筒杀青机	6CST-60	结构尺寸(长*宽*高):376*110*171cm 整机质量:1900kg 配套动力:0.75kW 热源形式:燃气 滚筒内径cm:φ60 滚筒内部直段长度cm:φ307 滚筒转速r/min:28-30 滚筒电机转速r/min:910 额定电压v:380 滚筒壁厚:5mm 滚筒导筋数量:5根 保温棉厚
1199	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	茶叶滚筒杀青机	6CST-80	结构尺寸(长*宽*高):482*138*206cm 整机质量:2200kg 配套动力:1.1kW 热源形式:燃气 滚筒内径cm:φ80 滚筒内部直段长度cm:φ400 滚筒转速r/min:28-30 滚筒电机转速r/min:910 额定电压v:380 滚筒壁厚:6mm 滚筒导筋数量:6根
1200	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	高温热风茶叶滚筒杀青机	6CSTF-100	结构尺寸(长*宽*高):508*124*205cm 整机质量:1350 配套动力:2.2kW 热源型式:柴煤 滚筒内径cm:100 滚筒内部直段长度cm:507 滚筒转速r/min:28-30 滚筒电机转速r/min:1440 额定电压v:380 滚筒壁厚:1.5mm 滚筒导筋数量:10只
1201	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	日照盛华茶业机械股份有限公司	茶叶杀青机	6CST-100	结构尺寸(长*宽*高):5550×1380×2100mm 整机质量:3000kg 配套动力:3kW 滚筒内径(mm):1000 滚筒转速(r/min):25 滚筒内部直段长度(mm):4500 热源:柴、煤 产品型号名称:6CST-100型茶叶杀青机 滚筒电机转速:1400r/min 滚筒电
1202	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	日照盛华茶业机械股份有限公司	茶叶杀青机	6CST-70	结构尺寸(长*宽*高):4500×1080×1800mm 整机质量:2000kg 配套动力:2.2kW 滚筒内径(mm):700 滚筒转速(r/min):28 滚筒内部直段长度(mm):3500 热源形式:柴、煤 产品型号名称:6CST-70型茶叶杀青机 滚筒电机转速:1400r/min 滚
1203	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	日照春茗机械制造有限公司	茶叶杀青机	6CST-60	结构尺寸(长*宽*高):375*92*160 整机质量:950 配套动力:0.75 滚筒内径mm:600 热源形式:木柴、煤 滚筒转速r/min:33 滚筒内部直段长度mm:3300 产品型号:6CST-60 产品名称:茶叶杀青机 滚筒电机转

1204	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	日照春茗机械制造有限公司	茶叶杀青机	6CST-70	结构尺寸(长*宽*高):425*99*170 整机质量:1500 配套动力:0.75 滚筒内径mm:700 滚筒转速r/min:32 滚筒内部直段长度mm:3500 热源形式:木柴、煤 产品型号:6CST-70 产品名称:茶叶杀青机 滚筒电机转速r/min:1400 滚筒电机电
1205	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	日照春茗机械制造有限公司	茶叶滚筒杀青机	6CST-80	结构尺寸(长*宽*高):512*110*184.5 整机质量:2200 配套动力:1.5 滚筒内径mm:800 滚筒转速r/min:22-32 滚筒内部直段长度mm:4000 热源形式:木柴、煤 产品型号:6CST-80 产品名称:茶叶滚筒杀青机 滚筒电机转速r/min:1400 滚
1206	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	燃气式杀青机	泉州得力农林机械有限公司	燃气茶叶杀青机	DL-6CST-85	结构尺寸(长*宽*高):199*123.5*192 (cm) 整机质量:350 (kg) 配套动力:电动机 滚筒直径 (cm):87 加热方式:液化气 滚筒回转电动机功率:0.75 (kW) 滚筒回转电动机转速:1390 (r/min) 滚筒回转电动机额定工作电压:380 (V) 排气风机功率:65 (W) 排气风机转速:2400 (r/min) 排气风机额定工作电压:220 (V)
1207	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	燃气式杀青机	泉州得力农林机械有限公司	燃气茶叶杀青机	DL-6CST-90B	结构尺寸(长*宽*高):228*128*201 (cm) 整机质量:430 (kg) 配套动力:电动机 加热方式:液化气 滚筒内径:90 (cm) 滚筒回转电动机功率:0.75 (kw) 滚筒回转电动机转速:1390 (r/min) 滚筒回转电动机额定工作电压:380 (V) 滚筒内部直段长度:125 (cm) 滚筒转速:5-37 (r/min) 排气风机功率:65 (W) 排气风
1208	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径40—60cm杀青机	浙江春江茶叶机械有限公司	名茶杀青机	6CSM-40型	结构尺寸(长*宽*高):2470×650×1175 (mm) 整机质量:410kg 配套动力:21.37kw 滚筒内径(直径):400mm 滚筒长度:1800mm 加热源形式:电加热 滚筒转速:33 (r/min) 电热功率:21kw 电动机功率:0.37kw 杀青时间:1~2 min 小
1209	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	浙江春江茶叶机械有限公司	电热式滚筒杀青机	6CST-80D型	结构尺寸(长*宽*高):5480×1660×2120 (mm) 整机质量:2260kg 配套动力:102.9kw 滚筒内径(直径):800mm 滚筒长度:4580mm 加热源形式:电加热 滚筒转速:9-44 (r/min) 电热功率:101.4kw 电动机功率:1.5kw
1210	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	其它杀青机	浙江珠峰机械有限公司	茶叶热风杀青机	6CFS-80	结构尺寸(长*宽*高):4790*1080*2365mm 整机质量:1040kg 配套动力:0.75kW 滚筒(内径×长度):800×4200mm 滚筒转速:1~36r/min 杀青方式:高温热风 加热源形式:液化气加热 汽热炉名称:燃气式高温热风炉 汽热炉型号:ZRFL-30QY 汽热炉供热量:3×10 ⁶ (kJ/h) 汽热炉风机功率:1.5kW 汽热炉生产厂家:浙江珠峰机械有限
1211	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	其它杀青机	浙江绿峰机械有限公司	滚筒热风杀青机	6CSTRF-80型	结构尺寸(长*宽*高):490×110×160(cm) 整机质量:3000(kg) 配套动力:1.1(kw) 滚筒内径:80 (cm) 滚筒长度:400 (cm) 滚筒转速:0.35 (r/mim) 加热源形式:煤加热 汽热炉名称:喷流式热风炉 汽热炉型号:FP14 汽热炉供热量:2664-4527 (立方米/h) 汽热炉风机功率:3.0 (kw) 汽热炉生产厂家:浙江绿峰机械有限公司
1212	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35—50cm揉捻机	浙江春江茶叶机械有限公司	茶叶揉捻机	6CR-35型	结构尺寸(长*宽*高):1050×870×1100 (mm) 整机质量:240kg 配套动力:0.55kw 揉桶外径(直径):350mm 揉桶高度:250mm 揉桶回转数 (r/min):55-65 棱骨(内棱骨):5根 棱骨(外棱骨):15根 曲臂中心
1213	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35—50cm揉捻机	浙江春江茶叶机械有限公司	茶叶揉捻机	6CR-Z45型	结构尺寸(长*宽*高):1300×1160×1300 (mm) 整机质量:320kg 配套动力:1.1kw 揉桶外径(直径):450mm 揉桶高度:320mm 揉桶回转数 (r/min):50-60 棱骨(内棱骨):5根 棱骨(外棱骨):15根 曲臂中心距:180mm 电动机
1214	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35—50cm揉捻机	临沂继宏机械制造有限公司	茶叶揉捻机	6CR-45	结构尺寸(长*宽*高):116*100*116.5 整机质量:240 配套动力:2.2 结构型式:盘式传动型式:皮带传动 加压型式:手动 控制方式:手动 揉桶外径 (mm):450 揉桶高度 (mm):295 揉盘内经 (mm):830 揉桶回转转速 (r/min):51 规格型号:6CR-
1215	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35—50cm揉捻机	浙江珠峰机械有限公司	茶叶揉捻机	6CR-40	结构尺寸(长*宽*高):1200*1100*1110mm 整机质量:170kg 配套动力:1.1kW 揉桶(外径×高度)mm:400×300mm 揉桶直径:40cm 揉桶回转数:48~52r/min 棱骨(内棱骨/外棱骨):4/12根 曲臂中心距:165mm 小时生产率:≥15kg/h

1216	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径 35—50cm揉捻机	浙江绿峰机械有限公司	茶叶揉捻机	6CR-35型	结构尺寸(长*宽*高):103×80×108(cm) 整机质量:175(kg) 配套动力:0.55(kw) 揉桶外径:35 (cm) 揉桶高度:30 (cm) 揉盘内径:69 (cm) 结构形式:单臂 传动形式:皮带 加压形式:手动 控制方式:电动 揉桶回转速度:56±1 (r/min)
1217	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径 35—50cm揉捻机	浙江绿峰机械有限公司	茶叶揉捻机	6CR-40型	结构尺寸(长*宽*高):125×100×110(cm) 整机质量:300(kg) 配套动力:1.1(kw) 揉桶外径:40 (cm) 揉桶高度:30 (cm) 揉盘内径:75 (cm) 结构形式:单臂 传动形式:皮带 加压形式:手动 控制方式:电动 揉桶回转速度:45±1 (r/min)
1218	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径 35—50cm揉捻机	浙江武义增荣食品机械有限公司	茶叶揉捻机	6CR-35型	结构尺寸(长*宽*高):108*96*102 (CM) 整机质量:220 (KG) 配套动力:0.75 (KW) 揉桶外径*高度 (cm):35*25 揉桶回转速 (r/min):46 - 50 内棱骨 (根):4 外棱骨 (根):14 生产率 (kg/h):≥15 曲臂中心距 (mm):165
1219	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径 35—50cm揉捻机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	茶叶揉捻机	6CR-40	结构尺寸(长*宽*高):115*118*120cm 整机质量:192kg 配套动力:1.1kW 结构型式:盘式 传动型式:皮带传动+传动箱传动 加压型式:单臂丝杆加压 控制方式:手动 揉桶外径cm:φ40 揉桶高度cm:φ30 揉盘内径cm:φ76 揉桶回转转速r/min:45-48 成
1220	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径 35—50cm揉捻机	浙江武义万达干燥设备制造有限公司	茶叶揉捻机	6CRD-35型	结构尺寸(长*宽*高):820X1090X1050mm 整机质量:120kg 配套动力:0.75kw 揉桶外径(cm):35 揉桶高度 (cm):25 曲臂中心距 (cm):16 揉桶回转数:48-52r/min 内棱骨:5根 外棱骨:14根 小时生产率:≥15kg/h 细胞破坏率:50-60% 成条率:≥85%
1221	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径 35—50cm揉捻机	浙江武义万达干燥设备制造有限公司	茶叶揉捻机	6CRD-45型	结构尺寸(长*宽*高):1350X1250X1300mm 整机质量:250kg 配套动力:1.1kw 揉桶外径(cm):45 揉桶高度 (cm):28 内棱骨 (根):5 外棱骨 (根):16 曲臂中心距 (cm):18 小时生产率:≥30kg/h 细胞破坏率:50-60% 成条率:≥85% 碎茶率:≤2.2%
1222	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径 35—50cm揉捻机	福建省大田县闽盛机械有限公司	茶叶揉捻机	MS-6CRT-35B	结构尺寸(长*宽*高):970mm×860mm×1120mm 整机质量:250kg 配套动力:0.75kw 揉桶外径:35cm 揉桶高度:250mm 配套电动机转速:1400r/min 配套电动机额定电压:380v 揉桶转速:39r/min 小时生产率:≥8kg/h 千瓦小时生产率:≥20kg/(kw/h) 成条率:≥90% 碎茶率:≤4.2% 细胞破坏率:≥83% 跑茶率:≤1.0% 轴承温升:≤25K 传动箱温升:≤40K 工作噪声:≤75dB(A) 绝缘电阻
1223	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径 35—50cm揉捻机	福建省大田县闽盛机械有限公司	茶叶揉捻机	MS-6CRT-45B	结构尺寸(长*宽*高):1330mm×1150mm×1230mm 整机质量:310kg 配套动力:1.1kw 揉桶外径:46.5cm 揉盘内径:81cm 揉桶高度:280mm 配套动力转速:1400r/min 配套动力额定工作电压:380v 揉桶回转转速:45±10r/min 结构型式:单
1224	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径 35—50cm揉捻机	日照盛华茶业机械股份有限公司	茶叶揉捻机	6CR-35	结构尺寸(长*宽*高):1020×975×1100mm 整机质量:170kg 配套动力:0.75kW 结构形式:盘式 传动形式:皮带传动 加压形式:手动 控制方式:单动 揉桶外径 (mm):350 揉桶高度 (mm):250 揉盘内径 (mm):690 揉桶回转
1225	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径 35—50cm揉捻机	日照春茗机械制造有限公司	茶叶揉捻机	6CR-35	结构尺寸(长*宽*高):103.5*99.5*110.3 整机质量:200 配套动力:1.5 揉桶回转转速r/min:54 揉盘内径mm:700 揉桶外径mm:350 揉桶高度mm:245 加压型式:手动 规格型号:6CR-35 结构型式:盘式 传动型式:皮带传动 控制方式:单动 产品名称:茶
1226	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径 35—50cm揉捻机	日照春茗机械制造有限公司	茶叶揉捻机	6CR-45	结构尺寸(长*宽*高):114*110*117.5 整机质量:230 配套动力:1.5 揉桶回转转速r/min:54 揉盘内径mm:833 揉桶高度mm:300 揉桶外径mm:450 加压型式:手动 结构型式:盘式 规格型号:6CR-45 传动型式:皮带传动 控制方式:单动 产
1227	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径 50—60cm揉捻机	日照春茗机械制造有限公司	茶叶揉捻机	6CR-55	结构尺寸(长*宽*高):150*140*171 整机质量:450 配套动力:2.2 揉桶回转转速r/min:53 揉盘内径mm:1035 揉桶高度mm:404 揉桶外径mm:550 加压型式:手动 结构型式:盘式 规格型号:6CR-55 传动型式:皮带传动 控制方式:单动

1228	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径 50—60cm揉捻机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	茶叶揉捻机	6CR-55	结构尺寸(长*宽*高):131*145*153cm 整机质量:427kg 配套动力:2.2kW 结构型式:盘式 传动型式:皮带传动+传动箱传动 加压型式:双臂丝杆加压 控制方式:手动 揉桶外径cm:φ55 揉桶高度cm:φ40 揉盘内径cm:φ98.5 揉桶回转转速/r/min:48-52
1229	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径 50—60cm揉捻机	浙江绿峰机械有限公司	茶叶揉捻机	6CR-55型	结构尺寸(长*宽*高):150×150×140(cm) 整机质量:700(kg) 配套动力:2.2(kw) 揉桶外径:55 (cm) 揉桶高度:37 (cm) 内陵骨:5 (根) 外陵骨:16 (根) 曲臂中心距:20 (cm) 细胞破坏率:53.9 (%) 成条率:92.1 (%)
1230	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径 50—60cm揉捻机	浙江珠峰机械有限公司	茶叶揉捻机	6CR-55	结构尺寸(长*宽*高):1350*1230*1385mm 整机质量:450kg 配套动力:2.2kW 揉桶(外径×高度):550×400mm 揉桶直径:55cm 揉桶回转数:48~52r/min 棱骨(内棱骨/外棱骨):4/16根 曲臂中心距:190mm 小时生产率:≥65kg/h 成条率:≥83%
1231	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径 50—60cm揉捻机	福建省大田县闽盛机械有限公司	茶叶揉捻机	MS-6CRT-55B	结构尺寸(长*宽*高):1590mm×1450mm×1380mm 整机质量:520kg 配套动力:2.2kw 揉桶外径:55cm 揉盘内径:97cm 揉桶高度:375mm 配套动力转速:1430r/min 配套动力额定工作电压:380v 揉桶回转转速:45±10r/min
1232	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径 50—60cm揉捻机	临沂继宏机械制造有限公司	茶叶揉捻机	6CR-55	结构尺寸(长*宽*高):136*123*141 整机质量:430 配套动力:3.0 结构型式:盘式 传动型式:皮带传动 加压型式:手动 控制方式:手动 揉桶外径 (mm):550 揉桶高度 (mm):390 揉盘内径 (mm):985 揉桶回转转速 (r/min):47 规格型号:6CR-
1233	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径 50—60cm揉捻机	浙江春江茶叶机械有限公司	茶叶揉捻机	6CR-Z55型	结构尺寸(长*宽*高):1310×1200×1420 (mm) 整机质量:390kg 配套动力:2.2kw 揉桶外径(直径):550mm 揉桶高度:400mm 揉桶回转数 (r/min):50±5 棱骨(内棱骨):5根 棱骨(外棱骨):16根 曲臂中心距:200mm 电动机功
1234	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组)	浙江武义万达干燥设备制造有限公司	茶叶揉捻机	6CRL-65型	结构尺寸(长*宽*高):1960X1790X1650mm 整机质量:1100kg 配套动力:4kw 揉桶外径 (cm):66 揉桶高度(cm):50 内棱骨 (根):5 外棱骨 (根):20 曲臂中心距 (cm):25 揉桶回转转速:42-46r/min 小时生产率:≥100kg/h 细胞破坏率:50-60% 成
1235	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组)	福建省大田县闽盛机械有限公司	茶叶揉捻机	MS-6CRT-75B	结构尺寸(长*宽*高):1890mm*1630mm*1900mm 整机质量:1200kg 配套动力:5.5kw 揉桶外径:75cm 揉桶高度:570mm 配套电动机转速:1440r/min 配套电动机额定电压:380v 揉桶转速:29r/min 小时生产率:≥75kg/h 千瓦小时生产率:≥24kg/(kw/h) 成条率:≥88% 碎茶率:≤4.0% 细胞破坏率:≥83% 跑茶率:≤1.0% 轴承温升:≤25K 传动箱温升:≤40K 工作噪声:≤75dB(A) 绝缘电阻:
1236	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)	日照春茗机械制造有限公司	茶叶烘干机	6CH-830	结构尺寸(长*宽*高):425*65*140 整机质量:200 配套动力:0.55 小时生产率kg/h:≥12 烘茶斗直径mm:46 结构型式:手动间歇式 规格型号:6CH-830 配套风机功率KW:0.55 热风炉外形尺寸(直径*高)mm:600*1400 燃料:煤 有效烘
1237	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	锅槽面积0.5—1m ² 理条烘干机	浙江珠峰机械有限公司	多用机	6CMD-60/10	结构尺寸(长*宽*高):2350*845*1010mm 整机质量:312kg 配套动力:0.75kW 槽锅尺寸(长×宽×深):600×110×100mm 槽锅数量:10槽 锅槽面积:0.66m ² 电热功率:18kW 加热源形式:电加热 杀青台时处理量:≥6.5kg/h 理条台时处理量:≥10kg/h
1238	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	锅槽面积0.5—1m ² 理条烘干机	浙江上河茶叶机械有限公司	全自动智能茶叶理条机	6CL-610/13ZD	结构尺寸(长*宽*高):2100*1600*1180MM 整机质量:300KG 配套动力:11.77KW 外形尺寸总长:2100MM 外形尺寸总宽:1600MM 外形尺寸总高:1180MM 多槽锅长度:185MM 多槽锅宽度:610MM 多槽锅深度:85MM 多槽锅槽数:13槽 电动机功率:0.55KW 下料电机功率:0.04KW 输送电机功率:0.01KW 鲜叶疏散电机功率:0.01KW 槽锅提升出叶电机功率:0.04KW 鼓风机功率:0.12KW
1239	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	锅槽面积0.5—1m ² 理条烘干机	浙江珠峰机械有限公司	理条机	6CLZ-60/11	结构尺寸(长*宽*高):1820*845*950mm 整机质量:225kg 配套动力:0.55kW 槽锅尺寸(长×宽×深)mm:600×85×80mm 槽锅数量:11槽 锅槽面积:0.56m ² 电热功率:10kW 加热源形式:电加热 小时生产率:≥7kg/h 理条叶含水率:≤50% 成条率:≥90%

1240	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	锅槽面积0.5—1m ² 理条烘干机	浙江绿峰机械有限公司	名优茶叶理条机	6CLZ-60型	结构尺寸(长*宽*高):191×91×90(cm) 整机质量:240(kg) 配套动力:0.55(kw) 锅槽尺寸(长×宽×深):60×8.5×8.5(cm) 锅槽数量:11(槽) 电热功率:12(kW) 生产率:≥6(kg/h) 锅槽面积:0.56(m ²) 鼓风机功率:0.075(kW) 加热源形式:电
1241	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	锅槽面积0.5—1m ² 理条烘干机	浙江绿峰机械有限公司	名茶多用机	6CMD-60/8型	结构尺寸(长*宽*高):190×90×90(cm) 整机质量:260(kg) 配套动力:0.75(kw) 锅槽尺寸(长×宽×深):95×60×12.5(cm) 锅槽数量:8(槽) 锅槽面积:0.57(m ²) 电热功率:18.0(kW) 生产率:≥4(kg/h) 电机转速:1390(r/min) 加热源
1242	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	锅槽面积1—2.5m ² 理条烘干机	浙江绿峰机械有限公司	多槽式茶叶理条整形机	6CDCL-180型	结构尺寸(长*宽*高):250×160×127(cm) 整机质量:400(kg) 配套动力:0.75(kw) 锅槽尺寸(长×宽×深):180×8.5×7(cm) 锅槽数量:8(槽) 电热功率:18(kW) 锅槽面积:1.22(平方米) 生产率:≥7.0(kg/h) 加热源形式:电加热 锅体往复次数:85-230(r/min) 成条率:95.8(%) 理条叶含水率:34.3(
1243	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	锅槽面积0.5—1m ² 理条烘干机	浙江绿峰机械有限公司	名优茶叶理条机	6CLZ-80型	结构尺寸(长*宽*高):235×120×100(cm) 整机质量:465(kg) 配套动力:0.75(kw) 锅槽尺寸(长×宽×深):80×7.5×8(cm) 锅槽数量:18(槽) 电热功率:18(kW) 锅槽面积:1.08(m ²) 生产率:≥20(kg/h) 加热源形式:电加热
1244	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	锅槽面积1—2.5m ² 理条烘干机	浙江珠峰机械有限公司	多用机	6CMD-80/12	结构尺寸(长*宽*高):2500*1215*900mm 整机质量:420kg 配套动力:1.1kW 槽锅尺寸(长×宽×深):800×110×110mm 槽锅数量:12槽 锅槽面积:1.06m ² 电热功率:22kW 加热源形式:电加热 杀青台时处理量:≥10kg/h
1245	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	锅槽面积1—2.5m ² 理条烘干机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	茶叶理条机	6CL-80-12D	结构尺寸(长*宽*高):235*120*93cm 整机质量:454kg 配套动力:1.1(24)kW 最大锅宽cm:140 槽数(槽):12 往复次数次/min:200-240 小时生产率kg/h:≥5 成条率%:≥85 耗电率kw.h/kg(理条叶):≤1.0 电热管6根 往复行程:12cm 锅体厚度:0.8mm
1246	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m ² 以下百叶式茶叶烘干机	日照盛华茶业机械股份有限公司	茶叶烘干机	6CHP-5	结构尺寸(长*宽*高):4850×670×1250mm 整机质量:340kg 配套动力:1.1kW 有效干燥面积:1.0kg/(m ² ·h) 烘茶斗直径:520mm 烘茶斗个数:5 小时生产率:≥18kg/h 热风炉外形尺寸(直径×高),(mm):630×1250 燃料:煤 结构形式:手动间歇型
1247	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m ² 以下百叶式茶叶烘干机	浙江绿峰机械有限公司	百页式茶叶烘干机	6CHB-5型	结构尺寸(长*宽*高):160×104×115(cm) 整机质量:2500(kg) 配套动力:1.5(kw) 有效摊叶面积:5(m ²) 烘板层数:5(层) 生产率:≥20(kg/h) 烘板型式:手拉百页式 烘板透气孔直径:0.2(cm) 烘板有效透气孔率:90(%) 热风炉型号名称:RFL-10金属热风炉 热风炉供热量:10×10四次方(kj/h) 热风炉
1248	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m ² 以下百叶式茶叶烘干机	日照盛华茶业机械股份有限公司	茶叶烘干机	6CHP-4	结构尺寸(长*宽*高):4050×620×1250 整机质量:280 配套动力:0.75 有效烘干面积(m ²):0.83 烘茶斗直径(mm):520 烘茶斗个数:4 小时生产率(kg/h):≥8 燃料:煤 热风炉外形尺寸(直径×高)(mm):550×1250 结构形式:手动间歇型 规格
1249	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m ² 及以上百叶式茶叶烘干机	浙江武义万达干燥设备制造有限公司	烘干机	6CHB-12型	结构尺寸(长*宽*高):2300X1400X1720mm 整机质量:490kg 配套动力:2.2kw 有效摊叶面积(平方):12 结构型式:手拉百叶式 烘板层数:6 使用燃料:煤 干燥强度:≥7.5kg水(m ² .h) 单位有效干燥面积生产率:≥6.2kg(m ² .h) 轴承温
1250	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m ² 以下连续自动式茶叶烘干机	浙江绿峰机械有限公司	茶叶烘干机	6CHB-6型	结构尺寸(长*宽*高):450×200×185(cm) 整机质量:2200(kg) 配套动力:1.1(kw) 有效摊叶面积:6(m ²) 烘板层数:4(层) 生产率:≥45(kg/h) 结构型式:链板式 使用燃料:煤 单位有效干燥面积生产率:5.54(kg/m ² .h)
1251	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m ² 以下连续自动式茶叶烘干机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	茶叶烘干机	6CHZ-6	结构尺寸(长*宽*高):491*162*168cm 整机质量:1150kg 配套动力:0.75kW 结构形式:链条烘板式 小时生产率kg/h:≥35 燃料:柴(煤) 有效烘干面积m ² :6 进程时间:5-50min 烘板层数:4 烘板尺寸:1000*100mm 干燥强度:≥4.5kg.水/m ² .h 输送装置

1252	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m ² 及以上连续自动式茶叶烘干机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	茶叶烘干机	6CHZ-10	结构尺寸(长*宽*高):618*164*168cm 整机质量:1650kg 配套动力:0.75kW 结构形式:链条烘板式 小时生产率kg/h:≥64 有效烘干面积m ² :10 燃料:柴(煤) 烘板尺寸:1000*100mm 干燥强度:≥4.5kg.水/m ² .h 烘板层数:4 输送装置倾角:30度 进程时
1253	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m ² 及以上连续自动式茶叶烘干机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	茶叶烘干机	6CHZ-20	结构尺寸(长*宽*高):700*180*210cm 整机质量:2066kg 配套动力:1.1kW 结构形式:链条烘板式 小时生产率kg/h:≥125 燃料:柴(煤) 有效烘干面积m ² :20 进程时间:9-90min 烘板尺寸:1250*100mm 干燥强度:≥65kg.水/m ² .h 烘板层数:6 输送装置倾
1254	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m ² 以下连续自动式茶叶烘干机	浙江武义万达干燥设备制造有限公司	茶叶烘干机	6CH-20型	结构尺寸(长*宽*高):5240X2120X2000mm 整机质量:1980kg 配套动力:1.5kw 有效摊叶面积(平方):20.4 烘板型式:自动链板式 烘板层数:6 减速器型号:YCT132-4B电磁调速电动机 减速机型号:XW4-71减速机 配用热风炉型号:SNL 配用热风炉名称:双逆流高效耐用节能热风炉 加热源形式:煤加热
1255	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m ² 及以上连续自动式茶叶烘干机	浙江珠峰机械有限公司	茶叶烘干机	6CHBZ-16	结构尺寸(长*宽*高):5160*1740*1900mm 整机质量:1780kg 配套动力:1.1kW 有效摊叶面积:16m ² 上叶倾角:30(°) 匀叶轮工作宽度:900mm 烘板型式:自动链板式 烘板层数:6层 烘板透气孔直径:2mm 烘板有效透气孔率:90(%) 减速器型号名称:YCT132-4B电磁调速电动机 减速器调速范围:125~1230 减速机型号名称:XW4-71摆线针轮减速机 变速比:71(i) 热风炉名称:燃气式热风炉 热风炉型号:ZRFL-50QY 热风炉供热风量:5×10 ³ (kJ/h) 热风炉生产厂家:浙江
1256	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m ² 及以上连续自动式茶叶烘干机	浙江武义增荣食品机械有限公司	茶叶烘干机	6CHB-10型	结构尺寸(长*宽*高):530*197*202(cm) 整机质量:1700(Kg) 配套动力:0.75(KW) 有效摊叶面积(平方米):10 烘板型式:链板式 烘板层数:6 烘板透气孔直径(mm):1.5 电动机转速(r/min):200-1000 加热源形式:煤加热 减速机功率:0.75(KW) 配套热风炉名称:JNX-X40型节能环保热风炉 配套热风炉风机功率:2.2(KW) 小时
1257	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m ² 及以上连续自动式茶叶烘干机	浙江武义增荣食品机械有限公司	茶叶烘干机	6CHB-25型	结构尺寸(长*宽*高):700*195*212(cm) 整机质量:2700(KG) 配套动力:1.5(KW) 有效摊叶面积(平方米):25 烘板型式:链板式 烘板层数:6 透气孔直径(mm):1.5 电动机转速(r/min):125-1230 上叶倾角(度):30 减速机功率(KW):1.5 配套热风炉名称:节能环保热风炉 配套热风炉型号:JNX-X100型 配套热风
1258	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m ² 及以上连续自动式茶叶烘干机	浙江武义增荣食品机械有限公司	茶叶烘干机	6CHB-20型	结构尺寸(长*宽*高):532*201*212(cm) 整机质量:1500(KG) 配套动力:1.5(KW) 有效摊叶面积(平方米):20.4 烘板型式:自动链板式 烘板层数:6 烘板透气孔直径(cm):0.2 烘板有效透气孔率(%):90 减速器调速范围r/min:125-1250 减速机变速比(i):50 加热源形式:煤加热 配套热风炉名称:节能热风炉 配套热风
1259	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m ² 及以上百叶式茶叶烘干机	浙江绿峰机械有限公司	茶叶烘干机	6CHB-10型	结构尺寸(长*宽*高):480×142×173(cm) 整机质量:2500(kg) 配套动力:1.1(kw) 有效摊叶面积:10(m ²) 烘板层数:4(层) 生产率:≥60(kg/h) 结构型式:链板式 匀叶轮工作宽度:100(cm) 减速机功率:1.1(kw) 减速机变速比:59(i) 热风炉名称型号:FP-10喷流式热风炉 热风炉供热风量:4000-7500(立方米/h) 热风炉
1260	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶筛选机	其他茶叶筛选机	浙江春江茶叶机械有限公司	茶叶风选机	6CFC-50型	结构尺寸(长*宽*高):4500×1000×2500(mm) 整机质量:400kg 配套动力:0.75kw 风机出风口面积:0.26m ² 分选箱内宽度:500mm 送料器宽度:475mm 出茶口数量(个):5 配套电机转速:910r/min
1261	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶筛选机	其他茶叶筛选机	浙江春江茶叶机械有限公司	茶叶平面圆筛机	6CSPY-90型	结构尺寸(长*宽*高):2340×1890×1260(mm) 整机质量:1300kg 配套动力:0.75kw 筛网层数(层):4 单层有效筛分面积(m ²):0.9 出茶口数量(个):5 筛床回转半径(mm):38 筛面倾角(度):6.5 配套电机功率:0.75kw 配套电机转速:910r/min 型式:单层四筛回转式 筛床转速:180~220r/min 筛网有效

1262	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶筛选机	其他茶叶筛选机	浙江绿峰机械有限公司	立式风选机	6CFX-30型	结构尺寸(长*宽*高):185×140×217(cm) 整机质量:60(kg) 配套动力:0.75(kw) 进风口面积:0.05 (m²) 出风口面积:0.5 (m²) 分选箱内宽度:58 (cm) 出茶口数量:3 (个) 配套电机转速:1390 (r/min) 风速变异系数:6.2 (%) 茶叶复选率:89.7 (%) 单位有效宽度生产率:6.2 (kg/cm.h) 千瓦小时产量:608.1 (kg/kw.h) 漆
1263	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径65mm以下卷盘式喷灌机	山东华泰保尔水务农业装备工程有限公司	小型移动绞盘式喷灌机	欧润4050	结构尺寸(长*宽*高):311*110*138 整机质量:237 配套动力:7.5 产品型号:欧润4050 喷灌机最小流量m³/h:6.8 喷灌机最低工作压力(喷枪) MPa:0.20 喷头型号:10#、12#、14# 工作最小宽幅:21.5m 工作最大宽幅:28.5m 喷灌机最大流量m³/h:15.5 喷灌机最高
1264	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径65mm以下卷盘式喷灌机	江苏新格灌排设备有限公司	喷灌机	JP50/150	结构尺寸(长*宽*高):250*140*140cm 整机质量:450kg 配套动力:根据配套参数而定 PE管外径:50mm PE管长度:125m 轮胎轮距:1420mm 工作压力:0.60MPa 喷嘴直径:14mm 流量:10.6m³/h 喷水射程:24m 有效喷洒长度:157m
1265	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径65mm以下卷盘式喷灌机	徐州振丰原喷灌设备有限公司	绞盘式喷灌机	JP50/180	结构尺寸(长*宽*高):345×155×155 整机质量:650 配套动力:0 PE管外径 (mm) :φ50 PE管长度 (m) :165 工作压力 (MPa) :4.4-7.8 喷嘴直径 (mm) :φ9-16 流量 (m³/h) :5.5-19.7 有效喷洒长度 (m) :≥180 喷头架移动速度 (m/h) :6-30
1266	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径65mm以下卷盘式喷灌机	济南永胜机械科技有限公司	卷盘式喷灌机	JP50	结构尺寸(长*宽*高):256cm*111cm*166cm 整机质量:600Kg 配套动力:≥3.0kw 产品型号:JP50 喷灌机流量 (m³/h) :6.8 ~ 15.5 喷枪工作压力 (MPa) :0.20 ~ 0.40 喷灌机输入压力 (MPa) :0.30 ~ 0.75 喷枪型号:SIME10124 (喷嘴直径10/12/14) 水泵型号:/ 配套动力机型号:/ 工作幅宽 (m
1267	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径75—85mm卷盘式喷灌机	江苏新格灌排设备有限公司	喷灌机	JP75/300	结构尺寸(长*宽*高):390*185*265cm 整机质量:2100kg 配套动力:根据配套参数而定 PE管外径:75mm PE管长度:280m 底盘轮距:1500~1800mm 工作压力:0.85MPa 喷嘴直径:16mm 流量:40.9m³/h 喷水射程:35m
1268	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径75—85mm卷盘式喷灌机	徐州振丰原喷灌设备有限公司	绞盘式喷灌机	JP75/300	结构尺寸(长*宽*高):450×185×255 整机质量:1500 配套动力:0 PE管外径 (mm) :φ75 PE管长度 (m) :280 工作压力 (MPa) :4.0-10.4 喷嘴直径 (mm) :φ14-26 流量 (m³/h) :15.0-52.0 有效喷洒长度 (m) :≥300 喷头架移动速度 (m/h) :25-60 外形尺寸(cm):4500×1850×2550
1269	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径75—85mm卷盘式喷灌机	济南永胜机械科技有限公司	卷盘式喷灌机	JP75	结构尺寸(长*宽*高):530cm*205cm*266cm 整机质量:1650Kg 配套动力:≥7.5KW 产品型号:JP75 喷灌机流量 (m³/h) :17.0 ~ 37.2 喷枪工作压力 (MPa) :0.30 ~ 0.50 喷灌机输入压力 (MPa) :0.45 ~ 0.95 喷枪型号:50PYC (喷嘴直径16/18/22) 水泵型号:/ 配套动力机型号:/ 工作幅宽 (m) :54~71 结构形
1270	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径75—85mm卷盘式喷灌机	沧州华雨灌溉装备制造有限公司	卷盘式喷灌机	8PD65-4	结构尺寸(长*宽*高):5500*1800*2620 mm 整机质量:2100 kg 配套动力:/ 绞盘式喷灌机类型:8PD65-4 喷灌机入机压力:0.35 ~ 1.00 MPa) 整机质量 (带水) :2700 kg 卷盘机回卷驱动方式:水涡轮 卷盘机回卷变速方式:减速机 卷盘机水平转向角度:180 ° 卷盘机卷绕层数:5 层) 配水软管型式:聚乙烯管 配水软管长度:300 m 配水软管外径:75 mm 配水软管壁厚:6-7 mm 水源连接软管型式:高压帆布管 水源连接软管长度:20 ~ 300 m) 水源连接软管外径:75 mm 水源连接软管壁厚:2 mm 喷头车型式:两轮护架车 喷头车驱动方式:PE管牵引 喷头车轮距:1600 ~ 2800 mm 喷头车通过间隙:1200 mm 喷头车运行速度:6-60 m/h 喷头型式:摇臂式 喷头射程:20-30 m 喷头数量:1 个 喷头型号:PYC50 喷头工作压力:0.3 ~ 0.5 MPa 单喷头的喷洒扇形角度:220-270 ° 灌溉条带宽度:30 ~ 50 m 运输方式:拖拉机动力牵引

1271	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径75—85mm卷盘式喷灌机	河北农哈哈机械集团有限公司	绞盘式喷灌机	JP75/300	结构尺寸(长*宽*高):550*260*270 整机质量:2400(带水) 配套动力:15 喷灌机入机压力(MPa):0.4-1.0 绞盘机回卷驱动方式:水涡轮驱动 绞盘机回卷变速方式:齿轮箱变档与水涡轮开度调节 绞盘机水平转向角度:0-270 绞盘机卷绕层数:5层 配水软管型式:PE管 配水软管长度(m):300 配水软管外径(mm):75 配水软管壁厚(mm):6.5 水源连接软管型式:软管 水源连接软管长度(m):40 水源连接软管外径(mm):80 水源连接软管壁厚(mm):2 喷头车型式:对称轮式 喷头车驱动方式:PE管牵引 喷头车轮距(mm):1955 通过间隙(mm):1650 喷头车运行速度(m/h):6-100 喷头型式:叶轮式 喷头射程(m):18-34 喷头数量:1个 喷头型号:Simel10134 喷头工作压力(MPa):0.3 单喷头的喷洒扇形角度:0-300 灌溉条带宽度(m):30-50 运输方式:拖拉机牵引 运输间隙(mm):270
1272	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径75—85mm卷盘式喷灌机	泰安市霖丰机械科技有限公司	绞盘式喷灌机	JP75	结构尺寸(长*宽*高):5300*(1700~2050可调)*2660 整机质量:1500 配套动力:/ 产品型号:JP75 PE管长度(m):200-450 喷灌机流量(m³/h):13.0~41.4 PE管直径(mm):75 喷灌机喷枪工作压力(MPa):0.30~0.50 喷灌机入机压力(MPa):0.42~0.98 喷枪型号:KOMET-
1273	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	大型喷灌机	林赛(天津)工业有限公司	圆形喷灌机	DYP-61	结构尺寸(长*宽*高):/ 整机质量:/ 配套动力:0.55KW 跨体长度:61m 结构形式:中心支轴式 电机减速器额定转速:43r/min 主输水管外径:168.3mm 主输水管壁厚:3.0mm 入机流量范围:60-180m³/h 工作压力范围:0.17-0.35MPa 轮胎型号:12R22.5 轮胎数量:12个 轮胎规格:12R22.5 轮胎品牌:普利司通
1274	排灌机械	其他排灌机械	水井钻机	钻孔深度500M及以上	山东聚龙液压机械有限公司	水井钻机	XY-3	结构尺寸(长*宽*高):320*170*670 整机质量:3900 配套动力:30.1 钻孔深度(m):600 钻孔直径(mm):600 钻杆直径(mm):89 钻头(mm):75-300 转盘转速(r/min):57、99、157、270、470、742、1024 卷扬机卷筒直径(mm):200 卷扬机单绳提升速度(m/s):0.3、0.9、1.4、1.9 卷扬机单绳提升力(KN):45.0 卷扬机钢丝绳容量(m):65 卷扬机钢丝绳规格(mm):13 钻塔额定负荷(KN):340 钻塔有效高度(m):6.7 钻塔塔腿规格(mm):200*150*5 水龙头最大提升力(KN):270 水龙头配套胶管直径(mm):50
1275	排灌机械	其他排灌机械	水井钻机	钻孔深度200M以下	山东聚龙液压机械有限公司	水井钻机	HZ-130Y	结构尺寸(长*宽*高):245*201*650 整机质量:1200 配套动力:13.2 钻孔深度(m):130 钻孔直径(mm):600 钻杆直径(mm):50 钻头(mm):75-220 转盘转速(r/min):142、285、570 卷扬机卷筒直径(mm):140 卷扬机单绳提升速度(m/s):0.41、0.82、1.64 卷扬机单绳提升力(KN):21.0 卷扬机钢丝绳容量(m):27 卷扬机钢丝绳规格(mm):9.3 钻塔额定负荷(KN):180 钻塔有效高度(m):6.5 钻塔塔腿规格(mm):73 水龙头最大提升力(KN):130 水龙头配套胶管直径(mm):32 配套水泵型号:BW95 配套水泵流量(m³/h):5.7 配套动力:15
1276	排灌机械	其他排灌机械	水井钻机	钻孔深度200M以下	山东聚龙液压机械有限公司	水井钻机	XY-1A	结构尺寸(长*宽*高):244*209*650 整机质量:955 配套动力:13.2 钻孔深度(m):180 钻孔直径(mm):600 钻杆直径(mm):50 钻头(mm):75-220 转盘速度(r/min):130、300、480、730、830 卷扬机卷筒直径(mm):140 卷扬机单绳提升速度(m/s):0.35、0.80、1.29、1.96、2.23 卷扬机单绳提升力(KN):25.0 卷扬机钢丝绳容量(m):27 卷扬机钢丝绳规格(mm):9.3 钻塔额定负荷(KN):180 钻塔有效高度(m):6.5 钻塔塔腿规格(mm):73 水龙头最大提升力(KN):130 水龙头配套胶管直径(mm):32 配套水泵型号:BW95 配套水泵流量(m³/h):5.7 配套动力:15

1277	排灌机械	其他排灌机械	水井钻机	钻孔深度200M(含)-400M	山东聚龙液压机械有限公司	水井钻机	HZ-200YY	结构尺寸(长*宽*高):270×230×700 整机质量:1150 配套动力:14.7 钻孔深度(m):200 钻孔直径(mm):580 钻杆直径(mm):50 钻头(mm):75-300 转盘速度(r/min):64、128、287、557 卷扬机卷筒直径(mm):160 卷扬机单绳提升速度(m/s):0.12、0.22、0.49、0.95 卷扬机单绳提升力(KN):25.0 卷扬机钢丝绳容量(m):35 卷扬机钢丝绳规格(mm):13 钻塔额定负荷(KN):190 钻塔有效高度(m):7.0 钻塔塔腿规格(mm):89 水龙头最大提升力(KN):150 水龙头配套胶管直径(mm):42 配套水泵型号:BW145 配套水泵流量(m³/h):8.7 配套水泵扬程(m):10
1278	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	1—3t/h铡草机	石家庄五业农牧机械有限公司	铡草机	9DQ-100	结构尺寸(长*宽*高):194cm*170cm*210cm 整机质量:335kg 配套动力:5.5kw 生产率(t/h):1.547 结构型式:盘式 喂入口宽度(mm):260 喂入方式:轴向 主轴转速(r/min):640 喂入辊转速(r/min):120 动刀片数量(片):3 动刀片刀形:弧形 圆盘
1279	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	1—3t/h铡草机	石家庄五业农牧机械有限公司	铡草机	9DQ-120	结构尺寸(长*宽*高):206cm*156cm*269cm 整机质量:380kg 配套动力:7.5kw 生产率(t/h):1.901 结构型式:盘式 喂入口宽度(mm):530 喂入方式:机械轴向喂入 主轴转速(r/min):650 喂入辊转速(r/min):190 动刀片数量(片):3 动刀片刀形:
1280	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	1—3t/h铡草机	石家庄五业农牧机械有限公司	铡草机	9DQ-70	结构尺寸(长*宽*高):125cm*103cm*181cm 整机质量:125kg 配套动力:4kw 生产率(t/h):2.047 结构型式:盘式 喂入口宽度(mm):170 喂入方式:轴向 主轴转速(r/min):800 喂入辊转速(r/min):230 动刀片数量(片):3 动刀片刀形:弧形 圆
1281	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	1—3t/h铡草机	石家庄五业农牧机械有限公司	铡草机	9DQ-200	结构尺寸(长*宽*高):302cm*242cm*348cm 整机质量:1100kg 配套动力:22kw 生产率(t/h):2.478 结构形式:盘式 喂入口宽度(mm):470 喂入方式:机械轴向喂入 主轴转速(r/min):530 喂入辊转速(r/min):56 动刀片数量(片):3 动刀片刀形:
1282	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	1—3t/h铡草机	石家庄五业农牧机械有限公司	铡草机	9DQ-150	结构尺寸(长*宽*高):262cm*207cm*347cm 整机质量:1000kg 配套动力:15kw 生产率(t/h):2.491 结构型式:盘式 喂入口宽度(mm):380 喂入方式:机械轴向喂入 主轴转速(r/min):550 喂入辊转速(r/min):84 动刀片数量(片):3 动刀片刀形:直
1283	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	1—3t/h铡草机	凤城市联发农机制造有限公司	铡草机	9ZP-1.5	结构尺寸(长*宽*高):85×96×160 整机质量:78 配套动力:3.0 规格型号:9ZP-1.5 结构形式:盘式 喂入口宽度:160mm 喂入方式:人工 主轴转速:850r/min 喂入辊转速:580、351、180r/min 动刀片数量:4片 动刀片刀型:直线 圆盘直径:520(不含刀片)
1284	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	1—3t/h铡草机	凤城市联发农机制造有限公司	铡草机	9ZP-1.6	结构尺寸(长*宽*高):90×96×160 整机质量:80 配套动力:3.0 结构形式:盘式 喂入口宽度:180mm 喂入方式:人工 主轴转速:805r/min 喂入辊转速:580、351、180r/min 动刀片数量:4片 动刀片刀型:直线
1285	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	1—3t/h铡草机	凤城市联发农机制造有限公司	铡草机	9ZP-1.8	结构尺寸(长*宽*高):95×96×166 整机质量:83 配套动力:3.7 结构形式:盘式 喂入口宽度:210mm 喂入方式:人工 主轴转速:765 喂入辊转速:580、351/180 动刀片数量:4 动刀片刀型:直线 圆盘直径:570mm(不含刀片)
1286	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	1—3t/h铡草机	凤城市联发农机制造有限公司	铡草机	9ZP-2.0	结构尺寸(长*宽*高):96×100×178 整机质量:121 配套动力:5.5 规格型号:9ZP-2.0 结构形式:盘式 喂入口宽度:216mm 喂入方式:人工 主轴转速:730r/min 喂入辊转速:485、294、150 动刀片数量:4片 动刀片刀型:弧线 圆盘直径:605mm(不含刀片)
1287	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	1—3t/h铡草机	凤城市联发农机制造有限公司	铡草机	9ZP-2.2	结构尺寸(长*宽*高):108×100×188 整机质量:132 配套动力:5.5 结构形式:盘式 喂入口宽度:240mm 喂入方式:人工 主轴转速:700r/min 喂入辊转速:485、294、150r/min 动刀片数量:4片 动刀片刀型:直线 圆盘直径:670
1288	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	1—3t/h铡草机	凤城市联发农机制造有限公司	铡草机	9ZP-2.4A	结构尺寸(长*宽*高):110×100×190 整机质量:135 配套动力:5.5 结构形式:盘式 喂入口宽度:260mm 喂入方式:人工 主轴转速:700r/min 喂入辊转速:485、294、150r/min 动刀片数量:4片 动刀片刀型:直线

1289	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	铡草机	1—3t/h铡草机	凤城市联发农机制造有限公司	铡草机	9ZP-2.4	结构尺寸(长*宽*高):115×106×195 整机质量:205 配套动力:5.5 规格型号:9ZP-2.4型 结构形式:盘式 喂入口宽度:260mm 喂入方式:人工 主轴转速:700r/min 喂入辊转速:427、183r/min 动刀片数量:4片 动刀片刀型:直线 圆盘直径:720mm(不含
1290	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	铡草机	1—3t/h铡草机	洛阳四达农机有限公司	青贮铡草机	9Z-2.5	结构尺寸(长*宽*高):123*115*169.5 整机质量:138 配套动力:4 生产率(t/h):2.5 规格型号:9Z-2.5 结构形式:盘式 喂入口宽度:160mm 喂入方式:手动 主轴转速:800r/min 喂入辊转速:151r/min 刀盘数量:3个 动刀片刀形:弧形 圆
1291	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	铡草机	3—6t/h铡草机	洛阳四达农机有限公司	青贮铡草机	9Z-4C	结构尺寸(长*宽*高):173.7*157.5*231.5 整机质量:280 配套动力:5.5 生产率(t/h):4 规格型号:9Z-4C 结构形式:盘式 喂入口宽度:210mm 喂入方式:手动 主轴转速:800r/min 喂入辊转速:156r/min 刀盘数量:3个 动刀片刀形:弧形 圆盘
1292	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	铡草机	6—9t/h铡草机	洛阳四达农机有限公司	青贮铡草机	9Z-6A	结构尺寸(长*宽*高):196.8*214.7*275.6 整机质量:400 配套动力:7.5 生产率(t/h):6 规格型号:9Z-6A 结构形式:盘式 喂入口宽度:270mm 喂入方式:轴向喂入 主轴转速:650r/min 喂入辊转速:上辊92.下辊12r/min 刀盘数量:3个 动刀片
1293	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	铡草机	9—15t/h铡草机	洛阳四达农机有限公司	青贮铡草机	9Z-9A	结构尺寸(长*宽*高):263*223*412 整机质量:800 配套动力:15 生产率(t/h):9 规格型号:9Z-9A 结构形式:盘式 喂入口宽度:400mm 喂入方式:轴向喂入 主轴转速:500r/min 喂入辊转速:上辊74.下辊101r/min 刀盘数量:3个 动刀片刀形:弧形刃口
1294	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	铡草机	9—15t/h铡草机	肥城市畜丰农牧机械有限公司	铡草机	9ZP-9A	结构尺寸(长*宽*高):3840*2250*3950(mm) 整机质量:1300kg 配套动力:15kw 结构型式:盘刀式 喂入口宽度(mm):640 喂入方式:对辊式 主轴转速(r/min):580 喂入辊转速(r/min):100 动刀片数(片):3 定刀片数(片):1 圆盘或滚筒直径(mm):1300 设计切草长度(mm):15,25,30,40 生
1295	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	铡草机	15—20t/h铡草机	洛阳四达农机有限公司	青贮铡草机	9Z-15	结构尺寸(长*宽*高):385*178*420 整机质量:1020 配套动力:30 生产率(t/h):15 规格型号:9Z-15 结构形式:盘式 喂入口宽度:500 喂入方式:自动 主轴转速:500r/min 喂入辊转速:101r/min 刀盘数量:3个 动刀片刀形:弧形 圆盘或滚
1296	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	铡草机	20t/h及以上铡草机	肥城市畜丰农牧机械有限公司	铡草机	9ZP-30	结构尺寸(长*宽*高):4870*2900*4650(mm) 整机质量:2050kg 配套动力:30+5.5(kw) 结构型式:盘刀式 喂入口宽度(mm):900 喂入方式:对辊式+自动喂入 主轴转速(r/min):450 喂入辊转速(r/min):65 动刀片数(片):3 定刀片数(片):1 圆盘直径(mm):1670 设计切草长度(mm):15,25,30,40
1297	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	揉丝机	1t/h以下揉丝机	洛阳四达农机有限公司	秸秆揉丝机	9RC-50	结构尺寸(长*宽*高):163*121.2*103.8 整机质量:194 配套动力:11~15 生产率(t/h):0.5~1.57 V 型 带:B1850四根 主轴转速(r/min):1440 转子直径mm:500 锤片数量:32片 锤片尺寸:180*50*5 喂入方式:轴向喂入 机构形式:铡切揉
1298	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	揉丝机	1—2t/h揉丝机	石家庄五业农牧机械有限公司	秸秆揉丝机	9RS-40	结构尺寸(长*宽*高):153cm*90cm*97cm 整机质量:150kg 配套动力:11kw 生产率(t/h):1.138 结构形式:滚筒式 主轴转速(r/min):2600 转子直径(mm):400 锤片数量:40 锤片尺寸(长*宽*高mm):120*35*5 筛片孔径(mm):30*60 喂入方式:人
1299	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	揉丝机	2—4t/h揉丝机	沧州昌鸿磨浆机械有限公司	铡草揉搓机	9ZR-2.6	结构尺寸(长*宽*高):152*82*97 整机质量:175 配套动力:18.5 生产率(kg/h):≥2600 主轴转速(r/min):3400 转子直径(mm):410 锤片数量(个):24 锤片尺寸(长*宽*高mm):140*40*5 筛片孔径(mm):370*45 喂入
1300	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	揉丝机	2—4t/h揉丝机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9RS-800	结构尺寸(长*宽*高):220×115×120 整机质量:1020 配套动力:37 结构形式(/):铡切揉搓式 生产率(kg/h):2000-3000 主轴转速(r/min):2150 转子直径(mm):600 锤片数量(片):36

1301	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	揉丝机	4—6t/h揉丝机	郑州市牧昌农业机械 制造有限公司	秸秆揉丝机	9RS-1000	结构尺寸(长*宽*高):285×125×130 整机质量:1800 配套动力:45 结构形式(/): 侧切揉搓式 生产率(kg/h):2500-4000 主轴转速(r/min):2150 转子直径(mm):800 锤片数量(片):42
1302	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	揉丝机	6—10t/h揉丝机	沧州盛承祥机械制 造有限公司	秸秆揉丝机	9R-80C	结构尺寸(长*宽*高):190*136*160cm 整机质量:850kg 配套动力:55.0kW 生产效 率(t/h):8.175t/h(检验数据) 结构形式:滚筒式 主轴转速(r/min):3500r/min 转子直径(mm):285mm 锤片数量:34 锤片尺寸(长×宽×高mm):180×45×5mm 筛片孔径(mm):600×100mm 喂入方式:人工轴向喂入 规格型号:9R-80C 产品名
1303	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料粉碎机	400mm以下饲料 粉碎机	湖南省金峰机械科 技有限公司	饲料粉碎机	9F-26	结构尺寸(长*宽*高):67×35×109 整机质量:51 配套动力:2.2 主轴转速(r/min):5600 转子直径(mm):Ø260 锤片数量(片):8 额定电压(V) :220 筛孔直径(mm):Ø2.0 粉碎室宽度(mm):105 生产率(kg/h) :≥250 结构
1304	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料粉碎机	400—550mm饲料 粉碎机	凤城市联发农机制 造有限公司	饲料粉碎机	9FQ-400	结构尺寸(长*宽*高):113×42×108 整机质量:55 配套动力:3.7 规格型号及名称:9FQ-400型饲料粉碎机 转子直径:400mm 粉碎室宽度:235mm 锤 片数量:24个 主轴转速:4200r/min 生产率:927.5kg/h 噪声:90.5dB(A)
1305	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料粉碎机	400—550mm饲料 粉碎机	凤城市联发农机制 造有限公司	饲料粉碎机	9FQ-450	结构尺寸(长*宽*高):116×50×105 整机质量:94 配套动力:5.5 规格型号及名称:9FQ-450型饲料粉碎机 转子直径:450mm 粉碎室宽度:295mm 锤 片数量:24片 主轴转速:3200r/min 生产率:1208.1kg/h 噪声:91.8dB(A)
1306	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料混合机	2m3及以上立式混 合机	馆陶县永盛机械制 造有限公司	饲料混合机	9SHL-2000	结构尺寸(长*宽*高):1450*1450*3100mm 整机质量:350kg 配套动力:4kW 规格 型号:9SHL-2000 主轴转速:410r/min 混合方式:批次 额定批次混合量:2000kg 容积 :2.8m³ 电源电压:380V 背景噪声:83.1dB(A) 混合均匀度:91.6% 纯工作小时生产率
1307	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料混合机	2m3以下卧式(单 轴)混合机	新乡市和协饲料机 械制造有限公司	卧式螺带饲料混合 机	9HWP-500	结构尺寸(长*宽*高):2700×940×2200 整机质量:987 配套动力:7.5 主轴转速(r/min):42 混合方式:单轴桨叶 额定批次混合量(批次式混合机)(kg) :500 容积(批次式混合机)(m³):1.5 轴承:2 三角带:3
1308	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料混合机	2m3及以上卧式(单 轴)混合机	卫辉市卫新机械有 限公司	饲料混合机	9HWP-1000	结构尺寸(长*宽*高):3300*950*2200 整机质量:800 配套动力:11 主轴转速(r/min):30 混合方式:单轴双螺带 额定批次混合量(kg):1000 容积(
1309	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料混合机	2m3及以上卧式(单 轴)混合机	新乡市北方散热器 有限公司	卧式预混机	9HWP-1000	结构尺寸(长*宽*高):3300*1100*2600mm 整机质量:800kg 配套动力:13.2kW 容 积(m³):2.2m³ 混合方式:单轴螺带 额定批次混合量:1000kg 主轴转速:42r/min 无 参数:无参数 无参数:无参数 无参数:无参数 无参数:无参数 无参数:无参数 无参数:无参数 无参数:
1310	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料混合机	2m3及以上卧式(单 轴)混合机	郑州嵩威机械制造 有限公司	饲料混合机	9SLHY-2.6	结构尺寸(长*宽*高):3600×1220×2330mm 整机质量:1113kg 配套动力:15kw 容 积(m³):2.6 混合方式:单轴螺带 额定批次混合量(kg):1000 主轴转速(r/min) :30 噪声:78.3dB(A) 粉尘浓度:1.8mg/m³ 混合均匀度:95.1% 吨料电耗:0.5kw.h/t
1311	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料混合机	2m3以下立式混合 机	馆陶县永盛机械制 造有限公司	饲料混合机	9SHL-1000	结构尺寸(长*宽*高):1350*1350*2900mm 整机质量:300kg 配套动力:3kW 规格 型号:9SHL-1000 主轴转速:410r/min 混合方式:批次 额定批次混合量:1000kg 容积 :1.6m³ 电源电压:380V 背景噪声:85.5dB(A) 混合均匀度:92.6% 纯工作小时生产率
1312	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料搅拌机	4—9m3饲料全混 合日粮制备机	洛阳四达农机有限 公司	全混日粮饲料搅拌 机	9JQL-4	结构尺寸(长*宽*高):336*205*235 整机质量:1790 配套动力:22~37 搅拌仓容积 (m³):4 轮胎型号:650-10 轮距:1600 出料口高度(mm):620 推荐行走速度(km/h) :15 推荐蛟龙动力(kW):22-37.5kw 拖拉机 定刀数量(个):2 动刀数量(已装
1313	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料搅拌机	4—9m3饲料全混 合日粮制备机	石家庄市金源机械 有限公司	全混合日粮饲料搅 拌机	9TMR-7	结构尺寸(长*宽*高):4500mm×1980mm×2300mm 整机质量:2700kg 配套动力:15kw 规格型号:9TMR-7 搅龙转速:17.5r/min 搅拌仓容积:7m³ 结构形式: 卧式 刀片型式:月牙刀 刀片数量(片):37 配套动力形式:电机 混合均匀度:≥85%

1314	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料搅拌机	4—9m3饲料全混 合日粮制备机	新乡市新东轻工机 械有限公司	全混合日粮饲料制 备机	9HSJY-7K	结构尺寸(长*宽*高):440*220*240 整机质量:2900 配套动力:拖拉机≥51 电动机 ≥22 主搅龙转速(r/min):23 搅拌仓容积(立方米):7 机构形式:立式 刀片结构 形式:双面 刀片数量:16 配套动力形式:电动机或拖拉机 称重控制器:EZ3400 电子
1315	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料搅拌机	4—9m3饲料全混 合日粮制备机	石家庄市联实机械 有限公司	全日粮饲料制备机	9TMR-4	结构尺寸(长*宽*高):3750×1700×2000mm 整机质量:1980kg 配套动力:11kw 搅 龙转速(r/min):18 搅拌仓容积(m³):4 结构形式:固定式 刀片型式:圆弧带齿 刀 片数量(片):39 配套动力形式:电机 规格型号:9TMR-4 吨料能耗:4.16kw.h/t 自然
1316	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料搅拌机	4—9m3饲料全混 合日粮制备机	石家庄市联实机械 有限公司	全日粮饲料制备机	9TMR-7	结构尺寸(长*宽*高):4100×2000×2200mm 整机质量:3000kg 配套动力:18.5kw 搅龙转速(r/min):18 搅拌仓容积(m³):7 结构形式:固定式 刀片型式:圆弧带齿 刀片数量(片):67 配套动力形式:电机 规格型号:9TMR-7 吨料能耗:4.35kw.h/t 自
1317	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料搅拌机	4—9m3饲料全混 合日粮制备机	石家庄万通机械制 造有限公司	全日粮饲料制备机	9TMRQ-5	结构尺寸(长*宽*高):270×220×220 整机质量:3000 配套动力:17~22 搅笼转速(r/min):6~8 搅拌仓容积(m³):5 结构形式:卧式 配套动力范围拖拉机(kW):33~40 刀片形式:锯齿式 刀片数量(片):12 配套动
1318	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料搅拌机	4—9m3饲料全混 合日粮制备机	石家庄市百牧旺乳 业机械有限公司	全日粮饲料制备机	9TMRL-7	结构尺寸(长*宽*高):3450×1800×2500(mm) 整机质量:1995(kg) 配套动力:22kw 搅拌仓容积(m³):7 搅龙转速:22(r/min) 结构形式:立式 刀片型式:三角形 刀片数 量(片):5 配套动力形式:电机 试验电压:380v 试验物料:青贮坑内玉米秸秆(含
1319	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料搅拌机	9—12m3饲料全混 合日粮制备机	石家庄市百牧旺乳 业机械有限公司	立式饲料搅拌机	9TMRL-9	结构尺寸(长*宽*高):4600×2400×2780(mm) 整机质量:2860(kg) 配套动力:30(kw) 搅拌仓容积(m³):9 结构形式:立式 刀片结构型式:三角形 刀片 数量:8片 配套动力范围:≥30(85马力) 配套动力形式:拖拉机或电机 生产率:≥2.2
1320	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料搅拌机	9—12m3饲料全混 合日粮制备机	郑州一科重工机械 制造有限公司	全混日粮搅拌机	9JGW-10	结构尺寸(长*宽*高):420×190×230 整机质量:2200 配套动力:15-18.5 搅笼转速 (r/min):12-16 搅拌仓容积(m³):10.2 结构形式(/):固定式 刀片形式(/):螺旋式 刀片数量(片):42、定刀6 配套动力形式(/):电动机 混合均匀度:(%)88.95 粉
1321	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料搅拌机	9—12m3饲料全混 合日粮制备机	石家庄万通机械制 造有限公司	全混合日粮搅拌机	TMRJBG9	结构尺寸(长*宽*高):450×209×223 整机质量:4200 配套动力:2×11 搅龙转速(r/min):17 搅拌仓容积(m³):9 结构形式:固定式、卧式 刀片型式:梅花式 刀片数 量(片):186 配套动力形式:电动机 电源电压(V):386 混合均匀度(%) :87 粉尘
1322	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料搅拌机	9—12m3饲料全混 合日粮制备机	上海爱励农业机械制 造有限公司	全混合日粮饲料制 备机	9WSAM5-110	结构尺寸(长*宽*高):603.3×190.5×226.5° 整机质量:4200 配套动力:37kw 主搅 龙转速:21~23 r/min 搅拌仓容积:11m³ 结构形式:卧式 刀片结构和形式:星形 刀片 数量:136片 配套动力形式:电机或拖拉机 规格型号:9WSAM5-110 配套动力:37kw 生产率:≥3.5 t/h 适应牛舍饲料台(通道):无参数
1323	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料搅拌机	9—12m3饲料全混 合日粮制备机	上海爱励农业机械制 造有限公司	全混合日粮饲料制 备机	9WSAM5-90	结构尺寸(长*宽*高):558.3×190.5×226.5° 整机质量:3900 配套动力:37kw 主搅 龙转速:21~23 r/min 搅拌仓容积:9m³ 结构形式:卧式 刀片结构和形式:星形 配套动 力形式:电机或拖拉机 刀片数量:120片 规格型号:9WSAM5-90 配套动力:37kw 生 产率:≥3.5 t/h 适应牛舍饲料台(通道):无参数
1324	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料搅拌机	9—12m3饲料全混 合日粮制备机	新乡市新东轻工机 械有限公司	全混合日粮饲料制 备机	9HSJW-9K	结构尺寸(长*宽*高):603*238*230 整机质量:4100 配套动力:≥22 主搅龙转速(r/min):20 搅拌仓容积(立方米):9 结构形式:固定式 刀片数量:42 刀片结构形式:双面 配套动力形式:电动机 材质:不锈钢 刀片形状:月
1325	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料搅拌机	9—12m3饲料全混 合日粮制备机	新乡市新东轻工机 械有限公司	全混合日粮饲料制 备机	9HSJY-9K	结构尺寸(长*宽*高):440*220*260 整机质量:3000 配套动力:拖拉机≥51 电动机 ≥22 主搅龙转速(r/min):23 搅拌仓容积(立方米):9 机构形式:立式 刀片结构 形式:双面 刀片数量:16 配套动力形式:电动机或拖拉机 材质:不锈钢 料箱底板厚
1326	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料搅拌机	9—12m3饲料全混 合日粮制备机	石家庄盖氏机械设 备有限公司	全日粮饲料制备机	9TMRW-9	结构尺寸(长*宽*高):482×213×248 整机质量:3300 配套动力:22~30 规格型号:9TMRW-9 结构型式:固定式 搅龙转速(r/min):23.5 搅拌仓容积(m³):9 刀片结构型式:圆形、椭圆形、月牙形

1327	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料搅拌机	12m3及以上饲料 全混合日粮制备机	大同市捷腾机械设 备有限公司	全混合日粮制备机	9SJW-12	结构尺寸(长*宽*高):5790*2000*2750 整机质量:4600 配套动力:≥30/85Hp 主搅 龙转速(r/min):16 搅拌仓容积(m³):12 结构形式:卧式 刀片结构形式:月牙刀 、椭圆刀 刀片数量(片):45 配套动力形式:拖拉机或电机 生产率(t/h):≥3.5 搅
1328	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料搅拌机	12m3及以上饲料 全混合日粮制备机	石家庄市金源机械 有限公司	全混合日粮饲料搅 拌机	9TMR-12	结构尺寸(长*宽*高):530×200×224 整机质量:3500 配套动力:30 规格型号:9TMR-12 搅龙转速(r/min):21 搅拌仓容积(m³):12 结构形式:卧式 刀片型式:圆刀梅花刀 刀片数量(片):171 配套动力型式:电机 混合均匀度:≥85%
1329	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料搅拌机	9—12m3饲料全混 合日粮制备机	新乡市新东轻工机 械有限公司	全混合日粮饲料制 备机	9HSJW-12K	结构尺寸(长*宽*高):570*250*263 整机质量:4700 配套动力:≥30 主搅龙转速(r/min):14 搅拌仓容积(立方米):12 机构形式:固定式 刀片结构形 式:双面 刀片数量(片):42 配套动力形式:电动机 材质:不锈钢 绞龙:三绞龙混合
1330	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料搅拌机	12m3及以上饲料 全混合日粮制备机	石家庄万通机械制 造有限公司	全混合日粮搅拌机	TMRJBG14	结构尺寸(长*宽*高):570×200×260 整机质量:5500 配套动力:2×15 搅笼转速(r/min):17 搅拌仓容积(m³):14 结构形式:卧式 刀片型式:梅花式 刀 片数量(片):214 配套动力形式:电机 电源电压(V):380
1331	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料搅拌机	12m3及以上饲料 全混合日粮制备机	石家庄市百牧旺乳 业机械有限公司	饲料搅拌机	9TMR-13	结构尺寸(长*宽*高):5100×2200×2570(单位:mm) 整机质量:3164(单位:kg) 配套动力:30(单位:KW) 搅拌仓容积(m³):13 主搅龙转速:18(单位:r/min) 结 构形式:卧式固定式 刀片结构型式:圆形、梅花形 刀片数量:180(单位:片) 配 套动力范围:≥15×2(单位:KW) 配套动力形式:电机 生产率:≥4.0(单位:t/h) 相对湿
1332	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料搅拌机	12m3及以上饲料 全混合日粮制备机	石家庄市百牧旺乳 业机械有限公司	全日粮饲料制备机	9TMRL-12	结构尺寸(长*宽*高):430×245×280 整机质量:3695 配套动力:45 搅拌仓容积(m³):12 搅龙转速:21~25 结构形式:立式 刀片型式:三角形 刀片数量(片):8 配 套动力形式:电机 试验电压:380 试验物料:青贮坑内玉米秸秆(含水率45.4%) 吨
1333	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料搅拌机	12m3及以上饲料 全混合日粮制备机	石家庄市百牧旺乳 业机械有限公司	全日粮饲料制备机	9TMRL-18	结构尺寸(长*宽*高):680×260×280 整机质量:4450 配套动力:55 搅拌仓容积(m³):18 搅龙转速:21~25 结构形式:立式 配套动力范围:≥55 刀片型式:三角形 刀 片数量(片):14 配套动力形式:电机 本底噪声:51.5 试验电压:380 试验物料:青贮
1334	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	颗粒饲料压制机	平模颗粒饲料压制 机	新乡市和协饲料机 械制造有限公司	颗粒饲料压制机	9KJ-300	结构尺寸(长*宽*高):1500mm×500mm×910mm 整机质量:500kg 配套动力:15kw 结构形式:平模 压模截面尺寸:300mm 压模模孔有效长度:28mm 压模孔径:4mm 压模转速:274r/min 压模孔数:432个 压辊宽度:60mm 压模工作宽
1335	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	颗粒饲料压制机	平模颗粒饲料压制 机	新乡市和协饲料机 械制造有限公司	颗粒饲料压制机	9KJ-300A	结构尺寸(长*宽*高):1500mm×500mm×920mm 整机质量:510kg 配套动力:15kw 压模截面尺寸:300mm 压模模孔有效长度:28mm 压模总宽:300mm 主轴转速:274r/min 压模工作宽度:120mm 压辊宽度:60mm 压模
1336	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	颗粒饲料压制机	环模直径250mm 及以上颗粒饲料压 制机	新乡市和协饲料机 械制造有限公司	颗粒饲料压制机	9KLH-350	结构尺寸(长*宽*高):2100mm×1000mm×1340mm 整机质量:1680kg 配套动力:55kw 结构形式:环模 压模截面尺寸:350mm 压模孔数:2941个 主轴转速:1478r/min 压模总宽:180mm 压辊宽度:107mm
1337	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	孵化机	10000—50000枚 孵化机	蚌埠爱多孵化设备 有限公司	孵化机	9ADF22528	结构尺寸(长*宽*高):337*242*263 整机质量:1.1 配套动力:5.8 容蛋量(枚):22528 结构形式:蛋车式 规格型号:9ADF22528 蛋盘总数(个):128 蛋车数量(辆):4 翻蛋方式:机械 翻蛋角度(°):45 孵化率(%) :90 健雏率(%)
1338	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	孵化机	10000—50000枚 孵化机	青岛兴仪电子设备 有限责任公司	箱体式孵化机(出雏)	EICXDH-15120	结构尺寸(长*宽*高):3360*2000*1990 整机质量:1000 配套动力:4.64 容蛋量:15120 温度均方差:≤0.2℃ 最大温度差:≤0.5℃ 温度稳定性:≤0.4℃ 二氧化 碳浓度:≤0.3% 散热系数:≤0.2 报警温度差:≤±0.5℃ 孵化率:≥90% 健雏率:≥95%

1339	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	孵化机	10000—50000枚孵化机	青岛兴仪电子设备有限责任公司	箱体式孵化机	EIF(C)DMS-22528	结构尺寸(长*宽*高):3360*2235*2375 整机质量:1100 配套动力:5.84 容蛋量:22528 温度均方差:≤0.2℃ 最大温度差:≤0.5℃ 温度稳定性:≤0.4℃ 二氧化碳浓度:≤0.3% 散热系数:≤0.2 报警温度差:≤±0.5℃ 孵化率:≥90% 健雏率:≥95%
1340	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	孵化机	10000—50000枚孵化机	蚌埠市佳爱电子有限公司	孵化机	9JAF-19200	结构尺寸(长*宽*高):336*223.5*237.5 整机质量:1200 配套动力:5.84 结构型号:箱体式 规格型号:9JAF-19200 蛋容量(枚):19200 蛋盘总数(个):128 孵化有效区域温度均方差:≤0.2 孵化有效区域最大温度偏差:≤0.5 孵化有效区域温度稳定性:≤0.4 二氧化碳浓度:≤0.3 散热系数:≤0.2 报警温度差:≤±0.5℃ 孵化率:≥90 健雏率:≥95 电能效率:≤0.075 孵化有效区域与机上温度计差:≤0.4 孵化有效区域与控制元件处差:≤0.4 机内风速:≥0.1 机内湿度:≥50 换气量:≥(10 ³ 16.03) 门表误差
1341	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	孵化机	10000—50000枚孵化机	青岛兴仪电子设备有限责任公司	单阶段大容蛋量箱体式孵化机	EIF(C)TPC-40320	结构尺寸(长*宽*高):5100*2770*2740 整机质量:3000 配套动力:9.9 容蛋量:40320 温度均方差:≤0.2℃ 最大温度差:≤0.5℃ 温度稳定性:≤0.4℃ 二氧化碳浓度:≤0.3% 散热系数:≤0.2 报警温度差:≤±0.5℃ 孵化率:≥90% 健雏率:≥95%
1342	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	孵化机	10000—50000枚孵化机	青岛兴仪电子设备有限责任公司	单阶段大容蛋量箱体式孵化机	EIFTPC-45360	结构尺寸(长*宽*高):5150*2770*2670 整机质量:3000 配套动力:9.9 容蛋量:45360 温度均方差:≤0.3℃ 最大温度偏差:≤0.5℃ 温度稳定性:≤0.4℃ 二氧化碳浓度:≤0.3% 散热系数:≤0.2 报警温度差:≤±0.5℃ 孵化率:≥90% 健雏率:≥95%
1343	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	孵化机	50000枚及以上孵化机	蚌埠爱多孵化设备有限公司	孵化机	9ADF102060	结构尺寸(长*宽*高):895*312.6*260 整机质量:1700 配套动力:9.7 容蛋量(枚):102060 结构形式:蛋车式 规格型号:9ADF102060 蛋盘总数(个):1620 蛋车数量(辆):12 翻蛋方式:气动 翻蛋角度(°):45 孵化率(%) :90 健雏率(%) :95 电
1344	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	孵化机	50000枚及以上孵化机	蚌埠爱多孵化设备有限公司	孵化机	9ADF60480	结构尺寸(长*宽*高):635*312*250 整机质量:1500 配套动力:7.2 容蛋量(枚):60480 结构形式:蛋车式 规格型号:9ADF60480 蛋盘总数(个):1440 蛋车数量(辆):8 翻蛋方式:气动 翻蛋角度(°):45 孵化率
1345	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	孵化机	50000枚及以上孵化机	青岛兴仪电子设备有限责任公司	单阶段大容蛋量箱体式孵化机	EIFTPC-90720	结构尺寸(长*宽*高):6280*4080*2670 整机质量:4300 配套动力:14.4 容蛋量:90720 温度均方差:≤0.2℃ 最大温度偏差:≤0.5℃ 温度稳定性:≤0.4℃ 二氧化碳浓度:≤0.3% 散热系数:≤0.2 报警温度差:≤±0.5℃ 孵化率:≥90% 健雏率:≥95%
1346	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	送料机	链条式送料机	馆陶县永盛机械制造有限公司	鸡用喂料机	9W-2	结构尺寸(长*宽*高):6000*1400*3000mm 整机质量:1600kg 配套动力:0.75kW 结构型式:链条式 规格型号:9W-2 喂料线长度:30-100m 饲料输送量:≥600kg/h 料斗容积:300×4L 喂料电机转速:1390r/min 纯工作小时生产率:669.3kg/h 吨料耗电
1347	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	送料机	链条式送料机	馆陶县永盛机械制造有限公司	鸡用喂料机	9W-3	结构尺寸(长*宽*高):10000*1400*3000mm 整机质量:1800kg 配套动力:0.75kW 结构型式:链条式 规格型号:9W-3 喂料线长度:30-100m 饲料输送量:≥1000kg/h 料斗容积:300×6L 喂料电机转速:1390r/min 纯工作小时生产率:1080.2kg/h 吨料耗电
1348	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	送料机	链条式送料机	馆陶县永盛机械制造有限公司	鸡用喂料机	9W-4	结构尺寸(长*宽*高):12000*1400*3000mm 整机质量:2000 配套动力:0.75 结构型式:链条式 规格型号:9W-4 喂料线长度:30-100m 饲料输送量:≥1200kg/h 料斗容积:300×8L 喂料电机转速:1390r/min 纯工作小时生产率:1346.5kg/h
1349	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	送料机	青贮取料机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	青贮取料机	9QQ-1900	结构尺寸(长*宽*高):620×192×365 整机质量:2900 配套动力:7.5 工作幅宽(mm):1900 滚筒电机功率:7.5 滚筒额定转数:170 滚筒取料刀数量,个:100 取料高度:700 配套动力:滚筒电机:7.5(型号:Y132M4-4) 试验物料:青贮坑
1350	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	送料机	青贮取料机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	青贮取料机	9QQ-1600	结构尺寸(长*宽*高):570×180×315 整机质量:2700 配套动力:5.5 工作幅宽(mm):1600 滚筒电机功率:5.5 滚筒额定转数:170 滚筒取料刀数量,个:92 电源电压:380 取料高度:500 配套动力:滚筒电机:5.5(型号:Y2-132S1-2) 试

1351	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	清粪机 (车)	牵引刮板式清粪机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	清粪机	9FQ-2000	结构尺寸 (长*宽*高) :200×50×20 整机质量:320 配套动力:3 结构形式:牵引式 刮粪板宽度 (mm) :2000 规格型号:9FQ-2000 最大工作牵引力:≥2800 刮粪板回程离地间隙:≥50 电源电压:380 粪道长度:80 粪便水覆盖率:96%
1352	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	清粪机 (车)	牵引刮板式清粪机	馆陶县永盛机械制造有限公司	清粪机	9FQ-2	结构尺寸 (长*宽*高) :刮板 : 2000×1000×250mm 整机质量:650kg 配套动力:1.5kW 结构形式:牵引刮板式 规格型号:9FQ-2 最大工作牵引力:2800-3200N 刮粪板宽度:2000mm 刮粪板回程离地间隙:≥50mm 刮净度:96.6% 电源电
1353	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	清粪机 (车)	牵引刮板式清粪机	馆陶县永盛机械制造有限公司	清粪机	9FQ-3	结构尺寸 (长*宽*高) :刮板 : 2000*1000*250mm 整机质量:850kg 配套动力:3kW 结构型式:牵引刮板式 规格型号:9FQ-3 最大工作牵引力:2800-3200N 刮粪板宽度:2000mm 刮粪板回程离地间隙:≥50mm 刮净度:95.8% 电源电压:380V
1354	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	2杯组手动移动式挤奶机	淄博岳江机械有限公司	移动式挤奶机	9J-II	结构尺寸 (长*宽*高) :87*77*98 整机质量:83 配套动力:1.1 形式:移动式 真空泵台数 (台) :1 脉动形式:气脉动 挤奶杯组数 (套) :2 脱杯方式:手动脱杯 真空泵额定真空度 (kpa):50 真空泵转速 (r/min):1400 真空泵额定空气流量 (L/min):220 工
1355	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	10杯组手动脱杯中置 (鱼骨) 式挤奶机	新乡市新东轻工机械有限公司	中置式挤奶机	9J-10Z	结构尺寸 (长*宽*高) :2400*768*350 整机质量:3000 配套动力:3 形式:中置式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50kPa 真空泵转速:1440r/min 挤奶杯组数:10套 计量方式:计量瓶 脱杯方式:手动 脉动形式:电脉动 脉动比率:55-65% 脉动频率:55-
1356	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	10杯组手动脱杯中置 (鱼骨) 式挤奶机	上海爱励农业机械制造有限公司	中置式挤奶机	9J-ZZ-10	结构尺寸 (长*宽*高) : 无参数 整机质量: 无参数 配套动力: 4kw 真空泵台数: 1台 真空泵额定真空度: 50 kPa 真空泵转速: 1170 r/min 真空泵额定空气流量: 1450 L/min 挤奶杯组数: 10套 工作真空度: 45-47 kPa 脉动频率: 57-63 次/min 脱杯方
1357	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	12杯组手动脱杯中置 (鱼骨) 式挤奶机	上海爱励农业机械制造有限公司	中置式挤奶机	9J-ZZ-12	结构尺寸 (长*宽*高) : 无参数 整机质量: 无参数 配套动力: 4kw 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50 kPa 真空泵转速:1170 r/min 真空泵额定空气流量:1450 L/min 挤奶杯组数:12套 工作真空度:45-47 kPa 脉动频率:57-63 次/min 脱杯方式:
1358	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	14—15杯组手动脱杯中置 (鱼骨) 式挤奶机	新乡市新东轻工机械有限公司	中置式挤奶机	9J-14Z	结构尺寸 (长*宽*高) :2900*768*350 整机质量:3800 配套动力:4 形式:中置式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度 (kPa) :50 真空泵转速 (r/min) :1440 挤奶杯组数 (套) :14 计量方式:计量瓶 脱杯方式:手动 脉动形式:电脉动 脉动频率:55-65
1359	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	14—15杯组手动脱杯中置 (鱼骨) 式挤奶机	上海爱励农业机械制造有限公司	中置式挤奶机	9J-ZZ-14	结构尺寸 (长*宽*高) : 无参数 整机质量: 无参数 配套动力: 4kw 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50 kPa 真空泵转速:1170 r/min 真空泵额定空气流量:1450 L/min 挤奶杯组数:14套 工作真空度:45-47 kPa 脉动频率:57-63 次/min 脱杯方式:
1360	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	14—15杯组手动脱杯中置 (鱼骨) 式挤奶机	淄博岳江机械有限公司	中置式挤奶机	9JZ-1×14	结构尺寸 (长*宽*高) :2350*800*250 整机质量:3500 配套动力:4000 形式:中置式 真空泵台数 (台) :1 挤奶杯组数 (套) :14 脉动形式:电脉动 计量方式:计量瓶 脱杯方式:手动脱杯 真空泵额定真空度 (kpa):50 真空泵转速 (r/min):1440 真空泵额
1361	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	16杯组手动脱杯中置 (鱼骨) 式挤奶机	上海爱励农业机械制造有限公司	中置式挤奶机	9J-ZZ-16	结构尺寸 (长*宽*高) : 无参数 整机质量: 无参数 配套动力: 4kw 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50 kPa 真空泵转速:1170 r/min 真空泵额定空气流量:1450 L/min 挤奶杯组数:16套 工作真空度:45-47 kPa 脉动频率:57-63 次/min 脱杯方式:
1362	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	16杯组手动脱杯中置 (鱼骨) 式挤奶机	淄博岳江机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9JY-2×8	结构尺寸 (长*宽*高) :1550*800*250 整机质量:2000 配套动力:4 形式:鱼骨式 真空泵台数 (台) :1 挤奶杯组数 (套) :16 脉动形式:电脉动 计量方式:计量瓶 脱杯方式:手动脱杯 真空泵额定真空度 (kpa):50 真空泵转速 (r/min):1440 真空泵额定
1363	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	16杯组手动脱杯中置 (鱼骨) 式挤奶机	淄博岳江机械有限公司	中置式挤奶机	9JZ-1×16	结构尺寸 (长*宽*高) :2550*800*250 整机质量:4500 配套动力:5.5 形式:中置式 挤奶杯组数 (套) :16 真空泵台数 (台) :1 脉动形式:电脉动 计量方式:计量瓶 脱杯方式:手动脱杯 真空泵额定真空度 (kpa):50 真空泵转速 (r/min):1440 真空泵额

1364	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	16杯组手动脱杯 中置(鱼骨)式挤 奶机	上海爱励农业机械制 造有限公司	中置式挤奶机	9J-YG-16	结构尺寸(长*宽*高):无参数 整机质量:无参数 配套动力:4kw 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50 kPa 真空泵转速:1170 r/min 真空泵额定空气流量:1450 L/min 挤奶杯组数:16套 工作真空度:45-47 kPa 脉动频率:57-63 次/min 脱杯方式:
1365	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	16杯组手动脱杯 中置(鱼骨)式挤 奶机	新乡市新东轻工机械 有限公司	中置式挤奶机	9J-16Z	结构尺寸(长*宽*高):3100*768*350 整机质量:4000 配套动力:5.5 形式:中置式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度(kPa):50 真空泵转速(r/min):1440 挤奶 杯组数(套):16 计量方式:计量瓶 脱杯方式:手动 脉动形式:气脉动 脉动频率:55-
1366	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	18—20杯组手动 脱杯中置(鱼骨) 式挤奶机	上海爱励农业机械制 造有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-YG-20	结构尺寸(长*宽*高):无参数 整机质量:无参数 配套动力:8kw 真空泵台数:2台 真空泵额定真空度:50 kPa 真空泵转速:1170 r/min 真空泵额定空气流量:1450*2 L/min 挤奶杯组数:20套 工作真空度:45-47 kPa 脉动频率:57-63 次/min 脱杯方式:
1367	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	18—20杯组手动 脱杯中置(鱼骨) 式挤奶机	淄博岳江机械有限 公司	中置式挤奶机	9JZ-1×18	结构尺寸(长*宽*高):2350*800*250 整机质量:4500 配套动力:5.5 形式:中置式 真空泵台数(台):1 挤奶杯组数(套):24 脉动形式:电脉动 计量方式:计量瓶 脱 杯方式:手动脱杯 真空泵额定真空度(kpa):50 真空泵额定空气流量(L/min):2300
1368	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	18—20杯组手动 脱杯中置(鱼骨) 式挤奶机	石家庄市百牧旺乳 业机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9JGJ-18	结构尺寸(长*宽*高):1080*600*210 整机质量:1080 配套动力:7.5 型式:鱼骨式 挤奶杯组数:18 脉动器型式:电脉动 脱杯方式:手动 计量方式:计量瓶 工作真空度:45—50 真空泵台数:1 调节器灵敏度:0.2 脉动频率:60
1369	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	18—20杯组手动 脱杯中置(鱼骨) 式挤奶机	石家庄市百牧旺乳 业机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9JGJ-20	结构尺寸(长*宽*高):1200*600*210 整机质量:1200 配套动力:7.5 型式:鱼骨式 挤奶杯组数:20 脉动器型式:电脉动 脱杯方式:手动 计量方式:计量瓶 工作真空度:45—50 脉动频率:60次/min 脉动比率:60 真空泵台数:1 真空泵额定真
1370	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	24杯组手动脱杯 中置(鱼骨)式挤 奶机	石家庄市百牧旺乳 业机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9JGJ-2×12	结构尺寸(长*宽*高):1440*600*210 整机质量:1440 配套动力:7.5 型式:鱼骨式 挤奶杯组数:24 脱杯方式:手动 计量方式:计量瓶 真空泵台数:1 真空泵额定真空度:50 真空泵额定转速:1440 真空泵额定空气流量:3800 工作真空
1371	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	24杯组手动脱杯 中置(鱼骨)式挤 奶机	石家庄市百牧旺乳 业机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9JGJ-24	结构尺寸(长*宽*高):1440*600*210 整机质量:1440 配套动力:7.5 型式:鱼骨式 挤奶杯组数:24 脉动器型式:电脉动 脱杯方式:手动 计量方式:计量瓶 真空泵台数:1 真空泵额定真空度:50 真空泵额定转速:1440 真空泵额定空气流量:3800 工作真空
1372	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	24杯组手动脱杯 中置(鱼骨)式挤 奶机	淄博岳江机械有限 公司	鱼骨式挤奶机	9JY-2×12	结构尺寸(长*宽*高):1950*800*250 整机质量:3000 配套动力:5.5 形式:鱼骨式 挤奶杯组数(套):24 真空泵台数(台):1 脉动形式:电脉动 计量方式:计量瓶 脱 杯方式:手动脱杯 真空泵额定真空度(kpa):50 真空泵转速(r/min):1440 真空泵额
1373	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	24杯组手动脱杯 中置(鱼骨)式挤 奶机	上海爱励农业机械制 造有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-YG-24	结构尺寸(长*宽*高):无参数 整机质量:无参数 配套动力:8kw 真空泵台数:2台 真空泵额定真空度:50 kPa 真空泵转速:1170 r/min 真空泵额定空气流量:1450*2 L/min 挤奶杯组数:24套 工作真空度:45-47 kPa 脉动频率:57-63 次/min 脱杯方式:
1374	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	24杯组手动脱杯 中置(鱼骨)式挤 奶机	新乡市新东轻工机械 有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-24Y.G	结构尺寸(长*宽*高):2600*768*350 整机质量:5800 配套动力:8 形式:鱼骨式 真 真空泵台数:2台 真空泵额定真空度(kPa):50 真空泵转速(r/min):1440 挤奶杯 组数(套):24 计量方式:计量瓶 脱杯方式:手动 脉动形式:气脉动 脉动频率:55-65
1375	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	28—30杯组手动 脱杯中置(鱼骨) 式挤奶机	上海爱励农业机械制 造有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-YG-28	结构尺寸(长*宽*高):无参数 整机质量:无参数 配套动力:8kw 真空泵台数:2台 真空泵额定真空度:50 kPa 真空泵转速:1170 r/min 真空泵额定空气流量:1450*2 L/min 挤奶杯组数:28套 工作真空度:45-47 kPa 脉动频率:57-63 次/min 脱杯方式:
1376	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	32杯组手动脱杯 中置(鱼骨)式挤 奶机	淄博岳江机械有限 公司	鱼骨式挤奶机	9JY-2×16	结构尺寸(长*宽*高):2350*800*250 整机质量:4000 配套动力:8 形式:鱼骨式 真 真空泵台数(台):2 挤奶杯组数(套):32 脉动形式:电脉动 计量方式:计量瓶 脱杯 方式:手动脱杯 真空泵额定真空度(kpa):50 真空泵转速(r/min):1440 真空泵额定

1377	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	32杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	上海爱励农业机械制造有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-YG-32	结构尺寸(长*宽*高):无参数 整机质量:无参数 配套动力:8kw 真空泵台数:2台 真空泵额定真空度:50 kPa 真空泵转速:1170 r/min 真空泵额定空气流量:1450×2 L/min 挤奶杯组数:32套 工作真空度:45-47 kPa 脉动频率:57-63 次/min 计量方式:
1378	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	32杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	新乡市新东轻工机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-32Y	结构尺寸(长*宽*高):3100*768*350 整机质量:6400 配套动力:8 形式:鱼骨式 真空泵台数:2台 真空泵额定真空度(kPa):50 真空泵转速(r/min):1440 挤奶杯组数(套):32 计量方式:计量瓶 脱杯方式:手动 脉动形式:电脉动 脉动频率:55-65
1379	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	8杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	中置式挤奶机	9JGJZ-8	结构尺寸(长*宽*高):500×600×210 整机质量:480 配套动力:5.5 型式:中置式 挤奶杯组数:8 脱杯方式:自动 计量方式:分流计量 真空泵台数:1
1380	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	10杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	中置式挤奶机	9JGJZ-10	结构尺寸(长*宽*高):630×600×210 整机质量:600 配套动力:5.5 型式:中置式 挤奶杯组数:10 脉动器型式:电脉动 脱杯方式:自动 计量方式:分流计量 真空泵台数:1 真空泵额定真空度:50 真空泵额定转速:1440 真空泵额定空气流量:2000 工作真空
1381	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	12杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	新乡市新东轻工机械有限公司	中置式挤奶机	9J-12Z	结构尺寸(长*宽*高):2600*768*350 整机质量:3200 配套动力:4 形式:中置式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度(kPa):50 真空泵转速(r/min):1440 挤奶杯组数(套):12 计量方式:计量瓶 脱杯方式:自动 脉动形式:电脉动 脉动频率:55-65
1382	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	12杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9JGJ-12	结构尺寸(长*宽*高):720×600×210 整机质量:700 配套动力:5.5 形式:鱼骨式 挤奶杯组数:12 脉动器型式:电脉动 脱杯方式:自动 计量方式:计量瓶 真空泵台数:1 真空泵额定真空度:50 真空泵额定转速:1440 真空泵额定空气流量:3800
1383	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	12杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	中置式挤奶机	9JGJZ-1×12	结构尺寸(长*宽*高):1440×600×210 整机质量:700 配套动力:5.5 型式:中置式 挤奶杯组数:12 脉动器型式:电脉动 脱杯方式:自动脱杯 计量方式:分流计量 真空泵台数:1 真空泵额定真空度:50 真空泵额定转速:1440 真空泵额定空气流量:2000 脉
1384	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9JGJ-16	结构尺寸(长*宽*高):960×600×210 整机质量:950 配套动力:5.5 形式:鱼骨式 挤奶杯组数:16 脉动器型式:电脉动 脱杯方式:自动 计量方式:计量瓶 工作真空度:47
1385	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	新乡市新东轻工机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-16Y	结构尺寸(长*宽*高):2100*768*350 整机质量:4200 配套动力:5.5 形式:鱼骨式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度(kPa):50 真空泵转速(r/min):1440 挤奶杯组数(套):16 计量方式:计量瓶 脱杯方式:自动 脉动形式:电脉动 脉动频率:55-
1386	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	新乡市新东轻工机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-20Y	结构尺寸(长*宽*高):2400*768*350 整机质量:4500 配套动力:5.5 形式:鱼骨式 真空泵台数:2台 真空泵额定真空度:50kPa 真空泵转速:1440r/min 挤奶杯组数:20 套 计量方式:计量瓶 脱杯方式:自动 脉动形式:电脉动 脉动频率:55-65次/min 脉动
1387	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	新乡市新东轻工机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-24Y	结构尺寸(长*宽*高):2600*768*350 整机质量:5800 配套动力:8 形式:鱼骨式 真空泵台数:2台 真空泵额定真空度(kPa):50 真空泵转速(r/min):1440 挤奶杯组数(套):24 计量方式:计量瓶 脱杯方式:自动 脉动器形式:电脉动 脉动比率:55-
1388	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	上海爱励农业机械制造有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-YGZD-24	结构尺寸(长*宽*高):无参数 整机质量:无参数 配套动力:8kw 真空泵台数:2台 真空泵额定真空度:50 kPa 真空泵转速:1170 r/min 真空泵额定空气流量:1450×2 L/min 挤奶杯组数:24套 工作真空度:45-47 kPa 脉动频率:60 次/min 计量方式:电
1389	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	上海爱励农业机械制造有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-YGZD-32	结构尺寸(长*宽*高):无参数 整机质量:无参数 配套动力:8kw 真空泵台数:2台 真空泵额定真空度:50 kPa 真空泵转速:1170 r/min 真空泵额定空气流量:1450×2 L/min 挤奶杯组数:32套 工作真空度:45-47 kPa 脉动器形式:电脉动 脉动频率:57-

1390	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	唐山宝源畜牧机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-BYMC200-2×12	结构尺寸(长*宽*高):15.3×4.8×2 整机质量:3100 配套动力:15 真空泵台数(台):2 真空泵额定真空度(kPa):50 真空泵转速(r/min):1200 真空泵额定空气流量(L/min):2100×2 挤奶杯组数(套):24 工作真空度(kPa):45~48 脉动器型式:电脉动 脉动频率(次/min):60 脉动比率(%):60 脱杯方式:自动 计量方式:
1391	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	唐山宝源畜牧机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-BYMC200-2×14	结构尺寸(长*宽*高):17.6×4.8×2 整机质量:3300 配套动力:15 真空泵台数(台):2 真空泵额定真空度(kPa):50 真空泵转速(r/min):1200 真空泵额定空气流量(L/min):2100×2 挤奶杯组数(套):28 工作真空度(kPa):45~48 脉动器型式:电脉动 脉动频率(次/min):60 脉动比率(%):60 脱杯方式:自动 计量方式:
1392	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	淄博岳江机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9JTL-2×10	结构尺寸(长*宽*高):1750*800*250 整机质量:2500 配套动力:5.5 形式:鱼骨式 真空泵台数(台):1 挤奶杯组数(套):20 脉动形式:电脉动 计量方式:流量计 脱杯方式:自动脱杯 真空泵额定真空度(kpa):50 真空泵转速(r/min):1440 真空泵额
1393	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	淄博岳江机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9JTD-2×12	结构尺寸(长*宽*高):1950*800*250 整机质量:3000 配套动力:8 形式:鱼骨式 真空泵台数(台):1 挤奶杯组数(套):24 脉动形式:电脉动 计量方式:电子计量 脱杯方式:自动脱杯 真空泵额定真空度(kpa):50 真空泵转速(r/min):1440 真空泵额
1394	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	淄博岳江机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9JT-2×16	结构尺寸(长*宽*高):2350*800*250 整机质量:4000 配套动力:8 形式:鱼骨式 真空泵台数(台):2 挤奶杯组数(套):32 脉动形式:电脉动 脱杯方式:自动脱杯 计量方式:计量瓶 真空泵额定真空度(kpa):50 真空泵转速(r/min):1440 真空泵额
1395	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	淄博岳江机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9JTD-2×16	结构尺寸(长*宽*高):2350*800*250 整机质量:4000 配套动力:5.5 形式:鱼骨式 真空泵台数(台):2 挤奶杯组数(套):32 脉动形式:电脉动 计量方式:电子计量 脱杯方式:自动脱杯 真空泵额定真空度(kpa):50 真空泵转速(r/min):1440 真空泵
1396	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	淄博岳江机械有限公司	并列式挤奶机	9JB-2×12	结构尺寸(长*宽*高):1950*800*250 整机质量:3000 配套动力:11 形式:并列式 真空泵台数(台):1 挤奶杯组数(套):24 脉动形式:电脉动 计量方式:电子计量 脱杯方式:自动脱杯 真空泵额定真空度(kpa):50 真空泵转速(r/min):1440 真空泵额
1397	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	淄博岳江机械有限公司	并列式挤奶机	9JB-2×16	结构尺寸(长*宽*高):2350*800*250 整机质量:4000 配套动力:11 形式:并列式 真空泵台数(台):2 挤奶杯组数(套):32 脉动形式:电脉动 计量方式:电子计量 脱杯方式:自动脱杯 脉动频率(次/min):60 工作真空度(kpa):(42-50) 真空泵额定
1398	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	新乡市新东轻工机械有限公司	并列式挤奶机	9J-24B	结构尺寸(长*宽*高):2600*768*350 整机质量:5800 配套动力:8 形式:并列式 真空泵台数(台):2 真空泵额定真空度(kPa):50 真空泵转速(r/min):1440 挤奶杯组数(套):24 计量方式:计量瓶 脱杯方式:自动 工作真空度:46-51KPa 脉动
1399	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	新乡市新东轻工机械有限公司	并列式挤奶机	9J-32B	结构尺寸(长*宽*高):3100*768*350 整机质量:6400 配套动力:8 形式:并列式 真空泵台数:2台 真空泵额定真空度(kPa):50 真空泵转速(r/min):1440 挤奶杯组数(套):32 计量方式:计量瓶 脱杯方式:自动 脉动器形式:电脉动 脉动比率:55-
1400	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	新乡市新东轻工机械有限公司	并列式挤奶机	9J-16B	结构尺寸(长*宽*高):2100*768*350 整机质量:4200 配套动力:5.5 形式:并列式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度(kPa):50 真空泵转速(r/min):1440 挤奶杯组数(套):16 计量方式:计量瓶 脱杯方式:自动 脉动器形式:电脉动
1401	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	广州市万日乳业有限公司	并列式挤奶机	9JBL-2X24	结构尺寸(长*宽*高):1800*680*240 整机质量:4860 配套动力:15 真空泵台数(台):2 真空泵额定真空度(kpa):50 真空泵转速(r/min):1250 真空泵额定空气流量(L/min):2700*2 挤奶杯组数(套):48 工作真空度(kpa):42-50 脉动器形

1402	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	上海爱励农业机械制造有限公司	并列式挤奶机	9J-BL-40	结构尺寸（长*宽*高）：无参数 整机质量：无参数 配套动力：16kw 真空泵台数：4台 真空泵额定真空度：50 kPa 真空泵转速：1170 r/min 真空泵额定空气流量：1450×4 L/min 挤奶杯组数：40套 工作真空度：45-47 kPa 脉动器形式：电脉动
1403	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	上海爱励农业机械制造有限公司	并列式挤奶机	9J-BL-48	结构尺寸（长*宽*高）：无参数 整机质量：无参数 配套动力：16kw 真空泵台数：4台 真空泵额定真空度：50 kPa 真空泵转速：1170 r/min 真空泵额定空气流量：1450×4 L/min 挤奶杯组数：48套 工作真空度：45-47 kPa 脉动器形式：电脉动
1404	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	并列式挤奶机	9JBL-DZ-24	结构尺寸（长*宽*高）：1040×500×220 整机质量：3600 配套动力：7.5 型式：并列式 挤奶杯组数：24 脉动器型式：电子 计量方式：电子 脱杯方式：自动脱杯 真空泵台数：1 真空泵额定真空度：50 真空泵额定转速：1440 真空泵额定空气流量：2700 工作真空
1405	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	并列式挤奶机	9JBL-DZ-36	结构尺寸（长*宽*高）：1460×500×220 整机质量：5400 配套动力：11 型式：并列式 挤奶杯组数：36 脉动器型式：电子 计量方式：电子 脱杯方式：自动脱杯 真空泵台数：1 真空泵额定真空度：50 真空泵额定转速：1440 真空泵额定空气流量：2900 工作真空
1406	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	并列式挤奶机	9JBL-DZ-48	结构尺寸（长*宽*高）：1880×500×220 整机质量：7200 配套动力：15 型式：并列式 挤奶杯组数：48 脉动器型式：电子 脱杯方式：自动脱杯 计量方式：电子 真空泵台数：2 真空泵额定真空度：50 真空泵额定转速：1440 真空泵额定空气流量：4200 工作真空
1407	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	并列式挤奶机	9JBL-DZ-64	结构尺寸（长*宽*高）：2440×500×220 整机质量：9600 配套动力：18.6 型式：并列式 挤奶杯组数：64 脉动器型式：电子 计量方式：电子 脱杯方式：自动脱杯 真空泵台数：1 真空泵额定真空度：50 真空泵额定转速：1440 真空泵额定空气流量：2700 工作真空
1408	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	20杯组及以上手动脱杯并列（转盘）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	并列式挤奶机	9JYP-BLNY-20	结构尺寸（长*宽*高）：无 整机质量：无 配套动力：无 型式：并列式 挤奶杯组数：20 脱杯方式：手动 真空泵台数：1台 真空泵额定真空度kPa：40 真空泵额定转速r/min：1400 真空泵额定空气流量L/min：2100 工作真空度kPa：38-40 脉动器型式：电脉动
1409	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	20杯组及以上手动脱杯并列（转盘）式挤奶机	新乡市新东轻工机械有限公司	并列式挤奶机	9J-20B	结构尺寸（长*宽*高）：2400*768*350 整机质量：5000 配套动力：5.5 形式：并列式 真空泵台数：2台 真空泵额定真空度（kPa）：50 真空泵转速（r/min）：1440 挤奶杯组数（套）：20 计量方式：计量瓶 脱杯方式：手动 型号规格：9J-20B 真空泵额定
1410	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	贮奶罐	6000—20000L贮奶罐	青岛天福食品设备有限公司	乳品保温运输罐	9NG-10	结构尺寸（长*宽*高）：535*216*208 整机质量：1500 配套动力：无 额定容量（L）：10000 型式：卧式 规格型号：9NG-10 清洗方式：自动 额定容量与最大容量比：90.7% 保温性能：≤1.3℃ 残留量：≤3.7L 内胆材质：304 2B不锈钢 内胆厚
1411	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	贮奶罐	6000—20000L贮奶罐	青岛天福食品设备有限公司	乳品保温运输罐	9NGY-15	结构尺寸（长*宽*高）：664.5*228*176 整机质量：2250 配套动力：无 型式：卧式 额定容量（L）：15000 规格型号：9NGY-15 清洗方式：自动 保温性能：≤1.3 额定容量与最大容量比：90.7% 残留量：≤3.7L 内胆材质：304 2B不锈钢 内胆厚度：2.5mm 保
1412	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	贮奶罐	6000—20000L贮奶罐	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	生鲜乳贮奶罐	HJ-12T	结构尺寸（长*宽*高）：6300×2230×1570(mm) 整机质量：1800(kg) 配套动力：/ 额定容量（L）：12000 清洗方式：自动 型式：卧式 规格型号：HJ-12T 额定容量：12000(L) 保温性能：≤2 清洗能力：符合大纲5.1.2.4要求 残留量：≤6 额定
1413	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	贮奶罐	6000—20000L贮奶罐	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	生鲜乳贮奶罐	HJ-8T	结构尺寸（长*宽*高）：526×200×150 整机质量：1500 配套动力：/ 额定容量（L）：8000 清洗方式：自动 型式：卧式 保温性能：≤2 残留量：≤4 额定容量与最大容量比：90-95 清洗能力：符合大纲5.1.2.4要求 试验环境温度：30.4-32.6 试
1414	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	贮奶罐	6000—20000L贮奶罐	新乡市新东轻工机械有限公司	贮奶罐	9YG-9000L	结构尺寸（长*宽*高）：658*200*148 整机质量：1500 配套动力：无 形式：车载式 额定容量（L）：9000 清洗方式：自动 外壳材质：不锈钢 内胆材质：不锈钢 出料口形状：白型 罐体内胆厚度2mm 外壳厚度2mm 清洗装置CIP 外壳内胆规格形式：扁弧罐

1415	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	贮奶罐	6000—20000L贮奶罐	石家庄市金源机械有限公司	贮奶罐	9G-8000	结构尺寸(长*宽*高):4200mm×2100mm×1260mm 整机质量:/ 配套动力:/ 型式:卧式 容量:8000L 保温层厚度:5-10cm 规格型号:9G-8000 保温性能:(4±0.5)℃水静止24h, 温升≤2 清洗能力:清洗设备按照说明书规定的时间正常运转清洗, 结束后, 目测检查, 内胆的全部内壁应完全被清洗液冲净, 无奶迹、无死角。 9G-8000:≤4(额定容量的0.5%) 保温性能:(4±0.5)℃水静止24h, 温升≤2 外观与装配置量检查:清洗能力 内胆、附件材质:内胆机器内部的所有附件或与乳接触的零件均采用奥氏体不锈钢 密封材料:耐脂肪、无毒、清洗方便、相容性、抗老化及
1416	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	贮奶罐	20000L及以上贮奶罐	新乡市新东轻工机械有限公司	贮奶罐	9YG-20000L	结构尺寸(长*宽*高):945*239*165 整机质量:2500 配套动力:无 形式:车载式 额定容量(L):20000 清洗方式:自动 外壳材质:不锈钢 罐体内胆厚度:3mm 外胆厚度:2mm 清洗装置:CD 发泡材料:聚氨酯 内胆材质:不锈钢 罐体结构形式:圆柱形
1417	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	冷藏罐	6000L及以上非全自动清洗冷藏罐	青岛天福食品设备有限公司	乳品保温制冷罐	9NGZL-6	结构尺寸(长*宽*高):418*202*195 整机质量:1000 配套动力:9.6 搅拌器转速(r/min):33~39 额定工作电压(V):380 制冷剂型号:R22 冷却设备型号:ZB48KQ-TFD-524 型式:直冷式 规格型号:9NGZL-6
1418	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	冷藏罐	6000L及以上非全自动清洗冷藏罐	青岛天福食品设备有限公司	乳品保温制冷罐	9NGZL-8	结构尺寸(长*宽*高):494*212*200 整机质量:1500 配套动力:10 搅拌器转速(r/min):33~39 额定工作电压(V):380 制冷剂型号:R22 冷却设备型号:ZB58KQ-TFD-524 清洗方式:自动 型式:直冷式 规格型号:9NGZL-8
1419	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	冷藏罐	3000L以下全自动清洗冷藏罐	新乡市新东轻工机械有限公司	冷藏罐	9LG-1A	结构尺寸(长*宽*高):220*125*155 整机质量:500 配套动力:2.97 额定容量(L):1000 清洗方式:自动清洗 形式:直冷式 搅拌器转速:36±3r/min 额定工作电压:380V 制冷剂型号:R22 压缩机型号:ZR-36 搅拌器电机功率:0.37KW 压
1420	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	冷藏罐	3000—6000L全自动清洗冷藏罐	新乡市新东轻工机械有限公司	冷藏罐	9LG-3A-ZX	结构尺寸(长*宽*高):340*175*175 整机质量:700 配套动力:5.27 额定容量(L):3000 清洗方式:自动 形式:直冷式 规格型号:9LG-3A-ZX 搅拌器转速:36±3r/min 额定工作电压:380V 搅拌器电机功率:0.37KW 压缩机功率:4.4KW 冷
1421	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	冷藏罐	3000—6000L全自动清洗冷藏罐	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	生鲜乳冷藏罐	BMW-3	结构尺寸(长*宽*高):341×175×164 整机质量:600 配套动力:4.5 额定容量(L):3000 清洗方式:自动清洗 残留量:≤2.5 搅拌器转速:33~36 额定容量与最大容量比:90~95 冷却性能:2.94 保温性能:≤1 冷却设备额定输入功率:4.5 额
1422	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	冷藏罐	6000L及以上全自动清洗冷藏罐	新乡市新东轻工机械有限公司	冷藏罐	9LG-6A-ZX	结构尺寸(长*宽*高):430*208*196 整机质量:800 配套动力:10.35 额定容量(L):6000 工作额定电压(V):380 压缩机数量(个):2 清洗方式:自动清洗 形式:直冷式 规格型号:9LG-6A-ZX 搅拌器转速:36±3r/min
1423	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	冷藏罐	6000L及以上全自动清洗冷藏罐	天津市凯鑫华机械制造有限公司	牛奶冷藏罐	9NGQZ-10	结构尺寸(长*宽*高):510*212*190 整机质量:1780 配套动力:15.96 型式:卧式 额定容量(L):10000 搅拌器转速(r/min):36 额定工作电压(V):380 制冷剂型号:R22 冷却设备型号:ZD-405 清洗方式:自动 干 干 干 干 干 干
1424	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	冷藏罐	6000L及以上全自动清洗冷藏罐	天津市凯鑫华机械制造有限公司	牛奶冷藏罐	9NGQZ-6	结构尺寸(长*宽*高):296*195*190 整机质量:1340 配套动力:12.62 型式:卧式 额定容量(L):6000 搅拌器转速(r/min):36 额定工作电压(V):380 制冷剂型号:R22 冷却设备型号:ZD-70 清洗方式:自动 干 干 干 干 干 干
1425	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	浙江富地机械有限公司	高效率水车式增氧机	GSC-1.5	结构尺寸(长*宽*高):1980*1980*860mm 整机质量:54.1 配套动力:1.5 浮体材料:PE 浮体体积(m ³):0.149 水车转速(r/min):100 叶轮数(只):12 叶轮直径(mm):660 叶片数(个):72 型号:GSC-1.5 增氧能力(kg/h):2.43 动力效
1426	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	浙江富地机械有限公司	高效率水车式增氧机	GSC-2.2	结构尺寸(长*宽*高):2500*1620*890mm 整机质量:75.1 配套动力:2.2 浮体材料:PE 浮体体积(m ³):0.24 水车转速(r/min):100 叶轮数(只):18 叶轮直径(mm):660 叶片数(个):108 型号:GSC-2.2 增氧能力(kg/h):4.05

1427	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	天津市富雷机电设备有限公司	水车式增氧机	YC-0.75	结构尺寸(长*宽*高):1480mm*1280mm*980mm 整机质量:70kg 配套动力:0.75kw 0.75kw电机:1台 电压:380V 频率:50HZ 电流:1.8A 增氧能力:1.2kg/h 叶轮转速:100r/min 叶轮直径:540mm 减速机:1台 不锈钢支架:1
1428	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	天津市富雷机电设备有限公司	水车式增氧机	YC-1.5	结构尺寸(长*宽*高):1780mm*1280mm*980mm 整机质量:93kg 配套动力:1.5kw 1.5kw电机:1台 电压:380V 频率:50HZ 电流:3.65A 增氧能力:1.6kg/h 叶轮转速:100r/min 叶轮直径:540mm 变速箱:1台 不锈钢支架:1
1429	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	天津市富雷机电设备有限公司	叶轮式增氧机	YL-1.5	结构尺寸(长*宽*高):2200mm*2200mm*1020mm 整机质量:80kg 配套动力:1.5kw 1.5kw电机:1台 叶轮型式:V型空心状 叶轮直径:460mm 增氧能力:≥2.52kg/h 传动型式:齿轮变速 叶轮锥角:120° 叶轮转速:128r/min 浮筒
1430	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	天津市富雷机电设备有限公司	叶轮式增氧机	YL-3.0	结构尺寸(长*宽*高):2200mm*2200mm*1020mm 整机质量:95kg 配套动力:3kw 3kw电机:1台 叶轮型式:V型空心状 叶轮直径:780mm 传动型式:齿轮变速 增氧能力:≥4.5kg/h 叶轮锥角:120° 叶轮转速:128r/min 浮筒材料:聚乙烯PE, 叶片结构
1431	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	浙江富地机械有限公司	水车式增氧机	SC-3.75	结构尺寸(长*宽*高):1640*6500*910mm 整机质量:175.4 配套动力:3.75 浮体材料:PE 浮体体积(m³):0.47 水车转速(r/min):100 叶轮数:12 叶轮直径(mm):660 叶片数(个):96 型号:SC-3.75 增氧能力(kg/h):6.12 动力效率(kg/kw.h):1.70 噪
1432	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	台州金湖机电有限公司	水车式增氧机	YC-0.75	结构尺寸(长*宽*高):153*120*73 整机质量:60.85 配套动力:0.75 浮体材料:PE 浮体体积(m³):0.154 水车转速(r/min):100 叶轮数:2 叶轮直径(mm):640 叶片数:16 增氧能力(kg/h):1.26 动力效率(kg/kW.h):1.48 噪声(dB(A)):77.0 净浮
1433	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	台州金湖机电有限公司	水车式增氧机	YC-1.5	结构尺寸(长*宽*高):153*214*72 整机质量:74.2 配套动力:1.5 浮体材料:PE 浮体体积(m³):0.231 水车转速(r/min):100 叶轮数:4 叶轮直径(mm):640 叶片式:32 净浮率:3.12 增氧能力(kg/h):2.28 动力效率(kg/kW.h):1.35
1434	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	台州金湖机电有限公司	叶轮式增氧机	YL-1.5	结构尺寸(长*宽*高):200*80 整机质量:54.40 配套动力:1.5 浮体材料:PE 浮体体积(m³):0.106 叶轮转速(r/min):126 叶轮直径(mm):62 叶片数:12 叶轮锥角(°):48 增氧能力(kg/h):0.94 动力效率(kg/kW.h):1.66
1435	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	台州金湖机电有限公司	叶轮式增氧机	YL-3.0	结构尺寸(长*宽*高):215*215*95 整机质量:84.40 配套动力:3.0 浮体材料:PE 浮体体积(m³):0.124 叶轮转速(r/min):126 叶轮直径(mm):76 叶片数:12 叶轮锥角(°):48 增氧能力(kg/h):4.51 动力效率(kg/kw.h):1.66
1436	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	天津沃能达实业有限公司	水车式增氧机	YC-1.5	结构尺寸(长*宽*高):1780mm*1280mm*980mm 整机质量:93kg 配套动力:1.5kw 电压:380V 频率:50HZ 电流:3.65A 增氧能力:1.6kg/h 1.5kw电机:1台 叶轮转速:100r/min 叶轮直径:540mm 变速箱:1台 不锈钢支架:1副
1437	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	天津沃能达实业有限公司	叶轮式增氧机	YL-3.0	结构尺寸(长*宽*高):2200mm*2200mm*1020mm 整机质量:95kg 配套动力:3kw 叶轮型式:V型空心状 叶轮直径:780mm 传统型式:齿轮变速 增氧能力:≥4.5kg/h 叶轮锥角:120° 叶轮转速:128r/min 浮筒材料:聚乙烯PE 叶片结构特征:螺旋状 3kw电
1438	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	金湖县杰达机械制造有限公司	水车式增氧机	YC-1.5	结构尺寸(长*宽*高):158*202*85cm 整机质量:80kg 配套动力:1.5kw 增氧能力:≥1.90kg/h 动力效率:≥1.25kg(kW·h) 负荷面积:3-10亩 水车转速:100r/min 浮体体积:0.23m³ 叶轮数:4 叶轮直径:650mm 叶片数:9片 净
1439	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	金湖县华能机电有限公司	水车式增氧机	YC-1.5G	结构尺寸(长*宽*高):199.5*161.0*89.8 整机质量:80 配套动力:1.5 叶轮转速:101r/min 叶轮材料:塑料 叶轮直径:650mm 叶轮数:4 叶片数:4*8片 浮体材料:塑料 浮体体积:0.058 浮体数量:3只 增氧能力:≥1.9公斤/小时 动力效率:≥1.25

1440	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	金湖县华能机电有限公司	叶轮式增氧机	ZY3G	结构尺寸(长*宽*高):96.8*78*248.5 整机质量:87 配套动力:3 叶轮转速:125r/min 叶轮材料:铁 叶轮直径:780mm 叶片数:12片 浮球材料:塑料 浮球体积:0.0615*3 浮球数量:3只 叶轮颜色:55° 叶轮4只 主撑杆2根
1441	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	金湖小青青机电设备有限公司	叶轮增氧机	ZY3G	结构尺寸(长*宽*高):Φ2720×920 整机质量:76 配套动力:3 叶轮转速:125r/min 叶轮材料:塑料 叶轮直径:780mm 叶片数:12片 浮球材料:塑料 浮球体积:0.0461×3 浮球数量:3只 叶轮颜色:60度 每架水面7.12亩 增氧能力:≥4.5公斤/小时
1442	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	金湖小青青机电设备有限公司	叶轮增氧机	ZY1.5G	结构尺寸(长*宽*高):Φ2400×760 整机质量:64 配套动力:1.5 叶轮转速:130r/min 叶轮材料:塑料 叶轮直径:590mm 叶片数:12片 浮球材料:塑料 浮球体积:0.040×3 浮球数量:3只 叶轮颜色:60度 每架水面4.7亩 增氧能力:≥3.25公斤/小时
1443	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气式增氧机	金湖县华能机电有限公司	微孔曝气增氧装置	L11-144/49-LB-10	结构尺寸(长*宽*高):230*80*100 整机质量:88 配套动力:3 曝气管规格:外径15mm 内径10mm 曝气管排列方式:盘式 盘径:12m 风机噪音:≤60 (dB) A 动力效率(百米):≥2.2 kgO2/kW·h 负荷水面:20亩 微孔增氧:36个 UPVC管:160米 透明软管:15米
1444	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气式增氧机	江阴江达机械装备有限公司	曝气增氧机	JD-BX-1.5×Φ10	结构尺寸(长*宽*高):40*45*34 整机质量:26 配套动力:1.5kw 风机形式型号:漩涡风机 排出压力:0.01-0.05MPa 增氧能力(百米):≥1.0kg/h 动力效率:≥5kg/kw.h 额定风压:50kpa 额定风量:140m³/h 曝气盘规格:Φ800mm 曝气管内径:Φ10mm 曝气管外径:Φ12mm
1445	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气式增氧机	江阴江达机械装备有限公司	曝气增氧机	JD-B-1.5×Φ10	结构尺寸(长*宽*高):75*45*35 整机质量:75KG 配套动力:1.5KW 排出压力:0.20-0.50kgf/cm² 增氧能力:≥1.0 (100m折算) kgO2/h 动力效率(kg/(kw.h)):≥5 (kg/(kw.h)) 风机型式:罗茨风机 额定风量:56.4m³/h
1446	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气式增氧机	江阴江达机械装备有限公司	曝气增氧机	JD-B-3.0×Φ10	结构尺寸(长*宽*高):75*48*35 整机质量:120 配套动力:3.0 排出压力kgf/cm²:0.20-0.50 增氧能力kgO2/h:≥1.0 (100m折算) 动力效率kg/(kw.h):≥5 额定风压:49kpa 额定风量:109.2m³/h
1447	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气式增氧机	江阴江达机械装备有限公司	曝气增氧机	JD-B-5.5×Φ10	结构尺寸(长*宽*高):100*60*51 整机质量:210 配套动力:5.5 排出压力:0.20-0.50kgf/cm² 增氧能力:≥1.0 (100折算) kgO2/h 动力效率:≥5kg/(kw.h) 额定风压:60Kpa 额定风量:210m³/h 曝气盘规格:Φ800mm 曝气管内径:Φ10mm 曝气管外径:Φ12mm
1448	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气式增氧机	宝应县兴昌增氧器具有限公司	微孔曝气增氧装置	GPE15×10-ZG4.3	结构尺寸(长*宽*高):440mm×436mm×470mm 整机质量:优 配套动力:0 配套功率(KW):4.3 电源电压(V):380V 风机转速(r/min):2800r/min 最大风量(m³/min):5.3m³/min 最大风压(kPa):38kPa 出风口径(mm):50mm 适宜水深:≤4m
1449	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气式增氧机	金湖县杰达机械制造有限公司	微孔曝气增氧装置	L2.2-10	结构尺寸(长*宽*高):100*32*25cm 整机质量:32kg 配套动力:2.2kw 风机型式:罗茨风机 增氧能力(百米):≥1.0kg/h 动力效率:≥1.0kg/(kW·h) 电源电压:380V 曝气管配置数量:240m 可配水面:10亩 适宜水深:≤4m 额定风压:49kPa
1450	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气式增氧机	金湖县杰达机械制造有限公司	微孔曝气增氧装置	L4.0-10	结构尺寸(长*宽*高):100*38*25cm 整机质量:38kg 配套动力:4.0kw 风机型式:罗茨风机 增氧能力(百米):≥1.0kg/h 动力效率:≥1.0kg/(kW·h) 电源电压:380V 曝气管配置数量:480m 可配水面:20亩 适宜水深:≤4m 额定风压:60kPa
1451	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	20—25马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	200	结构尺寸(长*宽*高):2800mm×1240mm×1760mm 整机质量:1050kg 配套动力:14.7kw 轴距:1500mm 轮距(前轮/后轮):1000/1020mm 档位(前进/倒退/爬行):16/4 整机型式:4*2 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/不可调 最小离地间隙(离地部位):290mm 前轴质量/后轴质量:400/650kg
1452	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	20—25马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF200	结构尺寸(长*宽*高):2850*1360*1990 (mm) 整机质量:1040 (kg) 配套动力:14.7 (kw) 后轮轮胎:9.5-24 发动机型号:常柴380 轴距:1493 (mm) 离地间隙:345 (mm) 驱动方式:两轮驱动 前轮轮距:1202 (mm) 后轮轮距:1320 (mm) 最大前配重:80 (kg) 最大后配重:112 (kg) 档位数:8/2 (前进/后退)

1453	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	25—30马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RD250-B2	结构尺寸(长*宽*高):330cm×147.5cm×186cm 整机质量:1320kg 配套动力:25马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):1620 轮距(前轮/后轮)mm:1100/1160 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):380 前轴质量/后轴质量(kg):570/750 最大配重(前/后)kg:54/120 档位数(前进/倒退/爬行):8/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:/ 发动
1454	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	25—30马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS250	结构尺寸(长*宽*高):3350*1460*2265mm 整机质量:1415kg 配套动力:18.5kW 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:295TA-3 变速箱型式:直齿(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡 轮胎型号(前轮/后轮):4.00-16/9.5-24 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥15.8 kW 最大牵引功率工况
1455	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	25—30马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS250-H	结构尺寸(长*宽*高):3230*1530*2090 mm 整机质量:1340kg 配套动力:18.5kW 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:295TA-3 变速箱型式:直齿(5+1)×2平面组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):4.00-16/9.5-24 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥14.94 kW 最大牵引功率工况下的牵引比油耗:≤355 g/(kw·h) 框架上最大提升力:≥4.17 kN 悬挂装置型式:后
1456	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	25—30马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS250C	结构尺寸(长*宽*高):3230*1520*2100mm 整机质量:1380kg 配套动力:18.8kW 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:KM385BT 变速箱型式:直齿(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮式 轮胎型号(前轮/后轮):4.00-16/9.5-24 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥15.62 kW 最大牵引功率工况
1457	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	25—30马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFA250	结构尺寸(长*宽*高):326.6*144.0*198.0 整机质量:1160 配套动力:18.4 轴距(mm):1622 最小离地间隙(mm):335 发动机标定转速(r/min):2400 燃油箱容积(L):25 转向型式:全液压转向,选装机械转向 离合器型式:干式、单片、常结合、单作用 启动方式:电启动 整机型式:两轮驱动 发动机与离合器的连接
1458	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	25—30马力两轮驱动拖拉机	江苏九州豹拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	JZB-250	结构尺寸(长*宽*高):3050*1560*1945 整机质量:1212 配套动力:18.4 型式:4*2两轮驱动 用途:一般农业用 轴距(mm):1580 轮距(前轮/后轮)(mm):1070-1470/1230-1550 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有级可调 最小离地间隙(离地部位)(mm):360 前轴质量/后轴质量(kg):508/704 最大配重(前/后)(kg):11.5/140 档位数(前进/倒退/爬行):8/2 各档理论速度(km/h):前进档:2.08、3.17、4.97、6.68、9.62、14.66、23.0、
1459	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	20—25马力两轮驱动拖拉机	江苏九州豹拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	JZB-250A	结构尺寸(长*宽*高):3150*1560*1930 整机质量:1205 配套动力:18.4 型式:4*2两轮驱动 用途:一般农业用 轴距(mm):1680 轮距(前轮/后轮)(mm):1070-1470/1230-1550 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有级可调 最小离地间隙(离地部位)(mm):360 前轴质量/后轴质量(kg):516/689 最大配重(前/后)(kg):60/140 档位数(前进/倒退/爬行):8/2 各档理论速度(km/h):前进档:2.08、3.17、4.97、6.68、9.62、14.66、23.0、
1460	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	25—30马力两轮驱动拖拉机	江苏九州豹拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	JZB-280	结构尺寸(长*宽*高):3050*1560*1970 整机质量:1235 配套动力:20.6 型式:4*2两轮驱动 用途:一般农业用 轴距(mm):1580 轮距(前轮/后轮)(mm):1070-1470/1230-1550 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调 最小离地间隙(离地部位)(mm):360 前轴质量/后轴质量(kg):518/717 最大配重(前/后)(kg):11.5/140 档位数(前进/倒退/爬行):8/2 各档理论速度(km/h):前进档:2.08、3.17、4.97、6.68、9.62、14.66、23.0、31.7

1461	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	25—30马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖280	结构尺寸(长*宽*高):3030*1480*2170mm 整机质量:1340kg 配套动力:20.6kw 型式:4x2两轮驱动 轴距:1710mm 轮距(前轮/后轮):1045、1145、1245、1345/1065、1165、1265、1365mm 最小离地间隙:375mm 最大配重(前/后):13.5/80kg 挡位数(前进/倒退):4*2/1*2 发
1462	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	25—30马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-260	结构尺寸(长*宽*高):3245*1450*2000(mm) 整机质量:1320kg 配套动力:19.1KW 动力输出轴输出功率KW:16.25 最大牵引力KN:4.4 离合器型式:单片、干式、常结合、双作用 型式:4x2两轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/无级调节 发动机标定功率(kw):19.1 发动机标定转速(r/min):2400 发动机与离合器的联接方式:直联 用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:960、1060(常用)、1200/960、1160(常用)、1200、
1463	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	20马力以下两轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-250	结构尺寸(长*宽*高):3540×1450×2000(mm) 整机质量:1070(kg) 配套动力:18.4(kW) 驱动形式:两轮驱动 轴距(mm):1500~1600 轮胎型号(前轮/后轮):5.00-14/9.5-24 最大配重(前/后)(kg):48/60 轮距(前轮/后轮)(mm):1000~1400/1000~1400 挡位数(前进/倒退):8/2 最小离地间隙(mm):330 变速箱换
1464	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	25—30马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF250	结构尺寸(长*宽*高):2930*1320*2015(mm) 整机质量:910(kg) 配套动力:18.4(kw) 发动机型号:莱动KM385BT 轴距:1493(mm) 离地间隙:345(mm) 驱动方式:两轮驱动 前轴质量:475(kg) 后轴质量:750(kg) 最大
1465	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	20—25马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SE250	结构尺寸(长*宽*高):3320mm×1280mm×1720mm 整机质量:1240kg 配套动力:18.4kw 轴距:1650mm 轮距(前轮/后轮):1080/1020mm 挡位数(前进/后退/爬行):8/4/无 整机型式:4*2两轮驱动 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/不可调 最小离地间隙(离地部位):325mm
1466	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	25—30马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SK250	结构尺寸(长*宽*高):3453mm×1465mm×1835mm 整机质量:1200kg 配套动力:18.4kw 轴距:1586mm 轮距(前轮/后轮):前轮1120/后轮1200(1100~1300)mm 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 整机型式:4*2两轮驱动 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/可调 最小离地间隙(离地部位):300mm
1467	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	25—30马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SG250	结构尺寸(长*宽*高):3453mm×1465mm×1835mm 整机质量:1200kg 配套动力:18.4kw 轴距:1586mm 轮距(前轮/后轮):1120/1200(1100-1300)mm 挡位数(前进/后退/爬行):8/2/0 整机型式:4*2 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/可调 最小离地间隙(离地部位):300mm 前轴质量/后轴质量:510/690kg 最大配重(前/后):40/120kg(可选装其他) 发动机
1468	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	25—30马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SA280	结构尺寸(长*宽*高):3320mm×1280mm×1720mm 整机质量:1200kg 配套动力:20.6kw 轴距:1650mm 轮距(前轮/后轮):1080/1020mm 挡位数(前进/后退/爬行):8/4/无 整机型式:4*2 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/不可调 最小离地间隙(离地部位):325mm
1469	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	25—30马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SG280	结构尺寸(长*宽*高):3490mm×1450mm×1910mm 整机质量:1400kg 配套动力:20.6kw 轴距:1690mm 轮距(前轮/后轮):1100、1200、1300、1400/1100、1200、1300、1400mm 挡位数(前进/后退/爬行):8/4/16(选装爬行档) 整机型式:4*2两轮驱动 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:可调/通过翻转轮辋调整轮距 最小离地间隙(离地部位):320mm(传动箱底部) 前轴质量/后轴质量:560/840kg 最大配重(前

1470	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	山东大唐中垦农业装备有限公司	轮式拖拉机	威牛-300	结构尺寸(长*宽*高):312*158*225 整机质量:1370 配套动力:22.05 型式:4*2轮式 用途:农用 轴距(mm):1770 轮距(前轮/后轮)mm:1150、1250、1350、1450/1350、1450 轮距(前轮/后轮)调整方式:伸缩套管/翻转辐板 最小离地间隙(离底部)mm:400(牵引板底部) 前轴质量/后轴质量(kg):590/780 最大配重(前/后)kg:0/55 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 各挡理论速度(km/h):前进:2.41、3.05、4.96、7.87、9.46、11.94、19.44、30.83 倒退:2.25、8.83 发动机与离合器的联接方式:直联 启动方式:电启动 发动机商标或品牌:江动 型式:水冷、直列、四冲程、直喷式 型号:JD2102 企业名称:江苏江淮动力股份有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数(缸):2 缸径*行程mm:102*105 排量(L):1.65 压缩比:(18.5±0.5):1 标定转速(r/min):2400 起动机型号:QDJ152TD 冷却系统型式:强制循环水冷 排放标准:国II 前照灯:QJDJ-SJ-550 后视镜:QJDJ-DCJ-140 燃油箱型号:LF350-50016 燃油箱设计工作压力(kPa):200 燃油箱容积(L):44 转向型式:前轮机械转向 转向器型式:球面蜗杆滚轮式转向器 制动型式:机械传动、封闭蹄式 离合器型式:干式、单片、单作用 变速箱型式:(4+1)*2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡 中央传动型式(前/后):无/螺旋圆锥齿轮式 差速器型式(前/后):无/闭式、2个行星锥齿轮 最终传动方式(前/后):无/外置外啮合直齿式 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):5.00-15、11.2-24 轮胎气压(前轮/后轮)kPa:150~170/98~120 轮胎材料:Q235 液压悬挂系统型式:半分离式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置
1471	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖300	结构尺寸(长*宽*高):3230*1480*2270 整机质量:1370kg 配套动力:22.1kw 型式:4*2轮式 轴距:1740mm 轮距(前轮/后轮):1140、1240、1340、1440/1350、1450mm 最小离地间隙:430mm 最大配重(前/后):50/140kg 挡位数(前进/倒退/爬行)
1472	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL300	结构尺寸(长*宽*高):3400*1500*1960mm 整机质量:1044kg 配套动力:22.10kw 发动机商标或品牌:LD 莱动 发动机型号:3TE30 发动机标定转速(r/min):2300 转向系形式:全液压转向 离合器型式:干式、单作用 变速箱型式:(4+1)*2机械组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):5.0-16/9.50-24
1473	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	山东英胜机械有限公司	轮式拖拉机	TT300	结构尺寸(长*宽*高):3350*1550*2000 整机质量:1200 配套动力:22.1 驱动方式:两轮驱动 启动方式:电启动 轴距(mm):1720 轮距(前/后)mm:980-1300/950-1300 最小使用质量 kg:1200 前轴质量/后轴质量kg:500/700 配重(最大)(前/后)
1474	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SK300	结构尺寸(长*宽*高):3480mm×1465mm×1835mm 整机质量:1220kg 配套动力:22.05kw 轴距:1610mm 轮距(前轮/后轮):1120/1200(1100~1300)mm 挡位数(前进/后退/爬行):8/2/0 整机型式:4*2 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/可调 最小离地间隙(离地部位):300mm 前轴质量/后轴质量:560/690kg 最大配重(前/后):42/120kg(可选装其他) 发动机与离合器联接
1475	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SG300A	结构尺寸(长*宽*高):3650mm×1500mm×1920mm 整机质量:1490kg 配套动力:22.1kw 轴距:1760mm 轮距(前轮/后轮):1200/1100、1200、1300、1400mm 挡位数(前进/后退/爬行):8/4(选装爬行档16+8) 整机型式:4*2两轮驱动 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/可调 最小离地间隙(离地部位):345mm 前轴质量/后轴

1476	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SG300	结构尺寸(长*宽*高):3490mm×1450mm×1910mm 整机质量:1480kg 配套动力:22.1kw 轴距:1690mm 轮距(前轮/后轮):1100、1200、1300、1400/1100、1200、1300、1400mm 档位数(前进/后退/爬行):8/4/16(选装爬行) 整机型式:4*2两轮驱动 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:可调/通过翻转轮辋调整轮距 最小离地间隙(离地部位):345mm(前桥下) 前轴质量/后轴质量:590/890kg
1477	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	ME300	结构尺寸(长*宽*高):3520mm*1485mm*1895mm 整机质量:1380kg 配套动力:22.1kw 轴距:1690mm 前后轮距:1100-1400/1100-1400mm 档位数(前进/倒退):8/4 整机型式:两轮驱动 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调 最小离地间隙:338mm 前轴质量/后轴质量:564/846kg 最大配重(前/后)
1478	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃300	结构尺寸(长*宽*高):3350*1410*1900mm 整机质量:1184kg 配套动力:22.1kW 整机型式:4*2两轮驱动 发动机型号:3TE30 轮胎型号(前轮/后轮):5.00-16/9.5-24 轴距:1720mm 轮距(前轮/后轮):1000-1300mm/1000-1300mm 前轴质量/后轴质量:474kg/710kg 配重(最大)(前/后):100kg/300kg 档位数(前进/倒退/爬行)
1479	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	江苏九州豹拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	JZB-300A	结构尺寸(长*宽*高):3150*1560*1940 整机质量:1242 配套动力:22.1 型式:4*2 用途:一般农业用 轴距(mm):1680 轮距(前轮/后轮)(mm):1070-1470/1250-1570 轮距(前轮/后轮)调整方式:可调 最小离地间隙(离地部位)(mm):395 前轴质量/后轴质量(kg):513/729 最大配重(前/后)(kg):45/140 档位数(前进/倒退/爬行):8/2 各档理论速度(km/h):前进档:2.08、3.17、4.97、6.68、9.62、14.66、23.0、
1480	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	25—30马力两轮驱动拖拉机	江苏九州豹拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	JZB-300AI	结构尺寸(长*宽*高):3250*1560*1940 整机质量:1262 配套动力:22.1 型式:4*2 用途:一般农业用 轴距(mm):1680 轮距(前轮/后轮)(mm):1070-1470/1250-1570 轮距(前轮/后轮)调整方式:有节可调 最小离地间隙(离地部位)(mm):395 前轴质量/后轴质量(kg):523/739 最大配重(前/后)(kg):60/140 档位数(前进/倒退/爬行):8/2 各档理论速度(km/h):前进档:2.08、3.17、4.97、6.68、9.62、14.66、23.0、31.7 倒退档:2.74、
1481	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS300	结构尺寸(长*宽*高):3360*1460*2300mm 整机质量:1420kg 配套动力:22kW 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:SD2100TA 变速箱型式:直齿(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮式 轮胎型号(前轮/后轮):5.00-15/11.2-24 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥18.8 kW 最大牵引功率工况下的
1482	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS300-H	结构尺寸(长*宽*高):3105*1510*2020mm 整机质量:1370kg 配套动力:22kW 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:SD2100TA 变速箱型式:直齿(5+1)×2平面组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):5.00-15/11.2-24 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥17.76 kW 最大牵引功率工况下的牵引比油耗:≤355 g/(kw·h) 框架上最大提升力:≥4.98 kN 悬挂装置型式:后置三
1483	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ300X	结构尺寸(长*宽*高):3325*1500*2200mm 整机质量:1260kg 配套动力:22.1kW 驱动方式:两轮驱动 轴距:1655mm 轮距(前轮/后轮):1025、1075、1125、1175、1225/1260~1380mm 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 转向器型式:球面蜗杆式 制动系型式:机械操纵、蹄式 离合器型式:干式、单片、常结合 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:滑动齿轮啮合套 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:位

1484	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFA300	结构尺寸(长*宽*高):326.6*144.0*198.0 整机质量:1160 配套动力:22.1 轴距(mm):1622 最小离地间隙(mm):335 发动机标定转速(r/min):2400 燃油箱容积(L):25 离合器型式:干式、单片、常结合、单作用 转向系型式:全液压转向,选装机械转向 启动方式:电启动 整机型式:两轮驱动 发动机与离合器的连接
1485	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	300	结构尺寸(长*宽*高):3030mm*1480mm*2130mm 整机质量:1300kg 配套动力:22.05kW 轴距(cm):178 轮距(前轮/后轮)(cm):115、124、133/117、137 型式:4*2轮式 最大配重(前/后)kg:0/136 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 转向系型式:机械转向 转向器型式:球面蜗杆滚轮式 制动系型式:机械蹄式 离合器型式:干式、单作用、常结合 变速箱型式:(4+1)*2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡 中央传动型式:螺旋圆锥齿轮式 差速器型式:闭式、两行星齿轮 最终传动方式:外置外齿直齿式 机架型式:无架式 液压悬挂系统型式:半
1486	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TY300	结构尺寸(长*宽*高):3320x1450x2000mm 整机质量:1200kg 配套动力:22.05kw 驱动型式:两轮驱动 轴距:1775mm 前轴质量/后轴质量:520/680(kg) 最大配重(前/后):38/39(kg) 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 转向系型式:全液压转向 变速箱型式:(4+1)*2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡 悬挂装置型式:后置三点悬挂 动力输出轴转速:720r/min 发动机:3TE30(山东华源莱动内燃机有限公
1487	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD300A	结构尺寸(长*宽*高):3140*1500*1900mm 整机质量:1015kg 配套动力:22.1kw 整机型式:4*2(两轮驱动) 用途:牵引、驱动兼用型 轴距:1820mm 轮距(前轮/后轮):1000-1400/1000-1400mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有节可调/有节可调 最小离地间隙:365mm 前轴质量/后轴质量:480/720kg 最大配重质量(前/后):45/140kg 挡位数(前进/倒退):8F+2R 各档理论速度:前进挡:2.07、3.26、4.95、6.87、9.57、14.58、22.67、31.54倒挡:2.72、12.59
1488	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-300	结构尺寸(长*宽*高):2630*1240*1140mm 整机质量:1070kg 配套动力:22.1kW 驱动方式:两轮驱动 轴距:1740mm 启动方式:电启动 发动机型式:三缸、直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:水冷 转向系型式:机械转向或液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用、常结合 变速箱型式:(4+1)X2
1489	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-300A	结构尺寸(长*宽*高):2840*1500*1880mm 整机质量:1140kg 配套动力:22.1kW 驱动方式:两轮驱动 轴距:1730mm 启动方式:电启动 发动机型式:三缸、直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:水冷 离合器型式:单片、干式、单作用、常结合 变速箱型式:(4+1)X2档组成式 悬挂装置型式:后置三点悬
1490	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	拖拉机	TY300	结构尺寸(长*宽*高):294.4×156×196.5 整机质量:1160 配套动力:22.1 驱动型式:两轮驱动 轴距(mm):1559 轮距(前轮/后轮)(mm):970、1070、1170、1270/1000、1100、1200、1300 出厂:1170/1200 轮距(前轮/后轮)调节方式:有级可调/有级可调 最小离地间隙(mm):345(变速箱底部) 前轴质量/后轴质量(kg):470/690 最大配重(前/后)(kg):48/300 挡位数(前进/倒退):8/2 发动机与离合器联接方式:直联 发动机:JD2E6N6(江苏农华智慧农业科技股份有限公司、22.06kW、国三核准号:CNFCG30631060001) 变速箱型式:(4+1)*2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮 轮胎型号(前轮/后轮):5.50-16/9.50-24 悬挂装置类别:1类

1491	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-300	结构尺寸(长*宽*高):3245*1450*2000(mm) 整机质量:1320kg 配套动力:22.1KW 转向型式:前轮液压转向 最大牵引力KN:4.8 动力输出轴输出功率KW:18.79 型式:4×2两轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/无级调节 发动机标定功率(kw):22.1 发动机标定转速(r/min):2300 发动机与离合器的联接方式:直联 用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:960、1060(常用)、1200/960、1160(常用)、1200、1300 挡位数(前进/倒退):8/2 最小离地间隙
1492	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF300A	结构尺寸(长*宽*高):3290*1480*2025(mm) 整机质量:1213(kg) 配套动力:22.1(kw) 发动机型号:常柴390 轴距:1689(mm) 离地间隙:378(mm) 驱动方式:两轮驱动 前轴质量:460(kg) 后轴质量:753(kg) 最大前配重:80(kg) 最大后配
1493	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	25—30马力两轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-300	结构尺寸(长*宽*高):3320×1560×1930(mm) 整机质量:1135(kg) 配套动力:22.1(kW) 驱动形式:两轮驱动 轴距(mm):1700 轮胎型号(前轮/后轮):5.50-16/11.2-24 最大配重(前/后)(kg):24/80 轮距(前轮/后轮)(mm):1000~1200/1000~1300 挡位数(前进/倒退):8/2 最
1494	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN300	结构尺寸(长*宽*高):3200mm×1300mm×1930mm 整机质量:1290kg 配套动力:22.1kW 型式:4×2 两轮驱动 轴距(mm):1695 轮距(前轮/后轮)(mm):1050、1150、1250/960、1060、1120、1220 最小离地间隙(mm):340 最大配重(前/后)(kg):48/140 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 动力输出轴输出功率(kW):19.7 最大牵引力(kN):5.2 驾驶室或安全架:无 转向型式:机械转向 离合器型式:干式单作用或双作用 变速箱换挡方式:滑动齿轮(部分啮合套) 轮胎型号(前轮/后轮):5.00-15/9.5-24 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂、I类 调节方式:高度、位置调节 动力输出轴型式:非独立式 动力输出轴转速(r/min):720
1495	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RD300-B2	结构尺寸(长*宽*高):345cm×153cm×198cm 整机质量:1455kg 配套动力:30马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):1776 轮距(前轮/后轮)mm:1100/1195 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):320 前轴质量/后轴质量(kg):655/800 最大配重(前/后)kg:54/120 挡位数(前进/倒退/爬行):8/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:/ 发动
1496	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RF300-B	结构尺寸(长*宽*高):329cm×148cm×203cm 整机质量:1300kg 配套动力:30马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):1592 轮距(前轮/后轮)mm:1100、1200、1300/1100、1200、1300 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):358 前轴质量/后轴质量(kg):520/780 最大配重(前/后)kg:80/112 挡位数(前进/倒退/爬行):8+2 发动机与离合器联
1497	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RF320-B	结构尺寸(长*宽*高):329cm×148cm×203cm 整机质量:1300kg 配套动力:32马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):1592 轮距(前轮/后轮)mm:1100,1200,1300/1100,1200,1300 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):358 前轴质量/后轴质量(kg):520/780 最大配重(前/后)kg:80/160 挡位数(前进/
1498	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-300	结构尺寸(长*宽*高):3340*1500*2051mm 整机质量:1688kg 配套动力:22.1kW 型式:4×2(两轮驱动) 轴距:1706mm 最小使用质量:1480kg 动力输出轴功率:18.8kW 最大牵引力:6.3kN 转向型式:液压转向 机架型式:无架

1499	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊拖拉机集团有限公司	轮式拖拉机	TY300	结构尺寸(长*宽*高):3010*1560*1900(mm) 整机质量:1140kg 配套动力:22.1kW 型式:4X2轮式 轴距:1630mm 轮距(前轮/后轮):970、1070、1170、1270/1000、1100、1200、1300(mm) 最小离地间隙(离地部位):345mm 最大配重(前/后):48/280(kg) 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 轮胎型号(前轮/后轮):5.50-16/9.5-24 转向系型式:
1500	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-300	结构尺寸(长*宽*高):353*148*189cm 整机质量:1410kg 配套动力:22.1kW 驱动形式:4X2两轮驱动 配套发动机厂家及型号:扬动股份有限公司YD4R30V3 轴距(mm):1705 轮距(mm):1100、1200、1300、1400/1100、1200、1300、1400 轮距调整方式(前轮/后轮):伸缩式套管可调/反转轮辋 挡位数:8/4/0 变速箱换挡方式:啮合套 动力输出轴功率(kW):18.78 最大牵引力(kN):5.6 安全架形式:两
1501	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-300	结构尺寸(长*宽*高):3230×1600×2270(mm) 整机质量:1430(kg) 配套动力:22.1(kw) 轴距:1820(mm) 轮距(前/后):1250、1350、1450/1270、1370(mm) 最大配重(前/后):32/170(kg) 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:全柴、莱动、锡柴、扬动、常柴、四达、福建力佳 发动机型号:3B2-30V31、3TE30、4B4-30V31、4B4-30V32、4DW81-30GG3U、4DW81-30GG33、4TE30、YD4U30V2、ZN390BT、SD4AW3D1、YD4R30V1、YD4R30V2、3B2-30V32、3B2-32V32、3B2-32V31、SL2105DKT-4 转向系型式:液压转向或机械转向 离合器型式:干式、单片、单作用常结合 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后
1502	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	300	结构尺寸(长*宽*高):3460mm*1250mm*2025mm 整机质量:1305kg 配套动力:22.1kW 型式:4×2轮式 轴距(mm):1700 最小离地间隙:310mm 挡位数(前进/倒退):8/2 变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡 变速箱型式:(4+1)×2组成式 离合器型式:单片、干式、单作用离合器 转向器型
1503	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RD300-A	结构尺寸(长*宽*高):3340*1500*1960(mm) 整机质量:1555(kg) 配套动力:22.1(kw) 驱动方式:两轮驱动 轴距:1780(mm) 轮距(前轮/后轮)或轨距:1100(1100-1300)/1100(1100-1400)(mm) 最小离地间隙:338(mm) 变速箱型式:(1+1)×4×2组成式 离合器型式:双作用离合器 挡位数(前进/倒退/爬行):8+8 动力输出轴功率:19.9(kW) 最大牵引力:6.3(kN) 轮胎型号(前轮/后
1504	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	350	结构尺寸(长*宽*高):3200mm*1480mm*2080mm 整机质量:1300kg 配套动力:25.7kW 型式:4*2轮式 轴距(cm):186 轮距(前轮/后轮)(cm):115/117、137 最大配重(前/后)kg:0/136 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 转向系型式:机械转向 转向器型式:球面蜗杆滚轮式 制动系型式:机械蹄式 离合器型式:干式、单作用、常结合 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡 中央传动型式:螺旋圆锥齿轮式 差速器型式:闭式、两行星齿轮 最终传动方式:外置 外置直齿式 机加型式:干架式 液压悬挂系统型式:半分离式 悬挂器型式:后置
1505	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS350	结构尺寸(长*宽*高):3195*1750*2280mm 整机质量:1440kg 配套动力:25.73kW 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:TY3100IT 变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮、啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):5.00-15/11.2-24 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥20.78 kW 最大牵引功率工况下的牵引比油耗:≤340 g/(kw·h) 框架上最大提升力:≥5.79 kN 悬挂装置

1506	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS350-H	结构尺寸(长*宽*高):3195*1500*2090 mm 整机质量:1440kg 配套动力:25.73kW 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:TY3100IT 变速箱型式:直齿(5+1)×2平面组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):4.00-16/11.2-24 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥20.80 kW 最大牵引功率工况下的牵引比油耗:≤340 g/(kw·h) 框架上最大提升力:≥5.79 kN 悬挂装置型式:后
1507	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TY350	结构尺寸(长*宽*高):3360x1450x2000mm 整机质量:1200kg 配套动力:25.8kW 驱动型式:两轮驱动 轴距:1775mm 前轴质量/后轴质量:520/680 (kg) 最大配重(前/后):38/39 (kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 转向型式:全液压转向 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡 悬挂装置型式:后置三点悬挂 动力输出轴转速:720r/min 发动机:4TE35A(山东华源莱动内燃机有限公
1508	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-350	结构尺寸(长*宽*高):2740*1240*1140mm 整机质量:1185kg 配套动力:25.7kW 驱动方式:两轮驱动 轴距:1573mm 启动方式:电启动 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:水冷 转向型式:液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用、常结合 变速箱型式:(4+1)X2档组成式 悬
1509	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-350A	结构尺寸(长*宽*高):3140*1500*1880mm 整机质量:1200kg 配套动力:25.7kW 驱动方式:两轮驱动 轴距:1820mm 启动方式:电启动 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:水冷 转向型式:液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用、常结合 变速箱型式:(4+1)X2档组成式 悬
1510	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	拖拉机	TY350	结构尺寸(长*宽*高):308.2×156×196.5 整机质量:1170 配套动力:25.7 驱动型式:两轮驱动 轴距(mm):1690 轮距(前轮/后轮)(mm):970、1070、1170、1270/1000、1100、1200、1300 出厂:1170/1200 轮距(前轮/后轮)调节方式:伸缩套管式/翻转轮毂轮辋 最小离地间隙(mm):345(变速箱底部) 前轴质量/后轴质量(kg):480/690 最大配重(前/后)(kg):48/300 档位数(前进/倒退):8/2 发动机与离合器联接方式:直联 发动机:4TE35(山东华源莱动内燃机有限公司、25.8kW、国三核准号:CNFCG30407010003) 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮 轮胎型号(前轮/后轮):5.50-16/9.50-24 悬挂装置类别:1类

1511	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	B350	结构尺寸（长*宽*高）:315*150*203 整机质量:1370（最小使用质量） 配套动力:25.7 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:1570 轮距（前轮/后轮,mm）:1150~1450/1100~1400 轮距（前轮/后轮）调整方式:可调轮距U型伸缩套管式/翻转轮辐可调轮距式 最小离地间隙（离地部位,mm）:315 前轴质量/后轴质量（kg）:528/792 最大配重（前/后,kg）:0/240 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器链接方式:直联式 起动方式:电起动 安全架型式（选装件）:两柱折叠式 发动机商标或品牌:力佳 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机标定转速（r/min）:2400 发动机空气滤清器型式、型号:油浴式、2105型 发动机冷却系统型式:水冷 燃油箱容积（L）:40 消声器消声腔尺寸（长×宽×厚或直径×长，mm）:Φ110×430 消声器重量（kg）:3.55 转向型式:机械转向 转向器型式:球面蜗杆滚轮式 制动系统型式:干式、蹄式制动器，自动补偿磨损间隔，机械操纵 离合器型式:干式、常接合、单片、非独立操纵、单作用离合器 变速箱型式:组成式（4+1）×2 变速箱换挡方式:滑动齿轮换挡 中央传动型式（前/后）:螺旋锥齿轮副 差速器型式（前/后）:闭式、两个行星直齿锥齿轮式 最终传动方式（前/后）:内置式，单级外啮合直齿圆柱齿轮式 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:5.00-15/11.2-24 轮胎气压（前轮/后轮,kPa）:165~220/80~120 液压悬挂系统型式:开心式、半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:1类 调节方式:力控制和位控制、浮动控制 液压输出装置:单点输出 安全阀全开压力（MPa）:17~18 动力输出轴型式:后置、非独立式、滑动齿轮换挡 动力输出轴转速数:540 动力输出轴转速:540 r/min
1512	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC350	结构尺寸（长*宽*高）:356.4*148.5*223.7 整机质量:1590 配套动力:25.8 轴距（mm）:1808 最小离地间隙（mm）:332 动力输出轴功率（kW）:21.9 最大牵引力（kN）:7.5 发动机标定转速（r/min）:2400 燃油箱容积（L）:40 启动方式:电启动 整机型式:两轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后
1513	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC350J	结构尺寸（长*宽*高）:356.4*148.5*235.0 整机质量:1750 配套动力:25.8 轴距（mm）:1808 最小离地间隙（mm）:332 动力输出轴功率（kW）:21.9 最大牵引力（kN）:7.5 发动机标定转速（r/min）:2400 燃油箱容积（L）:40 启动方式:电启动 整机型式:两轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后

1514	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	轮式拖拉机	黄海金马-350D	结构尺寸（长*宽*高）:268.5（274.0）*123.0（125.0）*120.0（127.0）整机质量:1080(1100) 配套动力:25.7 商标或品牌:黄海金马 型号:黄海金马-350D 型式:4*2 两轮驱动 用途:大棚用 外廓尺寸(长*宽*高 mm):2685(2740)*1230(1250)*1200(1270) 轴距(mm):1675(1710) 轮距(前轮/后轮 mm):前轮:70或1070~1270,后轮:1010 轮距调整方式(前轮/后轮):前轮可选或有级可调/后轮不可调 最小离地间隙(mm):240 最小使用肚量 (kg):1080(1100) 前轴质量/后轴质量(kg):440/640(660) 最大配重质量（前/后 kg）:前：无/后：80 档位数（前进、倒退）:前进8/倒退2 各档理论速度 (km/h):前进/爬行： 1.67(1.70)/2.54(2.60)/3.98(4.08)/5.49(5.62)/7.71(7.88)/11.7(12.01)/18.4(18.84)/25.4(25.97)/倒退/爬行:2.19(2.24)/10.60(10.84) 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率 (kw):22.1 最大牵引力 (kN):5.2 发动机商标或品牌:江动 发动机型式:三缸、直列、水冷、四冲程 发动机型号:TY3100IT 发动机生产企业名称:江苏江淮动力股份有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数（缸）:3 缸径*冲程(mm):100*112 排量（L）:2.47 压缩比:18.5:1 标定功率(kw):25.7 标定转速(r/min):2300 喷油泵型号:直列式柱塞泵BH3QT90R9 油泵生产厂:山东康达集团有限公司 空气滤清器型式、型号:湿式、K395 起动机型号:QDJ152TD 冷却系型式:强制水冷 驾驶室或安全架规格型号:/ 驾驶室或安全架规格型式:/ 生产厂:/ 前照灯规格型号:C201-0061 生产厂:盐城永昌汽车配件有限公司 驾驶员座椅规格型号:160.44.001F 悬架形式:悬挂减振式 生产厂:盐城波士达机械制造有限公司 安全带规格型号:/ 生产厂:/ 后视镜规格型号:C804-001 生产厂:盐城永昌汽车配件有限公司 燃油箱规格型号:160.50.011A主油箱,X180.50.012副油箱 生产厂:江苏弘昕油箱有限公司 燃油箱工作压力(kpa):15 燃油箱容积(L):9.6/10.5 消声器消声腔尺寸（长*宽*厚或直径*长mm):长430 截面尺寸 115*95 质量(kg):3.0±0.3 生产厂:盐城众帮机械有限公司 转向系型式:机械转向或液压转向 转向器型式:球面蜗杆转向器或液压转向器 制动系型式:蹄式制动 离合器型式:单作用或双作用 变速箱型式:(4+1)*2组成式 变速箱换挡方式:滑动齿轮 中央传动型式(前/后):螺旋圆锥齿轮副
1515	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东泰山鑫磊拖拉机制造有限责任公司	轮式拖拉机	泰山鑫磊-350	结构尺寸（长*宽*高）:3190×1490×2270 整机质量:1414 配套动力:25.7 结构型式:4×2轮式 变速箱型式:直齿（4+1）×2平面组合式； 转向系型式:机械转向或液压转向 制动系型式: 机械制动、蹄式 挂装置型式:后置三点悬挂 液压输出装置:简单液压输出 动力输出轴转速:540/1000 r/min 驱动方式: 两轮驱动 驾驶室:无 轴距
1516	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	江苏九州豹拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	JZB-350	结构尺寸（长*宽*高）:3370*1540*2070 整机质量:1430 配套动力:25.7 型式:4*2 用途:一般农业用 轴距(mm):1800 轮距（前轮/后轮）(mm):1160-1560/1230-1330 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级可调 最小离地间隙（离地部位）:323 前轴质量/后轴质量(Kg):605/895 最大配重（前/后）(Kg):76*160 档位数（前进/倒退//爬行）:8/2
1517	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ350X2	结构尺寸（长*宽*高）:3210*1325*2028mm 整机质量:1246kg 配套动力:25.7kW 驱动方式:两轮驱动 轴距:1600mm 轮距(前轮/后轮):966/1090~1222mm 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 转向器型式:球面蜗杆式 制动系型式:机械操纵、蹄式 离合器型式:干式、单片、常结合 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮结合啮合套 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:位调节 液压输出装置:简单液压输出 动力输出轴型式:后置非独立式 动力输出轴

1518	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	江苏九州豹拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	JZB-350I	结构尺寸(长*宽*高):3470*1540*2070 整机质量:1430 配套动力:25.7 型式:4*2 用途:一般农业用 轴距(mm):1900 轮距(前轮/后轮)(mm):1160-1560/1230-1330 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调 最不离地间隙(离地部位)(mm):323 前轴质量/后轴质量(kg):575/855 最大配重(前/后)(kg):76/160 档位数(前进/倒退/爬行):8/2 各档理论速度(km/h):前进档:2.04、2.58、4.18、6.65、8.687、10.96
1519	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF350	结构尺寸(长*宽*高):3290*1485*2030(mm) 整机质量:1290(kg) 配套动力:25.8(kw) 发动机型号:江动3100 轴距:1730(mm) 离地间隙:370(mm) 驱动方式:两轮驱动 前轴质量:525(kg) 后轴质量:891(kg) 最大前配重:120(kg) 最大后配重:120(kg)
1520	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃350	结构尺寸(长*宽*高):3350*1610*1850mm 整机质量:1214kg 配套动力:25.8kW 整机型式:4*2两轮驱动 发动机型号:YD4U35V1 轮胎型号(前轮/后轮):5.00-16/9.5-24 轴距:1750mm 轮距(前轮/后轮):1000-1300mm/1000-1300mm 前轴质量/后轴质量:494kg/720kg 配重(最大)(前/后):100kg/300kg 档位数(前进/
1521	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	潍坊华特拖拉机有限公司	轮式拖拉机	HT-D350	结构尺寸(长*宽*高):3270×1520×1980mm 整机质量:1280kg 配套动力:25.8kw 变速箱型式:(4+1)×2组成式 转向系型式:全液压转向 动力输出轴转速:720r/min 制动系型式:蹄式 悬挂装置型式:后置三点悬挂,Ⅰ类 液压输出装置:简单液压输出
1522	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL350	结构尺寸(长*宽*高):3400*1500*1960mm 整机质量:1148kg 配套动力:25.7kw 发动机商标或品牌:LD 莱动 发动机型号:4TE35 发动机标定转速(r/min):2350 转向系形式:全液压转向 离合器型式:单片、干式、双作用、常结合 变速箱型式:(4+1)×2机械组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡 轮胎型号(前轮/
1523	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖350	结构尺寸(长*宽*高):3360*1480*2270mm 整机质量:1450kg 配套动力:25.7kw 型式:4x2轮式 轴距:1890mm 轮距(前轮/后轮):1140、1240、1340、1440/1350、1450mm 最小离地间隙:430mm 最大配重(前/后):50/140
1524	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-350	结构尺寸(长*宽*高):3445*1500*2010(mm) 整机质量:1530kg 配套动力:25.7KW 转向系型式:液压转向 动力输出轴输出功率KW:21.87 最大牵引力KN:5.2 型式:4×2两轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/无级调节 发动机标定功率(kw):25.7 发动机标定转速(r/min):2350 发动机与离合器的联接方式:直联 用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:1000/1100(常用)、1200/960、1160、1200(常用)、
1525	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN350	结构尺寸(长*宽*高):3335mm×1440mm×2020mm 整机质量:1420kg 配套动力:25.8kW 型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):1880 轮距(前轮/后轮)(mm):1100-1400/900-1400 最小离地间隙(mm):355 最大配重(前/后)(kg):48/160 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 动力输出轴输出功率(kW):23.5 最大牵引力(kN):14.28 驾驶室或安全架:无 转向系型式:机械转向(可选液压转向) 离合器型式:单片、干式常结合 摩擦式 变速箱换挡方式:滑动齿轮加啮合套 轮胎型号(前轮/后轮):5.00-15/11.2-24 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂、Ⅰ类 调节方式:五位综合控制 动力输出轴型式:非独立式 动力输出轴转速(r/min):540/720 框架上
1526	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-350	结构尺寸(长*宽*高):3420×1560×1930(mm) 整机质量:1145(kg) 配套动力:25.8(kW) 驱动形式:两轮驱动 轴距(mm):1800 轮胎型号(前轮/后轮):5.50-16/11.2-24 最大配重(前/后)(kg):24/80 轮距(前轮/后轮)(mm):1000~1200/1000~1300 档位数(前进/倒退):8/2 最

1527	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-350	结构尺寸(长*宽*高):3280×1600×2270(mm) 整机质量:1460(kg) 配套动力:25.8(kw) 轴距:1870(mm) 轮距(前/后):1250、1350、1450/1270、1370(mm) 最大配重(前/后):32/170(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:锡柴、莱动、扬动、四达、全柴、福建力佳 发动机型号:4DW81-35GG3U、4DW81-35GG33、4TE35、4TE35A、YD4U35V1、SD4AW3D、YD4R35V1、YD4R35V2、4B4-35V31、4B4-35V32、4B4-35V33、4C2-35V32、SL2110DKT-2 转向系型式:液压转向或机械转向 离合器型式:干式、单片、单作用常结合 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡 机架型式:无架式 轮胎型
1528	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	350	结构尺寸(长*宽*高):3460mm×1250mm×2040mm 整机质量:1310kg 配套动力:25.7kW 型式:4×2轮式 轴距(mm):1700 最小离地间隙:365mm 档位数(前进/倒退):8/2 变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡 变速箱型式:(4+1)×2组成式 离合器型式:单片、干式、单作用离合器 转向器型
1529	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	350G	结构尺寸(长*宽*高):3000mm×1300mm×1350mm 整机质量:1340kg 配套动力:25.7kW 型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):1550 最小离地间隙:330mm 档位数(前进/倒退):8/2 变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡 变速箱型式:(4+1)×2组成式 离合器型式:单片、干式、单作用离合器 转向器型
1530	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD350A	结构尺寸(长*宽*高):3140*1500*1900mm 整机质量:1015kg 配套动力:25.7kw 整机型式:4*2(两轮驱动) 用途:牵引、驱动兼用型 轴距:1820mm 轮距(前轮/后轮):1050-1450/1150-1450mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有节可调/有节可调 最小离地间隙:355mm 前轴质量/后轴质量:48/720kg 最大配重质量(前/后):45/140kg 档位数(前进/倒退):8F+2R 各档理论速度:前进挡:2.07、3.26、4.95、6.87、9.57、14.58、22.67、31.54倒挡:2.72、12.59
1531	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东中特机械设备有限公司	轮式拖拉机	ZT-350	结构尺寸(长*宽*高):3270mm×1400mm×1985mm 整机质量:1250kg 配套动力:25.4kW 驱动方式:4×2两轮驱动 轴距:1820mm 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 转向系型式:全液压转向 制动系型式:机械、蹄式 离合器型式:单片、干式、单作用、常结合 变速箱型式:(4+1)×2机型组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮
1532	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	ME350H	结构尺寸(长*宽*高):3535mm×1700mm×2220mm 整机质量:1700kg 配套动力:25.7kw 轴距:1730mm 前后轮距:1250-1550/1200-1600mm 档位数(前进/倒退):8/4 整机型式:两轮驱动 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调 最小离地间隙:710mm(牵引架底部630mm) 前轴质量/后轴质量:680/1020kg 最大配重(前/后):80/100kg 发动机与离合器联接方式:直联 用途:
1533	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SG350-1	结构尺寸(长*宽*高):3130mm×1300mm×1230mm 整机质量:1140kg 配套动力:25.7kw 轴距:1685mm 轮距(前轮/后轮):900/1050mm 档位数(前进/后退/爬行):8/4(选装爬行档16+8) 整机型式:4*2 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/不可调 最小离地间隙(离地部位):225mm 前轴质量/后轴质量:495/645kg 最大配重(前/后):18/50kg(选装) 发动机与离合器联接方式:直
1534	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SK350	结构尺寸(长*宽*高):3600mm×1550mm×1935mm 整机质量:1310kg 配套动力:25.7kw 轴距:1775mm 轮距(前轮/后轮):1150/1250(1200~1400)mm 档位数(前进/后退/爬行):8/2 整机型式:4*2 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/可调 最小离地间隙(离地部位):365mm 前轴质量/后轴质量:570/740kg

1535	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SG350	结构尺寸(长*宽*高):3650mm×1600mm×1920mm 整机质量:1470kg 配套动力:25.7kw 轴距:1760mm 轮距(前轮/后轮):1250/1100、1200、1300、1400mm 档位数(前进/后退/爬行):8/4(选装爬行档16+8) 整机型式:4*2 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/可调 最小离地间隙(离地部位):340mm
1536	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	ME350	结构尺寸(长*宽*高):3535mm*1485mm*1940mm 整机质量:1580kg 配套动力:25.7kw 轴距:1705mm 轮距(前轮/后轮):1100-1400/1100-1400mm 档位数(前进/后退):8/4 整机型式:两轮驱动 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调 最小离地间隙:380mm 前轴质量/后轴质量:588/882kg 最大配重
1537	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-350	结构尺寸(长*宽*高):359*148*194cm 整机质量:1480kg 配套动力:25.7kW 驱动形式:4X2两轮驱动 配套发动机厂家及型号:扬动股份有限公司YD4R35V3 轴距(mm):1705 轮距(mm):1100、1200、1300、1400/1100、1200、1300、1400 轮距调整方式(前轮/后轮):伸缩式套管可调/反转轮辋 档位数:8/4/0 变速箱换挡
1538	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东英胜机械有限公司	轮式拖拉机	TT350	结构尺寸(长*宽*高):3360*1550*2000 整机质量:1200 配套动力:25.8 驱动方式:两轮驱动 启动方式:电启动 轴距(mm):1790 轮距(前/后):1302/1300 最小使用质量kg:1224 前轴质量/后轴质量:509/715 配重(最大)(前/后)kg:35/35 排
1539	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RD350-A	结构尺寸(长*宽*高):3340*1500*1960(mm) 整机质量:1555(kg) 配套动力:25.73(kw) 驱动方式:两轮驱动 轴距:1780(mm) 轮距(前轮/后轮)或轨距:1100(1100-1300)/1100(1100-1400)(mm) 最小离地间隙:338(mm) 变速箱型式:(1+1)×4×2组成式 离合器型式:双作用离合器 挡位数(前进/倒退/爬行):8+8 动力输出轴功率:23.13(kw) 变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套 轮胎型
1540	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RF350-B	结构尺寸(长*宽*高):334cm×150cm×205.1cm 整机质量:1560kg 配套动力:35马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):1592 轮距(前轮/后轮)mm:1300/1300 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):338 前轴质量/后轴质量(kg):630/930 最大配重(前/后)kg:80/160 档位数(前进/倒退/爬行):8+2 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:/ 发动
1541	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RD350-B	结构尺寸(长*宽*高):340cm×151.5cm×203cm 整机质量:1355kg 配套动力:35马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):1750 轮距(前轮/后轮)mm:1100/1230 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):340 前轴质量/后轴质量(kg):540/815 最大配重(前/后)kg:54/180 档位数(前进/倒退/爬行):8/8/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:/ 发
1542	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-350	结构尺寸(长*宽*高):3485*1530*1890mm 整机质量:1463kg 配套动力:25.7kW 型式:4×2(两轮驱动) 轴距:1840mm 最小使用质量:1255kg 动力输出轴功率:21.875kW 最大牵引力:6.8kN 转向型式:液压转向 机架型式:无

1543	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东大唐中垦农业装备有限公司	轮式拖拉机	威牛-350	结构尺寸(长*宽*高):323*158*225 整机质量:1400 配套动力:25.7 型式:4*2轮式 用途:农用 轴距(mm):1870 轮距(前轮/后轮)mm:1150、1250、1350、1450/1350、1450 轮距(前轮/后轮))调整方式:伸缩套管/翻转辐板 最小离地间隙(离底部)mm:400(牵引板底部)) 前轴质量/后轴质量(kg):650/750 最大配重(前/后)kg:0/55 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 各挡理论速度(km/h):前进:2.36、2.98、4.86、7.70、9.26、11.69、19.04、30.19 倒退:2.21、8.64 发动机与离合器的联接方式:直联 起动方式:电起动 发动机商标或品牌:扬动 型式:水冷、直列、四冲程、直喷式 型号:YND485T-4 企业名称:扬动股份有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数(缸):4 缸径*行程(mm):85*90 排量(L):2.156 压缩比:18:1 标定转速(r/min):2350 起动机型号:QDJ1306CT 冷却系统型式:强制循环水冷 排放标准:国II 前照灯:QJDJ-SJ-550 后视镜:QJDJ-DCJ-140 燃油箱型号:LF350-50016 燃油箱设计工作压力(kPa):200 燃油箱容积(L):44 转向系型式:前轮机械转向或液压转向 转向器型式:球面蜗杆滚轮式或摆线转阀开心无反应静液压转向器 制动系统型式:机械传动、封闭蹄式 离合器型式:干式、单片、单作用 变速箱型式:(4+1)*2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡 中央传动型式(前/后):无/螺旋圆锥齿轮式 差速器型式(前/后):无/闭式、2个行星锥齿轮 最终传动方式(前/后):无/外置外啮合直齿式 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):5.00-15/11.2-24
1544	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN400	结构尺寸(长*宽*高):3292mm×1435mm×2133mm 整机质量:1795kg 配套动力:29.4kW 型式:4×2 两轮驱动 轴距(mm):1839 轮距(前轮/后轮)(mm):1050-1450/1150~1450 最小离地间隙(mm):355 最大配重(前/后)(kg):48/160 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 动力输出轴输出功率(kW):26.4 最大牵引力(kN):7.8 驾驶室或安全架:无 转向系型式:机械转向 离合器型式:单片、干式常结合摩擦式 变速箱换挡方式:滑动齿轮 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16/11.2-28 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂、I类 调节方式:力位综合控制 动力输出轴
1545	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	轮式拖拉机	ALD400	结构尺寸(长*宽*高):3532*1613*2170 整机质量:1620 配套动力:29.4 轴距(mm):1873 轮距(前轮/后轮)mm:1270/1318 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 动力输出轴花键数,齿:8 型式:4X2两

1546	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东大唐中垦农业装备有限公司	轮式拖拉机	威牛-400	结构尺寸(长*宽*高):323*158*225 整机质量:1400 配套动力:29.4 型式:4*2轮式 用途:农用 轴距(mm):1850 轮距(前轮/后轮)mm:1130、1230、1330、1430/1370、1470 轮距(前轮/后轮)调整方式:伸缩套管/翻转辐板 最小离地间隙(离地部位)mm:430(牵引板底部) 前轴质量/后轴质量(kg):650/750 最大配重(前/后)kg:0/55 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 各挡理论速度(km/h):前进:2.31、2.92、4.75、7.54、9.07、11.45、18.63、29.55 倒退:2.16、8.46 发动机与离合器的联接方式:直联 启动方式:电启动 发动机商标或品牌:江动 型式:水冷、直列、四冲程、直喷式 型号:JDM490T3 企业名称:江苏江淮动力股份有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数(缸):4 缸径*行程(mm):90*100 排量(L):2.545 压缩比:18:1 标定转速(r/min):2300 起动机型号:QDJ1308 冷却系统型式:强制循环水冷 排放标准:国II 前照灯:QJDJ-SJ-550 后视镜:QJDJ-DCJ-140 燃油箱型号:LF350-50016 燃油箱设计工作压力(kPa):200 燃油箱容积(L):44 转向型式:前轮机械转向或液压转向 转向器型式:球面蜗杆滚轮式或摆线转阀开心无反应静液压转向器 制动系统型式:机械传动、封闭蹄式 离合器型式:干式、单片、单作用 变速箱型式:(4+1)*2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡 中央传动型式(前/后):无/螺旋圆锥齿轮式 差速器型式(前/后):无/闭式、2个行星锥齿轮 最终传动方式(前/后):无/外置外啮合直齿式 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):5.00-15、11.2-24
1547	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RD400-B	结构尺寸(长*宽*高):353cm*160cm*189cm 整机质量:1560kg 配套动力:40马力 整机型式:4*2两轮驱动 轴距(mm):1830 轮距(前轮/后轮)mm:1120/1190 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):315 前轴质量/后轴质量(kg):635/925 最大配重(前/后)kg:54/180 挡位数(前进/倒退/爬行):8/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:/ 发动
1548	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RF400-B	结构尺寸(长*宽*高):331.2cm*155cm*200cm 整机质量:1560kg 配套动力:40马力 整机型式:4*2两轮驱动 轴距(mm):1818 轮距(前轮/后轮)mm:1300/1300 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):338 前轴质量/后轴质量(kg):630/930 最大配重(前/后)kg:80/160 挡位数(前进/倒退/爬行):8+2 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:/ 发动
1549	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH400	结构尺寸(长*宽*高):3790*1620*2340(mm) 整机质量:1850kg 配套动力:29.4kw 驱动型式::4*2两轮驱动 轴距(mm)::1968 挡位数(前进/倒退/爬行)::8/4/0 轮距(mm)(前轮/后轮):1200、1300、1400、1500(常用1300)/1200、1300、1400、1500(常用1300) 轮距调整方式(前轮/后轮)::有级可调/有级可调
1550	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH400C	结构尺寸(长*宽*高):3790*1620*2510(mm) 整机质量:2030kg 配套动力:29.4kw 驱动型式::4*2两轮驱动 轴距(mm)::1968 挡位数(前进/倒退/爬行)::8/4/0 轮距(mm)(前轮/后轮):1200、1300、1400、1500(常用1300)/1200、1300、1400、1500(常用1300) 轮距调整方式(前轮/后轮)::有级可调/有级可调 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:1类 动力输出轴型
1551	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖400A	结构尺寸(长*宽*高):3445*1680*2230mm 整机质量:1256kg 配套动力:29.4kw 型式:4*2轮式 轴距:1805mm 轮距(前轮/后轮):1215/1410mm 最小离地间隙:380mm 最大配重(前/后):60/228kg 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 各挡理论速度(km/h):前进:2.31、2.92、4.75、7.54、9.07、11.45、18.63、29.55 倒退:2.16、8.46 发动机与离合器的联接方式:直联 启动方式:电启动 发动机商标或品牌:江动 型式:水冷、直列、四冲程、直喷式 型号:JDM490T3 企业名称:江苏江淮动力股份有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数(缸):4 缸径*行程(mm):90*100 排量(L):2.545 压缩比:18:1 标定转速(r/min):2300 起动机型号:QDJ1308 冷却系统型式:强制循环水冷 排放标准:国II 前照灯:QJDJ-SJ-550 后视镜:QJDJ-DCJ-140 燃油箱型号:LF350-50016 燃油箱设计工作压力(kPa):200 燃油箱容积(L):44 转向型式:前轮机械转向或液压转向 转向器型式:球面蜗杆滚轮式或摆线转阀开心无反应静液压转向器 制动系统型式:机械传动、封闭蹄式 离合器型式:干式、单片、单作用 变速箱型式:(4+1)*2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡 中央传动型式(前/后):无/螺旋圆锥齿轮式 差速器型式(前/后):无/闭式、2个行星锥齿轮 最终传动方式(前/后):无/外置外啮合直齿式 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):5.00-15、11.2-24

1552	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖400B	结构尺寸(长*宽*高):3360*1590*2240 整机质量:1381kg 配套动力:29.4kw 型式:4x2轮式 轴距:1750mm 轮距(前轮/后轮):1235/1305mm 最小离地间隙:430mm 最大配重(前/后):45/76kg
1553	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL400	结构尺寸(长*宽*高):3450*1500*2000mm 整机质量:1318kg 配套动力:29.4kw 发动机商标或品牌:LD 莱动 发动机型号:4TE40 发动机标定转速(r/min):2400 转向系形式:全液压转向 离合器型式:单片、干式、双作用、常结合 变速箱型式:(4+1)×2机械组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡 轮胎型
1554	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东中特机械设备有限公司	轮式拖拉机	山东中特400	结构尺寸(长*宽*高):3270mm×1450mm×2070mm 整机质量:1270kg 配套动力:29.4kW 驱动方式:4×2两轮驱动 轴距:1820mm 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 转向系型式:液压前轮转向 制动系型式:机械、蹄式 变速箱型式:(4+1)×2机型组成式 离合器型式:单片、干式、单作用、常结合 变
1555	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃400A	结构尺寸(长*宽*高):3350*1610*1900mm 整机质量:1214kg 配套动力:29.5kW 整机型式:4*2两轮驱动 发动机型号:4TE40A 轮胎型号(前轮/后轮):5.00-16/9.5-24 轴距:1750mm 轮距(前轮/后轮):1000-1300mm/1000-1300mm 前轴质量/后轴质量:486kg/728kg 配重(最大)(前/后):100kg/400kg 挡位数(前进/倒退/爬
1556	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	江苏九州豹拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	JZB-400A	结构尺寸(长*宽*高):3340*1540*2070 整机质量:1785 配套动力:29.4 型式:4*2 用途:一般农业用 轴距(mm):1900 轮距(前轮/后轮)(mm):1160-1560/1230-1330 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有级可调 最小离地间隙(离地部位)(mm):355 前轴质量/后轴质量(kg):720/1065 最大配重(前/后)(kg):75/160 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2 各档理论速度(km/h):前进档:2.04、2.58、4.18、6.65、8.68、10.96、17.85、
1557	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ400B	结构尺寸(长*宽*高):358*162*224 整机质量:1850 配套动力:29.4 驱动方式:两轮驱动 轴距:2060 轮距(前轮/后轮):1315、1415、1515、1615/1300 挡位数(前进/倒退/爬行):10/2/0 转向器型式:摆线转阀式全液压转向器 制动系型式:机械操纵、蹄式 离合器型式:干式、单片、常结合式 变速箱型式:(5+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力调节、位调节 液压输出装置:简单液压输出 动力输出轴型式:非独立式 动
1558	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF400-10	结构尺寸(长*宽*高):3240*1480*1990(mm) 整机质量:1305(kg) 配套动力:29.4(kw) 发动机型号:四达SD490T2 轴距:1700(mm) 离地间隙:378(mm) 驱动方式:两轮驱动 前轴质量:475(kg)
1559	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF400-15	结构尺寸(长*宽*高):3145*1350*1990(mm) 整机质量:1310(kg) 配套动力:29.4(kw) 发动机型号:四达490T2 轴距:1700(mm) 离地间隙:378(mm) 驱动方式:两轮驱动 前轴质量:520(kg) 后轴质量:790(kg) 最大前配重:20(kg) 最大后
1560	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF400B	结构尺寸(长*宽*高):3460*1490*2210(mm) 整机质量:1390(kg) 配套动力:29.4(kw) 发动机型号:常柴ZN490BT 轴距:1798(mm) 离地间隙:420(mm) 驱动方式:两轮驱动 前轴质量:524(kg) 后轴质量:921(kg) 最大前配重:120(kg) 最大

1561	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达 (盐城) 拖拉机有限公司	轮式拖拉机	黄海金马-400D	结构尺寸 (长*宽*高):290.0 (274.0)*124.0 (125.0)*123.0 (127.0) 整机质量:1140 (1100) 配套动力:29.1 商标或品牌:黄海金马 型号:黄海金马-400D 型式:4*2两轮驱动 用途:大棚用 外廓尺寸(长*宽*高mm):2900 (2740)*1240 (1250)*1230 (1270) 轴距 (mm):1755 (1710) 轮距 (前轮/后轮mm):970或1070-1270/1010 轮距调整方式 (前轮/后轮):可选/不可调 最小离地间隙 (mm):240 最小使用质量 (kg):1140(1100) 前轴质量/后轴质量 (kg):460 (440) /680 (660) 最大配重质量 (前/后kg):前:无/后:80 档位数 (前进/倒退):前进8/倒退2 各档理论速度(km/h):前进/爬行: 1.67(1.74);2.54(2.65);3.98(4.16);5.49(5.73);7.71(8.04);11.7(12.2);18.4(19.2);25.4(26.5);倒退/爬行:2.19(2.29);10.6(11.0) 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率 (kw):25.3 最大牵引力 (kN):5.6 发动机商标或品牌:江动 (选配) 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程 发动机型号:JDM490T3 发动机生产企业名称:江苏江淮动力股份有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数 (缸):4 缸径*冲程 (mm):90*100 压缩比:18.5:1 标定功率 (kw):29.4 标定转速 (r/min):2300 空气滤清器型式、型号:湿式、K395 起动机型号:QDJ1308Q 冷却系统型式:水冷 驾驶室或安全架规格型号:/ 型式:/ 生产厂:/ 前照灯规格型号:C201-015 生产厂:盐城市永昌汽车配件有限公司 驾驶员座椅规格型号:160.44.001F 悬架形式:悬挂减振式 生产厂:盐城波士达机械制造有限公司 安全带规格型号:/ 生产厂:/ 后视镜规格型号:G804-001 生产厂:盐城市永昌汽车配件有限公司 燃油箱规格型号:350D.50.006-A主油箱,X180.50.012副油箱 生产厂:江苏弘昕油箱有限公司 工作压力 (kpa):15 油箱容积 (L):23/10.5 消声器消声腔尺寸 (长*宽*厚或直径*长mm):长430 截面尺寸 115*95 消声器质量 (kg):3.0±0.3 生产厂:盐城众帮机械有限公司 转向系型式:全液压转向 转向器型式:液压转向器 制动系型式:蹄式制动 离合器型式:单作用或双作用 变速箱型式:(4+1)*2组成式 变速箱换挡方式:滑动齿轮 中央传动型式(前/后):螺旋圆锥齿轮副 差速器型式(前/后):闭式、两只行星齿轮 最终传动方式 (前/后):单级直齿圆柱齿轮内置 行走机架型式:无架式 轮胎型
1562	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS400	结构尺寸 (长*宽*高):3315*1700*2330mm 整机质量:1560kg 配套动力:29.4kW 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:JD490T 变速箱型式:直齿 (4+1)*2平面组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮、啮合套换挡 轮胎型号 (前轮/后轮):6.00-16/11.2-28 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥23.74 kW 最大牵引功率工况下的牵引比油耗:≤340 g/(kw·h) 框架上最大提升力:≥6.62kN 悬挂装
1563	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS400-H	结构尺寸 (长*宽*高):3260*1500*2100mm 整机质量:1540 kg 配套动力:29.4kW 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:JD490T 变速箱型式:直齿 (5+1)*2平面组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号 (前轮/后轮):6.00-16/11.2-28 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥23.75 kW 最大牵引功率工况下的牵引比油耗:≤340 g/(kw·h) 框架上最大提升力:≥6.62 kN 悬挂装置型式:后置
1564	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD400A	结构尺寸 (长*宽*高):3140*1500*1900mm 整机质量:1015KG 配套动力:29.4KW 整机型式:4*2(两轮驱动) 用途:牵引、驱动兼用型 轴距:1820mm 轮距 (前轮/后轮):1050-1450/1150-1450mm 轮距 (前轮/后轮)调整方式:不可调/有节可调 最小离地间隙:355mm 前轴质量/后轴质量:480/720kg 最大配重质量 (前/后):45/140kg 档位数 (前进/倒退):8F+2R 各档理论速度:前进档:2.07、3.26、4.95、6.87、9.57、14.58、22.67、31.54倒档:2.72、12.59

1565	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	400	结构尺寸（长*宽*高）:357*（167~177）*242（高至安全架顶端） 整机质量:1800（最小使用质量）配套动力:29.4 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:1960 轮距（前轮/后轮,mm）:1300，1400，1500/1400，1500 轮距（前轮/后轮）调整方式:可调轮距U型伸缩套管式/翻转轮辐可调轮距式 最小离地间隙（离地部位,mm）:380（后桥底部）前轴质量/后轴质量（kg）:670/1130 最大配重（前/后,kg）:104/246 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器链接方式:直联式 起动方式:电启动 发动机商标或品牌:新柴 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机标定功率（KW）:29.4 发动机标定功率（KW）:2300 发动机缸数（缸）:4 发动机排量（L）:2.67 发动机空气滤清器型式/型号:油浴式/SJ19978 发动机冷却系统型式:水冷 驾驶员座椅悬架形式:机械悬浮 燃油箱容积（L）:71 消声器消声腔尺寸（直径*长，mm）:Φ110×430 消声器质量（kg）:3.5 转向型式:摆线转阀开心无反应式 离合器型式:干式、常接合、单片、非独立操纵、单作用离合器 变速箱型式:组合式 变速箱换档方式:主变速:滑动齿轮换挡 副变速:啮合套换挡 中央传动型式（前/后）:螺旋锥齿轮副 最终传动方式（前/后）:内置式，单级外啮合直齿圆柱齿轮式 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:5.50 - 16 F - 1/11.2 - 28 R - 1 轮胎气压（前轮/后轮,kPa）:165~220/80~150 轮辋材质:SPHC 液压悬挂系统型式:开心式、半前置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:1类 调节方式:力控制、位控制和浮动控制 安全离合压力（MPa）:4.7 40 动力输出轴型式:后置非独立式 4型动力输出
1566	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-400	结构尺寸（长*宽*高）:3780*1640*2170mm 整机质量:1875kg 配套动力:29.5kW 驱动方式:两轮驱动 轴距:1950mm 启动方式:电启动 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:水冷 转向型式:液压转向 离合器型式:10吋干式双作用 变速箱型式:4X3X(1+1)档组成式 悬挂装置型式:后
1567	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC400	结构尺寸（长*宽*高）:356.4*151.5*226.2 整机质量:1600 配套动力:29.5 轴距（mm）:1808 最小离地间隙（mm）:360 动力输出轴功率（kW）:25.0 最大牵引力（kN）:8.0 发动机标定转速（r/min）:2400 燃油箱容积（L）:40 启动方式:电启动 整机型式:两轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后
1568	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC400J	结构尺寸（长*宽*高）:356.4*151.5*237.5 整机质量:1760 配套动力:29.5 轴距（mm）:1808 最小离地间隙（mm）:360 动力输出轴功率（kW）:25.0 最大牵引力（kN）:8.0 发动机标定转速（r/min）:2400 燃油箱容积（L）:40 启动方式:电启动 整机型式:两轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后
1569	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-400	结构尺寸（长*宽*高）:3770*1615*2100（mm） 整机质量:1905kg 配套动力:29.4KW 转向型式:液压转向 最大牵引力kN:8.3 动力输出轴输出功率KW:25.0 型式:4×2两轮驱动 轮距调整方式（前轮/后轮）:有级可调/有级可调 发动机标定功率（kw）:29.4 发动机标定转速（r/min）:2300 发动机与离合器的联接方式:直联 用途:一般农业用 轮距（前轮/后轮）mm:1200、1300（常用）、1400、1500/1200、1300（常用）

1570	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	400	结构尺寸(长*宽*高):3200mm*1480mm*2090mm 整机质量:1300kg 配套动力:29.4kW 型式:4*2轮式 轴距(cm):188 轮距(前轮/后轮)(cm):115、124、133/117、137 最大配重(前/后)kg:0/136 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 转向型式:机械转向 转向器型式:球面蜗杆滚轮式 制动型式:机械蹄式 离合器型式:干式、单作用、常结合 变速箱型式:(4+1)*2组成式 中央传动型式:螺旋圆锥齿轮式 差速器型式:闭式、两行星齿轮 最终传动方式:外置外齿直齿式 液压悬挂系统型式:半分离式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:九位控制和浮动控制
1571	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-400	结构尺寸(长*宽*高):3800*1640*2220mm 整机质量:2187kg 配套动力:29.4kW 型式:4×2(两轮驱动) 轴距:1950mm 最小使用质量:1875kg 动力输出轴功率:25.1kW 最大牵引力:8.5kN 转向型式:液压转向 机架型式:无架
1572	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SG400-1	结构尺寸(长*宽*高):2975mm×1300mm×1230mm 整机质量:1155kg 配套动力:29.4kw 轴距:1685mm 轮距(前轮/后轮):900/1050mm 挡位数(前进/后退/爬行):8/4(选装爬行档16+8) 整机型式:4*2 起动方式:电起动 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/不可调 最小离地间隙(离地部位):225mm 前轴质量/后轴质量:515/640kg 最大配重(前/后):18/50kg(选装) 发动机与离合器联接方式:直
1573	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	400H	结构尺寸(长*宽*高):3600mm*1700mm*2440mm 整机质量:1650kg 配套动力:29.4kw 轴距:1790mm 轮距(前轮/后轮):1250-1550/1200-1600mm 挡位数(前进/倒退):8/4 整机型式:两轮驱动 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调 最小离地间隙:710mm(牵引架底部630mm) 前轴质量/后轴质量:660/990kg 最大配重(前/后):80/100kg 发动机与离合器联接方式:
1574	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	ME400	结构尺寸(长*宽*高):3605mm*1485mm*2000mm 整机质量:1575kg 配套动力:29.5kw 轴距:1775mm 轮距(前轮/后轮):1100-1400/1300-1500mm 挡位数(前进/倒退/爬行):8/4/12(选装) 整机型式:4*2两轮驱动 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调 最小离地间隙(离地部位):380mm 前轴质量/后轴质量:605/970kg 最大配重(前/后):80/100kg 发动机与离合器联接方式
1575	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MF400	结构尺寸(长*宽*高):3740mm*1645mm*2134mm 整机质量:1730kg 配套动力:29.5/29.4kw 轴距:1935mm 轮距(前轮/后轮):1350-1550/1300-1500mm 挡位数(前进/倒退):8/8 整机型式:两轮驱动 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调 最小离地间隙:410mm(拖挂装置下部) 前
1576	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SG400	结构尺寸(长*宽*高):3650mm×1600mm×2090mm 整机质量:1600kg 配套动力:29.5kw 轴距:1840mm 轮距(前轮/后轮):1320/1300、1400mm 挡位数(前进/倒退/爬行):8/4/0 整机型式:4*2两轮驱动 起动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/通过翻转轮辋调整轮距 最小离地间隙(离地部位):340mm 前轴质量/后轴质量:690/910kg 最大配重(前/后):80/100kg(选装) 发动机与离合
1577	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊拖拉机厂集团有限公司	轮式拖拉机	潍拖TY400	结构尺寸(长*宽*高):2990*1360*1900(mm) 整机质量:1100kg 配套动力:29.4kW 型式:4X2两轮驱动 轴距:1600mm 轮距(前轮/后轮):970、1070、1170、1270/1000、1100、1200、1300(mm) 最小离地间隙(离地部位):345mm 最大配重(前/后):0/280(kg) 挡位数(前进/倒退/爬行

1578	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK400-A	结构尺寸(长*宽*高):398cm×165cm×262cm 整机质量:2080kg 配套动力:40马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):1966 轮距(前轮/后轮)mm:1250/1300 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):320 前轴质量/后轴质量(kg):830/1250 最大配重(前/后)kg:108/360 档位数(前进/倒退/爬行):12/12 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两
1579	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东英胜机械有限公司	轮式拖拉机	TT400	结构尺寸(长*宽*高):3360*1310*2000 整机质量:1200 配套动力:29.4 驱动方式:两轮驱动 启动方式:电启动 轴距(mm):1810 轮距(前轮/后轮):1110/1030 最小使用质量kg:1250 前轴质量/后轴质量kg:558/692
1580	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK400	结构尺寸(长*宽*高):398cm×165cm×262cm 整机质量:2210kg 配套动力:40马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):1966 轮距(前轮/后轮)mm:1250/1300 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):400 前轴质量/后轴质量(kg):950/1260 最大配重(前/后)kg:108/360 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:
1581	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东华山拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	400	结构尺寸(长*宽*高):318.5*137.5*205.0 整机质量:1309 配套动力:29.4 商标:华苑 型号:400 型式:4×2两轮驱动 外廓尺寸长×宽×高,mm:3185×1375×2050 轴距,mm:1685 轮距(前轮/后轮),mm:1245/1120 轮距(前轮/后轮)调整方式:伸缩套管/翻转轮辐 最小离地间隙(离地部位),mm:330(后桥底部) 最小使用质量,kg:1309 前轴质量/后轴质量,kg:523/786 配重(最大)(前/后),kg:25/78 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 各档理论速度,km/h:前进:1.90,2.37,3.86,6.29,7.91,9.87,16.07,26.19 倒退:1.73,7.38 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 发动机商标:莱动 型式:立式,四缸,水冷,四冲程 型号:4L23BT 企业名称:山东华源莱动内燃机有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数,缸:4 缸径×行程,mm:8895 排量,L:2.311 压缩比:18:1 标定功率,kw:29.4 标定转速,r/min:2400 喷油泵型式/型号:直列式机械泵/BH4QT90R9 喷油器型式/型号:长形多孔/PF68S19 空气滤清器型式/型号:油浴式/KM160-07100-01 启动机型号:QDJ125TDI 冷却系统型式:水冷 前照灯型号:40型 燃油箱型号:TY250.50-1 设计工作压力,kpa:5 容积,L:25 消音腔尺寸(直径×长),mm:125×520 消声器重量,kg:3.9 转向型式:机械转向 转向器型式:球面蜗杆滚轮式 制动系型式:盘式 离合器型式:单片、干式、常结合、单作用 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 中央传动型式(前/后):无/螺旋锥齿轮 差速器型式(前/后):无/四个行星直齿锥齿轮、闭式 最终传动方式(前/后):无/行星减速齿轮 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):5.50-16/9.5-24 轮胎气压(前轮/后轮),kpa:200-250/110-150 安全架型号:TY350-47-001 安
1582	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-400	结构尺寸(长*宽*高):391*170*213cm 整机质量:2050kg 配套动力:29.5kW 驱动形式:4X2两轮驱动 配套发动机厂家及型号:浙江新柴股份有限公司4D27T31/403 轴距(mm):1940 轮距(mm):1200-1500/1200-1500 轮距调整方式(前轮/后轮):可调/翻转轮辋 档位数:12/12/0 变速箱换挡方式:啮合套
1583	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	400	结构尺寸(长*宽*高):3510mm*1460mm*2030mm 整机质量:1440kg 配套动力:29.5kg 型式:4×2轮式 轴距(mm):1780 最小离地间隙:360mm 档位数(前进/倒退):8/2 变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡 变速箱型式:(4+1)×2组成式 离合器型式:单片、干式、单作用离合器 转向器型

1584	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	400G	结构尺寸(长*宽*高):3000mm*1300mm*1350mm 整机质量:1360kg 配套动力:29.5kW 型式:4×2轮式 轴距(mm):1620 最小离地间隙:330mm 档位数(前进/倒退):8/2 变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡 变速箱型式:(4+1)×2组成式 离合器型式:单片、干式、单作用离合器 转向器型
1585	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-400	结构尺寸(长*宽*高):3600×1485×1940(mm) 整机质量:1535(kg) 配套动力:29.4(kW) 驱动形式:两轮驱动 轴距(mm):1780 轮胎型号(前轮/后轮):5.5-16/11.2-24 最大配重(前/后)(kg):24/80 轮距(前轮/后轮)(mm):1200~1400/1100~1400 档位数(前进/倒退):8/4 最小离地间隙(mm):380 变
1586	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RD400-A	结构尺寸(长*宽*高):3360*1500*1960(mm) 整机质量:1555(kg) 配套动力:29.4(kw) 驱动方式:两轮驱动 轴距:1840(mm) 轮距(前轮/后轮)或轨距:1100(960、1100、1300)/1100(1100-1400)(mm) 最小离地间隙:338(mm) 变速箱型式:(1+1)×4×2组成式 离合器型式:双作用离合器 档位数(前进/倒退/爬行):8+8 动力输出轴功率:23.13(kw) 变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套
1587	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH450	结构尺寸(长*宽*高):3980×1650×2130 整机质量:2210 配套动力:33.1 整机型式:4×2两轮驱动 制动系型式:双片油浴盘式 离合器型式:10寸干式、双作用 变速箱换挡方式:啮合套 轮胎型号:6.0-16/12.4-28 悬挂装置型式:后置三点悬挂 档
1588	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF450	结构尺寸(长*宽*高):3815*1615*2250(mm) 整机质量:1900(kg) 配套动力:33.1(kw) 发动机型号:江动JD4195BT4 轴距:1855(mm) 离地间隙:450(mm) 驱动方式:两轮驱动 前轴质量:740(kg) 后轴质量:1160(kg)
1589	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-450	结构尺寸(长*宽*高):3780*1640*2170mm 整机质量:1875kg 配套动力:33.1kW 驱动方式:两轮驱动 轴距:1950mm 启动方式:电启动 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:强制水冷 转向系型式:液压转向 离合器型式:10吋干式双作用 变速箱型式:4X3X(1+1) 档组成式 悬挂装
1590	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司	轮式拖拉机	480	结构尺寸(长*宽*高):351*168.5*205 整机质量:1740(最小使用质量) 配套动力:35.3 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):1960 轮距(前轮/后轮,mm):1300/1200~1500 轮距(前轮/后轮)调整方式:固定式/翻转轮辐可调轮距式 最小离地间隙(离地部位,mm):295 前轴质量/后轴质量(kg):855/1045 最大配重(前/后,kg):91/246 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器链接方式:直联式 启动方式:电启动 安全架(选装)型式:两柱折叠式 发动机商标或品牌:新柴 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机标定转速(r/min):2300 发动机空气滤清器型式、型号:油浴式、495A型 发动机冷却系统型式:水冷 燃油箱容积(L):59 消声器消声腔尺寸(长×宽×厚或直径×长,mm):Φ110×430 消声器重量(kg):3.55 转向系型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀开心无反应式 制动系型式:干式、双片盘式制动器,机械操纵 离合器型式:干式、常接合、单片、非独立操纵、单作用离合器 变速箱型式:组成式(4+1)×2 变速箱换挡方式:主变速:滑动齿轮换挡 副变速:啮合套换挡 中央传动型式(前/后):螺旋锥齿轮副 差速器型式(前/后):闭式、两个行星直齿锥齿轮式 最终传动方式(前/后):内置式,单级外啮合直齿圆柱齿轮式 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):5.50-16/11.2-28 轮胎气压(前轮/后轮,kPa):165~220/80~120 液压悬挂系统型式:开心式、半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:1类 调节方式:力控制和位控制、浮动控制 液压输出装置:单点输出 安全阀全开压力(MPa):17~18 动力输出轴型式:后置、非独立式、啮合套换挡 动力输出轴花键数量:8 动力输出轴花键外径(mm):28 动力输出轴转速(r/min):540

1591	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RD450-B	结构尺寸(长*宽*高):360cm×160cm×195cm 整机质量:1560kg 配套动力:45马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):1930 轮距(前轮/后轮)mm:1090/1200 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):330 前轴质量/后轴质量(kg):635/925 最大配重(前/后)kg:60/180 档位数(前进/倒退/爬行):8/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:/发
1592	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RF450-B	结构尺寸(长*宽*高):341cm×163cm×214cm 整机质量:1960kg 配套动力:45马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):1908 轮距(前轮/后轮)mm:1300/1300 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调 最小离地间隙(mm):470 前轴质量/后轴质量(kg):784/1176 最大配重(前/后)kg:120/360 档位数(前进/倒退/爬行):8+2 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:/ 发动机标定转
1593	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK450	结构尺寸(长*宽*高):398cm×165cm×262cm 整机质量:2210kg 配套动力:45马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):1966 轮距(前轮/后轮)mm:1250/1300 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):400 前轴质量/后轴质量(kg):950/1260 最大配重(前/后)kg:108/360 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:
1594	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	轮式拖拉机	华宣450	结构尺寸(长*宽*高):3700mm*1600mm*2150mm 整机质量:1760kg 配套动力:33.1kW 发动机标定功率(kw):33.1kW 驱动方式:两轮驱动 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 制动系型式:盘式 变速箱换挡方式:啮合套转向系型式:前轮液压转向 变速箱型式:2×(4+1)组成式 液压悬挂系统型式:半分
1595	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC450	结构尺寸(长*宽*高):356.4*149.5*228.0 整机质量:1680 配套动力:33.1 轴距(mm):1808 最小离地间隙(mm):390 动力输出轴功率(kW):28.2 最大牵引力(kN):9 发动机标定转速(r/min):2400 燃油箱容积(L):40 启动方式:电启动 整机型式:两轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后
1596	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC450A	结构尺寸(长*宽*高):356.4*149.5*228.0 整机质量:1680 配套动力:33.1 轴距(mm):1808 最小离地间隙(mm):390 动力输出轴功率(kW):28.8 最大牵引力(kN):9 发动机标定转速(r/min):2400 燃油箱容积(L):40 启动方式:电启动 整机型式:两轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后
1597	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC450J	结构尺寸(长*宽*高):356.4*149.5*231.3 整机质量:1840 配套动力:33.1 轴距(mm):1808 最小离地间隙(mm):390 动力输出轴功率(kW):28.2 最大牵引力(kN):9 发动机标定转速(r/min):2400 燃油箱容积(L):40 启动方式:电启动 整机型式:两轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后
1598	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ480B	结构尺寸(长*宽*高):3580*1620*2240mm 整机质量:1900kg 配套动力:35.28kW 驱动方式:两轮驱动 轴距:2350mm 轮距(前轮/后轮):1315(出厂)、1415、1515、1615/1300mm 档位数(前进/倒退/爬行):10/2/0 转向器型式:摆线转阀式全液压转向器 制动系型式:机械操纵、蹄式 离合器型式:干式、单片、常结合式 变速箱型式:(5+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 液压悬挂系统型式:半位置式 悬挂装置型式:后置三点式 调节方式:力调节、位调节 液压输出装置:简单液压输出
1599	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ450B	结构尺寸(长*宽*高):3590*1630*2240mm 整机质量:1850kg 配套动力:33.1kW 驱动方式:两轮驱动 轴距:2050mm 轮距(前轮/后轮):1315、1415、1515、1615/1300mm 档位数(前进/倒退/爬行):10/2/0 转向器型式:摆线转阀式全液压转向器 制动系型式:机械操纵、蹄式 离合器型式:干式、单片、常结合式 变速箱型式:(5+1)×2组成式(10+2) 变速箱换挡方式:啮合套换挡 液压悬挂系统型式:半位置式 悬挂装置

1600	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖450	结构尺寸(长*宽*高):3900*1670*2620mm 整机质量:1846kg 配套动力:33.1kW 型式:4x2二轮驱动 轴距:2010mm 轮距(前轮/后轮):1210、1310、1410、1510/1205、1305、1405、1505mm 最小离地间隙mm:420mm 最大配重(前/后):128/84kg 挡位数(前进/倒退):4*2/2*2
1601	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS450	结构尺寸(长*宽*高):3848*1708*2170mm 整机质量:2100kg 配套动力:33.08kW 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:JD495BT3 变速箱型式:直齿(2+1)×4平面组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16/12.4-28 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥28.13 kW 最大牵引功率工况下的牵引比油耗:≤340 g/(kW·h) 框架上最大提升力:≥7.5 kN 悬挂装置型式:后
1602	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-450	结构尺寸(长*宽*高):3910×1620×2130 (mm) 整机质量:1840 (kg) 配套动力:33.1 (kW) 驱动形式:两轮驱动 轴距(mm):1940 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16/12.4-28 最大配重(前/后)(kg):112/200 轮距(前轮/后轮)(mm):1200~1500/1200~1500 挡位数(前进/倒退):12/12 最小离地间隙(mm):330 变速箱换
1603	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	450	结构尺寸(长*宽*高):3340mm*1610mm*2250mm 整机质量:1527kg 配套动力:33.1kW 型式:4*2轮式 轴距(cm):195 轮距(前轮/后轮)(cm):116/130 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 转向型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀式静液压 离合器型式:单片、干式、单作用离合器 变速箱型式:(4+1)*2组合式 变速箱换挡方式:齿合套换挡 中央传动型式:螺旋锥齿轮 差速器型式:闭式、两行星锥齿轮 最终传动方式:内置式单级直齿圆柱齿轮 液压悬挂系统型式:半前置
1604	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MF450	结构尺寸(长*宽*高):3740mm*1645mm*2134mm 整机质量:1730kg 配套动力:33.1kW 轴距:1940mm 轮距(前轮/后轮):1350-1550/1300-1500mm 挡位数(前进/倒退):8/8 整机型式:两轮驱动 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调 最小离地间隙:380mm(拖挂装置下部) 前轴质量/后
1605	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-450	结构尺寸(长*宽*高):3910*1620*2130 (mm) 整机质量:2030 (最小使用质量)(kg) 配套动力:YCD4N13T6-45 标定功率:33.1(kW) 标定转速:2400(r/min) 驱动方式:两轮驱动 轴距:1956 (mm) 轮距(前轮/后轮):1300/1300 (mm) 挡位数(前进/倒退):8/2 配重(最大)(前/后):144/360(kg) 轮胎型号(前/后):6.0-
1606	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-450	结构尺寸(长*宽*高):3770*1615*2100 (mm) 整机质量:1905kg 配套动力:33.1KW 最大牵引力KN:8.5 动力输出轴输出功率KW:28.1 转向型式:液压转向 型式:4×2两轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调/有级可调 发动机标定功率(kw):33.1 发动机标定转速(r/min):2400 发动机与离合器的联接方式:直联 用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:1200、1300(常用)、1400、1500/1200、1300(常用)
1607	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH450	结构尺寸(长*宽*高):3790*1620*2340 (mm) 整机质量:1850kg 配套动力:33.1kW 驱动型式::4×2两轮驱动 轴距(mm)::1968 挡位数(前进/倒退/爬行)::8/4/0 轮距(mm)(前轮/后轮):1200、1300、1400、1500(常用1300)/1200、1300、1400、1500(常用1300) 轮距调整方式(前轮/后轮)::有级可调/有级可调 悬

1608	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH450C	结构尺寸(长*宽*高):3790*1620*2510(mm) 整机质量:2030kg 配套动力:33.1kW 驱动型式::4×2两轮驱动 轴距(mm)::1968 挡位数(前进/倒退/爬行)::8/4/0 轮距(mm)(前轮/后轮):1200、1300、1400、1500(常用1300)/1200、1300、1400、1500(常用1300) 轮距调整方式(前轮/后轮)::有级可调/有级可调 悬
1609	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-450	结构尺寸(长*宽*高):3800*1640*2220mm 整机质量:2187kg 配套动力:33.1kW 型式:4×2(两轮驱动) 轴距:1950mm 最小使用质量:1875kg 动力输出轴功率:28.2kW 最大牵引力:10kN 转向型式:液压转向 机架型式:无架
1610	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH500	结构尺寸(长*宽*高):3768*1640*2350(mm) 整机质量:2030kg 配套动力:36.8kW 驱动型式::4×2两轮驱动 轴距(mm)::1968 挡位数(前进/倒退/爬行)::8/4/0 轮距(mm)(前轮/后轮)::1200-1500/1200-1500 轮距调整方式(前轮/后轮)::有级可调/有级可调 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:1类 动力输出轴型式:后置半独立式 最小离地间隙(mm):304 发动机与离合器
1611	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH500C	结构尺寸(长*宽*高):3970*1620*2510 整机质量:2300 配套动力:36.8 驱动型式::4×2两轮驱动 轴距(mm)::1968 挡位数(前进/倒退/爬行)::8/4/0 轮距(mm)(前轮/后轮)::1200-1500/1200-1500 轮距调整方式(前轮/后轮)::有级可调/有级可调 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:1类 动力输出轴型
1612	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	轮式拖拉机	ALD500	结构尺寸(长*宽*高):3500*1610*2170 整机质量:1620 配套动力:36.74 轴距(mm):1920 轮距(前轮/后轮)mm:1300-1500/1300-1500 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴花
1613	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东大唐中垦农业装备有限公司	轮式拖拉机	威牛-500	结构尺寸(长*宽*高):320*158*234 整机质量:1650 配套动力:36.75 型式:4*2轮式 用途:农用 轴距(mm):1948 轮距(前轮/后轮)mm:1150、1250、1350、1450/1320、1420 轮距(前轮/后轮)调整方式:伸缩套管/翻转辐板 最小离地间隙(离底部位)mm:340(前轮转向油缸座底部) 前轴质量/后轴质量(kg):780/870 最大配重(前/后)kg:0/85 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 各挡理论速度(km/h):前进:2.302、2.907、4.600、6.980、8.774、10.883、17.716、29.093 倒退:1.826、6.837 发动机与离合器的联接方式:直联 起动方式:电起动 发动机商标或品牌:江动 型式:水冷、直列、四冲程、直喷式 型号:JD4100BT1 企业名称:江苏江淮动力股份有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数(缸):4 缸径*行程(mm):100*105 排量(L):3.299 压缩比:(18.5±0.5):1 标定转速(r/min):2300 起动机型号:QDJ152TD 冷却系统型式:强制循环水冷 排放标准:国II 前照灯:QJDJ-SJ-550 后视镜:QJDJ-DCJ-140 燃油箱型号:LF350-50016 燃油箱设计工作压力(kPa):200 燃油箱容积(L):44 转向型式:前轮液压转向 转向器型式:摆线转阀开式无反应静液压转向器 制动系统型式:机械传动、封闭蹄式 离合器型式:干式、单片、单作用 变速箱型式:(4+1)*2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡 中央传动型式(前/后):无/螺旋圆锥齿轮式 差速器型式(前/后):无/闭式、2个行星锥齿轮 最终传动方式(前/后):无/外啮合直齿式 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16、11.2-28 轮胎气压(前轮/后轮)kPa:150~170/98~120 轮辋材质:Q235 液压悬挂系统型式:半置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:1类 调整方式:中央位置综合调整 液压油型式:

1614	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RF500-A	结构尺寸(长*宽*高):341cm×163cm×214cm 整机质量:1960kg 配套动力:50马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):1908 轮距(前轮/后轮)mm:1300/1300 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调 最小离地间隙(mm):470 前轴质量/后轴质量(kg):784/1176 最大配重(前/后)kg:120/360 档位数(前进/倒退/爬行):8+2 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式 发动
1615	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK500	结构尺寸(长*宽*高):399cm×180cm×246cm 整机质量:2210kg 配套动力:50马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):1960 轮距(前轮/后轮)mm:1290/1300 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):315 前轴质量/后轴质量(kg):950/1260 最大配重(前/后)kg:108/360 档位数(前进/倒退/爬行):12/12 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整
1616	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK500-A	结构尺寸(长*宽*高):399cm×180cm×266cm 整机质量:2080kg 配套动力:50马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):1960 轮距(前轮/后轮)mm:1290/1300 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调 最小离地间隙(mm):315 前轴质量/后轴质量(kg):830/1250 最大配重(前/后)kg:108/360 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:
1617	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-500	结构尺寸(长*宽*高):3770*1615*2130(mm) 整机质量:1905kg 配套动力:37KW 转向型式:液压转向 动力输出轴功率(KW):31.3 离合器型式:干式、单片、双作用 型式:4×2两轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调/有级调节 发动机标定功率(kw):37.0 发动机标定转速(r/min):2300 发动机与离合器的联接方式:直联 用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:1200、1300(常用)1400、1500/1200、1300(常用)1400、1500
1618	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖500	结构尺寸(长*宽*高):3875*1625*2115mm 整机质量:2070kg 配套动力:36.8kw 型式:4×2轮式 轴距:2015mm 轮距(前轮/后轮):1305、1315、1325、1335、/1300、1310、1320、1330mm 最小离地间隙:390mm 最大配重(前/后):80/200 档位数(前进/倒退/爬行):8/4/0 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 前轴
1619	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖500D	结构尺寸(长*宽*高):2970*1410*1990mm 整机质量:1257kg 配套动力:36.8kw 型式:4*2轮式 轴距:1600mm 轮距(前轮/后轮):920/1410mm 最小离地间隙:225mm 最大配重(前/后):14/76kg 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联
1620	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS500III	结构尺寸(长*宽*高):3100*1340*2090mm 整机质量:1305kg 配套动力:36.75kW 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:JD4100BT1 变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组成式 变速箱换档方式:滑移齿轮式 轮胎型号(前轮/后轮):4.50-12/9.5-20 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥29.68 kW 最大牵引功率工况下的牵引比油耗:≤340 g/(kw·h) 框架上最大提升力:≥8.27 kN 悬挂装置型式:后置
1621	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS500	结构尺寸(长*宽*高):3829*1708*2570mm 整机质量:2100kg 配套动力:36.75kW 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:JD4100BT1 变速箱型式:直齿(2+1)×4平面组成式 变速箱换档方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16/12.4-28 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥29.68 kW 最大牵引功率工况下的牵引比油耗:≤340 g/(kw·h) 框架上最大提升力:≥8.3 kN 悬挂装置型式:后

1622	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WA500	结构尺寸(长*宽*高):3870*1790*2320 整机质量:1960kg 配套动力:36.8kW 驱动方式:两轮驱动 轴距:1960mm 轮距(前轮/后轮):1300(出厂)、1400、1500、1600/1325、1425(出厂)、1525、1625mm 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/12 转向器型式:摆线转阀式全液压转向器 制动系型式:机械操纵、蹄式 离合器型式:干式、独立操纵双作用 变速箱型式:(2+1)×4×2组成式 变速箱换挡方式:同步器换挡 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力调节、位调节 液压输出装置:简单液压输出或
1623	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ500B	结构尺寸(长*宽*高):3620*1620*2260mm 整机质量:1880kg 配套动力:36.75kW 驱动方式:两轮驱动 轴距:2030mm 轮距(前轮/后轮):1315、1415、1515、1615/1300mm 档位数(前进/倒退/爬行):10/2/0 转向器型式:摆线转阀式全液压转向器 制动系型式:机械操纵、蹄式 离合器型式:干式、单片、常接合式 变速箱型式:(5+1)×2组成式(10+2) 变速箱换挡方式:啮合套换挡 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型
1624	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF500	结构尺寸(长*宽*高):3815*1615*2250(mm) 整机质量:1910(KG) 配套动力:36.8(KW) 发动机型号:JD4100BT3 轴距:1855(mm) 离地间隙:450(mm) 驱动方式:两轮驱动 前轴质量:675(KG) 后轴质量:1235(KG) 最大前配重:160
1625	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	伊犁永成农业装备制造集团有限公司	轮式拖拉机	500	结构尺寸(长*宽*高):370*177*222 整机质量:1894 配套动力:36.6 驱动方式:两轮驱动 轴距(mm):1980 轮距(mm):1300/1295 悬挂装置型式:后置三点悬挂 配重质量(kg):80/194 发动机型号:4DW91-50GG33 转向器型式:摆线全液压 制动系型式:双片、湿式、自增力盘式 离合器型式:双片、干式、常结合、双作用离合器 变速箱型式:4*3(1+1)组合式
1626	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	500	结构尺寸(长*宽*高):3160mm*1550mm*2170mm 整机质量:1582kg 配套动力:36.8kW 型式:4*2轮式 轴距(cm):190 轮距(前轮/后轮)(cm):118/122.5 最大配重(前/后)kg:33/70 档位数(前进/倒退/爬行):8/2 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 转向系型式:液压转向 转向器型式:摆线转阀式静液压 制动系型式:机械式盘式制动 离合器型式:单片、干式、单作用离合器 变速箱型式:(4+1)*2组合式 变速箱换挡方式:齿合套换挡 中央传动型式:螺旋锥齿轮 差速器型式:闭式、两行星锥齿轮 最终传动方式:内置式单级直齿圆柱齿轮 机架型式:刚性联接车架式 液压悬挂系统型式:半前置式
1627	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TH500	结构尺寸(长*宽*高):3100x1450x1970mm 整机质量:1450kg 配套动力:36.75kw 驱动型式:两轮驱动 轴距:1820mm 前轴质量/后轴质量:530/920(kg) 最大配重(前/后):15/60(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 转向系型式:全液压转向 变速箱型式:(4+1)×2组合式 变速箱换挡方式:滑动齿轮换挡 悬挂装置型式:后置三点悬挂 动力输出轴转速:540/720(r/min) 发动机:JD4E6N6(江苏农华智慧农业科技股份有限公司、36.77kw、国三核准号:CNFCG30631020001) 发动机(选装):4TE50(山东华源莱动内燃机有限公司、36.8kw、国三核准号)
1628	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-500	结构尺寸(长*宽*高):3815*1640*2200mm 整机质量:2040kg 配套动力:37kw 驱动方式:两轮驱动 轴距:1990mm 启动方式:电启动 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:强制水冷 离合器型式:10吋干式双

1629	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	轮式拖拉机	昊田500	结构尺寸(长*宽*高):380×161.4×208 整机质量:1980 配套动力:36.8 驱动型式:两轮驱动 轴距(mm):1946 轮距(前轮/后轮)(mm):1150、1250、1350、1450/1200、1300、1400、1500 出厂:1250/1300 轮距(前轮/后轮)调节方式:有级可调/有级可调 最小离地间隙(mm):375 前轴质量/后轴质量(kg):840/1140 最大配重(前/后)(kg):144/300 档位数(前进/倒退):8/4 发动机与离合器联接方式:直联 发动机:4D32G31(浙江新柴股份有限公司、36.8kW、国三核准号:CNFCG30430010005) 变速箱型式:(2+1)×4组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16/12.4-28 悬挂装置类别:1类 动力输出轴转速(r/min):540/720 启动方式:电启动 转向系型式:液压转向 转向器型式:转阀式静液压转向器 制动系型式:双片油浴盘式制动器 离合器型式:干式、双
1630	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	潍河500B	结构尺寸(长*宽*高):351cm*159cm*204cm 整机质量:1715kg 配套动力:36.75kw 轴距:1960mm 型式:4×2两轮驱动 轮距(前轮/后轮):1300mm、1400mm、1500mm/1300mm、1400mm、1500mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调 最小离地间隙:396mm(后桥底部) 前轴质量/后轴质量:600kg/1115kg 配重(最大)(前/后):92kg/163kg 发动机与
1631	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊拖拉机厂集团有限公司	轮式拖拉机	奥野500	结构尺寸(长*宽*高):3868*1614*2330(mm) 整机质量:1980kg 配套动力:37kW 型式:4X2两轮驱动 轴距:2007mm 轮距(前轮/后轮):1150、1250、1350、1450/1300、1400、1500(mm) 最小离地间隙(离地部位):305mm 最大配重(前/后):144/230(kg) 挡位数(前进/倒退/爬行)
1632	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MF500	结构尺寸(长*宽*高):3910mm*1745mm*2545mm 整机质量:2160kg 配套动力:36.8kw 轴距:2063mm 轮距(前轮/后轮):1350-1550/1400-1600mm 挡位数(前进/倒退):8/8 整机型式:两轮驱动 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调 最小离地间隙:360mm 前轴质量/后轴质量:850/1310kg 最大配
1633	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	500H	结构尺寸(长*宽*高):3930mm*2760mm*2895mm 整机质量:2600kg 配套动力:36.8kw 整机型式:4*2两轮驱动 轴距:2063mm 轮距(前轮/后轮):2280/2280mm 挡位数(前进/倒退/爬行):8/4 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调 最小离地间隙(离地部位):665mm(下拉杆支座下部) 前轴质量/后轴质量:965/1635kg 最大配重(前/后):80/200kg 发
1634	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL500	结构尺寸(长*宽*高):3920*1600*2400mm 整机质量:2134kg 配套动力:36.8kw 驾驶室或安全架形式:后置U型安全架 发动机商标或品牌:新柴 发动机型号:4D32T31/504 发动机标定转速(r/min):2400 转向系型式:液压转向 离合器型式:干式、双作用 变速箱型式:组成式4×3(1+1) 变速箱换挡方式:啮合套 轮胎型号(前轮/后轮):6.0-16/12.4-28 动力输出轴转速(r/min):540/760 驱

1635	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东华山拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	500	结构尺寸(长*宽*高):390.0*165.0*237.5 整机质量:1912 配套动力:36.8 商标:华苑 型号:500 型式:4×2两轮驱动 外廓尺寸 长×宽×高,mm:3900×1650×2375 轴距,mm:2000 轮距(前轮/后轮),mm:1275/1300 轮距(前轮/后轮)调整方式:伸缩套管/翻转轮辐式 最小离地间隙(离地部位),mm:400(后桥底部) 最小使用质量,kg:1912 前轴质量/后轴质量,kg:692/1220 配重(最大)(前/后),kg:94/170 档位数(前进/倒退/爬行):8/8/0 各档理论速度,km/h:前进:2.66,3.84,5.32,8.19,11.38,16.43,22.76,35.04 倒退:2.33,3.39,4.60,7.10,9.99,14.49,19.78,30.49 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 发动机商标:新柴 型式:立式,四缸,水冷,四冲程 型号:A498BT 企业名称:浙江新柴股份有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数,缸:4 缸径×行程,mm:95×105 排量,L:3.040 压缩比:18:1 标定功率,kw:36.8 标定转速,r/min:2400 喷油泵型式/型号:直列式机械泵/BH4QT90R9 喷油器型式/型号:长形多孔/PF68S19 空气滤清器型式/型号:油浴式/KM160-07100-01 启动机型号:QDJ125TDI 冷却系统型式:水冷 前照灯型号:QJDJ-SJ-550 燃油箱型号:FT300.50.011 设计工作压力,kpa:9.2 容积,L:41.5 消音腔尺寸(直径×长),mm:125×520 消声器重量,kg:3.9 转向型式:机械转向 转向器型式:球面蜗杆滚轮式 制动系统型式:湿式,盘式 离合器型式:双片,干式,常结合,双作用 变速箱型式:4×(1+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 中央传动型式(前/后):无/螺旋锥齿轮 差速器型式(前/后):无/四个行星直齿锥齿轮、闭式 最终传动型式(前/后):无/行星减速齿轮 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16/12.4-28 轮胎气压(前轮/后轮),kpa:200-
1636	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC500	结构尺寸(长*宽*高):356.4*149.5*228.0 整机质量:1680 配套动力:36.8 轴距(mm):1808 最小离地间隙(mm):390 动力输出轴功率(kW):31.3 最大牵引力(kN):9 发动机标定转速(r/min):2400 燃油箱容积(L):40 启动方式:电启动 整机型式:两轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后
1637	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC500J	结构尺寸(长*宽*高):356.4*149.5*239.5 整机质量:1840 配套动力:36.8 轴距(mm):1808 最小离地间隙(mm):390 动力输出轴功率(kW):31.3 最大牵引力(kN):9 发动机标定转速(r/min):2400 燃油箱容积(L):40 启动方式:电启动 整机型式:两轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后
1638	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFD500A	结构尺寸(长*宽*高):360.2*170.0*226.8 整机质量:1950 配套动力:36.8 轴距(mm):2034 最小离地间隙(mm):410 动力输出轴功率(kW):32.4 最大牵引力(kN):9.5 发动机标定转速(r/min):2400 燃油箱容积(L):50 启动方式:电启动 整机型式:两轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后
1639	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-500	结构尺寸(长*宽*高):391*170*213cm 整机质量:2150kg 配套动力:36.8kW 驱动方式:4X2两轮驱动 配套发动机厂家及型号:浙江新柴股份有限公司4D30T31/504 轴距(mm):1940 轮距(mm):1200、1300、1400、1500/1220、1320、1420、1520 轮距调整方式(前轮/后轮):可调/翻转轮档 档位数:12/12/0 变速箱换挡方式:啮合套 动力输出功率(kW):29.7 最大牵引力(kN):10.7 安全架形式:两柱式
1640	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	500	结构尺寸(长*宽*高):3880mm*1730mm*2630mm 整机质量:2145kg 配套动力:36.8kW 型式:4×2轮式 轴距(mm):1960 最小离地间隙:400mm 档位数(前进/倒退):12/12 变速箱换挡方式:啮合套换挡 变速箱型式:4×3×(1+1)组成式 离合器型式:单片、干式、双作用离合器 转向器型式:摆线转阀式全液压转向器

1641	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD500	结构尺寸(长*宽*高):3700×1600×2316mm 整机质量:1850kg 配套动力:36.8kW 驱动方式:4×2两轮驱动 发动机型号:全柴4C3-50V32(国III排放标准) 发动机气缸数(缸):4 标定转速(r/min):2400 轴距(mm):1963 轮距(前轮/后轮mm):前轮1300、后轮1300 轮距(前轮/后轮)调整方式:翻转轮辋幅板、有级可调 最小离地间隙(mm):396 前轴质量/后轴质量(kg):720/1130 最大配重(前/后kg):76/180 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴功率(kW):31.3 最大牵引力(kN):11.4 转向系形式:全液压转向 离合器形式:单片、干式、常结合 双作用 轮胎型号/前
1642	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	轮式拖拉机	华宣500	结构尺寸(长*宽*高):3900mm*1650mm*2480mm 整机质量:2240kg 配套动力:36.8kW 发动机标定功率:36.8kW 驱动方式:两轮驱动 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 制动系型式:盘式 变速箱换挡方式:啮合套 转向系型式:前轮液压转向 变速箱型式:4×(3+1)组成式 液压悬挂系统型式:半前置式 动力
1643	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-500	结构尺寸(长*宽*高):3870×1650×2350(mm) 整机质量:2010(kg) 配套动力:36.8(kw) 轴距:1966(mm) 轮距(前/后):1300、1400、1500/1300、1400、1500(mm) 最大配重(前/后):108/225(kg) 挡位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:全柴、新柴、锡柴、莱动、常柴、四达、扬动 发动机型号:4B5-50V32、4D32T31/504、4DW93-50GG3U、4TE50、4TE50A、4G33T、SD4BW3Z1、SD4BW3Z2、SD4DW3D、YD4C50V1、4C4-50V32、4C4-50V31、4C3-50V32、4C3-50V31、4C2-50V32 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:干式双作用 变速箱型式:4×3×(1+1)组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16/12.4-28 液压悬挂
1644	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH550	结构尺寸(长*宽*高):4030×1650×2150 整机质量:2300 配套动力:40.5 整机型式:4×2两轮驱动 制动系型式:双片油浴盘式制动器 离合器型式:10寸干式双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号:6.0-16/12.4-28 悬挂装置型式:后置三
1645	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	550	结构尺寸(长*宽*高):3750mm*1850mm*2400mm 整机质量:2020kg 配套动力:40.4kW 型式:4*2轮式 轴距(cm):200 轮距(前轮/后轮)(cm):130/150 最大配重(前/后)kg:130/150 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 转向系型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀式静液压 离合器型式:双片、干式、双作用离合器 变速箱型式:(4+1)*2组合式 变速箱换挡方式:齿合套换挡 中央传动型式:螺旋锥齿轮 差速器型式:闭式、四行星锥齿轮 最终传动方式:内置式单级直齿圆柱齿轮 机架型式:刚性联接无架式 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式:后置三点悬

1646	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	拖拉机	昊田550	结构尺寸(长*宽*高):385×165×230 整机质量:2030 配套动力:40.4 驱动型式:两轮驱动 轴距(mm):2035 轮距(前轮/后轮)(mm):1150、1250、1350、1450/1200、1300、1400、1500出厂:1250/1300 最小离地间隙(mm):310(牵引架) 前轴质量/后轴质量(kg):830/1200 最大配重(前/后)(kg):108/300 档位数(前进/后退):8/4 发动机与离合器联接方式:直联 发动机:4D32ZT31/554(浙江新柴股份有限公司、40.5kW、国三核准号:CNFCG30430050030) 变速箱型式:(2+1)×4组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16/12.4-28 悬挂装置类别:1类 动力输出轴转速(r/min):540/720 启动方式:电启动 转向型式:前轮液压转向 转向器型式:摆线转阀式全液压转向器 制动系统型式:双片油浴盘式制动器 离合器型式:干式、双作用、常结合 悬挂装置型式:三点后悬挂 选装发动机:JD4E6Z8(江苏农
1647	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-550	结构尺寸(长*宽*高):3825*1700*2270mm 整机质量:2098kg 配套动力:40.4kW 驱动方式:两轮驱动 悬挂装置型式:后置三点悬挂 启动方式:电启动 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:强制水冷 转向型式
1648	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司	轮式拖拉机	550	结构尺寸(长*宽*高):421*176.5*249.5 整机质量:2495(最小使用质量) 配套动力:40.4 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2140 轮距(前轮/后轮,mm):1400~1700/1450~1750 轮距(前轮/后轮)调整方式:可调轮距U型伸缩套管式/翻转轮辋可调轮距式 最小离地间隙(mm):385 前轴质量/后轴质量(kg):998/1497 最大配重(前/后,kg):138/200 档位数(前进/倒退):8/4 发动机与离合器链接方式:直联 发动机启动方式:电启动 发动机商标或品牌:新柴 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机标定转速(r/min):2300 发动机空气滤清器型式、型号:油浴式、KY250A(*)/KY250A2型 发动机冷却系统型式:水冷 安全架型式:双柱折叠式 燃油箱容积(L):68 消声器消声腔尺寸(长×宽×厚或直径×长,mm):560×135×115 消声器重量(kg):4.415 转向型式:全液压 转向器型式:摆线转阀开心无反应式 制动系统型式:湿式、双片盘式制动器、机械操纵 离合器型式:干式、常接合、单片、半独立操纵、双作用离合器 变速箱型式:组成式4×(2+1) 变速箱换挡方式:啮合套换挡 中央传动型式(前/后):螺旋锥齿轮副 差速器型式(前/后):闭式、两个行星直齿锥齿轮式 最终传动方式(前/后):内置式单级行星齿轮式 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):6.50-20/12.4-32 轮胎气压(前轮/后轮,kPa):165~220/80~120 液压悬挂系统型式:开心式、半前置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:2类 调节方式:力、位控制、浮动控制 液压输出装置:单点输出 安全阀全开压力(MPa):17~18 动力输出轴型式:后置 半独立式 啮合套换挡 动力输出轴花键数:8
1649	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD550	结构尺寸(长*宽*高):3700*1750*2600mm 整机质量:1590kg 配套动力:40.4kW 整机型式:4*2(两轮驱动) 轴距:1946mm 轮距(前轮/后轮):1200-1500/1300-1600mm 最小离地间隙:350mm 前轴质量/后轴质量:600/1320kg 最大配重质量(前/后):112/200kg 档位数(前进/倒退):12F+12R 各档理论速度:前进档:2.43、3.53、4.81、7.48、6.13、8.89、12.1、18.84、10.53、15.3、20.85、32.4倒档:2.13、3.09、4.22、6.56、5.37、7.79、10.63、16.5、9.23、13.4、18.3、28.4 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴功率:36.4kw 最

1650	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-550	结构尺寸(长*宽*高):3930×1625×2045(mm) 整机质量:2030(kg) 配套动力:40.4(kw) 轴距:2016(mm) 轮距(前/后):1300、1400、1500/1300、1400、1500(mm) 最大配重(前/后):108/225(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:常柴、莱动、东方红、四达、扬动、全柴、新柴、锡柴 发动机型号:4G33TC、4TD55、4TD55A、YT4B4U22/0404E、SD4BW3Z、SD4BW3Z3、YD4JZ55C1、YD4JZ55C2、4B2-55U32、4D32ZT31/554、4DW93、55GG3U、4D32ZT31/552、4D32ZT31/553、4C5-55U32、4C5-55U31 转向型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用 变速箱型式:4×3×(1+1)组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-
1651	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK550-A	结构尺寸(长*宽*高):404cm×182cm×266cm 整机质量:2080kg 配套动力:55马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2350 轮距(前轮/后轮)mm:1300/1300 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):320 前轴质量/后轴质量(kg):830/1250 最大配重(前/后)kg:108/360 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:
1652	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RF550	结构尺寸(长*宽*高):385cm×163cm×230cm 整机质量:2310kg 配套动力:55马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):1908 轮距(前轮/后轮)mm:1300/1300 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调 最小离地间隙(mm):310 前轴质量/后轴质量(kg):925/1385 最大配重(前/后)kg:120/360 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直连式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整
1653	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RF550-A	结构尺寸(长*宽*高):385cm×163cm×230cm 整机质量:2310kg 配套动力:55马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):1908 轮距(前轮/后轮)mm:1300/1300 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调 最小离地间隙(mm):310 前轴质量/后轴质量(kg):925/1385 最大配重(前/后)kg:120/360 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:
1654	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	山东英胜机械有限公司	轮式拖拉机	TT550	结构尺寸(长*宽*高):3600*1600*2310 整机质量:1860 配套动力:40.5 驱动方式:两轮驱动 启动方式:电启动 轴距(mm):2020 轮距(前/后):1300/1315 最小使用质量kg:1860 前轴质量/后轴质量kg:660/1200 配重(最大)(前/后)kg:120/86
1655	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖550	结构尺寸(长*宽*高):3845*1615*2020mm 整机质量:2130kg 配套动力:40.4kw 型式:4x2轮式 轴距:2010mm 轮距(前轮/后轮):1305、1315、1325、1335/1300、1310、1320、1330mm 最小离地间隙:380mm 最大配重(前/后):80/200kg 档位数(前进/倒退/爬行):8/4/0
1656	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-550	结构尺寸(长*宽*高):3480*1830*2295mm 整机质量:2320kg(不带安全架2240kg) 配套动力:40.5kw 型式:4*2两轮驱动 档位数(前进/倒退/爬行):前进8/倒退2 轮距(前轮/后轮)mm:前轮:1300~1400mm/后轮1350~1650mm 启动方式:电启动 发动机型式:直列四缸、水冷、直喷、四冲程 轮胎型号(前轮/后轮):前轮:6.00-16/后轮:14.9-28 离合器型式:干式、单片双作用 发动机与离合器联接方式:直联
1657	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-550-B	结构尺寸(长*宽*高):3480mm*1830mm*2380mm(至驾驶室顶) 整机质量:2445kg 配套动力:40.5 型式:4*2两轮驱动 档位数(前进/倒退/爬行):8/2 轮距(前轮/后轮):前轮:1300~1400mm/后轮1350~1650mm 启动方式:电启动 发动机型式:直列、四缸 轮胎型号(前轮/后轮):前轮:6.00-16/后轮:14.9-28 离合器型式:干式、单片双作用 发动机与

1658	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH550	结构尺寸(长*宽*高):3970*1640*2230(mm) 整机质量:2120kg 配套动力:40.4kw 驱动型式::4×2两轮驱动 轴距(mm)::2107 挡位数(前进/倒退/爬行):::12/12/0 轮距(mm)(前轮/后轮):::1200-1500/1200-1500 轮距调整方式(前轮/后轮):::有级可调/有级可调 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:1类 动力输出轴型式:后置半独立式 最小离地间隙(mm)::304 发动机与离合
1659	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH550C	结构尺寸(长*宽*高):3970*1620*2510 整机质量:2300 配套动力:40.4 驱动型式::4×2两轮驱动 轴距(mm)::2107 挡位数(前进/倒退/爬行):::12/12/0 轮距(mm)(前轮/后轮):::1200-1500/1200-1500 轮距调整方式(前轮/后轮):::有级可调/有级可调 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:1类 动力输出轴型式:后置
1660	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF550-3	结构尺寸(长*宽*高):3815*1615*2250(mm) 整机质量:1940(kg) 配套动力:40.5(kw) 发动机型号:常柴4G33T 轴距:1855(mm) 离地间隙:450(mm) 驱动方式:两轮驱动 前轴质量:795(kg) 后轴质量:1145(kg) 最大前配重:160(kg) 最大
1661	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	550H	结构尺寸(长*宽*高):3930mm*2870mm*2895mm 整机质量:2625kg 配套动力:40.4kw 整机型式:4*2两轮驱动 轴距:2127mm 轮距(前轮/后轮)::2280/2280mm 挡位数(前进/倒退/爬行)::8/4 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调 最小离地间隙(离地部位)::665mm(下拉杆支座下部) 前轴质量/后轴质量:970/1655kg 最大配重(前/后)::160/300kg
1662	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MK550	结构尺寸(长*宽*高):3965mm*1867mm*2705mm 整机质量:2650kg 配套动力:40.4kw 整机型式:4*2两轮驱动 轴距:2118mm 轮距(前轮/后轮)::1400、1500、1600、1700/1500、1600、1700mm 挡位数(前进/倒退/爬行)::12/12/8 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调 最小离地间隙(离地部位)::370mm 前轴质量/后轴质量:1050/1600kg 最大配重(前/后)::80/300kg 发动机
1663	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MF550	结构尺寸(长*宽*高):3910mm*1745mm*2565mm 整机质量:2180kg 配套动力:40.4kw 整机型式:4*2两轮驱动 轴距:2127mm 轮距(前轮/后轮)::1350~1550/1400~1600mm 挡位数(前进/倒退)::8/8 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调 最小离地间隙:400mm 前轴质量/后轴质量:864/1316kg
1664	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL550	结构尺寸(长*宽*高):3900*1600*2400mm 整机质量:2145kg 配套动力:40.4kw 驾驶室或安全架形式:后置U型安全架 发动机商标或品牌:新柴 发动机型号:4D32ZT31/554 发动机标定转速(r/min)::2400 转向型式:全液压转向 离合器型式:干式、双作用 变速箱型式:组成式4×3(1+1) 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮)::6.0-16/12.4-28
1665	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-550	结构尺寸(长*宽*高):4050*1620*2570(mm) 整机质量:2120(最小使用质量)(kg) 配套动力:YCD4R23T8-55 标定功率:40.5(kW) 标定转速:2300(r/min) 驱动方式:两轮驱动 轴距:2026(mm) 轮距(前轮/后轮)::1300/1300(mm) 挡位数(前进/倒退)::12/12 配重(最大)(前/后)::144/360(kg)
1666	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-550	结构尺寸(长*宽*高):3860×1635×2130(mm) 整机质量:2260(kg) 配套动力:40.5(kW) 驱动形式:两轮驱动 轴距(mm)::1950 轮胎型号(前轮/后轮)::6.00-16/13.6-28 最大配重(前/后)(kg)::112/200 轮距(前轮/后轮)(mm)::1200~1500/1200~1500 挡位数(前进/倒退)::12/12 最小离地间隙(mm)::360 变速箱换

1667	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-550	结构尺寸(长*宽*高):3770*1615*2100(mm) 整机质量:1905kg 配套动力:40.5KW 转向系型式:液压转向 最大牵引力KN:9.5 动力输出轴输出功率KW:34.4 型式:4×2两轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调/有级可调 发动机标定功率(kw):40.5 发动机标定转速(r/min):2400 发动机与离合器的联接方式:直联 用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:1200、1300(常用)、1400、1500/1200、1300(常用)、1400 挡位数(前进/倒退):8/4
1668	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW550-1	结构尺寸(长*宽*高):3986mm*1655mm*2480mm 整机质量:2150kg 配套动力:40.4kW 型式:4×2 两轮驱动 轴距(mm):2008 轮距(前轮/后轮)(mm):1250-1550/1315-1615 最小离地间隙(mm):390 最大配重(前/后)(kg):120/180 挡位数(前进/倒退/爬行):前进8/倒退4 动力输出轴输出功率(kW):38.0 最大牵引力(kN):14.2 驾驶室或安全架:安全驾驶室 转向系型式:全液压转向 离合器型式:干式双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.50-16/12.4-32 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式及类别:后置,三点悬挂、II类 调节方式:力位综合调节 动力输出轴型式:半独立式 动力输出轴转速(r/min):540、720/1000任选两种 框架
1669	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW550-2	结构尺寸(长*宽*高):3986mm*1655mm*2290mm 整机质量:1970kg 配套动力:40.4kW 型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2008 轮距(前轮/后轮)(mm):1250-1550/1315-1615 最小离地间隙(mm):390 最大配重(前/后)(kg):120/180 挡位数(前进/倒退/爬行):前进8/倒退4 动力输出轴输出功率(kW):38.0 最大牵引力(kN):14.2 驾驶室或安全架:折叠式安全架 转向系型式:全液压转向 离合器型式:干式双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.50-20/14.9-30 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式及类别:后置,三点悬挂、II类 调节方式:力位综合调节 动力输出轴型式:半独立式 动力输出轴转速(r/min):540、720/1000任选两种 框架上最大提升力(kN)≥9.1
1670	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFD550	结构尺寸(长*宽*高):364.2*182.0*250.6 整机质量:2100 配套动力:40.5 轴距(mm):2034 最小离地间隙(mm):445 动力输出轴功率(kW):35.6 最大牵引力(kN):11 发动机标定转速(r/min):2300 燃油箱容积(L):50 启动方式:电启动 整机型式:两轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后
1671	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFD550A	结构尺寸(长*宽*高):364.2*182.0*250.6 整机质量:2100 配套动力:40.5 轴距(mm):2034 最小离地间隙(mm):445 动力输出轴功率(kW):35.6 最大牵引力(kN):11 发动机标定转速(r/min):2300 燃油箱容积(L):50 启动方式:电启动 整机型式:两轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后
1672	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS550	结构尺寸(长*宽*高):3848*1708*2570 mm 整机质量:2150kg 配套动力:40.5kW 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:4W34T2 变速箱型式:直齿(2+1)×4平面组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16/12.4-28 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥32.71 kW 最大牵引功率工
1673	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-550	结构尺寸(长*宽*高):3825*1750*2270mm 整机质量:2410kg 配套动力:40.4kW 型式:4×2(两轮驱动) 轴距:1990mm 最小使用质量:2098kg 动力输出轴功率:34.3kW 最大牵引力:11.8kN 转向系型式:液压转向 机架型式:无架
1674	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	550	结构尺寸(长*宽*高):3880mm*1730mm*2630mm 整机质量:2265kg 配套动力:40.4kW 型式:4×2轮式 轴距(mm):1960 最小离地间隙:400mm 挡位数(前进/倒退):12/12 变速箱换挡方式:啮合套换挡 变速箱型式:4×3×(1+1)组成式 离合器型式:单片、干式、双作用离合器 转向器型式:摆线转阀式全液压转向器

1675	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFD600A	结构尺寸(长*宽*高):364.2*182.0*250.6 整机质量:2100 配套动力:44.1(常发)/44.2(常发) 轴距(mm):2034 最小离地间隙(mm):445 动力输出轴功率(kW):38.8 最大牵引力(kN):12 发动机标定转速(r/min):2300 燃油箱容积(L):50 启动方式:电启动 整机型式
1676	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH600	结构尺寸(长*宽*高):4052*1900*2650(mm) 整机质量:2740kg 配套动力:44.1kw 驱动型式:4*2两轮驱动 轴距(mm):2107 挡位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 轮距(mm)(前轮/后轮):1200-1500/1200-1500 轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调/有级可调 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:1类 动力输出轴型式:半独立式 最小离地间隙(mm):304 发动机与离合器联接
1677	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH600C	结构尺寸(长*宽*高):3970*1620*2510(mm) 整机质量:2300kg 配套动力:44.1kw 驱动型式:4*2两轮驱动 轴距(mm):2107 挡位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 轮距(mm)(前轮/后轮):1200-1500/1200-1500 轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调/有级可调 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:1类 动力输出轴型式:半独立式 最小离地间隙(mm):304 发动机与离合器联接
1678	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF600	结构尺寸(长*宽*高):4040*1845*2400(mm) 整机质量:2250(kg) 配套动力:44.1(kw) 发动机型号:东方红YT4A2-23 轴距:2060(mm) 离地间隙:440(mm) 驱动方式:两轮驱动 前轴质量:880(kg) 后轴质量:1370(kg) 最大
1679	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS600	结构尺寸(长*宽*高):3829*1850*2570mm 整机质量:2286kg 配套动力:44.1kW 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:YT4A2-23 变速箱型式:直齿4*2平面组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.50-16/13.6-28 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥35.61 kW 最大牵引功率工况下
1680	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	600H	结构尺寸(长*宽*高):3930mm*2870mm*2895mm 整机质量:2625kg 配套动力:44.1kw 整机型式:4*2两轮驱动 轴距:2127mm 轮距(前轮/后轮):2280/2280mm 挡位数(前进/倒退):8/4 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调 最小离地间隙(离地部位):665mm(下拉杆支座下部) 前轴质量/后轴质量:970/1655kg 最大配重(前/后):160/300kg 发动机
1681	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MF600	结构尺寸(长*宽*高):3910mm*1745mm*2565mm 整机质量:2186kg 配套动力:44.1kw 整机型式:两轮驱动 轴距:2127mm 轮距(前轮/后轮):1350~1550/1400~1600mm 挡位数(前进/倒退):12/12 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调 最小离地间隙:400mm 前轴
1682	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MK600	结构尺寸(长*宽*高):3965mm*1867mm*2705mm 整机质量:2650kg 配套动力:44.1kw 整机型式:4*2两轮驱动 轴距:2118mm 轮距(前轮/后轮):1400、1500、1600、1700/1500、1600、1700mm 挡位数(前进/倒退/爬行):12/12/8 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调 最小离地间隙(离地部位):370mm 前轴质量/后轴质量:1050/1600kg 最大配重(前/后):80/300kg 发动机
1683	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX600	结构尺寸(长*宽*高):4250mm*2090mm*2830mm 整机质量:2990kg 配套动力:45kw 轴距:2342mm 前后轮距:1400-1900/1500-2100mm 挡位数(前/倒):12/4 驱动型式:4*2两轮驱动 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:六级可调/七级可调 最小离地间隙:350mm 前轴质量/后轴质量:1065/1925kg 最大配

1684	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	拖拉机	昊田600	结构尺寸(长*宽*高):385×165×230 整机质量:2120 配套动力:44 驱动型式:两轮驱动 轴距(mm):2040 轮距(前轮/后轮)(mm):1150、1250、1350、1450/1200、1300、1400、1500出厂:1250/1300 轮距(前轮/后轮)调节方式:有级可调/有级可调 最小离地间隙(mm):310(牵引架) 前轴质量/后轴质量(kg):850/1270 最大配重(前/后)(kg):144/360 档位数(前进/后退):8/8 发动机与离合器联接方式:直联 发动机:SL4105ABT-38(福建力佳股份有限公司、44.1kW、国三) 变速箱型式:(1+1)×4×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16/12.4-28 悬挂装置类别:1类 动力输出轴转速(r/min):540/720 启动方式:电启动 转向型式:前轮液压转向 转向器型式:摆线转阀式全液压转向器 制动型式:双片油浴盘式制动器 离合器型式:干式、双作用、常结合 悬挂装置型式:三点后悬挂 选装发动机:4K41ZT31/604(浙江新柴股份有限公司、44kW、国三核
1685	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-600	结构尺寸(长*宽*高):3910×1650×2350(mm) 整机质量:1970(kg) 配套动力:44(kw) 轴距:2016(mm) 轮距(前/后):1300、1400、1500/1300、1400、1500(mm) 最大配重(前/后):108/360(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:常柴、莱动、东方红、四达、扬动、全柴、新柴、锡柴 发动机型号:4G33TC-G32、4TD60、4TD60A、YT4B4U22/0441E、SD4DW3Z2、SD4DW3Z3、YD4JZ60C1、YD4JZ60C2、4B2-60U32、4D32ZT31/604、4DW93-60GG3U、4K41ZT31/652、4K41ZT31/653、4D32ZT31/602、4D32ZT31/603、4D32ZT31/652、4D32ZT31/653、4D32ZT31/654、4C5-65U32、4C5-65U31、4C5-60U31、4C2-65U32、4C2-62U32 转向型式:前轮液压转向 离合器型式:干式双作用 变速箱型式:4×3×(1+1)组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):6.0-16/12.4-28 液压悬挂系统型式:半分
1686	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	600	结构尺寸(长*宽*高):4030mm*1650mm*2150mm 整机质量:2010kg 配套动力:44KW 型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):1966 最小离地间隙:400 档位数(前进/倒退):12/12 变速箱换挡方式:啮合套换挡 变速箱型式:组成式(12F+12R) 离合器型式:单片、干式、双作用或单片、干式单作用离合器 转向器型式:摆线转
1687	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-600	结构尺寸(长*宽*高):3770*1615*2100(mm) 整机质量:1905kg 配套动力:44.1KW 最大牵引力KN:9.7 动力输出轴输出功率KW:37.5 转向型式:液压转向 型式:4×2两轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/有级调节 发动机标定功率(kw):44.1 发动机标定转速(r/min):2300 发动机与离合器的联接方式:直联 用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:1200、1300(常用)、1400、1500/1200、1300(常用)
1688	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-600	结构尺寸(长*宽*高):3860×1635×2130(mm) 整机质量:2300(kg) 配套动力:44.1(kW) 驱动形式:两轮驱动 轴距(mm):1950 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-16/14.9-28 最大配重(前/后)(kg):112/200 轮距(前轮/后轮)(mm):1300~1500/1300~1500 档位数(前进/倒退):12/12 最小离地间隙(mm):390 变速箱换
1689	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	轮式拖拉机	华宣600	结构尺寸(长*宽*高):3850mm*1840mm*2700mm 整机质量:2400kg 配套动力:44.1kW 发动机标定功率:44.1kW 驱动方式:两轮驱动 发动机与离合器的联接方式:直联 启动方式:电启动 制动型式:盘式 变速箱换挡方式:啮合套 转向型式:前轮液压转向 变速箱型式:4×(3+1)组成式 液压悬挂系统型式:半分置式 动

1690	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-650	结构尺寸(长*宽*高):3770*1615*2100(mm) 整机质量:1905kg 配套动力:47.8KW 最大牵引力KN:9.9 动力输出轴输出功率KW:40.7 转向型式:液压转向 型式:4×2两轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/有级调节 发动机标定功率(kw):47.8 发动机标定转速(r/min):2300 发动机与离合器的联接方式:直联 用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:1200、1300(常用)、1400、1500/1200、1300(常用)
1691	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS650	结构尺寸(长*宽*高):3829*1850*2570mm 整机质量:2286kg 配套动力:47.8kW 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:YT4A2-23 变速箱型式:直齿4×2×2平面组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.50-16/13.6-28 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥38.60 kW 最大牵引功率工况
1692	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF650	结构尺寸(长*宽*高):4040*1845*2400(mm) 整机质量:2380(kg) 配套动力:47.8(kw) 发动机型号:东方红YT4A2-23 轴距:2060(mm) 离地间隙:440(mm) 驱动方式:两轮驱动 前轴质量:930(kg) 后轴质量:1450(kg) 最大
1693	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力两轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-650	结构尺寸(长*宽*高):3825mm*1830mm*2260mm(至安全架顶) 整机质量:2330kg 配套动力:48kw 型式:4*2两轮驱动 档位数(前进/倒退/爬行):12/3/5 轮距(前轮/后轮):前轮:1310/后轮1450 轮胎型号(前轮/后轮):前轮:6.00-16/后轮:14.9-30 轴距:2015mm 启动方式:电启动 最大配重质量(前/后):54kg/550kg 离合器型式:干式、单片双作用 发动机与离合
1694	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力两轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-650-B	结构尺寸(长*宽*高):3825mm*1830mm*2425mm(至驾驶室顶) 整机质量:2455kg 配套动力:48kw 型式:4*2两轮驱动 档位数(前进/倒退/爬行):12/3/5 轮距(前轮/后轮)mm:前轮:1310 mm/后轮1450 mm 轴距:2015mm 启动方式:电启动 最大配重质量(前/后):54kg/550kg 离合器型式:干式、单片双作用 发动机与离合
1695	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MK650	结构尺寸(长*宽*高):3965mm*1867mm*2705mm 整机质量:2700kg 配套动力:47.8kw 整机型式:4*2两轮驱动 轴距:2118mm 轮距(前轮/后轮):1400、1500、1600、1700/1400、1500、1600、1700mm 档位数(前进/倒退/爬行):16/16 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调 最小离地间隙(离地部位):420mm 前轴质量/后轴质量:1000/1700kg
1696	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX650	结构尺寸(长*宽*高):4250mm*2090mm*2830mm 整机质量:2990kg 配套动力:48kw 整机型式:4*2两轮驱动 轴距:2342mm 轮距(前轮/后轮):1400~1900/1500~2100mm 档位数(前进/倒退):12/4 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:六级可调/七级可调 最小离地间隙:350mm 前轴质量/后轴质量:1065/1925kg 最大配重(前/后):200/300kg 发动机与离合器
1697	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MG650	结构尺寸(长*宽*高):4150mm*2040mm*2790mm 整机质量:2650kg 配套动力:48kw 整机型式:4*2两轮驱动 轴距:2155.6mm 轮距(前轮/后轮):1400、1500、1600、1700(1400)/1610、1710、1806(1610)mm 档位数(前进/倒退/爬行):10/2/0 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调 最小离地间隙(离地部位):440mm(后桥下) 前轴质量/后轴质量:1050/1600kg 最大
1698	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力两轮驱动拖拉机	河南千里机械有限公司	轮式拖拉机	千里牛650	结构尺寸(长*宽*高):3980*1635*2400 整机质量:2120 配套动力:47.8 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:东方红 YT4B2-23 转向器形式:全液压转向 换挡方式:啮合套换挡 档位数(前进/后退):12/12 发动机标定转速(r/min):2300 液压系统调节方式:浮动控制、高度调节 动力输出轴转速(r/min):540/760 其它:带差速锁、后置I类三点悬挂、梭式换挡、可选装前后配重 发动机型式:直列、四缸、四冲程柴油机

1699	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力两轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	LD700	结构尺寸(长*宽*高):4200*1900*2650(mm) 整机质量:2740kg 配套动力:51.5kw 驱动型式::4×2两轮驱动 轴距(mm)::2224 挡位数(前进/倒退):::10/10 轮距(mm)(前轮/后轮):1350、1450、1550、1650(常用1350)/1425、1525、1625、1725、1825(常用1525) 轮距调整方式(前轮/后轮):::有级可调/有级
1700	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力两轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	LD700C	结构尺寸(长*宽*高):4200*1900*2650(mm) 整机质量:2740kg 配套动力:51.5kw 驱动型式::4×2两轮驱动 轴距(mm)::2224 挡位数(前进/倒退):::10/10 轮距(mm)(前轮/后轮):1350、1450、1550、1650(常用1350)/1425、1525、1625、1725、1825(常用1525) 轮距调整方式(前轮/后轮):::有级可调/有级
1701	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力两轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH700C-1	结构尺寸(长*宽*高):3790*1620*2510 整机质量:2420 配套动力:51.5 驱动型式::4×2两轮驱动 轴距(mm)::2137 挡位数(前进/倒退):::12/12 轮距(mm)(前轮/后轮):::1285、1350(常用1350)/1200-1500(常用1450) 轮距调整方式(前轮/后轮):::有级可调/无级可调 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:1类 动力输出轴型式:独立式 最小离地间隙(mm):364 发动机与离合器联接方式:
1702	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力两轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH700-1	结构尺寸(长*宽*高):3970*1640*2130(mm) 整机质量:2420kg 配套动力:51.5kw 驱动型式::4×2两轮驱动 轴距(mm)::2137 挡位数(前进/倒退):::12/12 轮距(mm)(前轮/后轮):::1285、1350(常用1350)/1200-1500(常用1450) 轮距调整方式(前轮/后轮):::有级可调/无级可调 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:1类 动力输出轴型式:独立式 最小离地间隙(mm)::364
1703	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-700	结构尺寸(长*宽*高):4210*1900*2650(mm) 整机质量:2870kg 配套动力:51.5KW 最大牵引力KN:13.5 动力输出轴输出功率KW:43.8 转向型式:机械内反馈静液压转向 型式:4×2两轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/无级调节 发动机标定功率(kw):51.5 发动机标定转速(r/min):2200 发动机与离合器的联接方式:直联 轮距(前轮/后轮)mm:1350、1450(常用)1550、1650/1365、1396、1510(常用)、1652、1765、1796 挡位数(前进/倒退):8/2 最小离地间隙(mm):460(
1704	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF700	结构尺寸(长*宽*高):432.5*193.0*254.0 整机质量:2710 配套动力:51.5 轴距(mm):2161 最小离地间隙(mm):495 动力输出轴功率(kW):46.1 最大牵引力(kN):45 发动机标定转速(r/min):2300 燃油箱容积(L):115 启动方式:电启动 整机型式:两轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后
1705	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF700J	结构尺寸(长*宽*高):432.5*193.0*263.5 整机质量:2940 配套动力:51.5 轴距(mm):2161 最小离地间隙(mm):495 动力输出轴功率(kW):46.1 最大牵引力(kN):15 发动机标定转速(r/min):2300 燃油箱容积(L):115 启动方式:电启动 整机型式:两轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后
1706	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF700	结构尺寸(长*宽*高):4040*1845*2400(mm) 整机质量:2380(kg) 配套动力:51.5(kw) 发动机型号:东方红YT4B2-T72 轴距:2060(mm) 离地间隙:440(mm) 驱动方式:两轮驱动 前轴质量:930(kg) 后轴质量:1450(kg)

1707	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力两轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD700	结构尺寸(长*宽*高):3700*1750*2600mm 整机质量:1590kg 配套动力:51.5kw 用途:牵引、驱动兼用型 整机型式:4*2(两轮驱动) 轴距:1946mm 轮距(前轮/后轮):1200-1500/1300-1600mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有节可调/有节可调 最小离地间隙:350mm 前轴质量/后轴质量:600/1320kg 最大配重质量(前/后):112/200kg 档位数(前进/倒退):12F+12R 各档理论速度: 前进档:2.43、3.53、4.81、7.48、6.13、8.89、12.1、18.84、10.53、15.3、20.85、32.4 倒退档:2.13、3.09、4.22、6.56、5.37、7.79、10.63、16.5、9.23、12.4、18.2、28.4 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴功
1708	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力两轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-700	结构尺寸(长*宽*高):3480mm*1830mm*2260mm(至安全架顶) 整机质量:2410kg 配套动力:51.5kw 型式:4*2两轮驱动 档位数(前进/倒退/爬行):12/3/5 轮胎型号(前轮/后轮):前轮:7.50-16、后轮:14.9-30 轴距:2015mm 档位数(前进/倒退/爬行):12/3/5 轮距(前轮/后轮):前轮:1310mm/后轮1450mm 启动方式:电启动 离合器型式:干式、单片双作用发
1709	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力两轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-700-B	结构尺寸(长*宽*高):3480mm*1830mm*2425mm(至驾驶室顶) 整机质量:2535kg 配套动力:51.5kw 型式:4*2两轮驱动 档位数(前进/倒退/爬行):12/3/5 轮胎型号(前轮/后轮):前轮:7.50-16/后轮:14.9-30 轴距:2015mm 档位数(前进/倒退/爬行):12/3/5 轮距(前轮/后轮):前轮:1310mm/后轮1450mm 启动方式:电启动 离合器型式:干式、单片双作用 发动机
1710	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK700	结构尺寸(长*宽*高):403cm*175cm*250cm 整机质量:2600kg 配套动力:70马力 整机型式:4*2两轮驱动 轴距(mm):2000 轮距(前轮/后轮)mm:1300/1350 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):380 前轴质量/后轴质量(kg):1085/1515 最大配重(前/后)kg:108/360 档位数(前进/倒退/爬行):12/12 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:
1711	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK700-A	结构尺寸(长*宽*高):403cm*175cm*270cm 整机质量:2470kg 配套动力:70马力 整机型式:4*2两轮驱动 轴距(mm):2000 轮距(前轮/后轮)mm:1300/1350 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):380 前轴质量/后轴质量(kg):990/1480 最大配重(前/后)kg:108/360 档位数(前进/倒退/爬行):12/12 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:
1712	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MG700	结构尺寸(长*宽*高):4150mm*2040mm*2790mm 整机质量:2650kg 配套动力:51.5kw 整机型式:4*2两轮驱动 轴距:2155.6mm 轮距(前轮/后轮):1400、1500、1600、1700(1400)/1610、1710、1806(1610)mm 档位数(前进/倒退/爬行):10/2/0 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调 最小离地间隙(离地部位):440mm(后桥下) 前轴质量/
1713	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MK700	结构尺寸(长*宽*高):3965mm*1867mm*2705mm 整机质量:2700kg 配套动力:51.5kw 轴距:2118mm 前后轮距:1400、1500、1600、1700/1400、1500、1600、1700mm 档位数(前/倒/爬):16/16 驱动形式:4*2两轮驱动 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调 最小离地间隙(离地部位):420mm
1714	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX700	结构尺寸(长*宽*高):4250mm*2090mm*2850mm 整机质量:3030kg 配套动力:51.5kw 轴距:2342mm 前后轮距:1400-1900/1500-2100mm 档位数(前/倒):12/4 驱动形式:4*2两轮驱动 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:六级可调/七级可调 最小离地间隙:360mm 前轴质量/后轴质量:1100/1930kg 最大

1715	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力两轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-700	结构尺寸(长*宽*高):387*172*217cm 整机质量:2340kg 配套动力:51.5kW 驱动形式:4X2两轮驱动 配套发动机厂家及型号:浙江新柴股份有限公司4K41ZT31/703 轴距(mm):2010 轮距(mm):1150、1250、1350、1450/1200、1300、1400、1500 轮距调整方式(前轮/后轮):伸缩式套管可调/翻转轮辋 档位数:12/12/0 变速箱换挡方式:啮合套 动力输出功率(kW):43.8 最大牵引力(kN):11.7 安全架
1716	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-700	结构尺寸(长*宽*高):3910×1720×2420(mm) 整机质量:2170(kg) 配套动力:51.5(kw) 轴距:2040(mm) 轮距(前/后):1350、1450、1550/1300、1400、1500(mm) 最大配重(前/后):200/360(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:玉柴、扬动、东方红、全柴、锡柴、四达、莱动、新柴 发动机型号:YC4A80-T391、YD4JZ70C4、YT4B4U22/0515E、4B5-70U32、4DW93-70GG3U、SD4BMU4、SD4BMU5、4TD70、YD4CZ70C1、4D32ZT31/704、SD4BM3D2、4K41ZT31/702、4K41ZT31/703、4K41ZT31/704、4D32ZT31/702、4D32ZT31/703、4C5-70U32、4C5-70U31 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:干式双作用 变速箱型式:4×3×(1+1) 组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):6.0-16/12.4-32 液压悬挂系统型式:半分置
1717	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力两轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD700	结构尺寸(长*宽*高):4100×1990×2550(至排气管顶)/2580(至安全架顶)mm 整机质量:2700kg 配套动力:51.5kW 驱动方式:4×2两轮驱动 发动机型号:全柴4C5-70U31(国III排放标准) 发动机气缸数(缸):4 标定转速(r/min):2300 轴距(mm):2188 轮距(前轮/后轮mm):前轮1450、后轮1510 轮距(前轮/后轮)调整方式:可伸缩套管,有级调节式(前)、有级可调(后) 最小离地间隙(mm):465(前轴) 前轴质量/后轴质量(kg):1160/1540 最大配重(前/后kg):240/540 档位数(前进/倒退/爬行):8/2 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴功率(kW):44 最大牵引力(kN):22 转向系型式:分置式 液压悬挂系统型式:半置式 离合器型式:单片、干式、常结合 双作用 轮胎型号:前
1718	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力两轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH750	结构尺寸(长*宽*高):4070×1900×2700 整机质量:2880 配套动力:55.1 整机型式:4×2两轮驱动 制动系型式:盘式、液压操纵 离合器型式:干式、单片、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号:6.5-20/14.9-30 悬挂装置型式:后置三点悬挂 档位数(前进/倒退/爬行):10/10 起动方式:电启动
1719	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX750H	结构尺寸(长*宽*高):4250mm*2890mm*3160mm 整机质量:3810kg 配套动力:55kw 轴距:2342mm 前后轮距:2360/2280mm 档位数(前/倒):12/4 驱动形式:4*2两轮驱动 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:/ 最小离地间隙:840mm 前轴质量/后轴质量:1360/2450kg 最大配重(前/后):400/300kg 发动
1720	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MG750	结构尺寸(长*宽*高):4150mm*2040mm*2790mm 整机质量:2750kg 配套动力:55kw 轴距:2155.6mm 前后轮距:1400、1500、1600、1700(1400)/1406、1506、1610、1710、1806(1406)mm 档位数(前/倒):10/2 驱动形式:4*2两轮驱动 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调 最小离地间隙:440mm(后桥下) 前轴质量/后
1721	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX750	结构尺寸(长*宽*高):4250mm*2090mm*2850mm 整机质量:3030kg 配套动力:55kw 轴距:2342mm 前后轮距:1400-1900/1500-2100mm 档位数(前/倒):12F/4R 驱动形式:4*2两轮驱动 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:六级可调/七级可调 最小离地间隙:360mm 前轴质量/后轴质量:1100/1930kg 最大

1722	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF750	结构尺寸(长*宽*高):4040*1845*2400(mm) 整机质量:2400(kg) 配套动力:55(kw) 轴距:2060(mm) 离地间隙:440(mm) 发动机型号:东方红LR4B3-23 驱动方式:两轮驱动 前轴质量:960(kg) 后轴质量:1440(kg) 最大前配重:160(kg)
1723	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-750	结构尺寸(长*宽*高):4110×1930×2725 (mm) 整机质量:2779 (kg) 配套动力:55 (kw) 轴距:2240 (mm) 轮距(前/后):1410、1510、1610、1710/1530、1640 (mm) 最大配重(前/后):200/360 (kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/4/8 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:全柴、锡柴、安徽天利、莱动、扬动、东方红、新柴、四达 发动机型号:4C6-75U32、4DW93-75GG3U、4M1-75U32、4TD75、YD4EZ75C1、LR4M5U22/0552E、4D35ZT31/754、SD4BM3D1、SD4BMU2、SD4BMU3、4K41ZT31/754、4K41ZT31/753、4K41ZT31/752、4D32ZT31/754、4C6-75U31、4C5-75U32 转向系型式:机械内反馈静压转向 离合器型式:干式、单片、双作用 变速箱型式:1z行星减速组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):7.5-16/14.9-30 液压悬挂系统
1724	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW750-1	结构尺寸(长*宽*高):4060mm*1929mm*2695mm 整机质量:2870kg 配套动力:55kW 型式:4×2 两轮驱动 轴距(mm):2188 轮距(前轮/后轮)(mm):1350~1650/1510~1790 最小离地间隙(mm):430 最大配重(前/后)(kg):180/360 挡位数(前进/倒退/爬行):前进8/倒退2/爬升8/爬升2 动力输出轴输出功率(kW):49.5 最大牵引力(kN):16.0 驾驶室或安全架:安全驾驶室 转向系型式:液压转向 离合器型式:干式双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.50-20/14.9-30 液压悬挂系统型式:半分离式 悬挂装置型式及类别:后置, 三点悬挂、II类 调节方式:力位综合调节 动力输出轴型式:半独立式 动力输出轴转速(r/min):720/1000或540/1000 框架上最大提升力(kN):13.2
1725	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW750-2	结构尺寸(长*宽*高):4060mm*1929mm*2568mm 整机质量:2680kg 配套动力:55kW 型式:4×2 两轮驱动 轴距(mm):2188 轮距(前轮/后轮)(mm):1350~1650/1510~1790 最小离地间隙(mm):430 最大配重(前/后)(kg):180/360 挡位数(前进/倒退/爬行):前进8/倒退2/爬升8/爬升2 动力输出轴输出功率(kW):49.5 最大牵引力(kN):16.0 驾驶室或安全架:折叠式安全架 转向系型式:液压转向 离合器型式:干式双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.50-20/14.9-30 液压悬挂系统型式:半分离式 悬挂装置型式及类别:后置, 三点悬挂、II类 调节方式:力位综合调节 动力输出轴型式:半独立式 动力输出轴转速(r/min):720/1000或540/1000 框架上最大提升力(kN):13.2
1726	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNA750-2	结构尺寸(长*宽*高):4270mm×1980mm×2750mm 整机质量:3200kg 配套动力:55.1kW 型式:4×2 两轮驱动 轴距(mm):2170 轮距(前轮/后轮)(mm):1450、1570、1690/1550~1800 最小离地间隙(mm):360 最大配重(前/后)(kg):160/440 挡位数(前进/倒退/爬行):12/6/0 驾驶室或安全架:框架式安全架 离合器型式:常结合、单片、干式、双作用 标定转速(r/min):2300 转向系型式:液压式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-20/14.9-30 液压悬挂系统型式:分置式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂、II类 调节方式:位置调节、高度调节 动力输出轴型式
1727	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK750	结构尺寸(长*宽*高):403cm×175cm×250cm 整机质量:2600kg 配套动力:55马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2000 轮距(前轮/后轮)(mm):1300/1350 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):410 前轴质量/后轴质量(kg):1085/1515 最大配重(前/后)kg:108/360 档位数(前进/倒退/爬行):12/12 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式

1728	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK750-A	结构尺寸(长*宽*高):403cm×175cm×270cm 整机质量:2470kg 配套动力:75马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2000 轮距(前轮/后轮)mm:1300/1350 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):410 前轴质量/后轴质量(kg):990/1480 最大配重(前/后)kg:108/360 档位数(前进/倒退/爬行):12/12 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:
1729	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK750H	结构尺寸(长*宽*高):375cm×260cm×302.5cm 整机质量:2750kg 配套动力:75马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2036 轮距(前轮/后轮)mm:2280/2280 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):740 前轴质量/后轴质量(kg):1050/1700 最大配重(前/后)kg:/ 档位数(前进/倒退/爬行):12/12 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊
1730	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF750	结构尺寸(长*宽*高):432.5*197.0*257.3 整机质量:2780 配套动力:55.2(常发)/55(玉柴) 轴距(mm):2161 最小离地间隙(mm):528 动力输出轴功率(kW):49.3 最大牵引力(kN):15 发动机标定转速(r/min):2300 燃油箱容积(L):115 启动方式:电启动 整机型式:两轮驱动 发动机与离合器的连
1731	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF750J	结构尺寸(长*宽*高):432.5*197.0*266.8 整机质量:3010 配套动力:55.2(常发)/55(玉柴) 轴距(mm):2161 最小离地间隙(mm):528 动力输出轴功率(kW):49.3 最大牵引力(kN):15 发动机标定转速(r/min):2300 燃油箱容积(L):115 启动方式:电启动 整机型式:两轮驱动 发动机与离合器的连
1732	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-750	结构尺寸(长*宽*高):4210*1900*2650(mm) 整机质量:2870kg 配套动力:55.0KW 最大牵引力KN:13.75 动力输出轴输出功率KW:46.8 转向型式:机械内反馈静液压转向 型式:4×2两轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/有级调节 发动机标定功率(kw):55.0 发动机标定转速(r/min):2200 发动机与离合器的联接方式:直联 用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:1350、1450(常用)1550、1650/1365、1396、1510(常用)、1652、1765、1796 档位数(前进/倒退):8/2 最小离地间隙(mm):460(
1733	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力两轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-750P	结构尺寸(长*宽*高):3480mm*1830mm*2260mm(至安全架顶) 整机质量:2410kg 配套动力:55kw 型式:4*2两轮驱动 轴距mm:2015 档位数(前进/倒退/爬行):12/3/5 轮距(前轮/后轮):前轮:1310~1410 mm/后轮1450~1850mm 启动方式:电启动 发动机型式:直列、四缸 轮胎型号(前轮/后轮):前轮:7.50-16、后轮:14.9-30 离合器型式:干式、单片双作用 发动机与离合器联接方
1734	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力两轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-750P-B	结构尺寸(长*宽*高):3480mm*1830mm*2425mm(至驾驶室顶) 整机质量:2535kg 配套动力:55kw 型式:4*2两轮驱动 档位数(前进/倒退/爬行):12/3/5 轮胎型号(前轮/后轮):前轮:7.50-16、后轮:14.9-30 轮距调整方式(前轮/后轮):有级/有级 轮距(前轮/后轮):前轮:1310~1410 mm/后轮1450~1850mm 启动方式:电启动

1735	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力两轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD750	结构尺寸(长*宽*高):4100×1990×2550mm 整机质量:2700kg 配套动力:55.2kW 驱动方式:4×2两轮驱动 发动机型号:常柴4G33TC(功率:55.1kW)、一拖(洛阳)LR4M5U23/0552E(功率:55.2kW)(国III排放标准) 发动机气缸数(缸):4 标定转速(r/min):2300 轴距(mm):2188 轮距(前轮/后轮mm):前轮1450、后轮1510 轮距(前轮/后轮)调整方式:可伸缩套管,有级调节式/翻转轮幅板、有级可调 最小离地间隙(mm):465 前轴质量/后轴质量(kg):1165/1540 最大配重(前/后kg):240/540 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴功率(kW):47 最大牵引力(kN):20.45 转向系形式:分置式全液压转向 离合器形式:单片、干式、常结合、双作用 轮胎型号(
1736	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力两轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	LD750	结构尺寸(长*宽*高):4200*1900*2650(mm) 整机质量:2740kg 配套动力:55kw 驱动型式:4×2两轮驱动 轴距(mm)::2224 挡位数(前进/倒退)::10/10/0 轮距(前轮/后轮)(mm):1350、1450、1550、1650(常用1350)/1425、1525、1625、1725、1825(常用1525) 轮距调整方式(前轮/后轮)::有级调节/有级调节 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:2类 动力输出轴
1737	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力两轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	LD750C	结构尺寸(长*宽*高):4200*1900*2650(mm) 整机质量:2740kg 配套动力:55kw 驱动型式:4×2两轮驱动 轴距(mm)::2224 挡位数(前进/倒退)::10/10/0 轮距(前轮/后轮)(mm):1350、1450、1550、1650(常用1350)/1425、1525、1625、1725、1825(常用1525) 轮距调整方式(前轮/后轮)::有级调节/有级调节 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:2类 动力输出轴
1738	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RC800	结构尺寸(长*宽*高):439cm×209.5cm×280cm 整机质量:3590kg 配套动力:80马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2185 轮距(前轮/后轮)mm:1550/1615 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):480 前轴质量/后轴质量(kg):1340/2250 最大配重(前/后)kg:220/480 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:
1739	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RC800H	结构尺寸(长*宽*高):402.5cm×263.6cm×315.5cm 整机质量:4090kg 配套动力:80马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2195 轮距(前轮/后轮)mm:2360/2306 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):790 前轴质量/后轴质量(kg):1550/2540 最大配重(前/后)kg:/ 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机
1740	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RC800-A	结构尺寸(长*宽*高):439cm×209.5cm×295cm 整机质量:3340kg 配套动力:80马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2185 轮距(前轮/后轮)mm:1550/1615 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):480 前轴质量/后轴质量(kg):1300/2040 最大配重(前/后)kg:220/480 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:
1741	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK800	结构尺寸(长*宽*高):407cm×185cm×265cm 整机质量:2630kg 配套动力:80马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2070 轮距(前轮/后轮)mm:1300/1408 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):400 前轴质量/后轴质量(kg):1115/1515 最大配重(前/后)kg:108/360 挡位数(前进/倒退/爬行):12/12 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:

1742	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK800-A	结构尺寸(长*宽*高):407cm×185cm×275cm 整机质量:2500kg 配套动力:80马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2070 轮距(前轮/后轮)mm:1300/1408 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):400 前轴质量/后轴质量(kg):1020/1480 最大配重(前/后)kg:108/360 档位数(前进/倒退/爬行):12/12 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式
1743	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNA800-2	结构尺寸(长*宽*高):4270mm×1980mm×2750mm 整机质量:3280kg 配套动力:59kW 型式:4×2 两轮驱动 轴距(mm):2170 轮距(前轮/后轮)(mm):1450、1570、1690/1550~1800 最小离地间隙(mm):360 最大配重(前/后)(kg):160/440 档位数(前进/倒退/爬行):12/6/0 驾驶室或安全架:框架式安全架 离合器型式:常结合、单片、干式、双作用 标定转速(r/min):2300 转向型式:液压式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-20/14.9-30 液压悬挂系统型式:分置式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂 II类 调节方式:位置调节、高度调节 动力输出轴型
1744	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力两轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-800P	结构尺寸(长*宽*高):3480mm×1830mm×2260mm(至安全架顶) 整机质量:2410kg 配套动力:59kw 型式:4*2两轮驱动 轴距:2015mm 档位数(前进/倒退/爬行):12/3/5 轮距(前轮/后轮):1310mm(常用)/1450mm(常用) 启动方式:电启动 发动机型式:直列、四缸 轮胎型号(前轮/后轮):前轮:7.50-16、后轮:14.9-30 离合器型式:干式、单片双作用 发动机与离合器联接方式:直联式
1745	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力两轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-800P-B	结构尺寸(长*宽*高):3480mm×1830mm×2425mm(至驾驶室顶) 整机质量:2535kg 配套动力:59kw 型式:4*2两轮驱动 档位数(前进/倒退/爬行):12/3/5 轮胎型号(前轮/后轮):前轮:7.50-16、后轮:14.9-30 发动机与离合器联接方式:直联式 轮距(前轮/后轮):1310mm(常用)/1450mm(常用) 轮距调整方式(前轮/后轮):有级/有级 启动方式:电启动 发动
1746	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力两轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	LD800	结构尺寸(长*宽*高):4200*1900*2650(mm) 整机质量:2740kg 配套动力:59kw 驱动型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2224 档位数(前进/倒退):10/10/0 轮距(前轮/后轮)(mm):1350、1450、1550、1650(常用1350)/1425、1525、1625、1725、1825(常用1525) 轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/有级调节 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:2类 动力输出轴
1747	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力两轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	LD800C	结构尺寸(长*宽*高):4200*1900*2650(mm) 整机质量:2740kg 配套动力:59kw 驱动型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2224 档位数(前进/倒退):10/10/0 轮距(前轮/后轮)(mm):1350、1450、1550、1650(常用1350)/1425、1525、1625、1725、1825(常用1525) 轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节
1748	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力两轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH800	结构尺寸(长*宽*高):4290*2100*2810(mm) 整机质量:3340kg 配套动力:59kw 驱动型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2195 档位数(前进/倒退/爬行):8/4/12 轮距(前轮/后轮)(mm):1410、1510、1610、1710(常用1510)/1620、1720、1820、1920、2020(常用1620) 轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节
1749	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力两轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH800C	结构尺寸(长*宽*高):4290*2100*2990(mm) 整机质量:3900kg 配套动力:59kw 驱动型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2195 档位数(前进/倒退/爬行):8/4/12 轮距(前轮/后轮)(mm):1410、1510、1610、1710(常用1510)/1620、1720、1820、1920、2020(常用1620) 轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/有级调节 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:2类 动力输

1750	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MG800	结构尺寸(长*宽*高):3915mm*1905mm*2730mm 整机质量:2899kg 配套动力:58.8kw 轴距:2155mm 前后轮距:1400、1500、1600、1700/1310、1406、1506、1610(1506)mm 档位数(前/倒/爬):10/2 驱动形式:4*2两轮驱动 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调 最小离地间隙:430mm(后桥下)
1751	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX800H	结构尺寸(长*宽*高):4250mm*2890mm*3160mm 整机质量:3720kg 配套动力:59kw 轴距:2342mm 前后轮距:2360/2280mm 档位数(前/倒):12/4 驱动形式:4*2两轮驱动 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:/ 最小离地间隙:840mm 前轴质量/后轴质量:1270/2450kg 最大配重(前/后):400/300kg 发动
1752	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX800	结构尺寸(长*宽*高):4250mm*2090mm*2850mm 整机质量:3030kg 配套动力:59kw 轴距:2342mm 前后轮距:1400-1900/1500-2100mm 档位数(前/倒):12F/4R 驱动形式:4*2两轮驱动 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:六级可调/七级可调 最小离地间隙:360mm 前轴质量/后轴质量:1100/1930kg 最大
1753	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力两轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-800	结构尺寸(长*宽*高):453.1*210*270 整机质量:3030 配套动力:58.8 型式:4×2 两轮驱动 轴距(mm):2342 轮距(前轮/后轮)(mm):1400~1900/1500~2100 最小离地间隙(离地部位)(mm):360(牵引架底部) 档位数(前进/倒退/爬行):12/4/- 各档理论速度(km/h):前进挡:1.84、2.83、3.47、5.52、4.29、6.61、8.10、12.89、10.11、15.57、19.07、30.34 倒挡:4.78、7.37、9.02、14.35 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴输出功率(kW):50.2 最大牵引力(kN):14.9 发动机 商标或品牌:东方红 发动机 型式:水冷、直列、直喷、四冲程 发动机 型号:YT4B4-23 发动机 吸气方式:自然吸气 发动机 气缸数(缸) 发动机 缸径(缸径) 发动机 排量(排量) 发动机 额定功率(kW) 发动机 额定转速(r/min) 发动机 额定扭矩(N·m) 发动机 额定功率(kW) 发动机 额定转速(r/min) 发动机 额定扭矩(N·m)
1754	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF800	结构尺寸(长*宽*高):4040*1845*2400(mm) 整机质量:2520(kg) 配套动力:58.8(kw) 发动机型号:东方红LR4B3-23 轴距:2060(mm) 离地间隙:440(mm) 驱动方式:两轮驱动 前轴质量:980(kg) 后轴质量:1540(kg) 最大
1755	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-800	结构尺寸(长*宽*高):4315×2045×2850(mm) 整机质量:3610(kg) 配套动力:59(kw) 轴距:2195(mm) 轮距(前/后):1485-1685/1620-2020(mm) 最大配重(前/后):200/540(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/8/8 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:潍柴、扬动、新柴、安徽天利、莱动、东方红、四达、全柴 发动机型号:WP4.1G80E301、YD4EZ80C1、4K41ZT31/803、4C6-80U32、4M1-80U33、4TD80、LR4M5U22/0588E、SD4CQ3D7、SD4CQU4、4K41ZT31/804、4K41ZT31/802、4C5-82U32 转向系型式:独立油路、全液压前轮转向 离合器型式:单片、干式碟形弹簧压紧、独立操作双作用 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-
1756	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力两轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH800B	结构尺寸(长*宽*高):4070×1900×2700 整机质量:2880 配套动力:59 整机型式:4×2轮式 制动系型式:盘式、液压操纵 离合器型式:干式、单片、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号:6.5-20/14.9-30 悬挂装置型式:三点后悬挂
1757	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力两轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-800	结构尺寸(长*宽*高):428*203*281cm 整机质量:3890kg 配套动力:58.8kW 驱动形式:4X2两轮驱动 配套发动机厂家及型号:浙江新柴股份有限公司4K41ZT31/803 轴距(mm):2195 轮距(mm):(1395~1685)/(1620~2020) 轮距调整方式(前轮/后轮):可调/翻转轮辋 档位数:16/8/0 变速箱换挡方式:啮合套 动力输出轴

1758	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS800III	结构尺寸(长*宽*高):4295*2080*2770mm 整机质量:3500kg 配套动力:59kW 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:LR4B5-23 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.50-20/14.9-30 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥47.64 kW 最大牵引功率工况
1759	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力两轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD800	结构尺寸(长*宽*高):4300×2080×2650(带配重)mm 整机质量:3350(不带驾驶室)/3650(带驾驶室)kg 配套动力:59kW 驱动方式:4×2两轮驱动 发动机型号:一拖(洛阳)LR4M5U23/0588E(功率:58.8kW)、玉柴YC4A95-T310(功率:59kW)、天利动力4M1-80U33(功率:59kW)(国III排放标准) 发动机气缸数(缸):4 标定转速(r/min):2300 轴距(mm):2195 轮距(前轮/后轮mm):前轮1385、后轮1620 轮距(前轮/后轮)调整方式:翻转轮辋幅板、有级可调 最小离地间隙(mm):460 前轴质量/后轴质量(kg):1330/2020 最大配重(前/后kg):310/480 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴功率(kW):53.1 最大牵引力(kN):18.7 转向系形式:独立油路、全液压前轮转
1760	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF800	结构尺寸(长*宽*高):432.5*197.0*257.3 整机质量:2780 配套动力:58.9(常发)/59(玉柴) 轴距(mm):2161 最小离地间隙(mm):528 动力输出轴功率(kW):2300 最大牵引力(kN):52.7 发动机标定转速(r/min):16 燃油箱容积(L):115 启动方式:电启动 整机型式:两轮驱动 发动机与离合器的连
1761	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF800J	结构尺寸(长*宽*高):432.5*197.0*266.8 整机质量:3010 配套动力:58.9(常发)/59(玉柴) 轴距(mm):2161 最小离地间隙(mm):528 动力输出轴功率(kW):52.7 最大牵引力(kN):16 发动机标定转速(r/min):2300 燃油箱容积(L):115 启动方式:电启动 整机型式:两轮驱动 发动机与离合器的连
1762	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG800	结构尺寸(长*宽*高):430.7*204.7*259.8 整机质量:3130 配套动力:59 轴距(mm):2353 最小离地间隙(mm):400 动力输出轴功率(kW):52.9 最大牵引力(kN):16 发动机标定转速(r/min):2300 燃油箱容积(L):170 启动方式:电启动 整机型式:两轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形
1763	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG800C	结构尺寸(长*宽*高):430.7*204.7*259.8 整机质量:3130 配套动力:59 轴距(mm):2353 最小离地间隙(mm):400 动力输出轴功率(kW):92.5 最大牵引力(kN):16 发动机标定转速(r/min):2300 燃油箱容积(L):170 启动方式:电启动 整机型式:两轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形
1764	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG800J	结构尺寸(长*宽*高):430.7*204.7*280.5 整机质量:3380 配套动力:59 轴距(mm):2353 最小离地间隙(mm):400 动力输出轴功率(kW):52.9 最大牵引力(kN):16 发动机标定转速(r/min):2300 燃油箱容积(L):170 启动方式:电启动 整机型式:两轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置
1765	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-800	结构尺寸(长*宽*高):4210*1900*2650(mm) 整机质量:2870kg 配套动力:59.0KW 最大牵引力KN:14.0 动力输出轴输出功率KW:50.15 转向系型式:机械内反馈静液压转向 型式:4×2两轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调/有级调节 发动机标定功率(kw):59.0 发动机标定转速(r/min):2200 发动机与离合器的联接方式:直联 用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:1350、1450(常用)、1550、1650/1365、1396、1510(常用)、1652、1765、1796 挡位数(前进/倒退/爬行):10/2/0 最小离地间隙(mm):460(转向横拉杆底部)起

1766	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF850	结构尺寸(长*宽*高):4040*1845*2400(mm) 整机质量:2520(kg) 配套动力:62.5(kw) 发动机型号:东方红LR4M5-23 轴距:2060(mm) 离地间隙:440(mm) 驱动方式:两轮驱动 前轴质量:885(kg) 后轴质量:1638(kg) 最大
1767	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF850J	结构尺寸(长*宽*高):432.5*197.0*271.5 整机质量:3190 配套动力:62.5 轴距(mm):2161 最小离地间隙(mm):528 动力输出轴功率(kW):56.0 最大 牵引力(kN):16.5 发动机标定转速(r/min):2300 燃油箱容积(L):115 启动方式:电启动 整机型式:两轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:
1768	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF850	结构尺寸(长*宽*高):432.5*197.0*260.0 整机质量:2960 配套动力:62.5 轴距(mm):2161 最小离地间隙(mm):528 动力输出轴功率(kW):56.0 最大 牵引力(kN):16.5 发动机标定转速(r/min):2300 燃油箱容积(L):115 离合器 型式:干式、单片、经常接合、双作用 整机型式:两轮驱动 发动机与离合器的连接
1769	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG850	结构尺寸(长*宽*高):408.3*204.7*283.5 整机质量:3280 配套动力:62.5 轴距(mm):2353 最小离地间隙(mm):425 发动机标定转速(r/min):2300 燃 油箱容积(L):170 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用 启动方式:电启 动 喷油嘴型式、型号:P系列、PB84P30 整机型式:两轮驱动 发动机与离合器的连
1770	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG850J	结构尺寸(长*宽*高):408.3*204.7*285.1 整机质量:3530 配套动力:62.5 轴距(mm):2353 最小离地间隙(mm):425 发动机标定转速(r/min):2300 燃 油箱容积(L):170 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用 启动方式:电启 动 喷油嘴型式、型号:P系列、PB84P30 整机型式:两轮驱动 发动机与离合器的连
1771	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-850	结构尺寸(长*宽*高):4210*1900*2650(mm) 整机质量:2870kg 配套动力:62.5KW 动力输出轴输出功率KW:53.2 最大牵引力KN:14.2 转向型式: 机械内反馈静液压转向 型式:4×2两轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/ 有级调节 发动机标定功率(kw):62.5 发动机标定转速(r/min):2300 发动机与 离合器的联接方式:直联 用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:1350、1450(常用)、1550、1650/1365、1396、1510(常用)、1652、1765、1796 挡位数 (前进/倒退/爬行):10/2/0 最小离地间隙(mm):460(转向横拉杆底部) 起动
1772	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNA850-2	结构尺寸(长*宽*高):4270mm×1980mm×2750mm 整机质量:3280kg 配套动力:62.5kW 型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2170 轮距(前轮/后轮)(mm):1450 、1570、1690/1550~1800 最小离地间隙(mm):360 最大配重(前/后)(kg):160/440 挡位数(前进/倒退/爬行):12/6/0 驾驶室或安全架:框架式安全架 离合器型式:常结合 、单片、干式、双作用 标定转速(r/min):2200 转向型式:液压式 变速箱换挡方式 :啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-20/14.9-30 液压悬挂系统型式:分置式 悬挂 装置型式及类别:三点后悬挂、II类 调节方式:位置调节 高度调节 动力输出轴型
1773	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW850-1	结构尺寸(长*宽*高):4060mm*1981mm*2720mm 整机质量:2900kg 配套动力:6 2.5kW 型式:4×2 两轮驱动 轴距(mm):2188 轮距(前轮/后轮)(mm):1350~1650/15 10~1790 最小离地间隙(mm):460 最大配重(前/后)(kg):180/360 挡位数(前进/倒 退/爬行):前进8/倒退2/爬前8/爬倒2 动力输出轴输出功率(KW):56.3 最大牵引力(k N):18.2 驾驶室或安全架:安全驾驶室 转向型式:液压转向 离合器型式:干式双作 用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.50-20/14.9-30 液压悬挂系 统型式:半分置式 悬挂装置型式及类别:后置、三点悬挂、II类 调节方式:力促综 合调节 动力输出轴型式:半独立式 动力输出轴转速(r/min):720/1000或540/1000 框架上最大提升力(kN):13.2

1774	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW850-2	结构尺寸(长*宽*高):4060mm*1981mm*2608mm 整机质量:3190kg 配套动力:62.5kW 型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2236 轮距(前轮/后轮)(mm):1450/1510~1790 最小离地间隙(mm):460 最大配重(前/后)(kg):180/360 挡位数(前进/倒退/爬行):前进8/倒退2/爬前8/爬后2 动力输出轴输出功率(kW):56.3 最大牵引力(kN):18.2 驾驶室或安全架:折叠式安全架 转向系型式:液压转向 离合器型式:干式双作用 变速换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.50-20/14.9-30 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式及类别:后置, 三点悬挂, II类 调节方式:力值综合调节 动力输出轴型式:半独立式 动力输出轴转速(r/min):720/1000或540/1000 框架上最大提升力(kN):13.2
1775	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-850	结构尺寸(长*宽*高):4300×2350×2960 (mm) 整机质量:3610 (kg) 配套动力:62.5 (kw) 轴距:2200 (mm) 轮距(前/后):1485、1585、1685/1620~2020 (mm) 最大配重(前/后):200/490 (kg) 挡位数(前进/倒退/爬行):8/4/12 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、东方红、四达、玉柴、安徽天利、新柴、全柴 发动机型号:YD4EZ85C1、LR4V5U22/0625E、SD4CQ3D6、SD4CQU3、YC4A95-T393、4M1-85U32、4K41ZT31/854、4K41ZT31/852、4K41ZT31/853、4C6-88U31、4C6-88U32 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、双作用 变速箱型式:组成式4×(2+1)×2 变速换挡方式:直齿啮合套换挡 机架型
1776	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力两轮驱动拖拉机	河南千里机械有限公司	轮式拖拉机	千里牛850B	结构尺寸(长*宽*高):4200*1915*2750 整机质量:2800 配套动力:62.5 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:配东方红 LR4B5-23 转向器形式:全液压转向 换挡方式:啮合套换挡 挡位数(前进/后退):10/10 发动机标定转速(r/min):2300 液压系统调节方式:浮动控制、高度调节 动力输出轴转速(r/min):540/760 其它:带差速锁、后置II类三点悬挂、梭式换挡、可选装前后配重 发动机型式:直列、四缸、四冲程 气
1777	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX850H	结构尺寸(长*宽*高):4250mm*2890mm*3160mm 整机质量:3790kg 配套动力:62.5kw 轴距:2342mm 前后轮距:2360/2280mm 挡位数(前/倒):12/4 驱动形式:4*2两轮驱动 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:/ 最小离地间隙:840mm 前轴质量/后轴质量:1340/2450kg 最大配重(前/后):400/300kg 发
1778	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX850	结构尺寸(长*宽*高):4250mm*2090mm*2850mm 整机质量:3030kg 配套动力:62.5kw 轴距:2342mm 前后轮距:1400-1900/1500-2100mm 挡位数(前/倒):12F/4R 驱动形式:4*2两轮驱动 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:六级可调/七级可调 最小离地间隙:360mm 前轴质量/后轴质量:1100/1930kg 最
1779	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH900H	结构尺寸(长*宽*高):4290*2610*3160 (mm) 整机质量:4180kg 配套动力:66.2kw 驱动型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2195 挡位数(前进/倒退/爬行):8/4/12 轮距(前轮/后轮)(mm):2260、2360、2420、2520(常用2360)/2180、2280、2380、2480(常用 轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/有级调节 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:2类 动力输出轴型式:独
1780	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH900	结构尺寸(长*宽*高):4290*2100*2810 (mm) 整机质量:3340kg 配套动力:66.2kw 驱动型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2195 挡位数(前进/倒退/爬行):8/4/12 轮距(前轮/后轮)(mm):1410、1510、1610、1710(常用1510)/1620、1720、1820、1920、2020(常用1620) 轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/有级调节 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:2类 动力输出轴型式:后置独立式1型 最小离地间隙(mm):476 发动机与离合器联接方式:

1781	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH900C	结构尺寸(长*宽*高):4290*2100*3000(mm) 整机质量:3900kg 配套动力:66.2kw 驱动型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2195 挡位数(前进/倒退/爬行)::8/4/12 轮距(前轮/后轮)(mm)::1410、1510、1610、1710(常用1510)/1620、1720、1820、1920、2020(常用1620) 轮距调整方式(前轮/后轮)::有级调节/有级调节 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:2类 动力输出轴型式:后置独立式1型 最小离地间隙(mm):476 发动机与离合器联接方式:
1782	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX900H	结构尺寸(长*宽*高):4250mm*2890mm*3160mm 整机质量:3790kg 配套动力:66.2kw 轴距:2342mm 前后轮距:2360/2280mm 挡位数(前/倒):12/4 驱动形式:4*2两轮驱动 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:/ 最小离地间隙:840mm 前轴质量/后轴质量:1340/2450kg 最大配重(前/后):400/300kg 发
1783	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX900	结构尺寸(长*宽*高):4250mm*2090mm*2850mm 整机质量:3030kg 配套动力:66.2kw 轴距:2342mm 前后轮距:1400-1900/1500-2100mm 挡位数(前/倒):12/4 驱动形式:4*2两轮驱动 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:六级可调/七级可调 最小离地间隙:360mm 前轴质量/后轴质量:1100/1930kg 最大
1784	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	乐星农业装备(青岛)有限公司	轮式拖拉机	LS900	结构尺寸(长*宽*高):4430×1980×2635mm 整机质量:3110kg 配套动力:66.2kw 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2345 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):440 前轴质量/后轴质量(kg):1480/1630 最大配重(前/后)kg::320/90 挡位数(前进/倒退):12/12 发动机与离合器联接方式:直
1785	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	乐星农业装备(青岛)有限公司	轮式拖拉机	LS900-1	结构尺寸(长*宽*高):4430×1980×2635mm 整机质量:2850kg 配套动力:66.2kw 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2345 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):440 前轴质量/后轴质量(kg):1380/1470 最大配重(前/后)kg:320/90 挡位数(前进/倒退):12/12 发动机与离合器联接方式:直联
1786	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-900	结构尺寸(长*宽*高):3812mm*2120mm*2880mm(至安全架顶) 整机质量:3250kg 配套动力:66.2 型式:4*2两轮驱动轮式 轮距(前轮/后轮)mm:前轮:1530~1730 mm/后轮1650~1870 mm 轮胎型号(前轮/后轮):前轮:7.50-16/后轮:14.9-30 发动机与离合器联接方式:直联式 用途:耕作、运输等 最大配重质量(前/后):65kg/460kg 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级/有
1787	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-900-B	结构尺寸(长*宽*高):3812mm*2120mm*2890mm(至驾驶室顶) 整机质量:3365 kg 配套动力:66.2 kw 型式:4*2两轮驱动轮式 轮距(前轮/后轮):前轮:1530~1730 mm/后轮1650~1870 mm 轮胎型号(前轮/后轮):前轮:7.50-20、后轮:16.9-34 轴距:2334mm 启动方式:电启动 离合器型式:干式、单片双作用 发动机与离合器联接方式:直联式 用途:耕作、运输等
1788	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	伊犁永成农业装备制造集团有限公司	轮式拖拉机	900	结构尺寸(长*宽*高):138*208.3*292.8 整机质量:3415 配套动力:66.2 驱动方式:两轮驱动 轴距(mm):2094 轮距(mm):1340/2250 前轴质量/后轴质量(kg):1440/2250 配重(kg):200/150 发动机型号:LR4V5U22/0662E 转向器型式:摆线转阀式静液压转向器 离合器型式:
1789	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS900III	结构尺寸(长*宽*高):4295*2080*2770mm 整机质量:3500kg 配套动力:66.2kW 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:LR4M5-23 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.50-20/14.9-30 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥53.46 kW 最大牵引功率工况下的

1790	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG900	结构尺寸(长*宽*高):408.3*204.7*283.5 整机质量:3280 配套动力:66.2 轴距(mm):2353 最小离地间隙(mm):425 发动机标定转速(r/min):2300 燃油箱容积(L):170 喷嘴型式、型号:P系列、PB84P30 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用 启动方式:电启动 整机型式:两轮驱动 发动机与离合器的连
1791	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG900J	结构尺寸(长*宽*高):408.3*204.7*285.1 整机质量:3530 配套动力:66.2 轴距(mm):2353 最小离地间隙(mm):425 发动机标定转速(r/min):2300 燃油箱容积(L):170 最大配重(前/后)(kg):前配重:240,后配重:540 喷嘴型式、型号:P系列、PB84P30 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用 整
1792	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-900	结构尺寸(长*宽*高):4290*2110*2680mm 整机质量:3500kg 配套动力:66.2kW 驱动方式:两轮驱动 悬挂装置型式:后置三点悬挂 启动方式:电启动 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:强制水冷 转向型式:独立油路、全液压转向 离合器型式:12吋干式双作用
1793	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-900	结构尺寸(长*宽*高):4300*2050*2750(mm) 整机质量:3250kg 配套动力:66.2KW 最大牵引力KN:17.7 动力输出轴输出功率KW:56.2 转向型式:液压转向 型式:4×2两轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/有级调节 发动机标定功率(kw):66.2 发动机标定转速(r/min):2300 发动机与离合器的联接方式:直联 用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:1360、1460(常用)、1560、1600/1608(常用)、1692
1794	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF900J	结构尺寸(长*宽*高):432.5*197.0*271.5 整机质量:3190 配套动力:66.2 轴距(mm):2161 最小离地间隙(mm):528 动力输出轴功率(kW):59.4 最大牵引力(kN):17 发动机标定转速(r/min):2300 燃油箱容积(L):115 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用 整机型式:两轮驱动 发动机与离合器的连接方
1795	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF900	结构尺寸(长*宽*高):432.5*197.0*260.0 整机质量:2960 配套动力:66.2 轴距(mm):2161 最小离地间隙(mm):528 动力输出轴功率(kW):59.4 最大牵引力(kN):17 发动机标定转速(r/min):2300 燃油箱容积(L):115 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用 整机型式:两轮驱动 发动机与离合器的连接方
1796	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH900	结构尺寸(长*宽*高):4250×2070×2720 整机质量:3640 配套动力:66.2 整机型式:4×2轮式 制动系统型式:盘式、液压操纵 离合器型式:干式、单片、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号:6.5-20/16.9-34 悬挂装置型式:后置三点悬
1797	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-900	结构尺寸(长*宽*高):453*210*280 整机质量:3030 配套动力:66.2 型式:4×2 两轮驱动 轴距(mm):2342 轮距(前轮/后轮)(mm):1400、1500、1600、1700、1800、1900/1500、1600、1700、1800、1900、2000、2100 最小离地间隙(离地部位)(mm):360(牵引架底部) 档位数(前进/倒退/爬行):12/4/- 各档理论速度(km/h):前进低档:1.87/2.94/3.55/5.58;前进中档:4.45/6.99/8.42/13.26;前进高档:10.30/16.18/19.50/30.69;倒退档:4.87/7.66/9.23/14.52 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴输出功率(kW):56.3 最大牵引力(kN):16.0 发动机 商标或品牌:东方红 发动机 型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机 型号:LR4M5-23 发动机 吸气方式:自然吸气 发动机 气缸数(

1798	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RC900H	结构尺寸(长*宽*高):402.5cm×263.6cm×315.5cm 整机质量:4090kg 配套动力:90马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2195 轮距(前轮/后轮)mm:2360/2306 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):790 前轴质量/后轴质量(kg):1550/2540 最大配重(前/后)kg:/ 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机
1799	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RC900	结构尺寸(长*宽*高):439cm×209.5cm×280cm 整机质量:3640kg 配套动力:90马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2185 轮距(前轮/后轮)mm:1550/1615 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):480 前轴质量/后轴质量(kg):1370/2270 最大配重(前/后)kg:220/480 档位数(前进/倒退/爬行):16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:
1800	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RC900-A	结构尺寸(长*宽*高):439cm×209.5cm×295cm 整机质量:3390kg 配套动力:90马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2185 轮距(前轮/后轮)mm:1550/1615 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):480 前轴质量/后轴质量(kg):1330/2060 最大配重(前/后)kg:220/480 档位数(前进/倒退/爬行):16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:
1801	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RM900-2	结构尺寸(长*宽*高):420cm×181cm×275.2cm 整机质量:3115kg 配套动力:90马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2263 轮距(前轮/后轮)mm:1500/1530 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):400 前轴质量/后轴质量(kg):1245/1870 最大配重(前/后)kg:220/540 档位数(前进/倒退/爬行):10/10 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式
1802	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RM900-A2	结构尺寸(长*宽*高):420cm×191cm×286.5cm 整机质量:2900kg 配套动力:90马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2263 轮距(前轮/后轮)mm:1500/1530 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):400 前轴质量/后轴质量(kg):1200/1700 最大配重(前/后)kg:220/540 档位数(前进/倒退/爬行):10/10 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式
1803	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	河南千里机械有限公司	轮式拖拉机	千里牛900B	结构尺寸(长*宽*高):4285*1915*2750 整机质量:3075 配套动力:66.2 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:配玉柴YC4B105Z-T20 转向器形式:全液压转向 换挡方式:啮合套换挡 档位数(前进/后退):10/10 发动机标定转速:2300r/min 液压系统调节方式:浮动控制、高度调节 动力输出轴转速:540/760r/min 其他:带差速锁、后置II类三点悬挂、梭式换挡、可选装前后配重 发动机型式:水冷、直列、四冲程
1804	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-900	结构尺寸(长*宽*高):4300×2350×2960(mm) 整机质量:3610(kg) 配套动力:66(kw) 轴距:2200(mm) 轮距(前/后):1485、1585、1685、/1620-2020(mm) 最大配重(前/后):200/490(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/4/12 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:东方红、四达、玉柴、安徽天利、扬动、新柴 发动机型号:LR4V5U22/0662E、SD4CQ3D5、SD4CQU2、YC4A105-T390、4M1-90U32、YD4EZ90C1、4K41ZT31/904、4K41ZT31/903、4K41ZT31/902 转向型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、双作用 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:直齿啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):7.5-16/16.9-34 液压悬挂系统型式:半分置式或分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力位综合调节、浮动控制 液压输出装置:2组或3组多路阀输出

1805	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	河南千里机械有限公司	轮式拖拉机	千里牛900	结构尺寸(长*宽*高):4280*2085*2925 整机质量:3560 配套动力:66.2 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:配玉柴 YC4B105Z-T20 选配东方红LR4V5-23 转向器形式:全液压转向 换挡方式:啮合套换挡 档位数(前进/后退):16/8 发动机标定转速(r/min):2300 液压系统调节方式:浮动控制、高度调节 动力输出轴转速(r/min):760/1000 其它:带差速锁、后置Ⅱ类三点悬挂、梭式换挡、可选
1806	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNA900-2	结构尺寸(长*宽*高):4270mm×1980mm×2750mm 整机质量:3280kg 配套动力:66.2kW 型式:4×2 两轮驱动 轴距(mm):2170 轮距(前轮/后轮)(mm):1450、1570、1690/1550~1800 最小离地间隙(mm):360 最大配重(前/后)(kg):160/440 挡位数(前进/倒退/爬行):12/6/0 驾驶室或安全架:框架式安全架 离合器型式:常结合、单片、干式、双作用 标定转速(r/min):66.2 转向型式:液压式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-20/14.9-30 液压悬挂系统型式:分置式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂、Ⅱ类 调节方式:位置调节、高度调节 动力输出轴型式:三位综合调节可选档位控制、浮动控制、液压油泵型式:齿轮泵 液压输出轴
1807	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD900	结构尺寸(长*宽*高):4330×2080×2650(带配重)mm 整机质量:3350(不带驾驶室)/3650(带驾驶室)kg 配套动力:66kW 驱动方式:4×2两轮驱动 发动机型号:一拖(洛阳)LR4A3ZU23/0662E(功率:66.2kW)、玉柴YC4A105-T310(功率:66.2kW)(国Ⅲ排放标准) 发动机气缸数(缸):4 标定转速(r/min):2300 轴距(mm):2195 轮距(前轮/后轮mm):前轮1385、后轮1620 轮距(前轮/后轮)调整方式:翻转轮辋幅板、有级可调 最小离地间隙(mm):460 前轴质量/后轴质量(kg):1330/2020 最大配重(前/后kg):310/480 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴功率(kW):57.4 最大牵引力(kN):21 转向系形式:独立油路、全液压前轮转向 离合器形式:单片、
1808	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔(天津)有限公司	轮式拖拉机	JD5-900-2	结构尺寸(长*宽*高):406.5×183×269.5(宽为挡泥板外沿),406.5×(191.8~217.8)×269.5(宽为轮胎外沿)(cm) 整机质量:2765 配套动力:66.2 轴距(mm):2200 轮距(前轮/后轮)(mm):1505~1745/1512~1850 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级 最小离地间隙(mm):390(前配重底部)/420(前桥底部) 最大配重(前/后)(kg):240/440 挡位数(前进/后退/爬行):12/4/0 动力输出轴输出功率(kW):≥56.6 最大牵引力(kN):≥18 整机型式:4×2 两轮驱动 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 驾驶室型式:二柱式安全架 气缸数(缸):4 标定转速(r/min):2300 喷油泵型号:BH4PM110238 喷嘴型式:P型 空气滤清器型式:油浴式 冷却系统型式:循环水冷 燃油箱容积(L):120 转向型式:全液压 制动型式:液压、湿式制动 离合器型式:干式、双片,独立操纵双作用离合器 变速箱型式:组合式4×(3+1)档 变速换挡方式:啮合套 中央传动型式(前/后):螺旋伞齿 差速器型式:机械式差速器 最终传动方式:内置行星齿轮 机架型式:无架式 液压悬挂系统型式:开心式、半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:高度、力
1809	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF950	结构尺寸(长*宽*高):4255*2100*2850(mm) 整机质量:3465(kg) 配套动力:70(kw) 发动机型号:YC4B105Z-T12 轴距:2352(mm) 离地间隙:476(mm) 驱动方式:两轮驱动 前轴质量:1350(kg) 后轴质量:2115
1810	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力两轮驱动拖拉机	久保田农业机械(苏州)有限公司	轮式拖拉机	KUBOTA-M950KR	结构尺寸(长*宽*高):4445×2215×2570(mm) 整机质量:2670kg(最小使用质量) 配套动力:70.8kW 驱动方式:两轮驱动 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级、伸缩套管/有级、翻转幅板 挡位数(前进/倒退/爬行):12F+12R(2×6) 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 发动机空气滤清器型式:干式 发动机冷却系统型式:循环水冷 转向型式:独立油路,全液压前轮转向 变速箱换挡方式:同步多挡变速 液压悬挂系统型式:开心中心式 悬挂装置类别:Ⅱ类 调节方式:力调节、位调

1811	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RC950	结构尺寸(长*宽*高):439cm×209.5cm×295cm 整机质量:3790kg 配套动力:95马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2195 轮距(前轮/后轮)mm:1590/1615 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):460 前轴质量/后轴质量(kg):1630/2160 最大配重(前/后)kg:220/640 档位数(前进/倒退/爬行):16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:
1812	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RC950-A	结构尺寸(长*宽*高):439cm×209.5cm×295cm 整机质量:3390kg 配套动力:95马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2185 轮距(前轮/后轮)mm:1550/1615 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):480 前轴质量/后轴质量(kg):1330/2060 最大配重(前/后)kg:220/640 档位数(前进/倒退/爬行):16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:
1813	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RM950	结构尺寸(长*宽*高):420cm×191cm×275.2cm 整机质量:3115kg 配套动力:95马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2263 轮距(前轮/后轮)mm:1500/1530 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):400 前轴质量/后轴质量(kg):1245/1870 最大配重(前/后)kg:220/540 档位数(前进/倒退/爬行):10/10 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:
1814	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RM950-A	结构尺寸(长*宽*高):420cm×191cm×286.5cm 整机质量:2900kg 配套动力:95马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2263 轮距(前轮/后轮)mm:1500/1530 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):400 前轴质量/后轴质量(kg):1200/1700 最大配重(前/后)kg:220/540 档位数(前进/倒退/爬行):10/10 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:
1815	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX950	结构尺寸(长*宽*高):4360mm*2090mm*2850mm 整机质量:3110kg 配套动力:70kw 轴距:2342mm 前后轮距:1400-1900/1500-2100mm 档位数(前/倒):12/4 驱动形式:4*2两轮驱动 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:六级可调/七级可调 最小离地间隙:360mm 前轴质量/后轴质量:1165/1945kg 最大配
1816	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-950	结构尺寸(长*宽*高):4300*2050*2750(mm) 整机质量:3250kg 配套动力:70KW 最大牵引力KN:18.7 动力输出轴输出功率KW:59.4 转向系型式:前轮液压转向 型式:4×2两轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/有级调节 发动机标定功率(kw):70 发动机标定转速(r/min):2300 发动机与离合器的联接方式:直联 用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:1360、1460(常用)、1560、1600/1608(常用)、1692
1817	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-950	结构尺寸(长*宽*高):4320×2055×2955(mm) 整机质量:3610(kg) 配套动力:70(kw) 轴距:2195(mm) 轮距(前/后):1485-1685/1620-2020(mm) 最大配重(前/后):200/540(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/8/8 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:安徽天利、扬动、东方红、四达、玉柴、全柴 发动机型号:4M2-95U32、YD4EZ95C1、LR4B3ZU22/0700E、SD4CQ3D4、YC4A105-T392、4C6-95U32、4M1-95U32、4C6-95U31 转向系型式:独立油路、全液压前轮转向 离合器型式:单片、干式碟形弹簧压紧、独立操作双作用 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-20/16.9-34 液压悬挂系统型式:半前置式或后置式 悬挂装置型式:后置三

1818	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD5-950-2	结构尺寸（长*宽*高）:406.5×183×269.5（宽为挡泥板外沿），406.5×（191.8~217.8）×269.5（宽为轮胎外沿）（cm）整机质量:2765 配套动力:70 轴距（mm）:2200 轮距（前轮/后轮）（mm）:1505~1745/1512~1850 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级 最小离地间隙（mm）:390(前配重底部)/420(前桥底部) 配重（前/后）（kg）:240/550 挡位数（前进/后退/爬行）:12/4/0 动力输出轴输出功率(kw):≥59.5 最大牵引力(kN):≥18 整机型式:4×2 两轮驱动 发动机与离合器连接方式:直联 起动方式:电起动 驾驶室规格型号/型式:John Deere 5-900(SJ10102)/二柱式安全架 发动机型式:直列、四缸 发动机吸气方式:增压 发动机气缸数（缸）:4 标定转速（r/min）:2300 喷油泵型式、型号:BH4PY110 喷油嘴型式、型号:KBAL-P035 空气滤清器型式:油浴式 冷却系统型式:循环水冷 燃油箱型号/工作压力/容积(L):SJ297521/5~10/120 转向型式/转向器型式:全液压/摆线转阀 制动系统型式:液压、湿式制动 离合器型式:干式、双片，独立操纵双作用离合器 变速箱型式:组合式4×（3+1）档 变速换挡方式:啮合套 中央传动型式（前/后）:螺旋伞齿 差速器型式:机械式差速器 最终传动方式:内置行星齿轮 机架型式:无架式 液压悬挂系统型式:开心、半分置式或分置式 悬挂装置型式/类型:后置三点悬挂/2类 调节方式:高度、力、为、力位综合调节可选装位控制、浮动控制 液压油泵形式:齿轮泵,CBT-F31-19 液压输出装置:1片液压输出阀 安全阀伞开压力(MPa):19.5+0.5 动力输出轴型式/动力输出轴花键数目/花键外径(mm):后置独立式，I型/8/38 动力输出轴转速（r/min）:650、830 框架上最大提升力（kN）:≥16.8
1819	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNA950-2	结构尺寸（长*宽*高）:4270mm×1980mm×2750mm 整机质量:3280kg 配套动力:70kW 型式:4×2 两轮驱动 轴距(mm):2170 轮距(前轮/后轮) (mm):1450、1570、1690/1550~1800 最小离地间隙(mm):360 最大配重(前/后) (kg):160/440 挡位数(前进/倒退/爬行):12/6/0 驾驶室或安全架:框架式安全架 离合器型式:常结合、单片、干式、双作用 标定转速(r/min):2300 转向型式:液压式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-20/14.9-30 液压悬挂系统型式:分置式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂，II类 调节方式:位置调节、高度调节 动力输出轴型式:分置式
1820	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力两轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-950	结构尺寸（长*宽*高）:428*203*281cm 整机质量:3670kg 配套动力:70kW 驱动方式:4X2两轮驱动 配套发动机厂家及型号:一拖（洛阳）柴油机有限公司LR4B3ZU22/0700E 轴距（mm）:2195 轮距（mm）:(1385~1685)/(1620~2020) 轮距调整方式（前轮/后轮）:可调/翻转轮辋 挡位数:16/8/0 变速箱换挡方式:啮合套 动力输出功率（kW）:70
1821	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RS1100-F	结构尺寸（长*宽*高）:505cm×225cm×299.5cm 整机质量:4750kg 配套动力:110 马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2582 轮距（前轮/后轮）mm:1550/1785 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/无极调整 最小离地间隙(mm):525 前轴质量/后轴质量（kg）:1900/2850 最大配重（前/后）kg:440/480 挡位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联
1822	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RS1100-FA	结构尺寸（长*宽*高）:505cm×225cm×309cm 整机质量:4500kg 配套动力:110 马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2582 轮距（前轮/后轮）mm:1550/1785 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/无极调整 最小离地间隙(mm):525 前轴质量/后轴质量（kg）:1800/2700 最大配重（前/后）kg:440/480 挡位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:半封闭式

1823	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-1000	结构尺寸(长*宽*高):4300*2050*2750(mm) 整机质量:3250kg 配套动力:73.5KW 最大牵引力KN:19.5 动力输出轴输出功率KW:62.5 转向系型式:前轮液压转向 型式:4×2两轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/有级调节 发动机标定功率(kw):73.5 发动机标定转速(r/min):2300 用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:1360、1460(常用)、1560、1600/1608(常用) 1692、1796、1892、1996 挡位数(前进/倒退):16/8 最少离地间隙(mm):430(油箱)
1824	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-1100	结构尺寸(长*宽*高):4300*2050*2750(mm) 整机质量:3250kg 配套动力:81.0KW 最大牵引力KN:20.0 动力输出轴输出功率KW:68.9 转向系型式:液压转向 型式:4×2两轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/有级调节 发动机标定功率(kw):81.0 发动机标定转速(r/min):2300 发动机与离合器的联接方式:直联 用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:1360、1460(常用)、1560、1600/1608(常用)、1692
1825	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1200	结构尺寸(长*宽*高):4740*2060*2970mm 整机质量:3688kg 配套动力:88.2kw 驾驶室或安全架形式:后置U型安全架 发动机商标或品牌:东方红 发动机型号:LR6M5U23/0882E 发动机标定转速(r/min):2300 转向系型式:全液压转向 离合器型式:干式、双作用离合器 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-20/14.9-30
1826	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1000	结构尺寸(长*宽*高):4500*2080*2930mm 整机质量:3360kg 配套动力:73.5kw 驾驶室或安全架:安全驾驶室 发动机商标或品牌:东方红 发动机型号:LR4B3ZU23/0735E 发动机标定转速(r/min):2300 转向系型式:独立油路,全液压前轮转向 离合器型式:12吋、干式、蝶形弹簧压紧、独立操纵;主离合器为脚踏板操纵、动力输出离合器为手把操纵 变速箱型式:2×(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套 轮胎型号(前轮/后轮):6.50-20/16.9-34 动力输出轴转速
1827	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1100	结构尺寸(长*宽*高):4500*2080*2930mm 整机质量:3640kg 配套动力:81kw 驾驶室或安全架型式:安全驾驶室 发动机商标或品牌:东方红 发动机型号:LR4M5ZU23/0810E 发动机标定转速(r/min):2300 转向系型式:独立油路,全液压前轮转向 离合器型式:12吋、干式、蝶形弹簧压紧、独立操纵 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套
1828	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1100-A	结构尺寸(长*宽*高):4740*2060*2970mm 整机质量:3440kg 配套动力:81kw 安全架形式:后置U型安全架 发动机商标或品牌:东方红 发动机型号:LR6M5U23/0810E 发动机标定转速(r/min):2300 转向系型式:全液压转向 离合器型式:干式、双作用离合器 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):7.5-20/16.9-34 动力输出轴转速
1829	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF1000	结构尺寸(长*宽*高):4440*2100*2850(mm) 整机质量:3465(kg) 配套动力:73.5(kw) 发动机型号:玉柴YC4A110Z-T20 轴距:2352(mm) 离地间隙:476(mm) 驱动方式:两轮驱动 前轴质量:1385(kg) 后轴质量:2080(kg)
1830	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF1100	结构尺寸(长*宽*高):4460*2100*2810(mm) 整机质量:3440(kg) 配套动力:81(kw) 发动机型号:玉柴YC4A130L-T20 轴距:2352(mm) 离地间隙:475(mm) 驱动方式:两轮驱动 前轴质量:1340(kg) 后轴质量:2100(kg) 最大前配重:250(kg)
1831	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF1000-2	结构尺寸(长*宽*高):4120*1980*2900(mm) 整机质量:3150(kg) 配套动力:73.5(kw) 发动机型号:东方红LR4V5-23 轴距:2060或2230(mm) 离地间隙:465(mm) 驱动方式:两轮驱动 前轴质量:1250(kg) 后轴质量:1900(kg)

1832	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS1100III	结构尺寸(长*宽*高):4600*2150*2870mm 整机质量:4000kg 配套动力:81kW 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:LR6B3-23 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.50-20/16.9-34 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥65.41 kW 最大牵引功率工况下
1833	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS1200III	结构尺寸(长*宽*高):4600*2150*2870mm 整机质量:4000kg 配套动力:88.2kW 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:LR6B5-23 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.50-20/16.9-34 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥71.22 kW 最大牵引功率工况下
1834	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS1000III	结构尺寸(长*宽*高):4295*2150*2870mm 整机质量:3750kg 配套动力:73.5kW 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:QC4115T 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.50-20/16.9-34 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥59.35 kW 最大牵引功率工况下
1835	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	伊犁永成农业装备制造集团有限公司	轮式拖拉机	1000	结构尺寸(长*宽*高):438*208.3*292.8 整机质量:3665 配套动力:73.5 驱动方式:两轮驱动 轴距(mm):2192 轮距(mm):1640/1650 前轴质量/后轴质量(kg):1570/2370 配重(kg):200/150 发动机型号(国三):LR4B38U22/0735E 转向器型式:摆线转阀式静液压转向器 离
1836	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1000BJ	结构尺寸(长*宽*高):470.5*212.0*292.4 整机质量:3850 配套动力:73.5 轴距(mm):2240 最小离地间隙(mm):425 动力输出轴功率(kW):65.9 最大牵引力(kN):20.5 发动机标定转速(r/min):2300 燃油箱容积(L):220 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用 整机型式:两轮驱动 发动机与离合器的连接
1837	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1000B	结构尺寸(长*宽*高):470.5*212.0*285.6 整机质量:3590 配套动力:73.5 轴距(mm):2240 最小离地间隙(mm):425 动力输出轴功率(kW):65.9 最大牵引力(kN):20.5 发动机标定转速(r/min):2300 燃油箱容积(L):220 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用 整机型式:两轮驱动 发动机与离合器的连接
1838	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1100AJ	结构尺寸(长*宽*高):443.3*204.7*285.1 整机质量:3530 配套动力:81 轴距(mm):2353 最小离地间隙(mm):425 动力输出轴功率(kW):72.5 最大牵引力(kN):18.5 发动机标定转速(r/min):2300 燃油箱容积(L):170 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用 整机型式:两轮驱动 发动机与离合器的
1839	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1100A	结构尺寸(长*宽*高):443.3*204.7*261.8 整机质量:3280 配套动力:81 轴距(mm):2353 最小离地间隙(mm):425 动力输出轴功率(kW):72.5 最大牵引力(kN):18.5 发动机标定转速(r/min):2300 燃油箱容积(L):170 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用 整机型式:两轮驱动 发动机与离合器的
1840	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-1100	结构尺寸(长*宽*高):4250*2050*2775(mm) 整机质量:3890(kg) 配套动力:YCD4J33T6-110 标定功率:81(kW) 标定转速:2300(r/min) 驱动方式:两轮驱动 轴距:2195(mm) 轮距(前轮/后轮):1580/1600-1650(mm) 档位数(前进/倒退):16/8 配重(最大)(前/后):180/480(kg) 轮胎型号(前/后):6.5-
1841	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RC1200	结构尺寸(长*宽*高):450cm×209.5cm×280cm 整机质量:3640kg 配套动力:120 马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2185 轮距(前轮/后轮)mm:1550/1615 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):480 前轴质量/后轴质量(kg):1370/2270 最大配重(前/后)kg:440/640 档位数(前进/倒退/爬行):16/8 发动机与离合器联接方式:直联式

1842	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RC1000	结构尺寸(长*宽*高):439cm×209.5cm×280cm 整机质量:3640kg 配套动力:100马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2185 轮距(前轮/后轮)mm:15050/1615 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):480 前轴质量/后轴质量(kg):1370/2270 最大配重(前/后)kg:220/480 档位数(前进/倒退/爬行):16/8 发动机与离合器联接方式:直联式
1843	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RC1000-A	结构尺寸(长*宽*高):439cm×209.5cm×295cm 整机质量:3390kg 配套动力:100马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2185 轮距(前轮/后轮)mm:1550/1615 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):480 前轴质量/后轴质量(kg):1330/2060 最大配重(前/后)kg:220/480 档位数(前进/倒退/爬行):16/8 发动机与离合器联接方式:直联式
1844	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RM1000	结构尺寸(长*宽*高):420cm×191cm×273.5cm 整机质量:3115kg 配套动力:100马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2263 轮距(前轮/后轮)mm:1550/1530 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):410 前轴质量/后轴质量(kg):1245/1870 最大配重(前/后)kg:220/540 档位数(前进/倒退/爬行):10/10 发动机与离合器联接方式:直联
1845	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RM1000-A	结构尺寸(长*宽*高):420cm×191cm×273.5cm 整机质量:2900kg 配套动力:100马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2263 轮距(前轮/后轮)mm:1550/1530 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):410 前轴质量/后轴质量(kg):1200/1700 最大配重(前/后)kg:220/540 档位数(前进/倒退/爬行):10/10 发动机与离合器联接方式:直联
1846	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH1000	结构尺寸(长*宽*高):4220×2070×2830 整机质量:3640 配套动力:73.5 整机型式:4×2两轮驱动 制动系统型式:盘式、液压操纵 离合器型式:干式、单片、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号:6.5-20/16.9-34 悬挂装置型式:后置三点悬挂 档位数(前进/倒退/爬行):梭行档:16+8 启动方式:电启动 动力输出轴输
1847	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH1100	结构尺寸(长*宽*高):4250×2070×2720 整机质量:3640 配套动力:81 整机型式:4×2轮式 制动系统型式:盘式、液压操纵 离合器型式:干式、单片、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号:11.2--24/16.9-34 悬挂装置型式:后置三点
1848	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-1100	结构尺寸(长*宽*高):4580*2110*2900mm 整机质量:3670km 配套动力:81kW 驱动方式:两轮驱动 悬挂装置型式:后置三点悬挂 启动方式:电启动 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:强制水冷 转向型式:全液压转向 离合器型式:12吋干式双作用 变速箱型式:4X(2+1)X2档组成式 轴
1849	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1100BJ	结构尺寸(长*宽*高):470.5*212.0*292.4 整机质量:3860 配套动力:81 轴距(mm):2240 最小离地间隙(mm):425 动力输出轴功率(kW):72.5 最大牵引力(kN):21 发动机标定转速(r/min):2300 燃油箱容积(L):220 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用 整机型式:两轮驱动 发动机与离合器的连
1850	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1100B	结构尺寸(长*宽*高):470.5*212.0*285.6 整机质量:3600 配套动力:81 轴距(mm):2240 最小离地间隙(mm):425 动力输出轴功率(kW):72.5 最大牵引力(kN):21 发动机标定转速(r/min):2300 燃油箱容积(L):220 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用 整机型式:两轮驱动 发动机与离合器的连

1851	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	河南千里机械有限公司	轮式拖拉机	千里牛1100	结构尺寸(长*宽*高):4280*2085*2925 整机质量:3560 配套动力:81 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:配玉柴 YC4A130L-T20 转向器形式:全液压转向 换挡方式:啮合套换挡 挡位数(前进/后退):16/8 发动机标定转速(r/min):2300 液压系统调节方式:浮动控制、高度调节 动力输出轴转速(r/min):760/850 其它:带差速锁、后置II类三点悬挂、梭式换挡、可选装前后配重 发动机型式:水冷、直列、四冲程
1852	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-1100	结构尺寸(长*宽*高):465*215*304 整机质量:3570 配套动力:81 型式:4×2 两轮驱动 轴距(mm):2600 轮距(前轮/后轮)(mm):1400~1900/1500~2100 最小离地间隙(离地部位)(mm):360(牵引架) 挡位数(前进/倒退/爬行):12/4/无 各档理论速度(km/h):前进挡:低:1.87/2.94/3.55/5.58;中:4.45/6.99/8.42/13.26;高:10.30/16.18/19.50/30.69;倒退挡:4.87/7.66/9.23/14.52 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴输出功率(kW):69.0 最大牵引力(kN):22.0 发动机 商标或品牌:东方红 发动机型式:水冷、直列、四冲程 发动机型号:4Y270 发动机排气方式:自然吸气 发动机气缸数(缸径×行程):4(105×125) 发动机排量(L):15.68 发动机额定功率(kW):58.8 发动机额定转速(r/min):2300
1853	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-1000	结构尺寸(长*宽*高):453.1*210*270 整机质量:3030 配套动力:73.5 型式:4×2 两轮驱动 轴距(mm):2342 轮距(前轮/后轮)(mm):1400~1900/1500~2100 最小离地间隙(离地部位)(mm):360(牵引架底部) 挡位数(前进/倒退/爬行):12/4/- 各档理论速度(km/h):前进挡:1.87、2.94、3.55、5.58、4.45、6.99、8.42、13.26、10.30、16.18、19.50、30.69 倒挡:4.87、7.66、9.23、14.52 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴输出功率(kW):62.5 最大牵引力(kN):19.3 发动机 商标或品牌:东方红 发动机 型式:水冷、直列、直喷、四冲程 发动机 型号:LR4V5-23 发动机 吸气方式:自然吸气 发动机 气缸数(缸径×行程):4(105×125) 发动机 排量(L):15.68 发动机 额定功率(kW):58.8 发动机 额定转速(r/min):2300
1854	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RC1200-A	结构尺寸(长*宽*高):498.5cm×243.5cm×299.5cm 整机质量:4310kg 配套动力:120马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2582 轮距(前轮/后轮)mm:1550/1620 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):530(油缸支座下沿) 前轴质量/后轴质量(kg):1500/2810 最大配重(前/后)kg:440/640 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8 发动机与离合器联接
1855	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RC1200-FA	结构尺寸(长*宽*高):498.5cm×243.58cm×300cm 整机质量:4060kg 配套动力:120马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2582 轮距(前轮/后轮)mm:1550/1620 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/无级调整 最小离地间隙(mm):530(油缸支座下沿) 前轴质量/后轴质量(kg):1420/2600 最大配重(前/后)kg:440/640 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8 发动机与离合器联接
1856	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RS1200-FA	结构尺寸(长*宽*高):505cm×225cm×309cm 整机质量:4500kg 配套动力:120马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2582 轮距(前轮/后轮)mm:1550/1785 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/无级调整 最小离地间隙(mm):525 前轴质量/后轴质量(kg):1800/2700 最大配重(前/后)kg:440/480 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型
1857	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东潍坊拖拉机厂集团有限公司	轮式拖拉机	SWT1100A	结构尺寸(长*宽*高):4410*2200*2910(mm) 整机质量:3550(kg) 配套动力:81(kW) 型式:4X2轮驱动 轴距:2195mm 轮距(前轮/后轮):1520(出厂)、1620、1720、1820/1620-2020(mm) 最小离地间隙(离地部位):480mm 最大配重(前/后):240/540(kg) 挡位数(前进/倒退/爬行):8/4/12 发动机与离合器联接方

1858	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX1000	结构尺寸(长*宽*高):4360mm*2090mm*2850mm 整机质量:3110kg 配套动力:73.5kw 轴距:2342mm 前后轮距:1400-1900/1520-2120mm 档位数(前/倒):12/4 驱动形式:4*2两轮驱动 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:六级可调/七级可调 最小离地间隙:430mm 前轴质量/后轴质量:1165/1945kg 最大
1859	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LY1100	结构尺寸(长*宽*高):4360mm*2215mm*2950mm 整机质量:3397kg 配套动力:81kw 轴距:2459mm 前后轮距:1460-1960/1620-2120mm 档位数(前/倒/爬):12F/12R 驱动形式:4*2两轮驱动 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:六级可调/六级可调 最小离地间隙(离地部位):420mm 前轴质量/后轴质量:1297/2100kg 最大配重(前/后):160/400kg 发动机与离合器
1860	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX1200	结构尺寸(长*宽*高):4750mm*2180mm*2940mm 整机质量:3900kg 配套动力:88.2kw 轴距:2700mm 前后轮距:1445-1945/1610-2110mm 档位数(前/倒):12/4 驱动形式:4*2两轮驱动 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:六级可调/六级可调 最小离地间隙:325mm 前轴质量/后轴质量:1540/2360kg 最大
1861	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX1300	结构尺寸(长*宽*高):4750mm*2180mm*2940mm 整机质量:3900kg 配套动力:95.6kw 整机型式:4*2两轮驱动 轴距:2700mm 轮距(前轮/后轮):1445~1945/1610~2110mm 档位数(前进/倒退):12/4 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:六级可调/六级可调 最小离地间隙:325mm 前轴质量/后轴质量:1540/2360kg 最大配重(前/后):400/300kg 发动机与离合器
1862	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-1000	结构尺寸(长*宽*高):4290*2110*2680mm 整机质量:4040kg 配套动力:73.5kW 型式:4×2(两轮驱动) 轴距:2195mm 最小使用质量:3500kg 动力输出轴功率:≥62.5kW 最大牵引力:19.3kN 转向系型式:独立油路、全液压转向
1863	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-1100	结构尺寸(长*宽*高):4580*2110*2900mm 整机质量:4370kg 配套动力:81kW 型式:4×2(两轮驱动) 轴距:2500mm 最小使用质量:3670kg 动力输出轴功率:≥68.9kW 最大牵引力:21.6kN 转向系型式:全液压转向 机架型式:
1864	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH1000H	结构尺寸(长*宽*高):4290*2610*3610(mm) 整机质量:4180kg 配套动力:73.5kw 驱动型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2195 挡位数(前进/倒退/爬行):8/4/12 轮距(前轮/后轮)(mm):2260、2360、2420、2520(常用2360)/2180、2280、2380、2480(常用2280) 轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/有级调节 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:2类 动力输出轴型
1865	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH1000	结构尺寸(长*宽*高):4290*2100*2810(mm) 整机质量:3340kg 配套动力:73.5kw 驱动型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2195 挡位数(前进/倒退/爬行):8/4/12 轮距(前轮/后轮)(mm):1410、1510、1610、1710(常用1510)/1620、1720、1820、1920、2020(常用1620) 轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/有级调节 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:2类 动力
1866	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH1000C	结构尺寸(长*宽*高):4320*2150*3070(mm) 整机质量:3359kg 配套动力:73.5kw 驱动型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2195 挡位数(前进/倒退/爬行):8/4/12 轮距(前轮/后轮)(mm):1410、1510、1610、1710(常用1510)/1620、1720、1820、1920、20 轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/有级调节 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:2类 动力输出轴型式:独立

1867	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH1100	结构尺寸(长*宽*高):4485*2100*2810(mm) 整机质量:3480kg 配套动力:81kw 驱动型式:4×2两轮驱动 轴距(mm)::2505 挡位数(前进/倒退)::16/8 轮距(前轮/后轮)(mm)::1610/1620 轮距调整方式(前轮/后轮)::有级调节/有级调节 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:2类 动力输出轴
1868	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH1100C	结构尺寸(长*宽*高):4485*2100*2810(mm) 整机质量:3660kg 配套动力:81kw 驱动型式:4×2两轮驱动 轴距(mm)::2505 挡位数(前进/倒退)::16/8 轮距(前轮/后轮)(mm)::1610/1620 轮距调整方式(前轮/后轮)::有级调节/有级调节 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:2类 动力输出轴
1869	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RC1100	结构尺寸(长*宽*高):450cm×209.5cm×280cm 整机质量:3640kg 配套动力:110马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2185 轮距(前轮/后轮)mm:1550/1616 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):480 前轴质量/后轴质量(kg):1370/2270 最大配重(前/后)kg:440/640 挡位数(前进/倒退):16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机
1870	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RC1100-A	结构尺寸(长*宽*高):450cm×209.5cm×295cm 整机质量:3390kg 配套动力:110马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2185 轮距(前轮/后轮)mm:1550/1615 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):480 前轴质量/后轴质量(kg):1330/2060 最大配重(前/后)kg:440/640 挡位数(前进/倒退):16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机
1871	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RC1100-F	结构尺寸(长*宽*高):498.5cm×234cm×291.5cm 整机质量:4310kg 配套动力:110马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2582 轮距(前轮/后轮)mm:1500/1620 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):460 前轴质量/后轴质量(kg):1500/2810 最大配重(前/后)kg:440/640 挡位数(前进/倒退):16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动
1872	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RC1100-FA	结构尺寸(长*宽*高):498.5cm×234cm×300cm 整机质量:4060kg 配套动力:110马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2582 轮距(前轮/后轮)mm:1500/1620 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):460 前轴质量/后轴质量(kg):1420/2660 最大配重(前/后)kg:440/640 挡位数(前进/倒退):16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机
1873	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNA1000-2	结构尺寸(长*宽*高):4480mm×1920mm×2630mm 整机质量:3510kg 配套动力:74kW 型式:4×2 两轮驱动 轴距(mm):2250 轮距(前轮/后轮)(mm):1470、1590、1710/1550~1800 最小离地间隙(mm):440 最大配重(前/后)(kg):160/380 挡位数(前进/倒退/爬行):12/6/0 驾驶室或安全架:框架式安全架 离合器型式:常结合、单片、干式、双作用 标定转速(r/min):2300 转向型式:液压式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):7.5-20/12-38 液压悬挂系统型式:分置式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂、II类 调节方式:位置调节、高度调节 动力输出轴型式:

1874	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1000	结构尺寸(长*宽*高):4300×2280×2960(mm) 整机质量:3730(kg) 配套动力:73.5(kw) 轴距:2200(mm) 轮距(前/后):1485、1585、1685、/1620~2020(mm) 最大配重(前/后):200/490(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/4/12 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、东方红、四达、玉柴、全柴、安徽天利 发动机型号:YD4EL100C1、YD4EZ100C1、LR4B3ZU22/0735E、LR6B5U22/0735E、LR6B5U23/0735E、73.5KW、SD4CQ3D、SD4CQ3D1、YC4A110-T391、4C6-100U32、4M1-100U32、4C6-100U31、4G1-100U31、4G1-100U32 转向系型式:独立油路、全液压前轮转向 离合器型式:干式、单片、双作用 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-20/16.9-34 液压悬挂系统型式:分置式 悬挂装置型式:
1875	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1100	结构尺寸(长*宽*高):4545×2280×2955(mm) 整机质量:3720(kg) 配套动力:81(kw) 轴距:2475(mm) 轮距(前/后):1485-1685/1620-2020(mm) 最大配重(前/后):200/500(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/8/8 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:东方红、潍坊潍柴道依茨、四达、玉柴、安徽天利、扬动 发动机型号:LR4M5ZU23/0810E、WP6G110E330、LR4M5ZU22/0810E、LR6M5U22/0810E、SD4G3D7、YC4A120-T350、YC6J120-T360、4M4-110U32、6M1-110U32、YD4EL110C1 转向系型式:独立油路、全液压前轮转向 离合器型式:单片、干式碟形弹簧压紧、独立操作双作用 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-
1876	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	约翰迪尔(天津)有限公司	轮式拖拉机	JD5-1000-2	结构尺寸(长*宽*高):137.2×(191.8~217.8)×257.8(cm) 整机质量:2915(配16.9-30轮胎) 配套动力:73.5 轴距(mm):2200 轮距(前轮/后轮)(mm):1505~1715/1512~1850 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级 最小离地间隙(mm):445 配重(前/后)(kg):376/660 挡位数(前进/后退/爬行):12/4/0 整机型式:4×2 两轮驱动 发动机与离合器连接方式:直联 起动方式:电起动 驾驶室规格型号/型式:5-900/二柱式安全架/约翰迪尔(天津)有限公司 发动机品牌:JOHN DEERE 发动机型式:直列、四缸 发动机型号:4045HCP12 发动机生产企业:约翰迪尔(天津)有限公司 吸气方式:增压中冷 气缸数(缸):4 缸径×冲程(mm):106×127 排量(L):4.5 压缩比:18:1 标定转速(r/min):2300 喷油泵型号/生产企业:DP210/Delphi 公司 冷却系统型式:水冷 燃油箱容积(L):152 转向系型式/转向器型式:全液压/摆线转阀 制动系型式:液压、湿式制动 离合器型式:干式、双片,独立操纵双作用离合器 变速箱型式:组合式4×(3+1)档 变速换挡方式:啮合套 中央传动型式(前/后):无/螺旋伞齿 最终传动方式(前/后):无/内置行星 框架型式:无架式 液压悬挂系统型式/装置型式/类别:开心式、分置式/后置三点 悬挂/2类 调节方式:高度 液压油泵形式:齿轮泵 PGP517-E3 液压输出装置:1片液压输出阀 动力输出轴型式:双速650/830 安全阀全开压力(MPa):17~18.5 选装动力输出轴转速(r/min):单速830 用途:一般农业用 喷油器型号/生产企业:vco/BOSCH 公司 增压器型号/生产厂:GT25/Honcywoil公司 中冷器型式:空空中冷 空气滤清器型式:干式 前照灯型号/生产厂:SJ18418/丹阳市强恺车灯厂 驾驶员座椅型号/悬架形式/生产厂:SJ17864/机械悬浮(带减震阻尼)/宁波使丹利汽车部件有限公司 安全带规格型号/生产厂:YPQA A2A.0/宁波杭州湾

1877	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD1100	结构尺寸(长*宽*高):5040*2155*2865mm 整机质量:3630kg 配套动力:81kw 整机型式:4*2(两轮驱动) 用途:一般农业用途 轴距:2688.5mm 轮距(前轮/后轮):1672-2000/1662-2262mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调 最小离地间隙:390mm 前轴质量/后轴质量:1400/2850kg 最大配重质量(前/后):200/480kg 挡位数(前进/倒退):16F+8R 各档理论速度:前进挡:2.31、3.60、5.76、8.03、0.46、0.72、1.15、1.61、10.04、15.61、24.98、34.85、2.01、3.12、5.00、6.97倒挡:3.10、4.83、7.73、10.78、0.62、0.97、1.55、2.16 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动
1878	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD1300	结构尺寸(长*宽*高):5040*2155*2865mm 整机质量:3630kg 配套动力:95.6kw 整机型式:4*2(两轮驱动) 用途:一般农业用途 轴距:2688.5mm 轮距(前轮/后轮):1672-2003/1662-2262mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调 最小离地间隙:370mm 前轴质量/后轴质量:1400/2850kg 最大配重质量(前/后):200/480kg 挡位数(前进/倒退):16F+8R 各档理论速度:前进挡:2.31、3.60、5.76、8.03、0.46、0.72、1.15、1.61、10.04、15.61、24.98、34.85、2.01、3.12、5.00、6.97倒挡:3.10、4.83、7.73、10.78、0.62、0.97、1.55、2.16 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴
1879	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD1000	结构尺寸(长*宽*高):4300*2080*2650(至排气管)/2870(至安全架顶)mm 整机质量:3350kg 配套动力:73.5kW 驱动方式:4×2两轮驱动 发动机型号:常柴4H11、一拖(洛阳)LR4B3ZU23/0735E、玉柴YC4A110-T311(国III排放标准) 发动机气缸数(缸):4 标定转速(r/min):2300 轴距(mm):2207 轮距(前轮/后轮mm):前轮1485、后轮1620 轮距(前轮/后轮)调整方式:可伸缩套管、有级可调式(前)、翻转轮辋幅板、有级可调(后) 最小离地间隙(mm):460 前轴质量/后轴质量(kg):前1575/后1775 最大配重(前/后kg):310/480 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴功率(kW):66 最大牵引力(kN):26.1 转向型式:独立油路,全液压前轮转向 轮胎型号(前轮/后轮):7.5-20/16.9-34 离合器型式:
1880	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD1100	结构尺寸(长*宽*高):4330*2080*2650(至排气管顶)/2870(至安全架顶)mm 整机质量:3350(不带驾驶室)/3650(带驾驶室)kg 配套动力:81kW 驱动方式:4×2两轮驱动 发动机型号:玉柴YC4A120Z-T20、常柴4H11、玉柴YC4A130-T311(国III排放标准) 发动机气缸数(缸):4 标定转速(r/min):2300 轮距(前轮/后轮mm):前轮1485、后轮1620 轴距(mm):2207 轮距(前轮/后轮)调整方式:可伸缩套管、有级可调式(前)、翻转轮辋幅板、有级可调(后) 最小离地间隙(mm):460 前轴质量/后轴质量(kg):前1575/后1775 最大配重(前/后kg):310/480 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 最大牵引力(kN):28.5 转向型式:独立油路,全
1881	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RZ1100-A	结构尺寸(长*宽*高):4575*2145*2940(mm) 整机质量:3840(kg) 配套动力:81(kw) 驱动方式:两轮驱动 轴距:2192(mm) 轮距(前轮/后轮)或轨距:1550(1550-1950)/1620(1620-2020)(mm) 最小离地间隙:498.5(mm) 离合器型式:双作用离合器 变速箱换挡方式:啮合套换挡 挡位数(前进/倒退/爬行):16+8 动力输出轴功率:68.9(kw) 最大牵引力:21.8(kN)

1882	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-1000	结构尺寸(长*宽*高):418*203*281cm 整机质量:3715kg 配套动力:73.5kW 驱动方式:4X2两轮驱动 配套发动机厂家及型号:一拖(洛阳)柴油机有限公司LR4B3ZU22/0735E 轴距(mm):2195 轮距(mm):(1385~1685)/(1620~2020) 轮距调整方式(前轮/后轮):可调/翻转轮辋 档位数:16/8/0 变速箱换挡方式:啮合套 动力输出轴功率(
1883	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-1100	结构尺寸(长*宽*高):454*209*292cm 整机质量:3979kg 配套动力:81kW 驱动方式:4X2两轮驱动 配套发动机厂家及型号:一拖(洛阳)柴油机有限公司LR6M5U22/0810E 轴距(mm):2442 轮距(mm):1385、1485、1585、1685/1608、1692、1796 轮距调整方式(前轮/后轮):伸缩套管可调/翻转轮辋 档位数:16/8/0 变速箱换挡方
1884	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-1000	结构尺寸(长*宽*高):3920×2100×2820(mm) 整机质量:3770(kg) 配套动力:73.5(kW) 驱动形式:两轮驱动 轴距(mm):2220 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-20/16.9-34 最大配重(前/后)(kg):220/320 轮距(前轮/后轮)(mm):1610/1620~2020 档位数(前进/倒退):8F/4R 最小离
1885	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-1100	结构尺寸(长*宽*高):4300×2100×2820(mm) 整机质量:3980(kg) 配套动力:81(kW) 驱动形式:两轮驱动 轴距(mm):2490 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-20/16.9-34 最大配重(前/后)(kg):220/320 轮距(前轮/后轮)(mm):1385-1685/1620~2020 档位数(前进/倒退):8F/4R 最小离地间隙(mm):470 变速箱
1886	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	乐星农业装备(青岛)有限公司	轮式拖拉机	LS1000-1	结构尺寸(长*宽*高):4430×1980×2635mm 整机质量:3110kg 配套动力:73.5kw 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2345 距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):440 前轴质量/后轴质量(kg):1620/1580 最大配重(前/后)kg:240/0 档位数(前进/倒退):12/12 发动机与离合器联接方式:直联式
1887	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-1000	结构尺寸(长*宽*高):3812mm*2120mm*2880mm(至安全架顶) 整机质量:3250 配套动力:73.5 型式:4*2两轮驱动轮式 轴距mm:2334 轮距(前轮/后轮):前轮:1530~1730mm/后轮1650~1870mm 启动方式:电启动 发动机型式:直列四缸、四冲程、直喷 轮胎型号(前轮/后轮):前轮:7.50-16/后轮:14.9-30 离合器型式:干式、单片双作用 发动机与离合器联接方式:直联式 用途:耕作、运输
1888	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-1000-B	结构尺寸(长*宽*高):3812mm*2120mm*2890mm(至驾驶室顶) 整机质量:3365kg 配套动力:73.5kw 型式:4*2两轮驱动 轴距:2334 轮距(前轮/后轮):前轮:1530~1730mm,后轮1650~1870mm 轮胎型号(前轮/后轮):前轮:11.2-24、后轮:14.9-30 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 离合器型式:干式、单片双作用 用途:耕作、运输等 最大配重质量(前/后):65kg/460kg 轮胎型号(前轮/后轮):前轮:7.50-16/后轮
1889	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	乐星农业装备(青岛)有限公司	轮式拖拉机	LS1000	结构尺寸(长*宽*高):4430×1980×2635mm 整机质量:2850kg 配套动力:73.5kw 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2345 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调 最小离地间隙(mm):440 前轴质量/后轴质量(kg):1480/1630 最大配重(前/后)kg:400/180 档位数(前进/倒退):12/12 发动机与离合器联接方式:直联式
1890	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	25—30马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFA254	结构尺寸(长*宽*高):320.6*144.0*198.0 整机质量:1270 配套动力:18.4 轴距(mm):1595 最小离地间隙(mm):310 发动机额定转速(r/min):2400 燃油箱容积(L):25 最大配重(前/后)(kg):前配重:80,后配重:180 启动方式:电启动 离合器型式:干式、单片、常结合、单作用 整机型式:四轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后置、三点悬挂

1891	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	25—30马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RD254-B2	结构尺寸(长*宽*高):330cm×144cm×186cm 整机质量:1455kg 配套动力:25马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):1650 轮距(前轮/后轮)mm:1100/1160 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):300 前轴质量/后轴质量(kg):655/800 最大配重(前/后)kg:54/120 档位数(前进/倒退):8/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动
1892	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	25—30马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖284	结构尺寸(长*宽*高):3030*1480*2170mm 整机质量:1530kg 配套动力:20.6kW 型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):1710mm 轮距(前轮/后轮)mm:1320/1050、1150、1250、1350mm 最小离地间隙(mm):335mm 最大配重(前/后):48/80
1893	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	25—30马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SK254	结构尺寸(长*宽*高):3453mm×1465mm×1835mm 整机质量:1300kg 配套动力:18.4kw 轴距:1698mm 轮距(前轮/后轮):前轮1190/后轮1200(1100~1300)mm 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 驱动方式:4*4四轮驱动 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/可调 最小离地间隙(离地部位):260mm
1894	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	25—30马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SG254	结构尺寸(长*宽*高):3405mm×1440mm×1910mm 整机质量:1400kg 配套动力:18.5/18.4kw 轴距:1698mm 轮距(前轮/后轮):1200/1100、1200、1300、1400mm 档位数(前进/倒退/爬行):8/4/16/(选装爬行) 驱动方式:4*4四轮驱动 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/通过翻转轮辋调整轮距 最小离地间隙(离地部位):315mm
1895	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	25—30马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SG284	结构尺寸(长*宽*高):3490mm×1450mm×1910mm 整机质量:1500kg 配套动力:20.6kw 轴距:1738mm 轮距(前轮/后轮):1200/1100、1200、1300、1400mm 档位数(前进/倒退/爬行):8/4/16(选装爬行档) 驱动方式:4*4四轮驱动 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/通过翻转轮辋调整轮距
1896	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	25—30马力四轮驱动拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	轮式拖拉机	ALD284	结构尺寸(长*宽*高):2780*1630*2115 整机质量:1530 配套动力:20.6 轴距(mm):1640 轮距(前轮/后轮)mm:1240/1000-1300 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 转向器形式:全液压转向 动力输出轴花键数目、齿:8 型式:4X4四轮驱动 发动机型号:SL2100ABT-2 是否有驾驶室
1897	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	20—25马力四轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-254	结构尺寸(长*宽*高):3550×1450×2000(mm) 整机质量:1230(kg) 配套动力:18.4(kW) 驱动形式:四轮驱动 轴距(mm):1600~1700 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16/9.5-24 最大配重(前/后)(kg):48/60 轮距(前轮/后轮)(mm):1000~1400/1000~1400 档位数(前进/倒退):8/2 最
1898	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	20—25马力四轮驱动拖拉机	江苏九州豹拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	JZB-254A	结构尺寸(长*宽*高):3140*1560*1950 整机质量:1208 配套动力:18.4 型式:4*4 四轮驱动 用途:一般农业用 轴距(mm):1660 轮距(前轮/后轮)(mm):1100(可选1300)/1080-1380 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有级可调 最小离地间隙(离地部位)(mm):295 前轴质量/后轴质量(kg):600/608 最大配重(前/后)(kg):45/140 档位数(前进/倒退/爬行):8/2

1899	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	20—25马力四轮驱动拖拉机	江苏九州豹拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	JZB-254	结构尺寸(长*宽*高):3050*1560*1975 整机质量:1305 配套动力:18.4 型式:4*4四轮驱动 用途:一般农业用 轴距(mm):1610 轮距(前轮/后轮):1100(可选1300)/1080-1380 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有级可调 最小离地间隙(离地部位)(mm):295 前轴质量/后轴质量(kg):618/687 最大配重(前/后)(kg):45/140 档位数(前进/倒退/爬行):8/2
1900	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	25—30马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS254	结构尺寸(长*宽*高):3360*1460*2270mm 整机质量:1590kg 配套动力:18.5kW 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:295TA-3 变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16/9.5-24 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥15.8 kW 最大牵引功率工
1901	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	25—30马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS254-H	结构尺寸(长*宽*高):3200*1430*2090mm 整机质量:1540kg 配套动力:18.5kW 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:295TA-3 变速箱型式:直齿(5+1)×2平面组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16/9.5-24 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥14.94 kW 最大牵引功率工
1902	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	25—30马力四轮驱动拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	轮式拖拉机	华宣284	结构尺寸(长*宽*高):3400mm*1450mm*1920mm 整机质量:1550kg 配套动力:20.6kW 发动机标定功率:20.6kW 驱动方式:四轮驱动 起动方式:电启动 制动系型式:盘式制动系 变速箱换挡方式:啮合套 发动机冷却系统型式:强制循环水冷 转向系型式:前轮液压转向 液压悬挂系统型式:半前置式 动力输出轴型式:后置
1903	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	25—30马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-264	结构尺寸(长*宽*高):3250*1450*2030(mm) 整机质量:1440kg 配套动力:19.1KW 最大牵引力KN:5.6 转向系型式:液压转向 动力输出轴输出功率KW:16.25 型式:4×4四轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调/无级调节 发动机标定功率(kw):19.1 发动机标定转速(r/min):2400 发动机与离合器的联接方式:直联 用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:960、1220(常用)/960、1160(常用)、1200、1300 档位数(前进/倒退):8/2 最小离地间隙(mm):300
1904	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SK304	结构尺寸(长*宽*高):3480mm×1465mm×1835mm 整机质量:1300kg 配套动力:22.05kw 轴距:1745mm 轮距(前轮/后轮):1190/1200(1100~1300)mm 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 驱动方式:4*4四轮驱动 起动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/可调 最小离地间隙(离地部位):260mm 前轴质量/后轴质量:560/740kg 最大配重(前/后):48/126kg(可选装其他) 发动机与离
1905	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SG304A	结构尺寸(长*宽*高):3650mm×1500mm×1920mm 整机质量:1545kg 配套动力:22.1kw 轴距:1855mm 轮距(前轮/后轮):1200/1100、1200、1300、1400mm 档位数(前进/倒退/爬行):8/4(选装爬行档16+8) 驱动方式:4*4四轮驱动 起动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/可调 最小离地间隙(离地部位):325mm 前轴质量/后轴
1906	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SG304	结构尺寸(长*宽*高):3490mm×1450mm×1910mm 整机质量:1550kg 配套动力:22.1kw 轴距:1738mm 轮距(前轮/后轮):1200/1100、1200、1300、1400mm 档位数(前进/倒退/爬行):8/4/16(选装爬行档) 驱动方式:4*4四轮驱动 起动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/通过翻转轮辋调整轮距
1907	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	ME304	结构尺寸(长*宽*高):3575mm*1485mm*1895mm 整机质量:1510kg 配套动力:22.1kw 轴距:1745mm 前后轮距:1200/1100-1400mm 档位数(前进/倒退):8/4 驱动型式:4*4四轮驱动 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有级可调 最小离地间隙:280mm 前轴质量/后轴质量:648/972kg 最大配重(

1908	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	轮式拖拉机	ALD324	结构尺寸(长*宽*高):2780*1430*2115 整机质量:1550 配套动力:23.5 轴距(mm):1660 轮距(前轮/后轮)mm:1240/1000-1300 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 转向器形式:全液压转向 动力输出轴花键数目,齿:8 型式:4X4四轮驱动 发动机型号:SL2105ABT-2 是否有驾驶室
1909	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	FB304	结构尺寸(长*宽*高):340*150*185 整机质量:1540 配套动力:22.1 功率:30马力≤功率<35马力 驱动方式:四轮驱动 发动机转速:2350R/MIN 最大牵引力:12.4kN 动力输出轴标定功率下限:21.12KW 轴距:1800MM 最小离地间隙(离地部位):300MM 最大配重(前/后):30/62KG
1910	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	山东英胜机械有限公司	轮式拖拉机	TT304	结构尺寸(长*宽*高):3260*1520*2000 整机质量:1340 配套动力:22.1 驱动方式:四轮驱动 起动方式:电起动 轴距(mm):1780 轮距(前/后)mm:1290/1300 最小使用质量kg:1335 前轴质量/后轴质量kg:611/724 配重(最大)(前/后)kg:36/34
1911	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖304	结构尺寸(长*宽*高):3220*1510*2250mm 整机质量:1580kg 配套动力:22.1kw 型式:4x4轮式 轴距:1760mm 轮距(前轮/后轮):1210/1350、1450mm 最小离地间隙:320mm 最大配重(前/后):50/70kg 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 动力输出轴功率:20.37kw
1912	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RD304-B2	结构尺寸(长*宽*高):346cm×153cm×198cm 整机质量:1555kg 配套动力:30马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):1780 轮距(前轮/后轮)mm:1240/1198 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):305 前轴质量/后轴质量(kg):630/925 最大配重(前/后)kg:54/120 挡位数(前进/倒退/爬行):8/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:/发
1913	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RF304-B	结构尺寸(长*宽*高):329cm×148cm×203cm 整机质量:1550kg 配套动力:30马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):1592 轮距(前轮/后轮)mm:1100、1200、1300/1100、1200、1300 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):358 前轴质量/后轴质量(kg):670/880 最大配重(前/后)kg:80/112 挡位数(前进/倒退):8+2 发动机与离合器联接方式
1914	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RF324-B	结构尺寸(长*宽*高):329cm×148cm×203cm 整机质量:1550kg 配套动力:32马力 整机型式:4×4轮式 轴距(mm):1592 轮距(前轮/后轮)mm:1100、1200、1300/1100、1200、1300 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):358 前轴质量/后轴质量(kg):670/880 最大配重(前/后)kg:80/160 挡位数(前进/倒退):8+2 发动机与离
1915	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF304A	结构尺寸(长*宽*高):3120*1480*1990(mm) 整机质量:1335(kg) 配套动力:22.1(kw) 发动机型号:常柴ZN390T 轴距:1574(mm) 离地间隙:358(mm) 驱动方式:四轮驱动 前轴质量:545(kg) 后轴质量:790(kg) 最大前配重:80(kg) 最大
1916	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS304	结构尺寸(长*宽*高):3370*1460*2300mm 整机质量:1610kg 配套动力:22kW 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:SD2100TA 变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.50-16/11.2-24 冷态行车制动平均减速度:≥2.5m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥18.8 kW 最大牵引功率工况下的牵引比油耗:≤355 g/(kw·h) 框架上最大提升力:≥4.98 kN 悬挂装置型式:

1917	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS304-H	结构尺寸(长*宽*高):3125*1500*2100mm 整机质量:1570kg 配套动力:22kW 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:SD2100TA 变速箱型式:直齿(5+1)×2平面组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.50-16/11.2-24 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴额定功率下限:≥17.76 kW 最大牵引功率工况下的牵引比油耗:≤355 g/(kw·h) 框架上最大提升力:≥4.98kN 悬挂装置型式:
1918	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFA304	结构尺寸(长*宽*高):320.6*144.0*198.0 整机质量:1270 配套动力:22.1 轴距(mm):1595 最小离地间隙(mm):310 发动机标定转速(r/min):2400 燃油箱容积(L):25 最大配重(前/后)(kg):前配重:80, 后配重:180 喷嘴型式、型号:P嘴/CF3B25T-25000 离合器型式:干式、单片、常结合、单作用 整机型式:四轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后置、三点悬挂
1919	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-304	结构尺寸(长*宽*高):3370×1600×2270(mm) 整机质量:1630(kg) 配套动力:22.1(kw) 轴距:1870(mm) 轮距(前/后):1200、1300/1270、1370(mm) 最大配重(前/后):32/170(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:全柴、莱动、锡柴、扬动、常柴、四达、福建力佳 发动机型号:3B2-30V31、3TE30、4B4-30V31、4B4-30V32、4DW81-30GG3U、4DW81-30GG33、4TE30、YD4U30V2、ZN390BT、SD4AW3D1、YD4R30V1、YD4R30V2、3B2-30V32、3B2-32V32、3B2-32V31、SL2105DKT-4 转向型式:液压转向 离合器型式:干式、单片、单作用常结合 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-16/11.2-24 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力
1920	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-304	结构尺寸(长*宽*高):2790*1240*1210mm 整机质量:1143kg 配套动力:22.1kW 驱动方式:四轮驱动 悬挂装置型式:后置三点悬挂 启动方式:电启动 发动机型式:三缸、直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:水冷 转向型式:机械转向或液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用、常结合 变速箱型式:
1921	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-304A	结构尺寸(长*宽*高):3140*1500*1880mm 整机质量:1300kg 配套动力:22.1kW 启动方式:电启动 发动机型式:三缸、直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:水冷 转向型式:机械转向或液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用、常结合 变速箱型式:(4+1)×2档组成式 悬挂装置型式:后置三点悬
1922	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	拖拉机	TY304	结构尺寸(长*宽*高):307.4×156×196.5 整机质量:1290 配套动力:22.1 驱动型式:四轮驱动 轴距(mm):1606 轮距(前轮/后轮)(mm):1000或1200/1000、1100、1200、1300出厂:1200/1200 轮距调节方式(前轮/后轮):不可调/有级可调 最小离地间隙(mm):280(分动箱底部) 前轴质量/后轴质量(kg):600/690 最大配重(前/后)(kg):60/300 档位数(前进/后退):8/2 发动机与离合器联接方式:直联 发动机:JD2E6N6(江苏农华智慧农业科技股份有限公司、22.06kW、国三核准号:CNFCG30631060001) 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮 轮胎型号(前轮/后轮):5.00-12/9.50-16 悬挂装置类别:1类 动力输出
1923	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD304A	结构尺寸(长*宽*高):3300*1500*1900mm 整机质量:1115kg 配套动力:22.1kw 整机型式:4*4(四轮驱动) 用途:牵引、驱动兼用型 轴距:1900mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有节可调 最小离地间隙:265mm 前轴质量/后轴质量:550/750kg 最大配重质量(前/后):45/140kg 档位数(前进/倒退):8F+2R 各档理论速度:前进挡:2.07、3.26、4.95、6.87、9.57、14.58、22.67、31.54倒

1924	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TY304	结构尺寸(长*宽*高):3320x1455x2025mm 整机质量:1300kg 配套动力:22.05kw 驱动型式:四轮驱动 轴距:1730mm 前轴质量/后轴质量:610/690(kg) 最大配重(前/后):38/39(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 转向型式:全液压转向 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡 悬挂装置型式:后置三点悬挂 动力输出轴转速:720r/min 发动机:3TE30(山东华源莱动内燃机有限公
1925	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	江苏九州豹拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	JZB-304AI	结构尺寸(长*宽*高):3280*1560*1940 整机质量:1384 配套动力:22.1 型式:4*4 用途:一般农业用 轴距(mm):1660 轮距(前轮/后轮)(mm):1100(可选1300)/1080-1380 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有级可调 最小离地间隙(离地部位)(mm):295(前桥放油螺栓) 前轴质量/后轴质量(kg):680/704 最大配重(前/后)(kg):60/140 档位数(前进/倒退/爬行):8/2 各档理论速度(km/h):前进档:1.73、2.64、4.14、5.71、8.01
1926	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	江苏九州豹拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	JZB-304A	结构尺寸(长*宽*高):3180*1560*1940 整机质量:1348 配套动力:22.1 型式:4*4 用途:一般农业用 轴距(mm):1660 轮距(前轮/后轮)(mm):1100(可选1300)/1080-1380 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有级可调 最小离地间隙(离地部位)(mm):295 前轴质量/后轴质量(kg):660/688 最大配重(前/后)(kg):60/140 档位数(前进/倒退/爬行):8/2 各档理论速度(km/h):前进档:1.73、2.64、4.14、5.71、8.01、12.20、19.14、
1927	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ304X	结构尺寸(长*宽*高):3380*1500*2200mm 整机质量:1370kg 配套动力:22.1kW 驱动方式:四轮驱动 轴距:1735mm 轮距(前轮/后轮):990/1260~1380mm 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 转向器型式:摆线转阀式全液压转向器 制动系统型式:机械操纵、蹄式 离合器型式:干式、单片、常结合 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮结合啮合套 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:位调节 液压输出装置:简单液压输出 动力输出轴型式:后置非独立
1928	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃304	结构尺寸(长*宽*高):3350*1610*1900mm 整机质量:1284kg 配套动力:22.1kW 整机型式:4*4四轮驱动 发动机型号:3TE30 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16/9.5-24 轴距:1700mm 轮距(前轮/后轮):1200mm/1000-1300mm 前轴质量/后轴质量:578kg/706kg 配重(最大)(前/后):100kg/300kg 挡位数(
1929	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN304	结构尺寸(长*宽*高):3200mm×1300mm×1930mm 整机质量:1400kg 配套动力:22.1kW 型式:4×4 四轮驱动 轴距(mm):1750 轮距(前轮/后轮)(mm):1050、1250/960、1060、1120、1220 最小离地间隙(mm):300 最大配重(前/后)(kg):48/140 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 动力输出轴输出功率(kW):19.7 最大牵引力(kN):5.98 驾驶室或安全架:无 转向型式:液压转向 离合器型式:干式单作用或双作用 变速箱换挡方式:滑移齿轮(部分啮合套) 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16/9.5-24 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂、I类 调节方式:高度、位置调节 动力输出轴型式:非独立式 动力输出轴转速(r/min):720

1930	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	山东华山拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	304	结构尺寸(长*宽*高):320.0*150.0*220.0 整机质量:1320 配套动力:22.05 商标:华苑 型号:304 型式:4×4四轮驱动 外廓尺寸 长×宽×高,mm:3200×1500×2200 轴距,mm:1730 轮距(前轮/后轮),mm:1200/1000-1300 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/无级可调 最小离地间隙(离地部位),mm:265(分动箱底部) 最小使用质量,kg:1320 前轴质量/后轴质量,kg:580/740 配重(最大)(前/后):68/120 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 各挡理论速度,km/h:前进:2.07,3.26,4.95,6.87,9.57,14.58,22.87,31.54 倒退:2.72,12.59 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 发动机商标:莱动 型式:立式,三缸,水冷,四冲程 型号:3T30 企业名称:山东华源莱动内燃机有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数,缸:3 缸径×行程,mm:85×95 排量,L:1.617 压缩比:18:1 标定功率,kw:22.05 标定转速,r/min:2350 喷油泵型式/型号:直列式机械泵/BH4QT90R9 喷油器型式/型号:长形多孔/PF68S19 空气滤清器型式/型号:油浴式/KM160-07100-01 起动机型号:QDJ125TDI 冷却系统型式:水冷 前照灯型号:QJDJ-SJ-550 驾驶员座椅型号:YH001 生产企业(制造商):潍坊元鸿机械有限公司 燃油箱型号:TY250.50-1 设计工作压力,kpa:5 容积,L:25 消音腔尺寸(直径×长),mm:128×400 消声器重量,kg:3.6 转向系型式:前轮液压转向 转向器型式:摆线转阀式 制动系型式:蹄式 离合器型式:单片,干式,单作用,常接合 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 中央传动型式(前/后):螺旋锥齿轮/螺旋锥齿轮 差速器型式(前/后):闭式、两个行星直齿锥齿轮/闭式、两个行星直齿锥齿轮 最终传动方式(前/后):行星减速齿轮/行星减速齿轮 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16/9.5-24 轮胎气压(前轮/后轮),kpa:110-150/200-250 安全架型号:TY350-47-001 安全架型式:两柱式 液压悬挂系统型式:半
1931	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-304	结构尺寸(长*宽*高):3340*1524*2050mm 整机质量:1808kg 配套动力:22.1kW 型式:4×4(四轮驱动) 轴距:1775mm 最小使用质量:1600kg 动力输出轴功率:18.8kW 悬挂装置类型:1类 最大牵引力:6.5kN 转向系型式:液压转向 轮胎型号:6.50-16/9.5-24 轮胎气压(kPa):98~120/98~120 轮轴材质:Q235 液压悬挂
1932	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	山东大唐中垦农业装备有限公司	轮式拖拉机	威牛-304	结构尺寸(长*宽*高):325*158*225 整机质量:1580 配套动力:22.05 型式:4*4轮式 用途:农用 轴距(mm):1770 轮距(前轮/后轮)mm:1175/1350、1450 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/翻转辐板 最小离地间隙(离底部位)mm:330(前桥壳体下端) 前轴质量/后轴质量(kg):770/810 最大配重(前/后)kg:45/55 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 各挡理论速度(km/h):前进:2.04、2.57、4.19、6.64、7.99、10.08、16.41、26.03 倒退:1.90、7.45 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 发动机商标或型号:江动 型式:水冷、直列、四冲程、直喷式 型号:JD2102 企业名称:江苏江淮动力股份有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数(缸):2 缸径*行程(mm):102*105 排量(L):1.65 压缩比:(18.5±0.5):1 标定转速(r/min):2400 起动机型号:QDJ152TD 冷却系统型式:强制循环水冷 排放标准:国II 前照灯:QJDJ-SJ-550 后视镜:QJDJ-DCJ-140 燃油箱型号:LF350-50016 燃油箱设计工作压力(kPa):200 燃油箱容积(L):44 转向系型式:前轮液压转向 转向器型式:摆线转阀开心无反应静液压转向器 制动系型式:机械传动、封闭蹄式 离合器型式:干式、单片、单作用 变速箱型式:(4+1)*2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡 中央传动型式(前/后):螺旋圆锥齿轮式/螺旋圆锥齿轮式 差速器型式(前/后):闭式、2个行星锥齿轮/闭式、2个行星锥齿轮 最终传动方式(前/后):外置外啮合锥齿式/外置外啮合直齿式 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):6.50-16/11.2-24 轮胎气压(前轮/后轮)kPa:98~120/98~120 轮轴材质:Q235 液压悬挂

1933	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL304	结构尺寸(长*宽*高):3400*1500*1960mm 整机质量:1288kg 配套动力:22.1kw 发动机商标或品牌:LD 莱动 发动机型号:3TE30 发动机标定转速(r/min):2300 转向系型式:全液压转向 离合器型式:干式、单作用 变速箱型式:(4+1)×2机械组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.50-16/11.2-
1934	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-304	结构尺寸(长*宽*高):359*148*189cm 整机质量:1620kg 配套动力:22.1kW 驱动方式:4X4四轮驱动 配套发动机厂家及型号:扬动股份有限公司YD4R30V3 轴距(mm):1760 轮距(mm):1200/1100、1200、1300、1400 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/反转轮辋 档位数:8/4/0 变速箱换挡方式:啮合套 动力输出轴功率(
1935	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊拖拉机厂集团有限公司	轮式拖拉机	TY304	结构尺寸(长*宽*高):3125*1560*1930(mm) 整机质量:1240kg 配套动力:22.1kW 型式:4X4四轮驱动 轴距:1725mm 轮距(前轮/后轮):1200/1100、1200、1300(mm) 最小离地间隙(离地部位):305mm 最大配重(前/后):55/280(kg) 挡位数(前进/倒
1936	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RD304-A	结构尺寸(长*宽*高):3312*1524*1960(mm) 整机质量:1685(kg) 配套动力:22.1(kw) 驱动方式:四轮驱动 轴距:1780(mm) 轮距(前轮/后轮):1100/1100(1100-1400)(mm) 最小离地间隙:290(mm) 变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套 离合器型式:双作用离合器 挡位数(前进/倒退/爬
1937	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-304	结构尺寸(长*宽*高):3320×1560×1930(mm) 整机质量:1260(kg) 配套动力:22.1(kW) 驱动形式:四轮驱动 轴距(mm):1740 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-16/11.2-24 最大配重(前/后)(kg):24/80 轮距(前轮/后轮)(mm):1000~1200/1000~1300 挡位数(前进/倒退):8/2 最
1938	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	304	结构尺寸(长*宽*高):2490mm*1320mm*2025mm 整机质量:1420kg 配套动力:22.1KW 型式:4×4轮式 轴距(mm):1800 最小离地间隙:275mm 挡位数(前进/倒退):8/2 变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡 变速箱型式:(4+1)×2组成式 离合器型式:单片、干式、单作用离合器 转向器型式:摆线转阀式全液
1939	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-304	结构尺寸(长*宽*高):3250*1450*2030(mm) 整机质量:1440kg 配套动力:22.1KW 最大牵引力KN:6.0 转向系型式:液压转向 动力输出轴输出功率KW:18.79 型式:4×4四轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/无级调节 发动机标定功率(kw):22.1 发动机标定转速(r/min):2300 发动机与离合器的联接方式:直联 用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:960/1220(常用)/960、1160(常用)、1200、1300 挡
1940	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	304	结构尺寸(长*宽*高):3250mm*1480mm*2140mm 整机质量:1580kg 配套动力:22.05kW 型式:4*4轮式 轴距(cm):176 轮距(前轮/后轮)(cm):121/117、137 最大配重(前/后)kg:40/68 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 转向系型式:前轮液压转向 转向器型式:摆线转阀式静液压 离合器型式:干式、单作用、常结合 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡 中央传动型式:螺旋圆锥齿轮式 差速器型式:闭式、两行星齿轮 最终传动方式:外置外齿直齿式 液压悬挂系统型式:半分离式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力、位控制和浮

1941	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	江苏九州豹拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	JZB-354	结构尺寸(长*宽*高):3700*1445*2070 整机质量:1800 配套动力:25.7 型式:4*4 用途:一般农业用 轴距(mm):1860 轮距(前轮/后轮)(mm):1200(可选1300)/1150-1450 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有节可调 最小离地间隙(离地部位)(mm):292 前轴质量/后轴质量(kg):730/1070 最大配重(前/后)(kg):48/160 档位数(前进/倒退/爬行):8/2 各档理论速度(km/h):前进档:1.88、2.37、3.85、6.13、8.00、10.10、16.44、
1942	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	江苏九州豹拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	JZB-354I	结构尺寸(长*宽*高):3470*1540*2070 整机质量:1720 配套动力:25.7 型式:4*4 用途:一般农业用 轴距(mm):1900 轮距(前轮/后轮)(mm):1200(可选1300)/1150-1450 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有级可调 最小离地间隙(离地部位)(mm):292 前轴质量/后轴质量(kg):695/1025 最大配重(前/后)(kg):48/160 档位数(前进/倒退/爬行):8/2 各档理论速度(km/h):前进档:1.88、2.37、3.85、6.13、8.00、10.10、16.44
1943	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃354	结构尺寸(长*宽*高):3350*1610*1900mm 整机质量:1314kg 配套动力:25.8kW 整机型式:4*4四轮驱动 发动机型号:YD4U35V1 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16/11.2-24 轴距:1800mm 轮距(前轮/后轮):1220mm/1000-1300mm 前轴质量/后轴质量:591kg/723kg 配重(最大)(前/后):100kg/300kg 挡位数(前进/倒退/
1944	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ354	结构尺寸(长*宽*高):3490*1720*2400mm 整机质量:1970kg 配套动力:25.73kW 驱动方式:四轮驱动 轴距:1900mm 轮距(前轮/后轮):1330/1465、1565mm 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 转向器型式:摆线转阀式全液压转向器 制动系统型式:机械操纵、盘式 离合器型式:干式、单片、常结合 变速箱型式:(4+1)*2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力调节、位调节 液压输出装置:简单液压输出 动力输出轴型式:后置非独
1945	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东泰山鑫磊拖拉机制造有限责任公司	轮式拖拉机	泰山鑫磊-354	结构尺寸(长*宽*高):3270*1500*2270 整机质量:1547 配套动力:25.7 结构型式:4*4轮式 变速箱型式:直齿(4+1)*2平面组合式 转向系统型式:液压转向 制动系统型式:机械、蹄式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 液压输出装置:简单液压输出 动力输
1946	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	354	结构尺寸(长*宽*高):3300mm*1480mm*2090mm 整机质量:1580kg 配套动力:25.7kW 型式:4*4轮式 轴距(cm):195 轮距(前轮/后轮)(cm):121/117、137 最大配重(前/后)kg:40/68 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 转向系统型式:前轮液压转向 转向器型式:摆线转阀式静液压 离合器型式:干式、单作用、常结合 变速箱型式:(4+1)*2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡 中央传动型式:螺旋圆锥齿轮式 差速器型式:闭式、两行星齿轮 最终传动方式:外置外齿合直齿式 机架型式:无架式 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方

1947	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	354	结构尺寸（长*宽*高）:351*168.5*205 整机质量:1880（最小使用质量）配套动力:25.7 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:1895 轮距（前轮/后轮,mm）:1300/1200~1500 轮距（前轮/后轮）调整方式:固定式/翻转轮辐可调节距式 最小离地间隙（离地部位,mm）:295 前轴质量/后轴质量（kg）:846/1034 最大配重（前/后,kg）:91/246 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器链接方式:直联 发动机起动方式:电起动 安全架（选装）型式:两柱折叠式 发动机商标或品牌:力佳 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机标定转速（r/min）:2300 发动机喷油泵型式、型号:BH3QT95R9；BHF3PL095230 发动机喷油器型式、型号:KDAL - P035；LH09 - 08II 发动机空气滤清器型式/型号:油浴式、495A型 发动机起动机型号:QDJ1308L 发动机冷却系统型式:水冷 燃油箱容积（L）:46 消声器消声腔尺寸（直径×长，mm）:Φ110×430 消声器重量（kg）:3.55 转向型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀开式无反应式 制动型式:干式、常接合、单片、非独立操纵、单作用离合器 变速箱型式:组成式（4+1）×2 变速箱换挡方式:主变速：滑动齿轮换挡；副变速：啮合套换挡 中央传动型式（前/后）:螺旋锥齿轮副 差速器型式（前/后）:闭式、两个行星直齿锥齿轮式 最终传动方式（前/后）:内置式、单级外啮合直齿圆柱齿轮式 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:7.5 - 16/11.2 - 28 轮胎气压（前轮/后轮,kPa）:90~120/80~120 液压悬挂系统型式:开心式、半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:1类 调节方式:力控制、位控制和浮动控制 液压油泵型式、型号:齿轮泵、CBN - E310BFH（左花） 液压输出装置:单点输出 安全阀全开压力（MPa）:17~18 动力输出轴型式:后置、非独立式、啮合
1948	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	轮式拖拉机	TY354	结构尺寸（长*宽*高）:316.8×156×196.5 整机质量:1300 配套动力:25.7 驱动型式:四轮驱动 轴距（mm）:1772 轮距（前轮/后轮）（mm）:1000或1200/1000、1100、1200、1300出厂：1200/1200 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调/有级可调 最小离地间隙（mm）:280（分动箱底部） 前轴质量/后轴质量（kg）:610/690 最大配重（前/后）（kg）:60/300 档位数（前进/后退）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联 发动机:4TE35（山东华源莱动内燃机有限公司、25.8kW、国三核准号：CNFCG30407010003） 变速箱型式:（4+1）×2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮 轮胎型号（前轮/后轮）:6.00-16/9.50-24 悬挂装置类别:1类
1949	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD354	结构尺寸（长*宽*高）:2726×1515×2000（至排气管顶）mm 整机质量:1682kg 配套动力:25.7kW 驱动方式:4×4四轮驱动 发动机型号:全柴4B4-35V33（国III排放标准） 发动机气缸数(缸):2 标定转速（r/min）:2300 轴距（mm）:1626 轮距（前轮/后轮mm）:前轮1210、后轮1230 轮距（前轮/后轮）调整方式:翻转轮辐幅板、有级可调 最小离地间隙（mm）:240 前轴质量/后轴质量（kg）:前783/后899 最大配重（前/后kg）:前配重≤64/后配重≤160 档位数（前进/倒退/爬行）:8/8 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 最大牵引力（kN）:14.2 转向系形式:全液压转向 离合器形式:单片 干式 常接合 单作用 轮胎型号（前轮/后轮）:6.0

1950	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-354	结构尺寸(长*宽*高):3370×1600×2270(mm) 整机质量:1660(kg) 配套动力:25.8(kw) 轴距:1870(mm) 轮距(前/后):1200、1300/1270、1370(mm) 最大配重(前/后):32/170(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:锡柴、莱动、扬动、四达、全柴、福建力佳 发动机型号:4DW81-35GG3U、4DW81-35GG33、4TE35、4TE35A、YD4U35V1、SD4AW3D、YD4R35V1、YD4R35V2、4B4-35V31、4B4-35V32、4B4-35V33、4C2-35V32、SL2110DKT-2 转向系型式:液压转向 离合器型式:干式、单片、单作用常结合 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡 机架型式:无架式 轮
1951	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RD354-A	结构尺寸(长*宽*高):3312*1524*1960(mm) 整机质量:1685(kg) 配套动力:25.73(kw) 驱动方式:四轮驱动 轴距:1780(mm) 轮距(前轮/后轮):1100/1100(1100-1400)(mm) 最小离地间隙:290(mm) 变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套 变速箱型式:(1+1)×4×2组成式 挡位数(前进/倒退/
1952	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-354	结构尺寸(长*宽*高):2900*1240*1210mm 整机质量:1185kg 配套动力:25.7kW 启动方式:电启动 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:水冷 转向系型式:机械转向或液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用、常结合 变速箱型式:(4+1)×2档组成式 悬挂装置型式:后置三点悬
1953	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-354A	结构尺寸(长*宽*高):3300*1500*1880mm 整机质量:1340kg 配套动力:25.7kW 启动方式:电启动 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程、直喷式 冷却系统型式:水冷 转向系型式:机械转向或液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用、常结合 变速箱型式:(4+1)×2档组成式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 驱动方式:四轮驱动
1954	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	潍河354A	结构尺寸(长*宽*高):327.5cm*151cm*199cm 整机质量:1680kg 配套动力:25.7kw 轴距:1620mm 型式:4×4四轮驱动 轮距(前轮/后轮):1215mm/1100mm、1220mm、1300mm、1400mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调节/有级可调 最小离地间隙:240mm(前驱动桥) 前轴质量/后轴质量:780kg/900kg 配重(最大)(前/后):55kg/60kg 发动机与离合器
1955	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TY354	结构尺寸(长*宽*高):3360x1455x2025mm 整机质量:1300kg 配套动力:25.8kw 驱动型式:四轮驱动 轴距:1730mm 前轴质量/后轴质量:610/690(kg) 最大配重(前/后):38/39(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 转向系型式:全液压转向 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡 悬挂装置型式:后置三点悬挂 动力输出轴转速:720r/min 发动机:4TE35A(山东华源莱动内燃机有限公
1956	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖354	结构尺寸(长*宽*高):3390*1500*2260mm 整机质量:1700kg 配套动力:25.7kw 型式:4*4轮式 轴距:1900mm 轮距(前轮/后轮):1185/1350、1450mm 最小离地间隙:360mm 最大配重(前/后):50/70kg 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 动力输出轴功率:22.29kw
1957	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东英胜机械有限公司	轮式拖拉机	TT354	结构尺寸(长*宽*高):3610*1700*2000 整机质量:1350 配套动力:25.7 驱动方式:四轮驱动 启动方式:电启动 轴距(mm):2035 轮距(前/后)mm:1290/1295 最小使用质量kg:1359 前轴质量/后轴质量kg:628/731 配重(最大)(前/后):37/34

1958	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RF354-B	结构尺寸(长*宽*高):331.2cm×155cm×255.6cm 整机质量:1685kg 配套动力:35马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):1818 轮距(前轮/后轮)mm:1300/1300 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):405 前轴质量/后轴质量(kg):730/960 最大配重(前/后)kg:80/180 挡位数(前进/倒退):8+2 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动
1959	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RD354-B	结构尺寸(长*宽*高):340cm×152.4cm×200cm 整机质量:1685kg 配套动力:35马力 整机型式:4×4轮式 轴距(mm):1840 轮距(前轮/后轮)mm:1250/1200 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):290 前轴质量/后轴质量(kg):735/950 最大配重(前/后)kg:60/180 挡位数(前进/倒退/爬行):8/8/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:
1960	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SK354	结构尺寸(长*宽*高):3600mm×1550mm×1910mm 整机质量:1370kg 配套动力:25.7kw 轴距:1835mm 轮距(前轮/后轮):1050/1250(1200~1400)mm 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2 驱动方式:4*4四轮驱动 起动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/可调 最小离地间隙(离地部位):300mm 前轴质量/后轴质量:600/770kg 最大配重(前/后):80/80kg(可选装其它) 发动机与离合器联接
1961	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	ME354	结构尺寸(长*宽*高):3595mm*1485mm*1940mm 整机质量:1680kg 配套动力:25.7kw 轴距:1760mm 前后轮距:1200/1100-1400mm 挡位数(前进/倒退):8/4 驱动型式:四轮驱动 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有级可调 最小离地间隙:280mm 前轴质量/后轴质量:672/1008kg 最大配重(前
1962	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SG354	结构尺寸(长*宽*高):3650mm×1600mm×1920mm 整机质量:1530kg 配套动力:25.7kw 轴距:1855mm 轮距(前轮/后轮):1300/1100、1200、1300、1400mm 挡位数(前进/后退/爬行):8/4(选装爬行档16+8) 驱动方式:4*4四轮驱动 起动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/可调 最小离地间隙(离地部位):325mm 前轴质量/后轴
1963	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东大唐中垦农业装备有限公司	轮式拖拉机	威牛-354	结构尺寸(长*宽*高):345*158*225 整机质量:1650 配套动力:25.7 型式:4*4轮式 用途:农用 轴距(mm):1920 轮距(前轮/后轮)mm:1175/1370、1470 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/翻转辐板 最小离地间隙(离地部位)mm:335(前桥壳体下端) 前轴质量/后轴质量(kg):800/850 最大配重(前/后)kg:45/55 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 各挡理论速度(km/h):前进:2.00、2.52、4.10、6.50、7.82、9.87、16.07、25.48 倒退:1.86、7.30 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 发动机商标或品牌:扬动 型式:水冷、直列、四冲程、直喷式 型号:YND485T-4 企业名称:扬动股份有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数(缸):4 缸径*行程(mm):85*90 排量(L):2.156 压缩比:18:1 标定转速(r/min):2350 起动机型号:QDJ1306CT 冷却系统型式:强制循环水冷 排放标准:国II 前照灯:QJDJ-SJ-550 后视镜:QJDJ-DCJ-140 燃油箱型号:LF350-50016 燃油箱设计工作压力(kPa):200 燃油箱容积(L):44 转向型式:前轮液压转向 转向器型式:摆线转阀开心无反应静液压转向器 制动型式:机械传动、封闭蹄式 离合器型式:干式、单片、单作用 变速箱型式:(4+1)*2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡 中央传动型式(前/后):螺旋圆锥齿轮式/螺旋圆锥齿轮式 差速器型式(前/后):闭式、2个行星锥齿轮/闭式、2个行星锥齿轮 最终传动方式(前/后):外置外啮合锥齿式/外置外啮合直齿式 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):6.50-16/11.2-24 轮胎气压(前轮/后轮)kPa:98~120/98~120 轮辋材质:Q235 液压悬挂系统型式:

1964	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	轮式拖拉机	ALD354	结构尺寸(长*宽*高):2800*1420*2100 整机质量:1570 配套动力:25.7 轴距(mm):1640 轮距(前轮/后轮)mm:1230/1000-1300 挡位数(前进/后退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 转向器形式:全液压转向 动力输出轴花键数目、齿:8 型式:4X4四轮驱动 发动机型号:4DW81-35GG3U 是否有驾驶
1965	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	潍坊华特拖拉机有限公司	轮式拖拉机	HT-D354	结构尺寸(长*宽*高):3330×1520×2020mm 整机质量:1390kg 配套动力:25.7kw 变速箱型式:(4+1)×2组成式 转向型式:全液压转向 动力输出轴转速:720r/min 制动型式:蹄式 悬挂装置型式:后置三点悬挂, I类 液压输出装置:简单液压输出
1966	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏354	结构尺寸(长*宽*高):3540×1560×1920 mm 整机质量:1550 kg 配套动力:25.8 kw 型式:4×4四轮驱动 发动机与离合器连接方式:直联式 档位数:8+2 轮距:1265/1200 mm 轴距:1795 mm 最大配重:48/80 kg 启动方式:电启动 离合
1967	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC354	结构尺寸(长*宽*高):356.4*148.5*244.0 整机质量:1730 配套动力:25.8 轴距(mm):1798 最小离地间隙(mm):310 动力输出轴功率(kW):21.9 最大牵引力(kN):9.2 发动机标定转速(r/min):2400 燃油箱容积(L):40 离合器型式:干式、单片、常结合、双作用 整机型式:四轮驱动 发动机与离合器的连接方式:
1968	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC354J	结构尺寸(长*宽*高):256.4*148.5*235.0 整机质量:1890 配套动力:25.8 轴距(mm):1798 最小离地间隙(mm):310 动力输出轴功率(kW):21.9 最大牵引力(kN):9.2 发动机标定转速(r/min):2400 燃油箱容积(L):40 离合器型式:干式、单片、常结合、双作用 整机型式:四轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后置、三点悬挂
1969	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN354	结构尺寸(长*宽*高):3430mm×1440mm×2020mm 整机质量:1610kg 配套动力:25.8kW 型式:4×4 四轮驱动 轴距(mm):1935 轮距(前轮/后轮)(mm):900、1050、1200/900-1400 最小离地间隙(mm):290 最大配重(前/后)(kg):48/160 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 动力输出轴输出功率(kW):23.5 最大牵引力(kN):14.82 驾驶室或安全架:无 转向型式:液压转向 离合器型式:单片、干式常结合摩擦式 变速箱换挡方式:滑动齿轮加啮合套 轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/11.2-24 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂, I类 调节方式:力位综
1970	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-354	结构尺寸(长*宽*高):3420×1560×1930 (mm) 整机质量:1270 (kg) 配套动力:25.8 (kW) 驱动形式:四轮驱动 轴距(mm):1840 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-16/11.2-24 最大配重(前/后)(kg):24/80 轮距(前轮/后轮)(mm):1000~1200/1000~1300 挡位数(前进/倒退):8/2 最
1971	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东中特机械设备有限公司	轮式拖拉机	ZT-354	结构尺寸(长*宽*高):3330mm×1520mm×2250mm 整机质量:1350kg 配套动力:25.7kW 驱动方式:4×4四轮驱动 轴距:1790mm 发动机与离合器联接方式:直联 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 变速箱型式:(4+1)×2组成式 转向型式:全液压转向 制动型式:机械、蹄式 离合器型式:干式、单片、单作用 变速箱
1972	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD354A	结构尺寸(长*宽*高):3300*1500*1900mm 整机质量:1155kg 配套动力:25.7kw 整机型式:4*4 (四轮驱动) 用途:牵引、驱动兼用型 轴距:1990mm 轮距(前轮/后轮):1200/1150-1450mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有节可调 最小离地间隙:265mm 前轴质量/后轴质量:536/804kg 最大配重质量(前/后):45/140kg 挡位数(前进/倒退):8F+2R 各档理论速度:前进挡:2.07、3.26、4.95、6.87、9.57、14.58、22.67、31.54倒

1973	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	354	结构尺寸(长*宽*高):3490mm*1320mm*2040mm 整机质量:1440kg 配套动力:25.7kW 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):1800 最小离地间隙:320mm 档位数(前进/倒退):8/2 变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡 变速箱型式:(4+1)×2组成式 离合器型式:单片、干式、单作用离合器 转向器型
1974	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	354G	结构尺寸(长*宽*高):3100mm*1300mm*1350mm 整机质量:1470kg 配套动力:25.7kW 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):1730 最小离地间隙:250mm 档位数(前进/倒退):8/2 变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡 变速箱型式:(4+1)×2组成式 离合器型式:单片、干式、单作用离合器 转向器型
1975	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL354	结构尺寸(长*宽*高):3450*1500*2000mm 整机质量:1368kg 配套动力:25.7kw 发动机商标或品牌:LD 莱动 发动机型号:4TE35 发动机标定转速(r/min):2350 转向系型式:全液压转向 离合器型式:单片、干式、双作用、常结合 变速箱型式:(4+1)×2机械组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡 轮胎型号(前轮/
1976	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	FB354	结构尺寸(长*宽*高):340*150*185 整机质量:1450 配套动力:25.7 功率:35马力≤功率<40马力 驱动方式:四轮驱动 发动机转速:2350R/MIN 最大牵引力:12.44KN 动力输出轴额定功率下限:23.1KW 轴距:1800MM 最小离地间隙(离地部位):300MM 最大配重(前/后):30/62KG 动力输出轴转速:540/720R/MIN
1977	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-354	结构尺寸(长*宽*高):3470*1530*1925mm 整机质量:1593kg 配套动力:25.7kW 型式:4×4(四轮驱动) 轴距:1795mm 最小使用质量:1385kg 动力输出轴功率:21.875 最大牵引力:7.3kN 转向系型式:液压转向 机架型式:无架
1978	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-354	结构尺寸(长*宽*高):3455*1515*2040(mm) 整机质量:1700kg 配套动力:25.7KW 最大牵引力KN:6.5 转向系型式:液压转向 动力输出轴输出功率KW:21.87 型式:4×4四轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/无级调节 发动机标定功率(kw):25.7 发动机标定转速(r/min):2350 发动机与离合器的联接方式:直联 用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:960、1220(常用)/960、1160、1200(常用)、1300 挡位数(前进/倒退):8/2
1979	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-354	结构尺寸(长*宽*高):359*148*194cm 整机质量:1640kg 配套动力:25.7kW 驱动方式:4X4四轮驱动 配套发动机厂家及型号:扬动股份有限公司YD4R35V3 轴距(mm):1760 轮距(mm):1200/1100、1200、1300、1400 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/翻转轮辋 挡位数:8/4/0 变速箱换挡方式:啮合套 动力输出轴功率(

1980	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东华山拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	354	结构尺寸(长*宽*高):330.0*150.0*215.0 整机质量:1360 配套动力:25.7 商标:华苑 型号:354 型式:4×4四轮驱动 外廓尺寸 长×宽×高,mm:3300×1500×2150 轴距,mm:1800 轮距(前轮/后轮),mm:1200/1000-1300 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/无级可调 最小离地间隙(离地部位),mm:265(分动箱底部) 最小使用质量,kg:1360 前轴质量/后轴质量,kg:580/780 配重(最大)(前/后),kg:68/120 档位数(前进/后退/爬行):8/2/0 各档理论速度,km/h:前进:2.07,3.26,4.95,6.87,9.57,14.58,22.87,31.54 倒退:2.72,12.59 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 发动机商标:莱动 型式:立式,四缸,水冷,四冲程 型号:4L22BT 企业名称:山东华源莱动内燃机有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数,缸:4 缸径×行程,mm:85×95 排量,L:2.156 压缩比:18:1 标定功率,kw:25.7 标定转速,r/min:2350 喷油泵型式/型号:直列式机械泵/BH4QT90R9 喷油器型式/型号:长形多孔/PF68S19 空气滤清器型式/型号:油浴式/KM160-071000-01 启动机型号:QDJ125TDI 冷却系统型式:水冷 前照灯型号:QJDJ-SJ-550 驾驶员座椅型号:YH001 生产企业(制造商):潍坊元鸿机械有限公司 燃油箱型号:TY250.50-1 设计工作压力,kpa:5 容积,L:25 消音腔尺寸(直径×长):128×400 消声器重量,kg:3.6 转向型式:前轮液压转向 转向器型式:摆线转阀式 制动型式:蹄式 离合器型式:单片,干式,单作用,常接合 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 中央传动型式(前/后):螺旋锥齿轮/螺旋锥齿轮 差速器型式(前/后):闭式、两个行星直齿锥齿轮/闭式、两个行星直齿锥齿轮 最终传动方式(前/后):行星减速齿轮/行星减速齿轮 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16/9.5-24 轮胎气压(前轮/后轮),kpa:110-150/200-
1981	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS354	结构尺寸(长*宽*高):3235*1750*2280mm 整机质量:1630kg 配套动力:25.73kW 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:TY3100IT 变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮、啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.50-16/11.2-24 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s² 动力输出轴标定功率下限:≥20.78 kW 最大牵引功率工况下的牵引比油耗:≤340 g/(kw·h) 框架上最大提升力:≥5.79 kN 悬挂
1982	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS354-H	结构尺寸(长*宽*高):3185*1500*2090mm 整机质量:1620kg 配套动力:25.73kW 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:TY3100IT 变速箱型式:直齿(5+1)×2平面组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.50-16/11.2-24 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s² 动力输出轴标定功率下限:≥20.80 kW 最大牵引功率工况下的牵引比油耗:≤340 g/(kw·h) 框架上最大提升力:≥5.79 kN 悬挂装置型式:
1983	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC404J	结构尺寸(长*宽*高):356.4*151.5*237.5 整机质量:1900 配套动力:29.5 轴距(m):1798 最小离地间隙(mm):320 动力输出轴功率(kW):25.0 最大牵引力(kN):9.5 发动机标定转速(r/min):2400 燃油箱容积(L):40 离合器型式:干式、单片、常结合、双作用 整机型式:四轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后置、三点悬挂
1984	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF404-10	结构尺寸(长*宽*高):3240*1480*1990(mm) 整机质量:1485(kg) 配套动力:29.4(kn) 发动机型号:四达 490T2 轴距:1700(mm) 离地间隙:358(mm) 驱动方式:四轮驱动 前轴质量:605(kg) 后轴质量:880(kg) 最大前配重:120(kg) 最大后
1985	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF404-15	结构尺寸(长*宽*高):3145*1350*1990(mm) 整机质量:1425(kg) 配套动力:29.4(kw) 发动机型号:四达490T2 轴距:1700(mm) 离地间隙:365(mm) 驱动方式:四轮驱动 前轴质量:630(kg) 后轴质量:795(kg)

1986	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF404B	结构尺寸(长*宽*高):3460*1490*2210 整机质量:1582 配套动力:29.4 发动机型号:常柴ZN490BT 轴距:1818 离地间隙:375 驱动方式:四轮驱动 前轴质量:649 后轴质量:933 最大前配重:420 最大后配重:220 档位数:8/8(前进/后退) 启动方式:电启动
1987	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF404ZL	结构尺寸(长*宽*高):3460*1490*2080 (mm) 整机质量:1532 (kg) 配套动力:29.4 (kw) 发动机型号:常柴ZN490BT 轴距:1818 (mm) 离地间隙:350 (mm) 驱动方式:四轮驱动 前轴质量:726 (kg) 后轴质量:1006 (kg) 最大前配重:420 最大后配重:220 档位数:8/8(前进/后退) 启动方式:电启动
1988	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH404	结构尺寸(长*宽*高):3790*1620*2340 (mm) 整机质量:2120kg 配套动力:29.4kw 驱动型式::4×4四轮驱动 轴距 (mm)::1992 挡位数(前进/倒退/爬行)::8/4/0 轮距 (mm) (前轮/后轮)::1300/1200、1300、1400、1500 (常用1300) 轮距调整方式(前轮/后轮)::不可调/有级可调 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:1类 动力输出轴型式:后置半独立式1型 最小离地间隙 (mm):310
1989	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH404C	结构尺寸(长*宽*高):3790*1620*2340 (mm) 整机质量:2120kg 配套动力:29.4kw 驱动型式::4×4四轮驱动 轴距 (mm)::1992 挡位数(前进/倒退/爬行)::8/4/0 轮距 (mm) (前轮/后轮)::1300/1200、1300、1400、1500 (常用1300) 轮距调整方式(前轮/后轮)::不可调/有级可调 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:1类 动力输出轴型式:后置半独立式1型 最小离地间隙 (mm):310
1990	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RD404-B	结构尺寸(长*宽*高):353cm×160cm×189cm 整机质量:1730kg 配套动力:40马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距 (mm):1835 轮距 (前轮/后轮)mm:1250/1190 轮距 (前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):310 前轴质量/后轴质量 (kg):735/995 最大配重 (前/后) kg:54/180 档位数(前进/倒退):8/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动
1991	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RD404L	结构尺寸(长*宽*高):363cm×140cm×150cm 整机质量:1730kg 配套动力:40马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距 (mm):1840 轮距 (前轮/后轮)mm:1070/1000 轮距 (前轮/后轮)调整方式:有级调整/无级调整 最小离地间隙(mm):240 前轴质量/后轴质量 (kg):735/995 最大配重 (前/后) kg:60/0 档位数(前进/倒退):8/2 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:/ 发动机标定

1992	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东大唐中垦农业装备有限公司	轮式拖拉机	威牛-404	结构尺寸(长*宽*高):345*158*225 整机质量:1600 配套动力:29.4 型式:4*4轮式 用途:农用 轴距(mm):1940 轮距(前轮/后轮)mm:1175/1370、1470 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/翻转辐板 最小离地间隙(离地部位)mm:340(前桥壳体下端) 前轴质量/后轴质量(kg):750/850 最大配重(前/后)kg:45/55 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 各档位理论速度(km/h):前进:1.95、2.47、4.01、6.36、7.65、9.66、15.73、24.94 倒退:1.82、7.14 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 发动机商标或品牌:江动 型号:JDM490T3 企业名称:江苏江淮动力股份有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数(缸):4 缸径*行程(mm):90*100 排量(L):2.545 压缩比:18:1 标定转速(r/min):2300 起动机型号:QDJ1308 冷却系统型式:强制循环水冷 排放标准:国II 前照灯:QJDJ-SJ-550 后视镜:QJDJ-DCJ-140 燃油箱型号:LF350-50016 燃油箱设计工作压力(kPa):200 燃油箱容积(L):44 转向型式:前轮液压转向 转向器型式:摆线转向阀开式无反应静液压转向器 制动系统型式:机械传动、封闭蹄式 离合器型式:干式、单片、单作用 变速箱型式:(4+1)*2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡 中央传动型式(前/后):螺旋圆锥齿轮式/螺旋圆锥齿轮式 差速器型式(前/后):闭式、2个行星锥齿轮/闭式、2个行星锥齿轮 最终传动方式(前/后):外置外啮合锥齿式/外置外啮合直齿式 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):6.50-16/11.2-24 轮胎气压(前轮/后轮)kPa:98~120/98~120 轮辋材质:Q235 液压悬挂系统型式:
1993	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC404	结构尺寸(长*宽*高):356.4*151.5*246.5 整机质量:1740 配套动力:29.5 轴距(mm):1798 最小离地间隙(mm):320 动力输出轴功率(kW):25.0 最大牵引力(kN):9.5 发动机标定转速(r/min):2400 燃油箱容积(L):40 离合器型式:干式、单片、常结合、双作用 整机型式:四轮驱动 发动机与离合器的连接方式:
1994	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL404	结构尺寸(长*宽*高):3450*1500*2000mm 整机质量:1428kg 配套动力:29.4kw 发动机商标或品牌:LD 莱动 发动机型号:4TE40 发动机标定转速(r/min):2400 转向型式:全液压转向 离合器型式:单片、干式、双作用、常结合 变速箱型式:(4+1)*2机械组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡 轮胎型
1995	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	轮式拖拉机	ALD404	结构尺寸(长*宽*高):3520*1610*2160 整机质量:1860 配套动力:29.4 轴距(mm):1940 轮距(前轮/后轮)mm:1340/1150-1450 档位数(前进/后退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 转向器形式:全液压转向 动力输出轴共键数目、齿:8 型式:4X4四轮驱动 发动机型号:4TE40 是否有驾驶室或安全
1996	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	ME404	结构尺寸(长*宽*高):3660mm*1485mm*2000mm 整机质量:1750kg 配套动力:29.5kw 轴距:1830mm 前后轮距:1200/1300-1500mm 档位数(前进/倒退/爬行):8/4/12(选装) 驱动型式:4*4四轮驱动 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有级可调 最小离地间隙(离地部位):280mm 前轴质量/后轴质量:745/1005kg 最大配重(前/后):80/100kg 发动机与离合器联接方式:直联
1997	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MF404	结构尺寸(长*宽*高):3740mm*1645mm*2134mm 整机质量:1900kg 配套动力:29.5/29.4kw 轴距:1965mm 前后轮距:1250/1300-1500mm 档位数(前进/倒退):8/8 驱动型式:四轮驱动 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有级可调 最小离地间隙:270mm(前桥底部)

1998	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SG404	结构尺寸(长*宽*高):3650mm×1600mm×2090mm 整机质量:1700kg 配套动力:29.4kw 轴距:1840mm 轮距(前轮/后轮):1300/1300、1400mm 档位数(前进/倒退/爬行):8/4/0 驱动方式:4*4四轮驱动 起动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/通过翻转轮辋调整轮距 最小离地间隙(离地部位):310mm 前轴质量/后轴质量:780/920kg 最大配重(前/后):80/100kg(选装) 发动机与离合器
1999	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东英胜机械有限公司	轮式拖拉机	TT404	结构尺寸(长*宽*高):3360*1375*2000 整机质量:1250 配套动力:29.4 驱动方式:四轮驱动 起动方式:电启动 轴距(mm):1790 轮距(前/后)mm:970/1010 最小使用质量kg:1234 前轴质量/后轴质量kg:604/630
2000	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖404A	结构尺寸(长*宽*高):3460*1670*2230mm 整机质量:1331kg 配套动力:29.4kw 型式:4x4轮式 轴距:1790mm 轮距(前轮/后轮):1190/1390mm 最小离地间隙:300mm 最大配重(前/后):45/152kg
2001	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖404B	结构尺寸(长*宽*高):3350*1540*2270mm 整机质量:1559kg 配套动力:29.4kw 型式:4*4轮式 轴距:1720mm 轮距(前轮/后轮):1200/1255mm 最小离地间隙:340mm 最大配重(前/后):45/76
2002	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RF404-B	结构尺寸(长*宽*高):331.2cm×155cm×205cm 整机质量:1680kg 配套动力:40马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):1818 轮距(前轮/后轮)mm:1300/1300 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):405 前轴质量/后轴质量(kg):730/950 最大配重(前/后)kg:80/180 档位数(前进/倒退):8+2 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动
2003	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK404	结构尺寸(长*宽*高):398cm×165cm×262cm 整机质量:2335kg 配套动力:40马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距:1990 轮距(前轮/后轮)mm:1250/1300 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):325 最小使用质量(kg):2335 前轴质量/后轴质量(kg):1010/1325 最大配重(前/后):144/360
2004	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK404-A	结构尺寸(长*宽*高):398cm×165cm×266cm 整机质量:2140kg 配套动力:40马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):1990 轮距(前轮/后轮)mm:1250/1300 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调整/有级调整 最小离地间隙(mm):310 前轴质量/后轴质量(kg):975/1165 最大配重(前/后)kg:144/360 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型
2005	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK404-B	结构尺寸(长*宽*高):398cm×165cm×213cm 整机质量:2140kg 配套动力:40马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):1990 轮距(前轮/后轮)mm:1250/1300 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调整/有级调整 最小离地间隙(mm):310 前轴质量/后轴质量(kg):975/1165 最大配重(前/后)kg:144/360 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型
2006	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RD404-A	结构尺寸(长*宽*高):3330*1524*1960(mm) 整机质量:1685(kg) 配套动力:29.4(kw) 驱动方式:四轮驱动 轴距:1820(mm) 轮距(前轮/后轮):1100(960、110、1200、1300)/1100(960-1400)(mm) 最小离地间隙:290(mm) 离合器型式:双作用离合器 变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套 档位数(前进/倒退/爬行):8+8 动力输出轴功率:23.13(kw)

2007	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RD404-E	结构尺寸(长*宽*高):3100*1375*1300(mm) 整机质量:1270(kg) 配套动力:29.4(kw) 驱动方式:四轮驱动 轴距:1830(mm) 轮距(前轮/后轮) 调整方式:1030(960、1030、1100、1200)/1005(960-1300)(mm) 最小离地间隙:260(mm) 前轴质量/后轴质量:560/710(kg) 最大配重(前/后):0/68 档位数(前进/倒退):8+2 动力输出轴输出功率:25(kw)
2008	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	404	结构尺寸(长*宽*高):3410mm*1480mm*2090mm 整机质量:1580kg 配套动力:29.4kW 型式:4*4轮式 轴距(cm):193 轮距(前轮/后轮)(cm):121/117、137 最大配重(前/后)kg:40/68 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 转向系型式:前轮液压转向 转向器型式:摆线转阀式静液压 离合器型式:干式、单作用、常结合 变速箱型式:(4+1)*2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡 中央传动型式:螺旋圆锥齿轮式 差速器型式:闭式、两行星齿轮 最终传动方式:外置外齿合直齿式 机架型式:干架式 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:位调节 液压输出装置:简单液压输出 动力输出轴型式:后置非
2009	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ404X2	结构尺寸(长*宽*高):3307*1335*1955mm 整机质量:1376kg 配套动力:29.4kW 驱动方式:四轮驱动 轴距:1735mm 轮距(前轮/后轮):1020/1070~1222mm 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 转向器型式:摆线转阀式全液压式转向器 制动系型式:机械操纵、蹄式 离合器型式:干式、单片、常结合 变速箱型式:(4+1)*2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮结合啮合套 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:位调节 液压输出装置:简单液压输出 动力输出轴型式:后置非
2010	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD404A	结构尺寸(长*宽*高):3300*1500*1900mm 整机质量:1155kg 配套动力:29.4kw 整机型式:4*4(四轮驱动) 用途:牵引、驱动兼用型 轴距:1900mm 轮距(前轮/后轮):1200/1150-1450mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有节可调节 最小离地间隙:265mm 前轴质量/后轴质量:536/804kg 最大配重质量(前/后):45/140kg 档位数(前进/倒退):8F+2R 各档理论速度:前进档:2.07、3.26、4.95、6.87、9.57、14.58、22.67、31.54倒
2011	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-404	结构尺寸(长*宽*高):3800*1640*2220mm 整机质量:2135kg 配套动力:29.5kW 启动方式:电启动 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程、直喷式 冷却系统型式:强制水冷 转向系型式:液压转向 离合器型式:10吋干式双作用 变速箱型式:4X3X(1+1)档组成式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 驱动方式:四轮驱动 轴距:1990mm 悬
2012	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	江苏九州豹拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	JZB-404A	结构尺寸(长*宽*高):3340*1540*2070 整机质量:1825 配套动力:29.4 型式:4*4 用途:一般农业用 轴距(mm):1980 轮距(前轮/后轮)(mm):1200(可选1300)/1150-1450 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有级可调节 最小离地间隙(离地部位)(mm):295 前轴质量/后轴质量(kg):745/1080 最大配重(前/后)(kg):48/160 档位数(前进/倒退/爬行):8/2 各档理论速度(km/h):前进档:1.88、2.37、3.85、6.13、8.00、10.00、16.44、
2013	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ404	结构尺寸(长*宽*高):3540*1750*2400mm 整机质量:2070kg 配套动力:29.4kW 驱动方式:四轮驱动 轴距:2040mm 轮距(前轮/后轮):1330/1465、1565mm 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 转向器型式:摆线转阀式全液压转向器 制动系型式:机械操纵、盘式 离合器型式:干式、单片、常结合 变速箱型式:(4+1)*2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力调节、位调节 液压输出装置:简单液压输出 动力输出轴型式:后置非独

2014	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ404B	结构尺寸(长*宽*高):3530*1550*2380mm 整机质量:2000kg 配套动力:29.4kW 驱动方式:四轮驱动 轴距:2030mm 轮距(前轮/后轮):1330/1300mm 档位数(前进/倒退/爬行):10/2/0 转向器型式:摆线转阀式全液压转向器 制动系型式:机械操纵、蹄式 离合器型式:干式、单片、常结合式 变速箱型式:(5+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力调节、位调节 液压输出装置:简单液压输出 动力输出轴型式:非独立式 动
2015	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司	轮式拖拉机	404	结构尺寸(长*宽*高):357*(167~177)*242(高至安全架顶端) 整机质量:1950(最小使用质量) 配套动力:29.4 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):1960 轮距(前轮/后轮,mm):1300/1400,1500 轮距(前轮/后轮) 调整方式:固定式/翻转轮辐可调轮距式 最小离地间隙(离地部位,mm):300(前箱底部) 前轴质量/后轴质量(kg):875/1075 最大配重(前/后,kg):104/246 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0;8/8/0;12/12/0 发动机与离合器链接方式:直联 起动方式:电起动 驾驶室或安全架型式:两柱可拆卸式 发动机商标或品牌:新柴 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机标定转速(r/min):2300 发动机喷油泵型式、型号:X4BQA2000 发动机喷油器型号:KBAL - P001C; KBAL - P001F; KBAL - P136B 发动机空气滤清器型式/型号:油浴式/SJ19978 发动机起动机型号:QDJ1408LN 发动机冷却系统型式:水冷 驾驶员座椅悬架形式:机械悬架 燃油箱容积(L):66 消声器消声腔尺寸(直径×长,mm):Φ110×430 消声器质量(kg):3.5 转向系型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀开心无反应式 制动系型式:驻车制动:锁定踏板式;行车制动:干式、双片盘式制动器,机械操纵 离合器型式:干式、常接合、单片、半独立操纵、双作用离合器 变速箱型式:组合式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 中央传动型式(前/后):螺旋锥齿轮副 差速器型式(前/后):闭式、两个行星直齿锥齿轮式 最终传动方式(前/后):内置式、单极外啮合直齿圆柱齿轮式 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16R-1/11.2-28R-1 轮胎气压(前轮/后轮,kPa):120~150/120~150 轮辋材质:SPHC 液压悬挂系统型式:开心式、半前置式 悬挂
2016	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃404A	结构尺寸(长*宽*高):3350*1610*1900mm 整机质量:1314kg 配套动力:29.5kW 整机型式:4*4四轮驱动 发动机型号:4TE40A 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16/9.5-24 轴距:1800mm 轮距(前轮/后轮):1220mm/1000-1300mm 前轴质量/后轮质量:591kg/723kg 配重(最大)(前/后):100kg/400kg
2017	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS404	结构尺寸(长*宽*高):3360*1700*2330mm 整机质量:1750kg 配套动力:29.4kW 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:JD490T 变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮、啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/11.2-28 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥23.74 k 最大牵引功率工况下的牵引比油耗:≤340 g/(kw·h) 框架上最大提升力:≥6.62 kN 悬挂装置型
2018	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS404-H	结构尺寸(长*宽*高):3360*1500*2100mm 整机质量:1710kg 配套动力:29.4kW 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:JD490T 变速箱型式:直齿(5+1)×2平面组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/11.2-28 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥23.75 kW 最大牵引功率工况下的牵引比油耗:≤340 g/(kw·h) 框架上最大提升力:≥6.62 kN 悬挂装置型式:后置

2019	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东华山拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	404	结构尺寸(长*宽*高):321.0*150.5*207.0 整机质量:1525 配套动力:29.4 商标:华苑 型号:404 型式:4×4四轮驱动 外廓尺寸 长×宽×高,mm:3210×1505×2070 轴距,mm:1810 轮距(前轮/后轮),mm:1185/1155 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有级可调 最小离地间隙(离地间隙),mm:270(前驱动桥) 最小使用质量,kg:1525 前轴质量/后轴质量,kg:661/864 配重(最大)(前/后),kg:25/114 档位数(前进/后退/爬行):8/2/0 各档理论速度,km/h:前进:1.90,2.37,3.86,6.29,7.91,9.87,16.07,26.19 后退:1.73,7.38 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 发动机商标:莱动 型式:立式,四缸,水冷,四冲程 型号:4L23BT 企业名称:山东华源莱动内燃机有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数,缸:4 缸径×行程,mm:88×95 排量,L:2.311 压缩比:18:1 标定功率,kw:29.4 标定转速,r/min:2400 喷油泵型式/型号:直列式机械泵/BH4QT90R9 喷油器型式/型号:长形多孔/PF68S19 空气滤清器型式/型号:油浴式/KM160-07100-01 启动机型号:QDJ125TDI 冷却系统型式:水冷 前照灯型号:40型 燃油箱型号:TY250.50-1 设计工作压力,kpa:5 容积,L:25 消音腔尺寸(直径×长):125×520 消声器重量,kg:3.9 转向器型式:液压转向 转向器型式:摆线转阀式 制动系统型式:盘式 离合器型式:单片,干式,常结合,单作用 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 中央传动型式(前/后):螺旋锥齿轮/螺旋锥齿轮 差速器型式(前/后):两个行星直齿锥齿轮、闭式/四个行星直齿锥齿轮、闭式 最终传动方式(前/后):行星减速齿轮/行星减速齿轮 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-16/11.2-24 轮胎气压(前轮/后轮),kpa:200-250/110-150 安全架型号:TY350-47-001 安全架型式:两柱式 液压悬挂系
2020	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN404	结构尺寸(长*宽*高):3292mm×1435mm×2133mm 整机质量:1825kg 配套动力:29.4kW 型式:4×4 四轮驱动 轴距(mm):1896 轮距(前轮/后轮)(mm):1200、1300/1150-1450 最小离地间隙(mm):292 最大配重(前/后)(kg):48/160 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 动力输出轴输出功率(kW):26.4 最大牵引力(kN):9.8 驾驶室或安全架:无 转向器型式:液压转向 离合器型式:单片、干式常结合摩擦式 变速箱换挡方式:滑动齿轮 轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/11.2-28 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂、I类 调节方式:力位综合控制 动力输出
2021	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-404	结构尺寸(长*宽*高):394*170*213cm 整机质量:2290kg 配套动力:29.5kW 驱动方式:4X4四轮驱动 配套发动机厂家及型号:浙江新柴股份有限公司4D27T31/403 轴距(mm):2020 轮距(mm):1265/1220、1320、1420、1520 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/翻转轮辋 档位数:12/12/0 变速箱换挡方式:啮合套 动力输
2022	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-404	结构尺寸(长*宽*高):3800*1640*2220mm 整机质量:2447kg 配套动力:29.4kW 型式:4×4(四轮驱动) 轴距:1990mm 最小使用质量:2135kg 动力输出轴功率:25.1kW 最大牵引力:9.7kN 转向器型式:液压转向 机架型式:无架
2023	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	404	结构尺寸(长*宽*高):3650mm*1460mm*2030mm 整机质量:1570kg 配套动力:29.5kW 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):1850 最小离地间隙:360mm 档位数(前进/倒退):8/2 变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡 变速箱型式:(4+1)×2组成式 离合器型式:单片、干式、单作用离合器 转向器型
2024	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	404G	结构尺寸(长*宽*高):3100mm*1300mm*1350mm 整机质量:1500kg 配套动力:29.5kW 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):1730 最小离地间隙:250mm 档位数(前进/倒退):8/2 变速箱换挡方式:啮合套换挡 变速箱型式:(4+1)×2组成式 离合器型式:单片、干式、单作用离合器 转向器型式:摆线转阀式全液压转向器

2025	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊拖拉机厂集团有限公司	轮式拖拉机	潍拖TY404	结构尺寸(长*宽*高):3190*1560*1930(mm) 整机质量:1250(kg) 配套动力:29.4(kW) 型式:4X4四轮驱动 轴距:1780mm 轮距(前轮/后轮):1200/1000、1100、1200、1300(mm) 最小离地间隙(离地部位):305mm 最大配重(前/后):55/280(kg) 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与
2026	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司	轮式拖拉机	黄海金马-404D	结构尺寸(长*宽*高):290.0(278.0)*124.0(128.0)*123.0(125.0) 整机质量:1200(1160) 配套动力:29.4 商标或品牌:黄海金马 型号:黄海金马-404D 型式:4*4四轮驱动 用途:大棚用 外廓尺寸(长*宽*高mm):2920(2780)*1240(1280*1230(1250) 轴距(mm):1825(1780) 轮距(前轮/后轮mm):1000/1010 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调节/不可调节 最小离地间隙(mm):240 最小使用质量(kg):1200(1160) 前轴质量/后轴质量(kg):520/680(640) 最大配重质量(前/后kg):无/80 挡位数(前进/倒退):前进8/倒退2 各档理论速度(km/h):前进/爬前:1.40(1.47);2.14(2.23);3.35(3.50);4.62(4.83);6.49(6.77);9.88(10.3);15.5(16.2);21.3(22.3) 倒退/爬倒:1.84(1.93);8.92(9.32) 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌(选配):江动 型式:四缸、直列、水冷、四冲程 型号:JDM490T3 生产企业名称:江苏江淮动力股份有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数(缸):4 缸径*冲程(mm):90*100 排量(L):2.545 压缩比:18.5:1 标定功率(kw):29.4 标定转速(r/min):2300 喷油泵型号:BH4QT80R8 喷油器型号:KBAL-P143 空气滤清器型式/型号:湿式、K395 起动机型号:QDJ1308Q 冷却系统型式:水冷 驾驶室或安全架型号:/ 生产厂:/ 前照灯规格型号:C201-015 驾驶员座椅规格型号:10.44.001F 悬架形式:悬挂减振式 生产厂:盐城波士达机械制造有限公司 安全型式带:/ 生产厂:/ 后视镜规格型号:C804-001 生产厂:盐城永昌汽车配件有限公司 前挡风玻璃规格型号:/ 生产厂:/ 驾驶室规格型号:/ 生产厂:/ 燃油箱规格型号:350D.50.006-1主油箱,X180.50.012副油箱 生产厂:江苏弘昕油箱有限公司 工作压力(kpa):15 油箱容积(L):23/10.5 消声器消声腔尺寸(长*宽*厚或直径*长mm):长430,截面尺寸115*95 质量(kg):3.0±0.3 生产厂:盐城众帮机械有限公司 转向型式:全液压转向 转向器型式:液压转抽器 制动型式:蹄式制动 离合器型式:单作用或双作用 变速箱型式:(4+1)*2组成式 变速箱换挡方式:滑动齿轮 中央传动型式(前/后):闭式、两行星齿轮 最终传动方式(前/后):单级直齿圆柱齿轮内置式 机架型式:无
2027	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-404	结构尺寸(长*宽*高):3700*1615*2130(mm) 整机质量:2160kg 配套动力:29.4KW 动力输出轴输出功率KW:25.0 最大牵引力KN:11 转向型式:液压转向 型式:4×4四轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级调节 发动机标定功率(kw):29.4 发动机标定转速(r/min):2300 发动机与离合器的联接方式:直联 用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:1250/1200、1300(常用)、1400
2028	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东中特机械设备有限公司	轮式拖拉机	山东中特404	结构尺寸(长*宽*高):3200mm×1510mm×2070mm 整机质量:1380kg 配套动力:29.4kW 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距:2000mm 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 转向型式:液压前轮转向 制动型式:机械、蹄式 离合器型式:单片、干式、单作用、常结合 变速箱型式:(4+1)×2机型

2029	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-404	结构尺寸(长*宽*高):3660×1485×1940(mm) 整机质量:1625(kg) 配套动力:29.4(kW) 驱动形式:四轮驱动 轴距(mm):1830 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-16/11.2-24 最大配重(前/后)(kg):24/80 轮距(前轮/后轮)(mm):1200/1100~1400 档位数(前进/倒退):8/4 最小离地间隙(mm):280 变速箱换挡方式:啮合
2030	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ454B	结构尺寸(长*宽*高):3530*1550*2380mm 整机质量:2010kg 配套动力:33.1kW 驱动方式:四轮驱动 轴距:2060mm 轮距(前轮/后轮):1330/1300mm 档位数(前进/倒退/爬行):10/2/0 转向器型式:摆线转阀式全液压转向器 制动系统型式:机械操纵、蹄式 离合器型式:干式、单片、常接合式 变速箱型式:(5+1)×2组成式(10+2) 变速箱换挡方式:啮合套换挡 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力调节、位调节 液压输出装置:简单液压输出 动力输出轴型式:非独
2031	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ454	结构尺寸(长*宽*高):3540*1750*2400mm 整机质量:2030kg 配套动力:33.08kW 驱动方式:四轮驱动 轴距:2040mm 轮距(前轮/后轮):1330/1465、1565mm 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 转向器型式:摆线转阀式全液压转向器 制动系统型式:机械操纵、盘式 离合器型式:干式、单片、常结合 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力调节、位调节 液压输出装置:简单液压输出 动力输出轴型式:后置非独
2032	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ484B	结构尺寸(长*宽*高):3530*1550*2380mm 整机质量:2010kg 配套动力:35.28kW 驱动方式:四轮驱动 轴距:2060mm 轮距(前轮/后轮):1330/1300mm 档位数(前进/倒退/爬行):10/2/0 转向器型式:摆线转阀式全液压转向器 制动系统型式:机械操纵、蹄式 离合器型式:干式、单片、常结合式 变速箱型式:(5+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式:后置三点式 调节方式:力调节、位调节 液压输出装置:简单液压输出 动力输出轴型式:非独立式 动力
2033	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司	轮式拖拉机	454	结构尺寸(长*宽*高):357*(167~177)*242(高至安全架顶端) 整机质量:2000(最小使用质量) 配套动力:33.1 整机型式:4×4 四轮驱动 用途:农业 轴距(mm):1960 轮距(前轮/后轮)调整方式:固定式/翻转轮辐可调轮距式 最小离地间隙(离地部位,mm):305(前箱底部) 前轴质量/后轴质量(kg):900/1100 最大配重(前/后,kg):104/246 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0;8/8/0;12/12/0 发动机与离合器链接方式:直联 启动方式:电启动 驾驶室或安全架型规格型号(选装):RG066 驾驶室或安全架型式:两柱可拆卸式 发动机商标或品牌:新柴 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机压缩比:18.5:1 发动机标定转速(r/min):2300 发动机喷油泵型式、型号:BHF4PL085223;BQ2000;X4BQA2000 发动机机油器型号:KBAL-P001F;KBAL-P001C;KBAL-P136B 发动机空气滤清器型式/型号:油浴式/SJ19978 发动机启动器型号:QDJ1408LN 发动机冷却系统型式:水冷 驾驶员座椅悬架形式:机械悬浮 燃油箱容积(L):66 消声器消声腔尺寸(直径×长,mm):Φ110×430 消声器质量(kg):3.5 转向器型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀开心无反应式 制动系统型式:驻车制动:锁定踏板式;行车制动:干式、双片盘式制动器,机械操纵 离合器型式:干式、常接合、单片、半独立操纵、双作用 离合器 变速箱换挡方式:啮合套换挡 中央传动型式(前/后):螺旋锥齿轮副 差速器型式(前/后):闭式、两个行星直齿锥齿轮式 最终传动方式(前/后):内置式、单级外啮合直齿圆柱齿轮式 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16R-1/12.4-28R-1 轮胎气压(前轮/后轮,kPa):120~150/120~150 轮辋材质:SPHC 液压悬挂系统型式:开心式、半前置式 悬挂装置型式:1类 调节方

2034	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	484	结构尺寸（长*宽*高）:351*168.5*205 整机质量:1900（最小使用质量） 配套动力:35.3 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:1955 轮距（前/后，mm）:1300/1200~1500 轮距（前轮/后轮）调整方式:固定式/翻转 轮辋可调轮距式 最小离地间隙（离地部位，mm）:295 前轴质量/后轴质量（kg）:855/1045 最大配重（前/后，kg）:91/246 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 各档理论速度（前进km/h）:1.88，2.37，3.85,6.13,8.00,10.10,16.44,26.08 各档理论速度（倒退km/h）:1.75，7.46 发动机与离合器链接方式:直联 启动方式:电启动 安全架型号（选装）:350.46B.001 安全架型式（选装件）:两柱折叠式 安全架厂家（选装件）:约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司 发动机商标或品牌:薪柴 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机排量（L）:3.168 发动机标定转速（r/min）:2300 发动机喷油泵型式、型号:X1BQA2000；BQ2000；BHF4PL085223 发动机喷油器型式、型号:KBAL - P001F；KBAL - P001C；KBAL - P136B 发动机空气滤清器型式/型号:油浴式、495A型 发动机冷却系统型式:水冷 燃油箱容积（L）:59 消声器消声腔尺寸（直径×长，mm）:Φ110×430 消声器质量（kg）:3.55 转向型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀开式无反应式 制动系统型式:干式、双片盘式制动器，机械操纵 离合器型式:干式、常接合、单片、非独立操纵、单作用离合器 变速箱型式:组成式（4+1）×2 变速箱换挡方式:主变速：滑动齿轮换挡；副变速：啮合套换挡 中央传动型式（前/后）:螺旋锥齿轮副 差速器型式（前/后）:闭式、两个行星直齿锥齿轮式 最终传动方式（前/后）:内置式、单极外啮合直齿圆柱齿轮式 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:7.50-16/11.2-28 轮胎气压（前轮/后轮,kPa）:90~120/80~120 液压悬挂系统型式:开心式、半位置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:1类 调节方式:力控制、位控制和浮动控制 液压输出装置:单点输出 安全阀全开压力（MPa）:17~18 动力输出轴型式:后置、非
2035	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-454	结构尺寸（长*宽*高）:3800*1640*2220mm 整机质量:2135kg 配套动力:33.1kW 启动方式:电启动 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程、直喷式 冷却系统型式:强制水冷 转向型式:液压转向 离合器型式:10吋干式双作用 变速箱型式:4X3X（1+1）档组成式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 驱动方式:四轮驱动 轴距:1990mm 悬
2036	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	454	结构尺寸（长*宽*高）:3450mm*1620mm*2220mm 整机质量:1920kg 配套动力:33.1kW 型式:4*4轮式 轴距（cm）:199 轮距（前轮/后轮）（cm）:133/130 最大配重（前/后）kg:39/70 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 转向型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀式静液压 离合器型式:单片、干式、单作用离合器 变速箱型式:（4+1）*2组合式 变速箱换挡方式:齿合套换挡 中央传动型式:螺旋锥齿轮 差速器型式:闭式、两行星锥齿轮 最终传动方式:内置式单级直齿圆柱齿轮 机
2037	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH454	结构尺寸（长*宽*高）:3980×1650×2130 整机质量:2335 配套动力:33.1 整机型式:4×4四轮驱动 制动系统型式:双片油浴盘式 离合器型式:10吋干式、双作用 变速箱换挡方式:啮合套 轮胎型号:8.3-20/12.4-28 悬挂装置型式:后置三点悬挂 档
2038	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖454	结构尺寸（长*宽*高）:3900*1680*2600mm 整机质量:2140kg 配套动力:33.1kw 型式:4*4四轮驱动 轴距:2060mm 轮距(前轮/后轮):1260/1205、1305、1405、1505mm 最小离地间隙:330mm 最大配重（前/后）:128/84kg 档位数（前进/倒退）:8/4 发动机与离合器联接方式:直

2039	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RF454-B	结构尺寸(长*宽*高):341cm×163cm×214cm 整机质量:2140kg 配套动力:45马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):1908 轮距(前轮/后轮)mm:1300/1300 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调 最小离地间隙(mm):470 前轴质量/后轴质量(kg):856/1284 最大配重(前/后)kg:120/360 档位数(前进/倒退):8+2 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:/ 发动机标定转
2040	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK454	结构尺寸(长*宽*高):398cm×165cm×262cm 整机质量:2335kg 配套动力:45马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):1990 轮距(前轮/后轮)mm:1250/1300 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):325 前轴质量/后轴质量(kg):1010/1325 最大配重(前/后)kg:144/360 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型
2041	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK454-A	结构尺寸(长*宽*高):398cm×165cm×266cm 整机质量:2140kg 配套动力:45马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):1990 轮距(前轮/后轮)mm:不可调整/有级调整 轮距(前轮/后轮)调整方式:1250/1300 最小离地间隙(mm):310 前轴质量/后轴质量(kg):975/1165 最大配重(前/后)kg:144/360 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:
2042	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SG454-1	结构尺寸(长*宽*高):3200mm×1480mm×1220mm 整机质量:1400kg 配套动力:33.1kw 轴距:1875mm 轮距(前轮/后轮):1000/1080~1250mm 档位数(前进/倒退):8/4 驱动方式:4*4四轮驱动 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/无级可调 最小离地间隙:225mm 前轴质量/后轴质量:620/780kg 最
2043	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH454	结构尺寸(长*宽*高):3790*1620*2340(mm) 整机质量:2120kg 配套动力:33.1kw 驱动型式::4×4四轮驱动 轴距(mm)::1992 挡位数(前进/倒退/爬行)::8/4/0 轮距(mm)(前轮/后轮)::1300/1200、1300、1400、1500(常用1300) 轮距调整方式(前轮/后轮)::不可调/有级可调 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:1类 动力输出轴型式:后置半独立式1型
2044	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH454C	结构尺寸(长*宽*高):3790*1620*2340(mm) 整机质量:2120kg 配套动力:33.1kw 驱动型式::4×4四轮驱动 轴距(mm)::1992 挡位数(前进/倒退/爬行)::8/4/0 轮距(mm)(前轮/后轮)::1300/1200、1300、1400、1500(常用1300) 轮距调整方式(前轮/后轮)::不可调/有级可调 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:1类 动力输出轴型式:后置半独立式1型
2045	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏454	结构尺寸(长*宽*高):3590×1620×2100 mm 整机质量:1900 mm 配套动力:33.1 kw 型式:4×4四轮驱动 发动机与离合器连接方式:直联式 档位数:8+2 轮距:1300/1508 mm 轴距:1970 mm 最大配重:96/85 kg 启动方式:电
2046	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	轮式拖拉机	ALD454	结构尺寸(长*宽*高):3540*1610*2160 整机质量:1815 配套动力:33.1 轴距(mm):2000 轮距(前轮/后轮)mm:1340/1100-1400 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 转向器形式:全液压转向 动力输出轴花键数目,齿:8 型式:4X4四轮驱动 发动机型号:4TE45 是否有驾驶室或安全
2047	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RD454-B	结构尺寸(长*宽*高):360cm×160cm×195cm 整机质量:1730kg 配套动力:45马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):1920 轮距(前轮/后轮)mm:1250/1200 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):300 前轴质量/后轴质量(kg):735/995 最大配重(前/后)kg:60/180 档位数(前进/倒退):8/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动

2048	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MF454	结构尺寸(长*宽*高):3740mm*1645mm*2164mm 整机质量:1980kg 配套动力:33.1kw 轴距:1970mm 前后轮距:1250/1300-1500mm 挡位数(前进/倒退):8/8 驱动型式:四轮驱动 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有级可调 最小离地间隙:350mm 前轴质量/后轴质量:882/1098kg 最大配重(前
2049	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF454	结构尺寸(长*宽*高):3460*1490*2400(mm) 整机质量:2100(kg) 配套动力:33.1(kw) 轴距:1980(mm) 离地间隙:370(mm) 发动机型号:常柴4L68 驱动型式:四轮驱动 前轴质量:865(kg) 后轴质量:1235(kg) 最大前配重:120(kg) 最大
2050	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW454-1	结构尺寸(长*宽*高):3822mm*1640mm*2450mm 整机质量:2200kg 配套动力:33.1kW 型式:4×4 四轮驱动 轴距(mm):2010 轮距(前轮/后轮)(mm):1300/1300-1600 最小离地间隙(mm):325 最大配重(前/后)(kg):120/180 挡位数(前进/倒退/爬行):前进8/倒退4 动力输出轴输出功率(kW):31.1 最大牵引力(kN):11.7 驾驶室或安全架:无 转向型式:全液压转向 离合器型式:干式单作用离合器 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂,Ⅰ类 调节方式:
2051	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC454	结构尺寸(长*宽*高):356.4*152.6*228.0 整机质量:1820 配套动力:33.1 轴距(mm):1798 最小离地间隙(mm):356 动力输出轴功率(kW):28.2 最大牵引力(kN):10.5 发动机标定转速(r/min):2400 燃油箱容积(L):40 离合器型式:干式、单片、常结合、双作用 整机型式:四轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后置、三点悬挂
2052	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC454A	结构尺寸(长*宽*高):356.4*152.6*228.0 整机质量:1820 配套动力:33.1 轴距(mm):1798 最小离地间隙(mm):356 动力输出轴功率(kW):28.2 最大牵引力(kN):10.5 发动机标定转速(r/min):2400 燃油箱容积(L):40 离合器型式:干式、单片、常结合、双作用 整机型式:四轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后置、三点悬挂
2053	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC454J	结构尺寸(长*宽*高):356.4*152.6*231.3 整机质量:1980 配套动力:33.1 轴距(mm):1798 最小离地间隙(mm):356 动力输出轴功率(kW):28.2 最大牵引力(kN):10.5 发动机标定转速(r/min):2400 燃油箱容积(L):40 离合器型式:干式、单片、常结合、双作用 整机型式:四轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后置、三点悬挂
2054	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-454	结构尺寸(长*宽*高):3770×1620×2130(mm) 整机质量:2080(kg) 配套动力:33.1(kW) 驱动形式:四轮驱动 轴距(mm):1990 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28 最大配重(前/后)(kg):112/200 轮距(前轮/后轮)(mm):1265/1200~1500 挡位数(前进/倒退):12/12 最小离
2055	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-454	结构尺寸(长*宽*高):3901*1620*2130(mm) 整机质量:2146(最小使用质量)(kg) 配套动力:YCD4N13T6-45 标定功率:33.1(kW) 标定转速:2400(r/min) 驱动方式:四轮驱动 轴距:1980(mm) 轮距(前轮/后轮):1280/1300(mm) 挡位数(前进/倒退):8/4 配重(最大)(前/后):144/360(kg) 轮胎型号(前/后):8.3-
2056	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	轮式拖拉机	华宣454	结构尺寸(长*宽*高):3700mm*1600mm*2150mm 整机质量:2020kg 配套动力:33.1kW 发动机标定功率:33.1kW 驱动方式:四轮驱动 发动机与离合器的联接方式:直联 启动方式:电启动 发动机冷却系统型式:强制循环水冷 转向型式:前轮液压转向 变速箱型式:2×(4+1)组成式 液压悬挂系统型式:半前置式 动力输
2057	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-454	结构尺寸(长*宽*高):3800*1640*2220mm 整机质量:2447kg 配套动力:33.1kW 型式:4×4(四轮驱动) 轴距:1990mm 最小使用质量:2135kg 动力输出轴功率:28.2kW 最大牵引力:10.5kN 转向型式:液压转向 机架型式:无架

2058	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW454-3	结构尺寸(长*宽*高):3822mm*1640mm*1880mm 整机质量:2200kg 配套动力:33.1kW 型式:4×4 四轮驱动 轴距(mm):2010 轮距(前轮/后轮)(mm):1300/1300-1600 最小离地间隙(mm):325 最大配重(前/后)(kg):120/180 挡位数(前进/倒退/爬行):前进8/倒退4 动力输出轴输出功率(kW):31.1 最大牵引力(kN):11.7 转向型式:全液压转向 标定转速(r/min):2300 离合器型式:干式单作用离合器 变速换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28 液压悬挂系统型式:半分离式 悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂、I类 调节方式:力值综合控制 动力输出轴型式:半独立式 动力输出轴转速(r/min):540、720或1000任选两种 框架上最大提升力(kN):7.5 驾驶室式安全架:无
2059	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-454	结构尺寸(长*宽*高):3700*1615*2130(mm) 整机质量:2160kg 配套动力:33.1KW 动力输出轴输出功率KW:28.1 转向型式:液压转向 最大牵引力KN:11.3 型式:4×4四轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级调节 发动机标定功率(kw):33.1 发动机标定转速(r/min):2400 发动机与离合器的联接方式:直联 用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:1250/1200、1300(常用)、1400 挡位数(前进/倒退):8/4 最小离地间隙(mm):325(转向横拉杆底部)
2060	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS454	结构尺寸(长*宽*高):3848*1708*2170mm 整机质量:2320kg 配套动力:33.08 kW 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:JD495BT3 变速箱型式:直齿(2+1)×4组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥28.13 kW 最大牵引功率工况
2061	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东华山拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	454	结构尺寸(长*宽*高):384.0*164.0*235.0 整机质量:2156 配套动力:33.1 商标:华苑 型号:454 型式:4×4四轮驱动 外廓尺寸 长×宽×高, mm:3840×1640×2350 轴距, mm:1995 轮距(前轮/后轮), mm:1260/1300 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/翻转轮辐板 最小离地间隙(离地部位), mm:350(前驱动桥) 最小使用质量, kg:2156 前轴质量/后轴质量, kg:903/1253 配重(最大)(前/后), kg:93/170 挡位数(前进/后退/爬行):8/8/0 各挡位理论速度, km/h:前进:2.66,3.86,5.19,8.08,11.27,16.35,21.99,34.23 到退:2.33,3.39,4.60,7.10,9.99,14.49,19.78,30.49 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 发动机商标:新柴 型式:立式,四缸,水冷,四冲程 型号:A495BT 企业名称:浙江新柴股份有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数,缸:4 缸径×行程, mm:95×105 排量, L:2.977 压缩比:17:1 标定功率, kw:33.1 标定转速, r/min:2400 喷油泵型式/型号:直列式机械泵/BH4QT90R9 喷雾器型式/型号:长形多孔/PF68S19 空气滤清器型式/型号:油浴式/KM160-07100-01 启动机型号:QDJ125TDI 冷却系统型式:水冷 前照灯型号:QJDJ-SJ-550 燃油箱型号:FT300.50.011 设计工作压力, kpa:9.2 容积, L:41.5 消音腔尺寸(直径×长), mm:125×520 消声器重量, kg:3.9 转向型式:液压转向 转向器型式:摆线转阀式 制动系统型式:湿式、盘式 离合器型式:双片,干式,常结合,双作用 变速箱型式:4×(1+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 中央传动型式(前/后):螺旋锥齿轮/螺旋锥齿轮 差速器型式(前/后):两个行星直齿锥齿轮、闭式/四个行星直齿锥齿轮、闭式 最终传动方式(前/后):行星减速齿轮/行星减速齿轮 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28 轮胎气压(前轮/后轮), kpa:80-
2062	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-454	结构尺寸(长*宽*高):394*162*213cm 整机质量:2190kg 配套动力:33.1kW 驱动方式:4X4四轮驱动 配套发动机厂家及型号:浙江新柴股份有限公司4D30T31/454 轴距(mm):1990 轮距(mm):1265/1200、1300、1400、1500 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/翻转轮辐 挡位数:12/12/0 变速箱换挡方式:啮合套 动力输

2063	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL504	结构尺寸(长*宽*高):3900*1600*2400mm 整机质量:2317kg 配套动力:36.8kw 驾驶室或安全架型式:后置U型安全架 发动机商标或品牌:新柴 发动机型号:4D32T31/504 发动机标定转速(r/min):2400 转向型式:液压转向 离合器型式:干式、双作用 变速箱型式:组成式4×3(1+1) 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28 动力输出轴转速(r/min):540/720
2064	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	轮式拖拉机	ALD504	结构尺寸(长*宽*高):3540*1960*2160 整机质量:1780 配套动力:36.74 轴距(mm):1660 轮距(前轮/后轮)mm:1304/1100-1400 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 转向器形式:全液压转向 动力输出轴花键数目,齿:8 型式:4X4四轮驱动 发动机型号:4TE50 是否有驾
2065	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MF504	结构尺寸(长*宽*高):3910mm*1745mm*2545mm 整机质量:2460kg 配套动力:36.8kw 轴距:2063mm 前后轮距:1250/1400-1600mm 挡位数(前进/倒退):8/8 驱动型式:四轮驱动 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有级可调 最小离地间隙:350mm 前轴质量/后轴质量:1070/1390kg 最大配重(
2066	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RD504L	结构尺寸(长*宽*高):363cm×140cm×219.4cm 整机质量:1730kg 配套动力:50马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):1840 轮距(前轮/后轮)mm:1070/1000 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):240 最大配重(前/后)kg:60/0 挡位数(前进/倒退):8/2 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式 发动机标定转速(r/min):2400 前轴质
2067	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RF504-A	结构尺寸(长*宽*高):341cm×163cm×234cm 整机质量:2140kg 配套动力:50马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):1908 轮距(前轮/后轮)mm:1300/1300 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调 最小离地间隙(mm):470 前轴质量/后轴质量(kg):856/1284 最大配重(前/后)kg:120/360 挡位数(前进/倒退):8+2 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式 发动机
2068	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK504	结构尺寸(长*宽*高):398cm×180cm×252cm 整机质量:2335kg 配套动力:50马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):1990 轮距(前轮/后轮)mm:1270/1300 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):320 前轴质量/后轴质量(kg):1010/1325 最大配重(前/后)kg:144/360 挡位数(前进/倒退):12/12 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体
2069	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK504-A	结构尺寸(长*宽*高):398cm×180cm×265cm 整机质量:2190kg 配套动力:50马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2000 轮距(前轮/后轮)mm:1270/1300 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):320 前轴质量/后轴质量(kg):975/1215 最大配重(前/后)kg:144/360 挡位数(前进/倒退):12/12 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱
2070	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH504	结构尺寸(长*宽*高):3768*1640*2350(mm) 整机质量:2135kg 配套动力:36.8kw 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):1992 挡位数(前进/倒退/爬行):8/4/0 轮距(mm)(前轮/后轮):1300/1200-1500 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级可调 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:1类 动
2071	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH504C	结构尺寸(长*宽*高):3790*1620*2510(mm) 整机质量:2315kg 配套动力:36.8kw 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):1992 挡位数(前进/倒退/爬行):8/4/0 轮距(mm)(前轮/后轮):1300/1200-1500 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级可调 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:1类 动

2072	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	FB504C	结构尺寸(长*宽*高):400*160*240 整机质量:2200 配套动力:36.8 功率:50马力≤功率<55马力 驱动方式:四轮驱动 发动机转速:2400R/MIN 最大牵引力:19.85KN 动力输出轴额定功率下限:36.07KW 轴距:2000MM 最小离地间隙(离地部位):320MM 最大配重(前/后):80/180KG 动力输出轴转速:540/760R/MIN 轮距(前轮/后轮)
2073	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖504	结构尺寸(长*宽*高):3845×1620×2205mm 整机质量:2270kg 配套动力:36.8kw 型式:4x4轮式 轴距:2075mm 轮距(前轮/后轮):1030/1240mm 最小离地间隙:325mm 最大配重(前/后):80/200kg
2074	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖504D	结构尺寸(长*宽*高):3220*1400*2050mm 整机质量:1378kg 配套动力:36.8kW 型式:4*4轮式 轴距:1755mm 轮距(前轮/后轮):1025/1150 最小离地间隙:250(前驱动桥下部)mm 最大配重(前/后):14/76kg 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电起动 动力输出轴功率:36.2Kw 最大
2075	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	潍河504B	结构尺寸(长*宽*高):361cm*159cm*204cm 整机质量:2060kg 配套动力:36.74kw 型式:4×4四轮驱动 轴距:1970mm 轮距(前轮/后轮):1300mm/1300mm、1400mm、1500mm 轮距(前轮/后轮) 调整方式:不可调节/有级可调 最小离地间隙:300mm(前驱动桥底部) 前轴质量/后轴质量:825kg/1235kg 配重(最大)(前/后):92kg/163kg 发动机与离合器联
2076	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司	轮式拖拉机	黄海金马-504D	结构尺寸(长*宽*高):324.9*129.6*130.0 整机质量:1630 配套动力:36.75 商标或品牌:黄海金马 型号:黄海金马-504D 型式:四轮驱动 用途:大棚作业、一般农业用 外廓尺寸(长*宽*高mm):3249*1296*1300 轴距或履带接地长(mm):1954 轮距(前轮/后轮)或轨距(mm):990/1040 轮距(前轮/后轮) 调整方式:/ 最小离地间隙/离地部位(mm):250 最小使用质量(kg):1630 前轴质量/后轴质量(kg):前:690/后:940 最大配重(前/后 kg):后:80 挡位数(前进/倒退/爬行):前进:8;倒退:2 各档理论速度9km/h:前进档(单作用):1.60,2.01,3.28,5.20,6.79,8.57,13.96,22.13;前进档(双作用):1.72,2.30,3.23,4.80,7.95,10.64,14.91,22.13,倒退(单作用):1.49,6.34;倒退(双作用):2.19,10.12 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 驾驶室或安全架型号:500D.45.001 驾驶室或安全架型式:折叠式 发动机商标或品种:江动 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程 发动机型号:JD4100BT1 发动机企业名称:江苏江淮动力股份有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数(缸):4 缸径*冲程(mm):100*112 排量(L):3.519 压缩比:(18.5±0.5):1 标定功率(kw):36.75 标定转速(r/min):2300 喷油泵型式、型号:BH4QT90R9 喷嘴型式、型号:KBAL90P068 空气滤清器型式、型号:油浴式K4100 启动机型号:QDJ1309-KY 冷却系统型式:强制水冷 前照灯型号:FD164-D(物料编码:C201-017) 燃油箱型号:300.50.011A-2 燃油箱工作压力(kpa):15 燃油箱容积(L):37 消声器消声腔尺寸(长*宽*厚mm):Φ125*510 消声器重量(kg):3.7±0.3 转向系型式:液压转向 转向器型式:开心无反应型 制动系型式:双联式踏板、盘式制动器 离合器型式:干式单作用或双作用 变速箱型式(F+R):(4+1)*组成式 变速箱换挡方式:滑动齿轮 中央传动型式(前/后):前:螺旋圆锥齿轮副/后:中置式螺旋圆锥齿轮副 差速器型式(前/后):两行星轮闭式(前/

2077	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	轮式拖拉机	昊田504	结构尺寸(长*宽*高):380×161.4×213 整机质量:2205 配套动力:36.8 驱动型式:四轮驱动 轴距(mm):2060 轮距(前轮/后轮)(mm):1250/1200、1300、1400、1500 出厂:1250/1300 轮距(前轮/后轮)调节方式:不可调/有级可调 最小离地间隙(mm):330 前轴质变速箱型式量/后轴质量(kg):920/1285 最大配重(前/后)(kg):144/300 档位数(前进/后退):8/4 发动机与离合器联接方式:直联 发动机:4D32G31(浙江新柴股份有限公司、36.8kW、国三核准号:CNFCG30430010005) 变速箱型式:(2+1)×4组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28 悬挂装置类别:1类 动力输出轴转速(r/min):540/720 启动方式:电启动 转向型式:液压转向 转向器型式:转阀式静液压转向器 制动系统型式:双片油浴盘式制动器 离合器型式:干式、双作用、常结合 悬挂装置型式:后置三点悬挂 选装发动机:4L68
2078	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-504	结构尺寸(长*宽*高):3835*1640*2240mm 整机质量:2300kg 配套动力:37kW 启动方式:电启动 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷式 冷却系统型式:强制水冷 转向型式:液压转向 离合器型式:10吋干式双作用 变速箱型式:4X3X(1+1)档
2079	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TH504	结构尺寸(长*宽*高):3100x1450x1970mm 整机质量:1600kg 配套动力:36.75kw 驱动型式:四轮驱动 轴距:1820mm 前轴质量/后轴质量:650/950(kg) 最大配重(前/后):15/60(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 转向型式:全液压转向 变速箱型式:(4+1)×2机械组合式 变速箱换挡方式:滑动齿轮换挡 悬挂装置型式:后置三点悬挂 动力输出轴转速:540/720(r/min) 发动机:JD4E6N6(江苏农华智慧农业科技股份有限公司、36.77kw、国三核准号:CNFCG30631020001) 发动机(选装):4TF50(山东华源莱动内燃机有限公司、36.8kw、国三核准号:
2080	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	轮式拖拉机	华宣504	结构尺寸(长*宽*高):3800mm*1775mm*2650mm 整机质量:2500kg 配套动力:37kW 发动机标定功率:37kW 驱动方式:四轮驱动 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 发动机冷却系统型式:强制循环水冷 转向型式:前轮液压转向 变速箱型式:4×(3+1)组成式 液压悬挂系统型式:半置式 动力输出轴型
2081	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-504	结构尺寸(长*宽*高):3780×1650×2350(mm) 整机质量:2140(kg) 配套动力:36.8(kw) 轴距:1990(mm) 轮距(前/后):1250/1300、1400、1500(mm) 最大配重(前/后):144/225(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:全柴、新柴、锡柴、莱动、常柴、四达、扬动 发动机型号:4B5-50V32、4D32T31/504、4DW93-50GG3U、4TE50、4TE50A、4G33T、SD4BW3Z1、SD4BW3Z2、SD4DW3D、YD4C50V1、4C4-50V32、4C4-50V31、4C3-50V32、4C3-50V31、4C2-50V32 转向型式:前轮液压转向 离合器型式:干式双作用 变速箱型式:4×3×(1+1)组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28 液压悬挂系统型式:半置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力
2082	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	伊犁永成农业装备制造集团有限公司	轮式拖拉机	504	结构尺寸(长*宽*高):370*177*222 整机质量:1947 配套动力:36.6 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):1980 轮距(mm):1300/1295 配重质量(kg):80/194 转向器型式:摆线全液压 发动机型号:4DW91-50GG33 制动系统型式:双片、湿式、自增力 盘式○转向型式:全液压转向 离合器型式:双片、干式、常结合、双作用○○悬挂装置型式:后置三点悬挂
2083	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC504	结构尺寸(长*宽*高):356.4*152.6*249.0 整机质量:1820 配套动力:36.8 轴距(mm):1798 最小离地间隙(mm):356 动力输出轴功率(kW):31.3 最大牵引力(kN):10.5 发动机标定转速(r/min):2400 燃油箱容积(L):40 离合器型式:干式、单片、常结合、双作用 整机型式:四轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后置、三点悬挂

2084	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC504J	结构尺寸(长*宽*高):356.4*152.6*239.5 整机质量:1980 配套动力:36.8 轴距(mm):1798 最小离地间隙(mm):356 动力输出轴功率(kW):31.3 最大牵引力(kN):10.5 发动机标定转速(r/min):2400 燃油箱容积(L):40 离合器型式:干式、单片、常结合、双作用 整机型式○:四轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后置、三点悬挂
2085	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF504	结构尺寸(长*宽*高):3815*1615*2250(mm) 整机质量:2100(kg) 配套动力:36.8(kw) 发动机型号:JD4100BT3 轴距:1980(mm) 离地间隙:370(mm) 驱动型式:四轮驱动 前轴质量:865(kg) 后轴质量:1235(kg) 最大前
2086	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东华山拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	504	结构尺寸(长*宽*高):382.0*163.5*233.5 整机质量:2146 配套动力:36.8 商标:华苑 型号:504 型式:4×4四轮驱动 外廓尺寸 长×宽×高,mm:3820×1635×2335 轴距,mm:1995 轮距(前轮/后轮),mm:1260/1290 轮距(前轮/后轮) 调整方式:不可调/翻转轮辐式 最小离地间隙(离地部位),mm:350(前驱动桥) 最小使用质量,kg:2146 前轴质量/后轴质量,kg:900/1246 配重(最大)(前/后),kg:94/188 档位数(前进/后退/爬行):8/8/0 各档理论速度,km/h:前进:2.66,3.84,5.32,8.19,11.38,16.34,22.76,35.04 后退:2.33,3.39,4.60,7.10,9.99,14.49,19.78,30.49 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 柴油机品牌:新柴 型式:立式,四缸,水冷,四冲程 型号:A498BT 企业名称:浙江新柴股份有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数,缸:4 缸径×行程,mm:95×105 排量,L:3.040 压缩比:18:1 标定功率,kw:36.8 标定转速,r/min:2400 喷油泵型式/型号:直列式机械泵/BH4QT90R9 喷雾器型式/型号:长形多孔/PF68S19 空气滤清器型式/型号:油浴式/KM160-07100-01 启动机型号:QDJ125TDI 冷却系统型式:水冷 前照灯型号:QJDJ-SJ-550 燃油箱型号:FT300.50.011 设计工作压力,kpa:9.2 容积,L:41.5 消音腔尺寸(直径×长):125×520 消声器重量,kg:3.9 转向型式:液压转向 转向器型式:摆线转阀式 制动系统型式:湿式,盘式 离合器型式:双片,干式,常结合,双作用 变速箱型式:4×(1+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 中央传动型式(前/后):螺旋锥齿轮/螺旋锥齿轮 差速器型式(前/后):两个行星直齿锥齿轮、闭式/四个行星直齿锥齿轮、闭式 最终传动方式(前/后):行星减速齿轮/行星减速齿轮 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28 轮胎气压(前轮/
2087	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFD504A	结构尺寸(长*宽*高):360.2*170.0*226.8(至排气管顶)/247.0(至驾驶室) 整机质量:2145 配套动力:36.8 轴距(mm):2100 最小离地间隙(mm):300 动力输出轴功率(kW):32.4 最大牵引力(kN):12.5 发动机标定转速(r/min):2400 燃油箱容积(L):50 离合器型式:干式、单片、常结合、双作用 整机型式○:四轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后置、三点悬挂
2088	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW504-2	结构尺寸(长*宽*高):3886mm*1640mm*2290mm 整机质量:2160kg 配套动力:36.8kW 型式:4×4 四轮驱动 轴距(mm):2073 轮距(前轮/后轮)(mm):1300/1300-1600 最小离地间隙(mm):325 最大配重(前/后)(kg):120/180 档位数(前进/倒退/爬行):前进8/倒退4 动力输出轴输出功率(kW):34.5 最大牵引力(kN):13 驾驶室或安全架:折叠式安全架 转向型式:全液压转向 离合器型式:干式单作用离合器 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28 液压悬挂系统型式:半分离式 悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂、I类 调节方式:力位综合控制 动力输出轴型式:半独立式 动力输出轴转速(r/min):540、720或1000任选两种 框架上最大提升力(kN)○:8.3

2089	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东大唐中垦农业装备有限公司	轮式拖拉机	威牛-504	结构尺寸(长*宽*高):340*158*234 整机质量:1850 配套动力:36.75 型式:4*4轮式 用途:农用 轴距(mm):1948 轮距(前轮/后轮)mm:1200/1320、1420 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/翻转辐板 最小离地间隙(离地部位)mm:290(前桥壳体下端) 前轴质量/后轴质量(kg):870/980 最大配重(前/后)kg:45/85 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 发动机商标或品牌:江动 型式:水冷、直列、四冲程、直喷式 型号:JD4100BT1 企业名称:江苏江淮动力股份有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数(缸):4 缸径*行程(mm):100*105 排量(L):3.299 压缩比:(18.5±0.5):1 标定转速(r/min):2300 各挡位理论速度(km/h):前进:2.302、2.907、4.600、6.980、8.774、10.883、17.716、29.093 倒退:1.826、6.837 起动机型号:QDJ152TD 冷却系统型式:强制循环水冷 排放标准:国II 前照灯:QJDJ-SJ-550 后视镜:QJDJ-DCJ-140 燃油箱型号:LF350-50016 燃油箱设计工作压力(kPa):200 燃油箱容积(L):44 转向型式:前轮液压转向 转向器型式:摆线转阀开心无反应静液压转向器 制动系统型式:机械传动、封闭蹄式 离合器型式:干式、单片、单作用 变速箱型式:(4+1)*2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡 中央传动型式(前/后):螺旋圆锥齿轮式/螺旋圆锥齿轮式 差速器型式(前/后):闭式、2个行星锥齿轮/闭式、2个行星锥齿轮 最终传动方式(前/后):外置外啮合锥齿式/外置外啮合直齿式 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/11.2-28 轮胎气压(前轮/后轮)kPa:98~120/98~120 轮辋材质:Q235 液压悬挂系统型式:半置式 悬挂装置型式:后置二点悬挂 悬挂装置类别:1类 调节方式:无 挡位组合
2090	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	504	结构尺寸(长*宽*高):3880mm*1730mm*2650mm 整机质量:2345kg 配套动力:36.8kW 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):1990 最小离地间隙:375mm 挡位数(前进/倒退):12/12 变速箱换挡方式:啮合套换挡 变速箱型式:4×3×(1+1) 组成式 离合器型式:单片、干式、双作用离合器 转向器型式:摆线转阀式全液压转
2091	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊拖拉机厂集团有限公司	轮式拖拉机	奥野504	结构尺寸(长*宽*高):3868*1614*2330(mm) 整机质量:2305kg 配套动力:37kW 型式:4X4四轮驱动 轴距:2060mm 轮距(前轮/后轮):1250/1300(出厂)、1400、1500(mm) 最小离地间隙(离地部位):305mm 最大配重(前/后):144/230(kg) 挡位数(前进/倒退/爬行):前进8/倒退4
2092	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD504	结构尺寸(长*宽*高):3700×1600×2316mm 整机质量:2050kg 配套动力:36.8kW 驱动方式:4×4四轮驱动 发动机型号:全柴4C3-50V32(国III排放标准) 发动机气缸数(缸):4 标定转速(r/min):2400 轴距(mm):1992 轮距(前轮/后轮mm):前轮1250、后轮1300 轮距(前轮/后轮)调整方式:翻转轮辐幅板、有级可调 最小离地间隙(mm):325 前轴质量/后轴质量(kg):800/1250 最大配重(前/后kg):76/180 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴功率(kW):31.3 最大牵引力(kN):18.1 转向系形式:全液压转向 离合器形式:单片、干式 挡位组合:双作用 轮胎型号:前
2093	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	504	结构尺寸(长*宽*高):3500mm*1610mm*2240mm 整机质量:1876kg 配套动力:36.8kW 型式:4*4轮式 轴距(cm):200 轮距(前轮/后轮)(cm):134/130 最大配重(前/后)kg:39/70 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 转向型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀式静液压 离合器型式:单片、干式、单作用离合器 变速箱型式:(4+1)*2组合式 变速箱换挡方式:齿合套换挡 中央传动型式:螺旋锥齿轮 差速器型式:闭式、两行星锥齿轮 最终传动方式:内置式单级直齿圆柱齿轮 机架型式:刚性连接干架式 液压悬挂系统型式:半置式 悬挂装置型式:后置二点悬挂

2094	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-504	结构尺寸(长*宽*高):3700*1615*2130(mm) 整机质量:2160kg 配套动力:37.0KW 转向型式:液压转向 离合器型式:干式、单片、双作用 动力输出轴功率(KW):31.3 型式:4×4四轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级调节 发动机标定功率(kw):37.0 发动机标定转速(r/min):2300 发动机与离合器的联接方式:直联 用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:1250/1200、1300(常用) 1400、1500 挡位数(前进/倒退/爬行):8/4 最小离地间隙(mm):325
2095	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WA504	结构尺寸(长*宽*高):3875*1770*2375mm 整机质量:2580kg 配套动力:36.8kW 驱动方式:四轮驱动 轴距:2050mm 轮距(前轮/后轮):1430/1325、1425(出厂)、1525、1625mm 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8/12 转向器型式:摆线转阀式全液压转向器 制动系型式:机械操纵、湿式、盘式 离合器型式:干式、独立操纵双作用 变速箱型式:(2+1)×4×2组成式 变速箱换挡方式:同步器换挡 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力调节、位调节 液压输出装置:简单液压输出或多路阀输出(2组) 动
2096	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ504B	结构尺寸(长*宽*高):3620*1620*2250mm 整机质量:2120kg 配套动力:36.75kW 驱动方式:四轮驱动 轴距:2070mm 轮距(前轮/后轮):1317/1261mm 挡位数(前进/倒退/爬行):10/2/0 转向器型式:摆线转阀式全液压转向器 制动系型式:机械操纵、蹄式 离合器型式:干式、单片、常接合式 变速箱型式:(5+1)×2组成式(10+2) 变速箱换挡方式:啮合套换挡 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式:后三点悬挂 调节方式:力调节、位调节 液压输出装置:简单液压输出 动力输出轴型式:非独立式
2097	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-554	结构尺寸(长*宽*高):4050*1620*2570(mm) 整机质量:2368(最小使用质量)(kg) 配套动力:YCD4R23T8-55 标定功率:40.5(kW) 标定转速:2300r/min 驱动方式:四轮驱动 轴距:2050(mm) 轮距(前轮/后轮):1280/1300(mm) 挡位数(前进/倒退):12/12 配重(最大)(前/后):144/360(kg) 轮胎型号(前/后):8.3-
2098	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-554A	结构尺寸(长*宽*高):4010*2050*2650(mm) 整机质量:2950(最小使用质量)(kg) 配套动力:YCD4R23T8-55 标定功率:40.5(kW) 标定转速:8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱 轴距:2236(mm) 轮距(前轮/后轮):1520/1520-1540(mm) 挡位数(前进/倒退):8/2 配重(最大)(前/后):180/240(kg) 轮胎型号(前/后):8.4-

2099	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	554	结构尺寸（长*宽*高）:415*（185~215）*255（高至安全架顶端） 整机质量:2750（最小使用质量）配套动力:40.4 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2140 轮距（前/后,mm）:1450, 1550, 1650/1450, 1550, 1650, 1750 轮距（前轮/后轮）调整方式:可调轮距中置传动轴式/翻转轮辐可调轮距式 最小离地间隙（离地部位,mm）:360（前箱底部） 前轴质量/后轴质量（kg）:1240/1510 最大配重（前/后,kg）:138/200 档位数（前进/倒退/爬行）:8/4/0 发动机与离合器链接方式:直联 起动方式:电启动 驾驶室或安全架型式:两柱折叠式 发动机商标或品牌:新柴 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机排量（L）:4.1 发动机标定转速（r/min）:2300 发动机喷油泵型式、型号:BQ2000；X4BQA2000 发动机空气滤清器型式/型号:油浴式/KY250A或KY250A17 发动机冷却系统型式:水冷 燃油箱容积（L）:68 消声器消声腔尺寸（直径×长,mm）:560×135×115 消声器质量（kg）:4.5 转向型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀开心无反应式 制动系型式:行车制动:湿式、双片盘式制动器,机械操纵 驻车制动:联动式 离合器型式:干式、常接合、单片、半独立操纵、双作用离合器 变速箱型式:组合式 变速箱换档方式:啮合套换档 中央传动型式（前/后）:螺旋锥齿轮副 差速器型式（前/后）:闭式、两个行星直齿锥齿轮式 最终传动方式（前/后）:内置式单级行星齿轮式 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:8.3 - 24 R - 1/12.4 - 32 R - 1 轮胎气压（前轮/后轮,kPa）:120~150/120~150 轮胎材质:SPHC 液压悬挂系统型式:开心式 半分离式 悬挂装置型式:后置三
2100	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	554-1	结构尺寸（长*宽*高）:415*（195~215）*242（高至驾驶室顶端） 整机质量:2980（最小使用质量）配套动力:40.4 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2140 轮距（前轮/后轮,mm）:1450, 1550, 1650/1650,1750 轮距（前轮/后轮）调整方式:可调轮距中置传动轴式/翻转轮辐可调轮距式 最小离地间隙（离地部位,mm）:360（前箱底部） 前轴质量/后轴质量（kg）:1340/1640 最大配重（前/后,kg）:138/200 档位数（前进/倒退/爬行）:8/4/0 发动机与离合器链接方式:直联 起动方式:电启动 驾驶室或安全架型式:四柱式 发动机商标或品牌:新柴 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机气缸数（缸）:4 发动机排量（L）:4.1 发动机标定转速（r/min）:2300 发动机喷油泵型式、型号:BQ2000；X4BQA2000 发动机空气滤清器型式/型号:油浴式/KY250A或KY250A17 发动机冷却系统型式:水冷 驾驶员座椅悬架形式:机械悬浮 燃油箱容积（L）:110 消声器消声腔尺寸（直径×长,mm）:560×135×115 消声器质量（kg）:4.5 转向型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀开心无反应式 制动系型式:行车制动:湿式、双片盘式制动器,机械操纵 驻车制动:锁定踏板式 离合器型式:干式、常接合、单片、半独立操纵、双作用离合器 变速箱型式:组合式 变速箱换档方式:啮合套换档 中央传动型式（前/后）:螺旋锥齿轮副 差速器型式（前/后）:闭式、两个行星直齿锥齿轮式 最终传动方式（前/后）:内置式单级行星齿轮式 行走系机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:8.3 - 24 R - 1/12.4 - 32 R - 1 轮胎气压（前轮/后轮,kPa）:120~150/120~150 轮胎材质:SPHC 液压悬挂系统型式:开心式 半分离式 悬

2101	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	B554	结构尺寸（长*宽*高）:380*177*250（高至安全架顶端）整机质量:2420（最小使用质量）配套动力:40.4 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2047 轮距（前轮/后轮,mm）:1300, 1400/1500 轮距（前轮/后轮）调整方式:翻转轮辋可调轮距式 最小离地间隙（离地部位,mm）:375（前箱底部） 前轴质量/后轴质量（kg）:1090/1330 最大配重（前/后,kg）:92/392 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器链接方式:直联 起动方式:电启动 驾驶室或安全架型式:两柱折叠式 发动机商标或品牌:新柴 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机气缸数（缸）:4 发动机排量（L）:4.1 发动机标定转速（r/min）:2300 发动机喷油泵型式、型号:BQ2000；X4BQA2000 发动机空气滤清器型式/型号:油浴式/KY250A或KY250A2 发动机冷却系统型式:水冷 驾驶员座椅悬架形式:机械悬浮 燃油箱容积（L）:68 消声器消声腔尺寸（直径×长，mm）:560×135×115 消声器质量（kg）:4.5 转向系型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀开心无反应式 制动系型式:干式、双片盘式制动器，机械操纵 驻车制动：联动式 离合器型式:干式、常接合、单片、半独立操纵、双作用离合器 变速箱型式:组合式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 中央传动型式（前/后）:螺旋锥齿轮副 差速器型式（前/后）:闭式、两个行星直齿锥齿轮式 最终传动方式（前/后）:内置式单级行星齿轮式 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:8.3 - 24 R - 1/12.4 - 32 R - 1 轮胎气压（前轮/后轮,kPa）:110~150/80~120 轮胎材质:SPHC 液压悬挂系统型式:开心式 半分离式 悬挂
2102	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-554	结构尺寸（长*宽*高）:3830×1645×2340（mm）整机质量:2270（kg）配套动力:40.4（kw）轴距:2040（mm） 轮距(前/后):1250、1350/1300、1400、1500（mm） 最大配重(前/后):140/220（kg）档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:常柴、莱动、东方红、四达、扬动、全柴、新柴、锡柴 发动机型号:4G33TC、4TD55、4TD55A、YT4B4U22/0404E、SD4BW3Z、SD4BW3Z3、YD4JZ55C1、YD4JZ55C2、4B2-55U32、4D32ZT31/554、4DW93-55GG3U、4D32ZT31/552、4D32ZT31/553、4C5-55U32、4C5-55U31 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用 变速箱型式:4×3×（1+1）组成
2103	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	轮式拖拉机	华宣554	结构尺寸（长*宽*高）:3800mm*1830mm*2680mm 整机质量:2590kg 配套动力:40.4kW 发动机标定功率:40.4kW 驱动方式:四轮驱动 发动机与离合器的联接方式:直联 起动方式:电启动 发动机冷却系统型式:强制循环水冷 转向系型式:前轮液压转向 变速箱型式:4×（3+1）组成式 液压悬挂系统型式:半分离式 动力输
2104	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	554	结构尺寸（长*宽*高）:3800mm*1800mm*2500mm 整机质量:2336kg 配套动力:40.4kW 型式:4*4轮式 轴距（cm）:208 轮距（前轮/后轮）（cm）:150/150.6 最大配重（前/后）kg:136/150 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 转向系型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀式静液压 离合器型式:双片、干式、双作用离合器 变速箱型式:(4+1)*2组合式 变速箱换挡方式:齿合套换挡 中央传动型式:螺旋锥齿轮 差速器型式:闭式、四行星锥齿轮 最终传动方式:内置式单级直齿圆柱齿轮 机架型式:刚性联接干架式 液压悬挂系统型式:半分离式 悬挂装置型式:后置二

2105	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD554	结构尺寸(长*宽*高):3700*1750*2600mm 整机质量:1810kg 配套动力:40.4kw 整机型式:4*4(四轮驱动) 用途:牵引、驱动兼用型 轴距:1990mm 轮距:1250/1300-1600 轮距调整方式:不可调/有级可调 最小离地间隙:350mm 前轴质量/后轴质量:820/1320kg 最大配重(前/后):112/200kg 档位数(前进/倒退):12F+12R 各档理论速度:前进挡:2.43、3.53、4.81、7.48、6.13、8.89、12.1、18.84、10.53、15.3、20.85、32.4倒挡:2.13、3.09、4.22、6.56、5.37、7.79、10.63、16.5、9.23、13.4、18.3、28.4 发动机与离合器
2106	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	拖拉机	昊田554	结构尺寸(长*宽*高):380×165×230 整机质量:2135 配套动力:40.4 驱动型式:四轮驱动 轴距(mm):2040 轮距(前轮/后轮)(mm):1250/1200、1300、1400、1500出厂:1250/1300 轮距(前轮/后轮)调节方式:不可调/有级可调 最小离地间隙(mm):310(牵引架) 前轴质量/后轴质量(kg):970/1165 最大配重质量(前/后)(kg):108/300 档位数(前进/倒退):8/4 发动机与离合器联接方式:直联 发动机:4D32ZT31/554(浙江新柴股份有限公司、40.5kW、国三核准号:CNFCG30430050030) 变速箱型式:(2+1)×4组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28 悬挂装置类别:1类 动力输出轴转速(r/min):540/720 启动方式:电启动 转向型式:前轮液压转向 转向器型式:摆线转阀式全液压转向器 制动型式:双片油浴盘式制动器 离合器型式:干式、双作用、常结合离合器 悬挂装置型式:三点后悬挂 选装发动机:JD4E6Z8(江苏农华智慧农业科技股份有限公司 40.5kW 国三核准号:)
2107	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD554	结构尺寸(长*宽*高):3570×1710×2660mm 整机质量:2150kg 配套动力:40.5kW 驱动方式:4×4四轮驱动 发动机型号:常柴4G33TC(功率:40.5kW)、全柴4C5-55U32(功率:40.4kW)(国III排放标准) 发动机气缸数(缸):4 标定转速(r/min):2400 轴距(mm):1992 轮距(前轮/后轮mm):前轮1354、后轮1420 轮距(前轮/后轮)调整方式:翻转轮辋幅板、有级可调 最小离地间隙(mm):350 前轴质量/后轴质量(kg):880/1270 最大配重(前/后kg):前配重≤108/后配重≤180 挡位数(前进/倒退/爬行):8/8 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴功率(kW):34.4 最大牵引力(kN):17.36 转向系形式:分置式、全液压转向 离合器形式:干式、双片、常结合、双作用 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-
2108	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH554	结构尺寸(长*宽*高):4030×1650×2150 整机质量:2540 配套动力:40.5 整机型式:4×4四轮驱动 制动系型式:双片油浴盘式制动器 离合器型式:10寸干式双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号:9.5-20/13.6-28 悬挂装置型式:后置三
2109	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RD554-E	结构尺寸(长*宽*高):3100*1375*1300(mm) 整机质量:1270(kg) 配套动力:40.5(kw) 驱动方式:四轮驱动 轴距:1820(mm) 轮距(前轮/后轮)调整方式:1030(960、1030、1200、1300)/1005(960-1300)(mm) 最小离地间隙:260(mm) 前轴质量/后轴质量:560/710(kg) 最大配重:0/38(kg) 档位数(前进/倒退):8+2 动力输出轴输出功率:34.5(kw) 最大牵引力:12(KN)
2110	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-554	结构尺寸(长*宽*高):3825*1700*2270mm 整机质量:2345kg 配套动力:40.4kW 启动方式:电启动 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷式 冷却系统型式:强制水冷 转向型式:液压转向 悬挂装置型式:后置三点悬挂 驱动方式:四轮驱动 轴距:2040mm 变速箱型式:11吋干式双作用 启动方式:电启动

2111	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	乐星农业装备（青岛）有限公司	轮式拖拉机	LS554	结构尺寸（长*宽*高）:3695×1690×2470mm 整机质量:2390kg 配套动力:40.5kw 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2040 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):395 前轴质量/后轴质量（kg）:1110/1280 最大配重（前/后）kg:80/0 挡位数（前进/倒退）:16/16 发动机与离合器联接方式:直联式
2112	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖554	结构尺寸（长*宽*高）:3845x1645x2115mm 整机质量:2380kg 配套动力:40.4kW 型式:4x4轮式 轴距:2040mm 轮距(前轮/后轮):1315/1300、1310、1320、1330mm 最小离地间隙(mm):320（前桥横拉杆）mm 最大配重（前/后）:80/200 挡位数（前进/倒退/爬行）:8/4/0 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 动力输
2113	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-554	结构尺寸（长*宽*高）:3590mm*1830mm*2340mm（至安全架顶） 整机质量:2690kg 配套动力:40.5kw 型式:4*4四轮驱动 挡位数（前进/倒退/爬行）:前进8/倒退2 轮距（前轮/后轮）:前轮：1420~1520 mm，后轮1350~1650 mm 轴距mm:2115 启动方式:电启动 发动机与离合器联接方式:直联式 最小离地间隙（离地部位）:360mm（前驱动桥中部下沿） 用途:耕作、运输等 前轴质量/后轴质量:
2114	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-554-B	结构尺寸（长*宽*高）:3825mm*1830mm*2505mm(至驾驶室顶) 整机质量:2815kg 配套动力:40.5kw 型式:4*4四轮驱动 挡位数（前进/倒退/爬行）:前进8/倒退2 轮距（前轮/后轮）mm:前轮：1420~1520mm/后轮1350~1650mm 轴距mm:2115mm 启动方式:电启动 发动机与离合器联接方式:直联式 用途:耕作、运输等 最大配重（前/后）:前配重175kg/后配重530kg 最小离地间隙（离地部位
2115	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RF554	结构尺寸（长*宽*高）:361cm×163cm×234cm 整机质量:2440kg 配套动力:55马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:1908 轮距（前轮/后轮）mm:1300/1300 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):310 前轴质量/后轴质量（kg）:975/1465 最大配重（前/后）kg:120/360 挡位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:
2116	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RF554-A	结构尺寸（长*宽*高）:361cm×163cm×234cm 整机质量:2440kg 配套动力:55马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:1908 轮距（前轮/后轮）mm:1300/1300 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):310 前轴质量/后轴质量（kg）:975/1465 最大配重（前/后）kg:120/360 挡位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:
2117	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东英胜机械有限公司	轮式拖拉机	TT554	结构尺寸（长*宽*高）:3600*1650*2300 整机质量:2100 配套动力:40.5 驱动方式:四轮驱动 启动方式:电启动 轴距（mm）:2035 轮距（前/后）:1310/1360 最小使用质量:2061 前轴质量/后轴质量:818/1243 配重（最大）（前/后）:118/85
2118	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MK554	结构尺寸（长*宽*高）:3965mm*1867mm*2705mm 整机质量:2850kg 配套动力:40.4kw 轴距:2160mm 前后轮距:1470、1574、1674、1770/1500、1600、1700mm 挡位数（前进/倒退/爬行）:12/12/8 驱动型式:4*4四轮驱动 启动方式:电启动 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级可调 最小离地间隙（离地部位）:340mm
2119	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MF554	结构尺寸（长*宽*高）:3910mm*1745mm*2565mm 整机质量:2380kg 配套动力:40.4kw 轴距:2127mm 前后轮距:1250/1400-1600mm 挡位数（前进/倒退）:8/8 驱动型式:四轮驱动 启动方式:电启动 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调/有级可调 最小离地间隙:350mm 前轴质量/后轴质量:1056/1324kg 最大配重（

2120	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH554	结构尺寸(长*宽*高):3970*1620*2150(mm) 整机质量:2540kg 配套动力:40.4kw 驱动型式::4×4四轮驱动 轴距(mm)::2041 挡位数(前进/倒退/爬行):::12/12/0 轮距(mm)(前轮/后轮):::1300/1200-1500 轮距调整方式(前轮/后轮):::不可调/有级可调 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:1类
2121	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH554C	结构尺寸(长*宽*高):39780*1620*21500(mm) 整机质量:2540kg 配套动力:40.4kw 驱动型式::4×4四轮驱动 轴距(mm)::2041 挡位数(前进/倒退/爬行):::12/12/0 轮距(mm)(前轮/后轮):::1300/1200-1500 轮距调整方式(前轮/后轮):::不可调/有级可调 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:1类
2122	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK554	结构尺寸(长*宽*高):403cm×165cm×245cm 整机质量:2540kg 配套动力:55马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2040 轮距(前轮/后轮)mm:1250/1300 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调整/有级调整 最小离地间隙(mm):310 前轴质量/后轴质量(kg):1015/1325 最大配重(前/后)kg:144/360 挡位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型
2123	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK554-A	结构尺寸(长*宽*高):404cm×182cm×266cm 整机质量:2185kg 配套动力:55马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm)::2040 轮距(前轮/后轮)mm:1250/1300 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):320 前轴质量/后轴质量(kg):845/1340 最大配重(前/后)kg:144/360 挡位数(前进/倒退/):12/12 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱
2124	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RM554-2	结构尺寸(长*宽*高):420cm×191cm×273.5cm 整机质量:3170kg 配套动力:55马力 整机型式:4×4轮式 轴距(mm)::2250 轮距(前轮/后轮)mm:1550/1530 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):290 前轴质量/后轴质量(kg):1475/1695 最大配重(前/后)kg:220/360 挡位数(前进/倒退/爬行):::10/10/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整
2125	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RM554-A2	结构尺寸(长*宽*高):420cm×191cm×273.5cm 整机质量:2955kg 配套动力:55马力 整机型式:4×4轮式 轴距(mm)::2250 轮距(前轮/后轮)mm:1550/1530 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):290 前轴质量/后轴质量(kg):1310/1645 最大配重(前/后)kg:220/360 挡位数(前进/倒退/爬行):::10/10/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两
2126	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	轮式拖拉机	ALD554	结构尺寸(长*宽*高):3880*1620*2325 整机质量:2175 配套动力:40.4 轴距(mm)::2070 轮距(前轮/后轮)mm:1290/1300-1620 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 转向器形式:全液压转向 动力输出轴花键数目,齿:8 型式:4X4四
2127	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFD554	结构尺寸(长*宽*高):364.2*182.0*250.6 整机质量:2420(安全架) 配套动力:40.5 轴距(mm):2100 最小离地间隙(mm):347 动力输出轴功率(kW):35.6 最大牵引力(kN):13.5 发动机标定转速(r/min):2300 燃油箱容积(L):50 离合器型式:干式、单片、常结合、双作用 整机型式:四轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后置、三点悬挂
2128	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFD554A	结构尺寸(长*宽*高):364.2*182.0*250.6(至排气管)/252.0(至驾驶室顶) 整机质量:2420 配套动力:40.5 轴距(mm):2100 最小离地间隙(mm):347 动力输出轴功率(kW):35.6 最大牵引力(kN):13.5 发动机标定转速(r/min):2300 燃油箱容积(L):50 离合器型式:干式、单片、常结合、双作用 整机型式:四轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后置、三点悬挂
2129	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF554-3	结构尺寸(长*宽*高):3815*1615*2250(mm) 整机质量:2100(kg) 配套动力:40.5(kw) 发动机型号:常柴4G33T 轴距:1980(mm) 离地间隙:370(mm) 驱动方式:四轮驱动 前轴质量:880(kg) 后轴质量:1220(kg) 最大前配重:120(kg) 最大后配重:120(kg) 挡位数:前进/倒退/爬行:::12/12/0 轮距调整方式:不可调/有级可调 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:1类

2130	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-554	结构尺寸(长*宽*高):3700*1615*2130(mm) 整机质量:2160kg 配套动力:40.5KW 转向系型式:液压转向 动力输出轴功率(kW):34.4 离合器型式:干式单片双作用 型式:4×4四轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级调节 发动机标定功率(kw):40.5 发动机标定转速(r/min):2400 发动机与离合器的联接方式:直联 用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:1250/1200、1300(常用)、1400 挡位数(前进/倒退):8/4 最小离地间隙(mm):325(转向横拉杆
2131	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东中特机械设备有限公司	轮式拖拉机	山东中特554	结构尺寸(长*宽*高):3500mm×1620mm×2460mm 整机质量:2050kg 配套动力:40.4kW 驱动方式:四轮驱动 轴距:2000mm 发动机与离合器联接方式:直联 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 转向系型式:液压前轮转向 制动系型式:机械、蹄式 变速箱型式:(4+1)×2机械组成式 离合器型式:单片、干式、单作用、常结
2132	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-554	结构尺寸(长*宽*高):3875×1635×2145(mm) 整机质量:2300(kg) 配套动力:40.5(kW) 驱动形式:四轮驱动 轴距(mm):2010 轮胎型号(前轮/后轮):9.5-20/13.6-28 最大配重(前/后)(kg):112/200 轮距(前轮/后轮)(mm):1265/1200~1500 档位数(前进/倒退):12/12 最小离
2133	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	554	结构尺寸(长*宽*高):3880mm*1730mm*2650mm 整机质量:2450kg 配套动力:40.4kW 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):1990 最小离地间隙:375mm 档位数(前进/倒退):12/12 变速箱换挡方式:啮合套换挡 变速箱型式:4×3×(1+1) 组成式 离合器型式:单片、干式、双作用离合器 转向器型式:摆线转阀式全液压转
2134	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东瑞昊机械有限公司	轮式拖拉机	RH-554	结构尺寸(长*宽*高):381.5*172*232 整机质量:2340 配套动力:40.5 驾驶室型式:六柱式安全驾驶室 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28 转向器型式:全液压转向 变速箱型式:4*3*(1+1) 组成式 型号:RH-554 型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):1980 轮距(前轮/后轮mm):1320/1300 轮距(前轮/后轮)调整方
2135	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL554	结构尺寸(长*宽*高):3900*1600*2400mm 整机质量:2360kg 配套动力:40.4kw 驾驶室或安全架型式:后置U型安全架 发动机商标或品牌:新柴 发动机型号:4D32ZT31/554 发动机标定转速(r/min):2400 转向系型式:全液压转向 离合器型式:干式、双作用 变速箱型式:组成式 4×3(1+1) 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28
2136	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL554-A	结构尺寸(长*宽*高):3870*1650*2400mm 整机质量:2420kg 配套动力:40.4kw 驾驶室或安全架型式:六柱式驾驶室 发动机商标或品牌:新柴 发动机型号:4D32ZT31/554 发动机标定转速(r/min):2400 转向系型式:全液压转向 离合器型式:干式双作用 变速箱型式:4×3×(1+1) 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28 动力输出轴转速(r/min):540/760 驱
2137	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械有限公司	轮式拖拉机	芬美得-554	结构尺寸(长*宽*高):3825*1750*2270mm 整机质量:2657kg 配套动力:40.4kW 型式:4×4(四轮驱动) 轴距:2040mm 最小使用质量:2345kg 动力输出轴功率:34.3kW 最大牵引力:12.5kN 转向系型式:液压转向 机架型式:无架
2138	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	FB554C	结构尺寸(长*宽*高):400*160*240 整机质量:2300 配套动力:40.4 功率:55马力≤功率<60马力 驱动方式:四轮驱动 发动机转速:2400R/MIN 最大牵引力:18.62KN 动力输出轴额定功率下限:37.36KW 轴距:2000MM 最小离地间隙(离地部位):320MM 最大配重(前/后):80/180KG 动力输出轴转速:540/760R/MIN 轮距(前轮/后轮)

2139	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-554	结构尺寸(长*宽*高):395*163*256cm 整机质量:2300kg 配套动力:40.5kW 驱动方式:4X4四轮驱动 配套发动机厂家及型号:浙江新柴股份有限公司4D32ZT31/554 轴距(mm):2010 轮距(mm):1265/1200、1300、1400、1500 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/翻转轮辋 档位数:12\12\0 变速箱换挡方式:啮合套 动力输
2140	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW554-2	结构尺寸(长*宽*高):3986mm*1655mm*2340mm 整机质量:2260kg 配套动力:40.4kW 型式:4×4 四轮驱动 轴距(mm):2073 轮距(前轮/后轮)(mm):1300/1315-1615 最小离地间隙(mm):380 最大配重(前/后)(kg):120/180 挡位数(前进/倒退/爬行):前进8/倒退4 动力输出轴输出功率(kW):38.0 最大牵引力(kN):14.2 驾驶室或安全架:折叠式安全架 标定转速(r/min):2300 转向系型式:全液压转向 离合器型式:干式双作用 变速箱换挡方式:啮合套 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/12.4-32 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂 悬架型式:半独立式 动力输出轴型式:半独立式
2141	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	河南千里机械有限公司	轮式拖拉机	千里牛554	结构尺寸(长*宽*高):3980*1635*2400 整机质量:2360 配套动力:40.5 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:配东方红 YT4B2-23 转向器形式:全液压转向 换挡方式:啮合套换挡 档位数(前进/后退):12/12 发动机标定转速(r/min):2300 液压系统调节方式:浮动控制、高度调节 动力输出轴转速(r/min):540/760 其它:带差速锁、后置三类三点悬挂、梭式换挡、可选装前后配重 发动机型式:水冷、直列、四冲程、
2142	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS554	结构尺寸(长*宽*高):3848*1708*2570mm 整机质量:2340kg 配套动力:40.5kW 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:4W34T2 变速箱型式:直齿(2+1)×4组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥32.71 kW 最大牵引功率工况下
2143	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东华山拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	554	结构尺寸(长*宽*高):388.5*163.5*237.5 整机质量:2220 配套动力:40.5 商标:华苑 型号:554 型式:4×4四轮驱动 外廓尺寸长×宽×高, mm:3885×1635×2375 轴距, mm:1995 轮距(前轮/后轮), mm:1265/1300 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/翻转轮辋板 最小离地间隙(离地部位), mm:350(前驱动桥) 最小使用质量, kg:2220 前轴质量/后轴质量, kg:957/1263 配重(最大)(前/后), kg:128/110 挡位数(前进/到退/爬行):8/2/0 各档理论速度, km/h:前进:2.00,3.56,5.73,7.14,8.12,14.45,23.26,28.99 后退:2.78,11.15 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 发动机商标:江动 型式:立式,四缸,水冷,四冲程 型号:JD4102BT1 企业名称:江苏江淮动力股份有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数,缸:4 缸径×行程, mm:102×105 排量, L:3.432 压缩比:17:1 标定功率, kw:40.5 标定转速, r/min:2400 喷油泵型式/型号:直列式机械泵/BH4QT90R9 喷油器型式/型号:长形多孔/PF68S19 空气滤清器型式/型号:油浴式/KM160-07100-01 启动机型号:QDJ125TDI 冷却系统型式:水冷 前照灯型号:QJDJ-SJ-550 燃油箱型号:FT300.50.011 设计工作压力, kpa:9.2 容积, L:41.5 消音腔尺寸(直径×长), mm:125×520 消声器重量, kg:3.9 转向系型式:液压转向 转向器型式:摆线转阀式 制动系型式:湿式,盘式 离合器型式:双片,干式,常结合,双作用 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 中央传动型式(前/后):螺旋锥齿轮/螺旋锥齿轮 差速器型式(前/后):两个行星直齿锥齿轮、闭式/四个行星直齿锥齿轮、闭式 最终传动方式(前/后):行星减速齿轮/行星减速齿轮 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28 轮胎气压(前轮/后轮), kpa:200-250/110-150 安全架

2144	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF604	结构尺寸(长*宽*高):4040*1845*2400(mm) 整机质量:2515(kg) 配套动力:44.1(kw) 轴距:2080(mm) 发动机型号:常柴4G33 离地间隙:300(mm) 驱动型式:四轮驱动 前轴质量:1095(kg) 后轴质量:1420(kg) 最大前配
2145	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS604	结构尺寸(长*宽*高):3848*1850*2570mm 整机质量:2480kg 配套动力:44.1kW 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:YT4A2-23 变速箱型式:直齿4×2×2平面组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/13.6-28 冷态行车制动平均减速度:≥2.5m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥35.61kW 最大牵引功率工况下
2146	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFD604A	结构尺寸(长*宽*高):364.2*182.0*252.0 整机质量:2420(安全架)/2640(驾驶室) 配套动力:44.1/44.2 轴距(mm):2100 最小离地间隙(mm):347 动力输出轴功率(kW):38.8 最大牵引力(kN):14.5 发动机标定转速(r/min):2300 燃油箱容积(L):50 离合器型式:干式、单片、常结合、双作用 整机型式:四轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后置、三点悬挂
2147	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH604	结构尺寸(长*宽*高):4052*1900*2650(mm) 整机质量:3010kg 配套动力:44.1kw 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2260 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 轮距(mm)(前轮/后轮):1450/1430、1530、1630、1730、1830 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级可调 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:2类
2148	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH604C	结构尺寸(长*宽*高):3970*1620*2510(mm) 整机质量:2540kg 配套动力:44.1kw 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2041 挡位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 轮距(mm)(前轮/后轮):1300/1200-1500 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级可调 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:2类
2149	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MF604	结构尺寸(长*宽*高):3910mm*1745mm*2565mm 整机质量:2386kg 配套动力:44.1kw 轴距:2127mm 前后轮距:1250/1400-1600mm 挡位数(前进/倒退):12/12 驱动型式:四轮驱动 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有级可调 最小离地间隙:350mm 前轴质量/后轴质量:1066/1320kg 最大配重
2150	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MK604	结构尺寸(长*宽*高):3965mm*1867mm*2705mm 整机质量:2850kg 配套动力:44.1kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2160mm 轮距(前轮/后轮):1470、1574、1674、1770/1500、1600、1700mm 挡位数(前进/倒退/爬行):12/12/8 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调 最小离地间隙(离地部位):340mm 前轴质量/后轴质量:1200/1650kg 最大配重(前/后):80/300kg 发动机
2151	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX604	结构尺寸(长*宽*高):4250mm*2090mm*2600mm 整机质量:3270kg 配套动力:45kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2185mm 轮距(前轮/后轮):1435~1735/1700~2100mm 挡位数(前进/倒退):12/4 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:四级可调/五级可调 最小离地间隙:320mm 前轴质量/后轴质量:1350/1920kg 最大配重(前/后):200/300kg 发动机与离合器
2152	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK604	结构尺寸(长*宽*高):403cm×165cm×248cm 整机质量:2540kg 配套动力:60马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2040 轮距(前轮/后轮)mm:1250/1300 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调整/有级调整 最小离地间隙(mm):315 前轴质量/后轴质量(kg):1015/1525 最大配重(前/后)kg:144/360 挡位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型

2153	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK604-A	结构尺寸(长*宽*高):403cm×165cm×268cm 整机质量:2360kg 配套动力:60马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2040 轮距(前轮/后轮)mm:1250/1300 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调整/有级调整 最小离地间隙(mm):315 前轴质量/后轴质量(kg):945/1415 最大配重(前/后)kg:144/360 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型
2154	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-604	结构尺寸(长*宽*高):3825*1750*2270mm 整机质量:2380kg 配套动力:44.1kW 启动方式:电启动 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:强制水冷 转向型式:液压转向 离合器型式:11吋干式双作用 变速箱型式:4X3X(1+1)档组成式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 驱动方式:四轮驱动
2155	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-604	结构尺寸(长*宽*高):3910×1650×2350(mm) 整机质量:2140(kg) 配套动力:44(kw) 轴距:2040(mm) 轮距(前/后):1250/1300、1400、1500(mm) 最大配重(前/后):144/360(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:常柴、莱动、东方红、四达、扬动、全柴、新柴、锡柴 发动机型号:4G33TC-G32、4TD60、4TD60A、YT4B4U22/0441E、SD4DW3Z2、SD4DW3Z3、YD4JZ60C1、YD4JZ60C2、4B2-60U32、4D32ZT31/604、4DW93-60GG3U、4K41ZT31/652、4K41ZT31/653、4D32ZT31/602、4D32ZT31/603、4D32ZT31/652、4D32ZT31/653、4D32ZT31/654、4C5-65U32、4C5-65U31、4C5-60U31、4C2-65U32、4C2-62U32 转向型式:前轮液压转向 离合器型式:干式双作用 变速箱型式:4×3×(1+1)组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28 液压悬挂系统型式:半分离式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力调节、位调节、力位单独控制 液
2156	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD604	结构尺寸(长*宽*高):3790×1600×2316mm 整机质量:2150kg 配套动力:44.1kW 驱动方式:4×4四轮驱动 发动机型号:四达动力SD4BW3Z4(功率:45kW)(国III排放标准) 发动机气缸数(缸):4 标定转速(r/min):2400 整机质量:2150 轴距(mm):1992 轮距(前轮/后轮mm):前轮1250、后轮1300 轮距(前轮/后轮)调整方式:翻转轮辋幅板、有级可调 最小离地间隙(mm):352 前轴质量/后轴质量(kg):前880/后1270 最大配重(前/后kg):前≤108后≤180 档位数(前进/倒退/爬行):8/2 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 最大牵引力(kN):18.4 转向型式:分置式,全液压转向 离合器形式:单片、干式、常结合、单作用 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28 液压悬挂系统型式:半分离式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力调节、位调节、力位单独控制 液
2157	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	拖拉机	昊田604	结构尺寸(长*宽*高):380×165×230 整机质量:2360 配套动力:44 驱动型式:四轮驱动 轴距(mm):2040 轮距(前轮/后轮)(mm):1250/1200、1300、1400、1500 出厂:1250/1300 轮距(前轮/后轮)调节方式:不可调/有级可调 最小离地间隙(mm):310(牵引架) 前轴质量/后轴质量(kg):945/1415 最大配重(前/后)(kg):144/360 档位数(前进/后退):8/8 发动机与离合器联接方式:直联 发动机:SL4105ABT-38(福建力佳股份有限公司、44.1kW、国三) 变速箱型式:(1+1)×4×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28 悬挂装置类别:1类 动力输出轴转速(r/min):540/720 启动方式:电启动 转向型式:前轮液压转向 转向器型式:摆线转阀式全液压转向器 制动型式:双片油浴盘式制动器 离合器型式:干式、双作用、常结合离合器 悬挂装置型式:三点后悬挂 选装发动机:4K41ZT31/604(浙江新柴股份有限公司、44kW、国三核准号:

2158	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	604	结构尺寸(长*宽*高):3830mm*1700mm*2450mm 整机质量:2190kg 配套动力:44kW 型式:4*4轮式 轴距(cm):205 轮距(前轮/后轮)(cm):148/151 最大配重(前/后)kg:167/130 档位数(前进/倒退/爬行):8/2 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 转向系型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀式静液压 离合器型式:双片、干式、双作用离合器 变速箱型式:(4+1)*2组合式 变速箱换挡方式:齿合套换挡 差速器型式:闭式、四行星锥齿轮 最终传动方式:内置式单级直齿圆柱齿轮 液压悬挂系统型式:半前置
2159	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	轮式拖拉机	华宣604	结构尺寸(长*宽*高):3800mm*1830mm*2680mm 整机质量:2590kg 配套动力:44.1kW 发动机标定功率:44.1kW 驱动方式:四轮驱动 发动机与离合器的联接方式:直联 起动方式:电启动 发动机冷却系统型式:强制循环水冷 转向系型式:前轮液压转向 变速箱型式:4×(3+1)组成式 液压悬挂系统型式:半前置式 动力输
2160	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-604	结构尺寸(长*宽*高):392*172*217cm 整机质量:2565kg 配套动力:44kW 驱动方式:4X4四轮驱动 配套发动机厂家及型号:浙江新柴股份有限公司4D32ZT31/604 轴距(mm):2010 轮距(mm):1265/1220、1320、1420、1520 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/翻转轮辋 档位数:12/12/0 变速箱换挡方式:啮合套 动力输出
2161	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-604	结构尺寸(长*宽*高):3700*1615*2130(mm) 整机质量:2160kg 配套动力:44.1KW 动力输出轴输出功率KW:37.5 最大牵引力KN:11.9 转向系型式:液压转向 型式:4×4四轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级调节 发动机标定功率(kw):44.1 发动机标定转速(r/min):2300 发动机与离合器的联接方式:直联 用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:1250/1200、1300(常用)、1400、1500 档位数(前进/倒退/爬行):8/4/0 最小离地间隙(mm):325(转向
2162	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	FB604C	结构尺寸(长*宽*高):400*180*240 整机质量:2400 配套动力:44 功率:60马力≤功率<65马力 驱动方式:四轮驱动 发动机转速:2400R/MIN 最大牵引力:17.26KN 动力输出轴标定功率下限:46.45KW 轴距::2000MM 最小离地间隙(离地部位):320MM 最大配重(前/后):80/180KG 前轴质量/后轴质量:1000/1400KG 轮距(前轮/后轮
2163	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-604	结构尺寸(长*宽*高):3825*1750*2270mm 整机质量:2792kg 配套动力:44.1kW 型式:4×4(四轮驱动) 轴距:2040mm 最小使用质量:2380kg 动力输出轴功率:39.6kW 最大牵引力:12kN 转向系型式:液压转向 机架型式:无架
2164	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	604	结构尺寸(长*宽*高):4030mm*1650mm*2150mm 整机质量:2360kg 配套动力:44kW 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):1990 最小离地间隙:310mm 档位数(前进/倒退):12/12 变速箱换挡方式:啮合套换挡 变速箱型式:组成式(12F+12R) 离合器型式:单片、干式、双作用或单片、干式
2165	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-604	结构尺寸(长*宽*高):3835×1620×2300(mm) 整机质量:2400(kg) 配套动力:44.1(kW) 驱动形式:四轮驱动 轴距(mm):2060 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/14.9-28 最大配重(前/后)(kg):112/200 轮距(前轮/后轮)(mm):1330/1300~1500 档位数(前进/倒退):12/12 最小离

2166	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	654	结构尺寸（长*宽*高）:415*（195~215）*242（高至驾驶室顶端） 整机质量:2980（最小使用质量）配套动力:48 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2140 轮距（前轮/后轮,mm）:1450, 1550, 1650/1550, 1650, 1750 最小离地间隙（离地部位,mm）:360（前箱底部）最大配重（前/后,kg）:138/330 档位数（前进/倒退/爬行）:8/4/0 发动机与离合器链接方式:直联 起动方式:电启动 轮距（前轮/后轮）调整方式:可调轮距中置传动轴式/翻转轮辐可调轮距式 驾驶室或安全架型式:两柱折叠式 发动机商标或品牌:新柴 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机气缸数（缸）:4 发动机排量（L）:4.3 发动机标定转速（r/min）:2300 发动机喷油泵型式、型号:BQ2000；X4BQA2000 发动机空气滤清器型式/型号:油浴式/KY250A或KY250A17 发动机冷却系统型式:水冷 驾驶员座椅悬架形式:机械悬浮 燃油箱容积（L）:68 消声器消声腔尺寸（直径×长，mm）:560×135×115 消声器质量（kg）:4.5 转向系型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀开心无反应式 制动系型式:行车制动：湿式、双片盘式制动器，机械操纵 驻车制动：联动式 离合器型式:干式、常接合、单片、半独立操纵、双作用离合器 变速箱型式:组合式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 中央传动型式（前/后）:螺旋锥齿轮副 差速器型式（前/后）:闭式、两个行星直齿锥齿轮式 最终传动方式（前/后）:内置式单级行星齿轮式 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-24 R-1/14.9-28 R-1 轮胎气压（前轮/后轮,kPa）:120~150/120~150 轮辋材质:SPHC 液压悬挂系统型式:开心式 半前置式 悬挂装置
2167	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	654-1	结构尺寸（长*宽*高）:415*(195~215)*242(高至驾驶室顶端) 整机质量:2980（最小使用质量）配套动力:48 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2140 轮距（前轮/后轮、mm）:1450, 1550, 1650/1650,1750 轮距（前轮/后轮）调整方式:可调轮距中置传动轴式/翻转轮辐可调轮距式 最小离地间隙（离地部位,mm）:360（前箱底部）最大配重（前/后,kg）:138/330 档位数（前进/倒退/爬行）:8/4/0 发动机与离合器链接方式:直联 起动方式:电启动 驾驶室或安全架型式:四柱式 发动机商标或品牌:新柴 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机排量（L）:4.3 发动机标定转速（r/min）:2300 喷油泵型式、型号:BQ2000；X4BQA2000 发动机喷油器型式/型号:油浴式/KY250A或KY250A17 发动机冷却系统型式:水冷 驾驶员座椅悬架形式:机械悬浮 燃油箱容积（L）:110 消声器消声腔尺寸（直径×长，mm）:560×135×115 消声器质量（kg）:4.5 转向系型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀开心无反应式 制动系型式:行车制动：湿式、双片盘式制动器，机械操纵 驻车制动：锁定踏板式 离合器型式:干式、常接合、单片、半独立操纵、双作用离合器 变速箱型式:组合式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 中央传动型式（前/后）:螺旋锥齿轮副 差速器型式（前/后）:闭式、两个行星直齿锥齿轮式 最终传动方式（前/后）:内置式单级行星齿轮式 行走系机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-24 R-1/14.9-28 R-1 轮胎气压（前轮/后轮,kPa）:120~150/120~150 轮辋材质:SPHC 液压悬挂系统型式:开心式、半前置式 悬挂装置型
2168	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-654	结构尺寸（长*宽*高）:3700*1615*2130（mm） 整机质量:2160kg 配套动力:47.8KW 动力输出轴输出功率KW:40.7 最大牵引力KN:12.0 转向系型式:液压转向 型式:4×4四轮驱动 轮距调整方式（前轮/后轮）:不可调/有级调节 发动机标定功率（kw）:47.8 发动机标定转速（r/min）:2300 发动机与离合器的联接方式:直联 用途:一般农业用 轮距（前轮/后轮）mm:1250/1200、1300（常用）、1400、1500 挡位数（前进/倒退/爬行）:8/4/0 最小离地间隙（mm）:325（转向横

2169	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS654	结构尺寸(长*宽*高):3848*1850*2570mm 整机质量:2480kg 配套动力:47.8kW 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:YT4A2-23 变速箱型式:直齿4×2×2平面组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/13.6-28 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥38.60 kW 最大牵引功率工况下
2170	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力四轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-654	结构尺寸(长*宽*高):3825mm*1830mm*2385mm(至安全架顶) 整机质量:2700 配套动力:48 型式:4*4四轮驱动 档位数(前进/倒退/爬行):12/3/5 轴距mm:2115 启动方式:电启动 发动机型式:直列四缸、四冲程、直喷 轮胎型号(前轮/后轮):前轮:11.2-24、后轮:14.9-30 离合器型式:干式、单片双作用 发动机与离合器联接方式:直联式 用途:耕作、运输等 轮距(前轮/后轮):1420(常用
2171	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力四轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-654-B	结构尺寸(长*宽*高):3825mm*1830mm*2550mm(至驾驶室顶) 整机质量:2825kg 配套动力:48kw 型式:4*4四轮驱动 档位数(前进/倒退/爬行):12/3/5 轴距mm:2115 启动方式:电启动 发动机型式:直列四缸、四冲程、直喷 轮胎型号(前轮/后轮):前轮:11.2-24、后轮:14.9-30 离合器型式:干式、单片双作用 发动机与离合器联接方式:直联式 用途:耕作、运输
2172	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MK654	结构尺寸(长*宽*高):3965mm*1867mm*2705mm 整机质量:3000kg 配套动力:47.8kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2160mm 轮距(前轮/后轮):1274、1374、1470、1574、1674、1770/1400、1500、1600、1700mm 档位数(前进/倒退/爬行):16/16 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调 最小离地间隙(离地部位):390mm 前轴质量/后轴质量:1300/1700kg 最大配重(前/
2173	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX654	结构尺寸(长*宽*高):4250mm*2090mm*2600mm 整机质量:3270kg 配套动力:48kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2185mm 轮距(前轮/后轮):1435~1735/1700~2100mm 档位数(前进/倒退):12/4 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:四级可调/五级可调 最小离地间隙:320mm 前轴质量/后轴质量:1350/1920kg 最大配重(前/后):200/300kg 发动机与离合器
2174	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MG654	结构尺寸(长*宽*高):4150mm*2040mm*2790mm 整机质量:2850kg 配套动力:48kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2155.6mm 轮距(前轮/后轮):1530、1674、1770(1530)/1610、1710、1806(1610)mm 档位数(前进/倒退/爬行):10/2/0 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调 最小离地间隙(离地部位):370mm(前桥壳下) 前轴质量/后轴质量:1250/1600kg 最大配重(
2175	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK654	结构尺寸(长*宽*高):403cm×165cm×245cm 整机质量:2730kg 配套动力:65马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2040 轮距(前轮/后轮)mm:1300/1350 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调整/有级调整 最小离地间隙(mm):310 前轴质量/后轴质量(kg):1135/1595 最大配重(前/后)kg:144/360 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型
2176	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK654-A	结构尺寸(长*宽*高):403cm×165cm×270cm 整机质量:2600kg 配套动力:65马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2040 轮距(前轮/后轮)mm:1300/1350 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调整/有级调整 最小离地间隙(mm):310 前轴质量/后轴质量(kg):1090/1510 最大配重(前/后)kg:144/320 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型

2177	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN654	结构尺寸(长*宽*高):4540mm×2030mm×2810mm 整机质量:4030kg 配套动力:48kW 型式:4×4 四轮驱动 轴距(mm):2375 轮距(前轮/后轮)(mm):1609、1711、1853、1955/1600~1800 最小离地间隙(mm):380 最大配重(前/后)(kg):160/320(选装) 挡位数(前进/倒退/爬行):12/6/0 驾驶室或安全架:驾驶室 离合器型式:常结合、单片、干式、双作用 标定转速(r/min):2000 转向系型式:液压式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂、Ⅱ类 调节方式:力调节、位置调节
2178	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNA654-2	结构尺寸(长*宽*高):4540mm×2030mm×2630mm 整机质量:3900kg 配套动力:48kW 型式:4×4 四轮驱动 轴距(mm):2375 轮距(前轮/后轮)(mm):1609、1711、1853、1955/1600~1800 最小离地间隙(mm):380 最大配重(前/后)(kg):320/380(选装) 挡位数(前进/倒退/爬行):12/6/0 驾驶室或安全架:框架式安全架 离合器型式:常结合、单片、干式、双作用 标定转速(r/min):2000 转向系型式:液压式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂、Ⅱ类 调节方式:力调节、位置调节
2179	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RZ654	结构尺寸(长*宽*高):4030*1700*2360(mm) 整机质量:2830(kg) 配套动力:48(kw) 驱动方式:四轮驱动 轴距:2072(mm) 轮距(前轮/后轮)或轴距:1300/1350(1150-1450)(mm) 最小离地间隙:410(mm) 变速箱型式:4×3×(1+1)组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 挡位数(前进/倒退/爬
2180	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RZ654-A	结构尺寸(长*宽*高):4030*1700*2360(mm) 整机质量:2700(kg) 配套动力:48(kw) 驱动方式:四轮驱动 轴距:2072(mm) 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/14.9-30 变速箱型式:4×3×(1+1)组成式 轮胎型号(前/后):8.3-20/14.9-30 动力输出转速:540/1000(r/min) 悬挂装置类别:2类 液压悬
2181	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力四轮驱动拖拉机	河南千里机械有限公司	轮式拖拉机	千里牛654	结构尺寸(长*宽*高):3980*1635*2400 整机质量:2120 配套动力:47.8 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:配东方红 YT4B2-23 转向器形式:全液压转向 换挡方式:啮合套换挡 挡位数(前进/后退):12/12 发动机标定转速(r/min):2300 液压系统调节方式:浮动控制、高度调节 动力输出轴转速(r/min):540/760 其它:带差速锁、后置Ⅱ类三点悬挂、梭式换挡、可选装前后配重 发动机型式:水冷、直列、四冲程、
2182	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH704	结构尺寸(长*宽*高):4052*1900*2650(mm) 整机质量:3010kg 配套动力:51.5kw 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2260 挡位数(前进/倒退):10/10 轮距(mm)(前轮/后轮):1450/1425、1525、1625、1725、1825(常用1525) 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级可调 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:2类 动力输出轴型式:后置半独立立式1型 最小离地间隙(
2183	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH704-1	结构尺寸(长*宽*高):3970*1640*2130(mm) 整机质量:2660kg 配套动力:51.5kw 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2071 挡位数(前进/倒退):12/12 轮距(mm)(前轮/后轮):1250、1300、1350、1400(常用1400)/1200-1500(常用1450) 轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调/无级可调 悬挂装置型式:后置
2184	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH704C	结构尺寸(长*宽*高):4052*1900*2650(mm) 整机质量:3010kg 配套动力:51.5kw 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2260 挡位数(前进/倒退):10/10 轮距(mm)(前轮/后轮):1450/1425、1525、1625、1725、1825(常用1525) 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级可调 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:2类 动力输出轴型式:后置半独立立式1型 最小离地间隙(

2185	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH704C-1	结构尺寸(长*宽*高):3790*1620*2510(mm) 整机质量:2660kg 配套动力:51.5kw 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2071 挡位数(前进/倒退):12/12 轮距(mm)(前轮/后轮):1250、1300、1350、1400(常用1400)/1200 轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调/无级可调 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:1类 动力输出轴型式:独立式 最小离地间隙(mm):354 发
2186	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RM704-A2	结构尺寸(长*宽*高):420cm×191cm×273.5cm 整机质量:3190kg 配套动力:70马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2273 轮距(前轮/后轮)mm:1450/1530 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):335 前轴质量/后轴质量(kg):1470/1720 最大配重(前/后)kg:220/540 挡位数(前进/倒退/爬行):10/10/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型
2187	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏704	结构尺寸(长*宽*高):3900×1700×2500 mm 整机质量:2700 kg 配套动力:51.5 kw 型式:4×4四轮驱动 发动机与离合器连接方式:直联式 挡位数:12+12 轮距:1265/1300 mm 轴距:2072 mm 最大配重:144/240 kg 启动方式:电启动 离
2188	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MG704	结构尺寸(长*宽*高):4150mm*2040mm*2790mm 整机质量:2850kg 配套动力:51.5kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2155.6mm 轮距(前轮/后轮):1530、1674、1770(1530)/1610、1710、1806(1610) mm 挡位数(前进/倒退/爬行):10/2/0 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调 最小离地间隙(离地部位):370mm(前桥壳下) 前轴质量/后轴质量
2189	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MK704	结构尺寸(长*宽*高):3965mm*1867mm*2705mm 整机质量:3000kg 配套动力:51.5kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2160mm 轮距(前轮/后轮):1274、1374、1470、1574、1674、1770/1400、1500、1600、1700mm 挡位数(前进/倒退/爬行):16/16 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调 最小离地间隙(离地部位):390mm 前轴质量/后轴质量:1300/1700kg 最大配重(前/
2190	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX704	结构尺寸(长*宽*高):4250mm*2145mm*2775mm 整机质量:3540kg 配套动力:51.5kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2314mm 轮距(前轮/后轮):1680~2005/1700~2100mm 挡位数(前进/倒退):12/4 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:三级可调/五级可调 最小离地间隙:370mm 前轴质量/后轴质量:1490/2050kg 最大配重(前/后):400/300kg 发动机与离合器
2191	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RM704	结构尺寸(长*宽*高):430cm×191cm×273.5cm 整机质量:3365kg 配套动力:70马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2273 轮距(前轮/后轮)mm:1450/1530 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):335 前轴质量/后轴质量(kg):1495/1870 最大配重(前/后)kg:220/540 挡位数(前进/倒退/爬行):16+4 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:
2192	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RM704-2	结构尺寸(长*宽*高):430cm×191cm×273.5cm 整机质量:3405kg 配套动力:70马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2273 轮距(前轮/后轮)mm:1450/1530 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):335 前轴质量/后轴质量(kg):1535/1870 最大配重(前/后)kg:220/540 挡位数(前进/倒退/爬行):10/10/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型
2193	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RM704-A	结构尺寸(长*宽*高):430cm×191cm×273.5cm 整机质量:3190kg 配套动力:70马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2273 轮距(前轮/后轮)mm:1450/1530 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):335 前轴质量/后轴质量(kg):1470/1720 最大配重(前/后)kg:220/540 挡位数(前进/倒退/爬行):16+4 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:

2194	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	乐星农业装备（青岛）有限公司	轮式拖拉机	LS704	结构尺寸（长*宽*高）:4430×1990×2575mm 整机质量:3250kg 配套动力:51.5kw 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2345 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):440 前轴质量/后轴质量（kg）:1500/1440 最大配重（前/后）kg:240 档位数（前进/倒退）:12/12 发动机与离合器联接方式:直联式
2195	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	乐星农业装备（青岛）有限公司	轮式拖拉机	LS704-1	结构尺寸（长*宽*高）:4430×1990×2575mm 整机质量:3200kg 配套动力:51.5kw 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2345 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):440 前轴质量/后轴质量（kg）:1500/1440 最大配重（前/后）kg:240/0 档位数（前进/倒退）:12/12 发动机与离合器联接方式:直联
2196	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-704	结构尺寸（长*宽*高）:3860mm*1830mm*2385mm（至安全架顶） 整机质量:2780kg 配套动力:51.5kw 型式:4*4四轮驱动轮式 档位数（前进/倒退/爬行）:12/3/5 轴距mm:2115 发动机型式:直列四缸、四冲程、直喷、水冷 轮胎型号（前轮/后轮）:前轮:11.2-24、后轮:14.9-30 离合器型式:干式、单片双作用 发动机与离合器联接方式:直联式 用途:耕作、运输等 轮距（前轮/后轮）:1420（常用）
2197	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-704-B	结构尺寸（长*宽*高）:3860mm*1830mm*2550mm（至驾驶室顶） 整机质量:2905kg 配套动力:51.5KW 型式:4*4四轮驱动轮式 档位数（前进/倒退/爬行）:12/3/5 轴距mm:2115 启动方式:电启动 轮距（前轮/后轮）:1420（常用）~1520/1450（常用）~1850 mm 最大配重（前/后）kg:240/0
2198	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	洋马农机（中国）有限公司	轮式拖拉机	YT704	结构尺寸（长*宽*高）:3890mmX1865mmX2600mm 整机质量:2200kg 配套动力:51.5kw 型式:水旱通用四轮驱动 用途:田间作业 轴距或履带接地长（mm）:2050 轮距（前轮/后轮）（mm）:1420/1440 最小离地间隙（mm）:450 前轴质量/后轴质量（kg）:925/1275 最大配重（前/后）（kg）:前240；后320 档位数（前进/倒退）:前进8、倒退8 各档理论速度（km/h）:前进:2.91~31.8、倒退:2.97~32.4 发动机与离合器联接方式:干式单板 启动方式:电启动 安全架型号:1A8296-85000 安全架型式:滚翻保护结构 发动机生产企业（制造商）:洋马株式会社 发动机商标或品牌:YANMAR（洋马） 发动机型式:直喷水冷4冲程柴油发动机 发动机型号:4TNV98-NRY1 发动机吸气方式:自然式 发动机气缸数(缸):4 发动机缸径X冲程（mm）:98X110 发动机排量(L):3.318 发动机压缩比:18.5 发动机标定转速（r/min）:2500 发动机喷油泵型式、型号:YPD-MP4（分配式） 发动机喷油嘴型式、型号:直喷 发动机空气滤清器型式、型号:干式 发动机启动机型号:电气式12V-2.3kw 发动机冷却系统型式:风扇水冷 前照灯型号:55/60 H4 燃油箱型号:1A8296-04000 燃油箱工作压力（kpa）:常压 燃油箱容积(L):70 消声器消声腔尺寸（长X宽X高）（mm）:430X197X135 消声器重量（kg）:8.8 转向型式:全液压助力转向 转向器型式:全液压助力转向 制动型式:机械式湿式多盘（板） 离合器型式:机械式干式单片 变速箱型式:机械式 变速箱换挡方式:平常咬合式 中央传动型式（前/后）:四驱中间差速 差速器型式（前/后）:锥齿轮/带差速锁的锥齿轮 最终传动方式:锥齿轮/游星减速 机架型式:框架式 轮胎型号（前轮/后轮）:9.5-24/16.9-30
2199	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃704	结构尺寸（长*宽*高）:4100*1795*2460mm 整机质量:2700kg 配套动力:51.5kW 整机型式:4*4四轮驱动 发动机型号:4C5-70U32 轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-20/14.9-28选装:8.3-24/11-32（水田轮） 轴距:2072mm 轮距（前轮/后轮）:1450mm/1300-1500mm 前轴质量/后轴质量:1140kg/1560kg 配重（最大）（前/后）:144kg/360kg 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 变速箱

2200	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH704	结构尺寸(长*宽*高):4080×1900×2740 整机质量:3070 配套动力:51.5 整机型式:4×4轮式 制动系型式:盘式、液压操纵 离合器型式:干式、单片、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号:8.3-24/14.9-30 悬挂装置型式:三点后悬挂
2201	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司	轮式拖拉机	704	结构尺寸(长*宽*高):415*(189~219)*258(高至安全架顶端) 整机质量:2790(最小使用质量) 配套动力:51.5 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2140 轮距(前轮/后轮,mm):1450,1550,1650/1500,1600,1700,1800 最小离地间隙 (离地部位,mm):360(前箱底部) 最大配重(前/后,kg):138/330 档位数(前进/倒退/爬行):8/4/0 发动机与离合器链接方式:直联 启动方式:电启动 驾驶室或安全架型式:两柱折叠式 发动机商标或品牌:新柴 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数(缸):4 发动机排量(L):4.3 发动机标定转速(r/min):2300 发动机喷油泵型式、型号:BQ2000;X4BQA2000 发动机空气滤清器型式/型号:油浴式/KY250A或KY250A17 发动机冷却系统型式:水冷 驾驶员座椅悬架形式:机械悬浮 燃油箱容积(L):68 消声器消声腔尺寸(直径×长,mm):560×135×115 消声器质量(kg):4.5 转向系型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀开心无反应式 制动系型式:行车制动:湿式、双片盘式制动器,机械操纵 驻车制动:联动式 离合器型式:干式、常接合、单片、半独立操纵、双作用离合器 变速箱型式:组合式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 中央传动型式(前/后):螺旋锥齿轮副 差速器型式(前/后):闭式、两个行星直齿锥齿轮式 最终传动方式(前/后):内置式单级行星齿轮式 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24R-1/14.9-30R-1 轮胎气压(前轮/后轮,kPa):120~150/120~150 轮辋材质:SPHC 液压悬挂系统型式:开

2202	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	704-1	结构尺寸（长*宽*高）:415*（199~219）*245（高至驾驶室顶端） 整机质量:3060（最小使用质量）配套动力:51.5 整机型式:4×4四轮驱动 用途:农业 轴距（mm）:2140 轮距（前轮/后轮,mm）:1450, 1550, 1650/1700,1800 轮距（前轮/后轮）调整方式:可调轮距中置传动轴式/翻转轮辐可调节轮距式 最小离地间隙（mm）:360（前箱底部）最大配重（前/后,kg）:180/330 档位数（前进/倒退/爬行）:8/4/0 各档理论速度:配4×（2+1）变速箱和14.9 - 30 R - 1 轮胎:前进低档:2.3, 3.5, 5.4, 7.4 前进高档:8.9, 13.6, 21.3, 29.1 倒退:2.6, 4.0, 6.3, 8.7 发动机与离合器链接方式:直联 启动方式:电启动 驾驶室或安全架规格型号:CG113 驾驶室或安全架型式:四柱式 驾驶室或安全架生产厂:约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司 发动机商标或品牌:新柴 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机企业名称:浙江新柴股份有限公司 发动机气缸数（缸）:4 发动机排量（L）:4.3 发动机压缩比:17.5:1 发动机标定功率（KW）:51.5 发动机喷油泵型式、型号:BQ2000; X4BQA2000 发动机喷油泵生产厂:山东康达集团有限公司; 山东鑫亚工业股份有限公司 发动机喷油器型号:KBAL - P028 发动机空气滤清器型式/型号:油浴式/KY250A或KY250A17 发动机冷却系统型式:水冷 驾驶员座椅悬挂型式:机械悬浮 燃油箱容积（L）:110 消声器消声腔尺寸（直径×长, mm）:560×135×115 消声器质量（kg）:4.5 转向型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀开心无反应式 离合器型式:干式、常接合、单片、半独立操纵、双作用离合器 变速箱型式:组合式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 中央传动型式（前/后）:螺旋锥齿轮副 差速器型式（前/后）:闭式、两个行星直齿锥齿轮式 最终传动方式（前/后）:内置式单级行星齿轮式 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:8.3 - 24 R - 1/14.9-30R-1 轮胎气压（前轮/后轮,kPa）:120~150/120~150 轮
2203	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD704	结构尺寸（长*宽*高）:3700*1750*2600mm 整机质量:1810kg 配套动力:51.5kw 整机型式:4*4（四轮驱动）用途:牵引、驱动兼用型 轴距:1990mm 轮距（前轮/后轮）:1250/1300-1600mm 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调/有节可调 最小离地间隙:350mm 前轴质量/后轴质量:820/1320kg 最大配重（前/后）:112/200kg 档位数（前进/倒退）:12F+12R 各档理论速度:前进挡:2.43、3.53、4.81、7.48、6.13、8.89、12.1、18.84、10.53、15.3、20.85、32.4 倒挡:2.13、3.09、4.22、6.56、5.37、7.79、10.63
2204	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-704	结构尺寸（长*宽*高）:3940*1750*2270mm 整机质量:2520kg 配套动力:51.5kW 启动方式:电启动 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:强制水冷 转向型式:液压转向 离合器型式:11吋干式双作用 变速箱型式:4X3X（1+1）档组成式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 驱动方式:四轮驱动
2205	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-704	结构尺寸（长*宽*高）:3940*1750*2270mm 整机质量:2932kg 配套动力:51.5kW 型式:4×4（四轮驱动）轴距:2040mm 最小使用质量:2520kg 动力输出轴功率:43.8kW 最大牵引力:15kN 转向型式:液压转向 机架型式:无架
2206	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-704	结构尺寸（长*宽*高）:400*165*217cm 整机质量:2565kg 配套动力:51.5kW 驱动方式:4X4四轮驱动 配套发动机厂家及型号:浙江新柴股份有限公司4K41ZT31/703 轴距（mm）:2010 轮距（mm）:1265/1200、1300、1400、1500 轮距调整方式（前轮/后轮）:不可调/翻转轮辐 档位数:12/12/0 变速箱换挡方式:啮合套 动力输

2207	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-704	结构尺寸(长*宽*高):3910×1720×2420(mm) 整机质量:2340(kg) 配套动力:51.5(kw) 轴距:2040(mm) 轮距(前/后):1450/1300、1400、1500(mm) 最大配重(前/后):200/360(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:玉柴、扬动、东方红、全柴、锡柴、四达、莱动、新柴 发动机型号:YC4A80-T391、YD4JZ70C4、YT4B4U22/0515E、4B5-70U32、4DW93-70GG3U、SD4BMU4、SD4BMU5、4TD70、YD4CZ70C1、4D32ZT31/704、SD4BM3D2、4K41ZT31/702、4K41ZT31/703、4K41ZT31/704、4D32ZT31/702、4D32ZT31/703、4C5-70U32、4C5-70U31 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:干式双作用 变速箱型式:4×3×(1+1) 组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/12.4-32 液压悬挂系统型式:半前置
2208	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF704	结构尺寸(长*宽*高):432.5*193.0*254.0 整机质量:2940 配套动力:51.5 轴距(mm):2135 最小离地间隙(mm):408 动力输出轴功率(kW):46.1 最大牵引力(kN):17 发动机标定转速(r/min):2300 燃油箱容积(L):115 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用 整机型式:四轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后置、三点悬挂
2209	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF704J	结构尺寸(长*宽*高):432.5*193.0*263.5 整机质量:3170 配套动力:51.5 轴距(mm):2135 最小离地间隙(mm):408 动力输出轴功率(kW):46.1 最大牵引力(kN):17 发动机标定转速(r/min):2300 燃油箱容积(L):115 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用 整机型式:四轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后置、三点悬挂
2210	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RA704-A	结构尺寸(长*宽*高):4200*1910*2750(mm) 整机质量:3190(kg) 配套动力:51.5(kw) 驱动方式:四轮驱动 轴距:2236(mm) 前轴质量/后轴质量:1470/1720(kg) 变速箱型式:(1+1)×5×2 组成式 轮胎型号(前/后):8.3-24/14.9-30 动力输出转速:540/760(r/min) 悬挂装置类别:2类 液压悬挂系统型式:分置式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 离合器型式:双作用离合器 档
2211	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RA704	结构尺寸(长*宽*高):4200*1910*2750(mm) 整机质量:3405(kg) 配套动力:51.5(kw) 驱动方式:四轮驱动 轴距:2236(mm) 前轴质量/后轴质量:1535/1870(kg) 变速箱型式:(1+1)×5×2 组成式 轮胎型号(前/后):8.3-24/14.9-30 动力输出转速:540/760(r/min) 悬挂装置类别:2类 液压悬挂系统型式:分置式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 离合器型式:双作用离合器 档
2212	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-754P	结构尺寸(长*宽*高):3860mm*1830mm*2385mm(至安全架顶) 整机质量:2780kg 配套动力:55kw 型式:4*4四轮驱动轮式 档位数(前进/倒退/爬行):12/3/5 轴距mm:2115 启动方式:电启动 发动机型式::直列四缸、四冲程、直喷 最大配重(前/后):230kg/550 kg 离合器型式:干式、单片双作用 用途:耕作、运输等 轮距(前轮/后轮):1420(常用)~1520/1450(常用)~1850 mm 发动机
2213	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	乐星农业装备(青岛)有限公司	轮式拖拉机	LSV754	结构尺寸(长*宽*高):4190×1930×2590mm 整机质量:3180kg 配套动力:55.2kw 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2345 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):440 前轴质量/后轴质量(kg):1382/1798 最大配重(前/后)kg:120/0 档位数(前进/倒退):12/4 发动机与离合器联接方式:直联式
2214	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH754	结构尺寸(长*宽*高):4080×1900×2740 整机质量:3070 配套动力:55.1 整机型式:4×4四轮驱动 制动系型式:盘式、液压操纵 离合器型式:干式、单片、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号:8.3-24/14.9-30 悬挂装置型式:后置三点悬挂 档位数(前进/倒退/爬行):10/10 启动方式:电启动

2215	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF754	结构尺寸(长*宽*高):432.5*197.0*257.3 整机质量:3050 配套动力:55.2/55 轴距(mm):2135 最小离地间隙(mm):460 动力输出轴功率(kW):49.3 最大牵引力(kN):17.5 发动机标定转速(r/min):2300 燃油箱容积(L):115 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用 整机型式:四轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后置、三点悬挂
2216	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF754J	结构尺寸(长*宽*高):432.5*197.0*266.8 整机质量:3280 配套动力:55.2/55 轴距(mm):2135 最小离地间隙(mm):460 动力输出轴功率(kW):49.3 最大牵引力(kN):17.5 发动机标定转速(r/min):2300 燃油箱容积(L):115 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用 整机型式:四轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后置、三点悬挂
2217	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	LD754	结构尺寸(长*宽*高):4200*1900*2650(mm) 整机质量:3010kg 配套动力:55kw 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2260 挡位数(前进/倒退/爬行):10/10/0 轮距(前轮/后轮)(mm):1450/1425、1525、1625、1725、1825(常用1525) 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级调节 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:2类 动力输出轴型式:后置半独立式1型 最小离
2218	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	LD754C	结构尺寸(长*宽*高):4200*1900*2650(mm) 整机质量:3010kg 配套动力:55kw 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2260 挡位数(前进/倒退/爬行):10/10/0 轮距(前轮/后轮)(mm):1450/1425、1525、1625、1725、1825(常用1525) 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级调节 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:2类 动力输出轴型式:后置半独立式1型 最小离
2219	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH754	结构尺寸(长*宽*高):4052*1900*2650(mm) 整机质量:3010kg 配套动力:55kw 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2260 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 轮距(前轮/后轮)(mm):1450/1425、1525、1625、1725、1825(常用1525) 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级调节 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:2类 动力输出轴型式:后置半独立式1型 最小离地
2220	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH754C	结构尺寸(长*宽*高):4200*1900*2650(mm) 整机质量:3010kg 配套动力:55kw 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2260 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 轮距(前轮/后轮)(mm):1450/1425、1525、1625、1725、1825(常用1525) 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级调节 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:2类 动力输出轴型式:后置半独立式1型 最小离地
2221	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW754-1	结构尺寸(长*宽*高):4060mm*1929mm*2695mm 整机质量:3160kg 配套动力:55kW 型式:4×4 四轮驱动 轴距(mm):2236 轮距(前轮/后轮)(mm):1450/1510~1790 最小离地间隙(mm):340 最大配重(前/后)(kg):180/360 挡位数(前进/倒退/爬行):前进8/倒退2/爬前8/爬倒2 动力输出轴输出功率(kW):49.5 最大牵引力(kN):16.0 驾驶室或安全架:安全驾驶室 标定转速(r/min):2300 转向型式:液压转向 离合器型式:干式双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30 液压悬挂系统型式:半分离式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂、II类 调节方式:力位综合调节 动力输出轴型式:半独立式 动力输出轴转速(r/min):720/1000或540/1000 框架上最大提升力(kN):13.2
2222	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN754	结构尺寸(长*宽*高):4540mm*2030mm*2810mm 整机质量:4030kg 配套动力:55.1kW 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2375 轮距(前轮/后轮)(mm):1609、1711、1853、1955/1600~1800 最小离地间隙(mm):380 最大配重(前/后)(kg):160/320(选装) 挡位数(前进/倒退/爬行):12/6/0 驾驶室或安全架:驾驶室 离合器型式:常结合、单片、干式、双作用 标定转速(r/min):2300 转向型式:液压式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 液压悬挂系统型式:半分离式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂、II类 调节方式:力调节、位置调节

2223	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNA754-2	结构尺寸(长*宽*高):4540mm×2030mm×2630mm 整机质量:3900kg 配套动力:55.1kW 型式:4×4 四轮驱动 轴距(mm):2375 轮距(前轮/后轮)(mm):1609、1711、1853、1955/1600~1800 最小离地间隙(mm):380 最大配重(前/后)(kg):320/380(选装) 挡位数(前进/倒退/爬行):12/6/0 驾驶室或安全架:框架式安全架 离合器型式:常结合、单片、干式、双作用 标定转速(r/min):2300 转向型式:液压式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂、II类 调节方式:力调节、位置
2224	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-754	结构尺寸(长*宽*高):4260*1900*2690(mm) 整机质量:3100kg 配套动力:55.0KW 转向型式:机械内反馈静液压转向 动力输出轴输出功率KW:46.8 最大牵引力KN:15.0 型式:4×4四轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级调节 发动机标定功率(kw):55.0 发动机标定转速(r/min):2200 发动机与离合器的联接方式:直联 用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:1450/1365、1369、1510(常用)、1652、1765、1796 挡位数(前进/
2225	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-754	结构尺寸(长*宽*高):4140×1925×2750(mm) 整机质量:2981(kg) 配套动力:55(kw) 轴距:2236(mm) 轮距(前/后):1580、1610/1530、1640(mm) 最大配重(前/后):200/360(kg) 挡位数(前进/倒退/爬行):8/4/8 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:全柴、锡柴、安徽天利、莱动、扬动、东方红、新柴、四达 发动机型号:4C6-75U32、4DW93-75GG3U、4M1-75U32、4TD75、YD4EZ75C1、LR4M5U22/0552E、4D35ZT31/754、SD4BM3D1、SD4BMU2、SD4BMU3、4K41ZT31/754、4K41ZT31/753、4K41ZT31/752、4D32ZT31/754、4C6-75U31、4C5-75U32 转向型式:机械内反馈静压转向 离合器型式:干式、单片、双作用 变速箱型式:12型行星减速组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:位控制、
2226	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD754	结构尺寸(长*宽*高):4100×1940×2580mm 整机质量:2950kg 配套动力:55.1kW 驱动方式:4×4四轮驱动 发动机型号:常柴4G33TC(功率:55.1kW)、一拖(洛阳)LR4M5U23/0552E(功率:55.2kW)(国III排放标准) 发动机气缸数(缸):4 标定转速(r/min):2300 轴距(mm):2236 轮距(前轮/后轮mm):前轮1450、后轮1510 轮距(前轮/后轮)调整方式:翻转轮辋幅板、有级可调 最小离地间隙(mm):340(前桥壳体下端) 前轴质量/后轴质量(kg):1300/1650 最大配重(前/后kg):240/540 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴功率(kW):47 最大牵引力(kN):22.5 转向系形式:分置式全液压转向 离合器形
2227	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-754P-B	结构尺寸(长*宽*高):3860mm*1830mm*2550mm(至驾驶室顶) 整机质量:2905kg 配套动力:55kw 型式:4*4四轮驱动轮式 挡位数(前进/倒退/爬行):12/3/5 轴距mm:2115 启动方式:电启动 发动机型式:直列四缸、四冲程、直喷 轮胎型号(前轮/后轮):前轮:11.2-24、后轮:14.9-30 离合器型式:干式、单片 双作用 用途:耕作、运输等 轮距(前轮/后轮):1420(常用)~1520/1450(常用)
2228	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MG754	结构尺寸(长*宽*高):4150mm*2040mm*2790mm 整机质量:3000kg 配套动力:55kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2155mm 轮距(前轮/后轮):1430、1574、1674、1770(1430)/1406、1506、1610、1710、1806(1406)mm 挡位数(前进/倒退):10/2 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调 最小离地间隙:390mm(前桥壳下) 前轴质量/后轴质量:1420/1580kg 最大配重(前/

2229	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX754	结构尺寸(长*宽*高):4250mm*2145mm*2775mm 整机质量:3540kg 配套动力:55kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2314mm 轮距(前轮/后轮):1680~2005/1700~2100mm 档位数(前进/倒退):12/4 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:三级可调/五级可调 最小离地间隙:370mm 前轴质量/后轴质量:1490/2050kg 最大配重(前/后):400/300kg 发动机与离合器
2230	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RM754-2	结构尺寸(长*宽*高):420cm*191cm*273.5cm 整机质量:3405kg 配套动力:75马力 整机型式:4X4四轮驱动 轴距(mm):2273 轮距(前轮/后轮)mm:1450/1530 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):335 前轴质量/后轴质量(kg):1535/1870 最大配重(前/后)kg:220/540 档位数(前进/倒退/爬行):10/10/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型
2231	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RM754-A2	结构尺寸(长*宽*高):420cm*191cm*273.5cm 整机质量:3190kg 配套动力:75马力 整机型式:4×4轮式 轴距(mm):2250 轮距(前轮/后轮)mm:1450/1530 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):335 前轴质量/后轴质量(kg):1470/1720 最大配重(前/后)kg:220/540 档位数(前进/倒退/爬行):10/10/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两
2232	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK754	结构尺寸(长*宽*高):403cm*165cm*250cm 整机质量:2830kg 配套动力:55kw 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2072 轮距(前轮/后轮)mm:1450/1408 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):410 前轴质量/后轴质量(kg):1185/1645 最大配重(前/后)kg:144/360 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:
2233	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK754-A	结构尺寸(长*宽*高):403cm*165cm*250cm 整机质量:2830kg 配套动力:55马力 整机型式:4×4轮式 轴距(mm):2072 轮距(前轮/后轮)mm:1450/1408 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):410 前轴质量/后轴质量(kg):1185/1645 最大配重(前/后)kg:144/360 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两
2234	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-754	结构尺寸(长*宽*高):401*191*278cm 整机质量:3150kg 配套动力:55.2W 驱动方式:4X4四轮驱动 配套发动机厂家及型号:浙江新柴股份有限公司 4K41ZT31/753 轴距(mm):2236 轮距(mm):1450/1430、1530、1630、1730、1830 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/翻转轮辋 档位数:8/2/0 变速箱换挡方式:啮合套 动力
2235	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	乐星农业装备(青岛)有限公司	轮式拖拉机	LS804	结构尺寸(长*宽*高):4430×1990×2575mm 整机质量:3200kg 配套动力:58.8kw 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2345 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):420 前轴质量/后轴质量(kg):1620/1580 最大配重(前/后)kg:320/0 档位数(前进/倒退):12/12 发动机与离合器联接方式:直联式
2236	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF804	结构尺寸(长*宽*高):432.5*197.0*257.3 整机质量:3050 配套动力:58.8/59 轴距(mm):2135 最小离地间隙(mm):460 动力输出轴功率(kW):52.7 最大牵引力(kN):18.5 发动机标定转速(r/min):2300 燃油箱容积(L):115 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用 整机型式:四轮驱动 发动机与离合器的连接方式:
2237	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF804J	结构尺寸(长*宽*高):432.5*197.0*266.8 整机质量:3280 配套动力:58.8/59 轴距(mm):2135 最小离地间隙(mm):460 动力输出轴功率(kW):52.7 最大牵引力(kN):18.5 发动机标定转速(r/min):2300 燃油箱容积(L):115 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用 整机型式:四轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后置、三点悬挂

2238	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG804	结构尺寸(长*宽*高):430.7*204.7*259.8 整机质量:3370 配套动力:59 轴距(mm):2439 最小离地间隙(mm):395 动力输出轴功率(kW):52.9 最大牵引力(kN):18.7 发动机标定转速(r/min):2300 燃油箱容积(L):170 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用 整机型式:四轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后置、三点悬挂
2239	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG804C	结构尺寸(长*宽*高):430.7*204.7*259.8 整机质量:3370 配套动力:59 轴距(mm):2439 最小离地间隙(mm):395 动力输出轴功率(kW):52.9 最大牵引力(kN):18.7 发动机标定转速(r/min):2300 燃油箱容积(L):170 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用 整机型式:四轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后置、三点悬挂
2240	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RC804	结构尺寸(长*宽*高):439cm×209.5cm×280cm 整机质量:3990kg 配套动力:80马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2195 轮距(前轮/后轮)mm:1590/1615 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):460 前轴质量/后轴质量(kg):1640/2350 最大配重(前/后)kg:220/480 档位数(前进/倒退):16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 动力输出轴输出功率(kw):51 整机最大牵引力(kN):23.6 驾驶室型式:整体焊接式 发动机标定转速(r/min):2300
2241	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RC804-A	结构尺寸(长*宽*高):439cm×209.5cm×295cm 整机质量:3740kg 配套动力:80马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2195 轮距(前轮/后轮)mm:1590/1615 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):460 前轴质量/后轴质量(kg):1600/2140 最大配重(前/后)kg:220/480 档位数(前进/倒退/爬行):16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 动力输出轴输出功率(kw):51 整机最大牵引力(kN):23.6 驾驶室型式:两柱式 发动机标定
2242	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK804	结构尺寸(长*宽*高):407cm×185cm×265cm 整机质量:2860kg 配套动力:80马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2070 轮距(前轮/后轮)mm:1450/1408 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):350 前轴质量/后轴质量(kg):1215/1645 最大配重(前/后)kg:144/360 档位数(前进/倒退):12/12 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 动力输出轴输出功率(kw):51 整机最大牵引力(kN):14.5 驾驶室型式:整体焊接式 发动机标定转速(r/min):2300 轮距(前轮/后轮)mm:1450/1408 最小离地间隙(mm):350
2243	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH804	结构尺寸(长*宽*高):4250×2070×2830 整机质量:4040 配套动力:59 整机型式:4×4轮式 制动系统型式:盘式、液压操纵 离合器型式:干式、单片、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号:11.2-24/16.9-34 悬挂装置型式:后置三点悬
2244	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK804-A	结构尺寸(长*宽*高):407cm×185cm×275cm 整机质量:2730kg 配套动力:59kw 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2070 轮距(前轮/后轮)mm:1450/1408 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):350 前轴质量/后轴质量(kg):1170/1560 最大配重(前/后)kg:144/360 档位数(前进/倒退/爬行):12/12 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式 发动机标定转速(r/min):2300
2245	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RM804-2	结构尺寸(长*宽*高):420cm×191cm×273.5cm 整机质量:3405kg 配套动力:80马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2250 轮距(前轮/后轮)mm:1550/1530 轮距(前轮/后轮)调整方式:1550/1530 最小离地间隙(mm):335 前轴质量/后轴质量(kg):1535/1870 最大配重(前/后)kg:220/540 档位数(前进/倒退/爬行):10/10/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式 发动机标定转速(r/min):2200

2246	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RM804-A2	结构尺寸(长*宽*高):420cm×191cm×273.5cm 整机质量:3190kg 配套动力:80马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2250 轮距(前轮/后轮)mm:1450/1530 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):335 前轴质量/后轴质量(kg):1470/1720 最大配重(前/后)kg:220/540 档位数(前进/倒退/爬行):10/10/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型
2247	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNA804-2	结构尺寸(长*宽*高):4540mm×2030mm×2630mm 整机质量:3900kg 配套动力:59kW 型式:4×4 四轮驱动 轴距(mm):2375 轮距(前轮/后轮)(mm):1609、1711、1853、1955/1600~1800 最小离地间隙(mm):380 最大配重(前/后)(kg):320/380 档位数(前进/倒退/爬行):12/6/0 驾驶室或安全架:框架式安全架 离合器型式:常结合、单片、干式、双作用 标定转速(r/min):2300 转向系型式:液压转向 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂, II类 调节方式:力调节, 位置调
2248	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS804III	结构尺寸(长*宽*高):4295*2150*2900mm 整机质量:4000kg 配套动力:59kW 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:LR4B5-23 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥47.64 kW 最大牵引功率工况下的牵
2249	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF804	结构尺寸(长*宽*高):4040*1845*2400 整机质量:2680 配套动力:58.8 发动机型号:东方红LR4B3-23 轴距:2080 离地间隙:350 驱动方式:四轮驱动 前轴质量:1125 后轴质量:1555 最大前配重:200 最大后配重:400 牵引力:46.5 启动方式:电启动
2250	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN804	结构尺寸(长*宽*高):4540mm×2030mm×2810mm 整机质量:4050kg 配套动力:59kW 型式:4×4 四轮驱动 轴距(mm):2375 轮距(前轮/后轮)(mm):1609、1711、1853、1955/1600~1800 最小离地间隙(mm):380 最大配重(前/后)(kg):160/320(选装) 档位数(前进/倒退/爬行):12/6/0 驾驶室或安全架:驾驶室 离合器型式:常结合、单片、干式、双作用 标定转速(r/min):2300 转向系型式:液压转向 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂, II类 调节方式:力调节, 位置
2251	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG804J	结构尺寸(长*宽*高):430.7*204.7*280.5 整机质量:3620 配套动力:59 轴距(mm):2439 最小离地间隙(mm):39 动力输出轴功率(kW):52.9 最大牵引力(kN):18.7 发动机标定转速(r/min):2300 燃油箱容积(L):170 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用 整机型式:四轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后置、三点悬挂
2252	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-804	结构尺寸(长*宽*高):4360×2080×2960(mm) 整机质量:3800(kg) 配套动力:59(kw) 轴距:2195(mm) 轮距(前/后):1650-1950/1620-2020(mm) 最大配重(前/后):200/540(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/8/8 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:潍柴、扬动、新柴、安徽天利、莱动、东方红、四达、全柴 发动机型号:WP4.1G80E301、YD4EZ80C1、4K41ZT31/803、4C6-80U32、4M1-80U33、4TD80、LR4M5U22/0588E、SD4CQ3D7、SD4CQU4、4K41ZT31/804、4K41ZT31/802、4C5-82U32 转向系型式:独立油路、全液压前轮转向 离合器型式:单片、干式碟形弹簧压紧、独立操作双作用 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-

2253	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RA804-A	结构尺寸(长*宽*高):4200*1910*2750(mm) 整机质量:3190(kg) 配套动力:59(kw) 驱动方式:四轮驱动 轴距:2236(mm) 前轴质量/后轴质量:1470/1720(kg) 变速箱型式:(1+1)×5×2组成式 轮胎型号(前/后):8.3-24/14.9-30 动力输出转速:540/760(r/min) 悬挂装置类别:2类 液压 悬挂系统型式:分置式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 离合器型式:双作用离合器 档
2254	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RA804	结构尺寸(长*宽*高):4200*1910*2750(mm) 整机质量:3405(kg) 配套动力:59(kw) 驱动方式:四轮驱动 轴距:2236(mm) 前轴质量/后轴质量:1535/1870(kg) 变速箱型式:(1+1)×5×2组成式 轮胎型号(前/后):8.3-24/14.9-30 动力输出转速:760/1000(r/min) 悬挂装置类别:2类 液压
2255	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF804	结构尺寸(长*宽*高):4350mm*2140mm*2860mm 整机质量:3845kg 配套动力:59kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2314mm 轮距(前轮/后轮):1730~1960/1800~2100mm 档位数(前进/倒退/爬行):24F/12R 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调 最小离地间隙(离地部位):440mm 前轴质量/后轴质量:1653/2192kg 最大配重(前/后):320/300kg 发动机与离合器
2256	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-804	结构尺寸(长*宽*高):430*203*281cm 整机质量:4090kg 配套动力:58.8kW 驱动方式:4X4四轮驱动 配套发动机厂家及型号:浙江新柴股份有限公司 4K41ZT31/803 轴距(mm):2195 轮距:1610/(1620~2020) 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/翻转转轮 档位数:16/8/0 变速箱换挡方式:啮合套 动力输出轴功率(kW):47.6
2257	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-804	结构尺寸(长*宽*高):4260*1900*2690(mm) 整机质量:3100kg 配套动力:59.0KW 转向型式:机械内反馈静液压转向 动力输出轴输出功率KW:50.15 最大牵引力KN:15.2 型式:4×4四轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级调节 发动机标定功率(kw):59.0 发动机标定转速(r/min):2200 发动机与离合器的联接方式:直联 用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:1450/1365、1396、1510(常用)、1652、1765、1796 档位数(前
2258	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	LD804	结构尺寸(长*宽*高):4200*1900*2650(mm) 整机质量:3010kg 配套动力:59kw 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2260 档位数(前进/倒退):10/10/0 轮距(前轮/后轮)(mm):1450/1425、1525、1625、1725、1825(常用1525) 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级调节 悬挂装置型式:后置三点悬挂
2259	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	LD804C	结构尺寸(长*宽*高):4200*1900*2650(mm) 整机质量:3010kg 配套动力:59kw 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2260 档位数(前进/倒退):10/10/0 轮距(前轮/后轮)(mm):1450/1425、1525、1625、1725、1825(常用1525) 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级调节 悬挂装置型式:后置三点悬挂
2260	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH804	结构尺寸(长*宽*高):4290*2100*2810(mm) 整机质量:3720kg 配套动力:59kw 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2195 档位数(前进/倒退/爬行):8/4/12 轮距(前轮/后轮)(mm):1610/1620、1720、1820、1920、2020(常用1620) 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级调节 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:2类 动力输出轴型式:后置独立式1型 最小离地

2269	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF804-C	结构尺寸(长*宽*高):4400mm*2140mm*2990mm 整机质量:3850kg 配套动力:59kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2314mm 轮距(前轮/后轮):1680~1960/1798~2100mm 档位数(前进/倒退/爬行):12F/12R 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调 最小离地间隙(离地部位):320mm 前轴质量/后轴质量:1655/2195kg 最大配重(前/后):320/300kg 发动机与离合器
2270	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF804S-1	结构尺寸(长*宽*高):4360mm*2220mm*2880mm 整机质量:3450kg 配套动力:59kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2185mm 轮距(前轮/后轮):1735/1800~2100mm 档位数(前进/倒退/爬行):24F/12R 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:无/有级可调 最小离地间隙(离地部位):355mm 前轴质量/后轴质量:1495/1955kg 最大配重(前/后):320/300kg 发
2271	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF804S-C1	结构尺寸(长*宽*高):4370mm*2220mm*2930mm 整机质量:3550kg 配套动力:59kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2185mm 轮距(前轮/后轮):1735/1800~2100mm 档位数(前进/倒退/爬行):12F/12R 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:无/有级可调 最小离地间隙(离地部位):355mm 前轴质量/后轴质量:1570/1980kg 最大配重(前/后):320/300kg 发
2272	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF804S-C	结构尺寸(长*宽*高):4370mm*2140mm*2710mm 整机质量:3825kg 配套动力:59kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2185mm 轮距(前轮/后轮):1735/1800~2100mm 档位数(前进/倒退/爬行):12F/12R 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:无/有级可调 最小离地间隙(离地部位):355mm 前轴质量/后轴质量:1697/2128kg 最大配重(前/后):320/300kg 发
2273	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF804S	结构尺寸(长*宽*高):4370mm*2140mm*2710mm 整机质量:3780kg 配套动力:59kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2185mm 轮距(前轮/后轮):1735/1800~2100mm 档位数(前进/倒退/爬行):24F/12R 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:无/有级可调 最小离地间隙(离地部位):355mm 前轴质量/后轴质量:1670/2110kg 最大配重(前/后):320/300kg 发
2274	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	乐星农业装备(青岛)有限公司	轮式拖拉机	LS804-1	结构尺寸(长*宽*高):4430×1990×2620mm 整机质量:2940kg 配套动力:58.8kw 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2345 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):420 前轴质量/后轴质量(kg):1500/1440 最大配重(前/后)kg::320/0 档位数(前进/倒退):12/12 发动机与离合器联接方式:直
2275	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN854	结构尺寸(长*宽*高):4540mm×2030mm×2810mm 整机质量:4050kg 配套动力:62.5kW 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2375 轮距(前轮/后轮)(mm):1609、1711、1853、1955/1600~1800 最大配重(前/后)(kg):160/320(选装) 挡位数(前进/倒退/爬行):12/6/0 驾驶室或安全架:驾驶室 调节方式:力调节、位置调节、高度调节 标定转速(r/min):2200 转向系型式:液压转向 离合器型式:常结合、单片、干式、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 液压悬挂系统型式:半分置式 动力输出轴型式:半独立式
2276	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNA854-2	结构尺寸(长*宽*高):4540mm×2030mm×2630mm 整机质量:3900kg 配套动力:62.5kW 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2375 轮距(前轮/后轮)(mm):1609、1711、1853、1955/1600~1800 最小离地间隙(mm):380 最大配重(前/后)(kg):320/380 挡位数(前进/倒退/爬行):12/6/0 离合器型式:常结合、单片,干式,双作用 标定转速(r/min):2200 转向系型式:液压式 调节方式:力调节、位置调节、高度调节 变速箱换挡方式:啮合套 液压悬挂系统型式:半分置式 动力输出轴转速(r/min):540/1000 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 悬挂装置型式及类别:三点

2277	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW854-2	结构尺寸(长*宽*高):4060mm*1981mm*2608mm 整机质量:3190kg 配套动力:62.5kW 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2236 轮距(前轮/后轮)(mm):1450/1510-1790 最小离地间隙(mm):360 最大配重(前/后)(kg):180/360 挡位数(前进/倒退/爬行):前进8/倒退2/爬前8/爬倒2 动力输出轴输出功率(kW):56.3 最大牵引力(kN):18.2 驾驶室或安全架:折叠式安全架 框架上最大提升力(kN):13.2 标定转速(r/min):2300 转向型式:液压转向 离合器型式:干式双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30 液压悬挂系统型式:半位置式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂 II类 调节方式:六位综合调节 动力输出轴型式:悬挂装置型式及类别:三点后悬挂 II类 调节方式:六位综合调节 动力输出轴型式:悬挂装置型式及类别:三点后悬挂 II类 调节方式:六位综合调节
2278	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG854	结构尺寸(长*宽*高):408.3*204.7*283.5(mm) 整机质量:3530kg 配套动力:62.5KW 轴距(mm):2439 最小离地间隙(mm):425 发动机标定转速(r/min):2300 燃油箱容积(L):170 最大配重(前/后)(kg):前配重:240, 后配重:540 喷嘴型式、型号:P系列、PB84P30 离合器型式:干式、单片、常结合、双作用 整机型式:四轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后置、三点悬挂
2279	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG854J	结构尺寸(长*宽*高):408.3*204.7*285.1cm 整机质量:3780KG 配套动力:62.5KW 轴距(mm):2439 最小离地间隙(mm):425 发动机标定转速(r/min):2300 燃油箱容积(L):170 最大配重(前/后)(kg):前配重:240, 后配重:540 喷嘴型式、型号:P系列、PB84P30 离合器型式:干式、单片、常
2280	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF854J	结构尺寸(长*宽*高):432.5*197.0*271.5cm 整机质量:3410kg 配套动力:62.5KW 轴距(mm):2200 最小离地间隙(mm):507 动力输出轴功率(kW):56.0 最大牵引力(kN):19 发动机标定转速(r/min):2300 燃油箱容积(L):115 离合器型式:干式、单片、经常结合、双作用 整机型式:四轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后置、三点悬挂
2281	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF854	结构尺寸(长*宽*高):432.5*197.0*260.0cm 整机质量:3180kg 配套动力:62.5KW 轴距(mm):2200 最小离地间隙(mm):507 动力输出轴功率(kW):56.0 最大牵引力(kN):19 发动机标定转速(r/min):2300 最大配重(前/后)(kg):前配重:300, 后配重:540 燃油箱容积(L):115 整机型式:四轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后置、三点悬挂
2282	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK854	结构尺寸(长*宽*高):407cm×185cm×265cm 整机质量:2860kg 配套动力:85马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2070 轮距(前轮/后轮)mm:1450/1450 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/无级调整 最小离地间隙(mm):350 前轴质量/后轴质量(kg):1215/1645 最大配重(前/后)kg:144/360 挡位数(前进/倒退/爬行):12/12 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式 动力输出轴输出功率(kw):53.5 最大牵引力(kN):15.5 发动机标定转
2283	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK854-A	结构尺寸(长*宽*高):407cm×185cm×275cm 整机质量:2730kg 配套动力:62.5kw 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2070 轮距(前轮/后轮)mm:1450/1450 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):350 前轴质量/后轴质量(kg):1170/1560 最大配重(前/后)kg:144/360 挡位数(前进/倒退/爬行):12/12 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 动力输出轴输出功率(kw):53.5
2284	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX854	结构尺寸(长*宽*高):4350mm*2170mm*2740mm 整机质量:3675kg 配套动力:62.5kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2314mm 轮距(前轮/后轮):1730~1960/1600~2100mm 挡位数(前进/倒退):12/4 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:三级可调/六级可调 最小离地间隙:430mm 前轴质量/后轴质量:1580/2095kg 最大配重(前/后):400/300kg 发动机与离合器

2285	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-854	结构尺寸(长*宽*高):4300×2350×2960(mm) 整机质量:3860(kg) 配套动力:62.5(kw) 轴距:2200(mm) 轮距(mm)(前/后):1650、1750、1850、1950/1620-2020(mm) 最大配重(kg)(前/后):200/490(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/4/12 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、东方红、四达、玉柴、安徽天利、新柴、全柴 发动机型号:YD4EZ85C1、LR4V5U22/0625E、SD4CQ3D6、SD4CQU3、YC4A95-T393、4M1-85U32、4K41ZT31/854、4K41ZT31/852、4K41ZT31/853、4C6-88U31、4C6-88U32 转向型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、双作用 变速箱型式:组成式4×(2+1)×2 变速箱换挡方式:直齿啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/14.9-30、16.9-34、13.6-38(水田轮) 液压悬挂系统型式:半前置式或分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:
2286	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力四轮驱动拖拉机	久保田农业机械(苏州)有限公司	轮式拖拉机	KUBOTA-M854KQ	结构尺寸(长*宽*高):4445×2215×2680(mm)(空调型) 整机质量:3260kg(空调型)(最小使用质量) 配套动力:64kW 驱动方式:四轮驱动 轴距:2350mm 轮距(前轮/后轮) 调整方式:有级、翻转辐板/有级、翻转辐板 档位数(前进/倒退/爬行):前进12/倒退12 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 驾驶室或安全架型式:安全封闭式 发动机空气滤清器型式:干式 发动机冷却系统型式:循环水冷 转向型式:独立油路,全液压前轮转向 变速箱换挡方式:同步多挡变速 液压悬挂系统型式:开心中心式 悬挂装置类别:II类 调节方式:位置控制 牵引控制 动力输出
2287	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力四轮驱动拖拉机	久保田农业机械(苏州)有限公司	轮式拖拉机	KUBOTA-M854K	结构尺寸(长*宽*高):4445×2215×2605(mm) 整机质量:3035kg(最小使用质量) 配套动力:64kW 驱动方式:四轮驱动 档位数(前进/倒退/爬行):前进12/倒退12 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 发动机空气滤清器型式:干式 发动机冷却系统型式:循环水冷 转向型式:独立油路,全液压前轮转向 变速箱换挡方式:同步多挡变速 液压悬挂系统型式:开心中心式 悬挂装置类别:II类 调节方式:
2288	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-854	结构尺寸(长*宽*高):4260*1900*2690(mm) 整机质量:3100kg 配套动力:62.5KW 转向型式:机械内反馈静液压转向 动力输出轴输出功率KW:53.2 最大牵引力KN:15.4 型式:4×4四轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级调节 发动机标定功率(kw):62.5 发动机标定转速(r/min):2300 发动机与离合器的联接方式:直联 用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:1450/1365、1396、1510(常用)、1652、1765、1796 档位数(前进
2289	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力四轮驱动拖拉机	河南千里机械有限公司	轮式拖拉机	千里牛854B	结构尺寸(长*宽*高):4200*1915*2750 整机质量:2880 配套动力:62.5 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:配东方红 LR4B5-23 转向器形式:全液压转向 换挡方式:啮合套换挡 档位数(前进/后退):540/760 发动机标定转速(r/min):2300 液压系统调节方式:浮动控制、高度调节 动力输出轴转速(r/min):540/760 其它:带差速锁,后置II类三点悬挂,梭式换挡,可选装前后配重 发动机型式:水冷、四缸、四冲
2290	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD854	结构尺寸(长*宽*高):4300×2080×2650(带配重)mm 整机质量:3800(不带驾驶室)/4100(带驾驶室)kg 配套动力:62.5kW 驱动方式:4×4四轮驱动 发动机型号:一拖(洛阳)LR4V5U23/0625E(国III排放标准) 发动机气缸数(缸):4 标定转速(r/min):2300 轴距(mm):2195 轮距(前轮/后轮mm):前轮:1610、后轮1620-2020 轮距(前轮/后轮)调整方式:翻转轮辐板、有级可调 最小离地间隙(mm):379(前驱动桥下沿) 前轴质量/后轴质量(kg):1640/2160 最大配重(前/后kg):310/480 档位数(前进/倒退/爬行):16/8 动力输出轴功率(kW):56.3 最大牵引力(kN):31 转向型式:独立液压前轮转向 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/14.9-30 离合器型式:单

2291	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-904	结构尺寸(长*宽*高):4200mm*2120mm*2880mm(至安全架顶) 整机质量:3620kg 配套动力:66.2kw 型式:4*4四轮驱动轮式 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/12 启动方式:电启动 用途:耕作、运输等 轮距(前轮/后轮):1630(常用)~1960mm/1650(常用)~1870mm 离合器型式:干式、单片双作用 最小离地间隙:426mm 最大配重质量(前/后):460kg/416kg 轮距调整方式(前轮/后轮):
2292	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RC904	结构尺寸(长*宽*高):439cm×209.5cm×280cm 整机质量:4040kg 配套动力:90马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2195 轮距(前轮/后轮) 调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):460 前轴质量/后轴质量(kg):1670/2370 最大配重(前/后)kg:220/480 档位数(前进/倒退):16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式 动力输出轴输出功率(kw):56.3 最大牵引力(kN):25.4 发动机标定转速(r/min):2300 轮距(前轮/后轮)mm:1550/1615
2293	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RC904-A	结构尺寸(长*宽*高):439cm×209.5cm×295cm 整机质量:3790kg 配套动力:90马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2195 轮距(前轮/后轮)mm:1550/1615 轮距(前轮/后轮) 调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):460 前轴质量/后轴质量(kg):1630/2160 最大配重(前/后)kg:220/480 档位数(前进/倒退/爬行):16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式 动力输出轴输出功率(kw):56.3 最大牵引力(kN):25.4 发动机标
2294	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RM904-2	结构尺寸(长*宽*高):420cm×200cm×275.2cm 整机质量:3405kg 配套动力:90马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2250 轮距(前轮/后轮)mm:1550/1530 轮距(前轮/后轮) 调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):335 前轴质量/后轴质量(kg):1535/1870 最大配重(前/后)kg:220/540 档位数(前进/倒退):10/10 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式 动力输出轴输出功率(kw):59.6 最大牵引力(kN):20.4 发动机标定转速(r/min):2200
2295	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RM904-A2	结构尺寸(长*宽*高):420cm×200cm×286.5cm 整机质量:3245kg 配套动力:90马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2250 轮距(前轮/后轮)mm:1550/1530 轮距(前轮/后轮) 调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):335 前轴质量/后轴质量(kg):1525/1720 最大配重(前/后)kg:220/540 档位数(前进/倒退/爬行):10/10 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式 动力输出轴输出功率(kw):59.6 最大牵引力(kN):20.4 发动机标定转速(r/min):2200
2296	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-904-B	结构尺寸(长*宽*高):4200mm*2120mm*2890mm(至驾驶室顶) 整机质量:3735kg 配套动力:66.2kw 型式:4*4四轮驱动轮式 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/12 启动方式:电启动 用途:耕作、运输等 轴距:2306mm 离合器型式:干式、单片双作用 轮距(前轮/后轮):1630(常用)~1960mm/1650(常用)~1870mm 最小离地间
2297	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	乐星农业装备(青岛)有限公司	轮式拖拉机	LS904	结构尺寸(长*宽*高):4430×1980×2635mm 整机质量:3330kg 配套动力:66.2kw 整机型式:4×4四轮驱动 轮距(前轮/后轮) 调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):440 前轴质量/后轴质量(kg):1630/1700 最大配重(前/后)kg:320/90 档位数(前进/倒退):12/12 发动机与离合器联接方
2298	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	乐星农业装备(青岛)有限公司	轮式拖拉机	LS904-1	结构尺寸(长*宽*高):4430×1980×2635mm 整机质量:3070kg 配套动力:66.2kw 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2345 轮距(前轮/后轮) 调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):440 前轴质量/后轴质量(kg):1520/1550 最大配重(前/后)kg:320/90 档位数(前进/倒退):12/12 发动机与离合器联接方式:直

2299	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH904	结构尺寸(长*宽*高):4290*2100*2810(mm) 整机质量:3720kg 配套动力:66.2kw 驱动型式::4×4四轮驱动 轴距(mm)::2195 挡位数(前进/倒退/爬行)::8/4/12 轮距(前轮/后轮)(mm)::1610/1620、1720、1820、1920、2020(常用1620) 轮距调整方式(前轮/后轮)::不可调/有级调节 悬挂装置型式:后置三点悬挂
2300	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH904C	结构尺寸(长*宽*高):4290*2100*2810(mm) 整机质量:3720kg 配套动力:66.2kw 驱动型式::4×4四轮驱动 轴距(mm)::2195 挡位数(前进/倒退/爬行)::8/4/12 轮距(前轮/后轮)(mm)::1610/1620、1720、1820、1920、2020(常用1620) 轮距调整方式(前轮/后轮)::不可调/有级调节 悬挂装置型式:后置三点悬挂
2301	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF904-2	结构尺寸(长*宽*高):4120*1980*2900(mm) 整机质量:3600(kg) 配套动力:66.2(kw) 发动机型号:东方红LR4M5-23 轴距:2080或2230(mm) 离地间隙:380(mm) 驱动方式:四轮驱动 前轴质量:1350(kg)
2302	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF904	结构尺寸(长*宽*高):4440*2100*3200(mm) 整机质量:4000(kg) 配套动力:66.2(kw) 发动机型号:玉柴YC4BA105-T20 轴距:2352(mm) 离地间隙:400(mm) 驱动方式:四轮驱动 前轴质量:1500(kg) 后轴质量:2500(kg)
2303	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	伊犁永成农业装备制造集团有限公司	轮式拖拉机	904	结构尺寸(长*宽*高):438*208.3*292.8 整机质量:3790 配套动力:66.2 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm)::2094 轮距(mm)::1340/2250 配重质量(kg)::200/150 发动机型号:LR4V5U22/0662E 转向器型式:摆线转阀式静液压转向器 制动系统型式:湿式盘式制动 离合器型式:双作用 变速箱型式:Lz行星减速机组合式 悬挂装置型式
2304	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG904	结构尺寸(长*宽*高):408.3*204.7*283.5cm 整机质量:3530kg 配套动力:66.2KW 轴距(mm)::2439 最小离地间隙(mm)::425 最大配重(前/后)(kg)::前配重:240,后配重:540 发动机标定转速(r/min)::2300 燃油箱容积(L)::170 燃油嘴型式、型号:P型、PB84P30 离合器型式:干式、单片、常结合、双作用 整机型
2305	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG904J	结构尺寸(长*宽*高):408.3*204.7*285.1cm 整机质量:3780kg 配套动力:66.2KW 轴距(mm)::2439 最小离地间隙(mm)::425 发动机标定转速(r/min)::2300 燃油箱容积(L)::170 最大配重(前/后)(kg)::前配重:240,后配重:540 燃油嘴型式、型号:P系列、PB84P30 离合器型式:干式、单片、常结合、双作用 整机型式:四轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后置、三点悬
2306	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN904	结构尺寸(长*宽*高):4540mm×2030mm×2810mm 整机质量:4050kg 配套动力:66.2kW 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2375 轮距(前轮/后轮)(mm):1609、1711、1853、1955/1600~1800 最小离地间隙(mm):380 最大配重(前/后)(kg):160/320(选装) 挡位数(前进/倒退/爬行):12/6/0 驾驶室或安全架:驾驶室 离合器型式:常结合、单片、干式、双作用 标定转速(r/min):2200 转向系统型式:液压转向 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂、Ⅱ类 调节方式:力调节、位置调
2307	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNA904-2	结构尺寸(长*宽*高):4540mm×2030mm×2630mm 整机质量:3900kg 配套动力:66.2kW 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2375 轮距(前轮/后轮)(mm):1609、1711、1853、1955/1600~1800 最小离地间隙(mm):380 最大配重(前/后)(kg):320/380 挡位数(前进/倒退/爬行):12/6/0 驾驶室或安全架:框架式安全架 离合器型式:常结合、单片、干式、双作用 标定转速(r/min):2200 转向系统型式:液压转向 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂、Ⅱ类 调节方式:力调节、位置调

2308	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH904	结构尺寸(长*宽*高):4250×2070×2830 整机质量:4040 配套动力:66.2 整机型式:4×4轮式 制动系统型式:盘式、液压操纵 离合器型式:干式、单片、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号:11.2-24/16.9-34 悬挂装置型式:后置三点悬挂 档位数(前进/倒退/爬行):16/8 启动方式:电启动 动力输出轴功率:56.3KW 最
2309	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-904	结构尺寸(长*宽*高):4290*2110*2680mm 整机质量:3900kg 配套动力:66.2kW 启动方式:电启动 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:强制水冷 转向系统型式:独立油路、全液压转向 离合器型式:12吋干式 双作用 变速箱型式:4X(2+1)X2档组成式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 驱动方式
2310	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-904	结构尺寸(长*宽*高):4300×2350×2960(mm) 整机质量:3860(kg) 配套动力: :66(kw) 轴距:2200(mm) 轮距(前/后):1650、1750、1850、1950/1620-2020 (mm) 最大配重(前/后):200/490(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/4/12 发动 机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:东方红、四达、玉柴、安徽天利、 扬动、新柴 发动机型号:LR4V5U22/0662E、SD4CQ3D5、SD4CQU2、YC4A105- T390、4M1-90U32、 YD4EZ90C1、4K41ZT31/904、4K41ZT31/903、4K41ZT31/902 转向系统型式:前 轮液压转向 离合器型式:单片、干式、双作用 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变 速箱换挡方式:直齿啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):11.2- 24/14.9-30、16.9-34、13.6-38(水田轮) 液压悬挂系统型式:半前置式或分置式
2311	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	河南千里机械有限公司	轮式拖拉机	千里牛904	结构尺寸(长*宽*高):4280*2085*2925 整机质量:3800 配套动力:66.2 驱动方式: 四轮驱动 发动机型号:配玉柴 YC4B105Z-T20 选配东方红 LR4V5-23 转向器形式: 全液压转向 换挡方式:啮合套换挡 档位数(前进/后退):16/8 发动机标定转速(r/min):2300 液压系统调节方式:浮动控制、高度调节 动力输出 轴转速(r/min):760/1000 其它:带差速锁,后置II类三点悬挂,梭式换挡,可选装
2312	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS904III	结构尺寸(长*宽*高):4295*2150*2900mm 整机质量:4000kg 配套动力:66.2kW 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:LR4M5-23 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变 速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 冷态行车制动平 均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥53.46 kW 最大牵引功率工况下的

2313	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD904	结构尺寸（长*宽*高）:473×（194.3~244.3）×288（宽为轮胎外沿），432×210×273.8（宽为挡泥板外沿）（cm）整机质量:4150 配套动力:66.2（华丰动力），68.2（东方红动力）轴距（mm）:2300 轮距（前轮/后轮）（mm）:1529~2025/1512~2016 轮距（前轮/后轮）调整方式:翻转幅板 最小离地间隙（mm）:397 配重（前/后）（kg）:320 挡位数（前进/后退/爬行）:9/3/0 动力输出轴输出功率(k w):≥58 最大牵引力(k N):≥31 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机吸气方式:增压 发动机气缸数（缸）:4 发动机压缩比:18：1 发动机排量（L）:4.68 发动机标定功率（KW）:66.2 空气滤清器型式、型号:干式/NF101052 冷却系统型式:循环水冷 燃油箱容积（L）:150 制动系型式:机械式 离合器型式:双作用、独立式 变速箱型式:组合式3×（3+1） 变速箱换挡方式:啮合套 中央传动型式（前/后）:螺旋伞齿 差速器型式:行星齿轮 最终传动方式:行星齿轮 液压悬挂系统型式/装置型式/类别:开心式、半前置式/后置三点悬挂/2类 调节方式:力、位、高度、力位综合 液压输出装置:双片液压输出阀 动力输出轴型式/动力输出轴花键数目/花键外径(mm):独立式/6和21/34.87(最大), 34.75(最小) 动力输出轴转速（r/min）:540、1000 选装动力输出轴转速（r/min）:720(8键) 选装液压输出装置:1阀, 3阀 整机型式:4×4 四轮驱动 前轴质量/后轴质量（kg）:1560/2340 驾驶室规格型号/型式:John Deere 1204(SJ118949)/安全驾驶室 发动机与离合器连接方式:直列 起动方式:电起动 发动机品牌:华丰动力(HF)/东方红 发动机型号:4RMIZT2/LR4A3Z-22 发动机企业:山东潍坊华丰动力有限公司/一拖(洛阳)柴油机有限公司 缸径×冲程（mm）:105×135/105×125 标定转速（r/min）:2200 喷油泵型式、型号:BHF4PM110238/BH4PY105 喷油嘴型式、型号:KDKBAL-P027/PB84P30 冷
2314	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-904	结构尺寸（长*宽*高）:453*210*300 整机质量:3920 配套动力:66.2 型式:4×4 四轮驱动 轴距（mm）:2325 轮距（前轮/后轮）（mm）:1630、1730、1830、1910、2010/1620、1800、1900、2000、2100 最小离地间隙（离地部位）（mm）:415（前驱动桥底部） 挡位数（前进/倒退/爬行）:12/4/- 各档理论速度（km/h）:前进低档：1.60/2.52/3.04/4.78；前进中档：3.81/5.99/7.22/11.36；前进高档：8.82/13.86/16.70/28.29；倒退挡：4.17/6.56/7.90/12.44 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴输出功率（kW）:56.3 最大牵引力（kN）:19.8 发动机 商标或品牌:东方红 发动机 型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机 型号:LR4M5-23 发动机 吸气方式:自然吸气 发动机 气缸数（缸）:4 发动机 缸
2315	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF904	结构尺寸（长*宽*高）:4350mm*2100mm*2860mm 整机质量:4091kg 配套动力:66.2kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2314mm 轮距（前轮/后轮）:1748~2000/1620~2120mm 挡位数（前进/倒退/爬行）:24/12 启动方式:电启动 轮距调整方式（前轮/后轮）:三级可调/六级可调 最小离地间隙:440mm 前轴质量/后轴
2316	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX904	结构尺寸（长*宽*高）:4350mm*2120mm*2765mm 整机质量:3920kg 配套动力:66.2kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2314mm 轮距（前轮/后轮）（mm）:1748~2000/1620~2120mm 挡位数（前进/倒退）:12/4 启动方式:电启动 轮距调整方式（前轮/后轮）:三级可调/六级可调 最小离地间隙:440mm 前轴质量/后轴质量:1595/2325kg 最大配重质量（前/后）:400/300kg 发动机与离合器联

2317	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF904-C1	结构尺寸(长*宽*高):4330mm*2220mm*2880mm 整机质量:3740kg 配套动力:66.2kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2314mm 轮距(前轮/后轮):1760~2002/1820~2120mm 档位数(前进/倒退/爬行):12F/12R 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调/有级可调 最小离地间隙(离地部位):440mm 前轴质量/后轴质量:1610/2130kg 最大配重质
2318	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF904-C	结构尺寸(长*宽*高):4400mm*2250mm*2990mm 整机质量:3920kg 配套动力:66.2kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2314mm 轮距(前轮/后轮):1760~2002/1820~2120mm 档位数(前进/倒退/爬行):12F/12R 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调/有级可调 最小离地间隙(离地部位):440mm 前轴质量/后轴质量:1650/2270kg 最大配重质
2319	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF904S-1	结构尺寸(长*宽*高):4370mm*2220mm*2880mm 整机质量:3450kg 配套动力:66.2kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2185mm 轮距(前轮/后轮):1735/1820~2120mm 档位数(前进/倒退/爬行):24F/12R 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):无/有级可调 最小离地间隙(离地部位):355mm 前轴质量/后轴质量:1495/1955kg
2320	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF904S-C1	结构尺寸(长*宽*高):4370mm*2220mm*2880mm 整机质量:3500kg 配套动力:66.2kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2185mm 轮距(前轮/后轮):1735/1820~2120mm 档位数(前进/倒退/爬行):12F/12R 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):无/有级可调 最小离地间隙(离地部位):370mm 前轴质量/后轴质量:1570/1930kg
2321	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF904S-C	结构尺寸(长*宽*高):4370mm*2250mm*2910mm 整机质量:3825kg 配套动力:66.2kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2185mm 轮距(前轮/后轮):1735/1820~2120mm 档位数(前进/倒退/爬行):12F/12R 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):无/有级可调 最小离地间隙(离地部位):355mm 前轴质量/后轴质量:1697/2128kg
2322	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF904S	结构尺寸(长*宽*高):4370mm*2250mm*2890mm 整机质量:3780kg 配套动力:66.2kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2185mm 轮距(前轮/后轮):1735/1820~2120mm 档位数(前进/倒退/爬行):24F/12R 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):无/有级可调 最小离地间隙(离地部位):355mm 前轴质量/后轴质量:1670/2110kg
2323	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD904	结构尺寸(长*宽*高):4330×2080×2650(至排气管顶)/2870(至安全架顶)mm 整机质量:3800(不带驾驶室)/4100(带驾驶室)kg 配套动力:66.2kW 驱动方式:4×4四轮驱动 发动机型号:一拖(洛阳)LR4V5U23/0662E、LR4A3ZU23/0662E、玉柴YC4A105-T310(国III排放标准) 发动机气缸数(缸):4 标定转速(r/min):2300 轴距(mm):2195 轮距(前轮/后轮mm):前轮:1610、后轮1620 轮距(前轮/后轮)调整方式:翻转轮辍幅板、有级可调 最小离地间隙(mm):379(前桥放油螺塞) 前轴质量/后轴质量(kg):前1525/后2275 最大配重(前/后kg):前配重≤310/后配重≤480 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 最大牵引力(kN):31.7 转向系型式:独立油路,全液压前轮转向 轮

2324	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF904J	结构尺寸(长*宽*高):432.5*197.0*271.5cm 整机质量:3410kg 配套动力:66.2KW 轴距(mm):2200 最小离地间隙(mm):507 动力输出轴功率(kW):59.4 最大牵引力(kN):19.5 发动机标定转速(r/min):2300 燃油箱容积(L):115 最大配重(前/后)(kg):前配重:300,后配重:540 整机型式:四轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后置、三点悬挂
2325	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF904	结构尺寸(长*宽*高):432.5*197.0*260.0cm 整机质量:3180kg 配套动力:66.2KW 轴距(mm):2200 最小离地间隙(mm):507 发动机标定转速(r/min):2300 燃油箱容积(L):115 最大配重(前/后)(kg):前配重:300,后配重:540 燃油嘴型式、型号:P系列、DLLA156P356 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用 整机型式:四轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后置、
2326	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-904	结构尺寸(长*宽*高):4300*2050*2810(mm) 整机质量:3806kg 配套动力:66.2KW 转向型式:前轮液压转向 动力输出轴输出功率KW:56.2 最大牵引力KN:21.3 型式:4×4四轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/有级调节 发动机标定功率(kw):66.2 发动机标定转速(r/min):2300 发动机与离合器的联接方式:直联 用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:1610(常用)1710、1810、1950/1608(常用)1692、1796、1892、1996 挡位数(前进/倒退):16/8
2327	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RC954	结构尺寸(长*宽*高):439cm×209.5cm×280cm 整机质量:4040kg 配套动力:95马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2195 轮距(前轮/后轮)mm:1590/1615 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):460 前轴质量/后轴质量(kg):1670/2370 最大配重(前/后)kg:220/640 挡位数(前进/倒退):16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式 动力输出轴输出功率(kw):59.5 最大牵引力(kN):25.4 发动机标定转速(r/min):2300
2328	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔(天津)有限公司	轮式拖拉机	JD954	结构尺寸(长*宽*高):450×(194.5~244.5)×276(cm) 整机质量:4414 配套动力:69.9 轴距(mm):2310 轮距(前轮/后轮)(mm):1625~2025/1712~2012 轮距(前轮/后轮)调整方式:翻转幅板 最小离地间隙(mm):330(配18.4-34后轮时) 最大配重(前/后)(kg):320/440 挡位数(前进/后退/爬行):12/4/0 发动机型式/型号:直列、四缸/4045HCP04 发动机吸气方式:增压中冷 发动机品牌:JOHN DEERE 发动机吸气方式:增压中冷 发动机气缸数(缸)/缸径×行程(mm):4/106×127 发动机排量(L):4.5 发动机压缩比:19:1 燃油箱容积(L):150 制动系统型式:机械式 离合器型式:干式、双作用、独立式 变速箱型式:组合式4×(3+1) 变速换挡方式:同步器 中央传动型式(前/后):螺旋伞齿 差速器型式(前/后):行星齿轮 最终传动方式(前/后):行星齿轮 液压悬挂系统型式/装置型式/类别:开心式、分置式/后置三点悬挂/2类 调节方式:力、位、高度、力位综合 液压输出装置:双片液压输出阀 动力输出轴型式/动力输出轴花键数目/花键外径(mm):独立式/6和21/35 动力输出轴转速(r/min):540/1000 整机型式:4×4 四轮驱动 用途:一般农业用 前轴质量/后轴质量(kg):1630/2784 发动机与离合器连接方式:直列 启动方式:电启动 发动机品牌/生产厂:JOHN DEERE/约翰迪尔(天津)有限公司 标定转速(r/min):2200 喷油泵型号/生产企业:DB4/Standyne 公司 喷油器型号/生产企业:vco/Standyne 公司 增压器型号/生产厂:C15/CZ 公司 空气滤清器型式:干式 冷却系统型式:循环水冷 前照灯型号/生产厂:SJ18480/江苏省丹阳市世昌车灯厂 驾驶员座椅型号/悬架形式/生产厂:SJ20422(带扶手驾驶座)/机械悬浮(带减震阻尼)/格拉默车辆内饰(天津)有限公司 安全带规格型号/生产厂:YZS/天津市益中汽车安全带厂 后视镜型号/生产厂:NF101694,NF101697/上海昌赴汽车零部件有限公司 前挡风玻璃型号;生产厂:NF101421/福耀集团北京富通安全玻璃有限公司

2329	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN954	结构尺寸(长*宽*高):4540mm×2030mm×2810mm 整机质量:4050kg 配套动力:70kW 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2375 轮距(前轮/后轮)(mm):1609、1711、1853、1955/1600~1800 最小离地间隙(mm):380 最大配重(前/后)(kg):160/320(选装) 挡位数(前进/倒退/爬行):12/6/0 驾驶室或安全架:驾驶室 离合器型式:常结合、单片、干式、双作用 标定转速(r/min):2300 转向系型式:液压式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂、Ⅱ类 调节方式:力调节、位置调节
2330	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNA954-2	结构尺寸(长*宽*高):4540mm×2030mm×2630mm 整机质量:3900kg 配套动力:70kW 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2375 轮距(前轮/后轮)(mm):1609、1711、1853、1955/1600~1800 最小离地间隙(mm):3900 最大配重(前/后)(kg):320/380 挡位数(前进/倒退/爬行):12/6/0 驾驶室或安全架:框架式安全架 离合器型式:常结合、单片、干式、双作用 标定转速(r/min):2300 转向系型式:液压式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂、Ⅱ类 调节方式:力调节、位置调节
2331	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-954	结构尺寸(长*宽*高):4360×2090×2975(mm) 整机质量:3860(kg) 配套动力:70(kw) 轴距:2195(mm) 轮距(前/后):1650-1950/1620-2020(mm) 最大配重(前/后):200/540(kg) 挡位数(前进/倒退/爬行):8/8/8 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:安徽天利、扬动、东方红、四达、玉柴、全柴 发动机型号:4M2-95U32、YD4EZ95C1、LR4B3ZU22/0700E、SD4CQ3D4、YC4A105-T392、4C6-95U32、4M1-95U32、4C6-95U31 转向系型式:独立油路、全液压前轮转向 离合器型式:单片、干式碟形弹簧压紧、独立操作双作用 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 液压悬挂系统型式:半前置式或分置式 悬挂装置型式:后置三
2332	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力四轮驱动拖拉机	久保田农业机械(苏州)有限公司	轮式拖拉机	KUBOTA-M954KQ	结构尺寸(长*宽*高):4445×2215×2695(mm)(空调型式) 整机质量:3270kg(空调型式)(最小使用质量) 配套动力:70.8kW 驱动方式:四轮驱动 轴距:2350mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级、翻转辐板/有级、翻转辐板 挡位数(前进/倒退/爬行):12F+12R(2×6) 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 驾驶室或安全架型式:安全封闭式 发动机空气滤清器型式:干式 发动机冷却系统型式:循环水冷 转向系型式:独立油路,全液压前轮转向 变速箱换挡方式:同步多挡变速 液压悬挂系统型式:开心中心式 悬挂装置类别:Ⅱ类 动力输出轴型式:独立式 动力输出
2333	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力四轮驱动拖拉机	久保田农业机械(苏州)有限公司	轮式拖拉机	KUBOTA-M954K	结构尺寸(长*宽*高):4445×2215×2620(mm) 整机质量:3045kg(最小使用质量) 配套动力:70.8kW 驱动方式:四轮驱动 轴距:2350mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级、翻转辐板/有级、翻转辐板 挡位数(前进/倒退/爬行):12F+12R(2×6) 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 发动机生产厂家:久保田发动机(无锡)有限公司 发动机空气滤清器型式:干式 发动机冷却系统型式:循环水冷 转向系型式:独立油路,全液压前轮转向 变速箱换挡方式:同步多挡变速 液压悬挂系统型式:开心中心式 悬挂装置类别:Ⅱ类 动力输出轴型式:独立式
2334	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RC954-A	结构尺寸(长*宽*高):439cm×209.5cm×295cm 整机质量:3790kg 配套动力:95马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2195 轮距(前轮/后轮)mm:1590/1615 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):460 前轴质量/后轴质量(kg):1630/2160 最大配重(前/后)kg:220/640 档位数(前进/倒退/爬行):16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式 动力输出轴输出功率(kw):59.5 最大牵引力(kN):25.4 发动机标定转速(r/min):2300

2335	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RM954	结构尺寸(长*宽*高):420cm×200cm×275.2cm 整机质量:3405kg 配套动力:95马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2250 轮距(前轮/后轮) 调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):350 前轴质量/后轴质量(kg):1535/1870 最大配重(前/后)kg:220/540 档位数(前进/倒退):10/10 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式 动力输出轴输出功率(kw):63 最大牵引力(kN):21.4 发动机标定转速(r/min):2200 轮距(前轮/后轮)mm:1550/1530
2336	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RM954-A	结构尺寸(长*宽*高):420cm×200cm×286.5cm 整机质量:3245kg 配套动力:95马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2250 轮距(前轮/后轮)mm:1550/1530 轮距(前轮/后轮) 调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):350 前轴质量/后轴质量(kg):1525/1720 最大配重(前/后)kg:220/540 档位数(前进/倒退/爬行):10/10 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式 动力输出轴输出功率(kw):63 最大牵引力(kN):21.4 发动机标定转速(r/min):2200
2337	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF954	结构尺寸(长*宽*高):4255*2100*2850(mm) 整机质量:3700(kg) 配套动力:70(kw) 轴距:2352(mm) 离地间隙:425(mm) 驱动型式:四轮驱动 发动机型号:玉柴YC4B105Z-T12 前轴质量:1480(kg) 后轴质量:2220(kg)
2338	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF954S	结构尺寸(长*宽*高):4370mm*2250mm*2710mm 整机质量:3780kg 配套动力:70kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2185mm 轮距(前轮/后轮):1735/1820~2120mm 档位数(前进/倒退/爬行):24F/12R 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):无/有级可调 最小离地间隙(离地部位):355mm 前轴质量/后轴质量:1670/2110kg
2339	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF954	结构尺寸(长*宽*高):4350mm*2100mm*2860mm 整机质量:4091kg 配套动力:70kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2314mm 轮距(前轮/后轮):1748~2000/1620~2120mm 档位数(前进/倒退):24/12 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):三级可调/六级可调 最小离地间隙:440mm
2340	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX954	结构尺寸(长*宽*高):4350mm*2100mm*2765mm 整机质量:3780kg 配套动力:70kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2314mm 轮距(前轮/后轮):1748~2000/1620~2120mm 档位数(前进/倒退):12/4 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):三级可调/六级可调 最小离地间隙:440mm 前轴质量/后轴质量:1595/2185kg 最大配重质量(前/后):400/300kg 发动机与离
2341	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF954-C1	结构尺寸(长*宽*高):4330mm*2220mm*2980mm 整机质量:3800kg 配套动力:70kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2314mm 轮距(前轮/后轮):1760~2002/1820~2120mm 档位数(前进/倒退/爬行):12F/12R 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调/有级可调 最小离地间隙(离地部位):440mm 前轴质量/后轴质量:1640/2160kg 发动机与离合器联接方式:直联 最大配重质量(
2342	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF954-C	结构尺寸(长*宽*高):4400mm*2250mm*2990mm 整机质量:4091kg 配套动力:70kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2314mm 轮距(前轮/后轮):1760~2002/1820~2120mm 档位数(前进/倒退/爬行):12F/12R 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调/有级可调 最小离地间隙:440mm 前轴质量/后轴质量:1761/2330kg 最大配重质量(前/后):320/300kg 发动机与离合器联接方式:

2343	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF954S-1	结构尺寸(长*宽*高):4375mm*2220mm*2930mm 整机质量:3490kg 配套动力:70kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2185mm 轮距(前轮/后轮):1735/1820~2120mm 档位数(前进/倒退/爬行):24F/12R 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级可调 最小离地间隙:355mm 前轴质量/后轴质量:1560/1930kg
2344	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF954S-C1	结构尺寸(长*宽*高):4370mm*2220mm*2930mm 整机质量:3500kg 配套动力:70kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2185mm 轮距(前轮/后轮):1735/1820~2120mm 档位数(前进/倒退/爬行):12F/12R 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级可调 最小离地间隙:355mm 前轴质量/后轴质量:1570/1930kg
2345	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF954S-C	结构尺寸(长*宽*高):4370mm*2250mm*2930mm 整机质量:3825kg 配套动力:70kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2185mm 轮距(前轮/后轮):1735/1820~2120mm 档位数(前进/倒退/爬行):12F/12R 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级可调 最小离地间隙(离地部位):355mm 前轴质量/后轴质量:1697/2128kg
2346	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力四轮驱动拖拉机	山东瑞昊机械有限公司	轮式拖拉机	RH-954	结构尺寸(长*宽*高):442.1*217.6*287 整机质量:3900 配套动力:70 驾驶室型式:六柱式安全驾驶室 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 转向器型式:全液压转向 变速箱型式:4*(2+1)*2组成式 型号:RH-954 型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2195 轮距(前轮/后轮mm):1610/1620 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):370 档位数(前进/倒退):16F/8R
2347	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH954	结构尺寸(长*宽*高):4290*2100*2810(mm) 整机质量:3900kg 配套动力:70kw 驱动型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2195 档位数(前进/倒退/爬行):8/4/12 轮距(前轮/后轮)(mm):1610/1620、1720、1820、1920、2020(常用1620) 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级调节 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:2类 动力输出轴型式:独立式
2348	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-954	结构尺寸(长*宽*高):4300*2050*2810(mm) 整机质量:3806kg 配套动力:70KW 转向型式:前轮液压转向 动力输出轴输出功率KW:59.4 最大牵引力KN:22.5 型式:4*4四轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/有级调节 发动机标定功率(kw):70 发动机标定转速(r/min):2300 发动机与离合器的联接方式:直联 用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:1610(常用)、1710、1810、1950/1608(常用)、1692
2349	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH1004	结构尺寸(长*宽*高):4290*2100*2810(mm) 整机质量:3900kg 配套动力:73.5kw 驱动型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2195 档位数(前进/倒退/爬行):8/4/12 轮距(前轮/后轮)(mm):1610/1620、1720、1820、1920、2020(常用1620) 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级调节 悬挂装置型式:后置三点悬挂
2350	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH1004C	结构尺寸(长*宽*高):4290*2100*2810(mm) 整机质量:3900kg 配套动力:73.5kw 驱动型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2195 档位数(前进/倒退/爬行):8/4/12 轮距(前轮/后轮)(mm):1610/1620、1720、1820、1920、2020(常用1620) 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级调节 悬挂装置型式:后置三点悬挂

2351	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四 轮驱动拖拉机	山东双力现代农业 装备有限公司	轮式拖拉机	SL1004	结构尺寸(长*宽*高):4500*2080*2930mm 整机质量:3660kg 配套动力:73.5kw 驾驶室或安全架型式:安全驾驶室 发动机商标或品牌:东方红 发动机型号:LR4B3ZU23/0735E 发动机标定转速 (r/min):2300 转向系型式:独立 油路,全液压前轮转向 离合器型式:12吋、干式、蝶形弹簧压紧、独立操作;主离 合器为脚踏板操纵 变速箱型式:组成式4×(2+1)×2 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):12.4-24/16.9-34 动力输出轴转速 (r/min):760/850 驱动
2352	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四 轮驱动拖拉机	伊犁永成农业装备 制造集团有限公司	轮式拖拉机	1004	结构尺寸(长*宽*高):438*208*292.8 整机质量:4040 配套动力:73.5 形式:四轮驱 动 轴距(mm):2094 轮距(mm):1640/1650 配置质量(kg):200/150 发动机 型号(国三):LR4B38U22/0735E 转向器型式:摆线转阀式静液压转向器 制动系型 式:湿式、盘式制动器 离合器型式:双作用 变速箱型式:LZ型行星减速组合式 悬 挂装置型式:后置三点悬挂
2353	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四 轮驱动拖拉机	中联重机股份有限 公司	轮式拖拉机	RC1004	结构尺寸(长*宽*高):438.2cm×208.3cm×281cm 整机质量:4040kg 配套动力:10 0马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2193.5 轮距(前轮/后轮)mm:1600/ 1616 轮距(前轮/后轮) 调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):415 前 轴质量/后轴质量(kg):1670/2370 最大配重(前/后)kg:240/640 档位数(前进/ 倒退/爬行):8/8/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室 型式:整体焊接式 发动机标定转速 (r/min):2300
2354	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四 轮驱动拖拉机	中联重机股份有限 公司	轮式拖拉机	RM1004	结构尺寸(长*宽*高):420cm×200cm×273.5cm 整机质量:3435kg 配套动力:73.5 kw 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2250 轮距(前轮/后轮)mm:1550/1530 轮距(前轮/后轮) 调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):350 前轴质 量/后轴质量(kg):1565/1870 最大配重(前/后)kg:220/540 档位数(前进/倒退) :10/10 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体 焊接式 动力输出轴输出功率(kW):62.5 最大牵引力(kN):22.4 发动机标定 转速 (r/min):2200
2355	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四 轮驱动拖拉机	中联重机股份有限 公司	轮式拖拉机	RM1004-A	结构尺寸(长*宽*高):420cm×200cm×273.5cm 整机质量:3245kg 配套动力:100 马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2250 轮距(前轮/后轮)mm:1550/153 0 轮距(前轮/后轮) 调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):350 前轴质 量/后轴质量(kg):1525/1720 最大配重(前/后)kg:220/540 档位数(前进/倒退) :10/10 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式 :两柱式 动力输出轴输出功率(kW):62.5 最大牵引力(kN):17 发动机标定转 速 (r/min):2200
2356	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四 轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备 股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1004BJ	结构尺寸(长*宽*高):470.5*212.0*292.4cm 整机质量:4130kg 配套动力:73.5KW 轴距(mm):2334 最小离地间隙(mm):448 动力输出轴功率(kW):65.9 最大 牵引力(kN):24.5 发动机标定转速 (r/min):2300 燃油箱容积(L):220 最大配 重(前/后)(kg):前配重:480,后配重:540 整机型式:四轮驱动 发动机与离 合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后置、三点悬挂
2357	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四 轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备 股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1004B	结构尺寸(长*宽*高):470.5*212.0*285.6cm 整机质量:3870KG 配套动力:73.5K W 轴距(mm):2334 最小离地间隙(mm):448 动力输出轴功率(kW):65.9 最大牵引力(kN):24.5 发动机标定转速 (r/min):2300 离合器型式:干式、单片 、经常结合、双作用 燃油箱容积(L):220 整机型式:四轮驱动 发动机与离合器 的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后置、三点悬
2358	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四 轮驱动拖拉机	中联重机股份有限 公司	轮式拖拉机	RN1004	结构尺寸(长*宽*高):450cm×213cm×300cm 整机质量:4620kg 配套动力:100马 力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2420 轮距(前轮/后轮)mm:1670/1688 (1650-1850) 轮距(前轮/后轮) 调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):480 前轴质量/后轴质量(kg):2050/2570 最大配重(前/后)kg:450/300 档位数(前进/倒退):16F+8R 发动机与离合器联 接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式 动力输出轴输出功

2359	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT1004	结构尺寸(长*宽*高):484*216*299 整机质量:5100 配套动力:73.5 驱动型式:四轮驱动 发动机型号:WP4.1G100E301 发动机型式:直列、四冲程、增压、高压共轨 轴距(mm):2688 轮距(前轮/后轮mm):1552-1948/1626-2150 轮胎规格(前轮/后轮):14.9-24/16.9-38 档位数(前进/倒退):16/4/0 速度范围(km/h):前进:3.47-33.1 倒退:5.70-27.56
2360	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH1004	结构尺寸(长*宽*高):4220×2070×2830 整机质量:4040 配套动力:73.5 整机型式:4×4四轮驱动 制动系统型式:盘式、液压操纵 离合器型式:干式、单片、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号:11.2-24/16.9-34 悬挂装置型式:后置三点悬挂 档位数(前进/倒退):梭行档:16+8 起动方式:电起动 动力输出轴输出
2361	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	乐星农业装备(青岛)有限公司	轮式拖拉机	LS1004	结构尺寸(长*宽*高):4430×1980×2635mm 整机质量:3330kg 配套动力:73.5kw 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm)::2345 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):440 前轴质量/后轴质量(kg):1630/1700 最大配重(前/后)kg::400/180 档位数(前进/倒退):12/12 发动机与离合器联接方式:
2362	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	乐星农业装备(青岛)有限公司	轮式拖拉机	LS1004-1	结构尺寸(长*宽*高):4430×1980×2590mm 整机质量:3070kg 配套动力:73.5kw 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm)::2345 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):440 前轴质量/后轴质量(kg):1480/1630 最大配重(前/后)kg:400/180 档位数(前进/倒退)::12/12 发动机与离合器联接方式:直
2363	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS1004III	结构尺寸(长*宽*高):4295*2150*2870mm 整机质量:4050kg 配套动力:73.5kW 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:QC4115T 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):12.4-24/16.9-34 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥59.35 kW 最大牵引功率工况下
2364	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔(天津)有限公司	轮式拖拉机	JD1054	结构尺寸(长*宽*高):473×(198~248)×273.8(宽为轮胎外沿), 473×210×273.8(宽为挡泥板外沿)(cm) 整机质量:4450 配套动力:77.2 轴距(mm):2636 轮距(前轮/后轮)(mm):1529~2025/1512~2016 轮距(前轮/后轮)调整方式:翻转幅板 最大配重(前/后)(kg):564/440 档位数(前进/后退/爬行):9/3/0 发动机型式/型号:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室/LR6B3-21 发动机吸气方式:自然吸气 发动机品牌:东方红 发动机气缸数(缸)/缸径×行程(mm):6/108×125 发动机排量(L):6.87 发动机压缩比:18:1 燃油箱容积(L):150 转向系统型式:液压转向 制动系统型式:机械式 离合器型式:双作用、独立式 变速箱型式:组合式3×(3+1) 变速换挡方式(前/后):啮合套中央传动型式(前/后):螺旋伞齿 差速器型式(前/后):行星齿轮 最终传动方式:行星齿轮 液压悬挂系统型式/装置型式/类别:开心式,半位置式/后置三点悬挂/2类 调节方式:力、位、高度、力位综合 液压输出装置:双片液压输出阀 动力输出轴型式/动力输出轴花键数目/花键外径(mm):独立式/6和21/34.87(最大),34.75(最小) 动力输出轴转速(r/min):540、1000 整机型式:4×4 四轮驱动 用途:农用 前轴质量/后轴质量(kg):1780/2670 最小离地间隙(mm):470 发动机与离合器连接方式:直联 起动方式:电起动 动力输出轴输出功率(kw):≥67 最大牵引力(kN):≥36 驾驶室规格型号/型式:John Deere 1204(SJ118949)/安全驾驶室 发动机品牌/生产厂:东方红/第一拖拉机股份有限公司 标定转速(r/min):2100 燃油泵型式、型号:直列柱塞泵/BH6PY105 ZB8E60540 ZVH8E60540 Z 燃油嘴型式 型号:PB8430 空气
2365	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF1004	结构尺寸(长*宽*高):4440*2100*2850(mm) 整机质量:3700(kg) 配套动力:73.5(kw) 发动机型号:玉柴YC4A110Z-T20 轴距:2352(mm) 驱动方式:四轮驱动 离地间隙:425(mm) 前轴质量:1550(kg) 后轴质量:2150(kg)

2366	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF1004-2	结构尺寸(长*宽*高):4120*1980*2900(mm) 整机质量:3400(kg) 配套动力:73.5(kw) 发动机型号:东方红LR4V5-23 轴距:2080或2230(mm) 离地间隙:380(mm) 驱动方式:四轮驱动 前轴质量:1400(kg) 后轴质量:2000(kg)
2367	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1004	结构尺寸(长*宽*高):4300*2280*2960(mm) 整机质量:3970(kg) 配套动力:73.5(kw) 轴距:2200(mm) 轮距(前/后):1650、1750、1850、1950/1620~2020(mm) 最大配重(前/后):200/490(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/4/12 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、东方红、四达、玉柴、全柴、安徽天利 发动机型号:YD4EL100C1、YD4EZ100C1、LR4B3ZU22/0735E、LR6B5U22/0735E、LR6B5U23/0735E、73.5KW、SD4CQ3D、SD4CQ3D1、YC4A110-T391、4C6-100U32、4M1-100U32、4C6-100U31、4G1-100U31、4G1-100U32 转向系型式:独立油路、全液压前轮转向 离合器型式:干式、单片、双作用 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式
2368	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-1004	结构尺寸(长*宽*高):492*203*281cm 整机质量:3915kg 配套动力:73.5kW 驱动方式:4X4四轮驱动 配套发动机厂家及型号:一拖(洛阳)柴油机有限公司LR4B3ZU22/0735E 轴距(mm):2195 轮距(mm):1610/(1620~2020) 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/翻转轮辋 档位数:16/8/0 变速箱换挡方式:啮合套
2369	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF1004	结构尺寸(长*宽*高):4350mm*2100mm*2860mm 整机质量:4091kg 配套动力:73.5kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2314mm 轮距(前轮/后轮):1748~2000/1620~2120mm 档位数(前进/倒退):24/12 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):三级可调/六级可调 最小离地间隙:440mm 前轴质量/后轴质量:1761/2330kg 最大配重质量(前/后):400/300kg 发动机与离合器联接方式:直联
2370	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX1004	结构尺寸(长*宽*高):5010mm*2192mm*3060mm 整机质量:4750kg 配套动力:73.5kw 整机型式:四轮驱动 轴距:2688.5mm 轮距(前轮/后轮):1760~2000/1600~2200mm 档位数(前进/倒退):12/4 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):四级可调/七级可调 最小离地间隙:450mm 前轴质量/后轴质量:1965/2785kg 最大配重质量(前/后):500/300kg 发动机与离
2371	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LY1004	结构尺寸(长*宽*高):4536mm*2245mm*2820mm 整机质量:4020kg 配套动力:73.5kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2430mm 轮距(前轮/后轮):1560~2002/1740~2140mm 档位数(前进/倒退/爬行):12F/12R 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):四级可调/五级可调 最小离地间隙(离地部位):420mm 前轴质量/后轴质量:1616/2404kg 最大配重质
2372	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF1004-C1	结构尺寸(长*宽*高):4400mm*2300mm*2880mm 整机质量:3810kg 配套动力:73.5kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2314mm 轮距(前轮/后轮):1760~2002/1820~2120mm 档位数(前进/倒退/爬行):12F/12R 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调/有级可调 最小离地间隙(离地部位):420mm 前轴质量/后轴质量:1580/2230kg 最大配重质

2373	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF1004-C	结构尺寸(长*宽*高):4436mm*2250mm*2990mm 整机质量:4200kg 配套动力:73.5kw 启动方式:电启动 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2314mm 轮距(前轮/后轮):1760~2002/1820~2120mm 档位数(前进/倒退/爬行):12F/12R 轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调/有级可调 最小离地间隙:440mm 前轴质量/后轴质量:1780/2420kg 最大配重质量(前/后):320/300kg 发动机与离合器连接方
2374	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-1004	结构尺寸(长*宽*高):4290*2110*2680mm 整机质量:4440kg 配套动力:73.5kW 型式:4×4(四轮驱动) 轴距:2195mm 最小使用质量:3900kg 动力输出轴功率:≥62.5kW 最大牵引力:23.2kN 转向系型式:独立油路、全液压转向
2375	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	山东大唐中垦农业装备有限公司	轮式拖拉机	威牛-1004	结构尺寸(长*宽*高):429.5*205*290(安全架机型)/405(驾驶室机型) 整机质量:3900(安全架机型)/4050(驾驶室机型) 配套动力:73.5 型式:4*4轮式 用途:农用 轴距(mm):2180 轮距(前轮/后轮)mm:1610/1750、1850 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有级可调 最小离地间隙(离地部位)mm:410(前桥壳体下端) 前轴质量/后轴质量(kg):1900/2000(安全架机型);1900/2150(驾驶室机型) 最大配重(前/后)kg:120/120 档位数(前进/倒退/爬行):8/4/12 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 发动机品牌:玉柴 型式:水冷、直列、四冲程、直喷式 型号:YC4A110Z-T20 企业名称:广西玉柴机器股份有限公司 吸气方式:涡轮增压吸气 气缸数(缸):4 缸径*行程(mm):108*132 排量(L):4.84 压缩比:17.5:1 标定转速(r/min):2300 各挡理论速度(前进/倒退/爬行)km/h:前进:6.252、6.718、9.250、11.350、10.003、13.632、17.269、33.586 倒退:6.654、7.265、10.233、13.562 爬行前进:0.687、0.914、1.185、2.305、2.364、2.632、3.414、5.101 爬行倒退:1.558、2.073、2.689、5.231 起动机型号:QDJ152TD 冷却系统型式:强制循环水冷 排放标准:国II 前照灯:FT1000/1204 后视镜:18.48.020 燃油箱型号:TS171 燃油箱设计工作压力(kPa):200 燃油箱容积(L):150 转向系型式:前轮液压转向 转向器型式:摆线转阀开心无反应静液压转向器 制动系型式:机械、静液压、盘式 离合器型式:干式、单片、独立操作、双作用 变速箱型式:4*(2+1)*2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 中央传动型式(前/后):螺旋锥齿轮式/螺旋锥齿轮式 差速器型式(前/后):闭式、4个行星锥齿轮/闭式、4个行星锥齿轮 最终传动方式(前/后):3行星轮/3行星轮 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):12.4-24/16.9-34 轮胎气压(前轮/后轮)kPa:120~137/118~137 轮辋材质:Q235 液压悬
2376	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-1004	结构尺寸(长*宽*高):453.1*217*300 整机质量:3920 配套动力:73.5 型式:4×4 四轮驱动 轴距(mm):2325 轮距(前轮/后轮)(mm):1630~1960/1520~2120 最小离地间隙(离地部位)(mm):440(前驱动桥下沿) 档位数(前进/倒退/爬行):12/4/- 各挡理论速度(km/h):前进挡:1.60、2.52、3.04、4.78、3.81、5.99、7.22、11.36、8.82、13.86、16.70、26.29 倒挡:4.17、6.56、7.90、12.44 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴输出功率(kW):62.5 最大牵引力(kN):24.0 发动机 商标或品牌:东方红 发动机 型式:水冷、直列、直喷、四冲程 发动机 型号:LR4V5-23 发动机 吸气方式:自然吸气 发动机 气缸数(缸):4 发动机 缸径/行程(mm):115/125 发动机 排量(L):5.04 发动机 额定
2377	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-1004	结构尺寸(长*宽*高):4220×2100×2850(mm) 整机质量:4090(kg) 配套动力:73.5(kW) 驱动形式:四轮驱动 轴距(mm):2200 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 最大配重(前/后)(kg):220/320 轮距(前轮/后轮)(mm):1610/1620-2020 档位数(前进/倒退):8F/4R 最小离地

2378	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	山东瑞昊机械有限公司	轮式拖拉机	RH-1004	结构尺寸(长*宽*高):442.1*217.6*287 整机质量:3900 配套动力:73.5 驾驶室:六柱式安全驾驶室 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 转向器型式:全液压转向 变速箱型式:4*(2+1)*2组成式 型号:RH-1004 型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2195 轮距(前轮/后轮mm):1610/1620 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):370 档位数(前进/倒退):16F/8R
2379	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD1004	结构尺寸(长*宽*高):4300*2080*2650(至排气管)/2870(至安全架顶)mm 整机质量:3800kg 配套动力:73.5kW 驱动方式:4*4四轮驱动 发动机型号:常柴4H11、一拖(洛阳)LR4B3ZU23/0735E、玉柴YC4A110-T311(国III排放标准) 发动机气缸数(缸):4 标定转速(r/min):2300 轴距(mm):2207 轮距(前轮/后轮mm):前轮:1610、后轮1620 轮距(前轮/后轮)调整方式:翻转轮辋幅板、有级可调 最小离地间隙(mm):379(前桥放油螺塞) 前轴质量/后轴质量(kg):1500/2300 最大配重(前/后kg):310/480 档位数(前进/倒退/爬行):16/8 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴功率(kW):66 最大牵引力(kN):31.28 转向系型式:独立油路,全液压前
2380	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-1004	结构尺寸(长*宽*高):4300*2050*2810(mm) 整机质量:3806kg 配套动力:73.5KW 转向系型式:前轮液压转向 动力输出轴输出功率KW:62.5 最大牵引力KN:23.4 型式:4*4四轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/有级调节 发动机标定功率(kw):73.5 发动机标定转速(r/min):2300 发动机与离合器的联接方式:直联 用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:1610(常用)1710、1810、1950、1608(常用)、1692、1796、1892、1996 档位数(前进/倒退)
2381	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-1004	结构尺寸(长*宽*高):4200mm*2120mm*2880mm(至安全架顶) 整机质量:3620kg 配套动力:73.5kw 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/12 型式:4*4四轮驱动轮式 启动方式:电启动 用途:农用耕作、运输 轴距:2306mm 离合器型式:干式、单片双作用 轮距(前轮/后轮):1630(常用)~1960mm/1650(常用)~1870mm 最小离地间
2382	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-1004-B	结构尺寸(长*宽*高):4200mm*2120mm*2890mm(至驾驶室顶) 整机质量:3735kg 配套动力:73.5kw 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/12 型式:4*4四轮驱动轮式 启动方式:电启动 用途:农用耕作、运输 轮距(前轮/后轮):1630(常用)~1960mm/1650(常用)~1870mm 离合器型式:干式、单片双作用 最小离地间隙:426mm(前桥壳体下部) 最大配重质量(前/后):460kg/416kg 轮距调整方
2383	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1104	结构尺寸(长*宽*高):4560*2305*2980(mm) 整机质量:3971(kg) 配套动力:81(kw) 轴距:2475(mm) 轮距(前/后):1610-1950/1620-2020(mm) 最大配重(前/后):200/500(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/8/8 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:东方红、潍坊潍柴道依茨、四达、玉柴、安徽天利、扬动 发动机型号:LR4M5ZU23/0810E、WP6G110E330、LR4M5ZU22/0810E、LR6M5U22/0810E、SD4G3D7、YC4A120-T350、YC6J120-T360、4M4-110U32、6M1-110U32、YD4EL110C1 转向系型式:独立油路、全液压前轮转向 离合器型式:单片、干式碟形弹簧压紧、独立操作双作用 变速箱型式:4*(2+1)*2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-

2384	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1104AJ	结构尺寸(长*宽*高):443.3*204.7*285.1cm 整机质量:3780kg 配套动力:81KW 轴距(mm):2353 最小离地间隙(mm):425 动力输出轴功率(kW):72.5 最大牵引力(kN):21 发动机标定转速(r/min):2300 动力输出轴花键数:8或6 燃油箱容积(L):170 整机型式:四轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:悬挂装置形式
2385	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1104A	结构尺寸(长*宽*高):443.3*204.7*261.8cm 整机质量:3530kg 配套动力:81KW 轴距(mm):2439 最小离地间隙(mm):425 动力输出轴功率(kW):72.5 最大牵引力(kN):21 发动机标定转速(r/min):2300 动力输出轴花键数:8或6 燃油箱容积(L):170 整机型式:四轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后置、三点悬挂
2386	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1104BJ	结构尺寸(长*宽*高):470.5*212.0*292.4cm 整机质量:4140kg 配套动力:81KW 轴距(mm):2334 最小离地间隙(mm):448 动力输出轴功率(kW):72.5 最大牵引力(kN):25 发动机标定转速(r/min):2300 动力输出轴花键数:8或6 燃油箱容积(L):220 整机型式:四轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后置、三点悬挂
2387	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1104B	结构尺寸(长*宽*高):470.5*212.0*285.6cm 整机质量:3880kg 配套动力:81KW 轴距(mm):2334 最小离地间隙(mm):448 动力输出轴功率(kW):72.5 最大牵引力(kN):25 发动机标定转速(r/min):2300 冷却系统型式:强制水冷 燃油箱容积(L):220 整机型式:四轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置
2388	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RC1104-A	结构尺寸(长*宽*高):450cm×209.5cm×295cm 整机质量:3790kg 配套动力:110马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2195 轮距(前轮/后轮)mm:1550/1615 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):460 前轴质量/后轴质量(kg):2650/5400(后双胎) 最大配重(前/后)kg:440/640 档位数(前进/倒退/爬行):16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 动力输出轴输出功率(kw):68.85 最大牵引力(
2389	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RC1104-F	结构尺寸(长*宽*高):498.5cm×234cm×291.5cm 整机质量:4710kg 配套动力:110马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2582 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):430(前驱动桥下沿) 前轴质量/后轴质量(kg):1850/2860 最大配重(前/后)kg:440/640 档位数(前进/倒退):16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式 动力输出轴输出功率(kw):68.85 最大牵引力(kN):28.4 发动机标定转速(r/min):2300 轮距(前轮/后轮)mm:1730/1740
2390	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RC1104-FA	结构尺寸(长*宽*高):498.5cm×234cm×300cm 整机质量:4460kg 配套动力:110马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2582 轮距(前轮/后轮)mm:1730/1740 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(离地部位)kg:430(前驱动桥下沿) 前轴质量/后轴质量(kg):1695/2765 最大配重(前/后)kg:440/640 档位数(前进/倒退/爬行):16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 动力输出轴输出功率(kw)
2391	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RC1104	结构尺寸(长*宽*高):450cm×2095cm×2800cm 整机质量:4040kg 配套动力:110马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2195 轮距(前轮/后轮)mm:1550/1615 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):460 前轴质量/后轴质量(kg):1670/2370 最大配重(前/后)kg:440/640 档位数(前进/倒退):16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 动力输出轴输出功率(kw):68.85 最大牵引力(kN):26.04 驾驶室型式:整体焊接式 发动机标定转速(r/min):2300

2392	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四 轮驱动拖拉机	潍坊昊田农业装备 有限公司	拖拉机	昊田1104	结构尺寸(长*宽*高):453×205×281 整机质量:3855 配套动力:81 驱动型式:四轮 驱动 轴距(mm):2366 轮距(前轮/后轮)(mm):1610、1710、1810、1950/1608、1692、1790、 1892、1996出厂1610/1608 轮距(前轮/后轮)调节方式:有级可调/有级可调 最小 离地间隙(mm):405(前桥底部) 前轴质量/后轴质量(kg):1450/2405 最大配 重(前/后)(kg):310/320 档位数(前进/倒退):16/8 发动机与离合器联接方式: 直联 发动机:6M1- 110U33(安徽天利动力股份有限公司、81kW、国三核准号: CNFCG30972030013) 变速箱型式:(2+1)×4×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套
2393	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四 轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制 造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-1104	结构尺寸(长*宽*高):4580*2110*2900mm 整机质量:4070kg 配套动力:81kW 起 动方式:电启动 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷 却系统型式:强制水冷 转向型式:独立油路、全液压转向 离合器型式:12吋干式双 作用 变速箱型式:4X(2+1)X2档组成式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 驱动方式:
2394	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四 轮驱动拖拉机	约翰迪尔(天津) 有限公司	轮式拖拉机	JD1104	结构尺寸(长*宽*高):473×(198~218)×276(宽为轮胎外沿)(cm) 整机质 量:4592 配套动力:80.9 轴距(mm):2560 轮距(前轮/后轮)(mm):1529~2025/1712~2012 轮距(前轮/后轮)调整方式 :翻转幅板 最小离地间隙(mm):360 最大配重(前/后)(kg):564/440 档位数 (前进/后退/爬行):12/4/0 发动机型式/型号:直列、高压共轨/4045HCP05 发动机 吸气方式:增压中冷 发动机品牌:JOHN DEERE/东方红 发动机中冷器型式:空空中 冷 转向型式:液压转向 制动型式:机械式 离合器型式:干式、双作用,独立式 变速箱型式:组合式4×(3+1) 变速箱换挡方式:同步器 中央传动型式(前/后):螺 旋伞齿 差速器型式(前/后):行星齿轮 最终传动方式(前/后):行星齿轮 液压悬挂 系统型式/装置型式/类别:开心式、分置式/后置三点悬挂/2类 调节方式:力、位、高 度、力位综合 液压输出装置:双片液压输出阀 动力输出轴型式/动力输出轴花键数 目/花键外径(mm):独立式/6和21/35 动力输出轴转速(r/min):540/1000 整机型式 :4×4 四轮驱动 前轴质量/后轴质量(kg):1704/2888 发动机与离合器连接方式:直 联 起动方式:电启动 驾驶室规格型号/型式/生产厂:CG092/安全驾驶室/约翰迪尔(天津)有限公司 标定转速(r/min):2200 油泵型号/生产企业:HP3/Denso公司 喷 油器型号/生产企业:G2/Denso公司 增压器型号/生产厂:C15/CZ 公司 空气滤清器 型式:干式 冷却系统型式:循环水冷 驾驶员座椅型号/悬架形式/生产厂:SJ20422(带 扶手驾驶座)/机械悬浮(带减阻尼)/格拉默车辆内饰(天津)有限公司 安全带规格型 号/生产厂:YZS/天津市益中汽车安全带厂 后视镜型号/生产厂:NF101694,NF101697/上海昌赴汽车零部件有限公司 前挡风玻
2395	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四 轮驱动拖拉机	河南千里机械有限 公司	轮式拖拉机	千里牛1104	结构尺寸(长*宽*高):4280*2085*2925 整机质量:3800 配套动力:81 驱动方式:四 轮驱动 发动机型号:配玉柴 YC4A130L-T20 转向器形式:全液压转向 换挡方式:啮 合套换挡 档位数(前进/后退):16/8 发动机标定转速(r/min):2300 液压系统调 节方式:浮动控制、高度调节 动力输出轴转速(r/min):760/850 其它:带差速锁, 后置II类三点悬挂,模式换挡,可选装前后配重 发动机型式:水冷、直列、四冲程

2396	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNB1104	结构尺寸(长*宽*高):5187mm×2180mm×3200mm 整机质量:5650kg 配套动力:81kW 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2718 轮距(前轮/后轮)(mm):1650、1760、1778、1862、1888、1972、1990、2100/1650~2368 最小离地间隙(mm):475 最大配重(前/后)(kg):400/400 挡位数(前进/倒退/爬行):20F+15R 动力输出轴输出功率(kW):≥70.5 额定牵引力(kN):≥24 驾驶室或安全架:安全驾驶室 框架上最大提升力(kN):≥19.4 标定转速(r/min):2300 转向型式:全液压前轮转向 离合器型式:干式、单片、常接合、单作用离合器 变速箱换挡方式:同步器和啮合套换挡,主、副变速为侧操纵 轮胎型号:11.2-24/16.9-34 悬挂装置型式:后三点悬挂 档位数(前进/倒退/爬行):16/8 启动方式:电启动
2397	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH1104	结构尺寸(长*宽*高):4250×2070×2830 整机质量:4040 配套动力:81 整机型式:4×4四轮 制动系统型式:盘式、液压操纵 离合器型式:干式、单片、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号:11.2-24/16.9-34 悬挂装置型式:后置三点悬挂 档位数(前进/倒退/爬行):16/8 启动方式:电启动
2398	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF1104	结构尺寸(长*宽*高):4350mm×2100mm×3010mm 整机质量:4091kg 配套动力:81kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2314mm 轮距(前轮/后轮):1748~2000/1620~2120mm 档位数(前进/倒退):24/12 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):三级可调/六级可调 最小离地间隙:440mm 前轴质量/后轴质量:1761/2330kg 最大配重质量(前/后):400/300kg 发动机与离
2399	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX1104	结构尺寸(长*宽*高):5040mm×2255mm×3060mm 整机质量:4820kg 配套动力:81kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2688.5mm 轮距(前轮/后轮):1760~2000/1660~2260mm 档位数(前进/倒退):12/4 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):四级可调/七级可调 最小离地间隙:450mm 前轴质量/后轴质量:1970/2850mm 最大配重质量(前/后):500/300kg 发动机与
2400	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LY1104	结构尺寸(长*宽*高):4536mm×2245mm×3030mm 整机质量:4020kg 配套动力:81kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2430mm 轮距(前轮/后轮):1560~2002/1740~2140mm 档位数(前进/倒退/爬行):12F/12R 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):四级可调/五级可调 最小离地间隙(离地部位):420mm 前轴质量/后轴质量:1616/2404kg 最大配重质量(前/后):400/300kg 发动机与离
2401	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT1104	结构尺寸(长*宽*高):484*216*299 整机质量:5100 配套动力:82 驱动型式:四轮驱动 发动机型号:WP4.1G110E310A 发动机型式:直列、四冲程、增压、高压共轨 轴距(mm):2688 轮距(前轮/后轮mm):1552-1948/1626-2150 轮胎规格(前轮/后轮):14.9-24R1/16.9-38 档位数(前进/倒退/爬行):16/4/0 速度范围(km/h):前进:3.47-33.10 倒退:5.70-27.56 动力输出轴转速(r/min):540和1000 最小离
2402	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃1104	结构尺寸(长*宽*高):4530*2050*2810mm 整机质量:4155kg 配套动力:81.0kW 整机型式:4*4四轮驱动 发动机型号:YC4A130-T311 轮胎型号(前轮/后轮):12.4-24/16.9-34 轴距:2366mm 轮距(前轮/后轮):1610、1950mm/1608-1996mm 前轴质量/后轴质量:1565kg/2590kg 配重(最大)(前/后):360kg/440kg 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 变速箱型式:4*(2+1)*2组成式 驾驶室或安全架:六柱式
2403	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1104-A	结构尺寸(长*宽*高):4680*2080*2850mm 整机质量:3960kg 配套动力:81kw 驾驶室或安全架型式:六柱式驾驶室(选装后置U型安全架) 发动机商标或品牌:东方红 发动机型号:LR6M5U23/0810E 发动机标定转速(r/min):2300 转向型式:全液压转向 离合器型式:干式、双作用离合器 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34选装12.4-

2404	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1104	结构尺寸(长*宽*高):4500*2080*2930mm 整机质量:4040kg 配套动力:81kw 发动机商标或品牌:东方红 驾驶室或安全架型式:安全驾驶室 发动机型号:LR4M5ZU23/0810E 发动机标定转速(r/min):2300 转向系型式:独立油路,全液压前轮转向 离合器型式:12吋、干式、蝶形弹簧压紧、独立操作;主离合器为脚踏板操纵 变速箱型式:组成式4×(2+1)×2 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):12.4-24/16.9-34 动力输出轴转速(r/min):760/850 驱
2405	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF1104-C1	结构尺寸(长*宽*高):4400mm*2300mm*2980mm 整机质量:3880kg 配套动力:81kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2314mm 轮距(前轮/后轮):1760~2002/1820~2120mm 档位数(前进/倒退/爬行):12F/12R 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调/有级可调 最小离地间隙(离地部位):420mm 前轴质量/后轴质量:1650/2230kg 最大配重质量(前/后):320/300kg 发动机与离
2406	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF1104-C	结构尺寸(长*宽*高):4436mm*2250mm*2765mm 整机质量:4200kg 配套动力:81kw 整机型式:四轮驱动 轴距:2314mm 轮距(前轮/后轮):1760~2002/1820~2120mm 档位数(前进/倒退/爬行):12F/12R 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调/有级可调 最小离地间隙(离地部位):440mm
2407	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD1104	结构尺寸(长*宽*高):5004*2155*2865mm 整机质量:3930kg 配套动力:81kw 整机型式:4*4(四轮驱动) 用途:一般农业用途 轴距:2688.5mm 轮距(前轮/后轮):1620/1662-2262mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有级可调 最小离地间隙:390mm 前轴质量/后轴质量:1700/2850kg 最大配重(前/后):200/480kg 档位数(前进/倒退):16F+8R 各档理论速度:前进挡:2.31、3.60、5.76、8.03、0.46、0.72、1.15、1.61、10.04、15.61、24.98 34.85、2.01、3.12、5.00、6.97 倒挡:3.10、4.83、7.73、10.78、0.62、0.97
2408	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	山东瑞昊机械有限公司	轮式拖拉机	RH-1154	结构尺寸(长*宽*高):442.1*217.6*287 整机质量:3900 配套动力:85 驾驶室:六柱式安全驾驶室 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 转向器型式:全液压转向 变速箱型式:4*(2+1)*2组成式 整机型式:4*4四轮驱动 整机型号:RH-1154 轴距(mm):2195 轮距(前轮/后轮mm):1610/1620 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):370 档位数(前进/倒退):16F/8R 最大牵引
2409	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS1104III	结构尺寸(长*宽*高):4600*2150*2870mm 整机质量:4205kg 配套动力:81kW 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:LR6B3-23 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):13.6-24/16.9-34 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥65.41 kW 最大牵引功率工况下
2410	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-1104	结构尺寸(长*宽*高):4600×2100×2850(mm) 整机质量:4250(kg) 配套动力:81(kW) 驱动形式:四轮驱动 轴距(mm):2500 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 最大配重(kg):220/320 轮距(前轮/后轮)(mm):1610/1620-2020 档位数(前进/倒退):8F/4R 最小离地间隙(mm):390 变速箱换挡方式:啮合套换挡
2411	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊拖拉机集团有限公司	轮式拖拉机	SWT1104A	结构尺寸(长*宽*高):4410*2200*2910(mm) 整机质量:3850kg 配套动力:81kW 型式:4X4四轮驱动 轴距:2195mm 轮距(前轮/后轮):1610/1620-2020(mm) 最小离地间隙(离地部位):379mm 最大配重(前/后):240/540(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/4/12 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动

2412	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-1104	结构尺寸(长*宽*高):465*217*304 整机质量:4000 配套动力:81 型式:4×4 四轮驱动 轴距(mm):2600 轮距(前轮/后轮)(mm):1630~1960/1520~2120 最小离地间隙(离地部位)(mm):440(前驱动桥底部) 档位数(前进/倒退/爬行):12/4/无 各档理论速度(km/h):前进挡:低:1.6/2.52/3.04/4.78;中:3.81/5.99/7.22/11.36;高档:8.82/13.86/16.70/26.29;倒退挡:4.17、6.56/7.90/12.44 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴输出功率(kW):69.0 最大牵引力(kN):26.0 发动机 商标或品牌:东方红 发动机型式:水冷、直列、四冲程、直喷式 发动机型号:L5000-00 发动机额定功率(kW):81 排气量(L):4.49 缸径*行程(mm):112*135 排量(L):5.32 压缩比:17.5:1 标定转速(r/min):2300 各档理论速度(km/h):前进:6.620、7.032、11.105、18.025、18.565、20.365、26.454、35.386 倒退:6.565、7.865、11.253、15.652 爬行前进:0.758、1.023、1.295、2.252、2.334、3.106、4.029、5.235 爬行倒退:1.780、2.560、3.456、6.023 起动机型号:QDJ152TD 冷却系统型式:强制循环水冷 排放标准:国II 前照灯:FT1000/1204 后视镜:18.48.020 燃油箱型号:TS171 燃油箱设计工作压力(kPa):200 燃油箱容积(L):150 转向型式:前轮液压转向 转向器型式:摆线转阀开心无反应静液压转向器 制动系统型式:机械、静液压、盘式 离合器型式:干式、单片、独立操作、双作用 变速箱型式:4*(2+1)*2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 中央传动型式(前/后):螺旋锥齿轮/螺旋锥齿轮式 差速器型式(前/后):闭式、4个行星锥齿轮/闭式、4个行星锥齿轮 最终传动方式(前/后):3行星轮/3行星轮 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):12.4-24/16.9-34 轮胎气压(前轮/后轮)kPa:120~137/118~137 轮辋材质:Q235 液压悬
2413	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	山东大唐中垦农业装备有限公司	轮式拖拉机	威牛-1104	结构尺寸(长*宽*高):429.5*205*290(安全架机型)/295(驾驶室机型) 整机质量:3900(安全架机型)/4050(驾驶室机型) 配套动力:81 型式:4*4轮式 用途:农用 轴距(mm):2180 轮距(前轮/后轮)mm:1610/1750、1850 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有级可调 最小离地间隙(离地部位)mm:410(前桥壳体下端) 前轴质量/后轴质量(kg):1900/2000(安全架机型);1900/2150(驾驶室机型) 最大配重(前/后)kg:120/120 档位数(前进/倒退/爬行):8/4/12 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 发动机商标或品牌:全柴 型式:水冷、直列、四冲程、直喷式 企业名称:安徽天利动力股份有限公司 吸气方式:涡轮增压 吸气缸数(缸):4 缸径*行程(mm):112*135 排量(L):5.32 压缩比:17.5:1 标定转速(r/min):2300 各档理论速度(km/h):前进:6.620、7.032、11.105、18.025、18.565、20.365、26.454、35.386 倒退:6.565、7.865、11.253、15.652 爬行前进:0.758、1.023、1.295、2.252、2.334、3.106、4.029、5.235 爬行倒退:1.780、2.560、3.456、6.023 起动机型号:QDJ152TD 冷却系统型式:强制循环水冷 排放标准:国II 前照灯:FT1000/1204 后视镜:18.48.020 燃油箱型号:TS171 燃油箱设计工作压力(kPa):200 燃油箱容积(L):150 转向型式:前轮液压转向 转向器型式:摆线转阀开心无反应静液压转向器 制动系统型式:机械、静液压、盘式 离合器型式:干式、单片、独立操作、双作用 变速箱型式:4*(2+1)*2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 中央传动型式(前/后):螺旋锥齿轮/螺旋锥齿轮式 差速器型式(前/后):闭式、4个行星锥齿轮/闭式、4个行星锥齿轮 最终传动方式(前/后):3行星轮/3行星轮 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):12.4-24/16.9-34 轮胎气压(前轮/后轮)kPa:120~137/118~137 轮辋材质:Q235 液压悬
2414	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH1104	结构尺寸(长*宽*高):4485*2100*2810(mm) 整机质量:3720kg 配套动力:81kw 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2505 档位数(前进/倒退):16/8 轮距(前轮/后轮)(mm):1610/1620 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级调节 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:2类 动力输出轴型
2415	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH1104C	结构尺寸(长*宽*高):4485*2100*2810(mm) 整机质量:3720kg 配套动力:81kw 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2505 档位数(前进/倒退):16/8 轮距(前轮/后轮)(mm):1610/1620 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级调节 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:2类 动力输出轴型
2416	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏1104	结构尺寸(长*宽*高):4530×2050×2930 mm 整机质量:3840 kg 配套动力:81 kw 发动机与离合器连接方式:直联式 型式:4×4四轮驱动 档位数:8/4 轮距:1615/1630 mm 轴距:2200 mm 最大配重:220/160 kg 启动方式:电启动 离合器型式:全液压

2417	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-1104	结构尺寸(长*宽*高):4300*2050*2810(mm) 整机质量:3806kg 配套动力:81.0KW 转向型式:液压转向 动力输出轴输出功率KW:68.9 最大牵引力KN:23.8 型式:4×4四轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/有级调节 发动机标定功率(kw):81.0 发动机标定转速(r/min):2300 发动机与离合器的联接方式:直联 用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:16010(常用)1710、1810、1950/1608(常用)1692、1796、1892、1996 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 最小离地间隙(mm):405
2418	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RZ1104-A	结构尺寸(长*宽*高):4575*2145*2955(mm) 整机质量:4240(kg) 配套动力:81(kw) 驱动方式:四轮驱动 轴距:2582(mm) 动力输出轴功率:68.9(kw) 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 轮胎型号(前/后):12.4-24/16.9-34 动力输出转速:760/1000(r/min) 悬挂装置类别:2类 液压悬挂系统型式:分置式 变速箱换挡方式:啮合套换挡、侧置换挡 离合器型式:双作用离合器
2419	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RZ1104	结构尺寸(长*宽*高):4575*2145*2955(mm) 整机质量:4490(kg) 配套动力:81(kw) 驱动方式:四轮驱动 轴距:2582(mm) 前轴质量/后轴质量:1920/2570(kg) 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 轮胎型号(前/后):12.4-24/16.9-34 动力输出转速:760/1000(r/min) 悬挂装置类别:2类 液压悬挂系统型式:分置式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 离合器型式:双作用离合器
2420	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-1104	结构尺寸(长*宽*高):4580*2110*2900mm 整机质量:4770kg 配套动力:81kW 型式:4×4(四轮驱动) 轴距:2500mm 最小使用质量:4070kg 动力输出轴功率:≥68.9kW 最大牵引力:25.7kN 转向型式:独立油路、全液压转向
2421	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD1104	结构尺寸(长*宽*高):4330×2080×2630(至排气管)/2870(至安全架顶)mm 整机质量:3800(不带驾驶室)/4100(带驾驶室)kg 配套动力:81kW 驱动方式:4×4四轮驱动 发动机型号:玉柴YC4A120Z-T20、常柴4H11、玉柴YC4A130-T311(国III排放标准) 发动机气缸数(缸):4 标定转速(r/min):2300 轴距(mm):2207 轮距(前轮/后轮mm):前轮:1610、后轮1620 轮距(前轮/后轮)调整方式:翻转轮辋幅板、有级可调 最小离地间隙(mm):379(前桥放油螺塞) 前轴质量/后轴质量(kg):1500/2300 最大配重(前/后kg):310/480 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 最大牵引力
2422	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1204	结构尺寸(长*宽*高):4700*2160*2870mm 整机质量:4166kg 配套动力:88.2kw 驾驶室或安全架型式:六柱式驾驶室 发动机商标或品牌:东方红 发动机型号:LR6M5U23/0882E 发动机标定转速(r/min):2300 转向型式:全液压转向 离合器型式:干式、双作用离合器 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):12.4-24/16.9-34 动力输出轴转速(
2423	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	LE1204	结构尺寸(长*宽*高):4800*2400*2980(mm) 整机质量:5424kg 配套动力:88.2kw 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2582 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 轮距(前轮/后轮)(mm):1784-2202(常用1940)/1620-2220(常用1850) 轮距调整方式(前轮/后轮):有级/无级 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:2类 动力输出轴型式:独立式 最小离地间隙(mm):480

2424	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-1204	结构尺寸(长*宽*高):4830*2050*2910mm 整机质量:4360kg 配套动力:88.2kW 整机型式:4*4四轮驱动 发动机型号:LR6M5U23/0882E 轮胎型号(前轮/后轮):12.4-24/16.9-34 轴距:2366mm 轮距(前轮/后轮):1610、1950mm/1608-1996mm 前轴质量/后轴质量:1650kg/2710kg 配重(最大)(前/后):360kg/440kg 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 变速箱型式:4*(2+1)*2组
2425	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT1204	结构尺寸(长*宽*高):509*230*307 整机质量:5700 配套动力:91 驱动型式:四轮驱动 发动机型号:WP6G120E330 发动机型式:直列、四冲程、增压、高压共轨 轴距(mm):2688 轮距(前轮/后轮mm):1698-2122/1626-2150 轮胎规格(前轮/后轮):14.9-24R1/18.4-38R1 挡位数(前进/倒退/爬行):16/4/0 速度范围(km/h):前进:3.46-33.0 倒退:5.68-27.5 动力输出轴转速(r/min):540/1000 最小离
2426	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNB1204	结构尺寸(长*宽*高):5187mm×2180mm×3200mm 整机质量:5650kg 配套动力:88.2kW 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2718 轮距(前轮/后轮)(mm):1650、1760、1778、1862、1888、1972、1990、2100/1650~2368 最小离地间隙(mm):475 最大配重(前/后)(kg):400/400 挡位数(前进/倒退/爬行):20F+15R 动力输出轴输出功率(kW):≥76.5 额定牵引力(kN):≥26 驾驶室或安全架:安全驾驶室 框架上最大提升力(kN):≥21.2 标定转速(r/min):2300 转向型式:全液压前轮转向 离合器型式:干式、单片、常接合、单作用离合器 变速箱换挡方式:同步器和啮合套换挡,主、副变速为侧操纵
2427	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	河南千里机械有限公司	轮式拖拉机	千里牛1254	结构尺寸(长*宽*高):4280*2085*2925 整机质量:5545 配套动力:92 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:配东方红 LR6M5-23 转向器形式:全液压转向 换挡方式:啮合套换挡 挡位数(前进/后退):16/8 发动机标定转速(r/min):2300 液压系统调节方式:浮动控制、高度调节 动力输出轴转速(r/min):540/1000 其它:带差速锁,后置Ⅱ类三点悬挂,梭式换挡,可选装前后配重 发动机型式:水冷、直列、四冲程、
2428	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS1204	结构尺寸(长*宽*高):4800*2260*3050mm 整机质量:4720kg 配套动力:88.2kW 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:LR6A5-23 变速箱型式:3×(3+1)×2组成式 变速箱换挡方式:同步器换挡 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥71.22 kW 最大牵引功率工况下
2429	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS1204III	结构尺寸(长*宽*高):4600*2150*2870mm 整机质量:4205kg 配套动力:88.2kW 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:LR6B5-23 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):13.6-24/16.9-34 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥71.22 kW 最大牵引功率工况下
2430	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFH1204A	结构尺寸(长*宽*高):502.8*215.5*296.5cm 整机质量:4850kg 配套动力:88.2KW 轴距(mm):2696 最小离地间隙(mm):500 动力输出轴功率(kW):79 最大牵引力(kN):28 发动机标定转速(r/min):2300 动力输出轴花键数:8或6 燃油箱容积(L):220 整机型式:四轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后置、三点悬挂
2431	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RC1204	结构尺寸(长*宽*高):450cm×209.5cm×280cm 整机质量:4040kg 配套动力:120 马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2350 轮距(前轮/后轮)mm:1550/1615 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):440 前轴质量/后轴质量(kg):1670/2370 最大配重(前/后)kg:440/640 挡位数(前进/倒退):16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 动力输出轴输出功率(kw):75 最大牵引力(kN):28.4 驾驶室

2432	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RC1204-A	结构尺寸(长*宽*高):450cm×209.5cm×295cm 整机质量:3790kg 配套动力:120马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2350 轮距(前轮/后轮)mm:1750/1616 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):440 前轴质量/后轴质量(kg):1630/2160 最大配重(前/后)kg:440/640 档位数(前进/倒退):16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 动力输出轴输出功率(kw):75 最大牵引力(kN):22.8 驾驶室型式:两柱式○○ 发动机标定转速(r/min):2300
2433	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RC1204-F	结构尺寸(长*宽*高):498.5cm×243.5cm×299.5cm 整机质量:4710kg 配套动力:120马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2582 轮距(前轮/后轮)mm:1610/1620 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):445(前驱动桥下沿) 前轴质量/后轴质量(kg):1850/2860 最大配重(前/后)kg:440/640 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 动力输出轴输出功率(kw):75 最大牵引力(kN):30.9 驾驶室型式:整体焊
2434	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1204	结构尺寸(长*宽*高):5070×2510×3080(mm) 整机质量:5000(kg) 配套动力:88.2(kw) 轴距:2550(mm) 轮距(前/后):1784-2202/1830-2020(mm) 最大配重(前/后):220/450(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/8/8 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、东方红、潍坊潍柴道依茨、四达、玉柴、安徽天利 发动机型号:YD4EL120C1、LR4M5LU22/0882E、WP6G120E330、LR4M5LU23/0882E、LR6M5U22/0882E、SD4G3D5、YC4A140-T354、YC6J140-T361、4M4-120U32、6M1-120U32 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作双作用 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮)
2435	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-1254	结构尺寸(长*宽*高):5250*2450*3030(mm) 整机质量:6700(最小使用质量)(kg) 配套动力:WP6G125E330 标定功率:92(kW) 标定转速:2200r/min 驱动方式:四轮驱动 轴距:2688(mm) 轮距(前轮/后轮):1876/1750(mm) 档位数(前进/倒退):16/16 配重(最大)(
2436	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RC1204-FA	结构尺寸(长*宽*高):498.5cm×243.5cm×300cm 整机质量:4460kg 配套动力:120马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2582 轮距(前轮/后轮)mm:1610/1620 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):445(前驱动桥下沿) 前轴质量/后轴质量(kg):1695/2765 最大配重(前/后)kg:440/640 档位数(前进/倒退):16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 动力输出轴输出功率(kw):75 最大牵引力(kN
2437	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RV1254	结构尺寸(长*宽*高):525cm×240cm×303cm 整机质量:6620kg(标准轮胎) 配套动力:125马力 整机型式:4×4轮式 轴距(mm):2688 轮距(前轮/后轮)mm:1900/1750 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/无级调整 最小离地间隙(mm):400(牵引板支架底部) 前轴质量/后轴质量(kg):2600/4020 最大配重(前/后)kg:900/480 档位数(前进/倒退):16+16 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式○○
2438	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX1204	结构尺寸(长*宽*高):5040mm*2380mm*3100mm 整机质量:4850kg 配套动力:88.2kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2688.5mm 轮距(前轮/后轮):1760~2000/1660~2260mm 档位数(前进/倒退):12/4 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):四级可调/七级可调 最小离地间隙:470mm 前轴质量/后轴质量:1970/2880kg

2439	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四 轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份 有限公司	轮式拖拉机	LX1254	结构尺寸(长*宽*高):5040mm*2380mm*3225mm 整机质量:4850kg 配套动力:92kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2688.5mm 轮距(前轮/后轮):1760 ~2000/1660~2260mm 档位数(前进/倒退):12/4 启动方式:电启动 轮距调整方 式(前轮/后轮):四级可调/七级可调 最小离地间隙:470mm 前轴质量/后轴质量:1970/2880kg 最大配重质量(前/后):500/300kg 发动机与离
2440	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四 轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份 有限公司	轮式拖拉机	LY1204	结构尺寸(长*宽*高):4536mm*2245mm*3030mm 整机质量:4020kg 配套动力:88.2kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2500mm 轮距(前轮/后轮):1560 ~2002/1740~2140mm 档位数(前进/倒退/爬行):12F/12R 启动方式:电启动 轮 距调整方式(前轮/后轮):有级可调/有级可调 最小离地间隙(离地部位):420mm 前轴质量/后轴质量:1616/2404kg 最大配重质
2441	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四 轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装 备有限公司	轮式拖拉机	路通-1204	结构尺寸(长*宽*高):491*242*302cm 整机质量:4910kg 配套动力:88.2kW 驱动 方式:4X4四轮驱动 配套发动机厂家及型号:一拖(洛阳)柴油机有限公司 LR6M5U22/0882E 轴距(mm):2688 轮距(mm):1820、1910、2020、2150/1560、1660、1760、1860、1960、 2060、2160、2260 轮距调整方式(前轮/后轮):翻转轮辋/翻转轮辋
2442	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四 轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制 造有限公司	轮式拖拉机	华夏1204	结构尺寸(长*宽*高):4530×2050×2930 mm 整机质量:4200 kg 配套动力:88.2 kw 发动机与离合器连接方式:直联式 型式:4×4四轮驱动 档位数:16+8 轮距:1650/1620 mm 轴距:2195 mm 最大配重:220/160 kg 启动方式:电启动 离
2443	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四 轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限 公司	轮式拖拉机	RZ1204	结构尺寸(长*宽*高):4575*2145*2955(mm) 整机质量:4490(kg) 配套动力:88.2(kw) 驱动方式:四轮驱动 轴距:2582(mm) 前轴质量/后轴质量:1920/2570(kg) 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 轮胎型号(前/后):12.4-24/18.4-34 动力输出转速:760/1000(r/min) 悬挂装置类别:2类 液 压悬挂系统型式:分置式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 离合器型式:双作用离合器
2444	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四 轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造 有限公司	轮式拖拉机	SJH1254	结构尺寸(长*宽*高):5250×2400×3030 整机质量:6850 配套动力:92 整机型式:4×4轮式 制动系型式:盘式、液压操纵 离合器型式:干式、单片、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号:14.9-26/18.4-38 悬挂装置型式:三点后悬挂 档位数(前进/倒退/爬行):16/16 启动方式:电启动 动力输出轴输出功率:78.3KW

2445	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四 轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津） 有限公司	轮式拖拉机	JD1204	结构尺寸（长*宽*高）:473×（198~218）×278.5（cm）整机质量:4570 配套动力:88.2 轴距（mm）:2636 轮距（前轮/后轮）（mm）:1740~2036/1712~2016 轮距（前轮/后轮）调整方式:翻转幅板 最小离地间隙（mm）:470 最大配重（前/后）（kg）:564/440 挡位数（前进/后退/爬行）:9/3/0 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室、增压 发动机吸气方式:增压 发动机品牌/生产厂:东方红/一拖(洛阳)柴油机有限公司 发动机型式/型号:直列、四冲程、直喷燃烧室、增压/1R6A3Z-21 发动机吸气方式:增压 发动机气缸数（缸）/缸径×行程(mm):6/105×125 发动机排量（L）:6.49 发动机压缩比:18:1 制动系型式:机械式 离合器型式:双作用、独立式 变速箱型式:组合式3×（3+1） 变速换挡方式(前/后):啮合套 中央传动型式（前/后):螺旋伞齿 差速器型式（前/后）:行星齿轮 最终传动方式(前/后):行星齿轮 液压悬挂系统型式/装置型式/类别:开心式,半前置式/后置三点悬挂/2类 调节方式:力、位、高度、力位综合 液压输出装置:双片液压输出阀 动力输出轴型式/动力输出轴花键数目/花键外径(mm):独立式/6和21/35 动力输出轴转速（r/min）:540/1000 前轴质量/后轴质量（kg）:1710/2860 整机型式:4×4 四轮驱动 用途:农用 发动机与离合器连接方式:直联 起动方式:电起动 驾驶室规格型号/型式/生产厂:CG086/安全驾驶室/约翰迪尔(天津)有限公司 标定转速（r/min）:2100 喷油泵型号:BH6AD100R/亚新柯南岳(衡阳)有限公司 喷油器型号:KBEL-P004M/PB84P30 喷油器生产厂:无锡博世汽车柴油系统股份有限公司/一拖(洛阳)燃油喷射有限公司 增压器型号/生产厂:J82W2/湖南江雁机械有限公司、J80S/寿光市康跃增压器有限公司 空气滤清器型式:干式 冷却系统型式:循环水冷 前照灯型号/生产厂:NF100895/丹阳市强恺车灯厂 驾驶员座椅型号/悬架形式/生产厂:SJ10749/机械悬浮(带减震阻尼)/高邮市怡和车辆附件厂 安全带规格型号/生产厂:FS2001/高邮市怡和车辆附件厂 后视镜型号/生产厂:NF101694,NF101697/上海昌赴汽车零部件有限公司 前照灯型号/生产厂:NF101421/恒耀集团北京宣通安全玻璃有限公司 燃油箱型号/生产厂/工

2446	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD1204-A	结构尺寸（长*宽*高）:473×（198~218）×278.5（cm）整机质量:4570 配套动力:88.2 轴距（mm）:25 轮距（前轮/后轮）（mm）:1740~2036/1712~2016 轮距（前轮/后轮）调整方式:翻转幅板 最小离地间隙（mm）:410 最大配重（前/后）（kg）:752/440 挡位数（前进/后退/爬行）:24/8/0 发动机品牌:JOHN DEERE/东方红 发动机吸气方式:增压中冷 发动机中冷器型式:空空中冷 邮箱容积(L):220 制动系统型式:机械式 离合器型式:湿式 变速箱型式:带高低档组合式4×（3+1）×2 变速换挡方式(前/后):同步器 中央传动型式（前/后):螺旋伞齿 差速器型式（前/后）:行星齿轮 最终传动方式(前/后):行星齿轮 机架型式:无架式 液压悬挂系统型式/装置型式/类别:开心式,半前置式/后置三点悬挂/2类 调节方式:力、位、高度、力位综合 液压输出装置:双片液压输出阀 动力输出轴型式/动力输出轴花键数目/花键外径(mm):独立式/6和21/35 动力输出轴转速（r/min）:540/1000 整机型式:4×4 四轮驱动 用途:农用 前轴质量/后轴质量（kg）:1756/2884 发动机与离合器连接方式:直联 起动方式:电起动 驾驶室规格型号/型式/生产厂:CG092/安全驾驶室/约翰迪尔(天津)有限公司 标定转速（r/min）:2200 喷油泵型号/生产企业:HP3/Denso公司 喷油器型号/生产企业:G2/Denso公司 增压器型号/生产厂:C15/CZ 公司 中冷器型式:空空中冷 空气滤清器型式:干式 冷却系统型式:循环水冷 前照灯型号/生产厂:SJ18480/江苏省丹阳市世昌车灯厂 驾驶员座椅型号/悬架形式/生产厂:SJ20422(带扶手驾驶座)/机械悬浮(带减震阻尼)/格拉默车辆内饰(天津)有限公司 安全带规格型号/生产厂:YZS/天津市益中汽车安全带厂 后视镜型号/生产厂:NF101694,NF101697/上海昌赴汽车零部件有限公司 前挡风玻璃型号；生产厂:NF101421/福耀集团北京富通安全玻璃有限公司 燃油箱
2447	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-1204	结构尺寸（长*宽*高）:4465mm*2120mm*2930mm（至安全架顶） 整机质量:3840kg 配套动力:88.2kw 挡位数（前进/倒退/爬行）:16/8/12 型式:4*4 四轮驱动轮式 启动方式:电启动 用途:耕作、运输等 轮距调整方式（前轮/后轮）:辐板调整/辐板调整 离合器型式:干式、单片双作用 轴距:2535mm 轮距（前轮/后轮）:1630（常用）~1960mm/1650（常用）~1870mm 最小离地间隙:476mm 最
2448	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH1304	结构尺寸（长*宽*高）:5250×2400×3030 整机质量:6850 配套动力:95.6 整机型式:4×4轮式 制动系统型式:盘式、液压操纵 离合器型式:干式、单片、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号:14.9-26/18.4-38 悬挂装置型式:三点后悬挂
2449	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH1354	结构尺寸（长*宽*高）:5250×2400×3030 整机质量:6850 配套动力:99.3 整机型式:4×4轮式 制动系统型式:盘式、液压操纵 离合器型式:干式、单片、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号:14.9-28/18.4-38 悬挂装置型式:三点后悬挂
2450	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT1304	结构尺寸（长*宽*高）:504*230*307 整机质量:5700 配套动力:96 驱动型式:四轮驱动 发动机型号:SC7H150G3 发动机型式:直列、水冷、四冲程、六缸、高压共轨 轴距（mm）:2688 轮距（前轮/后轮mm）:1698-2122/1626-2150 轮胎规格（前轮/后轮）:14.9-24R1/18.4-38R1 挡位数（前进/倒退/爬行）:14/7/0 速度范围（km/h）:前进:1.82-30.1倒退:2.12-19.71 动力输出轴转速（r/min）:540/1000 最
2451	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT1304-A	结构尺寸（长*宽*高）:509*230*307 整机质量:5700 配套动力:97.5 驱动型式:四轮驱动 发动机型号:WP6G130E330 发动机型式:直列、四冲程、增压、高压共轨 轴距（mm）:2688 轮距（前轮/后轮mm）:1698-2122/1626-2150 挡位数（前进/倒退/爬行）:16/4/0 速度范围（km/h）:前进:3.46-33.0倒退5.68-27.5 动力输出轴

2452	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四 轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖 拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1304	结构尺寸(长*宽*高):5065×2500×3050(mm) 整机质量:5000(kg) 配套动力:95.6(kw) 轴距:2550(mm) 轮距(前/后):1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1830-2020(mm) 最大配重(前/后):200/450(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/4/12 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:东方红、潍坊潍柴道依茨、玉柴、安徽天利 发动机型号:LR4M5LU23/0956E、LR4M5LU22/0956E、WP6G130E330、LR6A3ZU22/0956E、YC4A150-T350、YC6J155-T361、4M6-130U32、6M3-130U32 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、双作用 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型
2453	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四 轮驱动拖拉机	山东双力现代农业 装备有限公司	轮式拖拉机	SL1304	结构尺寸(长*宽*高):4925*2335*3160mm 整机质量:4960kg 配套动力:95.6kw 驾驶室或安全架型式:六柱式驾驶室 发动机商标或品牌:东方红 发动机型号:LR6A3ZU23/0956E 驱动方式:四轮驱动 转向系型式:全液压转向 离合器型式:干式、双作用、独立操作 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方
2454	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四 轮驱动拖拉机	中联重机股份有限 公司	轮式拖拉机	RV1354	结构尺寸(长*宽*高):525cm×340cm(双排轮)×303cm 整机质量:7460kg 配套动力:135马力 整机型式:4×4轮式 轴距(mm):2688 轮距(前轮/后轮)mm:1900/2330 轮距(前轮/后轮) 调整方式:有级调整/不能调整 最小离地间隙(mm):400(牵引板支架底部) 前轴质量/后轴质量(kg):3200/4260 最大配重(前/后)kg:900/无后配重 档位数(前进/倒退):16+16 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 动力输出轴输出功率(kw):84 最大牵引力(kN):28 驾驶室型式:整体焊接式○○
2455	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四 轮驱动拖拉机	临沂泰科重型装备 有限公司	轮式拖拉机	TK1404	结构尺寸(长*宽*高):5605×2313×3300(驾驶室顶端) 整机质量:6780 配套动力:105 商标或品牌:TEAK(图形) 型号:TK1404 型式:四轮驱动 用途:农用 轴距mm:3050 轮距(前轮/后轮)mm:1836~2032(出厂1848)/1828~2032(出厂1846) 轮距调整方式(前轮/后轮):翻转辐板有级调节式 最小离地间隙mm:460(前桥壳底) 前轴质量/后轴质量○kg:2920/3860 最大配重质量(前/后)○kg:310 档位数(前进/倒退):14/7 各档理论速度km/h:低档:1.89; 2.86; 4.42; 6.30; 9.30; 13.48; 17.57 高档:3.56; 5.08; 7.86; 11.21; 16.54; 23.98; 31.25 倒档:2.20; 3.32; 5.14; 7.33; 10.83; 15.69; 20.45 发动机与离合器的联接方式:直联式 启动方式:电启动 驾驶室型号:TK1804.05 驾驶室型式:安全驾驶室 发动机商标或品牌:东风 型式:四冲程、水冷、直列、高压共轨电控喷射 型号:SC8DK170G3 企业名称:上海柴油机股份有限公司 吸气方式:增压中冷式 气缸数:6 缸径×冲程○mm:114×135 排量L:8.27 压缩比:18:1 标定转速r/min:2200 喷油泵型号:HP0 喷油器型号:5950 增压器型号:JP80S 空气滤清器型式/型号:干式、KLG-14f-000 起动机型号:QDJ294C 冷却系统型式:水冷 前照灯型号:6336 驾驶员座特型号:YHF-03 安全带型号:DN.JS.YH01.CW01 后视镜型号:JS-114 燃油箱型号:1200.08.01 燃油箱工作压力kPa:10 燃油箱容积○L:190 消声器消声腔尺寸(长×宽×厚或直径×长)mm:Φ300×240×450 消声器重量kg:16 转向系型式:全液压前轮转向 转向器型式:摆线转阀式 制动系型式:行车制动:气顶油钳盘式; 停车制动:手柄操纵、摩擦面机械压紧 离合器型式:干式、单片、独立操纵、螺旋弹簧压紧 变速箱型式:7×(2+1)档, 主副组成式 变速箱换挡方式:主变速同步器换挡、副变速啮合套换挡 中央传动型式(前/后):螺旋锥齿轮副/螺旋锥齿轮副 差速器型式(前/后):闭式、2个行星锥齿轮/闭式、4个行星锥齿轮 最终传动方式(前/后):单级行星齿轮式/单级行星齿轮式 机架型式:全架 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 轮胎气压(前轮/后轮)kPa:118-137/118-137 液压悬挂系统型式:开心分置式 悬挂装置型式:后置式 悬挂装置类别:Ⅱ类 调节方式:遥控控制、强压入土及浮动控制 液压油泵型式、型号:CBGj2032左平流压输出装置/2片滑阀式双作用多路阀 安全阀全开压力MPa:17.5±0.5 动力输出轴型式:后置, 独立式 动力输出轴花键数:8齿矩形/20齿渐开线 动力输出轴花键外径mm:Φ48/Φ45

2456	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF1354	结构尺寸(长*宽*高):4820*2327*3000(mm) 整机质量:4585(kg) 配套动力:99.2(kw) 发动机型号:洛柴LR6m5-24 轴距:2665(mm) 离地间隙:478(mm) 驱动方式:四轮驱动 前轴质量:1875(kg) 后轴质量:2710(kg) 最
2457	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFK1304	结构尺寸(长*宽*高):518.5*216.7*299.5cm 整机质量:5800kg 配套动力:95.6KW 轴距(mm):2720 最小离地间隙(mm):450 动力输出轴功率(kW):86.1 最大牵引力(kN):28.5 发动机标定转速(r/min):2300 动力输出轴花键数:8或20或21 燃油箱容积(L):300 整机型式:四轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后置、三点悬挂
2458	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏1354	结构尺寸(长*宽*高):5060*2180*2983 mm 整机质量:5510 kg 配套动力:99.3 kw 发动机与离合器连接方式:直联式 型式:4*4四轮驱动 轴距:2582 mm 挡位数:16+8 配重:540/440 kg 轮距:1600/1685~1865 mm 启动方式:电启动 转向
2459	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNB1304	结构尺寸(长*宽*高):5187mm*2217mm*3200mm 整机质量:5860kg 配套动力:95.6kW 型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2718 轮距(前轮/后轮)(mm):1650、1760、1778、1862、1888、1972、1990、2100/1650~2368 最小离地间隙(mm):502 最大配重(前/后)(kg):500/600 挡位数(前进/倒退/爬行):20F+15R 动力输出轴输出功率(kW):≥83 最大牵引力(kN):≥31 驾驶室或安全架:安全驾驶室 框架上最大提升力(kN):≥23.0 标定转速(r/min):2300 转向型式:全液压前轮转向 离合器型式:干式、单片、常接合、单作用离合器 变速箱换挡方式:同步器和啮合套换挡,主、副变速为侧操纵
2460	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX1304	结构尺寸(长*宽*高):5050mm*2370mm*2890mm 整机质量:5030kg 配套动力:95.6kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2688.5mm 轮距(前轮/后轮):1910~2150/1660~2260mm 挡位数(前进/倒退):12/4 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):三级可调/七级可调 最小离地间隙:470mm 前轴质量/后轴质量:2105/2925kg
2461	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	LE1354	结构尺寸(长*宽*高):4800*2356*3035(mm) 整机质量:5440kg 配套动力:99.2kw 驱动型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2582 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 轮距(mm):1788-2194(常用1956)/1620-2220(常用1850 轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调/无级可调 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:2类 动力输出轴型式:独立式 最小离地间隙(mm):480 发动
2462	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RG1354	结构尺寸(长*宽*高):5350*2200*3150(mm) 整机质量:6850(kg) 配套动力:99.3(kw) 驱动方式:四轮驱动 轴距:2688(mm) 前轴质量/后轴质量:2850/4000(kg) 变速箱型式:(1+1)*4*4组成式 轮胎型号(前/后):14.9-28/18.4-38 动力输出转速:540/1000(r/min) 悬挂装置类别:2类 液压悬挂系统型式:分置式 变速箱换挡方式:同步器+啮合套换挡 离合器型式:双作用
2463	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD1304	结构尺寸(长*宽*高):5040*2155*2865mm 整机质量:3930kg 配套动力:95.6kw 整机型式:4*4(四轮驱动) 用途:一般农业用途 轴距:2688.5mm 轮距(前轮/后轮):1620/1662-2262mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有级可调 最小离地间隙:390mm 前轴质量/后轴质量:1700/2850kg 最大配重(前/后):200/480kg 挡位数(前进/倒退):16F+8R 各档理论速度:前进挡:2.31、3.60、5.76、8.03、0.46、0.72、1.15、1.61、10.04、15.61、24.98、34.85、2.01、3.12、5.00、6.97 倒挡:3.10、4.83、7.73、10.78、0.62、0.97、1.55、2.16 发动机与离合器连接方

2464	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四 轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械 有限公司	轮式拖拉机	WD1304	结构尺寸(长*宽*高):4550×2350×2965mm(至驾驶室顶) 整机质量:4580kg 配套 动力:99.2kW 驱动方式:4×4四轮驱动 发动机型号:一拖(洛阳)LR6A3LU23/0993E、玉柴YC6J155-T300(国III排放标 准) 发动机气缸数(缸):6 标定转速(r/min):2300 轴距(mm):2670 轮距(前轮 /后轮mm):前轮:1760、后轮1830 轮距(前轮/后轮)调整方式:翻转轮辋幅板、 有级可调 前轴质量/后轴质量(kg):1830/2750 最大配重(前/后kg):310/480 挡 位数(前进/倒退/爬行):24/8 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 最 大牵引力(kN):33.3 转向系型式:独立油路全液压前轮转向 离合器型式:单片、干 式 操纵系统型式:独立操作 驱动离合器轮胎型号(前轮/后轮):14.0-20/16.0-20
2465	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四 轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工 程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-1304	结构尺寸(长*宽*高):504*228.5*304(至空气滤清器) 整机质量:4910 配套动力 :95.6 型式:4×4 四轮驱动 轴距(mm):2688.5 轮距(前轮/后轮)(mm):1822~2153/1662~2262 档位数(前进/倒退/爬行):12/4/- 各档理论速度(km/h):前进挡:2.34、3.48、4.23、6.61、4.94、7.35、8.94、 14.00、10.80、16.08、19.55、30.55 倒挡:5.04、7.51、9.13、14.27 发动机与 离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴输出功率(kW):81.7 最大牵 引力(kN):32.0 发动机 商标或品牌:东方红 发动机 型式:水冷、直列、直喷、四 冲程 发动机 型号:DF15-22 发动机 额定功率/额定转速/发动机 缸数(缸/缸) :15/2200/4
2466	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四 轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备 有限公司	轮式拖拉机	路通-1304	结构尺寸(长*宽*高):505*237*300cm 整机质量:4910kg 配套动力:95.6kW 驱动 方式:4X4四轮驱动 配套发动机厂家及型号:一拖(洛阳)柴油机有限公司LR6A3ZU22/0956E 轴距(mm):2688 轮距(mm):(1822~2153)1910/1662(1662~2262) 轮距调整 方式(前轮/后轮):翻转轮辋/翻转轮辋 档位数:12/4 变速箱换挡方式:啮合套 动力
2467	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四 轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械 装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-1304	结构尺寸(长*宽*高):5050*2370*3000mm 整机质量:5910kg 配套动力:95.6kW 型式:4×4(四轮驱动) 轴距:2688.5mm 最小使用质量:4910kg 动力输出轴功率:≥81.7kW 最大牵引力:32kN 转向系型式:独立油路、全液压转向 操纵系统型式:独立操作 驱动离合器轮胎型号(前轮/后轮):14.0-20/16.0-20

2468	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔(天津)有限公司	轮式拖拉机	JD1354	结构尺寸(长*宽*高):473×(198~218)×278.5(cm) 整机质量:4570 配套动力:99.2 轴距(mm):2636 轮距(前轮/后轮)(mm):1740~2036/1712~2016 轮距(前轮/后轮)调整方式:翻转幅板 最小离地间隙(mm):470 最大配重(前/后)(kg):564/440 挡位数(前进/后退/爬行):9/3/0 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室、增压 发动机吸气方式:增压 发动机品牌/生产厂:东方红/一拖(洛阳)柴油机有限公司 发动机气缸数(缸)/缸径×行程(mm):6/105×125 发动机排量(L):6.49 发动机压缩比:18:1 离合器型式:双作用、独立式 变速箱型式:组合式3×(3+1) 变速箱换挡方式:啮合套 中央传动型式(前/后):螺旋伞齿 变速器型式(前/后):行星齿轮 最终传动方式(前/后):行星齿轮 液压悬挂系统型式/装置型式/类别:开心式,半前置式/后置三点悬挂/2类 调节方式:力、位、高度、力位综合 液压输出装置:双片液压输出阀 动力输出轴型式/动力输出轴花键数目/花键外径(mm):独立式/6和21/35 动力输出轴转速(r/min):540/1000 整机型式:4×4 四轮驱动 用途:农用 前轴质量/后轴质量(kg):1710/2860 发动机与离合器连接方式:直联 起动方式:电起动 驾驶室规格型号/型式/生产厂:CG086/安全驾驶室/约翰迪尔(天津)有限公司 发动机型号:1R6A3Z-21 发动机企业:一拖(洛阳)柴油机有限公司 标定转速(r/min):2100 喷油泵型号/生产企业:BH6AD100R/亚新柯南岳(衡阳)有限公司 喷雾器型号:KBEL-P004M/PB84P30 喷雾器生产厂:无锡博世汽车柴油系统股份有限公司/一拖(洛阳)燃油喷射有限公司 增压器型号/生产厂:J82W2/湖南江雁机械有限公司、J80S/寿光市康跃增压器有限公司 空气滤清器型式:干式 冷却系统型式:循环水冷 前照灯型号/生产厂:NF100895/丹阳市强恺车灯厂 驾驶员座椅规格型号/生产厂:SJ10749/机械悬浮(带减震阻尼)/高邮市怡和车辆附件厂 安全带规格型号/生产厂:FS2001/高邮市怡和车辆附件厂 后视镜型号/生产厂:NF101694,NF101697/上海昌赴汽车零部件有限公司
2469	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔(天津)有限公司	轮式拖拉机	JD1354-A	结构尺寸(长*宽*高):473×(198~218)×278.5(cm) 整机质量:4570 配套动力:99.2 轴距(mm):2560 轮距(前轮/后轮)(mm):(1710~2036)/(1712~2016) 轮距(前轮/后轮)调整方式:翻转幅板 最小离地间隙(mm):410 最大配重(前/后)(kg):752/440 挡位数(前进/后退/爬行):24/8/0 发动机吸气方式:增压、中冷 发动机品牌:JOHN DEERE/东方红 发动机排量(L):4.5 发动机压缩比:17:1 制动系统型式:机械式 离合器型式:湿式 变速箱型式:带高低档组合式4×(3+1)×2 变速换挡方式(前/后):同步器 中央传动型式(前/后):螺旋伞齿 差速器型式(前/后):行星齿轮 最终传动方式(前/后):行星齿轮 液压悬挂系统型式/装置型式/类别:开心式,半前置式/后置三点悬挂/2类 调节方式:力、位、高度、力位综合 动力输出轴型式/动力输出轴花键数目/花键外径(mm):独立式/6和21/35 动力输出轴转速(r/min):540/1000 液压输出装置:双片液压输出阀 整机型式:4×4 四轮驱动 用途:农用 前轴质量/后轴质量(kg):1840/3020 标定转速(r/min):2200 喷油泵型号/生产企业:HP3/Denso公司 喷雾器型号/生产企业:G2/Denso公司 增压器型号/生产厂:C15/CZ 公司 中冷器型式:空空中冷 空气滤清器型式:干式 冷却系统型式:循环水冷 前照灯型号/生产厂:SJ18480/江苏省丹阳市世昌车灯厂 驾驶员座椅型号/悬架形式/生产厂:SJ20422(带扶手驾驶座)/机械悬浮(带减震阻尼)/格拉默车辆内饰(天津)有限公司 安全带规格型号/生产厂:YZS/天津市益中汽车安全带厂 后视镜型号/生产厂:NE101694,NE101697/上海昌赴汽车零部件有限公司

2470	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	DF1404	结构尺寸(长*宽*高):5038*2344*3007(mm) 整机质量:5700kg 配套动力:103kw 驱动型式::4×4四轮驱动 轴距(mm)::2805 挡位数(前进/倒退)::24/12 轮距(前轮/后轮)(mm)::1850(常用)、1726、1816、1860、1940、1950、1984、2074/1840(常 轮距调整方式(前轮/后轮)::有级调节/无级调节 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:2类 动力输出轴型式:独立式 最
2471	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	临沂泰科重型装备有限公司	轮式拖拉机	TK1454	结构尺寸(长*宽*高):5830X2660X3290 整机质量:7470 配套动力:107 商标或品牌:TEAK(图形) 型号:TK1454 型式:四轮驱动 用途:农用 轴距mm:3050 轮距(前轮/后轮)mm:1908-2220(出厂1908) /1872-2272(出厂1968) 轮距调整方式(前轮/后轮):翻转辐板有级调节式 最小离地间隙mm:440 前轴质量/后轴质量kg:3020/4450 最大配重质量(前/后)kg:310 挡位数(前进/倒退):14/7 各挡理论速度km/h:低挡:1.67; 2.53; 3.92; 5.59; 8.25; 11.95; 15.58 高档:2.98; 4.50; 6.97; 9.94; 14.67; 21.26; 27.70 侧挡:1.91;2.90;4.48;6.39;9.43;13.67;17.82 发动机与离合器的联接方式:直联式 起动方式:电启动 驾驶室型号:TK1804.05 驾驶室:安全驾驶室 发动机商标或品牌:东风 型式:四冲程、水冷、直列、高压共轨电控喷射 型号:S C8DK175G3 企业名称:上海柴油机股份有限公司 吸气方式:增压中冷式 气缸数:6 缸径×冲程mm:114×135 排量L:8.27 压缩比:18; 1 标定转速r/min:2200 喷油泵型号:HP0 喷油器型号:5950 增压器型号:JP80S 空气滤清器型式/型号:干式、KLG-1 4F-000 起动机型号:QDJ294C 冷却系统型式:水冷 前照灯型号:6336 驾驶员座垫型式:YHF-03 安全带型式:DN.JS.YHO1.CW01 后视镜型号:JS-114 燃油箱型号:1200 .08.01 燃油箱工作压力kPa:10 燃油箱容积L:190 消声器消声腔尺寸(长×宽×厚或直径×长)mm:椭圆Φ300×240×450 消声器重量kg:16 转向型式:全液压前轮转向 转向器型式:摆线转向式 制动系型式:行车制动:气顶油钳盘式; 停车制动:手柄操纵、摩擦面机械压紧 离合器型式:干式、单片、独立操纵、螺旋弹簧压紧 变速箱型式:7×(2+1) 档, 主副组成式 变速箱换挡方式:主变速同步器换挡、副变速啮合套换挡 中央传动型式(前/后):螺旋锥齿轮副/螺旋锥齿轮副 差速器型式(前/后):闭式、2个行星锥齿轮/闭式、4个行星锥齿轮 最终传动方式(前/后):单级行星齿轮式/单级行星齿轮式 机架型式:全架 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 轮胎气压(前轮/后轮)kPa:118-137/118-137 液压悬挂系统型式:开心分置式 悬挂装置型式:后置式 悬挂装置类别:II类 调节方式:位控制、预压入土及浮动控制 液压油泵型式、型号:CBGj2040 左半液压输出装置:2片滑阀式双作用多路阀 安全阀全开压力MPa:17.5±0.5 动力输出轴型式:后置, 独立式 动力输出轴花键数:8齿矩形; 20齿渐开线 动力输出轴花键外径mm:Φ48; φ45 动力输出轴转速r/min:540/1000
2472	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LG1404	结构尺寸(长*宽*高):5430mm*2770(3331后双轮)mm*3310mm 整机质量:6580(7270后双轮)mm 配套动力:103kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2790mm 轮距(前轮/后轮):运输时1860~2260/1830~2342后双轮1860-2210/2342耕地时1860-2260/1730-2342后双轮1860-2210/2342mm 挡位数(前进/倒退/爬行):18/6 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调/无级可调 最小离地间隙(离地部位):490mm(前桥处) 前轴质量/后轴质量:2700(2950后双轮)/3880(4320后双轮)kg 最大配重质量(前/后):540/300kg 发动机与离
2473	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ1454	结构尺寸(长*宽*高):5520*2420*3170mm 整机质量:6430kg 配套动力:105kW 驱动方式:四轮驱动 变速箱换挡方式:主变速同步器换挡、副变速动力换挡 轴距:2880mm 轮距(前轮/后轮):1935/1808~2294mm 挡位数(前进/倒退/爬行):24/24/32 转向器型式:开心无反应式 制动系型式:多片湿式盘式制动 离合器型式:电子液压控制湿式 变速箱型式:ZF-T7226、组成式 液压悬挂系统型式:分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力调节、位调节、浮动调节、综合调节 液压输出装置:多路阀输出 动力输出轴型式:独立式 动力输出

2474	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四 轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备 股份有限公司	轮式拖拉机	CFK1404	结构尺寸(长*宽*高):518.5*216.7*299.5cm 整机质量:5800kg 配套动力:102.9K W 轴距(mm):2720 最小离地间隙(mm):450 最大牵引力(kN):30.5 发动机 标定转速(r/min):2300 燃油箱容积(L):300 液压输出装置:3组 动力输出轴花 键数:8或20或21 整机型式:四轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装 置形式:后置、三点悬挂
2475	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四 轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备 股份有限公司	轮式拖拉机	KAT1404	结构尺寸(长*宽*高):565*230.5(双胎339)*328 整机质量:6220 配套动力:105 驱动型式:四轮驱动 发动机型号:WP6G140E330 发动机型式:四冲程、水冷、直列 、六缸、高压共轨 轴距(mm):2870 轮距(前轮/后轮mm):1846-2148/1838- 2142 轮胎规格(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 档位数(前进/倒退/爬行):14/7/0 速度范围(km/h):前进:1.86-31.54 倒退:2.22-20.65 动力输出轴转速(r/min)
2476	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四 轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉 机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1404	结构尺寸(长*宽*高):5350*2200*3030(mm) 整机质量:6440(kg) 配套动力 :103(kw) 轴距:2688(mm) 轮距(前/后):1720、1815、1900、2000、2100/1700-2300(mm) 最大配重(前/后):780/480(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):16/16 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:安徽天利、潍坊潍柴道依茨、东方红、四达、玉柴 发动机型号 :6M3- 140U32、WP6G140E330、WP6G140E331、LR6M3ZU22/1030E、SD4G3D1、 YC4A160-T353、4M6-140U32 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式 、双作用 变速箱型式:(1+1)*4*4组成式 变速箱换挡方式:同步器+啮合套换挡
2477	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四 轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有 限公司	轮式拖拉机	TNB1404	结构尺寸(长*宽*高):5187mm*2217mm*3200mm 整机质量:5860kg 配套动力:103kW 型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2718 轮距(前轮/后轮)(mm):1650 、1760、1778、1862、1888、1972、1990、2100/1650~2368 最小离地间隙(mm):502 最大配重(前/后)(kg):500/600 挡位数(前进/倒退/爬行):20F+15R 动力输出轴输出功率(kW):89.5 最大牵引力(kN):33.5 驾驶室或安全架:安全驾驶室 框架上最大提升力(kN):≥24.7 标定转速(r/min):2300 转向系型式:全液压前轮转向 离合器型式:干式、单片、常接 合、单作用离合器 变速箱换挡方式:同步器和啮合套换挡,主、副变速为侧操纵 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 液压系统型式:公置式 悬挂装置型式:双

2478	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	爱科（大庆）农业机械有限公司	轮式拖拉机	MF1654	结构尺寸（长*宽*高）:5350*2380*2990mm 整机质量:6900（包含前配重） 配套动力:122 商标或品牌:/ 型号:MF1654 型式:4×4四轮驱动 用途:一般农业用 轴距(mm):2875 轮距(前轮/后轮mm):1550、1664、1718、1756、1832、1870、1924、2038 / 1293、1664、1619、1990、2123、2494、1797、2168 最小离地间隙（离地部位）mm:480（牵引架下端） 最小使用质量(kg):6300 前轴质量/后轴质量(kg):2850/3450 最大配重质量(前/后)(kg):600/0 挡位数(前进/倒退/爬行):24/24/0 各挡理论速度(km/h):前进：1A 1.55/1B 1.86/1C 2.18/1D 2.63/1E 3.09/1F 3.72/2A 4.19/2B 5.03/2C 5.90/2D 7.11/2E 8.35/2F 10.06/3A 8.51/3B 10.22/3C 11.99/3D 14.43/3E 16.98/3F 20.43/4A 9.61/4B 23.58/4C 27.67/4D 33.30/4E 39.15/4F 40.00倒退：1A 1.55/1B 1.86/1C 2 发动机与离合器的联接方式:直联 起动方式:电起动 动力输出轴功率(kW):≥105 最大牵引力(kN):≥50 驾驶室或安全架型号:A4 型式（驾驶室）:封闭驾驶室 发动机商标或品牌:AGCO POWER 发动机型式:直列，六缸，四冲程、空对空中冷 发动机型号:66WI.888 发动机生产企业名称:AGCO Power Inc. 发动机吸气方式:增压中冷 发动机气缸数（缸）:4 缸径×冲程（mm）:108 × 120 发动机排量(L):6.6 发动机压缩比:17.4± 0.5:1 标定功率(kW):122 标定转速(r/min):2100 喷雾泵型式、型号:高压喷雾泵、CP4.2 喷雾器型式、型号:高压电子控制喷雾器、CRIN3 空气滤清器型式/型号:干式纸质二级过滤、3457516 起动机型号:AZF 冷却系统型式:强制防冻液循环冷却 前照灯型号:917 驾驶员座椅型号:MSG95AL/731 驾驶员座椅生产企业:GRAMMER 燃油箱型号:4351911/4351905 燃油箱工作压力(kPa):30 燃油箱容积（L）:245/60 消声腔尺寸（长×宽×厚mm）:1647×228×226 消声器重量（kg):48 转向型式:静液压转向 转向器型式:伺服手动阀 制动系统型式:液压制动 离合器型式:湿式多片 变速箱型式:半动力换挡变速箱 变速箱换挡方式:主变速器为同步器换挡，副变速器为电液压控制负载换挡 中央传动型式(前/后):螺旋锥齿轮/螺旋锥齿轮 差速器型式(前/后):对称式圆锥行星齿轮/对称式圆锥行星齿轮 最终传动方式(前/后):行星轮减速/行星轮减速 机架型式:半架式 轮胎型号(前轮/后轮):480/70R28 /
2479	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD1504	结构尺寸（长*宽*高）:4450×2350×2965mm（至驾驶室顶） 整机质量:4580kg 配套动力:110.3kW 驱动方式:4×4四轮驱动 发动机型号:一拖（洛阳）LR6A3LU23/1103E、LR6M3ZU23/1103E、玉柴YC6J175-T301（国III排放标准） 发动机气缸数(缸):6 标定转速（r/min）:2300 轴距（mm）:2670 轮距（前轮/后轮mm）:前轮1760、后轮1830 轮距（前轮/后轮）调整方式:转轮钢幅板、有级可调 最小离地间隙（mm）:490 前轴质量/后轴质量（kg）:1830/2750 最大配重（前/后kg）:≤310/≤480 挡位数（前进/倒退/爬行）:24/8 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动
2480	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	伊犁永成农业装备制造集团有限公司	轮式拖拉机	1504	结构尺寸（长*宽*高）:466*230*310.5 整机质量:5280 配套动力:110 驱动方式:四轮驱动 轴距（mm）:2800 轮距（mm）:1658/1610 最小使用质量（kg）:5280 配重质量（kg）:450/400 发动机型号（国三）:LR6M3ZU22/1103E 制动系统型式:左右各三片，干式、盘式 转向器型式:摆线全液压 离合器型式:双片、干式、常结合

2481	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	临沂泰科重型装备有限公司	轮式拖拉机	TK1604	结构尺寸(长*宽*高):5930X2660X3310 整机质量:8100 配套动力:118 商标或品牌:TEAK(图形) 型号:TK1604 型式:四轮驱动 用途:农用 轴距mm:3080 轮距(前轮/后轮)mm:1948~2260(出厂1948)/1952~2264(出厂1952) 轮距调整方式(前轮/后轮):翻转辐板有级调节式 最小离地间隙mm:470(前桥壳底) 前轴质量/后轴质量kg:3350/4750 最大配重质量(前/后)kg:390 挡位数(前进/倒退):14/7 各挡理论速度km/h:低挡:1.96;2.96;4.59;6.54;9.65;3.99;18.22高档:3.51;5.32;8.23;11.74;7.32;25.11;32.72倒挡:1.95;2.95;4.56;6.50;9.60;13.91;18.13 发动机与离合器的联接方式:直联式 起动方式:电启动 驾驶室型号:TK1804.05 驾驶室型式:安全驾驶室 发动机商标或品牌:东风 型式:四冲程、水冷、直列、高压共轨电控喷射 型号:SC8DK190G3 企业名称:上海柴油机股份有限公司 吸气方式:增压中冷式 气缸数:6 缸径×冲程mm:114×135 排量L:8.27 压缩比:18:1 标定转速/r/min:2200 喷油泵型号:HP0 喷油器型号:5950 增压器型号:GT37/WF70P 空气滤清器型式/型号:干式、KLG-14f-000 起动机型号:QDJ294C 冷却系统型式:水冷 前照灯型号:6336 驾驶员座椅型号:YHF-03 安全带型号:DN.JS.YHO1.CW01 后视镜型号:JS-114 燃油箱型号:50KA-YX 燃油箱工作压力kPa:10 燃油箱容积L:280 消声器消声腔尺寸(长×宽×厚或直径×长)mm:椭圆Φ300×240×450 消声器重量 kg:16 转向系型式:全液压 前轮转向 转向器型式:摆线转阀式 制动系型式:行车制动:气顶油钳盘式;停车制动:手柄操纵、摩擦面机械压紧 离合器型式:干式、单片、独立操纵、螺旋弹簧压紧 变速箱型式:7×(2+1)档,主副组成式 变速箱换挡方式:主变速同步器换挡、副变速啮合套换挡 中央传动型式(前/后):螺旋锥齿轮副/螺旋锥齿轮副 差速器型式(前/后):闭式、2个行星锥齿轮/闭式、4个行星锥齿轮 最终传动方式(前/后):单级行星齿轮式/单级行星齿轮式 机架型式:全架 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-28/18.4-38 轮胎气压(前轮/后轮)kPa:118-137/118-137 液压悬挂系统型式:开心分置式 悬挂装置
2482	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFK1504	结构尺寸(长*宽*高):518.5*216.7*299.5cm 整机质量:5800kg 配套动力:110.3KW 轴距(mm):2720 最小离地间隙(mm):450 动力输出轴功率(kW):99.3 最大牵引力(kN):32.5 发动机标定转速(r/min):2300 燃油箱容积(L):300 动力输出轴花键数:8或20或21 整机型式:四轮驱动 发动机与离合器
2483	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏1504	结构尺寸(长*宽*高):5060×2345×2940 mm 整机质量:5700 kg 配套动力:110 kw 型式:4×4四轮驱动 发动机连接方式:直联式 挡位数:16+8 轴距:2582 mm 轮距:1954/1945 mm 最大配重:780/720 kg 启动方式:电启动 离合器型式:单片、干
2484	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF1504	结构尺寸(长*宽*高):5225mm*2489mm*2960mm 整机质量:6567kg 配套动力:110kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2770mm 轮距(前轮/后轮):1908~2208/1819~2340mm 挡位数(前进/倒退):16/12 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):四级可调/无级可调 最小离地间隙:417mm 前轴质量/后轴质量:2663/3904kg 最大配重质量(前/后):720/300kg 发动机与离合器联接方式:直联
2485	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	CF1504	结构尺寸(长*宽*高):5710mm*2400mm*3500mm 整机质量:6840kg 配套动力:110.5kw 轴距(mm):2790mm 轮距(前轮/后轮)(mm):1747,1886,1986,2086/1770,1874,1974,1978,2080,2284mm 挡位数(前进/倒退):15/3 整机型式:4*4四轮驱动 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):级间有级可调/级间无级可调 最小离地间隙(离地部位):410mm(牵引支座) 前轴质

2486	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四 轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有 限公司	轮式拖拉机	1604	结构尺寸(长*宽*高):5390mm*2850(3470后双轮)mm*3450mm 整机质量:7400(8200后双轮)kg 配套动力:118kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2848mm 轮距(前轮/后轮):1880~2175/1750~2060(2340后双轮)mm 档 位数(前进/倒退/爬行):12F/4R 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):四 级可调/无级可调 最小离地间隙(离地部位):429mm 前轴质量/后轴质量:2900(3200后双轮)/4500(5000后双轮)kg 最大配重质量(前/后):720/360kg 发动机
2487	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四 轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有 限公司	轮式拖拉机	LG1504	结构尺寸(长*宽*高):5430mm*2770(3331后双轮)mm*2980mm 整机质量:6580(7270后双轮)kg 配套动力:110.3kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2790mm 轮距(前轮/后轮):运输时1860~2260/1830~2342后双轮1860- 2210/2342耕地时1860-2260/1730-2342后双轮1860-2210/2342mm 挡位数(前进/ 倒退/爬行):18/6 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):有机可调/有级可 调 最小离地间隙(离地部位):490mm(前桥处) 前轴质量/后轴质量:2700(2950后双轮)/3880(4320后双轮)kg 最大配重质量
2488	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四 轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有 限公司	轮式拖拉机	DF1554	结构尺寸(长*宽*高):5038*2400*3007(mm) 整机质量:6220kg 配套动力:114kw 驱动型式::4×4四轮驱动 轴距(mm)::2805 挡位数(前进/倒 退)::24/12 轮距(前轮/后轮)(mm)::1940(常用)、1770、1806、1860 、1896、1904、1994、2030/1896(常用)、1772、1856、1980 轮距调整方式(前 轮/后轮)::有级调节/无级调节 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:2类
2489	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四 轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有 限公司	轮式拖拉机	DF1704	结构尺寸(长*宽*高):5038*2466*3057(mm) 整机质量:6200kg 配套动力:125kw 驱动型式::4×4四轮驱动 轴距(mm)::2805 挡位数(前进/倒 退)::24/12 轮距(前轮/后轮)(mm)::1900(常用)、1794、1872、1887、1913、1928、 2006/1896(常用)、1772、1856、1980 轮距调整方式(前轮/后轮)::有级调节/
2490	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四 轮驱动拖拉机	中联重机股份有限 公司	轮式拖拉机	RV1554	结构尺寸(长*宽*高):542cm×340cm(双排轮)×311cm 整机质量:7900kg 配套 动力:155马力 整机型式:4×4轮式 轴距(mm):2760 轮距(前轮/后轮)mm:1900 /2330 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/不可调整 最小离地间隙(mm):450 (牵引板支架底部) 前轴质量/后轴质量(kg):3200/4700 最大配重(前/后)kg: 900/无后配重 挡位数(前进/倒退):16+16 发动机与离合器联接方式:直联式 整机 启动方式:电启动 动力输出轴输出功率(kw):96.9 最大牵引力(kN):32 驾驶室 型式:整体焊接式○
2491	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四 轮驱动拖拉机	中联重机股份有限 公司	轮式拖拉机	RA1654	结构尺寸(长*宽*高):564cm×358.5cm×340cm 整机质量:7400kg 配套动力:165 马力 整机型式:4×4轮式 轴距(mm):2880 轮距(前轮/后轮)mm:1950/(单胎1 835, 双胎3085) 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙 (mm):420(牵引下端) 前轴质量/后轴质量(kg):3080/4320 最大配重(前/ 后)kg:1200/1040, 后轮双胎无后配重 挡位数(前进/倒退):40F+40R 发动机与 离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 动力输出轴输出功率(kw):103.6 最大牵引力(kN):37.8 驾驶室型式:整体焊接式○
2492	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四 轮驱动拖拉机	中联重机股份有限 公司	轮式拖拉机	RG1504	结构尺寸(长*宽*高):528cm×223cm×306cm 整机质量:5860kg 配套动力:150马 力 整机型式:4×4轮式 轴距(mm):2720 轮距(前轮/后轮)mm:1760/1750 轮距 (前轮/后轮)调整方式:有级调整/无极调整 最小离地间隙(mm):500(前驱动 桥处) 前轴质量/后轴质量(kg):2490/3370 最大配重(前/后)kg:640/480 挡位 数(前进/倒退):40/30 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾 驶室型式:整体焊接式○○

2493	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四 轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有 限公司	轮式拖拉机	TNB1504	结构尺寸(长*宽*高):5187mm×2217mm×3200mm 整机质量:5860kg 配套动力:110.3kW 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2718 轮距(前轮/后轮) (mm):1650、1760、1778、1862、1888、1972、1990、2100/1650~2368 最小 离地间隙(mm):502 最大配重(前/后)(kg):500/600 挡位数(前进/倒退/爬行):20F+15R 动力输出轴输出功率(kW):96 最大牵引力(kN):36 驾驶室或安全架:安全驾驶室 框架上最大提升力(kN):≥26.5 标 定转速(r/min):2300 转向系型式:全液压前轮转向 离合器型式:干式、单片、常接合 、单作用离合器 变速箱换挡方式:同步器和啮合套换挡,主、副变速为侧操纵 轮 胎型式(前轮/后轮):14.0-60/16.0-60 液压悬挂系统型式:公置式 悬挂装置型式:扭杆 式
2494	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四 轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备 有限公司	轮式拖拉机	路通-1504	结构尺寸(长*宽*高):505*237*300cm 整机质量:4910kg 配套动力:110.3kW 驱 动方式:4X4四轮驱动 配套发动机厂家及型号:一拖(洛阳)柴油机有限公司LR6M3ZU22/1103E 轴距(mm) :2688.5 轮距(mm):(1822~2153) 1910/1662 (1662~2262) 轮距调 整方式(前轮/后轮):翻转轮辋/翻转轮辋 挡位数:12/4 变速箱换挡方式:啮合套 动
2495	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四 轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有 限公司	轮式拖拉机	TNB1604-1	结构尺寸(长*宽*高):5460mm×2310mm×3190mm 整机质量:7600kg 配套动力:117.6kW 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2970 轮距(前轮/后轮) (mm):1728、1838 (1840)、1880、1950、1990、1992、2102/1700~2412 (1800) 最小离地间隙(mm):400 最大配重(前/后)(kg):400/400 挡位数(前进/倒退/爬行):48F+36R 动力输出轴输出功率(kW):≥103 最大牵引力(kN):≥39 驾驶室或安全架:安全驾驶室 框架上最大提升力(kN):≥28.2 标定转速(r/min):2200 转向系型式:全液压前轮转向 离合器型式:干式、单片、常接 合、单作用离合器 变速箱换挡方式:同步器和啮合套换挡,主副变速为侧操纵 轮 胎型式(前轮/后轮):14.0-60/16.0-60 液压悬挂系统型式:公置式 悬挂装置型式:扭杆 式
2496	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四 轮驱动拖拉机	中联重机股份有限 公司	轮式拖拉机	RA1854	结构尺寸(长*宽*高):575cm×358.5cm×321cm 整机质量:7500kg 配套动力:185 马力 整机型式:4×4轮式 轴距 (mm):2880 轮距 (前轮/后轮) mm:1912/双胎279 1 轮距 (前轮/后轮) 调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙 (mm):420 (牵 引下端) 前轴质量/后轴质量 (kg):3150/4350 最大配重 (前/后) kg:1200/0 挡 位数 (前进/倒退):40F/40R 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启 动 驾驶室型式:整体焊接式○○
2497	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四 轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有 限公司	轮式拖拉机	1804	结构尺寸(长*宽*高):5390mm*2850(3550后双轮)mm*3490mm 整机质量:7570(8460后双轮)kg 配套动力:132kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2848mm 轮距(前轮/后轮):1880~2175/1750~2060(2380后双轮)mm 挡位数(前进/倒退/爬行):12F/4R 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮): 四级可调/无级可调 最小离地间隙(离地部位):470mm 前轴质量/后轴质量:2940 (3380后双轮)/4630(5080后双轮)kg 最大配重质量(前/后):810/360kg 发动
2498	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四 轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有 限公司	轮式拖拉机	LE1804	结构尺寸(长*宽*高):5955mm*2575mm*3260mm 整机质量:8200kg 配套动力:132kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:3051mm 轮距(前轮/后轮):前轮2010(选装:1610-2290)后轮1944(选装:1836-2684)mm 挡位数(前进/倒退):14/7 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式: 固定式 最小离地间隙:470mm 前轴质量/后轴质量:3350/4930kg 最大配重(前/后

2499	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ1804	结构尺寸(长*宽*高):5750*2320*3210mm 整机质量:6330kg 配套动力:132.5kW 驱动方式:四轮驱动 变速箱换挡方式:主变速同步器换挡、副变速动力换挡 轴距:2880mm 轮距(前轮/后轮):1935/1677、1727、1831、1973、2077、2127、2231mm 挡位数(前进/倒退/爬行):24/24/32 转向器型式:开心无反应式 制动系型式:多片湿式 盘式制动 离合器型式:电子液压控制湿式 变速箱型式:(6+4)×4×2组成式 液压悬挂系统型式:分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力调节、位调节、浮动
2500	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	爱科(大庆)农业机械有限公司	轮式拖拉机	MF1804	结构尺寸(长*宽*高):5525*2550*3100mm 整机质量:8160(包含前配重) 配套动力:133 商标或品牌:/ 型号:MF1804 型式:4×4四轮驱动 用途:一般农业用 轴距(mm):2993 轮距(前轮/后轮mm):1856、1752、1652、1548、1948、2052、2152、2256 /1468、1913、1794、2239、1973、2417、2298、2743 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级/有级 最小离地间隙(离地部位)mm:480(牵引架下端) 最小使用质量(kg):7500 前轴质量/后轴质量(kg):3100/4400 最大配重质量(前/后)(kg):660/0 挡位数(前进/倒退/爬行):24/24/0 各挡理论速度(km/h):前进:1A 1.75/1B 2.10/1C 2.47/1D 2.97/1E 3.49/1F 4.20/2A 4.73/2B 5.68/2C 6.67/2D 8.03/2E 9.44/2F 11.36/3A 9.05/3B 10.88/3C 12.77/3D 15.37/3E 18.07/3F 21.75/4A 20.55/4B 24.70/4C 29.00/4D 34.89/4E 41.04/4F 43.00 倒退:1A 发动机与离合器的联接方式:直联 起动方式:电起动 动力输出轴功率(kW):≥115 最大牵引力(kN):≥50 驾驶室或安全架型号:A2 型式(驾驶室):封闭驾驶室 发动机商标或品牌:AGCO POWER 发动机型式:直列,六缸,四冲程、空对空中冷 发动机型号:66W1.806 发动机生产企业名称:AGCO Power Inc. 发动机吸气方式:增压中冷 发动机气缸数(缸):6 缸径×冲程(mm):108×120 发动机排量(L):6.6 发动机压缩比:17.4±0.5:1 标定功率(kW):133 标定转速(r/min):2100 喷油泵型式、型号:高压喷油泵、CP4.2 喷油器型式、型号:高压电子控制喷油器、CRIN3 空气滤清器型式/型号:干式纸质二级过滤、4352495M93 起动机型号:AZF 冷却系统型式:强制防冻液循环冷却 前照灯型号:917 驾驶员座椅型号:MSG95AL/731 驾驶员座椅生产企业:GRAMMER 燃油箱型号:4351173/4351175 燃油箱工作压力(kPa):30 燃油箱容积(L):295/135 消声腔尺寸(长×宽×厚mm):1737×228×226 消声器重量(kg):53 转向系型式:静液压转向 转向器型式:伺服手动阀 制动系型式:液压制动 离合器型式:湿式多片 变速箱型式:半动力换挡变速箱 变速箱换挡方式:主变速器为同步器换挡,副变速器为电液控制负载换挡 中央传动型式(前/后):螺旋锥齿轮/螺旋锥齿轮 差速器型式(
2501	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNB1804-1	结构尺寸(长*宽*高):5460mm×2370mm×3230mm 整机质量:7800kg 配套动力:133kW 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2970 轮距(前轮/后轮)(mm):1726、1836、(1838)、1878、1948、1988、1990、2100/1700~2412(1800) 最小离地间隙(mm):440 最大配重(前/后)(kg):400/800 挡位数(前进/倒退/爬行):48F+36R 动力输出轴输出功率(kW):≥115 最大牵引力(kN):≥42 驾驶室或安全架:安驾驶室 框架上最大提升力(kN):≥31.8 标定转速(r/min):2200 转向系型式:全液压前轮转向 离合器型式:干式、单片、常接合、单作用离合器 变速箱换挡方式:同步器和啮合套换挡,主副变速为侧操纵杆 轮

2502	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四 轮驱动拖拉机	临沂泰科重型装备 有限公司	轮式拖拉机	TK1904	结构尺寸(长*宽*高):5990X2660X3340 整机质量:8250 配套动力:140 商标或品牌:TEAK(图形) 型号:TK1904 型式:四轮驱动 用途:农用 轴距mm:3130 轮距(前轮/后轮)mm:1948-2248(出厂1948)/1962-2266(出厂1962) 轮距调整方式(前轮/后轮):翻转辐板有级调节式 最小离地间隙mm:500(前桥壳底) 前轴质量/后轴质量kg:3450/4800 最大配重质量(前/后)kg:460 挡位数(前进/倒退):21/7 各挡理论速度km/h:低档 : 2.04 ; 3.10 ; 4.79 ; 6.83 ; 10.09 ; 14.62 ; 19.05中档 : 2.71 ; 4.11 ; 6.36 ; 9.06 ; 13.37 ; 19.39 ; 25.26高档 : 3.67 ; 5.56 ; 8.61 ; 12.27 ; 18.11 ; 26.26 ; 34.21倒档 : 2.04 ; 3.08 ; 4.77 ; 6.80 ; 10.34 ; 14.55 ; 18.96 发动机与离合器的 联接方式:直联式 起动方式:电启动 驾驶室型号:TK1804.05 驾驶室型式:安全驾驶 室 发动机商标或品牌:东风 型式:四冲程、水冷、直列、高压共轨电控喷射 型号:SC9DK220G3 企业名称:上海柴油机股份有限公司 吸气方式:增压中冷式 气 缸数:6 缸径×冲程mm:114×144 排量L:8.82 压缩比:18 : 1 标定转速r/min:2200 喷 油泵型号:HP0 喷油器型号:5950 增压器型号:GT37/WF70P 中冷器型式:空空中冷 空气滤清器型式/型号:干式、KLG-14f-000 起动机型号:QDJ294C 冷却系统型式: 水冷 前照灯型号:6336 驾驶员座椅型号:YHF-03 安全带型号:DN.JS.YHO1.CW01 后视镜型号:JS-114 燃油箱型号:50KA-YX 燃油箱工作压力kPa:10 燃油箱容积L:280 消声器消声腔尺寸(长×宽×厚或直径×长)mm:Φ300×240×450 消声器重量:16 转向系型式:全液压前轮转向 转向器型式:摆线转阀式 制动系型式: 行车制动:气顶油钳盘式;停车制动:手柄操纵、摩擦面机械压紧 离合器型式:干 式、单片、独立操纵、螺旋弹簧压紧 变速箱型式:7×(3+1)档,主副组成式 变 速箱换挡方式:主变速同步器换挡、副变速啮合套换挡 中央传动型式(前/后):螺旋 锥齿轮副/螺旋锥齿轮副 差速器型式(前/后):闭式、2个行星锥齿轮/闭式、4个行星 锥齿轮 最终传动方式(前/后):单级行星齿轮式/单级行星齿轮式 机架型式:全架 轮

2503	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	临沂泰科重型装备有限公司	轮式拖拉机	TK1804	结构尺寸(长*宽*高):5930X2660X3330 整机质量:8200 配套动力:132 商标或品牌:TEAK(图形) 型号:TK1804 型式:四轮驱动 用途:农用 轴距mm:3080 轮距(前轮/后轮)mm:1948-2248(出厂1948)/1962-2266(出厂1962) 轮距调整方式(前轮/后轮):翻转辐板有级调节式 最小离地间隙mm:500(前桥壳底) 前轴质量/后轴质量kg:3400/4800 最大配重质量(前/后)kg:390 挡位数(前进/倒退):14/7 各挡理论速度km/h:低挡:2.04;3.10;4.79;6.83;10.09;14.62;19.05 高档:3.67;5.56;8.61;12.27;18.11;26.26;34.21 倒挡:2.04;3.08;4.77;6.80;10.04;14.55;18.96 发动机与离合器的联接方式:直联式 起动方式:电启动 驾驶室型号:TK1804.05 驾驶室型式:安全驾驶室 发动机商标或品牌:东风 型式:四冲程、水冷、直列、高压共轨电控喷射 型号:SC9DK210G3 企业名称:上海柴油机股份有限公司 吸气方式:增压式 气缸数:6 缸径×冲程mm:114×144 排量L:8.82 压缩比:18 : 1 喷油泵型号:HP0 喷油器型号:5950 增压器型号:GT37/WF70P 空气滤清器型式/型号:干式、KLG-14f-000 起动机型号:QDJ294C 冷却系统型式:水冷 前照灯型号:6336 驾驶员座椅型号:YHF-03 安全带型号:DN.JS.YHO1.CW01 后视镜型号:JS-114 燃油箱型号:50KA-YX 燃油箱工作压力kPa:10 燃油箱容积L:280 消声器消声腔尺寸(长×宽×厚或直径×长)mm:椭圆Φ300×240×450 消声器重量kg:16 转向型式:全液压前轮转向 转向器型式:摆线转阀式 制动系统型式:行车制动:气顶油钳盘式;停车制动:手柄操纵、摩擦面机械压紧 离合器型式:干式、单片、独立操纵、螺旋弹簧压紧 变速箱型式:7×(2+1)档,主副组成式 变速箱换挡方式:主变速同步器换挡、副变速啮合套换挡 中央传动型式(前/后):螺旋锥齿轮副/螺旋锥齿轮副 差速器型式(前/后):闭式、2个行星锥齿轮/闭式、4个行星锥齿轮 最终传动方式(前/后):单级行星齿轮式/单级行星齿轮式 机架型式:全架 轮胎型号(前轮/后轮):16.9-
2504	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-1804	结构尺寸(长*宽*高):575*355*321cm 整机质量:7180kg 配套动力:132.5kW 驱动方式:4X4四轮驱动 配套发动机厂家及型号:潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 WP6G180E330 轴距(mm):2880 轮距(mm):1912、1903、2039、2031/1677、1727、1831、1973、2077、2127、2231或3050(双) 轮距调整方式(前轮/后轮):翻转轮辋/翻转轮辋 挡位数:24/24/16 变速箱换挡方式:主变速同步器换挡、副变速动力换挡 动力输出轴功率(kW):113 最大牵引力(kN):37.8 驾驶室形式:安全
2505	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200—210马力四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT2004	结构尺寸(长*宽*高):602*371*330 整机质量:9000 配套动力:147 驱动型式:四轮驱动 发动机型号:SC9DK230G3 发动机型式:直列、四冲程、涡轮增压、高压共轨 轴距(mm):3080 轮距(前轮/后轮mm):1928-2240/1952-2568 轮胎规格(前轮/后轮):19.6-28/20.8-38 挡位数(前进/倒退/爬行):24/8/0 速度范围(km/h):前进:1.71-34.97 倒退:2.26-25.82 动力输出轴转速(r/min):540/1000 最小离地间
2506	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200—210马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ2004	结构尺寸(长*宽*高):5750*2320*3210mm 整机质量:6540kg 配套动力:147kW 驱动方式:四轮驱动 变速箱换挡方式:主变速同步器换挡、副变速动力换挡 轴距:2950mm 轮距(前轮/后轮):1935/1677、1727、1831、1973、2077、2127、2231mm 挡位数(前进/倒退/爬行):24/24/32 转向器型式:开心无反应式 制动系统型式:多片湿式盘式制动 离合器型式:电子液压控制湿式 变速箱型式:(6+4)×4×2组成式 液压悬挂系统型式:分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力调节、位调节、浮动

2507	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200—210马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RA2004	结构尺寸(长*宽*高):575cm×358.5cm×321cm 整机质量:7500kg 配套动力:200马力 整机型式:4×4轮式 轴距(mm):2880 轮距(前轮/后轮)mm:1912/双胎2791 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):420(牵引下端) 最小使用质量(kg):7500 前轴质量/后轴质量(kg):3150/4350 最大配重(kg):1200/0
2508	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200—210马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX2004	结构尺寸(长*宽*高):5430mm*2750mm*3470mm 整机质量:8000kg 配套动力:147kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2928mm 轮距(前轮/后轮):1904~2252/1780~2288mm 档位数(前进/倒退):12/4 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):四级可调/无级可调 最小离地间隙:460mm 前轴质量/后轴质量:3140/4860kg 最大配重质量(前/后):810/360kg 发动机与离
2509	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200—210马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNB2004-1	结构尺寸(长*宽*高):5460mm×2370mm×3230mm 整机质量:7800kg 配套动力:147kW 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2970 轮距(前轮/后轮)(mm):1726、1836、(1838)、1878、1948、1988、1990、2100/1700~2412(1800) 最小离地间隙(mm):440 最大配重(前/后)(kg):400/800 挡位数(前进/倒退/爬行):48F+36R 动力输出轴输出功率(kW):128 最大牵引力(kN):≥47 驾驶室或安全架:安全驾驶室 框架上最大提升力(kN):≥35.3 标定转速(r/min):2200 转向系型式:全液压前轮转向 离合器型式:干式、单片、常接合、单作用离合器 变速箱换挡方式:同步器和啮合套换挡,主、副变速为侧操纵 轮距型式(前轮/后轮):1600/2200 轮距型式(前轮/后轮):1600/2200 轮距型式(前轮/后轮):1600/2200 轮距型式(前轮/后轮):1600/2200
2510	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	210马力及以上四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	DF2104	结构尺寸(长*宽*高):5310*2500*3105(mm) 整机质量:7700kg 配套动力:156.6kw 驱动型式::4×4四轮驱动 轴距(mm)::2985 挡位数(前进/倒退/爬行)::18/18/18 轮距(前轮/后轮)(mm)::1826、1944、2026、2144、2244、2302、2444、2562/1876、1906 轮距(前轮/后轮)调整方式::有级调节/有级调节 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:3类 动力输出轴型式:后置、
2511	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	210马力及以上四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	DF2604	结构尺寸(长*宽*高):6017*2751*3270(mm) 整机质量:9550kg 配套动力:191.0kw 驱动型式::4×4四轮驱动 轴距(mm)::3095 挡位数(前进/倒退/爬行)::24/24/32 轮距(前轮/后轮)(mm)::2000、1916/1999、1815 轮距(前轮/后轮)调整方式::有级调节/有级调节 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:3类 动力输出轴型式:后置、独立式3型 最小离地间隙(mm)::495 发
2512	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	210马力及以上四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LE2204	结构尺寸(长*宽*高):5970mm*2688mm*3230mm 整机质量:8610kg 配套动力:162kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):3140mm 轮距(前轮/后轮)(mm):前轮2010(选装:1610-2290)后轮1958(选装:1850-2698)mm 档位数(前进/倒退):16/8 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):固定式 最小离地间隙:410mm 前轴质量/后轴质量:3530/5100kg
2513	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	210马力及以上四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF2204	结构尺寸(长*宽*高):5489mm*2997(3710后双轮)mm*3330mm 整机质量:8600(9530后双轮)kg 配套动力:162kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2950mm 轮距(前轮/后轮):1923~2127/1846~2256/后双轮1923-2127/2518mm 档位数(前进/倒退/爬行):30/25 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调/无级可调 最小离地间隙(离地部位):385mm(牵引座底部) 前轴质量/后轴质量:3126(3496后双轮)/5474(6034后双轮)kg 最大配重质

2514	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	210马力及以上四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX2204	结构尺寸(长*宽*高):5430mm*2860(3550后双轮)mm*3490mm 整机质量:7900(8790后双轮)kg 配套动力:162kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2928mm 轮距(前轮/后轮):1825~2302/1750~2060(2400后双轮)mm 档位 数(前进/倒退/爬行):12F/4R 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):六 级可调/无级可调 最小离地间隙(离地部位):470mm(下拉杆支座) 前轴质量/后轴 质量:3100(3450后双轮)/4800(5340后双轮)kg
2515	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	210马力及以上四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RA2104	结构尺寸(长*宽*高):564cm*358.5cm*321cm 整机质量:7400kg 配套动力:210 马力 整机型式:四轮驱动 轴距(mm):2880 轮距(前轮/后轮)mm:1950/2450 轮 距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):420(牵引 下端) 最小使用质量(kg):7400 前轴质量/后轴质量(kg):3080/4320 最大配 重(前/后)kg:1200, 后轮双胎无后配重 档位数(前进/倒退/爬行):24/24/32 发 动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式(安全驾
2516	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	210马力及以上四轮驱动拖拉机	伊犁永成农业装备制造集团有限公司	轮式拖拉机	2154	结构尺寸(长*宽*高):565*250*315 整机质量:6760 配套动力:162 驱动:4*4四轮 驱动 轴距(mm):3130 轮距(前轮/后轮;mm):1720/1800-2500 前轴质量/后轴质 量(kg):2200/4560 配重(kg):1020/0 发动机型号(国三):YM6K5LRF22/1620 转向 器型式:摆线转阀式静液压转向器 制动系统型式:湿式、盘式制动器 离合器型式:双片
2517	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	210马力及以上四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限 公司	轮式拖拉机	WZ2104	结构尺寸(长*宽*高):5750*2320*3210mm 整机质量:6550kg 配套动力:154kW 驱动方式:四轮驱动 变速箱换挡方式:主变速同步器换挡、副变速动力换挡 轴距:2950mm 轮距(前轮/后轮):1935/1677、1727、1831、1973、2077、2127、2231mm 档位 数(前进/倒退/爬行):24/24/32 转向器型式:开芯无反应式 制动系统型式:多片湿式 盘式制动 离合器型式:电子液压控制湿式 变速箱型式:(6+4)×4×2组成式 液压悬 挂系统型式:分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力调节、位调节、浮动
2518	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	210马力及以上四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限 公司	轮式拖拉机	WZ2304	结构尺寸(长*宽*高):6150*2625(单)/4065(双)*3320mm 整机质量:8240kg 配套动力:169kW 驱动方式:四轮驱动 变速箱换挡方式:主变速同步器换挡、副变速 动力换挡 轴距:3155mm 轮距(前轮/后轮):2060/2100mm 档位数(前进/倒退/爬行) :24/24/32 转向器型式:开芯无反应式 制动系统型式:多片湿式盘式制动 离合器型式 :电子液压控制湿式 变速箱型式:(6+4)×4×2组成式 液压悬挂系统型式:分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力调节、位调节、浮动调节、综合调节 液 压输出装置:多路阀 动力输出轴型式:后置独立式、3型

2519	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	210马力及以上四 轮驱动拖拉机	爱科（大庆）农业 机械有限公司	轮式拖拉机	MF2204	结构尺寸（长*宽*高）:551.5*255*312.5 整机质量:8560(包含前配重) 配套动力:162 商标或品牌:/ 型号:MF2204 型式:4×4四轮驱动 用途:一般农业用 轴距(mm):2993 轮距(前轮/后轮mm):1856、1752、1652、1548、1948、2052、2152、2256/1468、1913、1794、2239、1973、2417、2298、2743 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级/有级 最小离地间隙（离地部位）mm:480（牵引架下端） 最小使用质量(kg):7900 前轴质量/后轴质量(kg):3250/4650 最大配重质量(前/后)(kg):660/0 挡位数(前进/倒退):24/24 各挡理论速度(km/h):前进：1A 1.72/1B 2.07/1C 2.43/1D 2.93/1E 3.44/1F 4.14/2A 4.66/2B 5.60/2C 6.57/2D 7.91/2E 9.30/2F 11.20/3A 8.92/3B 10.73/3C 12.59/3D 15.15/3E 17.81/3F 21.44/4A 20.25/4B 24.35/4C 28.58/4D 34.39/4E 40.45/4F 43.00 倒退：1A 1.72/1B 2 发动机与离合器的联接方式:直联 起动方式:电起动 动力输出轴功率(kW):≥138 最大牵引力(kN):≥60 驾驶室或安全架 型号:A2 型式（驾驶室）:封闭驾驶室 发动机商标或品牌:AGCO POWER 发动机 型式:直列，六缸，四冲程、空对空中冷 发动机型号:74WI.802 发动机生产企业名称:AGCO Power Inc. 发动机吸气方式:增压中冷 发动机气缸数（缸）:6 缸径×冲程（mm）:108×134 发动机排量(L):7.4 发动机压缩比:17.8±0.5:1 标定功率(kW):162 标定转速(r/min):2100 喷油泵型式、型号:高压喷油泵、CP4.2 喷油器型式、型号:高压电子控制喷油器、CRIN3 空气滤清器型式/型号:干式纸质 二级过滤、4352495M93 起动机型号:AZF 冷却系统型式:强制防冻液循环冷却 前照灯型号:917 驾驶员座椅型号:MSG95AL/731 驾驶员座椅生产企业:GRAMMER 燃油箱型号:4351173/4351175 燃油箱工作压力(kPa):30 燃油箱容积（L）:295/135 消声腔尺寸（长×宽×厚mm）:1737×228×226 消声器重量（kg):53 转向系型式:静液压转向 转向器型式:伺服手动阀 制动系型式:液压制动 离合器型式:湿式多片 变速箱型式:半动力换挡变速箱 变速箱换挡方式:主变速器为同步器换挡，副变速器为电液控制负载换挡 中央传动型式(前/后):螺旋锥齿轮/螺旋锥齿轮 差速器型式(前/后):对称式圆锥行星齿轮/对称式圆锥行星齿轮 最终传动方式(前/后):行星轮减速/行星轮减速 机架型式:半架式

2520	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	210马力及以上四轮驱动拖拉机	爱科（大庆）农业机械有限公司	轮式拖拉机	MF2404	结构尺寸（长*宽*高）:554*343*312 整机质量:9700(包含前配重) 配套动力:177 商标或品牌:/ 型号:MF2404 型式:4×4四轮驱动 用途:一般农业用 轴距(mm):2993 轮距(前轮/后轮mm):1856、1752、1652、1548、1948、2052、2152、2256 / 1468-2743 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级/无级 最小离地间隙（离地部位）mm:480（牵引架下端） 最小使用质量(kg):9000 前轴质量/后轴质量(kg):3200/5800 最大配重质量(前/后)(kg):700/0 挡位数(前进/倒退):24/24 各挡理论速度(km/h):前进：1A 1.72/1B 2.07/1C 2.43/1D 2.93/1E 3.44/1F 4.14/2A 4.66/2B 5.60/2C 6.57/2D 7.91/2E 9.30/2F 11.20/3A 8.92/3B 10.73/3C 12.59/3D 15.15/3E 17.81/3F 21.44/4A 20.25/4B 24.35/4C 28.58/4D 34.39/4E 40.45/4F 43.00 发动机与离合器的联接方式:直联 起动方式:电 起动力输出轴功率(kW):≥152 最大牵引力(kN):≥65 驾驶室或安全架型号:A2 型式（驾驶室）:封闭驾驶室 发动机商标或品牌:AGCO POWER 发动机型式:直列，六缸，四冲程、空对空中冷 发动机型号:74WI.801 发动机生产企业名称:AGCO Power Inc. 发动机吸气方式:增压中冷 发动机气缸数（缸）:6 缸径×冲程（mm）:108×134 发动机排量(L):7.4 发动机压缩比:(17.8±0.5):1 标定功率(kW):177 标定转速(r/min):2100 喷油泵型式、型号:高压喷油泵、CP4.2 喷油器型式、型号:高压电子控制喷油器、CRIN3 空气滤清器型式/型号:干式纸质二级过滤、4352495M93 起动机型号:AZF 冷却系统型式:强制防冻液循环冷却 前照灯型号:917 驾驶员座椅型号:MSG95AL/741 驾驶员座椅生产企业:GRAMMER 燃油箱型号:4351173/4351175 燃油箱工作压力(kPa):30 燃油箱容积（L）:295/135 消声腔尺寸（长×宽×厚mm):1737×228×226 消声器重量（kg):53 转向型式:静液压转向 转向器型式:伺服手动阀 制动型式:液压制动 离合器型式:湿式多片 变速箱型式:半动力换挡变速箱 变速箱换挡方式:主变速器为同步器换挡，副变速器为电液控制负载换挡 中央传动型式(前/后):螺旋锥齿轮/螺旋锥齿轮 差速器型式(前/后):对称式圆锥行星齿轮/对称式圆锥行星齿轮 最终传动方式(前/后):行星轮减速 / 行星轮减速 机架型式:半架式 轮胎型号(前轮/后轮):420/70R30 / 480/80R46 轮胎气压(前轮/后轮) kPa:80~240/80~240 轮辋材质:SS330 液压悬挂系统型式:分置

2521	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	210马力及以上四轮驱动拖拉机	爱科（大庆）农业机械有限公司	轮式拖拉机	MF3404	结构尺寸（长*宽*高）:590*357*336 整机质量:14120（包含前后配重） 配套动力:250 商标或品牌:Massey Ferguson（麦赛福格森） 型号:MF3404 型式:4×4四轮驱动 用途:一般农业用 轴距(mm):3105 轮距(前轮/后轮mm):1548-2256/1566-2728 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级/有级 最小离地间隙(mm) :560（前桥壳体底部） 最小使用质量（kg):11800 前轴质量/后轴质量(kg):5015/6785 最大配重质量(前/后)(kg):1320/1000 挡位数(前进/倒退):无级变速 各挡理论速度(km/h):前进 0.03~40 倒退 0.03~38 发动机与离合器的联接方式:直联 启动方式:电启动 发动机商标或品牌:AGCO POWER 发动机型式:直列，六缸，四冲程、空对空中冷 发动机型号:84WL745 发动机企业名称:AGCO Power Inc. 发动机吸气方式:增压中冷 发动机气缸数（缸）:6 缸径×冲程（mm):111×145 发动机排量(L):8.4 发动机压缩比:16.7±0.5:1 标定功率(kW):250 标定转速(r/min):2100 喷油泵型式、型号:CP4.2 喷油泵生产厂:BOSCH 喷油器型式、型号:CRIN3 喷油器生产厂:BOSCH 增压器型号/生产厂:S300G/ BorgWarner 中冷器型式:空空中冷 空气滤清器型式/型号:干式纸质二级过滤、4352983M91 起动机型号:ISKRA AZF4637 12V 冷却系统型式:强制防冻液循环冷却 驾驶室或安全架型号:R3 型式（驾驶室）:封闭驾驶室 驾驶室或安全架生产厂:AGCO S.A. 前照灯规格型号:917 前照灯生产厂:Hella 驾驶员座椅规格型号:MSG95AL/741 驾驶员座椅悬架形式:液压阻尼减震 驾驶员座椅生产厂:GRAMMER 安全带规格型号:2200 安全带生产厂:Securon 后视镜规格型号:II级 后视镜生产厂:Britax 前风挡玻璃规格型号:安全玻璃000879 前风挡玻璃生产厂:SAINT GOBAIN SEKURIT 燃油箱型号:4284237/4284238 燃油箱生产厂:Promens 燃油箱工作压力(kPa):30 燃油箱容积（L）:410/230 消声腔尺寸（长×宽×厚或直径×长mm）:1718×316×217 消声器重量（kg):71 消声器生产厂:Donaldson. 转向型式:静液压转向 转向器型式:伺服手阀 制动型式:液压制动 离合器型式:湿式多片 变速箱型式:CVT无级变速箱 变速箱换挡方式:液压机械无级变速 中央传动型式(前/后):螺旋锥齿轮/螺旋锥齿轮 差速器型式(前/后):对称式圆锥行星齿轮/对称式圆锥行星齿轮 最终传动方式(前/后):行星轮减速/行星轮减
2522	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	210马力及以上四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT2204	结构尺寸（长*宽*高）:615*250*348 整机质量:9600 配套动力:162 驱动型式:四轮驱动 发动机型号:SC9DK250G3 发动机型式:直列、直喷、四冲程、增压，高压共轨 轴距（mm）:3140 轮距（前轮/后轮mm）:2070-2154/1966-2582 轮胎规格（前轮/后轮）:18.4-30/20.8-38 挡位数（前进/倒退）:18/9 速度范围（km/h）:前进：1.70-35.5 倒退：1.69-21.4 动力输出轴转速（r/min）:540/1000
2523	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	210马力及以上四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT2404	结构尺寸（长*宽*高）:615*379.8*349 整机质量:10000 配套动力:177 驱动型式:四轮驱动 发动机型号:SC9DF280G3 发动机型式:直列、四冲程、涡轮增压，高压共轨 轴距（mm）:3140 轮距（前轮/后轮mm）:2070-2154/1966-2582 轮胎规格（前轮/后轮）:18.4-30/20.8-38 挡位数(前进/倒退):18/9/0 速度范围（km/h）:前进：1.70-35.5 倒退：1.69-21.4 动力输出轴转速（r/min）:540/1000 最大牵引力（kN）
2524	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	210马力及以上四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT2804	结构尺寸（长*宽*高）:623*270*349，双胎：宽380 整机质量:9600 配套动力:206 驱动型式:四轮驱动 发动机型号:SC9DF320G3 发动机型式:直列、四冲程、涡轮增压、空空中冷、电控 轴距（mm）:3220 轮距（前轮/后轮mm）:2070-2154/1966-2582 轮胎规格（前轮/后轮）:18.4-30/20.8-38 挡位数（前进/倒退/爬行）:18/9/0 速度范围（km/h）:前进：1.70-35.5 倒退：1.69-21.4

2525	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	210马力及以上四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	WZ2104	结构尺寸(长*宽*高):5750*2320*3210mm 整机质量:6550kg 配套动力:154kW 驱动型式:四轮驱动 发动机型号:WP6T210E201 变速箱型式:ZF-T7234组成式 变速箱换挡方式:主变速同步器换挡、副变速动力换挡 轮胎型号(前轮/后轮):16.9-30/20.8-38 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥124.45 kW 最大牵引功率工况下的牵引比油耗:≤369
2526	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	210马力及以上四轮驱动拖拉机	临沂泰科重型装备有限公司	轮式拖拉机	TK2204	结构尺寸(长*宽*高):6230X2690X3450 整机质量:9340 配套动力:162 商标或品牌:TEAK(图形) 型号:TK2204 型式:四轮驱动 用途:农用 轴距mm:3200 轮距(前轮/后轮)mm:2048~2248(出厂2048)/2074~2278(出厂2074) 轮距调整方式(前轮/后轮):翻转辐板有级调节式 最小离地间隙mm:490(前桥壳底) 前轴质量/后轴质量kg:3820/5520 最大配重质量(前/后)kg:540 挡位数(前进/倒退):27/9 各挡理论速度km/h: 低档:1.74;2.60;3.54;4.75;6.25;8.72;11.94;15.92;21.01中档 :2.30;3.45;4.70;6.30;8.29;11.56;15.83;21.11;27.86:高档 3.12;4.67;6.36;8.54;11.23;15.66;21.44;28.59;37.73倒档 :1.73;2.59;3.53;4.73;6.22;8.67;11.88;15.84;20.91 发动机与离合器的联接方式:直联式 起动方式:电启动 驾驶室型号:TK1804.05 驾驶室型式:安全驾驶室 发动机商标或品牌:东风 型式:四冲程、水冷、直列、高压共轨电控喷射 型号:SC9DK250G3 企业名称:上海柴油机股份有限公司 吸气方式:增压中冷式 气缸数:6 缸径×冲程mm:114×144 排量L:8.82 压缩比:18:1 标定转速r/min:2200 喷油泵型式、型号:HP0 喷油器型式、型号:5950 增压器型号:GT37/WF70P 中冷器型号:空空中冷 空气滤清器型式、型号:干式、KLG-14f-000 起动机型号:QDJ294C 冷却系统型式:水冷 前照灯型号:6336 驾驶员座椅型号:YHF-03 安全带型号:DN.JS.YHO1.CW01 后视镜型号:JS-114 燃油箱型号:2804.07.02 燃油箱工作压力kPa:10 燃油箱容积L:400 消声器消声腔尺寸(长×宽×厚或直径×长)mm:椭圆Φ300×240×450 消声器重量kg:16 转向型式:全液压前轮转向 转向器型式:摆线转阀式 制动系型式:行车制动:气顶油钳盘式;停车制动:手柄操纵、摩擦面机械压紧 离合器型式:干式、单片、独立操纵、螺旋弹簧压紧 变速箱型式:9×(3+1)档,主副组成式 变速箱换挡方式:主变速同步器换挡、副变速啮合套换挡 中央传动型式(前/后):螺旋锥齿轮副/螺旋锥齿轮副 差速器型式(前/后):闭式 2个行星锥齿轮/闭式 4个行星锥齿轮 最终传动方式(前/后):单级行星
2527	动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	山东白龙机械有限公司	手扶拖拉机	151	结构尺寸(长*宽*高):2185×1080×1480mm 整机质量:无 配套动力:11.03kw 型式:牵引、驱动兼用型 轮距:770-850mm 最小离地间隙:240mm 最小使用质量:405kg 挡位数(前进/倒退):6/2 各挡理论速度(kw/h):前进:2.94、6.27、8.78、10.89、19.34、32.47倒2.29、8.48 发动机与离合器联接方式:皮带传动 起动方式:手摇 起动 发动机型号:ZS1100 发动机企业名称:安徽全柴动力股份有限公司 发动机标定转速(r/min):2200 前照灯型号:201-006 消声腔尺寸(直径×长):Φ140×215mm 消声器重量:1.35kg 传动系离合器型式:双片 干式 常结合 摩擦式 传动系变速箱型式:(2+1)×2组成式圆柱齿轮传动

2528	动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	山东白龙机械有限公司	手扶拖拉机	121	结构尺寸(长*宽*高):2205×1050×1050mm 整机质量:无 配套动力:9.0kw 型式:牵引、驱动兼用型 轮距:750~1050mm 最小离地间隙:210mm 最小使用质量:320kg 挡位数(前进/倒退):6/2 各挡理论速度(kw/h):前进:2.32、3.60、5.80、9.36、14.56、23.52倒1.78、7.20 发动机与离合器联接方式:皮带传动 起动方式:手摇起动 发动机型号:H16 发动机企业名称:安徽全柴动力股份有限公司 发动机标定转速(r/min):2400 前照灯型号:195A185 消声腔尺寸(直径×长):Φ140×215 消声器重量:1.35kg 传动系离合器型式:双片、干式、常结合、摩擦式 传动系变速箱型式:(2+1)×2组成式圆柱齿轮传动 行走系轮胎型号(驱动轮/从动轮):600/12/5
2529	动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	山东白龙机械有限公司	手扶拖拉机	121B	结构尺寸(长*宽*高):2170×990×1185mm 整机质量:无 配套动力:9.0kw 轮距:680~770mm 最小离地间隙:215mm 最小使用质量:300kg 挡位数(前进/倒退):6/2 各挡理论速度(kw/h):前进:2.29、3.55、5.73、9.24、14.38、23.22倒1.75、7.11 发动机与离合器联接方式:皮带传动 起动方式:手摇起动 发动机型号:H16 发动机企业名称:安徽全柴动力股份有限公司 发动机标定转速(r/min):2400 消声器重量:1.35kg 传动系离合器型式:双片、干式、常结合、摩擦式 传动系变速箱型式:(3+1)×2组成式 行走系轮胎型号(驱动轮/从动轮):600/12/5
2530	动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	无锡常富拖拉机制造有限公司	手扶拖拉机	CF151	结构尺寸(长*宽*高):268X96X125 整机质量:350 配套动力:11.03 发动机与离合器联接方式:皮带传动 发动机型号:ZS1100 发动机标定功率(kW):11.03 发动机标定转速(r/min):2200 挡位数(前进/倒退):6/2 起动方式:手摇启动 型式:单缸 轮距:750mm 最小离地间隙:190mm 最小使用质量:370kg 各挡理论速度(kw/h):1挡:1.98、2挡:3.52、3挡:5.91、4挡7.33、5挡:13.01、6挡:19.85、R1:1.56、R2:5.78 发动机与离合器联接方式:三角皮带连接 起动方式:手摇起动 发动机商标或品牌:常柴 发动机型号:H14型 发动机企业名称:常柴股份有限公司 前照灯型号:T136-3573100 燃油箱型号:R185-071000C 燃油箱容积:8.5L 消声腔尺寸(直径×长):Φ140×190mm 消声器重量:2.4kg 传动系离合器型式:干式、双片、常结合、摩擦式 传动系变速箱型式:(2+1)×2组成式圆柱齿轮传动 行走系轮胎型号(驱动轮/从动轮):600/12/5
2531	动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	南宁市桂发农机制造有限公司	手扶拖拉机	GF121	结构尺寸(长*宽*高):2360*970*1350mm 整机质量:无 配套动力:8.8KW 型式:单轴、驱动牵引兼用型 轮距:570~810mm可调 最小离地间隙:190mm 配重:40kg(驱动轮) 挡位数(前进/倒退):6/2 最小使用质量:370kg 各挡理论速度(kw/h):1挡:1.98、2挡:3.52、3挡:5.91、4挡7.33、5挡:13.01、6挡:19.85、R1:1.56、R2:5.78 发动机与离合器联接方式:三角皮带连接 起动方式:手摇起动 发动机商标或品牌:常柴 发动机型号:H14型 发动机企业名称:常柴股份有限公司 前照灯型号:T136-3573100 燃油箱型号:R185-071000C 燃油箱容积:8.5L 消声腔尺寸(直径×长):Φ140×190mm 消声器重量:2.4kg 传动系离合器型式:干式、双片、常结合、摩擦式 传动系变速箱型式:(2+1)×2组成式圆柱齿轮传动 行走系轮胎型号(驱动轮/从动轮):600/12/5
2532	动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	山东白龙实业集团有限公司	手扶拖拉机	121	结构尺寸(长*宽*高):2180×1100×1100mm 整机质量:无 配套动力:9.0kw 型式:驱动、牵引兼用型 轮距:750-880mm 最小离地间隙:210mm 最小使用质量:320kg 挡位数(前进/后退):6/2 各挡理论速度(kw/h):前进:2.32、3.60、5.80、9.36、14.56、23.52后退:1.78、7.20 发动机与离合器联接方式:三角皮带 起动方式:手摇 发动机型号:H16 发动机企业名称:安徽全柴动力股份有限公司 发动机标定转速(r/min):2400 前照灯型号:C201-006 消声腔尺寸(直径×长):Φ140×190mm 消声器重量:2.4kg 传动系离合器型式:干式、双片、常结合、摩擦式 传动系变速箱型式:(2+1)×2组成式圆柱齿轮传动 行走系轮胎型号(驱动轮/从动轮):600/12/5
2533	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	60—70马力履带式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	履带式拖拉机	C602	结构尺寸(长*宽*高):3315mm*1410mm*2176mm(至空滤顶部) 整机质量:3670kg 配套动力:44.1kw 轨距:1100mm 挡位数(前进/倒退/爬行):8/4 履带接地长:1600mm 整机型式:履带式拖拉机 起动方式:电起动 最小离地间隙(离地部位):260mm 左侧质量/右侧质量:/最大配重(前/后):/ 发动机与离合器联接
2534	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	70—80马力履带式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	履带式拖拉机	CA702	结构尺寸(长*宽*高):4466mm*2140mm*2700mm(至空滤顶部) 整机质量:6300kg 配套动力:51.5kw 轨距:1435mm 挡位数(前进/倒退/爬行):4/2 履带接地长:1792mm 整机型式:履带式拖拉机 起动方式:电起动 最小离地间隙(离地部位):260mm 左侧质量/右侧质量:/最大配重(前/后):前配重:24kg*8块 发

2535	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	80—90马力履带式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	履带式拖拉机	CA802	结构尺寸(长*宽*高):4466mm*2140mm*2700mm 整机质量:6300kg 配套动力:58.8kw 轨距:1435mm 档位数(前进/倒退/爬行):4/2 履带接地长:1792mm 整机型式:履带式拖拉机 起动方式:电起动 最小离地间隙(离地部位):260mm 左侧质量/右侧质量:/ 最大配重(前/后):前配重:24kg*8块 发
2536	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	80—90马力履带式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	履带式拖拉机	C802	结构尺寸(长*宽*高):4355mm*2140mm*2766mm 整机质量:6700kg 配套动力:58.8kw 轨距:1435mm 档位数(前进/倒退/爬行):4/2 履带接地长:1792mm 整机型式:履带式拖拉机 起动方式:电起动 最小离地间隙(离地部位):260mm 左侧质量/右侧质量:/ 最大配重(前/后):前配重:24kg*14块 发
2537	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	90—100马力履带式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	履带式拖拉机	C902	结构尺寸(长*宽*高):4355mm*2140mm*2766mm 整机质量:6800kg 配套动力:66.2kw 轨距:1435mm 档位数(前进/倒退/爬行):4/2 履带接地长:1792mm 整机型式:履带式拖拉机 起动方式:电起动 最小离地间隙(离地部位):260mm 左侧质量/右侧质量:/ 最大配重(前/后):前配重:24kg*14块 发
2538	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	90—100马力履带式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	履带式拖拉机	C902-2	结构尺寸(长*宽*高):4355mm*2140mm*2766mm 整机质量:6800kg 配套动力:66.2kw 轨距:1435mm 档位数(前进/倒退/爬行):4/2 履带接地长:1792mm 整机型式:履带式拖拉机 起动方式:电起动 最小离地间隙(离地部位):260mm 左侧质量/右侧质量:/ 最大配重(前/后):前配重:24kg*14块 发
2539	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	90—100马力履带式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	履带式拖拉机	CA902	结构尺寸(长*宽*高):4466mm*2140mm*2700mm(至空滤顶部) 整机质量:6300kg 配套动力:66.2kw 轨距:1435mm 档位数(前进/倒退/爬行):4/2 履带接地长:1792mm 整机型式:履带式拖拉机 起动方式:电起动 最小离地间隙(离地部位):260mm 左侧质量/右侧质量:/ 最大配重(前/后):前配重:24kg*8块 发
2540	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	100—110马力履带式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	履带式拖拉机	C1002	结构尺寸(长*宽*高):5344mm*2140mm*2935mm(至空滤顶部) 整机质量:7400kg 配套动力:73.5kw 轨距:1435mm 档位数(前进/倒退/爬行):6/2 履带接地长:1962mm 整机型式:履带式拖拉机 起动方式:电起动 最小离地间隙(离地部位):280mm 左侧质量/右侧质量:/ 最大配重(前/后):前配重:24kg*12块 发
2541	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	100—110马力履带式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	履带式拖拉机	CB1002	结构尺寸(长*宽*高):4060mm*2300mm*3000mm 整机质量:8800kg 配套动力:73.5kw 轨距:1650mm 档位数(前进/倒退/爬行):4F/2R 履带接地长:2160mm 整机型式:履带式拖拉机 起动方式:电启动 最小离地间隙(离地部位):368mm 左侧质量/右侧质量:/ 最大配重(前/后):前配重:24kg*14块 发
2542	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	120—130马力履带式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	履带式拖拉机	1202	结构尺寸(长*宽*高):4800mm*2140mm*2840mm(至空滤顶部) 整机质量:6900kg 配套动力:88.2kw 轨距:1435mm 档位数(前进/倒退/爬行):6/2 履带接地长:1792mm 整机型式:履带式拖拉机 起动方式:电起动 最小离地间隙(离地部位):280mm 左侧质量/右侧质量:/ 最大配重(前/后):前配重:24kg*22块 发
2543	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	120—130马力履带式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	履带式拖拉机	C1202	结构尺寸(长*宽*高):5344mm*2140mm*2935mm(至空滤顶部) 整机质量:7400kg 配套动力:88.2kw 轨距:1435mm 档位数(前进/倒退/爬行):6/2 履带接地长:1962mm 整机型式:履带式拖拉机 起动方式:电起动 最小离地间隙(离地部位):280mm 左侧质量/右侧质量:/ 最大配重(前/后):前配重:24kg*14块 发
2544	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	130—140马力履带式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	履带式拖拉机	C1302	结构尺寸(长*宽*高):5344mm*2140mm*2935mm(至空滤顶部) 整机质量:7400kg 配套动力:95.6kw 轨距:1435mm 档位数(前进/倒退/爬行):6/2 履带接地长:1962mm 整机型式:履带式拖拉机 起动方式:电起动 最小离地间隙(离地部位):280mm 左侧质量/右侧质量:/ 最大配重(前/后):前配重:24kg*14块 发

2545	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	140—150马力履带式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	履带式拖拉机	C1402	结构尺寸(长*宽*高):5540mm*2140mm*3030mm(至空滤顶部) 整机质量:7400kg 配套动力:103kw 轴距:1435mm 档位数(前进/倒退/爬行):8/4 最小离地间隙(离地部位):280mm 整机型式:履带式拖拉机 启动方式:电启动 履带接地长:1792mm 左侧质量/右侧质量:/ 最大配重(前/后):288/96kg 发动机与离
2546	设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	济南农沃机械有限公司	大棚卷帘机	FDJ200	结构尺寸(长*宽*高):57.5×35.5×32.5 整机质量:85 配套动力:1.5 结构形式:移动卷轴式 传动机构结构形式:直齿轮式 自锁方式:摩擦锁定 额定输出轴转速(r/min):0.88 额定输出扭矩(N·m):10000
2547	设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	天津市三元机电设备有限公司	日光温室卷帘机	SY-120	结构尺寸(长*宽*高):550×185×210 整机质量:50 配套动力:1.5 型号名称:SY-120 结构型式:移动卷轴式 电机额定电压(V):380 电机额定转速r/min:1440 传动机构结构型式:齿轮传动 自锁方式:压力差速摩擦制动 额定输出轴转速r/min:0.8 额
2548	设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	临沂惠农机械设备有限公司	大棚卷帘机	HN-S-100	结构尺寸(长*宽*高):580*360*550mm 整机质量:95kg 配套动力:1.5kw 结构型式:前推中置自走悬臂式 电机额定电压:380V 电机额定转速:1450r/min 传动机构结构形式:直齿轮+皮带 自锁方式:棘轮 额定输出扭矩:10000N.m 额定输出轴转速:1.8r/min 最大卷轴长度:(保温被)100m 型号名称:HN-S-100型
2549	设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	临沂惠农机械设备有限公司	电动卷帘机	HN-C-80	结构尺寸(长*宽*高):480*260*360mm 整机质量:20.5kg 配套动力:1.5kw 结构型式:侧置式 电机额定电压:220V 电机额定转速:17000r/min 传动机构结构型式:复合轮系 自锁方式:斜齿轮自锁 额定输出扭矩:5000N.m 额定输出轴转速:2.8r/min 最
2550	设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	潍坊同顺机械有限公司	大棚卷帘机	TS160	结构尺寸(长*宽*高):60×35×57 整机质量:77 配套动力:1.5 结构形式:移动卷轴式 电机额定电压:380V 电机额定转速:1400r/min 传动机构结构型式:直齿轮式 自锁方式:棘轮摩擦片式 额定输出轴转速:1.87r/min 额定输出扭矩:6000N·m 最大卷
2551	设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	潍坊同顺机械有限公司	大棚卷帘机	TS200	结构尺寸(长*宽*高):630×380×560 mm 整机质量:87kg 配套动力:1.5 kW 结构形式:移动卷轴式 电机额定电压:380V 电机额定转速:1400r/min 传动机构结构型式:直齿轮式 自锁方式:棘轮摩擦片式 额定输出轴转速:0.69r/min 额定输出扭矩
2552	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	故城县利达农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-130A	结构尺寸(长*宽*高):1110×1550×775 整机质量:420 配套动力:29~38 结构形式:悬挂式 工作幅宽(cm):130 最小离地间隙(mm):≥350 作业前进速度(km/h):2.5-4.0 切碎轴传输(r/min):1700 切碎机构最大回转半径:R243 粉碎刀数量:36
2553	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	长春吉大科学仪器设备有限公司	循环式谷物干燥机	5HSZ-R-12	结构尺寸(长*宽*高):390*186.3*945 整机质量:4600 配套动力:7.8 循环式处理量(t/批):12 降水幅度:0.4~0.6%/h(水稻) 装机容量:25.44m³ 装机总容量:7.8KW 单位热耗量:≤8000kj/kg 烘干机型号:5HSZ-R-12 结构形式:循环式 输出热风最高温
2554	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	长春吉大科学仪器设备有限公司	循环式谷物干燥机	5HSZ-R-15	结构尺寸(长*宽*高):390*186.3*1051 整机质量:4600 配套动力:7.8 循环式处理量(t/批):15 降水幅度:0.4~0.6%/h(水稻) 装机容量:31.8m³ 装机总容量:7.8 单位热耗量:≤8000kj/kg 结构形式:循环式 烘干机型号:5HSZ-R-15 输出热风最高温
2555	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	辽宁凯尔重工集团有限公司	粮食干燥机	5HSH-150	结构尺寸(长*宽*高):2600mm×2000mm×16400mm 整机质量:15000kg 配套动力:73.85kW 处理量(t/d):150t/d(10%≤降水幅度<15%) 燃烧机型式:热风炉 安全装置:电控系统有过载、短路、漏电保护装置,料位有指示信号及报警、温度有超温报警功能。 结构型式:连续式 单位热耗:5413.1KJ/kg·H2O 干燥能力:75.54 t·%/h 破碎率增值:0.20% 裂纹率增值:17.8% 干燥不均匀度:1.04%
2556	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	故城县利达农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200A	结构尺寸(长*宽*高):1290×2320×1065 整机质量:540kg 配套动力:80~90 作业幅宽:200cm 结构形式:悬挂式 最小离地间隙:≥350mm 作业前进速度:2.5-5.0km/h 切碎轴转速:2300r/min 切碎机构最大回转半径:265mm 粉碎刀形式:甩刀 粉碎刀数

2557	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	辽宁凯尔重工集团有限公司	粮食干燥机	5HSH-200	结构尺寸(长*宽*高):3000mm×3000mm×19500mm 整机质量:30000kg 配套动力:111.8kW 处理量(t/d):200t/d(10%≤降水幅度<15%) 燃烧机型式:热风炉 燃料:煤 安全装置:电控系统有超载、短路、漏电保护装置,料位有指示信号及报警、温度有超温报警功能。 结构型式:连续式 单位热耗:5363.6 KJ/kg·H2O 干燥能力:94.07 t·%/h 破碎率增值:0.22% 裂纹率增值:14.9% 干燥不均匀度:0.99% 出
2558	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	河北利裕丰机械有限公司	自走式青饲料收获机	9QZ-2920	结构尺寸(长*宽*高):910*332*334 整机质量:6600 配套动力:192 收获幅宽:2920mm 结构型式:自走,往复式 发动机额定转速:2200r/min 左转最小通过半径:6400mm 右转最小通过半径:7000mm 导向轮轮距:1575mm
2559	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原凯丰粮食烘干设备有限公司	粮食干燥机	HG-200T型	结构尺寸(长*宽*高):300*265*1903 整机质量:35000 配套动力:137.9 结构型式:连续式(间接加热) 处理量:玉米(kg/h):大于等于12500(日处理量200t/d)(降水幅度小于10%,大于等于5%) 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃烧机燃料消耗量(kg/h):360 燃料:煤 安全装置:电控系统有超载保护装置,有料位指示信号、有温控及超温报警功能。 单位耗热量(kj/kg.h2o):5674.2 干燥能力(t.%/h):143.12 破碎率增值(%):0.18 干燥不均匀度(%):0.39 裂纹率
2560	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗型自走式玉米收获机	德州鲁发机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZRH-2	结构尺寸(长*宽*高):553*170*303 整机质量:3500 配套动力:58 结构型式:自走式 配套发动机型号规格:HFR4108G4 配套发动机额定转速(r/min):2200 工作行数(行):2 适用行距范围(mm):250~700 工作幅宽(mm):1520 最大卸果穗高度(mm):1800 果穗升运器最大通过高度(mm):2900 最小离地间隙(mm):320 最小通过半径左转(mm):7310 最小通过半径右转(mm):6400 理论作业速度(km/h):4.3 作业小时生产率(hm ² /h):0.37 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):11.6 拉茎辊型式:圆柱辊式 摘穗辊型式:圆柱辊式 剥皮辊型式:/ 割刀型式:甩刀 脱离滚筒型式:/ 脱粒滚筒外径X长度(mm):/ 脱离滚筒数量(个):/ 风扇型式:/ 风扇直径(mm):/ 风扇数量(个):/ 凹版筛型式:/ 变速箱类型:机械齿轮式 轮距
2561	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原凯丰粮食烘干设备有限公司	粮食干燥机	HG-300T型	结构尺寸(长*宽*高):315*339*2079 整机质量:58000 配套动力:185 结构型式:连续式(间接加热) 处理量(玉米)(kg/h):大于等于12500(日处理量300t/d)(降水幅度大于等于10%,小于等于15%) 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃烧机燃料消耗量(kg/h):460 燃料:煤 安全装置:电控系统有超载保护装置,有料位指示信号、有温控及超温报警功能。 单位耗热量(kj/kg.h2o):4606.7 干燥能力(t.%/h):237.2 破碎率增值(%):0.18 干燥不均匀度(%):0.49 裂纹
2562	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原凯丰粮食烘干设备有限公司	粮食干燥机	HG-500T型	结构尺寸(长*宽*高):350*400*2716 整机质量:72000 配套动力:277 结构型式:连续式(间接加热) 处理量(玉米)(kg/h):大于等于20833.3(日处理量500t/d)(降水幅度大于等于10%,小于等于15%) 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃烧机燃料消耗量(kg/h):720 燃料:煤 安全装置:电控系统有超载保护装置,有料位指示信号、有温控及超温报警功能。 单位耗热量(kj/kg.h2o):5758.1 干燥能力(t.%/h):282.82 破碎率增值(%):0.22 干燥不均匀度(%):1.08 裂
2563	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	轮式拖拉机	金星泰山300	结构尺寸(长*宽*高):3105mm*1510mm*2105mm 整机质量:1370kg 配套动力:22KW 型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):1703mm 档位数(前进/倒退):8/2 启动方式:电启动 最小离地间隙(mm):440mm(变速箱底下) 前轴质量/后轴质量(kg):585kg/785kg 最大配重(前/后)(kg):13.5kg/60kg 发动机与离合器联

2564	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	河北牧泽农牧机械有限公司	青饲料收获机	4QZ-14	结构尺寸(长*宽*高):834*301*350 整机质量:7500 配套动力:175 规格型号:4QZ-14 结构型式:自走式 配套发动机规格型号:WD10G240E21 配套发动机额定转速(r/min):2200 工作幅宽(mm):2690 最小通过半径左转(mm):5300 最小通过半径右转(mm):4800 导向轮轮距(mm):1485 驱动轮轮距(mm):1770 导向轮轮胎规格:10-15 驱动轮轮胎规格:15-24 轴距(mm):2160 最小离地间隙(mm):350 驾驶室型式:普通 最低割茬高低(mm):≤150 割台升降范围(mm):80-920 作业速度(Km/h):1-4 生产率(hm ²):0.26-1 秸秆切碎机构型式:滚筒式 秸秆切碎机构转子直径(mm):φ630 秸秆切碎机构主轴转速(r/min):1250 抛送高度(mm):5000 抛送距离(m):20 抛送筒同轴角度(°):800
2565	收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	与四轮配套,幅宽1.5米及以上花生收获机	河南沃德机械制造有限公司	花生收获机	4HW-1900	结构尺寸(长*宽*高):270*217*116 整机质量:730 配套动力:51.5-73.5 结构形式:悬挂式 工作行数(行):5 作业幅宽(mm):1900 工作速度m/s:2.2-5.5 纯工作小时生产率hm ² /h:0.27-0.57 最大挖掘深度(mm):200 挖掘机构型式:双面刃铲刀组合式 挖掘机构幅宽(mm):1900 输送机构宽度(mm):1790 输送机构型式:输送链
2566	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	石家庄鑫茂机械有限公司	青饲料收获机	9QZ-2600型	结构尺寸(长*宽*高):720cm*285cm*324cm 整机质量:4600kg 配套动力:162 结构形式:自走式其他式 工作幅宽(mm):2600 配套发动机型号规格:CAD6DF1-22GG2 额定转速(r/min):2200 左传最小通过半径(mm):5800 右转最小通过半径(mm):5600 导向轮轮距(mm):1370 驱动轮轮距(mm):1650 导向轮轮胎规格:10-15 驱动轮轮胎规格:15-24 轴距(mm):2500 最小离地间隙(mm):300 驾驶室型式:普通式 最低割茬高度(mm):≤150 割台升降范围(mm):50-920 作业速度(km/h):3-5 生产率(hm ² /h):0.17-1.30(18.6t/h~31.0t/h) 秸秆切碎机结构形式:滚筒式
2567	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	轮式拖拉机	金星泰山350	结构尺寸(长*宽*高):3125mm*1510mm*2025mm 整机质量:1500kg 配套动力:25.7KW 型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):1840mm 档位数(前进/倒退):8/2 启动方式:电启动 最小离地间隙(mm):440mm(变速箱底下) 前轴质量/后轴质量(kg):585kg/785kg 最大配重(前/后)(kg):40kg/120kg 发动机与离合器联
2568	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	轮式拖拉机	金星泰山400	结构尺寸(长*宽*高):3126mm*1454mm*2060mm 整机质量:1630kg 配套动力:29.4KW 型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):1960 档位数(前进/倒退):8/2 启动方式:电启动 最小离地间隙(mm):485(变速箱底下) 前轴质量/后轴质量(kg):700/930 最大配重(前/后)(kg):40/160 发动机与离合
2569	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-130	结构尺寸(长*宽*高):1380*1570*1050mm 整机质量:440kg 配套动力:22.1-29.4kw 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽:1.3m 最小离地间隙:440mm 切碎轴转速:2160r/min 切碎机构最大回转半径:255mm 切碎机构总安装刀数:72把 纯工作小
2570	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	辽宁凯尔重工集团有限公司	粮食干燥机	5HSH-300	结构尺寸(长*宽*高):3500mm×3000mm×22100mm 整机质量:40800kg 配套动力:162.4kW 处理量(t/d):300t/d(10%≤降水幅度<15%) 燃烧机型式:热风炉 安全装置:电控系统有过载、短路、漏电保护装置,料位有指示信号及报警、温度有超温报警功能。 结构型式:连续式 单位热耗:5901.8KJ/kg·H ₂ O 干燥能力:141.25t%/h 破碎率增值:0.16% 裂纹率增值:16% 干燥不均匀度:1.03%
2571	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	轮式拖拉机	金星泰山500	结构尺寸(长*宽*高):3890mm*1600mm*2580mm 整机质量:2210kg 配套动力:36.8KW 型式:4×2轮式 轴距(mm):1966 档位数(前进/倒退):12/12 启动方式:电启动 最小离地间隙(mm):375 前轴质量/后轴质量(kg):820/1390 最大配重(前/后)(kg):102/120 发动机与离合器联接方式:直联 离合器型式:干式单

2572	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	轮式拖拉机	金星泰山504	结构尺寸(长*宽*高):3890mm*1600mm*2580mm 整机质量:2450kg 配套动力:36.8KW 型式:4×4轮式 轴距(mm):2000 档位数(前进/倒退):12/12 启动方式:电启动 最小离地间隙(mm):325 前轴质量/后轴质量(kg):1005/1445 最大配重(前/后)(kg):102/120 发动机与离合器联接方式:直联 离合器型式:干式
2573	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	潍坊恒源拖拉机有限公司	轮式拖拉机	浙野-400	结构尺寸(长*宽*高):3100*1500*2000mm 整机质量:1315kg 配套动力:29.4kw 型号:浙野-400 型式:4×2轮式 用途:农田作业、运输 轴距:1810mm 轮距(前轮/后轮):1100、1300、1400/1100、1300、1500mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:前轮可调/后轮翻转辐板 最小离地间隙:310mm 前轴质量/后轴质量:525/715kg 最大
2574	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1—1.5m分段式薯类收获机	青岛璞盛机械有限公司	马铃薯收获机	4UX-110	结构尺寸(长*宽*高):1760×1430×900(mm) 整机质量:265kg 配套动力:(29.4~33.1)kW 轮式拖拉机 型号:4UX-110 结构型式:悬挂式 传动型式:中央齿轮传动+链传动 作业幅宽:1100mm 挖掘犁型式:平铲 挖掘深度:150~250(mm) 清选分离装置型式:格栅筛式输送链 作业小时生产率:0.16~0.22(hm ² /h)
2575	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	安徽金锡机械科技有限公司	批式循环谷物干燥机	5HX-75	结构尺寸(长*宽*高):963.5*704*1548 整机质量:20738 配套动力:56.9 结构型式:固定式 批处理量(t):75 小时处理量(稻谷):≥4400kg/h 处理方式:批式循环 燃料:煤、生物质 加热方式:间接加热 安全装置:故障自动报警、过载自动保护、漏电保护装置、外露回转件、操作平台、梯子防护装置 电气绝缘:35MΩ
2576	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	灵璧县飞松机械制造有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-36	结构尺寸(长*宽*高):576*480*1157cm 整机质量:8600kg 配套动力:21.0kw 安全装置:安全防护装置,温控装置,电器过载保护装置,消防器材。漏电保护装置 处理量(kg/h):≥2000 单位耗热量:≤8120kJ/kg 干燥能力:≥18t.%/h 破碎增值率:≤0.5% 干燥不均匀度:≤1% 粉尘:≤10mg/m 噪声:≤85dB(A) 处理方式:
2577	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊恒源拖拉机有限公司	轮式拖拉机	浙野-404	结构尺寸(长*宽*高):3090*1600*2060mm 整机质量:1515kg 配套动力:29.4kw 型号:浙野-404 型式:4×4轮式 用途:农田作业、运输 轴距:1890mm 轮距(前轮/后轮):1260/1100、1300、1500mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:前轮不可调/后轮翻转辐板 最小离地间隙:310mm 前轴质量/后轴质量:610/760kg 最大配重(前/后)
2578	排灌机械	水泵	潜水泵	2.2—7.5kW潜水泵	江苏新格灌排设备有限公司	潜水泵	200QJ32-39	结构尺寸(长*宽*高):100*18cm 整机质量:65kg 配套动力:5.5kW 规定点流量:32m ³ /h 规定点扬程:39m 规定转速:2860r/min 相数:3 额定电压:380v 额定频率:50Hz 额定电流:13.57A 电泵形式:充水式 绝缘等级:E级 温升:45k 定子绕组材料:聚乙烯漆包铜线型 定子绕组联接型式:Y 叶轮型式:
2579	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭精英园干燥设备有限公司	谷物烘干机	5HH-200	结构尺寸(长*宽*高):3100mm*3900mm*20860mm 整机质量:22000kg 配套动力:156kW 烘干机型号(一):5HH-200 处理量(t/d):≥200 降水幅(%) :15 装机容量(m ³):87.5 单位耗热量(kJ/kg):≤7500 热风机型号(一):Y4-73No.11D 热风机转速(r/min):1450 热风机全压(Pa):2437~1646 热风机流量(m ³ /h):58570~80560 热风机功率(kw):75 冷风机型号(一):4-72-8C 冷风机转速(r/min):1120 冷风机全压(Pa):1124~887
2580	收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率3—5t/h玉米脱粒机	兴平市云华农业机械有限公司	玉米脱粒机	5TY-60-160	结构尺寸(长*宽*高):600X800X900 整机质量:65 配套动力:4.0 喂入形式:/人工全喂入 滚筒类型:/横向钢筋 滚筒转速(r/min):1430 生产率(kg/h):≥4000 规格型号:5TY-60-160 滚筒直径mm:160 驱动形式:链条式 滚筒长度mm:600 干、干、干、
2581	排灌机械	水泵	潜水泵	7.5—9.2kW潜水泵	江苏新格灌排设备有限公司	潜水泵	175QJ32-48	结构尺寸(长*宽*高):120*16.8cm 整机质量:80kg 配套动力:7.5kW 规定点流量:32m ³ /h 规定点扬程:48m 规定转速:2860r/min 相数:3 额定电压:380v 额定频率:50Hz 额定电流:18.38A 电泵形式:充水式 绝缘等级:E级 温升:45K 定子绕组材料:聚乙烯漆包铜线型 定子绕组联接型式:Δ 叶轮型式:

2582	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	轮式拖拉机	金星泰山550	结构尺寸(长*宽*高):3940mm*1730mm*2490mm 整机质量:2260kg 配套动力:40.5KW 型式:4×2轮式 轴距(mm):2090 档位数(前进/倒退):12/12 启动方式:电启动 最小离地间隙(mm):315 前轴质量/后轴质量(kg):840/1420 最大配重(前/后)(kg):136/288 发动机与离合器联接方式:直联 离合器型式:干式单
2583	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	潍坊恒源拖拉机有限公司	轮式拖拉机	浙野-484	结构尺寸(长*宽*高):3560*1600*2070mm 整机质量:1885kg 配套动力:35.3kw 型号:浙野-484 型式:4×4轮式 用途:农田作业、运输 轴距:1985mm 轮距(前轮/后轮):1360/1100、1300、1500mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:前轮不可调/后轮 翻转辐板 最小离地间隙:310mm 前轴质量/后轴质量:760/1050kg 最大配重(前/后)
2584	排灌机械	水泵	潜水泵	7.5—9.2kW潜水泵	江苏新格灌排设备有限公司	潜水泵	QS65-25-7.5	结构尺寸(长*宽*高):77*18cm 整机质量:85kg 配套动力:7.5kW 规定点流量:65m³/h 规定点扬程:25m 规定转速:2860r/min 相数:3 额定电压:380v 额定频率:50Hz 额定电流:18.4A 电泵形式:充水式 绝缘等级:E级 温升:25K 定子绕
2585	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	轮式拖拉机	金星泰山554	结构尺寸(长*宽*高):3940mm*1730mm*2490mm 整机质量:2500kg 配套动力:40.5KW 型式:4×4轮式 轴距(mm):2080 档位数(前进/倒退):12/12 启动方式:电启动 最小离地间隙(mm):325 前轴质量/后轴质量(kg):1025/1475 最大配重(前/后)(kg):136/288 发动机与离合器联接方式:直联 离合器型式:干式
2586	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	潍坊恒源拖拉机有限公司	轮式拖拉机	浙野-554	结构尺寸(长*宽*高):3560*1760*2400mm 整机质量:1985kg 配套动力:40.4kw 型号:浙野-554 型式:4×4 轮式 用途:农业作业、运输 轴距:2005mm 轮距(前轮/后轮):1360/1200、1300、1400、1500mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:前轮不可调/后轮 翻转辐板 最小离地间隙:350mm 前轴质量/后轴质量:810/1100kg 最大配重
2587	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	轮式拖拉机	金星泰山1000	结构尺寸(长*宽*高):4450mm*2050mm*2880mm 整机质量:3600kg 配套动力:73.5KW 型式:4×2轮式 轴距(mm):2230 档位数(前进/倒退):16/8 启动方式:电启动 最小离地间隙(mm):375 前轴质量/后轴质量(kg):1340/2260 最大配重(前/后)(kg):296/228 发动机与离合器联接方式:直联 离合器型式:单片
2588	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	潍坊恒源拖拉机有限公司	轮式拖拉机	浙野-1204	结构尺寸(长*宽*高):4755*2050*2950mm 整机质量:4200kg 配套动力:88.2kw 型式:4×4 四轮驱动 型号:浙野-1204 用途:农田作业、运输 轴距:2600mm 轮距(前轮/后轮):1610/1550、1650、1750、1850mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/翻转钢板 最小离地间隙:380mm(前驱动桥)
2589	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	轮式拖拉机	金星泰山1004	结构尺寸(长*宽*高):4450mm*2050mm*2880mm 整机质量:3865kg 配套动力:73.5KW 型式:4×4轮式 轴距(mm):2230 档位数(前进/倒退):16/8 启动方式:电启动 最小离地间隙(mm):410 前轴质量/后轴质量(kg):1420/2445 最大配重(前/后)(kg):296/228 发动机与离合器联接方式:直联 离合器型式:单片
2590	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭精英园干燥设备有限公司	谷物烘干机	5HH-300	结构尺寸(长*宽*高):3100mm*3900mm*2660mm 整机质量:38000kg 配套动力:1201kW 烘干机型号(—):5HH-300 处理量(t/d):≥300 降水幅(%):15 装机容量(m³):125 单位耗热量(kJ/kg):≤7500 热风机型号(—):Y4-73No.10D(2台) 热风机转速(r/min):1450 热风机全压(Pa):1959~1359 热风机流量(m³/h):48083~60533 热风机功率(kw):45 冷风机型号(—):4-72-10C 冷风机转速(r/min):900 冷风机全压(Pa):1225~970 冷风机流量(m³/h):25101~35134 冷风机功率(kw):15 热风炉型号(—)
2591	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	轮式拖拉机	金星泰山1100	结构尺寸(长*宽*高):4450mm*2050mm*2880mm 整机质量:3600kg 配套动力:81KW 型式:4×2轮式 轴距(mm):2230 档位数(前进/倒退):16/8 启动方式:电启动 最小离地间隙(mm):375 前轴质量/后轴质量(kg):1340/2260 最大配重(前/后)(kg):296/228 发动机与离合器联接方式:直联 离合器型式:单片、

2592	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	送料机	青贮取料机	石家庄金农机械科技有限公司	青贮饲料取装机	9Q-1600X7	结构尺寸(长*宽*高):6150*1800*3300mm 整机质量:1970kg 配套动力:7.5kW 型号名称:9Q-1600X7青贮饲料取装机 滚筒额定转数(r/min):160 滚筒取料刀数量(个):90 工作幅宽(mm):1600 电源电压(V):380 取料高度(cm):700 噪音:≤86dB(A) 作业小时生产率:≥8m³/h(大于使用说明明示值上限的80%) 轴
2593	收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率3—5t/h玉米脱粒机	兴平市云华农业机械有限公司	玉米脱粒机	5TY-70-200	结构尺寸(长*宽*高):860x760x830 整机质量:60 配套动力:4.0 喂入形式:/人工全喂入 滚筒类型:/横向钢筋 滚筒转速(r/min):700 生产率kg/h:≥4000 规格型号:5TY-70-200 滚筒直径:300 滚筒长度:700 驱动形式:干式
2594	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	青州市世昌机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-700	结构尺寸(长*宽*高):5350*1870*2370(mm) 整机质量:1430kg 配套动力:柴油机36.8/2400kW/(r/min) 名称:自走式喷杆喷雾机 规格型号:3WPZ-700 型式:自走式、轮式 药箱容量(L):700 喷雾工作压力(MPa):0.8-1.0 喷杆喷幅(m):15 配套泵名称:齿轮式高压喷雾泵 配套泵工作压力(MPa):0.5-3.5 配套泵流量(L/min):84 配套泵转速(r/min):550 配套喷头型式:扇形 配套喷头数量(个)
2595	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	轮式拖拉机	金星泰山1104	结构尺寸(长*宽*高):4450mm*2050mm*2880mm 整机质量:3865kg 配套动力:81kW 型式:4×4轮式 轴距(mm):2230mm 档位数(前进/倒退):16/8 启动方式:电启动 最小离地间隙(mm):410mm 前轴质量/后轴质量(kg):1420kg/2445kg 最大配重(前/后)(kg):296kg/228kg 发动
2596	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	洛阳泰红农业机械有限公司	轮式拖拉机	泰红300	结构尺寸(长*宽*高):3250mm×1300mm×2000mm(至消声器) 整机质量:1040kg(最小) 配套动力:22.05kW 驱动方式:4×2两轮驱动 发动机型号:JD2102 轴距(mm):1700mm 变速箱型式:2×(4+1) 机械组成式 变速箱换挡方式:啮合套、滑移齿轮 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 动力输出轴型式:后置、半独立式 离合器型式:干式、单作用 制动系统型式:蹄式 转
2597	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	轮式拖拉机	金星泰山1204	结构尺寸(长*宽*高):4765mm*2050mm*2950mm 整机质量:4220kg 配套动力:88.2KW 型式:4×4轮式 轴距(mm):2500mm 档位数(前进/倒退):16/8 启动方式:电启动 最小离地间隙(mm):410mm 前轴质量/后轴质量(kg):1750kg/2470kg 最大配重(前/后)(kg):296kg/228kg 发动机与
2598	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通2—3行免耕穴播机	山东海轮王农机制造有限公司	玉米免耕施肥播种机	2BMYF-2/2	结构尺寸(长*宽*高):1500×1250×1100mm 整机质量:140kg 配套动力:≥13.2kw 排种器型式:勺轮式 施肥器型式:外槽轮式 开沟器型式:铧式 播种/施肥行数:2行 工作幅宽:130cm可调 结构型式:悬挂式 排种器数量:2个 排肥器数量:2个 传动结构形式:地轮+传动轴+链条 行距:65cm可调 开沟器数量:2个 地轮形式:圆柱辐板防滑铁
2599	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	轮式拖拉机	金星泰山1304F	结构尺寸(长*宽*高):4880mm*2450mm*3040mm 整机质量:5186kg 配套动力:95.6kW 型式:4×4轮式 轴距(mm):2535mm 档位数(前进/倒退):16/8 启动方式:电启动 最小离地间隙(mm):490mm 前轴质量/后轴质量(kg):1906kg/3280kg 最大配重(前/后)(kg):354kg/480kg 发动机与
2600	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	400-3	结构尺寸(长*宽*高):3250mm*1410mm*2000mm 整机质量:1290kg 配套动力:29.4kW 型式:4*2轮式 轴距(cm):177.5 轮距(前轮/后轮)(cm):111、120、130/110~122.5 最大配重(前/后)kg:30/60 档位数(前进/倒退/爬行):8/2 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 最小使用质量(kg):1290 前轴质量/后轴质量(kg):550/740 驾驶室或安全架型式:/ 转向系型式:液压助力 转向器型式:摆线转阀式 制动系型式:机械制动 离合器型式:干式单作用 变速箱型式:(4+1)*2组成式 变速箱换挡方式:齿合套换挡 中央传动型式(前/后):无/螺旋圆锥齿轮 差速器型式(前/后):干/湿式行星锥齿轮 悬挂传动方式:中置或后置 液压悬挂系统型式:半

2601	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	400-YD	结构尺寸(长*宽*高):3100mm*1250mm*1165mm 整机质量:1200kg 配套动力:29.4kW 型式:4*2轮式 轴距(cm):160 轮距(前轮/后轮)(cm):96/98、103 最小离地间隙(cm):25 前轴质量/后轴质量(kg):500/700 最大配重(前/后)(kg):30/50 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 驾驶室或安全架型式:/ 转向系型式:液压助力 转向器型式:摆线转阀式 制动系型式:机械制动 离合器型式:干式单作用 变速箱型式:(4+1)*2组成式 变速箱换挡方式:齿合套换挡 中央传动型式(前/后):无/螺旋圆锥齿轮 差速器型式(前/后):无/闭式行星锥齿轮 最终传动方式:半轴式行星减速 机架型式:固定式 下机架式:速压具
2602	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	404-3	结构尺寸(长*宽*高):3375mm*1430mm*2000mm 整机质量:1450kg 配套动力:29.4kW 型式:4*4轮式 轴距(cm):180 轮距(前轮/后轮)(cm):120、130/110~122.5 最小离地间隙(cm):31 前轴质量/后轴质量(kg):640/810 最大配重(前/后)(kg):30/60 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 驾驶室或安全架型式:/ 转向系型式:液压助力 转向器型式:摆线转阀式 制动系型式:机械制造 离合器型式:干式、单作用离合器 变速箱型式:(4+1)*2机械组成式 变速箱换挡方式:齿合套换挡 中央传动型式:螺旋圆锥齿轮 差速器型式:闭式两行星锥齿轮 最终传动方式:内置式、行星减速 机架型式:固定式 下机架式:速压具 悬挂系统型式:半公置式 悬挂器型式:后置二点悬挂 调杆
2603	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	404-YD	结构尺寸(长*宽*高):3050mm*1250mm*1170mm 整机质量:1310kg 配套动力:29.4kW 型式:4*4轮式 轴距(cm):170 轮距(前轮/后轮)(cm):105、116/98、103 最小离地间隙(cm):20 前轴质量/后轴质量(kg):580/730 最大配重(前/后)(kg):30/50 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 驾驶室或安全架型式:/ 转向系型式:液压助力 转向器型式:摆线转阀式 制动系型式:机械制造 离合器型式:干式、单作用离合器 变速箱型式:(4+1)*2机械组成式 变速箱换挡方式:齿合套换挡 中央传动型式:螺旋圆锥齿轮 差速器型式:闭式 行星锥齿轮 最终传动方式:内置式行星减速 液压悬挂
2604	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通2—3行免耕穴播机	山东海轮王农机制造有限公司	玉米免耕施肥播种机	2BMYF-3/3	结构尺寸(长*宽*高):1550×1750×1150mm 整机质量:190kg 配套动力:≥22.1kw 排种器型式:勺轮式 施肥器型式:外槽轮式 开沟器型式:铧式 播种/施肥行数:3行 工作幅宽:195cm可调 结构型式:悬挂式 行距:65cm可调 排种器个数:3个 排肥器个数:3个 传动结构形式:地轮+传动轴+链条 开沟器数量:3个 地轮形式:圆柱辐板防滑铁
2605	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	1204	结构尺寸(长*宽*高):4760mm*2160mm*2800mm 整机质量:4740kg 配套动力:88.2kW 型式:四轮驱动 轴距(cm):254 轮距(前轮/后轮)(cm):161、171、195/151、161 最小离地间隙(cm):41 前轴质量/后轴质量(kg):2000/2740 最大配重(前/后)(kg):270/320 挡位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 驾驶室或安全架型式:普通驾驶室 驾驶室或安全架生产厂:潍坊帅克机械有限公司 转向系型式:液压助力 转向器型式:摆线转阀式 制动系型式:液压制动 离合器型式:干式单作用 变速箱型式:4*(2+1)*2组成式 变速箱换挡方式:齿合套换挡 中央传动型式:螺旋锥齿轮 差速器型式:闭式、四行星锥齿轮 最终传动方式:内置式行星减速 机架型式:固定式 下机架式:速压具 悬挂系统型式:半公置式 悬挂器型式:后置二点悬挂 调杆

2606	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	1304	结构尺寸(长*宽*高):4800mm*2100mm*2800mm 整机质量:4960kg 配套动力:95.6kW 型式:四轮驱动 轴距 (cm):250 轮距(前轮/后轮)(cm):161、171、195/151、161 最小离地间隙 (cm):41 前轴质量/后轴质量 (kg):208/288 最大配重(前/后)(kg):270/320 挡位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 驾驶室或安全架型式:普通驾驶室 驾驶室或安全架生产厂:潍坊帅克机械有限公司 转向系型式:液压助力 转向器型式:摆线转阀式 制动系型式:液压制动 离合器型式:干式单作用 变速箱型式:4*(2+1)*2组成式 变速箱换挡方式:齿合套换挡 中央传动型式:螺旋锥齿轮 差速器型式:闭式、四行星锥齿轮 最终传动方式:内置式行星减速 机架
2607	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	轮式拖拉机	金星泰山404	结构尺寸(长*宽*高):3300mm*1410mm*2100mm 整机质量:1630kg 配套动力:29.4KW 最大配重(前/后):40kg/80kg 最小离地间隙:485mm(变速箱底下) 发动机与离合器联接方式:直联式 离合器型式:干式、单片、单作用 变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡 型式:4×4四轮驱动 轴距 (mm):1960 挡位数(前进/倒退)
2608	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	德州市沃田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	结构尺寸(长*宽*高):1390*2500*1075 整机质量:630 配套动力:62-80 最小离地间隙 (mm):≥300 作业前进速度 (km/h):≥3.3 切碎轴转速 (r/min):2260 工作幅宽 (cm):236-300 结构形式:悬挂式 切碎机构最大回转半径 (mm):R260 切碎刀形式:
2609	收获机械	饲料作物收获机械	拾捡压捆机	2.2m及以上拾捡压捆机	河南中旗农业科技有限公司	秸秆打捆机	9YFB-3045D	结构尺寸(长*宽*高):300*75*110 整机质量:580 配套动力:80-135 喂入口宽度 (mm):450 打捆活塞速度 (行程/min):70-110 割幅(与联合收割机配套)(cm):236-300 型号:9YFB-3045D 成捆率:≥98% 草捆长度:300-1200mm
2610	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	CQ1204	结构尺寸(长*宽*高):4950mm*2160mm*2940mm 整机质量:4180kg 配套动力:88.2kW 驱动型式:四轮驱动 轴距:2210mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调节/有级调节 吸气方式:自然吸气 汽缸数:6缸 标定功率:88.2Kw 标定转速:2300r/min 挡位数(前进/后退/爬行):16F/8R 燃油箱容积:150L 轮胎型
2611	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	CQ1404	结构尺寸(长*宽*高):5030mm*2330mm*3085mm 整机质量:4900kg 配套动力:140马力 驱动型式:四轮驱动 轴距:2550mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调节/无级调节 挡位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 吸气方式:涡轮增压 汽缸数:6缸 标定功率:103Kw 标定转速:2300rmin 燃油箱容积:322.8L 轮胎型号(前轮/
2612	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	CQ1504	结构尺寸(长*宽*高):5030mm*2330mm*3085mm 整机质量:4900kg 配套动力:150马力 驱动型式:四轮驱动 轴距:2550mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调 挡位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 吸气方式:涡轮增压 汽缸数:6缸 标定功率:110.3kW 标定转速:2300r/min 燃油箱容积:322.8L 轮胎型号(前
2613	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	河南沃德机械制造有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-8	结构尺寸(长*宽*高):700*235*450 整机质量:5450 配套动力:103 结构型式:自走圆盘式 工作幅宽 (mm):2330 最小离地间隙 (mm):330 作业速度km/h:1.95-3.75 生产率 (hm²/h):0.32-0.76 轴距 (mm):2650 最低割茬高度 (mm):≤150
2614	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	江苏沃得农业机械有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-1.6E	结构尺寸(长*宽*高):3900×2580×2430mm 整机质量:1350kg 配套动力:22.1/23kW 结构型式:履带自走全喂入式 喂入方式:全喂入 喂入量 (kg/s):1.6 配套发动机:常柴EH36 (功率:22.1kW) (国III排放标准) 额定转速 (r/min):2200 割台宽度 (mm):1360 最小离地间隙 (mm):230 理论作业速度 (km/h):0.8~4.5 作业小时生产率 (hm²/h):0.07~0.25 拨禾轮型式:偏心拨齿(弹齿)式 脱粒滚筒数量(个):1 主滚筒:轴流杆齿式 履带规格(节距×节数×宽):90mm×38节×280mm(选装350mm) 变速箱类型:机械变速箱+液压

2615	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北英虎农业机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-4C	结构尺寸(长*宽*高):644*274*335 整机质量:6200 配套动力:118 型号规格:4YZB-4C 结构型式:自走式 配套发动机型号规格:QC6112L 配套发动机 额定转速(r/min):2200 工作行数,行:4 适用行距范围(cm):52~62 工作幅宽 (cm):223 最大卸果穗高度(cm):225 果穗升运器最大通过高度(cm):313 最小离地间隙(cm):29 最小通过半径(左转cm):711 最小通过半径(右转cm)):815 理论作业速度(km/h):3.5~7.0 作业小时生产率(hm ² /h):0.4~0.8 单位 面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤55 摘穗辊型式:螺旋直筋组合式 剥皮辊型式:橡胶辊 割刀型式:/ 脱粒滚筒型式:/ 脱粒滚筒(外径*长度cm):/ 脱粒滚筒数量(个):/ 风 扇型式:/ 风扇直径(cm):/ 风扇数量(个):/ 凹版筛型式:/ 变速箱类型:机械式 导
2616	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河南沃德机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-4C	结构尺寸(长*宽*高):710*235*343 整机质量:6350 配套动力:103 结构型式:自走 式 工作行数(行):4 适用行距范围(mm):490-600 工作幅宽(mm):2340 最 大卸果穗高度(mm):2100 最小离地间隙(mm):290 理论作业速度km/h:1.7- 3.77 作业小时生产率hm ² /h:0.3-0.75 果穗升运器最大通过高度(mm):504 拉茎
2617	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械	贮奶罐	6000—20000L贮奶罐	石家庄金农机械科技有限公司	贮奶罐	9G-8	结构尺寸(长*宽*高):5020*2030*1410mm 整机质量:500kg 配套动力:0 型式:卧 式 规格型号:9G-8 额定容量(L):8000 清洗方式:非自动清洗 保温性能:(4±0.5) 摄氏度水静置24h,温升≤2 残留量:≤4L(额定容量的0.5%) 额定容量与最大容
2618	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原市北方建筑机械有限公司	粮食干燥机	HGJ-300型	结构尺寸(长*宽*高):350*300*2180 整机质量:39700 配套动力:165.7 处理量(玉 米kg/h):≥12500(日处理量300t/d)(10%≤降水幅度≤15%)≥18750(日处理量 450t/d)(5%≤降水幅度<10%) 结构型式:连续式(间接加热) 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃烧机燃料消耗量(kg/h):470 燃料:煤 安全装置:电控系统 有过载、短路、漏电保护装置,料位有指示信号及报警、温度有超温报警功能。
2619	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	轮式拖拉机	XSY404	结构尺寸(长*宽*高):3300*1440*1870 整机质量:1410 配套动力:29.5 型式(驱 动方式):四轮驱动 轴距(mm):1975 前轮轮距(mm):1225/1425 后轮轮距(mm):1160-1300 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2 轮胎型号(前轮/后轮):6.50- 16/11.2-24 最大配重(前/后):48/120 变速箱型式:(4+1)×2机械组合式 前轴质
2620	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原市北方建筑机械有限公司	粮食干燥机	HGJ-500型	结构尺寸(长*宽*高):400*350*2630 整机质量:57200 配套动力:253.9 结构形式: 连续式(间接加热) 处理量(玉米kg/h):≥20833.3(日处理量500t/d)(10%≤降水 幅度≤15%)≥31250(日处理量750t/d)(5%≤降水幅度<10%) 燃烧机型式:热风炉 燃 烧机点火方式:人工 燃烧机燃料消耗量(kg/h):560 燃料:煤 安全装置:电控系统有 过载、短路、漏电保护装置,料位有指示信号及报警、温度有超温报警功能。 干
2621	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	博兴县向昌农机制造有限公司	圆型秸草捡拾打捆机	9YK8050	结构尺寸(长*宽*高):123.5*149*157.5cm 整机质量:410 配套动力:14-35 捡拾宽 度(cm):80 卷压滚筒转速(r/min):280 卷压滚筒数量(个):9 捡拾器宽度(mm):800 草捆尺寸(mm):Φ500mm×800mm 作业速度(KM/h
2622	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	轮式拖拉机	XSD1254	结构尺寸(长*宽*高):4860*2420*3055 整机质量:5360 配套动力:92 型式(驱 动方式):四轮驱动 轴距(mm):2560 前轮轮距(mm):1790、1890、1990/2090 后轮轮距(mm):1630-2230 挡位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 轮胎型号(前轮/ 后轮):14.9-26/18.4-38 最大配重(前/后):440/480 变速箱型式:4×(2+1)×2组
2623	收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率10—30t/h 玉米脱粒机	河南沃德机械制造有限公司	半复式玉米脱粒机	5TY-106-326	结构尺寸(长*宽*高):520*170*200 整机质量:550 配套动力:22 结构型式:半复式 喂入形式:人工喂入 滚筒类型:钉齿式 滚筒直径(mm):326 滚筒长度(mm):1060 滚筒转速r/min:1100 生产率kg/h:10800 风扇形式:离心式

2624	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	6—9t/h铡草机	石家庄五业农牧机械有限公司	铡草机	93ZT-600	结构尺寸(长*宽*高):480cm*124cm*348cm 整机质量:1600kg 配套动力:30kw 结构形式:滚筒式 生产率(t/h):7.551 喂入口宽度(mm):650 喂入方式:径向喂入 主轴转速(r/min):1020 喂入辊转速(r/min):152 动刀片数量(片):6 动刀片刀形:
2625	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	江苏沃得农业机械有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-4.5L	结构尺寸(长*宽*高):4660*4010*3000mm 整机质量:2380kg 配套动力:55kW 结构型式:履带自走全喂入式 喂入方式:全喂入 喂入量(kg/s):4.5 配套发动机:常柴4L88、全柴4C5-75U32(国III排放标准) 额定转速(r/min):2400 割台宽度(mm):2125 最小离地间隙(mm):280 理论作业速度(km/h):0.5~6.2 作业小时生产率(hm ² /h):0.1~0.78 拨禾轮型式:偏心拨齿(弹齿)式 脱粒滚筒数量(个):1 主滚筒:轴流杆齿式 变速箱类型:机械变速箱+液压无级变速器(HST) 履带规格(节距*节数*宽):90mm*46节*400mm(洗装450mm、500mm) 履带
2626	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	轮式拖拉机	XSF1354	结构尺寸(长*宽*高):4915*2355*3100 整机质量:6010 配套动力:99.2型(驱动方式):四轮驱动 轴距(mm):2590 前轮轮距(mm):1790、1890、1990、2090 后轮轮距(mm):1630-2230 档位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 最大配重
2627	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	9—15t/h铡草机	石家庄五业农牧机械有限公司	铡草机	93ZT-750	结构尺寸(长*宽*高):536cm*160cm*420cm 整机质量:2200kg 配套动力:55kw 生产率(t/h):12.101 喂入口宽度(mm):1000 喂入方式:径向喂入 主轴转速(r/min):1020 喂入辊转速(r/min):53 动刀片数量(片):16 动刀片刀形:
2628	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	江苏沃得农业机械有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-6.0K	结构尺寸(长*宽*高):4570*4130*2860mm 整机质量:2900kg 配套动力:75/73kW 结构型式:履带自走全喂入式 喂入方式:全喂入 喂入量(kg/s):6.0 配套发动机:常柴4G33TC(功率:73kW)、全柴4C6-100U31(功率:74kW)、玉柴YCD4N23T8-102(功率:75kW)(国III排放标准) 额定转速(r/min):2600 割台宽度(mm):2500 最小离地间隙(mm):290 理论作业速度(km/h):0.25~6.5 作业小时生产率(hm ² /h):0.3~1.1 拨禾轮型式:偏心拨齿(弹齿)式 脱粒滚筒数量(个):2 主滚筒:轴流杆齿式 副滚筒:轴流杆齿式 变速箱类型:机械变速箱+液压无级变速器(HST) 履带规格(节距*节数*宽):90mm*54节*450mm(洗装500mm)
2629	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m ² 以下百叶式茶叶烘干机	福建省大田县闽盛机械有限公司	茶叶烘焙(干)机	MS-6CHZ-9B	结构尺寸(长*宽*高):1180*1100*2110 整机质量:200 配套动力:0.75 额定转速r/min:1400 额定电压V:380 传动方式:皮带传动 加热元件:电热丝 干燥层数:16 总有效面积m ² :8.9 加热元件总功率/组数kw:9/3 烘盘托架回转驱动电动机功率w:40 烘盘托架回转驱动电动机转速r/min:1250 烘盘托架回转驱动电动机额定工
2630	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	安徽都灵精密机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HDL-30	结构尺寸(长*宽*高):4900*4200*12033MM 整机质量:5300KG 配套动力:17.22KW 结构形式:固定式 小时处理量(稻谷):1900kg/h 循环批处理量(t):30 处理方式:批式循环方式 燃料:谷糠 加热方式:间接换热 安全装置:满量开关 安全装置:定时开关 安全装置:风压开关 安全装置:热继电器、传感器、保险
2631	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	江苏沃得农业机械有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-4.5T	结构尺寸(长*宽*高):5330*4760*3220mm 整机质量:3200kg 配套动力:66/66.2kW 结构型式:履带自走全喂入式 喂入方式:全喂入 喂入量(kg/s):4.5 配套发动机:一拖(洛阳)LR4A3ZU23-0662E(功率:66.2kW)(国III排放标准) 额定转速(r/min):2300 割台宽度(mm):2880 最小离地间隙(mm):265 理论作业速度(km/h):0.5~6.2 作业小时生产率(hm ² /h):0.14~0.78 拨禾轮型式:偏心拨齿(弹齿)式 脱粒滚筒数量(个):2 主滚筒:轴流杆齿式 副滚筒:轴流杆齿式 变速箱类型:机械变速箱+液压无级变速器(HST) 履带规格(节距*节数*宽):90mm*52节*450mm(洗装450mm) 履带轴距(mm):1300 复脱型

2632	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m3饲料全混合日粮制备机	石家庄五业农牧机械有限公司	全日粮饲料制备机	9TMRW-7	结构尺寸(长*宽*高):543.5cm*220cm*240cm 整机质量:3500kg 配套动力:22kw 搅龙转速(r/min):16 搅拌室容积(m3):7 结构形式:卧式 刀片型式:圆弧锯齿组合 刀片数量(片):39 配套动力形式:电动机 自然残留率 %:1.12 生产率 t/h:2.572 轴
2633	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	沂南县七星五金制造有限公司	微型耕耘机	1WQG4.0	结构尺寸(长*宽*高):150*70*90 整机质量:70 配套动力:4.0 发动机型号:170F汽油机 发动机结构形式:单缸、风冷、四冲程 发动机额定转速:3600 发动机起动方式:手拉式 传动方式:皮带传动 连接方式:皮带联接 扶把调整幅度 水平方向(度):360 扶把调整幅度 垂直方向(度):60 刀辊转速(r/min):90-135 刀辊最大回转半径(mm):185 刀辊总安装刀数(把):18 旋耕刀型号:S185 主离合器形式:涨紧轮 耕宽(mm):700 耕深(mm):≥100 作业速度(m/s):0.15-0.40
2634	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉碎机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	饲料粉碎机	9FQ-50	结构尺寸(长*宽*高):119×79×100 整机质量:105 配套动力:15 转子直径(mm):500 粉碎室宽度(mm):290 主轴转速(r/min):4200 粉尘浓度:(mg/m³)1.3 锤片(扁齿)质量差:(g)1.4 轴承温升:(°C)20.5 饲料温升:(°C)9.5
2635	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	轮式拖拉机	XSF1454	结构尺寸(长*宽*高):4830*2305*3020 整机质量:6010 配套动力:106.7 型式(驱动方式):四轮驱动 轴距(mm):2585 前轮轮距(mm):1790/1890/1990/2090 后轮轮距(mm):1630-2230 档位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 最大配重(前/后):440/480
2636	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	江苏沃得农业机械有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-6.0F	结构尺寸(长*宽*高):4960×3514×2830mm 整机质量:2800kg 配套动力:64.4kW 结构型式:履带自走全喂入式 喂入方式:全喂入 喂入量(kg/s):6.0 配套发动机:YANMAR CO.,LTD 4TNV98T-ZCN/3TTNA(功率:63.9kW)(国III排放标准) 额定转速(r/min):2500 割台宽度(mm):2200 最小离地间隙(mm):290 理论作业速度(km/h):0.9~6.5 作业小时生产率(hm³/h):0.27~1.1 拨禾轮型式:偏心拨齿(弹齿)式 脱粒滚筒数量(个):1 主滚筒:纵向轴流杆齿式 变速箱类型:机械变速箱+液压无级变速器(HST) 履带规格(节距*节数*节宽):90mm*54节*400mm(选装450mm、500mm) 履带
2637	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	呼伦贝尔市华迪牧业机械有限公司	跨行式方草捆压捆机	9YFH-2.2型	结构尺寸(长*宽*高):7200mm*2750mm*1800mm 整机质量:2400 配套动力:≥80 打结器类型:D型 打捆活塞速度:90行程/min 捡拾宽度:1980mm 弹齿数量:56个 弹齿间距:66mm 螺旋输送器转速:313r/min 喂入叉额定工作频率:90次/分 活塞额定
2638	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	秸秆粉碎灭茬还田机	1JHM-165	结构尺寸(长*宽*高):1680*2140*1130mm 整机质量:800kg 配套动力:60~70kw 纯工作小时生产率:≥0.60hm²/h 结构型式:后三点悬挂式 工作幅宽:1.65m 最小离地间隙:≥300mm 作业前进速度:≥3.3km/h 粉碎轴转速:2100r/min 粉碎机构最大回转半径:260mm 粉碎机构总安装刀数:组合甩刀:96把(32组)灭茬轴转
2639	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以下免耕条播机	台前县金园农业机械有限公司	小麦宽幅免耕精量播种机	2BX-6	结构尺寸(长*宽*高):128×170×106 整机质量:148 配套动力:12~15 行距(cm):20~30 工作行数(行):6 工作幅宽(cm):120~180 排种器型式:外槽轮 排种器数量(个):6 地轮型式:镇压轮 地轮直径(cm):38 传动机构:链条 开沟器:扁铲
2640	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量50t/d以下连续式粮食烘干机	长春吉大科学仪器设备有限公司	连续式谷物干燥机	5HSZ-30	结构尺寸(长*宽*高):268*256*750 整机质量:2000 配套动力:11.1 连续式处理量(t/天):30 降水幅度:≥10%/h 装机容量:21 装机总容量:11.1KW 单位热耗量:≤8000kJ/kg 输出热风最高温度:<180 热风机功率:7.5KW 结构形式:连
2641	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽都灵精密机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HDL-15	结构尺寸(长*宽*高):3984*2196*10265MM 整机质量:2749KG 配套动力:7.845kw 循环批处理量(t):15 处理方式:批式循环方式 结构形式:固定式 小时处理量(稻谷):850kg/h 燃料:谷糠 加热方式:间接换热 安全装置:流量开

2642	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆鼎工机电有限公司	微耕机	1WGFQD4.0-100	结构尺寸(长*宽*高):158*100*101 整机质量:74 配套动力:4.0 规格型号:1WGFQD4.0-100 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:重庆鼎工机电有限公司 配套发动机型号名称:170F/P汽油机 配套发动机结构型式:单缸、四冲程、OHV、气缸中心斜置25° 配套动力标定转速(r/min):3600 配套动力起动方式:回复式手拉起动 传动方式:链条传动 连接方式:直联 扶把调整幅度水平方向(°):0 扶把调整幅度垂直方向(°):60 刀辊转速(r/min):慢档:115;快档:150 刀辊最大回转半径(mm):180 刀辊总安装刀数:24 旋耕刀型:山型垦地刀 主离合器型式:牙嵌式 耕宽(mm):1000 耕深(mm):>100
2643	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	台前县金园农业机械有限公司	玉米免耕施肥播种机	2BYF-4	结构尺寸(长*宽*高):146*240*108 整机质量:235 配套动力:30~48 行距(cm):60~90 工作行数(行):4 工作幅宽(cm):240~360 排种器型式:勺轮式 排种器数量(个):4 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量(个):4 地轮型式:胶轮 地轮直径(
2644	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	潍坊华特拖拉机有限公司	轮式拖拉机	HT-500	结构尺寸(长*宽*高):3550*1580*2350mm 整机质量:1810kg 配套动力:36.8kw 变速箱型式:2轴(1+1)X4X2组成式 转向型式:全液压转向 动力输出轴转速:540/1000或540/720或720/1000 制动型式:蹄式 悬挂装置型式:后置三点悬挂,Ⅰ类 液压输出装置:简单液压输出或多路阀 驾驶室:无 驱动型式:两
2645	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	江苏沃得农业机械有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-8.0L	结构尺寸(长*宽*高):5300*4500*2900mm 整机质量:3600kg 配套动力:92kW 结构型式:履带自走全喂入式 喂入方式:全喂入 全喂入:8.0 配套发动机:常柴4H11(国Ⅲ排放标准) 额定转速(r/min):2400 割台宽度(mm):2800 小离地间隙(mm):290 理论作业速度(km/h):0.9~6.5 作业小时生产率(hm ² /h):0.25~1.4 拨禾轮型式:偏心拨齿(弹齿)式 脱粒滚筒数量(个):1 主滚筒:纵向轴流杆齿式 变速箱类型:机械变速箱+液压无级变速器(HST) 履带规格(节距×节数×宽):90mm×55节×500mm(选装550mm、600mm) 复
2646	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	呼伦贝尔市华迪牧业机械有限公司	卷捆圆打捆机	9YA-1.5卷捆圆打捆机	结构尺寸(长*宽*高):4200mm*2880mm*2300mm 整机质量:2800Kg 配套动力:≥60kW 捡拾宽度:1900mm 卷压滚筒数量:14个 卷压滚筒转速:115r/min 动力输出轴转速:540r/min 成捆室长度:1400mm 成捆室直径:Ø1200 轮距:2880 草
2647	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量2—3行免耕穴播机	台前县金园农业机械有限公司	玉米免耕施肥精量播种机	2BYFJ-2	结构尺寸(长*宽*高):146*130*108 整机质量:130 配套动力:12~15 行距(cm):60~90 工作行数(行):2 工作幅宽(cm):120~180 排种器型式:指夹式 排种器数量(个):2 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量(个):2 地轮型式:胶轮 地轮直径(
2648	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	江苏沃得农业机械有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-8.0	结构尺寸(长*宽*高):5630*5050*3300mm 整机质量:4250kg 配套动力:110kW 结构型式:履带自走全喂入式 喂入量(kg/s):8.0 喂入方式:全喂入 配套发动机:一拖(洛阳)LR6A3LU23/1103E(功率:110.3kW)、一拖(洛阳)LR6M3ZU23/1103E(功率:110.3kW)、玉柴YC6J175-T301(功率:110.3kW)(国Ⅲ排放标准) 额定转速(r/min):2300 割台宽度(mm):3900 最小离地间隙(mm):290 理论作业速度(km/h):0.9~6.5 作业小时生产率(hm ² /h):0.3~1.4 拨禾轮型式:偏心拨齿(弹齿)式 脱粒滚筒数量(个):2 主滚筒:轴流杆齿式 副滚筒:轴流杆齿式 变速箱类型:机械变速箱+液压无级变速器(HST) 履带规格(节距×节数×宽):90mm×55节×500mm(选装550mm、600mm) 复

2649	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆鼎工机电有限公司	微耕机	1WGFQZ4.0-95	结构尺寸(长*宽*高):160×95×94 整机质量:64kg 配套动力:4.0kw 规格型号:1WGFQZ4.0-95 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:重庆鼎工机电有限公司 配套发动机型号名称:170F/P汽油机 配套发动机结构型式:单缸、四冲程、OHV、汽缸中心斜置25° 配套发动机标定转速(r/min):3600 配套发动机起动方式:回复式手拉起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 扶把调整幅度水平方向(°):0 扶把调整幅度垂直方向(°):60 刀辊转速(r/min):慢档:75;快档:155 刀辊最大回转半径(mm):180 刀辊总安装刀数:24 旋耕刀型号:II型旱地刀 主离合器型式:摩擦片式 耕宽(mm):950 耕深(mm):≥100 作业速度(m/s):0.1
2650	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	江苏沃得农业机械有限公司	轮式自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-6B	结构尺寸(长*宽*高):6070×2960×4020mm 整机质量:3500kg 配套动力:70/72kW 结构型式:轮式自走全喂入式 喂入方式:全喂入 喂入量(kg/s):6.0 配套发动机:全柴4C6-95U32(功率:70kW)、常柴4G33TC(功率:72kW)(国III排放标准) 额定转速(r/min):2400 割台宽度(mm):2500 最小离地间隙(mm):360 理论作业速度(km/h):0.9~6.5 作业小时生产率(hm ² /h):0.2~1.1 拨禾轮型式:偏心拨齿(弹齿)式 脱粒滚筒数量(个):1 主滚筒:纵向轴流杆齿式 变速箱类型:机械变速箱+液压无级变速器(HST) 轮胎规格:导向轮:207/80-
2651	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	连云港双亚机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	结构尺寸(长*宽*高):131*227*110 整机质量:550 配套动力:66.2~73.5 结构型式:侧边传动 配套拖拉机动力输出转速(r/min):720 理论作业速度(km/h):3~6 幅宽(cm):200 与拖拉机联接方式:三点悬挂 刀辊转速(r/min):2075 刀辊最大回转半径(mm):260 总安装刀数:114 刀片型式:灭茬刀(甩刀) 产品名称:秸秆粉
2652	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	秸秆粉碎灭茬还田机	1JHM-180	结构尺寸(长*宽*高):1680*2290*1130mm 整机质量:850kg 配套动力:70~90kw 结构型式:后三点悬挂式 纯工作小时生产率:≥0.65hm ² /h 工作幅宽:1.8m 最小离地间隙:≥300mm 作业前进速度:≥3.3km/h 粉碎轴转速:2100r/min 粉碎机构最大回转半径:260mm 粉碎机构总安装刀数:组合甩刀:108把(36组) 灭茬轴转
2653	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料混合机	2m3及以上立式混合机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	立式饲料混合机	9FH-1000	结构尺寸(长*宽*高):200×125×285 整机质量:150 配套动力:4 主轴转速(r/min):400 混合方式(/):立体螺旋 额定批次混合量(批次式混合机)(kg):900 容积(批次式混合机)(m ³):2.3 噪声:dB(A)71.4 粉尘浓度:(mg/m ³)3.1
2654	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD454K	结构尺寸(长*宽*高):3650×1572×2342mm 整机质量:1950kg 配套动力:33.1kW 驱动方式:4×4四轮驱动 轴距(mm):1845 发动机型号:常柴4L68(国III排放标准) 选装发动机型号:全柴4C3-45V32(国III排放标准) 发动机气缸数(缸):4 标定转速(r/min):2400 轮距(前轮/后轮mm):前轮:1250、后轮1260 轮距(前轮/后轮)调整方式:翻转轮辋幅板、有级可调 最小离地间隙(mm):310(前桥放油螺塞) 前轴质量/后轴质量(kg):907/1043 最大配重(前/后kg):前配重≤72/后配重≤240 挡位数(前进/倒退/爬行):8/8 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴功率(kW):28.1 最大牵引力(kN):14.8 转向系形式:全液压转向 离合器形式:单片、干式、常结合、单作用 轮胎型号(前轮/后轮):7.5-
2655	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	潍坊鲁腾机械有限公司	圆草捆打捆机	9YK8070	结构尺寸(长*宽*高):1250*1100*1150(mm) 整机质量:460(kg) 配套动力:18.4~36.8(kw) 捡拾器宽度:800(mm) 卷压滚筒数量:12(个) 卷压滚筒转速:180~230r/min 牧草总损失率:≤2% 草捆密度:≥115kg/m3 成捆率:≥99% 吨草耗油量:≤0.9kg/t 纯工作小时生产率:1500~3000kg/h 主传动箱轴承升温:≤25℃

2656	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆鼎工机电有限公司	微耕机	1WGFQZ4.6-100	结构尺寸(长*宽*高):168×100×95mm 整机质量:100kg 配套动力:4.6kw 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:重庆鼎工机电有限公司 配套发动机型号名称:173F/P汽油机 配套发动机结构型式:单缸、四冲程、OHV、汽缸中心线斜置25° 配套发动机标定转速(r/min):3600 配套发动机起动方式:回弹式手拉起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 扶把调整幅度水平方向(°):0 扶把调整幅度垂直方向(°):60 刀辊转速(r/min):快档:145;慢档:90 刀辊最大回转半径(mm):180 刀辊总安装刀数:24 旋耕刀型号:II型旱地刀 主离合器型式:摩擦片式 耕宽(mm):1000 耕深(mm):≥100 作业速度(m/s):0.1~0.3 作业
2657	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-250	结构尺寸(长*宽*高):1420*2980*1100mm 整机质量:800kg 配套动力:≥90kw 结构型式:后三点悬挂式 纯工作小时生产率:≥0.85hm²/h 工作幅宽:2.5m 最小离地间隙:≥300mm 作业前进速度:≥3.3km/h 粉碎轴转速:2200r/min 粉碎机构最大回转半径:255mm 粉碎机构总安装刀数:组合甩刀:150把(50组) 无参数:无参数
2658	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD704D	结构尺寸(长*宽*高):3780×1710×2660mm 整机质量:2700kg 配套动力:51.5kW 驱动方式:4×4四轮驱动 发动机型号:全柴4C5-70U32(国III排放标准) 选装发动机:玉柴YCD4T23T8-70A、常柴4G33TC(国III排放标准) 发动机气缸数(缸):4 标定转速(r/min):2400 轴距(mm):1992 轮距(前轮/后轮mm):前轮:1354、后轮:1420 轮距(前轮/后轮)调整方式:翻转轮辋幅板、有级可调 最小离地间隙(mm):350(前桥放油螺塞) 前轴质量/后轴质量(kg):1160/1540 最大配重(前/后kg):前配重≤108/后配重≤270 挡位数(前进/倒退/爬行):8/8 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率(Kw):43.7 最大牵引力(Kn):18 转向型式:分置式、全液压转向 离合器型式:单片、干式、常结合、双
2659	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	潍坊鲁腾机械有限公司	圆草捆打捆机	9YK8050	结构尺寸(长*宽*高):1250*1100*1150(mm) 整机质量:390(kg) 配套动力:18.4~36.8(kw) 捡拾器宽度:800(mm) 卷压滚筒数量:10(个) 卷压滚筒转速:180~230r/min 牧草总损失率:≤2% 草捆密度:≥115kg/m³ 成捆率:≥99% 吨草耗油量:≤0.9kg/t 纯工作小时生产率:1500~3000kg/h 主传动箱轴承升温:≤25℃
2660	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料混合机	2m3以下卧式(单轴)混合机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	卧式单轴饲料混合机	9HW-1500	结构尺寸(长*宽*高):(mm)150×70×90 整机质量:270 配套动力:3-4 主轴转速(r/min):28-30 混合方式(/):卧式单轴螺旋带 额定批次混合量(批次式混合机)(kg):(kg)300 容积(批次式混合机)(m³):0.8 粉尘浓度:(mg/m³)2.1 混合均匀度:(%)91.4 生产率:(kg/h)964 物料自然残
2661	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料混合机	2m3及以上卧式(单轴)混合机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	卧式单轴饲料混合机	9HW-2000	结构尺寸(长*宽*高):250×100×130 整机质量:800 配套动力:7.5 主轴转速(r/min):28-30 混合方式(/):卧式单轴螺旋带 额定批次混合量(批次式混合机)(kg):750 容积(批次式混合机)(m³):2.3 噪声:dB(A)83.4 粉尘浓度:(mg/m³)3.0 混合均匀度:(%)91.5 吨料耗电:(KW.h/t)1.08
2662	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD704F	结构尺寸(长*宽*高):3780×1710×2660mm 整机质量:2680kg 配套动力:51.5kW 驱动方式:4×4四轮驱动 发动机型号:全柴4C5-70U32(国III排放标准) 选装发动机型号:玉柴YCD4T23T8-70A、常柴4G33TC(国III排放标准) 发动机气缸数(缸):4 标定转速(r/min):2400 轴距(mm):1992 轮距(前轮/后轮mm):前轮:1354、后轮:1420 轮距(前轮/后轮)调整方式:翻转轮辋幅板、有级可调 最小离地啊间隙(mm):350(前桥放油螺塞) 前轴质量/后轴质量(kg):前配重≤108/后配重≤270 挡位数(前进/倒退/爬行):8/8 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率(kW):43.7 最大牵引力(kN):18.6 转向型式:分置式、全液压转向 离合器型式:单片、干式、常结合、双

2663	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	莱州奥伦农业机械有限公司	田园管理机	3TG-5.5Q	结构尺寸(长*宽*高):1700*580*1100mm 整机质量:112kg 配套动力:5.5KW 主传动方式:三角皮带 驱动轮形式:铁轮 离合器型式:涨紧式 型号规格:3TG-5.5Q 结构型式:双轮驱动式 作业速度(km/s):0.72~1.44 配套发动机型号:177F/P 额定转速(r/min):1800 燃油种类:汽油 配套开沟器型式:WGK220 工作幅宽(cm):12 结构质量(kg):7(开沟器) 开沟深度(cm):≥10 传动方式:链传动 连接方式:直联 配套培土器型式:WGP180 工作幅宽(cm):15 结构质量(kg):5(培土器)
2664	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊海林机械有限公司	田园管理机	3TG-4Q	结构尺寸(长*宽*高):155*83*85 整机质量:80 配套动力:4.0 主传动方式:皮带传动 离合器型式:涨紧轮式 驱动轮型式:橡胶轮 作业速度(km/h):1-1.5 发动机型号:170F/P 额定转速(r/min):3600 燃油种类:汽油 耘锄器型式:锄草轮 耘锄器数量(个):2 配套耘锄器外形尺寸(长*宽*高cm):155*83*85 工作幅宽(cm):72 结构质量(kg):79 连接方式:直联 传动方式:驱动轴直驱 锄草深度(cm):≥3 起垄器型式:起垄刀与成型器组合 起垄数量(条):1 工作幅宽(cm):83 配套起垄器外形尺寸(长*宽*高cm):155*83*85
2665	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器大米色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	大米色选机	6SXM-128	结构尺寸(长*宽*高):158.2CMx121CMx202.1CM 整机质量:500KG 配套动力:0.8KW 执行单元数(个):128 执行单元单位时间处理量(kg/h):≥30 光电探测方式:黑白线阵CCD 气源压力(MPa):0.8MPa 成品异色粒含量:≤1 剔除率:试样1≥90/试样2≥90/试样3≥80/试样4≥80 一次带出比:≤3:1 二次带出比:试样1≤1:5/试样2≤1:5/试样3≤1:3/试样4≤1:3
2666	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料粉碎机	400mm以下饲料粉碎机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	饲草粉碎机	9SF-0.5	结构尺寸(长*宽*高):120*60*85 整机质量:65 配套动力:3 结构形式(/):侧切揉搓式 生产率(kg/h):500 主轴转速(r/min):1080 转子直径(mm):180 锤片数量(片):24 锤片尺寸(长*宽*高)(mm):95*30*3 喂入方式(/):人工喂入 纯工作小时生
2667	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	田园管理机	3TG-4QG	结构尺寸(长*宽*高):140*70*64 整机质量:48(空油箱) 配套动力:4 燃油种类:汽油 主传动方式:齿轮传动 额定转速(r/min):3600 离合器型式:湿式摩擦盘式 结构型式:手持式 作业速度(km/h):1.4-2.8 开沟深度(cm):12-17 起垄高度(cm)
2668	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	宁津县庆丰农业机械制造有限公司	捡拾圆捆机	9YQ-70-100	结构尺寸(长*宽*高):2300*1600*1250mm 整机质量:860kg 配套动力:18.4~29.4kW 捡拾器宽度(mm):1000mm 卷压滚筒转速(r/min):320r/min 卷压滚筒数量(个):13个 行走速度:3-5km/h 输
2669	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊海林机械有限公司	田园管理机	3TG-5.5QX	结构尺寸(长*宽*高):170*60*75 整机质量:106 配套动力:5.5 主传动方式:皮带传动 离合器型式:涨紧轮 驱动轮型式:橡胶轮 作业速度(km/h):≥1 发动机型号:EY28B 额定转速(r/min):2000 燃油种类:汽油 开沟器型式:旋刀式 工作幅宽(cm):12 配套开沟器外形尺寸(长*宽*高cm):188*88*75 结构质量(kg):110 开沟深度(cm):≥10 传动方式:链条传动 连接方式:直联 培土器型式:旋刀式 工作幅宽(cm):25 配套培土器外形尺寸(长*宽*高cm):180*63*90 结
2670	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器大米色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	大米色选机	6SXM-192	结构尺寸(长*宽*高):158.2CMx160.7CMx195.3CM 整机质量:500KG 配套动力:2KW 执行单元数(个):192 执行单元单位时间处理量(kg/h):≥30(单个) 光电探测方式:黑白线阵CCD 气源压力(MPa):0.8MPa 成品异色粒含量:≤1 剔除率:试样1≥90/试样2≥90/试样3≥80/试样4≥80 一次带出比:≤3:1 二次带出比:试样1≤1:5/试样2≤1:5/试样3≤1:3/试样4≤1:3 选净率(%) :试样1≥99.9/试样
2671	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WG-5.2QFS	结构尺寸(长*宽*高):143.9*71*102.9 整机质量:105 配套动力:5.2 额定转速(r/min):3600 发动机结构型式:单缸、风冷、四冲程汽油机 传动方式:齿轮+链条 连接方式:直连式 主离合器型式:干式多片摩擦式 结构型式:后置式 起

2672	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上 CCD图像传感器 大米色选机	安徽中科光电色选 机械有限公司	大米色选机	6SXM-512	结构尺寸(长*宽*高):342.4CMx165CMx215CM 整机质量:1350KG 配套动力:5KW 执行单元数(个):512 执行单元单位时间处理量(kg/h):≥30(单个) 光电探测方式:黑白线阵CCD 气源压力(MPa):0.8MPa 成品异色粒含量:≤1 剔除率:试样1≥90/试样2≥90/试样3≥80/试样4≥80 一次带出比:≤3:1 二次带出比:试样1≤1.5/试样2≤1.5/试样3≤1.3/试样4≤1.3
2673	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上 CCD图像传感器 大米色选机	安徽中科光电色选 机械有限公司	大米色选机	6SXM-640	结构尺寸(长*宽*高):410CMx165CMx215CM 整机质量:1900KG 配套动力:6KW 执行单元数(个):640 执行单元单位时间处理量(kg/h):≥30(单个) 光电探测方式:黑白线阵CCD 气源压力(MPa):0.8MPa 成品异色粒含量:≤1 剔除率:试样1≥90/试样2≥90/试样3≥80/试样4≥80 一次带出比:≤3:1 二次带出比:试样1≤1.5/试样2≤1.5/试样3≤1.3/试样4≤1.3 选净率(%) :试样1≥99.9/试样2≥99.5/
2674	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD 图像传感器大米色 选机	安徽中科光电色选 机械有限公司	大米色选机	6SXM-256	结构尺寸(长*宽*高):187CMx158CMx197CM 整机质量:850KG 配套动力:2.2KW 执行单元数(个):256 执行单元单位时间处理量(kg/h):≥30 光电探测方式:黑白线阵CCD 气源压力(MPa):0.8MPa 成品异色粒含量:≤1 剔 除率:试样1≥90/试样2≥90/试样3≥80/试样4≥80 一次带出比:≤3:1 二次带出比:试样1≤1.5/试样2≤1.5/试样3≤1.3/试样4≤1.3 选净率(%) :试样1≥99.9/试样2≥99.5/试
2675	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎 还田机	德州市沃田机械有 限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-220	结构尺寸(长*宽*高):1390*2500*1140 整机质量:685 配套动力:73.5-85 最小离 地间隙(mm):≥300 作业前进速度(km/h):≥3.3 切碎轴转速(r/min):2260 工作 宽幅(cm):220 切碎机构最大回转半径(mm):R260 粉碎刀形式:甩刀式 结构
2676	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆 粉碎还田机	德州市沃田机械有 限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-250	结构尺寸(长*宽*高):1390*2750*1075 整机质量:740 配套动力:73.5-100 最小离 地间隙(mm):≥300 作业前进速度(km/h):≥3.3 切碎轴转速(r/min):2260 工作宽 幅(cm):250 切碎机构最大回转半径(mm):R260 粉碎刀形式:甩刀式 结构形
2677	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上 CCD图像传感器 大米色选机	安徽中科光电色选 机械有限公司	大米色选机	6SXM-720	结构尺寸(长*宽*高):413.5CM*165CM*195CM 整机质量:2450KG 配套动力:7.1KW 执行单元数(个):720 执行单元单位时间处理量(kg/h):≥30 (单个) 光电探测方式:黑白线阵CCD 气源压力(MPa):0.8MPa 成品异色粒含 量:≤1 剔除率:试样1≥90/试样2≥90/试样3≥80/试样4≥80 一次带出比:≤3:1 二次带 出比:试样1≤1.5/试样2≤1.5/试样3≤1.3/试样4≤1.3 选净率(%) :试样1≥99.9/试样
2678	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两 轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械 有限公司	轮式拖拉机	WD1000C	结构尺寸(长*宽*高):4215×1990×2550(至排气管)/2580(至安全架顶)mm 整机质量:3050kg 配套动力:73.5kW 驱动方式:4×2两轮驱动 发动机:常柴4H11(国III排放标准) 选装发动机:玉柴YC4A110-T311、一拖(洛阳)LR4B3ZU23/0735E(国III排放标准) 发动机气缸数(缸):4 标定转速(r/min):2300 轴距(mm):2310 轮距(前轮/后轮mm):前轮:1450、后轮:1510 轮距(前轮/后轮)调整方式:可伸缩套管、有级可调/有级可调 最小离地间隙(mm):465 前轴质量/后轴质量(kg):1350/1700 最大配重(前/后):前配重≤240/后配重≤540 挡位数(前进/倒退/爬行):10/10 发 动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率(Kw):66 最大牵

2679	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD1004C	结构尺寸(长*宽*高):4215×1990×2550(至排气管顶)/2580(至安全架顶)mm 整机质量:3460kg 配套动力:73.5kW 驱动方式:4×4四轮驱动 发动机型号:常柴4H11(国III排放标准) 选装发动机:玉柴YC4A110-T311、一拖(洛阳)LR4B3ZU23/0735E(国III排放标准) 发动机气缸数(缸):4 标定转速(r/min):2300 轴距(mm):2310 轮距(前轮/后轮):前轮1450、后轮1510 轮距(前轮/后轮)调整方式:翻转轮辋幅板、有级可调 最小离地间隙(mm):340 前轴质量/后轴质量(kg):1520/1940 最大配重(前/后kg):前配重≤240/后配重≤540 挡位数(前进/倒退/爬行):10/10 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率(kW):66 最大牵引力(kN):28.2 转向型式:分置式、全液压转向 离合器型式:单片、干式、常结合、双作
2680	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业有限公司	并列式挤奶机	9JBL-DZ-20	结构尺寸(长*宽*高):900×500×220 整机质量:3000 配套动力:7.5 型式:并列式 挤奶杯组数:20 脉动器型式:电子 计量方式:电子 脱杯方式:自动脱杯
2681	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器大米色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	杂粮色选机	6SXZ-256D	结构尺寸(长*宽*高):344.1CMx198.6CMx168CM 整机质量:1360KG 配套动力:2KW 执行单元数(个):256 执行单元单位时间生产率(kg/h):黄豆、蚕豆瓣≥8/葵仁≥5 电源(v/Hz):220V50Hz 光电探测方式:彩色线阵CCD 气源压力(MPa):0.6-0.8MPa 单位时间生产率(kg/h):≥8KG 一次带出比:≤1:4 二次带出
2682	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业有限公司	并列式挤奶机	9JBL-DZ-32	结构尺寸(长*宽*高):1120×500×220 整机质量:4800 配套动力:11KW 型式:并列式 挤奶杯组数:32组 脉动器型式:电子 计量方式:电子 脱杯方式:自动脱杯 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50kPa 真空泵额定转速:1440r/min 真空泵额定空气流量
2683	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	杂粮色选机	6SXZ-480	结构尺寸(长*宽*高):309.5CMx145.7CMx172.8CM 整机质量:1350KG 配套动力:5KW 执行单元数(个):480 执行单元单位时间生产率(kg/h):黄豆、蚕豆瓣≥8/葵仁≥5 电源(v/Hz):220V50Hz 光电探测方式:彩色线阵CCD 气源压力(MPa):0.6-0.8MPa 单位时间生产率(kg/h):≥8KG 一次带出比:≤1:4
2684	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	轮式拖拉机	HP404	结构尺寸(长*宽*高):3360×1560×1950(mm) 整机质量:1500(kg) 配套动力:29.4(kW) 型式:4×4 轴距:1810(mm) 轮距(前轮/后轮):1200、1300、1400、1500/1000、1100、1200、1300、1400、1500(mm) 最小离地间隙:300(mm) 前轴质量/后轴质量:660/790(kg) 最大配重(前/后):48/42(kg) 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2 各挡理论速度:前进挡:2.07、3.26、4.95、6.87、9.57、14.58、22.87、31.54;倒退:2.72、12.59(Km/h) 发动机与离合器联接方式:直联 动力输出轴输出功率:25(kW) 最大牵引力:8.0(KN) 选装发动机:厂家:一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂;型号:4DW91-40GG33;功率:29.5KW;型式核准号:CNFCG30360080005 选装发动机:厂家:山东华源莱动内燃机有限公司;型号:4TE40;功率:29.5KW;型式核准
2685	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	杂粮色选机	6SXZ-512	结构尺寸(长*宽*高):342.4CMx165CMx215CM 整机质量:1380KG 配套动力:5KW 执行单元数(个):512 执行单元单位时间生产率(kg/h):黄豆、蚕豆瓣≥8/葵仁≥5 电源(v/Hz):220V50Hz 传感器:彩色线阵CCD 气源压力(MPa):0.6-0.8MPa 单位时间生产率(kg/h):≥8KG 一次带出比:≤1:4
2686	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	杂粮色选机	6SXZ-640	结构尺寸(长*宽*高):410x165x215 整机质量:1930 配套动力:6.3 执行单元数(个):640 执行单元单位时间生产率(kg/h):黄豆、蚕豆瓣≥8/葵仁≥5 千瓦小时产量(kg/kw·h):黄豆、蚕豆瓣≥400/葵仁≥300 传感器:彩色线阵CCD 无参数:无参数 无参数 无参数 无参数 无参数 无参数 无参数 无参数 无参数 无参数

2687	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD1304B	结构尺寸(长*宽*高):4660×2130×2650(至排气管顶)/2870(至安全架顶)mm 整机质量:4160kg 配套动力:95.6kW 驱动方式:4×4四轮驱动 发动机型号:一拖(洛阳)LR6A3ZU23/0956E(国III排放标准) 选装发动机型号:玉柴YC6J155-T301(国III排放标准) 发动机气缸数(缸):6 标定转速(r/min):2300 轴距(mm):2552 轮距(前轮/后轮mm):前轮:1610、后轮:1620 轮距(前轮/后轮)调整方式:翻转轮辋幅板、有级可调 最小离地间隙(mm):379 前轴质量/后轴质量(kg):1660/2500 最大配重(前/后kg):前配重≤240/后配重≤360 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率(kW):81 最大牵引力(kN):34 转向系型式:独立油路、全液压前轮转向 离合器型式:单片、干式、常结合、双作用 轮胎型号:11.2-24/16.9-34(选装13.6-24/16.9-34或11.2-24/13.6-38水田或11.2-24/14.9-30水田或12.4-
2688	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量2—3行免耕穴播机	台前县金园农业机械有限公司	玉米免耕施肥精量播种机	2BYFJ-3	结构尺寸(长*宽*高):146×160×108 整机质量:176 配套动力:15~18 行距(cm):60~90 工作行数(行):3 工作幅宽(cm):180~270 排种器型式:指夹式 排种器数量(个):3 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量(个):3 地轮型式:胶轮 地轮直径(
2689	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上 CCD图像传感器 杂粮色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	杂粮色选机	6SXZ-720	结构尺寸(长*宽*高):413.5CM×165CM×195CM 整机质量:2480KG 配套动力:7.1KW 执行单元数(个):720 执行单元单位时间生产率(kg/h):黄豆、蚕豆瓣≥8/葵仁≥5 电源(v/Hz):220V/50Hz 传感器:彩色线阵CCD 气源压力(MPa):0.6-0.8MPa 单位时间生产率(kg/h):≥8KG 一次带出比:≤1:4
2690	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD1304G	结构尺寸(长*宽*高):4610×2080×2800mm(至排气管顶) 整机质量:4200kg 配套动力:95.6kW 发动机型号:一拖(洛阳)LR6A3ZU23/0956E(国III排放标准) 选装发动机型号:玉柴YC6J155-T301(国III排放标准) 标定转速(r/min):2300 轴距(mm):2418.5 轮距(前轮/后轮mm):前轮:1610、后轮1620 轮距(前轮/后轮)调整方式:翻转轮辋幅板、有级可调 最小离地间隙(mm):430 前轴质量/后轴质量(kg):1900/2300 最大配重(前/后kg):前配重≤310/后配重≤480 挡位数(前进/倒退/爬行):24/24 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率(kW):81 最大牵引力(kN):34 转向系型式:独立油路、全液压前轮转向 离合器形式:单片、干式、蝶形弹簧压紧、双作用 轮胎型号(前轮/后轮):13.6-24/16.9-34(选装11.2-24/16.9-34或11.2-24/13.6-38
2691	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	潍坊天富拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TF-400	结构尺寸(长*宽*高):326.5*160*194.5 整机质量:1331 配套动力:29.4 型式:4×2 轴距(mm):1745 轮距(前轮/后轮mm):1100~1400/1150~1430 挡位数(前进/倒退):8/2 动力输出轴输出功率(kw):25.6 最大牵引力(KN):7.6 框架上610mm处最大提升力(KN):≥6.62 最小离地间隙:328mm
2692	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WG-4QG	结构尺寸(长*宽*高):140*75*64 整机质量:48 配套动力:4 发动机结构型式:单缸、风冷、四冲程汽油机 额定转速(r/min):3600 传动方式:齿轮传动 连接方式:直连式 主离合器型式:湿式摩擦盘式 结构型式:手持式 起动方式:手拉反冲 作业速度

2693	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD900G	结构尺寸(长*宽*高):4215×1990×2550(至排气管顶)/2580(至安全架顶)mm 整机质量:2750kg 配套动力:66.2kW 驱动方式:4×2两轮驱动 发动机型号:一拖(洛阳)LR4A3ZU23/0662E(国III排放标准)选装发动机型号:常柴4H11、玉柴YC4A105-T310(国III排放标准)发动机气缸数(缸):4 标定转速(r/min):2300 轴距(mm):2310 轮距(前轮/后轮)调整方式:可伸缩套管、有级可调/有级可调 最小离地间隙(mm):465 前轴质量/后轴质量(kg):1220/1530 最大配重(前/后kg):前配重≤240/后配重≤540 挡位数(前进/倒退/爬行):10/10 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率(kW):59.4 最
2694	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶筛选机	茶叶色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	茶叶色选机	6CSX-384	结构尺寸(长*宽*高):267.6CMx206.3CMx318.6CM 整机质量:2600KG 配套动力:5.5KW 层数:3层 执行单元数(个):384 单个执行单元生产率(kg/h):绿茶≥2/武夷岩茶≥0.8 传感器:彩色线阵CCD 配套功率(电机KW):30KW 气源压力(MPa):0.6-0.8MPa 气源消耗(L/min):<3000 误选率(%):绿茶≤30/武夷岩茶≤25 选净率(%):绿茶≥98/武夷岩茶≥95 千瓦小
2695	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶筛选机	茶叶色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	茶叶色选机	6CSX-384II	结构尺寸(长*宽*高):267.6CMx187.7CMx270CM 整机质量:1800KG 配套动力:4KW 层数:双层 执行单元数(个):384 单个执行单元生产率(kg/h):绿茶≥2/武夷岩茶≥0.8 传感器:彩色线阵CCD 配套功率(电机KW):30KW 气源压力(MPa):0.6-0.8MPa 气源消耗(L/min):<3000 误选率(%):绿茶≤45/武夷岩茶≤30 选净率(%):绿茶≥96/武夷岩茶≥90
2696	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD904G	结构尺寸(长*宽*高):4215×1990×2550(至排气管顶)/2580(至安全架顶)mm 整机质量:3000kg 配套动力:66.2kW 驱动方式:4×4四轮驱动 发动机型号:一拖(洛阳)LR4A3ZU23/0662E(国III排放标准)选装发动机型号:常柴4H11、玉柴YC4A105-T310(国III排放标准) 标定转速(r/min):2300 轮距(前轮/后轮mm):前轮:1450(常用)、后轮:1510(常用) 挡位数(前进/倒退/爬行):10/10 轴距(mm):2310 标定转速(r/min):2300 轮距(前轮/后轮)调整方式:翻转轮辋幅板、有级可调 最小离地间隙(mm):340 前轴质量/后轴质量(kg):1320/1680 最大配重(前/后kg):前配重≤240/后配重≤540 动力输出轴功率(kW):59.4 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 最大牵引力(kN):26 转向系形式:
2697	收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	与四轮配套,幅宽0.8米以下花生收获机	荣成市佳鑫农业机械有限公司	花生收获机	4H-800	结构尺寸(长*宽*高):2100*1100*850 整机质量:155 配套动力:(8.8-18.4)小四轮拖拉机 结构形式:挖掘式 挖掘结构:铲式 分离结构:振动筛 型号:4H-800 挖掘机构幅宽(mm):780 分离筛尺寸(宽*长度)(mm):1355*760 适用垄距(mm):750-900 工作行数:1垄2行 工作幅款(mm):780 作业速度(km/h):1.5-2.5 纯工
2698	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶筛选机	茶叶色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	茶叶色选机	6CSX-384IIA	结构尺寸(长*宽*高):267.6CMx253CMx295CM 整机质量:2650KG 配套动力:6.5KW 层数:双层 执行单元数(个):384 单个执行单元生产率(kg/h):绿茶≥2/武夷岩茶≥0.8 传感器:彩色线阵CCD 配套功率(电机KW):30KW 气源压力(MPa):0.6-0.8MPa 气源消耗(L/min):<3000 误选率(%):绿茶≤45/武夷岩茶≤30 选净率(%):绿茶≥96/武夷岩茶≥90

2699	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊海林机械有限公司	田园管理机	3TG-5.9Q	结构尺寸(长*宽*高):160×85×90 整机质量:96 配套动力:5.9 主动传动方式:皮带传动 离合器型式:涨紧轮式 作业速度(km/h):1-1.5 发动机型号:RB28B 额定转速(r/min):2000 燃油种类:汽油 起垄器型式:起垄刀与成型器组合 起垄数量(条):1 工作幅宽(cm):83 配套起垄器外形尺寸(长×宽×高cm):160×85×90 结构质量(kg):108 连接方式:直联 传动方式:驱动轴直驱 起垄高度(cm):≥20 培土器型式:旋刀式 工作幅宽(cm):
2700	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t 循环式粮食烘干机	山东润银商贸有限公司	批式循环谷物干燥机	5HPX-22	结构尺寸(长*宽*高):5879*2760*11898mm 整机质量:4280kg 配套动力:0 循环批处理量:22t 结构形式:固定式 处理方式:批式循环 处理量:≥1600kg/h 燃料:煤、再生物资、燃油、燃气 电机总功率:10.77kw 加热方式:间接加热 安全装置:故障自动报警、粮满报警 安全装置:电机过载保护、温度自制、自动关机 安全装置:漏电
2701	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶筛选机	茶叶色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	茶叶色选机	6CSX-384IIIA	结构尺寸(长*宽*高):267.6x253x343.2 整机质量:3286 配套动力:8.6KW 层数:三层 执行单元数(个):384 单个执行单元生产率(kg/h):绿茶≥2/武夷岩茶≥0.8 传感器:彩色线阵CCD 配套功率(电机KW):30KW 气源压力(MPa):0.6-0.8MPa 气源消耗(L/min):<3000 误选率(%):<3000 选净率
2702	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精度4—5行免耕穴播机	台前县金园农业机械有限公司	玉米免耕施肥精量播种机	2BYFJ-4	结构尺寸(长*宽*高):146×240×108 整机质量:235 配套动力:30~48 行距(cm):60~90 工作行数(行):4 工作幅宽(cm):240~360 排种器型式:指夹式 排种器数量(个):4 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量(个):4 地轮型式:胶轮 地轮直径(cm):
2703	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	轮式拖拉机	HP550	结构尺寸(长*宽*高):3850×1670×2370(mm) 整机质量:2100(kg) 配套动力:40.4(KW) 型式:4×2 轴距:2000(mm) 轮距(前轮/后轮):1150、1250、1350、1450/1200、1300、1400、1500(mm) 最小离地间隙:310(mm) 前轴质量/后轴质量:834/1226(kg) 最大配重(前/后):108/240(kg) 挡位数(前进/倒退/爬行):12/12 各挡理论速度:前进:2.46,3.56,4.86,7.56,6.19,8.98,12.25,19.03,10.64,15.43,21.06,32.73;倒退:2.15,3.12,4.26,6.62,5.42,7.87,10.74,16.68,9.33,13.53,18.47,28.69(Km/h) 发动机与离合器联接方式:直联 动力输出轴输出功率:30.94(KW)
2704	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	山东润银商贸有限公司	批式循环谷物干燥机	5HPX-32	结构尺寸(长*宽*高):6078*5355*12070mm 整机质量:11800kg 配套动力:0 结构形式:固定式 处理方式:批式循环 循环批处理量:32t 处理量:≥2200kg/h 燃料:煤、再生物资、燃油、燃气 电机总功率:17.27kw 加热方式:间接加热 安全装置:故障自动报警、粮满报警 安全装置:电机过载保护、温度自控、自动关机 安全装置:漏电
2705	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	石家庄惠田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-230	结构尺寸(长*宽*高):1310*2570*1100mm 整机质量:525kg 配套动力:80.9-102.9kw 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.7-1.1hm ² /h 工作幅宽(m):2.3m 最小离地间隙(mm):440mm 作业前进速度(km/h):3.0-5.0km/h 切碎轴转速(r/min):2075r/min 切碎机构最大回转半径(mm):R265mm 切碎机构总安装刀数(把):64把 主要
2706	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WG-4QS	结构尺寸(长*宽*高):150*71*75 整机质量:60 配套动力:4 额定转速(r/min):3600 发动机结构型式:单缸、风冷、四冲程汽油机 传动方式:齿轮传动 连接方式:直连式 主离合器型式:湿式摩擦盘式 结构型式:前置式 起动力
2707	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量4—10t循环式粮食烘干机	临沂金铭机械有限公司	循环式粮食干燥机	5HP-5	结构尺寸(长*宽*高):2830mm*2560mm*6800mm 整机质量:6000kg 配套动力:12.0kW 装机幅度(t/批):5.0 降水幅度(%/h):0.6~1.2 装机容量(m ³):8.1 装机总容量(kW):12.0 热风机型号:Y4-72-4.5A 热风机转速(r/min):2900 热风机全压(Pa):1673~2554 热风机流量(m ³ /h):5712~10562 热风机功率(kW):4.5 热风炉型号:5LMS-20

2708	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	临沂金铭机械有限公司	循环式粮食干燥机	5HP-15	结构尺寸(长*宽*高):2400mm*2440mm*9772mm 整机质量:12000kg 配套动力:19.5kW 装机质量(t/批):12~18 降水幅度(%/h):0.8~1.2 装机容量(m³):29.4 装机总容量(kW):19.5 热风机型号:Y4-72-7.1A 热风机转速(r/min):1450 热风机全压(Pa):1610~1233 热风机流量(m³/h):14474~20590 热风机功率(kW):11.0 热风炉型号:5LMS-60 热风炉热功率(kJ/h):2.51*10 ⁶ 输出热风最高温度(℃):180 结构型式:循环式
2709	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t 循环式粮食烘干机	临沂金铭机械有限公司	循环式粮食干燥机	5HP-25	结构尺寸(长*宽*高):3216mm*2446mm*9672mm 整机质量:6170kg 配套动力:27.8kW 装机质量(t/批):25 降水幅度(%/h):0.8~1.2 装机容量(m³):42.8 装机总容量(kW):27.8 热风机型号:G4-73-8A 热风机转速(r/min):1450 热风机全压(Pa):1400~2101 热风机流量(m³/h):36156~30993 热风机功率(kW):18.5 热风炉型号:5LMS-
2710	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上 循环式粮食烘干机	临沂金铭机械有限公司	循环式粮食干燥机	5HP-35	结构尺寸(长*宽*高):3220mm*3220mm*10282mm 整机质量:16000kg 配套动力:30.5kW 装机质量(t/批):35 降水幅度(%/h):0.8~1.2 装机容量(m³):62.6 装机总容量(kW):30.5 热风机型号:G6-51-8A 热风机转速(r/min):1450 热风机全压(Pa):2701~1859 热风机流量(m³/h):11000~26400 热风机功率(kW):22.0 热风炉型号:5LMS-60 热风炉热功率(kJ/h):2.51*10 ⁶ 输出热风最高温
2711	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率25t/h及以上 粮食清选机	临沂金铭机械有限公司	双层圆筒初清筛	5XY-100	结构尺寸(长*宽*高):5632mm*2035mm*3691mm 整机质量:2300kg 配套动力:6.6kW 生产率(t/h):100 筛筒型式:双层圆筒 筛筒转速(r/min):18 筛筒调整倾角(°):7±1.5 内筛板厚(mm):2.0 内筛筛筒直径(mm):Φ1000 内筛筛筒长度(mm):3600 内筛筛孔规格(mm):Φ16 外筛板厚(mm):2.0 外筛筛筒直径(mm):Φ1412 外筛筛筒长度(mm):2890 外筛筛孔规格(mm):2*20 风机型号:4-72-3.2A 风机风压(Pa):1300~792 风机风量(m³/h):1688~3517
2712	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上 微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WG-4.1B	结构尺寸(长*宽*高):100*40*74 整机质量:57 配套动力:4.1 额定转速(r/min):3600 发动机结构型式:单缸/立式 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 主离合器型式:离心式 结构型式:手扶式 启动方式:手拉式 作业速度(m/s
2713	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮 驱动拖拉机	洛阳泰红农业机械有限公司	轮式拖拉机	泰红400D	结构尺寸(长*宽*高):2950mm×1240mm×1400mm(至座椅) 整机质量:1055kg(最小) 配套动力:29.4kW 驱动方式:4×2两轮驱动 发动机型号:YD4RT 轴距(mm):1600mm 变速箱型式:2×(4+1) 机械组成式:变速箱换挡方式:啮合套、滑移齿轮 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 动力输出轴型式:后置、半独立式 离合器型式:干式、单作用 制动系统型式:蹄式 转向型式:
2714	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮 驱动拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	轮式拖拉机	HP554	结构尺寸(长*宽*高):3850×1670×2370(mm) 整机质量:2300(kg) 配套动力:40.4(kW) 型式:4×4 轴距:2040(mm) 轮距(前轮/后轮):1250、1450/1200、1300、1400、1500(mm) 最小离地间隙:310(mm) 前轴质量/后轴质量:970/1250(kg) 最大配重(前/后):108/240(kg) 挡位数(前进/倒退/爬行):12/12 各挡理论速度:前进: 2.46,3.56,4.86,7.56,6.19,8.98,12.25,19.03,10.64,15.43,21.06,32.73; 倒退:2.15,3.12,4.26,6.62,5.42,7.87,10.74,16.68,9.33,13.53,18.47,28.69(Km/h) 发动机
2715	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎 还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-172	结构尺寸(长*宽*高):1380*2000*1050mm 整机质量:520kg 配套动力:44.1-58.8kw 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽:1.72m 最小离地间隙:440mm 切碎轴转速:2160r/min 切碎机构最大回转半径:255mm 切碎机构总安装刀数:102

2716	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	洛阳泰红农业机械有限公司	轮式拖拉机	泰红404D	结构尺寸(长*宽*高):3050mm×1240mm×1400mm(至座椅) 整机质量:1145kg(最小) 配套动力:29.4kW 驱动方式:4×4四轮驱动 发动机型号:YD4RT 轴距(mm):1700mm 变速箱型式:2×(4+1) 机械组成式 变速箱换挡方式:啮合套、滑移齿轮 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式:后置三点式 动力输出轴型式:后置、半独立式 离合器型式:干式、单作用 制动系统型式:
2717	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	洛阳泰红农业机械有限公司	轮式拖拉机	泰红400	结构尺寸(长*宽*高):3400mm×1400mm×2000mm(至消声器) 整机质量:1135kg(最小) 配套动力:29.5kW 驱动方式:4×2两轮驱动 发动机型号:YSD490T 轴距(mm):1850mm 变速箱型式:2×(4+1) 机械组成式 变速箱换挡方式:啮合套、滑移齿轮 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式:后置三点式 动力输出轴型式:后置、半独立式 离合器型式:干式、单作用 制动系统型式:
2718	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5m—3m深松联合整地机	山东宇通农业机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-250	结构尺寸(长*宽*高):2243*2745*1175 整机质量:980 配套动力:≥66.1 深松铲结构形式:凿齿 深松铲个数(个):4 工作幅宽(cm):250 铲间距(cm):40-60 深松深度(cm):≥25 整地深度(cm):≥8 作业小时生产率:≥0.33
2719	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	洛阳泰红农业机械有限公司	轮式拖拉机	泰红404	结构尺寸(长*宽*高):3400mm×1400mm×2000mm(至消声器) 整机质量:1235kg(最小) 配套动力:29.5kW 驱动方式:4×4四轮驱动 发动机型号:YSD490T 轴距(mm):1800mm 变速箱型式:2×(4+1) 机械组成式 变速箱换挡方式:啮合套、滑移齿轮 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式:后置三点式 动力输出轴型式:后置、半独立式 离合器型式:干式、单作用 制动系统型式:
2720	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-220	结构尺寸(长*宽*高):1380*2480*1050mm 整机质量:715kg 配套动力:80.9-102.9kw 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽:2.2m 最小离地间隙:430mm 切碎轴转速:2160r/min 切碎机构最大回转半径:255mm 切碎机构总安装刀数:132把 纯工作
2721	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北中农博远农业装备有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-3C	结构尺寸(长*宽*高):7100mm×2050mm×3430mm 整机质量:6120kg 配套动力:95.6kw 结构形式:自走式 发动机转速(r/min):2300 收获行数(行):3 适应行距范围(mm):570-670 工作幅宽(cm):200 最大卸果穗高度(mm):2200 果穗升运器最大通过高度(mm):3430 最小离地间隙(mm):250 理论作业速度(km/h):2-6 作业小时生产率(km²/h):0.3-0.8 单位面积燃油消耗量(kg/km²):≤50 拉茎辊形式:六棱形 剥皮辊形式:胶辊 风扇形式:叶片式 风扇直径φmm:350 风扇个数:1 变速箱类型:机械式 轮距导向轮(mm):1750 轮距驱动轮(mm):1640 轮胎规格导向轮:10/70-15.3 轮胎规格驱动轮:15-24 秸秆切碎形式:回转刀、甩刀式
2722	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北英虎农业机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-4D	结构尺寸(长*宽*高):636*300*352 整机质量:6200 配套动力:118 型号规格:4YZB-4D 结构型式:自走式 配套发动机型号规格:QC6112L 配套发动机额定转速(r/min):2200 工作行数(行):4 适用行距范围(cm):55~65 工作幅宽(cm):245 最大卸果穗高度(cm):225 果穗升运器最大通过高度(cm):352 最小离地间隙(cm):29 最小通过半径(左转cm):818 最小通过半径(右转cm):743 理论作业速度(km/h):3.0~7.0 作业小时生产率(hm²/h):0.3~0.8 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤60 拉茎辊型式:卧式 摘穗辊型式:拉茎辊摘穗板组合式 剥皮辊型式:橡胶辊 割刀型式:/ 脱粒滚筒型式:/ 脱粒滚筒:(外径*长度cm):/ 脱粒滚筒数量(个):/ 风扇型式:离心式 风扇直径(cm):32.2 风扇数量(个):1 凹版筛型式:/ 变速箱类型:机械式 导向轮轮距(cm):190 驱动

2723	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北中农博远农业装备有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4C	结构尺寸(长*宽*高):700×235×343 整机质量:6350 配套动力:103 工作行数(行):4 适应行距范围(mm):500-600 工作幅宽(mm):2300 最大卸果穗高度(mm):2200 果穗升运器最大通过高度(mm):3430 最小离地间隙(mm):250 最小左转弯半径(mm):7200 最小右转弯半径(mm):7200 理论作业速度km/h:2-6 作业小时生产率(hm ² /h):0.3-0.8 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤50 拉茎辊形式:六棱式 剥皮辊形式:胶辊 变速箱类型:机械式 导向轮轮距(mm):1750 驱动轮轮距(mm):1640 导向轮轮胎规格
2724	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭精达机械制造有限公司	粮食干燥机	5HT-10	结构尺寸(长*宽*高):330×350×1750 整机质量:13013 配套动力:123.3 结构型式:固定式(间接加热) 连续处理量 玉米(t/d):200 燃烧机点火方式:人工 燃料消耗量kg/h:400 安全装置:电控系统有过载、短路、漏电保护装置,料位有指示信号及报警、温度有超温报警功能。 处理方式:连续式 试验物料:玉米 降水幅度:7.73%
2725	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-240	结构尺寸(长*宽*高):1380*2690*1050mm 整机质量:725kg 配套动力:88.2-102.9kw 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽:2.4m 最小离地间隙:420mm 切碎轴转速:2160r/min 切碎机构最大回转半径:255mm 切碎机构总安装刀数:144把 纯工作小时生产率:0.67-0.97 hm ² /h 作业前进速度:3-5km/h 无参数:无参数 无参数
2726	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-3A	结构尺寸(长*宽*高):640*210*320 整机质量:5940 配套动力:103 配套发动机(型号规格/额定功率/额定转速)(-/kw/r/min):YC4A140L-T20/CA4DF3-14GAG3U/103/2300 结构形式:自走式 工作行数(行):3 适应行距范围(mm):450-750 工作幅宽(mm):2000 最大卸果穗高度(mm):2200 果穗升运器最大通过高度(mm):3200 最小离地间隙(mm):300 最小通过半径(左转/右转)(mm):6900/7600 理论作业速度(km/h):2-9 作业小时生产率(hm ² /h):0.2~0.47 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤36 摘穗辊型式:爪式 剥皮辊型式:胶辊 变速箱类型:机械式 轮距
2727	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北中农博远农业装备有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4BH	结构尺寸(长*宽*高):7850mm×2450mm×4000mm 整机质量:7190kg 配套动力:118kw 结构形式:自走式 发动机转速(r/min):2300 收获行数(行):4 适应行距范围(mm):500-600 工作幅宽(cm):230 最大卸果穗高度(mm):2000 果穗升运器最大通过高度(mm):4000 最小离地间隙(mm):250 最小转弯半径(左转mm):8400 最小转弯半径(右转mm):8900 理论作业速度(km/h):2-6 作业小时生产率(km ² /h):0.3-0.8 单位面积燃油消耗量(kg/km ²):≤50 拉茎辊形式:六棱辊 剥皮辊形式:胶辊 风扇形式:叶片式 风扇直径Ømm:350 风扇个数:1 变速箱类型:机械式 轮距导向轮(mm):1640 轮距驱动轮(mm):1640 轮胎规格导向轮
2728	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量50—100t/d连续式粮食烘干机	铁岭市清河区金锋干燥设备有限公司	粮食干燥机	SNH-5	结构尺寸(长*宽*高):2.00mX2.50mX9.79m 整机质量:11200kg 配套动力:63.25kW 整机净容量(m ³):60m ³ 处理量(t/d):≥120t/d 噪声(dB(A)):≤87dB(A) 单位耗热量(kJ/kg):≤8000kJ/kg 单位电耗量(kJ/kg):≤500kJ/kg 出机干粮水份(%)≤14% 玉米热损粒(%)≤0.2% 玉米裂纹率增加值(%)≤25% 电控装置:应用程序启动、连锁保护、料位显示及自动报警功能。 温控装置:应有热风温度和粮食温度显示及超温报警功能。 热风温度波动范围(℃):+5℃ 粉尘浓度(mg/m ³):≤10mg/m ³
2729	收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率0.4—3t/h玉米脱粒机	湖南省金峰机械科技有限公司	玉米脱粒机	5TY-33-120	结构尺寸(长*宽*高):100X52X102 整机质量:50(含电机) 配套动力:2.2kW;2800r/min;YL90L2单相电动机 喂入型式:全喂入 喂入台尺寸(长×宽)(mm):850x200 喂入台高度(mm):1020 滚筒类型:筋条式单滚筒 滚筒尺寸(直径×长)(mm):Ø120x330 滚筒转速(r/min):1485 凹板类型:栅格式 筛体

2730	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	哈克（邯郸）农业机械装备制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-4	结构尺寸（长*宽*高）:650*260*330 整机质量:6100 配套动力:118 配套发动机（型号规格/额定功率/额定转速）（-/kw/r/min）:WP4T160E331/118/2300 结构形式:自走式 工作行数（行）:4 适应行距范围（mm）:450-750 工作幅宽(mm):2500 最大卸果穗高度（mm）:2200 果穗升运器最大通过高度（mm）:3300 最小离地间隙（mm）:300 最小通过半径(左转/右转)（mm）:6900/7600 理论作业速度（km/h）:2-9 作业小时生产率（hm²/h）:0.2~0.67 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤40 拉茎辊型式:爪式 剥皮辊型式:胶辊 变速箱类型:机械式 轮距（导向轮/驱动轮）（mm）:1600/1600
2731	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	潍坊华特拖拉机有限公司	轮式拖拉机	HT-504	结构尺寸（长*宽*高）:3550×1580×2350mm 整机质量:1850kg 配套动力:36.8kw 变速箱型式:2轴（1+1）X4X2组成式 转向型式:全液压转向 动力输出轴转速:540/1000或540/720或720/1000 制动型式:蹄式 悬挂装置型式:后置三点悬挂,Ⅰ类 液压输出装置:简单液压输出或多路阀 驾驶室:无 驱动型式:四
2732	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械	铡草机	1—3t/h铡草机	郑州金宏兴机械有限公司	铡草机	9Z-1.2	结构尺寸（长*宽*高）:1040×940×1640 整机质量:75 配套动力:2.2~3.0 生产率（t/h）:1.544 结构形式:盘式 喂入口宽度mm:160 主轴转速r/min:850 动刀数量（个）:6 圆盘或滚筒直径:500 喂入辊转速r/min:135 规格型号:9Z-1.2 喂入方式:手动
2733	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	山东华东拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	铁拖-300	结构尺寸（长*宽*高）:307.0*145.0*211.0 整机质量:1335 配套动力:22 型式:4*2 两轮驱动 轴距:1720 轮距（前轮/后轮）mm:1100-1500/1150、1230 轮距调整方式（前轮/后轮）:伸缩套管/翻转辐板 最小离地间隙mm:400 最小使用质量kg:1335 档位数（前进/后退）:8/2 动力输出轴功率kW:18.85 最大牵引力kN:5.88 标定转速
2734	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	全椒金竹机械制造有限公司	热风压入式谷物干燥机	5HY-30A	结构尺寸（长*宽*高）:6934mm*3848mm*13430mm 整机质量:8100kg 配套动力:22.8kw 结构型式:固定式 处理方式:批式循环 循环批处理量（批式循环式）（t）:30（稻谷） 产品型号:5HY-30A 燃料:无烟煤、稻壳、柴 电机总功率（kw）:22.8 加热方式:间接加热 安全装置:谷物温度传感器、故障报警、满粮报警、超温报警、热继电器、热风温度传感器、过载保护装置、漏电保护装置 单位耗热
2735	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	哈克（邯郸）农业机械装备制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-4(2600)	结构尺寸（长*宽*高）:730*260*340 整机质量:6500 配套动力:118 配套发动机（型号规格/额定功率/额定转速）（-/kw/r/min）:WP4T160E331/118/2300 结构形式:自走式 工作行数（行）:4 适应行距范围（mm）:550-650 工作幅宽(mm):2600 最大卸果穗高度（mm）:2300 果穗升运器最大通过高度（mm）:3400 最小离地间隙（mm）:300 最小通过半径(左转/右转)（mm）:7900/7500 理论作业速度（km/h）:2-9 作业小时生产率（hm²/h）:0.2~0.47 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤40 拉茎辊型式:四片对刀 剥皮辊型式:胶辊 风扇（型式/直径/数量）（-/mm/个）:叶片式/360/1 变速箱类型:机械式 轮距（导向轮/驱动轮）（mm）:2000/2000 轮胎规格（导向轮/驱动轮）:40-45/45-04 籽粒破碎率(Ⅰ)型式:甩刀式 籽粒破碎率(Ⅱ)
2736	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎收集机	4SJ-180	结构尺寸（长*宽*高）:1750*2176*3700mm 整机质量:960kg 配套动力:≥58.8kw 结构形式:后悬挂式风机中间传动 工作幅宽:1.8m 最小离地间隙:404mm 切碎轴转速:1825r/min 切碎机构最大回转半径:275mm 切碎机构总安装刀数:48把 抛送叶轮
2737	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械	铡草机	1—3t/h铡草机	郑州金宏兴机械有限公司	铡草机	9Z-1.8	结构尺寸（长*宽*高）:1000×1095×2030 整机质量:90 配套动力:3.0 生产率（t/h）:1.836 结构形式:盘式 喂入口宽度mm:160 主轴转速r/min:795 喂入辊转速r/min:135 动刀片数量:6 圆盘或滚筒直径mm:520 规格型号:9Z-1.8 喂
2738	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	潍坊华特拖拉机有限公司	轮式拖拉机	HT-500Y	结构尺寸（长*宽*高）:3250×1420×2120mm 整机质量:1660kg 配套动力:36.8kw 变速箱型式:2轴（1+1）X4X2组成式 转向型式:全液压转向 动力输出轴转速:540/1000或540/720或720/1000 制动型式:蹄式 悬挂装置型式:后置三点悬挂,Ⅰ类 液压输出装置:简单液压输出或多路阀 驾驶室:无 驱动型式:两

2739	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-3	结构尺寸(长*宽*高):640*210*320 整机质量:5940 配套动力:88 配套发动机(型号规格/额定功率/额定转速)(-/kw/r/min):4108ZL/88/2400 结构形式:自走式 工作行数(行):3 适应行距范围(mm):450-750 工作幅宽(mm):2000 最大卸果穗高度(mm):2200 果穗升运器最大通过高度(mm):3200 最小离地间隙(mm):300 最小通过半径(左转/右转)(mm):6900/7600 理论作业速度(km/h)::2-9 作业小时生产率(hm²/h):0.2~0.47 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤36 摘穗辊型式:爪式 剥皮辊型式:胶辊 变速箱类型:机械式 轮距(导向轮/驱动轮)(mm):1600/1600
2740	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	江苏博迅精密机械制造有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-4	结构尺寸(长*宽*高):2125×1480×1000mm 整机质量:169kg 配套动力:3.3kw 结构型式:手扶步进式 行距(mm):300 穴距(mm):120、140、160、180、210 插秧深度(mm):10~45 工作行数(行):4 作业速度(km/h):1.0~2.7 作业小时生产率(hm²/h):0.1~0.2 单位作业量燃油消耗量(kg/hm²):3.5~6.0 插值机构
2741	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	3—6t/h铡草机	郑州金宏兴机械有限公司	铡草机	9Z-4.5	结构尺寸(长*宽*高):1737×1575×2315 整机质量:280 配套动力:5.5 生产率(t/h):4.823 结构形式:盘式 喂入口宽度(mm):220 喂入辊转速(r/min):130 动刀数量(个):4 主轴转速(r/min):800 圆盘或滚筒直径(mm):770 规格型号:9Z-
2742	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	潍坊华特拖拉机有限公司	轮式拖拉机	HT-504Y	结构尺寸(长*宽*高):3300×1420×2120mm 整机质量:1670kg 配套动力:36.8kw 变速箱型式:2轴(1+1) X4X2组成式 转向型式:全液压转向 动力输出轴转速:540/1000或540/720或720/1000 制动型式:蹄式 悬挂装置型式:后置三点悬挂,Ⅰ类 液压输出装置:简单液压输出或多路阀 驾驶室:无 驱动型式:四
2743	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	沂南县中天机械有限公司	薯类收获机	4US-70	结构尺寸(长*宽*高):100×87×65cm 整机质量:95 配套动力:8.82-11.03 结构型式:手扶直联 传动型式:皮带传动 作业幅宽(mm):700 挖掘铲型式:振动平铲 挖掘深度(mm):100-200 清选分离装置型式:格栅筛式输送链
2744	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭精达机械制造有限公司	粮食干燥机	5HT-15	结构尺寸(长*宽*高):640×350×1987 整机质量:32643 配套动力:184.3 结构型式:固定式(间接加热) 连续处理量(t/d):300 处理方式:连续式 燃烧机形式:热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃烧机燃料消耗量(kg/h):700 燃料:煤 安全装置:电控系统有过载、短路、漏电保护装置,料位有指示信号及报警、温度有超温报警功能。试
2745	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北昭达机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4	结构尺寸(长*宽*高):7020*2440*3350 整机质量:6900 配套动力:108 工作行数(行):4 适用行距范围(mm):550~650 工作幅宽(mm):2420 最大卸果穗高度(mm):2320 果穗升运器最大通过高度(mm):3350 最小离地间隙(mm):280 左转最小通过半径(mm):6160 右转最小通过半径(mm):6900 理论作业速度(km/h):2.0~5.0 作业小时生产率(hm²/h):0.33~0.67 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤55 拉茎辊型式:螺旋对辊 摘穗辊型式:摘穗板 剥皮辊型式:橡胶辊与钢辊交替排列 变速箱类型:机械式(3+1) 导向轮轮距(mm):1540 驱动轮轮距(mm):1700 导向轮轮胎规格:10-15 驱动轮轮胎规格:15-24 秸秆粉碎机构型式:甩刀式 秸秆粉碎还田机型号规格(mm):幅宽2100 规格型号:4YZP-
2746	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	6—9t/h铡草机	郑州金宏兴机械有限公司	铡草机	9Z-6.5	结构尺寸(长*宽*高):2147×1600×2756 整机质量:400 配套动力:7.5kw 生产率(t/h):6.726 规格型号:9Z-6.5 结构形式:盘式 喂入方式:自动 主轴转速(r/min):650 喂入辊转速(r/min):125 喂入口宽度(mm):270 动刀
2747	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	江苏博迅精密机械制造有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-6	结构尺寸(长*宽*高):2430×1940×925mm 整机质量:192KG 配套动力:3.3KW 结构型式:手扶式步进式 工作行数(行):6 行距(mm):300 穴距(mm):120、140、160、180、210 插秧深度(mm):10~45 作业速度(km/h):1.0~2.8 作业小时生产率(hm²/h):0.10~0.25 单位作业量燃

2748	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-3(2000)	结构尺寸(长*宽*高):730*210*336 整机质量:6000 配套动力:103 配套发动机(型号规格/额定功率/额定转速)(-/kw/r/min):YC4A140L-T20/CA4DF3-14GAG3U/103/2300 结构形式:自走式 工作行数(行):3 适应行距范围(mm):550-650 工作幅宽(mm):2000 最大卸果穗高度(mm):2200 果穗升运器最大通过高度(mm):3360 最小离地间隙(mm):300 最小通过半径(左转/右转)(mm):6900/7600 理论作业速度(km/h):2-9 作业小时生产率(hm ² /h):0.2-0.47 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤36 拉茎辊型式:四片对刀式、六棱式 剥皮辊型式:胶辊 风扇(型式/转速/数量)(个/个/个):1000/1000/4 变速箱类型:机械式 轮胎(型号/规格/数量)(个/个/个):1000/1000/4
2749	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	山东大华机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-220	结构尺寸(长*宽*高):1330*2460*1050mm 整机质量:600kg 配套动力:80.9~95.6kw 幅宽:220cm 结构形式:三点悬挂甩刀式 理论作业速度:2~5km/h 刀辊最大回转半径:270mm 总安装刀数:120把 配套拖拉机动力输出轴套转速:760r/min 与拖拉机联接方式:三点悬挂 刀辊转速:2310r/min 刀片型式:甩刀式
2750	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	4行及以上根茎类种子播种机	青岛洪珠农业机械有限公司	马铃薯种植机	2CM-2/4A	结构尺寸(长*宽*高):1755*2000*1680mm 整机质量:580kg 配套动力:36.8-58.8kW 轮式拖拉机 结构型式:三点悬挂式 工作幅宽:1500-1800(mm) 工作行数:2垄4行 垄距:750-900(mm) 垄上行距:120(mm) 株距:200-400(mm) 作业效率:0.3-0.5(hm ² /h) 传动机构型式:地轮链传动 排种器型式:种勺式 排种器数量:23*4(个) 种子箱容积:520(L) 排肥器型式:外槽轮式 排肥器数量:2(个) 肥料箱容积:220(L) 开沟器型式(种/肥):双面型尖式/尖铲式 开
2751	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆)	18马力以下自走式喷杆喷雾机	浙江菱木农机有限公司	履带自走式喷杆喷雾机	ZLM300	结构尺寸(长*宽*高):224*136*168 整机质量:/ 配套动力:单缸四冲程汽油机 型式:自走式 药箱容积(L):300 喷幅(m):7 工作压力(mpa):2.0-3.5 流量(L/min):25-35 配套动力功率/转速(kw(r/min)):4.0(最大/3600) 规格型号:170F/P 配套
2752	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-300	结构尺寸(长*宽*高):1690*3450*1160mm 整机质量:1080kg 配套动力:≥100kw 结构型式:后三点悬挂式 纯工作小时生产率:≥1.0hm ² /h 工作幅宽:3.0m 最小离地间隙:≥300mm 作业前进速度:≥3.3km/h 粉碎轴转速:2160r/min 粉碎机构最大回转半径:290mm 粉碎机构总安装刀数:组合甩刀:96把(32组) 无参数:无参
2753	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	山东大华机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-260	结构尺寸(长*宽*高):1680*3040*1310mm 整机质量:1310kg 配套动力:91.9~110.3kw 结构型式:三点悬挂甩刀式 幅宽:260cm 刀辊最大回转半径:270mm 总安装刀数:144把 刀片型式:甩刀式 配套拖拉机动力输出轴转速:760r/min 理论作业速度:2~5km/h 与拖拉机联接方式:
2754	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	德州市华北农机装备有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-300	结构尺寸(长*宽*高):9150*3335*4550mm 整机质量:7600kg 配套动力:192kw 规格型号:4QZ-300 结构型式:自走式 配套发动机型号规格:SC9D260G2 配套发动机标定转速:2200r/min 工作幅宽:3000mm 最小通过半径左:5800mm 最小通过半径右:6800mm 轮距导向轮:1250mm 轮胎驱动轮:2300mm 轮胎规格 导向轮:10.0/75-15.3 轮胎规格驱动轮:17.5L-24 轴距:2610mm 最小离地间隙:450mm 驾驶室形式:普通驾驶室 最低割茬高度:≤150mm 割台升降范围:60-540mm 作业速度:1.5~4km/h 生产率:≥0.4hm ² /h(≥17t/h) 秸秆切碎机构型式:滚筒式 秸秆切碎机构转子直径:800mm
2755	收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	花生摘果机, 配套动力11kw及以上	南阳奥科来科技有限公司	花生摘果机	4H-700B	结构尺寸(长*宽*高):1460mm*880mm*1280mm 整机质量:122kg 配套动力:22kW 滚筒类型:纹杆刀齿 滚筒直径(mm):460 滚筒长度(mm):700 滚筒转速(r/min):500 风扇形式:叶片式 风扇直径(mm):270

2763	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东国丰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3E	结构尺寸(长*宽*高):6900*2200*3300mm 整机质量:6300kg 配套动力:103kw 结构型式:自走 轮式 剥皮 还田 工作行数:3行 适用行距范围:580-780mm 工作幅宽:2100mm 最大卸果穗高度:1850mm 果穗升运器最大通过高度:3300mm 最小离地间隙:270mm 最小通过半径(左转/右转):7150/7150mm 理论作业速度:1.84-4.42km/h 作业小时生产率:0.2-0.33hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤35kg/hm ² 摘穗辊型式:螺旋筋式 剥皮辊型式:胶铁相间 割道中心距:680mm 粮仓容积:2.5m ³ 变速箱类型:(3+1)组成式 轮距(导向轮/驱动轮):1625/1695mm 轮胎规格(导向轮/驱动轮):10.15/15.24 秸秆切碎机构型式:前滚刀/后甩刀 秸秆粉碎
2764	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东国丰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4E	结构尺寸(长*宽*高):7000*2500*3300mm 整机质量:6800kg 配套动力:103kw 结构形式:自走 轮式 剥皮 还田 工作行数:4行 适用行距范围:480-680mm 工作幅宽:2400mm 最大卸果穗高度:1850mm 果穗升运器最大通过高度:3300mm 最小离地间隙:260mm 最小通过半径(左转/右转):7200/7200mm 理论作业速度:1.84-4.42km/h 作业小时生产率:0.20-0.33hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤35kg/hm ² 摘穗辊形式:卧式螺旋筋 剥皮辊形式:胶辊 割道中心距:580mm 粮仓容积:2.5m ³ 变速箱类型:(3+1)组成式 轮距(导向轮/驱动轮):1625/1695mm 轮胎规格(导向轮/驱动轮):10.15/15.24 秸秆切碎机构型式:前滚刀/后甩刀 秸秆粉碎
2765	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东国丰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4F	结构尺寸(长*宽*高):7800*2550*3700mm 整机质量:7000kg 配套动力:118kw 结构型式::自走 轮式 剥皮 还田 工作行数:4行 适用行距范围:500-700mm 工作幅宽:2300mm 最大卸果穗高度:2050mm 果穗升运器最大通过高度:3400mm 最小离地间隙:260mm 最小通过半径(左转/右转):7300/7300mm 理论作业速度:1.9-4.59km/h 作业小时生产率:0.27-0.65hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤45kg/hm ² 摘穗辊型式:螺旋筋式 剥皮辊型式:胶铁相间 割道中心距:600mm 粮仓容积:3.1m ³ 变速箱类型:(3+1)组成式 轮距(导向轮/驱动轮):1700/1800mm 轮胎规格(导向轮/驱动轮):10.15/15.24 秸秆切碎机构型式:前滚刀/后甩刀 秸秆粉碎还田机型
2766	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQH-180	结构尺寸(长*宽*高):1300mm×2050mm×1100mm 整机质量:520kg 配套动力:58.8~73.5kw 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.59~0.90hm ² /h 工作幅宽:1.80m 最小离地间隙:400mm 作业前进速度:3~5km/h 切碎轴转速:1850~2100r/min 切碎机构最大回旋半径:260mm
2767	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东国丰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4H	结构尺寸(长*宽*高):8000*2750*3700mm 整机质量:8470kg 配套动力:118kw 结构型式:自走式 工作行数:4行 适用行距范围:570-650mm 工作幅宽:2450mm 最大卸果穗(粮)高度:2050mm 果穗升运器最大通过高度:3700mm 最小离地间隙:317mm 最小转弯半径(左转/右转):8050/7200mm 理论作业速度:1.9-4.6km/h 作业小时生产率:0.27-0.65hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤45 kg/hm ² 拉茎辊型式:板式 剥皮辊型式:胶辊
2768	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQH-230	结构尺寸(长*宽*高):1300mm×2550mm×1100mm 整机质量:620kg 配套动力:73.5~88.2kw 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.76~1.15hm ² /h 工作幅宽:2.3m 最小离地间隙:400mm 作业前进速度:3~5km/h 切碎轴转速:1850~2100r/min 切碎机构最大回旋半径:270mm
2769	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQH-260	结构尺寸(长*宽*高):1300mm×3050mm×1100mm 整机质量:725kg 配套动力:88.2~110.3kw 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.86~1.30hm ² /h 工作幅宽:2.6m 最小离地间隙:≥400mm 作业前进速度:3~5km/h 切碎轴转速:1850~2100r/min 切碎机构最大回旋半径:270mm

2770	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQH-440	结构尺寸(长*宽*高):1300mm×4850mm×1300mm 整机质量:1600kg 配套动力:110.3~147.1kw 纯工作小时生产率:1.2~2.0hm²/h 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽:4.4m 最小离地间隙:400mm 作业前进速度:3~5km/h 切碎轴转速:1850~2100r/min 切碎机构最大回旋半径:270mm 切碎机构总安装刀
2771	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	轮式拖拉机	HP704	结构尺寸(长*宽*高):3910×1760×2420(mm) 整机质量:2500(kg) 配套动力:51.5(kW) 型式:4×4 轴距:2050(mm) 轮距(前轮/后轮):1450、1650/1200、1300、1400、1500(mm) 最小离地间隙:370(mm) 前轴质量/后轴质量:992/1450(kg) 最大配重(前/后):108/540(kg) 挡位数(前进/倒退/爬行):前进12挡/倒退12挡 各挡理论速度:前进:2.61,3.68,5.04,7.75,6.59,9.26,12.70,19.53,11.32,15.92,21.84,33.59;倒退:2.29,3.22,4.42,6.80,5.77,8.1,11.13,17.12,9.93,13.96,19.14,29.44(Km/h) 发动机与变速箱连接方式为:直联式 输出轴输出功率:49.8(kW)
2772	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	任丘市合义农具有限公司	玉米单粒精密播种机	2BYCF-2	结构尺寸(长*宽*高):150×125×107 整机质量:150 配套动力:11-22 行距(cm):50-60 工作行数(行):2 工作幅宽(cm):100-140 排种器形式:勺轮式 排种器数量(个):2 排肥器形式:外槽轮式 排肥器个数(个):2 传动机构形式:轴传
2773	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	任丘市合义农具有限公司	玉米单粒精密播种机	2BYCF-3	结构尺寸(长*宽*高):150×165×107 整机质量:205 配套动力:11-22 行距(cm):50-60 工作行数(行):3 工作幅宽(cm):150-180 排种器形式:勺轮式 排种器数量(个):3 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量(个):3 传动机构形式:轴
2774	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	高唐绿荫环保科技有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1.7	结构尺寸(长*宽*高):4975mm×2300mm×1710mm 整机质量:1475kg 配套动力:≥20kw 型号:9YFQ-1.7型 捡拾宽度(mm):1700 打捆活塞速度(次/min):100 打结器类型:D型 牧草总损失率:1%
2775	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料混合机	2m3及以上立式混合机	卫辉市卫新机械有限公司	饲料混合机	9HLP-1000	结构尺寸(长*宽*高):1230*1230*2850 整机质量:260 配套动力:3.0 主轴转速(r/min):415 混合方式:立式单轴螺旋 容积(m³):2.02 额定批次混合量(kg):4000 下参数(下参数/下参数/下参数/下参数/下参数/下参数)
2776	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	6—9t/h铡草机	肥城市畜丰农牧机械有限公司	铡草机	9ZP-7	结构尺寸(长*宽*高):2210*1600*2425(mm) 整机质量:450kg 配套动力:7.5kw 结构型式:盘式 喂入口宽度(mm):270 喂入方式:链条自动喂入 主轴转速(r/min):700 喂入辊转速(r/min):164 动刀片数量:3 圆盘或滚筒直径
2777	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	任丘市合义农具有限公司	玉米单粒精密播种机	2BYCF-4	结构尺寸(长*宽*高):150×215×107 整机质量:280 配套动力:22-36.8 行距(cm):50-60 工作行数(行):4 工作幅宽(cm):200-240 排种器形式:勺轮式 排种器数量(个):4 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量(个):4 传动机构形式:轴传动+链
2778	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	高唐绿荫环保科技有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1.9	结构尺寸(长*宽*高):4975mm×2550mm×1710mm 整机质量:1500kg 配套动力:≥20kw 型号:9YFQ-1.9型 捡拾宽度(mm):1900 打捆活塞速度(次/min):100 打结器类型:D型 牧草总损失率:1%
2779	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	高唐绿荫环保科技有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2.2	结构尺寸(长*宽*高):4700mm×2870mm×1800mm 整机质量:1586kg 配套动力:≥30kw 型号:9YFQ-2.2型 捡拾宽度(mm):2226 打捆活塞速度(次/min):100 打结器类型:D型 牧草总损失率:1%
2780	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	15—20t/h铡草机	肥城市畜丰农牧机械有限公司	铡草机	9ZP-15.0	结构尺寸(长*宽*高):2600*2200*4200(mm) 整机质量:750kg 配套动力:18.5kw 结构型式:盘刀式 喂入口宽度(mm):390 喂入方式:对辊式+链条自动喂入 主轴转速(r/min):500 喂入辊转速(r/min):118、126、150、237 动刀片数(片):3 定刀片数(片):1 圆盘直径(mm):1317

2781	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机 (含自走式、牵引式风送喷雾机)	药箱容积≥300L, 喷幅≥30m自走式	台州市路桥浙铃机械有限公司	自走式风送喷雾机	ZL-43-320	结构尺寸 (长*宽*高):188*85*173 整机质量:/ 配套动力:单缸四冲程汽油机 型式:自走式 药箱容积 (L):320 喷幅 (双边射程) m:≥60 喷雾量 (L/min):6-12 配套动力功率:8.0 (kw) 风机型式:轴流式 标定功率/转速:4.0最大/3600kw (r/min)
2782	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机 (含自走式、牵引式风送喷雾机)	药箱容积≥1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	台州市路桥浙铃机械有限公司	牵引式风送喷雾机	ZL59-1000	结构尺寸 (长*宽*高):196*162*150 整机质量:/ 配套动力:5.15 型式:牵引式 药箱容积 (L):1000 喷幅半径 (单边射程) (m):≥20 喷雾量L/min:12-14 配套动力:单缸四冲程汽油机 功率:5.15 (泵用4.0, 风机用1.15) 风机型式:轴流式 液泵型式:
2783	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆式喷雾机)	18马力以下自走式喷杆喷雾机	台州市路桥浙铃机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	ZL-350-7	结构尺寸 (长*宽*高):280*163*176 整机质量:/ 配套动力:电动机/汽油机 型式:自走式 药箱容量 (L):350 喷雾工作压力 (Mpa):0.2-0.5 喷杆喷幅 (m):7 配套泵名称:柱塞泵 工作压力 (MPa):2.0-3.5 流量 (L/min):25-35 转速 (r/min):600-
2784	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXM-30	结构尺寸 (长*宽*高):507×402.5×1156 整机质量:7100 配套动力:18.1(装机总容量) 处理量 (t/批):30 结构形式:批式循环 装机容量 (m³):53.6 干燥能力 (t-%/h):≥12 降水幅度 (%/h):0.5-1.2 (水稻) 热风机功率 (kw):5.5×2台 输出热风最高温度 (°C):120 热风机型号:4-72-6A 热风机转速 (r/min):1450 热风机全压
2785	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-15B	结构尺寸 (长*宽*高):439.2×243.8×1146.5 整机质量:2880 配套动力:9.4kw(装机总容量) 结构型式:批式循环 处理量 (t/批):15 降水幅度 (%/h):0.5-1.0 (水稻) 干燥能力 (t-%/h):≥6 装机容量 (m³):28.3 热风机功率 (kw):5.5 输出热风最高温度 (°C):150 热风机型号:4-72-6A 热风机转速 (r/min):1450 热风机全压
2786	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-12.5B	结构尺寸 (长*宽*高):439.2×243.8×1037.5 整机质量:2860 配套动力:9.4(装机总容量) 结构型式:批式循环 处理量 (t/批):12.5 降水幅度 (%/h):0.5-1.0 (水稻) 干燥能力 (t-%/h):≥6 装机容量 (m³):23 热风机功率 (kw):5.5 输出热风最高温度 (°C):150 热风机型号:4-72-6A 热风机转速 (r/min):1450 热风机全压
2787	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	郑州一科重工机械制造有限公司	捡拾压捆机	4JSYK-190	结构尺寸 (长*宽*高):420×230×160 整机质量:1000 配套动力:44.1-58.8 捡拾宽度 (mm):1900 打捆活塞速 (行程/min):100 打结类型 (/):蹄型 草捆密度 (绳打捆): (kg/m³) 153.2 成捆率: (%) 99.8 草捆抗摔率: (%) 100 规则草捆率: (%) 100 纯工作小时生产率: (kg/h)1830 主传动箱轴承温升: (°C) 7.6 捡拾弹齿距的
2788	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-10B	结构尺寸 (长*宽*高):423×243×827 整机质量:2840 配套动力:9.44(装机总容量) 结构型式:批式循环 处理量t/批 (kg/h):10 (≥600) 降水幅度 (%/h):0.5-1.0 (水稻) 装机容量 (m³):18.36 热风机功率 (kw):5.5 干燥能力 (t-%/h):≥6 输出热风最高温度 (°C):150 燃料消耗量 (kg/h):/ 热风炉型号:5LMS-30 热风炉热
2789	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	浙江博源农机有限公司	水稻高速插秧机	2ZG-6B	结构尺寸 (长*宽*高):325*227.5*150 整机质量:710 配套动力:14 燃油种类:柴油 工作行数 (行):6 行距 (cm):30 插秧机构型式:旋转式:旋转式 配套动力型号:D722 插秧深度:10~40mm 作业深度:0~4.86km/h 配套动力型式:
2790	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-3EH	结构尺寸 (长*宽*高):700×230×345 整机质量:6500 配套动力:103 结构型式:自走式 工作行数 (行):3 适应行距范围 (mm):550-650 工作幅宽 (mm):2035 最大卸果穗 (粮) 高度 (mm):1910 果穗升运器最大通过高度 (mm):3400 最小离地间隙(mm):315 摘穗辊型式:爪式 剥皮辊型式:槽型、橡胶-铁棍+橡胶棍 变速
2791	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	浙江博源农机有限公司	水稻高速插秧机	2ZG-8A	结构尺寸 (长*宽*高):325*237.5*165 整机质量:750 配套动力:12.8或13.6 燃油种类:汽油 工作行数 (行):8 行距 (cm):25 插秧机的结构形式:四轮乘坐式 插秧机构型式:旋转式 配套动力型式:风冷两缸 配套动力型号:3854/CH620 插秧深度:10~

2792	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料粉碎机	400mm以下饲料粉碎机	洛阳四达农机有限公司	饲料粉碎机	9FQ-36	结构尺寸(长*宽*高):122*66*106.8 整机质量:75 配套动力:5.5~7.5 转子直径(mm):360 生产效率kg/h:200-800 锤片数量:14片 转子转速:4600转/分 配套动力:12马力柴油机 规格型号:9FQ-36B 喂入方式:手动 销轴数量:4根 粉碎室
2793	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料混合机	2m3以下卧式(单轴)混合机	卫辉市卫新机械有限公司	饲料混合机	9HWP-150	结构尺寸(长*宽*高):1950*625*1200 整机质量:280 配套动力:1.5 主轴转速(r/min):22 混合方式:卧式单轴螺旋带 额定批次混合量(kg):150 容积
2794	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉碎机	洛阳四达农机有限公司	饲料粉碎机	9FQ-50	结构尺寸(长*宽*高):150*93*136 整机质量:170 配套动力:11~15 转子直径(mm):500 生产效率kg/h:400-1800 锤片数量:24片 转子转速:3300转/分 配用动力:20-28马力柴油机 规格型号:9FQ-50B 喂入方式:手动
2795	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4EH	结构尺寸(长*宽*高):720×246×345 整机质量:7000 配套动力:103 结构型式:自走轮式 工作行数(行):4 适应行距范围(mm):500-600 工作幅宽(mm):2200 最大卸果穗(粮)高度(mm):1910 果穗升运器最大通过高度(mm):3400 最小离地间隙(mm):315 拉茎辊型式:四片对刀式 剥皮辊型式:槽型、橡胶-铁棍+
2796	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	颗粒饲料压制机	平模颗粒饲料压制机	郑州一科重工机械制造有限公司	颗粒饲料压制机	9KP-300	结构尺寸(长*宽*高):160×65×160 整机质量:610 配套动力:22 结构形式(/):平模 主轴转速(r/min):300 压膜截面尺寸(mm):φ300 压膜孔数(个):400 压膜膜孔有效长度(mm):26 压膜孔径(mm):φ3.5-φ8 压辊数量(个):3
2797	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	郾城县工力有限公司	小麦宽幅精量播种机	2BJK-12	结构尺寸(长*宽*高):115*176*117 整机质量:170 配套动力:11~14 工作行数(行):12 工作幅宽(cm):162 行距(cm):窄8.0 宽19.0 排种器数量(个):12 排种器型式:外囊孔 传动机构型式:链传动 开沟器型式:铲齿式 地轮型式:橡胶圆轮 地
2798	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	莱州市金达威机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	结构尺寸(长*宽*高):6720*1950*3140mm 整机质量:4360kg 配套动力:73.6KW/74KW 结构形式:自走式 额定转速:2400(r/min) 工作行数:2(行) 使用行距范围:450-700(mm) 工作幅宽:1290(mm) 最大卸果穗高度:2220(mm) 果穗升运器最大通过高度:2900(mm) 最小离地间隙:230(mm) 最小通过半径(mm) 左转:5400 最小通过半径(mm) 右转:5350 理论作业速度:4-6(km/h) 作业小时生产率:0.2-0.4(hm ² /h) 单位面积燃油消耗量:≤30(kg/hm ²) 摘穗辊型式:螺旋式 剥皮辊型式:胶辊 风扇型式:离心式 风扇直径:400(mm) 风扇数量:1(个) 变速箱类型:(3+1)X2机械式 轮距(mm) 导向轮:1240 轮距
2799	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	中联重机股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7B2	结构尺寸(长*宽*高):663×313×332 整机质量:5250 配套动力:103或106.6 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度(mm):2750 喂入量(kg/s):7 喂入量(t/h):25.2 最小离地间隙(mm):300 理论作业速度(km/h):1.6~10.0 作业小时生产率(hm ² /h):0.6~1.4 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤35 凹板筛
2800	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料混合机	2m3以下卧式(单轴)混合机	卫辉市卫新机械有限公司	饲料混合机	9HWP-250	结构尺寸(长*宽*高):2320*725*1350 整机质量:350 配套动力:4 主轴转速(r/min):22 混合方式:卧式单轴螺旋带 额定批次混合量(kg):250 容积(m ³):0.65 无参
2801	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	日照市立盈机械制造有限公司	田园管理机	3TG-4QS	结构尺寸(长*宽*高):162x69x75 整机质量:76 配套动力:4.1 结构形式:双轮驱动式 主传动方式:轴传动 离合器型式:涨紧轮式 驱动轮型式:胶轮 作业速度(km/h):0.72-1.44 配套发动机型号:170F 配套发动机额定转速(r/min):3600 配套发动机燃油种类:汽油 耘锄器型式:除草轮 耘锄器数量(个):2 耘锄器外形尺寸(长*宽*高cm):162*70*75 耘锄器工作幅宽(cm):70 耘锄器结构质量(kg):6.7 与耘锄器配套连接方式:直联与耘锄器配套传动方式:轴传动 与耘锄器配套作业速度(km/h):0.72-1.44 耘锄深度(cm):≥3 起垄器型式:一次成型 起垄数量(条):1 工作幅宽(cm):80 起垄器外形尺寸

2802	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	郾城县工力有限公司	小麦宽幅精量播种机	2BJK-24	结构尺寸(长*宽*高):134*280*118 整机质量:345 配套动力:44~59 作业幅宽(cm):270 行距(cm):窄8.0 宽14.5 排种器数量(个):24 工作行数(行):24 作业幅宽(cm):270 排种器型式:外囊孔 传动机构型式:链传动 开沟器型式:全喂入自走轮式 割台宽度(mm):2750 喂入量(t/h):25.2 喂入量(kg/s):7 最小离地间隙(mm):300 理论作业速度(km/h):1.6~10.0 作业小时生产率(hm²/h):0.6~1.5 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤35 凹板筛型式
2803	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	中联重机股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7BZ1	结构尺寸(长*宽*高):749*313*342 整机质量:6500 配套动力:103或106.6 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度(mm):2750 喂入量(t/h):25.2 喂入量(kg/s):7 最小离地间隙(mm):300 理论作业速度(km/h):1.6~10.0 作业小时生产率(hm²/h):0.6~1.5 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤35 凹板筛型式
2804	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	中联重机股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7CZ	结构尺寸(长*宽*高):796*328*348.5 整机质量:7420 配套动力:103或106.6 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度(mm):290 喂入量(t/h):25.2 喂入量(kg/s):7 最小离地间隙(mm):350 理论作业速度(km/h):1.6~10.0 作业小时生产率(hm²/h):0.6~1.5 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤35 凹板筛
2805	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	郑州新光矿山机械制造有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-15	结构尺寸(长*宽*高):4288*2738*9871(mm) 整机质量:3200 kg 配套动力:6.5 kw 型号规格:5HXG-15 结构形式:批式循环 处理量:玉米:15(t/批) 燃烧机:型式:燃煤热风炉 燃烧机:点火方式:人工 燃烧机:燃料消耗量:煤:25-45(kg/h) 燃料:煤 安全装置:过热保护装置、漏电保护装置等 干燥能力:15(t-%/h) 处理量
2806	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	莱州市金达威机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3E	结构尺寸(长*宽*高):6530*2210*3300mm 整机质量:5310kg 配套动力:103kw 结构形式:自走式 额定转速:2300(r/min) 工作行数:3行 适用行距范围:550-700mm 工作幅宽:1680(mm) 最大卸果穗高度:2060(mm) 果穗升运器最大通过高度:3170(mm) 最小离地间隙:300(mm) 最小通过半径左转:6975(mm) 最小通过半径右转:6000(mm) 理论作业速度:1.83-5.4(km/h) 作业小时生产率:0.3-0.55(hm²/h) 单位面积燃油消耗量:≤35(kg/hm²) 摘穗辊型式:螺旋式 剥皮辊型式:胶辊 风扇型式:离心式 风扇直径:500(mm) 风扇数量:1(个) 变速箱类型:无极变速 轮距(mm) 导向轮:1380 轮距(mm) 驱动轮:1680 轮胎规格:前轮:16.0-75 后轮:16.0-80 1种行驶模式
2807	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	日照市立盈机械制造有限公司	田园管理机	3TG-6.5Q	结构尺寸(长*宽*高):182x80x120 整机质量:114 配套动力:6.3 结构型式:双轮驱动式 主传动方式:链传动 离合器型式:涨紧轮式 驱动轮型式:胶轮 作业速度(km/h):0.72-1.44 配套发动机型号:190F 配套发动机额定转速(r/min):3600 配套发动机燃油种类:汽油 耘锄器型式:除草轮 耘锄器数量(个):2 耘锄器外形尺寸(长*宽*高cm):182*80*120 耘锄器工作幅宽(cm):80 耘锄器结构质量(kg):23.3 与耘锄器配套连接方式:直联 与耘锄器配套传动方式:链传动 与耘锄器配套作业速度(km/h):0.72-1.44 耘锄深度(cm):≥3 起垄器型式:一次成型 起垄数量(条):1 与起垄器配套工作幅宽(cm):80 起垄器外形尺寸(长*宽*高cm):182*80*120
2808	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司	批式循环谷物干燥机	5HM-10.0	结构尺寸(长*宽*高):439.2*243.8*928.5 整机质量:2840 配套动力:9.44(电机总功率) 结构型式:批式循环 处理量(kg/h) 稻谷:≥500 燃烧机型式:热风炉 燃料:煤、生物质(稻壳、秸秆等) 进机物料总质量(kg):10100 处理量(t/批):10 电机总功率(kw):9.44 型号规格:5HM-10.0 燃烧机点火方式:人工 燃烧机燃料消耗

2809	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	日照市立盈机械制造有限公司	田园管理机	3TG-6.5QKP	结构尺寸(长*宽*高):170x74x100 整机质量:140 配套动力:6.3 结构型式:双轮驱动式 主传动方式:链动式 离合器型式:涨紧轮式 驱动轮型式:铁轮 作业速度(km/h):0.72-1.44 配套发动机型号:190F 配套发动机额定转速(r/min):3600 配套发动机燃油种类:汽油 开沟器型式:旋刀式 开沟器工作幅宽(cm):20-60 与开沟器配套外形尺寸(长*宽*高cm):170*74*100 开沟器结构质量(kg):11.5 与开沟器配套开沟深度(cm):≥10 与开沟器配套传动方式:链传动 与开沟器配套连接方式:直联 培土器型式:旋刀式 与培土器配套工作幅宽(cm):25-60 与培土器配套外形尺寸(长*宽*高cm):170*74*100 培土器结构质量(kg):1.6 与培土器配套传动方式:链传动
2810	收获机械	饲料作物收获机械	拾捡压捆机	1.7—2.2m拾捡压捆机	莱州市金达威机械有限公司	牵引式方草捆压捆机	9YFQ-1.9	结构尺寸(长*宽*高):4970*2350*1720MM 整机质量:1750KG 配套动力:≥26KW 拾捡器宽度:1950MM 活塞往返次数:100(次/min) 打结器类型:D型 纯工作小时生产率:≥2500 结构质量:1750KG 动力输出转速:540r/min 活塞行程:550MM 成捆
2811	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	山东萨丁重工有限公司	轮式拖拉机	SD704	结构尺寸(长*宽*高):3900X1795X2510mm 整机质量:2660kg 配套动力:51.5kw 型号:SD704 型式:4X4轮式 用途:农田作业、运输 轴距:2010mm 轮距(前轮/后轮):1450/1408mm 最小离地间隙:310mm 前轴质量/后轴质量:1120/1540kg 最大配重(前/后):144/360kg 挡位数(前进/后退):12/12 发动机与离合器的联接方式:直联式 启动方式:电启动 动力输出轴功率:43.8kw 最大牵引力:16.5kn 驾驶室型式:六柱式 驾驶室 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程 转向系型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀式 制动器型式:盘式 离合器型式:单片、干式、双作用 变速箱型式:组成式4×3×(4+1) 差速器型式:(前/后) 闭式 两个行星齿轮闭式 四个
2812	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东萨丁重工有限公司	轮式拖拉机	SD1354	结构尺寸(长*宽*高):4700X2130X2870mm 整机质量:4365kg 配套动力:99.2kw(检验报告国二),99.3kw(国三) 型号:SD1354 型式:4X4轮式 用途:农田作业、运输 轴距:2515mm 轮距(前轮/后轮):1710/1728mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调 最小离地间隙:420mm 前轴质量/后轴质量:1820/2545kg 最大配重(前/后):440/344kg 挡位数:16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 动力输出轴功率:84.3kw 最大牵引力:28.1kn 驾驶室型式:六柱式 驾驶室 发动机型式:直列、水冷、立式、四冲程 转向系型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀式 制动器型式:湿式、盘式 离合器型式:独立操纵双作用离合器 变速箱型式:组成式4×3×(4+1) 差速器型式:(前/后) 闭式 两个行星齿轮闭式 四个
2813	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	中联重机股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-5.0ZC	结构尺寸(长*宽*高):510.5×250×295 整机质量:3000 配套动力:70或72 结构型式:履带式全喂入 割台宽度(mm):2200 喂入量(t/h):18 喂入量(kg/s):5 最小离地间隙(mm):300 理论作业速度(km/h):低速:0-4.4;高速:0-7.5 作业小时生产率(hm²/h):0.3-0.7 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤31 履带规格(节距×
2814	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	中联重机股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-5.0QC	结构尺寸(长*宽*高):488×252×284 整机质量:2750 配套动力:70或72 结构型式:履带自走全喂入 割台宽度(mm):2200 喂入量(t/h):18 喂入量(kg/s):5 最小离地间隙(mm):300 理论作业速度(km/h):低速:0-4.5 高速:0-7.5 作业小时生产率(hm²/h):0.3-0.7 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤32 履带规格(节距×
2815	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	费县华源农业装备工贸有限公司	马铃薯收获机	4UMS-70	结构尺寸(长*宽*高):950*985*680mm 整机质量:115kg 配套动力:7.35-11.03KW 结构型式:手扶直联 传动型式:皮带传动 作业幅宽:700mm 挖掘铲型式:振动平铲 挖掘深度:100-200mm 清选分离装置型式:栅格筛式输送链 纯小时生产率:0.15-

2816	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-350A	结构尺寸(长*宽*高):3500×1530×2240(mm) 整机质量:1480(kg) 配套动力:25.8(kw) 轴距:1780(mm) 轮距(前/后):1000、1200、1300/1100-1300(mm) 最大配重(前/后):54/192(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/8 发动机与离合器联接方式:直连 发动机商标或品牌:锡柴、莱动、扬动、四达、全柴、福建力佳 发动机型号:4DW81-35GG3U、4DW81-35GG33、4TE35、4TE35A、YD4U35V1、SD4AW3D、YD4R35V1、YD4R35V2、4B4-35V31、4B4-35V32、4B4-35V33、4C2-35V32、SL2110DKT-2 转向系型式:液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用、常结合 变速箱型式:4×2×(1+1) 组合式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):6.50-16/11.2-24 液压悬挂系统型式:半前置式
2817	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-6B	结构尺寸(长*宽*高):800*235*379 整机质量:7500 配套动力:103 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4A150-T301 适用行距范围(mm):300-750 结构型式:自走式(摘穗剥皮型) 收获行数:6行 工作幅宽(mm):2250 拉茎辊型式:六棱辊式 摘穗辊
2818	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量6行及以上免耕穴播机	雷沃重工股份有限公司	免耕气吸精量播种机	2BMQF-6A	结构尺寸(长*宽*高):255*421*255 整机质量:1000 配套动力:55-74 排种器种类:精量排种器 工作行数(行):6行 排种器型式:气力式 行距(cm):40-70 工作幅宽(cm):240-420 排种器数量(个):6 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量(个):6 传
2819	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量6行及以上免耕穴播机	雷沃重工股份有限公司	免耕气吸精量播种机	2BMQF-9A	结构尺寸(长*宽*高):255*612*350 整机质量:1400 配套动力:92-120 排种器种类:精量排种器 工作行数(行):9行 排种器型式:气力式 行距(cm):40-70 工作幅宽(cm):360-630 排种器数量(个):9 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量(个):9
2820	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量6行及以上免耕穴播机	雷沃重工股份有限公司	免耕气吸精量播种机	2BMQF-12A	结构尺寸(长*宽*高):255*821*255 整机质量:2000 配套动力:136-155 排种器种类:精量排种器 工作行数(行):12行 排种器型式:气力式 行距(cm):40-70 工作幅宽(cm):480-840 排种器数量(个):12 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量(个)
2821	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	雷沃重工股份有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WP-500	结构尺寸(长*宽*高):411*191*273cm 整机质量:1270 kg 配套动力:16.7kW 配套发动机厂家及型号:洋马3TNV76-KFN 结构型式:自走式 喷杆喷幅(m):11.5 药箱容量(L):500 配套泵:三缸柱塞泵 配套泵流量(l/min):31-56 配套泵转速(r/min):500-900 配套喷头型式:半扇形喷头 配套喷头数量(个):25
2822	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-8	结构尺寸(长*宽*高):830*320*390 整机质量:9000 配套动力:118 配套发动机厂家及型号:玉柴YC6J175-T302 行距:300-650 结构型式:自走式(摘穗剥皮型) 收获行数:8行 工作幅宽(mm):2800 拉茎辊型式:六棱辊式 摘穗辊型式:摘穗板式 剥
2823	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t 循环式粮食烘干机	合肥三伍机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-20.0	结构尺寸(长*宽*高):2500x4480x11300 整机质量:3660kg 配套动力:13.35kw 主要技术参数:批处理量20t 处理方式:循环式 燃烧型式:热风炉 点火方式:人工点火 输送电机:2.2kw 排风风机:5.5kw 排粮电机:0.4kw 下搅龙电机:2.2kw
2824	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	方草捆打捆机	9YF-1.6	结构尺寸(长*宽*高):497.5*218*171 整机质量:1462 配套动力:≥30 结构型式:牵引式 捡拾器宽度(mm):1600 打捆活塞速度(行程/min):100 打结器类型:D型 捡拾器传动型式:传动轴+链传动 捡拾器弹齿数量(个):56 喂入装置类型:曲柄摇动
2825	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M804-B	结构尺寸(长*宽*高):413*179.5*267.5 整机质量:2830 配套动力:58.8 配套发动机厂家及型号:全柴4C6-80U32 轴距(mm):2072 前后轮轮距(mm):1450/1300-1500 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:前轮液压转向 制动系型

2826	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	侧置式方草捆压捆机	9YFE-1.9	结构尺寸(长*宽*高):611.4*304.8*179.7 整机质量:1685 配套动力:≥55 结构型式:牵引式 捡拾器宽度(mm):1900 打捆活塞速度(行程/min):93 打结器类型:D型 捡拾器传动型式:传动轴+链传动 捡拾器弹齿数量(个):56 喂入装置类型:曲柄摇动
2827	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	青岛隆硕农牧机械制造有限公司	穗茎兼收玉米收获机	4YZB-3A	结构尺寸(长*宽*高):7890mm*3240mm*3270mm 整机质量:6500kg 配套动力:103kW 结构型式:自走式(秸秆粉碎回收) 配套发动机规格型号:QC4112ZL 配套发动机额定转速(r/min):2300 工作行数(行):3 适用行距范围(mm):550~700 工作幅宽(mm):2000 最大卸果穗高度(mm):2300 最大卸秸秆高度(mm):2500 秸秆抛送装置最大通过高度(mm):3270 最小离地间隙(mm):≥300 左转最小通过半径(mm):7400 右转最小通过半径(mm):7800 理论作业速度(km/h):2.0-5.2 作业小时生产率(hm²/h):0.3-0.6 最高车速(km/h):20 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤45 摘穗辊型式:螺旋筋式 剥皮辊型式:螺旋筋辊+胶皮辊 变速箱类型:机械式(3+1) 导向轮轮距(mm):1680 驱动轮轮距(mm)
2828	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M804-BA	结构尺寸(长*宽*高):413*179.5*251 整机质量:2700 配套动力:58.8 配套发动机厂家及型号:全柴4C6-80U32 轴距(mm):2072 前后轮轮距(mm):1450/1300-1500 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:
2829	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	安徽辰宇机械科技有限公司	谷物干燥机	5HCY-50	结构尺寸(长*宽*高):8000X5800X13300 整机质量:12000 配套动力:34.35 产品型号:5HCY-50 结构型式:固定式 处理量(kg/h):≥3000 处理方式:批式循环 循环批处理量(批式循环式t):50 燃料:稻壳、柴、秸秆、无烟煤 加热方式:间接加热 安全装置:谷物温度传感器、故障报警、满粮报警、超温报警、热继电器、热风温度传感器、过载保护制造、漏电保护装置 燃烧机型式:热风炉(自动控温) 点火
2830	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	方草捆打捆机	9YF-2.4	结构尺寸(长*宽*高):488.5*296*171 整机质量:2350 配套动力:≥37 结构型式:牵引式 捡拾器宽度(mm):2400 打捆活塞速度(次/min):100 打结器类型:D型 捡拾器传动型式:传动轴+链传动 捡拾器弹齿数量(个):56 喂入装置类型:曲柄摇动 喂
2831	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	德阳市金兴农机制造有限责任公司	全喂入联合收割机	4LZ-1.6Z	结构尺寸(长*宽*高):4280×1960×2780 整机质量:2135 配套动力:33.8 结构型式:全喂入履带自走式 配套发动机生产企业:安徽全柴动力股份有限公司 配套发动机牌型号:N490BG 配套发动机结构型式:直列、直喷、强制水冷、四冲程 配套发动机额定转速r/min:2400 割台宽度mm:1550 喂入量t/h:5.76 最小离地间隙mm:270 理论作业速度km/h:0-4.5 作业小时生产率hm²/h:0.1-0.2 单位面积燃油消耗量kg/hm²:≤25 割刀型式:V型往复式 割台搅龙型式:螺旋输送 拨禾轮型式:偏心拨齿式 拨禾轮直径mm:Φ800 拨禾轮板数(个):5 脱粒滚筒数量(个):1 脱粒滚筒型式:钉齿式 脱粒滚筒尺寸(外径×长度)mm:Φ540×1521 凹板筛型式:栅格筛×4 风扇型式:涡流式 风扇直径mm:Φ350 风扇数量(个):1 履带规格(节距×节数×宽):90mm×43节×400mm(偏齿) 履带轨距mm:920 最小通过半径左
2832	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-2.5E3	结构尺寸(长*宽*高):670*270*328 整机质量:4850 配套动力:66/68 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4A90/一拖LR4B5/天利4JR3/雷沃动力1004C-P4TC 喂入量(kg/s):2.5 割台宽度(mm):2360 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 凹板筛型式:栅格式 变速箱类型:机械式
2833	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	秸秆方捆压捆机	9YFS-1.6	结构尺寸(长*宽*高):532.5*218*171 整机质量:2150 配套动力:≥55 结构型式:牵引式 捡拾器宽度(mm):1600 打捆活塞速度(行程/min):108 打结器类型:D型(强制脱扣) 捡拾器传动型式:传动轴+链传动 捡拾器弹齿数量(个):56 喂入装置类型:

2844	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-4E1	结构尺寸 (长*宽*高):670*296*328 整机质量:4700 配套动力:81 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA02、玉柴YC4A130-T313 喂入量 (kg/s):4 割台宽度 (mm):2360/2560 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 凹板筛型式:栅格式 变速箱类型:机械式 复脱器型
2845	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转型	徐州凯尔农业装备股份有限公司	液压翻转型	1LFT-435	结构尺寸 (长*宽*高):421*175*170cm 整机质量:1240kg 配套动力:81-103kw 与拖拉机连接方式:悬挂式 犁体数量:左右各4个 最大耕深 (cm):35cm 犁轮类型:气胎轮 悬挂类型:三点悬挂 调幅犁调整幅宽范围:1040-1400mm 犁体纵向距离:86-
2846	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3	结构尺寸 (长*宽*高):850*215*350cm 整机质量:7000kg 配套动力:110kw 适应行距范围 (mm):550-650 工作幅宽 (mm):1850 最大卸果穗高度 (mm):2150 果穗升运器最大通过高度 (mm):3010 最小离地间隙 (mm):300 最小转弯半径 (左转; 右转) (mm):7500; 7400 理论作业速度 (km/h):1.57-6.36 作业小时生产率 (公顷/小时):0.2-0.6 单位面积燃油消耗量 (千克/公顷):≤32 拉茎辊型式:对刀拉茎 剥皮辊型式:铁胶辊混装 风扇型式:离心式 风扇直径 (mm):390 风扇数量 (个):1 变速箱型式:机械式 轮距 (导向轮; 驱动轮) (mm):1820; 1730 轮胎规格 (导向轮; 驱动轮):10.00/75-15.24 籽粒粉碎机型式:甩刀式 籽粒还田
2847	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	中密度方捆压捆机	9YFZ-2.2	结构尺寸 (长*宽*高):711*289*175 整机质量:2650 配套动力:≥88 结构型式:牵引式 捡拾器宽度(mm):2200 打捆活塞速度 (次/min):90 打结器类型:D型 捡拾器传动型式:传动轴+链传动 捡拾器弹齿数量 (个):56 喂入装置类型:曲柄摇动 喂入装
2848	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-4F2	结构尺寸 (长*宽*高):680*340*350 整机质量:5600 配套动力:73.5 配套发动机厂家及型号:天利QC4115L 喂入量 (kg/s):4 割台宽度 (mm):2560/2750 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿式
2849	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1100-D4	结构尺寸 (长*宽*高):453*205*281 整机质量:3800 配套动力:81 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA04 轴距 (mm):2310 前后轮轮距 (mm):1385-1685/1608-1996 档位数:10/10/5 轮胎规格:7.5-20/16.9-34 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、盘式 变速箱
2850	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M554-AA1	结构尺寸 (长*宽*高):420*191*269 整机质量:2955 配套动力:43 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4DK65-T300 轴距 (mm):2236 前后轮轮距 (mm):1450/1430-1830 档位数 (前进/倒退/爬行):8/2/0 轮胎规格 (前轮/后轮):8.3-24/14.9-28 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:
2851	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	山东瑞良烘干机械科技有限公司	批式循环 (混流) 式谷物干燥机	5HRH-15	结构尺寸 (长*宽*高):3890*2858*11725mm 整机质量:3300kg 配套动力:10.52KW 循环批处理量 (批式循环式) (t):15t 处理方式:批式循环式 (混流) 结构型式:固定式 小时处理量 (玉米):≥1270kg/h 燃烧机型式:/ 燃烧机点火方式:/ 燃烧机燃料消耗量:/ 燃料:生物质、煤 加热方式:间接热风 安全装置:自
2852	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-4F	结构尺寸 (长*宽*高):710*354*350 整机质量:6500 配套动力:73.5 配套发动机厂家及型号:玉柴YC6B110/天利QC6108 喂入量 (kg/s):4 割台宽度 (mm):2870 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心
2853	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转型	徐州凯尔农业装备股份有限公司	液压翻转型	1LFT-446	结构尺寸 (长*宽*高):445*192*176cm 整机质量:1275kg 配套动力:96-110kw 与拖拉机挂接方式:二类、三点悬挂 犁体数量:左右各4个 最大耕深 (cm):35cm 犁轮类型:气胎轮 悬挂类型:三点悬挂 调幅犁调整幅宽范围:1200-1840mm 犁体纵向

2854	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1100-DA4	结构尺寸(长*宽*高):453*205*281 整机质量:3500 配套动力:81 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA04 轴距(mm):2310 前后轮轮距(mm):1385-1685/1608-1996 档位数:10/10/5 轮胎规格:7.5-20/16.9-34 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:前轮液压转向 制动系型式:湿式、盘式 变速箱
2855	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M554-A1	结构尺寸(长*宽*高):420*191*269 整机质量:3170 配套动力:43 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4DK65-T300 轴距(mm):2236 前后轮轮距(mm):1450/1430-1830 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-24/14.9-28 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:前轮液压转向 制动系型式:
2856	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t 循环式粮食烘干机	山东瑞良烘干机械科技有限公司	批式循环(混流)式谷物干燥机	5HRH-25	结构尺寸(长*宽*高):4242*3844*10450mm 整机质量:4800kg 配套动力:17.17KW 循环批处理量(批式循环)(t):25t 处理方式:批式循环(混流) 结构型式:固定式 小时处理量(玉米):≥2100kg/h 燃烧机型式:/ 燃烧机点火方式:/ 燃烧机燃料消耗量:/ 燃料:生物质、煤 加热方式:间接热风 安全装置:自动报
2857	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1104-D4	结构尺寸(长*宽*高):453*218*281 整机质量:4155 配套动力:81 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA04 轴距(mm):2310 前后轮轮距(mm):1610-1950/1608-1996 档位数:10/10/5 轮胎规格:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:前轮液压转向 制动系型式:湿式、盘式 变速箱
2858	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M554-AA	结构尺寸(长*宽*高):420*191*276 整机质量:3365 配套动力:43 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4DK65-T300 轴距(mm):2273 前后轮轮距(mm):1450/1430-1830 档位数(前进/倒退/爬行):10/10/0 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:前轮液压转向 制动系型
2859	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上,5—6铧翻转犁	徐州凯尔农业装备股份有限公司	液压翻转犁	1LFTA-550	结构尺寸(长*宽*高):540*230*172cm 整机质量:2210kg 配套动力:147-192kw 结构型式:悬挂式、岸上岸下、双向调幅犁 与拖拉机挂接方式:悬挂式 悬挂类型:三点悬挂 翻转机构型式:液压式全翻转 犁体数量:左右各5个 犁体工作幅宽:500mm 调幅犁调整幅宽范围:1500-2500mm 犁体纵向距离:87-95cm 犁体工作幅宽与犁体纵
2860	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1104-DA4	结构尺寸(长*宽*高):453*218*281 整机质量:3855 配套动力:81 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA04 轴距(mm):2310 前后轮轮距(mm):1610-1950/1608-1996 档位数:10/10/5 轮胎规格:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:前轮液压转向 制动系型式:湿式、盘式 变速箱
2861	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1200-D1	结构尺寸(长*宽*高):453*198.6*276 整机质量:3800 配套动力:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA03 轴距(mm):2195/2366 前后轮轮距(mm):1385-1685/1608-1996 档位数:16/8或8/4 轮胎规格:7.5-20/18.4-30 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:前轮液压转向 制动系型式:湿式、盘
2862	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-5P	结构尺寸(长*宽*高):926*421*372 整机质量:7760 配套动力:92 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6TC 喂入量(kg/s):5 割台宽度(mm):3800 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿
2863	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	雷沃重工股份有限公司	低温循环式谷物干燥机	5HXW-15	结构尺寸(长*宽*高):453*304.8*937.8 整机质量:2768 配套动力:/ 结构型式:低温循环式 处理量(kg/h):≥835, 核测值1760 燃料:普通烟煤 电机总功率(kW):10.79 干燥能力(t:%/h):22.53 加热方式:间接加热 单位耗热量(kj/kg·水):≤7400 热

2864	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1200-DA1	结构尺寸(长*宽*高):453*198.6*276 整机质量:3500 配套动力:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA03 轴距(mm):2195/2366 前后轮轮距(mm):1385-1685/1608-1996 档位数:16/8或8/4 轮胎规格:7.5-20/18.4-30 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动系统式:湿式、盘
2865	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	莒县远通机械有限公司	微型耕耘机	1WG-4.0QA	结构尺寸(长*宽*高):163*95*100cm 整机质量:74kg 配套动力:4.0kW 标定转速(r/min):3600 起动方式:回复式手拉启动 结构型式:前置式 连接方式:直联 扶把调整幅度水平方向:120度 扶把调整幅度垂直方向:40度 刀辊转速(r/min):快档:140 慢档:100 刀辊最大回转半径(mm):195 刀辊总安装刀数(把):24 旋耕刀型号:11S195 主离合器型式:涨离式 耕宽(mm):950 耕深(mm):≥100 作业速度(m/s):0.1~0.3 配套
2866	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-5E	结构尺寸(长*宽*高):670*296*340 整机质量:5150-5350 配套动力:81 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TW/玉柴YC4B110Z/全柴QC4115L/一拖LR4V5 喂入量(kg/s):5 割台宽度(mm):2580 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 凹板筛型式:栅格式 变速箱类
2867	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3R	结构尺寸(长*宽*高):690*230*340cm 整机质量:6300kg 配套动力:110kw 适应行距范围(mm):500-650 工作幅宽(mm):2010 最大卸果穗高度(mm):2020 最小离地间隙(mm):3300 最小通过半径(左转;右转)(mm):6400;6450 理论作业速度(km/h):1.9-5.8 作业小时生产率(公顷/小时):0.33-0.9 单位面积燃油消耗量(千克/公顷):≤36 摘穗辊型式:辊式拉茎 剥皮辊型式:铁胶辊混装 风扇型式:离心式 风扇直径(mm):560 风扇数量(个):1 变速箱型式:机械式 轮距(导向轮·驱动轮)(mm):1650·1600 轮胎规格(导向轮·驱动轮):10-15·
2868	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	雷沃重工股份有限公司	低温循环式干燥机	5HXW-18	结构尺寸(长*宽*高):576*304.5*950 整机质量:2768 配套动力:/ 结构型式:循环式 批处理量(t):18(小麦),15(水稻) 燃料:普通烟煤 降水幅度(%/h):1.0 装机容量(m³):27.3 装机总容量(kW):10.9 干燥能力(t%/h):18.7 处理量(t/h):2.8 加热方式:间接加热 单位耗热量(kj/kg·水):≤7400 热风温度(
2869	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RZ1504-F	结构尺寸(长*宽*高):4920*2325*3000(mm) 整机质量:5170(kg) 配套动力:110.3(kw) 驱动方式:四轮驱动 轴距:2530(mm) 前轴质量/后轴质量:1845/3325(kg) 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 轮胎型号(前/后):14.9-26/18.4-38 动力输出转速:540/1000(r/min) 液压悬挂系统形式:分置式 变速箱换挡方式:
2870	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M604-A1	结构尺寸(长*宽*高):420*191*269 整机质量:3170 配套动力:46 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4DK70-T300/雷沃动力1004D-S4TA08 轴距(mm):2236 前后轮轮距(mm):1450/1430-1830 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-20/14.9-28 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前
2871	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-D2	结构尺寸(长*宽*高):453*218*281 整机质量:4155 配套动力:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA03 轴距(mm):2366 前后轮轮距(mm):1610-1950/1608-1996 档位数:12/4/0 轮胎规格:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动系统式:湿式、盘式 变速箱
2872	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t 循环式粮食烘干机	雷沃重工股份有限公司	低温循环式干燥机	5HXW-21	结构尺寸(长*宽*高):576*304.5*107.5 整机质量:2968 配套动力:/ 结构型式:循环式 批处理量(t):21(小麦),18(水稻) 燃料:普通烟煤 降水幅度(%/h):1.1 装机容量(m³):33.2 装机总容量(kW):10.9 干燥能力(t%/h):21.6 处理量(t/h):3.2 加热方式:间接加热 单位耗热量(kj/kg·水):≤7400 热风温度(

2873	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RZ1404-F	结构尺寸(长*宽*高):4920*2325*3000(mm) 整机质量:5170(kg) 配套动力:103(kw) 驱动方式:四轮驱动 轴距:2530(mm) 前轴质量/后轴质量:1845/3325(kg) 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 轮胎型号(前/后):14.9-26/18.4-38 档位数(前进/后退):16/8 轮距(前轮/后轮):1954/1850(mm) 悬挂装置类别:2类 液压悬挂系统形式:分置
2874	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-5F1	结构尺寸(长*宽*高):665*330*350 整机质量:5200-5400 配套动力:92 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TW/玉柴YC4A125Z/天利QC4112ZL 喂入量(kg/s):5 割台宽度(mm):2560/2750 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 凹板筛型式:栅格式 变速
2875	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1200-D3	结构尺寸(长*宽*高):453*205*281 整机质量:3800 配套动力:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA03 轴距(mm):2366 前后轮轮距(mm):1385-1685/1608-1996 档位数:10/10/0 轮胎规格:7.5-20/16.9-34 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、盘式 湿式、
2876	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	沈阳益多热风干燥机械有限公司	粮食干燥机	HG150型	结构尺寸(长*宽*高):2795×2110×15547mm 整机质量:49000kg 配套动力:67.25kW 结构型式:连续式(间接加热) 处理量:玉米:≥6250.0(日处理量150t/d)(降水幅度为10%-15%) ≥8333.3(日处理量200t/d)(降水幅度为5%-10%) 燃料:煤 燃烧机:型式:热风炉;点火方式:人工;燃料消耗量(kg/h):250 安全装置:电控系统有过载保护和漏电保护装置,有料位指示信号及报警装置,有超温报警电
2877	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	25—30马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	HT254	结构尺寸(长*宽*高):329.5*147.5*202 整机质量:1400 配套动力:18.8 配套发动机厂家及型号:莱动3TE25F 轴距(mm):1639 前后轮轮距(mm):1059、1169、1233/960-1200 档位数:8/2/0 轮胎规格:6.0-14、6.0-16/9.5-24、11.2-24 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式
2878	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆箭驰机械有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):160*95*103 整机质量:70 配套动力:4.0 规格型号:1WG4.0-95FQ-ZC 结构型式:前置式 配套动力型号名称:170F/P汽油机 配套动力结构型式:单缸、四冲程、OHV、风冷 配套动力额定转速(r/min):3600 配套动力起动方式:手拉反冲起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 刀辊转速(r/min):I档:70;II档:130;III档:155 刀辊最大回转半径(mm):180 刀辊总安装刀数:24 旋耕刀型号:II型旱地耕刀 主离合器型式:摩擦片式 耕宽(mm):950 耕深(mm):≥100 作业速度(m/s):0.1-0.3 作业小时生产率(hm ² /(h·m))≥0.04 单位作业面积
2879	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M600-A1	结构尺寸(长*宽*高):420*191*269 整机质量:2990 配套动力:46 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4DK70-T300/雷沃动力1004D-S4TA08 轴距(mm):2188 前后轮轮距(mm):1400-1700/1430-1830 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 轮胎规格(前轮/后轮):6.0-16/14.9-28 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式
2880	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RZ1354-D	结构尺寸(长*宽*高):4575*2025*2955(mm) 整机质量:4185(kg) 配套动力:99.2(kw) 驱动方式:四轮驱动 轴距:2530(mm) 前轴质量/后轴质量:1767/2418(kg) 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 轮胎型号(前/后):12.4-24/16.9-34 动力输出转速:760/850(r/min) 液压悬挂系统形式:分置式 悬挂装置类别:2类 离合器形式:双作用离合器 档位数(前进/倒退):16/8 轮距(前轮/后轮):(1610)、1710、1810、1950/(1620)、1720/1820、1920、

2881	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1200-DA3	结构尺寸(长*宽*高):453*205*281 整机质量:3500 配套动力:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA03 轴距(mm):2310 前后轮轮距(mm):1385-1685/1608-1996 档位数:10/10/0 轮胎规格:7.5-20/16.9-34 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、盘式 变速箱
2882	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-5E1	结构尺寸(长*宽*高):670*296*340 整机质量:5220 配套动力:92 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P4TW/玉柴YC4A125Z/全柴QC4112ZL/一拖LR4M5Z 喂入量(kg/s):5 割台宽度(mm):2560 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 凹板筛型式:栅格式 变速箱类
2883	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RZ1304-D	结构尺寸(长*宽*高):1575*2025*2955(mm) 整机质量:4185(kg) 配套动力:95.6(kw) 驱动方式:四轮驱动 轴距:2530(mm) 前轴质量/后轴质量:1767/2418(kg) 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 轮胎型号(前/后):12.4-24/16.9-34 动力输出转速:760/850(r/min) 悬挂类别:2类 轮距(前轮/后轮):1610/1620(mm) 最小离地间隙:405(前驱动桥下方)(mm) 离合
2884	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	埃森农机常州有限公司	自走式喷杆喷雾机	SWAN3WP-500	结构尺寸(长*宽*高):3430×1750×2360mm 整机质量:880kg 配套动力:17.1kw/3600(r/min) 容量:500L 喷雾工作压力:1.0-2.5MPa 喷杆喷嘴:9.5m 配套泵类型:活塞泵 泵工作压力:3.0MPa 流量:60L/min 转速:1520r/min 喷头形式:圆锥 数量:21+4(侧喷)个 雾锥角:80° 喷量(单个):0.7L/min 间隙:350mm 型式:自走式
2885	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	沃得农机(沈阳)有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-6.0K	结构尺寸(长*宽*高):4570×4130×2860mm 整机质量:2900kg 配套动力:73/75kW 结构型式:履带自走全喂入式 喂入方式:全喂入 喂入量(kg/s):6.0 配套发动机:常柴4G33TC(功率:73kW)、全柴4C6-100U31(功率:74kW)、玉柴YCD4N23T8-102(功率:75kW)(国III排放标准) 额定转速(r/min):2600 割台宽度(mm):2500 最小离地间隙(mm):290 理论作业速度(km/h):0.25-6.5 作业小时生产率(hm ² /h):0.05-1.1 拨禾轮型式:偏心拨齿(弹齿)式 脱粒滚筒数量(个):2 主滚筒:轴流杆齿式 副滚筒:轴流杆齿式 履带规格(节距×节数×宽):90mm×51节×450mm(选装500mm) 履带轨距(mm):1050 传动方式:蜗轮蜗杆传动 行走系统:履带行走 行走速度:0.25-6.5km/h 行走系统:履带行走 行走速度:0.25-6.5km/h
2886	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4A	结构尺寸(长*宽*高):927*324.5*370cm 整机质量:8900kg 配套动力:118kw 适应行距范围(mm):600-700 工作幅宽(mm):2680 最大卸果穗高度(mm):2500 果穗升运器最大通过高度(mm):3700 最小离地间隙(mm):350 最小通过半径(左转;右转)(mm):7600;7800 理论作业速度(km/h):2.8-7.5 作业小时生产率(公顷/小时):0.5-1.15 单位面积燃油消耗量(千克/公顷):18.7-38 拉茎辊型式:对刀拉茎 剥皮辊型式:铁胶辊混装 风扇型式:离心式 风扇直径(mm):400 风扇个数(个):1 变速箱型式:机械式 轮距(导向轮-驱动轮)(mm):1900;1925
2887	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-DA3	结构尺寸(长*宽*高):453*218*281 整机质量:3855 配套动力:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA03 轴距(mm):2310 前后轮轮距(mm):1610-1950/1608-1996 档位数:10/10/0 轮胎规格:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、盘式 变速箱
2888	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	25—30马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	HT250	结构尺寸(长*宽*高):329.5*144*202 整机质量:1280 配套动力:18.8 配套发动机厂家及型号:莱动3TE25F 轴距(mm):1600 前后轮轮距(mm):1000、1100、1200/960-1216 档位数:8/2/0 轮胎规格:5.0-15、6.0-16/9.5-24、11.2-24 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式

2889	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-5E2	结构尺寸 (长*宽*高):670*270*340 整机质量:5100 配套动力:88.2/92 配套发动机厂家及型号:全柴QC4118L/天利QC4112ZL/雷沃动力1004C-P4TW/玉柴YC4A125Z-T21 喂入量 (kg/s):5 割台宽度 (mm):2360 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拔禾轮型式:偏心弹齿式 凹
2890	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-D3	结构尺寸 (长*宽*高):453*218*281 整机质量:4155 配套动力:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA03 轴距 (mm):2310 前后轮轮距 (mm):1610-1950/1608-1996 档位数:10/10/0 轮胎规格:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、盘式 变速箱
2891	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M600-AA1	结构尺寸 (长*宽*高):420*191*269 整机质量:2775 配套动力:46 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004D-S4TA08/玉柴YC4DK70-T300 轴距 (mm):2188 前后轮轮距 (mm):1400-1700/1430-1830 档位数 (前进/倒退/爬行):8/2/0 轮胎规格 (前轮/后轮):6.0-16/14.9-28 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式
2892	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1200-DA2	结构尺寸 (长*宽*高):453*205*281 整机质量:3500 配套动力:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA03 轴距 (mm):2366 前后轮轮距 (mm):1385-1685/1608-1996 档位数:12/4/0 轮胎规格:7.5-20/16.9-34 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、盘式 变速箱换
2893	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-5EY	结构尺寸 (长*宽*高):670*270*340 整机质量:5250 配套动力:81 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TW/天利QC4115L/玉柴YC4B110Z-T21/一拖LR4V5 喂入量 (kg/s):5 割台宽度 (mm):2360 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拔禾轮型式:偏心弹齿式 凹板筛型式:栅格式 变速箱类
2894	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1200-D2	结构尺寸 (长*宽*高):453*205*281 整机质量:3800 配套动力:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA03 轴距 (mm):2366 前后轮轮距 (mm):1385-1685/1608-1996 档位数:12/4/0 轮胎规格:7.5-20/16.9-34 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、盘式 变速箱换
2895	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M654-AA1	结构尺寸 (长*宽*高):420*191*269 整机质量:3030 配套动力:48 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004D-S4TA07 轴距 (mm):2236 前后轮轮距 (mm):1450/1430-1830 档位数 (前进/倒退/爬行):8/2/0 轮胎规格 (前轮/后轮):8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系
2896	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4B	结构尺寸 (长*宽*高):927*311*370cm 整机质量:8800kg 配套动力:118kw 适应行距范围 (mm):550-650 工作幅宽 (mm):2500 最大卸果穗高度 (mm):2500 果穗升运器最大通过高度 (mm):3700 最小离地间隙 (mm):350 最小通过半径 (左转;右转) (mm):7200;7400 理论作业速度 (km/h):2.8-7.5 作业小时生产率 (公顷/小时):0.45-1.0 单位面积燃油消耗量 (千克/公顷):18.7-38 拉茎辊型式:对刀拉茎 剥皮辊型式:铁胶辊混装 风扇型式:离心式 风扇直径 (mm):400 风扇数量 (个):1 变速箱型式:机械式 轮距 (导向轮:驱动轮) (mm):1000;1820
2897	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	HT304	结构尺寸 (长*宽*高):329.5*147.5*204 整机质量:1400 配套动力:22.1 配套发动机厂家及型号:莱动3TE30F 轴距 (mm):1639 前后轮轮距 (mm):1059、1169、1233/960-1200 档位数:8/2/0 轮胎规格:6.0-14、6.0-16/9.5-24、11.2-24 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式

2898	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	沃得农机(沈阳)有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-8.0L	结构尺寸(长*宽*高):5300×4500×2900mm 整机质量:3600kg 配套动力:92kW 结构型式:履带自走全喂入式 喂入方式:全喂入 喂入量(kg/s):8.0 配套发动机:常柴4H11(国III排放标准) 额定转速(r/min):2400 割台宽度(mm):2800 最小离地间隙(mm):290 理论作业速度(km/h):0.9-6.5 作业小时生产率(hm ² /h):0.25-1.4 拨禾轮型式:偏心拨齿(弹齿)式 脱粒滚筒数量(个):1 主滚筒:纵向轴流杆齿式 履带规格(节距×节数×宽):90mm×55节×500mm(选装550mm、600mm) 履带轨距(mm):1350 接粮方式:
2899	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-DA2	结构尺寸(长*宽*高):453*218*281 整机质量:3855 配套动力:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA03 轴距(mm):2366 前后轮轮距(mm):1610-1950/1608-1996 档位数:12/4/0 轮胎规格:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、盘式 变速箱
2900	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	山东华运农机设备有限公司	深松机	1S-200	结构尺寸(长*宽*高):1830x3120x1380mm 整机质量:845kg 配套动力:≥73.5kw 深松铲结构型式:全方位曲面铲 深松铲数量(个):4 整地机构型式:辊齿式 工作幅宽(cm):200 铲间距(cm):80(中间)、45-55(两侧) 耕深(深松)cm:25-
2901	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1200-D4	结构尺寸(长*宽*高):453*205*281 整机质量:3800 配套动力:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA03 轴距(mm):2310 前后轮轮距(mm):1385-1685/1608-1996 档位数:10/10/5 轮胎规格:7.5-20/16.9-34 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、盘式 变速箱
2902	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M704-A	结构尺寸(长*宽*高):428.5*191*276 整机质量:3580 配套动力:51.5 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004D-S4TA06 轴距(mm):2273 前后轮轮距(mm):1450/1530 档位数(前进/倒退/爬行):10/10/0 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式
2903	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	HT300	结构尺寸(长*宽*高):329.5*144*202 整机质量:1280 配套动力:22.1 配套发动机厂家及型号:莱动3TE30F 轴距(mm):1600 前后轮轮距(mm):1000、1100、1200/960-1216 档位数:8/2/0 轮胎规格:5.0-15、6.0-16/9.5-24、11.2-24 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式
2904	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4C	结构尺寸(长*宽*高):927*285.5*370cm 整机质量:8700kg 配套动力:118kw 适应行距范围(mm):500-600 工作幅宽(mm):2370 最大卸果穗高度(mm):2500 果穗升运器最大通过高度(mm):3700 最小离地间隙(mm):350 最小通过半径(左转;右转)(mm):8500;8700 理论作业速度(km/h):2.8-7.5 作业小时生产率(公顷/小时):0.42-1.0 单位面积燃油消耗量(千克/公顷):18.7-38 拉茎辊型式:对刀拉茎 剥皮辊型式:铁胶辊混装 风扇型式:离心式 风扇直径(mm):400 风扇个数(个):1 变速箱型式:机械式 轮距(导向轮、驱动轮)(mm):1905、2145
2905	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1200-DA4	结构尺寸(长*宽*高):453*205*281 整机质量:3500 配套动力:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA03 轴距(mm):2310 前后轮轮距(mm):1385-1685/1608-1996 档位数:10/10/5 轮胎规格:7.5-20/16.9-34 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、盘式 变速箱
2906	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆伟友动力机械有限公司	微耕机	1WG4.0-105FQZC	结构尺寸(长*宽*高):1550mmx1050mmx1050mm 整机质量:65kg 配套动力:4.0KW 170F/P汽油机 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 旋耕刀型号:旱地刀 耕宽(mm):1050 结构型式:前置式 发动机转速:3600r/min 启动方式:反冲

2907	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M704-AA	结构尺寸(长*宽*高):428.5*191*276 整机质量:3365 配套动力:51.5 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004D-S4TA06 轴距(mm):2273 前后轮轮距(mm):1450/1530 档位数(前进/倒退/爬行):10/10/0 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:式
2908	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	沃得农机(沈阳)有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-8.0	结构尺寸(长*宽*高):5630×5050×3300 整机质量:4250kg 配套动力:110kW 结构型式:履带自走全喂入式 喂入方式:全喂入 喂入量(kg/s):8.0 配套发动机:一拖(洛阳)LR6A3LU23/1103E(功率:110.3kW)、一拖(洛阳)LR6M3ZU23/1103E(功率:110.3kW)、玉柴YC6J175-T301(功率:110.3kW)(国III排放标准) 额定转速(r/min):2300 割台宽度(mm):3900 最小离地间隙(mm):290 理论作业速度(km/h):0.9-6.5 作业小时生产率(hm²/h):0.3-1.4 拔禾轮型式:偏心拨齿(弹齿)式 脱粒滚筒数量(个):2 主滚筒:轴流杆齿式 副滚筒:轴流杆齿式
2909	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-DA4	结构尺寸(长*宽*高):453*218*281 整机质量:3855 配套动力:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA03 轴距(mm):2310 前后轮轮距(mm):1610-1950/1608-1996 档位数:10/10/5 轮胎规格:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、盘式 变速箱
2910	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4H	结构尺寸(长*宽*高):925*330*370cm 整机质量:8700kg 配套动力:118kw 适应行距范围(mm):600-700 工作幅宽(mm):2680 最大卸果穗高度(mm):2500 果穗升运器最大通过高度(mm):3500 最小离地间隙(mm):350 最小通过半径(左转;右转)(mm):7600;7800 理论作业速度(km/h):2.8-7.5 作业小时生产率(公顷/小时):0.5-1.15 单位面积燃油消耗量(千克/公顷):18.7-38 拉茎辊型式:对刀拉茎 剥皮辊型式:铁胶辊混装 风扇型式:离心式 风扇直径(mm):400 风扇个数(个):1 变速箱类型:机械式 轮距(导向轮:驱动轮)(mm):1000-1025
2911	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	HT354	结构尺寸(长*宽*高):348*152.4*205 整机质量:1700 配套动力:25.7 配套发动机厂家及型号:莱动4TE35A/全柴4B4-35V31 轴距(mm):1795 前后轮轮距(mm):1100、1200、1300/960-1460 档位数:8/2/0 轮胎规格:6.5-16、7.5-16/11.2-24、12.4-24 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转
2912	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	山东瑞良烘干机械科技有限公司	批式循环(混流)式谷物干燥机	5HRH-35	结构尺寸(长*宽*高):4242*3844*12630mm 整机质量:5500kg 配套动力:17.17KW 循环批处理量(批式循环式)(t):35t 处理方式:批式循环式(混流) 结构型式:固定式 小时处理量(玉米):≥2900kg/h 燃烧机型式:/ 燃烧机点火方式:/ 燃烧机燃料消耗量:/ 燃料:生物质、煤 加热方式:间接热风 安全装置:自
2913	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	HT350	结构尺寸(长*宽*高):334*150*205.1 整机质量:1480 配套动力:25.7 配套发动机厂家及型号:莱动4TE35A/全柴4B4-35V31 轴距(mm):1775 前后轮轮距(mm):1100、1200、1300/960-1460 档位数:8/2/0 轮胎规格:6.0-16/12.4-24、11.2-24 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:
2914	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-D4	结构尺寸(长*宽*高):453*218*281 整机质量:4155 配套动力:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA03 轴距(mm):2310 前后轮轮距(mm):1610-1950/1608-1996 档位数:10/10/5 轮胎规格:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、盘式 变速箱

2915	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	HT404	结构尺寸(长*宽*高):348*152.4*205 整机质量:1700 配套动力:29.4 配套发动机厂家及型号:全柴4B2-40V32/莱动4TE40F 轴距(mm):1795 前后轮轮距(mm):1100、1200、1300/960-1460 档位数:8/2/0 轮胎规格:6.5-16、7.5-16/11.2-24、12.4-24 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:前轮液压转
2916	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M700-A	结构尺寸(长*宽*高):428.5*191*276 整机质量:3290 配套动力:51.5 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004D-S4TA06 轴距(mm):2273 前后轮轮距(mm):1500/1530 档位数(前进/倒退/爬行):10/10/0 轮胎规格(前轮/后轮):6.5-20/14.9-30 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系型式
2917	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-DS	结构尺寸(长*宽*高):478*218*290 整机质量:4435 配套动力:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006D-S6TA02 轴距(mm):2619 前后轮轮距(mm):1610-1950/1608-1996 档位数:16/8/0 轮胎规格:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:前轮液压转向 制动系型式:湿式、盘式 变速箱
2918	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4J	结构尺寸(长*宽*高):854*294*353cm 整机质量:8100kg 配套动力:110kw 适应行距范围(mm):550-650 工作幅宽(mm):2500 最大卸果穗高度(mm):1900 果穗升运器最大通过高度(mm):3500 最小离地间隙(mm):350 最小通过半径(左转;右转)(mm):6800;7000 理论作业速度(km/h):2.8-7.5 作业小时生产率(公顷/小时):0.45-1.0 单位面积燃油消耗量(千克/公顷):18.7-38 拉茎辊型式:对刀拉茎 剥皮辊型式:铁胶辊混装 风扇型式:离心式 风扇直径(mm):400 风扇个数(个):1 变速箱类型:机械式 轮距(导向轮:驱动轮)(mm):1700:1820
2919	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-DS2	结构尺寸(长*宽*高):478*218*290 整机质量:4435 配套动力:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006D-S6TA02 轴距(mm):2619 前后轮轮距(mm):1610-1950/1608-1996 档位数:12/4/0 轮胎规格:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:前轮液压转向 制动系型式:湿式、盘式 变速箱
2920	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1200-DSA2	结构尺寸(长*宽*高):478*205*290 整机质量:3780 配套动力:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006D-S6TA02 轴距(mm):2619 前后轮轮距(mm):1385-1685/1608-1996 档位数:12/4/0 轮胎规格:7.5-20/16.9-30 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:前轮液压转向 制动系型式:湿式、盘式 变速箱换
2921	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	HT400	结构尺寸(长*宽*高):334*150*205.1 整机质量:1480 配套动力:29.4 配套发动机厂家及型号:全柴4B2-40V32/莱动4TE40F 轴距(mm):1776 前后轮轮距(mm):1100、1200、1300/960-1460 档位数:8/8/0 轮胎规格:6.0-16/12.4-24、11.2-24 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:前轮液压转向 制动系型式:
2922	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东华运农机设备有限公司	深松机	1S-230	结构尺寸(长*宽*高):1830x3300x1380mm 整机质量:1000kg 配套动力:≥88.2kw 深松铲结构型式:全方位曲面铲 深松铲数量(个):6 整地机构型式:辊齿式 工作幅宽(cm):230 铲间距(cm):80(中间)、45-55(两侧) 耕深(深松)cm:25-
2923	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M700-AA	结构尺寸(长*宽*高):428.5*191*276 整机质量:3075 配套动力:51.5 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004D-S4TA06 轴距(mm):2273 前后轮轮距(mm):1500/1530 档位数(前进/倒退/爬行):10/10/0 轮胎规格(前轮/后轮):6.5-20/14.9-30 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系型式

2924	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4K	结构尺寸(长*宽*高):850*275*353cm 整机质量:8000kg 配套动力:110kw 适应行距范围(mm):500-600 工作幅宽(mm):2370 最大卸果穗高度(mm):1900 果穗升运器最大通过高度(mm):3500 最小离地间隙(mm):350 最小通过半径(左转;右转)(mm):6800;7000 理论作业速度(km/h):2.8-7.5 作业小时生产率(公顷/小时):0.42-0.9 单位面积燃油消耗量(千克/公顷):18.7-38 拉茎辊型式:对刀拉茎 剥皮辊型式:铁胶辊混装 风扇型式:离心式 风扇直径(mm):400 风扇个数(个):1 变速箱类型:机械式 轮距(导向轮:驱动轮)(mm):1700:1820
2925	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东华运农机设备有限公司	深松机	1S-250	结构尺寸(长*宽*高):1830x3600x1380mm 整机质量:1030kg 配套动力:≥88.2kw 深松铲结构型式:全方位曲面铲 深松铲数量(个):6 整地机构型式:辊齿式 工作幅宽(cm):250 铲间距(cm):80(中间)、45-55(两侧) 耕深(深松)cm:25-
2926	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1200-DSA	结构尺寸(长*宽*高):478*205*290 整机质量:3780 配套动力:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006D-S6TA02 轴距(mm):2619 前后轮轮距(mm):1385-1685/1608-1996 档位数:16/8/0 轮胎规格:7.5-20/16.9-30 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动系统:湿式、盘式 变速箱换
2927	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆伟友动力机械有限公司	微耕机	1WG6.5-135FQZC	结构尺寸(长*宽*高):1650mmx1350mmx1030mm 整机质量:100KG 配套动力:6.5KW 188F/P汽油机 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 旋耕刀型号:旱地刀 耕宽(mm):1350 结构型式:前置式 发动机转速:3600r/min 发动机启动方
2928	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M754-A	结构尺寸(长*宽*高):420*191*276 整机质量:3580 配套动力:55 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4T 轴距(mm):2273 前后轮轮距(mm):1450/1430-1830 档位数(前进/倒退/爬行):10/10/0 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动系统
2929	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1200-DS2	结构尺寸(长*宽*高):478*205*290 整机质量:4080 配套动力:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006D-S6TA02 轴距(mm):2619 前后轮轮距(mm):1385-1685/1608-1996 档位数:12/4/0 轮胎规格:7.5-20/16.9-30 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动系统:湿式、盘式 变速箱换
2930	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-DSA2	结构尺寸(长*宽*高):478*218*290 整机质量:4135 配套动力:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006D-S6TA02 轴距(mm):2619 前后轮轮距(mm):1610-1950/1608-1996 档位数:12/4/0 轮胎规格:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动系统:湿式、盘式 变速箱
2931	耕整地机械	整地机械	平地机(含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	北京盛恒天宝科技有限公司	激光平地机	1JP-3.0	结构尺寸(长*宽*高):180×300×70 整机质量:875±50 配套动力:≥55 工作幅宽(m):3 激光发射器发射半径(m):400 激光发射器质量(kg):3.1 激光源:650nm可见,2级(安全) 激光精度(mm):3000±1.5 激光发射器补偿方法:电子补偿自动调平 是否温度校正:是 自动调平范围(°):±5 旋转速度(r/m):600 车载接收器
2932	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M754-A1	结构尺寸(长*宽*高):420*191*269 整机质量:3245 配套动力:55 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4DK85-T300/雷沃动力1004D-S4TA05 轴距(mm):2236 前后轮轮距(mm):1450/1430-1830 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前
2933	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-DS3	结构尺寸(长*宽*高):478*218*290 整机质量:4435 配套动力:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006D-S6TA02 轴距(mm):2619 前后轮轮距(mm):1610-1950/1608-1996 档位数:10/10/0 轮胎规格:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动系统:湿式、盘式 变速箱

2943	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-DSA	结构尺寸(长*宽*高):478*218*290 整机质量:4135 配套动力:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006D-S6TA02 轴距(mm):2619 前后轮轮距(mm):1610-1950/1608-1996 档位数:16/8/0 轮胎规格:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、盘式 变速箱
2944	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M354-HA	结构尺寸(长*宽*高):374.5*217*191 整机质量:1936 配套动力:25.7 配套发动机厂家及型号:莱动4L22BT 轴距(mm):1910 前后轮轮距(mm):1330/1311 档位数:8/2/0 轮胎规格:7.5-16/12.4-28 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、盘式 变速箱
2945	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M750-AA1	结构尺寸(长*宽*高):420*191*269 整机质量:2900 配套动力:55 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4DK85-T300/雷沃动力1004D-S4TA05 轴距(mm):2188 前后轮轮距(mm):1400-1700/1430-1830 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 轮胎规格(前轮/后轮):6.5-20/14.9-30 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、盘式 变速箱
2946	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M350-HA	结构尺寸(长*宽*高):375*162.5*212 整机质量:1716 配套动力:25.7 配套发动机厂家及型号:莱动4L22BT 轴距(mm):1820 前后轮轮距(mm):1300/1311 档位数:8/2/0 轮胎规格:5.5-16/11.2-28 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、盘式 变速箱
2947	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-DSA4	结构尺寸(长*宽*高):478*218*290 整机质量:4135 配套动力:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006D-S6TA02 轴距(mm):2619 前后轮轮距(mm):1610-1950/1608-1996 档位数:10/10/5 轮胎规格:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、盘式 变速箱
2948	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5m—3m深松联合整地机	山东华运农机设备有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	结构尺寸(长*宽*高):2500x2700x1400mm 整机质量:1190kg 配套动力:≥91.9kw 深松铲结构型式:全方位曲面铲 深松铲数量(个):4 整地机构型式:旋耕 工作幅宽(cm):200 铲间距(cm):80(中间)、45-55(两侧) 传动机构型式:中间齿轮传动 耕深(深松)cm:≥30 耕深(整地)cm:≥18 作业速度(km/h):2-5 作业小
2949	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M404-HA	结构尺寸(长*宽*高):388.6*160*215 整机质量:1950 配套动力:29.4 配套发动机厂家及型号:新柴C490BT-8 轴距(mm):1957 前后轮轮距(mm):1330/1311 档位数:8/2/0 轮胎规格:7.5-16/12.4-28 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、盘式 变速箱
2950	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4Z	结构尺寸(长*宽*高):720*294*370cm 整机质量:7200kg 配套动力:118kw 适应行距范围(mm):550-650 工作幅宽(mm):2500 最大卸果穗高度(mm):2100 果穗升运器最大通过高度(mm):3700 最小离地间隙(mm):350 最小通过半径(左转;右转)(mm):6000;6200 理论作业速度(km/h):2.8-7.5 作业小时生产率(公顷/小时):0.45-1.0 拉茎辊型式:对刀拉茎 剥皮辊型式:铁胶辊混装 风扇型式:离心式 风扇直径(mm):800 风扇个数(个):1 变速箱类型:机械式 轮距(导向轮;驱动轮)(mm):1700;1820 轮胎规格(导向轮;驱动轮):10.0/75-15.2;15.2/15.24 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆粉碎还田机型号规格:1H-220 单位亩
2951	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-5F	结构尺寸(长*宽*高):710*370*350 整机质量:6400 配套动力:92 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6T/玉柴YC6B125-T24 喂入量(kg/s):5 割台宽度(mm):3250 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾
2952	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	河北神耕机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	结构尺寸(长*宽*高):1140*2490*1345(mm) 整机质量:665(kg) 配套动力:88.2~110.3(kW) 整地机构型式:旋耕 深松铲结构型式:翼式 深松铲数量:4(个) 工作幅宽:200(cm) 铲尖距:50~60(定制)(cm) 传动机构型式:中间齿轮传动 耕深-深松:25~30(cm) 耕深-整地:8~13(cm) 作业速度:2~3.5

2953	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1200-DS	结构尺寸(长*宽*高):478*205*290 整机质量:4080 配套动力:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006D-S6TA02 轴距(mm):2619 前后轮轮距(mm):1385、1485、1585、1685/1608、1692、1796、1892、1996 档位数:16/8/0 轮胎规格:7.5-20/16.9-30 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:
2954	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	肥城市泰山机械有限公司	马铃薯收获机	4US-80	结构尺寸(长*宽*高):1300*1000*700 整机质量:115 配套动力:8.82~13.23 结构型式:手扶直联 传动型式:链传动 作业幅宽(mm):800 挖掘铲型式:振动平铲 挖掘深度(mm):150~200 清选分离装置型式:格栅筛式输送链 作业小时生产率(hm ² /h):
2955	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上,5—6铧翻转犁	常州汉森机械有限公司	液压翻转犁	1LYF-550	结构尺寸(长*宽*高):545.2*280.4*173.6 整机质量:1970 配套动力:88.2-110.3 幅宽(cm):250 犁体幅宽(cm):50 耕深(cm):>20 翻转犁数量(个):5×2 左翻转犁数量(个):5 右翻转犁数量(个):5 犁体纵向距离(cm):100 纯工作小
2956	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M754-AA1	结构尺寸(长*宽*高):420*191*269 整机质量:3030 配套动力:55 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4DK85-T300/雷沃动力1004D-S4TA05 轴距(mm):2236 前后轮轮距(mm):1450/1430-1830 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:前
2957	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6N	结构尺寸(长*宽*高):880*420*410 整机质量:9940 配套动力:103 配套发动机厂家及型号:一汽CA6DF2D-14G 喂入量(kg/s):6 割台宽度(mm):3800 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿式
2958	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料混合机	2m3以下卧式(单轴)混合机	新乡市乐为农牧机械有限公司	饲料混合机	9HWP-150	结构尺寸(长*宽*高):1700*630*1200 整机质量:130 配套动力:3.0 混合形式:卧式 单轴螺旋带 混合室容积(m ³):0.33 生产率(kg/h):300 无:无 无:无 无:无 无:无 无:无 无:无
2959	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉碎机	新乡市和协饲料机械制造有限公司	饲料粉碎机	9FQ-510×125	结构尺寸(长*宽*高):705mm×950mm×1900mm 整机质量:145kg 配套动力:5.5kw~7.5kw 转子直径:510mm 粉碎室宽度:125mm 主轴转速:2950r/min 锤片:16个 无参数:无参数 无参数:无参数 无参数:无参数 无参数:无参数 无参数:无参数
2960	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M754-A2	结构尺寸(长*宽*高):420*191*269 整机质量:3245 配套动力:55 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4A85-T20 轴距(mm):2236 前后轮轮距(mm):1450/1430-1830 档位数(前进/倒退/爬行):16/4/0 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:前轮液压转向 制动系型
2961	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料混合机	2m3以下卧式(单轴)混合机	新乡市乐为农牧机械有限公司	饲料混合机	9HYP-100	结构尺寸(长*宽*高):1230*1200*1480 整机质量:120 配套动力:2.2 混合形式:转鼓桨叶式 混合室容积(m ³):0.2 生产率(kg/h):200 主轴转速(r/min):46 无:无 无:无 无:无 无:无 无:无 无:无
2962	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	郑州中联收获机械有限公司	自走式全喂入谷物联合收割机	4LZ-7B	结构尺寸(长*宽*高):6695×3150×3250(mm) 整机质量:5405(kg) 配套动力:103(kw) 额定转速:2400(r/min) 割台宽度:2700(mm) 喂入量:25.2(t/h)/7(kg/s) 最小离地间隙:290(mm) 理论作业速度:3-9(km/h) 作业小时生产率:0.72-1.10(hm ² /h) 单位面积燃油消耗量:≤23(kg/hm ²) 结构形式:自
2963	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	茎穗兼收型自走式玉米收获机	4YZ-4HS	结构尺寸(长*宽*高):927*324.5*370cm 整机质量:8900kg 配套动力:118kw 适应行距范围(mm):600-700 工作幅宽(mm):2680 最大卸果穗高度(mm):2500 果穗升运器最大通过高度(mm):3700 最小离地间隙(mm):350 最小通过半径(左转;右转)(mm):7600;7800 理论作业速度(km/h):2.8-7.5 作业小时生产率(公顷/小时):0.5-1.0 单位面积燃油消耗量(千克/公顷):18.7-38 拉茎辊型式:对刀拉茎 剥皮辊型式:铁胶辊混装 风扇型式:离心式 风扇直径(mm):400 风扇个数(个):1 变速箱类型:机械式 轮距(导向轮:驱动轮)(mm):1900;1925

2964	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6E7	结构尺寸 (长*宽*高):670*308*328 整机质量:5200-5300 配套动力:103/107 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4A140-T311、雷沃动力1104D-SR4TA04 喂入量 (kg/s):6 割台宽度 (mm):2750 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 凹板筛型式:栅格式 变速箱类
2965	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M754-AA2	结构尺寸 (长*宽*高):420*191*269 整机质量:3030 配套动力:55 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004D-S4TA05/玉柴YC4DK85-T300 轴距 (mm):2236 前后轮轮距 (mm):1450/1430-1830 档位数 (前进/倒退/爬行):16/4/0 轮胎规格 (前轮/后轮):8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前
2966	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M400-HA	结构尺寸 (长*宽*高):388.6*160*215 整机质量:1775 配套动力:29.4 配套发动机厂家及型号:新柴C490BT-8 轴距 (mm):1924 前后轮轮距 (mm):1330/1311 档位数:8/2/0 轮胎规格:5.5-16/11.2-28 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调
2967	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M454-HA	结构尺寸 (长*宽*高):388.6*160*215 整机质量:2050 配套动力:33.1 配套发动机厂家及型号:新柴A495BT 轴距 (mm):1957 前后轮轮距 (mm):1330/1311 档位数:8/2/0 轮胎规格:7.5-16/12.4-28 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转
2968	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	河北神耕机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230	结构尺寸 (长*宽*高):1125*2720*1350 (mm) 整机质量:708 (kg) 配套动力:95.6~117.6 (kW) 耕地机构型式:旋耕 深松铲结构型式:翼式 深松铲数量:5 (个) 工作幅宽:230 (cm) 铲尖距:45~55 (定制) (cm) 传动机构型式:中间齿轮传动 耕深-深松:25~30 (cm) 耕深-整地:8~13 (cm) 作业速度:2~3.5
2969	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-354A	结构尺寸 (长*宽*高):3500×1530×2240 (mm) 整机质量:1610 (kg) 配套动力:25.8 (kw) 轴距:1780 (mm) 轮距(前/后):1200、1300/1100-1300 (mm) 最大配重(前/后):54/192 (kg) 档位数 (前进/倒退/爬行):8/8 发动机与离合器联接方式:直连 发动机商标或品牌:锡柴、莱动、扬动、四达、全柴、福建力佳 发动机型号:4DW81-35GG3U、4DW81-35GG33、4TE35、4TE35A、YD4U35V1、SD4AW3D、YD4R35V1、YD4R35V2、4B4-35V31、4B4-35V32、4B4-35V33、4C2-35V32、SL2110DKT-2 转向型式:液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用、常结合 变速箱型式:4×2×(1+1) 组合式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式
2970	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5A	结构尺寸 (长*宽*高):927*347.5*370cm 整机质量:9200kg 配套动力:129kw 适应行距范围 (mm):600-700 工作幅宽 (mm):3330 最大卸果穗高度 (mm):2500 果穗升运器最大通过高度 (mm):3700 最小离地间隙 (mm):350 最小通过半径 (左转;右转) (mm):7600;7800 理论作业速度 (km/h):2.8-7.5 作业小时生产率 (公顷/小时):0.6-1.3 单位面积燃油消耗量:18.7-38 拉茎辊型式:对刀拉茎 剥皮辊型式:铁胶辊混装 风扇型式:离心式 风扇直径 (mm):400 风扇个数 (个):1 变速箱类型:机械式 轮距 (导向轮;驱动轮) (mm):1900;1925 轮胎规格 (导向轮;驱动轮):12.00-18;15.24 秸秆粉碎机机构型式:甩刀式 秸秆粉碎还田机型式
2971	畜牧水产养殖机械	饲料 (草) 加工机械 设备	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉碎机	新乡市和协饲料机械制造有限公司	饲料粉碎机	9FQ-510×200	结构尺寸 (长*宽*高):840mm×970mm×1900mm 整机质量:213kg 配套动力:11kw-15kw 转子直径:510mm 粉碎室宽度:200mm 主轴转速:2950r/min 锤片:20个 无参数:无参数 无参数:无参数 无参数:无参数 无参数:无参数 无参数:无参数 无参数:无参数 无参数:无参数
2972	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	25—30马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M254-E	结构尺寸 (长*宽*高):336.5*147.5*186 整机质量:1450 配套动力:18.8 配套发动机厂家及型号:全柴3B2-25V31/莱动3TE25F 轴距 (mm):1690 前后轮轮距 (mm):860-1243/840-1200 档位数:8/2/0 轮胎规格:6.0-16/11.2-24 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、盘式 变速

2973	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M804-AA1	结构尺寸(长*宽*高):420*191*269 整机质量:3030 配套动力:58.8 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004D-S4TA04 轴距(mm):2236 前后轮轮距(mm):1450/1430-1830 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系
2974	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-350B	结构尺寸(长*宽*高):3250×1570×2250(mm) 整机质量:1480(kg) 配套动力:25.8(kw) 轴距:1825(mm) 轮距(前/后):1000、1200、1300/1100-1300(mm) 最大配重(前/后):54/192(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/2 发动机与离合器联接方式:直连 发动机商标或品牌:锡柴、莱动、扬动、四达、全柴、福建力佳 发动机型号:4DW81-35GG3U、4DW81-35GG33、4TE35、4TE35A、YD4U35V1、SD4AW3D、YD4R35V1、YD4R35V2、4B4-35V31、4B4-35V32、4B4-35V33、4C2-35V32、SL2110DKT-2 转向系型式:液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用、常结合 变速箱型式:(4+1)×2组合式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):6.50-16/11.2-24 液压悬挂系统型式:半前置式 悬
2975	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M804-A	结构尺寸(长*宽*高):428.5*191*276 整机质量:3580 配套动力:59 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004D-S4TA04 轴距(mm):2273 前后轮轮距(mm):1450/1530 档位数(前进/倒退/爬行):10/10 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:
2976	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	25—30马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M250-E	结构尺寸(长*宽*高):337*147.5*184.5 整机质量:1280 配套动力:18.8 配套发动机厂家及型号:莱动3TE25F/全柴3B2-25V31 轴距(mm):1604 前后轮轮距(mm):1090/1160 档位数:8/2/0 轮胎规格:5.0-15/9.5-24 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:前轮液压转向 制动系型式:湿式、盘式 变速箱换挡方
2977	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-354B	结构尺寸(长*宽*高):3500×1530×2240(mm) 整机质量:1520(kg) 配套动力:25.8(kw) 轴距:1750(mm) 轮距(前/后):1250/1100-1300(mm) 最大配重(前/后):54/192(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/2 发动机与离合器联接方式:直连 发动机商标或品牌:锡柴、莱动、扬动、四达、全柴、福建力佳 发动机型号:4DW81-35GG3U、4DW81-35GG33、4TE35、4TE35A、YD4U35V1、SD4AW3D、YD4R35V1、YD4R35V2、4B4-35V31、4B4-35V32、4B4-35V33、4C2-35V32、SL2110DKT-2 转向系型式:液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用、常结合 变速箱型式:(4+1)×2组合式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-16/11.2-24 液压悬挂系统型式:半前置式 悬
2978	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	菏泽新亚机械设备有限公司	全方位深松机	1SQ-210	结构尺寸(长*宽*高):133cm×257cm×120cm 整机质量:400kg 配套动力:≥73.5KW 深松形式:全方位式深松 深松部件(铲)数量:4个 深松铲结构型式:全方位曲面铲 铲间距:75cm(中间)、67.5cm(两侧) 工作幅宽:210cm 深松深度:30-35cm 作业速度:1.8-4km/h 作业小时生产率:0.4-0.8hm²/h 与拖拉机配套
2979	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5B	结构尺寸(长*宽*高):927*331.5*370cm 整机质量:9100kg 配套动力:129kw 适应行距范围(mm):550-650 工作幅宽(mm):3090 最大卸果穗高度(mm):2500 果穗升运器最大通过高度(mm):3700 最小离地间隙(mm):350 最小通过半径(左转;右转)(mm):7200;7400 理论作业速度(km/h):2.8-7.5 作业小时生产率(公顷/小时):0.6-1.2 单位面积燃油消耗量(千克/公顷):18.7-38 拉茎辊型式:对刀拉茎 剥皮辊型式:铁胶辊混装 风扇型式:离心式 风扇直径(mm):400 风扇个数(个):1 变速箱类型:机械式 轮距(导向轮;驱动轮)(mm):1900;1820

2980	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-754A	结构尺寸(长*宽*高):4200×2000×2810(mm) 整机质量:3350(kg) 配套动力:55(kw) 轴距:2320(mm) 轮距(前/后):1550、1588、1636、1688、1736/1600、1730、1830(mm) 最大配重(前/后):200/360(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):10/10/0 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:全柴、锡柴、安徽天利、莱动、扬动、东方红、新柴、四达 发动机型号:4C6-75U32、4DW93-75GG3U、4M1-75U32、4TD75、YD4EZ75C1、LR4M5U22/0552E、4D35ZT31/754、SD4BM3D1、SD4BMU2、SD4BMU3、4K41ZT31/754、4K41ZT31/753、4K41ZT31/752、4D32ZT31/754、4C6-75U31、4C5-75U32 转向系型式:前轮液压 转向 离合器型式:单片、干式、双作用、常接合式 变速箱型式:5×2×(1+1) 组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30、8.3-20(水田)、8.3-24(水田)、9.5-24(水田) 11.2-24(水田)/11-32(水田)、14.9-30(水田)/13.6-38(水田) 液压悬挂系统型
2981	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东旭创机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-150	结构尺寸(长*宽*高):135*190*110 整机质量:485 配套动力:37-52 工作幅宽(cm):150 结构型式:后悬挂式 纯工作小时生产率(km/h):0.25~0.35 最小离地间隙(mm):≥300 作业前进速度(km/h):3~5 机具与拖拉机联接型式:三点悬挂 拖拉机动力输出轴转速(r/min):720 切碎轴转速(r/min):2200 切
2982	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊森海机械制造有限公司	微耕机	1WG-4Q	结构尺寸(长*宽*高):125×65×90 整机质量:62 配套动力:4.0 发动机生产企业:重庆华伟联龙科技有限公司 发动机型号:170F/P汽油机 发动机结构形式:单缸、风冷、四冲程 额定转速(r/min):3600 启动方式:手拉式 传动方式:齿轮传动 联接方式:同轴直联 手把水平调整幅度:180度 手把垂直调整幅度:4级 刀辊转速(r/min):慢档:90;快档:140 刀辊最大回转半径(cm):15 总安装刀数(把):18 旋耕刀型号:IT150 主离合器型式:摩擦片式 耕宽(cm):65 耕深(cm):≥10 作业速度(m/s):0.2-0.4 作业小时生产率(hm ² /(h·m)):0.04-0.07 单位作业面积燃油消耗
2983	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M850-A	结构尺寸(长*宽*高):428.5*191*276 整机质量:3290 配套动力:62.5 配套发动机厂家及型号:一拖LR4M5-22 轴距(mm):2273 前后轮轮距(mm):1500/1530 档位数(前进/倒退/爬行):10/10/0 轮胎规格(前轮/后轮):6.5-20/14.9-30 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:前轮液压转向 制动系型式:湿式
2984	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M300L-E	结构尺寸(长*宽*高):252*122*120 整机质量:1050 配套动力:22.05 配套发动机厂家及型号:全柴3B2-30V31/3TE30F 轴距(mm):1480 前后轮轮距(mm):1007/998 档位数:8/2/0 轮胎规格:4.0-12/7.5-16 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:前轮液压转向 制动系型式:湿式、盘
2985	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-754B	结构尺寸(长*宽*高):3910×1740×2600(mm) 整机质量:2790(kg) 配套动力:55.2(kw) 轴距:2040(mm) 轮距(前/后):1250/1300、1400、1500(mm) 最大配重(前/后):200/420(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):12/12 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:全柴、锡柴、安徽天利、莱动、扬动、东方红、新柴、四达 发动机型号:4C6-75U32、4DW93-75GG3U、4M1-75U32、4TD75、YD4EZ75C1、LR4M5U22/0552E、4D35ZT31/754、SD4BM3D1、SD4BMU2、SD4BMU3、4K41ZT31/754、4K41ZT31/753、4K41ZT31/752、4D32ZT31/754、4C6-75U31、4C5-75U32 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用、常接合式 变速箱型式:4×3×(1+1) 组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/12.4-32、8.3-24(水田)/12.4-28(水田) 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力调节、位调节、力

2986	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6E	结构尺寸 (长*宽*高):670*270*340 整机质量:5100 配套动力:92/98 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TW/天利QC4112ZL/玉柴YC4A125Z-T21/雷沃动力1104C-P4TA 喂入量 (kg/s):6 割台宽度 (mm):2360 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 凹板筛型式:栅
2987	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5C	结构尺寸 (长*宽*高):927*333.5*370cm 整机质量:9000kg 配套动力:129kw 适应行距范围 (mm):500-600 工作幅宽 (mm):2930 最大卸果穗高度 (mm):2500 果穗升运器最大通过高度 (mm):3700 最小离地间隙 (mm):350 最小通过半径 (左转;右转) (mm):8500;8700 理论作业速度 (km/h):2.8-7.5 作业小时生产率 (公顷/小时):0.5-1.1 单位面积燃油消耗量 (千克/公顷):18.7-38 拉茎辊型式:对刀拉茎 剥皮辊型式:铁胶辊混装 风扇型式:离心式 风扇直径 (mm):400 风扇个数 (个):1 变速箱类型:机械式 轮距 (纵向轮:驱动轮) (mm):1905、2145
2988	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-804A	结构尺寸 (长*宽*高):4200*2000*2810 (mm) 整机质量:3350 (kg) 配套动力:59 (kw) 轴距:2320 (mm) 轮距(前/后):1550、1588、1636、1688、1736/1600、1730、1830 (mm) 最大配重(前/后):200/360 (kg) 档位数 (前进/倒退/爬行):10/10/0 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:潍柴、扬动、新柴、安徽天利、莱动、东方红、四达、全柴 发动机型号:WP4.1G80E301、YD4EZ80C1、4K41ZT31/803、4C6-80U32、4M1-80U33、4TD80、LR4M5U22/0588E、SD4CQ3D7、SD4CQU4、4K41ZT31/804、4K41ZT31/802、4C5-82U32 转向型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、双作用、常结合式 变速箱型式:5×2×(1+1) 组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号 (前轮/后轮):8.3-24/14.9-30, 8.3-20 (水田)、8.3-24 (水田)、9.5-24 (水田)、11.2-24 (水田)/11-32 (水田)
2989	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	菏泽新亚机械设备有限公司	全方位深松机	1SQ-270	结构尺寸 (长*宽*高):195cm×311cm×138cm 整机质量:700kg 配套动力:≥91.9KW 深松形式:全方位式深松 深松部件 (铲) 数量:6个 深松铲结构型式:全方位曲面铲 铲间距:74cm(中间)、49cm (两侧) 工作幅宽:270cm 深松深度:30-35cm 作业速度:1.8-4km/h 作业小时生产率:0.5-1hm²/h 与拖拉机配套连接
2990	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳晟铨机械有限公司	自走式玉米收获机 (茎穗兼收)	4YZP-4A	结构尺寸 (长*宽*高):7000mm*2600mm*4000mm 整机质量:5800kg 配套动力:103kW 型号规格:4YZP-4A 结构型式:自走轮式 配套发动机型号规格:LR4N5ZP-H122-U2 配套发动机额定转速 (r/min):2200 工作行数 (行):4 适用行距范围 (mm):450~650 工作幅宽 (mm):2600 最大卸果穗高度 (mm):2700 果穗升运器最大通过高度 (mm):3300 最小离地间隙 (mm):340 最小通过半径 (mm):7500 理论作业速度 (km/h):1.5~3.0 作业小时生产率 (hm²/h):0.25~0.70 单位面积燃油消耗量 (kg/hm²):13~37 拉茎辊型式:六棱式 摘穗辊型式:螺旋线型 剥皮辊型式:铸铁辊+橡胶辊 割刀型式:剪切式 变速箱型式:机械式 纵向轮距 (mm):4000 驱动轮距 (mm):1600 纵向轮距 (mm):1600
2991	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M304-E	结构尺寸 (长*宽*高):342*140*185 整机质量:1600 配套动力:22.1 配套发动机厂家及型号:莱动3TE30F/全柴3B2-30V31 轴距 (mm):1713 前后轮轮距 (mm):860-1243/840-1243 档位数:8/8/0 轮胎规格:6.0-16/11.2-24 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:

2992	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TY450	结构尺寸(长*宽*高):3460x1500x1970mm 整机质量:1335kg 配套动力:33.1kw 驱动型式:两轮驱动 轴距:1820mm 前轴质量/后轴质量:534/801(kg) 最大配重(前/后):42/40(kg) 档位数(前进/倒退):8/2 转向型式:液压转向 变速箱型式:(4+1)×2组合式 变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡 悬挂装置型式:后置、三点悬挂 动力输出轴转速:720r/min 发动机:JD4B4M1(江苏农华智慧农业科技股份有限公司)
2993	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M904-A	结构尺寸(长*宽*高):410*191*276 整机质量:3580 配套动力:66.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004D-S4TA02 轴距(mm):2273 前后轮轮距(mm):1450/1530 档位数(前进/倒退/爬行):10/10/0 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:
2994	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-854A	结构尺寸(长*宽*高):4200×2000×2810(mm) 整机质量:3350(kg) 配套动力:62.5(kw) 轴距:2320(mm) 轮距(前/后):1550、1588、1636、1688、1736/1600、1730、1830(mm) 最大配重(前/后):200/360(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):10/10/0 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、东方红、四达、玉柴、安徽天利、新柴、全柴 发动机型号:YD4EZ85C1、LR4V5U22/0625E、SD4CQ3D6、SD4CQU3、YC4A95-T393、4M1-85U32、4K41ZT31/854、4K41ZT31/852、4K41ZT31/853、4C6-88U31、4C6-88U32 转向型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、双作用、常结合式 变速箱型式:5×2×(1+1)组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30、8.3-20(水田)、8.3-24(水田)、9.5-24(水田)、11.2-24(水田)/11-32(水田)、14.9-30(水田)
2995	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M300-E	结构尺寸(长*宽*高):342*140*185 整机质量:1600 配套动力:22.1 配套发动机厂家及型号:全柴3B2-30V31/莱动3TE30F 轴距(mm):1713 前后轮轮距(mm):860-1243/840-1243 档位数:8/8/0 轮胎规格:6.0-16/11.2-24 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:
2996	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6E1	结构尺寸(长*宽*高):670*296*340 整机质量:5220 配套动力:103/107 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-SR4TA04、玉柴YC4A140-T311 喂入量(kg/s):6 割台宽度(mm):2560 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 凹板筛型式:栅格式 变速箱类型:机械式 复脱器型
2997	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	中联重机浙江有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.0ZB	结构尺寸(长*宽*高):4970mm×3040mm×2920mm 整机质量:2750kg 配套动力:63kW 履带规格:90mm*50节*400mm 喂入量:4.0kg/s 割台宽度:2000mm 最小离地间隙:245mm 理论作业速度:0—5.8km/h 作业小时生
2998	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M904-AA	结构尺寸(长*宽*高):410*191*276 整机质量:3365 配套动力:66.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004D-S4TA02 轴距(mm):2273 前后轮轮距(mm):1450/1530 档位数(前进/倒退/爬行):10/10/0 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:

2999	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-904A	结构尺寸(长*宽*高):4200×2000×2810(mm) 整机质量:3350(kg) 配套动力:66.2(kw) 轴距:2320(mm) 轮距(前/后):1550、1558、1636、1688、1736/1600、1730、1830(mm) 最大配重(前/后):200/360(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):10/10/0 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:东方红、四达、玉柴、安徽天利、扬动、新柴 发动机型号:LR4V5U22/0662E、SD4CQ3D5、SD4CQU2、YC4A105-T390、4M1-90U32、YD4EZ90C1、4K41ZT31/904、4K41ZT31/903、4K41ZT31/902 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、双作用、常接合式 变速箱型式:5×2×(1+1) 组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30, 8.3-20(水田)、8.3-24(水田)、9.5-24(水田)、11.2-24(水田)/11-32(水田)、14.9-30(水田)、13.6-38(水田)
3000	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50—100m³简易保鲜储藏设备	常州市阳湖制冷设备有限公司	组合冷库	ZK-60	结构尺寸(长*宽*高):500*400*300 整机质量:800 配套动力:/ 公称容积(m³):60 额定功率(kw):3.87 设计温度(℃):-18~12 额定电压(V):380 压缩机冷却方式:风冷/水冷 库体厚度(mm):100 库体材料:聚氨酯/聚苯乙烯彩钢板 额定制冷量(kw):1.5
3001	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M324-E	结构尺寸(长*宽*高):343*152*196.5 整机质量:1600 配套动力:23.5 配套发动机厂家及型号:江动TY3100I 轴距(mm):1760 前后轮轮距(mm):1260/1195 档位数:8/8/0 轮胎规格:6.5-16/11.2-24 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:机械式 离合器型式:单片、干式、双作用、常接合式 变速箱型式:5×2×(1+1) 组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30, 8.3-20(水田)、8.3-24(水田)、9.5-24(水田)、11.2-24(水田)/11-32(水田)、14.9-30(水田)、13.6-38(水田)
3002	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊森海机械制造有限公司	微耕机	1WG-4QMA	结构尺寸(长*宽*高):139×66×108 整机质量:86 配套动力:4.0 发动机生产企业:重庆鼎工机电有限公司 发动机型号:170F 发动机结构形式:单缸、风冷、四冲程汽油机 额定转速(r/min):3600 启动方式:手拉 传动方式:皮带 联接方式:直联 手把水平调整幅度:180度 手把垂直调整幅度:5级 刀辊转速(r/min):281/191 刀辊最大回转半径(cm):18 总安装刀数(把):24 旋耕刀型号:WG180 主离合器型式:涨紧轮 耕宽(cm):62 耕深(cm):≥10 作业速度(m/s):≥0.3 作业小时生产率(亩/小时):≥0.5
3003	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M904-A1	结构尺寸(长*宽*高):420*191*269 整机质量:3245 配套动力:66.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004D-S4TA02 轴距(mm):2236 前后轮轮距(mm):1450/1430-1830 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:机械式 离合器型式:单片、干式、双作用、常接合式 变速箱型式:5×2×(1+1) 组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30, 8.3-20(水田)、8.3-24(水田)、9.5-24(水田)、11.2-24(水田)/11-32(水田)、14.9-30(水田)、13.6-38(水田)
3004	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5D	结构尺寸(长*宽*高):930*310*370cm 整机质量:8300kg 配套动力:129kw 适应行距范围(mm):450-550 工作幅宽(mm):2800 最大卸果穗高度(mm):2500 果穗升运器最大通过高度(mm):3700 最小离地间隙(mm):350 最小通过半径(左转;右转)(mm):8500;8700 理论作业速度(km/h):2.8-7.5 作业小时生产率(公顷/小时):0.4-1.0 单位面积燃油消耗量(千克/公顷):18.7-38 拉茎辊型式:对刀拉茎 剥皮辊型式:铁胶辊混装 风扇型式:离心式 风扇直径(mm):400 风扇个数(个):1 变速箱类型:机械式 轮距(导向轮:驱动轮)(mm):1955-1825
3005	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M320-E	结构尺寸(长*宽*高):347.5*152*198 整机质量:1480 配套动力:23.5 配套发动机厂家及型号:江动TY3100I 轴距(mm):1775 前后轮轮距(mm):1070/1200 档位数:8/8/0 轮胎规格:6.0-16/11.2-24 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:机械式 离合器型式:单片、干式、双作用、常接合式 变速箱型式:5×2×(1+1) 组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30, 8.3-20(水田)、8.3-24(水田)、9.5-24(水田)、11.2-24(水田)/11-32(水田)、14.9-30(水田)、13.6-38(水田)

3006	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1104B	结构尺寸(长*宽*高):4550×2300×3000(mm) 整机质量:4220(kg) 配套动力:81(kw) 轴距:2475(mm) 轮距(前/后):1650、1750、1850、1950/1620~2020(mm) 最大配重(前/后):200/490(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):12/4 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:东方红、潍坊潍柴道依茨、四达、玉柴、安徽天利、扬动 发动机型号:LR4M5ZU23/0810E、WP6G110E330、LR4M5ZU22/0810E、LR6M5U22/0810E、SD4G3D7、YC4A120-T350、YC6J120-T360、4M4-110U32、6M1-110U32、YD4EL110C1 转向系型式:独立油路前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用离合器 变速箱型式:4×(3+1) 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38, 9.5-24水田、11.2-24水田、12.4-24水田、12.4-26水田、12.4-28水田、11-32水田、17L-24中花、19.5L-24中花、11.2-20中花、14.9-24中花、14.9-26中花、14.9-30中花/13.6-38水田、14.9-30水田、16.9-30水田、16.9-
3007	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M904-AA1	结构尺寸(长*宽*高):420*191*269 整机质量:3030 配套动力:66.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004D-S4TA02 轴距(mm):2236 前后轮轮距(mm):1450/1430-1830 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系
3008	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1204A	结构尺寸(长*宽*高):4750×2300×3000(mm) 整机质量:4300(kg) 配套动力:88.2(kw) 轴距:2475(mm) 轮距(前/后):1650、1750、1850、1950/1620~2020(mm) 最大配重(前/后):350/320(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):16/8 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、东方红、潍坊潍柴道依茨、四达、玉柴、安徽天利 发动机型号:YD4EL120C1、LR4M5LU22/0882E、WP6G120E330、LR4M5LU23/0882E、LR6M5U22/0882E、SD4G3D5、YC4A140-T354、YC6J140-T361、4M4-120U32、6M1-120U32 转向系型式:独立油路前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用离合器 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):12.4-24/16.9-34、11-32(水田)/18.4-38(水田)、14.9-30
3009	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6E2	结构尺寸(长*宽*高):670*296*340 整机质量:5220 配套动力:98 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4A130-T313 喂入量(kg/s):6 割台宽度(mm):2560 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿式
3010	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1004-A	结构尺寸(长*宽*高):420*191*276 整机质量:4115 配套动力:73.5 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004D-S4TA01 轴距(mm):2273 前后轮轮距(mm):1450/1430-1830 档位数(前进/倒退/爬行):12/4/0 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系

3011	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5Z	结构尺寸(长*宽*高):740*331.5*370cm 整机质量:7400kg 配套动力:118kw 适应行距范围(mm):550-650 工作幅宽(mm):3090 最大卸果穗高度(mm):2100 果穗升运器最大通过高度(mm):3700 最小离地间隙(mm):350 最小通过半径(左转;右转)(mm):6000;6200 理论作业速度(km/h):2.8-7.5 作业小时生产率(公顷/小时):0.6-1.2 单位面积燃油消耗量(千克/公顷):18.7-38 拉茎辊型式:对刀拉茎 剥皮辊型式:铁胶辊混装 风扇型式:离心式 风扇直径:800 风扇个数(个):1 变速箱类型:机械式 轮距(导向轮;驱动轮)(mm):1700;1820 轮胎规格(导向轮;驱动轮):10.0/75-15.2;15-24 秸秆粉碎机构型式:甩刀式 秸秆粉碎结构尺寸(长*宽*高):4750*2300*3000(mm) 整机质量:4600(kg) 配套动力:88.2(kw) 轴距:2475(mm) 轮距(前/后):1650、1750、1850、1950/1620~2020(mm) 最大配重(前/后):350/320(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):12/4 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、东方红、潍坊潍柴道依茨、四达、玉柴、安徽天利 发动机型号:YD4EL120C1、LR4M5LU22/0882E、WP6G120E330、LR4M5LU23/0882E、LR6M5U22/0882E、SD4G3D5、YC4A140-T354、YC6J140-T361、4M4-120U32、6M1-120U32 转向型式:独立油路前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用离合器 变速箱型式:4×(3+1) 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38,9.5-24水田、11.2-24水田、12.4-24水田、12.4-26水田、12.4-28水田、11-32水田、17L-24中花、19.5L-24中花、11.2-20中花、14.9-24中花、14.9-26中花、14.9-30中花/13.6-38水田、14.9-30水田、16.9-30水田、16.9-34水田、18-38水田、18-42水田、18.5-38水田、18.5-42水田、18.5-38中花、18.5-42中花
3012	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1204B	结构尺寸(长*宽*高):297.8*123*121 整机质量:1200 配套动力:25.7 配套发动机厂家及型号:莱动4TE35A/4B4-35V31 轴距(mm):1650 前后轮轮距(mm):977/990 档位数:8/2/0 轮胎规格:4.5-12/9.5-16 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动系统型式:湿式、盘式
3013	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M350L-E	结构尺寸(长*宽*高):153*66*108 整机质量:85 配套动力:4.0 发动机生产企业:重庆鼎工机电有限公司 发动机型号:170F 发动机结构形式:单缸、风冷、四冲程汽油机 额定转速(r/min):3600 启动方式:手拉 传动方式:皮带 联接方式:直联 手把水平调整幅度:180度 手把垂直调整幅度:5级 刀辊转速(r/min):281 刀辊最大回转半径(cm):18 总安装刀数(把):24 旋耕刀型号:WG180 主离合器型式:涨紧轮 耕宽(cm):62 耕深(cm):≥10 作业速度(m/s):≥0.3
3014	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊森海机械制造有限公司	微耕机	1WG-4QM	

3015	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1204C	结构尺寸(长*宽*高):4830×2510×3065(mm) 整机质量:5000(kg) 配套动力:88.2(kw) 轴距:2550(mm) 轮距(前/后):1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1620~2020(mm) 最大配重(前/后):200/450(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):12/4 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、东方红、潍坊潍柴道依茨、四达、玉柴、安徽天利 发动机型号:YD4EL120C1、LR4M5LU22/0882E、WP6G120E330、LR4M5LU23/0882E、LR6M5U22/0882E、SD4G3D5、YC4A140-T354、YC6J140-T361、4M4-120U32、6M1-120U32 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用、常结合 变速箱型式:4×(3+1) 组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38, 9.5-24水田、11.2-24水田、12.4-24水田、12.4-26水田、12.4-28水田、11-32水田、17L-24中花、19.5L-24中花、11.2-20中花、14.9-24中花、14.9-26中花、14.9-30中花/13.6-38水田、14.9-30水田、16.9-30水田、16.9-34水田、18.4-34水田、18.4-38水田、19.5-24L中花、16.9-38中花
3016	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1004-AA	结构尺寸(长*宽*高):420*191*276 整机质量:3365 配套动力:73.5 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004D-S4TA01 轴距(mm):2273 前后轮轮距(mm):1450/1430-1830 档位数(前进/倒退/爬行):10/10/0 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向
3017	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1304C	结构尺寸(长*宽*高):4830×2510×3065(mm) 整机质量:5000(kg) 配套动力:95.6(KW) 轴距:2550(mm) 轮距(前/后):1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1620~2020(mm) 最大配重(前/后):200/450(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):12/4 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:东方红、潍坊潍柴道依茨、玉柴、安徽天利 发动机型号:LR4M5LU23/0956E、LR4M5LU22/0956E、WP6G130E330、LR6A3ZU22/0956E、YC4A150-T350、YC6J155-T361、4M6-130U32、6M3-130U32 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用、常结合 变速箱型式:4×(3+1) 组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38, 9.5-24水田、11.2-24水田、12.4-24水田、12.4-26水田、12.4-28水田、11-32水田、17L-24中花、19.5L-24中花、11.2-20中花、14.9-24中花、14.9-26中花、14.9-30中花/13.6-38水田、14.9-30水田、16.9-30水田、16.9-34水田、18.4-24水田、18.4-28水田、10.5-24L中花、16.9-28中花、18.4-24中花、18.4-28中花
3018	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M750H-D	结构尺寸(长*宽*高):435*261*318 整机质量:4090 配套动力:55 配套发动机厂家及型号:一拖LR4B5-22 轴距(mm):2366 前后轮轮距(mm):2360/2280 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 轮胎规格(前轮/后轮):9.5-32/12-38 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:前轮液压转向 制动系型式:湿式、盘式
3019	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	中联重机股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-6.0ZA	结构尺寸(长*宽*高):530×270×296 整机质量:3600 配套动力:81 结构型式:履带自走全喂入 割台宽度(mm):2500 喂入量(t/h):21.6 喂入量(kg/s):6 最小离地间隙(mm):310 理论作业速度(km/h):低速0~4.4, 高速0~7.5 作业小时生产率(hm²/h):0.4~0.9 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤33 履带规格(节距×节数
3020	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6E3	结构尺寸(长*宽*高):680*296*344 整机质量:5260 配套动力:98 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA02、玉柴YC4A130-T313 喂入量(kg/s):6 割台宽度(mm):2560 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进

3021	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	铡草机	9—15t/h铡草机	肥城盛泰龙机械有限公司	铡草机	93ZP-10.0	结构尺寸(长*宽*高):2600*2150*3500 整机质量:700kg 配套动力:15kw 生产效率(t/h):≥10(鲜秸秆) 结构形式:盘式 喂入口宽度(mm):370 主轴转速(r/min):705 喂入方式:对辊式+链条自动喂入 喂入辊转速(r/min):119
3022	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北冀新农机有限公司	自走式玉米收获机	4YZQ-3D	结构尺寸(长*宽*高):590*235*323cm 整机质量:5480kg 配套动力:103kw 工作行数(行):3 适用行距范围(cm):50-65 工作幅宽(cm):166 最大卸果穗高度(cm):200 最小离地间隙(cm):27 最小通过半径(左转/右转cm):585/595 摘穗辊型式:纵向卧式 剥皮辊型式:胶辊-铁辊+胶辊 风扇形式/直径cm/数量(个):离心叶片式/23/1 变速箱类型:机械式 轮距(导向轮/驱动轮cm):136/155 轮胎规格(导向轮/驱动轮):(207/80-15)/(11.2-24) 秸秆切碎机构型式:前置滚刀-中置甩刀 秸秆粉碎还田机型号规格:1JH-160
3023	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1404A	结构尺寸(长*宽*高):5000×2510×3115(mm) 整机质量:5260(kg) 配套动力:103(KW) 轴距:2550(mm) 轮距(前/后):1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1620~2020(mm) 最大配重(前/后):200/450(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):16/8 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:安徽天利、潍坊潍柴道依茨、东方红、四达、玉柴、发动机型号:6M3-140U32、WP6G140E330、WP6G140E331、LR6M3ZU22/1030E、SD4G3D1、YC4A160-T353、4M6-140U32 转向型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用、常结合 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):16.9-26/18.4-38、11-32(水田)/18.4-38(水田)、16.9-26(中花)/18.4-38(中花) 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:高度调节、浮
3024	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M354-E	结构尺寸(长*宽*高):344*152*187.5 整机质量:1700 配套动力:25.7 配套发动机厂家及型号:莱动4TE35A/全柴4B4-35V31 轴距(mm):1800 前后轮轮距(mm):1220/1200 档位数:8/8/0 轮胎规格:6.5-16/11.2-24 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动系统型式:湿式、盘式 变速箱换挡方式:
3025	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	铡草机	6—9t/h铡草机	郑州市永昌逸通机械有限公司	铡草机	9Z-6.5A	结构尺寸(长*宽*高):214.7×160.0×275.6 整机质量:420 配套动力:7.5 主轴转速:650r/min 设计切草长度:12-35 生产率:6.623t/h 规格型号:9Z-6.5A 机构形式:盘式 喂入口宽度:260(mm) 喂入方式:自动喂入 动刀片数量:3个 圆盘或滚
3026	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	石家庄兴农机械制造有限公司	小麦秸秆切碎机	4MQ-30	结构尺寸(长*宽*高):600*490*850mm 整机质量:62KG 配套动力:小麦联合收割机 工作幅宽(m):0.3 结构形式:甩刀式 切碎轴转速(r/min):2500-3000 切碎机构最大回转半径(mm):227 切碎机构总安装刀数(把):16 无参数:无参数 无参
3027	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6E4	结构尺寸(长*宽*高):670*296*340 整机质量:5300 配套动力:98 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA02 喂入量(kg/s):6 割台宽度(mm):2560 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹
3028	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M350-E	结构尺寸(长*宽*高):345*137*187.5 整机质量:1480 配套动力:25.7 配套发动机厂家及型号:全柴4B4-35V31/莱动4TE35A 轴距(mm):1765 前后轮轮距(mm):1080/1010 档位数:8/8/0 轮胎规格:6.0-16/11.2-24 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动系统型式:湿式、盘式 变速箱换挡方式:
3029	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M800H-D	结构尺寸(长*宽*高):435*261*318 整机质量:4090 配套动力:59 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004D-S4TA04 轴距(mm):2366 前后轮轮距(mm):2360/2280 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 轮胎规格(前轮/后轮):9.5-32/12-38 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:

3030	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1404C	结构尺寸(长*宽*高):5000×2510×3115(mm) 整机质量:5260(kg) 配套动力:103(KW) 轴距:2550(mm) 轮距(前/后):1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1620~2020(mm) 最大配重(前/后):200/450(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):12/4 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:安徽天利、潍柴道依茨、东方红、四达、玉柴、发动机型号:6M3-140U32、WP6G140E330、WP6G140E331、LR6M3ZU22/1030E、SD4G3D1、YC4A160-T353、4M6-140U32 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用、常结合 变速箱型式:4×(3+1) 组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38, 9.5-24水田、11.2-24水田、12.4-24水田、12.4-26水田、12.4-28水田、11-32水田、17L-24中花、19.5L-24中花、11.2-20中花、14.9-24中花、14.9-26中花、14.9-30中花/13.6-38水田、14.9-30水田、16.9-30水田、16.9-34水田、18.4-34水田、18.4-38水田、19.5-24L中花、16.9-38中花、18.4-34中花、18.4-38中花 液压悬挂系统型式:半分离式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:高度调节、浮动
3031	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1200-DS4	结构尺寸(长*宽*高):478*205*290 整机质量:4080 配套动力:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006D-S6TA02 轴距(mm):2619 前后轮轮距(mm):1385、1485、1585、1685/1608、1692、1796、1892、1996 档位数:10/10/5 轮胎规格:7.5-20/16.9-30 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:前轮液
3032	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1504	结构尺寸(长*宽*高):5350×2200(单)、3400(双)×3100(mm) 整机质量:6400(单)、7300(双)(kg) 配套动力:110.3(KW) 轴距:2668(mm) 轮距(前/后):1720~2100/1700~2300(单)、2000~2300(双)(mm) 最大配重(前/后):780/480(单)、780/无(双)(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):16/16 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:安徽天利、玉柴、东方红、潍柴道依茨、四达、发动机型号:6M3-150U32、6M3-150U33、YC6J175-T361、LR6M3ZU23/1103E、WP6G150E330、LR6M3ZU22/1103E、SD4G3D、YC6J175-T301、4M6-150U32、YC6J175-T303 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用、常结合 变速箱型式:4×4×(1+1) 组成式 变速箱换挡方式:同步器+啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/18.4-42(单)、16.9-28/18.4-42(双) 液压悬挂系统型式:半分离式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:高度调节、浮
3033	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1200-DSA3	结构尺寸(长*宽*高):478*205*290 整机质量:3780 配套动力:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006D-S6TA02 轴距(mm):2619 前后轮轮距(mm):1385、1485、1585、1685/1608、1692、1796、1892、1996 档位数:10/10/0 轮胎规格:7.5-20/16.9-30 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:前轮液压转向 制动系型式:
3034	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	3—6t/h铡草机	郑州市永昌逸通机械有限公司	铡草机	9Z-4A	结构尺寸(长*宽*高):1737×1575×2315(mm) 整机质量:300kg 配套动力:5.5kw 主轴转速:800r/min 设计切草长度(mm):17-44 生产率:4.25t/h 规格型号:9Z-4A 结构形式:盘式 喂入口宽度:220(mm) 喂入方式:自动喂入 动刀
3035	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M754-D	结构尺寸(长*宽*高):453*205*281 整机质量:4155 配套动力:55 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004D-S4TA05 玉柴YC4DK85-T300 轴距(mm):2366 前后轮轮距(mm):1610-1950/1608-1996 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 轮胎规格(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向

3036	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1200-DSA4	结构尺寸(长*宽*高):478*205*290 整机质量:3780 配套动力:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006D-S6TA02 轴距(mm):2619 前后轮轮距(mm):1385、1485、1585、1685/1608、1692、1796、1892、1996 档位数:10/10/5 轮胎规格:7.5-20/16.9-30 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:前轮液
3037	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1604	结构尺寸(长*宽*高):5350×2200(单)、3400(双)×3100(mm) 整机质量:6400(单)、7300(双)(kg) 配套动力:118(KW) 轴距:2668(mm) 轮距(前/后):1720~2100/1700~2300(单)、2000~2300(单)(mm) 最大配重(前/后):780/480(单)780/无(双)(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):16/16 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:安徽天利、玉柴、东方红、潍柴道依茨 发动机型号:6M3-160U32、YC6J190-T301、LR6M3LU22/1177E、WP6G160E331 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用、常结合 变速箱型式:4×4×(1+1) 组成式 变速箱换挡方式:同步器+啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/18.4-42(单)、16.9-28/18.4-42(双) 液压悬挂系统型式:
3038	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	9—15t/h铡草机	郑州市永昌逸通机械有限公司	铡草机	9Z-10A	结构尺寸(长*宽*高):2630×2230×4120(mm) 整机质量:800kg 配套动力:15KW 主轴转速:500r/MIN 设计切草长度:12-35(mm) 生产率:10.737t/h 规格型号:9Z-10A 喂入口宽度:400(mm) 动刀片数量:3个 动刀片形式:平刃式 喂入方式:全喂入 传动方式:皮带传动 机架型式:无架式
3039	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6E5	结构尺寸(长*宽*高):670*296*328 整机质量:4900 配套动力:92 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TW/玉柴YC4A125Z-T21/天利QC4112ZL 喂入量(kg/s):6 割台宽度(mm):2560 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 凹板筛型式:栅格式 变速箱类
3040	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1804	结构尺寸(长*宽*高):5350×2200(单)、3400(双)×3100(mm) 整机质量:6400(单)、7300(双)(kg) 配套动力:132.3(KW) 轴距:2668(mm) 轮距(mm)(前/后):1720~2100/1700~2300(单)、2000~2300(单)(mm) 最大配重(kg)(前/后):780/480(单)、780/无(双)(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):16/16 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:东方红、玉柴、潍柴道依茨 发动机型号:WP6G180E330、LR6M3LU22/1324E、YC6J200-T301 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用、常结合 变速箱型式:4×4×(1+1) 组成式 变速箱换挡方式:同步器+啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/18.4-42(单)、16.9-
3041	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-D	结构尺寸(长*宽*高):453*205*281 整机质量:4155 配套动力:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA03 轴距(mm):2195 前后轮轮距(mm):1610/1608 档位数:16/8/0 轮胎规格:11.2-24/13.6-38 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:前轮液压转向 制动系型式:湿式
3042	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6F2	结构尺寸(长*宽*高):670*296*340 整机质量:5500 配套动力:103/107 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-SR4TA04、4D3-ETA14 喂入量(kg/s):6 割台宽度(mm):2560/2750 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 凹板筛型式:栅格式 变速箱类型:机械式 复脱器型式:

3043	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	邓州市宏达机械制造有限公司	免耕施肥播种机	2BMSF-10(6)	结构尺寸(长*宽*高):1850*2230*1340 整机质量:706 配套动力:51.5~69.9 行距(cm):18~20 工作行数(行):10 工作幅宽(mm):2000 排种器型式:窝眼外槽轮组合 排种器数量(个):10 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量(个):6 地轮型式:滚筒式 地轮直径(cm):32 传动机构:镇压辊 开沟器:圆盘式 防堵工作部件形式:
3044	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	中机南方机械股份有限公司	水稻高速插秧机	2ZG825	结构尺寸(长*宽*高):3250×2465×2180(mm) 整机质量:750(kg) 配套动力:14.2(kW) 转速:3600(r/min) 燃油种类:汽油 结构形式:四轮乘坐式 工作行数:8行 行距:250(mm) 变速方式:液压无级变速 株穴距:12、14、16、18、21共5级(cm) 插秧深度:10~40(6级)(mm) 作业速度:1.93~5.11(km/h) 作业小
3045	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1804A	结构尺寸(长*宽*高):5750×2332(单)、3600(双)×3210(mm) 整机质量:6300(单)、7180(双)(kg) 配套动力:132.5(KW) 轴距(mm):2830(mm) 轮距(前/后):1903-2039/1677-2231(单)、3060(双)(mm) 最大配重(kg)(前/后):1120/450(单)、无(双)(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):40/40 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:潍柴道依茨、东方红、玉柴 发动机型号:WP6G180E330、LR6M3LU22/1324E、YC6J200-T301 转向型式:前轮液压转向 离合器型式:电控多片盘式 变速箱型式:ZF-T7232组成式 变速箱换挡方式:主变速同步器换挡、副变速动力换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后
3046	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M750-D	结构尺寸(长*宽*高):453*198.6*276 整机质量:3500 配套动力:55 配套发动机厂家及型号:一拖LR4B5-22 轴距(mm):2366 前后轮轮距(mm):1385-1685/1608-1996 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 轮胎规格(前轮/后轮):6.5-20/12-38 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:
3047	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-DA	结构尺寸(长*宽*高):453*205*281 整机质量:3855 配套动力:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA03 轴距(mm):2366 前后轮轮距(mm):1610/1608 档位数:16/8/0 轮胎规格:11.2-24/13.6-38 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式
3048	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6F	结构尺寸(长*宽*高):710*370*350 整机质量:6200 配套动力:103 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006D-S6TA12 喂入量(kg/s):6 割台宽度(mm):3250 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹
3049	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北冀新农机有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-3L	结构尺寸(长*宽*高):630*230*320cm 整机质量:5300kg 配套动力:103kw 配套发动机规格型号/额定转速(r/min):QC4112ZL/2300 结构形式:自走式(摘穗剥皮型) 工作行数(行):3 适用行距范围(cm):50~65 工作幅宽(cm):180 最大卸果穗高度(cm):198 升运器最大通过高度(cm):320 最小离地间隙(cm):25 最小通过半径(左转/右转cm):585/635 拉茎辊型式:直刀四棱式 摘穗辊型式:摘穗板式 剥皮辊型式:胶辊-铁辊+胶辊 变速箱类型:机械式 轮距(导向轮/驱动轮cm):138/155 轮胎规格(导向轮/驱动轮):(207/80-15)/(11.2-24) 秸秆切碎机
3050	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1304-D	结构尺寸(长*宽*高):478*205*290 整机质量:4435 配套动力:95.6 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006D-S6TA01 轴距(mm):2619 前后轮轮距(mm):1710/1608 档位数:16/8 轮胎规格:12.4-24/16.9-34 驱动方式:

3051	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏沃得植保机械有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGF-6	结构尺寸(长*宽*高):3250×3220×2600mm 整机质量:730kg 配套动力:14.5kW 结构型式:四轮乘坐式 工作行数:6行 配套发动机:雅马哈3TNM68-A(国III排放标准) 配套发动机额定转速 (r/min):3600 行距 (mm):300 穴距 (mm):100、120、140、160、180、210 作业速度 (m/s):0~1.62 作业小时生产率 (hm ² /h):0.2-0.4 行走轮结构型式:粗轮橡胶轮胎 行走轮直径 (mm):前轮φ650; 后轮φ900
3052	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M804-D	结构尺寸(长*宽*高):453*205*281 整机质量:4155 配套动力:59 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4B90Z-T20、天利4JR3ABT80Y、一拖LR4B5-22、雷沃动力1004C-P4TRT80 轴距 (mm):2195 前后轮轮距 (mm):1610/1608 档位数 (前进/倒退/爬行):16/8/0 轮胎规格 (前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式
3053	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6P	结构尺寸(长*宽*高):901*421*394 整机质量:7900 配套动力:92 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6T 喂入量 (kg/s):6 割台宽度 (mm):3800 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿式
3054	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1304-DA	结构尺寸(长*宽*高):478*205*290 整机质量:4135 配套动力:95.6 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006D-S6TA01 轴距 (mm):2619 前后轮轮距 (mm):1710/1608 档位数:16/8 轮胎规格:12.4-24/16.9-34 驱动方式:
3055	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏沃得植保机械有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGF-6A	结构尺寸(长*宽*高):3250×3220×2600mm 整机质量:730kg 配套动力:14.7kW 结构型式:四轮乘坐式 工作行数:6行 配套发动机:常柴3M78(国III排放标准) 配套发动机额定转速 (r/min):2500 行距 (mm):300 穴距 (mm):100、120、140、160、180、210 作业速度 (m/s):0~1.62 作业小时生产率 (hm ² /h):0.2-0.4 行走轮结构型式:粗轮橡胶轮胎 行走轮直径 (mm):前轮φ650; 后轮φ900 插植
3056	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	江苏沃得植保机械有限公司	手扶式插秧机	2ZS-6	结构尺寸(长*宽*高):2370×2280×910mm 整机质量:187kg 配套动力:3.3kW 结构型式:手扶步进式 工作行数:6行 配套发动机:泰州雅马哈M2175-B-1(汽油) 配套发动机额定转速 (r/min):3600 行距 (mm):300 作业速度 (m/s):0.28~0.77 行走轮结构型式:粗轮橡胶轮胎 行走轮直径 (mm)
3057	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1304-D4	结构尺寸(长*宽*高):478*218*290 整机质量:4435 配套动力:95.6 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006D-S6TA01 轴距 (mm):2619 前后轮轮距 (mm):1610-1950/1608-1996 档位数:10/10/5 轮胎规格:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、盘式 变速箱
3058	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5m—3m深松联合整地机	山东华运农机设备有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230	结构尺寸(长*宽*高):2500x2700x1400mm 整机质量:1260kg 配套动力:≥91.9kw 深松铲结构型式:全方位曲面铲 深松铲数量 (个):4 整地机构型式:旋耕 工作幅宽 (cm):230 铲间距 (cm):80 (中间)、45-55 (两侧) 传动机构型式:中间齿轮传动 耕深 (深松) cm:≥30 耕深 (整地) cm:≥8 作业速度 (km/h):2-5 作业小时生
3059	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M804-DA	结构尺寸(长*宽*高):453*205*281 整机质量:3855 配套动力:59 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004D-S4TA04 轴距 (mm):2366 前后轮轮距 (mm):1610/1608 档位数 (前进/倒退/爬行):16/8/0 轮胎规格 (前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式
3060	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机 (全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机 (全喂入)	中联重机股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-6.0ZB	结构尺寸(长*宽*高):5500mm×2700mm×3000mm 整机质量:4000kg 配套动力:81kw 结构型式:履带自走全喂入 割台宽度 (mm):2500 喂入量 (t/h):21.6 喂入量(kg/s):6 最小离地间隙 (mm):550 理论作业速度 (km/h):0~8.5 作业小时生产率 (hm ² /h):0.4~0.9 单位面积燃油

3061	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6E2Y	结构尺寸 (长*宽*高):670*296*340 整机质量:5340 配套动力:98 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104C-P4TA/玉柴YC4A130Z-T20/天利QC4112ZL 喂入量 (kg/s):6 割台宽度 (mm):2560 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 凹板筛型式:栅格式 变速箱类
3062	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通6行及以上免耕穴播机	安徽省宿州市龙华机械制造有限公司	茬地免耕覆秸精密播种机	2BMFJ-6	结构尺寸 (长*宽*高):280×200×147 整机质量:1300 配套动力:≥58.8 型号:2BMFJ-6 行距 (cm):40 工作行数:6 工作幅宽 (cm):240 排种器形式:窝眼式 排种器数量:6 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:6 传动机构形式:地轮+轴传动 开沟器形式:锄铲式 地轮形式:橡胶轮 地轮直径 (cm):50 防堵工作部件形式:
3063	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5m—3m深松联合整地机	山东华运农机设备有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-250	结构尺寸 (长*宽*高):2500x2830x1400mm 整机质量:1320kg 配套动力:≥91.9kw 深松铲结构型式:全方位曲面铲 深松铲数量 (个):4 工作幅宽 (cm):250 铲间距 (cm):80 (中间)、45-55 (两侧) 传动机构型式:中间齿轮传动 耕深 (深松) cm:≥30 耕深 (整地) cm:≥8 作业速度 (km/h):2-5 作业小时生产率
3064	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	潍河404B	结构尺寸 (长*宽*高):361cm*159cm*235.5cm 整机质量:1930kg 配套动力:29.4kw 轴距:1970mm 型式:4×4四轮驱动 轮距 (前轮/后轮):1300mm/1300mm、1400mm、1500mm 轮距 (前轮/后轮) 调整方式:固定/有级可调 最小离地间隙:300mm (前桥底部)
3065	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1300-DA	结构尺寸 (长*宽*高):478*205*290 整机质量:3780 配套动力:95.6 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006D-S6TA01 轴距 (mm):2619 前后轮轮距 (mm):1385、1485、1585、1685/1608、1692、1796、1892、1996 档位数:16/8/0 轮胎规格:7.5-20/16.9-30 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:
3066	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M800-D	结构尺寸 (长*宽*高):453*209*276 整机质量:3800 配套动力:59 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004D-S4TA04 轴距 (mm):2195 前后轮轮距 (mm):1485/1608 档位数 (前进/倒退/爬行):16/8/0 轮胎规格 (前轮/后轮):6.5-20/14.9-30 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系型式
3067	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6E3Y	结构尺寸 (长*宽*高):680*296*344 整机质量:5380 配套动力:98 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104C-P4TA/玉柴YC4A130Z-T20/天利QC4112ZL 喂入量 (kg/s):6 割台宽度 (mm):2560 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 凹板筛型式:栅格式 变速箱类
3068	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	江苏沃得植保机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500	结构尺寸 (长*宽*高):4000×1920×2600mm 整机质量:910kg 配套动力:14.7kW 发动机型号:3M78 (国III排放标准) 结构型式:自走式 喷杆喷幅 (m):11 外形尺寸 (mm):4000×1920×2600 药箱容量 (L):500 配套泵名称:三缸柱塞泵 流量 (l/min):40-26 喷头型式:扇形 数量 (个):30+2 (侧喷) 间隔 (mm):330
3069	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1300-D	结构尺寸 (长*宽*高):478*205*290 整机质量:4080 配套动力:95.6 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006D-S6TA01 轴距 (mm):2619 前后轮轮距 (mm):1385-1685/1608-1996 档位数:16/8/0 轮胎规格:7.5-20/16.9-30 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:前轮液压转向 制动系型式:湿式、盘式 变速箱换
3070	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机 (含自走式、牵引式风送喷雾机)	药箱容积≥300L, 喷幅≥20m自走式	潍坊森海机械制造有限公司	履带式风送喷雾机	3WF-500L	结构尺寸 (长*宽*高):238×99×119.8 整机质量:498 配套动力:5.5 整机型式:履带自走式 发动机型式:单缸、四冲程、风冷汽油机 风机型式:离心式 叶轮直径 (cm):17.8 风机标定功率/转速 (kW/r/min):1.2/3700 液泵型式:柱塞泵 规格型号:LL-80 液泵标定功率/转速 (kW/r/min):3.68/1200 药箱容积 (L):500 水平射程 (m):10.5 喷雾量 (L/min):30 喷幅半径 (单边射程) (m):10.5 喷幅 (双边射程)

3071	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6FY	结构尺寸 (长*宽*高):710*370*350 整机质量:6500 配套动力:103/107 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006D-S6TA12 喂入量 (kg/s):7 割台宽度 (mm):3250 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心
3072	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M404-E	结构尺寸 (长*宽*高):338*152.4*195 整机质量:1700 配套动力:29.4 配套发动机厂家及型号:全柴4B2-40V32/莱动4TE40F 轴距 (mm):1795 前后轮轮距 (mm):1243/1237 档位数:8/2/0或8/8/0 轮胎规格:7.5-16/12.4-24 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、盘式 变速箱
3073	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M800-DA	结构尺寸 (长*宽*高):453*209*276 整机质量:3500 配套动力:59 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004D-S4TA04 轴距 (mm):2366 前后轮轮距 (mm):1485/1608 档位数 (前进/倒退/爬行):16/8/0 轮胎规格 (前轮/后轮):6.5-20/14.9-30 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式
3074	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1304-DA4	结构尺寸 (长*宽*高):478*218*290 整机质量:4135 配套动力:95.6 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006D-S6TA01 轴距 (mm):2619 前后轮轮距 (mm):1610-1950/1608-1996 档位数:10/10/5 轮胎规格:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、盘式 变速箱
3075	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M400-E	结构尺寸 (长*宽*高):334*150*205 整机质量:1480 配套动力:29.4 配套发动机厂家及型号:全柴4B2-40V32 莱动4TE40F 轴距 (mm):1776 前后轮轮距 (mm):1100、1200、1300/1237 档位数:8/8/0 轮胎规格:6.0-16/12.4-24 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动系
3076	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	潍河550B	结构尺寸 (长*宽*高):356.5cm*159cm*241.3cm 整机质量:1825kg 配套动力:40.4kw 轴距:2015mm 型式:4×2两轮驱动 轮距 (前轮/后轮):1300mm、1400mm、1500mm/1300mm、1400mm、1500mm 轮距 (前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调 最小离地间隙:396mm (后桥壳体底部) 前轴质量/后轴质量:705kg/1120kg 配重 (最大) (前/后):100kg/130kg 发动机与离合器联接方式
3077	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7E1	结构尺寸 (长*宽*高):680*296*344 整机质量:5260 配套动力:103 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-SR4TA04、玉柴YC4A140-T311 喂入量 (kg/s):7 割台宽度 (mm):2560 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 凹板筛型式:栅格式 变速箱类型:机械式 复脱器型式:
3078	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机 (全喂入)	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机 (全喂入); 包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合	中联重机股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-1.6D	结构尺寸 (长*宽*高):4000mm×1950mm×2365mm 整机质量:1450kg 配套动力:23kw 结构型式:履带式全喂入 割台宽度 (mm):1360 喂入量 (t/h):5.76 喂入量(kg/s):1.6 最小离地间隙 (mm):230 理论作业速度 (km/h):0.8~4.5 作业小时生产率 (hm ² /h):0.14~0.27 单位面积燃油消耗量 (kg/hm ²):≤22 履带规格 (节距×节数×宽):90mm×38节×280mm 履
3079	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M804-D2	结构尺寸 (长*宽*高):453*205*281 整机质量:4155 配套动力:58.8 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004D-S4TA04 轴距 (mm):2310 前后轮轮距 (mm):1610-1950/1608-1996 档位数 (前进/倒退/爬行):12/4/0 轮胎规格 (前轮/后轮):13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向
3080	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1404-D	结构尺寸 (长*宽*高):478*218*290 整机质量:4435 配套动力:103 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006D-S6TA00 轴距 (mm):2619 前后轮轮距 (mm):1610-1950/1608-1996 档位数:16/8/0 轮胎规格:14.9-24/18.4-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、盘式 变速箱

3081	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7E2	结构尺寸 (长*宽*高):670*296*340 整机质量:5220 配套动力:103 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-SR4TA04、玉柴YC4A140-T311 喂入量 (kg/s):7 割台宽度 (mm):2560 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 凹板筛型式:栅格式 变速箱类型:机械式 复脱器型式:
3082	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1404-DA	结构尺寸 (长*宽*高):478*218*290 整机质量:4135 配套动力:103 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006D-S6TA00 轴距 (mm):2619 前后轮轮距 (mm):1610-1950/1608-1996 档位数:16/8/0 轮胎规格:14.9-24/18.4-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、盘式 变速箱
3083	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	山东华运农机设备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	结构尺寸 (长*宽*高):1390x2390x1105mm 整机质量:700kg 配套动力:≥70kw 粉碎机构总安装刀数 (把):138 (组合刀数) 工作幅宽 (m):2 结构形式:三点悬挂式 纯工作小时生产率 (hm²/h):0.60-0.80 最小离地间隙 (mm):≥300 作业前进速度 (km/h):≥3.3 粉碎轴转速 (r/min):≥2200 粉碎机构最大回转半径 (mm):255
3084	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7F	结构尺寸 (长*宽*高):710*370*350 整机质量:6500 配套动力:96 配套发动机厂家及型号:雷沃动力6D3-ETA21、6D3-ETA33 喂入量 (kg/s):7 割台宽度 (mm):3250 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:
3085	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M804-DA2	结构尺寸 (长*宽*高):453*205*281 整机质量:3855 配套动力:58.8 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004D-S4TA04 轴距 (mm):2310 前后轮轮距 (mm):1610-1950/1608-1996 档位数 (前进/倒退/爬行):12/4/0 轮胎规格 (前轮/后轮):13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向
3086	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机 (全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机 (全喂入)	中联重机股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-5.5QB	结构尺寸 (长*宽*高):496×269×285 整机质量:3225 配套动力:72或73 结构型式:履带自走全喂入 割台宽度 (mm):2400 喂入量 (t/h):19.8 喂入量(kg/s):5.5 最小离地间隙 (mm):300 理论作业速度 (km/h):低速0~4.5, 高速0~7.5 作业小时生产率 (hm²/h):0.4~0.8 单位面积燃油消耗量 (kg/hm²):≤33 履带规格 (节
3087	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7F1	结构尺寸 (长*宽*高):665*315*350 整机质量:5400 配套动力:98 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-SR4TA04、1104D-S4TA02 喂入量 (kg/s):7 割台宽度 (mm):2500 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式
3088	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M804-D3	结构尺寸 (长*宽*高):453*205*281 整机质量:4155 配套动力:58.8 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004D-S4TA04 轴距 (mm):2310 前后轮轮距 (mm):1610-1950/1608-1996 档位数 (前进/倒退/爬行):10/10/0 轮胎规格 (前轮/后轮):13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向
3089	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7N	结构尺寸 (长*宽*高):903*497*410 整机质量:10160 配套动力:125 配套发动机厂家及型号:玉柴YC6J180-T301 喂入量 (kg/s):7 割台宽度 (mm):4570 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿
3090	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1400-D	结构尺寸 (长*宽*高):478*205*290 整机质量:4080 配套动力:103 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006D-S6TA00 轴距 (mm):2619 前后轮轮距 (mm):1385-1685/1608-1996 档位数:16/8/0 轮胎规格:7.5-20/16.9-30 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、盘式 变速箱换
3091	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机 (全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机 (全喂入)	中联重机股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-6.0HB	结构尺寸 (长*宽*高):600×430×350 整机质量:5100 配套动力:110 结构型式:履带自走全喂入 割台宽度 (mm):3200 喂入量 (t/h):21.6 喂入量(kg/s):6 最小离地间隙 (mm):600 理论作业速度 (km/h):0~7.5 作业小时生产率 (hm²/h):0.4~1.2 单位面积燃油消耗量 (kg/hm²):≤41 履带规

3092	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	潍河554B	结构尺寸(长*宽*高):366.5cm*159cm*238.7cm 整机质量:2070kg 配套动力:40.4kw 轴距(mm):2025mm 型式:4×4四轮驱动 轮距(前轮/后轮),mm:1300mm/1300mm、1400mm、1500mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:固定/有级可调 最小离地间隙(mm):350mm(前桥底部) 前轴质量/后轴质量(kg):828kg/1242kg 配重(最大)(前/后),kg:
3093	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M804-DA3	结构尺寸(长*宽*高):453*198.6*281 整机质量:3855 配套动力:58.8 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004D-S4TA04 轴距(mm):2310 前后轮轮距(mm):1610-1950/1608-1996 档位数(前进/倒退/爬行):10/10/0 轮胎规格(前轮/后轮):13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可
3094	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	河北华昌机械设备有限公司	青饲料收获机	4QZ-2800	结构尺寸(长*宽*高):6800mm×3150mm×4100mm 整机质量:6900kg 配套动力:155kW 结构形式:自走式 发动机额定转速:1500r/min 工作幅宽:2800mm 轴距:2750mm 最小离地间隙:≥300mm 驾驶室形式:普通 最低割茬高度:≤150mm
3095	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7P	结构尺寸(长*宽*高):901*421*394 整机质量:7900 配套动力:96 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6T 喂入量(kg/s):7 割台宽度(mm):3800 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿式
3096	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7E1Y	结构尺寸(长*宽*高):680*296*344 整机质量:5380 配套动力:103 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-SR4TA00、玉柴YC4A140-T311 喂入量(kg/s):7 割台宽度(mm):2560 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 凹板筛型式:栅格式 变速箱类型:机械式 复脱器型式:
3097	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1400-DA	结构尺寸(长*宽*高):478*205*290 整机质量:3780 配套动力:103 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006D-S6TA00 轴距(mm):2619 前后轮轮距(mm):1385-1685/1608-1996 档位数:16/8/0 轮胎规格:7.5-20/16.9-30 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、盘式 变速箱换
3098	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	中联重机股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-6.0HC	结构尺寸(长*宽*高):5960mm×4060mm×3550mm 整机质量:5000kg 配套动力:92kw 结构型式:履带式全喂入 割台宽度(mm):3200 喂入量(t/h):21.6 喂入量(kg/s):6 最小离地间隙(mm):300 理论作业速度(km/h):0-10.9 作业小时生产率(hm²/h):0.4~1.2 单位面积燃油
3099	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7E2Y	结构尺寸(长*宽*高):670*296*340 整机质量:5340 配套动力:103 配套发动机厂家及型号:天利QC4112ZL/玉柴YC4A140L-T21/一拖LR4N5Z-22 喂入量(kg/s):7 割台宽度(mm):2560 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 凹板筛型式:栅格式 变速箱类型:机械式 复脱器型
3100	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M804-D4	结构尺寸(长*宽*高):453*205*281 整机质量:4155 配套动力:58.8 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004D-S4TA04 轴距(mm):2310 前后轮轮距(mm):1610-1950/1608-1996 档位数(前进/倒退/爬行):10/10/5 轮胎规格(前轮/后轮):13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、盘式 变速箱换档方式:变速箱换档方式○机械有级变速
3101	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1054-C7A	结构尺寸(长*宽*高):506*234.5*299.5 整机质量:5545 配套动力:77.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6T 轴距(mm):2657 前后轮轮距(mm):1954/1905 档位数:16/8 轮胎规格:14.9-26/18.4-38 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、

3102	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机 (全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机 (全喂入)	中联重机股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-6.0QA	结构尺寸 (长*宽*高):5000mm×2690mm×3050mm 整机质量:4350kg 配套动力:81kw 结构型式:履带式全喂入 割台宽度 (mm):2500 喂入量 (t/h):21.6 喂入量(kg/s):6 最小离地间隙 (mm):500 理论作业速度 (km/h):0~8.5 作业小时生产率 (hm ² /h):0.4~0.9 单位面积燃油
3103	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7M	结构尺寸 (长*宽*高):701*309*355 整机质量:6500 配套动力:100/103 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4A140-T311、大柴BF4M2012-14T3R2 喂入量 (kg/s):7 割台宽度 (mm):2560/2750 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 凹板筛型式:栅格式 变速箱类型:机械式 制动
3104	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1154-C7A	结构尺寸 (长*宽*高):506*234.5*299.5 整机质量:5545 配套动力:84.5 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6T 轴距 (mm):2657 前后轮轮距 (mm):1954/1905 档位数:16/8 轮胎规格:14.9-26/18.4-38 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动系统型式:湿式、
3105	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M854-D	结构尺寸 (长*宽*高):453*205*281 整机质量:4155 配套动力:62.5 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004D-S4TA03 玉柴YC4DK95-T301 轴距 (mm):2366 前后轮轮距 (mm):1610/1710 档位数 (前进/倒退/爬行):16/8 轮胎规格 (前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮
3106	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	潍河1204	结构尺寸 (长*宽*高):5010mm*2080mm*2840mm 整机质量:4386kg 配套动力:88.2kw 轴距:2520mm 型式:4×4四轮驱动 轮距 (前轮/后轮):1710mm (1610mm、1810mm、1950mm)/1715mm (1590mm-2050mm) 轮距 (前轮/后轮) 调整方式:有级可调/无级可调 最小离地间隙:430mm 前轴质量/后轴质量:1652kg/2743kg 最大配重 (前/后):440kg/360kg 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 动力输出轴功率:75kw 最大牵引力:25KN 档
3107	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7E3	结构尺寸 (长*宽*高):670*296*328 整机质量:4900 配套动力:103/107 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104C-P4TA/玉柴YC4A140L-T21/天利QC4112ZL 喂入量 (kg/s):7 割台宽度 (mm):2560 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 凹板筛型式:栅格式 变速箱类型:机械
3108	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8	结构尺寸 (长*宽*高):940*497*440 整机质量:10400 配套动力:136/132.5 配套发动机厂家及型号:广西玉柴YC6J190-T304 喂入量 (kg/s):8 割台宽度 (mm):4570 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋
3109	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M850-DA	结构尺寸 (长*宽*高):453*198.6*276 整机质量:3500 配套动力:62.5 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TRT85、一拖LR4M5-22、天利4JR3ABT85X 轴距 (mm):2366 前后轮轮距 (mm):1485/1608 档位数 (前进/倒退/爬行):16/8 轮胎规格 (前轮/后轮):6.5-20/14.9-30 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调
3110	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	潍河1404F	结构尺寸 (长*宽*高):5070mm*2340mm*2910mm 整机质量:5040kg 配套动力:103kw 轴距:2550mm 型式:4×4四轮驱动 最小离地间隙:480mm 轮距 (前轮/后轮):1810mm (1830mm、1910mm、2030mm)/1830mm (1500mm-2200mm) 前轴质量/后轴质量:1780kg/3260kg 最大配重 (前/后):440kg/490kg 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 动力输出轴功率:88kw 最大牵引
3111	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8E	结构尺寸 (长*宽*高):670*296*340 整机质量:5340 配套动力:103/107 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-SR4TA00、1104D-SR4TA04 喂入量 (kg/s):8 割台宽度 (mm):2560 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 凹板筛型式:栅格式 变速箱类型:机械式 制动器型式:

3112	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	浙江武义增荣食品机械有限公司	茶叶滚筒杀青机	6CST-70型	结构尺寸(长*宽*高):475*98*146(CM) 整机质量:2200(KG) 配套动力:1.1(KW) 滚筒内径*长度(cm):70*403 滚筒转速(r/min):23-27 加热源形式:煤加热 生产率(kg/h):≥250 千瓦小时生产率Kg/KW.h:≥380 电机温度(℃):≤70
3113	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8E1	结构尺寸(长*宽*高):680*296*344 整机质量:5260 配套动力:103/107 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-SR4TA00、1104D-SR4TA04 喂入量(kg/s):8 割台宽度(mm):2560 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 凹板筛型式:栅格式 变速箱类型:机械式 制动器型式:
3114	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8F	结构尺寸(长*宽*高):710*370*350 整机质量:6500 配套动力:107 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006D-S6TA12 喂入量(kg/s):8 割台宽度(mm):3250 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 凹板筛型式:栅格式 变速箱类型:机械式 制动器型式:
3115	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	浙江武义增荣食品机械有限公司	茶叶滚筒杀青机	6CST-90型	结构尺寸(长*宽*高):475*120*174(CM) 整机质量:2600(KG) 配套动力:1.1(KW) 滚筒内径*长度(cm):90*405(CM) 滚筒转速(r/min):19-23 加热源形式:煤加热 生产率(kg/h):≥350 千瓦小时生产率(kg/kw.h):≥380
3116	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8F1	结构尺寸(长*宽*高):665*330*350 整机质量:5400 配套动力:98/107 配套发动机型号:雷沃动力1104D-SR4TA04 喂入量(kg/s):8 割台宽度(mm):2750 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 凹板筛型式:栅格式 变速箱类型:机械式 制动器型式:
3117	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8P	结构尺寸(长*宽*高):901*497*394 整机质量:8120 配套动力:103 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6T 喂入量(kg/s):8 割台宽度(mm):4570 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 凹板筛型式:栅格式 变速箱类型:机械式 制动器型式:
3118	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入); 包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机	中联重机股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-3.0ZA	结构尺寸(长*宽*高):4595mm×2020mm×2220mm 整机质量:2100kg 配套动力:48kw 结构型式:履带自走全喂入 割台宽度(mm):1800 喂入量(t/h):10.8 喂入量(kg/s):3 最小离地间隙(mm):300 理论作业速度(km/h):低速0~4.4, 高速0~5.8 作业小时生产率(hm²/h):0.17~0.4 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤25 履带规格:
3119	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入); 包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机	中联重机股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-3.0ZB	结构尺寸(长*宽*高):4595mm×2020mm×2220mm 整机质量:2220kg 配套动力:50kw 结构型式:履带自走全喂入 割台宽度(mm):1800 喂入量(t/h):10.8 喂入量(kg/s):3 最小离地间隙(mm):300 理论作业速度(km/h):低速0~4.4, 高速0~5.8 作业小时生产率(hm²/h):0.17~0.4 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤25 履带规格:
3120	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	中联重机股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.0ZE	结构尺寸(长*宽*高):4595mm×2020mm×2220mm 整机质量:2320kg 配套动力:55kw 结构型式:履带自走全喂入 割台宽度(mm):2000 喂入量(t/h):14.4 喂入量(kg/s):4 最小离地间隙(mm):300 理论作业速度(km/h):低速0~4.4, 高速0~5.8
3121	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M404L-E	结构尺寸(长*宽*高):3005*1290*1395 整机质量:1360 配套动力:29.4 配套发动机厂家及型号:莱动4TE40F 全柴4B2-40V32 轴距(mm):1715 前后轮轮距(mm):1085/1088 档位数:8/2/0 轮胎规格:6.0-12/13.6-20 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、

3122	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	210马力及以上四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT2804-F	结构尺寸(长*宽*高):623*270(双胎:380)*349 整机质量:9600 配套动力:206 驱动型式:四轮驱动 发动机型号:SC9DF320G3 发动机型式:直列、四冲程、涡轮增压、空空中冷、电控 轴距(mm):2090 轮距(前轮/后轮mm):2070-2154/1966-2582 轮胎规格(前轮/后轮):18.4-30/20.8-38 档位数(前进/倒退):27/9 速度范围(km/h):前进:2.41-35.6倒退1.69-21.3 动力输出轴转速(r/min):540和1000
3123	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200—210马力四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT2004-F	结构尺寸(长*宽*高):599*258*330双胎:371 整机质量:8200 配套动力:147 驱动型式:四轮驱动 发动机型号:SC9DK230G3 发动机型式:直列、四冲程、涡轮增压、高压共轨 轴距(mm):3080 轮距(前轮/后轮mm):1928-2240/1952-2568 轮胎规格(前轮/后轮):16.9-28/20.8-38 档位数(前进/倒退/爬行):27/9/0 速度范围(km/h):前进:2.18-35.5倒退:1.53-19.3
3124	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT1804-F	结构尺寸(长*宽*高):599*258*330cm,双胎,宽:371cm 整机质量:8200mm 配套动力:132kW 驱动型式:四轮驱动 发动机型号:SC9DK210G3 发动机型式:直列、四冲程、涡轮增压,高压共轨 轴距(mm):3080 轮距(前轮/后轮mm):1928-2240/1952-2568 轮胎规格(前轮/后轮):16.9-28/20.8-38 档位数(前进/倒退/爬行):24/8/0 速度范围(km/h):前进:2.42-35.5倒退:1.70-19.3 动力输出轴转速
3125	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT1604-F	结构尺寸(长*宽*高):599*258*328cm,双胎:宽351cm 整机质量:7800kg 配套动力:118kW 驱动型式:四轮驱动 发动机型号:SC8DK190G3 发动机型式:直列、四冲程、涡轮增压、空空中冷、电控 轴距(mm):3080 轮距(前轮/后轮mm):1888-2124/1925-2568 轮胎规格(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 档位数(前进/倒退/爬行):24/8/0 速度范围(km/h):前进:2.32-33.9
3126	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT1504-F	结构尺寸(长*宽*高):599*258(双胎:351)*328cm 整机质量:7750kg 配套动力:110.5kW 驱动型式:四轮驱动 发动机型号:SC8DK185G3 发动机型式:直列、四冲程、涡轮增压、空空中冷、电控 轴距(mm):3080 轮距(前轮/后轮mm):1888-2124/1925-2568 轮胎规格(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 档位数(前进/倒退/爬行):24/8/0 速度范围(km/h):前进:2.32-33.9
3127	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT1404-A	结构尺寸(长*宽*高):5090*2300*3070mm 整机质量:5700kg 配套动力:105kW 驱动型式:四轮驱动 发动机型号:WP6G140E330 发动机型式:四冲程、水冷、直列、六缸、高压共轨 轴距(mm):2688mm 轮距(前轮/后轮mm):1698-2122/1626-2150mm 轮胎规格(前轮/后轮):14.9-24/18.4-38 档位数(前进/倒退/爬行):16/4/0 速度范围(km/h):前进:3.46-33.0倒退:5.68-27.5km/h 动力输出轴转速(r/min):540和1000r/min 最大牵引力(kN):48kN 框架上最大提升力
3128	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	日照市德福机械制造有限公司	微型耕耘机	1WG-4Q	结构尺寸(长*宽*高):1520×950×1000mm 整机质量:74kg 配套动力:4.0kW 配套动力转速:3600r/min 配套动力型号:170F/P汽油机 启动方式:回复式手拉启动 传动方式:皮带传动 连接方式:直联 主离合器型式:涨离轮式 耕宽:900mm
3129	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	日照市德福机械制造有限公司	微型耕耘机	1WG-5.5Q	结构尺寸(长*宽*高):1600×950×1150 整机质量:88 配套动力:5.5kW 额定转速:3600r/min 配套发动机型号:177F/P汽油机 配套发动机启动方式:回复式手拉启动 耕深:≥100mm 耕宽:900mm 结构型式:前置式 传动方式:皮带传动 连接
3130	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8N	结构尺寸(长*宽*高):903*497*410 整机质量:10290 配套动力:125 配套发动机厂家及型号:广西玉柴YC6J180-T301 喂入量(kg/s):8 割台宽度(mm):4570 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心

3131	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-10	结构尺寸 (长*宽*高):952*497*440 整机质量:12270 配套动力:154/162 配套发动机厂家及型号:广西玉柴YC6A220-T300 喂入量 (kg/s):10 割台宽度 (mm):4570 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 凹板筛型式:栅格式 变速箱类型:机械式 制动器型式:
3132	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-C7A	结构尺寸 (长*宽*高):506*234.5*299.5 整机质量:5545 配套动力:90 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6TRT120 轴距 (mm):2582 前后轮轮距 (mm):1954/1750 档位数:16/8/0 轮胎规格:14.9-26/18.4-38 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式
3133	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-12	结构尺寸 (长*宽*高):980*570*410 整机质量:12620 配套动力:154/161 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1106C-P6TA/玉柴YC6A220L 喂入量 (kg/s):12 割台宽度 (mm):5336 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 凹板筛型式:栅格式 变速箱类型:机械式 制动器型式:盘
3134	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1304-C7A	结构尺寸 (长*宽*高):506*246*299.5 整机质量:5185 配套动力:95.6 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6TRT130 轴距 (mm):2655 前后轮轮距 (mm):1795-2075/1800-2225 档位数:16/8/0 轮胎规格:14.9-26/18.4-38 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动系
3135	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	160马力及以上履带式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	履带式拖拉机	C1802E	结构尺寸 (长*宽*高):6200mm*2380mm*3149mm (至驾驶室顶) 整机质量:9800kg 配套动力:132kw 轴距:1580mm 档位数 (前进/倒退/爬行):12/4 最小离地间隙 (离地部位):295mm 整机型式:履带式拖拉机 启动方式:电启动 履带接地长:1980mm 左侧质量/右侧质量:/ 最大配重 (前/后):540kg 发动机与离合
3136	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1254H-G	结构尺寸 (长*宽*高):525*227*303 整机质量:6800 配套动力:96 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6TRT125 轴距 (mm):2688 前后轮轮距 (mm):1720、1800、2000、2050、2100/1680-2380或3600 (双排) 档位数:16/16/0 轮胎规格:11-32/12.4-48; 选装9.5-32/9.5-48 (双排) 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、盘式 变速箱换挡方式:机
3137	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1304-G	结构尺寸 (长*宽*高):525*240*303 整机质量:6220 配套动力:95.6 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004D-S4TA03 轴距 (mm):2688 前后轮轮距 (mm):1900/1700-2300 档位数:16/16/0 轮胎规格:14.9-26/18.4-38 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动系型
3138	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M904-D	结构尺寸 (长*宽*高):453*205*281 整机质量:4155 配套动力:66.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004D-S4TA02 轴距 (mm):2366 前后轮轮距 (mm):1610/1608 档位数 (前进/倒退/爬行):16/8 轮胎规格 (前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:
3139	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1354-G	结构尺寸 (长*宽*高):535*220*303 整机质量:6600 配套动力:99.3 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1106D-S6TA10 轴距 (mm):2688 前后轮轮距 (mm):1900/1750 档位数:16/16/0 轮胎规格:14.9-28/18.4-38 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式
3140	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M904-DA	结构尺寸 (长*宽*高):453*205*281 整机质量:3855 配套动力:66.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004D-S4TA02 轴距 (mm):2366 前后轮轮距 (mm):1450/2405 档位数 (前进/倒退/爬行):16/8 轮胎规格 (前轮/后轮):12.4-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:

3141	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四 轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限 公司	轮式拖拉机	M1404-G1	结构尺寸(长*宽*高):535*240*303 整机质量:6580 配套动力:103 配套发动机厂 家及型号:雷沃动力1106D-S6TA44 轴距(mm):2688 前后轮轮距(mm):1900/1700-2300 档位数:12/12/0 轮胎规格:14.9-28/18.4-38 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动系统
3142	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走 圆盘式青饲料收获 机	河北华昌机械设备 有限公司	青饲料收获机	9QZ-2600	结构尺寸(长*宽*高):7100mm×2650mm×3700mm 整机质量:6100kg 配套动力:155kW 结构形式:自走式 发动机额定转速:2200r/min 工作幅宽:2600mm 轴距:2660mm 最小离地间隙:360mm 驾驶室形式:普通 最低割茬高度:≤130mm 左
3143	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四 轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限 公司	轮式拖拉机	M1454-G	结构尺寸(长*宽*高):535*220*303 整机质量:6600 配套动力:106.6 配套发动机 厂家及型号:雷沃动力1106D-S6TA08 轴距(mm):2688 前后轮轮距(mm):1900/1750 档位数:16/16/0 轮胎规格:14.9-28/18.4-38 驱动方 式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动系统:湿式
3144	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份有限 公司	轮式拖拉机	M900-D	结构尺寸(长*宽*高):453*198.6*276 整机质量:3800 配套动力:66.2 配套发动机 厂家及型号:雷沃动力1004D-S4TA02 轴距(mm):2366 前后轮轮距(mm):1560/1610 档位数(前进/倒退/爬行):16/8 轮胎规格(前轮/ 后轮):6.5-20/14.9-30 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前
3145	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微 耕机	重庆康朋机电设备 制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ- ZC	结构尺寸(长*宽*高):1450mm*950mm*800mm 整机质量:68kg 配套动力:4.0kW 传动方式:齿轮传动 耕宽:950mm 传动方式:0.1~0.3m/s 配套动力标定转速:3600r/min 配套动力型号名称:170F汽油机 结构型式:手持式 扶 把调整幅度:垂直方向90° 刀辊转速:快档:135r/min,慢档:100r/min 刀辊最大回
3146	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四 轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限 公司	轮式拖拉机	M1554-G	结构尺寸(长*宽*高):535*340*303 整机质量:7370 配套动力:114 配套发动机厂 家及型号:雷沃动力1106D-S6TA06 轴距(mm):2688 前后轮轮距(mm):1900/2330 档位数:16/16/0 轮胎规格:14.9-28/18.4-38 驱动方 式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动系统:湿式
3147	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四 轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限 公司	轮式拖拉机	M1654-G	结构尺寸(长*宽*高):542*340*311 整机质量:7800 配套动力:121.3 配套发动机 厂家及型号:雷沃动力1106D-SR6TA07 轴距(mm):2760 前后轮轮距(mm):1900/2330 档位数:16/16/0 轮胎规格:16.9-28/18.4-42 驱动方 式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动系统:湿式
3148	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份有限 公司	轮式拖拉机	M900-DA	结构尺寸(长*宽*高):453*198.6*276 整机质量:3500 配套动力:66.2 配套发动机 厂家及型号:雷沃动力1004D-S4TA02 轴距(mm):2366 前后轮轮距(mm):1560/1608 档位数(前进/倒退/爬行):16/8 轮胎规格(前轮/ 后轮):6.5-20/14.9-30 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前
3149	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四 轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限 公司	轮式拖拉机	M1854-G	结构尺寸(长*宽*高):542*340*311 整机质量:7800 配套动力:136 配套发动机厂 家及型号:雷沃动力1106D-SR6TA05 轴距(mm):2760 前后轮轮距(mm):1900/2330 档位数:16/16/0 轮胎规格:18.4-26/20.8-38 驱动方 式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动系统:湿式
3150	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四 轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限 公司	轮式拖拉机	P1904-Q	结构尺寸(长*宽*高):575*370*332 整机质量:8770 配套动力:140 配套发动机厂 家及型号:上柴SC9D220G2、雷沃动力1106C-P6TA 轴距(mm):3009 前后轮轮 距(mm):1860/2460 档位数:18/6/0 轮胎规格:18.4-26/20.8-38 驱动方式:四轮驱 动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动系统:湿式、盘式 变

3151	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	莒县远通机械有限公司	微型耕耘机	1WG-4.0Q	结构尺寸(长*宽*高):167*95*100cm 整机质量:72kg 配套动力:4.0kW 标定转速(r/min):3600 结构型式:前置式 传动方式:齿轮传动 刀辊最大回转半径(mm):195 刀辊总安装刀数(把):24 旋耕刀型号:IIS195 离合器型式:片式摩擦离合器 耕宽(mm):950 耕深(mm):≥100
3152	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料混合机	2m3及以上立式混合机	河北华昌机械设备有限公司	饲料混合机	9HC-1	结构尺寸(长*宽*高):2650mm×1250mm×2800mm 整机质量:500kg 配套动力:7.5kW 主轴转速:35r/min 容积:2m3 额定批次混合量:1000kg 生产率:1000kg/h 额定电压:380V 混合方式:批次混合 生产率:≥1000kg/h 吨料电耗
3153	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量50—100t/d 连续式粮食烘干机	开原庆丰烘干设备有限公司	粮食干燥机	5HG-100T型	结构尺寸(长*宽*高):350*200*1500 整机质量:15000 配套动力:52.65 处理量(kg/h)(玉米):≥4166.7(日处理量100t/d)(10%≤降水幅度≤15%) ≥6666.7(日处理量160t/d)(5%≤降水幅度<10%) 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃烧机燃煤消耗量(kg/h):270 燃料:煤 安全装置:有料位指示信号,有温控及超温报警功能 电路装置有短路和过载保护功能 结构形式:连续式(间接加
3154	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	210马力及以上四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M2104-K	结构尺寸(长*宽*高):575*370*320 整机质量:9340 配套动力:154 配套发动机厂家及型号:上柴SC9DK240G3 轴距(mm):3010 前后轮轮距(mm):1900/1850-2500 档位数:18/6/0 轮胎规格:16.9-30/20.8R42 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动系统型式:湿式、盘式 变速箱换挡方式:机
3155	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M900H-D	结构尺寸(长*宽*高):435*261*318 整机质量:4090 配套动力:66.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004D-S4TA02 轴距(mm):2366 前后轮轮距(mm):2360/2280 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 轮胎规格(前轮/后轮):9.5-32/12-38 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:
3156	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	210马力及以上四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M2304-K	结构尺寸(长*宽*高):575*370*320 整机质量:9340 配套动力:169 配套发动机厂家及型号:上柴SC9DK260G3 轴距(mm):3010 前后轮轮距(mm):1900/1850-2500 档位数:18/6/0 轮胎规格:16.9-30/20.8R42 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动系统型式:湿式、盘式 变速箱换挡方式:机
3157	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原庆丰烘干设备有限公司	粮食干燥机	5HG-150T型	结构尺寸(长*宽*高):274*274*1770 整机质量:20000 配套动力:92.85 处理量(kg/h)(玉米):≥6250(日处理量150t/d)(10%≤降水幅度≤15%) ≥10000(日处理量240t/d)(5%≤降水幅度<10%) 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃烧机燃煤消耗量(kg/h):340 燃料:煤 安全装置:有料位指示信号,有温控及超温报警功能 电路装置有短路和过载保护功能 结构形式:连续式(间接加热
3158	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	210马力及以上四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M2404-K	结构尺寸(长*宽*高):575*370*332 整机质量:9240 配套动力:176.5 配套发动机厂家及型号:上柴SC9DK270.1G3 轴距(mm):3009 前后轮轮距(mm):1860/3150 档位数:18/6/0 轮胎规格:16.9-30/20.8R42 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动系统型式:湿式
3159	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-3	结构尺寸(长*宽*高):550*260*270 整机质量:2500 配套动力:40 配套发动机厂家及型号:全柴QC495L 喂入量(kg/s):3 割台宽度(mm):1810 结构型式:自走履带式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 凹板筛型式:栅格式 变速箱类型:机械式 制动器型式:盘式 复脱器型式:自脱粒式

3160	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	潍坊昌荣机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-2B	结构尺寸(长*宽*高):703.5cm*183.5cm*306.5cm 整机质量:4580kg 配套动力:85kw/92kw/88.2kw 秸秆粉碎还田机型号规格:1JHY-130 工作幅宽:1680mm 工作行数:2行 适用行距范围:450mm-700mm 最大卸果穗高度:1900mm 果穗升运器最大通过高度:2920mm 最小离地间隙:240mm(运输状态) 最小通过半径(左转/右转):8000mm/8000mm 理论作业速度:2km/h-5km/h 作业小时生产率:0.2hm ² /h-0.4hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤30kg/hm ² 拉茎辊型式:旋转式 摘穗辊型式:纵向卧式 剥皮辊型式:纵向卧式 亦速管米型:机械亦速管,无超亦速管
3161	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东旭创机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-165	结构尺寸(长*宽*高):135*205*110 整机质量:500 配套动力:52-66 工作幅宽(cm):165 结构型式:后悬挂式 纯工作小时生产率(km ² /h):0.30~0.50 最小离地间隙(mm):≥300 作业前进速度(km/h):3~5 机具与拖拉机联接型式:三点悬挂 拖拉机动力输出轴转速(r/min):720 切碎轴转速(r/min):2200 切碎机构最大回转
3162	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M904-D2	结构尺寸(长*宽*高):453*218*281 整机质量:4155 配套动力:66.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004D-S4TA02 轴距(mm):2366 前后轮轮距(mm):1610-1950/1608-1996 档位数(前进/倒退/爬行):12/4/0 轮胎规格(前轮/后轮):13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向
3163	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原庆丰烘干设备有限公司	粮食干燥机	5HG-200T型	结构尺寸(长*宽*高):314*314*2160 整机质量:30000 配套动力:125.8 处理量(kg/h)(玉米):≥8333.3(日处理量200t/d)(10%≤降水幅度≤15%)≥12500(日处理量300t/d)(5%≤降水幅度<10%) 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃烧机燃煤消耗量(kg/h):420 燃料:煤 安全装置:有料位指示信号,有温控及超温报警功能 电路装置有短路和过载保护功能 结构形式:连续式(间接加热
3164	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50—100m ³ 简易保鲜储藏设备	徐州市海涛制冷设备有限公司	果蔬冷藏保鲜库	ZK90	结构尺寸(长*宽*高):520*470*420 整机质量:2300 配套动力:5.0 库体容积(m ³):90 工作电压(V):380 压缩机冷却方式:风冷/水冷式 设计温度(℃):0~10 压缩机型号规格:HTFSL-DD90 除霜形式:电热化霜 制冷剂:R22/R404 库板材料:聚苯乙
3165	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东旭创机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	结构尺寸(长*宽*高):135*220*110 整机质量:525 配套动力:55-75 工作幅宽(cm):180 结构型式:后悬挂式 纯工作小时生产率(km ² /h):0.45~0.65 最小离地间隙(mm):≥300 作业前进速度(km/h):3~5 机具与拖拉机联接型式:三点悬挂 拖拉机动力输出轴转速(r/min):720 切碎轴转速(r/min):2200 切碎机构最大回转
3166	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	P5-904-PT	结构尺寸(长*宽*高):473*210*286 整机质量:4200 配套动力:66.2 配套发动机厂家及型号:科勒KDI3404TCR 轴距(mm):2397 前后轮轮距(mm):1611/1636 档位数:30/30 轮胎规格:12.4-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可
3167	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	P5-1004-PT	结构尺寸(长*宽*高):473*210*286 整机质量:4200 配套动力:73.5 配套发动机厂家及型号:科勒KDI3404TCR 轴距(mm):2397 前后轮轮距(mm):1611/1636 档位数:30/30 轮胎规格:12.4-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可
3168	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2—3行根茎类种子播种机	山东希成农业机械科技有限公司	马铃薯种植机	2CM-1/2	结构尺寸(长*宽*高):237*192*130 整机质量:360 配套动力:(20-26) 轮式拖拉机 结构型式:悬挂式 工作幅宽(mm):850-1200 工作行数:1垄2行 行距(mm):240-350 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.12-0.20 传动机构型式:地轮链传动 排种器型式:碗式 排种器数量:2*18 种子箱容积(L):130 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量:2 肥料箱容积(L):70 开沟器型式(种/肥):犁尖式/圆盘式 开沟器数量(种/肥):2/1 扶垄器型式:起垄刀 适应膜宽度(mm):700-1000 地轮型式:

3169	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原庆丰烘干设备有限公司	粮食干燥机	5HG-300T型	结构尺寸(长*宽*高):360*300*2340 整机质量:39000 配套动力:161.7 处理量(kg/h)(玉米):≥12500(日处理量300t/d)(10%≤降水幅度≤15%) ≥17500(日处理量420t/d)(5%≤降水幅度<10%) 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃烧机燃煤消耗量(kg/h):670 燃料:煤 安全装置:有料位指示信号,有温控及超温报警功能 电路装置有短路和过载保护功能 结构形式:连续式(间接加热)
3170	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料混合机	2m3及以上立式混合机	河北华昌机械设备有限公司	饲料混合机	9H-2000	结构尺寸(长*宽*高):2200mm×1300mm×2870mm 整机质量:/ 配套动力:≥15 主 轴转速:45r/min 容积:2.8m3 混合方式:单轴螺旋混合 额定批次混合量:1300kg 电 源电压:380v 背景噪声:50.5dB(A) 规格型号:9H-2000 混合均匀度:≥90% 吨料
3171	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	潍坊昌荣机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-3B	结构尺寸(长*宽*高):721cm*247cm*362cm 整机质量:6150kg 配套动力:103kw/110.2kw/103kw 秸秆粉碎还田机型号规格:1JHY-185 工作行数:3 行 工作幅宽:2000mm 适用行距范围:450mm-700mm 最大卸果穗高度:2015mm 果穗升运器最大通过高度:3620mm 最小离地间隙:240mm(运输状态) 最小通过半径(左转/右转):7000mm/7000mm 理论作业速度:2-5km/h 作业小时生产率:0.4-0.7hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤30kg/hm ² 拉茎辊型式:旋转式 摘穗辊型式:纵向卧式 剥皮辊型式:纵向卧式 变速箱类型:机械变速箱+无极变速 轮 距(纵向轮/驱动轮):1700mm/1700mm 轮胎规格(纵向轮/驱动轮):10.15/15
3172	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	P5-1104-PT	结构尺寸(长*宽*高):473*210*286 整机质量:4200 配套动力:80.9 配套发动机厂家及型号:科勒KDI3404TCR 轴距(mm):2397 前后轮轮距(mm):1611/1636 档位数:30/30 轮胎规格:12.4-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可 调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、盘式 变速箱
3173	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	P5-1204-PT	结构尺寸(长*宽*高):497*219*283 整机质量:4625 配套动力:88.2 配套发动机厂家及型号:科勒KDI3404TCR 轴距(mm):2681 前后轮轮距(mm):1664/1692 档位数:30/30 轮胎规格:13.6-24/18.4-38 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可 调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、盘式 变速箱
3174	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	菏泽新亚机械设备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	结构尺寸(长*宽*高):139cm×225cm×107.4cm 整机质量:560Kg 配套动力:55.1-73KW 工作幅宽(m):2 结构型式:三点悬挂 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.6-0.9 最小离地间隙(mm):≥300 作业前进速度(km/h):3-7 粉碎轴转速(r/min):2200 粉碎机构最
3175	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	P5-1204-PT2	结构尺寸(长*宽*高):497*219*284 整机质量:4800 配套动力:88.2 配套发动机厂家及型号:科勒KDI3404TCR 轴距(mm):2681 前后轮轮距(mm):1620-1944/1566-1938 档位数:30/30 轮胎规格:14.9R28/18.4R38 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、盘式 变速箱
3176	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东康弘机械有限公司	轮式拖拉机	KH1204	结构尺寸(长*宽*高):4500×2080×2870(至空气滤清器顶)mm 整机质量:3880kg 配套动力:88.2kw 驱动方式:四轮驱动 轴距:2210mm 轮距(前轮/后轮):1595、1695、1795、1895、1995/1550、1650、1750、1850、1950mm 档位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 转向型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀式 离合器型式:双片、干式、双作用、分动式 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变
3177	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-3C1	结构尺寸(长*宽*高):501*235*276 整机质量:2490 配套动力:48 配套发动机厂家及型号:全柴4C6-65M22 喂入量(kg/s):3 割台宽度(mm):2000 结构型式:自走履带式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 凹板筛型式:栅格式 变速箱类型:机械式 制动器型式:盘式 复脱器型式:自脱粒式

3178	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	山东旭创机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	结构尺寸(长*宽*高):135*240*110 整机质量:550 配套动力:70-80 工作幅宽 (cm):200 结构型式:后悬挂式 纯工作小时生产率 (km/h):0.50~0.70 最小离地间隙 (mm):≥300 作业前进速度 (km/h):3~5 机具与拖拉机联接型式:三点悬挂 拖拉机动力输出轴转速 (r/min):720 切碎轴转速 (r/min):2200 切碎机构最大回转
3179	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	P5-1304-PT	结构尺寸(长*宽*高):497*219*284 整机质量:4800 配套动力:95.6 配套发动机厂家及型号:科勒KKDI3404TCR 轴距 (mm):2681 前后轮轮距 (mm):1620-1944/1566-1938 档位数:30/30 轮胎规格:14.9R28/18.4R38 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、盘式 变速箱
3180	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M900-DA2	结构尺寸(长*宽*高):453*205*281 整机质量:3500 配套动力:66.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004D-S4TA02 轴距 (mm):2310 前后轮轮距 (mm):1385-1685/1608-1996 档位数 (前进/倒退/爬行):12/4/0 轮胎规格 (前轮/后轮):7.5-20/16.9-34 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向
3181	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上,5—6铧翻转犁	开封市福星凯恩现代农业有限公司	液压调幅翻转犁	1LFYT-554栅条式	结构尺寸(长*宽*高):548*270*183 整机质量:1760 配套动力:147-162 与拖拉机配套连接方式:三点悬挂 翻转机构形式:液压油缸 犁体数量 (个):5*2 犁体工作幅宽 (mm):最小幅宽440,最大幅宽540 调幅犁调幅范围 (mm):2200-2700 犁体纵向距离 (cm):最小幅宽83,最大幅宽102 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.889 犁体水平基面到犁体底面的高度 (mm):840 副犁个数 (个):5*2 耕深 (cm):最小幅宽30,最大幅宽35 犁
3182	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东康弘机械有限公司	轮式拖拉机	KH1254	结构尺寸(长*宽*高):4510*2060*2810 (至空气滤清器顶) mm 整机质量:3880kg 配套动力:92kw 驱动方式:四轮驱动 轴距:2500mm 轮距 (前轮/后轮):1595、1695、1795、1895、1995/1550、1650、1750、1850、1950mm 档位数 (前进/倒退/爬行):16F/8R 转向型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀式 离合器型式:双片、干式、双作用、分动式 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变
3183	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	山东旭创机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-225	结构尺寸(长*宽*高):135*260*110 整机质量:670 配套动力:75-90 工作幅宽 (cm):225 结构型式:后悬挂式 纯工作小时生产率 (km/h):0.55~0.75 最小离地间隙 (mm):≥300 作业前进速度 (km/h):3~5 机具与拖拉机联接型式:三点悬挂 拖拉机动力输出轴转速 (r/min):720 切碎轴转速 (r/min):2200 切碎机构最大回转
3184	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	山东润源实业有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-2200	结构尺寸(长*宽*高):7850mm*2500mm*4500mm 整机质量:7905kg 配套动力:118kw 结构形式:自走式 配套发动机规格型号:YC6B160Z-T20 配套发动机标定转速:2200r/min 工作幅宽:2200mm 最小通过半径 左转:7650mm 最小通过半径 右转:7000mm 轮距 导向轮:2010mm 轮距 驱动轮:1950mm 轮胎规格 导向轮:12.00-18 轮胎规格 驱动轮:15-24 轴距:2950mm 最小离地间隙:300mm 驾驶室形式:普通驾驶室 最低割茬高度:≤150mm 割台升降范围:100~480 (mm) 作业速度:3~6 (km/h) 生产率:0.6~1.3 (hm ² /h) 生产率:≥40 (t/h) 秸秆切碎结构型式:转盘式 秸秆切碎结构 转子直径:φ900mm 秸秆切碎结构
3185	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	菏泽新亚机械设备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-220	结构尺寸(长*宽*高):142cm*250cm*107.4cm 整机质量:620Kg 配套动力:73.5-88.2KW 工作幅宽(m):2.2 结构型式:三点悬挂 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.99-1.12 最小离地间隙(mm):≥300 作业前进速度(km/h):3-6 粉碎轴转速(r/min):2200 粉碎机
3186	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-3.5C	结构尺寸(长*宽*高):520*283*276 整机质量:2490 配套动力:65 配套发动机厂家及型号:全柴4C6-88M22 喂入量 (kg/s):3.5 割台宽度 (mm):2000 结构型式:自走履带式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 凹板筛型式:栅格式 变速箱类型:机械式 制动器型式:盘式 复脱器型式:自脱粒式

3187	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	山东润源实业有限公司	圆草捆打捆机	9Y-1600	结构尺寸(长*宽*高):3660mm*2070mm*2090mm 整机质量:2800kg 配套动力:≥66.2轮式拖拉机 捡拾宽度:1600 (mm) 卷压滚筒转速:130 (r/min) 卷压滚筒数量:16 (个) PTO速度:540rpm 降低底面方式:液压 传送方式:回转方式
3188	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原庆丰烘干设备有限公司	粮食干燥机	5HG-500T型	结构尺寸(长*宽*高):350*364*2400 整机质量:65000 配套动力:291.5 处理量(kg/h)(玉米):≥20833.3(日处理量500t/d)(10%≤降水幅度≤15%) ≥31666.7(日处理量760t/d)(5%≤降水幅度<10%) 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃烧机燃煤消耗量(kg/h):920 燃料:煤 安全装置:有料位指示信号,有温控及超温报警功能电路装置有短路和过载保护功能 结构形式:连续式(间接加
3189	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M900-D3	结构尺寸(长*宽*高):453*218*281 整机质量:3800 配套动力:66.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004D-S4TA02 轴距(mm):2310 前后轮轮距(mm):1385-1685/1608-1996 档位数(前进/倒退/爬行):10/10/0 轮胎规格(前轮/后轮):13.6-24/16.9-34 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向
3190	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-3.5C1	结构尺寸(长*宽*高):510*235*276 整机质量:2450 配套动力:55 配套发动机厂家及型号:全柴4C6-75M22/新柴498BZT75/24 喂入量(kg/s):3.5 割台宽度(mm):1810 结构型式:自走履带式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 凹板筛型式:栅格式 变速箱类型:机械式 制动器型式:盘式 复脱器型式:自脱粒式
3191	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	山东润源实业有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-4	结构尺寸(长*宽*高):7150mm*3200mm*3220mm 整机质量:5200kg 配套动力:73.5kw 结构型式:自走轮式 配套发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司 配套发动机牌型号:YC4D100Z-T21 配套发动机额定转速:2200r/min 作业小时生产率:0.5~1.1(hm²/h) 单位燃油消耗量:≤35(kg/hm²) 割台宽度:2750mm 喂入量:4kg/s 最小离地间隙:385mm 理论作业速度:3.5~5.5(km/h) 割刀型式:II型 割台搅龙型式:伸缩指螺旋搅龙 拨禾轮型式:偏心弹齿式 拨禾轮直径:Φ930mm 拨禾轮板数:6个 脱粒滚筒数量:2个 脱粒滚筒 主滚筒:切流纹杆 脱粒滚筒 副滚筒:轴流板齿 脱粒滚筒 尺寸(外径*长度)主滚筒:Φ450*680(mm) 脱粒滚筒 尺寸(外径*长度)副滚筒:Φ554*1730(mm) 凹板筛型式:栅格式+钉齿 风扇型式:卷翼型离心式 风扇直径:Φ390mm 风扇数
3192	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-3.5G	结构尺寸(长*宽*高):520*305*275 整机质量:2900 配套动力:60/65 配套发动机厂家及型号:全柴4C6-82M22/全柴4C6-88M22/全柴4C6-88M22/道依茨CA498Z-09T2/01 喂入量(kg/s):3.5 割台宽度(mm):2000/2200 结构型式:自走履带式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 凹板筛型式:栅格式 变速箱类型:机械式 制动器型式:盘式 复脱器型式:自脱粒式
3193	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	山东旭创机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-260	结构尺寸(长*宽*高):137*317*106 整机质量:990 配套动力:80-100 工作幅宽(mm):2600 结构型式:卧轴式 刀片形式:甩刀式 切碎机构刀片数量(个):定刀188个、动刀156个 切碎机构最大回转半径(mm):260 切碎轴转速(r/min):≥2100 最小离地间隙(mm):≥300 挂接方式:三点悬挂 作
3194	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料搅拌机	4—9m³饲料全混合日粮制备机	河北华昌机械设备有限公司	饲料搅拌机	9TMR-7	结构尺寸(长*宽*高):5080mm*1860mm*2160mm 整机质量:3100kg 配套动力:22kW 结构型式:卧式 搅龙转速:18r/min 搅拌仓容积:7m³ 刀片结构型式:圆形、椭圆形 刀片数量(片):55(动刀:39;定刀:16) 配套动力形式:电机

3195	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M900-DA3	结构尺寸(长*宽*高):453*218*281 整机质量:3500 配套动力:66.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004D-S4TA02 轴距(mm):2310 前后轮轮距(mm):1385-1685/1608-1996 档位数(前进/倒退/爬行):10/10/0 轮胎规格(前轮/后轮):7.5-20/16.9-34 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向
3196	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	轮式拖拉机	TY450	结构尺寸(长*宽*高):360×154×211(147消音器下置) 整机质量:1380 配套动力:33.1 驱动型式:两轮驱动 轴距(mm):1880 轮距(前轮/后轮)(mm):970、1070、1170、1270/1000、1100、1200、1300 轮距(前轮/后轮)调节方式:有级可调/有级可调 最小离地间隙(mm):290(变速箱底部) 前轴质量/后轴质量(kg):580/725 最大配重(前/后)(kg):48/300 档位数(前进/倒退):8/2 发动机与离合器联接方式:直联 发动机:4TE45A(山东华源莱动内燃机有限公司、33.1kW、国三核准号:CNFCG30407010007) 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮和啮合套 轮胎型号(前轮/后轮):5.50-16/9.5-24 悬挂装置类别:1类 动力输出轴转速(r/min):540/720 启动方式:电启动 转向型式:前轮液压转向 转向器型式:摆线转阀式全液压转向器 制动型式:机械蹄式 离合器型式:单片、干式、单作用、常结合 悬挂装置型式:后置三点悬挂 选装发动机:4D27G31(浙江新柴股份有限公司、33kW、国三核准号:CNFCG30430020002) 选装发动机:JD4B4M1(江苏农华智慧农业科技股份有
3197	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	石家庄益丰泰机械有限公司	青饲料收获机	4QZ-2900A	结构尺寸(长*宽*高):786×321×357 整机质量:7300 配套动力:192 结构形式:自走式 工作幅宽(cm):294 最小通过半径(左转mm):7200 最小通过半径(右转mm):6500 轮距(导向轮mm):1115 轮距(驱动轮mm):2295 轮胎规格(导向轮):10-15 轮胎规格(驱动轮):17.5L-24 轴距(mm):2600 最小离地间隙(mm):380 驾驶室形式:普通式 最低割茬高度(mm):≤150 割台升降范围(mm):100~800 作业速度km/h:1~5 生产率(hm ² /h):0.67~0.8 秸秆切碎机构(形式):滚筒式 秸秆切碎机构(转子直径mm):800 秸秆切碎机构(
3198	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	山东旭创机械制造有限公司	方草捆压捆机	9YFQ-1.9	结构尺寸(长*宽*高):495*225*170 整机质量:1500 配套动力:≥25 捡拾器宽度(mm):1960 草捆尺寸(长*宽*高mm):(300~1320)*355*440 打结器型式:D型 最小离地间隙(mm):≥150 拔草叉组数(组):1 草捆重量(kg):5~28 动力输出轴转速(r/min):540 压实器冲程(mm):550 作业速度(km/h):3~6 挂接型
3199	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M904-D3	结构尺寸(长*宽*高):453*218*281 整机质量:4155 配套动力:66.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004D-S4TA02 轴距(mm):2310 前后轮轮距(mm):1610-1950/1608-1996 档位数(前进/倒退/爬行):10/10/0 轮胎规格(前轮/后轮):13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向

3200	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	轮式拖拉机	TY454	结构尺寸(长*宽*高):350×170×213(147消音器下置)整机质量:1490 配套动力:33.1 驱动型式:四轮驱动 轴距(mm):1980 轮距(前轮/后轮)(mm):1250/1200、1300、1400、1500出厂:1250/1300 轮距(前轮/后轮)调节方式:不可调/有级可调 最小离地间隙(mm):290(前桥壳体底部)前轴质量/后轴质量(kg):645/765 最大配重(kg):48/300 档位数(前进/倒退):8/2 发动机与离合器联接方式:直联 发动机:4TE45A(山东华源莱动内燃机有限公司、33.1kW、国三核准号:CNFCG30407010007) 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮和啮合套 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16/9.5-24 悬挂装置类别:1类 动力输出轴转速(r/min):540/720 启动方式:电启动 转向器型式:摆线转阀式全液压转向器 制动系型式:机械蹄式 离合器型式:单片、干式、单作用、常结合 悬挂装置型式:后置三点悬挂 选装发动机:4D27G31(浙江新柴股份有限公司、33kW、国三核准号:CNFCG30430020002) 选装发动机:JD4B4M1(江苏农华智慧农业科技股份有限公司)
3201	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	山东旭创机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-300	结构尺寸(长*宽*高):137*357*106 整机质量:1015 配套动力:90-110 工作幅宽(mm):3000 结构型式:卧轴式 刀片形式:甩刀式 切碎机构刀片数量(个):定刀138个、动刀72个 切碎机构最大回转半径(mm):280 切碎轴转速(r/min):≥2100 最小离地间隙(mm):≥300 挂接方式:三点悬挂 作业速度(km/h):≥3.3 纯工作
3202	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	504G	结构尺寸(长*宽*高):3100mm*1290mm*2080mm 整机质量:1580kg 配套动力:36.75kW 型式:4×4轮式 轴距(mm):1810 最小离地间隙:320 档位数(前进/倒退):8/2 变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡 变速箱型式:(4+1)×2组成式 离合器型式:单片、干式、单作用离合器 转向器型式:摆线转阀式全液压转
3203	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	轮式拖拉机	昊田704	结构尺寸(长*宽*高):375×165×254 整机质量:2278 配套动力:51.5 驱动型式:四轮驱动 轴距(mm):2025 轮距(前轮/后轮)(mm):1250/1200、1300、1400、1500 出厂:1250/1300 轮距(前轮/后轮)调节方式:不可调/有级可调 最小离地间隙(mm):360(牵引架底部)前轴质量/后轴质量(kg):1039/1164 最大配重(前/后)(kg):108/300 档位数(前进/倒退):8/4 发动机与离合器联接方式:直联 发动机:4B5-70U32(安徽全柴动力股份有限公司、51.5kW、国三核准号:CNFCG30602050001) 变速箱型式:(2+1)×4组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前/后):8.3-20/12.4-28 悬挂装置类别:1类 动力输出轴转速(r/min):540/760 启动方式:电启动 转向器型式:前轮液压转向 转向器型式:摆线转阀式全液压转向器 制动系型式:双片油浴盘式制动器 离合器型式:干式、双作用、常结合 悬挂装置型式:后置三点悬挂 选装发动机:JD4E6Z5(江苏农华智慧农业科技股份有限公司、51.5kW、国三核准号:CNFCG30631070005)
3204	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料搅拌机	4—9m³饲料全混合日粮制备机	河北华昌机械设备有限公司	饲料搅拌机	9TMR-5	结构尺寸(长*宽*高):5000mm×1700mm×2150mm 整机质量:2500kg 配套动力:15kW 结构形式:卧式 容积:5m³ 搅龙转速:14r/min 刀片结构型式:梅花式 刀片数量(片):35(动刀)、14(定刀) 配套动力形式:电机 混合均匀度:≥85%

3205	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	轮式拖拉机	昊田1204	结构尺寸(长*宽*高):453×205×292 整机质量:4040 配套动力:88.2 驱动型式:四轮驱动 轴距(mm):2600 轮距(前轮/后轮)(mm):1610、1710、1810、1950/1608、1692、1790、1892、1996(出厂1610/1608) 轮距(前轮/后轮)调节方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):405(前桥底部) 前轴质量/后轴质量(kg):1648/2317 最大配重(前/后)(kg):310/320 档位数(前进/倒退):16/8 发动机与离合器联接方式:直联 发动机:6M1-120U33(安徽天利动力股份有限公司、88.3kW、国三核准号:CNFCG30972030015) 传动系型式:4×(2+1)×2组合式 轮胎型号(前/后):12.4-24/16.9-34 悬挂装置类别:3类 动力输出轴转速(r/min):760/850 启动方式:电启动 转向系型式:全液压转向 转向
3206	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M454-E	结构尺寸(长*宽*高):353*156*191 整机质量:1780 配套动力:33.1 配套发动机厂家及型号:全柴4B5-45V32 轴距(mm):1900 前后轮轮距(mm):960-1243/960-1263 档位数:8/8/0 轮胎规格:8.3-20/11.2-28 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:前轮液压转向 制动系型式:湿式、盘式 变速箱换挡方式:机械
3207	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M904-DA3	结构尺寸(长*宽*高):453*218*281 整机质量:3855 配套动力:66.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004D-S4TA02 轴距(mm):2310 前后轮轮距(mm):1610-1950/1608-1996 档位数(前进/倒退/爬行):10/10/0 轮胎规格(前轮/后轮):13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:前轮液压转向
3208	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3A	结构尺寸(长*宽*高):6950*2250*3340mm 整机质量:6300kg 配套动力:103kW 结构型式:自走式 配套发动机型号规格:YC4A140L-T20 配套发动机额定转速:2300r/min 工作行数:3行 适用行距范围:550~700mm 工作幅宽:2040mm 最大卸果穗高度:2050mm 果穗升运器最大通过高度:3300mm 最小离地间隙:280mm 最小通过半径—左转:6500mm 最小通过半径—右转:6500mm 理论作业速度:1.83~5.4km/h 作业小时生产率:0.3~1.0hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤30kg/hm ² 拉茎辊型式:辊式 摘穗辊型式:倾斜纵卧辊式 剥皮辊型式:螺旋辊+鱼鳞辊 风扇型式:吸风式 风扇直径:530mm 风扇数量:1个 变速箱类型:机械式(液压式) 轮胎 前轮:16.9-34 轮距:1690mm 驱动轮:16.9-34 轮胎规格:
3209	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	轮式拖拉机	昊田1304	结构尺寸(长*宽*高):476×215×280 整机质量:4313 配套动力:95.6 驱动型式:四轮驱动 轴距(mm):2600 轮距(mm):1610、1710、1810、1950/1608、1692、1790、1892、1996(出厂1810/1790) 轮距调节方式(前/后):有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):405(前桥底部) 前轴质量/后轴质量(kg):1703/2535 最大配重(前/后)(kg):310/170 档位数(前进/倒退):16/8 发动机与离合器连接方式:直联 发动机:1006D-S6TA17(天津雷沃动力有限公司、95.6kW、国三) 轮胎型号:13.6-24/16.9-34 传动系型式:4×(2+1)×2组成式 动力输出轴转速(r/min):760/850 悬挂装置类别:2类 启动方式:电启动 离合器型式:单片、干式、双作用、常结合 转向器型式:摆线转阀式 制动器型式:静液压、盘式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 选装发动机:6M3-
3210	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M904-DA4	结构尺寸(长*宽*高):453*218*281 整机质量:3855 配套动力:66.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004D-S4TA02 轴距(mm):2310 前后轮轮距(mm):1610-1950/1608-1996 档位数(前进/倒退/爬行):10/10/5 轮胎规格(前轮/后轮):13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:前轮液压转向

3211	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M900-D4	结构尺寸(长*宽*高):453*218*281 整机质量:3800 配套动力:66.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004D-S4TA02 轴距(mm):2310 前后轮轮距(mm):1385-1685/1608-1996 档位数(前进/倒退/爬行):10/10/5 轮胎规格(前轮/后轮):7.5-20/16.9-34 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:前轮液压转向
3212	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M454L-E	结构尺寸(长*宽*高):300*129*139 整机质量:1375 配套动力:33.1 配套发动机厂家及型号:全柴4B5-45V32 轴距(mm):1715 前后轮轮距(mm):1037/1010-1088 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 轮胎规格(前轮/后轮):6.0-12/13.6-20 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:前轮液压转向 制动系型式:
3213	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料搅拌机	4—9m3饲料全混合日粮制备机	河北华昌机械设备有限公司	全日粮饲料制备机	9TMRL-5	结构尺寸(长*宽*高):3100mm×1800mm×2500mm 整机质量:1890kg 配套动力:≥15kW 结构形式:立式 容积:5m3 搅龙转速:25r/min 万片形式:锯齿形 刀片数量:4片 规格型号:9TMRL-5 配套动力形式:电机 电源电压:380v
3214	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	山东华运农机设备有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-280	结构尺寸(长*宽*高):9150x3135x4550mm 整机质量:7200kg 配套动力:192kw 结构型式:自走式 工作幅宽(mm):2800 左转最小通过半径(mm):5800 右转最小通过半径(mm):6800 导向轮轮距(mm):1250 驱动轮轮距(mm):2290 导向轮轮胎规格:10.0/75-15.3 驱动轮轮胎规格:17.5L-24 轴距(mm):2610 最小离地间隙(mm):450 驾驶室型式:普通驾驶室 最低割茬高度(mm):≤150 割台升降范围(mm):60-540 作业速度(km/h):1.5-4 生产率(hm²/h):≥0.4 生产率(t/h):≥15 秸秆切碎结构型式:滚筒式 抛送高度(mm):4550 抛送距离(m)
3215	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	山东永佳动力股份有限公司	自走式水旱两用喷杆喷雾机	3WSH-1000	结构尺寸(长*宽*高):3100*1600*2480 整机质量:800 配套动力:17.2 药箱容积(l):400 喷雾工作压力(Mpa):0.4-0.6 喷杆喷幅(m):10 配套泵:三缸柱塞泵 工作压力(Mpa):2.5-4 流量(l/min):36-81 转速(r/min):400-900 配套喷头:扇形喷头 数量(个):16 雾锥度:110° 间隔(mm):500 喷量(单个l/min):0.5MPa时1.52
3216	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	湖州中流机械制造有限公司	纵向轴流全喂入联合收割机	4LZ-4.0Z	结构尺寸(长*宽*高):4950mm*2650mm*2700mm 整机质量:3100kg 配套动力:73.6kw 喂入量:4.0kg/s 割台宽度:2100mm 最小离地间隙:255mm 理论作业速度:1.8-5.6km/h 作业小时生产率:0.2-0.5hm²/h 单位面积燃油消耗量:18.5-40dg/hm² 割刀型式:标准II型 割台搅龙型式:收缩式横向输送搅龙 脱粒滚筒尺寸(
3217	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M954-D	结构尺寸(长*宽*高):453*205*281 整机质量:4155 配套动力:72 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TRT95、天利QC4115T、玉柴YC4B105Z-T22、一拖LR4A3L-23 轴距(mm):2195 前后轮轮距(mm):1610/1608 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 轮胎规格(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:前轮液压转向 制动系型式:湿式、盘
3218	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	河南豪丰机械制造有限公司	联合整地机	1SZL-200	结构尺寸(长*宽*高):151×226.8×115(cm) 整机质量:620kg 配套动力:66.2~73.5(kW) 产品型号名称:1SZL-200型联合整地机 整地结构形式:旋耕+深松 深松铲结构型式:凿形 深松铲数量(个):4 工作幅宽(cm):200 铧间距(cm):55 传动机构形式:中间齿轮传动 深松耕深(cm):≥25 整地耕深(cm):8
3219	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-4F	结构尺寸(长*宽*高):585*322*320 整机质量:3890 配套动力:66 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4A90-T22/天利4JR3ABL 喂入量(kg/s):4 割台宽度(mm):2900 结构型式:自走履带式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 凹板筛型式:栅格式 变速箱类型:机械式 制动器

3220	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M954-DA	结构尺寸(长*宽*高):453*205*281 整机质量:3855 配套动力:72 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TRT95、天利QC4115T、玉柴YC4B105Z-T22、一拖LR4A3L-23 轴距(mm):2366 前后轮轮距(mm):1610/1608 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 轮胎规格(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动系统型式:湿式、盘
3221	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	河北华昌机械设备有限公司	青饲料收获机	4QZ-3000	结构尺寸(长*宽*高):7500mm×3250mm×3500mm 整机质量:8900kg 配套动力:192kW 结构形式:自走式 发动机额定转速:2200r/min 工作幅宽:3000mm 轴距:2500mm 最小离地间隙:410mm 驾驶室形式:普通
3222	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-4B	结构尺寸(长*宽*高):552*250*295 整机质量:2800 配套动力:55 配套发动机厂家及型号:全柴4105L 喂入量(kg/s):4 割台宽度(mm):2000 结构型式:自走履带式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 凹板筛
3223	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M450-BA1	结构尺寸(长*宽*高):398*177*233 整机质量:2030 配套动力:33.1 配套发动机厂家及型号:全柴4C3-45V32 轴距(mm):1966 前后轮轮距(mm):1150-1450/1200-1500 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 轮胎规格(前轮/后轮):6.0-16/12.4-28 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 制动系统型式:湿式、盘式
3224	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	安徽正阳机械科技有限公司	谷物干燥机	5HM-30	结构尺寸(长*宽*高):3800*5060*12340 整机质量:4900kg 配套动力:14.85 处理方式:批式循环 加热方式:间接加热 安全装置:过载保护、漏电保护、满粮报警、故障报警、灭火器 干燥能力:≥18t%/h 破碎率增加值:≤0.3% 干燥不均匀度:≤0.6% 爆腰率增值:≤2% 粉尘:≤6.5mg/立方米 噪声:≤84db 出机温度:环境温度高于0℃
3225	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4A	结构尺寸(长*宽*高):7400*2700*3300mm 整机质量:6700kg 配套动力:103kW 结构型式:自走式 配套发动机型号规格:YC4A140L-T20 配套发动机额定转速:2300r/min 工作行数:4行 适用行距范围:550~650mm 工作幅宽:2400mm 最大卸果穗高度:1900mm 果穗升运器最大通过高度:3280mm 最小离地间隙:280mm 最小通过半径—左转:6500mm 最小通过半径—右转:6500mm 理论作业速度:2.1~4.5km/h 作业小时生产率:0.4~0.9hm²/h 单位面积燃油消耗量:≤30kg/hm² 拉茎辊型式:四棱辊式 摘穗辊型式:板式 剥皮辊型式:螺旋辊+鱼鳞辊 风扇型式:离心式 风扇直径:400mm 风扇数量:1个 变速箱类型:机械式 变速齿轮数:16个 离合
3226	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M454-BA	结构尺寸(长*宽*高):398*177*233 整机质量:2135 配套动力:33.1 配套发动机厂家及型号:全柴4C3-45V32 轴距(mm):1990 前后轮轮距(mm):1250/1300 档位数(前进/倒退/爬行):8/4/0 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动系统型式:湿式、
3227	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	河南豪丰机械制造有限公司	联合整地机	1SZL-230	结构尺寸(长*宽*高):151×256.8×115(cm) 整机质量:680kg 配套动力:73.5~88.2(kW) 产品型号名称:1SZL-230型联合整地机 整地结构形式:旋耕+深松 深松铲结构型式:凿形 深松铲数量(个):5 工作幅宽(cm):230 铲间距(cm):50 传动机构形式:中间齿轮传动 深松耕深(cm):≥25 整地耕深(cm):8
3228	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M504-E	结构尺寸(长*宽*高):356*156*223 整机质量:1780 配套动力:36.8 配套发动机厂家及型号:全柴4B5-50V32 轴距(mm):1900 前后轮轮距(mm):960-1243/960-1263 档位数(前进/倒退/爬行):8/8/0 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-20/11.2-28 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动系统型式:

3229	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M454-BA1	结构尺寸(长*宽*高):398*177*233 整机质量:2135 配套动力:33.1 配套发动机厂家及型号:全柴4C3-45V32 轴距(mm):1990 前后轮轮距(mm):1250/1300 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:前轮液压转向 制动系型式:湿式
3230	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机)	350L≤药箱容积<1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	威海欧源农业机械有限公司	风送式喷雾机	3WG-200A	结构尺寸(长*宽*高):1380x1100x1250mm 整机质量:/ 配套动力:3kw 结构型式:牵引式 配套动力型式:汽油发电机组 风机型式:轴流式 风机叶轮直径:310mm 风机标定功率/转速:0.75/2800kw/(r/min) 液泵型式:三缸柱塞泵 液泵标定功率/转速:1.5/1400kw/(r/min) 药箱容积:370L 水平射程:15M
3231	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-4C	结构尺寸(长*宽*高):512*234*268 整机质量:2450 配套动力:55 配套发动机厂家及型号:全柴4C6-75M22 喂入量(kg/s):4 割台宽度(mm):2000 结构型式:自走履带式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 凹
3232	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	送料机	青贮取料机	河北华昌机械设备有限公司	青贮饲料取料机	9Q-1600×7	结构尺寸(长*宽*高):5800mm×1650mm×3910mm 整机质量:2150 配套动力:7.5 取料高度:703cm 工作幅宽:1600mm 滚筒额定转速:160r/min 滚筒取料刀数量,个:100 电源电压:380v 试验物料:青贮饲料(玉米秸秆) 物料含水率:53.9%
3233	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M950-D	结构尺寸(长*宽*高):453*209*276 整机质量:3800 配套动力:72 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TRT95、天利QC4115T、玉柴YC4B105Z-T22、一拖LR4A3L-23 轴距(mm):2195 前后轮轮距(mm):1485/1608 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 轮胎规格(前轮/后轮):6.5-20/14.9-30 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:前轮液压转向 制动系型式:湿式、盘式
3234	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	山东华运农机设备有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-290	结构尺寸(长*宽*高):9150x3235x4550mm 整机质量:7400kg 配套动力:192kw 结构型式:自走式 工作幅宽(mm):2900 左转最小通过半径(mm):5800 右转最小通过半径(mm):6800 导向轮轮距(mm):1250 驱动轮轮距(mm):2290 导向轮轮胎规格:10.0/75-15.3 驱动轮轮胎规格:17.5L-24 轴距(mm):2610 最小离地间隙(mm):450 驾驶室形式:普通驾驶室 最低割茬高度(mm):≤150 割台升降范围(mm):60-540 作业速度(km/h):1.5-4 生产率(hm²/h):≥0.4 生产率(t/h):≥15 秸秆切碎秸秆型式:滚筒式 抛送高度(mm):4550 抛送距离(m)
3235	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M484-B	结构尺寸(长*宽*高):398*165*252 整机质量:2335 配套动力:35.3 配套发动机厂家及型号:全柴4C4-48V32 轴距(mm):1990 前后轮轮距(mm):1250/1300 档位数(前进/倒退/爬行):8/4/0 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:前轮液压转向 制动系型式:湿式、
3236	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料搅拌机	12m³及以上饲料全混合日粮制备机	河北华昌机械设备有限公司	全日粮饲料制备机	9TMRW-12	结构尺寸(长*宽*高):6100mm×2100mm×2600mm 整机质量:3800kg 配套动力:30kW 结构形式:卧式 搅拌仓容积:12m³ 搅龙转速:18r/min 刀片型式:梅花形 刀片数量:54片 规格型号:9TMRW-12 电源电压:380v 混合:≥85% 生产率:3.8-
3237	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M950-DA	结构尺寸(长*宽*高):453*209*276 整机质量:3500 配套动力:72 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004D-S4TA09 轴距(mm):2366 前后轮轮距(mm):1485/1608 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 轮胎规格(前轮/后轮):6.5-20/14.9-30 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系型式
3238	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-4E1	结构尺寸(长*宽*高):457*246*275 整机质量:2550 配套动力:59 配套发动机厂家及型号:全柴4C6-80M22 喂入量(kg/s):4 割台宽度(mm):2000 结构型式:自走履带式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 凹

3239	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M484-BA	结构尺寸(长*宽*高):398*165*213 整机质量:2135 配套动力:35.3 配套发动机厂家及型号:全柴4C4-48V32 轴距(mm):1990 前后轮轮距(mm):1250/1300 档位数(前进/倒退/爬行):8/4/0 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动系统型式:湿式、
3240	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-4G1	结构尺寸(长*宽*高):516*261*275 整机质量:2950 配套动力:60/65 配套发动机厂家及型号:全柴4C6-88U32、CA498Z-09T3R 喂入量(kg/s):4 割台宽度(mm):2200 结构型式:自走履带式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 凹板筛型式:栅格式 变速箱类型:机械式 制动器型式:盘式 复脱器
3241	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	山东华运农机设备有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-300	结构尺寸(长*宽*高):9150x3235x4550mm 整机质量:7600kg 配套动力:192kw 结构型式:自走式 工作幅宽(mm):3000 最小通过半径左转(mm):5800 最小通过半径右转(mm):6800 导向轮轮距(mm):1250 驱动轮轮距(mm):2300 导向轮轮胎规格:10.0/75-15.3 驱动轮轮胎规格:17.5L-24 轴距(mm):2610 最小离地间隙(mm):450 驾驶室形式:普通驾驶室 最低割茬高度(mm):≤150 割台升降范围(mm):60-540 作业速度(km/h):1.5-4 生产率(hm ² /h):≥0.4 生产率(t/h):≥17 秸秆粉碎结构形式:滚筒式 抛送高度(mm):4550 抛送距离(m)
3242	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M504-B	结构尺寸(长*宽*高):398*165*252 整机质量:2335 配套动力:36.8 配套发动机厂家及型号:全柴4C4-50V32 轴距(mm):1990 前后轮轮距(mm):1250/1300 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动系统型式:湿式
3243	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M500-B	结构尺寸(长*宽*高):398*165*252 整机质量:2210 配套动力:36.8 配套发动机厂家及型号:全柴4C4-50V32 轴距(mm):1966 前后轮轮距(mm):1250/1300 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 轮胎规格(前轮/后轮):6.0-16/12.4-28 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动系统型式:湿式
3244	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M554-B	结构尺寸(长*宽*高):403*165*252 整机质量:2450 配套动力:40.4 配套发动机厂家及型号:全柴4C5-55U32 轴距(mm):2040 前后轮轮距(mm):1250/1300 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动系统型式:湿式
3245	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	山东永佳动力股份有限公司	自走式水旱两用喷杆喷雾机	3WSH-500	结构尺寸(长*宽*高):3600*1760*2900 整机质量:1200 配套动力:16.4 药箱容积(L):500 喷雾工作压力(MPa):0.4-0.6 喷杆喷幅(m):12.2 配套泵:三缸柱塞泵 工作压力(MPa):2.5-4 流量(l/min):36-81 转速(r/min):400-900 配套喷头:扇形喷头 数量(个):18+2 雾锥度:110° 间隔(mm):500
3246	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ354	结构尺寸(长*宽*高):360*173.5*199 整机质量:1970 配套动力:26 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):1800 轮距(前轮/后轮)(mm):1200、1300(出厂)、1400、1500 / 1200、1300、1400(出厂)、1500 前/后轴质量(kg):730/950 最小离地(mm):250 档位数:8/8 发动
3247	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机)	药箱容积≥300L; 喷幅≥35m自走式	山东永佳动力股份有限公司	自走式风送喷雾机	3WZ-500L	结构尺寸(长*宽*高):3330*1400*1290 整机质量:1500 配套动力:15.7 喷洒系统动力(kw):37 风机:轴流式 叶轮直径(mm):700 标定功率/转速kw/(r/min):12.9/3000 液泵:三缸柱塞泵 标定功率/转速kw/(r/min):5.5-7.5/(400-700) 药箱容积(L):500 喷幅(双边喷
3248	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械	冷藏罐	6000L及以上非全自动清洗冷藏罐	河北华昌机械设备有限公司	直冷式贮奶罐	9ZTH-6	结构尺寸(长*宽*高):3200mm×1950mm×2150mm 整机质量:/ 配套动力:/ 型式:直冷式 额定容量:6000L 搅拌器转速:30-35r/min 额定工作电压:380V 冷却设备额定输入功率:16.64kW 清洗方式:半自动 冷却设备额定输入功率:16.64kW 制冷剂型

3249	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭盛成干燥设备有限公司	粮食烘干机	5HSN-300型	结构尺寸(长*宽*高):340cmX340cmX2300cm 整机质量:60000kg 配套动力:145(kw) 结构型式:连续式(间接加热) 处理量(玉米):降水幅度(10%-15%) 300t/d 燃烧机:热风炉 燃料消耗量:680kg/h 干燥方式:连续干燥 干燥段数量:6 热风
3250	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机)	药箱容积≥1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	威海欧源农业机械有限公司	风送式喷雾机	3WG-400A	结构尺寸(长*宽*高):1940x1650x1765mm 整机质量:/ 配套动力:3kw 结构型式:车载式 配套动力型式:汽油发电机组 风机型式:轴流式 风机叶轮直径(mm):310mm 风机标定功率/转速 kw/(r/min):1.8/2800kw/(r/min) 液泵型式:柱塞泵 液泵标定功率/转速 kw/(r/min):3.0/1430kw/(r/min) 药箱容积(L)
3251	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M554-BA	结构尺寸(长*宽*高):403*165*215 整机质量:2360 配套动力:40.4 配套发动机厂家及型号:全柴4C5-55U32 轴距(mm):2040 前后轮轮距(mm):1250/1300 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式
3252	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M550-B	结构尺寸(长*宽*高):403*165*252 整机质量:2300 配套动力:40.4 配套发动机厂家及型号:全柴4C5-55U32 轴距(mm):2016 前后轮轮距(mm):1250/1300 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 轮胎规格(前轮/后轮):6.0-16/12.4-28 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 变速箱换挡方式:
3253	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机)	药箱容积≥300L, 喷幅≥30m自走式	威海欧源农业机械有限公司	自走式风送喷雾机	3WGS-400D	结构尺寸(长*宽*高):2300x780x1680mm 整机质量:/ 配套动力:3.8kw 结构型式:自走式 配套动力型式:汽油发电机组 风机型式:轴流式 风机叶轮直径(mm):400mm 风机标定功率/转速 kw/(r/min):0.75/2800 kw/(r/min) 液泵型式:三缸柱塞泵 液泵标定功率/转速 kw/(r/min):1.5/1000
3254	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M550H-B	结构尺寸(长*宽*高):404*280*286 整机质量:2210 配套动力:40.4 配套发动机厂家及型号:全柴4C5-55U32 轴距(mm):2016 前后轮轮距(mm):2200、2300、2400/2280-2360 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 轮胎规格(前轮/后轮):6.0-16/12.4-28 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向
3255	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1000H-D	结构尺寸(长*宽*高):420*261*318 整机质量:4165 配套动力:74 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA05 轴距(mm):2366 前后轮轮距(mm):2360/2280 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 轮胎规格(前轮/后轮):9.5-32/12-38 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:
3256	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M604-B	结构尺寸(长*宽*高):403*165*252 整机质量:2540 配套动力:44 配套发动机厂家及型号:全柴4C5-60U32 轴距(mm):2040 前后轮轮距(mm):1250/1300 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-20/14.9-28 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 变速箱换挡方式:机
3257	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M604-BA	结构尺寸(长*宽*高):403*165*215 整机质量:2360 配套动力:44 配套发动机厂家及型号:全柴4C5-60U32 轴距(mm):2040 前后轮轮距(mm):1250/1300 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-20/14.9-28 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 变速箱换挡方式:机
3258	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M600-B	结构尺寸(长*宽*高):403*165*252 整机质量:2300 配套动力:44 配套发动机厂家及型号:全柴4C5-60U32 轴距(mm):2016 前后轮轮距(mm):1250/1300 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 轮胎规格(前轮/后轮):6.0-16/14.9-28 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 工作装置调节方式:

3259	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1004-D	结构尺寸(长*宽*高):453*205*281 整机质量:4155 配套动力:74 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TWRT100、天利QC4115T、玉柴YC4A110Z-T20 轴距(mm):2195 前后轮轮距(mm):1610/1608 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 轮胎规格(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 变速箱换挡方式:机械有级变速 工作装置调节方式:
3260	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M654-B	结构尺寸(长*宽*高):410*179.5*250 整机质量:2830 配套动力:48 配套发动机厂家及型号:全柴QC4108T65 轴距(mm):2072 前后轮轮距(mm):1450/1300-1500 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 变速箱换挡方式:
3261	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北双箭王农业机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-4	结构尺寸(长*宽*高):7350x2500x3460 整机质量:6130kg 配套动力:118/129/118/118(Kw) 结构形式:摘穗剥皮型自走式玉米收获机 行数:4(行) 幅宽:235(cm) 适用行距范围:400-700(mm) 最大卸果穗高度:2280(mm) 果穗升运器最大通过高度:3460(mm) 最小离地间隙:230(mm) 最小通过半径:左转7900mm;右转9100mm 理论作业速度:1.55-5.0(km/h) 作业小时生产率:0.27-0.5(hm²/h) 单位面积燃油消耗量:≤35(kg/hm²) 拉茎辊型式:六棱形 摘穗辊型式:板式 剥皮棍型式:铁辊、胶辊混合式 风扇数量(个):1 变速箱类型:3+1机械式 导向轮轮距:1700(mm) 驱动轮轮距:1700(mm) 轮胎规格:导向轮16.9-25(15.2-25) 驱动轮15.2-25(16.9-25)
3262	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆式)	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	威海欧源农业机械有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-400-12	结构尺寸(长*宽*高):1220x1800x1310mm 整机质量:/ 配套动力:/ 结构型式:悬挂式 药箱容量:400L 喷雾工作压力:0.1-0.5Mpa 喷杆喷幅:12.2m 配套泵型式:隔膜泵 配套泵工作压力:0-2.5Mpa 配套泵流量:60L/min 配套泵转速:710r/min 配套喷头:
3263	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1004-DA	结构尺寸(长*宽*高):453*205*281 整机质量:3855 配套动力:74 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA05 轴距(mm):2366 前后轮轮距(mm):1610/1608 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 轮胎规格(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:
3264	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	山东旭创机械制造有限公司	深松机	1S-220	结构尺寸(长*宽*高):175*255*139 整机质量:950 配套动力:≥73.5 作业幅宽(mm):2200 深松铲结构形式:曲面铲(全方位式) 深松铲数量(个):4 深松深度(mm):400-450 机具挂结型式:三点悬挂 深松铲单铲宽度(mm):240 深松铲铲间距(mm):450~600 镇压辊数量(个):1 镇压辊:
3265	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1000-D	结构尺寸(长*宽*高):453*209*276 整机质量:3800 配套动力:74 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TWRT100、天利QC4115T、玉柴YC4A110Z-T20 轴距(mm):2195 前后轮轮距(mm):1485/1608 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 轮胎规格(前轮/后轮):6.5-20/14.9-30 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可
3266	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆式)	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	威海欧源农业机械有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-1000-18	结构尺寸(长*宽*高):3010x2500x1400mm 整机质量:/ 配套动力:/ 结构型式:悬挂式 药箱容量:1000L 喷雾工作压力:0.1-0.5Mpa 喷杆喷幅:18.5m 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力:0-2.5Mpa 配套泵流量:160-180L/min 配套泵转速:540-
3267	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	河北华昌机械设备有限公司	挤奶机	9JGJ-1×14	结构尺寸(长*宽*高):/ 整机质量:/ 配套动力:/ 型式:中置式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50kPa 真空泵转速:1250r/min 挤奶杯组数:14组 工作真空度:45-50kPa 脉动器型式:电子脉动 计量方式:电子计量 脱杯方式:自动脱杯 脉动频率:60

3268	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北双箭王农业机械有限公司	穗茎兼收型玉米收获机	4YZQ-4B	结构尺寸(长*宽*高):7500x2590x4500(mm) 整机质量:8010(kg) 配套动力:132.5/140(KW) 结构形式:摘穗剥皮型+穗茎兼收型自走式玉米收获机 行数:4(行) 幅宽:2330(mm) 适用行距范围:500-700(mm) 最大卸果穗高度:2130(mm) 果穗升运器最大通过高度:3300(mm) 最小离地间隙:240(mm) 最小通过半径:左转:8000mm;右转9500mm 理论作业速度:1.55-5.0(km/h) 作业小时生产率:0.33-0.5(hm²/h) 单位面积燃油消耗量:≤35(kg/hm²) 拉茎辊型式:六棱形 摘穗辊型式:板式 剥皮棍型式:铁辊、胶辊混合式 割刀型式:滚刀式 风扇数量:1(个) 变速箱类型:3+1机械式 导向轮轮距:1860(mm) 驱动轮轮距:2000(mm) 轮胎规格:导向轮 10.0/7.5-15.3(mm);驱动轮 15-24
3269	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1000-DA	结构尺寸(长*宽*高):453*209*276 整机质量:3500 配套动力:74 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA05 轴距(mm):2366 前后轮轮距(mm):1485/1608 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 轮胎规格(前轮/后轮):6.5-20/14.9-30 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:式
3270	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-4.5G	结构尺寸(长*宽*高):520*275*275 整机质量:2950 配套动力:70/73 配套发动机厂家及型号:全柴4C6-95M22/全柴4C6-100M22 喂入量(kg/s):4.5 割台宽度(mm):2000/2200 结构型式:自走履带式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 凹板筛型式:栅格式 变速箱类型:机械式 制
3271	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆)	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	威海欧源农业机械有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-1500-18	结构尺寸(长*宽*高):3800x2700x2200mm 整机质量:/ 配套动力:/ 结构型式:牵引式 药箱容量:1500L 喷雾工作压力:0.1-0.5Mpa 喷杆喷幅:18.5m 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力:0-2.5Mpa 配套泵流量:160-180L/min 配套泵转速:540-
3272	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M654-BA	结构尺寸(长*宽*高):410*179.5*216 整机质量:2700 配套动力:48 配套发动机厂家及型号:全柴4C5-65U32 轴距(mm):2072 前后轮轮距(mm):1450/1300-1500 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式
3273	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-5E	结构尺寸(长*宽*高):457*253*275 整机质量:2600 配套动力:66 配套发动机厂家及型号:全柴4C6-90M22 喂入量(kg/s):5 割台宽度(mm):2200 结构型式:自走履带式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 凹板筛
3274	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机)	药箱容积≥300L; 喷幅≥35m自走式	山东永佳动力股份有限公司	自走式风送喷雾机	3WZ-500LD	结构尺寸(长*宽*高):3440*1300*1280 整机质量:1215 配套动力:15.7 喷洒系统动力(kw):37 行驶型式:履带自走式 风机:轴流式 叶轮直径(mm):700 标定功率/转速kw(r/min):12.9/3000 液泵:三缸柱塞泵 标定功率/转速kw(r/min):5.5-7.5
3275	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-5F	结构尺寸(长*宽*高):585*322*328 整机质量:4250 配套动力:81 配套发动机厂家及型号:天利QC4115L 喂入量(kg/s):5 割台宽度(mm):2900 结构型式:自走履带式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 凹板筛
3276	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	18—20杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	河北华昌机械设备有限公司	鱼骨式挤奶机	9JGJ-2×9/18	结构尺寸(长*宽*高):/ 整机质量:/ 配套动力:/ 型式:鱼骨式 挤奶杯组数:18组 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50kPa 真空泵转速:1250r/min 脉动器型式:电子脉动
3277	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东康弘机械有限公司	轮式拖拉机	KH1304	结构尺寸(长*宽*高):4920×2060×2870(至空气滤清器顶)mm 整机质量:4880kg 配套动力:95.6kw 驱动方式:四轮驱动 轴距:2500mm 轮距(前轮/后轮):1595、1695、1795、1895、1995/1550、1650、1750、1850、1950mm 档位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 转向型式:全液压转向 转向器型式:摆线转向式 离合器型式:双片、干式、双作用、分动式 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变

3278	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M650-B	结构尺寸(长*宽*高):410*179.5*250 整机质量:2630 配套动力:48 配套发动机厂家及型号:全柴QC4108T65 轴距(mm):2072 前后轮轮距(mm):1350、1450、1550/1300-1500 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 轮胎规格(前轮/后轮):6.5-20/14.9-30 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:前轮液压转向
3279	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭盛成干燥设备有限公司	粮食烘干机	5HSN-200型	结构尺寸(长*宽*高):300cmx300cmx2100cm 整机质量:4000kg 配套动力:110kw 处理量(玉米):降水幅度(10%-15%)200t/d 燃料消耗量:450kg/h 干燥方式:连续干燥 干燥段数量(个):6
3280	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M650-BA	结构尺寸(长*宽*高):410*179.5*216 整机质量:2500 配套动力:48 配套发动机厂家及型号:全柴QC4108T65 轴距(mm):2072 前后轮轮距(mm):1350、1450、1550/1300-1500 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 轮胎规格(前轮/后轮):6.5-20/14.9-30 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:前轮液压转向
3281	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1004-D2	结构尺寸(长*宽*高):453*218*281 整机质量:4115 配套动力:73.5 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA05 轴距(mm):2366 前后轮轮距(mm):1610-1950/1608-1996 档位数(前进/倒退/爬行):12/4/0 轮胎规格(前轮/后轮):13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动 转向系型式:前轮液压转向 轮距调整方式:有级可调
3282	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-5G	结构尺寸(长*宽*高):520*275*275 整机质量:2970 配套动力:73 配套发动机厂家及型号:全柴4C6-100U32、CA498Z-10T3R 喂入量(kg/s):5 割台宽度(mm):2000/2200 结构型式:自走履带式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 凹板筛型式:栅格式 变速箱类型:机械式 制
3283	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆)	18马力以下自走式喷杆喷雾机	威海欧源农业机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-200-7	结构尺寸(长*宽*高):3800x1370x2200mm 整机质量:/ 配套动力:5.7kw 结构型式:自走式 药箱容量:200L 喷雾工作压力:1.5-2.5Mpa 喷杆喷嘴:7m 配套泵名称:柱塞泵 配套泵工作压力:1.5-2.5Mpa 配套泵流量:34-43L/min 配套泵转速:1000r/min
3284	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上,1—2铧翻转犁	山东鑫港新能源科技有限公司	液压翻转犁	1LF-435	结构尺寸(长*宽*高):280×150×150 整机质量:660 配套动力:≥73.5 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(适用悬挂式):三点悬挂 翻转机构型式:液压 犁体数量(个):4+4 犁体工作幅宽(mm):350 犁体纵向距离(cm):60 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.714 犁体水平基面到犁架底面的高度(mm):680 最大耕深(cm):≥20 犁架主梁底面宽度(mm):80 每米工作幅宽质量(kg):472 运输间隙(cm):>30 后通过角(°):>18 犁轮类型:手动可调(铁铸轮)
3285	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东康弘机械有限公司	轮式拖拉机	KH1354	结构尺寸(长*宽*高):4920×2135×2870(至空气滤清器顶)mm 整机质量:4890kg 配套动力:99.2kw 驱动方式:四轮驱动 轴距:2500mm 轮距(前轮/后轮):1610、1710、1810、1910、2010/1570~1970mm 档位数(前进/倒退/爬行):16/8 转向系型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀式 离合器型式:双片、干式、双作用、分动式 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套 轮
3286	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-6F	结构尺寸(长*宽*高):555*380*330 整机质量:3980 配套动力:92 配套发动机厂家及型号:全柴QC4112ZL 喂入量(kg/s):6 割台宽度(mm):3340 结构型式:自走履带式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 凹板
3287	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M700H-B	结构尺寸(长*宽*高):407*275*298 整机质量:2830 配套动力:51.5 配套发动机厂家及型号:全柴4C5-70U32 轴距(mm):2072 前后轮轮距(mm):2200、2300、2400/2280-2360 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 轮胎规格(前轮/后轮):6.5-20/12.4-28 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:前轮液压转向

3288	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ350	结构尺寸(长*宽*高):370*162*177 整机质量:1770 配套动力:26 驱动方式:两轮驱动 轴距(mm):1800 轮距(前轮/后轮)(mm):1200、1300(出厂)、1400、1500 / 1200、1300、1400(出厂)、1500 前/后轴质量(kg):730/950 最小离地(mm):250 档位数:8/8 发动
3289	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-6G	结构尺寸(长*宽*高):520*278*275 整机质量:2990 配套动力:73 配套发动机厂家及型号:全柴4C6-100M22 喂入量(kg/s):6 割台宽度(mm):2200/2400 结构型式:自走履带式 喂入方式:全喂入 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿
3290	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东康弘机械有限公司	轮式拖拉机	KH1454	结构尺寸(长*宽*高):4960*2140*3020(至空气滤清器顶)mm 整机质量:4780kg 配套动力:106.7kw 驱动方式:四轮驱动 轴距:2550mm 轮距(前轮/后轮):1610、1710、1810、1910、2010/1570~1970mm 档位数(前进/倒退):16/8 转向型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀式 离合器型式:双片、干式、双作用、分动式 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡
3291	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1000-DA2	结构尺寸(长*宽*高):453*205*281 整机质量:3500 配套动力:73.5 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA05 轴距(mm):2310 前后轮轮距(mm):1385-1685/1608-1996 档位数(前进/倒退/爬行):12/4/0 轮胎规格(前轮/后轮):7.5-20/16.9-34 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向
3292	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	18—20杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	河北华昌机械设备有限公司	鱼骨式挤奶机	9JGJ-2×10/20	结构尺寸(长*宽*高):/ 整机质量:/ 配套动力:/ 型式:鱼骨式 挤奶杯组数:20组 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50kPa 真空泵转速:1250r/min 脉动器型式:电子脉动 计量方式:计量瓶式 脱杯方式:手动 脉动频率:60次/min 脉动比率:60% 真空
3293	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M704-B	结构尺寸(长*宽*高):410*179.5*250 整机质量:2830 配套动力:51.5 配套发动机厂家及型号:全柴4C5-70U32 轴距(mm):2072 前后轮轮距(mm):1450/1300-1500 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动系统
3294	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1000-DA4	结构尺寸(长*宽*高):453*205*281 整机质量:3500 配套动力:73.5 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA05 轴距(mm):2310 前后轮轮距(mm):1385-1685/1608-1996 档位数(前进/倒退/爬行):10/10/5 轮胎规格(前轮/后轮):7.5-20/16.9-34 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向
3295	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M704-BA	结构尺寸(长*宽*高):410*179.5*216 整机质量:2700 配套动力:51.5 配套发动机厂家及型号:全柴4C5-70U32 轴距(mm):2072 前后轮轮距(mm):1450/1300-1500 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动系统
3296	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	威海欧源农业机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-300-8	结构尺寸(长*宽*高):3410x1400x2000mm 整机质量:/ 配套动力:17.6kw 结构型式:自走式 药箱容量:300L 喷雾工作压力:1.5-2.5Mpa 喷杆喷嘴:8M 配套泵名称:三缸柱塞泵 配套泵工作压力:1.5-2.5Mpa 配套泵流量:34-43L/min
3297	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M700-B	结构尺寸(长*宽*高):410*179.5*250 整机质量:2630 配套动力:51.5 配套发动机厂家及型号:全柴4C5-70U32 轴距(mm):2072 前后轮轮距(mm):1350、1450、1550/1300-1500 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 轮胎规格(前轮/后轮):6.5-20/14.9-30 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动系统型式:湿式、盘式 变速箱换挡方式:机械有级变速
3298	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-2C	结构尺寸(长*宽*高):603*180*330 整机质量:4300 配套动力:73.5/75 配套发动机厂家及型号:天利QC4115L/四达SDQZ4 行距(mm):600-800 结构型式:自走式(摘穗剥皮型) 收获行数:2行 工作幅宽:1420mm 拉茎辊型式:六棱辊式 摘穗辊型

3299	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东康弘机械有限公司	轮式拖拉机	KH1504	结构尺寸(长*宽*高):4990×2270×3020(至空气滤清器顶)mm 整机质量:5080kg 配套动力:110.3kw 驱动方式:四轮驱动 轴距:2550mm 轮距(前轮/后轮):1795、1895、1995、2095、2195/1700-2100mm 档位数(前进/倒退):16/8 转向型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀式 离合器型式:双片、干式、双作用、分动式 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡
3300	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭盛成干燥设备有限公司	粮食烘干机	5HSN-500型	结构尺寸(长*宽*高):450cmX400cmX2700cm 整机质量:80000kg 配套动力:300(kw) 处理量(玉米):降水幅度:(10%-15%)500t/d 燃烧机:热风炉 燃烧消耗量:1110kg 干燥方式:连续干燥 干燥段数量(个):6 热风机(kw):Y4-73 11D 55X3 kw 冷风机(kw):37kw 热风炉(燃料):煤 热风温度(℃):160-140 引风
3301	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1000-D3	结构尺寸(长*宽*高):453*205*281 整机质量:3800 配套动力:73.5 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA05 轴距(mm):2310 前后轮轮距(mm):1385-1685/1608-1996 档位数(前进/倒退/爬行):10/10/0 轮胎规格(前轮/后轮):7.5-20/16.9-34 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向
3302	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M700-BA	结构尺寸(长*宽*高):410*179.5*216 整机质量:2500 配套动力:51.5 配套发动机厂家及型号:全柴4C5-70U32 轴距(mm)∅:轮胎规格:2072 前后轮轮距(mm):1350、1450、1550/1300-1500 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 轮胎规格(前轮/后轮)∅:6.5-20/14.9-30 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动系统型式:湿式、盘式 变速箱换挡方式:机械有级变速
3303	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	24杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	河北华昌机械设备有限公司	鱼骨式挤奶机	9JGJ-2×12/24	结构尺寸(长*宽*高):/ 整机质量:/ 配套动力:/ 型式:鱼骨式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50kPa 挤奶杯组数:24组 脉动器型式:电子脉动 计量方式:计量瓶式 脱杯方式:手动 真空泵转速:1250r/min 脉动频率:60次/min
3304	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M750-B	结构尺寸(长*宽*高):413*179.5*267.5 整机质量:2630 配套动力:55 配套发动机厂家及型号:全柴QC4108T75 轴距(mm)∅:2050 前后轮轮距(mm):1350-1550/(出厂1408)或1300-150 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 轮胎规格(前轮/后轮):6.5-20/14.9-30 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动系统型式:湿式、盘式 变速箱换挡方式:机械有级变速
3305	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆)	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	山东永佳动力股份有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WX-450	结构尺寸(长*宽*高):2220*1110*1500 整机质量:130 配套动力:外配动力17-30 拖拉机配套动力(kw):22 药箱容量(L):450 喷雾工作压力(NPa):0.2-0.4 喷杆喷幅(m):9 配套泵:三缸柱塞泵 工作压力(MPa):2.5 转速(r/min):600 流量
3306	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆)	18马力以下自走式喷杆喷雾机	威海欧源农业机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPD-300-12	结构尺寸(长*宽*高):2950x1930x2310mm 整机质量:/ 配套动力:4kw 结构型式:自走式 药箱容量:300L 喷雾工作压力:1.5-2.5Mpa 喷杆喷幅:12.5m 配套泵名称:三缸柱塞泵 配套泵工作压力:1.5-2.5Mpa 配套泵流量:16-21L/min
3307	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M750-BA	结构尺寸(长*宽*高):413*179.5*267.5 整机质量:2630 配套动力:55 配套发动机厂家及型号:全柴QC4108T75 轴距(mm)∅:2050 前后轮轮距(mm):1350-1550/(出厂1408)或1300-1500 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 轮胎规格(前轮/后轮):6.5-20/14.9-30 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动系统型式:湿式、盘式 变速箱换挡方式:机械有级变速
3308	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3C	结构尺寸(长*宽*高):810*280*379 整机质量:7000 配套动力:101 配套发动机厂家及型号:天利QC4112ZL/玉柴YC4A140L-T20/雷沃动力1104C-P4TAC 行距(mm):550-800 结构型式:自走式(摘穗剥皮型) 收获行数:3行 工作幅宽:2200mm 拉茎辊型式:六棱辊式 摘穗辊型式:摘穗板式 剥皮辊型式:胶辊
3309	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	灵璧县泰顺机械有限公司	捡拾式方捆压捆机	9YFQ-1950	结构尺寸(长*宽*高):470*278*209(cm) 整机质量:1950 配套动力:≥25.7 型号:9YFQ-1950 捡拾器宽度(mm):1800 打捆活套速度(行程/min):100 打结器类型:D型 原料:小麦秸秆 物料含水率:%16.2 环境温度:13-16℃ 环境温度:%22-35

3310	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3T	结构尺寸(长*宽*高):639*255*295 整机质量:4660 配套动力:81 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4A125Z-Y21/天利QC4112ZL 行距(mm):550-650 结构型式:自走式(摘穗剥皮型) 收获行数:3行 工作幅宽:1860mm 拉茎辊型式:六棱辊式 摘穗
3311	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	威海欧源农业机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-800-13	结构尺寸(长*宽*高):4400x2590x2370mm 整机质量:/ 配套动力:17.6kw 结构型式:自走式 药箱容量:800L 喷雾工作压力:0.1-0.5Mpa 喷杆喷幅:12.5m 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力:0-2.5Mpa 配套泵流量:60L/min 配套泵转速:720r/min 配套
3312	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5	结构尺寸(长*宽*高):918*311*370cm 整机质量:8600kg 配套动力:118kw 适应行距范围(mm):500-650 工作幅宽(mm):2800 最大卸果穗高度(mm):2555 果穗升运器最大通过高度(mm):3700 最小离地间隙(mm):380 最小通过半径(左转;右转)(mm):8900;8000 理论作业速度(km/h):3-6 作业小时生产率(公顷/小时):0.53-1.2 单位面积燃油消耗量(千克/公顷):18.7-38 拉茎辊型式:对刀拉茎 剥皮辊型式:铁胶辊混装 风扇型式:离心式 风扇直径(mm):550 风扇数量(个):1 变速箱类型:机械式1065 轮距(导向轮;驱动轮)(mm):1955
3313	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M500-E	结构尺寸(长*宽*高):356*156*223 整机质量:1760 配套动力:36.8 配套发动机厂家及型号:全柴4B5-50V32 轴距(mm):1900 前后轮轮距(mm):960-1243/960-1263 档位数(前进/倒退/爬行):8/8/0 轮胎规格(前轮/后轮):7.5-16/11.2-28 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、盘式 变速箱换挡方式:机械有级变速
3314	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	28—30杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	河北华昌机械设备有限公司	鱼骨式挤奶机	9JGJ-2×14/28	结构尺寸(长*宽*高):/ 整机质量:/ 配套动力:/ 型式:鱼骨式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50kPa 真空泵转速:1250r/min 挤奶杯组数:28组 脉动器型式:电子脉动 计量方式:计量瓶式 脱杯方式:手动 真空泵额定空气流量:3000L/min 工作真空
3315	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1004-D3	结构尺寸(长*宽*高):453*218*281 整机质量:4155 配套动力:73.5 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA05 轴距(mm):2310 前后轮轮距(mm):1610-1950/1608-1996 档位数(前进/倒退/爬行):10/10/0 轮胎规格(前轮/后轮):13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向
3316	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3F	结构尺寸(长*宽*高):710*265*365 整机质量:6800 配套动力:103 配套发动机厂家及型号:天利QC4112ZL/玉柴YC4A140L-T20/雷沃动力1104C-P4TAC 行距(mm):550-800 结构型式:自走式(摘穗剥皮型) 收获行数:3行 工作幅宽:2200mm 拉茎辊型式:六棱辊式 摘穗辊型式:摘穗板式 剥皮辊型式:胶辊
3317	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东时风(集团)有限责任公司	自走式玉米收获机	4YZP-4A	结构尺寸(长*宽*高):734×235×334 整机质量:6350 配套动力:103 发动机额定转速(r/min):2300 工作行数(行):4 工作幅宽(mm):2230 最小离地间隙(mm):250 拉茎辊型式:六棱棍 摘穗辊型式:胶辊 风扇直径(mm):350
3318	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m²以下连续自动式茶叶烘干机	浙江珠峰机械有限公司	茶叶烘干机	6CHBZ-6	结构尺寸(长*宽*高):4390*1750*1630mm 整机质量:780kg 配套动力:1.1kW 有效摊叶面积(m²):6m² 结构型式:链板式 烘板层数:4层 使用燃料:煤 干燥强度:≥6.5kg水/(m².h) 单位有效干燥面积生产率:≥5.5kg/(m².h) 全程烘干
3319	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转型	山东鑫港新能源科技有限公司	液压翻转型	1LF-535	结构尺寸(长*宽*高):350×180×150 整机质量:920 配套动力:≥8.24 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(悬挂式):三点悬挂 翻转机构型式:液压 犁体数量(个):5+5 犁体工作幅宽(mm):350×5 犁体纵向距离(cm):60 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.714 犁体水平基面到犁架底面的高度(mm):680 最大耕深(cm):≥20 犁架主梁底面宽度(mm):80 每米工作幅宽质量(kg):525 运输间隙(cm):>30 后通过角(°):>18 犁轮类型:手动可调(铁铸轮) 犁轮数量(个):2

3320	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-7	结构尺寸(长*宽*高):903*330*370cm 整机质量:8600kg 配套动力:129kw 适应行距范围(mm):300-700 工作幅宽(mm):2300 最大卸果穗高度(mm):2555 果穗升运器最大通过高度(mm):3700 最小离地间隙(mm):385 最小通过半径(左转;右转)(mm):8900;8000 理论作业速度(km/h):3-6 作业小时生产率(公顷/小时):0.4-1.0 单位面积燃油消耗量(千克/公顷):18.7-38 拉茎辊型式:对刀拉茎 剥皮辊型式:铁胶辊混装 风扇型式:离心式 风扇直径(mm):550 风扇数量(个):1 变速箱类型:机械式1065 轴距(导向轮-驱动轮)(mm):1050-1825
3321	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3H	结构尺寸(长*宽*高):695*230*340 整机质量:6400 配套动力:103 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-SR4TA16 行距(mm):550-700 结构型式:自走式(摘穗剥皮型) 收获行数:3行 工作幅宽:2010mm 拉茎辊型式:六棱辊式 摘穗辊型式:摘穗辊
3322	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4N	结构尺寸(长*宽*高):840*310*350cm 整机质量:8000kg 配套动力:92kw 适应行距范围(mm):500-600 工作幅宽(mm):2300 最大卸果穗高度(mm):1900 果穗升运器最大通过高度(mm):3500 最小离地间隙(mm):350 最小通过半径(左转;右转)(mm):7800;7600 理论作业速度(km/h):2.8-7.5 作业小时生产率(公顷/小时):0.4-1.0 单位面积燃油消耗量(千克/公顷):18.7-38 拉茎辊型式:对刀拉茎 剥皮辊型式:铁胶辊混装 风扇型式:离心式 风扇直径(mm):550 风扇数量(个):1 变速箱类型:机械式 轴距(导向轮-驱动轮)(mm):1720-1820
3323	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-400A	结构尺寸(长*宽*高):3265*1320*1320mm 整机质量:1045kg 配套动力:29.4kW 起动方式:电起动 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:水冷 转向型式:液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用、常结合 变速箱型式:(4+1)X2档组成式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 驱动方式
3324	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ354A	结构尺寸(长*宽*高):360*172.5*199 整机质量:1970 配套动力:25.8 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):1924 轮距(前轮/后轮)(mm):1250(出厂) 1350/1200、1300、1500、1400(出厂) 前/后轴质量(kg):730/950 最小离地(mm):250 档位数:8/8 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电起动 发动机
3325	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	28—30杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	河北华昌机械设备有限公司	鱼骨式挤奶机	9JGJ-2×15/30	结构尺寸(长*宽*高):/ 整机质量:/ 配套动力:/ 型式:鱼骨式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50kPa 真空泵转速:1250r/min 挤奶杯组数:30组 脉动器型式:电子脉动 计量方式:计量瓶式 脱杯方式:手动 工作真空度:45-50kPa 脉动器型式:电子脉动
3326	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1004-DA3	结构尺寸(长*宽*高):453*218*281 整机质量:3855 配套动力:73.5 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA05 轴距(mm):2310 前后轮轮距(mm):1610-1950/1608-1996 档位数(前进/倒退/爬行):10/10/0 轮胎规格(前轮/后轮):13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向
3327	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机	浙江珠峰机械有限公司	茶叶烘干机	6CHBZ-10	结构尺寸(长*宽*高):5250*1750*1630mm 整机质量:885kg 配套动力:1.1kW 有效摊叶面积(m²):10m² 结构型式:链板式 烘板层数:4层 使用燃料:煤 无参数:无参数 无参数:无参数 无参数:无参数 无参数:无参数 无参数:无参数 无参数:无参数
3328	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	山东鑫港新能源科技有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-150	结构尺寸(长*宽*高):1805.×130×92 整机质量:450 配套动力:≥36.75 纯工作小时生产率(hm²/h):≥0.5 工作幅宽(m):1.5 最小离地间隙(mm):≥300 作业前进速度(km/h):≥4 切碎轴转速(r/min):1800-2400
3329	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3J	结构尺寸(长*宽*高):740*230*362 整机质量:6750 配套动力:103 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-SR4TA03 适用行距范围(mm):550-800 结构型式:自走式(摘穗剥皮型) 收获行数:3行 工作幅宽:2180mm 拉茎辊型式:六棱辊式 摘穗辊型式:摘穗辊

3330	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ350A	结构尺寸(长*宽*高):370*162*177 整机质量:1770 配套动力:25.8 驱动方式:两轮驱动 轴距(mm):1800 轮距(前轮/后轮)(mm):1200、1300(出厂)、1400、1500 / 1200、1300、1400(出厂)、1500 前/后轴质量(kg):730/950 最小离地(mm):250 档位数:8/8 发动
3331	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3K	结构尺寸(长*宽*高):630*250*330 整机质量:5030 配套动力:92 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4A130-T313 行距(mm):550-700 结构型式:自走式(摘穗剥皮型) 收获行数:3行 工作幅宽:1885/2010mm 拉茎辊型式:六棱辊式 摘穗辊型式:摘
3332	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1004-D4	结构尺寸(长*宽*高):453*218*281 整机质量:4155 配套动力:73.5 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA05 轴距(mm):2310 前后轮轮距(mm):1610-1950/1608-1996 档位数(前进/倒退/爬行):10/10/5 轮胎规格(前轮/后轮):13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向
3333	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-404A	结构尺寸(长*宽*高):3240*1320*1350mm 整机质量:1260kg 配套动力:29.4kW 起动方式:电起动 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:水冷 转向型式:液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用、常结合 变速箱型式:(4+1)X2档组成式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 驱动方式:四
3334	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机	浙江珠峰机械有限公司	茶叶烘干机	6CHBZ-20	结构尺寸(长*宽*高):6860*1910*2150mm 整机质量:1930kg 配套动力:1.5kW 有效摊叶面积(m²):20m² 结构型式:链板式 烘板层数:6层 使用燃料:煤 无参数:无参数 无参数:无参数 无参数:无参数 无参数:无参数 无参数:无参数 无参数:无参数
3335	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M504L-E	结构尺寸(长*宽*高):313.6*135*133 整机质量:1442 配套动力:36.8 配套发动机厂家及型号:全柴4B5-50V32 轴距(mm):1756 前后轮轮距(mm):1037/1050 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 轮胎规格(前轮/后轮):6.0-12/13.6-20 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、盘式 变速箱换挡方式:机械有级变速
3336	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	32杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	河北华昌机械设备有限公司	鱼骨式挤奶机	9JGJ-2×16/32	结构尺寸(长*宽*高):/ 整机质量:/ 配套动力:/ 型式:鱼骨式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50kPa 真空泵转速:1250r/min 真空泵额定空气流量:3000L/min 挤奶杯组数:32组 脉动器型式:电子脉动 计量方式:计量瓶式 脱杯方式:手动 工作真空度
3337	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1004-DA4	结构尺寸(长*宽*高):453*218*281 整机质量:3855 配套动力:73.5 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA05 轴距(mm):2310 前后轮轮距(mm):1610-1950/1608-1996 档位数(前进/倒退/爬行):10/10/5 轮胎规格(前轮/后轮):13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向
3338	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M500L-E	结构尺寸(长*宽*高):313.6*135*133 整机质量:1360 配套动力:36.8 配套发动机厂家及型号:全柴4B5-50V32 轴距(mm):1756 前后轮轮距(mm):2031/1050 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 轮胎规格(前轮/后轮):5.0-15/13.6-20 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、盘式 变速箱换挡方式:机械有级变速
3339	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3B1	结构尺寸(长*宽*高):820*267*385 整机质量:7260 配套动力:103 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4A140L-T20/雷沃动力1104C-P4TA/天利QC41122L 行距(mm):620-680 结构型式:自走式(摘穗剥皮型) 收获行数:3行 工作幅宽:2320mm 拉茎辊型式:六棱辊式 摘穗辊型式:摘穗板式 剥皮辊型式:胶辊
3340	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1000-D4	结构尺寸(长*宽*高):453*205*281 整机质量:3800 配套动力:73.5 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA05 轴距(mm):2310 前后轮轮距(mm):1385-1685/1608-1996 档位数(前进/倒退/爬行):10/10/5 轮胎规格(前轮/后轮):7.5-20/16.9-34 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向

3341	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	爱科大丰(兖州)农业机械有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-4.0	结构尺寸(长*宽*高):4830×2560×2770mm 整机质量:2650kg 配套动力:65kw 结构型式:履带式全喂入 割台宽度:2200mm 喂入量:14.4t/h 最小离地间隙:240mm 理论作业速度:0~9.83km/h 作业小时生产率:小麦0.4~0.6hm ² /h; 水稻0.3~0.5hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤30kg/hm ² 割刀型式:国标II型 割台搅龙型式:螺旋搅龙偏心伸缩杆式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 拨禾轮直径:Φ900mm 拨禾轮板数:5 脱粒滚筒数量:2个 脱粒滚筒主滚筒型式:横向轴流杆齿 脱粒滚筒主滚筒尺寸(外径×长度)mm:Φ545×1285mm 脱粒滚筒副滚筒型式:横向轴流杆齿 脱粒滚筒副滚筒尺寸(外径×长度)mm:Φ545×650mm 凹板筛型式:栅格筛 风扇型式:离心式 风扇直径:Φ328mm 风扇数量:1个 履带规格(节距×节数×宽):90mm×48节×400mm 履带轨距:980mm 最小通过半
3342	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M604L-E	结构尺寸(长*宽*高):313.6*135*133 整机质量:1476 配套动力:44 配套发动机厂家及型号:全柴4B2-60U32 轴距(mm):1756 前后轮轮距(mm):1037/1050 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 轮胎规格(前轮/后轮):6.0-12/13.6-20 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、盘式 变速箱换挡方式:机械有级变速
3343	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松机	1S-300B	结构尺寸(长*宽*高):169*331*141.8 整机质量:860 配套动力:≥96 深松铲结构型式:曲面铲 深松铲数量(个):6 工作幅宽(cm):300 铲间距(cm):60 耕深 深松(cm):40~50 作业速度(km/h):5~7 作业小时生产率(hm ² /h):1.2~2.1 深松形式:
3344	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ404	结构尺寸(长*宽*高):378*175*213 整机质量:2150 配套动力:29.4 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):1924 轮距(前轮/后轮)(mm):(1250出厂)、1350/1200、1300、1500、(1400出厂) 前/后轴质量(kg):936/1144 最小离地(mm):325 档位数:8/4 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 发动
3345	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3L	结构尺寸(长*宽*高):735*230*353 整机质量:6700 配套动力:103 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4A140L-T20/雷沃动力1104C-P4TA/天利QC41122L 行距(mm):550-650 结构型式:自走式(摘穗剥皮型) 收获行数:3行 工作幅宽:1830mm 拉茎辊型式:六棱辊式 摘穗辊型式:摘穗板式 剥皮辊型式:胶辊
3346	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ400	结构尺寸(长*宽*高):378*175*213 整机质量:1910 配套动力:29.4 驱动方式:两轮驱动 轴距(mm):1880 轮距(前轮/后轮)(mm):1200、1300(常用)、1400、1500/1200、1300、1400(常用)、1500 前/后轴质量(kg):740/1100 最小离地(mm):315 档位数:8/4 发
3347	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M600L-E	结构尺寸(长*宽*高):313.6*136*133 整机质量:1380 配套动力:44 配套发动机厂家及型号:全柴4B2-60U32 轴距(mm):1756 前后轮轮距(mm):1031/1050 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 轮胎规格(前轮/后轮):5.0-15/13.6-20 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、盘式 变速箱换挡方式:机械有级变速
3348	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4Q	结构尺寸(长*宽*高):840*310*350cm 整机质量:8000kg 配套动力:110kw 适应行距范围(mm):500-600 工作幅宽(mm):2400 最大卸果穗高度(mm):1900 果穗升运器最大通过高度(mm):3500 最小离地间隙(mm):350 最小通过半径(左转;右转)(mm):7800;7600 理论作业速度(km/h):2.8-7.5 作业小时生产率(公顷/小时):0.4-1.0 单位面积燃油消耗量(千克/公顷):18.7-38 拉茎辊型式:对刀拉茎 剥皮辊型式:铁胶辊混装 风扇型式:离心式 风扇直径(mm):550 风扇数量(个):1 变速箱类型:机械式 轮距(导向轮、驱动轮)(mm):1720;1820

3349	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东鑫港新能源科技有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	结构尺寸(长*宽*高):224.5×130×92 整机质量:500 配套动力:≥58.8 结构型式:三点悬挂 纯工作小时生产率(hm ² /h):≥0.7 工作幅宽(m):2 最小离地间隙(mm):≥300 作业前进速度(km/h):≥4 切碎轴转速(r/min):1800-2400
3350	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M354-B	结构尺寸(长*宽*高):378*165*249 整机质量:2120 配套动力:25.7 配套发动机厂家及型号:新莱C490BT 轴距(mm):1924 前后轮轮距(mm):1250/1300 档位数(前进/倒退/爬行):8/4/0 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动系统型式:湿式、盘式 变速换挡方式:机械有级变速
3351	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-8	结构尺寸(长*宽*高):930*350*370cm 整机质量:8600kg 配套动力:129kw 适应行距范围(mm):300-600 工作幅宽(mm):2950 最大卸果穗高度:2500 果穗升运器最大通过高度(mm):3500 最小离地间隙(mm):350 最小通过半径(左转;右转)(mm):8800;8600 理论作业速度(km/h):3-6 作业小时生产率(公顷/小时):0.4-1.0 单位面积燃油消耗量(千克/公顷):18.7-38 拉茎辊型式:对刀拉茎剥皮辊型式:铁胶辊混装 风扇型式:离心式 风扇直径(mm):550 风扇数量(个):1 变速箱类型:五档变速箱 轮距(导向轮:驱动轮)(mm):1900-1920
3352	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松机	1S-350B	结构尺寸(长*宽*高):169*380*141.8 整机质量:1200 配套动力:≥121 深松铲结构型式:曲面铲 深松铲数量(个):6 整地机构形式:/ 作业速度(km/h):5-7 工作幅宽(cm):350 铲间距(cm):70 传动机构形式:/ 耕深 深松(cm):40-50 耕深 整地(
3353	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M400H-B	结构尺寸(长*宽*高):398*260*253 整机质量:2210 配套动力:29.4 配套发动机厂家及型号:全柴4C2-40V32 轴距(mm):1966 前后轮轮距(mm):2200、2300、2400/2280-2360 档位数(前进/倒退/爬行):8/4/0 轮胎规格(前轮/后轮):6.0-16/12.4-28 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动系统型式:湿式、盘式 变速换挡方式:机械有级变速
3354	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3	结构尺寸(长*宽*高):660*230*345 整机质量:5600 配套动力:89 配套发动机厂家及型号:天利4JR3AZL/玉柴YC4A125Z-T20/雷沃动力1104C-P4TA 行距(mm):550-800 结构型式:自走式(摘穗型) 收获行数:3行 工作幅宽:2100mm 拉茎辊型式:六棱辊式 摘穗辊型式:摘穗板式 剥皮辊型式:胶辊
3355	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M404-B	结构尺寸(长*宽*高):398*177*252 整机质量:2335 配套动力:29.4 配套发动机厂家及型号:全柴4C2-40V32 轴距(mm):1990 前后轮轮距(mm):1250/1200-1500 档位数(前进/倒退/爬行):8/4/0 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动系统型式:湿式、盘式 变速换挡方式:机械有级变速
3356	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-3Z	结构尺寸(长*宽*高):676.5*197.2*348.6cm 整机质量:4200kg 配套动力:88kw 适应行距范围(mm):500-650 工作幅宽(mm):1880 最大卸果穗高度(mm):1850 果穗升运器最大通过高度(mm):3186 最小离地间隙(mm):330 最小通过半径(左转;右转)(mm):5300;5000 理论作业速度(km/h):2.5-4.5 作业小时生产率(公顷/小时):0.3-0.5 单位面积燃油消耗量(千克/公顷):≤30 摘穗辊型式:卧式剥皮辊型式:槽型、橡胶-铁辊+橡胶辊 变速箱类型:机械式3×2+1 轮距(导向轮;驱动轮)(mm):1640;1640 轮胎规格(导向轮:驱动轮):10.0/75-15.3;11.2/24 秸秆切碎机构型式:卧式回转切割装置,由
3357	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松机	1S-450B	结构尺寸(长*宽*高):169*480*141.8 整机质量:1438 配套动力:≥154.3 深松铲结构型式:曲面铲 深松铲数量(个):8 工作幅宽(cm):450 整地机构型式:/ 铲间距(cm):64.3 传动机构型式:/ 耕深 深松(cm):40-50 耕深 整地(cm):/ 作业速度(km/h):2.5-4.5 作业小时生产率(公顷/小时):0.3-0.5 单位面积燃油消耗量(千克/公顷):≤30 摘穗辊型式:卧式剥皮辊型式:槽型、橡胶-铁辊+橡胶辊 变速箱类型:机械式3×2+1 轮距(导向轮;驱动轮)(mm):1640;1640 轮胎规格(导向轮:驱动轮):10.0/75-15.3;11.2/24 秸秆切碎机构型式:卧式回转切割装置,由

3358	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-500A	结构尺寸(长*宽*高):3400*1510*1450mm 整机质量:1390kg 配套动力:36.8kW 起动方式:电起动 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:水冷 转向型式:液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用、常结合 变速箱型式:4X(2+1)档组成式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 驱动方式:两
3359	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M400-B	结构尺寸(长*宽*高):398*177*252 整机质量:2210 配套动力:29.4 配套发动机厂家及型号:全柴4C2-40V32 轴距(mm):1966 前后轮轮距(mm):1150-1450/1200-1500 档位数(前进/倒退/爬行):8/4/0 轮胎规格(前轮/后轮):6.0-16/12.4-28 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、盘式 变速箱换挡方式:机械有级变速
3360	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	勇猛机械股份有限公司	自走式青饲料收获机	9QS-280	结构尺寸(长*宽*高):675*313.5*400 整机质量:7200 配套动力:198 悬挂方式:正半悬挂 工作幅宽(mm):2800 最小通过半径(左转;右转)(mm):5500;5500 轮距(导向轮;驱动轮)(mm):1340;2290 轮胎规格(导向轮;驱动轮):10-15;17.5L-24 轴距(mm):2700 最小离地间隙(mm):350 驾驶室型式:简易 最低割茬高度(mm):≤150 割台升降范围(mm):350-1130 作业速度(km/h):3.3-8.5 生产率(公顷/小时):1.8 秸秆切碎机构型式:切碎抛送
3361	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M400-B1	结构尺寸(长*宽*高):398*177*252 整机质量:2210 配套动力:29.4 配套发动机厂家及型号:全柴4C2-40V32 轴距(mm):1966 前后轮轮距(mm):1150-1450/1200-1500 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 轮胎规格(前轮/后轮):6.0-16/12.4-28 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向
3362	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转型	青岛鲁耕农业机械有限公司	液压翻转型	1LF-350F	结构尺寸(长*宽*高):356*179.8*175 整机质量:1191 配套动力:≥88.2 结构型式:双向 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型:三点悬挂 翻转机构型式:液压 犁体数量(个):3+3 犁体工作幅宽(mm):500 犁体纵向距离(cm):86.6 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.732 犁体水平基面到犁架底面的高度(mm):800 副犁结构:铧式犁 最大耕深(cm):35 犁架主梁底面宽度(mm):140 每米工作幅宽质量(kg):794 运输间隙(cm):38 后通过角(°):19.2 犁轮类型:限深
3363	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-504A	结构尺寸(长*宽*高):3400*1510*1450mm 整机质量:1556kg 配套动力:36.8kW 起动方式:电起动 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:水冷 转向型式:液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用、常结合 变速箱型式:4X(2+1)档组成式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 驱动方式:四
3364	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M404-B1	结构尺寸(长*宽*高):398*177*252 整机质量:2335 配套动力:29.4 配套发动机厂家及型号:全柴4C2-40V32 轴距(mm):1990 前后轮轮距(mm):1200/1200-1500 档位数(前进/倒退/爬行):8/4/0 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、盘式 变速箱换挡方式:机械有级变速
3365	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转型	青岛鲁耕农业机械有限公司	液压翻转型	1LF-445F	结构尺寸(长*宽*高):462*197.8*175 整机质量:1430 配套动力:≥110.2 结构形式:双向 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型:三点悬挂 翻转机构型式:液压 犁体数量(个):4+4 犁体工作幅宽(mm):450 犁体纵向距离(cm):89.8 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2.000 犁体水平基面到犁架底面的高度(mm):800 副犁结构:铧式犁 最大耕深(cm):32 犁架主梁底面宽度(mm):140 每米工作幅宽质量(kg):794 运输间隙(cm):35 后通过角(°):19 犁轮类型:限深轮 犁轮数量(个):1 犁轮直径*宽度(或规格):10-15 限深轮调节范围(cm):0~35 犁体单体幅宽

3366	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M404-BA	结构尺寸(长*宽*高):398*177*233 ^{〇〇} 整机质量:2135 配套动力:29.4 配套发动机厂家及型号:全柴4C2-40V32 轴距(mm):1990 ^〇 前后轮轮距(mm):1250/1200-1500 档位数(前进/倒退/爬行):8/4/0 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、盘式 变速换挡方式:机械有级变速
3367	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M400-BA	结构尺寸(长*宽*高):398*177*233 整机质量:2030 配套动力:29.4 配套发动机厂家及型号:全柴4C2-40V32 轴距(mm):1966 前后轮轮距(mm):1150-1450/1200-1500 档位数(前进/倒退/爬行):8/4/0 轮胎规格(前轮/后轮):6.0-16/12.4-28 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向
3368	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1100-D1	结构尺寸(长*宽*高):453*205*281 整机质量:3800 配套动力:81 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA04 轴距(mm):2310 前后轮轮距(mm):1385-1685/1608-1996 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 轮胎规格(前轮/后轮):7.5-20/16.9-34 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向
3369	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M404-BA1	结构尺寸(长*宽*高):398*177*233 ^{〇〇} 整机质量:2135 配套动力:29.4 配套发动机厂家及型号:全柴4C2-40V32 轴距(mm) ^〇 :1990 ^{〇〇} 前后轮轮距(mm):1250/1200-1500 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、盘式 变速换挡方式:机械有级变速
3370	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-550A	结构尺寸(长*宽*高):3400*1510*1450mm 整机质量:1390kg 配套动力:40.5kW 启动方式:电启动 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:水冷 转向型式:液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用、常结合 变速箱型式:4X(2+1)档组成式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 驱动方式:两
3371	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M400-BA1	结构尺寸(长*宽*高):398*177*233 ^{〇〇} 整机质量:2030 配套动力:29.4 配套发动机厂家及型号:全柴4C2-40V32 轴距(mm):1966 ^〇 前后轮轮距(mm):1150-1450/1200-1500 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 轮胎规格(前轮/后轮):6.0-16/12.4-28 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、盘式 变速换挡方式:机械有级变速
3372	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4B	结构尺寸(长*宽*高):870*260*375 整机质量:7400 配套动力:103 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-SR4TA03 行距(mm):500-620 结构型式:自走式(摘穗剥皮型) 收获行数:4行 工作幅宽:2250mm 拉茎辊型式:六棱辊式 摘穗辊型式:摘
3373	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	爱科大丰(兖州)农业机械有限公司	捡拾压捆机	9YF-1.92(MF1840)	结构尺寸(长*宽*高):5180mm×2565mm×1651mm 整机质量:1497kg 配套动力:≥35kw 捡拾器宽度:1928mm 打捆活塞速度:100次/min 打捆器类型:D型 配套转速:540rpm 结构型式:牵引式 打捆室尺寸(高度×宽度):356mm×457mm 草捆长度:305mm~1321mm 牧草总损失率:2% 草捆密度:≥150kg/m ³ 成捆率:≥98% 草捆抗摔率:≥90% 规则草捆率:≥95% 吨草能耗:≤0.77kw·h/t
3374	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	河南豪丰机械制造有限公司	免耕播种机	2BMSF-12/6	结构尺寸(长*宽*高):152×255×133(cm) 整机质量:780kg 配套动力:44.1~58.8(kW) 规格型号:2BMSF-12/6 行距(cm):13、25(宽窄行) 工作行数(行):12 工作幅宽(mm):2200 播种器型式:外槽轮 排种器数量(个):12 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量(个):6 地轮型式:镇压辊
3375	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5m—3m深松联合整地机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-250B	结构尺寸(长*宽*高):200*275*135 整机质量:1240 配套动力:99.2-121.3四驱轮式拖拉机 结构型式:悬挂式 工作幅宽(cm):250 深松铲结构型式:曲面铲 深松铲数量:4 铲间距(cm):60 深松深度(cm):≥25 整地装置结构型式:旋耕 整地装置传动方式:中央齿轮传动 整地装置旋耕刀数量:72 整地深度(cm):≥8 纯工作小时生产

3376	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M454-B	结构尺寸(长*宽*高):398*177*252 ^o 整机质量:2335 配套动力:33.1 配套发动机厂家及型号:全柴4C3-45V32 轴距(mm):1990 前后轮轮距(mm):1250/1200-1500 档位数(前进/倒退/爬行):8/4/0 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、盘式 变速箱换挡方式:机械有级变速
3377	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-554A	结构尺寸(长*宽*高):3400*1510*1450mm 整机质量:1552kg 配套动力:40.5kW 起动方式:电起动 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:水冷 转向型式:液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用、常结合 变速箱型式:4X(2+1)档组成式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 驱动方式:四
3378	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M450-B	结构尺寸(长*宽*高):398*177*252 ^o 整机质量:2210 ^o 配套动力:33.1 配套发动机厂家及型号:全柴4C3-45V32 轴距(mm):1966 ^o 前后轮轮距(mm):1150-1450/1200-1500 档位数(前进/倒退/爬行):8/4/0 轮胎规格(前轮/后轮):6.0-16/12.4-28 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、盘式 变速箱换挡方式:机械有级变速
3379	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	爱科大丰(兖州)农业机械有限公司	捡拾压捆机	9YF-2.31(MF1844N)	结构尺寸(长*宽*高):7520mm×2640mm×1790mm 整机质量:3236kg 配套动力:≥50kw 捡拾器宽度:1969mm 打捆活塞速度:90次/min 打结器类型:D型 配套转速:1000rpm 结构型式:牵引式 打捆室尺寸(高度×宽度):406mm×560mm 草捆长度:305mm—1321mm 牧草总损失率:1% 草捆密度:≥150kg/m3 成捆率:≥98% 草捆抗摔率:≥90% 规则草捆率:≥95% 吨草能耗:≤0.77kw/h/t
3380	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M450-B1	结构尺寸(长*宽*高):398*177*252 ^o 整机质量:2210 配套动力:33.1 配套发动机厂家及型号:全柴4C3-45V32 轴距(mm):1966 ^o 前后轮轮距(mm):1150-1450/1200-1500 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 轮胎规格(前轮/后轮):6.0-16/12.4-28 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、盘式 变速箱换挡方式:机械有级变速
3381	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4B1	结构尺寸(长*宽*高):780*275*379 整机质量:7100 配套动力:103 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-SR4TA03 行距(mm):500-600 结构型式:自走式(摘穗剥皮型) 收获行数:4行 工作幅宽:2300mm 拉茎辊型式:六棱辊式 摘穗辊型式:摘
3382	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1100-DA1	结构尺寸(长*宽*高):453*205*281 整机质量:3500 配套动力:81 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA04 轴距(mm):2310 前后轮轮距(mm):1385-1685/1608-1996 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 轮胎规格(前轮/后轮):7.5-20/16.9-34 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向
3383	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-604A	结构尺寸(长*宽*高):3400*1510*1450mm 整机质量:1558kg 配套动力:44.1kW 起动方式:电启动 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:水冷 转向型式:液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用、常结合 变速箱型式:4X(2+1)档组成式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 驱动方式:四
3384	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M454-B1	结构尺寸(长*宽*高):398*177*252 ^o 整机质量:2335 配套动力:33.1 配套发动机厂家及型号:全柴4C3-45V32 轴距(mm):1990 ^o 前后轮轮距(mm):1250/1200-1500 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式:湿式、盘式 变速箱换挡方式:机械有级变速
3385	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4C	结构尺寸(长*宽*高):930*321*380 整机质量:9400 配套动力:117 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1106D-S6TA23 行距(mm):630-700 结构型式:自走式(摘穗剥皮型) 收获行数:4行 工作幅宽:2640mm 拉茎辊型式:六棱辊式 摘穗辊型式:摘

3386	收获机械	饲料作物收获机械	拾捡压捆机	2.2m及以上拾捡压捆机	爱科大丰（兖州）农业机械有限公司	拾捡压捆机	9YF-2.26(MF2270)	结构尺寸（长*宽*高）:9400mm×3280mm×3310mm 整机质量:9880kg 配套动力:不带切草刀≥112kw；带切草刀≥134kw 捡拾器宽度:2260mm 打捆活塞速度:47次/min 打捆器类型:D型 配套转速:1000rpm 结构型式:牵引式 打捆室尺寸(高度×宽度):800mm×875mm 草捆长度:≤2743mm 牧草总损失率:2% 草捆密度:≥150kg/m3 成捆率:≥98% 草捆抗摔率:≥90% 规则草捆率:≥95% 吨草能耗
3387	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M450-BA	结构尺寸（长*宽*高）:398*177*233 整机质量:2030 配套动力:33.1 配套发动机厂家及型号:全柴4C3-45V32 轴距（mm）:1966 前后轮轮距（mm）:1150-1450/1200-1500 档位数（前进/倒退/爬行）:8/4/0 轮胎规格（前轮/后轮）:6.0-16/12.4-28 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动系统型式:湿式、盘式 变速箱换挡方式:机械有级变速
3388	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1104-D2	结构尺寸（长*宽*高）:453*218*281 整机质量:4155 配套动力:81 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA04 轴距（mm）:2366 前后轮轮距（mm）:1610-1950/1608-1996 档位数（前进/倒退/爬行）:12/4/0 轮胎规格（前轮/后轮）:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向
3389	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4H	结构尺寸（长*宽*高）:683*250*340 整机质量:7000 配套动力:103 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4A140L-T20/雷沃动力1104C-P4TA 行距（mm）:500-650 结构型式:自走式（摘穗剥皮型） 收获行数:4行 工作幅宽:2280mm 拉茎辊型式:六棱辊式
3390	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1100-D2	结构尺寸（长*宽*高）:453*205*281 整机质量:3800 配套动力:81 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA04 轴距（mm）:2310 前后轮轮距（mm）:1385-1685/1608-1996 档位数（前进/倒退/爬行）:12/4/0 轮胎规格（前轮/后轮）:7.5-20/16.9-34 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向
3391	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4F	结构尺寸（长*宽*高）:721*258*357 整机质量:7680 配套动力:103 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4A140L-T20 行距（mm）:550-700 结构型式:自走式（摘穗剥皮型） 收获行数:4行 工作幅宽:2540mm 拉茎辊型式:六棱辊式 摘穗辊型式:摘穗板
3392	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1100-DA2	结构尺寸（长*宽*高）:453*205*281 整机质量:3500 配套动力:81 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA04 轴距（mm）:2310 前后轮轮距（mm）:1385-1685/1608-1996 档位数（前进/倒退/爬行）:12/4/0 轮胎规格（前轮/后轮）:7.5-20/16.9-34 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向
3393	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4B3	结构尺寸（长*宽*高）:830*320*390 整机质量:8500 配套动力:118 配套发动机厂家及型号:玉柴YC6J175-T302 行距（mm）:620-700 结构型式:自走式（摘穗剥皮型） 收获行数:4行 工作幅宽:2530mm 拉茎辊型式:六棱辊式 摘穗辊型式:摘穗板式
3394	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆展雄机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-DL	结构尺寸（长*宽*高）:1560mm*950mm*800mm 整机质量:70kg 配套动力:4.0kw 配套发动机型号名称:ZX170F/P汽油机 配套发动机结构型式:强制风冷、四冲程、OHV25°斜置、单缸 配套发动机标定转速（r/min）:3600 配套发动机起动方式:手拉绳式 结构型式:手持式 传动方式:链条传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度（°）:水平方向:0；垂直方向:180 刀辊转速（r/min）:快档:140；慢档:110 刀辊最大回转半径（mm）:180 刀辊总安装刀数（把）:24 旋耕刀型号:旱地刀 主离合器型式:张紧轮式 耕宽（mm）:950 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1~0.3
3395	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4C1	结构尺寸（长*宽*高）:950*335*380 整机质量:10500 配套动力:117/118 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1106D-S6TA23 行距（mm）:630-670 结构型式:自走式（摘穗剥皮型） 收获行数:4行 工作幅宽:2600mm 拉茎辊型式:六棱辊式 摘穗辊型式:摘穗板式 剥皮辊型式:胶辊、铸铁辊 风扇型式:贯流式 变速箱型式:机械式 最大

3396	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5A2	结构尺寸(长*宽*高):950*380*380 整机质量:10400 配套动力:117/118 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1106D-S6TA01 行距(mm):620-680 结构型式:自走式(摘穗剥皮型) 收获行数:5行 工作幅宽:3250mm 拉茎辊型式:六棱辊式 摘穗辊型式:摘穗板式 剥皮辊型式:胶辊、铸铁辊 风扇型式:贯流式 变速箱型式:机械式 最大卸果
3397	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5A1	结构尺寸(长*宽*高):950*350*380 整机质量:9770 配套动力:117 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1106D-S6TA01 行距(mm):550-610 结构型式:自走式(摘穗剥皮型) 收获行数:5行 工作幅宽:2900mm 拉茎辊型式:六棱辊式 摘穗辊型式:摘穗板式 剥皮辊型式:胶辊、铸铁辊 风扇型式:贯流式 变速箱型式:机械式 最大卸果
3398	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	河南豪丰机械制造有限公司	免耕播种机	2BMSF-14/7	结构尺寸(长*宽*高):164×290×140(cm) 整机质量:840kg 配套动力:66.2~88.2(kW) 规格型号:2BMSF-14/7 行距(cm):13、25(宽窄行) 工作行数(行):14 工作幅宽(mm):2500 播种器型式:外槽轮 排种器数量(个):14 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量(个):7 地轮型式:镇压辊
3399	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1104-DA2	结构尺寸(长*宽*高):453*218*281 整机质量:3855 配套动力:81 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA04 轴距(mm):2366 前后轮轮距(mm):1610-1950/1608-1996 档位数(前进/倒退/爬行):12/4/0 轮胎规格(前轮/后轮):13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向
3400	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1100-D3	结构尺寸(长*宽*高):453*205*281 整机质量:3800 配套动力:81 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA04 轴距(mm):2310 前后轮轮距(mm):1385-1685/1608-1996 档位数(前进/倒退/爬行):10/10/0 轮胎规格(前轮/后轮):7.5-20/16.9-34 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向
3401	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1100-DA3	结构尺寸(长*宽*高):453*205*281 整机质量:3500 配套动力:81 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA04 轴距(mm):2310 前后轮轮距(mm):1385-1685/1608-1996 档位数(前进/倒退/爬行):10/10/0 轮胎规格(前轮/后轮):7.5-20/16.9-34 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向
3402	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1104-D3	结构尺寸(长*宽*高):453*218*281 整机质量:4155 配套动力:81 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA04 轴距(mm):2310 前后轮轮距(mm):1610-1950/1608-1996 档位数(前进/倒退/爬行):10/10/0 轮胎规格(前轮/后轮):13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向
3403	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1104-DA3	结构尺寸(长*宽*高):453*218*281 整机质量:3855 配套动力:81 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA04 轴距(mm):2310 前后轮轮距(mm):1610-1950/1608-1996 档位数(前进/倒退/爬行):10/10/0 轮胎规格(前轮/后轮):13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向
3404	耕整地机械	整地机械	平地机(含激光平地机)	幅宽2-3m激光平地机	陕西科丰农业机械有限公司	激光平地机	1PJ-2.5(KF)	结构尺寸(长*宽*高):1600×2500×800(mm) 整机质量:1450(kg) 配套动力:58.8~66.2(kw) 工作幅宽:250(cm) 工作半径:400(m) 激光发射器:KF508 20cm*15(cm) 激光接收器:KF608 30cm*15(cm) 控制器:KF908 15cm*15(cm) 平整度:±2.5(cm) 接收器高度范围:28(cm) 激光接
3405	耕整地机械	整地机械	平地机(含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	陕西科丰农业机械有限公司	激光平地机	1PJ-3.0(KF)	结构尺寸(长*宽*高):1600×3000×800(mm) 整机质量:1500(kg) 配套动力:66~78(kw) 工作幅宽:300(cm) 工作半径:400(m) 激光发射器:KF508 20cm*15(cm) 激光接收器:KF608 30cm*15(cm) 控制器:KF908 15cm*15(cm) 平整度:±2.5(cm) 接收器高度范围:28(cm) 激

3406	耕整地机械	整地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	陕西科丰农业机械有限公司	激光平地机	1PJ-4.5(KF)	结构尺寸 (长*宽*高):1600×4500×800 (mm) 整机质量:1800 (kg) 配套动力:135~165 (kw) 工作幅宽:450 (cm) 工作半径:400 (m) 作业效率:3700~4300(m³/h) 连接方式:牵引式 激光接收能力:360°无死角 (°) 接收器高度范围:28 (cm) 平整度:±2.5 (cm) 激光发射器:KF508 20cm*15 (cm)
3407	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ504	结构尺寸 (长*宽*高):378*175*213 整机质量:2180 配套动力:36.8 驱动方式:四轮驱动 轴距 (mm):1990 轮距(前轮/后轮) (mm):1250(出厂)、1350 / 1200、1300、1400(出厂)、1500 前/后轴质量 (kg):936/1144 最小离地 (mm):325(牵引盒) 档位数:8/8 启动方式:电启动 发动机与离合器连接方式:
3408	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ500	结构尺寸 (长*宽*高):378*175*213 整机质量:1920 配套动力:36.8 驱动方式:两轮驱动 轴距 (mm):1946 轮距(前轮/后轮) (mm):1200、1300(常用)、1400、1500 / 1200、1300、1400(常用)、1500 前/后轴质量 (kg):740/1100 最小离地 (mm):310(牵引盒)
3409	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ554	结构尺寸 (长*宽*高):378*175*213 整机质量:2080 配套动力:40.5 驱动方式:四轮驱动 轴距 (mm):2040 轮距(前轮/后轮) (mm):1250(出厂)、1350 / 1200、1300、1500、1400(出厂) 前/后轴质量 (kg):900/1180 最小离地 (mm):325(牵引盒) 档位数:8/4 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电起
3410	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100—200m³ 简易保鲜储藏设备	常州市阳湖制冷设备有限公司	组合冷库	ZK-150	结构尺寸 (长*宽*高):1000*500*300 整机质量:1200 配套动力:/ 公称容积 (m³):150 额定功率 (KW):8.22 设计温度 (°C):-18~12 额定电压(V):380 压缩机冷却方式:风冷/水冷 库体厚度 (mm):100 库体材料:聚氨酯
3411	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ654	结构尺寸 (长*宽*高):375*185*256.8 整机质量:2550 配套动力:48 驱动方式:四轮驱动 轴距 (mm):2040 轮距(前轮/后轮) (mm):1250(出厂)、1350 / 1200、1300、1500、1400(出厂) 前/后轴质量 (kg):1026/1254 最小离地 (mm):370 档位数:8/8 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 发动
3412	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力两轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ650	结构尺寸 (长*宽*高):370*185*256.8 整机质量:2320 配套动力:48 驱动方式:两轮驱动 轴距 (mm):2040 轮距(前轮/后轮) (mm):1200、1300(常用)、1400、1500 / 1200、1300、1400(常用)、1500 前/后轴质量 (kg):1006/1154 最小离地 (mm):380 档位数:8/8/0
3413	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ754	结构尺寸 (长*宽*高):411*192.9*266.8 整机质量:3155 配套动力:55.2 驱动方式:四轮驱动 轴距 (mm):2250 轮距(前轮/后轮) (mm):1400 (出厂)、1500、1600、1700/1330、1430、1530 (出厂)、1630、1730 前/后轴质量 (kg):1320/1835 最小离地 (mm):350 档位数:16/4/0 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 发动机商标及品牌:
3414	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³ 简易保鲜储藏设备	常州市阳湖制冷设备有限公司	组合冷库	ZK-200	结构尺寸 (长*宽*高):1000*600*350 整机质量:1500 配套动力:/ 公称容积 (m³):200 额定功率 (KW):13.44 设计温度 (°C):-18~12℃ 额定电压 (V):380 压缩机冷却方式:风冷/水冷 库体厚度 (mm):100 库体材料:聚氨酯/
3415	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-404E	结构尺寸 (长*宽*高):3660*1485*2140mm 整机质量:1700kg 配套动力:29.4kW 启动方式:电启动 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:强制水冷 转向型式:液压转向 离合器型式:9吋干式双作用 变速箱型式:4X(2+1)档组成式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 驱动方式:四轮驱动

3416	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	中联重机浙江有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.0ZA	结构尺寸(长*宽*高):4985mm*2810mm*2920mm 整机质量:3000kg 配套动力:73kW 喂入量:4.0kg/s 履带规格:90mm*50节*400mm 割台宽度:2130mm 最小离地间隙:245mm 理论作业速度:0—5.8km/h 作业小时生产率:0.5—0.8hm ² /h
3417	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力两轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ750	结构尺寸(长*宽*高):411*192.9*266.8 整机质量:3150 配套动力:55.2 驱动方式:两轮驱动 轴距(mm):3150 轮距(前轮/后轮)(mm):1400(出厂)、1500、1600、1700/1330、1430、1530(出厂)、1630、1730、1830 前/后轴质量(kg):1350/1550 最小离地(mm):430(后桥底部) 档位数:16/4/0 发动机与离合器连接方式:直联
3418	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-400E	结构尺寸(长*宽*高):3605*1485*2140mm 整机质量:1600kg 配套动力:29.4kW 启动方式:电启动 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:强制水冷 转向型式:液压转向 离合器型式:9吋干式双作用 变速箱型式:4X(2+1)档组成式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 驱动方式:两轮驱动
3419	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ804	结构尺寸(长*宽*高):454*205*281 整机质量:3800 配套动力:59 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2195 轮距(前轮/后轮)(mm):1600(出厂)、1710、1810、1910/1620(出厂)、1720、1820、1920、2020 前/后轴质量(kg):1550/2250 最小离地(mm):379(前桥底部) 档位数:16/8/0 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 发
3420	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力两轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ800	结构尺寸(长*宽*高):411*192.9*266.8 整机质量:2900 配套动力:59 驱动方式:两轮驱动 轴距(mm):2188 轮距(前轮/后轮)(mm):1400(出厂)、1500、1600、1700/1330、1430、1530(出厂)、1630、1730、1830 前/后轴质量(kg):1350/1550 最小离地(mm):430(后桥底部) 档位数:16/4/0 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 发动机商标及品牌:东方红 发动
3421	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-450E	结构尺寸(长*宽*高):3605*1485*2140mm 整机质量:1600kg 配套动力:33.1kW 启动方式:电启动 发动机型式:水冷、直列、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:强制水冷 转向器型式:液压转向 离合器型式:9吋干式双作用 变速箱型式:4X(2+1)档组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 悬挂装置型式:后置三点悬
3422	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ804B	结构尺寸(长*宽*高):411*192.9*266.8 整机质量:3190 配套动力:59 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2200 轮距(前轮/后轮)(mm):1400(出厂)、1500、1600、1700/1330、1430、1530(出厂)、1630、1730 前/后轴质量(kg):1320/1835 最小离地(mm):350 档位数:16/4/0 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 发动机商标及品牌:东方红 发动机型号:东方
3423	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m ³ 及以上简易保鲜储藏设备	常州市阳湖制冷设备有限公司	组合冷库	ZK-400	结构尺寸(长*宽*高):1430*800*350 整机质量:2000 配套动力:/ 公称容积(m ³):400 额定功率(kw):26.88 额定制冷量(KW):60 工作电压(V):380 设计库温(℃):0-10 冷却方式:风冷/水冷 库板材料:聚苯乙烯/聚氨酯彩钢 库板厚
3424	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-454E	结构尺寸(长*宽*高):3660*1485*2140mm 整机质量:1700kg 配套动力:33.1kW 启动方式:电启动 发动机型式:水冷、直列、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:强制水冷 转向型式:液压转向 离合器型式:9吋干式双作用 变速箱型式:4X(2+1)档组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 悬挂装置型式:后置三点悬挂

3425	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力两轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ850B	结构尺寸(长*宽*高):411*192.9*266.8 整机质量:2900 配套动力:62.5 驱动方式:两轮驱动 轴距(mm):2188 轮距(前轮/后轮)(mm):1400(出厂)、1500、1600、1700/1330、1430、1530(出厂)、1630、1730、1830 前/后轴质量(kg):1200/1700 最小离地(mm):430(后桥底部) 档位数:16/4/0 发动机与离合器连接方式:直联
3426	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-1204	结构尺寸(长*宽*高):4580*2120*2940mm 整机质量:4110kg 配套动力:88.2kW 发动机型式:水冷、直列、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统形式:强制水冷 转向型式:独立油路、全液压转向 离合器型式:12吋干式双作用 变速箱型式:4X(2+1)X2档组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 悬挂装置型式:后置三点悬挂
3427	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ904	结构尺寸(长*宽*高):459.3*205*281 整机质量:3800 配套动力:66 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2195 轮距(前轮/后轮)(mm):1610(出厂)、1710、1810、1910/1620(出厂)、1720、1820、1920、2020 前/后轴质量(kg):1550/2250 最小离地(mm):379(前桥底部) 档位数:16/8/0 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 发
3428	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-1304A	结构尺寸(长*宽*高):4580*2120*3050mm 整机质量:4420kg 配套动力:95.6kW 驱动方式:四轮驱动 启动方式:电启动 发动机型式:水冷、直列、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:强制水冷 变速箱型式:4X(2+1)X2档组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 离合器形式:12吋干式双作用 悬挂装置型式:后置三点
3429	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	山东德农农业机械制造有限责任公司	粮食干燥机	5GH-120	结构尺寸(长*宽*高):5700×4300×17940mm 整机质量:32000kg 配套动力:78.6kw 日处理量(连续式)t/d:120T/D 处理方式:连续式 处理量kg/h:≥5000 燃料:煤、生物质 结构型式:固定式 加热方式:间接加热 安全装
3430	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	山东德农农业机械制造有限责任公司	粮食干燥机	5GH-200	结构尺寸(长*宽*高):6500×4500×22490 整机质量:48500 配套动力:125.1 日处理量(连续式)t/d:200 处理方式:连续式 结构型式:固定式 处理量kg/h:≥8400 燃料:煤、生物质 加热方式:间接加热 安全装置:满粮报警。过载及漏电保护装置、灭
3431	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ900	结构尺寸(长*宽*高):459.3*205*281 整机质量:3350 配套动力:66 驱动方式:两轮驱动 轴距(mm):2195 轮距(前轮/后轮)(mm):1385、1485、1585(出厂) 1685/1620(出厂) 1720、1820、1920、2020 前/后轴质量(kg):1250/2300 最小离地(mm):476(后桥底部) 档位数:16/8/0 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 发动机商
3432	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-600A	结构尺寸(长*宽*高):3400*1510*1450 整机质量:1390mm 配套动力:44.1kW 驱动方式:两轮驱动 发动机形式:四缸、直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:水冷 转向系形式:液压转向 悬挂装置型式:后置三点悬挂 动力输出轴转速:540-720转速 变速箱型式:4X(2+1)档组成式 轴距:1390kg 启动方式
3433	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	安徽森米诺农业科技有限公司	低温循环式环保型谷物烘干机	5HPS-12A	结构尺寸(长*宽*高):3110*2160*9610mm 整机质量:1990kg 配套动力:8.65kw 处理方式:批式循环 循环批处理量(t):12t 处理量:≥700kg/h 结构型式:固定式 加热方式:间接加热 安全装置:自动温控、故障报警、满粮报警、电器过载保护、漏电保护、灭火器 燃料:煤、生物质、燃油、燃气 燃烧机型式:/ 燃烧机点火方式:/
3434	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ1004	结构尺寸(长*宽*高):459.3*224*281 整机质量:3800 配套动力:73.5 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2195 轮距(前轮/后轮)(mm):1610(出厂)、1710、1810、1910/1620(出厂)、1720、1820、1920、2020 前/后轴质量(kg):1550/2250 最小离地(mm):379(前桥壳底部) 档位数:16/8/0 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 发动机商标及品牌:玉柴 发动机型号:YC4A110Z-T20 变速

3435	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	山东鑫港新能源科技有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	结构尺寸(长*宽*高):237.5×254×132 整机质量:860 配套动力:≥88.2 整地机构型式:卧式旋耕机 深松铲结构型式:凿式平铲 深松铲数量(个):4 工作幅宽(cm):200 铲间距(cm):30-50 传动机构型式:中间齿轮传动
3436	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	安徽森米诺农业科技有限公司	低温循环式环保型谷物烘干机	5HPS-15A	结构尺寸(长*宽*高):3110*2160*10830mm 整机质量:2580kg 配套动力:8.65kw 处理方式:批式循环 循环批处理量(t):15t 结构形式:固定式 处理量:≥900kg/h 加热方式:间接加热 安全装置:自动温控、故障报警、满粮报警、电器过载保护、漏电保护、灭火器 燃料:煤、生物质、燃油、燃气 燃烧机型式:/ 燃烧机点火方式:/
3437	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ1000	结构尺寸(长*宽*高):459.3*224*281 整机质量:3550 配套动力:73.5 驱动方式:两轮驱动 轴距(mm):2195 轮距(前轮/后轮)(mm):1385、1485、1585(出厂)、1685/1620(出厂)、1720、1820、1920、2020 前/后轴质量(kg):1250/2300 最小离地(mm):476(后桥壳体底部) 档位数:16/8/0 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 发动机商标及品牌
3438	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	山东鑫港新能源科技有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-250	结构尺寸(长*宽*高):270×264×132 整机质量:865 配套动力:89-120 整地机构型式:卧式旋耕 深松铲结构型式:凿式平铲 深松铲数量(个):4 工作幅宽(cm):250 铲间距(cm):62 传动机构型式:中间齿轮传动 深松耕深(cm):≥25 整地耕深(cm):
3439	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	安徽森米诺农业科技有限公司	低温循环式环保型谷物烘干机	5HPS-30A	结构尺寸(长*宽*高):9340*4220*11050mm 整机质量:7780kg 配套动力:22.1kw 处理方式:批式循环 循环批处理量(t):30t 结构形式:固定式 处理量:≥2000kg/h 加热方式:间接加热 安全装置:安全装置:自动温控、故障报警、满粮报警、电器过载保护、漏电保护、灭火器 燃料:煤、生物质、燃油、燃气 燃烧机型式:/ 燃烧
3440	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ1104	结构尺寸(长*宽*高):459.3*224*281 整机质量:4050 配套动力:81 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2195 轮距(前轮/后轮)(mm):1610(出厂)、1710、1810、1910/1620(出厂)、1720、1820、1920、2020 前/后轴质量(kg):1650/2400 最小离地(mm):379(前桥底部) 档位数:16/8/0 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 发
3441	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏东禾机械有限公司	乘坐式高速水稻插秧机	2ZG-6G(PH600G)	结构尺寸(长*宽*高):3350×2220×2000mm 整机质量:620kg 配套动力:15.5kW 结构型式:四轮乘坐式 工作行数:6行 行距:300mm 穴距:260、220、180、160、140、120(或105)mm 插秧深度:10~35mm 作业速度:≤6.48km/h 作业小时生产率:0.20~0.6hm²/h
3442	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5m—3m深松联合整地机	山东鑫港新能源科技有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-300	结构尺寸(长*宽*高):336×196×156 整机质量:1020 配套动力:≥88.2 整地机构型式:旋耕 深松铲结构型式:双翼深松铲 深松铲数量(个):7 工作幅宽(cm):300 铲间距(cm):42 传动机构型式(cm):中间齿轮传动 深松耕深(cm):≥30 整地耕深(cm):≥12 作业速度(km/h):≥1.5 作业小时生产率(hm²/h):0.45~1.0 复式
3443	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t 循环式粮食烘干机	安徽森米诺农业科技有限公司	低温循环式环保型谷物烘干机	5HPS-20A	结构尺寸(长*宽*高):3205*2442*10873mm 整机质量:3300kg 配套动力:13.1kw 处理方式:批式循环 循环批处理量(t):20t 处理量:≥1300kg/h 加热方式:间接加热 安全装置:自动温控、故障报警、满粮报警、电器过载保护、漏电保护、灭火器 塔体外形尺寸(长*宽*高):2282*2282*9950mm 燃料:煤、生物质、燃油、燃气 结
3444	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东金大丰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3	结构尺寸(长*宽*高):600*200*300 整机质量:4860 配套动力:81 工作行数(行):3 使用行距范围(mm):450~750 工作幅宽(mm):1800 轮距导向轮(mm):1450 轮距驱动轮(mm):1560 摘穗辊型式:龙爪式 剥皮辊型式:梅花辊+螺旋辊 理论作业速度(km/h):3.0~6.0

3445	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	山东宇通农业机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	结构尺寸(长*宽*高):2060*2360*1220 整机质量:890 配套动力:88.2~99.3四驱轮式拖拉机 深松铲结构形式:尖铲 深松铲数量(个):4 单铲幅宽(cm):9 翼铲幅宽(cm):22 铲间距(cm):50 深松深度(cm):≥25 整地深度(cm):≥8 纯工
3446	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ1100	结构尺寸(长*宽*高):459.3*224*281 整机质量:3550 配套动力:81 驱动方式:两轮驱动 轴距(mm):2195 轮距(前轮/后轮)(mm):1385、1485、1585(出厂)1685/1620(出厂)1720、1820、1920、2020 前/后轴质量(kg):1250/2300 最小离地(mm):476(后桥壳体底部) 档位数:16/8/0 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 发动
3447	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	安徽森米诺农业科技有限公司	低温循环式环保型谷物烘干机	5HPS-50A	结构尺寸(长*宽*高):9340*4130*12915mm 整机质量:8415kg 配套动力:22.75kw 处理方式:批式循环 循环批处理量(t):50t 处理量:≥2900kg/h 燃料:煤、生物质、燃油、燃气 加热方式:间接加热 安全装置:自动温控、故障报警、满粮报警、电器过载保护、漏电保护、灭火器 结构型式:固定式
3448	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	江苏东禾机械有限公司	自走履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-4.0Z	结构尺寸(长*宽*高):4950*2550*2520mm 整机质量:3170kg 配套动力:72kW 检验报告试验条件(作物品种):小麦、水稻 喂入量:4kg/s 结构型式:自走履带式 喂入方式:全喂入 割台宽度:2000mm 最小离地间隙:265mm
3449	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	青岛广汇润丰汽车装备有限公司	穗茎兼收玉米收获机	4YZQP-3	结构尺寸(长*宽*高):8200*2600*3670 整机质量:6800 配套动力:103 发动机额定转速(r/min):2300 工作行数:3 适应行距范围(mm):600~700 工作幅宽(mm):2000 最大卸果穗高度(mm):2300 果穗升运器最大通过高度(mm):3670 最小离地间隙(mm):300 最小通过半径左转(mm):7900 最小通过半径右转(mm):7800 理论作业速度:2.0~5.0 作业小时生产率:0.2~0.4 单位面积燃油消耗量:45 变速箱类型:机械式 导向轮轮距(mm):1740 驱动轮轮距(mm):1720 秸秆粉碎
3450	种植施肥机械	播种机械	条播机	6行及以下条播机	台前县金园农业机械有限公司	小麦宽幅精量施肥播种机	2BXF-6	结构尺寸(长*宽*高):146*170*106 整机质量:188 配套动力:12~15 行距(cm):20~30 工作行数(行):6 工作幅宽(cm):120~180 排种器型式:外槽轮式 排种器数量(个):6 排肥器型式:外槽轮式 排肥器数量(个):3 地轮型式:镇压地轮 地
3451	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东金大丰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4	结构尺寸(长*宽*高):720*250*336 整机质量:6350 配套动力:103 工作行数(行):4 适用行距范围(mm):450~750 工作幅宽(mm):2310 轮距导向轮(mm):1640 轮距驱动轮(mm):1620 摘穗辊型式:龙爪式 剥皮辊型式:梅花辊+螺旋辊 理论作业速度(km/h):1.84~5.2 作业小时生产率(hm ² /h):0.4~0.65 单位
3452	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	江苏东禾机械有限公司	自走履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-4.0ZA	结构尺寸(长*宽*高):4950*2550*2520mm 整机质量:3170kg 配套动力:62kW 检验报告试验条件(作物品种):小麦、水稻 喂入量:4kg/s 结构型式:自走履带式 喂入方式:全喂入 割台宽度:2000mm 最小离地间隙:245mm
3453	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	中联重机浙江有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-5.0ZA	结构尺寸(长*宽*高):4970mm*3120mm*2920mm 整机质量:2850kg 配套动力:73kW 喂入量:5.0kg/s 履带规格:90mm*50节*400mm 割台宽度:2400mm 最小离地间隙:245mm 理论作业速度:0—6.3km/h 作业小时生
3454	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	台州欧溢农业机械科技有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-300-12	结构尺寸(长*宽*高):3410x1750x1850 整机质量:/ 配套动力:14 结构型式:自走式 药箱容量(L):300 喷雾工作压力(Mpa):1.5-2.5 喷杆喷幅(m):9 配套泵名称:三缸柱塞泵 配套泵流量(L/min):34-43 配套泵转速(r/min):1000 配套动力
3455	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	中联重机浙江有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.6Z	结构尺寸(长*宽*高):5070mm*3280mm*2920mm 整机质量:3100kg 配套动力:73kW 喂入量:4.6kg/s 履带规格:90mm*51节*450mm 割台宽度:2600mm 最小离地间隙:245mm 理论作业速度:0—5.8km/h 作业小时生

3456	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	江苏东禾机械有限公司	自走履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-4.5Z	结构尺寸(长*宽*高):4950×2750×2520mm 整机质量:3250kg 配套动力:72kW 检验报告试验条件(作物品种):小麦、水稻 喂入量:4.5kg/s 结构型式:自走履带式 喂入方式:全喂入 割台宽度:2200mm 最小离地间隙:245mm
3457	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18马力以下自走式喷杆喷雾机	台州欧溢农业机械科技有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-400-12	结构尺寸(长*宽*高):2950X1930X2310 整机质量:/ 配套动力:4.1 结构型式:自走式 药箱容量(L):370 喷雾工作压力(Mpa):1.5-2.5 喷杆喷幅(m):11.9 配套泵名称:三缸柱塞泵 配套泵流量(L/min):34-43 配套泵转速(r/min):1000 配套
3458	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料搅拌机	9—12m3饲料全混合日粮制备机	山东龙泰畜牧机械有限公司	全混合日粮饲料制备机	SJHQ-09	结构尺寸(长*宽*高):500*275*260 整机质量:3735 配套动力:≥22 主搅龙转速(r/min):19~29 搅龙仓容积(m³):9 结构型式:立式 配套动力型式:电机或拖拉机 刀片型式:锯齿形 刀片数量(把):8 吨料电耗(kW.h/t):≤4.5 混合
3459	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	轮式拖拉机	ALD604	结构尺寸(长*宽*高):3800*1620*2200 整机质量:2360 配套动力:44 轴距(mm):2050 轮距(前轮/后轮):1270/1290 挡位数(前进/倒退):8/8 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 动力输出轴功率(KW):37.5
3460	耕整地机械	整地机械	平地机(含激光平地机)	幅宽2-3m激光平地机	宁夏智源农业装备有限公司	激光平地机	1PJ-2.5	结构尺寸(长*宽*高):370×260×360 整机质量:1320 配套动力:58.8~66.2 工作幅宽(cm):260 平整度(cm):±3 工作半径(m):550 接收器高度范围(cm):27 入土角(°):48±5 连接方式:牵引式 运输间隙(cm):23 激光发射器:UN526(H-10)
3461	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	郑州三中收获实业有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8	结构尺寸(长*宽*高):6910×3250×3250(mm) 整机质量:5050(kg) 配套动力:103(kW) 喂入方式:全喂入 喂入量(kg/s):8 割台宽度:3050(mm) 结构形式:自走轮式 最小离地间隙:280(mm) 理论作业速度:1.5-5.8(km/h) 作业小时生产率:0.4-0.9(hm2/h) 拔禾轮型式:偏心弹齿式 变速箱类型:机械式 复脱器型式
3462	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机)	药箱容积≥1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	台州欧溢农业机械科技有限公司	风送式喷雾机	OE-FS400	结构尺寸(长*宽*高):1600x1550x1450 整机质量:/ 配套动力:3 结构型式:车载式 配套动力型式:汽油发电机组 风机型式:轴流式 风机叶轮直径(mm):310 风机标定功率/转速 kw/(r/min):0.75/2800 液泵型式:三缸柱塞泵 液泵标定功率/转速 kw/(r/min):1.5/1400 药箱容积(L):1000 水平射程(m):20 喷雾量(L/min):10
3463	种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备(含床土处理)	生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备	中联重机浙江有限公司	水稻育秧播种机	SYB-480	结构尺寸(长*宽*高):5430mm*560mm*1160mm 整机质量:150kg 配套动力:0.48kW 最大播盘量:400g/盘 最小播盘量:50g/盘 小时播盘量:816盘/h 铺土器形式:刮板旋转毛刷式 铺土箱容积:51L 播种箱容积:33L 覆土箱形式:皮带刮
3464	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ1204	结构尺寸(长*宽*高):459.3*224*281 整机质量:4050 配套动力:89 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2195 轮距(前轮/后轮)(mm):1610(出厂)、1710、1810、1910/1720、1810(出厂)、1920、2010 前/后轴质量(kg):1650/2400 最小离地(mm):379(前桥底部) 挡位数:16/8/0 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 发动机商标
3465	种植施肥机械	播种机械	条播机	6行及以下条播机	台前县金园农业机械有限公司	小麦宽幅精量圆盘式播种机	2BMX-6Y	结构尺寸(长*宽*高):132×170×106 整机质量:180 配套动力:12~15 行距(cm):20~30 工作行数(行):6 工作幅宽(cm):120~180 排种器型式:外槽轮式 排种器数量(个):6 地轮型式:镇压辊笼 地轮直径(cm):38 传动机构:链条 开沟器:
3466	收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	与手扶拖拉机配套花生收获机	临沭县东泰机械有限公司	花生收获机	4HS-2	结构尺寸(长*宽*高):1250mm*900mm*780mm 整机质量:102kg 配套动力:7~11kw 结构型式:挖掘铺放式 挖掘机构:铲式 工作幅宽:670mm 适用行距:200-250mm 适用垄距:750-960mm 工作行数:2行 作业速度:2-3km/h 纯工作小
3467	耕整地机械	整地机械	平地机(含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	宁夏智源农业装备有限公司	激光平地机	1PJ-3.0	结构尺寸(长*宽*高):410×310×360 整机质量:1450 配套动力:≥88.2 工作幅宽(m):310 平整度(cm):±3 工作半径(m):550 接收器高度范围(cm):27 入土角(°):48±5 激光接收能力(°):360 连接方式:牵引式 运输间隙(cm):23 激光发射

3468	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ1304	结构尺寸(长*宽*高):506*234.5*299.5 整机质量:5545 配套动力:95.6 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2582 轮距(前轮/后轮)(mm):1650、1750、1850、1950(出厂)、2050/2150、2285/1620-2420(出厂1850) 前/后轴质量(kg):2035/3510 最小离地(mm):395(后悬挂下拉座下方) 档位数:16/8/0 发动机与离合器连接方式:直联 启动方:电启动 发动机商标及品牌:东
3469	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	呼伦贝尔市瑞丰农牧业科技有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.4	结构尺寸(长*宽*高):4100*2600*2250 整机质量:2200 配套动力:>35 捡拾宽度(mm):1680 卷压滚筒数量(个):14 卷压滚筒转速(r/min):152 弹齿间距(mm):67 提升方式:机械提升 传动方式:链传动 仿型方式:浮动弹簧 后
3470	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机)	药箱容积≥300L, 喷幅≥20m自走式	台州欧溢农业机械科技有限公司	自走式风送喷雾机	OE-FS400A	结构尺寸(长*宽*高):2890x1290x1820 整机质量:/ 配套动力:3 结构型式:自走式 配套动力型式:汽油发电机组 风机型式:轴流式 风机叶轮直径(mm):310 风机标定功率/转速 kw/(r/min):0.75/2800 液泵型式:三缸柱塞泵 液泵标定功率/转速 kw/(r/min):1.5/1400 药箱容积(L):370 水平射程(m):20 喷雾量(L/min):10
3471	耕整地机械	整地机械	平地机(含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	宁夏智源农业装备有限公司	激光平地机	1PJ-3.5	结构尺寸(长*宽*高):410×360×360 整机质量:1550 配套动力:88.2~102.9 工作幅宽(cm):360 平整度(cm):±3 工作半径(m):550 接收器高度范围(cm):27 入土角(°):48±5 激光接收能力(°):360 连接方式:牵引式 运输间隙(cm):23
3472	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	洛阳中收机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-8A	结构尺寸(长*宽*高):7990mm*3800/3950mm*3340mm 整机质量:7250/7300kg 配套动力:113/118kw 结构型式:自走轮式 喂入量:8kg/s 割台工作幅宽(mm):3450/3600mm 喂入方式:全喂入 配套发动机企业:一拖(洛阳)柴油机有限公司/广西玉柴机器股份有限公司/潍柴动力股份有限公司 配套发动机型号:LR4N5LX-H52Y-U2、LR4N5LX-H52-U2/ YC4A150L-T21、YC4A160L-T2 配套发动机结构型式:直列四缸柴油机 最小离地间隙:320mm 理论作业速度:1.22~8.00km/h 作业小时生产率:0.60~1.13hm²/h 单位面积燃油消耗量:≤35kg/hm² 割刀型式:II型 割台搅龙型式:螺旋扒指式 拨禾轮型式/直径/板数:偏心弹齿式/Φ1000mm/5个 脱粒滚筒数量:1个 主脱粒滚筒型式:纵向轴流式 主脱粒滚筒尺寸外径(外径×长度):Φ750mm×2735mm 风扇型式/直径/数量:离心式/Φ450mm/1个 轮胎规格:导向轮:11.2-20或10.0/75-
3473	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	郑州三中收获实业有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3F	结构尺寸(长*宽*高):6900×2000×3200(mm) 整机质量:5500(kg) 配套动力:103(kW) 收获行数:3(行) 适应行距:550-650(mm) 工作幅宽:2000(mm) 最小离地间隙:280(mm) 摘穗辊型式:螺旋辊式 剥皮辊型式:橡胶+铸铁 秸秆切碎机构型式:甩刀式 结构形式:自走轮式(摘穗剥皮型) 变速箱类型:机械式 理
3474	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ1454	结构尺寸(长*宽*高):535*220*303 整机质量:6600 配套动力:106.6 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2688 轮距(前轮/后轮)(mm):1720、1815、1900(出厂)、2000、2100/1700-2300(出厂1750) 前/后轴质量(kg):3200/4260 最小离地(mm):400(牵引卡下方) 档位数:16/16/0 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 发动机商标及品牌:玉柴 发动机型号:YC6B160Z-T22

3475	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	洛阳中收机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-8B	结构尺寸 (长*宽*高):6900mm*3350mm*3280mm 整机质量:5400kg 配套动力:113kW/118kW 结构型式:自走轮式 喂入量:8kg/s 割台工作幅宽:3000mm 喂入方式:全喂入 配套发动机企业:一拖(洛阳)柴油机有限公司/广西玉柴机器股份有限公司/潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 配套发动机型号:LR4N5LU22/1180E/YC4A160-T350、YC4A160-T310/WP4G160E330 配套发动机结构型式:直列四缸柴油机 配套发动机额定转速:2200r/min 最小离地间隙:280mm 理论作业速度:1.7~8.2km/h 作业小时生产率:0.4~0.96hm²/h 单位面积燃油消耗量:≤35kg/hm² 割刀型式:II型 割台搅龙型式:螺旋扒指式 拨禾轮型式/直径/板数:偏心弹齿式/Φ1000mm/5个 脱粒滚筒数量:2个 主脱粒滚筒型式:轴流式 主脱粒滚筒尺寸外径 (外径×长度):550mm×1700mm 副脱粒滚筒型式:切流式 副脱粒滚筒尺寸外径 (外径×长度):500mm×900mm 凹板筛型式:栅格式 风扇型式/结构尺寸 (长*宽*高):7500mm*2730mm*3550mm 整机质量:7100kg
3476	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4G1	配套动力:118kW 结构型式:自走轮式 (摘穗剥皮型) 工作行数:4行 割台工作幅宽:2250mm 适应行距范围:500-550mm 配套发动机生产企业:一拖(洛阳)柴油机有限公司/广西玉柴机器股份有限公司/潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 配套发动机型号规格:LR4N5LU23/1180E/YC4A140-T311/WP4G160E331 配套发动机额定转速:2300r/min 最大卸果穗高度:2000mm 果穗升运器最大通过高度:3550mm 最小离地间隙:360mm 最小通过半径:左转:7360mm;右转:7650mm 理论作业速度:1.55~6.00km/h 作业小时生产率:0.27~0.47hm²/h 单位面积燃油消耗量:30~40kg/hm² 拉茎辊型式:纵卧式 剥皮辊型式:胶辊与铁辊槽型排列 风扇形式/直径/数量:离心式/390mm/1个 变速
3477	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	呼伦贝尔市瑞丰农牧业科技有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.4A	结构尺寸 (长*宽*高):4600*2650*2250 整机质量:2200 配套动力:>35 捡拾宽度 (mm):1730 卷压滚筒数量 (个):14 卷压滚筒转速 (r/min):152 提升方式:机械提升 传动方式:链传动 后盖开启角:≥55° 结构形式:曲柄摇杆结构 断绳形式:刀片
3478	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5G	结构尺寸 (长*宽*高):7500mm*3047mm*3550mm 整机质量:7500kg 配套动力:118kW 结构型式:自走轮式 (摘穗剥皮型) 工作行数:5行 割台工作幅宽:2950mm 适应行距范围:500-650mm 配套发动机生产企业:一拖(洛阳)柴油机有限公司/广西玉柴机器股份有限公司/潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 配套发动机型号规格:LR4N5LU23/1180E/YC4A140-T311/WP4G160E331 配套发动机额定转速:2300r/min 最大卸果穗高度:2000mm 果穗升运器最大通过高度:3550mm 最小离地间隙:360mm 最小通过半径:左转:7360mm;右转:7650mm 理论作业速度:1.55~6.00km/h 作业小时生产率:0.27~0.47hm²/h 单位面积燃油消耗量:30~40kg/hm² 拉茎辊型式:纵卧式 剥皮辊型式:胶辊与铁辊槽型排列 风扇形式/直径/数量:离心式/390mm/1个 变速箱类型:机械式+液压无级调速轮 轮距:导向

3479	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-8G	结构尺寸(长*宽*高):7500mm*3047mm*3550mm 整机质量:7500kg 配套动力:118kW 结构型式:自走轮式(摘穗剥皮型) 工作行数:8行 割台工作幅宽:2820mm 适应行距范围:400-650mm 配套发动机生产企业:一拖(洛阳)柴油机有限公司/广西玉柴机器股份有限公司/潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 配套发动机型号规格:LR4N5LU23/1180E/YC4A140-T311/WP4G160E331 配套发动机额定转速:2300r/min 最大卸果穗高度:2000mm 果穗升运器最大通过高度:3550mm 最小离地间隙:360mm 最小通过半径:左转:7360mm;右转:7650mm 理论作业速度:1.55~6.00km/h 作业小时生产率:0.27~0.47hm ² /h 单位面积燃油消耗量:30~40kg/hm ² 拉茎辊型式:纵卧式 剥皮辊型式:胶辊与铁辊槽型排列 风扇形式/直径/数量:离心式/390mm/1个 变速箱类型:机械式+液压无级调速轮 轮距:导向
3480	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	呼伦贝尔市瑞丰农牧业科技有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.4B	结构尺寸(长*宽*高):4800*3100*2250 整机质量:2300 配套动力:>35 捡拾宽度(mm):2300 卷压滚筒数量(个):14 卷压滚筒转速(r/min):152 弹齿间距(mm):67 提升方式:机械提升 传动方式:链传动 仿型方式:浮动弹簧 后
3481	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-6F	结构尺寸(长*宽*高):6980mm*2400mm*3300mm 整机质量:6200kg 配套动力:113kW/118kW 结构型式:自走轮式(摘穗剥皮型) 工作行数:6行 割台工作幅宽:2300mm 配套发动机生产企业:一拖(洛阳)柴油机有限公司/广西玉柴机器股份有限公司 配套发动机规格:LR4N5LU22/1180E/YC4A160-T310 配套发动机额定功率:118kW 配套发动机额定转速:2200r/min 适应行距范围:350-600mm 最大卸果穗高度:2100mm 果穗升运器最大通过高度:3300mm 最小离地间隙:300mm 最小通过半径:左转:6600mm;右转:6600mm 理论作业速度:1.55~6.00km/h 作业小时生产率:0.27~0.47hm ² /h 单位面积燃油消耗:kg/hm ² ≤40 拉茎辊型式:纵卧式 剥皮辊型式:胶辊与铁辊槽型排列 风扇形式/直径/数量:离心式/390mm/1个 变速箱类型:机械式+液压无级调速轮 轮距:导向轮:1560mm;驱动轮:1635mm 轮胎规
3482	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳博途农业装备有限公司	轮式拖拉机	BOTON1100	结构尺寸(长*宽*高):3970*1900*2840 整机质量:3030 配套动力:82 驱动方式:两轮驱动 轴距(mm):2410 轮距(前轮/后轮)mm:1450/1620 动力输出轴输出功率(kw):64.3 最大牵引力(kn):18.7 最大配重(前/后)kg:250/300 档位数(前进/倒退/爬行):12+4 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 发动机标定转
3483	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	浙江柳林农业机械股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-4.0A1	结构尺寸(长*宽*高):5260*2850*2680mm 整机质量:2900kg 配套动力:65kw 结构形式:全喂入履带自走式 割台宽度(mm):2100mm 喂入量(t/h):14.4 理论作业速度:0-7.5km/h 作业小时生产率:0.3-0.5hm ² /h 履带规格(节距*节数*宽):90mm*50节*400mm 接粮方式:粮斗机械卸粮
3484	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	安徽省宿州市龙华机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-230	结构尺寸(长*宽*高):2600×1200×950 整机质量:630 配套动力:58.8~88.2 结构型式:三点悬挂 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.76~0.8 工作幅宽(m):2.3 最小离地间隙(mm):300 作业前进速度(km/h):≥3.3 粉碎轴转速(r/min):2200 粉碎机构最大回转半径(mm):280 粉碎机构总安装刀数:60 整机喷涂色:天蓝色

3485	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	山东巨明机械有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6.0A	结构尺寸 (长*宽*高):6900*3150*3300mm 整机质量:5150kg 配套动力:103kW 结构型式:自走 轮式 全喂入式 割台宽度:2580/2750mm 喂入量:6.0kg/s 最小离地间隙:≥250mm 理论作业速度:2-7km/h 作业小时生产率:0.4-0.9hm ² /h 凹板筛型式:栅格式 轴距:2790mm 变速箱类型: (3+1)×2机械组成式 制动器型式:液压盘式制动 规格型号:4LZ-6.0A 配套发动机牌号型号:LR4N5Z-22/YC4A140L-T21/QC4112ZL 配套发动机结构型式:直列、水冷、四冲程 配套发动机额定转速:2200r/min 单位面积燃油消耗量:≤35kg/hm ² 割刀型式:II型 割台搅龙型式:螺旋搅龙偏心伸缩杆式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 拨禾轮直径:Φ1000mm 拨禾轮板数:5个 脱粒滚筒数量:2个 风扇型式:离心式 风扇直径:Φ450mm 风扇数量:1个 轮胎规格 导向轮:10/75-15.3 轮胎规格 驱动轮:15-24
3486	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	山东巨明机械有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6.0B	结构尺寸 (长*宽*高):6900*2970*3300mm 整机质量:5100kg 配套动力:103kW 结构型式:自走 轮式 全喂入式 喂入量:6.0kg/s 割台宽度:2500/2360mm 最小离地间隙:≥250mm 理论作业速度:2-7km/h 作业小时生产率:0.4-0.9hm ² /h 凹板筛型式:栅格式 轴距:2790mm 变速箱类型: (3+1)×2机械组成式 制动器型式:液压盘式制动 规格型号:4LZ-6.0B 配套发动机额定转速:2200r/min 配套发动机结构型式:直列、水冷、四冲程 配套发动机牌号型号:YC4A140L-T21/QC4112ZL/LR4N5Z-22 单位面积燃油消耗量:≤34kg/hm ² 割刀型式:II型 割台搅龙型式:螺旋搅龙偏心伸缩杆式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 拨禾轮直径:Φ1000mm 拨禾轮板数:5个 脱粒滚筒数量:2个 风扇型式:离心式 风扇直径:Φ450mm 风扇数量:1个 轮胎规格 导向轮:10/75-15.3 轮胎规格 驱动轮:15-24 轮距 导向轮:1780mm 轮距 驱动轮:1900mm
3487	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	轮式拖拉机	格朗斯-450	结构尺寸 (长*宽*高):3910×1620×2130 (mm) 整机质量:1840 (kg) 配套动力:33.1 (kW) 驱动形式:两轮驱动 轴距 (mm):1940 轮胎型号 (前轮/后轮):6.00-16/12.4-28 最大配重 (前/后) (kg):112/200 轮距 (前轮/后轮) (mm):1200~1500/1200~1500 档位数 (前进/倒退):12/12 最小
3488	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	自走式穗茎兼收玉米收获机	4YZSJ-3	结构尺寸 (长*宽*高):7400*3020*3700mm 整机质量:7100kg 配套动力:103kW 结构型式:自走式+剥皮+中置还田+茎秆切碎回收 工作行数:3行 适用行距范围:550-700mm 工作幅宽:2100mm 最小离地间隙:300mm 理论作业速度:2.0-5.2km/h 作业小时生产率:0.3-0.6hm ² /h 变速箱类型:机械式 (3+1) 秸秆粉碎还田机型号规格:1JH-170 型号规格:4YZSJ-3 配套发动机型号规格:QC4112ZL 配套发动机额定转速:2300r/min 最大卸果穗高度:2500mm 最小通过半径 左转:6700mm 最小通过半径 右转:7000mm 作业小时生产率:0.3-0.6hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤45kg/hm ² 摘
3489	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ404-I	结构尺寸 (长*宽*高):380.5*180*235.5 整机质量:2300 配套动力:29.4 驱动方式:四轮驱动 轴距 (mm):2020 轮距(前轮/后轮) (mm):1250(出厂)、1350/1200、1300、(1400出厂)、1500 前/后轴质量 (kg):980/1320 最小离地 (mm):305 (牵引支座) 档位数:8/8/0 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 发动机
3490	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机 (全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机 (全喂入)	江苏锡拖农机有限公司	谷物联合收割机	4LZ-5.0	结构尺寸 (长*宽*高):5900*2530*2800mm 整机质量:3100kg 配套动力:72kw 喂入量:5.0 (kg/s) 结构形式:履带自走式全喂入 喂入方式:全喂入 额定转速:2400 (r/min) 割台宽度:2200mm 最小离地间隙:340mm 单位面积燃油消耗量:≤34 (kg/hm ²) 割刀型式:II型 割台搅龙型式:螺旋+伸缩扒齿

3491	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ404-II	结构尺寸(长*宽*高):380.5*180*230 整机质量:2400 配套动力:29.4 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2020 轮距(前轮/后轮)(mm):1250(出厂)、1350/1200、1300、(1400出厂)、1500 前/后轴质量(kg):1023/1377 最小离地间隙(mm):305(牵引支座) 档位数:8/8/0 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:
3492	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆汇田机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-D	结构尺寸(长*宽*高):160cm*95cm*95.5cm 整机质量:70 配套动力:4.0 配套发动机型号:CQ170F汽油机 标定转速(r/min):3600 启动方式:手拉启动 传动方式:链条传动 连接方式:直联 旋耕刀型号:II型旱地刀 主离合器型式:张紧轮式 作业速度(m/s):0.1~0.3 作业小时生产率hm ² /(h.m):≥0.04 单位作业面积燃油消耗
3493	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量4t以下循环式粮食烘干机	重庆市万穗机械有限公司	粮食烘干机	5H-1A	结构尺寸(长*宽*高):160*130*340 整机质量:450 配套动力:3.06 结构型式:批式循环 批处理量:0.3T 干燥能力:》0.6t.%h 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃料消耗量:《15kg/h 燃料:木柴、煤 处理量(稻谷):》0.1t/h 降水幅度(稻谷
3494	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	轮式拖拉机	DH1304	结构尺寸(长*宽*高):4740×2170×2930mm 整机质量:5210kg 配套动力:95.6kW 驱动方式:四轮驱动 轴距:2716mm 常用轮距:1800/1700mm 最小离地间隙:485mm 前轴质量/后轴质量:2190/3020kg 最大配重质量(前/后):560/480kg 档位数(前进/倒退):16+16(爬前)/16+16(爬倒) 发动机与离合器的联接方式:直联 启动
3495	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MG800-1	结构尺寸(长*宽*高):3915mm*1905mm*2658mm 整机质量:2899kg 配套动力:58.8kw 整机型式:4*2两轮驱动 轴距:2155mm 轮距(前轮/后轮):1400、1500、1600、1700/1310、1406、1506、1610(1506)mm 档位数(前进/倒退/爬行):10/2 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调 最小离地间隙:430mm 前轴质量/后轴质量:1188/1711kg 最大配重质量(前/后):80/200kg 发动机与离合器联接方式:直联 用途:一般农业用途 动力输出轴输出功率:51kw 最
3496	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ400-I	结构尺寸(长*宽*高):380.5*180*235.5 整机质量:2000 配套动力:29.4 驱动方式:两轮驱动 轴距(mm):2020 轮距(前轮/后轮)(mm):1200、1300(出厂)、1400、1500/1200、1300、1400(出厂)、1500 前/后轴质量(kg):800/1200 最小离地间隙(mm):320(牵引支座) 档位数:8/8/0 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:
3497	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	锅槽面积2.5m ² 及以上理条烘干机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	茶叶连续理条机	6CLL-500-12D	结构尺寸(长*宽*高):569*198*120cm 整机质量:2000kg 配套动力:74.2(其中电热72)kW 最大锅宽mm:1388 锅槽面积m ² :6.9 槽数(槽):12 往复次数次/min:100-200 小时生产率kg/h:≥150 成条率:≥85% 耗电率kw.h/kg理条
3498	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LY1304	结构尺寸(长*宽*高):4536mm*2245mm*3030mm 整机质量:4020kg 配套动力:95.6kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2500mm 轮距(前轮/后轮):运输时1760~2002/1840~2140耕地时1760~2002/1640~2140mm 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):有机可调/有级可调 最小离地间隙(离地部位):420mm(前桥) 前轴质量/后轴质量:1616/2404kg 最大配重质量(前/后):400/300kg 发动机与离
3499	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MG804-1	结构尺寸(长*宽*高):3950mm*1905mm*2658mm 整机质量:3072kg 配套动力:58.8kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2155mm 轮距(前轮/后轮):1322、1412、1512、1616(1412)/1310、1406、1506、1610(1506)mm 档位数(前进/倒退/爬行):10/2 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调 最小离地间隙:370mm(前桥下方) 前轴质量/后轴质量:1352/1720kg 最大配重质量(前/后):80/200kg 发动机与离合器联接方式:直联 用途:一般农业用途 动力输出轴

3500	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ400-II	结构尺寸(长*宽*高):380.5*180*230 整机质量:2100 配套动力:29.4 驱动方式:两轮驱动 轴距(mm):2020 轮距(前轮/后轮)(mm):1200、1300(出厂)、1400、1500/1200、1300、1400(出厂)、1500 前后轴质量(kg):840/1260 最小离地(mm):320(牵引支座) 档位
3501	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ554-I	结构尺寸(长*宽*高):380.5*180*235.5 整机质量:2300 配套动力:40.4 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2020 轮距(前轮/后轮)(mm):1250(出厂)、1350/1200、1300、1400(出厂)、1500 前后轴质量(kg):980/1320 最小离地(mm):305(牵引支座) 档位数:8/8/0 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 发动机
3502	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ554-II	结构尺寸(长*宽*高):380.5*180*251 整机质量:2400 配套动力:40.4 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2020 轮距(前轮/后轮)(mm):1250(出厂)、1350/1200、1300、1400(出厂)、1500 前后轴质量(kg):1023/1377 最小离地(mm):305(牵引支座) 档位数:8/8/0 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:
3503	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MK604G	结构尺寸(长*宽*高):3900mm*1550mm*2300mm 整机质量:2500kg 配套动力:44.1kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2042. 轮距(前轮/后轮)(mm):1245、1345/1105、1205(出厂轮距)、1305、1405mm 档位数(前进/倒退/爬行):12/12 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级可调 最小离地间隙:250mm(前桥底部) 前轴质量/后轴质量:1125/1375kg 最大配重质量(前/后):150/100kg 发动机与离合器联接方式:直
3504	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	黑龙江德沃科技开发有限公司	振动深松机	1SZL-770	结构尺寸(长*宽*高):2450*4950*1530mm 整机质量:1100kg 配套动力:≥140kW 与拖拉机联接方式:三点悬挂 工作幅宽(cm):490 作业行数(行):7 行距(cm):50-70 运输间隙(cm):≥30 深松部件深松铲型式:双翼式 深松部件深松深度(cm):24-30 深松部件数量(个):7(前3后4) 作业小时生产率(hm2/h):2.0-
3505	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ554G	结构尺寸(长*宽*高):395*185*250 整机质量:2600 配套动力:40.5 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2060 轮距(前轮/后轮)(mm):1250(出厂)、1350/1200、1300、1400(出厂)、1500 前后轴质量(kg):1040/1560 最小离地(mm):340(牵引支座) 档位数:12/12/0 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 发动机商
3506	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	洛阳博途农业装备有限公司	轮式拖拉机	BOTON1104	结构尺寸(长*宽*高):4100*1900*2890 整机质量:3920 配套动力:82 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2410 轮距(前轮/后轮)mm:1730/1620 动力输出轴输出功率(kw):64.3 最大牵引力:24 最大配重(前/后)kg:250/300 档位数(前进/倒退/爬行):12+12 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 发动机标定转速(
3507	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ554G-I	结构尺寸(长*宽*高):395*185*270 整机质量:2900 配套动力:40.5 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2060 轮距(前轮/后轮)(mm):1250(出厂)、1350/1200、1300、1400(出厂)、1500 前后轴质量(kg):1160/1740 最小离地(mm):340(牵引支座) 档位数:12/12/0 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 发动机商
3508	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	轮式拖拉机	DH1204	结构尺寸(长*宽*高):4740*2170*2930mm 整机质量:5210kg 配套动力:88.2kW 驱动方式:四轮驱动 轴距:2716mm 常用轮距:1800/1700mm 最小离地间隙:485mm 前轴质量/后轴质量:2180/3030kg 最大配重质量(前/后):560/480kg 档位数(前进/倒退):16+16(爬前)/16+16(爬倒) 发动机与离合器的联接方式:直联 启动
3509	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	莱恩农业装备有限公司	谷物联合收割机	4LZ-4.1	结构尺寸(长*宽*高):5100*2850*2450 整机质量:3100 配套动力:64.5 喂入量(kg/s):4.1 行走方式:自走履带式 喂入方式:全喂入 割台宽度:2000mm 理论作业速度:0-5km/h 纯工作小时生产率:0.27-0.53hm2/h 脱粒滚筒型式:轴流钉齿式 履带规格(节距×节数×宽):90mm×51节×400mm 变速箱类型:HST无级变

3510	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ654-I	结构尺寸(长*宽*高):395*185*250 整机质量:2600 配套动力:48 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2060 轮距(前轮/后轮)(mm):1250(出厂)、1350/1200、1300、1400(出厂)、1500 前后轴质量(kg):1040/1560 最小离地(mm):340(牵引支座) 档位数:12/12/0 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 发动机商
3511	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ654-II	结构尺寸(长*宽*高):395*185*270 整机质量:2900 配套动力:48 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2060 轮距(前轮/后轮)(mm):1250(出厂)、1350/1200、1300、1400(出厂)、1500 前后轴质量(kg):1160/1740 最小离地(mm):340(牵引支座) 档位数:12/12/0 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 发动机商
3512	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	莱恩农业装备有限公司	谷物联合收割机	4LZ-5.2A	结构尺寸(长*宽*高):5130*2965*2680 整机质量:3500 配套动力:95 喂入量(kg/s):5.2 行走方式:自走履带式 喂入方式:全喂入 割台宽度:2450mm 理论作业速度:0-5km/h 作业小时生产率:0.4-0.6hm ² /h 脱粒滚筒型式:轴流钉齿式 履带规格(节距×节数×宽):90mm×56节×450mm 变速箱类型:HST无级变速 接粮
3513	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力两轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ650-I	结构尺寸(长*宽*高):395*185*250 整机质量:2400 配套动力:48 驱动方式:两轮驱动 轴距(mm):2010 轮距(前轮/后轮)(mm):1200、1300(出厂)、1400、1500/1200、1300、1400(出厂)、1500 前后轴质量(kg):905/1495 最小离地(mm):380(牵引支座) 档位数:12/12/0 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 发动机商标及品牌:玉
3514	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	500G	结构尺寸(长*宽*高):3140mm*1290mm*2080mm 整机质量:1475kg 配套动力:36.75kW 型式:4×2轮式 轴距(mm):1690 最小离地间隙:340mm 档位数(前进/倒退):8/2 变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡 变速箱型式:(4+1)×2组成式 离合器型式:单片、干式、单作用离合器 转向器型式:摆线转阀式全液
3515	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	洛阳博途农业装备有限公司	轮式拖拉机	BOTON1204	结构尺寸(长*宽*高):4340*3350*3000 整机质量:4910 配套动力:91 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2820 轮距(前轮/后轮)mm:2153/2262 动力输出轴输出功率(kw):78.7 最大牵引力(kn):30.9 最大配重(前/后)kg:500/300 档位数(前进/倒退/爬行):12+4 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 发动机标定
3516	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	550G	结构尺寸(长*宽*高):3140mm*1290mm*2080mm 整机质量:1500kg 配套动力:40.43kW 型式:4×2轮式 轴距(mm):1690 最小离地间隙:340mm 档位数(前进/倒退):8/2 变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡 变速箱型式:(4+1)×2组成式 离合器型式:单片、干式、单作用离合器 转向器型式:摆线转阀式全液
3517	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	轮式拖拉机	DH1104	结构尺寸(长*宽*高):4740×2130×2900mm 整机质量:5030kg 配套动力:81kW 驱动方式:四轮驱动 轴距:2716mm 常用轮距:1800/1700mm 最小离地间隙:450mm 前轴质量/后轴质量:2140/2890kg 最大配重质量(前/后):560/480kg 档位数(前进/倒退):16+16(爬前)/16+16(爬倒) 发动机与离合器的联接方式:直联 启动
3518	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊天富拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TF-404	结构尺寸(长*宽*高):326.5*160*199 整机质量:1542 配套动力:29.4 型式:4×4 轴距(mm):1820 轮距(前轮/后轮mm):1255/1150~1430 档位数(前进/倒退):8/2 动力输出轴输出功率(kw):25.6 最大牵引力(KN):8.0
3519	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ1004-II	结构尺寸(长*宽*高):488*209*290 整机质量:3900 配套动力:73.5 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2500 轮距(前轮/后轮)(mm):1610(出厂)、1710、1810、1910/1620(出厂)~2020 前后轴质量(kg):1560/2340 最小离地(mm):410(前桥底部)

3520	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	轮式拖拉机	DH1004	结构尺寸(长*宽*高):4400×2030×2850mm 整机质量:4760kg 配套动力:73.5kW 驱动方式:四轮驱动 轴距:2385mm 常用轮距:1610/1600mm 最小离地间隙:410mm 前轴质量/后轴质量:2030/2730kg 最大配重质量(前/后):420/480kg 挡位数(前进/倒退):16+16(爬前)/16+16(爬倒) 发动机与离合器的联接方式:直联 启动
3521	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	洛阳博途农业装备有限公司	轮式拖拉机	BOTON1304	结构尺寸(长*宽*高):4340*3350*3000 整机质量:4910 配套动力:97.5 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2820 轮距(前轮/后轮):2153/2262 动力输出轴输出功率(kw):81.7 最大牵引力(kn):32 最大配重(前/后)kg:500/300 挡位数(前进/倒退/爬行):12+4 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 发动机标定转
3522	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ1004-III	结构尺寸(长*宽*高):488*209*295 整机质量:4050 配套动力:73.5 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2500 轮距(前轮/后轮)(mm):1610(出厂)、1710、1810、1910/1620(出厂) ~2020 前后轴质量(kg):1620/2430 最小离地(mm):410(前桥底部)
3523	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	554G	结构尺寸(长*宽*高):3100mm*1290mm*2080mm 整机质量:1600kg 配套动力:40.43kW 型式:4×4轮式 轴距(mm):1810 最小离地间隙:320mm 挡位数(前进/倒退):8/2 变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡 变速箱型式:(4+1)×2组成式 离合器型式:单片、干式、单作用离合器 转向器型式:摆线转阀式全液
3524	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ1000-II	结构尺寸(长*宽*高):488*209*290 整机质量:3800 配套动力:73.5 驱动方式:两轮驱动 轴距(mm):2500 轮距(前轮/后轮)(mm):1385、1485、1585(出厂)、1685/1620(出厂) ~2020 前后轴质量(kg):1400/2400 最小离地(mm):450(油缸支座)
3525	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	600G	结构尺寸(长*宽*高):3140mm*1290mm*2080mm 整机质量:1550kg 配套动力:44.1kW 型式:4×2轮式 轴距(mm):1690 最小离地间隙:340mm 挡位数(前进/倒退):8/2 变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡 变速箱型式:(4+1)×2组成式 离合器型式:单片、干式、单作用离合器 转向器型
3526	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ1000-III	结构尺寸(长*宽*高):488*209*295 整机质量:3900 配套动力:73.5 驱动方式:两轮驱动 轴距(mm):2500 轮距(前轮/后轮)(mm):1385、1485、1585(出厂)、1685/1620(出厂) ~2020 前后轴质量(kg):1445/2455 最小离地(mm):450(油缸支座)
3527	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原市天诚干燥设备有限公司	粮食烘干机	5HSHN-200	结构尺寸(长*宽*高):350*285*1962 整机质量:33000 配套动力:108.5 处理量:t/h(t/d):大于等于8.33t/h(200t/d) 结构形式:连续式 降水幅度(%):13-15 装机容量(立方米):129 单位热耗(KJ/kg):6350 干燥能力(t%/h):164.7 热风机1:Y4-73No.9D(30Kw) 热风机2:Y4-73No.9D(22Kw) 冷风机:4-72No.8D(15Kw) 热风炉型号:RFL2.8-AII 热风炉热功率(MJ/h):10005 安全装
3528	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	洛阳博途农业装备有限公司	轮式拖拉机	BOTON1404	结构尺寸(长*宽*高):4340*3350*3000 整机质量:4910 配套动力:105 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2820 轮距(前轮/后轮)mm:2153/2262 动力输出轴输出功率(kw):84.6 最大牵引力(kn):33.2 最大配重(前/后)kg:500/300 挡位数(前进/倒退/爬行):12+4 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 发动机标
3529	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	轮式拖拉机	DH904	结构尺寸(长*宽*高):4400×2030×2850mm 整机质量:4290kg 配套动力:66.2kW 驱动方式:四轮驱动 轴距:2385mm 常用轮距:1610/1600mm 最小离地间隙:410mm 前轴质量/后轴质量:1740/2550kg 最大配重质量(前/后):420/480kg 挡位数(前进/倒退):16+16(爬前)/16+16(爬倒) 发动机与离合器的联接方式:直联 启动

3530	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	604G	结构尺寸(长*宽*高):3100mm*1290mm*2080mm 整机质量:1650kg 配套动力:44.1kW 型式:4×4轮式 轴距(mm):1810 最小离地间隙:320mm 档位数(前进/倒退):8/2 变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡 变速箱型式:(4+1)×2组成式 离合器型式:单片、干式、单作用离合器 转向器型
3531	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料混合机	2m3以下立式混合机	新乡市北方散热器有限公司	饲料混合机	9HLP-500	结构尺寸(长*宽*高):1000*1000*2400mm 整机质量:220kg 配套动力:3kW 混合式容积(m³):1.1m³ 混合方式:立式单轴螺旋 主轴转速:410r/min 额定批次混合量:500kg 无参数:无参数 无参数:无参数 无参数:无参数 无参数:无参
3532	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	潍坊盛瑞零部件有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-3B1	结构尺寸(长*宽*高):6750×2300×3400 整机质量:6400 配套动力:103 工作行数(行):3 适应行距范围(mm):550~700 工作幅宽(mm):2010 最大卸果穗高度(mm):2030 果穗升运器最大通过高度(mm):3300 最小离地间隙(mm):280 最小通过半径左转(mm):6250 最小通过半径右转(mm):6500 理论作业速度(km/h):1.83~5.4 作业小时生产率(hm²/h):0.3~1.0 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤30 拉茎辊型式:螺旋排列摘穗齿式 剥皮辊型式:全橡胶式 变速箱型式:3+1机械组成式 导向轮
3533	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ1104-II	结构尺寸(长*宽*高):488*209*290 整机质量:3900 配套动力:81 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2500 轮距(前轮/后轮)(mm):1610(出厂)、1710、1810、1910/1620(出厂) ~2020 前后轴质量(kg):1560/2340 最小离地(mm):410(前桥底部)
3534	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ1104-III	结构尺寸(长*宽*高):488*209*295 整机质量:4050 配套动力:81 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2500 轮距(前轮/后轮)(mm):1610(出厂)、1710、1810、1910/1620(出厂) ~2020 前后轴质量(kg):1620/2430 最小离地(mm):410(前桥底部)
3535	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	潍坊天富拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TF-500	结构尺寸(长*宽*高):355*162.2*236.5 整机质量:1721 配套动力:36.75 型式:4×2 轴距(mm):1895 轮距(前轮/后轮mm):1100~1400/1150~1430 档位数(前进/后退):8/2 动力输出轴输出功率(kw):32.0 最大牵引力(KN):10.5 框架上610mm处最大提升力(KN):≥8.28 最小离地间隙:385mm
3536	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	轮式拖拉机	DH804	结构尺寸(长*宽*高):3950×1970×2700mm 整机质量:3060kg 配套动力:59kW 驱动方式:四轮驱动 轴距:2236mm 轮距:1600/1540-1800mm 最小离地间隙:385mm 前轴质量/后轴质量:1224/1836kg 最大配重质量(前/后):300/320kg 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/12×2 发动
3537	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	其它杀青机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	高温热风茶叶滚筒杀青机	6CSTF-80	结构尺寸(长*宽*高):486.4*108.8*221.4cm 整机质量:1056kg 配套动力:1.5kW 热源形式:柴(煤) 滚筒内径cm:φ80 滚筒内部直段长度cm:420 滚筒转速r/min:30-45 滚筒电机转速:1440r/min 滚筒电机额定电压:380V 滚筒壁厚:1.5mm 滚筒导筋
3538	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	700G	结构尺寸(长*宽*高):3230mm*1330mm*1970mm 整机质量:1650kg 配套动力:51.5kW 型式:4×2轮式 轴距(mm):1660 最小离地间隙:270mm 档位数(前进/倒退):8/2 变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡 变速箱型式:(4+1)×2组成式 离合器型式:单片、干式、双作用离合器 转向器型
3539	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	704G	结构尺寸(长*宽*高):3230mm*1330mm*1970mm 整机质量:1750kg 配套动力:51.5kW 型式:4×4轮式 轴距(mm):1785 最小离地间隙:260mm 档位数(前进/倒退):8/2 变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡 变速箱型式:(4+1)×2组成式 离合器型式:单片、干式、双作用离合器 转向器型

3540	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	郑州三中收获实业有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4F	结构尺寸(长*宽*高):7000×2360×3200(mm) 整机质量:6500(kg) 配套动力:118(kW) 收获行数:4(行) 适用行距范围:500-600(mm) 工作幅宽:2360(mm) 结构形式:自走轮式(摘穗剥皮型) 最小离地间隙:280(mm) 剥皮辊型式:橡胶+铸铁 秸秆切碎机构型式:甩刀式 摘穗辊型式:螺旋辊式 变速箱类型:机械式
3541	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ1100-II	结构尺寸(长*宽*高):488*209*290 整机质量:3800 配套动力:81 驱动方式:两轮驱动 轴距(mm):2500 轮距(前轮/后轮)(mm):1385、1485、1585(出厂)、1685/1620(出厂) ~2020 前后轴质量(kg):1400/2400 最小离地(mm):450(油缸支座)
3542	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	704	结构尺寸(长*宽*高):3960mm*1720mm*2640mm 整机质量:2360kg 配套动力:51.5kW 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2080 最小离地间隙:400mm 档位数(前进/倒退):12/12 变速箱换挡方式:啮合套换挡 变速箱型式:4×3(1+1) 组成式 离合器型式:单片、干式、双作用 转向器型式:摆线转阀式全液压转向器 悬
3543	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	潍坊天富拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TF-504	结构尺寸(长*宽*高):355.5*162.2*235.5 整机质量:2025 配套动力:36.75 型式:4×4 轴距(mm):1985 轮距(前轮/后轮mm):1362/1150~1430 档位数(前进/后退):8/2 动力输出轴输出功率(kw):32.0 最大牵引力(KN):11.5 框架上310mm处最大提升力(KN):≥8.28 最小离地间隙:325 标定转速:2400r/min 悬
3544	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ1100-III	结构尺寸(长*宽*高):488*209*295 整机质量:4050 配套动力:81 驱动方式:两轮驱动 轴距(mm):2500 轮距(前轮/后轮)(mm):1385、1485、1585(出厂)、1685/1620(出厂) ~2020 前后轴质量(kg):1500/2550 最小离地(mm):450(油缸支座)
3545	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	904	结构尺寸(长*宽*高):4530mm*2050mm*3030mm 整机质量:4155kg 配套动力:66.2kW 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2240 最小离地间隙:405mm 档位数(前进/倒退):16/8 变速箱换挡方式:主副变速啮合套换挡 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 离合器型式:单片、干式、双作用离合器 转向器
3546	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	1004	结构尺寸(长*宽*高):4530mm*2050mm*3030mm 整机质量:4155kg 配套动力:73.5kW 型式:4×4轮式 轴距(mm):2240 最小离地间隙:405mm 档位数(前进/倒退):16/8 变速箱换挡方式:主副变速啮合套换挡 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 离合器型式:单片、干式、双作用离合器 转向器型式:摆线转阀式全液压
3547	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	轮式拖拉机	ALD704	结构尺寸(长*宽*高):3800*1620*2200 整机质量:2500 配套动力:51.5 轴距(mm):2100 轮距(前轮/后轮)mm:1260/1280 档位数(前进/倒退):8/8 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 动力输出轴功率(KW):43.8 最大牵引力(kn):16.5 型式:4X4四轮驱动 发动机型号:4TD70 是否有驾驶室或安全架:有安
3548	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	轮式拖拉机	DH704	结构尺寸(长*宽*高):3950×1918×2670mm 整机质量:2980kg 配套动力:51.5kW 驱动方式:四轮驱动 轴距:2176mm 轮距:1460/1450-1960mm 最小离地间隙:360mm 前轴质量/后轴质量:1341/1635kg 最大配重质量(前/后):240/320kg 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/12×2 发动
3549	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	1200	结构尺寸(长*宽*高):4850mm*2060mm*2850mm 整机质量:3800kg 配套动力:88.2kW 型式:4×2轮式 轴距(mm):2530 最小离地间隙:375mm 档位数(前进/倒退):16/8 变速箱换挡方式:主副变速啮合套换挡 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 离合器型式:单片、干式、双作用离合器 转向器型式:摆线转阀式全液压

3550	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	潍坊盛瑞零部件有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3B2	结构尺寸(长*宽*高):7250×2010×3400 整机质量:6400 配套动力:103 工作行数(行):3 适应行距范围(mm):550~700 工作幅宽(mm):2010 最大卸果穗高度(mm):2030 果穗升运器最大通过高度(mm):3300 最小离地间隙(mm):≥280 最小通过半径左转(mm):6900 最小通过半径右转(mm):7100 理论作业速度(km/h):1.83~5.4 作业小时生产率(hm ² /h):≥0.42 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤30 拉茎辊型式:刀式 剥皮辊型式:橡胶辊 变速箱型式:机械式 导向轮轮距(mm):18800 驱动轮轮距(mm):1000 秸秆粉碎还田机型规格:1JHY1850 风罩型式:蜗壳叶片式
3551	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	轮式拖拉机	DH604	结构尺寸(长*宽*高):3874×1840×2620mm 整机质量:2820kg 配套动力:44.1kW 驱动方式:四轮驱动 轴距:2145mm 轮距:1300/1400-1620mm 最小离地间隙:340mm 前轴质量/后轴质量:1185/1635kg 最大配重质量(前/后):180/320kg 挡位数(前进/倒退):12/12/2×2 发动机与离
3552	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	1204	结构尺寸(长*宽*高):4850mm*2050mm*2810mm 整机质量:4305kg 配套动力:88.2kW 型式:4×4轮式 轴距(mm):2560 最小离地间隙:405mm 挡位数(前进/倒退):16/8 变速箱换挡方式:主副变速啮合套换挡 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 离合器型式:单片、干式、双作用离合器 转向器型式:摆线转阀式全液压
3553	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	ME450-1	结构尺寸(长*宽*高):3650mm*1485mm*2250mm 整机质量:1800kg 配套动力:33.1kw 整机型式:4*2两轮驱动 轴距:1775mm 轮距(前轮/后轮):1200~1400/1100~1400mm 挡位数(前进/倒退):8/4 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调 最小离地间隙:380mm 前轴质量/后轴质量:680/1120kg 最大配重质量(前/后):80/100(选配80/0、0/100、0/0)kg 发动机与离合器联接方
3554	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	1304	结构尺寸(长*宽*高):4850mm*2050mm*2810mm 整机质量:4305kg 配套动力:95.6kW 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2560 最小离地间隙:405mm 挡位数(前进/倒退):16/8 变速箱换挡方式:主副变速齿轮套换挡 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 离合器型式:单片、干式、双作用离合器 转向器
3555	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料混合机	2m3及以上立式混合机	新乡市北方散热器有限公司	饲料混合机	9HLP-1000	结构尺寸(长*宽*高):1260*1260*2850mm 整机质量:280kg 配套动力:3kW 混合式容积(m ³):2.11m ³ 混合方式:立式单轴螺旋 额定批次混合量:1000kg 主轴转速:410r/min 无参数:无参数 无参数:无参数 无参数:无参数 无参数:无参数 无参数:无参数
3556	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	1504	结构尺寸(长*宽*高):5000mm*2260mm*3100mm 整机质量:5500kg 配套动力:110.3kW 型式:4×4轮式 轴距(mm):2570 最小离地间隙:395mm 挡位数(前进/倒退):16/8 变速箱换挡方式:主副变速啮合套换挡 变速箱型式:(4+1)×2组成式 离合器型式:单片、干式、双作用离合器 转向器型式:摆线转阀式全液压
3557	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	潍坊盛瑞零部件有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4B2	结构尺寸(长*宽*高):7250×2350×3400 整机质量:6500 配套动力:103 工作行数(行):4 适应行距范围(mm):500~570 工作幅宽(mm):2300 最大卸果穗高度(mm):2030 果穗升运器最大通过高度(mm):3300 最小离地间隙(mm):≥280 最小通过半径左转(mm):6400 最小通过半径右转(mm):6700 理论作业速度(km/h):1.83~5.4 作业小时生产率(hm ² /h):≥0.45 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤30 拉茎辊型式:板式 剥皮辊型式:橡胶辊 变速箱型式:机械式 导向轮轮距(mm):1640 驱动轮轮距(mm):1700 秸秆粉碎还田机型规格:1JHY1850 风罩形式:蜗壳叶片式 风
3558	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	揉丝机	4—6t/h揉丝机	新乡市花溪机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9RC-1200	结构尺寸(长*宽*高):1700×2500×1520mm 整机质量:780kg 配套动力:20.7kW 结构形式:侧切揉搓式 生产率:4000kg/h 主轴转速:900r/min 转子直径:1162mm 锤片数量:24片 锤片尺寸(长×宽×高):162×50×6mm 喂入方式:半自动喂入

3559	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	ME454	结构尺寸(长*宽*高):3660mm*1485mm*2135mm 整机质量:1726kg 配套动力:33.1kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:1830mm 轮距(前轮/后轮):1200/1100~1400mm 档位数(前进/倒退/爬行):8/4/12(选配) 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级可调 最小离地间隙:280mm 前轴质量/后轴质量:734/992kg 最大配重质量(前/后):80/100(选配80/0、0/100、0/0)kg 发动机与离合器联接方
3560	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	ME454-1	结构尺寸(长*宽*高):3680mm*1485mm*2250mm 整机质量:1960kg 配套动力:33.1kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:1830mm 轮距(前轮/后轮):1200/1100~1400mm 档位数(前进/倒退):8/4 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级可调 最小离地间隙:280mm 前轴质量/后轴质量:795/1165kg
3561	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	FBT450	结构尺寸(长*宽*高):3590mm*1480mm*2025mm 整机质量:1545kg 配套动力:34kW 型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):1800 最小离地间隙:390mm 档位数(前进/倒退):8/2 变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡 变速箱型式:(4+1)×2组成式 离合器型式:单片、干式、单作用离合器 转向器型
3562	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	ME500	结构尺寸(长*宽*高):3605mm*1485mm*2710mm 整机质量:1648kg 配套动力:36.8kw 整机型式:4*2两轮驱动 轴距:1775mm 轮距(前轮/后轮):1200~1400/1100~1400mm 档位数(前进/倒退/爬行):8/4/12(选配) 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调 最小离地间隙:380mm 前轴质量/后轴质量:591/1057kg 最大配重质量(前/后):80/100(选配80/0、0/100、0/0)kg 发动机与离合器联接方式:直联 用途:一般农业用途 动力输出轴输出功率:31.3kw 最大
3563	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	ME500-1	结构尺寸(长*宽*高):3650mm*1485mm*2250mm 整机质量:1800kg 配套动力:36.8kw 整机型式:4*2两轮驱动 轴距:1775mm 轮距(前轮/后轮):1200~1400/1100~1400mm 档位数(前进/倒退/爬行):8/4 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调 最小离地间隙:380mm 前轴质量/后轴质量:680/1120kg 最大配重质量(前/后):80/100(选配80/0、0/100
3564	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	ME504	结构尺寸(长*宽*高):3660mm*1485mm*2710mm 整机质量:1780kg 配套动力:36.8kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:1830mm 轮距(前轮/后轮):1200/1100~1400mm 档位数(前进/倒退/爬行):8/4/12(选配) 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级可调 最小离地间隙:280mm 前轴质量/后轴质量:702/1078kg 最大配重质量(前/后):80/100(选配80/0、0/100、0/0)kg 发动机与离合器联接方
3565	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	ME504-1	结构尺寸(长*宽*高):3680mm*1485mm*2250mm 整机质量:1960kg 配套动力:36.8kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):1830mm 轮距(前轮/后轮)(mm):1200/1100~1400mm 档位数(前进/倒退/爬行):8/4 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级可调 最小离地间隙:280mm 前轴质量/后轴质量:795/1165kg 最大配重质量(前/后):80/100(选配80/0、0/100、0/0)kg 发动机与离合器联接方式:直联 用途:一般农业用途 动力输出轴输出功率:31.3kw 最
3566	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	颗粒饲料压制机	环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机	新乡市北方散热器有限公司	颗粒饲料压制机	9KLH-250	结构尺寸(长*宽*高):1700*1350*1200mm 整机质量:380kg 配套动力:23.5kW 结构形式:环模 压膜截面尺寸:φ250×85mm 规格型号:9KLH-250 压模孔数:2016、1440、1040个 压模模孔有效长度:785mm

3567	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北耕耘农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JHY-220	结构尺寸(长*宽*高):130*245*110(cm) 整机质量:605(kg) 配套动力:73.5-80.9(kW) 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽(m):2.2 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.7~1.0 最小离地间隙(mm):470 作业前进速度(km/h):3~5 切碎轴转速(r/min):2160 切碎机构最大回转半径(mm):260 切碎
3568	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MG900	结构尺寸(长*宽*高):3915mm*1905mm*2730mm 整机质量:2899kg 配套动力:66.2kw 整机型式:4*2两轮驱动 轮距(前轮/后轮):1400、1500、1600、1700(1600)/1310、1400、1500、1600、1710(1600)mm 档位数(前进/倒退/爬行):10/2 启动方式:电启动 轴距:2155mm 轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调 最小离地间隙:430mm 前轴质量/后轴质量:1188/1711kg 最大配重质量(前/后):80/200kg 发动机与离合器联接方式:直联 用途:一般农业
3569	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MG900-1	结构尺寸(长*宽*高):3915mm*1905mm*2658mm 整机质量:3013kg 配套动力:66.2kw 整机型式:4*2两轮驱动 轴距:2155mm 轮距(前轮/后轮):1400、1500、1600、1700(1600)/1310、1400、1500、1600、1710(1710)mm 档位数(前进/倒退/爬行):10/2 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调 最小离地间隙:430mm 前轴质量/后轴质量:1226/1787kg 最大配重质量(前/后):80/200kg 发动机与离合器联接方式:直联 用途:一般农业
3570	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MG904	结构尺寸(长*宽*高):3950mm*1905mm*2730mm 整机质量:3072kg 配套动力:66.2kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2155mm 轮距(前轮/后轮)(mm):1320、1410、1510、1600、1710/1310、1400、1500、1600、1710mm 档位数(前进/倒退/爬行):10/2 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调 最小离地间隙:370mm 前轴质量/后轴质量:1352/1720kg 最大配重质量(前/后):80/200kg 发动机与离合器联接方式:直联 用途:一般农业用途 动力输出轴
3571	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MG904-1	结构尺寸(长*宽*高):3950mm*1905mm*2658mm 整机质量:3229kg 配套动力:66.2kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2155mm 轮距(前轮/后轮):1320、1410、1510、1600、1710(1710)/1310、1400、1500、1600、1710(1710)mm 档位数(前进/倒退/爬行):10/2 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调 最小离地间隙:370mm 前轴质量/后轴质量:1404/1825kg 最大配重质量(前/后):80/200kg 发动机与离合器联接方式:直联 用途:一般农业用途 动力输出轴
3572	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北耕耘农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JHY-250	结构尺寸(长*宽*高):125*275*110(cm) 整机质量:700(kg) 配套动力:80.9-88.2(kW) 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽(m):2.5 最小离地间隙(mm):450 作业前进速度(r/min):3~5 切碎轴转速(r/min):2160 切碎机构最大回转半径(mm):260 切碎机构总安装刀数(把):68 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.8~1.1
3573	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	150—160cm悬挂甩刀式青饲料收获机	河北耕耘农业机械制造有限公司	秸秆粉碎收集机	4JH-150	结构尺寸(长*宽*高):150*195*350(cm) 整机质量:840(kg) 配套动力:51.5-66.2(kW) 结构形式:悬挂式 工作幅宽(mm):1500 挂接方式:三点悬挂 最小离地间隙(mm):420 最低割茬高度(mm):100~200 作业速度(km/h):3.0~3.5 生产率(hm ² /h):0.20~0.45 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆切碎机构转子直径(mm):550 主轴转速(r/min):2160
3574	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MK750	结构尺寸(长*宽*高):3965mm*1867mm*2705mm 整机质量:2700kg 配套动力:55kw 整机型式:4*2两轮驱动 轴距:2118mm 轮距(前轮/后轮):1400、1500、1600、1700/1400、1500、1600、1700mm 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/8(选配) 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调 最小离地间隙:450mm 前轴质量/后轴质量:1000/1700kg 最大配重质量(前/后):80/300kg(选配80/200kg) 发动机与离合器联接方式:直联 用途:

3575	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MK750-1	结构尺寸(长*宽*高):3965mm*1867mm*2560mm 整机质量:2900kg 配套动力:55kw 整机型式:4*2两轮驱动 轴距:2118mm 轮距(前轮/后轮):1400、1500、1600、1700/1400、1500、1600、1700mm 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/8(选配) 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调 最小离地间隙:450mm 前轴质量/后轴质量:1150/1750kg 最大配重质量(前/后):80/300kg(选配80/200kg) 发动机与离合器联接方式:直联 用途:
3576	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MK754	结构尺寸(长*宽*高):3965mm*1867mm*2705mm 整机质量:2850kg 配套动力:55kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2160mm 轮距(前轮/后轮):1470、1574、1674、1770/1400、1500、1600、1700mm 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/8(选配) 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调 最小离地间隙:370mm 前轴质量/后轴质量:1200/1650kg 最大配重质量(前/后):80/300kg(选配80/0kg) 发动机与离合器联接方式:直联 用途:一
3577	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MK754-1	结构尺寸(长*宽*高):3965mm*1867mm*2560mm 整机质量:3100kg 配套动力:55kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2160mm 轮距(前轮/后轮):1470、1574、1674、1770/1400、1500、1600、1700mm 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/8(选配) 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调 最小离地间隙:370mm 前轴质量/后轴质量:1300/1800kg 最大配重质量(前/后):80/300kg(选配80/0kg) 发动机与离合器联接方式:直联 用途:一
3578	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂 甩刀式青饲料收获机	河北耕耘农业机械制造有限公司	秸秆粉碎收集机	4JH-165	结构尺寸(长*宽*高):150*210*350(cm) 整机质量:850(kg) 配套动力:66.2-73.5(kW) 结构形式:悬挂式 工作幅宽(mm):1650 挂接方式:三点悬挂 最小离地间隙(mm):440 最低割茬高度(mm):100~200 作业速度(km/h):3.0~3.5 生产率(hm ² /h):0.3~0.5 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆切碎机构转子直径(mm):550 主轴转速(r/min):2160
3579	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MK800	结构尺寸(长*宽*高):3965mm*1867mm*2705mm 整机质量:2700kg 配套动力:58.8kw 整机型式:4*2两轮驱动 轴距:2118mm 轮距(前轮/后轮):1400、1500、1600、1700/1400、1500、1600、1700mm 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/8(选配) 启动方式:电启动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调 最小离地间隙(离地部位):450mm 前轴质量/后轴质量:1000/1700kg
3580	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MK800-1	结构尺寸(长*宽*高):3965mm*1867mm*2560mm 整机质量:2900kg 配套动力:58.8kw 整机型式:4*2两轮驱动 轴距:2118mm 轮距(前轮/后轮):1400、1500、1600、1700/1400、1500、1600、1700mm 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/8(选配) 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调 最小离地间隙(离地部位):450mm 前轴质量/后轴质量:1150/1750kg
3581	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MK804	结构尺寸(长*宽*高):3965mm*1867mm*2705mm 整机质量:2850kg 配套动力:58.8kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2160mm 轮距(前轮/后轮)(mm):1470、1574、1674、1770/1400、1500、1600、1700mm 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/8(选配) 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调 最小离地间隙(离地部位):370mm 前轴质量/后轴质量:1200/1650kg 最大配重(前/后):80/300kg 发动机与离合器联接方式:直联 用途:一般用途农业拖

3582	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MK804-1	结构尺寸(长*宽*高):3965mm*1867mm*2560mm 整机质量:3100kg 配套动力:58.8kw 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2160mm 轮距(前轮/后轮):1470、1574、1674、1770/1400、1500、1600、1700mm 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/8(选配) 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调 最小离地间隙(离地部位):370mm 前轴质量/后轴质量:1300/1800kg 最大配重(前/后):80/100kg(选配80/0kg) 发动
3583	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	ME450	结构尺寸(长*宽*高):360cm*148cm*210cm 整机质量:1560kg 配套动力:33.1kw 整机型式:4*2两轮驱动 轴距(mm):1775mm 轮距(前轮/后轮)(mm):1200~1400/1100~1400mm 档位数(前进/倒退/爬行):8/4/12(选配) 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调 最小离地间隙(离地部位):380mm 前轴质量/后轴质量:598/962kg 最大配重(前/
3584	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	哈尔滨华惠农业机械制造有限公司	圆草捆打捆机	9YYK-1.25(HBR625)	结构尺寸(长*宽*高):4300*2525*2250mm 整机质量:3659kg 配套动力:≥89(120马力) 主轴输入转速:540(r/min) 卷压滚筒转速:118(r/min) 卷压滚筒数量:18(个) 捡拾宽度:2250(mm) 捡拾器结构型式:弹齿与拖
3585	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	连云港市连发机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-260	结构尺寸(长*宽*高):2850×1450×1050 整机质量:880 配套动力:73.5-88.2 结构形式:中间齿轮传动+侧边齿轮传动 配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):720 理论作业速度(km/h):3-6 作业幅宽(m):2.6 与拖拉机联接方式:标准三点悬挂 刀辊转速(r/min):1950 刀辊最大回转半径(mm):260 总安装刀数(把):96
3586	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	天津拖拉机制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4F	结构尺寸(长*宽*高):8250mm×2730mm×3500mm 整机质量:7360kg 配套动力:103kW 结构型式:自走式 轮距(导向轮/驱动轮)(mm):1640/1690 额定转速(r/min):2300 工作行数(行):4 适用行距范围(mm):450-600 工作幅宽(mm):2300 最大卸果穗高度(mm):1700 果穗升运器最大通过高度(mm):3500 最小离地间隙(mm):250 理论作业速度(km/h):3.5-7.5 作业小时生产率(hm ² /h):0.7-1.0 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤40 拉茎辊型式:六棱辊 剥皮辊型式:铸铁辊/橡胶辊组合式 变速箱类型:机械式 轮胎规格(导向轮):10.0/75-15.3
3587	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	天津拖拉机制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4K	结构尺寸(长*宽*高):8250mm×2830mm×3500mm 整机质量:7490kg 配套动力:118kW 结构型式:自走式 轮距(导向轮/驱动轮)(mm):1850/1850 工作行数(行):4 适用行距范围(mm):550-650 工作幅宽(mm):2500 最大卸果穗高度(mm):1700 果穗升运器最大通过高度(mm):3500 最小离地间隙(mm):250 理论作业速度(km/h):3.5-7.5 作业小时生产率(hm ² /h):0.7-1.0 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤40 拉茎辊型式:六棱辊 剥皮辊型式:铸铁辊/橡
3588	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNC1354	结构尺寸(长*宽*高):5320mm×2300mm×3200mm 整机质量:5960kg 配套动力:99kW 型式:4×4 四轮驱动 轴距(mm):2790 轮距(前轮/后轮)(mm):1830~2140/1825~2160 最小离地间隙(mm):460 最大配重(前/后)(kg):240/0 挡位数(前进/倒退/爬行):14/7 动力输出轴输出功率(kW):83 最大牵引力(kN):30 驾驶室或安全架:安全驾驶室 框架上最大提升力(kN):31 标定转速(r/min):2100 转向型式:全液压前轮转向 离合器型式:干式、单片、独立操纵、螺旋弹簧压紧 变速箱换挡方式:主变速为常啮合斜齿圆柱齿轮, 啮合套换挡(同步器) 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 液压悬挂系统型式:开式、半分置式 悬挂装置型式及类

3589	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四 轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有 限公司	轮式拖拉机	TNC1454	结构尺寸(长*宽*高):5700mm×2300mm×3200mm 整机质量:6160kg 配套动力:107kW 型式:4×4 四轮驱动 轴距(mm):3070 轮距(前轮/后轮) (mm):1830~2140/1825~2160 最小离地间隙(mm):460 最大配重(前/后)(kg):320/0 挡位数(前进/倒退/爬行):14/7 动力输出轴输出功率(kW):88 最大牵引力(kN):33 驾 驶室或安全架:安全驾驶室 框架上最大提升力(kN):31 标定转速(r/min):2200 转向 系型式:全液压前轮转向 离合器型式:干式、单片、独立操纵、螺旋弹簧压紧 变速 箱换挡方式:主变速为常啮合斜齿圆柱齿轮, 啮合套换挡(同步器) 轮胎型号(前轮/ 后轮):14.9-26/18.4-38 液压悬挂系统型式:开式、半分置式 悬挂装置型式及类别: 后置三点悬挂, II类, 调节方式:机械控制, 三位综合控制及浮动控制 动力输出轴
3590	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四 轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有 限公司	轮式拖拉机	TNC1654	结构尺寸(长*宽*高):5730mm×2520mm×3300mm 整机质量:7300kg 配套动力:122kW 型式:4×4 四轮驱动 轴距(mm):3080 轮距(前轮/后轮)(mm):1930- 2250/1950-2560 最小离地间隙(mm):450 最大配重(前/后)(kg):400/0 挡位数(前进/ 倒退/爬行):14/7 动力输出轴输出功率(kW):100 最大牵引力(kN):36 驾驶室或安全 架:安全驾驶室 框架上最大提升力(kN):36 标定转速(r/min):2000 转向系型式:全液 压前轮转向 离合器型式:干式、单片、独立操纵、螺旋弹簧压紧 变速箱换挡方式: 主变速为常啮合斜齿圆柱齿轮, 啮合套换挡(同步器) 轮胎型号(前轮/后轮):14.9- 26/18.4-38 液压悬挂系统型式:分置式液压系统 悬挂装置型式及类别:后置三点较 接式, II类, 调节方式:机械控制, 易上(强压), 高度调节控制耕深(浮动), 动力输出轴
3591	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四 轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有 限公司	轮式拖拉机	TNC1854	结构尺寸(长*宽*高):5730mm×2520mm×3440mm 整机质量:7600kg 配套动力:136kW 型式:4×4 四轮驱动 轴距(mm):3080 轮距(前轮/后轮)(mm):1930- 2250/1950-2560 最小离地间隙(mm):450 最大配重(前/后)(kg):400/0 挡位数(前进/ 倒退/爬行):14/7 动力输出轴输出功率(kW):112 最大牵引力(kN):40 驾驶室或安全 架:安全驾驶室 框架上最大提升力(kN):36 标定转速(r/min):2200 转向系型式:全液 压前轮转向 离合器型式:干式、单片、独立操纵、螺旋弹簧压紧 变速箱换挡方式: 主变速为常啮合斜齿圆柱齿轮, 啮合套换挡(同步器) 轮胎型号(前轮/后轮):14.9- 26/18.4-38 液压悬挂系统型式:分置式液压系统 悬挂装置型式及类别:后置三点较 接式, II类, 调节方式:机械控制, 易上(强压), 高度调节控制耕深(浮动), 动力输出轴
3592	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮 驱动拖拉机	天津拖拉机制造有 限公司	轮式拖拉机	TNW604-1	结构尺寸(长*宽*高):3986mm*1655mm*2510mm 整机质量:2440kg 配套动力:44.1kW 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2073 轮距(前轮/后轮) (mm):1300/1315-1615 最小离地间隙(mm):380 最大配重(前/后)(kg):120/180 挡位 数(前进/倒退/爬行):8个前进档、4个倒退档 动力输出轴输出功率(kW):37.5 最大牵 引力(kN):14.7 驾驶室或安全架:安全驾驶室 框架上最大提升力(kN):10.6 标定转速(r/min):2300 转向系型式:全液压转向 离合器型式:干式双作用离合器 变 速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/12.4-32 液压悬挂系统型式 :半分置式 悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂, II类, 调节方式:三位综合控制 动力输出
3593	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮 驱动拖拉机	天津拖拉机制造有 限公司	轮式拖拉机	TNW604-2	结构尺寸(长*宽*高):3986mm*1655mm*2340mm 整机质量:2260kg 配套动力:44.1kW 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2073 轮距(前轮/后轮) (mm):1300/1315-1615 最小离地间隙(mm):380 最大配重(前/后)(kg):120/180 挡位 数(前进/倒退/爬行):8个前进档、4个倒退档 动力输出轴输出功率(kW):37.5 最大牵 引力(kN):14.7 驾驶室或安全架:折叠式安全架 框架上最大提升力(kN):10.6 标定转 速(r/min):2300 转向系型式:全液压转向 离合器型式:干式双作用离合器 变速箱换 挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/12.4-32 液压悬挂系统型式:半分 置式 悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂, II类, 调节方式:三位综合控制 动力输出

3594	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW600-1	结构尺寸(长*宽*高):3986mm*1655mm*2480mm 整机质量:2150kg 配套动力:44.1kW 型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2007 轮距(前轮/后轮)(mm):1250-1550/1315-1615 最小离地间隙(mm):390 最大配重(前/后)(kg):120/180 挡位数(前进/倒退/爬行):8个前进档、4个倒退档 动力输出轴输出功率(kW):37.5 最大牵引力(kN):12.3 驾驶室或安全架:安全驾驶室 框架上最大提升力(kN):10.6 标定转速(r/min):2300 转向型式:全液压转向 离合器型式:干式双作用离合器 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.50-16/12.4-32 液压悬挂系统型式:半分离式 悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂 II类 调节方式:六位综合控制 动力输出轴功率(kW):37.5
3595	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW600-2	结构尺寸(长*宽*高):3986mm*1655mm*2240mm 整机质量:1970kg 配套动力:44.1kW 型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2007 轮距(前轮/后轮)(mm):1250-1550/1315-1615 最小离地间隙(mm):390 最大配重(前/后)(kg):120/180 挡位数(前进/倒退/爬行):8个前进档、4个倒退档 动力输出轴输出功率(kW):37.5 最大牵引力(kN):12.3 驾驶室或安全架:折叠式安全架 框架上最大提升力(kN):10.6 标定转速(r/min):2300 转向型式:全液压转向 离合器型式:干式双作用离合器 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.50-16/12.4-32 液压悬挂系统型式:半分离式 悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂 II类 调节方式:六位综合控制 动力输出轴功率(kW):37.5
3596	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3(190)A	结构尺寸(长*宽*高):6300*2310*3290mm 整机质量:4580kg 配套动力:92/95.6kW 结构型式:自走 轮式 剥皮 还田 工作行数:3行 适用行距范围:450-650mm 工作幅宽:1900mm 最小离地间隙:260 理论作业速度:2.0-5.0km/h 变速箱类型:(3+1)组成式 粮仓容积:2.2m³ 秸秆粉碎还田机型号规格:1JH170 工作幅宽1700mm 型号规格:4YZP-3(190)A 配套发动机型号规格:YC4A125Z-T21/QC4118 配套发动机额定转速:2200r/min 最大卸果穗高度:1860mm 果穗升运器最大通过高度:3290mm 最小通过半径 左转:5860mm 最小通过半径 右转:5800mm 作业小时生产率:0.3-0.6hm³/h 单位面积燃油消耗量:≤30kg/hm³ 摘穗辊型式:龙爪式 剥皮辊型式:全胶辊
3597	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3(190)B	结构尺寸(长*宽*高):6300*2310*3290mm 整机质量:4610kg 配套动力:103kW 结构型式:自走 轮式 剥皮 还田 工作行数:3行 适用行距范围:450-650mm 工作幅宽:1900mm 最小离地间隙:260mm 理论作业速度:2.0-5.0km/h 粮仓容积:2.2m³ 变速箱类型:(3+1)组成式 秸秆粉碎还田机型号规格:1JH170 工作幅宽1700mm 型号规格:4YZP-3(190)B 配套发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司 配套发动机型号规格:YC4A140L-T21 配套发动机额定转速:2200r/min 最大卸果穗高度:1860mm 果穗升运器最大通过高度:3290mm 最小通过半径 左转:5860mm 最小通过半径 右转:5800mm 作业小时生产率:0.3-0.6hm³/h 单位面积燃油消耗量:≤30kg/hm³ 摘穗辊型式:龙爪式 剥皮辊型式:全胶辊
3598	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ1204-II	结构尺寸(长*宽*高):488*2090*290 整机质量:3900 配套动力:88.2 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2500 轮距(前轮/后轮)(mm):1610、1710(出厂)、1810、1910/1620(出厂)~2020 前后轴质量(kg):1560/2340 最小离地(mm):415(前桥底部) 挡位数:12/12/0 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 发

3599	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4A	结构尺寸(长*宽*高):7920*2580*3550mm 整机质量:6670kg 配套动力:118kW 结构型式:自走 轮式 剥皮 还田 工作行数:4行 适用行距范围:450-600mm 工作幅宽:2300mm 最小离地间隙:250mm 理论作业速度:2.0-4.0km/h 粮仓容积:2.8m³ 变速箱类型:(3+1) 组成式 秸秆粉碎还田机型号规格:4J-200 工作幅宽2000mm 型号规格:4YZP-4A 配套发动机型号规格:QC6112L/YC6B160Z-T20 配套发动机额定转速:2200r/min 最大卸果穗高度:2050mm 果穗升运器最大通过高度:3550mm 最小通过半径 左转:7900mm 最小通过半径 右转:7800mm 作业小时生产率:0.3-0.7hm²/h 单位面积燃油消耗量:≤35kg/hm² 拉茎辊型式:六棱棍式 剥皮辊形式:全胶辊 割道中心距:520mm 风扇型式:离心式 风扇直径:Φ400mm 风扇数量:1个 轮距
3600	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ1204-III	结构尺寸(长*宽*高):488*209*295 整机质量:4050 配套动力:88.2 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2500 轮距(前轮/后轮)(mm):1610、1710(出厂)、1810、1910/1620(出厂)~2020 前后轴质量(kg):1620/2430 最小离地(mm):415(前桥底部)
3601	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ1200-II	结构尺寸(长*宽*高):488*209*290 整机质量:3800 配套动力:88.2 驱动方式:两轮驱动 轴距(mm):2500 轮距(前轮/后轮)(mm):1385、1485、1585(出厂)、1685/1620(出厂)、1720、1820、1920、2020 前后轴质量(kg):1400/2400 最小离地(mm):450(油缸支座) 档位数:12/12/0 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 发
3602	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4C	结构尺寸(长*宽*高):6800*2450*3200mm 整机质量:5350kg 配套动力:110kW 结构型式:自走式+前置切段+中置还田+剥皮 工作行数:4行 适用行距范围:500-600mm 工作幅宽:2300mm 最小离地间隙:260mm 理论作业速度:2.0-4.0km/h 变速箱类型:机械式(3+1)×2 秸秆粉碎还田机型号规格:前置:370×2;中置:1JH-200 型号规格:4YZP-4C 配套发动机型号规格:YC6B150Z-T20 配套发动机额定转速:2200r/min 最大卸果穗高度:2050mm 最小通过半径 左转:7700mm 最小通过半径 右转:8000mm 作业小时生产率:0.30-0.5hm²/h 单位面积燃油消耗量:≤35kg/hm² 拉茎辊型式:六棱棍 摘穗辊型式:摘穗板 剥皮辊型式:全胶辊 风扇型式:离心式 风扇直径:Φ400mm 风扇数量:1个 轮距 前轮:1650mm 轮距 驱动轮:1710mm 轮距 驱动轮:1710mm
3603	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ1304D	结构尺寸(长*宽*高):488*209*295 整机质量:4255 配套动力:95.6 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2500 轮距(前轮/后轮)(mm):1610、1710(出厂)、1810、1910/1620(出厂)~2020 前后轴质量(kg):1740/2515 最小离地(mm):415(前桥底部)
3604	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ1404D	结构尺寸(长*宽*高):488*209*290 整机质量:4255 配套动力:103 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2500 轮距(前轮/后轮)(mm):1650、1750(出厂)、1850、1950、2050、2150、2285/1620(出厂)-2420 前后轴质量(kg):1740/2515 最小离地(mm):420(前桥底部) 档位数:12/12/0 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 发动
3605	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ1504	结构尺寸(长*宽*高):524*234.5*299.5 整机质量:4755 配套动力:110.3 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2530 轮距(前轮/后轮)(mm):1650、1750、1850、1950(出厂)、2050、2150、2285/1620~2420 1850(出厂) 前后轴质量(kg):2050/2705 最小离地(mm):520(油缸支座) 档位数:16/8/0 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 发动机商标及品牌:东方红 发动

3606	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ704A	结构尺寸(长*宽*高):395*185*250 整机质量:2600 配套动力:51.5 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2060 轮距(前轮/后轮)(mm):1300、1400(出厂)、1500/1300、1400(出厂)、1500 前后轴质量(kg):1040/1560 最小离地(mm):340(牵引支座) 挡位数:12/12/0 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 发动机商
3607	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	轮式拖拉机	ALD1104	结构尺寸(长*宽*高):4650*2160*2750 整机质量:4256 配套动力:81 轴距(mm):2540 轮距(前轮/后轮)mm:1620/1615 挡位数(前进/后退):16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 动力输出轴功率(kw):68.8 最大牵引力(kn):25.14 型式:4X4四轮驱动 发动机型号:LR6M5U23/0810E 是否有驾驶室
3608	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	轮式拖拉机	格朗斯-454	结构尺寸(长*宽*高):3770×1620×2130(mm) 整机质量:2080(kg) 配套动力:33.1(kW) 驱动形式:四轮驱动 轴距(mm):1990 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28 最大配重(前/后)(kg):112/200 轮距(前轮/后轮)(mm):1265/1250~1500 挡位数(前进/倒退):12/12 最小离地间隙(mm):315 变速
3609	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	山东宁联机械制造有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6.0	结构尺寸(长*宽*高):804*318.5*371 整机质量:7700 配套动力:85/88.2 割台宽度(cm):275 作业小时生产率(hm ² /h):0.75-1.3 割刀型式:II型 割台搅龙型式:螺旋+伸缩扒齿 拨禾轮型式:偏心弹齿式 脱粒滚筒数量(个):1 脱粒滚筒型式:钉齿式 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:离心式 茎秆切碎器型式:旋转刀片式 复脱器型式:
3610	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	轮式拖拉机	格朗斯-600	结构尺寸(长*宽*高):3860×1635×2130(mm) 整机质量:2300(kg) 配套动力:44.1(kW) 驱动形式:两轮驱动 轴距(mm):1950 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-16/14.9-28 最大配重(前/后)(kg):112/200 轮距(前轮/后轮)(mm):1200~1500/1300~1500 挡位数(前进/倒退):12/12
3611	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	山东宁联机械制造有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8.0	结构尺寸(长*宽*高):801.5*365*381 整机质量:8130 配套动力:118 割台宽度(cm):325 作业小时生产率(hm ² /h):1.3-2.3 割刀型式:II型 割台搅龙型式:螺旋+伸缩扒齿 拨禾轮型式:偏心弹齿式 脱粒滚筒数量(个):1 脱粒滚筒型式:钉齿式 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:离心式 茎秆切碎器型式:旋转刀片式 复脱
3612	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	轮式拖拉机	格朗斯-604	结构尺寸(长*宽*高):3835×1620×2300(mm) 整机质量:2400(kg) 配套动力:44.1(kW) 驱动形式:四轮驱动 轴距(mm):2060 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/14.9-28 最大配重(前/后)(kg):112/200 轮距(前轮/后轮)(mm):1330/1300~1500 挡位数(前进/倒退):12/12 最小离
3613	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	轮式拖拉机	格朗斯-1100	结构尺寸(长*宽*高):4300×2100×2820(mm) 整机质量:3980(kg) 配套动力:81(kW) 驱动形式:两轮驱动 轴距(mm):2490 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-20/16.9-34 最大配重(前/后)(kg):220/320 轮距(前轮/后轮)(mm):1385~1685/1620~2020 挡位数(前进/倒退):16/8 最小离地
3614	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	山东宁联机械制造有限公司	自走履带式谷物联合收割机	4LZ-4.0	结构尺寸(长*宽*高):489*289*270 整机质量:2800 配套动力:85/88.2 割台宽度(cm):250 作业小时生产率(hm ² /h):0.5-1.3 割刀型式:II型 割台搅龙型式:螺旋+伸缩扒齿 拨禾轮型式:偏心弹齿式 脱粒滚筒数量(个):1 脱粒滚筒型式:杆齿式 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:离心式
3615	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司	微耕机	1WG4.1-100FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1550X1000X900mm 整机质量:65 配套动力:4.1 传动方式:齿轮传动 额定转速:3600r/min 结构形式:前置式 启动方式:回复式手拉点火 连接方式:直联 主离合器型式:摩擦片式 耕宽:1000(mm) 耕深:≥100(mm) 刀辊总安装

3616	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	轮式拖拉机	格朗斯-1104	结构尺寸(长*宽*高):4600×2100×2850 (mm) 整机质量:4250 (kg) 配套动力:81 (kW) 驱动形式:四轮驱动 轴距(mm):2500 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 最大配重(前/后)(kg):220/320 轮距(前轮/后轮)(mm):1610/1620~2020 档位数(前进/倒退):16/8 最小离地
3617	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	烟台成峰机械科技有限公司	田园管理机	3TG-4Q	结构尺寸(长*宽*高):1360*710*690 整机质量:87.3 配套动力:4KW 结构形式:双轮驱动式 主传动方式:皮带传动 离合器形式:涨紧轮式 燃油种类:汽油 作业速度:≥1km/h 发动机型号:170F/P 耘锄器形式:除草轮 起垄器形式:蝶形起垄
3618	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	西安亚澳农机股份有限公司	深松机	1S-200A	结构尺寸(长*宽*高):2680*2230*1350 整机质量:1280 配套动力:66.2-88.2 整机机构形式:凿齿双压辊式 深松铲结构形式:凿形铲翼式 深松铲数量:5 工作幅宽(cm):200 铲尖距(cm):38 耕深(深松cm):25-40 作业速度(km/h):3-7
3619	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	山东宁联机械制造有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7.0	结构尺寸(长*宽*高):660*310*342 整机质量:5560 配套动力:118 割台宽度(cm):275 作业小时生产率(hm ² /h):1.1-1.9 割刀型式:II型 割台搅龙型式:螺旋+伸缩扒齿 拨禾轮型式:偏心弹齿式 脱粒滚筒数量(个):2 主脱粒滚筒型式:钉齿式 副脱粒滚筒型式:钉齿式+分离板式 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:离心式 复脱器型式:
3620	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	轮式拖拉机	格朗斯-1204	结构尺寸(长*宽*高):4600×2100×2850 (mm) 整机质量:4300 (kg) 配套动力:88.2 (kW) 驱动形式:四轮驱动 轴距(mm):2500 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-24/16.9-38 最大配重(前/后)(kg):220/320 轮距(前轮/后轮)(mm):1610/1620~2020 档位数(前进/倒退):16/8 最小离地
3621	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	轮式拖拉机	格朗斯-1304	结构尺寸(长*宽*高):4600×2100×2850 (mm) 整机质量:4300 (kg) 配套动力:95.6 (kW) 驱动形式:四轮驱动 轴距(mm):2500 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-24/16.9-38 最大配重(前/后)(kg):220/320 轮距(前轮/后轮)(mm):1610/1620~2020 档位数(前进/倒退):16/8 最小离地
3622	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	小麦播种机	2BMF-20	结构尺寸(长*宽*高):2500*3300*1540mm 整机质量:1100kg 配套动力:51.5-66.2kw 行距(cm):15 工作幅宽(cm):300 排种器(形式/数量):多槽轮式/20个 排肥器(形式/数量):外槽轮式/20个 传动机构形式:链传动 开沟器形式:双圆盘
3623	收获机械	饲料作物收获机械	饲草裹包机	1.1kW及以上饲草裹包机	灵璧县牧洋机械装备有限公司	圆捆包膜机	BMJ5552	结构尺寸(长*宽*高):150*100*106mm 整机质量:140kg 配套动力:1.1kW 包装工作速度(托/h):70-120托/h 缠绕规格(直径*长):φ550*520mm 转盘转速:60r/min 旋臂转速:/ 配套动力标定转速:910r/min 噪声:≤85dB(A) 轴承
3624	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	轮式拖拉机	ALD1204	结构尺寸(长*宽*高):4750*2160*2750 整机质量:4256 配套动力:88.2 轴距(mm):2540 轮距(前轮/后轮)mm:1620/1615 挡位数(前进/后退):16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 动力输出轴功率(kw):68.8 最大牵引力(kn):25.14 型式:4X4四轮驱动 发动机型号:LR6M5U23/0882E 是否有驾驶室
3625	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	轮式拖拉机	ALD1304	结构尺寸(长*宽*高):4950*2345*2940 整机质量:5545 配套动力:95.6 轴距(mm):2670 轮距(前轮/后轮)mm:1610/1890 挡位数(前进/倒退):16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 动力输出轴功率(kw):81.3 最大牵引力(kn):28 型式:4X4四轮驱动 发动机型号:WP6G130E311 是否有驾驶室或安全
3626	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-3CL	结构尺寸(长*宽*高):862*272*362 整机质量:8290 配套动力:103 结构型式:自走式+剥皮+中置还田 工作行数(行):3 适用行距范围(cm):60-70 工作幅宽(cm):188 最大卸果穗高度(cm):260 作业小时生产率(hm ² /h):0.25-0.46 拉茎辊型式:螺旋四棱辊 摘穗辊型式:摘穗板和拉茎刀组合式 剥皮棍型式:全橡胶平辊 风

3627	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式茎穗兼收玉米收获机	4YZQ-3Y	结构尺寸(长*宽*高):797*264.5*445 整机质量:8420 配套动力:103 结构型式:自走式+剥皮+回收 工作行数(行):3 适用行距范围(cm):55-70 工作幅宽(cm):213 最大卸果穗高度(cm):219.5 作业小时生产率(hm ² /h):0.25-0.46 摘穗辊型式:螺旋筋式 剥皮棍型式:全橡胶高低棍 割刀型式:滚刀式 秸秆切碎机构型式:轮
3628	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-400A	结构尺寸(长*宽*高):3180*1250*1200(mm) 整机质量:1220kg 配套动力:29.5KW 动力输出轴输出功率KW:25.0 最大牵引力KN:4.5 转向系型式:前轮液压转向 型式:4×2两轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调/无级调节 发动机标定功率(kw):29.5 发动机标定转速(r/min):2400 发动机与离合器的联接方式:直联 用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:900-960/900-1020 挡位数(前进/倒退):8/2 最小离地间隙(mm):260(后桥底部) 起动方式:电起
3629	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	方捆打捆机	BC5060	结构尺寸(长*宽*高):620*280*177 整机质量:2500 配套动力:52.9 捡拾宽度(m):1.65 打捆活塞速度(行程/min):93 打结器形式:单结打结器 草捆形状:方捆 草条宽度mm:800 草条厚度mm:410 牧草总损失率%:1 吨草油耗kg/t:0.68
3630	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-4QZY	结构尺寸(长*宽*高):714*259.5*352.5 整机质量:7070 配套动力:118 结构型式:自走式+剥皮+还田 工作行数(行):4 适用行距范围(cm):45-58 工作幅宽(cm):240 最大卸果穗高度(cm):205 作业小时生产率(hm ² /h):0.33-0.5 摘穗辊型式:螺旋筋式 剥皮棍型式:全橡胶高低棍 风扇型式:离心式 秸秆粉碎还田机型号
3631	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	石家庄沃田机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-200	结构尺寸(长*宽*高):137*227*105 整机质量:550 配套动力:58.8-73.5 工作幅宽(m):2.0 结构型式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.55-0.92hm ² /h 最小离地间隙:≥350mm 作业前进速度:3-5km/h 切碎轴转速:2200r/min 切碎机构最大回转
3632	收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	4.0kW及以上圆捆压捆机	灵璧县牧洋机械装备有限公司	全自动压捆机	9YQ-5552	结构尺寸(长*宽*高):330*180*150mm 整机质量:865kg 配套动力:9.17kW 草捆:圆捆 上卷压滚筒转速:300r/min 下卷压滚筒转速:400r/min 上卷压滚筒数量:14个 下卷压滚筒数量:21个 牧草总损失率:≤4% 草捆密度(绳打捆):≥115 kg/m ³ 成捆率:≥99% 纯工作小时生产率:≥3000 kg/h 主传动箱轴承温升:≤25℃ 吨草能耗(
3633	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-450A	结构尺寸(长*宽*高):3180*1250*1200(mm) 整机质量:1220kg 配套动力:34.0KW 动力输出轴输出功率KW:28.12 最大牵引力KN:4.7 转向系型式:前轮液压转向 型式:4×2两轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调/无级调节 发动机标定功率(kw):34.0 发动机标定转速(r/min):2400 发动机与离合器的联接方式:直联 用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:900-960/900-1020 挡位数(前进/倒退):8/2 最小离地间隙(mm):260(后桥底部) 起动方式:电起
3634	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	方捆打捆机	BC5070	结构尺寸(长*宽*高):635*314*186 整机质量:3500 配套动力:58.8 捡拾宽度(m):1.9 打捆活塞速度(行程/min):93 打结器类型:双结 草捆形状:方捆 草条宽度cm:97.8 捆绳种类:塑料绳 吨草油耗kg/t:0.75 捆扎材料耗量kg/t:0.95 纯
3635	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-500A	结构尺寸(长*宽*高):3270*1300*1940(mm) 整机质量:1380kg 配套动力:36.8KW 动力输出轴输出功率KW:31.28 最大牵引力KN:4.9 转向系型式:前轮液压转向 型式:4×2两轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调/无级调节 发动机标定功率(kw):36.8 发动机标定转速(r/min):2300 发动机与离合器的联接方式:直联 用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:900-960/900-1020 挡位数(前进/倒退):8/2 最小离地间隙(mm):260(后桥箱底部) 起动方式:电

3636	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-550A	结构尺寸(长*宽*高):3280*1340*2000(mm) 整机质量:1630kg 配套动力:40.5KW 动力输出轴输出功率KW:34.4 最大牵引力KN:6.7 转向系型式: 液压转向 型式: 4×2两轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/无级调节 发动机标定功率(kw):40.5 发动机标定转速(r/min):2400 发动机与离合器的 联接方式:直联 用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:900、960、1060/900- 1060 挡位数(前进/倒退):8/8 最小离地间隙(mm):240(后桥底部) 起动力
3637	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-4QZK	结构尺寸(长*宽*高):714*280*356 整机质量:7210 配套动力:118 结构型式:自走式+剥皮+前置切段+中置还田 工作行数(行):4 适用行距范围(cm):55-65 工作幅宽(cm):268 最大卸果穗高度(cm):207.5 作业小时生产率(hm ² /h):0.33-0.5 摘穗辊型式:螺旋筋式 剥皮棍型式:全橡胶高
3638	收获机械	棉麻作物收获机	棉花收获机	5行及以上自走式	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	自走式棉花收获机	4MZ-5(420)	结构尺寸(长*宽*高):870*430*389 整机质量:16828 配套动力:205 采摘行数(行):5 发动机额定转速(r/min):2200 燃油消耗率(kg/hm ²):28 纯工作小时生产率(hm ² /h):1.4 采摘头个数:5 运输行驶速度(km/h):14.2 最小离地间隙(mm):500 摘锭个数:2160 适应采摘行距(mm):660+100 储棉箱容积(m ³):32.6
3639	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	小麦播种机	2BMF-25	结构尺寸(长*宽*高):2500*4130*1540mm 整机质量:1320kg 配套动力:58.5-66.2kw 行距(cm):15 工作幅宽(cm):375 排种器(形式/数量):外槽轮式/25个 排肥器(形式/数量):外槽轮式/25个 传动机构形式:链传动 开沟器形式:双圆
3640	收获机械	棉麻作物收获机	棉花收获机	5行及以上自走式	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	自走式棉花收获机	4MZ-6(620)	结构尺寸(长*宽*高):990*500*385 整机质量:20230 配套动力:272 采摘行数(行):6 发动机额定转速(r/min):2100 燃油消耗率(kg/hm ²):29 纯工作小时生产率(hm ² /h):1.6 采摘头个数:6 运输行驶速度(km/h):14.2 最小离地间隙(mm):470 摘锭个数:2592 适应采摘行距(mm):660+100 储棉箱容积(m ³):39.6
3641	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-600A	结构尺寸(长*宽*高):3280*1340*2000(mm) 整机质量:1630kg 配套动力:44.1KW 动力输出轴输出功率KW:37.5 最大牵引力KN:6.8 转向系型式: 液压转向 型式: 4×2两轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/无级调节 发动机标定功率(kw):44.1 发动机标定转速(r/min):2300 发动机与离合器的 联接方式:直联 用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:900、960、1060/900- 1060 挡位数(前进/倒退):8/8/0(8/2/0,16/8/0,12/12/0,8/4/0选装) 最小离地间
3642	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	轮式拖拉机	T1404	结构尺寸(长*宽*高):531*242*303 整机质量:5700 配套动力:104 形式:四轮驱动 轴距mm:2739 最小离地间隙mm:410 最小使用质量kg:5700 挡位数(前进/后退):18/6 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 发动机吸气方式:涡轮增压
3643	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	精量播种机	2BYZF-3	结构尺寸(长*宽*高):1480*1660*1010mm 整机质量:200kg 配套动力:14.7-25.7kw 行距(cm):50-60 工作幅宽(cm):150-180 排种器(形式/数量):指夹式/3个 排肥器(形式/数量):外槽轮式/3个 传动机构形式:链传动+轴传动 开沟器形式:锄铲式 地轮(形式/直径):橡胶轮胎/φ40 播种行数(行):3 排种器形式:精
3644	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-650A	结构尺寸(长*宽*高):3280*1340*2000(mm) 整机质量:1630kg 配套动力:47.8KW 动力输出轴输出功率KW:40.7 最大牵引力KN:6.9 转向系型式: 液压转向 型式: 4×2两轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/无级调节 发动机标定功率(kw):47.8 发动机标定转速(r/min):2300 发动机与离合器的 联接方式:直联 用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:900、960、1060/900- 1060 挡位数(前进/倒退):8/8 最小离地间隙(mm):240(后桥底部) 起动力

3645	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-4FL	结构尺寸(长*宽*高):870*343.2*361.5 整机质量:9340 配套动力:129 结构型式:自走式+剥皮+中置还田 工作行数(行):4 适用行距范围(cm):55-68 工作幅宽(cm):253.5 最大卸果穗高度(cm):2600 作业小时生产率(hm ² /h):0.3-0.6 拉茎辊型式:螺旋四棱辊 摘穗辊型式:摘穗板和拉茎刀组合式 剥皮棍型式:全橡胶
3646	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-404A	结构尺寸(长*宽*高):3250*1250*1260(mm) 整机质量:1440kg 配套动力:29.5KW 动力输出轴输出功率KW:24.99 最大牵引力KN:4.7 转向系型式:前轮液压转向 型式:4×4四轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/无级调节 发动机标定功率(kw):29.5 发动机标定转速(r/min):2400 发动机与离合器的联接方式:直联 用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:960/900-1020 挡位数(前进/倒退):8/2 最小离地间隙(mm):210(分动箱底部) 起动方式:电启动
3647	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-5L	结构尺寸(长*宽*高):873*339*361 整机质量:9840 配套动力:162 结构型式:自走式+剥皮+中置还田 工作行数(行):5 适用行距范围(cm):55-65 工作幅宽(cm):315 最大卸果穗高度(cm):261 作业小时生产率(hm ² /h):0.33-0.6 拉茎辊型式:螺旋四棱辊 摘穗辊型式:摘穗板和拉茎刀组合式 剥皮棍型式:全橡胶平辊 风
3648	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	河北顶呱呱机械制造有限公司	青饲料收获机	4QZ-2100	结构尺寸(长*宽*高):5300*2100*3300(mm) 整机质量:5200(kg) 配套动力:103(kW) 配套发动机型号:QC4112ZL 配套发动机额定转速:2300(r/min) 工作幅宽:2100(mm) 左转最小通过半径:5760(mm) 右转最小通过半径:6600(mm) 导向轮轮距:1540(mm) 驱动轮轮距:1630(mm) 导向轮轮胎型号:10-15 驱动轮轮胎型号:12.4-24 轴距:2200(mm) 最小离地间隙:380(mm) 驾驶室形式:普通 最低割茬高度:≤150(mm) 割台升降范围:0-400(mm) 作业速度:2-4(km/h) 生产率:0.42-0.84(hm ² /h) 秸秆切碎机构形式:立式
3649	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器大米色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	大米色选机	6SXM-441C	结构尺寸(长*宽*高):283cm*152cm*218cm 整机质量:1590kg 配套动力:4.5kW 清选方式:应用CCD图像传感器技术 执行单元数:441个 执行单元单位时间处理量:≥30kg/h 气源压力:0.5MPa~0.8MPa 一次带出比:粳米≤3:1; 籼米≤3:1; 粳糯米≤3:1; 二次带出比:粳米≤1:5; 籼米≤1:5; 粳糯米≤1:5; 剔除率:粳米≤90%; 籼米≤90%
3650	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1004-1	结构尺寸(长*宽*高):4382mm×2046mm×2895mm 整机质量:3990kg 配套动力:74kW 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2194 轮距(前轮/后轮)(mm):(1600)、1688、1708、1796、1822、1842、1930/(1616)、1703、1818、1901、2016 最小离地间隙(mm):389 最大配重(前/后)(kg):310/480 挡位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 动力输出轴输出功率(kW):62.5 最大牵引力(kN):21.0 驾驶室或安全架:安全驾驶室 发动机型号:PHF4074ZL6B(选装:LR4B3ZU23/0735E) 标定转速(r/min):2300 转向系型式:独立油路全液压 前轮转向 离合器型式:单片,干式,独立操纵双作用 变速箱换挡方式:主副变速直齿啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 液压悬挂系统型式:开心、分
3651	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	FBT454	结构尺寸(长*宽*高):3640mm*1490mm*2050mm 整机质量:1700kg 配套动力:34kW 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):1850 最小离地间隙:310mm 挡位数(前进/倒退):8/2 变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡 变速箱型式:(4+1)×2组成式 离合器型式:单片、干式、单作用离合器 转向器型

3652	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-454A	结构尺寸(长*宽*高):3250*1250*1260(mm) 整机质量:1440kg 配套动力:34.0KW 动力输出轴输出功率KW:28.12 最大牵引力KN:4.9 转向系型式:前轮液压转向 型式:4×4四轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/无级调节 发动机标定功率(kw):34.0 发动机标定转速(r/min):2400 发动机与离合器的联接方式:直联 用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:960/900-1020 挡位数(前进/倒退):8/2 最小离地间隙(mm):210(分动箱底部) 起动方式:电起动
3653	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	FBT450D	结构尺寸(长*宽*高):3070mm*1250mm*1390mm 整机质量:1250kg 配套动力:34kW 型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):1690 最小离地间隙:340mm 挡位数(前进/倒退):8/2 变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡 变速箱型式:(4+1)×2组成式 离合器型式:单片、干式、单作用离合器 转向器型
3654	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	FBT454D	结构尺寸(长*宽*高):3070mm*1240mm*1390mm 整机质量:1370kg 配套动力:34kW 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):1730 最小离地间隙:290mm 挡位数(前进/倒退):8/2 变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡 变速箱型式:(4+1)×2组成式 离合器型式:单片、干式、单作用离合器 转向器型
3655	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-504A	结构尺寸(长*宽*高):3350*1300*2000(mm) 整机质量:1700kg 配套动力:36.8KW 动力输出轴输出功率KW:31.28 最大牵引力KN:5.1 转向系型式:前轮液压转向 型式:4×4四轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/无级调节 发动机标定功率(kw):36.8 发动机标定转速(r/min):2300 发动机与离合器的联接方式:直联 用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:960/900-1020 挡位数(前进/倒退):8/2 最小离地间隙(mm):210(分动箱底部) 起动方式:电起
3656	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1104-1	结构尺寸(长*宽*高):4382mm×2046mm×2895mm 整机质量:3990kg 配套动力:81kW 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2194 轮距(前轮/后轮)(mm):(1600)、1688、1708、1796、1822、1842、1930/(1616)、1703、1818、1901、2016 最小离地间隙(mm):389 最大配重(前/后)(kg):310/480 挡位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 动力输出轴输出功率(kW):68.9 最大牵引力(kN):22.0 驾驶室或安全架:安全驾驶室 框架上最大提升力(kN):≥19.5 标定转速(r/min):2300 转向系型式:独立油路全液压前轮转向 离合器型式:单片,干式,独立操纵双作用 变速箱换挡方式:主副变速直齿啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):11.00R14.5/11.00R14.5 速度系统型式:开式 分置式 悬挂型式:刚性悬挂
3657	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	FBT800D	结构尺寸(长*宽*高):3390mm*1340mm*2070mm 整机质量:1750kg 配套动力:60kW 型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):1670 最小离地间隙:270mm 挡位数(前进/倒退):8/2 变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡 变速箱型式:(4+1)×2组成式 离合器型式:单片、干式、单作用离合器 转向器型
3658	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-554A	结构尺寸(长*宽*高):3460*1340*2100(mm) 整机质量:1820kg 配套动力:40.5KW 动力输出轴输出功率KW:34.4 最大牵引力KN:8.4 转向系型式:液压转向 型式:4×4四轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/无级调节 发动机标定功率(kw):40.5 发动机标定转速(r/min):2400 发动机与离合器的联接方式:直联 用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:900-1060/ 挡位数(前进/倒
3659	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	FBT804D	结构尺寸(长*宽*高):3370mm*1380mm*2100mm 整机质量:2000kg 配套动力:60 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):1815 最小离地间隙:300mm 挡位数(前进/倒退):8/2 变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡 变速箱型式:(4+1)×2机械组成式 离合器型式:单片、干式、双作用离合器 转向

3660	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上 CCD图像传感器 杂粮色选机	合肥泰禾光电科技 股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-441	结构尺寸(长*宽*高):297.6cm*150.9cm*194.5cm 整机质量:1281kg 配套动力:4.5kW 清选方式:应用CCD图像传感器技术 执行单元数:441个 执行单元 单位时间生产率:黄豆≥8kg/h; 葵仁≥5kg/h; 蚕豆瓣≥8kg/h; 千瓦小时产量:黄豆 ≥600kg/kW·h; 葵仁≥400kg/kW·h; 蚕豆瓣≥600kg/kW·h; 选净率:黄豆≥99.5; 葵仁≥99.0; 蚕豆瓣≥99.5; 一次带出比:黄豆≥1:5; 葵仁≥1:5; 蚕豆瓣≥1:5; 二 次带出比:黄豆≥1:1; 葵仁≥1:1; 蚕豆瓣≥1:1; 剔除率:≥80% 绝缘阻值:绝缘阻值
3661	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四 轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有 限公司	轮式拖拉机	TNE1204-1	结构尺寸(长*宽*高):4685mm×2046mm×2895mm 整机质量:4160kg 配套动力:89kW 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2508 轮距(前轮/后轮)(mm):1600、 1688、1708、1796、1822、1842、1930/1616、1703、1818、1901、2016 最小 离地间隙(mm):389 最大配重(前/后)(kg):310/480 挡位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 动力输出轴输出功率(kW):75 最大牵引力(kN):24 驾驶室或安全架:安全驾驶室 发 动机型号:PHF6089Z6A(选装:LR6M5U23/0882E) 标定转速(r/min):2300 转向 系型式:独立油路全液压前轮转向 离合器型式:单片,干式,独立操纵双作用 变速 箱换挡方式:主副变速直齿啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 液压 悬挂系统型式:开心、分置式 悬挂装置型式及类别:后置三点,球铰、II类 调节方
3662	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮 驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉 机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-604A	结构尺寸(长*宽*高):3460*1340*2100(mm) 整机质量:1820kg 配套动力:44.1KW 动力输出轴输出功率KW:37.5 最大牵引力KN:8.5 转向系型式: 液压转向 型式:4×4四轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/无级调节 发 动机标定功率(kw):44.1 发动机标定转速(r/min):2300 发动机与离合器的联 接方式:直联 用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:900-1060/900-1060 挡位 数(前进/倒退):8/8 最小离地间隙(mm):240(后桥底部) 起动方式:电起动
3663	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力四轮 驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉 机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-654A	结构尺寸(长*宽*高):3460*1340*2100(mm) 整机质量:1820kg 配套动力:47.8KW 动力输出轴输出功率KW:40.7 最大牵引力KN:8.6 转向系型式: 液压转向 型式:4×4四轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调/无级调节 发 动机标定功率(kw):47.8 发动机标定转速(r/min):2300 发动机与离合器的联 接方式:直联 用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:900-1060/900-1060 最小离 地间隙(mm):240(后桥底部) 起动方式:电起动 挡位数(前进/倒退):8/8
3664	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮 驱动拖拉机	第一拖拉机股份有 限公司	轮式拖拉机	SG404-1	结构尺寸(长*宽*高):315cm×150cm×124cm 整机质量:1390kg 配套动力:29.4kw 轴距:1820mm 轮距(前轮/后轮):1000/1080~1250mm 挡位数 (前进/倒退/爬行):8/4 驱动方式:四轮驱动 起动方式:电启动 轮距(前轮/后轮) 调整方式:不可调/无级可调 最小离地间隙(离地部位):240mm 前轴质量/后轴质
3665	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四 轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有 限公司	轮式拖拉机	TNE1304-1	结构尺寸(长*宽*高):4940mm×2350mm×3070mm 整机质量:5530kg 配套动力:95.6kW 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2582 轮距(前轮/后轮)(mm):1642- 2180/1657-2417 最小离地间隙(mm):487 最大配重(前/后)(kg):440/480 挡位数(前 进/倒退/爬行):16F/8R 动力输出轴输出功率(kW):81.3 最大牵引力(kN):27.5 驾驶 室或安全架:安全驾驶室 框架上最大提升力(kN):≥23 标定转速(r/min):2300 转向系 型式:独立油路全液压前轮转向 离合器型式:单片,干式,独立操纵双作用 变速 箱换挡方式:主副变速直齿啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 液压悬 挂系统型式:开心、分置式 悬挂装置型式及类别:后置三点,球铰、II类 调节方式:
3666	收获机械	饲料作物收获机械	拾捡压捆机	2.2m及以上拾捡 压捆机	新乡市花溪机械制 造有限公司	方捆机	9YFK-3043A	结构尺寸(长*宽*高):3050×740×1750mm 整机质量:680kg 配套动力:≥7.5kW 型 号:9YFK-3043A 喂入口宽度:300mm 打捆活塞速度:72-86行程/min 打结器类型:D 型 强制脱节 割幅(与联合收割机配套):236-250cm 捆绳匝数:2匝 压缩室横截面 积尺寸:300×430mm 草捆长度:300-1200mm 草捆密度:≥100kg/m³ 成捆率:≥98%

3667	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四 轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有 限公司	轮式拖拉机	TNE1404-1	结构尺寸(长*宽*高):4940mm×2350mm×3070mm 整机质量:5530kg 配套动力:103kW 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2582 轮距(前轮/后轮)(mm):1642- 2180/1657-2417 最小离地间隙(mm):487 最大配重(前/后)(kg):440/480 挡位数(前 进/倒退/爬行):16F/8R 动力输出轴输出功率(kW):87.6 最大牵引力(kN):27.5 驾驶 室或安全架:安全驾驶室 框架上最大提升力(kN):≥24.8 标定转速(r/min):2300 转向 系型式:独立油路全液压前轮转向 离合器型式:单片,干式,独立操纵双作用 变速 箱换挡方式:主副变速直齿啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 液压 悬挂系统型式:开心,分置式 悬挂装置型式及类别:后置三点,球铰,Ⅱ类,调节方
3668	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四 轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉 机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-754A	结构尺寸(长*宽*高):3740*1340*2100(mm) 整机质量:1950kg 配套动力:55KW 动力输出轴输出功率KW:46.87 最大牵引力KN:11.0 转向系型式:液压转向 型式:4×4四轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调/无级调节 发动机标定功 率(kw):55 发动机标定转速(r/min):2400 发动机与离合器的联接方式:直联 用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:900-1060/900-1060 挡位数(前进/倒退
3669	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四 轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉 机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-704	结构尺寸(长*宽*高):3800*1830*2400(mm) 整机质量:2160kg 配套动力:51.5KW 动力输出轴输出功率KW:43.8 最大牵引力KN:12.1 转向系型式: 液压转向 型式:4×4四轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调节/无级调节 发 动机标定功率(kw):51.5 发动机标定转速(r/min):2300 发动机与离合器的联 接方式:直联 用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:1250/1300(常用)-1500 挡位数(前进/倒退):12/12 最小离地间隙(mm):325(转向横拉杆底部) 起
3670	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微 耕机	重庆宏美科技有限 公司	微耕机	1WG4.0-90FQ- DL	结构尺寸(长*宽*高):148×90×87 整机质量:65 配套动力:4.02 基本配置:HM170F/P汽油机,传动箱总成、旱地刀、水田轮、行走轮、扶手 标 定转速r/min:3600 耕宽mm:900 耕深mm:≥100 传动方式:链条传动 连接方式:直连
3671	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四 轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉 机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-1204	结构尺寸(长*宽*高):4480*2050*2570(mm) 整机质量:3900kg 配套动力:88.2KW 动力输出轴输出功率KW:75.0 最大牵引力KN:23.8 转向系型式: 前轮液压转向 型式:4×4四轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/有级调节 发动机标定功率(kw):88.2 发动机标定转速(r/min):2300 发动机与离合器的 联接方式:直联 用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:1610(常用)/1608(常 用) 挡位数(前进/倒退):16/8 最小离地间隙(mm):405(前驱动桥下沿) 起
3672	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微 耕机	重庆宏美科技有限 公司	微耕机	1WG4.0-90FQ- ZCA	结构尺寸(长*宽*高):151*90*85 整机质量:61 配套动力:4.02 基本配置:HM170F/P汽油机,传动箱总成、旱地刀、水田轮、行走轮、扶手 标 定转速r/min:3600 耕宽mm:900 耕深mm:≥100 传动方式:齿轮传动 连接方式:直连
3673	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四 轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉 机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-1304	结构尺寸(长*宽*高):4480*2050*2570(mm) 整机质量:3900kg 配套动力:95.6KW 动力输出轴输出功率KW:81.3 最大牵引力KN:24.2 转向系型式:前轮液压转向 型式: 4×4四轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/有级调节 发动机标定功率(kw):95.6 发动机标定转速(r/min):2300 发动机与离合器的联接方式:直联 用 途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:1610(常用)/1608(常用) 挡位数(前进/ 倒退):16/8/0 最小离地间隙(mm):405(前驱动桥下沿) 起动方式:电起动
3674	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四 轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉 机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-1404	结构尺寸(长*宽*高):4670*2490*2800(mm) 整机质量:5300kg 配套动力:103KW 动力输出轴输出功率KW:87.6 最大牵引力KN:26 转向系型式:前 轮液压转向 型式:4×4四轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):无调节/无级调节 发 动机标定功率(kw):103 发动机标定转速(r/min):2300 发动机与离合器的联接 方式:直联 用途:一般农业用 轮距(前轮/后轮)mm:1740/1800(常用)-2000 挡 位数(前进/倒退):16/8 最小离地间隙(mm):500(前驱动桥下沿) 起动方式

3675	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆宏美科技有限公司	微耕机	1WG4.02-95FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):170×95×92 整机质量:83 配套动力:4.02 基本配置:HM170F/P汽油机,传动箱总成、旱地刀、水田轮、行走轮、扶手 标定转速r/min:3600 耕宽mm:950 耕深mm:≥100 传动方式:齿轮传动 连接方式:直连式
3676	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1004-2	结构尺寸(长*宽*高):4382mm×2046mm×2895mm 整机质量:3740kg 配套动力:74kW 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2194 轮距(前轮/后轮)(mm):(1600)、1688、1708、1796、1822、1842、1930/(1616)、1703、1818、1901、2016 最小离地间隙(mm):389 最大配重(前/后)(kg):310/480 挡位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 动力输出轴输出功率(kW):62.5 最大牵引力(kN):21.0 驾驶室或安全架:安全架 发动机型号:PHF4074ZL6B(选装:LR4B3ZU23/0735E) 标定转速(r/min):2300 转向系型式:独立油路全液压前轮转向 离合器型式:单片,干式,独立操纵双作用 变速箱换挡方式:主副变速直齿啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 液压悬挂系统型式:开心、分置式
3677	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力四轮驱动拖拉机	东风井关农业机械有限公司	轮式拖拉机	T954-PVCY	结构尺寸(长*宽*高):387.5*196.5*283.5(无配重);431.5*196.5*283.5(带前配重) 整机质量:3290 配套动力:69.8 整机型式:4*4四轮驱动 功率:95马力 轴距:2250mm 最小离地间隙:475mm(燃油箱下侧支架) 发动机与离合器的连接方式:直联式 动力输出轴功率:59.5KW 最大牵引力:25KN 发动机厂家及型号:无锡珀金斯动力系统科技有限公司,1104D-44T型 发动机型式:立式、水冷、四冲程、涡轮增压 标定转速:2200r/min 轮胎型号(前轮/后轮):12.4-24/16.9-34 液压悬挂
3678	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1104-2	结构尺寸(长*宽*高):4382mm×2046mm×2895mm 整机质量:3740kg 配套动力:81kW 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2194 轮距(前轮/后轮)(mm):(1600)、1688、1708、1796、1822、1842、1930/(1616)、1703、1818、1901、2016 最小离地间隙(mm):389 最大配重(前/后)(kg):310/480 挡位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 动力输出轴输出功率(kW):68.9 最大牵引力(kN):22.0 驾驶室或安全架:安全架 框架上最大提升力(kN):≥19.5 标定转速(r/min):2300 转向系型式:独立油路全液压前轮转向 离合器型式:单片,干式,独立操纵双作用 变速箱换挡方式:主副变速直齿啮合套换挡
3679	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力四轮驱动拖拉机	东风井关农业机械有限公司	轮式拖拉机	T954-PVR	结构尺寸(长*宽*高):387.5*196.5*283.5(无配重);431.5*196.5*283.5(带前配重) 整机质量:3090 配套动力:69.8 整机型式:4*4四轮驱动 功率:95马力 轴距:2250mm 发动机和离合器的连接方式:直联式 最大输出轴功率:59.5KW 最大牵引力:27KN 发动机厂家及型号:无锡珀金斯动力熊科技有限公司,1104D-44T型 发动机型式:立式、水冷、四冲程、涡轮增压 标定转速:2200r/min 轮胎型号(前轮
3680	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	东风井关农业机械有限公司	轮式拖拉机	T804-PVR	结构尺寸(长*宽*高):387.5*196.5*283.5(无配重);431.5*196.5*283.5(带前配重) 整机质量:2940 配套动力:58.8 整机型式:4*4四轮驱动 功率:80马力 轴距:2250mm 最小离地间隙:435(燃油箱下侧支架)mm 发动机和离合器的连接方式:直联式 最大牵引力:22KN 发动机厂家及型号:无锡珀金斯动力系统科技有限公司,1104D-44T型 发动机型式:立式、水冷、四冲程、涡轮增压 标定转速:2200r/min 发动机汽缸数:4 缸径*冲程:105*127mm 轮胎型号(前轮/后

3681	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1204-2	结构尺寸(长*宽*高):4685mm×2046mm×2895mm 整机质量:3910kg 配套动力:89kW 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2508 轮距(前轮/后轮)(mm):1600、1688、1708、1796、1822、1842、1930/1616、1703、1818、1901、2016 最小离地间隙(mm):415 最大配重(前/后)(kg):310/480 挡位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 动力输出轴输出功率(kW):75 最大牵引力(kN):24 驾驶室或安全架:安全架 发动机型号:PHF6089Z6A(选装:LR6M5U23/0882E) 标定转速(r/min):2300 转向型式:独立油路全液压前轮转向 离合器型式:单片,干式,独立操纵双作用 变速箱换挡方式:主副变速直齿啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 液压悬挂系统型式:开心、分置式 悬挂装置型式及类别:后置三点,球铰、II类 调节方式:位调
3682	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	轮式拖拉机	T1554	结构尺寸(长*宽*高):531*242*303 整机质量:6040 配套动力:116 形式:四轮驱动 轴距mm:2739 最小离地间隙mm:410 最小使用质量kg:6040 挡位数(前进/后退):18/6 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 发动机吸气方式:涡轮增压
3683	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机	东风井关农业机械有限公司	全喂入自走式稻麦联合收割机	4LZ-3.0A(HC868G)	结构尺寸(长*宽*高):489*227.2*294.5 整机质量:3180 配套动力:63.9 喂入量(kg/s):3.0 最小离地间隙(mm):305 割台宽度(mm):2000 履带规格(节距*节数*宽):90mm*50节*450mm 接粮方式:高位输粮臂卸粮/液压卸粮 发动机生产厂家:洋马发动机(山东)有限公司 发动机型号:4TNV98T-ZCNISC 发动机结构型式:立式水冷4冲程4缸直喷式增压式柴油发动机 额定转速:2500r/min 变速箱类
3684	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1304-2	结构尺寸(长*宽*高):4940mm×2350mm×3070mm 整机质量:5330kg 配套动力:95.6kW 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2582 轮距(前轮/后轮)(mm):1642-2180/1657-2417 最小离地间隙(mm):487 最大配重(前/后)(kg):440/480 挡位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 动力输出轴输出功率(kW):81.3 最大牵引力(kN):27.5 驾驶室或安全架:安全架 框架上最大提升力(kN):≥23 标定转速(r/min):2300 转向型式:独立油路全液压前轮转向 离合器型式:单片,干式,独立操纵双作用 变速箱换挡方式:主副变速直齿啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 液压悬挂系统型式:开心、分置式 悬挂装置型式及类别:后置三点,球铰、II类 调节方式:位调
3685	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	轮式拖拉机	T1804	结构尺寸(长*宽*高):550*352*306 整机质量:7890 配套动力:134 形式:四轮驱动 轴距mm:2900 最小离地间隙mm:420 最小使用质量kg:7890 挡位数(前进/后退):18/6 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 发动机吸气方式:涡轮增压
3686	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	210马力及以上四轮驱动拖拉机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	轮式拖拉机	T2104	结构尺寸(长*宽*高):550*352*306 整机质量:8350 配套动力:157 形式:四轮驱动 轴距mm:2900 最小离地间隙mm:425 最小使用质量kg:8350 挡位数(前进/后退):18/6 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 发动机吸气方式:涡轮增压
3687	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1404-2	结构尺寸(长*宽*高):4940mm×2350mm×3070mm 整机质量:5330kg 配套动力:103kW 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2582 轮距(前轮/后轮)(mm):1642-2180/1657-2417 最小离地间隙(mm):487 最大配重(前/后)(kg):440/480 挡位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 动力输出轴输出功率(kW):87.6 最大牵引力(kN):27.5 驾驶室或安全架:安全架 框架上最大提升力(kN):≥24.8 标定转速(r/min):2300 转向型式:独立油路全液压前轮转向 离合器型式:单片,干式,独立操纵双作用 变速箱换挡方式:主副变速直齿啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 液压悬挂系统型式:开心、分置式 悬挂装置型式及类别:后置三点,球铰、II类 调节方式:位调
3688	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	1.5m以下深松联合整地机	西安亚澳农机股份有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200B	结构尺寸(长*宽*高):1210*2230*1400 整机质量:560 配套动力:58.8-66.2 深松铲结构形式:凿形 深松铲数量(个):4 工作幅宽(cm):200 铲间距(cm):45-55 耕深深松(cm):20-35 耕深整地(cm):8-16 作业速度(km/h):2-5 传动机构形式:机械传动

3689	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	210马力及以上四轮驱动拖拉机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	轮式拖拉机	MAGNUM3154	结构尺寸(长*宽*高):615*386*333 整机质量:12000 配套动力:232 型式:四轮驱动 轴距mm:3055 最小离地间隙mm:365 最小使用质量kg:12000 档位数(前进/后退):18/4 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 发动机吸气方式:涡轮增压
3690	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1000-1	结构尺寸(长*宽*高):4382mm×2046mm×2895mm 整机质量:3590kg 配套动力:74kW 型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2192 轮距(前轮/后轮)(mm):(1550)、1650、1750、1850、1950、2050/(1616)、1703、1818、1901、2016 最小离地间隙(mm):466 最大配重(前/后)(kg):310/480 档位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 动力输出轴输出功率(kW):62.5 最大牵引力(kN):19.5 驾驶室或安全架:安全驾驶室 发动机型号:PHF4074ZL6B(选装:LR4B3ZU23/0735E) 标定转速(r/min):2300 转向型式:独立油路全液压前轮转向 离合器型式:单片,干式,独立操纵双作用 变速箱换挡方式:主副变速直齿啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-20/16.9-34 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式及类别:后置三点,球铰、II类 调节方式:力
3691	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	洛阳中收机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-7A	结构尺寸(长*宽*高):7990mm×3600/3800mm×3340mm 整机质量:7200/7250kg 配套动力:113/118kw 喂入量:7kg/s 割台工作幅宽:3250/3450mm 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 配套发动机企业/配套发动机型号:一拖(洛阳)柴油机有限公司/广西玉柴机器股份有限公司/潍柴动力股份有限公司/LR4N5LX-H52Y-U2、LR4N5LX-H52-U2/ YC4A150L-T21、YC4A160L-T20/ WP4T154E200、WP4T160E200 配套发动机结构型式:直列四缸柴油机 配套发动机额定转速:2300r/min 理论作业速:1.22~8.00km/h 作业小时生产率:0.60~1.13hm²/h 单位面积燃油消耗量:≤35kg/hm² 割刀型式:II型 割台搅龙型式:螺旋指式 拨禾轮型式/直径/板数:偏心弹齿式/Φ1000mm/5个 脱粒滚筒数量:1个 主脱粒滚筒型式:纵向轴流式 主脱粒滚筒尺寸外径(外径×长度):Φ750mm×2735mm 凹板筛型式:栅格式 风扇型式/直径/叶片数:离心式/Φ450mm/6个 轮胎规格:导向轮:11.2-20或10.0/75-15.3
3692	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1100-1	结构尺寸(长*宽*高):4382mm×2046mm×2895mm 整机质量:3590kg 配套动力:81kW 型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2192 轮距(前轮/后轮)(mm):(1550)、1650、1750、1850、1950、2050/(1616)、1703、1818、1901、2016 最小离地间隙(mm):466 最大配重(前/后)(kg):310/480 档位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 动力输出轴输出功率(kW):68.9 最大牵引力(kN):20.5 驾驶室或安全架:安全驾驶室 框架上最大提升力(kN):≥19.5 标定转速(r/min):2300 转向型式:独立油路全液压前轮转向 离合器型式:单片,干式,独立操纵双作用 变速箱换挡方式:主副变速直齿啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-20/16.9-34 液压悬挂系统型式:开心、分置式 悬挂装置型式及类别:后置三点,球铰、II类 调节方式:位调节、浮动
3693	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1200-1	结构尺寸(长*宽*高):4685mm×2046mm×2895mm 整机质量:3760kg 配套动力:89kW 型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2506 轮距(前轮/后轮)(mm):1550、1650、1750、1850、1950、2050/1616、1703、1818、1901、2016 最小离地间隙(mm):499 最大配重(前/后)(kg):310/480 档位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 动力输出轴输出功率(kW):75 最大牵引力(kN):24 驾驶室或安全架:安全驾驶室 发动机型号:PHF6089Z6A(选装:LR6M5U23/0882E) 标定转速(r/min):2300 转向型式:独立油路全液压前轮转向 离合器型式:单片,干式,独立操纵双作用 变速箱换挡方式:主副变速直齿啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-20/16.9-34 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式及类别:后置三点,球铰、II类 调节方式:位调节、浮动

3694	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SG450	结构尺寸(长*宽*高):365cm×160×cm194cm 整机质量:1620kg 配套动力:33.1kw 轴距:1840mm 轮距(前轮/后轮):1200/1300、1400mm 档位数(前进/倒退/爬行):8/4 驱动方式:两轮驱动 启动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/通过翻转轮辋调整轮距 最小离地间隙(离地部位):330mm 前轴质量/后轴质量:700/920kg 最大配重(前/后):80/100kg 发动机与离合器联接方
3695	种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	河南豪丰机械制造有限公司	条播机	2BJY-9	结构尺寸(长*宽*高):172×200×102(cm) 整机质量:205(kg) 配套动力:14.7~22(KW) 规格型号:2BJY-9 行距(cm):20 工作行数(行):9 工作幅宽(cm):180 排种器型式:外槽轮 排种器数量(个):9 地轮型式:镇压辊笼 地轮直径(cm)
3696	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	210马力及以上四轮驱动拖拉机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	轮式拖拉机	MAGNUM2654	结构尺寸(长*宽*高):615*386*333 整机质量:12000 配套动力:195 型式:四轮驱动 轴距mm:3055 最小离地间隙mm:365 最小使用质量kg:12000 档位数(前进/后退):18/4 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 发动机吸气方式:涡轮增压
3697	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1300-1	结构尺寸(长*宽*高):4685mm×2046mm×2895mm 整机质量:3760kg 配套动力:95.6kW 型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2506 轮距(前轮/后轮)(mm):(1550)、1650、1750、1850、1950、2050/(1616)、1703、1818、1901、2016 最大配重(前/后)(kg):310/480 档位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 动力输出轴输出功率(kW):81.3 最大牵引力(kN):25 驾驶室或安全架:安全驾驶室 最小离地间隙(mm):499 标定转速(r/min):2300 转向系型式:独立油路全液压前轮转向 离合器型式:单片,干式,独立操纵双作用 变速箱换挡方式:主副变速直齿啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-20/16.9-34 液压悬挂系统型式:开心、分置式 悬挂型式及类别:后置三悬挂、II类 调节方式:力位综合控制
3698	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	210马力及以上四轮驱动拖拉机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	轮式拖拉机	PUMA2104	结构尺寸(长*宽*高):550*352*306 整机质量:7650 配套动力:157 型式:四轮驱动 轴距mm:2900 轮距调整方式(前轮/后轮):有级/无级 最小离地间隙mm:410 最小使用质量kg:7650 最大配重(前/后)kg:900/908 档位数(前进/后退):18/6 发动
3699	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	轮式拖拉机	PUMA1854	结构尺寸(长*宽*高):550*352*306 整机质量:7890 配套动力:136.1 型式:四轮驱动 轴距mm:2900 轮距调整方式:有级/无级 最小离地间隙(mm):410 最小使用质量(kg):7890 前轴质量/后轴质量(kg):2700/5190 最大配重(前/后)(kg):450/450 档位数(前进/后退):18/6 发动机品牌:FPT 发动机型号:F4DE9684S*J 气缸数:6缸 发动机排量(L):6.728L 发动机标定转速(r/min):2200 驾驶室型式:封闭驾驶室 燃油箱容积(L):405 转向系型式:闭心式液压转向 转向器型式:伺服手动阀 制动系型式:液压助力制动 离合器型式:湿式离合器 变速箱型式:电液控制 变速箱换挡方式:电子全动力换挡 最终传动方式:行星轮减速 轮胎型号:16.9-28/18.4-42 悬挂装
3700	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1000-2	结构尺寸(长*宽*高):4382mm×2046mm×2895mm 整机质量:3340kg 配套动力:74kW 型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2192 轮距(前轮/后轮)(mm):(1550)、1650、1750、1850、1950、2050/(1616)、1703、1818、1901、2016 最小离地间隙(mm):466 最大配重(前/后)(kg):310/480 档位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 动力输出轴输出功率(kW):62.5 最大牵引力(kN):19.5 驾驶室或安全架:安全架 发动机型号:PHF4074ZL6B(选装:LR4B3ZU23/0735E) 标定转速(r/min):2300 转向系型式:独立油路全液压前轮转向 离合器型式:单片,干式,独立操纵双作用 变速箱换挡方式:主副变速直齿啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-20/16.9-34 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式及类别:后置三悬挂、II类 调节方式:力位综合控

3701	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1100-2	结构尺寸(长*宽*高):4382mm×2046mm×2895mm 整机质量:3340kg 配套动力:81kW 型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2192 轮距(前轮/后轮)(mm):(1550)、1650、1750、1850、1950、2050/1616)、1703、1818、1901、2016 最小离地间隙(mm):466 最大配重(前/后)(kg):310/480 挡位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 动力输出轴输出功率(kW):68.9 最大牵引力(kN):20.5 驾驶室或安全架:安全架 框架上最大提升力(kN):≥19.5 标定转速(r/min):2300 转向型式:独立油路全液压前轮转向 离合器型式:单片,干式,独立操纵双作用 变速箱换挡方式:主副变速直齿啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-20/16.9-34 液压悬挂系统型式:开心、分置式 悬挂型式及类别:后三点、硬轴、半悬挂或半悬挂、浮动悬挂、动力输出
3702	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北耕耘农业机械制造有限公司	秸秆粉碎收集机	4JH-180	结构尺寸(长*宽*高):150*225*350(cm) 整机质量:890(kg) 配套动力:73.5-88.2(kW) 结构形式:悬挂式 工作幅宽(mm):1800 挂接方式:三点悬挂 最小离地间隙(mm):470 最低割茬高度(mm):100~200 作业速度(km/h):3.0~3.5 生产率(hm²/h):0.35~0.60 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆切碎机构转子直径(mm):550 主轴转速(r/min):2160
3703	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北耕耘农业机械制造有限公司	秸秆粉碎收集机	4JH-200	结构尺寸(长*宽*高):150*295*350(cm) 整机质量:930(kg) 配套动力:73.5-88.2(kW) 结构形式:悬挂式 工作幅宽(mm):2000 挂接方式:三点悬挂 最小离地间隙(mm):430 最低割茬高度(mm):100~200 作业速度(km/h):3.0~3.5 生产率(hm²/h):0.40~0.7 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆切碎机构转子直径(mm):550 主轴转速(r/min):2160 抛送高度(mm)
3704	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北耕耘农业机械制造有限公司	秸秆粉碎收集机	4JH-220	结构尺寸(长*宽*高):150*265*350(cm) 整机质量:975(kg) 配套动力:80.9-99.3(kW) 结构形式:悬挂式 工作幅宽(mm):2200 挂接方式:三点悬挂 最小离地间隙(mm):460 最低割茬高度(mm):100~200 作业速度(km/h):3.0~3.5 生产率(hm²/h):0.40~0.75 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆切碎机构转子直径(mm):550 主轴转速(r/min):2160
3705	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1200-2	结构尺寸(长*宽*高):4685mm×2046mm×2895mm 整机质量:3510kg 配套动力:89kW 型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2506 轮距(前轮/后轮)(mm):1550、1650、1750、1850、1950、2050/1616、1703、1818、1901、2016 最小离地间隙(mm):499 最大配重(前/后)(kg):310/480 挡位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 动力输出轴输出功率(kW):75 最大牵引力(kN):22.5 驾驶室或安全架:安全架 发动机型号:PHF6089Z6A(选装:LR6M5U23/0882E) 标定转速(r/min):2300 转向型式:独立油路全液压前轮转向 离合器型式:单片,干式,独立操纵双作用 变速箱换挡方式:主副变速直齿啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-20/16.9-34 液压悬挂型式及类别:后三点、硬轴、半悬挂或半悬挂、浮动悬挂、动力输出
3706	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1300-2	结构尺寸(长*宽*高):4685mm×2046mm×2895mm 整机质量:3510kg 配套动力:95.6kW 型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2506 轮距(前轮/后轮)(mm):1550、1650、1750、1850、1950、2050/1616、1703、1818、1901、2016 最小离地间隙(mm):499 最大配重(前/后)(kg):310/480 挡位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 动力输出轴输出功率(kW):81.3 最大牵引力(kN):24.5 驾驶室或安全架:安全架 框架上最大提升力(kN):21.2 标定转速(r/min):2300 转向型式:独立油路全液压前轮转向 离合器型式:单片,干式,独立操纵双作用 变速箱换挡方式:主副变速直齿啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-20/16.9-34 液压悬挂系统型式:开心、分置式 悬挂型式及类别:后三点、硬轴、半悬挂或半悬挂、浮动悬挂、动力输出

3707	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TY454	结构尺寸(长*宽*高):3400x1500x2005mm 整机质量:1425kg 配套动力:33.1kw 驱动型式:四轮驱动 轴距:1820mm 前轴质量/后轴质量:570/855 (kg) 最大配重(前/后):42/40 (kg) 档位数(前进/倒退):8/2 转向型式:前轮液压转向 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮 悬挂装置型式:后置、三点悬挂 动力输出轴转速:720r/min 发动机:JD4B4M1(江苏农华智慧农业科技股份有限公司)
3708	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TH600	结构尺寸(长*宽*高):4130x1830x2370mm 整机质量:2145kg 配套动力:44kw 驱动型式:两轮驱动 轴距:2025mm 前轴质量/后轴质量:858/1287 (kg) 最大配重(前/后):150/180 (kg) 档位数(前进/倒退):12/12 转向型式:前轮液压转向 变速箱型式:4×3×(1+1)组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 悬挂装置型式:后置、三点悬挂 动力输出轴转速:540/760 (r/min) 发动机:4B2-60U32(安徽全柴动
3709	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TH604	结构尺寸(长*宽*高):4175x1715x2390mm 整机质量:2545kg 配套动力:44kw 驱动型式:四轮驱动 轴距:2020mm 前轴质量/后轴质量:1018/1527 (kg) 最大配重(前/后):150/180 (kg) 档位数(前进/倒退):12/12 转向型式:前轮液压转向 变速箱型式:组成式4×3×(1+1) 变速箱换挡方式:啮合套换挡 悬挂装置型式:后置、三点悬挂 动力输出轴转速:540/760 (r/min) 发动机:4B2-60U32(安徽全柴动
3710	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁	山东丰硕机械有限公司	翻转犁	1LF-530	结构尺寸(长*宽*高):1310*1820*980 整机质量:675 配套动力:73.5-88.2轮式拖拉机 结构形式:悬挂式液压翻转 工作幅宽(cm):150 单犁体幅宽(cm):30 犁体个数:5+5 耕深(cm):16-25 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.9-1.2 碎土率:≥70%
3711	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	山东常林农业装备股份有限公司	微型耕耘机	1WGQ4.0-50	结构尺寸(长*宽*高):160*50*130 整机质量:67 配套动力:4.0 规格型号:1WGQ4.0-50 结构型式:后置式 发动机生产企业:重庆鼎工机电有限公司 发动机型号名称:170F型汽油机 发动机结构型式:单杠、风冷、四冲程 发动机额定转速(r/min):3600 发动机起动方式:回复式手拉起动 连接方式:皮带连接 刀辊转速(r/min):160 刀辊最大回转半径(mm):170 刀辊总安装刀数(把):12 旋耕刀型号:11170 离合器型式:皮带涨紧式 耕宽(mm):500 耕深(mm):≥100 作
3712	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力两轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TH700	结构尺寸(长*宽*高):4180x1870x2470mm 整机质量:2145kg 配套动力:51.5kw 驱动型式:两轮驱动 轴距:2060mm 前轴质量/后轴质量:858/1287 (kg) 最大配重(前/后):150/180 (kg) 转向型式:前轮液压转向 变速箱型式:4×3×(1+1) 组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 悬挂装置型式:后置、三点悬挂 档位数(前进/倒退):12/12 动力输出轴转速:540/760 (r/min) 发动机:4C5-70U32(安徽全柴
3713	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁	山东丰硕机械有限公司	翻转犁	1LF-630	结构尺寸(长*宽*高):3770*2300*1385 整机质量:865 配套动力:88.2-110轮式拖拉机 结构形式:悬挂式液压翻转犁 工作幅宽(cm):180 单犁体幅宽(cm):30 犁体个数:6+6 耕深(cm):16-25 纯工作小时生产率(hm ² /h):1.0-1.3
3714	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量4—10t循环式粮食烘干机	重庆市万穗机械有限公司	粮食烘干机	5H-5	结构尺寸(长*宽*高):350*170*720CM 整机质量:2500KG 配套动力:6.02KW 结构型式:批式循环 批处理量:5T 处理量(稻谷):≥0.6t/h 干燥能力:≥6t.%/h 燃烧机型式:热风炉 燃料机点火方式:人工 燃料消耗量:《40kg/h 燃料:木柴、煤 降水
3715	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TH704	结构尺寸(长*宽*高):4090x1830x2460mm 整机质量:2545kg 配套动力:51.5kw 驱动型式:四轮驱动 轴距:2060mm 前轴质量/后轴质量:988/1482 (kg) 最大配重(前/后):150/180 (kg) 档位数(前进/倒退):12/12 转向型式:前轮液压转向 变速箱型式:4×3×(1+1)组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 悬挂装置型式:后置、三点悬挂 动力输出轴转速:540/760 (r/min) 发动机:4C5-70U32(安徽全柴

3716	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东常林农业装备股份有限公司	玉米联合收获机	4YZP-2	结构尺寸(长*宽*高):465*162*269 整机质量:2260 配套动力:28.5 结构型式:摘穗、剥皮自走式 工作行数(行):2 适应行距范围(mm):550-650 工作幅宽(mm):1100 最大卸果穗高度(mm):1960 果穗升运器最大通过高度(mm):2190 最小离地间隙(mm):235 最小通过半径(左转/右转mm):5635/5840 理论作业速度(km/h):2.0-4.0 作业小时生产率(hm²/h):0.15-0.26 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤30 拉茎辊型式:六棱式 摘穗辊型式:摘穗板+六棱式拉茎辊 剥皮辊型式:螺旋橡胶辊式 变速箱类型:液压无级变速+机械变速箱 轮距(导向轮/驱动轮(mm)):1150/1080 轮胎规格(导向轮/驱动轮(mm)):6.00-12/6.00-16 秸秆切碎还田机
3717	收获机械	饲料作物收获机械	拾拾压捆机	2.2m及以上拾拾压捆机	山东丰硕机械有限公司	拾拾压捆机	9YFQF-2.5	结构尺寸(长*宽*高):5980*3010*1900 整机质量:2600 配套动力:66.15 打结类型:D型 成捆率:≥99% 打捆活套速度:70-100min 拾拾器宽度:2.5m 拾拾器架构:弹齿
3718	收获机械	饲料作物收获机械	拾拾压捆机	1.7—2.2m拾拾压捆机	莱州恒春机械有限公司	牵引式方草捆压捆机	9YFQ-1.95	结构尺寸(长*宽*高):4975mm*2350mm*1725mm 整机质量:1750kg 配套动力:≥40KW 拾拾器宽度:1.95米 打捆活套速度 行程/min:98 打结器类型:D型 捆扎材料耗量:≤1.15kg/t 成捆率:≥98% 草捆抗摔率:≥90% 规则草捆率:≥95%
3719	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东常林农业装备股份有限公司	玉米联合收获机	4YZP-3S	结构尺寸(长*宽*高):655*220*348 整机质量:5400 配套动力:92 结构型式:摘穗、剥皮自走式 工作行数(行):3 适应行距范围(mm):550-650 工作幅宽(mm):2000 最大卸果穗高度(mm):1860 发动机型号规格:YC4A125Z-T22 发动机额定转速(r/min):2400 果穗升运器最大通过高度(mm):3480 最小离地间隙(mm):230 最小通过半径(左转/右转mm):7650/6500 理论作业速度(km/h):3.2-6.4 作业小时生产率(hm²/h):0.27-0.47 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤35 摘穗辊型式:摘穗板+四刀式拉茎辊 剥皮辊型式:橡胶铁辊组合 变速箱类型:机械式+液压无级变速 轮距导向轮/驱动轮(mm):1600/1580 轮胎规格
3720	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量50—100t/d连续式粮食烘干机	河南中旗农业科技有限公司	粮食烘干机	5HL-3	结构尺寸(长*宽*高):2414mm*2414mm*12600mm 整机质量:9800kg 配套动力:34.7kw 连续处理量:≥60t/d 耗煤量:120-130kg/h 燃烧机型式:燃煤热风炉 燃烧机点火方式:人工 安全装置:漏电保护,安全护栏等。 结构型式:连续式 加热
3721	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东常林农业装备股份有限公司	玉米联合收获机	4YZP-3Y	结构尺寸(长*宽*高):615*217*310 整机质量:3890 配套动力:75 结构型式:摘穗、剥皮自走式 工作行数(行):3 适应行距范围(mm):550-650 工作幅宽(mm):1860 最大卸果穗高度(mm):2240 配套发动机额定转速(r/min):2400 果穗升运器最大通过高度(mm):2540 最小离地间隙(mm):260 最小通过半径左/右转(mm):5600/5700 理论作业速度(km/h):2.0-4.0 作业小时生产率(hm²/h):0.23-0.40 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤35 拉茎辊型式:六棱式 摘穗辊型式:摘穗板+六棱式拉茎辊 剥皮辊型式:螺旋橡胶辊式 变速箱类型:液压无级变速+机械变速箱 轮距导向轮/驱动轮(mm):1620/1750 轮胎规格导向轮/驱动轮:6.00
3722	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	山东奥龙农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4Q-2.2Z	结构尺寸(长*宽*高):131*249*80cm 整机质量:610kg 配套动力:73.5~92kW 结构型式:三点悬挂 纯工作小时生产率(hm²/h):≥0.73 工作幅宽(m):2.2 最小离地间隙(mm) ≥300 作业前进速度(km/h):≥3.3 粉碎轴转速(r/min):2131 粉碎机构最大回转半径(mm):285 粉碎机构总安装刀数(把):132 无参数:无参
3723	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH654	结构尺寸(长*宽*高):4030×1850×2670 整机质量:2540 配套动力:48 整机型式:4×4四轮驱动 制动系型式:盘式制动器 离合器型式:干式、单片、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号:9.5-20/13.6-28 悬挂装置型式:后置三点悬挂 挡位数(前进/倒退/爬行):12F+12R 起动方式:电起动

3724	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH904B	结构尺寸(长*宽*高):4080×1900×2740 整机质量:3210 配套动力:66.2 整机型式:4×4四轮驱动 制动系型式:盘式、液压操纵 离合器型式:干式、单片、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号:8.3-24/14.9-30 悬挂装置型式:后置三点悬挂 档位数(前进/倒退/爬行):10F/10R 起动方式:电启动 动力输出轴输出功
3725	收获机械	饲料作物收获机械	拾拾压捆机	1.2—1.7m拾拾压捆机	山东丰硕机械有限公司	拾拾压捆机	9YD5080	结构尺寸(长*宽*高):2800*1320*1250 整机质量:900 配套动力:≥22.1 拾拾器宽度:1m 卷压滚筒转速:540r/min 纯工作效率:≥1600kg/h 成捆率:≥99% 草捆密度:≥115kg/m³ 吨草耗油量:kp/t≤0.9 喂入轴转速:1800r/min 卷压筒书:11个
3726	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH1404	结构尺寸(长*宽*高):5060×2345×2995 整机质量:5510 配套动力:103 整机型式:4×4四轮驱动 制动系型式:盘式、液压操纵 离合器型式:干式、单片、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号:14.9-26/18.4-38 悬挂装置型式:三点后悬挂 档位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 起动方式:电启动
3727	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东常林农业装备股份有限公司	玉米联合收获机	4YZP-4A	结构尺寸(长*宽*高):630*248*324 整机质量:5600 配套动力:103 结构型式:摘穗、剥皮自走式 工作行数(行):4 适应行距范围(mm):500-600 工作幅宽(mm):2250 最大卸果穗高度(mm):1880 果穗升运器最大通过高度(mm):3180 最小离地间隙(mm):270 最小通过半径左转/右转(mm):5750/6300 理论作业速度(km/h):3.4-7.6 作业小时生产率(hm²/h):0.35-0.6 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤35 摘穗辊型式:卧式摘穗 剥皮辊型式:橡胶辊 变速箱类型:机械式+无级变速轮 轮距导向轮/驱动轮(mm):1640/1800 轮胎规格导向轮/驱动轮:10.15/12.4-24 秸秆切碎还田机型式:甩刀式 秸秆粉碎还田机型号规格
3728	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SG454	结构尺寸(长*宽*高):365cm×160cm×194cm 整机质量:1800kg 配套动力:33.1kw 轴距:1840mm 轮距(前轮/后轮):1300/1300、1400mm 档位数(前进/后退/爬行):8/4 驱动方式:四轮驱动 起动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/通过翻转轮辋调整轮距 最小离地间隙(离地部位):290mm 前轴质量/后轴质量:840/960kg 最大配重(前/后):80/100kg 发动机与离合器联接方式
3729	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH1604	结构尺寸(长*宽*高):5400×2800×3170 整机质量:6800 配套动力:118 整机型式:4×4轮驱动 制动系型式:盘式、液压操纵 离合器型式:干式、单片、双作用 变速箱换挡方式:同步器+啮合套换挡 轮胎型号:14.9-28/18.4-38 悬挂装置型式:三点后悬挂 前轴质量/后轴质量:2720/4080 档位数(前进/倒退/爬行):16F/16R
3730	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机)	药箱容积≥1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	浙江勇力机械有限公司	牵引式风送喷雾机	3WFQ-1000	结构尺寸(长*宽*高):2900X1355X1600mm 整机质量:288kg 配套动力:43-55kW 商标:勇力 型式:牵引式 规格型号:3WFQ-1000 配套动力型式:拖拉机 风机型式:轴流风机 风机叶轮直径:700mm 风机标定功率/转速:11.2/2800kW/(r/min) 液泵型式:隔膜泵 液泵规格型号:MB480 液泵标定功率/转速:5.5/(500-600) kW/(r/min) 药箱容积:1000L 水平射程:≥8m 喷雾量:≥18L/min 喷幅半径(单边射程):≥8m 喷幅
3731	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SG504-1	结构尺寸(长*宽*高):320cm×148cm×122cm 整机质量:1480kg 配套动力:36.8kw 轴距:1875mm 轮距(前轮/后轮):1000/1080~1250mm 档位数(前进/倒退/爬行):8/4 驱动方式:四轮驱动 起动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/无级可调 最小离地间隙(离地部位):225mm 前轴质量/后轴质

3732	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东常林农业装备股份有限公司	玉米联合收获机	4YZP-4B	结构尺寸(长*宽*高):777*250*353 整机质量:6940 配套动力:103 结构型式:摘穗、剥皮自走式 工作行数(行):4 适应行距范围(mm):550-650 工作幅宽(mm):2500 最大卸果穗高度(mm):2050 果穗升运器最大通过高度(mm):3530 最小离地间隙(mm):245 最小通过半径左转/右转(mm):7850/8650 理论作业速度(km/h):3.4-7.6 作业小时生产率(hm²/h):0.4-0.6 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤35 拉茎辊型式:对刀式 剥皮辊型式:橡胶辊 风扇型式:离心式 风扇数量(个):1 变速箱类型:机械式+无级变速轮 轮距导向轮/驱动轮(mm):1680/1750 轮胎规格导向轮/驱动轮:10.00/75 15.3/15.24 秸秆切碎还田
3733	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机)	药箱容积≥300L; 喷幅≥35m自走式	浙江勇力机械有限公司	自走式风送喷雾机	3WGZ-1000	结构尺寸(长*宽*高):4600X1600X1960mm 整机质量:1440kg 配套动力:14.7kW 商标:勇力 型式:自走式 规格型号:3WGZ-1000 配套动力型式:单缸水冷四冲程柴油机 风机型式:轴流风机 风机叶轮直径:500mm 风机标定功率/转速:5.0/2800kW/(r/min) 液泵型式:柱塞泵 液泵规格型号:3WZ-80 液泵标定功率/转速[kw/(r/min)]:2.0/900 药箱容积:1000L 水平射程:35m 喷雾量:14-
3734	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	龙江亿龙机械制造有限公司	捡拾圆捆打捆机	9YYQ-1.5	结构尺寸(长*宽*高):4200*2880*2300 整机质量:2000kg 配套动力:≥45kW 捡拾宽度:1880mm 卷压滚筒转速:126r/min 卷压滚筒数量:13个 型号:9YYQ-1.5 动力输出轴转速:540r/min 成捆室长度:1500mm 成捆室直径:1200mm 生产率:≥4000kg/h
3735	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎回收机	4JQH-200	结构尺寸(长*宽*高):168×246×335 整机质量:800 配套动力:66.2~88.2 工作幅宽(mm):2000 规格型号:4JQH-200 结构形式:悬挂式 挂接方式:三点悬挂 最小离地间隙(mm):330 秸秆切碎机构形式:甩刀式 秸秆切碎机构转子直径(mm):520 秸秆切碎机构主轴转速(r/min):2160 抛送
3736	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	龙江亿龙机械制造有限公司	捡拾方捆压捆机	9YFH-2.2	结构尺寸(长*宽*高):6200*2850*1710 整机质量:1700kg 配套动力:≥60.2kW 型号:9YFH-2.2 捡拾装置型式:弹齿式 捡拾宽度:2200mm 弹齿伸出长度:110mm 输料装置型式:螺旋输送机 输料装置直径:Φ330mm 压缩装置型式:往复活塞式 活塞
3737	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TH1304	结构尺寸(长*宽*高):4925x2300x2850mm 整机质量:4280kg 配套动力:95.6kw 驱动型式:四轮驱动 轴距:2660mm 前轴质量/后轴质量:1700/2580(kg) 最大配重(前/后):308/688(kg) 档位数(前进/倒退):16/8 转向型式:前轮液压转向 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套 悬挂装置型式:后置、三点悬挂 动力输出轴转速:760/850(r/min) 发动机:LR6A3ZU23/0956E(一拖(
3738	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	沃得重工(中国)有限公司	捡拾打捆机	9YGQ-600	结构尺寸(长*宽*高):1360mm×1400mm×1230mm 整机质量:440kg 配套动力:18.4~36.8kw 捡拾宽度:708mm 卷压滚筒转速:200r/min 卷压滚筒数量:12个 牧草总损失率:1.18% 成捆率:99.4% 吨草耗油量:0.6kg/t 纯工
3739	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	潍坊天富拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TF-550	结构尺寸(长*宽*高):360*162.2*241 整机质量:1797 配套动力:40.4 型式:4×2 轴距(mm):1965 轮距(前轮/后轮mm):1100~1400/1150~1430 档位数:8/2 动力输出轴输出功率(kw):34.4 最大牵引力(KN):10.5 框架上610mm处最大提
3740	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	潍坊天富拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TF-554	结构尺寸(长*宽*高):358.5*161.5*239.5 整机质量:2125 配套动力:40.4 型式:4×4 轴距(mm):2005 轮距(前轮/后轮mm):1362/1150~1430 档位数:8/2 动力输出轴输出功率(kw):34.4 最大牵引力(KN):11.5

3741	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	山东常林农业装备股份有限公司	花生铺膜播种机	2MB-1/2	结构尺寸(长*宽*高):240*115*95 整机质量:170 配套动力:≥8.8轮式拖拉机 结构型式:三点悬挂式 作业效率(hm ² /h):≥0.13 工作幅宽(cm):70-90 铺膜幅数(幅):1 铺膜适应膜宽度(mm):700-900 播种行数(行):2 播种行距(cm):23-26 播种穴距(mm):210.190.170.150.130.110 排种器型式/数量:内充种圆盘式/2种子箱容积(L):16*2 开沟器型式:尖铲式 施肥行数(行):1 施肥排肥器型式/数量(个):外槽轮/2 肥料箱容积(L):45 开沟器型式:尖铲式 起垄扶垄器型式:犁铲式 起垄垄高(cm):10-18 起垄垄顶宽(cm):40-60 起垄垄间距(cm):70-90 喷洒装置型式:直流电喷式(电动隔膜泵) 喷洒喷头数量(个):3
3742	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TH1404	结构尺寸(长*宽*高):4940x2385x3090mm 整机质量:5150kg 配套动力:103kw 驱动轮数:四轮驱动 轴距:2565mm 前轴质量/后轴质量:2075/3075(kg) 最大配重(前/后):440/960(kg) 档位数(前进/倒退):16/8 转向系型式:前轮液压转向 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 悬挂装置型式:后置、三点悬挂 动力输出轴转速:540/850(r/min) 发动机:LR6M3ZU23/1030E(一
3743	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TH1504	结构尺寸(长*宽*高):5270x2380x3160mm 整机质量:4860kg 配套动力:110.3kw 驱动型式:四轮驱动 轴距:2700mm 最大配重(前/后):780/960(kg) 档位数(前进/倒退):16/16 前轴质量/后轴质量:1960/2900(kg) 变速箱型式:(1+1)×4×4组成式 变速箱换挡方式:同步器+啮合套换挡 转向系型式:前轮液压转向 悬挂装置型式:后置、三点悬挂 动力输出轴转速:540/1000(r/min) 发动机:LR6M3ZU23/1103E(一拖(洛阳)柴油机有限公司、110.3kw、国三核准
3744	收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	联合收获机(轮式)	山东常林农业装备股份有限公司	花生联合收获机	4HZ-2A	结构尺寸(长*宽*高):5320*1950*2200mm 整机质量:2550kg 配套动力:33.1kW 型号:4HZ-2A 结构型式:自走 轮式 配套发动机型号:4TE45 配套动力生产厂家:山东华源莱动内燃机有限公司 配套动力转速(r/min):2300 挖掘机构型式:铲式 挖掘机构幅宽(mm):580 输送机构型式:链条夹持 输送机构宽度(mm):535 分离机构型式:振动筛 分离机构工作尺寸(长*宽)(mm):1820*380 摘果机构型式:差相辊式 摘过机构摘辊个数(个):2 摘果机构摘辊尺寸(直径*长度)(mm):φ190*960 清选机构型式:离心式 清选机构风扇尺寸(直径*宽度)(mm):φ380*140 轮距(前/后)(mm):1560/1560 轴距(mm):1910 适用行(垄)距(mm):180-300(650-1000) 工作行数(行):8 工作幅宽(mm):600 作业速度(km/h):1.5-1.8 储运
3745	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	150—160cm悬挂甩刀式青饲料收获机	河北江天农业机械有限公司	秸秆切碎收集机	4JS-180	结构尺寸(长*宽*高):1250mm×2250mm×3150mm 整机质量:700kg 配套动力:62.5~69.8kW 结构形式:悬挂式 工作幅宽(mm):1800 生产率(hm ² /h):0.52~0.68 挂接方式:三点悬挂 最小离地间隙(mm):360 最低割茬高度(mm):≤150 作业速度(km/h):3~4 秸秆切碎机构形式:甩刀式 秸秆切碎机构转子直径(mm):510 秸秆切碎机构主轴转速(r/min):2160 抛送高度(mm):≥2000
3746	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	山东奥龙农业机械制造有限公司	全方位深松机	1SQ-180	结构尺寸(长*宽*高):171×233×134cm 整机质量:510kg 配套动力:≥73.5kW 深松铲结构型式:全方位曲面铲 深松铲数量(个):4 工作幅宽(cm):180 铲间距(cm):72(中间)、54(两侧) 深松深度(cm):30~35 作业速度(km/h):3~5 作业小时生产率(hm ² /h):0.5~0.9 深松型式:全方位深松 无参数:无参数 无参
3747	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东奥龙农业机械制造有限公司	全方位深松机	1SQ-280	结构尺寸(长*宽*高):204×323×143cm 整机质量:690kg 配套动力:≥99.2kW 深松铲结构型式:全方位曲面铲 深松铲数量(个):6 工作幅宽(cm):280 铲间距(cm):72(中间)、52(两侧) 深松深度(cm):30~35 作业速度(km/h):3~5 作业小时生产率(hm ² /h):0.8~1.4 深松型式:全方位深松 无参数:无参数 无参

3748	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄海澳机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-150	结构尺寸(长*宽*高):1300*1800*1030mm 整机质量:450kg 配套动力:35-50kw 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽:1.5m 最小离地间隙:350mm 切碎轴转速:2200r/min 切碎机构最大回转半径:R260mm 切碎机构总安装刀数:78
3749	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄海澳机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-165	结构尺寸(长*宽*高):1300*1930*1030mm 整机质量:470kg 配套动力:45-55kw 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽:1.65m 最小离地间隙:500mm 切碎轴转速:2200r/min 切碎机构最大回转半径:R260mm 切碎机构总安装刀数:90
3750	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄海澳机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-180	结构尺寸(长*宽*高):1300*2070*1030mm 整机质量:500kg 配套动力:55-65kw 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽:1.8m 最小离地间隙:330mm 切碎轴转速:2200r/min 切碎机构最大回转半径:R260mm 切碎机构总安装刀数:102
3751	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆嘉木机械有限公司	微耕机	1WG4.2-100FQD	结构尺寸(长*宽*高):1550mm*1000mm*1000mm 整机质量:74kg 配套动力:4.2kw 结构形式:前置式 配套动力型号名称:170F汽油机 配套动力结构型式:单缸、四冲程、顶置气门、强制风冷 配套动力标定转速:3600r/min 配套动力起动方式:手拉起动 传动方式:链条传动 连接方式:直联 旋耕刀型号:II型旱地刀 主离合器型式:张紧轮式 耕宽:1000mm 耕深:≥100mm 作业小时生产率(hm ² /(h·m))
3752	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	19—24行免耕条播机	山东奥龙农业机械制造有限公司	免耕施肥播种机	2BMF-22/11	结构尺寸(长*宽*高):159×343×140cmm 整机质量:950kg 配套动力:≥73.5kW 行距(cm):12+17 工作行数(行):22 工作幅宽(cm):319 排种器型式:外槽轮 排种器数量(个):11 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量(个):11 传动机构型式:镇压轮+链传动 开沟器型式:锄铲式 地轮型式:无胎胶轮 地轮直径(cm):Φ38 防堵工
3753	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	19—24行免耕条播机	山东奥龙农业机械制造有限公司	免耕施肥播种机	2BMF-20/10	结构尺寸(长*宽*高):158×313×140cm 整机质量:890kg 配套动力:≥73.5kW 行距(cm):12+17 工作行数(行):20 工作幅宽(cm):290 排种器型式:外槽轮 排种器数量(个):10 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量(个):10 传动机构型式:镇压轮+链传动 开沟器型式:锄铲式 地轮型式:无胎胶轮 地轮直径(cm):Φ38 防堵工
3754	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SK400	结构尺寸(长*宽*高):361cm×149cm×158cm 整机质量:1455kg 配套动力:29.4kw 轴距:1720mm 轮距(前轮/后轮):1200/1200(1100~1300)mm 档位数(前进/倒退/爬行):8/2 驱动方式:两轮驱动 起动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/可调 最
3755	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SK404	结构尺寸(长*宽*高):3560mm×1490mm×1900mm 整机质量:1530kg 配套动力:29.4kw 轴距:1835mm 轮距(前轮/后轮):1200/1200(1100~1300)mm 档位数(前进/倒退/爬行):8/2 整机型式:四轮驱动 起动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/可调 最小离地间隙(离地部位):300mm 前轴质量/后轴质量:700/830kg 最大配重(前/
3756	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SK404-1	结构尺寸(长*宽*高):290cm×136cm×125cm 整机质量:1230kg 配套动力:29.4kw 轴距:1730mm 轮距(前轮/后轮):960/1100mm 档位数(前进/倒退/爬行):8/2 驱动方式:四轮驱动 起动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/不可调 最小离地间隙(离地部位):205mm 前轴质量/后轴质量:580/650kg 最大配重(前
3757	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SK454-1	结构尺寸(长*宽*高):305cm×136cm×123cm 整机质量:1300kg 配套动力:33.1kw 轴距:1820mm 轮距(前轮/后轮):960/1100mm 档位数(前进/倒退/爬行):8/2 驱动方式:四轮驱动 起动方式:电启动 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/不可调 最小离地间隙(离地部位):200mm

3758	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	河南中旗农机科技有限公司	粮食烘干机	5HL-7.5	结构尺寸(长*宽*高):1200mm*2898mm*16000mm 整机质量:18600kg 配套动力:84.5kw 处理量:150t/d 耗煤量:160-180kg/h 结构形式:连续式 安全装置:漏电保护,安全装置等 燃烧机型式:燃煤热风炉 燃烧机点火方式:人工 加热方式:间接加热
3759	耕整地机械	耕地机械	开沟机(器)	开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机	江苏正大永达科技有限公司	开沟机	1KJ-35	结构尺寸(长*宽*高):150×77×140 整机质量:290(kg) 配套动力:36.8-55.13(kw) 与拖拉机联接形式:标准后三点悬挂 传动方式:圆锥齿轮传动 沟深:30-40 (cm) 沟底宽:12 (cm) 沟面宽:20 (cm) 刀片型号:IT245 刀盘犁刀数:左右弯刀各6把、削壁刀各3把 刀盘转速:170-195 (r/min) 外形尺寸(长×宽×高):1500×770×1400
3760	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	潍坊市三维柴油机有限公司	1JHY系列秸秆粉碎还田机	1JHY-120	结构尺寸(长*宽*高):1450*1060*790 整机质量:215 配套动力:≥30 规格型号名称:1JHY-120秸秆粉碎还田机 结构型式:三点悬挂式 配套动力kw:≥30 工作状态外形尺寸(长×宽×高):1450mm×1060mm×790mm 整机质量kg:215 纯生产率hm ² /(m·h):0.33~0.35 工作幅宽cm:120 作业前进速度km/h:≥3.4 切碎轴转速r/min:1860~2584 切碎机构最大回转半径cm:19.5 切碎机构总安装刀数(把)
3761	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料混合机	2m3及以上立式混合机	郑州嵩威机械制造有限公司	饲料混合机	9HL-1500	结构尺寸(长*宽*高):1550×1450×3000mm 整机质量:414kg 配套动力:4kw 容积(m ³):3.01 混合方式:立式单轴螺旋 额定批次混合量(kg):1500 主轴转速(r/min):327 噪声:74.3dB(A) 粉尘浓度:4.8mg/m ³
3762	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	潍坊市三维柴油机有限公司	1JHY系列秸秆粉碎还田机	1JHY-150	结构尺寸(长*宽*高):1750*1060*790 整机质量:265 配套动力:≥36.8 规格型号名称:1JHY-150秸秆粉碎还田机 结构型式:三点悬挂式 配套动力kw:≥36.8 工作状态外形尺寸(长×宽×高):1750mm×1060mm×790mm 整机质量kg:265 纯生产率hm ² /(m·h):0.33~0.38 工作幅宽cm:150 作业前进速度km/h:≥3.4 切碎轴转速r/min:1860~2584 切碎机构最大回转半径cm:22.5 切碎机构总安装刀数(把)
3763	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料混合机	2m3及以上立式混合机	郑州嵩威机械制造有限公司	饲料混合机	9HL-2000	结构尺寸(长*宽*高):1982×1850×3184mm 整机质量:510kg 配套动力:5.5kw 容积(m ³):4.7 混合方式:立式单轴螺旋 额定批次混合量(kg):2000 主轴转速(r/min):480 噪声:76.4dB(A) 粉尘浓度:5.6mg/m ³
3764	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆式)	18—50马力自走式喷杆式喷雾机	山东华盛农业药械有限责任公司	高地隙自走式喷杆式喷雾机	3WP-500G	结构尺寸(长*宽*高):401*171*223 整机质量:1600 配套动力:15.2 药箱容积(L):500 喷杆幅宽(m):10 配套泵:隔膜泵 工作压力(MPa):2.0 流量(l/min):126 转速(r/min):550 配套喷头:扇形 数量(个):18 雾锥角(°):110 间
3765	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	颗粒饲料压制机	平模颗粒饲料压制机	郑州嵩威机械制造有限公司	颗粒饲料压制机	9KLP-260	结构尺寸(长*宽*高):1450×550×1240mm 整机质量:460kg 配套动力:15-18.5kw 结构型式:平模 平模直径(mm):258mm 主轴转速(r/min):315 压模孔数:420个 压模模孔有效长度:15mm 压模工作宽度:64mm 压辊数量:2个 压辊直径:112mm
3766	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	潍坊市三维柴油机有限公司	1JHY系列秸秆粉碎还田机	1JHY-180	结构尺寸(长*宽*高):2050*1060*790 整机质量:320 配套动力:≥58.8 规格型号名称:1JHY-180秸秆粉碎还田机 结构型式:三点悬挂式 纯生产率hm ² /(m·h):0.33~0.40 工作幅宽cm:180 作业前进速度km/h:≥3.4 切碎轴转速r/min:1860~2584 切碎机构最大回转半径cm:22.5 切碎机构总安装刀数(把):44 最小离地间隙mm:≥300 配套动力kw:≥58.8 工作状态外形尺寸(长×宽×高):2050mm×1060mm×790mm 整
3767	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	浙江勇力机械有限公司	微耕机	1WG4.2	结构尺寸(长*宽*高):1720X1000X1050mm 整机质量:88kg 配套动力:4.2kW 规格型号:1WG4.2 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:浙江勇力机械有限公司 配套发动机型号名称:YL170F/P汽油机 配套发动机结构型式:单缸风冷 配套发动机额定转速:3600r/min 配套发动机起动方式:手拉起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度水平方向:0级(度) 扶把调整幅度垂直方向:180级(度) 刀辊转速:快档:135r/min;慢档:90r/min 刀辊最大回转半径:190mm 刀辊总安装刀数:四组三刀24把 旋耕刀型号:R190旱地弯刀 主离合器型式:片式摩擦离合器 耕宽:800mm 耕深:100-150mm 作业速度:0.27-0.45m/s 作业小时生产率:0.07-0.11hm ² /(h·m)

3768	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	山东华盛农业药械有限责任公司	高地隙自走式风幕喷杆喷雾机	3WP-2600G	结构尺寸 (长*宽*高):860*290*410 整机质量:9350 配套动力:112 药箱容量 (L):2600 喷雾工作压力 (MPa):0.4-0.5 喷杆幅宽 (m):25 配套泵:隔膜泵 泵工作压力 (MPa):2.0 泵流量 (l/min):277.8 泵转速 (r/min):550 配套喷头:VP110-03/VP110-04/VP110-05 雾锥角 (°):110 喷量单个 (l/min):1.2/1.6/2.0
3769	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	浙江勇力机械有限公司	微耕机	1WG6.3C	结构尺寸 (长*宽*高):1720X1100X1050mm 整机质量:120kg 配套动力:6.3kW 规格型号:1WG6.3C 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:浙江勇力机械有限公司 配套发动机型号名称:YL186FA柴油机 配套发动机结构型式:单缸风冷 配套发动机额定转速:3600r/min 配套发动机起动方式:手拉起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度水平方向:360级(度) 扶把调整幅度垂直方向:180级(度) 刀辊转速:快档135r/min 慢档90r/min 刀辊最大回转半径:190mm 刀辊总安装刀数:四组四刀32把 旋耕刀型号:R190旱地弯刀 主离合器型式:片式摩擦离合器 耕宽:1000mm 耕深:100-150mm 作业速度:0.27-0.45m/s 作业小时生产率:0.00
3770	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	浙江勇力机械有限公司	微耕机	1WG4.2Q-85	结构尺寸 (长*宽*高):1295X850X895mm 整机质量:56kg 配套动力:4.2kW 规格型号:1WG4.2Q-85 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:浙江勇力机械有限公司 配套发动机型号名称:YL170F/P汽油机 配套发动机结构型式:单缸风冷 配套发动机额定转速:3600r/min 配套发动机起动方式:手拉起动 传动方式:皮带传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度水平方向:360级(度) 扶把调整幅度垂直方向:90级(度) 刀辊转速:前进:161r/min;后退:56r/min 刀辊最大回转半径:185mm 刀辊总安装刀数:24把 旋耕刀型号:III型旱地刀 主离合器型式:皮带涨紧离合 耕宽:850mm 耕深:>100mm 作业速度:0.25-0.50m/s 作业小时生产率:0.05-0.00h
3771	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	邱县骏马机械有限公司	微耕机	1WG-4.1Q-90	结构尺寸 (长*宽*高):140×93×103mm 整机质量:78kg 配套动力:4.1kW 传动方式:皮带传动 连接方式:直联 耕宽:900mm 结构型式:前置式 配套发动机型号:170F汽油机 耕宽:900mm 起动方式:反冲式手拉起动 旋耕刀型号:旱地180mm 主离合器型式:皮带涨紧离合 刀辊总安装刀数:24把 刀辊最大回转半径:185mm 刀辊转速:前进:161r/min;后退:56r/min 作业速度:0.25-0.50m/s 作业小时生产率:0.05-0.00h
3772	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	威马农业机械有限公司	田园管理机	3TG-5Q	结构尺寸 (长*宽*高):1600×630×980(cm) 整机质量:96kg 配套动力:5.1kW 结构型式:双轮驱动式 主传动方式:齿轮传动 离合器型式:张紧轮式 作业速度:0.8km/h 发动机型号:177F/P 额定功率:5.1kW 燃油种类:汽油 连接方式:直联 开沟器开沟深度:100mm 旋耕刀型号:III型旱地刀 主离合器型式:皮带涨紧离合 耕宽:850mm 耕深:>100mm 作业速度:0.25-0.50m/s 作业小时生产率:0.05-0.00h

3773	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	江苏骏诚光电科技有限公司	轮式拖拉机	304	结构尺寸(长*宽*高):3200*(1280-1740)*1930 整机质量:1300 配套动力:22.1 商标或品牌:黄海金牛 型号:304 型式:4×4四轮驱动 用途:一般农业用 轴距(mm):1750 轮距(前轮/后轮mm):950-1250/1040-1500 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调 最小离地间隙(mm):295 前轴质量/后轴质量(kg):536/864 最大配重(前/后)(kg):48/140 挡位数(前进/倒退/爬行):8个前进档、2个倒退档 各挡理论速度(km/h):前进档:1.77/2.69/4.23/5.83/8.18/12.46/19.56/26.96;倒档:2.33/11.252 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率(kW):19.7 最大牵引力(kN):5.98 发动机(商标或品牌):常柴 型式:四缸、直列、水冷、四冲程柴油机 型号:ZN485T 企业名称:常柴股份有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数(缸):4 缸径×冲程(mm):85×95 排量(L):2.156 压缩比:18:1 标定功率(kW):22.1 标定转速(r/min):2400 喷油泵型式、型号:直列式柱塞泵 BH3180R8 喷嘴型式、型号:多孔式 PF68S23 空气滤清器型式、型号:湿式 K395 起动机型号:QD138 冷却系统型式:强制水冷 前照灯(型号):CY-90611 驾驶室或安全架/燃油箱(型号):X300.50.011 工作压力(kPa):15 容积(L):24 消声器消声腔尺寸(长×宽×厚或直径×长mm):长430 截面尺寸115×95 消声器重量(kg):3.0±0.3 转向系型式:机械转向或液压转向 转向器型式:球面蜗杆转向器或液压转向器 制动系型式:蹄式制动 离合器型式:单作用或双作用 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮 中央传动型式(前/后):螺旋圆锥齿轮副 差速器型式(前/后):闭式、2个行星锥齿轮 最终传动方式(前/后):单级直齿圆柱齿轮内置式 机架型式:半架式 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16/9.5-24(选装6.00-16/8.3-24水田胎) 轮胎气压(前轮/后轮kpa):180-200/100-120 轮辋材质:前轮:钢板B-3/08AL 后轮:钢板B-3.5/08AL 液压悬挂系统型式:半分置式 悬
3774	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	邱县骏马机械有限公司	田园管理机	3TG-4.1QB	结构尺寸(长*宽*高):145×58×100 整机质量:79 配套动力:4.1 主传动方式:直联 结构形式:双轮驱动 离合器型式:摩擦片式 驱动轮型式:橡胶轮或铁轮 燃油种类:汽油 工作幅宽:50cm 配套发动机型号:170F 耘耨器型式:铲式 耘耨器数量:3把
3775	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	威马农业机械有限公司	田园管理机	3TG-4Q	结构尺寸(长*宽*高):1520×860×1080(mm) 整机质量:85kg 配套动力:4.0kW 主传动方式:皮带传动(发动机到变速箱):齿轮传动(变速箱到驱动轮) 离合器型式:张紧轮式 结构型式:前置式 作业速度:0.8~1.2km/h 发动机型号:170F-L 额定转速:1800r/min 燃油种类:汽油 开沟器型式:分开沟 开沟器工作幅宽:29cm 培土器型
3776	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1204	结构尺寸(长*宽*高):5065×2360×3050(mm) 整机质量:5000(kg) 配套动力:88.2(kW) 轴距:2550(mm) 轮距(前/后):1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1830-2020(mm) 最大配重(前/后):200/450(kg) 挡位数(前进/倒退/爬行):8/4/12 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、东方红、潍坊潍柴道依茨、四达、玉柴、安徽天利 发动机型号:YD4EL120C1;LR4M5LU22/0882E、WP6G120E330、LR4M5LU23/0882E、LR6M5U22/0882E、SD4G3D5、YC4A140-T354、YC6J140-T361、4M4-120U32、6M1-120U32 转向系型式:独立油路、全液压转向器 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用、常接合式 变速箱型式:组成式4×(2+1)×2 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:高

3777	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	浙江勇力机械有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WPX-200	结构尺寸 (长*宽*高):1135X895X2060mm 整机质量:55kg 配套动力:/ 名称:悬挂式喷杆喷雾机 商标:勇力 规格型号:3WPX-200 型式:悬挂式 药箱容量:200L 喷杆作业 (整机作业) 常用工作压力:0.2-0.5MPa 喷杆喷幅:6m 配套泵名称:柱塞泵 配套泵工作压力:1.5-3.5MPa 配套泵流量:34-52L/min 配套泵转速:900-1400r/min 配套喷头型式:扇形雾喷头 配套喷头数量:12个 配套喷头雾锥角:110度 配套喷头喷量 (
3778	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	NS504C	结构尺寸 (长*宽*高):3250*1390*2140mm 整机质量:1600kg 配套动力:36.8kW 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:4G33T 变速箱型式:5×2× (1+1) 组成式 变速箱换档方式:啮合套换档 轮胎型号 (前轮/后轮):6.0-12/13.8-20、13.6-20、13.6-16 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥31.28 kW 最大牵引功率工况下的牵引比油耗:≤340 g/(kw·h) 框架上最大提升力:≥8.27 kN 悬挂装
3779	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	江苏骏诚光电科技有限公司	轮式拖拉机	404	结构尺寸 (长*宽*高):3385*1435*2133 整机质量:1825 配套动力:29.4 商标或品牌:黄海金牛 型号:404 型式:4×4四轮驱动 用途:一般农用 轴距 (mm):1896 轮距 (前轮/后轮mm):1200/1150 轮距 (前轮/后轮)调整方式:-/调节轮幅 最小离地间隙 (mm):342 前轴质量/后轴质量 (kg):745/1080 最大配重 (前/后kg):48/180 挡位数 (前进/倒退/爬行):8/2/ 各挡理论速度 (km/h):前进档 (单作用):2.02/2.56/4.16/6.60/8.61/10.87/17.7/28.07; 倒档 (单作用):1.89/8.04; 前进档 (双作用):2.19/2.92/4.1/6.09/10.08/13.49/18.91/28.07; 倒档 (双作用):2.78/12.83 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴功率 (kW):26.4 最大牵引力 (kN):9.8 发动机 (商标或品牌):常柴 型式:四缸、直列、水冷、四冲程 型号:ZN490BT 企业名称:常柴股份有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数 (缸):4 缸径×冲程 (mm):90×100 排量 (L):2.545 压缩比:18:1 标定功率 (kw):29.4 标定转速 (r/min):2400 喷油泵型式、型号:I号泵 BHF41075009或BH4180R8 喷油嘴型式、型号:S型嘴 PF68S23或PF68S02 空气滤清器型式、型号:油浴式/K395 起动机型号:减速电机QDJ1508或QDJ1308Q 冷却系统型式:强制水冷 前照灯型号:CY-90611(C201-016) 驾驶室或安全架:/ 燃油箱 (型号):300.50.011A-2 工作压力 (kPa):15 容积 (L):35 消声器消声腔尺寸 (长×宽×厚或直径×长mm):125×510 消声器重量 (kg):3.7±0.3 转向型式:液压转向 转向器型式:开心无反应型 制动系统型式:双联式踏板 盘式制动器 离合器型式:干式单作用或双作用 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换档方式:滑移齿轮 中央传动型式 (前/后):螺旋圆锥齿轮副/螺旋圆锥齿轮副 差速器型式 (前/后):两行星轮闭式/两行星轮闭式 最终传动方式 (前/后):单级直齿圆柱齿轮外置式 机架型式:无架式 轮胎型号 (前轮/后轮):7.50-16/11.2-28 轮胎气压 (前轮/后轮kPa):190~210/80~120 轮辋材质:08AL 液压悬挂系统型式:半位置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:1类 调节方式:力位综合控制 液压油泵型式、型号:左旋, 扁口/CBN-E314 液压输出装置:可选装 (接口为18×1.5) 安全阀全开压力 (MPa):18±0.5 动力输出轴型式:后置, 非独立式 动力输出轴花键数目:8 动力输出轴花键外径 (mm):38 动力输出轴转速 (r/min):540/720或540/1000

3780	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	江苏骏诚光电科技有限公司	轮式拖拉机	554D	结构尺寸(长*宽*高):2860*1230*1200 整机质量:1510 配套动力:40.5 商标或品牌:黄海金牛 型号:554D 型式:4×4四轮驱动 用途:大棚用 轴距(mm):1850 轮距(前轮/后轮mm):1010-1040/1040-1500 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调 最小离地间隙(mm):200 前轴质量/后轴质量(kg):502/808 最大配重(前/后kg):后配重80 挡位数(前进/倒退/爬行):8个前进挡、2个倒退挡 各挡理论速度(km/h):前进挡: 1.40(1.17)/2.14(2.23)/3.35(3.50)/4.62(4.83)/6.49(6.77)/9.88(10.3)/15.5(16.2)/21.3(22.3), 倒挡:1.84(1.93)/8.92(9.32) 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率(kW):34.4 最大牵引力(kN):5.60 发动机商标或品牌:常柴 型式:四缸、直列、水冷、四冲程柴油机 型号:4G33T 企业名称:常柴股份有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数(缸):4 缸径×冲程(mm):95×115 排量(L):3.26 压缩比:18.5:1 标定功率(kW):40.5 标定转速(r/min):2300 喷油泵型式、型号:直列式柱塞泵 BH3180R8 喷油嘴型式、型号:多孔式 PF75S01525 空气滤清器型式、型号:湿式 K395 起动机型号:QDJ1508 冷却系统型式:强制水冷 前照灯型号:CY-90611 驾驶室或安全架规格型号:400E.45.001 型式:折叠式 燃油箱型号:350D.50.006/X180.50.012 工作压力(kPa):15 容积(L):23/10.5 消声器消声腔尺寸(长×宽×厚或直径×长mm):430×115×95 消声器重量(kg):3.0±0.3 转向型式:机械转向或液压转向 转向器型式:球面蜗杆转向器或液压转向器 制动型式:蹄式制动 离合器型式:单作用或双作用 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮 中央传动型式(前/后):螺旋圆锥齿轮副 差速器型式(前/后):闭式、两只行星齿轮 最终传动方式(前/后):单级直齿圆柱齿轮内置式 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):5.00-12/9.5-16(选装4.00-14/8.3-20 轮胎气压(前轮/后轮kPa):180-200/100-120 轮辋材质:前轮:钢板B-3/08AL 后轮:钢板B-3.5/08AL 液压悬挂系统型式:半置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:0类 调节方式:位置和高度调节 液压油泵型式、型号:半置式, CBN-E310(左旋) 液压输出装置:/ 安全阀全开压力(MPa):16~17.6 动力输出轴型式:非独立式或半独立式 动力输出轴花键数目:6/8
3781	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18马力以下自走式喷杆喷雾机	浙江勇力机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-200A	结构尺寸(长*宽*高):3000X2100X1970mm 整机质量:200kg 配套动力:4.2kW 名称:自走式喷杆喷雾机 规格型号:3WPZ-200A 型式:自走式 药箱容量:200L 喷雾工作压力:0.2-0.5MPa 喷杆喷幅:6m 配套泵名称:柱塞泵 配套泵工作压力:1.5-3.5MPa 配套泵流量:34-52L/min 配套泵转速:900-1400r/min 配套喷头型式:扇形雾喷头 配套喷头数量:12个 配套喷头雾锥角:110° 配套喷头喷量(单个):1.56L/min 配套喷头间隔:500mm 配套动力名称:汽油机 配套动力规格型号:YL170F/P 配套动

3782	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	江苏骏诚光电科技有限公司	轮式拖拉机	554/554-1	结构尺寸(长*宽*高):3973*1655*2340 整机质量:2510 配套动力:40.5 商标或品牌:黄海金牛 型号:554 型式:4×4四轮驱动 用途:一般农业用 轴距(mm):2060 轮距(前轮/后轮mm):1400/1450~1650 轮距(前轮/后轮)调整方式:无/滑板调节 最小离地间隙(mm):380 前轴质量/后轴质量(kg):1175/1685 最大配重(前/后kg):120/180 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 各挡理论速度(km/h):前进:2.27;3.33;5.42;7.11;10.19;14.97;24.34;31.94;后退:1.72;2.52;4.10;5.38;7.7011.31;18.40;24.16 发动机与离合器的联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率(kW):38 最大牵引力(kN):14.2 发动机商标或品牌:东方红 型式:四缸、直式、水冷、四冲程 型号:YT4A2-23 企业名称:一拖(洛阳)动力机械有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数(缸):4 缸径×冲程(mm):105×120 排量(L):4.156 压缩比:18:1 标定功率(kW):40.5 标定转速(r/min):2300 喷油泵型式、型号:BHF4PL○BH4W95 喷油嘴型式、型号:PB84P30○PB84P30 空气滤清器型式、型号:油浴式/KY250J 起动机型号:QDJ4108GM 冷却系统型式:强制水冷 前照灯型号:45-1254 驾驶室或安全架规格型号:400E.45.001 型式:折叠式安全架 驾驶员座椅型号:400.44.011A 生产企业(制造商):盐城波士达机械制造有限公司 燃油箱型号:400E.50.001燃油箱总成;550.50.011/500.012-2主、副油箱 工作压力(kPa):15 容积(L):113/80 消声器消声腔尺寸(长×宽×厚或直径×长mm):138×92×600 消声器重量(kg):5.4±0.4 转向器型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀式静液压转向器 制动系统型式:湿式、盘式制动器 离合器型式:干式双作用离合器 变速箱型式:Iz型行星减速组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 中央传动型式(前/后):螺旋圆锥齿轮副 差速器型式(前/后):四行星齿轮闭式(带差速锁) 最终传动方式(前/后):外啮合、行星式 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/14.9-28(选装8.3-24/11-32水田胎) 轮胎气压(前轮/后轮kPa):195~220/80~120 轮胎材质:08AL 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:II类 调节方式:力值综合控制及浮动控制/预压入土及浮动控制 液压油泵型式、型号:CBN-F314 液压输出装置:单路或双组多路阀、快换接头TRA12.5 安全阀全开压力(MPa):18±0.5 动力输出轴型式:非独立式 动力输出轴花键数目:8 动力输出轴花键外径(mm):38 动力输出轴转速(r/min):540/720 框架上最大提升力(kN):9.1 选装发动机(1) 商标或品牌:常柴 型式:四缸、直列、水冷、四冲程 型号:4G33T 企业名称:常柴股份有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数(缸):4 缸径×冲程(mm):95×115 排量(L):3.26 压缩比:18.5:1 标定功率(kW):40.5 标定转速(r/min):2300 喷油泵型式、型号:直列式柱塞泵BH3180R8 喷油嘴型式、型号:PF68

3783	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	江苏骏诚光电科技有限公司	轮式拖拉机	1204/1204-1	结构尺寸(长*宽*高):4369*2050*2920 整机质量:4170 配套动力:88.2 商标或品牌:黄海金牛 型号:1204 型式:4×4四轮驱动 用途:一般农业用 轴距(mm):2480 轮距(前轮/后轮mm):2020/1610 轮距(前轮/后轮)调整方式:调节轮幅/调节轮幅 最小离地间隙(mm):430 前轴质量/后轴质量(kg):2140/2720 最大配重(前/后kg):400/160 挡位数(前进/倒退/爬行):前进16/倒退8/爬行12 各挡理论速度(km/h):前进挡:2.36/3.67/5.87/8.18/10.23/15.90/25.44/35.51 前进爬行挡:0.47/0.73/1.17/1.64/2.04/3.18/5.09/7.10 倒挡:3.16/4.92/7.87/10.98 倒挡爬行挡:0.63/0.99/1.57/2.19 发动机与离合器的联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率(kW):79.4 最大牵引力(kN):26.5 发动机商标或品牌:东方红 型式:六缸、直列、水冷、四冲程 型号:LR6B5-23 企业名称:一拖(洛阳)柴油机有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数(缸):6 缸径×冲程(mm):108×135 排量(L):7.42 压缩比:18:1 标定功率(kW):88.2 标定转速(r/min):2300 油泵型式、型号:BH6AD100R 喷油嘴型式、型号:PB84P30 空气滤清器型式、型号:油浴式/KY33 起动机型号:QDJ154F 冷却系统型式:强制水冷 前照灯型号:45-1254 驾驶室或安全架规格型号:1004A.45.100 型式:拖拉机防翻架 燃油箱型号:900.50.030-3主油箱 900.50.034-2副油箱 工作压力(kPa):15 容积(L):170 消声器消声腔尺寸(长×宽×厚或直径×长mm):103×870 消声器重量(kg):5.4±0.4 转向型式:全液压转向 转向器型式:开心无反应式 制动型式:油浴、盘式 离合器型式:干式、单片、独立操纵、双作用 变速箱型式:16+8 变速箱换挡方式:直齿啮合套换挡 中央传动型式(前/后):螺旋圆锥齿轮副/螺旋圆锥齿轮副 差速器型式(前/后):四行星轮闭式(带差速锁) 最终传动方式(前/后):单机行星齿轮式 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):13.6-24/16.9-38 轮胎气压(前轮/后轮kPa):166~186/166~186 轮辋材质:08AL 液压悬挂系统型式:半前置式或前置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:2类 调节方式:力控
3784	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1304	结构尺寸(长*宽*高):5065×2500×3050(mm) 整机质量:5000(kg) 配套动力:95.6(KW) 轴距:2550(mm) 轮距(mm)(前/后):1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1830-2020(mm) 最大配重(kg)(前/后):200/450(kg) 挡位数(前进/倒退/爬行):8/4/12 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:东方红、潍坊潍柴道依茨、玉柴、安徽天利 发动机型号:LR4M5LU23/0956E、LR4M5LU22/0956E、WP6G130E330、LR6A3ZU22/0956E、YC4A150-T350、YC6J155-T361、4M6-130U32、6M3-130U32 转向型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、双作用 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 液压悬

3785	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	江苏骏诚光电科技有限公司	轮式拖拉机	1304/1304-1	结构尺寸(长*宽*高):4652*2050*2900 整机质量:4190 配套动力:95.6 商标或品牌:黄海金牛 型号:1304 型式:4×4四轮驱动 用途:一般农业用 轴距(mm):2490 轮距(前轮/后轮mm):2020/1610 轮距(前轮/后轮)调整方式:调节轮幅/调节轮幅 最小离地间隙(mm):430 前轴质量/后轴质量(kg):1775/2415 最大配重(前/后kg):400/160 挡位数(前进/倒退/爬行):前进16/倒退8/爬行12 各挡理论速度(km/h):前进挡:2.36/3.67/5.87/8.18/10.23/15.90/25.44/35.51前进爬行档:0.47/0.73/1.17/1.64/2.04/3.18/5.09/7.10倒档:3.16/4.92/7.87/10.98倒档爬行档:0.63/0.99/1.57/2.19 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率(kW):81.3 最大牵引力(kN):26.5 发动机商标或品牌:东方红 型式:六缸、直列、水冷、四冲程 型号:LR6M5-23 企业名称:一拖(洛阳)柴油机有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数(缸):6 缸径×冲程(mm):110×135 排量(L):7.7 压缩比:18:1 标定功率(kW):95.6 标定转速(r/min):2300 喷油泵型式、型号:BH6AD100R 喷油嘴型式、型号:PB84P30 空气滤清器型式、型号:油浴式/KY33 起动机型号:QDJ154F 冷却系统型式:强制水冷 前照灯型号:45-1254 驾驶室或安全架规格型号:1004A.45.100 型式:拖拉机防翻架 燃油箱型号:900.50.030-3主油箱 900.50.034-2副油箱 工作压力(kPa):15 容积(L):170 消声器消声腔尺寸(长×宽×厚或直径×长mm):103×870 消声器重量(kg):5.4±0.4 转向型式:全液压转向 转向器型式:开心无反应式 制动系型式:油浴、盘式 离合器型式:干式、单片、独立操纵、碟形弹簧压紧双作用 变速箱型式:16+8 变速箱换挡方式:直齿啮合套换挡 中央传动型式(前/后):螺旋圆锥齿轮副/螺旋圆锥齿轮副 差速器型式(前/后):四行星轮闭式(带差速锁) 最终传动方式(前/后):单机行星齿轮式 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):13.6-24/16.9-38 轮胎气压(前轮/后轮kPa):166~186/166~186 轮辋材质:08AL 液压悬挂系统型式:半前置式或分置式 悬挂装置型式:后置二点悬挂 悬挂装置类别:2类 调节方式:力控制
3786	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	NS604C	结构尺寸(长*宽*高):3270*1370*2200mm 整机质量:1600kg 配套动力:44.1kW 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:4G33T 变速箱型式:5×2×(1+1) 组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.0-12/13.8-20、13.6-20、13.6-16 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s² 动力输出轴标定功率下限:≥37.5 kW 最大牵引功率工况下的牵引比油耗:≤340 g/(kw·h) 框架上最大提升力:≥10.0 kN 悬挂装置

3787	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	江苏骏诚光电科技有限公司	轮式拖拉机	1504/1504-1	结构尺寸(长*宽*高):5390*2696*2980 整机质量:5820 配套动力:110.3 商标或品牌:黄海金牛 型号:1504 型式:4×4四轮驱动 用途:一般农业用 轴距(mm):3130 轮距(前轮/后轮mm):1912/1784 轮距(前轮/后轮)调整方式:调节轮幅/调节轮幅 最小离地间隙(mm):490 前轴质量/后轴质量(kg):2314/3506 最大配重(前/后kg):398/320 挡位数(前进/倒退/爬行):前进12/倒退4/ 各挡理论速度(km/h):前进档(单作用):2.15/3.20/3.89/6.07/4.56/6.79/8.25/12.9/9.94/14.79/17.99/28.10 倒档(单作用):4.64/6.91/8.40/13.12 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴功率(kW):94 最大牵引力(kN):48 发动机商标或品牌:东方红 型式:六缸、立式、水冷、四冲程、直喷、增压 型号:LR6M3Z-23 企业名称:一拖(洛阳)柴油机有限公司 吸气方式:增压 气缸数(缸):6 缸径×冲程(mm):110×125 排量(L):7.70 压缩比:18:1 标定功率(kW):110.3 标定转速(r/min):2300 喷油泵型式、型号:BH6AD100R 喷油嘴型式、型号:PB84P30 空气滤清器型式、型号:油浴式 KY33 起动机型号:QDJ154F 冷却系统型式:强制水冷 前照灯型号:45-1254 驾驶室或安全架规格型号:1004A.45.001 型式:拖拉机防翻架 燃油箱型号:1504.50.030-3 主油箱 1504.50.034-2 副油箱 工作压力(kPa):15 容积(L):170 消声器消声腔尺寸(长×宽×厚或直径×长mm):103×870 消声器重量(kg):5.4±0.4 转向型式:全液压转向 转向器型式:开心无反应型 行驶制动:油浴、盘式(双片)、人力 液压脚踏板操作 停车制动:手柄操作、多摩擦面机械压紧油浴式 离合器型式:干式、单片、独立操作、蝶形弹簧压紧双作用 变速箱型式:16+8 变速箱换挡方式:直齿啮合套换挡 中央传动型式(前/后):螺旋圆锥齿轮副/螺旋圆锥齿轮副 差速器型式(前/后):两行星轮闭式(带差速锁) 最终传动方式(前/后):单机行星齿轮式 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-28/18.4-38 轮胎气压(前轮/后轮kPa):166~186/166~186 轮辋材质:08AL 液压悬挂系统型式:半分离式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:2米 调节方式:力控制 档位
3788	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	ME1104A	结构尺寸(长*宽*高):4340*2050*2895mm 整机质量:4235kg 配套动力:81kW 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:YC4A130L-T20 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):12.4-24/16.9-34 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥69.3 kW 最大牵引功率工况下
3789	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	孵化机	10000—50000枚孵化机	蚌埠依爱电子科技有限责任公司	箱体式孵化机	EIF(C)DMS-12096	结构尺寸(长*宽*高):3360*2460*2630 整机质量:1100 配套动力:5.84 容蛋量:12096枚 孵化有效区域温度均方差:≤0.2℃ 孵化有效区域最大温度偏差:≤0.5℃ 孵化有效区域温度稳定性:≤0.4℃ 二氧化碳浓
3790	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1404	结构尺寸(长*宽*高):5350×2200×3030(mm) 整机质量:6440(kg) 配套动力:103(KW) 轴距:2688(mm) 轮距(前/后):1720、1815、1900、2000、2100/1700-2300(mm) 最大配重(前/后):780/480(kg) 挡位数(前进/倒退/爬行):16/16 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:安徽天利、潍坊潍柴道依茨、东方红、四达、玉柴 发动机型号:6M3-140U32、WP6G140E330、WP6G140E331、LR6M3ZU22/1030E、SD4G3D1、YC4A160-T353、4M6-140U32 转向型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、双作用 变速箱型式:(1+1)×4×4组成式 变速箱换挡方式:同步器+啮合套换挡

3791	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	ME1100A	结构尺寸(长*宽*高):4360*2050*2850mm 整机质量:3915kg 配套动力:81kW 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:YC4A130L-T20 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.50-20/16.9-34 冷态行车制动平均减速度:≥2.5m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥69.3kW 最大牵引功率工况下
3792	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	ME1204A	结构尺寸(长*宽*高):4340*2050*2895mm 整机质量:4235kg 配套动力:89kW 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:YC4A140L-T23 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):12.4-24/16.9-34 冷态行车制动平均减速度:≥2.5m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥75.34kW 最大牵引功率工
3793	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1204A	结构尺寸(长*宽*高):4750×2300×3000(mm) 整机质量:4300(kg) 配套动力:88.2(KW) 轴距:2475(mm) 轮距(mm)(前/后):1650、1750、1850、1950/1620~2020(mm) 最大配重(前/后):350/320(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):16/8 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、东方红、潍坊潍柴道依茨、四达、玉柴、安徽天利 发动机型号:YD4EL120C1;LR4M5LU22/0882E、WP6G120E330、LR4M5LU23/0882E、LR6M5U22/0882E、SD4G3D5、YC4A140-T354、YC6J140-T361、4M4-120U32、6M1-120U32 转向系型式:独立油路前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用离合器 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):12.4-24/16.9-34, 11-32水田/18.4-38水田, 14.9-30中花/18.4-38中花 液压悬挂系统型式:开心、半前置式或分置式 悬挂装置型式:
3794	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	ME1200A	结构尺寸(长*宽*高):4360*2050*2850mm 整机质量:3915kg 配套动力:89kW 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:YC4A140L-T23 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.50-20/16.9-34 冷态行车制动平均减速度:≥2.5m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥75.34kW 最大牵引功率工况下
3795	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	ME1304	结构尺寸(长*宽*高):4615*2050*2950mm 整机质量:4420kg 配套动力:95.6kW 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:LR6M5-23 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-24/18.4-34 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥81.70kW 最大牵引功率工况下的
3796	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1204B	结构尺寸(长*宽*高):4750×2300×3000(mm) 整机质量:4600(kg) 配套动力:88.2(KW) 轴距:2475(mm) 轮距(mm)(前/后):1650、1750、1850、1950/1620~2020(mm) 最大配重(前/后):350/320(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):12/4 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、东方红、潍坊潍柴道依茨、四达、玉柴、安徽天利 发动机型号:YD4EL120C1;LR4M5LU22/0882E、WP6G120E330、LR4M5LU23/0882E、LR6M5U22/0882E、SD4G3D5、YC4A140-T354、YC6J140-T361、4M4-120U32、6M1-120U32 转向系型式:独立油路前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用离合器 变速箱型式:4×(3+1) 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38, 9.5-24水田、11.2-24水田、12.4-24水田、12.4-26水田、12.00-28水田、12.4-28水田、11-32水田、17L-24中花、19.5L-24中花、9.5-20中花、11.2-20中花、14.9-24中花、14.9-26中花、14.9-30中花/13.6-38水田、14.9-30水田、16.9-30水田、16.9-34水田、18.4-34水田、18.4-38水田、

3797	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	ME1354	结构尺寸(长*宽*高):4615*2050*2950mm 整机质量:4420kg 配套动力:99.2kW 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:LR6M5-23 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-24/18.4-34 冷态行车制动平均减速度:≥2.5m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥84.8kW 最大牵引功率工况下的牵
3798	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1204C	结构尺寸(长*宽*高):4830×2510×3065(mm) 整机质量:5000(kg) 配套动力:88.2(KW) 轴距:2550(mm) 轮距(前/后):1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1620~2020(mm) 最大配重(前/后):200/450(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):12/4 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、东方红、潍坊潍柴道依茨、四达、玉柴、安徽天利 发动机型号:YD4EL120C1; LR4M5LU22/0882E、WP6G120E330、LR4M5LU23/0882E、LR6M5U22/0882E、SD4G3D5、YC4A140-T354、YC6J140-T361、4M4-120U32、6M1-120U32 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用、常结合 变速箱型式:4×(3+1)组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38、9.5-24水田、11.2-24水田、12.4-24水田、12.4-26水田、12.4-28水田、11-32水田、17L-24中花、19.5L-24中花、11.2-20中花、14.9-24中花、14.9-26中花、14.9-30中花/13.6-38水田、14.9-30水田、16.9-30水田、16.9-34水田、18.4-34水田、18.4-38水田、19.5-24L中花、16.9-38中花
3799	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	浙江勇力机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500	结构尺寸(长*宽*高):4150X1650X1980mm 整机质量:1230kg 配套动力:18kW 名称:自走式喷杆喷雾机 规格型号:3WPZ-500 型式:自走式 药箱容量:500L 喷雾工作压力:0.2-0.5MPa 喷杆喷幅:10m 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力:0-2.5MPa 配套泵流量:45L/min 配套泵转速:500-600r/min 配套喷头型式:扇形雾喷头 配套喷头数量:20个 配套喷头雾锥角:110° 配套喷头喷量(单个):1.03L/min 配套喷头间隔:500mm 配套动力名称:柴油机 配套动力规格型号:CFU25 配套动力额定功率/转
3800	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1304C	结构尺寸(长*宽*高):4830×2510×3060(mm) 整机质量:5000(kg) 配套动力:95.6(KW) 轴距:2550(mm) 轮距(mm)(前/后):1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1620~2020(mm) 最大配重(kg)(前/后):200/450(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):12/4 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:东方红、潍坊潍柴道依茨、玉柴、安徽天利 发动机型号:LR4M5LU23/0956E、LR4M5LU22/0956E、WP6G130E330、LR6A3ZU22/0956E、YC4A150-T350、YC6J155-T361、4M6-130U32、6M3-130U32 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用、常结合 变速箱型式:4×(3+1)组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38、9.5-24水田、11.2-24水田、12.4-24水田、12.4-26水田、12.4-28水田、11-32水田、17L-24中花、19.5L-24中花、11.2-20中花、14.9-24中花、14.9-26中花、14.9-30中花/13.6-38水田、14.9-30水田、16.9-30水田、16.9-34水田、18.4-34水田、18.4-38水田、19.5-24L中花、16.9-38中花

3801	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1404A	结构尺寸(长*宽*高):5000×2510×3115(mm) 整机质量:5260(kg) 配套动力:103(KW) 轴距:2550(mm) 轮距(mm)(前/后):1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1620~2020(mm) 最大配重(前/后):200/450(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):16/8 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:安徽天利、潍坊潍柴道依茨、东方红、四达、玉柴 发动机型号:6M3-140U32、WP6G140E330、WP6G140E331、LR6M3ZU22/1030E、SD4G3D1、YC4A160-T353、4M6-140U32 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用、常结合 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):16.9-26/18.4-38, 11-32水田/18.4-38水田, 16.9-26中花/18.4-38中花 液压悬挂系统
3802	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	浙江勇力机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-700	结构尺寸(长*宽*高):4150X1730X2360mm 整机质量:1430kg 配套动力:38kW 名称:自走式喷杆喷雾机 规格型号:3WPZ-700 型式:自走式 药箱容量:700L 喷雾工作压力:0.2-0.5MPa 喷杆喷幅:10m 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力:0-2.5MPa 配套泵流量:45L/min 配套泵转速:500-600r/min 配套喷头型式:扇形雾喷头 配套喷头数量:20个 配套喷头雾锥角:110° 配套喷头喷量(单个):1.03L/min 配套喷头间隔:500mm 配套动力名称:柴油机 配套动力规格型号:4B2-52M22 配套动力额定功
3803	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1404C	结构尺寸(长*宽*高):5000×2510×3115(mm) 整机质量:5260(kg) 配套动力:103(KW) 轴距:2550(mm) 轮距(前/后):1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1620~2020(mm) 最大配重(前/后):200/450(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):12/4 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:安徽天利、潍坊潍柴道依茨、东方红、四达、玉柴 发动机型号:6M3-140U32、WP6G140E330、WP6G140E331、LR6M3ZU22/1030E、SD4G3D1、YC4A160-T353、4M6-140U32 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用、常结合 变速箱型式:4×(3+1)组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38, 9.5-24水田、11.2-24水田、12.4-24水田、12.4-26水田、12.4-28水田、11-32水田、17L-24中花、19.5L-24中花、11.2-20中花、14.9-24中花、14.9-26中花、14.9-30中花/13.6-38水田、14.9-30水田、16.9-30水田、16.9-34水田、18.4-34水田、18.4-38水田、19.5-24L中花、16.9-38中花、18.4-34中花
3804	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1504	结构尺寸(长*宽*高):5350×2200(单)、3400(双)×3100(mm) 整机质量:6400(单)、7300(双)(kg) 配套动力:110.3(KW) 轴距:2668(mm) 轮距(前/后):1720~2100/1700~2300(单)、2000~2300(双)(mm) 最大配重(kg)(前/后):780/480(单)、780/无(双)(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):16/16 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:安徽天利、广西玉柴、东方红、潍坊潍柴道依茨、江苏四达 发动机型号:6M3-150U32、6M3-150U33、YC6J175-T361、LR6M3ZU23/1103E、WP6G150E330、LR6M3ZU22/1103E、SD4G3D、YC6J175-T301、4M6-150U32、YC6J175-T303 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用、常结合 变速箱型式:4×4×(1+1)组成式 变速箱换挡方式:同步器+啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/18.4-42(单)、16.9-28/18.4-42(双)

3805	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m²以下百叶式茶叶烘干机	泉州得力农林机械有限公司	茶叶烘焙机	DL-6CHZ-6	结构尺寸(长*宽*高):118*110*196 (cm) 整机质量:180 (kg) 配套动力:0.55 (kw) 干燥层数:12 (层) 茶叶烘干面积:6.4 (m²) 结构型式:百叶式茶叶烘干机 风机电动机转速:1400 (r/min) 风机电动机额定电压:380 (V) 加热元件:电热丝 加热元件总功率/组数:12/3 (kw) 烘盘托架回转转速:6 (r/min)
3806	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-220	结构尺寸(长*宽*高):1350×2510×1050mm 整机质量:770kg 配套动力:73.5-95.6kw 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽:220cm 最小离地间隙:≥300mm 作业前进速度:3-5km/h 纯工作小时生产率:0.62-1.06hm²/h 切碎轴转速:1800-2000r/min 切碎机构最大回转半径:R260mm 粉碎刀型式:两弯一直 粉碎刀数量:126把 秸秆抛
3807	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	盐城万富隆机械制造有限公司	田园管理机	3TG-5.5QB	结构尺寸(长*宽*高):1700*600*1100mm 整机质量:105kg 配套动力:5.5kW 结构形式:双轮驱动式 主传动方式:皮带轮传动 离合器型式:涨紧式 驱动轮型式:橡胶轮 作业速度:2-8km/h 发动机型号:177F 额定转速:3600r/min 燃油种类:汽油 工作幅
3808	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	安徽久力机械设备有限公司	圆草捆打捆机	4YQ-120-70	结构尺寸(长*宽*高):2200×1750×1500 (mm) 整机质量:1000 kg 配套动力:20.2-29.4 (kw) 捡拾器宽度:1200mm 型号:4YQ-120-70 卷压滚筒转速:340 r/min 卷压滚筒数量:13个 成捆率:100% 草捆密度:118kg/m³ 草捆直径:700
3809	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-400B	结构尺寸(长*宽*高):3350*1510*1900mm 整机质量:1214kg 配套动力:29.4kW 整机型式:4*2两轮驱动 发动机型号:YD4R40V1 轮胎型号(前轮/后轮):6.50-16/11.2-24 轴距:1750mm 轮距(前轮/后轮):1000、1100、1200、1300mm/1000-1300mm 前轴质量/后轴质量:486kg/728kg 配重(最大)(前/后):100kg/400kg 挡位数(前进/倒退):前
3810	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	河北双天机械制造有限公司	自走式饲料收获机	9QZ-2800	结构尺寸(长*宽*高):750×330×430 整机质量:7980 配套动力:160 规格型号:9QZ-2800 结构形式:自走式 挂接方式:/ 配套发动机额定转速:2200 (r/min) 工作幅宽:2800mm 最小通过半径左转:6000mm 最小通过半径右转:6100mm 轮距导向轮:1440mm 轮距驱动轮:2340mm 轮胎规格(导向轮):10.00-16mm 轮胎规格(驱动轮):17.5L-24mm 轴距:2690mm 最小离地间隙:400 mm 驾驶室形式:普通 最低割茬高度:100mm 割台升降范围:0-540mm 作业速度:3-5 (km/h) 生产率:0.53-1.30 (hm²/h) 秸秆切碎机构形式:滚筒切刀式 秸秆切碎机构转子直径(mm):800mm 秸秆切碎机构主轴转速:1000 (r/min) 抛送高度:1930mm 抛送
3811	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-404B	结构尺寸(长*宽*高):3350*1510*1900mm 整机质量:1314kg 配套动力:29.4kW 整机型式:4*4四轮驱动 发动机型号:YD4R40V1 轮胎型号(前轮/后轮):6.50-16/11.2-24 轴距:1800mm 轮距(前轮/后轮):1100、1220mm/1000-1300mm 前轴质量/后轴质量:591kg/723kg 配重(最大)(前/后):100kg/400kg 挡位数(前
3812	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1604	结构尺寸(长*宽*高):5350×2200 (单)、3400 (双)×3100 (mm) 整机质量:6400 (单)、7300 (双) (kg) 配套动力:118 (KW) 轴距:2668 (mm) 轮距(mm)(前/后):1720~2100/1700~2300 (单)、2000~2300 (单) (mm) 最大配重 (kg) (前/后):780/480 (单)、780/无 (双) (kg) 挡位数(前进/倒退/爬行):16/16 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:安徽天利、玉柴、东方红、潍柴道依茨 发动机型号:6M3-160U32、YC6J190-T301、LR6M3LU22/1177E、WP6G160E331 转向型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用、常结合 变速箱型式:4×4×(1+1) 组成式 变速箱换挡方式:同步器+啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/18.4-42 (单)、16.9-28/18.4-42 (双) 液压悬挂系统型式:

3813	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1804	结构尺寸(长*宽*高):5350×2200(单)、3400(双)×3100(mm) 整机质量:6400(单)、7300(双)(kg) 配套动力:132.3(KW) 轴距:2668(mm) 轮距(mm)(前/后):1720~2100/1700~2300(单)、2000~2300(单)(mm) 最大配重(前/后):780/480(单)、780/无(双)(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):16/16 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:潍柴道依茨、东方红、玉柴 发动机型号:WP6G180E330、LR6M3LU22/1324E、YC6J200-T301 转向型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用、常结合 变速箱型式:4×4×(1+1) 组成式 变速箱换挡方式:同步器+啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/18.4-42(单)、16.9-28/18.4-
3814	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1804A	结构尺寸(长*宽*高):5750×2332(单)、3600(双)×3210(mm) 整机质量:6300(单)、7180(双)(kg) 配套动力:132.5(KW) 轴距:2830(mm) 轮距(前/后):1903-2039/1677-2231(单)、3060(双)(mm) 最大配重(前/后):1120/450(单)、无(双)(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):40/40 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:潍柴道依茨、东方红、玉柴 发动机型号:WP6G180E330、LR6M3LU22/1324E、YC6J200-T301 转向型式:前轮液压转向 离合器型式:电控多片盘式 变速箱型式:ZF-T7232 组成式 变速箱换挡方式:主变速同步器换挡、副变速动力换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):16.9-30/20.8-42 液压悬挂系统型式:分置式 悬挂装置型式:
3815	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-404E	结构尺寸(长*宽*高):3660*1485*2140mm 整机质量:1884kg 配套动力:29.4kW 型式:4×4(四轮驱动) 轴距:1830mm 转向型式:液压转向 最小使用质量:1700kg 动力输出轴功率:24.99kW 最大牵引力:9.4kN 机架型式:无
3816	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-400E	结构尺寸(长*宽*高):3605*1485*2140mm 整机质量:1784kg 配套动力:29.4kW 型式:4×2(两轮驱动) 轴距:1775mm 转向型式:液压转向 最小使用质量:1600kg 动力输出轴功率:24.99kW 最大牵引力:8.5kN 机架型式:无
3817	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH904-1	结构尺寸(长*宽*高):4089*1900*2486(mm) 整机质量:3020kg 配套动力:66.2kw 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2297 档位数(前进/倒退/爬行):10/10/0 轮距(前轮/后轮)(mm):1450/1425、1525、1625、1725、1825(常用1525) 轮距调整方式(前轮/后轮):固定式/有级可调 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬
3818	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-454E	结构尺寸(长*宽*高):3660*1485*2140mm 整机质量:1887kg 配套动力:33.1kW 型式:4×4(四轮驱动) 轴距:1830mm 转向型式:液压转向 最小使用质量:1700kg 动力输出轴功率:28.14kW 最大牵引力:10.5kN 机架型式:无
3819	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-450E	结构尺寸(长*宽*高):3605*1485*2140mm 整机质量:1784kg 配套动力:33.1kW 型式:4×2(两轮驱动) 轴距:1775mm 转向型式:全液压转向 最小使用质量:1600kg 动力输出轴功率:28.14kW 最大牵引力:10kN 机架型式:无架
3820	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-1204	结构尺寸(长*宽*高):4580*2120*2940mm 整机质量:4970kg 配套动力:88.2kW 型式:4×4(四轮驱动) 轴距:2550mm 转向型式:独立油路、全液压转向 最小使用质量:4110kg 动力输出轴功率:74.97kW 最大牵引力:27.5kN 机架型式:无架式

3821	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	CD904	结构尺寸(长*宽*高):4380*2100*2945(mm) 整机质量:4050kg 配套动力:66kw 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2412.5 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8 轮距(前轮/后轮)(mm):1410、1510(常用)、1610、1710/1620(常用)、1720、1820、1920、2020 轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/无级调节 悬挂
3822	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-1304A	结构尺寸(长*宽*高):4580*2120*3050mm 整机质量:5500kg 配套动力:95.6kW 型式:4×4(四轮驱动) 轴距:2550mm 转向型式:全液压转向 最小使用质量:4420kg 动力输出轴功率:81.26kW 最大牵引力:29.8kN 机架型式:无
3823	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	CD1004	结构尺寸(长*宽*高):4380*2100*2945(mm) 整机质量:4050kg 配套动力:73.5kw 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2412.5 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8 轮距(前轮/后轮)(mm):1410、1510(常用)/1610、1710/1620(常用)、1720、1820、1920、20 轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/无级调节 悬挂
3824	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	CD1104-4	结构尺寸(长*宽*高):4380*2100*2800(mm) 整机质量:4150kg 配套动力:81kw 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2412.5 挡位数(前进/倒退):16/8 轮距(前轮/后轮)(mm):1410、1510(常用)、1610、1710/1620(常用)、1720、1820、1920、20 轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/无级调节 悬
3825	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	CD1104	结构尺寸(长*宽*高):4648*2325*2880(mm) 整机质量:5700kg 配套动力:81kw 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2680 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8 轮距(前轮/后轮)(mm):1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202(常用1954)/1620-2 轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/无级调节 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:2类 动力输出轴型式:独立式 最
3826	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH1204-1	结构尺寸(长*宽*高):4575*2055*2805(mm) 整机质量:3900kg 配套动力:88.2kw 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2505 挡位数(前进/倒退):16/8 轮距(前轮/后轮)(mm):1410、1510、1610、1710/1620、1720、1820、1920、2020 轮距调整方式(前轮/后轮):有级可调/有级可调 悬挂装置型式:后
3827	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	CD1204-4	结构尺寸(长*宽*高):4380*2100*2800(mm) 整机质量:4150kg 配套动力:88.2kw 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2412.5 挡位数(前进/倒退):16/8 轮距(前轮/后轮)(mm):1410、1510(常用)、1610、1710/1620(常用)、1720、1820、1920、20 轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/无级调节 悬
3828	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	CD1204	结构尺寸(长*宽*高):4648*2325*2880(mm) 整机质量:5700kg 配套动力:88.2kw 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2680 挡位数(前进/倒退):16/8 轮距(前轮/后轮)(mm):1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202(常用1954)/1620-2 轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/无级调节 悬挂装置
3829	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	CD1304	结构尺寸(长*宽*高):4648*2325*2880(mm) 整机质量:5700kg 配套动力:95.6kw 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2680 挡位数(前进/倒退):16/8 轮距(mm):1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202(常用1954)/1620-2220(常用1 轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/无级调节 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:2类 动力输出轴型式:独立式 最小离

3830	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH1404	结构尺寸(长*宽*高):4880*2356*3010(mm) 整机质量:5440kg 配套动力:103kw 驱动型式::4×4四轮驱动 轴距(mm)::2662 挡位数(前进/倒退/爬行)::16/8/0 轮距(前轮/后轮)(mm)::1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202(常用1954)/1620 轮距调整方式(前轮/后轮)::有级/无级 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:2类 动力输出轴型式:
3831	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH1200-1	结构尺寸(长*宽*高):4675*2055*2805(mm) 整机质量:3480kg 配套动力:88.2kw 驱动型式::4×2两轮驱动 轴距(mm)::2505 挡位数(前进/倒退)::16/8 轮距(前轮/后轮)(mm)::1410、1510、1610、1710/1620、1720、1820、1920、2020 轮距调整方式(前轮/后轮)::有级可调/有级可调 悬挂装配型式:后
3832	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	山东白龙机械有限公司	微耕机	1WG-5.5Q	结构尺寸(长*宽*高):1630×900×1000mm 整机质量:88kg 配套动力:5.5kw 结构型式:前置式 配套发动机额定转速:3600r/min 配套发动机型号名称:177F汽油机 传动方式:皮带+链条 连接方式:皮带连接 旋耕刀型号:S185 主离合器型式:涨离式 耕宽:900mm 耕深:≥100mm 配套发动机起动方式:回复式手拉绳起动 扶把调整幅度水平方向:120度 扶把调整幅度垂直方向:6级 刀辊转速:95~120r/min 刀辊最大回转半径:185mm 刀辊总安装刀数:24把 作业速度(m/s):0.1~0.3 作业小时生产率
3833	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽45cm及以上,5—6铧翻转型	河北冀农农机具有限公司	液压调幅翻转型	1LYFT-550	结构尺寸(长*宽*高):5500×2000×1800 整机质量:1800 配套动力:132.3~176.4 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(悬挂式):三点悬挂 翻转机构形式:液压式 犁体数量(个):大型犁:左右各5个,共10个 犁体工作幅宽(mm):330~500 调幅犁调整幅宽范围(mm):1650~2500 犁体纵向距离(cm):900 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.956
3834	耕整地机械	耕地机械	深松机	3铲及以下深松机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	深松机	1SSL-120	结构尺寸(长*宽*高):2950×1520×1400mm 整机质量:426kg 配套动力:100-120kW 深松铲结构形式:凿式 工作铲数:3个 铲间距:40cm 工作幅宽:120cm 深松深度:25-35cm 作业速度:3-6(km/h) 作业小时生产率:0.32-0.66hm ² /h 限深轮:1个
3835	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	锅槽面积0.5—1m ² 理条烘干机	浙江上河茶叶机械有限公司	智能茶叶理条机	6CL-600/13型	结构尺寸(长*宽*高):2100*880*660MM 整机质量:220KG 配套动力:15.91KW 外形尺寸总长:2100MM 外形尺寸总宽:880MM 外形尺寸总高:660MM 多槽锅宽度:90MM 多槽锅长度:600MM 多槽锅深度:85MM 多槽锅槽数:13槽 电动机功率:0.75KW 槽锅提升出叶电机功率:0.04KW 鼓风机功率:0.12KW
3836	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	浙江上河茶叶机械有限公司	茶叶滚筒杀青机	6CST-80型	结构尺寸(长*宽*高):4980*1100*1560MM 整机质量:1500KG 配套动力:61.5KW 外形尺寸总长:4980MM 外形尺寸总宽:1100MM 外形尺寸总高:1560MM 滚筒内径:800MM 滚筒长度:4000MM 滚筒转速:0~50r/min 电动机功率:1.5KW 加

3837	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	3B-504	结构尺寸（长*宽*高）:357*（167~177）*242（高至安全架顶端） 整机质量:2000（最小使用质量）配套动力:36.8 整机型式:4×4四轮驱动 用途:农业 轴距（mm）:1960 轮距（前轮/后轮,mm）:1300/1400,1500 最小离地间隙（mm）:305（前箱底部）前轴质量/后轴质量（kg）:900/1100 最大配重（前/后,kg）:104/246 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0（可选配：8/8/0,12/12/0）发动机与离合器链接方式:直联 起动方式:电启动 驾驶室或安全架规格型号:RC059 驾驶室或安全架型式:两柱固定式 驾驶室或安全架生产厂:约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司 发动机商标或品牌:新柴 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机企业名称:浙江新柴股份有限公司 发动机气缸数（缸）:4 发动机排量（L）:3.168 发动机标定功率（KW）:36.8 发动机标定转速（r/min）:2300 喷油泵型式、型号:BHF4PL085223；BQ2000；X4BQA2000 喷油泵生产厂:无锡威孚高科技股份有限公司；山东康达集团有限公司；山东鑫亚工业股份有限公司 发动机喷油器型式、型号:KBAL - P001F；KBAL - P001C；KBAL - P136B 发动机喷油器生产厂:博世汽车柴油系统股份有限公司（烟台福尔精密机械有限公司）；山东菏泽华星油泵油嘴有限公司；山东鑫亚股份有限公司 发动机空气滤清器型式/型号:油浴式/SJ19978型 发动机起动机型号:QDJ1408LN 发动机冷却系统型式:水冷 前照灯规格型号:SJ18418（12V 55/60W）前照灯生产厂:丹阳市强恺车灯厂 驾驶员座椅规格型号:70型 - B 驾驶员座椅悬架形式:机械悬浮 驾驶员座椅生产厂:宁波史丹利汽车部件有限公司 安全带规格型号:FD - A200 安全带生产厂:江苏弗莱迪斯汽车系统有限公司 后视镜规格型号:SJ318108（Y250.48.092）后视镜生产厂:宁波史丹利汽车部件有限公司 燃油箱规格型号:SJ22381 燃油箱生产厂:安徽省宁国天亿滚塑有限公司 燃油箱工作压力（KPa）:5~10 燃油箱容积（L）:71 消声器消声腔尺寸（直径×长，mm）:Φ110×430 消声器质量（kg）:3.5 消声器生产厂:天津市洲信科技有限公司 转向系型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀开心无反应式 制动系型式:驻车制动：锁定踏板式；行车制动：干式、双片盘式制动器，机械操纵 离合器型式:干式、常接合、单片、非独立操纵、单作用离合器 变速箱

3838	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	2C-354	结构尺寸（长*宽*高）:315*（165~175）*230（高至安全架顶端） 整机质量:1580（最小使用质量）配套动力:25.7 整机型式:4×4四轮驱动 用途:农业 轴距（mm）:1627 轮距（前轮/后轮,mm）:1200/1330,1430 轮距（前轮/后轮）调整方式:固定式/翻转轮辐可调轮距式 最小离地间隙（离地部位,mm）:250（前箱底部）前轴质量/后轴质量（kg）:710/870 最大配重（前/后,kg）:104/240 各档理论速度:配（4+1）×2变速箱和11.2 - 24 R - 1轮胎：前进低档：1.7，2.1，3.4，6.7 前进高档：7.7，9.8，15.9，30.8 倒退：1.6，7.2 发动机与离合器链接方式:直联 驾驶室或安全架:/ 发动机商标或品牌:力佳 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机企业名称:福建力佳股份有限公司 发动机气缸数（缸）:2 发动机排量（L）:2.224 发动机压缩比:17：1 发动机额定功率（KW）:25.7 发动机标定转速（r/min）:2400 发动机喷油泵型式、型号:BHF2PL095230 发动机喷油泵生产厂:无锡威孚高科技股份有限公司 发动机喷油器型式、型号:KDLSA155P525A 发动机喷油器生产厂:烟台福尔精密机械有限公司 发动机空气滤清器型式/型号:油浴式/2105型 发动机起动机型号:QDJ1308L或QDL1408B - P 发动机冷却系统型式:水冷 前照灯规格型号:SJ327591（12V 55/60W）前照灯生产厂:丹阳市强恺车灯厂 驾驶员座椅规格型号:YHG - 05 驾驶员座椅悬架形式:机械悬浮 驾驶员座椅生产厂:高邮市怡和车辆附件厂 安全带型号:/ 后视镜规格型号:SJ318108（Y250.48.092）后视镜生产厂:宁波史丹利汽车零部件有限公司 燃油箱规格型号:SJ327274 燃油箱生产厂:绍兴山神机电有限公司 燃油箱工作压力（KPa）:5~10 燃油箱容积（L）:40 消声器消声腔尺寸（直径*长，mm）:Φ 消声器质量（kg）:3.5 消声器生产厂:慈溪市永杰机械设备有限公司 转向型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀开心无反应式 制动型式:驻车制动：锁定踏板式；行车制动：干式、蹄式制动器，自动补偿磨损间隙，机械操纵 离合器型式:干式、单片、非独立操纵、单作用离合器 变速箱型式:组合式 变速箱换档方式:滑动齿轮换档 中央传动型式（前/后）:螺旋锥齿轮副 差速器型式（前/后）:闭式、两个行星直齿锥齿轮式 最终传动方式（前/后）:内置式、单极外啮合直齿圆柱齿轮式 行走系机架型式:无架式 轮胎型号:6.00 -
3839	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	安徽省宿州市龙华机械制造有限公司	玉米施肥播种机	2BYF-4	结构尺寸（长*宽*高）:230×160×115 整机质量:246 配套动力:22~36.8 工作行数:4 工作幅宽（cm）:180~232 排种器形式:匀轮式 排种器数量:4 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:4 传动机构形式:地轮+链条 开沟器形式:锄铲式 地轮形式:外槽轮式
3840	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	乐星农业装备（青岛）有限公司	轮式拖拉机	LS1104	结构尺寸（长*宽*高）:5410×2370×2950mm 整机质量:5650kg 配套动力:81kw 整机型式::4×4四轮驱动 轴距（mm）::2750 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):460 前轴质量/后轴质量（kg）:2540/3110 最大配重（前/后）kg:660/330 档位数（前进/倒退）:12/12 发动机与离合器联接方式:直
3841	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁	安徽省宿州市龙华机械制造有限公司	液压翻转犁	1LF-525	结构尺寸（长*宽*高）:310×140×130 整机质量:650 配套动力:66~80.9 结构型式:悬挂式调幅双向犁 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型（悬挂式）:三点悬挂 翻转机构型式:液压式全翻转 犁体数量:左右各5个 犁体工作幅宽（cm）:25 调幅犁调整幅宽范围（cm）:80~125 犁体纵向距离（cm）:60~70 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2.571 犁体水平基面到犁架底面的高度（cm）:60 副犁结构:铧式 最大耕深（cm）:35 犁架主梁底面宽度（cm）:8 每米工作幅宽质量（kg）:560 运输间隙（cm）:60

3842	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	150—160cm悬挂 甩刀式青饲料收获 机	河北江天农业机械 有限公司	秸秆切碎收集机	4JS-200	结构尺寸(长*宽*高):1250mm×2450mm×3150mm 整机质量:800kg 配套动力:69.8~77.2kW 工作幅宽(m):2.0 结构形式:悬挂式 挂接方式:三点悬挂 最小离地间隙(mm):390 最低割茬高度(mm):≤150 作业速度(km/h):3~4 生产率(hm ² /h):0.56~0.72 秸秆切碎机构形式:甩刀式 秸秆切碎机构转子直径(mm):510 秸秆切碎机构主轴转速(r/min):2160 抛送高度(mm):≥2000 抛送
3843	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四 轮驱动拖拉机	乐星农业装备(青 岛)有限公司	轮式拖拉机	LS1304	结构尺寸(长*宽*高):5410×2370×2950mm 整机质量:5610kg 配套动力:95.6kw 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2750 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/ 有级调整 最小离地间隙(mm):460 前轴质量/后轴质量(kg):2540/3110 最大配 重(前/后) kg:660/330 档位数(前进/倒退):12/12 发动机与离合器联接方式:直
3844	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四 轮驱动拖拉机	乐星农业装备(青 岛)有限公司	轮式拖拉机	LS1404	结构尺寸(长*宽*高):5410×2370×2950mm 整机质量:5650kg 配套动力:103kw 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2750 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/ 有级调整 最小离地间隙(mm):460 前轴质量/后轴质量(kg):2540/3110 最大配 重(前/后) kg:660/330 档位数(前进/倒退):12/12 发动机与离合器联接方式:
3845	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以 下,5铧及以上翻 转犁	安徽省宿州市龙华 机械制造有限公司	液压翻转犁	1LF-430	结构尺寸(长*宽*高):310×165×147 整机质量:700 配套动力:51.5~66 与拖拉机 配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(悬挂式):三点悬挂 翻转机构型式:液压式全翻转 犁体数量:左右各4个 犁体工作幅宽(cm):30 调幅犁调整幅宽范围(cm):75~120 犁体纵向距离(cm):75~85 犁体工作幅 宽与犁体纵向距离之比:1:2.571 犁体水平基面到犁架底面的高度(cm):65 副犁 结构:铧式 最大耕深(cm):35 犁架主梁底面宽度(cm):10 每米工作幅宽质量 (kg):650 运输间隙(cm):60 作业小时生产率(hm ² /h):0.6
3846	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种 机	2—3行根茎类种 子播种机	山东希成农业机械 科技有限公司	马铃薯种植机	2CM-2	结构尺寸(长*宽*高):225*200*150 整机质量:705 配套动力:(60-73.5) 轮式拖 拉机 结构型式:悬挂式 工作幅宽(mm):1400-1800 工作行数:2垄2行 行距(mm 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.6-0.9 排种器型式:碗勺式 排种器数量:2*30 种子箱 容积(L):750 开沟器型式:双面犁尖式 开沟器数量:2 扶垄器型式:圆盘式 地轮型
3847	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上 CCD图像传感器 大米色选机	安徽捷迅光电技术 有限公司	大米云色选机	6SXM- 640(SC640)	结构尺寸(长*宽*高):4245*1650*1860(mm) 整机质量:2500kg 配套动力:6.5kw 执行单元数:640 传感器:彩色线阵CCD 执行单元单位时间生产率:≥30kg/h 千瓦小 时产量:≥2500kg(kw·h) 一次带出比:≥1:2 二次带出比:≥8:1 气源压力:0.7-0.8MPa
3848	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通2—3行免耕 穴播机	河南豪丰机械制造 有限公司	玉米免耕穴播机	2BMZJ-2	结构尺寸(长*宽*高):155×127×113(cm) 整机质量:220(kg) 配套动力:12.5~29.4(kW) 规格型号:2BMZJ-2 行距(cm):60 工作行数(行):2 工作幅宽(cm):120 排种器形式:转仓勺式 排种器数量(个):2 排肥器形式:外槽 轮式 排肥器数量(个):2 传动机构:链轮链条 开沟器:剪铲式 地轮形式:橡胶轮胎
3849	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种 机	4行及以上根茎类 种子播种机	山东希成农业机械 科技有限公司	马铃薯种植机	2CM-4	结构尺寸(长*宽*高):413*388*225 整机质量:2600 配套动力:(88-132.3) 轮式 拖拉机 结构型式:牵引式 工作幅宽(mm):3600 工作行数(行):4垄4行 行距(mm m ² /h):1.2-1.8 排种器型式:碗勺式 排种器数量(个):4*30 种子箱容积(L):2700 开沟器型式:双面犁尖式 开沟器数量:4 扶垄器型式:圆盘式

3850	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	四川刚毅科技集团有限公司	谷物联合收割机	4LZ-1.6	结构尺寸(长*宽*高):435*210*255 整机质量:2100 配套动力:33kW 结构形式:自走履带式 喂入方式:全喂入 额定转速(r/min):2600 割台宽度(mm):1500 理论作业速度(km/h):0-7.52 作业小时生产率(hm ² /h):0.10-0.16 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):30-40 割刀型式:标II型 发动机:柴油机 割台搅龙型式:螺旋输送式 拔禾轮型式:偏心弹齿式 拔禾轮直径(mm):φ800 拔禾轮板数:5个 脱粒滚筒数量:1个 脱粒滚筒型式:主滚筒:轴流杆齿式 脱粒滚筒尺寸主滚筒(外径*长度)(mm):φ450×1320 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:叶片式 风扇直径mm:φ380 风扇数量:1个 履带规格(节距*节数*宽):90mm×44节×350(400)mm 履带轨距(mm):860
3851	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	佳木斯常发佳联农业装备有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-7	结构尺寸(长*宽*高):780*370*330(cm) 整机质量:5600kg 配套动力:88KW 喂入量(t/h):25.2 最小离地间隙(mm):386 理论作业速度(km/h):2-5 风扇型式:贯流式 凹板筛型式:栅格式 结构型式:轮式自走全喂入 配套发动机:广西玉柴YC4A120-T311 轮胎规格:导向轮10.00-15;驱动轮:15-24 变速箱类型:机械变速箱加液压无极变速器 制动器型式:机械制动 脱粒滚筒型式:切
3852	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北太阳升机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-220	结构尺寸(长*宽*高):1300mm×2460mm×1100mm 整机质量:680 配套动力:80.9-95.6 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.7~1.0 工作幅宽(m):2.2 最小离地间隙(mm):≥300 作业前进速度(km/h):3.3~5.0 切碎轴转速(r/min):2160 切碎机构最大回转半径(mm):260 切碎机构总安装刀数(把):68 规格型号名称:1JQ-220秸秆切碎还田机
3853	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北太阳升机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-240	结构尺寸(长*宽*高):1300mm×2660mm×1100mm 整机质量:705 配套动力:80.9-95.6 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.7~1.0 工作幅宽(m):2.4 最小离地间隙(mm):≥300 作业前进速度(km/h):3.3~5.0 切碎轴转速(r/min):2160 切碎机构最大回转半径(mm):260 切碎机构总安装刀数(把):68 规格型号名称:1JQ-240秸秆切碎还田机
3854	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-400D	结构尺寸(长*宽*高):3020*1450*1720mm 整机质量:1095kg 配套动力:29.4kW 整机型式:4*2两轮驱动 发动机型号:YD4R40V1 轮胎型号(前轮/后轮):18.0/7.50-12/13.8-20 轴距:1600mm 轮距(前轮/后轮):900、1000、1100、1200mm/900-1200mm 前轴质量/后轴质量:438kg/657kg 配重(最大)(前/后):100kg/400kg 挡位数(前进/倒退):前进8档/倒退2档 变速箱型式:(4+1)*2组成式 驾驶室或安
3855	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-404D	结构尺寸(长*宽*高):3020*1450*1720mm 整机质量:1185kg 配套动力:29.4kW 整机型式:4*4四轮驱动 发动机型号:YD4R40V1 轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/13.8-20 轴距:1730mm 轮距(前轮/后轮):1100、1220mm/900-1200mm 前轴质量/后轴质量:533kg/652kg 配重(最大)(前/后):100kg/400kg 挡位数(前进/
3856	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-450	结构尺寸(长*宽*高):3500*1600*1900mm 整机质量:1400kg 配套动力:33.1kW 整机型式:4*2两轮驱动 发动机型号:4B2-45V32 轮胎型号:6.50-16/11.2-28 轴距:1800mm 轮距(前轮/后轮):1000、1100、1200、1300mm/1000-1300mm 前轴质量/后轴质量:636kg/764kg 配重(最大)(前/后):100kg/400kg 挡位数(
3857	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-454	结构尺寸(长*宽*高):3500*1600*1900mm 整机质量:1520kg 配套动力:33.1kW 整机型式:4*4四轮驱动 发动机型号:4B2-45V32 轮胎型号:7.50-16/11.2-28 轴距:1800mm 轮距(前轮/后轮):1000、1250mm/1000-1300mm 前轴质量/后轴质量:690kg/830kg 配重(最大)(前/后):100kg/400kg

3858	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-450D	结构尺寸(长*宽*高):3200*1500*1350mm 整机质量:1240kg 配套动力:33.1kW 整机型式:4*2两轮驱动 发动机型号:4B2-45V32 轮胎型号(前轮/后轮):5.50-16/13.8-20 轴距:1600mm 轮距(前轮/后轮):900、1000、1100、1200/900-1200mm 前轴质量/后轴质量:564kg/676kg 配重(最大)(前/后):100kg/400kg
3859	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-454D	结构尺寸(长*宽*高):3300*1500*1350mm 整机质量:1350kg 配套动力:33.1kW 整机型式:4*4四轮驱动 发动机型号:4B2-45V32 轮胎型号:6.50-16/13.8-20 轴距:1680mm 轮距(前轮/后轮):900、1150mm/900-1200mm 前轴质量/后轴质量:615kg/735kg 配重(最大)(前/后):100kg/400kg 挡位数(前进/倒退):8/2
3860	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-500A	结构尺寸(长*宽*高):3700*1600*2300mm 整机质量:1830kg 配套动力:36.8kW 整机型式:4*2两轮驱动 发动机型号:4TE50 轮胎型号(前轮/后轮):6.50-16/11.2-28 轴距:1930mm 轮距(前轮/后轮):1200、1250、1350mm/1000-1300mm 前轴质量/后轴质量:748kg/1082kg 配重(最大)(前/后):140kg/60kg 挡位数(前进/
3861	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-504A	结构尺寸(长*宽*高):3700*1600*2300mm 整机质量:2003kg 配套动力:36.8kW 整机型式:4*4四轮驱动 发动机型号:4TE50 轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/11.2-28 轴距:1950mm 轮距(前轮/后轮):1250mm/1000-1300mm 前轴质量/后轴质量:927kg/1076kg 配重(最大)(前/后):140kg/60kg
3862	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-550A	结构尺寸(长*宽*高):3700*1600*2300mm 整机质量:1840kg 配套动力:40.5kW 整机型式:4*2两轮驱动 发动机型号:4G33TC 轮胎型号(前轮/后轮):6.50-16/11.2-28 轴距:1930mm 轮距(前轮/后轮):1200、1250、1350mm/1000-1300mm 前轴质量/后轴质量:813kg/1027kg 配重(最大)(前/后):140kg/60kg 挡位数(前进/
3863	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	山东希成农业机械科技有限公司	马铃薯收获机	4UQ-165	结构尺寸(长*宽*高):5980*2590*1710mm 整机质量:2320kg 配套动力:(92-118)kW 轮式拖拉机 结构型式:牵引式 作业幅宽(mm):1650 挖掘铲型式:组合式平铲 挖掘深度(mm):150-300 清选分离装置型式:格栅筛式输送链+薯秧分离机构
3864	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	佳木斯常发佳联农业装备有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-9M	结构尺寸(长*宽*高):910*490*423(cm) 整机质量:8500(kg) 配套动力:133KW 配套发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司 配套发动机牌号型号:YC6J180-T301 喂入量(t/h):32.4 最小离地间隙(mm):490 理论作业速度(km/h):2-5 凹板筛型式:梳齿式 风扇型式:贯流式 结构型式:自走轮式全喂入 轮胎规格:导向轮12-18;驱动轮:28L-26 变速箱类型:机械变速箱加液压无极变速器 脱粒滚筒型式:轴流纹杆块式 脱粒滚筒尺寸(外径*长度mm):φ650*2950 制
3865	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4D	结构尺寸(长*宽*高):816.0*283.0*350.0 整机质量:6820 配套动力:103 行数:4行 幅宽:2490MM 形式:自走式(摘穗剥皮型) 发动机标定功率/标定转速:103KW/2300R/MIN 最大卸粮高度:1930MM 最小离地间隙(离地部位):300MM 作业小时生产率:0.4-0.9hm ² /h 拉茎辊型式:六棱式 剥皮
3866	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	费县华源农业装备工贸有限公司	花生铺膜播种机	2MB-1/2	结构尺寸(长*宽*高):165*125*65 整机质量:75 配套动力:不小于7.68 结构型式:直联式 作业幅宽(cm):80-100 铺膜幅数(幅):1 适应膜宽度cm:80-100 播种行数:2 行距(cm):18-25 穴距(cm):16,20,23,26 排种器型式:内充种圆盘式 种子箱容积(L):12 施肥行数:1 肥料箱容积(L):12 喷洒装置型式:直流电喷式 喷头数量:2
3867	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-554A	结构尺寸(长*宽*高):3700*1600*2300mm 整机质量:2122kg 配套动力:40.5kW 整机型式:4*4四轮驱动 发动机型号:4G33TC 轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/11.2-28 轴距:1950mm 轮距(前轮/后轮):1250mm/1000-1300mm 前轴质量/后轴质量:987kg/1135kg 配重(最大)(前/后):140kg/60kg

3868	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	山东五征集团有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7	结构尺寸(长*宽*高):6650*3750*3420mm 整机质量:5600kg 配套动力:103kW 结构型式:自走、轮式、全喂入 喂入量:7kg/s 割台宽度:2750mm 最小离地间隙:280mm 理论作业速度:1.6-10hm/h 作业小时生产率:0.6-1.0hm2/h 单位面积燃油消耗量:≤30kg/hm2 割刀型式:标II型 割台搅龙型式:螺旋推运+伸缩齿式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 拨禾轮直径:1000mm 主滚筒型式:三段式轴流滚筒 凹
3869	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-704A	结构尺寸(长*宽*高):3800*1618*2220mm 整机质量:2434kg 配套动力:51.5kW 驱动方式:4*4四轮驱动 发动机型号:4C5-70U32 轮胎型号:7.50-16/13.6-24 轴距:2030mm 轮距(前轮/后轮):1150、1450mm/1150-1450mm 前轴质量/后轴质量:1028kg/1406kg 配重(最大)(前/后):144kg/360kg 挡位数(前进/倒退):
3870	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-900	结构尺寸(长*宽*高):4060*1910*2760mm 整机质量:3075kg 配套动力:66.2kW 整机型式:4*2两轮驱动 发动机型号:4M1-90U32 轮胎型号(前轮/后轮):6.50-20/14.9-30选装:6.50-20/16.9-28 轴距:2273mm 轮距(前轮/后轮):1400、1500、1600、1700mm/1430、1530、1630、1730、1830mm 前轴质量/后轴质量:1230kg/1845kg 配重(最大)(前/后):240kg/540kg 挡位
3871	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3XH1	结构尺寸(长*宽*高):6780*2200*3400mm 整机质量:6000kg 配套动力:103kW 结构形式:自走、轮式、剥皮、前切碎后还田 工作行数:3行 作业幅宽:1.9m 适用行距范围:500~650mm 最大卸果穗高度:2200mm 最小离地间隙:300mm 作业小时生产率:0.35~0.7km2/h 摘穗辊型式:螺旋筋式 剥皮辊型式:铸铁辊+橡胶辊 变速箱类型:(3+1)机械变速箱+无级变速轮 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆粉碎还田
3872	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-904	结构尺寸(长*宽*高):4285*1910*2760mm 整机质量:3580kg 配套动力:66.2kW 整机型式:4×4四轮驱动 发动机型号:4M1-90U32 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30选装:8.3-24/16.9-28 轴距:2273mm 轮距(前轮/后轮):1450mm/1430、1530、1630、1730、1830mm 前轴质量/后轴质量:1430kg/2150kg 配重(最大)(前/后):240kg/540kg 挡位数(前进/倒退/爬行):10/10/- 变速箱型式:5*2*(1+1),组成
3873	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-900P	结构尺寸(长*宽*高):33480mm*1830mm*2440mm(至安全架顶) 整机质量:2410kg 配套动力:66.2kw 型式:两轮驱动 轮式4*2 轴距:2015mm 发动机与离合器联接方式:直联式 挡位数(前进/倒退):12/3 发动机型式:直列、四缸 用途:耕作、运输等 最大配重质量(前/后):54kg/550kg 轮胎型号(前轮/后轮):前
3874	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3XHY	结构尺寸(长*宽*高):6780*2200*3400mm 整机质量:6000kg 配套动力:103kW 结构形式:自走、轮式、剥皮、前切碎后还田 工作行数:3行 作业幅宽:1.9m 适用行距范围:500~650mm 最大卸果穗高度:2200mm 最小离地间隙:300mm 作业小时生产率:0.3~0.7km2/h 摘穗辊型式:螺旋筋式 剥皮辊型式:铸铁辊+橡胶辊 变速箱类型:高低挡变速箱+液压驱动 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆粉碎还田机型号规
3875	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4XH1	结构尺寸(长*宽*高):7050*2430*3400mm 整机质量:6500kg 配套动力:103kW 结构形式:自走、轮式、剥皮、中置还田 工作行数:4行 作业幅宽:2.45m 适用行距范围:500~600mm 最大卸果穗高度:2200mm 最小离地间隙:300mm 作业小时生产率:0.35~0.8km2/h 摘穗辊型式:螺旋筋式 剥皮辊型式:铸铁辊+橡胶辊 变速箱类型:(3+1)机械变速箱+无级变速轮 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆粉碎还田机
3876	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-5HY	结构尺寸(长*宽*高):9600*3550*3790mm 整机质量:9850kg 配套动力:129/132kW 结构形式:自走、轮式、剥皮、中置还田 工作行数:5行 作业幅宽:3.26m 适用行距范围:600~700mm 最大卸果穗高度:2740mm 最小离地间隙:300mm 作业小时生产率:0.5~1.2km2/h 摘穗辊型式:多棱辊式 剥皮辊型式:铸铁辊+橡胶辊/橡胶辊 变速箱类型:(4+1)机械变速箱+无级变速轮 秸秆

3877	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	山东五征集团有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-3	结构尺寸(长*宽*高):6700*2290*3306mm 整机质量:6890kg 配套动力:103kW 结构形式:自走式(履带式)、双圆盘 工作幅宽(mm):2000mm 最小离地间隙:375mm 驾驶室型式:普通 最低割茬高度:≤150mm 割台升降范围:0-1070mm 作业速度:0-3.6km/h 生产率:≥8t/h 秸秆切碎机构型式:滚筒式
3878	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	25—30马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	TA254	结构尺寸(长*宽*高):3050*1400*2200mm 整机质量:1300kg 配套动力:18.8kW 驱动方式:四轮驱动 轴距:1660mm 轮距(前轮/后轮):980/1000-1580mm 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 转向器型式:全液压转向器 制动系统型式:机械操纵式 离合器型式:干式、单片、常啮合式 变速箱型式:(4+1)×2平面组成式 变速箱换挡方式:滑动齿轮结合啮合套 液压悬挂系统型式:开心式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:位调节 液压输出装置:简单液压输出 动力输出轴型式:非独立式 动力输出轴转
3879	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	25—30马力两轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	TA250	结构尺寸(长*宽*高):3100*1580*2200mm 整机质量:1150kg 配套动力:18.8kW 驱动方式:两轮驱动 轴距:1660mm 轮距(前轮/后轮):980、1110、1210、1310、1410、1510/1000~1580mm 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 转向器型式:球面蜗杆式 制动系统型式:机械操纵式 离合器型式:干式、单片、常啮合式 变速箱型式:(4+1)×2平面组成式 变速箱换挡方式:滑动齿轮结合啮合套 液压悬挂系统型式:开心式 悬挂装置型式:后三点悬挂 调节方式
3880	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-1200	结构尺寸(长*宽*高):4530*1986*2760mm 整机质量:3800kg 配套动力:88.2kW 整机型式:4*2两轮驱动 发动机型号:LR4M5ZU23/0882E 轮胎型号(前轮/后轮):6.50-20/14.9-30 轴距:2195mm 轮距(前轮/后轮):1385、1485、1585、1685mm/1608-1996mm 前轴质量/后轴质量:1400kg/2400kg 配重(最大)(前/后):310kg/440kg 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8/-
3881	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-1304	结构尺寸(长*宽*高):4530*2150*2810mm 整机质量:4155kg 配套动力:95.6kW 整机型式:4*4四轮驱动 发动机型号:LR6A3ZU23/0956E 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38选装:14.9-24/18.4-34 轴距:2510mm 轮距(前轮/后轮):1610、1950mm/1608-1996mm 前轴质量/后轴质量:1891kg/2264kg 配重(最大)(前/后):440kg/480kg 挡位数(前进/倒退):16/8 变速箱型式:4*(2+1)*2组
3882	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-1404	结构尺寸(长*宽*高):5060*2345*2995mm 整机质量:5545kg 配套动力:103kW 整机型式:4*4四轮驱动 发动机型号:LR6M3ZU23/1030E 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 轴距:2582mm 轮距(前轮/后轮):1612、1712、1952、2072、2202mm/1620-2420mm 前轴质量/后轴质量:2035kg/3510kg 配重(最大)(前/后):440kg/516kg
3883	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-1504	结构尺寸(长*宽*高):4830*2300*2995mm 整机质量:5145kg 配套动力:110.3kW 整机型式:4*4四轮驱动 发动机型号:LR6M3ZU23/1103E 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38选装:14.9-24/18.4-34 轴距:2582mm 轮距(前轮/后轮):1952、2072mm/1620-2420mm 前轴质量/后轴质量:2310kg/2835kg 配重(最大)(前/后):440kg/516kg或480kg 挡位数(前进/倒退):16/8 变速箱型式:4*(
3884	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	乐星农业装备(青岛)有限公司	轮式拖拉机	LS1204	结构尺寸(长*宽*高):5410*2370*2950mm 整机质量:5650kg 配套动力:88.2kw 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2750 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):460 前轴质量/后轴质量(kg)::2540/3110 最大配重(前/后)kg::660/330 挡位数(前进/倒退):12/12 动机与离合器联接方式:直联

3885	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖450A	结构尺寸(长*宽*高):3030x1620x2400mm 整机质量:1322kg 配套动力:33.1kW 型式:4x2轮式 轴距:1900mm 轮距(前轮/后轮):1145、1245、1345、1435/1244-1425mm 最小离地间隙:340mm 最大配重(前/后):43/116kg 挡位数(前进/倒退):8/2 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 动力输出轴功率:26kW
3886	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	1—3t/h铡草机	郑州市松海机械制造有限公司	青贮铡草机	9Z-2.5A	结构尺寸(长*宽*高):123*115*169.5 整机质量:150 配套动力:4 结构形式:盘式 规格型号:9Z-2.5A 喂入口宽度mm:290 喂入方式:手动 主轴转速r/min:800 喂入辊转速r/min:220 动刀片数量片:3/4 动刀片刀型:弧形 圆盘或滚筒直径mm:600 设计切草长度mm:12、18
3887	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖454A	结构尺寸(长*宽*高):3170*1605*2400mm 整机质量:1441kg 配套动力:33.1kW 型式:4x4四轮驱动 轴距:1890mm 轮距(前轮/后轮):1205/(1244-1425),1325mm 最小离地间隙:305mm 最大配重(前/后):43/116kg 挡位数(前进/倒退):8/2 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 动力输出轴功率:26kW
3888	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖450B	结构尺寸(长*宽*高):3430x1530x2285mm 整机质量:1299kg 配套动力:33.1kW 型式:4x2二轮驱动 轴距:1970mm 轮距(前轮/后轮):1160、1260、1360、1460、1500/1244、1260、1360、1460mm 最小离地间隙(mm):440mm 最大配重(前/后):35/118
3889	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	3—6t/h铡草机	郑州市松海机械制造有限公司	青贮铡草机	9Z-4.5A	结构尺寸(长*宽*高):173.7*157.5*231.5 整机质量:300 配套动力:5.5 规格型号:9Z-4.5A 结构形式:盘式 喂入口宽度mm:220 喂入方式:自动 主轴转速r/min:800 喂入辊转速r/min:220 动刀片数量个:4 动刀片刀形:弧形 圆盘或滚筒直径mm:600 设计切草长度mm:12、18
3890	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖454B	结构尺寸(长*宽*高):3350x1530x2285mm 整机质量:1548kg 配套动力:33.1kW 型式:4x4四轮驱动 轴距:1940mm 轮距(前轮/后轮):1350/1244、1260、1360、1460mm 最小离地间隙:340mm 最大配重(前/后):35/118kg 挡位数(前进/倒退):10/2 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 动力输出轴功率:26kW
3891	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	6—9t/h铡草机	郑州市松海机械制造有限公司	青贮铡草机	9Z-6.5A	结构尺寸(长*宽*高):214.7*160*275.6 整机质量:420 配套动力:7.5 规格型号:9Z-6.5A 喂入口宽度mm:265 喂入方式:自动 主轴转速r/min:650 喂入辊转速r/min:260 动刀片数量个:3/4 动刀片刀形:弧形 圆盘或滚筒直径mm:600 设计切草长度mm:12、18
3892	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖550D	结构尺寸(长*宽*高):3140*1440*2200mm 整机质量:1360kg 配套动力:40.43kW 型式:4x2轮式 轴距:1908mm 轮距(前轮/后轮):1040、1140、1240、1340/1110-1350mm 最小离地间隙:270mm 最大配重(前/后):45/200kg 挡位数(前进/倒退):8/2 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 动力输出轴功率:26kW
3893	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖554D	结构尺寸(长*宽*高):3050*1440*2200mm 整机质量:1360kg 配套动力:40.43kW 型式:4x4轮式 轴距:1865mm 轮距(前轮/后轮):1040/1110-1350mm 最小离地间隙:270mm 最大配重(前/后):45/24kg 挡位数(前进/倒退):8/2 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 动力输出轴功率:26kW
3894	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-5A	结构尺寸(长*宽*高):935*310*376 整机质量:9400 配套动力:117或118 结构型式:自走式 工作行数(行):5 适用行距范围(mm):520~580 工作幅宽(mm):2825 最大卸果穗(粮)高度(mm):2360 最小离地间隙(mm):300 最小通过半径(左转/右转mm):8400/8400 理论作业速度(km/h):0~5.7
3895	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	9—15t/h铡草机	郑州市松海机械制造有限公司	青贮铡草机	9Z-10A	结构尺寸(长*宽*高):263*223*421 整机质量:800 配套动力:15 规格型号:9Z-10A 喂入口宽度mm:403 喂入辊转速r/min:72 主轴转速r/min:500 喂入方式:自动 动刀片数量个:3 动刀片刀形:弧形 圆盘或滚筒直径mm:1270 设计切草长度mm:12、18

3896	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	泰州常发农业装备有限公司	全喂入稻麦联合收割机	4LZ-4	结构尺寸(长*宽*高):513*252*304(cm)(机械卸粮)/513*295*266(cm)(人工卸粮)整机质量:3680kg(机械卸粮)/3560kg(人工卸粮)配套动力:69KW(常发)/73.6KW(常发)喂入量(t/h):14.4最小离地间隙(mm):305理论作业速度(km/h):低速:0-4.8;高速:0-6.0履带规格(节距*节数*宽):90mm*53节*450mm脱粒滚筒型式:钉齿式凹板筛型式:栅格式风扇型式:离心式轨距(mm):1205变速箱类型:机械变速箱+液压无级
3897	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	TA350	结构尺寸(长*宽*高):3490*1390*2200mm整机质量:1370kg配套动力:25.7kW驱动方式:两轮驱动轴距:1750mm轮距(前轮/后轮):1030、1130、1230/910-1400mm档位数(前进/倒退/爬行):8/8/0转向器型式:摆线转阀式全液压转向器制动系统型式:机械操纵、蹄式离合器型式:干式、单片、双作用、常啮合式变速箱型式:4×2×(1+1)组成式变速箱换挡方式:滑移齿轮结合啮合套液压悬挂系统型式:半前置式悬挂装置型式:后三点悬挂调节方式:位调节液压输出装置:简单液压
3898	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	文登市宝丰农机装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	结构尺寸(长*宽*高):435*153*230整机质量:1740配套动力:27型号规格:4YZP-2结构型式:自走式配套发动机型号规格:CLF2110/KD2110配套发动机额定转速(r/min):2200工作行数(行):2适用行距范围(mm):450~650工作幅宽(mm):1100最大卸果穗高度(mm):1760最小离地间隙(mm):195最小通过半径(左转)(mm):6000最小通过半径(右转)(mm):5950理论作业速度(km/h):2.2~5作业小时生产率(hm ² /h):0.15~0.3单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤25拉茎辊型式:六棱式刮皮辊型式:螺旋辊式变速箱类型:机械式(3+1)×2
3899	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	TA404	结构尺寸(长*宽*高):3340*1400*2200mm整机质量:1435kg配套动力:29.4kW驱动方式:四轮驱动轴距:1790mm轮距(前轮/后轮):1100/910-1400mm档位数(前进/倒退/爬行):8/8/0转向器型式:摆线转阀式全液压式转向器制动系统型式:机械操纵、蹄式离合器型式:干式、双片、双作用、常啮合式变速箱型式:4×2×(1+1)组成式变速箱换挡方式:滑动齿轮结合啮合套液压悬挂系统型式:半前置式悬挂装置型式:后置三点悬挂调节方式:位调节液压输出装置:简单液压输出动力输出
3900	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	TA400	结构尺寸(长*宽*高):3470*1386*2200mm整机质量:1370kg配套动力:29.4kW驱动方式:两轮驱动轴距:1750mm轮距(前轮/后轮):1030、1130、1230/910-1400mm档位数(前进/倒退/爬行):8/8/0转向器型式:摆线转阀式全液压式转向器制动系统型式:机械操纵、蹄式离合器型式:干式、双片、双作用、常啮合式变速箱型式:4×2×(1+1)组成式变速箱换挡方式:滑动齿轮结合啮合套液压悬挂系统型式:半前置式悬挂装置型式:后置三点悬挂调节方式:位调节液压输出装置:简单
3901	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	TA454	结构尺寸(长*宽*高):3570*1400*2200mm整机质量:1450kg配套动力:34/33.1kW驱动方式:四轮驱动轴距:1895mm轮距(前轮/后轮):1100/910-1400mm档位数(前进/倒退/爬行):8/8/0转向器型式:摆线转阀式全液压转向器制动系统型式:机械操纵、蹄式离合器型式:干式、双片、双作用、常啮合式变速箱型式:4×2×(1+1)组成式变速箱换挡方式:滑移齿轮结合啮合套液压悬挂系统型式:半前置式悬挂装置型式:后置三点悬挂调节方式:位
3902	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	TA450	结构尺寸(长*宽*高):3570*1386*2200mm整机质量:1370kg配套动力:34/33.1kW驱动方式:两轮驱动轴距:1850mm轮距(前轮/后轮):1030、1130、1230、1330/910-1400mm档位数(前进/倒退/爬行):8/8/0转向器型式:摆线转阀式全液压转向器制动系统型式:机械操纵、蹄式离合器型式:干式、双片、双作用、常啮合式变速箱型式:4×2×(1+1)组成式变速箱换挡方式:滑移齿轮结合啮合套液压悬挂系统型式:半前置式调节方式:位调节

3903	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	NA400	结构尺寸(长*宽*高):3200*1200*2000mm 整机质量:1220kg 配套动力:29.4kW 驱动方式:两轮驱动 轴距:1700mm 轮距(前轮/后轮):960/960~1222mm 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 转向器型式:全液压式转向器 制动系统型式:机械操纵、蹄式 离合器型式:干式、单片、常啮合式 变速箱型式:(4+1)×2平面组成式 变速箱换挡方式:滑动齿轮结合啮合套 液压悬挂系统型式:半置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:位调节 液压输出装置:简单液压输出 动力输出轴型式:非独立式 动力输
3904	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	MD604	结构尺寸(长*宽*高):3880*1935*2700mm 整机质量:2750kg 配套动力:44.1kW 驱动方式:四轮驱动 轴距:2060mm 轮距(前轮/后轮):1260、1360/1300、1400mm 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0或16/8/12 转向器型式:摆线转阀式全液压转向器 制动系统型式:机械操纵、湿式、盘式 离合器型式:干式、独立操纵双作用 变速箱型式:4×2×(2+1)组成式、4×3×(2+1)组成式(选装爬行档) 变速箱换挡方式:同步器换挡 液压悬挂系统型式:半置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力调节、位调节 液压输出装置:简单液压输出或多路阀输出(2组) 动力输出轴型式:后
3905	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	MD600	结构尺寸(长*宽*高):3810*1800*2700mm 整机质量:2500kg 配套动力:44.1kW 驱动方式:两轮驱动 轴距:1990mm 轮距(前轮/后轮):1160、1260、1360/1300、1400、1500mm 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0或16/8/12 转向器型式:摆线转阀式全液压转向器 制动系统型式:机械操纵、湿式、盘式 离合器型式:干式、独立操纵双作用 变速箱型式:4×2×(2+1)组成式、4×3×(2+1)组成式(选装爬行档) 变速箱换挡方式:同步器换挡 液压悬挂系统型式:半置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力调节、位调节 液压输出
3906	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	MD704	结构尺寸(长*宽*高):3880*1800*2700mm 整机质量:2800kg 配套动力:52kW 驱动方式:四轮驱动 轴距:2060mm 轮距(前轮/后轮):1260、1360/1300、1400mm 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0或16/8/12 转向器型式:摆线转阀式全液压转向器 制动系统型式:机械操纵、湿式、盘式 离合器型式:干式、独立操纵双作用 变速箱型式:4×2×(2+1)组成式、4×3×(2+1)组成式(选装爬行档) 变速箱换挡方式:同步器换挡 液压悬挂系统型式:半置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力调节、位调节 液压输出装置:简单液压输出或多路阀输出(2组) 动力输出轴型式:后
3907	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力两轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	MD700	结构尺寸(长*宽*高):3810*1800*2500mm 整机质量:2450kg 配套动力:52kW 驱动方式:两轮驱动 轴距:1990mm 轮距(前轮/后轮):1160、1260、1360/1300、1400、1500mm 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0或16/8/12 转向器型式:摆线转阀式全液压转向器 制动系统型式:机械操纵、湿式、盘式 离合器型式:干式、独立操纵双作用 变速箱型式:4×2×(2+1)组成式、4×3×(2+1)组成式(选装爬行档) 变速箱换挡方式:同步器换挡 液压悬挂系统型式:半置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力调节、位调节 液压输出装置:简单液压输出或多路阀输出(2组) 动力
3908	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	PH1354	结构尺寸(长*宽*高):5520*2420*3170mm 整机质量:6430mm 配套动力:100.5kW 驱动方式:四轮驱动 轴距:2880mm 轮距(前轮/后轮):1935/1808~2294mm 档位数(前进/倒退/爬行):24/24/32 转向器型式:摆线转阀式 制动系统型式:湿式多片盘式制动 离合器型式:电子液压控制湿式、多片、单作用 变速箱型式:组成式 变速箱换挡方式:主变速同步器换挡、副变速动力换挡 液压悬挂系统型式:半置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力调节、位调节、浮动调节、综合调节 液压输出装置:多路液压输出(3组) 动力输出轴型式:独立式 动力输出轴

3909	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	PH1404	结构尺寸(长*宽*高):5520*2420*3170mm 整机质量:6430mm 配套动力:105kW 驱动方式:四轮驱动 轴距:2880mm 轮距(前轮/后轮):1935/1808~2294mm 档位数(前进/倒退/爬行):24/24/32 转向型式:液压转向 制动系统型式:湿式多片盘式制动 离合器型式:电子液压控制湿式、多片、单作用 变速箱型式:组成式 变速箱换挡方式:主变速同步器换挡、副变速动力换挡 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力调节、位调节、浮动调节、综合调节 液压输出装置:多路液压输出(3组) 动力输出轴型式:独立式 动力输出轴转速:540、750(低
3910	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-904P	结构尺寸(长*宽*高):3860mm*1830mm*2565mm(至安全架顶) 整机质量:2780kg 配套动力:66.2kw 型式:四轮驱动 轮式(4*4) 启动方式:电启动 轴距mm:2115 档位数(前进/倒退/爬行):12/3 发动机型式:直列四缸、直喷、四冲程 离合器型式:干式、单片双作用 轮胎型号(前轮/后轮):前轮:11.2-24、后轮:14.9-30 轮距(前轮/后轮):1420mm(常用)、1520mm/1450mm(常用)
3911	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔(天津)有限公司	轮式拖拉机	JD5-954-1	结构尺寸(长*宽*高):437.2*(222~228)*265.4(cm) 整机质量:3488 配套动力:69.9 轴距(mm):2230 轮距(前轮/后轮)(mm):(1710~1871)/(1825~1850) 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级 最小离地间隙(mm):430 最大配重(前/后)(kg):1130(470/660) 档位数(前进/后退/爬行):12/4/0 发动机与离合器连接方式:直联式 启动方式:电启动 发动机品牌:JOHN DEERE 发动机型式:直列、四缸 发动机吸气方式:增压中冷 发动机气缸数(缸):4 发动机压缩比:18:1 发动机中冷器:管带式铝制 冷却中冷 制动系统型式:液压、湿式制动 离合器型式:干式、双片,独立操纵双作用离合器 变速箱型式:组合式4*(3+1)档 变速箱换挡方式:啮合套 中央传动型式(前/后):螺旋伞齿 差速器型式(前/后):机械式差速器 最终传动方式(前/后):内置行星 液压悬挂系统型式/装置型式/类别:开心式,半前置式/后置三点悬挂/2类 调节方式:高度、力、力、力位综合调节 液压输出装置:2片液压输出阀 动力输出轴型式/动力输出轴花键数目/花键外径(mm):后置独立式,I型/8/38 动力输出轴转速(r/min):双速650/830 整机型式:4*4 四轮驱动 用途:一般农业用 前轴质量/后轴质量(kg):1478/2010 发动机型号:4045HCP03 发动机生产企业:约翰迪尔(天津)有限公司 缸径*行程(mm):106*127 排量(L):4.5 标定转速(r/min):2300 喷油泵型号/生产企业:DP210/DELPHI 喷油器型号/生产企业:VCO/DOSCH 增压器型号/生产厂:GT25 启动机型号:RE559760 冷却系统型式:水冷 驾驶室规格型号/型式/生产厂:CG102/约翰迪尔(约翰迪尔(天津)有限公司 前大灯型号/生产厂:40V/泛光 泛光
3912	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	TA354	结构尺寸(长*宽*高):3490*1400*2200mm 整机质量:1460kg 配套动力:25.7/25.73kW 驱动方式:四轮驱动 轴距:1795mm 轮距(前轮/后轮):1100/910-1400mm 档位数(前进/倒退/爬行):8/8/0 转向器型式:摆线转阀式全液压转向器 制动系统型式:机械操纵、蹄式 离合器型式:干式、单片、双作用、常啮合式 变速箱换挡方式:滑移齿轮结合啮合套 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式:后三点悬挂 液压输出装置:简单液压输出 动力输出轴型式:后

3913	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四 轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津） 有限公司	轮式拖拉机	JD1654	结构尺寸（长*宽*高）:562×（243~375）×293（cm）整机质量:7700（双后轮），6820（单后轮）配套动力:121轴距（mm）:26轮距（前轮/后轮）（mm）:前轮：1434、1467、1503、1536、1638、1671、1707、1740、1840、1873、1909、1942、2044、2077、2113、2146，后轮：2164~2476(双后轮)、1747~2704（单后轮）轮距（前轮/后轮）调整方式:有级/无极 最小离地间隙（mm）:440 最大配重（前/后）（kg）:1300/554（双后轮）、1300/1374（单后轮）挡位数（前进/后退/爬行）:16/16/0 发动机与离合器连接方式:直联式 起动方式:电起动 发动机品牌/生产厂:JOHN DEERE PTE 系列/John Deere Power System 发动机型式:直列、六缸、电喷、高压共轨 发动机吸气方式:增压中冷 发动机气缸数（缸）、型式:6缸、直列、顶置气门（4气门）、空-空中冷、柴油涡轮增压发动机 发动机排量（L）:6.8 发动机压缩比:19：1 发动机中冷器型式:水空中冷 离合器型式:液压湿式 变速箱型式:组成式16+16 变速换挡方式(前/后):主变速动力换挡，副变速同步器换挡 中央传动型式（前/后):螺旋伞齿 差速器型式（前/后）:行星机械式 最终传动方式(前/后):内置行星 机架型式:半架式 液压悬挂系统型式/装置型式/类别:分置式/后置三点悬挂/3类 调节方式:高度、力、为、力位综合调节 液压油泵型式、型号/输出装置:柱塞式、、45CM3/3对液压输出阀 动力输出轴型式/动力输出轴花键数目/花键外径(mm):独立式/6和21/35 动力输出轴转速（r/min）:双速540/1000 整机型式:4×4 四轮驱动 前轴质量/后轴质量（kg）:2772/4928（双后轮）、2820/4000（单后轮）驾驶室型式:密闭驾驶室 发动机型号:6068HYH01 缸径×行程（mm）:106×127 标定转速（r/min）:2100 喷油泵型号/生产企业:HP3/Denso Corp. 喷油器型号/生产企业:G2/Denso Corp. 增压器型号/生产厂:C23/CZ 发动机ECU型号/生产厂:FOCES level16/DEERE 空气滤清器型式、型号:干式/AL167771 起动机型号:RE526375 前照灯型号/生产厂:1 AB 906 025 031/HELLA

3914	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD1854	结构尺寸（长*宽*高）:562×（243-375）×293（cm）整机质量:7700（双后轮），6820（单后轮）配套动力:136 轴距（mm）:26 轮距（前轮/后轮）（mm）:前轮：1434、1467、1503、1536、1638、1671、1707、1740、1840、1873、1909、1942、2044、2077、2113、2146，后轮：2164~2476(双后轮)、1747~2704（单后轮）轮距（前轮/后轮）调整方式:有级/无极 最小离地间隙（mm）:450 最大配重（前/后）（kg）:1300/554（双后轮）、1300/1374（单后轮）挡位数（前进/后退/爬行）:16/16/0 发动机与离合器连接方式:直联式 起动方式:电起动 发动机品牌/生产厂:JOHN DEERE PTE 系列/John Deere Power System 发动机型式:直列、六缸、电喷、高压共轨 发动机吸气方式:增压中冷 发动机气缸数:6 发动机排量（L）:6.8 发动机压缩比:19：1 中冷器型式:水空中冷 冷却系统型式:强制水冷 制动系统型式:液压、湿式制动 离合器型式:液压湿式 变速箱型式:组成式16+16 变速换挡方式(前/后):主变速动力换挡，副变速同步器换挡 中央传动方式（前/后):螺旋伞齿 差速器型式（前/后）:行星机械式 最终传动方式(前/后):内置行星 机架型式:半架式 液压悬挂系统型式:分置式 调节方式:高度、力、为、力位综合调节 液压输出装置:3对液压输出阀 动力输出轴型式:独立式 动力输出轴转速（r/min）:双速540/1000 整机型式:4×4 四轮驱动 用途:农用 前轴质量/后轴质量（kg）:2772/4928（双后轮）、2820/4000（单后轮）发动机中冷器型式:6068HYH02 发动机生产企业:约翰迪尔（天津）有限公司 缸径×冲程（mm）:106×127 标定转速（r/min）:2100 喷油泵型号/生产企业:HP3/Denso Corp. 喷油器型号/生产企业:G2/Denso Corp. 增压器型号/生产厂:C23/CZ 发动机ECU型号/生产厂:FOCES level16/DEERE 驾
3915	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200—210马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD2054	结构尺寸（长*宽*高）:562×（234~375）×293（cm）整机质量:7850(双后轮)，6950（单后轮）配套动力:151 轴距（mm）:2685 轮距（前轮/后轮）（mm）:前轮：1434、1467、1503、1536、1638、1671、1707、1740、1840、1873、1909、1942、2044、2077、2113、2146，后轮：2164~2476(双后轮)、1747~2704（单后轮）轮距（前轮/后轮）调整方式:有级/无极 最小离地间隙（mm）:410 最大配重（前/后）（kg）:1300/554（双后轮）、1300/1374（单后轮）挡位数（前进/后退/爬行）:16/16/0 发动机与离合器连接方式:直联式 起动方式:电起动 发动机品牌/生产厂:JOHN DEERE PTE 系列/John Deere Power System 发动机型式:直列、六缸、电喷、高压共轨 发动机吸气方式:增压中冷 发动机气缸数:6 发动机排量（L）:6.8 发动机中冷器型式:水空中冷 冷却系统型式:强制水冷 制动系统型式:液压、湿式制动 离合器型式:液压湿式 变速箱型式:组成式16+16 变速换挡方式(前/后):主变速动力换挡，副变速同步器换挡 中央传动方式（前/后):螺旋伞齿 差速器型式（前/后）:行星机械式 最终传动方式(前/后):内置行星 机架型式:半架式 液压悬挂系统型式:分置式 调节方式:高度、力、为、力位综合调节 液压输出装置:3对液压输出阀 动力输出型式:独立式 动力输出轴转速（r/min）:540/1000 整机型式:4×4 四轮驱动 前轴质量/后轮质量（kg）:2826/5024（双后轮）、2849/4101(单后轮) 驾驶室型号:CG112 驾驶室:密闭驾驶室 发动机型号:6068HYH06 缸径×冲程（mm）:106×127 压缩比:19：1 标定转速（r/min）:2100 喷油泵型号/生产企业:HP3/Denso公司 喷油器型号/生产企业:G2/Denso公司 增压器型号/生产

3916	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	210马力及以上四轮驱动拖拉机	约翰迪尔(天津)有限公司	轮式拖拉机	7M-2204	结构尺寸(长*宽*高):607×(301~378.9)×316(双后轮),607×(301~399.4)×315.1(单后轮)(cm) 整机质量:9098(双后轮)/8860(单后轮) 配套动力:161.8 轴距(mm):2860 轮距(前轮/后轮)(mm):前轮:1524、1625、1727、1828、1930、2032、2133、2230,后轮:2057~2723(双后轮),1659~2754(单后轮) 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级/无极 最小离地间隙(mm):430牵引板下(双后轮),419牵引板下(单后轮) 挡位数(前进/后退/爬行):20F/20R/0C 发动机与离合器连接方式:直联式 起动方式:电启动 发动机品牌/生产厂:John Deere PowerTech Plus/John Deere Power System 发动机型式/型号:直列、六缸、电喷、高压共轨/6068RW302 发动机吸气方式:增压中冷 发动机气缸数(缸)/缸径×行程(mm):6/106.5×127 发动机排量(L):6.8 发动机压缩比:16.7:1 中冷器型式:空空中冷 燃油箱容积(L):LH:190/RH:200(最大容积):370(额定容积) 制动系统型式:液压、湿式制动 离合器型式:液压湿式 变速箱型式:组成式20+20 变速箱换挡方式:主变速动力换挡,副变速同步器换挡 中央传动型式(前/后):螺旋伞齿 差速器型式(前/后):电液控,行星机械式 最终传动方式(前/后):内置行星 机架型式:半架式 液压悬挂系统型式:半前置 调节方式:高度、力、为、力位综合调节 液压输出装置:4对液压输出阀 动力输出轴型式:独立式 动力输出轴转速(r/min):540/1000 整机型式:4×4 四轮驱动 用途:农田 最大配重(前/后)(kg):配双后轮时:前1000/后554,配单后轮时:前1000/后1374 发动机压缩比:16.7:1 标定转速(r/min):2100 喷油泵型号/生产企业:HP3/Denso公司 喷油器型号/生产企业:G2/Denso公司 增压器型号/生产厂:S300V/Borg Warner 发动机EGR型号/生产长:25 Rotary/Delphi 发
3917	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔(天津)有限公司	轮式拖拉机	JD1404-A	结构尺寸(长*宽*高):490×(218~248)×276(cm) 整机质量:4860 配套动力:103.1 轴距(mm):2677 轮距(前轮/后轮)(mm):1740~2036/1713~2017 轮距(前轮/后轮)调整方式:翻转幅板 最小离地间隙(mm):410(后悬挂底部) 最大配重(前/后)(kg):752/440 挡位数(前进/后退/爬行):24/8/0 发动机与离合器连接方式:直联式 起动方式:电启动 驾驶室规格型号/型式/生产厂:CG115/安全驾驶室/约翰迪尔(天津)有限公司 发动机品牌/生产厂:JOHN DEERE/约翰迪尔(天津)有限公司 发动机吸气方式:增压中冷 发动机中冷器型式:空空中冷 液压悬挂系统型式:开心式、分置式 动力输出轴型式/动力输出轴花键数目/花键外径(mm):独立式/6和21/35 动力输出轴转速(r/min):540/1000 整机型式:4×4 四轮驱动 缸径×冲程(mm):106.5×127 压缩比:19:1 标定转速(r/min):2200 喷油泵型号/生产企业:HP3/Denso公司 喷油器型号/生产企业:G2/Denso公司 增压器型号/生产厂:C23/CZ公司 驾驶员座椅型号/悬架形式/生产厂:SJ20422(带扶手驾驶座)/机械悬浮(带减震阻尼)/格拉默车辆内饰(天津)有限公司 燃油箱型号/生产厂/工作压力/容积(L):SU38856/郑州福耀玻璃有限公司/5~10/265 消声器尺寸(长×宽×高)(mm):355×250×162 消声器质量(kg)/生产企业:6/山西利民机电有限责任公司 转向系统型式/转向器型式:液压转向/开心无反应 制动系统型式:机械式 离合器型式:湿式 变速箱型式:带高低挡组合式4×(3+1)×2 变速换挡方式:同步器 中央传动型式(前/后):螺旋伞齿 差速器型式(前/后):行星齿轮/行星齿轮 最终传动方式(前/后):行星齿轮/行星齿轮 机架型式:无架式 选装动力输出轴转速(r/min):

3918	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔(天津)有限公司	轮式拖拉机	JD5-850H-1	结构尺寸(长*宽*高):410×309(最大配重外端)×299.5(cm)整机质量:3633 配套动力:62.5 轴距(mm):2200 轮距(前轮/后轮)(mm):2300/2280 最小离地间隙(mm):780 最大配重(前/后)(kg):680(240/440)挡位数(前进/后退/爬行):12/4/0 发动机与离合器连接方式:直联式 起动方式:电起动 驾驶室规格型号/型式/生产厂:CG102/驾驶室/约翰迪尔(天津)有限公司 燃油箱型号/生产厂/工作压力/容积(L):SJ297521/5~10/120 离合器型式:干式、双片,独立操纵双作用离合器 变速箱形式:组合式4×(3+1)档 中央传动方式(前/后):螺旋伞齿 变速换挡方式(前/后):啮合套 最终传动方式(前/后):内置行星 机架型式:无架式 液压悬挂系统型式/装置型式/类别:开心式,半前置式/后置三点悬挂/2类 调节方式:高度、力、力、力位综合调节 动力输出轴型式/动力输出轴花键数目/花键外径(mm):后置独立式,I型/8/38 动力轴转速:双速650/830 整机型式:4×2 两轮驱动 气缸数(缸):4 缸径×冲程(mm):105×135 排量(L):4.68 压缩比:18:1 标定转速(r/min):2300 喷油泵型式/生产厂:BHF4PM110238/无锡威孚高科技股份有限公司 喷油泵型号/生产企业:KDKBAL-P027/烟台福尔精密机械有限公司 空气滤清器型式:油浴式 冷却系统型式:水冷 驾驶室型式:驾驶室 转向系统型式/转向器型式:全液压/摆线转阀 制动系统型式:液压、湿式制动 液压输出装置:1片液压输出阀 选装液压输出装置:0片或2片液压输出阀 增压器型号/生产厂:J60E/湖南天雁机械有限责任公司 前挡风玻璃型号;生产厂:远光60W/近光55W/12V/丹阳市强恺车灯厂 驾驶员座椅型号/悬架形式/生产厂:RE202316/机械/天津鼎力汽车散热器有限公司
3919	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-70FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):143×70×95cm 整机质量:49kg 配套动力:4.0kW 规格型号:1WG4.0-70FQ-ZC 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:重庆华世丹机械制造有限公司 配套发动机型号名称:H1P70F汽油机 配套发动机结构型式:单缸、四冲程、强制风冷 配套发动机额定转速(r/min):3800 配套发动机起动方式:手拉绳式反冲起动 传动方式:锥齿传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度(°):水平方向0、垂直方向±180 刀辊转速(r/min):180 刀辊最大回转半径(mm):170 刀辊总安装刀数(把):18 旋耕刀型号:II型旱地刀 主离合器型式:离心式 耕宽(mm):700 耕深(mm):>100 作业速度(m/s):0.1~0.2 作业小时生产率(hm²/(h·hm))>0.03 单
3920	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-75FQ-DL	结构尺寸(长*宽*高):148×75×100cm 整机质量:52kg 配套动力:4.0kW 规格型号:1WG4.0-75FQ-DL 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:重庆华世丹机械制造有限公司 配套发动机型号名称:H170F汽油机 配套发动机结构型式:单缸、四冲程、强制风冷、25°斜置、OHV 配套发动机额定转速(r/min):3600 配套发动机起动方式:手拉反冲启动 传动方式:链条传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度(°):水平方向210,垂直方向56 刀辊转速(r/min):快档:115,慢档:84 刀辊最大回转半径(mm):170 刀辊总安装刀数(把):18 旋耕刀型号:II型旱地刀 主离合器型式:皮带张紧轮式 耕宽(mm):750 耕深(mm):>100 作业速度(m/s):0.1~0.2 作业小时生产率(hm²/(h·hm))>0.03 单
3921	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-80FQ-DL	结构尺寸(长*宽*高):148×80×100cm 整机质量:60kg 配套动力:4.0kW 规格型号:1WG4.0-80FQ-DL 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:重庆华世丹机械制造有限公司 配套发动机型号名称:H170F汽油机 配套发动机结构型式:单缸、四冲程、强制风冷、25°斜置、OHV 配套发动机额定转速(r/min):3600 配套发动机起动方式:手拉反冲启动 传动方式:链条传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度(°):水平方向210,垂直方向56 刀辊转速(r/min):慢档:92,快档:126 刀辊最大回转半径(mm):170 刀辊总安装刀数(把):18 旋耕刀型号:II型旱地刀 主离合器型式:皮带张紧轮式 耕宽(mm):800 耕深(mm):>100

3922	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG5.6-105FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):158×105×100cm 整机质量:75kg 配套动力:5.6kW 规格型号:1WG5.6-105FQ-ZC 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:重庆华世丹机械制造有限公司 配套发动机型号名称:H177F汽油机 配套发动机结构型式:单缸、四冲程、强制风冷、25°斜置、OHV 额定转速(r/min):3600 配套发动机起动方式:手拉反冲起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度(°):水平方向70,垂直方向70 刀辊转速(r/min):快档:130,慢档:98 刀辊最大回转半径(mm):175 刀辊总安装刀数(把):32 旋耕刀型号:II型旱地刀 主离合器型式:湿式摩擦离合 耕宽(mm):1050 耕深(mm):>100 作业速度(m/s):0.1~0.2 作业小时生产率(hm ² /h):>1.0
3923	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG5.6-135FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):163×135×95cm 整机质量:93kg 配套动力:5.6kW 规格型号:1WG5.6-135FQ-ZC 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:重庆华世丹机械制造有限公司 配套发动机型号名称:H177F汽油机 配套发动机结构型式:单缸、四冲程、强制风冷、25°斜置、OHV 额定转速(r/min):3600 配套发动机起动方式:手拉反冲起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度(°):水平方向70,垂直方向70 刀辊转速(r/min):快档:128,慢档:85 刀辊最大回转半径(mm):180 刀辊总安装刀数(把):38 旋耕刀型号:II型旱地刀 主离合器型式:湿式摩擦离合 耕宽(mm):1350 耕深(mm):>100 作业速度(m/s):0.1~0.2 作业小时生产率(hm ² /h):>1.0
3924	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG6.5-135FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):163×135×95cm 整机质量:100kg 配套动力:6.5kW 规格型号:1WG6.5-135FQ-ZC 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:重庆华世丹机械制造有限公司 配套发动机型号名称:H182F汽油机 配套发动机结构型式:单缸、四冲程、强制风冷、25°斜置、OHV 配套发动机额定转速(r/min):3600 配套发动机起动方式:手拉反冲起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度(°):水平方向70、垂直方向70 刀辊转速(r/min):慢档:85,快档128 刀辊最大回转半径(mm):180 刀辊总安装刀数(把):38 旋耕刀型号:II型旱地刀 主离合器型式:湿式摩擦离合 耕宽(mm):1350 耕深(mm):>100 作业速度(m/s):0.1~0.2 作业小时生产率(hm ² /h):>1.0
3925	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	重庆华世丹机械制造有限公司	小型收割机	4LZ-0.7B	结构尺寸(长*宽*高):256×146×184cm 整机质量:570kg 配套动力:13kW 规格型号:4LZ-0.7B 结构型式:全喂入自走履带式 整机作业小时生产率(hm ² /h):≥0.09 整机单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤40 整机割台工作宽度(mm):1100 整机最小离地间隙(mm):190 整机喂入量(kg/s):≥0.7 整机挡位数:5个(1档、2档、3档、空档、倒档) 整机工作行驶速度(m/s):0.3-0.7 配套发动机型号名称:H2V78FE汽油发动机 配套发动机结构型式:双缸、四冲程、强制风冷、顶置气门 配套发动机标定转速(r/min):3600 割台型式:卧式 割台升降方式:手动液压 割台割刀型式:II型切割器 割台总成数量(个):1 割台搅龙型式:螺旋式 割台搅龙转速(r/min):330 割台搅龙与底板间隙(mm):15 割台分禾器:有 中间输送装置型式:无 脱粒装置滚筒型式:轴流钉齿式 脱粒装置滚筒尺寸(外径*长度mm):400×820 脱粒装置滚筒齿高(mm):70 脱粒装置滚筒齿数(个):34 脱粒装置滚筒转数(r/min):1150 脱粒装置凹板筛型式:栅格式 出谷装置风扇型式:离心式 出谷装置风扇直径(mm):250 出谷装置风门转速(r/min):2640 出谷装置风门数量(个):1 出谷装置颗粒输送
3926	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转型	河北冀农农机具有限公司	液压调幅翻转型	1LYFT-450	结构尺寸(长*宽*高):4400×1900×1750 整机质量:1650 配套动力:102.9~129.5 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(悬挂式):三点悬挂 翻转机构形式:液压式 犁体数量(个):大型犁:左右各4个;共8个 犁体工作幅宽(mm):330~500 调幅犁调整幅宽范围(mm):1320~2000 犁体纵向距离(cm):900 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.956

3927	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径75—85mm卷盘式喷灌机	华雨灌溉设备制造有限公司	卷盘式喷灌机	8PD65-4	结构尺寸(长*宽*高):5500×1800×2620 mm 整机质量:2100 kg 配套动力:/ 绞盘式喷灌机类型:8PD65-4 喷灌机入机压力(MPa):0.35-1.00 整机质量(带水)kg:2700 绞盘机回卷驱动方式:水涡轮 绞盘机回卷变速方式:减速机 绞盘机水平转向角度(°):180 绞盘机卷绕层数(层):5 配水软管型式:聚乙烯管 配水软管长度(m):300 配水软管外径(mm):75 配水软管壁厚(mm):6-7 水源连接软管型式:高压帆布管 水源连接软管长度(m):20~300 水源连接软管外径(mm):75 水源连接软管壁厚(mm):2 喷头车型式:两轮护架车 喷头车驱动方式:PE管牵引 喷头车轮距(mm):1600~2800 喷头车通过间隙(mm):1200 喷头车运行速度(m/h):6-60 喷头型式:摇臂式 喷头射程(m):20-30 喷头数量(个):1 喷头型号:PYC50 喷头工作压力(MPa):0.3~0.5 单喷头的喷洒扇形角度(°):220-270 灌溉条带宽度(m):30~50 运输方式:拖拉机
3928	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳福格森机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3F	结构尺寸(长*宽*高):680×240×330 整机质量:5700 配套动力:103 型号规格:4YZ-3F 结构形式:自走轮式 配套发动机型号规格:LR4N5Z-22 额定转速(r/min):2200 工作行数(行):3 适用行距范围(mm):550~700 工作幅宽(mm):1895 最大卸果穗高度(mm):1700 果穗升运器最大通过高度(mm):3300 最小离地间隙(mm):270 最小通过半径左转/右转(mm):6000/6000 理论作业速度(km/h):2~5 作业小时生产率(hm ² /h):0.2~0.4 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤30 拉茎辊型式:六棱辊式 剥皮辊型式:胶铁组合辊 风扇型式:离心蜗壳式 风扇直径(mm):400/300 风扇数量(个):2 变速箱类型:机械式+无极变速 轮距(导向轮/驱动轮)(mm):1580/1797 轮胎规格(导向轮/驱动轮):10/75-
3929	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳福格森机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4D	结构尺寸(长*宽*高):720×240×330 整机质量:5900 配套动力:103 型号规格:4YZ-4D 结构型式:自走轮式 配套发动机型号规格:LR4N5Z-22 配套发动机额定转速(r/min):2200 工作行数(行):4 适用行距范围(mm):400~600 工作幅宽(mm):2300 最大卸果穗高度(mm):1700 果穗升运器最大通过高度(mm):3300 最小离地间隙(mm):195 最小通过半径(左转/右转)(mm):6000/6000 理论作业速度(km/h):2~6 作业小时生产率(hm ² /h):0.3~0.6 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤30 拉茎辊型式:六棱辊式 剥皮辊型式:胶铁组合式 风扇型式:蜗壳式 风扇直径(mm):400/300 风扇数量(个):2 变速箱类型:机械式+无极变速 轮距(导向轮/驱动轮)(mm):1580/1797 轮胎规格(导向轮/驱动轮):10/75-
3930	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳福格森机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4F	结构尺寸(长*宽*高):785×240×360 整机质量:7350 配套动力:103 型号规格:4YZ-4F 结构型式:自走轮式 配套发动机型号规格:YC4A140L-T20 配套发动机额定转速(r/min):2300 工作行数(行):4 适用行距范围(mm):400~600 工作幅宽(mm):2350 最大卸果穗高度(mm):2220 果穗升运器最大通过高度(mm):3600 最小离地间隙(mm):260 最小通过半径(左转/右转)(mm):7500/7500 理论作业速度(km/h):1.7~4.5 作业小时生产率(hm ² /h):0.3~0.6 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤30 拉茎辊型式:六棱式 剥皮辊型式:铸铁辊+橡胶辊 风扇型式:离心蜗壳式 风扇直径(mm):450/300 风扇数量(个):2 变速箱类型:机械式+无极变速 轮距(导向轮/驱动轮)(mm):1580/1797 轮胎规格(导向轮/驱动轮):10/75-

3938	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC500A	结构尺寸(长*宽*高):356.4*149.5*228.0cm 整机质量:1680kg 配套动力:36.8KW 轴距(mm):1808 最小离地间隙(mm):390 动力输出轴功率(kw):31.3 最大牵引力(KN):9 轮距(前轮/后轮)(mm):前轮距1250-1550(常用1250)/后轮距1210-1426(常用1210) 发动机品牌:常发 整机型式:两轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后置、三点悬挂 驾驶室与安全架形式:后置、
3939	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC354A	结构尺寸(长*宽*高):356.4*148.5*223.7cm 整机质量:1730kg 配套动力:25.8KW 最小离地间隙(mm):310 动力输出轴功率(kw):21.9 最大牵引力(KN):9.2 轮距(前轮/后轮)(mm):前轮距1210/后轮距1100-1400(常用1200) 轴距(mm):1798 发动机品牌:常发 驾驶室或安全架型式:后置、可翻转 整机型式:四轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后置、三点悬挂
3940	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC404A	结构尺寸(长*宽*高):356.4*151.5*226.2cm 整机质量:1740kg 配套动力:29.4KW 轴距(mm):1798 最小离地间隙(mm):320 动力输出轴功率(kw):25 最大牵引力(KN):9.5 轮距(前轮/后轮)(mm):前轮距1210/后轮距1200-1400(常用1200) 整机型式:四轮驱动 驾驶室或安全架形式:后置、可翻转 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后置、三点悬挂 挡位数:前进16/后退8
3941	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC504A	结构尺寸(长*宽*高):356.4*152.6*228.0cm 整机质量:1820kg 配套动力:36.8KW 轴距(mm):1798 最小离地间隙(mm):356 动力输出轴功率(kw):31.3 最大牵引力(KN):10.3 轮距(前轮/后轮)(mm):前轮距1270/后轮距1210-1426(常用1210) 驾驶室或安全架型式:后置、可翻转 整机型式:四轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后置、三点悬挂 挡位数:前进16/后退8
3942	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	轮式拖拉机	HP400	结构尺寸(长*宽*高):3400×1570×1920(mm) 整机质量:1400(kg) 配套动力:29.4(KW) 型式:4×2 轴距:1840(mm) 轮距(前轮/后轮):1100、1200、1300、1400/1000、1100、1200、1300、1400、1500(mm) 最小离地间隙:390(mm) 前轴质量/后轴质量:610/730(kg) 最大配重(前/后):48/42(kg) 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2 各挡理论速度:前进挡:2.07、3.26、4.95、6.87、9.57、14.58、22.87、31.54; 倒挡:2.72、12.59(Km/h) 发动机与离合器联接方式:直联 动力输出轴输出功率:25(KW) 最大牵引力:6.8(KN) 选装发动机:厂家:一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂;型号:4DW91-40GG33;功率:29.5KW;型式核准号:CNFCG30360080005 选装发动机:厂家:
3943	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG900B	结构尺寸(长*宽*高):470.5*212*285.6(cm) 整机质量:3590kg 配套动力:66.2KW 轴距(mm):2240 最小离地间隙(mm):425 动力输出轴功率(kw):59.4 最大牵引力(KN):19 轮距(前轮/后轮)(mm):前轮距1550-1850(常用1650)/后轮距1656-2088(常用1688) 整机型式:四轮驱动 驾驶室与安全架形式:后置、可翻转安全架 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形
3944	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG904B	结构尺寸(长*宽*高):470.5*212*285.6(cm) 整机质量:3870kg 配套动力:66.2KW 轴距(mm):2334 最小离地间隙(mm):448 动力输出轴功率(kw):59.4 最大牵引力(KN):23 轮距(前轮/后轮)(mm):前轮距1646-1928(常用1720)/后轮距1656-2088(常用1688) 整机型式:四轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直联式 悬挂装置形式:后置、三点悬挂 驾驶室或安全架形式:后置、可翻转安全架 挡位数:前进12/后退12/爬行24
3945	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG954B	结构尺寸(长*宽*高):470.5*212*285.6(cm) 整机质量:3870kg 配套动力:70KW 轴距(mm):2334 最小离地间隙(mm):448 动力输出轴功率(kw):62.6 最大牵引力(KN):24 轮距(前轮/后轮)(mm):前轮距1646-1928(常用1720)/后轮距1656-2088(常用1688) 整机型式:四轮驱动 驾驶室或安全架形式:后置、可翻转安全架 悬挂装置形式:后置、三点悬挂 发动机与离合器的连

3946	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFH1304A	结构尺寸(长*宽*高):523.6*215.5*296.5 (cm) 整机质量:4850kg 配套动力:95.6KW 轴距 (mm):2696 最小离地间隙 (mm):500 动力输出轴功率 (kw):86 最大牵引力 (KN):28 轮距 (前轮/后轮) (mm):前轮距1646-1928 (常用1720)/后轮距1656-2088 (常用1688) 发动机品牌:玉柴 发动机型号:YC6J155-T301 整机型式:四轮驱动 驾驶室或安全架形式:安全驾驶室
3947	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFH1404A	结构尺寸(长*宽*高):510.4*215.5*296.5 (cm) 整机质量:4850kg 配套动力:102.9KW 轴距 (mm):2677 最小离地间隙 (mm):500 动力输出轴功率 (kw):92.5 最大牵引力 (KN):30 轮距 (前轮/后轮) (mm):1736-2016/1656-2088 档位数 (前进/倒退):16/16 整机型式:四轮驱动 发动机与离合器
3948	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG904BJ	结构尺寸(长*宽*高):470.5*212*292.4 (cm) 整机质量:4130kg 配套动力:66.2KW 轴距 (mm):2334 最小离地间隙 (mm):448 动力输出轴功率 (kw):59.4 最大牵引力 (KN):23 轮距 (前轮/后轮) (mm):前轮距1646-1928 (常用1720)/后轮距1656-2088 (常用1688) 整机型式:四轮驱动 发动机与离合器联接方式:直联式 整机型式:四轮驱动 驾驶室或安全架形式:安全驾驶室 悬
3949	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG950B	结构尺寸(长*宽*高):470.5*212*285.6 (cm) 整机质量:3590kg 配套动力:70KW 轴距 (mm):2240 最小离地间隙 (mm):425 动力输出轴功率 (kw):62.6 最大牵引力 (KN):20 轮距 (前轮/后轮) (mm):前轮距1550-1850 (常用1650)/后轮距1656-2088 (常用1688) 整机型式:两轮驱动 悬挂装置形式:后置、三点悬挂 发动机与离合器的连接方式:直联式 驾驶室或安全架形式:后置、
3950	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG950BJ	结构尺寸(长*宽*高):470.5*212*292.4 (cm) 整机质量:3850kg 配套动力:70KW 轴距 (mm):2240 最小离地间隙 (mm):425 动力输出轴功率 (kw):62.6 最大牵引力 (KN):20 轮距 (前轮/后轮) (mm):前轮距1550-1850 (常用1650)/后轮距1656-2088 (常用1688) 整机型式:两轮驱动 发动机与离合
3951	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG954BJ	结构尺寸(长*宽*高):470.5*212*292.4 (cm) 整机质量:4130kg 配套动力:70KW 轴距 (mm):2334 最小离地间隙 (mm):448 动力输出轴功率 (kw):62.6 最大牵引力 (KN):24 轮距 (前轮/后轮) (mm):前轮距1646-1928 (常用1720)/后轮距1656-2088 (常用1688) 整机型式:四轮驱动 发动机与离合器联接方式:直联式 发动机冷却形式:强制水冷 悬挂装置形式:后置、三点悬挂 驾
3952	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M800-A	结构尺寸(长*宽*高):406*191*276 整机质量:3290 配套动力:59 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004D-S4TA04 轴距 (mm):2273 前后轮轮距 (mm):1500/1530 档位数 (前进/倒退/爬行):10/10/0 轮胎规格 (前轮/后轮):6.5-20/14.9-30 驱动方式:两轮驱动 轮距调整方式:有级可调 转向型式
3953	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东华东拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	铁拖-450	结构尺寸(长*宽*高):325.0*145.0*206.0 整机质量:1425 配套动力:33.08 轴距 (mm):1960 型式:4*2两轮驱动 轮距 (前轮/后轮) mm:1140-1500/1170、1250 轮距调整方式 (前轮/后轮):伸缩套管/翻转翘板 最小离地间隙mm:420 最小使用质量kg:1425 档位数 (前进/后退):8/2 动力输出轴功率 kW:29.3
3954	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	FB404	结构尺寸(长*宽*高):340*150*188 整机质量:1450 配套动力:29.4 功率:40马力≤功率<45马力 驱动方式:四轮驱动 发动机转速:2400R/MIN 最大牵引力:11.00KN 动力输出轴额定功率下限:24.73KW 轴距:1800MM 最小离地间隙(离地部位):300MM 最大配重 (前/后):30/62KG 动力输出轴转速:540/720R/MIN

3955	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	FB704-B	结构尺寸(长*宽*高):408.5*180*248 整机质量:2700 配套动力:51.5 功率:70马力≤功率<75马力 驱动方式:四轮驱动 发动机转速:2400R/MIN 最大牵引力:19.5KN 动力输出轴标定功率下限:43.91KW 轴距:2090MM 最小离地间隙(离地部位):410mm 最大配重(前/后):80/180KG 动力输出轴转速:540/760R/MIN 轮距(前轮/后轮)
3956	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	FB704-B1	结构尺寸(长*宽*高):408.5*180*267.5 整机质量:2830 配套动力:51.5 功率:70马力≤功率<75马力 驱动方式:四轮驱动 发动机转速:2400R/MIN 最大牵引力:19.5KN 动力输出轴标定功率下限:43.91KW 轴距:2090MM 最小离地间隙(离地部位):410MM 最大配重(前/后):80*180KG 动力输出轴转速
3957	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东华东拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	铁拖-350	结构尺寸(长*宽*高):319.0*145.0*204.0 整机质量:1355 配套动力:25.7 型式:4*2 两轮驱动 轴距(mm):1900 轮距(前轮/后轮)mm:1100-1500/1150、1230 轮距调整方式(前轮/后轮):伸缩套管/翻转辐板 最小离地间隙(mm):400 最小使用质量kg:1355 档位数(前进/后退):8/2 动力输出轴功率kW:21.93
3958	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司	轮式拖拉机	黄海金马-1304A-1	结构尺寸(长*宽*高):464.2*225.0*293.5 整机质量:4955 配套动力:95.6 商标或品牌:黄海金马 型号:黄海金马-1304A-1 型式:4*4四轮驱动 用途:一般农业用 外廓尺寸(长*宽*高 mm):4642*2250*2935 轴距(mm):2600 轮距(前轮/后轮 mm):前轮:1826-2160(1826常用),后轮:1784-2268(1784常用) 轮距(前轮/后轮)调整方式:调节轮幅/调节轮幅 最小离地间隙(mm):450 最小使用质量(kg):4955 前轴质量/后轴质量(kg):1985/2970 最大配重(前/后 kg):400/320 档位数(前进/倒退/爬行):16/8 各档理论速度(km/h):前进:2.56(0.51)/3.98(0.79)/6.38(1.27)/8.89(1.78)/11.10(2.22)/17.28(3.45)/27.65(5.53)/38.58(7.72);后退:3.44(0.68)/5.34(1.07)/8.55(1.71)/11.94(2.38) 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率(kw):86 最大牵引力(kN):≥28 发动机商标或品牌:东方红 发动机型式:直列 发动机型号:LR6M5-23 发动机企业名称:一拖(洛阳)柴油机有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数(缸):6 缸径*冲程(mm):110*135 排量(L):7.7 压缩比:18:1 标定功率(kw):95.6 标定转速(r/min):2300 喷油泵型式、型号:BH6PYD105Y871BF 燃油嘴型式、型号:PB84P30-000M 空气滤清器型式、型号:油浴式 KY250J 启动机型号:QDJ1408GM 冷却系统型式:强制水冷 前照灯型号:45-1245或700-1204 驾驶员座椅型号:400.44.011A 驾驶员座椅生产企业:盐城波士达机械制造有限公司 燃油箱型号:900.50.030-3/900.50.034-2 燃油箱工作压力(kpa):15 燃油箱容积(L):170 消声器消声腔尺寸(长*宽*厚或直径*长mm):Φ103*870 消声器重量(kg):5.4±0.4 转向型式:全液压转向 转向器型式:开心无反应型 抽动型式:行驶制动:油浴、盘式样(双片)、人力液压脚踏板操纵;停车制动:手柄操纵、多摩擦面机械压紧油浴式 离合器型式:干式、单片、独立操纵、碟形弹簧压紧双作用 变速箱型式:16+8 变速箱换档方式:直齿啮合套换档 中央传动型式(前/后):螺旋锥齿轮副 差速器型式(前/后):闭式两个行星轮/闭式四个行星轮(带差速锁) 最终传动方式(前/后):单级行星齿轮式(前/后) 行走机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38或13.6-24/16.9-38或11.2-24/13.6-38(水田胎) 轮
3959	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东华东拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	铁拖-400	结构尺寸(长*宽*高):319.0*145.0*203.0 整机质量:1335 配套动力:29.4 型式:4*2 两轮驱动 轴距(mm):1900 最小离地间隙(mm):400 最小使用质量kg:1355 档位数(前进/后退):8/2 轮距(mm):1140-1500/1170、1250 轮距调整方式(前轮/后轮):伸缩套管/翻转辐板 动力输出轴功率kW:26.5

3960	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	轮式拖拉机	黄海金马-704A-1 结构尺寸（长*宽*高）:397.3*165.5*253.3 整机质量:2410 配套动力:51.5 商标或品牌:黄海金马 型号:黄海金马-704A-1 型式:4*4四轮驱动 用途:一般农业用 外廓尺寸(长*宽*高 mm):3973*1655*2533 轴距 (mm):2060 轮距（前轮/后轮 mm):1400/（1450~1590）轮距（前轮/后轮）调整方式:有级可调/辐板调节 最小离地间隙 (mm):403 最小使用质量 (kg):2410 前轴质量/后轴质量 (kg):1075/1335 最大配重（前/后 kg):120/180 档位数（前进/倒退/爬行）:前进8/倒退8 各档理论速度(km/h):前进:2.35;3.46;5.62;7.38;10.57;15.53;25.26;33.15;倒退:1.77;2.61;4.25;5.57;7.99;11.74;19.09;25.07 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 动力输出轴功率 (kw):48 最大牵引力 (kN):18 驾驶室或安全架规格型号:JM400.45.001 驾驶室或安全架型式:安全驾驶室 发动机商标或品牌:东方红 发动机型式:4缸、立式、水冷、四冲程4 发动机型号:YT4B2-23 发动机企业名称:一拖(洛阳)动力机械有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数 (缸):4 缸径*冲程 (mm):108*120 排量(L):4.4 压缩比:18:1 标定功率 (kw):51.5 标定转速 (r/min):2300 发动机喷油泵型式、型号:直列柱塞式BH4W95、直列柱塞式、选装BHF4PY105 发动机喷嘴泵型式、型号:孔式喷油器BHF4PL、孔式喷油器、选装PB84P30 空气滤清器型式、型号:油浴式、KY250J 启动机型号:QDJ4108GM 冷却系统型式:强制水冷 前照灯型号: 45-1254，选装C201-019（左）、C201-019A（右） 驾驶室或安全架型号:JM400.44.011A 驾驶室或安全架型式:安全驾驶室 燃油箱型号:650.50.033-2/400E.50.034燃油箱总成,选装:550.50.011/500.50.012-2 主/副油箱 燃油箱工作压力 (kpa):15 燃油箱容积 (L):130/80 消声器消声腔尺寸（长*宽*厚或直径*长mm):138*92*600 消声器重量 (kg):5.4±0.4 转向系型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀式静液压转向器 制动系型式:湿式、盘式制动器 离合器型式:干式单作用离合器 变速箱型式:IZ型行星减速组成式 变速箱换档方式:啮合套换档 中央传动型式样（前/后）:螺旋圆锥齿轮副 差速器型式（前/后）:二行星轮闭式/四行星轮闭式（带差速锁） 最终传动方式（前/后）:全封闭锥齿轮式/行星齿轮式 行走机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:9.5-24/14.9-30,选装:8.3-

3961	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达 (盐城) 拖拉机有限公司	轮式拖拉机	黄海金马-300C	结构尺寸 (长*宽*高):323.0或317.0*(128.0~174.0)*193.0 整机质量:1160 配套动力:22.05 商标或品牌:黄海金马 型号:黄海金马-300C 型式:4*2两轮驱动 用途:一般农业用 外廓尺寸(长*宽*高 mm):3230或3170*(1280~1740)*1930 轴距 (mm):1535或1475 轮距 (前轮/后轮 mm):前轮:970或1050~1250,后轮:1040~1500 轮距 (前轮/后轮) 调整方式:可选或有级可调/有级可调 最小离地间隙 (mm):340 最小使用质量(kg):1160 前轴质量/后轴质量(kg):500/660 配重 (最大 kg):48/140 档位数 (前进/倒退/爬行):前进8/倒退2/- 各档理论速度(km/h):前进:低档:2.12、3.24、5.08、7.00;高档:9.82、14.97、23.49、32.38;倒退:低档:2.79;高档:13.52 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 动力输出轴功率(kw):19.0 最大牵引力(kN):4.6 驾驶室或安全架规格型号:/ 驾驶室或安全架型式:/ 发动机商标或品牌:江动 型式:两缸、直列、水冷、四冲程 型号:JD2102 发动机企业名称:江苏江淮动力股份有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数 (缸):2 缸径*冲程 (mm):102*105 排量 (L):1.72 压缩比:(18.5±0.5):1 标定功率(kw):22.05 标定转速(r/min):2400 喷油泵型式、型号:直列、BH2QT90R9 喷油嘴型式、型号:多孔式KBAL-P035 空气滤清器型式、型号:湿式/K395 启动机型号:QDJ1308J 冷却系统型式:强制水冷 前照灯型号:C201-0061 燃油箱型号:250.50.024G 燃油箱工作压力(kpa):15 燃油箱容积 (L):19 消声器消声腔尺寸 (长*宽*厚或直径*长mm):430*115*95 消声器重量(kg):3.0±0.3 转向系型式:机械转向 转向器型式:球面蜗杆滚轮式 制动系型式:蹄式制动 离合器型式:单作用 变速箱型式:(4+1)*2组成式 变速箱换挡方式:滑动齿

3962	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四 轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城 ）拖拉机有限公司	轮式拖拉机	黄海金马- 1204A-1 结构尺寸（长*宽*高）:436.9*205.0*290.0/464.2*205.0*290.0 整机质量:4030/4170 配套动力:88.2 商标或品牌:黄海金马 型号:黄海金马-1204A-1 型式:4*4四轮驱动 用途:一般农业用 外廓尺寸(长*宽*高 mm):4369*2050*2900,选 装：4642*2050*2900 轴距或履带接地长（mm):2208/2480 轮距（前轮/后轮）或 轨距（mm):1610/（1620~2020）最小离地间隙（mm):430 最小使用质量(kg):4030，选装4170 前轴质量/后轴质量(kg):1660/2370，选装1770/2400 最大配重（前/后kg):400/320 档位数（前进/倒退/爬行）:前进16/倒退8/爬行12 各档理论速度（km/h):前进档： 2.46/3.83/6.12/8.54/10.67/16.59/26.55/37.05;爬行档 :0.49/0.76/1.22/1.71/2.13/3.32/5.37/7.41;倒档:3.30/5.13/8.21/11.46;爬行档 :0.66/1.03/1.64/2.29 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 动力输出 轴功率(kw):79.4 最大牵引力(kN):26.5 驾驶室或安全架规格型号:1304A.45.001 驾 驶室或安全架规格型式:安全驾驶室 发动机商标或品牌:东方红 发动机规格型式:直 列、直喷、四冲程、水冷、自然吸气 发动机规格型号:LR6B5-23 发动机企业名称: 一拖（洛阳）柴油机有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数（缸）:6 缸径*冲程（mm):108*135 排量（L）:7.42 压缩比:18:1 标定功率(kw):88.2 标定转 速(r/min):2300 喷油泵型式、型号:BH6AD100R 喷油嘴型式、型号:PB84P30 空气 滤清器型式、型号:油浴式、KY250J 启动机型号:QDJ1408GM 冷却系统型式:强 制水冷 前照灯型号:700-1204，选装C201-019（左）、C201-019A（右）燃油箱 型号:900.50.030-3主油箱,900.50.034-2副油箱 燃油箱工作压力(kpa):15 燃油箱容 积(kg):170 消声器消声腔尺寸（长*宽*厚或直径*长 mm):103*870 消声器重量(kg):5.4±0.4 转向系型式:全液压转向 转向器型式:开心无反应型 制动 系型式:行驶制动：油浴、盘式（双片）、人力液压脚踏板操纵；停车制动：手柄 操纵、多摩擦面机械压紧油浴式 离合器型式:干式、单片、独立操纵、碟形弹簧压 紧双作用 变速箱型式:4*(2+1)*2 变速箱换挡方式:直齿啮合套换挡 中央传动型式(前/后):螺旋圆锥齿轮副 差速器型式(前/后):两行星轮闭式/四行星轮闭式（带差速 锁） 最终传动方式(前/后):单级行星齿轮式 行走系机架型式:无架式 轮胎型号(前

3963	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四 轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城 ）拖拉机有限公司	轮式拖拉机	黄海金马-1204A 结构尺寸（长*宽*高）:436.9*205.0*289.7/464.2*205.0*289.7 整机质量:3910/4050 配套动力:88.2 商标或品牌:黄海金马 型号:黄海金马-1204A 型式:4*4四轮驱动 用途:一般农业用 外廓尺寸（长*宽*高mm）:4369*2050*2897或 4642*2050*2897 轴距(mm):2208/2480 轮距(前轮/后轮mm):1610/(1620~2020) 轮距(前轮/后轮)调整方式:调节轮幅/调节轮幅 最小离地间隙(mm):430 最小使用 质量(kg):3910或4050 前轴质量/后轴质量(kg):1620/229, 选装:1740/2310 最大 配重（前/后kg):400/320 档位数（前进/倒退/爬行）:前进16/倒退8/爬行12 各档理 论速度 （km/h):前进档:2.46/3.83/6.12/8.54/10.67/16.59/26.55/37.05;爬行档 :0.49/0.76/1.22/1.71/2.13/3.32/5.37/7.41;倒档:3.30/5.13/8.21/11.46;爬行档 :0.66/1.03/1.64/2.29 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 动力输出 轴功率(kw):79.4 最大牵引力(kN):26.5 驾驶室或安全架规格型号:900.45.001 驾 驶室或安全架规格型式:安全架 发动机商标或品牌:东方红 发动机型式:直列、 直喷、四冲程、水冷、自然吸气 发动机型号:LR6B5-23 发动机企业名称:一拖（洛 阳）柴油机有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数（缸）:6 缸径*冲程(mm):108*135 排量（L）:7.42 压缩比:18:1 标定功率(kw):88.2 标定 转速（r/min):2300 油泵型式、型号:BH6AD100R 喷嘴型式、型号:PB84P30 空气滤清器型式、型号:油浴式、KY250J 启动机型号:QDJ1408GM 冷却系统型式 :强制水冷 前照灯型号:700-1204, 选装C201-019（左）、C201-019A（右） 驾驶 员座椅型号:800.44.010A 驾驶员座椅生产企业:盐城波士达机械制造有限公司/扬 州欣瑞座椅有限公司 燃油箱型号:900.50.030-3主油箱,900.50.034-2副油箱 燃油 箱工作压力(kpa):15 燃油箱容积（L）:170 消声器消声腔尺寸（长*宽*厚或直径* 长 mm):103*870 消声器重量(kg):5.4±0.4 转向系型式:全液压转向 转向器型式: 开心无反应型 制动系型式:行驶制动:油浴、盘式（双片）、人力液压脚踏板操纵 ; 停车制动:手柄操纵、多摩擦面机械压紧油浴式 离合器型式:干式、单片、独立 操纵、碟形弹簧压紧双作用 变速箱型式:4*（2+1）*2 变速箱换挡方式:直齿啮合 套换挡 中央传动型式（前/后）:螺旋圆锥齿轮副 差速器型式（前/后）:两行星轮

3964	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四 轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城 ）拖拉机有限公司	轮式拖拉机	黄海金马-1604	结构尺寸（长*宽*高）:540.0*（226.0/347.0）*326.0 整机质量:7530 配套动力:118 商标或品牌:黄海金马 型号:1604 型式:4*4四轮驱动 用途:一般农业用 外廓尺寸（长*宽*高mm）:5400*2260(单胎)/3470(双胎）*3260 轴距（mm）:2830 轮距(前轮/后轮mm):前轮:1704-2300,后轮:1650-2330 轮距(前轮/后轮)调整方式:调节轮幅/调节轮幅 最小离地间隙（mm）:459 最小使用质量(kg):7530 前轴质量/后轴质量(kg):3015/4515 最大配重（前/后 kg）:720/480或780（900）/720 档位数（前进/倒退）:12F+4R或16F+16R 各档理论速度(km/h):12F+4R前进：2.25、3.42、3.94、6.08、4.72、7.16、8.26、12.75、10.76、16.32、18.83、29.06，倒退：4.25、6.44、7.43、11.47。各档理论速度(km/h):16F+16R 前进：3.04、3.97、4.91、6.09、5.89、7.70、9.50、11.81、6.66、8.70、10.77、13.35、15.03、19.65、24.31、30.14。倒退：2.51、3.28、4.06、5.03、4.87、6.36、7.87、9.76、5.50、7.19、8.90、11.03、12.42、16.24、20.09、24.91 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 动力输出轴功率(kw):106 最大牵引力(kN):≥35 驾驶室或安全架型号:LX2204.45.001 驾驶室或安全架型式:安全驾驶室 发动机商标或品牌:东风 发动机型式:六缸、直列、四冲程、增压中冷柴油机 发动机型号:SC8D185.1G2B1 发动机企业名称:上海柴油机股份有限公司 吸气方式:增压 气缸数(缸):6 缸径*冲程序（mm）:114*135 排量(L):8.3 压缩比:18：1 标定功率（kw）:118 标定转速(r/min):2200 喷油泵型式、型号:直列柱塞式、P86PF1 喷油嘴型式、型号:柱塞式、6088 空气滤清器型式、型号:KLQ-186 起动机型号:QDJ2817 冷却系统型式:强制水冷 前照灯型号:C201-019（L）/C201-019A（R） 驾驶员座椅型号:1204.44.011 驾驶员座椅生产企业:洛阳雅程科贸有限公司 燃油箱型号:1604.50.012/1604.50.017 燃油箱工作压力(kpa):15 燃油箱容积（L）:340 消声器消声腔尺寸（长*宽*厚或直径*长mm）:246*493 消声器重量(kg):10.5±0.3 转向型式:全液压转向 转向器型式:液压转向器 制动型式:油浴、自增力盘式样（多盘）机械压紧、人力液压脚踏板操纵 离合器型式:啮合套或同步器 中央传动型式（前/后）:开式，四个行星直齿锥齿轮 最终传动方

3965	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	轮式拖拉机	黄海金马-1804	结构尺寸（长*宽*高）:540.0*（226.0/347.0）*326.0 整机质量:7530 配套动力:123.3 商标或品牌:黄海金马 型号:1804 型式:4*4四轮驱动 用途:一般农业用 外廓尺寸（长*宽*高mm）:5400*2260（单胎）/3470（双胎）*3260 轴距(mm):2830 轮距(前轮/后轮mm):前轮：1704~2300/后轮：1650~2330 轮距（前轮/后轮）调整方式:调节轮幅/调节轮幅 最小离地间隙(mm):459 最小使用质量（Kg):7530 前轴质量/后轴质量（Kg):3015/4515 最大配重（前/后 Kg):720/480或780（900）/720 档位数（前进/倒退）:12F+4R或16F+16R 各档理论速度（km/h):12F+4R前进：2.38、3.57、4.12、6.36、4.93、7.48、8.63、13.33、11.25、17.06、19.69、30、69，倒退：4.44、6.73、7.77、11.99。 各档理论速度（km/h):16F+16R 前进：3.04、3.97、4.91、6.09、5.89、7.70、9.50、11.81、6.66、8.70、10.77、13.35、15.03、19.65、24.31、30.14。倒退：2.51、3.28、4.06、5.03、4.87、6.36、7.87、9.76、5.50、7.19、8.90、11.03、12.42、16.24、20.09、24.91 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 动力输出轴功率(kw):118.5 最大牵引力(kN):≥39 驾驶室或安全架型号:LX224.45.001 驾驶室或安全架型式:安全驾驶室 发动机商标或品牌:东风 发动机型式:六缸、直列、四冲程、增压中冷柴油机 发动机型号:SC9D200G2 发动机企业名称:上海柴油机股份有限公司 吸气方式:增压中冷 气缸数:6缸 缸径*冲程(mm):114*144 排量（L）:8.8 压缩比:18：1 标定功率（kw):132.3 标定转速（r/min):2200 喷油泵型式、型号:直列柱塞式、BH6P120 喷油嘴型式、型号:柱塞式、6088 空气滤清器型式、型号:KLQ-186 起动机型号:QDJ2817 冷却系统型式:强制水冷 前照灯型号:C201-019（L）/C201-019A（R） 驾驶员座椅型号:1204.44.011 驾驶员座椅生产企业:洛阳雅程科贸有限公司 燃油箱型号:1604.50.012/1604.50.017 燃油箱工作压力(kpa):15 燃油箱容积（L）:340 消声器消声腔尺寸（长*宽*厚或直径*长mm）:246*493 消声器重量（kg):10.5±0.3 转向系型式:全液压转向 转向器型式:液压转向器 制动系型式:油浴、自增力盘式样（多盘）机械压紧、人力液压脚踏板操纵 离合器型式:双作用 变速箱型式:4*（3+1）组成式或16+16组成式 变速箱换挡方式:啮合套或
3966	耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽2-3m激光平地机	河南豪丰机械制造有限公司	旱地激光平地机	1JPD-200	结构尺寸（长*宽*高）:382×203.2×286(cm) 整机质量:600kg 配套动力:36.8~44.1(kW) 与拖拉机连接方式:牵引式 平整度（cm）:≤2 作业速度（km/h）:5~8 作业半径（m）:≤400 推土板最大提升高度（cm）:10 推土板最大
3967	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF1404	结构尺寸（长*宽*高）:4980*2410*3010(mm) 整机质量:5070(kg) 配套动力:103(kw) 发动机型号:配洛柴LR6B5系列6缸发动机 轴距:2665(mm) 离地间隙:478(mm) 驱动方式:四轮驱动 前轴质量:1770(kg) 后轴质量:3300(kg) 最大前
3968	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF1304	结构尺寸（长*宽*高）:4980*2410*3010(mm) 整机质量:5070(kg) 配套动力:95.6(kw) 发动机型号:洛柴LR6m5-23 轴距:2665(mm) 离地间隙:478(mm) 驱动方式:四轮驱动 前轴质量:1770(kg) 后轴质量:3300(kg) 最
3969	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF1300	结构尺寸（长*宽*高）:4784*2100*2910(mm) 整机质量:3795(kg) 配套动力:95.6(kw) 发动机型号:配洛柴LR6m5-23 轴距:2678(mm) 离地间隙:475(mm) 驱动方式:两轮驱动 前轴质量:1330(kg) 后轴质量:2465(kg) 最

3970	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF1200	结构尺寸(长*宽*高):4460*2100*2810(mm) 整机质量:3465(kg) 配套动力:88.2(kw) 发动机型号:LR6B5-23发动机 轴距:2678或2353(mm) 离地间隙:476(mm) 驱动方式:两轮驱动 前轴质量:1205(kg) 后轴质量:2260(kg)
3971	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4—5行牵引式免耕穴播机	山东大华机械有限公司	牵引式免耕指夹精量施肥播种机	2BMYFZQ-4A	结构尺寸(长*宽*高):3000*2700*1700mm 整机质量:1260kg 配套动力:40.4~51.5kw轮式拖拉机 工作幅宽:2800mm 工作行数:4行 排种器形式:指夹式 排种器数量:4个 排肥器形式:透明螺旋 排肥器数量:4个 传动机构形式:链条传动 播种开沟器形式:双圆盘 施肥开沟器形式:双圆盘 防堵工作部件形式:波纹圆
3972	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT1504	结构尺寸(长*宽*高):4800*2350*3100 整机质量:5170 配套动力:110.3 驱动方式:四轮驱动 启动方式:电启动 标定转速(r/min):2300 轴距(mm):2570 最小离地间隙(mm):550 前轴质量/后轴质量(kg):2520/2650 最大配重质量(前/后)(kg):360/160 挡位数(前进/倒退):16/8 轮距(前/后)(mm):1850/1950 轮
3973	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT1404	结构尺寸(长*宽*高):4800*2350*3100 整机质量:5170 配套动力:103 驱动方式:四轮驱动 启动方式:电启动 标定转速(r/min):2300 轴距(mm):2570 最小离地间隙(mm):550 前轴质量/后轴质量(kg):2520/2650 最大配重质量(前/后)(kg):360/160 挡位数(前进/倒退):16/8 轮距(前/后)(mm):1850/1950 轮
3974	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT1304	结构尺寸(长*宽*高):4800*2350*3000 整机质量:5170 配套动力:95.5 驱动方式:四轮驱动 标定转速(r/min):2300 启动方式:电启动 最小离地间隙(mm):550 前轴质量/后轴质量(kg):2520/2650 最大配重质量(前/后)(kg):360/160 挡位数(前进/后退):16/8 轴距(mm):2570 轮距(前/后)(mm):1850/1850 轮
3975	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT1204	结构尺寸(长*宽*高):4650*2100*2750 整机质量:4080 配套动力:88.2 驱动轮数:四轮驱动 标定转速(r/min):2300 轴距(mm):2600 最小离地间隙(mm):400 前轴质量/后轴质量(kg):1570/2510 最大配重质量(前/后)(kg):360/160 启动方式:电启动 轮距(前/后)(mm):1620/1620 轮胎规格(前/后):12.4-

3976	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	轮式拖拉机	黄海金马-400C	结构尺寸（长*宽*高）:343.0*（128.0~174.0）*195.0 整机质量:1290 配套动力:29.4 商标或品牌:黄海金马 型号:黄海金马-400C 型式:4*2两轮驱动 用途:一般农用 外廓尺寸（长*宽*高mm）:3430*(1280~1740)*1950 轴距或履带接地长(mm):1805 轮距(前轮/后轮)或轨距(mm):前轮：950~1250，后轮：960~1500 轮距（前轮/后轮）调整方式:可选/有级调节 最小离地间隙（mm）:340 最小使用质量(kg):1200 前轴质量/轴质量(kg):480/720 配重（最大kg）:前配重：48，后配重：140 档位数（前进、倒退、爬行）:8/2/0 各档理论速度（km/h）:前进：低档：2.14、3.27、5.12、7.06,高档：9.91、15.10、23.69、32.66，倒退：低档：2.82，高档：13.63 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电起动 动力输出轴功率(kw):25.3 最大牵引力(kN):5.6 驾驶室或安全架规格型号:/ 驾驶室或安全架规格型式:/ 发动机商标或品牌:冀高 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程柴油机 发动机型号:MYE4A 发动机企业名称:马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数（缸）:4 缸径*冲程（mm）:90*100 排量（L）:2.545 压缩比:18：1 标定功率（kw）:29.4 标定转速（r/min）:2300 喷油泵型式、型号:直列、41W224 喷油嘴型式、型号:多孔式P143GA 空气滤清器型式、型号:湿式/K395 启动机型号:QDJ1308Q 冷却系统型式:强制水冷 前照灯型号:C201-018 燃油箱型号:250.50.024S 燃油箱工作压力(kpa):15 燃油箱容积（L）:26 消声器消声腔尺寸（长*高*厚或直径*长 mm）:430*115*95 消声器重量（kg）:3.0±0.3 转向器型式:全液压转向 转向器型式:转阀式液压转向器 制动器型式:蹄式制动 离合器型式:单作用 变速箱型式:(4+1)*2组成式 变速箱换挡方式:滑动齿轮换挡 中央传动型式（前/后）:前：/；后：螺旋圆锥齿轮副 差速器型式前/后）:前：/；后：闭式、两只行星齿轮 最终传动方式（前/后）:前：/，后：单级直齿圆柱齿轮内置式 行走系机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:5.00-15/11.2-24 轮胎气压(前轮/后轮 kpa):200~250/100~120 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式:后置、三点悬挂 悬挂装置类别:I类 调节方式:液压:位置和高度调节 液压油泵型式、型号:齿轮泵、CBN-F310（左旋） 液压输出装置:可选装单组 安全阀全开压力（MPa）:18±0.5

3977	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	轮式拖拉机	黄海金马-404C	结构尺寸（长*宽*高）:343.0*(128.0~174.0)*195.0 整机质量:1310 配套动力:29.4 商标或品牌:黄海金马 型号:黄海金马-404C 型式:4*4四轮驱动 用途:一般农用 外廓尺寸(长*宽*高mm):3430*(1280~1740) *1950 轴距（mm):1825 轮距（前轮/后轮mm):前轮：950~1250，后轮：960~1500 轮距（前轮/后轮）调整方式:可选/有级调节 最小离地间隙（mm):330 最小使用质量（kg):1310 前轴质量/后轴质量(kg):590/720 配重（最大kg):48/140 档位数（前进、倒退、爬行）；各档理论速度(km/h):前进8/倒退2/- ；前进：低档：1.78、2.72、4.27、5.88，高档：8.25、12.57、19.7、27.19，倒退：低档：2.35，高档：11.35 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 动力输出轴功率(kw):25.3 最大牵引力（kN):5.8 驾驶室或安全架型式:/ 驾驶室或安全架型号:/ 发动机商标或品牌:翼高 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程柴油机 发动机型号:MYE4A 发动机企业名称:马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数（缸）:4 发动机缸径*冲程（mm):90*100 排量（L）:2.545 压缩比:18：1 标定功率(kw):29.4 标定转速（r/min):2300 喷油泵型式、型号:直列、41w224 喷油嘴型式、型号:多孔式P143GA 空气滤清器型式、型号:湿式/K395 启动机型号:QDJ1308Q 冷却系统型式:强制水冷 前照灯型号:C201-018 燃油箱型号:250.50.024S 燃油箱工作压力（kpa):15 燃油箱容积（L）:26 消声器消声腔尺寸（长*高*厚或直径*长mm）:430*115*95 消声器重量(kg):3.0±0.3 转向系型式:全液压转向 转向器型式:转阀式液压转向器 制动系型式:蹄式制动 离合器型式:单作用 变速箱型式:(4+1)*2组成式 变速箱换档方式:滑动齿轮换档 中央传动型式(前/后):前：螺旋圆锥齿轮副；后：螺旋圆锥齿轮副 差速器型式（前/后）:前：闭式、两只行星齿轮；后：闭式、两只行星齿轮 最终传动方式（前/后）:前：单级直齿圆柱齿轮内置式；后：单级直齿圆柱齿轮内置式 行走机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:6.50-16/11.2-24 轮胎气压(前轮/后轮 kpa):180~200/100~120 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式:后置、三点悬挂 悬挂装置类别:I类 调节方式:位置和高度调节 液压油泵型式、型号:齿轮泵、CBN-F310（左旋） 液压输出装置:可选装单组 安全阀全开压力（MPa):18±0.5

3978	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达 (盐城) 拖拉机有限公司	轮式拖拉机	黄海金马-504C	结构尺寸 (长*宽*高):(338.5~344.3)*(129.6~173.5)*237.0 整机质量:1720 配套动力:36.8 型式:4*4四轮驱动 用途:一般农用 外廓尺寸 (长*宽*高mm):(3385~3443)*(1296~1735)*2370 轴距 (mm):1896~1954 轮距 (前轮/后轮 mm):前轮 : 930~1300 , 后轮 : 900~1450 轮距调节方式:无/调节轮幅 最小离地间隙 (mm):342 最小使用质量 (kg):1720 前轴质量/后轴质量 (kg):750/970 配重 (最大kg):48/180 档位数 (前进/倒退/爬行):前进 : 8/倒退 : 2/- 各档理论速度 (km/h):单作用 : 前进 : 低档 : 2.02、2.56、4.16、6.60 , 高档 : 8.61、10.87、17.70、28.07,倒退:低档 : 1.89,高档 : 8.04 ; (双作用) 前进 : 低档 : 2.19、2.92、4.10、6.09、10.08、13.49、18.91、28.07 ; 倒退 : 低档 : 2.87 , 高档 : 12.83 发动机与离合器联接方式:直联式 起动型式:电起动力输出轴功率(kw):31.5 最大牵引力(kN):7.8 驾驶室或安全架规格型号/型式:300E.45.001/折叠式 发动机商标或品牌:常柴 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数 (缸):4 发动机缸径*冲程 (mm):95*115 发动机排量(L):3.26 发动机压缩比:18.5 : 1 发动机标定功率 (kw):36.8 发动机标定转速(r/min):2300 发动机油泵型式、型号:BH4QT90R9 发动机喷油嘴型式、型号:CKBAL80P986 发动机空气滤清器型式、型号:油浴式/K395 发动机启动机型号:QDJ1408F-P 发动机冷却系统型式:强制水冷 前照明灯型号:C201-018或CY-9611 (C201-016) 燃油箱型号:350.50.010/300.50.011A-2 燃油箱工作压力(kpa):15 燃油箱容积(L):46/37 消声器消声腔尺寸 (长*高*厚或直径*长 mm):520*130*112 消声器重量(kg):3.7±0.3 转向型式:液压转向 转向器型式:开心无反应型 制动系统型式:盘式制动 离合器型式:干式单作用或双作用 变速箱型式:(4+1)*2组成式 变速箱换档方式:滑动齿轮换档 中央传动型式(前/后):前 : 螺旋圆锥齿轮副 ; 后 : 螺旋圆锥齿轮副 差速器型式 (前/后):前 : 闭式、两只行星齿轮 ; 后 : 闭式、两只行星齿轮 最终传动方式 (前/后):前 : 一对锥齿轮副 ; 后 : 单级直齿圆柱齿轮外置式 行走系机架型式:无架式 轮胎型号 (前轮/后轮):7.5-16/11.2-18 轮胎气压(前轮/后轮 kpa):190~210/80~120 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置、三点悬挂 悬挂装置类别:I类 调节方式:力位综合控制 液压油泵型式、型号:齿轮泵、

3979	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	轮式拖拉机	黄海金马-500C	结构尺寸（长*宽*高）:(338.5~344.3)*(129.6~173.5)*237.0 整机质量:1510 配套动力:36.8 型式:4*2两轮驱动 用途:一般农用 轴距 (mm):1839~1897 轮距（前轮/后轮 mm）:前轮：1050~1450，后轮：900~1450 轮距调节方式:有级可调/调节轮幅最小离地间隙 (mm):405 最小使用质量 (kg):1510 前轴质量/后轴质量 (kg):600/900 配重（最大kg):前配重：48，后配重：180 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 各档理论速度（km/h):前进：低档：2.02、2.56、4.16、6.60，高档：8.61、10.87、17.7、28.07,倒退:低档：1.89,高档：8.04 发动机与离合器联接方式:直联式 起动型式:电起动 动力输出轴功率(kw):31.5 最大牵引力(kN):7.8 驾驶室或安全架规格型号/型式:300E.45.001/折叠式 发动机商标或品牌:常柴 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程柴油机 发动机型号:4G33T 发动机企业名称:常柴股份有限公司 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数（缸）:4 发动机缸径*冲程 (mm):95*115 发动机排量(L):3.26 发动机压缩比:18.5：1 发动机标定功率（kw):36.8 发动机标定转速(r/min):2300 发动机喷油泵型式、型号:直列、BH4QT90R9 发动机喷油嘴型式、型号:CKBAL80P986 发动机空气滤清器型式、型号:油浴式/K395 发动机启动机型号:QDJ1408F-P 发动机冷却系统型式:强制水冷 前照灯型号:C201-018或CY-9611（C201-016） 燃油箱型号:350.50.010/300.50.011A-2 燃油箱工作压力(kpa):15 燃油箱容积(L):46/37 消声器消声腔尺寸（长*高*厚或直径*长 mm）:520*130*112 消声器重量(kg):3.7±0.3 转向型式:液压转向 转向器型式:开心无反应型 制动系统式:盘式制动 离合器型式:干式单作用或双作用 变速箱型式:(4+1)*2组成式 变速箱换档方式:滑动齿轮换档 中央传动型式(前/后):前/后：螺旋圆锥齿轮副 差速器型式（前/后）:前/后：闭式、两只行星齿轮 最终传动方式（前/后）:前/后：单级直齿圆柱齿轮外置式 行走系机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:6.00-16/11.2-28 轮胎气压(前轮/后轮 kpa):220~250/80~120 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式:后置、三点悬挂 悬挂装置类别:I类 调节方式:力位综合控制 液压油泵型式、型号:齿轮泵、CBN-F314（左旋） 液压输出装置:可选装单组 安全阀
3980	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	星光农机股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-5.0S	结构尺寸（长*宽*高）:4675mm×2300mm×2660mm 整机质量:2870 配套动力:73.5 结构型式:履带自走式全喂入 割台宽度（mm）:2200 喂入量（kg/s）:5.0 履带规格（节距×节数×宽）:90mm×51节×400mm 变速箱类型:三档齿轮变速箱+液压无级变速器 接粮方式:机械卸粮 最小离地间隙（mm）:265 割刀型式:
3981	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF554-15	结构尺寸（长*宽*高）:3475*（1330-1600）*2660(mm) 整机质量:1460(kg) 配套动力:40.5(kw) 发动机型号:常柴4G33发动机 轴距:1818(mm) 离地间隙:260(mm) 驱动方式:四轮驱动 前轴质量:560(kg) 后轴质量:900(kg) 最大前配重:20(kg) 最大
3982	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖804G	结构尺寸（长*宽*高）:3530*1550*2290mm 整机质量:1790kg 配套动力:60 型式:4x4轮式 轴距 :2095mm 轮距(前轮/后轮):1075/1200-1550mm 最小离地间隙 :240mm 最大配重(前/后):140/50mm 挡位数（前进/倒退/爬行）:12/12 发动机
3983	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	江苏常发农业装备股份有限公司	液压翻转犁	1LF-435	结构尺寸（长*宽*高）:400*160*185（mm） 整机质量:1470kg 配套动力:≥95.6KW 与拖拉机配套连接方式:三点悬挂 翻转机构型式:液压 犁体纵向距离（cm）:85 最大深度（cm):30 运输间隙（cm）:35 犁体工作幅宽mm:350

3984	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	江苏常发农业装备股份有限公司	深松机	1SS-195	结构尺寸(长*宽*高):210*214*124 整机质量:520 配套动力:≥88.2 深松铲结构型式:凿式铲 深松铲数量(个):5 工作幅宽(cm):195 铲间距(cm):39 耕深(深松)(cm):30-35 作业速度(km/h):2-6 作业小时生产率hm²/h:0.3-0.48 深松形
3985	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	星光农机股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-5.5Z	结构尺寸(长*宽*高):5080mm×2700mm×2980mm 整机质量:3080 配套动力:83 结构型式:履带自走全喂入式 割台宽度(mm):2300 喂入量(kg/s):5.5 履带规格(节距×节数×宽):90mm×51节×400mm 变速箱类型:三档齿轮变速箱+液压无级变速器(HST) 接粮方式:机械高位卸粮 最小离地间隙(mm):265 制动器型
3986	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖1204	结构尺寸(长*宽*高):4810*2375*3100(至驾驶室顶)mm 整机质量:4510kg 配套动力:88.2kW 型式:4x4轮式 轴距:2550mm 轮距(前轮/后轮):1600、1675、1755、1855/1830-2020mm 最小离地间隙(离地部位):405mm 最大配重(前/后):220/408kg 挡位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 发动机与离合
3987	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	江苏常发农业装备股份有限公司	深松机	1SS-225	结构尺寸(长*宽*高):116*225*119cm 整机质量:400 配套动力:≥66 深松铲结构型式:凿式铲 深松铲数量(个):9 工作幅宽(cm):225 铲间距(cm):25 耕深(深松)(cm):30-32 作业速度(km/h):2-6 作业小时生产率hm²/h:0.3-0.48 深松
3988	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF504-15	结构尺寸(长*宽*高):3475*(1330-1600)*2660(mm) 整机质量:1535(kg) 配套动力:36.8(kw) 发动机型号:常柴4G33发动机 轴距:1818(mm) 离地间隙:265(mm) 驱动方式:四轮驱动 前轴质量:645(kg) 后轴质量:890(kg) 最大前配重:20(kg) 最大
3989	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	江苏常发农业装备股份有限公司	深松机	1SS-295	结构尺寸(长*宽*高):210*306*124 整机质量:743 配套动力:≥110 深松铲结构型式:凿式铲 深松铲数量(个):7 工作幅宽(cm):295 铲间距(cm):42 耕深(深松)(cm):30-35 作业速度(km/h):2-6 作业小时生产率hm²/h:0.3-0.48 深松形
3990	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFH1304	结构尺寸(长*宽*高):523.6*215.5*296.5(cm) 整机质量:4850kg 配套动力:95.6KW 轴距(mm):2696 轮距(前轮/后轮)(mm):前轮1646-1928(常用1720)/后轮1656-2088(常用1688) 最小离地间隙(mm):500 挡位数(前进/倒退):16/16 整机形式:水旱两用、四轮驱动 最大牵引力(KN):28 整机型式:四轮驱动 驾驶室或安全架形式:安全驾驶室 发动机与离合器的连接方式:直联
3991	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG900BJ	结构尺寸(长*宽*高):470.5*212.0*292.4(cm) 整机质量:3850kg 配套动力:66.2KW 轴距(mm):2240 轮距(前轮/后轮):前轮1550-1850(常用1650)/后轮1656-2088(常用1688) 最小离地间隙(mm):425 挡位数(前进/倒退):12/12 整机形式:水旱两用、两轮驱动 最大牵引力(KN):19 驾驶室或安全架型式:安全驾驶室 整机型式:两轮驱动 发动机与离合器的连接方式:直
3992	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT1104	结构尺寸(长*宽*高):4400*2100*2750 整机质量:3515 配套动力:81 驱动方式:四轮驱动 启动方式:电启动 标定转速(r/min):2300 最小离地间隙(mm):400 前轴质量/后轴质量(kg):1205/2310 最大配重质量(前/后)(kg):360/160 挡位数(前进/倒退):16/8 轴距(mm):2200 轮距(前/后)(mm):1620/1620 轮胎
3993	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力四轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT954	结构尺寸(长*宽*高):4400*2100*2750 整机质量:3750 配套动力:70 驱动方式:四轮驱动 启动方式:电启动 标定转速(r/min):2300 最小离地间隙(mm):520 前轴质量/后轴质量(kg):1140/2200 最大配重质量(前/后)(kg):360/160 挡位数(前进/倒退):16/8 轴距(mm):2200 轮距(前/后)(mm):1620/1620 轮胎

3994	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力两轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT950	结构尺寸(长*宽*高):4400*2200*2980 整机质量:3340 配套动力:70 驱动方式:两轮 标定转速 (r/min):2300 启动方式:电启动 最小离地间隙 (mm):520 前轴质量/后轴质量 (kg):1140/2200 最大配重质量 (前/后) (kg):360/160 挡位数 (前进/倒退):16/8 轴距 (mm):2200 轮距 (前/后) (mm):1420-1620/1620 轮
3995	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT654	结构尺寸(长*宽*高):3950*1660*2650 整机质量:2300 配套动力:48 驱动方式:四轮驱动 启动方式:电启动 标定转速:2300 轴距 (mm):2000 轮胎规格 (前/后):8.3-20/12.4-28 轮距 (前/后) (mm):1300/1320 最小离地间隙 (mm):330 前轴质量/后轴质量 (kg):110/1290 最大配重质量 (前/后) (kg
3996	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力两轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT650	结构尺寸(长*宽*高):3950*1660*2650 整机质量:2010 配套动力:48 驱动轮数:两轮驱动 轴距 (mm):2000 轮距 (前/后) (mm):1260-1460/1320 轮胎规格 (前/后):6.0-16/12.4-28 最小离地间隙 (mm):380 前轴质量/后轴质量 (kg):790/1220 最大配重质量 (前/后) (kg):144/120 挡位
3997	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT504	结构尺寸(长*宽*高):3450*1500*1980 整机质量:1760 配套动力:36.8 驱动方式:四轮驱动 轴距 (mm):1980 轮距 (前/后) (mm):1240/1260 轮胎规格 (前/后):7.5-16/11.2-28 最小离地间隙 (mm):285 前轴质量/后轴质量 (kg):770/890 最大配重质量 (前/后) (kg):80/140 挡位数 (前进/倒退):8/2 启动方式:电启动
3998	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT454B	结构尺寸(长*宽*高):3000*1220*1280 整机质量:1070 配套动力:33.08 驱动轮数:四轮驱动 轴距 (mm):1840 标定转速 (r/min):2300 轮距 (前/后) (mm):1030/1000 轮胎规格 (前/后):5.0-12/9.5-16 启动方式:电启动 前轴质量/后轴质量 (kg):510/560 挡位数 (前进/后退):8/2 最大配重质量
3999	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT454	结构尺寸(长*宽*高):3450*1500*1980 整机质量:1760 配套动力:33.08 驱动方式:四轮驱动 轴距 (mm):1980 轴数:2 轮胎数:4 转向方式:方向盘 燃油种类:柴油 标定转速:2300 轮距 (前/后) (mm):1240/1260 轮胎规格 (前/后):7.5-16/11.2-
4000	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT404B	结构尺寸(长*宽*高):3000*1220*1280 整机质量:1070 配套动力:29.4 驱动方式:四轮驱动 轴距 (mm):1840 轴数:2 轮胎数:4 转向方式:方向盘 燃油种类:柴油 轮距 (前/后) (mm):1030/1000 轮胎规格 (前/后):5.0-12/9.5-16
4001	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT354B	结构尺寸(长*宽*高):3000*1220*1280 整机质量:1070 配套动力:25.7 驱动方式:四轮驱动 轴距 (mm):1840 轴数:2 轮胎数 (只):4 标定转速 (r/min):2300 轮距 (前/后) (mm):1030/1000 轮胎规格 (前/后):5.0-12/9.5-16 燃油种类:柴油
4002	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT354	结构尺寸(长*宽*高):3400*1430*1920 整机质量:1250 配套动力:25.7 驱动方式:四轮驱动 轴数:2 轮胎数:4 转向方式:方向盘 燃油种类:柴油 轮胎规格 (前/后):6.0-16/9.5-24 轴距 (mm):1840 标定转速 (r/min):2300 轮
4003	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT350	结构尺寸(长*宽*高):3400*1430*1920 整机质量:1100 配套动力:25.7 驱动方式:两轮驱动 轴距 (mm):1820 轮距 (前轮/后轮) (mm):1100-1300/1200 转向方式:方向盘 轴数:2 轮胎数 (只):4 驾驶室准乘人数 (人):1 燃油种类:柴油 轮胎规
4004	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-1200	结构尺寸(长*宽*高):408*203*281cm 整机质量:3855kg 配套动力:88.2kW 驱动方式:4X2两轮驱动 配套发动机厂家及型号:一拖 (洛阳) 柴油机有限公司LR6M5U22/0882E 轴距 (mm):2195 轮距 (mm): (1385~1685) / (1620~2020) 轮距调整方式 (前轮/后轮):可调/翻转轮辋 挡位数:16/8/0 变速箱换挡方式:啮合套 动力输出轴

4005	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-1300	结构尺寸(长*宽*高):408*203*281cm 整机质量:3855kg 配套动力:95.6kW 驱动方式:4X2两轮驱动 配套发动机厂家及型号:一拖(洛阳)柴油机有限公司LR6A3ZU22/0956E 轴距(mm):2195 轮距(mm):(1385~1685)/(1620~2020) 轮距调整方式(前轮/后轮):可调/翻转轮辋 档位数:16/8/0 变速箱换挡方式:啮合套 动力输出轴功率(
4006	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-1204B	结构尺寸(长*宽*高):467*217*304cm 整机质量:4155kg 配套动力:88.2kW 驱动方式:4X4四轮驱动 配套发动机厂家及型号:一拖(洛阳)柴油机有限公司LR6M5U22/0882E 轴距(mm):2449 轮距(mm):1810/1608、1692、1796 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/翻转轮辋 档位数:16/8/0 变速箱换挡方式:啮合套 动力输出轴功率
4007	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-1304B	结构尺寸(长*宽*高):467*217*304cm 整机质量:4155kg 配套动力:95.6kW 驱动方式:4X4四轮驱动 配套发动机厂家及型号:一拖(洛阳)柴油机有限公司LR6A3ZU22/0956E 轴距(mm):2449 轮距(mm):1810/1608、1692、1796 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/翻转轮辋 档位数:16/8/0 变速箱换挡方式:啮合套
4008	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-1404	结构尺寸(长*宽*高):505*237*300cm 整机质量:4910kg 配套动力:103kW 驱动方式:4X4四轮驱动 配套发动机厂家及型号:一拖(洛阳)柴油机有限公司LR6M3ZU22/1030E 轴距(mm):2688.5 轮距(mm):(1822~2153) 1910/1662 (1622~2262) 轮距调整方式(前轮/后轮):翻转轮辋/翻转轮辋 档位数:12/4 变速箱换挡方式:啮合套 动力输出轴功率
4009	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-1604	结构尺寸(长*宽*高):505*237*300cm 整机质量:5010kg 配套动力:117.7kW 配套发动机厂家及型号:一拖(洛阳)柴油机有限公司LR6M3LU22/1177E 轴距(mm):2688.5 轮距(mm):(1822~2153) 1910/1662 (1662~2262) 轮距调整方式(前轮/后轮):翻转轮辋/翻转轮辋 档位数:12/4 变速箱换挡方式:啮合套 驱动方式:4X4四轮驱动 驾驶室形式:安全驾驶室 动力输出功率(kW):95.2
4010	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	南阳奥科来科技有限公司	粮食烘干机	5H-30	结构尺寸(长*宽*高):5989mm*4642mm*12880mm 整机质量:4160kg(不含热风炉) 配套动力:0 结构型式:批式循环 玉米(处理量kg/h):3000 玉米(处理量t/批):30 燃烧机型式:手烧热交换热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃烧机燃料消耗量(煤kg/h):40-86 燃料:煤 电机总功率(kw):18.8 安全装置:漏电保护、满粮报警、梯子
4011	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	内蒙古长明机械股份有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	结构尺寸(长*宽*高):1670mm*2520mm*1190mm 整机质量:970 配套动力:66.1-73.5 整地结构形式:深松、灭茬 深松铲结构形式:凿型铲 深松铲数量(个):5 工作宽幅(cm):200 铲间距(cm):48 传动机构形式:侧边齿轮传动 深松(耕深)(cm):25-30 整地(耕深)(cm):8-10 作业速度(km/h):2-5
4012	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	内蒙古长明机械股份有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-220	结构尺寸(长*宽*高):1670mm*2720mm*1190mm 整机质量:1020 配套动力:69.8-77.1 整地结构形式:灭茬、深松 深松铲结构:凿型铲 深松铲数量(个):5 铲间距(cm):50 工作宽幅(cm):220 传动机构形式:侧边齿轮传动 深松(耕深)(cm):25-30 整地(耕深)(cm):8-10 作业速度(km/h):2-5
4013	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖1404	结构尺寸(长*宽*高):4985*2375*3175(至驾驶室顶)mm 整机质量:5170kg 配套动力:103kW 型式:4*4轮式 轴距:2615mm 轮距(前轮/后轮):1720、1815、1934、2100/1700-2300mm 最小离地间隙:400mm 最大配重(前/后):200/408kg 挡位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 发动机与离合

4014	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5m—3m深松联合整地机	内蒙古长明机械股份有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-250	结构尺寸(长*宽*高):1670mm*3020mm*1190mm 整机质量:1100 配套动力:80.8-88.2 整地结构形式:灭茬、深松 深松铲结构形式:凿型铲 深松铲数量(个):6 工作幅宽(cm):250 铲间距(cm):48 传动机构形式:侧边齿轮传动 深松(耕深)(cm):25-30 整地(耕深)(cm):8-10 作业速度(km/h):2-5
4015	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-1304	结构尺寸(长*宽*高):4460mm*2120mm*2930mm(至安全架顶) 整机质量:3840kg 配套动力:95.6kw 型式:4*4 用途:农用、运输 轴距:2535mm 轮距(前轮/后轮):1630、1730、1830、1960mm/1650、1690、1870mm 档位数(前进/倒退/爬行):16/8 启动方式:电启动 最大配重(前/后):460kg/728kg 最大牵
4016	收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	生姜收获机	日照市德福机械制造有限公司	生姜收获机	4DJSJ-60	结构尺寸(长*宽*高):1520*850*1150mm 整机质量:290kg 配套动力:4.0kW 结构形式:手扶履带式 标定转速:3600r/min 驱动轮型式:履带式 履带中心距:620mm 离合器型式:620mm 发动机与传动箱传动方式:皮带传动 工作幅宽:600mm 适用行距:500~800mm 作业速度:0.7~1.1km/h 配套发动机型号:170F汽油发动机 标定转
4017	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4—5行牵引式免耕穴播机	山东大华机械有限公司	牵引式免耕指夹精量施肥播种机	2BMYFZQ-4B	结构尺寸(长*宽*高):3000*2700*1700mm 整机质量:1260kg 配套动力:88.3~110.3kw 轮式拖拉机 工作幅宽:2800mm 工作行数:4行 排种器形式:指夹式 排种器数量:4个 排肥器形式:透明螺旋 排肥器数量:4个 传动机构形式:链条传动 播种开沟器形式:双圆盘 施肥开沟器形式:凿铲式 地轮形式:人字形农用
4018	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF500-16	结构尺寸(长*宽*高):3460*1490*2400(mm) 整机质量:1510(kg) 配套动力:36.8(kw) 发动机型号:常柴4G33T发动机 离地间隙:395(mm) 轴距:1798(mm) 驱动方式:两轮驱动 前轴质量:530(kg) 后轴质量:915(kg) 最大前配
4019	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以上牵引式免耕穴播机	山东大华机械有限公司	牵引式免耕指夹精量施肥播种机	2BMYFZQ-6A	结构尺寸(长*宽*高):3000*4115*1700mm 整机质量:1830kg 配套动力:51.5~66.2kw 轮式拖拉机 工作幅宽:4200mm 工作行数:6行 排种器形式:指夹式 排种器数量:6个 排肥器形式:透明螺旋 排肥器数量:6个 传动机构形式:链条
4020	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF550-15	结构尺寸(长*宽*高):3475*(1330-1600)*2260(mm) 整机质量:1460(kg) 配套动力:40.5(kw) 发动机型号:常柴4G33发动机 轴距:1818(mm) 档位数:8+2 驱动方式:两轮驱动 前轴质量:560(kg) 后轴质量:900(kg) 最大前配重:20(kg)
4021	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以上牵引式免耕穴播机	山东大华机械有限公司	牵引式免耕指夹精量施肥播种机	2BMYFZQ-6B	结构尺寸(长*宽*高):3000*4115*1700mm 整机质量:1830kg 配套动力:132.4~154.5kw 轮式拖拉机 工作幅宽:4200mm 工作行数:6行 排种器形式:指夹式 排种器数量:6 排肥器形式:透明螺旋 排肥器数量:6个 传动机构形式:链条传动 播种开沟器
4022	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RC1304-F	结构尺寸(长*宽*高):506cm*226.5cm*299.5cm 整机质量:4710kg 配套动力:130马力 结构型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2580 轮距(前轮/后轮)mm:1610、1710/1690~1900 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/无极调整 最小离地间隙(离地部位)kg:430(前驱动桥下沿) 前轴质量/后轴质量(kg):1750/2960 最大配重(前/后)kg:440/640 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式○○
4023	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RC1304-FA	结构尺寸(长*宽*高):506cm*226.5cm*299.5cm 整机质量:4460kg 配套动力:130马力 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2580 轮距(前轮/后轮)mm:1610、1710/1690~1900 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/无极调整 最小离地间隙(离地部位)mm:430(前驱动桥下沿) 前轴质量/后轴质量(kg):1695/2765 最大配重(前/后)kg:440/640 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式○○
4024	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF500-15	结构尺寸(长*宽*高):3475*(1330-1600)*2260(mm) 整机质量:1435(kg) 配套动力:36.8(kw) 发动机型号:常柴4G33发动机 轴距:1818(mm) 档位数:8+2 驱动方式:两轮驱动 离地间隙:260(mm) 最大配重(前后):20/160(kg) 启动方

4025	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RC1300-FA	结构尺寸(长*宽*高):506cm×226.5cm×299.5cm 整机质量:4060kg 配套动力:130马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2580 轮距(前轮/后轮)mm:1550、1650、1750、1850、/1690~1900 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/无极调整 最小离地间隙(离地部位)mm:40(油缸下沿) 前轴质量/后轴质量(kg):1420/2660 最大配重(前/后)kg:440/640 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式○○
4026	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RC1300-F	结构尺寸(长*宽*高):506cm×226.5cm×299.5cm 整机质量:4310kg 配套动力:130马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2580 轮距(前轮/后轮)mm:1750、1850/1690~1900 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/无极调整 最小离地间隙(离地部位)mm:450(油缸下沿) 前轴质量/后轴质量(kg):1500/2810 最大配重(前/后)kg:440/640 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式○○
4027	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RS1304-FA	结构尺寸(长*宽*高):506cm×234cm×307cm 整机质量:4750kg 配套动力:130马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2580 轮距(前轮/后轮)mm:1900、2000/1810~1950 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/无极调整 最小离地间隙(离地部位)kg:470(前驱动桥下沿) 前轴质量/后轴质量(kg):1850/2900 最大配重(前/后)kg:440/480 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式○○
4028	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF450-16	结构尺寸(长*宽*高):3460*1490*2170(mm) 整机质量:1445(kg) 配套动力:33.1(kw) 发动机型号:常柴4L68发动机 转向:机械转向(可选液压) 分离模式:双作用离合器 驱动方式:两轮驱动 档位数:8+2 轴距:1798(mm)
4029	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RS1300-FA	结构尺寸(长*宽*高):513cm×234cm×307cm 整机质量:4320kg 配套动力:95.6kw 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2580 轮距(前轮/后轮)mm:1550/1860 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/无极调整 最小离地间隙(离地部位)mm:525 前轴质量/后轴质量(kg):1510/2810 最大配重(前/后)kg:440/480 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式○○
4030	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RS1300-F	结构尺寸(长*宽*高):506cm×234cm×307cm 整机质量:4520kg 配套动力:130马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2580 轮距(前轮/后轮)mm:1550、1650、1750、1850/1810~1950 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/无极调整 最小离地间隙(离地部位)mm:510(前桥下沿) 前轴质量/后轴质量(kg):1510/3010 最大配重(前/后)kg:440/480 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式○○
4031	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	青岛仁通机械有限公司	深松机	1S-250	结构尺寸(长*宽*高):95x236x125 整机质量:340 配套动力:(73.5~92.0) 轮式 拖拉机 深松铲型式:曲面铲 铲数量(件):4 工作幅宽(cm):250 铲间距(cm):62.5 深松深度(cm):≥35 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.5~0.8
4032	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RS1404-F	结构尺寸(长*宽*高):506cm×234cm×307cm 整机质量:4950kg 配套动力:140马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2580 轮距(前轮/后轮)mm:1900、2000/1810~1950 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/无极调整 最小离地间隙(离地部位)mm:470(前驱动桥下沿) 前轴质量/后轴质量(kg):1850/3100 最大配重(前/后)kg:440/480 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式○○
4033	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RS1404-FA	结构尺寸(长*宽*高):506cm×234cm×307cm 整机质量:4750kg 配套动力:140马力 整机型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2580 轮距(前轮/后轮)mm:1900、2000/1810~1950 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/无极调整 最小离地间隙(离地部位)mm:470(前驱动桥下沿) 前轴质量/后轴质量(kg):1850/2900 最大配重(前/后)kg:440/480 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式○○

4034	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RF600L	结构尺寸(长*宽*高):320cm×134cm×200cm 整机质量:1555kg 配套动力:60马力 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):1755 轮距(前轮/后轮)mm:1070、1140、1260/1100~1260 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/无极调整 最小离地间隙(离地部位)mm:310 前轴质量/后轴质量(kg):630/925 最大配重(前/后)kg:20/40 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式○○
4035	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t 循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司	批式循环谷物干燥机	5HP-25	结构尺寸(长*宽*高):700×642×1462.1 整机质量:7200 配套动力:27.5(电机总功率) 结构型式:固定式 处理量(kg/h):≥2000 处理方式:批式循环 循环批处理量(批式循环式)t:25 燃料:煤、秸秆 加热方式:间接加热 塔体内尺寸(长×宽×高)mm:3120×2340×8200 安全装置:多点温控、高温报警、
4036	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊迪尔津拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	迪尔津拖404	结构尺寸(长*宽*高):3355×1255×2000 整机质量:1400 配套动力:29.4 型式:4×4 轮式 用途:农田作业、运输 轴距(mm):1800 轮距(前/后)(mm):950、1150、1250/960-1300 轮距调整方式(前/后):有级可调/无极可调 最小离地间隙(部位:前桥)(mm):2700 前轴质量/后轴质量(kg):619/706 最大配重质量(前/后)(kg):30/28 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴功率(kW):25 最大牵引力(kN):6.5 档位数(前进/后退):8/2 各档理论速度(km/h):前进:低1:1.91/低2:2.89/低3:4.53/低4:6.25/高1:
4037	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	中联重机股份有限公司	连续式谷物干燥机	5HLH-300	结构尺寸(长*宽*高):1627.5×490×3000 整机质量:60000 配套动力:165.7(电机总功率) 结构型式:固定式 处理量(kg/h):≥12500 处理方式:连续式 日处理量(连续式)t/d:300 燃料:煤、秸秆 加热方式:间接加热 塔体内尺寸(长×宽×高)mm:3000×3500×20700 安全装置:多点温控、高温报警
4038	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	郓城县工力有限公司	深松机	1S-200	结构尺寸(长*宽*高):205*248*135 整机质量:760 配套动力:≥66.2 深松铲机构型式:全方位曲面铲 深松铲数量(个):4 工作幅宽(cm):200 铲间距(cm):铲柄处:60~80(中间);50(两侧) 耕深深松(cm):≥30 作业速度(km/h):2~4
4039	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	郓城县工力有限公司	深松机	1S-300	结构尺寸(长*宽*高):262*356*135 整机质量:1195 配套动力:≥88.2 深松铲结构型式:全方位曲面铲 深松铲数量(个):6 工作幅宽(cm):300 铲间距(cm):铲柄处:60~80(中间);50(两侧) 耕深深松(cm):≥30 作业速度(km/h):2~4 作业小时生产率(hm ² /h):0.6~1.0 深松型式:全方位曲面铲深松 整地机构形式:/
4040	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	潍坊迪尔津拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	迪尔津拖554	结构尺寸(长*宽*高):3900×1600×2525 整机质量:2520 配套动力:40.4 型式:4×4 轮式 轴距(mm):2050 轮距(前/后)(mm):1270/1200、1300、1400、1500 轮距调整方式(前/后):不可调节/有级可调 最小离地间隙(部位:前桥)(mm):285 前轴质量/后轴质量(kg):1090/1355 最大配重质量(前/后)(kg):149/64 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴功率(kW):34.4 最大牵引力(kN):11.5 档位数(前进/倒退):12F/12R 各档理论速度(km/h):前进:低1:2.61/低2:3.68/低3:5.04/低4:7.75/中1:6.59/中2:9.26/中3:12.70/中4:19.53/高1:11.32/高2:15.92/高3:21.64/高4:28.50/倒退:低1:2.89/低2:4.19/低3:5.88/低4:8.00/中1:7.12/中2:9.50/中3:12.70/中4:17.92/高1:11.32/高2:15.92/高3:21.64/高4:28.50
4041	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	山东联亿重工有限公司	轮式拖拉机	LY704	结构尺寸(长*宽*高):3970mmx1780mmx2595mm 整机质量:2580kg 配套动力:51.5kw 最小离地间隙:390mm 前轴质量/后轴质量:1130kg/1450kg 档位数(前进/后退):12/12 动力输出轴功率:48kw 最大牵引力:13KN 型式:轮式 最大配重(前/后):198kg/480kg 发动机:东方红 发动机型号:YT4B4-23 驱动方式:四轮驱动 悬挂装置型式:后置三点悬挂 动力输出轴转速:540r/min/760r/min 轮胎型号(

4050	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东联亿重工有限公司	轮式拖拉机	LY1354	结构尺寸(长*宽*高):4725mmx2170mmx2920mm 整机质量:5300kg 配套动力:99.2kw 最小离地间隙:470mm 前轴质量/后轴质量:2150kg/3150kg 挡位数(前进/后退):16/8 动力输出轴功率:84.5kw 最大牵引力:32KN 型式:轮式 轴距:2520mm 最大配重(前/后):440kg/600kg 发动机:东方红 发动机型号:LR6M5-23 驱动方式:四轮驱动 悬挂装置型式:三点后悬挂 动力输出轴
4051	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	濮阳市农发机械制造有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-6	结构尺寸(长*宽*高):672×311×330 整机质量:5280 配套动力:120 规格型号:4LZ-6 结构型式:自走轮式 结构质量(kg):5280 发动机型号:QC4118Z 额定功率(KW):120 额定转速(r/min):2300 工作幅宽(mm):2815 喂入量(t/h):21.6 最小离地间隙(mm):340 理论作业速度(km/h):2-8 作业小时生产率(hm²/h):0.4-0.6 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤40 割刀型式:II型 割台绞龙型式:螺旋推运式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 拨禾轮直径(mm):1050 拨禾轮板数(个):5 脱离滚筒数量(个):1 主滚筒型式:纵轴流锥形复合钉齿式 主滚筒尺寸:550×2300 凹版筛型式:栅格式 风扇型式:离心式 风扇直径(mm):510 风扇数量:1 轮胎规格-导向轮:10-15 轮胎规格-驱动轮:15-24 最小通过半径-
4052	畜牧水产养殖机械	其他畜牧水产养殖机械	养蜂专用平台(含蜜蜂踏板、蜂箱保湿装置、蜜蜂饲喂装置、电动摇蜜机、电动取浆器、花粉干燥箱)	移动式养蜂平台(复合型)	山东五征集团有限公司	养蜂专用平台	9YF-08A	结构尺寸(长*宽*高):7250*2480*3750(工作)/3260(运输)mm 整机质量:2350kg 配套动力:≥90kW 二类底盘 适用蜂箱数量(个):80-160 基本配置:含联动式蜂箱踏板、蜂箱保湿装置、蜜蜂饲喂装置、电动摇浆机、电动取浆器、花粉干燥箱 工作间面积(m²):4.4 电动葫芦提升能力:150kg 生活水箱容积:230L 遮阳网面积:17.5m² 发电机功率:2.0kW 逆变电源输出电压:220v 联动式蜂箱踏板颜色:黄白绿三种颜色交错分布 储物箱容积:3m³ 干燥箱容积:0.3m³ 电动摇蜜机功率:0.12kW 电动取浆器效率(
4053	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	山东源泉机械有限公司	深松机	1S-250	结构尺寸(长*宽*高):296*210*150 整机质量:800 配套动力:≥89 深松铲○结构型式:曲面铲 深松铲数量(个):4 工作幅宽○cm:250 铲间距○cm:83.3 耕深○cm:30-40 作业速度○km/h:4-6 作业小时生产率○hm²/h:1-1.5 深松形式:全方位深松机 机型号:1S-250 分档名称:4—5铲振动式、全方位式深松机
4054	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	濮阳市农发机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3B	结构尺寸(长*宽*高):590*196*308 整机质量:3800 配套动力:83 规格型号:4YZ-3B 结构型式:自走式 发动机型号:SDQZ2 额定功率(KW):83 额定转速(r/min):2400 工作行数:3 使用行距范围(mm):450-650 工作幅宽(mm):1600 最大卸果穗高度(mm):1600 果穗升运器最大通过高度(mm):2400 最小离地间隙(mm):300 最小通过半径-左转(mm):7600 最小通过半径-右转(mm):7000 作业速度(km/h):1.83-8 生产率(hm²/h):0.4-0.53 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):<25 摘穗型式:高低辊 剥皮辊型式:全胶辊式 变速箱类型:机械式 轮距-导向轮(mm):1315 轮胎规格-驱动轮(mm):1305 轮胎规格-导向轮:10-15 轮胎规格-驱动
4055	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆亚卓机械制造有限公司	微耕机	1WG4.1-100FQZC	结构尺寸(长*宽*高):1550*1000*950 整机质量:65 配套动力:4.1 发动机标定转速:3600r/min 结构型式:手持式 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 刀辊转速r/min:快档:130;慢档:95 旋耕刀型号:II型旱地刀 主离合器型式:摩擦片式
4056	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东源泉机械有限公司	深松机	1S-300	结构尺寸(长*宽*高):346*220*154 整机质量:1082 配套动力:≥99.2 深松铲○结构型式:曲面铲 深松铲数量(个):6 工作幅宽○cm:300 铲间距○cm:60 耕深 cm:30-40 作业速度○km/h:4-6 作业小时生产率○hm²/h:1.2-1.8 深松形式:全方位深松机 分档名称:6铲及以上振动式、全方位式深松机 机型号:1S-300
4057	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	淮北市华丰机械设备有限公司	深松机	1S-220	结构尺寸(长*宽*高):232*132*110 整机质量:450 配套动力:≥66.2 产品型号:1S—220 深松铲结构形式:全方位曲面铲 深松铲数量(个):4 工作幅宽(cm):220 铲间距(cm):73(铲柄) 耕深(cm):30-40 作业速度(km/h):3-5 作业小时生产率(hm²/h):0.4—0.8 深松形式:全方位深松

4058	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	星光农机股份有限公司	履带自走式方草捆打捆机	9YFL-1.9	结构尺寸(长*宽*高):5150×2350×2200 整机质量:2900 配套动力:45 捡拾器宽度(mm):1900 打捆器类型:D型小方捆打捆器 打捆数量(个):2 打捆活塞往复速度:100行程/min 转速:2400r/min 结构形式:履带自走式 打捆时间(S):0.7 最小离地间隙(mm):100
4059	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5m—3m深松联合整地机	淮北市华丰机械设备有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-280	结构尺寸(长*宽*高):305*151*140 整机质量:650 配套动力:≥88.2 产品型号:1SZL-280 整机机构型式:卧式旋耕机 深松铲结构形式:双翼深松铲 深松铲数量(个):5 工作幅宽(cm):280 铲间距(cm):56 深松深度(cm):30-40 传动机构型式:中间齿轮传动 整地深度(cm):≥8 作业速度(km/h):3-5 作业小
4060	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力两轮驱动拖拉机	山东东农农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ650-II	结构尺寸(长*宽*高):395*185*270 整机质量:2600 配套动力:48 驱动型式:两轮驱动 轴距(mm):2010 轮距(前轮/后轮)(mm):1200、1300(出厂)、1400、1500/1200、1300、1400(出厂)、1500 前后轴质量(kg):960/1640 最小离地(mm):380(牵引支座) 档位:12/12/0 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 发动机商标及品牌:玉
4061	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东白龙机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	结构尺寸(长*宽*高):4400×1490×2450mm 整机质量:2000kg 配套动力:(1)25.2kw(2)26.2kw 配套发动机型号规格:(1)2TD35A(2)SL2110DKK-1 工作行数:2行 工作幅宽:1140mm 结构形式:自走式(摘穗剥皮型) 适用行距范围:500~700mm 最大卸果穗高度:1845mm 果穗升运器最大通过高度:1980mm 最小离地间隙:210mm 最小通过半径左转:4100mm 最小通过半径右转:3850mm 理论作业速度(km/h):2.2~5.0 作业小时生产率(hm²/h):0.15~0.3 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤25 拉茎辊型式:六棱式 剥皮辊型式:螺旋橡胶辊式 变速箱类型
4062	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东白龙实业集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	结构尺寸(长*宽*高):4480×1360×2450mm 整机质量:2070kg 配套动力:配套发动机生产企业:(1)山东华源来动内燃机有限公司(2)福建力佳股份有限公司 配套发动机规格型号:(1)2TD35A(2)SL2110DKK-1 配套发动机额定功率:(1)25.2kw(2)26.2kw 工作行数:2行 工作幅宽:1100mm 结构形式:自走式(摘穗剥皮型) 适应行距范围:400-700mm 最大卸果穗(粮)高度:1800mm 果穗升运器最大通过高度:1600mm 最小离地间隙:215mm 最小通过半径左转:5100mm 最小通过半径右转:5100mm 理论作业速度(km/h):2.2~5.0 作业小时生产率(hm²/h):0.15~0.3 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤25 拉茎辊型式:六棱式拉茎辊 剥刀型式:直刀 剥皮辊型式:螺旋橡胶辊式 变速箱类型:(3+1
4063	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	山东凯兴机械有限公司	深松免耕施肥播种机	2BMYFS-12(6)/12(6)-6	结构尺寸(长*宽*高):2315×2929×1110 整机质量:1364 配套动力:≥73.5(轮式拖拉机) 行距(cm):小麦22.5/玉米45 种肥间距(cm):≥3 工作行数(行):小麦12/玉米6 工作幅宽(cm):270 排种器/排肥器形式:外槽轮 排种器/排肥器数量(个):小麦:12/玉米:6 传动机构形式:万向节+链条+齿轮 排种开沟器形式:铲锄式 排肥开沟器形式:圆盘式+苗带旋耕 地轮型式:圆柱铁板式 地轮直径(mm):460 地轮轮缘宽度(mm):115 防堵工作部件型式:挡土板式(半圆刀) 种子箱容积(L):115 肥料箱容积(L):110 生产效率(hm²/h):0.3~0.50 运输间隙(mm):≥300 输种/输肥管型式:塑料波纹管 深松铲型式:锄铲式+振动 深松铲
4064	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50—100m³简易保鲜储藏设备	云南盛天农业机械制造有限公司	组合式冷库	ZK99	结构尺寸(长*宽*高):5650*5000*3950(mm) 整机质量:≥1500(kg) 配套动力:5.5(kW) 冷库容积(m³):99 设计库温(℃):-2~12 制冷型式:空气膨胀式制冷 冷却方式:风冷式/水冷式 库体板材:10cm双面彩钢聚氨酯 制冷剂:R22 压缩

4065	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100—200m³ 简易保鲜储藏设备	云南盛天农业机械 制造有限公司	组合式冷库	ZK199	结构尺寸(长*宽*高):7000*7000*4500(mm) 整机质量:≥2200(kg) 配套动力:10.9(kW) 冷库容积(m³):199 设计库温(℃):-2~12 制冷型式:空气膨 胀式制冷 冷却方式:风冷式/水冷式 库体板材:10cm双面彩钢聚氨酯 制冷剂:R22 压 缩机组品牌型号:谷轮BFCA-1500 冷风机品牌型号:顺鑫DD-14.9/80 型号:ZK199
4066	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³ 简易保鲜储藏设备	云南盛天农业机械 制造有限公司	组合式冷库	ZK299	结构尺寸(长*宽*高):9000*8000*4500(mm) 整机质量:≥3000(kg) 配套动力:17.2 (kW) 冷库容积(m³):299 设计库温(℃):-2~12 制冷型式:空气膨胀式制冷 制冷剂:R22 冷却方式:风冷式/水冷式 库体板材:10cm双面彩钢聚氨酯 压缩机组品 牌型号:丹佛斯MLM076T4LC9 冷风机品牌型号:顺鑫DD-14.9/80 型号:ZK299 名称
4067	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及 以上,1—2铧翻 转型	郑州天龙农业机械 设备有限公司	液压翻转型	1LFY-245	结构尺寸(长*宽*高):186*105*144 整机质量:400 配套动力:44.1-58.8 与拖拉机 配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(适用悬挂式):三点悬挂 翻转机构型式:液压 犁 体数量(个):4 犁体工作幅宽(mm):450 犁体纵向距离(cm):50 犁体工作幅宽 与犁体纵向距离之比:1:1.111 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度(mm):670 最大 耕深(cm):32 犁架主梁底面宽度(mm):80 每米工作幅宽质量(kg):444 运输
4068	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以 下,3—4铧翻 转型	郑州天龙农业机械 设备有限公司	液压翻转型	1LFY-327	结构尺寸(长*宽*高):260*93*120 整机质量:458 配套动力:36.7-44.1 与拖拉机配 套连接方式:悬挂式 悬挂类型(适用悬挂式):三点悬挂 翻转机构型式:液压 犁 体数量(个):6 犁体工作幅宽(mm):270 犁体纵向距离(cm):40 犁体工作幅宽与 犁体纵向距离之比:1:1.481 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度(mm):560 最大耕 深(cm):25 犁架主梁底面宽度(mm):80 每米工作幅宽质量(kg):565 运输间
4069	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以 下,3—4铧翻 转型	郑州天龙农业机械 设备有限公司	液压翻转型	1LFY-427	结构尺寸(长*宽*高):325*127*120 整机质量:565 配套动力:44.1-51.4 与拖拉机 配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(适用悬挂式):三点悬挂 翻转机构型式:液压 犁 体数量(个):8 犁体工作幅宽(mm):270 犁体纵向距离(cm):40 犁体工作幅宽 与犁体纵向距离之比:1:1.486 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度(mm):560 最大 耕深(cm):25 犁架主梁底面宽度(mm):80 每米工作幅宽质量(kg):523 运输
4070	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含 牵引式、自走 式、悬挂式喷杆 喷雾机)	18—50马力自走 式喷杆喷雾机	常州东风农机集团 有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WP-500	结构尺寸(长*宽*高):3750*1960*2850(mm) 整机质量:1000(kg) 配套动力:18.5(kw) 配套喷头:22(个) 型式:自走式 药箱容量:500(L) 喷杆喷嘴:12 (m) 工作压力:0.1~0.5(MPa) 配套泵:隔膜泵 流量:85(L/min) 喷头型式:扇
4071	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联 合收割机(全喂 入)	8kg/s及以上自走 轮式谷物联合收割 机(全喂入)	山东亚丰农业机械 装备有限公司	自走式谷物联合收 获机	4LZ-8	结构尺寸(长*宽*高):697x350x343.5 整机质量:7500 配套动力:118 结构形式:自 走式○ 配套发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司 配套发动机型号:YC4A16 0-T351 配套发动机结构型式:立式、直立、水冷、四冲程 配套发动机额定转速(r/ min):2200 割台宽度(mm):2750 喂入量(kg/s):8 最小离地间隙(mm):360 理论作业速度(km/h):1.5~9 作业小时生产率(hm²/h):0.5~1.5 单位面积燃油消耗 量(kg/hm²):≤35 剥刀形式:往复式 割台搅龙形式:螺旋输出器 拨禾轮形式:偏心摆齿 式 拨禾轮直径(mm):Φ1000 拨禾轮板数(个):5 脱粒滚筒型式:主滚筒:单纵轴 流锥形组合滚筒 脱粒滚筒外径×长度主滚筒(mm):580×3240 凹板筛型式:栅格 式 风扇型式:离心/扇板式 风扇直径(mm):450 风扇数量(个):1 轮距(导向轮/ 驱动轮)(mm):2000/2020 轮胎规格(导向轮/驱动轮):10/75-15.3/15-24 最小通 过半径左轮/右轮(mm):6500/6500 变速箱类型:机械三档+静液压式 制动器形式 :盘式制动 茎秆切碎器形式:圆盘刀切碎 复脱器形式:揉谷返回滚筒复脱 接粮方式: 机器搅龙接粮

4072	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	山东亚丰农业机械装备有限公司	自走式谷物联合收获机	4LZ-10	结构尺寸(长*宽*高):880x418x385 整机质量:10000 配套动力:140 结构形式:自走式 配套发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司 配套发动机型号:YC6J190-T360 配套发动机结构型式:立式、直立、水冷、四冲程 配套发动机额定转速(r/min):2200 割台宽度(mm):5400 喂入量(kg/s):10 最小离地间隙(mm):400 理论作业速度(km/h):1.5~7 作业小时生产率(hm ² /h):0.6~1.8 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤35 割刀形式:往复式 割台搅龙形式:螺旋输出器 拨禾轮形式:偏心弹齿式 拨禾轮直径(mm):Φ1000 拨禾轮板数(个):5 脱粒滚筒型式主滚筒:单纵轴流锥形组合滚筒 脱粒滚筒外径×长度主滚筒(mm):600×3240 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:离心/扇板式 风扇直径(mm):450 风扇数量(个):1 轮距(导向轮/驱动轮)(mm):2600/2600 轮胎规格(导向轮/驱动轮):14.9-24/28L-26 最小通过半
4073	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	山东亚丰农业机械装备有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZP-300A	结构尺寸(长*宽*高):4330*1750*2700mm; 整机质量:800kg 配套动力:14KW 药箱容量(l):300 喷雾工作压力(MPa):0.2~0.5 喷杆喷幅(m):10 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力(MPa):3.0 配套泵流量(l/min):60~80l 配套泵转速(r/min):500~600 配套喷头型式:扇形 配套喷头数量(个):17 配套喷头雾锥角:110 配套喷头喷量(单个)(l/min):0.8 配套喷头间隔(cm):50 配套动力名称:柴油机 配套动力规格
4074	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	山东亚丰农业机械装备有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZP-500	结构尺寸(长*宽*高):4640*2100*2550mm 整机质量:1200kg 配套动力:20KW 药箱容量(l):600 喷雾工作压力(MPa):0.2~0.5 喷杆喷幅(m):12.4 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力(MPa):3.0 配套泵流量(l/min):60~80 配套泵转速(r/min):500~600 配套喷头型式:扇形 配套喷头数量(个):18 配套喷头雾锥角(°):110, 配套喷头喷量(单个)(l/min):0.8 配套喷头间隔
4075	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东亚丰农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	YF400	结构尺寸(长*宽*高):345x139.5x204 整机质量:1445 配套动力:29.4 型式:4*2两轮驱动 轴距(mm):1740 轮距(前轮/后轮)(mm):1010/1100 最小离地间隙(mm):335 最小使用质量(kg):1357 轴质量/后轴质量(kg):537/820 最大配重(前/后)(kg):48/40 挡位数(前进/后退):8/2 启动方式:电启动 最大牵引力(KN):7.0 发动机商标:华源莱动 发动机型式:四缸、直列、四冲程、直喷式、水冷 发动机型号:4L23BT 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数(缸):4 发动机缸径×冲程(mm):88×95 发动机排量(L):2.311 发动机压缩比:18:1 发动机标
4076	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东亚丰农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	YF404	结构尺寸(长*宽*高):3450×1395×2040mm 整机质量:1480kg 配套动力:29.4KW 型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):1810 轮距(前轮/后轮)(mm):1010/1100 最小离地间隙(mm):310 最小使用质量(kg):1392 前轴质量/后轴质量(kg):607/795 最大配重(前/后)(kg):48/40 挡位数(前进/后退):8/2 启动方式:电启动 最大牵引力(KN):7.0 发动机商标:华源莱动 发动机型式:四缸、直列、四冲程、直喷式、水冷 发动机型号:4L23BT 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数(缸):4 发动机缸径×冲程(mm):88×95 发动机排量(L):2.311 发动机压缩比:18:1 发动机标
4077	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东亚丰农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	YF554	结构尺寸(长*宽*高):3555×1605×2125mm 整机质量:2035kg 配套动力:40.5KW 型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2010 轮距(前轮/后轮)(mm):1340/1315 最小离地间隙(mm):355 最小使用质量(kg):1915 前轴质量/后轴质量(kg):810/1115 最大配重(前/后)(kg):60/60 挡位数(前进/后退):8/2 启动方式:电启动 额定牵引力(KN):9.2 发动机商标或品牌:江淮动力 发动机型式:直列、水冷、四冲程、自然吸气 发动机型号:JD4102BT1 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数(缸):4 发动机缸径×冲程(mm):102x105 发动机排量(L):3.432 发动机压缩比:(18.5±0.5):1 发动机标定转速(r/min):2300 发动机喷油泵型式、型号:单向活塞式/PF68S 125F 发动机起动机型号:QDJ152TD

4078	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东亚丰农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	YF1204	结构尺寸(长*宽*高):487x207.5x277 整机质量:5135 配套动力:88.2 型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2520 轮距(前轮/后轮)(mm):1600/1615 最小离地间隙(mm):440 最小使用质量(kg):4325 前轴质量/后轴质量(kg):1845/2490 最大配重(前/后)(kg):330/480 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8 启动方式:电启动 额定牵引力(KN):27.4 发动机商标或品牌:东方红 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机型号:LR6B5-23 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数(缸):6 发动机缸径×冲程(mm):108x135
4079	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	山东亚丰农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	YF1104	结构尺寸(长*宽*高):488x207.5x280.5 整机质量:5100 配套动力:81 型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2520 轮距(前轮/后轮)(mm):1600/1620 最小离地间隙(mm):440 最小使用质量(kg):4290 前轴质量/后轴质量(kg):1855/2465 最大配重(前/后)(kg):330/480 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8 启动方式:电启动 额定牵引力(KN):25.14 发动机商标或品牌:东方红 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机型号:LR6B5-23 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数(缸):6 发动机缸径×冲程(mm):108x135 发动机排量(L):7.41 发动机压缩比:18:1 发动机标定转速(r/min):2300 发动机喷油泵型式、型号:直列柱塞式BH6PY105 发动机启动机型号:QDJ1408GM
4080	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220—260cm自走其他式青饲料收获机	山东省聊城会晟农业机械有限公司	青贮饲料收获机	4QZ-2200	结构尺寸(长*宽*高):8400mm*2650mm*3180mm 整机质量:5700kg 配套动力:132kw 发动机型号:YM6S4LR22/1320 工作幅宽mm:2200 结构形式:自走式 导向轮轮距mm:1450 驱动轮轮距mm:1800 作业速度, km/h:3~6
4081	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	山东省聊城会晟农业机械有限公司	青贮饲料收获机	4QZ-2600	结构尺寸(长*宽*高):8800mm*2970mm*3380mm 整机质量:5900kg 配套动力:162kw 发动机型号:YM6S4LR22/1620 工作幅宽mm:2600 结构形式:自走其他式 导向轮轮距mm:1450 驱动轮轮距mm:1900 作业速度, km/h:3~6 生产率, kg/h:80000(玉米秸秆含水率折算到78%) 抛送高度, mm:4570 抛送距离,
4082	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	山东省聊城会晟农业机械有限公司	青贮饲料收获机	4QZ-2900	结构尺寸(长*宽*高):8700mm*3330mm*3180mm 整机质量:6100kg 配套动力:162kw 发动机型号:YM6S4LR22/1620 工作幅宽mm:2900 结构形式:自走其他式 导向轮轮距mm:1450 驱动轮轮距mm:1900 作业速度, km/h:3~6 生产率, kg/h:71000 抛送高度, mm:4570 抛送距离, mm:10000 抛物筒回转角度,(
4083	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	山东省聊城会晟农业机械有限公司	青贮饲料收获机	4QZ-2900A	结构尺寸(长*宽*高):8300mm*3350mm*3480mm 整机质量:6300kg 配套动力:206kw 发动机型号:YM6S4LR22/2060 工作幅宽mm:2900 结构形式:自走其他式 导向轮轮距mm:1670 驱动轮轮距mm:2070 作业速度, km/h:3~6 生产率, kg/h:71000 抛送高度, mm:4570 抛送距离, mm:10000 抛物筒回转角度,(
4084	收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	联合收获机(履带式)	江苏宇成集团泰州数控机床有限公司	半喂入花生联合收获机	4HLB-2A	结构尺寸(长*宽*高):4630mm×2095mm×2470mm 整机质量:2440kg 配套动力:33kw 挖掘机构幅宽(mm):620 输送机构宽度(mm):597 分离机构:往复式网格筛 分离机构工作面尺寸(长*宽mm):2025×484 摘果机构形式:差项对辊组配式刷脱 摘辊个数:2 清选机构形式:离心式 发动机标定转速(rpm):2600 适应行(垄)距(mm):≤300(800±50) 工作行数:2 工作幅宽:500-550mm
4085	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	西安亚澳农机股份有限公司	深松机	1S-250A	结构尺寸(长*宽*高):2680*2730*1350 整机质量:1540 配套动力:88.2-147 整地机构型式: : 凿齿双压辊式 深松铲结构形式:凿型铲翼式 深松铲数量:7 工作幅宽(cm):250 铲间距(cm):36 耕深(深松)(cm):25-40 作业速度(km/h):3-7 作业小
4086	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东金大丰机械有限公司	自走式玉米售货机	4YZP-2	结构尺寸(长*宽*高):6900*1885*3270 整机质量:4750 配套动力:76 工作行数(行):2 适用行距范围(mm):600~700 工作幅宽(mm):1385 轮距导向轮(mm):1260 轮距驱动轮(mm):1300 摘穗辊型式:龙爪 剥皮辊型式:橡胶辊 理论作业速度(km/h):2.0~6.0 作业小时生产率(hm ² /h):0.2~0.3 单

4087	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东金大丰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3A	结构尺寸(长*宽*高):6250*2000*3200 整机质量:5500 配套动力:92/95 工作行数(行):3 适用行距范围(mm):450~750 工作幅宽(mm):1800 轮距导向轮(mm):1450 轮距驱动轮(mm):1620 摘穗辊型式:龙爪式 剥皮辊型式:橡胶辊 理论作业速度(km/h):2.0~6.0 作业小时生产率(hm ² /h):0.2~0.55 单位面积燃
4088	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东金大丰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3B	结构尺寸(长*宽*高):8600*2565*3545 整机质量:7200 配套动力:92/95 工作行数(行):3 适用行距范围(mm):570~670 工作幅宽(mm):2110 轮距导向轮(mm):1700 轮距驱动轮(mm):1850 拉茎辊型式:六棱板式 剥皮辊型式:橡胶辊 理论作业速度(km/h):2.0~6.0 作业小时生产率(hm ² /h):0.2~0.55 单位面积
4089	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	新乡市市乐为农牧机械有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-2610A	结构尺寸(长*宽*高):688*272*498 整机质量:5200 配套动力:103 额定转速(r/min):2200 工作幅宽(mm):2610 轴距(mm):2800 最小离地间隙(mm):400 最低割茬高度(mm):≤150 割台升降范围(mm):60-700 作业速度(km/h):2-3.5 生产率(hm ² /h):0.52-0.91 秸秆切碎机构型式:横卧式辊
4090	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东金大丰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3C	结构尺寸(长*宽*高):7240*2500*3350 整机质量:6460 配套动力:92/95 工作行数(行):3 适用行距范围(mm):500~700 工作幅宽(mm):2000 轮距导向轮(mm):1640 轮距驱动轮(mm):1680 摘穗辊型式:龙爪式 剥皮辊型式:橡胶辊 理论作业速度(km/h):2.0~6.0 作业小时生产率(hm ² /h):0.2~0.55 单位面积燃
4091	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	潍坊盛瑞零部件有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4B1	结构尺寸(长*宽*高):8270*2350*3550 整机质量:6800 配套动力:103 工作行数(行):4 适应行距范围(mm):500~600 工作幅宽(mm):2300 最大卸果穗高度(mm):1900 果穗升运器最大通过高度(mm):3550 最小离地间隙(mm):≥280 最小通过半径左转(mm):9750 最小通过半径右转(mm):10000 理论作业速度(km/h):1.83~5.4 作业小时生产率(hm ² /h):0.4~1.0 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤30 拉茎辊型式:板式 剥皮辊型式:全橡胶辊 变速箱型式:3+1机械组成式 导向轮轮距(mm):1650 驱动轮轮距(mm):1640
4092	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5m—3m深松联合整地机	青岛富德玉虎农业机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-250	结构尺寸(长*宽*高):2330X2640X1240 整机质量:820 配套动力:73.5~88.2 轮式拖拉机 深松深度(cm):≥25厘米 整地深度(cm):≥8厘米 结构形式:悬挂式 整地机构型式:旋耕机 深松铲结构形式:尖铲 深松铲数量:4 工作幅宽(cm):250 铲
4093	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	邻水县薪宇机械制造有限公司	微耕机	1WG-4.0Q	结构尺寸(长*宽*高):1530mm×1000mm×920mm 整机质量:66 配套动力:4.02 结构形式:前置式 配套发动机生产企业:重庆宏美科技有限公司 配套发动机型号名称:HM170F/P 风冷汽油发动机 配套发动机结构型式:单缸、ovh25°倾斜、风冷、四冲程 配套发动机额定转速(r/min):3600 配套发动机起动方式:手拉反冲起动 传动方式:齿轮 连接方式:直联 扶把调整幅度(水平方向):0° 扶把调整幅度(垂直方向):230° 刀辊转速(r/min):i档80、II档120 刀辊最大回转半径(mm):180 总安装刀数:24把 旋耕刀型号:非标旱地刀 主离合器型式:常开摩擦片式 耕宽(mm):1000 耕深(mm):≥100 作业速度(m/s):0.1~0.3
4094	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆华田浩犁机械有限责任公司	微耕机	1WG4.0-100FQZC	结构尺寸(长*宽*高):145*100*80 整机质量:70 配套动力:4.0 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:重庆华伟联龙科技有限公司 配套发动机型号名称:170/P 汽油机 配套发动机结构型式:单缸四冲程OHV、汽缸中心斜置25° 配套发动机标定转速:3600r/min 配套发动机起动方式:回复式手拉起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 耕宽:1000mm 耕深:≥100mm 作业速度:0.1~0.3m/s 作业小时生产率:≥0.04hm ² /(h·m) 单位作业面积燃油消耗量:≤35kg/hm ² 刀辊转速:快档:140r/min;慢档:100r/min 刀辊最大回转半径:180mm 刀辊总安装刀数:24 旋耕刀型号:旱地耕刀

4095	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊市慧博机械有限公司	田园管理机	3TG-5.5Q	结构尺寸(长*宽*高):150.5*63*93cm 整机质量:105kg 配套动力:5.2kw 主机结构型式:双轮驱动式 主机主传动方式:三角皮带 主机离合器型式:涨紧轮式 主机驱动轮型式:橡胶轮 主机作业速度km/h:≥1 配套发动机型号:177F/P 配套发动机生产企业:重庆华伟联龙科技有限公司 配套发动机额定转速r/min:1800 配套发动机燃油种类:汽油 开沟器型式:开沟刀 开沟器外形尺寸(长*宽*高cm):205*90*95 开沟器结构质量kg:115 开沟器开沟深度cm:10-20 开沟器传动方式:齿轮传动 开沟器连接方式:直联 培土器型式:培土刀 培土器外形尺寸(长*宽*高cm):205*90*95 培土器结
4096	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	邻水县薪宇机械制造有限公司	微耕机	1WG-3.8Q	结构尺寸(长*宽*高):1530mm×1000mm×910mm 整机质量:66 配套动力:3.8 结构形式:前置式 配套发动机生产企业:重庆市博伊顿动力机械有限公司 配套发动机型号名称:170F风冷汽油机 配套发动机结构型式:单缸、四冲程 配套发动机额定转速(r/min):3600 配套发动机启动方式:手动 传动方式:齿轮 连接方式:直联 扶把调整幅度(水平方向):0° 扶把调整幅度(垂直方向):230° 刀辊转速(r/min):快120;慢80 刀辊最大回转半径(mm):180 刀辊总安装刀数:24把 旋耕刀型号:非
4097	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	邻水县薪宇机械制造有限公司	微耕机	1WG-3.8QD	结构尺寸(长*宽*高):1530mm×1000mm×910mm 整机质量:71 配套动力:3.8 结构形式:前置式 配套发动机生产企业:重庆市博伊顿动力机械有限公司 配套发动机型号:170F风冷汽油机 配套发动机结构型式:单缸、四冲程 功率(kw):3.8 配套发动机额定转速(r/min):3600 配套发动机启动方式:手动 传动方式:皮带、齿轮、链条传动 连接方式:直联 扶手调整幅度(水平方向):0° 扶手调整幅度(垂直方向):220° 刀辊转速(r/min):快120;慢80 刀辊最大回转半径(mm):180 刀辊总安装刀数:24把 旋耕刀型号:非标准地刀 主离合器型式:牙嵌式 耕宽(mm):1000 耕深(mm):≥100 作业速度(m/s):0.1~0.3 作业小时生产率hm ² /(h·m):0.04~0.06
4098	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	2行手扶步进式水稻插秧机	江苏东洋机械有限公司	手扶式插秧机	2ZS-2(P28)	结构尺寸(长*宽*高):1890mm×880mm×940mm 整机质量:73kg 配套动力:1.3kW 整机结构型式:独轮驱动 配套发动机型号:GT241 配套发动机型式:风冷4冲程1缸OHV汽油发动机 配套发动机额定转速:3600r/min 工作行数:2行 行距:300mm 穴距:130-150-170-210-240-280-320mm 插秧机构型式:曲柄式强制插秧
4099	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	江苏东洋机械有限公司	手扶式插秧机	2ZS-6(P68)	结构尺寸(长*宽*高):2370mm×1930(2230)mm×910mm 整机质量:185kg 配套动力:3.2kW 整机结构型式:两轮驱动手扶式 配套发动机型号:TYM牌E170G型 配套发动机型式:四冲程、风冷式、单缸发动机 配套发动机额定转速:3600r/min 工作行数:6行 行距:300mm 穴距:120-140-160-180-210mm 插秧机构型式:曲柄式强
4100	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	江苏东洋机械有限公司	手扶式插秧机	2ZS-6Z(P68Z)	结构尺寸(长*宽*高):2370mm×1760(2110)mm×910mm 整机质量:175kg 配套动力:3.2kW 整机结构型式:2轮3浮板手扶式 配套发动机型号:TYM E170G 配套发动机型式:四冲程、风冷、单缸 配套发动机额定转速:3600r/min 工作行数:6行 行距:中间300,两侧250mm 穴距:120-140-160-180-210mm 插秧机构型式:曲柄式
4101	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	江苏东洋机械有限公司	手扶式插秧机	2ZS-4(PF455S)	结构尺寸(长*宽*高):2450mm×1480mm×840(950)mm 整机质量:170kg 配套动力:1.7kW 整机结构型式:2轮3浮板手扶式 配套发动机型号:TYM E130G 配套发动机型式:风冷、单缸、四冲程 配套发动机额定转速:3600r/min 工作行数:4行 行距:300mm 穴距:120-140-160-170-190-210mm 插秧机构型式:曲柄式强制插秧 燃
4102	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	江苏东洋机械有限公司	手扶式插秧机	2ZS-4A(PF48)	结构尺寸(长*宽*高):2480mm×1480mm×840mm 整机质量:175kg 配套动力:3.2kW 整机结构型式:两轮驱动 配套发动机型号:E170(汽油机) 配套发动机型式:空冷4冲程1缸OHV汽油发动机 配套发动机额定转速:3200r/min 工作行数:4行 行距:300mm 穴距:125-139-154-173-193-214mm 插秧机构型式:曲柄式

4103	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏东洋机械有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-7Z(PD70Z)	结构尺寸(长*宽*高):3000mm×1981mm×2145mm 整机质量:650kg 配套动力:15.4kW 整机结构型式:四轮驱动 配套发动机型号:GX630、385400 配套发动机型式:空冷四冲程2缸OHV汽油发动机 配套发动机额定转速:3600r/min 工作行数:7行 行距:250mm 穴距:120-140-160-190-230-270mm 插秧机构型式:旋转式
4104	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏东洋机械有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-6(PD60)	结构尺寸(长*宽*高):3000mm×2080mm×2145mm 整机质量:620kg 配套动力:11.5kW 整机结构型式:乘坐式高速插秧机 配套发动机型号:GX630、385400 配套发动机型式:空冷四冲程 2缸 OHV汽油发动机 配套发动机额定转速:3200r/min 工作行数:6行 行距:300mm 穴距:120-140-160-
4105	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏东洋机械有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-6D(PD60D)	结构尺寸(长*宽*高):3000mm×2080mm×2145mm 整机质量:680kg 配套动力:15.6kW 整机结构型式:四轮驱动 配套发动机型号:3TNM72 配套发动机型式:四冲程水冷3缸柴油发动机 配套发动机额定转速:3200r/min 工作行数:6行 行距:300mm 穴距:120-140-160-190-230-270mm 插秧机构型式:旋转式插秧 燃油种
4106	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏东洋机械有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-8(PD80)	结构尺寸(长*宽*高):3100mm×2815mm×2415mm 整机质量:850kg 配套动力:15.6kW 整机结构型式:高速乘坐式 配套发动机型号:YANMAR 3TNM72 配套发动机型式:三缸、四冲程、水冷 配套发动机额定转速:3200r/min 工作行数:8行 行距:300mm 穴距:120-140-160-190-230-270mm 插秧机构型式:旋转式 燃油种
4107	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割	江苏东洋机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-2.5(TC758)	结构尺寸(长*宽*高):4850mm×2970mm×2790mm 整机质量:3190kg 配套动力:55kW 结构形式:全喂入自走式 喂入量:9t/h 割台宽度:2000mm 脱粒滚筒数量:1个 发动机型号:4L88 发动机制造商:常柴动力股份有限公司 作业效率小时生产率:0.2~0.53hm ² /h 割刀型式:I型 履带规格(节距*节数*宽):90mm×51节×450mm 履带轨距:1125mm
4108	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	敦化市方正农业机械装备制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZH-2	结构尺寸(长*宽*高):5350mm*1600mm*2900mm 整机质量:2408kg 配套动力:45kw 工作行数(行):2 适应行距范围(mm):550~650 工作幅宽(mm):1200 最大卸果穗高度(mm):2600 果穗升运器最大通过高度(mm):3400 最小离地间隙(mm):400 最小通过半径左转(mm):5000 最小通过半径右转(mm):5000 理论作业速度(km/h):2.5~4.5 作业小时生产率(hm ²):0.15~0.27 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):20~25 拉茎辊型式:六棱型 摘穗辊型式:卧式剥皮辊型式:橡胶辊+铁辊 变速箱类型:机械变速箱 导向轮轮距(mm):1230
4109	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	德州市福沃农业机械有限公司	玉米收获机	4YZP-3	结构尺寸(长*宽*高):645*185*302 整机质量:4900 配套动力:103 工作行数(行):3 适用行距范围(mm):450-650 工作幅宽(mm):1800 最大卸果穗高度(mm):2050 果穗升运器最大通过高度(mm):2950 最小离地间隙(mm):300 最小通过半径左转(mm):7500 最小通过半径右转(mm):7000 理论作业速度km/h:1.4-5 摘穗辊形式:螺旋式 剥皮辊形式:橡胶式 单位面积燃油消耗量kg/hm ² :≤35 作业小时生产率hm ² /h:0.2-0.4 变速箱类型:机械式 导向轮轮距(mm):1490 驱动轮轮距(mm):1540 导向轮轮胎规格:10-185
4110	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	德州市福沃农业机械有限公司	玉米收获机	4YZP-4	结构尺寸(长*宽*高):645*250*302 整机质量:6000 配套动力:118 工作行数(行):4 适用行距范围(mm):450-650 工作幅宽(mm):3420 最大卸果穗高度(mm):1900 果穗升运器最大通过高度(mm):3500 最小离地间隙(mm):300 最小通过半径(右转):8000 最小通过半径(左转):8500 理论作业速度km/h:1.0-4.5 作业小时生产率hm ² /h:0.2-0.5 单位面积燃油消耗量kg/hm ² :≤40 拉茎辊形式:拉筋式 摘穗辊形式:平板式 剥皮辊形式:橡胶辊 变速箱类型:机械式 导向轮轮距(mm):1650

4111	收获机械	花卉（茶叶）采收机械	采茶机	单人采茶机	安溪县神工农林机械有限公司	采茶机	SG-4CD-35	结构尺寸（长*宽*高）:610*270*265mm 整机质量:≤5kg 配套动力:0.02kw 额定电压:24V 额定转速:2400r/min 结构形式:单人 切割刀长度:35cm 单个电池电压:12V
4112	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	180—220cm自走其他式青饲料收获机	山东芳华农业发展有限公司	自走式秸秆收获机	4JZS-1800	结构尺寸（长*宽*高）:550*237*302 整机质量:4000 配套动力:73.5 结构形式:自走式 工作幅宽:1803mm 最低割茬高度:116mm 割台升降范围:351mm 作业速度:3km/h 生产率:0.58（97）hm ² /h（t/h） 轴距:2580mm
4113	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220—260cm自走其他式青饲料收获机	山东芳华农业发展有限公司	自走式秸秆收获机	4JZS-2200	结构尺寸（长*宽*高）:6050mm*2640mm*3280mm 整机质量:5000kg 配套动力:103kw 结构形式:自走式 工作幅宽:2206mm 作业速度:3km/h 生产率:0.71（98.5）hm ² /h（t/h） 轴距:3200mm 最低割茬高度:116mm 割台升降
4114	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	江苏东洋机械有限公司	方草捆打捆机	TYB1088	结构尺寸（长*宽*高）:4200mm*1670mm*1300mm 整机质量:920kg 配套动力:18.38~36.75kW 结构型式:方捆机 捡拾器宽度:1000mm 打结器类型:D型 草捆直径:420mm 草捆长度:300~1000mm 打捆机输入转速:540r/min 捡拾器
4115	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	江苏东洋机械有限公司	方草捆打捆机	TYB2088	结构尺寸（长*宽*高）:4200mm*2260mm*1430mm 整机质量:1030kg 配套动力:18.375~36.75kW 结构型式:方捆机 捡拾器宽度:1450mm 打结器类型:D型 草捆直径:420mm 草捆长度:300~1000mm 打捆机输入转速:540r/min 捡拾器
4116	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	湖南郴州粮油机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-10	结构尺寸（长*宽*高）:4115mm*2170mm*8777mm（仓体）:3400mm*1850mm*3850mm（热风炉） 整机质量:2300kg 配套动力:17kW 结构型式:塔式、间接加热 批处理量:10.5T 燃烧炉型式:JRF-80热风炉 点火方式:手动 燃烧消耗量:≤28.0kg/h（标准煤） 燃料:煤、生物质燃料 处理能力:≥7.67t%/h 下搅龙电机:AEFSL0F1 0.75HP；0.55kW；1400r/min 排粮轮电机:SV-A10-0.2；0.2kW；1400r/min 引风机电机:YX3-132S-4三相异步电动机；4kW；1460r/min 提升机电机:AETL-LR006-1.5；1.5kW；1430r/min 除尘风机电机:YS7112三相异步电动机；0.25kW；1430r/min 热风炉引风机电机:Y2-100L-
4117	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	广州森达酪宝畜牧用品有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-YG-24	结构尺寸（长*宽*高）:1500*800*250 整机质量:1500 配套动力:8 真空泵台数（台）:2 真空泵额定真空度（kpa）:50 真空泵转速（r/min）:1400 真空泵额定空气流量（L/min）:1500x2 挤奶杯组数（套）:24 工作真空度（kpa）:42~50 脉动形式:电脉动 脉动频率（次/min）:60 脉动比率（%）:65 脱杯方式:自动 计量方式:分流
4118	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械	冷藏罐	3000—6000L全自动清洗冷藏罐	利拉伐（天津）有限公司	直冷封闭式牛奶冷藏罐	9NGZ-3-2BII-CCU	结构尺寸（长*宽*高）:280X160X185 整机质量:2850 配套动力:9 规格型号:9NGZ-3-2BII-CCU 制冷剂型号:R22 额定容量:3000L 搅拌器转速:21r/min 额定工作电压:380V 冷却设备型号:MT100 清洗方式:自动 温度显示方式:数字式
4119	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械	冷藏罐	3000—6000L全自动清洗冷藏罐	利拉伐（天津）有限公司	直冷封闭式牛奶冷藏罐	9NGZ-5-2BII-CCU	结构尺寸（长*宽*高）:281.5X200.6X214.5 整机质量:3000 配套动力:15 额定容量:5000L 制冷剂型号:R22 规格型号:9NGZ-5-2BII-CCU 清洗方式:自动 冷却设备型号:2XBF-MGM080 搅拌器转速:21r/min 额定工作电压:380V 温度显示方式:数字式
4120	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械	冷藏罐	6000L及以上全自动清洗冷藏罐	利拉伐（天津）有限公司	直冷封闭式牛奶冷藏罐	9NGZ-6-2BII-CCU	结构尺寸（长*宽*高）:326.5X200.6X214.5 整机质量:3200 配套动力:17 冷却设备型号:2XBF-MGM100 制冷剂型号:R22 额定容量:6000L 搅拌器转速:21r/min 额定工作电压:380V 规格型号:9NGZ-6-2BII-CCU 清洗方式:自动 温度显示:数字式 压缩
4121	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械	冷藏罐	6000L及以上全自动清洗冷藏罐	利拉伐（天津）有限公司	直冷封闭式牛奶冷藏罐	9NGZ-8-2BII-CCU	结构尺寸（长*宽*高）:423.5X200.6X220 整机质量:3500 配套动力:24 额定工作电压:380V 制冷剂型号:R22 规格型号:9NGZ-8-2BII-CCU 额定容量:8000L 搅拌器转速:21r/min 清洗方式:自动 冷却设备型号:2XBF-MGM080+BF-MGM100 温度显

4122	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	25—30马力两轮驱动拖拉机	江苏省茂源农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	MY250	结构尺寸(长*宽*高):长×宽×高:309×128×193 整机质量:1160KG 配套动力:18.4 驱动方式:4×2两轮驱动 轴距:1590mm 轮距(前轮/后轮):1050-1250/1040-1500mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:可调套管/翻转轮辋+有级可调 最小离地间隙:340mm(后桥放油螺塞) 前轴质量/后轴质量:470/690kg 最大配重(前/后):48/140kg 挡位数(前进/倒退):前进8/倒档2 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 配套发动机型号:江动 TY2100IT 或莱动 KM385BT 配套
4123	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	江苏省茂源农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	MY350	结构尺寸(长*宽*高):323×145×208 整机质量:1770 配套动力:25.7 驱动方式:4×2两轮驱动 轴距:1776.5mm 轮距(前轮/后轮):1050-1450/1150-1450mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:可调套管/翻转轮辋+有级可调 最小离地间隙:355mm(后桥放油螺塞) 前轴质量/后轴质量:715/1055kg 最大配重(前/后):48/160kg 挡位数(前进/倒退):8/2 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 配套发动机型号:江动 TY3100IT 配套发动机额定转速:2300 r/min 轮胎型号(
4124	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	江苏省茂源农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	MY400A	结构尺寸(长*宽*高):329.2×145×208 整机质量:1795 配套动力:29.4 驱动方式:4×2两轮驱动 轴距:1839 mm 轮距(前轮/后轮):1050-1450/1150-1450mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:可调套管/翻转轮辋+有级可调 最小离地间隙:355mm(后桥放油螺塞) 前轴质量/后轴质量:730/1065kg 最大配重(前/后):48/180kg 挡位数(前进/倒退):8/2 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 配套发动机型号:常柴 ZN490BT
4125	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	25—30马力四轮驱动拖拉机	江苏省茂源农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	MY254	结构尺寸(长*宽*高):311×128×193 整机质量:1290 配套动力:18.4 驱动方式:4×4四轮驱动 轴距:1645 mm 轮距(前轮/后轮):1050-1250 或1040-1500mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:可选/翻转轮辋+有级可调 最小离地间隙:295mm(后桥放油螺塞) 前轴质量/后轴质量:506/784kg 最大配重(前/后):48/140kg 挡位数(前进/倒退):8/2 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 配套发动机型号:江动 TY2100IT 或莱动 KM385BT 配套发动
4126	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	江苏省茂源农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	MY354	结构尺寸(长*宽*高):323×145×208 整机质量:1800 配套动力:25.7 驱动方式:4×4四轮驱动 轴距:1833.5 mm 轮距(前轮/后轮):1200 或1300/1150-1450mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:可选/翻转轮辋+有级可调 最小离地间隙:292mm(后桥放油螺塞) 前轴质量/后轴质量:730/1070kg 最大配重(前/后):48/160kg 挡位数(前进/倒退):8/2 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 配套发动机型号:江动 TY3100IT 配套发动机额定转速:2300
4127	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	江苏省茂源农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	MY404A	结构尺寸(长*宽*高):329.2×145×208 整机质量:1825 配套动力:29.4 驱动方式:4×4四轮驱动 轴距:1896 mm 轮距(前轮/后轮):1200 或1300/1150-1450mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:可选/翻转轮辋+有级可调 最小离地间隙:292mm(后桥放油螺塞) 前轴质量/后轴质量:745/1080kg 最大配重(前/后):48/180kg 挡位数(前进/倒退):8/2 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 配套发动机型号:常柴 ZN490BT 配套发动机额定转速:2400
4128	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东犇田农机制造有限公司	轮式拖拉机	犇田404	结构尺寸(长*宽*高):3200*1400*1940 整机质量:1330 配套动力:29.4 型式:4x4 四轮驱动 轴距(mm):2020 轮距(前轮/后轮)(mm):1200/1260 最小离地间隙(mm):290 最大配重(前/后)(kg):24/66 挡位数(前进/倒退):8/2 最大牵引力(KN):12.5 驾驶室或安全架:无 发动机型号:JDM490T3 标定转速(r/min):2300 转向系形式:全液压转向 离合器型式:单片,干式,常接合式 变速箱换挡方式:滑移齿轮 轮胎型号(前轮/后轮):6.50-16/11.2-24 液压悬挂系统型式:半分

4129	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东犇田农机制造有限公司	轮式拖拉机	犇田504	结构尺寸(长*宽*高):3610*1600*2120 整机质量:1850 配套动力:36.75 型式:4x4 四轮驱动 轴距(mm):2010 轮距(前轮/后轮)(mm):1350/1310 最小离地间隙(mm):350 最大配重(前/后)(kg):54/66 档位数(前进/倒退):8/2 驾驶室或安全架:安全架 发动机型号:JD4100BT3 标定转速(r/min):2300 转向系形式:全液压转向 离合器型式:单片,干式,常接合式 变速箱换挡方式:滑移齿轮 轮胎型号(前轮/后轮):8.30-20/12.4-28 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式及类
4130	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东犇田农机制造有限公司	轮式拖拉机	犇田554	结构尺寸(长*宽*高):3760*16200*2370 整机质量:2010 配套动力:40.4 型式:4x4 四轮驱动 轴距(mm):2050 轮距(前轮/后轮)(mm):1300/1310 最小离地间隙(mm):340 最大配重(前/后)(kg):64/66 档位数(前进/倒退):8/2 驾驶室或安全架:安全架 发动机型号:A4K41T55 标定转速(r/min):2300 转向系形式:全液压转向 离合器型式:单片,干式,常接合式 变速箱换挡方式:滑移齿轮 轮胎型号(前轮/后轮):8.30-20/12.4-28 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式及类
4131	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	浙江柳林农业机械股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-4.0B1	结构尺寸(长*宽*高):5100*2500*2650mm 整机质量:3280kg 配套动力:70kw 结构型式:全喂入履带自走式 割台宽度(mm):2100 喂入量(t/h):14.4 配套发动机牌号型号:4C6-95M22 额定转速(r/min):2400 割台宽度(mm):2100 作业小时生产率(hm/h):0.3-0.5 割台搅龙型式:螺旋扒齿式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 拨禾轮直径(mm):φ1000 拨禾轮板数(个):5 脱粒滚筒数量(个):1 脱粒滚筒型式:纵向轴流齿杆式 脱粒滚筒尺寸(外径*长度)(mm):φ620*1823 履带规格(
4132	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	浙江柳林农业机械股份有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-12A	结构尺寸(长*宽*高):3640*2685*9600mm 整机质量:2300kg 配套动力:6.2kw 结构形式:批式循环 批处理量(吨/批):稻谷:12;小麦:15 燃烧器型号:BS15 点火方式:自动点火 燃料消耗量(kg/h):≤12 燃料:柴油、煤油 安全装置:满粮报警、定时开关、风压开关、过热保护、控制保险、漏电保护、热继电器、燃烧机熄火、
4133	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	山东省宁津县东风机械制造有限公司	连续式粮食干燥机	5HH-150	结构尺寸(长*宽*高):260*260*1880 整机质量:18500 配套动力:93.4 烘干机型号:5HH-150 结构型式:连续式 处理量t/d:150 降水幅%:15.0 装机容量m³:67.6 热风机型号:Y4-73-9D 热风机转速r/min:1450 热风机全压Pa:1470 热风机流量m³/h:48400 热风机功率kW:22.0*2台 冷风机型号:4-72-6C 冷风机转速r/min:2240 冷风机全压Pa:1660
4134	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原市鼎鑫烘干设备有限公司	粮食干燥机	HGJ100-B型	结构尺寸(长*宽*高):2050x2600x16000mm 整机质量:32000kg 配套动力:70kw 结构型式:连续式 处理量:日处理量100t/d 燃烧机型式:热网炉 点火方式:人工 燃料消耗量:200kg/h 燃料:煤 安全装置:电控系统有短路、过载保护装置等 无参数:无参
4135	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原市鼎鑫烘干设备有限公司	粮食干燥机	HGJ150-B型	结构尺寸(长*宽*高):2600x2600x18800mm 整机质量:36000kg 配套动力:98 结构型式:连续式 处理量:日处理量150t/d 燃烧机型式:热网炉 点火方式:人工 燃料消耗量:300kg/h 燃料:煤 安全装置:电控系统有短路、过载保护装置等 无参数:无参数
4136	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原市鼎鑫烘干设备有限公司	粮食干燥机	HGJ200-B型	结构尺寸(长*宽*高):3000x3000x23300 整机质量:40000kg 配套动力:130kw 结构型式:连续式 处理量:日处理量200t/d 燃烧机型式:热网炉 点火方式:人工 燃料消耗量:500kg/h 燃料:煤 安全装置:电控系统有短路、过载保护装置 无参数:无参数
4137	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原市鼎鑫烘干设备有限公司	粮食干燥机	HGJ300-B型	结构尺寸(长*宽*高):3500x3000x25000mm 整机质量:45000kg 配套动力:188kw 结构型式:连续式 处理量:日处理量300t/d 燃烧机型式:热风炉 点火方式:人工 燃料消耗量:780kg/h 燃料:煤 安全装置:电控系统有短路、过载保护装置 无参数:无参数
4138	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原市鼎鑫烘干设备有限公司	粮食干燥机	HGJ500-B型	结构尺寸(长*宽*高):4200x3500x26300mm 整机质量:60000kg 配套动力:283kw 结构型式:连续式 处理量:日处理量500t/d 燃烧机型式:热风炉 点火方式:人工 燃料消耗量:1040kg/h 燃料:煤 安全装置:电控系统有短路、过载保护装置等 无参数:无参

4139	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原市鑫亚烘干设备有限公司	粮食干燥机	HGJ-150型	结构尺寸(长*宽*高):2800x2800x18500mm 整机质量:45000kg 配套动力:90kw 结构型式:连续式 处理量:日处理量150t/d 燃烧机型式:执风炉 点火方式:人工 燃料消耗量:300kg/h 燃料:煤 安全装置:电控系统有短路、过载保护装置等 无参数:无参数
4140	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原市鑫亚烘干设备有限公司	粮食干燥机	HGJ-200型	结构尺寸(长*宽*高):3200x320x023000mm 整机质量:55000kg 配套动力:123kw 结构型式:连续式 处理量:日处理量200t/d 燃烧机型式:执风炉 点火方式:人工 燃料消耗量:400kg/h 燃料:煤 安全装置:电控系统有短路、过载保护装置等 无参数:无参数
4141	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原市鑫亚烘干设备有限公司	粮食干燥机	HGJ-300型	结构尺寸(长*宽*高):3700x3200x24000mm 整机质量:60000kg 配套动力:173kw 结构型式:连续式 处理量:日处理量300t/d 燃烧机型式:执风炉 点火方式:人工 燃料消耗量:620kg/h 燃料:煤 安全装置:电控系统有短路、过载保护装置等 无参数:无参数
4142	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原市鑫亚烘干设备有限公司	粮食干燥机	HGJ-500型	结构尺寸(长*宽*高):4800x4050x26500mm 整机质量:80000kg 配套动力:302kw 结构型式:连续式 处理量:日处理量500t/d 燃烧机型式:执风炉 点火方式:人工 燃料消耗量:1000(kg/h) 燃料:煤 安全装置:电控系统有短路、过载保护装置等 无参数:无参数
4143	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械	冷藏罐	6000L及以上非全自动清洗冷藏罐	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	直冷式牛奶冷却罐	RZLG03-8	结构尺寸(长*宽*高):4.75*2.2*2.16 整机质量:1300 配套动力:12.72 结构型式:直冷式 额定容量:8000L 搅拌器转速:33-39/min 额定工作电压:361-399V 冷却设备额定输入功率:4.24 +5.05kW 制冷剂型号:R22 冷却设备型号:FXSLSLYQ-8 级别:II
4144	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械	冷藏罐	3000—6000L全自动清洗冷藏罐	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	储冷式牛奶冷却罐	RZLC03-3	结构尺寸(长*宽*高):3.9*1.8*1.6 整机质量:700 配套动力:7.74 结构型式:储冷式 额定容量:3000L 搅拌器转速:38r/min 额定工作电压:381V 冷却设备额定输入功率:6.24kW 制冷剂型号:R22 冷却设备型号:FXSLSLYQ-3 级
4145	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械	冷藏罐	3000—6000L全自动清洗冷藏罐	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	储冷式牛奶冷却罐	RZLC03-5	结构尺寸(长*宽*高):4.1*2.03*1.93 整机质量:1000 配套动力:13.61 结构型式:储冷式 额定容量:5000L 搅拌器转速:37r/min 额定工作电压:381V 冷却设备额定输入功率:10.34kW 制冷剂型号:R22 冷却设备型号:FXSLSLYQ-5 级别:II级 清洗方式:
4146	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械	冷藏罐	6000L及以上全自动清洗冷藏罐	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	储冷式牛奶冷却罐	RZLC03-8	结构尺寸(长*宽*高):4.75*2.2*2.16 整机质量:1300 配套动力:16.86 结构型式:储冷式 额定容量:8000L 搅拌器转速:37r/min 额定工作电压:380V 冷却设备额定输入功率:13.23kW 制冷剂型号:R22 冷却设备型号:FXSLSLYQ-8 级别:II级 清洗方式:
4147	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料混合机	2m3及以上卧式(单轴)混合机	浙江强农机电有限公司	饲料混合机	9HZWP-1200	结构尺寸(长*宽*高):240*148*154 整机质量:390 配套动力:7.5-11 主轴转速(r/min):10-16 混合方式:卧式混合机 额定批次混合量(kg):1200 容积(m3):2.6 安全防护装置:外露皮带轮,链轮,传动带,链条等 安全标志:安全防护装置 混合均匀度:大于90% 生产率:8000-12500kg/h 吨料电耗:小于1.5kw.h/t
4148	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	青岛仁通机械股份有限公司	深松机	1S-290	结构尺寸(长*宽*高):130x330x146 整机质量:780 配套动力:≥88.2 深松铲 结构型式:曲面铲 深松铲 数量(个):6 工作幅宽(cm):290 铲间距(cm):82(中间)、52(两侧) 耕深 深松(cm):30-35 作业速度(km/h):2-6 作业小时生产率hm2/h:0.3-0.5 深松型式:全方位深松 备注:铲间距为各铲柄之间距离,且两
4149	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料搅拌机	9—12m3饲料全混合日粮制备机	浙江强农机电有限公司	饲料搅拌机	9JQQN-13	结构尺寸(长*宽*高):465*230*250 整机质量:2350 配套动力:18.5-22 搅龙转速(r/min):12-16 搅拌仓容积(m3):13.2 结构型式:卧式搅拌机 刀片型式:耐用锯齿形 切刀 刀片数量:动刀片52,定刀片14 配套动力形式:电动机 生产率(t/h):8.9-10.7 安全防护:制备机有可靠的安全防护装置 安全标志:安全防护装置 混合均匀度
4150	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料搅拌机	4—9m3饲料全混合日粮制备机	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	饲料混合搅拌机	9ZLL-8	结构尺寸(长*宽*高):3900×2350×2700 整机质量:2800 配套动力:52 混合方式:批次混合式 搅拌机型式:立式 搅拌室容积:8立方 搅拌器型式:螺旋钻式 搅拌器最大直径:1800mm 搅拌器叶片距底面最小距离:2mm 搅拌器数量:1个

4164	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	中置式挤奶机	9J-LEO-1×16	结构尺寸(长*宽*高):- 整机质量:- 配套动力:- 结构型式:中置式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:65kPa 真空泵额定转速:1440r/min 真空泵额定空气流量:1400L/min 挤奶杯组数:16组 工作真空度:50kPa 脉动器型式:空气脉动
4165	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t 循环式粮食烘干机	湖南郴州粮油机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-25	结构尺寸(长*宽*高):4800mm*3800mm*12600mm(仓体) ;3200mm*1610mm*2310mm(热风炉) 整机质量:5000kg 配套动力:16.22kW(塔体配套电机总功率);3.0kW(热风炉配套电机总功率) 结构型式:塔式、间接加热、批式循环 批处理量:25T 燃烧炉型式:5L-30热风炉(间接加热) 点火方式:手动点火 燃料消耗量:40-60kg/h(标准煤) 燃料:燃煤 干燥能力:≥15.5t%/h 底座绞龙电机:ZD0750三相异步电机,0.75kW;1450r/min;1台 排粮器电机:CM11-4-400-TJ三相异步电机;0.4kW;1350r/min;1台 排风电机:Y2-132S-4三相异步电动机;5.5kW;1440r/min;2台
4166	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏东洋机械有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-8Z(PD80Z)	结构尺寸(长*宽*高):3100mm*2370mm*2415mm 整机质量:740kg 配套动力:15.6kW 整机结构型式:四轮驱动 配套发动机型号:YANMAR 3TNM72 配套发动机型式:三缸、四冲程、水冷 配套发动机额定转速:3200r/min 工作行数:8行 行距:250mm 穴距:120、140、160、190、230、270mm 插植机构型式:旋转式插
4167	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上 CCD图像传感器 大米色选机	安徽唯嵩光电科技有限公司	大米色选机	6SXM-640(CCD)	结构尺寸(长*宽*高):352.5×159×184 整机质量:2100 配套动力:4.5 执行单元个数(个):640 执行单元单位时间处理量(Kg/h):≥30(单个) 光电探测方式:黑白线阵CCD 气源压力(MPa):0.4~0.8 无参数:无参数 无参数:无参数 无参数:无
4168	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	山东绿源机械设备有限公司	批次循环谷物干燥机	5HHX-15	结构尺寸(长*宽*高):4230×2430×10450 整机质量:2880 配套动力:9.44 结构型式:批次循环 处理量(t/批):15 降水幅度(%):1.2 装机容量(m³):28.34 干燥不均匀度(%):≤1.0 破碎率增值(%):≤0.2 烘干机型号:5HHX-15 粉尘浓度(mg/m³)
4169	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上 连续式粮食烘干机	山东绿源机械设备有限公司	连续式粮食干燥机	5HSH-150	结构尺寸(长*宽*高):2740×2740×173200 整机质量:16000 配套动力:112 结构型式:连续式 处理量(t/d):150 干燥能力(t%/h):48.1 干燥不均匀度(%):1.1 破碎率增加值(%):0.2 燃煤消耗量(Kg/h)煤:187.5 烘干机型号:5HSH-150 降水幅度%:15.7
4170	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	江西鼎立农业机械有限公司	纵向轴流全喂入联合收割机	4LZ-4.0Z	结构尺寸(长*宽*高):4950mm×2650mm×2700mm 整机质量:3100kg 配套动力:国III73.6kw 割台宽副:2100mm 喂入量:4.0kg/s 最小离地间隙:255mm 理论作业速度:1.8-5.64km/h 作业小时生产率:0.25-0.46hm²/h 单位面积燃油耗量:18.5-40dg/h m³ 割刀型式:标II型 割台搅龙型式:伸缩式横向输送搅龙
4171	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220—260cm自走 其他式青饲料收获机	河北利裕丰机械有限公司	自走式青饲料收获机	9QZ-2200	结构尺寸(长*宽*高):7700*2580*3290 整机质量:5800 配套动力:125 发动机额定转速:2200r/min 工作幅面:2200mm 左转最小通过半径:6000mm 右转最小通过半径:7100mm 导向轮轮距:1370mm 驱动轮轮距:1530mm 导向轮轮胎规格:10-15 驱
4172	排灌机械	喷灌机械	喷灌机	管径65mm以下 盘式喷灌机	江苏华源节水股份有限公司	卷盘式喷灌机	JP50-150	结构尺寸(长*宽*高):3100mm×1580mm×1500mm 整机质量:390kg 配套动力:水泵5.5kw~11kw PE管外径:Φ50mm PE管长度:135m 工作压力:0.40~0.76MPa 喷嘴直径:9~16mm 流量:5.5~19.7m³/h 喷水射程:18.5~30.0m 喷灌条幅宽:31.5
4173	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	无锡市长洲环保科技有限公司	谷物干燥机	5HCZ-15	结构尺寸(长*宽*高):3200×4300×10000(mm) 整机质量:3000kg 配套动力:电机 结构型式:批式循环 批处理量:稻谷:15吨/批 批处理量:小麦:18.75吨/批 工作电压:380V 电机总功率:7.87kW 燃料:煤、生物质燃料 燃烧器型号:5L-15 燃烧器点火方式:人工点火 燃烧器加热方式:间接加热 安全装置:报警装置、温度控制仪、热

4174	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械 设备	饲料搅拌机	4—9m³饲料全混合日粮制备机	河北坤地机械制造有限公司	全日粮饲料制备机	9TMRW-5	结构尺寸（长*宽*高）:3950mm×1850mm×2400mm 整机质量:1500kg 配套动力:15KW(型号：Y160L-4) 规格型号:9TMRW-5 搅龙转速:18r/min 搅拌仓容积:5m³ 结构形式:卧式 刀片形式:梅花刀、弯刀 刀片数量（片）:34片 配套动力形
4175	排灌机械	喷灌机械 设备	喷灌机	管径65—75mm卷盘式喷灌机	江苏华源节水股份有限公司	卷盘式喷灌机	JP65-250	结构尺寸（长*宽*高）:3050×1590×2410mm 整机质量:1380kg 配套动力:水泵9.2kw~18.5kw PE管外径:Φ65mm 有效喷洒长度:≥250m 入机流量:11.0~30.0m³/h 入机压力:0.50~0.85Mpa 喷嘴直径:Φ14mm~Φ18mm PE管长
4176	排灌机械	喷灌机械 设备	喷灌机	管径75—85mm卷盘式喷灌机	江苏华源节水股份有限公司	卷盘式喷灌机	JP75-300	结构尺寸（长*宽*高）:3490×1500×2620mm 整机质量:1550kg 配套动力:水泵9.2kW~18.5kw PE管外径:75mm PE管长度:280m 工作压力:0.55~0.90MPa 喷嘴直径:16~24mm 流量:15~37m³/h 喷水射程:27~43m 喷灌条幅
4177	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	554-YD	结构尺寸（长*宽*高）:3220mm*1245mm*1860mm 整机质量:1410kg 配套动力:40.5kW 型式:4*4四轮驱动 轴距（mm）:1840 轮距（前轮/后轮）（mm）:1015（1160）/985（1030） 最小离地间隙（mm）:235 配重（最大）（kg）:30/60 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 安全架型式:两柱式 转向型式:液压转向 转向器型式:摆线转阀式 制动系型式:机械制动 离合器型式:干式、单作用 变速箱型式:(4+1)*2组成式 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:6.00-12/9.50-16 液压悬挂系
4178	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	山东易田农业机械制造有限公司	自走式高地隙喷杆喷雾机	3WYTZ2000-27	结构尺寸（长*宽*高）:6500*3900*4150mm 整机质量:5500kg 配套动力:73.6kw 驱动方式:四轮驱动 药箱容量:2000L 喷头型式:扇形 喷杆长度:27m 配套泵:隔膜泵 配套泵工作压力:0~0.2Mpa 离地间隙:175cm 轴距:300cm 制动器型式:盘式 驱动
4179	排灌机械	喷灌机械 设备	喷灌机	大型喷灌机	德邦大为（天津）灌溉装备有限责任公司	电动圆形喷灌机	DYP-327	结构尺寸（长*宽*高）:327M*5.4M*2.7M 整机质量:12500KG 配套动力:0.75KW 结构形式:中心支轴式 整机长度:327M 喷射装置型号:尼尔森D3000 配套水泵型号名称:200QJ 配套水泵流量:60-120m³/h, 扬程:60M 入机流量范围:60-120m³/h 工作压力范围:0.25-0.3MPa 塔架数量:5个 电机减速机型号:UMC 额定功率:0.75KW 行
4180	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	754	结构尺寸（长*宽*高）:3880mm*1695mm*2675mm 整机质量:2490kg 配套动力:55.2kW 型式:4*4四轮驱动 轴距（mm）:2040 轮距（前轮/后轮）（mm）:1280（1350、1630、1730）/1300（1400、1640、1740） 最小离地间隙（mm）:370 配重（最大）（kg）:160/80 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 安全架型式:两柱式 转向型式:液压助力 转向器型式:摆线转阀式 制动系型式:机械制动 离合器型式:干式、单作用、双片 变速箱型式:4*3*（1+1）组成式 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:9.3-24/14.9-28 液压悬挂系统型式:半分离式 悬挂装置型式:后置二
4181	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆	18—50马力自走式喷杆喷雾机	山东易田农业机械制造有限公司	自走式高地隙喷杆喷雾机	3WYTZ800-16	结构尺寸（长*宽*高）:5500*2600*3440mm 整机质量:2950kg 配套动力:36.8kw 驱动方式:四轮驱动 变速箱:机械 转向操纵方式:液压转向 轴距:2.3m 轮距:1.8m 最小转弯半径:4.5m 喷雾泵:隔膜泵 喷雾泵驱动形式:液压马达 水箱容量:800L 喷杆
4182	排灌机械	喷灌机械 设备	喷灌机	管径85mm及以上卷盘式喷灌机	江苏华源节水股份有限公司	卷盘式喷灌机	JP90-300	结构尺寸（长*宽*高）:3780×2000×3210mm 整机质量:1830kg 配套动力:水泵11kw~22kW PE管外径:Φ90mm PE管长度:300m 有效喷洒长度:≥300m 入机流量:23~76m³/h 入机压力:0.52~1.00Mpa

4183	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	1404	结构尺寸(长*宽*高):5120mm*2410mm*3270mm 整机质量:5375kg 配套动力:103kW 型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2555 轮距(前轮/后轮)(mm):1930(1820、2020)/1900(1830~2040) 最小离地间隙(mm):475 配重(最大)(kg):390/445 档位数(前进/倒退/爬行):16/8 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 转向型式:液压助力 转向器型式:摆线转阀式 制动型式:机械制动 离合器型式:干式、单作用、双片 变速箱型式:4*(2+1)*2组成式 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 液压悬挂系统型式:半置式 悬挂装置型式:
4184	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	1—3t/h铡草机	郑州金宏兴机械有限公司	铡草机	9Z-2	结构尺寸(长*宽*高):1230×1150×1695 整机质量:138 配套动力:4 规格型号:9Z-2 结构形式:盘式 喂入口宽度(mm):170 喂入方式:手动 主轴转速(r/min):800 喂入辊转速(r/min):130 动刀片数量(个):3 动刀片刀形:扇形 圆盘或滚筒直径
4185	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	无锡市长洲环保科技有限公司	谷物干燥机	5HCZ-35	结构尺寸(长*宽*高):5500×5100×12580(mm) 整机质量:8500kg 配套动力:电机 批处理量:稻谷:35吨/批 批处理量:小麦:43.75吨/批 电机总功率:19.22kW 工作电压:380V 结构型式:批式循环 燃料:煤、生物质燃料 燃烧器型号:5L-35 燃烧器点火方式:人工点火 燃烧器加热方式:间接加热 安全装置:报警装置(满粮、自动故障及超温)、温度控制仪、热风传感器、热继电器、保护装置(过载、漏电)、
4186	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北太阳升机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-260	结构尺寸(长*宽*高):1300mm×3100mm×1200mm 整机质量:1160kg 配套动力:88.2-99.3kw 结构质量:1160kg 结构型式:双侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.8-1.2hm³/h 外形尺寸:1300×3100×1200mm 工作幅宽:2.6m 最小离地间隙:≥300mm 作业前进速度:3.3-5km/h 切碎轴转速:2120r/min 切碎机构
4187	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东润源实业有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4C	结构尺寸(长*宽*高):6800mm*2600mm*3320mm 整机质量:6500kg 配套动力:103kw 工作行数:4行 适用行距范围:500mm-600mm 工作幅宽:2200mm 最大卸果穗高度:1940mm 果穗升运器最大通过高度:3320mm 最小离地间隙:220mm 理论作业速度:1.8-4.4(km/h) 作业小时生产率:0.33-0.53
4188	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	1504	结构尺寸(长*宽*高):5115mm*2405mm*3280mm 整机质量:5440kg 配套动力:110.3kW 型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2555 轮距(前轮/后轮)(mm):1940(1820、2020)/1910(1830~2040) 最小离地间隙(mm):475 配重(最大)(kg):380/440 档位数(前进/倒退/爬行):16/8 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 转向型式:液压助力 转向器型式:摆线转阀式 制动型式:机械制动 离合器型式:干式、单作用、双片 变速箱型式:4*(2+1)*2组成式 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 液压悬挂系统型式:
4189	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	江苏谷阳农业机械有限公司	低温循环干燥机	5HGY-30	结构尺寸(长*宽*高):4812*5580*12690 mm 整机质量:5500 Kg 配套动力:电机 产品型号:5HGY-30 处理量:≥1500kg 处理方式:批式循环 批处理量:30t 加热方式:间接加热 燃料:煤、生物质 电机总功率:21.92Kw 塔体内尺寸:2200*2900*9760 结
4190	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	400	结构尺寸(长*宽*高):3365mm*1420mm*2075mm 整机质量:1220kg 配套动力:29.4kW 轴距(mm):1830 轮距(前轮/后轮)(mm):1100(1200、1300)/1180(1100~1225) 最小离地间隙(mm):350 配重(最大)(kg):30/60 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 转向型式:液压转向 转向器型式:摆线转阀式 制动型式:机械制动 离合器型式:干式、单作用 变速箱型式:(4+1)*2组成式 机架型式:刚性连接无架式 轮胎型号(前轮/后轮):5.50-16/9.50-24 液压
4191	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	9—15t/h铡草机	郑州金宏兴机械有限公司	铡草机	9Z-10	结构尺寸(长*宽*高):2630×2230×4127 整机质量:800 配套动力:15 规格型号:9Z-10 结构形式:盘式 喂入口宽度(mm):400 喂入方式:自动 主轴转速(r/min):500 喂入辊转速(r/min):125 动刀片刀形:扇形 动刀片数量(个):3 圆盘或滚筒直径

4192	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	安徽正阳机械科技有限公司	谷物干燥机	5HM-15	结构尺寸(长*宽*高):5000*2880*10157 整机质量:3700kg 配套动力:8.35 批处理量:15吨/批 处理方式:批式循环 小时处理量:(稻谷)≥850kg/h 结构型式:固定式 加热方式:间接加热 破碎率增值:≤0.5% 干燥不均匀度:≤1% 爆腰率增值:≤3% 出
4193	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径65mm以下卷 盘式喷灌机	德邦大为(天津) 灌溉装备有限责任 公司	卷盘式喷灌机	JP50-150	结构尺寸(长*宽*高):3100mm*1580mm*1500mm 整机质量:(不带水)390kg (带水)580kg 配套动力:≥8.8KW 回卷驱动方式:水涡轮驱动 回卷变速方式:调整 分流阀 卷绕层数:5层 配水软管型式:PE管 外径:50mm 喷头型式:垂直摇臂式 射程
4194	收获机械	花卉(茶叶)采收 机械	采茶机	单人采茶机	安溪县神工农林机 械有限公司	采茶机	SG-4C-60	结构尺寸(长*宽*高):动力部分300x290x275mm,手扶部分965x320x225mm 整 机质量:10.5kg 配套动力:华盛1E34F 配套动力(汽油机)标定功率:0.65kw 配套 动力(汽油机)标定转速:7500r/min 结构型式:单人 切割器切割宽度:600mm 芽叶 完整率:≥78% 可制茶率:≥93% 漏采率:≤1.0% 损失率:≤1.0% 单位幅宽小时生产率
4195	收获机械	花卉(茶叶)采收 机械	采茶机	双人采茶机	浙江川崎茶业机械 有限公司	双人采茶机	SV100	结构尺寸(长*宽*高):1180*550*450mm 整机质量:13kg 配套动力:两冲程风冷汽 油发动机 采茶幅宽:1000mm 切割方式:往复式切割 结构形式:双人抬式 功率:2.2kw 挂接方式:直连 排气量:49.6cc 叶芽完整率:92.94% 单位幅度小时生产
4196	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径75—85mm卷 盘式喷灌机	德邦大为(天津) 灌溉装备有限责任 公司	卷盘式喷灌机	JP75-300	结构尺寸(长*宽*高):5100mm*(1500-1800)mm*2620mm 整机质量:(不带水) 15300kg;(带水)2540kg 配套动力:≥30KW 回卷驱动方式:水涡轮驱动 回卷变 速方式:水驱动/减速机/皮带轮 卷绕层数:4层 配水软管型式:PE管 外径:75mm 喷 头型式:垂直摇臂式 供水方式:水泵供水 配套水泵型号:175QJ32-78/6-11
4197	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽 35—45cm,5—6 铧翻转犁	郑州市华丰农业机 械有限公司	液压翻转犁	1LYF-535	结构尺寸(长*宽*高):3900*1780*1400(mm) 整机质量:1180(kg) 配套动力:88.2~117.6(kW) 型号规格:1LYF-535 结构型式:液压翻转 与拖拉机配 套连接方式:悬挂式 悬挂类型(适用悬挂式):三点悬挂 犁体数量:10(5+5)(个) 犁体工作幅宽:350(mm) 犁体纵向距离:76(cm) 犁体工作幅宽与犁体纵向 距离之比:1:2.171 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度:650(mm) 有无犁型:无 最大耕深:30(cm) 犁架主梁底面宽度:100(mm) 每米工作幅宽质量:674(kg) (运输)间隙:>30(cm) 后通过角:>18(°) 犁铧类型:梯形 犁轮类型:限深轮 犁 轮数量:2(个) 犁轮(直径*宽度)(或规格):380*120(mm) 限深轮调节范围
4198	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设 备	库容50—100m³简 易保鲜储藏设备	济南百福特制冷设 备有限公司	组合冷库	ZK60	结构尺寸(长*宽*高):4400*4500*3500mm 整机质量:1320kg 配套动力:6.0 库容:60m³ 库温:-5~+10℃ 库板材料:双面彩钢聚苯乙烯保温板 库板厚度:100mm 制冷剂:R22 冷却方式:吊顶式冷风机 制冷量:8.0kW 制冷压缩机数量:1台 制冷压缩
4199	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压 捆机	星光玉龙机械(湖 北)有限公司	捡拾式方捆压捆机	YLYQ1950	结构尺寸(长*宽*高):4975×2350×1725mm 整机质量:1750kg 配套动力:25.7~40.5kW 动力输出轴转速:540r/min 捡拾器宽度:1950mm 打捆器类 型:D型绳打捆 草捆长度:310-1200mm(可调) 压缩装置工作行程长度:550mm 横 截面积:360×460mm² 草捆密度:120×180kg/m³ 弹齿杆数量和弹齿:3条,84个 打
4200	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t 循环式粮食烘干机	安徽金锡机械科技 有限公司	批式循环谷物干燥 机	5HX-20	结构尺寸(长*宽*高):4273*3235*12035(mm) 整机质量:3884 配套动力:10.34 结构型式:固定式 小时处理量(稻谷)kg/h:≥850 循环式批处理量:20T 处理方式: 批式循环干燥方式 加热方式:热风炉间接加热 电机总功率(kw):10.34 安全装置: 故障自动报警、过载自动保护、漏电保护装置、外露回转件、操作平台、梯子防
4201	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机 械设备	揉丝机	2—4t/h揉丝机	郑州金宏兴机械有 限公司	秸秆揉丝机	9RC-50	结构尺寸(长*宽*高):1584×1082×1043 整机质量:180 配套动力:11 规格型号:9RC-50 结构形式:铡切揉搓式 生产率(t/h):2.000 主轴转速(r/min):1460 转子直径(mm):500 锤片数量(个):32 锤片尺寸(长

4202	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北太阳升机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-300	结构尺寸(长*宽*高):1300mmx3500mmx1200mm 整机质量:1460kg 配套动力:88.2-117.6kw 结构型式:双侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.8-1.3hm ² /h 外形尺寸(长x宽x高):1300mmx3500mmx1200mm 结构质量:1460kg 工作幅宽:3m 最小离地间隙:≥300mm 作业前进速度:3.3-5km/h
4203	排灌机械	喷灌机械	喷灌机	汽油机轻小型机组式喷灌机	德邦大为(天津)灌溉装备有限责任公司	滚移式喷灌机	GYP-400	结构尺寸(长*宽*高):400M*5M*1.93M 整机质量:3000kg 配套动力:5.9KW 结构形式:滚移式 配套水泵型号名称:200QJ50-52/4-11 入机流量范围:33-102m ³ /h 入机工作范围:0.3-0.45MPa 从动轮数量:34个 喷射装置型号:15PY2 流量:0.95-3.0m ³ /h 发动机型号:120000 额定转速:3000r/min 驱动车型式:四轮齿轮链条传动 行走速度
4204	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	揉丝机	4—6t/h揉丝机	郑州金宏兴机械有限公司	秸秆揉丝机	9RC-100	结构尺寸(长*宽*高):2430×2200×2756mm 整机质量:580 配套动力:18.5 规格型号:9RC-100 结构形式:铡切揉搓式 生产率(t/h):4.0 主轴转速(r/min):650 转子直径(mm):1000 锤片数量(个):24 锤片尺寸(长×宽×高mm):160×50×5 喂
4205	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北太阳升机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-340	结构尺寸(长*宽*高):1300mmx3900mmx1200mm 整机质量:1570kg 配套动力:95.6-132.3kw 结构型式:双侧边皮带传动 纯工作小时生产率:1-1.4km ² /h 外形尺寸(长x宽x高):1300mmx3900mmx1200mm 结构质量:1570kg 工作幅宽:3.4m 最小离地间隙:≥300mm 作业前进速度:3.3-5km/h
4206	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东润源实业有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5P	结构尺寸(长*宽*高):9000mm*2930mm*3680mm 整机质量:9340kg 配套动力:129kw 工作行数:5行 适用行距范围:450-550(mm) 工作幅宽:2550mm 最小离地间隙:290mm 最小通过半径 左转:10500mm 最小通过半径 右转:11400mm 理论作业速度:1.39-5.0(km/h) 拉茎辊型式:六叶辊式 剥皮辊型
4207	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	安徽和粮机械有限公司	谷物烘干机	5HSM-30	结构尺寸(长*宽*高):6735×4044×13900mm 整机质量:7536kg 配套动力:20kw 结构型式:固定式 处理量(小麦):2500kg/h 循环批处理量(批式循环式):30t 处理方式:二段双面批式循环干燥方式 燃烧机型式:/ 燃烧机点火方式:/ 燃烧机燃油消耗量:/ 燃料:煤、生物质燃料 加热方式:间接
4208	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东奥翔农业机械设备有限公司	捡拾打捆机	9YD1300	结构尺寸(长*宽*高):6100mmx2800mmx2550mm 整机质量:4.25t 配套动力:≥73.5kw 捡拾器宽度:2300mm 卷压滚筒转速:100r/min 卷压滚筒数量:15个 挂接方式:牵引式 作业速度:5~10km/h 草捆重量:200~400kg
4209	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	杞县五丰粮食机械有限公司	粮食烘干机	5XH-20	结构尺寸(长*宽*高):2300mm*2580mm*10455mm 整机质量:7900kg(其中热风炉质量为4500kg) 配套动力:9.97kw 型号规格:5XH-20 批处理量:20T 装机容量:37.3立方米 处理量:≥1800Kg/h 干燥段数量/高度:1个/1240mm 热风炉型式:手烧燃煤热风炉 热风炉炉排型式:固定炉排 热风炉换热器型式:管式 安全装置:安全防护罩;过载、漏电保护器;绝缘器;皮带防护罩;链条防护罩;安全防护
4210	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	莱州奥伦农业机械有限公司	微耕机	1WGQ4-70	结构尺寸(长*宽*高):1480×700×600mm 整机质量:59kg 配套动力:4.0KW 配套动力型号:FC170F 传动方式:皮带传动 连接方式:直联 旋耕刀型号:WG175 主离合器型式:涨离式 耕宽:700mm 耕深:≥100mm 作业速度:0.4-0.6m/s 结构型式:前置
4211	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北太阳升机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-360	结构尺寸(长*宽*高):1300mmx4100mmx1200mm 整机质量:1570kg 配套动力:100-130kw 结构型式:双侧边皮带传动 纯工作小时生产率:1.2-1.6hm ² /h 外形尺寸(长x宽x高):1300mmx4100mmx1200mm 结构质量:1570kg 工作幅宽:3.6m 最小离地间隙:≥300mm 作业前进速度:3.3-5km/h

4212	收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	与四轮配套，幅宽1.5米及以上花生收获机	河南沃德机械制造有限公司	花生收获机	4HW-1650	结构尺寸(长*宽*高):2700*1910*1160 整机质量:730 配套动力:51.5~73.5 工作行数:5 作业幅宽(mm):1650 工作速度(m/s):1.39~3.45 纯工作小时生产率(hm ²):0.23~0.57 最大挖掘深度(mm):200 结构形式:悬挂式 挖掘机构形式:铲刀 挖掘机构幅宽(mm):1650 输送机构形式:输送链+齿杆式 输送机构宽度(mm)
4213	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	404	结构尺寸(长*宽*高):3426mm*1435mm*2085mm 整机质量:1490kg 配套动力:29.4kW 型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):1850 轮距(前轮/后轮)(mm):1150、1300/1100~1225 最小离地间隙(mm):310 配重(最大)(kg):30/60 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 转向系型式:液压转向 转向器型式:摆线转阀式 制动系型式:机械制动 离合器型式:干式、单作用 变速箱型式:(4+1)*2组成式 机架型式:刚性连接无架式 轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/11.2-24 液压悬挂系统型式:半
4214	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m ³ 简易保鲜储藏设备	济南百福特制冷设备有限公司	组合冷库	ZK200	结构尺寸(长*宽*高):8200*5400*5000mm 整机质量:3063kg 配套动力:19.0kW 库温:-5~+10℃ 库板材料:双面彩钢聚苯乙烯保温板 库板厚度:100mm 制冷剂:R22 冷却方式:吊顶式冷风机 制冷量:22.0kW 库容:200m ³ 制冷压缩机数量
4215	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	山东奥翔农业机械设备有限公司	秸秆捡拾打捆机	9YD6080	结构尺寸(长*宽*高):3560mmx1820mmx1680mm 整机质量:1.7t 配套动力:≥36.8kw 工作幅宽:1500mm 捡拾器宽度:1500mm 卷压滚筒转速:260r/min 卷压滚筒数量:11个 草捆尺寸:φ600x800mm 捡拾器类型:
4216	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径85mm及以上卷盘式喷灌机	江苏新格灌排设备有限公司	喷灌机	JP90/300	结构尺寸(长*宽*高):3700*213*3055mm 整机质量:1830kg 配套动力:根据配套参数而定 PE管直径:90mm PE管长度:270m 有效喷洒长度:307m 入机流量:36.3m ³ /h 入机压力:0.67MPa 组合喷洒强度:10.3mm/h
4217	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	454	结构尺寸(长*宽*高):3432mm*1427mm*2080mm 整机质量:1490kg 配套动力:33.1kW 型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):1845 轮距(前轮/后轮)(mm):1155(1355)/1180(1100~1225) 最小离地间隙(mm):310 配重(最大)(kg):30/60 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 驾驶室或安全架型式:两柱式 转向系型式:液压转向 转向器型式:摆线转阀式 制动系型式:机械制动 离合器型式:干式、单作用 变速箱型式:(4+1)*2组成式 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/11.2-24 液压悬挂系统
4218	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	500	结构尺寸(长*宽*高):3492mm*1500mm*2095mm 整机质量:1220kg 配套动力:36.8kW 型式:4*2两轮驱动 轴距(mm):1830 轮距(前轮/后轮)(mm):1100(1200、1300)/1180(1100~1225) 最小离地间隙(mm):340 配重(最大)(kg):30/60 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 转向系型式:液压转向 转向器型式:摆线转阀式 制动系型式:机械制动 离合器型式:干式、单作用 变速箱型式:(4+1)*2组成式 机架型式:刚性连接无架式 轮胎型号(前轮/后轮):6.50-16/11.2-24 液压悬挂系统型式:半前置式
4219	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	滁州奥岚格机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-16A	结构尺寸(长*宽*高):4200×3010×11700mm 整机质量:2600kg 配套动力:电机 电机总功率:10.3kw 结构型式:固定式 处理方式:批式循环 批处理量:16t 加热方式:间接加热 箱体尺寸:2060×2060×10138 燃烧机型式:自动控温 燃烧机点火方式:人
4220	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	山东奥翔农业机械设备有限公司	秸秆捡拾打捆机	9YDT6080	结构尺寸(长*宽*高):3560mmx2840mmx1680mm 整机质量:1.7t 配套动力:≥36.8kw 工作幅宽:1900mm 捡拾器宽度:1900mm 草捆尺寸:φ600x800mm 卷压滚筒转速:260r/min 卷压滚筒数量:11个 挂接方式:牵

4221	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	504	结构尺寸(长*宽*高):3462mm*1483mm*2070mm 整机质量:1630kg 配套动力:36.8kW 型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):1835 轮距(前轮/后轮)(mm):1150(1300)/1180(1100~1225) 最小离地间隙(mm):310 配重(最大)(kg):30/60 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电起动 转向型式:液压转向 转向器型式:摆线转阀式 制动型式:机械制动 离合器型式:干式、单作用 变速箱型式:(4+1)*2组成式 机架型式:刚性连接无架式 轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/11.2-24 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂
4222	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁	山东凯兴机械有限公司	液压翻转犁	1LF-430	结构尺寸(长*宽*高):2560×1400×1260mm 整机质量:450kg 配套动力:≥58.8kW(轮式拖拉机)与拖拉机配套链接方式:悬挂式 悬挂类型:2类 翻转机构型式:液压 犁体数量:4+4 犁体工作幅宽:30cm 犁体纵向距离:35cm 犁体水平基面到犁架底面的高度:640mm 最大耕深:25cm 犁架主梁底面宽度:60mm 每米工作幅宽质量:375kg 运输间隙:>30cm 后通过角:>18° 犁轮(限深轮、运输轮、尾轮)类型:限深轮 犁轮数量:2个 犁轮直径×宽度:Φ330×120mm 限深轮调节范围:0~300mm
4223	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	河南中农福安农业装备有限公司	谷物烘干机	5HY-60A	结构尺寸(长*宽*高):2500*2900*11300MM 整机质量:13800KG 配套动力:43.95KW 结构型式:批式循环(塔式) 批处理量(t/批):32 型号规格:5HY-60A 处理量(kg/h):3200(降水10%) 燃料:煤 燃烧机型式:手烧间接热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃煤消耗量(kg/h):80-140 安全装置:塔顶护栏
4224	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东常林农业装备股份有限公司	玉米联合收获机	4YZP-2H	结构尺寸(长*宽*高):5080*1630*2590mm 整机质量:2530kg 配套动力:55.1kW 发动机生产企业:山东华源莱动内燃机有限公司/江苏四达动力机械集团有限公司 发动机型号规格:4TD75/SD4BM3D1 结构型式:摘穗、剥皮自走式 工作行数:2行 适用行距范围:500-700mm 工作幅宽:1100mm 最大卸果穗高度:1960mm 最小离地间隙:260mm 最小通过半径左转/右转:6380/6670 理论作业速度:2.0-4.0km/h 作业小时生产率:0.15-0.26hm³/h 单位面积燃油消耗量:≤30kg/hm² 拉茎辊型式:六棱式 摘穗辊型式:摘穗板+六棱式拉茎辊 剥皮辊型式:螺旋橡胶辊式 变速箱类型:机械变速箱(2+1)*2 轮距(前轮/后轮):1300/1080 轮胎规格(前轮/后轮):6.00-12/9.50-16
4225	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	504-YD	结构尺寸(长*宽*高):3220mm*1245mm*1855mm 整机质量:1400kg 配套动力:36.8kW 型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):1835 轮距(前轮/后轮)(mm):1055(1115)/985(1030) 最小离地间隙(mm):235 配重(最大)(kg):30/60 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电起动 转向型式:液压转向 转向器型式:摆线转阀式 制动型式:机械制动 离合器型式:干式、单作用 变速箱型式:(4+1)*2组成式 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-12/9.50-16 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂
4226	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	滁州奥岚格机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-22	结构尺寸(长*宽*高):4440×3310×8950mm 整机质量:4500 kg 配套动力:电机 电机总功率:12.4KW 结构型式:固定式 处理方式:批式循环 批处理量:22t 加热方式:间接加热 箱体尺寸:2480×2060×10464mm 燃烧机型式:自动控温 燃烧机点火方式:
4227	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	550	结构尺寸(长*宽*高):3477mm*1492mm*2095mm 整机质量:1220kg 配套动力:40.5kW 型式:4*2两轮驱动 轴距(mm):1830 轮距(前轮/后轮)(mm):1140(1240、1304)/1180(1100~1225) 最小离地间隙(mm):340 配重(最大)(kg):30/60 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电起动 转向型式:液压转向 转向器型式:摆线转阀式 制动型式:机械制动 离合器型式:干式、单作用 变速箱型式:(4+1)*2组成式 机架型式:刚性连接无架式 轮胎型号(前轮/后轮):6.50-16/11.2-24 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂

4228	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³ 简易保鲜储藏设备	济南百福特制冷设备有限公司	组合冷库	ZK399	结构尺寸(长*宽*高):16200*7400*5000mm 整机质量:4842kg 配套动力:23kW 库温:-2~+12℃ 库板材料:双面彩钢聚氨酯保温板 库板厚度:100mm 制冷剂:R22 冷却方式:吊顶式冷风机 制冷量:45.5kW 库容:399m³ 制冷压缩机数量:1台 制冷压
4229	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t 循环式粮食烘干机	河南中农福安农业装备有限公司	谷物烘干机	5HY-32A	结构尺寸(长*宽*高):2200*2500*9400MM 整机质量:9000KG 配套动力:22.1KW 型号规格:5HY-32A 结构型式:批式循环(塔式) 处理量(kg/h):2100(降水10%) 批处理量(t/批):21 燃烧机型式:手烧间接热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃料消耗量煤(kg/h):50-100 安全装置:塔顶护栏、输送链条护板等 干燥能力(t%h
4230	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	湖州思达机械制造有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-5.0Z	结构尺寸(长*宽*高):5320mm×2530mm×2820mm 整机质量:3000kg 配套动力:73.5kw 割台宽度:2100mm 喂入量:18t/h 最小离地间隙:250mm 理论作业速度:0~5.64km/h 作业小时生产率:0.25~0.46 hm²/h 单位面积燃油消耗量:≤38kg/hm²
4231	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	554	结构尺寸(长*宽*高):3490mm*1482mm*2075mm 整机质量:1605kg 配套动力:40.5kW 型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):1840 轮距(前轮/后轮)(mm):1250(1350)/1180(1100~1225) 最小离地间隙(mm):310 配重(最大)(kg):30/60 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 转向型式:液压转向 转向器型式:摆线转阀式 制动型式:机械制动 离合器型式:干式、单作用 变速箱型式:(4+1)*2组成式 机架型式:刚性连接无架式 轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/11.2-24 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂
4232	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	安徽金明机械科技有限公司	谷物干燥机	5H-15	结构尺寸(长*宽*高):3791mm*2250mm*9385mm 整机质量:3000kg 配套动力:7.15kw 结构型式:固定式 循环批处理量(批式循环式):15t 处理方式:批式循环干燥方式 燃料:煤、生物质燃料 加热方式:热风间接换热 小时处理量(稻谷):≥900kg/h 日处理量(连续式):/ 燃烧机型式:/ 燃烧机点火方式:/ 燃烧机燃油消耗量:/ 安全装置:自动水分计、风压开关、温控装置、电器过载保护装置、满粮报
4233	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	754	结构尺寸(长*宽*高):3880mm*1680mm*2650mm 整机质量:2505kg 配套动力:55.2kW 型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2040 轮距(前轮/后轮)(mm):1280(1350、1630、1730)/1300(1400、1640、1740) 最小离地间隙(mm):370 配重(最大)(kg):160/80 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 转向型式:液压助力 转向器型式:摆线转阀式 制动型式:机械制动 离合器型式:干式、单作用、双片 变速箱型式:4*3/(1+1)组成式 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-
4234	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上 循环式粮食烘干机	滁州奥岚格机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-30A	结构尺寸(长*宽*高):4840×4760×13130mm 整机质量:5500kg 配套动力:电机 电机总功率:20.2kw 结构型式:固定式 处理方式:批式循环 批处理量:30t 加热方式:间接加热 箱体尺寸:2900×2250×11491mm 燃烧机型式:自动控温 燃烧机点火方式
4235	收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	花生摘果机, 配套动力7-11kw	郑州市双丰机械制造有限公司	花生摘果机	5HZ-700H	结构尺寸(长*宽*高):1850x1100x1400mm 整机质量:140kg 配套动力:7.5kW 结构形式:半喂入式 生产率:≥1300kg/h 滚筒类型:轴流式钉齿滚筒 滚筒直径:300mm 滚筒长度:690mm 滚筒转速:500-600r/min 风扇形式:叶片式 风扇直径:360mm 风
4236	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m³及以上 简易保鲜储藏设备	济南百福特制冷设备有限公司	组合冷库	ZK500	结构尺寸(长*宽*高):20300*7400*5000mm 整机质量:5764kg 配套动力:23.0kW 库温:-2~+12℃ 库板材料:双面彩钢聚氨酯保温板 库板厚度:100mm 制冷剂:R22 冷却方式:吊顶式冷风机 制冷量:45.5kW 库容:500m³ 制冷压缩机数量:1台 制冷压

4237	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	1304	结构尺寸(长*宽*高):4820mm*2132mm*2820mm 整机质量:4350kg 配套动力:95.6kW 型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2545mm 轮距(前轮/后轮)(mm):1620(1580、1780、1980)/1700(1600~1935) 最小离地间隙(mm):400 配重(最大)(kg):240/440 档位数(前进/倒退/爬行):16/8 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 转向系型式:液压助力 转向器型式:摆线转阀式 制动系型式:液压制动 离合器型式:干式单作用 变速箱型式:4*(2+1)*2 机架型式:刚性连接无架式 轮胎型号(前轮/后轮):12.4-24/16.9-24 液压悬挂系统型式:分离式 悬挂装置型式:后置三点悬挂
4238	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	潍坊同益机械有限公司	马铃薯收获机	4UG-90	结构尺寸(长*宽*高):1800mm*1250mm*1050mm 整机质量:330kg 配套动力:25.7—40.4kW 结构形式:三点悬挂 传动形式:中央齿轮传动+链传动 作业幅宽:90cm 运输间隙:≥300 作业小时生产率:0.14—0.24hm ² /h 挖掘铲形式:平铲 挖掘深度:150—250mm 清选分离装置形式:输送链式格栅筛 规格型号:4UG-90 动
4239	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t 循环式粮食烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	粮食烘干机	HDS-L20000D-Y	结构尺寸(长*宽*高):3786×2490×10540 mm 整机质量:3200 kg 配套动力:9.27kw 结构形式:批次循环式 批次处理量:20吨 单位耗热量:≤8120 kJ/kgH ₂ O 破碎率增量:≤0.3 % 干燥能力:≥8.9t*%h 燃烧机型式:热风式 燃烧机点
4240	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	1504	结构尺寸(长*宽*高):5165mm*2373mm*3260mm 整机质量:5450kg 配套动力:110.3kW 型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2555 轮距(前轮/后轮)(mm):1945(1820、2020)/1910(1830~2040) 最小离地间隙(mm):470 配重(最大)(kg):385/440 档位数(前进/倒退/爬行):16/8 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 转向系型式:液压助力 转向器型式:摆线转阀式 制动系型式:液压制动 离合器型式:干式、单作用、双片 变速箱型式:4*(2+1)*2组成式 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38
4241	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	安徽金明机械科技有限公司	谷物干燥机	5H-30	结构尺寸(长*宽*高):4950mm*3850mm*11815mm 整机质量:5300kg 配套动力:15kw 结构型式:固定式 小时处理量(稻谷):≥1900kg/h 循环批处理量(批式循环式):30t 日处理量(连续式):/ 燃烧机型式:/ 燃烧机点火方式:/ 燃烧机燃油消耗量:/ 加热方式:热风间接换热 燃料:煤、生物质燃料 处理方式:批式循环干燥方式 安全装置:自动水分计、风压开关、温控装置、电器过载保护装置、满粮
4242	收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	4.0kW及以上圆捆压捆机	乐陵宏泰机械设备有限公司	圆草捆打捆机	9YY-55	结构尺寸(长*宽*高):2100mm*1800mm*1300mm 整机质量:510KG 配套动力:5.5kW 草捆密度:≥115 kg/m ³ 捡拾器(喂入口)宽度:520mm 卷压滚筒转速:350r/min 卷压滚筒数量:36个 成捆度:≥98% 纯工作小时生产效率:2743kg/h 草捆尺寸(长*宽*高):φ550×520mm 主传动箱轴承温升:≤25℃ 牧草总损失率:≤2% 工
4243	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆雄狮机械有限责任公司	微耕机	1WG5.0-105FQZC	结构尺寸(长*宽*高):1700mm*1050mm*960mm 整机质量:100KG 配套动力:177F/P汽油机 结构形式:手持式 传到方式:齿轮传动 连接方式:直联式 水平方向(°):0 垂直方向(°):180 旋耕刀型号:防缠刀 标准转速(r/min):3600
4244	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄佳昊农业机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-165	结构尺寸(长*宽*高):1250x1920x1050mm 整机质量:500kg 配套动力:58.8-66.2kw 结构型式:侧板皮带传动 纯工作小时生产率:0.47-0.80hm ² /h 工作幅宽:1065m 最小离地间隙:≥310mm 常用作业档次:低II、低III 作业前进速度:3-5km/h 切碎轴转速:2160r/min 切碎机构最大回转半径:255mm 总
4245	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	山东犇牛畜牧机械设备有限公司	背负式青饲料收获机	4QX-2300	结构尺寸(长*宽*高):4760mmX2380mmX4070mm 整机质量:1400kg 配套动力:≥88kw 规格型号:4QX-2300 结构形式:圆盘割刀式 挂接方式:悬挂式 工作幅宽:2250mm 最低割茬高度:50mm 生产率:0.6~0.8(≥30t/h) 秸秆切碎机构:型式:圆盘式 转子直径:φ900mm

4246	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110—210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机	山东犇牛畜牧机械设备有限公司	背负式青饲料收获机	4QX-1800	结构尺寸(长*宽*高):4900mmX1830mmX4070mm 整机质量:1200kg 配套动力:≥66kw 规格型号:4QX-1800 结构形式:圆盘割刀式 挂接方式:悬挂式 工作幅宽:1650mm 最低割茬高度:50mm 生产率:0.3~0.6(≥21t/h) 秸秆切碎结构:型式:圆盘式 转子直径:Φ900mm
4247	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	石家庄美迪机械有限公司	自走式青饲料收获机	9QZ-2800	结构尺寸(长*宽*高):8650X3200X3550 整机质量:7200kg 配套动力:162KW 工作幅宽:2900mm 轴距:2640mm 最小离地间隙:370mm 最低割茬高度:≤150 额定转速:2200r/min 抛送高度:5000mm 轮胎规格(导向轮):10-16 轮胎规格(驱动轮):
4248	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	山东犇牛畜牧机械设备有限公司	悬挂式青饲料收获机	4QX-2600	结构尺寸(长*宽*高):5400mmX2800mmX4490mm 整机质量:1800kg 配套动力:≥136 规格型号:4QX-2600 结构形式:圆盘割刀式 挂接方式:悬挂式 工作幅宽:2550mm 最低割茬高度:50mm 生产率:0.5~0.8(≥35t/h) 秸秆切碎结构:型式:圆盘式 转子直径:Φ1054mm 主轴转速:1250r/min
4249	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	山东犇牛畜牧机械设备有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-2600	结构尺寸(长*宽*高):8000mmX2800mmX4490mm 整机质量:7600kg 配套动力:136kw 规格型号:4QZ-2600 结构形式:自走式 配套发动机(或拖拉机):型号规格:WP6G185E330 额定功率:136kw 额定转速:2200r/min 工作幅宽:2550mm 最小通过半径:左转:7900mm 右转:7800mm 轮距:导向轮:1970mm 驱动轮:1970mm 轮胎规格:导向轮:16.9-28 驱动轮:18.4-42 轴距:2860mm 最小离地间隙:380mm 驾驶室形式:普通式 最低割茬高度:50mm 割台升降范围:0~1200mm 作业速度:≤6km/h 生产率:0.6~0.9(≥40t/h) 秸秆切碎结构:型式:圆盘式 转子直径:Φ1054mm 主轴转速:1250r/min 抛送高度:4400mm 抛送
4250	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	安徽兴仓机械科技有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXC-15	结构尺寸(长*宽*高):3836mm×2580mm×11101mm 整机质量:3625kg 配套动力:无 结构形式:固定式 小时处理量:≥1000kg/h 循环批处理量:15t 处理方式:批式循环 加热方式:间接加热 电机总功率:9.77kw 干燥机体外形尺寸(长*宽*高):2000mm×2000mm×9220mm 燃烧机型式:燃烧
4251	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	许昌车神汽车有限责任公司	自走式全喂入谷物联合收割机	4LZ-8.5	结构尺寸(长*宽*高):6950×3550×3450mm 整机质量:6580kg 配套动力:主发动机132.3kW+副发动机50kW 发动机型号:主LR6M3L-23+副4G33 发动机额定转速:主2300r/min+副2600r/min 结构型式:自走轮式 割台宽度:3250mm 喂入量:30.6t/h 最小离地间隙:300mm 理论作业速度:5.5~10.5km/h 作业小时生产率:1.45~2.05hm ² /h 单位面积燃油消耗量:小于等于30kg/hm ² 割
4252	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t 循环式粮食烘干机	安徽兴仓机械科技有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXC-20	结构尺寸(长*宽*高):4058mm×4137mm×11562mm 整机质量:4280kg 配套动力:无 结构形式:固定式 小时处理量:≥1300kg/h 循环批处理量:20t 处理方式:批式循环 加热方式:间接加热 电机总功率:9.97kw 干燥机体外形尺寸(长*宽*高):2500mm×2500mm×8410mm 燃烧机型式:燃烧
4253	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	许昌车神汽车有限责任公司	自走玉米联合收获机	4YZ-4	结构尺寸(长*宽*高):6400×2660×3450mm 整机质量:6440kg 配套动力:主发动机103kW+副发动机50kW 发动机型号:主LR6M3Z-23+副4G33 发动机额定转速:主2300r/min+副2600r/min 结构型式:自走式玉米收获机械 工作行数:4行 适用行距范围:550~650mm 工作幅宽:2400mm 理论作业速度:2.0~6.3km/h 作业小时生产率:0.5~1.0hm ² /h 单位面积燃油消耗量:小于等于30kg/hm ² 拉茎辊型式:拉茎刀与
4254	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	云南虎耕农机有限公司	微耕机	1WGQ4.0-100	结构尺寸(长*宽*高):1580*1000*800 整机质量:86KG 配套动力:4.0KW 结构形式:手扶式 配套发动机结构形式:强制风冷、四冲程、OHV25°斜置、单缸 配套发动机额定转速:3600r/min 传动方式:齿轮传动 连接方式:直连 旋耕刀型号:II型旱地刀 主离合器形式:摩擦片(常开)式 耕宽:100cm 耕深:≥10cm 左右速度:0.1-

4255	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	新疆牧神机械有限责任公司	深松机	1S-300	结构尺寸(长*宽*高):2490*3040*1480mm 整机质量:920kg 配套动力:120-145kw 深松铲数量:5组 工作幅宽:3013mm 机构型式:悬挂式 耕深范围:388mm 运输间隙:330mm 深松铲型式:双翼形 深松铲间距:600mm 深松铲高度:733mm 单
4256	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1—1.5m分段式薯类收获机	潍坊同益机械有限公司	马铃薯收获机	4UG-110	结构尺寸(长*宽*高):2120mm×1450mm×1050mm 整机质量:375kg 配套动力:40.4-44.1kw 规格型号:4UG-110 机构形式:三点悬挂 传动形式:中央齿轮传动+链传动 作业幅宽:110cm 运输间隙:≥300 作业小时生产率:0.20-0.28hm²/h 挖掘铲型式:平铲 挖掘深度:150-250mm 清选分离装置型式:输送链式格栅筛 动力输
4257	耕整地机械	耕地机械	开沟机(器)	开沟深度50cm及以上配套轮式拖拉机开沟机	山东高唐新航机械有限公司	开沟机	XH-LK-100-28	结构尺寸(长*宽*高):(毫米)2550×1400×1000; 整机质量:(千克)720 配套动力:(千瓦)58.5-88.2 刀辊转速:(R/MIN):460 开沟刀型式:定制刀 开沟到数量:(把):42 链条节数:(扣):42 开沟宽度:(CM)28 开沟深度:(CM)100
4258	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东萨丁重工有限公司	轮式拖拉机	SD404	结构尺寸(长*宽*高):3300*1460*2010(mm) 整机质量:1510kg 配套动力:29.4kw 型号:SD404 型式:4x4轮式 用途:农田作业、运输 轴距:1880mm 轮距(前/后):1030、1230/1100-1300mm 最小离地间隙:330mm 前轴质量/后轴质量:625/885kg 最大配重(前/后):60/50kg 档位数(前/后):8/2 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电起动 动力输出轴功率:25kw 最大牵引力:7.5kn 安全架型式:/ 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程 转向型式:液压式 转向器型式:摆线转阀式 制动器型式:蹄式 离合器型式:单片、干式、双作用 变速箱型式:(4+1)x2组成式 差速器型式:(前/后):闭式 行星齿轮/闭式 行星齿
4259	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	粮食烘干机	5H-15	结构尺寸(长*宽*高):3786×2490×10260 mm 整机质量:3000 kg 配套动力:9.27kw 结构形式:批次循环式 批次处理量:15吨 单位耗热量:≤8120 kJ/kgH2O 破碎率增量:≤0.3 % 干燥能力:≥8.9t·%h 燃烧机型式:热风式 燃烧机点
4260	耕整地机械	整地机械	平地机(含激光平地机)	幅宽2-3m激光平地机	河北超平农机制造有限公司	激光平地机	1JP-2500	结构尺寸(长*宽*高):4000*2500*3400(mm) 整机质量:1100kg 配套动力:大于等于70(kw) 工作幅宽:2500(mm) 结构形式:牵引式 作业效率:0.2-0.3(hm²/h) 有效控制半径:400(m) 平整度:正负3(cm) 平地铲最大提升高度:大于等于200(mm) 挂接方式:两点悬挂 发射器:LT-800
4261	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-165	结构尺寸(长*宽*高):1300*1900*1100mm 整机质量:485kg 配套动力:48-51kw 结构型式:侧边皮带传动 工作幅宽:1650mm 最终传动方式:侧边皮带传动 切碎轴转速:2160r/min 切碎机构最大回转半径:265mm 还田刀型式:用刀具 切碎机构总安装刀数:44把 最小离地间隙:412mm 作业前进速度:3.5km/h 纯工作小时生产率:0.49-
4262	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东白龙机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2A	结构尺寸(长*宽*高):4740×1470×2550mm 整机质量:2520kg 配套动力:33.1kw 工作行数:2行 工作幅宽:1170mm 结构形式:自走式(摘穗剥皮型) 适用行距范围:550~700mm 最大卸果穗高度:1925mm 最小离地间隙:210mm 最小通过半径:左转:5900mm;右转:6150mm 理论作业速度(km/h):2.2~5.0 作业小时生产率(hm²/h):0.15~0.3 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤27 拉茎辊型式:六棱式 剥皮辊型式:螺旋橡胶辊式 变速箱类型:(3+1)×2 轮距:导向轮:1260mm 驱动轮:1260mm 轮胎规格:导向轮:6.00-14 驱动轮
4263	耕整地机械	整地机械	平地机(含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	河北超平农机制造有限公司	激光平地机	1JP-3000	结构尺寸(长*宽*高):4000*3000*3400(mm) 整机质量:1200kg 配套动力:大于等于70(kw) 工作幅宽:3000(mm) 结构形式:牵引式 作业效率:0.3-0.4(hm²/h) 挂接方式:两点悬挂 平整度:正负3(cm) 有效控制半径:400(m) 平地铲最大提升高度:大于等于200(mm) 发射器:LT-800

4264	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	孵化机	10000—50000枚孵化机	蚌埠依爱电子科技有限公司	箱体式孵化机	EIF(C)DMS-19200	结构尺寸(长*宽*高):3360×2460×2630 整机质量:1100kg 配套动力:5.84kw 容量:19200 孵化有效区域温度均方差:≤0.2℃ 孵化有效区域最大温度偏差:≤0.5℃ 孵化有效区域温度稳定性:≤0.4℃ 二氧化碳浓度:≤0.3% 散热系数:≤0.2
4265	耕整地机械	整地机械	平地机(含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	河北超平农机制造有限公司	激光平地机	1JP-3500	结构尺寸(长*宽*高):4000*3500*3400(mm) 整机质量:1300kg 配套动力:大于等于90(kw) 工作幅宽:3500(mm) 结构形式:牵引式 挂接方式:两点悬挂 平地铲最大提升高度:大于等于200(mm) 平整度:正负3(cm) 有效控制半径:400(m) 作业效率:0.3-0.4(hm ² /h) 发射器:LT-800
4266	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50m ³ 以下简易保鲜储藏设备	徐州市海涛制冷设备有限公司	果蔬冷藏保鲜库	ZK45	结构尺寸(长*宽*高):440*450*350 整机质量:2000 配套动力:2.4 设计容积:45m ³ 工作电压:220V/380V 额定功率:2.4KW 设计温度:0~10℃ 压缩机型号规格:HTFSL-DD45 除霜形式:电加热霜 制冷剂:R22/R404 库板材料:聚苯乙烯/聚氨酯保温板 库
4267	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	1—2锅(槽)全自动茶叶炒干机	浙江上河茶叶机械有限公司	全自动智能扁形茶炒制机	6CCB-901ZD型	结构尺寸(长*宽*高):1450*850*1200MM 整机质量:160KG 配套动力:6.34KW 外形尺寸总长:1450MM 外形尺寸总宽:850MM 外形尺寸总高:1200MM 槽锅尺寸长:900MM 槽锅尺寸宽:460MM 槽锅尺寸深:225MM 槽锅数量:1槽 炒手回转半径:230MM 主电动机功率:0.75 电加热功率:5.5KW 输送电机功率:0.015KW 鲜叶疏散电机功率:0.005KW 洒油电机功率:0.005KW 下料电机功率:0.01KW 开门
4268	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊众旺农业机械有限公司	田园管理机	3TG-5Q	结构尺寸(长*宽*高):1460mm×630mm×1150mm 整机质量:75kg 配套动力:5.0kW 主传动方式:三角皮带 离合器型式:涨紧轮式 驱动轮型式:胶轮 发动机型号:177F/P 额定转速:1800r/min 燃油种类:汽油 开沟装置型式:驱动刀轮式 开沟装置外形尺寸(长*宽*高):1880mm×850mm×850mm 开沟装置结构质量:116kg 开沟装置工作幅宽:12cm 开沟深度:10-20cm 开沟装置传动方式:链传动 开沟装置连接方式:直联 培土装置外形尺寸(长*宽*高):1760mm×620mm×1100mm 培土装置结构质量:110kg 培土装置工作幅宽:16cm 培土高度:15-25cm 培土装置
4269	排灌机械	喷灌机械	喷灌机	管径65mm以下卷盘式喷灌机	徐州泰丰泵业有限公司	绞盘式喷灌机	JP50/180	结构尺寸(长*宽*高):3100mm*1580mm*1500mm 整机质量:430kg 配套动力:/ PE管规格:∅50mm*160m 有效喷洒长度:≥180m 入机流量:5.5m ³ /h-19.7m ³ /h 入机压力:0.35MPa-0.78MPa 喷嘴直径:∅10mm-∅14mm 水涡轮型号:TX10 组合喷洒均匀度CU:≥85% 组合喷洒强度:≥6.0mm/h 喷头移动速度均匀性系数:≤20% 灌
4270	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	昆明鸿溪机电有限公司	微耕机	1WG4.0Q-40	结构尺寸(长*宽*高):1250×430×1200 整机质量:34kg 配套动力:1P70汽油机 规格型号:1WG4.0Q-40 结构型式:前置式 配套发动机型号名称:1P70F汽油机 配套发动机功率:4.05KW 配套发动机转速:3600r/min 配套发动机起动方式:手拉反冲式 连接方式:直联 传动方式:皮带蜗轮传动 旋耕刀型号:R150 主离合器形式:皮带涨紧式 耕宽:400mm 耕深:≥100mm 作业速度:0.1~0.2m/s 作业小时生产率:0.036~0.072hm ² /(h·m) 单位作业面积燃油消耗量:≤24kg/hm ² 配
4271	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	江苏闪锐现代农业设备制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WP-500C1	结构尺寸(长*宽*高):4452×1690×2870mm 整机质量:1415kg 配套动力:18.2kW 柴油机 药箱容量:500L 喷雾工作压力:0.2~1.0MPa 喷杆喷幅:11.5m 配套泵名称:柱塞泵 配套泵工作压力:2.5-4.0MPa 配套泵流量:36-81l/min 配套泵转速:400~900r/min 配套喷头型式:扇形雾喷头 配套喷头数量:22个 配套喷头雾锥角:110度 配套喷头喷量(单个):1.2左右l/min 配套喷头间隔:500(中间)
4272	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	重庆市万穗机械有限公司	粮食烘干机	5H-10	结构尺寸(长*宽*高):210*360*720CM 整机质量:4900KG 配套动力:9.15KW 批次处理量(稻谷):10T 处理量(稻谷):≥0.5t/h 干燥能力:≥5t.%/h 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃料消耗量:《30kg/h 燃料:煤 结构型式:批式循环

4273	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100—200m³ 简易保鲜储藏设备	徐州市海涛制冷设备有限公司	果蔬冷藏保鲜库	ZK150	结构尺寸(长*宽*高):720*440*400 整机质量:2100 配套动力:6.5 设计容积:150m³ 工作电压:380V 额定功率:6.5KW 设计温度:0~10℃ 除霜形式:电 热化霜 压缩机型号规格:HTFSL-DD150 压缩机冷却方式:风冷式/水冷式
4274	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下, 1—2铧翻转犁	临洮县宏丰机械制造有限公司	手扶翻转犁	1LF-130型	结构尺寸(长*宽*高):1700*420*750(含尾轮)mm 整机质量:85kg 配套动力:8.8-11kW手扶拖拉机 结构形式:水平翻转式 与拖拉机配套连接方式:双 销轴直连 翻转机构形式:四杆机构 犁体数量:1 犁体工作幅宽:30cm 犁体水平基面
4275	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力两轮 驱动拖拉机	山东英胜机械有限公司	轮式拖拉机	TT800	结构尺寸(长*宽*高):3960×1686×2680 整机质量:2420 配套动力:59 型式:4×2两 轮驱动 轴距:2090 最小使用质量(kg):2420 前轴质量/后轴质量(kg):840/1580 最大配重(前/后):130/180 启动方式:电启动 最大牵引力KN:12 排量:3.857
4276	排灌机械	喷灌机械	喷灌机	管径75—85mm卷 盘式喷灌机	徐州泰丰泵业有限公司	绞盘式喷灌机	JP75/300	结构尺寸(长*宽*高):5190mm*2010mm*2620mm 整机质量:1550kg 配套动力:/ PE管规格:∅75mm*280m 有效喷洒长度:≥300m 入机流量:15.0m³/h-52m³/h 入机 压力:0.50MPa-1.00MPa 喷嘴直径:∅14mm-∅26mm 水涡轮型号:TX20 组合喷洒 均匀度CU:≥85% 组合喷洒强度:≥6.0mm/h 喷头移动速度均匀性系数:≤20% 灌水
4277	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮 驱动拖拉机	常州联发凯迪机械有限公司	轮式拖拉机	KD404	结构尺寸(长*宽*高):3780*1615*2260 整机质量:2180KG 配套动力:29.5KW 轴 距:1990mm 轮距:前轮1290-1500mm,后轮1200-1500mm 档位数:前进8,后退8 发动机与离合器连接方式:直连式 启动方式:电启动 最小离地间隙:325mm 轮距调 整方式:翻转踏板有级可调 型式:四轮驱动 转向型式:全液压转向 离合器型式:单片
4278	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及 以上连续式粮食烘 干机	辽宁海帝升机械有限公司	玉米烘干机	HDS-L100Y-M	结构尺寸(长*宽*高):2200×2800×18000mm 整机质量:33000kg 配套动力:55.55KW 结构形式:连续式 处理量:100t/d 单位耗热量:≤8000 kJ/kgH2O 破碎率增量:≤0.3 % 装机容量:110m³ 热风机型号:Y4-72-6C 热风炉型号:RF1.4-All
4279	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压 捆机	上海苜蓿机电制造有限公司	方草捆压捆机	9KF-8042/1	结构尺寸(长*宽*高):432*194*182 整机质量:1040 配套动力:25-38 活塞行程次 数(次/分钟):88 捡拾宽度(cm):105 草捆长度调节范围(cm):30-100 运行速 度(km/h):2 主轴转速(r/min):535 机具连接方式:二点连接 捡拾弹齿距地面最
4280	种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备 (含床土处理)	生产率500(盘/h) 及以上秧盘播种成 套设备	江苏云马农机制造有限公司	育秧播种机(流水 线)	2BLY-280B	结构尺寸(长*宽*高):6830*460*1020mm 整机质量:190kg 配套动力:0.36kw 床 土漏斗容量:45L 播种漏斗容量:40L 覆土漏斗容量:45L 灌水量:1L/盘 播种量:160克 /盘 播种效率:1200盘/小时 输送电机功率:240w 播种电机功率:120w
4281	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含 牵引式、自走式、 悬挂式喷杆喷雾 机)	18—50马力自走 式喷杆喷雾机	江苏闪锐现代农业设备制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WP-500C3	结构尺寸(长*宽*高):4570×1670×2890mm 整机质量:1490kg 配套动力:15.2kW 三缸柴油机 药箱容量:500L 喷雾工作压力:0.2~1.0MPa 喷杆喷嘴:11.5m 配套泵 名称:柱塞泵 配套泵工作压力:2.5-4.0MPa 配套泵流量:36~81l/min 配套泵转速:400~900r/min 配套喷头型式:扇形雾喷头 配套喷头数量:22个 配套喷
4282	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮 驱动拖拉机	山东英胜机械有限公司	轮式拖拉机	TT804	结构尺寸(长*宽*高):3960×1686×2680 整机质量:2600 配套动力:59 型式:4×4 四轮驱动 轴距:2075 最小使用质量:2600 前轴质量/后轴质量:1000/1600 启动方式: 电启动 最大配重(前/后):130/180 最大牵引力KN:12 排量:3.857 功率:59
4283	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及 以上连续式粮食烘 干机	辽宁海帝升机械有限公司	玉米烘干机	HDS-L150Y-M	结构尺寸(长*宽*高):2200×2800×20000mm 整机质量:35000kg 配套动力:69.55KW 结构形式:连续式 处理量:150t/d 单位耗热量:≤8000 kJ/kgH2O 破碎率增量:≤0.3 % 装机总容量:123m³ 热风机型号:Y4-73-6C 热风炉型号:RF2.1-
4284	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³ 简易保鲜储藏设备	江苏利泽制冷设备有限公司	果蔬冷藏保鲜库	ZK-200	结构尺寸(长*宽*高):5*8*5 整机质量:1000KG 配套动力:8.0KW 库容:200立方米 设计温度:-2℃至+5℃ 库内温度不均匀性:≤5℃ 工作时间系数:≤0.8 制冷方式:风水 冷 制冷量:25000W 库体夹心冷库板 制冷剂R22 控制系统:自动压缩机 密封

4285	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	玉米烘干机	HDS-L200Y-M	结构尺寸(长*宽*高):3200×3200×22000mm 整机质量:44000kg 配套动力:105.85kW 结构形式:连续式 处理量:200t/d 单位耗热量:≤8000 kJ/kgH ₂ O 破碎率增量:≤0.3 % 装机容量:225m³ 热风机型号:Y4-73-9C 热风炉型
4286	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	盐城振禾农业装备有限公司	微耕机	1WG-4.1FQ	结构尺寸(长*宽*高):1450mm×720mm×980mm 整机质量:97kg 配套动力:170 汽油机 结构型式:后置式 配套动力结构型式:单缸、四冲程、风冷 额定功率:4.1KW 额定转速:3600r/min 起动方式:手拉 传动方式:皮带传动 连接方式:链条链接 扶把垂直方向调整幅度:100° 刀辊转速:1档90r/min、2档130r/min 刀
4287	设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	潍坊大众机械有限公司	卷帘机	JL-130	结构尺寸(长*宽*高):830×370×400 mm 整机质量:72.5 kg 配套动力:1.5 kW 结构型式:前推中置自走悬臂式 配套电机转速:1400 r/min 传动机构结构型式:直齿轮+皮带 输出轴转速:1.94 r/min 额定输出扭矩:3500 N.m 工作幅宽:≤100 (棉被)、≤80 (草帘) m 无参数:无参数 无参数:无参数 无参数:无参数 无参数:无参
4288	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	连云港市东堡旋耕机械有限公司	捡拾式方捆压捆机	DBYQ-1950	结构尺寸(长*宽*高):4975×2350×1725 整机质量:1.75吨 配套动力:35马力以上 横截面积:360×460mm 草捆长度:310~1300mm 草捆密度:120~180kg/m³ 工作幅宽:1950mm 弹齿杆数量和弹齿:3条,84个 弹齿转速:138r/min 螺旋直径:外径320mm 转速:313r/min 结构形式:曲柄摇臂式,4个喂入叉 额定工作频率:100次/分 工作速度(往复次数):100次/分 工作行程长度:550mm 打结器数量:2个 捆绳
4289	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	龙江亿龙机械制造有限公司	秸秆切割方捆压捆机	9YFJ-2.2	结构尺寸(长*宽*高):5700*2850*1710 整机质量:2100kg 配套动力:≥58.8kW 型号:9YFJ-2.2 捡拾宽度:2200mm 打捆活塞速度:100次/min 打结器类型:D型 压捆室横截面尺寸:355*440mm 草捆长度:300~1320mm 打捆机构主轴转速:100r/min 动
4290	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东萨丁重工有限公司	轮式拖拉机	SD554	结构尺寸(长*宽*高):3900*1850*2700mm 整机质量:2260kg 配套动力:41kw 型号:SD554 型式:4x4轮式 用途:农田作业、运输 轴距:2050mm 轮距(前轮/后轮):1285/1380(1200-1500)mm 最小离地间隙:380mm 最小使用质量:2260kg 前轴质量/后轴质量:1030/1230kg 最大配重(前/后):144/180kg 档位数(前/后):12/12 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 动力输出轴功率:34.9kw 最大牵引力:14.5kn 安全架型式:折叠式安全架 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程 转向系型式:前轮液压转向 转向器型式:摆线转阀式全液压 转向器 制动器型式:盘式制动 离合器型式:单片、干式、双作用 变速器型式:4(4+1)档机械式 差速器型式:前后、固定、两个行星齿轮啮合式
4291	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100—200m³ 简易保鲜储藏设备	江苏利泽制冷设备有限公司	果蔬冷藏保鲜库	ZK-150	结构尺寸(长*宽*高):5*6*5 整机质量:1000KG 配套动力:6.0 库容:150立方米 设计温度:-2℃至+5℃ 库内温度不均匀性:≤5℃ 工作时间系数:≤0.8 控制系统:自动 库体为全冷库板 制冷方式:风冷 制冷量:10000W 制冷剂:R22 压缩机:全封闭
4292	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东英胜机械有限公司	轮式拖拉机	TT1204	结构尺寸(长*宽*高):4860×2110×2905 整机质量:4520 配套动力:88.2 型式:4×4 四轮驱动 轴距:2510 前轴质量/后轴质量:1660/2860 最大配重(前/后):200/160 启动方式:电启动 最大牵引力:25 排量:6.10 功率:88.2 最小使用质量:4520
4293	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³ 简易保鲜储藏设备	徐州市海涛制冷设备有限公司	果蔬冷藏保鲜库	ZK200	结构尺寸(长*宽*高):820*540*500 整机质量:3100 配套动力:10.5 设计容积:200m³ 设计温度:-2~12℃ 压缩机型号规格:HTFSL-DD200 除霜形式:电加热霜 制冷剂:R22/R404 冷却方式:风冷/水冷 库板材料:聚苯乙烯/聚氨酯保温板 库体厚度:100mm 库内照明:LED灯 库内温度:0~10℃ 库内湿度:80%~90%
4294	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18马力以下自走式喷杆喷雾机	江苏爱凯农业装备制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZ-160/8	结构尺寸(长*宽*高):2500mm*8000mm*2050mm 整机质量:525Kg(不含药液) 配套动力:12.13kW/2200(r/min) 型式:自走式 规格型号:3WZ-160/8 药箱容量:160L 喷杆作业常用工作压力:0.26MPa~0.6MPa 喷头型式:扇形 喷杆长度:8000mm 配套动力名称:柴油机 配套泵形式:隔膜泵 离地间隙:150~500mm(可

4295	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	常州联发凯迪机械有限公司	轮式拖拉机	KD454	结构尺寸(长*宽*高):3780*1615*2260 整机质量:2190KG 配套动力:33.1KW 轴距:1990mm 轮距:前轮1290-1500mm,后轮1200-1500mm 档位数:前进8,后退8 发动机与离合器连接方式:直连式 启动方式:电启动 最小离地间隙:325mm 轮距调整方式:翻转辐板有级可调 型式:四轮驱动 转向型式:全液压转向 离合器型式:单片
4296	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料搅拌机	12m3及以上饲料全混合日粮制备机	石家庄市联实机械有限公司	全日粮饲料制备机	9TMRL-12	结构尺寸(长*宽*高):3450×2500×2900mm 整机质量:3800kg 配套动力:30kw 规格型号:9TMRL-12 搅龙转速:22r/min 搅拌仓容积:12m³ 机构形式:固定立式 配套动力形式:电动机 刀片型式:锯齿型 刀片数量(片):9 生产率:3.65t/h
4297	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50—100m³简易保鲜储藏设备	江苏利泽制冷设备有限公司	果蔬冷藏保鲜库	ZK-90	结构尺寸(长*宽*高):6*5*3 整机质量:800KG 配套动力:4.0KW 库容:90立方米 库内温度不均匀性:≤5℃ 工作时间系数:≤0.8 设计温度:-2℃至+5℃ 控制系统:自动控制方式:风冷/水冷 制冷剂:F22 制冷量:4000W 压缩机:全封闭 库体:夹心冷库板
4298	排灌机械	喷灌机械	喷灌机	管径65mm以下卷盘式喷灌机	徐州永汇喷灌设备有限公司	绞盘式喷灌机	JP50/180	结构尺寸(长*宽*高):3100mm*1600mm*1500mm 整机质量:420kg 配套动力:0 PE管直径:50mm PE管长度:160米 有效喷洒长度:≥180米 入机流量:8.5-19.5m³/h 入机压力:0.45-0.76Mpa 喷嘴直径:10mm-14mm 实验时间:2014.12.8-2015.1.16 实验地点:国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 实验物料:清水 实验入机流
4299	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东英胜机械有限公司	轮式拖拉机	TT1304	结构尺寸(长*宽*高):4860×2110×2970 整机质量:4680 配套动力:95.6 型式:4×4 四轮驱动 轴距:2510 最小使用质量:4680 前轴质量/后轴质量:1720/2960 最大配重(前/后):990/460 启动方式:电启动 最大牵引力:99 档数:8-16 功率:95.6
4300	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	1—2锅(槽)全自动茶叶炒干机	浙江上河茶叶机械有限公司	全自动智能扁形茶炒制机	6CCB-981ZD型	结构尺寸(长*宽*高):1520*850*1220MM 整机质量:180KG 配套动力:6.84KW 外形尺寸总长:1520MM 外形尺寸总宽:850MM 外形尺寸总高:1220MM 槽锅尺寸长:980MM 槽锅尺寸宽:460MM 槽锅尺寸深:235MM 槽锅数量:1槽 炒手回转半径:240MM 主电动机功率:0.75KW 电加热功率:6.0KW 输送电机功率:0.015KW 鲜叶疏散电机功率:0.005KW 洒油电机功率:0.005KW 下
4301	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³简易保鲜储藏设备	徐州市海涛制冷设备有限公司	果蔬冷藏保鲜库	ZK300	结构尺寸(长*宽*高):920*640*600 整机质量:4100 配套动力:15.0 设计容积:300m³ 工作电压:380V 额定功率:15.0KW 设计温度:0~10℃ 压缩机型号规格:HTFSL-DD300 除霜形式:电加热霜 制冷剂:电加热霜 冷却方式:风冷式/水冷
4302	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50—100m³简易保鲜储藏设备	江苏利泽制冷设备有限公司	果蔬冷藏保鲜库	ZK-60	结构尺寸(长*宽*高):6*5*2 整机质量:600KG 配套动力:2.9KW 库容:60立方米 设计温度:-2℃至+5℃ 工作时间系数:≤0.8 库内温度不均匀性:≤5℃ 库体:夹心冷库板 制冷方式:风冷/水冷 压缩机:全封闭 制冷剂:F22 制冷量:9000W 控制系统:自动
4303	设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	潍坊大众机械有限公司	卷帘机	JL-260	结构尺寸(长*宽*高):610×370×525 mm 整机质量:116 kg 配套动力:1.5 kW 结构型式:前推中置自走悬臂式 电机转速:1400 r/min 传动机构结构型式:直齿轮+皮带 输出轴转速:10 r/min 额定输出扭矩:9600 N·m 工作速度:≤120(转弯) m/min
4304	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	常州联发凯迪机械有限公司	轮式拖拉机	KD504	结构尺寸(长*宽*高):3780*1615*2260 整机质量:2200KG 配套动力:36.8KW 轴距:1990mm 轮距:前轮1290-1500mm,后轮1200-1500mm 档位数:前进8,后退8 发动机与离合器连接方式:直连式 启动方式:电启动 最小离地间隙:325mm 轮距调整方式:翻转辐板有级可调 型式:四轮驱动 转向型式:全液压转向 离合器型式:单片
4305	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北英虎农业机械制造有限公司	茎穗兼收型玉米收获机	4YZBQ-3	结构尺寸(长*宽*高):工作状态:6720*2800*4720;运输状态:6740*2800*3500 整机质量:7840KG 配套动力:113KW;2300r/min 工作行数,行:3 适用行距范围:450mm~650mm 工作幅宽:1800mm 最大卸果穗高度:2230mm 最小离地间隙:340mm 最小通过半径:左转:8500mm;右转:7500mm 理论作业速度:3.0~7.0km/h;理论生产率:0.2~0.8hm²/h 摘穗辊型式:螺旋直筋组合式 剥皮辊型式:胶辊 割刀型式:往复式 单位面积燃油消耗量:≤36kg/hm² 风扇型式:离心式 风扇直径:Φ580 风扇数量,个数:1 变速箱类型:机械式 轮距:导向轮:1230mm;驱动轮:1530mm 轮胎规格:导向轮:10-15;驱动轮:13.6-24 秸秆粉碎机机构式:滚

4306	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	石家庄连达农业机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230C	结构尺寸(长*宽*高):1690*2700*1260 整机质量:710 配套动力:66.2-73.5kW 整地结构形式:旋耕、镇压滚 深松铲结构形式:凿形 深松铲数量:4个 工作幅宽:2300mm 铲间距:45-63cm 传动机构形式:中间齿轮箱传动 耕深:12-16cm
4307	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东英胜机械有限公司	轮式拖拉机	TT1504	结构尺寸(长*宽*高):5100×2460×2900 整机质量:5100 配套动力:110.3 型式:4×4四轮驱动 最小使用质量:5100 前轴质量/后轴质量:1780/3320 最大配重(前/后):400/220 起动方式:电起动 最大牵引力:31 排量:7.13 功率:110.3 转速:540/760
4308	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径75—85mm卷盘式喷灌机	徐州永汇喷灌设备有限公司	绞盘式喷灌机	JP75/300	结构尺寸(长*宽*高):3490mm*2010mm*2620mm 整机质量:1550kg 配套动力:0 PE管直径:75mm PE管长度:300米 有效喷洒长度:≥330米 入机流量:15-37.8m³/h 入机压力:0.5-0.86Mpa 喷嘴直径:14mm-26mm 实验时间:2014.12.8-2015.1.16 实验地点:国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 实验物料:清水
4309	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料搅拌机	4—9m³饲料全混合日粮制备机	青岛郁金香机械有限公司	全混合日粮饲料制备机	9HL-6	结构尺寸(长*宽*高):3900mm*1940mm*2290mm 整机质量:1950kg 配套动力:≥15KW(电机)或≥29KW(拖拉机) 搅龙转速:20-25r/min 结构型式:立式 刀片形式:4片 配套动力形式:电机或拖拉机 规格型号:9HL-6 搅拌仓容积:6m³
4310	种植施肥机械	育苗机械设备	秧盘播种成套设备(含床土处理)	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	台州市立锦农机有限公司	水稻育秧播种机	2BX-580	结构尺寸(长*宽*高):5920*530*1150(mm) 整机质量:175(kg) 配套动力:240(w) 铺土器形式:自流式 铺土箱容积:52(L) 排种器形式:散播 播种箱容积:32(L) 覆土器形式:自流式 覆土箱容积:52(L) 淋水器形式:喷淋式 输送传动形式:链齿传动 输送速度:0.06-0.25(m/s) 铺土、覆土动力:120(w)共用 播种动力:120(w) 播种秧盘:7寸或9
4311	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m³及以上简易保鲜储藏设备	徐州市海涛制冷设备有限公司	果蔬冷藏保鲜库	ZK500	结构尺寸(长*宽*高):1680*620*520 整机质量:4300 配套动力:20.5 设计容积:500m³ 工作电压:380V 额定功率:20.5KW 设计温度:0-10℃ 压缩机型号 规格:HTFSL-DD500 除霜形式:电热化霜 制冷剂:R22/R404 冷却方式:风冷式/水冷
4312	种植施肥机械	育苗机械设备	秧盘播种成套设备(含床土处理)	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	台州市一鸣机械设备有限公司	全自动水稻育秧播种流水线	YM-0819	结构尺寸(长*宽*高):4120×582×1190mm 整机质量:130kg 配套动力:0.26kw 铺土箱型式:输送带输送 铺土箱容积:52L 播种箱容积:30L 覆土器型式:输送带输送 覆土箱容积:52L 淋水器形式:喷淋式 输送传动型式:链条/滚轮 输送速度:0.09-
4313	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	山东萨丁重工有限公司	轮式拖拉机	SD804	结构尺寸(长*宽*高):3380x1420x2070mm 整机质量:1850kg 配套动力:59kw 型号:SD804 型式:4x4轮式 用途:农田作业、运输 轴距:1850mm 轮距(前轮/后轮):1040(980/1050/1140/1160)/1110(1000-1300)mm 最小离地间隙:280mm 前轴质量/后轴质量:690/1090kg 最大配重(前/后):20/50kg 档位(前/后):8/4 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 动力输出轴功率:50.2kw 最大牵引力:14kn 安全架型式:折叠式安全架 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程 转向型式:前轮液压转向 转向器型式:摆线转阀式 制动器型式:盘式制动 离合器型式:干式、双作用 变速箱型式:4x(2+1)组成式 差速器型式(前/后):
4314	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	夏津县润辉农机制造有限公司	田园管理机	3TG-4.5Q	结构尺寸(长*宽*高):1400×530×920mm 整机质量:66kg 配套动力:4.5kw 结构形式:单驱轮式 主传动方式:三角皮带 离合器型式:摩擦片式 行走轮型式:履带式 作业速度:≥2 km/h 额定转速:3600 r/min 燃油种类:汽油 锄草装置型式:燕尾铲式 锄草装置数量:3个 工作幅宽:35—50cm 结构质量:73kg 连接方式:直连 作业速度:≥0.5km/h 锄草深度:≥5cm 施肥行数:2行 排肥器型式:外槽轮式 施肥开沟器型式:尖铲式 结构质量:70kg 传动方式:链传动 肥箱材质:塑料

4315	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量4—10t循环式粮食烘干机	金子农机(无锡)有限公司	通用型谷物干燥机	CEL-600	结构尺寸(长*宽*高):197*362.9*551 整机质量:1810 配套动力:5.593 型号名称:CEL-600 结构型式:批式循环 干燥方式:直接加热(可选配间接加热) 干燥段数量/高度mm:1/730 缓苏段数量/高度mm:1/2880 批处理量(吨/批):稻6麦7.2 风机数量:1 风机型号:KLLA-305D 风机转速/r/min:1450 风机风压kpa:720 风机流量m³/h:10800 风机功率kw:3.7 燃烧器型号:KRB-120RB 燃烧器形式:回转喷雾式 燃烧器点火方式:自动点火 燃烧器燃油消耗量L/h:3.0-12.0 燃烧器功率W:14
4316	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆涪柴动力机械制造有限公司	微耕机	1WG6.5-120FQZC	结构尺寸(长*宽*高):1745*1200*990 整机质量:100 配套动力:182汽油机,功率:6.5kw 结构型式:强制风冷、四冲程、单缸、顶置式气门 配套标定转速(r/min):3600 起动方式:回弹式手拉绳索起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 刀辊转速(r/min):快档:140、慢档:85 刀辊最大回转半径(mm):175 总安装刀数:32把 主离合器型式:摩擦片式 耕宽(mm):1200 耕深(mm):≥100 作业速度(m/s):0.1~0.3 作业小时生产率(hm²/h·m):≥0.04 单位作业面积燃油消耗量(L/hm²)
4317	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50—100m³简易保鲜储藏设备	江苏雪梅制冷设备有限公司	果蔬保鲜组合冷库	ZK-90	结构尺寸(长*宽*高):7800mm*4500mm*3000mm 整机质量:1600kg 配套动力:2.9kW 公称容积:90m³ 额定制冷量:7.5kW 工作电压:380V 设计库温:0~10℃ 冷却方式:风冷/水冷式 库板材料:聚苯乙烯/聚氨酯彩钢板
4318	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北英虎农业机械制造有限公司	茎穗兼收型玉米收获机	4YZBQ-4	结构尺寸(长*宽*高):工作状态:6850*2760*4770;运输状态:6880*2760*3550 整机质量:9060kg 配套动力:额定功率:132.5KW;额定转速:2200r/min 工作行数,行:4 使用行距范围:450~650mm 工作幅宽:2330mm 最大卸果穗高度:2250mm 最小离地间隙:265mm 最小通过半径:左转:8650mm;右转:9200mm 理论作业速度:3.5~8.5km/h;理论生产率:0.4~1.0hm²/h 摘穗辊型式:螺旋直筋组合式 剥皮辊型式:胶辊 割刀型式:往复式 单位面积燃油消耗量:≤38kg/hm² 风扇型式:离心式 风扇直径:Φ580mm 风扇数量,个:1 变速箱类型:机械式 轮距:导向轮:1520mm;驱动轮:1000mm 轮胎规格:导向轮:10.0/75-15.2 驱动轮:12.6/24 籽粒切碎机
4319	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	50—60马力履带式拖拉机	江苏爱凯农业装备制造有限公司	履带式拖拉机	FS502A	结构尺寸(长*宽*高):3000mm*1400mm*2150mm 整机质量:1630kg 配套动力:柴油机 型式:履带式 用途:一般农业用 轨距(mm):1050 排量(L):3.676 标定功率(KW):36.8 标定转速(r/min):2300 型号:4100BT 吸气方式:自然吸气 发动
4320	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径85mm及以上卷盘式喷灌机	徐州永汇喷灌设备有限公司	绞盘式喷灌机	JP90/300	结构尺寸(长*宽*高):3780mm*2110mm*3210mm 整机质量:2140kg 配套动力:0 PE管直径:90mm PE管长度:300米 有效喷洒长度:330米 入机流量:17.3-50.5m³/h 入机压力:0.65-1.0Mpa 喷嘴直径:16mm-26mm 实验时间:2014.12.8-2015.1.16 实验地点:国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 实验物料:清水
4321	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	合肥三伍机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-15.0	结构尺寸(长*宽*高):2660x3605x9510 整机质量:3390kg 配套动力:12.35KW 主要技术参数:批处理量15T 处理方式:循环式 燃烧型式:热风炉 点火方式:人工点火 输送电机:2.2kw 排风风机:5.5kw 排粮电机:0.4kw 下搅龙电机:2.2kw
4322	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	昆明鸿溪机电有限公司	微耕机	1WG1.6Q-25	结构尺寸(长*宽*高):910*440*900mm 整机质量:14kg 配套动力:1E44F-5 规格型号:1WG1.6Q-25 结构型式:前置式 配套发动机型号名称:1E44F-5汽油机 配套发动机额定功率:1.65kw 配套发动机转速:6500r/min 配套发动机起动方式:手拉反动式 连接方式:直联 传动方式:涡轮蜗杆传动 旋耕刀型号:R140 主离合器形式:离合块涨紧式 耕宽:250mm 耕深:≥100 作业速度:0.1~0.3m/s
4323	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机	杭州富阳新洲机械有限公司	茶叶烘干机	6CH-20型	结构尺寸(长*宽*高):6390X2020X2180mm 整机质量:4600kg 配套动力:1.5kw 结构形式:连续自动链板式 有效摊叶(烘干)面积:20m² 烘板层数:6层 输送装置倾角:26度 烘板外形尺寸(长*宽*高):1250*100*32mm 生产能力:≥70kg/h 失水量:≥70kg/h 电磁调速电机型号:YCT132—4B 摆线针轮电机型号:XW4—71 喷流式热

4324	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	众牧科技(天津)有限公司	鱼骨式挤奶机	9JFTA-16	结构尺寸(长*宽*高):27m*10m*2.8m 整机质量:3000kg 配套动力:7kw 真空泵台数:2台 真空泵额定真空度:50kpa 真空泵转速:1400r/min 真空泵额定空气流量:1000x2L/min 挤奶杯组数:16套 工作真空度:42~45kpa 脉动
4325	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆)	18马力以下自走式喷杆喷雾机	台州市路桥浙铃机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	ZL-350-4	结构尺寸(长*宽*高):1930*1600*1100(mm) 整机质量:合格 配套动力:单缸四冲程汽油机 型式:自走式 药箱容量:350(L) 喷杆喷嘴:4.4(m) 配套动力规格型号:170F/P 标定功率:4.0(kw) 转速:3600(min) 配套泵名称:柱塞泵 工作压力:2.0-
4326	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料搅拌机	4—9m3饲料全混合日粮制备机	青岛郁金香机械有限公司	全混合日粮饲料制备机	9HL-8	结构尺寸(长*宽*高):4400mm*2360mm*2560mm 整机质量:3050kg 配套动力:≥22KW(电机)或≥40KW(拖拉机) 规格型号:9HL-8 搅龙转速:20-25r/min 搅拌仓容积:8m³ 结构型式:立式 刀片形式:锯齿边缘扇形刀 刀片数量:5片(大)11片(小)
4327	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35—45cm,5—6铧翻转犁	河南鸿发机械制造有限公司	液压翻转犁	1LFY-535	结构尺寸(长*宽*高):(4125X2195X1465)mm 整机质量:830kg 配套动力:(103~117.6)kw 犁体工作幅宽:350mm 犁体纵向距离:70cm 犁体数量:10个 翻转机构型式:液压 悬挂类型:三点悬挂 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2.000
4328	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	4行及以上根茎类种子播种机	潍坊大众机械有限公司	马铃薯种植机	2CM-4	结构尺寸(长*宽*高):2530×1970×1590mm 整机质量:600kg 配套动力:≥55.1kW 轮式拖拉机 工作行数:2~4行 结构型式:三点悬挂式 种植行距:小行:100-150大行:750-900mm 种植株距:140-420mm(可调) 排种机构结构型式:种碗式 排肥机构结构型式:外槽轮式 开沟器结构型式:双面犁刀式 扶垄器型式:圆盘式 种箱容量:600L 肥箱容量:2×160L 运输间隙:≥300mm 工作幅宽:1500-1800mm 传动机构型式:链条传动 地轮型式:橡胶轮(6.00-12) 作业效率:≥0.26hm²/h
4329	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100—200m³ 简易保鲜储藏设备	济南百福特制冷设备有限公司	组合冷库	ZK150	结构尺寸(长*宽*高):6200*5400*5000mm 整机质量:2391kg 配套动力:12.0kW 库温:-5~+10℃ 库板材料:双面彩钢聚苯乙烯保温板 库板厚度:100mm 制冷剂:R22 冷却方式:吊顶式冷风机 制冷量:14.15kW 库容:150m³ 制冷压缩机数
4330	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	山东萨丁重工有限公司	轮式拖拉机	SD1154	结构尺寸(长*宽*高):4350x2130x2840mm 整机质量:4100kg 配套动力:84.6kW 型号:SD1154 型式:4x4轮式 用途:一般农田运输用 轴距:2380mm 轮距(前/后):1625/1608-1996mm 最小离地间隙:400(前驱动桥)mm 前轴质量/后轴质量:2050/2650kg 最大配重(前/后):308/320kg 档位数(前/后):16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 动力输出轴功率:72.3kW 最大牵引力:25.6kN 安全架型式:普通驾驶室 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷 转向型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀式 制动器型式:盘式、液压助力 离合器型式:独立操纵 双作用半片式 变速箱型式:4x(2+1)x2 差速器型式(前/后):闭式
4331	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³ 简易保鲜储藏设备	洛阳智联实业有限公司	果蔬保鲜冷库	BXG-14/300	结构尺寸(长*宽*高):12510mm*8510mm*3395mm 整机质量:/ 配套动力:13.99kW 制冷型式:风冷 制冷剂:R22 设计库温:-5~1℃ 压缩机形式:全封闭涡旋式 压缩机型号:VR190KS-TFP-522 功率:11030W 冷凝器型式:风冷 冷凝器冷凝风机型号:FNH4-5*24 冷凝器功率:250*4W 冷凝器冷凝风机数量:4个 蒸发器型式:吊顶式 蒸发器冷风机型号:DD11.2/60 蒸发器功率:414*4w 蒸发器冷风机数量:4个 库内照明灯功率:40*5w 库内照明灯只数:5只 风幕机型号:HFM-120PQ 风幕机功率:100w 库内尺寸(长*宽*高):12250mm*8220mm*3000mm 库板材料外层:双层彩钢板 库板材料内层:聚苯乙烯 库门尺寸:1870mm*1070mm
4332	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料搅拌机	12m³及以上饲料全混合日粮制备机	青岛郁金香机械有限公司	全混合日粮饲料制备机	9HL-12	结构尺寸(长*宽*高):4635mm*2660mm*2860mm 整机质量:3780kg 配套动力:≥30KW(电机)≥55KW(拖拉机) 规格型号:9HL-12 搅龙转速:20-25r/min 搅拌仓容积:12m³ 结构型式:立式 刀片形式:锯齿边缘扇形刀 刀片数量:6片

4333	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	台州市一鸣机械设备有限公司	循环式谷物干燥机	5HS-150BC	结构尺寸(长*宽*高):3900×2000×9700mm 整机质量:2890kg 配套动力:7.4kw 批处理量:15t/批 结构型式:批式循环 装机容量:29m³ 热风机型号:FGF-5A 热风机转速:1450r/min 热风炉型号:BTL15 热风炉热功率:504MJ/h
4334	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m²及 以上连续自动式茶 叶烘干机	杭州富阳新洲机械 有限公司	茶叶烘干机	6CH-30型烘 干机	结构尺寸(长*宽*高):7700*2020*2580mm 整机质量:5600kg 配套动力:1.5kw 结 构形式:连续自动链板式 有效摊叶(烘干)面积:30m² 烘板层数:8层 输送装置倾角 :26度 烘板(外形尺寸):1250×100×32mm 电磁调速电机型号:YCT132—4B 摆线
4335	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机 械设备	挤奶机	14杯组及以上自 动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	众牧科技(天津) 有限公司	鱼骨式挤奶机	9JFTA-20	结构尺寸(长*宽*高):30m*10m*2.8m 整机质量:3750kg 配套动力:7kw 真空泵台 数:2台 真空泵额定真空度:50kpa 真空泵转速:1400r/min 真空泵额定空气流量:1000x2L/min 挤奶杯组数:20套 工作真空度:42~45kpa 脉动
4336	收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	4.0kW及以上圆捆 压捆机	乐陵市德诚机械有 限公司	青贮圆捆机	9QYG-0.5	结构尺寸(长*宽*高):1600*1300*1450MM 整机质量:516kg 配套动力:5.5kw 额 定转速:360转/分 生产效率:60捆/小时 草捆尺寸(长*宽*高):550*550mm 草捆重 量:50-80kg 包膜层数:2-4层 打结器形式:机械 输送喂入器宽度:500mm 输送喂入器
4337	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	60—70马力履带 式拖拉机	江苏爱凯农业装备 制造有限公司	履带式拖拉机	FS702A	结构尺寸(长*宽*高):3000mm*1400mm*2150mm 整机质量:1630kg 配套动力: 柴油机 型式:履带式 用途:一般农业用 轨距(mm):1050 型号:4JD80T3 排量(L):4.324 标定功率(KW):51.5 标定转速(r/min):2400 起动方式:电启动 发动机
4338	收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率0.4—3t/h 玉米脱粒机	汉中市旭威机械有 限公司	玉米脱粒机	5TY-33-105	结构尺寸(长*宽*高):600mm*330mm*660mm 整机质量:12kg 配套动力:2.2kw 结构型式:全喂入轴流式 喂入形式:全喂入式 喂入台尺寸(长*宽):100mm*120mm 喂入台高度:660mm 滚筒类型:轴流擦搓式
4339	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1—1.5m分段式薯 类收获机	潍坊大众机械有限 公司	马铃薯收获机	4U-1200	结构尺寸(长*宽*高):2080×1580×1130mm 整机质量:380kg 配套动力:≥25.7〇k W〇 轮式拖拉机 工作幅宽:1200mm 结构型式:悬挂式 清选分离装置型式:振动栅格 网链式 最大挖掘深度:200〇mm 挖掘铲型式:平铲式 运输间隙:≥300mm 作业小时 生产率〇:≥0.20hm³/h 无参数:无参数 无参数:无参数 无参数:无参数
4340	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含 牵引式、自走 式、悬挂式喷杆 式喷雾机)	18—50马力自走 式喷杆喷雾机	台州市路桥浙铃机 械有限公司	自走式喷杆喷雾机	ZL-3WZ-700	结构尺寸(长*宽*高):4300*1700*2570(mm) 整机质量:合格 配套动力:单缸四 冲程柴油机 型式:自走式 药箱容量:700 (L) 喷杆喷幅:9 (m) 配套动力规格型号 :ZS1115 标定功率:14.7(kw) 转速:2200(r/min) 配套泵:柱塞泵 工作压力:2.0-3.5 (
4341	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设 备	库容200—400m³ 简易保鲜储藏设备	辽宁海帝升机械有 限公司	果蔬保鲜设备	BXG-27/300	结构尺寸(长*宽*高):10560×9160×4200mm ; 整机质量:/ 配套动力:27KW 制冷 形式:风冷 库容:306m³ 设计温度:-5℃~15℃ 压缩机形式:往复式 压缩机型号:BF- 15.3 冷凝器形式:扇叶 冷凝风机型号:YWF4D-550S 蒸发器形式:风冷机 空库降温
4342	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及 以上,3—4铧翻 转型	河南鸿发机械制造 有限公司	液压翻转型	1LFY-440	结构尺寸(长*宽*高):(3165X1665X1460)mm 整机质量:695kg 配套动力:(95.6~110.3) kw 悬挂类型:三点悬挂 翻转机构型式:液压 犁体工作幅 宽:400mm 犁体纵向距离:70cm 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.750 犁体 水平基面距犁架主梁底的高度:680mm 最大耕深:30cm 犁架主梁底面宽度:80mm
4343	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m²及 以上连续自动式茶 叶烘干机	杭州富阳新洲机械 有限公司	茶叶烘干机	6CH-40型	结构尺寸(长*宽*高):7700*2330*2580mm 整机质量:6300kg 配套动力:2.2kw 结 构形式:连续自动链板式 有效摊叶(烘干)面积:40m² 烘板层数:8层 烘板外形尺寸 :1500×100×32mm 电磁调速电机型号:YCT160-4A 摆线针轮减速机型号:XW5-71 全
4344	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及 以上,1—2铧翻 转型	临洮县宏丰机械制 造有限公司	手动翻转铧式犁	1LF-135型	结构尺寸(长*宽*高):850×1030×810mm 整机质量:120kg 配套动力:11.0- 12.5kW 手扶拖拉机 结构形式:手动双向翻转型 与拖拉机配套连接方式:销轴直连 悬挂类型:1类 翻转机构形式:手动翻转 犁体数量:2 (左、右各1个) 犁体工作幅宽

4345	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率15—25t/h 粮食清选机	台州市一鸣机械设备有限公司	圆筒初清筛	5XYFS-15	结构尺寸(长*宽*高):1620x2200x3100mm 整机质量:780kg 配套动力:4kw 处理量:15t/h 筛筒型式:圆筒式 筛筒转速:23r/min 内筛板厚:2mm 内筛筛筒直径:800mm 内筛筛筒长度:1000mm 内筛筛孔规格:15×15mm 风机型号
4346	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 机械设备	饲料搅拌机	12m3及以上饲料 全混合日粮制备机	青岛郁金香机械有限公司	全混合日粮饲料制备机	9HL-16	结构尺寸(长*宽*高):6420mm*2360mm*2770mm 整机质量:6390kg 配套动力:≥45KW(电机)或≥62KW(拖拉机) 规格型号:9HL-16 搅龙转速:20-25r/min 搅拌仓容积:16m³ 结构型式:立式 刀片形式:锯齿边缘扇形刀 刀片数量:10片(大)22片(小) 配套动力形式:电机或拖拉机 混合均匀度:90%
4347	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m³及以上 简易保鲜储藏设备	辽宁海帝升机械有限公司	果蔬保鲜设备	BXG-54/520	结构尺寸(长*宽*高):14400×13400×3500mm 整机质量:/ 配套动力:54KW 制冷形式:风冷 库容:529m³ 设计温度:-5℃~15℃ 压缩机形式:往复式 压缩机型号:BF-15.3 冷凝器形式:扇叶 冷凝风机型号:YWF4D-550S 蒸发器形式:风冷机 空库降温
4348	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动 脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	众牧科技(天津)有限公司	鱼骨式挤奶机	9JFTA-24	结构尺寸(长*宽*高):33m*10m*2.8m 整机质量:4500kg 配套动力:7kw 真空泵台数:2台 真空泵额定真空度:50kpa 真空泵转速:1400r/min 真空泵额定空气流量:1500x2L/min 挤奶杯组数:24套 工作真空度:42~45kpa 脉动
4349	收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率3—5t/h玉 米脱粒机	兴平市云华农业机械有限公司	玉米脱粒机	5TY-44-160	结构尺寸(长*宽*高):无 整机质量:无 配套动力:4.0 型号规格:5TY-44-160 结构型式:筒式 喂入方式:人工全喂入 滚筒型式:筋条式 滚筒数量:1 滚筒长度:440 滚筒
4350	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	60—70马力履带 式拖拉机	江苏爱凯农业装备制造有限公司	履带式拖拉机	FS702	结构尺寸(长*宽*高):3050mm*1440mm*(1744~2204)mm 整机质量:2220kg 配套动力:柴油机 型式:履带式 用途:一般农业用 轨距(mm):1100 型号:4JD80T3 排量(L):4.324 标定功率(KW):51.5 标定转速(r/min):2400 启动方式:电启动 发动机与离
4351	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以 下,3—4铧翻转型	河南鸿发机械制造有限公司	液压翻转型	1LFY-320	结构尺寸(长*宽*高):(1557X950X1180)mm 整机质量:245kg 配套动力:(29.5~36.7)kw 悬挂类型:三点悬挂 翻转机构型式:液压 犁体工作幅宽:200mm 犁体纵向距离:40cm 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2000
4352	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及 以上循环式粮食烘干机	金子农机(无锡)有限公司	谷物大型干燥机	CEL-3000	结构尺寸(长*宽*高):356*379*1183.4 整机质量:9000 配套动力:16.86 型号名称:CEL-3000 结构型式:批式循环 干燥方式:直接加热(可选配间接加热) 干燥段数量/高度mm:1/850 缓苏段数量/高度mm:1/6530 批次处理量(吨/批):稻30 麦32 风机数量:2 风机型号:LLA#41 风机转速r/min:1450 风机风压kpa:800 风机流量m³/h:15000 风机功率kw:5.5*2 燃烧器型号:OM-2NW 燃烧器型式:枪式 燃烧器点火方式:自动点火 燃烧器燃油消耗量(L/h):18*2 燃烧器功率W:400 燃烧
4353	排灌机械	水泵	潜水泵	7.5—9.2kW潜 水泵	徐州泰丰泵业有限公司	小型潜水电泵	QS65-25	结构尺寸(长*宽*高):230mm*230mm*800mm 整机质量:64kg 配套动力:7.5kw 规定点流量:65m³/h 规定点扬程:25m 规定转速:2860r/min 额定电压:380V 额定电流:18.6A 额定频率:50Hz 电源相数:三相 电泵输入功率:≤10.442 功率因数:0.86-
4354	排灌机械	喷灌机械 设备	喷灌机	管径75—85mm卷 盘式喷灌机	徐州大有灌排设备有限公司	卷盘式喷灌机	JP75-300	结构尺寸(长*宽*高):5190mm×1800mm×2620mm 整机质量:1550KG 配套动力:/ PE管规格:75mm*280m 入机流量:15.0m³/h-37.8m³/h 入机压力:0.50MPa-0.85MPa 喷洒均匀度系数:>85% 安全要求:符合GB10395.8 的规定 安全标志:符合GB10396的规定 水涡轮:TX20 有效喷洒长度:≥300m 喷嘴
4355	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥 皮型自走式玉米收获机	河北宗申戈梅利农业机械制造有限公 司	自走式玉米收获机	4YZ-5	结构尺寸(长*宽*高):9500*3600*3725(mm) 整机质量:9200kg 配套动力:118kw 工作行数:5行 适用行距范围:550~650/600~700(mm) 工作幅宽:2350mm 最大卸果穗高度:3100mm 果穗升运器最大通过高度:3700mm 最小离地间隙:355mm 最小通过半径(左转):9000mm 最小通过半径(右转):8800mm

4356	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	送料机	100—200m索盘式送料机	山东金巢机械有限公司	索盘链条式送料机	9WSS-1.5-160	结构尺寸(长*宽*高):160000*630*1200mm 整机质量:500kg 配套动力:1.5kw 输送长度:160m 输料型式:索盘链条式 生产率:1000-1500kg/h 索盘外径:Φ35mm 索盘间距:70mm 索盘行进速度:32-40m/min 输送料管外径:Φ45mm 输送料管壁厚:1.2mm 转角轮外径:Φ230mm
4357	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	湖南郴州粮油机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-30	结构尺寸(长*宽*高):4800mm×3800mm×13800mm(干燥机塔体);3200mm×1610mm×2310mm(热风炉) 整机质量:6200kg 配套动力:16.97kW(干燥机塔体)、3kW(热风炉) 结构型式:塔式、间接加热、批式循环 批处理量:≥30T 热风炉型式:间接加热 热风炉点火方式:手动点火 热风炉燃烧消耗量:40-60kg/h 热风炉燃料:燃煤 安全装置:过载保护装置,漏电保护装置 底座绞龙电机:ZD1500型三相异步电动机,1.5kW;1450r/min;1台 排粮器电机:CM11-4-400-TJ型三相异步电动机;0.4kW;1350r/min;1台 排风电机:Y2-132S-4型三相异步电动机;5.5kW;1440r/min;2台 清理电机:YS712型三相异步电动机;0.37kW;1400r/min;1台
4358	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	秸秆粉碎灭茬还田机	1JHM-200	结构尺寸(长*宽*高):1960*2420*1100mm 整机质量:1120kg 配套动力:≥95kw 结构型式:后三点悬挂式 纯工作小时生产率:0.6-1.2hm ³ /h 工作幅宽:2.0m 最小离地间隙:≥300mm 作业前进速度:≥3.3km/h 切碎轴转速:2100~2400r/min 切碎机构最大回转半径:260mm 切碎机构总安装刀数:组合甩刀:120把(40组) 灭茬轴转速
4359	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通2—3行免耕穴播机	台前县金园农业机械有限公司	玉米免耕施肥精准播种机	2BMY-2	结构尺寸(长*宽*高):143*126*106.7 整机质量:158 配套动力:11-22 行距:40-90 工作行数(行):2 工作幅宽(cm):80-180 排种器型式:匀轮式 排种器数量(个):2 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量(个):2 传动机构:链齿传动 地轮型式:胶轮
4360	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行及以上手扶步进式水稻插秧机(简易型)	青州裕源机械有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-6A	结构尺寸(长*宽*高):2370*2190*1080mm 整机质量:190kg 配套动力:3.6/3600 规格型号:2ZS-6A 结构型式:手扶式 配套发动机生产厂家:泰州雅马哈动力有限公司 发动机型号:MZ175-B-1 发动机结构型式:风冷四冲程 发动机标定功率/转速:3.3/3600kW/(r/min) 发动机燃油:汽油 行距:300mm 穴距:120/140/160/180/210mm 插秧深度:15-45mm 作业速度:0.9-1.8km/h 作业小时生产率:0.1-0.18kW/(r/min) 单位作业燃油消耗量:小于等于4kg/hm ²
4361	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	送料机	链条式送料机	山东金巢机械有限公司	鸡用刮板链条输送喂料机	9WLKC-1.5-68	结构尺寸(长*宽*高):160000*630*470mm 整机质量:450kg 配套动力:1.5kw 结构型式:刮板链条式 刮板间距:68.08mm 输料槽宽度:69mm 输料槽高度:80mm 集料器最大容积:240L 驱动主机外形尺寸(长*宽*高):1158*630*470mm
4362	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	临洮县宏丰机械制造有限公司	深松机	1Z-250型	结构尺寸(长*宽*高):1130×2620×1300mm 整机质量:560kg 配套动力:58.8-73.5kW 拖拉机 深松铲结构形式:凿形深松铲 深松铲数量:6 工作幅宽:250cm 铲间距:35cm 与拖拉机连接方式:三点悬挂 深松深度:28cm 作业小时生产率:0.7hm ² /h
4363	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	潍坊恒源拖拉机有限公司	轮式拖拉机	浙野-1354	结构尺寸(长*宽*高):4750×2130×2965mm 整机质量:4330kg 配套动力:99.3kW 型号:浙野-1354 型式:4×4轮式 用途:农田作业、运输 轴距:2520mm 轮距(前轮/后轮):1620、1770、1780、1800、1900、2070、2170/1650~2285 轮距(前轮/后轮)调整方式:有机可调/无级可调 最小离地间隙:420mm
4364	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	吉林牧神机械有限责任公司	自走式玉米收获机	4YZ-3	结构尺寸(长*宽*高):7020×2230×3250mm 整机质量:5350kg 配套动力:92KW 发动机型号:LR4M5LU23/0920E 选配动力:92KW 发动机型号:YC4A125-T391 工作行数:3行 适用行距范围:550~700mm 工作幅宽:1780mm 拉茎辊型式:组合式 摘穗辊形式:圆辊、摘穗板组合式 剥皮辊型式:螺旋筋铁辊、橡胶辊 变速箱类型:机械式

4365	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径65mm以下卷盘式喷灌机	江苏天水灌排设备有限公司	喷灌机	JP50-180	结构尺寸(长*宽*高):3100mm*1580mm*1500mm 整机质量:430kg 配套动力:水泵 PE管规格:φ50mm*165m 有效喷洒长度:≥180m 入机流量:5.5m³/h~19.7m³/h 入机压力:0.33MPa~0.40MPa 喷嘴直径:φ9mm~φ16mm 安全要求:符合大纲第4.2.1条规定 安全警示标志:符合大纲第4.2.1条规定 组合喷洒
4366	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4D	结构尺寸(长*宽*高):8300*2850*3560mm 整机质量:7650kg 配套动力:113kW 配套发动机型号规格:潍柴WP4G154E330 配套发动机额定转速:2300r/min 工作行数:4行 适应行距范围:590-650mm 工作幅宽:2500mm 拉茎辊型式:四棱辊式 摘穗辊型式:板式 剥皮辊型式:鱼鳞辊+螺旋辊 变速箱类型:机械式/液压式 导向轮轮距:1860mm 驱动轮轮距:1860mm 导向轮轮胎规格:10.0/75-15.3 驱动轮
4367	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东白龙实业集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3	结构尺寸(长*宽*高):4940*1890*2740mm 整机质量:3150kg 配套动力:36.8kw 工作行数:3行 使用行距范围:550~700mm 工作幅宽:1715mm 配套发动机型号:4B5-50V32 最大卸果穗(粮)高度:2080mm 果穗升运器最大通过高度:2400mm 最小离地间隙:240mm 最小通过半径:左转:6200mm;右转:6950mm 理论作业速度(km/h):3.3~7.5 作业小时生产率(hm²/h):0.23~0.45 拉茎辊型式:六棱式 剥皮辊型式:螺旋橡胶辊式 变速箱类型:(2+1)×2 轮距·导向轮:1670mm·驱动轮:1760mm 轮胎规格:
4368	收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率0.4—3t/h 玉米脱粒机	汉中市旭威机械有限公司	玉米脱粒机	5TY-40-150	结构尺寸(长*宽*高):600mm*550mm*980mm 整机质量:24kg 配套动力:2.2kw 结构形式:全喂入式 喂入形式:全喂入式 喂入台尺寸(长*宽):300mm*400mm 喂入台高度:980mm 滚筒类型:圆柱杆式 滚筒直径:150mm 滚筒长度:400mm 滚筒转
4369	耕整地机械	耕地机械	深松机	3铲及以下振动式、全方位式深松机	临洮县宏丰机械制造有限公司	全方位深松机	1ZQ-240型	结构尺寸(长*宽*高):1320×2930×1260mm 整机质量:493kg 配套动力:58.8kW 以上 常用作业档位:低I、II 理论前进速度:2-5km/h 深松铲形式:梯形框架凿形深松铲 深松铲数量:3个 工作幅宽:240cm 铲间距:75cm 与拖拉机连接方式:三点悬挂
4370	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗型自走式玉米收获机	沂南县凯粒莱机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-2A	结构尺寸(长*宽*高):4625×1450×2300mm 整机质量:2500kg 配套动力:33.09kw 工作行数:2行 适应行距范围:400~700mm 工作幅宽:1140mm 最大卸果穗(粮)高度:1785mm 果穗升运器最大通过高度:780mm 最小离地间隙:105mm 最小转弯半径(左/右转):5500mm 理论作业速度:2.0~5.0km/h 作业小时生产率:0.15~0.30hm²/h 单位面积燃油消耗量:≤25kg/hm² 拉茎辊型式:板式 剥皮棍型式:螺旋橡胶辊 割刀型式:定刀 离心式风扇:直径φ200mm, 2个 变速箱类型:齿轮传动 导向轮轮距:1320mm 驱动轮轮距:1340mm 轮胎规格(导向/驱
4371	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径75—85mm卷盘式喷灌机	江苏鑫泰丰农业装备有限公司	绞盘式喷灌机	JP75/300	结构尺寸(长*宽*高):5190mm*1800mm*2620mm 整机质量:1550kg 配套动力:/ PE管规格:Ø75mm*280m 有效喷洒长度:≥300m 入机流量:15.0m³/h-52.0m³/h 入机压力:0.50MPa-1.00MPa 喷嘴直径:Ø14mm-Ø26mm 水涡轮型号:TX20 组合喷洒均匀度CU:≥85% 组合喷洒强度:≥6.0mm/h 喷头移动速速均匀性系数:≤20% 灌
4372	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆涪柴动力机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-DL	结构尺寸(长*宽*高):1550×900×900 整机质量:70 配套动力:FC170F汽油机, 功率4.0kw 结构型式:强制风冷、四冲程、0HV25°斜置、单缸 配套标定转速(r/min):3600 起动方式:手拉绳式起动 传动方式:链条传动 连接方式:直联式 刀辊转速(r/min):快档:130、慢档:100 刀辊最大回转半径(mm):180 总安装刀数:24把 主离合器型式:张紧轮式 耕宽(mm):900 耕深(mm):≥100 作业速度(m/s):0.1~0.3 作业小时生产率(hm²/h·m):≥0.04 单位作业面积燃

4373	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	吉林牧神机械有限责任公司	自走式穗茎兼收玉米收获机	4YZB-4A	结构尺寸(长*宽*高):9750×4080×3600mm 整机质量:9800kg 配套动力:128KW 发动机型号CA6DF3-17GAG3U 选配动力:129KW 发动机型号WP6G175E331 选配动力:129KW 发动机型号YC6J175-T302 工作行数:4行 适用行距范围:550~680mm 工作幅宽:2750mm 摘穗辊型式:圆柱四棱刀对刀式/圆柱六棱式 剥皮辊型式:铸铁辊+橡胶辊 变速箱类型:机械齿轮式 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆粉碎还田机型号
4374	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	众牧科技(天津)有限公司	鱼骨式挤奶机	9JFTA-28	结构尺寸(长*宽*高):36m*10m*2.8m 整机质量:5250kg 配套动力:7kw 真空泵台数:2台 真空泵额定真空度:50kpa 真空泵转速:1400r/min 真空泵额定空气流量:1500x2L/min 挤奶杯组数:28套 工作真空度:42~45kpa 脉动
4375	排灌机械	喷灌机械	喷灌机	管径75—85mm卷盘式喷灌机	江苏天水灌排设备有限公司	喷灌机	JP75-300	结构尺寸(长*宽*高):5190mm*1800mm*2620mm 整机质量:1550kg 配套动力:水泵 PE管规格:φ75mm*280m 有效喷洒长度:≥300m 入机流量:15.0m³/h~52.0m³/h 入机压力:0.50MPa~1.00MPa 喷嘴直径:φ14mm~φ26mm 安全要求:符合大纲第4.2.1条规定 安全警示标志:符合
4376	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	吉林牧神机械有限责任公司	自走式穗茎兼收玉米收获机	4YZB-8A	结构尺寸(长*宽*高):9480×4230×3600mm 整机质量:10200kg 配套动力:128KW 发动机型号CA6DF3-17GAG3U 选配动力:129KW 发动机型号WP6G175E331 选配动力:129KW 发动机型号YC6J175-T302 工作行数:8行 适用行距范围:300~750mm 工作幅宽:2820mm 摘穗辊型式:圆柱四棱刀对刀式/圆柱六棱式 剥皮辊型式:铸铁辊+橡胶辊 变速箱类型:机械齿轮式 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆粉碎还田机型号
4377	排灌机械	喷灌机械	喷灌机	管径85mm及以上卷盘式喷灌机	江苏鑫泰丰农业装备有限公司	绞盘式喷灌机	JP90/300	结构尺寸(长*宽*高):5400mm*1800mm*3050mm 整机质量:1830kg 配套动力:/ PE管规格:φ90mm*280m 有效喷洒长度:≥300m 入机流量:17.5m³/h~65.0m³/h 入机压力:0.60MPa~1.00MPa 喷嘴直径:φ16mm~φ32mm 水涡轮型号:TX20 组合喷洒均匀度CU:≥85% 组合喷洒强度:≥6.0mm/h 喷头移动速率均匀性系数:≤20% 灌
4378	收获机械	花卉(茶叶)采收机械	采茶机	单人采茶机	杭州落合机械制造有限公司	单人采茶机	AM-110VC	结构尺寸(长*宽*高):900*290*200(mm) 340*270*420(mm) 整机质量:10KG 配套动力:风冷汽油发动机 配套动力功率:1.03KW 单位幅宽小时生产率:446.9kg/m·h 芽叶完整率:90.3% 可制率:97.9% 漏采率:0.82% 损失率:0.55% 燃油消耗率:529.6g/kW·h 噪声:94.5dB[A] 传动箱外
4379	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	禹城中科华凯机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4	结构尺寸(长*宽*高):6700×2590×3200mm 整机质量:6800kg 配套动力:103kW 工作行数:4 适应行距范围:600-650mm 工作幅宽:2570mm 最大卸果穗高度:2100mm 果穗升运器最大通过高度:2900mm 最小离地间隙:270mm 最小通过半径(左转/右转):5500/5700mm
4380	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	宁晋县陆风制动装置有限公司	方捆打捆机	9YFQ-1900型	结构尺寸(长*宽*高):5450*2650*1850 整机质量:1750kg 配套动力:≥73kw 草捆抗摔率:≥90% 牧草损失率:1.79% 草捆密度:153kg/m³ 规则草捆率:≥95% 捡拾宽度:1900mm 打结器类型:D型 活塞速度:88行程/分钟 捆扎材料消耗量:0.825kg/t 工作
4381	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原宏兴机械制造有限公司	粮食烘干机	5HSHN-100	结构尺寸(长*宽*高):2000×2600×16000mm 整机质量:30000kg 配套动力:75kw 处理量:100t/d 降水幅度:13~15% 装机容量:40m³ 结构形式:连续式 热风机型号:Y4-73-9D 热风机转速:1478r/min 热风机全压:1900Pa 热风机流量:45000m³/h 热风机功率:30kw 热风炉型号:WJR120
4382	收获机械	花卉(茶叶)采收机械	采茶机	双人采茶机	杭州落合机械制造有限公司	双人采茶机	V8NewZ2	结构尺寸(长*宽*高):1200*490*440(mm) 整机质量:11.9KG 配套动力:风冷汽油发动机 单位幅宽小时生产率:373.6kg/m·h 芽叶完整率:82.7% 可制率:97.8% 漏采率:0.81% 损失率:0.62% 燃油消耗率:263.5g/kW·h 噪声:94.2dB[A] 传动箱外壳

4383	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQH-130	结构尺寸(长*宽*高):1550mm×1350mm×1050mm 整机质量:420kg 配套动力:18.4~25.7kw 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽:1.3m 最小离地间隙:355mm 作业前进速度:3.0~5.0km/h 切碎轴转速:1900r/min 切碎机构最大回旋半径:270mm 切碎机构总安装刀数:32把 最终传动方式:侧边皮带传动
4384	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQH-172	结构尺寸(长*宽*高):1970mm×1350mm×1050mm 整机质量:520kg 配套动力:51.0~55.1kw 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.47-0.80hm²/h 工作幅宽:1.72m 最小离地间隙:300mm 作业前进速度:3.0~6.0km/h 切碎轴转速:2160r/min 切碎机构最大回旋半径:270mm 切碎机构总安装刀数:44把 最
4385	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	沃得重工(中国)有限公司	深松机	1S-200	结构尺寸(长*宽*高):1300mm×2356mm×1140mm 整机质量:340kg 配套动力:58.3~80.8kw 结构形式:凿形 深松铲数量:4个 工作幅宽:200cm 铲间距:35-60cm 深松耕深:25-35cm 整地耕深:/ 作业速度:2-6km/h 作业小时生产
4386	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原宏兴机械制造有限公司	粮食烘干机	5HSHN-500	结构尺寸(长*宽*高):3500×4000×2740mm 整机质量:91000kg 配套动力:242.2kw 处理量:500t/d 降水幅:13~15% 装机容量:210m³ 结构形式:连续式 热风机型号1:Y4-73-12 热风机型号1转速:1480r/min 热风机型号1全压:1900Pa 热风机型号1流量:78000m³/h 热风机型号1功率:55kw 热风机型号2:Y4-73-11 热风机型号2转速:1480r/min 热风机型号2全压:1900Pa 热风机型号2流量:78000m³/h 热风机型号2功率:55kw 热风机型号3:Y4-73-9D 热风机型号3转速:1470r/min 热风机型号3全压:1800Pa 热风机型号3流量:45000m³/h 热风机型号3功率:37kw 冷风机型号:4-72-8C 冷风机转速:1700r/min
4387	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQH-200	结构尺寸(长*宽*高):2250mm×1350mm×1050mm 整机质量:634kg 配套动力:66~80kw 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.6~1.0hm²/h 工作幅宽:2.0m 最小离地间隙:300mm 作业前进速度:3.0~6.0km/h 切碎轴转速:2160r/min 切碎机构最大回旋半径:270mm 切碎机构总安装刀数:52把
4388	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	众牧科技(天津)有限公司	并列式挤奶机	9JFTA-40	结构尺寸(长*宽*高):28m*14m*2.8m 整机质量:12000kg 配套动力:11kw 真空泵台数:2台 真空泵额定真空度:50kpa 真空泵转速:1400r/min 真空泵额定空气流量:2000x2L/min 挤奶杯组数:40套 工作真空度:42~45kpa 脉动
4389	收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率3—5t/h玉米脱粒机	汉中市旭威机械有限公司	玉米脱粒机	5TY-50-150	结构尺寸(长*宽*高):570mm*700mm*1000mm 整机质量:51kg 配套动力:3.0kw 结构型式:全喂入式 喂入形式:全喂入式 喂入台尺寸(长*宽):500mm*300mm 喂入台高度:1000mm 滚筒类型:圆柱杆式 滚筒直径:150mm 滚筒长度:500mm 滚筒
4390	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	沃得重工(中国)有限公司	深松机	1S-230	结构尺寸(长*宽*高):1250mm×2750mm×1400mm 整机质量:590kg 配套动力:66.1~80.8kw 整地机构形式:/ 深松铲结构形式:凿形铲带翼 数量:4个 工作幅宽:230cm 铲间距:35-68cm(可调) 传动机构形式:/ 深松耕深:25-35cm 整地
4391	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	众牧科技(天津)有限公司	转盘式挤奶机	9JFTA-60	结构尺寸(长*宽*高):26m*3.5m 整机质量:20000kg 配套动力:15kw 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50kpa 真空泵转速:3100r/min 真空泵额定空气流量:6000/min 挤奶杯组数:60套 工作真空度:42~45kpa 脉动器型式:电脉动 脉动
4392	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	潍坊恒源拖拉机有限公司	轮式拖拉机	浙野-1504	结构尺寸(长*宽*高):4910×2350×3120mm 整机质量:5110kg 配套动力:110.3kW 型号:浙野-1504 型式:4×4轮式 用途:农田作业、运输 轴距:2555mm 轮距(前轮/后轮):1630、1770、1730、1820、1920、2070、2170/1650~2285 , 出厂值:1770/1900mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有机可调/无级可调 最小

4393	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	河北久丰农业机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1930	结构尺寸(长*宽*高):5700mm×2600mm×1800mm 整机质量:1610kg 配套动力:25.7~58.8kw 捡拾器宽度:1930mm 打捆活套速度:70~100行程/min 打捆器类型:D型 喂入机构结构形式:曲柄摇杆机构 草捆横截面尺寸:355mm×440mm 草捆长度:30~132cm 捡拾器滚筒转速:138r/min 弹齿杆数量:3条 弹齿数量:42个
4394	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东萨丁重工有限公司	轮式拖拉机	SD1404	结构尺寸(长*宽*高):5130x2250x2840kw 整机质量:4420kg 配套动力:105kw 型号:SD1404 型式:4X4轮式 用途:农田作业、运输 轴距:2620mm 轮距(前轮/后轮):1685(1685/1780/1880)/1745(1500-1800)mm 最小离地间隙:405mm 前轴质量/后轴质量:1740/2680kg 最大配重(前/后):440/516kg 档位数(前进/后退):16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 动力输出轴功率:89.3kw 最大牵引力:32kn 驾驶室型式:普通驾驶室 发动机型式:六缸、直列、立式、水冷 转向型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀式 制动器型式:湿式、盘式制动 离合器型式:干式、双作用 变速箱型式:4x(2+1)x2组成式 差速器型式(前/后):闭式 两个行星齿轮/闭式 四个行星齿轮/悬挂装置型式:后桥二点悬挂 动力输出轴型式:机械输出轴
4395	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	轮式拖拉机	XSY300	结构尺寸(长*宽*高):2795×1180×1300 整机质量:935KG 配套动力:22.1KW 轴距:1550mm 最大配重(前/后):30/90 驱动型式:4×2轮式 档位数(前进/倒退/爬行):6F/1R 变速箱型式:3×2+1 组成式 前轴质量/后轴质量:405/530 轮距(前轮/后轮):前轮:960;后轮:960 最小离地
4396	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆众耕机电设备制造有限公司	微耕机	1WG6.5-135FQZC	结构尺寸(长*宽*高):1700mm*1360mm*1080mm 整机质量:98kg 配套动力:6.5kW 结构型式:手持式 配套发动机型号名称:182F汽油发动机 配套发动机标定转速:3600r/min 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度:垂直
4397	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	常州联发凯迪机械有限公司	轮式拖拉机	KD554	结构尺寸(长*宽*高):3780*1615*2290 整机质量:2330KG 配套动力:40.5KW 轴距:1990mm 轮距:前轮1200-1500mm,后轮1200-1500mm 档位数:前进8,后退8 发动机与离合器连接方式:直连式 启动方式:电启动 最小离地间隙:352mm 轮距调整方式:翻转辐板有级可调 型式:四轮驱动 转向型式:全液压转向 离合器型式:单片
4398	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	江苏天禹农业机械有限公司	通用型谷物干燥机	5HXG-160	结构尺寸(长*宽*高):4530×2870×10705mm 整机质量:3330kg 配套动力:8.55kw 型号规格:5HXG-160 结构型式:批式循环 控制装置:电脑自动控制柜 水份测量装置:在线水份仪 批处理量(批式循环式):16t 燃烧机(型式):枪型双喷嘴、高压喷雾式燃烧 燃烧机(点火方式):高压自动点火 燃烧机(燃油消耗量):低温型25L/h;高温型36L/h 燃料:燃煤或符合国家标准0号
4399	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东联亿重工有限公司	轮式拖拉机	LY1604	结构尺寸(长*宽*高):4980mmx2340mmx3065mm 整机质量:5400kg 配套动力:117.7kw 最小离地间隙:480mm 前轴质量/后轴质量:2100kg/3300kg 档位数(前进/后退):16/8 动力输出轴功率:102.3kw 最大牵引力:35KN 型式:轮式 轴距:2550mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调节/无级调节 配套发动机:东方红;选装发动机:道依茨 发动机型号:LR6M3LU23/1250E;选装型号:WP6G160E330 驱动方式:四轮驱动
4400	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	沃得重工(中国)有限公司	深松机	1S-250	结构尺寸(长*宽*高):1250mm×2950mm×1380mm 整机质量:635kg; 配套动力:80.8~95.6kw 整地机构型式:/ 深松铲结构型式:凿形铲带翼 数量:5个 工作幅宽:250cm 铲间距:35-55cm(可调) 深松耕深:25-35cm 整地耕深:/ 作业速

4401	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四 轮驱动拖拉机	山东萨丁重工有限 公司	轮式拖拉机	SD1504	结构尺寸(长*宽*高):5200x2480x3020mm 整机质量:5330kg 配套动力:111kw 型号:SD1504 型式:4x4轮式 用途:农田作业、运输 轴距:2630mm 轮距(前/后):1750(1750/1790/1830/1850)/1770(1600-1900)mm 最小离地间隙:395mm 前轴质量/后轴质量:1920/3330kg 最大配重:780/480kg 档 位数(前/后):16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 动力输出 轴功率:94.5kw 最大牵引力:26kn 驾驶室型式:普通驾驶室 发动机型式:六缸、直列 、水冷 转向型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀式 制动器型式:湿式、盘式 制动 离合器型式:干式 双作用 变速箱型式:4x(2+1)x2组成式 差速器型式(前/后)
4402	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微 耕机	重庆众耕机电设备 制造有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ- ZC	结构尺寸(长*宽*高):1470mm*1000mm*900mm 整机质量:60kg 配套动力:4.0kW 结构型式:手持式 配套发动机型号名称:XP200A汽油机 配套发动 机标定转速:3800r/min 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度:垂直方
4403	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮 驱动拖拉机	常州联发凯迪机械 有限公司	轮式拖拉机	KD604	结构尺寸(长*宽*高):3780*1615*2290 整机质量:2360KG 配套动力:44KW 轴距 :1990mm 轮距:前轮1200-1500mm, 后轮1200-1500mm 档位数:前进8, 后退8 发动机与离合器连接方式:直连式 启动方式:电启动 最小离地间隙:352mm 轮距 调整方式:翻转辐板有级可调 型式:四轮驱动 转向型式:全液压转向 离合器型 式:单片、干式、双作用
4404	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压 捆机	湖北合加环境设备 有限公司	捡拾圆捆打捆机	9YJY-200	结构尺寸(长*宽*高):4810*2845*2335 mm 整机质量:3350kg 配套动力:100~200hp 捡拾宽度:2m 卷压滚筒转速:118r/min 卷压滚筒数量:18个 传动系统:540r/min 牧草总损失率:1.0% 草捆密度:185kg/m³ 成捆率:100% 吨草耗
4405	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮 驱动拖拉机	潍坊市鑫升机械制 造有限公司	轮式拖拉机	XSY400	结构尺寸(长*宽*高):3320*1300*1800 整机质量:1177KG 配套动力:29.5KW 驱 动型式:4*2轮式 轴距:1780mm 最大配重(前/后):48/90 挡位数(前进/倒退/爬行):8F/2R 变速箱型式:(4+1)*2组成式 最小离地间隙:370mm 起动方式:电启动 轮距(前轮/后轮):前轮:960~1300;后
4406	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微 耕机	重庆众耕机电设备 制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ- ZC	结构尺寸(长*宽*高):1600mm*950mm*960mm 整机质量:70kg 配套动力:4.0kW 结构型式:手持式 配套发动机型号名称:170F汽油机 配套发动机标定转速:3600r/min 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 扶把调整幅
4407	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力四轮 驱动拖拉机	常州联发凯迪机械 有限公司	轮式拖拉机	KD654	结构尺寸(长*宽*高):3780*1615*2290 整机质量:2430KG 配套动力:48KW 轴距 :1990mm 轮距:前轮1200-1500mm, 后轮1200-1500mm 档位数:前进8, 后退 8 发动机与离合器连接方式:直连式 启动方式:电启动 最小离地间隙:352mm 轮 距调整方式:翻转辐板有级可调 型式:四轮驱动 转向型式:全液压转向 离合器 型式:单片、干式、双作用
4408	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两 轮驱动拖拉机	山东萨丁重工有限 公司	轮式拖拉机	SD1400	结构尺寸(长*宽*高):5060x2030x2810mm 整机质量:4400kg 配套动力:105kw 型号:SD1400 型式:4x2轮式 用途:农田作业、运输 轴距:2620mm 轮距(前轮/后 轮):1450(1450/1700/1780/1880)/1620(1500-1300)mm 最小离地间隙:465mm 前 轴质量/后轴质量:1590/2810mm 最大配重(前/后):440/480mm 档位数(前后):16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 动力输 出轴功率:89.3kw 最大牵引力:24kn 驾驶室型式:普通驾驶室 发动机型式:六缸、直 列、立式、水冷 转向型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀式 制动器型式:湿 式、盘式制动 离合器型式:干式、双作用 变速箱型式:4x(2+1)x2组成式 差速器型 式(前/后):干式或 双行星齿轮 行星排型式:行星式 行星排型式:行星式 行星排型式:行星式
4409	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮 驱动拖拉机	潍坊市鑫升机械制 造有限公司	轮式拖拉机	XSB600	结构尺寸(长*宽*高):3880*1600*2380 整机质量:2045KG 配套动力:44KW 驱动 型式:4*2轮式 轴距:2000mm 最大配重(前/后):160/180 挡位数(前进/倒退/爬 行):12F/12R 变速箱型式:4*3*(1+1)组成式 最小离地间隙:390mm 起动方式: 电启动 轮距(前轮/后轮):前轮:1320~1360;后轮:1200~1500 前轴质量/后轴

4410	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆众耕机电设备制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-D	结构尺寸(长*宽*高):1515mm*960mm*875mm 整机质量:70kg 配套动力:4.0kW 结构型式:手持式 配套发动机型号名称:170F风冷汽油机 配套发动机标定转速:3600r/min 传动方式:皮带传动 连接方式:直联式 扶把调整幅
4411	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2—3行根茎类种子播种机	青岛洪珠农业机械有限公司	马铃薯种植机	2CM-2C	结构尺寸(长*宽*高):2620*1340*1590mm 整机质量:454 kg 配套动力:18.4-25.7 kW (轮式拖拉机) 工作幅宽:800-1000 mm 工作行数:1垄2行 行距:220-280 mm 株距:19.5、21、22.5、24、25.5、27、28.5、30、31.5、33 cm 作业小时生产率:≥0.12 hm²/h 传动机构型式:地轮链传动(种植、施肥)+中央齿
4412	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4—5行牵引式免耕穴播机	黑龙江海轮王生态农业工程科技股份有限公司	免耕精密播种机	2BFJM-4A	结构尺寸(长*宽*高):3580*3810*1960mm 整机质量:1360Kg 配套动力:27.9~40.42kw 工作行数:4行 工作幅宽:180~280cm 排种器型式:指夹式 排种器 排种器数量:4个 排肥器型式:大外槽轮式 排肥器数量:4个 传动方式:地轮驱动、链传动 开沟器型式:破茬施肥圆盘:缺口单圆盘;播种圆盘:双圆盘 地轮
4413	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	高唐海纳川农机技术服务有限公司	青饲料收获机	4QZJ-2600C	结构尺寸(长*宽*高):6390mmx2700mmx5160mm 整机质量:5650kg 配套动力:154kw 工作幅宽(mm):2600 最小通过半径左转(mm):5820 最小通过半径右转(mm):7400 导向轮轮距(mm):1640 驱动轮轮距(mm):1800 导向轮轮胎规格:10-15 驱动轮轮胎规格:13.6-24 轴距(mm):2560 最小离地间隙(mm):340 驾驶室形式:普通 最低割茬高度(mm):150 割台升降范围(mm):60-510 作业速度(km/h):4-10 生产率(hm²/h):≥0.8 生产率(t/h):≥33 秸秆切碎 结构形式:刀盘式 转子直径(mm):950 转子转速(r/min):1300 抛送高度(mm)
4414	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东萨丁重工有限公司	轮式拖拉机	SD1604	结构尺寸(长*宽*高):5180x2300x3000mm 整机质量:5350kg 配套动力:118kw 型号:SD1604 型式:四轮驱动 用途:一般用途 轴距:2680mm 轮距(前轮/后轮):1750、1790、1830、1850/1600-1900 常用轮距(前轮/后轮):1750/1770 最小离地间隙:330/拖挂架 标准配重(前/后):720/360kg 最大配重(前/后):720/360kg 档位(前/后):16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 动力输出轴功率:100.3kw 最大牵引力:28kn 驾驶室型式:安全驾驶室 发动机型式:六缸、直列、水冷 转向型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀式 制动型式:湿式、盘式、静液压操纵 前驱动桥型式:旱地型 离合器型式:干式、双
4415	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	青州市世昌机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-700A	结构尺寸(长*宽*高):5330*1605*2520(mm) 整机质量:1695kg 配套动力:柴油机、四缸直列水冷四冲程36.8/2400kW/(r/min) 型式:自走式 外形尺寸(工作状态):4050*12110*2520(mm) 药箱容量:700L 喷杆作业(整机作业) 常用作业压力:0.5-0.8MPa 喷头型式:扇形 喷杆升降机构型式:电动推杆 喷杆折叠机构型式:电动推杆 喷杆长度:12m 配套泵型式:三缸柱塞泵 配套泵工作压力:2.0-4.0MPa 配套泵流量:22-30L/min 离地间隙:105cm 轴距:231cm 前/后最大轮距:150.0/150.0 前轮外径:109.0cm 前轮胎宽:8.0cm 后轮外径:109.0cm 后轮
4416	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50—100m³简易保鲜储藏设备	森德农业装备(徐州)有限公司	果蔬冷藏保鲜库	ZK90	结构尺寸(长*宽*高):4200*5200*4700mm 整机质量:1500kg 配套动力:5.0kW 库温:0~+10℃ 库板材料:聚苯乙烯/聚氨酯彩钢 库板厚度:100mm 冷却方式:风冷/水冷 工作电压:380V 库容:90m³ 制冷剂:R22 制冷压缩机数量:1台 制冷压缩机制
4417	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	安徽茂盛自动化设备有限公司	捡拾压捆机	9YF-2200	结构尺寸(长*宽*高):3920mm*2910mm*1750mm 整机质量:1900kg 配套动力:40.4kw 捡拾器宽度:2200mm 打捆活套速度:100行程/min 打结器类型:D型 草捆长度:300-1300mm 拖拉机输出轴转速:760r/min

4418	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	轮式拖拉	XSE454	结构尺寸(长*宽*高):3600×1640×1820 整机质量:1537KG 配套动力:33.1KW 驱动型式:4×4轮式 轴距:1537mm 最大配重(前/后):48/180 挡位数(前进/倒退/爬行):8F/2R 变速箱型式:(4+1)×2组成式 最小离地间隙:285mm 起动方式:电启动 轮距(前轮/后轮):前轮:1073~1257;后轮:960~1460 前轴质量/后
4419	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100—200m³ 简易保鲜储藏设备	安徽中科自动化股份有限公司	果蔬保鲜组合冷库	ZK-100	结构尺寸(长*宽*高):6720×5520×3100 整机质量:/ 配套动力:/ 配电总功率:8.1 kw 制冷剂:R22 库内冷却方式:风冷 库板材料:聚氨酯 库板厚度:100 mm 库容:100 m³ 库温:-2—+12℃ 制冷压缩机型式:涡旋ZB38KQ 制冷压缩机制冷量:8450 w 制
4420	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	临洮县宏丰机械制造有限公司	联合整地机	1SZL-200型	结构尺寸(长*宽*高):1700×2230×1070mm 整机质量:600kg 配套动力:44.1-58.8kW拖拉机 常用作业档位:I、II 理论前进速度:2-5km/h 深松铲结构形式:凿形深松铲 深松铲数量:4 工作幅宽:200cm 铲间距:40cm 传动机构形式:中间齿轮传动与拖拉机联结方式:三点悬挂 深松深度:31cm 整地深度:13cm
4421	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	轮式拖拉机	XSE504	结构尺寸(长*宽*高):3650×1700×2155 整机质量:1522KG 配套动力:36.8KW 驱动型式:4×4轮式 轴距:1965mm 最大配重(前/后):48/180 挡位数(前进/倒退/爬行):8F/2R 变速箱型式:(4+1)×2组成式 最小离地间隙:280mm 起动方式:电启动 轮距(前轮/后轮):前轮:1230~1400;后轮:1200~1360 前轴质量/后轴质
4422	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	大唐海纳川农机技术服务有限公司	青饲料收获机	4QZJ-2100C	结构尺寸(长*宽*高):6390mmx2460mmx5160mm 整机质量:5150kg 配套动力:154kw 工作幅宽(mm):2100 最小通过半径左转(mm):5820 最小通过半径右转(mm):7400 导向轮轮距(mm):1640 驱动轮轮距(mm):1800 导向轮轮胎规格:10-15 驱动轮轮胎规格:13.6-24 轴距(mm):2560 最小离地间隙(mm):340 驾驶室形式:普通 最低割茬高度(mm):150 割台升降范围(mm):60-510 作业速度(km/h):4-10 生产率(hm²/h):≥0.8 生产率(t/h):≥28 秸秆切碎结构形式:刀盘式 转子直径(mm):950 转子转速(r/min):1300 抛送高度(mm)
4423	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	轮式拖拉机	XSB604	结构尺寸(长*宽*高):3860×1600×2400 整机质量:2215KG 配套动力:44KW 驱动型式:4×4轮式 轴距:2000mm 最大配重(前/后):160/180 挡位数(前进/倒退/爬行):12F/12R 变速箱型式:4×3×(1+1)组成式 最小离地间隙:320mm 起动方式:电启动 轮距(前轮/后轮):前轮:1320~1360;后轮:1200~1500 前轴质量/后
4424	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	焦作泰利机械制造有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6	结构尺寸(长*宽*高):6700mmX3080mmX3320mm 整机质量:5720kg 配套动力:103kW 凹板筛型式:栅格式 变速箱类型:机械式 复脱器型式:旋转搓盘式 割刀型式:II型 割台搅龙型式:螺旋推进式 割台宽度:2580mm 接粮方式:机械式 理
4425	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³ 简易保鲜储藏设备	安徽中科自动化股份有限公司	果蔬保鲜组合冷库	ZK-300	结构尺寸(长*宽*高):10600×7850×4250 mm 整机质量:无 配套动力:无 配电功率:13 kw 制冷剂:氟利昂 库内冷却方式:风冷 库板材料:聚苯乙烯或聚氨酯 库板厚度:100或150 mm 库容:300 m³ 库温:-5—+15 mm
4426	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东萨丁重工有限公司	轮式拖拉机	SD1654	结构尺寸(长*宽*高):5430x2350(3540双排轮)x3090mm 整机质量:6755(7100双排轮)kg 配套动力:122kw 型号:SD1654 型式:4x4轮式 用途:一般农业运输用 轴距:2740mm 轮距(前轮/后轮):1970(1970、1990、2150、2170)/1805(1800-2400)mm 最小离地间隙:320mm/牵引板支架底部 前轴质量/后轴质量:3150/4800(3220/5150双排轮)kg 最大配重(前/后):780/480kg 挡位数(前进/后退):16/16 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 动力输出轴功率:103.7kw 最大牵引力:35kn 驾驶室型式:安全驾驶室 发动机型式:六缸、直列、水冷、立式 转向型式:前轮液压转向 离合器型式:干式、单片、双作

4427	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100—200m³ 简易保鲜储藏设备	森德农业装备（徐州）有限公司	果蔬冷藏保鲜库	ZK150	结构尺寸（长*宽*高）:6900*5200*4700mm 整机质量:2200kg 配套动力:6.5kW 库温:0~+10℃ 库板材料:聚苯乙烯/聚氨酯彩钢 库板厚度:100mm 冷却方式:风冷/水冷 工作电压:380V 库容:150m³ 制冷剂:R22 制冷压缩机数量:1台 制冷压缩机制
4428	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆伊格斯机械有限公司	微耕机	1WG6.5-135FQZC	结构尺寸（长*宽*高）:1680mm*1350mm*800mm 整机质量:112kg 配套动力:6.5kw 结构型式:手持式 配套发动机型号名称:182F/P汽油机 配套发动机标定转速:3600r/min 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 刀辊转速:慢档:115r/min;快档:137r/min 刀辊最大回转半径:180mm 刀辊总安装刀数:38把 耕宽:1350mm 耕深:≥100mm 配套发动机结构型式:单缸、四冲程、强制风冷、OHV25°斜置主
4429	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-180	结构尺寸（长*宽*高）:1300*2050*1100mm 整机质量:510kg 配套动力:62-66kw 工作幅宽:1.8m 结构型式:侧边皮带传动 切碎轴转速:2160r/min 还田刀型式:甩刀式 切碎机构总安装刀数:48把 纯工作小时生产率:0.54~0.9 hm²/h
4430	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	轮式拖拉机	XSB604A	结构尺寸（长*宽*高）:3250*1325*2150 整机质量:1755KG 配套动力:44KW 驱动型式:4×4轮式 轴距:1800mm 最大配重(前/后):0/600 挡位数（前进/倒退/爬行）:8F/4R 变速箱型式:4×（2+1）组成式 最小离地间隙:255mm 起动方式:电启动 轮距（前轮/后轮）:前轮:1055;后轮:11055 前轴质量/后轴质量:650/1105 轮胎
4431	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上,1—2铧翻转犁	郑州豫丰昌盛农业机械有限公司	机械翻转犁	1LF-235	结构尺寸（长*宽*高）:1660mm*850mm*1360mm 整机质量:370kg 配套动力:36.8kw-58.88kw 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型（适用悬挂式）:三点悬挂 犁体数量:4个 犁体工作幅宽:350mm 型号规格:1LF-235 结构形式:机械翻转 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度:630mm 有无辅犁:无 最大耕深:35cm
4432	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	临洮县宏丰机械制造有限公司	联合整地机	1SZL-230型	结构尺寸（长*宽*高）:1750×2500×1090mm 整机质量:730kg 配套动力:66.2-73.5kW 常用作业档位:低I、II档 理论前进速度:2-5km/h 整地结构形式:旋耕 深松 铲 结构形式:凿形深松铲 深松铲数量:5个 工作幅宽:230cm 铲间距:40cm 与拖拉机
4433	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	湖北力豪机械科技有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2.0	结构尺寸（长*宽*高）:4750*2550*1740mm 整机质量:1750kg 配套动力:35~60kw 捡拾器工作幅宽:2050mm 打捆活塞速度:100行程/min 打结器类型:D型打结器 牧草总损失率:1.9% 草捆密度:149.6kg/m³ 成捆率:98.7% 草捆抗
4434	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆伊格斯机械有限公司	微耕机	1WG4.5-105FQZC	结构尺寸（长*宽*高）:1680mm*1050mm*800mm 整机质量:70kg 配套动力:4.5kw 结构型式:手持式 配套发动机型号名称:177F/P汽油机 配套发动机标定转速:3600r/min 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 刀辊转速:慢档:115r/min;快档:137r/min 刀辊最大回转半径:180mm 刀辊总安装刀数:32把 耕宽:1050mm 耕深:≥100mm 配套发动机结构型式:单缸、四冲程、强制风冷、OHV25°斜置主
4435	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	轮式拖拉机	XSB704	结构尺寸（长*宽*高）:3980×1650×2540 整机质量:2420KG 配套动力:51.5KW 驱动型式:4×4轮式 轴距:2000mm 最大配重（前/后）:160/180 挡位数（前进/倒退/爬行）:12F/12R 变速箱型式:4×3×（1+1）组成式 最小离地间隙:350mm 起动方式:电启动 轮距（前轮/后轮）:前轮:1280;后轮1100-1390 前轴质量/后轴
4436	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径65mm以下卷盘式喷灌机	徐州立新灌排设备有限公司	喷灌机	JP50/180	结构尺寸（长*宽*高）:3100mm*1580mm*1550mm 整机质量:430kg 配套动力:水泵 PE管规格:φ50mm*165m 有效喷洒长度:≥180m 入机流量:5.5m³/h-19.7m³/h 入机压力:0.33Mpa-0.40Mpa 喷嘴直径:φ9mm-φ16mm 安全要求:符合大纲第4.2.1条规定 安全警示标志:符合大纲第4.2.2条规定 组合喷洒均匀度CU:≥85% 组合喷洒
4437	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m³及以上 简易保鲜储藏设备	安徽中科自动化股份有限公司	果蔬保鲜组合冷库	ZK-500	结构尺寸（长*宽*高）:14400×13320×3500 整机质量:无 配套动力:无 配电总功率:26.3 kw 制冷剂:R22 库内冷却方式:风冷 库板材料:聚氨酯 库板厚度:100 mm 库容:500 m³ 库温:-2—+12 ℃

4438	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊沃富田农业装备有限公司	轮式拖拉机	WFT404	结构尺寸(长*宽*高):3540×1575×1860mm 整机质量:1510kg 配套动力:29.5KW 型式:4×4轮式 轴距:1885mm 轮距(前轮/后轮):1000、1100、1200、1260/1000 ~1470mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调 最小离地间隙(部位):320mm(后牵引架) 前轴质量/后轴质量:690/820kg 最大配重(前/后):48/60kg 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力
4439	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	轮式拖拉机	XSF1504	结构尺寸(长*宽*高):4910×2190×3120 整机质量:5145KG 配套动力:110.2KW 驱动型式:4×4轮式 轴距:2630mm 最大配重(前/后):440/320 挡位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 最小离地间隙:495mm 起动方式:电启动 轮距(前轮/后轮):前轮:1630~2170;后轮:1650~2285 前轴质量/
4440	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	德州市华北农机装备有限公司	秸秆青贮收获机	4Q180	结构尺寸(长*宽*高):1870*2350*3150mm 整机质量:900kg 配套动力:68-80kw 结构形式:甩刀悬挂式 挂接方式:后置三点悬挂 工作幅宽:1800mm 最低割茬高度:≤150mm 作业速度:1.5~3.0km/h 生产率:0.2~0.42hm ³ /h 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆切碎机构转子直径:φ530mm
4441	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m ³ 简易保鲜储藏设备	森德农业装备(徐州)有限公司	果蔬冷藏保鲜库	ZK300	结构尺寸(长*宽*高):13600*5200*4700mm 整机质量:3100kg 配套动力:15.0kW 库温:0~+10℃ 库板材料:聚苯乙烯/聚氨酯彩钢板 库板厚度:100mm 冷却方式:风冷/水冷 工作电压:380V 库容:300m ³ 制冷剂:R22 制冷压缩机数量:1台 制冷压缩机
4442	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	山东萨丁重工有限公司	轮式拖拉机	SD1854	结构尺寸(长*宽*高):5150x2780(3880双排轮)x3070mm 整机质量:7130(7450双排轮) 配套动力:136kw 型号:SD1854 型式:4x4轮式 用途:一般农田运输用 轴距:2780mm 轮距(前轮/后轮):2030/1800(1700-2500)mm 最小离地间隙:320mm/牵引板支架底部 前轴质量/后轴质量:3150/4850(3200/5600双排轮) 最大配重(前/后):780/480(960双排轮) 挡位数(前进/后退):16/16 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率:115.6kw 最大牵引力:35kn 驱动型式:安全驾驶室 发动机型式:六缸 直列 水冷 立式 转向系型式:前轮液
4443	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通2—3行免耕穴播机	台前县金园农业机械有限公司	玉米免耕施肥精准播种机	2BMY-3	结构尺寸(长*宽*高):143*166*106.7 整机质量:220 配套动力:11-22 行距(cm):40-60 工作行数:3 工作幅宽(cm):120-180 排种器数量:3 排种器型式:勺轮式 排肥器数量:3 排肥器型式:外槽轮 传动机构型式:链齿传动 开沟器型式:锄铲式 地轮
4444	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径75—85mm卷盘式喷灌机	徐州立新灌排设备有限公司	喷灌机	JP75/300	结构尺寸(长*宽*高):5190*1800mm*2620mm 整机质量:1550kg 配套动力:水泵 PE管规格:φ75mm*280m 有效喷洒长度:≥300m 入机流量:15.0m ³ /h-52.0m ³ /h 入机压力:0.50Mpa-1.00Mpa 喷嘴直径:φ14mm-φ26mm 安全要求:符合大纲第4.2.1条规定 安全警示标志:符合大纲第4.2.2条规定 组合喷洒均匀度CU:≥85% 组合喷洒
4445	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	轮式拖拉机	XSG1654	结构尺寸(长*宽*高):5385×2360×3210 整机质量:6100KG 配套动力:122KW 驱动型式:4×4轮式 轴距:2690mm 最大配重(前/后):440/720 挡位数(前进/倒退/爬行):16F/16R 变速箱型式:(1+1)×4×4组成式 最小离地间隙:385mm 起动方式:电启动 轮距(前轮/后轮):前轮:1880~2030;后轮:1680~2310 前轴质量/后轴质量:2365/3735 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38(选装水田:14.9-
4446	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	潍坊沃富田农业装备有限公司	轮式拖拉机	WFT454	结构尺寸(长*宽*高):3540×1575×1860mm 整机质量:1530kg 配套动力:33.1KW 型式:4×4轮式 轴距:1885mm 轮距(前轮/后轮):1000、1100、1200、1260/1000~1470mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调 最小离地间隙(部位):320mm(后桥牵引板) 前轴质量/后轴质量:710/820kg 最大配重(前/后):48/60kg 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 动

4447	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2—3行根茎类种子播种机	临洮县宏丰机械制造有限公司	多功能薯类起垄平铺膜播种机	2CMF-2型	结构尺寸(长*宽*高):2100×1000×1240mm 整机质量:220kg 配套动力:18.4-30kW 生产率:0.2-0.3hm ² /h 悬挂方式:三点悬挂 动力输出轴转速:720r/min 播种行数:2行 工作幅宽:500-550mm 行距:窄行:270mm;宽行:500-550mm 作业速度:2-4km/h 地膜宽度:800mm 起垄高度:150-250mm 施肥行数:2行 开沟器
4448	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100—200m ³ 简易保鲜储藏设备	江苏雪梅制冷设备有限公司	果蔬保鲜组合冷库	ZK-150	结构尺寸(长*宽*高):9800mm*6000mm*3000mm 整机质量:2200kg 配套动力:5.4kW 公称容积:150m ³ 额定制冷量:13KW 工作电压:380V 设计库温:0~10℃ 冷却方式:风冷/水冷式 库板材料:聚苯乙烯/聚氨酯彩钢钢板
4449	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	轮式拖拉机	XSG1854	结构尺寸(长*宽*高):5110×2340×3210 整机质量:6345KG 配套动力:136KW 驱动型式:4×4轮式 轴距:2850mm 最大配重(前/后):520/320 挡位数(前进/倒退/爬行):16F/16R 变速箱型式:(1+1)×4×4组成式 最小离地间隙:465mm 起动方式:电启动 轮距(前轮/后轮):前轮:1880~2030;后轮:1800~2800 前轴质量/后
4450	排灌机械	喷灌机械	喷灌机	管径65mm以下卷盘式喷灌机	徐州大有灌排设备有限公司	卷盘式喷灌机	JP50-150	结构尺寸(长*宽*高):3100mm×1600mm×1500mm 整机质量:430KG 配套动力:/ PE管规格:50mm*135m 有效喷洒长度:≥150m 入机压力:0.45-0.76MPa 入机流量:8.5-19.8m ³ /h 喷嘴直径:Φ9-16mm 水涡轮:TX10
4451	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	青州市世昌机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-700B	结构尺寸(长*宽*高):5200*1880*2580(mm) 整机质量:1715kg 配套动力:柴油机、四缸直列水冷四冲程36.8/2400kW/(r/min) 型式:自走式 外形尺寸(工作状态):4430*12110*2580(mm) 药箱容量:700L 喷杆作业(整机作业) 常用作业压力:0.5-0.8MPa 喷头型式:扇形 喷杆升降机构型式:电动推杆 喷杆折叠机构型式:电动推杆 喷杆长度:12m 配套泵型式:齿轮泵 配套泵工作压力:0.3-2.0MPa 配套泵流量:60L/min 离地间隙:105.0cm 轴距:2310cm 前/后最大轮距:1800/1800cm 前轮外径:159.0cm 前轮胎宽:80cm 轮距:2310cm 前/后最大轮距:1800/1800cm 前轮外径:159.0cm 前轮胎宽:80cm
4452	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	德州市华北农机装备有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-280	结构尺寸(长*宽*高):8400*3300*3480mm 整机质量:7500kg 配套动力:210kw 结构形式:往复割刀自走式 配套发动机型号规格:SC9DF286G3/WP10G286E301 配套发动机额定转速:2200r/min 工作幅宽:2800mm 最小通过半径左转:5640mm 最小通过半径右转:4730mm 轮距导向轮:1260mm 轮距驱动轮:2290mm 轮胎规格 导向轮:10.0/75-15.3 轮胎规格驱动轮:17.5L-24 轴距:2640mm 最小离地间隙:380mm 驾驶室形式:普通驾驶室 最低割茬高度:≤150mm 割台升降范围:100~820mm 作业速度:2~5km/h 生产率:0.4~1.2hm ² /h 秸秆切碎机构型式:滚筒式 秸秆切碎机构转子直径:4800mm 秸秆切碎机构主轴转速:1000r/min 抛送
4453	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	浙江绿峰机械有限公司	茶叶滚筒杀青机	6CST-80型	结构尺寸(长*宽*高):517×120×262(cm) 整机质量:3500(kg) 配套动力:1.1kw 滚筒内径:79(cm) 滚筒长度:400(cm) 电机电压:380(v) 电机转速:940(r/min) 滚筒转速:22(r/min) 热源形式:煤(柴)加热 小时生产率:543.2(kg/h) 杀青叶适度
4454	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆箭驰机械有限公司	微耕机	1WG5.5-110FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1630x1100x1050(mm) 整机质量:75kg 配套动力:177F/P汽油机 结构型式:手持式 配套发动机生产企业:重庆鼎工机电有限公司 配套发动机结构型式:单缸、四冲程、OHV、汽缸中心线斜置25° 配套发动机标定功率:5.5(KW) 配套发动机标定转速:3600(r/min) 配套发动机起动方式:回复式手拉起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度水平方向:0(°) 扶把调整幅度垂直方向:90(°) 刀辊转速:I档:60;II档:110;III档:140(r/min) 刀辊最大回转半径:180(mm) 刀辊总安装刀数:32把 旋耕刀型号:旱地刀 主离合器型式:摩擦片式(常开) 耕宽:1100mm 耕深:≥100(mm) 作业速度:0.1-0.3(m/s)

4455	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	潍坊沃富田农业装备有限公司	轮式拖拉机	WFT500	结构尺寸(长*宽*高):3738×1495×2235mm 整机质量:1430kg 配套动力:36.8KW 型式:4×2轮式 轴距:1860mm 轮距(前轮/后轮):960、1100、1240、1300/960~1300mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调 最小离地间隙(部位):364mm(前桥底部) 前轴质量/后轴质量:590/830kg 最大配重(前/后):42/60kg 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出
4456	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³ 简易保鲜储藏设备	江苏雪梅制冷设备有限公司	果蔬保鲜组合冷库	ZK-300	结构尺寸(长*宽*高):12500mm*9000mm*3000mm 整机质量:3000kg 配套动力:11.2kW 公称容积:300m³ 工作电压:380V 设计库温:0~10℃ 冷却方式:风冷/水冷式 库板材料:聚苯乙烯/聚氨酯彩钢 库板厚度:100mm
4457	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	潍坊沃富田农业装备有限公司	轮式拖拉机	WFT504	结构尺寸(长*宽*高):3686×1511×2212mm 整机质量:1650kg 配套动力:36.8KW 型式:4×4轮式 轴距:1962mm 轮距(前轮/后轮):960、1100、1245、1300/960~1300mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调 最小离地间隙(部位):365mm(前桥底部) 前轴质量/后轴质量:740/910kg 最大配重(前/后):42/60kg 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出
4458	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	德州市华北农机装备有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-290	结构尺寸(长*宽*高):8400*3400*3480mm 整机质量:7600kg 配套动力:210kw 结构形式:往复割刀自走式 配套发动机型号规格:SC9DF286G3、WP10G286E301 配套发动机额定转速:2200r/min 工作幅宽:2900mm 最小通过半径左转:5650mm 最小通过半径右转:4750mm 轮距导向轮:1260mm 轮距驱动轮:2290mm 轮胎规格 导向轮:10.0/75-15.3 轮胎规格驱动轮:17.5L-24 轴距:2640mm 最小离地间隙:380mm 驾驶室形式:普通驾驶室 最低割茬高度:≤150mm 割台升降范围:100-760mm 作业速度:2~5km/h 生产率:0.4~1.2hm³/h 秸秆切碎机构型式:滚筒式 秸秆切碎机构转子直径:4800mm
4459	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-330	结构尺寸(长*宽*高):1400*3730*1170mm 整机质量:1100kg 配套动力:96-110kw 结构型式:双侧边皮带传动 工作幅宽:3.3m 最终传动方式:双侧边皮带传动 切碎轴转速:2160r/min 切碎机构最大回转半径:265mm 还田刀型式:甩刀式 切碎机构总安
4460	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m³及以上 简易保鲜储藏设备	江苏雪梅制冷设备有限公司	果蔬保鲜组合冷库	ZK-500	结构尺寸(长*宽*高):14000mm*10000mm*4000mm 整机质量:4000kg 配套动力:15.5kW 公称容积:500m³ 工作电压:380V 设计库温:0~10℃ 冷却方式:风冷/水冷式 库板材料:聚苯乙烯/聚氨酯彩钢 库板厚度:100mm 额定制冷量:36KW 制冷剂
4461	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	天津拖拉机制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4S	结构尺寸(长*宽*高):8250mm×2730mm×3500mm 整机质量:7400kg 配套动力:118kW 配套发动机型号:LR4N5LU23/1180E 制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司 工作行数:4行 适用行距范围:450mm-600mm 工作幅宽:2200mm 拉茎辊型式:对刀式 剥皮辊型式:铸铁辊+橡胶辊组合式 变速箱类型:机械式高、低档+
4462	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	潍坊沃富田农业装备有限公司	轮式拖拉机	WFT554G	结构尺寸(长*宽*高):3600×1480×2295mm 整机质量:1620kg 配套动力:40.5KW 型式:4×4轮式 轴距:1860mm 轮距(前轮/后轮):960、1100、1250/960~1400mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调 最小离地间隙(部位):366mm(前桥底部) 前轴质量/后
4463	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转型	保定双鹰农机有限责任公司	悬挂翻转四铧型	1LF-435	结构尺寸(长*宽*高):3330*1920*1400mm 整机质量:820kg 配套动力:73.5-91.9kw 结构型式:三点悬挂 翻转机构形式:液压 犁体数量:左右各4个 单犁体幅宽:35cm 犁体工作幅宽:1400mm 犁体纵向距离:70cm 犁架主梁底面宽度
4464	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上 循环式粮食烘干机	安徽森米诺农业科技有限公司	低温循环式环保型谷物烘干机	5HPS-30B	结构尺寸(长*宽*高):4300*3514*12150mm 整机质量:7300kg 配套动力:19.55kw 结构型式:固定式 处理方式:批式循环 处理量:≥1700kg/h 循环批处理量:30t 加热方式:间接加热 安全装置:自动温控、故障报警、满粮报警、电器过载保护、漏电保护、灭火器 燃料:煤、生物质、燃油、燃气

4465	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m³及以上 简易保鲜储藏设备	江苏雪梅制冷设备有限公司	果蔬保鲜组合冷库	ZK-1000	结构尺寸(长*宽*高):20000mm*13500mm*4000mm 整机质量:4500kg 配套动力:29kW 公称容积:1000m³ 工作电压:380V 设计库温:0~10℃ 冷却方式:风冷/水冷式 库板材料:聚苯乙烯/聚氨酯彩钢 库板厚度:100mm 额定制冷量:65KW 制冷剂
4466	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆 粉碎还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-360	结构尺寸(长*宽*高):1420*4030*1170mm 整机质量:1200kg 配套动力:110-140kw 结构型式:双侧边皮带传动 工作幅宽:3.6m 最终传动方式:双侧边皮带传动 切碎轴转速:2160r/min 切碎机构最大回转半径:265mm 还田刀型式:甩刀式 切碎机
4467	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥 皮型自走式玉米收 获机	九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5A	结构尺寸(长*宽*高):9750*3400*3750mm 整机质量:10040kg 配套动力:129kW 配套发动机型号规格:玉柴YC6J175-T362; 潍柴WP6G175E331 配套发动机额定转速:2200r/min 工作行数:5行 适用行距范围:550-650mm 工作幅宽:3050mm 拉茎辊型式:六棱辊式 摘穗辊型式:板式 剥皮辊型式:螺旋辊+鱼鳞辊
4468	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下, 3—4铧翻转犁	河北沃田机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-325	结构尺寸(长*宽*高):2100*1250*1350mm 整机质量:340kg 配套动力:29.4-44.1kw 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 翻转机构形式:液压 犁体数量:左右各3个 工作幅宽:250mm 犁体纵向距离:50cm 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2 最
4469	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田 园管理机	烟台成峰机械科技有限公司	田园管理机	3TG-4Q-B	结构尺寸(长*宽*高):1700*600*900mm 整机质量:104kg 配套动力:4.0kw 主传动方式:三角皮带 离合器形式:涨紧轮式 配套动力型号名称:170F/P 燃油种类:汽油 额定转速:3600r/min 行走轮型式:胶轮 除草装置型式:除草轮式 除草装置数量:2个
4470	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自 走式玉米收获机	德州春明农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2B	结构尺寸(长*宽*高):6600*1860*3090mm 整机质量:3620kg 配套动力:65kW 工作行数:2行 适用行距范围:450~700mm 工作幅宽:1360mm 最大卸果穗高度:2100mm 最小离地间隙:240mm 最小通过半径(左转/右转):7000mm/7500mm 理论作业速度:3.0~5.0km/h 作业小时生产率:0.20~0.30hm³/h 单位面积燃油消耗量:≤30kg/hm² 拉茎辊型式:螺旋式 摘穗辊型式:螺旋式 剥皮辊型式:胶辊+铁辊 风扇型式:离心式 变速箱类型:机械式(3+1)×2 轮距(导向轮/驱动轮):1165mm/1160mm
4471	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m²及 以上连续自动式茶 叶烘干机	浙江绿峰机械有限公司	茶叶烘干机	6CH-20型	结构尺寸(长*宽*高):547*213.5*208(cm) 整机质量:1000(kg) 配套动力:1.5(kw) 有效摊叶面积:20(m²) 结构形式:链板式 烘板层数:6(层) 使用燃料:液化石油气 上叶倾角:30(度) 匀叶轮工作宽度:118(cm) 链板透气孔直径:2.5(cm) 链板有效透气孔率
4472	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆 粉碎还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-280	结构尺寸(长*宽*高):1470*3260*1140mm 整机质量:1132kg 配套动力:110.3kw 结构型式:双侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.8-1.3hm³/h 工作幅宽:2.8m 最小离地间隙:440mm 切碎轴转速:2160r/min 切碎机构最大回转半径:260mm 切碎机
4473	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m³及以上 简易保鲜储藏设备	森德农业装备(徐州)有限公司	果蔬冷藏保鲜库	ZK500	结构尺寸(长*宽*高):18400*5700*5200mm 整机质量:5800kg 配套动力:20.5kW 库温:0~+10℃ 库板材料:聚苯乙烯/聚氨酯彩钢 库板厚度:100mm 冷却方式:风冷/水冷 工作电压:380V 库容:500m³ 制冷剂:R22 制冷压缩机数量:1台 制冷压缩机
4474	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段 式薯类收获机	黑龙江德沃科技开发有限公司	牵引式马铃薯分块收获机	4UMF-180	结构尺寸(长*宽*高):6100*2300*1750mm 整机质量:2350 配套动力:69.8-88.2 结构型式:牵引式 作业幅宽:1600-1800mm 运输间隙:≥110mm 作业小时生产率:0.3-0.7hm²/h 挖掘铲型式:固定式 挖掘深度:150-350mm 除茎除
4475	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	合肥光裕机械有限责任公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-10	结构尺寸(长*宽*高):2860*4515*9095(mm) 整机质量:3680kg 配套动力:电机 结构型式:批式循环式(固定式) 小时处理量:≥600kg/h 循环批处理量(批式循环式):10t 处理方式:批式循环式 加热方式:热风间接加热 电机总功率:10.3kw 安全装置:自动水分计 安全装置:温控装置 安全装置:电器过载保护装置 安全装置:满

4476	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-230	结构尺寸(长*宽*高):8300*2700*3560mm 整机质量:7760kg 配套动力:113kW 配套发动机型号规格:潍柴WP4G154E330 配套发动机额定转速:2300r/min 工作行数:6行 适用行距范围:480-650mm 工作幅宽:2300mm 拉茎辊型式:六棱辊式 摘穗辊型式:板式 剥皮辊型式:螺旋辊+鱼鳞辊 导向轮轮距:1730mm
4477	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	潍坊沃富田农业装备有限公司	轮式拖拉机	WFT554	结构尺寸(长*宽*高):3900×1600×2640mm 整机质量:2350kg 配套动力:40.5KW 型式:4×4轮式 轴距:2050mm 轮距(前轮/后轮):1290/1290、1390、1490、1590mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:前轮不可调/有级可调 最小离地间隙(部位):320mm(后牵引板) 前轴质量/后轴质量:960/1390kg 最大配重(前/后):80/60kg 发动机与离合器联接方式:
4478	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	德州春明农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3B	结构尺寸(长*宽*高):7010×2350×3130mm 整机质量:5320kg 配套动力:103kW 工作行数:3行 适用行距范围:400~650mm 工作幅宽:1900mm 最大卸果穗高度:2360mm 最小离地间隙:280mm 最小通过半径(左转/右转):8200mm/7600mm 理论作业速度:3.0~5.0km/h 作业小时生产率:0.30~0.50hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤38kg/hm ² 拉茎辊型式:螺旋式 摘穗辊型式:螺旋式 剥皮辊型式:全橡胶辊 风扇型式:离心式 变速箱类型:机械式(3+1)+无级变速 轮距(导向轮/驱动轮):1500mm/1600mm
4479	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转型	河北沃田机械制造有限公司	液压翻转型	1LYF-427	结构尺寸(长*宽*高):2800*1390*1340mm 整机质量:520kg 配套动力:58.8-73.5kw 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型:三点悬挂 翻转机构形式:液压 犁体数量:左右各4个 犁体工作幅宽:270cm 犁体纵向距离:60cm 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2.2 犁体水平基面到犁底架底面的高度:620mm
4480	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	潍坊沃富田农业装备有限公司	轮式拖拉机	WFT600	结构尺寸(长*宽*高):3722×1494×2226mm 整机质量:1482kg 配套动力:44.1KW 型式:4×2轮式 轴距:1880mm 轮距(前轮/后轮):960、1100、1200、1300/960-1300mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调 最小离地间隙(部位):360mm(前桥油底壳底部) 前轴质量/后轴质量:652/830kg 最大配重(前/后):42/60kg 发动机与离合器联接
4481	收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	4.0kW及以上圆捆压捆机	临洮县宏丰机械制造有限公司	青贮圆捆机	9QYK-5552型	结构尺寸(长*宽*高):2070×1370×1050mm 整机质量:380 配套动力:5.5kW三相六极电机 电机转速:960r/min 打捆机类型:固定式 拔草叉组数:4组 每组叉齿数:14个 喂入量:33.5kg/捆 压捆室截面尺寸(直径×宽):φ550×520mm
4482	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35—45cm,5—6铧翻转型	保定双鹰农机有限责任公司	悬挂翻转五铧型	1LF-535	结构尺寸(长*宽*高):4200*2100*1420mm 整机质量:1010kg 配套动力:91.9-102.9kw 结构型式:三点悬挂 犁体数量:左右各5个 单犁体幅宽:35cm 犁体工作幅宽:1750mm 犁体纵向距离:70cm 犁架主梁底面宽度:100mm
4483	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	任丘市振华农具有限公司	玉米施肥精量播种机	2BYF-5	结构尺寸(长*宽*高):1600*2730*1170(MM) 整机质量:395(KG) 配套动力:36.8-92(KW) 型号规格:2BYF-5 结构型式:机械式 悬挂式 作业速度范围:3-6(KM/H) 作业小时生产率:0.4-1.0(hm ² /h) 行距:450-600(MM) 工作行数:5(行) 工作幅宽:2.25-3.22(M) 排种器型式:勺轮式 排种器数量:5(个) 排种器驱动方式:轴传动+链传动 排肥器型式:外槽轮式 排肥器数量:5(个) 排肥器驱动方式:轴传动 种/肥箱容积:8*5/280(L) 排量调节方式:种:机械式 肥:手轮式 开沟器型式:锄铲式 开沟器数量:5(个) 开沟器深度调节范围:30-150(MM) 地轮型式:实心橡胶轮 地轮直径:300(MM) 地轮高度调节范围:300-450(MM)
4484	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m ³ 及以上简易保鲜储藏设备	森德农业装备(徐州)有限公司	果蔬冷藏保鲜库	ZK1000	结构尺寸(长*宽*高):13600*5700*5200mm 整机质量:9700kg 配套动力:30.5kW 库温:0~+10℃ 库板材料:聚苯乙烯/聚氨酯彩钢 库板厚度:100mm 冷却方式:风冷/水冷 工作电压:380V 库容:1000m ³ 制冷剂:R22 制冷压缩机数量:1台 制冷压缩

4485	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10㎡以下连续自动式茶叶烘干机	浙江绿峰机械有限公司	茶叶烘干机	6CHW-4型	结构尺寸(长*宽*高):415×92×190(cm) 整机质量:800(kg) 配套动力:0.75(kw) 结构形式:网带式 有效摊叶面积:4(㎡) 烘板层数:3(层) 使用燃料:电 电热功率:36(kw) 链板透气孔直径:3(mm) 链板有效透气孔率:90% 上叶倾角:30(度)
4486	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TY400	结构尺寸(长*宽*高):3360×1450×2000mm 整机质量:1140kg 配套动力:29.5kw 驱动型式:4×2轮式 轴距:1775mm 前轴质量/后轴质量:450/690 (kg) 配重(前/后):38/39 (kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 变速箱型式:(4+1)×2机械组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡 转向系型式:全液压转向 悬挂装置型式:后置三点悬挂 动力输出轴转速:720r/min 发动机:4TE40(山东华源莱动内燃机有限公司、29.5kw、国三核准号:CNFCG30407020001) 发动机(选装):JD4B4M2(江苏农华智慧农业科技股份有限公司、29.42kw、国三CNFCG30631030002) 发动机(选装):4B2-40V32(安徽全柴动力股份有限公司、29.4kw、国三核准号:CNFCG30631030002) 发动机(选装):6B4B4M2(江苏华动机械集团有限公司、29.5kw、国三核准号:CNFCG30631030002)
4487	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-271	结构尺寸(长*宽*高):9300*3500*3800mm 整机质量:9050kg 配套动力:117/118kW 配套发动机型号规格:CA6110/125ZT;YC6B160Z-T20;WP6T160E201 配套发动机额定转速:2200r/min 工作行数:8行 适用行距范围:300-700mm 工作幅宽:2710mm 拉茎辊型式:六棱棍式 摘穗辊型式:板式 剥皮辊型式:铸铁辊+橡胶辊 导向轮轮距:1950mm 驱动轮轮距:2000mm 导向
4488	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	潍坊沃富田农业装备有限公司	轮式拖拉机	WFT604	结构尺寸(长*宽*高):3690×1507×2170mm 整机质量:1622kg 配套动力:44.1KW 型式:4×4轮式 轴距:1964mm 轮距(前轮/后轮):960、1100、1240、1300/960~1300mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调 最小离地间隙(部位):365mm(前桥油底壳底部) 前轴质量/后轴质量:742/880kg 最大配重(前/后):42/60kg 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力
4489	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t 循环式粮食烘干机	合肥光裕机械有限责任公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-20	结构尺寸(长*宽*高):2860×4515×11295 (mm) 整机质量:4100kg 配套动力:电机 结构型式:固定式 小时处理量:≥900kg/h 循环批处理量(批式循环式):20t 处理方式:批式循环式 加热方式:热风间接加热 电机总功率:12.35 安全装置:自动水分装置 安全装置:温控装置 安全装置:电器过载保护装置 安全装置:满粮报警装置 安全
4490	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁	河北沃田机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-430	结构尺寸(长*宽*高):3250*1700*1410mm 整机质量:705kg 配套动力:66.2-88.2kw 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 翻转机构形式:液压 犁体数量:左右各4个 犁体工作幅宽:300cm 犁体纵向距离:60cm 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2
4491	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-290	结构尺寸(长*宽*高):9900*3500*3800mm 整机质量:10100kg 配套动力:129kW 配套发动机型号规格:玉柴YC6J175-T362;潍柴WP6G175E331 配套发动机额定转速:2200r/min 工作行数:8行 适用行距范围:480-650mm 工作幅宽:2880mm 拉茎辊型式:六棱棍式 摘穗辊型式:板式 剥皮辊型式:螺旋辊+鱼鳞辊 导向轮轮距:2000mm
4492	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	潍坊沃富田农业装备有限公司	轮式拖拉机	WFT704	结构尺寸(长*宽*高):3910×1840×2610mm 整机质量:2610kg 配套动力:51.5KW 型式:4×4轮式 轴距:2050mm 轮距(前轮/后轮):1300、1400、1470/1300~1600mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调 最小离地间隙(部位):380mm(后牵引板) 前轴质量/后轴质量:1010/1600kg 最大配重(前/后):80/60kg 发动机与离合器联接方式:直联
4493	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	潍坊市宏胜工贸有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-120	结构尺寸(长*宽*高):1250×1420×750 (mm) 整机质量:240 (kg) 配套动力:22~25.7 (kW) 配套动力输出轴转速:540/720 (r/min) 纯工作小时生产率:0.24~0.5 (hm ² /h) 最小离地间隙(配套拖拉机运输时)≥330 (mm) 作业前进速度≥3.3 (km/h) 粉碎轴转速:2200~2300 (r/min) 最终传动方式:侧边皮带传动 粉碎机构最大回转半径:260 (mm) 粉碎机构总安装刀数:32把(16组)

4494	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄兴农机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-150	结构尺寸(长*宽*高):1340*1800*1000mm 整机质量:460KG 配套动力:35-50Kw 结构形式:侧边皮带传动 纯工作时生产率:0.45-0.75hmm/h 工作幅宽:1.5m 最小离地间隙:≥400mm 作业前进速度:3-5km/h 切碎轴转速:2200r/min 切碎机构最大
4495	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	北京市德乐机械有限公司	青饲料收获机	4QZ-830	结构尺寸(长*宽*高):7.4X3.07X3.5(m) 整机质量:7500 配套动力:199 (kW) 工作幅宽: :2920 (mm) 轴距: 2670 (mm) 最小离地间隙:270 (mm) 最低割茬高度:≤150 (mm) 割台升降范围:80-1280 (mm) 作业速度:1-5 (km/h) 生产
4496	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下, 5铧及以上翻转型	河北沃田机械制造有限公司	液压翻转型	1LYF-525	结构尺寸(长*宽*高):3460*1420*1410mm 整机质量:645kg 配套动力:62.5-88.2kw 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 翻转机构形式:液压 犁体数量:左右各5个 犁体工作幅宽:250mm 犁体纵向距离:50cm 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2
4497	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下, 5铧及以上翻转型	河北沃田机械制造有限公司	液压翻转型	1LYF-530	结构尺寸(长*宽*高):3750*1800*1415mm 整机质量:895kg 配套动力:88.2-102.9kw 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 翻转机构形式:液压 犁体数量:左右各5个 犁体工作幅宽:300mm 犁体纵向距离:60cm 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2
4498	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料搅拌机	12m3及以上饲料全混合日粮制备机	河北华昌机械设备有限公司	全日粮饲料制备机	9TMRL-12	结构尺寸(长*宽*高):4400mm×2400mm×2860mm 整机质量:3400kg 配套动力:37kW 搅龙转速:20r/min 搅拌仓容积:12m3 结构形式:立式 刀片型式:锯齿形 刀片数量:9片 配套动力形式:电动机 电源电压:380V 混合均匀度:≥85% 生产
4499	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	潍坊沃富田农业装备有限公司	轮式拖拉机	WFT1204	结构尺寸(长*宽*高):4920×2130×2800mm 整机质量:4240kg 配套动力:88.2KW 型式:4×4轮式 轴距:2500mm 轮距(前轮/后轮):1600、1700/1608~2020mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调 最小离地间隙(部位):410mm 前轴质量/后轴质量:1690/2550kg 最大配重(前/后):440/160kg(一层) 发动机与离
4500	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	黑龙江农垦畜牧工程技术装备有限公司	圆捆捡拾切碎压捆机	9YK-155XC	结构尺寸(长*宽*高):4715×2675×3280 整机质量:3790kg 配套动力:88kw 捡拾器宽度:2150mm 捡拾器结构形式:弹齿式 卷压滚筒转速:180r/min 卷压滚筒数量(主动):3个 切刀数量:17片 圆捆直径:1200~1550mm 圆捆宽度:1200mm 动力输出
4501	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转型	河北冀农农机具有限公司	液压翻转型	1LF-335	结构尺寸(长*宽*高):2550×1500×1450mm 整机质量:550kg 配套动力:50.0~65.8 结构形式:双向 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(悬挂式):三点悬挂 翻转机构形式:液压式 犁体数量:左右各3个, 共6个 犁体工作幅宽:1050mm 犁体纵向距离:60.0cm 犁体水平基面到犁架底面的高度:650mm 犁
4502	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	潍坊沃富田农业装备有限公司	轮式拖拉机	WFT1304	结构尺寸(长*宽*高):4820×2140×2800mm 整机质量:4280kg 配套动力:95.6KW 型式:4×4轮式 轴距:2480mm 轮距(前轮/后轮):1620、1700/1600~1900mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调 最小离地间隙(部位):420mm 前轴质量/后轴质量:1727/2553kg 最大配重(前/后):440/160kg(一层) 发动机与离
4503	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	微耕机	1WG1.7-60FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1400×600×900mm 整机质量:39kg 配套动力:1.7kW 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 动力结构型式:手持式 旋耕刀型式:旱地刀 离合器型式:摩擦片式 耕宽:600mm 耕深:≥100 作业速度:0.1~0.3m/s 总安装刀数:16
4504	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东雷一重工农业装备制造有限公司	轮式拖拉机	宁拖404(原:宁拖迪尔404)	结构尺寸(长*宽*高):3150×1550×1950(mm) 整机质量:1585kg 配套动力:柴油机 标定功率:29.42kw 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 型式:4×4四轮驱动 轴距:1860mm 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28 发动机品牌:江动 发动机型号:JD4B4M2 标定转速:2300r/min 变速箱型式:(4+1)×2机械组成式 变速箱换挡

4505	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	潍坊沃富田农业装备有限公司	轮式拖拉机	WFT1504	结构尺寸(长*宽*高):5372×2450×3220mm 整机质量:5154kg 配套动力:111KW 型式:4×4轮式 轴距:2660mm 轮距(前轮/后轮):1762、1770、1890、1990/1630~2230mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调 最小离地间隙(部位):465mm(前桥底部) 前轴质量/后轴质量:2016/3138kg 最大配重(前/后):660/480kg 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动
4506	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁	河北冀农农机具有限公司	液压翻转犁	1LF-327	结构尺寸(长*宽*高):2260×1150×1200mm 整机质量:310kg 配套动力:40~50kW 结构形式:双向犁 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(悬挂式):三点悬挂 翻转机构形式:液压式 犁体数量:左右各3个,共6个 单体幅宽:270mm 犁体纵向距离:52cm 犁体水平基面到犁架底面的高度:550mm 犁架主
4507	收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	4.0kW及以上圆捆压捆机	山东铁甲农牧机械制造有限公司	青贮圆捆机	YK-5552A	结构尺寸(长*宽*高):2450*1450*1320 整机质量:480kg 配套动力:5.5kw 滚筒转速:350r/min 滚筒数量:30个 型号:YK552A 草捆密度:≥115kg/m³ 成捆率:≥99% 纯工作小时生产率:≥1500kg/h 牧草总损失率:≤2%
4508	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	微耕机	1WG2.2-60FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1400×600×900 整机质量:39 配套动力:2.2kW 标定转速:3600r/min 工作幅宽:600mm 传动方式(发动机输出):直联 旋耕刀型号:旱地刀 刀辊最大回转半径:150mm 总安装刀数:16 主离合器型式:摩擦片式 主离
4509	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁	河北冀农农机具有限公司	液压翻转犁	1LF-427	结构尺寸(长*宽*高):2400×1300×1200mm 整机质量:430kg 配套动力:44.11~47.79kW 结构形式:双向犁 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(悬挂式):三点悬挂 翻转机构形式:液压式 犁体数量:左右各4个,共8个 单体幅宽:270mm 犁体纵向距离:52cm 犁体水平基面到犁架底面的高度:550mm 犁
4510	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	山东和丰机械有限公司	捡拾压捆机	9YFQ-1.9	结构尺寸(长*宽*高):4650mm*2620mm*1700mm 整机质量:1750kg 配套动力:≥40 型号:9YFQ-1.9 捡拾器宽度:1970mm 打捆活塞速度:102行程/min 打捆器类型:D型 草捆尺寸:460mm*360mm*310mm-1300mm(可调)
4511	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	微耕机	1WG6.5-105FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1790×1050×1050 整机质量:103kg 配套动力:6.5kW 发动机型号名称:182F汽油机 结构型式:手持式 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度:215° 总安装刀数:24 旋耕刀型号:II型旱地刀 耕宽:1350mm
4512	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁	河北冀农农机具有限公司	液压调幅翻转犁	1LYFT-435	结构尺寸(长*宽*高):3980×1880×1820mm 整机质量:1200kg 配套动力:73.5~95.5kW 结构形式:双向调幅犁 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(悬挂式):三点悬挂 翻转机构形式:液压式 犁体数量:小左右各4个,大左右各4个,共16个 犁体工作幅宽:1400mm 犁体纵向距离:90.0cm 犁体水平基面
4513	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNA950-1	结构尺寸(长*宽*高):4700mm×1980mm×2800mm 整机质量:3715kg 配套动力:70kW 驱动型式:4×2两轮驱动 发动机型号:PHF4070ZL6B(可选:LR4B3ZU23/0700E) 轴距:2375mm 配重:40×4kg/380kg 档位数:12/6 变速箱型式:啮合套换挡、有变速联锁机构 最小
4514	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	田园管理机	3TG-4.0Q-A	结构尺寸(长*宽*高):1900×590×1030 整机质量:85kg 配套动力:170F/P-5 标定功率:4.0kW 结构型式:双轮驱动式 离合器型式:张紧轮式 作业速度:0.5~1.5m/s 驱动轮型式:铁轮 开沟器开沟深度:≥20cm 开沟器工作幅宽:22cm
4515	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁	河北冀农农机具有限公司	液压调幅翻转犁	1LYFT-440	结构尺寸(长*宽*高):4100×1760×1830mm 整机质量:1400kg 配套动力:95.5~132.3kW 结构形式:双向调幅犁 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(悬挂式):三点悬挂 翻转机构形式:液压式 犁体数量:小左右各4个,大左右各4个,共16个 犁体工作幅宽:1600mm 犁体纵向距离:90.0cm 犁体水平基

4516	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNA900-1	结构尺寸(长*宽*高):4700mm×1980mm×2800mm 整机质量:3715kg 配套动力:67kW 驱动型式:4×2两轮驱动 发动机型号:PHF4067ZL5B, (可选:LR4V5U23/0662E) 轴距:2375mm 配重:40×4kg/380kg 档位数:12/6 变速箱型式:啮合套换挡、有变速连锁机构 最小离地间隙:380mm
4517	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	田园管理机	3TG-6.0Q-A	结构尺寸(长*宽*高):2080×590×1030mm 整机质量:85kg 配套动力:5.8kW 离合器型式:张紧轮式 驱动轮型式:铁轮 作业速度:0.5~1.5m/s 标定功率:5.8kW 开沟器工作幅宽:22cm 开沟器开沟深度:≥15cm 培土器工作幅宽:37.5cm 培土器培土高度
4518	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转型	河北冀农农机具有限公司	液压调幅翻转型	1LYFT-446	结构尺寸(长*宽*高):3960×1850×1830mm 整机质量:1500kg 配套动力:102.9~132.3kW 结构形式:双向调幅犁 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(悬挂式):三点悬挂 翻转机构形式:液压式 犁体数量:小左右各4个,大左右各4个,共16个 犁体工作幅宽:1840mm 犁体纵向距离:90.0cm
4519	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽45cm及以上,5—6铧翻转型	河北冀农农机具有限公司	液压调幅翻转型	1LYFT-546	结构尺寸(长*宽*高):5100×1850×1830mm 整机质量:1700kg 配套动力:147.0~171.7kW 结构形式:双向调幅犁 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(悬挂式):三点悬挂 翻转机构形式:液压式 犁体数量:小左右各5个,大左右各5个,共20个 犁体工作幅宽:2300mm 犁体纵向
4520	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	江苏三喜机械有限公司	循环式谷物干燥机	SS-150	结构尺寸(长*宽*高):3360*1840*9200mm 整机质量:2749kg 配套动力:7.9kW 结构型式:批式循环 处理量(稻,t/批):15 t/批 燃烧炉型号:BT-14 燃烧量L/h:3~12 L/h 燃烧炉型式:自动点火,自动供油 燃烧炉燃料:煤油或柴油 送风机型号:GSF-600 送风机种类:离心式 送风机功率:5.5kW 送风机转速:1450r/min 降水率(稻,
4521	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	安徽兴仓机械科技有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXC-30	结构尺寸(长*宽*高):2500mm×2500mm×8410mm 整机质量:8760kg 配套动力:无 结构型式:固定式 小时处理量:≥2000kg/h 循环批处理量:30t 处理方式:批式循环 加热方式:间接加热 电机总功率:17.27kw 干燥机机体外形尺寸(长*宽*高):3000mm×3000mm×8410mm 燃烧机型式:燃烧器/热风炉 燃烧机点火方式:
4522	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	呼伦贝尔市华迪牧业机械有限公司	卷捆圆打捆机	9YA-2.2	结构尺寸(长*宽*高):4400mm×3000mm×2210mm 整机质量:3000kg 配套动力:≥80 捡拾宽度:2200 卷压滚筒转速:115r/min 卷压滚筒数量:14 结构形式:辊子式 成捆室长度:1400mm 轮距:3000mm 草捆宽度:1400mm
4523	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	盐城振禾农业装备有限公司	微耕机	1WG-4.0Q	结构尺寸(长*宽*高):1350MM×850MM×950MM 整机质量:83KG 配套动力:JM170F/P型汽油机 结构型式:前置式 配套动力结构型式:单缸、风冷 额定转速:3600R/MIN 起动方式:手拉式 传动方式:V带+链条 连接方式:皮带连接 扶把水平方向调整幅度:270° 扶把垂直方向调整幅度:100° 刀辊转速:1档90R/MIN、2档130R/MIN 刀辊最大回转半径:175MM 总安装刀数:18把 旋耕刀型号:旱地弯刀 额
4524	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	山东鲁拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	LT1804	结构尺寸(长*宽*高):5315mm*2450mm*3130mm 整机质量:6230kg 配套动力:132.5kw 型号:LT1804 型式:4*4四轮驱动 用途:一般农业用 轴距:2785mm 轮距(前轮/后轮):1865mm、1915mm、1965mm、2015mm/1700mm-2785mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调或无级可调
4525	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	盐城振禾农业装备有限公司	微耕机	1WG-5.5Q	结构尺寸(长*宽*高):1500MM×950MM×980MM 整机质量:92KG 配套动力:JM177F型汽油机 结构型式:前置式 配套动力结构型式:单缸、风冷 额定转速:3600R/MIN 起动方式:手拉式 传动方式:V带+链条 连接方式:皮带连接 刀辊转速:1档90R/MIN、2档130R/MIN 刀辊最大回转半径:175MM 总安装刀数:24把 旋耕

4526	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机	星光农机股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-3.6Q	结构尺寸(长*宽*高):5080mm×2450mm×2705mm 整机质量:2945kg 配套动力:60KW 结构型式:履带自走全喂入 割台宽度:2000mm 喂入量:3.6kg/s 履带规格:90mm×51节×400mm 变速箱类型:三挡齿轮变速器+液压无级变速器(HST) 接粮方式:机械卸粮 最小离地间隙:245mm 制动器型式:湿式摩擦片式 额定转速:2400r/min 轨距:1150mm
4527	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	盐城振禾农业装备有限公司	微耕机	1WG-4.0FQ	结构尺寸(长*宽*高):1350mm×850mm×950mm 整机质量:82kg 配套动力:PW270汽油机 配套动力结构型式:单缸、四冲程、风冷 额定功率:4.0KW 额定转速:3600r/min 起动方式:手拉 传动方式:齿轮传动 连接方式:同轴直联 扶把垂直方向调整幅度:100° 刀辊转速:1档90r/min、2档130r/min 刀
4528	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	盐城振禾农业装备有限公司	微耕机	1WG-4.1Q	结构尺寸(长*宽*高):1450mm×720mm×980mm 整机质量:88kg 配套动力:170汽油机 结构型式:后置式 配套动力结构型式:单缸、四冲程、风冷 额定功率:4.1KW 额定转速:3600r/min 起动方式:手拉 传动方式:皮带传动 连接方式:链条链接 刀辊转速:1档120r/min、2档240r/min 刀辊最大回转半径:175mm 总
4529	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	盐城振禾农业装备有限公司	田园管理机	3TG-4Q	结构尺寸(长*宽*高):1450mm×720mm×980mm 整机质量:97kg 配套动力:170汽油机 标定功率:4.1KW 额定转速:3600r/min 燃油种类:汽油 主机结构型式:前置式 主传动方式:皮带传动 离合器型式:涨离式离合器 驱动轮型式:双轮驱动 作业速度:0.2~0.8km/h 开沟器型式:链条式 开沟器工作幅宽:20cm 开沟器外形尺寸(长*宽*高):260mm*275mm*280mm 开沟器结构质量:5.2kg 开沟深度:15~30cm 开沟器传动方式:链条 开沟器连接方式:挂接框 起垄器型式:链条式 起垄数量:1条 起垄器工作幅宽≥60cm 起垄器外形尺寸(长*宽*高):640mm*450mm*690mm 起垄
4530	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	小麦秸秆切碎机	4MQ-35	结构尺寸(长*宽*高):800*490*820mm 整机质量:50kg 配套动力:35-55kw 结构型式:侧边皮带传动 工作幅宽:0.35m 最终传动方式:侧边皮带传动 切碎轴转速:2800-3000r/min 切碎机构最大回转半径:232mm 还田刀型式:甩刀式
4531	收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率0.4—3t/h 玉米脱粒机	临洮县宏丰机械制造有限公司	玉米脱粒机	5TY-50-150型	结构尺寸(长*宽*高):1020×700×1000mm 整机质量:65kg 配套动力:3.0kW 结构形式:筒式 电机电压:220v 电机转速:2800r/min 喂入方式:人工全喂入 滚筒长度:485mm 滚筒直径:148mm 滚筒形式:圆筒式 滚筒转速:1650r/min 凹板包
4532	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	石家庄惠田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-110	结构尺寸(长*宽*高):960×1300×890mm 整机质量:275kg 配套动力:22.0-29.4kw 结构型式:侧皮带传动 纯工作小时生产率:0.25-0.45hm ³ /h 工作幅宽:1.10m 最小离地间隙:≥310mm 作业前进速度:3-5km/h 切碎轴转速:1720r/min 切碎机构最大回转半径:R230mm 切碎机构总安装刀数:66把 主要部件:悬挂装置、齿轮箱、传动机
4533	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2—3行根茎类种子播种机	青岛菲尔特工业有限公司	马铃薯种植机	2CM-1/2	结构尺寸(长*宽*高):2400*1320*1450mm 整机质量:295kg 配套动力:25.7~29.4kw 结构形式:悬挂式 工作幅宽:900~1200mm 工作行数:1垄2行 垄上行距:220~280 株距:29、31、33cm 作业小时生产率:≥0.13hm ² /h 传动机构型式:地轮链传动(种植、施肥)+中央齿轮转动(起垄) 排种器型式:链勾式 排种器数量:2组 种子箱容积:110*2L 排肥器型式:外槽轮式 排肥器数量:2个 肥料箱容积:87L 开沟器型式(种/肥):双面犁尖式/圆盘式 开沟器数量(种/肥):2/1 扶垄器型式:起垄刀式 活帘膜宽度:900~1050mm 地轮型式:橡胶轮
4534	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5m—3m深松联合整地机	河北通田机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-280	结构尺寸(长*宽*高):1870*3080*1410mm 整机质量:1050kg 配套动力:118kw 整地机构型式:旋耕 深松铲型式:凿式 深松铲数量:6个 工作幅宽:2.8m 铲间距:48cm 传动机构型式:中间齿轮传动 耕深深松:25-30cm 耕深整地:12-16cm 作业速度:2-

4535	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TY404	结构尺寸(长*宽*高):3260×1455×2025mm 整机质量:1260kg 配套动力:29.5kw 驱动型式:4×4轮式 轴距:1780mm 前轴质量/后轴质量:555/705(kg) 配重(前/后):38/39(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 变速箱型式:(4+1)×2机械组成式 转向型式:全液压转向 变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡 悬挂装置型式:后置三点悬挂 动力输出轴转速:720r/min 发动机:4TE40(山东华源莱动内燃机有限公司、29.5kw、国三核准号:CNFCG30407020001) 发动机(选装):JD4B4M2(江苏农华智慧农业科技股份有限公司、29.42kw、国三CNFCG30631030002) 发动机(选装):4B2-
4536	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁	商丘市庆丰农机有限公司	液压翻转四铧犁	1LYF-435	结构尺寸(长*宽*高):3600×1810×1400 整机质量:760 配套动力:69.8~73.5 结构形式:液压翻转 悬挂类型:三点悬挂 犁体数量(个):8(4+4) 犁体工作幅宽(mm):350 犁体纵向距离cm:60 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.714 犁体水平基面距犁架主梁地面高度(mm):650 有无辅犁:无 最大耕
4537	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3m—4m深松联合整地机	河北通田机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-300	结构尺寸(长*宽*高):1870*3280*1410mm 整机质量:1130kg 配套动力:132.3kw 整地机构型式:旋耕 深松铲结构型式:凿式 深松铲数量:6个 工作幅宽:3m 铲间距:52cm 传动机构型式:中间齿轮传动 耕深深松:25-30cm 耕深整地:12-16cm
4538	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄惠田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-165	结构尺寸(长*宽*高):1310×1920×1100 整机质量:530kg 配套动力:44-58.8kw 结构型式:侧皮带传动 工作幅宽:1650mm 最终传动方式:侧皮带传动 切碎轴转速:2075r/min 切碎机构最大回转半径:R265mm 还田刀型式:甩刀式 切碎机构总安装刀数:46把 主要部件:悬挂装置、变速箱、传动机构 主要部件:刀轴、罩
4539	收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率3—5t/h玉米脱粒机	临洮县宏丰机械制造有限公司	玉米脱粒机	5TY-60-180型	结构尺寸(长*宽*高):1520×550×1010mm 整机质量:84kg 配套动力:4.0kW 电机电压:220V 电机转速:2800r/min 喂入方式:人工全喂入 喂入台尺寸(长*宽):500×340mm 喂入台高度:800mm 滚筒直径:180mm 滚筒长
4540	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50m³以下简易保鲜储藏设备	浙江兴茂制冷食品机械有限公司	组合冷库	ZK-30型	结构尺寸(长*宽*高):4000*3400*2800 整机质量:钢结构 配套动力:3.0 制冷剂:氟利昂 库内冷却方式:风冷式或排管式 库板材料:组合冷库夹芯板 库板厚度(mm):100 库容(m³):30 库温:-2~12 制冷压缩机型式:风冷一体机
4541	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄惠田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	结构尺寸(长*宽*高):1310×2070×1100mm 整机质量:550kg 配套动力:55-69.9kw 结构型式:侧皮带传动 工作幅宽:1800mm 最终传动方式:侧皮带传动 切碎轴转速:2075r/min 切碎机构最大回转半径:265mm 还田刀型式:甩刀式 切碎机构安装刀数:52把 主要部件:悬挂装置、变速箱、传动机构 主要部件:刀轴、罩壳、地轮
4542	耕整地机械	整地机械	平地机(含激光平地机)	幅宽2-3m激光平地机	徐州龙华农业机械科技发展有限公司	激光平地机	1JP-250	结构尺寸(长*宽*高):3150×2550×3650mm 整机质量:820kg 配套动力:>65kW 工作幅宽:2.5m 作业速度:1.38-4.16m/s 工作行程:500mm 信号接收角度:360° 接收控制器工作电压:12 V 刮土板升降速度:升≥50 mm/s降≥60 mm/s
4543	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)	浙江绿峰机械有限公司	瓶式炒干机	6CCP-60型	结构尺寸(长*宽*高):167×88×135(cm) 整机质量:500cm 配套动力:0.55kw 筒体腰径:60cm 筒体长度:100cm 电机电压:380v 加热源形式:电加热 电热功率:14kw 电热电压:200v 生产率:≥16kg/h 干茶含水率:≤6% 碎茶率:≤5% 筛中率:≤0.4%
4544	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	沃得重工(中国)有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-165	结构尺寸(长*宽*高):1398mm×1900mm×1000mm 整机质量:600kg 配套动力:44.1~58.8kw 结构型式:侧边皮带传动 工作幅宽:1.65m 最小离地间隙:350mm 作业前进速度:2-5km/h 粉碎轴转速:2150r/min 粉碎机构最大回转半径:280mm 粉碎机总安装刀数:96把 纯工作小时生产率:0.54-0.75hm/h

4545	收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率5—10t/h玉米脱粒机	临洮县宏丰机械制造有限公司	玉米脱粒机	5TY-70-150型	结构尺寸(长*宽*高):1030×990×1040 整机质量:102kg 配套动力:4.0kW 电机电压:220v 电机转速:2800r/min 喂入方式:人工全喂入 喂入台高度:900mm 滚筒直径:150mm 滚筒长度:700mm 滚筒转速:1100r/min 滚筒形式:圆筒拔杆式 凹
4546	耕整地机械	整地机械	平地机(含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	徐州龙华农业机械制造有限公司	激光平地机	1JP-300	结构尺寸(长*宽*高):3150×3050×3650mm 整机质量:960kg 配套动力:>80kW 工作幅宽:3.0m 作业速度:1.38-4.16m/s 工作行程:500mm 信号接收角度:360° 接收控制器工作电压:12 V 刮土板升降速度:升≥50 mm/s降≥60 mm/s
4547	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)	浙江绿峰机械有限公司	瓶式炒干机	6CCP-80型	结构尺寸(长*宽*高):178×114×195(cm) 整机质量:800kg 配套动力:0.75kw 筒体腰径:80cm 筒体长度:176cm 转速调节范围:26-28r/min 加热源形式:煤加热 生产率:≥16kg/h 毛茶含水率:≤6% 碎茶率:≤5% 耗煤率:≤1.2%
4548	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	沃得重工(中国)有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	结构尺寸(长*宽*高):1398mm×2050mm×1000mm 整机质量:51.5~66.2kw 配套动力:620kg 结构型式:侧边皮带传动 工作幅宽:1.8m 作业前进速度:2-5km/h 最小离地间隙:350mm 粉碎机构最大回转半径:280mm 粉碎轴转速:2150r/min 纯工作小时生产率:0.59-0.82hm ³ /h 粉碎机构总安装刀数:108把
4549	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m ³ 简易保鲜储藏设备	浙江兴茂制冷食品机械有限公司	组合冷库	ZK-300	结构尺寸(长*宽*高):12700*6200*4300 整机质量:2200 配套动力:10 制冷剂:氟利昂 库内冷却方式:风冷式或排管式 库板材料:组合冷库夹芯板 库板厚度(mm):100 库容(m ³):300 库温:-2~12 制冷压缩机型式:风冷一体机
4550	收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	花生摘果机, 配套动力11kw及以上	南阳奥科秉科技有限公司	花生摘果机	4H-950	结构尺寸(长*宽*高):5200mm*4100mm*2900mm 整机质量:1600kg 配套动力:18.5kW 结构型式:输送带喂入式 滚筒类型:纹杆刀齿 滚筒直径(cm):680 滚筒长度(cm):900 滚筒转速(r/min):310 风扇形式:叶片
4551	耕整地机械	整地机械	平地机(含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	徐州龙华农业机械制造有限公司	激光平地机	1JP-350	结构尺寸(长*宽*高):3150×3550×3650mm 整机质量:1480kg 配套动力:>100 kW 工作幅宽:3.5m 作业速度:1.38-4.16m/s 工作行程:500mm 信号接收角度:360° 接收控制器工作电压:12 V 刮土板升降速度:升≥50 mm/s降≥60 mm/s
4552	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	沃得重工(中国)有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	结构尺寸(长*宽*高):1398mm×2260mm×1000mm 整机质量:660kg 配套动力:66.2~81kw 结构型式:侧边皮带传动 工作幅宽:2m 最小离地间隙:350mm 作业前进速度:2-5km/h 粉碎轴转速:2150r/min 粉碎机构最大回转半径:280mm 粉碎机构总安装刀数:120把 纯工作小时生产率:0.66-
4553	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TH550	结构尺寸(长*宽*高):3625×1610×2370mm 整机质量:1860kg 配套动力:40.4kw 驱动型式:4×2轮式 轴距:2015mm 配重(前/后):120/80(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 前轴质量/后轴质量:665/1195(kg) 变速箱型式:(4+1)×2机械组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡 转向型式:全液压转向 悬挂装置型式:后置三点悬挂 动力输出轴转速:540/720(r/min) 发动机:4TD55(山东华源莱动内燃机有限公司、40.4kw、国三核准号:CNFCG30407040006)
4554	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	安徽新安机械制造有限公司	捡拾压捆机	9YF-1900	结构尺寸(长*宽*高):4000×2490×1800(mm) 整机质量:合格(台) 配套动力:40.0-58.8(kW) 捡拾器宽度:1900(mm) 打捆活塞速度行程:86-90(min) 打捆器类型:片式夹绳器自然脱扣型 牧草总损失率:≤1.5(%) 草捆密度:≥157.7(kg/m ³) 成捆率:≥98.6(%) 草捆抗摔率:≥93.3(%) 规则草捆率:≥100(%) 吨草能耗:≤3.60(kw.h/t) 捆扎材料耗量:≤0.97(kg/t) 纯工作
4555	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	沃得重工(中国)有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-220	结构尺寸(长*宽*高):1400mm×2450mm×1000mm 整机质量:740kg 配套动力:73.5~88.2kw 结构型式:侧边皮带传动 工作幅宽:2.2m 最小离地间隙:350mm 作业前进速度:2-5km/h 粉碎机构最大回转半径:280mm 粉碎轴转速:2150r/min 纯工作小时生产率:0.73-1hm ³ /h 粉碎机构总安装刀数:132把

4556	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)	浙江绿峰机械有限公司	瓶式炒干机	6CCTP-110型	结构尺寸(长*宽*高):187×136×205(cm) 整机质量:1000kg 配套动力:1.1kw 筒体腰径:110cm 筒体长度:140cm 转速调节范围:26-28r/min 加热形式:煤加热 生产率:≥16kg/h 毛茶含水率:≤6% 碎茶率:≤5% 耗煤率:≤1.2%
4557	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	山东联亿重工有限公司	轮式拖拉机	LY1804	结构尺寸(长*宽*高):5420mmx2800mmx3450mm(单胎); 5420mmx3500mmx3450mm(双胎) 整机质量:6700kg(单胎); 7460kg(双胎) 配套动力:132.4kw 最小离地间隙:450mm 前轴质量/后轴质量:2400kg/4300kg(单胎); 2400kg/5060kg(双胎) 挡位数:16/16 动力输出轴输出功率:112.6kw 最大牵引力:35KN 型式:轮式 轴距:2760mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调节/无级调节(单胎); 有级调节/不可调(双胎) 配套发动机:东方红; 选装:道依茨牌 发动机型号:LR6M3LU22/1324E; 选装型号:WP6G180E330 驱动方式:四轮驱动 悬挂装置型式:后置三点悬挂 动力输出轴转速:540r/min/1000r/min 轮胎型号:(
4558	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	山东巨明机械有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7.0	结构尺寸(长*宽*高):6700×3150×3300mm 整机质量:5050kg 配套动力:103kW 结构型式:轮式自走全喂入 割台宽度:2750mm 喂入量:25.2t/h 最小离地间隙:320mm 理论作业速度:2-7km/h 作业小时生产率:0.4-0.83hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤30kg/hm ² 割刀型式:II型 割台搅龙型式:螺旋搅龙偏心伸缩杆式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 脱粒滚筒数量:2个 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:离心式 导向轮规格:10/75-15.3 驱动轮规格:15-24 最小通过半径左转:6550 最小通过半径右转:6650 变速箱型式:(3+1)×2机械组成式 复脱器型式:叶轮式 接粮方式:机械自动卸粮 拨禾轮直径:φ1000mm 拨禾轮板数:5个 主滚筒型式:轴流式 凹板复
4559	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m ³ 简易保鲜储藏设备	浙江兴茂制冷食品机械有限公司	组合冷库	ZK-201	结构尺寸(长*宽*高):8350*6200*4300 整机质量:2000 配套动力:10 制冷剂:氟利昂 库内冷却方式:风冷式或排管式 库板材料:组合冷库夹芯板 库板厚度:100 库容(m ³):201 库温(℃):-2~12 制冷压缩机:风冷一体机 制冷压缩机制冷量:17850
4560	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	安徽新安机械制造有限公司	捡拾压捆机	9YF-1400	结构尺寸(长*宽*高):4750×2300×1900(mm) 整机质量:合格(台) 配套动力:30-40(kW) 捡拾器宽度:1400(mm) 打捆活套速度行程:86-90(min) 打捆器类型:片式夹绳器自然脱扣型 牧草损失率:≤1.6(%) 草捆密度:≥155.7(kg/m ³) 成捆率:≥98.8(%) 草捆抗摔率:≥100(%)
4561	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉碎机	临洮县宏丰机械制造有限公司	饲料粉碎机	9F-40型	结构尺寸(长*宽*高):1590×870×1090mm 整机质量:260kg 配套动力:11kW 转子直径:400mm 粉碎室宽度:280mm 锤片数量:20片 主轴转速:3300r/min 电机转速:1460r/min 电机电压:380v 噪声:89dB(A) 吨料电耗:38kW.h/t
4562	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m ³ 及以上 简易保鲜储藏设备	浙江兴茂制冷食品机械有限公司	组合冷库	ZK-400	结构尺寸(长*宽*高):11400*8200*4700 整机质量:2200 配套动力:15KW 制冷剂:氟利昂 库内冷却方式:风冷式或排管式 库板材料:组合冷库夹芯板 库板厚度:100mm 库容:400m ³ 库温:-2~12℃ 制冷压缩机型式:风冷一体机 制冷压
4563	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东雷一重工农业装备制造有限公司	轮式拖拉机	宁拖404A(原:宁拖迪尔404A)	结构尺寸(长*宽*高):3460×1590×1950(mm) 整机质量:1570kg 配套动力:柴油机 标定功率:29.42kw 标定转速:2300r/min 发动机品牌:江动 发动机型号:JD4B4M2 型式:4×4四轮驱动 轴距:1880mm 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 轮胎型号(前轮/后轮):7.5-16/12.4-28 变速箱型式:(4+1)×2机械组成
4564	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)	浙江绿峰机械有限公司	双锅曲毫炒干机	6CCSG-50型	结构尺寸(长*宽*高):180×80×105(cm) 整机质量:260kg 配套动力:0.55kw 圆锅口直径:50cm 圆锅球面半径:25.25cm 弯轴的曲率半径:44.5cm 弯轴的垂度:9.2cm 输出半轴摆动频率:60-100r/min 圆锅数量:2只 热风风机功率:0.15×2kw 加热源形

4565	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	瓦房店明运农机装备有限公司	深松机	1S-220	结构尺寸(长*宽*高):1820mm×2200mm×1200mm 整机质量:450kg 配套动力:≥62.5kw 与拖拉机配套连接方式:三点悬挂 整地机构形式:/ 深松铲(机构形式):偏型铲 深松铲(数量):4个 作业幅宽:220cm 铲间距:40cm-70cm 传动机构形式:/ 深松(深松):≥30cm 深松(整地):/ 作业速度:3km/h-6km/h 问题业
4566	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	黑龙江银锚建筑机械有限公司	玉米秸秆打捆机	9Y90-2.4	结构尺寸(长*宽*高):6050mm*2840mm*2000mm 整机质量:2600kg 配套动力:66.2KW 捡拾宽度:2400mm 打捆活塞速度:100次/分钟 打捆器类型:德国拉司伯RS6003 成捆率:99% 草捆密度:147kg/立方米 草捆尺寸:(300-
4567	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	安徽新安机械制造有限公司	捡拾压捆机	9YF-1900(A)	结构尺寸(长*宽*高):4970×2350×1720(mm) 整机质量:合格(台) 配套动力:≥40(kW) 捡拾器宽度:1900(mm) 打捆活塞速度行程:100(min) 打捆器类型:D型打捆器 收草总损失率:≤1.7 草捆密度:≥157.7 成捆率:≥98.4 草捆
4568	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东雷一重工农业装备制造有限公司	轮式拖拉机	宁拖484(原:宁拖迪尔484)	结构尺寸(长*宽*高):3550×1600×2050(mm) 整机质量:1825kg 配套动力:柴油机 发动机型号:4D32T31/484 发动机品牌:新柴 变速箱型式:(4+1)×2机械组成式 变速箱换挡方式:滑动齿轮换挡 轴距:2000mm 最大配置(前/后):70/60(kg) 标定功率:35.3kw 标定转速:2400r/min 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28 动
4569	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	山东巨明机械有限公司	自走式纵轴流谷物联合收割机	4LZ-7.0C	结构尺寸(长*宽*高):7200×3130×3300mm 整机质量:6000kg 配套动力:103kW 结构型式:轮式自走全喂入 割台宽度:2750mm 喂入量:25.2t/h 最小离地间隙:360mm 理论作业速度:2-7km/h 作业小时生产率:0.4-1.2hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤35kg/hm ² 割刀型式:II型 割台搅龙型式:螺旋搅龙偏心伸缩杆式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 脱粒滚筒数量:1个 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:离心式 导向轮轮胎规格:10.0/75-15.3 驱动轮轮胎规格:15-24 最小通过半径左转:6950mm 最小通过半径右转:7300mm 变速箱类型:(3+1)×2机械组成式 制动器型式:液压 盘式制动 制动型式:带式 制动方式:机械自动卸粮 拨禾轮直径:1000mm 拨
4570	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	沃得重工(中国)有限公司	捡拾打捆机	9YGQ-1000	结构尺寸(长*宽*高):4300mm×3100mm×2150mm 整机质量:/ 配套动力:≥51.5kw 捡拾器宽度:2350mm 卷压滚筒转速:160r/min 卷压滚筒数量:14个 草捆密度:233.8/m ³ 成捆率:100% 吨草耗油量:0.84kg/t
4571	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-1404-1	结构尺寸(长*宽*高):4750*2490*3000(mm) 整机质量:5900kg 配套动力:103KW 转向型式:前轮液压转向 动力输出轴输出功率KW:83.2 最大牵引力KN:26 型式:4*4四轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):无调节/无级调节 发动机标定功率(KW):103 发动机标定转速(r/min):2300 轮距(前轮/后轮)或轨距mm:1780/1860(常用)-2000 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 最小离地间隙
4572	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东雷一重工农业装备制造有限公司	轮式拖拉机	宁拖554(原:宁拖迪尔554)	结构尺寸(长*宽*高):3650×1600×2480(mm) 整机质量:2050kg 配套动力:柴油机 发动机型号:4B2-55U32 发动机品牌:全柴 标定功率:40.4kw 标定转速:2400r/min 变速箱型式:(4+1)×2机械组成式 变速箱换挡方式:滑动齿轮换挡 轴距:1970mm 最大配重(前/后):70/60(kg)
4573	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉碎机	临洮县宏丰机械制造有限公司	自吸式饲料粉碎机	9F-40-16型	结构尺寸(长*宽*高):1250×950×1000mm 整机质量:125kg 配套动力:4.4kW 电机电压:220v 电机转速:2840r/min 粉碎室宽度:150mm 粉碎喂入口宽度:235mm 主轴转速:3100r/min 转子直径:400mm 锤片数量:16片 锤筛间隙:10mm

4574	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	四川刚毅科技集团有限公司	谷物收获机械	4L-0.6C	结构尺寸(长*宽*高):3070mm*1460*1320mm 整机质量:600kg 配套动力:9.2kw 割台宽度:1060mm 喂入量:0.6kg/s 最小离地间隙:240mm 理论作业速度:2.15~3.10km/m 作业小时生产率:0.04~0.08 单位作业面积燃油消耗量:≤30 割刀型式:标二型 割台搅龙型式:螺旋输送 拨禾轮型式:偏心弹齿式 拨禾轮直径:φ580 拨禾轮板数:5 脱粒滚筒数量:1个 脱粒滚筒型式:轴流杆齿式 脱粒滚筒尺寸(外径*长度)(mm):φ370*960 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:离心式 风扇直径:φ260mm 风扇数量:1个 履带规格(节距*节数*宽):72mm*35节*255mm
4575	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	山东雷一重工农业装备制造有限公司	轮式拖拉机	雷一704(原:NIUHELAN704)	结构尺寸(长*宽*高):3830×1650×2650(mm) 整机质量:2475kg 配套动力:柴油机 发动机型号:4C5-70U32 发动机品牌:全柴 标定功率:51.5kw 标定转速:2400r/min 变速箱型式:4×3×(1+1)组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轴距:2000mm 最大配重(前/后):130/170(kg) 轮胎型号(前轮/后轮):9.5-20/13.6-28 动力输出轴转
4576	耕整地机械	整地机械	平地机(含激光平地机)	幅宽2-3m激光平地机	徐州迪惠尔工程机械有限公司	激光平地机	12JP-250	结构尺寸(长*宽*高):3150×2550×2650mm 整机质量:820kg 配套动力:>65kW 工作幅宽:2.5m 作业速度:1.38-4.16m/s 工作行程:500mm 信号接收角度:360° 接收控制器工作电压:12 V 刮土板升降速度:升≥50 mm/s降≥60 mm/s
4577	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-1504	结构尺寸(长*宽*高):4750*2490*3000(mm) 整机质量:5900kg 配套动力:110.3KW 转向型式:前轮液压转向 动力输出轴输出功率KW:89.1 最大牵引力KN:28 型式:4*4四轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):无调节/无级调节 发动机标定功率(KW):110.3 发动机标定转速(r/min):2300 轮距(前轮/后轮)或轨距mm:1780/1860(常用)-2000 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 最小离地
4578	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	沃得重工(中国)有限公司	谷物干燥机	5H-10	结构尺寸(长*宽*高):3454mm×2026mm×8421mm 整机质量:2200kg 配套动力:/ 电机总功率:5.73kw 结构型式:固定式 处理量:≥600kg/h 处理方式:批式循环 循环批处理量(批式循环式):10t 日处理量(连续式)/燃料:煤,生物质,油 加热方式:间接加热 塔体内尺寸(长×宽×高):1790mm×2000mm×6130mm 安全装置:满
4579	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东雷一重工农业装备制造有限公司	轮式拖拉机	雷一1254(原:NIUHELAN1254)	结构尺寸(长*宽*高):4950×2140×2870(mm) 整机质量:4670kg 配套动力:柴油机 发动机型号:WP6G125E330 发动机品牌:道依茨 标定功率:92kw 标定转速:2200r/min 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轴距:2550mm 最大配重(前/后):290/170(kg)
4580	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上,1—2铧翻转犁	郑州豫丰昌盛农业机械有限公司	液压翻转犁	1LFY-235	结构尺寸(长*宽*高):1660mm*850mm*1360mm 整机质量:370kg 配套动力:36.8kw-58.8kw 型号规格:1LFY-235 结构型式:液压翻转犁 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(适用悬挂式):标准三点悬挂 翻转机构型式:液压翻
4581	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	山东联亿重工有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8	结构尺寸(长*宽*高):7850mmx3850mmx3600mm 整机质量:7800kg 配套动力:118kw 割台宽度:3500mm 喂入量:8kg/s 最小离地间隙:320mm 理论作业速度:1.4km/h~6.5km/h 作业小时生产率:0.4hm ² /h~0.8hm ² /h 割刀型式:标准II型 割台搅龙型式:螺旋输送式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 脱壳滚筒型式:轴流钉齿式 变速箱类型:机械变速箱 制动器型式:内置湿式摩擦式 接粮方式:自动卸粮 配套发动机:东方红;选装道依茨、玉柴
4582	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-1504-1	结构尺寸(长*宽*高):4750*2490*2880(mm) 整机质量:5500kg 配套动力:110.3KW 转向型式:前轮液压转向 动力输出轴输出功率KW:89.1 最大牵引力KN:28 型式:4*4四轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):无调节/无级调节 发动机标定功率(KW):110.3 发动机标定转速(r/min):2300 轮距(前轮/后轮)或轨距mm:1780/1860(常用)-2000 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 最小离地

4583	收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	花生摘果机，配套动力3-7kw	南阳奥科来科技有限公司	花生摘果机	4H-55	结构尺寸(长*宽*高):1680mm*800mm*1280mm 整机质量:175kg 配套动力:5.5kW 结构型式:输送带喂入式 滚筒类型:纹杆刀齿 滚筒长度(cm):550 滚筒直径(cm):480 滚筒转速(r/min):500 风扇形式:叶片
4584	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-1604	结构尺寸(长*宽*高):5280*2270*3270(mm) 整机质量:6610kg 配套动力:117.7KW 转向系型式:前轮液压转向 动力输出轴输出功率KW:≥100.1 最大牵引力KN:32 型式:4*4四轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):无调节/无级可调 发动机标定功率(KW):117.7 发动机标定转速(r/min):2200 轮距(前轮/后轮) mm:1970/1700-2300(常用1800) 档位数(前进/倒退/爬行):16/16/0 最小离
4585	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东雷一重工农业装备制造有限公司	轮式拖拉机	雷一1354(原:NIUHELAN1354)	结构尺寸(长*宽*高):4950*2140*2870(mm) 整机质量:4690kg 配套动力:柴油机 发动机型号:WP6G135E330 发动机品牌:道依茨 标定功率:100.5kw 标定转速:2200r/min 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轴距:2550mm 型式:4×4四轮驱动 轮胎型号(前轮/后轮):12.4-24/16.9-34 动
4586	耕整地机械	整地机械	平地机(含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	徐州迪惠尔工程机械有限公司	激光平地机	12PJ-300	结构尺寸(长*宽*高):3150*3050*2650mm 整机质量:960kg 配套动力:>80kW 工作幅宽:3.0m 作业速度:1.38-4.16m/s 工作行程:500mm 信号接收角度:360° 接收控制器工作电压:12 V 刮土板升降速度:升≥50 mm/s降≥60 mm/s
4587	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-1804	结构尺寸(长*宽*高):5280*2780*3270(mm) 整机质量:6655kg 配套动力:132.4KW 转向系型式:前轮液压转向 动力输出轴输出功率KW:≥112.6 最大牵引力KN:35 型式:4*4四轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):无调节/无级可调 发动机标定功率(KW):132.4 发动机标定转速(r/min):2200 轮距(前轮/后轮) mm:1970/1700-2300(常用1800) 档位数(前进/倒退/爬行):16/16/0 最小离
4588	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料粉碎机	400mm以下饲料粉碎机	临洮县宏丰机械制造有限公司	饲料粉碎机	9FQ-30-20型	结构尺寸(长*宽*高):1130*670*960mm 整机质量:79kg 配套动力:4kW 电机转速:2800r/min 电机电压:220v 粉碎室宽度:200mm 主轴转速:4200r/min 转子直径:300mm 锤片数量:16片 锤筛间隙:10mm 筛片型式:圆孔 筛片包角:180°
4589	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	安徽艾格瑞智能装备有限公司	圆草捆打捆机	9YY-1250	结构尺寸(长*宽*高):4300*2450*2300(mm) 整机质量:合格(台) 配套动力:≥73.5(kW) 捡拾器宽度:1960(mm) 卷压滚筒转速:119(r/min) 卷压滚筒数量:18(个) 牧草总损失率:≤0.67(%) 草捆密度:≥207.8(%) 成捆率:≥100(%) 吨草号油量:≤0.59(kg/t) 纯工作小时生产率:≥6750(kg/h) 装配质量:合格(台) 主传
4590	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	怀远县巨龙机械制造有限公司	谷物干燥机	5H-17	结构尺寸(长*宽*高):5990*3850*11420mm 整机质量:3800kg 配套动力:8.1kw 结构型式:固定式 处理量:≥1000kg/h 处理方式:批式循环 燃料:煤、生物质 加热方式:间接加热 塔内尺寸(长*宽*高):2370*2440*7556mm 循环批处理量:17t 安全装置:温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电器过载保护装置、漏电保护装置
4591	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东雷一重工农业装备制造有限公司	轮式拖拉机	雷一1404(原:NIUHELAN1404)	结构尺寸(长*宽*高):5140*2350*3110(mm) 整机质量:5460kg 配套动力:柴油机 发动机型号:WP6G140E330 发动机品牌:道依茨 标定功率:105kw 标定转速:2200r/min 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轴距:2650mm 型式:4×4四轮驱动 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 动
4592	耕整地机械	整地机械	平地机(含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	徐州迪惠尔工程机械有限公司	激光平地机	12PJ-350	结构尺寸(长*宽*高):3350*3550*2650mm 整机质量:1120kg 配套动力:>100kW 工作幅宽:3.5m 作业速度:1.38-4.16m/s 工作行程:500mm 信号接收角度:360° 接收控制器工作电压:12 V 刮土板升降速度:升≥50 mm/s降≥60 mm/s

4593	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-400B	结构尺寸(长*宽*高):3275*1590*2040(mm) 整机质量:1800kg 配套动力:29.5KW 转向型式:前轮液压转向 动力输出轴输出功率KW:25 最大牵引力KN:≥7.3 型式:4*2两轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/无级调节 发动机标定功率(KW):29.5 发动机标定转速(r/min):2400 轮距(前轮/后轮)mm:1210-1310/1120-1320 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 最小离地间隙(离地
4594	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	沃得重工(中国)有限公司	谷物干燥机	5H-15	结构尺寸(长*宽*高):3454mm*2026mm*10421mm 整机质量:2749kg 配套动力:/ 电机总功率:7.53kw 结构型式:固定式 处理量:≥750kg/h 加热方式:间接加热 燃料:煤, 生物质, 油 循环批处理量(批式循环式):15t 处理方式:批式循环 塔体内尺寸(长*宽*高):1790mm*2000mm*8130mm 日处理量(连续式):/ 安全装置
4595	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转型	郑州豫丰昌盛农业机械有限公司	液压翻转型	1LFY-335	结构尺寸(长*宽*高):2650mm*1250mm*1480mm 整机质量:650kg 配套动力:58.8kw-88.2kw 型号规格:1LFY-335 结构型式:液压翻转 与拖拉机配套 连接方式:悬挂式 悬挂类型(适用悬挂式):标准三点悬挂 翻转机构型式:液压翻转
4596	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-404B	结构尺寸(长*宽*高):3340*1590*2020(mm) 整机质量:1590kg 配套动力:29.5KW 转向型式:前轮液压转向 动力输出轴输出功率KW:≥25 最大牵引力KN:8.5 型式:4*4四轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):无调节/无级调节 发动机标定功率(KW):29.5 发动机标定转速(r/min):2400 轮距(前轮/后轮)mm:1280/1120-1320 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 最小离
4597	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³ 简易保鲜储藏设备	平利县电机制造有限责任公司	组合冷库	ZK340	结构尺寸(长*宽*高):11700MM*8200MM*4200MM 整机质量:5100KG 配套动力:12KW 制冷剂:R22 库内冷却方式:风冷 库板材料:聚氨酯 库板厚度:100MM 库容:340m³ 库温:-2℃~+12℃ 制冷压缩机:涡旋式 制冷压缩机制冷量:20400W 制
4598	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转型	郑州豫丰昌盛农业机械有限公司	液压翻转型	1LFY-435	结构尺寸(长*宽*高):4100mm*1760mm*1720mm 整机质量:850kg 配套动力:95.5kw-125kw 型号规格:1LFY-435 结构型式:液压翻转 与拖拉机配套 连接方式:悬挂式 悬挂类型(适用悬挂式):标准三点悬挂 翻转机构型式:液压翻转
4599	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t 循环式粮食烘干机	沃得重工(中国)有限公司	谷物干燥机	5H-20	结构尺寸(长*宽*高):4270mm*4160mm*8360mm 整机质量:/ 配套动力:3850kg 结构型式:固定式 处理量:≥1000kg/h 处理方式:批式循环 循环批处理量(批式循环式):20t 电机总功率:15.07KW 加热方式:间接加热 箱体内部尺寸(长*宽*高):3980mm*2000mm*6130mm 安全装置:满粮警报、过
4600	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料粉碎机	550mm及以上饲料粉碎机	临洮县宏丰机械制造有限公司	饲料粉碎机	9FQ-56-35型	结构尺寸(长*宽*高):1500*800*1000mm 整机质量:160kg 配套动力:11kW 电机 转速:1440 电机电压:380v 粉碎室宽度:350mm 主轴转速:3500r/min 转子直径:560mm 筛片数量:24片 筛片间隙:40mm 筛片型式:圆孔 筛片包角:160°
4601	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	郑州豫丰昌盛农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-100	结构尺寸(长*宽*高):1150mm*1200mm*900mm 整机质量:320kg 配套动力:14.7kw-29.5kw 型号规格:1JH-100 工作效率:0.13hm³/h-0.33hm³/h 工作幅宽:1000mm 工作速度:1.33km/h-3.33km/h 粉碎长度:≤100mm 粉碎合格率:≥92% 结构型式:三点悬挂 切碎机构总安装刀数:54把 最小离地间隙:430mm 切碎机
4602	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	石家庄惠田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-250	结构尺寸(长*宽*高):1230*2730*1070mm 整机质量:695kg 配套动力:88.2-102.9kw 结构型式:侧皮带传动 纯工作小时生产率:0.65-1.1hm³/h 工作幅宽:2.50m 最小离地距离:≥310 作业前进速度:3-5km/h 切碎轴转速:2075r/min 切碎机构最大 回转半径:R265mm 切碎机构安装刀数:150把 主要部件:悬挂装置、齿轮箱、传动
4603	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t 循环式粮食烘干机	怀远县巨龙机械制造有限公司	谷物干燥机	5H-20	结构尺寸(长*宽*高):5600*3200*11420mm 整机质量:4000kg 配套动力:11.0kw 结构型式:固定式 处理量:≥1100kg/h 处理方式:批式循环 循环批处理量(批式循环式):20t 加热方式:间接加热 箱体内部尺寸(长*宽*高):2370*2440*9115mm 安全 装置:温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电器过载保护装置、电器过载保

4604	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	沃得重工（中国）有限公司	轮式拖拉机	WD1000	结构尺寸（长*宽*高）:4440mm×2115mm×2900mm 整机质量:/ 配套动力:/ 标定功率:73.5kw 型式:4×2 二轮驱动 用途:农田作业、水旱兼用 轴距:2207mm 轮距（前轮/后轮）mm:1385、1485、1585、1685/1620、1720、1820、1920、2020 最小离地间隙:460mm 前轴质量/后轴质量:1675kg/1975kg 最大配重（前/后）:320kg/360kg 档位数（前进/倒退）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率:62.5kw 最大牵引力:19.5kN 最小使用质量:3650kg 驾驶室型式:框架式安全型 发动机型号:YC4A110-T311 发动机企业名称:广西玉柴机器股份有限公司 标定功率:73.5kW 标定转速:2300r/min 变速
4605	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	青岛菲尔特工业有限公司	马铃薯收获机	4U-83	结构尺寸（长*宽*高）:1730×1100×1050mm 整机质量:200kg 配套动力:25.7~29.4kw 传动型式:中央齿轮传动+链传动 作业幅宽:83cm 运输间隙:≥300mm 作业小时生产率:≥0.22hm ² /h 挖掘铲型式:平铲 挖掘深度:150~300mm
4606	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	沃得重工（中国）有限公司	轮式拖拉机	WD1000-1	结构尺寸（长*宽*高）:4440mm×2115mm×2870mm 整机质量:/ 配套动力:/ 标定功率:73.5kw 型式:4×2 二轮驱动 用途:农田作业、水旱兼用 轴距:2207mm 轮距（前轮/后轮）mm:1385、1485、1585、1685/1620、1720、1820、1920、2020 最小离地间隙:460mm 前轴质量/后轴质量:1575kg/1775kg 最大配重（前/后）:320kg/360kg 档位数（前进/倒退）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率:62.5kw 最大牵引力:19.5kN 最小使用质量:3350kg 安全架型式:矩形方管套形折叠式 发动机型号:YC4A110-T311 发
4607	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东雷一重工农业装备制造有限公司	轮式拖拉机	雷一1554(原:NIUHELAN1554)	结构尺寸（长*宽*高）:5140×2340×3110(mm) 整机质量:5460kg 配套动力:柴油机 发动机型号:LR6M3LU22/1177E 发动机品牌:东方红 标定功率:114kw 标定转速:2200r/min 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轴距:2670mm 型式:4×4四轮驱动 动力输出轴转速:540/1000(r/min) 轮胎型号(
4608	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东巨明机械有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8.0	结构尺寸（长*宽*高）:6600×3850×3400mm 整机质量:6500kg 配套动力:110.3kW 结构型式:自走轮式全喂入 割台宽度:3250mm 喂入量:28.8t/h 最小离地间隙:250mm 理论作业速度:2-7km/h 作业小时生产率:0.45-0.9hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤30kg/hm ² 割刀型式:II型 割台搅龙型式:螺旋搅龙偏心伸缩杆式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 脱粒滚筒数量:2个 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:离心式 导向轮规格:10/75-15.5 驱动轮规格:15-24 最小通过半径左转:6950mm 最小通过半径右转:6600mm 变速箱类型:(3+1)×2机械组成式 制动器型式:液压盘式制动 复脱器型式:叶轮式 接粮方式:卸粮筒卸粮 风扇直径:Φ450mm 风扇数量:3个 拨禾
4609	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	盐城万富隆机械制造有限公司	微型耕耘机	1WG4.0	结构尺寸（长*宽*高）:1250*700*990mm 整机质量:58kg 配套动力:4kW 结构形式:前置式 发动机型号:1P70 额定转速:3600r/min 启动方式:手拉启动 传动方式:全齿轮传动 连接方式:同轴直联 刀辊转速:150r/min 最大回转半径:150mm
4610	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	荣成市春波农业机械有限公司	花生铺膜播种机	2MB-1/2型	结构尺寸（长*宽*高）:1330×950×550mm 整机质量:58kg 配套动力:≥5.9kW 手扶拖拉机 铺膜幅数:1幅 工作幅宽:850mm 播种方式:穴播 播种行数:2行 穴粒数:2粒 排种器型式:内冲种圆盘式 排种器数量:2个 排种开沟器型式:圆盘式 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量:1个 施肥开沟器形式:铲锄式 起垄数量:1垄 喷洒（除草剂）装置型式:电喷式 喷头数量:2个 喷雾装置工作压力:(/靠自重)kpa 镇压器型式:胶轮 地轮
4611	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	石家庄惠田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-300	结构尺寸（长*宽*高）:1350×3500×1140mm 整机质量:1100kg 配套动力:95.6-117.7kw 结构型式:双侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.8-1.3hm ² /h 工作幅宽:3.0m 最小离地间隙:≥310mm 作业前进速度:3-5km/h 切碎轴转速:2075r/min 切碎机构最大回转半径:R265mm 切碎机构总安装刀数:180

4612	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	潍坊国安工程机械有限公司	圆草捆打捆机	9YKD-60	结构尺寸(长*宽*高):1300mm*1450mm*1400mm 整机质量:440kg 配套动力:22.1-36.8kw 型号:9YKD-60 密度:≥115kg/m3 滚筒转速:200r/s 配套动力:22.1-36.8kw 配套PTO转速:540r/s 成捆率:≥98% 生产率:1500-3000Kg/h 作业速
4613	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	沃得重工(中国)有限公司	轮式拖拉机	WD1004	结构尺寸(长*宽*高):4440mm*2115mm*2900mm 整机质量:/ 配套动力:/ 型式:4×4 四轮驱动 用途:农田作业、水旱兼用 轴距:2207mm 轮距(前轮/后轮)mm:1610,1710,1810,1910/1620,1720,1820,1920,2020 轮距(前轮/后轮)调整方式:翻转轮辋幅板,有级可调/翻转轮辋幅板,有级可调 最小离地间隙:379mm 最小使用质量:4100kg 前轴质量/后轴质量:1880kg/2220kg 最大配重(前/后):320kg/360kg 档位数(前进/倒退):16/8 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输入轴功率:62.5KW 最大牵引力:23.4kN 驾驶室型式:框架式安全型 发动机型号:YC4A110-T311 发动机企业名称:广西玉柴机器股
4614	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-450B	结构尺寸(长*宽*高):3275*1590*2040(mm) 整机质量:1380kg 配套动力:33.1KW 转向系型式:前轮液压转向 动力输出轴输出功率KW:≥28.14 最大牵引力KN:7.5 型式:4*2两轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/无级调节 发动机标定功率(KW):33.1 发动机标定转速(r/min):2400 轮距(前轮/后轮)mm:1210-1310/1120-1320 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 最小离地间隙(
4615	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2—3行根茎类种子播种机	玉田县万佳农机有限公司	马铃薯种植机	2CM-2	结构尺寸(长*宽*高):2020mm*1310mm*1630mm 整机质量:340kg 配套动力:18kw~37kw 传动机构型式:万向节传动 工作幅宽:90cm—110cm 工作行数:2行 行距:20cm—28cm 开沟器型式:铧式 联接方式:悬挂式 排肥器型式:槽轮式
4616	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁	商丘黄达农业机械有限公司	液压翻转四铧犁	1LYF-427	结构尺寸(长*宽*高):2600*1130*1300 整机质量:450 配套动力:44.1~58.8 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(适用悬挂式):三点悬挂 翻转机构型式:液压翻转 犁体数量(个):8 犁体工作幅宽(mm):270 犁体纵向距离(cm):54 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2.000 犁体水平基面据犁架主梁底面的高度(mm):600 有无辅犁:无 最大耕深(cm):26 犁架主梁底面宽度(mm):80 每米工作幅宽质量(kg):416 运输间隙(cm):34 后通过角(°):21 犁铧类型:梯形 犁轮类型:限深轮 犁轮数量(个):1 犁轮限深轮调
4617	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率25t/h及以上粮食清选机	石家庄金农机械科技有限公司	粮食清选机	5X-30	结构尺寸(长*宽*高):3400*1300*2520mm 整机质量:488kg 配套动力:5.5kW 型号名称:5X-30粮食清选机 筛片层数/片数:2片 筛箱振幅:9mm 风量:6m³/h 筛面面积:2平方 生产率:30t/h 除杂率, %:≥65 选后清洁率, %:≥99 损失率, %:≤0.8
4618	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-454B	结构尺寸(长*宽*高):3340*1590*2020(mm) 整机质量:1510kg 配套动力:33.1KW 转向系型式:前轮液压转向 动力输出轴输出功率KW:≥28.14 最大牵引力KN:8.7 型式:4*4四轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):无调节/无级调节 发动机标定功率(KW):33.1 发动机标定转速(r/min):2400 轮距(前轮/后轮)mm:1280/1120-1320 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 最小离地间隙(离地部位)mm:320(前桥
4619	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	沃得重工(中国)有限公司	轮式拖拉机	WD1004-1	结构尺寸(长*宽*高):4440mm*2115mm*2870mm 整机质量:/ 配套动力:/ 型式:4×4 四轮驱动 用途:农田作业,水旱兼用 轴距:2207mm 轮距(前轮/后轮)mm:1610,1710,1810,1910/1620,1720,1820,1920,2020 轮距(前轮/后轮)调整方式:翻转轮辋幅板,有级可调/翻转轮辋幅板,有级可调 最小离地间隙:379mm 最小使用质量:3800mm 前轴质量/后轴质量:1780kg/2020kg 最大配重:320kg/360kg 档位数(前进/后退):16/8 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率:62.5kw 最大牵引力:23.4KN 安全架型式:矩形方管弯形折叠式 发动机型号:YC4A110-T311 发动机名称:广西玉柴机器股份有限公司 标定功率:73.5kw

4620	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-500B	结构尺寸(长*宽*高):3440*1635*2130(mm) 整机质量:1620kg 配套动力:36.8KW 转向型式:前轮液压转向 动力输出轴输出功率KW:≥31.28 最大牵引力KN:7.9 型式:4*2两轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):有级调节/无级调节 发动机标定功率(KW):36.8 发动机标定转速(r/min):2400 轮距(前轮/后轮)mm:1210-1310/1150-1350 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 最小离地间隙(
4621	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-504B	结构尺寸(长*宽*高):3515*1635*2130(mm) 整机质量:1760kg 配套动力:36.8KW 转向型式:前轮液压转向 动力输出轴输出功率KW:≥31.28 最大牵引力KN:9 型式:4*4四轮驱动 轮距调整方式(前轮/后轮):无调节/无级调节 发动机标定功率(KW):36.8 发动机标定转速(r/min):2400 轮距(前轮/后轮)mm:1280/1150-1350 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 最小离地间隙(离地部位
4622	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	黑龙江农垦畜牧工程技术装备有限公司	大方捆拾切碎压捆机	9FK-1270XC	结构尺寸(长*宽*高):7930*2995*3075 整机质量:9420kg 配套动力:117kw 型号规格:9FK-155XC 结构型式:弹齿式 捡拾宽度:2350mm 打捆活塞速度:45行程/min 打结器类型:D型 打结器数量:6个 压缩室界面长*宽:1200*700 喂入口宽度:800mm
4623	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料混合机	2m3以下卧式(单轴)混合机	临洮县宏丰机械制造有限公司	饲料混合机	9HWP-500型	结构尺寸(长*宽*高):2630×990×2550mm 整机质量:750kg 配套动力:7.5kW 电机转速:1440r/min 电机电压:380v 主轴转速:38r/min 混合方式:批次式 额定批次混合量:500kg 容积:1.3m³ 生产率:1000kg/h 结构形式:卧式 回转轴数量:单轴 滚筒长
4624	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	沃得重工(中国)有限公司	轮式拖拉机	WD1100	结构尺寸(长*宽*高):4440mm×2115mm×2900mm 整机质量:/ 配套动力:/ 型式:4×2 轮式 用途:农田作业,运输 轴距:2207mm 轮距(前轮/后轮)mm:1485(1385/1585/1685)/1620(1720/1820/1920/2020) 轮距(前轮/后轮)调整方式:可伸缩套管,有级调节式/翻转轮辋幅板,有级可调式 最小离地间隙:460mm 最下使用质量:3650kg 前轴质量/后轴质量:1675kg/1975kg 最大配重(前/后):320kg/480kg 档位数(前进/倒退):16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 动力输出轴功率:72.5KW 最大牵引力:24.2KN 驾驶室型式:普通驾驶室 操纵式安全型 发动机型号:YC4A120-T311 发动机企业名称:广西玉柴
4625	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	长春继鑫农业装备有限公司	自走履带式玉米收获机	4YZL-2	结构尺寸(长*宽*高):4590mm*1490mm*2400mm 整机质量:2150kg 配套动力:36kW 配套动力型号规格:常柴ZN490B 工作行数:2行 工作幅宽:1200mm 最大卸果穗高度:1850mm 最小离地间隙:200mm 理论作业速度:2-4km/h 作业小时生产率:0.15-0.3kg/hm² 拉茎辊型式:六棱式 摘穗辊型式:板式 剥皮辊型式:6对橡胶
4626	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	沃得重工(中国)有限公司	轮式拖拉机	WD1100-1	结构尺寸(长*宽*高):4440mm×2115mm×2870mm 整机质量:/ 配套动力:/ 型式:4×2 轮式 用途:农田作业,运输 轴距:2207mm 轮距(前轮/后轮)mm:1485(1385/1585/1685)/1620(1720/1820/1920/2020) 轮距(前轮/后轮)调整方式:可伸缩套管,有级调节式/翻转轮辋幅板,有级可调式 最小离地间隙:460mm 最下使用质量:335kg 前轴质量/后轴质量:1575kg/1775kg 最大配重(前/后):320kg/480kg 档位数(前进/倒退):16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 动力输出轴功率:72.5KW 最大牵引力:24.2KN 安全架型式:矩形方管菱形折叠式 发动机型号:YC4A120-T311 发动机企业名称:广西玉柴
4627	收获机械	饲料作物收获机械	牧草收获机	牧草收获机	黑龙江农垦畜牧工程技术装备有限公司	牵引式圆盘割草压扁机	9QYGC-3200CRI	结构尺寸(长*宽*高):5768*5386*1638 整机质量:1960kg 配套动力:59kw 割幅:3140mm 结构形式:牵引式 割台升降机构:液压机构 切割盘数量:7个 每盘割刀数:2个 圆盘切割直径:530mm 切割圆盘转速:1508r/min 压扁器型式:橡胶胶合碾
4628	收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率0.4—3t/h 玉米脱粒机	四川志鹏机电设备有限公司	玉米脱粒机	5TY-60	结构尺寸(长*宽*高):990X350X690(mm) 整机质量:17.5 (kg) 配套动力:0.75~1.5 (kw) 结构型式:全喂入筒易式,无分离、清选 滚筒型式:圆条焊接式 滚筒直径:Φ95 (mm) 滚筒长度:590 (mm) 未脱净率:0.4% 主轴转速:1800 (r/min) 单位功率生产率(实测值):.688 kg/(kw.h) 轴承温升:8℃ 破

4629	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械 设备	饲料混合机	2m3及以上卧式（单轴）混合机	临洮县宏丰机械制造有限公司	饲料混合机	9HWP-1000型	结构尺寸（长*宽*高）:3020×1170×2750mm 整机质量:1300 配套动力:11kW 电机电压:380v 电机转速:1440r/min 主轴转速:38r/min 混合方式:批次式 额定批次混合量:1000kg 容积:2.2m³ 结构型式:卧式 回转轴数量:单轴 滚筒长度:2100mm 生产率
4630	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	江苏上骐农业装备有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-5.0T	结构尺寸（长*宽*高）:5740*3050*3150mm（工作状态） 整机质量:4380kg 配套动力:92kw 配套动力型号:4G33V16 配套动力生产企业:常柴股份有限公司 排放阶段:第三阶段 结构形式:全喂入履带自走式 喂入量:5kg/s 割幅:2580mm 作业效率 小时生产率:水稻0.3-0.6hm²/h 作业效率小时生产率:小麦0.4-0.72hm²/h 履带规格
4631	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	沃得重工（中国）有限公司	轮式拖拉机	WD1104	结构尺寸（长*宽*高）:4440mm×2115mm×2900mm 整机质量:/ 配套动力:/ 型式:4×4 轮式 用途:农田作业，运输 轴距:2207mm 轮距（前轮/后轮）mm:1610(1710/1810/1910)/1620(1720/1820/1920/2020) 轮距（前轮/后轮）调整方式:翻转轮辋幅板，有级可调/翻转轮辋幅板，有级可调 最小离地间隙:379mm 最小使用质量:4100kg 前轴质量/后轴质量:1800kg/2220kg 最大配重（前/后）:320kg/480kg 档位数（前进/倒退）:16/8 发动机与离合器联接方式:直接联接 起动方式:电启动 动力输出轴功率:72.5KW 最大牵引力:24.2KN 驾驶室型式:普通驾驶室 框架式安全型 发动机型号:YC4A130-T311 发动机企业名称:广西玉柴机器股份有限公司
4632	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械 设备	饲料混合机	2m3以下卧式（单轴）混合机	临洮县宏丰机械制造有限公司	饲料混合机	9HWS-950型	结构尺寸（长*宽*高）:2050×1530×1500mm 整机质量:420kg 配套动力:7.5kW 电机转速:1440r/min 电机电压:380v 主轴转速:25r/min 混合方式:批次式 额定批次混合量:200kg 容积:1.2~1.3 结构形式:卧式 回转轴数量:单轴 滚筒长度:1000mm
4633	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	沃得重工（中国）有限公司	轮式拖拉机	WD1104-1	结构尺寸（长*宽*高）:4920mm×2300mm×2900mm 整机质量:/ 配套动力:/ 型式:4×4 轮式 用途:农田作业，运输 轴距:2670mm 轮距（前轮/后轮）mm:1610(1710/1810/1910)020182) 轮距（前轮/后轮）调整方式:翻转轮辋幅板，有级可调/翻转轮辋幅板，有级可调 最小离地间隙:379mm 最小使用质量:3800kg 前轴质量/后轴质量:1780kg/2020kg 最大配重（前/后）:310kg/480kg 档位数（前进/倒退）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 动力输出轴功率:72.5KW 最大牵引力:24.2KN 安全型式:三角形管变形折叠式 发动机型号:YC4A130-T311 发动机企业名称:广西玉柴机器股份有限公司
4634	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	浙江程阳机电有限公司	深松机	1S-255	结构尺寸（长*宽*高）:1010*2860*1156mm 整机质量:252kg 配套动力:/ 整地机械型式:/ 深松铲型式:单柱凿形铲带翼 深松铲数量:7个 工作幅宽:255cm 铲间距:36.5cm(可调) 传动机构形式:/ 耕深:深松25~35cm；整地:/
4635	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆科业动力机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-75FQ-DL	结构尺寸（长*宽*高）:1450MM*750MM*950MM 整机质量:55KG 配套动力:170F 风冷汽油机 结构型式:手持式 配套动力标定功率:4.0KW 配套动力标定转速:3600R/MIN 配套动力起动方式:手拉回复式反冲起动 传动方式:
4636	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	沃得重工（中国）有限公司	轮式拖拉机	WD1204G	结构尺寸（长*宽*高）:4960mm×2115mm×2900mm 整机质量:/ 配套动力:/ 型式:4×4 四轮驱动 用途:农田作业，水旱兼用 轴距:2710mm 轮距（前轮/后轮）mm:1610,1710,1810,1910/1620,1720,1820,1920,2020 轮距（前轮/后轮）调整方式:翻转轮辋幅板，有级可调/翻转轮辋幅板，有级可调 最小离地间隙（离地部位）:379mm 最小使用质量:4660kg 前轴质量/后轴质量:1950kg/2710kg 最大配重（前/后）:320kg/360kg 档位数（前进/倒退）:24/24 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率:75KW 最大牵引力:25KN 驾驶室型式:框架式安全型 发动机型号:LD6A37L123/0882F 发动机企业名称:一拖、洛阳、些油机有限公司
4637	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	驻马店市中农农业机械有限公司	玉米施肥穴播机	2BYSF-3	结构尺寸（长*宽*高）:1450*2180*1150mm 整机质量:210Kg 配套动力:11-18.4KW 规格型号:2BYSF-3 行距:45-68 工作行数:3行 工作幅宽:218cm 排种器型式:勺轮式 排种器数量:3个 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量:3个 地轮型式:胶轮 地轴型式:胶轴 传动机构:机械 开沟器:铧式

4638	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	郑州豫丰昌盛农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-120	结构尺寸(长*宽*高):1350mm*1200mm*900mm 整机质量:400kg 配套动力:18.4kw-24.5kw 工作效率:0.2hm ² /h -0.4hm ² /h 工作幅宽:1200mm 工作速度:1.67km/h-3.33km/h 粉碎长度:≤100mm 粉碎合格率:≥92% 结构型式:三点悬挂 切碎机构总安装刀数:60把 最小离地间隙:430mm
4639	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	玉田县万佳农机有限公司	马铃薯收获机	4U-93	结构尺寸(长*宽*高):1750mm*1150mm*930mm 整机质量:250kg 配套动力:≥14.7kw 规格型号:4U-93 结构型式:悬挂式 作业幅宽:930mm 运输间隙:≥300mm 作业小时生产率:0.13hm ² /h~0.23hm ² /h 挖掘铲型式:平铲式 挖掘深度:100mm 挖掘宽度:930mm 挖掘速度:0.13hm ² /h~0.23hm ² /h
4640	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	沃得重工(中国)有限公司	轮式拖拉机	WD1204G-1	结构尺寸(长*宽*高):4960mm*2115mm*2870mm 整机质量:/ 配套动力:/ 型式:4×4 四轮驱动 用途:农田作业,水田兼用 轴距:2710mm 轮距(前轮/后轮)mm:1610,1710,1810,1910/1620,1720,1820,1920,2020 轮距(前轮/后轮)调整方式:翻转轮辋幅板,有级可调/翻转轮辋幅板,有级可调 最小离地间隙:379mm 最小使用质量:4350kg 前轴质量/后轴质量:1850kg/2500kg 最大配重(前/后):320kg/360kg 档位数(前进/倒退/爬行):24/24 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率:75KW 最大牵引力:25kN 安全型式:铰接式安全型 发动机型号:1P6A3ZL123/0882F 发动机企业名称:一拖(洛阳)
4641	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	郑州豫丰昌盛农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-150	结构尺寸(长*宽*高):1800mm*1250mm*1040mm 整机质量:480kg 配套动力:36.89kw-44.10kw 工作效率:0.27km ² /h-0.53km ² /h 工作幅宽:1500mm 工作速度:2.22km/h-3.88km/h 粉碎长度:≤100mm 粉碎合格率:≥92% 结构型式:三点悬挂 切碎机构总安装刀数:90把 最小离地间隙:430mm 切碎机构最大回转半
4642	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆科业动力机械制造有限公司	微耕机	1WG4.2-100FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1730MM*1000MM*920MM 整机质量:80KG 配套动力:170F风冷汽油机 配套动力标定功率:4.2KW 配套动力标定转速:3600R/MIN 配套动力起动方式:手拉回复式反冲起动 结构型式:手扶式 安全型式:铰接式安全型 发动机型号:1P6A3ZL123/0056F 发动机企业名称:一拖(洛阳)
4643	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	沃得重工(中国)有限公司	轮式拖拉机	WD1304B	结构尺寸(长*宽*高):4750mm*2130mm*2770mm 整机质量:/ 配套动力:/ 型式:4×4 四轮驱动 用途:农田作业,水旱兼用 轴距:2552mm 轮距(前轮/后轮)mm:1610,1710,1810,1910/1620,1720,1820,1920,2020 轮距(前轮/后轮)调整方式:翻转轮辋幅板,有级可调/翻转轮辋幅板,有级可调 最小离地间隙:379mm 最小使用质量:4460kg 前轴质量/后轴质量:1760kg/2700kg 最大配重(前/后):320kg/360kg 档位数(前进/倒退):16/8 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率:81.5kw 最大牵引力:27kN 驾驶室型式:铰接式安全型 发动机型号:1P6A3ZL123/0056F 发动机企业名称:一拖(洛阳)
4644	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉碎机	大连铭川农业机械有限公司	锤片式粉碎机	9FQ-41-24-P2	结构尺寸(长*宽*高):1200*980*1100mm 整机质量:50kg 配套动力:2.7-3.0kw 转子直径:410mm 转子宽度:170mm 粉碎室宽度:240mm 筛网宽度:237mm 锤片数量:24个 主轴转速:2800r/min 生产率:800kg/h 锤片尺寸:104*32*3 结构形式:锤片
4645	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	驻马店市中农农业机械有限公司	玉米施肥穴播机	2BYSF-4	结构尺寸(长*宽*高):1450*2400*1150mm 整机质量:300Kg 配套动力:18.4-29.4kw 规格型号:2BYSF-4 行距:45-68cm 工作行数:4行 工作幅宽:240cm 排种器型式:勺轮式 排种器数量:4个 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量:4个 地轮型式:胶轮 安全型式:铰接式安全型 发动机型号:1P6A3ZL123/0056F 发动机企业名称:一拖(洛阳)
4646	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	郑州豫丰昌盛农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-165	结构尺寸(长*宽*高):2100mm*1250mm*1040mm 整机质量:510kg 配套动力:44.1kw-49.0kw 工作效率:0.27hm ² /h-0.53hm ² /h 工作幅宽:1650mm 工作速度:2.22km/h-4.44km/h 粉碎长度:≤100mm 粉碎合格率:≥92% 结构型式:三点悬挂 切碎机构总安装刀数:96把 最小离地间隙:430mm

4647	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械 设备	铡草机	1t/h以下铡草机	郑州市牧昌农业机械 制造有限公司	铡草机	9Z-0.6	结构尺寸（长*宽*高）：（mm）1090×470×750 整机质量：（kg）55 配套动力：2.2-3 生产率（kg/h）：600-800 结构形式（/）：滚筒式结构 喂入口宽度（mm）：220 喂入方式（/）：人工喂入 主轴转速（r/min）：1050 喂料转速（r/min）：300
4648	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	长春继鑫农业装备有限公司	自走履带式玉米收获机	4YZL-2H	结构尺寸（长*宽*高）：4860mm*1490mm*2570mm 整机质量：2300kg 配套动力：36kW 配套动力型号规格：常柴ZN490B 额定转速：2400r/min 工作行数：2行 工作幅宽：1200mm 最大卸果穗高度：1900mm 最小离地间隙：260mm 作业速度：2-4km/h 作业小时生产率：0.24-0.36hm ² /h 摘穗辊/板型式：铁棍 剥皮辊型
4649	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北沃田机械制造有限公司	深松机	1S-140	结构尺寸（长*宽*高）：3100x1440x1410mm 整机质量：345kg 配套动力：73.5~88.2kw 深松铲结构形式：凿式 工作铲数：4个 工作幅宽：140cm 铲间距：35cm 深松深度：30-35cm 作业速度：3-6km/h 作业小时生产率：0.4-0.8hm ² /h 土
4650	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	沃得重工（中国）有限公司	轮式拖拉机	WD1304B-1	结构尺寸（长*宽*高）：4750mm×2130mm×2770mm 整机质量：/ 配套动力：/ 型式：4×4 四轮驱动 用途：农田作业，水旱兼用 轴距：2552mm 轮距（前轮/后轮）mm：1610,1710,1810,1910/1620,1720,1820,1920,2020 轮距（前轮/后轮）调整方式：翻转轮辋幅板，有级可调/翻转轮辋幅板，有级可调 最小离地间隙：379mm 最小使用质量：4160kg 前轴质量/后轴质量：1660kg/2500kg 最大配重（前/后）：320kg/360kg 档位数（前进/倒退/爬行）：16/8 发动机与离合器联接方式：直联 起动方式：电启动 动力输出轴功率：81.5KW 最大牵引力：27KN 安全型式：矩形方管变型折式 发动机型式：P6A3ZL123/0056E 发动机企业名称：一拖/洛阳
4651	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械 设备	饲料混合机	2m3以下卧式（单轴）混合机	当阳市天工实业有限公司	饲料混合机	9HW-500A	结构尺寸（长*宽*高）：2310*886*1963(mm) 整机质量：500kg 配套动力：5.5KW 结构型式：卧式单轴双螺旋 主轴转速：21r/min 混合方式：批次混合 额定批次混合量：500KG 容积：1.21m ³ 噪声：≤85dB(A) 粉尘浓度：≤10mg/m ³ 混合均
4652	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械 设备	铡草机	1—3t/h铡草机	郑州市牧昌农业机械 制造有限公司	铡草机	9Z-1.2	结构尺寸（长*宽*高）：1580×800×1730（mm） 整机质量：75（kg） 配套动力：3KW 生产率（kg/h）：1200 结构形式（/）：盘式 喂入口宽度（mm）：130 喂入方式（/）：人工喂入 主轴转速（r/min）：1050 喂入辊转速（r/min）：300 动刀片数量（个）：4 动刀片
4653	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	沃得重工（中国）有限公司	轮式拖拉机	WD1304G	结构尺寸（长*宽*高）：4960mm×2115mm×2900mm 整机质量：/ 配套动力：/ 型式：4×4 四轮驱动 用途：农田作业，水旱兼用 轴距：2710mm 轮距（前轮/后轮）mm：1610,1710,1810,1910/1620,1720,1820,1920,2020 轮距（前轮/后轮）调整方式：翻转轮辋幅板，有级可调/翻转轮辋幅板，有级可调 最小离地间隙：379mm 最小使用质量：4660kg 前轴质量/后轴质量：1950kg/2710kg 最大配重（前/后）：320kg/360kg 档位数（前进/倒退）：24/24 发动机与离合器联接方式：直联 起动方式：电启动 动力输出轴功率：81.5KW 最大牵引力：27KN 驾驶室型式：框架式安全型 发动机型号：P6A3ZL123/0056E 发动机企业名称：一拖/洛阳
4654	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械 设备	揉丝机	1t/h以下揉丝机	大连铭川农业机械 有限公司	秸秆揉丝机	9ZR-1.2	结构尺寸（长*宽*高）：1150*520*880mm 整机质量：37kg 配套动力：2.2-2.7kw 规格型号：9ZR-1.2 结构形式：铡切锤片式 生产率：400kg/h 主轴转速：4025r/min 转子直径：290mm 转子宽度：167mm 转子工作直径：290mm 锤片数量：20个
4655	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	郑州市中牟环保设 备厂有限公司	叶轮增氧机	YL-3.0	结构尺寸（长*宽*高）：2397*2076*705(mm) 整机质量：87kg 配套动力：3.0kw 负荷水面：7-12亩 增氧能力：≥4.5(kg/h) 基本配置：齿轮减速箱、电机、齿轮、支撑杆、浮球、叶轮 浮体材料：聚丙烯 浮体体积：0.14m ³ 叶轮转速：120r/min
4656	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械 设备	饲料混合机	2m3及以上立式混合机	临洮县宏丰机械制 造有限公司	饲料加工机组	9SJ-1000型	结构尺寸（长*宽*高）：1930×1270×2850mm 整机质量：240kg 配套动力：14kW 工作方式：间歇式 粉碎机型号：9F-46 粉碎机形式：锤片式 粉碎机转速：2869r/min 粉碎机锤片数量：20片 混合机主轴转速：404r/min 额定批次混合量：1000kg

4657	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	河北沃田机械制造有限公司	深松机	1S-350	结构尺寸(长*宽*高):1350x3180x1375mm 整机质量:480kg 配套动力:95.6~154.4kw 深松铲结构形式:凿式 工作铲数:7个 工作幅宽:350cm 铲间距:50cm 深松深度:30-35cm 作业速度:3-6km/h 作业小时生产率:1.02-1.85hm ² /h
4658	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	沃得重工(中国)有限公司	轮式拖拉机	WD1304G-1	结构尺寸(长*宽*高):4960mm×2115mm×2870mm 整机质量:/ 配套动力:/ 型式:4×4 四轮驱动 用途:农田作业,水旱兼用 轴距:2710mm 轮距(前轮/后轮):1610,1710,1810,1910/1620,1720,1820,1920,2020 轮距(前轮/后轮)调整方式:翻转轮辍幅板,有级可调/翻转轮辍幅板,有级可调 最小离地间隙:379mm 最小使用质量:4350kg 前轴质量/后轴质量:1850kg/2500kg 最大配重(前/后):320kg/360kg 档位数(前进/倒退/爬行):24/24 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率:81.5kw 最大牵引力:27kN 安全架型式:矩形方管菱形折叠式 发动机型号:LD6A3ZL123/0056E 发动机企业名称:一拖(洛阳)柴油机有限公司 额定功率:88.2kW 额定转速:2000r/min 变速箱型式:行星轮式
4659	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	3—6t/h铡草机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	铡草机	9Z-5.0	结构尺寸(长*宽*高):(mm)1737×1575×2315 整机质量:(kg)250 配套动力:(kW)5.5 生产率:(kg/h)5000 结构形式:盘式 喂入口宽度:(mm)220 喂入方式:链条输送 主轴转速:(r/min)800 喂入辊转速:(r/min)380 动刀片数量:(个)12 刀片厚度:10mm 刀片间距:10mm 刀片材质:45号钢 刀片使用寿命:≥1000h 刀片磨损量:≤1mm 刀片安装方式:螺栓固定 刀片调整方式:手动调整 刀片更换方式:快速更换 刀片清洗方式:高压水清洗 刀片防锈处理:镀锌处理 刀片表面处理:喷塑处理 刀片运输方式:散装运输 刀片包装方式:纸箱包装 刀片生产厂家:郑州市牧昌农业机械制造有限公司
4660	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	揉丝机	1t/h以下揉丝机	大连铭川农业机械有限公司	秸秆揉丝机	9ZR-2.2	结构尺寸(长*宽*高):1250*580*950mm 整机质量:54kg 配套动力:3.0-3.5kw 结构形式:侧切锤片式 规格型号:9ZR-2.2 生产率:500kg/h 主轴转速:3100r/min 转子直径:350mm 转子宽度:220mm 转子工作直径:370mm 锤片数量:24个
4661	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量4—5行免耕穴播机	驻马店市中农农业机械有限公司	免耕玉米精量施肥穴播机	2BYMF-4	结构尺寸(长*宽*高):1450*2400*1150mm 整机质量:300Kg 配套动力:27.4-44.1kw 规格型号:2BYMF-4 行距:45-68cm 工作行数:4行 工作幅宽:230cm 排种器型式:指夹式 排种器数量:4个 排肥器型式:宽齿外槽轮式 排肥器数量:4个 地轮型式:指夹式 地轮数量:4个 地轮直径:150mm 地轮间距:150mm 地轮材质:45号钢 地轮使用寿命:≥1000h 地轮磨损量:≤1mm 地轮安装方式:螺栓固定 地轮调整方式:手动调整 地轮更换方式:快速更换 地轮清洗方式:高压水清洗 地轮防锈处理:镀锌处理 地轮表面处理:喷塑处理 地轮运输方式:散装运输 地轮包装方式:纸箱包装 地轮生产厂家:驻马店市中农农业机械有限公司
4662	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	沃得重工(中国)有限公司	轮式拖拉机	WD1354	结构尺寸(长*宽*高):4920mm×2300mm×2940mm 整机质量:/ 配套动力:/ 型式:4×4 轮式 用途:农田作业,运输 轴距:2670mm 轮距(前轮/后轮)mm:1760(1860/1900/2000)/1830(1938/2002/2118/2182) 轮距(前轮/后轮)调整方式:翻转轮辍幅板,有级可调/翻转轮辍幅板,有级可调 最小离地间隙:377mm 最小使用质量:4580kg 前轴质量/后轴质量:1830kg/2750kg 最大配重(前/后):320kg/480kg 档位数(前进/倒退):24/8 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 动力输出轴功率:84.4kw 最大牵引力:29KN 驾驶室型式:普通驾驶室、框架式安全型 发动机型号:LR6A3LU23/0993E 发动机企业名称:一拖(洛阳)柴油机有限公司 额定功率:88.2kW 额定转速:2000r/min 变速箱型式:行星轮式
4663	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原市九华粮食烘干设备有限公司	粮食干燥机	HGJ-100T	结构尺寸(长*宽*高):2600×2000×15500mm 整机质量:35t 配套动力:84.2kw 处理量:≥100t/d 10%≤降水幅度≤15% 降水幅度:5%~15% 缓苏段高度:2718mm 干燥段数量/每段高度:2/4530个/mm 干燥机净容积:49.6m ³ 冷却段高度:1812mm 热风温度范围:40~160℃ 热风炉炉排型式:卧式链条炉 热风炉换热器型式:列管式
4664	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	锅槽面积1—2.5m ² 理条烘干机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	茶叶理条机	6CL-80-16D	结构尺寸(长*宽*高):2350×1180×1040mm 整机质量:540kg 配套动力:19.1kW 最大锅宽:1390mm 锅槽面积:1.11平方米 槽数:16槽 往复次数:100~200次/min 小时生产率:≥30kg/h 成条率:≥85% 耗电率:≤1.0kW·h/kg(理茶叶)
4665	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	沃得重工(中国)有限公司	轮式拖拉机	WD1354-1	结构尺寸(长*宽*高):4920mm×2300mm×2900mm 整机质量:/ 配套动力:/ 型式:4×4 轮式 用途:农田作业,运输 轴距:2670mm 轮距(前轮/后轮)mm:1760(1860/1900/2000)/1830(1938/2002/2118/2182) 轮距(前轮/后轮)调整方式:翻转轮辍幅板,有级可调/翻转轮辍幅板,有级可调 最小离地间隙:377mm 最小使用质量:4280kg 最大配重(前/后):320kg/480kg 档位数(前进/倒退):24/8 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 动力输出轴功率:84.4KW 最大牵引力:29KN 安全架型式:矩形方管菱形折叠式

4666	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	揉丝机	1t/h以下揉丝机	大连铭川农业机械有限公司	秸秆揉丝机	9ZR-2.4	结构尺寸(长*宽*高):1330*580*1000mm 整机质量:64kg 配套动力:3.5-4.0kw 结构形式:侧切锤片式 规格型号:9ZR-2.4 生产率:600kg/h 主轴转速:3300r/min 转子直径:350mm 转子宽度:280mm 转子工作直径:370mm 锤片数量:44个
4667	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	河北运田农业机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-120	结构尺寸(长*宽*高):1300*1450*1030(mm) 整机质量:415kg 配套动力:29.4~44.1(kW) 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.32~0.55(hm ² /h) 工作幅宽:1.2m 最小离地间隙:≥310mm 作业前进速度:3~5(km/h) 切碎轴转速:2160r/min 切碎机构最大回转半径:255mm 切
4668	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	揉丝机	1t/h以下揉丝机	大连铭川农业机械有限公司	秸秆揉丝机	9ZR-2.6	结构尺寸(长*宽*高):1210*1100*1490mm 整机质量:86kg 配套动力:3.0-4.0kw 结构形式:侧切锤片式 规格型号:9ZR-2.6 生产率:800kg/h 主轴转速:2300r/min 转子直径:520mm 转子宽度:175mm 转子工作直径:520mm 锤片数量:36个 锤片尺寸
4669	耕整地机械	整地机械	平地机(含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	河北沃田机械制造有限公司	激光平地机	1PJG-3.2	结构尺寸(长*宽*高):3900*3260*3600mm 整机质量:1400kg 配套动力:73.5-110.3kw 激光接收器高度范围:150~250cm 工作幅宽:3200mm 工作半径:≤400m 作业效率:0.28-0.35hm ² /h 连接方式:牵引式 激光系统工作环境温度:-20~50℃ 作业速度:4~7km/h 接收器搜索发射源能力:360度无死区 精光精度:30米处±1.5mm 遥
4670	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2—3行根茎类种子播种机	青岛洪珠农业机械有限公司	马铃薯种植机	2CM-2A2	结构尺寸(长*宽*高):2650*2060*1660 mm 整机质量:582 kg 配套动力:29.4-36.8 kW (轮式拖拉机) 工作幅宽:1250 mm 工作行数:2垄2行 垄距:800mm 行距:800mm 株距:19.5、21、22.5、24、25.5、27、28.5、30、31.5、33 cm 作业小时生产率:≥0.20 hm ² /h 传动机构型式:轮链传动(种植、施肥)+中央齿轮传
4671	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆鑫源农机股份有限公司	微耕机	1WG2.3-55FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1310mm*600mm*950mm 整机质量:35kg 配套动力:SR1P65F/P汽油机 结构形式:单缸、四冲程、OHV、风冷 额定功率:2.3kw 额定转速:3600r/min 起动方式:手拉起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 设计耕宽:550mm 设计耕深:≥100mm 作业速度:0.1~0.3m/s 作业小
4672	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量4—5行免耕穴播机	驻马店市中农农业机械有限公司	免耕玉米精量施肥穴播机	2BYMF-5	结构尺寸(长*宽*高):1450*2640*1150mm 整机质量:350Kg 配套动力:51.4-73.5kw 规格型号:2BYMF-5 行距:45-68cm 工作行数:5行 工作幅宽:260cm 排种器型式:指夹式 排种器数量:5个 排肥器型式:宽齿外槽轮式 排肥器数量:5个 地轮型式
4673	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原市九华粮食烘干设备有限公司	粮食干燥机	HGJ-150T	结构尺寸(长*宽*高):2600×2600×18400mm 整机质量:38t 配套动力:108.3kw 处理量:≥150t/d 10%≤降水幅度≤15% 降水幅度:5%~15% 缓苏段高度:2718mm 干燥段数量/每段高度:2/1段6342、2段4530 干燥机净容积 :90.8m ³ 冷却段高度:2718mm 热风温度范围:40~160℃ 热风炉炉排型式:卧式链条炉 热风
4674	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	郑州豫丰昌盛农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-180	结构尺寸(长*宽*高):2300mm*1250mm*1040mm 整机质量:540kg 配套动力:49kw-55kw 工作效率:0.27hm ² /h-0.60hm ² /h 工作幅宽:1800mm 工作速度:2.22km/h-5.00km/h 粉碎长度:≤100mm 粉碎合格率:≥92% 结构型式:三点悬挂 切碎机构总安装刀数:108把 最小离地间隙:430mm
4675	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北运田农业机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-220	结构尺寸(长*宽*高):1250*2460*1000(mm) 整机质量:620kg 配套动力:73.5~88.2(kW) 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.62~0.95(hm ² /h) 工作幅宽:2.2m 最小离地间隙:≥310mm 作业前进速度:3~5(km/h) 切碎轴转速:2160r/min 切碎机构最大回转半径:260mm 切

4676	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	沃得重工（中国）有限公司	轮式拖拉机	WD1504	结构尺寸（长*宽*高）:4920mm×2300mm×2940mm 整机质量:/ 配套动力:/ 型式:4×4 轮式 用途:农田作业，运输 轴距:2670mm 轮距（前轮/后轮）mm:1760（1860/1900/2000）/1830（1938/2002/2118/2182） 轮距（前轮/后轮）调整方式:翻转轮辋幅板，有级可调/翻转轮辋幅板，有级可调 最小离地间隙:377mm 最小使用质量:4580kg 前轴质量/后轴质量:1830kg/2750kg 最大配重（前/后）:320kg/480kg 档位数（前进/倒退）:24/8 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电起动 动力输出轴功率:94kw 最大牵引力:32kN 驾驶室型式:普通驾驶室 框架式安全型 发动机型号:LD6A311123/1120F 发动机制造商:—
4677	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2—3行根茎类种子播种机	青岛洪珠农业机械有限公司	马铃薯种植机	2CM-2A	结构尺寸（长*宽*高）:1650*1630*1610 mm 整机质量:402 kg 配套动力:25.6-28.7 kW（轮式拖拉机） 工作幅宽:1300 mm 工作行数:2垄2行 垄距:650 mm 行距:650 mm 株距:19.5、21、22.5、24、25.5、27、28.5、30、31.5、33 cm 作业小时生产率:≥0.25 hm ² /h 传动机构型式:地轮链传动 种子箱容积:240 L 肥箱料容积:150 L
4678	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北运田农业机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-260	结构尺寸（长*宽*高）:1430*2880*1120（mm） 整机质量:730kg 配套动力:73.5~88.2(kW) 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.75~1.15(hm ² /h) 工作幅宽:2.6m 最小离地间隙:≥310mm 作业前进速度:3~5(km/h) 切碎轴转速:2160r/min 切碎机构最大回转半径:265mm 切
4679	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	郑州豫丰昌盛农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-200	结构尺寸（长*宽*高）:2300mm*1250mm*1040mm 整机质量:580kg 配套动力:63kw-73kw 工作效率:0.33hm ² /h-0.80hm ² /h 工作幅宽:2000mm 工作速度:2.78km/h-6.66km/h 粉碎长度:≤100mm 粉碎合格率:≥92% 结构型式:三点悬挂 切碎机构总安装刀数:120把 最小离地间隙:430mm
4680	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆鑫源农机股份有限公司	微耕机	1WG4.2-75FQ-DL	结构尺寸（长*宽*高）:1630mm*780mm*970mm 整机质量:60kg 配套动力:SR170F/P汽油机 结构形式:单缸、四冲程、风冷 额定功率:4.2kw 额定转速:3600r/min 起动方式:手拉启动 传动方式:链条传动 连接方式:直联式
4681	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2—3行根茎类种子播种机	青岛洪珠农业机械有限公司	马铃薯种植机	2CM-2	结构尺寸（长*宽*高）:2050*1850*1550mm 整机质量:590kg 配套动力:36.7~58.8(KW) 轮式拖拉机 行距:900mm(可调) 株距:290mm~300mm(可调) 工作行数:2垄2行 工作幅度:1800mm(可调) 传动机构型式:链条传动 排种器
4682	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械 设备	饲料搅拌机	4—9m ³ 饲料全混合日粮制备机	石家庄金农机械科技有限公司	全日粮饲料制备机	9TMRW-5	结构尺寸（长*宽*高）:5200*1720*2230mm 整机质量:2000kg 配套动力:15KW 规格型号:9TMRW-5 搅龙转速:18r/min 搅拌仓容积:5m ³ 结构形式:卧式 刀片型式:梅花刀 刀片数量（片）:45片 配套动力形式:电机 生产率:≥1.5t/h
4683	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原市九华粮食烘干设备有限公司	粮食干燥机	HGJ-200T	结构尺寸（长*宽*高）:3000×3000×22100mm 整机质量:42t 配套动力:152kw 处理量:≥200t/d 10%≤降水幅度≤15% 降水幅度:5%~15% 缓苏段高度:3624mm 干燥段数量/每段高度:3/1段5436、2段3624、3段4530 干燥机净容积:123.3m ³ 冷却段高度:2718mm 热风温度范围:40~160℃ 热风炉炉排型式:卧式链条炉 热风炉
4684	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械 设备	饲料搅拌机	12m ³ 及以上饲料全混合日粮制备机	石家庄金农机械科技有限公司	全日粮饲料制备机	9TMRW-12	结构尺寸（长*宽*高）:4400*2000*2700mm 整机质量:2800kg 配套动力:22kW 规格型号:9TMRW-12 搅龙转速:18r/min 搅拌仓容积:12m ³ 结构形式:卧式 刀片型式:梅花刀 刀片数量（片）:55片 配套动力形式:电动机 生产率:≥3.5t/h
4685	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北运田农业机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-360	结构尺寸（长*宽*高）:1640*4040*1200（mm） 整机质量:1420kg 配套动力:88.2~110.3(kW) 结构形式:双侧边皮带传动 纯工作小时生产率:1.02~1.65(hm ² /h) 工作幅宽:3.6m 最小离地间隙:≥310mm 作业前进速度:3~5(km/h) 切碎轴转速:2000r/min 切碎机构最大回转半径:285mm 切

4686	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	4行及以上根茎类种子播种机	青岛洪珠农业机械有限公司	马铃薯种植机	2CM-4	结构尺寸(长*宽*高):3850*1850*1550(mm) 整机质量:1035kg 配套动力:58.8~73.5(KW) 轮式拖拉机 行距:900mm(可调) 株距:290mm~300mm(可调) 工作行数:4垄4行 工作幅度:3600mm(可调) 传动机构型式:链条传动 排种器型式:种匀式 排种器数量:40*4(个) 种子箱容量:1280L 运输间隙:≥300mm 生产效
4687	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆鑫源农机股份有限公司	微耕机	1WG4.2-80FQ-DL	结构尺寸(长*宽*高):1610mm*830mm*930mm 整机质量:75kg 配套动力:SR170F/P汽油机 起动方式:手拉起动 结构形式:单缸、四冲程、风冷 额定功率:4.2kw 额定转速:3600r/min 起动方式:手拉起动 传动方式:链条传动 连接方式:直联式 耕宽:800mm 耕深:≥100mm 作业速度:0.1~0.3m/s
4688	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	玉田县万佳农机有限公司	马铃薯收获机	4U-170	结构尺寸(长*宽*高):2500mm×1910mm×1110mm 整机质量:660kg 配套动力:51.4kw~88.2kw 规格型号:4U-170 结构型式:悬挂式 作业幅宽:1700mm 运输间隙:≥300mm 挖掘深度:250mm~400mm 挖掘铲型式:固定式三角形铲 清选
4689	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	150—160cm悬挂用刀具青饲料收获机	河北运田农业机械制造有限公司	秸秆切碎收集机	4JH-165	结构尺寸(长*宽*高):1460*2100*2920(mm) 整机质量:785kg 配套动力:73.5~88.2(kW) 结构形式:悬挂式 挂接方式:三点悬挂 工作幅宽:1650mm 最小离地间隙:≥320mm 作业速度:2~4(km/h) 生产率:0.28~0.55(hm ² /h)
4690	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	青岛洪珠农业机械有限公司	马铃薯收获机	4U-83	结构尺寸(长*宽*高):1930*1100*990mm 整机质量:303 kg 配套动力:25.7-36.8 kW 传动型式:中央齿轮传动+链传动 作业幅宽:83 cm 运输间隙:≥300 作业小时生产率:≥0.17 hm ² /h 挖掘铲型式:平铲 挖掘深度:150-250 mm 清选分离装置型式:输
4691	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆鑫源农机股份有限公司	微耕机	1WG6.5-135FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1670mm*1350mm*990mm 整机质量:110kg 配套动力:SR180F/P汽油机 标定功率:6.5kw 标定转速:3600r/min 传动方式(发动机输出):直联 传动方式(刀辊):齿轮传动 旋耕刀型号:旱地刀 刀辊最大回转半径:180mm 总安装刀数:38把 主离合器(形式):摩擦片式 主离合器(状态):常开
4692	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收	重庆鑫源农机股份有限公司	小型收割机	4LZ-0.9LB	结构尺寸(长*宽*高):3100mm*1450mm*1500mm 整机质量:630kg 配套动力:SR2V78F/P-D 结构形式:自走履带式、全喂入 割台工作宽度:1000mm 最小离地间隙:235mm 额定喂入量:0.9kg/s 工作速度:0.4~0.7m/s 工作小时生产率:0.07~0.1hm ² /h 标定功率:13.4kw 标定转速:3600r/min 起动方式:电起动 燃油种类:汽油
4693	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1—1.5m分段式薯类收获机	青岛洪珠农业机械有限公司	马铃薯收获机	4U-130	结构尺寸(长*宽*高):2600*1600*1230 mm 整机质量:565 kg 配套动力:29.4-40.4 kW 规格型号:4U-130 传动型式:中央齿轮传动+链传动 作业幅宽:130 cm 运输间隙:≥300 作业小时生产率:≥0.27 hm ² /h 挖掘铲型式:双尖铲 挖掘深度:150-250 mm
4694	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	青岛洪珠农业机械有限公司	马铃薯收获机	4U-170	结构尺寸(长*宽*高):3350*1970*1270 mm 整机质量:818 kg 配套动力:66.2-73.5 kW 规格型号:4U-170 结构型式:三点悬挂 传动型式:中央齿轮传动+链传动 作业幅宽:170 cm 运输间隙:≥300 作业小时生产率:≥0.33 hm ² /h 挖掘铲型式:双尖铲 挖掘
4695	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18马力以下自走式喷杆喷雾机	北京丰茂植保机械有限公司	自走式高秆作物喷杆喷雾机	3WX-280G	结构尺寸(长*宽*高):3400×2000×3120(mm) 整机质量:620kg 配套动力:9.6(Kw) 名称:自走式高秆作物喷杆喷雾机 规格型号:3WX-280G 型式:自走式 药箱容量:280(L) 喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.4(MPa) 喷杆喷嘴:6(m) 配套动力:单缸四冲程汽油机 规格型号:188F 标定功率/转速:9.6/3600(KW/r/min) 配套泵:隔膜泵 工作压力:4.0(MPa) 流量:50.5(L/min) 转速:550(r/min) 配套喷头:扇形雾喷头 数量:12(个)

4696	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18马力以下自走式喷杆喷雾机	北京丰茂植保机械有限公司	自走式旱田作物喷杆喷雾机	3WX-280H	结构尺寸(长*宽*高):3000×1550×2200(mm) 整机质量:458(kg) 配套动力:9.6(Kw) 名称:自走式旱田作物喷杆喷雾机 规格型号:3WX-280H 型式:自走式 药箱容量:280(L) 喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.4(MPa) 喷杆幅宽:6(m) 配套动力:单缸四冲程汽油机 规格型号:188F 标定功率/转速:9.6/3600(KW/r/min) 配套泵:隔膜泵 工作压力:4.0(MPa) 流量:50.5(l/min) 转速:550(r/min) 配套喷头:扇形雾喷头 数量:12(个)
4697	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	北京丰茂植保机械有限公司	自走式水旱两用喷杆喷雾机	3WX-400HS	结构尺寸(长*宽*高):3500×1570×3000(mm) 整机质量:800(kg) 配套动力:15.5(Kw) 名称:自走式水旱两用喷杆喷雾机 规格型号:3WX-400HS 型式:自走式 药箱容量:400(L) 喷杆作业(整机作业)常用工作压力:1.0-1.5(MPa) 喷杆幅宽:12.7(m) 配套动力:双缸四冲程汽油机 规格型号:GXV630 标定功率/转速:15.5/3600(KW/r/min) 配套泵:三缸柱塞泵 工作压力:1.96(MPa) 流量:84(l/min) 转速:750(r/min) 配套喷头:扇形雾喷头 数量:32(个) 雾锥角:60° 流量(单个):0.88(l/min) 配套喷头:扇形雾喷头 数量:12(个) 雾锥角:60° 流量(单个):0.88(l/min) 配套喷头:扇形雾喷头 数量:12(个)
4698	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	青州裕源机械有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-4A	结构尺寸(长*宽*高):2140*1630*1050mm 整机质量:165kg 配套动力:3.6/3600kW/(r/min) 插秧机构型式:手扶式 配套发动机生产厂家:泰州雅马哈动力有限公司 工作行数:4行 行距:300mm 穴距:120/140/160/180/210mm 插秧深度:15-45mm 作业速度:1.0-2.0km/h 作业小时生产率:0.08-0.15hm ² /h 单位
4699	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下, 3—4铧翻转犁	长葛市俊发农机配件有限公司	液压翻转犁	1LF-335型	结构尺寸(长*宽*高):2800mm×1300mm×1420mm 整机质量:570 kg 配套动力:55.1-88.2 单位:kw 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(适用悬挂式):三点悬挂 翻转机构型式:液压 犁体数量:6个 犁体工作幅宽:350mm 调幅犁调整幅宽范围:/mm 犁体纵向距离:70cm
4700	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊沃富机械有限公司	微耕机	1WG4.0Q-96	结构尺寸(长*宽*高):1550*960*880(mm) 整机质量:70kg 配套动力:4.0kW 结构形式:前置式 配套发动机型号名称:170F/P汽油机 配套发动机额定转速:3600r/min 传动方式:皮带传动 连接方式:直联 扶手把调整幅度水平方向:360° 扶手把调整幅度垂直方向:5级(29°) 刀辊转速:慢挡90r/min;快挡125r/min 刀辊最大回转半径:165mm 刀辊总安装刀数:24把 旋耕刀型号:IST165 主离合器形式:张紧轮 耕宽:960mm 耕深:≥100 作业速度:0.1-0.3m/s 作业小时生产率:≥0.04-
4701	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊沃富机械有限公司	微耕机	1WG4.0QA-96	结构尺寸(长*宽*高):550*960*880(mm) 整机质量:75kg 配套动力:4.0kW 结构形式:前置式 配套发动机型号名称:170F/P汽油机 配套发动机额定转速:3600r/min 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 扶手把调整幅度水平方向:360° 扶手把调整幅度垂直方向:5级(29°) 刀辊转速:慢挡90r/min;快挡125r/min 刀辊最大回转半径:165mm 刀辊总安装刀数:24把 旋耕刀型号:IST165 主离合器形式:摩擦片 耕宽:960mm 耕深:≥100 作业速度:0.1-0.3m/s 作业小时生产率:≥0.04-
4702	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	青岛开田农业机械有限公司	马铃薯收获机	4UX-70	结构尺寸(长*宽*高):1270*900*920mm 整机质量:146kg 配套动力:15.44~22.05kw 传动型式:侧置齿轮箱传动+链传动 作业幅宽:70cm 运输间隙:≥300mm 作业小时生产率:≥0.17hm ² /h 挖掘铲型式:振动平铲
4703	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1404D	结构尺寸(长*宽*高):4890*2160*2976mm 整机质量:4540kg 配套动力:103kw 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距:2520mm 发动机品牌型号:东方红LR6M3ZU23/1030E 驾驶室或安全架型式:六柱式拖拉机驾驶室 离合器型式:干式、双作用、独立操作 转向型式:全液压转向 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):13.6-24/18.4-34 动力输出轴转速:540/1000r/min 选

4704	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	150—160cm悬挂甩刀式青饲料收获机	河北运田农业机械制造有限公司	秸秆切碎收集机	4JH-180	结构尺寸(长*宽*高):1420*2260*2960(mm) 整机质量:805kg 配套动力:73.5~88.2(kW) 结构形式:悬挂式 挂接方式:三点悬挂 工作幅宽:1800mm 最小离地间隙:≥310mm 作业速度:2~4(km/h) 生产率:0.30~0.65(hm ² /h) 结构切碎
4705	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械	冷藏罐	3000—6000L全自动清洗冷藏罐	新乡市东海轻工机械有限公司	直冷式冷藏罐	9NGZL-5	结构尺寸(长*宽*高):3000mm×2000mm×1500mm 整机质量:1800KG 配套动力:4.5Kw 型式:直冷式 规格型号:9NGZL-5 额定容量:5000L 搅拌机转速:33~42r/min 额定工作电压:370~420V 冷却设备额定输入功率:9.0Kw
4706	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊强盛农业装备有限公司	微耕机	1WGQH4-70	结构尺寸(长*宽*高):1660*750*740mm 整机质量:92kg 配套动力:汽油机 结构型式:后置 规格型号:1WGQH4-70 配套动力生产企业:常柴股份有限公司 配套动力型号名称:CQ170F 额定功率:4.0kw 额定转速:3600r/min 传动方式:皮带传动 连接方
4707	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	9—15t/h铡草机	肥城盛泰龙机械有限公司	铡草机	93ZP-8.0A	结构尺寸(长*宽*高):3200*2200*4270mm 整机质量:1000kg 配套动力:18.5-22kw 结构形式:盘刀式 喂入口宽度:400mm 喂入方式:自动喂入 主轴转速:540r/min 喂入辊转速:155r/min 动刀片数:3 圆盘式滚筒直径:1370mm 设
4708	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊强盛农业装备有限公司	微耕机	1WGQ4-70	结构尺寸(长*宽*高):1430*740*640mm 整机质量:70kg 配套动力:汽油机 结构型式:前置 规格型号:1WGQ4-70 汽油机生产企业:常柴股份有限公司 汽油机型号名称:CQ170F 额定功率:4.0kw 额定转速:3600r/min 传动方式:皮带传动 连接方式:直
4709	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转型	高密德隆汽车配件制造有限公司	液压翻转型	1LF-4	结构尺寸(长*宽*高):4350*2260*1820mm 整机质量:1400kg 配套动力:110.3-147.0kW 结构型式:双向调幅犁 与拖拉机连接方式:悬挂式 翻转机构型式:液压 翻转机构油缸型号:HSG1-70/40-240 翻转机构油缸数量:1 犁体数量:4+4 犁体类型:
4710	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	20t/h及以上铡草机	肥城盛泰龙机械有限公司	铡草机	93ZP-8.0C	结构尺寸(长*宽*高):4570*2100*4400(mm) 整机质量:1800kg 配套动力:30-37kw 结构形式:盘刀式 喂入口宽度:470mm 喂入方式:自动喂入 主轴转速:458r/min 喂入辊转速:145r/min 动刀片数:3 定刀数:1
4711	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	青岛开田农业机械有限公司	马铃薯收获机	4UX-160	结构尺寸(长*宽*高):2350*1900*1120(mm) 整机质量:495kg 配套动力:40.5~73.5kw 规格型号:4UX-160 传动型式:中央齿轮传动+链传动 作业幅宽:160cm 运输间隙:≥300mm 作业小时生产率:≥0.3hm ² /h 挖掘铲型式:平铲 挖掘深度:150~300mm 清选分离装置型式:输送链式格栅筛 结构形式:三点悬挂 破皮
4712	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械	冷藏罐	6000L及以上全自动清洗冷藏罐	石家庄金农机械科技有限公司	冷藏罐	9GR-6000	结构尺寸(长*宽*高):3770*2070*2040mm 整机质量:675kg 配套动力:9kW 型式:卧式 规格型号:9GR-6000 额定容量:6000L 搅拌器转速:35r/min 额定工作电压:220V/制冰剂型号:R22 冷却设备型号:Q-6037010A 清洗方式:全自
4713	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TH554	结构尺寸(长*宽*高):3620×1620×2370mm 整机质量:2030kg 配套动力:40.4kw 驱动型式:4×4轮式 轴距:2030mm 前轴质量/后轴质量:810/1220(kg) 配重(前/后):120/80(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 变速箱型式:(4+1)×2机械组成式 变速换挡方式:滑移齿轮换挡 悬挂装置型式:后置三点悬挂 动力输出轴型式:后置非独立式 动力输出轴转速:540/720(r/min) 发动机:4TD55(山东华源莱动内燃机有限公司、40.4kw、国三核准号:CNFCG30407040006) 发动机(选装):SD4BW37(江苏四达动力机械集团有限公司 41kw 国三
4714	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊沃富机械有限公司	田园管理机	3TG-4Q	结构尺寸(长*宽*高):1500*620*1000(mm) 整机质量:75kg 配套动力:4.05kW 主传动方式:三角皮带 离合器形式:张紧轮式 行走轮形式:胶轮 配套动力型号:RB28B 配套动力标定功率:4.05kW 配套动力额定转速:1800r/min 燃油种类:汽油 配套开沟器形式:驱动刀轮式 配套开沟器工作幅宽:14cm 配套开沟器结构质量:120kg 配套开沟器传动方式:链传动 配套开沟器连接方式:直联 配套开沟器作业速度:≥1km/h 配套开沟器开沟深度:10-20cm 配套培土器形式:驱动刀轮式 配套培土器工作幅宽:14cm 配套培土器结构质量:110kg 配套培土器传动方式:

4715	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	青岛开田农业机械有限公司	马铃薯收获机	4UX-90	结构尺寸(长*宽*高):2100*1180*1050mm 整机质量:316kg 配套动力:29.4~44.1KW 规格型号:4UX-90 结构形式:三点悬挂 传动型式:中央齿轮传动+链传动 作业幅宽:90cm 运输间隙:≥300mm 作业小时生产率:≥0.2hm/h 挖掘
4716	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械	冷藏罐	6000L及以上全自动清洗冷藏罐	石家庄金农机械科技有限公司	冷藏罐	9GR-8000	结构尺寸(长*宽*高):3940*2200*2260mm 整机质量:789kg 配套动力:12kW 型式:卧式 规格型号:9GR-8000 额定容量:8000L 搅拌器转速:35r/min 额定工作电压:220V 制冷剂型号:R22 冷却设备型号:G-CP22010A 清洗方式:全自
4717	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35—45cm,5—6铧翻转犁	高密德隆汽车配件制造有限公司	液压翻转犁	1LF-5	结构尺寸(长*宽*高):5400*2730*1820mm 整机质量:1920kg 配套动力:125.0-161.7kW 结构型式:双向调幅犁 与拖拉机连接方式:悬挂式 翻转机构型式:液压 翻转机构油缸型号:HSGL-90/45-235 翻转机构油缸数量:2 犁体数量:5+5 犁体类型:
4718	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	日照盛华茶业机械股份有限公司	茶叶杀青机	6CST-80	结构尺寸(长*宽*高):4955*1220*1910mm 整机质量:2500kg 配套动力:2.2kW 滚筒内径:800mm 滚筒转速:28r/min 滚筒内部直段长度:4000mm 产品型号名称:6CST-80型茶叶杀青机 热源型式:柴、煤、生物质颗粒 滚筒电机转
4719	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	石家庄金农机械科技有限公司	挤奶机	9JGD-14	结构尺寸(长*宽*高):无 整机质量:无 配套动力:无 产品型号名称:9JGD-14挤奶机 型式:管道式 真空泵品牌:利拉伐 真空泵规格型号:2100L 真空泵台数:1台 挤奶机组数:14组 脉动器品牌:意大利LE20 脉动器规格型号:LE20 脉动器型式:电子脉
4720	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW以下田园管理机	山东德农农业机械制造有限责任公司	田园管理机	3TG-4AQ	结构尺寸(长*宽*高):1320*530*950mm 整机质量:53kg 配套动力:4kw 行驶速度:≤10km/h 额定转速:3600r/min 燃油类型:汽油 主传动方式:三角皮带 离合器形式:离心式 驱动轮形式:栅板铁轮 锄草装置:燕尾铲 锄草装置数量:3个 排肥
4721	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TY400-D	结构尺寸(长*宽*高):3195*1300*1180mm 整机质量:1300kg 配套动力:29.5kw 驱动型式:4×2两轮驱动 轴距:1580mm 前轴质量/后轴质量:490/810(kg) 最大配重(前/后):9/20(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡 转向型式:前轮 液压转向 悬挂装置型式:后置三点悬挂 动力输出轴转速:720r/min 发动机:4TE40A(山东华源莱动内燃机有限公司、29.5kw、国三核准号:CNFCG30407010001) 发动机(选装):JD4B4M2(江苏农华智慧农业科技股份有限公司、29.42kw、国三核准号:CNFCG30631030002) 发动机(选装):4DW91-40GG3U(一起解放汽车有限公司无锡柴油机厂、29.5kw、国三核准号:CNFCG30360020005) 发
4722	收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率0.4—3t/h玉米脱粒机	四川省泉翔机电有限责任公司	玉米脱粒机	5TY-40-140	结构尺寸(长*宽*高):600X560x890(mm) 整机质量:67(kg) 配套动力:2.2~3.0(kw) 结构型式:简易式,有分离、无清选,非机械上料,装袋 滚筒型式:圆条焊接式 滚筒直径:Φ140(mm) 滚筒长度:400(mm) 滚筒转速:1800(r/min) 单位功率生产率(实测值):2436.5 kg/(kw.h) 小时生产率(实测值):3425.6
4723	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	大阳通用机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500	结构尺寸(长*宽*高):3930*1770*2540(mm) 整机质量:1160kg 配套动力:15.2kW/2600r/min 名称:自走式喷杆喷雾机 规格型号:3WPZ-500 型式:自走式 喷杆展开宽度:9.62m 喷杆喷幅:12m 药液箱容量:500L 喷雾工作压力:0.3~0.5(MPa) 配套泵名称:三缸柱塞泵 配套泵工作压力:1.5MPa 配套泵流量:40L/min 配套泵转速:1200r/min 配套喷头型式:扇形喷头 配套喷头数量:34个 配套喷头雾锥
4724	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW以下田园管理机	山东德农农业机械制造有限责任公司	田园管理机	3TG-4LQ	结构尺寸(长*宽*高):1320*530*900mm 整机质量:70kg 配套动力:4kw 主传动方式:三角皮带 离合器形式:离心式 驱动轮形式:履带式 行驶速度:≤10km/h 额定转速:3600r/min 燃油种类:汽油 锄草装置形式:燕尾铲 锄草装置数量:3个 排肥

4725	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TY404-D	结构尺寸(长*宽*高):3195×1310×1200mm 整机质量:1420kg 配套动力:29.5kw 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距:1700mm 前轴质量/后轴质量:575/845(kg) 最大配重(前/后):9/20(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡 转向型式:前轮 液压转向 悬挂装置型式:后置三点悬挂 动力输出轴转速:720r/min 发动机:4TE40A(山东华源莱动内燃机有限公司、29.5kw、国三核准号:CNFCG30407010001) 发动机(选装):JD4B4M2(江苏农华智慧农业科技股份有限公司、29.42kw、国三核准号:CNFCG30631030002) 发动机(选装):4DW91-40GG3U(一起解放汽车有限公司无锡柴油机厂、29.5kw、国三核准号:CNFCG30360020005) 发
4726	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量6行及以上免耕穴播机	山东德农农业机械制造有限责任公司	玉米气吸免耕施肥播种机	2BMQYF-6/6	结构尺寸(长*宽*高):2030*4350*1420mm 整机质量:1600kg 配套动力:≥88.5kw 工作行数:6行 工作幅宽:435cm 排种器形式:穴播(气力式) 气吸式 排种器数量:6个 排肥器形式:槽轮式 传动机构形式:地轮 开沟器形式:双圆盘 地轮形式:胶轮 排
4727	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	石家庄金农机械科技有限公司	挤奶机	9JGD-16	结构尺寸(长*宽*高):无 整机质量:无 配套动力:无 产品型号名称:9JGD-16挤奶机 型式:管道式 真空泵品牌:利拉伐 真空泵规格型号:2100L 真空泵台数:1台 挤奶机组数:16组 脉动器品牌:意大利LE20 脉动器规格型号:LE20 脉动器型式:电子脉
4728	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河南康德瀚机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4JH-180	结构尺寸(长*宽*高):1300mm×2050mm×1100mm 整机质量:510kg 配套动力:62kw~66kw 工作效率:0.54hm ² /h~0.90hm ² /h 工作幅宽:1800mm 工作速度:3.0km/h~5.0km/h 粉碎长度:≤100mm 粉碎合格率:≥90% 留茬高度:≤75mm 刀片硬度:40HRC~56HRC 齿轮箱润滑油温升:≤25℃ 轴承温升:≤25℃ 漆膜附着力:2
4729	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	山东德农农业机械制造有限责任公司	玉米精量施肥播种机	2BYF-5	结构尺寸(长*宽*高):1500*2900*980mm 整机质量:365kg 配套动力:≥70(轮式拖拉机) 行距:50-65(出厂时65)cm 种肥间距≥3cm 播种行数:5行 工作幅宽:250-325(出厂时325)cm 传动机构:地轮+链条 排种器形式:勺轮式 排
4730	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河南康德瀚机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4JH-200	结构尺寸(长*宽*高):1300mm×2250mm×1100mm 整机质量:550kg 配套动力:66kw~70kw 工作效率:0.6hm ² /h~1.0hm ² /h 工作幅宽:2000mm 工作速度:3.0km/h~5.0km/h 粉碎长度:≤100mm 粉碎合格率:≥90% 留茬高度:≤75mm 刀片硬度:40HRC~56HRC 齿轮箱润滑油温升:≤25℃
4731	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	江苏君天精工机械有限公司	自走式收割捡拾打捆机	9YFZ-2.3	结构尺寸(长*宽*高):5480mmX2600mmX2800mm 整机质量:2400kg 配套动力:66kW 型号规格:9YFZ-2.3 捡拾宽度:2300mm 打捆活塞速度:每分钟85~105次 打结器类型:D型 结构形式:自走轮式+捡拾+收割+打捆 捆绳品种:聚丙烯
4732	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上,1—2铧翻转型	河南鸿发机械制造有限公司	机械翻转型	1LF-135	结构尺寸(长*宽*高):(1400X1000X600)mm 整机质量:138kg 配套动力:(13.3~18.4)kw 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型:两点悬挂 翻转机构形式:机械 犁体数量:2个 犁体工作幅宽:350mm 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度:380mm 最大耕深:28cm 犁架主梁底面宽度:28cm 运输间隙:小于30cm
4733	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转型	河南鸿发机械制造有限公司	液压翻转型	1LFY-335	结构尺寸(长*宽*高):(2470X1430X1300)mm 整机质量:750kg 配套动力:(40.3~73)kw 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 翻转机构形式:液压 犁体数量:6个 犁体工作幅宽:350mm 犁体纵向距离:70cm 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2.000 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度:650mm 最大耕深:30cm 犁
4734	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35—50cm揉捻机	日照盛华茶业机械股份有限公司	茶叶揉捻机	6CR-45	结构尺寸(长*宽*高):1130×1000×1250mm 整机质量:190kg 配套动力:1.5kW 揉盘内径:820mm 揉桶外径:450mm 揉桶高度:300mm 揉桶回转转速:56r/min 传动方式:皮带传动 加压型式:手动 控制方式:手动 外桶壁厚:45mm 内桶壁厚:5mm 叶容量:12

4735	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	浙江柳林农业机械股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-4.2A型	结构尺寸（长*宽*高）:4960*2370*2820mm 整机质量:2700kg 配套动力:60kw 配套动力型号:YCD4N23T8-80 额定转速:2400r/min 割台宽度:2000mm 喂入量:4.2kg/s 履带规格（节距*节数*宽）:90mm*46节*400mm 轨距:1100mm 理论作业速度:2.2-7.5km/h 纯工作小时生产率:0.2-0.4hm ² /h 变速箱类型:机械变速箱
4736	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1—1.5m分段式薯类收获机	青岛开田农业机械有限公司	马铃薯收获机	4LUX-110	结构尺寸（长*宽*高）:2700*1450*1160mm 整机质量:400KG 配套动力:33.1~51.4KW（轮式拖拉机）结构型式:三点悬挂式 作业幅宽:1100mm 挖掘铲型式:平铲 清选分离装置型式:输送链式格栅筛 破皮率:1.3% 伤薯率:0.8%
4737	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	青岛开田农业机械有限公司	马铃薯收获机	4LUX-180	结构尺寸（长*宽*高）:3300*2120*1211mm 整机质量:1010kg 配套动力:58.8~91.9KW（轮式拖拉机）结构形式:三点悬挂式 作业幅宽:1800mm 挖掘铲型式:平铲 清选分离装置型式:输送链式格栅筛 破皮率:1.3%
4738	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	佳和保丰河北农业机械制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500-3	结构尺寸（长*宽*高）:4250*2100*2370mm 整机质量:1000kg 配套动力:15.5kw 名称:自走式喷杆喷雾机 规格型号:3WPZ-500-3 型式:自走式 药箱容量:500L 工作压力:0.2~0.4MPa 喷杆幅宽:8.16m 发动机名称:单缸水冷四冲程柴油机 发动机规格
4739	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-404	结构尺寸（长*宽*高）:3292*1530*1975（mm）整机质量:1685（最小使用质量）（kg）配套动力:YCD4N13T6-40 标定功率:29.4（kW）标定转速:2300r/min 驱动方式:四轮驱动 轴距:1896（mm）轮距（前轮/后轮）:1200/1150-1450（mm）档位数（前进/倒退）:前进8/倒退2 配重（最大）（前/后）:48/160 轮胎型号（前/
4740	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TY450-D	结构尺寸（长*宽*高）:3195*1300*1180mm 整机质量:1310kg 配套动力:33.1kw 驱动型式:4×2两轮驱动 轴距:1645mm 前轴质量/后轴质量:495/815（kg）最大配重（前/后）:9/20（kg）档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 变速箱型式:（4+1）×2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡 转向型式:前轮 液压转向 悬挂装置型式:后置三点悬挂 动力输出轴转速:720r/min 发动机:4TE45A（山东华源莱动内燃机有限公司、33.1kw、国三核准号:CNFCG30407010007）发动机（选装）:SD4DW3D2（江苏四达动力机械集团有限公司、34kw、国三核准号:CNFCG30355020003）发动机（选装）:JD4B4M1（江苏农华智慧农业科技股份有限公司、33.1kw、国三核准号:CNFCG30355020003）发动机（选装）
4741	收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	4.0kW及以上圆捆压捆机	江苏君天精工机械有限公司	青贮圆捆机	9QYG-0.5	结构尺寸（长*宽*高）:3000mmX1540mmX1400mm 整机质量:380kg 配套动力:4kW 型号规格:9QYG-0.5 拾捡宽度:500mm 卷压过筒转速:350r/min 卷压滚筒数量:30个 捆绳品种:麻绳 进料方式:人工喂料 链接动力:电动机
4742	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	日照盛华茶业机械股份有限公司	茶叶杀青机	6CST-60	结构尺寸（长*宽*高）:3800*900*1580mm 整机质量:1100kg 配套动力:1.5 热源形式:煤、柴、生物质颗粒 滚筒内径:600mm 滚筒转速:28r/min 滚筒内部直段长度:3000mm 杀青温度:150-220℃ 杀青时间:2.5-3.5min 生产效率:≥120kg/h 滚筒电
4743	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TY454-D	结构尺寸（长*宽*高）:3195*1310*1200mm 整机质量:1440kg 配套动力:33.1kw 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距:1755mm 前轴质量/后轴质量:580/860（kg）最大配重（前/后）:9/20（kg）档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 变速箱型式:（4+1）×2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡 转向型式:前轮 液压转向 悬挂装置型式:后置三点悬挂 动力输出轴转速:720r/min 发动机:4TE45A（山东华源莱动内燃机有限公司、33.1kw、国三核准号:CNFCG30407010007）发动机（选装）:SD4DW3D2（江苏四达动力机械集团有限公司、34kw、国三核准号:CNFCG30355020003）发动机（选装）:JD4B4M1（江苏农华智慧农业科技股份有限公司、33.1kw、国三核准号:CNFCG30355020003）发动机（选装）

4744	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	佳和保丰河北农业机械制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-700	结构尺寸 (长*宽*高):3350×1770×2530mm 整机质量:980kg 配套动力:17KW 名称:自走式喷杆喷雾机 规格型号:3WPZ-700 型式:自走式 药箱容量:700L 工作压力:0.2~0.4MPa 喷杆喷嘴:10m 发动机名称:三缸水冷四冲程柴油机 发动机
4745	畜牧水产养殖机械	饲料 (草) 加工机械 设备	铡草机	6—9t/h铡草机	肥城市达诺机械有限公司	铡草机	9ZP-7.0A	结构尺寸 (长*宽*高):2160x1790x2380 (mm) 整机质量:450kg 配套动力:11kW 结构型式:盘式 喂入口宽度:270mm 喂入方式:对辊式+自动喂入 主轴转速:660r/min 喂入辊转速:83、124、171、254r/min 动刀片数:3 定刀片数:1
4746	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-854	结构尺寸 (长*宽*高):4250*2050*2785 (mm) 整机质量:3910 (最小使用质量) (kg) 配套动力:YCD4J23T8-85A 标定功率:62.5 (kW) 标定转速:2300r/min 驱动方式:四轮驱动 轴距:2195 (mm) 轮距 (前轮/后轮):1600-1620/1600-1650 (mm) 档位数 (前进/倒退):8/4 配重 (最大) (前/后):180/480(kg) 轮胎型号 (
4747	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TH604-D	结构尺寸 (长*宽*高):3615×1430×2160mm 整机质量:1765kg 配套动力:44kw 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距:1770mm 前轴质量/后轴质量:690/1075 (kg) 最大配重 (前/后):130/60 (kg) 档位数 (前进/倒退/爬行):8/4/0 转向型式:前轮液压转向 变速箱型式:4×(2+1) 组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 悬挂装置型式:后置三点悬挂 动力输出轴转速:540/760 (r/min) 发动机:4B-60U32 (安徽全柴动力股份有限公司、44kw、国三核准号:CNFCG30602050004) 发动机 (选装):4TD60 (山东华源莱动内燃机有限公司、44.1kw、国三核准号:)
4748	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	18—20杯组手动脱杯中置 (鱼骨) 式挤奶机	石家庄金农机械科技有限公司	挤奶机	9JGJ-20	结构尺寸 (长*宽*高):无 整机质量:无 配套动力:无 产品型号名称:9JGJ-20挤奶机 型式:管道式 真空泵品牌:利拉伐 真空泵规格型号:2100L 真空泵台数:1台 挤奶机组数:20组 脉动器品牌:意大利LE20 脉动器规格型号:LE20 脉动器型式:电子 脉动器
4749	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机 (含扁形茶炒制机)	日照盛华茶业机械股份有限公司	茶叶炒干机	6CCP-100	结构尺寸 (长*宽*高):2200×1200×1850mm 整机质量:1000kg 配套动力:0.75 滚筒进出料口直径:950mm 滚筒长度:1500mm 滚筒转速:16-28r/min 生产效率:≥24kg/h 热源:煤、柴、生物质颗粒 结构型式:滚筒式 工作温度:200-
4750	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	石家庄铁鑫机械有限公司	方捆打捆机	9YFQ-1.8	结构尺寸 (长*宽*高):4850mm×2480mm×1710mm 整机质量:1500KG 配套动力:50-75KW 打捆器类型:D型 捡拾器宽度:1850mm 打捆活塞速度:90次/分钟 草捆截面:330mm×440mm 动力输出速度:540/分钟 捡拾器滚筒转速:138转/分
4751	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TH704-D	结构尺寸 (长*宽*高):3615×1430×2160mm 整机质量:1825kg 配套动力:51.5kw 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距:1770mm 前轴质量/后轴质量:715/1110 (kg) 最大配重 (前/后):130/60 (kg) 档位数 (前进/倒退/爬行):8/4/0 转向型式:前轮液压转向 变速箱型式:4×(2+1) 组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 离合器型式:单片、干式、双作用 动力输出轴转速:540/760 (r/min) 悬挂装置型式:后置三点悬挂 发动机:4C5-70U32 (安徽全柴动力股份有限公司、51.5kw、国三核准号:CNFCG30602040012) 发动机 (选装):SD4DW3Z (江苏四达动力机械集团有限公司、52kw、国三核准号:CNFCC30355040001) 发动机 (选装):4TD70 (山
4752	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆)	18马力以下自走式喷杆喷雾机	潍坊富迪工贸有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZP-500A	结构尺寸 (长*宽*高):4140mm*2440mm*1830mm 整机质量:995Kg 配套动力:12.13Kw 药箱容量:500L 喷杆喷嘴:11.75m 喷杆作业常用工作压力:0.5-1MPa 型式:自走式 配套泵:隔膜泵 配套泵工作压力:3MPa 配套泵流量:90-
4753	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.5	结构尺寸 (长*宽*高):4200mm×3000mm×2300mm 整机质量:2000kg 配套动力:≥45 捡拾器宽度:1880mm 卷压滚筒数量:14个 卷压滚筒转速:134r/min 结构型式:辊子式 成捆室直径:1300mm 成捆室长度:1500mm 轮距:2880mm 生产

4754	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	24杯组手动脱杯 中置(鱼骨)式挤 奶机	石家庄金农机械科 技有限公司	挤奶机	9JGJ-24	结构尺寸(长*宽*高):无 整机质量:无 配套动力:无 产品型号名称:9JGJ-24挤奶机 型式:管道式 真空泵品牌:利拉伐 真空泵规格型号:2100L 真空泵台数:1台 挤奶机组 数:24组 脉动器品牌:意大利LE20 脉动器规格型号:LE20 脉动器型式:电子 脉动器
4755	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干 机(含扁形茶炒制 机)	日照盛华茶业机械 股份有限公司	茶叶炒干机	6CCP-120	结构尺寸(长*宽*高):2350×1420×2080mm 整机质量:1650kg 配套动力:2.2kW 滚筒进出料口直径:1200mm 滚筒长度:2000mm 滚筒转速:16-24r/min 工作温度:200-250℃ 生产率:≥30kg/h 热源:煤、柴、生物质颗粒 结构型式:滚筒式
4756	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力两轮 驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉 机有限公司	轮式拖拉机	FS-850	结构尺寸(长*宽*高):4250*2050*2785(mm) 整机质量:3500(最小使用质量) (kg) 配套动力:YCD4J23T8-85A 标定功率:62.5(kW) 标定转速:2300r/min 驱 动方式:两轮驱动 轴距:2195(mm) 轮距(前轮/后轮):1580/1600-1650(mm) 档 位数(前进/倒退):8/4 配重(最大)(前/后):180/480(kg) 轮胎型号(前/后)
4757	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机 械设备	铡草机	15—20t/h铡草机	肥城市达诺机械有 限公司	铡草机	9ZP-16.0	结构尺寸(长*宽*高):2630x2230x3290mm 整机质量:750kg 配套动力:22kW 结 构型式:盘式 喂入口宽度:400mm 喂入方式:对辊式+自动喂入 主轴转速:600r/min 喂入辊转速:73、108、150、221r/min 动刀片数:3 定刀片数:1 圆盘直径:1280mm
4758	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干 机(含扁形茶炒制 机)	日照盛华茶业机械 股份有限公司	茶叶炒干机	6CCP-80	结构尺寸(长*宽*高):1800×1050×1600mm 整机质量:600Kg 配套动力:0.75kW 结构型式:滚筒式 滚筒进出料口直径:800mm 滚筒长度:1500mm 滚筒转速:16- 28r/min 生产效率:≥16kg/h 热源:柴、煤 配套风扇:0.15kW 型号:6CCP-80 滚筒电
4759	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾 压捆机	呼伦贝尔市蒙拓农 机科技股份有限公 司	圆草捆打捆机	9YG-1.3A	结构尺寸(长*宽*高):4500mm×2980mm×2400mm 整机质量:3020kg 配套动力:≥80 捡拾器宽度:2240mm 卷压滚筒转速:135 r/min 卷压滚筒数量:16个 结构型式:辊子式 成捆室直径:1300mm 成捆室宽度:1200mm 生产率:3500-
4760	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获 机	4行摘穗型自走式 玉米收获机	河北雷肯农业机械 有限公司	玉米收获机	4YZT-4	结构尺寸(长*宽*高):7240*2450*3430(mm) 整机质量:6270kg 配套动力:88.2kW 工作行数:4行 适应行距范围:550-650(mm) 工作幅宽:2400(mm) 最大卸果穗(粮)高度:1970(mm) 最小离地间隙:315(mm) 最小通过半径(左转/右转):7950/7900(mm) 理论作业速度:2.5(km/h) 作业小时生产率:0.3-0.35(hm²/h) 单位面积燃 油消耗量:≤35(kg/hm²) 拉茎辊型式:夹持式 摘穗辊型式:对辊式 割刀型式: 圆盘式 风扇型式:轴流式、离心式 风扇直径:550、800(mm) 风扇数量:1个 变
4761	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮 驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉 机有限公司	轮式拖拉机	FS-904	结构尺寸(长*宽*高):4250*2050*2785 整机质量:3910(最小使用质量)(kg) 配 套动力:YCD4J23T8-90A 标定功率:67(kW) 标定转速:2300r/min 驱动方式:四轮 驱动 轴距:2195(mm) 轮距(前轮/后轮):1600-1620/1600-1650(mm) 档 位数(前进/倒退):8/4 配重(最大)(前/后):180/480(kg)
4762	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机 械设备	饲料粉碎机	400—550mm饲料 粉碎机	四川省旭东机械制 造有限公司	饲料粉碎机	9FQ-40	结构尺寸(长*宽*高):975mm×1100mm×1143mm 整机质量:61kg 配套动力:5.5kw 结构型式:锤片式 进料方式:切向进料 转子直径:405mm 粉碎室宽 度:200mm 锤片数量:12个 主轴转速:4400r/min 噪音:91dB(A) 粉尘浓度:2mg/m³
4763	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎 还田机	石家庄兴农机械制 造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-220	结构尺寸(长*宽*高):1370*2460*1050mm 整机质量:590KG 配套动力:76-90kw 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.69-1.15hm³/h 工作幅宽:2.2m 最小 离地间隙:≥400mm 作业前进速度:3-5km/h 切碎轴转速:2200r/min 切碎机构最大
4764	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮 驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉 机有限公司	轮式拖拉机	FS-900	结构尺寸(长*宽*高):4250*2050*2785 整机质量:3500(最小使用质量)(kg) 配 套动力:YCD4J23T8-90A 标定功率:67(kW) 标定转速:2300r/min 驱动方式:两轮 驱动 轴距:2195(mm) 轮距(前轮/后轮):1580/1600-1650(mm) 档位数(前 进/倒退):8/4 配重(最大)(前/后):180/480(kg) 轮胎型号(前/后):6.5-

4765	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	河北雷肯农业机械有限公司	青饲料收获机	9QZ-2600	结构尺寸(长*宽*高):8460*3030*3450mm 整机质量:6280kg 配套动力:162kW 工作幅宽:2600mm 最小通过半径(左转/右转):8420/6750mm 轮距(导向轮/驱动轮):1460/1780mm 轮胎规格(导向轮/驱动轮):10-15/15-24 轴距:2500mm 最小离地间隙:380mm 驾驶室形式:普通 最低割茬高度:120mm 割台升降范围:85-990mm 作业速度:3-8km/h 生产率:≤36000kg/h 秸秆切碎机构型式:滚筒式 秸秆切碎机构转子直径:600mm 秸秆切碎机构主轴转速:1500r/min 抛送高度:4600mm 抛
4766	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-400	结构尺寸(长*宽*高):3500×1560×2340(mm) 整机质量:1590(kg) 配套动力:29.4(KW) 驱动型式:4×2轮式 轴距:1800(mm) 轮距(前/后):1000、1100、1200、1300/1000、1100、1200、1300(mm) 最大配重(前/后):95/172(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/2 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴 发动机型号:YD4R40V1、SD4BW3D1、4TE40、4TE40A、4DW91-40GG3U、4B2-40V32、4D27T31/404 转向系型式:液压转向 离合器型式:双片、干式、双作用、常结合 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 换挡型式:手柄换挡型式(齿轮换挡)、脚踏换挡型式(半离合换挡) 传动系型式:链传动
4767	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	大阳通用机械有限公司	微型耕耘机	1WGQ4.0-95	结构尺寸(长*宽*高):1480×970×830(mm) 整机质量:70kg 配套动力:4.0kW 规格型号:1WGQ4.0-95 结构型式:手持式 配套发动机生产企业:重庆力帆内燃机有限公司 配套发动机型号名称:1P70FV-3B汽油机 配套发动机结构型式:单缸立轴四冲程顶置气门OHV 配套发动机标定转速:3600r/min 配套发动机启动方式:手动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直连 扶把调整幅度(水平方向):46度 扶把调整幅度(垂直方向):60度 刀棍转速:125~200(r/min) 刀棍最大回转半径:140mm 刀棍总安装刀数:32把 旋耕刀型号:旱地旋耕刀 主离合器型式:自动摩擦离合器 耕宽:950mm 耕深:≥100mm 作业速度:0.1~0.3(m/s)
4768	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	石家庄兴农机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-240	结构尺寸(长*宽*高):1370*2650*1050mm 整机质量:660KG 配套动力:90-115kw 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.75-1.25hmm/h 工作幅宽:2.4m 最小离地间隙:≥400mm 作业前进速度:3-5km/h 切碎轴转速:2200r/min 切碎机构最大
4769	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18马力以下自走式喷杆喷雾机	潍坊富迪工贸有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZP-500B	结构尺寸(长*宽*高):5000mm*2200mm*2050mm 整机质量:1130Kg 配套动力:22.1Kw 药箱容量:500L 喷杆喷嘴:12m 喷杆作业常用工作压力:0.5-1MPa 型式:自走式 配套泵:隔膜泵 配套泵工作压力:3MPa 配套泵流量
4770	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-1004	结构尺寸(长*宽*高):4250*2050*2785 整机质量:3910(最小使用质量)(kg) 配套动力:YCD4J23T8-100A 标定功率:73.6(kW) 标定转速:2300r/min 驱动方式:四轮驱动 轴距:2195(mm) 轮距(前轮/后轮):1600-1620/1600-1650(mm) 档位数(前进/倒退):8/4 配重(最大)(前/后):180/480(kg) 轮胎型号(前/后)
4771	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD400B	结构尺寸(长*宽*高):3140*1430*1220mm 整机质量:1245kg 配套动力:29.4kw 整机型式:4*2(两轮驱动) 轴距:1800mm 轮距:1030/980-1180 轮距调整方式:不可调/有级可调 最小离地间隙:255mm 档位数(前进/倒退/爬行):8F+2R 各档理论速度(km/h):前进挡:2.07、3.26、4.95、6.87、9.57、14.58、22.67、31.54倒档:2.72、12.59 发动机与离合器连接方式:直连 起动方式:电启动 动力输出轴输

4772	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-404	结构尺寸(长*宽*高):3540×1560×2340(mm) 整机质量:1710(kg) 配套动力:29.4(kW) 驱动型式:4×4轮式 轴距:1800(mm) 轮距(前/后):1000、1100、1200、1300/1000、1100、1200、1300(mm) 最大配重(kg)(前/后):95/172 档位数(前进/倒退/爬行):8/2 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴 发动机型号:YD4R40V1、SD4BW3D1、4TE40、4TE40A、4DW91-40GG3U、4B2-40V32、4D27T31/404 转向型式:液压转向 离合器型式:双片、干式、双作用、常结合 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/11.2-28 转向型式:液压转向 离合器型式:双片、干式、双作用、常结合 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/11.2-28
4773	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.3A2	结构尺寸(长*宽*高):4400mm×3000mm×2210mm 整机质量:3000kg 配套动力:≥80kW 捡拾器宽度:2200mm 卷压滚筒转速:136r/min 卷压滚筒数量:14个 结构型式:辊子式 成捆室直径:1200mm 成捆室长度:1400mm 作业速度:2-6Kg/h
4774	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-1000	结构尺寸(长*宽*高):4250*2050*2785(mm) 整机质量:3500(最小使用质量)(kg) 配套动力:YCD4J23T8-100A 标定功率:73.6(kW) 标定转速:2300r/min 驱动方式:两轮驱动 轴距:2195(mm) 轮距(前轮/后轮):1580/1600-1650(mm) 档位数(前进/倒退):8/4 配重(最大)(前/后):180/480(kg) 轮胎型号(前/后)
4775	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东华运农机设备有限公司	深松机	1S-280	结构尺寸(长*宽*高):1830X3900X1380mm 整机质量:1090kg 配套动力:≥88.2kw 深松铲结构型式:偏柱式 深松铲数量(个):6 工作幅宽(cm):280 铲间距(cm):80(中间)、50、50(两侧) 耕深(cm):25-35 作业速度
4776	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	大阳通用机械有限公司	捡拾压捆机	9YFQ-1.9Z	结构尺寸(长*宽*高):5300×2500×1800(mm) 整机质量:1700kg 配套动力:≥30kW 型号:9YFQ-1.9Z 捡拾器宽度:1900mm 打捆活塞速度:100(行程/min) 打结器类型:D型 牧草总损失率:≤2% 草捆密度:≥100kg/m³ 成捆率:≥98% 草
4777	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-1104	结构尺寸(长*宽*高):4250*2050*2775 整机质量:4260(kg) 配套动力:YCD4J33T6-110 标定功率:81(kW) 标定转速:2300r/min 驱动方式:四轮驱动 轴距:2195(mm) 轮距(前轮/后轮):1600-1620/1600-1650(mm) 档位数(前进/倒退):16/8 配重(最大)(前/后):170/480(kg)
4778	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司	方草捆压捆机	9YFQ-1.9	结构尺寸(长*宽*高):5750mm×2550mm×1710mm 整机质量:1500kg 配套动力:≥26 捡拾器宽度:1970mm 打结器类型:D型 打捆活塞速度:100行程/min 喂入结构型式:曲柄摇杆机构 喂入量:1-3kg/次 作业速度:7-9km/h 动力输出轴转速
4779	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	连云港市兴安机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	结构尺寸(长*宽*高):1550*2310*1450mm 整机质量:780kg 配套动力:66.2-88.2kW 整地结构型式:框架式旋耕机 深松铲结构型式:单柱、凿形铲带翼 深松铲数量(个):4 工作幅宽(mm):2000 铲间距(mm):500 深松耕深(mm):250-400 传动机构型式:中间齿轮传动 旋耕刀型号:IT245 旋耕刀数量:58个 与拖拉机连
4780	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司	方草捆压捆机	9YFQ-2.05	结构尺寸(长*宽*高):5950mm×2900mm×1900mm 整机质量:1575kg 配套动力:≥40 捡拾器宽度:1910mm 打捆活塞速度:88行程/min 打结器类型:D型 捡拾器弹齿数量:90个 弹齿间距:100mm 动力输出轴转速:540r/min 作业速度:6-
4781	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东华运农机设备有限公司	深松机	1S-300	结构尺寸(长*宽*高):1830X4100X1380mm 整机质量:1100kg 配套动力:≥88.2kw 深松铲结构型式:偏柱式 深松铲结构型式:25-35 深松铲数量(个):6 工作幅宽(cm):300 铲间距(cm):80(中间)、50、60(两侧) 耕深(cm):25-35 作业速度km/h:2~5 作业小时生产率:0.5~1.4 深松形式:全方位深松

4782	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	连云港市兴安机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230	结构尺寸(长*宽*高):1560*2310*1400mm 整机质量:900kg 配套动力:73.5-117.6kW 深松铲结构型式:单柱、凿形铲带翼 工作铲数(个):5 工作幅度(cm):230 铲柄厚度:25mm 铲间距(mm):500 旋耕刀数量:62个 旋耕刀型号:IT245 深松耕深(mm):250-400 传动机构型式:中间齿轮传动 与拖拉机连
4783	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径85mm及以上卷盘式喷灌机	青岛嘉世达机械有限公司	卷盘式喷灌机	JP85-300	结构尺寸(长*宽*高):5400*1800*3050 (mm) 整机质量:1830 (kg) 配套动力:水泵 PE管规格(mm*m):Φ85*280 有效喷洒长度m:≥300 入机压力MPa:0.20~1.00 入机流量m³/h:20.0~50.0 喷嘴直径mm:Φ18~24 水涡轮型号:TX20 组合喷洒均匀度CU:≥85% 组合喷洒强度mm/h:≥6.0 喷头移动速度均匀性系数:≤20% 安全要求:符合大纲第4.2.1条规定 安全警示标志:符合大纲第4.2.2
4784	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	山东华运农机设备有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-320	结构尺寸(长*宽*高):8600X3535X4020mm 整机质量:7800kg 配套动力:210kw 工作幅宽(mm):3200 最小通过半径 左转(mm):6200 最小通过半径 右转(mm):5700 轮距 导向轮(mm):1250 轮距 驱动轮(mm):2290 轮胎规格 导向轮:10.0/75-15.3 轮胎规格 驱动轮:17.5L-24 轴距(mm):2610 最小离地间
4785	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上,5—6铧翻转犁	新疆牧神机械有限责任公司	调幅翻转双向犁	1LFT-550	结构尺寸(长*宽*高):5720*2650*1750mm 整机质量:1982kg 配套动力:148-187kw 运输状态外形尺寸(长*宽*高):5750*1775*2395mm 与拖拉机配套连接方式:半悬挂 翻转机构型式:液压 犁体数量:5*2个 犁体工作幅宽:508mm 犁体纵向距离:86.8cm 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:0.58 副犁个数:5*2个
4786	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气式增氧机	金湖小青青机电设备有限公司	微孔曝气增氧机	ZWK3.0-10	结构尺寸(长*宽*高):1800*1680*700 整机质量:105+盘3.1*N 配套动力:3KW 曝气管规格:外径Φ14mm,内径Φ10mm 曝气管排列方式:盘式 盘径:Φ0.85mm 每盘曝气管长度:10m 曝气盘长度:400m 配套风机型号:HRS40L 额定风压:24.5kPa 额
4787	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量6行及以上免耕穴播机	瓦房店明运农机装备有限公司	气吸式免耕覆盖播种机	2BQM-2D	结构尺寸(长*宽*高):3170mm×2230mm×1690mm 整机质量:1160kg 配套动力:25.7kw-36.8kw 适用行距:45cm-70cm 工作行数:2行 工作幅宽:90cm-140cm 排种器(形式):气吸式/指夹式 排种器(数量):2个 排肥器(形式):外槽轮和双向搅龙 排肥器(数量):4个 传动机构:链条传动 开沟器(形式):双圆盘式 地轮(形式):橡胶轮 地轮(直径):74.5cm 防堵工作部件形式:拔草轮+波纹圆盘
4788	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松机	1S-270B	结构尺寸(长*宽*高):1550mm*2780mm*1470mm 整机质量:740kg 配套动力:(99.2-117.6)KW四驱轮式拖拉机 结构型式:悬挂式 深松铲结构形式:倒梯形曲面铲 深松铲数量:4个 工作幅宽:270cm 铲间距:67.5cm 深松深度:≥30cm 作业速度:≥4.4km/h 作业小时生产率:≥1.2hm²/h 运输间隙:≥300mm 深松铲尖到安
4789	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TH1504-2	结构尺寸(长*宽*高):5120×2380×3100mm 整机质量:5650kg 配套动力:111kw 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距:2630mm 前轴质量/后轴质量:1995/3655 (kg) 最大配重(前/后):440/480 (kg) 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 转向系型式:前轮液压转向 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:同步器+啮合套换挡 离合器型式:干式、单片、双作用 动力输出轴转速:540/1000 (r/min) 发动机:WP6G150E330(潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司、111kw、国三核准号:CNFCG30583020016) 发动机(选装):YC6J175-T303(广西玉柴机器股份有限公司、110.3kw、国三核准号:CNFCG30158360007)
4790	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	安徽金丰机械有限公司	秸秆粉碎方草捆打捆机	9YFQ-2200	结构尺寸(长*宽*高):5420*2670*1870mm 整机质量:2100Kg 配套动力:55kw 型号:9YFQ-2200 捡拾器宽度:2200mm 捡拾宽度:2200mm 打捆活塞速度:108/min 打捆器类型:D型 草捆长度:300-1200mm 工作效率:10-15亩/h 输入转速:540r/min

4791	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	任丘市振华农具有限公司	玉米施肥精量播种机	2BYZF-2	结构尺寸(长*宽*高):1500*1330*1170(MM) 整机质量:132KG 配套动力:11-22(KW) 型号规格:2BYZF-2 结构型式:机械式;悬挂式 作业速度范围:3-6(km/h) 作业小时生产率:0.2-0.5(hm ² /h) 行距:450-800(MM) 工作行数:2(行) 工作幅宽:0.90-1.60(M) 排种器型式:指夹式 排种器数量:2 排种器驱动方式:轴传动+链传动 排肥器型式:外槽轮式 排肥器数量:2 排肥器驱动方式:轴传动 种/肥箱容积:8*2/110(L) 排量调节方式:种:机械式 肥:手轮式 开沟器型式:铧犁式 开沟器数量:2 开沟器深度调节范围:30-150(MM) 地轮型式:实心橡胶轮 地轮
4792	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2—3行牵引式免耕穴播机	瓦房店明运农机装备有限公司	免耕牵引式指夹精量播种机	2BMZ-4	结构尺寸(长*宽*高):3215mm×3750mm×1490mm 整机质量:1760kg 配套动力:44.1kw-58.8kw 适用行距:45cm-70cm 工作行数:4行 工作幅宽:180cm-280cm 排种器(形式):指夹式 排种器(数量):4个 排肥器(形式):搅龙/外槽轮 排肥器(数量):4/4个 传动机构(形式):地轮驱动 开沟器(形式):播种:双圆盘切刀 施肥:豁口单圆盘切刀 地轮(形式):橡胶充气轮胎 地轮(直径):74.5cm 风机(直径):/ 风机(转速):/ 风机(风压):/ 防堵工作部
4793	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TH1854	结构尺寸(长*宽*高):5420×2300×3110mm(单胎);5420×3400×3110mm(双胎) 整机质量:6760kg(单胎);7690kg(双胎) 配套动力:136kW 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距:2760mm 前轴质量/后轴质量:2380/4380kg(单胎);2340/5350kg(双胎) 最大配重(前/后):780/720kg(单胎)780/0kg(双胎) 档位数(前进/倒退/爬行):16/16/0 转向型式:前轮液压转向 离合器型式:干式、单片、双作用 变速箱型式:(1+1)×4×4组成式 动力输出轴转速:540/1000(r/min) 悬挂装置型式:后置三点悬挂 发动机:WP6G185F330(潍坊潍柴道依茨柴
4794	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	500D	结构尺寸(长*宽*高):2800mm*1310mm*1960mm 整机质量:1220kg 配套动力:36.8kW 驱动型式:4×2两轮驱动 轴距:1460mm 最小离地间隙:220mm 档位数(前进/倒退):8/2 变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡 变速箱型式:(4+1)×2组成式 离合器型式:单片、干式、单作用离合器 转向器型式:摆线转阀式
4795	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	安徽邓氏机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-220	结构尺寸(长*宽*高):(2660*1500*1000)mm 整机质量:630kg 配套动力:(70-100)kw 结构型式:三点悬挂 纯工作小时生产率:(0.73-1.1)hm ² /h 工作幅宽:2.2m 最小离地间隙:≥300mm 作业前进速度:(2.5-5.0)km/h 粉碎轴转速:2600r/min 粉碎机构最大回转半径:265mm 粉碎机机构总安装刀数:118
4796	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	任丘市振华农具有限公司	玉米施肥精量播种机	2BYF-6	结构尺寸(长*宽*高):1600*3400*1190(MM) 整机质量:486(KG) 配套动力:58.8-88(KW) 型号:2BYF-6 行距:45-60(CM) 工作行数:6 排种器形式:勺轮式 排种器数量:6 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:6 传动机构形式:链传
4797	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松机	1S-230C	结构尺寸(长*宽*高):1550mm*2550mm*1300mm 整机质量:726kg 配套动力:81-103kW 轮式拖拉机 结构形式:悬挂式 深松铲结构形式:平凿双翼 深松铲数量:5个 翼铲幅宽:32cm 单铲幅宽:6cm 工作幅宽:230cm 铲间距:46cm 深松深度:≥30cm
4798	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北春耕机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-150	结构尺寸(长*宽*高):1250mm*1750mm*1100mm 整机质量:485kg 配套动力:44.1-55kw 结构形式:侧板皮带传动 纯工作小时生产率:0.40-0.65hm ² /h 工作幅宽:1.50m 最小离地间隙:≥320 作业前进速度:3-5km/h
4799	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	佳和保丰河北农业机械制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-3A	结构尺寸(长*宽*高):5540×2150×2830mm 整机质量:4280kg 配套动力:88.2kw 产品名称:自走式玉米联合收获机 型号规格:4YZB-3A 结构形式:自走式(摘穗剥皮型) 工作行数:3行 适用行距范围:550~700mm 工作幅宽:2000mm 最大卸果穗高度:1800mm 果穗升运器最大通过高度:2780mm 最小离地间隙:300mm 理论作业

4800	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	安徽邓氏机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	结构尺寸(长*宽*高):(2460*1500*1000)mm 整机质量:620kg 配套动力:(70-100)kw 结构型式:三点悬挂 纯工作小时生产率:(0.67-1.0)hm ² /h 工作幅宽:2m 最小离地间隙:≥300mm 作业前进速度:(2.5-5.0)km/h 粉碎轴转速:2600r/min 粉碎机构最大回转半径:265mm 粉碎机构总安装刀数:114把 用刃 留茬高度:≤75mm 刀片硬
4801	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北春耕机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-160	结构尺寸(长*宽*高):1250mmx1850mmx1100mm 整机质量:510kg 配套动力:55-60KW 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.4-0.7hm ² /h 工作幅宽:1.60m 最小离地间隙:≥320mm 作业前进速度:3-5Km/h 切碎轴转速:2100r/min 切碎机构最大回转半径:260mm 切碎机构总安装刀数:102把 留茬高度:≤75mm 秸秆粉碎长
4802	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	安徽邓氏机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	结构尺寸(长*宽*高):(2050*1400*950)mm 整机质量:550kg 配套动力:(58.8-73.5)kw 结构型式:三点悬挂 纯工作小时生产率:(0.40-0.7)hm ² /h 工作幅宽:1800mm 最小离地间隙:≥300mm 作业前进速度:(2.5-5.0)km/h 粉碎轴转速:2000r/min 粉碎机构最大回转半径:265mm 粉碎机构总安装刀数:56把 用刃 留茬
4803	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	佳和保丰河北农业机械制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-4A	结构尺寸(长*宽*高):7800×3050×3380mm 整机质量:7460kg 配套动力:103kw 产品名称:自走式玉米联合收获机 型号规格:4YZB-4A 结构形式:自走式(摘穗剥皮型) 工作行数:4行 适用行距范围:550~700mm 工作幅宽:2500mm 最大卸果穗高度:1850mm 果穗升运器最大通过高度:3380mm 最小离地间隙:280mm 理论作业
4804	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸市升华机械制造有限公司	牵引式喷杆喷雾机	3WSH300	结构尺寸(长*宽*高):4410×2300×2220 整机质量:1198 配套动力:≥70 药箱容量(L):3000 喷杆作业(整机作业)常用工作压力(mpa):0.3-0.5 喷杆喷嘴(M):18 配套泵工作压力(mpa):2.0 配套泵流量(L/min):163-170 配套泵转速(r/min):550 配套喷头型式:扇形防滴喷头 配套喷头数量(个):36 配套喷头喷
4805	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北春耕机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-172	结构尺寸(长*宽*高):1250mmX1970mmX1100mm 整机质量:540kg 配套动力:60-66.5kW 结构型式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.45-0.75hm ² /h 工作幅宽:1.72m 最小离地间隙:≥320mm 作业前进速度:3-5km/h 切碎轴转速:2100r/min 切碎机构最大回转半径:260mm 切碎机构总安装刀数:108
4806	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北双箭王农业机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4B	结构尺寸(长*宽*高):7350x2400x3380(mm) 整机质量:6878(kg) 配套动力:103/103/113(kw) 型号规格:YC4A140-T352/WP4.1G140E301/YC4A150-T301、额定转速:2200-2300(r/min) 工作行数:4行 工作幅宽:2250mm 结构型式:摘穗剥皮型自走式 适用行距范围:400-600(mm) 最大卸果穗高度:2100(mm) 果穗升运器最大通过高度:3380(mm) 最小离地间隙:270(mm) 最小通过半径左转:≤8000(mm) 最小通过半径右转:≤7000(mm) 理论作业速度:1.55-5.0(km/h) 作业小时生产率:0.27-0.5(hm ² /h) 单位面积燃油消耗量:≤35(kg/hm ²) 拉茎辊结构型式:板式 拉茎辊尺寸(直径x工作长度):φ96x550(mm) 剥皮辊型式:铁棍、胶辊混合式 剥皮辊数量:8对(16辊) 剥皮辊尺寸(直径x工作长度):φ71x896(mm) 变速箱类型:3+1机械式 导向轮轮距:1640mm 驱动轮轮距:1670mm 轮胎规格导向轮:10.0/75-15.3(mm) 驱动
4807	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	浙江三联农业科技有限公司	联合收割机	4LZ-4.0Z	结构尺寸(长*宽*高):5055mm*2340mm*2360mm 整机质量:2930KG 配套动力:常柴4L88 额定功率:63KW 结构形式:纵向轴流履带自走全喂入式 割台宽度:2000mm 喂入量:14.4T/H 最小离地间隙:250mm 拔禾轮形式:偏心弹齿式 脱粒滚筒形式:轴流钉齿式 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:离心式 接粮方式:粮仓
4808	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	驻马店市中农农业机械有限公司	花生起垄施肥播种机	2BFH-4	结构尺寸(长*宽*高):1700*1350*1020mm 整机质量:230Kg 配套动力:22.1-29.4kw 规格型号:2BFH-4 行距:20-25cm 工作行数:4行 工作幅宽:135cm 排种器型式:型孔轮式 排种器数量:4个 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量:2个 地轮型式:轮辐

4809	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北春耕机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	结构尺寸(长*宽*高):1250mmX2050mmX1100mm 整机质量:565kg 配套动力:66.5-73.5kw 结构型式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.5-0.8hm²/h 工作幅宽:1.80m 最小离地间隙:≥320mm 作业前进速度:3-5mm 切碎轴转速:2100r/min 切碎机构最大回转半径:260mm 切碎机构总安装刀数:114
4810	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆富牌农机有限公司	微耕机	1WG4.0-75FQ-DC	结构尺寸(长*宽*高):1620X765X960 整机质量:75 配套动力:170F/P汽油机 标定功率(KW):4.0 标定转速(r/min):3600 幅宽(mm):750 耕深(mm):≥100 作业速度(M/S):0.1~0.3 小时生产率(hm²/(h*m)):≥0.040 主燃油消耗量(kg/hm²):≤35 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式
4811	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	常州市远播机械有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-430S	结构尺寸(长*宽*高):2140×1630×910 (mm) 整机质量:163 (Kg) 配套动力:3.3 (Kw) 发动机型号:MZ175 结构型式:手扶步进式 工作行数:4 (行) 行距:300 (mm) 穴距:120、140、160、180、210 (mm) 插秧深度:7~37 (mm) 作业速度:1.22~2.77 (km/h)
4812	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北春耕机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	结构尺寸(长*宽*高):1250mmX2250mmX1100mm 整机质量:615kg 配套动力:73.5-88.2kw 结构型式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.55-0.9hm²/h 工作幅宽:2.0m 最小离地间隙:≥320mm 作业前进速度:3-5km/h 切碎轴转速:2100r/min 切碎机构最大回转半径:260mm 切碎机构总安装刀数:126
4813	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司	轮式拖拉机	黄海金马-300D	结构尺寸(长*宽*高):2500×1230×1150mm 整机质量:1000kg 配套动力:22.1kW 商标或品牌:黄海金马 型号:黄海金马-300D 型式:4×2两轮驱动 用途:大棚用 轴距mm:1475 轮距(前轮/后轮)mm:前轮970或1050~1250; 后轮1010 轮距调整方式(前轮/后轮):前轮可选或有级可调/后轮不可调 最小离地间隙mm:240 前轴质量/后轴质量kg:400/600 最大配重质量(前/后):前无/后80 挡位数(前进/倒退):前进8/倒退2 各挡理论速度前进/爬前km/h:1.74/2.65/4.16/5.73/8.04/12.2/19.2/26.5 各挡理论速度倒退/爬倒km/h:2.29/11.0 发动机与离合器的联接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴功率kW:19 最大牵引力kN:4.6 发动机商标或品牌:江动 发动机型式:双缸、直列、水冷、四冲程柴油机 发动机型号:JD2102 发动机生产企业名称:江苏江淮动力股份有限公司 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数:2 发动机缸径×冲程mm:102×105 排发动机量:1.83 发动机压缩比:18.5:1 发动机标定功率kW:22.1 发动机标定转速r/min:2400 发动机冷却系统型式:强制水冷 转向型式:机械转向 转向器型式:球面蜗杆转向器 制动系统型式:蹄式制动 离合器型式:单作用离合器 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:滑动齿轮 中央传动型式(前/后):螺旋圆锥齿轮副 差速器型式(前/后):闭式、两只行星齿轮 最终
4814	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	青州泰达机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500	结构尺寸(长*宽*高):4450×1820×2960mm 整机质量:1590kg 配套动力:18kW 型式:自走式 喷杆展开宽度:10.2m 喷杆幅宽:12m 药液箱容量:500L 喷雾工作压力:0.3-0.5MPa 配套泵名称:MB460隔膜泵 配套泵工作压力:0-2.5MPa 配套泵流量:76.8L/min 配套泵转速:600r/min 配套喷头型式:扇形 配套喷头数量:23

4815	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-450	结构尺寸(长*宽*高):3500×1560×2340(mm) 整机质量:1590(kg) 配套动力:33.1(KW) 驱动型式:4×2轮式 轴距:1800(mm) 轮距(前/后):1000、1100、1200、1300/1000、1100、1200、1300(mm) 最大配重(前/后):95/172(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/2 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴 发动机型号:YD4J45V2、SD4DW3D2、4TE45、4TE45A、4DW91-45GG3U、4B2-45V32、4D30T31/454 转向系型式:液压转向 离合器型式:双片、干式、双作用、常结合 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机型型式:手扶式 轮胎型式:(前轮/后轮):8.00-16/4.00-20 进气系统型式:直联式
4816	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	液压翻转犁	1LF-440F	结构尺寸(长*宽*高):4430mm*2000mm*1780mm 整机质量:1460kg 配套动力:110.3-125.0kw四驱轮式拖拉机 结构形式:双向栅条犁 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型:2类/3类可调 翻转犁机构型式:液压 犁体数量:4+4个 犁体工作幅宽:1600mm 调幅犁调整幅宽范围:/ 犁体工作宽度:40cm 犁体纵向距离:55cm 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.38 犁体水平基面到犁架底面的高度:840mm 犁架类型:铧式犁 最大耕深:30cm 犁架主梁底面宽度:120mm 每米工作幅宽质量:912.5kg 运输间隙:≥30cm 后通过角:≥18° 犁轮类型:限深轮 犁
4817	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	常州市远播机械有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-630S	结构尺寸(长*宽*高):2370×1930×910(mm) 整机质量:188(kg) 配套动力:3.3(kw) 发动机型号:MZ175 结构型式:手扶步进式 工作行数:6(行) 行距:300(mm) 穴距:120、140、160、180、210(mm) 插秧深度:7~37(mm) 作业速度:1.01~2.77(km/h)
4818	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院	圆草捆卷捆机	9YG-1.2	结构尺寸(长*宽*高):3750*2460*2250mm 整机质量:2500kg 配套动力:≥22kw 捡拾器宽度:1720mm 卷压滚筒转速:145r/min 卷压滚筒数量:14 仿形轮数量:2个 草捆密度:≥115kg/m³ 传动轴:1根 动力输出轴转速:540rpm 草捆直径:1200mm 草捆
4819	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气式增氧机	宝应县兴昌增氧器具有限公司	微孔曝气增氧装置	GPE15×10-ZZ2.2	结构尺寸(长*宽*高):810mm×550mm×500mm 整机质量:优 配套动力:0 配套功率(KW):2.2 电源电压(V):380 风机转速(r/min):1230 最大风量(m³/min):1.33 最大风压(kPa):24.5 出风口径(mm):50 适宜水深(m):≤1.5 可配置
4820	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄农业机械股份有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-150	结构尺寸(长*宽*高):1300*1800*1060 mm 整机质量:480 kg 配套动力:37-52 kw 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.51 hm²/h 工作幅宽:1.5 m 最小离地间隙:370 mm 作业前进速度:3.7 km/h 切碎轴转速:1850 r/min 切碎机构最大回转半径:275 mm 切碎机构总安装刀数:40 把 无参数:无
4821	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)	婺源县江湾农机制造有限公司	茶叶炒干机	6CCT-120	结构尺寸(长*宽*高):2365×1200×1370mm 整机质量:335kg 配套动力:1.1KW 滚筒外径:1200mm 筒体长度:1600mm 单次投叶量:30-70kg 能源形式:柴煤 生产率:≥16kg/h 毛茶含水率:≤6% 碎茶率:≤5.0% 耗煤率:≤1.2% 轴承温升
4822	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-454	结构尺寸(长*宽*高):3540×1560×2340(mm) 整机质量:1710(kg) 配套动力:33.1(KW) 驱动型式:4×4轮式 轴距:1800(mm) 轮距(前/后):1000、1100、1200、1300/1000、1100、1200、1300(mm) 最大配重(前/后):95/172(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/2 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴 发动机型号:YD4J45V2、SD4DW3D2、4TE45、4TE45A、4DW91-45GG3U、4B2-45V32、4D30T31/454 转向系型式:液压转向 离合器型式:双片、干式、双作用、常结合 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机型型式:手扶式 轮胎型式:(前轮/后轮):7.50-16/4.00-20 进气系统型式:直联式

4823	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	大型喷灌机	沧州华雨灌溉装备制造有限公司	电动圆形喷灌机	DYP-315	结构尺寸(长*宽*高):315m*4.3m*4.2m 整机质量:13800 kg 配套动力:1.1 kW 结构型式:中心支轴式 配套水泵流量:25~75 m ³ /h 配套水泵扬程:40~80 m 整机长度:315 m 入机流量范围:80-150m ³ /h 工作压力范围:0.15-0.30MPa 塔架数量(跨数):6个 喷射装置型号、型式:D3000、低压折射 喷射装置流量:0.024~2.02 m ³ /h 喷射装置压力:0.15~0.30 MPa 喷射装置射程:3~6 m 喷射装置数量:125 个 喷射装置距地面高度:1.1~1.3 m 电机减速器型号名称:DMC 2110-101A 电机减速器额定功率:1.1×6 kW 电机减速器额定转速:1425 r/min 塔架车型式:固定式 塔架车行走速度:0.02~0.17 km/h 行走轮形式:胶轮 行走轮轮胎型号:14.9-24 行走轮轮胎外直径:1250 mm 桁架型式:悬架 桁架长度(跨距):50 m 主输水管型式:直缝
4824	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径40—60cm杀青机	浙江珠峰机械有限公司	茶叶滚筒杀青机	6CST-40	结构尺寸(长*宽*高):2450x740x1400mm 整机质量:500kg 配套动力:0.55/380kW/V 滚筒直径:40cm 滚筒长度:1800mm 电机转速:1400r/min 滚筒转速:38r/min 热源形式:煤加热 杀青能耗量:≤0.35kg标准煤/kg水
4825	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄农业机械股份有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-165	结构尺寸(长*宽*高):1300*1900*1060 mm 整机质量:495 kg 配套动力:40-59 kw 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.5 hm ² /h 工作幅宽:1.65 m 最小离地间隙:395 mm 作业前进速度:3.9 km/h 切碎轴转速:1850 r/min 切碎机构最大回转半径:275 mm 切碎机构总安装刀数:44 把 无参数:无参
4826	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	青州泰达机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-700	结构尺寸(长*宽*高):4550×1820×2900mm 整机质量:1780kg 配套动力:37kW 型式:自走式 喷杆展开宽度:10.2m 喷杆喷嘴:12m 药液箱容量:700L 喷雾工作压力:0.3-0.5MPa 配套泵名称:MB460隔膜泵 配套泵工作压力:0-2.5MPa 配套泵流量:76.8L/min 配套泵转速:600r/min 配套喷头型式:扇形 配套喷头数量:23
4827	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-500	结构尺寸(长*宽*高):3500×1560×2340 (mm) 整机质量:1590 (kg) 配套动力:36.8 (KW) 驱动型式:4×2轮式 轴距:1800 (mm) 轮距(前/后):1000、1100、1200、1300/1000、1100、1200、1300(mm) 最大配重(前/后):95/172 (kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/2 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:常柴、扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴 发动机型号:4G33T、YD4C50V1、SD4DW3D、SD4BW3Z1、4TE50、4TE50A、4DW93-50GG3U、4B5-50V32、4D32T31/504 转向型式:液压转向 离合器型式:双片、干式、双作用、常结合 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16/11.2-28 液压悬挂系统型式:
4828	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄农业机械股份有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-172	结构尺寸(长*宽*高):1300*2100*1060 mm 整机质量:520 kg 配套动力:45-66 kw 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.56 hm ² /h 工作幅宽:1.72 m 最小离地间隙:410 mm 作业前进速度:3.6 km/h 切碎轴转速:1850 r/min 切碎机构最大回转半径:265 mm 切碎机构总安装刀数:108 把 无参数:无参
4829	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄农业机械股份有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-185	结构尺寸(长*宽*高):1300*2150*1060 mm 整机质量:520 kg 配套动力:45-66 kw 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.71 hm ² /h 工作幅宽:1.85 m 最小离地间隙:465 mm 作业前进速度:3.7 km/h 切碎轴转速:1850 r/min 切碎机构最大回转半径:275 mm 切碎机构总安装刀数:48 把 无参数:无

4830	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院	圆捆卷捆机	9YG-1.4	结构尺寸(长*宽*高):3678mm*2260mm*2310mm 整机质量:2500kg 配套动力:≥30kw 捡拾器宽度:1720mm 卷压滚筒转速:145r/min 卷压滚筒数量:14 草捆直径:1200mm 草捆长度:1400mm 动力输出轴转速:540r/min 仿形轮:2个 牵引梁
4831	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	石家庄农业机械股份有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	结构尺寸(长*宽*高):1300*2300*1060 mm 整机质量:550 kg 配套动力:52-73 kw 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率 :0.71 hm²/h 工作幅宽:2.0 m 最小离地间隙:450 mm 作业前进速度:3.5 km/h 切碎轴转速:1850 r/min 切碎机构最大回转半径:275 mm 切碎机构总安装刀数:52 把 无参数:
4832	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上 CCD图像传感器 大米色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	大米色选机	6SXM-315	结构尺寸(长*宽*高):227.9cm×164.0cm×201.5cm 整机质量:1043kg 配套动力:2.6kW 执行单元数:315个 执行单元单位时间处理量:≥30kg/h 光电探测方式:黑白线阵CCD 气源压力:0.5~0.8MPa 成品异色粒率:粳米≤1%; 籼米≤1%; 粳糯米≤1% 一次带出比:粳米≤3:1; 籼米≤3:1; 粳糯米≤3:1 二次带出比:粳米≤1:5; 籼米≤1:5; 粳糯米≤1:3 剔除率:≥95% 绝缘阻值:绝缘阻值≥1M欧 耐压值:耐压值
4833	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-504	结构尺寸(长*宽*高):3540×1560×2340 (mm) 整机质量:1710 (kg) 配套动力:36.8 (kw) 驱动型式:4×4轮式 轴距:1800 (mm) 轮距(前/后):1000、1100、1200、1300/1000、1100、1200、1300(mm) 最大配重(前/后):95/172 (kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/2 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:常柴、扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴 发动机型号:4G33T、YD4C50V1、SD4DW3D、SD4BW3Z1、4TE50、4TE50A、4DW93-50GG3U、4B5-50V32、4D32T31/504 转向系型式:液压转向 离合器型式:双片、干式、双作用、常结合 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):7.5-16/11.2-28 液压悬挂系统型式:半
4834	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院	跨行式方草捆捡拾压捆机	9YFQ-1.9	结构尺寸(长*宽*高):4975mm*2550mm*1710mm 整机质量:1700kg 配套动力:≥26kw 捡拾器宽度:1930mm 打捆活塞速度:100行程/min 打结器类型:D型 弹齿杆数量和弹齿:3根, 42对 仿形轮:2个 打结器数量:2个 压捆室:1个

4835	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	轮式拖拉机	黄海金马-454Y	结构尺寸（长*宽*高）:3090×1490×2120(至安全架顶) 整机质量:1400kg 配套动力:33.1kW 型号:黄海金马-454Y 型式:四轮驱动 用途:果园及温室大棚作业 轴距或履带接地长mm:1880 轮距(前轮/后轮)或轨距mm:前轮1200(常用)、1000/后轮1250(常用)、1050 常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm:1200/1250 轮距(前轮/后轮)调整方式:可选不可调/调节轮辋或可选 最小离地间隙mm:250 最小使用质量kg:1400 标准配重(前/后)kg:40/100 最大配重(前/后):40/100 档位数前进/倒退/爬行:8/2/0 档位数主变速/副变速/其他:4/2/0 各档理论速度km/h:前进挡:1.53/2.31/3.63/5.01/7.09/10.69/16.80/23.16,倒退挡:2.08/9.60 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率kW:28.2 最大牵引力kN:≥8.4 翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:254E.45.001 翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:折叠式 翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司 翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）认证证书编号或检验报告编号:FH11GW0471/1 翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）认证单位或检测机构:国家拖拉机质量监督检验中心 发动机型式:四冲程/直列/水冷 发动机型号:4L68 发动机生产厂:常柴股份有限公司 发动机进气方式:自然吸气 发动机气缸数:4 发动机缸径×行程mm:95×100 发动机标定功率kW:33.1 发动机标定转速r/min:2300 发动机型式核准证书:CN FC G3 0488 04 0012 转向器型式:液压转向 转向器型式:开心无反应型 行车制动系统型式:蹄式制动 驻车制动系统型式:手柄操纵,机械棘爪式 前驱动桥型式:∨旱地型 离合器型式:单片/干式/膜片弹簧或双作用 变速箱型式:(4+1)×2组成式 主变速箱换挡方式:滑动齿轮换挡 副变速箱换挡方式:啮合套换挡 中央传动型式(前/后):螺旋圆
4836	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	茎穗兼收型自走式玉米收获机	4YZ-4S	结构尺寸（长*宽*高）:927*311*370cm 整机质量:8800kg 配套动力:118kw 适应行距范围（mm）:550-650 工作幅宽（mm）:2530 最大卸果穗高度（mm）:2500 果穗升运器最大通过高度（mm）:3700 最小离地间隙（mm）:350 最小通过半径（左转；右转）（mm）:7200；7400 理论作业速度（km/h）:2.8-7.5 作业小时生产率（公顷/小时）:0.45-0.9 单位面积燃油消耗量（千克/公顷）:18.7-38 拉茎辊型式:对刀拉茎 剥皮辊型式:铁胶辊混装 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:400 风扇数量（个）:1 变速箱型式:机械式
4837	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1—1.5m分段式薯类收获机	驻马店市中农农业机械有限公司	根茎作物收获机	4GJS-110	结构尺寸（长*宽*高）:2100*1400*1060mm 整机质量:280Kg 配套动力:18.3-22Kw 工作幅宽:110cm 工作效率:0.16-0.23hm²/h 作业速度:1.0-1.3m/s 挂接方式:三点悬挂 挖掘深度:80-120mm 犁铲长度:110cm 犁铲宽度:120mm 地轮型式:胶轮
4838	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶筛选机	其他茶叶筛选机	婺源县江湾农机制造有限公司	茶叶抖筛机	6CD-766	结构尺寸（长*宽*高）:3850×1290×1870mm 整机质量:850kg 配套动力:1.87KW 筛床转速:250r/min 动力1:1.12kw 动力2:0.75kw 筛床倾角:0-5 筛净率:≥93% 误筛率:≤20% 工作噪声:≤75DB(A) 轴承温升:≤25℃ 小时生产率:≥1100kg/(m²/h)
4839	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径75—85mm卷盘式喷灌机	青岛嘉世达机械有限公司	卷盘式喷灌机	JP75-300	结构尺寸（长*宽*高）:5190*1800*2620（mm） 整机质量:1550（kg） 配套动力:水泵 PE管规格（mm*mm）:Φ75*280 有效喷洒长度m:≥300 入机压力MPa:0.20~1.00 入机流量m³/h:15.0~35.0 喷嘴直径mm:Φ16~20 水涡轮型号:TX20 组合喷洒均匀度CU:≥85% 组合喷洒强度mm/h:≥6.0 喷头移动速度均匀性系数:≤20% 安全要求:符合大纲第4.2.1条规定 安全警示标志:符合大纲第4.2.2

4840	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	轮式拖拉机	黄海金马-504Y	结构尺寸（长*宽*高）:3090×1490×2120(至安全架顶) 整机质量:1400kg 配套动力:36.8kW 型号:黄海金马-504Y 型式:四轮驱动 用途:果园及温室大棚作业 轴距或履带接地长mm:1880 轮距(前轮/后轮)或轨距mm:前轮1200(常用)、1000/后轮1250(常用)、1050 常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm:1200/1250 轮距(前轮/后轮)调整方式:可选不可调/调节轮辋或可选 最小离地间隙mm:250 最小使用质量kg:1400 标准配重(前/后)kg:40/100 最大配重(前/后)kg:40/100 档位数前进/倒退/爬行:8/2/0 档位数主变速/副变速/其他:4/2/0 各档理论速度:前进挡:1.53/2.31/3.63/5.01/7.09/10.69/16.80/23.16,倒退挡:2.08/9.60 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率kW:31.5 最大牵引力kN:≥9.3 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架) 型号:254E.45.001 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架) 型式:折叠式 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架) 生产厂:马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架) 认证证书编号或检验报告编号:FH11GW0471/1 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架) 认证单位或检测机构:国家拖拉机质量监督检验中心 发动机型式:四冲程/直列/水冷 发动机型号:4G33T 发动机生产厂:常柴股份有限公司 发动机进气方式:自然吸气 发动机气缸数:4 发动机缸径×行程mm:95×115 发动机标定功率kW:36.8 发动机标定转速r/min:2300 发动机型式核准证书:CN FC G3 0488 04 0011 转向系型式:液压转向 转向器型式:开心无反应型 行车制动系型式:蹄式制动 驻车制动系型式:手柄操纵,机械级爪式 前驱动桥型式:旱地型 离合器型式:单片/干式/膜片弹簧或双作用 变速箱型式:(4+1)×2组成式 主变速箱换挡方式:滑动齿轮换挡 副变速箱换挡方式:啮合套换挡 中央传动型式(前/后):螺旋圆锥齿轮副(前/后) 差速器型式(前/后):2个行星锥齿轮(前)/4个行星锥齿轮(后) 最终传动方式(前/后):单级直齿圆柱齿轮内置式(前/后) 选装发动机型号:4L68 选装发动机生产厂:常柴股份有限公司 选装发动机标定功率
4841	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	浙江珠峰机械有限公司	茶叶滚筒杀青机	6CST-80	结构尺寸（长*宽*高）:4850x1200x1860mm 整机质量:3000kg 配套动力:1.5/380kW/V 滚筒（内径x长度）:800x4000mm 滚筒直径:80cm 电机转速:910r/min 滚筒转速:19r/min 热源形式:煤加热 杀青能耗量:≤0.35kg标准煤/kg水 工作噪声:≤80dB(A) 千瓦小时生产率:≥380kg/kW.h 杀青叶劣变率:≤2.0% 杀青叶
4842	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	浙江春江茶叶机械有限公司	滚筒杀青机	6CST-70L型	结构尺寸（长*宽*高）:4660*1340*1610（mm） 整机质量:1730kg 配套动力:1.5kw 滚筒内径(直径):700mm 加热方式:煤加热 生产率:≥200kg/h 滚筒长度:3800mm 滚筒转速:32（r/min） 电机功率:1.5kw 适度率:≥90%
4843	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35cm以下揉捻机	浙江珠峰机械有限公司	茶叶揉捻机	6CR-30	结构尺寸（长*宽*高）:1030x830x722mm 整机质量:100kg 配套动力:0.55kW 揉桶（外径x高度）:300x210mm 结构型式:盘式 传动型式:皮带传动 加压型式:单柱丝杆式加压 控制方式:人工控制 揉筒内径:560mm 揉桶回转速度:56r/min 无参数:
4844	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-550	结构尺寸（长*宽*高）:3500×1560×2340（mm） 整机质量:1590（kg） 配套动力:40.5（kw） 驱动型式:4×2轮式 轴距:1850（mm） 轮距(前/后):1000、1100、1200、1300/1000、1100、1200、1300(mm) 最大配重（前/后）:95/172（kg） 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、四达、莱动、锡柴 发动机型号:YD4JZ55C1、SD4BW3Z、4TD55、4DW93-55GG3U 转向系型式:液压转向 离合器型式:双片、干式、双作用、常结合 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:6.00-16/6.00-16 液压系统型式:定量式 离合系统型式:后置式 悬挂系统型式:刚性

4845	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	锅槽面积0.5—1m ² 理条烘干机	浙江珠峰机械有限公司	多用机	6CMD-60/8	结构尺寸(长*宽*高):1980x860x935mm 整机质量:238kg 配套动力:0.55kW 槽锅尺寸(长x宽x深):1000x600x105mm 槽锅数量:8槽 槽锅投影面积:0.6m ² 锅体往复次数:148次/min 电热功率:15kW 加热源形式:电加热 无参数:无参数 无参数:
4846	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-554	结构尺寸(长*宽*高):3540×1560×2340(mm) 整机质量:1710(kg) 配套动力:40.5(kw) 驱动型式:4×4轮式 轴距:1800(mm) 轮距(前/后):1000、1100、1200、1300/1000、1100、1200、1300(mm) 最大配重(前/后):95/172(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/2 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、四达、莱动、锡柴 发动机型号:YD4JZ55C1、SD4BW3Z、4TD55、4DW93-55GG3U 转向型式:液压转向 离合器型式:双片、干式、双作用、常结合 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/8.25-16 液压系统型式:单泵单回路 悬挂型式:后三点悬挂 调节方式:线
4847	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	浙江春江茶叶机械有限公司	滚筒杀青机	6CST-80L型	结构尺寸(长*宽*高):4950×1450×1660(mm) 整机质量:2260kg 配套动力:1.5KW 加热方式:煤加热 滚筒内径(直径):800(mm) 滚筒长度:4100(mm) 滚筒转速:31(r/min) 电机功率:1.5(kw) 小时处理量(kg鲜
4848	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)	浙江珠峰机械有限公司	茶叶炒干机	6CCT-60	结构尺寸(长*宽*高):1620x900x1380mm 整机质量:286kg 配套动力:0.55kW 筒体(腰径x长度):600x1320mm 转速调节范围:26~30r/min 加热源形式:电加热 电热功率:14kW 生产率:≥16kg/h 毛茶含水率:≤6% 碎茶率:≤5.0% 运转作业耗电率
4849	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m ² 及以上连续自动式茶叶烘干机	浙江春江茶叶机械有限公司	茶叶烘干机	6CH-10型	结构尺寸(长*宽*高):4800×1280×1550(mm) 整机质量:1330kg 配套动力:1.5kw 有效烘干面积:10m ² 结构型式:自动链板式 烘板层数:4层 使用燃料:煤 小时生产率:≥50kg/h 烘板数量:158块 单位有效干燥面积生产率:≥6.2kg/(m ² .h)
4850	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶筛选机	茶叶色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	茶叶色选机	6CSX-252II	结构尺寸(长*宽*高):2880mm×2150mm×3100mm 整机质量:1450kg 配套动力:4.0kW 层数:双层 执行单元数:252个(单层) 单个执行单元生产率:绿茶≥2kg/h;武夷岩茶≥0.8kg/h 传感器:彩色线阵CCD 总执行单元数:252×2=504(个) 选净率:绿茶≥96%;武夷岩茶≥90% 破碎率:<2% 误选率:<30% 千瓦小时产:
4851	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶筛选机	其他茶叶筛选机	婺源县江湾农机制造有限公司	茶叶风选机	6CF-40	结构尺寸(长*宽*高):5530×800×2828mm 整机质量:260kg 配套动力:1.83kw 结构形式:送风式 风选箱有效宽度:38cm 风机主轴转速:600-900r/min 风机进风口直径:260mm 风机最大风量:5000立方米 茶直复选率:≥70% 单位有效宽度生
4852	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	锅槽面积1—2.5m ² 理条烘干机	浙江春江茶叶机械有限公司	往复理条机	6CLZ-800型	结构尺寸(长*宽*高):2620×1090×980(mm) 整机质量:400kg 配套动力:0.75kw 多锅槽:(长×宽×深):800×113×96(mm) 槽数:12槽 锅槽投影面积:1.09m ² 加热方式:电加热 最大锅宽:800mm 电热功率/电压:18/380(kw/v) 风机功率/电压:0.09/220(kw/v) 最大锅宽:800mm 电机功率/电压:0.75/380(kw/v)
4853	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-400A	结构尺寸(长*宽*高):3500×1580×2380(mm) 整机质量:1600(kg) 配套动力:29.4(KW) 驱动型式:4×2轮式 轴距:1800(mm) 轮距(前/后):1000、1100、1200、1300/960-1300(mm) 最大配重(前/后):80/172(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/8 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴 发动机型号:YD4R40V1、SD4BW3D1、4TE40、4TE40A、4DW91-40GG3U、4B2-40V32、4D27T31/404 转向型式:液压转向 离合器型式:双片、干式、双作用 变速箱型式:4×2×(1+1)组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):8.25-16/8.25-16 液压系统型式:单泵单回路 悬挂型式:后三点悬挂 调节方式:线

4854	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗型自走式玉米收获机	河北双箭王农业机械有限公司	穗茎兼收型玉米收获机	4YZQ-4	结构尺寸(长*宽*高):7450x2900x3770 (mm) 整机质量:7250kg 配套动力:132.5/133 (kw) 型号规格:WP6G180E330/YC6J180-T300 额定转速:2200 (r/min) 工作行数:4行 工作幅宽:2580mm 结构型式:穗茎兼收型 自走式 适用行距范围:500-700 (mm) 最大卸果穗高度:2100 (mm) 果穗升运器 最大通过高度:3470 (mm) 最小离地间隙:270 (mm) 最小通过半径左:8400 (mm) 最小通过半径右:7400 (mm) 理论作业速度:1.55-5.52 (km/h) 作业 小时生产率: 0.33-0.5hm ² /h 单位面积燃油消耗量: ≤35kg/hm ² 拉茎辊型式:板式 拉茎辊尺寸(直径x工作长度):φ96x630 (mm) 变速箱类型:3+1机械式 导向轮 轮距:1820mm 驱动轮轮距:2090mm 轮胎规格导向轮:10.0/75-15.3 驱动轮:15-24
4855	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)	浙江珠峰机械有限公司	茶叶炒干机	6CCT-110	结构尺寸(长*宽*高):2000x1350x2200mm 整机质量:520kg 配套动力:1.1/380kW/V 滚筒尺寸(内径x长度):940x1680mm 加热形式:煤加热 转速调节范围:27~33r/min 风扇电机功率:0.37kW 生产率:≥16kg/h 含水率:≤6%
4856	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶筛选机	茶叶色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	茶叶色选机	6CSX-252III	结构尺寸(长*宽*高):2880mm×2540mm×3800mm 整机质量:1850kg 配套动力:5.0kW 层数:三层 执行单元数:252个(单层) 单个执行单元生产率:绿茶 ≥2kg/h; 武夷岩茶≥0.8kg/h 传感器:彩色线阵CCD 总执行单元数:252×3=756 (个) 选净率:绿茶≥96%; 武夷岩茶≥90% 破碎率: <2% 误选率: <30% 千瓦小时产
4857	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组)	浙江春江茶叶机械有限公司	茶叶揉捻机	6CR-65S型	结构尺寸(长*宽*高):1962×1795×1651 (mm) 整机质量:1188kg 配套动力:4kw 揉桶外径(直径):650mm 揉桶高度:500mm 揉桶回转数(r/min):42-46 棱骨(内棱骨):5根 棱骨(外棱骨):20根 曲臂中心距:250mm 电动机功率:4 kw 电机温
4858	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	宁波兴野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	304	结构尺寸(长*宽*高):2870×1400×2050 整机质量:1500kg 配套动力:SL2105DKT-2 发动机制造商:福建力佳股份有限公司 标定功率:22.10kW 标定转速:2200r/min 驱动型式:四轮驱动 轴距:1627mm 轮距(前/后):1200/1130-1430
4859	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	安徽茂盛自动化设备有限公司	捡拾压捆机	9YF-1950	结构尺寸(长*宽*高):3970mm×2635mm×1750mm 整机质量:1720kg 配套动力:40.4kw 捡拾器宽度:1950mm 打捆活塞速度:100行程/min 打结器类型:D 型 草捆长度:300-1300mm 拖拉机输出轴转速:760r/min
4860	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)	浙江珠峰机械有限公司	双锅曲毫机	6CCG-50	结构尺寸(长*宽*高):2100x800x1000mm 整机质量:160kg 配套动力:0.55kW 圆 锅口直径:500mm 圆锅球面半径:252.5mm 弯轴的曲率半径:354mm 弯轴的垂度:92mm 输出半轴摆动频率:50~110次/min 圆锅数量:2只 热风风机功
4861	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-404A	结构尺寸(长*宽*高):3500×1580×2380 (mm) 整机质量:1720 (kg) 配套动力 :29.4 (KW) 驱动型式:4×4轮式 轴距:1860(mm) 轮距(前/后):960、1000、1100、 1200、1300/960-1300 (mm) 最大配重 (kg) (前/后):80/172 档位数(前进/倒退 /爬行):8/8 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、四达、莱动 、锡柴、全柴、新柴 发动机型号:YD4R40V1、SD4BW3D1、4TE40、4TE40A、 4DW91-40GG3U、4B2-40V32、4D27T31/404 转向系型式:液压转向 离合器型式: 双片、干式、双作用 变速箱型式:4×2×(1+1) 组成式 变速箱换挡方式:啮合套换 挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/11.2-28 液压悬挂系统型式: 半独立式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 液压系统:后置三点悬挂 液压系统型式:后置
4862	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院	秸秆切割揉碎方捆压捆机	9YFG-2.2	结构尺寸(长*宽*高):5200mm*2550mm*1710mm 整机质量:2600kg 配套动力:≥60kW 捡拾宽度:2200mm 打捆活塞速度:100行程/min 打结器类型:D型 打结器数量:2个 牵引梁:1个 压捆室:1个 切割揉碎器:1个 捆绳:2个 捆绳:2个

4863	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶筛选机	茶叶色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	茶叶色选机	6CSX-378III	结构尺寸(长*宽*高):3480mm×2540mm×3800mm 整机质量:2350kg 配套动力:6.0kW 层数:三层 执行单元数:378个(单层) 单个执行单元生产率:绿茶≥2kg/h;武夷岩茶≥0.8kg/h 传感器:彩色线阵CCD 总执行单元数:378×3=1134(个) 电源:220±10%VAC 选净率:绿茶≥96%;武夷岩茶≥90% 破碎率:<2% 误选
4864	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)	浙江春江茶叶机械有限公司	金属炉八角炒干机	6CBC-110型	结构尺寸(长*宽*高):2650×1350×2100(mm) 整机质量:1060kg 配套动力:1.1kw 筒体(腰径):1100(mm) 筒体(长度):1580(mm) 转速调节范围:29(r/min) 加热源形式:煤加热 炉体结构:金属炉、砖砌炉
4865	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	驻马店市中农农业机械有限公司	根茎作物收获机	4GJS-175	结构尺寸(长*宽*高):2580*1900*1100mm 整机质量:620Kg 配套动力:36.7-58.5kw 工作幅宽:175cm 工作效率:0.33-0.53hm ² /h 作业速度:0.9-1.3m/s 挂接方式:三点悬挂 挖掘深度:80-120mm 犁铲长度:175cm 犁铲宽度:140mm 地轮型式:
4866	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)	浙江春江茶叶机械有限公司	名优扁茶炒制机	6CCB-780D型	结构尺寸(长*宽*高):1290×640×850(mm) 整机质量:100kg 配套动力:0.75kw 槽锅尺寸(长*宽*深):780×480×180(mm) 槽锅数量(槽):1 炒手回转半径:220mm 电加热功率:6.0kw 加热源形式:电加热
4867	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m ² 及以上连续自动式茶叶烘干机	婺源县江湾农机制造有限公司	茶叶烘干机	6CH-10	结构尺寸(长*宽*高):4560×1740×1550mm 整机质量:1200kg 配套动力:4.87kw 结构型式:翻板式自动烘干机 小时生产率:≥100kg/h 燃料:柴、煤 有效干燥面积:10m ² 工作噪声:≤80Db(A) 耗热量:≤12.5MJ/kg 轴承温升:≤30℃ 干燥强度
4868	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m ² 以下连续自动式茶叶烘干机	浙江珠峰机械有限公司	茶叶烘干机	6CHB-3	结构尺寸(长*宽*高):2890×730×1450mm 整机质量:620kg 配套动力:0.55kW 有效摊叶面积:3.45m ² 结构型式:链板式 烘板层数:4层 使用燃料:煤 上叶倾角:30° 匀叶轮工作宽度:600mm 减速器名称:无级变速器 减速器型号:MDW04-Y 减速器变速
4869	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东联诚农业装备有限公司	轮式拖拉机	LC450A	结构尺寸(长*宽*高):3230mm*1490mm*2360mm 整机质量:1599kg 配套动力:33.1kW 型式:4×2轮式 轴距(mm):1850 最小离地间隙(mm):490 前轴质量/后轴质量(kg):585/1014 最大配重(前/后)(kg):30/160 档位数(前进/倒退):8/2 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 离合器型式:干式、单作
4870	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m ² 及以上连续自动式茶叶烘干机	婺源县江湾农机制造有限公司	茶叶烘干机	6CH-20	结构尺寸(长*宽*高):8900×2120×2000mm 整机质量:2000kg 配套动力:7.75kw 结构型式:自动翻板式 小时生产率:≥35kg/h 燃料:柴、煤 有效干燥面积:20m ² 工作噪声:≤80Db(A) 耗热量:≤0.8MJ/kg 轴承温升:≤30℃ 干燥强度:≥7.2kg水/
4871	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	郑州三中收获实业有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3B	结构尺寸(长*宽*高):6220×2230×3040(mm) 整机质量:4740kg 配套动力:92kW 结构型式:自走轮式(摘穗剥皮型) 工作行数:3行 工作幅宽:2000(mm) 适应行距范围:450-750(mm) 最大卸果穗高度:1800(mm) 最小离地间隙:300(mm) 理论作业速度:3.06-4.81(km/h) 作业小时生产率:0.20-0.53(km ² /h) 摘穗辊型式:螺旋筋卧式 剥皮辊型式:铁辊+橡胶辊 变速箱类型:机械式 秸
4872	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院	跨行式方草捆捡拾压捆机	9YFQ-2.2	结构尺寸(长*宽*高):4975mm*2925mm*1710mm 整机质量:1800kg 配套动力:≥26kW 捡拾器宽度:2240mm 打捆活套速度:100行程/min 打结器类型:D型 打结器数量:2个 搅龙数量:2个 牵引梁:1个 压捆室:1个 捡拾弹齿距地面最小距

4873	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-400B	结构尺寸(长*宽*高):3450×1550×2250(mm) 整机质量:1420(kg) 配套动力:29.4(KW) 驱动型式:4×2轮式 轴距:1780(mm) 轮距(前/后):1000、1100、1200、1300/850-1300(mm) 最大配重(前/后):54/135(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/2 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴 发动机型号:YD4R40V1、SD4BW3D1、4TE40、4TE40A、4DW91-40GG3U、4B2-40V32、4D27T31/404 转向系型式:液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:干式 轮胎型号:(前轮/后轮):8.00-16/4.0-8 液压系统型式:单泵/分泵式
4874	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东联诚农业装备有限公司	轮式拖拉机	LC454A	结构尺寸(长*宽*高):3320mm*1490mm*2360mm 整机质量:1750kg 配套动力:33.1KW 型式:4×4轮式 轴距(mm):1950 最小离地间隙(mm):346 前轴质量/后轴质量(kg):722/1028 最大配重(前/后)(kg):30/160 档位数(前进/倒退):8/2 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 离合器型式:干式、单
4875	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	宁波奥晟机械有限公司	果园微耕机	1WG4.0-90	结构尺寸(长*宽*高):1600×900×900 整机质量:73 配套动力:170F汽油机 结构型式:前置式 额定功率:4.0 额定转速:3600 传动方式:皮带传动 耕宽:900 耕深:≥100 作业速度:0.27-0.55 作业小时生产率:0.06-0.12 单位作业面积燃油消耗量:≤30 连
4876	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)	婺源县江湾农机制造有限公司	茶叶烘干机	6CH-3	结构尺寸(长*宽*高):1300×700×1100mm 整机质量:200kg 配套动力:0.37kw 结构型式:手动翻板式烘干机 小时生产率:20-30kg/h 燃料:柴、煤 有效干燥面积:3m² 工作温度:80-120℃ 耗热量:≤0.8MJ/kg 风机流量:2410-12768 立方米/小时
4877	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220—260cm自走其他式青饲料收获机	河北双箭王农业机械有限公司	自走式青饲料收获机	9QZ-2200	结构尺寸(长*宽*高):7600x2530x3230(mm) 整机质量:4660(kg) 配套动力:132.5/140(KW) 型号规格:WP6G180E330/YC6J190-T303 工作幅宽:2230mm 结构型式:自走旋转冲击式 左转最小通过半径:6650(mm) 右转最小通过半径:6350(mm) 导向轮轮距:1630mm 驱动轮轮距:1630mm 导向轮轮胎规格:10-15(mm) 驱动轮:15-24(mm) 轴距:2500(mm) 最小离地间隙:340(mm) 驾驶室形式:普通 最低割茬高度:≤150(mm) 割台升降范围:100-680(mm) 作业速度:1-5km/h 生产率:0.22-1.1(hm²/h) 秸秆粉碎机机构型式:滚筒式 秸秆粉碎机转子直径:600(mm) 秸秆粉碎机机构主轴
4878	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东联诚农业装备有限公司	轮式拖拉机	LC450T	结构尺寸(长*宽*高):3420mm*1480mm*2100mm 整机质量:1380kg 配套动力:33.1kW 型式:4×2轮式 轴距(mm):1770 最小离地间隙(mm):380 前轴质量/后轴质量(kg):630/950 最大配重(前/后)(kg):45/120 档位数(前进/倒退):8/2 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 离合器型式:单片、干式
4879	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	1—3t/h铡草机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	铡草机	9Z-2.5	结构尺寸(长*宽*高):1230×1150×1695 整机质量:(kg)120 配套动力:4(kW) 生产率(kg/h):2500 结构形式(/):盘式结构 喂入口宽度(mm):160 喂入方式(/):人工喂入 主轴转速(r/min):800 喂入辊转速(r/min):300 动刀片数量(个):4 动刀
4880	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器大米色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	大米色选机	6SXM-252C	结构尺寸(长*宽*高):1910mm×1520mm×2100mm 整机质量:915kg 配套动力:2.7kW(电器) 执行单元数:252个 执行单元单位时间处理量:≥30kg/h(单个) 光电探测方式:彩色线阵CCD 气源压力:0.5~0.8MPa 传感器:彩色线阵CCD 交流电源:(220±22)V;(50±0.5)Hz 成品异色粒率:粳米≤1%; 籼米≤1%; 粳糯米≤1% 剔除率:粳米≤90; 籼米≤90; 粳糯米≤80
4881	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶筛选机	其他茶叶筛选机	婺源县江湾农机制造有限公司	阶梯式茶叶拣梗机	6CJJ-82	结构尺寸(长*宽*高):1780×1150×1630mm 整机质量:100kg 配套动力:0.55kW 结构型式:振动阶梯式 拣床宽度:82CM 单位时间幅宽生产率:98-146 Kg/(m.h) 千瓦小时产量:145-218 Kg/(kw.h) 拣净率:95-98% 误拣率:2-5% 拣床振动频率

4882	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东联诚农业装备有限公司	轮式拖拉机	LC454T	结构尺寸(长*宽*高):3490mm*1480mm*2100mm 整机质量:1550kg 配套动力:33.1kW 型式:4×4轮式 轴距(mm):1825 最小离地间隙(mm):320 前轴质量/后轴质量(kg):660/890 最大配重(前/后)(kg):45/120 档位数(前进/倒退):8/2 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 离合器型式:单片、干式、
4883	收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	花生摘果机,配套动力11kw及以上	驻马店市中农农业机械有限公司	花生摘果机	5HZ-2000	结构尺寸(长*宽*高):4800*1500*1900mm 整机质量:550Kg 配套动力:23KW 结构型式:全喂入式 滚筒类型:杆齿式 滚筒直径:600mm 滚筒长度:2000mm 滚筒转速:720r/min 风扇形式:离心式 风扇直径:800mm 风扇转速:800r/min 生产率:1200-
4884	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-404B	结构尺寸(长*宽*高):3500×1550×2250(mm) 整机质量:1520(kg) 配套动力:29.4(KW) 驱动型式:4×4轮式 轴距:1780(mm) 轮距(前/后):850、960、1000、1100、1200、1300/850-1300(mm) 最大配重(前/后):54/135(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/2 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴 发动机型号:YD4R40V1、SD4BW3D1、4TE40、4TE40A、4DW91-40GG3U、4B2-40V32、4D27T31/404 转向系型式:液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:干式 轮胎型式:(前轮/后轮):7.50-16/4.80-16 液压系统型式:单泵式
4885	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35cm以下揉捻机	婺源县江湾农机制造有限公司	茶叶揉捻机	6CR-30	结构尺寸(长*宽*高):820×680×720mm 整机质量:120kg 配套动力:0.75KW 结构型式:揉盘式 传动型式:皮带传动 加压型式:单柱悬臂丝杆加压 控制方式:手动控制 揉桶外径:300mm 揉桶高度:200mm 揉盘内径:580mm 揉桶回转转速:
4886	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东联诚农业装备有限公司	轮式拖拉机	LC500A	结构尺寸(长*宽*高):3325mm*1495mm*2360mm 整机质量:1580kg 配套动力:36.8kW 型式:4×2轮式 轴距(mm):1970 最小离地间隙(mm):440 前轴质量/后轴质量(kg):630/950 最大配重(前/后)(kg):30/160 档位数(前进/倒退):8/2 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 离合器型式:干式、单作
4887	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器大米色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	大米色选机	6SXM-315C	结构尺寸(长*宽*高):2230mm×1530mm×2100mm 整机质量:1070kg 配套动力:3.3kW(电机) 执行单元数:315个 执行单元单位时间处理量:≥30kg/h(单个) 光电探测方式:彩色线阵CCD 气源压力:0.5~0.8MPa 传感器:彩色线阵CCD 交流电源:(220±22)V;(50±0.5)Hz 成品异色粒率:粳米≤1%;籼米≤1%;粳糯米≤1% 剔除率:粳米≤90;籼米≤90;粳糯米≤80
4888	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	瓦房店明运农机装备有限公司	匀轮式精密播种机	2BW-2型	结构尺寸(长*宽*高):1400mm*1500mm*1000mm 整机质量:300kg 配套动力:18kw-30kw 行距:50cm-70cm 工作行数:2行 工作幅宽:100cm-140cm 排种器(形式):匀轮式 排种器(数量):2个 排肥器(形式):外槽轮式 排肥器(数量):4个 传动机构:链条传动 开沟器播种(形式):滑刀式 开沟器播种(数量):2个 开沟器施肥(形式):锄铲式 开沟器施肥(数量):2个 地轮(形式):橡胶轮 地轮(直径):Φ50cm 肥料箱容积:100L 种子箱容积:16L 与拖拉机连接方式:后三点
4889	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35—50cm揉捻机	婺源县江湾农机制造有限公司	茶叶揉捻机	6CR-35	结构尺寸(长*宽*高):1030×960×1100mm 整机质量:150kg 配套动力:0.75KW 结构型式:揉盘式 传动型式:皮带传动 加压型式:单柱悬臂丝杆加压 控制方式:手动控制 揉桶外径:350mm 揉桶高度:280mm 揉盘内径:680mm 揉桶回转转速
4890	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院	双刀轴秸秆切割捡碎方捆压捆机	9YJS-2.2	结构尺寸(长*宽*高):6410mm*2750mm*1800mm 整机质量:3200kg 配套动力:≥58.8kW 捡拾器宽度:2200mm 打捆活塞速度:100行程/min 打结器类型:D型 打结器数量:2个 草捆密度:≥130kg/m³ 牵引梁:1个 压捆室:1个 规

4891	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-450A	结构尺寸(长*宽*高):3500×1580×2380(mm) 整机质量:1600(kg) 配套动力:33.1(kw) 驱动型式:4×2轮式 轴距:1800(mm) 轮距(前/后):1000、1100、1200、1300/960-1300(mm) 最大配重(前/后):80/172(kg) 档位数(前进/倒退):8/8 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴 发动机型号:YD4J45V2、SD4DW3D2、4TE45、4TE45A、4DW91-45GG3U、4B2-45V32、4D30T31/454 转向型式:液压转向 离合器型式:双片、干式、双作用 变速箱型式:4×2×(1+1)组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16/11.2-16 转向型式:液压转向 离合器型式:双片、干式、双作用 变速箱型式:4×2×(1+1)组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16/11.2-16
4892	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东联诚农业装备有限公司	轮式拖拉机	LC504A	结构尺寸(长*宽*高):3370mm*1495mm*2360mm 整机质量:1790kg 配套动力:36.8kW 型式:4×4轮式 轴距(mm):2030 最小离地间隙(mm):346 前轴质量/后轴质量(kg):767/1023 最大配重(前/后)(kg):30/160 档位数(前进/倒退):8/2 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 离合器型式:干式、单作
4893	耕整地机械	整地机械	平地机(含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	天津麦格天农农业科技发展有限公司	激光平地机	1PJ-3.5(MG)	结构尺寸(长*宽*高):3950*3530*3300mm 整机质量:2000kg 配套动力:≥220kw 激光接收器高度范围:25~33cm 工作幅宽:3500mm 作业半径:400m 作业速度:≥5km/h 作业效率:≥0.6hm ² /h 连接方式:牵引式
4894	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35—50cm揉捻机	婺源县江湾农机制造有限公司	茶叶揉捻机	6CR-45	结构尺寸(长*宽*高):1150×1130×1215mm 整机质量:170kg 配套动力:1.1KW 结构型式:开放性旋转 传动型式:齿轮传动 加压型式:单柱丝杆式 控制方式:人工 揉桶外径:450mm 揉桶高度:300mm 揉盘内径:826mm 揉桶回转转速:48-
4895	收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	4.0kW及以上圆捆压捆机	新乡市花溪机械制造有限公司	自动打捆机	9ZDJ-520	结构尺寸(长*宽*高):4480×1360×1670mm 整机质量:1120kg 配套动力:7.5kW 型号:9ZDJ-520 喂入口宽度:520mm 卷压滚筒转速:450r/min 卷压滚筒数量:24个 草捆规格(直径×长度):Φ520×520mm 纯工作小时生产率:40-60捆/小时 包膜层
4896	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气式增氧机	宝应县兴昌增氧器具有限公司	微孔曝气增氧装置	GPE15×10-ZZ7.5	结构尺寸(长*宽*高):1270mm×670mm×660mm 整机质量:优 配套动力:0 配套功率(KW):7.5 电源电压(V):380 风机转速(r/min):2300 最大风量(m ³ /min):6.5 最大风压(kPa):49 出风口径(mm):80 适宜水深(m):≤2.5 可配置曝
4897	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径50—60cm揉捻机	婺源县江湾农机制造有限公司	茶叶揉捻机	6CR-55	结构尺寸(长*宽*高):1485×1215×1365mm 整机质量:400kg 配套动力:2.2KW 结构型式:盘式 传动型式:皮带传动 加压型式:双柱丝杆式加压 控制方式:人工控制 揉桶外径:550mm 揉桶高度:385mm 揉盘内径:950mm 揉桶回转转速:
4898	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机)	药箱容积≥1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	邯郸市升华机械制造有限公司	风送式喷雾机	3WSH500	结构尺寸(长*宽*高):2800×1310×1700 整机质量:980 配套动力:≥29KW 药箱容量(L):1500 配套动力型式:拖拉机动力输出轴 风机型式:轴流式 风机叶轮直径(mm):600 风机标定功率(KW):0.75 风机转速(r/min):2200 液泵型式:活塞式
4899	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上 CCD图像传感器 大米色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	大米色选机	6SXM-378C	结构尺寸(长*宽*高):2540mm×1520mm×2100mm 整机质量:1230kg 配套动力:3.8kW(电机) 执行单元数:378个 执行单元单位时间处理量:≥30kg/h(单个) 光电探测方式:彩色线阵CCD 气源压力:0.5~0.8MPa 传感器:彩色线阵CCD 成品异色粒率:粳米≤1%; 籼米≤1%; 粳糯米≤1% 剔除率:粳米≤90; 籼米≤90; 粳糯米≤80 一次带出比:粳米≤3:1; 籼米≤3:1; 粳糯米≤3:1 二次带出比:粳米≤1:5;
4900	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	驻马店市中农农业机械有限公司	免耕施肥播种机	2BMSF-8/8	结构尺寸(长*宽*高):1520*2350*1330mm 整机质量:780Kg 配套动力:44.1-58.8kw 规格型号:2BMSF-8/8 行距:24-28cm 工作行数:8行 工作幅宽:200cm 排种器型式:窝眼、外槽轮组合式 排种器数量:8个 排肥器型式:宽齿外槽轮式 排肥器数

4901	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组)	婺源县江湾农机制造有限公司	茶叶揉捻机	6CR-65	结构尺寸(长*宽*高):1650×1370×1635mm 整机质量:727kg 配套动力:4.0KW 结构型式:盘式 传动型式:皮带传动 加压型式:双柱丝杆式加压 控制方式:人工控制 揉桶外径:650mm 揉桶高度:500mm 揉盘内径:1100mm 揉桶回转转速:
4902	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器大米色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	大米色选机	6SXM-441DC	结构尺寸(长*宽*高):2850mm×1520mm×2100mm 整机质量:1360kg 配套动力:4.4kW(电器) 执行单元数:441个 执行单元单位时间处理量:≥30kg/h(单个) 光电探测方式:彩色线阵CCD 气源压力:0.5~0.8MPa 传感器:彩色线阵CCD 交流电源:(220±22)V;(50±0.5)Hz 成品异色粒率:粳米≤1%;籼米≤1%;梗糯米≤1% 剔除率:粳米≤90;籼米≤90;梗糯米≤80
4903	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	河北牧泽农牧机械有限公司	青饲料收获机	4QZ-14A	结构尺寸(长*宽*高):8150*3100*3450mm 整机质量:8800kg 配套动力:210KW 发动机型号:WP10G286E301 工作幅宽:2900mm 最小通过半径(左转):7500mm 最小通过半径(右转):7600mm 轮距(导向轮):1580mm 轮距(驱动轮):2250mm 最小离地间隙:240mm 最低割茬高度:≤150mm 割台升
4904	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径40—60cm杀青机	婺源县江湾农机制造有限公司	瓶式杀青炒胚机	6CSM-60	结构尺寸(长*宽*高):1340×895×1260mm 整机质量:170kg 配套动力:0.75KW 热源形式:柴煤 滚筒内径:600mm 滚筒转速:25r/min 滚筒内部直段长度:700mm 杀青叶适度率:≥90% 杀青全程时间:10-15min 台时产量:40-50kg/h 加热温度:
4905	其他机械	废弃物处理设备	病死畜禽无害化处理设备	有效容积大于2m³病死畜禽无害化处理设备,功率大于7.5kW	集辰(福建)农林发展有限公司	畜禽养殖场有机废弃物处理机	JCHN-FCW22	结构尺寸(长*宽*高):4480mmX2000mmX2070mm 整机质量:5000KG 配套动力:19KW 刀辊电动机功率:4KW 刀辊电动机转速:1410r/min 刀辊电动机额定电压:380V 刀辊工作转速:1.93r/min 刀辊切刀数量:12把 有效容积:2.2m³ 液压系统电动机功率:3KW 液压系统电动机转速:1420r/min 液压系统电动机额定电压:380V 液压系统油泵型号:PV2R1-8F 液压系统油泵排量:8ml/r 液压系统油泵数量:1台 液压系统装料油缸缸径:φ80mm 液压系统装料油缸行程:500mm 液压系统装料油缸数量:1个 液压系统上盖启闭油缸缸径:φ63mm 液压系统上盖启闭油缸行程:290mm
4906	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-454A	结构尺寸(长*宽*高):3500×1580×2380(mm) 整机质量:1720(kg) 配套动力:33.1(kw) 驱动型式:4×4轮式 轴距:1860(mm) 轮距(前/后):960、1000、1100、1200、1300/960-1300(mm) 最大配重(前/后):80/172(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/8 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴 发动机型号:YD4J45V2、SD4DW3D2、4TE45、4TE45A、4DW91-45GG3U、4B2-45V32、4D30T31/454 转向型式:液压转向 离合器型式:双片、干式、双作用 变速箱型式:4×2×(1+1) 组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/11.2-28 液压悬挂系统型
4907	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	6—9t/h铡草机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	铡草机	9Z-8.0	结构尺寸(长*宽*高):(mm)2147×1600×2756 整机质量:(kg)350 配套动力:7.5(kW) 生产率(kg/h):8000 结构形式(/):盘式结构 喂入口宽度(mm):270 喂入方式(/):链条输送 主轴转速(r/min):650 喂入辊转速(r/min):350 动刀片数量(个):3 动刀片刀形(/):弧形圆盘或滚筒
4908	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料搅拌机	12m³及以上饲料全混合日粮制备机	河北浩瀚农牧机械制造有限公司	全日粮饲料制备机	9TMRW-14	结构尺寸(长*宽*高):5700mm*2000mm*2650mm 整机质量:4200kg 配套动力:2*15kw 规格型号:9TMRW-14 搅龙转速:17r/min 搅拌仓容积:14m³ 结构形式:固定、卧式 刀片形式:梅花型 刀片数量:154片 配套动力形式:电动机 电动机

4909	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	新乡市花溪机械制造有限公司	方捆打捆机	9YF-2.0	结构尺寸(长*宽*高):4600×2630×1750mm 整机质量:1650kg 配套动力:≥33.1kW 结构型式:牵引式 捡拾器宽度:2000mm 打捆活套速度:90-100行程/min 打捆器类型:D型强制脱扣 喂料耙额定工作频率:100次/min 喂料耙数量:4个 活套行程长度:550mm 草捆横截面尺寸:360×450mm 草捆长度:50-135cm 草捆
4910	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶筛选机	其他茶叶筛选机	婺源县江湾农机制造有限公司	茶叶平面圆筛机	6CSPY-766	结构尺寸(长*宽*高):2198×1400×1330mm 整机质量:750kg 配套动力:1.3KW 热源形式:电 筛床回转半径:32-38mm 筛网尺寸:1500×766 筛床倾角:5°-6.5° 形式:四筛回转式 出茶口数量:5个 首面筛面积:1.18 m2 筛面转速:180~220 台时
4911	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	安徽春风农林机械制造有限公司	微耕机	1WG-4.0QC	结构尺寸(长*宽*高):1600mm*620mm*1080mm 整机质量:65kg 配套动力:170F汽油机 额定功率:4.0kW 额定转速:3600r/min 传动方式:皮带+齿轮 连接方式:皮带连接 刀辊最大回转半径:180mm 旋耕刀型号:S180 耕宽:620mm 耕深:≥100 作业
4912	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院	秸秆切割揉碎方捆压捆机	9YFG-2.2A	结构尺寸(长*宽*高):5710mm*2575mm*1750mm 整机质量:2600kg 配套动力:≥58.8kW 捡拾器宽度:2200mm 打捆活套速度:100行程/min 打捆器类型:D型 打捆器数量:2个 草捆密度:≥130kg/m³ 牵引梁:1个 压捆室:1个 草
4913	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径40—60cm杀青机	婺源县江湾农机制造有限公司	滚筒杀青机	6CST-110	结构尺寸(长*宽*高):2000×1150×1340mm 整机质量:255kg 配套动力:1.1KW 热源形式:柴煤 滚筒内径:1100mm 滚筒转速:12-30r/min 滚筒内部直段长度:1500mm 吊火高度煤灶:230-250cm 吊火高度柴灶:230-3000cm 台时产量:炒
4914	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁	赤峰市顺通农业机械制造有限公司	液压翻转双向犁	1LF-430	结构尺寸(长*宽*高):2810mmX1720mmX1400mm 整机质量:700kg 配套动力:44.1~58.8kW 规格型号:液压反转铧式犁 与拖拉机配套拖拉机连接方式:悬挂式 悬挂类型:三点后悬挂 翻转机构形式:液压翻转 犁体数量:8个 犁体工作幅宽:300mm 犁体纵向距离:70cm 犁体水平基面到犁架底面的高度:650mm
4915	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	9—15t/h铡草机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	铡草机	9Z-12.0	结构尺寸(长*宽*高):(mm)2630×2230×4120 整机质量:(kg)1000 配套动力:(kW)18.5 生产率(kg/h):12000 结构形式(/):盘式结构 喂入口宽度(mm):400 喂入方式(/):链条输送 主轴转速(r/min):500 喂入辊转速(r/min):350 动刀片数量(个):3 动刀片刀形(/):弧形圆盘或滚筒
4916	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东联诚农业装备有限公司	轮式拖拉机	LC500D	结构尺寸(长*宽*高):3350mm*1530mm*2060mm 整机质量:1490 配套动力:36.8kW 型式:4×2轮式 轴距(mm):1930 最小离地间隙(mm):255 前轴质量/后轴质量(kg):590/900 最大配重(前/后)(kg):45/55 档位数(前进/倒退):8/2 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 离合器型式:干式、单片、
4917	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-450B	结构尺寸(长*宽*高):3450×1550×2250(mm) 整机质量:1420(kg) 配套动力:33.1(KW) 驱动型式:4×2轮式 轴距:1780(mm) 轮距(前/后):1000、1100、1200、1300/850-1300(mm) 最大配重(前/后):54/135(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/2 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴 发动机型号:YD4J45V2、SD4DW3D2、4TE45、4TE45A、4DW91-45GG3U、4B2-45V32、4D30T31/454 转向型式:液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型
4918	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	安徽春风农林机械制造有限公司	微耕机	1WG-5.00Q	结构尺寸(长*宽*高):1600mm*620mm*1080 整机质量:75kg 配套动力:177F汽油机 额定功率:5.00kW 额定转速:3600r/min 传动方式:皮带+齿轮 连接方式:皮带连接 刀辊最大回转半径:180mm 旋耕刀型号:S180 耕宽:620mm 耕深:≥100 作业

4919	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径 40—60cm杀青机	婺源县江湾农机制造有限公司	滚筒式杀青机	6CST-40	结构尺寸(长*宽*高):2355×650×1315mm 整机质量:535kg 配套动力: 0.75KW 滚筒内径 :400mm 滚筒长度 :1790mm 滚筒转速 :24-70r/min 加热源形式: 柴煤 杀青温度 :110-280℃ 杀青全程时间: 2-4 min 台时产量 :名优茶≥30kg/h 台时产
4920	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾 压捆机	新乡市花溪机械制 造有限公司	方捆打捆机	9YF-2.2	结构尺寸(长*宽*高):4600×2860×1750mm 整机质量:1680kg 配套动力:≥36.8kW 型号:9YF-2.2 捡拾器宽度:2230mm 打捆活塞速度:90-100行程 /min 打结器类型:D型 喂料耙额定工作频率:100次/min 喂料耙数量:4个 活塞行程 长度:550mm 草捆横截面尺寸:360×450mm 草捆长度:50-135cm 草捆密度:弹簧加
4921	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上 CCD图像传感器 大米色选机	合肥泰禾光电科技 股份有限公司	大米色选机	6SXM-504	结构尺寸(长*宽*高):3160mm×1520mm×2100mm 整机质量:1620kg 配套动力:5.0kW(电器) 执行单元数:504个 执行单元单位时间处理量:≥30kg/h (单 个) 光电探测方式:彩色线阵CCD 气压压力:0.5~0.8MPa 传感器:彩色线阵CCD 交流电源:(220±22)V;(50±0.5)Hz 成品异色粒率:粳米≤1%; 籼米≤1%; 粳 糯米≤1% 剔除率:粳米≤90; 籼米≤90; 粳糯米≤80
4922	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾 压捆机	中国农业机械化科 学研究院呼和浩特 分院	秸秆切割揉碎方捆 压捆机	9YFG-2.6	结构尺寸(长*宽*高):5710mm*2960mm*1680mm 整机质量:2800kg 配套动力:≥58.8kW 捡拾器宽度:2600mm 打捆活塞速度:100行程/min 打结器类型:D型 打结器数量:2个 草捆密度:≥130kg/m³ 成捆率:≥98% 牵引梁:1个
4923	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮 驱动拖拉机	山东联诚农业装备 有限公司	轮式拖拉机	LC504D	结构尺寸(长*宽*高):3460mm*1520mm*2050mm 整机质量:1580kg 配套动力:36.8kW 型式:4×4轮式 轴距(mm):1930 最小离地间隙(mm):245 前轴质量/后轴质量(kg):680/900 最大配重(前/后)(kg):45/55 档位数(前进/倒退):8/2 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 离合器型式:单片、干式、
4924	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获 机	4行摘穗剥皮型自 走式玉米收获机	勇猛机械股份有限 公司	自走式玉米收获机	4YZ-4W	结构尺寸(长*宽*高):720*295*370cm 整机质量:7200kg 配套动力:111kw 适应行 距范围(mm):550-650 工作幅宽(mm):2450 最大卸果穗高度(mm):2500 果穗升运器最大通过高度(mm):3700 最小离地间隙(mm):350 最小通过半径 (左转;右转)(mm):6000;6200 理论作业速度(km/h):2.8-7.5 作业小时生 产率(公顷/小时):0.45-0.92 单位面积燃油消耗量(千克/公顷):≤45 拉茎辊型式 :对刀拉茎 剥皮辊型式:铁胶辊混装 变速箱类型:机械式 轮距(导向轮;驱动轮)(mm):1700;1820 轮胎规格(导向轮;驱动轮):10.0/75-15.3;15-24 秸秆切碎 机构型式:甩刀式 秸秆切碎还田机型号规格:1JH-230 工作行数(行):4 风扇形式:
4925	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播 机	驻马店市中农农业 机械有限公司	免耕施肥播种机	2BMSF-9/9	结构尺寸(长*宽*高):1520*2650*1330mm 整机质量:840Kg 配套动力:66.2- 73.5kw 规格型号:2BMSF-9/9 行距:24-28cm 工作行数:9行 工作幅宽:230cm 排种 器型式:窝眼、外槽轮组合式 排种器数量:9个 排肥器型式:宽齿外槽轮式 排肥器数
4926	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	1.5m以下深松联 合整地机	赤峰市顺通农业机 械制造有限公司	深松灭茬整地联合 作业机	1SMZL-240	结构尺寸(长*宽*高):1450mmX1150mmX1300mm 整机质量:1115kg 配套动力:73.5~117.6kw 整地机构型式:灭茬旋耕 深松铲结构形式:双翼 深松产数 量:7个 工作幅宽:240cm 铲间距:26cm 传动机构形式:中间齿轮传动
4927	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机 械设备	铡草机	20t/h及以上铡草 机	郑州市牧昌农业机 械制造有限公司	铡草机	9Z-30.0	结构尺寸(长*宽*高):(mm)4290×251×4510 整机质量:(kg)2000 配套动力:(kW)30 生产率(kg/h):30000 喂入口宽度(mm):550 喂入方式(/):链条 输送 主轴转速(r/min):500 喂入辊转速(r/min):300 动刀片数量(个):3 动刀片 刀形(/):弧形圆盘或滚筒 直径(mm):1700 设计切草长度(mm):18 27 41 64 结
4928	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机 械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	凤城市草河机械制 造有限公司	铡草机	9ZP-1.2	结构尺寸(长*宽*高):960×1030×1620(mm) 整机质量:104kg 配套动力:2.2kW 结构形式:盘式 喂入口宽度:190mm 喂入方式:人工 主轴转速:760r/min 喂入辊转速 :174、340、562r/min 动刀片数量:4片 动刀片刀形:直线 圆盘直径:580mm(不含刀

4929	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-454B	结构尺寸(长*宽*高):3500×1550×2250(mm) 整机质量:1520(kg) 配套动力:33.1(KW) 驱动型式:4×4轮式 轴距:1780(mm) 轮距(前/后):850、960、1000、1100、1200、1300/850-1300(mm) 最大配重(前/后):54/135(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/2 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴 发动机型号:YD4J45V2、SD4DW3D2、4TE45、4TE45A、4DW91-45GG3U、4B2-45V32、4D30T31/454 转向系型式:液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:下加式 轮胎型号:(前轮/后轮):750-16/4.0-8 行走系统型式:半漂浮式
4930	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院	直连方草捆捡拾压捆机	9YFSZ-2.2	结构尺寸(长*宽*高):7250mm*2998mm*1867mm 整机质量:3000kg 配套动力:≥75kW 捡拾器宽度:2233mm 打捆活套速度:90行程/min 打结器类型:D型 打结器数量:3个 草捆密度:≥150kg/m³ 牵引梁数量:1个 草捆抗摔率:≥90% 规则
4931	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上 CCD图像传感器 大米色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	大米色选机	6SXM-630C	结构尺寸(长*宽*高):3790mm×1520mm×2100mm 整机质量:1910kg 配套动力:6.2kW(电机) 气源压力:0.5~0.8MPa 传感器:彩色线阵CCD 执行单元数:630个 光电探测方式:彩色线阵CCD 执行单元单位时间处理量:≥30kg/h(单个) 交流电源:(220±22)V;(50±0.5)Hz 成品异色粒率:粳米≤1%;籼米≤1%;粳糯米≤1% 剔除率:粳米≤90%;籼米≤90%
4932	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	婺源县江湾农机制造有限公司	滚筒式杀青机	6CST-80	结构尺寸(长*宽*高):5200×1190×3375mm 整机质量:3070kg 配套动力:1.1KW 滚筒内径:800mm 滚筒长度:4070mm 滚筒转速:18-24r/min 电机转速:1400r/min 加热源形式:柴煤 杀青温度:110-280℃ 杀青全程时间:2-4min 台时产
4933	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东联诚农业装备有限公司	轮式拖拉机	LC500T	结构尺寸(长*宽*高):3500mm*1530mm*2100mm 整机质量:1520kg 配套动力:36.77kW 型式:4×2轮式 轴距(mm):1930 最小离地间隙(mm):360 前轴质量/后轴质量(kg):615/950 最大配重(前/后)(kg):45/120 档位数(前进/倒退):8/2 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 离合器型式:单片、干式
4934	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机	合肥美亚光电技术股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-60F	结构尺寸(长*宽*高):890X1570X2142 mm 整机质量:550 kg 配套动力: / 产品型号:6SXZ-60F 执行单元数:60 个 光电探测方式:彩色CCD传感器 单个执行单元生产率:黄豆、蚕豆瓣≥8 莢仁≥5 kg/h 空载噪声:≤70 dB(A) 选净率:黄豆、莢仁、蚕豆瓣≥99 % 一次带出比:黄豆、莢仁、蚕豆瓣≥1:4 二次带出比:黄豆、莢仁、蚕豆瓣≥2:1 千瓦小时生产率:黄豆、
4935	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	铡草机	1t/h以下铡草机	凤城市草河机械制造有限公司	铡草机	9ZP-1.0	结构尺寸(长*宽*高):960×900×1630(mm) 整机质量:89kg 配套动力:2.2kW 结构形式:盘式 喂入口宽度:145mm 喂入方式:人工 主轴转速:900r/min 喂入辊转速:174、340、562r/min 动刀片数量:4片 动刀片刀形:直线
4936	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气式增氧机	宝应县兴昌增氧器具有限公司	微孔曝气增氧装置	GPE15×10-ZG1.5	结构尺寸(长*宽*高):340mm×360mm×390mm 整机质量:优 配套动力:0 配套功率(KW):1.5 电源电压(V):380 风机转速(r/min):2800 最大风量(m³/min):3.5 最大风压(kPa):19 出风口径(mm):50 适宜水深(m):≤1.0 可配置曝气管
4937	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	铡草机	9—15t/h铡草机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	铡草机	9Z-10.0	结构尺寸(长*宽*高):(mm)2620×2140×4110 整机质量:(kg)850 配套动力:(kW)15 生产率(kg/h):10000 结构形式(/):盘式结构 喂入口宽度(mm):350 喂入方式(/):链条输送 主轴转速(r/min):500 喂入辊转速(r/min):350 动刀片数量(个):3 动刀片刀形(/):弧形圆盘或滚筒

4938	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东联诚农业装备有限公司	轮式拖拉机	LC504T	结构尺寸(长*宽*高):3540mm*1530mm*2100mm 整机质量:1580kg 配套动力:36.77kW 型式:4×4轮式 轴距(mm):1910 最小离地间隙(mm):320 前轴质量/后轴质量(kg):676/904 最大配重(前/后)(kg):45/120 档位数(前进/倒退):8/2 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 离合器型式:单片、干式
4939	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上 CCD图像传感器 大米色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	大米色选机	6SXM-756C	结构尺寸(长*宽*高):2560mm×2800mm×1940mm 整机质量:2340kg 配套动力:7.6kW(电器) 执行单元数:756个 执行单元单位时间处理量:≥30kg/h(单个) 光电探测方式:彩色线阵CCD 气源压力:0.5~0.8MPa 传感器:彩色线阵CCD 交流电源:(220±22)V;(50±0.5)Hz 成品异色粒率:粳米≤1%;籼米≤1%;粳糯米≤1% 剔除率:粳米≤90;籼米≤90;粳糯米≤80
4940	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	东风井关农业机械有限公司	手扶式插秧机	2ZS-4B(PC4)	结构尺寸(长*宽*高):2180*1500*930(mm) 整机质量:155kg 配套动力:2.9kw 结构型式:手扶式 工作行数:4行 行距:300mm 穴距:180、160、140mm 插秧深度:4.0-40mm 插值机构型式:曲柄式 发动机生产厂家:常州川崎阳光发动机有限公司 发动机结构形式:风冷1缸4冲程OHV汽油发动机 标定转速:1600r/min 燃
4941	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	临海市杰峰机械有限公司	深松机	1S-250	结构尺寸(长*宽*高):1200*2880*1200mm 整机质量:280kg 配套动力:73.5~88.2kW 幅宽:250cm 作业速度:3~5km/h 生产率:0.52~0.88hm ² /h 深松机与拖拉机联接方式:三点悬挂 深松铲结构型式:单柱凿形铲带翼 工作铲数:7个 铲间距:300~360mm 单铲幅宽:60mm 翼铲幅宽:150mm 深松深度:25~35cm 运
4942	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-500A	结构尺寸(长*宽*高):3500×1580×2380(mm) 整机质量:1600(kg) 配套动力:36.8(kw) 驱动型式:4×2轮式 轴距:1800(mm) 轮距(前/后):1000、1100、1200、1300/960-1300(mm) 最大配重(前/后):80/172(kg) 档位数(前进/倒退):8/8 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:常柴、四达、莱动、锡柴、扬动、全柴、新柴 发动机型号:4G33T、SD4BW3Z1、SD4DW3D、4TE50、4TE50A、4DW93-50GG3U、YD4C50V1、4B5-50V32、4D32T31/504 转向型式:液压转向 离合器型式:双片、干式、双作用、常结合 变速箱型式:4×2×(1+1)组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16/11.2-28 液压
4943	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	铡草机	1—3t/h铡草机	凤城市草河机械制造有限公司	铡草机	9ZP-1.5	结构尺寸(长*宽*高):1050×1150×1580(mm) 整机质量:106kg 配套动力:3.0kW 结构形式:盘式 喂入口宽度:190mm 喂入方式:人工 主轴转速:760r/min 喂入辊转速:174、340、562r/min 动刀片数量:4片 动刀片刀形:
4944	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	任丘市东阳农业机械制造有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BYF-2	结构尺寸(长*宽*高):1370×1250×1070(mm) 整机质量:130(kg) 配套动力:11~22(kw) 行距:50~65(cm) 工作行数:2(行) 工作幅宽:100~130(cm) 排种器形式:勺轮式 排种器数量:2(个) 排肥器形式:
4945	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上 CCD图像传感器 大米色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	大米色选机	6SXM-1008	结构尺寸(长*宽*高):3180mm×2800mm×1940mm 整机质量:2900kg 配套动力:10.0kW(电器) 执行单元数:1008个 执行单元单位时间处理量:≥30kg/h(单个) 光电探测方式:彩色线阵CCD 气源压力:0.5~0.8MPa 传感器:彩色线阵CCD 交流电源:(220±22)V;(50±0.5)Hz 成品异色粒率:粳米≤1%;籼米≤1%;粳糯米≤1% 剔除率:粳米≤90;籼米≤90;粳糯米≤80 一次带

4946	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4X	结构尺寸(长*宽*高):725*280*370cm 整机质量:7200kg 配套动力:111kw 适应行距范围(mm):500-600 工作幅宽(mm):2320 最大卸果穗高度(mm):2500 果穗升运器最大通过高度(mm):3700 最小离地间隙(mm):350 最小通过半径(左转;右转)(mm):6000;6200 理论作业速度(km/h):2.8-7.5 作业小时生产率(公顷/小时):0.45-0.87 单位面积燃油消耗量(千克/公顷):≤45 拉茎辊型式:对刀拉茎 剥皮辊型式:铁胶辊混装 风扇型式:离心式 风扇直径(mm):φ800 风扇数量(个):1 变速箱类型:机械式 轮距(导向轮;驱动轮)(mm):1700;1820 轮胎规格(导向轮;驱动轮):10.0/75-15.3;15-24 籽粒破碎机构型式:田刀式 籽
4947	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院	三道捆绳方草捆捡拾压捆机	9YFS-2.2	结构尺寸(长*宽*高):7250mm*2998mm*2510mm 整机质量:2800kg 配套动力:≥44.1kW(牵引拖拉机),50kW(自带柴油机) 捡拾器宽度:2230mm 打捆活塞速度:90行程/min 打捆器类型:D型 打捆器数量:3个 草捆密度:≥130kg/m³ 搅龙数量:2个 压捆室:1个 自带发动机数量:1个(柴油机)
4948	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	安徽春风农林机械制造有限公司	微耕机	1WGQ4.0B	结构尺寸(长*宽*高):1400mm*750mm*850mm 整机质量:85kg 配套动力:170F汽油机 功率:4.0kW 转速:3600r/min 传动方式:皮带传动 连接方式:直联 刀辊最大回转半径:170mm 旋耕刀型号:S170 耕宽:700mm 耕深:≥100
4949	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	临海市杰峰机械有限公司	微耕机	1WG-3.3Q型	结构尺寸(长*宽*高):1310*610*880mm 整机质量:65kg 配套动力:1P70F单缸、风冷、四冲程、卧式、垂直式汽油机 功率:3.3kW 起动方式:手拉起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 扶把调整幅度:水平0度,垂直30度 刀辊转速:120r/min 刀辊最大回转半径:145mm 总安装刀数:16把 旋耕刀型号:旱地刀 耕宽:440mm 耕深:≥100mm 作业速度:1.5~2.5km/h 作业小时生产率:0.04km²/h 单位作业面积
4950	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收	东风井关农业机械有限公司	全喂入自走式稻麦联合收割机	4LZ-3.0B(ENC888G)	结构尺寸(长*宽*高):4900*2350*2830mm 整机质量:3150kg 配套动力:65kw 结构型式:全喂入履带自走式 割台宽度:2000mm 喂入量:3.0kg/s 最小离地间隙:255mm 发动机生产企业:常柴股份有限公司 发动机结构型式:立式水冷4冲程4缸直喷式增压式柴油发动机 发动机额定转速:2400r/min 履带规格:90mm*50节*450mm 变速箱类型:机械+无级变速器 接粮方式:机械自动
4951	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	1—3t/h铡草机	凤城市草河机械制造有限公司	铡草机	9ZP-1.6	结构尺寸(长*宽*高):950×1060×1710mm 整机质量:145kg 配套动力:3.0kW 结构形式:盘式 喂入口宽度:170mm 喂入方式:人工 主轴转速:760r/min 喂入辊转速:152.328r/min 动刀片数量:4片 动刀片刀形:直线 圆盘直径:590mm (
4952	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-168C	结构尺寸(长*宽*高):1910mm×1520mm×2100mm 整机质量:915kg 配套动力:2.7kW 执行单元数:168个 单个执行单元生产率:黄豆≥8kg/h; 葵仁≥5kg/h; 蚕豆瓣≥8kg/h 千瓦小时生产率:黄豆≥400kg/(kW·h); 葵仁≥300kg/(kW·h); 蚕豆瓣≥400kg/(kW·h); 传感器:彩色线阵CCD 空载噪声:≤70dB(A) 绝缘阻值:绝缘阻值≥1M欧 一次带出比:黄
4953	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4Y	结构尺寸(长*宽*高):720*260*375cm 整机质量:7200kg 配套动力:111kw 适应行距范围(mm):450-550 工作幅宽(mm):2200 最大卸果穗高度(mm):2540 果穗升运器最大通过高度(mm):3700 最小离地间隙(mm):350 最小通过半径(左转;右转)(mm):6000;6200 理论作业速度(km/h):2.8-7.5 作业小时生产率(公顷/小时):0.45-0.82 单位面积燃油消耗量(千克/公顷):≤45 拉茎辊型式:对刀拉茎 剥皮辊型式:铁胶辊混装 风扇型式:离心式 风扇直径(mm):φ800 风扇数量(个):1 变速箱类型:机械式 轮距(导向轮;驱动轮)(mm):1700;1820 轮胎规格(导向轮;驱动轮):10.0/75-15.3;15-24 籽粒破碎机构型式:田刀式 籽

4954	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	任丘市东阳农业机械制造有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BYF-3	结构尺寸(长*宽*高):1500×1650×1150(mm) 整机质量:180(kg) 配套动力:11~22(kw) 行距:50~70(cm) 工作行数:3(行) 工作幅宽:150~210(cm) 排种器形式:勾轮式 排种器数量:3(个) 排肥器形式:
4955	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	安徽春风农林机械制造有限公司	微耕机	1WQG4.0C	结构尺寸(长*宽*高):1800mm*720mm*1080mm 整机质量:80kg 配套动力:170F汽油机 功率:4.0kW 转速:3600r/min 传动方式:皮带传动 连接方式:直联 刀辊最大回转半径:180mm 旋耕刀型号:S180 耕宽:700mm 耕深:≥100
4956	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	1—3t/h铡草机	凤城市草河机械制造有限公司	铡草机	9ZP-2.0	结构尺寸(长*宽*高):1100×1080×1740mm 整机质量:165kg 配套动力:4.0kW 结构形式:盘式 喂入口宽度:220mm 喂入方式:人工 主轴转速:850r/min 喂入辊转速:152、328r/min 动刀片数量:4片 动刀片刀形:直线 圆盘直径:690mm(
4957	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-504A	结构尺寸(长*宽*高):3500×1580×2380(mm) 整机质量:1720(kg) 配套动力:36.8(kw) 驱动型式:4×4轮式 轴距:1860(mm) 轮距(前/后):960、1000、1100、1200、1300/960-1300(mm) 最大配重(前/后):80/172(kg) 档位数(前进/倒退):8/8 发动机与离合器联接方:直联 发动机商标或品牌:常柴、四达、莱动、锡柴、扬动、全柴、新柴 发动机型号:4G33T、SD4BW3Z1、SD4DW3D、4TE50、4TE50A、4DW93-50GG3U、YD4C50V1、4B5-50V32、4D32T31/504 转向型式:液压转向 离合器型式:双片、干式、双作用、常结合 变速箱型式:4×2×(1+1) 组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/11.2-28 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型
4958	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料搅拌机	4—9m3饲料全混合日粮制备机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院	牵引型全混日粮搅拌机	9JQL-4.0	结构尺寸(长*宽*高):4030mm*1885mm*2250mm 整机质量:1500kg 配套动力:≥29kW 搅龙转速:29r/min 搅拌仓容积:4m³ 结构型式:立式 刀片型式:锯齿形 刀片数量:4片 传动轴:1个 传动轴直径:40mm 传动轴转速:29r/min 传动轴功率:29kW 传动轴扭矩:29Nm 传动轴直径:40mm 传动轴转速:29r/min 传动轴功率:29kW 传动轴扭矩:29Nm
4959	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	安徽春风农林机械制造有限公司	微耕机	1WQG5.0B	结构尺寸(长*宽*高):1600mm*920mm*850mm 整机质量:95kg 配套动力:177F汽油机 功率:5.0kW 转速:3600r/min 传动方式:皮带传动 连接方式:直联 刀辊最大回转半径:180mm 旋耕刀型号:S180 耕宽:900mm 耕深:≥100
4960	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	1—3t/h铡草机	凤城市草河机械制造有限公司	铡草机	9ZP-2.4	结构尺寸(长*宽*高):1260×1120×1900mm 整机质量:222 配套动力:7.5kW 结构形式:盘式 喂入口宽度:260mm 喂入方式:人工 主轴转速:800r/min 喂入辊转速:147、523r/min 动刀片数量:4片 动刀片刀形:直线 圆盘直径:740mm(不含刀片) 设
4961	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机	合肥美亚光电技术股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-60L	结构尺寸(长*宽*高):3695x897x2132 mm 整机质量:600 kg 配套动力: / 产品型号:6SXZ-60L 执行单元数:60 个 光电探测方式:彩色CCD传感器 单个执行单元生产率:黄豆、蚕豆瓣≥8,葵仁≥5 kg/h 千瓦小时生产率:黄豆、蚕豆瓣≥400,葵仁≥300 kg/(kw·h) 空载噪声:≤70 dB(A) 选净率:黄豆、葵仁、蚕豆瓣≥99 % 一次带出比:黄豆、葵仁、蚕豆瓣≥1:4 二次带出比:黄豆、葵仁、蚕豆瓣≥2:1 气源压力:0.6~0.8
4962	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	任丘市东阳农业机械制造有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BYF-4	结构尺寸(长*宽*高):1600×2250×1050(mm) 整机质量:270(kg) 配套动力:22~36.8(kw) 行距:50~60(cm) 工作行数:4(行) 工作幅宽:200~260(cm) 排种器形式:勾轮式 排种器数量:4(个) 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数
4963	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料搅拌机	4—9m3饲料全混合日粮制备机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院	牵引型全混日粮搅拌机	9JQL-8.0	结构尺寸(长*宽*高):4200mm*2300mm*2500mm 整机质量:2927kg 配套动力:≥40kW 结构形式:牵引立式 搅龙转速:29r/min 搅拌仓容积:8m³ 刀片结构型式:锯齿形 锯齿型动刀:7片 传动轴:2个 行走轮装配:1个 卸料门:2个 传感器:3个

4964	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1504A	结构尺寸(长*宽*高):5000×2510×3115(mm) 整机质量:5260(kg) 配套动力:111(KW) 驱动型式:4×4轮式 轴距:2550(mm) 轮距(前/后):1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1620~2020 最大配重(前/后):600/480(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):16/8 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:潍柴、东方红、玉柴 发动机型号:WP6G150E330、LR6M3ZU23/1103E、LR6M3ZU22/1103E、YC6J175-T303 转向型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用、常结合 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 液压悬
4965	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料搅拌机	12m3及以上饲料全混合日粮制备机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院	牵引型全混日粮搅拌机	9JQL-16.0	结构尺寸(长*宽*高):6690mm*2390mm*2650mm 整机质量:6256kg 配套动力:≥66kW 搅龙转速:29r/min 搅拌仓容积:16m³ 结构型式:立式 刀片型式:锯齿形 刀片数量:14片 撒播管径:4个 锥形撒管:2个 传感器:2个 卸料门:2个 传动轴:4
4966	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1504C	结构尺寸(长*宽*高):5000×2510×3115(mm) 整机质量:5260(kg) 配套动力:111(KW) 驱动型式:4×4轮式 轴距:2550(mm) 轮距(前/后):1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1620~2020 最大配重(前/后):600/480(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):12/4 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:潍柴、东方红、玉柴 发动机型号:WP6G150E330、LR6M3ZU23/1103E、LR6M3ZU22/1103E、YC6J175-T303 转向型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用 变速箱型式:4×(3+1)组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 液压悬挂系统型式:
4967	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆华田浩犁机械有限责任公司	微耕机	1WG4.0-100FQZC-A	结构尺寸(长*宽*高):1500×1000×930mm 整机质量:73kg 配套动力:4KW 配套发动机型号名称:RV225风冷汽油机 配套发动机结构型式:单杠平卧、四冲程、顶置气门(OHV) 配套发动机起动方式:手拉启动 配套发动机传动方式:锥齿传动 连接方式:直联 扶把调整幅度:水平方向 0°;垂直方向 60° 刀辊转速:最高:190r/min 刀辊最大回转半径:180mm 刀辊总安装刀数:32把 主离合器型式:摩擦片式(常开) 耕宽:1000mm 耕深:≥100 作业速度:0.1-0.3m/s 作业
4968	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机	合肥美亚光电技术股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-120L	结构尺寸(长*宽*高):3700x1297x2132mm 整机质量:800kg 配套动力:2.0(1.5)kw 产品型号:6SXZ-120L 光电探测方式:彩色CCD传感器 执行单元数:120个 单个执行单元生产率:黄豆、蚕豆瓣≥8,葵仁≥5kg/h 千瓦小时生产率:黄豆、蚕豆瓣≥400,葵仁≥300kg/(kw·h) 空载噪声:≤70dB(A) 选净率:黄豆、葵仁、蚕豆瓣≥99% 一次带出比:黄豆、蚕豆瓣、葵仁≥1:4 二次带出比:黄豆、蚕豆瓣、葵仁≥2:1
4969	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	轮式拖拉机	NINGBODEER 484	结构尺寸(长*宽*高):3510mm*1600mm*2360mm 整机质量:2023kg 配套动力:35.3kw 变速箱型式:(4+1)*2组成式 机架型式:无架式 轴距:1960mm 轮距(前/后):1300mm/1200mm、1250mm、1300mm、1350mm 最小离地间隙:340mm/前桥底部 最小使用质量:1950kg 轮胎型号(前/后):600-

4970	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机	合肥美亚光电技术股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-180H	结构尺寸(长*宽*高):1455x1570x2142 mm 整机质量:940 kg 配套动力: / 产品型号:6SXZ-180H 执行单元数:180 个 光电探测方式:彩色CCD传感器 单个执行单元生产率:黄豆、蚕豆瓣≥8,葵仁≥5 kg/h 千瓦小时生产率:黄豆、蚕豆瓣≥400,葵仁≥300 kg/(kw·h) 空载噪声:≤70 dB(A) 选净率:黄豆、蚕豆瓣、葵仁≥99 % 一次带出比:黄豆、蚕豆瓣、葵仁≥1:4 二次带出比:黄豆、蚕豆瓣、葵仁≥2:1
4971	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机	合肥美亚光电技术股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-300H	结构尺寸(长*宽*高):2075x1570x2142 mm 整机质量:1330 kg 配套动力: / 产品型号:6SXZ-300H 执行单元数:300 个 光电探测方式:彩色CCD传感器 单个执行单元生产率:黄豆、蚕豆瓣≥8,葵仁≥5 kg/h 千瓦小时生产率:黄豆、蚕豆瓣≥400,葵仁≥300 kg/(kw·h) 空载噪声:≤70 dB(A) 选净率:黄豆、葵仁、蚕豆瓣≥99 % 一次带出比:黄豆、葵仁、蚕豆瓣≥1:4 二次带出比:黄豆、葵仁、蚕豆瓣≥2:1
4972	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆航天巴山摩托车制造有限公司	微耕机	1WG3.8-75FQ-D	结构尺寸(长*宽*高):1510×750×860MM 整机质量:56kg 配套动力:BS168F/P-2 汽油机 制造商:重庆航天巴山摩托车制造有限公司 配套功率:3.8kW 传动方式:链条传动 连接方式:直联式 结构型式:手持式 耕宽:75cm 总安装刀数量:18把 旋耕刀型
4973	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭凯宁粮食机械有限公司	连续式粮食干燥机	HSNT-15	结构尺寸(长*宽*高):2600mm*2600mm*817000mm 整机质量:36t 配套动力:86.3kW 降水幅度:5%-15% 处理量:150t/d (10%≤降水幅度≤15%) 处理量:225t/d (5%≤降水幅度<10%) 干燥机的净容积:59.9m3 干燥方式:间接加热 缓苏段高度:915mm 冷却段高度:2745mm 热风温度范围:90-160℃
4974	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机	合肥美亚光电技术股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-420H	结构尺寸(长*宽*高):2625x1570x2142 mm 整机质量:1650 kg 配套动力: / 产品型号:6SXZ-420H 执行单元数:420 个 光电探测方式:彩色CCD传感器 单个执行单元生产率:黄豆、蚕豆瓣≥8,葵仁≥5 kg/h 千瓦小时生产率:黄豆、蚕豆瓣≥400,葵仁≥300 kg/(kw·h) 空气噪声:≤70 dB(A) 选净率:黄豆、葵仁、蚕豆瓣≥99 % 一次带出比:黄豆、葵仁、蚕豆瓣≥1:4 二次带出比:黄豆、葵仁、蚕豆瓣≥2:1
4975	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆蛟能科技有限责任公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1500*956*920 整机质量:78kg 配套动力:4.0kW 发动机型号:170F/P型汽油机 启动方式:回弹式手拉绳索启动 结构型式:手持式 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 主离合器型式:摩擦片式 耕宽:950mm 耕深:≥100mm 作
4976	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	新东方300	结构尺寸(长*宽*高):3570*1470*1960 整机质量:1200kg 配套动力:莱动3TE30, 常柴ZN390BT 整机型号:新东方300 整机型式:4*2轮式 轴距(mm):1750 标定牵引力(kN):5.98 发动机型式:多缸,直列,水冷,四冲程 额定功率(kW):22.1 额定转速(r/min):2400 冷却系统型式:强制循环水冷却 悬挂装置型式:后悬三点
4977	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	驻马店市中农农业机械有限公司	免耕施肥播种机	2BMSF-10/10	结构尺寸(长*宽*高):1520*2850*1330mm 整机质量:950Kg 配套动力:73.5-103KW 规格型号:2BMSF-10/10 行距:24-28cm 工作行数:10行 工作幅宽:250cm 排种器型式:窝眼、外槽轮组合式 排种器数量:10个 排肥器型式:宽齿外槽轮式 排
4978	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	驻马店市中农农业机械有限公司	谷物精少量施肥播种机	2BFD-12	结构尺寸(长*宽*高):2200*1510*1040mm 整机质量:330Kg 配套动力:36.8-58.8kw 规格型号:2BFD-12 行距:20cm 工作行数:12行 工作幅宽:220cm 排种器型式:外槽轮 排种器数量:12个 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量:6个 地轮型式:幅盘式

4979	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东康弘机械有限公司	轮式拖拉机	KH1604	结构尺寸(长*宽*高):5420×(2310-3420)×3180mm 整机质量:6470kg 配套动力:117.7kw 驱动方式:4×4四轮驱动 轴距:2770mm 轮距(前轮/后轮):1890、2020、2320、2450/1790~2960mm 档位(前进/倒退/爬行):16/16/0 转向系型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀式 离合器型式:干式、双片、双作用 变速箱型式:4×4×(1+1) 变速箱换挡方式:同步器+啮合套换挡
4980	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	山东康弘机械有限公司	轮式拖拉机	KH1804	结构尺寸(长*宽*高):5420×(2310-3420)×3180mm 整机质量:6470kg 配套动力:132.4kw 驱动方式:4×4四轮驱动 轴距:2770mm 轮距(前轮/后轮):1890、2020、2320、2450/1790~2960mm 档位数(前进/倒退/爬行):16/16/0 转向系型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀式 离合器型式:干式、双片、双作用 变速箱型式:4×4×(1+1) 变速箱换挡方式:同步器+啮合套
4981	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	山东奥龙农业机械制造有限公司	免耕施肥播种机	2BMF-16/8	结构尺寸(长*宽*高):1570×2400×1150mm; 整机质量:630kg; 配套动力:≥58.8kW; 行距:12+15cm; 工作行数:16行; 工作幅宽:2160mm; 排种器型式/数量:外槽轮/8个 排肥器型式/数量:外槽轮/8个; 传动机构型式:中间齿轮、侧边链条; 开沟器型式/数量:锄铲式+苗带旋耕/8个; 地轮型式/直径:无胎胶轮/φ38cm; 肥料箱容积:105L; 种子箱容积:95L; 防堵工作部件形式:半圆刀;
4982	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	荣成市佳鑫农业机械有限公司	花生铺膜播种机	2MB-1/2	结构尺寸(长*宽*高):1320*920*650(mm) 整机质量:65(kg) 配套动力:≥5.9手扶拖拉机(kW) 播种方式:穴播 结构型式:框架式 作业小时生产率:0.18-0.4(hm ² /h) 铺膜幅数:1(幅) 穴粒数:2(粒) 播种行数:2(行) 播种行距:230-260(可调)(mm) 穴距:15、19、23、26、29、32(cm) 排种器型式:内冲种圆盘式
4983	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司	轮式拖拉机	黄海金马-1404A	结构尺寸(长*宽*高):5145×2345×3075(至空滤器顶)mm 整机质量:5420kg 配套动力:103kW 型号:黄海金马-1404A 型式:四轮驱动 用途:一般用途 轴距或履带接地长mm:2657 轮距(前轮/后轮)或轨距mm:1784、1912、1954、2074、2082、2202/1620~2420 常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm:1792/1835 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调 最小离地间隙mm:465 标准配重(前/后)kg:600/480 最大配重(前/后):600/480 档位数前进/倒退/爬行:16/8/0或12/12/0 档位数主变速/副变速/其他:4/3/2 各档理论速度km/h:前进 1.50/2.07/3.01/4.48/2.48/3.42/4.97/7.39/6.44/8.89/12.90/19.19/10.63/14.67/21.30/31.67 倒退2.30/3.18/4.61/6.86/9.87/13.62/19.78/29.41 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率kW:87.6 最大牵引力kN:≥30.0 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号:1304A.45.001 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式:六柱式安全驾驶室 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂:盐城波士达机械制造有限公司 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号:FH14GW0241 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构:国家拖拉机质量监督检验中心 发动机型式:立式、直列、直喷、水冷、四冲程 发动机型式型号:WP6G140E331 发动机生产厂:潍柴(潍坊)中型柴油机械有限公司 发动机进气方式:增压中冷 发动机气缸数:6 发动机缸径×行程mm:105×130 发动机标定功率kW:103 发动机标定转速r/min:2200 发动机型式核准证书:CN FC G3 0583 02 0013 转向系型式:独立油路、全液压前轮转向 转向器型式:摆线转阀式 行车制动系型式:湿式、盘式、静液压操纵 驻车制动系型式:手柄操纵,多摩擦面机械压紧浴油式 前驱动桥型式:旱地型 离合器型式:单片,干式,螺旋弹簧压紧,独立操作 双作用 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 4×(2+1)×2组成式:直齿啮合

4984	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四 轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城 ）拖拉机有限公司	轮式拖拉机	黄海金马- 1504A	结构尺寸（长*宽*高）:5145×2345×3075(至空滤器顶)mm 整机质量:5420kg 配套动力:110.3kW 型号:黄海金马-1504A 型式:四轮驱动 用途:一般用途 轴距或履带接地长mm:2657 轮距(前轮/后轮)或轨距mm:1784、1912、1954、2074、2082、2202/1620~2420 常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1792/1835 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调 最小离地间隙mm:465 标准配重(前/后)kg:600/480 最大配重(前/后)kg:600/480 档位数前进/倒退/爬行:16/8/0或12/12/0 主变速/副变速/其他:4/3/2 各档理论速度:前进 1.50/2.07/3.01/4.48/2.48/3.42/4.97/7.39/6.44/8.89/12.90/19.19/10.63/14.67/21.30/31.67倒退2.30/3.18/4.61/6.86/9.87/13.62/19.78/29.41 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率kW:93.8 最大牵引力kN:≥32.0 翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:1304A.45.001 翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:六柱式安全驾驶室 翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:盐城波士达机械制造有限公司 翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）认证证书编号或检验报告编号:FH14GW0241 翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）认证单位或检测机构:国家拖拉机质量监督检验中心 发动机型式:立式、直列、直喷、水冷、四冲程 发动机型号:WP6G150E330A 发动机生产厂:潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司 发动机进气方式:增压中冷 发动机气缸数:6 发动机缸径×行程mm:105×130 发动机标定功率kW:110.3 发动机标定转速r/min:2200 发动机型式核准证书:CN FC G3 0583 02 0030 转向系型式:独立油路、全液压前轮转向 转向器型式:摆线转阀式 行车制动系型式:湿式、盘式、静液压操纵 驻车制动系型式:手柄操纵,多摩擦面机械压紧油浴式 前驱动桥型式:旱地型 离合器型式:单片,干式,螺旋弹簧压紧,独立操作,双作用 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 主变速箱换档方式:直齿啮合套换挡或同步器换挡 副变速箱换档方式:啮合套换挡 中央传动型式(前/后):螺旋圆锥齿轮副(前/后) 差速器型式(前/后):2个行星锥齿轮(前)/4个行星锥齿轮(后) 差速器型式(前/后):干/湿(啮合套式齿轮 最终传动方式(前/后):单级行星齿轮
4985	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮 驱动拖拉机	山东福尔沃农业装 备股份有限公司	轮式拖拉机	FB904-D	结构尺寸（长*宽*高）:4725*2065*2930mm 整机质量:4200kg 配套动力:66.2kw 功率:90马力≤功率<95马力 驱动方式:四轮驱动 发动机转速:2300r/min 最大牵引力:41.7kn 动力输出轴标定功率下限:57.6kw 轴距:2180mm 最大配重（前/后）:440/480 动力输出轴转速:760/850r/min

4986	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	轮式拖拉机	黄海金马-904A-1	结构尺寸（长*宽*高）:4060/4135×1981×2720mm 整机质量:3190kg 配套动力:66.2kW 型号:黄海金马-904A-1 型式:4×4四轮驱动 用途:一般农业用 轴距或履带接地长mm:2236/2311 轮距（前轮/后轮）或轨距mm:1450/（1510~1790）轮距（前轮/后轮）调整方式:调节轮幅/调节轮幅 最小离地间隙mm:360 前轴质量/后轴质量kg:1315/1875 档位数（前进/倒退/爬行）:前进8/倒退2/爬前8爬倒2或 前进10/倒退10 各档理论速度km/h:前进档：3.28/0.76;4.52/1.02;7.16/1.62; 9.64/2.18; 12.1/2.74;16.3/3.67; 25.8/5.86; 34.71/7.84; 倒档：3.82/0.86;13.76/3.11 或前进档：3.37/4.52/5.60/7.17/9.65/12.14/16.27/20.16/25.81/34.73倒档：3.98/5.34/6.62/8.47/11.40/14.35/19.23/23.83/30.51/41.04 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴功率kW:59.6 最大牵引力kN:18.2 驾驶室或安全架规格型号:JM700.45.001 驾驶室或安全架型式:安全驾驶室 发动机商标或品牌:东方红 发动机型式:4缸、立式、水冷、四冲程 发动机型号:LR4M5-23 发动机企业名称:一拖(洛阳)柴油机有限公司 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数:4 发动机缸径×冲程mm:110×135 发动机排量L:5.13 发动机压缩比:17：1 发动机标定功率kW:66.2 发动机标定转速r/min:2300 发动机冷却系统型式:强制水冷 转向系统型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀式静液压转向器 制动系统型式:干式、盘式制动器 离合器型式:独立操纵双作用离合器 变速箱型式:lz型行星减速组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 中央传动型式(前/后):螺旋圆锥齿轮副 差速器型式(前/后):两行星轮闭式/四行星轮闭式(带差速锁) 最终传动方式(前/后):双万向节行星末端减速器
4987	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	轮式拖拉机	黄海金马-904A	结构尺寸（长*宽*高）:4060/4135×1981×2608mm 整机质量:3000kg 配套动力:66.2kW 型号:黄海金马-904A 型式:4×4四轮驱动 用途:一般农业用 轴距或履带接地长mm:2236/2311 轮距（前轮/后轮）或轨距mm:1450/（1510~1790）轮距（前轮/后轮）调整方式:调节轮幅/调节轮幅 最小离地间隙mm:360 前轴质量/后轴质量kg:1230/1770 位数（前进/倒退/爬行）:前进8/倒退2/爬前8爬倒2或前进10/倒退10 各档理论速度km/h:前进档：3.28/0.76;4.52/1.02;7.16/1.62; 9.64/2.18; 12.1/2.74; 各档理论速度km/h:倒档：3.82/0.86;13.76/3.11 各档理论速度km/h:或前进档：3.37/4.52/5.60/7.17/9.65/12.14/16.27/20.16/25.81/34.73 各档理论速度km/h:倒档：3.98/5.34/6.62/8.47/11.40/14.35/19.23/23.83/30.51/41.04 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴功率kW:59.6 最大牵引力kN:18.2 驾驶室或安全架规格型号:700.45.004 驾驶室或安全架型式:折叠式安全架 发动机商标或品牌:东方红 发动机型式:4缸、立式、水冷、四冲程 发动机型号:LR4M5-23 发动机企业名称:一拖(洛阳)柴油机有限公司 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数:4 发动机缸径×冲程mm:110×135 发动机排量L:5.13 发动机压缩比:17：1 发动机标定功率kW:66.2 发动机标定转速r/min:2300 发动机冷却系统型式:强制水冷 转向系统型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀式静液压转向器 制动系统型式:干式、盘式制动器 离合器型式:独立操纵双作用离合器 变速箱型式:lz型行星减速组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 中央传动型式(前/后):螺旋圆锥齿轮副 差速器型式(前/后):两行星轮闭式/四行星轮闭式(带差速锁) 最终传动方式(前/后):双万向节行星末端减速型/外啮合、内置式 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24，选装9.5-

4988	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达 (盐城) 拖拉机有限公司	轮式拖拉机	黄海金马-604C	结构尺寸 (长*宽*高) : (3385 ~ 3443) × (1296 ~ 1735) × 2370mm 整机质量:1750kg 配套动力:44.1kW 商标或品牌:黄海金马 型号:黄海金马-604C 型式:4×4四轮驱动 用途:一般农业用 轴距或履带接地长mm:1896 ~ 1954 轮距 (前轮/后轮) 或轨距mm:930 ~ 1300/900 ~ 1450 轮距 (前轮/后轮) 调整方式:—/调节轮幅 最小离地间隙mm:342 前轴质量/后轴质量kg:770/980 最大配重 (前/后) kg:48/180 档位数 (前进/倒退/爬行) :8/2/- 各档理论速度km/h:前进挡(单作用) : 2.11/2.67/4.34/6.88/8.99/11.35/18.47/29.29 各档理论速度km/h:倒档(单作用) : 1.97/8.39 各档理论速度km/h:前进挡(双作用) : 2.28/3.05/4.28/6.35/10.52/14.08/19.74/29.29 各档理论速度km/h:倒档(双作用) : 2.90/13.39 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴功率kW:37.5 最大牵引力kN:10.0 驾驶室或安全架规格型号:300E.45.001 驾驶室或安全架型式:折叠式 发动机商标或品牌:常柴 发动机型式:4缸直列、水冷、四冲程 发动机型号:4G33T 发动机企业名称:常柴股份有限公司 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数:4 发动机缸径×冲程mm:95×115 发动机排量L:3.26 发动机压缩比:18.5:1 发动机标定功率kW:44.1 发动机标定转速r/min:2400 发动机冷却系统型式:强制水冷 转向型式:液压转向 转向器型式:开心无反应型 制动系统型式:双联式踏板 盘式制动器 离合器型式:干式 单作用或双作用 变速箱型式: (4+1) ×2组成式 变速箱换挡方式:滑动齿轮 中央传动型式(前/后):螺旋圆锥齿轮副/螺旋圆锥齿轮副 差速器型式(前/后):两行星轮闭式/两行星轮闭式 最终传动方式(前/后):一对锥齿轮副/单级直齿圆柱齿轮外置式 轮胎
4989	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达 (盐城) 拖拉机有限公司	轮式拖拉机	黄海金马-600C	结构尺寸 (长*宽*高) : (3385 ~ 3443) × (1296 ~ 1735) × 2370mm 整机质量:1540kg 配套动力:44.1kW 商标或品牌:黄海金马 型号:黄海金马-600C 型式:4×2两轮驱动 用途:般农业用 轴距或履带接地长mm:1839 ~ 1897 轮距 (前轮/后轮) 或轨距mm:1050 ~ 1450/900 ~ 1450 轮距 (前轮/后轮) 调整方式:有级调节/调节轮幅 最小离地间隙mm:405 前轴质量/后轴质量kg:630/910 最大配重 (前/后) kg:48/180 档位数 (前进/倒退/爬行) :8/2/- 各档理论速度km/h:前进挡(单作用) : 2.11/2.67/4.34/6.88/8.99/11.35/18.47/29.29 各档理论速度km/h:倒档(单作用) : 1.97/8.39 各档理论速度km/h:前进挡(双作用) : 2.28/3.05/4.28/6.35/10.52/14.08/19.74/29.29 各档理论速度km/h:倒档(双作用) : 2.90/13.39 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴功率kW:37.5 最大牵引力kN:8.0 驾驶室或安全架规格型号:300E.45.001 驾驶室或安全架型式:折叠式 发动机商标或品牌:常柴 发动机型式:4缸直列、水冷、四冲程 发动机型号:4G33T 发动机企业名称:常柴股份有限公司 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数:4 发动机缸径×冲程mm:95×115 发动机排量L:3.26 发动机压缩比:18.5:1 发动机标定功率kW:44.1 发动机标定转速r/min:2400 发动机冷却系统型式:强制水冷 转向型式:液压转向 转向器型式:开心无反应型 制动系统型式:双联式踏板 盘式制动器 离合器型式:干式 单作用或双作用 变速箱型式: (4+1) ×2组成式 变速箱换挡方式:滑动齿轮 中央传动型式(前/后):—/螺旋圆锥齿轮副 差速器型式(前/后):—/两行星轮闭式 最终传动方式(前/后):单级直齿圆柱齿轮外置式 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16/11.2-

4990	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	轮式拖拉机	黄海金马-1000A 结构尺寸（长*宽*高）:4369×2050×2897mm 整机质量:3780kg 配套动力:73.5kW 商标或品牌:黄海金马 型号:1000A 型式:4×2两轮驱动 用途:一般农业用 轴距或履带接地长mm:2208 轮距（前轮/后轮）或轨距mm:1385~1685/1620~2020 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级可调/调节轮幅 最小离地间隙mm:505 前轴质量/后轴质量kg:1300/2480 最大配重（前/后）kg:400/320 档位数（前进/倒退/爬行）:前进16/倒退8/爬行12 各档理论速度km/h:前进档：2.46/3.83/6.12/8.54/10.67/16.59/26.55/37.05；各档理论速度km/h:爬行档：0.49/0.76/1.22/1.71/2.13/3.32/5.31/7.41 各档理论速度km/h:倒档：3.30/5.13/8.21/11.46； 各档理论速度km/h:爬行档：0.66/1.03/1.64/2.29 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 动力输出轴功率kW:66.2 最大牵引力kN:20 驾驶室或安全架规格型号:900.45.001 驾驶室或安全架型式:安全架 发动机商标或品牌:全柴 发动机型式:直列、直喷、水冷、四冲程 发动机型号:QC4115TB 发动机企业名称:安徽天利动力股份有限公司 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数:4 发动机缸径×冲程mm:115×135 发动机排量L:5.61 发动机压缩比:17.5：1 发动机标定功率kW:73.5 发动机标定转速r/min:2400 发动机冷却系统型式:强制水冷 转向型式:全液压转向 转向器型式:开心无反应型 制动系型式:行驶制动：油浴、盘式(双片)、人力液压脚踏板操纵; 制动系型式:停车制动：手柄操纵、多摩擦面机械压紧油浴式 离合器型式:干式、单片、独立操纵、碟形弹簧压紧双作用 变速箱型式:16+8 变速箱换档方式:直齿啮合套 中央传动型式(前/后):-/螺旋圆锥齿轮副 差速器型式(前/后):-/四行星轮闭式(带差速锁) 最终传动方式(前/后):-/单级行星齿轮式 轮胎型号(前轮/后轮):7.5-20 / 16.9-38或7.5-20 /13.6-38(水田胎) 轮胎气压(前轮/后轮)kPa:运输：225~245/166~186 轮胎气压(前轮/后轮)kPa:耕地：157~196/118~137 液压悬挂系统型式:半前置式或分置式 悬挂装置型式:后置、三点悬挂

4991	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达 (盐城) 拖拉机有限公司	轮式拖拉机	黄海金马-900	结构尺寸 (长*宽*高):4356×2050×2860mm 整机质量:3720kg 配套动力:66.2kW 商标或品牌:黄海金马 型号:黄海金马-900 型式:4×2两轮驱动 用途:一般农业用 轴距或履带接地长mm:2195 轮距 (前轮/后轮) 或轨距mm:1385~1685/1620~2020 轮距 (前轮/后轮) 调整方式:有级调节/调节轮幅 最小离地间隙mm:460 前轴质量/后轴质量kg:1470/2250 配重 (最大) kg:320/320 档位数 (前进/倒退/爬行):前进16/倒退8/爬行12 各挡理论速度km/h:前进档:2.31/3.60/5.76/8.03/10.04/15.61/24.98/34.85; 各挡理论速度km/h:爬行档:0.46/0.72/1.15/1.61/2.00/3.12/4.99/6.97 各挡理论速度km/h:倒档:3.10/4.83/7.73/10.78 各挡理论速度km/h:爬行档:0.62/0.97/1.54/2.16 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴功率kW:59.6 最大牵引力kN:17.3 驾驶室或安全架规格型号:900.45.001 驾驶室或安全架型式:安全架 发动机商标或品牌:东方红 发动机型式:四冲程、水冷、直列、直喷式 发动机型号:LR4M5-23 发动机企业名称:一拖 (洛阳) 柴油机有限公司 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数:4 发动机缸径×冲程mm:110×135 发动机排量L:5.13 发动机压缩比:18:1 发动机标定功率kW:66.2 发动机标定转速r/min:2300 发动机冷却系统型式:强制水冷 转向器型式:全液压转向 转向器型式:开心无反应型 制动系型式:行驶制动:油浴、盘式(双片)、人力液压脚踏板操纵 制动系型式:停车制动:手柄操纵、多摩擦面机械压紧油浴式 离合器型式:干式、单片、独立操纵、碟形弹簧压紧双作用 变速箱型式:16+8 变速箱换挡方式:直齿啮合套换挡 中央传动型式(前/后):-/螺旋圆锥齿轮副 差速器型式(前/后):四行星轮闭式(带差速锁) 最终传动方式(前/后):单机行星齿轮式 轮胎型
4992	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达 (盐城) 拖拉机有限公司	轮式拖拉机	黄海金马-354D	结构尺寸 (长*宽*高):2755(2780)×1230(1280)×1200(1250)mm 整机质量:1220(1160)kg 配套动力:25.7kW 商标或品牌:黄海金马 型号:黄海金马-354D 型式:4×4四轮驱动 用途:大棚用 轴距mm:1745(1780) 轮距(前轮/后轮)mm:前轮1040(1000); 后轮1010 轮距调整方式(前轮/后轮):无级可调/无级可调 最小离地间隙mm:240 前轴质量/后轴质量kg:540(520)/680(640) 最大配重质量(前/后)kg:前无/后80 各挡理论速度前进/爬前 km/h:1.40(1.43)/2.14(2.19)/3.35(3.43)/4.62(4.73)/6.49(6.63)/9.88(10.01)/15.5(15.85)/21.3(21.85) 各挡理论速度倒退/爬倒km/h:1.84(1.89)/8.92(9.12) 发动机与离合器的联接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴功率kW:22.1 最大牵引力kN:5.4 发动机商标或品牌:冀高 发动机型式:三缸、直列、水冷、四冲程柴油机 发动机型号:MYE3C 发动机生产企业名称:马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数:3 发动机缸径×冲程mm:100×105 发动机排量L:2.47 发动机压缩比:17.5:1 发动机标定功率kW:25.7 发动机标定转速r/min:2300 发动机冷却系统型式:强制水冷 转向器型式:机械转向或液压转向 转向器型式:球面蜗杆转向器或液压转向器 制动系型式:蹄式制动 离合器型式:单作用离合器 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:滑动齿轮 中央传动型式(前/后):螺旋圆锥齿轮副 差速器型式(前/后):闭式、两只行星齿轮 最终传动方式(前/后):单级直齿圆柱齿轮内置式 轮胎型号(前轮/后轮):5.00-12/9.5-16(选装5.00-12/6.5-16水田胎) 轮胎气压(前轮/后轮)kPa:100-110/90-100 液压悬挂系统型式:半分离式

4993	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	轮式拖拉机	黄海金马-804	结构尺寸（长*宽*高）:4060×1929×2568mm 整机质量:2970kg 配套动力:59kW 商标或品牌:黄海金马 型号:黄海金马-804 型式:4×4四轮驱动 用途:一般农业用 轴距mm:2236 轮距(前轮/后轮)mm:1450/1510~1790 轮距调整方式(前轮/后轮):调节 轮幅/调节轮幅 最小离地间隙mm:340 前轴质量/后轴质量kg:1230/1740 最大配重质量(前/后)kg:180/360 挡位数(前进/倒退):前进8/倒退2/爬前8爬倒2 各挡理论速度前进/爬前 km/h:3.22/0.73;4.31/0.97;6.83/1.54;9.19/2.07;11.6/2.61;15.5/3.50;24.60/5.55;33.1/7.47 各挡理论速度倒退/爬倒km/h:3.64/0.82;13.1/2.96 发动机与离合器的联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率kW:53.1 最大牵引力kN:16.7 发动机 商标或品牌:东方红 发动机型式:四缸 立式 水冷 四冲程 发动机型号:LR4B5-23 发动机生产企业名称:一拖(洛阳)柴油机有限公司 发动机吸气方式:自然吸气 发动机 气缸数:4 发动机缸径×冲程mm:108×135 发动机排量:4.94 发动机压缩比:17:1 发动机标定功率kW:59 发动机标定转速r/min:2300 发动机冷却系统型式:强制水冷 驾驶室或安全架规格型号:700.45.0044 驾驶室或安全架型式:折叠式安全架 转向系型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀式静液压转向器 制动系型式:干式、盘式制动器 离合器型式:干式双作用离合器 变速箱型式:12行星减速组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 中央传动型式(前/后):-/螺旋圆锥齿轮副 差速器型式(前/后):四行星轮闭式(带差速锁) 最终传动方式(前/后):外啮合、内置式 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30或16.9-30(选装8.3-24或9.5-24/11-32水田胎) 轮胎气压(前轮/后轮)kPa:120~150/80~120 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式:后桥钢板弹簧悬挂 悬挂装置类别:1类 悬挂装置型式:后置三点悬挂 安全架:无 发动机:4TE40(山东华源莱动内燃机有限公司、29.5kW、国三核准号:CNFCG30407020001、) 发动机(选装):SD4BW3D1(江苏四达动力机械集团有限公司、30kW、国三核准号:CNFCG30355020005)、JD4B4M2(江苏农华智慧农业科技股份有限公司、29.42kW、国三核准号:CNFCG30631030002)、4DW91-40GG33U(一汽解放汽车有限公司无锡柴油机
4994	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	轮式拖拉机	TY400	结构尺寸（长*宽*高）:3200×1560×1965（mm） 整机质量:1180kg 配套动力:29.5kW 轴距:1720mm 最大配重（前/后）:48/350kg 变速箱型式:（4+1）×2组成式 挡位数（前进/后退）:8/2 动力输出轴转速:720r/min 轮距:1170/1200mm 换挡方式:滑移齿轮 悬挂装置类别:1类 悬挂装置型式:后置三点悬挂 安全架:无 发动机:4TE40（山东华源莱动内燃机有限公司、29.5kW、国三核准号:CNFCG30407020001、） 发动机(选装):SD4BW3D1（江苏四达动力机械集团有限公司、30kW、国三核准号:CNFCG30355020005）、JD4B4M2（江苏农华智慧农业科技股份有限公司、29.42kW、国三核准号:CNFCG30631030002）、4DW91-40GG33U（一汽解放汽车有限公司无锡柴油机
4995	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	瓦房店明运农机装备有限公司	匀轮式精密播种机	2BW-4	结构尺寸（长*宽*高）:1500mm*2650mm*1300mm 整机质量:460kg 配套动力:20kw-35kw 行距:50cm-70cm 工作行数:4行 工作幅宽:200cm-280cm 排种器（形式）:匀轮式 排种器（数量）:4个 排肥器（形式）:外槽轮式 排肥器（数量）:8个 传动机构形式:链条 开沟器形式:铧刀式 地轮（形式）:铁轮或胶轮 地轮
4996	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	山东庆云颐元农机制造有限公司	玉米精量播种机	2BYF-4	结构尺寸（长*宽*高）:1750×2395×1130mm 整机质量:332kg 配套动力:22.05-36.80kW 结构型式:机械式；悬挂式 行距:600mm 工作行数:4行 工作幅宽:2.4m 排种器型式:匀盘式 排种器数量:4个 排肥器型式:外槽轮式 排肥器数量:4个 种/肥箱容积:7/152L 排量调节方式:手柄螺纹 传动机构型式:链条传动 开沟器型式:铲式
4997	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	轮式拖拉机	昊田1404	结构尺寸（长*宽*高）:5090×2480×3005（mm） 整机质量:4900kg 配套动力:105kW 最大配重（前/后）:780/240或480(kg) 轴距:2650mm 轮距(前轮/后轮)（出厂）:1900/2020(mm) 变速箱型式:4×（2+1）×2组成式 挡位数（前进/后退）:16/8 离合器型式:单片、干式、双作用、常结合式 换挡方式:啮合套 动力输出轴转速:540/1000(r/min) 悬挂装置类别:2类 悬挂装置型式:后置三点悬挂 驾驶

4998	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	任丘市合乐农业机械有限公司	玉米单粒精密播种机	2BYCF-4	结构尺寸(长*宽*高):1600*2130*1120mm 整机质量:310kg 配套动力:25.7-58.8kw 行距:50-60cm 工作行数:4行 工作幅宽:200-240cm 排种器形式:勺轮式 排种器数量:4个 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:4个 传动机构形式:链传动+轴传
4999	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	石家庄农业机械股份有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-300	结构尺寸(长*宽*高):1460*4000*1100 mm 整机质量:1100 kg 配套动力:88-118 kw 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:1.24 hm²/h 工作幅宽:3.0 m 最小离地间隙:470 mm 作业前进速度:3.6 km/h 切碎轴转速:1850 r/min 切碎机构最大回转半径:265 mm 切
5000	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	石家庄农业机械股份有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-350	结构尺寸(长*宽*高):1460*4500*1100 mm 整机质量:1180 kg 配套动力:88-118 kw 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:1.8 hm²/h 工作幅宽:3.5 m 最小离地间隙:490 mm 作业前进速度:3.6 km/h 切碎轴转速:1850 r/min 切碎机构最大回转半径:265 mm 切碎
5001	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	轮式拖拉机	昊田1504	结构尺寸(长*宽*高):5090×2480×3005 (mm) 整机质量:4900kg 配套动力:111kW 驱动型式:4×4四轮驱动 最大配重(前/后):780/240或480(kg) 轴距:2650mm 轮距(前轮/后轮)(出厂):1900/2020(mm) 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 档位数(前进/后退):16/8 离合器型式:单片、干式、双作用、常结合式 换挡方式:啮合套 动力输出轴转速:540/1000(r/min) 悬挂装置类别:2类 悬挂装置型式:后置三点悬挂 驾驶室:有 发动机:WP6G150E330(潍柴(潍坊)中型柴油机械有限公司, 111kW, 国三核准号:CNECG30583020016)
5002	耕整地机械	耕地机械	深松机	3铲及以下振动式、全方位式深松机	山东菏泽鲁源动力机械有限公司	深松机	1S-130	结构尺寸(长*宽*高):1100mmX1350mmX1400mm 整机质量:305kg 配套动力:36.8-58.8kw 结构型式:悬挂式 振动方式:非振动式 作业速度:4-4.5km/h 作业小时生产率:0.35-0.63hm²/h 工作幅宽:130cm 铲间距:65cm 深松铲结构型式:
5003	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	瓦房店明运农机装备有限公司	指夹式播种机	2BZ-2	结构尺寸(长*宽*高):1850mm*1750mm*1350mm 整机质量:355kg 配套动力:22kw-30kw 行距:51cm-70cm 工作行数:2行 工作幅宽:102cm-140cm 排种器(形式):垂直立式指夹式 排种器(数量):2个 排肥器(形式):外槽轮式 排肥器(数量):2个 传动机构:齿轮轴+链条传动 开沟器播种(形式):圆盘式 开沟器播种(数量):2个 开沟器施肥(形式):圆盘式 开沟器施肥(数量):2个 地轮(形式):橡胶轮胎 地轮(直径):56cm 肥料箱容积:120L 种子箱容积:16L*2与拖
5004	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	任丘市合乐农业机械有限公司	玉米单粒精密播种机	2BYCF-3	结构尺寸(长*宽*高):1600*1600*1220mm 整机质量:250kg 配套动力:14.7-29.4kw 行距:50-60cm 工作行数:3行 工作幅宽:150-180cm 排种器形式:勺轮式 排种器数量:3个 传动机构形式:链传动+轴传动 开沟器形式:铲式 地轮形式:胶轮 型号
5005	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	轮式拖拉机	昊田1604	结构尺寸(长*宽*高):5300×2750×3090 (mm) 整机质量:6400kg 配套动力:118kW 驱动型式:4×4四轮驱动 最大配重(前/后):780/720(kg) 轴距:2800mm 轮距(前轮/后轮)(出厂):2000/1780(mm) 变速箱型式:(1+1)×4×4组成式 档位数(前进/后退):16/16 离合器型式:单片、干式、双作用、常结合式 换挡方式:同步器+啮合套 动力输出轴转速:720/1000 (r/min) 悬挂装置类别:3类 悬挂装置型式:后置三点悬

5006	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	瓦房店明运农机装备有限公司	气吸式播种机	2BQ-3	结构尺寸(长*宽*高):1550mm*1880mm*1200mm 整机质量:380kg 配套动力:16kw-22kw 运输间隙:300mm 工作行数:3行 工作幅宽:2.1m 行距:460mm-700mm 排种器(形式):垂直圆盘气吸式 排种器(数量):3个 排肥器(形式):外槽轮 排肥器(数量):3个 开沟器播种(形式):滑刀式 开沟器播种(数量):3个 开沟器施肥(形式):滑刀式 开沟器施肥(数量):3个 传动机构:齿
5007	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	石家庄农业机械股份有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-440	结构尺寸(长*宽*高):1460*4950*1100 mm 整机质量:1350 kg 配套动力:136-155 kw 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率 :2.26 hm²/h 工作幅宽:4.4 m 最小离地间隙:510 mm 作业前进速度:3.7 km/h 切碎轴转速:1850 r/min 切碎机构最大回转半径:265 mm 切碎
5008	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	轮式拖拉机	昊田1804	结构尺寸(长*宽*高):5300×2750×3090(mm) 整机质量:6400kg 配套动力:132.5kW 驱动型式:4×4四轮驱动 最大配重(前/后):780/720(kg) 轴距:2800mm 轮距(前轮/后轮)(出厂):1820/1780(mm) 变速箱型式:(1+1)×4×4组成式 档位数(前进/后退):16/16 离合器型式:单片、干式、双作用、常结合式 换挡方式:同步器+啮合套 动力输出轴转速:720/1000(r/min) 悬挂装置类别:3类 悬挂装置型式:后置三点悬
5009	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	任丘市合乐农业机械有限公司	玉米单粒精密播种机	2BYCF-2	结构尺寸(长*宽*高):1600*1250*1220mm 整机质量:180kg 配套动力:14.7-18.4kw 型号:2BYCF-2 行距:50-70cm 工作行数:2行 工作幅宽:100-140cm 排种器形式:匀轮式 排种器数量:2个 排肥器形式:外槽轮式 传动机构形式:链传动+轴传动
5010	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	石家庄海澳机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-120	结构尺寸(长*宽*高):1130*1440*920mm 整机质量:280kg 配套动力:29.4-36.7kw 工作幅宽:1.2m 结构型式:侧边皮带传动 最小离地间隙:340mm 切碎轴转速:2160r/min 切碎机构最大回转半径:230mm 切碎机构总安装刀数:52把 无参数:
5011	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	瓦房店明运农机装备有限公司	气吸式播种机	2BQ-4	结构尺寸(长*宽*高):1850mm*2550*1650mm 整机质量:500kg 配套动力:30kw-40kw 行距:51cm-70cm 工作行数:4行 工作幅宽:204cm-280cm 排种器(形式):垂直圆盘气吸式 排种器(数量):4个 排肥器(形式):外槽轮式 排肥器(数量):4个 传动机构:齿轮轴+链条传动 开沟器播种(形式):圆盘式 开沟器播种(数量):4个 开沟器施肥(形式):圆盘式 开沟器施肥(数量):4个 地轮(形式):橡胶轮胎 地轮(直径):56cm 肥料箱容积:95L*2 种子箱容积:16L*4 风机(风机直径/叶轮):300mm 风机(叶轮质量):10.5kg
5012	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力两轮驱动拖拉机	山东联诚农业装备有限公司	轮式拖拉机	LC750	结构尺寸(长*宽*高):4000mm*1790mm*2690mm 整机质量:2310kg 配套动力:55.2kW 型式:4×2轮式 轴距(mm):2060 最小离地间隙(mm):420 前轴质量/后轴质量(kg):845/1465 最大配重(前/后)(kg):148/288 档位数(前进/倒退):12/12 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 离合器型式:干式、双
5013	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	山东菏泽鲁源动力机械有限公司	深松机	1S-220	结构尺寸(长*宽*高):1800mmX2300mmX1400mm 整机质量:531kg 配套动力:73.5-132.4kw 振动方式:非振动式 结构型式:悬挂式 作业速度:4-6.5km/h 作业小时生产率:0.8-1.4hm²/h 工作幅宽:220cm 铲间距:55cm 深松铲结构型式:偏

5014	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	轮式拖拉机	TY454G	结构尺寸(长*宽*高):3150×1270×1300(mm) 整机质量:1430kg 配套动力:34kW 驱动型式:4×4四轮驱动 最大配重(前/后):36/120(kg) 轴距:1750mm 轮距(前轮/后轮)(出厂):1000/1000(mm) 变速箱型式:(4+1)×2 组成式 档位数(前进/后退):8/2 离合器型式:干式、单作用、常结合 换挡方式:滑 移齿轮和啮合套 动力输出轴转速:540/720(r/min) 悬挂装置类别:1N类 悬挂装置 型式:后置三点悬挂 安全架:无 发动机:SD4DW3D2(江苏四达动力机械集团有限 公司、34kW、国三核准号:CNFCG30355020003) 发动机(选装):4DW91- 45GG3U(一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂、33.1kW、国三核准号: CNFCG30355020003) 4T515A(山东华源莱动机械股份有限公司、33.1kW、国 三核准号:CNFCG30355020003)
5015	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	石家庄海澳机械制 造有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-130	结构尺寸(长*宽*高):1130*1550*920mm 整机质量:295kg 配套动力:29.4- 36.7kw 工作幅宽:1.3m 结构型式:侧边皮带传动 最小离地间隙:340mm 切碎轴转 速:2160r/min 切碎机构最大回转半径:230mm 切碎机构总安装刀数:60把 无参数:
5016	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	山东联诚农业装备 有限公司	轮式拖拉机	LC754	结构尺寸(长*宽*高):4000mm*1800mm*2690mm 整机质量:2632kg 配套动力:55.2kW 型式:4×4轮式 轴距(mm):2090 最小离地间隙(mm):360 前 轴质量/后轴质量(kg):1160/1472 最大配重(前/后)(kg):148/288 档位数(前进/倒 退):12/12 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 离合器型式:干式、双
5017	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走 其他式青饲料收获 机	鹿泉市宏达铸钢厂	青饲料收获机	9QZ-3000	结构尺寸(长*宽*高):8200×3350×3500mm 整机质量:7350kg 配套动力:192kw 结构形式:自走往复式 工作幅宽(mm):3000 左转最小通过半径(mm):6050 右 转最小通过半径(mm):6100 导向轮轮距(mm):1220 驱动轮轮距(mm):2300 轴距(mm):2650 最小离地间隙(mm):370 最低割
5018	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎 还田机	石家庄海澳机械制 造有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-200	结构尺寸(长*宽*高):1270*2280*1050mm 整机质量:560kg 配套动力:66.1- 73.5kw 工作幅宽:2.0m 结构型式:侧边皮带传动 最小离地间隙:360mm 切碎轴转 速:2160r/min 切碎机构最大回转半径:260mm 切碎机构总安装刀数:108把 无参数:
5019	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	浙江杭拖实业投资 有限公司	轮式拖拉机	宁野300	结构尺寸(长*宽*高):3000mm×1550mm×1970mm 整机质量:1360kg 配套动力:22.1kW 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧式 排放阶段:国3 最小离地间隙:320mm 发动机与离合器的联接方式:直联 启动方式:电启动 档位数(前进/倒退):10(8/2) 动力输出轴功率:18.8kW 拖拉机型式:4×2两轮驱动
5020	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播 机	石家庄农业机械股 份有限公司	施肥播种机	2BFY-28	结构尺寸(长*宽*高):3760*7960*1660 mm 整机质量:1680+550 kg 配套动力:44.1-95.5 kw 型号:2BFY-28 行距:15 cm 工作行数:28 行 工作幅宽:420 cm 排种器形式:铁制外槽轮 排种器数量:28 个 排 肥器形式:铁制外槽轮 排肥器数量:28 个 传动机 构形式:链条传动 开沟器形式:双轴承双圆盘式 地轮形式:橡胶充气轮胎
5021	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播 机	任丘市合乐农业机 械有限公司	指夹式玉米单粒精 密播种机	2BYZF-3	结构尺寸(长*宽*高):1600*1600*1220mm 整机质量:250kg 配套动力:14.7- 29.4kw 型号:2BYZF-3 行距:50-60cm 工作行数:3行 工作幅宽:150-180cm 排种器 形式:指夹式 排种器个数:3个 排肥器形式:外槽轮式 传动机构形式:链传动+轴传动
5022	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式 、全方位式深松机	山东菏泽鲁源动力 机械有限公司	深松机	1S-300	结构尺寸(长*宽*高):2200mmX3100mmX1400mm 整机质量:776 配套动力:91.9-132.4kw 结构型式:悬挂式 振动方式:非振动式 作业速度:4-6.5km/h 作业小时生产率:1-1.9hm ² /h 工作幅宽:300cm 铲间距:50cm 深松铲结构型式:偏柱
5023	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎 还田机	石家庄海澳机械制 造有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-210	结构尺寸(长*宽*高):1270*2370*1050mm 整机质量:620kg 配套动力:73.5-80.9k w 工作幅宽:2.1m 结构型式:侧边皮带传动 最小离地间隙:420mm 切碎轴转速:21 60r/min 切碎机构最大回转半径:260mm 切碎机构总安装刀数:120把 作业前进速 度:3-5km/h 纯工作小时生产率:0.58-0.99hm ² /h 无参数:无参数 无参数:无参数

5024	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	瓦房店明运农机装备有限公司	指夹式播种机	2BZ-4	结构尺寸(长*宽*高):1850mm*2550mm*1650mm 整机质量:495kg 配套动力:30kw-40kw 行距:51cm-70cm 工作行数:4行 工作幅宽:204cm-280cm 排种器(形式):垂直立式指夹式 排种器(数量):4个 排肥器(形式):外槽轮式 排肥器(数量):4个 传动机构:齿轮轴+链条传动 开沟器播种(形式):圆盘式 开沟器播种(数量):4个 开沟器施肥(形式):圆盘式 开沟器施肥(数量):4个 地轮(形式):橡胶轮胎 地轮(直径):56cm 肥料箱容积:95L*2 种子箱容积:16L*4 与
5025	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2A	结构尺寸(长*宽*高):6650×1820×3030mm 整机质量:4500kg 配套动力:92kW 结构型式:自走轮式+剥皮+还田 工作行数:2行 适用行距范围:550-750mm 工作幅宽:1615mm 最大卸果穗高度:1840mm 最小离地间隙:280mm 最小通过半径左转:6000mm 最小通过半径右转:6300mm 理论作业速度:2.0-5.0km/h 作业小时生产率:0.3-0.5hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤30kg/hm ² 摘穗辊型式:龙爪辊式 剥皮辊型式:平辊全胶辊 变速箱类型:(3+1)×2机械组成式 导向轮轮距:1330mm 驱动轮轮距:1315mm 导向轮轮胎规格:10-15 驱动轮轮胎规格:12.4-24
5026	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆航天巴山摩托车制造有限公司	微耕机	1WG4.0-80FQ-D	结构尺寸(长*宽*高):1500×800×880MM 整机质量:70kg 配套动力:BS170F/P汽油机 配套功率:4.2kW 结构型式:手持式 制造商:重庆航天巴山摩托车制造有限公司 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 耕宽:80cm 总安装刀数量:24把
5027	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	轮式拖拉机	昊田554G	结构尺寸(长*宽*高):3340×1320×1350(安全架:2116)(mm) 整机质量:1550mm 配套动力:41kW 驱动型式:4×4四轮驱动 最大配重(前/后):48/120(kg) 轴距:1800mm 轮距(前轮/后轮)(出厂):1000/1000(mm) 变速箱型式:(4+1)×2组成式 档位数(前进/后退):8/2 换挡方式:滑移齿轮和啮合套 离合器型式:干式、单作用、常结合 动力输出轴转速:540/720(r/min) 悬挂装置类别:1N类 悬挂装置型式:后置三点悬挂 安全架:有 发动机:SD4BW3Z(江苏四达动力机械集团有限公司、41kW、国三核准号:CNFCG30355040005) 发动机(选装):4DW93-55GG3U(一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂、41kW、国三核准号:CNFEG30355040005)
5028	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1—1.5m分段式薯类收获机	山东菏泽鲁源动力机械有限公司	马铃薯收获机	4U-100	结构尺寸(长*宽*高):1950*1450*1080mm 整机质量:455kg 配套动力:29.4-36.8kw 产品型号:4U-100 产品执行标准编号:NY/T1130-2006 结构型式:三点悬挂 传动型式:中央齿轮传动+链传动 作业幅宽:100cm 运输间隙:≥300 作业小时生产率
5029	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	轮式拖拉机	昊田604G	结构尺寸(长*宽*高):3340×1320×1350(安全架2116)(mm) 整机质量:1550mm 配套动力:45kW 驱动型式:4×4四轮驱动 最大配重(前/后):48/120(kg) 轴距:1800mm 轮距(前轮/后轮)(出厂):1000/1000(mm) 变速箱型式:(4+1)×2组成式 档位数(前进/后退):8/2 换挡方式:滑移齿轮和啮合套 离合器型式:干式、单作用、常结合 动力输出轴转速:540/720(r/min) 悬挂装置类别:1N类 悬挂装置型式:后置三点悬挂 安全架:有 发动机:SD4DW3Z2(江苏四达动力机械集团有限公司、45kW、国三核准号:CNFEG30355040003) 发动机(选装):4TD60(山东华源莱动内燃
5030	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	轮式拖拉机	昊田704G	结构尺寸(长*宽*高):3700×1390×1330(安全架2156)(mm) 整机质量:1860kg 配套动力:52kW 驱动型式:4×4四轮驱动 最大配重(前/后):48/120(kg) 轴距:1990mm 轮距(前轮/后轮)(出厂):1000/1100(mm) 变速箱型式:4×3×(1+1)组成式 档位数(前进/后退):12/12 换挡方式:啮合套 离合器型式:干式、双作用、常结合式 动力输出轴转速:540/720(r/min) 悬挂装置类别:1类 悬挂装置型式:后置三点悬挂 安全架:有 发动机:SD4DW3Z(江苏四达动力机械集团有限公司、52kW、国三核

5031	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	瓦房店明运农机装备有限公司	气吸式播种机	2BQ-5	结构尺寸(长*宽*高):1550mm*3000mm*1200mm 整机质量:580kg 配套动力:26kw-29kw 运输间隙:300mm 工作行数:5行 工作幅宽:3.5m 行距:460mm-700mm 排种器(形式):垂直圆盘气吸式 排种器(数量):5个 排肥器(形式):外槽轮 排肥器(数量):5个 开沟器播种(形式):滑刀式 开沟器施肥(数量):5个 开沟器施肥(形式):滑刀式 开沟器施肥(数量):5个 传动机构:齿
5032	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁	河北农哈哈机械集团有限公司	悬挂翻转犁	1LF-435	结构尺寸(长*宽*高):3100*1700*1440mm 整机质量:750kg 配套动力:69.8-95.5 结构型式:双向悬挂 翻转机构型式:液压式 犁体数量:左右各4 犁体工作幅宽:350mm 犁体纵向距离:68cm 最大耕深:28cm 运输间隙:40cm 犁架
5033	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东联诚农业装备有限公司	轮式拖拉机	LC1404	结构尺寸(长*宽*高):4925mm*2400mm*2950mm 整机质量:5205kg 配套动力:103kW 型式:4×4轮式 轴距(mm):2580 最小离地间隙(mm):470 前轴质量/后轴质量(kg):2005/3200 最大配重(前/后)(kg):440/480 档位数(前进/倒退):16/8 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 离合器型式:干式、双
5034	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	瓦房店明运农机装备有限公司	气吸式播种机	2BQ-6	结构尺寸(长*宽*高):1850mm*3650mm*650mm 整机质量:780kg 配套动力:36.8kw-44.1kw 行距:51cm-70cm 工作行数:6行 工作幅宽:306cm-420cm 排种器(形式):垂直圆盘气吸式 排种器(数量):6个 排肥器(形式):外槽轮式 排肥器(数量):6个 传动机构:齿轮轴+链条传动 开沟器播种(形式):滑刀式 开沟器施肥(数量):6个 开沟器施肥(形式):滑刀式 开沟器施肥(数量):6个 地轮(形式):橡胶轮胎 地轮(直径):56cm 肥料箱容积:125L/2 种子箱容积:16L*6 风机(风机直径叶轮):340mm
5035	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-210C	结构尺寸(长*宽*高):2230mm×1520mm×2100mm 整机质量:1070kg 配套动力:303kW 执行单元数:210个 单个执行单元生产率:黄豆≥8kg/h; 葵仁≥5kg/h; 蚕豆瓣≥8kg/h 千瓦小时生产率:黄 豆≥400kg/(kW·h); 葵 仁≥300kg/(kW·h); 蚕豆瓣≥400kg/(kW·h); 传感器:彩色线阵CCD 选净率:黄 豆≥99%; 葵 仁≥99%; 蚕豆瓣≥99%; 空载噪声:≤70dB(A) 一次带出比:黄 豆≥1.4; 葵 仁≥1.4; 蚕豆瓣≥1.4 二次带出比:
5036	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司	轮式拖拉机	300	结构尺寸(长*宽*高):2870*1500*2030(mm) 整机质量:1360 配套动力:22.1KW 轴距(mm):1570 轮距(前/后,mm):1190~1490/1130~1430 最小离地间隙(mm):345 最大配重(前/后,kg):0/240 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器链接方式:直联式 启动方式:电启动 发动机商标或品牌:力佳 发动机型式:
5037	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊圣剑拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	404	结构尺寸(长*宽*高):3450mm×1600mm×1950mm 整机质量:1530Kg 配套动力:29.5KW 轴距:1860mm 轮距(前轮/后轮):1300mm/960mm~1400mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/无级可调 最小离地间隙(离地部位):360mm(前桥) 前轴质量/后轴质量:670Kg/860Kg 配重(最大)(前/后):50Kg/52Kg 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 型式:4×4四
5038	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	石家庄万通机械制造有限公司	青饲料收获机	9QZ-2400	结构尺寸(长*宽*高):6100×2450×3540mm 整机质量:5500kg 配套动力:122kW 结构型式:自走式 工作幅宽:2400mm 配套发动机型号名称:NC6110ZL9L 配套发动机结构形式:立式水冷直列六缸 配套发动机额定转速:2200r/min 轮距导向轮:1330mm 轮距驱动轮:1650mm 轮胎规格导向轮:10-15 轮胎规格驱动轮:15-24 轴距:2600mm 最小离地间隙:≥300mm 驾驶室型式:普通 割台型式:圆盘式 割台升降范围:90-400mm 秸秆切碎机构型式:圆盘式

5039	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东联诚农业装备有限公司	轮式拖拉机	LC1504	结构尺寸(长*宽*高):4925mm*2400mm*2950mm 整机质量:5300kg 配套动力:110.3kW 型式:4×4轮式 轴距(mm):2580 最小离地间隙(mm):470 前轴质量/后轴质量(kg):2100/3200 最大配重(前/后)(kg):440/480 挡位数(前进/倒退):16/8 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 离合器型式:干式、
5040	耕整地机械	耕地机械	开沟机(器)	开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机	潍坊昊田农业装备有限公司	开沟机	1K-45	结构尺寸(长*宽*高):790×1350×1100(mm) 整机质量:275kg 配套动力:配套36.8kW轮式拖拉机 动力输出轴转速:720r/min 常用作业档:爬行档 结构形式:横置圆盘式 连接方式:三点悬挂 刀盘直径:600mm 开沟刀数量:6件/组 开
5041	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	四平市顺邦农机制造有限公司	捡拾粉碎打捆机	9YJ-180	结构尺寸(长*宽*高):5450*2660*3550mm 整机质量:3.9t 配套动力:≥66 规格型号:9YJ-180 捡拾器宽度:1800mm 轮距:1750(1950)mm 运输速度:10-35km/h 动力输出转速:720-760r/min 粉碎方式:锤片+切刀 留茬高度:可调 作业效率:1-3t/h 包
5042	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东联诚农业装备有限公司	轮式拖拉机	LC1604	结构尺寸(长*宽*高):5180mm*3400mm*3100mm 整机质量:7300kg 配套动力:117.7kW 型式:4×4轮式 轴距(mm):2730 最小离地间隙(mm):360 前轴质量/后轴质量(kg):2600/4700 最大配重(前/后)(kg):780/480 挡位数(前进/倒退):16/16 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 离合器型式:干式、
5043	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35—45cm,5—6铧翻转犁	河北农哈哈机械集团有限公司	悬挂翻转犁	1LF-535	结构尺寸(长*宽*高):3900*1900*1450mm 整机质量:1050kg 配套动力:91.9-110kW 结构型式:双向悬挂 翻转机构型式:液压式 犁体数量:左右各5 犁体工作幅宽:350mm 犁体纵向距离:75cm 犁架主梁底面宽度:100mm 犁轮类型:铁轮 悬挂类
5044	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-252C	结构尺寸(长*宽*高):2540mm×1520mm×2100mm 整机质量:1230kg 配套动力:3.8kW 执行单元数:252个 单个执行单元生产率:黄豆≥8kg/h; 葵仁≥5kg/h; 蚕豆瓣≥8kg/h 千瓦小时生产率:黄豆≥400kg/(kW·h); 葵仁≥300kg/(kW·h); 蚕豆瓣≥400kg/(kW·h); 选净率:黄豆≥99%; 葵仁≥99%; 蚕豆瓣≥99%; 空载噪声:≤70dB(A) 一次带出比:黄豆≥1.4; 葵仁≥1.4; 蚕豆瓣≥1.4 二次带出比:黄豆≥2.1; 葵仁≥2.1; 蚕豆瓣≥2.1
5045	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3A	结构尺寸(长*宽*高):8030×2480×3465mm 整机质量:6600kg 配套动力:118kW 结构型式:自走轮式+剥皮+还田 工作行数:3行 适用行距范围:500-750mm 工作幅宽:2000mm 最大卸果穗高度:2000mm 最小离地间隙:250mm 最小通过半径左转:7200mm 最小通过半径右转:8050mm 理论作业速度:2.0-4.0km/h 作业小时生产率:0.3-0.7hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤35kg/hm ² 拉茎辊型式:六棱辊式 摘穗辊型式:摘穗板式 剥皮辊型式:平辊全胶辊 风扇型式:离心式 风扇数量:1个 变速箱类型:(3+1)×2机械组成式 导向轮轮距:1695mm 驱动轮轮距:1740mm 导向轮轮胎规格:10.0/75-15.3 驱动轮轮胎规格:15.24 籽粒粉
5046	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m ² 以下连续自动式茶叶烘干机	浙江春江茶叶机械有限公司	茶叶烘干机	6CHM-3型	结构尺寸(长*宽*高):3500×900×1470(mm) 整机质量:1050kg 配套动力:0.75kw 有效摊叶面积(烘干面积m ²):3 上叶倾角(度):30 烘板型式:自动链板式 烘板层数:4层 减速机名称/型号/功率:电磁调整电机/YCT112-4B/0.75kw 减速机名称/型号/变速比:摆线针轮减速机/BVY15-59/59i 热风炉名称/型号:金属热
5047	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	潍坊圣剑拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	554	结构尺寸(长*宽*高):3600mm×1600mm×2355mm 整机质量:1910Kg 配套动力:40.5KW 型式:4×4四轮驱动 轴距:1970mm 轮距(前轮/后轮):1300mm/960mm~1500mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调节/无级可调 最小离地间隙(离地部位):370mm(后牵引架) 前轴质量/后轴质量:805Kg/1105Kg 配重(最大)(前/后):50Kg/52Kg 挡位数(前进/倒退/爬行)

5048	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	浙江柳林农业机械股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-5.0B型	结构尺寸(长*宽*高):5390*2560*2975mm 整机质量:3050kg 配套动力:74kw 额定转速:2400r/min 割台宽度:2100mm 喂入量:18t/h 理论作业速度:0.7-5km/h 纯工作小时生产率:0.3-0.5hm ² /h 割刀型式:标II型 割台搅龙型式:螺旋扒齿式 履带规格
5049	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	石家庄益丰泰机械有限公司	青饲料收获机	9QZ-2900B	结构尺寸(长*宽*高):9600*3250*3500mm 整机质量:7300kg 配套动力:230kw 发动机额定转速:2200r/min 发动机型号规格:WP10G310E301 工作幅宽:2900mm 左转最小通过半径:7850mm 右转最小通过半径:7350mm 导向轮轮距:1210mm 驱动
5050	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	150—160cm悬挂甩刀式青饲料收获机	石家庄海澳机械制造有限公司	秸秆切碎收集机	4JS-150	结构尺寸(长*宽*高):1340*1970*3480mm 整机质量:755kg 配套动力:44.7-51.4kw 规格型号:4JS-150 结构型式:悬挂式 挂接方式:三点悬挂 工作幅宽:1500mm 最小离地间隙:340mm 作业速度:3.5km/h 生产率:0.25-
5051	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	瓦房店明运农机装备有限公司	指夹式播种机	2BZ-6	结构尺寸(长*宽*高):1850mm*3650mm*1650mm 整机质量:770kg 配套动力:36.8kw-44.1kw 行距:51cm-70cm 工作行数:6行 工作幅宽:306cm-420cm 排种器(形式):垂直立式指夹式 排种器(数量):6个 排肥器(形式):外槽轮式 排肥器(数量):6个 传动机构:齿轮轴+链条传动 开沟器播种(形式):滑刀式 开沟器施肥(数量):6个 开沟施肥(形式):滑刀式 开沟器施肥(数量):6个 地轮(形式):橡胶轮胎 地轮(直径):56cm 肥料箱容积:125L*2
5052	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)	浙江春江茶叶机械有限公司	旋转式烘焙提香机	6CHT-7.0型	结构尺寸(长*宽*高):1100*1182*1890(mm) 整机质量:280kg 配套动力:0.75kw 有效摊放面积(烘干面积):6.8m ² 烘盘直径:850mm 总盘数:12个 托架旋转电机功率:0.025kw 加热形式:电加热 电加热功率:9kw 无参数:无参数 无
5053	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	山东联诚农业装备有限公司	轮式拖拉机	LC1804	结构尺寸(长*宽*高):5210mm*3400mm*3150mm 整机质量:7300kg 配套动力:132.4kW 型式:4×4轮式 轴距(mm):2730 最小离地间隙(mm):380 前轴质量/后轴质量(kg):2600/4700 最大配重(前/后)(kg):780/480 档位数(前进/倒退):16/16 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 离合器型式:干式、
5054	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	石家庄海澳机械制造有限公司	秸秆切碎收集机	4JS-180	结构尺寸(长*宽*高):1340*2300*3480mm 整机质量:835kg 配套动力:66.1-73.5kW 规格型号:4JS-180 结构型式:悬挂式 挂接方式:三点悬挂 工作幅宽:1800mm 最小离地间隙:360mm 作业速度:3.5km/h 生产率:0.30-0.65hm ² /h 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆切碎机构转子直径:520mm 秸秆切碎机构主轴转速:2160r/min
5055	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-252DC	结构尺寸(长*宽*高):1910mm×1520mm×2100mm 整机质量:915kg 配套动力:2.7kW 执行单元数:252个 单个执行单元生产率:黄豆≥8kg/h; 葵仁≥5kg/h; 蚕豆瓣≥8kg/h 千瓦小时生产率:黄豆≥400kg/(kW·h); 葵仁≥300kg/(kW·h); 蚕豆瓣≥400kg/(kW·h); 传感器:彩色线阵CCD 选净率:黄豆≥99%; 葵仁≥99%; 蚕豆瓣≥99%; 空载噪声:≤70dB(A) 一次带出比:黄豆≥1.4; 葵仁≥1.4; 蚕豆瓣≥1.4 二次带出比:
5056	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m ² 及以上连续自动式茶叶烘干机	浙江春江茶叶机械有限公司	茶叶烘干机	6CH-16型	结构尺寸(长*宽*高):5300×1880×1900(mm) 整机质量:1730kg 配套动力:1.1kw 有效摊叶面积(烘干面积):15.8m ² 烘板型式:自动链板式 上叶倾角(度):30 匀叶轮工作宽度:900mm 减速器名称/型号/功率:电磁调速机/YVT132-4B/1.5kw 减速机名称/型号/变速比:摆线减速器/BW18-87/1:87 热风炉名称/型号:金属热风炉/FP-14(III)型 加热源形式:煤加热 烘板层数:6层
5057	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	南昌市八马机械制造有限公司	微耕机	1WG4	结构尺寸(长*宽*高):1620*720*980mm 整机质量:60KG 配套动力:170F型汽油机 传动方式:齿轮传动 额定转速:3600r/min 额定功率:4.0KW 刀辊转速:120r/min 最大回转半径:195mm 连接方式:皮带联接 发动机结构型式:四冲程风冷 启动方式:

5058	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂 甩刀式青饲料收获 机	石家庄海澳机械制 造有限公司	秸秆切碎收集机	4JS-200	结构尺寸(长*宽*高):1560*2470*3480mm 整机质量:945kg 配套动力:69.9-88.2k W 规格型号:4JS-200 结构型式:悬挂式 挂接方式:三点悬挂 工作幅宽:2000mm 最 小离地间隙:380mm 作业速度:3.5km/h 生产率:0.30-0.65hm ² /h 秸秆切碎机构型式 :甩刀式 秸秆切碎机构转子直径:520mm 秸秆切碎机构主轴转速:2160r/min
5059	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上 CCD图像传感器 杂粮色选机	合肥美亚光电技术 股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-360G	结构尺寸(长*宽*高):2400x1570x2143 mm 整机质量:1450 kg 配套动力: / 执行单元数:360 个 光电探测方式:彩色CCD传感器 单个执行单元生产率:黄豆、蚕豆瓣 ≥8,葵仁≥5 kg/h 千瓦小时生产率:黄豆、蚕豆瓣>400,葵仁>300 kg/(kw·h) 产品型号:6SXZ-360G 空载噪声:≤70 dB(A) 选净率:黄豆、葵仁、蚕豆瓣≥99 % 一次带出比:黄豆、葵仁、蚕豆 瓣≥1:4 二次带出比:黄豆、葵仁、蚕豆瓣≥2:1 气流压力:0.6~0.8
5060	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD 图像传感器杂粮色 选机	合肥泰禾光电科技 股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-294C	结构尺寸(长*宽*高):2850mm×1520mm×2100mm 整机质量:1360kg 配套动力:4.4kW 执行单元数:294个 单个执行单元生产率:黄豆≥8kg/h; 葵仁≥5kg/h; 蚕豆瓣≥8kg/h 千瓦小时生产率: 黄 豆≥400kg/(kW·h); 葵 仁≥300kg/(kW·h); 蚕豆瓣≥400kg/(kW·h); 空载噪声:≤70dB(A) 一次带出比:黄 豆≥1:4; 葵 仁≥1:4; 蚕豆瓣≥1:4 二次带出比: 黄 豆≥2:1; 葵 仁≥2:1; 蚕豆瓣≥2:1 选净率:黄 豆≥99%; 葵
5061	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播 机	瓦房店明运农机装 备有限公司	气吸式播种机	2BQ-7	结构尺寸(长*宽*高):1800mm*5000mm*1300mm 整机质量:1380kg 配套动力:44.2kw-51.5kw 运输间隙:300mm 工作行数:7行 工作幅宽:4.9m 行距:500mm-700mm 排种器(形式):垂直圆盘气吸式 排种器(数量):7个 排肥 器(形式):滑刀式 排肥器(数量):7个 开沟器播种(形式):滑刀式 开沟器播种 (数量):7个 开沟器施肥(形式):滑刀式 开沟器施肥(数量):7个 传动机构:齿 轮加链条 联接方式:三点悬挂 地轮(形式):充冲轮胎 地轮(直径):Φ660mm 生
5062	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、 全方位式深松机	江苏大力士机械制 造有限公司	深松机	1S-230Q	结构尺寸(长*宽*高):1800*2500*1350mm 整机质量:630kg 配套动力:73.5- 95.5kW 深松铲结构型式:曲面铲 排列方式:双行 深松铲:4个 作业幅宽(mm):2300 铲间距(cm):63+78+63 深松深度(cm):≥30 整机结构
5063	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走 圆盘式青饲料收获 机	青岛隆硕农牧机械 制造有限公司	自走式青贮饲料收 获机	4QZ-2600	结构尺寸(长*宽*高):7300mmx2730mmx3800mm 整机质量:5600kg 配套动力:118kW 工作幅宽(mm):2600 最少通过半径(左转)(mm):7430 最少通 过半径(右转)(mm):7800 轮距(导向轮)(mm):1680 轮距(驱动轮)(mm):1715 轮胎规格(导向轮):10-15 轮胎规格(驱动轮):15- 24 轴距(mm):3000 最少离地间隙(mm):250 最低割茬高度(mm):≤150 割台升降范 围(mm):0-420 作业速度(km/h):2.0-5.2 生产率(hm/h):0.3-0.8(≥38t/h) 秸秆切碎 机构(型式):刀盘式 秸秆切碎机构(转子直径)(mm):Φ900 秸秆切碎机构(主 轴转速)/(r/min):1300 抛送高度(mm):3800 抛送距离(m):≥7
5064	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上 CCD图像传感器 杂粮色选机	合肥泰禾光电科技 股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-315C	结构尺寸(长*宽*高):2230mm×1520mm×2100mm 整机质量:1070kg 配套动力:3.3kW 执行单元数:315个 传感器:彩色线阵CCD 单个执行单元生产率:黄 豆≥8kg/h; 葵仁≥5kg/h; 蚕豆瓣≥8kg/h 千瓦小时生产率:黄 豆≥400kg/(kW·h); 葵 仁≥300kg/(kW·h); 蚕豆瓣≥400kg/(kW·h); 空载噪声:≤70dB(A) 一次带出比: 黄 豆≥1:4; 葵 仁≥1:4; 蚕豆瓣≥1:4 二次带出比:黄 豆≥2:1; 葵 仁≥2:1; 蚕豆瓣≥2:1 选净率:黄 豆≥99%; 葵 仁≥99%; 蚕豆瓣≥99%; 剔除率:≥80% 绝

5065	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上 CCD图像传感器 杂粮色选机	合肥美亚光电技术股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-480G	结构尺寸(长*宽*高):2950x1570x2143 mm 整机质量:1800 kg 配套动力: / 产品型号:6SXZ-480G 执行单元数:480 个 光电探测方式:彩色CCD传感器 单个执行单元生产率:黄豆、蚕豆瓣≥8,葵仁≥5 kg/h 千瓦小时生产率:黄豆、蚕豆瓣≥400,葵仁≥300 kg/(kw·h) 空载噪声:≤70 dB(A) 选净率:黄豆、蚕豆瓣、葵仁≥99 % 一次带出比:黄豆、蚕豆瓣、葵仁≥1:4 二次带出比:黄豆、蚕豆瓣、葵仁≥2:1 气源压力:0.6~0.8
5066	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	浙江博源农机有限公司	水稻高速插秧机	2ZG-8B	结构尺寸(长*宽*高):3250mm×2370mm×1700mm 整机质量:750kg 配套动力:14.4KW 工作行数:8行 行距:250mm 穴距:120mm、140mm、180mm、210mm、240mm 插秧机构型式:旋转式 插秧深度:10~40mm 作业深度:0~4.86km/h 作业小时生产率:0.2~0.53hm²/h
5067	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	瓦房店明运农机装备有限公司	气吸式播种机	2BQ-8	结构尺寸(长*宽*高):1800mm*5700mm*1300mm 整机质量:1500kg 配套动力:51.5kw-58.9kw 运输间隙:300mm 工和行数:8行 工作幅宽:5.6m 行距:500mm-700mm 排种器(形式):垂直圆盘气吸式 排种器(数量):8个 排肥器(形式):外槽轮 排肥器(数量):8个 开沟器播种(形式):滑刀式 开沟器播种(数量):8个 开沟器施肥(形式):滑刀式 开沟器施肥(数量):8个 传动机构:齿轮加链条 联接方式:三点悬挂 地轮(形式):充气轮胎 地轮(直径):Φ660mm 生
5068	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	江苏大力士机械制造有限公司	深松机	1S-310Q	结构尺寸(长*宽*高):2000*3200*1350mm 整机质量:890kg 配套动力:88.2-110kW 深松铲结构型式:曲面铲 排列方式:三行 深松铲:6个 作业幅宽(mm):3100 铲间距(cm):48+48+78+48+48 深松深度(cm):≥30
5069	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	衡水宝鼎化工设备有限公司	粮食烘干机	5HSH-100	结构尺寸(长*宽*高):2762mm*2560mm*15600mm 整机质量:10879kg 配套动力:63kW 烘干机型号:5HSH-100 结构型式:连续式 处理量:100t/d 降水幅度:15%/h 装机容量:54.72m³ 热风炉型号:2T/h 热风炉热功率:5024MJ/h 燃料消耗量:210kg/h 热风机型号:Y4-73-6C*2 转速:2468r/min 全压:1303Pa
5070	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司	微耕机	1WG4.2-75FQ-DL	结构尺寸(长*宽*高):1560×750×890MM 整机质量:56kg 配套动力:170F/P-2汽油机 结构型式:手持式 制造商:重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 配套功率:4.2kW 传动方式:链条传动 连接方式:直联式 耕宽:75cm
5071	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上 CCD图像传感器 杂粮色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-336C	结构尺寸(长*宽*高):3160mm×1520mm×2100mm 整机质量:1620kg 配套动力:5.0kW 执行单元数:336个 传感器:彩色线阵CCD 单个执行单元生产率:黄豆≥8kg/h;葵仁≥5kg/h;蚕豆瓣≥8kg/h 千瓦小时生产率:黄豆≥400kg/(kW·h);葵仁≥300kg/(kW·h);蚕豆瓣≥400kg/(kW·h);空载噪声:≤70dB(A) 一次带出比:黄豆≥1:4;葵仁≥1:4;蚕豆瓣≥1:4 二次带出比:黄豆≥2:1;葵仁≥2:1;蚕豆瓣≥2:1 选净率:黄豆≥99%;葵仁≥99%;蚕豆瓣≥99%;剔除率:≥80% 绝
5072	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	江苏大力士机械制造有限公司	深松机	1S-250Z	结构尺寸(长*宽*高):1450*2900*1180mm 整机质量:595kg 配套动力:69.8-88.2kW 深松铲结构形式:单柱凿形铲带翼 排列方式:双行 工作铲数:6个 工作幅宽(mm):2500 铲间距(cm):41.5 深松深度(cm):≥30 整地结构型式:深松与拖拉
5073	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上 CCD图像传感器 杂粮色选机	合肥美亚光电技术股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-600G	结构尺寸(长*宽*高):3700x1570x2143 mm 整机质量:2200 kg/h 配套动力: / 产品型号:6SXZ-600G 执行单元数:600 个 光电探测方式:彩色CCD传感器 单个执行单元生产率:黄豆、蚕豆瓣≥8,葵仁≥5 kg/h 千瓦小时生产率:黄豆、蚕豆瓣≥400,葵仁≥300 kg/(kw·h) 空载噪声:≤70 dB(A) 选净率:黄豆、蚕豆瓣、葵仁≥99 % 一次带出比:黄豆、蚕豆瓣、葵仁≥1:4 二次带出比:黄豆、蚕豆瓣、葵仁≥2:1 气源压力:0.6~0.8

5074	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	大型喷灌机	大连雨林灌溉设备有限公司	中心支轴式喷灌机	DYP-327	结构尺寸(长*宽*高):327m*3.2m*4m 整机质量:优秀 配套动力:0.56KW 长度(跨距):61.3m 结构形式:电动圆形 输水管外径:168mm 桁架型式:拱形三角桁架 配套水泵型号:200QJ120-70 入机流量范围:100~150 m³/h 喷射装置型号:D3000 喷射装置流量:0.6~1.1 m³/h 工作压力范围:0.20~0.35 MPa 塔架数量(跨数):5个
5075	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上 CCD图像传感器 杂粮色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-378C	结构尺寸(长*宽*高):2540mm×1520mm×2100mm 整机质量:1230kg 配套动力:3.8kW 执行单元数:378个 传感器:彩色线阵CCD 单个执行单元生产率:黄豆≥8kg/h; 葵仁≥5kg/h; 蚕豆瓣≥8kg/h 千瓦小时生产率:黄 豆≥400kg/(kW·h); 葵 仁≥300kg/(kW·h); 蚕豆瓣≥400kg/(kW·h); 空载噪声:≤70dB(A) 一次带出比:黄 豆≥1.4; 葵 仁≥1.4; 蚕豆瓣≥1.4 二次带出比:黄 豆≥2.1; 葵 仁≥2.1; 蚕豆瓣≥2.1 选净率:黄 豆≥99%; 葵 仁≥99%; 蚕豆瓣≥99%; 剔除率:≥80% 绝
5076	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎 还田机	故城县恒德农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180型	结构尺寸(长*宽*高):1390mmX2300mmX1074mm 整机质量:580Kg 配套动力:52-66kW 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.5-0.7hm³/h 工作状态外形尺寸(长X宽X高):1390mmX2210mmX1070mm 结构质量:600Kg 工作幅宽:1.80m 最小离地间隙:≥350mm 作业前进速度:3-5Km/h
5077	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联 合整地机	江苏大力士机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230Q	结构尺寸(长*宽*高):1850*2670*1500mm 整机质量:1250kg 配套动力:88.2-110.2kW 深松铲结构型式:曲面铲 排列方式:单行 深松铲:4个 工作幅宽(mm):2300 铲间距(cm):60+84+60 深松深度(cm):≥25 旋耕刀型
5078	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自 走式玉米收获机	石家庄天人农业机械装备有限公司	玉米联合收获机	4YZB-5(2345)	结构尺寸(长*宽*高):7860mm*2825mm*3240mm 整机质量:7780kg 配套动力:113kw 工作行数:5行 适用行距范围:400mm-500mm 工作幅宽:2345mm 最大卸果穗高度:2230mm 果穗升运器最大通过高度:3240mm 最小离地间隙:255mm 最小通过半径:左转7800mm右转8300mm 理论作业速度:2.0-5.0km/h 作业小时生产率:0.2-0.5hm²/h 单位面积燃油消耗量:<48kg/hm² 拉茎辊型式:六棱辊式 摘穗辊型式:拉茎辊摘穗板组合式 剥皮辊型式:胶辊+铁辊 风扇型式:贯流式 风扇直径:φ320/φ160mm 风扇数量:1个 变速箱类型:机
5079	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m²及 以上连续自动式茶 叶烘干机	浙江春江茶叶机械有限公司	茶叶烘干机	6CH-20型	结构尺寸(长*宽*高):5250*1600*2100 (mm) 整机质量:1880kg 配套动力:1.1kw 有效摊叶(烘干)面积:20.4m² 烘板型式:自动链板式 烘板层数:6层 透气孔直径:1.8mm 有效透气孔率:95% 减速机名称/型号/变速比:减变速机/MBWO7Y-20/630i 热风炉名称/型号:金属热风
5080	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上 CCD图像传感器 杂粮色选机	合肥美亚光电技术股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-480P	结构尺寸(长*宽*高):3842x2265x2750 mm 整机质量:2340 kg 配套动力:4.5 (3.0) kw 产品型号:6SXZ-480P 执行单元数:480 个 光电探测方式:彩色CCD传感器 单个执行单元生产率:黄豆、蚕豆瓣≥8,葵仁≥5 kg/h 千瓦小时生产率:黄豆、蚕豆瓣≥400,葵仁≥300 kg/(kw·h) 空载噪声:≤70 dB(A) 选净率:黄豆、蚕豆瓣、葵仁≥99 % 一次带出比:黄豆、蚕豆瓣、葵仁≥1:4 二
5081	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上 CCD图像传感器 杂粮色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-420C	结构尺寸(长*宽*高):3790mm×1520mm×2100mm 整机质量:191kg 配套动力:6.2kW 执行单元数:420个 传感器:彩色线阵CCD 单个执行单元生产率:黄豆≥8kg/h; 葵仁≥5kg/h; 蚕豆瓣≥8kg/h 千瓦小时生产率:黄 豆≥400kg/(kW·h); 葵 仁≥300kg/(kW·h); 蚕豆瓣≥400kg/(kW·h); 空载噪声:≤70dB(A) 一次带出比:黄 豆≥1.4; 葵 仁≥1.4; 蚕豆瓣≥1.4 二次带出比:黄 豆≥2.1; 葵 仁≥2.1; 蚕豆瓣≥2.1 选净率:黄 豆≥99%; 葵 仁≥99%; 蚕豆瓣≥99%; 剔除率:≥80% 绝
5082	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2—3行牵引式免 耕穴播机	雷沃重工股份有限公司	免耕播种机	2BMQE-2A	结构尺寸(长*宽*高):3308*1869*1452 整机质量:1100 配套动力:40-55 行距(cm):40-65 工作幅宽(cm):80-130 结构形式:牵引式 播种行数:2行 排种器:精量排种器 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量(个):2 传动机构:链传动 开沟器型式:圆盘式 镇压器型式:圆盘式 镇压器数量(个):2 镇压器直径(φ):150mm

5093	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	芜湖泓吉代机械制造有限公司	方草捆打捆机	9YF-1.9	结构尺寸(长*宽*高):3670×2620×1700(mm) 整机质量:1540kg 配套动力:≥36.8 捡拾器宽度:1970mm 打捆活塞速度:108/min 打捆器类型:D型 牧草总损失率:1.45% 草捆密度:108.6kg/m³ 成捆率:99.8% 草捆抗摔率:90% 规则草
5094	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上 CCD图像传感器 杂粮色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-504DC	结构尺寸(长*宽*高):3160mm×1520mm×2100mm 整机质量:1620kg 配套动力:5.0kW 执行单元数:504个 传感器:彩色线阵CCD 单个执行单元生产率:黄 豆≥8kg/h; 葵仁≥5kg/h; 蚕豆瓣≥8kg/h 千瓦小时生产率:黄 豆≥400kg/(kW·h); 葵 仁≥300kg/(kW·h); 蚕豆瓣≥400kg/(kW·h); 空载噪声:≤70dB(A) 一次带出比: 黄 豆≥1.4; 葵 仁≥1.4; 蚕豆瓣≥1.4 二次带出比:黄 豆≥2.1; 葵 仁≥2.1; 蚕豆瓣≥2.1 选净率:黄 豆≥99%; 葵 仁≥99%; 蚕豆瓣≥99%; 剔除率:≥80% 绝
5095	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4J	结构尺寸(长*宽*高):8350*2740*3850 整机质量:7700 配套动力:118 结构型式: 自走式(摘穗剥皮型) 收获行数:4行 工作幅宽:2245mm 配套发动机厂家及型号:1104C-P4TAC160 行距(mm):570-630 拉茎辊型式:六棱
5096	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上 CCD图像传感器 杂粮色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-630C	结构尺寸(长*宽*高):3790mm×1520mm×2100mm 整机质量:1910kg 配套动力:6.2kW 执行单元数:630个 传感器:彩色线阵CCD 单个执行单元生产率:黄 豆≥8kg/h; 葵仁≥5kg/h; 蚕豆瓣≥8kg/h 千瓦小时生产率:黄 豆≥400kg/(kW·h); 葵 仁≥300kg/(kW·h); 蚕豆瓣≥400kg/(kW·h); 空载噪声:≤70dB(A) 一次带出比: 黄 豆≥1.4; 葵 仁≥1.4; 蚕豆瓣≥1.4 二次带出比:黄 豆≥2.1; 葵 仁≥2.1; 蚕豆瓣≥2.1 选净率:黄 豆≥99%; 葵 仁≥99%; 蚕豆瓣≥99%; 剔除率:≥80% 绝
5097	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	浙江柳林农业机械股份有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-15	结构尺寸(长*宽*高):4346*2682*9628mm 整机质量:2900kg 配套动力:8.2kw 结 构型式:固定式 小时处理量(稻谷):≥750 循环批处理量(批式循环式):15t 处理 方式:批式循环干燥方式 燃烧机型式:燃油式(BS20) 燃烧机点火方式:自动点火 燃烧机燃油消耗量:≤16kg/h 加热方式:热风直接加热 安全装置:满粮报警、定时开 关、风压开关、过热保护、控制保险、燃烧机熄火、热继电器、漏电保护、灭火
5098	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮 驱动拖拉机	宁波兴野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	484-2	结构尺寸(长*宽*高):3500×1600×2040mm 整机质量:1820kg 配套动力:JD4E6N4 发动机制造商:江苏农华智慧农业科技股份有限公司 标定功率 : 51.5kW:35.3kW 标定转速:2300r/min 驱动型式:四轮驱动 轴距:2047mm:1955mm 轮距(前/后):1350-1550/1355-1655:1300/1250-1550 最
5099	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮 驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-500	结构尺寸(长*宽*高):3980*1645*2130mm 整机质量:2030kg 配套动力:36.8kW 整机型式:4*2两轮驱动 轴距:1966mm 轮距(前轮/后轮):1150、1250、1350mm/1200、1300、1400mm 前轴质量/后 轴质量:830kg/1200kg 配重(最大)(前/后):140kg/60kg 挡位数(前进/倒退/爬 行):8/4/0 发动机型号:4B5-50V32 变速箱型式:4*(2+1) 组成式 轮胎型号(前轮
5100	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮 驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-504	结构尺寸(长*宽*高):3880*1650*2130mm 整机质量:2130kg 配套动力:36.8kW 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:1990mm 轮距(前轮/后轮):1250mm/1200、1300、 1400mm 前轴质量/后轴质量:1029kg/1195kg 配重(最大)(前/后):140kg/60kg 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机型号:4B5-50V32 变速箱型式:2*(4+1)
5101	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮 驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-550	结构尺寸(长*宽*高):3980*1650*2130mm 整机质量:2030kg 配套动力:40.4kW 整机型式:4*2两轮驱动 轴距:1966mm 轮距(前轮/后轮):1150、1250、1350mm/1200、1300、1400mm 前轴质量/后 轴质量:902kg/1139kg 配重(最大)(前/后):140kg/60kg 挡位数(前进/倒退/爬 行):12/12/0 发动机型号:4B2-55U32 变速箱型式:4*3*(1+1) 组成式 轮距(前轮

5102	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-400A	结构尺寸(长*宽*高):3500×1580×2380(mm) 整机质量:1600(kg) 配套动力:29.4(KW) 驱动型式:4×2轮式 轴距:1800(mm) 轮距(前/后):1000、1100、1200、1300/960-1300(mm) 最大配重(前/后):80/172(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/8 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴 发动机型号:YD4R40V1、SD4BW3D1、4TE40、4TE40A、4DW91-40GG3U、4B2-40V32、4D27T31/404 转向系型式:液压转向 离合器型式:双片、干式、双作用 变速箱型式:4×2×(1+1) 组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/11.2-28 液压悬挂系统型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):8.00-16/11.2-28 液压悬挂系统型式:无架式
5103	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-554	结构尺寸(长*宽*高):3980*1650*2130mm 整机质量:2356kg 配套动力:40.4kW 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:1990mm 轮距(前轮/后轮):1250mm/1200、1300、1400mm 前轴质量/后轴质量:1096kg/1260kg 配重(最大)(前/后):140kg/60kg 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 发动机型号:4B2-55U32 变速箱型式:4*3*(1+1) 组成式 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28 驾驶室或
5104	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上 CCD图像传感器 杂粮色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-756C	结构尺寸(长*宽*高):2560mm×2800mm×1940mm 整机质量:2340kg 配套动力:7.6kW 执行单元数:756个 传感器:彩色线阵CCD 单个执行单元生产率:黄豆≥8kg/h; 葵仁≥5kg/h; 蚕豆瓣≥8kg/h 千瓦小时生产率:黄 豆≥400kg/(kW·h); 葵 仁≥300kg/(kW·h); 蚕豆瓣≥400kg/(kW·h); 空载噪声:≤70dB(A) 一次带出比:黄 豆≥1.4; 葵 仁≥1.4; 蚕豆瓣≥1.4 二次带出比:黄 豆≥2.1; 葵 仁≥2.1; 蚕豆瓣≥2.1 选净率:黄 豆≥99%; 葵 仁≥99%; 蚕豆瓣≥99%; 剔除率:≥80% 绝
5105	收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率3—5t/h玉米脱粒机	凤城市草河机械制造有限公司	玉米脱粒机	5TY-70-270	结构尺寸(长*宽*高):1480×1400×1200mm 整机质量:125kg 配套动力:3.0kW 结构型式:全喂入 喂入形式:人工 喂入台尺寸(长×宽):790×450mm 喂入台高度:1080mm 滚筒类型:锤式 滚筒直径:Φ210-Φ265mm 滚筒长度:680mm 滚筒转速:920r/min 凹板类型:冲孔 分离、清选型式:风机、清选筛 筛体尺寸(长×宽):1260×340mm 风扇型式:离心式 风扇直径:Φ400mm 风扇转速:920r/min 生产
5106	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上 CCD图像传感器 杂粮色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-1008	结构尺寸(长*宽*高):3180mm×2800mm×1940mm 整机质量:2900kg 配套动力:10kW 执行单元数:1008个 传感器:彩色线阵CCD 单个执行单元生产率:黄豆≥8kg/h; 葵仁≥5kg/h; 蚕豆瓣≥8kg/h 千瓦小时生产率:黄 豆≥400kg/(kW·h); 葵 仁≥300kg/(kW·h); 蚕豆瓣≥400kg/(kW·h); 空载噪声:≤70dB(A) 一次带出比:黄 豆≥1.4; 葵 仁≥1.4; 蚕豆瓣≥1.4 二次带出比:黄 豆≥2.1; 葵 仁≥2.1; 蚕豆瓣≥2.1 选净率:黄 豆≥99%; 葵 仁≥99%; 蚕豆瓣≥99%; 剔除率:≥80% 绝
5107	收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率0.4—3t/h玉米脱粒机	凤城市草河机械制造有限公司	玉米脱粒机	5TY-60-240	结构尺寸(长*宽*高):1280×1250×1030mm 整机质量:105kg 配套动力:2.7kW 结构型式:全喂入 喂入形式:人工 喂入台尺寸(长×宽):800×400mm 喂入台高度:980mm 滚筒类型:锤式 滚筒直径:Φ210-Φ235mm 滚筒长度:560mm 滚筒转速:920r/min 凹板类型:冲孔 分离、清选型式:风机、清选筛 筛体尺寸(长×
5108	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-404A	结构尺寸(长*宽*高):3500×1580×2380(mm) 整机质量:1720(kg) 配套动力:29.4(KW) 驱动型式:4×4轮式 轴距:1860(mm) 轮距(前/后):960、1000、1100、1200、1300/960-1300(mm) 最大配重(前/后):80/172(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/8 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴 发动机型号:YD4R40V1、SD4BW3D1、4TE40、4TE40A、4DW91-40GG3U、4B2-40V32、4D27T31/404 转向系型式:液压转向 离合器型式:双片、干式、双作用 变速箱型式:4×2×(1+1) 组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/11.2-28 液压悬挂系统型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):8.00-16/11.2-28 液压悬挂系统型式:无架式

5109	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	南昌市八马机械制造有限公司	多功能微耕机	1WG4D	结构尺寸(长*宽*高):1620*720*980mm 整机质量:60KG 配套动力:170F型汽油机 传动方式:齿轮传动 额定转速:3600r/min 标定功率:4.0KW 连接方式:皮带联接 耕宽:72cm 耕深:8-15cm 主离合器型式:张紧轮式 作业速度:0.1-0.3m/s 刀辊设计
5110	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	大型喷灌机	大连雨林灌溉设备有限公司	平移式喷灌机	DPP-327	结构尺寸(长*宽*高):327m*2m*4m 整机质量:优秀 配套动力:0.56KW 长度(跨距):61.3m 结构形式::四轮平移式 输水管外径::168mm 桁架型式:拱形三角桁架 配套水泵型号:200QJ120-70 入机流量范围:100~150 m³/h 喷射装置型号:D3000 喷射装置流量:0.6~1.1 m³/h 工作压力范围:0.20~0.35
5111	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃500D	结构尺寸(长*宽*高):3300*1400(1300-1680)*1350方向盘(安全架2100)mm 整机质量:1550kg 配套动力:36.8kW 整机型式:4*2两轮驱动 轴距:1730mm 轮距(前轮/后轮):900、1000、1100、1200、1300mm/900~1300mm 前轴质量/后轴质量:620kg/930kg 配重(最大)(前/后):100kg/300kg 挡位数(前进/倒退):前进8档/倒退2档 发动机型号:4TE50 变速
5112	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃504D	结构尺寸(长*宽*高):3300*1400(1300-1680)*1350方向盘(安全架2100)mm 整机质量:1650kg 配套动力:36.8kW 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:1730mm 轮距(前轮/后轮):900、1100、1250mm/900~1300mm 前轴质量/后轴质量:742kg/908kg 配重(最大)(前/后):100kg/300kg 挡位数(前进/倒退):前进8档/倒退2档 发
5113	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-120	结构尺寸(长*宽*高):1350×1450×1050(mm) 整机质量:400(Kg) 配套动力:22以上 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽:1200(mm) 最终传动方式:侧边皮带传动 切碎轴转速:1800~2000(r/min) 切碎机构最大回转半径:260(mm) 还田刀型式:甩刀式 切碎机构总安装刀数:40把 最小离地间隙:≥350km/h 作业前进速度:3-5r/min 纯工
5114	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-400B	结构尺寸(长*宽*高):3450×1550×2250(mm) 整机质量:1420(kg) 配套动力:29.4(KW) 驱动型式:4×2轮式 轴距:1780(mm) 轮距(前/后):1000、1100、1200、1300/850-1300(mm) 最大配重(前/后):54/135(kg) 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴 发动机型号:YD4R40V1、SD4BW3D1、4TE40、4TE40A、4DW91-40GG3U、4B2-40V32、4D27T31/404 转向系型式:液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型
5115	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	安徽春风农林机械制造有限公司	微耕机	1WGQ5.0C	结构尺寸(长*宽*高):1800mm*920mm*1080 整机质量:85kg 配套动力:177F汽油机 功率:5.0kW 转速:3600r/min 传动方式:皮带传动 连接方式:直联 刀辊最大回转半径:180mm 旋耕刀型号:S180 耕宽:900mm 耕深:≥100mm
5116	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司	轮式拖拉机	304	结构尺寸(长*宽*高):2870mm*1500mm*2030mm 整机质量:1540kg 配套动力:22.1KW 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):1627 轮距(前轮/后轮)调整方式:固定式/翻转轮辋可调轮距式 前轴质量/后轴质量(kg):693/847 最大配重(前/后,kg):0/240 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 启动方式:电启动 发动机商标
5117	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃550D	结构尺寸(长*宽*高):3300*1400(1300-1680)*1350方向盘(安全架2100)mm 整机质量:1550kg 配套动力:40.5kW 整机型式:4*2两轮驱动 轴距:1730mm 轮距(前轮/后轮):900、1000、1100、1200、1300mm/900~1300mm 前轴质量/后轴质量:620kg/930kg 配重(最大)(前/后):100kg/300kg 挡位数(前进/倒退):前进8档/倒退2档 发动机型号:4TD55A 变

5118	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	哈克（邯郸）农业机械装备制造有限公司	全喂入谷物联合收割机	4LZ-6(2150)	结构尺寸（长*宽*高）:6900mm*3000mm*3450mm 整机质量:6200kg 配套动力:103kW 型号规格:4LZ-6(2150) 结构型式:轮式自走式 割台宽度:2600mm 喂入量:21.6t/h 单位面积燃油消耗量:≤50kg/hm ² 割刀型式:往复式 割台搅龙型式: 螺旋输送式 拨禾轮型式:偏心式 拨禾轮直径:Φ1000mm 拨禾轮拨禾轮版数:5个 脱 离滚筒型式:纵轴流+钉齿式 脱粒滚筒尺寸（外径*长度）:Φ590mm*2700mm 凹板 筛型式:栅格式 风扇形式:离心式 风扇直径:Φ450mm 风扇数量:1个 轮胎规格（导 向轮）:10/75-15.3 轮胎规格（驱动轮）:15-24 变速箱类型:III档+静液压驱动 制动
5119	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	1—2锅（槽）全自动茶叶炒干机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	茶叶双锅曲毫炒干机	6CCG-50x2	结构尺寸（长*宽*高）:1830×710×1100mm 整机质量:226kg 配套动力:0.55kW 炒 锅直径:500mm 加热功率:3×2kW 双锅生产率:≥8kg茶/h 加热电源形式:电 耗电率:≤1.0（kW·h）/kg茶 主电机转速:1440rpm/0.55kw 传动形式:皮带减速 工
5120	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制有限公司	轮式拖拉机	泰山-404B	结构尺寸（长*宽*高）:3500×1550×2250（mm） 整机质量:1520（kg） 配套动力 :29.4（KW） 驱动型式:4×4轮式 轴距:1780（mm） 轮距(前/后):850、960、1000 、1100、1200、1300/850-1300(mm) 最大配重（前/后）:54/135（kg） 档位数（ 前进/倒退/爬行）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、四 达、莱动、锡柴、全柴、新柴 发动机型号:YD4R40V1、SD4BW3D1、4TE40、4TE40A、4DW91- 40GG3U、4B2-40V32、4D27T31/404 转向系型式:液压转向 离合器型式:单片、 干式、单作用 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型 式:下驱动 轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16(4+1) 2.90-16 液压悬挂系统型式:半分离式
5121	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃554D	结构尺寸（长*宽*高）:3300*1400（1300- 1680）*1350方向盘（安全架2100）mm 整机质量:1650kg 配套动力:40.5kW 整机 型式:4*4四轮驱动 轴距:1730mm 轮距（前轮/后轮）:900、1100、1250mm/900 ~1300mm 前轴质量/后轴质量:742kg/908kg 配重（最大）（前/后）:100kg/300kg 档位数（前进/倒退）:前进8档/倒退2档 发
5122	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	安徽春风农林机械制造有限公司	微耕机	1WG-4QB	结构尺寸（长*宽*高）:1450mm*870mm*970mm 整机质量:85kg 配套动力:EY28B汽油机 额定功率:4.05kW 额定转速:1800r/min 传动方式:皮带+链 条 连接方式:皮带连接 刀辊最大回转半径:170mm 旋耕刀型号:S170 耕宽:870mm
5123	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t 循环式粮食烘干机	浙江柳林农业机械股份有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-22	结构尺寸（长*宽*高）:4952*3671*9877mm 整机质量:4300kg 配套动力:12.8kw 结构型式:固定式 小时处理量（稻谷）:≥1000kg/h 循环批处理量（批式循环式）:22t 处理方式:批式循环干燥方式 燃烧机型式:燃油 式（BS25） 燃烧机点火方式:自动点火 燃烧机燃油消耗量:≤24kg/h 燃料:煤油或 轻质柴油 加热方式:热风直接加热 安全装置:满粮报警、定时开关、风压开关、过
5124	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	1—2锅（槽）全自动茶叶炒干机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	茶叶双锅曲毫炒干机	6CCG-60x2	结构尺寸（长*宽*高）:2060×870×1240mm 整机质量:320kg 配套动力:1.5kW 电 热功率:4×2kW 炒锅直径:600mm 加热电源形式:电 耗电率:≤1（kW·h）/kg茶 双 （单）锅生产率:≥8.0kg茶/h 主电机转速:1440rpm/1.5kw 炒锅材质:铸铁 传动形式
5125	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1104-DS	结构尺寸（长*宽*高）:4780*2180*2900 整机质量:4435 配套动力:81 驱动方式:四 轮驱动 轴距（mm）:2619 前后轮轮距（mm）:1950/1996 档位数（前进/倒退/爬 行）:16/8/0 轮胎规格（前轮/后轮）:13.6-24/16.9-34 配套发动机厂家及型号:雷沃 动力1104D-S4TA04 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:前轮液压转向 制动系型

[illegible]

5134	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-150	结构尺寸(长*宽*高):1350×1750×1050mm 整机质量:488kg 配套动力:≥36.76kw 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽:1500mm 最终传动方式:侧边皮带传动 切碎轴转速:1800-2000r/min 切碎机构最大回转半径:260mm 还田刀型式:甩刀式 切碎机构总安装刀数:90把 最小离地间隙:≥350mm 作业前进速度:3-5km/h 纯工作小时生
5135	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃604D	结构尺寸(长*宽*高):3300*1400(1300-1680)*1350方向盘(安全架2100)mm 整机质量:1650kg 配套动力:44.0kW 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:1730mm 轮距(前轮/后轮):900、1100、1250mm/900~1300mm 前轴质量/后轴质量:742kg/908kg 配重(最大)(前/后):100kg/300kg 挡位数(前进/倒退):前进8档/倒退2档 发
5136	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉碎机	新乡市和协饲料机械制造有限公司	饲料粉碎机	9FQ-55.5-16	结构尺寸(长*宽*高):1180mm×1080mm×1665mm 整机质量:295kg 配套动力:11kw 转子直径:555mm 粉碎室宽度:160mm 锤片:20个 主轴转速:2950r/min 无参数:无参数 无参数:无参数 无参数:无参数 无参数:无参数
5137	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)	浙江红五环制茶装备股份有限公司	茶叶炒干机	6CCP-110	结构尺寸(长*宽*高):2030×1420×2100mm 整机质量:1356kg 配套动力:1.1KW 电热功率:20KW 滚筒直径:1100mm 工作转速:24-26r/min 炒干温度:140-150度 炒干时间:40-60min 千瓦小时生产率:≥9kg/(kw·h) 滚筒壁厚:4mm
5138	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料搅拌机	9—12m³饲料全混合日粮制备机	鹿泉市宏达铸钢厂	全日粮饲料制备机	9TMRW-9	结构尺寸(长*宽*高):5700×2050×2350mm 整机质量:3200kg 配套动力:22kw 规格型号:9TMRW-9 外形尺寸(长×宽×高):5700x2050x2350 结构质量kg:3200 搅龙转速(r/min):14 搅拌仓容积(m³):9 结构形式:卧式 配套动力范围kw:22 刀
5139	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-450A	结构尺寸(长*宽*高):3500×1580×2380(mm) 整机质量:1600(kg) 配套动力:33.1(kw) 驱动型式:4×2轮式 轴距:1800(mm) 轮距(前/后):1000、1100、1200、1300/960-1300(mm) 最大配重(前/后):80/172(kg) 挡位数(前进/倒退):8/8 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴 发动机型号:YD4J45V2、SD4DW3D2、4TE45、4TE45A、4DW91-45GG3U、4B2-45V32、4D30T31/454 转向系型式:液压转向 离合器型式:双片、干式、双作用 变速箱型式:4×2×(1+1)组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16/11.2-20 液压提升系统型式:半功率提升 悬挂型式:后置三点悬挂 润滑方式:综合润滑
5140	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	山东一能九信农牧装备有限公司	自走式青(黄)贮饲料收获机	9QSZ-2200	结构尺寸(长*宽*高):7100*2900*3990mm 整机质量:7200kg 配套动力:140kw 额定转速:2200r/min 抛送高度:5400mm 结构形式:自走式 工作幅宽:2280mm 秸秆切碎机械型式:圆盘式 离小离地间隙:≥360mm 驾驶室形式:普通式
5141	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃600	结构尺寸(长*宽*高):3500*1600(1400-1780)*2200mm 整机质量:1570kg 配套动力:44.0kW 整机型式:4*2两轮驱动 轴距:1800mm 轮距(前轮/后轮):900、1100、1200、1300mm/900~1300mm 前轴质量/后轴质量:628kg/942kg 配重(最大)(前/后):100kg/400kg 挡位数(前进/倒退):前进8档/倒退2档 发动机型号:4B2-60U32 变速箱型式:(4+1)*2组成式 轮胎型号(
5142	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃604	结构尺寸(长*宽*高):3500*1600(1400-1780)*2200mm 整机质量:1720kg 配套动力:44.0kW 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:1800mm 轮距(前轮/后轮):900、1100、1250mm/900~1300mm 前轴质量/后轴质量:774kg/946kg 配重(最大)(前/后):100kg/400kg 挡位数(前进/倒退):前进8档/倒退2档 发动机型号:4B2-60U32 变速箱型式:(4+1)*2组

5143	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	莱州市胜工机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	结构尺寸(长*宽*高):4700mm*1780mm*2520mm 整机质量:2500kg 配套动力:36.8kw 工作行数:2行 适应行距范围:450mm-650mm 工作幅宽:1200mm 最大卸果穗(粮)高度:2000mm 果穗升运器最大通过的高度:1950mm 最小离地间隙:195mm 拉茎辊型式:六棱式 剥皮辊型式:螺旋橡胶辊式 变速箱类型:机械变速
5144	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-454A	结构尺寸(长*宽*高):3500×1580×2380(mm) 整机质量:1720(kg) 配套动力:33.1(kw) 驱动型式:4×4轮式 轴距:1860(mm) 轮距(前/后):960、1000、1100、1200、1300/960-1300(mm) 最大配重(前/后):80/172(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/8 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴 发动机型号:YD4J45V2、SD4DW3D2、4TE45、4TE45A、4DW91-45GG3U、4B2-45V32、4D30T31/454 转向型式:液压转向 离合器型式:双片、干式、双作用 变速箱型式:4×2×(1+1)组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/11.2-28 液压悬挂系统型式:半悬挂式 悬挂型式:三点悬挂 液压系统型式:三点悬挂 液压系统型式:三点悬挂
5145	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司	全喂入谷物联合收割机	4LZ-8(3160)	结构尺寸(长*宽*高):6900mm*3120mm*3450mm 整机质量:6400kg 配套动力:118kW 型号规格:4LZ-8(3160) 结构型式:轮式自走式 割台宽度:2800mm 喂入量:28.8t/h 最小离地间隙:最小离地间隙 理论作业速度:3~9km/h 作业小时生产率:0.58-1.16hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤50kg/hm ² 割刀型式:往复式 割台搅龙型式:螺旋输送式 拨禾轮型式:偏心式 拨禾轮直径:Φ1000mm 拨禾轮拨禾轮版数:5个 脱离滚筒数量:1个 脱离滚筒型式:纵轴流+钉齿式 脱粒滚筒尺寸(外径*长度):Φ590mm*2700mm 凹板筛型式:栅格式 风扇形式:离心式 风扇直径:Φ450mm 风扇数量:1个 轮胎规格(导向轮):10/75-15.3 轮胎规格(驱动轮):15/84-24 最小通过直径(左转弯):3500mm
5146	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆华田浩犁机械有限责任公司	微耕机	1WG5.5-135FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1650*1360*1040mm 整机质量:97kg 配套动力:5.5KW 配套发动机生产企业:重庆华伟联龙科技有限公司 配套发动机型号名称:177F/P汽油发动机 配套发动机结构型式:单缸四冲程OHV、汽缸中心斜置25° 配套发动机标定转速:3600r/min 配套发动机起动方式:回复式手拉起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 耕宽:1350mm 耕深:≥100mm 作业速度:0.1~0.3m/s 作业小时生产率:≥0.04hm ² /(h·m) 单位作业面积燃油消耗量:≤35kg/hm ² 刀辊转速:快档:140r/min 慢档:80r/min 刀辊最大回转半径:180mm 刀辊总安装刀数:12把
5147	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上,1—2铧翻转型	河南鸿发机械制造有限公司	液压翻转型	1LFY-135	结构尺寸(长*宽*高):(1450X1100X870)mm 整机质量:150kg 配套动力:(13.3~18.4)kw 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型:两点悬挂 翻转机构形式:液压 犁体数量:2个 犁体工作幅宽:350mm 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度:450mm 有无辅犁:有 最大耕深:28cm 犁架主梁底面宽度:28mm 运输间
5148	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	东风井关农业机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HP-15	结构尺寸(长*宽*高):1640*3860*10333mm 整机质量:3625kg(不含热源部分) 配套动力:0 结构型式:批式循环(间接加热) 批处理量:15T 处理量:水稻≥980;小麦≥1200(kg/h) 燃烧机型式:热交换器热风炉 点火方式:人工 额定发热量:6.27*10 ⁴ kJ/h 稻壳燃烧量:再生物质:≤45、煤:≤25(kg/h) 燃料:再生物质、煤 电机总功率:9.77KW 安全装置:故障自动报警、温度控制、电机过
5149	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司	微耕机	1WG6.5-135FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1730×1350×950MM 整机质量:115kg 配套动力:182F/P型汽油机 结构型式:手持式 配套功率:6.5kW 制造商:重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 耕宽:135cm 总安装刀数:38把 旋耕

5150	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃704B	结构尺寸(长*宽*高):4000*1900(1550-2015)*2610mm 整机质量:2750kg 配套动力:51.5kW 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2072mm 轮距(前轮/后轮):1200、1410、1550mm/1200~1700mm 前轴质量/后轴质量:1180kg/1570kg 配重(最大)(前/后):144kg/360kg 挡位数(前进/倒退):前进12档/倒退12档 发动机型号:4C5-70U32 变速箱型式:组成式,4*3*(1+1) 轮胎型号(前轮/后轮)
5151	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	1—2锅(槽)全自动茶叶炒干机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	全自动扁形茶炒制机	6CCB-100ZD	结构尺寸(长*宽*高):1500*950*1280mm 整机质量:185kg 配套动力:1.16kW 电热功率:6kW 小时生产率:≥1.0kg/h 耗电率:≤10kW·h/kg干茶 成品茶含水率:≤7% 碎茶率:≤2% 槽锅数量:4 锅体厚度:3mm 锅体材质:不锈钢 电机个数:2个 加热片:6片
5152	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-450B	结构尺寸(长*宽*高):3450×1550×2250(mm) 整机质量:1420(kg) 配套动力:33.1(KW) 驱动型式:4×2轮式 轴距:1780(mm) 轮距(前/后):1000、1100、1200、1300/850-1300(mm) 最大配重(前/后):54/135(kg) 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴 发动机型号:YD4J45V2、SD4DW3D2、4TE45、4TE45A、4DW91-45GG3U、4B2-45V32、4D30T31/454 转向系型式:液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:干架式 轮胎型号(前轮/后轮):8.25-16/4.25-16 液压系统型式:定量式
5153	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料搅拌机	9—12m3饲料全混合日粮制备机	鹿泉市宏达铸钢厂	全日粮饲料制备机	9TMRW-11	结构尺寸(长*宽*高):5600x2000x2450mm 整机质量:3500kg 配套动力:22 规格型号:9TMRW-11 外形尺寸(长x宽x高):5600x2000x2450mm 结构质量(kg):3500 搅龙转速(r/min):16 搅拌仓容积(m³):11.0 结构形式:固定、卧式 配套动力范围(kw):22 刀片型式:梅花、直刃组合
5154	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	3—4锅(槽)全自动茶叶炒干机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	全自动扁形茶炒制机	6CCB-1004ZD	结构尺寸(长*宽*高):2560×1560×1270mm 整机质量:690kg 配套动力:1.1×4kW 电热功率:24kW 耗电率:≤10kW·h/kg干茶 成品茶含水率:≤7% 碎茶率:≤3% 小时生产率:≥2.5kg/h 槽锅数量:4 锅体厚度:3mm 电加热片:24片 电机个数:3个 锅体材质:不锈钢
5155	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃804A	结构尺寸(长*宽*高):3800*1510(1510-1910)*2200mm 整机质量:2202kg 配套动力:59.0kW 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2072mm 轮距(前轮/后轮):1200、1410、1550mm/1200~1600mm 前轴质量/后轴质量:930kg/1272kg 配重(最大)(前/后):144kg/360kg 挡位数(前进/倒退):前进12档/倒退12档 发动机型号:4C6-80U32 变速箱型式:组成式,4*3*(1+1) 轮胎型号(前轮/后轮)
5156	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆鑫源农机股份有限公司	微耕机	1WG4.05-85FQZC	结构尺寸(长*宽*高):1465mm*850mm*828mm 整机质量:60kg 配套动力:SR1P70F/P汽油机 结构形式:单缸、四冲程、强制风冷、卧式、OHV 标定功率:4.05kw 标定转速:3600r/min 起动方式:手拉反冲起动 传动方式:齿轮传动 联接方式:直联式 耕宽:850mm 耕深:≥100mm 作业速度:0.1~0.3m/s 作业小时生产率
5157	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	东风井关农业机械有限公司	方捆打捆机	9YFQ-2.0(ENY2000)	结构尺寸(长*宽*高):4950*2630*1750mm 整机质量:1650kg 配套动力:35.5-58.8kw 捡拾器宽度:2000mm 打捆机活塞速度:100行程/min 打结器类型:D型 纯工作小时生产率:2378kg/h 牧草损失率:1.8% 草捆密度:132.5kg/m³ 成捆率:99.4% 草捆规格:1.8m*0.8m*0.8m 捆扎材料:塑料绳 捆扎材料长度:1.8m 捆扎材料直径:4mm
5158	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1104-DSA2	结构尺寸(长*宽*高):4780*2180*2900 整机质量:4135 配套动力:81 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2619 前后轮轮距(mm):1950/1996 挡位数(前进/倒退/爬行):12/4/0 轮胎规格(前轮/后轮):13.6-24/16.9-34 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA04 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:前轮液压转向 制动系型

5159	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-454B	结构尺寸(长*宽*高):3500×1550×2250(mm) 整机质量:1520(kg) 配套动力:33.1(KW) 驱动型式:4×4轮式 轴距:1780(mm) 轮距(前/后):850、960、1000、1100、1200、1300/850-1300(mm) 最大配重(前/后):54/135(kg) 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴 发动机型号:YD4J45V2、SD4DW3D2、4TE45、4TE45A、4DW91-45GG3U、4B2-45V32、4D30T31/454 转向系型式:液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:前桥式 轮胎型号(前轮/后轮):750-16/4.0-84 液压系统型式:半封闭式
5160	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司	微耕机	1WG4.2-90FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1560×900×960mm 整机质量:70kg 配套动力:170F/P-2汽油机 结构型式:手持式 配套功率:4.2kW 制造商:重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 耕宽:90cm 总安装刀数量:24把 旋耕刀型:后刀型
5161	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT1504	结构尺寸(长*宽*高):5830*2420*3300mm 整机质量:7140kg 配套动力:110.5kW 驱动型式:四轮驱动 发动机型号:SC8DK185G3 发动机型式:四冲程、直列六缸、高压共轨 轴距:3080mm 轮距(前轮/后轮):1888-2124/1952-2568mm 轮胎规格(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 挡位数(前进/倒退):14/7 速度范围:前进:1.74-28.74km/h;倒退:2.02-18.81km/h 动力输出轴转速:540/1000rpm
5162	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃804	结构尺寸(长*宽*高):4000*1900(1600-2015)*2610mm 整机质量:2750kg 配套动力:59.0kW 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2072mm 轮距(前轮/后轮):1200、1410、1550mm/1200~1700mm 前轴质量/后轴质量:1180kg/1570kg 配重(最大)(前/后):144kg/360kg 挡位数(前进/倒退):前进12档/倒退12档 发动机型号:4C6-80U32 变速箱型式:组成式,4*3*(1+1) 轮胎型号(前轮/后轮)
5163	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃804B	结构尺寸(长*宽*高):4000*1900(1600-2015)*2460mm 整机质量:2600kg 配套动力:59.0kW 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2072mm 轮距(前轮/后轮):1200、1410、1550mm/1200~1700mm 前轴质量/后轴质量:1118kg/1482kg 配重(最大)(前/后):144kg/360kg 挡位数(前进/倒退):前进12档/倒退12档 发动机型号:4C6-80U32 变速箱型式:组成式,4*3*(1+1) 轮胎型号(前轮/后轮)
5164	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1410×950×800mm 整机质量:65kg 配套动力:1P70F/P-G(VP200)汽油机 结构型式:手持式 配套功率:4.0kW 制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 耕宽:95cm 总安装刀数量:24把 旋耕刀型:后刀型
5165	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-450C	结构尺寸(长*宽*高):3500×1560×2340(mm) 整机质量:1590(kg) 配套动力:33.1(KW) 驱动型式:4×2轮式 轴距:1800(mm) 轮距(前/后):1000、1100、1200、1300/1000、1100、1200、1300(mm) 最大配重(前/后):95/172(kg) 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴 发动机型号:YD4J45V2、SD4DW3D2、4TE45、4TE45A、4DW91-45GG3U、4B2-45V32、4D30T31/454 转向系型式:液压转向 离合器型式:双片、干式、双作用、常结合 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:前桥式 轮胎型号(前轮/后轮):800-16/4.0-88 液压系统型式:半封闭式

5166	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃1204A	结构尺寸(长*宽*高):4530*2150*2810mm 整机质量:4360kg 配套动力:88.2kW 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2366mm 轮距(前轮/后轮):1610、1710、1810、1950mm/1608~1996mm 前轴质量/后轴质量:1650kg/2710kg 配重(最大)(前/后):440kg/480kg 挡位数(前进/倒退):前进16档/倒退8档 发动机型号:WP4.1G120E310A 变速箱型式:4*(2+1)*2, 16个前进档, 8个倒退档, 主副变速啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-
5167	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃1304A	结构尺寸(长*宽*高):4756*2150*2810mm 整机质量:4360kg 配套动力:95.6kW 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2510mm 轮距(前轮/后轮):1610、1710、1810、1950mm/1608~1996mm 前轴质量/后轴质量:1741kg/2619kg 配重(最大)(前/后):440kg/480kg 挡位数(前进/倒退):前进16档/倒退8档 发动机型号:WP6G130E311 变速箱型式:4*(2+1)*2, 16个前进档, 8个倒退档, 主副变速啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-
5168	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-454C	结构尺寸(长*宽*高):3540×1560×2340(mm) 整机质量:1710(kg) 配套动力:33.1(KW) 驱动型式:4×4轮式 轴距:1800(mm) 轮距(前/后):1000、1100、1200、1300/1000、1100、1200、1300(mm) 最大配重(前/后):95/172(kg) 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴 发动机型号:YD4J45V2、SD4DW3D2、4TE45、4TE45A、4DW91-45GG3U、4B2-45V32、4D30T31/454 转向型式:液压转向 离合器型式:双片、干式、双作用、常结合 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16/11.2-28 液压
5169	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东中特机械设备有限公司	轮式拖拉机	山东中特454	结构尺寸(长*宽*高):3500mm×1680mm×2380mm 整机质量:2000kg 配套动力:33.1kW 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距:2050mm 发动机与离合器联接方式:直联 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 转向型式:液压前轮转向 制动型式:干式、双片盘式制动器, 机械操纵 离合器型式:单片、干式、单作用、常结合 变
5170	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃1404A	结构尺寸(长*宽*高):4830*2300(2100-2880)*2995mm 整机质量:4700kg 配套动力:103.0kW 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2657mm 轮距(前轮/后轮):1612、1792、1912、2082、2202mm/1620~2420mm 前轴质量/后轴质量:1880kg/2820kg 配重(最大)(前/后):440kg/480kg 挡位数(前进/倒退):前进16档/倒退8档 发动机型号:WP6G140E331 变速箱型式:4*(2+1)*2, 16个前进档, 8个倒退档, 主副变速啮合套换挡 轮胎
5171	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-500A	结构尺寸(长*宽*高):3500×1580×2380(mm) 整机质量:1600(kg) 配套动力:36.8(kw) 驱动型式:4×2轮式 轴距:1800(mm) 轮距(前/后):1000、1100、1200、1300/960-1300(mm) 最大配重(前/后):80/172(kg) 挡位数(前进/倒退):8/8 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:常柴、四达、莱动、锡柴、扬动、全柴、新柴 发动机型号:4G33T、SD4BW3Z1、SD4DW3D、4TE50、4TE50A、4DW93-50GG3U、YD4C50V1、4B5-50V32、4D32T31/504 转向型式:液压转向 离合器型式:双片、干式、双作用、常结合 变速箱型式:4×2×(1+1)组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16/11.2-28 液压

5172	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT1504-A	结构尺寸(长*宽*高):5620*2300*3250mm 整机质量:6400kg 配套动力:111kW 驱动型式:四轮驱动 发动机型号:WP6G150E330 发动机型式:直列六缸、四冲程、高压共轨、增压中冷 轴距:2788mm 轮距(前轮/后轮):1698-2122/1730-2300mm 轮胎规格(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 挡位数(前进/倒退):16/4 速度范围:前进:3.46-33km/h;倒退:5.68-27.5km/h 动力输出轴转速:540/1000rpm 最大牵引
5173	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	山东中特机械设备有限公司	轮式拖拉机	山东中特604	结构尺寸(长*宽*高):3500mm×1680mm×2380mm 整机质量:2180kg 配套动力:44.1kW 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距:2050mm 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 转向型式:液压前轮转向 制动系统:干式、双片盘式制动器,机械操纵 离合器型式:单片、干式、单作用常结合 变速箱
5174	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃1404B	结构尺寸(长*宽*高):4830*2300(2100-2880)*2995mm 整机质量:4440kg 配套动力:103.0kW 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2657mm 轮距(前轮/后轮):1612、1792、1912、2082、2202mm/1620~2420mm 前轴质量/后轴质量:1776kg/2664kg 配重(最大)(前/后):440kg/480kg 挡位数(前进/倒退):前进16档/倒退8档 发动机型号:WP6G140E331 变速箱型式:4*(2+1)*2,16个前进档,8个倒退档,主副变速啮合套换挡 轮胎
5175	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北冀新农机有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-4L	结构尺寸(长*宽*高):651×262×316cm 整机质量:635kg 配套动力:118kw 结构形式:自走式(摘穗剥皮型) 工作行数(行):4 工作幅宽(cm):50~70 最大卸果穗高度(cm):204 最小离地间隙(cm):27 最小通过半径(左转/右转)cm:660/690 理论作业速度(km/h):2.0~4.5 作业小时生产率(hm²/h):0.2~0.5 拉茎辊型式:直刀四棱式 剥皮辊型式:(铁辊+胶辊)-胶辊 轮距(导向轮/驱动轮)cm:138/155 轮胎规格(导向轮/驱动轮):(207/80-
5176	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃1654	结构尺寸(长*宽*高):5300*2300(2080-2880)选装后双轮3500)*3100mm 整机质量:6740kg(选配后双轮7540kg) 配套动力:122.0kW 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2800mm 轮距(前轮/后轮):1720、1820、2000、2100mm/1680~2380mm 前轴质量/后轴质量:2797kg/3943kg(选配后双轮2847kg/4693kg) 配重(最大)(前/后):900kg/720kg 挡位数(前进/倒退):前进16档/倒退16档 发动机型号:WP6G165E330 变速箱型式:(1+1)*4*4,16个前进档,16个倒退档 轮胎型号(前轮/后轮):18.4-26/20.8-42选装:16.9-28/18.4-42 驾驶室或安全架
5177	收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	联合收获机(轮式)	青岛弘盛汽车配件有限公司	花生联合收获机	4HB-2A	结构尺寸(长*宽*高):4350*1800*2270mm 整机质量:1950kg 配套动力:22.1kW 发动机额定转速:2350r/min 结构型式:自走、轮式、半喂入 工作幅宽:600mm 工作垄行:一垄两行 最小离地间隙:170mm 挖掘型式:犁铲式 分离型式:抖杆式 摘辊型
5178	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	重庆华田造犁机械有限责任公司	田园管理机	3TG-4Q	结构尺寸(长*宽*高):1500×600×980mm 整机质量:93kg 配套动力:4.1KW 主传动方式:配套动力到变速箱;三角皮带传动;变速箱到行走箱;直齿传动 行走箱末级传动方式:直齿传动 行走箱体材料:钢板 离合器型式:行走离合器:张紧轮式;作业离合器:无 作业行走机构:铁轮驱动行走 转移行走机构:胶轮行走 手柄调节结构:磨盘齿式 操作方式:步耕手扶 转向方式:人力 转移通过性:最小轮距:355mm;最小离地间隙:60mm 配套动力型号:G200FA风冷汽油机 标定转速:3600r/min 发动机启动方式:手拉启动 作业刀轴数量:1 刀具回转半径:开沟器:200mm 培土器:200mm 刀轴最高转速:开沟器:590r/min;培土器:590r/min 开沟器型式:旋转刀片式 开沟器工作幅宽:44cm 配开沟器外形尺寸(长×宽×高):1500×725×980mm 配开沟器结构质量:100kg 开沟器开沟深度:≥10cm 开沟速度:≥0.8km/h 开沟器传动箱传动方式:链条传动 开沟器连接方式:直接连接 培土器型式:旋转刀片式 培土器工作幅宽:44cm 配培土器外

5179	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-504A	结构尺寸(长*宽*高):3500×1580×2380(mm) 整机质量:1720(kg) 配套动力:36.8(kw) 驱动型式:4×4轮式 轴距:1860(mm) 轮距(前/后):960、1000、1100、1200、1300/960-1300(mm) 最大配重(前/后):80/172(kg) 档位数(前进/倒退):8/8 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:常柴、四达、莱动、锡柴、扬动、全柴、新柴 发动机型号:4G33T、SD4BW3Z1、SD4DW3D、4TE50、4TE50A、4DW93-50GG3U、YD4C50V1、4B5-50V32、4D32T31/504 转向型式:液压转向 离合器型式:双片、干式、双作用、常结合 变速箱型式:4×2×(1+1) 组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/11.2-28 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型
5180	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃1854	结构尺寸(长*宽*高):5300*2300(2080-2880选配后双轮3500)*3100mm 整机质量:6800kg(选配后双轮7600kg) 配套动力:136.0kW 整机型式:4*4四轮驱动 轴距:2800mm 轮距(前轮/后轮):1720、1820、2000、2100mm/1680~2380mm 前轴质量/后轴质量:2856kg/3944kg(选配后双轮2906kg/4694kg) 配重(最大)(前/后):900kg/720kg 档位数(前进/倒退):前进16档/倒退16档 发动机型号:WP6G185E330 变速箱型式:(1+1)*4*4,16个前进档,16个倒退档 轮胎型号(前轮/后轮):18.4-26/20.8-42选装:16.9-28/18.4-42 驾驶室或安全架
5181	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1100-DS	结构尺寸(长*宽*高):4780*2050*2900 整机质量:4080 配套动力:81 驱动方式:两轮驱动 轴距(mm):2619 前后轮轮距(mm):1685/1996 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 轮胎规格(前轮/后轮):7.5-20/16.9-30 配套发动机厂家及型号:1104D-S4TA04 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮
5182	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-500C	结构尺寸(长*宽*高):3500×1560×2340(mm) 整机质量:1590(kg) 配套动力:36.8(kw) 驱动型式:4×2轮式 轴距:1800(mm) 轮距(前/后):1000、1100、1200、1300/1000、1100、1200、1300(mm) 最大配重(前/后):95/172(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/2 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:常柴、扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴 发动机型号:4G33T、YD4C50V1、SD4DW3D、SD4BW3Z1、4TE50、4TE50A、4DW93-50GG3U、4B5-50V32、4D32T31/504 转向型式:液压转向 离合器型式:双片、干式、双作用、常结合 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16/11.2-28 液压悬挂系统型式:
5183	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	合肥易祥农业机械智能装备有限公司	批式循环谷物干燥机	5HYX-12.5	结构尺寸(长*宽*高):3836X2480X10547(单位:mm) 整机质量:3240(单位:kg) 配套动力:无参数 产品型号:5HYX-12.5 小时处理量(稻谷):≥830(单位:kg/h) 循环批处理量:12.5(单位:t) 处理方式:批式循环 燃料:无参数 加热方式:间接加热 电机总功率:9.77(单位:kw) 安全装置:故障自动报警,温度控制,过载保护,漏电保护,满粮报警,自动关机,灭火器 箱体尺寸:2000X2000X8605(单位:mm)
5184	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北冀新农机有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-2A2	结构尺寸(长*宽*高):509×182×276cm 整机质量:3485kg 配套动力:60kw 结构形式:自走式(摘穗剥皮型) 工作行数(行):2 工作幅宽(cm):104 适用行距范围(cm):50~65 最大卸果穗高度(cm):186.5 最小离地间隙(cm):25 最小通过半径(左转/右转)cm:580/585 理论作业速度(km/h):2.5~4.5 轮距(导向轮/驱动轮)cm:110/121.5 轮胎规格(导向轮/驱动轮):(207/80-15)/(9.5-24) 拉茎辊型式:螺旋+四棱型 摘穗辊型式:螺旋直棱+四棱型 剥皮辊型式:铁辊/胶辊-胶辊 变速箱类型:机械式 秸秆切碎机构型式:轮辐式切刀+中置甩刀 结

5185	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	威马农业机械有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1520×950×860(mm) 整机质量:55kg 配套动力:WM1P70FA/P风冷汽油机 标定功率:4.0kW 标定转速:3600r/min 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 耕宽:950mm 耕深:≥100mm 结构型式:手持式 旋耕
5186	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-504C	结构尺寸(长*宽*高):3540×1560×2340 (mm) 整机质量:1710 (kg) 配套动力:36.8 (kw) 驱动型式:4×4轮式 轴距:1800 (mm) 轮距(前/后):1000、1100、1200、1300/1000、1100、1200、1300(mm) 最大配重(前/后):95/172 (kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/2 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:常柴、扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴 发动机型号:4G33T、YD4C50V1、SD4DW3D、SD4BW3Z1、4TE50、4TE50A、4DW93-50GG3U、4B5-50V32、4D32T31/504 转向型式:液压转向 离合器型式:双片、干式、双作用、常结合 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):7.5-16/11.2-28 液压悬挂系统型式:半
5187	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	山东元鸣机械有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-4A	结构尺寸(长*宽*高):2140mm×1630mm×920mm 整机质量:165kg 配套动力:3.3kW 发动机结构型式:风冷、四冲程、OHV汽油发动机 发动机型号:MZ175-B-1 整机结构型式:手扶式 工作行数:4行 行距:300mm 插秧深度:15~37mm 作业速度:1.2~2.7km/h 作业小时生产率:0.09~0.21hm ² /h 单位作业
5188	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1100-DSA	结构尺寸(长*宽*高):4780*2050*2900 整机质量:3780 配套动力:81 驱动方式:两轮驱动 轴距(mm):2619 前后轮轮距(mm):1685/1996 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 轮胎规格(前轮/后轮):7.5-20/16.9-30 配套发动机厂家及型号:1104D-S4TA04 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮
5189	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1100-DS2	结构尺寸(长*宽*高):4780*2050*2900 整机质量:4080 配套动力:81 驱动方式:两轮驱动 轴距(mm):2619 前后轮轮距(mm):1685/1996 档位数(前进/倒退/爬行):12/4/0 轮胎规格(前轮/后轮):7.5-20/16.9-30 配套发动机厂家及型号:1104D-S4TA04 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮
5190	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-550C	结构尺寸(长*宽*高):3500×1560×2340 (mm) 整机质量:1590 (kg) 配套动力:40.5 (kw) 驱动型式:4×2轮式 轴距:1850 (mm) 轮距(前/后):1000、1100、1200、1300/1000、1100、1200、1300(mm) 最大配重(前/后):95/172 (kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/2 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、四达、莱动、锡柴 发动机型号:YD4JZ55C1、SD4BW3Z、4TD55、4DW93-55GG3U 转向型式:液压转向 离合器型式:双片、干式、双作用、常结合 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16/4.00-20 液压悬挂系统型式:半分离式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:仿
5191	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1100-DSA2	结构尺寸(长*宽*高):4780*2050*2900 整机质量:3780 配套动力:81 驱动方式:两轮驱动 轴距(mm):2619 前后轮轮距(mm):1685/1996 档位数(前进/倒退/爬行):12/4/0 轮胎规格(前轮/后轮):7.5-20/16.9-30 配套发动机厂家及型号:1104D-S4TA04 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮
5192	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	方草捆打捆机	9YF-2.2	结构尺寸(长*宽*高):4880*2820*1710 整机质量:1236 配套动力:≥37 结构型式:牵引式 捡拾器宽度:2236mm 捡拾器传动型式:传动轴+链传动 捡拾器弹齿数量(个):56 喂入装置类型:曲柄摇动 喂入装置传动型式:链传动 草捆密度控制方式:草

5193	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	江苏东禾机械有限公司	轮式拖拉机	DH904A	结构尺寸(长*宽*高):3950×1970×2700mm 整机质量:3120kg 配套动力:66.2kW 驱动方式:四轮驱动 轴距:2236mm 常用轮距:1600/1540mm 最小离地间隙:385mm 标准配置(前/后):300/320kg 档位数(前进/倒退/爬行):12F/12R;24F/24R(选装爬行挡) 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动
5194	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司	微耕机	1WG5.1-105FQZC	结构尺寸(长*宽*高):1700×1050×940MM 整机质量:100kg 配套动力:177F/P汽油机 结构型式:手持式 配套功率:5.1kW 制造商:重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 耕宽:105cm 总安装刀数量:32把 旋耕刀型
5195	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-554C	结构尺寸(长*宽*高):3540×1560×2340(mm) 整机质量:1710(kg) 配套动力:40.5(kw) 驱动型式:4×4轮式 轴距:1800(mm) 轮距(前/后):1000、1100、1200、1300/1000、1100、1200、1300(mm) 最大配重(前/后):95/172(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/2 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、四达、莱动、锡柴 发动机型号:YD4JZ55C1、SD4BW3Z、4TD55、4DW93-55GG3U 转向型式:液压转向 离合器型式:双片、干式、双作用、常结合 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/4.25-16 液压系统型式:半功率分离式 悬挂型式:后三点悬挂 调节方式:线
5196	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量50t/d以下连续式粮食烘干机	四川省焱森炉业有限公司	连续式粮食烘干机	5HG-3.0	结构尺寸(长*宽*高):4900mm×1080mm×1600mm 整机质量:1000kg 配套动力:生物质燃烧炉 结构型式:滚筒连续式 滚筒尺寸(直径×长度):Φ600mm×3000mm 处理量(稻谷):3200kg/d 燃料:煤、柴、秸秆等 电机总功率:2.4KW 安全装置:外露回转件、高温点、操作平台及梯子处有安全防护装置。
5197	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	秸秆方捆压捆机	9YFS-2.2	结构尺寸(长*宽*高):5510*2610*1710 整机质量:1456 配套动力:≥66 结构型式:牵引式 捡拾器宽度:2200mm 捡拾器传动型式:传动轴+链传动 捡拾器弹齿数量(个):56 喂入装置类型:曲柄摇动 喂入装置传动型式:链传动 草捆密度控制方式:草
5198	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上,5—6铧翻转犁	新疆牧神机械有限责任公司	调幅翻转双向犁	1LFT-650	结构尺寸(长*宽*高):6630*3150*1800mm 整机质量:2550kg 配套动力:187~220kw 与拖拉机配套连接方式:半悬挂 翻转机构型式:液压 犁体数量:6*2个 犁体工作幅宽:507mm 犁体纵向距离:86.8(可调为89.9/92.7/94.6)cm 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:0.58(可调为0.49/0.41/0.35) 副犁个数:6*2
5199	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新疆牧神机械有限责任公司	自走式穗茎兼收玉米收获机	4YZB-3A	结构尺寸(长*宽*高):8000*2720*4200mm 整机质量:7200kg 配套动力:103kw 结构型式:自走式 作业行数:3行 适用行距范围:560/600/650mm 工作幅宽:1920/2000/2100mm 配套发动机额定转速:2300r/min 秸秆处理机构:甩刀式+搅龙+切碎抛送 剥皮辊型式:铸铁直辊加橡胶直辊 拉茎辊型式:圆柱四棱刀对刀
5200	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量50t/d以下连续式粮食烘干机	四川省焱森炉业有限公司	连续式粮食烘干机	5HG-4.0	结构尺寸(长*宽*高):4900mm×1080mm×1600mm 整机质量:1200kg 配套动力:生物质燃烧炉 结构型式:滚筒连续式(滚筒数5个) 滚筒尺寸(直径×长度):Φ1080×2100 处理量(稻谷):4300kg/d 燃料:煤、柴、秸秆等 电机总功率:5.5KW 安全装置:外露回转件、高温点、操作平台及梯子处有安全防护装置。 单位耗热量:5335.3kJ/(kg·水) 干燥能力:3.8t.%/h
5201	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	轮式拖拉机	格朗斯-354	结构尺寸(长*宽*高):3660×1485×1970(mm) 整机质量:1640(kg) 配套动力:25.8(kW) 驱动型式:四轮驱动 轴距(mm):1760 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-16/11.2-24 最大配重(前/后)(kg):24/80 轮距(前轮/后轮)(mm):1200/1100~1400 档位数(前进/倒退):8/4 最小离地间隙(mm):365 变速箱换挡方式:啮合

5202	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	P5-1104-PT3	结构尺寸(长*宽*高):4732*2100*2761 整机质量:4425 配套动力:80.9KW 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2397 前后轮轮距(mm):1620-1944/1566-1938 档位数(前进/倒退/爬行):45/15 轮胎规格(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 配套发动机厂家及型号:6D3-ETA14RTN01C 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:前轮液压转
5203	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新疆牧神机械有限责任公司	自走式(穗茎兼收)玉米联合收获机	4YZB-4	结构尺寸(长*宽*高):9750*3270*3950mm 整机质量:9800kg 配套动力:118kw 结构形式::自走式 作业行数::4行 适用行距范围:550~680mm 工作幅宽:2750mm 配套发动机额定转速:2200r/min 还田机结构型式:甩刀式 剥皮辊型式:铸铁辊加橡胶
5204	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新疆牧神机械有限责任公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-4(560)	结构尺寸(长*宽*高):8595*2796*3778mm 整机质量:7300kg 配套动力:103kw 结构形式:自走式 作业行数:4行 适用行距范围:500-600mm 工作幅宽:2480mm 配套发动机额定转速:2300r/min 还田机结构型式:甩刀式 剥皮辊型式:铸铁辊加橡胶辊
5205	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新疆牧神机械有限责任公司	自走式(穗茎兼收)玉米收获机	4YZB-5	结构尺寸(长*宽*高):9400*3220*3500mm 整机质量:10000kg 配套动力:118kw 结构型式:自走式 作业行数:5行 适用行距范围:560/600/650mm 工作幅宽:3040/3200/3400mm 配套发动机额定转速:2200r/min 还田机结构型式:甩刀式 剥皮辊型式:铸铁直辊加橡胶直辊 卸粮方式:液压自卸式
5206	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1504A	结构尺寸(长*宽*高):5000×2510×3115(mm) 整机质量:5260(kg) 配套动力:111(KW) 驱动型式:4×4轮式 轴距:2550(mm) 轮距(前/后):1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1620~2020 最大配重(前/后):600/480(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):16/8 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:潍柴、东方红、玉柴 发动机型号:WP6G150E330、LR6M3ZU23/1103E、LR6M3ZU22/1103E、YC6J175-T303 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用、常结合 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 液压悬
5207	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏304	结构尺寸(长*宽*高):3350×1500×1860 mm 整机质量:1320 kg 配套动力:22.1 kw 轮距:970、1200、1300/1000、1200、1300 mm 轴距:1750 mm 最大配重:48/46 kg 档位数:8/2/0 型式:4×4四轮驱动 启动方式:电启动 离合器型式:单片、干式、常结合、单作用 转向系型式:全液压 发动机与离合器连接方式:直联
5208	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新疆牧神机械有限责任公司	自走式玉米收获机	4YZB-6型	结构尺寸(长*宽*高):7850*2750*3500mm 整机质量:7200kg 配套动力:103kw 结构型式:自走式 作业行数:6行 适用行距范围:300/400mm 工作幅宽:2230mm 配套发动机额定转速:2300r/min 还田机结构型式:甩刀式 剥皮辊型式:铸铁辊加橡胶辊
5209	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1504C	结构尺寸(长*宽*高):5000×2510×3115(mm) 整机质量:5260(kg) 配套动力:111(KW) 驱动型式:4×4轮式 轴距:2550(mm) 轮距(前/后):1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1620~2020 最大配重(前/后):600/480(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):12/4 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:潍柴、东方红、玉柴 发动机型号:WP6G150E330、LR6M3ZU23/1103E、LR6M3ZU22/1103E、YC6J175-T303 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用 变速箱型式:4×(3+1)组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 液压悬挂系统型式:

5210	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新疆牧神机械有限责任公司	自走式(穗茎兼收)玉米联合收获机	4YZB-7	结构尺寸(长*宽*高):秸秆还田型9200*3240*3500mm秸秆回收型9480*4010*3600mm 整机质量:秸秆还田型9600kg秸秆回收型9800kg 配套动力:118kw 结构型式::自走式 作业行数::7行 适用行距范围:300-750mm 工作幅宽:2400mm 拉茎辊型式:圆柱六棱式 剥皮辊型式::铸铁辊加橡胶辊 最大卸果穗
5211	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新疆牧神机械有限责任公司	自走式(穗茎兼收)玉米联合收获机	4YZB-8	结构尺寸(长*宽*高):秸秆还田型9200*3380*3500mm秸秆回收型9480*4010*3600mm 整机质量:秸秆还田型10000kg秸秆回收型10200kg 配套动力:118kw 配套发动机额定转速:2200r/min 结构型式:自走式 作业行数:8行 适用行距范围:300-750mm 工作幅宽:2800mm 拉茎辊型式:圆柱六棱式 剥皮辊型
5212	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	P5-1204-PT3	结构尺寸(长*宽*高):4978*2190*2845 整机质量:4880 配套动力:88.2 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2681 前后轮轮距(mm):1620-1944/1566-1938 档位数(前进/倒退/爬行):45/15 轮胎规格(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 配套发动机厂家及型号:6D3-ETA16RTN01C 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向
5213	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	P5-1304-PT3	结构尺寸(长*宽*高):4978*2190*2845 整机质量:4880 配套动力:95.6 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2681 前后轮轮距(mm):1620-1944/1566-1938 档位数(前进/倒退/爬行):45/15 轮胎规格(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 配套发动机厂家及型号:KDI3404TCR 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动型式
5214	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新疆牧神机械有限责任公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-10	结构尺寸(长*宽*高):10890*3500*3790mm 整机质量:11400kg 配套动力:118kw 结构形式:自走式 工作行数:10行 工作幅宽:3430mm 适用行距范围:300~750mm 最大卸果穗高度:2515mm 拉茎辊型式:圆柱六棱式 剥皮辊型式:铸铁直辊加橡胶辊
5215	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6M	结构尺寸(长*宽*高):7040*2960*3470 整机质量:7050 配套动力:103 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 喂入量:6kg/s 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA02 割台宽度(mm):2750 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿
5216	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8M	结构尺寸(长*宽*高):7040*2960*3470 整机质量:7050 配套动力:110 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 喂入量:8kg/s 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA02 割台宽度(mm):2750 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿
5217	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7E5	结构尺寸(长*宽*高):6800*2960*3440 整机质量:5990 配套动力:107 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 喂入量:7kg/s 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4A160-T310 割台宽度(mm):2750 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿式
5218	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8E2	结构尺寸(长*宽*高):6800*2960*3440 整机质量:5990 配套动力:118 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 喂入量:8kg/s 配套发动机厂家及型号:YC4A160-T310 割台宽度(mm):2750 割台搅龙型式:螺旋推进式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 凹板筛
5219	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	方草捆打捆机	9YF-1.5	结构尺寸(长*宽*高):4880*2050*1710 整机质量:1445 配套动力:≥37 结构型式:牵引式 捡拾器宽度:1500mm 捡拾器传动型式:传动轴+链传动 捡拾器弹齿数量(个):56 喂入装置类型:曲柄摇动 喂入装置传动型式:链传动 草捆密度控制方式:液
5220	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	新疆牧神机械有限责任公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8	结构尺寸(长*宽*高):9500*4960*3898mm 整机质量:8500kg 配套动力:140kw 结构型式:自走式 喂入量:34.8t/h(9.6kg/s) 割台搅龙型式:伸缩指+螺旋叶片 割台宽度:4960mm 配套发动机额定功率:2200r/min 复脱器型式:二次脱粒 脱粒滚筒型
5221	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	方草捆打捆机	9YF-1.9	结构尺寸(长*宽*高):4880*2550*1710 整机质量:1722 配套动力:≥37 结构型式:牵引式 捡拾器宽度:1972mm 捡拾器传动型式:传动轴+链传动 捡拾器弹齿数量(个):56 喂入装置类型:曲柄摇动 喂入装置传动型式:链传动 草捆密度控制方式:液

5222	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	雷沃重工股份有限公司	连续式粮食干燥机	5HLH-120	结构尺寸(长*宽*高):2638*2638*13960 整机质量:8500 配套动力:/ 燃料:普通烟煤 燃煤消耗量(kg/h):300 处理量:120t/d 结构型式:连续式 加热方式:间接加热 单位耗热量(kj/kg*水):≤7400 热风温度(℃):45-65 定格电压(V):三相380
5223	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	雷沃重工股份有限公司	低温循环式谷物干燥机	5HXY-15	结构尺寸(长*宽*高):4068*3048*9622 整机质量:2768 配套动力:/ 结构型式:循环式 批处理量(T):15T 燃料:轻质柴油 燃煤消耗量(kg/h):14-30 加热方式:间接加热 单位耗热量(kj/kg*水):≤7400 热风温度(℃):45-65
5224	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t 循环式粮食烘干机	雷沃重工股份有限公司	低温循环式谷物干燥机	5HXY-21	结构尺寸(长*宽*高):5765*3048*10872 整机质量:2968 配套动力:/ 结构型式:循环式 批处理量(T):21T 燃料:轻质柴油 燃煤消耗量(kg/h):14-30 加热方式:间接加热 单位耗热量(kj/kg*水):≤7400 热风温度(℃):45-65
5225	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-7FY	结构尺寸(长*宽*高):6480*3660*3490 整机质量:4910 配套动力:107 结构型式:自走履带式 喂入方式:全喂入 喂入量:7kg/s 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-SR4TA 割台宽度(mm):3200 割台搅龙
5226	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	1004-1K	结构尺寸(长*宽*高):4732*2100*2761 整机质量:4050 配套动力:73.5 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2347 前后轮轮距(mm):1580-1888/1564-2053 档位数(前进/倒退/爬行):30/30/10 轮胎规格(前轮/后轮):13.6R24/16.9R34 配套发动机厂家及型号:KDI3404TCR 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动
5227	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	1104-1K	结构尺寸(长*宽*高):4732*2100*2761 整机质量:4050 配套动力:80.9 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2397 前后轮轮距(mm):1580-1888/1564-2053 档位数(前进/倒退/爬行):30/30/10 轮胎规格(前轮/后轮):13.6R24/16.9R34 配套发动机厂家及型号:KDI3404TCR 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动
5228	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	1204-1K	结构尺寸(长*宽*高):4732*2100*2761 整机质量:4450 配套动力:88.2 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2397 前后轮轮距(mm):1620-1944/1630-1938 档位数(前进/倒退/爬行):30/30/10 轮胎规格(前轮/后轮):13.6R28/16.9R38 配套发动机厂家及型号:KDI3404TCR 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动
5229	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1504-D	结构尺寸(长*宽*高):5060*2285*3000 整机质量:5250 配套动力:110.3 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2700 前后轮轮距(mm):1660-2050/1610-2150 档位数(前进/倒退/爬行):16/8 轮胎规格(前轮/后轮):14.9-28/18.4-38 配套发动机厂家及型号:1106D-S6TA46 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动
5230	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1404-R	结构尺寸(长*宽*高):4950*2230*3030 整机质量:6150 配套动力:102.9 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2727 前后轮轮距(mm):1720-2100/1750-2150 档位数(前进/倒退/爬行):16/16 轮胎规格(前轮/后轮):14.9-28/18.4-38 配套发动机厂家及型号:1106D-S6TA44 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动
5231	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1504-R	结构尺寸(长*宽*高):4950*2230*3030 整机质量:6150 配套动力:110.3 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2727 前后轮轮距(mm):1720-2100/1750-2150 档位数(前进/倒退/爬行):16/16 轮胎规格(前轮/后轮):14.9-28/18.4-38 配套发动机厂家及型号:1106D-S6TA46 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动
5232	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1604-R	结构尺寸(长*宽*高):4950*2230*3030 整机质量:6150 配套动力:117.6 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2727 前后轮轮距(mm):1720-2100/1750-2150 档位数(前进/倒退/爬行):16/16 轮胎规格(前轮/后轮):14.9-28/18.4-38 配套发动机厂家及型号:1106D-S6TA48 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动

5233	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	FB1304-D	结构尺寸(长*宽*高):5030*2065*2930 整机质量:4400kg 配套动力:95.6kw 功率:130马力≤功率<140马力 驱动方式:四轮驱动 发动机转速:2200r/min 最大牵引力:35.3kn 动力输出轴标定功率下限:86.1kw 轴距:2560mm 最大配重(前/后):440/480kg 动力输出轴转速:760/850r/min
5234	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	1.5m—2m深松联合整地机	赤峰市顺通农业机械制造有限公司	深松灭茬联合整地机	1SLM-730	结构尺寸(长*宽*高):1760mmX2300mmX1300mm 整机质量:900kg 配套动力:58.8~73.5kW 规格型号:1SLM-730型 工作幅宽:210cm 深松深度:≥20cm 总安装刀数:126把 作业速度:2~5km/h 生产率:0.30~0.80hm²/h 悬挂方式:三点后悬挂
5235	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	FB1354-D	结构尺寸(长*宽*高):5030*2065*2930 整机质量:4400kg 配套动力:99.3kw 功率:130马力≤功率<140马力 驱动方式:四轮驱动 发动机转速:2200r/min 最大牵引力:44.1kn 动力输出轴标定功率下限:86.5kw 轴距:2560mm 最大配重(前/后):440/480kg 动力输出轴转速:760/850r/min
5236	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	FB1404-D	结构尺寸(长*宽*高):5030*2065*2930 整机质量:4400kg 配套动力:103kw 功率:140马力≤功率<150马力 驱动方式:四轮驱动 发动机转速:2200r/min 最大牵引力:36.2kn 动力输出轴标定功率下限:88.4kw 轴距:2560mm 最大配重(前/后):440/480kg 动力输出轴转速:760/850r/min
5237	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	FB1404-F	结构尺寸(长*宽*高):5140*2320*3050 整机质量:5000kg 配套动力:103kw 功率:140马力≤功率<150马力 驱动方式:四轮驱动 发动机转速:2200r/min 最大牵引力:37.8kn 动力输出轴标定功率下限:88.5kw 轴距:2560mm 最大配重(前/后):440/480kg 动力输出轴转速:540/1000r/min 轮距(前轮/后轮)
5238	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	FB1504-F	结构尺寸(长*宽*高):5140*2320*3050 整机质量:5000kg 配套动力:111kw 功率:150马力≤功率<180马力 驱动方式:四轮驱动 发动机转速:2200r/min 最大牵引力:86.1kn 动力输出轴标定功率下限:92.6kw 轴距:2560mm 最大配重(前/后):440/480kg 动力输出轴转速:540/1000r/min 轮距(前轮/后轮)

5239	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	25—30马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达 (盐城) 拖拉机有限公司	轮式拖拉机	黄海金马-250	结构尺寸 (长*宽*高):3040× (1280~1740) ×1930mm 整机质量:1180kg 配套动力:18.39kW 商标或品牌:黄海金马 型号:黄海金马-250 型式:4×2两轮驱动 用途:一般农业用 轴距或履带接地长mm:1535 轮距(前轮/后轮) 或轨距mm:前轮 : 1050 (1050~1250) /后轮 : 1040 (1040~1500) 轮距(前轮/后轮)调整方式:前轮有级可调 , 后轮调节轮辐 最小离地间隙 (离地部位) mm:340(后桥放油螺塞) 前轴质量/后轴质量kg:前轴 : 480 / 后轴 : 700 最大配重(前/后)kg:前配重无/后配重70 挡位数(前进/倒退/爬行):前进8/倒退2/爬行 各挡理论速度km/h:前进档:2.04、3.10、4.87、6.71、9.42、14.35、22.51、31.03 各挡理论速度km/h:倒退档:2.68、12.95 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 发动机商标或品牌:江动 (JD) 发动机型式:双缸、直列、水冷、四冲程 发动机型号:JD2E6N4 发动机企业名称:江苏农华智慧农业科技股份有限公司 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数:2 发动机缸径×冲程mm:100×112 发动机排量L:1.76 发动机压缩比:18.5 : 1 发动机标定功率kW:18.39 发动机标定转速r/min:2300 发动机喷油泵型式、型号:电控单体泵、2ECB100Y001 发动机喷油嘴型式、型号:P系列/P621 发动机空气滤清器型式、型号:湿式/K295 发动机启动机型号:QDJ1308J 发动机冷却系统型式:强制水冷 前照灯型号:C201-015 燃油箱型号:250.50.024E-1 燃油箱工作压力kPa:15 燃油箱容积L:29 消声器消声腔尺寸 (长×宽×厚或直径×长) mm:430×115×95 排气管 (含消声腔) 质量kg:3.0±0.3 转向型式:机械转向 转向器型式:球面蜗杆滚轮式 制动系统型式:蹄式制动 离合器型式:单作用离合器 变速箱型式*:(4+1) ×2组成式 变速箱换挡方式:滑动齿轮换挡 中央传动型式 (前/后) : 前 : - / 后 : 螺旋圆锥齿轮副 差速器型式 (前/后) : 前 : - / 后 : 闭式、两只行星齿轮 最终传动方式 (前/后) : 前 : - / 后 : 单级直齿圆柱齿轮内置式 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮) :前轮 : 5.00-15 /后轮 : /9.5-24 轮胎气压(前轮/后轮)kPa:前
5240	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	嘉陵-本田发动机有限公司	微耕机	1WG3.7-90FQ-DL	结构尺寸 (长*宽*高):1500*900*1000 整机质量:55kg 配套动力:JH168F-A汽油机 规格型号:1WG3.7-90FQ-DL 结构型式:前置式 传动方式:链条传动 连接方式:直联式 旋耕刀型号:II型旱地刀 耕宽:900mm 耕深:≥100mm 作业速度:0.1~0.3m/s 标定

5241	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	轮式拖拉机	黄海金马-300A	结构尺寸（长*宽*高）:3350×（1280~1740）×1930mm 整机质量:1240kg 配套动力:22.1kW 商标或品牌:黄海金马 型号:黄海金马-300A 型式:4×2两轮驱动 用途:一般农业用 轴距或履带接地长mm:1695 轮距(前轮/后轮) 或轨距mm:前轮：1050（1050~1250）后轮：1040（1040~1500）轮距(前轮/后轮)调整方式:前轮有级可调，后轮调节轮辐 最小离地间隙（离地部位）mm:340(后桥放油螺塞) 前轴质量/后轴质量kg:前轴：495，后轴：745 最大配重(前/后)kg:前配重48，后配重140 挡位数(前进/倒退/爬行):前进8/倒退2/爬行0 各挡理论速度km/h:前进档:2.12、3.24、5.08、7.00、9.82、14.97、23.49、32.38 各挡理论速度km/h:倒退档:2.79、13.52 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 发动机商标或品牌:常柴 发动机型式:三缸、直立、水冷、四冲程 发动机型号:ZN390BT 发动机企业名称:常柴股份有限公司 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数:3 发动机缸径×冲程mm:90×100 发动机排量L:1.909 发动机压缩比:18：1 发动机标定功率 kW:22.1 发动机标定转速r/min:2400 发动机喷油泵型式、型号:电控VE泵、VE4/11E1200RLD75 发动机喷油嘴型式、型号:KBAL-P043 发动机空气滤清器型式、型号:湿式K395 发动机启动机型号:QDJ1508 发动机冷却系统型式:强制水冷 发动机（选装1）商标或品牌:LD 发动机（选装1）型式:三缸、直立、水冷、四冲程 发动机（选装1）型号:3TE30 发动机（选装1）企业名称:山东华源莱动内燃机有限公司 发动机（选装1）吸气方式:自然吸气 发动机（选装1）气缸数:3 发动机（选装1）缸径×冲程mm:90×100 发动机（选装1）排量L:1.909 发动机（选装1）压缩比:18±：1 发动机（选装1）标定功率 kW:22.1 发动机（选装1）标定转速r/min:2350 发动机（选装1）喷油泵型式、型号:电控VE泵、VE4/11E1200RLD61 发动机（选装1）喷油嘴型式、型号:KBAL-P043 发动机（选装1）空气滤清器型式、型号:湿式K395 发动机（选装1）启动机型号:QDJ1308L 发动机（选装1）冷却系统型式:强制水冷 发动机（选装2）商标或品牌:江动（JD） 发动机（选装2）型式:三缸、直立、水冷、四冲程 发动机（选装2）型号:JD3B3M2 发动机（选装2）企业名称:江苏农华智慧农业科技股份有限公司 发动机（选装2）吸气方式:自然吸气 发动机（选装2）气缸数:3 发

5242	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	轮式拖拉机	黄海金马-304A	结构尺寸（长*宽*高）:3350×（1280~1740）×1930mm 整机质量:1340kg 配套动力:22.1kW 商标或品牌:黄海金马 型号:黄海金马-304A 型式:4×4四轮驱动 用途:一般农业用 轴距或履带接地长mm:1750 轮距(前轮/后轮)或轨距mm:前轮：1050（1050/1150/1250）后轮：1040（990~1500）轮距(前轮/后轮)调整方式:前轮可选，后轮调节轮辐 最小离地间隙（离地部位）mm:305（前驱动桥中间放油螺塞处）前轴质量/后轴质量kg:前轴：515，后轴：825 最大配重(前/后)kg:前配重48，后配重140 挡位数(前进/倒退/爬行):前进8/倒退2/爬行0 各挡理论速度km/h:前进：1.77；2.69；4.23；5.83；8.18；12.46；19.56；26.96；各挡理论速度km/h:倒档：2.33；11.25 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 发动机商标或品牌:常柴 发动机型式:三缸、直立、水冷、四冲程 发动机型号:ZN390BT 发动机企业名称:常柴股份有限公司 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数:3 发动机缸径×冲程mm:90×100 发动机排量L:1.909 发动机压缩比:18：1 发动机标定功率 kW:22.1 发动机标定转速r/min:2400 发动机喷油泵型式、型号:电控VE泵、VE4/11E1200RLD75 发动机喷油嘴型式、型号:KBAL-P043 发动机空气滤清器型式、型号:湿式K395 发动机启动机型号:QDJ1508 发动机冷却系统型式:强制水冷 发动机（选装1）商标或品牌:LD 发动机（选装1）型式:三缸、直立、水冷、四冲程 发动机（选装1）型号:3TE30 发动机（选装1）企业名称:山东华源莱动内燃机有限公司 发动机（选装1）吸气方式:自然吸气 发动机（选装1）气缸数:3 发动机（选装1）缸径×冲程mm:90×100 发动机（选装1）排量L:1.909 发动机（选装1）压缩比:18±：1 发动机（选装1）标定功率 kW:22.1 发动机（选装1）标定转速r/min:2350 发动机（选装1）喷油泵型式、型号:电控VE泵、VE4/11E1200RLD61 发动机（选装1）喷油嘴型式、型号:KBAL-P043 发动机（选装1）空气滤清器型式、型号:湿式K395 发动机（选装1）启动机型号:QDJ1308L 发动机（选装1）冷却系统型式:强制水冷 发动机（选装2）机商标或品牌:江动（JD）发动机（选装2）型式:三缸、直立、水冷、四冲程 发动机（选装2）型号:JD3B3M2 发动机（选装2）企业名称:江苏农华智慧农业科技股份有限公司 发动机（选装2）吸气方式:自然吸气 发动机（选装

5243	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	轮式拖拉机	黄海金马-400A	结构尺寸（长*宽*高）:3395×1480×2090mm 整机质量:1550kg 配套动力:29.4kW 商标或品牌:黄海金马 型号:黄海金马-400A 型式:4×2两轮驱动 用途:一般农业用 轴距或履带接地长mm:1839 轮距(前轮/后轮) 或轨距mm:前轮:1150(1050~1450可调) 轮距(前轮/后轮) 或轨距mm:后轮:1200(1200~1500可调) 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调 最小离地间隙（离地部位）mm:405 前轴质量/后轴质量kg:前轴：620，后轴：930 最大配重(前/后)kg:前配重48，后配重180 挡位数(前进/倒退/爬行):前进8/倒退2/爬行0 各挡理论速度km/h:前进档: 2.02/2.56/4.16/6.60/8.61/10.87/17.7/28.07 各挡理论速度km/h:倒档：1.89/8.04； 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 发动机商标或品牌:常柴 发动机型式:四冲程、水冷、直列、四缸 发动机型号:ZN490BT 发动机企业名称:常柴股份有限公司 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数:4 发动机缸径×冲程mm:90×100 发动机排量L:2.545 发动机压缩比:18：1 发动机标定功率 kW:29.4 发动机标定转速r/min:2300 发动机喷油泵型式、型号:电控分配泵VE4/11E1100RLD75 发动机喷油嘴型式、型号:P型喷油器KBAL-P043 发动机空气滤清器型式、型号:油浴式、K395 发动机启动机型号:QDJ1508/ QDJ1308Q 发动机冷却系统型式:强制水冷 发动机（选装1）商标或品牌:江动（JD）型式:四缸、直列、水冷、四冲程 型号:JD4B4M2 企业名称:江苏农华智慧农业科技股份有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数:4 缸径×冲程mm:90×100 排量L:2.55 压缩比:（18±0.5）：1 标定功率 kW:29.42 标定转速r/min:2300 喷油泵型式、型号:电控分配泵VE4/11E1150R 喷油嘴型式、型号:P型喷油器 P621 空气滤清器型式、型号:油浴式、K395 启动机型号:QDJ1308Q 冷却系统型式:强制水冷 前照灯型号:CY90611(C201-016) 燃油箱型号:300.50.011A-3 燃油箱工作压力kPa:15 容积L:38 消声器消声腔尺寸（长×宽×厚或直径×长）mm:125×510 消声器排气管（含消声腔）质量kg:3.7±0.3 转向系型式:液压转向 转向器型式:开心无反应型 制动系型式:双联踏板盘式制动器 离合器型式:干式单作用或双作用 变速箱型式*:（4+1）×2组成式 变速箱换挡方式:滑动齿轮 中央传动型式（前/后）:前：-/ 后：螺旋圆锥齿轮副 差速器型式（前/后）:前：-/ 后：两行星轮闭式 最终传动方式（前/后）

5244	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	轮式拖拉机	黄海金马-404A	结构尺寸（长*宽*高）:3385×1480×2110mm 整机质量:1815kg 配套动力:29.4kW 商标或品牌:黄海金马 型号:黄海金马-404A 型式:4×4四轮驱动 用途:一般农业用 轴距或履带接地长mm:1896 轮距(前轮/后轮) 或轨距mm:前轮:1200 / 后轮:1200(1095~1500) 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调 最小离地间隙（离地部位）mm:325 前轴质量/后轴质量kg:前轴：760/ 后轴：1055 最大配重(前/后)kg:前配重48/ 后配重180 挡位数(前进/倒退/爬行) :前进8/ 倒退2/ 爬行0 各挡理论速度km/h:前进档: 2.02/2.56/4.16/6.60/8.61/10.87/17.7/28.07 各挡理论速度km/h:倒档：1.89/8.04； 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 发动机商标或品牌:常柴 发动机型式:四冲程、水冷、直列、四缸 发动机型号:ZN490BT 发动机企业名称:常柴股份有限公司 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数:4 发动机缸径×冲程mm:90×100 发动机排量L:2.545 发动机压缩比:18:1 发动机标定功率 kW:29.4 发动机标定转速r/min:2300 发动机燃油泵型式、型号:电控分配泵VE4/ 11E1100RLD75 发动机燃油嘴型式、型号:P型燃油器KBAL-P043 发动机空气滤清器型式、型号:油浴式、K395 发动机启动机型号:QDJ1508/QDJ1308Q 发动机冷却系统型式:强制水冷 发动机（选装1）商标或品牌:江动（JD） 发动机（选装1）型式:四缸、直列、水冷、四冲程 发动机（选装1）企业名称:JD4B4M2 发动机（选装1）吸气方式:江苏农华智慧农业科技股份有限公司 发动机（选装1）气缸数:4 发动机（选装1）缸径×冲程mm:90×100 发动机（选装1）排量:2.55 发动机（选装1）压缩比:（18±0.5）:1 发动机（选装1）标定功率 :29.42 发动机（选装1）标定转速:2300 发动机（选装1）燃油泵型式、型号:电控分配泵VE4/11E1150R 发动机（选装1）燃油嘴型式、型号:P型燃油器 P621 发动机（选装1）空气滤清器型式、型号:油浴式、K395 发动机（选装1）启动机型号:QDJ1308Q 发动机（选装1）冷却系统型式:强制水冷 前照灯型号:CY90611(C201-016) 燃油箱型号:300.50.011A-3 燃油箱工作压力kPa:15 燃油箱容积L:38 消声器消声腔尺寸（长×宽×厚或直径×长）mm:125×510 消声器排气管（含消声腔）质量kg:3.7±0.3 转向型式:液压转向
5245	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	山东康明斯农业机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1.7	结构尺寸（长*宽*高）:5200mmX2400mmX1700mm 整机质量:1450kg 配套动力:≥37KW 捡拾器宽度:1700mm 打捆活塞速度:100行程/min 捡拾器类型:D型 牧草总损失率 : ≤2% 草捆密度 :≥100kg/m³ 成捆率 : ≥98% 草捆抗摔率 :≥90% 规则草捆率 :≥95% 吨草能耗 :≤0.77KW.h/t 纯工作小时生产率 :2500-
5246	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	山东康明斯农业机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1.9	结构尺寸（长*宽*高）:5200mmx2600mmx1700mm 整机质量:1500kg 配套动力:≥26KW 捡拾器宽度:1928mm 打捆活塞速度:100行程/min 打结器类型:D型 牧草总损失率 : ≤2% 草捆密度 : ≥100kg/m³ 成捆率 : ≥98% 草捆抗摔率:≥90% 规则草捆率 :≥95% 吨草能耗 :≤0.77KW.h/t 纯工作小时生产
5247	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏300	结构尺寸（长*宽*高）:3350×1500×1860 mm 整机质量:1220 kg 配套动力:22.1 kw 轴距:1750 mm 轮距:970、1200、1300/1000、1200、1300 mm 配重:48/46 kg 挡位数:8/2/0 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 转向型式:机械式 离合器型式:单片、干式、常结合、单作用 型式:4×2两轮驱动 悬挂装置型式:
5248	种植施肥机械	播种机械	条播机	6行及以下条播机	驻马店市中农农业机械有限公司	小麦宽幅精少量施肥播种机	2BFJ-6	结构尺寸（长*宽*高）:1600*1050*800mm 整机质量:180Kg 配套动力:14.7-22KW 规格型号:2BFJ-6 行距:24-28cm 工作行数:6行 工作幅宽:160cm 排种器型式:型孔、外槽轮式 排种器数量:6个 排肥器型式:宽齿外槽轮式 排肥器数量:3个 地轮型式:

5249	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M554-B1	结构尺寸(长*宽*高):4130*1795*2675 整机质量:2830 配套动力:40.4 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2072 前后轮轮距(mm):1300-1550/1312-1496 档位数(前进/倒退/爬行):12/12 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30 配套发动机厂家及型号:4C5-55U32 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动系统
5250	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	潍坊市宏胜工贸有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-150	结构尺寸(长*宽*高):1380×1800×1000(mm) 整机质量:550(kg) 配套动力:36.8~47.8(KW) 配套动力输出转速:540/720(r/min) 工作幅宽:1.5(m) 纯工作小时生产率:0.27~0.67(hm ² /h) 最小离地间隙(配套拖拉机运输时)≥330(mm) 作业前进速度≥3.3(km/h) 粉碎轴转速:2200~2300(r/min) 最终传动方式:侧边皮带传动
5251	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	浙江勇力机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500A	结构尺寸(长*宽*高):5250×1790×3320mm 整机质量:1250kg 配套动力:18.8kW 型式:自走式 规格型号:3WPZ-500A 名称:自走式喷杆喷雾机 药箱容量:500L 喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.5MPa 喷杆喷幅:13m 配套喷头型式:扇形雾喷头 配套喷头数量:25+2(侧喷)个 配套喷头雾锥角:110度 配套喷头喷量(单个):1.03L/min 配套喷头间隔:500mm 喷杆升降机构型式:电动马达 喷杆折叠机构型式:电动马达 喷杆平衡机构型式:机械拉杆式 喷杆长度:12300mm 配套动力名称:结构型式:3B2-25V31三缸水冷四冲程柴油机 配套泵名称:MB460/2.5型隔膜泵 配套泵工作压力:0-2.5MPa 配套泵流量:60L/min 配套泵转速:500-600r/min 离地间隙:0.92m 轴距(自走式):1.89m 前/后轮最大轮距(自走式):1.55m 前/后轮胎规格(自走式)前轮外径:0.96m/1.10m/0.93m 前轮胎宽:0.07m/0.07m/0.125m 后轮外径:0.96m/1.10m/0.93m 后轮胎宽:0.07m/0.07m/0.125m 前/后轮胎型式:实心轮/实心轮/充气轮 制动器型式(自走式):鼓式制动器 离合器型式(自走式):干式摩擦
5252	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏404	结构尺寸(长*宽*高):3790×1590×2035 mm 整机质量:1900 kg 配套动力:29.5 kw 型式:4×4四轮驱动 轴距:1970 mm 轮距:1300/1300、1400、1500 mm 最大配重:96/85 kg 发动机与离合器连接方式:直联 档位数:8/2/0 启动方式:电启动 转向
5253	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	轮式拖拉机	NINGBODEER 550	结构尺寸(长*宽*高):3510mm*1600mm*2240mm 整机质量:1880kg 配套动力:40.4kw 变速箱型式:(4+1)*2组成式 档位(前进/倒退):8/2 轴距:2015mm 轮距(前/后):1190mm、1290mm、1390mm/1200mm、1250mm、1300mm、1350mm 轮距(前轮/后轮)调节方式:有级可调/有级可调 最小离地间隙:325mm/传动箱底部 最小使用质量:1747kg 前轴质量/后轴质量:724kg/1156kg 最大配重(前/后):78kg/120kg 发动机与离合器联接方式:直联式
5254	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M604-B1	结构尺寸(长*宽*高):4130*1795*2675 整机质量:2830 配套动力:44 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2072 前后轮轮距(mm):1300-1550/1312-1496 档位数(前进/倒退/爬行):12/12 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30 配套发动机厂家及型号:4C5-60U32 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动系统
5255	种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	驻马店市中农农业机械有限公司	小麦宽幅精少量施肥播种机	2BFJ-8	结构尺寸(长*宽*高):2200*1050*800mm 整机质量:260Kg 配套动力:36.7-58.8KW 规格型号:2BFJ-8 行距:24-28cm 工作行数:8行 工作幅宽:220cm 排种器型式:型孔、外槽轮式 排种器数量:8个 排肥器型式:宽齿外槽轮式 排肥器数量:4个
5256	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏400	结构尺寸(长*宽*高):3790×1590×2035 mm 整机质量:1720 kg 配套动力:29.5 kw 型式:4×2两轮驱动 轴距:1970 mm 轮距:1300/1300、1400、1500 mm 最大配重:96/85 kg 档位数:8/2/0 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 转向

5257	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1104-A	结构尺寸(长*宽*高):4580*2070*2800 整机质量:4200 配套动力:81 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2380 前后轮轮距(mm):1400-1750/1430-1830 档位数(前进/倒退/爬行):10/10 轮胎规格(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 配套发动机厂家及型号:1104D-S4TA04 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:前轮液压转向 制动系型式:
5258	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-160	结构尺寸(长*宽*高):1350×1850×1050mm 整机质量:506kg 配套动力:≥44.12kw 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽:1600mm 最终传动方式:侧边皮带传动 切碎轴转速:1800-2000r/min 切碎机构最大回半径:160mm 还田刀型式:用刀具 切碎机构总安装刀数:96把 最小离地间隙:≥350mm 作业前进速度:3~5km/h 纯工作小时生
5259	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1104-AA	结构尺寸(长*宽*高):4580*2070*2800 整机质量:4000 配套动力:81 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2380 前后轮轮距(mm):1400-1750/1430-1830 档位数(前进/倒退/爬行):10/10 轮胎规格(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 配套发动机厂家及型号:1104D-S4TA04 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:前轮液压转向 制动系型式:
5260	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t 循环式粮食烘干机	雷沃重工股份有限公司	低温循环式干燥机	5HXY-21A	结构尺寸(长*宽*高):4800*3048*11497mm 整机质量:3068kg 配套动力:/ 结构型式:批式循环 批处理量:21T/批 燃料:轻质柴油 电机总功率(kW):9.44 燃烧机点火方式:自动点火 燃烧机燃烧消耗量:14-30kg/h 热风温度:45-65℃
5261	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	浙江勇力机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-800	结构尺寸(长*宽*高):5160×2690×2800mm 整机质量:2000kg 配套动力:36.8kW 型式:自走式 规格型号:3WPZ-800 名称:自走式喷杆喷雾机 药箱容量:400×2L 喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.5MPa 喷杆喷幅:11.9m 配套喷头型式:扇形雾喷头 配套喷头数量:20个 配套喷头雾锥角:110度 配套喷头喷量(单个):1.56L/min 配套喷头间隔:600mm 喷杆升降机构型式:液压 喷杆折叠机构型式:液压 喷杆长度:11600mm 配套动力名称、结构型式:4B5-50V32四缸水冷四冲程柴油机 配套泵名称:MB460/2.5型隔膜泵 配套泵工作压力:0-2.5MPa 配套泵流量:60L/min 配套泵转速:500-600r/min 离地间隙:0.25m 轴距(自走式):2.78m 前/后轮最大轮距(自走式):1.95m 前/后轮胎规格(自走式)前轮外径:0.70m 前轮胎宽:0.165m 后轮外径:0.98m 后轮胎宽:0.20m 前/后轮胎型式:充
5262	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	轮式拖拉机	NINGBODEER 554	结构尺寸(长*宽*高):3510mm*1600mm*2325mm 整机质量:2133kg 配套动力:40.4kw 变速箱型式:(4+1)*2组成式 轴距:2015mm 轮距(前/后):1300mm/1200mm、1250mm、1300mm、1350mm 轮距(前轮/后轮)调节方式:不可调节/无级可调 最小离地间隙:325mm/传动箱底部 最小使用质量:2000kg 前轴质量/后轴质量:893kg/1240kg 最大配重(前/后):78kg/120kg 挡位(前进/倒退):8/2 发动机与离合器联接方式:直联式 轮胎型号:7.5-16/12.4-28
5263	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏554	结构尺寸(长*宽*高):3790×1620×2400 mm 整机质量:2020 kg 配套动力:40.4 kw 型式:4×4四轮驱动 档位数:8/2/0 轴距:1950 mm 轮距:1300/1300-1500 mm 发动机与离合器连接方式:直联 最大配重:96/85 kg 启动方式:电启动 转向系型式:
5264	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	雷沃重工股份有限公司	低温循环式干燥机	5HXW-32	结构尺寸(长*宽*高):4560*3340*12240 整机质量:6760 配套动力:/ 结构型式:循环式 批处理量(T):32T 燃料:普通烟煤 燃煤消耗量(kg/h):85-110 加热方式:间接加热 单位耗热量(kj/kg·水):≤7400 热风温度(℃):45-65
5265	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏550	结构尺寸(长*宽*高):3790×1620×2400 mm 整机质量:1750 kg 配套动力:40.4 kw 型式:4×2两轮驱动 轴距:1950 mm 轮距:1300/1300-1500 mm 最大配重:96/85 kg 档位数:8/2/0 启动方式:电启动 发动机与离合器连接方式:直联 转向系型式:全

5266	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-172	结构尺寸(长*宽*高):1350×1970×1050mm 整机质量:548kg 配套动力:≥51.47kw 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽:1720mm 最终传动方式:侧边皮带传动 切碎轴转速:1800-2000r/min 切碎机构最大回转半径:260mm 还田刀型式:甩刀式 切碎机构总安装刀数:108把 最小离地间隙:≥350mm 作业前进速度:3~5km/h 纯工作小时生
5267	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆优马犁农机制造有限公司	微耕机	1WG4.0Q	结构尺寸(长*宽*高):1470mm×1000mm×940mm 整机质量:60KG 配套动力:1P75F汽油机 标定功率:4.0KW 标定转速:3600r/min 启动方式:手拉反冲启动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直连式 旋耕刀型号:旱地刀 主离合器型式:离心
5268	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4B5	结构尺寸(长*宽*高):7800×2460×3850 整机质量:7300 配套动力:118 结构型式:自走式(摘穗剥皮型) 收获行数:4行 工作幅宽:2270mm 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-SR4TA01 行距(mm):500-620 拉茎辊型式:六棱辊式 摘穗辊型式:
5269	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4J1	结构尺寸(长*宽*高):7800×2350×3850 整机质量:7300 配套动力:103 结构型式:自走式(摘穗剥皮型) 收获行数:4行 工作幅宽:2260mm 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104C-P4TAC140N02 行距(mm):490-570 拉茎辊型式:六棱辊式 摘穗辊型式:
5270	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	浙江俏宇机车部件有限公司	牵引式喷杆喷雾机	3WPQ-1000	结构尺寸(长*宽*高):3095×2220×2530mm 整机质量:420kg 配套动力:22.05-29.4kW 型式:牵引式 规格型号:3WPQ-1000 名称:牵引式喷杆喷雾机 药箱容量:1000L 喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.5MPa 喷杆喷幅:18m 配套喷头型式:扇形雾喷头 配套喷头数量:34+2(侧喷)个 配套喷头雾锥角:110度 配套喷头喷量(单个):1.56L/min 配套喷头间隔:500mm 喷杆升降机型式:液压 喷杆折叠机构型式:手动 喷杆平衡机构型式:机械弹簧 喷杆长度:17560mm 配套动力名称、结构型式:四轮拖拉机 配套泵名称:MB480/3.0型隔膜泵 配套泵工作压力:0-3.0MPa 配套泵流量:80L/min 配套泵转速:500-600r/min 离地间隙:
5271	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-185	结构尺寸(长*宽*高):1350×2100×1050mm 整机质量:574kg 配套动力:≥58.82kw 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽:1850mm 最终传动方式:侧边皮带传动 切碎轴转速:1800-2000r/min 切碎机构最大回转半径:260mm 还田刀型式:甩刀式 切碎机构总安装刀数:114把 最小离地间隙:≥350mm 作业前进速度:3~5km/h 纯工作小时生
5272	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5A3	结构尺寸(长*宽*高):9500×3500×3800 整机质量:10870 配套动力:129 结构型式:自走式(摘穗剥皮型) 收获行数:5行 工作幅宽:2900mm 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1106D-S6TA01 行距(mm):550-600 拉茎辊型式:六棱辊式 摘穗辊型式:
5273	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力两轮驱动拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	轮式拖拉机	NINGBODEER 700	结构尺寸(长*宽*高):3510mm×1710mm×2360mm 整机质量:2284kg 配套动力:51.5kw 变速箱型式:(4+2)*2组成式 轴距:1997mm 轮距(前/后):1195mm、1295mm、1395mm/1300mm、1350mm、1400mm、1450mm 轮距(前轮/后轮)调节方式:有级可调/有级可调 最小离地间隙:410mm/传动箱底部 最小使用质量:2045kg 最大配重(前/后):124kg/180kg 挡位(前进/倒退):8/4 发动机与离合器联接方式:直联式 轮胎型号(前/后):6.50-16/12.4-28
5274	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	潍坊市宏胜工贸有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	结构尺寸(长*宽*高):1600×2120×1000(mm) 整机质量:580(kg) 配套动力:51.8~58.9(kW) 配套动力输出轴转速:540/720(r/min) 纯工作小时生产率:0.32~0.8(hm ² /h) 工作幅宽:1.8(m) 最小离地间隙(配套拖拉机运输时):≥330(mm) 作业前进速度:≥3.3(km/h) 粉碎轴转速:2200~2300(r/min) 最终传动方式:侧边皮带传动 粉碎机构最大回转半径:275(mm) 粉碎机构总

5275	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	结构尺寸(长*宽*高):1350×2250×1050mm 整机质量:610kg 配套动力:66.2以上 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽:2000mm 最终传动方式:侧边皮带传动 切碎轴转速:1800-2000mm 切碎机构最大回转半径:260mm 还田刀型式:甩刀式 切碎机构总安装刀数:120把 最小离地间隙:≥350mm 作业前进速度:3-5km/h 纯工作小时生产
5276	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	方捆压捆机	9YFD-1.9	结构尺寸(长*宽*高):4880*2550*1710 整机质量:1500 配套动力:≥37 结构型式:牵引式 捡拾器宽度:1962mm 捡拾器传动型式:传动轴+链传动 捡拾器弹齿数量(个):56 喂入装置类型:曲柄摇动 喂入装置传动型式:链传动 草捆密度控制方式:液
5277	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	浙江俏宇机车部件有限公司	牵引式喷杆喷雾机	3WPQ-2000	结构尺寸(长*宽*高):4280×2230×2140mm 整机质量:580kg 配套动力:29.4-40.4kW 型式:牵引式 规格型号:3WPQ-2000 名称:牵引式喷杆喷雾机 药箱容量:2000L 喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.5MPa 喷杆喷幅:18m 配套喷头型式:扇形雾喷头 配套喷头数量:34+2(侧喷)个 配套喷头雾锥角:110度 配套喷头喷量(单个):1.56L/min 配套喷头间隔:500mm 喷杆升降机构型式:液压 喷杆折叠机构型式:手动 喷杆平衡机构型式:机械弹簧 喷杆长度:17560mm 配套动力名称、结构型式:四轮拖拉机 配套泵名称:MB480/3.0型隔膜泵 配套泵工作压力:3.0MPa 配套泵流量:80L/min 配套泵转速:500-600r/min 离地间隙
5278	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M354L-E	结构尺寸(长*宽*高):3005*1290*1320 整机质量:1360 配套动力:25.7 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):1715 前后轮轮距(mm):1085/1088 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 轮胎规格(前轮/后轮):6.0-12/13.6-20 配套发动机厂家及型号:全柴4B4-35V31 轮距调整方式:有级可调 转向型式:前轮液压转向 制动系统型式:湿式
5279	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径50—60cm揉捻机	浙江武义万达干燥设备制造有限公司	茶叶揉捻机	6CR-55型	结构尺寸(长*宽*高):1650X1250X1425mm 整机质量:450kg 配套动力:2.2kw 揉桶外径:550mm 揉桶高度:400mm 结构型式:盘式 传动型式:皮带传动 加压型式:双柱丝杆式加压 控制方式:人工控制 揉盘内径:955mm 揉桶回转速度:49r/min 内棱
5280	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	青州市科兴机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WSH-500G	结构尺寸(长*宽*高):4600*mm1600*mm*2100mm 整机质量:1560kg 配套动力:单缸卧式四冲程柴油机 规格型号:3WSH-500G 药箱容量:500L 喷杆喷幅:11m 标定功率:18kW 转速:2200r/min 配套泵:隔膜泵 喷头数量:23 喷头型式:扇形雾喷头
5281	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	轮式拖拉机	NINGBODEER 704	结构尺寸(长*宽*高):3965mm*1615mm*2385mm 整机质量:2596kg 配套动力:51.5kw 变速箱型式:(4+2)*2组成式 挡位(前进/倒退):8/4 轴距:2020mm 轮距(前/后):1300mm/1300mm、1400mm、1450mm 最小离地间隙:不可调节/有级调整 最小使用质量:2357kg 前轴质量/后轴质量:1115kg/1481kg 最大配重(前/后):124kg/180kg 发动机与离合器联接方式:直联式 轮胎型号(前/后):8.30-
5282	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆美澳机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1500×950×960mm 整机质量:65kg 配套动力:170F汽油机 配套结构型式:单缸、OHV25°、四冲程、斜置、强制风冷 配套标定功率:4.0kW 配套标定转速:3600r/min 配套起动方式:手拉绳式起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 刀辊转速:快档:130r/min;慢档:90r/min 刀辊最大回转半径:180mm 刀辊总安装刀数:24 主离合器型式:摩擦片式 耕宽:950mm 耕深:≥100mm
5283	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-950	结构尺寸(长*宽*高):4290*2085*2950mm 整机质量:3720kg 配套动力:70kW 驱动方式:两轮驱动 吸气方式:自然吸气 变速箱型式:4X(2+1)X2档组成式 转向型式:液压转向 动力输出轴转速:760/1000r/min 冷却系统型式:强制水冷

5284	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	轮式拖拉机	格朗斯-350	结构尺寸(长*宽*高):3600×1485×1970 (mm) 整机质量:1480 (kg) 配套动力:25.8 (kW) 驱动型式:两轮驱动 轴距(mm):1705 轮胎型号(前轮/后轮):5.5-16/11.2-24 最大配重(前/后)(kg):24/80 轮距(前轮/后轮)(mm):1200~1400/1100~1400 档位数(前进/倒退):8/4 最小离地间隙(mm):380 变速箱换
5285	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M400L-E	结构尺寸(长*宽*高):3005*1290*1375 整机质量:1250 配套动力:29.4 驱动方式:两轮驱动 轴距(mm):1715 前后轮轮距(mm):1085/1088 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 轮胎规格(前轮/后轮):5.0-15/13.6-20 配套发动机厂家及型号:全柴4B2-40V32 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:前轮液压转向 制动系型式:湿式
5286	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	青州市科兴机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WSH-600G	结构尺寸(长*宽*高):4400mm*1800mm*2400mm 整机质量:1560kg 配套动力:四缸直列水冷四冲程柴油机 型式:自走式 药箱容量:600L 喷杆喷嘴:11m 配套泵:隔膜泵 标定功率:36.8kW 转速:2400r/min 喷头型式:扇形雾喷头
5287	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35—45cm, 5—6铧翻转型	河北中友机电设备有限公司	悬挂翻转调幅五铧犁	1LFT-540	结构尺寸(长*宽*高):5900mm×2900mm×1710mm 整机质量:2200kg 配套动力:132~162kW 结构形式:双向调幅犁 悬挂方式:三点悬挂 翻转机构形式:液压 犁体数量:左右各5个 犁体工作幅宽:400mm
5288	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1104-D	结构尺寸(长*宽*高):4530*2050*2810 整机质量:4155 配套动力:81 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2416 前后轮轮距(mm):1610/1996 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 轮胎规格(前轮/后轮):13.6-24/16.9-34 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA04 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:前轮液压转向 制动系型
5289	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏504	结构尺寸(长*宽*高):3620×1605×2380 mm 整机质量:2000 kg 配套动力:36.8 kw 型式:4×4四轮驱动 轴距:1977 mm 轮距:1300/1315 mm 最大配重:44/65 kg 档位数:8/2 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 转向系型式:前轮液压转
5290	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1104-DA	结构尺寸(长*宽*高):4530*2050*2810 整机质量:3855 配套动力:81 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2416 前后轮轮距(mm):1610/1996 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 轮胎规格(前轮/后轮):13.6-24/16.9-34 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA04 轮距调整方式:有级可调 转向系型式:前轮液压转向 制动系型
5291	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	轮式拖拉机	格朗斯-404	结构尺寸(长*宽*高):3660×1485×1970 (mm) 整机质量:1625 (kg) 配套动力:29.4 (kW) 驱动型式:四轮驱动 轴距(mm):1830 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-16/11.2-24 最大配重(前/后)(kg):24/80 轮距(前轮/后轮)(mm):1200/1100~1400 档位数(前进/倒退):8/4 最小离地间隙(mm):365 变速箱换挡方式:啮合
5292	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏500	结构尺寸(长*宽*高):3620×1605(1605/1705)×2380 mm 整机质量:1785 kg 配套动力:36.8 kw 型式:4×2两轮驱动 轴距:1890 mm 轮距:1320(1320/1420)/1310 mm 最大配重:44/65 kg 档位数:8/2 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片
5293	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	浙江俏宇机车部件有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WPX-1000	结构尺寸(长*宽*高):4280×3100×2100mm 整机质量:620kg 配套动力:29.4-40.4kW 型式:悬挂式 规格型号:3WPX-1000 名称:悬挂式喷杆喷雾机 药箱容量:1000L 喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.5MPa 喷杆喷嘴:18m 配套喷头型式:扇形雾喷头 配套喷头数量:36个 配套喷头雾锥角:110度 配套喷头喷量(单个):1.56L/min 配套喷头间隔:500mm 喷杆升降机型式:液压 喷杆折叠机构型式:液压 喷杆平衡机构型式:机械弹簧 喷杆长度:17540mm 配套动力名称、结构型式:四轮拖拉机 配套泵名称:MB4180/2.5型隔膜泵 配套泵工作压力:2.5MPa 配

5294	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏604H	结构尺寸(长*宽*高):3560×1480(1450~1550)×2110 mm 整机质量:1630 kg 配套动力:44.1 kw 型式:4×4四轮驱动 轴距:1975 mm 轮距:1075/1135(1120~1220) mm 最大配重:44/20 kg 档位数:8/2 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用 悬挂
5295	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1504D	结构尺寸(长*宽*高):4995×2180×2960mm 整机质量:4510kg 配套动力:110.3kw 驱动方式:4×4四轮驱动 轴距:2520mm 发动机品牌型号:东方红LR6M3ZU23/1103E 驾驶室或安全架型式:六柱式驾驶室 离合器型式:干式、双作用、独立操纵 转向系型式:全液压转向 变速箱型式:4×(2
5296	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	河北中友机电设备有限公司	清垄免耕精密播种机	2BMQ-4	结构尺寸(长*宽*高):2150mm×2500mm×1600mm 整机质量:1120kg 配套动力:≥73.5kW 行距:60cm 工作行数:4 工作幅宽:240cm 排种器形式:指夹式 排种器数量:4 排肥器形式:外槽轮式 开沟器形式:铲式 排肥器数量:4 传动机构形式
5297	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	浙江俏宇机车部件有限公司	深松机	1S-300	结构尺寸(长*宽*高):1280×3020×1270mm 整机质量:316kg 配套动力:66.2-89.4kW 产品型号名称:1S-300型深松机 深松铲结构型式:凿型、带翼铲 深松铲数量:7个 工作幅宽:300cm 铲间距:45-50(可调)cm 深松深度:25-40cm 作业速度:3-
5298	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	轮式拖拉机	DR400D	结构尺寸(长*宽*高):3020mm*1440mm*1850mm 整机质量:1220kg 配套动力:29.4kw 变速箱型式:(4+1)*2组成式 挡位(前进/倒退):8/2 轴距:1800mm 轮距(前/后):1000mm、1100mm、1200mm/960mm、1200mm、1300mm 轮距(前轮/后轮)调节方式:有级可调/有级可调 前轴质量/后轴质量:420kg/800kg 最小离地间隙:220mm(前桥底部) 最小使用质量:1220kg 最大配重(前/后):14kg/24kg 发动机与离合器联接方式:直联式 轮胎型号(前/
5299	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏704H	结构尺寸(长*宽*高):3650×1420(1420~1520)×2120 mm 整机质量:1880 kg 配套动力:51.5 kw 型式:4×4四轮驱动 轴距:1980 mm 轮距:1070/1060(1060-1160) mm 最大配重:44/20 kg 档位数:12/12 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、双作用 悬挂
5300	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1604	结构尺寸(长*宽*高):5090×2370×3040mm 整机质量:5370kg 配套动力:117.7kw 驱动方式:4×4四轮驱动 轴距:2560mm 发动机品牌型号:东方红LR6M3LU23/1250E 驾驶室或安全架型式:六柱式驾驶室 离合器型式:干式、双作用、独立操纵 转向系型式:全液压转向 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 动力输出轴转速:540/1000r/min 选装发
5301	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	苏州久富农业机械有限公司	手扶步进式插秧机	2ZS-4(F4)	结构尺寸(长*宽*高):2140*1630*910(mm) 整机质量:162(kg) 配套动力:发动机MZ175/MZ175B8EA0 结构型式:单缸风冷4冲程 标定功率:2.6(kw) 工作行数:4(行) 行距:300(mm) 穴距:140、160、180、210、240、280(mm) 插秧深度:7~37(mm) 作业速度:1.20~2.80(km/h) 作业小时生产率:0.10~0.15
5302	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行四轮乘坐式水稻插秧机	中机南方机械股份有限公司	水稻高速插秧机	2ZG630A	结构尺寸(长*宽*高):3250×2275×1495(mm) 整机质量:700(kg) 配套动力:11.4(kW) 转速:3600(r/min) 燃油种类:汽油 结构形式:四轮乘坐式 工作行数:6行 行距:300(mm) 变速方式:液压无级变速 株穴距:12、14、16、18、21
5303	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏804H	结构尺寸(长*宽*高):3655×1420(1380~1480)×2120 mm 整机质量:1885 kg 配套动力:59 kw 型式:4×4四轮驱动 轴距:1980 mm 轮距:1160/1085(1060-1160) mm 最大配重:44/20 kg 档位数:12/12 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、双作用 悬挂装

5304	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆鼎工机电有限公司	微耕机	1WGFQZ4.2-90	结构尺寸(长*宽*高):1370×920×840 整机质量:58kg 配套动力:4.2kw 配套发动机标定转速:3600r/min 工作幅宽:900mm 传动方式:发动机输出直联 传动方式:刀辊齿轮传动 扶把调整幅度:垂直方向180° 旋耕刀型号:旱地刀
5305	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力四轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏854	结构尺寸(长*宽*高):4510×2050×3010 mm 整机质量:3910 kg 配套动力:62.5 kw 型式:4×4四轮驱动 轴距:2180 mm 轮距:1605/1610 mm 最大配重:132/100 kg 档位数:16/8 启动方式:电启动 发动机与离合器连接方式:直联 转向系型式:前轮转向 操纵形式:半液压操纵 换挡形式:同步器换挡 轮胎类型:普通型 轮胎规格:16.9-16/11.2-24 最小离地间隙:340mm 额定功率:45kw 变速箱型式:4×3×(1+1)组成式 变速箱换挡方式:同步器和啮合套换挡 轮胎型号:(前轮/后轮):16.9-16/11.2-24 最大配重(前/后)(kg):24/80 最小离地间隙(mm):380 变
5306	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	潍坊天富拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TF604	结构尺寸(长*宽*高):3990mm*1625mm*2530mm 整机质量:2630kg 配套动力:全柴 型式:4×4四轮驱动 轴距:2080mm 最小离地:300mm 档位数:12/12/0 发动机功率:44kW 转速:2400r/min 动力输出轴转速:540/760 变速箱型式:4×3×(1+1)
5307	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	潍坊天富拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TF1204	结构尺寸(长*宽*高):4950mm*2100mm*2970mm 整机质量:4450kg 配套动力:东方红 型式:4×4四轮驱动 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 档位数:8/4/12 轴距:2550mm 最小离地:430mm 标定功率:88.2kW 转速:2300r/min 动力输出轴转
5308	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆鼎工机电有限公司	微耕机	1WGFQZ5.5-100	结构尺寸(长*宽*高):1740×1010×980 整机质量:95kg 配套动力:5.5kw 配套发动机标定转速:3600r/min 工作幅度:1000mm 传动方式发动机输出:直联 传动方式刀辊:齿轮传动 扶把调整幅度:垂直方向70° 旋耕刀型号:旱地刀
5309	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	潍坊天富拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TF1404	结构尺寸(长*宽*高):5080mm*2370mm*3190mm 整机质量:5390kg 配套动力:玉柴 轴距:2620mm 最小离地:450 档位数:8/4/12 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 标定功率:102.9kW 转速:2300r/min 动力输出轴转速:760/1000 花键外径:38mm
5310	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力四轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏954	结构尺寸(长*宽*高):4382×2080×3010 mm 整机质量:3820 kg 配套动力:69.9 kw 型式:4×4四轮驱动 轴距:2210 mm 轮距:1610/1620 mm 最大配重:132/100 kg 档位数:16/8 启动方式:电启动 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式 操纵形式:半液压操纵 换挡形式:同步器换挡 轮胎类型:普通型 轮胎规格:16.9-16/11.2-24 最小离地间隙:340mm 额定功率:45kw 变速箱型式:4×3×(1+1)组成式 变速箱换挡方式:同步器和啮合套换挡 轮胎型号:(前轮/后轮):16.9-
5311	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东康明斯农业机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2.2	结构尺寸(长*宽*高):5200mmx2900mmx1700mm 整机质量:1600kg 配套动力:≥37KW 捡拾器宽度:2200mm 打捆活塞速度:100行程/min 打结器类型:D型 收草总损失率:≤2% 草捆密度:≥100kg/m³ 成捆率:≥98% 草捆抗摔率:≥90% 规则草捆率:≥95% 吨草能耗:≤0.77KW.h/t 捆扎材料消耗量:≤1.15kg/t 纯工作时生
5312	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1854	结构尺寸(长*宽*高):5450×3475×3275mm(二胎);5450×2470×3275mm(单胎) 整机质量:7750kg(二胎);6900kg(单胎) 配套动力:136kw 驱动方式:4×4四轮驱动 发动机品牌型号:道依茨WP6G185E330 驾驶室或安全架型式:六柱式驾驶室 离合器型式:干式、双作用、独立操纵 转向系型式:全液压转向 变速箱型式:4×4×(1+1)组成式 变速箱换挡方式:同步器和啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):16.9-
5313	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	轮式拖拉机	格朗斯-400	结构尺寸(长*宽*高):3600×1485×1970 (mm) 整机质量:1535 (kg) 配套动力:29.4 (kW) 轴距(mm):1780 驱动型式:两轮驱动 轮胎型号(前轮/后轮):5.5-16/11.2-24 档位数(前进/倒退):8/4 轮距(前轮/后轮)(mm):1200~1400/11000~1400 最大配重(前/后)(kg):24/80 最小离地间隙(mm):380 变
5314	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北君峰收获机械有限公司	玉米收获机	4YZB-3B	结构尺寸(长*宽*高):6210mm*2210mm*3250mm 整机质量:5770kg 配套动力:92kw 工作行数:3行 适用行距范围:450mm-650mm 工作幅宽:1800mm 最大卸果穗高度:1860mm 最小离地间隙:340mm 摘穗辊型式:筋式 剥皮辊形式:胶

5315	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	轮式拖拉机	格朗斯-554	结构尺寸(长*宽*高):3875×1635×2145 (mm) 整机质量:2530 (kg) 配套动力:40.5 (kW) 轴距 (mm):2045 驱动型式:四轮驱动 轮胎型号 (前轮/后轮):9.5-20/13.6-28 最大配重 (前/后) (kg):112/200 轮距 (前轮/后轮) (mm):1265/1200~1500 最小离地间隙 (mm):330 档位数 (
5316	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	轮式拖拉机	格朗斯-550	结构尺寸(长*宽*高):3860×1635×2130 (mm) 整机质量:2260 (kg) 配套动力:40.5 (kW) 轴距 (mm):2015 驱动型式:两轮驱动 轮胎型号 (前轮/后轮):6.00-16/13.6-28 最大配重 (前/后) (kg):112/200 轮距 (前轮/后轮) (mm):1200~1500/1200~1500 档位数 (前进/倒退):12/12 最小
5317	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	轮式拖拉机	格朗斯-1004	结构尺寸(长*宽*高):4220×2100×2650 (mm) 整机质量:4090 (kg) 配套动力:73.5 (kW) 轴距 (mm):2200 驱动型式:四轮驱动 最小离地间隙 (mm):390 轮距 (前轮/后轮) (mm):1610/1620~2020 最大配重 (前/后) (kg):220/320 轮胎型号 (前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 档位数 (前进/倒退):16/8 变速箱换挡方式
5318	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	金湖县杰达机械制造有限公司	叶轮增氧机	ZY3G	结构尺寸(长*宽*高):240*240*90cm 整机质量:85kg 配套动力:3.0kw 负荷水面:7-12亩 动力效率:≥1.5kg (kW·h) 增氧能力:≥4.5kg/h 噪声:≤100dB (A) 叶轮转速:126r/min 叶轮直径:760mm 叶片数:12 浮体材料:塑料 浮体体积:0.06m³
5319	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35—50cm揉捻机	泉州得力农林机械有限公司	茶叶揉捻机	DL-6CRT-35	结构尺寸(长*宽*高):85*98*114 (cm) 整机质量:145 (kg) 配套动力:0.55 (kw) 结构型式:曲臂回转式(盘式) 传动型式:蜗轮蜗杆传动 控制方式:手控 揉桶外径:35(cm) 揉桶高度:25(cm) 揉盘内径:70(cm)
5320	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	轮式拖拉机	格朗斯-1000	结构尺寸(长*宽*高):3920×2100×2620 (mm) 整机质量:3770 (kg) 配套动力:73.5 (kW) 轴距 (mm):2200 驱动型式:两轮驱动 轮距 (前轮/后轮) (mm):1385~1610/1620~2020 最大配重 (前/后) (kg):220/320 档位数 (前进/倒退):16/8 最小离地间隙 (mm)
5321	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	金湖县杰达机械制造有限公司	叶轮增氧机	ZY1.5G	结构尺寸(长*宽*高):220*220*80cm 整机质量:64kg 配套动力:1.5KW 负荷水面:4-7亩 动力效率:≥1.5kg (kW·h) 增氧能力:≥2.25kg/h 噪声:≤100dB (A) 浮体材料:塑料 浮体体积:0.04m³ 叶轮转速:160r/min 叶轮直径:620mm 叶片数
5322	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35—50cm揉捻机	泉州得力农林机械有限公司	茶叶揉捻机	DL-6CRT-45	结构尺寸(长*宽*高):96.5*112*124 (cm) 整机质量:175 (kg) 配套动力:1.1 (kw) 结构型式:曲臂回转式(盘式) 传动型式:蜗轮蜗杆传动 加压型式:丝杆加压 (单臂) 控制方式:手控 揉桶外径:45 (cm) 揉桶高度:32 (cm) 揉盘内径:83 (
5323	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	江苏东洋机械有限公司	半喂入自走式联合收割机	4LBZS-145(HL6060C)	结构尺寸(长*宽*高):4620mm×1790mm×2280mm 整机质量:2820kg 配套动力:44.12kW 配套发动机结构型式:水冷式4缸4冲程柴油机 配套发动机额定转速:2600r/min 割台宽度:1450mm 最小离地间隙:200mm 理论作业速度:0~5.47km/h 作业小时生产率:0.23~0.5hm³/h 割刀型式:I型 脱粒滚筒
5324	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	新东方350D	结构尺寸(长*宽*高):3200*1340*1220 整机质量:1120 配套动力:莱动:4TE35; 常柴:ZN485T 型号:新东方350D 型式:4*2两轮驱动 用途:一般农用用途 起动方式:电起动 发动机型式:直列, 水冷, 四冲程, 自然吸气 冷却系统型式:强制循环水冷 转向型式:前轮液压转向 机架型式:无架式 悬挂装置型式:后悬三点悬挂 动力输
5325	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	苏州久富农业机械有限公司	手扶步进式插秧机	2ZS-6(F6)	结构尺寸(长*宽*高):2368*1930*910 (mm) 整机质量:188 (kg) 配套动力:发动机MZ175/MZ175B8EA0 结构型式:单缸风冷4冲程 标定功率:3.3 (kw) 工作行数:6 (行) 行距:300 (mm) 穴距:140、160、180、210、240、280 (mm) 插秧深度:7~37 (mm) 作业速度:1.01~2.77 (km/h)

5326	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	江苏东洋机械有限公司	半喂入自走式联合收割机	4LBZS-145(C704G)	结构尺寸(长*宽*高):4500mm×1790mm×2280mm 整机质量:2910kg 配套动力:52.1kW 结构型式:半喂入自走式 配套发动机型号:4TNV98-NKTC 割台宽度:1450mm 最小离地间隙:200mm 理论作业速度:0~6.1km/h 作业小时生产率:0.33~0.53hm ² /h 单位面积燃油消耗量:18~27kg/hm ² 脱粒滚筒数
5327	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径50—60cm揉捻机	泉州得力农林机械有限公司	茶叶揉捻机	DL-6CRT-55	结构尺寸(长*宽*高):122*138*140 (cm) 整机质量:420 (kg) 配套动力:电动机 传动型式:蜗轮蜗杆传动 加压型式:丝杆加压(双臂) 控制方式:手控 揉桶外径:55 (cm) 揉桶高度:40 (cm) 揉盘内径:96 (cm) 配套动力功率:2.2
5328	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东润达农业装备有限公司	轮式拖拉机	润达-404	结构尺寸(长*宽*高):3140×1265×1850 mm 整机质量:1220 kg 配套动力:莱动4TE40 型式:4×4四轮驱动 标定功率:29.5 kw 轴距:1680 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 悬挂装置型式:后置、三点悬挂 变速箱型式:(4+1)×2组成式 选装发动机1:锡柴牌4DW91-
5329	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	新东方400D	结构尺寸(长*宽*高):3200*1340*1220 整机质量:1150 配套动力:莱动:4TE40;江苏农华智慧农业科技股份有限公司:JD4B4M2 型号:新东方400D 型式:4*2两轮驱动 用途:一般农用途 起动方式:电起动 发动机型式:直列,水冷,四冲程,自然吸气 冷却系统型式:强制循环水冷 转向系型式:前轮液压转向 机架型式:无架式
5330	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	黑龙江德沃科技开发有限公司	方捆打捆机	9Y-1900	结构尺寸(长*宽*高):5600×2550×1730mm 整机质量:1700kg 配套动力:29.4kW 捡拾宽度:1.9m 打捆活套速度:100行程/min 打结器类型:D型 活塞行程:550mm 草捆截面尺寸:360×460mm 草捆长度:300-1300mm 草捆密度控制:弹簧加载密度
5331	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7m以下分段式薯类收获机	山东红旗机电集团股份有限公司	马铃薯收获机	4US-60	结构尺寸(长*宽*高):970*930*690mm 整机质量:91kg 配套动力:8.8-11.0 规格型号:4US-60 结构形式:手扶直联 传动型式:齿轮轴传动 作业幅宽:600mm 挖掘铲型式:刀铲 挖掘深度:150-200mm 清洗分离装置型式:格栅筛式输送链 作业小时生产
5332	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	江苏东洋机械有限公司	半喂入自走式联合收割机	4LBZS-170(CF585G)	结构尺寸(长*宽*高):4560mm×2100mm×2400mm 整机质量:3460kg 配套动力:63.9kW 结构型式:半喂入自走式 配套发动机型号:4TNV98T-NKTC 配套发动机结构型式:水冷式4缸4冲程柴油机 配套发动机额定转速:2500r/min 割台宽度:1700mm 最小离地间隙:200mm 理论作业速度:0~9.72km/h
5333	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	山东红旗机电集团股份有限公司	田园管理机	3TG-4Q	结构尺寸(长*宽*高):1470*570*1070mm 整机质量:63kg 配套动力:4.0kw 结构型式:双轮驱动式 主传动方式:三角皮带 驱动轮型式:胶轮 离合器型式:内置离合式 作业速度:0.72-2km/h 发动机型号:170F 额定转速:3600r/min 燃油种类:汽油 耘锄器型式:锄铲式 耘锄器数量:3 工作幅宽:40-60cm 连接方式:直联 传动方式:牵引 作业速度:0.72-2km/h 耘锄深度:≥3cm 施肥器结构型式:轮式 工作幅宽:40cm 施肥行数:3 肥料箱容积:14L 施肥管形式:塑料软管式 施肥深度:≥3cm 传动方式:牵引
5334	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	湖北永祥粮食机械股份有限公司	谷物干燥机	5HX30	结构尺寸(长*宽*高):5463×3700×11608(mm) 整机质量:6630kg 配套动力:稻壳结构形式:低温循环式 烘干机型号:5HX30 装机总容量:16.5kw 处理量:30t/批 装机容量:60m ³ 热风机转速:1400r/min 热风机全压:400~600pa 热风机功率:3.7kw 引
5335	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	苏州久富农业机械有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZG-6D(G6)	结构尺寸(长*宽*高):3200*2080*2500 (mm) 整机质量:820 (kg) 配套动力:洋马发动机3TNM68 结构型式:立式、水冷、3缸柴油机 标定功率:14.10 (kw) 工作行数:6 (行) 行距:300 (mm) 穴距:10、12、14、16、18、21、24 (cm) 插秧深度:10~55 (mm) 作业速度:0~5.94 (km/h)

5336	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径65mm以下卷盘式喷灌机	江苏中排泵业有限公司	JP50/180型绞盘式喷灌机	JP50/180	结构尺寸(长*宽*高):3100mm*1580mm*1500mm 整机质量:430kg 配套动力:无PE管规格:50mm*180m 有效喷洒长度:180m 入机流量:5.5m³/h~19.7m³/h 入机压力:0.45Mpa~0.76Mpa 喷嘴直径:9mm~16mm 组合喷洒均匀度CU:≥85% 组合喷洒强度:6mm/h~40mm/h 喷头移动速度均匀性系数:≤20% 管路密封性:符合大纲第
5337	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组)	泉州得力农林机械有限公司	茶叶揉捻机	DL-6CRT-65B	结构尺寸(长*宽*高):149*139*162 (cm) 整机质量:580 (kg) 配套动力:电动机 配套电动机功率:3 (kw) 配套电动机转速:1430r/min 配套电动机额定电压:380 (V) 揉桶外径:65 (cm) 揉桶高度:48 (cm) 揉桶转速:44r/min
5338	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	江苏东洋机械有限公司	半喂入自走式联合收割机	4LBZS-198(CF690G)	结构尺寸(长*宽*高):4560mm*2100mm*2400mm 整机质量:3696kg 配套动力:70.6kW 额定转速:2600r/min 结构型式:半喂入自走式 割台宽度:1980 最小离地间隙:200mm 理论作业速度:0~10.08km/h 作业小时生产率:0.46~0.75hm²/h 割台型式:Ⅵ型 脱粒滚筒:2个 履带规格(节距*节数*宽度):90mm*53节*550mm
5339	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	黑龙江德沃科技开发有限公司	方捆打捆机	9Y-2200	结构尺寸(长*宽*高):5700×2960×1730mm 整机质量:1750kg 配套动力:29.4kW 捡拾宽度:2210mm 打结活塞速度:100行程/min 打结器类型:D型 活塞行程:550mm 草捆截面尺寸:360×460mm 草捆长度:300-1300mm 草捆密度控制:弹簧加载密度
5340	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力两轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏950	结构尺寸(长*宽*高):4470×2100×2980 mm 整机质量:3630 kg 配套动力:69.9 kw 型式:4×4四轮驱动 轴距:2380 mm 轮距:1450 (1450/1550/1650)/1620 mm 最大配重:132/100 kg 档位数:16/8 启动方式:电启动 发动机与离合器连接方式:直联 转向型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、双作用 悬挂装置型式:后
5341	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	湖北国拓重工科技有限责任公司	4YZ-4QB型茎穗兼收玉米联合收获机	4YZ-4QB	结构尺寸(长*宽*高):8370*2850*4100mm 整机质量:9000kg 配套动力:128kW 结构型式:自走式 配套发动机生产企业:潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 配套发动机型号规格:WP6G175E331 配套发动机额定转速:2200r/min 工作行数:4行 适用行距范围:550~650mm 工作幅宽:2600mm 最大卸果穗高度:1920mm 果穗升运器最大通过高度:3400mm 最小离地间隙:360mm 最小通过半径:8700mm 理论作业
5342	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北中农博远农业装备有限公司	深松机	1S-200	结构尺寸(长*宽*高):2838mm*2372mm*1603mm 整机质量:1330kg 配套动力:≥70kw 工作幅宽:200cm 深松部件结构型式:凿型深松铲 深松部件数量:5个 深松部件之间的距离:440mm 整地机构型式:整地辊 深松机深度稳定性:≥85%
5343	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	中机南方机械股份有限公司	水稻高速插秧机	2ZG630C	结构尺寸(长*宽*高):3250×2200×2100 (mm) 整机质量:720 (kg) 配套动力:14.7 (kW) 转速:3600(r/min) 燃油种类:柴油 结构形式:四轮乘坐式 工作行数:6行 行距:300(mm) 株穴距:12、14、16、18、21共5级(cm) 变速方式:液压无级变速 插秧深度:10~40 (6级) (mm) 作业速度:0~4.86 (km/h) 作业小
5344	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	黑龙江德沃科技开发有限公司	圆捆打捆机	9YG-2200	结构尺寸(长*宽*高):4850×3060×2350mm 整机质量:3500kg 配套动力:58.8kW 卷压滚筒转速:184r/min 卷压滚筒数量:18个 捡拾宽度:2240mm 草捆尺寸:1250×1200mm 网卷尺寸:长2000(3000)*宽1250mm 存网数量:2个 切割
5345	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	中机南方机械股份有限公司	水稻高速插秧机	2ZG825C	结构尺寸(长*宽*高):3250×2465×1495 (mm) 整机质量:780 (kg) 配套动力:14.7 (kW) 燃油种类:柴油 转速:3600(r/min) 结构形式:四轮乘坐式 工作行数:8行 行距:250(mm) 变速方式:液压无级变速 株穴距:12、14、16、18、21共5级 (cm) 插秧深度:10~40 (6级) (mm) 作业速度:0~5.112 (km/h) 作业小时
5346	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m²以下百叶式茶叶烘干机	泉州得力农林机械有限公司	茶叶烘焙机	DL-6CHZ-9B	结构尺寸(长*宽*高):1095*1410*2160 (mm) 整机质量:200 (kg) 配套动力:0.55 (kw) 干燥层数:16 (层) 风机电动机转速:1400 (r/min) 风机电动机额定电压:380 (V) 加热元件:电热丝 加热元件总功率/组数:11/3 (kw) 烘干面积:8.76 (m²) 最高工作温度:≥120℃ 烘盘托架回转转速:6r/min 结构型式:百叶

5347	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	黑龙江德沃科技开发有限公司	圆捆打捆机	9YG-1900	结构尺寸(长*宽*高):4850×2800×2350mm 整机质量:3450kg 配套动力:58.8kW 捡拾宽度:1960mm 卷压滚筒转速:184r/min 卷压滚筒数量:18个 草捆尺寸:1250×1200mm 网卷尺寸:长2000 (3000)×宽1250mm 存网数量:2个
5348	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径75—85mm卷盘式喷灌机	江苏中排泵业有限公司	JP75/300型绞盘式喷灌机	JP75/300	结构尺寸(长*宽*高):3490mm*2010mm*2620mm 整机质量:1550kg 配套动力:无 PE管规格:75mm*300m 有效喷洒长度:300 入机流量:13m³/h~45m³/h 入机压力:0.55Mpa~1.0Mpa 喷嘴直径:14mm~20mm 组合喷洒均匀度CU:≥85% 组合喷洒强度:8mm/h~50mm/h 喷头移动速度均匀性系数:≤20%
5349	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m²及以上百叶式茶叶烘干机	泉州得力农林机械有限公司	茶叶烘焙机	DL-6CHZ-12B	结构尺寸(长*宽*高):1430*1630*2280 (mm) 整机质量:230 (kg) 配套动力:1.1 (kw) 结构型式:百叶式茶叶烘干机 风机电动机转速:1400 (r/min) 风机电动机额定电压:380 (V) 加热元件:电热丝 加热元件总功率/组数:13.5/3 (kw) 烘盘托架回转转速:7 (r/min) 总有效摊叶面
5350	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1304D	结构尺寸(长*宽*高):4895×2160×2990mm 整机质量:4450kg 配套动力:95.6kw 驱动方式:4×4四轮驱动 轴距:2520mm 发动机品牌型号:东方红LR6A3ZU23/0956E 驾驶室或安全架型式:六柱式驾驶室 离合器型式:干式、双作用、独立操纵 转向型式:全液压转向 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):12.4-24/16.9-34 动力输出轴转速:540/1000r/min 选装:道
5351	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	黑龙江德沃科技开发有限公司	方捆打捆机	9YQ-2200	结构尺寸(长*宽*高):6130×2637×1730mm 整机质量:3500kg 配套动力:66.2kW 捡拾宽度:2220mm 打捆活塞速度:100行程/min 打结器类型:D型 活塞行程:550mm 草捆截面尺寸:360×460 草捆长度:300-1300mm 草捆密度控制:弹簧加载密度控制
5352	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径85mm及以上卷盘式喷灌机	江苏中排泵业有限公司	JP90/300型绞盘式喷灌机	JP90/300	结构尺寸(长*宽*高):3780mm*2110mm*3210mm 整机质量:2430kg 配套动力:无 PE管规格:90mm*300m 有效喷洒长度:338 入机流量:17m³/h~65m³/h 入机压力:0.7Mpa~1.0Mpa 喷嘴直径:20mm~26mm 组合喷洒均匀度CU:≥85% 组合喷洒强度:8mm/h~50mm/h 喷头移动速度均匀性系数:≤20% 管路密封性:符合大纲第4.3
5353	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	新东方400E	结构尺寸(长*宽*高):3140*1560*2120 整机质量:1000 配套动力:莱动:4TE40; 常柴:ZN490BT 型号:新东方400E 型式:4*2轮式 用途:一般农用途 起动方式:电起动 发动机型式:四缸,立式,水冷,四冲程 冷却系统型式:强制循环水冷 转向型式:前轮液压转向 机架型式:刚性连接无架式 悬挂装置型式:后悬三点悬挂 动
5354	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1804	结构尺寸(长*宽*高):5100×2335×3020mm 整机质量:5440kg 配套动力:132.4kw 驱动方式:4×4四轮驱动 轴距:2560mm 发动机品牌型号:东方红LR6M3LU23/1324E 驾驶室或安全架型式:六柱式驾驶室 离合器型式:干式、双作用、独立操纵 转向型式:全液压转向 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 动力输出轴转速:540/1000r/min 选装发
5355	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	中机南方机械股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-4.0S	结构尺寸(长*宽*高):4700×2400×2500 (mm) 整机质量:2700 (kg) 配套动力:65 (kW) 额定转速:2400 (r/min) 喂入量:4.0 (kg/s) 喂入方式:全喂入,自走履带式; 割台幅宽:2200 (mm) 脱粒滚筒数量:双滚筒 行走变速形式:液压无级变速+机械变速 履带规格:90mm×48节×400mm 最小离地间隙:260 (mm) 作业速度:0
5356	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	新东方450B	结构尺寸(长*宽*高):3200*1420*1390 整机质量:1150 配套动力:莱动:4TE45A; 江苏农华智慧农业科技股份有限公司:JD4E6N2 型号:新东方450B 型式:4*2轮式 用途:一般农用途 起动方式:电起动 发动机型式:四缸,立式,水冷,四冲程 冷却系统型式:强制循环水冷 转向型式:前轮液压转向 机架型式:刚性连接无架

5357	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	中机南方机械股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-4.5Z	结构尺寸(长*宽*高):4700×2400×2500(mm) 整机质量:3050(kg) 配套动力:73(kW) 额定转速:2400(r/min) 喂入量:4.5(kg/s) 喂入方式:全喂入, 自走履带式; 割台幅宽:2000(mm) 脱粒滚筒数量:单滚筒 行走变速形式:液压无级变速+机械变速 履带规格:90mm×48节×400mm 最小离地间隙:260(mm) 作业速度:0
5358	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏1404	结构尺寸(长*宽*高):4960×2190×3050 mm 整机质量:4505 kg 配套动力:103 kw 型式:4×4四轮驱动 轴距:2510 mm 轮距:1655/1660 mm 最大配重:455/140 kg 档位数:16/8 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 转向型式:前轮液
5359	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	新东方500D	结构尺寸(长*宽*高):3200*1340*2100 整机质量:1240 配套动力:莱动:4TE50A; 常柴:4G33T 型号:新东方500D 型式:4*2两轮驱动 用途:一般农用途 启动方式:电启动 发动机型式:直列, 水冷, 四冲程, 自然吸气 冷却系统型式:强制循环水冷 转向型式:前轮液压转向 机架型式:无架式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 动力
5360	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	河北中农博远农业装备有限公司	深松机	1S-300	结构尺寸(长*宽*高):2838mm*3250mm*1603mm 整机质量:1730kg 配套动力:≥88kw 整地机构型式:整地辊 深松铲结构型式:凿型 深松铲数量:7个 工作幅宽:300cm 铲间距:44cm 耕深:35.1 作业速度:3.5 作业小时生产率:1-1.5hm ² /h
5361	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	潍坊市宏胜工贸有限公司	秸秆粉碎还田机	JH-136	结构尺寸(长*宽*高):1400×4060×1100(mm) 整机质量:1200(kg) 配套动力:88.2~147(kW) 配套动力输出轴转速:540/720(r/min) 纯工作小时生产率:0.41~1.5(hm ² /h) 工作幅宽:3.6(m) 最小离地间隙(配套拖拉机运输时):≥330(mm) 作业前进速度:≥3.3(km/h) 粉碎轴转速:2200~2300(r/min) 最终传动方式:两侧皮带传动 粉碎机构最大回
5362	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	中机南方机械股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-5.0Z	结构尺寸(长*宽*高):4700×2400×2500(mm) 整机质量:3050(kg) 配套动力:73(kW) 额定转速:2400(r/min) 喂入量:5.0(kg/s) 喂入方式:全喂入, 自走履带式; 割台幅宽:2000(mm) 脱粒滚筒数量:单滚筒 行走变速形式:液压无级变速+机械变速 履带规格:90mm×48节×400mm 最小离地间隙:260(mm) 作业速度:0
5363	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	浙江富地机械有限公司	叶轮式增氧机	SYL-1.5	结构尺寸(长*宽*高):900*720mm 整机质量:26kg 配套动力:1.5kw 浮体材料:PE 浮体体积:0.072m ³ 叶轮转速:286r/min 叶轮直径:440mm 叶片数:6 叶轮锥角:50° 增氧能力:2.23kg(O ₂)/h 动力效率:1.58kg(O ₂)/h 噪声:89.5dB(A)
5364	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m ³ 及以上简易保鲜储藏设备	天津市君睿制冷设备有限公司	简易保鲜储藏设备	ZK-500型	结构尺寸(长*宽*高):11000×9000×5000(mm) 整机质量:6000kg 配套动力:制冷设备 冷却容积:500m ³ 最低温度:-5℃ 温控范围:-5℃~+10℃ 压缩机型号:ZB114 压缩机功率:10.5kW 制冷剂:R22 冷风机型号:DL80(两台)
5365	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏1804	结构尺寸(长*宽*高):5400×2398(2398~2458)×3180 mm, 双胎5400×3450×3180 整机质量:6875(双胎7105) kg 配套动力:132.5 kw 轴距:2820 mm 轮距:1990/1820(1740~1820) mm, 双胎1980/2420 最大配重:595/456 kg, 双胎595/0 型式:4×4四轮驱动 档位数:16/16 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 转向型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、
5366	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	中机南方机械股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-5.5Z	结构尺寸(长*宽*高):5250×2850×2830(mm) 整机质量:3450(kg) 配套动力:83(kW) 额定转速:2400(r/min) 喂入量:5.5(kg/s) 喂入方式:全喂入, 自走履带式; 割台幅宽:2300(mm) 脱粒滚筒数量:单滚筒 行走变速形式:液压无级变速+机械变速 履带规格:90mm×53节×450(500)mm 最小离地间隙:345(mm) 作业
5367	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	新东方500B	结构尺寸(长*宽*高):3200*1340*1200 整机质量:1240 配套动力:莱动:4TE50A; 常柴:4G33T 型号:新东方500B 型式:4*2轮式 用途:一般农用途 启动方式:电启动 发动机型式:四缸, 立式, 水冷, 四冲程 冷却系统型式:强制循环水冷 转向型式:前轮液压转向 机架型式:刚性连接无架式 悬挂装置型式:后悬三点悬挂 动

5368	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	浙江富地机械有限公司	射流式增氧机	SL-1.5	结构尺寸(长*宽*高):1350*720*850mm 整机质量:37kg 配套动力:1.5kw 浮体体积:0.088m³ 浮体材料:PE 叶轮转速:2800r/min 叶轮直径:120mm 叶片数:3 增氧能力:0.58kg(O₂)/h 动力效率:0.40kg(O₂)/kW.h 噪声:68.2dB(A) 净浮率:2.882
5369	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	210马力及以上四轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏2104	结构尺寸(长*宽*高):5400×2430(2420~2480)×3140mm, 双胎5400×3430×3140 整机质量:6560 kg, 双胎6790 配套动力:154 kw 型式:4×4四轮驱动 轴距:2890 mm 轮距:1990/1840(1820~1910) mm, 双胎1900/2430 最大配重:595/456 kg, 双胎595/0 档位数:16/16 发动机与
5370	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机	山东元鸣机械有限公司	乘坐式水稻插秧机	2ZYG-630	结构尺寸(长*宽*高):2700mm×2130mm×1300mm 整机质量:320kg 配套动力:4.4kW 发动机型式:单缸、立式、风冷、四冲程直喷式柴油发动机 发动机型号:L178FSE 整机结构型式:独轮乘坐式 工作行数:6行 行距:300mm 插秧深度:10~35mm 作业速度:1.4~2.5km/h 作业小时生产率:0.27~0.35hm²/h 单位作业量燃油消耗量:≤5.1Kg/hm² 插秧机构型式:分置回转双插秧机构 穴距:120/140(170可
5371	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	浙江富地机械有限公司	曝气式增氧机	BQ-1.5型	结构尺寸(长*宽*高):610*360*430mm 整机质量:66kg 配套动力:1.5kw 风机形式:罗茨风机 额定风压:40kpa 额定风量:1.4m³/min 曝气盘规格:圆盘800mm 曝气管内径:8mm 曝气管外径:15mm 曝气管长度:200m 增氧能力:4.18kg(O₂)/h 动力
5372	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	山东元鸣机械有限公司	步行插秧机	2ZS-4(RR-4B)	结构尺寸(长*宽*高):2200mm×1500mm×1065mm 整机质量:143Kg 配套动力:2.0kW 发动机型式:风冷汽油发动机 发动机型号:EY-15-2B 整机结构型式:步行插秧机 工作行数:4行 行距:300mm 插秧深度:20~40mm 作业速度:0.3~2.6km/h 作业小时生产率:0.05~0.11hm²/h 单位作业量燃油消耗量:
5373	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东润达农业装备有限公司	轮式拖拉机	润达-504	结构尺寸(长*宽*高):3700×1450×2250 mm 整机质量:1550 kg 配套动力:莱动4TE50 型式:4×4四轮驱动 轴距:1950 mm 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 标定功率:36.8 kw
5374	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	新东方304	结构尺寸(长*宽*高):3570*1470*1960 整机质量:1270 配套动力:莱动:3TE30; 常柴:ZN390BT 型号:新东方304 型式:4*4轮式 用途:一般农用途 起动方式:电起动 发动机型式:多缸, 直列, 水冷, 四冲程 冷却系统型式:强制循环水冷却 转向系型式:前轮液压转向 机架型式:刚性连接无架式 悬挂装置型式:后悬三点悬挂 动
5375	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	浙江富地机械有限公司	曝气式增氧机	BQ-2.2型	结构尺寸(长*宽*高):610*360*430mm 整机质量:66kg 配套动力:2.2KW 风机型式:罗茨风机 额定风压:40kpa 额定风量:2.3m³/min 曝气盘规格:圆盘800mm 曝气管内径:8mm 曝气管外径:15mm 曝气管长度:300m 增氧能力:5.47kg(O₂)/h 动
5376	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	新东方354D	结构尺寸(长*宽*高):3200*1340*1220 整机质量:1250 配套动力:莱动:4TE35; 常柴:ZN485T 型号:新东方354D 型式:4*4四轮驱动 用途:一般农用途 起动方式:电起动 发动机型式:直列, 水冷, 四冲程, 自然吸气 冷却系统型式:强制循环水冷却 转向系型式:前轮液压转向 机架型式:无架式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 动力输
5377	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4—5行牵引式免耕穴播机	山东国丰机械有限公司	免耕精量施肥播种机	2BMYF-4	结构尺寸(长*宽*高):3800*2900*1490mm 整机质量:1326kg 配套动力:≥73.5KW 轮式拖拉机 行距:60cm 粒距(玉米)(穴距):18、20、22cm 种肥间距:≥5cm 工作行数:4行 工作幅宽:240cm 排种器型式:指夹式 排种器数量:4个 排肥器型式:外槽轮式 排肥器数量:4个 结构型式:牵引式 排种开沟器型式:双圆盘式 排种开沟器数量:4个 排肥开沟器型式:凿式楔形深施铲 排肥开沟器数量:4个 地轮型式:稻田硬胶轮 地轮直径:Φ650mm 地轮轮缘宽度:96mm 种子箱容积:40*4L

5378	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	新东方404B	结构尺寸(长*宽*高):3200*1340*1220 整机质量:1240 配套动力:莱动:4TE40;常柴:ZN490BT 型号:新东方404B 型式:4*4轮式 用途:一般农用途 起动方式:电起动 发动机型式:四缸,直列,水冷,四冲程 冷却系统型式:强制循环水冷却 转向型式:前轮液压转向 机架型式:刚性连接无架式 悬挂装置型式:后悬三点悬挂 动
5379	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收	中联重机浙江有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-3.0D	结构尺寸(长*宽*高):4760mm*3100mm*2920mm 整机质量:2650kg 配套动力:63kW 割台宽度:2000mm 最小离地间隙:245mm 理论作业速度:0—6.3km/h 作业小时生产率:0.2—0.4hm ² /h 喂入量:3.0kg/s 脱粒滚筒数量:1个 拨禾轮型式:偏心拨齿式 履带规格:90mm*50节*400mm 轨距:1050mm 变速箱类型:机械+液压无级变速
5380	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	爱科大丰(兖州)农业机械有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-13	结构尺寸(长*宽*高):9450*6650*4070mm 整机质量:12500kg 配套动力:164kw 割台宽度:6020mm 喂入量:46.8t/h 最小离地间隙:600mm 理论作业速度:1.21~5.17km/h 作业小时生产率:0.73~3.15hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤30kg/hm ² 割刀型式:II型 割台搅龙型式:螺旋搅龙偏心伸缩杆式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 拨禾轮直径:1118mm 拨禾轮板数:6 脱粒滚筒数量:1个 脱粒滚筒型式:纹杆式 脱粒滚筒尺寸(外径*长度):635*1748mm 凹板筛型式:栅格筛 风扇型式:贯流 风扇直径:280mm 风扇数量:1个 轮胎规格导向轮:16.9-26 轮胎规格驱动轮:900/65R32 最小通过半径左转:9800mm
5381	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	90—110cm悬挂单圆盘式青饲料收获机	新疆牧神机械有限责任公司	青(黄)贮饲料收获机	4QX-900	结构尺寸(长*宽*高):1820*2830*3600mm 整机质量:700kg 配套动力:44.1~58.8kw 与配套动力联结型式:后三点悬挂 割台结构型式:不对行立式滚筒式 工作幅宽:910mm 最小离地间隙:255mm 秸秆切割机构直径:892mm 秸秆切割机构转速:1082r/min 抛送高度:3730mm 抛送筒回转角度:270度 切碎抛送器刀片内切割直径:290mm 切碎抛送器刀片外切割直径:700mm 切碎抛送器刀片数
5382	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东润达农业装备有限公司	轮式拖拉机	润达-554	结构尺寸(长*宽*高):3700*1450*2250 mm 整机质量:1550 kg 配套动力:莱动4TD55A 型式:4*4四轮驱动 标定功率:40.5kw 轴距:1900 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 悬挂装置型式:后置、三点悬挂 变速箱型式:(4+1)*2组成式 悬挂
5383	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗型自走式玉米收获机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2A	结构尺寸(长*宽*高):4720*1460*2690 mm 整机质量:2600 kg 配套动力:29.5 kw 工作行数:2 行 适用行距范围:450~700 mm 工作幅宽:1200 mm 结构型式:自走式 理论作业速度:1~5 km/h 拉茎辊型式:六棱式 摘穗辊型式:摘穗板+拉茎辊
5384	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆伟友动力机械有限公司	微耕机	1WG4.0-85FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1405mmx840mmx880mm 整机质量:56kg 配套动力:4.0KW 1P70FV-2/P 汽油机 结构型式:手持式 发动机转速:3600r/min 起动方式:手拉起动 燃油种类:汽油 作业速度:0.1-0.3m/s 工作幅宽:840mm 发动机输
5385	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110cm及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机	新疆牧神机械有限责任公司	青(黄)贮饲料收获机	4QX-1200	结构尺寸(长*宽*高):2900*2050*3930mm 整机质量:1200kg 配套动力:58.8~110kw 配套动力联结型式:悬挂式 割台结构型式:不对行立式滚筒式 工作幅宽:1220mm 抛送高度:4230mm 抛送筒回转角度:270度 最小离地间隙:280mm 秸秆切割机构型式:滚筒式 切碎抛送器型式:轮盘式 切碎抛送器刀片数
5386	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合	湖南省农友农业装备股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-1.0	结构尺寸(长*宽*高):2800X1700X2070 (mm) 整机质量:750kg 配套动力:型号:H20 卧式柴油机, 14.7KW 2300r/min 喂入量:3.6t/h 结构型式:履带全喂入自走式 割台宽度:1200mm 最小离地间隙:180mm 理论作业速度:2.1-2.8km/h 作业小时生产率:≥0.1hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤20.0kg/hm ² 割刀型式:标II 发动机生产厂商:常柴股份有限公司 割台搅龙型式:螺旋式 拨禾方式:偏心弹齿式 脱粒滚筒型

5387	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL804	结构尺寸(长*宽*高):4150×1830×2550mm 整机质量:2790kg 配套动力:59kw 驱动方式:4×4四轮驱动 轴距:2010mm 发动机品牌型号:全柴4C6-80U32 驾驶室或安全架型式:六柱式驾驶室 离合器型式:干式、单片、双作用 转向型式:全液压转向 变速箱型式:4×3×(1+1)组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/
5388	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东润达农业装备有限公司	轮式拖拉机	润达-1204	结构尺寸(长*宽*高):4950×2150×2950 mm 整机质量:4400 kg 配套动力:东方红 LR6M5U23/0882E 标定功率:88.2 kw 型式:4×4四轮驱动 轴距:2550 mm 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 驾驶室或安全架:六柱式安全驾驶室 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 悬挂装置型式:后置
5389	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东国丰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	结构尺寸(长*宽*高):6600*1800*3220mm 整机质量:4700kg 配套动力:81KW 工作行数:2行 适用行距范围:500-900mm 工作幅宽:1730mm 最大卸果穗高度:1850mm 果穗升运器最大通过高度:3070mm 最小离地间隙:200mm 理论作业速度:1.67-5.24km/h 作业小时生产率:0.2-0.33hm ² /h 摘穗辊型式:卧式螺旋筋 剥皮辊型式:胶辊 割刀型式:前滚刀 变速箱类型:(3×2)+1组合式 轮距(导向轮):1370mm 轮距(驱动轮):1450mm 轮胎规格
5390	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	河北中农博远农业装备有限公司	自走式青贮饲料收获机	4QZ-2800	结构尺寸(长*宽*高):6180mm*3200mm*3500mm 整机质量:7200kg 配套动力:155kw 额定功率:155kw 额定转速:2200r/min 工作幅宽:2800 左转最小通过半径:6.4m 右转最小通过半径:5.3m 导向轮轮距:1600mm 驱动轮轮距:2410mm
5391	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	新疆牧神机械有限责任公司	青(黄)贮饲料收获机	4QX-2200	结构尺寸(长*宽*高):3200*2400*4200mm 整机质量:1650kg 配套动力:≥88kw 割台型式:不对行立式滚筒式 工作幅宽:2200mm 结构型式:悬挂式 抛送筒回转角度:270度 切碎机构结构型式:圆盘锯片 抛送高度:4200mm 切碎抛送器刀片内切割直径:290mm 切碎抛送器刀片外切割直径:900mm 切碎抛送器刀片
5392	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3Y	结构尺寸(长*宽*高):6030×2200×3000 mm 整机质量:4300 kg 配套动力:81 kw 结构型式:自走式 工作行数:3 行 工作幅宽:1680 mm 适用行距范围:500~650 mm 拉茎辊型式:六棱式 摘穗辊型式:摘穗板+拉茎辊式 剥皮辊型式:螺旋橡胶辊 理
5393	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	新疆牧神机械有限责任公司	自走式青(黄)贮饲料收获机	4QZ-2200	结构尺寸(长*宽*高):7060*2870*4625mm 整机质量:6900kg 配套动力:118kw 结构形式:自走式 配套发动机额定转速:2200r/min 割台结构形式:立式滚筒 工作幅宽:2200mm 割台升降范围:0-945mm 抛送高度:4620mm
5394	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL604-B	结构尺寸(长*宽*高):3760×1520×2350mm 整机质量:1700kg 配套动力:44.2kw 驱动方式:4×4四轮驱动 轴距:1880mm 发动机品牌型号:全柴4B2-60U32 驾驶室或安全架型式:两柱式安全架 离合器型式:干式、单片、双作用 转向型式:全液压转向 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮和啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/11.2-28 动力输出轴转速:540/720r/min 选装发动机:莱
5395	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	新疆牧神机械有限责任公司	自走式青(黄)贮饲料收获机	4QZ-2200A	结构尺寸(长*宽*高):7100*2870*5000mm 整机质量:7200kg 配套动力:162kw 结构形式:自走式 配套发动机额定转速:2200r/min 割台结构形式:不对行立式滚筒 工作幅宽:2200mm 抛送高度:4500mm 抛送筒回转角度:270° 切碎机构结构型式:轮
5396	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	新疆牧神机械有限责任公司	自走式青(黄)贮饲料收获机	4QSZ-2200	结构尺寸(长*宽*高):9100*3270*4040mm 整机质量:9500kg 配套动力:118kw 结构型式:自走式 割台结构型式:立式滚筒 工作幅宽:2225mm 割台升降范围:32~955mm 抛送高度:4300mm 抛送筒回转角度:270度 切碎机构结构型式:轮盘式 切碎机构转子直径(内径):280mm

5397	耕整地机械	耕地机械	开沟机 (器)	开沟深度50cm以下 配套轮式拖拉机开沟机	淮安荣宇机械有限公司	圆盘开沟机	1KJ-35	结构尺寸 (长*宽*高):1700×850×1300 (mm) 整机质量:280 (kg) 配套动力:36~44 (kW) 沟面宽度、沟底宽度:上口18~20 ; 下口12~14 (cm) 开沟深度:30~35 (cm) 沟底浮土厚度:≤2 (cm) 开沟后碎土率:≥55 (%) 连接方式:悬挂式 开沟刀型号及把数:开沟刀 (旋耕刀12) 把、削壁刀6把 传动方式:中间
5398	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走 圆盘式青饲料收获机	新疆牧神机械有限责任公司	自走式青 (黄) 贮 饲料收获机	4QZ-3000	结构尺寸 (长*宽*高):8020*3100*4340mm 整机质量:8600kg 配套动力:175kw 割台结构型式:不对行立式滚筒式 工作幅宽:3000mm 割台升降范围:35~960mm 抛送高度:4340mm 抛送筒回转角:270度 切碎抛送器刀片内切割直径:365mm 切碎抛送器刀片外切割直径:1110mm 切碎机构主轴转速:1050r/min
5399	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走 圆盘式青饲料收获机	新疆牧神机械有限责任公司	自走式青 (黄) 贮 饲料收获机	4QZ-3000A	结构尺寸 (长*宽*高):8200×3030×5290mm 整机质量:9000kg 配套动力:206kw 割台结构型式:不对行立式滚筒式 工作幅宽:3000mm 割台升降范围:20~970mm 抛送高度:5200mm 抛送筒回转角:270度 切碎机构转子直径 (内径):365mm 切碎机构转子直径 (外径):1110mm 切碎机构主轴转速:1050r/min
5400	耕整地机械	耕地机械	开沟机 (器)	开沟深度50cm以下 配套轮式拖拉机开沟机	淮安荣宇机械有限公司	双圆盘开沟机	1KJ-35A	结构尺寸 (长*宽*高):1500×900×1400 (mm) 整机质量:305 (kg) 配套动力:36.75~55.13 (kW) 动力输出轴转速:700~800 (r/min) 与拖拉机连接方式:标准三点悬挂 传动方式:中间齿轮传动 开沟刀型号、数量:IT245、左右各8把 开沟效率:2000~3000 (m/h) 刀盘转速:170~195 (r/min) 机器置式:后置式 刀盘
5401	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮 驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL504-B	结构尺寸 (长*宽*高):3795×1530×2350mm 整机质量:1738kg 配套动力:36.8kw 驱动方式:4×4四轮驱动 轴距:1960mm 发动机品牌型号:莱动4TE50A 驾驶室或安全架型式:两柱式安全架 离合器型式:干式、单片、双作用 转向型式:全液压转向 变速箱型式: (4 + 1) ×2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮和啮合套换挡 轮胎型号 (前轮/后轮):7.50-16/11.2-28 动力输出轴转速:540/720r/min 选装发动机:全柴牌
5402	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	210马力及以上四 轮驱动拖拉机	约翰迪尔 (天津) 有限公司	轮式拖拉机	JD2104	结构尺寸 (长*宽*高):5620mm*(2800mm-3750mm)*2930 整机质量:30K:6950kg(单后轮) ; 30K : 7850kg (双后轮) ; 40K : 6830kg 配套动力:155KW 型式:4×4 四轮驱动 档位数 (前进/倒退):16F/16R;20F/20R 起动方式:电起动 发动机型式:直列、六缸、电喷、高压共轨 发动机企业名称:约翰迪尔 (天津) 有限公司 发动机标定转速 (r/min) :2100 转向型式:全液压 制动型式:液压、湿式制动 离合
5403	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式 、全方位式深松机	山东国丰机械有限公司	深松机	1S-270	结构尺寸 (长*宽*高):2240*3250*1470mm 整机质量:1250kg 配套动力:≥88KW 轮式拖拉机 结构型式:悬挂式 深松铲结构型式:曲面铲 深松铲数量:6个 工作幅宽:270cm 铲间距:45cm 深松深度:≥30cm 作业速度:4.0-5.5km/h 作业小时
5404	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式 、全方位式深松机	山东国丰机械有限公司	深松机	1S-330	结构尺寸 (长*宽*高):2240*3800*1360mm 整机质量:1130kg 配套动力:≥95kw 轮式拖拉机 深松铲结构型式:曲面铲 深松铲数量:6个 结构型式:悬挂式 工作幅宽:330cm 铲间距:55cm 深松深度:≥30cm 作业速度:4.0-5.5km/h 作业小时
5405	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥 皮型自走式玉米收获机	山东国丰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-5	结构尺寸 (长*宽*高):9150*3350*3800mm 整机质量:9700kg 配套动力:132.5kw 结构型式:自走式 工作行数:5行 适用行距范围:510-650mm 工作幅宽:3220mm 最大卸果穗高度:2200mm 果穗升运器最大通过高度:3800mm 最小离地间隙:260mm 理论作业速度:1.9-4.59km/h 作业小时生产率:0.33-0.65hm ² /h 拉茎辊型式:六棱辊式 摘穗辊型式:摘穗板 剥皮辊型式:胶辊 风扇型式:离心式 风扇直径:400mm 风扇数量:1个 变速箱类型: (4+1) 组合式 轮距 (导向轮):1850mm 轮距 (驱动轮):1900mm 轮胎规格 (导向轮):12.0-18 轮胎规格 (驱动轮):18.4

5406	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊拖拉机集团有限公司	轮式拖拉机	潍拖TY350	结构尺寸(长*宽*高):3215*1560*1965(mm) 整机质量:1200kg 配套动力:25.8kW 型式:4×2两轮驱动 轮距(前轮/后轮):970、1070、1170、1270/1000、1100、1200、1300 最小离地间隙(离地部位):355mm 最大配重(前/后):46/270(kg) 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动
5407	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊拖拉机集团有限公司	轮式拖拉机	潍拖TY354	结构尺寸(长*宽*高):3320*1560*1965(mm) 整机质量:1300kg 配套动力:25.8kW 型式:4X4四轮驱动 轮距(前轮/后轮):1200/1000、1100、1200、1300(mm) 最小离地间隙(离地部位):305mm 最大配重(前/后):55/270(kg) 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16/9.5-24 转向系型式:液压式(选装机械式) 离合器型式
5408	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	爱科大丰(兖州)农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3A	结构尺寸(长*宽*高):7660×2670×3500mm 整机质量:6050kg 配套动力:103kw 工作行数:3行 适用行距范围:550~750mm 工作幅宽:2140mm 最大卸果穗高度:1950mm 果穗升运器最大通过高度:3500mm 最小离地间隙:200mm 最小通过半径左转:7070mm 最小通过半径右转:7800mm 理论作业速度:1.84~4.42km/h 作业小时生产率:0.27~0.6hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤35kg/hm ² 拉茎辊型式:/ 摘穗辊型式:辊式 剥皮辊型式:橡胶辊+铸铁辊 变速箱类型:3+1 轮距导向轮:1655mm 轮距驱动轮:1700mm 轮胎规格导向轮:10-15 轮胎
5409	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	公主岭市隆泉农业机械制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-400×2	结构尺寸(长*宽*高):3800×2600×2800mm 整机质量:2800kg 配套动力:柴油机,功率:28kw 转速2400r/min 型号规格:3WPZ-400×2 结构形式:自走式 名称:自走式喷杆喷雾机 工作压力:0.3-0.5MPa 作业速度:0-10km/h 药箱容积:800L 液泵型式:四缸隔膜泵 喷杆:五段自动折叠,高低可调 喷幅:13m 喷头数量:20个 排放标准:
5410	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	爱科大丰(兖州)农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4D	结构尺寸(长*宽*高):7660×2670×3500mm 整机质量:6980kg 配套动力:118KW 工作行数:4行 适用行距范围:500~650mm 工作幅宽:2380mm 最大卸果穗高度:1950mm 果穗升运器最大通过高度:3500mm 最小离地间隙:200mm 最小通过半径左转:7070mm 最小通过半径右转:7800mm 理论作业速度:1.84~4.42km/h 作业小时生产率:0.27~0.6hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤35 拉茎辊型式:/ 摘穗辊型式:辊式 剥皮辊型式:橡胶辊+铸铁辊 变速箱类型:3+1 轮距导向轮:1655mm 轮距驱动轮:1700mm 轮胎规格导向轮:10-
5411	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔(天津)有限公司	轮式拖拉机	JD5-904-1	结构尺寸(长*宽*高):4217*1890*2655(mm宽为挡泥板外沿,高为驾驶室顶);4217*(1969~2229)*2782(mm,宽为后轮胎外沿,高为排气管顶) 整机质量:3350(kg,最小使用质量) 配套动力:66.2KW 型式:4×4 四轮驱动 轴距(mm):2310 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级 挡位数(前进/倒退/爬行):12/4/0 最大牵引力(KN):大于24 转向系型式:全液压 制动系型式:液压、湿式制动 最终传动方式:内置行星 悬挂装置类别:2类 动力输出轴转速(r/min):650/830双速,可选
5412	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔(天津)有限公司	轮式拖拉机	JD5-854-1	结构尺寸(长*宽*高):4217*1890*2655(mm宽为挡泥板外沿,高为驾驶室顶);4217*(1969~2229)*2782(mm,宽为后轮胎外沿,高为排气管顶) 整机质量:3350(kg,最小使用质量) 配套动力:62.5KW 型式:4×4 四轮驱动 轴距(mm):2310 最小离地间隙(离地部位,mm):458(前桥差速器)/470(后桥差速器) 挡位数(前进/倒退/爬行):12/4/0 最大牵引力(KN):大于24 起动方式:电起动 发动机型式:直列、四缸 转向系型式:全液压 制动系型式:液压、湿式制动 动力输出轴转
5413	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	浙江富地机械有限公司	水车式增氧机	SC-0.75	结构尺寸(长*宽*高):1640*1410*860mm 整机质量:49kg 配套动力:0.75kw 浮体材料:PE 浮体体积:0.13m ³ 水车转速:100r/min 叶轮数:2只 叶轮直径:660mm 叶片数:16个 增氧能力:1.18kg(O ₂)/h 动力效率:1.51kg(O ₂)/kW.h 噪声:2.10dB(A)

5414	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东润达农业装备有限公司	轮式拖拉机	润达-1304	结构尺寸(长*宽*高):4950×2150×2950 mm 整机质量:4450 kg 配套动力:东方红 LR6A3ZU23/0956E 标定功率:95.6 kw 型式:4×4四轮驱动 轴距:2550 mm 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 驾驶室或安全架:六柱式安全驾驶室 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 悬挂装置型式:后置、
5415	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	贵州长顺钢玛现代农业装备有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-Z型	结构尺寸(长*宽*高):1450mm*950mm*930mm 整机质量:60kg 配套动力:170F 型 配套发动机结构型式:风冷汽油机 配套发动机额定功率:4.0kW 配套发动机起动方式:手拉启动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 刀辊总安装刀数:32把 旋耕刀型
5416	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔(天津)有限公司	轮式拖拉机	JD5-850-1	结构尺寸(长*宽*高):406.5×189×265 (cm,宽为挡泥板外沿),406.5×(191.8~217.8)×278 (cm,宽为轮胎外沿,高为排气管顶) 整机质量:3050(KG,最小使用质量) 配套动力:62.5KW 型式:4×2 两轮驱动 轴距(mm):2200 挡位数(前进/倒退/爬行):12/4/0 起动方式:电起动 最大牵引力(KN):大于18 转向型式:全液压制动型式:液压、湿式制动 离合器型式:干式、双片,独立操纵双作用离合器 悬
5417	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东润达农业装备有限公司	轮式拖拉机	润达-1404	结构尺寸(长*宽*高):5060×2300×3050 mm 整机质量:5200 kg 配套动力:东方红 LR6M3ZU23/1030E 标定功率:103 kw 型式:4×4四轮驱动 轴距:2580 mm 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 驾驶室或安全架:六柱式安全驾驶室 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 悬挂装置型式:后置
5418	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	贵州长顺钢玛现代农业装备有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-D型	结构尺寸(长*宽*高):1450mm*950mm*930mm 整机质量:60kg 配套动力:170F 型 配套发动机结构型式:风冷汽油机 配套发动机额定功率:4.0kW 配套发动机起动方式:手拉启动 传动方式:皮带传动 连接方式:链条连接 刀辊总安装刀数:32把 旋耕
5419	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东润达农业装备有限公司	轮式拖拉机	润达-1504	结构尺寸(长*宽*高):5060×2300×3050 mm 整机质量:5350 kg 配套动力:道依茨 WP6G150E330 标定功率:111 kw 型式:4×4四轮驱动 轴距:2580 mm 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 驾驶室或安全架:六柱式安全驾驶室 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 悬挂装置型式:后置、三
5420	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收	中联重机浙江有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-3.5D	结构尺寸(长*宽*高):4760mm*3100mm*2920mm 整机质量:2600kg 配套动力:63kW 割台宽度:2000mm 喂入量:3.5kg/s 最小离地间隙:220mm 理论作业速度:0—6.3km/h 作业小时生产率:0.2—0.37hm ³ /h 脱粒滚筒数量:1个 拔禾轮型式:偏心拨齿式 履带规格:90mm*50节*400mm 轨距:1050mm 变速箱类型:机械变速
5421	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上 CCD图像传感器 大米色选机	湖北永祥粮食机械股份有限公司	大米色选机	QR5(6SXM-400CCD)	结构尺寸(长*宽*高):2408×1480×2593mm 整机质量:1200kg 配套动力:气动 执行单元数:400个 执行单元单位时间处理量:≥30 (单个) kg/h 光电探测方式:黑白线阵CCD 额定功率:主功率:2.6kw, 加热:1.3kw 气源压力:0.4~0.6mpa
5422	收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	7.5—15kW方捆压捆机	西安新天地草业有限公司	方草捆压捆机	9YF-110	结构尺寸(长*宽*高):2800*1100*1150mm 整机质量:600kg 配套动力:7.5kw 喂入口宽度:485mm 打捆活塞速度:3.57行程/min 打捆器类型:手工打捆 压捆速度:20~25捆/h 草捆重量:35~100kg/捆 草捆密度:≥140kg/m ³ 电压:380V 吨草电耗:≤5 kW·h/t (含水率20%) 包装材料耗量:≤12kg/t (含水率20%) 纯工作小时生产率:≥600kg/h (含水率20%)
5423	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机	山东红旗机电集团股份有限公司	乘坐式水稻插秧机	2ZG-6300A	结构尺寸(长*宽*高):2700*2100*1260mm 整机质量:360kg 配套动力:3.68kw 结构型号:2ZG-6300A 结构型式:乘坐式 额定转速:1500r/min 工作行数:6行 行距:300mm 穴距:120/140/170mm 插秧深度:10-365mm 作业速度:1.08-2.16km/h 作业小时生产率:0.2-0.4hm ² /h 单位作业量燃油消耗量:1.9-2.8kg/hm ² 行走轮前轮结构型式:水田叶轮 前轮直径:700mm 行走轮后轮结构型式:实心橡胶轮

5424	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-954	结构尺寸(长*宽*高):4290*2085*2950mm 整机质量:3800Kg 配套动力:70kW 驱动方式:四轮驱动 轴距:2195mm 档位数:16F+8R 冷却方式:强制水冷 发动机结构型式:直列、水冷、四冲程、电控柴油机 启动方式:电启动 离合器型式:12吋干式双作用 悬挂装置型式:后置三点悬挂 动力输出轴转速:760/1000r/min 变速箱型式:4X
5425	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	浙江武义万达干燥设备制造有限公司	茶叶滚筒杀青机	6CST-80型	结构尺寸(长*宽*高):4540X1030X1550mm 整机质量:2000kg 配套动力:1.5kw 滚筒内径:790mm 滚筒长度:4000mm 电机转速:1400r/min 滚筒转速:25r/min 热源形式:煤加热 杀青叶含水量:58-62% 杀青叶适度率:≥90%
5426	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	山东润达农业装备有限公司	轮式拖拉机	润达-1804	结构尺寸(长*宽*高):5420×2350×3110(单轮); 5420×3450×3110(双轮) mm 整机质量:6300(单轮); 7500(双轮) kg 配套动力:道依茨WP6G180E330 标定功率:132.5 kw 型式:4×4四轮驱动 轴距:2760 mm 挡位数(前进/倒退/爬行):16/16/0 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 驾驶室或安全架:六柱式安全驾驶室 变速箱型式:(1+1)×4×4组成式 变速箱换挡方式:同步器+啮合套换挡 悬挂装
5427	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	浙江富地机械有限公司	水车式增氧机	SC-1.5	结构尺寸(长*宽*高):1600*2000*860mm 整机质量:67kg 配套动力:1.5kw 浮体材料:PE 浮体体积:0.186m³ 水车转速:100r/min 叶轮数:4只 叶轮直径:660mm 叶片数:32个 增氧能力:2.07kg(O₂)/h 动力效率:1.47kg(O₂)/kW.h
5428	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	中联重机浙江有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.0ZC	结构尺寸(长*宽*高):5150mm*2342mm*2935mm 整机质量:3435 配套动力:73 割台宽度:2000mm 喂入量:4.0kg/s 最小离地间隙:280mm 理论作业速度:0—6.3km/h 作业小时生产率:0.2—0.4hm³/h 拔禾轮型式:偏心拨齿
5429	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	浙江富地机械有限公司	叶轮式增氧机	YL-1.5	结构尺寸(长*宽*高):2160*770mm 整机质量:46kg 配套动力:1.5kw 浮体材料:PE 浮体体积:0.13m³ 叶轮转速:120r/min 叶轮直径:685mm 叶片数:12个 叶轮锥角:406° 增氧能力:2.50kg(O₂)/h 动力效率:1.47kg(O₂)/kW.h
5430	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	中联重机浙江有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-5.0ZB	结构尺寸(长*宽*高):5150mm*2475mm*2935mm 整机质量:3450kg 配套动力:73kW 割台宽度:2200mm 喂入量:5.0kg/s 最小离地间隙:280mm 理论作业速度:0—6.3km/h 作业小时生产率:0.3—0.5hm³/h 拔禾轮型式:偏心拨齿式 脱粒
5431	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	浙江富地机械有限公司	叶轮式增氧机	YL-3.0	结构尺寸(长*宽*高):2280*790 mm 整机质量:65kg 配套动力:3.0kw 浮体材料:PE 浮体体积:0.13m³ 叶轮转速:128r/min 叶轮直径:780mm 叶片数:12个 叶轮锥角:106° 增氧能力:4.66kg(O₂)/h 动力效率:1.52kg(O₂)/kW.h
5432	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	揉丝机	1—2t/h揉丝机	西安新天地草业有限公司	秸秆揉丝机	9RS-1	结构尺寸(长*宽*高):1420*400*760 整机质量:40(不含电机) 配套动力:3kw 结构形式:链片式 生产率:≥1000kg/h(秸秆含水率80%) 生产率:≥500kg/h(秸秆含水率60%) 生产率:≥200kg/h(秸秆含水率20%) 主轴转速:2800r/min 转子直径:392mm 工作电压:220V 链片数量:14片 链片尺寸:148×36×4mm 喂入方式:手
5433	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL704	结构尺寸(长*宽*高):4120×1820×2460mm 整机质量:2830kg 配套动力:51.5kw 驱动方式:4×4四轮驱动 轴距:2010mm 发动机品牌型号:全柴4C5-70U32 驾驶室或安全架型式:六柱式拖拉机驾驶室 离合器型式:干式、单片、双作用 转向型式:全液压转向 变速箱型式:4×3×(1+1) 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前
5434	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	石家庄市金源机械有限公司	挤奶机	9J-24	结构尺寸(长*宽*高):/ 整机质量:/ 配套动力:5.5kw 型式:鱼骨式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50kpa 真空泵额定转速:1440r/min 真空泵额定空气流量:2100L/min 挤奶杯组数:24组 工作真空度:50kpa 脉动器型式:
5435	种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备(含床土处理)	生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备	常州亚美柯机械设备有限公司	水稻钵苗播种机	2BD-300(LSPE-40AM)	结构尺寸(长*宽*高):3445×482×965mm 整机质量:138kg 配套动力:驱动电机功率:90W 铺土箱容积:30L 播种箱容积:27L 覆土箱容积:30L 播种量:50-70g/盘 播种效率:280-300(盘/h) 淋水器型式:压力式 配套电源电压:220V 无参数:无参数 无

5436	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上 CCD图像传感器 大米色选机	合肥美亚光电技术股份有限公司	大米色选机	MSXC-480A	结构尺寸(长*宽*高):2950×1562×2143mm 整机质量:1600kg 配套动力:3.5kw 产品型号:MSXC-480A 执行单元数:480个 执行单元单位时间处理量:≥30kg/h 光电探测方式:彩色CCD传感器 气源压力:0.6~0.8MPa 传感器:彩色CCD传感器 工作噪声:≤80dB(A) 剔除率:粳米≥30%, 籼米≥90%, 籼糯米≥80% 一次带出比:粳米≤3:1
5437	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	石家庄市金源机械有限公司	挤奶机	9J-22	结构尺寸(长*宽*高):/ 整机质量:/ 配套动力:5.5kw 型式:鱼骨式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50kpa 真空泵额定转速:1440r/min 真空泵额定空气流量:2100L/min 挤奶杯组数:22组 工作真空度:50kpa 脉动器型式:电子脉动器 额定功率:300W 额定电压:380V 额定电流:6.3A 额定转速:1440r/min
5438	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	潍坊市宏胜工贸有限公司	深松机	1S-300	结构尺寸(长*宽*高):1250*3000*1380(mm) 整机质量:1050(kg) 配套动力:110~147(kW) 型号名称:1S-300型深松机 结构形式:悬挂式 振动方式:非振动式 作业速度:2~6.5(km/h) 作业小时生产率:0.6~1.95(hm ² /h) 工作幅宽:300(cm) 铲间距:50(cm) 深松铲结构型式:偏柱曲面铲 深松铲排列方式:
5439	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	揉丝机	2—4t/h揉丝机	西安新天地草业有限公司	秸秆揉丝机	9RSZ-2	结构尺寸(长*宽*高):1890*570*950 整机质量:125(不含电机) 配套动力:5.5kw 生产率:≥2000kg/h(秸秆含水率55%-65%) 生产率:≥960kg/h(秸秆含水率17%) 主轴转速:2860r/min 转子直径:440mm 锯片数量:24片 锯片尺寸(长×宽×高):148×36×4mm 长度:10-180mm 喂入方式:手动喂入 结构形式:锯片式 工作电压:380V
5440	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD 图像传感器杂粮色选机	合肥安晶龙电子股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-128	结构尺寸(长*宽*高):2930mm*1820mm*1950mm 整机质量:950kg 配套动力:0 产品型号:6SXZ-128 执行单元数:128 配套功率(电机):1.8kw 执行单元单位时间生产率(黄豆):10.6kg/h 执行单元单位时间生产率(葵仁):6.2kg/h 执行单元单位时间生产率(蚕豆瓣):12.9kg/h 选净率(黄豆):99.3% 选净率(葵仁):99.2% 选净率(蚕豆瓣):99.4%
5441	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	潍坊华特拖拉机有限公司	轮式拖拉机	HT-400	结构尺寸(长*宽*高):3520×1580×2050mm 整机质量:1480kg 配套动力:29.5kw 驱动型式:两轮驱动 变速箱型式:2轴(1+1)×4×2组成式 转向型式:全液压转向 动力输出轴转速:540/1000或540/720或720/1000 制动型式:蹄式 悬挂装置型式:后置三点悬挂, I类 液压输出装置:简单液压输出或多路阀 驾驶室:无
5442	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t 循环式粮食烘干机	佐竹机械(苏州)有限公司	循环式谷物干燥机	5HNSDR-20	结构尺寸(长*宽*高):2650×4110×10480mm 整机质量:3670kg 配套动力:电机 电机总功率:9.99kw 结构型式:批次循环式 处理量:20t/批 降水幅:0.71%/h 装粮容积:35.6m ³ 热风机型号:ER20 干燥能力:9.1t.%/h 热风炉型号:5LWD200 燃料消耗
5443	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-1000	结构尺寸(长*宽*高):4290*2085*2950mm 整机质量:3720kg 配套动力:73.5kW 轴距:2195mm 驱动方式:两轮驱动 档位数:16F+8R 冷却方式:强制风冷 发动机结构型式:直列、水冷、四冲程、电控柴油机 启动方式:电启动 离合器型式:12吋干式双作用 悬挂装置型式:后置三点悬挂 动力输出轴转速:760/1000r/min 变速箱型式:4X(2+1) X2档位组成式
5444	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	32杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	石家庄市金源机械有限公司	挤奶机	9J-32	结构尺寸(长*宽*高):/ 整机质量:/ 配套动力:11kw 型式:鱼骨式 真空泵台数:2台 真空泵额定真空度:50kpa 真空泵额定转速:1440r/min 真空泵额定空气流量:4200L/min 挤奶杯组数:32组 工作真空度:50kpa 脉动器型式:电子脉动器 额定功率:300W 额定电压:380V 额定电流:6.3A 额定转速:1440r/min
5445	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	揉丝机	6—10t/h揉丝机	西安新天地草业有限公司	秸秆揉丝机	9RSZ-6	结构尺寸(长*宽*高):2945*745*1090 整机质量:320(不含电机) 配套动力:11+1.5kw 生产率:≥6000kg/h(秸秆含水率55%-65%) 生产率:≥3000kg/h(秸秆含水率60%) 生产率:≥2800kg/h(秸秆含水率17%) 主轴转速:2280r/min 转子直径:540mm 锯片数量:32片 锯片尺寸(长×宽×高):148×36×4mm 喂入方式:自动喂入 秸秆丝化率:≥90%(玉米秸秆) 额定电压:380V
5446	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	28—30杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	石家庄市金源机械有限公司	挤奶机	9J-30	结构尺寸(长*宽*高):/ 整机质量:/ 配套动力:11kw 型式:鱼骨式 真空泵台数:2台 真空泵额定真空度:50kpa 真空泵额定转速:1440r/min 真空泵额定空气流量:4200L/min 挤奶杯组数:30组 工作真空度:50kpa 脉动器型式:电子脉动器 额定功率:300W 额定电压:380V 额定电流:6.3A 额定转速:1440r/min

5447	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上 CCD图像传感器 杂粮色选机	合肥安晶龙电子股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-512	结构尺寸(长*宽*高):3260mm*1820mm*2345mm 整机质量:1600kg 配套动力:0 产品型号:6SXZ-512 执行单元数:512个 光电探测方式:彩色线阵CCD 配套功率(电机):6.5KW 选净率(黄豆):99.5% 选净率(葵仁):99.2% 选净率(蚕豆瓣):99.7% 每个执行单元生产率(黄豆):9.1kg/h
5448	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮 驱动拖拉机	潍坊华特拖拉机有限公司	轮式拖拉机	HT-404	结构尺寸(长*宽*高):3520×1580×2050mm 整机质量:1500kg 配套动力:29.5kw 驱动型式:四轮驱动 变速箱型式:2轴(1+1)×4×2组成式 转向型式:全液压转向 动力输出轴转速:540/1000或540/720或720/1000 制动型式:蹄式 悬挂装置型式: 后置三点悬挂,Ⅰ类 液压输出装置:简单液压输出或多路阀 驾驶室:无
5449	种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备(含床土处理)	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	常州亚美柯机械设备有限公司	水稻钵苗播种机	2BD-600(LSPE-60AM)	结构尺寸(长*宽*高):3832×510×995mm 整机质量:164kg 配套动力:驱动电机功率:120W 铺土箱容积:40L 播种箱容积:30L 覆土箱容积:40L 播种量:50-70g/盘 播种效率:580-600(盘/h) 淋水器型式:压力式 配套电源压力:220V 无参数:无参数
5450	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮 驱动拖拉机	浙江杭拖实业投资有限公司	轮式拖拉机	宁野304	结构尺寸(长*宽*高):3140mm×1550mm×2020mm 整机质量:1470kg 配套动力:22.1kW 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧式 排放阶段:国3 最小离地间隙:300mm 发动机与离合器的联接方式:直联 启动方式:电启动 档位数(前进/倒退):10(8/2) 动力输出轴功率:18.8kW 拖拉机型式:4×4四轮驱动
5451	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	中联重机股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-8.0H	结构尺寸(长*宽*高):600cm×480cm×350cm 整机质量:4800kg 配套动力:110KW 割台宽度(mm):3900 喂入量(kg/s):8 最小离地间隙 mm:300 理论作业速度 km/h:0~7.5 作业小时生产率 hm²/h:0.5~1.4 单位面积燃油消耗量 kg/hm²:≤43 割台形式:标准Ⅱ型 割台搅龙形式:螺旋叶片+偏心伸缩杆式 制动器形
5452	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上 CCD图像传感器 大米色选机	湖北永祥粮食机械股份有限公司	大米色选机	QR6(6SXM-480CCD)	结构尺寸(长*宽*高):2748×1480×2593mm 整机质量:1330kg 配套动力:气动 执行单元数:480个 执行单元单位时间处理量:≥30(单个)kg/h 光电探测方式:黑白线阵CCD 额定功率:主功率:2.8kw,加热:1.5kw 气源压力:0.4~0.8mpa
5453	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四 轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-1004	结构尺寸(长*宽*高):4290*2085*2950mm 整机质量:3800kg 配套动力:73.5kW 驱动方式:四轮驱动 档位数:16F+8R 轴距:2195mm 冷却方式:强制水冷 发动机结构型式:直列、水冷、四冲程、电控柴油 启动方式:电启动 离合器型式:12吋干式双作用 悬挂装置型式:后置三点悬挂 动力输出轴转速:760/1000r/min 变速箱型式:4X(2+1) X2档组成式
5454	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮 驱动拖拉机	浙江杭拖实业投资有限公司	轮式拖拉机	宁野324-2	结构尺寸(长*宽*高):3040mm×1550mm×2040mm 整机质量:1460kg 配套动力:23.6kW 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧式 排放阶段:国3 最小离地间隙:292mm 发动机与离合器的联接方式:直联 启动方式:电启动 档位数(前进/倒退):10(8/2) 动力输出轴功率:20.1kW 拖拉机型式:4×4四轮驱动
5455	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四 轮驱动拖拉机	潍坊华特拖拉机有限公司	轮式拖拉机	HT-554	结构尺寸(长*宽*高):3700×1580×2350mm 整机质量:1850kg 配套动力:40.4kw 驱动型式:四轮驱动 变速箱型式:2轴(1+1)×4×2组成式 转向型式:全液压转向 动力输出轴转速:540/1000或540/720或720/1000 制动型式:蹄式 悬挂装置型式: 后置三点悬挂,Ⅰ类 液压输出装置:简单液压输出或多路阀 驾驶室:无
5456	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四 轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-504E	结构尺寸(长*宽*高):3660*1485*2670mm 整机质量:1810kg 配套动力:36.8kW 驱动方式:四轮驱动 轴距:1830mm 档位数:8F+4R 冷却系统型式:强制水冷 发动机结构型式:立式、直列、水冷、四冲程 启动方式:电启动 离合器型式:10吋干式双作用 悬挂装置型式:后置三点悬挂 动力输出轴转速:540/720r/min 变速箱型式:4X(2+1) X2档组成式

5457	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	浙江杭拖实业投资有限公司	轮式拖拉机	宁野350-3	结构尺寸(长*宽*高):3050mm×1550mm×2000mm 整机质量:1423kg 配套动力:25.7kW 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧式 排放阶段:国3 最小离地间隙:280mm 发动机与离合器的联接方式:直联 起动方式:电启动 档位数(前进/倒退):10(8/2) 动力输出轴功率:22.5kW 拖拉机型式:4×2两轮驱动
5458	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	中联重机股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-5B2	结构尺寸(长*宽*高):660cm×300cm×342cm 整机质量:811Kw 配套动力:5100kg 割台宽度(mm):2510 喂入量(kg/s):5 最小离地间隙(mm):280 理论作业速度(km/h):1.6~10 作业小时生产率 hm²/h:0.4~0.9 单位面积燃油消耗量 kg/hm²:≤35 割台形式:标准II型 割台搅龙形式:螺旋推运式 制动器形式:钳式 换粮
5459	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉农业机械装备股份有限公司	轮式拖拉机	YJ-554-1	结构尺寸(长*宽*高):4030x1680x2600(mm) 整机质量:2580(kg) 配套动力:40.5KW/40.4KW 驱动型式:四轮驱动 轴距:2040(mm) 轮距(前轮/后轮):1200、1300、1400、1500/1200、1300、1400、1500(mm) 最小离地间隙:360(mm) 最大配重(前/后):140/320(kg) 档位数(前/后):12/12 前轴质量/后轴质量:1060/1520(kg) 动力输出轴输出功率:≥34.4(KW) 最大牵引力:≥14.5(KN) 驾驶室型号:YJ50.46A 驾驶室型式:六柱式安全驾驶室 发动机品牌及型号:新柴4D32ZT31/554(选装全柴4C5-55U31) 发动机生产企业:浙江新柴股份有限公司(选装安徽全柴动力股份有限公司) 发动机标定功率:新柴4D32ZT31/554(选装全柴4C5-55U31)
5460	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL804-B	结构尺寸(长*宽*高):4150×1830×2745mm 整机质量:2650kg 配套动力:59kw 驱动方式:4×4四轮驱动 轴距:2010mm 发动机品牌型号:全柴4C6-80U32 驾驶室或安全架型式:两柱式安全架 离合器型式:干式、单片、双作用 转向型式:全液压转向 变速箱型式:4×3×(1+1)组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/
5461	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35cm以下揉捻机	福建安溪亿盛机械工贸有限公司	茶叶揉捻机	6CR-25	结构尺寸(长*宽*高):565*550*950mm 整机质量:78KG 配套动力:电机 揉桶外径:Φ250mm 揉盘高度:180mm 揉盘内径:Φ460mm 结构型式:盘式 传动型式:蜗轮蜗杆+皮带传动 控制方式:手动 加压型式:单臂丝杆加压 揉盘回转转速:48-56r/min 规
5462	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	中联重机股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6B3	结构尺寸(长*宽*高):663cm×308cm×332cm 整机质量:5200kg 配套动力:103KW 喂入量(kg/s):6 割台宽度 mm:2510/2580 最小离地间隙 mm:280 理论作业速度 km/h:1.6~10.0 作业小时生产率 hm²/h:0.5~1.25 单位面积燃油消耗量 kg/hm²:≤35 割台形式:标准II型 割台搅龙形式:螺旋推运式 制动器形式:钳式 换
5463	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	浙江杭拖实业投资有限公司	轮式拖拉机	宁野354-3	结构尺寸(长*宽*高):3050mm×1550mm×2000mm 整机质量:1570mm 配套动力:25.7kW 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧式 排放阶段:国3 最小离地间隙:245mm 发动机与离合器的联接方式:直联 起动方式:电启动 档位数(前进/倒退):10(8/2) 动力输出轴功率:22.5kW 拖拉机型式:4×4四轮驱动
5464	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-1004A	结构尺寸(长*宽*高):4380*1920*2880 整机质量:3350 配套动力:73.5 驱动方式:四轮驱动 轴距:2195 档位数:10F+10R 冷却系统型式:强制水冷 发动机结构型式:直喷、水冷、四冲程、直喷、电控 启动方式:电启动 离合器型式:12吋干式双作用○ 悬挂装置型式:后置三点悬挂 动力输出轴转速:540/760 变速箱型式:5X2X(1+1)
5465	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	中联重机股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8F	结构尺寸(长*宽*高):920cm×570cm×388cm 整机质量:8980kg 配套动力:118KW 割台宽度 mm:5400 喂入量 t/h:28.8 最小离地间隙 mm:400 理论作业速度 km/h:1.05~4.9 作业小时生产率 hm²/h:0.5~1.0 单位面积燃油消耗量
5466	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	揉丝机	2—4t/h揉丝机	西安新天地草业有限公司	秸秆揉丝机	9RS-3	结构尺寸(长*宽*高):2100*600*1000 整机质量:144kg(不含电机) 配套动力:7.5kw 生产率:≥3000kg/h(秸秆含水率80%) 生产率:≥1500kg/h(秸秆含水率60%) 生产率:≥600kg/h(秸秆含水率20%) 长度:10-180mm 工作电压:380V 转子主轴转速:2280r/min 转子直径:350mm 锯片数量:24片 锯片尺寸(长×宽×高):148×36×4mm 喂入方式:人工喂入

5467	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	江苏东禾机械有限公司	轮式拖拉机	DH1004A	结构尺寸(长*宽*高):3950×1970×2700mm 整机质量:3120kg 配套动力:73.5kW 驱动方式:四轮驱动 轴距:2236mm 常用轮距:1600/1540mm 最小离地间隙:385mm 标准配置(前/后):300/320kg 档位数(前进/倒退/爬行):12F/12R;24F/24R(选装爬行挡) 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动
5468	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	中联重机股份有限公司	自走式谷物联合收获机	4LZ-8B1	结构尺寸(长*宽*高):655cm×313cm×332cm 整机质量:5250kg 配套动力:118KW 割台宽度 mm:2750 喂入量(t/h):28.8 最小离地间隙(mm):280 理论作业速度(km/h):1.6~10 作业小时生产率(hm²/h):0.7~1.5
5469	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	浙江杭拖实业投资有限公司	轮式拖拉机	宁野404-2	结构尺寸(长*宽*高):3250mm×1550mm×2030mm 整机质量:1520kg 配套动力:29.4kW 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧式 排放阶段:国3 最小离地间隙:300mm 发动机与离合器的联接方式:直联 起动方式:电启动 档位数(前进/倒退):10(8/2) 动力输出轴功率:25kW 拖拉机型式:4×4四轮驱动
5470	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL600-B	结构尺寸(长*宽*高):3660×1525×2335mm 整机质量:1570kg 配套动力:44.2kw 驱动方式:4×2两轮驱动 轴距:1830mm 发动机品牌型号:全柴4B2-60U32 驾驶室或安全架型式:两柱式安全架 离合器型式:干式、单片、双作用 转向型式:全液压转向 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮和啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.50-16/11.2-28 动力输出轴转速:540/720r/min 选装发动机:莱
5471	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	中联重机股份有限公司	自走式谷物联合收获机	4LZ-8BZ1	结构尺寸(长*宽*高):694cm×313cm×346cm/694cm×328cm×346cm 整机质量:6450/6500kg 配套动力:118KW 割台宽度(mm):2750/2900 喂入量(t/h):28.8 最小离地间隙(mm):280 理论作业速度(km/h):1.6~10 作业小时生产率(hm²/h):0.6~1.5 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤35 割台形式:标准II型 割台搅
5472	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	揉丝机	10—15t/h揉丝机	西安新天地草业有限公司	秸秆揉丝机	9RSJ-10	结构尺寸(长*宽*高):3400*1230*2420 整机质量:610kg(不含电机) 配套动力:22+3 生产率:≥10000kg/h(秸秆含水率55%-65%) 生产率:≥4800kg/h(秸秆含水率17%) 主轴转速:1470r/min 转子直径:580mm 锤片数量:40片 锤片尺寸(长×宽×厚):175×50×4mm 工作电压:380V 长度:10-180mm 秸秆纤维率:≥90%(玉米秸秆) 喂入方式:自动喂入
5473	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上 CCD图像传感器 大米色选机	合肥美亚光电技术股份有限公司	大米色选机	MSXC-480B	结构尺寸(长*宽*高):3053×1563×1982mm 整机质量:1850kg 配套动力:3.6kw 产品型号:MSXC-480B 执行单元数:480个 执行单元单位时间处理量:≥30kg/h 光电探测方式:彩色CCD传感器 气源压力:0.6~0.8MPa 传感器:彩色CCD传感器 剔除率:粳米≥30%, 籼米≥90%, 糯米≥80% 一次带出比:粳米≤3:1, 籼米≤3:1, 糯
5474	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-1404	结构尺寸(长*宽*高):4850*2350*3180mm 整机质量:5160kg 配套动力:103kW 驱动方式:四轮驱动 轴距:2550mm 档位数:16F+8R 冷却方式:强制水冷 发动机结构型式:直列、水冷、四冲程、电控 启动方式:电启动 离合器型式:14吋干式双作用 悬挂装置型式:后置三点悬挂 动力输出轴转速:540/1000r/min 变速箱型式:4X(2+1) X2档组成式
5475	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	中联重机股份有限公司	自走式谷物联合收获机	4LZ-8CZ1	结构尺寸(长*宽*高):701.5cm×388cm×357cm 整机质量:7310kg 配套动力:118KW 割台宽度(mm):3500 喂入量(t/h):28.8 最小离地间隙(mm):350 理论作业速度(km/h):1.6~10 作业小时生产率(hm²/h):0.6~1.5 单位面积燃油消耗量
5476	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	浙江杭拖实业投资有限公司	轮式拖拉机	宁野454-2	结构尺寸(长*宽*高):3470mm×1620mm×2110mm 整机质量:1950kg 配套动力:33.1kW 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧式 排放阶段:国3 最小离地间隙:310mm 发动机与离合器的联接方式:直联 起动方式:电启动 档位数(前进/倒退):10(8/2) 动力输出轴功率:26.73kW 拖拉机型式:4×4四轮驱动

5477	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	中联重机股份有限公司	自走式谷物联合收获机	4LZ-8F1	结构尺寸 (长*宽*高):920cm×575cm×388cm 整机质量:10700kg 配套动力:140KW 割台宽度(mm):5400 喂入量(t/h):28.8 最小离地间隙(mm):400 理论作业速度(km/h):1.0~7.5 作业小时生产率(hm²/h):0.6~1.5 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤34 割台形式:标准II型 割台搅龙形式:螺旋搅龙 制动器形式:液压制动
5478	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉农业机械装备股份有限公司	轮式拖拉机	YJ-554-2	结构尺寸 (长*宽*高):4030x1680x2600 (mm) 整机质量:2470 (kg) 配套动力:40.5KW/40.4KW 驱动型式:四轮驱动 轴距:2040 (mm) 轮距 (前轮/后轮):1200、1300、1400、1500/1200、1300、1400、1500 (mm) 最小离地间隙:360 (mm) 前轴质量/后轴质量:1040/1430 (kg) 最大配重 (前/后):140/320 (kg) 档位数 (前/后):12/12 动力输出轴输出功率:≥34.4 (KW) 最大牵引力:≥14.5 (KN) 驾驶室型号:YJ50.46 驾驶室型式:两柱式安全架 发动机品牌及型号:新柴4D32ZT31/554 (选装全柴:4C5-55U31) 发动机生产企业:浙江新柴股份有限公司 (选装安徽全柴动力股份有限公司) 发动机标定功率:新柴:40.5 (KW) (选装全柴:40.4KW) 发动机标定转速:新柴:2400 (r/min) (
5479	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	中联重机股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7B3	结构尺寸 (长*宽*高):655cm×300cm×332cm/655cm×313cm×332cm 整机质量:5100/5250kg 配套动力:110或110.3KW 割台宽度(mm):2580/2750 喂入量(t/h):25.2 最小离地间隙(mm):280 理论作业速度(km/h):1.6~10 作业小时生产率(hm²/h):0.6~1.4 单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤35 割台形式:标准
5480	畜牧水产养殖机械	饲料 (草) 加工机械 设备	揉丝机	10—15t/h揉丝机	西安新天地草业有限公司	秸秆揉丝机	9RS-10Z	结构尺寸 (长*宽*高):2650*2400*3000mm 整机质量:700kg (含电机) 配套动力:22kw 生产率:9000-10000 (含水率75%) 主轴转速:1200r/min 转子直径:840mm 筛片数量:24片 筛片尺寸 (长*宽*高):160×45×4mm 筛片孔径:1 工作电压:380V 秸秆转化率:≥90% (玉米秸秆) 结构形式:筛片式 喂入方式:自动喂入
5481	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	浙江杭拖实业投资有限公司	轮式拖拉机	宁野484-2	结构尺寸 (长*宽*高):3500mm×1620mm×2070mm 整机质量:1760kg 配套动力:35.3kW 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧式 排放阶段:国3 最小离地间隙:330mm 发动机与离合器的联接方式:直联 启动方式:电启动 档位数 (前进/倒退):10 (8/2) 动力输出轴功率:30.1kW 拖拉机型式:4×4四轮驱动
5482	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-1504	结构尺寸 (长*宽*高):4850*2350*3180 整机质量:5160 配套动力:110.3 驱动方式:四轮驱动 轴距:2550 档位数:16F+8R 冷却方式:强制水冷 发动机结构型式:直列、水冷、四冲程、电控 启动方式:电启动 离合器型式:14吋干式双作用 悬挂装置型式:后置三点悬挂 动力输出轴转速:540/1000 变速箱型式:4X (2+1) X2档组成式
5483	畜牧水产养殖机械	饲料 (草) 加工机械 设备	揉丝机	10—15t/h揉丝机	西安新天地草业有限公司	秸秆揉丝机	9RSZ-10	结构尺寸 (长*宽*高):3200*950*1200 整机质量:585kg (不含电机) 配套动力:22+3kw 生产率:≥10000kg/h (秸秆含水率80%) 生产率:≥5000kg/h (秸秆含水率60%) 生产率:≥2000kg/h (秸秆含水率20%) 主轴转速:2100r/min 转子直径:350mm 筛片数量:40片 筛片尺寸 (长*宽*高):175×50×4mm 长度:10-180mm 工作电压:380V 喂入方式:自动喂入
5484	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL500-B	结构尺寸 (长*宽*高):3780×1525×2365mm 整机质量:1638kg 配套动力:36.8kw 驱动方式:4×2两轮驱动 轴距:1955mm 发动机品牌型号:莱动4TE50A 驾驶室或安全架型式:两柱式安全架 离合器型式:干式、单片、双作用 转向型式:全液压转向 变速箱型式:(4+1)×2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮和啮合套换挡 轮胎型号 (前轮/后轮):6.50-16/11.2-28 动力输出轴转速:540/720r/min 选装发动机:全柴牌
5485	畜牧水产养殖机械	饲料 (草) 加工机械 设备	揉丝机	15t/h及以上揉丝机	西安新天地草业有限公司	秸秆揉丝	9RSZ-15	结构尺寸 (长*宽*高):3600*1150*1150 整机质量:683 配套动力:30+5.5 生产率:≥15000kg/h (秸秆含水率80%) 生产率:≥7500kg/h (秸秆含水率60%) 生产率:≥3000kg/h (秸秆含水率20%) 主轴转速:2100r/min 转子直径:350mm 筛片数量:54片 筛片尺寸 (长*宽*高):175×50×4mm 秸秆转化率:≥90% (玉米秸秆) 工作电压:380V 喂入方式:自动喂入

5486	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	中联重机股份有限公司	青饲料收获机	4QZ-3000A	结构尺寸(长*宽*高):750cm×337cm×355cm 整机质量:8580kg 配套动力:218KW 结构形式:自走式 工作幅宽(mm):3000 最小离地间隙 mm:385 抛送高度mm:4850 最低割茬高度mm:130 理论作业速度 km/h:3~7 作业小时生产率
5487	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1004-A	结构尺寸(长*宽*高):4290×1910×2900mm(至空滤器顶); 4290×1910×2630mm(至消声器顶) 整机质量:3320kg 配套动力:73.5kw 驱动方式:4×4四轮驱动 轴距:2270mm 发动机品牌型号:东方红LR4B3ZU23/0735E 驾驶室或安全架型式:六柱式拖拉机驾驶室 离合器型式:干式、双作用 转向型式: 全液压转向 变速箱型式:5×(1+1)×2 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(
5488	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-3C1	结构尺寸(长*宽*高):835cm×255cm×354cm 整机质量:7150kg 配套动力:103KW 结构形式:自走式 工作行数:3 工作幅宽(mm):1950 适应行距幅宽 (mm):600-700 最大卸果穗(粮)高度(mm):1820 最小离地间隙(mm):315 理论作 业速度 km/h:3.43-7.61 作业小时生产率 hm²/h:0.33-0.53 单位面积燃油消耗量
5489	耕整地机械	整地机械	平地机(含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	陕西科丰农业机械有限公司	卫星平地机	1PJ(WX)-3.0(KF)	结构尺寸(长*宽*高):1600*3000*800 (mm) 整机质量:1550 (mm) 配套动力:44~78(KW) 平整度:±2.5 (cm) 作业效率:2000~2600 (m³/h) 挂接方 式:牵引式 GPS导航显示屏:11吋彩色显示器 内存:1024 (MB) GPS输出精度:水 平±1, 高度±2 (cm) 液压控制输出精度:2.5 (cm)
5490	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	浙江杭拖实业投资有限公司	轮式拖拉机	宁野504	结构尺寸(长*宽*高):3496mm×1620mm×2110mm 整机质量:1990kg 配套动力:36.8kW 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧式 排放阶段:国3 最小离地间隙:330mm 发动机与离合器的联接方式:直联 起动方式:电启动 档位数(前 进/倒退):10(8/2) 动力输出轴功率:33.8kW 拖拉机型式:4×4四轮驱动
5491	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-1404	结构尺寸(长*宽*高):4850*2350*3180mm 整机质量:6320kg 配套动力:103kW 型式:4×4(四轮驱动) 轴距:2550mm 轮距(前轮/后轮):1700- 2120(常用1900)/1830~2030(常用1830)mm 轮距调整方式(前轮/后轮):翻转 轮辋/无级可调 最小使用质量:5160kg 动力输出轴功率:87.55kW 机架型式:无架式
5492	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	浙江杭拖实业投资有限公司	轮式拖拉机	宁野554	结构尺寸(长*宽*高):3900mm×1620mm×2070mm 整机质量:2120kg 配套动力:40.4kW 发动机型式:直列、水冷、四冲程、涡轮增压 排放阶段:国3 最 小离地间隙:330mm 发动机与离合器的联接方式:直联 起动方式:电启动 档位数(前 进/倒退):10(8/2) 动力输出轴功率:35.15kW 拖拉机型式:4×4四轮驱动
5493	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉农业机械装备股份有限公司	轮式拖拉机	YJ-604	结构尺寸(长*宽*高):4030x1680x2600 (mm) 整机质量:2580 (kg) 配套动力 :44KW 驱动型式:四轮驱动 轴距:2040 (mm) 轮距(前轮/后轮):1200、1300、 1400、1500/1200、1300、1400、1500 (mm) 最小离地间隙:360 (mm) 前轴 质量/后轴质量:1060/1520 (kg) 最大配重(前/后):140/320 (kg) 档位数(前/ 后):12/12 动力输出轴输出功率:≥37.4 (KW) 最大牵引力:≥15 (KN) 驾驶室型 号:YJ50.46A 驾驶室型式:六柱式安全驾驶室 发动机品牌及型号:全柴4C5-60U31 发动机生产企业:安徽全柴动力股份有限公司 发动机标定功率:44 (KW) 发动机 标定转速:2200r/min 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/12.4-32(选装:8.3-24/11-32)
5494	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	浙江杭拖实业投资有限公司	轮式拖拉机	宁野704	结构尺寸(长*宽*高):4210mm×1820mm×2160mm 整机质量:3075kg 配套动力:51.5kW 发动机型式:直列、水冷、四冲程、涡轮增压 排放阶段:国3 最 小离地间隙:370mm 发动机与离合器的联接方式:直联 起动方式:电启动 档位数(前 进/倒退):12(8/4) 动力输出轴功率:41.61kW 拖拉机型式:4×4四轮驱动

5495	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	江苏东禾机械有限公司	轮式拖拉机	DH1204A	结构尺寸(长*宽*高):4715×2030×2850mm 整机质量:5030kg 配套动力:88.2kW 驱动方式:四轮驱动 轴距:2700mm 常用轮距:1610/1600mm 最小离地间隙:410mm 标准配置(前/后):480/480kg 档位数(前进/倒退/爬行):16F/16R;32F/32R(选装爬行挡) 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动
5496	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL404-A	结构尺寸(长*宽*高):2880×1270×1400mm(至后视镜顶部);2880×1270×1240mm(至方向盘的顶部) 整机质量:1238kg 配套动力:29.5kw 驱动方式:4×4四轮驱动 轴距:1690mm 发动机品牌型号:莱动4TE40A 离合器型式:干式、单片、单作用 转向型式:全液压转向 变速箱型式:(4+1)×2 变速箱换挡方式:滑动齿轮换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-12/9.5-16
5497	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-1504	结构尺寸(长*宽*高):4850×2350×3180mm 整机质量:6320kg 配套动力:110.3kW 型式:4×4(四轮驱动) 轴距:2550mm 轮距(前轮/后轮):1700-2120(常用1900)/1830~2030(常用1830)mm 轮距调整方式(前轮/后轮):翻转轮辋/无级可调 最小使用质量:5160kg 动力输出轴功率:93.76kW 机架型式:无架式
5498	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料粉碎机	400mm以下饲料粉碎机	乐山市五通桥区南方机电有限责任公司	饲料粉碎机	9FQ20	结构尺寸(长*宽*高):835mm×620mm×1060mm 整机质量:30公斤 配套动力:2.2KW 锤片数量:36个 吨料电耗:≤10.0KW·h/t 粉碎室宽度:205mm 结构形式:锤片式 进料方式:切向进料 筛片孔径:Φ2mm 转子直径:Φ190mm
5499	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	安徽新生力农机股份有限公司	批式循环谷物干燥机	5HPX-12.5	结构尺寸(长*宽*高):2000x3600x9006mm 整机质量:2875kg 配套动力:0 结构型式:批式循环 循环批处理量(批式循环式):12.5t 燃料:柴、秸秆、稻壳等 电机功率:8.5kw 安全装置:满粮警报,电气过载保护器,风压开关、高低温警报、温度显示、定时开关、电路保护熔丝、运行异常报警、循环转速报警 机器型号:5HPX-12.5 批处理量:≥800kg/h 破碎率增值:≤0.28% 干燥不均匀度:≤0.6% 物料品质(爆
5500	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4C4	结构尺寸(长*宽*高):840cm×270cm×358.5cm 整机质量:7550kg 配套动力:103kw 结构形式:自走式 工作行数:4 工作幅宽(mm):2200 适应行距幅宽(mm):500-600 最大卸果穗(粮)高度(mm):1820 最小离地间隙(mm):315 理论作业速度 km/h:1.68-8.95 作业小时生产率
5501	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	江苏东禾机械有限公司	轮式拖拉机	DH1504	结构尺寸(长*宽*高):4740×2170×2930mm 整机质量:5210kg 配套动力:110.3kW 驱动方式:四轮驱动 轴距:2716mm 常用轮距:1800/1700mm 最小离地间隙:485mm 标准配置(前/后):630/480kg 档位数(前进/倒退/爬行):16F/16R;32F/32R(选装爬行挡) 发动机与离合器
5502	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上 CCD图像传感器 大米色选机	合肥美亚光电技术股份有限公司	大米色选机	MSXC-600A	结构尺寸(长*宽*高):3700×1562×2143mm 整机质量:1950kg 配套动力:4.2kw 产品型号:MSXC-600A 执行单元单位时间处理量:≥30kg/h 光电探测方式:彩色CCD传感器 气源压力:0.6~0.8MPa 传感器:彩色CCD传感器 一次带出比:粳米≤3:1,籼米≤3:1,籼糯米≤3:1 二次带出比:粳米≤1:5,籼米≤1:5,
5503	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-5A1	结构尺寸(长*宽*高):935cm×310cm×380cm 整机质量:9400kg 配套动力:117或118KW 结构形式:自走式 工作行数:5 工作幅宽(mm):2750 适应行距幅宽(mm):520-580 最大卸果穗(粮)高度(mm):2100 最小离地间隙(mm):300 理论作业速度 km/h:1.05-4.90 作业小时生产率 hm²/h:0.35-0.75 单位面积燃油消耗量
5504	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	1—2锅(槽)全自动茶叶炒干机	浙江天峰机械有限公司	全自动扁形茶炒制机	6CCB-901Z型	结构尺寸(长*宽*高):1435X830X1200mm 整机质量:185Kg 配套动力:7.6Kw 槽锅尺寸(长X宽X深):900X470X190mm 槽锅数量:1槽 炒手回转半径:230mm 主电动机功率/电压:1.5Kw/220V 电加热功率/电压:5.5Kw/220V 输送电机功率/电压:(0.014+0.006)Kw/220V 洒油电机功率/电压:0.006Kw/220V 顶锅电机功率/电压:0.12Kw/220V 开门电机功率/电压:0.02Kw/220V 加热源形式:电加热 下料形式:自动称重下料 炒制程序:智能控制系统

5505	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4CM2	结构尺寸(长*宽*高):735cm×262cm×345cm 整机质量:7300kg 配套动力:118kw 结构形式:自走式 工作行数:4 工作幅宽(mm):2320 适应行距幅宽(mm):500-600 最大卸果穗(根)高度(mm):2700 最小离地间隙(mm):315 理论作业速度 km/h:3.43-7.61 作业小时生产率 hm²/h:0.33-0.67 单位面积燃油消耗量 kg/hm²:≤35 秸秆切碎
5506	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL504-A	结构尺寸(长*宽*高):3136×1350×1965mm(至安全架顶部); 3136×1350×1240mm(至方向盘的顶部) 整机质量:1620kg 配套动力:36.8kw 驱动方式:4×4四轮驱动 轴距:1860mm 发动机品牌型号:莱动4TE50A 驾驶室或安全架型式:两柱式安全架 离合器型式:干式、单片、单作用 转向型式:全液压转向 变速箱型式:(4+1)×2 变速箱换挡方式:滑动齿轮 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-
5507	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-6C	结构尺寸(长*宽*高):829cm×271cm×355cm 整机质量:7350kg 配套动力:103kw 结构形式:自走式 工作行数:6 工作幅宽(mm):1850 适应行距幅宽(mm):450-650 最大卸果穗(根)高度(mm):1820 最小离地间隙(mm):315 理论作业速度 km/h:1.55-7.61 作业小时生产率 hm²/h:0.33-0.6 单位面积燃油消耗量 kg/hm²:≤35 秸秆切碎
5508	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	上海世达尔现代农机有限公司	园草捆打捆机	9JYD-60(MRB0870)	结构尺寸(长*宽*高):1300×1300×1350 整机质量:440 配套动力:22.1-36.7kw 捡拾宽度(张口)mm:800 捡拾机构离地间隙mm:≤20 运行速度(km/h):2-5 主轴转速(r/min):540 极具连接方式:三点连接 卷压滚筒转速(r/min):220
5509	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	青州迈特车桥制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-1200A	结构尺寸(长*宽*高):5000×2070×3000 mm 整机质量:1720kg 配套动力:22.1kW 喷杆展开宽度:12m 喷杆喷幅:12m 药液箱容量:550L 喷雾工作压力:0.3-0.5MPa 配套泵:隔膜泵 配套泵工作压力:2.5MPa 配套泵流量:90-
5510	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	安徽久力机械设备有限公司	秸秆粉碎圆捆打捆机	4YQ-172-70	结构尺寸(长*宽*高):2720×2100×1420 (mm) 整机质量:1500kg 配套动力:≥55kw 捡拾器宽度:1720mm 捡拾宽度:1720mm 型号:4YQ-172-70 卷压滚筒转速:340r/min 卷压滚筒数量:13个 成捆率:≥99 草捆密度:152.7kg/m³ 草捆直
5511	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器大米色选机	合肥美亚光电技术股份有限公司	大米色选机	MSXC-600B	结构尺寸(长*宽*高):3703×1563×1982mm 整机质量:2250kg 配套动力:4.2kw 产品型号:MSXC-600B 执行单元数:600个 执行单元单位时间处理量:≥30kg/h 光电探测方式:彩色CCD传感器 气源压力:0.6~0.8MPa 传感器:彩色CCD传感器 剔除率:粳米≥30%，籼米≥90%，籼糯米≥80% 一次带出比:粳米≤3:1，籼米≤3:1，
5512	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	江苏东禾机械有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-4(PL400)	结构尺寸(长*宽*高):2480×1480×850mm 整机质量:170kg 配套动力:3.1kW 结构型式:两轮驱动手扶式 作业速度:0.39~0.71m/s 作业小时生产率:0.16~0.3hm²/h 单位作业量燃油消耗量:≤6.0kg/hm² 工作行数:4行 行距:300mm 穴距调节机构型式:手柄调节 穴距调节档位数量:6个 穴距:120,140,160,170,190,210 插秧/栽植深
5513	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料粉碎设备	400mm以下饲料粉碎机	乐山市五通桥区南方机电有限责任公司	饲料粉碎机	9FZ20	结构尺寸(长*宽*高):935mm×350mm×850mm 整机质量:20公斤 配套动力:2.2KW 粉碎室宽度:105mm 结构形式:齿爪式 进料方式:轴向进料 转子直径:Φ198 主轴转速:5600r/min 筛片孔径:Φ3mm 生产率:≥120kg/h
5514	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-504E	结构尺寸(长*宽*高):3660*1485*2670mm 整机质量:2094kg 配套动力:36.8kW 型式:4×4(四轮驱动) 轴距:1830kg 轮距(前轮/后轮):1200/1100-1400(常用1215)mm 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/翻转轮辋 最小使用质量:1810kg 动力输出轴功率:31.28kW 悬挂装置型式:后置三点悬挂 液

5515	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-30C	结构尺寸(长*宽*高):481.5cm×452.5cm×1162.5cm 整机质量:8350kg 配套动力:16.57kw 处理量(kg/h):≥2100 批处理量(kg):30000(水稻) 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工点火 燃烧机燃料耗量(kg/h):≤80(煤) 燃料:煤,生物质 电机总功率(kw):16.57 安全装置:自动报警(故障及温度)、自动关机、温控装置、电器过载保护装置、漏电保护装置、灭火器 结构型式:批式循环干燥
5516	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	新东方404D	结构尺寸(长*宽*高):3200*1340*1220 整机质量:1240 配套动力:莱动:4TE40;江苏农华智慧农业科技股份有限公司:JD4B4M2 型号:新东方404D 型式:4*4四轮驱动 用途:一般农用用途 起动方式:电起动 发动机型式:直列,水冷,四冲程,自然吸气 冷却系统型式:强制循环水冷 转向型式:前轮液压转向 机架型式:无架式
5517	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	合肥麦稻之星机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HGM-25	结构尺寸(长*宽*高):5650*3199*12694mm 整机质量:5850kg 配套动力:无参数 结构型式:固定式 处理量:≥1500kg/h 处理方式:批式循环 循环批处理量(批式循环式):25T 电机总功率:11.62kw 加热方式:间接加热 箱体内部尺寸(长*宽*高):2300*2500*10330mm 安全装置:自动水分仪、自动点火、自动停机、温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏
5518	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司	批式循环玉米干燥机	5HXD-40	结构尺寸(长*宽*高):635cm×494.2cm×1212.5cm 整机质量:9260kg 配套动力:35.57kw(电机总功率) 结构型式:固定式 小时处理量(玉米)kg/h:≥3500 加热方式:间接加热 安全装置:自动报警(故障和温度)、自动关机、温控装置、电器过载保护装置、漏电保护装置、灭火器 处理方式:批式循环 循环批处理量(批式循环式)t:40(玉米) 电机总功率(kw):35.57
5519	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL604	结构尺寸(长*宽*高):3250×1350×1965mm(至安全架顶部);3250×1350×1445mm(至方向盘顶) 整机质量:1490kg 配套动力:44.1kw 驱动方式:4×4四轮驱动 轴距:1756mm 发动机品牌型号:全柴4B2-60U32 驾驶室或安全架型式:两柱式安全架 离合器型式:干式、单片、单作用 转向系统型式:全液压转向 变速箱型式:(4+1)×2 变速箱换挡方式:滑动齿轮换挡 轮胎型号(前轮/后轮
5520	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	新东方404E	结构尺寸(长*宽*高):3140*1560*2120 整机质量:1120 配套动力:型号:ZN490BT 功率:29.4Kw 制造商:常柴股份有限公司 排放阶段:国3 型号:新东方404E 型式:4*4轮式 用途:一般农用用途 起动方式:电起动 发动机型式:四缸,立式,水冷,四冲程 冷却系统型式:强制循环水冷却 转向型式:前
5521	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	中联重机股份有限公司	连续式谷物干燥机	5HLH-150	结构尺寸(长*宽*高):400cm×440cm×2405cm 整机质量:28500kg 配套动力:102.5KW(电机总功率) 结构形式:固定式 处理量(kg/h):≥6250 处理方式:连续式 日处理量(连续式)t/d:150 电机总功率kw:102.5 加热方式:间接加热 箱体内部尺寸:300cm×260cm×2080cm 安全装置:自动报警(故障及温度)、温控装
5522	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	合肥麦稻之星机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HGM-30D	结构尺寸(长*宽*高):5650×3199×14194mm 整机质量:6150kg 配套动力:无参数 结构型式:固定式 处理量:≥2000kg/h 处理方式:批式循环 加热方式:间接加热 循环批处理量(批式循环式):30t 电机总功率:15.12KW 安全装置:自动水分仪、自动点火、自动停机、温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏电保护装置 箱体内部尺寸(长×宽×高):2300*2500*11830mm 燃烧机:无参数 燃料:
5523	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	宁乡县立祥机械制造有限公司	微耕机	1WG4.1Q	结构尺寸(长*宽*高):1510mm×980mm×980mm 整机质量:58kg 配套动力:4.1kw 结构型式:前置式 额定转速:3600r/min 起动方式:手拉反冲 传动方式:链条传动 连接方式:皮带连接 总安装刀数:24把 旋耕刀型号:异型刀

5524	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	铡草机	1t/h以下铡草机	凤城市宏伟机械制造有限公司	铡草机	9ZP-1.0	结构尺寸(长*宽*高):680mm*1250mm*1800mm 整机质量:85kg 配套动力:2.2-2.7kW 结构形式:盘式 喂入宽度:150mm 喂入方式:人工 主轴转速:900r/min 喂入辊转速:192r/min/ 332 r/min/550 r/min 纯工作小时生产效率:933.2kg/h 动刀片刀形:直线 刀盘直径:510mm(不含刀片) 设计切草长度:7mm、12mm、19mm 物料
5525	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	中联重机股份有限公司	连续式谷物干燥机	5HLH-200	结构尺寸(长*宽*高):440cm×440cm×2405cm 整机质量:32000kg 配套动力:123.5KW(电机总功率) 处理量(kg/h):≥8300 处理方式:连续式 结构型式:固定式 日处理量(连续式)t/d:200 含水率(%) :22.8 电机总功率(kw):123.5 加热方式:间接加热 箱体尺寸:300cm×300cm×2080cm 安全装置:自动报警(故障及温度)、自动关
5526	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	合肥易祥农业机械智能装备有限公司	批式循环谷物干燥机	5HYX-15	结构尺寸(长*宽*高):3836X2480X11637(单位:mm) 整机质量:3625(单位:kg) 配套动力:无参数 产品型号:5HYX-15 小时处理量(稻谷):≥1000(单位:kg/h) 循环批处理量:15(单位:t) 处理方式:批式循环 燃料:无参数 加热方式:间接加热 电机总功率:9.77(单位kW) 安全装置:故障自动报警,温度控制,过载保护,漏电保护,满粮报警,自动关机,灭火器 箱体尺寸:2000X2000X9700(单位:mm) 结构型式:固定式
5527	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD 图像传感器大米色选机	合肥美亚光电技术股份有限公司	大米色选机	MSXC-120B	结构尺寸(长*宽*高):1180×1553×1560mm 整机质量:530kg 配套动力:0.8kw 产品型号:MSXC-120B 执行单元数:120个 执行单元单位时间处理量:≥30kg/h 光电探测方式:彩色CCD传感器 气源压力:0.6~0.8MPa 传感器:彩色CCD传感器 剔除率:粳米≥30%, 籼米≥90%, 籼糯米≥80% 一次带出比:粳米≤3:1, 籼米≤3:1, 籼
5528	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	轮式拖拉机	DR404D	结构尺寸(长*宽*高):3180mm*1440mm*1850mm 整机质量:1300KG 配套动力:29.4kw 变速箱型式:(4+1)*2组成式 轴距:1800mm 轮距(前轮/后轮):1000mm、1200mm、1300mm/980mm、1200mm、1300mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 最小使用质量:1300KG 前轴质量/后轴质量:550kg/750kg 最大配重(前/后):36kg/24kg 挡位数(前进/后退):8/2 悬挂
5529	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1404	结构尺寸(长*宽*高):5050×2335×3070mm(至空滤器顶部); 5050×2335×2890mm(至驾驶室顶部) 整机质量:5200kg 配套动力:103kw 驱动方式:4×4四轮驱动 轴距:2560mm 发动机品牌型号:东方红LR6M3ZU23/1030E 驾驶室或安全架型式:封闭驾驶室 离合器型式:干式、双作用、独立操纵 转向型式:全液压转向 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号
5530	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	安徽新生力农机股份有限公司	批式循环谷物干燥机	5HPX-15	结构尺寸(长*宽*高):4250mmx2490mmx9400mm 整机质量:3075kg 配套动力:0 结构型式:固定式 小时处理量:≥800kg/h 循环批处理量:15t 处理方式:批式循环 加热方式:间接加热 电机总功率:9.95KW 燃料:柴, 秸秆, 稻壳等 箱体尺寸:2560mmx1850mmx7720mm 安全装置:安全防护装置,温控装置,电气
5531	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	新东方454B	结构尺寸(长*宽*高):3200*1420*1390 整机质量:1240 配套动力:莱动:4TE45A; 江苏农华智慧农业科技股份有限公司:JD4E6N2 型号:新东方454B 型式:4*4轮式 用途:一般农用途 起动方式:电起动 发动机型式:四缸,立式,水冷,四冲程 冷却系统型式:强制循环水冷却 转向型式:前轮液压转向 机架型式:刚性连接无架
5532	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	合肥麦稻之星机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HGM-30H	结构尺寸(长*宽*高):7350×3436×14844mm 整机质量:6450kg 配套动力:无参数 处理量:≥2000kg/h 结构型式:固定式 处理方式:批式循环 加热方式:间接加热 电机总功率:15.12kw 安全装置:自动水分仪、自动点火、自动停机、温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏电保护装置 循环批处理量(批式循

5533	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	合肥易祥农业机械 智能装备有限公司	批式循环谷物干燥 机	5HYX-15A	结构尺寸(长*宽*高):4450X2032X9671(单位:mm) 整机质量:3170(单位:kg) 配套动力:无参数 产品型号:5HYX-15A 小时处理量(稻谷):≥1000(单位:kg/h) 循环批处理量:15(单位:t) 处理方式:批式循环 燃料:0#-50#轻柴油 加热方式:间接 加热 电机总功率:6.45(单位kW) 安全装置:故障自动报警,温度控制,过载保护 ,漏电保护,满粮报警,自动关机,灭火器 箱体内部尺寸:2020X1794X8534(单位
5534	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	铡草机	1—3t/h铡草机	凤城市宏伟机械制 造有限公司	铡草机	9ZP-1.2	结构尺寸(长*宽*高):710mm*1250mm*1800mm 整机质量:88kg 配套动力:2.2- 2.7kW 结构形式:盘式 喂入宽度:170mm 喂入方式:人工 主轴转速:850r/min 喂入 辊转速:182r/min、314 r/min、519 r/min 纯工作小时生产效率:1115.5kg/h 动刀片 刀形:直线 刀盘直径:510mm(不含刀片) 设计切草长度:7mm、12mm、19mm
5535	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮 驱动拖拉机	洛阳映山红拖拉机 有限公司	轮式拖拉机	新东方504D	结构尺寸(长*宽*高):3200*1340*2100 整机质量:1340 配套动力:莱动:4TE50A ;常柴:4G33T 型号:新东方504D 型式:4*4四轮驱动 用途:一般农用途 起动力 式:电启动 发动机型式:直列,水冷,四冲程,自然吸气 冷却系统型式:强制循环水 冷 转向型式:前轮液压转向 机架型式:无架式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 动力
5536	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四 轮驱动拖拉机	山东双力现代农业 装备有限公司	轮式拖拉机	SL1504	结构尺寸(长*宽*高):5050×2335×3070mm(至空滤器顶部); 5050×2335×2860mm(至驾驶室顶部) 整机质量:5200kg 配套动力:110.3kw 驱动方 式:4×4四轮驱动 轴距:2560mm 发动机品牌型号:东方红LR6M3ZU23/1103E 驾驶 室或安全架型式:封闭驾驶室 离合器型式:干式、双作用、独立操纵 转向型式:全 液压转向 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型
5537	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t 循环式粮食烘干机	合肥易祥农业机械 智能装备有限公司	批式循环谷物干燥 机	5HYX-22	结构尺寸(长*宽*高):4137X4058X12107(单位:mm) 整机质量:4280(单位:kg) 配套动力:无参数 产品型号:5HYX-22 小时处理量(稻谷):≥1330(单位:kg/h) 循 环批处理量:22(单位:t) 处理方式:批式循环 燃料:/ 加热方式:间接加热 电机总功率 :10.77(单位kW) 安全装置:故障自动报警,温度控制,过载保护,漏电保护,满粮 报警,自动关机,灭火器 箱体内部尺寸:2500X2440X8900(单位:mm) 结构型式 :固定式
5538	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压 捆机	中联重机股份有限 公司	牵引式方捆打捆机	9YF-1900C	结构尺寸(长*宽*高):625cm×308cm×200cm 整机质量:/ 配套动力:35KW-70KW 结构型式:牵引式 捡拾宽度(mm):1900 作业方式:移动式 草捆形状:方捆 打捆活 塞速度(行程/min):63 打结器类型:D型 原料:水稻秸秆 物料含水率(%) :11.8
5539	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t 循环式粮食烘干机	安徽新生力农机股 份有限公司	批式循环谷物干燥 机	5HPX-20	结构尺寸(长*宽*高):3800mmx4600mmx10500mm 整机质量:3350kg 配套动力:0 结构型式:批式循环 处理量:≥900kg/h 燃料:生物质(稻壳、秸秆、柴) 电机功率:15.47kw 安全装置:电器过载保护装置,漏电保护,安全防护装置 循 环批处理量(批式循环式):20t 破碎率增值:≤0.3 干燥不均匀度:≤0.7 物料品质(
5540	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎 还田机	石家庄沃田机械制 造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-100	结构尺寸(长*宽*高):1120x1210x900mm 整机质量:220kg 配套动力:22-33kw 结 构型式:单轴悬挂式 纯工作小时生产率:0.25-0.45hm ² /h 工作幅宽:1m 最小离地间 隙:≥380mm 作业前进速度:3-5km/h 切碎轴转速:2120r/min 切碎机最大回转速
5541	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾 压捆机	中联重机股份有限 公司	牵引式方捆打捆机	9YF-2200	结构尺寸(长*宽*高):480cm×287cm×175cm 整机质量:/ 配套动力:50KW 结构 型式:牵引式 捡拾宽度(mm):2200 作业方式:移动式 草捆形状:方捆 打捆活 塞速度(行程/min):55 打结器类型:D型 原料:水稻秸秆 物料含水率(%) :11.8 环境
5542	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以 上循环式粮食烘干 机	合肥麦稻之星机械 有限公司	批式循环谷物干燥 机	5HGM-60	结构尺寸(长*宽*高):7653×4724×20958mm 整机质量:14190kg 配套动力:无参 数 循环批处理量(批式循环式):60t 结构型式:固定式 处理量:≥3400kg/h 处理方 式:批式循环 加热方式:间接加热 电机总功率:28.25kw 安全装置:自动水分仪、自动 点火、自动停机、温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、

5543	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	中联重机股份有限公司	秸秆粉碎方草捆打捆机	9YF-2200S	结构尺寸(长*宽*高):571cm×267cm×175cm 整机质量:/ 配套动力:60KW 结构型式:牵引式 捡拾宽度(mm):2200 作业方式:移动式 草捆形状:方捆 打捆活塞速度(行程/min):100 打结器类型:D型 原料:玉米秸秆 物料含水率(%) :22.8 环境
5544	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	新东方504B	结构尺寸(长*宽*高):3200*1340*2100 整机质量:1340 配套动力:莱动:4TE50A;常柴:4G33T 型号:新东方504B 型式:4*4轮式 用途:一般农用途 起动方式:电起动 发动机型式:四缸,立式,水冷,四冲程 冷却系统型式:强制循环水冷却 转向系型式:前轮液压转向 机架型式:刚性连接无架式 悬挂装置型式:后悬三点悬挂 动
5545	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	轮式拖拉机	DR450	结构尺寸(长*宽*高):3500mm×1600mm×2280mm 整机质量:1500kg 配套动力:33.1kw 轴距:1770mm 轮距(前轮/后轮):1100mm、1200mm、1300mm/1000mm、1200mm、1320mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调 最小离地间隙:310mm(牵引板下端) 最小使用质量:1500kg 前轴质量/后轴质量:550kg/950kg 配重(前/后):78kg/37kg 变
5546	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1654	结构尺寸(长*宽*高):5500×3400×3220mm(至空滤器顶部);5500×3400×3205mm(至消声器顶部) 整机质量:7500kg 配套动力:122kw 驱动方式:4×4四轮驱动 轴距:2760mm 发动机品牌型号:潍柴道依茨WP6G165E330 驾驶室或安全架型式:六柱式封闭驾驶室 离合器型式:干式、双作用 转向系型式:全液压转向 变速箱型式:4×4×(1+1) 组成式 变速箱换挡方式:同步器+啮合套 轮胎型号(
5547	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	合肥易祥农业机械智能装备有限公司	批式循环谷物干燥机	5HYX-30	结构尺寸(长*宽*高):4632X4277X12526 (单位: mm) 整机质量:8650(单位:kg) 配套动力:无参数 产品型号:5HYX-30 小时处理量(稻谷):≥1500(单位: kg/h) 循环批处理量:30(单位:t) 处理方式:批式循环 燃料:无参数 加热方式:间接加热 电机总功率:17.27(单位kW) 安全装置:故障自动报警、温度控制、过载保护、漏电保护、满粮报警、自动关机、灭火器 箱体内部尺寸:3000X3000X8360 (单位: mm) 结构型式:固定式
5548	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料粉碎机	400mm以下饲料粉碎机	四川晶工机械有限公司	饲料粉碎机	9FZ-15	结构尺寸(长*宽*高):450mm*300mm*640mm 整机质量:15kg 配套动力:1.1kw-1.5kw 4 结构方式:齿爪式 5 进料方式:轴向进料 6 转子直径:150mm:150mm 7 粉碎室宽度:50mm 8 扁齿数量:3个 9 主轴转速:7200r/min 10 噪声:82dB (A) 11
5549	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1300	结构尺寸(长*宽*高):4910×2095×2925mm 整机质量:3950kg 配套动力:95.6kw 驱动方式:4×2两轮驱动 轴距:2520mm 发动机品牌型号:东方红LR6A3ZU23/0956E 驾驶室或安全架型式:两柱式安全架 离合器型式:干式、双作用、独立操纵 转向系型式:全液压转向 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):7.50-20/16.9-34 动力输出轴转速:540/1000r/min 选装发
5550	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	新东方504C	结构尺寸(长*宽*高):3590*1675*2080 整机质量:2140 配套动力:莱动:4TE50A 型号:新东方504C 型式:4*4轮式 用途:一般农用途 起动方式:电起动 发动机型式:四缸,立式,水冷,四冲程 冷却系统型式:强制循环水冷却 转向系型式:前轮液压
5551	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	安徽新生力农机股份有限公司	批式循环谷物干燥机	5HPX-35	结构尺寸(长*宽*高):5700mmx5100mmx12400mm 整机质量:8000kg 配套动力:0 结构型式:固定式 小时处理量:≥1950kg/h 循环批处理量(批式循环式):35t 处理方式:批式循环 燃料:生物质(稻壳、秸秆、柴) 加热方式:间接式 电机总功率:18.85KW 安全装置:自动报警(过载和超温),自动关机,电机过载保护,漏电保护装置,灭火器 物料品质(爆腰率增值):≤1.6% 粉尘:≤7.2% 干燥

5552	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	210马力及以上四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	PL2304	结构尺寸(长*宽*高):571.5cm×282cm×346.5cm 整机质量:8575kg 配套动力:230马力 轴距(mm):3085 轮距(前轮/后轮)调整方式:无级调整/无级调整 前轴质量/后轴质量(kg):3625/4950 档位数(前进/倒退/爬行):24/24/16 整机启动方式:电启动 整机型式:4×4四轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:2190/2185 最小离地间隙(离地部位)mm:380 最大配
5553	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RC750H	结构尺寸(长*宽*高):402.5cm×263.6cm×315.5cm 整机质量:4090kg 配套动力:75马力 轴距(mm):2195 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 前轴质量/后轴质量(kg):1550/2540 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 整机启动方式:电启动 整机型式:两轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:2360/2306 最小离地间隙(离地部位)mm:790 最大配重(前/后)kg:/ 发动机与离合器联接方式:直
5554	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RC1004-A	结构尺寸(长*宽*高):450cm×209.5cm×295cm 整机质量:3790g 配套动力:100马力 轴距(mm):2195 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 前轴质量/后轴质量(kg):1630/2160 档位数(前进/倒退/爬行):16/8 整机启动方式:电启动 整机型式:4×4四轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1600/1616 最小离地间隙(离地部位)mm:415 最大配重(前/后)kg:440/640 发动机与离合器联接方式:直联
5555	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RC1200-F	结构尺寸(长*宽*高):498.5cm×243.5cm×299.5cm 整机质量:4310kg 配套动力:120马力 轴距(mm):2582 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 前轴质量/后轴质量(kg):1500/2810 档位数(前进/倒退/爬行):16/8 整机启动方式:电启动 整机型式:4×2两轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1550/1620 最小离地间隙(离地部位)mm:530 最大配重(前/后)kg:440/640 发动机与离合器联
5556	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	河北农哈哈机械集团有限公司	免耕覆盖施肥播种机	2BMGF-16/8	结构尺寸(长*宽*高):1760*2750*1250mm 整机质量:760kg 配套动力:67.6-80.9kW 工作行数:16行 工作幅宽:248cm 排种器形式:外槽轮式 排种器数量:16个 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:8个 传动机构形式:链传动 开沟器形式:铧犁式
5557	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	新东方554C	结构尺寸(长*宽*高):4160*1720*2530 整机质量:2530 配套动力:莱动:4TD55 型号:新东方554C 型式:4*4四轮驱动 用途:一般农用途 启动方式:电启动 发动机型式:直列,水冷,四冲程,自然吸气 冷却系统型式:强制循环水冷 转向型式:前
5558	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18马力以下自走式喷杆喷雾机	山东众和农业装备技术有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WP-300	结构尺寸(长*宽*高):3900mm*2000mm*1750mm 整机质量:1000KG 配套动力:12.13/2200kW/r/min 型式:自走式 药箱容量(L):300 喷杆作业常用工作压力(Mpa):0.2-1.5 喷杆喷幅(m):8.4 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力:3.0MPa 配套泵流量:80~100/min 配套泵转速:550-600 配套喷头型式:扇形雾喷头 配套喷头数量(个):18 配套喷头雾锥角(度):110 配套喷头喷
5559	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RC1304	结构尺寸(长*宽*高):460cm×209.5cm×296cm 整机质量:4040kg 配套动力:130马力 轴距(mm):2366 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 前轴质量/后轴质量(kg):1670/2370 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 整机启动方式:电启动 整机型式:4×4四轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1615/1615 最小离地间隙(离地部位)mm:360 最大配重(前/后)kg:220/480 发动机与离合器联接方式:
5560	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RC1304-A	结构尺寸(长*宽*高):460cm×209.5cm×296cm 整机质量:3790kg 配套动力:130马力 轴距(mm):2366 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 前轴质量/后轴质量(kg):1630/2160 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 整机启动方式:电启动 整机型式:4×4四轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1615/1615 最小离地间隙(离地部位)mm:360 最大配重(前/后)kg:220/480 发动机与离合器联接方式:

5561	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	河北农哈哈机械集团有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BYFSF-4C	结构尺寸(长*宽*高):1650*2150*1210 整机质量:500 配套动力:18.3-36.7 行距:50-62cm 工作行数:4行 工作幅宽:200-248cm 排种器形式:勺轮式 排种器数量:4个 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:4个 传动机构型式:链传动+轴传动 开沟器形式:圆盘式 开沟器数量:4个 开沟器间距:200mm 开沟器深度:100mm 开沟器型式:圆盘式 开沟器数量:4个 开沟器间距:200mm 开沟器深度:100mm
5562	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	石家庄沃田机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-120	结构尺寸(长*宽*高):1120x1410x900mm 整机质量:260kg 配套动力:30-37kw 结构型式:单轴悬挂式 纯工作小时生产率:0.30-0.55hm ² /h 工作幅宽:1.2m 最小离地间隙:≥450mm 作业前进速度:3-5km/h 切碎轴转速:2120r/min 切碎机构最大回转直径:120mm
5563	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RC1300	结构尺寸(长*宽*高):460cm×209.5cm×296cm 整机质量:3640kg 配套动力:130 马力 轴距(mm):2366 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 前轴质量/后轴质量(kg):1370/2270 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 整机启动方式:电启动 整机型式:4×2两轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1550/1615 最小离地间隙(离地部位)mm:430 最大配重(前/后)kg:220/480 发动机与离合器联接方式:
5564	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	新东方554B	结构尺寸(长*宽*高):3200*1340*2100 整机质量:1340 配套动力:莱动:4TD55;常柴:4G33TC 型号:新东方554B 型式:4*4轮式 用途:一般农用途 启动方式:电启动 发动机型式:四缸,立式,水冷,四冲程 冷却系统型式:强制循环水冷 转向系型式:前轮液压转向 机架型式:刚性连接无架式 悬挂装置型式:后悬三点悬挂 动
5565	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RC1300-A	结构尺寸(长*宽*高):460cm×209.5cm×296cm 整机质量:3390kg 配套动力:130 马力 轴距(mm):2366 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 前轴质量/后轴质量(kg):1330/2060 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 整机启动方式:电启动 整机型式:4×2两轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1550/1615 最小离地间隙(离地部位)mm:430 最大配重(前/后)kg:220/480 发动机与离合器联接方式:
5566	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器大米色选机	合肥美亚光电技术股份有限公司	大米色选机	MSXC-240A	结构尺寸(长*宽*高):1765×1562×2143mm 整机质量:950kg 配套动力:2.4kw 产品型号:MSXC-240A 执行单元数:240个 执行单元单位时间处理量:≥30kg/h 光电探测方式:彩色CCD传感器 气源压力:0.6~0.8MPa 传感器:彩色CCD传感器 剔除率:粳米≥30%,籼米≥90%,糯玉米≥80% 一次带出比:粳米≤3:1,籼米≤3:1,糯
5567	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35—50cm揉捻机	福建省安溪祥山机械有限公司	茶叶揉捻机	XS-6CRT-35B	结构尺寸(长*宽*高):930×910×1120mm 整机质量:180KG 配套动力:0.75kW 配套电动机转速:1400r/min 配套电动机额定电压:380V 揉筒外径:35cm 揉筒高度:250mm 揉筒转速:55±5r/min 小时生产率:≥8kg/h 揉筒内径:650mm 成条
5568	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	25—30马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RD250-B	结构尺寸(长*宽*高):321cm×147.5cm×186cm 整机质量:1335kg 配套动力:18.4kw 轴距(mm):1600 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/无级调整 前轴质量/后轴质量(kg):515/820 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 整机启动方式:电启动 整机型式:4×4轮式 轮距(前轮/后轮)mm:1100/1160 最小离地间隙(离地部位)mm:330 最大配重(前/后)kg:54/120 发动机与离合器联接方式:
5569	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	1—3t/h铡草机	凤城市宏伟机械制造有限公司	铡草机	9ZP-1.6	结构尺寸(长*宽*高):770mm*1250mm 整机质量:98kg 配套动力:2.7-3.0kW 结构形式:盘式 喂入宽度:190mm 喂入方式:人工 主轴转速:800r/min 喂入辊转速:171r/min、295 r/min、488 r/min 纯工作小时生产效率:1515.7kg/h 动刀片刀形:直线 刀盘直径:560mm(不含刀片) 设计切草长度:7mm、12mm、19mm
5570	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	河北农哈哈机械集团有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BYFSF-5	结构尺寸(长*宽*高):1630*2900*980mm 整机质量:490kg 配套动力:≤36.8kW 工作幅宽:300cm 工作行数:5行 行距:60cm 排种器形式:勺轮式 排种器数量:5个 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:5个 传动机构型式:链传动+轴传动 开沟器形式:圆盘式 开沟器数量:5个 开沟器间距:200mm 开沟器深度:100mm

5571	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	25—30马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RD254-B	结构尺寸(长*宽*高):322.5cm×147.5cm×186cm 整机质量:1460kg 配套动力:25马力 轴距(mm):1600 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/无级调整 前轴质量/后轴质量(kg):640/820 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 整机启动方式:电启动 整机型式:4×4四轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1250/1160 最小离地间隙(离地部
5572	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RD300-B	结构尺寸(长*宽*高):334cm×150cm×198cm 整机质量:1440kg 配套动力:30马力 轴距(mm):1706 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/无级调整 前轴质量/后轴质量(kg):515/925 档位数(前进/倒退/爬行):8/8/0 整机启动方式:电启动 整机型式:4×2两轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1100/1195 最小离地间隙(离地部
5573	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	新东方604B	结构尺寸(长*宽*高):3200*1420*2100 整机质量:1340 配套动力:莱动:4TD60;常柴:4G33TC 型号:新东方604B 型式:4*4轮式 用途:一般农用用途 起动方式:电起动 发动机型式:四缸,立式,水冷,四冲程 冷却系统型式:强制循环水冷却 转向系型式:前轮液压转向 机架型式:刚性连接无架式 悬挂装置型式:后悬三点悬挂 动
5574	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	石家庄沃田机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-220	结构尺寸(长*宽*高):1270x2500x1000mm 整机质量:590kg 配套动力:76-90kw 结构型式:单轴悬挂式 纯工作小时生产率:0.6-1.0hm ² /h 工作幅宽:2.2m 最小离地间隙:≥390mm 作业前进速度:3-5km/h 切碎轴转速:2200r/min 切碎机构最大回转
5575	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RD304-B	结构尺寸(长*宽*高):331.2cm×153cm×198cm 整机质量:1555kg 配套动力:30马力 轴距(mm):1706 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/无级调整 前轴质量/后轴质量(kg):630/925 档位数(前进/倒退/爬行):8/8/0 整机启动方式:电启动 整机型式:4×4四轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1240/1195 最小离地间隙(离地部
5576	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RF404-2	结构尺寸(长*宽*高):360cm×162cm×225cm 整机质量:1840kg 配套动力:40马力 轴距(mm):1930 前轴质量/后轴质量(kg):800/1040 档位数(前进/倒退/爬行):8/8/0 整机启动方式:电启动 整机型式:4×4四轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1430/1430 最小离地间隙(离地部位)mm:360 最大配重
5577	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力四轮驱动拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	新东方654C	结构尺寸(长*宽*高):4160*1720*2530 整机质量:2530 配套动力:莱动:4TD65 型号:新东方654C 型式:4*4四轮驱动 用途:一般农用用途 起动方式:电起动 发动机型式:直列,水冷,四冲程,自然吸气 冷却系统型式:强制循环水冷却 转向系型式:前
5578	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RF404-A2	结构尺寸(长*宽*高):360cm×162cm×225.5cm 整机质量:1770kg 配套动力:40马力 轴距(mm):1930 前轴质量/后轴质量(kg):730/1040 档位数(前进/倒退/爬行):8/8/0 整机启动方式:电启动 整机型式:4×4四轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1430/1430 最小离地间隙(离地部位)mm:360 最大配重
5579	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通6行及以上免耕穴播机	河北农哈哈机械集团有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BYFSF-6	结构尺寸(长*宽*高):1630*3600*980mm 整机质量:580kg 配套动力:≤44.1kW 工作幅宽:360cm 工作行数:6行 排种器形式:勺轮式 排种器数量:6个 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:6个 开沟器形式:芯铧式 地轮形式:胶轮 地轮直径:40cm 防堵
5580	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RF454-2	结构尺寸(长*宽*高):370cm×172cm×235cm 整机质量:2110kg 配套动力:45马力 轴距(mm):1985 前轴质量/后轴质量(kg):910/1200 档位数(前进/倒退/爬行):8/8/0 整机启动方式:电启动 整机型式:4×4四轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1430/1430 最小离地间隙(离地部位)mm:430 最大配重
5581	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器大米色选机	合肥美亚光电技术股份有限公司	大米色选机	MSXC-360A	结构尺寸(长*宽*高):2400×1562×2143mm 整机质量:1300kg 配套动力:3.0kw 产品型号:MSXC-360A 执行单元数:360个 执行单元单位时间处理量:≥30kg/h 光电探测方式:彩色CCD传感器 气源压力:0.6~0.8MPa 传感器:彩色CCD传感器 剔除率:粳米≥30%,籼米≥90%,糯米≥80% 一次带出比:粳米≤3:1,籼米≤3:1,

5582	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	石家庄沃田机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-240	结构尺寸(长*宽*高):1370x2700x1000mm 整机质量:660kg 配套动力:90-115kw 结构型式:单轴悬挂式 纯工作小时生产率:0.4-1.1hm ² /h 工作幅宽:2.4m 最小离地间隙:≥500mm 作业前进速度:3-5km/h 切碎轴转速:2200r/min 切碎机构最大回转
5583	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力四轮驱动拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	新东方654B	结构尺寸(长*宽*高):2900*1400*2100 整机质量:1540 配套动力:莱动:4TD65 型号:新东方654B 型式:4*4轮式 用途:一般农用途 起动方式:电起动 发动机型式:四缸,立式,水冷,四冲程 冷却系统型式:强制循环水冷却 转向型式:前轮液压
5584	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RF454-A2	结构尺寸(长*宽*高):370cm×172cm×235cm 整机质量:1990kg 配套动力:45马力 轴距(mm):1985 前轴质量/后轴质量(kg):840/1150 档位数(前进/倒退/爬行):8/8/0 整机启动方式:电启动 整机型式:4×4四轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1430/1430 最小离地间隙(离地部位)mm:430 最大配重
5585	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RF504-2	结构尺寸(长*宽*高):370cm×172cm×253cm 整机质量:2140kg 配套动力:50马力 轴距(mm):1985 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 前轴质量/后轴质量(kg):920/1220 档位数(前进/倒退/爬行):8/8/0 整机启动方式:电启动 整机型式:4×4四轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1400、1500/1400、1500 最小离地间隙(离地部位)mm:430 最大配重(前/后)kg:120/360 发动机与离合器联接
5586	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量6行及以上免耕穴播机	河北农哈哈机械集团有限公司	免耕气吸施肥播种机	2BYQF-6	结构尺寸(长*宽*高):1550*4070*1500mm 整机质量:750kg 配套动力:61.5-76.9kW 工作幅宽:360cm 工作行数:6行 行距:60cm 排种器形式:气吸式 排种器数量:6个 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:6个 传动机构型式:链轮、链条、万向节
5587	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RF504-A2	结构尺寸(长*宽*高):370cm×172cm×235cm 整机质量:1990kg 配套动力:50马力 轴距(mm):1985 前轴质量/后轴质量(kg):840/1150 档位数(前进/倒退/爬行):8/8/0 整机启动方式:电启动 整机型式:4×4四轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1430/1430 最小离地间隙(离地部位)mm:430 最大配重
5588	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	石家庄沃田机械制造有限公司	秸秆切碎回收机	4JQH-165	结构尺寸(长*宽*高):1370x2100x3200mm 整机质量:700kg 配套动力:65-70kw 结构型式:甩刀悬挂式 挂接形式:后置三点悬挂 抛送高度:3200mm 工作幅宽:1650mm 最低割茬高度:100≈200mm 作业速度:2-4km/h 生产率:0.25-0.55hm ² /h 秸秆切碎机构形式:甩刀式 转子直径:Φ520mm 主轴转速:2120r/min 抛
5589	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	洛阳博途农业装备有限公司	轮式拖拉机	BOTON604	结构尺寸(长*宽*高):3340*1610*2640(mm) 整机质量:2435(kg) 配套动力:44.5(kW) 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2040 轮距(前轮/后轮)mm:1300/1300~1600 最大配重(前/后)kg:160/200 档位数(前进/倒退/爬行):12F+4R 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电
5590	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RF554-2	结构尺寸(长*宽*高):370cm×172cm×253cm 整机质量:2400kg 配套动力:55马力 轴距(mm):1985 前轴质量/后轴质量(kg):1000/1400 档位数(前进/倒退/爬行):8/8/0 整机启动方式:电启动 整机型式:4×4四轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1430/1430 最小离地间隙(离地部位)mm:430 最大配重
5591	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	新东方704	结构尺寸(长*宽*高):4160*1720*2530 整机质量:2530 配套动力:莱动:4TD70 型号:新东方704 型式:4*4轮式 用途:一般农用途 起动方式:电起动 发动机型式:直列式,水冷,四冲程 冷却系统型式:强制循环水冷却 转向型式:前轮液压转向
5592	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	新东方1304	结构尺寸(长*宽*高):5040*2155*2865 整机质量:3930 配套动力:中国一拖:LR6A3ZU22/0956E 型号:新东方1304 型式:4*4轮式 用途:一般农用途 起动方式:电起动 发动机型式:水冷,直列,四冲程,直喷式 冷却系统型式:强制水冷 转向型式:前轮液压转向 机架型式:无架式 悬挂装置型式:后悬三

5593	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RF554-A2	结构尺寸(长*宽*高):370cm×172cm×253cm 整机质量:2250kg 配套动力:55马力 轴距(mm):1985 前轴质量/后轴质量(kg):920/1330 档位数(前进/倒退/爬行):8/8/0 整机启动方式:电启动 整机型式:4×4四轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1430/1430 最小离地间隙(离地部位)mm:430 最大配重
5594	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35—50cm揉捻机	福建省安溪祥山机械有限公司	茶叶揉捻机	XS-6CRT-45B	结构尺寸(长*宽*高):1050×880×1270mm 整机质量:198KG 配套动力:1.1kw 型式:单臂加压 规格型号:XS-6CRT-45B 揉桶回转转速:45r/min 揉桶外径:440mm 揉桶高度:295mm 揉盘内径:800mm 小时生产率:≥51kg/h 成条率:≥86%
5595	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	山东双力现代农业装备有限公司	深松机	1S-270	结构尺寸(长*宽*高):1960×3210×1390mm 整机质量:1310kg 配套动力:93.5~121.3kw 结构型式:悬挂式 振动方式:非振动 作业速度:2.4~5.5km/h 作业小时生产率:0.64~1.48hm ² /h 工作幅宽:270cm 铲间距
5596	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RF604L	结构尺寸(长*宽*高):320cm×134cm×200cm 整机质量:1710kg 配套动力:60马力 轴距(mm):1755 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/无级调整 前轴质量/后轴质量(kg):725/995 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 整机启动方式:电启动 整机型式:4×4四轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1070、1150/1100~1260 最小离地间隙(离地部位)mm:265 最大配重(前/后)kg:20/40 发动机与离合器联接方式:
5597	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK400-B	结构尺寸(长*宽*高):398cm×175cm×202.5cm 整机质量:2030kg 配套动力:40马力 轴距(mm):1966 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整 前轴质量/后轴质量(kg):830/1200 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 整机启动方式:电启动 整机型式:4×2两轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1300/1300 最小离地间隙(离地部位)
5598	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK450-A	结构尺寸(长*宽*高):408cm×177cm×262cm 整机质量:2030kg 配套动力:45马力 轴距(mm):1966 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 前轴质量/后轴质量(kg):830/1200 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 整机启动方式:电启动 整机型式:4×2后轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1290/1300 最小离地间隙(离地部位)mm:310 最大配重(前/后)kg:108/360 发动机与离合器联接方式:直联
5599	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	1t/h以下铡草机	凤城市农机制造有限公司	铡草机	9ZP-1.0	结构尺寸(长*宽*高):940mm×850mm×1720mm 整机质量:70kg 配套动力:1.8-2.2 kW 结构型式:盘式 喂入口宽度:120mm 喂入方式:人工 主轴转速:960 r/min 喂入辊转速:586r/min、354 r/min、586r/min 纯工作小时生产效率:947.1kg/h 动刀片刀形:直刃 刀盘工作直径:465mm 设计切草长度:6mm、12mm、19mm(6刀)设
5600	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	久保田农业机械(苏州)有限公司	全喂入式联合收割机	4LZ-4(PRO988Q)	结构尺寸(长*宽*高):5730×2730×2940(mm)(工作状态) 整机质量:3890kg 配套动力:72.9kW 结构型式:履带自走全喂入式 配套发动机生产企业:久保田发动机(无锡)有限公司 配套发动机结构型式:立式水冷4缸涡轮增压柴油机 割台宽度:2300mm 喂入量:14.4t/h(4kg/s) 理论作业速度:0~4.86km/h 作业小时生产率:小麦:0.4~0.64hm ² /h;水稻:0.3~0.5hm ² /h 单位面积燃油消耗量:小麦:15~30kg/hm ² ;水稻:17~34kg/hm ² 脱粒滚筒(主滚筒型式):钉齿轴流式 凹版筛型式:栅格式 变速箱类型:机械变速+液压无级变速
5601	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	久保田农业机械(苏州)有限公司	全喂入式联合收割机	4LZ-4J(PRO988Q-Q)	结构尺寸(长*宽*高):5730×2730×2880(mm)(工作状态) 整机质量:4040kg 配套动力:72.9kW 结构型式:履带自走全喂入式 配套发动机生产企业:久保田发动机(无锡)有限公司 配套发动机结构型式:立式水冷4缸涡轮增压柴油机 割台宽度:2300mm 喂入量:14.4t/h(4kg/s) 理论作业速度:0~4.86km/h 作业小时生产率:小麦:0.4~0.64hm ² /h 水稻:0.3~0.5hm ² /h 单位面积燃油消耗量:小麦:15~30kg/hm ² 水稻:17~34kg/hm ² 脱粒滚筒(主滚筒型式):钉齿轴流式 凹版筛型式:栅格式 变速箱类型:机械变速+液压无级变速(

5602	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	久保田农业机械(苏州)有限公司	全喂入式联合收割机	4LZ-5(PRO100)	结构尺寸 (长*宽*高):5900×2850×3350 (mm) (工作状态) 整机质量:4900kg 配套动力:72.9kW 结构型式:轮胎自走全喂入式 配套发动机生产企业:久保田发动机 (无锡) 有限公司 配套发动机结构型式:立式水冷4缸涡轮增压柴油机 割台宽度:2600mm 喂入量:18t/h (5kg/s) 理论作业速度:0~10.8km/h 作业小时生产率:小麦:0.5~0.8hm ² /h; 水稻:0.3~0.5hm ² /h 单位面积燃油消耗量:小麦:15~28kg/hm ² ; 水稻:20~35kg/hm ² 脱粒滚筒 (主滚筒型式):·钉齿轴流式 凹版筛型式:栅格式 变速箱类型:机械变速+液压无级变速
5603	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	久保田农业机械(苏州)有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-3(PRO1408Y)	结构尺寸 (长*宽*高):7820×3010×3420 (mm) (工作状态) 整机质量:5970kg 配套动力:103.3kW 结构型式:自走式玉米联合收获机 配套发动机生产企业:久保田发动机 (无锡) 有限公司 工作行数:3行 适用行距范围:450~750mm 工作幅宽:2050mm 最小通过半径:左转:6650mm; 右转:6850mm 理论作业速度:0~9km/h 作业小时生产率:0.4~0.6hm ² /h 单位面积燃油消耗量:27~36kg/hm ² 拉茎辊型式:直线板式 摘穗辊型式:拉茎辊摘穗方式 剥皮辊型式:平辊式 变速箱类
5604	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北昭达机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3B	结构尺寸 (长*宽*高):6700*2150*3000(mm) 整机质量:5100kg 配套动力:97kW 配套发动机型号规格:东方红 LR4M5LU23 额定转速:2300 r/min 规格型号:4YZP-3B 结构型式:自走式 轮式 剥皮 中置还田 工作行数:3行 适用行距范围:530~630 (mm) 工作幅宽:1810mm 最大卸果穗高度:1830mm 果穗升运器最大通过高度:3000mm 最小离地间隙:200mm 左转最小通过半径:6910mm 右转最小通过半径 (:6200mm 理论作业速度:2.0~5.0km/h 作业小时生产率:0.2~0.4hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤40 kg/hm ² 剥皮辊型式:橡胶辊 摘穗辊型式:纵卧式 导向轮
5605	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	久保田农业机械(苏州)有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-4(PRO1408Y-4)	结构尺寸 (长*宽*高):7820×3010×3420 (mm) (工作状态) 整机质量:6120kg 配套动力:103.3kW 结构型式:自走式玉米联合收获机 配套发动机生产企业:久保田发动机 (无锡) 有限公司 配套发动机结构型式:立式、水冷、4缸、涡轮增压柴油机 工作行数:4行 适用行距范围:500~600mm 工作幅宽:2300mm 最小通过半径:左转:6650mm;右转:6850mm 理论作业速度:0~9km/h (作业) 作业小时生产率:0.4~0.7hm ² /h 单位面积燃油消耗量:27~36kg/hm ² 拉茎辊型式:直线板式 摘穗辊型式:拉茎辊摘穗方式 剥皮辊型式:平辊式 变速箱类型:液压无级变速 (HMT)
5606	畜牧水产养殖机械	饲料 (草) 加工机械 设备	铡草机	1—3t/h铡草机	凤城市农机制造有限公司	铡草机	9ZP-1.2	结构尺寸 (长*宽*高):940mm×850mm×1720mm 整机质量:77 kg 配套动力:2.2-2.7 kW 结构型式:盘式 喂入口宽度:150 mm 喂入方式:人工 主轴转速:900 r/min 喂入辊转速 :550r/min、332r/min、170r/min 纯工作小时生产效率:1104.6kg/h 动刀片刀形:直刃 刀盘工作直径:525mm 设计切草长度 :9mm、17mm、29mm(4刀) 设
5607	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	手扶式插秧机	2ZS-4B(SPW-48C25)	结构尺寸 (长*宽*高):2225×1380×910 (mm) (作业状态) 整机质量:157kg 配套动力:2.6kW 结构型式:手扶式 配套发动机生产企业: 雅马哈动力机械 (江苏) 有限公司 工作行数:4行 行距:250, 中央300 (mm) 穴距:120、140 (mm) 插秧深度:7~37 (5级) (mm) 作业速度:0.42~0.78m/s 作业小时生产率:0.08~0.18h
5608	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	手扶式插秧机	2ZS-6C(SPW-68C25)	结构尺寸 (长*宽*高):2370×1900×910 (mm) (作业状态) 整机质量:182kg 配套动力:3.5kW 结构型式:手扶式 配套发动机生产企业:雅马哈动力机械 (江苏) 有限公司 工作行数:6行 行距:250、中央300 (mm) 穴距:120、140 (mm) 插秧深度:7~37 (5级) (mm) 作业速度:0.42~0.78m/s
5609	畜牧水产养殖机械	饲料 (草) 加工机械 设备	铡草机	1—3t/h铡草机	凤城市农机制造有限公司	铡草机	9ZP-1.6	结构尺寸 (长*宽*高):940mm*950mm*1760mm 整机质量:84kg 配套动力:2.2-3.0 kW 结构型式:盘式 喂入口宽度 :180mm 喂入方式:人工 主轴转速 :800 r/min 喂入辊转速:488 r/min、295 r/min、152 r/min 纯工作小时生产效率:1484.5kg/h 动刀片刀形:直刃 刀盘工作直径 :585mm 设计切草长度 :9mm、17mm、29mm(4刀)

5610	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-6G1(SPV-6C)	结构尺寸(长*宽*高):3050×2220×1805(mm)(作业状态)整机质量:715kg 配套动力:9.2kW 结构型式:乘坐式 配套发动机生产企业:日本株式会社久保田 工作 行数:6行 行距:300mm 穴距:100、120、140、160、180、210、240(mm) 插 秧深度:10~55(7级)(mm) 作业速度:0~5.83km/h
5611	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-6G2(SPV-6CM)	结构尺寸(长*宽*高):3050×2220×2600(mm)(作业状态)整机质量:740kg 配套动力:9.2kW 结构型式:乘坐式 配套发动机生产企业:日本株式会社久保田 工作 行数:6行 行距:300mm 穴距:100、120、140、160、180、210、240(mm) 插 秧深度:10~55(7级)(mm) 作业速度:0~5.83km/h
5612	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)	结构尺寸(长*宽*高):3090×2220×2600(mm)(运输状态)整机质量:805kg 配套动力:14.4kW 结构型式:四轮驱动高速乘坐式 配套发动机生产企业:日本株式 会社久保田 工作行数:6行 行距:300mm 穴距:100、120、140、160、180、210、 240(mm) 插秧深度:10~55(7级)(mm) 作业速度:0~5.94km/h 作业小时 生产率:0.2~0.42hm ² /h 单位作业量燃油消耗量:2.2~5.6kg/hm ² 插植机构型式:旋
5613	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK454-B	结构尺寸(长*宽*高):408cm×177cm×206cm 整机质量:2135kg 配套动力:33.1kw 轴距(mm):1990 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级 调整 前轴质量/后轴质量(kg):975/1160 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 整 机启动方式:电启动 整机型式:4×4四轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1250/1300 最
5614	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-8D1(SPV-8C)	结构尺寸(长*宽*高):3320×2220×2600(mm)(运输状态)整机质量:875kg 配套动力:16.1kW 结构型式:四轮驱动高速乘坐式 配套发动机生产企业:日本株式 会社久保田 工作行数:8行 行距:300mm 穴距:100、120、140、160、180、210、 240(mm) 插秧深度:10~55(7级)(mm) 作业速度:0~5.94km/h 作业小时 生产率:0.2~0.6hm ² /h 单位作业量燃油消耗量:2.8~6.5kg/hm ² 插植机构型式:旋转
5615	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK450-B	结构尺寸(长*宽*高):408cm×177cm×206cm 整机质量:2030kg 配套动力:45马 力 轴距(mm):1966 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 前轴质量/ 后轴质量(kg):810/1220 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 整机启动方式:电启 动 整机型式:4×2后轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1290/1300 最小离地间隙(离
5616	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-8D5(SPV-8C25)	结构尺寸(长*宽*高):3050×2480×2600(mm)(作业状态)整机质量:820kg 配套动力:16.1kW 结构型式:乘坐式 配套发动机生产企业:日本株式会社久保田 工 作行数:8行 行距:250mm 穴距:100、120、140、160、180、210、240(mm) 插秧深度:10~55(7级)(mm) 作业速度:0~1.65m/s
5617	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK550	结构尺寸(长*宽*高):404cm×175cm×241cm 整机质量:2300kg 配套动力:55马 力 轴距(mm):2040 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整 前轴质量/后轴质量 (kg):920/1380 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 整机启动方式:电启动 整机 型式:4×2两轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1250/1300 最小离地间隙(离地部位) mm:310 最大配重(前/后)kg:108/360 发动机与离合器联接方式:直联式 驾驶室
5618	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-8G(SPV-8CG25)	结构尺寸(长*宽*高):3050×2480×1805(mm)(作业状态)整机质量:800kg 配套动力:9.2kW 结构型式:乘坐式 配套发动机生产企业:日本株式会社久保田 工作 行数:8行 行距:250mm 穴距:100、120、140、160、180、210、240(mm) 插 秧深度:10~55(7级)(mm) 作业速度:0~1.5m/s 作业小时生产率:0.18~0.4h

5619	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK604-2	结构尺寸(长*宽*高):404cm×175cm×250cm 整机质量:2540kg 配套动力:60马力 轴距(mm):2040 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 前轴质量/后轴质量(kg):1015/1525 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 整机启动方式:电启动 整机型式:4×4四轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1250/1350 最小离地间隙(离地部位)mm:360 最大配重(前/后)kg:144/360 发动机与离合器联接方式:直联
5620	种植施肥机械	育苗机械设备	秧盘播种成套设备(含床土处理)	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	久保田农业机械(苏州)有限公司	育秧播种机	2BZP-800(SR-K800CN)	结构尺寸(长*宽*高):5300×470×1146(mm)(作业状态) 整机质量:160kg 配套动力:0.85kW(总动力) 铺土箱容积:70L 播种箱容积:40L 覆土箱容积:56L 播种效率:800盘/h 淋水器型式:压力式 作业流程:床土-洒水-播种-覆土 灌水量:0.3-2L/
5621	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK604-A2	结构尺寸(长*宽*高):404cm×175cm×266cm 整机质量:2360kg 配套动力:60马力 轴距(mm):2040 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 前轴质量/后轴质量(kg):945/1415 档位数(前进/倒退/爬行):16/8 整机启动方式:电启动 整机型式:4×4四轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1250/1350 最小离地间隙(离地部位)mm:360 最大配重(前/后)kg:144/360 发动机与离合器联接方式:直联式 驾
5622	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	久保田农业机械(苏州)有限公司	轮式拖拉机	KUBOTA-M704K	结构尺寸(长*宽*高):4110×1950×2530(mm) 整机质量:2400kg(最小使用质量) 配套动力:53.6kW 型式:四轮驱动(4×4) 轴距:2150mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有级、翻转辐板 标准配重(前/后):360/300(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8F+8R(2×4) 发动机与离合器连接方式:直联式 起动方式:电起动 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):两柱一体式 发动机生产厂家:久保田发动机(无锡)有限公司 发动机空气滤清器型式:干式 发动机冷却系统型式:循环水冷 转向系型式:独立油路,全液压前轮转向 行车制动系型式:机械式、湿式、盘式 驻车制动系型式:踏板锁定式、手柄式 离合器型式:单作用、干式、单盘 动力输出轴离合器型式:液压、湿式、多盘 主变速箱换挡方式:啮合套换挡:低I、低II、高I、高II;同步器换挡:低III、低IV、高III、高IV 副变速箱换挡方式:啮合套换挡 液压悬挂
5623	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK600	结构尺寸(长*宽*高):404cm×175cm×250cm 整机质量:2300 配套动力:60马力 轴距(mm):2040 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 前轴质量/后轴质量(kg):920/1380 档位数(前进/倒退/爬行):12/12 整机启动方式:电启动 整机型式:4×2两轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1250/1350 最小离地间隙(离地部位)mm:370 最大配重(前/后)kg:108/360 发动机与离合器联接方式:直联式 驾
5624	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	久保田农业机械(苏州)有限公司	轮式拖拉机	KUBOTA-M704KQ	结构尺寸(长*宽*高):4110×1950×2560(mm) 整机质量:2620kg(最小使用质量) 配套动力:53.6kW 形式:四轮驱动(4×4) 轴距:2150mm 标准配重(前/后):360/300(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8F+8R 发动机与离合器连接方式:直联式 起动方式:电起动 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):安全封闭式 发动机生产厂家:久保田发动机(无锡)有限公司 发动机空气滤清器型式:干式 发动机冷却系统型式:循环水冷 转向系型式:独立油路,全液压前轮转向 行车制动系型式:机械式、湿式、盘式 驻车制动系型式:踏板锁定式、手柄式 离合器型式:单作用、干式、单盘 动力输出轴离合器型式:液压、湿式、多盘 主变速箱换挡方式:啮合套换挡:低I、低II、高I、高II;同步器换挡:低III、低IV、高III、高IV 副变速箱换挡方式:啮合套换挡 液压悬挂系统型式:开心中心式 液压悬挂装置
5625	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK600-A	结构尺寸(长*宽*高):404cm×175cm×266cm 整机质量:2120 配套动力:60马力 轴距(mm):2040 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 前轴质量/后轴质量(kg):850/1270 档位数(前进/倒退/爬行):12/12 整机启动方式:电启动 整机型式:4×2两轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1250/1350 最小离地间隙(离地部位)mm:370 最大配重(前/后)kg:108/360 发动机与离合器联接方式:直联式 驾

5626	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK600H	结构尺寸(长*宽*高):375cm×260cm×302.5cm 整机质量:2750 配套动力:60马力 轴距(mm):2036 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 前轴质量/后轴质量(kg):1050/1700 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 整机启动方式:电启动 整机型式:4×2两轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:2280/2280 最小离地间隙(离
5627	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK700H	结构尺寸(长*宽*高):375cm×260cm×302.5cm 整机质量:2750 配套动力:70马力 轴距(mm):2036 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 前轴质量/后轴质量(kg):1050/1700 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 整机启动方式:电启动 整机型式:4×2两轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:2280/2280 最小离地间隙(离
5628	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK704	结构尺寸(长*宽*高):403cm×165cm×225cm 整机质量:2830kg 配套动力:51.5kw 轴距(mm):2072 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/无级调整 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 整机启动方式:电启动 整机型式:4×4四轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1300/1350 最小离地间隙(离地部位)mm:370 最大
5629	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RK704-A	结构尺寸(长*宽*高):403cm×170cm×265cm 整机质量:2700kg 配套动力:51.5kw 轴距(mm):2072 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/无级调整 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 整机启动方式:电启动 整机型式:4×4四轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1300/1350 最小离地间隙(离地部位)mm:370 最大
5630	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RM554	结构尺寸(长*宽*高):401cm×191cm×273.5cm 整机质量:3170 配套动力:55马力 轴距(mm):2273 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 前轴质量/后轴质量(kg):1475/1695 档位数(前进/倒退/爬行):16+4 整机启动方式:电启动 整机型式:4×4四轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1450/1530 最小离地间隙(离地部位)mm:335 最大配重(前/后)kg:220/480 发动机与离合器联接方式:直联式 驾
5631	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RM554-A	结构尺寸(长*宽*高):401cm×191cm×273.5cm 整机质量:2955kg 配套动力:55马力 轴距(mm):2273 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 前轴质量/后轴质量(kg):1310/1645 档位数(前进/倒退/爬行):16+4 整机启动方式:电启动 整机型式:4×4四轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1450/1530 最小离地间隙(离地部位)mm:335 最大配重(前/后)kg:220/480 发动机与离合器联接方式:直联
5632	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RM604	结构尺寸(长*宽*高):425cm×191cm×260cm 整机质量:3170kg 配套动力:44kw 轴距(mm):2273 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 前轴质量/后轴质量(kg):1475/1695 档位数(前进/倒退/爬行):16+4 整机启动方式:电启动 整机型式:4×4四轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1450/1530 最小离地间隙(离地部位)mm:335 最大配重(前/后)kg:220/480 发动机与离合器联接方式:直联式 驾
5633	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RM604-A	结构尺寸(长*宽*高):425cm×191cm×260cm 整机质量:3170kg 配套动力:60马力 轴距(mm):2273 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 前轴质量/后轴质量(kg):1475/1695 档位数(前进/倒退/爬行):16+4 整机启动方式:电启动 整机型式:4×4四轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1450/1530 最小离地间隙(离地部位)mm:335 最大配重(前/后)kg:220/480 发动机与离合器联接方式:直联
5634	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)	浙江天峰机械有限公司	名茶炒干(辉干)机	6CHG-45型	结构尺寸(长*宽*高):1130×690×890mm 整机质量:100Kg 配套动力:4.5Kw 炒锅直径φ:450mm 主轴转速φ:10-50r/min 炒干温度φ:50-150℃ 千瓦小时生产率φ:≥3.5 Kg/(Kw·h) 碎茶率:≤5.0% 含水率:≤6.0% 噪声:≤80dB(A) 轴承温升:25℃ 耗电量:≤0.1Kw·h/Kg 茶叶品质:应符合JB/T857-2007中附录B和附录A审评给分标准

5635	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RM654	结构尺寸(长*宽*高):410cm×191cm×260cm 整机质量:3405kg 配套动力:65马力 轴距(mm):2273 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 前轴质量/后轴质量(kg):1535/1870 档位数(前进/倒退/爬行):16+4 整机启动方式:电启动 整机型式:4×4四轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1450/1530 最小离地间隙(离地部位)mm:335 最大配重(前/后)kg:220/540 发动机与离合器联接方式:直联
5636	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RM654-A	结构尺寸(长*宽*高):410cm×191cm×273.5cm 整机质量:3190kg 配套动力:65马力 轴距(mm):2273 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 前轴质量/后轴质量(kg):1470/1720 档位数(前进/倒退/爬行):16+4 整机启动方式:电启动 整机型式:4×4四轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1450/1530 最小离地间隙(离地部位)mm:335 最大配重(前/后)kg:220/540 发动机与离合器联接方式:直联
5637	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RM754-A	结构尺寸(长*宽*高):401cm×191cm×273.5cm 整机质量:3190kg 配套动力:75马力 轴距(mm):2273 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 前轴质量/后轴质量(kg):1470/1720 档位数(前进/倒退/爬行):16+4 整机启动方式:电启动 整机型式:4×4四轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1450/1530 最小离地间隙(离地部位)mm:335 最大配重(前/后)kg:220/540 发动机与离合器联接方式:直联
5638	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)	浙江天峰机械有限公司	扁形茶炒制机	6CCB-901型	结构尺寸(长*宽*高):1400X650X800mm 整机质量:137Kw 配套动力:6.5Kw 小时生产率:≥0.65Kg/h 配套电机:1.1Kw/220V 功率电热:5.5Kw/220V 耗电量:≤8Kw/h/Kg 干茶成品茶含水率:≤6% 碎茶率:≤3% 槽锅数量:1槽 工作噪声:≤80dB 轴承温升:≤25℃ 漆膜厚度:≥35um
5639	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RM804	结构尺寸(长*宽*高):401cm×191cm×273.5cm 整机质量:3405kg 配套动力:80马力 轴距(mm):2273 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 前轴质量/后轴质量(kg):1535/1870 档位数(前进/倒退/爬行):16+4 整机启动方式:电启动 整机型式:4×4四轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1450/1530 最小离地间隙(离地部位)mm:335 最大配重(前/后)kg:220/540 发动机与离合器联接方式:直联
5640	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RM804-A	结构尺寸(长*宽*高):401cm×191cm×273.5cm 整机质量:3190kg 配套动力:80马力 轴距(mm):2273 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 前轴质量/后轴质量(kg):1470/1720 档位数(前进/倒退/爬行):16+4 整机启动方式:电启动 整机型式:4×4四轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1450/1530 最小离地间隙(离地部位)mm:335 最大配重(前/后)kg:220/540 发动机与离合器联接方式:直联
5641	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RM854	结构尺寸(长*宽*高):401cm×191cm×273.5cm 整机质量:3405kg 配套动力:85马力 轴距(mm):2250 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 前轴质量/后轴质量(kg):1535/1870 档位数(前进/倒退/爬行):16+4 整机启动方式:电启动 整机型式:4×4四轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1450/1530 最小离地间隙(离地部位)mm:335 最大配重(前/后)kg:220/540 发动机与离合器联接方式:直联
5642	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RM854-A	结构尺寸(长*宽*高):401cm×191cm×273.5cm 整机质量:3200kg 配套动力:85马力 轴距(mm):2250 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 前轴质量/后轴质量(kg):1480/1720 档位数(前进/倒退/爬行):16+4 整机启动方式:电启动 整机型式:4×4四轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1450/1530 最小离地间隙(离地部位)mm:335 最大配重(前/后)kg:220/540 发动机与离合器联接方式:直联
5643	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RS1104	结构尺寸(长*宽*高):471cm×213cm×298cm 整机质量:4040kg 配套动力:110马力 轴距(mm):2366 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 前轴质量/后轴质量(kg):1670/2370 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 整机启动方式:电启动 整机型式:4×4四轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1760/1680 最小离地间隙(离地部位)mm:440 最大配重(前/后)kg:440/480 发动机与离合器联接方式:直联

5644	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RS1104-A	结构尺寸(长*宽*高):471cm×213cm×298cm 整机质量:3790kg 配套动力:110马力 轴距(mm):2366 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/无级调整 前轴质量/后轴质量(kg):1630/2160 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 整机启动方式:电启动 整机型式:4×4四轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1760/1680 最小离地间隙(离地部位)mm:440 最大配重(前/后)kg:440/480 发动机与离合器联接方式:直联
5645	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RS1100	结构尺寸(长*宽*高):471cm×213cm×298cm 整机质量:3640kg 配套动力:81kw 轴距(mm):2366 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/无级调整 前轴质量/后轴质量(kg):1370/2270 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 整机启动方式:电启动 整机型式:4×2两轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1550/1680 最小离地间隙(离地部位)mm:480 最大配重(前/后)kg:440/480 发动机与离合器联接方式:直联式 驾
5646	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RS1100-A	结构尺寸(长*宽*高):471cm×213cm×298cm 整机质量:3399kg 配套动力:110马力 轴距(mm):2366 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/无级调整 前轴质量/后轴质量(kg):1330/2060 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 整机启动方式:电启动 整机型式:4×2两轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1550/1680 最小离地间隙(离地部位)mm:480 最大配重(前/后)kg:440/480 发动机与离合器联接方式:直联
5647	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RS1204	结构尺寸(长*宽*高):471cm×213cm×298cm 整机质量:4040 配套动力:120马力 轴距(mm):2366 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/无级调整 前轴质量/后轴质量(kg):1670/2370 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 整机启动方式:电启动 整机型式:4×4四轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1760/1680 最小离地间隙(离地部位)mm:440 最大配重(前/后)kg:440/480 发动机与离合器联接方式:直联式 驾
5648	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RS1204-A	结构尺寸(长*宽*高):471cm×213cm×298cm 整机质量:3790kg 配套动力:120马力 轴距(mm):2366 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/无级调整 前轴质量/后轴质量(kg):1630/2160 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 整机启动方式:电启动 整机型式:4×4四轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1760/1680 最小离地间隙(离地部位)mm:440 最大配重(前/后)kg:440/480 发动机与离合器联接方式:直联
5649	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RS1200	结构尺寸(长*宽*高):471cm×213cm×298cm 整机质量:3640kg 配套动力:120马力 轴距(mm):2366 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/无级调整 前轴质量/后轴质量(kg):1370/2270 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 整机启动方式:电启动 整机型式:4×2两轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1550/1680 最小离地间隙(离地部位)mm:480 最大配重(前/后)kg:440/480 发动机与离合器联接方式:直联
5650	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RS1200-A	结构尺寸(长*宽*高):471cm×213cm×298cm 整机质量:3390kg 配套动力:120马力 轴距(mm):2366 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/无级调整 前轴质量/后轴质量(kg):1330/2060 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 整机启动方式:电启动 整机型式:4×2两轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1550/1680 最小离地间隙(离地部位)mm:480 最大配重(前/后)kg:440/480 发动机与离合器联接方式:直联
5651	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RS1304-F	结构尺寸(长*宽*高):513cm×234cm×307cm 整机质量:4950kg 配套动力:130马力 轴距(mm):2580 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/无级调整 前轴质量/后轴质量(kg):1950/3000 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 整机启动方式:电启动 整机型式:4×4四轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1900/1860 最小离地间隙(离地部位)mm:470 最大配重(前/后)kg:440/480 发动机与离合器联接方式:直联

5652	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RV1454	结构尺寸(长*宽*高):525cm×340cm(双排轮)×303cm 整机质量:7460kg 配套动力:145马力 轴距(mm):2688 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/不能调整 前轴质量/后轴质量(kg):3200/4260 档位数(前进/倒退/爬行):16/16/0 整机启动方式:电启动 整机型式:4×4四轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1900/2330 最小离地间隙(离地部位)mm:400 最大配重(前/后)kg:900/无 发动机与离合器联接
5653	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RV1654	结构尺寸(长*宽*高):525cm×340cm(双排轮)×303cm 整机质量:7900kg 配套动力:165马力 轴距(mm):2688 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/不能调整 前轴质量/后轴质量(kg):3200/4700 档位数(前进/倒退/爬行):16+16 整机启动方式:电启动 整机型式:4×4四轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1900/2330 最小离地间隙(离地部位)mm:450 最大配重(前/后)kg:900/无 发动机与离合器联接方
5654	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司	轮式拖拉机	RM754	结构尺寸(长*宽*高):401cm×191cm×273.5cm 整机质量:3405kg 配套动力:75马力 轴距(mm):2273 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整 前轴质量/后轴质量(kg):1535/1870 档位数(前进/倒退/爬行):16+4 整机启动方式:电启动 整机型式:4×4四轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1450/1530 最小离地间隙(离地部位)mm:335 最大配重(前/后)kg:220/540 发动机与离合器联接方式:直联
5655	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4F	结构尺寸(长*宽*高):670*303*370cm 整机质量:6400kg 配套动力:66kw 工作行数(行):4 适应行距范围(mm):550-650 工作幅宽(mm):2450 最大卸果穗高度(mm):2500 果穗升运器最大通过高度(mm):3500 最小离地间隙(mm):330 最小通过半径(左转;右转)(mm):4500;5200 理论作业速度(km/h):1.9-5.8 作业小时生产率(公顷/小时):0.3-0.8 单位面积燃油消耗量(千克/公顷):≤27 拉茎辊型式:对刀拉茎 风扇型式:离心式 风扇直径(mm):φ800 风扇数量(个):1 变速箱类型:机械式(3+1档) 轮距(
5656	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	轮式拖拉机	DR454	结构尺寸(长*宽*高):3500mm×1600mm×2280mm 整机质量:1815kg 配套动力:33.1kw 轴距:1860mm 轮距(前轮/后轮):1100mm、1200mm、1280mm/1000mm、1200mm、1320mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调 最小离地间隙(离地部位):310mm(牵引板下端) 最小使用质量:1700kg 前轴质量/后轴质量:750kg/950kg
5657	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	勇猛机械股份有限公司	自走式青饲料收获机	9QS-290	结构尺寸(长*宽*高):832*339*365cm 整机质量:7200kg 配套动力:200kw 工作幅宽(mm):2950 最小通过半径(左转;右转)(mm):5500;6000 轮距(导向轮;驱动轮)(mm):1700;2350 轮胎规格(导向轮;驱动轮):10/75-15.3;17.5LR24 轴距(mm):2700 最小离地间隙(mm):385 驾驶室形式:普通式 最低割茬高度(mm):≤150 割台升降范围(mm):80-710 作业速度(km/h):1.25-7.0 生产率(公顷/小时):0.45-0.70 秸秆切碎机构型式:直抛式滚筒 秸秆切碎机构转子直径(mm):800 秸秆切碎机构主轴转速(r/min)
5658	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	轮式拖拉机	DR1204	结构尺寸(长*宽*高):4800mm×2190mm×2860mm 整机质量:5150kg 配套动力:88.2kw 轴距:2500mm 轮距(前轮/后轮):1600mm~1950mm/1800mm~1996mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:无级可调/无级可调 最小离地间隙(离地部位):420mm(前桥放油螺栓) 最小使用质量:4300kg 前轴质量/后轴质量:1700kg/2600kg 配重(最大)(前/后):310kg/540kg 挡
5659	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	轮式拖拉机	DR1304	结构尺寸(长*宽*高):4950mm×2190mm×2860mm 整机质量:5350kg 配套动力:95.6kw 轴距:2500mm 变速箱型式:4*(2+1)*2组成式 轮距(前轮/后轮):1600mm~1950mm/1800mm~1996mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:无级可调/无级可调 最小离地间隙(离地部位):420mm(前桥放油螺栓) 最小使用质量:4500kg 前轴质量/后轴质量:1700kg/2800kg 配重(最大)(前/后):310kg/540kg 挡

5660	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂 甩刀式青饲料收获 机	石家庄沃田机械制 造有限公司	秸秆切碎回收机	4JQH-180	结构尺寸(长*宽*高):1370x2250x3200mm 整机质量:740kg 配套动力:65~75kw 结构型式:甩刀悬挂式 挂接方式:后置三点悬挂 工作幅宽:1800mm 最低割茬高度:100~200mm 作业速度:2-4km/h 生产率:0.30-0.65hm ² /h 秸秆切碎 机构形式:甩刀式 转子直径:Φ520mm 主轴转速:2120r/min 抛送高度:3200mm 抛
5661	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机 械设备	挤奶机	24杯组手动脱杯 中置(鱼骨)式挤 奶机	石家庄市金源机械 有限公司	挤奶机	9J-28	结构尺寸(长*宽*高):/ 整机质量:/ 配套动力:11kw 型式:鱼骨式 真空泵台数:2台 真空泵额定真空度:50kpa 真空泵额定转速:1440r/min 挤奶杯组数:28组 工作真空 度:50kpa 脉动器型式:电子脉动器 脉动频率:60次/min 脉动比率:60% 计量方式:计
5662	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径 50—60cm揉捻机	福建安溪亿盛机械 工贸有限公司	茶叶揉捻机	6CR-50	结构尺寸(长*宽*高):1120*1120*1230mm 整机质量:294kg 配套动力:电机 配套 动力功率:1.5Kw 结构型式:盘式 传动型式:蜗轮蜗杆+皮带传动 控制方式:手动 加 压型式:单臂丝杆加压 揉桶外径:Φ500mm 揉盘高度:320mm 揉盘内径:Φ890mm
5663	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水 稻插秧机	江苏博迅精密机械 制造有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-6A	结构尺寸(长*宽*高):2430*1840*925mm 整机质量:185KG 配套动力:3.3KW 规 格型号:2ZS-6A 结构型式:手扶步进式 配套发动机的生产企业:泰州雅马哈动力有 限公司 配套发动机型号:MZ175 工作行数:6行 行距(mm):300(中间1行),250(其它) 穴距(mm):120、140、160、180、210 插秧深度(mm):10~45 作业
5664	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	山东双力现代农业 装备有限公司	深松机	1S-330	结构尺寸(长*宽*高):1960×3800×1390mm 整机质量:1398kg 配套动力:93.5~132.3kw 结构型式:悬挂式 振动方式:非振动 作业速度:2.4~5.5km/h 作业小时生产率:0.68~1.81hm ² /h 工作幅宽:330cm 铲间距
5665	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂 甩刀式青饲料收获 机	石家庄沃田机械制 造有限公司	秸秆切碎回收机	4JQH-200	结构尺寸(长*宽*高):1380x2460x3200mm 整机质量:840kg 配套动力:73~95kw 结构型式:甩刀悬挂式 挂接方式:后置三点悬挂 工作幅宽:2000mm 最低割茬高度:100~200mm 作业速度:2-4km/h 生产率:0.35-0.70hm ² /h 秸秆切碎 机构形式:甩刀式 转子直径:Φ520mm 主轴转速:2120r/min 抛送高度:3200mm 抛
5666	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机 械设备	挤奶机	14杯组及以上自 动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	石家庄市金源机械 有限公司	挤奶机	9JZ-16	结构尺寸(长*宽*高):/ 整机质量:/ 配套动力:4kw 规格型号:9JZ-16 型式:鱼骨式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50kpa 真空泵额定转速:1440r/min 真空泵额 定空气流量:1450L/min 挤奶杯组数:16组 工作真空度:50kpa 脉动器型式:电子脉动
5667	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	山东双力现代农业 装备有限公司	深松机	1S-360	结构尺寸(长*宽*高):1960×4100×1390mm 整机质量:1600kg 配套动力:113~150kw 结构型式:悬挂式 振动方式:非振动 作业速度:2~5km/h 作业 小时生产率:0.72~1.80hm ² /h 工作幅宽:360cm 铲间距:45cm 深松铲结构形式:偏柱
5668	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机 械设备	挤奶机	14杯组及以上自 动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	石家庄市金源机械 有限公司	挤奶机	9JZ-14	结构尺寸(长*宽*高):/ 整机质量:/ 配套动力:4kw 规格型号:9JZ-14 型式:鱼骨式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50kpa 真空泵额定转速:1440r/min 真空泵额 定空气流量:1450L/min 挤奶杯组数:14 工作真空度:50kpa 脉动器型式:电子脉动器
5669	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以 上连续式粮食烘干 机	山东双力现代农业 装备有限公司	连续式粮食干燥机	5HL120	结构尺寸(长*宽*高):2280×2380×12150mm 整机质量:5280kg 配套动力:43.45kw 结构型式:连续式、循环式 处理量:120t/d 降水幅度:10% 装机 容积:37.6m ³ 热风炉型号:5GBR-90 热风炉热功率:5000MJ/h
5670	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获 机	3行摘穗剥皮型自 走式玉米收获机	山东巨明机械有限 公司	自走式玉米收获机	4YZP-3	结构尺寸(长*宽*高):7950×2480×3550mm 整机质量:6350kg 配套动力:92/96kW 型号规格:4YZP-3 结构型式:自走 轮式 剥皮 工作行数:3行 适 用行距范围:550-750mm 工作幅宽:2060mm 最大卸果穗高度:2000mm 果穗升运 器最大通过高度:3550mm 最小离地间隙:≥250mm 最小通过半径左转:8000mm 最 小通过半径右转:8200mm 理论作业速度:2.0-4.0km/h 作业小时生产率:0.3- 0.6hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤35kg/hm ² 拉茎辊型式:六棱式 剥皮辊型式:胶铁辊 交错式 风扇型式:离心式 风扇直径:393mm 风扇数量:1个 变速箱类型:3+1机械式 导向轮轮距:1700mm 驱动轮轮距:1700mm 轮胎规格导向轮:10-15 轮胎规格驱动

5671	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径 50—60cm揉捻机	福建安溪亿盛机械 工贸有限公司	茶叶揉捻机	6CR-55	结构尺寸(长*宽*高):1380*1260*1320 整机质量:438kg 配套动力:电机 配套动力功率:2.2Kw 结构型式:盘式 传动型式:齿轮传动+皮带传动 控制方式:手动 加压型式:双臂丝杆加压 揉桶外径:Φ550mm 揉盘高度:385mm 揉盘内径:Φ960mm 揉
5672	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干 机(含扁形茶炒制 机)	浙江武义万达干燥 设备制造有限公司	茶叶炒干机	6CCT-100型	结构尺寸(长*宽*高):2160X1460X1810mm 整机质量:350kg 配套动力:1.5kw 滚筒内径:1000mm 滚筒长度:1400mm 加热形式:煤加热 转速调节范围:22-26min 生产率:≥16kg/h 含水率:≤6% 碎茶率:≤5% 耗煤率:≤1.2% 耗电率:≤0.1kw.h/kg 千瓦
5673	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	12杯组自动脱杯 中置(鱼骨)式挤 奶机	石家庄市金源机械 有限公司	挤奶机	9JZ-12	结构尺寸(长*宽*高):/ 整机质量:/ 配套动力:4kw 规格型号:9JZ-12 真空泵台数:1 台 真空泵额定真空度:50kpa 真空泵额定转速:1440r/min 真空泵额定空气流量:1450L/min 挤奶杯组数:12组 工作真空度:50kpa 脉动器型式:
5674	农产品初加工机械	果蔬加工机械	水果分级机	光电式重量分选, 分级数8—16级, 生产率3t/h及以上 水果分级机	沅江兴农机械制造 有限公司	电子水果分选机	TN-26A	结构尺寸(长*宽*高):10800*800*800mm 整机质量:1500kg 配套动力:YZ-90L-4;1.5Kw;1400r/min 提升机配套动力:YL80-4;0.75kW;1400r/min 皮带运输电机:YS7124, 0.37kW;1400r/min 配套总功率:2.62kW 分选等级:8个 型式:质量分级 分选质量区间:60~160g 工作电压:220V 生产率:3664kg/h 分机合格率
5675	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径60cm及 以上揉捻机(含揉 捻机组)	福建安溪亿盛机械 工贸有限公司	茶叶揉捻机	6CR-65	结构尺寸(长*宽*高):1550*1420*1530 整机质量:564kg 配套动力:电机 配套动力功率:3.0Kw 结构型式:盘式 传动型式:齿轮传动+皮带传动 控制方式:手动 加压型式:双臂丝杆加压 揉桶外径:Φ650mm 揉盘高度:Φ475mm 揉盘内径:Φ1105mm 揉
5676	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径 50—60cm揉捻机	福建省安溪祥山机 械有限公司	茶叶揉捻机	XS-6CRT-55B	结构尺寸(长*宽*高):1400×1275×1350mm 整机质量:452kg 配套动力:2.2kW 配套电动机转速:1420r/min 配套电动机额定电压:380V 揉桶外径:55cm 揉桶高度:390mm 揉桶转速:48r/min 小时生产率:≥65kg/h
5677	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	18—20杯组手动 脱杯中置(鱼骨) 式挤奶机	石家庄市金源机械 有限公司	挤奶机	9J-1X20	结构尺寸(长*宽*高):/ 整机质量:/ 配套动力:4kw 规格型号:9J-1X20 型式:中置式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50kpa 真空泵额定转速:1440r/min 真空泵额定空气流量:1850L/min 挤奶杯组数:20组 工作真空度:50kpa 脉动器型式:电子脉动
5678	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾 压捆机	新乡市花溪机械制 造有限公司	秸秆方捆打捆机	9YFG-2.2	结构尺寸(长*宽*高):5500×2660×1750mm 整机质量:2400kg 配套动力:≥58.8kW 型号:9YFG-2.2 捡拾器宽度:2200mm 打捆活塞速度:90-100行程/min 打捆器类型:D型 喂料耙额定工作频率:100次/min 喂料耙数量:4个 活塞行程长度:550mm 草捆横截面尺寸:360×450mm 草捆长度:50-135cm 草捆密度:弹簧
5679	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	18—20杯组手动 脱杯中置(鱼骨) 式挤奶机	石家庄市金源机械 有限公司	挤奶机	9J-1X18	结构尺寸(长*宽*高):/ 整机质量:/ 配套动力:4kw 规格型号:9J-1X18 型式:中置式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50kpa 真空泵额定转速:1440r/min 真空泵额定空气流量:1850L/min 挤奶杯组数:18组 工作真空度:50kpa 脉动器型式:电子脉动
5680	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7m以下分段式 薯类收获机	费县华源农业装备 工贸有限公司	马铃薯收获机	4UMS-500	结构尺寸(长*宽*高):960*860*670mm 整机质量:86kg 配套动力:7.35-8.82KW 手扶拖拉机 结构型式:齿轮直联栅格网式 作业幅宽:500mm 运输间隙:≥110mm 作业小时生产率:≥0.13 hm²/h 挖掘铲型式:铲式 挖掘深度:100-200mm 清选分离装置型
5681	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎 还田机	江苏神农农业装备 有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	结构尺寸(长*宽*高):1310*2070*1100mm 整机质量:510kg 配套动力:47.8-62.5kw 配套拖拉机动力输出轴转速:720r/min 理论作业速度:2-5km/h 幅宽:180cm 与拖拉机连接方式:三点悬挂 刀辊转速:2175r/min 刀辊最大回转半径:260mm 总安
5682	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径60cm及 以上揉捻机(含揉 捻机组)	福建省大田县闽盛 机械有限公司	茶叶揉捻机	MS-6CRT-65B	结构尺寸(长*宽*高):1580mm×1350mm×1600mm 整机质量:640kg 配套动力:3kw 配套电动机转速:1420r/min 配套电动机额定电压:380v 揉桶外径:65cm 揉桶高度:480mm 揉桶回转转速:45.4r/min 小时生产率:≥100kg/h 千瓦 小时生产率:≥100kg/(kw/h) 成条率:≥88% 碎茶率:≤4.0% 细胞破坏率:50~60% 跑茶率:≤1% 轴承温升:≤25K 传动箱温升:≤40K

5683	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组)	福建省安溪祥山机械有限公司	茶叶揉捻机	XS-6CRT-65B	结构尺寸(长*宽*高):1660×1370×1580mm 整机质量:535kg 配套动力:3kW 配套电动机转速:1430r/min 配套电动机额定电压:380V 揉桶外径:65cm 揉桶高度:470mm 揉桶转速:48r/min 小时生产率:≥100kg/h 成条率:≥83%
5684	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	费县华源农业装备工贸有限公司	马铃薯收获机	4UMS-700	结构尺寸(长*宽*高):960*1060*670mm 整机质量:95kg 配套动力:13.38KW 手扶拖拉机 结构型式:齿轮直联栅格网式 作业幅宽:700mm 运输间隙:≥110mm 作业小时生产率:≥0.20 hm ² /h 挖掘铲型式:铲式 挖掘深度:100-200mm 清选分离装置型式
5685	农产品初加工机械	果蔬加工机械	水果分级机	机械鲜果分选,生产率3t/h及以上水果分级机	沅江兴农机械制造有限公司	水果分级机	6GF-4	结构尺寸(长*宽*高):4900*1150*930mm 整机质量:550kg 配套动力:YL-803-4;0.75Kw;1400r/min 型式:滚筒式尺寸分级 分选等级:9个 配套功率:0.75kW 工作电压:220V 分选尺寸区间:φ50以下;φ50-55;φ55-60;φ60-65;φ65-70;φ70-75;φ75-80;φ80-85;φ85mm以上 碰压伤率:≤8% 分级合格率:≥90%
5686	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	辽宁立达实业集团有限公司	组合式粮食谷物干燥机	5HSHN-200	结构尺寸(长*宽*高):3000×3000×18190(mm) 整机质量:21000Kg 配套动力:105.8KW 处理量(玉米):200T/D 降税幅度:13%-15% 结构形式:连续式 1#热风:37kw 2#热风:30kw 冷风:15kw 烟引风机:22kw 塔前斗提机:7.5kw 燃煤
5687	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)	浙江武义万达干燥设备制造有限公司	茶叶烘干机	6CHB-8型	结构尺寸(长*宽*高):2070X1200X1575mm 整机质量:380kg 配套动力:2.2+0.75kw 有效摊叶面积:8平方 结构型式:手动百叶式 烘板层数:5层 使用燃料:煤 烘板透气孔直径:3.2mm 烘板有效透气孔率:90% 电动机1型号:Y100L1-4三相异步电动机 额定转速:1430r/min 电动机2型号:Y80M2-4三相异步电动机 额
5688	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	江苏神农农业装备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	结构尺寸(长*宽*高):1310*2270*1100mm 整机质量:550kg 配套动力:58.8-69.8kw 结构型式:框架式 理论作业速度:2-5km/h 幅宽:200cm 与拖拉机联接方式:三点悬挂 配套拖拉机动力输出轴转速:720r/min 刀辊转速:2175r/min 刀辊最大回
5689	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械	冷藏罐	6000L及以上非全自动清洗冷藏罐	石家庄市金源机械有限公司	冷藏罐	9GR-6000	结构尺寸(长*宽*高):/ 整机质量:/ 配套动力:8kw 型式:中型卧式 规格型号:9GR-6000 外形尺寸:3000mmx2000mmx1520mm 额定容量:6000L 搅拌器转速:32r/min 额定工作电压:380V 冷却性能:(19.5h±0.1h)°C冷却至(4h±0.1h)°C时间≤3h (10h±0.1h)°C冷却至(4h±0.1h)°C≤1.5h 冷却剂型号:R22 冷却设备型号:FXSLSLYQ-6 清洗方式:非全自动清洗 保温性能:(4±0.5)°C水静
5690	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	费县华源农业装备工贸有限公司	马铃薯收获机	4UMS-800	结构尺寸(长*宽*高):960*1160*670mm 整机质量:99kg 配套动力:13.38KW 手扶拖拉机 结构型式:齿轮直联栅格网式 作业幅宽:800mm 运输间隙:≥110mm 作业小时生产率:≥0.20 hm ² /h 挖掘铲型式:铲式 挖掘深度:100-200mm 清选分离装置型式
5691	种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	河北农哈哈机械集团有限公司	小麦播种机	2BX-9	结构尺寸(长*宽*高):1700*1630*1290mm 整机质量:240kg 配套动力:8.8-13kW 幅宽:144cm 工作行数:9行 行距:16cm 排种器形式:外槽轮式 排种器数量:9个 种箱 结构型式:多行合并 排量调节方式:变速箱 开沟器形式:双圆盘式 传动机构型式:链
5692	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-5A	结构尺寸(长*宽*高):7750×3300×3500mm 整机质量:7140kg 配套动力:118kW 型号规格:4YZP-5A 结构型式:自走轮式+剥皮+中置还田 工作行数:5行 适用行距范围:540-700mm 工作幅宽:3100mm 最大卸果穗高度:2080mm 最小离地间隙:260mm 最小通过半径左转:8300mm 最小通过半径右转:8400mm 理论作业速度:2.0-4.0km/h 作业小时生产率:0.7-1.2hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤35kg/hm ² 拉茎辊型式:六棱辊 摘穗辊型式:摘穗板 剥皮辊型式:全胶辊 风扇型式:离心式 风扇直径:φ400mm 风扇数量:1个 变速箱类型:机械式(3+1) 导向轮轴距:1600mm 驱动轮轴距:1705mm 轮胎规格:导向轮:10/75-15.3

5693	种植施肥机械	育苗机械设	秧盘播种成套设备(含床土处理设备)	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	井关农机(常州)有限公司	育秧播种机	2BZP-580A(THK-3017KC)	结构尺寸(长*宽*高):5430*540*1155mm 整机质量:144kg 配套动力:100W 铺土箱容积:50L 播种箱容积:32L 覆土箱容积:50L 淋水器型式:压力式 作业流程:床土-灌水-播种-覆土 配套电源电压:220V 灌水量:0.5-1.2L/盘 播种量:100-300g/盘 播种
5694	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	新乡市花溪机械制造有限公司	秸秆方捆打捆机	9YFG-2.2A	结构尺寸(长*宽*高):5500*2700*1850mm 整机质量:2950kg 配套动力:≥80.9kW 型号:9YFG-2.2A 捡拾器宽度:2200mm 打捆活塞速度:90-100行程/min 打结器类型: D型 喂料耙 额定工作频率:100次/min 喂料耙数量:4个 活塞行程长度:550mm 草捆横截面尺寸:360*450mm 草捆长度:50-135cm 草捆密度:弹簧加载可调 变速
5695	排灌机械	喷灌机械设	喷灌机	管径85mm及以上卷盘式喷灌机	乌兰浩特兴安岭拖拉机有限公司	电动卷盘喷灌机	8DJP-300	结构尺寸(长*宽*高):4180*2400*2550mm 整机质量:1380kg 配套动力:6kw 喷灌机名称:电动卷盘喷灌机 喷灌机型号:8DJP-300 喷灌机流量:14-38m3/h 喷灌机工作压力:0.20-0.35MPa 喷头型号:D3000 喷头型式:折射式 水泵型号:65BPZ-55 输水管直径:φ75(可选配φ65、φ90管) 配套动力机型号:Y LJ100-5/4力矩电机 桁架
5696	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	潍坊俊捷现代农业装备有限公司	圆草捆打捆机	YHL1070	结构尺寸(长*宽*高):1300mmX1760mmX1270mm 整机质量:620 kg 配套动力:18.4~36.8 kw 型号:YHL1070 捡拾器宽度:1000 mm 卷压滚筒转速:200 r/min 卷压滚筒数量:12 个 环境温度:10.7 % 草条宽度:1.3 m 草条厚度:179 mm
5697	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	辽宁立达实业集团有限公司	组合了粮食谷物干燥机	5HSHN-500	结构尺寸(长*宽*高):3500×4000×26182 整机质量:45000kg 配套动力:264.7 1#热风:55kw 2#热风:45kw 3#热风:37kw 冷风机:30kw 烟引风机:45kw 塔前斗提机:17.5kw 燃煤热风炉:600000Kcal/h 处理量(玉米):500T/D 降水幅
5698	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	山东一能九信农牧装备有限公司	青饲料收获机	9QSZ-3000	结构尺寸(长*宽*高):7500mm*3090mm*4100mm 整机质量:8600kg 配套动力:192kw 结构形式:自走式 工作幅宽:3000mm 最小离地间隙:420mm 驾驶室形式:豪华悬浮式 最低割茬高度:≤150 割台升降范围:0-800mm
5699	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m²以下百叶式茶叶烘干机	福建省安溪祥山机械有限公司	茶叶烘焙机	XS-6CHZ-9B	结构尺寸(长*宽*高):1180×1050×2100mm 整机质量:255kg 配套动力:0.55kW 加热元件:电热丝 加热元件总功率/组数:12kW/3组 烘盘托架回转速:6r/min 干燥层数:16层 总有效干燥面积:8.8m² 最高工作温度:≥140℃ 升温时间:≤20min 工作空
5700	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合	益阳资江联合收割机开发有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-1.5A	结构尺寸(长*宽*高):4000mm×2000mm×2200mm 整机质量:1310kg 配套动力:发动机型号:CF1130M;功率:21.88 KW 结构型式:全喂入履带自走式 割幅:1520mm 喂入量:1.5kg/s 最小离地间隙:210mm 拨禾轮型式:偏心弹齿 拨禾轮直径:φ840mm 拨禾轮板数:4个 脱粒装置形式:横轴流 脱粒滚筒数量:1个 脱粒滚筒转速:800r/min
5701	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-7	结构尺寸(长*宽*高):9600×3000×3800mm 整机质量:9000kg 配套动力:132kW 型号规格:4YZP-7 结构型式:自走式+剥皮+中置还田 工作行数:7行 适用行距范围:330mm 工作幅宽:2430mm 最大卸果穗高度:2600mm 最小离地间隙:320mm 最小通过半径左转:7950mm 最小通过半径右转:8050mm 理论作业速度:2.0-4.0km/h 作业小时生产率:0.3-0.8hm²/h 单位面积燃油消耗量:≤40kg/hm² 拉茎辊型式:六棱辊 摘穗辊型式:摘穗板 剥皮辊型式:平辊全胶辊 风扇型式:离心式 风扇直径:φ385mm 风扇数量:1个 变速箱类型:机械式(4+1) 导向轮轮距:2015mm
5702	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河北农哈哈机械集团有限公司	小麦播种机	2BX-12	结构尺寸(长*宽*高):1680*1980*1280mm 整机质量:290kg 配套动力:11-13kW 幅宽:180cm 工作行数:12行 行距:15cm 排种器形式:外槽轮式 排种器数量:12个 种箱结构型式:多行合并 种箱容积:93L 排量调节方式:变速箱 开沟器形式:双圆盘式

5703	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行100马力及以上兼收小麦型玉米收获机	河北中农博远农业装备有限公司	自走式玉米联合收获机	4YL-5	结构尺寸(长*宽*高):7760mm*3415mm*3720mm 整机质量:7360kg 配套动力:113kw 额定转速:2300r/min; 工作行数:5行 行距:650mm 工作幅宽:3337mm 最大卸粮高度:4200mm 最小离地间隙:340mm 作业速度
5704	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	井关农机(常州)有限公司	乘坐式高速插秧机	2Z-8A2(PZ80-HDRT25)	结构尺寸(长*宽*高):3180*2370*2425 整机质量:740Kg 配套动力:柴油发动机 发动机生产企业:洋马株式会社 发动机牌号型号:3TNV76-Q 发动机结构型式:水冷3缸4冲程 柴油发动机 额定功率:14.4Kw 额定转速:2300r/min 燃油种类:0号柴油 工作行数:8行 行距:250mm 穴距:250、210、180、170、140、120、110mm 插值机
5705	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	石家庄市金源机械有限公司	挤奶机	9J-20	结构尺寸(长*宽*高):/ 整机质量:/ 配套动力:5.5kw 规格型号:9J-20 型式:鱼骨式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50kpa 真空泵额定转速:1440r/min 真空泵额定空气流量:2100L/min 挤奶杯组数:20组 工作真空度:50kpa 脉动器型式:电子脉动
5706	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河北农哈哈机械集团有限公司	小麦播种机	2BX-14	结构尺寸(长*宽*高):1950*2310*1280mm 整机质量:340kg 配套动力:20-35kW 幅宽:210cm 工作行数:14行 行距:15cm 排种器形式:外槽轮式 排种器数量:14个 种箱结构型式:多行合并 种箱容积:110L 排量调节方式:变速箱 开沟器形式:双圆盘式
5707	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN8501	结构尺寸(长*宽*高):4480mm×1920mm×2800mm 整机质量:3715kg 配套动力:63kW 驱动型式:4×2两轮驱动 发动机型号:PHF4063ZL5B(可选:LR4V5U23/0625E) 轴距:2375mm 配重:40×4kg/380kg 档位数:12/6/0 变速箱型式:3×2×(2+1)组成式,斜齿,常啮合
5708	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-150	结构尺寸(长*宽*高):1300×1750×1100mm 整机质量:460kg 配套动力:35-50 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽:1.5m 最小离地间隙:330mm 切碎轴转速:2160r/min 切碎机构最大回转半径:260mm
5709	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河北农哈哈机械集团有限公司	小麦播种机	2BX-16	结构尺寸(长*宽*高):1900*2670*1270mm 整机质量:390kg 配套动力:22-36.8kW 幅宽:240cm 工作行数:16行 行距:15cm 排种器形式:外槽轮式 排种器数量:16个 种箱结构型式:多行合并 种箱容积:126L 排量调节方式:变速箱 开沟器形式:双圆盘式
5710	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司	圆草捆打捆机	525	结构尺寸(长*宽*高):3500×2300×2170(mm) 整机质量:2596(kg) 配套动力:≥73.5kw 打捆尺寸(直径×长):1250×1200mm 动力输入轴转速:540r/min 捡拾器弹齿排数:4个 捡拾器弹齿数:112个
5711	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-200	结构尺寸(长*宽*高):1300×2250×1100mm 整机质量:550 配套动力:63-80 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽:2000mm 最终传动形式:侧边皮带传动 切碎轴转速:2160r/min 切碎机构最大回转半径:265mm 还田刀形式:甩刀 切碎机构
5712	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN8001	结构尺寸(长*宽*高):4480mm×1920mm×2800mm 整机质量:3715kg 配套动力:59kW 驱动型式:4×2两轮驱动 发动机型号:PHF4059ZL6B可选:LR4M5U23/0588E) 轴距:2375mm 配重:40×4kg/380kg 档位数:12/6/0 变速箱型式:3×2×(2+1)组成式,斜齿,常啮合 圆柱齿轮、啮合套换挡、有变速联锁机构 安全驾驶室:有 最小离地间隙:470mm
5713	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河北农哈哈机械集团有限公司	小麦播种机	2BXF-16	结构尺寸(长*宽*高):1900*2670*1260mm 整机质量:420kg 配套动力:22-36.8kW 幅宽:240cm 工作行数:16行 行距:15cm 排种器形式:外槽轮式 排种器数量:16个 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:16个 排量调节方式:变速箱 开沟器形式:双圆盘式

5714	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	150—160cm悬挂 甩刀式青饲料收获机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎回收机	4JQH-165	结构尺寸(长*宽*高):1600×2150×3100mm 整机质量:720kg 配套动力:/ 结构形式:侧边皮带传动 挂接形式:三点悬挂式 最小离地间隙:≥350mm 秸秆切碎机构形式:甩刀式 秸秆切碎机构转子直径:159mm 秸秆切碎机构主轴转速:2160r/min 抛送筒高度:3100mm 抛送筒回转角度:360° 工作幅宽:165mm 规格型号:4JQH-165
5715	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力两轮 驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN7501	结构尺寸(长*宽*高):4480mm×1920mm×2800mm 整机质量:3715kg 配套动力:56kW 驱动型式:4×2两轮驱动 发动机型号:PHF4056ZL6B(可选:LR4M5U22/0552E) 轴距:2375mm 配重:40×4kg/380kg 档位数:12/6/0 变速箱型式:3×2×(2+1)组成式,斜齿,常啮合
5716	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	河北农哈哈机械集团有限公司	小麦播种机	2BXF-20	结构尺寸(长*宽*高):2050*3490*1400mm 整机质量:1000kg 配套动力:55-74kW 行距:15cm 工作行数:20行 工作幅宽:300cm 排种器形式:滚齿式 排种器数量:20个 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:20个 传动机构型式:链条传动 开沟器形式:双圆
5717	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联 合整地机	西安亚澳农机股份有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-220	结构尺寸(长*宽*高):1780×2440×1500 整机质量:1200 配套动力:66.2-88.2 整机机构形式:旋耕托板式 深松铲结构形式:凿形铲翼式 深松铲数量:6 工作幅宽(cm):220 铲间距(cm):38 传动机构形式:中间齿轮传动 耕深深松(cm):25-35 耕深整地(cm):8-18 作业速度(km/h):3-5 作业小时生产率(hm ² /h):0.46-0.77
5718	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自 走式玉米收获机	洛阳福格森机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4H	结构尺寸(长*宽*高):7280×2670×3600(mm) 整机质量:6200(kg) 配套动力:118(KW) 配套发动机(或拖拉机)型号规格:WP4G160E331、YC4A160-T351 配套发动机(或拖拉机)额定转速:2300(r/min) 工作行数:4(行) 适用行距范围:400~600(mm) 工作幅宽:2350(mm) 最大卸果穗高度:2185(mm) 果穗升运器最大通过高度:3600(mm) 最小离地间隙:280(mm) 最小通过半径
5719	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压 捆机	伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司	三道绳自动捡拾打捆机	9YF-1.9Z	结构尺寸(长*宽*高):6300×2750×1850mm 整机质量:2560 配套动力:60~90kw 捡拾器宽度:1850mm 打捆活塞速度:104行程/min 打捆器类型:D型 草捆密度:201kg/m ³ 牧草总损失率:1% 成捆率:99% 草捆抗摔率:100% 规则草捆率
5720	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料搅拌机	4—9m3饲料全混 合日粮制备机	天津库恩农业机械有限公司	全混日粮饲料搅拌机	Profile670	结构尺寸(长*宽*高):4040*1580*2330mm 整机质量:2060kg 配套动力:>35kw 搅拌仓容积:6m3 搅龙转速:29r/min 结构型式:牵引立式 称重系统:电子称重 生产率:2.1-4.8 t/h 刀片数量:5 工作负荷:5600kg 刀片型式:三角形 配套动力形式:拖拉机
5721	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2—3行根茎类种 子播种机	青岛璞盛机械有限公司	马铃薯种植机	2CM-2	结构尺寸(长*宽*高):2320×1360×1380(mm) 整机质量:320kg 配套动力:18.3~29.4(kW)(轮式拖拉机) 工作幅宽:600~900(mm) 工作行数:1垄2行 行距:220~280(mm) 株距:280~320(mm)(可调) 结构型式:悬挂式 传动机构型式:链条传动 排种器型式:种勺 排种器数量:16×2(个) 排肥器型式:外槽轮式 排肥器数量:2(个) 开沟器型式:双面犁尖式 种子箱容积:60×2(L) 肥料箱容积:100(L) 作业小时生产率:≥0.17(hm ² /h) 地轮型式:胶轮4.00~12 地轮直径:Φ520(mm) 地轮轮缘宽度:115(mm) 镇压器形式:覆土板式 扶垄器形式:旋耕型刀
5722	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料搅拌机	12m3及以上饲料 全混合日粮制备机	天津库恩农业机械有限公司	全混日粮饲料搅拌机	Euromixl2070	结构尺寸(长*宽*高):6900*2370*2950mm 整机质量:6660kg 配套动力:大于95kw 搅拌仓容积:20m3 刀片型式:三角形 刀片数量:14 搅龙转速:29r/min 称重系统:电子称重 配套动力形式:拖拉机 生产率:6.9-16 t/h 主
5723	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物 联合收割机(全 喂入)	4kg/s及以上自走 履带式谷物联合收 割机(全喂入)	浙江亿森机械有限公司	全喂入谷物联合收割机	4LZ-4.1	结构尺寸(长*宽*高):5100×2600×2500mm 整机质量:2900kg 配套动力:73.5kW 发动机转速:2400(r/min) 割台宽度:2200mm 喂入量:14.76t/h 作业小时生产率:0.2~0.6(hm ² /h) 脱粒滚筒数量:2(个) 脱粒滚筒型式:主滚筒纵向轴流钉齿式,副滚筒横向轴流钉齿式 凹版筛型式:栅格筛 割台搅龙型式:螺旋

5724	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2—3行根茎类种子播种机	青岛璞盛机械有限公司	马铃薯种植机	2CM-2A	结构尺寸(长*宽*高):2660×1350×1630(mm) 整机质量:463kg 配套动力:29.4~36.8(kW)(轮式拖拉机) 结构型式:悬挂式 工作幅宽:900~1200(mm) 工作行数:1垄2行 垄上行距:220~280(mm) 株距:28、31、34(cm) 作业小时生产率:≥0.13(hm ² /h) 传动机构型式:地轮链传动(种植、施肥)+中央齿轮传动(起垄) 排种器型式:链勺式 排种器数量:2组 种子箱容积:270(L) 排肥器型式:外槽轮式 排肥器数量:2个 肥料箱容积:120(L) 开沟器型式(种/肥):双面犁尖式/圆盘式 开沟器数量(种/肥):2/1 扶垄器型式:起垄刀式 适应膜宽度:900~1100(mm)
5725	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	天津库恩农业机械有限公司	方捆机	LSB1290	结构尺寸(长*宽*高):9100*2700*3100 整机质量:9460kg 配套动力:>112kw 捡拾器宽度:2300mm 草捆(长宽高):(60-300)*120*(80-90)cm 打捆活塞速度:46M/min 草捆密度调节:液压 弹齿间距:62mm 捡拾形式:敞口 转子
5726	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	威马农业机械有限公司	田园管理机	3TG-5QA	结构尺寸(长*宽*高):2050×790×1285(mm) 整机质量:136kg 配套动力:5.1kW 发动机型号:177F-3/P 额定转速:1800r/min 结构型式:双轮驱动式 离合器型式:张紧轮式 驱动轮型式:转移:胶轮;作业:铁轮 作业速度:0.1~0.4(m/s) 燃油种类:汽油 开沟器型式:旋转刀片式 开沟器开沟深度:≥100mm 培土器型式:旋转刀片式 培
5727	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW504-1	结构尺寸(长*宽*高):3886mm*1640mm*2450mm 整机质量:2340kg 配套动力:36.8kW 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距:2073mm 配重:120kg/180kg 档位数:8/4 变速箱换挡型式:啮合套换挡 驾驶室或安全架:安全驾驶室 前轮距有级调节
5728	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料搅拌机	12m3及以上饲料全混合日粮制备机	天津库恩农业机械有限公司	全混日粮饲料搅拌机	Euromix1270	结构尺寸(长*宽*高):4470*1990*3190 整机质量:3160kg 配套动力:>60kw 搅拌仓容积:12m3 搅龙转速:29r/min 刀片数量:7 主轴转速:540r/min 结构型式:牵引立式 刀片型式:三角 生产率:4.2-9 t/h 配套动力形式:拖拉机 称重系统:电子称重 型号
5729	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	南通富来威农业装备有限公司	机动插秧机	2ZF-6E	结构尺寸(长*宽*高):2180*1850*1030(mm) 整机质量:205kg 配套动力:4.2kw 工作行数:6行 行距:300mm 穴距:125、143、160(mm) 插秧深度:10-35(mm) 作业速度:1.04-2.23(km/h) 作业小时生产率:0.14-0.23(hm ² /h) 插秧机构型式:曲柄摇杆式 标定转速:1800r/min 燃油种类:车用无铅汽油93或97# 结构型式:2轮3
5730	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW554-1	结构尺寸(长*宽*高):3986mm*1655mm*2510mm 整机质量:2440kg 配套动力:40.4kW 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距:2073mm 配重:120kg/180kg 档位数:前进8/倒退2/爬前8/爬倒2 变速箱换挡型式:啮合套换挡 驾驶室或安全架:安全驾驶室 转向系统型式:液压转向 前轮距有级调节:1300 后轮距无级调节mm:1315-
5731	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	液压翻转犁	1LFT-3A	结构尺寸(长*宽*高):3520mm*2050mm*1800mm(总作业幅宽为150CM时状态) 整机质量:1310kg 配套动力:(99.2-110.3)KW四驱轮式拖拉机 结构形式:双向调幅棚条犁 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型:2类/3类可调 翻转机构型式:液压 犁体数量:3+3个 犁体工作幅宽:/ 调幅犁调整幅宽范围:1050/1200/1350/1500mm有级可调 犁体工作宽度:35/40/45/50有级可调 犁体纵向距离:58/55/50/45 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.66/1:1.38/1:1.11/1:0.9 犁体水平基面到犁架底面的高度:840mm 铧犁类型:铧式犁 最大耕深:25cm 犁架主
5732	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW754-2	结构尺寸(长*宽*高):4060mm*1929mm*2568mm 整机质量:2970kg 配套动力:55kW 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距:2236mm 配重:180kg/360kg 档位数:前进8/倒退2/爬前8/爬倒2 变速箱换挡型式:啮合套换挡 驾驶室或安全架:折叠式安全架 最小离地间隙:340mm 转向型式:液压转向 前轮距有级调节mm:1450 后轮距无

5733	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径85mm及以上卷盘式喷灌机	乌兰浩特兴安岭拖拉机有限公司	电动平移卷盘喷灌机	8DPJP-320	结构尺寸(长*宽*高):5300*4600*3700mm 整机质量:2780kg 配套动力:13.24Kw 喷灌机名称:电动平移卷盘喷灌机 喷灌机型号:3DPJP-320 喷灌机流量:40-50m3/h 喷灌机工作压力:0.20-0.35MPa 喷头型号:D3000 喷头型式:折射式 水泵型号:80BPZ-55 输水管直径:φ75(可选配φ65、φ90管) 桁架长度:26-40m 控
5734	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	85—90马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW854-1	结构尺寸(长*宽*高):4060mm*1981mm*2720mm 整机质量:3190kg 配套动力:62.5kW 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距:2236mm 配重:180kg/360kg 档位数:前进8/倒退2/爬升8/爬倒2 变速换挡型式:啮合套换挡 驾驶室或安全架:安全驾驶室 最小离地间隙:360mm 转向系统型式:液压转向○○○ 前轮距有级调节mm:1450 后轮距无级调节mm:1510-1790
5735	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径75—85mm卷盘式喷灌机	乌兰浩特兴安岭拖拉机有限公司	水电自给平移式喷灌机	SDPP50-116	结构尺寸(长*宽*高):87000*5600*5500mm 整机质量:无参数 配套动力:14.7KW 名称:水电自给平移式喷灌机 型号:SDPP50-116 结构形式:平移式 配套水泵型号名称:YQS200 井用潜水泵 配套水泵流量:50-100m3/h 配套水泵扬程:54-125m 整机长度:87m 入机流量范围:50-100m3/h 工作压力范围:0.15-0.35MPa 喷射装置型号、形式:D3000 折射式 喷射装置流量:0.14-2.27m3/h 喷射装置压力:0.08-0.28MPa 喷射射程:9m 喷射装置数量:29个 喷射装置距地面高度:1.5-2.0m 电机减速器型号:LFNG15-43 电机减速器额定功率:0.88kW 电机减速器额定转速:35r/min 塔架车形式:角钢支撑塔架 塔架车行走速度:0.7m/min 行走轮形式:胶轮 行走轮轮胎型号:11.00-20 行走轮轮胎
5736	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳福格森机械装备有限公司	自走式穗茎兼收玉米收获机	4YZQ-4	结构尺寸(长*宽*高):7940×3050×4020(mm) 整机质量:6800(kg) 配套动力:118(KW) 配套发动机(或拖拉机)型号规格:WP4G160E331、YC4A160-T351 配套发动机(或拖拉机)额定转速:2300(r/min) 工作行数:4(行) 适用行距范围:500~700(mm) 工作幅宽:2400(mm) 最大卸果穗高度:2360(mm) 果穗升运器最大通过高度:3600(mm) 最小离地间隙:300(mm) 最小通过半径
5737	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	液压翻转犁	1LFT-4A	结构尺寸(长*宽*高):4440*2070*1780mm(总作业幅宽为180cm时状态) 整机质量:1560kg 配套动力:110.3-125.0KW四驱轮式拖拉机 结构型式:双向调幅栅条犁与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型:2类/3类可调 翻转机构型式:液压 犁体数量:4+4个 犁体工作幅宽:/ 调幅犁调整幅宽范围:1400/1600/1800mm有级可调 犁体工作宽度:35/40/45cm有级可调 犁体纵向距离:58/55/50cm 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.66/1:1.38/1:1.11 犁体水平基面到犁架底面的高度:840mm 辅犁类型:铧式犁 最大耕深:32cm 犁架主梁底面宽度:120mm 每米工作幅宽质量:1114/075/887kg 运输间隙:≥20cm 后通过角:≥18° 犁轮类型:阻
5738	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220—260cm自走其他式青饲料收获机	山东巨明机械有限公司	自走式青贮饲料收获机	4QS-2500	结构尺寸(长*宽*高):7700×2880×3500mm 整机质量:5350kg 配套动力:92kW 规格型号:4QS-2500 结构形式:自走往复式 工作幅宽:2500mm 最小通过半径左转:7850mm 最小通过半径右转:7300mm 导向轮轮距:1650mm 驱动轮轮距:1700mm 轮胎规格导向轮:10.00-15 轮胎规格驱动轮:15-24 轴距:2880mm 最小离地间隙:330mm 驾驶室形式:普通式 最低割茬高度:≤150mm 割台升降范围:110-880mm 作业速度:1-5km/h 生产率:0.25-1.2hm ³ /h 秸秆切碎机构型式:滚筒式 秸秆切碎机构转子直径:Φ530mm 秸秆切碎机构主轴转速:1200r/min
5739	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁	徐州凯尔农业装备股份有限公司	液压翻转犁	1LFT-450	结构尺寸(长*宽*高):4200×2550×1670mm 整机质量:1650kg 配套动力:110~147kw 结构型式:悬挂式调幅双向犁与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型:三点悬挂 翻转机构型式:液压式全翻转 犁体数量:左、右各4个 犁体工作幅宽:500mm 调幅犁调整幅宽范围:1200~2000mm 犁体纵向距离:86~95cm 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.72 犁体水平基面到犁架底面的高度:800mm 副犁结构:铧式 最大耕深:40cm 犁架主梁底面宽度:120mm 每米工作幅宽质量:825kg 运输间隙:65cm 后通过角:18.5° 犁轮类型:气胎轮 犁轮

5740	收获后处理机械	清选机械	籽棉清理机	籽棉清理机	山东天鹅棉业机械股份有限公司	籽棉清理机	6MQZF-12	结构尺寸(长*宽*高):3860mm×4222mm×4247mm 整机质量:12000kg 配套动力:37kW 回收刺钉辊个数:1个 回收刺钉辊长度×直径:3160mm×Φ390mm 回收刺钉辊每辊齿钉数:777个 毛刷辊长度×直径:3190mm×Φ380mm U型齿条辊长度×直径:3184mm×Φ420mm U型齿条辊每辊齿条个数:212个 清理部刺钉辊长度×直径:3160mm×Φ390mm 清理部刺钉辊转速:480r/min 排杂部搅笼长
5741	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上,5—6铧翻转犁	徐州凯尔农业装备股份有限公司	液压翻转犁	1LFT-650	结构尺寸(长*宽*高):6120×3450×1900mm 整机质量:2450kg 配套动力:177~235kW 结构型式:悬挂式调幅双向犁 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型:三点悬挂 翻转机构型式:液压式全翻转 犁体数量:左、右各6个 犁体工作幅宽:500mm 调幅犁调整幅宽范围:2100~3000mm 犁体纵向距离:75~83cm 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.5 犁体水平基面到犁架底面的高度:800mm 副犁结构:铧式 最大耕深:40cm 犁架主梁底面宽度:150mm 每米工作幅宽质量:817kg 运输间隙:65cm 后通角:18.5° 犁轮类型:气胎轮 犁轮
5742	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	4行及以上根茎类种子播种机	青岛璞盛机械有限公司	马铃薯种植机	2CM-4	结构尺寸(长*宽*高):1530×1510×1630(mm) 整机质量:490kg 配套动力:33.1~40.4(kW)(轮式拖拉机) 结构型式:悬挂式 工作幅宽:1000~1400(mm) 工作行数:2垄4行 垄距:700mm 垄上行距:150mm 株距:36、41、46、(cm) 作业小时生产率:≥0.20(hm ² /h) 传动机构型式:地轮链传动 排种器型式:链勺式 排种器数量:4组 种子箱容积:320(L) 排肥器型式:外槽轮式 排肥器数量:2个 肥料箱容积:170L 开沟器型式(种/肥):双面犁尖式/圆盘式 开沟
5743	收获后处理机械	清选机械	籽棉清理机	籽棉清理机	山东天鹅棉业机械股份有限公司	籽棉清理机	6MQZF-15	结构尺寸(长*宽*高):4310mm×4222mm×4247mm 整机质量:13000kg 配套动力:44kW 回收刺钉辊长度×直径:3610mm×Φ390mm 回收刺钉辊每辊齿钉数:889个 毛刷辊长度×直径:3640mm×Φ380mm 毛刷辊转速:566r/min U型齿条辊长度×直径:3634mm×Φ420mm U型齿条辊每辊齿条个数:242个 清理部刺钉辊长度×直径:3160mm×Φ390mm 清理部刺钉辊每辊齿钉数:889个 排
5744	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1—1.5m分段式薯类收获机	青岛璞盛机械有限公司	马铃薯收获机	4UX-110A	结构尺寸(长*宽*高):2200×1500×1100(mm) 整机质量:405kg 配套动力:29.4~36.8(kW) 规格型号:4UX-110A 结构型式:三点悬挂 传动型式:中央齿轮传动+链传动 作业幅宽:110cm 运输间隙:≥300(mm) 作业小时生产率:≥0.16(hm ² /h) 挖掘铲型式:振动尖铲 挖掘深度:150~300(mm) 清
5745	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行四轮乘坐式水稻插秧机	南通富来威农业装备有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZG-6DK	结构尺寸(长*宽*高):3075*2200*2120 (mm) 整机质量:625kg 配套动力:10.3kw 结构型式:四轮驱动 标定转速:3600r/min 工作行数:6行 行距:300mm 穴距:220、180、160、140、120 (mm) 插秧深度:10-40 (6档)
5746	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	洛阳福格森机械装备有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-15	结构尺寸(长*宽*高):7600mm×3050mm×5050mm 整机质量:8300 (kg) 配套动力:228 (kw) 配套发动机(或拖拉机)型号规格:WD10G310E301 配套发动机(或拖拉机)额定转速:2200 (r/min) 工作幅宽:2900 (mm) 最小通过半径左转:6000 (mm) 最小通过半径右转:6000 (mm) 轮距导向轮:1500 (mm) 轮距驱动轮:2080 (mm) 轮胎规格导向轮:10.0/75-15.3 轮胎规格驱动轮:15-24
5747	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	南通富来威农业装备有限公司	机动插秧机	2ZF-6AK	结构尺寸(长*宽*高):2370*1930*930 (mm) (运输) 整机质量:195kg 配套动力:3.3kw 标定转速:3600r/min 结构型式:手扶式 工作行数:6行 行距:300mm 穴距:120、140、160、180、210 (mm) 插秧深度:4-40 (5级) 作业速度:1.22-2.77 (km/h) 作业小时生产率:0.1-0.24 (hm ² /h) 插植机构型式:曲柄摇杆式 燃
5748	耕整地机械	耕地机械	开沟机(器)	开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机	江苏银华春翔机械制造有限公司	双圆盘开沟机	1KS-35	结构尺寸(长*宽*高):1100x850x1300 (mm) 整机质量:370 (kg) 配套动力:55.1-66.5 (kw) 动力输出轴转速 (r/min):720 机器置式:后置式 联接方式:三点悬挂式 刀盘转速 (r/min):237 开沟刀型号:1T245、数量:30(左右各15) 开沟深度 (cm):30-35 沟底宽度 (cm):15 沟面宽度 (cm):30-35 刀盘形式:

5749	收获后处理机械	清选机械	籽棉清理机	籽棉清理机	山东天鹅棉业机械股份有限公司	籽棉清理机	6MQZH-12	结构尺寸(长*宽*高):4290mm×3490mm×4360mm 整机质量:6800kg 配套动力:18.5kW 开松排杂刺钉辊个数:6个 开松排杂刺钉辊长度×直径:3160mm×Φ390mm 开松排杂刺钉辊每辊齿钉数:498个 回收刺钉辊长度×直径:3190mm×Φ390mm 回收刺钉辊转速:566r/min U型齿条辊长度×直径:3184mm×Φ420mm U型齿条辊每辊齿钉数:212个 排杂搅笼长度×直
5750	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	洛阳博途农业装备有限公司	轮式拖拉机	BOTON704	结构尺寸(长*宽*高):3340*1610*2640(mm) 整机质量:2435(kg) 配套动力:51.5(kw) 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2040 轮距(前轮/后轮)mm:1300/1300~1600 最大配重(前/后)kg:160/200 档位数(前进/倒退/爬行):12F+4R 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电
5751	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆博阔机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1470mm*950mm*950mm 整机质量:63Kg 配套动力:170F 额定功率:4.0kW 额定转速:3600r/min 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 刀辊转速:快档:128r/min,慢档:95r/min 刀辊最大回转半径:190mm 刀辊总安装刀数:24 耕宽:950mm 耕深:≥100mm 作业速度:0.1m/s~0.3m/s 配套发动机生产企业:重庆重申机械制造有限公司 配套发动机型号名称:170F 汽油机 配套发动机结构型式:单缸、四冲程、OHV、汽缸中心线斜置25°、水平轴 配套发动机启动方式:反冲式手拉起动 扶把调整幅度垂直方向:80° 扶把调整幅度水平方向:0° 旋耕刀型:U型垦地耕刀 离合器型式:摩擦片式 作业
5752	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳福格森机械装备有限公司	自走式玉米籽粒联合收割机	4YL-5	结构尺寸(长*宽*高):7600×3390×3315(mm) 整机质量:6500(kg) 配套动力:118(KW) 工作行数:5(行) 适用行距范围:550~700(mm) 工作幅宽:3020(mm) 最小离地间隙:300(mm) 最小通过半径(左转/右转):7576/7566(mm) 理论作业速度:2~5(km/h) 作业小时生产率:0.2~0.6(hm/h) 单位面积燃油
5753	收获机械	饲料作物收获机械	拾捡压捆机	1.7—2.2m拾捡压捆机	山东巨明机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1.8	结构尺寸(长*宽*高):5200×2600×1700mm 整机质量:1498kg 配套动力:>20kW 捡拾器宽度:1928mm 打捆活塞速度:100行程/min 打捆器类型:D型 牧草总损失率:≤2% 草捆密度:≥100kg/m³ 成捆率:≥98% 草捆抗摔率:≥90% 规则草
5754	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	洛阳博途农业装备有限公司	轮式拖拉机	BOTON804	结构尺寸(长*宽*高):4100*1900*2890(mm) 整机质量:3920(kg) 配套动力:60(kw) 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2410 轮距(前轮/后轮)mm:1630~1960/1520~2120 最大配重(前/后)kg:400/300 档位数(前进/倒退/爬行):12F+4R 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动
5755	收获机械	饲料作物收获机械	拾捡压捆机	2.2m及以上拾捡压捆机	山东巨明机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2.2	结构尺寸(长*宽*高):5200×2800×1700mm 整机质量:2600kg 配套动力:≥37kW 捡拾器宽度:2200mm 打捆活塞速度:100行程/min 打捆器类型:D型 牧草总损失率:≤2% 草捆密度:≥100kg/m³ 成捆率:≥98% 草捆抗摔率:≥90% 规则草
5756	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	安徽谷王烘干机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-12.5A	结构尺寸(长*宽*高):423cm×243cm×936cm 整机质量:2860kg 配套动力:9.44kw(电机总功率) 结构型式:批式循环干燥 整机质量(kg):2860 处理量(kg/h):≥800(稻谷) 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工点火 燃烧机燃料消耗量(kg/h):≤30(煤) 燃料:煤、生物质(稻壳、秸秆) 电机总功率(kw):9.44 安全装置:自动报警(故障及温度)、自动关机、温控装置、电气
5757	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	约翰·迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-3.5(L60)	结构尺寸(长*宽*高):680x310x337(209R)(cm) 整机质量:4520kg(209R) 配套动力:63KW 结构型式:轮式自走全喂入 配套发动机生产企业:约翰迪尔(天津)有限公司 配套发动机结构型式:直列、水冷、四冲程、直喷 配套发动机额定转速(r/min):2400 喂入量(t/h):12.6 最小离地间隙(mm):385 理论作业速度(Km/h):1.5~9.3 脱粒滚筒型式:切流纹杆式(主滚筒);横轴流钉齿式(副滚筒) 最小通过半径(左转、右转,mm):5800 变速箱类型:机械式 制动器型式:机械蹄式 茎秆切碎器型式:用刀式 复脱器型式:滚筒复脱 接(卸)粮方式:粮箱接粮

5758	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰.迪尔（佳木斯）农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-4(L70)	结构尺寸（长*宽*高）:745x340x340(cm) 整机质量:5940~6140(kg) 配套动力:74KW 配套发动机生产企业:约翰迪尔（天津）有限公司 配套发动机结构型式:直列水冷四冲程直喷增压中冷 配套发动机额定转速（r/min）:2400 割台宽度（mm）:2750 喂入量（t/h）:14.4 最小离地间隙（mm）:大于385 理论作业速度（KM/h）:1.83~9.22 割刀型式:II型 割台搅龙型式:伸缩指 脱粒滚筒型式:钉齿式（主滚筒）；横轴流杆齿（幅滚筒） 轮胎规格:导向轮:10-15-8PR/9.5-20（后驱R-2型MRWD）；驱动轮:15-24-10PR/19.5L-24-10PR 变速箱类型:机械式
5759	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	宁晋县创新机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4B	结构尺寸（长*宽*高）:6000X2310X2980 mm 整机质量:4400 mm 配套动力:103 kw 结构型式:自走式 工作行数:4 行 工作幅宽:2230 mm 最大卸果穗高度:2160 mm 果穗升运器最大通过高度:2980 mm 最小离地间隙:340 mm 最小通过半径左
5760	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰.迪尔（佳木斯）农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-5(L70)	结构尺寸（长*宽*高）:745x385x340（cm） 整机质量:6050~6250kg（割台210R） 配套动力:74KW 配套发动机生产企业:约翰迪尔（天津）有限公司 配套发动机结构型式:直列、水冷、四冲程、直喷、增压中冷 配套发动机额定转速（r/min）:2400 割台宽度（mm）:3200 喂入量（t/h）:18 最小离地间隙（mm）:大于385 理论作业速度（KM/h）:1.83~9.22 割刀型式:II型 割台搅龙型式:伸缩指 拔禾轮型式:偏心弹齿 脱粒滚筒型式:钉齿式（主滚筒）；横轴流杆齿（幅滚筒） 风扇型式:卷翼型蜗壳式 轮胎规格:导向轮:10-15-8PR/9.5-20（后驱R-2型MRWD）；驱动轮:15-24-10PR/19.5L-24-10PR 变速箱类型:机械式
5761	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰.迪尔（佳木斯）农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-4(W80)	结构尺寸（长*宽*高）:780x415x370（cm） 整机质量:7270kg 配套动力:86kW 配套发动机生产企业:约翰迪尔（天津）有限公司 配套发动机结构型式:直列四缸、四冲程、直喷 配套发动机额定转速（r/min）:2400 割台宽度（mm）:3725（212R） 喂入量（t/h）:14.4（小麦） 最小离地间隙（mm）:440 理论作业速度（KM/h）:1.05~9.8 割刀型式:II型 割台搅龙型式:伸缩指式螺旋搅龙 拔禾轮型式:偏心弹齿式 脱粒滚筒型式:切流纹杆齿（主滚筒）；/（副滚筒） 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:直板窝壳式 轮胎规格:10-15（导向轮）；15-24-10.5-24（驱动轮） 变速箱类型:机械式 制动系统型式:液
5762	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉农业机械装备股份有限公司	轮式拖拉机	YJ-604-1	结构尺寸（长*宽*高）:4030x1680x2600（mm） 整机质量:2470（kg） 配套动力:44KW 驱动型式:四轮驱动 轴距:2040（mm） 轮距（前轮/后轮）:1200、1300、1400、1500/1200、1300、1400、1500（mm） 最小离地间隙:360（mm） 前轴质量/后轴质量:1040/1430（kg） 最大配重（前/后）:140/320（kg） 档位数（前进/倒退）:12/12 动力输出轴输出功率:≥37.4（KW） 最大牵引力:≥15（KN） 驾驶室型号:YJ50.46 驾驶室型式:两柱式安全架 发动机品牌及型号:全柴4C5-60U31 发动机生产企业:安徽全柴动力股份有限公司 发动机标定功率:44（KW） 发动机标定转速:2300（r/min） 轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-24/12.4-32（选装:8.3
5763	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉农业机械装备股份有限公司	轮式拖拉机	YJ-704	结构尺寸（长*宽*高）:4030x1700x2700（mm） 整机质量:2400（kg） 配套动力:51.5（KW） 驱动型式:四轮驱动 轴距:2040（mm） 轮距（前轮/后轮）:1250/1312、1376、1408、1496（mm） 最小离地间隙:360（mm） 前轴质量/后轴质量:1100/1300（kg） 最大配重（前/后）:144/360（kg） 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 动力输出轴输出功率:≥43.8（KW） 最大牵引力:≥15（KN） 驾驶室型号:YJ50.46 驾驶室型式:两柱式安全架 发动机品牌及型号:新柴4D32ZT31/704 发动机生产企业:浙江新柴股份有限公司

5764	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	约翰.迪尔 (佳木斯) 农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-5A(W80)	结构尺寸 (长*宽*高):780x415x370 (cm) 整机质量:带割台:6740kg (212R); 6890kg (212F) 配套动力:86kW 配套发动机生产企业:约翰迪尔 (天津) 有限公司 配套发动机型号:4045HYC10 配套发动机结构型式:直列四缸、四冲程、直喷 配套发动机而定转速 (r/min):2400 割台宽度 (mm):3725 (212R); 3725 (212F) 喂入量 (t/h):18.0 最小离地间隙 (mm):440 理论作业速度 (KM/h):1.05~9.8 作业小时生产率 (hm ² /h):0.67~1.38 单位面积燃油消耗量:10~32 割刀型式:II型 割台搅龙型式:伸缩指式螺旋搅龙 拔禾轮型式:偏心弹齿式 拔禾轮直径 (mm):Φ1100 拔禾轮板数 (个):6 脱粒滚筒数量 (个):1 脱粒滚筒型式:切流纹杆式 (主滚筒); / (副滚筒) 脱粒滚筒尺寸 (外径x长度,mm):Φ610x1020 (主滚筒); / (副滚筒) 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:直板窝壳式 风扇直径 (mm):Φ500 风扇数量 (个):1 轮胎
5765	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉农业机械装备股份有限公司	轮式拖拉机	YJ-704-1	结构尺寸 (长*宽*高):4070x1820x2600 (mm) 整机质量:2660 (kg) 配套动力:51.5 (KW) 驱动型式:四轮驱动 轴距:2070 (mm) 轮距 (前轮/后轮):1200、1300、1400、1500/1200~1500 最小离地间隙:370 (mm) 前轴质量/后轴质量:1080/1580 (kg) 最大配重 (前/后):140/320 (kg) 挡位数 (前进/倒退):12/12 动力输出轴输出功率:≥43.8 (KW) 最大牵引力:≥16.5 (KN) 驾驶室型号:YJ50.46A 驾驶室型式:六柱式安全驾驶室 发动机品牌及型号:新柴4K41ZT31/704 (选装全柴4C5-70U31) 发动机生产企业:浙江新柴股份有限公司 (选装安徽全柴动力股份有限公司)
5766	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	约翰.迪尔 (佳木斯) 农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-5B(W80)	结构尺寸 (长*宽*高):780x362.5x370 (cm) 整机质量:带割台:6630kg (210R); 6780kg (210F) 配套动力:86kW 配套发动机生产企业:约翰迪尔 (天津) 有限公司 配套发动机型号:4045HYC10 配套发动机结构型式:直列四缸、四冲程、直喷 配套发动机而定转速 (r/min):2400 割台宽度 (mm):3260 (210R); 3260 (210F) 喂入量 (t/h):18.0 最小离地间隙 (mm):440 理论作业速度 (KM/h):1.05~9.8 作业小时生产率 (hm ² /h):0.67~1.38 单位面积燃油消耗量:10~32 割刀型式:II型 割台搅龙型式:伸缩指式螺旋搅龙 拔禾轮型式:偏心弹齿式 拔禾轮直径 (mm):Φ1100 拔禾轮板数 (个):6 脱粒滚筒数量 (个):1 脱粒滚筒型式:切流纹杆式 (主滚筒); / (副滚筒) 脱粒滚筒尺寸 (外径x长度,mm):Φ610x1020 (主滚筒); / (副滚筒) 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:直板窝壳式 风扇直径 (mm):Φ500 风扇数量 (个):1 轮胎规格:10-15 (导向轮); 15-24; 19.5-24 (驱动轮) 最小通过半径 (左转、右转,mm):6700 变速箱类型:机械式 制动器型式
5767	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	山东亿嘉农业机械装备股份有限公司	轮式拖拉机	YJ-900	结构尺寸 (长*宽*高):4350x2050x2870 (mm) 整机质量:3700 (kg) 配套动力:66.2 (KW) 驱动型式:两轮驱动 轴距:2195 (mm) 轮距 (前轮/后轮):1385、1485、1585、1685/1608、1692、1796、1892、1996 (mm) 最小离地间隙:380 (mm) 前轴质量/后轴质量:1250/2450 (kg) 最大配重 (前/后):220/440 (kg) 挡位数 (前进/倒退):16/8 动力输出轴输出功率:≥56.3 (KW) 最大牵引力:≥17.7KN 驾驶室型号:YJ800.46A 驾驶室型式:两柱式安全架 发动机品牌及型号:潍柴WP4.1G90E301 发动机生产企

5768	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	约翰.迪尔 (佳木斯) 农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-7(W210)	结构尺寸 (长*宽*高):948x500x384 (cm) 整机质量:9240kg 配套动力:116kW 配套发动机生产企业:约翰迪尔 (天津) 有限公司 配套发动机型号:4045HYC08 配套发动机额定转速 (r/min):2400 割台宽度 (mm):4610 喂入量 (t/h):25.2 (小麦) 最小离地间隙 (mm):495 理论作业速度 (KM/h):1.5~9.8 作业小时生产率 (hm ² /h):1.2~2.0 (小麦) 单位面积燃油消耗量 (kg/hm ²):11~30 (小麦) 割刀型式:II型 割台搅龙型式:伸缩指式螺旋搅龙 拔禾轮型式:偏心弹齿 拔禾轮直径 (mm):1100 拔禾轮板数 (个):6 脱粒滚筒数量 (个):1 脱粒滚筒型式:切流纹杆式 脱粒滚筒尺寸 (外径x长度,mm):610x1280 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:直板窝壳式 风扇直径 (mm):500 风扇数量 (个):1 轮胎规格:12.00 - 18 (导向轮); 23.1 - 26 (驱动轮) 最小通过半径 (左转、右转, mm):8500 变速箱类
5769	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	约翰.迪尔 (佳木斯) 农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-7(W230)	结构尺寸 (长*宽*高):948x500x384 (cm) 整机质量:带割台机械式:9400 (215R); 9520 (215F) 带割台液压式:9513 (215R); 9633 (215F) 配套动力:136kW 配套发动机生产企业:约翰迪尔 (天津) 有限公司 配套发动机结构型式:直列六缸四冲程直接喷射 配套发动机额定转速 (r/min):2400 割台宽度 (mm):4610 (215R); 4610 (215F) 喂入量 (t/h):25.2 最小离地间隙 (mm):495 理论作业速度 (KM/h):1.5~9.8 作业小时生产率 (hm ² /h):1.2~2.0 单位面积燃油消耗量 (kg/hm ²):11~30 割刀型式:往复式 割台搅龙型式:伸缩指式螺旋搅龙 拔禾轮型式:偏心弹齿式 拔禾轮直径 (mm):Φ1100 拔禾轮板数 (个):6 脱粒滚筒数量 (个):1 脱粒滚筒型式:切流纹杆式 (主滚筒); / (副滚筒) 脱粒滚筒尺寸 (外径x长度,mm):Φ610x1280 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:直板窝壳式 风扇直径 (mm):Φ500 风扇数量 (个):1 轮胎规格:12.00 - 1812PR (导向轮); 23.1 - 26 (驱动轮) 最小通过半径 (左转、右转, mm):8500 变速箱类
5770	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	约翰.迪尔 (佳木斯) 农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-8(W230)	结构尺寸 (长*宽*高):948x580x384 (cm) 整机质量:带割台机械式9700kg (218R); 9820kg (218F); 带割台液压式:9813kg (218R); 9933kg (218F) 配套动力:136kW 配套发动机生产企业:约翰迪尔 (天津) 有限公司 配套发动机牌型号:6068HYC60 配套发动机结构型式:直列六缸四冲程直接喷射 配套发动机额定转速 (r/min):2400 割台宽度 (mm):5405 (218R); 5405 (218F) 喂入量 (t/h):28.8 最小离地间隙 (mm):495 理论作业速度 (KM/h):1.5~9.8 作业小时生产率 (hm ² /h):1.2~2.0 单位面积燃油消耗量 (kg/hm ²):11~33.4 割刀型式:往复式 割台搅龙型式:伸缩指式螺旋搅龙 拔禾轮型式:偏心弹齿式 拔禾轮直径 (mm):Φ1100 拔禾轮板数 (个):6 脱粒滚筒数量 (个):1 脱粒滚筒型式:切流纹杆式 (主滚筒); / (副滚筒) 脱粒滚筒尺寸 (外径x长度,mm):Φ610x1280 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:直板窝壳式 风扇直径 (mm):Φ500 风扇数量 (个):1 轮胎规格:12.00 - 1812PR (导向轮); 23.1 - 26 (驱动轮) 最小通过半径 (左转、右转, mm):8500 变速箱类
5771	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	约翰.迪尔 (佳木斯) 农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-6(C100)	结构尺寸 (长*宽*高):940x415x389 (cm) 整机质量:8600kg (带割台212R) 配套动力:104kW 配套发动机生产企业:约翰迪尔 (天津) 有限公司 配套发动机结构型式:直列、四缸、四冲程、直喷 配套发动机额定转速 (r/min):2400 割台宽度 (mm):3725 (212R); 4610 (215R) 喂入量 (t/h):18 (小麦); 21.6 (水稻) 最小离地间隙 (mm):540 割刀型式:往复II型刀 割台搅龙型式:伸缩指式螺旋搅龙 拔禾轮型式:偏心弹齿 拔禾轮板数 (个):6 脱粒滚筒数量 (个):2 脱粒滚筒型式:主滚筒:切流纹杆式; 副滚筒:纵轴流板齿 凹板筛型式:栅格式凹板 风扇型式:直板窝壳式 轮胎规格:导向轮:12 - 18; 驱动轮:23.1 - 26 最小通过半径 (左转、右转, mm):7600 (215R) 变速箱类 机械式制动器型式:带式制动器 离合器切

5772	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	约翰·迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-7(C100)	结构尺寸(长*宽*高):940x500x389(cm) 整机质量:带割台8800kg(215R);8920kg(215F) 配套动力:104 配套发动机生产企业:约翰迪尔(天津)有限公司 配套发动机牌号型号:4045HYC11 配套发动机结构型式:直列四缸、四冲程、直喷 配套发动机额定转速(r/min):2400 割台宽度(mm):4610(215R);4610(215F) 喂入量(t/h):25.2 最小离地间隙(mm):420~470 割刀型式:往复式 割台搅龙型式:伸缩指式螺旋搅龙 拔禾轮型式:偏心弹齿式 脱粒滚筒型式:主滚筒:切流纹杆式(小麦);切流钉齿式(水稻) 凹板筛型式:栅格式(小麦);钉齿式(水稻) 风扇型式:直板窝壳式 轮胎规格:12.00-1812PR(导向轮);23.1-2612PRR-2/23.1-2612PRR-1(驱动轮)
5773	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	青岛璞盛机械有限公司	马铃薯收获机	4UX-150	结构尺寸(长*宽*高):2050×1850×1100(mm) 整机质量:456kg 配套动力:36.8~66.2(kW) 规格型号:4UX-150 结构型式:三点悬挂 传动型式:中央齿轮传动+链传动 作业幅宽:150mm 运输间隙:≥300mm 作业小时生产率:≥0.3~0.5(hm ² /h) 挖掘铲型式:尖式平铲 挖掘深度:200~300(mm)
5774	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东金大丰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2C	结构尺寸(长*宽*高):6040mm*1940mm*3050mm 整机质量:4200kg 配套动力:74kw 配套发动机型号规格:全柴4C6-100U32 配套发动机额定转速(r/min):2400 工作行数:2行 适用行距范围(mm):580~780 工作幅宽(mm):1360 理论作业速度(km/h):2.0~6.0 作业小时生产率(hm ² /h):0.2~0.3 单位面积燃油消耗量(L/h):1.2~1.5
5775	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	半喂入联合收割机	4LB-150A	结构尺寸(长*宽*高):4250×2400×2467mm 整机质量:2600kg 配套动力:52/55kW 结构型式:履带自走半喂入式 配套发动机:常柴4L88、新柴4D32ZT31/756(国III排放标准) 额定转速:2600r/min 割台宽度:1500mm 最小离地间隙:240mm 理论作业速度:0.5-2km/h 作业小时生产率:0.27-0.47hm ² /h 脱粒滚筒数量:1个 主滚筒:下脱粒轴流式 变速箱类型:液压无级变速(HST)+副变速三档 履带规格(节距×节数×宽):90mm×46节×400mm 履带速度:0.2~0.3km/h
5776	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	青岛璞盛机械有限公司	马铃薯收获机	4U-85	结构尺寸(长*宽*高):1700×1160×850(mm) 整机质量:205kg 配套动力:22.1~29.4(kW)(轮式拖拉机) 结构型式:三点悬挂式 作业幅宽:850mm 传动型式:中央齿轮传动+链传动 运输间隙:≥300mm 挖掘铲型式:平铲式 挖掘深度:0~200(mm) 清选分离装置型式:抖动栅格网筛链式
5777	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	深松机	1SS-B300	结构尺寸(长*宽*高):1565×3320×1600mm 整机质量:1226kg 配套动力:162-206kW 整地机构型式:/ 深松铲结构型式:偏柱、凿式 深松铲数量:6个 工作幅宽:300cm 铲间距:两侧50cm,中间100cm 传动机构型式:/ 耕深深松:25-30cm 深松深度:100-150cm 作业速度:0.5-1.5km/h
5778	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉农业机械装备股份有限公司	轮式拖拉机	YJ-904	结构尺寸(长*宽*高):4120x1920x2630(mm) 整机质量:3365(kg) 配套动力:66.2(KW) 驱动型式:四轮驱动 轴距:2270(mm) 轮距(前轮/后轮):1470、1570、1630、1730/1430、1530、1630、1730、1830(mm) 最小离地间隙:370(mm) 前轴质量/后轴质量:1345/2020(kg) 最大配重(前/后):220/480(kg) 档位数(前进/倒退):10/10 动力输出轴输出功率:≥56.3(KW) 最大牵引力:≥19(KN) 驾驶室型号:YJ800.46A 驾驶室型号:两柱式安全架 发动机品牌及型号:潍柴WP4.1G90E301(东方红LR4V5U23/0662E) 发动机生产企业:潍柴动力股份有限公司(潍柴动力股份有限公司) 发动机生产企业:潍柴动力股份有限公司(潍柴动力股份有限公司)
5779	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	深松机	1SS-H300	结构尺寸(长*宽*高):2070×3360×1585mm 整机质量:1530kg 配套动力:132-206kW 整地机构型式:/ 深松铲结构型式:偏柱凿式 深松铲数量:6个 工作幅宽:300cm 铲间距:两侧50cm,中间100cm 传动机构型式:/ 耕深深松:25-30cm 深松深度:100-150cm 作业速度:0.5-1.5km/h

5780	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	清粪机（车）	牵引刮板式清粪机	沧州洪发畜牧机械有限公司	清粪机	9FQ-2200	结构尺寸（长*宽*高）:2200X750X230mm 整机质量:360kg 配套动力:2.2kw 刮板的宽度:2200mm 主机的外形尺寸:1000X800X350mm 结构形式:牵引式 最大工作牵引力:≥3000N 刮粪板回程离地间隙:≥80mm 减速机型号:JZQ250 转角论的直
5781	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉农业机械装备股份有限公司	轮式拖拉机	YJ-904-1	结构尺寸（长*宽*高）:4350x2050x2860（mm） 整机质量:4200（kg） 配套动力:66.2（KW） 驱动型式:四轮驱动 轴距:2195（mm） 轮距（前轮/后轮）:1610、1710、1810、1950/1608、1692、1796、1892、1996（mm） 最小离地间隙:405（mm） 前轴质量/后轴质量:1500/2700（kg） 最大配重（前/后）:220/320（kg） 档位数（前进/倒退）:16/8 动力输出轴功率:≥56.3（KW） 最大牵引力:≥19（KN） 驾驶室型号:YJ1604.451 驾驶室型号:六柱式安全驾驶室 发动机品牌及型号:东方红LR4V5U23/0662E（潍柴WP4.1G90E301） 发动机标定功率:66.2（KW） 发动机转速:2300（r/min） 发动机生产企业:一拖洛阳
5782	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1—1.5m分段式薯类收获机	青岛璞盛机械有限公司	马铃薯收获机	4UX-130	结构尺寸（长*宽*高）:1950×1600×930(mm) 整机质量:330kg 配套动力:29.4~36.8(kW)(轮式拖拉机) 规格型号:4UX-130 结构型式:悬挂式 工作幅宽:1300mm 挖掘铲型式:平铲 挖掘深度:100~200(mm) 清选分离装置型式:格栅筛式输送链 作业小时生产率:0.13~0.27(hm2/h) 传动型式:中央齿轮传动+链传动
5783	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	星光玉龙机械（湖北）有限公司	捡拾式方捆压捆机	YLYQ1950II	结构尺寸（长*宽*高）:4975*2400*1750 整机质量:2040 配套动力:40.4以上 动力输出轴转速:540r/min 捡拾器宽度:1950mm 过载保护:皮带打滑 草捆长度:310-1200mm（可调） 横截面积:360×460mm2 草捆密度:120×180kg/m3 弹齿杆数量
5784	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	深松机	1SS-ZM300	结构尺寸（长*宽*高）:3130×3050×1545mm 整机质量:1400kg 配套动力:110-162kW 整地机构型式:/ 深松铲结构型式:带翼凿形铲 深松铲数量:7个 工作幅宽:300cm 铲间距:42.8cm 传动机构型式:/ 耕深深松:25-45cm 耕深深整地:/
5785	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉农业机械装备股份有限公司	轮式拖拉机	YJ-904-2	结构尺寸（长*宽*高）:4350x2050x2860（mm） 整机质量:3950（kg） 配套动力:66.2（KW） 驱动型式:四轮驱动 轴距:2195（mm） 轮距（前轮/后轮）:1610、1710、1810、1950/1608、1692、1796、1892、1996（mm） 最小离地间隙:405（mm） 前轴质量/后轴质量:1550/2400（kg） 最大配重（前/后）:220/320（kg） 档位数（前进/倒退）:16/8 动力输出轴输出功率:≥56.3（KW） 最大牵引力:≥19（KN） 驾驶室型号:YJ800.46A 驾驶室型号:两柱式安全架 发动机品牌及型号:东方红LR4V5U23/0662E（选装潍柴WP4.1G90E301） 发动机
5786	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	深松机	1S-300	结构尺寸（长*宽*高）:3905×3400×1615mm 整机质量:1576kg 配套动力:110-147kW 整地机构型式:/ 深松铲结构型式:凿式、振动型 深松铲数量:9个 工作幅宽:300cm 铲间距:33cm 传动机构型式:/ 耕深深松:25-45cm 耕深深整地:/ 作
5787	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	星光玉龙机械（湖北）有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2210	结构尺寸（长*宽*高）:5100×2800×1725mm 整机质量:1950kg 配套动力:80-100kW 打结器类型:D型绳打捆 打捆机活塞速度:100行程/min 捡拾器宽度:2210mm 纯工作小时生产率:2500-3500kg/h 横截面积:360×460mm2 草捆密度:120×180kg/m3 弹齿杆数量和弹齿:3条，84个 打结器数量:2个 捆绳箱容

5788	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北冀新农机有限公司	自走式玉米收获机	4YZBQ-3L	结构尺寸(长*宽*高):6600×2250×4100mm 整机质量:7480kg 配套动力:118kw 工作行数:3行 工作幅宽:1980mm 最大卸果穗高度:1850mm 最小离地间隙:265mm 作业速度:2.0~4.5 (km/h) 作业小时生产率:0.2~0.45 (hm²/h) 单位面积燃油消耗量:<40 (kg/hm²) 割台型式:卧式 割刀型式:滚刀式 输送槽型式:蛟龙式 轴距:2970mm 轮距(导向轮/驱动轮):1610/1550 (mm) 驾驶室形式:普通 变速方式:机械式 驱动桥形式:四轮驱动 集粮仓容积:2500L 结构形式:自走式(摘穗、剥皮、切段回收) 轮胎规格(导向轮/驱动轮):(7.50-16)/(12.4-24) 转向机型
5789	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	液压翻转犁	1LFT-4	结构尺寸(长*宽*高):4500*2550*1800mm(总作业幅宽为200cm时状态) 整机质量:1760kg 配套动力:99.2~117.6KW四驱轮式拖拉机 结构型式:双向调幅栅条犁与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型:2类/3类可调 翻转机构型式:液压 犁体数量:4+4个 犁体工作幅宽:/ 调幅犁调整幅宽范围:1400/1600/1800/2000mm有级可调 犁体工作宽度:35/40/45/50cm有级可调 犁体纵向距离:58/55/50/45cm 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.66/1:1.38/1:1.11/1:0.9 犁体水平基面到犁架底面的高度:840mm 辅犁类型:铧式犁 最大耕深:35cm 犁架主梁底面宽度:140mm 每米工作幅宽质量:1257/1000/987/980kg 前轴间距:30cm 后通过角:18° 犁铧类型:
5790	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北冀新农机有限公司	自走式玉米收获机	涵盖型号4YZBQ-3R	结构尺寸(长*宽*高):6600×2250×4100mm 整机质量:7300kg 配套动力:118kw 结构形式:自走式(摘穗、剥皮、切段回收) 工作行数:3行 工作幅宽:1980mm 最大卸果穗高度:1850mm 最小离地间隙:265mm 作业速度:2.0~4.5 (km/h) 作业小时生产率:0.2~0.45 (hm²/h) 单位面积燃油消耗量:<40 (kg/hm²) 割台型式:卧式 割刀型式:滚刀式 输送槽型式:蛟龙式 集粮仓容积:2500L 驾驶室型式:普通 变速方式:机械式 驱动桥型式:前轮驱动 轴距:2970mm 轮距(导向轮/驱动轮):1485/1550mm 轮胎规格(导向轮/驱动轮):(10-15)/(
5791	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	谷物收获机械	4LZ-7(C110)	结构尺寸(长*宽*高):953x500x380 (cm) 整机质量:带割台机械式:10380 (215R);10500 (215F) 带割台液压式:10770 (215R);10890 (215F) (kg) 配套动力:116kW 配套发动机生产企业:约翰迪尔(天津)有限公司 配套发动机额定转速(r/min):2400 最小离地间隙(mm):420~470 割刀型式:往复式 脱粒滚筒数量(个):2 脱粒滚筒型式:切流纹杆式(小麦);切流钉齿式(水稻);副滚筒:纵轴流板齿齿 轮胎规格:导向轮:12.00-1812PR/14.9-2410PRR2(后驱动):驱动轮:23.1
5792	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机	安徽捷泰智能科技有限公司	杂粮色选机	6SXZ-448	结构尺寸(长*宽*高):3154*1650*1950 毫米 整机质量:1340 千克 配套动力:无 参数 执行单元数:448 个 单个执行单元生产率:黄豆≥8 千克/小时 单个执行单元生产率:葵仁≥5 千克/小时 单个执行单元生产率:蚕豆瓣≥8 千克/小时 千瓦小时生产率:黄豆≥400 千克/(千瓦.时) 千瓦小时生产率:葵仁≥300 千克/(千瓦.时) 千瓦小时生产率:蚕豆瓣≥400 千克/(千瓦.时) 配套功率(电器):1.8-4.5 千瓦
5793	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-9(C120)[原:4LZ-9(C110)]	结构尺寸(长*宽*高):953x500x380 (cm) 整机质量:机械式:10380(带割台);液压机选装:10770(带割台)(kg) 配套动力:116kW 配套发动机生产企业:约翰迪尔(天津)有限公司 配套发动机而定转速(r/min):2400 最小离地间隙(mm):420~470 割台搅龙型式:伸缩指式螺旋搅龙 脱粒滚筒型式:切流钉齿式(主滚筒)纵轴流板齿式(幅滚筒) 风扇型式:直板窝壳式 轮胎规格:12.00-18-12PR/14.9-24-R2(导向轮,后驱动)23.1-26-23.1-26R2(选配驱动轮)28L-28(选配) 变速箱类型:机械式 制动器型

5794	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉农业机械装备股份有限公司	轮式拖拉机	YJ-1004	结构尺寸(长*宽*高):4350x2050x3060(mm) 整机质量:4200(kg) 配套动力:73.5(KW) 驱动型式:四轮驱动 轴距:2195(mm) 轮距(前轮/后轮):1610、1710、1810、1950/1608、1692、1796、1892、1996(mm) 最小离地间隙:405(mm) 前轴质量/后轴质量:1690/2510(kg) 最大配重(前/后):220/440(kg) 档位数(前进/倒退):16/8 动力输出轴功率:≥59.4(KW) 最大牵引力:≥23.7(KN) 驾驶室型号:YJ1604.451 驾驶室型式:六柱式安全驾驶室 发动机品牌及型号:东方红LR4B3ZU23/0735E 发动机生产企业:一拖(洛阳)柴油机有限公司 发动机标定功率:73.5(KW) 发动机标定转速:2300(r/min)
5795	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上 CCD图像传感器 杂粮色选机	安徽捷泰智能科技有限公司	杂粮色选机	6SXZ-640	结构尺寸(长*宽*高):2650*3230*1960 毫米 整机质量:2200 千克 配套动力:无 参数 单个执行单元生产率:黄豆≥8 千克/小时 单个执行单元生产率:葵仁≥5 千克/小时 单个执行单元生产率:蚕豆瓣≥8 千克/小时 千瓦小时生产率:黄豆≥400 千克/(千瓦.时) 千瓦小时生产率:葵仁≥300 千克/(千瓦.时) 千瓦小时生产率:蚕豆瓣≥400 千克/(千瓦.时) 配套功率(电器):2.4-6.0 千瓦 传感器:彩色线阵CCD
5796	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上,5—6铧翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	液压翻转犁	1LFT-5	结构尺寸(长*宽*高):5500*2670*1800mm(总作业幅宽为250cm时状态) 整机质量:2020kg 配套动力:154.4~220.5KW四驱轮式拖拉机 结构型式:双向调幅栅条犁 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型:3类 翻转机构型式:液压 犁体数量:5+5个 犁体工作幅宽:/ 调幅犁调整幅宽范围:1750/2000/2250/2500mm有级可调 犁体工作宽度:35/40/45/50cm有级可调 犁体纵向距离:58/55/50/45cm 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.66/1:1.38/1:1.11/1:0.9 犁体水平基面到犁架底面的高度:840mm 辅犁类型:铧式犁 最大耕深:35cm 犁架主梁底面宽度:140mm 每米工作幅宽质量:1154/1010/898/808kg 运输间隙:≥30cm
5797	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	半喂入联合收割机	4LB-150B	结构尺寸(长*宽*高):4250×2400×2600mm 整机质量:2600kg 配套动力:52/55kW 结构型式:履带自走半喂入式 配套发动机:常柴 4L88、新柴4D32ZT31/756、全柴4C6-75U31(国III排放标准) 额定转速:2600r/min 割台宽度:1500mm 最小离地间隙:240mm 理论作业速度:0-5.2km/h 作业小时生产率:0.27-0.47hm ² /h 脱粒滚筒数量:1个 主滚筒:下脱粒轴流式 变速箱类型:液压无级变速(HST)+变速箱
5798	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	约翰·迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-11(C230)	结构尺寸(长*宽*高):971x580x396(218R)(cm) 整机质量:机械式:11370(带割台);液压选装:11760(带割台)(kg) 配套动力:148kW 配套发动机生产企业:约翰迪尔动力系统(约翰迪尔(天津)有限公司) 配套发动机而定转速(r/min):2400 最小离地间隙(mm):500 割台搅龙型式:伸缩指式螺旋搅龙 拔禾轮型式:偏心弹齿式 脱粒滚筒数量(个):3 脱粒滚筒型式:切流钉齿式(主滚筒) 双纵轴流板齿式(幅滚筒) 凹板筛型式:钉齿式 轮胎规格:14.9-24-R1-10PR/14.9-24-R2-10PR(导向轮&后驱动)·38L
5799	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉农业机械装备股份有限公司	轮式拖拉机	YJ-1004A	结构尺寸(长*宽*高):4120x1920x2630(mm) 整机质量:3360(kg) 配套动力:73.5(KW) 驱动型式:四轮驱动 轴距:2270(mm) 轮距(前轮/后轮):1470、1570、1630、1730/1430、1530、1630、1730、1830(mm) 最小离地间隙:360(mm) 前轴质量/后轴质量:1300/2060(kg) 最大配重(前/后):220/480(kg) 档位数(前进/倒退):10/10 动力输出轴功率:≥62.5(KW) 最大牵引力:≥22(KN) 驾驶室型号:YJ800.46A 驾驶室型式:两柱式安全架 发动机品牌及型号:潍柴WP4.1G100E301(东方红LR4B3ZU23/0735E) 发动机生产企业:潍柴动力扬州柴油机有限责任公司(一拖(洛阳)柴油机有限公司) 发动机标定功率:73.5(KW) 发动机标定转速:2200(r/min) 轮胎型号:14.9-24(R1)

5800	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	江苏沃得农业机械有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-4.0M	结构尺寸（长*宽*高）:5590×2515×2875mm 整机质量:3320kg 配套动力:62/65kW 结构型式:履带自走全喂入式 喂入量:4.0kg/s 喂入方式:全喂入 配套发动机:常柴 4L88、云内动力YN4B092-30CR、全柴 4C6-88U31（国III排放标准） 额定转速:2600r/min 割台宽度:2200mm 最小离地间隙:290mm 理论作业速度:0.9-6.5km/h 作业小时生产率:0.27-0.72hm ² /h 拨禾轮型式:偏心拔齿（弹齿）式 脱粒滚筒数量:1个 主滚筒:纵向轴流杆齿式 变速箱类型:液压无级变速（HST）+变速箱 履带规格（节距×节数×宽）:90mm×51节×450mm 履带轴距:1150mm 复脱
5801	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰·迪尔（佳木斯）农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-13(C240)	结构尺寸（长*宽*高）:9710mm×6920mm×3960 整机质量:带割台机械式:1155（222R）;11650（222F）;带割台液压式:11940（222R）;12040（222F） 配套动力:175kW 配套发动机生产企业:约翰迪尔（天津）有限公司 发动机额定功率（KW）:2400 割台宽度（mm）:6556mm（222R）;6556mm（222F） 喂入量（t/h）:46.8 最小离地间隙（mm）:470~520 理论作业速度（KM/h）:1.5~9.8 作业小时生产率（hm ² /h）:1.0-1.6 单位面积燃油消耗量（kg/hm ² ）:12-38 割刀型式:往复式 割台搅龙型式:伸缩指式螺旋搅龙 拨禾轮型式:偏心弹齿式 脱粒滚筒型式:切流纹杆式（主滚筒）;双纵轴流滚筒（副滚筒） 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:直立式 传动型式:变速箱类型:机械式 制动型式:气刹式 割台型式:橡胶杆式 橡胶杆轴
5802	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	江苏沃得农业机械有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-5.0M	结构尺寸（长*宽*高）:5590×2515×2875mm 整机质量:3320kg 配套动力:72/74kW 结构型式:履带自走全喂入式 喂入量:5.0kg/s 喂入方式:全喂入 配套发动机:常柴 4G33TC（功率:72/74.5kW）、全柴 4C6-100U31（功率:74kW）/4C6-95U31（功率:70kW）、玉柴 YCD4N23T8-100（功率:72kW）、玉柴 YCD4N23T8-102（功率:75kW）（国III排放标准） 额定转速:2600r/min 割台宽度:2200mm 最小离地间隙:290mm 理论作业速度:0.9-6.5km/h 作业小时生产率:0.27-0.85hm ² /h 拨禾轮型式:偏心拔齿（弹齿）式 脱粒滚筒数量:1个 主滚筒:纵向轴流杆齿式 变速箱类型:液压无级变速（HST）+变速箱 履带规格（节距×节数×宽）:90mm×51节×450mm 履带轴距:1150mm 复脱
5803	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	河南豪丰机械制造有限公司	深松机	1SS-200Q	结构尺寸（长*宽*高）:1450×2560×1340（mm） 整机质量:830kg 配套动力:88.2~102.9kW 深松铲结构型式:偏柱式 深松铲数量:4个 工作幅宽:2000mm 铲间距:从左至右依次为:65,70,65（cm） 耕深:深松25~40cm 作业速度:3~5km/h 作业小时生产率:0.6~0.9hm ² /h 深松形式:全方位深松 深松深度稳定性:96.5% 运
5804	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东亿嘉农业机械制造股份有限公司	轮式拖拉机	YJ-1150	结构尺寸（长*宽*高）:4530×1986×2760（mm） 整机质量:3600（kg） 配套动力:85KW/84.6KW 驱动型式:两轮驱动 轴距:2195（mm） 轮距（前轮/后轮）:1385、1485、1585、1685/1608、1692、1796、1892、1996（mm） 最小离地间隙:380（mm） 前轴质量/后轴质量:1200/2400（kg） 最大配重（前/后）:220/320（kg） 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 动力输出轴输出功率:≥72.3（KW） 最大牵引力:≥20（KN） 驾驶室型号:YJ800.46A 驾驶室型式:两柱式安全架 发动机品牌及型号:潍柴WP4.1G115E310（东方红LR4M3LU23/0846E） 发动机生产企业:潍柴动力扬州柴油机有限责任公司（潍坊/洛阳）柴油机有限公司、中
5805	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰·迪尔（佳木斯）农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-13(S660)	结构尺寸（长*宽*高）:134.8×850×387（cm） 整机质量:21748kg（带割台） 配套动力:239kW 配套发动机生产企业:美国约翰迪尔公司 配套发动机结构型式:6缸、直列、前置气门（4气门），空-空中冷器，柴油涡轮增压 配套发动机额定转速（r/min）:2200 割台宽度（mm）:7700 喂入量t/h:46.8 最小离地间隙（mm）:400 割台搅龙型式:伸缩指式螺旋搅龙 脱轰滚筒型式:纹杆式+梳尺式（主滚筒）;/（副滚筒） 凹板筛型式:栅格式+梳齿式 轮胎规格:600/70R28R1W164A8(导向轮);800/70R38R1W173A8(驱动轮) 最小通过半径（mm）:12250（左转弯）;12500（右转弯） 变速箱类型:机械式2速 制动

5806	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	连云港市连发机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230	结构尺寸(长*宽*高):1810×2560×1410cm(续展后改为1630×2740×1260 整机质量:820kg(续展后改为760) 配套动力:73.5-102.9 深松铲结构型式:单柱、凿形铲带翼 工作铲数:5 工作幅宽(mm):230 铲柄厚度(mm):25 铲间距(mm):50 旋耕刀型号:IT245 旋耕刀数量:62 传动机构型式:中间齿轮传动
5807	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	安徽省钢力机械制造有限公司	批式循环谷物烘干机	5H-15	结构尺寸(长*宽*高):4448mm*2785mm*10800mm 整机质量:2800KG 配套动力:电机 结构形式:固定式 小时处理量:≥800kg/h 循环批处理量(批式循环式):15t 处理方式:批式循环干燥方式 加热方式:热风间接加热 电机总功率:7.4kW 安全装置:满量开关、定时开关、热继电器、传感器、保险丝、异常报警。 燃料:/ 燃烧机形
5808	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3(Y110)	结构尺寸(长*宽*高):798x274x355(mm,工作状态) 整机质量:6500kg(结构质量、含割台) 配套动力:104kW 配套发动机生产企业:约翰迪尔(天津)有限公司 工作行数(行):3 适用行距范围(mm):550~650 最大卸果穗高度(mm):2050 果穗升运器最大通过高度(mm):3550 最小离地间隙(mm):大于等于225 最小通过半径(左转、右转,mm):7510 变速箱类型:机械式液压无级变速 轮距(mm):1670(导向轮);1670(驱动轮)
5809	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉农业机械装备股份有限公司	轮式拖拉机	YJ-1154	结构尺寸(长*宽*高):4350x2100x2870(mm) 整机质量:4200(kg) 配套动力:85KW/84.6KW 驱动型式:四轮驱动 轴距:2195(mm) 轮距(前轮/后轮):1610、1710、1810、1950/1608、1692、1796、1892、1996(mm) 最小离地间隙:405(mm) 前轴质量/后轴质量:1500/2700(kg) 最大配重(前/后):220/320(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 动力输出轴输出功率:≥72.3(KW) 最大牵引力:≥24.7(KN) 驾驶室型号:YJ1604.451 驾驶室型式:六柱式安全驾驶室 发动机品牌及型号:潍柴WP4.1G115E310(东方红LR4M3LU23/0846E) 发动机生产企业:潍柴动力扬州
5810	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4(Y115)	结构尺寸(长*宽*高):798x281x355(mm,工作状态) 整机质量:6220kg(结构质量、含割台) 配套动力:104kW 配套发动机生产企业:约翰迪尔(天津)有限公司 配套发动机额定转速(r/min):2400 工作行数(行):4 适用行距范围(mm):450~550 工作幅宽(mm):2240 最大卸果穗高度(mm):2050 果穗升运器最大通过高度(mm):3550 最小离地间隙(mm):大于等于225 最小通过半径(左转、右转,mm):7510 拉茎辊型式:冲压槽型 风扇型式:离心式 变速箱类型:机械式液压无级变速 轮距(mm)
5811	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	赵县金利机械有限公司	秸秆粉碎收集机	4JFS-235	结构尺寸(长*宽*高):1400*2800*3160 整机质量:980 配套动力:50-80 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽:2.35 最小离地间隙:420 作业前进速度:3.8 切碎轴转速:1850 切碎机构最大回转半径:260 切碎机构总安装刀数:60 抛送叶轮直
5812	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t 循环式粮食烘干机	安徽省钢力机械制造有限公司	批式循环谷物烘干机	5H-22	结构尺寸(长*宽*高):5437mm*2785mm*10912mm 整机质量:3200kg 配套动力:电机 结构形式:固定式 小时处理量:≥1500kg/h 循环批处理量(批式循环式):22t 处理方式:批式循环干燥方式 加热方式:热风间接加热 电机总功率:10.1kW 安全装置:满量开关、定时开关、热继电器、传感器、保险丝、异常报警。 燃料:/ 燃烧机
5813	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4(Y210)	结构尺寸(长*宽*高):973x315x380(mm) 整机质量:行走机械驱动9200kg;行走液压驱动9590kg 配套动力:116kW 配套发动机额定转速(r/min):2400 工作行数(行):4 使用行距范围(mm):600~700 工作幅宽(mm):2600 最大卸果穗高度(mm):2100 果穗升运器最大通过高度(mm):2500 最小离地间隙(mm):330 最小通过半径(左转、右转,mm):7200 变速箱类型:机械式 轮距(mm):1950(导向轮);2000(驱动轮) 轮胎规格:12.00-18(导向轮)

5814	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	山东华山拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	300	结构尺寸(长*宽*高):2730*1220*1765 整机质量:1105kg 配套动力:22.1kw 结构型式:4×2两轮驱动 轴距:1463mm 轮距(前/后):1000/980 轮距(前/后)调整方式:固定轮距/无级可调 最小离地间隙:260mm 配重:56/62kg 档位数(前进/后退/爬行):8/2/0 各档理论速度(前进/后退/爬行):前进:
5815	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	安徽省钢力机械制造有限公司	批式循环谷物烘干机	5H-32	结构尺寸(长*宽*高):5437mm*3377mm*12015mm 整机质量:5600kg 配套动力:电机 结构形式:固定式 小时处理量:≥2200kg/h 循环批处理量(批式循环式):32 处理方式:批式循环干燥方式 加热方式:热风间接加热 电机总功率:13.6kW 安全装置:满量开关、定时开关、热继电器、传感器、保险丝、异常报警。 燃料:/ 燃烧机
5816	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	洛阳博途农业装备有限公司	轮式拖拉机	BOTON904	结构尺寸(长*宽*高):3940*1900*2910(mm) 整机质量:3765(kg) 配套动力:67(kw) 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2350 轮距(前轮/后轮)mm:1630~1960/1520~2120 最大配重(前/后)kg:400/300 档位数(前进/倒退/爬行):12F+4R 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动
5817	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉农业机械装备股份有限公司	轮式拖拉机	YJ-1254D	结构尺寸(长*宽*高):4350x2100x2870(mm) 整机质量:4150(kg) 配套动力:92(KW) 驱动型式:四轮驱动 轴距:2195(mm) 轮距(前轮/后轮):1610、1710、1810、1950/1608、1692、1796、1892、1996(mm) 最小离地间隙:405(mm) 前轴质量/后轴质量:1550/2600(kg) 最大配重(前/后):220/480(kg) 档位数(前进/倒退):16/8 动力输出轴输出功率:≥78.2(KW) 最大牵引力:≥24.5(KN) 驾驶室型号:YJ1604.451 驾驶室型式:六柱式安全驾驶室 发动机品牌及型号:潍柴 WP4.1G125E301(东方红LR4M5LU23/0920E) 发动机生产企业:潍柴动力扬州
5818	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	江苏沃得农业机械有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-5.0L	结构尺寸(长*宽*高):4850×2720×3050mm 整机质量:3320kg 配套动力:72/74kW 结构型式:履带自走全喂入式 喂入量:5.0kg/s 喂入方式:全喂入 配套发动机:常柴 4G33TC、全柴 4C6-100U31、玉柴 YCD4N23T8-100(国III排放标准) 额定转速:2600r/min 割台宽度:2200mm 最小离地间隙:290mm 理论作业速度:0.9-6.5km/h 作业小时生产率:0.19-0.9hm ² /h 拔禾轮型式:偏心拔齿(弹齿)式 脱粒滚筒数量:1个 主滚筒:纵向轴流杆齿式 变速箱类型:液压无级变速(HST)+变速箱 履带规格(节距×节数×宽):90mm×51节×450mm 履带距距:1200mm 茎秆
5819	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆科邦机械制造有限公司	微耕机	1WG5.5-110FQZC	结构尺寸(长*宽*高):1730×1100×950mm 整机质量:80.0kg 配套动力:177F/P汽油机 结构形式:手持式 标定功率:5.5kW 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 作业速度:0.1-0.3m/s 耕宽:1100mm 耕深:≥100mm 总安装刀数:24把 旋耕刀型号:防缠
5820	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	洋马农机(中国)有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-6D(VP6D)	结构尺寸(长*宽*高):3295mm×2595mm×2330mm 整机质量:755KG 配套动力:12.8KW 配套发动机生产企业:洋马株式会社 配套发动机结构型式:水冷四冲程3缸柴油发动机 配套发动机燃油种类:柴油(0#,10#) 行距(mm):300 插秧深度(mm):15~60(6档+自动) 作业小时生产率(hm ² /h):0~0.6 行走轮前轮 结构型式:实心橡胶轮 行走轮后轮结构型式:实心橡胶凸缘轮胎 插秧机机构型式:回转
5821	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳博途农业装备有限公司	轮式拖拉机	BOTON1000	结构尺寸(长*宽*高):3970*1900*2890(mm) 整机质量:3038(kg) 配套动力:73.6(kw) 驱动方式:两轮驱动 轴距(mm):2350 轮距(前轮/后轮)mm:1400~1900/1500~2100 最大配重(前/后)kg:400/300 档位数(前进/倒退/爬行):12F+4R 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴输出功

5822	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机 (全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机 (全喂入)	江苏沃得农业机械有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-5.0S	结构尺寸 (长*宽*高):5390×2850×2900mm 整机质量:3200kg 配套动力:80kW 结构型式:履带自走全喂入式 喂入量:5.0kg/s 喂入方式:全喂入 配套发动机:玉柴YC4DK110-T300 (功率:81kW)、常柴4G33V16 (功率:80kW) (国III排放标准) 额定转速:2600r/min 割台宽度:2320mm 最小离地间隙:290mm 理论作业速度:0.25-6.5km/h 作业小时生产率:0.05-1.1hm ² /h 拨禾轮型式:偏心拨齿 (弹齿) 式 脱粒滚筒数量:2个 主滚筒:轴流杆齿式 副滚筒:轴流杆齿式 变速箱类型:液压无级变速 (HST)+变速箱 履带
5823	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机 (全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机 (全喂入)	江苏沃得农业机械有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-6.0N	结构尺寸 (长*宽*高):6200×3020×3080mm 整机质量:3500kg 配套动力:92kW 结构型式:履带自走全喂入式 喂入量:6.0kg/s 喂入方式:全喂入 配套发动机:玉柴YC4DK125-T300、常柴4G33V16、全柴4G1-125U31 (国III排放标准) 额定转速:2600r/min 割台宽度:2520mm 最小离地间隙:290mm 理论作业速度:0.9-6.5km/h 作业小时生产率:0.22-1.1hm ² /h 拨禾轮型式:偏心拨齿 (弹齿) 式 脱粒滚筒数量:1个 主滚筒:纵向轴流杆齿式 变速箱类型:液压无级变速 (HST)+变速箱 履带规格 (节距×节数×宽):90mm×55节×500mm 履带轨距:1350mm 茎秆切碎器型式:旋切式 刀片型式:选配 切割
5824	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉农业机械装备股份有限公司	轮式拖拉机	YJ-1254DA	结构尺寸 (长*宽*高):4664×2100×2860 (mm) 整机质量:3970 (kg) 配套动力:92 (kW) 驱动型式:四轮驱动 轴距:2509 (mm) 轮距 (前轮/后轮):1610、1710、1810、1950/1608、1692、1796、1892、1996 (mm) 最小离地间隙:405 (mm) 前轴质量/后轴质量:1590/2380 (kg) 最大配重 (前/后):220/480 (kg) 挡位数 (前进/倒退):16/8 动力输出轴输出功率:≥78.2 (kW) 最大牵引力:≥24.5 (kN) 驾驶室型号:YJ1604.451 驾驶室型式:六柱式安全驾驶室 发动机品牌及型号:潍柴WP6G125E331 (东方红LR6A3ZU23/0920E) 发动机生产企业:潍柴 (潍坊) 中型拖拉机有限公司 (潍坊、洛阳、常州) 发动机功率:60 (kW)
5825	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	洛阳博途农业装备有限公司	轮式拖拉机	BOTON1004	结构尺寸 (长*宽*高):3940*1900*2910 (mm) 整机质量:3765 (kg) 配套动力:73.6 (kw) 驱动方式:四轮驱动 轴距 (mm):2350 轮距 (前轮/后轮)mm:1630~1960/1520~2120 最大配重 (前/后)kg:400/300 挡位数 (前进/倒退/爬行):12F+4R 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴输出功率
5826	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	江苏沃得农业机械有限公司	轮式自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-7B	结构尺寸 (长*宽*高):6660×2980×3270mm 整机质量:4000kg 配套动力:92kW 结构型式:轮式自走全喂入式 喂入量:7.0kg/s 喂入方式:全喂入 配套发动机:玉柴YC4DK125-T300、常柴4G33V16、全柴4G1-125U31 (国III排放标准) 额定转速:2600r/min 割台宽度:2600mm 最小离地间隙:410mm 理论作业速度:1.0-7.0km/h 作业小时生产率:0.2-1.1hm ² /h 拨禾轮型式:偏心拨齿 (弹齿) 式 脱粒滚筒数量:1个 主滚筒:纵向轴流杆齿式 驱动方式:4×2 轮胎规格:导向轮207/80-15, 驱动轮13.6-24 轮距:导向轮1729mm, 驱动轮1700mm 轴距:2750mm 变速箱类型:液压无级变速 (HST)+变速箱 茎秆切碎器型式:旋切刀片式 / 选配 切割
5827	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	星光农机股份有限公司	轮式拖拉机	XG1304	结构尺寸 (长*宽*高):4810mm×2500mm×3010mm 整机质量:5180kg 配套动力:95.6KW 型式:4×4四轮驱动 轴距:2550mm 挡位数 (前进/倒退):16/8 最大配重 (前/后):352kg/480kg 轮距 (前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调 轮距 (前轮/后轮):1760mm (1760mm、1790mm、1888mm、1930mm、2028mm、2058mm、2156mm)/2010mm (1620mm~2420mm)
5828	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东华山拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	350	结构尺寸 (长*宽*高):2835*1220*1810 整机质量:1115kg 配套动力:25.8kw 结构型式:4×2两轮驱动 轴距:1563mm 轮距 (前/后):1000/980mm 轮距 (前/后)调整方式:固定轮距/无级可调 最小离地间隙:250mm 配重 (前/后):58/64kg 挡位数 (前进/到退/爬行):8/2/0 各档理论速度 (前进/到退/爬行):前进:

5829	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD400K	结构尺寸(长*宽*高):3650×1572×2200(至排气管顶)mm 整机质量:1700kg 配套动力:29.4/29.5kW 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:全柴4C2-40V32(国III排放标准) 选装发动机型号:常柴ZN490BT、华源莱动4TE40(国III排放标准) 发动机气缸数(缸):4 标定转速(r/min):2400 轴距(mm):1835 轮距(前轮/后轮)(mm):1150(常用)/1260(常用) 轮距(前轮/后轮)调整方式:可伸缩套管,有级调节式(前)/翻转轮辋幅板,有级可调(后) 最小离地间隙(mm):357 标准配重(前/后)(kg):72/240 最大配重(前/后):72/240 档位数(前进/倒退/爬行):8/8/0 档位数(主变速/副变速/其他):4/2/0 发动机与离合器连接方式:直联 起动方式:电启动 最大牵引力(kN):12.1 转向系形式:独立油路、全液压前轮转向
5830	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉农业机械装备股份有限公司	轮式拖拉机	YJ-1354F	结构尺寸(长*宽*高):4664x2130x2860(mm) 整机质量:4390(kg) 配套动力:99.3(KW) 驱动型式:四轮驱动 轴距:2509(mm) 轮距(前轮/后轮):1710、1810、1950/1680~2090(mm) 最小离地间隙:405(mm) 前轴质量/后轴质量:1650/2740(kg) 最大配重(前/后):220/480(kg) 档位数(前进/倒退):16/8 动力输出轴输出功率:≥84.32(KW) 最大牵引力:≥28(KN) 驾驶室型号:YJ1604.451 驾驶室型式:六柱式安全驾驶室 发动机品牌及型号:潍柴WP6G135E330A(东方红LR6M3ZU23/0993E) 发动机生产企业:潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司(一拖(洛阳)柴油机有限公司) 发动机标定功率:99.3(KW)
5831	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD404K	结构尺寸(长*宽*高):3650×1572×2200(至排气管顶)mm 整机质量:1950kg 配套动力:29.4/29.5kW 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:全柴4C2-40V32(国III排放标准) 选装发动机型号:常柴ZN490BT、华源莱动4TE40(国III排放标准) 发动机气缸数(缸):4 标定转速(r/min):2400 轴距(mm):1845 轮距(前轮/后轮)(mm):1250(常用)/1260(常用) 轮距(前轮/后轮)调整方式:翻转轮辋幅板,有级可调 最小离地间隙(mm):310 标准配重(前/后)(kg):72/240 最大配重(前/后):72/240 档位数(前进/倒退/爬行):8/8/0 档位数(主变速/副变速/其他):4/2/0 发动机与离合器连接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率(kW):28.5 最大牵引力(kN):13.4 转向系形式:独立油路、全
5832	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆市姣阳机械有限公司	微耕机	1WG4.1-100FQZC	结构尺寸(长*宽*高):1540mm*1000mm*800mm 整机质量:70kg 配套动力:170F汽油机 结构形式:前置式 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 旋耕刀型号:II型旱地刀 额定功率:4.1KW 耕宽:1000mm 耕深:≥100mm 作业速度:0.1m/s~0.3m/s 作
5833	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD450K	结构尺寸(长*宽*高):3650×1572×2200(至排气管顶)mm 整机质量:1700kg 配套动力:33.1kW 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:全柴4C3-45V32/4B2-45V32(国III排放标准) 选装发动机型号:常柴4L88、华源莱动4TE45A(国III排放标准) 发动机气缸数(缸):4 标定转速(r/min):2400 轴距(mm):1835 轮距(前轮/后轮)(mm):1150(常用)/1260(常用) 轮距(前轮/后轮)调整方式:可伸缩套管,有级调节式(前)/翻转轮辋幅板,有级可调(后) 最小离地间隙(mm):357 标准配重(前/后)(kg):72/240 最大配重(前/后):72/240 档位数(前进/倒退/爬行):8/8/0 档位数(主变速/副变速/其他):4/2/0 发动机与离合器连接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率(kW):30.4 最大牵引力(kN):12.3 转向系形式:独立油路、全液压前轮转向 离

5834	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	约翰·迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5(Y215)	结构尺寸(长*宽*高):970x320x380(cm) 整机质量:行走机械式驱动9400kg;行走液压驱动9790kg 配套动力:116 配套发动机额定转速(r/min):2400 工作行数(行):5 使用行距范围(mm):500~600 工作幅宽(mm):2820 最大卸果穗高度(mm):2100 果穗升运器最大通过高度(mm):2500 最小离地间隙(mm):330 最小通过半径(左转、右转,mm):8200 变速箱类型:机械齿轮式液压无级变速 轮距(mm):2100(导向轮);2000(驱动轮) 轮胎
5835	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	星光农机股份有限公司	轮式拖拉机	XG1504	结构尺寸(长*宽*高):4810mm×2500mm×3010mm 整机质量:5180kg 配套动力:110.3KW 型式:4×4四轮驱动 轮距(前轮/后轮):1760mm(1760mm、1790mm、1888mm、1930mm、2028mm、2058mm、2156mm)/2010mm(1620mm~2420mm) 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调 轴距:2550mm 最大配重(前/后):352kg/480kg 档位数(前进/倒退):16/8 变速
5836	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD500K	结构尺寸(长*宽*高):3650×1572×2200(至排气管顶)mm 整机质量:1700kg 配套动力:36.8kW 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:全柴4C4-50V32(国III排放标准) 选装发动机型号:常柴4G33TC、华源莱动4TE50(国III排放标准) 发动机气缸数(缸):4 标定转速(r/min):2400 轴距(mm):1835 轮距(前轮/后轮)(mm):1150(常用)/1260(常用) 轮距(前轮/后轮)调整方式:可伸缩套管,有级调节式(前)/翻转轮辋幅板,有级可调(后) 最小离地间隙(mm):357 标准配重(前/后)(kg):72/240 最大配重(前/后):72/240 档位数(前进/倒退/爬行):8/8/0 档位数(主变速/副变速/其他):4/2/0 发动机与离合器连接方式:直联 起动方式:电启动 最大牵引力(kN):12.2 转向系形式:独立
5837	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	星光农机股份有限公司	轮式拖拉机	XG1804	结构尺寸(长*宽*高):5370mm×3480mm×3100mm 整机质量:7515kg 配套动力:132.4KW 型式:4×4四轮驱动 轮距(前轮/后轮):1980mm(1720mm/1815mm/1980mm/2100mm)/2460mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/不可调 轴距:2760mm 最大配重(前/后):615kg/0kg 档位数(前进/倒退):16/16
5838	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD504K	结构尺寸(长*宽*高):3650×1572×2200(至排气管顶)mm 整机质量:1950kg 配套动力:36.8kW 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:全柴4C4-50V32(国III排放标准) 选装发动机型号:常柴4G33TC、华源莱动4TE50(国III排放标准) 发动机气缸数(缸):4 标定转速(r/min):2400 轴距(mm):1845 轮距(前轮/后轮)(mm):1250(常用)/1260(常用) 轮距(前轮/后轮)调整方式:翻转轮辋幅板,有级可调 最小离地间隙(mm):310 标准配重(前/后)(kg):72/240 最大配重(前/后):72/240 档位数(前进/倒退/爬行):8/8/0 档位数(主变速/副变速/其他):4/2/0 发动机与离合器连接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率(kW):34.7 最大牵引力(kN):13.5 转向系形式:独立油路
5839	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉农业机械装备股份有限公司	轮式拖拉机	YJ-1404	结构尺寸(长*宽*高):4700x2130x2860(mm) 整机质量:4390(kg) 配套动力:103(KW) 驱动型式:四轮驱动 轴距:2600(mm) 轮距(前轮/后轮):1610、1710、1810、1950/1520~2090(mm) 前轴质量/后轴质量:1650/2740(kg) 最大配重(前/后):360/480(kg) 档位数(前进/倒退):16/8 动力输出轴输出功率:≥87.6(KW) 最大牵引力:≥26(KN) 最小离地间隙:405(mm) 驾驶室型号:YJ1604.451 驾驶室型式:六柱式安全驾驶室 发动机品牌及型号:潍柴WP6G140E331 发动机生产企业:潍坊潍柴道依茨柴油机油有限公司 发动机标定功率:103(KW) 发动机标定转速:2200(r/min) 轮胎型号:(前轮/后

5840	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD600F	结构尺寸(长*宽*高):3820×1710×2550(至排气管顶)mm 整机质量:2090kg 配套动力:44.1/44/45kW 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:常柴4G33TC(国III排放标准) 选装发动机:全柴4C5-60U32(国III排放标准) 发动机气缸数(缸):4 标定转速(r/min):2400 轴距(mm):1982 轮距(前轮/后轮)(mm):1250(常用)/1420(常用) 轮距(前轮/后轮)调整方式:可伸缩套管,有级调节式(前)/翻转轮辋幅板,有级可调(后) 最小离地间隙(mm):285 标准配重(前/后)(kg):108/270 最大配重(前/后):108/270 挡位数(前进/倒退/爬行):8/8/0 挡位数(主变速/副变速/其他):4/2/0 发动机与离合器连接方式:直联 起动方式:电启动 最大牵引力(kN):18.7 转向系形式:独立油路、全液压前轮转向 离合器形式:单片、
5841	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松机	1S-210B	结构尺寸(长*宽*高):1490*2580*1350mm 整机质量:850kg 配套动力:≥66.2kw 整地机构型式:/ 深松铲结构型式:曲面铲 深松铲数量:4个 工作幅宽:210cm 铲间距:55cm 传动机构型式:/ 耕深(深松):≥25cm 耕深(整地):/
5842	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD604F	结构尺寸(长*宽*高):3820×1710×2550(至安全架顶)mm 整机质量:2326kg 配套动力:44.1/44/45kW 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:常柴4G33TC(国III排放标准) 选装发动机型号:全柴4C5-60U32(国III排放标准) 发动机气缸数(缸):4 标定转速(r/min):2400 轴距(mm):1992 轮距(前轮/后轮)(mm):1354(常用)/1420(常用) 轮距(前轮/后轮)调整方式:翻转轮辋幅板,有级可调 最小离地间隙(mm):350 标准配重(前/后)(kg):108/270 最大配重(前/后):108/270 挡位数(前进/倒退/爬行):8/8/0 挡位数(主变速/副变速/其他):4/2/0 发动机与离合器连接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率(kW):38.2 大牵引力(kN):18.7 转向系形式:独立油路、全液压前轮转向 离合
5843	耕整地机械	耕地机械	开沟机(器)	开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机	连云港市连发机械有限公司	圆盘开沟机	1KH-35A	结构尺寸(长*宽*高):1100×850×1300 整机质量:290 配套动力:36.8-55.1 结构型式:双圆盘后置式 与拖拉机联接型式:标准后三点悬挂 沟深:30-35cm 沟底宽:12-14cm 沟面宽:27-40cm 刀片型号:IT245 刀盘犁刀数:左右弯刀各8把
5844	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	星光农机股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-5.0Z	结构尺寸(长*宽*高):5080mm×2600mm×2705mm 整机质量:2985kg 配套动力:73.5KW/74KW/72KW 结构型式:履带自走式全喂入 割台宽度:2200mm/2100mm 喂入量:5.0kg/s 变速箱类型:三挡齿轮变速箱+液压无级变速器 接粮方式:机械卸粮/机械高位卸粮(选配) 离地最小间隙:265mm 履带规格(节距×节数×宽):90mm×51节×400mm
5845	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力两轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD800C	结构尺寸(长*宽*高):4250×2025×2600(至排气管顶)/2640(至安全架顶)/2820(至驾驶室顶)mm 整机质量:2820(带安全架)/3120(带驾驶室)kg 配套动力:58.8/59kW 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:一拖(洛阳)LR4M5U23/0588E(国III排放标准) 选装发动机型号:玉柴YC4A95-T310、天利动力4M1-80U33(国III排放标准) 发动机气缸数(缸):4 标定转速(r/min):2300 轴距(mm):2310 轮距(前轮/后轮)(mm):1450(常用)/1510(常用) 轮距(前轮/后轮)调整方式:可伸缩套管,有级调节式(前)/翻转轮辋幅板,有级可调(后) 最小离地间隙(mm):415 标准配重(前/后)(kg):240/540 最大配重(前/后):240/540 挡位数(前进/倒退/爬行):10/10/0 挡位数(主变速/副变速/其他):5/2/0 发动机与离合器连接方式:直联 起动方式:电启动 最大牵引力(kN):22.17 转向系形式:

5846	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四 轮驱动拖拉机	山东亿嘉农业机械 装备股份有限公司	轮式拖拉机	YJ-1404-1	结构尺寸(长*宽*高):4700x2130x2860(mm) 整机质量:4300(kg) 配套动力: :103(KW) 驱动型式:四轮驱动 轴距:2600(mm) 轮距(前轮/后轮):1610、1710、1810、1950/1520~2090(mm) 最小离地间隙: :405(mm) 前轴质量/后轴质量:1600/2700(kg) 最大配重(前/后):360/480(kg) 档位(前进/倒退):16/8 动力输出轴输出功率:≥87.6(KW) 最大牵引力:≥26(KN) 驾驶室型号:YJ800.46A 驾驶室型式:两柱式安全架 发动 机品牌及型号:潍柴WP6G140E331(选装东方红:LR6M3ZU23/1030E) 发动机 生产企业:潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司(选装一拖(洛阳)柴油机有限公司) 发动 机标定功率:103(KW)
5847	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、 全方位式深松机	青岛鲁耕农业机械 有限公司	深松机	1S-260	结构尺寸(长*宽*高):2525*2850*1270mm 整机质量:1150kg 配套动力:≥77.2kw 整地机构型式:/ 深松铲结构型式:平凿双翼 深松铲数量:5个 工作幅宽:260CM 铲间 距:52cm 传动机构型式:/ 耕深(深松):≥25cm 耕深(整地):/ 作业速度:≥6km/h
5848	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四 轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械 有限公司	轮式拖拉机	WD804C	结构尺寸(长*宽*高):4250*2025*2600(至排气管顶)/2640(至安全架顶) /2820(至驾驶室顶)mm 整机质量:3160(带安全架)/3460(带驾驶室)kg 配 套动力:58.8/59kW 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:一拖(洛阳)LR4M5U23/0588E(国III排放标准) 选装发动机型号: 玉柴YC4A95-T310、天利动力4M1-80U33(国III排放标准) 发动机气缸数(缸) :4 标定转速(r/min):2300 轴距(mm):2310 轮距(前轮/后轮)(mm):1450 (常用)/1510(常用) 轮距(前轮/后轮)调整方式:翻转轮辋幅板,有级可调 最 小离地间隙(mm):340 标准配重(前/后)(kg):240/540 最大配重(前/后):240/540 档位(前进/倒退/爬行):10/10/0 档位(主变速/ 副变速/其他):5/2/0 发动机与离合器连接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴 功率(kW):51.1 最大牵引力(kN):22.21 转向系形式:独立油路、全液压前轮转
5849	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机 械设备	饲料粉碎机	400mm以下饲料 粉碎机	四川晶工机械有限 公司	饲料粉碎机	9FZ-23	结构尺寸(长*宽*高):720mm*450mm*930mm 整机质量:37kg 配套动力:2.2kw 结构方式:齿爪式 进料方式:轴向进料 转子直径:240mm 粉碎室宽度:100mm 扁齿 数量:4个 主轴转速:5000r/min 噪声:85dB(A) 粉尘浓度:2mg/m³
5850	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四 轮驱动拖拉机	山东亿嘉农业机械 装备股份有限公司	轮式拖拉机	YJ-1454	结构尺寸(长*宽*高):5050x2265x3080(mm) 整机质量:4680(kg) 配套动力: :107KW/106.6KW 驱动型式:四轮驱动 轴距:2580(mm) 轮距(前轮/后轮):1900、2000、2040、2140/1816~2332(mm) 最小离地间隙: :450(mm) 前轴质量/后轴质量:1900/2780(kg) 最大配重(前/后):440/480(kg) 档位(前进/倒退):16/8 动力输出轴输出功率:≥90.7(KW) 最大牵引力:≥29(KN) 驾驶室型号:YJ1604.451 驾驶室型式:六柱式安全驾驶室 发动机品牌及型号:潍柴WP6G145E330(东方红LR6M3ZU23/1066E) 发动机生 产企业:潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司(一拖(洛阳)柴油机有限公司) 发动 机标定功率:潍柴:145(KW)(东方红:146.6KW)

5851	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD1100B	结构尺寸(长*宽*高):4750×2130×2770(至排气管顶)/2760(至安全架顶)/2820(至驾驶室顶)mm 整机质量:3880(带安全架)/4180(带驾驶室)kg 配套动力:81kW 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:一拖(洛阳)LR6A3ZU23/0810E(国III排放标准) 选装发动机型号:玉柴YC6J125-T303/天利动力6M1-110U33、常柴4H11(国III排放标准) 发动机气缸数(缸):6 标定转速(r/min):2300 轴距(mm):2552 轮距(前轮/后轮)(mm):1485(常用)/1620(常用) 轮距(前轮/后轮)调整方式:可伸缩套管,有级调节式(前)/翻转轮辋幅板,有级可调(后) 最小离地间隙(mm):460 标准配重(前/后)(kg):240/360 最大配重(前/后):240/360 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 挡位数(主变速/副变速/其他):4/4/0 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 最大牵引力(kN):38.9 转向系形式:独立油路、全液压前轮转向 离合器形式:
5852	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD1104B	结构尺寸(长*宽*高):4750×2130×2770(至排气管顶)/2760(至安全架顶)/2820(至驾驶室顶)mm 整机质量:4160(带安全架)/4460(带驾驶室)kg 配套动力:81kW 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:一拖(洛阳)LR6A3ZU23/0810E(国III排放标准) 选装发动机型号:玉柴YC6J125-T303、天利动力6M1-110U33、常柴4H11(国III排放标准) 发动机气缸数(缸):6 标定转速(r/min):2300 轴距(mm):2552 轮距(前轮/后轮)(mm):1610(常用)/1620(常用) 轮距(前轮/后轮)调整方式:翻转轮辋幅板,有级可调 最小离地间隙(mm):379 标准配重(前/后)(kg):240/360 最大配重(前/后):240/360 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 挡位数(主变速/副变速/其他):4/4/0 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴功率(kW):71.1 最大牵引力(kN):39 转向系形式:独立油路、全液压前轮转向 离合器形式:单片,干式,蝶形弹簧压紧,独立操作,双
5853	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-240B	结构尺寸(长*宽*高):2035*2720*1345mm 整机质量:1166kg 配套动力:≥73.5kw 轮式拖拉机 整地机结构形式:卧式旋耕 深松铲结构形式:曲面铲 深松铲数量:4个 工作幅宽:240cm 铲间距:61cm 传动机构形式:中间齿轮传动 旋耕刀数量:64把 耕深(
5854	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东亚丰农业机械设备有限公司	轮式拖拉机	YF1404	结构尺寸(长*宽*高):4950×2385×2990mm 整机质量:6120kg 配套动力:103KW 整机型式:4×4四轮驱动 轴距:2560mm 轮距(前轮/后轮):1800(出厂)、1900、2000/1700(出厂)、1900、2100mm 最小离地间隙(离地部位):470mm 前轴质量/后轴质量:2035/3510kg 最小使用质量:5200kg 最大配重(前/后):440/480kg 挡位数(前进/倒退):16/8 启动方式:电启动 动力输出轴输出功率:92kw 最大牵引力:28KN 发动机商标或品牌:东方红 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机型号:LR6M3ZU23/1030E 发动机标定转速:2300r/min 发动机起动机型号:
5855	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料粉碎机	400mm以下饲料粉碎机	四川晶工机械有限公司	饲料粉碎机	9FZ-35	结构尺寸(长*宽*高):610mm*480mm*1130mm 整机质量:90kg 配套动力:7.5kw-11kw 结构方式:爪爪式 进料方式:轴向进料 转子直径:350mm 粉碎室宽度:135mm 扁齿数量:5个 主轴转速:3500-3800r/min 噪声:93dB(A) 粉尘浓度:1mg/m³ 吨料

5856	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD1200B	结构尺寸(长*宽*高):4750×2130×2770(至排气管顶)/2760(至安全架顶)/2820(至驾驶室顶)mm 整机质量:3880(带安全架)/4180(带驾驶室)kg 配套动力:88.2/88.3kW 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:一拖(洛阳)LR6A3ZU23/0882E(国III排放标准)选装发动机型号:玉柴YC6J140-T301、天利动力6M1-120U33(国III排放标准)发动机气缸数(缸):6 标定转速(r/min):2300 轴距(mm):2552 轮距(前轮/后轮)(mm):1485(常用)/1620(常用) 轮距(前轮/后轮)调整方式:可伸缩套管,有级调节式(前)/翻转轮辋幅板,有级可调(后) 最小离地间隙(mm):460 标准配重(前/后)(kg):240/360 最大配重(前/后):240/360 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 档位数(主变速/副变速/其他):4/4/0 发动机与离合器连接方式:直联 起动方式:电启动 最大牵引力(kN):38.7 转向系形式:独立
5857	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5m—3m深松联合整地机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-260	结构尺寸(长*宽*高):2525*2865*1270mm 整机质量:1356kg 配套动力:≥73.5kw 轮式拖拉机 整地机构形式:卧式旋耕 深松铲结构形式:平齿双翼 深松铲数量:5个 工作幅宽:260cm 铲间距:52cm 传动机构形式:中间齿轮传动 旋耕刀数量:68把 耕深
5858	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	山东一能九信农牧装备有限公司	圆草捆(捡拾)打捆机	9YK-8070	结构尺寸(长*宽*高):1300mm*1300mm*1350mm 整机质量:465kg 配套动力:18.4-36.7kw 捡拾器宽度:0.8m 卷压滚筒转速:198r/min 卷压滚筒数量:12个 草捆密度:131kg/m3 成捆率:100% 吨草耗油量:0.8kg/t
5859	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD1204B	结构尺寸(长*宽*高):4750×2130×2770(至排气管顶)/2760(至安全架顶)/2820(至驾驶室顶)mm 整机质量:4160(带安全架)/4460(带驾驶室)kg 配套动力:88.2/88.3kW 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:一拖(洛阳)LR6A3ZU23/0882E(国III排放标准)选装发动机型号:玉柴YC6J140-T301、天利动力6M1-120U33(国III排放标准)发动机气缸数(缸):6 标定转速(r/min):2300 轴距(mm):2552 轮距(前轮/后轮)(mm):1610(常用)/1620(常用) 轮距(前轮/后轮)调整方式:翻转轮辋幅板,有级可调 最小离地间隙(mm):379 标准配重(前/后)(kg):240/360 最大配重(前/后):240/360 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 档位数(主变速/副变速/其他):4/4/0 发动机与离合器连接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率(kW):84.5 最大牵引力(kN):38.7 转向
5860	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东亚丰农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	YF1504	结构尺寸(长*宽*高):5040×2385×2900mm 整机质量:6310kg 配套动力:110.3KW 整机型式:4×4四轮驱动 轴距:2582mm 轮距(前轮/后轮):1800(出厂)、1900、2000/1700(出厂)、1900、2100mm 最小离地间隙(离地部位):470mm 最小使用质量:5230kg 前轴质量/后轴质量:2035/3510kg 最大配重(前/后):600/480kg 档位数(前进/倒退):16/8 启动方式:电启动 动力输出轴输出功率:98kw 最大牵引力:28KN 发动机 商标或品牌:东方红 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室
5861	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3m—4m深松联合整地机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-310B	结构尺寸(长*宽*高):1950mm*3515mm*1340mm 整机质量:1446kg 配套动力:≥99.3kw 轮式拖拉机 整地机构形式:卧式旋耕 深松铲结构形式:曲面铲 深松铲数量:6个 工作幅宽:310cm 铲间距:53cm 传动机构形式:中间齿轮传动 旋耕刀数量:80把 耕深(深松)≥25cm 耕深(整地)≥8cm 作业速度:≥3km/h 作业小时

5862	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆嘉木机械有限公司	微耕机	1WG6.4-135FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1665mm×1350mm×1065mm 整机质量:105kg 配套动力:6.4kW 配套动力名称:182F风冷汽油机 配套动力结构型式:四冲程、顶置气门、单缸 配套动力标定转速:3600r/min 配套动力起动方式:手拉起动 结构型式:手持式 传动方式:锥齿传动 连接方式:直联式 旋耕刀型号:旱地刀 主离合器型式:摩擦片式(常开) 耕宽:1350mm 耕深:≥100 作业小时生产率:≥0.04hm ² (h·m) 单
5863	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD1400	结构尺寸(长*宽*高):4920×2300×2940(至驾驶室顶)mm 整机质量:4155kg 配套动力:103/102.9kW 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:一拖(洛阳)LR6A3LU23/1030E(国III排放标准) 选装发动机型号:潍柴WP6G140E330、玉柴YC6J165-T301(国III排放标准) 发动机气缸数(缸):6 标定转速(r/min):2300 轴距(mm):2670 轮距(前轮/后轮)(mm):1485(常用)/1830(常用) 轮距(前轮/后轮)调整方式:可伸缩套管,有级调节式(前)/翻转轮辋幅板,有级可调(后) 最小离地间隙(mm):460 标准配重(前/后)(kg):240/360 最大配重(前/后)(kg):240/360 档位数(前进/倒退/爬行):24/8/0 档位数(主变速/副变速/其他):4/4/2 发动机与离合器连接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率(kW):88 最大牵引力(kN):36.6 转向系形式:独立油路,全液压前轮转向 离合器形式:单片,干式,螺旋弹簧压紧,独立操作,
5864	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	洛阳市鑫乐机械设备有限公司	全还田防缠绕免耕施肥播种机	2BMQF-4/8	结构尺寸(长*宽*高):1600×1960×1270mm 整机质量:520kg 配套动力:25.8kw 工作行数:8 工作幅宽:128cm 行距:小麦宽行240mm窄行120mm 传动形式:万向节、齿轮、链条传动 排种器形式:外槽轮式 排种器数量:8 排肥器形式:外槽轮式 排肥
5865	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料粉碎机	400mm以下饲料粉碎机	四川晶工机械有限公司	饲料粉碎机	9FQ-40	结构尺寸(长*宽*高):880mm*700mm*1050mm 整机质量:115kg 配套动力:11kw 结构方式:锤片式 进料方式:切向进料 转子直径:398mm 粉碎室宽度:202mm 锤片数量:12片 主轴转速:3500-3800r/min 噪声:91dB(A) 粉尘浓度:2mg/m ³ 吨料电
5866	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东亚丰农业机械设备有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	结构尺寸(长*宽*高):5900×1650×3300mm 整机质量:3600kg 配套动力:70KW 结构型式:自走式 配套发动机型号规格:YT4B5-24 额定转速:2400r/min 工作行数:2 行 适应行距范围:550~750mm 工作幅宽:1300mm 最大卸果穗高度:1400mm 果穗升运器最大通过高度:3000mm 最小离地间隙:350mm 最小通过半径(左转/右转):5210mm/5150mm 理论作业速度:2~6km/h 摘穗辊型式:龙爪式 剥皮辊型式:橡胶辊对转组合式 变速箱类型:机械式(3+1)×2
5867	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械设备有限公司	轮式拖拉机	WD1404	结构尺寸(长*宽*高):4920×2300×2940(至驾驶室顶)mm 整机质量:4580kg 配套动力:103/102.9kW 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:一拖(洛阳)LR6A3LU23/1030E(国III排放标准) 选装发动机型号:潍柴WP6G140E330、玉柴YC6J165-T301(国III排放标准) 发动机气缸数(缸):6 标定转速(r/min):2300 轴距(mm):2670 轮距(前轮/后轮)(mm):1760(常用)/1830(常用) 轮距(前轮/后轮)调整方式:翻转轮辋幅板有级可调 最小离地间隙(mm):377(牵引杆下) 标准配重(前/后)(kg):240/360 最大配重(前/后)(kg):240/360 档位数(前进/倒退/爬行):24/8 档位数(主变速/副变速/其他):4/4/2 发动机与离合器连接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率(kW):88 最大牵引力(kN):36.6 转向系形式:独立油路,全液压前轮转向 离合
5868	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆嘉木机械有限公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1400mm×900mm×940mm 整机质量:59kg 配套动力:4.0kw 配套动力型号名称:1P70F汽油机 配套动力结构型式:单缸、立式、顶置气门、强制风冷、四冲程 配套动力标定转速:3800r/min 配套动力起动方式:手拉绳式反冲起动 结构型式:手持式 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 旋耕刀型号:旱地刀 主离合器型式:离心式 耕宽:900mm 耕深:≥100mm

5869	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东亚丰农业机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3	结构尺寸(长*宽*高):6950×2800×3300mm 整机质量:5200kg 配套动力:92KW 结构型式:自走式 配套发动机型号规格:LR4V5-22 额定转速:2200r/min 工作行数:3行 适应行距范围:500~700mm 工作幅宽:1800mm 最大卸果穗高度:1700mm 果穗升运器最大通过高度:3300mm 果穗升运器最大通过高度:270mm 最小通过半径(左转/右转):5250mm/5180mm 理论作业速度:2~6km/h 拉茎辊型式:六棱式 剥皮辊型式:橡胶辊对转组合式 轮距(导向轮/驱动轮):1650mm/1630mm 轮胎规格(导
5870	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-230	结构尺寸(长*宽*高):1350×2600×1100mm 整机质量:805kg 配套动力:73.5-95.6kw 纯工作小时生产率:0.45-1.1hm ² /h 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽:2.3m 最小离地间隙:300mm 作业前进速度:3~5km/h 切碎轴转速:1800-2200r/min 切碎机构最大回转半径:R260mm 切碎机构总安装刀数:132把 秸秆抛撒
5871	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆嘉木机械有限公司	微耕机	1WG4.2-60FQ-D	结构尺寸(长*宽*高):1260mm×640mm×1000mm 整机质量:32kg 配套动力:4.2kw 配套动力型号名称:170F汽油机 配套动力结构型式:四冲程、顶置气门、单缸 配套动力标定转速:3600r/min 配套动力起动方式:手拉绳式启动 传动方式:蜗轮蜗杆传动 连接方式:直联式 旋耕刀型号:旱地刀 主离合器型式:张紧轮式
5872	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉农业机械装备股份有限公司	轮式拖拉机	YJ-1504-1	结构尺寸(长*宽*高):5100x2260x3100(mm) 整机质量:5500(kg) 配套动力:111(KW) 驱动型式:四轮驱动 轴距:2650(mm) 轮距(前轮/后轮):1610、1710、1810、1950/1520~2120(mm) 最小离地间隙:490(mm) 前轴质量/后轴质量:2300/3200(kg) 最大配重(前/后):600/720(kg) 档位数(前进/倒退):16/8 动力输出轴输出功率:≥94.4(KW) 最大牵引力:≥34(KN) 驾驶室型号:YJ1604.451 驾驶室型式:六柱式安全驾驶室 发动机品牌及型号:潍柴WP6G150E330(选装东方红牌LR6M3ZU23/1103E) 发动机生产企业:潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司(选装一拖(洛阳)柴油机有限公司) 发动机标定功率:潍柴:111(KW)(选装东方红:110.3KW) 发动机标定
5873	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	星光农机股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-5.5S	结构尺寸(长*宽*高):4675mm×2400mm×2800mm 整机质量:2980kg 配套动力:83KW/84.5KW(国三) 结构型式:履带自走全喂入式 割台宽度:2300mm 履带规格(节距×节数×宽):90mm×51节×400mm 变速箱类型:三挡齿轮变速箱+液压无级变速器(HST) 接粮方式:机械高位卸粮
5874	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-252B	结构尺寸(长*宽*高):2588mm*1634mm*1915mm 整机质量:1170kg 配套动力:3kW 执行单元数:252个 执行单元单位时间生产率:黄豆≥8kg/h; 葵仁≥8kg/h; 蚕豆瓣≥5kg/h 千瓦小时产量:黄豆≥400kg/kW·h; 葵仁≥300kg/kW·h; 蚕豆瓣≥400kg/kW·h 选净率:黄豆≥99%; 葵仁≥99%; 蚕豆瓣≥99%; 一次带出比:黄豆≥1:5; 葵仁≥1:5; 蚕豆瓣≥1:5 二次带出比:黄豆≥1:1; 葵仁≥1:1
5875	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆嘉木机械有限公司	微耕机	1WG5.2-105FQZC	结构尺寸(长*宽*高):1650mm×1050mm×940mm 整机质量:98kg 配套动力:5.2kw 配套动力型号名称:177F汽油机 配套动力结构型式:四冲程、顶置气门、单缸 配套动力标定转速:3600r/min 配套动力起动方式:手拉绳式启动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 旋耕刀型号:旱地刀 主离合器型式:摩擦片式 耕宽
5876	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆市美琪工业制造有限公司	微耕机	1WG4.0Q	结构尺寸(长*宽*高):1440mm×900mm×810mm 整机质量:70kg 配套动力:1P70F/P-1汽油机 结构型式:手持式 主离合器型式:离心离合式 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 总安装刀数:24把 旋耕刀型号:防缠刀 耕宽:900mm 耕深:≥100mm 作业速度:0.1m/s~0.3m/s 作业小时生产率:≥0.04hm ² /(h·m) 单位作

5877	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉农业机械装备股份有限公司	轮式拖拉机	YJ-1604-1	结构尺寸(长*宽*高):5350x2300x3100mm(单胎);5350x3500x3100mm(双胎) 整机质量:6700kg(单胎);7300kg(双胎) 配套动力:118KW/117.7KW 驱动方式:四轮驱动 轴距:2750(mm) 轮距(前轮/后轮):1720、1815、1900、2000、2100/1680~2380mm(单胎);1720、1815、1900、2000、2100/2410mm(双胎) 最小离地间隙:365(mm) 前轴质量/后轴质量:2400/4300kg(单胎);2460/4840kg(双胎) 最大配重(前/后):600/720kg(单胎);600/0kg(双胎) 档位数(前进/倒退):16/16 动力输出轴输出功率:≥100.3(KW) 最大牵引力:≥32(KN) 驾驶室型号:YJ1604.451 驾驶室型式:六柱式安全驾驶室 发动机品牌及型号:潍柴WP6G160E330(选装东方红LR6M3LU22/1177E) 发动机生产企业:潍坊潍柴道依茨柴油机油有限公司(选装一拖(洛阳)柴油机油有限公司) 发动机标定功率:潍柴118(KW)(选装东方
5878	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-270	结构尺寸(长*宽*高):1390×3100×1050mm 整机质量:1080kg 配套动力:80.8-102.9kw 结构形式:双侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.54-1.3hm ² /h 工作幅宽:2.7m 最小离地间隙:300mm 作业前进速度:3-5km/h 切碎轴转速:1800-2200r/min 切碎机构最大回转半径:R260mm 切碎机构总安装刀数:156把 留茬高度
5879	耕整地机械	耕地机械	深松机	3铲及以下振动式、全方位式深松机	山东大华机械有限公司	深松机	1S-160	结构尺寸(长*宽*高):1880×2000×1330mm 整机质量:560kg 配套动力:36.8~66.2kw 整地结构形式:/ 深松铲结构形式:弧面倒梯形 深松铲数量:2个 工作幅宽:160cm 铲间距:80cm 深松深度:25~40cm 作业速度:2~5km/h 作业小
5880	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	莱州市金达威机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2C	结构尺寸(长*宽*高):4720*1420*2400mm 整机质量:2600kg 配套动力:36.8KW 发动机型号:SD4DW3D/YD4C50V1 额定转速:2400(r/min) 工作行数:2行 适用距离范围:450~700MM 工作幅宽:1180mm 最大卸果穗高度:1840mm 果穗升运器最大通过高度:2060mm 最小离地间隙:160mm 最小通过半径(左转):7000mm 最小通过半径(右转):6500mm 理论作业速度:2~4km/h 作业小时生产率:0.13~0.35hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤28kg/hm ² 拉茎辊型式:直线板式 摘穗辊型式:摘穗板式 剥皮辊型式:胶辊 风扇型式:离心式 风扇直径:300 风扇数量:4个 变速箱类型:机械式 轮距(导向轮):1240mm
5881	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	星光农机股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-4.0S	结构尺寸(长*宽*高):4680mm×2685mm×2605mm 整机质量:2600kg 配套动力:65KW/67KW 结构型式:履带自走全喂入式 割台宽度:2000mm 喂入量:4.0kg/s 履带规格(节距×节数×宽):90mm×51节×400mm 变速箱类型:三挡齿轮变速箱+液压无级变速器(HST) 接粮方式:机械卸粮
5882	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东大华机械有限公司	深松机	1S-360	结构尺寸(长*宽*高):2020×4470×1510mm 整机质量:1460kg 配套动力:110.2~132.3kw 整地机构形式:/ 深松铲结构形式:弧面倒梯形 深松铲数量:6个 工作幅宽:360cm 铲间距:65cm 深松深度:25~50cm 作业速度:2~5km/h 作
5883	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆市美琪工业制造有限公司	微耕机	1WG4.1-100FQZC	结构尺寸(长*宽*高):1540mm*1000mm*800mm 整机质量:70kg 配套动力:170F汽油机 结构型式:前置式 主离合器型式:摩擦片式 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 总安装刀数:24把 旋耕刀型号:II型旱地刀 耕宽:1000mm 耕深:≥100mm 作业速度:0.1m/s~0.3m/s 作业小时生产率:≥0.04hm ² /(h·m) 单位作业面积燃油消耗
5884	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收	洋马农机(中国)有限公司	全喂入稻麦联合收割机	4LZ-3.0A	结构尺寸(长*宽*高):5060mm×2285mm×2800mm 整机质量:3185kg(3255kg) 配套动力:62.5kw 割台宽度(mm):2060 喂入量(t/h):10.8 最小离地间隙(mm):277 理论作业速度(km/h):0~5.58 作业小时生产率(hm ² /h):0.22~0.56 拨禾轮型式:偏心弹齿式 风扇型式:离心叶片式 变速箱类型:机械变速+液压无级变速 制动器型式:干式摩擦式 接粮方式:输粮管大粮箱侧位(高位)

5885	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机	星光农机股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-2.5T	结构尺寸(长*宽*高):4680mm×2685mm×2605mm 整机质量:2470kg 配套动力:65KW/67KW 结构型式:履带自走式全喂入 割台宽度:2000mm 喂入量:2.5kg/s 履带规格(节距×节数×宽):90mm×48节×400mm 变速箱类型:机械变速箱+HST 接粮方式:人工/集粮箱 最小离地间隙:240mm 割刀型式:标II型 制动器型式:摩擦片(湿式) 割台搅龙型式:螺旋式
5886	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT400A	结构尺寸(长*宽*高):3350*1515*1950 整机质量:1355 配套动力:29.42 标定转速(r/min):2300 轴距(mm):1800 轮距(前/后)(mm):1000-1300/1050-1300 轴数:2 轮胎数(只):4 燃油方式:柴油 轮胎规格(前/后):5.0-15/11.2-24 转向方式:机械转向
5887	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	科乐收农业机械(山东)有限责任公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7	结构尺寸(长*宽*高):6820×3130×3295mm 整机质量:5500kg 配套动力:103/98kw 结构型式:自走 轮式 全喂入 喂入量:7kg/s 割台宽度:2750mm 最小离地间隙:330mm 理论作业速度:3.85~8.98km/h
5888	耕整地机械	耕地机械	开沟机(器)	开沟深度50cm以下 配套轮式拖拉机开沟机	河南豪丰机械制造有限公司	旋耕开沟机	12KG-33(200)	结构尺寸(长*宽*高):1240×2310×1190(mm) 整机质量:503kg 配套动力:44.1~58.8kW 输出轴转速:720r/min 理论前进速度:0.5~1.2m/s 结构形式:框架式 工作幅宽:2000mm 开沟规格:上宽:18~25cm;下宽:15±1;深度:18~33cm 浮土厚度:≤0.1(18~33)cm 碎土率:≥60% 耕深:≥5cm 传动方式:侧边传动 与拖拉机联接方式:三点悬挂 刀轴设计转速:237r/min 最大回转半径:195±5mm 总安装刀数:开沟部分:直刀6把,弯刀10把;旋耕部分:60把 旋耕刀型号:开沟部分:直刀
5889	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	莱州市金达威机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2D	结构尺寸(长*宽*高):6600*1920*3170mm 整机质量:3450kg 配套动力:73.5KW/73.6KW 发动机型号:YD4EZ100C1/SD4CQ3D2 额定转速:2400(r/min) 工作行数:2行 工作幅宽:1300mm 适用距离范围:450~700MM 最大卸果穗高度:2200mm 果穗升运器最大通过高度:2860mm 最小离地间隙:280mm 最小通过半径(左转):7000mm 最小通过半径(右转):8500mm 理论作业速度:4~6km/h 作业小时生产率:0.2~0.4hm²/h 单位面积燃油消耗量:≤30kg/hm² 摘穗辊型式:螺旋式 剥皮辊型式:胶辊 风扇型式:离心式 风扇直径:400 风量数量:1 变速箱类型:(2+1)Y2机械型
5890	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RZ554-A	结构尺寸(长*宽*高):4030×1650×2150(mm) 整机质量:2360kg 配套动力:YD4JZ55C1 选配动力1:YT4B4U23/0404E 选配动力2:JA553E3 选配动力3:4B2-55U32 轴距:2040(mm) 变速箱型式:4×3×(1+1)组成式 轮胎型号(前/后):8.3-20/12.4-28 轮距(最小)(前轮/后轮):1250/1250-1500(出厂1350)
5891	收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	4.0kW及以上圆捆压捆机	安徽四方精工机械制造有限公司	青贮圆捆机	YKJ5552A	结构尺寸(长*宽*高):1650×1500×1100mm 整机质量:400kg 配套动力:5.5kW 上卷压滚筒转速:300r/min 下卷压滚筒转速:400r/min 上卷压滚筒数量:14 下卷压滚筒数量:21 牧草总损失率:≤2% 草捆密度:≥115 kg/m³ 成捆率:≥99% 纯工作小时生产率:≥0.15hm³/h
5892	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆市美琪工业制造有限公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-D	结构尺寸(长*宽*高):1600mm*900mm*990mm 整机质量:57kg 配套动力:170F汽油机 结构型式:前置式 主离合器型式:张紧轮式 传动方式:链条传动 连接方式:直联式 总安装刀数:24把 旋耕刀型号:II型旱地刀 耕宽:900mm 耕深:≥100mm 作业速度:0.1m/s~0.3m/s 作业小时生产率:≥0.04hm²/(h·m)
5893	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	科乐收农业机械(山东)有限责任公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-14(Tucano570)	结构尺寸(长*宽*高):12227×7190×3970mm 整机质量:16380kg 配套动力:220kw 结构型式:轮式自走式 发动机额定转速:2300r/min 割台宽度:6600mm 喂入量:14kg/s 最小离地间隙:510mm

5894	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RZ554	结构尺寸(长*宽*高):4030×1650×2150(mm) 整机质量:2540(kg) 配套动力:YD4JZ55C1 选配动力1:YT4B4U23/0404E 选配动力2:JA553E3 选配动力3:4B2-55U32 变速箱型式:4×3×(1+1)组成式 轮胎型号(前/后):8.3-20/12.4-28 轴距:2040(mm) 轮距(最小)(前轮/后轮):1250/1250-1500(出厂1350) 最
5895	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	普劳恩德河北农业机械有限公司	深松机	1SS-220	结构尺寸(长*宽*高):2100×2540×1400mm 整机质量:1115kg 配套动力:73.5~88.2kW 整地机构型式:钉齿镇压辊 深松铲结构型式:全方位弧面铲 深松铲数量:4个 工作幅宽:220cm 铲间距:62.5cm;41cm;62.5cm。 传动机
5896	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	科乐收农业机械(山东)有限责任公司	自走式玉米收获机	4YZP-2C	结构尺寸(长*宽*高):5810×1900×2950mm 整机质量:4110kg 配套动力:70kw 结构型式:轮式自走+中置还田+剥皮 发动机额定转速:2400r/min 工作行数:2行 适用行距范围:630-730mm 工作幅宽:1550mm 最大卸果穗高度:1750mm 最小离地间隙:210mm 理论作业速度:2.5-4.5km/h 作业小时生产率:0.2-0.47 秸秆切碎机构型
5897	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东大华机械有限公司	深松机	1S-460	结构尺寸(长*宽*高):2030×5460×1540mm 整机质量:1650kg 配套动力:154.4~191.1kw 整地机构形式:/ 深松铲结构形式:弧面倒梯形 深松铲数量:8个 工作幅宽:460cm 铲间距:60cm 深松深度:25~50cm 作业速度:2~5km/h 作
5898	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收	四川红驰农机制造有限公司	履带式谷物联合收割机	4L-0.6B	结构尺寸(长*宽*高):2850×1270×1580(mm) 整机质量:450kg 配套动力:9.2kW 结构型式:全喂入自走履带式 割台宽度(mm):1200 喂入量(kg/s):0.6 最小离地间隙(mm):212 作业小时生产率(hm ² /h):0.06~0.08 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):20~30 割刀型式:往复式 割台搅龙型式:螺旋输送 拨禾轮型式:偏心式 风扇型式:叶片式
5899	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	科乐收农业机械(山东)有限责任公司	自走式玉米收获机	4YZP-3X	结构尺寸(长*宽*高):6740×2350×3200mm 整机质量:5500kg 配套动力:103kw 结构型式:轮式自走式+前切断中置还田+玉米剥皮 发动机额定转速:2400r/min 工作行数:3行 适应行距范围:530-630mm 工作幅宽:2020mm 最大卸果穗高度:1900mm 理论作业速度:2.88-4.54km/h 作业小时生产率:0.27-
5900	收获机械	饲料作物收获机械	饲草裹包机	1.1kW及以上饲草裹包机	安徽四方精工机械制造有限公司	圆捆包膜机	BMJ5552A	结构尺寸(长*宽*高):1500×1000×1060mm 整机质量:140kg 配套动力:1.1kW 包装工作速度:80-140托/h 缠绕规格(直径×长):φ550×520 转盘转速:60r/min 旋臂转速:/ 配套动力标定转速:910r/min 噪声:≤85dB(A) 轴承温升:≤40℃
5901	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	科乐收农业机械(山东)有限责任公司	自走式玉米收获机	4YZP-3XJ	结构尺寸(长*宽*高):6920×2350×3300mm 整机质量:5500kg 配套动力:103kw 结构型式:轮式自走+前切断中置还田+剥皮 发动机额定转速:2300r/min 工作行数:3行 工作幅宽:1960mm 适应行距范围:530-630mm 最大卸果穗高度:1900mm 最小离地间隙:245mm 理论作业速度:2.88-4.54km/h 作业小时生产率:0.27-0.53hm ² /h
5902	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	科乐收农业机械(山东)有限责任公司	自走式玉米收获机	4YZP-4C	结构尺寸(长*宽*高):7200×2800×3550mm 整机质量:6300kg 配套动力:103kw 结构型式:轮式自走+茎秆切碎还田+玉米剥皮 工作行数:4行 适应行距范围:530-630mm 工作幅宽:2540mm 最大卸果穗高度:1900mm 理论作业速度:2.88-4.54km/h 作业小时生产率:0.34-0.68hm ² /h 摘穗辊型式:螺旋筋式 剥皮辊型式:橡胶
5903	耕整地机械	耕地机械	开沟机(器)	开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机	河南豪丰机械制造有限公司	旋耕开沟机	12KG-33(230)	结构尺寸(长*宽*高):1240×2610×1190(mm) 整机质量:528kg 配套动力:51.5~66.2kW 输出轴转速:720r/min 理论前进速度:0.5~1.2m/s 结构形式:框架式 工作幅宽:2300mm 开沟规格:上宽:18~25cm;下宽:15±1;深度:18~33cm 浮土厚度:≤0.1(18~33)cm 碎土率:≥60% 耕深:≥5cm 传动方式:侧边传动 与拖拉机联接方式:三点悬挂 刀轴设计转速:237r/min 最大回转半径:195±5mm 总安装刀数:开沟部分:直刀6把,弯刀10把;旋耕部分:72把 旋耕刀型号:开沟部分:直刀

5904	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD404B	结构尺寸(长*宽*高):3220*1430*1220mm 整机质量:1245kg 配套动力:29.4kw 整机型式:4*4(四轮驱动) 用途:牵引、驱动兼用型 轴距mm:1800 轮距(前轮/后轮)mm:1030/980-1180 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有级可调 最小离地间隙mm:255 前轴质量/后轴质量kg:540/804 最大配重(前/后)kg:20/45 档位数(前进/倒退/爬行):8F+2R 各档理论速度(km/h):前进档:2.07、3.26、4.95、6.87、9.57、14.58、22.67、31.54 倒档:2.72、12.59 发动机与离合器连接方式:
5905	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-1200A-B	结构尺寸(长*宽*高):3812mm*2120mm*2980mm(至驾驶室顶) 整机质量:3445kg 配套动力:88.2kw 型式:4*2两轮驱动轮式 轴距:2334mm 轮距(前轮/后轮):前轮:1530~1730mm/后轮1650~1870mm 启动方式:电启动 发动机型式:直列四缸、四冲程、直喷 离合器型式:干式、单片双作用 发动机与离合器联接方式:直联式 轮距调整方式(前轮/后轮):有级/有级 最大配重(前/后):前配
5906	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD504	结构尺寸(长*宽*高):3700*1750*2600mm 整机质量:1810kg 配套动力:36.8kw 整机型式:4*4(四轮驱动) 用途:牵引、驱动兼用型 轴距mm:1990 轮距(前轮/后轮)mm:1250/1300-1600 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有级可调 最小离地间隙mm:350 前轴质量/后轴质量kg:820/1320 最大配重(前/后)kg:112/200 档位数(前进/倒退/爬行):12F+12R 各档理论速度(km/h):前进档:2.43、3.53、4.81、7.48、6.13、8.89、12.1、18.84、10.53、15.3、20.85、32.4 倒档:2.13、3.09、4.22、6.56、5.37、7.79、10.62、16.5、9.22、13.4、18.2、28.4 发动机与离合器连接方式:直联 启动方
5907	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收	四川红驰农机制造有限公司	履带式谷物联合收割机	4L-0.8	结构尺寸(长*宽*高):3150×1550×1570(mm) 整机质量:900kg 配套动力:22.1kW(国三) 割台宽度:1450mm 最小离地间隙:252mm 作业小时生产率:0.07~0.10(hm ² /h) 割刀型式:往复式 割台搅龙型式:螺旋往复式 变速箱类型:机械式 破损率:小麦0.67%,水稻0.53% 拔禾轮型式:偏心式 脱粒滚筒型式:钉齿式 风扇型式:叶片式
5908	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	华创机器人制造有限公司	轮式拖拉机	华创沃尔-554	结构尺寸(长*宽*高):3920*1650*2400 整机质量:2500KG 配套动力:40.5KW/2300转 液压输出:1组 变速箱型式:4*3组成梭式变速箱(速度范围KM:前进2.33-31.09后退:2.05-27.3) 档位数:12F+12R 安全架:U型安全架 轮胎型号前后:8.3-20/12.4-28 动力输出转速:540/760 液压提升:分置式
5909	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	65—70马力四轮驱动拖拉机	华创机器人制造有限公司	轮式拖拉机	华创沃尔-654	结构尺寸(长*宽*高):3920*1650*2400mm 整机质量:2500KG 配套动力:48KW/2200转 驱动形式:4*4 轴距:2040mm 配重前/后KG:176/240 档位数:12F+12R 变速箱型式:4*3组成梭式变速箱(速度范围KM:前进2.33-31.09后退2.05-27.3)、同步器换挡 安全架:U型安全架 轮胎型号前后:8.3-20/12.4-28 动
5910	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	华创机器人制造有限公司	轮式拖拉机	华创沃尔-704	结构尺寸(长*宽*高):3920*1650*2400mm 整机质量:2500KG 配套动力:52KW/2300转 轮胎型号前后:8.3-20/12.4-28 变速箱型式:4*3组成梭式变速箱(速度范围KM:前进2.33-31.09后退2.05-27.3)、同步器换挡 档位数:12F+12R 配重前/后(Kg):176/240 驱动形式:4*4 轴距:2040mm 液压输
5911	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	华创机器人制造有限公司	轮式拖拉机	华创沃尔-804	结构尺寸(长*宽*高):3920*1650*2400mm 整机质量:2500KG 配套动力:59KW/2300转 轮胎型号前后:8.3-20/12.4-28 安全架:U型安全架,型号:HB554.46.001 变速箱型式:4*3组成梭式变速箱(速度范围KM:前进2.33-31.09后退2.05-27.3)、同步器换挡 档位数(前进/倒退/爬行):12F+12R 动力输出转速r/min:540/760 配重前/后(Kg):176/240 驱动形式:4*4 液压提升:分置式 液压

5912	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	华创机器人制造有限公司	轮式拖拉机	华创沃尔-904	结构尺寸(长*宽*高):4065*1985*2710mm 整机质量:3300KG 配套动力:66.2KW/2200转 轮胎型号前后:8.3-20/14.9-30 安全架:U型安全架,型号:HF1000.46.001 变速箱型式:(1+1)*5*2组成梭式变速箱 档位数(前进/倒退/爬行):10F+10R 动力输出转速r/min:540/760 配重前/后(Kg):220/540 驱动形
5913	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	华创机器人制造有限公司	轮式拖拉机	华创沃尔-1004	结构尺寸(长*宽*高):4065*1985*2710mm 整机质量:3300KG 配套动力:73.5KW/2200转 轮胎型号前后:8.3-24/14.9-30 安全架:U型安全架,型号:HF1000.46.001 变速箱型式:(1+1)*5*2组成梭式变速箱 档位数(前进/倒退/爬行):10F+10R 动力输出转速r/min:540/760 配重前/后(Kg):220/540 驱动形
5914	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	华创机器人制造有限公司	轮式拖拉机	华创沃尔-1104	结构尺寸(长*宽*高):4065*1985*2710mm 整机质量:3300KG 配套动力:81KW/2200转 轮胎型号前后:8.3-24/14.9-30 安全架:U型安全架,型号:HF1000.46.001 变速箱型式:(1+1)*5*2组成梭式变速箱 档位数(前进/倒退/爬行):10F+10R 动力输出转速r/min:540/760 配重前/后(Kg):220/540 驱动形
5915	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	华创机器人制造有限公司	轮式拖拉机	华创沃尔-1204	结构尺寸(长*宽*高):4065*1985*2710mm 整机质量:3300KG 配套动力:88.2KW/2200转 轮胎型号前后:8.3-24/14.9-30 安全架:U型安全架,型号:HF1000.46.001 变速箱型式:(1+1)*5*2组成梭式变速箱 档位数(前进/倒退/爬行):10F+10R 动力输出转速r/min:540/760 配重前/后(Kg):220/540 驱动形
5916	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	华创机器人制造有限公司	轮式拖拉机	华创沃尔-1204D	结构尺寸(长*宽*高):4093*2150*2900mm 整机质量:4560KG 配套动力:88.2KW/2200转 轮胎型号前后:13.6-24/16.9-34 安全架:简易驾驶室,型号:HF1000.45.001 变速箱型式:16+8组成梭式变速箱 档位数(前进/倒退/爬行):16F+8R 动力输出转速r/min:760/850 配重前/后(Kg):440/516 驱动形式:4*4
5917	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	华创机器人制造有限公司	轮式拖拉机	华创沃尔-1354D	结构尺寸(长*宽*高):4093*2150*2900mm 整机质量:4560KG 配套动力:99.3KW/2200转 轮胎型号前后:13.6-24/16.9-34 安全架:简易驾驶室,型号:HF1000.45.001 变速箱型式:16+8组成梭式变速箱 档位数(前进/倒退/爬行):16F+8R 动力输出转速r/min:760/850 配重前/后(Kg):440/516 驱动形式:4*4
5918	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	华创机器人制造有限公司	轮式拖拉机	华创沃尔-1404	结构尺寸(长*宽*高):4975*2290*3000mm 整机质量:4980KG 配套动力:102.9KW/2300转 轮胎型号前后:14.9-24/18.4-34 驾驶室:简易驾驶室,型号:HF1000.45.001 变速箱型式:4*(2+1)*2啮合套换挡组成式 档位数(前进/倒退/爬行):16F+8R 动力输出转速r/min:540/760 配重前/后(Kg):440/516 驱
5919	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	华创机器人制造有限公司	轮式拖拉机	华创沃尔-1404D	结构尺寸(长*宽*高):4093*2150*2900mm 整机质量:4575KG 配套动力:102.9KW/2200转 轮胎型号前后:13.6-24/16.9-34 轴距:2540mm 变速箱型式:16+8组成梭式变速箱 档位数(前进/倒退/爬行):16F+8R 动力输出转速r/min:760/850 驾驶室:简易驾驶室,型号:HF1000.45.001 配重前/
5920	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料粉碎机	400mm以下饲料粉碎机	诸城市盛奥机械有限公司	锤片式饲料粉碎机	9FQ30-20	结构尺寸(长*宽*高):980X660X1410(mm) 整机质量:65kg 配套动力:2.2~3.0(kw)(试验用3.0kw) 转子直径:300mm 粉碎室宽度:200mm 锤片数量:16个 主轴转速:4400r/min 筛片宽度:196mm 筛孔:Φ2mm 配套动力电机
5921	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉碎机	诸城市盛奥机械有限公司	锤片式饲料粉碎机	9FQ40-28	结构尺寸(长*宽*高):1330X1000X1690(mm) 整机质量:130kg 配套动力:11~15(kw)(试验用11kw) 转子直径:400mm 粉碎室宽度:280mm 锤片数量:16个 主轴转速:3800r/min 筛片宽度:200mm 筛孔:Φ2mm 配套动力电机轮:Φ300mm 配套

5922	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料粉碎机	400—550mm饲料 粉碎机	诸城市盛奥机械有 限公司	锤片式饲料粉碎机	9FQ50-40	结构尺寸(长*宽*高):1550X1580X2050mm 整机质量:285kg 配套动力:18.5~22(kw) (实验用18.5kw) 转子直径:500mm 粉碎室宽度:400mm 锤片数量:24个 主轴转速:3440r/min 筛片宽度:396mm 筛孔:Φ2mm 配套动力电机 轮:Φ310mm 配套动力柴油机轮:Φ280mm 主轴皮带轮直径:Φ140mm 三角带:c型
5923	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆 粉碎还田机	河北双天机械制造 有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-300	结构尺寸(长*宽*高):1430×3420×1100mm 整机质量:1230kg 配套动力:88.2- 110.3kw 结构形式:双侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.6-1.45hm ² /h 工作幅宽:3.0 最小离地间隙:≥300mm 作业前进速度:3-5km/h 切碎轴转速:1800- 2200r/min 切碎机构最大回转半径:R260mm 切碎机构总安装刀数:180把 留茬高度
5924	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获 机	4行摘穗剥皮型自 走式玉米收获机	科乐收农业机械(山 东)有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4M	结构尺寸(长*宽*高):8200×2630×3400mm 整机质量:7050kg 配套动力:103kw 结构型式:轮式自走式+中置还田+玉米剥皮 发动机额定转速:2300r/min 工作行数:4 行 适应行距范围:460-560mm 工作幅宽:2280mm 最大卸果穗高度:2000mm 最小 离地间隙:260mm 作业小时生产率:0.27-0.8hm ² /h 剥皮辊型式:橡胶辊+铸铁辊 秸
5925	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获 机	4行摘穗剥皮型自 走式玉米收获机	科乐收农业机械(山 东)有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4MJ	结构尺寸(长*宽*高):8200×2500×3400mm 整机质量:7300kg 配套动力:103kw 结构型式:轮式自走+中置还田+玉米剥皮 工作行数:4行 适应行距范围:500-600mm 工作幅宽:2280mm 最大卸果穗高度:1880mm 最小离地间隙:260mm 作业小时生 产率:0.33-0.8 剥皮辊型式:橡胶辊+铸铁辊 变速箱类型:机械式(2档) 秸秆切碎还
5926	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	普劳恩德河北农业 机械有限公司	深松机	1SS-350	结构尺寸(长*宽*高):2100×3840×1400mm 整机质量:1565kg 配套动力:95.6~103kW 整机机构型式:钉齿镇压辊 深松铲结构型式:全方位弧面铲 深松铲数量:6个 工作幅宽:350cm 铲间距:62.5cm; 62.5cm; 41cm; 62.5cm; 62.5cm。 传动机构形式:/
5927	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆 粉碎还田机	河北双天机械制造 有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-350	结构尺寸(长*宽*高):1430×3900×1125mm 整机质量:1300kg 配套动力:88以上kw 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽:3500mm 最终传动方式:侧 边皮带传动 切碎轴转速:1800-2000r/min 切碎机构最大回转半径:R260mm 还田刀
5928	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获 机	4行摘穗剥皮型自 走式玉米收获机	科乐收农业机械(山 东)有限公司	自走式玉米联合收 获机	4YZ-4	结构尺寸(长*宽*高):9400×3210×3350 整机质量:9000kg 配套动力:118kw 工作 行数:4行 适应行距范围:620-680mm 工作幅宽:2650mm 最大卸果穗高度:2390mm 最大卸果穗高度:410mm 作业小时生产率:0.4-1.47hm ² /h 拉茎辊型式:六棱形 变速 箱类型:机械式(4+1) 轮距(导向轮/驱动轮):2500/2600mm 秸秆切碎还田机型
5929	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获 机	4行摘穗剥皮型自 走式玉米收获机	科乐收农业机械(山 东)有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4J	结构尺寸(长*宽*高):9400×2850×3620mm 整机质量:9000kg 配套动力:118kw 结构型式:自走式+后还田机+剥皮 发动机额定转速:2200r/min 工作行数:4行 适应 行距范围:620-680mm 工作幅宽:2440mm 最小离地间隙:360mm 作业小时生产率:0.4-1.47hm ² /h 拉茎辊型式:六棱形 变速箱类型:机械式2/3+静液压
5930	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获 机	4行摘穗剥皮型自 走式玉米收获机	科乐收农业机械(山 东)有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-8	结构尺寸(长*宽*高):9100×3000×3600mm 整机质量:9940kg 配套动力:129kw 结构型式:自走式+后还田机+剥皮 工作行数:5行 适用行距范围:450-550mm 工作 幅宽:2675mm 最小离地间隙:360mm 作业小时生产率:0.40-0.68hm ² /h 拉茎辊型式 :六棱式 剥皮辊型式:橡胶辊+铸铁辊 变速箱类型:机械式(4+1) 秸秆切碎还田机
5931	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联 合整地机	普劳恩德河北农业 机械有限公司	深松整地联合作业 机	1SZL-220	结构尺寸(长*宽*高):2420×2540×1400mm 整机质量:1375kg 配套动力:88.2~95.6kW 整机机构型式:旋耕 深松铲结构型式:全方位弧面铲 深松 铲数量:4个 工作幅宽:220cm 铲间距:62.5cm; 41cm; 62.5cm。 传动机构形式: 中间齿轮传动 深松耕深:25~35cm 整地耕深:12~16cm 作业速度:2.0~5.0km/h

5932	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	华创机器人制造有限公司	轮式拖拉机	华创沃尔-1504	结构尺寸(长*宽*高):4975*2290*3000mm 整机质量:4990KG 配套动力:110.3KW/2300转 轮胎型号前后:13.6-24/18.4-34 变速箱型式:4*(2+1)*2啮合套换挡组成式 档位数(前进/倒退/爬行):16F+8R 动力输出转速r/min:540/760 驾驶室:简易驾驶室,型号:HF1000.45.001 配重前/后:1000/1000kg
5933	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5m—3m深松联合整地机	普劳恩德河北农业机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-290	结构尺寸(长*宽*高):2280×2660×1300mm 整机质量:1875kg 配套动力:103.0~110.3kW 整地机构型式:旋耕 深松铲结构型式:全方位弧面铲 深松铲数量:6个 工作幅宽:290cm 铲间距:55.5cm;55.5cm;41cm;55.5cm;55.5cm。传动机构形式:中间齿轮传动 深松耕深:25~35cm 整地耕深:12~16cm
5934	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	科乐收农业机械(山东)有限责任公司	自走式玉米收获机	4YZP-5	结构尺寸(长*宽*高):9100×3400×3600mm 整机质量:9310kg 配套动力:129kw 结构型式:自走式摘穗、剥皮、秸秆粉碎还田 工作行数:5行 适用行距范围:620-680mm 工作幅宽:3210mm 最小离地间隙:360mm 作业小时生产率:0.40-0.80hm²/h 拉茎辊型式:对刀式 变速箱类型:机械式(4+1) 轮距(导向轮/驱动轮):1800/2400mm
5935	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	安徽四方精工机械制造有限公司	秸秆捡拾压捆机	9JYD-1720A	结构尺寸(长*宽*高):3175×2260×1540mm 整机质量:1300kg 配套动力:≥55kW 捡拾器宽度:1.72m 卷压滚筒转速:300r/min 卷压滚筒数量:15个 牧草总损失率:禾本科玉米秸秆≤2% 草捆密度:≥115 kg/m³ 成捆率:≥99% 吨草耗油量:≤0.9kg/t 纯作业效率:≥0.33hm²/h
5936	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	华创机器人制造有限公司	轮式拖拉机	华创沃尔-1654	结构尺寸(长*宽*高):5360*3400*3100mm 整机质量:7580KG 配套动力:121.3KW/2200转 轮胎型号前后:16.9-28/18.4-42 变速箱型式:(1+1)*4*4棱式主变速同步器,副变速啮合套换挡组成式 档位数(前进/倒退/爬行):16+16棱式挡 动力输出转速r/min:540/1000
5937	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	洛阳福格森机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-8	结构尺寸(长*宽*高):7600×3390×3650(mm) 整机质量:7500(kg) 配套动力:118(KW) 配套发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司、潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 配套发动机牌型号:玉柴YC4A160-T351、道依茨WP4G160E330 配套发动机结构型式:四缸、直列、水冷、四冲程、增压、中冷、电控柴油机 配套发动机额定转速:2300、2200(r/min) 割台宽度:2750、2850(mm) 喂入量:28.8(t/h) 最小离地间隙:300(mm) 理论生产率:≥1.00hm²/h
5938	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	科乐收农业机械(山东)有限责任公司	牵引式方草捆打捆机	9YFQ-1.65	结构尺寸(长*宽*高):5440×2735×1880mm 整机质量:1600kg 配套动力:≥37kw 捡拾器宽度:1650mm 打捆活塞速度:93次/min 打捆器类型:D型 轮距:2400mm 压缩室截面尺寸:460×360mm 草捆密度:≥100Kg/m³(水稻、小麦秸秆) 作业小时生产率:≤18000Kg/h 草捆长度:400~1100mm(长度可调) 输入转速:540r/min 液力驱动
5939	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	科乐收农业机械(山东)有限责任公司	牵引式方草捆打捆机	9YFQ-1.71	结构尺寸(长*宽*高):6200×2808×1410mm 整机质量:1600kg 配套动力:≥37kw 捡拾器宽度:1707mm 打捆活塞速度:93次/min 打捆器类型:D型 轮距:2400mm 压缩室截面尺寸:460×360mm 草捆密度:≥100Kg/m³(水稻、小麦秸秆) 作业小时生产率:≤18000Kg/h 草捆长度:400~1100mm(长度可调) 输入转速:540r/min 液力驱动
5940	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	普劳恩德河北农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-165B	结构尺寸(长*宽*高):1450×1870×1100mm 整机质量:594kg 配套动力:58.5~66.2kW 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.33~0.54公顷/小时 工作幅宽:1.65m 最小离地间隙:≥310mm 作业前进速度:3.3~6.0km/h 切碎长度:≤100mm 切碎率:≥95%
5941	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳福格森机械装备有限公司	自走式玉米籽粒联合收获机	4YL-6	结构尺寸(长*宽*高):9345×4140×3850(mm) 整机质量:11200(kg) 配套动力:147(KW) 配套发动机(或拖拉机)型号规格:YC6J200-T300、WP6G200E330 配套发动机(或拖拉机)额定转速:2200(r/min) 工作行数:6(行) 适用行距范围:550~700(mm) 工作幅宽:3900(mm) 最小离地间隙:360(mm) 最小通过半径左转:9950(mm) 最小通过半径右转:8880(mm)

5942	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	科乐收农业机械(山东)有限责任公司	自走式青饲料收获机	4QZY-33(4.5)	结构尺寸(长*宽*高):8205×3180×3980mm 整机质量:15300kg 配套动力:305kw 工作幅宽:4500mm 轮距(导向轮/驱动轮):2560/2445mm 轴距:2900mm 最小离地间隙:330mm 驾驶室形式:密闭驾驶室 最低割茬高度:≤150mm 作业速度:4-
5943	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	普劳恩德河北农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180B	结构尺寸(长*宽*高):1450×2020×1100mm 整机质量:648kg 配套动力:66.2~73.5kW 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.33~0.59公顷/小时 工作幅宽:1.8m 最小离地间隙:≥310mm 作业前进速度:3.3~6.0km/h 切碎
5944	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	普劳恩德河北农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200B	结构尺寸(长*宽*高):1450×2220×1100mm 整机质量:730kg 配套动力:80.9~88.2kW 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.33~0.66公顷/小时 工作幅宽:2.00m 最小离地间隙:≥310mm 作业前进速度:3.3~6.0km/h 切
5945	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	科乐收农业机械(山东)有限责任公司	自走式青饲料收获机	4QZY-36(6.0)	结构尺寸(长*宽*高):8205×3180×3980mm 整机质量:16000kg 配套动力:305kw 工作幅宽:5900mm 轮距(导向轮/驱动轮):2560/2445mm 轴距:2900mm 最小离地间隙:330mm 驾驶室形式:密闭驾驶室 最低割茬高度:≤150 作业速度:4-8km/h 结
5946	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	华创机器人制造有限公司	轮式拖拉机	华创沃尔-1804	结构尺寸(长*宽*高):5350*3400*3030mm 整机质量:7580KG 配套动力:132.4KW/2200转 轮胎型号前后:16.9-28/18.4-42 变速箱型式:(1+1)*4*4棱式主变速同步器,副变速啮合套换挡组成式 档位数(前进/倒退/爬行):16+16棱式挡 动力输出转速r/min:540/1000 驾驶室:简易驾驶室,型号:TD1004.45.201 配重前/后(Kg):660/0(后轮单边双胎) 驱动形式:4*4
5947	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	洛阳福格森机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-10	结构尺寸(长*宽*高):8800×4180×3850(mm) 整机质量:10300(kg) 配套动力:147(KW) 配套发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司、潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 配套发动机牌号型号:玉柴YC6J200-T300、道依茨WP6G200E330 配套发动机结构型式:六缸、直立、水冷、四冲程、增压、中冷、电控高压共轨柴油机 配套发动机额定转速:2200(r/min) 割台宽度:3850、3600(mm) 喂入量:36(t/h) 最小离地间隙:450(mm) 理论
5948	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	安徽四方精工机械制造有限公司	秸秆捡拾压捆机	9JYD-1680A	结构尺寸(长*宽*高):2600×2200×1500mm 整机质量:1260kg 配套动力:≥55kW 捡拾器宽度:1.68m 卷压滚筒转速:300r/min 卷压滚筒数量:15个 牧草总损失率:≤4%(豆科) 草捆密度:≥115 kg/m3 成捆率:≥99%
5949	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	山东大华机械有限公司	玉米精量播种机	2BYF-5	结构尺寸(长*宽*高):1950×3060×1220mm 整机质量:410kg 配套动力:36.8~51.5kw 轮式拖拉机 行距:450~600mm 工作行数:5行 工作幅宽:2250~3000mm 排种器形式:指夹式 排种器数量:5个 排肥器形式:外槽轮
5950	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	山东大华机械有限公司	玉米精量播种机	2BYF-6	结构尺寸(长*宽*高):1900×3560×1210mm 整机质量:470kg 配套动力:51.5~73.5kw 轮式拖拉机 行距:450~600mm 工作行数:6行 排种器形式:指夹式 排种器数量:6个 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量:6个 传动机构形式:地轮
5951	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司	方草捆压捆机	9YFD-2.2	结构尺寸(长*宽*高):5250mmX2920mmX1710mm 整机质量:1700kg 配套动力:≥33kw 捡拾器宽度:2220mm 打结器类型:D型 打捆活塞速度:100行程/min 牧草总损失率:≤2% 草捆密度:≥130kg/m³
5952	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	山东大华机械有限公司	深松机	1S-200	结构尺寸(长*宽*高):1780×2930×1420mm 整机质量:950kg 配套动力:≥73.5kw 轮式拖拉机 深松铲结构形式:偏柱式曲面铲 深松铲数量:4 工作幅宽:200cm 铲间距:50cm 深松深度:≥30cm 作业速度:2~5km/h 作业小时生产率:0.4~1.0hm2/h 整机

5953	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北江天农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-150	结构尺寸(长*宽*高):1170mm×1770mm×1020mm 整机质量:460kg 配套动力:40-44kW 纯工作小时生产率:0.45-0.75hm ² /h 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽:1.50m 最小离地间隙:350mm 作业前进速度:3-5km/h 切碎轴转速:2200r/min 切碎机构最大回转半径:260mm 切碎机构总安装刀数:40把
5954	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆)	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	华创机器人制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZP-2000A	结构尺寸(长*宽*高):7310*3360*3750mm 整机质量:8500KG 配套动力:92KW/2000转 喷头间隔(mm):500 配套泵名称:隔膜泵 喷幅:18米 配套喷头形式:扇形雾喷头 单个喷头喷量(L/min):1.2 喷头数量(个):36 雾锥角
5955	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT450A	结构尺寸(长*宽*高):3350*1515*1950 整机质量:1355 配套动力:33.09 轮距(前/后)(mm):1000-1300/1050-1300 轴距(mm):1800 启动方式:电启动 标定转速(r/min):2300 最大牵引力(kN):9.3 最大配重(前/后)(kg):48/160 前轴质量/后轴质量(kg):560/795 挡位数(前进/倒退/爬行):8F+2R 轮胎规格(前/
5956	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35—45cm,5—6铧翻转型	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	液压翻转双向犁	1LF-535	结构尺寸(长*宽*高):405×185×150cm 整机质量:1050kg 配套动力:88.2-110.3kW 与拖拉机配套连接方式:三点悬挂式 悬挂类型(悬挂式):二类 翻转机构形式:液压式 犁体数量(个):左右各5 单体幅宽:35cm 工作幅宽:175cm 犁体纵向
5957	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	哈尔滨龙牧机械设备有限公司	茎穗兼收玉米收获机	4YZJ-4	结构尺寸(长*宽*高):8730*3830*490mm 整机质量:9515kg 配套动力:162kw 工作行数:4行 工作幅宽:2600mm 理论作业速度:1.4-3.5km/h 摘穗辊型式:卧式 剥皮辊型式:铁辊、橡胶辊组合式 割刀型式:滚刀式 结构形式:自走式
5958	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆)	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	华创机器人制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZP-4000A	结构尺寸(长*宽*高):8160*3740*3800 整机质量:10000KG 配套动力:199KW/2300转 单个喷头喷量(L/min):1.8 工作压力Mpa:0.3-0.5 配套泵名称:离心泵 配套喷头形式:扇形雾喷头 喷杆喷幅:28 喷头间隔(mm):500 喷
5959	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铧及以上振动式、全方位式深松机	山东大华机械有限公司	深松机	1S-300	结构尺寸(长*宽*高):1960×3580×1520mm 整机质量:1410kg 配套动力:≥91.9kw 轮式拖拉机 深松铲结构形式:偏柱式曲面铲 深松铲数量:6 工作幅宽:300cm 铲间距:50cm 深松深度:≥30cm 作业速度:2~5km/h 作业小时生产率:0.6~1.5hm ² /h 深松
5960	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4—5行牵引式免耕穴播机	华创机器人制造有限公司	免耕精量施肥播种机	2BMJF-4	结构尺寸(长*宽*高):3300mm×3500mm×2300mm 整机质量:1800KG 配套动力:40-51KW 行距:40~66cm 播种行数(行):4 工作幅宽(CM):160-264 排种器型式:指夹式 排种器数量(个):4 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量(个):4
5961	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	哈尔滨龙牧机械设备有限公司	自走式青贮收获机	4QZS-15	结构尺寸(长*宽*高):8350*3300*4400mm 整机质量:7850kg 配套动力:220kw 结构形式:自走式 工作幅宽:2800mm 轴距:2450mm 最小离地间隙:300 驾驶室型式:普通驾驶室 抛送高度:3500-4500mm 抛送距离:≥15m 抛送筒回转角度:230° 生产
5962	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	液压双向翻转犁	1LFT-446	结构尺寸(长*宽*高):490×210×180cm 整机质量:1760kg 配套动力:117.6-147kW 与拖拉机配套连接方式:三点悬挂式 悬挂类型(悬挂式):二类 翻转机构形式:液压式 犁体数量(个):主犁体左右各4,副犁体左右各4 单体幅宽:46cm 工作幅宽:184cm 调幅犁调整幅宽范围:184-204cm 犁体纵向距离:115cm 犁架主梁底
5963	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以上牵引式免耕穴播机	华创机器人制造有限公司	免耕精量施肥播种机	2BMJF-6	结构尺寸(长*宽*高):3300mm×4750mm×2300mm(运输状态) 整机质量:2400KG 配套动力:51-66KG 播种行数(行):6 传动机构型式:链轮、链条 地轮型式:胶轮,直径(CM):68 工作幅宽(CM):372-396(可调) 行距:62~66 开沟器型式:圆盘 排肥器数量(个):6 排种器型式:指夹式 排种器数
5964	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北卓田机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-165	结构尺寸(长*宽*高):1650mmX1930mmX1070mm 整机质量:495kg 配套动力:51.1kw-66.2kw 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽:1.65m 最小离地间隙:350mm 切碎轴转速:2160r/min 切碎机最大回转半径:255mm 切碎

5965	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北卓田机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-180	结构尺寸(长*宽*高):1350mmX2110mmX1070mm 整机质量:525kg 配套动力:66.2kw-73.5kw 结构形式:侧边皮带传动 最小离地间隙:340mm 工作幅宽:1.8m 切碎轴转速:2160r/min 切碎机最大回转半径:255mm 连接方式:三点式悬挂
5966	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径40—60cm杀青机	浙江武义增荣食品机械有限公司	茶叶滚筒杀青机	6CST-50型	结构尺寸(长*宽*高):316*76*130(cm) 整机质量:1100(Kg) 配套动力:0.75(Kw) 滚筒内径:50(cm) 滚筒长度:253(cm) 电机转速:1390(r/min) 滚筒转速:23(r/min) 热源形式:煤加热 小时生产率:≥80(Kg/h) 千瓦小时生产率:≥380(Kg/Kw.h) 电机温度:≤70(℃) 运转噪声dB(A):≤80 杀
5967	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北卓田机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-200	结构尺寸(长*宽*高):1350mmX2300mmX1070mm 整机质量:550kg 配套动力:73.5kw-80.9kw 工作幅宽:2.0m 结构形式:侧边皮带传动 连接方式:三点式悬挂 切碎轴转速:2160r/min 切碎机构总安装刀数:120把 最小离地间隙:350mm
5968	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北卓田机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-220	结构尺寸(长*宽*高):1350mmX2510mmX1070mm 整机质量:660kg 配套动力:88.2kw-102.9kw 工作幅宽:2.2m 结构形式:侧边皮带传动 连接方式:三点式悬挂 切碎轴转速:2160r/min 切碎机构总安装刀数:126把 最小离地间隙:360mm
5969	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	河北圣和农业机械有限公司	深松机	1SS-270	结构尺寸(长*宽*高):1850×2740×1400mm 整机质量:1060kg 配套动力:88.2~95kW 深松铲结构型式:曲面铲 工作铲数:6个 工作幅宽:270cm 铲间距:44cm;50cm 深松深度:30~35cm 作业速度:3~6km/h
5970	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北卓田机械制造有限公司	秸秆切碎回收机	4SJ-180	结构尺寸(长*宽*高):1500mmX2260mmX3100mm 整机质量:800kg 配套动力:73.5kw-88.2kw 工作幅宽:1.8m 结构形式:侧边皮带传动 连接方式:三点式悬挂 切碎机构总安装刀数:108 切碎轴转速:2160r/min
5971	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-180	结构尺寸(长*宽*高):1290×2070×1050mm 整机质量:552kg 配套动力:58.8~69.8kW 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.53~0.93公顷/小时 工作幅宽:1.80m 最小离地间隙:≥310mm 作业前进速度:3.0~6.0km/h 切
5972	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-250	结构尺寸(长*宽*高):1290×2770×1050mm 整机质量:740kg 配套动力:73.5~91.9kW 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.80~1.13公顷/小时 工作幅宽:2.50m 最小离地间隙:≥310cm 作业前进速度:3.0~6.0km/h 切
5973	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司	秸秆方捆压捆机	9YFJ-2.2	结构尺寸(长*宽*高):5900mmX2820mmX1710mm 整机质量:2400kg 配套动力:≥58kw 捡拾器宽度:2220mm 打结器类型:D型 捆扎材料消耗量:≤0.97kg/t 打捆活套速度:100行程/min 牧草总损失率:≤2% 草捆密
5974	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.1A	结构尺寸(长*宽*高):3760mmX2300mmX2120mm 整机质量:2400kg 配套动力:≥66kw 捡拾器宽度:1844mm 卷压滚筒转速:131.2r/min 卷压滚筒数量:16个 牧草总损失率:≤2% 草捆密度:≥115kg/m³ 成捆率:≥99% 吨草耗油量:≤0.9kg/t
5975	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	深松浅翻机	1SL-160	结构尺寸(长*宽*高):340×185×148cm 整机质量:554kg 配套动力:73.5-88.2kW 深松铲结构形式:凿式 工作铲数:4个 工作幅宽:160cm 铲间距:40cm 深松深度:30-35cm 作业速度:2.5km/h 作业小时生产率:22.2-27.5hm²/h 干土量:1.4t/h
5976	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	95—100马力两轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RZ950-A	结构尺寸(长*宽*高):4382×2083×2760(mm) 整机质量:3390(kg) 配套动力:LR4B3ZU23/0700E 选配动力1:YC4A105-T311 选配动力2:LR4M3Z-23 轴距:2192(mm) 最小离地间隙:498(前桥底部)(mm) 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 轮胎型号(前/后):7.50-20/16.9-34 驱动方式:两轮驱动 轴距(最小)(前轮/后轮):1550-1850(出厂1550) 共6种/1616-2016(出

5977	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	深松浅翻机	1SL-200	结构尺寸(长*宽*高):426×203×148cm 整机质量:648kg 配套动力:88.2-102.9kW 深松铲结构形式:凿式 工作铲数:5个 工作幅宽:200cm 铲间距:40cm 深松深度:30-35cm 作业速度:2.5km/h 作业小时生产率:0.25-0.60h/ha
5978	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	深松浅翻机	1SL-240	结构尺寸(长*宽*高):481×243×148cm 整机质量:742kg 配套动力:110.3-132.4kW 深松铲结构形式:凿式 工作铲数:6个 工作幅宽:240cm 铲间距:40cm 深松深度:30-35cm 作业速度:2.5km/h 作业小时生产率:0.42-1.08h/ha
5979	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RZ1000-A	结构尺寸(长*宽*高):4382×2083×2760 整机质量:3390(kg) 配套动力:LR4B3ZU23/0735E 选配动力:YC4A110-T310 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 轮胎型号(前/后):7.50-20/16.9-34 轮距(最小)(前轮/后轮):1550-1850(出厂1550)共6种/1616-2016(出厂1616)共6种 最小离地间隙:498(前桥底部)(mm) 轴距:2192(mm) 驱动方式:两轮驱动
5980	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	翻转深松浅翻机	1SLF-160	结构尺寸(长*宽*高):355×185×162cm 整机质量:1040kg 配套动力:73.5-88.2kW 深松铲结构形式:凿式 工作铲数:左右各4个 工作幅宽:160cm 铲间距:40cm 深松深度:30-35cm 作业速度:2.5km/h 作业小时生产率:0.22-0.75h/ha
5981	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RZ1004-A	结构尺寸(长*宽*高):4382×2083×2810(mm) 整机质量:3790(kg) 配套动力:LR4B3ZU23/0735E 选配动力:YC4A110-T310 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 轮胎型号(前/后):12.4-24/16.9-34 轴距:2193(mm) 轮距(最小)(前轮/后轮):1600-1930(出厂1600)共6种/1616-2016(出厂1616)共6种 最小离地间隙:415(前桥底部)(mm) 驱动方式:四轮驱动 发动机功率:73.5kw
5982	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.1	结构尺寸(长*宽*高):3760mmX2300mmX2120mm 整机质量:2200kg 配套动力:≥66kw 卷压滚筒转速:131.2r/min 卷压滚筒数量:16个 型号:9YG-1.1 捡拾器宽度:1600mm 牧草总损失率:≤2% 草捆密度:≥115kg/m³ 成捆率:≥99% 吨草
5983	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司	秸秆圆捆机	9YGJ-1.0/2.4	结构尺寸(长*宽*高):4800mmX2800mmX1800mm 整机质量:2800kg 配套动力:≥55kw 捡拾器宽度:2400mm 卷压滚筒转速:115r/min 卷压滚筒数量:14个 型号:9YGJ-1.0/2.4 牧草总损失率:≤2% 草捆密度:≥115kg/m³ 成捆率:≥99% 吨
5984	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RZ1004	结构尺寸(长*宽*高):4382×2083×2810(mm) 整机质量:4040(kg) 配套动力:LR4B3ZU23/0735E 选配动力:YC4A110-T310 轴距:2193(mm) 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 轮胎型号(前/后):12.4-24/16.9-34 轮距(最小)(前轮/后轮):1600-1930(出厂1600)共6种/1616-2016(出厂1616)共6种 最小离地间隙:415(前桥底部)(mm) 驱动方式:四轮驱动 发动机功率:73.5kw 发
5985	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	翻转深松浅翻机	1SLF-200	结构尺寸(长*宽*高):465×203×162cm 整机质量:1130kg 配套动力:88.2-102.9kW 深松铲结构形式:凿式 工作铲数:左右各5个 工作幅宽:200cm 铲间距:40cm 深松深度:30-35cm 作业速度:2.5km/h 作业小时生产率:0.25-0.60h/ha
5986	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	翻转深松浅翻机	1SLF-240	结构尺寸(长*宽*高):5350×2430×1620mm 整机质量:1450kg 配套动力:110.3-132.4kW 深松铲结构形式:凿式 工作铲数:左右各6个 工作幅宽:240cm 铲间距:40cm 深松深度:30-35cm 作业速度:2-5km/h 作业小时生产率:0.42-1.08h/ha
5987	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4m—6m深松联合整地机	山东大华机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-420	结构尺寸(长*宽*高):2930×5030×1515mm 整机质量:2900kg 配套动力:154.4~191.1kw 深松铲结构型式:弧面倒梯形 深松铲数量:8 工作幅宽:420cm 铲间距:中间55cm 两侧60cm 传动机构型式:中间齿轮传动 深松深度:18-45cm 整地深度:8-18cm 作业速度:2-5km/h
5988	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆耀虎动力机械有限公司	微耕机	1WG4.5-110FQZC	结构尺寸(长*宽*高):1650*1065*927 整机质量:95KG 配套动力:4.5KW 结构形式:前置式 配套动力结构形式:强制风冷、四冲程、OHV25°、斜置、单缸 配套动力标定转速:3600r/min 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 旋耕刀型号:II型旱地刀 耕宽:1100mm 耕深:≥100mm 作业速度:01.-0.3m/s 配套动力型号名称:177F/P

5989	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司	秸秆圆捆机	9YGJ-1.5/3.0	结构尺寸(长*宽*高):4350mmX3400mmX2300mm 整机质量:3600kg 配套动力:≥66kw 捡拾器宽度:3000mm 卷压滚筒转速:115r/min 卷压滚筒数量:14个 型号:9YGJ-1.5/3.0 草捆总损失率:≤2% 草捆密度:≥115kg/m³ 成捆率:≥99% 吨
5990	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH1200	结构尺寸(长*宽*高):4600×2180×3100mm(空滤顶) 整机质量:4000kg 配套动力:88.2KW 轴距:2530mm 前后轮轮距或轨距:1550/1710mm 前后轮轮距调整方式:有机可调/无极可调 最小离地间隙(离地部位):450mm(两驱油缸支架处) 档位:前进/倒退/爬行):16F/8R 启动方式:电启动 最大牵引力:21.6KN 生产厂:一
5991	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆耀虎动力机械有限公司	微耕机	1WG6.5-135FQZC	结构尺寸(长*宽*高):1650*1350*927 整机质量:100KG 配套动力:6.5KW 结构形式:前置式 配套动力型号名称:182F/P汽油机 配套动力结构形式:强制风冷、四冲程、OHV25°、斜置、单缸 配套动力标定转速:3600r/min 传动方式:齿轮传动 链接方式:直联式 旋耕刀型号:II型旱地刀 耕宽:1350mm 耕深:≥100mm 作业速度:0.1-
5992	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司	秸秆圆捆机	9YGJ-1.5/2.2	结构尺寸(长*宽*高):4350mmX2800mmX2300mm 整机质量:3000kg 配套动力:≥66kw 捡拾器宽度:2200mm 卷压滚筒转速:115r/min 卷压滚筒数量:14个 型号:9YGJ-1.5/2.2 牧草总损失率:≤2% 草捆密度:≥115kg/m³ 成捆率:≥99% 吨
5993	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	浙江武义增荣食品机械有限公司	茶叶滚筒杀青机	6CST-80型	结构尺寸(长*宽*高):475*104*146 (cm) 整机质量:2400 (Kg) 配套动力:1.1 (Kw) 滚筒内径:80 (cm) 滚筒长度:400 (cm) 电机转速:910 (r/min) 滚筒转速:23 (r/min) 热源形式:煤加热 小时生产率:≥300 (Kg/h) 千瓦小时生产率:≥380 (Kg/Kw.h) 电机温度:≤70 (℃) 运转噪声dB(A):≤80 杀
5994	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RZ904-A	结构尺寸(长*宽*高):4382×2083×2810 (mm) 整机质量:3790 (kg) 配套动力:LR4V5U23/0662E 选配动力1:YC4A100-T310 轴距:2193 (mm) 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 轮胎型号(前/后):12.4-24/16.9-34 轮距(最小)(前轮/后轮):1600-1930 (出厂1600) 共6种/1616-2016 (出厂1616) 共6种 驱动方式:四轮驱动 发动机功率:66.2kw 最小离地间隙:415 (前桥底部) (mm) 发
5995	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH1300B	结构尺寸(长*宽*高):4600×2180×3100mm(空滤顶) 整机质量:4000kg 配套动力:95.6KW 轴距:2530mm 前后轮轮距或轨距:1550/1710mm 前后轮轮距调整方式:有级可调/无级可调 最小离地间隙(离地部位):450mm(两驱油缸支架处) 档位:前进/倒退/爬行):16F/8R 启动方式:电启动 动力输出轴输出功率:78KW 最
5996	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料搅拌机	4—9m³饲料全混合日粮制备机	石家庄市川页机械制造有限公司	全日粮饲料制备机	9TMRW-5	结构尺寸(长*宽*高):4090mm*2100mm*1910mm 整机质量:1900kg 配套动力:15kW 搅龙转速:18r/min 搅拌仓容积:5m³ 架桥形式:卧式 刀片形式:梅花 刀片数量:38片 配套动力形式:电机 吨料能耗:4.26kW.h/t 自然残留率:0.92% 电源
5997	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RZ904	结构尺寸(长*宽*高):4382×2083×2810 整机质量:4040 (kg) 配套动力:LR4V5U23/0662E 选配动力1:YC4A100-T310 发动机功率:66.2 (kw) 轴距:2193 (mm) 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 轮胎型号(前/后):12.4-24/16.9-34 轮距(最小)(前轮/后轮):1600-1930 (出厂1600) 共6种/1616-2016 (出厂1616) 共6种 最小离地间隙:415 (前桥底部) (mm) 驱动方式:四轮
5998	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉碎机	安徽四方精工机械制造有限公司	饲料粉碎机	9F50-28	结构尺寸(长*宽*高):1080×800×1000mm 整机质量:156kg 配套动力:15kW 转子直径:φ500mm 粉碎室宽度:280mm 锤片数量:20片 主轴转速:3540r/min 噪声:≤93dB (A) 粉尘浓度:≤10mg/m³ 吨料电耗:≤10kW.h/t

5999	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m ² 及以上百叶式茶叶烘干机	浙江武义增荣食品机械有限公司	茶叶烘干机	6CHB-12型	结构尺寸(长*宽*高):227*141*158 (cm) 整机质量:2000 (Kg) 配套动力:2.2+1.1 (Kw) 有效摊叶面积:12 (平方米) 结构型式:手拉百叶式 烘板层数:6 (层) 烘板透气孔直径:3.5 (mm) 有效透气孔率%:90 使用燃料:煤 配套热风炉名称:节能环保型热风炉 配套热风炉型号:JNX-40型 单位有效干燥面积生产率:≥6.2Kg/(平方米.小时) 干燥强度:≥7.5Kg水/(平方米.小时) 耗热量:≤12.5
6000	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料粉碎机	550mm及以上饲料粉碎机	安徽四方精工机械制造有限公司	饲料粉碎机	9F55-40	结构尺寸(长*宽*高):1150*950*1000mm 整机质量:255kg 配套动力:22kW 转子直径:φ550mm 粉碎室宽度:395mm 锤片数量:24片 主轴转速:3540r/min 噪声:≤95dB (A) 粉尘浓度:≤10mg/m3 吨料电耗:≤6.5kW·h/t 生产率:≥2000 kg/h
6001	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料粉碎机	550mm及以上饲料粉碎机	安徽四方精工机械制造有限公司	饲料粉碎机	9F55-40SF	结构尺寸(长*宽*高):1350*1050*1900mm 整机质量:300kg 配套动力:22kW 转子直径:φ550mm 粉碎室宽度:395mm 锤片数量:24片 主轴转速:3540r/min 噪声:≤95dB (A) 粉尘浓度:≤10mg/m3 吨料电耗:≤6.5kW·h/t 生产率:≥2000 kg/h
6002	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料粉碎机	550mm及以上饲料粉碎机	安徽四方精工机械制造有限公司	饲料粉碎机	9F-55H	结构尺寸(长*宽*高):1280*1300*1950mm 整机质量:235kg 配套动力:11kW 转子直径:φ550mm 粉碎室宽度:160mm 锤片数量:16片 主轴转速:2930r/min 噪声:≤93dB (A) 粉尘浓度:≤10mg/m3 吨料电耗:≤6.5kW·h/t
6003	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料混合机	2m3以下立式混合机	安徽四方精工机械制造有限公司	饲料混合机	9HLP-1000	结构尺寸(长*宽*高):1950*1450*2900mm 整机质量:550kg 配套动力:4kW 主轴转速:400r/min 混合方式:批次混合 额定批次混合量:1000kg 容积:1.7m3 噪声:≤85dB (A) 粉尘浓度:≤10mg/m3 混合均匀度:≥90% 吨料电耗:≤1.5kW·h/t
6004	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	揉丝机	2—4t/h揉丝机	安徽四方精工机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9RSJ50-60	结构尺寸(长*宽*高):1350*1350*1900mm 整机质量:410kg 配套动力:30kW 主轴转速:3440r/min 转子直径:500mm 锤片数量:36片 生产率:2300kg/h 结构形式:揉搓式 丝化率:≥90% (玉米秸秆) 千瓦小时生产率:≥90kg/(kW·h) 噪声:≤93dB
6005	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	青州市隆顺农业机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500A	结构尺寸(长*宽*高):4430*1720*2010 整机质量:1400kg 配套动力:18KW 型式:自走式 药箱容量:500L 喷雾工作压力:0.2-0.4MPa 喷杆喷幅:10.5m 配套喷头型式:扇形 配套喷头数量:19+2 (侧喷) 配套喷头雾锥角:110度 配套喷头流量:0.8L/min 配套喷头间隔:500mm 配套动力名称、结构型式:单缸柴油机 配套动力标定功率/转速:18KW/2200 (r/min) 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力:2.5MPa 配套泵流
6006	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	佳木斯常发佳联农业装备有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-9	结构尺寸(长*宽*高):810*490*360(cm) 整机质量:8500kg 配套动力:133KW 配套发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司 配套发动机编号型号:YC6J180-T301 喂入量(t/h):32.4 最小离地间隙(mm):540 理论作业速度(km/h):2-5 凹板筛形式:栅格式 风扇形式:贯流式 结构型式:自走轮式喂入式 轮胎规格:导向轮12-18
6007	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	揉丝机	4—6t/h揉丝机	安徽四方精工机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9RSJ-5	结构尺寸(长*宽*高):3150*1150*2150mm 整机质量:650kg 配套动力:18.5kW 生产率:≥5000 kg/h 主轴转速:1470r/min 转子直径:φ550mm 锤片数量:20个 锤片尺寸(长*宽*高):180*50*5mm 结构形式:揉搓式 喂入方式:输送链
6008	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	揉丝机	6—10t/h揉丝机	安徽四方精工机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9RSJ-8	结构尺寸(长*宽*高):3900*1300*3000mm 整机质量:1100kg 配套动力:22kW 生产率:≥8000kg/h 主轴转速:1470r/min 转子直径:φ580mm 锤片数量:24个 锤片尺寸(长*宽*高):180*50*5mm 结构形式:揉搓式 喂入方式:输送链 丝化率:≥80%
6009	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	轮式拖拉机	ALD704-A	结构尺寸(长*宽*高):(2980*1350*1240) mm 整机质量:3508kg 配套动力:51.5kw 配重:144/360kg 档位数:16 变速箱型式:4×2×(1+1)组成式 最小离地间隙:330mm 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动

6010	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-1200A	结构尺寸(长*宽*高):3812mm*2120mm*2930mm(至安全架顶) 整机质量:3330kg 配套动力:88.2kw 型式:4*2两轮驱动轮式 轴距:2334mm 轮距(前轮/后轮):前轮:1530~1730mm/后轮1650~1870mm 启动方式:电启动 用途:耕作、运输等 离合器型式:干式、单片双作用 发动机与离合器联接方式:直联式 轮距调整方式(前轮/后轮):有级/有级
6011	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT550	结构尺寸(长*宽*高):3450*1500*2600 整机质量:1645 配套动力:40.4 轴距(mm):2000 标定:2300 启动方式:电启动 最小离地间隙(mm):300 前轴质量/后轴质量(kg):590/1055 最大配重(前/后)(kg):80/140 挡位数(前进/倒退/爬行):8F+2R 轮距(前/后)(mm):1200-1400/1200-1400
6012	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	佳木斯常发佳联农业装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4E	结构尺寸(长*宽*高):930*310*380(cm) 整机质量:9140kg 配套动力:118KW 额定转速(r/min):2200 最小离地间隙(mm):350 理论作业速度(km/h):2-5 工作行数(行):4 工作幅宽(mm):2910 适应行距范围(mm):600-750 最大卸果穗高度(mm):2100 拉茎辊型式:对刀式 变速箱类型:机械变速箱加液压无级变
6013	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	青州炜锋车桥有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-700A	结构尺寸(长*宽*高):4100X1830X2350mm 整机质量:1550kg 配套动力:36.8kw/2400r/min 型式:自走式 轮式 喷杆喷幅:12m 喷杆展开宽度:9.5m 药箱容量:700L 喷雾工作压力:0.5~0.8MPa 配套泵名称:齿轮式高压喷雾泵 配套泵工作压力:0.5~1.5MPa 配套泵流量:50~60L/min 配套泵数量:1个 配套泵转速:500~600r/min 配套喷头型式:狭缝式 配套喷头数量:22个 配套喷头喷
6014	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	河南豪丰机械制造有限公司	免耕施肥播种机	2BMSF-10/5	结构尺寸(长*宽*高):1665*2125*1275(mm) 整机质量:660kg 配套动力:36.8~44.1kW 规格型号:2BMSF-10/5 行距:19(窄13、宽25)cm 工作行数:10行 工作幅宽:1900mm 排种器形式:外槽轮 排种器数量:10个 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量:5个 地轮型式:轱辘 地轮直径:43cm 传动机构:链传动 开沟器:综合式(旋耕
6015	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-1004P	结构尺寸(长*宽*高):3960mm*1830mm*2565mm(至安全架顶) 整机质量:2860kg 配套动力:73.5kw 型式:四轮驱动 轮式4*4 用途:农用耕作、运输等 轴距:2215mm 轮距(前轮/后轮):1420mm(常用)、1520mm/1450mm(常用)、1850mm 挡位数(前进/倒退/爬行):12/3 启动方式:电启动 离合器型式:干式、单片双作用 发动机型式:直列、四缸 轮距调整方式(前轮/后轮):有级/有级
6016	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	南通富来威农业装备有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZG-6DM	结构尺寸(长*宽*高):3485*2092*2240(mm)(运输状态) 整机质量:720kg 配套动力:12.3kw 标定转速:3600r/min 燃油种类:优质柴油 行数:6行 行距:300mm 插秧株距:220、180、160、140、120(mm) 插秧深度:10-40mm(6档) 作业速度:0-5.22km/h 作业小时生产率:0.22-0.4(hm ² /h) 插秧机构型式:旋转式 发动机符
6017	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	河南豪丰机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-120	结构尺寸(长*宽*高):1395*1465*1040(mm) 整机质量:480kg 配套动力:22.0~29.4kW 结构型式:卧轴折线型蜗壳式 纯工作小时生产率:0.37~0.54hm ² /h 工作幅宽:1.2m 最小离地间隙:530mm 作业前进速度:2.5~5km/h 切碎轴转速:2030r/min 切碎机构最大回转半径:260mm 切碎机构总安装刀数:32把
6018	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-1004P-B	结构尺寸(长*宽*高):3960mm*1830mm*2670mm(至驾驶室顶) 整机质量:2985kg 配套动力:73.5kw 型式:四轮驱动 轮式4*4 用途:农用耕作、运输等 轴距:2215mm 轮距(前轮/后轮):1420mm(常用)、1520mm/1450mm(常用)、1850mm 挡位数(前进/倒退/爬行):12/3 启动方式:电启动 离合器型式:干式、单片双作用 轮距调整方式(前轮/后轮):有级/有级

6019	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河南豪丰机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-150B	结构尺寸(长*宽*高):1400×1770×995(mm) 整机质量:490kg 配套动力:36.8kW 结构型式:卧轴折线型蜗壳式 定刀刀片型式:双斜刃锯齿刀 动刀刀片型式:锤爪式 定刀刀片数量:78个(4排) 动刀刀片数量:10个 切碎轴直径:φ140mm 切碎轴转速:2034r/min 切碎机构最大回转半径:261mm 镇压
6020	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	青州炜锋车桥有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500B	结构尺寸(长*宽*高):4100X1750X2180mm 整机质量:1400kg 配套动力:18kw/2200r/min 型式:自走式 轮式 喷杆展开宽度:9.5m 喷杆喷幅:12m 药箱容量:500L 喷雾工作压力:0.5~0.8MPa 配套泵名称:齿轮式高压喷雾泵 配套泵工作压力:0.5~3.0MPa 配套泵流量:45~54L/min 配套泵转速:500~600r/min 配套泵数量:1个 配套喷头型式:狭缝式 配套喷头喷量(单个):1.2(0.3MPa)L/min 配套
6021	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	灵璧县牧洋机械装备有限公司	秸秆捡拾压捆机	9JYD-1720	结构尺寸(长*宽*高):3175×2260×1540mm 整机质量:1300kg 配套动力:≥55kW 捡拾器宽度:1.72m 卷压滚筒转速:300r/min 卷压滚筒数量:15个 牧草总损失率:≤2% 草捆密度:≥115 kg/m ³ 成捆率:≥99% 吨草耗油量:≤0.9kg/t
6022	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	灵璧县牧洋机械装备有限公司	秸秆捡拾压捆机	9JYD-1980	结构尺寸(长*宽*高):3260×2530×1540mm 整机质量:1580kg 配套动力:≥65kW 捡拾器宽:1.98m 卷压滚筒转速:300r/min 卷压滚筒数量:15个 牧草总损失率:禾本科玉米秸秆≤2% 草捆密度:≥115 kg/m ³ 成捆率:≥99% 吨草耗油量:≤0.9kg/t 纯
6023	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT1000	结构尺寸(长*宽*高):4382*2090*2885 整机质量:3760 配套动力:73.5 轴距(mm):2192 标定转速(r/min):2300 启动方式:电启动 最小离地间隙(mm):470 前轴质量/后轴质量(kg):1430/2320 最大配重(前/后)(kg):360/480 挡位数(前进/倒退/爬行):16F+8R 最大牵引力(kN):20 轮距(前/后)(mm):1550、1650、1750、1850、1950、2050/1616、1703、
6024	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河南豪丰机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZJ-2	结构尺寸(长*宽*高):5925×2130×3120mm 整机质量:4360kg 配套动力:73.6kW 型号规格:4YZJ-2 结构型式:自走轮式(剥皮+粉碎还田) 配套发动机型号规格:SD4CQ3D2 额定转速:2400r/min 工作行数:2行 适用行距范围:450~750mm 工作幅宽:1590mm 最大卸果穗高度:1640mm 果穗升动器最大通
6025	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气式增氧机	江阴市庞达橡塑有限公司	微孔曝气增氧设备	ZWK-10/3.0	结构尺寸(长*宽*高):74*57*45cm 整机质量:100kg 配套动力:3.0kw 风机规格:3.0kw 风机型号:罗茨鼓风机 风机风量:144m ³ /h 风机额定风压:30kpa 曝气管形式:盘状 曝气管管径:内径φ10mm 曝气管适应水深:3.5~1.0m
6026	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转型	雷肯农业机械(青岛)有限公司	液压翻转型	1LFTT-450	结构尺寸(长*宽*高):3940(mm)*2250(mm)*1760(mm) 整机质量:1514(kg) 配套动力:99.3(kw) 犁体数量:4(个)*2(个) 犁体工作幅宽:440(mm){可调} 调幅犁调整幅宽范围:1760(mm){可调} 犁体纵向距离:1000(mm) 犁体水平基面到犁架底面的高度:800(mm) 最大耕深:35(cm) 犁架主梁底面宽度:120(mm) 每米工作幅宽质量:860(kg){可调} 运输
6027	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	山东众和农业装备技术有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPS-500	结构尺寸(长*宽*高):4700*1985*2380 整机质量:1242KG 配套动力:14.7 型式:自走式 药箱容量(L):500 喷杆作业常用工作压力(Mpa):0.2-1.5 喷杆喷幅(m):10.5 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力(Mpa):3.0 配套泵流量(L/min):80-100 配套泵转速(r/min):550-600 配套喷头型式:扇形雾喷头 配套喷头数量(个):22 配套喷头雾锥角(度):110 配套喷头喷量(L/min):0.49-0.69 配套喷头间
6028	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	泰州常发农业装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-4D	结构尺寸(长*宽*高):731*276*336(cm) 整机质量:6900 配套动力:113KW(103KW) 结构型式:自走式玉米收获机 工作行数(行):4 额定转速(r/min):2300 工作幅宽(mm):2420 适应行距范围(mm):470-570 最小离地间隙(mm):300 最大卸果穗高度(mm):2100 理论作业速度(km/h):3-

6029	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东金大丰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4A	结构尺寸(长*宽*高):8200mm*2990*3550 整机质量:7580kg 配套动力:118kw 配套发动机型号规格:潍柴WP4G160E331 玉柴YC4A160-T311 配套发动机额定转速(r/min):2300 工作行数(行):4 适用行距范围(mm):570~670 工作幅宽(mm):2725 理论作业速度(km/h):2.0~6.0 作业小时生产率(hm ² /h):0.25~0.60 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤40 拉茎辊型式:六棱板式 剥皮辊型式:橡胶
6030	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽45cm及以上,5—6铧翻转型	雷肯农业机械(青岛)有限公司	液压翻转型	1LFTT-650	结构尺寸(长*宽*高):6170(mm)*2247(mm)*1740(mm) 整机质量:2308(kg) 配套动力:201(kw) 犁体数量:6(个)*2(个) 犁体工作幅宽:500(mm){可调} 调幅犁调整幅宽范围:3000(mm){可调} 犁体纵向距离:1000(mm) 犁体水平基面到犁架底面的高度:800(mm) 最大耕深:38(cm) 犁架主梁底面宽度:140(mm) 每米工作幅宽质量:860(kg){可调} 运输间隙:40(cm) 限深轮
6031	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉农业机械装备股份有限公司	轮式拖拉机	YJ-1804	结构尺寸(长*宽*高):5350x2300x3100mm(单胎);5350x3500x3100mm(双胎) 整机质量:6700kg(单胎);7460kg(双胎) 配套动力:132.5KW/132.4KW 驱动方式:四轮驱动 轴距:2750(mm) 轮距(前轮/后轮):1720、1815、1900、2000、2100/1680-2380mm(单胎);1720、1815、1900、2000、2100/2410mm(双胎) 最小离地间隙:400(mm) 前轴质量/后轴质量:2400/4300kg(单胎);2500/4960kg(双胎) 最大配重(前/后):600/720kg(单胎);600/0kg(双胎) 挡位数(前进/倒退):16/16 动力输出轴输出功率:≥112.65(KW) 最大牵引力:≥35(KN) 驾驶室型号:YJ1604.451 驾驶室型式:六柱式安全驾驶室 发动机品牌及型号:潍柴WP6G180E330(选装东方红LR6M3LU22/1324E) 发动机生产企业:潍坊潍柴道依茨柴油机械有限公司(一拖/洛阳柴油机有限公司) 发动机标定功率:潍柴:132.5(KW)(选装东方红:132.4KW) 发动机标定转速:
6032	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	泰州常发农业装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-4C	结构尺寸(长*宽*高):731*276*336(cm) 整机质量:6900kg 配套动力:113KW(103KW) 结构型式:自走式玉米收获机 工作行数(行):4 额定转速(r/min):2300 工作幅宽(mm):2420 适应行距范围(mm):470-570 最小离地间隙(mm):300 最大卸果穗高度(mm):2100 拉茎辊型式:对刀式 理论
6033	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河南豪丰机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZX-3B	结构尺寸(长*宽*高):6520×2500×3170mm 整机质量:5800kg 配套动力:103kW 型号规格:4YZX-3B 结构型式:自走轮式(剥皮+粉碎还田) 配套发动机型号规格:LR4M5LU23/1030E 额定转速:2300r/min 工作行数:3行 适用行距范围:450~750mm 工作幅宽:1970mm 最大卸果穗高度:2020mm 果穗升动器最大通过高度:3170mm 最小离地间隙:250mm 最小通过半径:左转7200mm,右转6300mm 理论作业速度:2~6km/h 作业小时生产率:0.27~0.54hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤50kg/hm ² 摘穗辊型式:卧式摘穗辊 剥皮辊型式:橡胶辊 风扇型式:轴流式 风扇直径:390mm 风扇数量:1个 变速箱类型:机械式 轮距:导向轮1485mm,驱动轮1680mm 轮胎规格:导向轮16.5-45 驱动轮18.4-45 种籽切碎机构型式:滚刀式
6034	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北卓田机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-240	结构尺寸(长*宽*高):1350mmX2710mmX1070mm 整机质量:715kg 配套动力:102.9kw-110.3kw 结构形式:侧边皮带传动 链接方式:三点式悬挂 工作幅宽:2.4m 最小离地间隙:340mm 切碎轴转速:2160r/min
6035	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT1200	结构尺寸(长*宽*高):4876*2090*3030 整机质量:4050 配套动力:88.2 轴距(mm):2506 标定转速(r/min):2300 启动方式:电启动 最小离地间隙(mm):470 前轴质量/后轴质量(kg):1500/2550 最大配重(前/后)(kg):360/640 挡位数(前进/倒退/爬行):16F+8R 最大牵引力(kN):23 轮距(前/后)(mm):1550、1650、1750、1850、1950、2050/1616、1703、

6036	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	东风井关农业机械有限公司	电动微耕机	1WG0.3-350	结构尺寸(长*宽*高):1270*470*850(mm) 整机质量:18kg 配套动力:0.3kw 结构形式:手持式 配套发动机生产企业:无锡华生电动系统科技有限公司、台湾硕阳电机股份有限公司 发动机型号名称:DC82M244630KR000 发动机结构型式:电动机 额定转速:4600r/min 传动方式:蜗杆、斜齿轮 连接方式:直联 旋耕刀型号:旱地
6037	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东金大丰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4B	结构尺寸(长*宽*高):8100mm*2900mm*3545mm 整机质量:7400kg 配套动力:106kw 配套发动机规格型号:YC4A140L-T20 QC4112ZL 额定转速(r/min):2300 工作行数(行):4 适用行距范围(mm):500~600 工作幅宽(mm):2470 理论作业速度(km/h):2.0~6.0 作业小时生产率(hm²/h):0.25~0.60 单位面积燃油消耗率(kg/hm²):≤40 拉茎辊型式:六棱板式 剥皮辊
6038	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽45cm及以上,7铧及以上翻转型	雷肯农业机械(青岛)有限公司	液压翻转型	1LFTT-750	结构尺寸(长*宽*高):8860(mm)*2500(mm)*1770(mm) 整机质量:3027(kg) 配套动力:201(kw) 犁体数量:7(个)*2(个) 犁体工作幅宽:500(mm) 调幅犁调整幅宽范围:3500(mm) 犁体纵向距离:1000(mm) 犁体水平基面到犁架底面的高度:800(mm) 最大耕深:35(cm) 犁架主梁底面宽度:160(mm)
6039	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT1200-1	结构尺寸(长*宽*高):4876*2090*2885 整机质量:3800 配套动力:88.2 轴距(mm):2506 标定转速(r/min):2300 启动方式:电启动 最小离地间隙(mm):470 前轴质量/后轴质量(kg):1410/2390 最大配重(前/后)(kg):360/640 挡位数(前进/倒退/爬行):16F+8R 最大牵引力(kN):23 轮距(前/后)(mm):1550、1650、1750、1850、1950、2050/1616、1703、
6040	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD500	结构尺寸(长*宽*高):3700*1750*2600 整机质量:1590kg 配套动力:36.8kw 整机型式:4*2(两轮驱动) 用途:牵引、驱动兼用型 轴距:1946mm 轮距(前轮/后轮):1200-1500/1300-1600mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有节可调 最小离地间隙:350mm 前轴质量/后轴质量:600/1320kg 最大配重(前/后):112/200kg 挡位数(前进/倒退/爬行):12F+12R 各档理论速度(km/h):前进挡:2.43、3.53、4.81、7.48、6.13、8.89、12.1、18.84、10.53、15.3、20.85、32.4 倒退挡:2.13、3.09、4.22、6.56、5.37、7.79、10.63
6041	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	新疆中收农牧机械有限公司	自走式青黄贮秸秆收获机	9LRZ-2.7	结构尺寸(长*宽*高):8285*3350*3450 mm 整机质量:6700 kg 配套动力:CA6110/125T 额定功率:92 kw 额定转速:5400 r/min 结构形式:自走式 工作幅宽:2750 mm 生产率:≥0.53 hm²/h 标准草长率:≥85 % 最低割茬高度:≤150
6042	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT1300D	结构尺寸(长*宽*高):4876*2090*3030 整机质量:4050 配套动力:95.6 轴距(mm):2506 标定转速(r/min):2300 启动方式:电启动 最小离地间隙(mm):470 前轴质量/后轴质量(kg):1500/2550 最大配重(前/后)(kg):360/640 挡位数(前进/倒退/爬行):16F+8R 最大牵引力(kN):26 轮距(前/后)(mm):1550、1650、1750、1850、1950、2050/1616、1703、
6043	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料搅拌机	4—9m³饲料全混合日粮制备机	石家庄市金源机械有限公司	全日粮饲料制备机	9TMRL-4	结构尺寸(长*宽*高):3200mmx2000mmx2100mm 整机质量:1700kg 配套动力:11kw 噪声:90dB(A) 搅龙转速:17r/min 搅拌仓容积:4m³ 结构形式:立式 规格型号:9TMRL-4 刀片型式:三角形 刀片数量:4片 配套动力形式:电动机 混合均
6044	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-1000P	结构尺寸(长*宽*高):3580mm*1830mm*2440mm(至安全架顶) 整机质量:2490kg 配套动力:73.5kw 型式:两轮驱动 轮式4*2 轴距:2115mm 挡位数(前进/倒退):12/3 启动方式:电启动 发动机型式:直列、四缸 轮胎型号(前轮/后轮):前轮:7.50-16、后轮:14.9-30 离合器型式:干式、单片双作用 发动机与离

6045	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河南豪丰机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4	结构尺寸(长*宽*高):7195×2490×3300mm 整机质量:6870kg 配套动力:118kW 型号规格:4YZ-4 结构型式:自走轮式(剥皮+粉碎还田) 配套发动机型号规格:LR4N5LU23/1180E 额定转速:2300r/min 工作行数:4行 适用行距范围:450~750mm 工作幅宽:2490mm 最大卸果穗高度:2000mm 果穗升动器最大通过高度:3300mm 最小离地间隙:180mm 最小通过半径:左转9000mm,右转8050mm 理论作业速度:2~6km/h 作业小时生产率:0.33~0.8hm ³ /h 单位面积燃油消耗量:≤46kg/hm ³ 摘穗辊型式:卧式摘穗辊 剥皮辊型式:橡胶辊 风扇型式:离心式 风扇直径:280mm 风扇数量:1个 变速箱类型:机械式 轮距:导向轮1650mm,驱动轮1650mm 轮胎规格:导向轮16-45 驱动轮15-64 籽粒破碎机构型式:滚刀式 种
6046	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	新疆中收农牧机械有限公司	自走式青贮机	9QS-2.7	结构尺寸(长*宽*高):8285×3350×3450 整机质量:7000 kg 配套动力:YC6A180Z-T21 额定功率:130 kw 额定转速:2300 r/min 结构型式:自走式 工作幅宽:2750 mm 生产率:≥0.53 hm ² /h 标准草长率:≥85 % 最低割茬高度:≤150 mm 割台升降
6047	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT1300D-1	结构尺寸(长*宽*高):4876*2090*2885 整机质量:3800 配套动力:95.6 轴距(mm):2506 标定转速(r/min):2300 启动方式:电启动 最小离地间隙(mm):470 前轴质量/后轴质量(kg):1410/2390 最大配重(前/后)(kg):360/640 挡位数(前进/倒退/爬行):16F+8R 最大牵引力(kN):26 轮距(前/后)(mm):1550、1650、1750、1850、1950、2050/1616、1703、
6048	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料搅拌机	4—9m ³ 饲料全混合日粮制备机	石家庄市金源机械有限公司	全日粮饲料制备机	9TMRW-5	结构尺寸(长*宽*高):4500mm×2000mm×2250mm 整机质量:2450kg 配套动力:11kw 搅龙转速:17r/min 搅拌仓容积:5m ³ 结构形式:卧式 刀片型式:直刃式 刀片数量:30片 配套动力形式:电动机 规格型号:9TMRW-5 混合均匀度:≥85%
6049	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	天津沃能达实业有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-300	结构尺寸(长*宽*高):5900mm*1900mm*2100mm 整机质量:600kg 配套动力:单缸水冷卧式柴油机 功率/转速:15.5kw/2200r/min 喷雾机工作压力:0.2-0.6MPa 药箱容积:300L 液泵型式:三缸柱塞泵 液泵工作压力:1.5-3.5MPa 液泵工作流量:34
6050	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料搅拌机	12m ³ 及以上饲料全混合日粮制备机	石家庄市金源机械有限公司	全日粮饲料制备机	9TMRL-12	结构尺寸(长*宽*高):3800mm×2800mm×2850mm 整机质量:3800kg 配套动力:30kw 搅龙转速:21r/min 搅拌仓容积:12m ³ 结构形式:立式 刀片型式:三角刀 刀片数量(片):9 配套动力形式:电动机 规格型号:9TMRL-12
6051	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	新疆中收农牧机械有限公司	圆草捆机	92YG-1.5	结构尺寸(长*宽*高):4950×2320×2600 整机质量:2000 kg 配套动力:天拖654拖拉机, 40—53 kw 挂接型式:牵引式 捡拾作业宽度:1500 mm 弹齿数:4×18个 齿排数:4 排 草捆尺寸:φ1500×1230 mm 喂入器型式:齿式喂入耙
6052	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料搅拌机	9—12m ³ 饲料全混合日粮制备机	石家庄市金源机械有限公司	全日粮饲料制备机	9TMRW-9	结构尺寸(长*宽*高):4700mm×2000mm×2250mm 整机质量:3200kg 配套动力:15kw 搅龙转速:18.5r/min 搅拌仓容积:9m ³ 结构形式:固定卧式 刀片型式:梅花刀 刀片数量(片):42 配套动力形式:电机 规格型号:9TMRW-9
6053	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	雷肯农业机械(青岛)有限公司	深松机	1S-300E	结构尺寸(长*宽*高):3850(mm)*3000(mm)*1550(mm) 整机质量:1388(kg) 配套动力:99.3(kw) 产品型号名称:1S-300E型深松机 深松铲机构型式:凿铲型 深松铲数量:11(个) 作业幅宽:300(cm) 铲间距:81(cm) 传动机构型式:/ 深松:35(cm) 作业速度:7(km/h)~10(km/h)
6054	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFA350	结构尺寸(长*宽*高):3266*1440*1980(mm) 整机质量:1120(kg) 配套动力:25.8KW 轴距(mm):1622 最小离地间隙(mm):335 发动机吸气方式:自然吸气 发动机冷却形式:强制水冷 轮距(前轮/后轮)(mm):前轮:1010-1210;后轮:1035-1406 整机形式:水旱两用、两轮驱动 发动机与离合器连接方式:直联式 悬挂装置形式:后置、三点悬挂 驾驶室与安全架形式:后置、可翻转 档位

6055	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	雷肯农业机械（青岛）有限公司	深松机	1S-350E	结构尺寸（长*宽*高）:3850（mm）*3500（mm）*1550（mm）整机质量:1619（kg）配套动力:99.3（kw）产品型号名称:1S-350E深松机 深松铲机构型式:凿铲型 深松铲数量:12（个）作业幅宽:350（cm）铲间距:87（cm）传动机构型式:/ 深松:35（cm）作业速度:7（km/h）~10（km/h）作业小时生产率:2.4（km ² /h）
6056	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下，1—2铧翻转犁	河北锐宏机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-225	结构尺寸（长*宽*高）:1500mm*1060mm*970mm 整机质量:215kg 配套动力:18.4kw-22.1kw 结构型式:双向犁 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型（悬挂式）:三点悬挂 翻转机构形式:液压式 犁体数量:左右各2个 犁体工作幅宽:250mm 犁体纵向距离:60cm 最大耕深:22cm
6057	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	河北顶呱呱机械制造有限公司	青饲料收获机	9QZ-2100A	结构尺寸（长*宽*高）:6780×2200×3800（mm）整机质量:5800（kg）配套动力:118（kW）发动机型号:WP6G160E330 发动机额定转速:2200（r/min）工作幅宽:2100（mm）左转最小通过半径:7100（mm）右转最小通过半径:7250（mm）导向轮轮距:1500（mm）驱动轮轮距:1680（mm）轴距:2630（mm）最小离地间隙:380（mm）驾驶室形式:普通 最低割茬高度:≤150（mm）割台升降范围:0-400（mm）导向轮轮胎规格:10.0/75-15.3 驱动轮轮胎规格:400/70R24 作业速度:2-4（km/h）生产率:0.42-0.84（hm ² /h） 秸秆切碎机构形式:立式 秸秆切碎机构转子直径:800mm
6058	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	青州市隆顺农业机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500B	结构尺寸（长*宽*高）:4450×1790×2180 整机质量:1100kg 配套动力:18KW 型式:自走式 药箱容量:500L 喷雾工作压力:0.2-0.4MPa 喷杆喷嘴:10.5m 配套配套型式:扇形 配套喷头数量:19+2（侧喷）个 配套喷头雾锥角:110度 配套喷头喷量:0.8L/min 配套喷头间隔:500mm 配套动力名称、结构型式:单缸柴油机 配套动力标定功率/转速:18KW/2200(r/min) 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力
6059	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD604	结构尺寸（长*宽*高）:3700*1750*2600 整机质量:1810kg 配套动力:44.1kw 型式:4*4（四轮驱动）用途:牵引、驱动兼用型 轴距:1990mm 轮距（前轮/后轮）:1250/1300-1600mm 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调/有级可调 最小离地间隙:350mm 前轴质量/后轴质量:820/1320 最大配重（前/后）:112/200kg 档位数（前进/倒退/爬行）:12F+12R 各档理论速度:前进档:2.43、3.53、4.81、7.48、6.13、8.89、12.1、18.84、10.53、15.3、20.85、32.4 倒档:2.13、3.09、4.22、6.56、5.37、7.79、10.63、16.5、9.23、13.4、18.3、28.4 发动机与离合器连接
6060	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFA354	结构尺寸（长*宽*高）:3206*1440*1980（mm）整机质量:1220kg 配套动力:25.8KW 轴距（mm）:1595 最小离地间隙（mm）:310（前驱动桥中间放油螺塞处）发动机吸气方式:自然吸气 发动机冷却形式:强制水冷 轮距（前轮/后轮）（mm）:前轮:1150；后轮:1035-1406 整机形式:水旱两用四轮驱动 发动机与离合器连接方式:直联式 悬挂装置形式:后置、三点悬挂 驾驶室与安全架形式:
6061	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机（含扁形茶炒制机）	浙江武义增荣食品机械有限公司	茶叶炒干机	6CCT-120型	结构尺寸（长*宽*高）:2080*1330*1675（cm）整机质量:550（Kg）配套动力:1.1（Kw）滚筒内径:1200（cm）滚筒长度:1390（cm）加热形式:煤加热 生产率:≥16（Kg/h）千瓦小时生产率:≥9Kg/(Kw.h) 含水率%:≤6
6062	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	河北顶呱呱机械制造有限公司	青饲料收获机	9QZ-2600A	结构尺寸（长*宽*高）:7750×2800×3900（mm）整机质量:7500（kg）配套动力:199（kW）发动机型号:WP10G270E341 发动机额定转速:2200（r/min）工作幅宽:2670（mm）左转最小通过半径:7570（mm）右转最小通过半径:7630（mm）导向轮轮距:1670（mm）驱动轮轮距:1835（mm）导向轮轮胎规格:10.0/75-15.3 驱动轮轮胎规格:460/70R24 轴距:2860（mm）最小离地间隙:380（mm）驾驶形式:普通 最低割茬高度:≤150（mm）割台升降范围:0-400（mm）作业速度:2-5（km/h）生产率:0.52-1.30（hm ² /h）秸秆切碎机构型式:立式 秸秆切碎机构转子直径:1050（mm）秸秆切碎机构主轴转速:1000（r/min）

6063	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	天津沃能达实业有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-400	结构尺寸 (长*宽*高):5200mm*1900mm*2400mm 整机质量:1495kg 配套动力:四缸水冷立式柴油机 功率/转速:29.4kw/2400r/min 喷雾机工作压力:0.3-0.8MPa 药箱容积:400L 液泵型式:隔膜泵 液泵工作压力:0 - 2.5MPa
6064	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD600	结构尺寸 (长*宽*高):3700*1750*2600mm 整机质量:1590kg 配套动力:44.1kw 型式:4*2(两轮驱动) 用途:牵引、驱动兼用型 轴距:1990mm 轮距 (前轮/后轮) 调整方式:有级可调/有级可调 最小离地间隙:350mm 前轴质量/后轴质量:600/1320kg 最大配重 (前/后):112/200kg 档位数 (前进/倒退/爬行):12F+12R 各档理论速度:前进挡:2.43、3.53、4.81、7.48、6.13、8.89、12.1、18.84、10.53、15.3、20.85、32.4倒挡:2.13、3.09、4.22、6.56、5.37、7.79、10.63
6065	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-1000P-B	结构尺寸 (长*宽*高):3580mm*1830mm*2540mm (至驾驶室顶) 整机质量:2615kg 配套动力:73.5kw 型式:两轮驱动 轮式4*2 轴距:2115mm 档位数 (前进/倒退):12/3 启动方式:电启动 发动机型式:直列、四缸 轮胎型号 (前轮/后轮):前轮:7.50-16、后轮:14.9-30 离合器型式:干式、单片双作用 发动机与离
6066	畜牧水产养殖机械	饲料 (草) 加工机械	饲料搅拌机	4—9m³饲料全混合日粮制备机	石家庄市金源机械有限公司	全日粮饲料制备机	9TMRL-8	结构尺寸 (长*宽*高):3700mm*2400mm*2200mm 整机质量:3100kg 配套动力:15kw 规格型号:9TMRL-8 搅龙转速:17r/min 结构形式:固定立式 搅拌仓容积:8m³ 刀片型式:大花刀 刀片数量:7片 配套动力形式:电机 混合均匀度:≥85%
6067	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1000	结构尺寸 (长*宽*高):4083*2047*2835 (mm) 整机质量:3280kg 配套动力:73.5KW 轴距 (mm):2353 最小离地间隙 (mm):425 (转向油缸开槽螺母处) 发动机冷却形式:强制水冷 发动机吸气方式:增压吸气 发动机与离合器连接方式:直联式 轮距 (前轮/后轮) (mm):前轮:1550-1850; 后轮:1400-1942 整机形式:水旱两用、两轮驱动 档位数:前进10/后退2/爬行6 驾驶室与安全架形式:后
6068	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	乐星农业装备 (青岛) 有限公司	轮式拖拉机	LS604	结构尺寸 (长*宽*高):3830*1695*2470mm 整机质量:2475kg 配套动力:44.1kw 驱动形式:4×4 四轮驱动 轴距mm:2096 最小离地间隙mm:390 最大配重kg:196 档位数 (前进/倒退):16/16 启动方式:电启动 最大牵引力kn:18 液压悬挂系统形式:
6069	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	天津沃能达实业有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500	结构尺寸 (长*宽*高):4300mm*1700mm*2300mm 整机质量:950kg 配套动力:单缸水冷卧式柴油机 功率/转速:15.5kw/2200r/min 喷雾机工作压力:0.3-0.8MPa 药箱容积:500L 液泵型式:高压齿轮泵 液泵工作压力:0.5 - 3.0MPa 液泵工作流量:37
6070	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35—50cm揉捻机	浙江武义增荣食品机械有限公司	茶叶揉捻机	6CR-45型	结构尺寸 (长*宽*高):1270*1050*1205 (mm) 整机质量:260 (Kg) 配套动力:1.1 (Kw) 揉桶外径:450 (mm) 揉桶高度:320 (mm) 结构型式:盘式 传动型式:皮带传动 加压型式:单柱丝杆式加压 控制方式:人工控制 揉盘内径:820 (mm) 揉桶回转速度(r/min):50 内棱骨 (根):4 外棱骨 (根):16
6071	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD904	结构尺寸 (长*宽*高):4350*2050*2820mm 整机质量:3745kg 配套动力:66.2kw 型式:4*4 (四轮驱动) 用途:一般农业用途 轴距:2200mm 轮距 (前轮/后轮):1620/1662-2262mm 轮距 (前轮/后轮) 调整方式:不可调/有节可调 最小离地间隙:380mm 前轴质量/后轴质量:1495/2250kg 最大配重 (前/后):220/320kg 档位数 (前进/倒退/爬行):16F+8R 各档理论速度:前进挡:2.31、3.60、5.76、8.03、0.46、0.72、1.15、1.61、10.04、15.61、24.98、34.85、2.01、3.12、5.00、6.97倒挡:3.10、4.83、7.73、10.78、0.62
6072	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	天津沃能达实业有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-518	结构尺寸 (长*宽*高):4700mm*1900mm*2900mm 整机质量:950kg 配套动力:直列三缸水冷四冲程柴油机 功率/转速:18.4kw/2600r/min 喷雾机工作压力:0.3-0.5MPa 药箱容积:518L 液泵型式:三缸柱塞泵 液泵工作压力:1.5MPa 液泵工作流

6073	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT1504D	结构尺寸(长*宽*高):4876*2090*3030 整机质量:4450 配套动力:110.3 轴距(mm):2508 标定转速(r/min):2300 启动方式:电启动 最小离地间隙(mm):390 前轴质量/后轴质量(kg):2010/2440 最大配重(前/后)(kg):360/640 挡位数(前进/倒退/爬行):16F+8R 最大牵引力(kN):30 轮距(前/后)(mm):1600、1688、1708、1796、1822、1842、1930/1616、
6074	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	安徽谷丰机械科技有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-10	结构尺寸(长*宽*高):2620*4530*7870(mm) 整机质量:2940kg 配套动力:10.45kW 结构形式:固定式 处理量:≥550kg/h 处理方式:批式循环 循环批处理量:10t 电机总功率:10.45kW 加热方式:间接加热 塔体内尺寸:2400*2000*6675(mm) 安全装置:故障自动报警、温度控制、电机过载保护、满粮报警、漏电保护、自动关机、灭火器 配套电源:三相380v/50HZ(东南亚、国内地区),三相420v/60HZ(国外) 标准配
6075	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1000J	结构尺寸(长*宽*高):4083*2047*2851(mm) 整机质量:带驾驶室:3530(kg) 配套动力:73.5(kg) 轴距(mm):2353 最小离地间隙(mm):425(转向油缸开槽螺母处) 轮距(前轮/后轮)(mm):前轮:1550-1850;后轮:1400-1942 发动机冷却形式:强制水冷 发动机吸气方式:增压吸气 整机形式:水旱两用、两轮驱动 发动机与离合器连接方式:直联式 驾驶室与安全架形式:安全驾驶室 悬挂装置形式:
6076	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径 50—60cm揉捻机	浙江武义增荣食品机械有限公司	茶叶揉捻机	6CR-55型	结构尺寸(长*宽*高):1360*1240*1590(mm) 整机质量:500(Kg) 配套动力:2.2(Kw) 揉桶外径:550(mm) 揉桶高度:400(mm) 结构型式:盘式 传动型式:皮带传动 加压型式:双柱丝杆式加压 控制方式:人工控制 揉盘内径:950(mm) 揉桶回转速度:44(r/min) 内棱骨:4(根) 外棱骨:16(根)
6077	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	乐星农业装备(青岛)有限公司	轮式拖拉机	LSV804-1	结构尺寸(长*宽*高):4370*1980*2830mm 整机质量:2880kg 配套动力:58.8kw 形式:4x4 四轮驱动 最小离地间隙mm:440 最大配重kg:160 挡位数(前进//后退):12/4 最大牵引力kn:21.17 启动方式:电启动 发动机与离合
6078	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆	50—100马力自走式喷杆喷雾机	天津沃能达实业有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-600	结构尺寸(长*宽*高):5300mm*2100mm*2700mm 整机质量:2200kg 配套动力:四缸水冷立式柴油机 功率/转速:40.4kw/2400r/min 喷雾机工作压力:0.3-0.8MPa 药箱容积:600L 液泵型式:隔膜泵 液泵工作压力:0-2.5MPa
6079	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁	河北锐宏机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-425	结构尺寸(长*宽*高):2530mm*1450mm*1060mm 整机质量:335kg 配套动力:29.4kw-36.8kw 结构型式:双向犁 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(悬挂式):三点悬挂 翻转机构形式:液压式 犁体数量:左右各4个 犁体工作幅宽:250mm 犁体纵向距离:62cm 最大耕深:22cm
6080	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	安徽谷丰机械科技有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-15	结构尺寸(长*宽*高):2620*4530*10050(mm) 整机质量:3350kg 配套动力:12.15kW 结构形式:固定式 处理量:≥800kg/h 处理方式:批式循环 循环批处理量:15t 电机总功率:12.15kW 加热方式:间接加热 塔体内尺寸:2400*2000*8855(mm) 安全装置:故障自动报警、温度控制、电机过载保护、满粮报警、漏电保护、自动关机、灭火器 配套电源:三相380v/50HZ(东南亚、国内地区),三相420v/60HZ(国外) 标准
6081	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆	50—100马力自走式喷杆喷雾机	天津沃能达实业有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-700	结构尺寸(长*宽*高):4300mm*1600mm*2600mm 整机质量:1200kg 配套动力:四缸水冷立式柴油机 功率/转速:36.8kw/2400r/min 喷雾机工作压力:0.3-0.8MPa 药箱容积:700L 液泵型式:高压齿轮泵 液泵工作压力:0.5-1.5MPa

6082	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	青州市隆顺农业机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-700A	结构尺寸(长*宽*高):4300×1930×2210 整机质量:1430kg 配套动力:36.8KW 型式:自走式 药箱容量:700L 喷雾工作压力:0.2-0.4MPa 喷杆喷幅:11.5m 配套喷头型式:扇形 配套喷头数量:19+2(侧喷)个 喷雾喷头雾锥角:110度 喷套喷头喷量:0.8L/min 配套喷头间隔:500mm 配套动力名称、结构型式:四缸柴油机 配套动力标定功率/转速:36.8KW/2400(r/min) 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工
6083	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	天津沃能达实业有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-1000	结构尺寸(长*宽*高):5320mm*2030mm*2520mm 整机质量:1350kg 配套动力:四缸水冷立式柴油机 功率/转速:36.8kw/2400r/min 喷雾机工作压力:0.3-0.8MPa 药箱容积:1000L 液泵型式:高压齿轮泵 液泵工作压力:3.0MPa
6084	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1004	结构尺寸(长*宽*高):4083*2047*2835(mm) 整机质量:3530(kg) 配套动力:73.5KW 轴距(mm):2439(mm) 整机形式:水旱两用、四轮驱动 额定转速(r/min):2300(r/min) 最小离地间隙(mm):425(前驱动器中间放油螺塞) 发动机冷却形式:强制水冷 发动机吸气方式:增压吸气 发动机与离合器连接方式:直联式 驾驶室与安全架形式:后置、可翻转 悬挂装置形式:后置、三点悬挂
6085	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD900	结构尺寸(长*宽*高):4350*2050*2820mm 整机质量:3445kg 配套动力:66.2kw 型式:4*2(两轮驱动) 用途:牵引、驱动兼用型 轴距:2200mm 轮距(前轮/后轮):1520-1820/1620-2020mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有节可调/有节可调 最小离地间隙:380mm 前轴质量/后轴质量:1195/2250kg 最大配重(前/后):220/320kg 档位数(前进/倒退/爬行):16F+8R 各档理论速度:前进挡:2.31、3.60、5.76、8.03、0.46、0.72、1.15、1.61、10.04、15.61、24.98、34.85、2.01、3.12、5.00、6.97倒挡:3.10、4.83、7.73、10.78、0.62、0.97
6086	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t 循环式粮食烘干机	安徽谷丰机械科技有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-22	结构尺寸(长*宽*高):2620*4535*12230(mm) 整机质量:3760kg 配套动力:12.35kW 结构形式:固定式 处理量:≥1200kg/h 处理方式:批式循环 循环批处理量:22t 电机总功率:12.35kW 加热方式:间接加热 塔体内尺寸:2400*2000*11035(mm) 安全装置:故障自动报警、温度控制、电机过载保护、满粮报警、漏电保护、自动关机、灭火器 配套电源:三相380v/50HZ(东南亚、国内地区)、三相420v/60HZ(国外) 标准配置:维修爬梯、电器控制系统
6087	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁	河北锐宏机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-525	结构尺寸(长*宽*高):2800mm*1730mm*1160mm 整机质量:400kg 配套动力:40.4kw-47.8kw 结构型式:双向犁 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(悬挂式):三点悬挂 翻转机构形式:液压式 犁体数量:左右各5个 犁体工作幅宽:250mm 犁体纵向距离:53cm 最大耕深:22cm
6088	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上 循环式粮食烘干机	临沂金铭机械有限公司	批次循环式粮食干燥机	5HP-30	结构尺寸(长*宽*高):5000mm*5858mm*14785mm 整机质量:11000kg 配套动力:27kW 结构型式:固定式 小时处理量(稻谷):≥1500kg/h 循环批处理量(批式循环式):30t 处理方式:批次循环式 加热方式:间接加热 电机总功率:27kW 安全装置:过载保护、高粮温报警、风温自动控制、料位报警 缓存层尺寸(长*宽*高*层数):3900mm*2340mm*5760mm*1 干燥能力:≥16.0t-%h
6089	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏沃得植保机械有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGF-8C	结构尺寸(长*宽*高):3250×2380×2600mm 整机质量:780kg 配套动力:18.4kW 结构型式:四轮乘坐式 工作行数(行):8 配套发动机:常柴3M78(国III排放标准) 配套发动机额定转速(r/min):2600 行距(mm):250 穴距(mm):100、120、140、160、180、210 作业速度(km/h):0-5.8 作业小时生产率(hm ² /h):0.2-0.45 行走轮结构型式:防爆橡胶轮/粗轮橡胶轮 行走轮直

6090	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD1004	结构尺寸(长*宽*高):4470*2050*2820mm 整机质量:3735kg 配套动力:73.5kw 型式:4*4(四轮驱动) 用途:一般农业用途 轴距:2200mm 轮距(前轮/后轮):1620/1662-2262mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有节可调 最小离地间隙:380mm 前轴质量/后轴质量:1505/2230kg 最大配重(前/后):220/320kg 档位数(前进/倒退/爬行):16F+8R 各档理论速度:前进挡:2.31、3.60、5.76、8.03、0.46、0.72、1.15、1.61、10.04、15.61、24.98、34.85、2.01、3.12、5.00、6.97倒挡:3.10、4.83、7.73、10.78、0.62
6091	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	安徽谷丰机械科技有限公司	批次循环谷物干燥机	5HXG-32	结构尺寸(长*宽*高):7500*5100*14420(mm) 整机质量:7650kg 配套动力:15.75kW 结构形式:固定式 处理量:≥1800kg/h 处理方式:批次循环 循环批处理量:32t 电机总功率:15.75kW 加热方式:间接加热 塔体内尺寸:3240*3240*9055(mm) 安全装置:故障自动报警、温度控制、电机过载保护、满粮报警、漏电保护、自动关机、灭火器 配套电源:三相380v/50HZ(东南亚、国内地区)、三相420v/60HZ(国外) 标准配置:维修爬梯、电器控制系统
6092	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	江苏沃得植保机械有限公司	手扶式插秧机	2ZS-4	结构尺寸(长*宽*高):2140×1630×910mm 整机质量:162kg 配套动力:3.3kW 结构型式:手扶步进式 工作行数(行):4 配套发动机:雅马哈M2175-B-1、临海SPE175、江动JF175(汽油) 配套发动机额定转速(r/min):3600 行距(mm):300 穴距(mm):120、140、160、180、210 作业速度(km/h):1.01-2.77 作业小时生产率(hm ² /h):0.086-0.18 行走轮结构型式:粗轮橡胶轮 行走轮
6093	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1004J	结构尺寸(长*宽*高):4083*2047*2851(mm) 整机质量:3780kg(带驾驶室) 配套动力:73.5KW 轴距(mm):2439(mm) 最小离地间隙(mm):425(前驱动器中间放油螺塞) 整机形式:水旱两用、四轮驱动 轮距(前轮/后轮)(mm):前轮:1590;后轮:1400-1942 发动机冷却形式:强制水冷 发动机吸气方式:增压吸气 发动机与离合器连接方式:直联式 悬挂装置形式:后置、三点悬挂 驾驶室与安
6094	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆豪野机械制造有限公司	微耕机	1WG4.2-100FQZC	结构尺寸(长*宽*高):1550mm*1000mm*850mm 整机质量:80kg 配套动力:HY70F汽油机 配套发动机结构型式:单缸、四冲程、强制风冷 配套发动机标定功率:4.2kW 配套发动机标定转速:3600r/min 配套发动机起动方式:手拉起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 扶把调整幅度:水平方向:0°、垂直方向:60° 刀辊转速:快档:132r/min、快档:95r/min 刀辊最大回转半径:180mm 刀辊总安装刀数:24把 旋耕刀型式:旱地刀 主离合器形式:摩擦片式(常开) 耕宽:1000mm
6095	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	临沂金铭机械有限公司	批次循环式粮食干燥机	5HP-33	结构尺寸(长*宽*高):8422mm*5332mm*16500mm 整机质量:17500kg 配套动力:55.5kW 结构型式:固定式 循环批处理量(批次循环式)水稻:33t 处理方式:批次 循环式 小时处理量(水稻/玉米):≥2400kg/h/≥3100kg/h 加热方式:间接加热 电机总功率:55.5kW 安全装置:过载保护、高粮温报警、风温自动控制、料位报警 单位
6096	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	沈阳方科机械制造有限公司	自动捡拾方捆打捆机	9YFQ-13	结构尺寸(长*宽*高):5000*2146*1854(mm) 整机质量:1250(kg) 配套动力:26(kW) 捡拾器宽度:1350(mm) 打捆活塞速度:88(行程/min) 打捆器类型:德国53321双面打捆器 纯小时工作生产率:>2000(kg/h) 捡拾器齿杆数:4(根) 打捆器数量:2(套) 动力输出轴转速:540(转/分) 草捆宽度:470(mm) 草捆高度:350(mm) 草捆长度:300-1200(mm) 可调 草捆重量:10-30
6097	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	江苏沃得植保机械有限公司	手扶式插秧机	2ZS-6A	结构尺寸(长*宽*高):2370×2280×910mm 整机质量:187kg 配套动力:3.7kW 结构型式:手扶步进式 工作行数(行):6 配套发动机:林海SPE195(汽油) 配套发动机额定转速(r/min):3600 行距(mm):300 穴距(mm):120、140、160、180、210 作业速度(km/h):1.01-2.77 作业小时生产率(hm ² /h):0.1-0.21 行走轮结

6098	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下, 5铧及以上翻转型	河北锐宏机械制造有限公司	液压翻转型	1LYF-527	结构尺寸(长*宽*高):3150mm*2050mm*1265mm 整机质量:570kg 配套动力:51.5kw-58.8kw 结构型式:双向犁 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(悬挂式):三点悬挂 翻转机构型式:液压式 犁体数量:左右各5个 犁体工作幅宽:270mm 犁体纵向距离:58cm 最大耕深:25cm
6099	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	江苏沃得植保机械有限公司	手扶式插秧机	2ZS-6B	结构尺寸(长*宽*高):2370×2080×910mm 整机质量:176kg 配套动力:3.7kW 结构型式:手扶步进式 工作行数(行):6 配套发动机:林海SPE195(汽油) 配套发动机额定转速(r/min):3600 行距(mm):250-300 穴距(mm):120、140、160、180、210 作业速度(km/h):1.01-2.77 作业小时生产率(hm ² /h):0.086-0.18 行走轮结构型式:粗轮橡胶轮 行走轮直径(mm):φ660 插秧机构型式:曲柄摇杆
6100	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组)	浙江武义增荣食品机械有限公司	茶叶揉捻机	6CR-65型	结构尺寸(长*宽*高):1700*1410*1840(mm) 整机质量:680(Kg) 配套动力:3.0(Kw) 揉桶外径:650(mm) 揉桶高度:450(mm) 结构型式:盘式 传动型式:皮带传动 加压型式:双柱丝杆式加压 控制方式:人工控制 揉盘内径:1100(mm) 揉桶回转速度:45(r/min) 内棱骨:4(根) 外棱骨:18(根)
6101	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1204	结构尺寸(长*宽*高):5044*2120*3040(mm) 整机质量:4800kg 配套动力:88.2KW 轴距(mm):2681 轮距(前轮/后轮)(mm):前轮:1646-1928;后轮:1656-2088 整机形式:水旱两用、四轮驱动 发动机吸气方式:增压空中冷 发动机冷却形式:强制水冷 发动机与离合器连接方式:直联式 驾驶室与安全架形式:安全驾驶室 悬挂装置形式:后置、三点悬挂
6102	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD1000	结构尺寸(长*宽*高):4470*2050*2820mm 整机质量:3435kg 配套动力:73.5kw 整机型式:4*2(两轮驱动) 用途:牵引、驱动兼用型 轴距:2200mm 轮距(前轮/后轮):1520-1820/1620-2020mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有节可调/有节可调 最小离地间隙:380mm 前轴质量/后轴质量:1205/2230 最大配重(前/后):220/320kg 档位数(前进/倒退/爬行):16F+8R 各档理论速度:前进挡:2.31、3.60、5.76、8.03、0.46、0.72、1.15、1.61、10.04、15.61、24.98、34.85、2.01、3.12、5.00、6.97倒挡:3.10、4.83、7.73、10.78、0.62、0.97、1.55、2.16 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴
6103	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组)	浙江武义增荣食品机械有限公司	茶叶揉捻机	6CR-75型	结构尺寸(长*宽*高):1870*1630*2180(mm) 整机质量:1100(Kg) 配套动力:5.5(Kw) 揉桶外径:750(mm) 揉桶高度:540(mm) 结构型式:盘式 传动型式:皮带传动 加压型式:双柱丝杆式加压 控制方式:人工控制 揉盘内径:1300(mm) 揉桶回转速度:32(r/min) 内棱骨:5(根) 外棱骨:20(根)
6104	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3m—4m深松联合整地机	青岛仁通机械股份有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-320	结构尺寸(长*宽*高):205*335*155(cm) 整机质量:1560kg 配套动力:110kw 工作幅宽:320cm 传动机构型式:中间齿轮传动 耕深整地:≥8cm 作业小时生产率:0.3—0.8hm ² /h 整地机械型式:卧式旋耕 深松铲数量:6
6105	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机)	药箱容积≥300L; 喷幅≥35m自走式	天津沃能达实业有限公司	自走式风送喷雾机	3WGZ-900	结构尺寸(长*宽*高):3800mm*1500mm*2500mm 整机质量:1100kg 配套动力:单缸水冷卧式柴油机 功率/转速:15.5kw/2200r/min 喷雾机工作压力:0.2-0.6MPa 风机结构型式:轴流卧式 标定功率/转速:3kw/2800r/min 风机叶轮直径:500mm 药箱容积:900L 液泵型式:三缸柱塞泵 液泵工作压力:2.0-5.0MPa 液泵工作流量:21
6106	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机)	药箱容积≥300L; 喷幅≥35m自走式	天津沃能达实业有限公司	自走式风送喷雾机	3WGZ-1000	结构尺寸(长*宽*高):4600mm*1800mm*2600mm 整机质量:1500kg 配套动力:四缸立式柴油机 功率/转速:36.8kw/2400r/min 风机结构型式:轴流卧式 标定功率/转速:3kw/2800r/min 风机叶轮直径:500mm 药箱容积:1000L 液泵型式:高压齿轮泵 液泵工作压力:3.0MPa 液泵流量:37L/min 液泵转速:900r/min 喷幅半径:35m 配套

6107	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机 (含自走式、牵引式风送喷雾机)	药箱容积≥1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	天津沃能达实业有限公司	牵引式风送喷雾机	3WFQ-1000A	结构尺寸(长*宽*高):2800mm*1400mm*2400mm 整机质量:200kg 配套动力:电动机 喷雾机工作压力:0.2-0.6MPa 风机结构型式:轴流卧式 标定功率/转速:3kw/2800r/min 风机叶轮直径:500mm 液泵电机结构形式:卧式 标定功率/转速:1.5kw/1400r/min 药箱容积:1000L 液泵型式:三缸柱塞泵 液泵工作压力:2.0 - 5.0Mpa 液泵工作流量:21 - 34L/min 液泵转速:600r/min 喷幅半径:35m 配
6108	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1304	结构尺寸(长*宽*高):5044*2120*3040(mm) 整机质量:4800kg 配套动力:95.6KW 轴距(mm):2681mm 最小离地间隙(mm):475 发动机冷却形式:强制水冷 发动机吸气方式:增压中空空冷 额定转速(r/min):2300(r/min) 发动机与离合器连接方式:直联式 轮距(前轮/后轮)(mm):前轮:1646-1928;后轮:1656-2088 整机形式:水旱两用、四轮驱动 悬挂装置形式:后置、三点悬挂
6109	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机 (含自走式、牵引式风送喷雾机)	药箱容积≥1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	天津沃能达实业有限公司	牵引式风送喷雾机	3WFQ-1000B	结构尺寸(长*宽*高):2700mm*1300mm*2600mm 整机质量:260kg 配套动力:电动机 喷雾机工作压力:0.2-0.6MPa 风机结构型式:轴流卧式 标定功率/转速:3kw/2800(r/min) 风机叶轮直径:500mm 液泵电机结构形式:卧式 标定功率/转速:1.5kw/1400r/min 药箱容积:1000L 液泵型式:三缸柱塞泵 液泵工作压力:2.0Mpa 液泵工作流量:21L/min 液泵转速:900r/min 喷幅半径:35m 配套喷头型
6110	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机 (含自走式、牵引式风送喷雾机)	350L≤药箱容积<1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	天津沃能达实业有限公司	车载式风送喷雾机	3WG-400	结构尺寸(长*宽*高):1700mm*1900mm*1800mm 整机质量:180kg 配套动力:电动机 喷雾机工作压力:0.2-0.6MPa 风机结构型式:轴流卧式 标定功率/转速:1.5kw/2800r/min 风机叶轮直径:500mm 液泵电机结构形式:卧式 标定功率/转速:1.5kw/1400r/min 药箱容积:400L 液泵型式:三缸柱塞泵 液泵工作压力:2.0 - 5.0Mpa 液泵工作流量:21 - 34L/min 液泵转速:600r/min 喷幅半径:35m 配
6111	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC554	结构尺寸(长*宽*高):3504(mm)(至前配重架)*1526(mm)(常用轮距)*2280(mm)(消声器顶)*2395(mm)(至驾驶室顶) 整机质量:2020kg 配套动力:40.5KW 轴距(mm):1798 最小离地间隙(mm):356(前桥中部放油螺塞处) 整机形式:水旱两用、四轮驱动 发动机冷却形式:强制水冷 发动机吸气方式:增压中冷 轮距(前轮/后轮)(mm):前轮:1270;后轮:1210-1426 悬挂装置形式:后置、三点悬挂 驾驶室与安全架形式:后置、可翻转 额定转速(r/min):2400
6112	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1504	结构尺寸(长*宽*高):5044*2120*3040(mm) 整机质量:4800kg 配套动力:110.3KW 轴距(mm):2681mm 最小离地间隙(mm):475 整机形式:水旱两用、四轮驱动 发动机与离合器连接方式:直联式 驾驶室与安全架形式:安全驾驶室 发动机冷却形式:强制水冷 发动机吸气方式:增压中空中冷
6113	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖600D	结构尺寸(长*宽*高):3475*1440*2285mm 整机质量:1391kg 配套动力:44.1KW 型式:4*2轮式 轴距:1865mm 轮距(前轮/后轮):1040、1140、1240、1340/1110-1350mm 最小离地间隙(离地部位):295mm 最大配重(前/后):47/26kg 挡位数(前进/倒退):8/2 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 动力输出轴功
6114	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转型	河北锐宏机械制造有限公司	液压翻转型	1LYF-435	结构尺寸(长*宽*高):2950mm*1800mm*1500mm 整机质量:770kg 配套动力:66.2kw-73.5kw 结构形式:双向犁 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(悬挂式):三点悬挂 翻转机构形式:液压式 犁体数量:共8个

6115	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4D	结构尺寸(长*宽*高):7060mm*2600mm*3460mm 整机质量:6700kg 配套动力:118kW 结构型式:自走轮式(摘穗剥皮型) 工作行数:4行 割台工作幅宽:2300mm 适应行距范围:520-600mm 配套发动机生产企业:一拖(洛阳)柴油机有限公司/广西玉柴机器股份有限公司 配套发动机型号规格:LR4N5LU22/1180E/YC4A160-T310 配套发动机额定转速:2200r/min 最大卸果穗高度:2080mm 果穗升运器最大通过高度:3460mm 最小离地间隙:285mm 最小通过半径:左转:8000mm;右转:8200mm 理论作业速度:1.55~6km/h 作业小时生产率:0.33~0.53hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤40kg/hm ² 拉茎辊型式:纵卧式
6116	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35—45cm,5—6铧翻转型	河北锐宏机械制造有限公司	液压翻转型	1LYF-535	结构尺寸(长*宽*高):3600mm*2000mm*1540mm 整机质量:860kg 配套动力:73.5kw-88.2kw 结构形式:双向犁 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(悬挂式):三点悬挂 翻转机构形式:液压式 犁体数量:共10个
6117	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS504A	结构尺寸(长*宽*高):3510*1510*2300mm 整机质量:1805kg 配套动力:36.77kW 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:JD4E6N6 变速箱型式:5×2×(1+1) 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/11.2-28 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥29.7kW 最大牵引功率工况下的牵引比
6118	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	穗茎兼收玉米收获机	4YZJ-4	结构尺寸(长*宽*高):8300mm*2850mm*3750mm 整机质量:8300kg 配套动力:118kW/129kW 结构型式:自走轮式(摘穗剥皮型) 工作行数:4行 割台工作幅宽:2640mm 适用行距范围:650-700mm 配套发动机生产企业:潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 配套发动机型号规格:WP6G160E330/WP6G175E331 配套发动机额定转速:2200r/min 最大卸果穗高度:2400mm 果穗升运器最大通过高度:3750mm 最小离地间隙:360mm 最小通过半径:左转:7500mm;右转:7000mm 理论作业速度:1.6~6km/h 作业小时生产率:0.33~0.53hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤45kg/hm ² 拉茎辊型式:纵卧式
6119	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	洛阳市鑫乐机械设备有限公司	全还田防缠绕免耕施肥播种机	2BMQF-5/10	结构尺寸(长*宽*高):1600*1860*1310mm 整机质量:660kg 配套动力:36.8kw 行距:宽行220mm窄行120mm 工作行数:10 工作幅宽:153cm 排种器数量:10 排种器形式:外槽轮式 排肥器数量:5 排肥器形式:外槽轮式 传动机构:万向节、齿轮、链条
6120	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS500A	结构尺寸(长*宽*高):3510*1510*2310mm 整机质量:1667kg 配套动力:36.77kW 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:JD4E6N6 变速箱型式:5×2×(1+1) 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.0-16/11.2-28 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥29.7kW 最大牵引功率工况下的牵引比
6121	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS554A	结构尺寸(长*宽*高):3480*1510*2455mm 整机质量:1768kg 配套动力:40.5kW 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:4G33TC 变速箱型式:5×2×(1+1) 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/11.2-28 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥32.7kW 最大牵引功率工况下的牵引比
6122	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	洛阳市鑫乐机械设备有限公司	全还田防缠绕免耕施肥播种机	2BMQF-6/12	结构尺寸(长*宽*高):1695*2270*1325mm 整机质量:720kg 配套动力:55.2-66.2kw 行距:宽行24cm窄行12cm 工作行数:12 工作幅宽:204cm 排种器数量:12 排种器形式:外槽轮式 排肥器数量:6 排肥器形式:外槽轮式 传动机构:万向节传动轴

6123	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转型	河北锐宏机械制造有限公司	液压翻转调幅型	1LYFT-435	结构尺寸(长*宽*高):4100mm*2250mm*1800mm 整机质量:1450kg 配套动力:88kw-103kw 结构形式:双向调幅型 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(悬挂式):三点悬挂 翻转机构形式:液压 犁体数量:左右各4个 犁体工作幅宽:350mm 犁体纵向距离:85cm 最大耕深:28cm
6124	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	洛阳市鑫乐机械设备有限公司	全还田防缠绕免耕施肥播种机	2BMQF-7/14	结构尺寸(长*宽*高):1700*2570*1335mm 整机质量:830kg 配套动力:69.9-73.3kw 行距:宽行20cm窄行10cm 工作行数:14 工作幅宽:229cm 排种器数量:14 排种器形式:外槽轮式 排肥器数量:7 排肥器形式:外槽轮式 传动机构:万向节传动轴
6125	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD1200	结构尺寸(长*宽*高):4710*2060*2820mm 整机质量:4085kg 配套动力:88.2kw 型式:4*2(两轮驱动) 用途:一般农业用途 轴距:2500mm 轮距(前轮/后轮):1672-2000/1662-2262mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有节 可调/有节可调 最小离地间隙:380mm 前轴质量/后轴质量:1335/2450kg 最大配重 (前/后):220/320kg 档位数(前进/倒退/爬行):16F+8R 各档理论速度:前进挡: 2.31、3.60、5.76、8.03、0.46、0.72、1.15、1.61、10.04、15.61、24.98、 34.85、2.01、3.12、5.00、6.97倒挡:3.10、4.83、7.73、10.78、0.62、0.97
6126	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35—45cm, 5—6铧翻转型	河北锐宏机械制造有限公司	液压翻转调幅型	1LYFT-535	结构尺寸(长*宽*高):4950mm*2600mm*1800mm 整机质量:1665kg 配套动力:118kw-132kw 结构形式:双向调幅型 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(悬挂式):三点悬挂 翻转机构形式:液压 犁体数量:左右各5个 犁体工作幅宽:350mm 犁体纵向距离:85cm 最大耕深:28cm 犁架主梁底面宽度:130mm 每米
6127	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50m³以下简易保鲜储藏设备	云南盛天农业机械制造有限公司	组合冷库	ZK49	结构尺寸(长*宽*高):6150*3370*3000(mm) 整机质量:≥1000(kg) 配套动力:6.1(kW) 库体板材:10cm双面彩钢聚氨酯 冷却方式:风冷式 制冷剂:R22 冷风机品牌型号:春梅DD-4.0/22 压缩机组品牌型号:凯得利FMZB003/8 冷库容积:49(
6128	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC604	结构尺寸(长*宽*高):3504(mm)(至前配重架)*1526(mm)(常用轮距) *2280(mm)(消声器顶)*2395(mm)(至驾驶室顶) 整机质量:2020kg 配套动力:44.1KW 整机形式:水旱两用、四轮驱动 轴距(mm):1798 轮距(前轮/后轮)(mm):前轮:1270;后轮:1210-1426 额定转速(r/min):2400 最小离地间隙(mm):356(前桥中部放油螺塞处) 发动机冷却形式:强制水冷 发动机吸气方式:增压中冷 发动机与离合器连接方式:直联式 驾驶室与安全架形式:安全驾驶室 悬
6129	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)	日照春茗机械制造有限公司	茶叶炒干机	6CCP-80	结构尺寸(长*宽*高):1750*1030*1660mm 整机质量:600kg 配套动力:1.1kw 结构型式:滚筒式 滚筒进出口直径:615mm 滚筒长度:1450mm 滚筒转速:28r/min 生产效率:≥16kg/h 热源:木柴、煤 产品型号:6CCP-80 产品名称:茶叶炒干机 电机
6130	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC550	结构尺寸(长*宽*高):3504(mm)(至前配重架)*1495(mm)(常用轮距) *2280(mm)(消声器顶)*2395(mm)(至驾驶室顶) 整机质量:1880kg 配套动力:40.5KW 整机形式:水旱两用、两轮驱动 轴距(mm):1808 最小离地间隙(mm):390(下拉杆支座下边缘) 额定转速(r/min):2400(r/min) 发动机冷却形式:强制水冷 发动机吸气方式:增压中冷 发动机与离合器连接方式:直联式 轮距(前轮/后轮)(mm):前轮:1250-1550;后路:1210-1426 悬挂装置形式:后置、
6131	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC600	结构尺寸(长*宽*高):3504(mm)(至前配重架)*1495(mm)(常用轮距) *2280(mm)(消声器顶)*2395(mm)(至驾驶室顶) 整机质量:1880kg 配套动力:44.1KW 轴距(mm):1808 最小离地间隙(mm):390(下拉杆支座下边缘) 整机形式:水旱两用、两轮驱动 轮距(前轮/后轮)(mm):前轮:1250-1550;后路:1210-1426 发动机冷却形式:强制水冷 发动机吸气方式:增压中冷 发动机与离合器连接方式:直联式 额定转速(r/min):2400 悬挂装置形式:后置、三点悬挂 驾

6132	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFD704	结构尺寸(长*宽*高):3706(mm)(至前配重架)*1820(mm)(常用轮距)*2610(mm)(至安全架顶)整机质量:2620kg 配套动力:51.5KW 轴距(mm):2164 轮距(前轮/后轮)(mm):前轮:1410-1710;后轮:1300-1600 最小离地间隙(mm):347 额定转速(r/min):2300 发动机与离合器连接方式:直联式 发动机冷却形式:强制水冷 发动机吸气方式:增压中冷 悬挂装置形式:后
6133	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFD700	结构尺寸(长*宽*高):3706(mm)(至前配重架)*1820(mm)(常用轮距)*2610(mm)(至安全架顶)整机质量:2300kg 配套动力:51.5KW 轴距(mm):2098 轮距(前轮/后轮)(mm):前轮:1250-1550;后路:1210-1426 最小离地间隙(mm):445 额定转速(r/min):2300 整机形式:水旱两用、两轮驱动 悬挂装置形式:后置、三点悬挂 发动机与离合器连接方式:直联式 发动机冷却形
6134	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东金大丰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-5A	结构尺寸(长*宽*高):8530mm*3210mm*3610mm 整机质量:9120kg 配套动力:132.5Kw 136kw 133kw 配套发动机型号规格:WP6G180E330 WP6G185E330 YC6G180-T300 配套发动机额定转速(r/min):2200 工作行数(行):5 适用行距范围(mm):500~600 工作幅宽(mm):2840 理论作业速度(km/h):2.0~6.0 作业小时生产率(hm ² /h):0.25~0.75 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤40 拉茎辊型式:六棱板式 剥皮辊型式:橡胶辊 变速箱类型
6135	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF1004	结构尺寸(长*宽*高):4325(mm)*1970(mm)*2938(mm) 整机质量:3180kg 配套动力:73.6KW 轴距(mm):2135 最小离地间隙(mm):507 额定转速(r/min):2300 轮距(前轮/后轮)(mm):前轮:1550;后轮:1315-1920 发动机冷却形式:强制水冷 发动机吸气方式:增压吸气 整机形式:水旱两用、四轮驱动 发动机与离合器连接方式:直联式 悬挂装置形
6136	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东金大丰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-5B	结构尺寸(长*宽*高):8550mm*3450mm*3610mm 整机质量:9040kg 配套动力:132.5kw 136kw 133kw 配套发动机型号规格:WP6G180E330 WP6G185E330 YC6J180-T300 配套发动机额定转速(r/min):2200 工作行数(行):5 适用行距范围(mm):570~670 工作幅宽(mm):3345 理论作业速度(km/h):2.0~6.0 作业小时生产率(hm ² /h):0.25~0.75 单位面积
6137	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF1000	结构尺寸(长*宽*高):4325(mm)*1970(mm)*2938(mm) 整机质量:2960kg 配套动力:73.6KW 轴距(mm):2161 最小离地间隙(mm):2960 轮距(前轮/后轮)(mm):前轮:1350-1650;后轮:1315-1920 额定转速(r/min):2300(r/min) 发动机冷却形式:强制水冷 发动机吸气方式:增压中冷 发动机与离合器连接方式:直联式 整机形式:水旱两用、两轮
6138	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东金大丰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-5C	结构尺寸(长*宽*高):8200mm*2680mm*3545mm 整机质量:8500kg 配套动力:118kw 配套发动机型号规格:WP4G160E331 YC4A160-T311 配套发动机额定转速(r/min):2300 工作行数(行):5 适用行距范围(mm):400~500 工作幅宽(mm):2455 理论作业速度(km/h):2.6~6.0 作业小时生产率(hm ² /h):0.25~0.60 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤40 拉茎辊型式:六棱板式 剥皮辊型
6139	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转型	菏泽新亚机械设备有限公司	液压翻转型	1LYF-435	结构尺寸(长*宽*高):370cm×150cm×150cm 整机质量:910Kg 配套动力:88.2-102.9KW 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(悬挂式):三点悬挂 翻转机构形式:双向液压翻转 犁体数量:4个+4个 犁体工作幅宽:350mm 调幅犁调整幅宽范围:1000-1400mm 犁体纵向距离:70cm 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2.0 犁体水平基面到犁架底面的高度:680mm 最大耕深:32cm 犁架主梁底面宽度:140mm 每米工作幅宽质量:650Kg 运输间隙:≥35cm 后通角:18.5° 犁轮(限深轮、运输轮、尾轮)类型:铁轮 犁轮(限深轮、运输轮

6140	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1404	结构尺寸(长*宽*高):5044(mm)*2120(mm)*3040(mm) 整机质量:4530kg 配套动力:102.9KW 轴距(mm):2681mm 额定转速(r/min):2300(r/min) 轮距(前轮/后轮)(mm):前轮:1684-1928 ;后轮:1656-2088 最小离地间隙(mm):475 发动机冷却形式:强制水冷 发动机 吸气方式:增压空空中冷 发动机与离合器连接方式:直联式 整机形式:水旱两用、四
6141	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	山东金大丰机械有限公司	捡拾压捆机	9YFQ-1.9	结构尺寸(长*宽*高):5180mm*2565mm*1651mm 整机质量:1498kg 配套动力:≥60kw 捡拾器宽度(mm):1928 打捆活套速度(行程/min):100 打结 器类型:D型 草捆长度(mm):305~1321 作业小时生产率(kg/h):2500~7200 吨 草燃油消耗量(kg/t):≤0.7 配套最小重量(kg):1814 动力输出轴转速:(r/min):540 电器系统:电风扇需要12V直流电 捡拾齿条(条):4
6142	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFH1504	结构尺寸(长*宽*高):5104(mm)*2155(mm)*2965(mm) 整机质量:5330 配套动力:110.3KW 轴距(mm):2677 轮距(前轮/后轮)(mm):前轮:1736; 后轮:1688 最小离地间隙(mm):500 额定转速(r/min):2300 整机形式:水旱两 用、四轮驱动 发动机冷却形式:强制水冷 发动机吸气方式:增压空空中冷 发动机与
6143	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆	50—100马力自走式喷杆喷雾机	青州市凯博植保机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-1200A	结构尺寸(长*宽*高):4200*1900*2300mm 整机质量:1700KG 配套动力:36.8KW 药箱容量:700L 喷雾工作压力:0.3-0.5MPa 喷杆喷幅:11m 配套 泵:隔膜泵 工作压力:0-2.5MPa 流量:60L/min 喷头型式:扇形 数量:20+2(侧喷)
6144	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFK1804	结构尺寸(长*宽*高):5185(mm)*3400(mm)*3045(mm) 整机质量:6600kg 配套动力:132.4 轴距(mm):2720 轮距(前轮/后轮)(mm): 前轮:1720-2044;后轮:1676-2304 最小离地间隙(mm):480 额定转速(r/min)):2300 整机形式:水旱两用、四轮驱动 发动机冷却形式:强制水冷 发动机吸气方 式:增压空空中冷 发动机与离合器连接方式:直联式 悬挂装置形式:后置、三点悬挂
6145	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆	18—50马力自走式喷杆喷雾机	青州市凯博植保机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-1200B	结构尺寸(长*宽*高):4300X1770X2120mm 整机质量:1450KG 配套动力:18KW 药箱容量:500L 喷雾工作压力:0.5-0.8L 喷杆喷幅:11m 配套泵:JF-3B110齿轮泵 工作压力:0.5-2.5MPa 流量:54L/min 喷头型式:扇形 数量:20+2(侧喷)个
6146	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS550A	结构尺寸(长*宽*高):3480*1510*2445 mm 整机质量:1675kg 配套动力:40.5kW 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:4G33TC 变速箱型式:5×2×(1+1) 变速箱换挡方 式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.0-16/11.2-28 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥32.7kW 最大牵
6147	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5m—3m深松联合整地机	青岛仁通机械股份有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-280	结构尺寸(长*宽*高):192*293*152 整机质量:1250 配套动力:92 深松铲结构型式: :凿型 工作幅宽(cm):280 传动机构型式:中间齿轮传动 整地深度(cm):≥8 作 业小时生产率:0.3-0.6hm ² /h 整地结构型式:卧式旋耕 深松铲数量:5 铲间距:55 耕深
6148	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	504D	结构尺寸(长*宽*高):2800mm*1310mm*1960mm 整机质量:1340kg 配套动力:36.8kW 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距:1570mm 最小离地间隙:190mm 档 位数(前进/倒退):8/2 变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡 变速箱型式:(4 +1)×2组成式 离合器型式:单片、干式、单作用离合器 转向器型式:摆线转阀式
6149	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	ME1404	结构尺寸(长*宽*高):4765*2100*2970 mm 整机质量:4555kg 配套动力:102.9kW 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:YC6J165-T302 变速箱型式:4×(2+1)×2档组成 式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-24/18.4-34 冷态行 车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥83.2kW 最大牵引功率 工况下的牵引比油耗:≤369 g/(kw·h) 框架上最大提升力:≥24.8kN 悬挂装置型式:后

6150	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	600D	结构尺寸(长*宽*高):2800mm*1310mm*1960mm 整机质量:1300kg 配套动力:44.1kW 驱动型式:4×2两轮驱动 轴距:1460mm 最小离地间隙:220mm 档位数(前进/倒退):8/2 变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡 变速箱型式:(4+1)×2组成式 离合器型式:单片、干式、单作用离合器 转向器型式:摆线转阀式
6151	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	1t/h以下铡草机	山东一能九信农牧装备有限公司	铡草机	9ZP-1.0	结构尺寸(长*宽*高):780mm*740mm*1080mm 整机质量:100kg 配套动力:2.2(单相)kw 结构形式:盘式 喂入口宽度:110mm 喂入方式:人工轴向喂入 主轴转速:900r/min 喂入辊转速:375r/min 动刀片数量:3个 动刀片刀形:直线刃口 圆盘或
6152	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	604D	结构尺寸(长*宽*高):2800mm*1310mm*1960mm 整机质量:1410kg 配套动力:44.1kW 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距:1570mm 最小离地间隙:190mm 档位数(前进/倒退):8/2 变速箱换挡方式:滑移齿轮+啮合套换挡 变速箱型式:(4+1)×2组成式 离合器型式:单片、干式、单作用离合器 转向器型式:摆线转阀式
6153	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏常发农业装备股份有限公司	高速乘坐式插秧机	2ZC-6HA	结构尺寸(长*宽*高):3340(mm)*2130(mm)*2330(mm) 整机质量:750kg 配套动力:14.7KW 整机结构形式:高速乘坐式 工作行数(行):6 燃油种类:柴油 行距(mm):300 插秧株距:100/130/160/180/210 作业速度km/h:0-5.25 插秧机构形
6154	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	1—3t/h铡草机	山东一能九信农牧装备有限公司	铡草机	9ZP-2.0	结构尺寸(长*宽*高):1050mm*800mm*1750mm 整机质量:180kg 配套动力:4.0kw 结构形式:盘式 喂入口宽度:220mm 喂入方式:人工轴向喂入 主轴转速:700r/min 喂入辊转速:260r/min 动刀片数量:3个 动刀片刀形:曲线刃口 圆盘或
6155	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	1404	结构尺寸(长*宽*高):5100mm*2390mm*3270mm 整机质量:5435kg 配套动力:103kW 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距:2710mm 最小离地间隙:495mm 档位数(前进/后退):16/8 离合器型式:单片、干式、双作用离合器 变速箱型式:主副变速啮合套换挡 变速箱换挡方式:4×(2+1)×2组成式 转向器型式:摆线转阀式
6156	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏常发农业装备股份有限公司	高速乘坐式插秧机	2ZC-6DN	结构尺寸(长*宽*高):3130(mm)*2130(mm)*2450(mm) 整机质量:705kg 配套动力:18.5KW 工作行数(行):6 行距(mm):300 穴距(mm):110、120、140、170、180、210、250 插秧深度(mm):15-60 作业速度km/h:0-6.48 插秧机构形式:回转式 前轮结构形式:实心轮胎 后轮结构形式:橡胶爪轮式 燃油种类:柴
6157	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	江苏常发农业装备股份有限公司	高速乘坐式插秧机	2ZC-8DN	结构尺寸(长*宽*高):3130(mm)*2830(mm)*2450(mm) 整机质量:755kg 配套动力:18.5KW 额定转速(r/min):3600 燃油种类:柴油 工作行数(行):8 行距(mm):300 穴距(mm):110、120、140、170、180、210、250 插秧深度(mm):10-50 作业速度km/h:0-6.48 前轮结构形式:实心轮胎 后轮结构形式:橡胶爪
6158	畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气式增氧机	天津市富雷机电设备有限公司	深层高效曝气增氧机	JH-1.5型	结构尺寸(长*宽*高):650mm*400mm*550mm 整机质量:45kg 配套动力:电动机 电机功率:1.5kw 电机转速:1480r/min 增氧能力:17.24kg/h 电压:380v 增氧动力效力:11.59kgO2/kw·h 噪声:78dB(A) 1.5kw电机:1台 罗茨鼓风机:1台 pvc主管:100米
6159	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	1504A	结构尺寸(长*宽*高):4950mm*2100mm*3270mm 整机质量:4720kg 配套动力:111kW 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距:2610mm 最小离地间隙:480mm 档位数(前进/倒退):16/8 变速箱换挡方式:主副变速啮合套换挡 离合器型式:单片、干式、双作用离合器 变速箱型式:4×(2+1)×2模式换挡 转向器型式:摆线转阀
6160	收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率3—5t/h玉米脱粒机	四川建鸿农机制造有限公司	玉米脱粒机	5TY-50B	结构尺寸(长*宽*高):940mm×350mm×730mm 整机质量:22Kg(不含电机) 配套动力:2.2KW 结构型式:全喂入 滚筒型式:圆条焊接式 滚筒直径:Φ98mm 滚筒长度:500mm 主轴转速:1750r/min 生产率:3.577t/h 破碎率:0.7% 皮带盘:100mm 电

6161	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	ME1400	结构尺寸(长*宽*高):4765*2100*2970mm 整机质量:4000kg 配套动力:102.9kW 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:YC6J165-T302 变速箱型式:4×(2+1)×2档组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):7.50-20/18.4-34 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥83.2kW 最大牵引功率工况下的牵引比油耗:≤369 g/(kw·h) 框架上最大提升力:≥24.8kN 悬挂装置型式:后
6162	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	1804	结构尺寸(长*宽*高):5300mm*2390mm*3270mm 整机质量:5395kg 配套动力:132.5 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距:2710mm 最小离地间隙:495mm 档位(前进/倒退):16/8 变速箱换挡方式:主副变速啮合套换挡 离合器型式:单片、干式、双作用离合器 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 转向器型式:摆线转阀式
6163	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北江天农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-230	结构尺寸(长*宽*高):1140mm*2590mm*1020 整机质量:651kg 配套动力:74-80kW 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.69-1.15hm ² /h 工作幅宽:2.3m 最小离地间隙:370mm 作业前进速度:3-5km/h 切碎轴转速:2200r/min 切碎机构最大回转半径:260mm 切碎机构总安装刀数:60把 秸秆粉碎长度合格率:97.1% 留茬
6164	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5m—3m深松联合整地机	青岛仁通机械股份有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-250	结构尺寸(长*宽*高):185*260*128 整机质量:1050 配套动力:73.5 深松铲结构型式:凿型 工作幅宽(cm):250 传动结构型式:中间齿轮传动 整地深度(cm):≥8 作业小时生产率:0.3-0.6hm ² /h 整地机构型式:卧式旋耕 铲数量:4 铲间距:50cm 耕
6165	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	1854	结构尺寸(长*宽*高):5350mm*2500mm*3100mm 整机质量:6655kg 配套动力:136kW 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距:2850mm 最小离地间隙:420mm 档位(前进/倒退):16/16 变速箱换挡方式:同步器+啮合套换挡 离合器型式:单片、干式、双作用离合器 变速箱型式:(1+1)×4×4组成式 转向器型式:摆线转阀式
6166	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	江苏清淮机械有限公司	施肥播种机	2BF-14(14)	结构尺寸(长*宽*高):2137X2460X1220mm 整机质量:260kg 配套动力:40.4-55.1kW 行距:15cm可调 工作行数:14行 工作幅宽:210cm 肥料箱容积:133L 种子箱容积:116L 与拖拉机连接方式:标准三点悬挂 运动间隙:≥300 排种器数量:14个
6167	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北江天农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-260	结构尺寸(长*宽*高):1470mm*3020mm*1240mm 整机质量:1160kg 配套动力:88.2-110.3kW 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽:2.6m 最小离地间隙:320mm 作业前进速度:3-5km/h 切碎轴转速:1800r/min 切碎机构最大回转半径:275mm 切碎机构总安装刀数:102把 纯工作生产率:0.72-1.15hm ² /h 秸
6168	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	洛阳泰红农业机械有限公司	轮式拖拉机	泰红454	结构尺寸(长*宽*高):3480mm*1450mm*2350mm(至安全架顶) 整机质量:1500kg(最小) 配套动力:33.1kW 驱动方式:4×4四轮驱动 发动机型号:YD4J45V2 变速箱型式:2×(4+1) 机械组成式 变速箱换挡方式:啮合套、滑移齿轮 液压悬挂系统型式:分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 动力输出轴型式:后置、半独立式 离合器型式:干式、单作用 制动系统型式:蹄式 转向系统
6169	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1004D	结构尺寸(长*宽*高):4630(mm)*2120(mm)*3055(mm) 整机质量:4400kg 配套动力:73.5KW 轴距(mm):2334 轮距(前轮/后轮)(mm):前轮:1720;后轮:1688 整机形式:水旱两用、四轮驱动 档位:前进24/倒退24 额定转速(r/min):2300 悬挂装置形式:后置、三点悬挂 发动机结构形式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机进气方式:增压 发动机冷却形式:强制水冷 发动
6170	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北江天农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-300	结构尺寸(长*宽*高):1470mm*3440mm*1240mm 整机质量:1365kg 配套动力:95.6-132.4kW 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.85-1.25hm ² /h 工作幅宽:3.0m 最小离地间隙:350mm 作业前进速度:3-5km/h 切碎轴转速:1800r/min 切碎机构最大回转半径:275mm 切碎机构总安装刀数:120把 秸秆

6171	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北江天农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-360	结构尺寸(长*宽*高):1470mm×4040mm×1240mm 整机质量:1490kg 配套动力:95.6-132.4kW 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:1.02-1.65hm ² /h 工作幅宽:3.6m 最小离地间隙:330mm 作业前进速度:3-5km/h 切碎轴转速:1800r/min 切碎机构最大回转半径:275mm 切碎机构总安装刀数:144把 秸秆
6172	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北江天农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-400	结构尺寸(长*宽*高):1470mm×4440mm×1240mm 整机质量:1665kg 配套动力:102.9-147.1kW 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:1.15-1.85hm ² /h 工作幅宽:4.0m 最小离地间隙:340mm 作业前进速度:3-5km/h 切碎机构最大回转半径:275mm 切碎轴转速:1800r/min 切碎机构总安装刀数:162把 秸秆
6173	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1104D	结构尺寸(长*宽*高):4661(mm)*2120(mm)*3055(mm) 整机质量:4400kg 配套动力:81KW 轴距(mm):2334 轮距(前轮/后轮)(mm):前轮:1720;后轮:1688 最小离地间隙(mm):448 整机结构形式:水旱两用、四轮驱动 发动机结构形式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机与离合器连接方式:直联式 发动机进气方式:增压 发动机冷却形式:强制水冷 悬挂装置形式:后置
6174	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1204D	结构尺寸(长*宽*高):4630(mm)*2120(mm)*3105(mm) 整机质量:4480kg 配套动力:88.2KW 额定转速(r/min):2300 最小离地间隙(mm):475 轴距(mm):2334 轮距(前轮/后轮)(mm):前轮:1720;后轮:1688 整机结构形式:水旱两用、四轮驱动 发动机结构形式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机与离合器连接方式:直联式 发动机进气方式:增压 发动机冷却形式:
6175	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	沈阳方科机械制造有限公司	自动捡拾方捆打捆机	9YFQ-19	结构尺寸(长*宽*高):5200*2628*1854(mm) 整机质量:1550(kg) 配套动力:50(kW) 捡拾器宽度:1878(mm) 打捆活塞速度:88(行程/min) 打捆器类型:德国53321双面打捆器 纯小时工作生产率:>2000(kg/h) 捡拾器齿杆数:4(根) 打捆器数量:2(套) 动力输出轴转速:540(转/分) 草捆宽度:470(mm) 草捆高度:350(mm) 草捆长度:300-1200(mm) 可调 草捆重量:10-30
6176	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	沃得重工(中国)有限公司	轮式拖拉机	WD1100B-1	结构尺寸(长*宽*高):4750×2130×2850 整机质量:/ 配套动力:/ 型式:4×2 两轮驱动 用途:农田作业、水旱兼用 轴距:2552mm 轮距(前轮/后轮)(mm):1385、1485、1585、1685/1620、1720、1820、1920、2020 轮距(前轮/后轮)调整方式:可伸缩套管,有调节式/翻转轮辍幅板,有级可调 最小离地间隙:460mm 最小使用质量:3880kg 前轴质量/后轴质量:1460kg/2420kg 最大配重(前/后):240kg/360kg 档位数(前进/倒退):16/8 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴功率:69kw 最大牵引力:20.5KN 安全架型式:矩形方管弯形折叠式 发动机型
6177	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	沃得重工(中国)有限公司	轮式拖拉机	WD1104B	结构尺寸(长*宽*高):4750mm×2130mm×2820mm 整机质量:/ 配套动力:/ 型式:4×4 四轮驱动 用途:农田作业、水旱兼用 轴距:2552mm 轮距(前轮/后轮)mm:1610,1710,1810,1910/1620,1720,1820,1920,2020 轮距(前轮/后轮)调整方式:翻转轮辍幅板,有级可调/翻转轮辍幅板,有级可调 最小离地间隙:425mm 最小使用质量:4460kg 前轴质量/后轴质量:1760kg/2700kg 最大配重(前/后):240kg/360kg 档位数(前进/倒退):16/8 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴功率:69KW 最大牵引力:24.2KN 驾驶室型式:框架式安全型 发动机型号:LD6A3ZL123/0840E 发动机企业名称:一拖(洛阳)
6178	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	沈阳方科机械制造有限公司	自动捡拾方捆打捆机	9YFQ-17	结构尺寸(长*宽*高):5200*2600*1854(mm) 整机质量:1400(kg) 配套动力:>33.3(kW) 捡拾器宽度:1730(mm) 打捆活塞速度:88(行程/min) 打捆器类型:强制脱扣型 纯小时工作生产率:>2000(kg/h) 捡拾器齿杆数:4(根) 打捆器数量:2(套) 动力输出轴转速:540(转/分) 草捆宽度:470(mm) 草捆高度:350(mm) 草捆长度:300-1200(mm) 可调 草捆重量:10-30(kg) 受草捆

6179	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	沃得重工（中国）有限公司	轮式拖拉机	WD1104B-1	结构尺寸（长*宽*高）:4750mm×2130mm×2850mm 整机质量:/ 配套动力:/ 型式:4×4 四轮驱动 用途:农田作业、水旱兼用 轴距:2552mm 轮距（前轮/后轮）mm:1610,1710,1810,1910/1620,1720,1820,1920,2020 轮距（前轮/后轮）调整方式:翻转轮辋幅板,有级可调/翻转轮辋幅板,有级可调 最小离地间隙:425mm 最小使用质量:4160kg 前轴质量/后轴质量:1660kg/2500kg 最大配重（前/后）:240kg/360kg 档位数（前进/倒退）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率:69KW 最大牵引力:24.2kN 安全架型式:矩形方管变型折叠式 发动机型号:LD6A37U23/0840E 发动机企业名称:一拖/
6180	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械	饲料混合机	2m3以下卧式（单轴）混合机	新乡市恒富电子机械有限公司	单轴双螺旋混合机	9HWP500	结构尺寸（长*宽*高）:2360×950×1900 mm 整机质量:850 kg 配套动力:7.5 kW 容积:1.45 m³ 生产率:3020 kg/h 额定批次混合量:500 kg 主轴转速:34 r/min 混合方式:卧式单轴 粉尘浓度:2 mg/m³ 噪声:81 dB(A) 轴承温升:2 °C 吨料电耗:1.4
6181	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	沃得重工（中国）有限公司	轮式拖拉机	WD1200B	结构尺寸（长*宽*高）:4750mm×2130mm×2830mm 整机质量:/ 配套动力:/ 型式:4×2 两轮驱动 用途:农田作业、水旱兼用 轴距:2552mm 轮距（前轮/后轮）mm:1385,1485,1585,1685/1620,1720,1820,1920,2020 轮距（前轮/后轮）调整方式:翻转轮辋幅板,有级可调/翻转轮辋幅板,有级可调 最小离地间隙:460mm 最小使用质量:4180kg 前轴质量/后轴质量:1660kg/2620kg 最大配重（前/后）:240kg/360kg 档位数（前进/倒退）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率:75KW 最大牵引力:22KN 发动机型号:LD6A37U23/0882E 发动机企业名称:一拖/（洛阳）柴油机有限公司
6182	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东兖泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	兖泰554	结构尺寸（长*宽*高）:3510×1645×2165mm 整机质量:1935kg 配套动力:40.5kW 驱动方式:四轮驱动 转向型式:液压转向 轴距:1995mm 档位数（前进/倒退）:8/2 配重:44/216kg 变速箱换挡方式:滑移齿轮式 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式:后桥整体桥 发动机型号:LD6A37U23/0882E 发动机企业名称:一拖/（洛阳）柴油机有限公司
6183	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械	饲料混合机	卧式（双轴）混合机	新乡市恒富电子机械有限公司	双轴桨叶式混合机	SSHJ1	结构尺寸（长*宽*高）:2280×1930×1500 mm 整机质量:2150 kg 配套动力:11 kW 混合方式:卧式双轴 容积:1 m³ 额定批次混合量:500 kg 主轴转速:34 r/min 噪声:76.3 dB(A) 粉尘浓度:4.1 mg/m³ 混合均匀度:97 % 吨料电耗:1.1 kW.h/t 物料
6184	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	沃得重工（中国）有限公司	轮式拖拉机	WD1200B-1	结构尺寸（长*宽*高）:4750mm×2130mm×2850mm 整机质量:/ 配套动力:/ 型式:4×2 两轮驱动 用途:农田作业、水旱兼用 轴距:2552mm 轮距（前轮/后轮）mm:1385,1485,1585,1685/1620,1720,1820,1920,2020 轮距（前轮/后轮）调整方式:翻转轮辋幅板,有级可调/翻转轮辋幅板,有级可调 最小离地间隙:460mm 最小使用质量:3880kg 前轴质量/后轴质量:1460kg/2420kg 最大配重（前/后）:240kg/360kg 档位数（前进/倒退）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率:75kW 最大牵引力:22kN 安全架型式:矩形方管变型折叠式 发动机型号:LD6A37U23/0882E 发动机企业名称:一拖/（洛
6185	收获后处理机械	清选机械	籽棉清理机	籽棉清理机	山东天鹅棉业机械股份有限公司	籽棉清理机	6MQZT-10C	结构尺寸（长*宽*高）:3900mm×2250mm×3900mm 整机质量:5200kg 配套动力:18.5kW 开松刺钉辊长度×直径:2990mm×Φ390mm 开松刺钉辊每辊刺钉个数:474个 U型齿条辊长度×直径:2990mm×Φ420mm U型齿条辊转速:428r/min 排杂棒型式:管式 排杂棒个数:11个 刷棉辊型式:叶片式

6186	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	沃得重工（中国）有限公司	轮式拖拉机	WD1204B	结构尺寸（长*宽*高）:4750mm×2130mm×2820mm 整机质量:/ 配套动力:/ 型式:4×4 四轮驱动 用途:农田作业、水旱兼用 轴距:2552mm 轮距（前轮/后轮）mm:1610,1710,1810,1910/1620,1720,1820,1920,2020 轮距（前轮/后轮）调整方式:翻转轮辋幅板,有级可调/翻转轮辋幅板,有级可调 最小离地间隙:425mm 最小使用质量:4460kg 前轴质量/后轴质量:1760kg/2700kg 最大配重（前/后）:240kg/360kg 档位数（前进/倒退）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率:75kW 最大牵引力:24.2KN 驾驶室型式:框梁式安全型 发动机型号:LD6A3ZL123/0882F 发动机企业名称:一拖（洛阳）
6187	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	常州常发重工科技有限公司	循环式谷物烘干机	CF5HXE-12	结构尺寸（长*宽*高）:4456（mm）*3730（mm）*10659（mm） 整机质量:3400kg 配套动力:7.2kW 干燥速率%/h:0.6-1.0 批次处理量:12t 装机容量m³:21.4 缓苏段高度mm:4550 热风温度范围℃:40-70 热风机数量:1
6188	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械	铡草机	3—6t/h铡草机	山东一能九信农牧装备有限公司	铡草机	9ZP-4.0	结构尺寸（长*宽*高）:1800mm*1000mm*2240mm 整机质量:420kg 整机质量:3700kg 配套动力:7.2kW 干燥方式:批式循环 干燥速率%/h:0.6-1.0 批次处理量:15t 装机容量m³:26.8 缓苏段高度mm:5850 热风温度范围℃:40-70 热风机数量:1
6189	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	常州常发重工科技有限公司	循环式谷物烘干机	CF5HXE-15	结构尺寸（长*宽*高）:4456（mm）*3730（mm）*11959（mm） 整机质量:3700kg 配套动力:9.2kW 干燥方式:批式循环 干燥速率%/h:0.6-1.0 批次处理量:15t 装机容量m³:26.8 缓苏段高度mm:5850 热风温度范围℃:40-70 热风机数量:1
6190	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	洛阳泰红农业机械有限公司	轮式拖拉机	泰红450	结构尺寸（长*宽*高）:3480mm×1450mm×2350mm（至安全架顶） 整机质量:1390kg（最小） 配套动力:33.1kW 驱动方式:4×2两轮驱动 发动机型号:YD4J45V2 轴距:1900mm 变速箱型式:2×（4+1）机械组成式 变速箱换挡方式:啮合套、滑移齿轮 液压悬挂系统型式:分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 动力输出轴型式:后置、半独立式 离合器型式:干式、单作用 制动系统型式:蹄式
6191	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械	铡草机	3—6t/h铡草机	山东一能九信农牧装备有限公司	铡草机	9ZP-6.0	结构尺寸（长*宽*高）:2200mm*1350mm*2700mm 整机质量:460kg 配套动力:7.5kw 结构形式:盘式 喂入口宽度:270mm 喂入方式:自动轴向喂入 主轴转速:650r/min 动刀片数量:3个 动刀片刀形:曲线刃口 圆盘或滚筒直径:φ 845mm
6192	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	沃得重工（中国）有限公司	轮式拖拉机	WD1204B-1	结构尺寸（长*宽*高）:4750mm×2130mm×2850mm 整机质量:/ 配套动力:/ 型式:4×4 四轮驱动 用途:农田作业、水旱兼用 轴距:2552mm 轮距（前轮/后轮）mm:1610,1710,1810,1910/1620,1720,1820,1920,2020 轮距（前轮/后轮）调整方式:翻转轮辋幅板,有级可调/翻转轮辋幅板,有级可调 最小离地间隙:425mm 最小使用质量:4160kg 前轴质量/后轴质量:1660kg/2500kg 最大配重（前/后）:240kg/360kg 档位数（前进/倒退）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率:75KW 最大牵引力:24.2KN 安全架型式:框梁式安全型 发动机型号:LD6A3ZL123/0882F 发动机企业名称:一拖（洛阳）
6193	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械	铡草机	3—6t/h铡草机	山东一能九信农牧装备有限公司	铡草机	9ZP-9.0	结构尺寸（长*宽*高）:2700mm*2000mm*3000mm 整机质量:900kg 配套动力:15kw 结构形式:盘式 喂入口宽度:380mm 喂入方式:自动轴向喂入 主轴转速:600r/min 喂入辊转速:129r/min 动刀片数量:3个 动刀片刀形:曲线刃口 圆盘或滚筒直径:φ 845mm
6194	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m³及以上 简易保鲜储藏设备	天津绿野机械有限公司	保鲜储藏设备	ZK-500	结构尺寸（长*宽*高）:10.5m*13.0m*4.5m 整机质量:3000kg 配套动力:压缩机15kw 冷却容积:500m³ 保温层材料:隔热夹芯板 保温层厚度:100mm 库温范围:-18~+10 压缩机型号:FN150/4NCS-20.2 压缩机功率:15kW

6195	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	沃得重工（中国）有限公司	轮式拖拉机	WD1300B	结构尺寸（长*宽*高）:4750mm×2130mm×2820mm 整机质量:/ 配套动力:/ 型式:4×2 轮式 用途:农田作业、运输 轴距:2552mm 轮距(前轮/后轮) mm:1485(1385/1585/1685)/1620(1720/1820/1920/2020) 轮距（前轮/后轮）调整方式:可伸缩套管，有级可调/翻转轮辋幅板，有级可调 最小离地间隙:460mm 最小使用质量:4180kg 前轴质量/后轴质量:1560kg/2620kg 最大配重（前/后）:240kg/360kg 档位数（前进/后退）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电起动 动力输出轴功率:≥81kw 最大牵引力:24.5KN 驾驶室型式:普通驾驶室、框架式安全型 发动机型号:LR6A3ZU23/0956E 发动机企业名称:一拖（洛阳）柴油机有限公司 标定功率:95.6kW 标定转速:2000r/min 变速箱型式:机械式
6196	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	洛阳泰红农业机械有限公司	轮式拖拉机	泰红504	结构尺寸（长*宽*高）:3480mm×1450mm×2350mm（至安全架顶） 整机质量:1500kg（最小） 配套动力:36.8kW 驱动方式:4×4四轮驱动 发动机型号:YD4C50V2 轴距:1850mm 变速箱型式:2×（4+1）机械组成式 变速箱换挡方式:啮合套、滑移齿轮 液压悬挂系统型式:分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 动力输出轴型式:后置、半独立式 离合器型式:干式、单作用 制动系统型式:蹄
6197	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	ME1300	结构尺寸（长*宽*高）:4730*2100*2970mm 整机质量:4000kg 配套动力:95.6kW 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:LR6A3ZU23/0956E 变速箱型式:4×（2+1）×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号（前轮/后轮）:7.50-20/18.4-34 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥77.2kW 最大牵引功率工况下的牵引比油耗:≤369 g/(kw·h) 框架上最大提升力:≥22.9kN 悬挂装置型式:
6198	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m ³ 及以上简易保鲜储藏设备	天津绿野机械有限公司	保鲜储藏设备	ZK-4000	结构尺寸（长*宽*高）:25m*27m*6m 整机质量:3500kg 配套动力:压缩机52kw 冷却容积:4000m ³ 保温层材料:隔热夹芯板 保温层厚度:100mm 库温范围:-18~+10 压缩机型号:FNV530/8GC60.2 压缩机功率:52kw 制冷剂种类:R22 冷风机型号:DD-
6199	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	洛阳福格森机械装备有限公司	捡拾压捆机	9YK-170	结构尺寸（长*宽*高）:5190mm×2320mm×1785mm 整机质量:1430（kg） 配套动力:≥29.4（kw） 捡拾器宽度:1718（mm） 打捆活塞速度:100（行程/min） 打捆器类型:D型 牧草总损失率:1% 草捆密度:150（kg/m ³ ） 成捆率:100% 草捆抗摔率:100% 规则草捆率:100% 吨草能耗:0.73(kw·h/t) 捆扎材料消耗量:0.61(kg/t) 纯
6200	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	洛阳泰红农业机械有限公司	轮式拖拉机	泰红500	结构尺寸（长*宽*高）:3480mm×1450mm×2350mm（至安全架顶） 整机质量:1390kg（最小） 配套动力:36.8kW 驱动方式:4×2两轮驱动 发动机型号:YD4C50V2 轴距:1850mm 变速箱型式:2×（4+1）机械组成式 变速箱换挡方式:啮合套、滑移齿轮 液压悬挂系统型式:分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 动力输出轴型式:后置、半独立式 离合器型式:干式、单作用 制动系统型式:蹄
6201	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	洛阳福格森机械装备有限公司	捡拾压捆机	9YK-193	结构尺寸（长*宽*高）:5190mm×2580mm×1785mm 整机质量:1498（kg） 配套动力:≥29.4（kw） 捡拾器宽度:1982（mm） 打捆活塞速度:100（行程/min） 打捆器类型:D型 牧草总损失率:1% 草捆密度:148（kg/m ³ ） 成捆率:100% 草捆抗摔率:100% 规则草捆率:100% 吨草能耗:0.71(kw·h/t) 捆扎材料消耗量:0.58(kg/t) 纯
6202	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS454A	结构尺寸（长*宽*高）:3510*1510*2300mm 整机质量:1805kg 配套动力:33.09kW 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:JD4E6N2 变速箱型式:5×2×（1+1）组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号（前轮/后轮）:7.50-16/11.2-28 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥26.8kW 最大牵引功率工况下的
6203	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	洛阳福格森机械装备有限公司	捡拾压捆机	9YK-220	结构尺寸（长*宽*高）:5190mm×2845mm×1785mm 整机质量:1570（kg） 配套动力:≥29.4（kw） 捡拾器宽度:2246（mm） 打捆活塞速度:100（行程/min） 打捆器类型:D型 牧草总损失率:1% 草捆密度:136（kg/m ³ ） 成捆率:99% 草捆抗摔率:100% 规则草捆率:100% 吨草能耗:0.75(kw·h/t)

6204	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	孵化机	50000枚及以上孵化机	上海石井畜牧设备有限公司	巷道式孵化机	IPS90720	结构尺寸(长*宽*高):8184*3047*2524mm 整机质量:3680kg 配套动力:7.33kW 蛋托容量:42枚 种蛋数量:90720枚 每周孵化数:30240枚 蛋车数量:12辆 翻蛋方式:压缩空气 加湿方式:无气喷头 孵化率:>90% 健雏率:>95% 电能效率:<0.075kWh/
6205	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	江苏清淮机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-165	结构尺寸(长*宽*高):1310X1920X1100mm 整机质量:490kg 配套动力:47.8-55.2kW 结构型式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.27-0.53hm ² /h 工作幅宽:1.65m 最小离地间隙:50mm 作业前进速度:3-5km/h 粉碎轴转速:2075r/min 粉碎机构最大回转半径:270mm 切碎机构总安装刀数:44把
6206	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	四川省阆中精益机电有限公司	微耕机	1WG-4.0QZ	结构尺寸(长*宽*高):1590×1000×940mm 整机质量:70kg 配套动力:DK170F/P汽油机、TL170F/P汽油机 额定转速:3600r/min 传动方式:齿轮 连接方式:直连 耕宽:100cm 耕深:≥10cm 作业速度:0.1-0.3m/s 作业小时生产率:0.03-0.06hm ² /(h·m) 单位作业面积燃油消耗量:≤30kg/hm ² 旋耕刀型号:非标旱地刀 主离合器型式:常开
6207	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	洛阳福格森机械装备有限公司	秸秆切碎压捆机	9YG-220	结构尺寸(长*宽*高):5760mm×2700mm×1785mm 整机质量:2100(kg) 配套动力:≥59(kw) 捡拾器宽度:2216(mm) 打捆活塞速度:100(行程/min) 打捆器类型:D型 牧草总损失率:1.8% 草捆密度:144(kg/m ³) 成捆率:99% 草捆抗摔率:100% 规则草捆率:100% 吨草能耗:1.03(kw·h/t)
6208	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS450A	结构尺寸(长*宽*高):3510*1510*2310mm 整机质量:1667kg 配套动力:33.09kW 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:JD4E6N2 变速箱型式:5×2×(1+1) 组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.0-16/11.2-28 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥26.8kW 最大牵引功率工况下的
6209	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	6—9t/h铡草机	山东一能九信农牧装备有限公司	铡草机	9ZP-12	结构尺寸(长*宽*高):3150mm*2150mm*4150mm 整机质量:1160kg 配套动力:18.5-22.0kw 结构形式:盘式 喂入口宽度:420mm 喂入方式:自动轴向喂入 主轴转速:500r/min 喂入辊转速:90r/min 动刀片数量:3个 动刀片刀形:曲线刃口
6210	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力四轮驱动拖拉机	山东兖泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	兖泰304	结构尺寸(长*宽*高):3150×1455×2100mm 整机质量:1520kg 配套动力:22.06kW 驱动方式:四轮驱动 转向型式:液压转向 轴距:1760mm 配重:30/80kg 档位(前进/倒退):8/2 变速箱换挡方式:滑动齿轮式 液压悬挂系
6211	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	江苏清淮机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	结构尺寸(长*宽*高):1310X2070X1100mm 整机质量:510kg 配套动力:55.2-66.2kW 结构型式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.33-0.60hm ² /h ² 工作幅宽:1.80m 最小离地间隙:50mm 作业前进速度:3-5km/h 粉碎轴转速:2075r/min 粉碎机构最大回转半径:270mm 切碎机构总安装刀数:48把
6212	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	北京多力多机械装备制造有限公司	微耕机	1WG-4.8QA	结构尺寸(长*宽*高):1600*930*1010mm 整机质量:120KG 配套动力:4.8KW 结构型式:前置式 配套发动机型号名称:KT170F风冷汽油机 配套发动机结构型式:单缸,卧式,风冷,水平轴,四冲程 配套发动机额定转速:1800r/min 传动方式:皮带-齿轮组-链条 连接方式:销轴,螺栓 主离合器型式:皮带张紧 耕宽:920mm 耕深:80-
6213	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	9—15t/h铡草机	山东一能九信农牧装备有限公司	铡草机	9ZP-16	结构尺寸(长*宽*高):4000mm*2100mm*4000mm 整机质量:1600kg 配套动力:22.0+5.5kw 结构形式:盘式 喂入口宽度:520mm 喂入方式:自动轴向喂入 主轴转速:450r/min 喂入辊转速:104r/min 动刀片数量:3个 动刀片刀形:曲线刃口 设

6214	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	山东龙泰畜牧机械有限公司	低温循环式谷物干燥机	5GH-16	结构尺寸(长*宽*高):2100*2080*9635mm 整机质量:5200kg(含热风炉) 配套动力:6.77kW(电机总功率) 型号名称:5GH-16 批次处理量(t):16 结构型式(连续式/循环式):循环式 干燥方式(直接加热/间接加热):间接加热 干燥段数量/每段高度(mm):3个/530mm 缓苏段高度/每段高度(mm):800/只1段 热风炉燃料种类:无烟煤、木柴、稻壳、秸秆 燃烧机型式:热风炉(自动控温) 燃烧机点火方式:人工点火 燃烧机燃料消耗量(kg/h):煤:14-17, 柴17-20, 稻壳25-35, 秸秆45-55 安全装置:满粮报警装置、热继电器、温度控制仪、热风温度传感器、过
6215	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	NS600C	结构尺寸(长*宽*高):3470*1390*2420mm 整机质量:1670kg 配套动力:44.1kW 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:4G33TC 变速箱型式:5×2×(1+1) 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16/13.8-20 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥35.6kW 最大牵引功率工况下的牵引比油
6216	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	江苏清淮机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	结构尺寸(长*宽*高):1310X2270X1100mm 整机质量:550kg 配套动力:62.5-73.5kW 结构型式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.40-0.67hm ² /h 工作幅宽:2.00m 最小离地间隙:50mm 作业前进速度:3-5km/h 粉碎轴转速:2075r/min 粉碎机构最大回转半径:270mm 切碎机构总安装刀数:56把
6217	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	北京多力多机械设备有限公司	微耕机	1WG-4.8QB	结构尺寸(长*宽*高):1479*880*800mm 整机质量:77KG 配套动力:4.8KW 结构型式:前置式 配套发动机型号名称:KT170F风冷汽油机 配套发动机结构型式:单缸, 卧式, 风冷, 水平轴, 四冲程 配套发动机额定转速:1800r/min 传动方式:皮带-齿轮组-链条 连接方式:销轴, 螺栓 主离合器型式:皮带张紧 耕宽:620/880mm 耕深
6218	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	揉丝机	2—4t/h揉丝机	山东一能九信农牧装备有限公司	饲草揉碎机	9ZR-4.0	结构尺寸(长*宽*高):1800mm*1000mm*2240mm 整机质量:430kg 配套动力:7.5KW 结构形式:盘式/锤片式 生产率:干秸秆≥2.5t/h; 青秸秆≥6.5t/h 主轴转速:1000r/min 转子直径:φ760mm 刀片数量/锤片数量:2/20片 破节率:96% 千
6219	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	NS704C	结构尺寸(长*宽*高):3470*1530*2360mm 整机质量:1730kg 配套动力:51.5kW 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:4G33TC 变速箱型式:5×2×(1+1) 组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-16、6.0-12、6.0-16、7.0-12、6.0-12(水田)/13.8-20、13.6-16、9.5-24、8.3-24(水田) 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥41.6kW 最大牵引功率工况下的牵引
6220	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	揉丝机	6—10t/h揉丝机	山东一能九信农牧装备有限公司	饲草揉碎机	9ZR-9.0	结构尺寸(长*宽*高):2700mm*2000mm*3000mm 整机质量:950kg 配套动力:18.5-22.0kw 结构形式:盘式/锤片式 生产率:干秸秆≥7.0t/h; 青秸秆≥16t/h 主轴转速:800r/min 转子直径:φ1300mm 刀
6221	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	NS700C	结构尺寸(长*宽*高):3470*1530*2420mm 整机质量:1670kg 配套动力:51.5kW 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:4G33TC 变速箱型式:5×2×(1+1) 组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.0-16/11.2-28 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥41.6kW 最大牵引功率工况下的牵
6222	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	ME1300-A	结构尺寸(长*宽*高):4730*2100*2915mm 整机质量:3850kg 配套动力:95.6kW 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:LR6A3ZU23/0956E 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):7.50-20/18.4-34 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥77.2kW 最大牵引功率工况下的牵引比油耗:≤369 g/(kw·h) 框架上最大提升力:≥22.9kN 悬挂装置型式:

6223	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	MG1604	结构尺寸(长*宽*高):5550*2355*3310mm 整机质量:6800kg 配套动力:118kW 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:WP6G160E330 变速箱型式:4×4×(1+1) 组成式 变速箱换挡方式:主变速同步器换挡,副变速啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/18.4-42 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥95.3kW 最大牵引功率工况下的牵引比油耗:≤369
6224	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	MG1804	结构尺寸(长*宽*高):5550*2355*3310mm 整机质量:6800kg 配套动力:132.5kW 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:WP6G180E330 变速箱型式:4×4×(1+1) 组成式 变速箱换挡方式:主变速同步器,副变速啮合套 轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/18.4-42 冷态行车制动平均减速度:≥2.5 m/s ² 动力输出轴标定功率下限:≥107.0kW 最大牵引功率工况下的牵引比油耗:≤369
6225	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	孵化机	10000—50000枚孵化机	上海石井畜牧设备有限公司	箱式孵化机	9FU-15120	结构尺寸(长*宽*高):2719mm*2680mm*2363mm 整机质量:1260kg 配套动力:3.4kW 蛋盘总数:360个 蛋盘容量:42枚 蛋容量:15120 蛋车数量:2辆 翻蛋方式:时间继电器、压缩空气 加湿方式:加湿喷头、湿度传感器 温度控制范围:36
6226	收获后处理机械	清选机械	籽棉清理机	籽棉清理机	山东天鹅棉业机械股份有限公司	籽棉清理机	6MQZT-12C	结构尺寸(长*宽*高):4400mm×2250mm×3900mm 整机质量:6800kg 配套动力:22kW 开松刺钉辊长度×直径:3490mm×Φ390mm 开松刺钉辊每辊刺钉个数:474个 U型齿条辊长度×直径:3490mm×Φ420mm U型齿条辊转速:428r/min 排杂棒型式:管式 刷棉辊型式:叶片式 刷棉辊长度×直径:3490mm×Φ300mm 排杂
6227	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	1—3t/h铡草机	郑州市一航机械科技有限公司	铡草机	9Z-1.5	结构尺寸(长*宽*高):980×680×1940mm 整机质量:95Kg 配套动力:2.2-3 结构形式:盘式 规格型号:9Z-1.5 喂入口宽度:180mm 喂入方式:人工 主轴转速:1690r/min 喂入辊转速:360r/min 动刀片数量:6片 动刀片刀形:矩形 圆盘或滚筒直径:560mm
6228	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	1—3t/h铡草机	郑州市一航机械科技有限公司	铡草机	9Z-2	结构尺寸(长*宽*高):1050×1000×1470mm 整机质量:110kg 配套动力:3-4KW 结构形式:盘式 规格型号:9Z-2 喂入口宽度:140mm 喂入方式:人工 主轴转速:1690r/min 喂入辊转速:360r/min 动刀片数量:6片 动刀片刀形:扇形 圆盘
6229	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	洛阳万年红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	万年红404A	结构尺寸(长*宽*高):3380*1480*1920mm 整机质量:1155kg 配套动力:29.4kw 整机型式:4*4(四轮驱动) 用途:牵引、驱动兼用型 轴距:1800mm 轮距(前轮/后轮):1150/1150-1450mm 最小离地间隙:300mm 前轴质量/后轴质量:536/804kg 最大配重(前/后):60/70kg 档位数(前进/倒退/爬行):8F+2R 各档理论速度:前进挡:2.07、3.26、4.95、6.87、9.57、14.58、22.67、31.54倒挡:2.72、12.59
6230	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	西安永晨机械设备有限公司	深松机	1SS-180	结构尺寸(长*宽*高):1500mm×1700mm×1234mm 整机质量:226Kg 配套动力:88.2kW 工作幅宽:180cm 深松深度:≥30cm 深松铲数量:5 深松铲结构型式:箭铲式 作业速度:≥5km/h 作业小时生产率:0.72-1.44hm ² /h 铲间距:36cm 产品型号名
6231	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	洛阳万年红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	万年红400A	结构尺寸(长*宽*高):3340*1480*1920mm 整机质量:1155kg 配套动力:29.4kw 型式:4*2(两轮驱动) 用途:牵引、驱动兼用型 轴距:1800mm 轮距(前轮/后轮):1150/1150-1450mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有节可调 最小离地间隙:300mm 前轴质量/后轴质量:60/70kg 最大配重(前/后):60/70kg 档位数(前进/倒退/爬行):8F+2R 各档理论速度:前进挡:2.07、3.26、4.95、6.87、9.57、14.58、22.67、31.54倒挡:2.72、12.59
6232	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	安徽茂盛自动化设备有限公司	秸秆粉碎方草捆打捆机	9YFS-2200	结构尺寸(长*宽*高):4545mm×2760mm×1780mm 整机质量:2550kg 配套动力:40.4kw 捡拾器宽度:2200mm 打捆活套速度:100行程/min 打结器类型:D型 草捆长度:300-1300mm 拖拉机输出轴转速:760r/min

6233	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	安徽茂盛自动化设备有限公司	秸秆粉碎方草捆打捆机	9YFS-1900	结构尺寸(长*宽*高):4450mm×2380mm×1800mm 整机质量:2250kg 配套动力:40.4kw 捡拾器宽度:1900mm 打捆活套速度:100行程/min 打结器类型:D型 草捆长度:300-1300 拖拉机输出轴转速:760 出包口截面积:360*460
6234	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF604-15	结构尺寸(长*宽*高):3475*1600*1330(mm) 整机质量:1470 (kg) 配套动力:四达SD4BW3Z4 轴距:1818(mm) 前轮距:1075(mm) 后轮距:1050(mm) 离地间隙:280(mm) 前轴质量:645 (kg) 后轴质量:825 (kg)
6235	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF1804	结构尺寸(长*宽*高):5645*2913*3450(mm) 整机质量:8010(kg) 配套动力:上柴SC9DK210G3 轴距:2870(mm) 离地间隙:530(mm) 最大前配重:810(kg) 最大后配重:360(kg) 前进档:18(个) 后退档:18(个) 主变速:6(个)
6236	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF1504-5	结构尺寸(长*宽*高):4875*2150*3000 (mm) 整机质量:4590 (kg) 配套动力:上柴SC7H165.2G3 轴距:2651 (mm) 离地间隙:460 (mm) 最大前配重:540 (kg) 最大后配重:640 (kg) 功率:110.3 (kw) 前进档:12 (个)
6237	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF1404-5	结构尺寸(长*宽*高):4875*2150*3000 (mm) 整机质量:4590 (kg) 配套动力:东方红、玉柴、潍柴 功率:102.9 (kw) 轴距:2651 (mm) 离地间隙:460 (mm) 前轴质量:1780 (kg) 后轴质量:2810 (kg) 最大前配重:540 (kg)
6238	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF1304-5	结构尺寸(长*宽*高):4875*2150*3000 (mm) 整机质量:4590 (kg) 配套动力:潍柴、玉柴、东方红 功率:95.6 (kw) 轴距:2651 (mm) 离地间隙:460 (mm) 前轴质量:1780 (kg) 后轴质量:2810 (kg) 最大前配重:540 (kg)
6239	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF1204-8	结构尺寸(长*宽*高):4440*2100*3000 (mm) 整机质量:4000 (kg) 配套动力:东方红LR4M5 功率:88.2 (kw) 轴距:2352 (mm) 前轴质量:1000 (kg) 后轴质量:1352 (kg) 最大前配重:250 (kg) 最大后配重:640 (kg)
6240	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	210马力及以上四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF2204	结构尺寸(长*宽*高):5645*2913*3450(mm) 整机质量:8010(kg) 配套动力:上柴SC9DK250G3 功率:162(kw) 轴距:2870(mm) 前轮距调整方式:有级调整 后轮距调整方式:无级调整 最大前配重:810(kg) 最大后配重:360(kg) 最大输
6241	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	自走式青饲料机	FR9040	结构尺寸(长*宽*高):9560*4590*3940 整机质量:16050 配套动力:311 额定转速r/min:2100 工作幅宽mm:4500 割台切割器形式:圆盘式 最小通过半径mm:6880 驱动轮轮距mm:2580 轴距mm:3200
6242	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	谷物联合收割机	4LZ*12*4088*	结构尺寸(长*宽*高):9291*6610*3943 整机质量:12179 配套动力:156 额定转速r/min:2100 割台宽度mm:6100 喂入量kg/s:12 最小离地间隙mm:415 作业小时生产率hm ² /h:3.5 割刀形式:往复式 割台搅龙形式:伸缩指式
6243	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200—210马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF2004	结构尺寸(长*宽*高):5645*2913*3450(mm) 整机质量:8010(kg) 配套动力:上柴SC9DK230G3 功率:147.5(kw) 轴距:2870(mm) 离地间隙:530(mm) 最大前配重:810(kg) 最大后配重:360(kg) 最大输出轴功率:122 (kw) 驱动型式:四
6244	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	常州东风农机集团有限公司	批式循环谷物干燥机	5HDD-15	结构尺寸(长*宽*高):3830*2360*11675 (mm) 整机质量:3850 (kg) 配套动力:10.7 (kw) 结构型式:批式循环 加热方式:间接加热 小时处理量:900kg (小时) 缓苏层尺寸:1800*2000*545*11 (mm) 安全装置一:自动报警 安全装置二:自动关机 安全装置三:温控装置 安全装置四:电器过载保护装置 安全装置五:漏电保护装置 安全装置六:灭火器 处理量:稻谷:15t, 小麦:18t 额定电压:380V/50Hz 热风

6245	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	呼伦贝尔市海拉尔区盈嘉机械设备制造有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.5型	结构尺寸(长*宽*高):4200mm×2600mm×2300mm 整机质量:2000kg 配套动力:45-50kw 捡拾器宽度:1720mm 动力输出轴转速:540 r/min 草捆密度控制:挂钩、传感器控制 卷压滚筒转速:150 r/min 卷压滚筒数量:14个 生产率:12~30捆/h 草捆尺寸(直径×宽度):Φ1300mm×1500mm 草捆质量:200-300kg
6246	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	常州东风农机集团有限公司	批式循环谷物干燥机	5HDD-32	结构尺寸(长*宽*高):4570*4200*12870 (mm) 整机质量:8600 (kg) 配套动力:22.3 (kw) 结构型式:批式循环 加热方式:间接加热 缓苏层尺寸(长*宽*高*层数):3200*2500*545*11 (mm) 小时处理量:1500kg (小时) 安全装置一:自动报警 安全装置二:自动关机 安全装置三:温控装置 安全装置四:电器过载保护装置 安全装置五:漏电保护装置 安全装置六:灭火器 处理量:稻谷:32.5t, 小麦:35t 额定电
6247	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	呼伦贝尔市海拉尔区盈嘉机械设备制造有限公司	捡拾打捆机	9YG-1.85	结构尺寸(长*宽*高):4000mm×2600mm×2300mm 整机质量:2065kg 配套动力:55-65kw 动力输出轴转速:540 r/min 成捆室 尺寸:Φ1200mm×1500mm 草捆密度控制:挂钩、传感器控制 捡拾器宽度:1850mm 卷压滚筒转速:150 r/min 卷压滚筒数量:14个 生产率:20~35捆/h
6248	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF600-15	结构尺寸(长*宽*高):3475*1600*1330(mm) 整机质量:1370 (kg) 配套动力:四达SD4BW3Z4 功率:44.1 (KW) 轴距:1818(mm) 离地间隙:280(mm) 前轴质量:550 (kg) 后轴质量:820 (kg) 最大前配重:20 (kg) 最大后配重:40
6249	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗型自走式玉米收获机	常州东风农机集团有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-4	结构尺寸(长*宽*高):9300*3250*3600 (mm) 整机质量:9000 (kg) 配套动力:玉柴YC6B160Z 功率:118 (kw) 离地间隙:370 (mm) 工作行数:4行 最小通过半径(左转):8940 (mm) 最小通过半径(右转):9110 (mm) 适用行距范围:550~750 (mm) 风扇型式:叶片式 风扇数量:2 (个)
6250	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	洛阳万年红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	万年红504	结构尺寸(长*宽*高):3530*1580*2550mm 整机质量:1518kg 配套动力:36.75kw 整机型式:4*4 (四轮驱动) 用途:牵引、驱动兼用型 轴距:2020mm 轮距(前轮/后轮):1150/1150-1450 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有节可调 最小离地间隙:320mm 前轴质量/后轴质量:536/804kg 最大配重(前/后):60/200kg 档位数(前进/倒退/爬行):8F+2R 各档理论速度:前进挡:2.07、3.26、4.95、6.87、9.57、14.58、22.67、31.54倒挡:2.74、12.59 发动机与离合器连接方式:直联 起动力
6251	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	洛阳万年红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	万年红500	结构尺寸(长*宽*高):3500*1580*2550mm 整机质量:1518kg 配套动力:36.75kw 整机型式:4*2(两轮驱动) 用途:牵引、驱动兼用型 轴距:2020mm 轮距(前轮/后轮):1150/1150-1450mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有节可调 最小离地间隙:320mm 前轴质量/后轴质量:536/804kg 最大配重(前/后):60/200kg 档位数(前进/倒退/爬行):8F+2R 各档理论速度:前进挡:2.07、3.26、4.95、6.87、9.57、14.58、22.67、31.54倒
6252	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	山东金大丰机械有限公司	自走式水稻联合收割机	4LZ-7	结构尺寸(长*宽*高):6700mm*3400mm*3380mm 整机质量:5400kg 配套动力:110kw 配套发动机额定转速(r/min):2200 结构型式:全喂入 割台宽度(全喂入mm):2560 最小离地间隙(mm):300 割刀型式:全喂入 拨禾轮型式:偏心弹齿式 拨禾轮半径(mm):500 拨禾轮板数(板):5 脱粒机构布置方式(全喂入):双滚筒 脱粒滚筒数量:2 脱粒滚筒型式:主滚筒(mm):纹杆+分离板式 脱粒滚筒型式副滚筒(对):板齿式

6253	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	洛阳万年红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	万年红554B	结构尺寸(长*宽*高):3175*1400*2110mm 整机质量:1245kg 配套动力:40.4kw 整机型式:4*4(四轮驱动) 用途:牵引、驱动兼用型 轴距:1940mm 轮距(前轮/后轮):1030/980-1180mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有级可调 最小离地间隙:240mm 前轴质量/后轴质量:540/804kg 最大配重(前/后):20/45kg 档位数(前进/倒退/爬行):8F+2R 各档理论速度:前进挡:2.07、3.26、4.95、6.87、9.57、14.58、22.67、31.54倒
6254	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	洛阳万年红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD550B	结构尺寸(长*宽*高):3115*1400*2110mm 整机质量:1245kg 配套动力:40.4kw 整机型式:4*2(两轮驱动) 用途:牵引、驱动兼用型 轴距:1940mm 轮距(前轮/后轮):1030/980-1180mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有级可调 最小离地间隙:240mm 前轴质量/后轴质量:540/804kg 最大配重(前/后):20/45kg 档位数(前进/倒退/爬行):8F+2R 各档理论速度:前进挡:2.07、3.26、4.95、6.87、9.57、14.58、22.67、31.54倒
6255	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	爱科(大庆)农业机械有限公司	捡拾压捆机	MF1839	结构尺寸(长*宽*高):5200*2600*1750mm 整机质量:1497kg 配套动力:≥26kw 捡拾宽度:1782mm 打捆活塞速度:100行程/min 打结器类型:D型 配套转速:540rpm 结构型式:牵引式 打捆室尺寸(高度×宽度):356mm×457mm 草捆长度:305mm~1321mm 牧草总损失率:≤2% 草捆密度:≥130kg/m3
6256	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	洛阳万年红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	万年红704	结构尺寸(长*宽*高):3700*1680*2670mm 整机质量:1910kg 配套动力:51.5kw 整机型式:4*4(四轮驱动) 用途:牵引、驱动兼用型 轴距:2060mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有节可调 最小离地间隙:350mm 前轴质量/后轴质量:820/1320kg 最大配重(前/后):112/200kg 档位数(前进/倒退/爬行):12F+12R 各档理论速度:前进挡:2.43、3.53、4.81、7.48、6.13、8.89、12.1、18.84、10.53、15.3、20.85、32.4倒挡:2.13、3.09、4.22、6.56、5.37、7.79、10.63
6257	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力两轮驱动拖拉机	洛阳万年红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	万年红700	结构尺寸(长*宽*高):3680*1680*2670mm 整机质量:1910kg 配套动力:51.5kw 整机型式:4*2(两轮驱动) 用途:牵引、驱动兼用型 轴距:2060mm 轮距(前轮/后轮):1330/1300-1600mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有节可调 最小离地间隙:350mm 前轴质量/后轴质量:820/1320kg 最大配重(前/后):112/200kg 档位数(前进/倒退/爬行):12F+12R 各档理论速度:前进挡:2.43、3.53、4.81、7.48、6.13、8.89、12.1、18.84、10.53、15.3、20.85、32.4倒挡:2.13、3.09、4.22、6.56、5.37、7.79、10.63、16.5、9.23、13.4、18.3、28.4 发动机与离合

6258	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	爱科（常州）农业机械有限公司	轮式拖拉机	F1004-C	结构尺寸（长*宽*高）:4650x2160x2700（带配重）mm 整机质量:4850kg(含前后配重) 配套动力:74（12小时功率）kW 型号:F1004-C 型式:四轮驱动 用途:一般用途 外廓尺寸(长×宽×高):4650x2160x2700（带配重）mm 轴距或履带接地长:2430mm 轮距(前轮/后轮)或轨距:1296-2004/1340-2044mm 常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1604/1644mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:改变辐板和轮辋的位置调节/改变辐板和轮辋的位置调节 最小离地间隙:455（前桥中心底部）mm 最小使用质量:4100kg 标准配重(前/后):55×10/50×4kg 最大配重(前/后):55×14/50×6kg 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 档位数(主变速/副变速/其他):6×2 各档理论速度(前进):前进低速：2.38、3.27、4.52、6.67、8.72、10.54 前进高速：6.75、9.30、12.83、17.83、24.78、29.92 km/h 各档理论速度(后退):后退低速：2.33、3.20、4.43、6.14、8.54、10.32 后退高速：6.61、9.10、12.56、17.46、24.26、29.29 km/h 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 动力输出轴功率:63kW 最大牵引力:35kN 翻倾防护装置（型号）:W2 翻倾防护装置（型式）:安全驾驶室 翻倾防护装置（生产厂）:AGCO 翻倾防护装置（认证证书编号或检验报告编号）:OECD 4/1691 翻倾防护装置（认证单位或检测机构）:IRSTEA 发动机（型式）:四冲程、直列、直喷柴油机 发动机（型号）:44CWC3.1167 发动机（生产厂）:爱科（常州）农业机械有限公司 发动机（进气方式）:涡轮增压中冷 发动机（气缸数）:4 发动机（缸径×行程）:108x120mm 发动机（标定功率）:74（12小时功率）kW 发动机（标定转速）:2200r/min 发动机（型式核准证书）:CN FC G3 0E69 01 0004-00 发动机（空气滤清器型式）:两级干式 发动机（空气滤清器型号）:DONALDSON XRB08 发动机（起动机型号）:AZE4660 12V 3.2KW Z10 发动机（冷却方式）:强制液冷 消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）:椭圆 a274 × b179 × 166mm 消声器（含消声腔）重量:5.3kg 前照灯(型号):4377171 前照灯(生产厂):大茂伟瑞柯车灯有限公司 前照灯(认证证书编号或检验报告编号):E4-112R-000385 前照灯(认证单位
6259	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	怀远县巨龙机械制造有限公司	谷物干燥机	5H-30	结构尺寸（长*宽*高）:3800*5000*10500mm 整机质量:5500kg 配套动力:13.0kw 结构型式:批式循环 处理量:≥2000kg/h 燃烧机型式:热风炉（自动控温） 燃烧机点火方式:人工 燃烧机燃料消耗量:35-45kg/h(煤) 燃料:稻壳、柴、秸秆、煤 安全装置:自动水份仪、风压开关、温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电器过载
6260	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	山东金大丰机械有限公司	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-5	结构尺寸（长*宽*高）:5450mm*2520mm*2870mm 整机质量:3300kg 配套动力:72 配套发动机额定转速（r/min）:2600 割台宽度（mm）:2200 最小离地间隙（mm）:290 割刀型式:国际II型 拨禾轮型式:偏心弹齿式 拨禾轮半径（mm）:Φ450 拨禾轮板数（个）:5 脱粒机构布置方式:纵向轴流滚筒 脱粒滚筒数量（个）:1 脱粒滚筒型式主滚筒:纵向轴流杆齿式 脱粒滚筒尺寸（外径*长度）主滚筒
6261	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	孵化机	10000—50000枚孵化机	青岛兴仪电子设备有限责任公司	孵化机	E1FXDT-Y43200	结构尺寸（长*宽*高）:7440×3122×2710 整机质量:4200kg 配套动力:9.7kw 容蛋量:43200枚 孵化有效区域温度均方差:≤0.2℃ 孵化有效区域最大温度偏差:≤0.5℃ 孵化有效区域温度稳定性:≤0.4℃ 二氧化碳浓度:≤0.3% 散热系数:≤0.2 报警温度

6262	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	洛阳万年红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	万年红1004	结构尺寸(长*宽*高):4500*2080*2830mm 整机质量:3735kg 配套动力:73.5kw 整机型式:4*4(四轮驱动) 用途:农田作业及运输 轴距:2200mm 轮距(前轮/后轮):1610/1620-1680mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有级可调 最小离地间隙:380mm 前轴质量/后轴质量:1505/2230kg 最大配重(前/后):220/320kg 档位数(前进/倒退/爬行):16F+8R 各档理论速度:前进挡:2.31、3.60、5.76、8.03、0.46、0.72、1.15、1.61、10.04、15.61、24.98、34.85、2.01、3.12、5.00、6.97倒挡:3.10、4.83、7.73、10.78、0.62、0.97、1.55、2.16 发动机与离合器
6263	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳万年红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	万年红1000	结构尺寸(长*宽*高):4470*2050*2820mm 整机质量:3435kg 配套动力:73.5kw 整机型式:4*2(两轮驱动) 用途:农田作业及运输 轴距:2200mm 轮距(前轮/后轮):1610/1620-1680mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有级可调 最小离地间隙:380mm 前轴质量/后轴质量:1205/2230kg 最大配重(前/后):220/320kg 档位数(前进/倒退/爬行):16F+8R 各档理论速度:前进挡:2.31、3.60、5.76、8.03、0.46、0.72、1.15、1.61、10.04、15.61、24.98、34.85、2.01、3.12、5.00、6.97倒挡:3.10、4.83、7.73、10.78、0.62、0.97、1.55、2.16 发动机与离合器
6264	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	孵化机	10000—50000枚孵化机	青岛兴仪电子设备有限责任公司	孵化机	EIFTPC-Y34560	结构尺寸(长*宽*高):6280*2820*2670 整机质量:3500kg 配套动力:13.8kw 孵化有效区域温度均方差:≤0.2℃ 孵化有效区域最大温度偏差:≤0.5℃ 孵化有效区域温度稳定性:≤0.4℃ 二氧化碳浓度:≤0.3% 散热系数:≤0.2 报警温度差:≤±0.5
6265	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	洛阳万年红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	万年红1304	结构尺寸(长*宽*高):4700*2080*2910mm 整机质量:3930kg 配套动力:95.6kw 整机型式:4*4(四轮驱动) 用途:一般农业用途 轴距:2540mm 轮距(前轮/后轮):1610/1620-1680mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有级可调 最小离地间隙:370mm 前轴质量/后轴质量:1700/2850kg 最大配重(前/后):220/320kg 档位数(前进/倒退/爬行):16F+8R 各档理论速度:前进挡:2.31、3.60、5.76、8.03、0.46、0.72、1.15、1.61、10.04、15.61、24.98、34.85、2.01、3.12、5.00、6.97倒挡:3.10、4.83、7.73

6266	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	爱科（常州）农业机械有限公司	轮式拖拉机	F1004	结构尺寸（长*宽*高）:4650x2160x2700（带配重）mm 整机质量:4450kg(含前后配重) 配套动力:74（12小时功率）kW 型号:F1004 型式:四轮驱动 用途:一般用途 外廓尺寸(长×宽×高):4650x2160x2700（带配重）mm 轴距或履带接地长:2430mm 轮距(前轮/后轮)或轨距:1296-2004/1340-2044mm 常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1604/1644mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:改变辐板和轮辋的位置调节/改变辐板和轮辋的位置调节 最小离地间隙:455（前桥中心底部）mm 最小使用质量:3700kg 标准配重(前/后):55×10/50×4kg 最大配重(前/后):55×14/50×6kg 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 档位数（主变速/副变速/其他）:6×2 各档理论速度(前进):前进低速:2.38、3.27、4.52、6.67、8.72、10.54 前进高速:6.75、9.30、12.83、17.83、24.78、29.92 km/h 各档理论速度(后退):后退低速:2.33、3.20、4.43、6.14、8.54、10.32 后退高速:6.61、9.10、12.56、17.46、24.26、29.29 km/h 发动机 与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 动力输出轴功率:63kW 最大牵引力:35kN 翻倾防护装置(型号):V2 翻倾防护装置(型式):安全架 翻倾防护装置(生产厂):AGCO 翻倾防护装置(认证证书编号或检验报告编号):OECD 4/1621 翻倾防护装置(认证单位或检测机构):国家拖拉机质量监督检验中心 发动机(型式):四冲程、直列、直喷柴油机 发动机(型号):44CWC3.1167 发动机(生产厂):爱科（常州）农业机械有限公司 发动机(进气方式):涡轮增压中冷 发动机(气缸数):4 发动机(缸径×行程):108x120mm 发动机(标定功率):74（12小时功率）kW 发动机(标定转速):2200r/min 发动机(型式核准证书):CN FC G3 0E69 01 0004-00 发动机(空气滤清器型式):两级干式 发动机(空气滤清器型号):DONALDSON XRB08 发动机(起动机型号):AZE4660 12V 3.2KW Z10 发动机(冷却方式):强制液冷 消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）:椭圆 a274 × b179 × 166mm 消声器（含消声腔）重量:5.3kg 前照灯(型号):4377171 前照灯(生产厂):大茂伟瑞柯车灯有限公司 前照灯(认证证书编号或检验报告编号):E4-112R-000385 前照灯(认证单位或检测机构):RDW 后视镜(型号):3806614 后视镜(生产厂):Britax 后视镜(
6267	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳万年红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	万年红1300	结构尺寸（长*宽*高）:4640*2080*2910mm 整机质量:3630kg 配套动力:95.6kw 整机型式:4*2(两轮驱动) 用途:一般农业用途 轴距:2540mm 轮距（前轮/后轮）:1610/1620-1680mm 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调/有级可调 最小离地间隙:370mm 前轴质量/后轴质量:1400/2850kg 最大配重（前/后）:220/320kg 档位数（前进/倒退/爬行）:16F+8R 各档理论速度:前进挡:2.31、3.60、5.76、8.03、0.46、0.72、1.15、1.61、10.04、15.61、24.98、34.85、20.1、3.12、5.00、6.97倒档:3.10、4.83、7.73、10.78、0.62
6268	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院	方捆打捆机	4YF-1.7	结构尺寸（长*宽*高）:5380×2720×1470mm 整机质量:1800kg 配套动力:36~58kW 挂接型式:牵引式 最小离地间隙:340mm 捡拾器宽度:1710mm 输送喂入器拨草叉数:4个 压捆室截面尺寸（宽×高）:460×360 打结器单体数:2个 草捆重量:12~22kg 动力输出轴转速:540r/min 压实器冲程:780mm 草捆尺寸（长×
6269	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	西安永晨机械设备有限公司	深松机	1SS-250	结构尺寸（长*宽*高）:1780 mm ×2345 mm ×1225 mm 整机质量:315Kg 配套动力:88.2kW 工作幅宽:250cm 深松深度:≥30cm 深松铲数量:7个 深松铲结构型式:箭铲式 铲间距:36cm 作业速度:≥4km/h 作业小时生产率:1.0-2.02hm²/h 产品型号

6270	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	南通棉花机械有限公司	秸秆捡拾打捆机	MJSD105A	结构尺寸(长*宽*高):4200*2300*1400mm 整机质量:1060kg 配套动力:22-36.75kW 打捆机输入转速:540r/min 捡拾器宽度:1049mm 结构型式:弹齿滚筒式 滚筒转速:102r/min 弹齿杆数:4个 弹齿距离:69mm 草捆横截面:420*320mm 打结
6271	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上, 1—2铧翻转犁	西安永晨机械设备有限公司	机械翻转犁	1LF-135	结构尺寸(长*宽*高):1045 mm ×1065 mm ×1185 mm 整机质量:135Kg 配套动力:29.4kW-36.8kW 翻转机构型式:机械翻转 与拖拉机连接方式:三点悬挂 结构型式:机械翻转 犁体类型:通用型 犁体数量:2(左、右犁体各1个) 犁体工作幅宽:350mm 犁轮类型:铸造辐板式 犁轮数量:1个
6272	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	南通棉花机械有限公司	秸秆捡拾打捆机	MJSD140	结构尺寸(长*宽*高):4200*2500*1400mm 整机质量:1170kg 配套动力:22-36.75kW 捡拾器宽度:1398mm 捡拾器结构型式:弹齿滚筒式 打结器类型:D型 打结器个数:2个 草捆横截面:420*320mm 草捆长度:300-1000mm(可调节) 打捆机
6273	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	爱科(常州)农业机械有限公司	轮式拖拉机	S1204	结构尺寸(长*宽*高):4650x2160x2750(带配重)mm 整机质量:4970kg(含前后配重) 配套动力:88.5(12小时功率)kW 型号:S1204 型式:四轮驱动 用途:一般用途 外廓尺寸(长×宽×高):4650x2160x2750(带配重)mm 轴距或履带接地长:2500mm 轮距(前轮/后轮)或轨距:1296-2004/1340-2044mm 常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1604/1644mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:改变辐板和轮辋的位置调节/改变辐板和轮辋的位置调节 最小离地间隙:465(前桥中心底部)mm 最小使用质量:3900kg 标准配重(前/后):55×14/50×6kg 最大配重(前/后):55×14/50×6kg 档位(前进/倒退/爬行):12/12/0 档位(主变速/副变速/其他):6×2 各档理论速度(前进):前进低速:2.45、3.38、4.66、6.48、9.01、10.88 前进高速:6.97、9.60、13.25、18.40、25.59、30.89 km/h 各档理论速度(后退):后退低速:2.40、3.31、4.57、6.35、8.82、10.65 后退高速:6.82、9.4、12.97、18.02、25.05、30.24 km/h 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 动力输出轴功率:76kW 最大牵引力:35kN 翻倾防护装置(型号):V2 翻倾防护装置(型式):安全架 翻倾防护装置(生产厂):AGCO 翻倾防护装置(认证证书编号或检验报告编号):OECD 4/1621 翻倾防护装置(认证单位或检测机构):国家拖拉机质量监督检验中心 发动机(型式):四冲程、直列、直喷柴油机 发动机(型号):44CWC3.1164 发动机(生产厂):爱科(常州)农业机械有限公司 发动机(进气方式):涡轮增压中冷 发动机(气缸数):4 发动机(缸径×行程):108x120mm 发动机(标定功率):88.5(12小时功率)kW 发动机(标定转速):2200r/min 发动机(型式核准证书):CN FC G3 0E69 01 0006-00 发动机(空气滤清器型式):两级干式 发动机(空气滤清器型号):DONALDSON XRB08 发动机(起动机型号):AZE4660 12V 3.2KW Z10 发动机(冷却方式):强制液冷 消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长):椭圆 a274 × b179 × 166mm 消声器(含消声腔)重量:5.3kg 前照灯(型号):4377171 前照灯(生产厂):大茂伟瑞柯车灯有限公司 前照灯(认证证书编号或检验报告编号):E4-112R-000385 前照灯(认证单位或检测机构):RDW 后视镜(型号):3806614 后视镜(生产厂):Britax 后视镜(认证证书编
6274	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	孵化机	10000—50000枚孵化机	青岛兴仪电子设备有限责任公司	箱体式孵化机	EIF(C)DMS-12096	结构尺寸(长*宽*高):3360×2460×2630 整机质量:1000kg 配套动力:5.84kw 容量:12096枚 孵化有限区域温度均方差:≤0.2℃ 孵化有限区域最大温度偏差:≤0.5℃ 孵化有限区域温度稳定性:≤0.4℃ 二氧化碳浓度:≤0.3% 散热系数:≤0.2 报警温度

6275	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上，1—2铧翻转型	西安永晨机械设备有限公司	翻转型	1LF-245	结构尺寸(长*宽*高):1925mm×1075mm×1335mm 整机质量:366Kg 配套动力:36.8kW-44.1kW 最大耕深:32cm 犁体数量:上、下各2个 犁体工作幅宽:450mm 与配套拖拉机连接方式:三点悬挂 翻转机构型式:机械翻转 运输间隙:>30cm 犁体纵向距离:80cm 犁体水平基面到犁架底面的高度:600mm
6276	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	孵化机	10000—50000枚孵化机	青岛兴仪电子设备有限责任公司	箱体式孵化机	EIF(C)DMS-19200	结构尺寸(长*宽*高):3360×2460×2630 整机质量:1000kg 配套动力:5.84kw 容量:19200 孵化有效区域温度均方差:≤0.2℃ 孵化有效区域最大温度偏差:≤0.5℃ 孵化有效区域温度稳定性:≤0.4℃ 二氧化碳浓度:≤0.3% 散热系数:≤0.2
6277	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上，1—2铧翻转型	西安永晨机械设备有限公司	液压翻转型	1LFY-245	结构尺寸(长*宽*高):1840mm×1040mm×1335mm 整机质量:346Kg 配套动力:36.8kW-44.1kW 犁体工作幅宽:450mm 最大耕深:32cm 犁体数量:上、下各2个 与拖拉机配套连接方式:三点悬挂 翻转机构型式:液压翻转 运输间隙:>30cm 犁体纵向距离:80cm 犁体水平基面到犁架底面的高度:600mm
6278	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	爱科(常州)农业机械有限公司	轮式拖拉机	S1204-C	结构尺寸(长*宽*高):4650x2160x2750(带配重)mm 整机质量:5370kg(含前后配重) 配套动力:88.5(12小时功率)kW 型号:S1204-C 型式:四轮驱动 用途:一般用途 外廓尺寸(长×宽×高):4650x2160x2750(带配重)mm 轴距或履带接地长:2500mm 轮距(前轮/后轮)或轨距:1296-2004/1340-2044mm 常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1604/1644mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:改变辐板和轮辋的位置调节/改变辐板和轮辋的位置调节 最小离地间隙:465(前桥中心底部)mm 最小使用质量:4300kg 标准配重(前/后):55×14/50×6kg 最大配重(前/后):55×14/50×6kg 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 档位数(主变速/副变速/其他):6×2 各档理论速度(前进):前进低速:2.45、3.38、4.66、6.48、9.01、10.88 前进高速:6.97、9.60、13.25、18.40、25.59、30.89 km/h 各档理论速度(后退):后退低速:2.40、3.31、4.57、6.35、8.82、10.65 后退高速:6.82、9.4、12.97、18.02、25.05、30.24 km/h 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 动力输出轴功率:76kW 最大牵引力:35kN 翻倾防护装置(型号):W2 翻倾防护装置(型式):安全驾驶室 翻倾防护装置(生产厂):AGCO 翻倾防护装置(认证证书编号或检验报告编号):OECD 4/1691 翻倾防护装置(认证单位或检测机构):IRSTEA 发动机(型式):四冲程、直列、直喷柴油机 发动机(型号):44CWC3.1164 发动机(生产厂):爱科(常州)农业机械有限公司 发动机(进气方式):涡轮增压中冷 发动机(气缸数):4 发动机(缸径×行程):108x120mm 发动机(标定功率):88.5(12小时功率)kW 发动机(标定转速):2200r/min 发动机(型式核准证书):CN FC G3 0E69 01 0006-00 发动机(空气滤清器型式):两级干式 发动机(空气滤清器型号):DONALDSON XRB08 发动机(起动机型号):AZE4660 12V 3.2KW Z10 发动机(冷却方式):强制液冷 消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长):椭圆 a274×b179×166mm 消声器(含消声腔)重量:5.3kg 前照灯(型号):4377171 前照灯(生产厂):大茂伟瑞柯车灯有限公司 前照灯(认证证书编号或检验报告编号):E4-112R-000385 前照灯(认证单位或检测机构):RDW 后视镜(型号):3806614 后视镜(生产厂):Britax

6279	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	菏泽新亚机械设备有限公司	液压翻转犁	1LYF-545	结构尺寸(长*宽*高):465cm×150cm×150cm 整机质量:1300Kg 配套动力:91.9-110.3kW 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(悬挂式):三点悬挂 翻转机构型式:双向液压翻转 犁体数量:5个+5个 犁体工作幅宽:450mm 调幅型调整幅宽范围:2000-2250mm 犁体纵向距离:90cm 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2.0 犁体水平基面到犁架底面的高度:700mm 最大耕深:32cm 犁架主梁底面宽度:140mm 每米工作幅宽质量:578Kg 运输间隙:≥35cm 后通角:18.5° 犁轮/限深轮 运输轮 尾轮) 类型:铁轮 犁轮/限深轮 运输轮
6280	收获后处理机械	清选机械	籽棉清理机	籽棉清理机	山东天鹅棉业机械股份有限公司	籽棉清理机	6MQZX-12	结构尺寸(长*宽*高):4010mm×3344mm×3726mm 整机质量:5200kg 配套动力:18.5kW 配套电机型号及名称:Y200L1-6 配套电机转速:960r/min 清花刺辊个数:6个 清花刺辊有效长度:3860mm 清花刺辊直径:Φ390mm 清花刺辊与格条栅间隙:16mm 进棉口离地高度:1532mm 出棉口离地高度:918mm 无参数:无参数
6281	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，1—2铧翻转犁	西安永晨机械设备有限公司	翻转犁	1LT-123	结构尺寸(长*宽*高):800mm×300mm×800mm 整机质量:25Kg 配套动力:8.1kW-11kW 犁体工作幅宽:230mm 最大耕深:22cm 犁体数量:1个 与拖拉机配套连接方式:双销式 翻转机构型式:手动翻转 结构型式:翻转式 犁体水平基
6282	排灌机械	水泵	潜水泵	75—160kW潜水泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	污水污物潜水电泵	200QW250-45-75	结构尺寸(长*宽*高):65×60×140cm 整机质量:685kg 配套动力:75kw电机一台 规定点流量:250m³/h 规定点扬程:45m 规定转速:1450r/min 相数:三相 额定电压:380V 额定功率:75kW 额定电流:160A 额定频率:50Hz 维修等级:B级 中
6283	排灌机械	水泵	潜水泵	75—160kW潜水泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	污水污物潜水电泵	300QW500-40-90	结构尺寸(长*宽*高):70×65×150cm 整机质量:865kg 配套动力:90kw电机一台 规定点流量:500m³/h 规定点扬程:40m 规定转速:1450r/min 相数:三相 额定电压:380V 额定功率:90kW 额定电流:160A 额定频率:50Hz 维修等级:B级 中
6284	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，1—2铧翻转犁	西安永晨机械设备有限公司	机械翻转犁	1LF-230	结构尺寸(长*宽*高):1760mm×1025mm×1220mm 整机质量:315Kg 配套动力:36.8kW-44.1kW 犁体工作幅宽:300mm 最大耕深:25cm 犁体数量:上、下各2个 与配套拖拉机连接方式:三点悬挂 翻转机构型式:机械翻转 犁体纵向距离:60cm 犁体水平基面到犁架底面的高度:550mm 犁架主梁底面宽度:80mm 运行间隙:>30cm
6285	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖604D	结构尺寸(长*宽*高):3480*1430*2265mm 整机质量:1416kg 配套动力:44.1KW 型式:4*4轮式 轴距:1865mm 轮距(前轮/后轮):1040/1110-1350mm 最小离地间隙(离地部位):260(牵引框)mm 最大配重(前/后):45/26 挡位数(前进/倒退):8/2 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 动力输出轴功率:37.5kW 最大

6286	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	爱科(常州)农业机械有限公司	轮式拖拉机	MF1804	结构尺寸(长*宽*高):5540×3430×3120(后双轮)mm 整机质量:8700kg(含前后配重) 配套动力:133kW 型号:MF1804 型式:4×4四轮驱动 用途:一般农用 外廓尺寸(长×宽×高):5540×3430×3120(后双轮)mm 轴距或履带接地长度:2993mm 轮距(前轮/后轮)或轨距:1856、1752、1652、1548、1948、2052、2152、2256/1468-2743mm 轮距(前轮/后轮) 调整方式:有级/无级 最小离地间隙:480(牵引架下端)mm 最小使用质量:7500(单轮)8600(双轮)kg 前轴质量/后轴质量:3100/4400(单轮)3000/5600(双轮)kg 最大配重(前/后):700/500kg 挡位数(前进/倒退):24/24 各挡理论速度(前进):前进:1A 1.75/1B 2.10/1C 2.47/1D 2.97/1E 3.49/1F 4.20/2A 4.73/2B 5.68/2C 6.67/2D 8.03/2E 9.44/2F 11.36/3A 9.05/3B 10.88/3C 12.77/3D 15.37/3E 18.07/3F 21.75/4A 20.55/4B 24.70/4C 29.00/4D 34.89/4E 41.04/4F 43.00 km/h 各挡理论速度(倒退):倒退:1A 1.75/1B 2.10/1C 2.47/1D 2.97/1E 3.49/1F 4.20/2A 4.73/2B 5.68/2C 6.67/2D 8.03/2E 9.44/2F 11.36/3A 9.05/3B 10.88/3C 12.77/3D 15.37/3E 18.07/3F 21.75/4A 20.55/4B 24.70/4C 29.00/4D 34.89/4E 41.04/4F 43.00km/h 发动机与离合器的联接方式:直联 起动方式:电起动 动力输出轴功率:≥115kW 最大牵引力:≥50kN 发动机(商标或品牌):AGCO POWER 发动机(型式):直列,六缸,四冲程、空对空中冷 发动机(型号):66CW3.1189 发动机(生产企业名称):AGCO Power Inc. 发动机(吸气方式):增压中冷 发动机(气缸数):6缸 发动机(缸径×冲程):108×120mm 发动机(排量):6.6L 发动机(压缩比):17.8±0.5:1 发动机(标定功率):133kW 发动机(标定转速):2100 r/min 发动机(喷油泵型式、型号):高压共轨直喷、CP4-18/2 发动机(喷油器型式、型号):多孔、CRIN3-1 发动机(空气滤清器型式/型号):干式纸质二级过滤、4352495N93 发动机(起动机型号):3786094M96 发动机(冷却系统型式):强制防冻液循环冷却 驾驶室或安全架(规格型号):A2 驾驶室或安全架(型式):封闭驾驶室 驾驶员座椅(型号):MSG95AL/731 驾驶员座椅(生产厂):GRAMMER 燃油箱
6287	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖700	结构尺寸(长*宽*高):3805*1610*2670mm 整机质量:2027kg 配套动力:51.5kW 型式:4*2轮式 轴距:1975mm 轮距(前轮/后轮):1335、1485、1585、1685/1290、1390、1490、1550 轴距最小离地间隙(离地部位):315(牵引框)mm 最大配重(前/后):150/90 挡位数(前进

6288	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	210马力及以上四轮驱动拖拉机	爱科(常州)农业机械有限公司	轮式拖拉机	MF2204	结构尺寸(长*宽*高):5540×3430×3120(后双轮)mm 整机质量:9100kg(含前后配重) 配套动力:162kW 型号:MF2204 型式:4×4四轮驱动 用途:一般农用 外廓尺寸(长×宽×高):5540×3430×3120(后双轮)mm 轴距或履带接地长度:2993mm 轮距(前轮/后轮)或轨距:1856、1752、1652、1548、1948、2052、2152、2256/1468-2743mm 轮距(前轮/后轮) 调整方式:无级/有级 最小离地间隙:480(牵引架下端)mm 最小使用质量:7900(单轮) 9000(双轮)kg 前轴质量/后轴质量:3250/4650(单轮) 3200/5800(双轮)kg 最大配重(前/后):700/500kg 挡位数(前进/倒退):24/24 各挡理论速度(前进):1A 1.72/1B 2.07/1C 2.43/1D 2.93/1E 3.44/1F 4.14/2A 4.66/2B 5.60/2C 6.57/2D 7.91/2E 9.30/2F 11.20/3A 8.92/3B 10.73/3C 12.59/3D 15.15/3E 17.81/3F 21.44/4A 20.25/4B 24.35/4C 28.58/4D 34.39/4E 40.45/4F 43.00 km/h 各挡理论速度(倒退):1A 1.72/1B 2.07/1C 2.43/1D 2.93/1E 3.44/1F 4.14/2A 4.66/2B 5.60/2C 6.57/2D 7.91/2E 9.30/2F 11.20/3A 8.92/3B 10.73/3C 12.59/3D 15.15/3E 17.81/3F 21.44/4A 20.25/4B 24.35/4C 28.58/4D 34.39/4E 40.45/4F 43.00 km/h 发动机与离合器的联接方式:直联 起动方式:电起动 动力输出轴功率:≥138kW 最大牵引力:≥60kN 发动机(商标或品牌):AGCO POWER 发动机(型式):直列,六缸,四冲程、空对空中冷 发动机(型号):74WI.802 发动机(生产企业名称):AGCO Power Inc. 发动机(吸气方式):增压中冷 发动机(气缸数):6缸 发动机(缸径×冲程):108×134mm 发动机(排量):7.4L 发动机(压缩比):17.8±0.5:1 发动机(标定功率):162kW 发动机(标定转速):2100r/min 发动机(喷油泵型式、型号):高压共轨直喷、CP4.2 发动机(喷油器型式、型号):高压电子控制喷油器、CRIN3 发动机(空气滤清器型式/型号):干式纸质二级过滤、4352495N93 发动机(起动机型号):ISKRA AZF4637 12V 发动机(冷却系统型式):强制防冻液循环冷却 前照灯型号:1KO.1110(917) 驾驶室或安全架(规格型号):A2 驾驶室或安全架(型式):封闭 驾驶室 驾驶员(型号):MSG95AL/731 驾驶员(生产厂):GRAMMER 燃油箱(规格型号):4351173/4351175 燃油箱(工作压力):30kPa 燃油箱(容积):295/135L 消声腔尺寸(长×宽×厚或直径×长):1737×228×226mm 消声器质量:53kg 转向系型式:静
6289	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力两轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-X700	结构尺寸(长*宽*高):3850×1750×2750(安全架顶) 整机质量:2150kg 配套动力:52kW 型式:4×2两轮驱动 轴距 mm:1995 轮距(前轮/后轮)mm:1300~1600(出厂1300)/1300~1600(出厂1300) 最小离地间隙(离地部位)mm:420(制动摇臂处) 挡位数(前进/倒退):12/4/- 发动机与离合器的联接方式:直联

6290	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	210马力及以上四轮驱动拖拉机	爱科（常州）农业机械有限公司	轮式拖拉机	MF2404	结构尺寸（长*宽*高）:5540×3430×3120(后双轮)mm 整机质量:9100kg(含前后配重) 配套动力:177kW 型号:MF2404 型式:4×4四轮驱动 用途:一般农用 外廓尺寸(长×宽×高):5540×3430×3120(后双轮)mm 轴距或履带接地长度:2993mm 轮距(前轮/后轮)或轨距:1856、1752、1652、1548、1948、2052、2152、2256/1468-2743mm 轮距(前轮/后轮) 调整方式:无级/有级 最小离地间隙:480（牵引架下端）mm 最小使用质量:7900（单轮）9000（双轮）kg 前轴质量/后轴质量:3250/4650（单轮）3200/5800（双轮）kg 最大配重(前/后):700/500kg 挡位数(前进/倒退):24/24 各挡理论速度(前进):1A 1.72/1B 2.07/1C 2.43/1D 2.93/1E 3.44/1F 4.14/2A 4.66/2B 5.60/2C 6.57/2D 7.91/2E 9.30/2F 11.20/3A 8.92/3B 10.73/3C 12.59/3D 15.15/3E 17.81/3F 21.44/4A 20.25/4B 24.35/4C 28.58/4D 34.39/4E 40.45/4F 43.00 km/h 各挡理论速度(倒退):1A 1.72/1B 2.07/1C 2.43/1D 2.93/1E 3.44/1F 4.14/2A 4.66/2B 5.60/2C 6.57/2D 7.91/2E 9.30/2F 11.20/3A 8.92/3B 10.73/3C 12.59/3D 15.15/3E 17.81/3F 21.44/4A 20.25/4B 24.35/4C 28.58/4D 34.39/4E 40.45/4F 43.00 km/h 发动机与离合器的联接方式:直联 起动方式:电起动 动力输出轴功率:≥152kW 最大牵引力:≥65kN 发动机(商标或品牌):AGCO POWER 发动机(型式):直列，六缸，四冲程、空对空中冷 发动机(型号):74WI.801 发动机(生产企业名称):AGCO Power Inc. 发动机(吸气方式):增压中冷 发动机(气缸数):6缸 发动机(缸径×冲程):108 × 134mm 发动机(排量):7.4L 发动机(压缩比):17.8± 0.5:1 发动机(标定功率):177kW 发动机(标定转速):2100r/min 发动机(喷油泵型式、型号):高压共轨直喷、CP4.2 发动机(喷油器型式、型号):高压电子控制喷油器、CRIN3 发动机(空气滤清器型式/型号):干式纸质二级过滤、4352495N93 发动机(起动机型号):ISKRA AZF4637 12V 发动机(冷却系统型式):强制防冻液循环冷却 前照灯型号:1KO.1110(917) 驾驶室或安全架(规格型号):A2 驾驶室或安全架(型式):封闭驾驶室 驾驶员座椅(型号):MSG95AL/731 驾驶员座椅(生产厂):GRAMMER 燃油箱(规格型号):4351173/4351175 燃油箱(工作压力):30kPa 燃油箱(容积):295/135L 消声腔尺寸（长×宽×厚或直径×长）:1737×228×226mm 消声器质量:53kg 转向型式:静
6291	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东牧神机械有限责任公司	自走式玉米收获机	4YZ-3	结构尺寸（长*宽*高）:7110×2450×3250mm 整机质量:6000kg 配套动力:92kW 工作行数:3行 适用行距范围:550～650mm 工作幅宽:1800mm 拉茎辊型式:六棱辊 摘穗辊型式:圆辊或摘穗板 剥皮辊型式:铁辊+橡胶辊组合式 变速箱类型:机械式 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆粉碎还田机型号规格:Y3-1800 配套发动机型号:4M5LU23/0920E 制造商:一拖（洛阳）柴油机有限公司 排放阶段
6292	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖704	结构尺寸（长*宽*高）:3830*1640*2675mm 整机质量:2224kg 配套动力:51.5kW 型式:4*4轮式 轴距:1990mm 轮距(前轮/后轮):1280/1285、1390、1490、1550mm 最小离地间隙(离地部位):335（牵引框）mm 最大配重（前/后）:142/90kg 挡位数（前进/倒退）:12/12 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 动力输出
6293	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	西安永晨机械设备有限公司	液压翻转犁	1LF-335	结构尺寸（长*宽*高）:2350 mm ×1510 mm ×1440 mm 整机质量:600Kg 配套动力:55.1kW-66.2kW 犁体工作幅宽:350mm 最大耕深:28cm 犁体数量:上、下各3个 与拖拉机配套连接方式:三点悬挂 翻转机构型式:液压翻转 犁体纵向距离:60cm 犁体水平基面到犁架底面的高度:650mm 犁架主梁底面宽度:80mm 运输间隙:>30cm

6294	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下, 3—4铧翻转犁	西安永晨机械设备有限公司	液压翻转犁	1LF-430	结构尺寸(长*宽*高):2780mm×1710mm×1330mm 整机质量:707Kg 配套动力:73.5kW-88.2kW 犁体工作幅宽:300mm 最大耕深:25cm 犁体数量:上、下各4个 与拖拉机配套连接方式:三点悬挂 翻转机构型式:液压翻转 犁体纵向距离:50cm 犁体水平基面到犁架底面的高度:600mm 犁架主梁底面宽度:80mm
6295	种植施肥机械	播种机械	条播机	6行及以下条播机	淮北市华丰机械设备有限公司	大豆播种机	2B-7	结构尺寸(长*宽*高):1650×1640×1100mm 整机质量:180Kg 配套动力:13.2-23.5kW 行距:20(可调)cm 工作行数:7行 工作幅宽:140cm 排种器形式:外槽轮 排种器数量:7个 传动机构形式:碎土轮+链传动 开沟器型式:铲锄式 地轮形式:碎土轮
6296	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖1000	结构尺寸(长*宽*高):4510×2380×3054mm 整机质量:3759kg 配套动力:73.5kW 型式:4*2轮式 轴距:2200mm 轮距(前轮/后轮):1394、1494、1594、1694/1650-2050mm 最小离地间隙(离地部位):445mm 最大配重(前/后):440/460 挡位数(前进/倒退/爬行):8/8/8 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 动力
6297	种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	淮北市华丰机械设备有限公司	大豆播种机	2BF-10	结构尺寸(长*宽*高):1800×2450×1290mm 整机质量:268Kg 配套动力:36.8-73.5kW 工作幅宽:200cm 工作行数:10行 行距:20(可调)cm 传动机构形式:碎土轮+链传动 排种器形式:外槽轮 排种器数量:10个 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量:5个 开沟器型式:铲锄式 地轮形式:碎土轮 地轮直径:φ34cm
6298	种植施肥机械	播种机械	条播机	6行及以下条播机	菏泽新亚机械设备有限公司	小麦播种机	2BF-6	结构尺寸(长*宽*高):102cm×163cm×96cm 整机质量:178Kg 配套动力:13.2-18.3KW 行距:15-26cm 播种行数:6行 工作幅宽:90-156cm 排种器型式:外槽轮式 排种器数量:12个 排肥器型式:外槽轮式 排肥器数量:3个 传动机构:地轮+链条 开沟
6299	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖1004	结构尺寸(长*宽*高):4510×2380×3054mm 整机质量:3984kg 配套动力:73.5kW 型式:4*4轮式 轴距:2200mm 轮距(前轮/后轮):1595、1675、1755、1855/1650-2050mm 最小离地间隙(离地部位):375(前桥底部)mm 最大配重(前/后):440/460kg 挡位数(前进/倒退/爬行):8/8/8 发动机与离合器
6300	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	石家庄市中州机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-230	结构尺寸(长*宽*高):1330×2600×1100mm 整机质量:630kg 配套动力:73.5~80.9kW 工作幅宽:2.30m 结构型式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.7~1.0hm ² /h 最小离地间隙:≥300mm 作业前进速度:3.3~5km/h 切碎轴转速
6301	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖1304	结构尺寸(长*宽*高):5080×2400×3260mm 整机质量:5220kg 配套动力:97.5kW 型式:4*4轮式 轴距:2650mm 轮距(前轮/后轮):1784、1792、1912、1935、2074、2082、2202/1830-2020mm 最小离地间隙(离地部位):470(前桥底部)mm 最大配重(前/后):440/460kg 挡位数(前进/倒退/爬行):8/8/8 发动机与离合器联接
6302	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	北京多力多机械设备有限公司	多功能田园管理机	3TG-4.5Q	结构尺寸(长*宽*高):1630×675×1090mm 整机质量:120KG 配套动力:4.45KW 结构型式:后置式 传动方式:皮带-齿轮组-链条 主离合器型式:皮带张紧 作业速度:2.35-5.4 配套发动机型号名称:EY28B风冷汽油机 配套发动机额定转速:1800r/min 配套
6303	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	淮北市华丰机械设备有限公司	免耕施肥播种机	2BFM14-7	结构尺寸(长*宽*高):1750×2460×1400mm 整机质量:700Kg 配套动力:47.8-58.8kW 工作行数:14行 工作幅宽:210cm 行距:窄行10+宽行20(cm) 排种/施肥型式:外槽轮式/外槽轮式 排种/施肥数量:7/7(个) 传动机构形式:镇压轮+链传动 开沟器形式:锄铲式 地轮形式:圆柱鼓铁轮 地轮直径:Φ44.6cm 防堵工作部件形式:
6304	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	北京多力多机械设备有限公司	多功能田园管理机	3TG-5.0Q	结构尺寸(长*宽*高):1479×600×920mm 整机质量:85KG 配套动力:4.8KW 结构型式:后置式 传动方式:皮带-齿轮组-链条 主离合器型式:皮带张紧 作业速度:2.35-5.4 配套发动机型号名称:KT170F风冷汽油机 配套发动机额定转速:1800r/min 配

6305	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东牧神机械有限责任公司	自走式穗茎兼收玉米收获机	4YZB-3A	结构尺寸(长*宽*高):8000×2720×4000mm 整机质量:结构质量8200kg 配套动力:118kW 工作行数:3行 适用行距范围:600~650mm 工作幅宽:2040mm 拉茎辊型式:卧式 摘穗辊型式:板式 剥皮辊型式:铸铁直辊+橡胶直辊 变速箱类型:机械齿轮式 秸秆切碎机构型式:甩刀式(秸秆还田)/甩刀式+搅龙+切碎抛送(秸秆回收) 秸秆粉碎还田机型号规格:4JH-1800/SG3600-11 配套发动机型号:YC4A160-T311/WP4G160E311 制造商:广西玉柴机械股份有限公司/潍坊潍柴道依茨柴油有限
6306	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	淮北市华丰机械设备有限公司	免耕施肥播种机	2BFM16/8	结构尺寸(长*宽*高):1760×2710×1400mm 整机质量:730Kg 配套动力:47.8-58.8kW 工作行数:16 工作幅宽:240cm 传动机构形式:镇压轮+链传动 行距:窄行10+宽行20(cm) 开沟器形式:锄铲式 排种/施肥型式:外槽轮式/外槽轮式 排种/施肥数量:8/8(个) 地轮形式:圆柱鼓铁轮 地轮直径:Φ44.6cm 防堵工作
6307	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东牧神机械有限责任公司	自走式玉米收获机	4YZB-4	结构尺寸(长*宽*高):8000×3100×3500mm 整机质量:7300kg 配套动力:118kW 工作行数:4行 适用行距范围:560~650mm 工作幅宽:2750mm 拉茎辊型式:卧式 摘穗辊型式:板式 剥皮辊型式:铸铁直辊+橡胶直辊 变速箱类型:机械齿轮式 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秆粉碎还田机型号规格:4JH-2500 配套发动机型号:YC4A160-T311/WP4G160E311 制造商:广西玉柴机械股份有限公司/潍坊潍柴道依茨柴油有限
6308	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	淮北市华丰机械设备有限公司	免耕施肥播种机	2BFM18/9	结构尺寸(长*宽*高):1760×2920×1400mm 整机质量:800Kg 配套动力:58.5-73.5kW 工作行数:18行 工作幅宽:270cm 传动机构形式:镇压轮+链传动 行距:窄行10+宽行20(cm) 排种/施肥型式:外槽轮式/外槽轮式 排种/施肥数量:9/9(个) 地轮形式:圆柱鼓铁轮 地轮直径:Φ44.6cm 防堵工作部件形式:灭茬刀 开沟器形式:
6309	收获后处理机械	清选机械	籽棉清理机	籽棉清理机	山东天鹅棉业机械股份有限公司	籽棉异性纤维清理机	6MQZY-10D	结构尺寸(长*宽*高):3206mm×2860mm×4280mm 整机质量:4400kg 配套动力:12.2kW 开松刺钉辊长度×直径:2300m×Φ340mm 缠绕刺钉辊每辊齿钉数:39个 抛射辊长度×直径:2320mm×Φ470mm 抛射辊转速:915r/min 风机转速:630r/min 尘笼长度×直径:2382mm×Φ700mm 尘笼孔径:Φ5mm 刷棉辊
6310	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	曲阜圣隆机械设备有限公司	行走式打捆机	9YJ50-80	结构尺寸(长*宽*高):1150*1300*1200mm 整机质量:550公斤 配套动力:14.7-36.7kw 捡拾器宽度:79cm 卷压滚筒数量:10个 草捆密度:118.6kg/m³ 成捆率:100% 有效率:100% 行走方式:轮式 作业速度:1-1.5米/秒
6311	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	CQ1104	结构尺寸(长*宽*高):4350mm*2050mm*2940mm 整机质量:4080kg 配套动力:110马力 型式:四轮驱动 轴距:2195mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调节/有级调节 档位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 标定功率:81kW 吸气方式:涡轮增压 汽缸数:4缸 燃油箱容积:150L 标定转速:2300r/min 轮胎型号(前轮/后轮)
6312	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	19—24行免耕条播机	淮北市华丰机械设备有限公司	免耕施肥播种机	2BFM20/10	结构尺寸(长*宽*高):1950×3250×1400mm 整机质量:900Kg 配套动力:73.5-92kW 工作行数:20行 工作幅宽:300cm 行距:窄行10+宽行20(cm) 传动机构形式:镇压轮+链传动 排种/施肥型式:外槽轮式/外槽轮式 排种/施肥数量:10/10 开沟器形式:锄铲式 地轮形式:圆柱鼓铁轮 地轮直径:Φ44.6cm 防堵工作部件形式:灭茬
6313	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	浙江如晶机械有限公司	拾捆打捆机(方捆)	9YG-1800	结构尺寸(长*宽*高):4950毫米*2450毫米*1710毫米 整机质量:550公斤 配套动力:30kw~58.8kw(轮拖) 捡拾器宽度:1800毫米 打捆活塞速度:90/每分钟 打结器类型:片式夹绳器自然脱扣型 牧草损失率:1.3% 草捆密度:154.4千克/立方米 捆草能耗:2.74千瓦时/每吨 纯工作小时生产率:4.9吨/每小时 主传动箱轴承温升:16.9摄

6314	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东牧神机械有限责任公司	自走式玉米收获机	4YZB-6	结构尺寸(长*宽*高):7850×2750×3655mm 整机质量:7200kg 配套动力:功率118kW 工作行数:6行 适用行距范围:300~600mm 工作幅宽:2230mm 拉茎辊型式:卧式 摘穗辊型式:板式 剥皮辊型式:铸铁直辊+橡胶直辊 变速箱类型:机械齿轮式 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆粉碎还田机型号规格:4JH-2100 配套发动机型号:YC4A160-T311/ WP4G160E311 制造商:广西玉柴机械股份有限公司/潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 排放阶段:第三阶段
6315	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	淮北市华丰机械设备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	结构尺寸(长*宽*高):1310×2120×980mm 整机质量:530kg 配套动力:≥66.2KW 纯工作小时生产率:≥0.6hm ² /h 粉碎轴转速:2140r/min 工作幅宽:1800mm 最小离地间隙:≥300mm 作业前进速度:≥3.4km/h 粉碎机构最大回转半径:260mm 粉碎机机构刀数:62把 结构形式:三点悬挂式 执行标准为:GB/T24675.6-2009 保护性耕作机
6316	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	重庆华世丹机械制造有限公司	小型收割机	4LZ-0.7A	结构尺寸(长*宽*高):265×146×184cm 整机质量:560kg 配套动力:8.7kW 结构形式:自走履带式、全喂入 作业小时生产率(hm ² /h):≥0.09 整机单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤30 整机割台工作宽度(mm):1000 整机最小离地间隙(mm):190 整机喂入量(kg/s):≥0.7 机挡位数:5个(1档、2档、3档、空档、倒档) 整机工作速度(m/s):0.3-0.7 配套动力型号名称:H192F(E) 汽油发动机 配套动力结构型式:单缸、四冲程、强制冷风、25°斜置、OHV 配套动力标定转速(r/min):3600 配套动力冷却方式:风冷 配套动力缸数:1 配套动力启动方式:手拉反冲启动与电启动兼备 配套动力燃油种类:汽油 割台型式:卧式 割台升降方式:手动液压 割台割刀型式:II型切割器 割台割刀总成数量:2个 割台搅龙型式:螺旋式 割台搅龙转速(r/min):330 割台搅龙与底板间隙(mm):15 割台拔禾
6317	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东牧神机械有限责任公司	轮式拖拉机	HS504	结构尺寸(长*宽*高):3780×1650×2450mm 整机质量:2400kg 配套动力:36.75kW 驱动型式:四轮驱动 轴距:1990mm 配重:140/180(前后)kg 档位数:8/8(前进/倒退) 变速箱型式:4×(1+1)×2组成式 驾驶室:六柱式安全驾驶室 型号:AH754.45.001 发动机型号:JD4E6N7 制造商:江苏农华智慧农业科技有
6318	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	临沂佳士通农业机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500	结构尺寸(长*宽*高):4300mmX1850mmX2200mm 整机质量:1850KG 配套动力:L28单缸水冷四冲程柴油机 配套动力标定功率/转速:18kw/2200r/min 形式:自走式 药箱容量:500L 喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.3~0.6MPa 喷杆喷幅:12m 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力:0~2.5MPa 配套泵流量:60L/min 配套泵转速:550~600r/min 配套喷头形式:扇形喷雾头 配套喷头数量:22个 配套喷
6319	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东牧神机械有限责任公司	轮式拖拉机	HS504A	结构尺寸(长*宽*高):3780×1650×2500mm 整机质量:2300kg 配套动力:36.75kW 驱动型式:四轮驱动 轴距:1990mm 配重:140/180(前后)kg 档位数:8/8(前进/倒退) 变速箱型式:4×(1+1)×2组成式 安全架型式:两柱式 发动机型号:JD4E6N7 制造商:江苏农华智慧农业科技有限公司 排放阶段:第三阶段
6320	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1200	结构尺寸(长*宽*高):5044(mm)*2120(mm)*2995(mm) 整机质量:4370kg 配套动力:88.2KW 整机结构形式:水旱两用、两轮驱动 最小离地间隙(mm):425 轴距(mm):2681 轮距(前轮/后轮)(mm):前轮:1550-1850;后轮:1656-2088 发动机与离合器连接方式:直联式 发动机冷却形式:强制水冷 发动机吸气方式:增压空空中冷 驾驶室与安全架形式:安全驾驶室 悬挂装置形
6321	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	连云港市锐远农业装备科技有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	结构尺寸(长*宽*高):2320×1450×1100mm 整机质量:450kg 配套动力:58.8~69.9kW轮式拖拉机 结构型式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.6~1.0hm ² /h 工作幅宽:2m 最小离地间隙:20~30mm 作业前进速度:3~6km/h 切碎轴转速:2160(n动=720)r/min

6322	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东牧神机械有限责任公司	轮式拖拉机	HS500	结构尺寸(长*宽*高):3780×1650×2450mm 整机质量:2150kg 配套动力:36.5kW 驱动型式:两轮驱动 最小使用质量:2150kg 配重:140/180(前后)kg 档位数:8/8(前进/倒退) 变速箱型式:4×(1+1)×2组成式 驾驶室:六柱式安全驾驶室 型号:HS754.45.001 发动机型号:JD4E6N7 制造商:江苏农华智慧农业科技有限公司
6323	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	连云港市锐远农业装备科技有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-230	结构尺寸(长*宽*高):2620×1450×1100mm 整机质量:520kg 配套动力:69.9~80.9kW轮式拖拉机 结构型式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.69~1.15hm ² /h 工作幅宽:2.3m 最小离地间隙:20~30mm 作业前进速度:3~6km/h 切碎轴转速:2160(n _动 =720)r/min 切碎机构最大回转半径
6324	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	临沂佳士通农业机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-700	结构尺寸(长*宽*高):4300mmX1950mmX2360mm 整机质量:1900kg 配套动力:4L68四缸水冷四冲程柴油机 标定功率/转速:36.8kw/2400r/min 形式:自走式 药箱容积:700L 喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.3~0.6MPa 喷杆喷嘴:12m 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力:0~2.5MPa 配套泵流量:60L/min 配套泵转速:550~600r/min 配套喷头形式:扇形雾喷头 配套喷
6325	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东牧神机械有限责任公司	轮式拖拉机	HS554	结构尺寸(长*宽*高):3900×1650×2450mm 整机质量:2510kg 配套动力:40.5kW 驱动型式:四轮驱动 轴距:2040mm 配重:140/180(前后)kg 档位数:8/8(前进/倒退) 变速箱型式:4×(1+1)×2组成式 驾驶室:六柱式安全驾驶室 型号:AH754.45.001 发动机型号:YT4B4U22/O405E 制造商:一拖(洛阳)柴油机
6326	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1200B	结构尺寸(长*宽*高):4705(mm)*2121(mm)*2924(mm) 整机质量:3860kg 配套动力:88.2KW 整机结构形式:水旱两用、两轮驱动 轴距(mm):2240 最小离地间隙(mm):425 轮距(前轮/后轮)(mm):前轮:1550-1850;后轮:1656-2088 发动机与离合器连接方式:直联式 发动机冷却形式:强制水冷 发动机吸气方式:增压中冷 悬挂装置形式:后置、三点悬挂 驾驶室与安全
6327	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-900	结构尺寸(长*宽*高):428X203X281cm 整机质量:3670kg 配套动力:66.2kW 发动机厂家及型号:一拖(洛阳)柴油机有限公司LR4V5U22/0662E 轴距:2195mm 轮距:(1385~1685)/(1620~2020)mm 轮距调整方式:伸缩可调/翻转轮轴可调 最小离地间隙:470mm 档位数:8/4/12 动力输出轴功率:53.5kW
6328	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1300	结构尺寸(长*宽*高):5044(mm)*2120(mm)*2995(mm) 整机质量:4370kg(驾驶室) 配套动力:95.6KW 整机结构形式:水旱两用、两轮驱动 轴距(mm):2681 轮距(前轮/后轮)(mm):前轮:1550-1850;后轮:1656-2088 最小离地间隙(mm):425 发动机与离合器连接方式:直联式 发动机冷却形式:强制水冷 发动机吸气方式:增压中空空冷 悬挂装置形式:后
6329	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量4—10t循环式粮食烘干机	郑州万谷机械股份有限公司	循环式干燥机	5HH-8	结构尺寸(长*宽*高):1880×1680×8800mm 整机质量:3400kg 配套动力:17.3kW 批处理量:8.0(玉米) 结构形式:循环式 装机容量:12.0m ³ 破碎率增值:0.5% 热风温度:≤125℃ 单位耗热量:7545.1kJ/kg 干燥能力:21.8t-%/h 降水幅:1.5%/h 干燥不均匀度:0.4% 裂损率增值:20.0%
6330	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	100—110马力履带式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	履带式拖拉机	1002J	结构尺寸(长*宽*高):4450mm*2140mm*2940mm 整机质量:6900kg 配套动力:73.5kw 整机型式:农用履带式 履带接地长:1792mm 履带节距:170mm 轨距:1435mm 最小离地间隙:280mm 左侧质量/右侧质量:/ 最大配重(前/后):528/0kg 档位数(前进/倒退/爬行):6/2 发动机与离合器联接
6331	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	淮北市华丰机械设备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	结构尺寸(长*宽*高):1100×2450×900mm 整机质量:530kg 配套动力:≥66.2KW 工作幅宽:2000mm 粉碎轴转速:2140r/min 粉碎机构最大回转半径:210mm 产品型号:1JH-180 纯工作小时生产率:0.7-1.1hm ² /h 结构形式:框架式 最小离地间隙:200mm 作业前进速度:2—4km/h 粉碎机构刀数:132把

6332	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	舞钢市星河机械制造有限责任公司	圆捆捡拾压捆机	4JK9060	结构尺寸(长*宽*高):1350*1610*142mm 整机质量:445kg 配套动力:22.1-36.8kw 捡拾器宽度:900mm 卷压滚筒转速:580r/min 卷压滚筒数量:12个 草捆尺寸:Φ600*900mm 作业行进速度:3-5km/h 作业效率:1170kg/h 牧草总损失率:1.7%
6333	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	120—130马力履带式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	履带式拖拉机	东方红-CB1202	结构尺寸(长*宽*高):4060mm*2100mm*3000mm 整机质量:8800kg 配套动力:92kw 整机型式:农用履带式 履带接地长:2160mm 履带节距:170mm 轨距:1650mm 最小离地间隙:368mm 左侧质量/右侧质量:/ 最大配重(前/后):/ 档位:1 档位数(前进/倒退/爬行):16/4 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电
6334	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	20—25马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	250	结构尺寸(长*宽*高):3030mm*1225mm*1710mm 整机质量:1100kg 配套动力:18.4kw 整机型式:4*2 轴距:1520mm 轮距(前轮/后轮):1065/1075mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:异型钢管焊接固定轮距/固定式 最小离地间隙(离地部位):310mm 前轴质量/后轴质量:396/704kg 最大配重(前/后):40/110kg(可选装其他) 档位数(前进/倒退/爬行):16/4 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电
6335	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	潍坊乐哈哈农业机械装备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-130	结构尺寸(长*宽*高):1310×1520×715(mm) 整机质量:260(kg) 配套动力:22-29.4(kW) 工作幅宽:1300(mm) 粉碎轴转速:2200-2300(r/min) 作业速度:≥3.3(km/h) 粉碎机构大回转半径:215(mm) 粉碎机构安装刀把数:36(把)
6336	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	淮北市华丰机械设备有限公司	免耕施肥玉米精量播种机	2BF-4/4型	结构尺寸(长*宽*高):2000X2300X1100mm 整机质量:530kg 配套动力:≥29.4kw 工作行数:4行 行距:45-60(可调)cm 工作幅宽:180-240cm 排种/施肥型式:勺盘式/外槽轮式 排种/施肥数量:4/4 传动机构形式:地轮+链条+传动轴 开沟器形式:铲锄式 地轮形式:橡胶轮 地轮直径:Φ38cm 防堵工作部件形式:防缠辊 纯工作小时生
6337	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	安徽卫民现代农业装备有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WPG-160-800	结构尺寸(长*宽*高):3010*18000*2000mm(喷杆展开宽度) 整机质量:500KG 配套动力:/ 药箱容量:800L 喷杆作业常用工作压力:0.3-0.5MPa 喷杆喷幅:19米 喷头型式:扇形 喷头数量:36个 喷头喷量(单个):1.7L/MIN 喷杆长度:18米 喷杆升降机
6338	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	安徽卫民现代农业装备有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-40-300LT	结构尺寸(长*宽*高):3700*8000*2260mm(喷杆展开宽度) 整机质量:15000KG 配套动力:13.5KW 药箱容量:500L 常用工作压力:0.3-0.5MPa 喷杆宽度:8米 喷幅:9米 喷头型式:扇形 喷头数量:16个 喷量(单个):1.7L/MIN 升降/折叠机构型式:手动 配套动力型式:柴油机, 水冷单缸四行程 配套泵名称:三缸柱塞泵 配套泵工作压力:3.5-4.5MPa 配套泵流量:52L/MIN 离地间隙:0.56米 轴距:2.35米 轮距(
6339	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下, 3—4铧翻转犁	商丘市神龙农机制造有限公司	液压翻转犁	1LF-327	结构尺寸(长*宽*高):2500×1450×1300(mm) 整机质量:400(kg) 配套动力:29.4-36.8(kw) 结构型式:液压翻转 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型:三点悬挂 翻转机构型式:液压 犁体数量:6(个) 犁体工作幅宽:270(mm)
6340	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下, 3—4铧翻转犁	商丘市神龙农机制造有限公司	液压翻转犁	1LF-427	结构尺寸(长*宽*高):2900×1450×1300(mm) 整机质量:510(kg) 配套动力:40.4-51.5(kw) 结构型式:液压翻转 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型:三点悬挂 翻转机构型式:液压 犁体数量:8(个) 犁体工作幅宽:270(mm)
6341	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下, 5铧及以上翻转犁	商丘市神龙农机制造有限公司	液压翻转犁	1LF-527	结构尺寸(长*宽*高):3200×1600×1400(mm) 整机质量:650(kg) 配套动力:58.8-73.5(kw) 结构型式:液压翻转 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型:三点悬挂 翻转机构型式:液压 犁体数量:10(个) 犁体工作幅宽:270(mm)
6342	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转犁	商丘市神龙农机制造有限公司	液压翻转犁	1LF-435	结构尺寸(长*宽*高):3060×1780×1500(mm) 整机质量:780(kg) 配套动力:58.8-80.9(kw) 结构型式:液压翻转 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型:三点悬挂 翻转机构型式:液压 犁体数量:8(个) 犁体工作幅宽:350(mm)

6343	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽 35—45cm, 5—6 铧翻转型	商丘市神龙农机制 造有限公司	液压翻转型	1LF-535	结构尺寸(长*宽*高):3650×1850×1500(mm) 整机质量:940(kg) 配套动力:88.2-99.2(kw) 结构型式:液压翻转 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬 挂类型:三点悬挂 翻转机构型式:液压 犁体数量:10(个) 犁体工作幅宽:350(mm)
6344	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两 轮驱动拖拉机	中联重机股份有限 公司	轮式拖拉机	RS1400-F	结构尺寸(长*宽*高):520cm×234cm×315cm 整机质量:4750kg 配套动力:140马 力 轴距(mm):2640 轮距(前轮/后轮) 调整方式:有级可调/无级可调 前轴质量/ 后轴质量(kg):1700/3050 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 整机启动方式:电启 动 整机型式:4×2两轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1550、1650、1750(出厂1550 对接处) 最大配重(前/后)kg:440/480 发动机与离合器联接方式:直联式 驾驶室
6345	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联 合整地机	中国一拖集团有限 公司	深松整地联合作业 机	1SZL-230	结构尺寸(长*宽*高):1482mm*2538mm*1196mm 整机质量:570kg 配套动力:58.8-73.5kw 工作幅宽:230cm 深松深度:25-30cm 深松铲数量:4把 旋耕 深度:12-16cm 旋耕刀数量:62把 旋耕刀型号:IT245 纯工作时生产率:0.28-
6346	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两 轮驱动拖拉机	中联重机股份有限 公司	轮式拖拉机	RS1400-FA	结构尺寸(长*宽*高):520cm×234cm×315cm 整机质量:4550kg 配套动力:140马 力 轴距(mm):2640 轮距(前轮/后轮) 调整方式:有级调整/无级调整 前轴质量/ 后轴质量(kg):1650/2900 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 整机启动方式:电启 动 整机型式:4×2两轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1550、1650、1750(出厂1550 对接处) 最大配重(前/后)kg:440/480 发动机与离合器联接方式:直联式 驾驶室
6347	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四 轮驱动拖拉机	中联重机股份有限 公司	轮式拖拉机	RS1504-F	结构尺寸(长*宽*高):520cm×234cm×325cm 整机质量:5200kg 配套动力:150马 力 轴距(mm):2640 轮距(前轮/后轮) 调整方式:有级可调/无级可调 前轴质量/ 后轴质量(kg):2100/3100 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 整机启动方式:电启 动 整机型式:4×4四轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1800、1900、2000(出厂1900) 最大配重(前/后)kg:440/480 发动机与离合器联接方式:直联式 驾驶室型式:
6348	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四 轮驱动拖拉机	中联重机股份有限 公司	轮式拖拉机	RS1504-FA	结构尺寸(长*宽*高):520cm×234cm×315cm 整机质量:5000kg 配套动力:150马 力 轴距(mm):2640 轮距(前轮/后轮) 调整方式:有级可调/无级可调 前轴质量/ 后轴质量(kg):2050/2950 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 整机启动方式:电 启动 整机型式:4×4四轮驱动 轮距(前轮/后轮)mm:1800、1900、2000(出厂1900)/1800~2100(出厂1850) 最小离地间隙(离地部位)mm:480(前驱动桥下沿)
6349	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎 还田机	中国一拖集团有限 公司	秸秆切碎还田机	1JH-200	结构尺寸(长*宽*高):1360mm*2245mm*1160mm 整机质量:590kg 配套动力:66.2-73.6kw 纯工作时生产率:0.3-0.76hm ² /h 工作幅宽:2m 结构型式: 框架式 最小离地间隙:300mm 作业前进速度:2-5km/h 切碎轴转速:2300r/min 切碎
6350	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂 甩刀式青饲料收获 机	石家庄金牛农机制 造有限公司	秸秆青贮收获机	4QS-165	结构尺寸(长*宽*高):1450x2130x3240mm 整机质量:655kg 配套动力:58-70kW 规格型号:4QS-165 结构形式:甩刀悬挂式 挂接方式:后置三点联接 工作幅宽:1650mm 作业速度:2-5km/h 生产率:0.24-0.60 秸秆切碎机构型式:甩刀
6351	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂 甩刀式青饲料收获 机	石家庄金牛农机制 造有限公司	秸秆青贮收获机	4QS-200A	结构尺寸(长*宽*高):1550x2400x3830mm 整机质量:980kg 配套动力:72-90kW 规格型号:4QS-200A 结构形式:甩刀悬挂式 挂接方式:后置三点联接 工作幅宽:2000mm 最低割茬高度:100 作业速度:2-5km/h 生产率:0.30-0.75 秸秆切 碎机构型式:圆盘式 转子直径:800mm 主轴转速:700r/min 抛送高度:3800mm 抛送

6352	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	爱科(常州)农业机械有限公司	轮式拖拉机	MF1004	结构尺寸(长*宽*高):4330×2235(常用轮距)×2750(至驾驶室顶/至排气管2450)mm 整机质量:4642kg 配套动力:74kW 型号:MF1004 型式:四轮驱动 用途:农用,兼顾运输 外廓尺寸(长×宽×高):4330×2235(常用轮距)×2750(至驾驶室顶/至排气管2450)mm 轴距或履带接地长度:2370mm 轮距(前轮/后轮)或轨距:1670-2150(出厂1870)/1425-2340(出厂1605)mm 轮距调整方式(前轮/后轮):通过改变辐板和轮辋的连接位置调节 最小离地间隙:380(分动箱护板底部)mm 最小使用质量:3950kg 前轴质量/后轴质量:1625/2325kg 最大配重质量(前/后):420/272kg 挡位数(前进/倒退/爬行):前进12/倒退4/爬行0 各挡理论速度:前进:2.0、2.6、2.4、4.4、5.7、7.3、8.3、10.8、14.0、18.1、23.2、30.0 倒退:2.9、3.8、11.9、15.5km/h 发动机与离合器的联接方式:直联式 启动方式:电启动 驾驶室或安全架(型号):6227611M91 驾驶室或安全架(型式):安全驾驶室 发动机(商标或品牌):Perkins 发动机(型式):直列、水冷、四冲程、直喷式 发动机(型号):1104C-44T 发动机(企业名称):Perkins Engines Company Limited 发动机(吸气方式):涡轮增压 发动机(气缸数):4缸 发动机(缸径×冲程):105×127mm 发动机(排量):4.4L 发动机(压缩比):18.23:1 发动机(标定功率):74kW 发动机(标定转速):2200r/min 发动机(燃油泵型式、型号):旋转式、Delphi DP210 发动机(燃油嘴型式、型号):Delphi 多孔式、LJBX6921101 发动机(空气滤清器型式/型号):干式、Tropiclon 发动机(启动机型号):Iskra AZF4131 发动机(冷却系统型式):强制水冷 前照灯型号:3788220M91 燃油箱(型号):6282226M91 燃油箱(工作压力):100KPa 燃油箱(容积):100L 消声腔尺寸(长×宽×厚):280×200×140mm 消音器重量:4kg 转向型式:前轮转向 转向器型式:静液压转向 制动系统型式:行车:湿式盘式、液压操纵 停车:独立手制动 离合器型式:13"干式 变速箱型式:2×2×(3+1) 变速箱换挡方式:同步器换挡 中央传动型式(前/后):螺旋圆锥齿轮副/螺旋圆锥齿轮副 差速器型式(前/后):前:闭式,4个行星锥齿轮 后:闭式,4个行星锥齿轮 最终传动方式:行星减速 机架型式:
6353	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄金牛农机制造有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-180	结构尺寸(长*宽*高):1300x2040x1050mm 整机质量:530kg 配套动力:51.5-62.5kW 结构型式三点悬挂:三点悬挂 配套动力:51.5-62.5kW 纯工作小时生产率:0.54-0.90 外形尺寸(长×宽×高)mm:1300x2040x1050 结构质量(kg):530 工作幅宽(m):1.8 最小离地间隙(mm):380 作业前进速度(km/h):3-5 切碎轴转速r/min:1800-2000 切碎机构最大回转半径(mm):255 切碎机构总安装

6354	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	爱科(常州)农业机械有限公司	轮式拖拉机	MF1204	结构尺寸(长*宽*高):4330×2235(常用轮距)×2750(至驾驶室顶/至排气管2450)mm 整机质量:4642kg 配套动力:88.5kW 型号:MF1204 型式:四轮驱动 用途:农用,兼顾运输 外廓尺寸(长×宽×高):4330×2235(常用轮距)×2750(至驾驶室顶/至排气管2450)mm 轴距或履带接地长度:2370mm 轮距(前轮/后轮)或轨距:1670-2150(出厂1870)/1425-2340(出厂1605)mm 轮距调整方式(前轮/后轮):通过改变辐板和轮辋的连接位置调节 最小离地间隙:380(分动箱护板底部)mm 最小使用质量:3950kg 前轴质量/后轴质量:1625/2325kg 最大配重质量(前/后):420/272kg 挡位数(前进/倒退/爬行):前进12/倒退4/爬行0 各挡理论速度:前进:2.0、2.6、2.4、4.4、5.7、7.3、8.3、10.8、14.0、18.1、23.2、30.0 倒退:2.9、3.8、11.9、15.5 km/h 发动机与离合器的联接方式:直联式 启动方式:电启动 驾驶室或安全架(型号):6227611M91 驾驶室或安全架(型式):安全驾驶室 发动机(商标或品牌):Perkins 发动机(型式):直列、水冷、四冲程、直喷式 发动机(型号):1104C-44TA 发动机(企业名称):Perkins Engines Company Limited 发动机(吸气方式):涡轮增压 发动机(气缸数):4缸 发动机(缸径×冲程):105×127mm 发动机(排量):4.4L 发动机(压缩比):18.23:1 发动机(标定功率):88.5kW 发动机(标定转速):2200r/min 发动机(喷油泵型式、型号):旋转式、Delphi DP210 发动机(喷油嘴型式、型号):Delphi 多孔式、LJBX6921101 发动机(空气滤清器型式/型号):干式、Tropiclon 发动机(启动机型号):Iskra AZF4131 发动机(冷却系统型式):强制水冷 前照灯型号:3788220M91 燃油箱(型号):6282226M91 燃油箱(工作压力):100KPa 燃油箱(容积):100L 消声腔尺寸(长×宽×厚):280×200×140mm 消音器重量:4kg 转向型式:前轮转向 转向器型式:静液压转向 制动系统型式:行车:湿式盘式、液压操纵 停车:独立手制动 离合器型式:13"干式 变速箱型式:2×2×(3+1) 变速箱换挡方式:同步器换挡 中央传动型式(前/后):螺旋圆锥齿轮副/螺旋圆锥齿轮副 差速器型式(前/后):前:闭式,4个行星锥齿轮 后:闭式,4个行星锥齿轮 最终传动方式:行星减速 机架型式:
6355	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	石家庄金牛农机制造有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-120	结构尺寸(长*宽*高):1300x1450x1050mm 整机质量:360kg 配套动力:25-38kW 结构型式:单轴悬挂式 配套动力:25-38kW 纯工作小时生产率:0.30-0.55 外形尺寸:1300x1450x1050mm 结构质量:360kg 工作幅宽:1.2m 最小离地间隙:400mm 作业前进速度:3-5km/h 切碎轴转速:2100r/min 切碎机构最
6356	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	石家庄金牛农机制造有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-250	结构尺寸(长*宽*高):1350x2800x1050mm 整机质量:680kg 配套动力:80-90kW 结构型式:单轴悬挂式 配套动力:80-90kW 纯工作小时生产率:0.70-1.2 外形尺寸:1350x2800x1050mm 结构质量:680kg 工作幅宽:2.5m 最小离地间隙:360mm 作业前进速度:3-5km/h 切碎轴转速:2200r/min 切碎机构最
6357	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	高唐绿荫环保科技有限公司	圆捆打捆机	9YG-1.1	结构尺寸(长*宽*高):4300mm×2150mm×2100mm 整机质量:2340kg 配套动力:≥66kW 捡拾宽度:1520mm 卷压滚筒转速:124r/min 卷压滚筒数量:16个 牧草总损失率:1% 草捆密度:192kg/m³ 成捆率:100% 吨草耗油量:0.7kg/t 纯工作小
6358	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	高唐绿荫环保科技有限公司	秸秆切割揉碎方草捆打捆机	9YFG-2.2	结构尺寸(长*宽*高):6400mm×2700mm×1750mm 整机质量:2070kg 配套动力:≥60kW 捡拾宽度:2203mm 打捆活塞速度:100行程/min 打捆器类型:D型 牧草总损失率:1% 草捆密度:230kg/m³ 成捆率:100% 草捆抗摔率:100% 规则草捆

6359	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	高唐绿荫环保科技有限公司	自走式茎穗兼收玉米收获机	4YZJP-3	结构尺寸(长*宽*高):7120mm×2460mm×3460mm 整机质量:6200kg 配套动力:103kW 结构型式:自走式 发动机额定转速:2300r/min 工作行数:3行 适用行距范围:550~700mm 工作幅宽:2200mm 最大卸果穗高度:2440mm 果穗升运器最大通过高度:3200mm 最小离地间隙:300mm 最小通过半径:左转6900mm;右转7100mm 理论作业速度:2.0~6.0km/h 作业小时生产率:0.2~0.6hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤45kg/hm ² 摘穗辊型式:立式剥皮辊型式:胶辊 割刀型式:往复式 风扇:离心式;直径785mm;1个 变速箱类型:机械式(2+1) 轮距:导向轮1470mm;驱动轮1640mm 轮胎规格:导向轮10.15-驱
6360	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	常州亚美柯机械设备有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZB-6(RX-60AM)	结构尺寸(长*宽*高):3140×2960×2010mm(工作)/3140×1890×1420mm(运输) 整机质量:537kg 配套动力:配套动力生产企业:久保田株式会社;牌号型号:GH340;结构型式:立式、风冷、4冲程汽油机;标定功率/额定转速:5.9/3600(kW/r/min) 燃油种类:汽车用无铅汽油 工作行数:6行 行距:330mm 穴距:120、130、140、150、160、170、180、200、220、240mm 插秧深度:10-40mm 作业速度:0.2-1.2km/h 作业小时生产率:0.26-0.37hm ² /h 单位作业量燃油消耗量:4.2-5.4kg/hm ² 行走轮:前轮结构形式:轮毅橡胶;直径:φ670mm;后轮结构形式:轮毅橡胶;直径:φ900mm(辅助φ700mm);插秧机结构形式:同轮通过式
6361	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	常州亚美柯机械设备有限公司	钵苗乘坐式高速插秧机	2ZB-6A(RXA-60T)	结构尺寸(长*宽*高):3250×2105×2150mm 整机质量:726kg 配套动力:配套动力生产企业:上海兴博实业有限公司;牌号型号:GT1300;结构型式:斜式风冷4冲程汽油机;标定功率:6.6kW;额定转速:3600r/min 燃油种类:汽车用无铅汽油 工作行数:6行 行距:330mm 穴距:24、130、132、138、141、145、147、155、157、165、168、179、207、219、234、249、265、282mm 栽植深度:10-40mm 作业速度:0.828-4.5km/h 作业小时生产率:0.3-0.43hm ² /h 单位作业量燃油消耗量:4.2-5.4kg/hm ² 行走轮:前轮结构形式:轮毅橡胶;直径:720mm;后轮结构形式:轮毅橡胶;直径:φ900mm 850mm 栽植机结构形式:同轮通过式 结构型式:乘坐
6362	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	常州亚美柯机械设备有限公司	钵苗乘坐式高速插秧机	2ZB-6AK(RXA-60TK)	结构尺寸(长*宽*高):3250×2105×2150mm(运输)/3250×2730×2150mm(作业) 整机质量:726kg 配套动力:配套动力生产企业:上海兴博实业有限公司;牌号型号:GT1300;结构型式:斜式、风冷、4冲程汽油机;标定功率/额定转速:6.6/3600(kW/r/min) 燃油种类:汽油 工作行数:6行 行距:330/270mm(宽窄行) 穴距:124、130、132、138、141、145、147、155、157、165、168、179、207、219、234、249、265、282mm 插秧深度:10-40mm 作业速度:0.23-1.25m/s 作业小时生产率:0.27-0.39hm ² /h 单位作业量燃油消耗量:4.6-5.9kg/hm ² 行走轮:前轮结构形式:轮毅橡胶;直径:φ720mm;后轮结构形式:轮毅橡胶;直径:φ900mm
6363	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	威海欧源农业机械有限公司	微耕机	1WG4.0-95Y	结构尺寸(长*宽*高):1430*950*800mm 整机质量:60kgs 配套动力:4.0kw 结构型式:前置式 配套动力名称:1P75F汽油机 配套动力转速:3600r/min 启动方式:手拉绳式反冲启动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 主离合器型式:涨紧轮式
6364	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	威海欧源农业机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-600-12	结构尺寸(长*宽*高):4750*1700*2300mm 整机质量:/ 配套动力:36.8kw 型式:自走式 药箱容量:900L 工作压力:0.1-0.5Mpa 喷杆喷幅:10.5m 离地间隙:0.86m 轴距(自走式):2.6m 前/后轮最大轮距(自走式):1.58m/1.58m 制动器型式(自走式):鼓式 离合器型式(自走式):干式摩擦 驱动方式/转向方式(自走式):四轮驱
6365	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	威海欧源农业机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-600-10	结构尺寸(长*宽*高):5900*2150*2300 整机质量:/ 配套动力:36.8kw 配套动力转速:2400r/min 药箱容量:500L 喷杆工作压力:0.1-0.5Mpa 喷杆喷幅:10.5m 配套喷头:16个 间隔:380mm 离地间隙:0.45m 轴距(自走式):3.1m 前/后轮最大轮距(自走式):1.8m/1.8m 制动器型式(自走式):鼓式 结构型式:自走式 配套动力名称

6366	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东牧神机械有限责任公司	轮式拖拉机	HS554-1	结构尺寸(长*宽*高):3900×1650×2450mm 整机质量:2510kg 配套动力:40.5kW 驱动型式:四轮驱动 轴距:2040mm 配重:140/180(前后)kg 档位数:12/12(前进/倒退) 变速箱型式:4×(1+1)×3组成式 驾驶室:六柱式安全驾驶室 型号:AH754.45.001 发动机型号:YT4B4U22/0405E 制造商:一拖(洛阳)柴油机
6367	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ1200-III	结构尺寸(长*宽*高):4880*2090*2950 整机质量:4050 配套动力:88.2 轴距(mm):2500 轮距(前轮/后轮)(mm):1385、1485、1585(出厂)、1685/1620(出厂)、1720、1820、1920、2020 前后轴质量(kg):1500/2550 最小离地(mm):450
6368	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	山东牧神机械有限责任公司	轮式拖拉机	HS604	结构尺寸(长*宽*高):3900×1650×2500mm 整机质量:2510kg 配套动力:44.1kW 驱动型式:四轮驱动 轴距:2040mm 配重:140/180(前后)kg 档位数:8/8(前进/倒退) 变速箱型式:4×(1+1)×2组成式 驾驶室:六柱式安全驾驶室 型号:AH754.45.001 发动机型号:YT4B4U22/0441E 制造商:一拖(洛阳)柴油机
6369	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	山东牧神机械有限责任公司	轮式拖拉机	HS604-1	结构尺寸(长*宽*高):3900×1650×2500mm 整机质量:2510kg 配套动力:44.1kW 驱动型式:四轮驱动 轴距:2040mm 配重:140/180(前后)kg 档位数:12/12(前进/倒退) 变速箱型式:4×(1+1)×3组成式 驾驶室:六柱式安全驾驶室 型号:AH754.45.001 发动机型号:YT4B4U22/0441E 制造商:一拖(洛阳)柴油机
6370	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	山东牧神机械有限责任公司	轮式拖拉机	HS604A	结构尺寸(长*宽*高):3900×1650×2500mm 整机质量:2420kg 配套动力:44.1kW 驱动型式:四轮驱动 档位数:8/8(前进/倒退) 变速箱型式:4×(1+1)×2组成式 安全架:两柱式 型号:HS604.46.001 发动机型号:YT4B4U22/0441E 制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司 配重:140/180(前后)kg 排放阶段:第三阶段
6371	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	沈阳方科机械制造有限公司	自动捡拾方捆打捆机	9YFQ-22	结构尺寸(长*宽*高):5200*3078*1854(mm) 整机质量:1650(kg) 配套动力:>50(kW) 捡拾器宽度:2230(mm) 打捆活塞速度:88(行程/min) 打捆器类型:强制脱扣型 纯小时工作生产率:>2000(kg/h) 捡拾器齿杆数:4(根) 打捆器数量:2(套) 动力输出轴转速:540(转/分) 草捆宽度:470(mm) 草捆高度:350(mm) 草捆长度:300-1200(mm) 可调 草捆重量:10-30(kg) 受草捆大
6372	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	山东牧神机械有限责任公司	轮式拖拉机	HS704	结构尺寸(长*宽*高):4300×1970×2600mm 整机质量:3160kg 配套动力:51.5kW 配重:250/150(前后)kg 档位数:12/12(前进/倒退) 驱动型式:四轮驱动 驾驶室:六柱式安全驾驶室 型号:AH754.45.001 变速箱型式:4×(1+1)×3组成式 发动机型号:YT4B4U22/0515E 制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司 排放阶段:第三阶
6373	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50—100m³简易保鲜储藏设备	浙江兴茂制冷食品机械有限公司	组合冷库	ZK-98	结构尺寸(长*宽*高):6720×4800×3500 整机质量:2200 配套动力:5.0 产品型号:ZK-98 制冷剂:R22 库内冷却方式:风冷式 库板材料:冷库保温夹芯板 库板厚度(mm):100 库容(m³):98 温度:-5~15℃ 制冷压缩机型式:全封闭 制冷压
6374	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	山东牧神机械有限责任公司	轮式拖拉机	HS904	结构尺寸(长*宽*高):4400×2040×2810mm 整机质量:3990kg 配套动力:66.2kW 驱动型式:四轮驱动 轴距:2195mm 配重:250/300(前后)kg 档位数:16/8(前进/倒退) 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 驾驶室:六柱式安全驾驶室 型号:AH804.45.001 发动机型号:LR4V5U22/0662E 制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司 排放阶段:第三阶段 型式核准号:CNFCG30669050001 选配广西玉柴发
6375	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100—200m³简易保鲜储藏设备	浙江兴茂制冷食品机械有限公司	组合冷库	ZK-198	结构尺寸(长*宽*高):9600×5760×4000 整机质量:2500 配套动力:10 产品型号:ZK-198 制冷剂:R22 库内冷却方式:风冷式 库板材料:冷库保温夹芯板 库板厚度(mm):100 库容(m³):198 库温(℃):-5~15℃ 制冷压缩机型式:全封

6376	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m³及以上 简易保鲜储藏设备	浙江兴茂制冷食品 机械有限公司	组合冷库	ZK-1000	结构尺寸(长*宽*高):19200×11520×5000 整机质量:5220 配套动力:43 产品型号: ZK-1000 制冷剂:R22 库内冷却方式:风冷式 库板材料:聚氨酯保温板 库板厚度(mm):100 库容(m³):1000 库温:-5~15℃ 制冷压缩机型式:半封闭 制冷压缩机制
6377	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽45cm及 以上,5—6铧翻 转型	宁晋县保农农牧机 械有限公司	液压调幅翻转型	1LF-545	结构尺寸(长*宽*高):5260X1900X1810mm 整机质量:1900kg 配套动力:110.3- 132.4KW 翻转机构形式:液压 犁体数量:左右各5个 犁体工作幅宽:450mm 犁体纵 向距离:85cm 犁体工作幅宽与犁体纵向距离比:1:1.9 犁体水平基面到犁架底面的 高度:850mm 副犁结构:小前犁 最大耕深:32cm 每米工作幅宽质量:844kg 犁架主
6378	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四 轮驱动拖拉机	山东牧神机械有限 责任公司	轮式拖拉机	HS1004	结构尺寸(长*宽*高):4400×2040×2810mm 整机质量:3990kg 配套动力:73.5kW 驱动型式:四轮驱动 轴距:2195mm 配重:250/300(前后)kg 档位数:16/8(前进/ 倒退) 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 驾驶室:六柱式安全驾驶室 型号:AH804.45.001 发动机型号:LR4B3ZU22 / 0735E 制造商:一拖(洛阳)柴 油机有限公司 排放阶段:第三阶段 型式核准号:CNFCG30669090008 选配广西玉柴
6379	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含 牵引式、自走 式、悬挂式喷杆 喷雾机)	18—50马力自走 式喷杆喷雾机	安徽卫民现代农业 装备有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-78- 1000LT	结构尺寸(长*宽*高):4600*1820*2760mm(运输状态) 整机质量:25000KG 配套 动力:26.2KW 配套动力结构型式:两缸水冷四冲程柴油机 喷头型式:扇形 喷头数量:24个 喷头喷量(单个):1.82L/MIN 喷杆升降、折叠、平衡:液压 喷杆长 度:12米 喷杆喷幅:13米 药箱容量:1000升 喷杆作业压力:0.3-0.5MPa 配套泵:隔膜 泵 泵工作压力:4MPa 泵流量:78L/MIN 最小离地间隙:1.16 轴距:1.96 轮距:1.64(可 调) 制动器型式:液压制动 离合器型式:液控无极变速 驱动/转向:四轮液压驱动/前
6380	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两 轮驱动拖拉机	山东牧神机械有限 责任公司	轮式拖拉机	HS1000	结构尺寸(长*宽*高):4400×2040×2730mm 整机质量:3990kg 配套动力:73.5kW 驱动型式:两轮驱动 配重:250/300(前后)kg 档位数:16/8(前进/倒退) 变速箱型 式:4×(2+1)×2组成式 驾驶室:六柱式安全驾驶室 型号:AH804.45.001 发动机型 号:LR4B3ZU22 / 0735E 制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司 排放阶段:第三阶段 型式核准号:CNFCG30669090008 轴距:2195mm
6381	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四 轮驱动拖拉机	山东牧神机械有限 责任公司	轮式拖拉机	HS1204	结构尺寸(长*宽*高):4830×2040×2850mm 整机质量:3780kg 配套动力:88.2kW 驱动型式:四轮驱动 轴距:2509mm 配重:250/300(前后) 档位数:16/8(前进/倒 退) 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 驾驶室:六柱式安全驾驶室 型号:AH804.45.001 发动机型号:LR6M5U22 / 0882E 制造商:一拖(洛阳)柴 油机有限公司 排放阶段:第三阶段 型式核准号:CNFCG30669120013 选配广西玉柴发 动机型号:YC6J140-T302 制造商:广西玉柴机器股份有限公司 排放阶段:第三阶段
6382	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	郑州万谷机械股份 有限公司	循环式粮食烘干机	5HH-15	结构尺寸(长*宽*高):3400*2190*10960mm 整机质量:3200kg 配套动力:16.02k W 结构形式:循环式 批处理量:15t 干燥能力:18.6t-%/h 破碎率增值:0.2% 干燥 不均匀度:0.3% 裂纹率增值(玉米):6.4% 单位耗热量:4191.2kJ/kg(H2O) 出机 物料温度:25.3~27.3℃ 粉尘:4.4mg/m³ 噪声:84.5dB(A)
6383	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机 械设备	铡草机	3—6t/h铡草机	郑州市一航机械科 技有限公司	铡草机	9Z-3.5	结构尺寸(长*宽*高):1710×1440×2360 整机质量:280 配套动力:5.5-11 规格型号: 9Z-3.5 结构形式:盘式 喂入口宽度:220 喂入方式:自动 主轴转速:1080r/min 喂入 辊转速:360r/min 动刀片刀形:扇形 动刀片数量:4 圆盘或滚筒直径:790mm 设计切
6384	种植施肥机械	播种机械	条播机	6行及以下条播机	保定市鑫飞达农机 装备有限公司	小麦宽幅施肥播种 机	2BMF-6	结构尺寸(长*宽*高):1860*1720*1100(mm) 整机质量:275 kg 配套动力:18.4- 22kw 行距(cm):28 幅宽(cm):168 排种器形式:外槽轮 排种器数量(个):6 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量(个):4 传动机构形式:链传动 工作行数(行):6
6385	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以 上循环式粮食烘 干机	郑州万谷机械股份 有限公司	循环式粮食烘干机	5HH-30	结构尺寸(长*宽*高):5500*4000*13500mm 整机质量:5200kg 配套动力:20.27k W 结构形式:循环式 批处理量:30t 单位耗热量:4315.2kJ/kg(H2O) 干燥能力:33 .2t-%/h 破碎率增值:0.3% 干燥不均匀度:0.4% 裂纹率增值(玉米):8.9% 出 机物料温度:25.6~28.3℃ 粉尘:5.6mg/m³ 噪声:78.8dB(A)

6386	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东牧神机械有限责任公司	轮式拖拉机	HS1404	结构尺寸(长*宽*高):5100×2360×2890 整机质量:5320kg 配套动力:102.9kW 驱动型式:四轮驱动 轴距:2600mm 配重:420/480(前后) 档位数:16/8(前进/倒退) 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 驾驶室:六柱式安全驾驶室 型号:AH1504.45.001 发动机型号:YC6J165-T302 制造商:广西玉柴机器股份有限公司 排放阶段:第三阶段 型式核准号:CNFCG30158360010-00 选配东方红发动机型号:LR6M3ZU22 1030E 制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司 排放阶段:第三阶
6387	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	6—9t/h铡草机	郑州市一航机械科技有限公司	铡草机	9Z-6	结构尺寸(长*宽*高):2200×1600×2760mm 整机质量:400kg 配套动力:7.5-11KW 规格型号:9Z-6 结构形式:盘式 喂入口宽度:255mm 喂入方式:自动 主轴转速:800r/min 喂入辊转速:230r/min 动刀片数量:3 动刀片刀形:扇形 圆盘或滚筒直径
6388	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-X1200	结构尺寸(长*宽*高):4950×2170×2850(安全架顶)mm 整机质量:3570 配套动力:88.2kW 轴距:2700mm 轮距(前轮/后轮)mm:1400~1900(出厂1450)/1500~2100(出厂1730) 最小离地间隙(离地部位)mm:380(拖挂下沿) 挡位数(前进/倒退):12/4/- 型式:4×2两轮驱动 发动机与离合器的联接方式:直联 起动方式:电起动 动力输出轴功率kW:≥75.0 最大牵引力kN:≥24.0
6389	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁	宁晋县保农农牧机械有限公司	液压翻转犁	1LF-327	结构尺寸(长*宽*高):2130X1250X1380mm 整机质量:350kg 配套动力:36.8-44.1kW 翻转机构形式:液压 犁体数量:左右各3个 犁体工作幅宽:270mm 犁体纵向距离:70cm 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2.6 犁体水平基面到犁架底面的高度:650mm 最大耕深:25cm 犁架主梁底面宽度:80cm 每米工作幅宽质量:432kg
6390	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	郑州万谷机械股份有限公司	顺逆流粮食烘干机	5HST-100	结构尺寸(长*宽*高):3405*3405*17180mm 整机质量:19000kg 配套动力:63.25kW 结构形式:连续式 日处理量:100t 单位耗热量:6698.8kJ/kg(H2O) 干燥能力:81.2t%/h 破碎率增值:0.2% 干燥不均匀度:0.6% 裂纹率增值(玉米):9.3% 出机物料温度:28.3~30.6℃ 粉尘:6.4mg/m³ 噪声:84.5dB(A)
6391	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	9—15t/h铡草机	郑州市一航机械科技有限公司	铡草机	9Z-9	结构尺寸(长*宽*高):2640×2230×4230 整机质量:800kg 配套动力:15-22kw 规格型号:9Z-9 结构形式:盘式 喂入方式:自动 喂入口宽度:400mm 主轴转速:670r/min 喂入辊转速:190r/min 动刀片刀形:扇形 动刀片数量:3 圆盘或滚筒直径:1335mm 设
6392	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-X1204	结构尺寸(长*宽*高):4950×2170×3040mm 整机质量:4000kg 配套动力:88.2kW 型式:4×4四轮驱动 轴距mm:2600 轮距(前轮/后轮):1630~1960(出厂1730)/1520~2120(出厂1620) 最小离地间隙(离地部位)mm:440(前驱动桥下沿) 挡位数(前进/倒退):12/4/- 各挡理论速度 km/h:低挡:1.60、2.52、3.04、4.78;中挡:3.81、5.99、7.22、11.36;高挡:8.82、13.86、16.70、26.29;倒退挡:4.17、6.56、7.90、12.44 发动机与离合器的联接方式:直联 起动方式:电起动 动力输出轴功率kW:≥75.0 最大牵引
6393	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	郑州万谷机械股份有限公司	粮食干燥机	5HST-10	结构尺寸(长*宽*高):4250*2650*23680mm 整机质量:25200kg 配套动力:142.5kW 日处理量:200t 结构形式:连续式 装机容量:101m³ 降水幅:15%/h 单位耗热量:6936.4kJ/kg 干燥能力:168.6t%/h 破碎率增值:0.1% 干燥不均匀度:1.5% 裂纹率增值:5.0% 粉尘浓度:7.3mg/m³
6394	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-X1300	结构尺寸(长*宽*高):4950×2170×2850(安全架顶)mm 整机质量:3570 配套动力:95.6kW 型式:4×2两轮驱动 轴距mm:2700 轮距(前轮/后轮)mm:1400~1900(出厂1450)/1500~2100(出厂1730) 最小离地间隙(离地部位)mm:380(拖挂下沿) 挡位数(前进/倒退):12/4/- 各挡理论速度 km/h:低挡:1.96、3.09、3.72、5.86;中挡:4.67、7.34、8.84、13.91;高挡:10.80、16.98、20.46、32.21;倒退挡:5.11、8.03、9.68、15.24 发动机与离合器的联接方式:直联 起动方式:电起动 动力输出轴功率kW:≥81.7 最大牵引力kN:≥26.0

6395	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	河北丰顺机械科技有限公司	微耕机	1WGQ-4.1-90	结构尺寸(长*宽*高):1400×930×1030mm 整机质量:78kg 配套动力:4.1kW 结构形式:前置式 配套动力型号名称:170F汽油机 传动方式:皮带 连接方式:直联 耕宽:900mm 旋耕刀型号:旱地180 总安装刀数:24把 主离合器型式:无级变速 起动
6396	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-1404	结构尺寸(长*宽*高):5150×2285×3190 整机质量:4910kg 配套动力:102.9kW 型式:4×4四轮驱动 轴距 mm:2688.5 轮距(前轮/后轮) mm:1822~2153(出厂1890)/1662~2262(出厂1662) 最小离地间隙(离地部位) mm:475(前驱动桥下沿) 挡位数(前进/倒退):12/4/- 各挡理论速度 km/h:低挡:2.34、3.48、4.23、6.61;中挡:4.94、7.35、8.94、14.00;高档:10.80、16.08、19.55、30.55;倒退挡:5.04、7.51、9.13、14.27 发动机与离合器的联接方式:直联 起动方式:电起动 动力输出轴功率kW≥87.6 最大牵引力kN≥34.0 发动机型号:YC6J1165-T301 发动机结构尺寸(长*宽*高):4860*3900*23780mm 整机质量:33600kg 配套动力:169.5kW 日处理量:300t 结构形式:连续式 装机容量:154m³ 降水幅:≥15%/h 输出热风最高温度:180℃ 单位耗热量:6879kJ/kg 干燥能力:249.6t%/h 破碎率增值:0.3% 干燥不均匀度:1.4% 裂损率增值:20.0%
6397	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	郑州万谷机械股份有限公司	粮食干燥机	5HST-15	结构尺寸(长*宽*高):5390×2285×3250mm 整机质量:5700kg 配套动力:117.6kW 型式:4×4四轮驱动 轴距 mm:2790 轮距(前轮/后轮) mm:1552~2252(出厂1876)/1662~2262(出厂1662) 最小离地间隙(离地部位) mm:435(拖挂架下沿) 挡位数(前进/倒退):18/6/- 各挡理论速度 km/h:低挡:2.8、3.55、4.22、5.13、6.02、8.10;中挡:5.73、7.25、8.62、10.48、12.3、16.54;高档:13.9、17.61、20.94、25.45、29.86、39.97;倒退挡:6.09、7.72、9.18、11.15、13.08、17.6 发动机与离合器的联接
6398	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-X1604	结构尺寸(长*宽*高):5390×2285×3350 mm 整机质量:5700kg 配套动力:132.4kW 型式:4×4四轮驱动 轴距 mm:2790 轮距(前轮/后轮) mm:1552~2252/1662~2262 最小离地间隙(离地部位):445(拖挂架下沿) 挡位数(前进/倒退):18/6/- 各挡理论速度 km/h:低挡:2.8、3.55、4.22、5.13、6.02、8.10。中挡:5.73、7.25、8.62、10.48、12.3、16.54。高档:13.9、17.61、20.94、25.45、29.86、39.97。倒退挡:6.09、7.72、9.18、11.15、13.08、17.6 发动机与离合器的联接方式:直联 动力输出轴功率 kW≥112.8 最大牵引力 kN≥40.0 发
6399	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-X1804	结构尺寸(长*宽*高):5260×2750×3160 mm 整机质量:7400kg 配套动力:162kW 型式:4×4四轮驱动 轴距mm:2928 轮距(前轮/后轮)mm:1552~2252/1700~2288 最小离地间隙(离地部位) mm:460(弯杆壳体底部) 挡位数(前进/倒退):12/4 各挡理论速度 km/h:低挡:2.35、3.57、4.59、7.68。中挡:4.51、6.85、8.80、14.72。高档:11.25、17.05、21.95、36.69。倒退挡:4.44、6.73、7.77、11.99 发动机与离合
6400	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	210马力及以上四轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-2204	结构尺寸(长*宽*高):5150×2285×3190 mm 整机质量:4910kg 配套动力:110.3kW 型式:4×4四轮驱动 轴距 mm:2688.5 轮距(前轮/后轮) mm:1822~2153(出厂1890)/1662~2262(出厂1662) 最小离地间隙(离地部位) mm:475(前驱动桥下沿) 挡位数(前进/倒退):12/4/- 各挡理论速度 km/h:低挡:2.34、3.48、4.23、6.61;中挡:4.94、7.35、8.94、14.00;高档:10.80、16.08、19.55、30.55;倒退挡:5.04、7.51、9.13、14.27 发动机与离合器的联接方式:直联 起动方式:电起动 动力输出轴功率 kW≥93.8 最大牵引力 kN≥36.0
6401	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-X1504	结构尺寸(长*宽*高):925×1085×1970 mm 整机质量:90 kg 配套动力:2.2-3.0 kw 结构形式:盘式 喂入口宽度:165 mm 喂入方式:人工喂入 主轴转速:795 r/min 喂入辊转速:295 r/min 动刀片数量:6个 动刀片刀型:长方形 圆盘或滚筒直径:500 mm
6402	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	1—3t/h铡草机	郑州市伟巍机械有限公司	铡草机	9ZP-1.5	

6403	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	郑州万谷机械股份有限公司	粮食干燥机	5HST-25	结构尺寸(长*宽*高):5860*4900*25400mm 整机质量:62400kg 配套动力:287.8kW 日处理量:500t 结构形式:连续式 装粮容积:288m³ 降水幅:15%/h 输出热风最高温度:180℃ 单位耗热量:6935kJ/kg 干燥能力:386.1t-%/h 破碎率增值:0.3% 干燥不均指数:1.4% 裂纹率增值:11.0%
6404	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	3—6t/h铡草机	郑州市伟巍机械有限公司	铡草机	9ZP-4.5	结构尺寸(长*宽*高):1770x1165x2380 mm 整机质量:300 kg 配套动力:5.5-7.5 kw 规格型号:9ZP-4.5 结构形式:盘式 喂入口宽度:210 mm 喂入方式:自动 主轴转速:800 r/min 喂入辊转速:80 r/min 动刀片数量:4 个 动刀片刀型:扇形 圆盘或滚筒
6405	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	南通棉花机械有限公司	秸秆捡拾打捆机	MJSD180	结构尺寸(长*宽*高):5570*2720*1550mm 整机质量:1564kg 配套动力:37-55KW 捡拾器宽度:1839mm 草捆横截面:460*360mm 草捆长度:400-1000mm(可调节) 打结器类型:D型 打捆机输入转速:540r/min 弹齿杆数:4个 弹齿距离:70mm 打结器
6406	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	50—60马力履带式拖拉机	湖南农夫机电有限公司	轻型履带拖拉机	NF-502	结构尺寸(长*宽*高):3000×1400×2150 (mm) 整机质量:1300 (kg) 配套动力:YD4C50V1(扬动)柴油机:2400r/min:36.8kw 机架型式:整体钢架 履带型式:橡胶履带 履带板数量:46(节) 履带板宽度:350 (mm) 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置类型:后置三点悬挂 悬挂装置类别:I类 液压泵规格型号:齿轮泵/CBN-
6407	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	青州市久保丰植保机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZ-500G	结构尺寸(长*宽*高):4500mm×1850mm×2300mm 整机质量:1100kg 配套动力:18kW/2200 (r/min) 型式:自走式 药箱容量:500L 喷杆作业(整机作业) 常用作业压力:0.2-0.4MPa 喷头型式:扇形 喷杆长度:10m 配套泵型式:隔膜泵 配套泵工作压力:0-2.5MPa 配套泵流量:60L/min 离地间隙:100cm 轴距:212cm 前/后
6408	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转型	宁晋县保农农牧机械有限公司	液压翻转型	1LF-427	结构尺寸(长*宽*高):2780X1620X1410 整机质量:530kg 配套动力:51.5-58.8kw 悬挂类型:三点悬挂 翻转机构形式:液压 犁体数量:左右各4个 犁体工作幅宽:270mm 犁体纵向距离:70cm 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2.6 犁体水平基面到犁架底面的高度:650mm 最大耕深:25cm 犁架主梁底面宽度
6409	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	青州市久保丰植保机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZ-550G	结构尺寸(长*宽*高):4500mm×1800mm×2100mm 整机质量:1460kg 配套动力:18kW/2200 (r/min) 型式:自走式 药箱容量:550L 喷杆作业(整机作业) 常用作业压力:0.2-0.4MPa 喷头型式:扇形 喷杆长度:10m 配套泵型式:三缸柱塞泵 配套泵工作压力:2.5-4.5MPa 配套泵流量:45-60L/min 离地间隙:60cm
6410	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	青州市久保丰植保机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZ-600G	结构尺寸(长*宽*高):4500mm×1850mm×2400mm 整机质量:1460kg 配套动力:26.5kW/2400 (r/min) 型式:自走式 药箱容量:600L 喷杆作业(整机作业) 常用作业压力:0.2-0.4MPa 喷头型式:扇形 喷杆长度:10m 配套泵型式:隔膜泵 配套泵工作压力:0-2.5MPa 配套泵流量:60L/min 离地间隙:125cm 轴距:225cm 前/后
6411	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	南通棉花机械有限公司	自走式秸秆捡拾打捆机	MJDZ(9YZ)-190	结构尺寸(长*宽*高):5700*2700*2570mm 整机质量:3500kg 配套动力:48KW 捡拾器结构形式:弹齿滚筒式 捡拾器宽度:1900mm 草捆横截面:360*480mm 草捆长度:400-1000mm(可调节) 打结器类型:D型 履带宽度:450mm
6412	种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	小麦施肥播种机	2BMF-9	结构尺寸(长*宽*高):1820*1720*1100mm 整机质量:270kg 配套动力:14.7-18.4kw 结构形式:悬挂式 幅宽:135cm 工作行数:9行 行距:15cm 排种器形式:外槽轮式 排种器数量:9个 排量调节方式:螺旋调节 开沟器型式:双圆盘 地轮形式:滚轮
6413	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转型	宁晋县保农农牧机械有限公司	液压翻转型	1LF-435	结构尺寸(长*宽*高):3820X1650X1390mm 整机质量:850kg 配套动力:80.9-95.6 悬挂类型:三点悬挂 翻转机构形式:液压 犁体数量:左右各4个 犁体工作幅宽:350mm 犁体纵向距离:90cm 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2.6 犁体水平基面到犁架底面的高度:650mm

6414	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	青州市久保丰植保机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZ-700G	结构尺寸 (长*宽*高):4500mm×1850mm×2400mm 整机质量:1660kg 配套动力:36.8kW/2400 (r/min) 型式:自走式 药箱容量:700L 喷杆作业 (整机作业) 常用作业压力:0.2-0.4MPa 喷头型式:扇形 喷杆长度:10m 配套泵型式:隔膜泵 配套泵工作压力:0-2.5MPa 配套泵流量:60L/min 离地间隙:125cm 轴距:225cm 前/
6415	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF1104	结构尺寸 (长*宽*高):4820*2327*3000(mm) 整机质量:4510(kg) 配套动力:东方红、玉柴、潍柴 轴距:2665(mm) 功率:81(kw) 离地间隙:452(mm) 前轴质量:1805(kg) 后轴质量:2705(kg) 最大前配重:475(kg) 最大后配重:320(kg) 档位数:12F+4R 牵引
6416	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	南通棉花机械有限公司	自走式秸秆捡拾打捆机	MJDZ(9YZ)-230	结构尺寸 (长*宽*高):5700*2700*2570mm 整机质量:3550kg 配套动力:55KW 履带宽度:450mm 履带轨距:1150mm 捡拾器宽度:2300mm 捡拾器结构型式:弹齿滚筒式 变速箱类型:机械齿轮箱+液压无极变速器 制动器型式:湿式摩擦片
6417	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	青州市久保丰植保机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZ-750G	结构尺寸 (长*宽*高):4970mm×2120mm×2340mm 整机质量:1600kg 配套动力:36.8kW/2400(r/min) 型式:自走式 药箱容量:750L 喷杆作业 (整机作业) 常用作业压力:0.2-0.4MPa 喷头型式:扇形 喷杆长度:10m 配套泵型式:三缸柱塞泵 配套泵工作压力:2.5-4.5MPa 配套泵流量:45-60L/min 离地间隙:63cm 轴距:260cm
6418	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下, 5铧及以上翻转型	宁晋县保农农牧机械有限公司	液压翻转型	1LF-530	结构尺寸 (长*宽*高):3890X1850X1460mm 整机质量:850kg 配套动力:80.9-95.6kw 悬挂类型:三点悬挂 翻转机构形式:液压 犁体数量:左右各5个 犁体工作幅宽:300mm 犁体纵向距离:70cm 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1 : 2.3 犁体水平基面到犁架底面的高度:650mm 最大耕深:25cm 犁架主梁底面宽度:100mm 每
6419	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	揉丝机	2—4t/h揉丝机	沧州盛承祥机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9R-2.0	结构尺寸 (长*宽*高):1220×860×1300mm 整机质量:70kg 配套动力:4kW 结构形式:滚筒式 规格型号:9R-2.0 生产率:2000kg 主轴转速:3500r/min 转子直径:300mm 锤片数量:32 锤片尺寸 (长×宽×高):90×25×3mm 筛片孔径:400×45mm 喂入方
6420	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF1204	结构尺寸 (长*宽*高):4820*2327*3000 (mm) 整机质量:4800 (kg) 配套动力:东方红、玉柴、潍柴 功率:88.2 (kw) 轴距:2665 (mm) 离地间隙:478 (mm) 前轴质量:1690 (kg) 后轴质量:3110 (kg) 最大前配重:475 (kg)
6421	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	揉丝机	1t/h以下揉丝机	沧州盛承祥机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9R-0.7	结构尺寸 (长*宽*高):1150×930×850mm 整机质量:75kg 配套动力:7.5kW 规格型号:9R-0.7 结构形式:滚筒式 生产率:700kg 主轴转速:3500r/min 转子直径:300mm 锤片数量:16 锤片尺寸 (长×宽×高):120×40×4mm
6422	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	天津威猛机械制造有限公司	圆草捆打捆机	404Pro	结构尺寸 (长*宽*高):4410x2810x2840 (mm) 整机质量:3425kg 配套动力:≥75kw 草捆宽度:1220mm 草捆密度:≥115kg/m³ 草捆直径:1250mm 成捆率:≥99% 电气连接:12V 捡拾宽度:1970mm 捡拾器结构形式:弹齿滚筒式 卷压滚
6423	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	青州市奥森农业装备有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WP-280X	结构尺寸 (长*宽*高):1730mm×1250mm×1170mm 整机质量:100kg 配套动力:/ 型式:悬挂式 药箱容量:280L 喷杆作业 (整机作业) 常用工作压力:0.2-0.4MPa 喷头型式:扇形 喷杆长度:5810mm 配套泵型式:隔膜泵 配套泵工作压力:2.5MPa 配
6424	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	青州市奥森农业装备有限公司	自走式水旱两用喷杆喷雾机	3WSH-500G	结构尺寸 (长*宽*高):5400mm×1850mm×2350mm 整机质量:1100kg 配套动力:18kW/2200(r/min) 型式:自走式 药箱容量:480L 喷杆作业 (整机作业) 常用工作压力:0.2-0.4MPa 喷头型式:扇形 喷杆长度:12000mm 配套泵型式:隔膜泵 配套泵工作压力:0-2.5MPa 配套泵流量:60L/min 离地间隙:1m 轴距 (自走式):2.12m 前/后最大轮距 (自走式):1.55m/1.55m 前/后轮胎型式:

6425	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	小麦施肥播种机	2BMF-12	结构尺寸(长*宽*高):1880*2020*1100mm 整机质量:325kg 配套动力:18.4-25.7kw 结构形式:悬挂式 幅宽:180cm 工作行数:12行 行距:15cm 排种器形式:外槽轮式 排种器数量:12个 开沟器型式:双圆盘 传动机构型式:链传动 地轮形式:滚装
6426	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	常州东风农机集团有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-3A	结构尺寸(长*宽*高):6700*2200*3300(mm) 整机质量:5810(kg) 配套动力:玉柴YC4A140L 功率:103 工作行数:3行 工作幅宽:1900(mm) 适用行距:500-600(mm) 最小通过半径:4900(mm) 理论作业速度:1.5-5.5(km/h) 离地间隙:300(mm) 卸果高度:1900(mm) 作业小时效率:0.15-0.53(hm/h) 升运器
6427	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	青州市奥森农业装备有限公司	自走式水旱两用喷杆喷雾机	3WSH-550G	结构尺寸(长*宽*高):4500mm×1800mm×2100mm 整机质量:1460kg 配套动力:18kW/2200(r/min) 型式:自走式 药箱容量:550L 喷杆作业(整机作业) 常用工作压力:0.2-0.4MPa 喷头型式:扇形 喷杆长度:10750mm 配套泵型式:三缸柱塞泵 配套泵工作压力:2.5-4.5MPa 配套泵流量:45-60L/min 离地间隙:0.6m 轴距(自走式):2.22m 前/后最大轮距(自走式):1.54m/1.54m 前/后轮胎型式:实心橡
6428	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	青州市奥森农业装备有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WP-600L	结构尺寸(长*宽*高):4155mm×2340mm×2655mm 整机质量:1310kg 配套动力:18kW/2200(r/min) 型式:自走式 药箱容量:600L 喷杆作业(整机作业) 常用工作压力:0.2-0.4MPa 喷头型式:扇形 喷杆长度:9660mm 配套泵型式:三缸柱塞泵 配套泵压力:2.5-4.5MPa 配套泵流量:45-60L/min 离地间隙:0.45m 轴距(自走式):2.4m 前/后最大轮距(自走式):0m/2.2m 前/后轮胎型式:充气橡胶轮胎 驱
6429	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	天津轩禾农业机械制造有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.2	结构尺寸(长*宽*高):3950×2710×2600mm 整机质量:3500kg 配套动力:≥60KW 捡拾器宽度:1960mm 捡拾器结构形式:弹齿辊筒式 卷压辊筒数量:16个 卷压辊筒转速:180r/min 纯工作小时生产率:5500-10000kg/h 草捆重量:200-300kg 草捆尺寸(直径×宽度):Φ1200×1200mm 动力输出轴转速:540r/min 轮距:2450mm 万向节
6430	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	MD554	结构尺寸(长*宽*高):3850*1905*2580mm 整机质量:2700kg 配套动力:40.5kW 型式:4×4四轮驱动 轴距:2060mm 轮距(前轮/后轮):1295/1280、1380、1400mm 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/12(选装爬行档) 转向器型式:摆线转阀式全液压转向器 制动系统型式:机械操纵、湿式、盘式 离合器型式:干式、独立操纵双作用 变速箱型式:4×2×(2+1)组成式、4×3×(2+1)组成式(选装爬行档) 变速箱换挡方式:同步器换挡 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:综合调节 液压输出装置:多路阀输出(2组) 动力输出轴型式:独立式 动力输出
6431	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	小麦施肥播种机	2BMF-16	结构尺寸(长*宽*高):1970*2620*1115mm 整机质量:430kg 配套动力:36.8-51.5kw 结构形式:悬挂式 幅宽:240cm 工作行数:16行 行距:15cm 排种器形式:外槽轮 排种器数量:16个 排量调节方式:螺纹调节 开沟器型式:双圆盘 传动机构形式:
6432	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	青州市奥森农业装备有限公司	自走式水旱两用喷杆喷雾机	3WSH-600G	结构尺寸(长*宽*高):5000mm×1850mm×2400mm 整机质量:1460kg 配套动力:26.5kW/2400(r/min) 型式:自走式 药箱容量:600L 喷杆作业(整机作业) 常用工作压力:0.2-0.4MPa 喷头型式:扇形 喷杆长度:11300mm 配套泵型式:隔膜泵 配套泵工作压力:0.2-2.5MPa 配套泵流量:60L/min 离地间隙:1.25m 轴距(自走式):2.25m 前/后最大轮距(自走式):1.54m/1.54m 前/后轮胎型式:充气橡胶
6433	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	MD550	结构尺寸(长*宽*高):3865*1905*2570mm 整机质量:2480kg 配套动力:40.5kW 型式:4×2两轮驱动 轴距:1975mm 轮距(前轮/后轮):1300、1400、1500、1600/1280、1380、1400mm 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/12(选装爬行档) 转向器型式:摆线转阀式全液压转向器 制动系统型式:机械操纵、湿式、盘式 离合器型式:干式、独立操纵双作用 变速箱型式:4×2×(2+1)组成式、4×3×(2+1)组成式(选装爬行档) 变速箱换挡方式:同步器换挡 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方

6434	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-450	结构尺寸(长*宽*高):3850×1750×2200(消声器顶)整机质量:1815mm 配套动力:33.1kW 型式:4×2两轮驱动 轴距或履带接地长 mm:1940 轮距(前轮/后轮)或轨距 mm:1300~1500(出厂1300)/1300~1600(出厂1300) 最小离地间隙(离地部位)mm:395(拖挂架下沿) 最小使用质量kg:1815 前轴质量/后轴质量kg:730/1085 挡位数(前进/倒退):12/4/- 发动机与离合器的联接
6435	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4SAY	结构尺寸(长*宽*高):9600*3330*3790mm 整机质量:9700kg 配套动力:129/140kW 结构形式:自走、轮式、剥皮、中置还田 工作行数:4行 适用行距范围:450±50/750±50mm 工作幅宽:2.36m 最大卸果穗高度:2740mm 最小离地间隙:300mm 作业小时生产率:0.5~1.0km ² /h 摘穗辊型式:多棱辊式 剥皮辊型式:铸铁辊+橡胶辊/橡胶辊 变速箱类型:高低档变速箱+静液压驱动 秸秆切碎机构型
6436	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF900-2	结构尺寸(长*宽*高):4120*1980*2900(mm) 整机质量:2980(kg) 配套动力:东方红 LR4V5 功率:66.2(kw) 轴距:2060(mm) 离地间隙:460(mm) 前轴质量:1100(kg) 后轴质量:1880(kg) 最大前配重:200(kg) 最大后配重:200(kg) 挡位数:12F+4R 牵引力
6437	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	天津轩禾农业机械制造有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2.0	结构尺寸(长*宽*高):4700×2800×1720mm 整机质量:1550kg 配套动力:≥25.8kw 打结器类型:D型(6003) 打捆活塞往复次数:100次/min 打结器数量:2个 捡拾器结构型式:弹齿型 捡拾器宽度:2090mm 压缩式截面尺寸(宽×高):360×460mm
6438	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-5DY	结构尺寸(长*宽*高):9600*3330*3790mm 整机质量:9850kg 配套动力:129/140kW 结构形式:自走、轮式、剥皮、中置还田 工作行数:5行 适用行距范围:460~560mm 工作幅宽:2.83m 最大卸果穗高度:2740mm 最小离地间隙:300mm 作业小时生产率:0.5~1.2km ² /h 摘穗辊型式:多棱辊式 剥皮辊型式:铸铁辊+橡胶辊/橡胶辊 变速箱类型:高低档变速箱+静液压驱动 秸秆切碎
6439	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	小麦施肥播种机	2BMF-36	结构尺寸(长*宽*高):3850*6850*1460mm 整机质量:1910kg 配套动力:66.2-73.5kw 结构形式:牵引式 幅宽:540cm 工作行数:36行 行距:15cm 排种器形式:外槽轮式 排种器数量:36 排量调节方式:螺纹调节 开沟器型式:双圆盘 传动机构型式:
6440	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-5EY	结构尺寸(长*宽*高):9600*3330*3790mm 整机质量:9850kg 配套动力:129/140kW 结构形式:自走、轮式、剥皮、中置还田 工作行数:5行 适用行距范围:520~620mm 工作幅宽:2.83m 最大卸果穗高度:2740mm 最小离地间隙:300mm 作业小时生产率:0.5~1.2km ² /h 摘穗辊型式:多棱辊式 剥皮辊型式:铸铁辊+橡胶辊/橡胶辊 变速箱类型:高低档变速箱+静液压驱动 秸秆切碎
6441	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-5H	结构尺寸(长*宽*高):9600*3580*3790mm 整机质量:9850kg 配套动力:129/140kW 结构形式:自走、轮式、剥皮、中置还田 工作行数:5行 适用行距范围:600~700mm 工作幅宽:3.26m 最大卸果穗高度:2740mm 最小离地间隙:300mm 作业小时生产率:0.5~1.2km ² /h 摘穗辊型式:多棱辊式 剥皮辊型式:铸铁辊+橡胶辊/橡胶辊 变速箱类型:(4+1)机械变速箱+无级变速轮 秸秆
6442	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东常林农业装备股份有限公司	玉米联合收获机	4YZP-3D	结构尺寸(长*宽*高):6620*2150*3100mm 整机质量:4760kg 配套动力:95.6kW 结构型式(自走式):摘穗/粉碎还田型 配套发动机型号规格:4D3-130U32 工作行数:3行 工作幅宽:1850mm 最大卸果穗高度:1880mm 最小离地间隙:280mm 果穗升运器结构型式:刮板式 摘穗机构摘穗辊/板型式:卧式摘穗辊 剥皮机剥皮辊型式:橡胶辊+铸铁辊 割台型式:卧式 风扇型式:蜗壳式 集梁箱驱动方式:液压缸驱动

6443	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-500	结构尺寸(长*宽*高):3850×1750×2200(消声器顶)3850×1750×2750(安全架顶)整机质量:1895mm 配套动力:36.8kW 型式:4×2两轮驱动 轴距或履带接地长mm:1940 轮距(前轮/后轮)或轨距mm:1300~1500(出厂1300)/1300~1600(出厂1300)最小离地间隙(离地部位)mm:395(拖拉架下沿)前轴质量/后轴质量kg:760/1135 挡位数(前进/倒退):12/4/- 发动机与离合器的联接方式:直联 启动
6444	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	75—80马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF754	结构尺寸(长*宽*高):4040*1840*2400(mm)整机质量:2650(kg)配套动力:东方红LR4B5 轴距:2080(mm)功率:55(kw)离地间隙:350(mm)前轴质量:1060(kg)后轴质量:1590(kg)最大前配重:200(kg)最大后配重:400(kg)
6445	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东常林农业装备股份有限公司	玉米联合收获机	4YZP-3L	结构尺寸(长*宽*高):6290*2150*3100mm 整机质量:4700kg 配套动力:83kW 结构型式(自走式):摘穗/粉碎还田型 配套发动机型号规格:4D2-110U32 工作行数:3行 工作幅宽:1860mm 最大卸果穗高度:1880mm 最小离地间隙:280mm 果穗升运器结构型式:刮板式 摘穗机构摘穗辊/板型式:六棱式拉茎辊/摘穗板 剥皮机剥皮辊型式:橡胶辊式 割台型式:卧式 风扇型式:蜗壳式 集粮箱驱动方式:液压油
6446	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-504	结构尺寸(长*宽*高):3850×1750×2200(消声器顶)整机质量:2150 配套动力:36.8kW 型式:4×4四轮驱动 轴距或履带接地长mm:1955 轮距(前轮/后轮)或轨距mm:1205/1300-1600(1300)最小离地间隙(离地部位)mm:310(前桥驱动桥下沿)前轴质量/后轴质量kg:996/1154 挡位数(前进/倒退):12/4/- 挡位
6447	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	青州市奥森农业装备有限公司	自走式水旱两用喷杆喷雾机	3WSH-700G	结构尺寸(长*宽*高):5400mm×1860mm×2400mm 整机质量:1660kg 配套动力:36.8kW/2400(r/min)型式:自走式 药箱容量:700L 喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.4MPa 喷头型式:扇形 喷杆长度:12000mm 配套泵型式:隔膜泵 配套泵工作压力:0-2.5MPa 配套泵流量:60L/min 离地间隙:1.25m 轴距(自走式):2.25m 前/后最大轮距(自走式):1.54m/1.54m 前/后轮胎型式:充气橡胶
6448	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	青州市奥森农业装备有限公司	自走式水旱两用喷杆喷雾机	3WSH-750G	结构尺寸(长*宽*高):4600mm×2100mm×2150mm 整机质量:1600kg 配套动力:18kW/2200(r/min)型式:自走式 药箱容量:600L 喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.4MPa 喷杆长度:10590mm 配套泵型式:三缸柱塞泵 配套泵工作压力:2.5-4.5MPa 配套泵流量:45-60L/min 离地间隙:0.63m 轴距(自走式):2.22m 前/后最大轮距(自走式):1.6m 前/后轮胎型式:实心橡胶
6449	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF704	结构尺寸(长*宽*高):4040*1845*2400(mm)整机质量:2610(kg)配套动力:东方红YT4B2 功率:51.5(kw)轴距:2080(mm)离地间隙:350(mm)前轴质量:1095(kg)后轴质量:1515(kg)最大前配重:200(kg)
6450	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	青州市奥森农业装备有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WP-800G	结构尺寸(长*宽*高):4930mm×2340mm×3085mm 整机质量:2440kg 配套动力:36.8kW/2400(r/min)型式:自走式 药箱容量:800L 喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.4MPa 喷头型式:扇形 喷杆长度:11500mm 配套泵型式:三缸柱塞泵 配套泵工作压力:1.5-3.5MPa 配套泵流量:65-80L/min 离地间隙:1.75m 轴距(自走式):2.1m 前/后最大轮距(自走式):1.77m/1.77m 前/后轮胎型式:充气橡胶
6451	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-600	结构尺寸(长*宽*高):3850×1750×2200(消声器顶)3850×1750×2750(安全架顶)整机质量:2005mm 配套动力:44.5kW 轴距或履带接地长mm:1995 轮距(前轮/后轮)或轨距mm:1300~1500(出厂1300)/1300~1600(出厂1300)轮距调整方式(前轮/后轮):伸缩套管可调/翻转轮辐可调 最小离地间隙(离地部位)mm:395(拖拉架下沿)前轴质量/后轴质量kg:815/1190 挡位数(前进/倒退):12/4/- 发动机与离合器的联接

6452	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东常林农业装备股份有限公司	玉米联合收获机	4YZP-4Q	结构尺寸(长*宽*高):6250*2600*3250mm 整机质量:5930kg 配套动力:110.3kW 结构型式(自走式):摘穗/粉碎还田型 配套发动机型号规格:4M6-150U33 工作行数:4行 工作幅宽:2225-2310(可调) 最大卸果穗高度:1880mm 最小离地间隙:280mm 果穗升运器结构型式:刮板式 摘穗机构摘穗辊/板型式:六棱式拉茎辊/摘穗板 剥皮机剥皮辊型式:橡胶辊式 割台型式:卧式 风扇型式:蜗壳式 集
6453	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	1—3t/h铡草机	凤城市劲牛机械有限公司	风送式动力铡草机	9ZP-1.5型	结构尺寸(长*宽*高):750mm×1060mm×1560mm 整机质量:115kg 配套动力:3.0 结构形式:盘式 喂入口宽度:180mm 喂入方式:人工 主轴转速:790r/min 喂入辊转速:188、366r/min 动刀片数量:4片 动刀片刀形:圆弧 圆盘直径:560mm 设计切草长
6454	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-604	结构尺寸(长*宽*高):3850×1750×2150(消声器顶) 整机质量:2250mm 配套动力:44.5kW 型式:4×4四轮驱动 轴距或履带接地长 mm:2010 轮距(前轮/后轮)或轨距 mm:1250/1300-1600(1300) 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调节/翻转轮辐可调 最小离地间隙(离地部位) mm:310(前桥驱动桥下沿) 挡位数(前进/倒退):12/4/- 发动机与离合器的联接方式:直联 起动方式:电起动 发动
6455	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	1—3t/h铡草机	凤城市劲牛机械有限公司	风送式动力铡草机	9ZP-2.0型	结构尺寸(长*宽*高):760mm×1110mm×1660 整机质量:156kg 配套动力:5.5kw 喂入口宽度:200mm 喂入方式:人工 主轴转速:700r/min 喂入辊转速:161、347r/min 动刀片数量:4片 动刀片刀形:圆弧 圆盘直径:mm 设计
6456	耕整地机械	耕地机械	开沟机(器)	开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机	江苏威迪农业装备科技股份有限公司	单圆盘开沟机	1K-35	结构尺寸(长*宽*高):1500*770*1400(mm) 整机质量:295kg 配套动力:47.8~66.1 动力输出轴转速(r/min):760 机器置式:后置式 联接方式:三点悬挂式 刀盘转速(r/min):226 开沟深度(cm):30~35 刀盘型式:圆盘式 刀盘直径:720(不带刀)/1080(带到) 作业速度(km/h):2.0~3.0
6457	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	轮式拖拉机	ALD454-A	结构尺寸(长*宽*高):(2740*1200*1160)mm 整机质量:1815kg 配套动力:33.1kw 轴距:1730mm 最小离地间隙:282mm 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 最大牵引力:8.0kn 型式:四轮驱动
6458	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	轮式拖拉机	ALD450-A	结构尺寸(长*宽*高):(2740*1200*1160)mm 整机质量:1780kg 配套动力:33.1kw 轴距:1730mm 最小离地间隙:282mm 最大配重(前/后):80/34kg 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 最
6459	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	轮式拖拉机	ALD504-A	结构尺寸(长*宽*高):(2775*1190*1180)mm 整机质量:1815kg 配套动力:36.8kw 轴距:1750mm 最小离地间隙:283mm 最大配重(前/后):80/34kg 型式:四轮驱动 用途:一般用途 发动机与离合器联接方
6460	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	轮式拖拉机	ALD554-A	结构尺寸(长*宽*高):(2775*1190*1180)mm 整机质量:1815kg 配套动力:40.4kw 轴距:1715mm 最小离地间隙:283mm 前后配重(前/后):80/34kg 型式:四轮驱动 用途:一般用途 发动机与离合器联接方
6461	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北耕耘农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JHY-165	结构尺寸(长*宽*高):190*135*105(cm) 整机质量:530(kg) 配套动力:48.0-55.1(kW) 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽(m):1.65 纯工作小时生产率(hm²/h):0.36 最小离地间隙(mm):375 作业前进速度(km/h):3.6 切碎轴转速(r/min):2160 切碎机构最大回转半径(
6462	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	轮式拖拉机	ALD554-B	结构尺寸(长*宽*高):(3200*1600*2600)mm 整机质量:2175kg 配套动力:40.4kw 轴距:1900mm 最小离地间隙:325mm 最大配重(前/后):60/100kg 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动

6463	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	轮式拖拉机	ALD604-B	结构尺寸(长*宽*高):(3200*1600*2600)mm 整机质量:2175kg 配套动力:44.1kw 轴距:1900mm 最小离地间隙:325mm 最大配重(前/后):60/100kg 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动
6464	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北耕耘农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JHY-180	结构尺寸(长*宽*高):205*135*105(cm) 整机质量:600(kg) 配套动力:55-65(kW) 工作幅宽(m):1.8 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率(hm²/h):0.56 最小离地间隙(mm):420 作业前进速度(km/h):3.5 切碎轴转速(r/min):2160 切碎机构最大回转半径(mm):270 切碎机构总安装
6465	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北耕耘农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JHY-260	结构尺寸(长*宽*高):140*306*113(cm) 整机质量:1120(kg) 配套动力:80.9-91.9(kW) 工作幅宽(m):2.6 结构形式:双侧边皮带传动 纯工作小时生产率(hm²/h):0.75~1.15 最小离地间隙(mm):370 作业前进速度(km/h):3~5 切碎轴转速(r/min):2160 切碎机构最大回转半径(mm):255
6466	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北耕耘农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JHY-280	结构尺寸(长*宽*高):140*326*113(cm) 整机质量:1245(kg) 配套动力:91.9-99.3(kW) 工作幅宽(m):2.8 结构形式:双侧边皮带传动 纯工作小时生产率(hm²/h):0.78~1.25 最小离地间隙(mm):400 作业前进速度(km/h):3~5 切碎轴转速(r/min):2160 切碎机构最大回转半径(mm):255
6467	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北耕耘农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JHY-300	结构尺寸(长*宽*高):140*346*113(cm) 整机质量:1275(kg) 配套动力:95.6-102.9(kW) 工作幅宽(m):3.0 结构形式:双侧边皮带传动 纯工作小时生产率(hm²/h):0.82~1.35 最小离地间隙(mm):350 作业前进速度(km/h):3~5 切碎轴转速(r/min):2160 切碎机构最大回转半径(mm):255 切碎机构总安装刀
6468	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北耕耘农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JHY-330	结构尺寸(长*宽*高):140*376*113(cm) 整机质量:1340(kg) 配套动力:102.9-110.3(kW) 工作幅宽(m):3.3 结构形式:双侧边皮带传动 纯工作小时生产率(hm²/h):0.85~1.50 最小离地间隙(mm):380 作业前进速度(km/h):3~5 切碎轴转速(r/min):2160 切碎机构最大回转半径(mm):255
6469	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北耕耘农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JHY-360	结构尺寸(长*宽*高):140*406*113(cm) 整机质量:1370(kg) 配套动力:110.3-117.6(kW) 工作幅宽(m):3.6 结构形式:双侧边皮带传动 纯工作小时生产率(hm²/h):1.02~1.65 最小离地间隙(mm):410 作业前进速度(km/h):3~5 切碎轴转速(r/min):2160 切碎机构最大回转半径(mm):255
6470	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	9—15t/h铡草机	河南省宝鑫机械有限公司	铡草机	9Z-10A	结构尺寸(长*宽*高):2630*2230*4120mm 整机质量:800kg 配套动力:15kw 纯工作小时生产率:10.432t/h 喂入口宽度:390mm 喂入方式:自动 主轴转速:500r/min 喂入辊转速:144r/min 动刀片数量:3个 动刀片刀形:扇形 圆盘或滚筒直径:750mm
6471	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	6—9t/h铡草机	河南省宝鑫机械有限公司	铡草机	9Z-6.5A	结构尺寸(长*宽*高):2147*1600*2756mm 整机质量:420kg 配套动力:7.5kw 纯工作小时生产率:6.813t/h 喂入口宽度:265mm 喂入方式:自动 主轴转速:650r/min 喂入辊转速:192r/min 动刀片数量:3个 动刀片刀形:扇形 圆盘或滚筒直径:435mm
6472	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	铡草机	3—6t/h铡草机	河南省宝鑫机械有限公司	铡草机	9Z-3A	结构尺寸(长*宽*高):1737*1575*2315 整机质量:300kg 配套动力:5.5kw 纯工作小时生产率:3.329t/h 喂入口宽度:230mm 喂入方式:自动 主轴转速:800r/min 喂入辊转速:161r/min 动刀片数量:4个 动刀片刀形:扇形 圆盘或滚筒直径:390mm 设计
6473	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	高密德隆汽车配件制造有限公司	深松机	1S-250	结构尺寸(长*宽*高):2500*2500*1400mm 整机质量:1070kg 配套动力:95.6-132.4kW 深松铲数量:5个 结构型式:悬挂式 振动方式:非振动 作业速度:4-6km/h 型号:1S-250 工作幅宽:250cm 铲间距:50cm 深松铲结构型式:凿形铲翼式结构组

6474	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	高密德隆汽车配件制造有限公司	深松机	1S-300A	结构尺寸(长*宽*高):2510×3000×1400mm 整机质量:1225kg 配套动力:110.3-147kW 深松铲数量:7个 深松铲结构型式:凿形铲翼式结构组合 深松铲排列方式:前3后4 型号:1S-300A 结构型式:悬挂式 振动方式:非振动 作业速度:4-7km/h 工作幅
6475	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	高密德隆汽车配件制造有限公司	深松机	1S-300	结构尺寸(长*宽*高):2500×3310×1500mm 整机质量:1446kg 配套动力:110.3-147.0kW 深松铲数量:6个 深松铲结构型式:偏柱曲面铲 深松铲排列方式:前2后4 型号:1S-300 结构型式:悬挂式 振动方式:非振动 作业速度:4-7.5km/h
6476	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5m—3m深松联合整地机	高密德隆汽车配件制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-260	结构尺寸(长*宽*高):2930×2850×1400mm 整机质量:1500kg 配套动力:95.6-147.0kW 工作幅宽:260cm 型号:1SZL-260 结构型式:悬挂式 振动方式:非振动 作业速度:3.5-6.0km/h 铲间距:52cm 深松铲结构型式:凿形铲翼式结构组合 深松铲排
6477	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3m—4m深松联合整地机	高密德隆汽车配件制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-300	结构尺寸(长*宽*高):2940×3250×1400mm 整机质量:1780kg 配套动力:110.3-147.0kW 工作幅宽:300cm 型号:1SZL-300 结构型式:悬挂式 振动方式:非振动 作业速度:4.0-6.5km/h 铲间距:43cm 深松铲结构型式:凿形铲翼式结构组合 深松铲排
6478	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³ 简易保鲜储藏设备	滁州奥岚格机械有限公司	冷藏保鲜库	ZK300	结构尺寸(长*宽*高):11770×7600×4200mm 整机质量:/ 配套动力:12kw 制冷剂:R22 箱体尺寸:10600×7600×4200mm 库内冷却方式:风冷式 库板材料:聚苯乙烯夹芯板 库板厚度:100mm 库容:300立方米 库温:-2~+12℃ 制冷压缩机型式:
6479	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东英胜机械有限公司	轮式拖拉机	TT450	结构尺寸(长*宽*高):3550×1550×2270 整机质量:1330 配套动力:33.1 型式:两轮驱动 起动方式:电起动 轴距(mm):1850 轮距(前轮/后轮):1200/1200 最小使用质量(kg):1330 标准配重(前/后)(kg):64/40 标定功率(kW):33.1 标定转速(r/min):2400 变速箱型式:(4+1)×2机械组合式
6480	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	804	结构尺寸(长*宽*高):3780mm*1540mm*2240mm 整机质量:1960kg 配套动力:58.8kW 型式:四轮驱动 轴距(mm):2010 轮距(mm):1140(1240)/1210(1150~1290) 最小离地间隙(mm):230 配重(前/后)(kg):60/60 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 安全架型式:两柱式 转向型式:液压助力 转向器型式:摆线转阀式 离合器型式:干式、单作用、双片 变速箱型式:4*3*(1+1) 组成式 轮胎型号:207/80-15/13.8-20 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式:后置三点
6481	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	台州市洋晟机械有限公司	微耕机	1WG1.6Q-35	结构尺寸(长*宽*高):1175*415*855cm 整机质量:17kg 配套动力:1E44F-8二冲程风冷汽油机 配套功率/转速:2.2kW/7500r/min 起动方式:手拉式 作业速度:0.17-0.22m/s 作业小时生产率:0.021-0.028km²/h.m 主燃油消耗率:35-45kg/km² 工作幅宽:35cm 传动方式(发动机输出):同轴直杆联接 传动方式(刀辊):轴销连接 传动 刀辊转速:0-203r/min 刀辊最大回转半径:140mm 总安装刀数:16把 旋耕刀型
6482	排灌机械	喷灌机械	微灌设备(微喷、滴灌、渗灌)	微灌设备(微喷、滴灌、渗灌)	山东寿光丰羽大棚设施有限公司	微喷灌设备	8WPGD-40	结构尺寸(长*宽*高):110*80*109cm 整机质量:56kg 配套动力:7.5kW 额定流量:40m³/h 主管道工作压力:60kPa 过滤级数:二级 过滤型式:离心式+网式 灌溉面积:0.2hm² 泵(名称):井用潜水泵 泵(规格型号):200QJ40-45 控制柜(结构型式):立式 控制柜(规格型号):FYKZ—100 过滤器(规格型号):LX-60-40-0.25、W-60-40-0.25-120 网式过滤器(清洁压降值):10kPa 施肥罐(规格型号/
6483	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD454E	结构尺寸(长*宽*高):3450*1610*2350mm 整机质量:1644kg 配套动力:33.09kw 整机型式:四轮驱动 轴距:1850mm 轮距(前轮/后轮):1150/1150-1450mm 常用轮距:1150/1300mm 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级可调 最小离地间隙:310mm 标准配重(前/后):60/200(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8F+2R 各档理论速度:前进挡:2.97、3.26、4.95、6.87、9.57、14.58、22.67、31.54倒挡:2.74、12.59 档位数(主变速/副变速/其他):4*2+2 配套发动机型

6484	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	904	结构尺寸(长*宽*高):4210mm*1900mm*2820mm 整机质量:3270kg 配套动力:66.2kW 型式:四轮驱动 轴距(mm):2270 轮距(mm):1440(1540)/1520(1630) 最小离地间隙(mm):410 配重(前/后)(kg):210/160 档位数(前进/倒退/爬行):10/10/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 安全架型式:两柱式 转向型式:液压助力 转向器型式:摆线转阀式 离合器型式:干式、单作用、双片 变速箱型式:Z型行星减速组成式 轮胎型号:7.50-20/16.9-34 机架型式:无架式 液压悬挂系统型式:分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂
6485	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东英胜机械有限公司	轮式拖拉机	TT454	结构尺寸(长*宽*高):3550*1550*2270 整机质量:1431 配套动力:33.1 型式:四轮驱动 起动方式:电起动 轴距(mm):1850 轮距(前轮/后轮):1200/1200 最小使用质量(kg):1431 标准配重(前/后)(kg):64/40 标定功率(kW):33.1 标定转速(r/min):2400 变速箱型式:(4+1)*2机械组合式
6486	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t 循环式粮食烘干机	巩义市科邦机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-KB-20	结构尺寸(长*宽*高):2900*4050*12200(mm) 整机质量:7.6t 配套动力:8.6kW 批处理量:20t 结构型式:循环式 干燥方式:间接加热 热风机数量:1 热风机型号:4-72-5.1CY90-4 热风机电机功率:4kW 热风炉型号名称:5H-40型热风炉
6487	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	1000	结构尺寸(长*宽*高):4450mm*2130mm*3040mm 整机质量:3900kg 配套动力:73.5kW 型式:两轮驱动 轴距(mm):2200 轮距(mm):1520(1420、1620、1720)/1720(1680~1840) 最小离地间隙(mm):380 配重(前/后)(kg):230/320 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 安全架型式:两柱式 转向型式:液压助力 转向器型式:摆线转阀式 离合器型式:干式单作用 变速箱型式:4*(2+1)*2组成式 轮胎型号:7.50-20/16.9-34 机架型式:无架式 液压悬挂系统型式:分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂
6488	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊众旺农业机械有限公司	微耕机	1WGQP4-80	结构尺寸(长*宽*高):1600mm*880mm*1000mm 整机质量:76kg 配套动力:4.1kW 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:重庆涪柴动力机械制造有限公司 配套发动机型号名称:FC170F汽油机 配套发动机机构型式:单缸、四冲程、风冷 配套发动机标定转速:3600r/min 配套发动机起动方式:回弹式绳索起动 传动方式:三角皮带传动 连接方式:直联 扶把调整幅度(水平方向):左右各45度 扶把调整幅度(垂直方向):5级 刀辊转速:90-130r/min 刀辊最大回转半径:150mm 刀辊总安装刀数:24把 旋耕刀型号:S150 主离合器型式:摩擦片式离合器 耕宽:820mm 耕深:>100mm 作业速度:0.4-0.3m/s 作业小时生产率:0.03
6489	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-400D	结构尺寸(长*宽*高):3000*1320*2150(mm) 整机质量:1230(kg) 配套动力:29.4(KW) 驱动型式:两轮驱动 轴距:1750(mm) 轮距(前/后):950、1000、1050/910-1060(mm) 最大配重(前/后):32/34(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/- 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、四达、莱动、锡柴、金柴、新柴、常柴 发动机型号:YD4R40V1、SD4BW3D1、4TE40、4TE40A、4DW91-40GG3U、4DW91-40GG33、4B2-40V32、4D27T31/404、ZN490BT 转向型式:液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用 变速箱型式:直齿(4+1)*2平面组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):4.50-12/9.5-16 液压悬挂系统型式:半置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:综合调节 液压输出装置:/ 动力输出轴型式:后置非独立式 动力输出轴转速:540/760(r/min) ○○
6490	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	台州市洋晨机械有限公司	微耕机	1WG4.2Q-100	结构尺寸(长*宽*高):1500*1000*1050mm 整机质量:72 配套动力:170F汽油机 配套功率/转速:4.2kW/3600r/min 作业速度:0.15-0.25m/s 作业小时生产率:0.05-0.10km2/h.m 工作幅宽:100cm 传动方式(发动机输出):直联 传动方式(刀辊):齿轮传动 刀辊转速:快档163r/min;慢档81r/min 刀辊最大回转半径:165mm 总安装刀数:24把 旋耕刀型号:R165 主离合器型式:摩擦片式 主离合器状态:常开 主燃

6491	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	1100	结构尺寸(长*宽*高):4460mm*2140mm*3050mm 整机质量:3910kg 配套动力:81kW 型式:两轮驱动 轴距(mm):2210 轮距(mm):1520(1420、1620、1720)/1720(1680~1840) 最小离地间隙(mm):390 配重(前/后)(kg):230/320 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 驾驶室型式:六柱式拖拉机驾驶室 离合器型式:干式单作用 变速箱型式:4*(2+1)*2组成式 机架型式:无架式 轮胎型号:7.50-20/16.9-34 液压悬挂系统型式:分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂
6492	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	巩义市科邦机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-KB-35	结构尺寸(长*宽*高):3500×4400×13330(mm) 整机质量:9.5t 配套动力:13.6kW 批处理量:35t 结构型式:循环式 干燥方式:间接加热 热风机数量:2 热风机型号:4-72-5.1CY90-4 热风机电机功率:4kW
6493	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	1300	结构尺寸(长*宽*高):4710mm*2150mm*3060mm 整机质量:4090kg 配套动力:95.6kW 型式:两轮驱动 轴距(mm):2510 轮距(mm):1520(1420、1620、1720)/1720(1680~1840) 最小离地间隙(mm):490 配重(前/后)(kg):230/320 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 驾驶室型式:六柱式拖拉机驾驶室 转向型式:液压助力 转向器型式:摆线转阀式 离合器型式:干式单作用 变速箱型式:4*(2+1)*2组成式 机架型式:无架式 轮胎型号:7.50-20/16.9-34 液压悬挂系统型式:分置式 悬挂装置型式:后
6494	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD450E	结构尺寸(长*宽*高):3430*1610*2350mm 整机质量:1483kg 配套动力:33.09kw 轴距:1850mm 轮距(前轮/后轮):1150/1150-1450mm 轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/有级可调 最小离地间隙:380mm 标准配重(前/后):60/200kg 档位数(前进/倒退/爬行):8F+2R 各档理论速度:前进档:2.07、3.26、4.95、6.87、9.57、14.58、22.67、31.54倒
6495	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	沈阳海瀛机械制造有限公司	方草捆压捆机	9YFQ-1.9	结构尺寸(长*宽*高):5200*2520*1640mm 整机质量:1580KG 配套动力:36.8-58.8kw 捡拾器宽度:1885mm 打捆活塞速度:92行程/min 打结器类型:强制脱扣型 工作效率:3500-5000kg/h 捡拾器滚筒转速:130转/分 打捆机构主轴转速:100转/分
6496	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊众旺农业机械有限公司	微耕机	1WG-4Q	结构尺寸(长*宽*高):1630mm×900mm×1000mm 整机质量:73kg 配套动力:4.1kW 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:重庆涪柴动力机械制造有限公司 配套发动机型号名称:FC170F汽油机 配套发动机结构型式:单缸、四冲程、风冷 配套发动机标定转速:3600r/min 配套发动机起动方式:回弹式绳索起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 扶把调整幅度(水平方向):左右各45度 扶把调整幅度(垂直方向):5级 刀辊转速:90-130r/min 刀辊最大回转半径:150mm 刀辊总安装刀数:24把 旋耕刀型号:S150 主离合器型式:摩擦片式离合器 耕宽:850mm 耕深:≥100mm 作业速度:0.1-0.3m/s 作业小时生产率:0.03-0.07hm ² /(h·m) 单位
6497	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	山东英胜机械有限公司	轮式拖拉机	TT600	结构尺寸(长*宽*高):3500*1500*2380 整机质量:1575 配套动力:44.2 型式:两轮驱动 起动方式:电起动 轴距(mm):1850 轮距(前轮/后轮):1200/1200 最小使用质量(kg):1575 标准配重(前/后)(kg):64/56 标定功率(kW):44.2 标定转速(r/min):2500 变速箱型式:4×(1+1)×2机械组合式
6498	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	宁津县庆丰农业机械制造有限公司	捡拾圆捆机	9YQ-1300	结构尺寸(长*宽*高):2400*1650*1450mm 整机质量:1350kg 配套动力:25.7~40.4kW 捡拾器宽度:1300mm 卷压滚筒转速:320r/min 卷压滚筒数量:15个 包型尺寸:Φ70*100cm 作业幅宽:1300mm 捡拾器结构型式:甩刀式 草捆
6499	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	潍坊友联机电设备有限公司	批式循环谷物干燥机	5HYL-35	结构尺寸(长*宽*高):5350X4200X12620 mm 整机质量:7920 kg 配套动力:26 kw 干燥方式:间接加热 批次处理量:≥30 吨 干燥速率:0.7~1.2 %/h 干燥段数量/高度:3/884 个/mm 装机容量:59 m ³ 干燥能力:≥23 t-%h 缓苏段高度:5995 mm 结构

6500	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	浙江英赛机械制造有限公司	微耕机	1WG-3.7Q	结构尺寸(长*宽*高):1600×520×1100 mm 整机质量:78kg 配套动力:SR170F/P 型汽油发动机 额定功率:3.7kW 额定转速:3600r/min 结构型式:后置式 传动方式: 皮带传动 连接方式:直联 刀轴°转速:前进193r/min 最大回转速:170mm 总安装 刀数:12把 旋耕刀型号:IS170 主离合器型式:皮带张紧离合 耕 宽:480 mm 耕 深:≥100mm 作业速度:0.2-0.4m/s 作业小时生产率:0.03-0.07hm ² /(h·m) 单位 作业面积燃油消耗量:≤26/hm ²
6501	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮 驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉 机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-404D	结构尺寸(长*宽*高):3100×1320×2150 (mm) 整机质量:1330 (kg) 配套动力 :29.4 (KW) 驱动型式:四轮驱动 轴距:1850 (mm) 轮距(前/后):1050/910-1060 (mm) 最大配重(前/后):32/34 (kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/- 发动机 与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:杨动、四达、莱动、锡柴、全柴、新 柴、常柴 发动机信息:YD4R40V1、SD4BW3D1、4TE40、4TE40A、4DW91-40 GG3U、4DW91-40GG33、4B2-40V32、4D27T31/404、ZN490BT 转向型式: 液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用 变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组成 式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):6.00- 12/9.5-16 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式: 综合调节 液压输出装置:/ 动力输出轴型式:后置非独立式 动力输出轴转速:540/7 60 (r/min) ○○
6502	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮 驱动拖拉机	山东英胜机械有限 公司	轮式拖拉机	TT604	结构尺寸(长*宽*高):3500*1500*2380 整机质量:1695 配套动力:44.2 型式:四轮 驱动 起动方式:电起动 轴距(mm):1850 轮距(前轮/后轮):1200/1200 最小 使用质量(kg):1695 标准配重(前/后)(kg):64/56 标定功率(kW):44.2 标定 转速(r/min):2500 变速箱型式:4×(1+1)×2机械组合式 动力输出轴转速(r/min
6503	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮 驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有 限公司	轮式拖拉机	RD500E	结构尺寸(长*宽*高):3500*1620*2350mm 整机质量:1583kg 配套动力:36.77kw 整机型式:两轮驱动 轴距:2020mm 轮距(前轮/后轮):1060/1150/1450mm 最小 离地间隙:370mm 标准配重(前/后):60/200kg 档位数(前进/倒退/爬行):8F+2R 各档理论速度:前进挡:2.07、3.26、4.95、6.87、9.57、14.58、22.67、31.54倒
6504	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四 轮驱动拖拉机	潍坊市鑫升机械制 造有限公司	轮式拖拉机	XSD1354	结构尺寸(长*宽*高):5010×2170×2900 整机质量:4460kg 配套动力:99.3kw 型式 :四轮驱动 轴距(mm):2620 轮距(前轮/后轮)(mm):1610/1715 最小离地间 隙(mm):400 最大配重(前/后)(kg):440/480 启动方式:电启动 档位数(前 进/倒退/爬行):16/8/12 变速箱型式:4×(2+1)×2 组成式
6505	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走 式、悬挂式喷杆 喷雾机)	18—50马力自走 式喷杆喷雾机	青州市隆科农业装 备有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-700B	结构尺寸(长*宽*高):4510×1840×2680mm 整机质量:1710kg 配套动力:名称、 规格、结构型式:柴油机、4B5-50V32、四缸直列四冲程水冷; 标定功率/转速: 36.8kw/2400(r/min) 型式:自走式 规格型号:3WPZ-700B 药箱容量:700L 喷杆作业 (整机作业) 常用作业压力:0.3-0.5MPa 喷头型式:扇形 喷杆升降、折叠机构型式: 电动推杆 喷杆长度:10.204m 配套泵型式:齿轮泵 配套泵工作压力:0.3-2.0MPa 配 套泵流量:60L/min 离地间隙:96cm 轴距:227cm 前/后最大轮距:157/157 cm 前轮 外径:90cm 前轮胎宽:12cm 后轮外径:90cm 后轮胎宽:12cm 前/后轮胎型式:高花
6506	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮 驱动拖拉机	潍坊迪尔津拖农业 装备有限公司	轮式拖拉机	JT504	结构尺寸(长*宽*高):3500mm×1540mm×2180mm 整机质量:1540kg 配套动力:36.8kW 型式:4×4轮式 用途:一般用途 轴距:1830mm 轮距(前轮/后轮):950、1150、1250/960-1300 常用轮距:1150/1200 轮距调整方式(前轮/后轮): 有机可调/无级可调 最小离地间隙:310mm 档位数(前进/后退):8/2 各档理论速 度:前进:低1:2.65低2:3.85低3:5.25低4:8.10 高1:11.40高2:16.53高3:22.57高4:34.78 倒退:倒1:3.94倒2:12.1 动力输
6507	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压 捆机	沈阳海瀛机械制造 有限公司	捡拾压捆机	9YFQ-1.97	结构尺寸(长*宽*高):4400*2320*1770mm 整机质量:1580KG 配套动力:大于50kw 捡拾器宽度:1970mm 打捆活塞速度:92行程/min 打结器类型: 强制脱扣型 打结器个数:2个 动力输出轴转速:760转/分 工作效率:3500-5000kg/h

6508	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭天成干燥设备制造有限公司	粮食干燥机	HG-100T	结构尺寸(长*宽*高):2540*1920*14860mm 整机质量:10400kg 配套动力:70.4kw 结构型式:连续式(间接加热) 处理量(玉米):≥120t/d(5%≤降水幅度<10%)、≥100t/d(10%≤降水幅度≤15%) 装机容量:29.84m³ 热风机型号:Y4-73-8C 热风炉型号:DZL-1.5T 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃料:煤 安全装置:干燥设备与燃烧炉有防火隔离装置和防爆装置;电控系统有过载保护装置和漏电
6509	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭天成干燥设备制造有限公司	粮食干燥机	HG-150T	结构尺寸(长*宽*高):3140*2770*19060mm 整机质量:13400kg 配套动力:111kw 结构型式:连续式(间接加热) 处理量(玉米):≥180t/d(5%≤降水幅度为<10%)、≥150t/d(10%≤降水幅度≤15%) 装机容量:54.7m³ 热风机型号:Y4-73-9C、Y4-73-9C 热风炉型号:DZL-3T 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃料:煤 安全装置:干燥设备与燃烧炉有防火隔离装置和防爆装置;电控系统有过载保护装置
6510	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	宁津县庆丰农业机械制造有限公司	捡拾圆捆机	9YQ-1800	结构尺寸(长*宽*高):2400*2150*1450mm 整机质量:1500kg 配套动力:40.4~58.8 捡拾器宽度:1800mm 卷压滚筒转速:320r/min 卷压滚筒数量:15个 包型尺寸:Φ70*100cm 作业幅宽:1800mm 捡拾器结构型式:甩
6511	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	浙江英赛机械制造有限公司	微耕机	1WG-6.3Q	结构尺寸(长*宽*高):1800*705*1200mm 整机质量:86kg 配套动力:SR177F/P型汽油机 额定功率:6.3kW 额定转速:3600r/min 结构型式:后置式 传动方式:皮带传动 连接方式:直联 刀辊°转速:前进210r/min 最大回转速径:170mm 总安装刀数:18把 旋耕刀型号:IS170 主离合器型式:皮带轮紧离合 耕 宽:680mm 耕 深:≥100mm 作业速度:0.2-0.4m/s 作业小时生产率:0.04-0.10hm²/(h·m) 单位作业面积燃油消耗量:≤30kg/hm²
6512	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-450D	结构尺寸(长*宽*高):3000*1320*2150(mm) 整机质量:1230(kg) 配套动力:33.1(KW) 驱动型式:两轮驱动 轴距:1750(mm) 轮距(前/后):950、1000、1050/910-1060(mm) 最大配重(前/后):32/34(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/- 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、莱动、锡柴、全柴、新柴、四达、扬动、常柴 发动机型号:YD4J45V2、4TE45、4TE45A、4DW91-45GG3U、4DW91-45GG33、4B2-45V32、4D30T31/454、SD4DW3D1、SD4DW3D2、YD4C45V3、4L68 转向型式:液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用 变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组合式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):4.50-12/9.5-16 液压悬挂系统型式:半分离式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:综合调节 液压输出装置:/ 动力输出轴型式:后置非独立式 动力输出轴转速:540/760(r/min) ○○
6513	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆)	18马力以下自走式喷杆喷雾机	浙江强农机电器有限公司	自走式喷杆式喷雾机	3WP-200	结构尺寸(长*宽*高):2620mm*7100mm*2250mm 整机质量:180kg 配套动力:单缸风冷四冲程汽油机 标定功率:4KW 标定转速:3600r/min 配套泵型式:柱塞泵 配套泵工作压力:2-3.5Mpa 配套泵流量:14-18L/min 喷杆长度:7100mm
6514	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-454D	结构尺寸(长*宽*高):3100*1320*2150(mm) 整机质量:1330(kg) 配套动力:33.1(KW) 驱动型式:四轮驱动 轴距:1850(mm) 轮距(前/后):1050/910-1060(mm) 最大配重(前/后):32/34(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/- 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、莱动、锡柴、全柴、新柴、四达、扬动、常柴 发动机型号:YD4J45V2、4TE45、4TE45A、4DW91-45GG3U、4DW91-45GG33、4B2-45V32、4D30T31/454、SD4DW3D1、SD4DW3D2、YD4C45V3、4L68 转向型式:液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用 变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组合式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-12/9.5-16 液压悬挂系统型式:半分离式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:综合调节 液压输出装置:/ 动力输出轴型式:后置非独立式 动力输出轴转速:540/760(r/min) ○○
6515	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东华运农机设备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	结构尺寸(长*宽*高):1390X2218X1074mm 整机质量:560kg 配套动力:52~66KW 结构型式:后悬挂式 理论作业速度:≥3.3km/h 幅宽:1800mm 与拖拉机联接方式:三点悬挂 刀片型式:组合刀式 刀片长度:180mm

6516	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	铡草机	1t/h以下铡草机	郑州兴裕机械有限公司	铡草机	9ZT-0.6	结构尺寸(长*宽*高):1260*460*865 整机质量:50.5KG 配套动力:2.2kW 规格型号:9ZT-0.6 喂入口宽度:230mm 喂入方式:手动 主轴转速:1060r/min 喂入辊转速:130r/min 动刀片数量:4个 动刀片刀形:长方形
6517	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮 驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机 制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-500D	结构尺寸(长*宽*高):3250×1350×2230(mm) 整机质量:1400(kg) 配套动力:36.8(kw) 驱动型式:两轮驱动 轴距:1750(mm) 轮距(前/后):950、1050、1150/1050(mm) 最大配重(前/后):32/40(kg) 档位数(前进/倒退):8/2/- 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:常柴、扬动、四达、莱动、新柴、金柴、锡柴 发动机型号:4G33T、YD4C50V1、SD4DW3D、4TE50、4TE50A、4D32T31/504、4B5-50V32、SD4BW3Z1、4DW93-50GG3U 转向型式:液压转向 离合器型式:双片、干式、双作用 变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组合式 变速换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-14/13.6-16 液压悬挂系统型式:半分离式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:综合调节 液压输出装置:动力输出轴型式:后置半独立式 动力输出轴转速:540/760(r/min)○○
6518	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	210马力及以上四 轮驱动拖拉机	潍坊市鑫升机械制 造有限公司	轮式拖拉机	XST2204	结构尺寸(长*宽*高):6030×3905×3480 整机质量:9980kg 配套动力:162kw 型式:四轮驱动 轴距(mm):3200 轮距(前轮/后轮)(mm):2052/2062 最小离地间隙(mm):420 最大配重(前/后)(kg):760/0 档位数(前进/倒退/爬行):27/9/0 启动方式:电启动 标定转速(r/min):2200 变速
6519	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	揉丝机	6—10t/h揉丝机	郑州市永昌逸通机 械有限公司	秸秆揉丝机	9ZR-6	结构尺寸(长*宽*高):2200×1650×2830(mm) 整机质量:420kg 配套动力:11-15kW 结构形式:铡草揉搓式 生产率:6.45t/h 主轴转速:950r/min 转子直径:840mm 锤片数量:18 锤片尺寸(长*宽*高):150×45×5(mm) 喂入方式:自动喂入 规
6520	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微 耕机	重庆舰韩机械有限 公司	微耕机	1WG4.0-100FQ ZC	结构尺寸(长*宽*高):1580mm*1000mm*800mm 整机质量:65kg 配套动力:HL170F/P 汽油机 结构型式:前置式 额定功率:4.0kw 额定转速:3600r/min 启动方式:手拉启动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直连 旋耕
6521	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四 轮驱动拖拉机	潍坊迪尔津拖农业 装备有限公司	轮式拖拉机	JT1504	结构尺寸(长*宽*高):5170mm×2460mm×3040mm 整机质量:5105kg 配套动力:111kW 型式:4×4轮式 用途:一般用途 轴距:2140mm 轮距(前轮/后轮):1660、1760、1810、1960/1800-2020 最小离地间隙:460mm
6522	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮 驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉 机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-504D	结构尺寸(长*宽*高):3250×1350×2230(mm) 整机质量:1530(kg) 配套动力:36.8(kw) 驱动型式:四轮驱动 轴距:1750(mm) 轮距(前/后):1050/1050(mm) 最大配重(前/后):32/40(kg) 档位数(前进/倒退):8/2/- 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:常柴、扬动、四达、莱动、新柴、金柴、锡柴 发动机型号:4G33T、YD4C50V1、SD4DW3D、4TE50、4TE50A、4D32T31/504、4B5-50V32、SD4BW3Z1、4DW93-50GG3U 转向型式:液压转向 离合器型式:双片、干式、双作用 变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组合式 变速换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):7.00-12/13.6-16 液压悬挂系统型式:半分离式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:综合调节 液压输出装置:动力输出轴型式:后置半独立式 动力输出轴转速:540/760(r/min)○○
6523	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四 轮驱动拖拉机	潍坊迪尔津拖农业 装备有限公司	轮式拖拉机	JT1804	结构尺寸(长*宽*高):5370mm×2410mm×3130mm 整机质量:6230kg 配套动力:132.5kW 型式:4×4轮式 用途:一般用途 轮距(前/后):1860、1915、1965、2015/1700-2300 轴距:2750mm
6524	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎 还田机	山东华运农机设备 有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-225	结构尺寸(长*宽*高):1390X2700X1074mm 整机质量:750kg 配套动力:62~88KW 结构型式:后悬挂式 理论作业速度:≥3.3km/h 幅宽:225cm 与

6525	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆力宁机械制造有限公司	微耕机	1WGFQZ4.0-75	结构尺寸(长*宽*高):1500mm×770mm×980mm 整机质量:60kg 配套动力:4.0kw 标定转速:3600r/min 型号名称:RV225汽油机 起动方式:手拉起动 传动方式:齿轮传动 连接方式::直联式 总安装刀数:24 旋耕刀型号:11型旱地刀 主
6526	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开封市丰盛机械有限公司	连续式粮食干燥机	5HH-200	结构尺寸(长*宽*高):2900mm×3100mm×23500mm 整机质量:28600kg 配套动力:119.6kw 结构型式:连续式 处理量:200t/d 降水幅度:15% 缓苏段高度:1520mm 干燥段数量/每段高度:8个/1520mm 干燥机净容积:108m³
6527	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-550E	结构尺寸(长*宽*高):3250×1350×2230 (mm) 整机质量:1400 (kg) 配套动力:40.5 (kw) 驱动型式:两轮驱动 轴距:1750 (mm) 轮距(前/后):950、1050、1150/1050(mm) 最大配重(前/后):32/40 (kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/- 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:常柴、四达、莱动、锡柴、杨动、新柴 发动机型号:4G33TC、SD4BW3Z、4TD55A、4DW93-55GG3U、YD4JZ55C1、4D32ZT31/554 转向型式:液压转向 离合器型式:双片、干式、双作用 变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组合式 变速箱换档方式:啮合套换档 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-14/13.6-16 液压悬挂系统型式:半分离式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:综合调节 液压输出装置:/ 动力输出轴型式:后置半独立式 动力输出轴转速:540/760 (r/min) ○○
6528	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-554E	结构尺寸(长*宽*高):3250×1350×2230 (mm) 整机质量:1530 (kg) 配套动力:40.5 (kw) 驱动型式:四轮驱动 轴距:1750 (mm) 轮距(前/后):1050/1050(mm) 最大配重(前/后):32/40 (kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/- 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:常柴、四达、莱动、锡柴、杨动、新柴 发动机型号:4G33TC、SD4BW3Z、4TD55A、4DW93-55GG3U、YD4JZ55C1、4D32ZT31/554 转向型式:液压转向 离合器型式:双片、干式、双作用 变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组合式 变速箱换档方式:啮合套换档 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):7.00-12/13.6-16 液压悬挂系统型式:半分离式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:综合调节 液压输出装置:/ 动力输出轴型式:后置半独立式 动力输出轴转速:540/760 (r/min) ○○
6529	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-600E	结构尺寸(长*宽*高):3250×1350×2230 (mm) 整机质量:1400 (kg) 配套动力:44.1 (kw) 驱动型式:两轮驱动 轴距:1750 (mm) 轮距(前/后):950、1050、1150/1050(mm) 最大配重(前/后):32/40 (kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/- 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:常柴、四达、莱动、锡柴、杨动、新柴 发动机型号:4G33TC-G32、SD4DW3Z2、4TD60、4DW93-60GG3U、YD4JZ60C1、YD4JZ60C2、4D32ZT31/604 转向型式:液压转向 离合器型式:双片、干式、双作用 变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组合式 变速箱换档方式:啮合套换档 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-14/13.6-16 液压悬挂系统型式:半分离式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:综合调节 液压输出装置:/ 动力输出轴型式:后置半独立式 动力输出轴转速:540/760 (r/min) ○○
6530	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开封市丰盛机械有限公司	连续式粮食干燥机	5HH-120	结构尺寸(长*宽*高):2400mm×2600mm×20000mm 整机质量:18600kg 配套动力:52.6kw 结构型式:连续式 处理量:120t/d 降水幅度:15% 缓苏段高度:1520mm 干燥段数量/每段高度:6个/1520mm 干燥机净容积:60m³
6531	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-604E	结构尺寸(长*宽*高):3250×1350×2230 (mm) 整机质量:1530 (kg) 配套动力:44.1 (kw) 驱动型式:四轮驱动 轴距:1750 (mm) 轮距(前/后):1050/1050(mm) 最大配重(前/后):32/40 (kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/- 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:常柴、四达、莱动、锡柴、杨动、新柴 发动机型号:4G33TC-G32、SD4DW3Z2、4TD60、4DW93-60GG3U、YD4JZ60C1、YD4JZ60C2、4D32ZT31/604 转向型式:液压转向 离合器型式:双片、干式、双作用 变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组合式 变速箱换档方式:啮合套换档 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):7.00-12/13.6-16 液压悬挂系统型式:半分离式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:综合调节 液压输出装置:/ 动力输出轴型式:后置半独立式 动力输出轴转速:540/760 (r/min) ○○

6532	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	400-YD	结构尺寸(长*宽*高):3100mm*1250mm*1830mm 整机质量:1190kg 配套动力:29.5kW 型式:两轮驱动 轴距(mm):1600 轮距(mm):980/(980)1030 最小离地间隙(mm):250 配重(前/后)(kg):30/60 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 安全架型式:两柱式 转向器型式:液压助力 转向器型式:摆线转阀式 离合器型式:干式、单作用离合器 变速箱型式:(4+1)*2组合式 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):5.00-12/9.50-16 液压悬挂系统型式:半分离式
6533	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	开封市丰盛机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HHX-32	结构尺寸(长*宽*高):3060mm×3060mm×10540mm 整机质量:5525kg 配套动力:24.72kw 结构型式:循环式 批处理量:32t 干燥速率:3.0%/h 干燥段数量/每段高度:3个/740mm 装机容量:48.9m³
6534	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	秸秆粉碎还田机	4J150	结构尺寸(长*宽*高):1390*1930*1074mm 整机质量:500kg 配套动力:37~48kw 结构型式:后悬挂式 配套拖拉机动力输出轴转速:760/830r/min 理论作业速度:≥3.3km/h 幅宽:150cm 与拖拉机联接方式:三点悬挂
6535	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁	任丘市沃田农机有限公司	液压翻转调幅犁	1LYFT-435	结构尺寸(长*宽*高):4620×2150×1900mm 整机质量:1200kg 配套动力:91.9-117.6kW 结构形式:悬挂式,双向调幅犁 与拖拉机的连接方式:三点悬挂式 翻转机械形式:液压式 翻转机构油缸数量:1个 犁体数量:左右各4个 犁体类型:栅条式 犁
6536	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁	任丘市沃田农机有限公司	液压翻转调幅犁	1LYFT-450	结构尺寸(长*宽*高):4476×2456×1900 mm 整机质量:1680kg 配套动力:117.6-147.0kW 结构形式:悬挂式,双向调幅犁 与拖拉机的连接方式:三点悬挂式 翻转机械形式:液压式 翻转机构油缸数量:1个 犁体数量:左右各4个 犁体类型:栅条式 犁
6537	耕整地机械	耕地机械	深松机	3铧及以下振动式、全方位式深松机	山东奥龙农业机械制造有限公司	全方位深松机	1SQ-75	结构尺寸(长*宽*高):1150×1350×1340mm 整机质量:340kg 配套动力:≥36.8kW 深松犁结构型式:偏柱式 深松犁数量:2个 工作幅宽:75cm 犁间距:75cm 深松深度:30~35cm 作业速度:3~5km/h 作业小时生产率:0.2~0.35hm²/h 深松
6538	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铧振动式、全方位式深松机	山东奥龙农业机械制造有限公司	全方位深松机	1SQ-190	结构尺寸(长*宽*高):1670×2600×1670mm 整机质量:900kg 配套动力:≥91.9kW 深松犁结构型式:偏柱式 深松犁数量:4个 工作幅宽:190cm 犁间距:84cm(中间)、53cm(两侧) 深松深度:30~50cm 作业速度:3~5km/h 作业小时生产率:0.6~1.0hm²/h 深松形式:全方位深松 结构型式:三点悬挂 镇压犁型式:V型镇压辊(分段
6539	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	四平市天兴换热设备制造有限公司	秸秆捡拾打捆机	9YT-180	结构尺寸(长*宽*高):4750mm×3180mm×3560mm 整机质量:3900kg 配套动力:≥74kW 捡拾器宽度:1800mm 捡拾器结构型式:锤爪式 压缩室截面尺寸(宽×高):350mm×450mm 打捆活套往复次数:人工控制 进料仓尺寸:1370mm×1080mm×1900mm 锤爪数量:12个
6540	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铧及以上振动式、全方位式深松机	山东奥龙农业机械制造有限公司	全方位深松机	1SQ-300	结构尺寸(长*宽*高):1920×3720×1670mm 整机质量:1620kg 配套动力:≥117.6kW 深松犁结构型式:偏柱式 深松犁数量:6个 工作幅宽:300cm 犁间距:84cm(中间)、54cm(两侧) 深松深度:30~50cm 作业速度:3~5km/h 作业小时生产率:0.9~1.5hm²/h 深松形式:全方位深松 结构型式:三点悬挂 镇压犁型式
6541	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	404-YD	结构尺寸(长*宽*高):3150mm*1250mm*1830mm 整机质量:1310kg 配套动力:29.5kW 型式:四轮驱动 轴距(mm):1700 轮距(mm):1050(1160)/980(1030) 配重(前/后)(kg):30/60 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 安全架型式:两柱式 转向器型式:液压助力 转向器型式:摆线转阀式 离合器型式:干式、单作用离合器 变速箱型式:(4+1)*2组合式 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-12/9.50-16 液压悬挂系统型式:半分离式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节

6542	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	450	结构尺寸(长*宽*高):3260mm*1420mm*2010mm 整机质量:1290kg 配套动力:33.1kW 型式:两轮驱动 轴距(mm):1780 轮距(mm):1110(1200)/1180(1100~1225) 最小离地间隙(mm):340 配重(前/后)(kg):30/60 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 安全架型式:两柱式 转向器型式:液压转向 转向器型式:摆线转阀式 离合器型式:干式、单作用离合器 变速箱型式:(4+1)*2组合式 机架型式:刚性连接无架式 轮胎型号(前轮/后轮):5.50-16/11.2-24 液压悬挂系统型式:
6543	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	秸秆粉碎还田机	4J165	结构尺寸(长*宽*高):1390*2074*1074 mm 整机质量:530kg 配套动力:45~55 kw 结构型式:后悬挂式 配套拖拉机动力输出轴转速:760/830 r/min 理论作业速度:≥3.3km/h 幅宽:165cm 与拖拉机联接方式:三点悬挂 刀辊转速:≥2200 r/min
6544	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	450-YD	结构尺寸(长*宽*高):3150mm*1250mm*1840mm 整机质量:1290kg 配套动力:33.1kW 型式:两轮驱动 轴距(mm):1620 轮距(mm):960/990(1030) 最小离地间隙(mm):250 配重(前/后)(kg):30/60 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 安全架型式:两柱式 转向器型式:液压助力 转向器型式:摆线转阀式 离合器型式:干式、单作用离合器 变速箱型式:(4+1)*2组合式 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):5.00-12/9.50-16 液压悬挂系统型式:半
6545	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上,5—6铧翻转犁	任丘市沃田农机有限公司	液压翻转调幅犁	1LYFT-550	结构尺寸(长*宽*高):5358*3045*1900mm 整机质量:2000kg 配套动力:161.7-191.1kW 结构形式:悬挂式,双向调幅犁 与拖拉机的连接方式:三点悬挂式 翻转机械形式:液压式 翻转机构油缸数量:1个 犁体数量:左右各5个 犁体类型:栅条式 犁
6546	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	富士特有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-700	结构尺寸(长*宽*高):3960mm*12000mm*2800mm 整机质量:1700kg 配套动力:四缸立式水冷四冲程柴油机 配套动力功率:36.8KW 配套动力转速:2400r/min 型式:自走式 配套泵型式:隔膜泵 配套泵工作压力:0-2.5MPa 配套泵流量:45L/min 离地间隙:920mm 轴距(自走式):2330mm 药箱容量:700L 驱动方式(自走式):四轮
6547	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	秸秆粉碎还田机	4J180	结构尺寸(长*宽*高):1390*2218*1074 mm 整机质量:560kg 配套动力:52~66 kw 结构型式:后悬挂式 配套拖拉机动力输出轴转速:760/830 r/min 理论作业速度:≥3.3 km/h 幅宽:180 cm 与拖拉机联接方式:三点悬挂 刀辊转速:
6548	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	454-YD	结构尺寸(长*宽*高):3200mm*1250mm*1840mm 整机质量:1450kg 配套动力:33.1kW 型式:四轮驱动 轴距(mm):1840 轮距(mm):1050(1160)/980(1030) 最小离地间隙(mm):230 配重(前/后)(kg):30/60 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 安全架型式:两柱式 转向器型式:液压助力 转向器型式:摆线转阀式 离合器型式:干式、单作用离合器 变速箱型式:(4+1)*2组合式 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-12/9.50-16 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂
6549	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	秸秆粉碎还田机	4J185	结构尺寸(长*宽*高):1390*2300*1074 mm 整机质量:580kg 配套动力:52~66 kw 结构型式:后悬挂式 配套拖拉机动力输出轴转速:760/830 r/min 理论作业速度:≥3.3 km/h 幅宽:185 cm 与拖拉机联接方式:三点悬挂 刀辊转速:≥2200

6550	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	500-YD	结构尺寸(长*宽*高):3170mm*1240mm*1840mm 整机质量:1390kg 配套动力:36.8kW 型式:两轮驱动 轴距(mm):1630 轮距(mm):970/990、1030 最小离地间隙(mm):230 配重(前/后)(kg):30/60 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 安全架型式:两柱式 转向型式:液压助力 转向器型式:摆线转阀式 离合器型式:干式、单作用离合器 变速箱型式:(4+1)*2组合式 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):500-12/9 50-16 液压悬挂系统型式:半分离
6551	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	新东方904	结构尺寸(长*宽*高):4350*2050*2920 整机质量:3800Kg 配套动力:一拖(洛阳)柴油机有限公司:LR4V5U22/0662E/66.2Kw/国3 轮距(前轮/后轮):1620/1620(mm) 轴距:2200(mm) 最大配重(前/后):220/160Kg 型式:四轮驱动 标定功率:66.2kw 转向型式:全液压转向 离合器型式:12寸干式双作用 变速箱型式:4*
6552	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—85马力四轮驱动拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	804	结构尺寸(长*宽*高):3760mm*1550mm*2250mm 整机质量:1950kg 配套动力:58.8kW 型式:四轮驱动 轴距(mm):2020 轮距(mm):1140(1240)/1210(1150~1290) 最小离地间隙(mm):235 配重(前/后)(kg):60/60 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 安全架型式:两柱式 转向型式:液压助力 转向器型式:摆线转阀式 离合器型式:干式、单作用、双片 变速箱型式:4*3*(1+1) 组成式 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):207/80-15/13.8-20 液压悬挂系统型式:
6553	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	秸秆粉碎还田机	4J225	结构尺寸(长*宽*高):1390*2700*1074 mm 整机质量:750kg 配套动力:62~88kw 结构型式:后悬挂式 配套拖拉机动力输出轴转速:760/830 r/min 理论作业速度:≥3.3km/h 幅宽:225cm 与拖拉机联接方式:三点悬挂 刀辊转速
6554	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁	河北锐宏机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-325	结构尺寸(长*宽*高):1920mm*1200mm*1060mm 整机质量:275kg 配套动力:25.7kw-29.4kw 结构型式:双向犁 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型(悬挂式):三点悬挂 翻转机构形式:液压式 犁体数量:左右各3个 犁体工作幅宽:250mm 犁体纵向距离:63cm
6555	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东奥龙农业机械制造有限公司	全方位深松机	1SQZ-410	结构尺寸(长*宽*高):2340×4870×1720mm 整机质量:3000kg 配套动力:≥154.4kW 深松铲结构型式:偏柱式 深松铲数量:8个 工作幅宽:410cm 铲间距:86cm(中间)、54cm(两侧) 深松深度:30~50cm 作业速度:3~5km/h 作业小时生产率:1.2~2.0hm ² /h 深松形式:全方位深松 结构型式:三点悬挂 镇压轮型
6556	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	新东方1104	结构尺寸(长*宽*高):4650*2050*3010(mm) 整机质量:4250Kg 配套动力:一拖(洛阳)柴油机有限公司:LR6M5U22/0810E/81Kw/国3 型式:四轮驱动 轮距(前轮/后轮):1620/1620(mm) 轮距(前轮/后轮):2500(mm) 最大配重(前/后):220/160Kg 标定功率:81kw 离合器型式:12寸干式双作用 变速箱型式:4*(2+1)*2机械组成式 转向型式:全液压转向 机架型式:无架式 悬
6557	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	904	结构尺寸(长*宽*高):4200mm*1890mm*2810mm 整机质量:3270kg 配套动力:66.2kW 型式:四轮驱动 轴距(mm):2270 轮距(mm):1440(1540)/1520(1630) 最小离地间隙(mm):410 配重(前/后)(kg):210/160 档位数(前进/倒退/爬行):10/10/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 安全架型式:两柱式 转向型式:液压助力 转向器型式:摆线转阀式 离合器型式:干式、单作用、双片 变速箱型式:I2型行星减速组成式 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30 液压悬挂系统型式:半分离

6558	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	1300	结构尺寸(长*宽*高):4700mm*2140mm*3050mm 整机质量:4080kg 配套动力:95.6kW 型式:两轮驱动 轴距(mm):2500 轮距(mm):1520(1420、1620、1720)/1720(1680~1840) 最小离地间隙(mm):390 配重(前/后)(kg):230/320 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 驾驶室型式:六柱式拖拉机驾驶室 离合器型式:干式单作用 变速箱型式:4*(2+1)*2组成式 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):7.50-20/16.9-34 液压悬挂系统型式:分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:位调
6559	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	新东方1504	结构尺寸(长*宽*高):4900×2350×3250(mm) 整机质量:5200 配套动力:潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司:WP6G150E330/111Kw/国3 型式:四轮驱动 轮距(前轮/后轮):1900/1900(mm) 轴距:2600(mm) 最大配重(前/后):220/160Kg 标定功率:111kw 离合器型式:13寸干式双作用 变速箱型式:4*(2+1)*2机械组成式 转向型式:全液压转向 机架型式:无架式 悬挂
6560	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	1404	结构尺寸(长*宽*高):4820mm*2135mm*2820mm 整机质量:4530kg 配套动力:102.9kW 型式:四轮驱动 轴距(mm):2550 轮距(mm):1580、1780、1980/(1600~1935) 1790、1990 最小离地间隙(mm):400 配重(前/后)(kg):240/440 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 驾驶室型式:六柱式拖拉机驾驶室 离合器型式:干式单作用 变速箱型式:4*(2+1)*2组成式 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):12.4-24/16.9-34 液压悬挂系统型式:分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:位调
6561	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-400D	结构尺寸(长*宽*高):3000×1320×2250(mm) 整机质量:1230(kg) 配套动力:29.4(KW) 驱动型式:两轮驱动 轴距:1750(mm) 轮距(前/后):950、1000、1050/910-1060(mm) 最大配重(前/后):32/34(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/- 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴、常柴 发动机型号:YD4R40V1、SD4BW3D1、4TE40、4TE40A、4DW91-40GG3U、4DW91-40GG33、4B2-40V32、4D27T31/404、ZN490BT 转向型式:液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用 变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组合式 变速换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):4.50-12/9.5-16 液压悬挂系统型式:单分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:综合调节 液压输出装置:/ 动力输出轴型式:后置非独立式 动力输出轴转速:540/760(r/min) ∞
6562	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	1604	结构尺寸(长*宽*高):5450mm*2240mm*3120mm 整机质量:6610kg 配套动力:118kW 型式:四轮驱动 轴距(mm):2690 轮距(mm):1810(1880)/1770(1670~1870) 最小离地间隙(mm):490 配重(前/后)(kg):580/210 档位数(前进/倒退/爬行):16/16/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 驾驶室型式:六柱式拖拉机驾驶室 离合器型式:双片、干式、双作用 变速箱型式:(1+1)*4*4 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/18.4-42 液压悬挂系统型式:分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 动
6563	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	1804	结构尺寸(长*宽*高):5450mm*3450mm(单排轮2240mm)*3130mm 整机质量:7410kg(单排轮6610kg) 配套动力:132.5kW 型式:四轮驱动 轴距(mm):2690 轮距(mm):1880(1810)/2970(2870~3070),单排轮1770(1670~1870) 最小离地间隙(mm):490 配重(前/后)(kg):580/210 档位数(前进/倒退/爬行):16/16/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 驾驶室型式:六柱式拖拉机驾驶室 离合器型式:双片、干式、双作用 变速箱型式:(1+1)*4*4 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/18.4-42 液压悬挂系统型式:分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:位调

6564	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量6行及以上免耕穴播机	山东奥龙农业机械制造有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BMYF-6/6	结构尺寸(长*宽*高):2200×3600×1450mm 整机质量:1360kg 配套动力:80.8~99.2kW 行距:60cm 工作行数:6行 工作幅宽:360cm 排种器型式:指夹式 排种器数量:6个 排肥器型式:外槽轮式 排肥器数量:12个 传动机构形式:传动轴+链传动 开沟器型式:铲式(深施肥)+双圆盘 地轮形式:圆柱 地轮直径:28cm
6565	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-404D	结构尺寸(长*宽*高):3100×1320×2150(mm) 整机质量:1330(kg) 配套动力:29.4(KW) 驱动型式:四轮驱动 轴距:1850(mm) 轮距(前/后):1050/910-1060(mm) 最大配重(前/后):32/34(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/- 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴、常柴 发动机信息:YD4R40V1、SD4BW3D1、4TE40、4TE40A、4DW91-40GG3U、4DW91-40GG33、4B2-40V32、4D27T31/404、ZN490BT 转向型式:液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用 变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组合式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-12/9.5-16 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:综合调节 液压输出装置:/ 动力输出轴型式:后置非独立式 动力输出轴转速:540/760(r/min) ○○
6566	收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	15kW及以上方捆压捆机	山东弘发兴凯实业股份有限公司	秸秆压捆机	HFW-90	结构尺寸(长*宽*高):7890mmX5453mmX2300mm 整机质量:8吨 配套动力:22KW 喂入口宽度:1200mm 打捆活塞速度:6.5行程/min 打结器类型:手动打结 草捆密度:179Kg/m3 成捆率:100% 草捆抗摔率:100% 规则草捆率:100%
6567	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-450D	结构尺寸(长*宽*高):3000×1320×2150(mm) 整机质量:1230(kg) 配套动力:33.1(KW) 驱动型式:两轮驱动 轴距:1750(mm) 轮距(前/后):950、1000、1050/910-1060(mm) 最大配重(前/后):32/34(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/- 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、莱动、锡柴、全柴、新柴、四达、扬动、常柴 发动机型号:YD4J45V2、4TE45、4TE45A、4DW91-45GG3U、4DW91-45GG33、4B2-45V32、4D30T31/454、SD4DW3D1、SD4DW3D2、YD4C45V3、4L68 转向型式:液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用 变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组合式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):4.50-12/9.5-16 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:综合调节 液压输出装置:/ 动力输出轴型式:后置非独立式 动力输出轴转速:540/760(r/min) ○○
6568	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	任丘市沃田农机有限公司	气吸式精量播种机	2BQM-4	结构尺寸(长*宽*高):1850×2400×1225mm 整机质量:520kg 配套动力:22.1-36.8kW 行距:400-600mm 结构形式:气力式,悬挂式 工作行数:4行 工作幅宽:1.6-2.4m 排种器形式:气力式 排种器个数:4个 排种器驱动方式:地轮驱动 传动机构形式:链传动+轴传动 开沟器形式:铲式 开沟器个数:4个 开沟器深度调节范围:0-
6569	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-454D	结构尺寸(长*宽*高):3100×1320×2150(mm) 整机质量:1330(kg) 配套动力:33.1(KW) 驱动型式:四轮驱动 轴距:1850(mm) 轮距(前/后):1050/910-1060(mm) 最大配重(前/后):32/34(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/- 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、莱动、锡柴、全柴、新柴、四达、扬动、常柴 发动机型号:YD4J45V2、4TE45、4TE45A、4DW91-45GG3U、4DW91-45GG33、4B2-45V32、4D30T31/454、SD4DW3D1、SD4DW3D2、YD4C45V3、4L68 转向型式:液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用 变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组合式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-12/9.5-16 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:综合调节 液压输出装置:/ 动力输出轴型式:后置非独立式 动力输出轴转速:540/760(r/min) ○○
6570	收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	15kW及以上方捆压捆机	山东弘发兴凯实业股份有限公司	秸秆压捆机	HFW-120	结构尺寸(长*宽*高):10000mmX11000mmX4000mm 整机质量:18吨 配套动力:59.1KW 喂入口宽度:2300mm 打捆活塞速度:5.5行程/min 打结器类型:手动打结 草捆密度:197kg/m3 成捆率:100% 草捆抗摔率:100% 规则草捆率:100% 吨草能耗:0.72KW•h/t 捆扎材料消耗量:1.09kg/t 纯工作小时生产率:6308kg/h 压

6571	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	郑州市黄河锅炉辅机厂	粮食烘干机	5HSN-200	结构尺寸(长*宽*高):2500*2500*22700 整机质量:23580kg 配套动力:94kw 烘干机型号:5HSN-200 结构形式:连续式 处理量:200t/d 降水幅:15% 装机容量:115立方米 热风炉型号:JLG-4 热风炉热功率:10050000KJ/h 输出热风最高温度:200摄氏度
6572	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	郑州市黄河锅炉辅机厂	粮食烘干机	5HSN-300	结构尺寸(长*宽*高):3500*3500*23700 整机质量:37080kg 配套动力:150.2kw 烘干机型号:5HSN-300 处理量:300t/d 降水幅:15% 结构形式:连续式 热风炉型号:JLG-6 输出热风最高温度:200摄氏度 冷风机功率:37kw
6573	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	郑州市黄河锅炉辅机厂	粮食烘干机	5HSN-500	结构尺寸(长*宽*高):4000*4500*26700 整机质量:50470kg 配套动力:212.2 处理量:500t/d 烘干机型号:5HSN-500 降水幅:15% 结构形式:连续式 冷风机功率:45kw 热风机功率:55kw 55kw 55kw 热风炉热功率:25100000 热风炉型号:JLG-10 输出
6574	收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	4.0kW及以上圆捆压捆机	滑县宏峰机械有限公司	青贮圆捆机	9QYG-0.5	结构尺寸(长*宽*高):2400mm×1340mm×1310mm 整机质量:380kg 配套动力:4.0KW 型号:9QYG-0.5 型式:固定式 喂入口宽度:520mm 卷压滚筒数量:30个/h 草捆尺寸(直径×高):550mm×520mm 草捆重量:15kg-
6575	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率25t/h及以上粮食清选机	哈尔滨东宇农业工程机械有限公司	比重复式清选机	5XFZ-40	结构尺寸(长*宽*高):5450×2370×1980mm 整机质量:1800kg 配套动力:7.5kW 生产率:44.5t/h 重力分离台倾角:6.5° 重力分离台面积:3.8m2 重力分离台频率:6.46Hz 重力分离台振幅:24mm 上层筛倾角:3.5° 上层筛筛孔:φ14mm 中层筛倾角:5.0° 中层筛筛孔:φ8mm 下层筛倾角:6.0° 下层筛筛孔:φ6mm 分级筛面积:3.04m2 分级筛频率:6.46Hz 分级筛振幅:16mm 主风机转
6576	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	青州迈特车桥制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500D	结构尺寸(长*宽*高):4700mm*1700mm*2800mm 整机质量:1720Kg 配套动力:18KW 药箱容量:500L 喷杆作业常用作业压力:0.3~0.5MPa 喷杆长度:10.8m 喷套动力转速:2200r/min 喷套泵工作压力:0~2.5MPa 喷套泵流量:60L/min 离地间隙:100.0cm 轴距:212.0cm 前/后最大轮距:150.0cm/150.0cm 前/
6577	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	开封市丰盛机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HHX-15	结构尺寸(长*宽*高):2060mm×2060mm×10400mm 整机质量:3625kg 配套动力:11.22kw 结构型式:循环式 批处理量:15t 干燥速率:3.0%/h 干燥段数量/每段高度:1个/1200mm 装机容量:26.2m³
6578	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	青州迈特车桥制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-1600	结构尺寸(长*宽*高):5400mm*2500mm*4200mm 整机质量:3500Kg 配套动力:48KW 药箱容量:1500L 喷杆作业常用作业压力:0.3~0.5MPa 喷杆长度:17.0m 喷套泵工作压力:0~2MPa 配套泵流量:130~135L/min 离地间隙:125.0cm 轴距:256.0cm
6579	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	雷沃重工股份有限公司	秸秆粉碎还田机	1JHT-180	结构尺寸(长*宽*高):1310*2180*1050mm 整机质量:615kg 配套动力:66.15-73.53kW 结构型式:三点悬挂甩刀式 工作幅宽:1800mm 刀片型式:Y型甩刀 刀片数量:定刀126 刀片数量:动刀108 切碎轴转速:1800-2200r/min 挂接方式:三点悬挂 切
6580	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉碎机	湖北龙泉机械有限公司	饲料粉碎机	9FZ-46-16	结构尺寸(长*宽*高):640*890*1290mm 整机质量:121 kg 配套动力:7.5 kW 转子直径:460 mm 粉碎室宽度:160 mm 锤片数量:16个 主轴转速:2900 r/min 噪声:92.3 dB(A) 粉尘浓度:8.7 mg/m³ 吨料电耗:17.1 kW.h/t 生产率:441 kg/h 转子

6581	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-500D	结构尺寸(长*宽*高):3250×1350×2230(mm) 整机质量:1400(kg) 配套动力:36.8(kw) 驱动型式:两轮驱动 轴距:1750(mm) 轮距(前/后):950、1050、1150/1050(mm) 最大配重(前/后):32/40(kg) 档位数(前进/倒退):8/2/- 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:常柴、扬动、四达、莱动、新柴、全柴、锡柴 发动机型号:4G33T、YD4C50V1、SD4DW3D、4TE50、4TE50A、4D32T31/504、4B5-50V32、SD4BW3Z1、4DW93-50GG3U 转向型式:液压转向 离合器型式:双片、干式、双作用 变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组合式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-14/13.6-16 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:综合调节 液压输出装置:/ 动力输出轴型式:后置半独立式 动力输出轴转速:540/760(r/min) ○○
6582	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	沃得重工(中国)有限公司	捡拾打捆机	9YGQ-1300A	结构尺寸(长*宽*高):4300mm×3100mm×2400mm 整机质量:/ 配套动力:≥73.5kw 捡拾器宽度:2350mm 卷压滚筒转速:124r/min 卷压滚筒数量:16个 捡拾宽度:2350mm 物料含水率:22.5% 环境温度:13-17℃ 环境湿度:55-65% 驱
6583	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	沈阳海瀛机械制造有限公司	捡拾压捆机	9YFQ-1.93	结构尺寸(长*宽*高):4800*2350*1770mm 整机质量:2150kg 配套动力:大于60KW 捡拾器宽度:1930mm 打结器类型:强制脱扣型 打捆活套速度:92行程/min 草捆长度:300-1100mm 打结器个数:2个 动力输出轴转
6584	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	雷沃重工股份有限公司	秸秆粉碎还田机	1JHT-200	结构尺寸(长*宽*高):1310*2380*1050mm 整机质量:645kg 配套动力:73.5-88.2kW 结构型式:三点悬挂甩刀式 工作幅宽:2000mm 刀片型式:Y型甩刀 刀片数量:定刀141 刀片数量:动刀120 切碎轴转速:1800-2200r/min 挂接方式:三点悬挂 切
6585	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率15—25t/h 粮食清选机	山东绿源机械设备有限公司	粮食清选机	5XFZ-20	结构尺寸(长*宽*高):6280×2090×3980(mm) 整机质量:1400(kg) 配套动力:16.1(kw) 生产率:20(t/h) 噪声:86(dB(A)) 清洁率:≥99.5(%) 清选损失率:≤0.4(%) 千瓦小时生产率:3.0(t/k.w.h) 粉尘浓度:≤6(mg/m³) 空载轴承温升:≤15(℃) 主风机转速:947(r/min) 偏心轴转速:401(r/min) 电
6586	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-504D	结构尺寸(长*宽*高):3250×1350×2230(mm) 整机质量:1530(kg) 配套动力:36.8(kw) 驱动型式:四轮驱动 轴距:1750(mm) 轮距(前/后):1050/1050(mm) 最大配重(前/后):32/40(kg) 档位数(前进/倒退):8/2/- 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:常柴、扬动、四达、莱动、新柴、全柴、锡柴 发动机型号:4G33T、YD4C50V1、SD4DW3D、4TE50、4TE50A、4D32T31/504、4B5-50V32、SD4BW3Z1、4DW93-50GG3U 转向型式:液压转向 离合器型式:双片、干式、双作用 变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组合式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):7.00-12/13.6-16 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:综合调节 液压输出装置:/ 动力输出轴型式:后置半独立式 动力输出轴转速:540/760(r/min) ○○
6587	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	雷沃重工股份有限公司	秸秆粉碎还田机	1JHT-225	结构尺寸(长*宽*高):1310*2630*1050mm 整机质量:730kg 配套动力:88.25-95.5kW 结构型式:三点悬挂甩刀式 工作幅宽:2250mm 刀片型式:Y型甩刀 刀片数量:定刀180 刀片数量:动刀150 切碎轴转速:1800-2200r/min 挂接方式:三点悬挂 切
6588	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料粉碎机	550mm及以上饲料粉碎机	湖北龙泉机械有限公司	饲料粉碎机	9FZ-56-16	结构尺寸(长*宽*高):1000*620*1570 mm 整机质量:185 kg 配套动力:11 kW 转子直径:560mm 粉碎室宽度:160mm 锤片数量:16个 主轴转速:2900r/min 噪声:91.7 dB(A) 粉尘浓度:8.7 mg/m³ 吨料电耗:17.2 kW.h/t 生产率:640 kg/h 轴

6589	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-550E	结构尺寸(长*宽*高):3250×1350×2230(mm) 整机质量:1400(kg) 配套动力:40.5(kw) 驱动型式:两轮驱动 轴距:1750(mm) 轮距(前/后):950、1050、1150/1050(mm) 最大配重(前/后):32/40(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/- 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:常柴、四达、莱动、锡柴、扬动、新柴 发动机型号:4G33TC、SD4BW3Z、4TD55A、4DW93-55GG3U、YD4JZ55C1、4D32ZT31/554 转向型式:液压转向 离合器型式:双片、干式、双作用 变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组合式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-14/13.6-16 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:综合调节 液压输出装置:/ 动力输出轴型式:后置半独立式 动力输出轴转速:540/760(r/min)○○
6590	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5A4	结构尺寸(长*宽*高):9500*3800*3800mm 整机质量:10400kg 配套动力:132.4/133kW 结构型式:自走式(摘穗剥皮型) 收获行数:5行 行距:620-660mm 工作幅宽:3250mm 拉茎辊形式:板式 剥皮辊形式:胶辊+铸铁辊 变速箱型式:
6591	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-554E	结构尺寸(长*宽*高):3250×1350×2230(mm) 整机质量:1530(kg) 配套动力:40.5(kw) 驱动型式:四轮驱动 轴距:1750(mm) 轮距(前/后):1050/1050(mm) 最大配重(前/后):32/40(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/- 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:常柴、四达、莱动、锡柴、扬动、新柴 发动机型号:4G33TC、SD4BW3Z、4TD55A、4DW93-55GG3U、YD4JZ55C1、4D32ZT31/554 转向型式:液压转向 离合器型式:双片、干式、双作用 变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组合式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):7.00-12/13.6-16 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:综合调节 液压输出装置:/ 动力输出轴型式:后置半独立式 动力输出轴转速:540/760(r/min)○○
6592	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5A	结构尺寸(长*宽*高):9500*3060*3800mm 整机质量:9550kg 配套动力:129kW 结构型式:自走式(摘穗剥皮型) 行距:490-550mm 工作幅宽:2500mm 工作行数:5行 拉茎辊形式:板式 剥皮辊形式:胶辊+铸铁辊 变速箱型式:机械式 茎秆切碎形式:滚筒式 切碎长度:≤100mm 切碎率:≥95%
6593	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力两轮驱动拖拉机	洛阳万年红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	万年红550B	结构尺寸(长*宽*高):3175*1400*2110mm 整机质量:1245kg 配套动力:40.4kw 轴距:1940mm 轮距(前轮/后轮):1030/980-1180mm 最小离地间隙:240mm 最大配重(前/后):20/45kg、档位数(前进/倒退/爬行):8F+2R 各档理论速度:前进挡:2.07、3.26、4.95、6.87、9.57、14.58、22.67、31.54倒挡:2.72、12.59 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴输出功率:34.37kw 最大
6594	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4D1	结构尺寸(长*宽*高):6950*2660*3530mm 整机质量:7000kg 配套动力:110kW 结构型式:自走式(摘穗剥皮型) 工作幅宽:2550mm 行距:550-620mm 工作行数:4行 拉茎辊形式:/ 剥皮辊形式:胶辊+铸铁辊 变速箱型式:机械式 茎秆切碎形式:滚筒式 切碎长度:≤100mm 切碎率:≥95%

6595	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	爱科(常州)农业机械有限公司	轮式拖拉机	S1104-C	结构尺寸(长*宽*高):4650×2160×2750(带配重)mm 整机质量:5370kg(包含前后配重) 配套动力:81kw 型式:四轮驱动 用途:一般用途 轴距或履带接地长:2500mm 轮距(前轮/后轮)或轨距:1296-2004/1340-2044mm 常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1604/1644mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:改变辐板或轮辋的位置调节/改变辐板或轮辋的位置调节 最小离地间隙:465(前桥中心底部)mm 最小使用质量:4300kg 标准配重(前/后):55×14/50×6kg 最大配重(前/后):55×14/50×6kg 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 档位数(主变速/副变速/其他):6×2 各挡理论速度(km/h) 前进:前进低速:2.15、2.97、4.1、5.69、7.92、10.75 前进高速:8.82、12.16、16.77、23.29、32.38、43.97(km/h) 各挡理论速度(km/h)后退:后退低速:2.11、2.91、4.01、5.57、7.75、10.53 后退高速:8.64、11.91、16.42、22.8、31.71、43.06(km/h) 发动机与离合器的联接方式:直联 起动方式:电起动 动力输出轴功率:69kW 最大牵引力:35kN 驾驶室型号:W2 驾驶室型式:安全驾驶室 驾驶室生产厂:AGCO 驾驶室认证证书编号:OECD 4/1691 驾驶室认证单位:IRSTEA 发动机型式:四冲程、直列、直喷柴油机 发动机型号:44CWC3.1165 发动机生产厂:爱科(常州)农业机械有限公司 发动机进气方式:涡轮增压中冷 发动机气缸数:4缸 缸径×行程:108×120mm 发动机标定功率:81(12小时功率)kW 发动机标定转速:2200 r/min 发动机型式核准证书:CN FC G3 0E69 01 0005-00 发动机空气滤清器型式:两级干式 发动机空气滤清器型号:DONALDSON XRB08 发动机起动机型号:AZE4660 12V 3.2KW Z10 发动机冷却方式:强制液冷 排气管外形尺寸(长×宽×厚或直径×长):椭圆 a274×b179×166mm 消音器重量:5.3kg 前照灯型号:4377171 前照灯生产厂:大茂伟瑞柯车灯有限公司 前照灯认证证书编号:E4-112R-000385 前照灯认证单位:RDW 后视镜型号:3806614 后视镜生产厂:Britax 后视镜认证证书编号:E11 026325 后视镜认证单位:VCA 前挡风玻璃/门窗玻璃型号:E17 43R 00362/301 前挡风玻璃/门窗玻璃生产厂:UGURLU 前挡风玻璃/门窗玻璃认证证书编号:E17 43R 00362/301 前挡风玻璃/门窗玻璃认证单位:VTT
6596	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力两轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-600E	结构尺寸(长*宽*高):3250×1350×2230(mm) 整机质量:1400(kg) 配套动力:44.1(kw) 驱动型式:两轮驱动 轴距:1750(mm) 轮距(前/后):950、1050、1150/1050(mm) 最大配重(前/后):32/40(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/- 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:常柴、四达、莱动、锡柴、扬动、新柴 发动机型号:4G33TC-G32、SD4DW3Z2、4TD60、4DW93-60GG3U、YD4JZ60C1、YD4JZ60C2、4D32ZT31/604 转向型式:液压转向 离合器型式:双片、干式、双作用 变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组合式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-14/13.6-16 液压悬挂系统型式:半前置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:综合调节 液压输出装置:/ 动力输出轴型式:后置半独立式 动力输出轴转速:540/760(r/min) ∞
6597	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉碎机	湖北龙泉机械有限公司	饲料粉碎机	9FZ-45-11	结构尺寸(长*宽*高):690*750*1280mm 整机质量:101 kg 配套动力:3 kW 转子直径:450mm 粉碎室宽度:110mm 锤片数量:12个 主轴转速:2900 r/min 噪声:92 dB(A) 粉尘浓度:8.5 mg/m³ 吨料电耗:15.4kW.h/t 生产率:545 kg/h
6598	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东瑞昊机械有限公司	轮式拖拉机	RH-1404-1	结构尺寸(长*宽*高):5000*2360*3050 整机质量:4950 配套动力:103 型号:RH-1404-1 型式:4*4四轮驱动 轴距(MM):2560 轮距(前轮/后轮MM):1770/1620-2020 档位数(前进/倒退):16F/8R 驾驶室型式:两柱式安全防翻架 变速箱型式:4*(2+1)*2 组成式 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 悬挂装置型式:后置三点悬挂 框架上

6599	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4B4	结构尺寸(长*宽*高):8300*3100*3900mm 整机质量:7000kg 配套动力:129kW 结构型式:自走式(摘穗剥皮型) 工作幅宽:2480mm 行距:600-650mm 工作行数:4行 拉茎辊形式:板式 剥皮辊形式:胶辊+铸铁辊 变速箱型式:机械式 茎秆
6600	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	CQ1000	结构尺寸(长*宽*高):4500mm×2020mm×2950mm 整机质量:3500kg 配套动力:100马力 驱动方式:两轮驱动 轴距:220mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调 档位数(前进/倒退):16F/8R 吸气方式:涡轮增压 气缸数:4缸 标定功率:73.5kW 标定转速:2300r/mi 燃油箱容积:135L 轮胎型号(前轮/后轮):7.5-
6601	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-604E	结构尺寸(长*宽*高):3250×1350×2230(mm) 整机质量:1530(kg) 配套动力:44.1(kw) 驱动型式:四轮驱动 轴距:1750(mm) 轮距(前/后):1050/1050(mm) 最大配重(前/后):32/40(kg) 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/- 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:常柴、四达、荣动、锡柴、扬动、新柴 发动机型号:4G33TC-G32、SD4DW3Z2、4TD60、4DW93-60GG3U、YD4JZ60C1、YD4JZ60C2、4D32ZT31/604 转向型式:液压转向 离合器型式:双片、干式、双作用 变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组合式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号(前轮/后轮):7.00-12/13.6-16 液压悬挂系统型式:半分离式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:综合调节 液压输出装置:/ 动力输出轴型式:后置单独立式 动力输出轴转速:540/760(r/min)○○
6602	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	四平市隆发机械制造有限公司	自动捡拾秸秆粉碎方捆压捆机	9YFL-2.2	结构尺寸(长*宽*高):6000mm×2740mm×1800mm 整机质量:2400kg 配套动力:≥66.2KW 捡拾器宽度:2200mm 捡拾器结构形式:锤片(锤爪) 压缩室截面尺寸(宽×高):440mm×355mm 打结器类型:D 打结器数量:2个 打捆活塞往复次数:100次/min 草捆密度:≥100kg/立方米 成捆率:≥95% 螺旋输送机转速:313转/
6603	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60—65马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M604-E	结构尺寸(长*宽*高):3475*1380*2440mm 整机质量:1780kg 配套动力:44.2kW 轴距:1900mm 前后轮轮距:960/1263mm 档位数(前进/倒退/爬行):8/8/0 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28 驱动型式:四轮驱动 配重:54/124kg 变速箱型式:(4+1)*2组成式 工作装置调节方式:力位综合调节 轮距调整方式:有级可调 转向
6604	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1404-D2	结构尺寸(长*宽*高):5060*2285*3000mm 整机质量:5250kg 配套动力:102.9kW 轴距:2700mm 前后轮轮距:1660/1996mm 档位数(前进/倒退/爬行):12/4/0 轮胎规格(前轮/后轮):14.9-28/18.4-38 驱动型式:四轮驱动 配重:440/480kg 变速箱型式:4*(3+1)组成式 工作装置调节方式:力位综合调节 轮距调整方式:有级可调 转
6605	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1604-D	结构尺寸(长*宽*高):5060*2285*3000mm 整机质量:5250kg 配套动力:117.6kW 轴距:2700mm 前后轮轮距:1660/2150mm 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 轮胎规格(前轮/后轮):14.9-28/18.4-38 驱动型式:四轮驱动 配重:440/480kg 变速箱型式:4*(2+1)*2组成式 工作装置调节方式:力位综合调节 轮距调整方式:有级可调
6606	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5A5	结构尺寸(长*宽*高):9500*3500*3800mm 整机质量:11500kg 配套动力:132.4/133kW 结构型式:自走式(摘穗剥皮型) 收获行数:5行 工作幅宽:3250mm 行距:620-660mm 拉茎辊形式:板式 剥皮辊形式:胶辊+铸铁辊

6607	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	爱科（常州）农业机械有限公司	轮式拖拉机	S1304-C	结构尺寸（长*宽*高）:4650×2160×2750（带配重）mm 整机质量:5370kg(包含前后配重) 配套动力:95.6kW 最小使用质量(kg):4300kg 型式:四轮驱动 用途:一般用途 轴距或履带接地长:2500mm 轮距(前轮/后轮)或轨距:1296-2004/1340-2044mm 常用轮距（前轮/后轮）或轨距:1604/1644mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:改变辐板或轮辋的位置调节/改变辐板或轮辋的位置调节 最小离地间隙:465(前桥中心底部)mm 最小使用质量:4300kg 标准配重（前/后）:55×14/50×6kg 最大配重（前/后）:55×14/50×6kg 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 档位数（主变速/副变速/其他）:6×2 各挡理论速度 前进:前进低速:2.15、2.97、4.1、5.69、7.92、10.75 前进高速:8.82、12.16、16.77、23.29、32.38、43.97 km/h 各挡理论速度 后退:后退低速:2.11、2.91、4.01、5.57、7.75、10.53 后退高速:8.64、11.91、16.42、22.8、31.71、43.06 km/h 发动机与离合器的联接方式:直联 起动方式:电起动 动力输出轴功率:81.3kW 最大牵引力:35kN 驾驶室或安全架型号:W2 驾驶室型式:安全驾驶室 驾驶室生产厂:AGCO 驾驶室认证证书编号:OECD 4/1691 驾驶室认证单位:IRSTEA 发动机型式:四冲程、直列、直喷柴油机 发动机型号:44CWC3.1156 发动机生产厂:爱科（常州）农业机械有限公司 发动机进气方式:涡轮增压中冷 发动机气缸数:4缸 缸径×行程:108 × 120mm 发动机标定功率:95.6（12小时功率）kW 发动机标定转速:2200r/min 发动机型式核准证书:CN FC G3 0E69 01 0005-00 发动机空气滤清器型式:两级干式 发动机空气滤清器型号:DONALDSON XRB08 起动机型号:AZE4660 12V 3.2KW Z10 发动机冷却方式:强制液冷 消声腔外形尺寸（长×宽×厚）:椭圆 a274×b179×166 mm 消声器重量:5.3kg 前照灯型号:4377171 前照灯生产厂:大茂伟瑞柯车灯有限公司 前照灯认证证书编号:E4-112R-000385 前照灯认证单位:RDW 后视镜型号:3806614 后视镜生产厂:Britax 后视镜认证证书编号:E11 026325 后视镜认证单位:VCA 前挡风玻璃/门窗玻璃型号:E17 43R 00362/301 前挡风玻璃/门窗玻璃生产厂:UGURLU 前挡风玻璃/门窗玻璃认证证书编号:E17 43R 00362/301 前挡风玻璃/门窗玻璃认证单位:VTT
6608	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5B	结构尺寸（长*宽*高）:8650*3400*4160mm 整机质量:9100kg 配套动力:129kW 结构型式:自走式（摘穗剥皮型） 收获行数:5行 工作幅宽:3180mm 行距:630-680mm 拉茎辊形式:板式 剥皮辊形式:胶辊+铸铁辊 变速箱型式:机械式 茎秆切碎型式:切碎式
6609	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	CQ1004	结构尺寸（长*宽*高）:4400mm×2080mm×2800mm 整机质量:3920kg 配套动力:100马力 驱动方式:四轮驱动 轴距:2200mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调 档位数（前进/倒退）:16F/8R 吸气方式:涡轮增压 气缸数:4缸 标定功率:73.5kw 标定转速:2300r/min 燃油箱容积:135L 轮胎型号(前轮/后轮):12.4-
6610	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-10M	结构尺寸（长*宽*高）:7040*3090*3470mm 整机质量:7050kg 配套动力:118kW 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 喂入量:10kg/s 割台宽度:2750mm 作业小时生产率:0.6-1.2 割刀型式:II型 割台搅龙型式:螺旋推运式 拨禾轮型式:偏心弹齿式
6611	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-12K	结构尺寸（长*宽*高）:9520*5700*4400mm 整机质量:12500kg 配套动力:162kW 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 喂入量:12kg/s 割台宽度:5336mm 作业小时生产率:1.0-1.8 割刀型式:II型 割台搅龙型式:螺旋推运式 拨禾轮型式:偏心弹齿式

6612	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	1004-1L(原:P5-1004-PT)	结构尺寸(长*宽*高):4732*2100*2860mm 整机质量:4200kg 配套动力:73.5kW 轴距:2397mm 前后轮轮距:1611/1636mm 档位数(前进/倒退/爬行):30/30 轮胎规格(前轮/后轮):12.4-24/16.9-34 驱动型式:四轮驱动 配重:520/320kg 变速箱型式:2*5*3*(1+1) 组成式 工作装置调节方式:力位综合调节 轮距调整方式:有级可
6613	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	CQ1200	结构尺寸(长*宽*高):4400mm×2080mm×2890mm 整机质量:3540kg 配套动力:120马力 驱动方式:两轮驱动 轴距:2200mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调 档位数(前进/倒退):16F/8R 吸气方式:涡轮增压 气缸数:4缸 标定功率:88.2kW 标定转速:2200r/min 燃油箱容积:135L 轮胎型号(前轮/后轮):7.5-
6614	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	1104-1L(原:P5-1104-PT)	结构尺寸(长*宽*高):4732*2100*2860mm 整机质量:4200kg 配套动力:80.9kW 轴距:2397mm 前后轮轮距:1611/1636mm 档位数(前进/倒退/爬行):30/30 轮胎规格(前轮/后轮):12.4-24/16.9-34 驱动型式:四轮驱动 配重:520/320kg 变速箱型式:2*5*3*(1+1) 组成式 工作装置调节方式:力位综合调节 轮距调整方式:有级可
6615	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	CQ1204-1	结构尺寸(长*宽*高):4380mm×2080mm×2835mm 整机质量:4020kg 配套动力:120马力 驱动方式:四轮驱动 轴距:2200mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调 档位数(前进/倒退):16F/8R 吸气方式:涡轮增压 气缸数:4缸 标定功率:88.2kW 标定转速:2200r/min 燃油箱容积:135L 轮胎型号(前轮/后轮):12.4-
6616	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	1204-1L(原:P5-1204-PT2)	结构尺寸(长*宽*高):4978*2190*2845mm 整机质量:4800kg 配套动力:88.2kW 轴距:2681mm 前后轮轮距:1620-1944/1566-1938mm 档位数(前进/倒退/爬行):30/30 轮胎规格(前轮/后轮):14.9R28/18.4R38 驱动型式:四轮驱动 配重:480/400kg 变速箱型式:2*5*3*(1+1) 组成式 工作装置调节
6617	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	1304-1L(原:P5-1304-PT)	结构尺寸(长*宽*高):4978*2190*2845mm 整机质量:4800kg 配套动力:95.6kW 轴距:2681mm 前后轮轮距:1620-1944/1566-1938mm 档位数(前进/倒退/爬行):30/30 轮胎规格(前轮/后轮):14.9R28/18.4R38 驱动型式:四轮驱动 配重:480/400kg 变速箱型式:2*5*3*(1+1) 组成式 工作装置调节
6618	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭市裕峰粮食干燥设备有限公司	粮食烘干机	5HSHN-200	结构尺寸(长*宽*高):3000*3000*19770mm 整机质量:36000kg 配套动力:110.3kw 干燥方式:连续式 降水幅度:13~25% 处理量:200t/d 缓苏段高度:2670mm 干燥段数量/每段高度:2/(5340、4450)个/mm 干燥机净容积:84m3 冷却段高度:2670mm 热风温度范围:(130~150)±5℃ 热风机型号1:Y4-73-10D 热风机型号1电机功率:30kw 热风机型号2:Y4-73-9D 热风机型号2电机功率:22kw 冷却风机型号:G4-72-6C 冷却风机电机功率:11kw 热风炉型号:GJL-4T 热风炉炉排型式:链条式 热风炉换热器型式:列管式 热风炉热功率(输出热量):10048.32kJ/h
6619	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	CQ1300	结构尺寸(长*宽*高):4800mm×2080mm×3000mm 整机质量:3880kg 配套动力:130马力 驱动方式:两轮驱动 轴距:2600mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调 档位数(前进/倒退):16/8 吸气方式:涡轮增压 气缸数:6缸 标定功率:97.5kW 标定转速:2200r/min 燃油箱容积:135L 轮胎型号(前轮/后轮):7.5-
6620	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭市裕峰粮食干燥设备有限公司	粮食烘干机	5HSHN-300	结构尺寸(长*宽*高):3000*3500*22490mm 整机质量:45000kg 配套动力:174.6kw 干燥方式:连续式 处理量:300t/d 降水幅度:13~25% 缓苏段高度:2670mm 干燥段数量/每段高度:3/(4450、3560、3560)个/mm 干燥机净容积:131m3 冷却段高度:2670mm 热风温度范围:(120~150)±5℃ 热风机型号1:Y4-73-11D 热风机型号1电机功率:37kw 热风机型号2:Y4-73-10D 热风机型号2电机功率:30kw 热风机型号3:Y4-73-9D 热风机型号3电机功率:22kw 冷却风机型号:G4-73-8D 冷却风机电机功率:18.5kw 热风炉型号:GJL-6T 热风炉炉排型式:链条式 热风炉换热器型式:列管式 热风炉热功率(输出热量):15072.48kJ/h 引

6621	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭市裕峰粮食干燥设备有限公司	粮食烘干机	5HSHN-500	结构尺寸(长*宽*高):3500*4000*27090mm 整机质量:75000kg 配套动力:284.2kw 干燥方式:连续式 处理量:500t/d 降水幅度:13~25% 缓苏段高度:2670mm 干燥段数量/每段高度:3/(6230、4500、3560)个/mm 干燥机净容积:213m3 冷却段高度:2670mm 热风温度范围:(120~150)±5℃ 热风机型号1:Y4-73-12D 热风机型号1电机功率:75kw 热风机型号2:Y4-73-11D 热风机型号2电机功率:45kw 热风机型号3:Y4-73-9D 热风机型号3电机功率:30kw 冷却风机型号:G4-72-10D 冷却风机电机功率:37kw 热风炉型号:GJL-10T 热风炉炉排型式:链条式 热风炉炉排型式:列管式 热风炉功率(输出热量):25120.8kJ/h 引
6622	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量50—100t/d连续式粮食烘干机	开原宏兴机械制造有限公司	粮食烘干机	5HSHN-60	结构尺寸(长*宽*高):2000*2000*12000mm 整机质量:22000kg 配套动力:36kw 结构形式:连续式 处理量:60t/d 降水幅:13~15% 装机容量:24.3m3 热风机型号:4-72-6C 热风机转速:2240r/min 热风机全压:2004Pa 热风机流量:23000m3/h 热风机功率:18.5kw 冷风机型号:L-72-3.6A 冷风机转速:2890r/min 冷风机全压:1098Pa 冷风机流量:2670m3/h 冷风机功率:3kw 热风炉型号:WJR-80
6623	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	CQ1304	结构尺寸(长*宽*高):4800mm×2100mm×2900mm 整机质量:4340kg 配套动力:130马力 驱动方式:四轮驱动 轴距:2600mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调 档位数(前进/倒退):16/8 吸气方式:涡轮增压 气缸数:6缸 标定功率:97.5kW 标定转速:2200r/min 燃油箱容积:135 轮胎型号(前轮/后轮):12.4-
6624	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量4—5行免耕穴播机	河北双天机械制造有限公司	玉米免耕深施肥精播机	2BMSFY-4	结构尺寸(长*宽*高):2350*2400*1550 整机质量:650kg 配套动力:75-90kw 行距:50.0-65.0cm 工作行数:4行 工作幅宽:200-240cm 排种器形式:指夹式 排种器数量:4个 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:8个 传动机构形式:轴传动/链传动 开
6625	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	CQ1354	结构尺寸(长*宽*高):5030mm×2330mm×3085mm 整机质量:4900kg 配套动力:135马力 驱动方式:四轮驱动 轴距:2550mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调 档位数(前进/倒退):16F/8R 吸气方式:涡轮增压 气缸数:6缸 标定功率:99.3kW 标定转速:2300r/min 燃油箱容积:135L 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-
6626	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	110—120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	1104-2L(原:P5-1104-PT3)	结构尺寸(长*宽*高):4732*2100*2761mm 整机质量:4425kg 配套动力:80.9kW 驱动方式:四轮驱动 轴距:2397mm 前后轮轮距:1620-1944/1566-1938mm 档位数(前进/倒退/爬行):45/15 轮胎规格(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 结构型式:4×4 轮式 配重:480/320kg 变速箱型式:5*3*(3+1)组成式 工作装置调节方式:力位综
6627	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	CQ1654	结构尺寸(长*宽*高):5380mm×2340mm×3140mm 整机质量:6740kg 配套动力:165马力 驱动方式:四轮驱动 轴距:2880mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调 档位数(前进/倒退):16/8 吸气方式:涡轮增压 气缸数:6缸 标定功率:122kW 标定转速:2200r/min 燃油箱容积:300L 轮胎型号(前轮/后轮):18.4-
6628	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	1204-2L(原:P5-1204-PT3)	结构尺寸(长*宽*高):4978*2190*2845mm 整机质量:4880kg 配套动力:88.2kW 轴距:2681mm 驱动方式:四轮驱动 前后轮轮距:1620-1944/1566-1938mm 档位数(前进/倒退/爬行):45/15 轮胎规格(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 配重:480/400kg 变速箱型式:5*3*(3+1)组成式 工作装置调节方式:力位综合调节
6629	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆万虎农机有限公司	微耕机	1WG4.0-85FQ-DL	结构尺寸(长*宽*高):1530*850*885 (mm) 整机质量:64 (kg) 配套动力:170F 汽油机 标定功率:4.0 (kW) 标定转速:3600 (r/min) 耕宽:850 (mm) 传动方式 发动机输出:皮带传动 传动方式刀辊:链条传动 扶把调整幅度水平方向:0 (°) 扶把调整幅度垂直方向:221 (°) 旋耕刀型号:旱地刀 刀辊最大回转半径:180 (mm) 总安装刀数:18把 主离合器型式:张紧轮式 主离合器状态:常开 耕深:≥100 (mm) 作业速度:0.1~0.3 (m/s) 作业小时生产率:≥0.04(hm ² / (h·m)) 单位作业面积

6630	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	1304-2L(原:P5-1304-PT3)	结构尺寸(长*宽*高):4978*2190*2845mm 整机质量:4880kg 配套动力:95.6kW 驱动方式:四轮驱动 轴距:2681mm 前后轮轮距:1620-1944/1566-1938mm 档位数(前进/倒退/爬行):45/15 轮胎规格(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 配重:480/400kg 变速箱型式:5*3*(3+1) 组成式 工作装置调节方式:力位综合调节
6631	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆万虎农机有限公司	微耕机	1WG4.0-110FQZC	结构尺寸(长*宽*高):1550*1100*905(mm) 整机质量:77(kg) 配套动力:170F汽油机 标定功率:4.0(kW) 标定转速:3600(r/min) 工作幅宽:1090(mm) 传动方式发动机输出:直联 传动方式刀辊:锥齿传动 扶把调整幅度水平方向:0(°) 扶把调整幅度垂直方向:221(°) 旋耕刀型号:旱地刀 刀辊最大回转半径:180mm 总安装刀数:24把 主离合器型式:摩擦片式 主离合器状态:常开 耕深:≥100(mm) 作业速度:0.1~0.3(m/s) 作业小时生产率:≥0.04(hm ² /h·m)
6632	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF1004A	结构尺寸(长*宽*高):4355(至前配重)×1970(常用轮距)×2938(至安全架顶)/4355(至前配重)×1970(常用轮距)×2715(至驾驶室顶) 整机质量:3200(安全架)/3430(安全驾驶室) 配套动力:73.6/73.5KW 整机结构形式:水旱两用,四轮驱动 额定转速(r/min):2300 轴距(mm):2200 最小离地间隙(mm):507(前驱动桥中间放油螺塞) 常用轮距(前轮/后轮)(mm):前轮:1550/后轮:1540 发动机与离合器连接方式:直联 起动方式:电启动 悬挂装置型式:后置,Ⅱ类 三点悬挂(球型铰链) 档位数:前进12/后退12 爬行0
6633	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆万虎农机有限公司	微耕机	1WG5.5-135FQZC	结构尺寸(长*宽*高):1770*1360*940(mm) 整机质量:100(kg) 配套动力:177F汽油机 标定功率:5.5(kW) 标定转速:3600(r/min) 工作幅宽:1350(mm) 传动方式发动机输出:直联 传动方式刀辊:锥齿传动 扶把调整幅度水平方向:0(°) 扶把调整幅度垂直方向:221(°) 旋耕刀型号:旱地刀 刀辊最大回转半径:180(mm) 总安装刀数:38把 主离合器型式:摩擦片式 主离合器状态:常开 耕深:≥100(mm) 作业速度:0.1~0.3(m/s)
6634	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	35—40马力四轮驱动拖拉机	潍坊金傲野拖拉机有限公司	轮式拖拉机	傲野-354	结构尺寸(长*宽*高):2870×1400×2050,mm 整机质量:1474kg 配套动力:35马力 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距:1627mm 轮距(前轮/后轮):1200/1150-1430,mm 最小离地间隙(离地部位):292mm,(前驱动桥下方) 配重(最大)(前/后):0/60,kg 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 功率:25.7kw 转向型式:全液压转向 离合器型式
6635	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	四平市天兴换热设备制造有限公司	秸秆捡拾打捆机	9YT-2.2	结构尺寸(长*宽*高):4750mm×3180mm×3560mm 整机质量:4020kg 配套动力:≥74kW 捡拾器宽度:2200mm 压缩室截面尺寸(宽×高):350mm×450mm 打捆活塞往复次数:人工控制 捡拾器结构形式:锤爪式 锤爪数量:16个 存工作小时生产率:≥1800kg/h 草捆包装:塑料袋
6636	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东鲁潍农业装备有限公司	轮式拖拉机	丰利454D	结构尺寸(长*宽*高):3250×1330×1400mm 整机质量:1490kg 配套动力:33.1KW 轴距:1730mm 轮距(前/后):960、1050/960-1200mm 型式:4×4四轮驱动 最大配重(前/后):48/54kg 档位数(前进/倒退/爬行):前进8/后退2 动力输出轴输出功率:28.135KW 最大牵引力:11.5KN 发动机与离合器联接方式:直
6637	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	CQ1854	结构尺寸(长*宽*高):5450mm×3550mm×3050mm 整机质量:7500kg 配套动力:185马力 驱动方式:四轮驱动 轴距:2880mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调 档位数(前进/倒退):16/16 吸气方式:涡轮增压 气缸数:6缸 标定功率:136kW 标定转速:2200r/min 燃油箱容积:300L 轮胎型号(前轮/后轮):18.4-

6638	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF1000A	结构尺寸(长*宽*高):4355(至前配重)×1970(常用轮距)×2938(至安全架顶)/4355(至前配重)×1970(常用轮距)×2715(至驾驶室顶) 整机质量:2980(安全架)/3210(驾驶室) 配套动力:73.6/73.5KW 整机结构形式::水旱两用,两轮驱动 额定转速(r/min)::2300 轴距(mm)::2226 最小离地间隙(mm)::528(转向油缸开槽螺母处) 常用轮距(前轮/后轮)(mm)::前轮:1550/后轮:1540 发动机与离合器连接方式::直联 起动方式:电起动 液压悬挂装置型式::后置、II类、三点悬挂(球型铰链) 档位数::前进12/后退12 爬行0 轮胎型号(前
6639	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFH1504A	结构尺寸(长*宽*高):5104(至前配重)×2155(常用轮距)×2965(至驾驶室顶) 整机质量:5330 配套动力:110.3 整机结构形式::四轮驱动 额定转速(r/min)::2300 轴距或履带接地长(mm)::2677 最小离地间隙(mm)::500(前驱动桥放油螺塞) 轮距(前轮/后轮)或轨距(mm)::前轮:1736 后轮:1688 发动机与离合器连接方式::直联式 起动方式:电起动 悬挂装置型式::后置、III类、三点悬挂 档位数::前进16/后退16/爬行0 轮胎型号(前轮/后轮):前轮14.9-28/
6640	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	河南中旗农机科技有限公司	粮食烘干机	5HL-5	结构尺寸(长*宽*高):2414mm*2414mm*18000mm 整机质量:15000kg 配套动力:54.7kw 处理方式:连续式 燃料:煤 燃烧机型式:燃煤热风炉 燃烧机点火方式:人工 煤消耗量:130-160kg/h 安全装置:漏电保护、安全护栏等 干燥能力:50t-%/h 结构
6641	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊金傲野拖拉机有限公司	轮式拖拉机	傲野-404	结构尺寸(长*宽*高):3505×1590×2030,mm 整机质量:1794kg 配套动力:40马力 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距:1955mm 轮距(前轮/后轮):1300/1150-1430,mm 最小离地间隙(离地部位):323mm,前桥 配重(最大)(前/后):78/60,kg 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 功率:29.4kw 转向系型式:全液压转向 离合器型式:干式、单片、单作用 动力输出轴转
6642	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东鲁潍农业装备有限公司	轮式拖拉机	丰利504D	结构尺寸(长*宽*高):3250×1380×2150mm 整机质量:1515kg 配套动力:36.8KW 轴距:1730mm 轮距(前/后):960、1050/960-1200mm 型式:4×4四轮驱动 最大配重(前/后):48/54kg 档位数(前进/倒退/爬行):前进8/后退2 动力输出轴输出功率:31.28KW 最大牵引力:11.5KN 发动机与离合器联接方式:直
6643	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	山东同洲机械制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WP-500	结构尺寸(长*宽*高):3965mm*9520mm*2550 整机质量:1000kg 配套动力:三缸水冷 四冲程 柴油机 药箱容量(L):500 喷杆作业(整机作业)常用工作压力(Mpa):0.5~1.0 喷头型式:扇形雾防滴喷头 离地间隙(mm):840 轴距(自走式)(mm):1350
6644	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	潍坊金傲野拖拉机有限公司	轮式拖拉机	傲野-504	结构尺寸(长*宽*高):3500×1650×2040,mm 整机质量:1974kg 配套动力:50马力 驱动型式:4×4四轮驱动 轴距:1955mm 轮距(前轮/后轮):1300/1150-1430 最小离地间隙(离地部位):295mm(前桥) 配重(最大)(前/后):78/60,kg 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 功率:36.74kw 转向系型式:全液压转向 离合器型式:干式、单片、单作用 动力输出
6645	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	四平市顺邦农机制造有限公司	捡拾打捆机	9YJ-220	结构尺寸(长*宽*高):9410mm*3480mm*3500mm 整机质量:8t 配套动力:≥77kw 捡拾器宽度:2200mm 捡拾器结构形式:甩刀(锤爪) 压缩室截面尺寸(宽*高):840mm*1140mm 打捆活塞往复次数:2r/min 配套动力:≥77kw 型号:9YJ-220 留茬高度:可调 包装:绳捆 作业效率:1-3t/h 包型尺
6646	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东鲁潍农业装备有限公司	轮式拖拉机	丰利504	结构尺寸(长*宽*高):3400×1530×2260mm 整机质量:1580kg 配套动力:36.8KW 轴距:1870mm 轮距(前/后):1260/1150-1450mm 型式:4×4四轮驱动 最大配重(前/后):120/144kg 档位数(前进/倒退/爬行):前进8/后退2 动力输出轴输出功率:31.28KW 最大牵引力:11.5KN 发动机与离合器联接方式:直

6647	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	潍坊金傲野拖拉机有限公司	轮式拖拉机	傲野-454D	结构尺寸(长*宽*高):3360×1360×1370,mm 整机质量:1530kg 配套动力:45马力 驱动型式:4×4轮式 轴距:1750mm 轮距(前轮/后轮):960、1050/960-1150,mm 最小离地间隙:245mm(前桥中间放油口) 最大配重(前/后):64/50kg 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动
6648	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	青岛洪珠农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-150	结构尺寸(长*宽*高):1700*1500*1080mm 整机质量:369kg 配套动力:53.3-66.7kW 结构型式:框架式 配套拖拉机动力输出轴转速:540r/min 理论作业速度:3-6km/h 幅宽:150cm 与拖拉机联接方式:三点悬挂 刀辊转速:2000 r/min 刀辊最大回
6649	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	山东泰拖农业装备有限公司	深松机	1SS-250	结构尺寸(长*宽*高):1380×3300×1365(mm) 整机质量:806(kg) 配套动力:69.8-118(kw) 结构形式:悬挂式 振动方式:非振动式 工作幅宽:2.5(m) 铲间距:500(mm) 深松深度:≥30(cm) 深松铲结构型式:凿形铲翼式结构组合 深松铲排列方式:前二后三 深松铲数量:5(把) 旋耕刀型号:/ 总安装刀数:/ 刀
6650	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东鲁潍农业装备有限公司	轮式拖拉机	丰利554	结构尺寸(长*宽*高):3460×1550×2250mm 整机质量:1630kg 配套动力:40.4KW 轴距:1900mm 轮距(前/后):1260/1150-1450mm 型式:4×4四轮驱动 最大配重(前/后):120/144kg 挡位数(前进/倒退/爬行):前进8/后退2 动力输出轴输出功率:34.34KW 最大牵引力:11.5KN 发动机与离合器联接方式:直
6651	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	青岛洪珠农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-210	结构尺寸(长*宽*高):2320*1580*1080mm 整机质量:568kg 配套动力:60-67.5kW 结构型式:框架式 配套拖拉机动力输出轴转速:540r/min 理论作业速度:3-6km/h 幅宽:210cm 与拖拉机联接方式:三点悬挂 刀辊转速:2000 r/min
6652	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	山东同洲机械制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WP-700	结构尺寸(长*宽*高):5035mm*11600mm*2800mm 整机质量:1100kg 配套动力:三缸水冷 四冲程 柴油机 药箱容量(L):700 喷杆作业(整机作业)常用工作压力:1.0Mpa 喷杆长度(mm):11600 离地间隙(mm):1100 轴距(自走式)(mm):1650 前/后最大轮距(自走式)(mm):1850 制动器型式(自走式):鼓式 驱动方式(自走式):全时四轮四驱 带四轮转向功能 离合器型式(自走式):摩擦式 喷头型式:扇形雾防滴喷头 配套泵型式:三缸柱塞泵 配套泵工作压力(Mpa):3.0
6653	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东鲁潍农业装备有限公司	轮式拖拉机	丰利1304	结构尺寸(长*宽*高):4750×2200×2850mm 整机质量:4740kg 配套动力:95.6KW 轴距:2530mm 轮距(前轮/后轮):1745/1620-1820mm 型式:4×4四轮驱动 最大配重(前/后):440/320kg 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 动力输出轴输出功率:81.17KW 最大牵引力:29.5KN 发动机与离合器联接方式:直
6654	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	山东泰拖农业装备有限公司	深松机	1SSY-250	结构尺寸(长*宽*高):2610×3280×1360(mm) 整机质量:1060(kg) 配套动力:103-132(kw) 结构形式:悬挂式 振动方式:非振动式 工作幅宽:2.5(m) 铲间距:500(mm) 深松深度:≥30(cm) 深松铲结构型式:凿形铲翼式结构组合 深松铲排列方式:前二后三 深松铲数量:5(把) 旋耕刀型号:/ 总安装刀数:/ 刀轴传动方式:/ 整地结构型式:镇压辊式 生产率:0.275-0.825(hm2/h) 深松铲铲头距:400-550(mm)
6655	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	山东科尔农业装备有限公司	轮式拖拉机	山东科尔1854	结构尺寸(长*宽*高):5400X2420X3120(mm) 整机质量:6700kg 配套动力:136kw 标定转速:2200r/min 形式:四轮驱动 轴距或履带接地长:2890mm 轮距(前轮/后轮)或轨距:1940/1860-1900(mm) 常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1940/1860(mm) 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无极可调 最小离地间隙:550(mm) 挡位数(前进/倒退):16/16 动力输出轴功率:115.6kw 最大牵引力:40KN 气缸数:6 缸径X行程:105X130(mm) 标准

6656	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东鲁潍农业装备有限公司	轮式拖拉机	丰利1404	结构尺寸(长*宽*高):4800×2200×2850mm 整机质量:4710kg 配套动力:103KW 轴距:2530mm 轮距(前/后):1745/1620-1820mm 型式:4×4四轮驱动 最大配重(前/后):440/320kg 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 动力输出轴输出功率:87.55KW 最大牵引力:29.5KN 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动
6657	其他机械	精准农业设备	农业用北斗终端(含渔船用)	电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统	约翰迪尔(天津)有限公司	ATU(9006YR)约翰迪尔AutoTracTM精准导航系统	ATU(9006YR)	结构尺寸(长*宽*高):226*268*55(mm)(显示器) 整机质量:2.2kg(显示器) 配套动力:大于70hp 显示器主机内存:1SDRAM 显示器主机硬盘:1NAND Flash 显示器主机操作系统:Win CE 显示器主机显示参数:10.4英寸(4:3)LCD显示屏 640*480px 显示器固定方式:多角度支架 显示器卫星接收机类型:多通道超外差式接收机 显示器卫星通道:55/252 显示器卫星差分类型:WAAS, EGNOS, RTX, RTK, SF 显示器卫星数据更新率(Hz):5/10 显示器卫星接收天线:内置天线 显示器通讯参数接口信息:2个CAN接口, 2个RS-232接口, 2个USB2.0接口, 一个USB2.0 OTG接口, 1个以太网接口 显示器通讯参数数据输入输出协议:USB2.0, Ethernet, CAN, RS-232 显示器电气输入电压(V):9-32 显示器电气功耗(W):小于等于12 显示器电气电流(A):1 自动驾驶控制系统尺寸(长*宽*高mm):288*146*115 自动驾驶控制系统材质:铝合金/塑料 自动驾驶控制系统电源输入电压(直流):12.5V 自动驾驶控制系统
6658	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	山东鲁潍农业装备有限公司	田园管理机	3TGQ-5.5	结构尺寸(长*宽*高):1650×770×880mm 整机质量:70kg 配套动力:5.5KW 主离合器型式:涨紧式 主变速箱结构型式:齿轮+链条 发动机输出传动方式:三角皮带 燃油种类:汽油 锄草装置型式:锄草轮 锄草装置数量:2个 工作幅宽:75cm 锄草深度:2-
6659	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	青州华武机械有限公司	深松机	1S-260	结构尺寸(长*宽*高):1220mm×2850mm×1180mm 整机质量:242kg 配套动力:(95.6-117.6)kW四驱轮式拖拉机 深松铲 结构型式:平凿双翼 深松铲 数量:7 深松铲 翼铲幅宽:18cm 深松铲 单铲幅宽:8cm 工作幅宽:260cm 铲间距:37cm 深
6660	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	潍坊金傲野拖拉机有限公司	轮式拖拉机	傲野-504D	结构尺寸(长*宽*高):3270×1360×2110,mm 整机质量:1585kg 配套动力:50马力 驱动型式:4×4轮式 轴距:1800mm 轮距(前轮/后轮):960、1050/960-1150,mm 最小离地间隙:245mm(前桥中间放油口) 最大配重(前/后):64/50,kg 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 安全架型
6661	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	潍坊金傲野拖拉机有限公司	轮式拖拉机	傲野-554	结构尺寸(长*宽*高):4010×1660×2580,mm 整机质量:2540kg 配套动力:55马力 驱动型式:4×4轮式 轴距:2015mm 轮距(前轮/后轮):1200、1300、1400/1200、1300、1400、1500,mm 最小离地间隙:325mm(牵引板底部) 最大配重(前/后):144/180,kg 挡位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 驾驶室型式:六柱式 功率:40.4kw 离合器型式:干式、双作用 动力
6662	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	潍坊金傲野拖拉机有限公司	轮式拖拉机	傲野-704	结构尺寸(长*宽*高):4180×1660×2580,mm 整机质量:2600kg 配套动力:70马力 驱动型式:4×4轮式 轴距:2025mm 轮距(前轮/后轮):1200、1300、1400/1250、1300、1400、1500,mm 最小离地间隙:325mm(牵引板底部) 最大配重(前/后):144/180,kg 挡位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 驾驶室型式:六柱式 功率:51.5kw 离合器型式:干式、双作用 动力
6663	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	禹城市龙泰钢结构有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-220	结构尺寸(长*宽*高):1660×2380×1360 mm 整机质量:780 kg 配套动力:88.2-132.3 kw 结构型式:悬挂式 振动方式:振动 工作幅宽:220 cm 铲间距:38/65/38 cm 深松铲结构型式:箭形振动铲 深松铲排列方式:单排 深松铲数量:4 个 旋耕刀型号:前IT245/后IT225 总安装刀数:前60/后48 刀轴传动方式:中央齿轮传动 耕地机械

6664	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	潍坊金傲野拖拉机有限公司	轮式拖拉机	傲野-1404	结构尺寸(长*宽*高):4850×2150×2880,mm 整机质量:4920kg 配套动力:140马力 驱动型式:4×4轮式 轴距:2510mm 轮距(前轮/后轮):1610、1710、1750、1810、1950/1608-1996,mm 最小离地间隙:470mm(牵引板) 最大配重(前/后):440/344,kg 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启
6665	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	吉林天朗新能源科技有限公司	秸秆饲料捡拾打捆机	9YFQ-1.9	结构尺寸(长*宽*高):4460×3390×3450(mm) 整机质量:3750kg 配套动力:≥73.5kw 捡拾器宽度:1920mm 捡拾器结构型式:锤爪(甩刀) 压缩室截面尺寸(宽*高):430×330(mm) 产品型号:9YFQ-1.9 草捆密度:118.45
6666	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	长春吉大科学仪器设备有限公司	循环式谷物干燥机	5HSZ-R-50	结构尺寸(长*宽*高):4796*4760*14590 整机质量:14.31t 配套动力:27.78KW 干燥方式:批次循环 批次处理量:50 降水速率:0.8-1.3%/h 干燥机净容量:90m³ 缓苏段高度:6912mm 热风温度范围:30-60℃ 热风机转速:2000r/min 热风机风压:2176-
6667	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料粉碎机	400mm以下饲料粉碎机	四川省旭东机械制造有限公司	饲料粉碎机	9FZ-21	结构尺寸(长*宽*高):670mm×370mm×800mm 整机质量:30kg 配套动力:3.0 结构型式:齿爪式 进料方式:轴向进料 转子直径:210mm 粉碎室宽度:100mm 扁齿数量:4个 主轴转速:5200r/min 生产率:≥120kg/h 筛片孔径:1.2mm
6668	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机	潍坊同方机械有限公司	乘坐式水稻插秧机	2ZB-6300Q	结构尺寸(长*宽*高):2940X2170X1320mm 整机质量:290公斤 配套动力:188F-5 汽油机 汽油机标定功率:6.8 KW 汽油机标定转速:1800r/min 作业小时生产率:0.27-0.47hm²/h 工作行数:6行 行距:300mm 穴距:130.140(170株距可换齿轮调节)mm
6669	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖1504	结构尺寸(长*宽*高):5190*2345*3345mm 整机质量:5483kg 配套动力:111kw 型式:四轮驱动 轴距(mm):2670 轮距(前轮/后轮)(mm):1720、1815、1940、2000、2100/1660-2300 最小离地间隙(mm):460/前桥 标准配重(前/后)(kg):588/480 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8/12 发动机与
6670	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割	湖南省农友农业装备股份有限公司	全喂入谷物联合收割机	4LZ-2.2Z	结构尺寸(长*宽*高):3850×2070×2260(mm) 整机质量:1650KG 配套动力:ZH36M-RO2型柴油机, 25kw, 2200r/min 割刀型式:标II 割台搅龙型式:螺旋伸缩扒齿 拔禾轮型式:偏心弹齿式 履带(节距×节数×宽):90mm×42节×280mm; 轨距:800(mm) 喂入量:2.2(kg/s) 拔禾轮直径:Φ840(mm) 脱粒滚筒型式:钉齿式
6671	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	集辰(福建)农林发展有限公司	自走式喷杆喷雾机	JCHN-3WPZ600	结构尺寸(长*宽*高):4060mm×10600mm ×1705mm(工作状态)、4060mm×1560mm×1705mm(运输状态) 整机质量:1590kg 配套动力:单缸卧式水冷四冲程柴油机 药箱容量:600L 喷杆作业常用工作压力:0.2~0.5MPa 喷杆升降机构型式:手动升降 喷杆折叠机构型式:手动折叠 喷杆长度:10500mm 标定功率:14.7KW 标定转速:2200r/min 配套泵型式:隔膜泵 配套泵工作压力:2.5MPa 配套泵流量:60L/min 离地间隙:200mm 轴距:2300mm 前/后最大轮距:1240mm/1340mm 前轮外径:670mm
6672	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料粉碎机	400mm以下饲料粉碎机	四川省旭东机械制造有限公司	饲料粉碎机	9FZ-24	结构尺寸(长*宽*高):740mm×420mm×880mm 整机质量:37kg 配套动力:3.0kw 结构型式:齿爪式 进料方式:轴向进料 转子直径:238mm 粉碎室宽度:110mm 扁齿数量:4个 主轴转速:5200r/min 生产率:≥250kg/h 筛片孔径:1.2mm
6673	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖1604	结构尺寸(长*宽*高):5205*2340*3350mm 整机质量:5494kg 配套动力:118kw 型式:四轮驱动 轴距(mm):2673 轮距(前轮/后轮)(mm):1720、1815、1960、2000、2100/1660-2300 最小离地间隙(mm):460/前桥 标准配重(前/后)(kg):588/480 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8/12 发动机与

6674	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械 设备	饲料粉碎机	400mm以下饲料 粉碎机	四川省旭东机械制 造有限公司	饲料粉碎机	9FQ-20	结构尺寸（长*宽*高）:600mm×620mm×1280mm 整机质量:40kg 配套动力:2.2kw 结构型式:锤片式 进料方式:切向进料 转子直径:197mm 锤片数量:4×4片 主轴转速:5200r/min 筛片孔径:2.0mm 生产率:≥150kg/h
6675	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水 稻插秧机	镇江精帆电器有限 公司	水稻插秧机	2ZS-4A	结构尺寸（长*宽*高）:2140×1580×970 整机质量:160 配套动力:3.3kw 规格型号:2ZS-4A 工作行数:4行 行距mm:300 穴距mm:120、140、160、180、210 插秧深度mm:10~45
6676	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四 轮驱动拖拉机	山东科尔农业装备 有限公司	轮式拖拉机	山东科尔1654	结构尺寸（长*宽*高）:5400X2420X3120(mm) 整机质量:6700kg 配套动力:122Kw 标定转速:2200r/min 形 式:四轮驱动 轴距或履带接地长:2890mm 轮距（前轮/后轮）或轨距:1940/1860-1900（mm）常用轮距（前轮/后轮）或轨 距:1940/1860（mm）轮距（前轮/后轮）调整方式:有级可调/无极可调 最小离地 间隙:550（mm）档位数（前进/倒退）:16/16 动力输出轴功率:103.7kw 最大牵引 力:40kN 气缸数:6 缸径X行程:105X130(mm) 标准配重（前/后）:780/240（kg）
6677	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通6行及以上免 耕穴播机	郑州市双丰机械制 造有限公司	免耕花生播种机	2BHMF-6A	结构尺寸（长*宽*高）:2020×2000×1000mm 整机质量:241kg 配套动力:29-77kW 行距:300mm(可调) 工作行数:6行 排种器型式:转仓式 排种器数量:6个 传动机构:链 轮链条 开沟器:锄铲式 工作幅宽:1800mm 排肥器形式:外槽轮 地轮形式:橡胶轮式
6678	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机 械设备	饲料混合机	卧式（双轴）混合 机	郑州市双丰机械制 造有限公司	饲料混合机	9HWS-2100	结构尺寸（长*宽*高）:3350×1100×1620mm 整机质量:845kg 配套动力:11kW 主轴 转速:39r/min 容积:2.1m³ 混合方式:卧式双轴桨叶 额定批次混合量:1000kg 无参数:
6679	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂 双圆盘式青饲料收 获机	喀什旺达机械制造 有限责任公司	青饲料收获机	4QS-2400	结构尺寸（长*宽*高）:2010*2400*4600mm 整机质量:1800kg 配套动力:≥88.2kw 型号:4QS-2400 结构型式（挂接方式）:悬挂式 割台切割器型式:圆盘式 割台有效 收获宽度:2400mm 抛送筒高度:460mm 割茬高度:≤150mm 作业速度:1~4km/h 秸
6680	其他机械	精准农业设备	农业用北斗终端 （含渔船用）	电动方向盘，直线 精度±10cm的北 斗导航辅助驾驶系 统	南京天辰礼达电子 科技有限公司	农业机械自动驾驶 系统	System150	结构尺寸（长*宽*高）:200*30*150mm 整机质量:1kg 配套动力:- 内存:1GB 硬盘:16GB 固定方式:RAM固定 移动基站信号精度:1+1ppm 移动基站信号传输距 离:5-15km 固定基站信号精度:1+1ppm 固定基站信号传输距离:30-50km 驾驶系统
6681	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四 轮驱动拖拉机	洛阳天宇机械制造 有限公司	轮式拖拉机	格朗斯-1404	结构尺寸（长*宽*高）:4835×2530×3100（mm） 整机质量:5400（kg） 配套动力:103（kW）驱动型式:四轮驱动 轴距（mm）:2560 轮胎型号（前轮/后轮 ）:14.9-26/18.4-38 最大配重（前/后）（kg）:500/540 轮距（前轮/后轮）（mm）:1850/1800~2020 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/12 最小离地间隙（mm）:460（前桥下方）变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无
6682	收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	4.0kW及以上圆捆 压捆机	喀什旺达机械制造 有限责任公司	圆草捆压捆机	9YG-55	结构尺寸（长*宽*高）:4240*1340*1660mm 整机质量:1100kg 配套动力:5.5kw 喂 入口宽度:525mm 生产效率:50-100捆/小时 草捆重量:60~75kg 工作方式:固定死 草捆形状:圆捆 成捆尺寸:Φ550*520mm 型号:9YG-55 卷压滚筒数量:32个 卷压滚
6683	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐 式水稻插秧机	莱恩农业装备有限 公司	高速插秧机	2ZG-6Q	结构尺寸（长*宽*高）:3500×2100×2500（mm） 整机质量:750(kg) 配套动力:重 庆宗申GB680 配套发动机额定功率（KW）:14.5 标定转速（r/min）:2950 结构形 式:四轮乘坐式 工作行数:6行 燃油种类:汽油 行距（mm）:300 穴距（mm）:110 、130、150、160、180、210 插秧深度（mm）:10~50(5级) 作业小时生产率（h
6684	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四 轮驱动拖拉机	山东科尔农业装备 有限公司	轮式拖拉机	山东科尔1554	结构尺寸（长*宽*高）:5120X2450X3150(mm) 整机质量:5400kg 配套动力:114kw 标定转速:2200r/min 形式:四轮驱动 轴距或履带接地长:2610mm 轮距（前轮/后轮 ）或轨距:1790、1890、1990、2090/1650-2285(mm) 常用轮距（前轮/后轮）或 轨距:1950/1980(mm) 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级可调/无极可调 最小离地 间隙:480mm 档位数（前进/倒退）:16/8 动力输出轴功率:96.9KW 最大牵引力:23.7kN 气缸数:6 缸径X行程:105X130(mm)

6685	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	轮式拖拉机	格朗斯-1504	结构尺寸(长*宽*高):4835×2530×3100(mm) 整机质量:5400(kg) 配套动力:110.3(kW) 驱动型式:四轮驱动 轴距(mm):2560 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 最大配重(前/后)(kg):500/540 轮距(前轮/后轮)(mm):1850/1800~2020 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/12 最小离地间隙(mm):460(前桥下方) 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无
6686	耕整地机械	耕地机械	深松机	3铲及以下深松机	潍坊盛瑞零部件有限公司	深松机	1S-150	结构尺寸(长*宽*高):1440×1560×1400(mm) 整机质量:305(kg) 配套动力:33.1~0.8(kW) 铲间距:75(cm) 工作幅宽:150(cm) 深松铲结构型式:偏柱曲面铲 结构型式:悬挂式 深松铲排列方式:单排 深松铲数量:2个 深松深度:≥30(cm)
6687	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东科尔农业装备有限公司	轮式拖拉机	山东科尔1454	结构尺寸(长*宽*高):5120X2450X3150(mm) 整机质量:5400kg 配套动力:107kw 标定转速:2200r/min 形式:四轮驱动 轴距或履带接地长:2650mm 轮距(前轮/后轮)或轨距:1790、1890、1990、2090/1650-2285(mm) 常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1950/1980(mm) 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无极可调 最小离地间隙:480mm 档位数(前进/倒退):16/8 动力输出轴功率:90.9kw 最大牵引力:23.7kN 气缸数:6 缸径X行程:105x130(mm)
6688	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆)	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	常州东风农机集团有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WX-500	结构尺寸(长*宽*高):1220*2130*1270(mm) 整机质量:210(kg) 配套动力:25.7(kw) 最大喷幅:12000(mm) 喷头型式:扇形 作业效率:40-80(亩/h) 工作压力:0.15-0.9(MPa) 喷头数量:20个 喷杆材质:不锈钢+PVC胶管 泵(型式):
6689	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东科尔农业装备有限公司	轮式拖拉机	山东科尔1354	结构尺寸(长*宽*高):5120X2450X3150(mm) 整机质量:5400(mm) 配套动力:99.3kW 标定转速:2200r/min 形式:四轮驱动 轴距或履带接地长:2650(mm) 轮距(前轮/后轮)或轨距:1790、1890、1990、2090/1650-2285(mm) 常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1950/1980(mm) 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无极可调 最小离地间隙:480mm 档位数(前进/倒退):16/8 动力输出轴功率:84.4kW 最大牵引力:23.7kN 气缸数:6 缸径X行程:105X130(mm)
6690	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	日照市立盈机械制造有限公司	田园管理机	3TG-4QSA	结构尺寸(长*宽*高):1560*800*860(mm) 整机质量:99kg 配套动力:4.1kW 汽油机 扶把上下调整范围:30° 发动机输出传动方式:齿轮传动 主离合器型式:涨紧式 主离合器状态:常开 配套锄草装置型式:锄草轮 配套锄草装置数量:2 配套锄草装置传动方式:齿轮+轴传动 配套锄草装置连接方式:直联 配套起垄器型式:起垄刀+整
6691	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	日照市立盈机械制造有限公司	田园管理机	3TG-5QKP	结构尺寸(长*宽*高):1700*630*930(mm) 整机质量:140kg 配套动力:5.3kW 汽油机 动力额定转速:3600r/min 主离合器型式:涨紧式 发动机输出传动方式:皮带传动 主离合器状态:常开 配套培土器型式:旋刀式 配套培土器传动方式:齿轮+链传动 配套培土器连接方式:直联 配套开沟器型式:旋刀式 配套开沟器传动方式:齿轮+链
6692	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	镇江精帆电器有限公司	深松机	1S-260	结构尺寸(长*宽*高):1220*2860*1170 整机质量:260kg 配套动力:95.6~110.3kw 产品型号:1S-260 产品名称:深松机 深松铲、结构型式:、单柱、凿形铲带翼、数量:6个深松铲 工作幅度mm:2600 铲间距mm:430 深松深耕mm:300-360 作业速度
6693	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	潍坊盛瑞零部件有限公司	深松机	1S-230	结构尺寸(长*宽*高):1580×2480×1400(mm) 整机质量:600(kg) 配套动力:73.5~103(kW) 铲间距:57.5(cm) 工作幅宽:230(cm) 结构型式:悬挂式 深松铲结构型式:偏柱曲面铲 深松铲排列方式:单排 深松铲数量:4
6694	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	潍坊盛瑞零部件有限公司	深松机	1S-270	结构尺寸(长*宽*高):2070×3100×1450(mm) 整机质量:820(kg) 配套动力:88.2~132(kW) 铲间距:45(cm) 工作幅宽:270(cm) 结构型式:悬挂式 深松铲结构型式:偏柱曲面铲 深松铲排列方式:前2后4 深松铲数量:6个 深松

6695	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	重庆美澳机械制造有限公司	田园管理机	3TGQ-4	结构尺寸(长*宽*高):1465×663×1010mm 整机质量:100kg 配套动力:ZS170F/P 汽油机 主机主离合器型式:摩擦片式 主机主离合器状态:常开式 配套功率:4.0KW 标定转速:3800r/min 开沟器型式:翼铲式 配套开沟器传动方式:齿轮传动 配套开沟器连接方式:悬挂式 锄草装置型式:铲式 锄草装置数量:2 配套锄草装置传动方式:齿轮传动 配套锄草装置连接方式:直联式 最高行使速度:4.0km/h 驾驶员耳位噪声:85.8dB(A) 锄草宽度:62.7cm 锄草深度:12.1cm
6696	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	山东迅迪机械有限公司	微耕机	1WG-4Q	结构尺寸(长*宽*高):1630*920*910mm 整机质量:76kg 配套动力:4.0kW 发动机型号名称:170F汽油机 发动机结构型式:立式、单缸、四冲程 发动机额定转速:3600r/min 发动机起动方式:手拉式 传动方式:皮带传动 连接方式:
6697	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	黑龙江德沃科技开发有限公司	方捆打捆机	9YQ-2200A	结构尺寸(长*宽*高):6500×2640×1730mm 整机质量:3100kg 配套动力:≥66.2kW 捡拾宽度:2220mm 捡拾器结构型式:锤爪式 压缩室截面尺寸:宽460×高360mm 打结器类型:D型 打结器数量:2个 活塞行程:550mm 草捆截面尺
6698	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	山东迅迪机械有限公司	微耕机	1WG-4Q(Z)	结构尺寸(长*宽*高):1600*920*950mm 整机质量:70kg 配套动力:4.0kW 结构型式:前置式 发动机型号名称:170F汽油机 发动机结构型式:立式、单缸、四冲程 发动机额定转速:3600r/min 发动机起动方式:手拉式 传动方式:齿轮传动 连接方式:
6699	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭精英园干燥设备有限公司	谷物烘干机	5HH-150	结构尺寸(长*宽*高):2800mm*2300mm*19000mm 整机质量:14000kg 配套动力:80kW 型号名称:5HH-150 干燥方式:连续式 处理量(t/d):≥150 降水幅度(%) :12 缓苏段数量(mm):900、1800 干燥段数/每段高度(个/mm):3/7200、4500、2700 干燥机净容积(m³):64 冷却段数高度(mm):1800 热风温度范围(℃):(50~160)±5 热风机型号名称:Y4-73-8D(2台) 转速(r/min):1450 风压(Pa):1400 流量(m³/h):30993 电机功率(kW):22 冷却风机型号名称:4-72-6C 转速(r/min):2000 风压(Pa):1380 流量(m³/h):18081 电机功率(kW):11 热风炉型号名称:WRF-180 炉排型式:链条式 换热器型式:列管式 引烟风机型号名称:Y5-47NO-8C 转速(r/min):1980 流量(m³/h):22200 电机功率
6700	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	德州市沃田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-300	结构尺寸(长*宽*高):1300*3450*1200 整机质量:1050 配套动力:90-120 结构形式:双侧皮带边传动 配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):720-800 理论作业速度(km/h):≥3.3 幅宽(cm):300 与拖拉机连接方式:三点悬挂 刀辊转速(r/min):2200 刀辊最大回转半径(mm):260 总安装刀数(把):96 刀
6701	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	德州市沃田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-340	结构尺寸(长*宽*高):1300*3850*1200 整机质量:1130 配套动力:95-125 结构形式:双侧边皮带传动 配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):720-800 理论作业速度(km/h):≥3.3 幅宽(cm):340 与拖拉机连接方式:三点悬挂 刀辊转速(r/min):2200 刀辊最大回转半径(mm):260 总安装刀数(把):108
6702	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	德州市沃田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-360	结构尺寸(长*宽*高):1300*4010*1200 整机质量:1180 配套动力:95-125 结构形式:双侧边皮带传动 配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):720-800 理论作业速度(km/h):≥3.3 幅宽(cm):360 与拖拉机连接方式:三点悬挂 刀辊转速(r/min):2200 刀辊最大回转半径(mm):260 总安装刀数(把):116
6703	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	安徽邓氏机械制造有限公司	深松机	1S-200	结构尺寸(长*宽*高):(1520*2630*1330)mm 整机质量:825kg 配套动力:73.5-99.3kw 深松铲结构形式:偏柱式 深松铲数量:4个 深松形式:全方位深松 作业速度:2-6km/h 耕深深松:25-35cm 铲间距:74(中间)cm、63(两侧)cm

6704	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	青岛金丰源机械制造有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1.9	结构尺寸(长*宽*高):5700mm*2600mm*1720mm 整机质量:1500kg 配套动力:≥26kW 产品型号:9YFQ-1.9 捡拾器宽度:1970mm 打捆器类型:D型 草捆截面:360mm*460mm 草捆长度:300mm-1300mm 结构形式:正牵引 活套行程
6705	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	山东省滨州市福田农业机械有限公司	微耕机	1WG-4Q	结构尺寸(长*宽*高):1500*990*840mm 整机质量:66kg 配套动力:4.0kW 标定转速:3600 r/min 起动方式:反冲式手拉起动 传动方式:三角皮带传动 连接方式:直联 刀辊总安装刀数:24把 旋耕刀型号:S150 主离合器型式:涨离式 耕宽:950mm 耕
6706	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	轮式拖拉机	HP504	结构尺寸(长*宽*高):3650×1600×2360 (mm) 整机质量:1980(Kg) 配套动力:36.8(KW) 型式:四轮驱动 轴距:1950 (mm) 轮距(前轮/后轮):1300、1400/1150~1510 (mm) 最小离地间隙:380 (mm) 最大配重(前/后):48/120(Kg) 档位数 (前进/倒退/爬行):8/2 档位数 (主变速/副变速/其他):5/2 各档理论速度:前进:低1:1.88,低2:2.50,低3:4.28,低4:6.50,高1:8.40
6707	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	揉丝机	1—2t/h揉丝机	郑州豫飞达机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9RS-1.2	结构尺寸(长*宽*高):(mm)1650×645×950 整机质量:(kg)100 配套动力:(kw)3 结构形式:揉搓式 生产率:(kg/h)≥1200 主轴转速:(r/min)2800 转子直径:(mm)255 锤片数量:(片)24 锤片尺寸(长*宽*高):(mm)145×40×5 喂入方式:人工喂入
6708	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30—35马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF300AS	结构尺寸(长*宽*高):3120*1480*1990(mm) 整机质量:1290(kg) 配套动力:22.1(kw) 轴距:1695(mm) 最小离地间隙:378(mm) 前轴质量:525(kg) 后轴质量:770(kg) 最大前配重:80(kg) 最大后配重:160(kg) 牵引力:6.3 (kn)
6709	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料搅拌机	12m3及以上饲料全混合日粮制备机	淄博翔宇机械有限公司	全混日粮制备机	9JQL-12	结构尺寸(长*宽*高):5030×2250×3110mm 整机质量:4100kg 配套动力:≥55kw 配套形式:拖拉机牵引式 配套输出转速:540转/分 搅拌仓容积:12m3 制备机型式:牵引式 搅拌仓仓体外形尺寸(长×宽×高):3675×2250×2240mm 搅龙数量:1个 轮胎
6710	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	湖南省农友盛泰农业科技有限公司	批式循环谷物干燥机	5HL-10	结构尺寸(长*宽*高):2380×2080×11135 (mm) 整机质量:2400 (kg) 配套动力:总功率:7.8kW 结构形式:批式循环 最大批处理量:10 (吨/每批) 粉尘浓度:≤10(mg/m³) 破碎率增值:≤0.5% 爆腰率增值:≤3% 单位耗热量:≤5800 (kj/kgH₂O) 干燥后谷物含水率的不均匀度:≤1.0% 干燥能力(
6711	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料搅拌机	12m3及以上饲料全混合日粮制备机	淄博翔宇机械有限公司	全混日粮制备机	9JQL-24	结构尺寸(长*宽*高):7220×2250×3215mm 整机质量:8600kg 配套动力:≥110kw 配套形式:拖拉机牵引式 配套输出转速:540转/分 搅拌仓容积:24m3 制备机型式:牵引式 搅拌仓仓体外形尺寸(长×宽×高):5900×2250×2245mm 搅龙数量:2个 轮胎
6712	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	揉丝机	2—4t/h揉丝机	郑州豫飞达机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9RS-3	结构尺寸(长*宽*高):(mm)1970×660×1020 整机质量:(kg)180 配套动力:(kw)5.5 结构形式:揉搓式 生产率:(kg/h)≥3000 主轴转速:(r/min)2250 转子直径:(mm)350 锤片数量:(片)24
6713	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	揉丝机	6—10t/h揉丝机	郑州豫飞达机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9RS-6	结构尺寸(长*宽*高):(mm)3175×895×1170 整机质量:(kg)550 配套动力:(kw)22+3 (主+喂料) 结构形式:揉搓式 生产率:(kg/h)≥6000 主轴转速:(r/min)2000 转子直径:(mm)350 锤片数量:(片)44
6714	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	揉丝机	4—6t/h揉丝机	郑州豫飞达机械制造有限公司	铡草揉丝机	9ZR-4.5	结构尺寸(长*宽*高):(mm)1800×1560×1525 整机质量:(kg)260 配套动力:(kw)5.5 结构形式:铡草揉搓式 生产率:(kg/h)≥4500 主轴转速:(r/min)1080 转子直径:(mm)110 锤片数量:(片)8 锤片尺寸(长×宽×
6715	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	揉丝机	6—10t/h揉丝机	郑州豫飞达机械制造有限公司	铡草揉丝机	9ZR-6.5	结构尺寸(长*宽*高):(mm)2150×1830×1810 整机质量:(kg)350 配套动力:(kw)7.5 结构形式:铡草揉搓式 生产率:(kg/h)≥6500 主轴转速:(r/min)850 转子直径:(mm)110 锤片数量:(片)12 锤片尺寸(长×宽×

6716	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	莱恩农业装备有限公司	高速插秧机	2ZG-8Q2	结构尺寸(长*宽*高):3500×2300×2500(mm) 整机质量:780kg 配套动力:重庆宗申GB680 结构形式:四轮乘坐式 工作行数:8行 配套发动机额定功率(KW):14.5 标定转速(r/min):2950 燃油种类:汽油 行距(mm):250 穴距(mm):110、130、150、160、180、210 作业小时生产率(h
6717	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF400B-8	结构尺寸(长*宽*高):3460*1490*2210(mm) 整机质量:1450(kg) 配套动力:29.4(kw) 轴距:1913(mm) 发动机型号:ZN490 发动机标定转速:2400(r/min) 最大后配重:160(kg) 最大前配重:120(kg) 最小离
6718	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	常州东风农机集团有限公司	自走式喷雾机	3WZ-500A	结构尺寸(长*宽*高):3335*1550*2670(mm) 整机质量:2000(kg) 配套动力:44.1(kw) 离地间隙:170(mm) 轴距:950(mm) 喷杆型式:液压(可调升降、折叠) 喷头型式:隔膜泵 药箱容量:500(L) 喷杆压力:0.15-1.0(MPa) 驱动方式:机械变速箱+(HST) 液压无级变速器 制动器型式:湿式摩擦片式 喷头
6719	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	潍坊盛瑞零部件有限公司	深松机	1S-300	结构尺寸(长*宽*高):2150×3360×1415(mm) 整机质量:950(kg) 配套动力:88.2~132(kW) 铲间距:50(cm) 工作幅宽:300(cm) 结构型式:悬挂式 深松铲结构型式:偏柱曲面铲 深松铲排列方式:前2后4 深松铲数量:6个 深松
6720	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	郑州市双丰机械制造有限公司	精量花生播种机	2BH-4	结构尺寸(长*宽*高):1320×1660×980mm 整机质量:181kg 配套动力:22-36kW 行距:230mm、480mm(宽窄行) 工作行数:4行 工作幅宽:1420mm 排种器型式:转仓式 排种器数量:4个 排肥器型式:外槽轮 开沟器:靴式 地轮型式:橡胶轮式
6721	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	郑州万谷机械股份有限公司	粮食干燥机	200t/d	结构尺寸(长*宽*高):6020*3318*22400mm 整机质量:35300kg 配套动力:61.5kW 日处理量:200t 结构型式:连续式 装机容量:146m³ 干燥能力:65t%/h 降水幅:8%(小麦);5%(水稻) 输出热风最高温度:120℃ 破碎率
6722	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗型自走式玉米收获机	焦作泰利机械制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-3	结构尺寸(长*宽*高):6670X2340X3240mm 整机质量:6095kg 配套动力:103KW 工作行数:3行 适用行距范围:500-600mm 工作幅宽:1950mm 最大卸果穗高度:2200mm 果穗升运器最大通过高度:3210mm
6723	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗型自走式玉米收获机	焦作泰利机械制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4	结构尺寸(长*宽*高):7150X2500X3300mm 整机质量:6900kg 配套动力:103KW 工作行数:3行 适用行距范围:500-600mm 工作幅宽:2450mm 最大卸果穗高度:1900 果穗升运器最大通过高度:3300mm 最小离地间隙:300 理论
6724	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	郑州万谷机械股份有限公司	粮食干燥机	300t/d	结构尺寸(长*宽*高):6020*4158*22700mm 整机质量:42500kg 配套动力:93.5kW 日处理量:300t 结构型式:连续式 装机容量:189m³ 降水幅:8%(小麦);5%(水稻) 输出热风最高温度:120℃ 干燥能力:92.9t%/h 破碎率增值:0.2%
6725	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-DL	结构尺寸(长*宽*高):1450X925X850mm 整机质量:检验报告上没有整机质量的参数 配套动力:4.0 标定转速:3600r/min 工作幅度:90mm 传动方式:发动机输出:皮带 传动方式:刀辊:链条传动 旋耕刀型号:旱地刀 刀辊最大回转半径:170mm 总安装
6726	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	郑州万谷机械股份有限公司	粮食干燥机	500t/d	结构尺寸(长*宽*高):7000*6308*29300mm 整机质量:74800kg 配套动力:203kW 日处理量:500t 结构型式:连续式 降水幅:8%(小麦);5%(水稻) 装机容量:376m³ 输出热风最高温度:120℃ 单位耗热量:7519kJ/kg 破碎率增值:0.3%
6727	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	石家庄保东农业机械有限公司	牵引式喷杆喷雾机	3WP-1000	结构尺寸(长*宽*高):3100×3600×2300mm 整机质量:540kg 配套动力:0 配套泵:柱塞泵 配套泵工作压力:2.0~4.0Mpa 配套泵流量:36~81L/min 配套泵转速:400~900r/min 配套喷头间隔:620mm 配套喷头数量:30个 配套喷头形式:扇形防滴喷头 喷杆喷幅:18.6m 喷杆作业常用工作压力:0.8~1.0Mpa

6728	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	潍坊盛瑞零部件有限公司	深松机	1S-330	结构尺寸(长*宽*高):2250×3520×1415(mm) 整机质量:1100 (kg) 配套动力:88.2~132 (kW) 铲间距:55 (cm) 工作幅宽:330 (cm) 结构型式:悬挂式 深松铲结构型式:偏柱曲面铲 深松铲排列方式:前2后4 深松铲数量:6个 深松
6729	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	郑州市双丰机械制造有限公司	免耕施肥玉米播种机	2BMYF-4	结构尺寸(长*宽*高):1580×2390×1080mm 整机质量:318kg 配套动力:29.4-36.7kW 行距:600mm 工作行数:4行 工作幅宽:2400mm 排种器型式:勾轮式 排种器数量:4个 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量:4个 地轮型式:橡胶轮式 地轮直径:400mm
6730	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量2—3行免耕穴播机	郑州市双丰机械制造有限公司	免耕施肥精量玉米播种机	2BMYFJ-2	结构尺寸(长*宽*高):1350×1240×1080mm 整机质量:143kg 配套动力:11-18kW 行距:600mm 工作行数:2行 工作幅宽:1200mm 排种器型式:指夹式 排种器数量:2个 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量:2个 地轮型式:橡胶轮式 地轮直径:400mm
6731	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	郑州万谷机械股份有限公司	混流粮食烘干机	5HSN-100	结构尺寸(长*宽*高):4168*2590*15780mm 整机质量:15500kg(塔重) 配套动力:65.35kW 日处理量:100t 结构型式:连续式 装粮容积:288m³ 降水幅度(稻谷):5~8% 单位耗热量:7698.7kJ/kg 干燥能力:41.5t-%/h 破碎率增值:0.14% 干燥
6732	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量2—3行免耕穴播机	郑州市双丰机械制造有限公司	免耕施肥精量玉米播种机	2BMYFJ-3	结构尺寸(长*宽*高):1360×1690×1080mm 整机质量:205kg 配套动力:17.6-20.5kW 行距:600mm 工作行数:3行 工作幅宽:1800mm 排种器型式:指夹式 排种器数量:3个 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量:3个 地轮型式:橡胶轮式 地轮直径:400mm
6733	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量4—5行免耕穴播机	郑州市双丰机械制造有限公司	免耕施肥精量玉米播种机	2BMYFJ-4	结构尺寸(长*宽*高):1580×2300×1800mm 整机质量:318kg 配套动力:29.4-36.7kW 行距:600mm 工作行数:4行 工作幅宽:2400mm 排种器型式:指夹式 排种器数量:4个 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量:4个 地轮型式:橡胶轮式 地轮直径:400mm
6734	其他机械	精准农业设备	农业用北斗终端(含渔船用)	电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统	约翰迪尔(天津)有限公司	ATI(9008YR)约翰迪尔AutoTracTM精准导航系统	ATI(9008YR)	结构尺寸(长*宽*高):226*268*55(显示器) 整机质量:2.2kg(显示器) 配套动力:70hp以上 显示器主机内存:1SDRAM 显示器主机硬盘:1NAND Flash 显示器主机操作系统:Win CE 显示器主机显示参数:10.4英寸(4:3) LCD显示屏640*480px 显示器固定方式:多角度支架 显示器卫星接收机类型:多通道超外差式接收机 显示器卫星通道:55/252 显示器卫星差分类型:WAAS, EGNOS, RTX, RTK, SF 显示器卫星数据更新率(Hz):5/10 显示器卫星接收天线:内置天线 显示器通讯参数接口信息:2个CAN接口, 2个RS-232接口, 2个USB2.0接口, 一个USB2.0 OTG接口, 1个以太网接口 显示器通讯参数数据输入输出协议:USB2.0, Ethernet, CAN, RS-232 显示器电气输入电压(V):9-32 显示器电气功耗(W):小于等于12 显示器电气电流(A):1 自动驾驶控制系统尺寸(长*宽*高mm):288*146*115 自动驾驶控制系统材质:铝合金/塑料 自动驾驶控制系统电源输入电压(直流):12.5 V 自动驾驶控制系统
6735	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	天津沃能达实业有限公司	自走式喷雾机	3WPZ-350	结构尺寸(长*宽*高):4000x1600x1850mm 整机质量:990kg 配套动力:单缸水冷卧式柴油机 功率/转速:15.5kw/2200r/min 喷雾机工作压力:0.2-0.6Mpa 药箱容积:350L 液泵型式:三缸柱塞泵 液泵工作压力:1.5-3.5Mpa 液泵工作流量:34-52L/min 离地间隙:180mm 轴距(自走式):2450mm
6736	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	轮式拖拉机	昊鹏1404	结构尺寸(长*宽*高):5010×2300×3080 (mm) 整机质量:5480(Kg) 配套动力:103KW 型式:四轮驱动 轴距:2630 (mm) 轮距(前轮/后轮):1700、1790/1830~2160 (mm) 最小离地间隙:460 (mm) 最大配重(前/后):440/480(Kg) 档位数(前进/倒退/爬行):16/8 档位数(主变速/副变速/其他):4/3/2 (快慢档) 各档理论速度:前进:L慢1:1.48/ L慢2:1.99/ L慢3:2.60/ L慢4:4.66, L快1:6.36/ L快2:8.52/L快3:11.12/ L快4:19.95/H慢1:1.26/ H慢2:3.02/ H慢3:3.94/ H慢4:7.07/H快1:9.67 / H快2:12.94 / H快3:16.90/ H快4:30.32

6737	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	吉林省远航农业机械有限公司	圆草捆打捆机	9YJ-1.4-1	结构尺寸(长*宽*高):4200mm*2880mm*2300mm 整机质量:3000kg 配套动力:≥81kw 捡拾器宽度:2300mm 压卷滚筒数量:14个 产品名称:圆草捆打捆机 捡拾器型式:锤爪式 产品型号:9YJ-1.4-1 压卷滚筒转速:115r/min
6738	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	吉林省远航农业机械有限公司	圆草捆打捆机	9YJ-1.4	结构尺寸(长*宽*高):4200mm*2880mm*2300mm 整机质量:3000kg 配套动力:≥81kw 捡拾器宽度:2300mm 产品名称:圆草捆打捆机 产品型号:9YJ-1.4 捡拾器型式:弹齿式 压卷滚筒转速:115r/min 压卷滚筒数量:14个
6739	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	吉林省远航农业机械有限公司	捡拾方捆压捆机	9YJ-2.2A-1	结构尺寸(长*宽*高):4975mm*2850mm*1710mm 整机质量:1700kg 配套动力:≥52kw 产品名称:捡拾方捆压捆机 产品型号:9YJ-2.2A-1 捡拾器宽度:2200mm 捡拾器型式:锤爪式 打结器类型:D 打结器数量:2 打捆活塞行程:140mm
6740	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	吉林省远航农业机械有限公司	捡拾压捆机	9YJ-2.2	结构尺寸(长*宽*高):8500mm*3400mm*3420mm 整机质量:6000kg 配套动力:≥81kw 产品名称:捡拾压捆机 产品型号:9YJ-2.2 捡拾器宽度:2200mm 捡拾器型式:锤爪式 打捆活塞速度,行程:20/min 牧草总损失率:1.1% 成捆率
6741	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	桂林高新区科丰机械有限公司	微耕机	1WG-2.2Q	结构尺寸(长*宽*高):1200×650×950mm 整机质量:36kg 配套动力:1E50FW型二冲程汽油机 联接方式:直联 传动方式:蜗轮蜗杆传动 主离合器型式:离心式离合 额定功率(Kw):2.2 额定转速(r/min):4500 刀辊转速(r/min):140.6~141.2 总安装
6742	农产品初加工机械	果蔬加工机械	水果分级机	机械鲜果分选,生产率3t/h及以上水果分级机	龙游山宇机械有限公司	水果分级机	SGFJ-5	结构尺寸(长*宽*高):2390×1890×960mm 整机质量:750kg 配套动力:1.1kW 型式:滚筒式 分选等级:6~8分选(质量)尺寸区间:Φ30~Φ120mm 作业宽度:120mm 滚筒直径:Φ500 纯工作小时生产率:≥5t/h 额定电压:380V 碰压
6743	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	桂林高新区科丰机械有限公司	微耕机	1WG2.2-60A	结构尺寸(长*宽*高):1200×620×870mm 整机质量:40kg 配套动力:NH130(161F)型四冲程汽油机 传动方式:蜗轮蜗杆传动 主离合器型式:离心式离合 额定功率(Kw):2.2 额定转速(r/min):3600 刀辊转速(r/min):156 最大回转半径
6744	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	轮式拖拉机	昊鹏1504	结构尺寸(长*宽*高):5010×2300×3120(mm) 整机质量:5480(Kg) 配套动力:110.3KW 型式:四轮驱动 轴距:2670(mm) 轮距(前轮/后轮):1700、1790/1830~2160(mm) 最小离地间隙:460(mm) 最大配重(前/后):440/480(Kg) 档位数(前进/倒退/爬行):16/8 档位数(主变速/副变速/其他):4/3/2(快慢档) 各档理论速度:前进:L慢1:1.48/L慢2:1.99/L慢3:2.60/L慢4:4.66,L快1:6.36/L快2:8.52/L快3:11.12/L快4:19.95/H慢1:2.26/H慢2:3.02/H慢3:3.94/H慢4:7.07/H快1:9.67/H快2:12.94/H快3:16.90/H快4:20.22
6745	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	轮式拖拉机	昊鹏1604	结构尺寸(长*宽*高):5400×2300×3250(mm) 整机质量:6680(Kg) 配套动力:118KW 型式:四轮驱动 轴距:2850(mm) 轮距(前轮/后轮):1850、1890、1970、2010/1750~2010(mm) 最小离地间隙:420(mm) 最大配重(前/后):780/480(Kg) 档位数(前进/倒退/爬行):16/16 档位数(主变速/副变速/其他):4/4/2(F/R) 各档理论速度:前进:AI:3.04/AII:3.97/AIII:4.91/AIV:6.09/BI:5.89/BII:7.70/BIII:9.50/BIV:11.81/CI:6.66/CII:8.70/CIII:10.77/CIV:13.35/DI:15.03/DII:19.65/DIII:24.31/DIV:30.14后退:AI:2.51/AII:3.28/AIII:4.06/AIV:5.03/BI:4.87/BII:6.36/BIII:7.87/BIV:9.76/CI:5.50/CII:7.19/CIII:8.90/CIV:11.03
6746	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆亚卓机械制造有限公司	微耕机	1WGFQZ4.2-95A	结构尺寸(长*宽*高):1400*975*870mm 整机质量:61kg 配套动力:4.2kw 标定转速:3600/min 启动方式:手拉启动 传动方式:齿轮传动 作业速度:0.1~0.3m/s 作业小时生产率:≥0.03hm ² /(h.m) 单位作业面积燃油消耗量:≤35kg/hm ² 工作幅宽:950mm 刀辊转速:150r/min 刀辊最大回转半径:180mm 总安装刀数:32把

6747	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆亚卓机械制造有限公司	微耕机	1WG5.5-105FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):1710*1080*990mm 整机质量:80kg 配套动力:5.5kw 标定转速:3600/min 启动方式:手拉启动 作业速度:0.1~0.3m/s 作业小时生产率:≥0.04hm ² /(h.m) 单位作业面积燃油消耗量:≤35kg/hm ² 工作幅宽:1050mm 传动方式:齿轮传动 刀辊转速:快档:135r/min 慢档:95r/min 刀辊最大回转半径:180mm 总安装刀数:24把 旋耕刀型号:II型旱地刀 主离合器型式
6748	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	佐竹机械(苏州)有限公司	循环式谷物干燥机	5HNSDR-15	结构尺寸(长*宽*高):4110×2650×8360mm 整机质量:3200kg 配套动力:电机 电机总功率:9.989kw 结构型式:循环式 批处理量:15t 降水幅:0.3-0.9%/h 装机容量:29m ³ 缓苏段高度:4770mm 热风温度范围:40-70℃ 热风炉热功率(输出热量):351000×3(max) kJ/h 热风炉燃料种类:柴油 热风炉加火方式:直火
6749	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上 循环式粮食烘干机	滁州奥岚格机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-50	结构尺寸(长*宽*高):5850*5720*12420 整机质量:6750 配套动力:/ 小时处理量(小麦):≥2500 批处理量:50t 处理方式:批式循环干燥式 点火方式:人工点火 加热方式:热风间接加热 电机总功率:23.75kw 安全装置:自动水份计、控温装置、电器过载保护装置、满粮报警装置、故障报警装置、漏电报警装置、漏电保护装置 箱
6750	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上 循环式粮食烘干机	佐竹机械(苏州)有限公司	循环式谷物干燥机	5HPDR-120	结构尺寸(长*宽*高):9179×7057×21081mm 整机质量:25000kg 配套动力:电机 电机总功率:81.3kw 结构型式:循环式 批处理量:120t 干燥速度:0.3-0.8%/h 装机容量:220m ³ 缓苏段高度:10854mm 热风温度范围:40-70℃ 干燥段数量/高度:1/2400个 热风机转速:800r/min 热风机流量:51162m ³ /h
6751	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5m—3m深松联合整地机	山东大华机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-250	结构尺寸(长*宽*高):2900×3330×1410mm 整机质量:2045kg 配套动力:92.0~110.3kw 四驱轮式拖拉机 工作幅宽:250cm 深松铲结构形式:弧面倒梯形铲 深松铲数量:6 铲间距:42cm 深松深度:≥25cm 整地装置结构形式:旋耕+镇压 整地装置传动方式:中央齿轮传动 整地装置旋耕刀数量:72 整地深度:≥8cm
6752	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3m—4m深松联合整地机	山东大华机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-350	结构尺寸(长*宽*高):3120×4400×1500mm 整机质量:2350kg 配套动力:154.4~191.1kw 深松铲结构形式:弧面倒梯形 深松铲数量:6个 工作幅宽:350cm 铲间距:中间55cm,两侧70cm 传动机构形式:中间齿轮传动 深松耕深:18~45cm 整地耕深:8~18cm 作业速度:2~5km/h
6753	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径75—85mm卷盘式喷灌机	沃达尔(天津)股份有限公司	绞盘式喷灌机	8P-18.5(JP75/300)	结构尺寸(长*宽*高):5200mm*1800mm*2620mm 整机质量:1270kg-1550kg 配套动力:11-18.5kw 配套动力机型号:8P-18.5(JP75/300) 喷灌机流量:11-60(m ³ /h) 喷灌机工作压力:0.25-0.35(MPa) 喷头型号:IWZB-10 水泵型号:QJ140-30/2 配套动力机型号:UMC104100 PE管卷绕层数:4 PE管外径:75mm PE管长度:300m
6754	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t 循环式粮食烘干机	湖南省农友盛泰农业科技有限公司	批式循环谷物干燥机	5HL-15	结构尺寸(长*宽*高):2380×2080×11135(mm) 整机质量:2860(kg) 配套动力:总功率:7.8kW 结构形式:批式循环 最大批处理量:15(吨/每批) 粉尘浓度:≤10(mg/m ³) 破碎率增值:≤0.5% 爆腰率增值:≤3% 单位耗热量:≤5800(kj/kgH ₂ O) 干燥后谷物含水率的不均匀度:≤1.0%
6755	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t 循环式粮食烘干机	湖南省农友盛泰农业科技有限公司	批式循环谷物干燥机	5HL-20	结构尺寸(长*宽*高):2980×2380×11165(mm) 整机质量:3280(kg) 配套动力:总功率:8.8kW 结构形式:批式循环 最大批处理量:20(吨/每批) 粉尘浓度:≤10(mg/m ³) 破碎率增值:≤0.5% 爆腰率增值:≤3% 单位耗热量:≤5800(kj/kgH ₂ O) 干燥后谷物含水率的不均匀度:≤1.0%

6756	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	大型喷灌机	沃达尔(天津)股份有限公司	圆形(中心支轴式)喷灌机	8PY-3.75	结构尺寸(长*宽*高):33400*528*500(cm) 整机质量:10855kg 配套动力:0.75kw 规格型号:8PY-3.75 结构形式:中心支轴式 配套水泵型号名称:200QJ20 配套水泵流量:80-140(m³/h) 配套水泵扬程:60m 整机长度:334m 入机流量范围:80-140(m³/h) 工作压力范围:0.2-0.4(MPa) 喷射装置型号、型式:尼尔森D3000 喷射装置流量:0.08-7.05(m³/h) 喷射装置压力:0.42-1.4(MPa) 喷射装置射程:4.9-12(m) 喷射装置数量:103个 喷射装置距地面高度:1.5m 电机减速器型号名称:UMC40:1 电机减速器额定功率:0.75kw 电机减速器额定转速:45(r/min) 塔架车型式:角钢支撑 塔架车行走速度:0.7125-1.425(m/min) 行走轮形式:胶轮 桁架形式:拱形 桁
6757	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LG1604	结构尺寸(长*宽*高):5430*2770(3330后双轮)*3310mm 整机质量:6580(7270后双轮)kg 配套动力:117.7kw 型式:四轮驱动 用途:一般用途 轴距:2790mm 轮距(前轮/后轮):1712-2208/1730-2342;1712-2208/2342(后双轮)mm 常用轮距(前轮/后轮):1720/1730;1712/2342(后双轮)mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调(级间无级可调) 最小离地间隙:490mm(前桥处) 标准配重(前/后):540/300kg 最大配重(前/后):540/300kg 档位数(前进/倒退/爬行):18F/6R 档位数(主变速/副变速/其他):6/(3+1) 发动
6758	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX1504	结构尺寸(长*宽*高):4910*2430*3030mm 整机质量:4980kg 配套动力:110.3kw 型式:四轮驱动 用途:一般用途 轴距:2688.5mm 轮距(前轮/后轮):1760-2000/1614-2214mm 常用轮距(前轮/后轮):1760/1614mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调 最小离地间隙:470mm 标准配重(前/后):240/200kg 最大配重(前/后):400/400kg 档位数(前进/倒退/爬行):12F/4R 档位数(主变速/副变速/其他):4/(3+1) 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 动力输
6759	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX1404	结构尺寸(长*宽*高):4910*2430*3030mm 整机质量:4980kg 配套动力:103kw 型式:四轮驱动 用途:一般用途 轴距:2688.5mm 轮距(前轮/后轮):1760-2000/1614-2214mm 常用轮距(前轮/后轮):1760/1614mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调 最小离地间隙:470mm 标准配重(前/后):240/200kg 最大配重(前/后):400/400kg 档位数(前进/倒退/爬行):12F/4R 档位数(主变速/副变速/其他):4/(3+1) 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动
6760	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	山东大华机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230W	结构尺寸(长*宽*高):2850*3160*1430mm 整机质量:1650kg 配套动力:≥91.9kw 轮式拖拉机 深松铲结构形式:偏柱式曲面铲 深松铲数量:4 工作幅宽:230cm 铲间距:69cm 传动机构形式:中间齿轮传动 深松深度:≥25cm 整地深度:≥8cm 整地装置结
6761	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LY1004S	结构尺寸(长*宽*高):4380*2170*2970mm 整机质量:3910kg 配套动力:73.5kw 型式:四轮驱动 用途:一般用途 轴距:2203mm 轮距(前轮/后轮):1438-1730/1712-2212mm 常用轮距(前轮/后轮):1438/1712mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调 最小离地间隙:340mm 标准配重(前/后):160/0kg 最大配重(前/后):400/300kg 档位数(前进/倒退/爬行):12F/12R 档位数(主变速/副变速/其他):4/3/(1+1) 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴
6762	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t 循环式粮食烘干机	灵璧县飞松机械制造有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-20	结构尺寸(长*宽*高):4130*4050*12206mm 整机质量:4280kg 配套动力:12.12KW 结构形式:固定式 加热方式:间接加热 干燥能力t%/h:≥12 粉尘mg/m³:≤10 噪声dB(A):≤85 处理量kg/h:≥1300 干燥不均匀度%:≤1 处理方式:批式

6763	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MK904-1	结构尺寸(长*宽*高):4050*1820*2580mm 整机质量:3025kg 配套动力:66.2kw 型式:四轮驱动 轴距:2160mm 常用轮距(前轮/后轮):1420/1430mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调 最小离地间隙:380mm 标准配重(前/后):80/200kg 最大配重(前/后):80/300kg 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 档位数(主变速/副变速/其他):4/3/(1+1) 发动机与离合器联接方
6764	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	山东大华机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230G	结构尺寸(长*宽*高):1730×2600×1200mm 整机质量:810kg 配套动力:≥73.5kw 轮式拖拉机 深松铲结构型式:双翼全方位 深松铲数量:5 工作幅宽:230cm 铲间距:48cm 传动机构型式:中间齿轮传动 深松耕深:≥25cm 整地耕深:≥8cm 整地机构型式:前置旋耕 作业速度:≥1.6km/h 作业小时生产率:≥0.3hm ² /h
6765	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	郑州中谷机械制造有限公司	谷物干燥机	5HZG-300	结构尺寸(长*宽*高):3600x3600x2400mm 整机质量:6000Kg 配套动力:150KW 处理量:300t/d 降水幅度:13%-15% 缓苏段高度:2/900mm、1800mm 干燥段数量/每段高度:3/5400mm、4500mm、3600mm 干燥机净容积:200m ³ 冷却段高度:2700mm 热风温度范围:(50-160℃)±5℃ 热风机型号:Y4-73NO10D、Y4-73NO10D、Y4-73NO09D 热风机转速:1480r/min、1480r/min、1470r/min 热风机风压:1959Pa、1959Pa、1409Pa 热风机流量:44004m ³ /h、44004m ³ /h、38026m ³ /h 热风机电机功率:37KW、37KW、30KW 冷却风机型号:G4-72NO8C 冷却风机转速:2940r/min 冷却分机风压:2445Pa 冷却风机流量:20010m ³ /h 冷却风机电机功率:22KW 热风炉
6766	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2m—2.5m深松联合整地机	山东大华机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200G	结构尺寸(长*宽*高):1680×2360×1240mm 整机质量:750kg 配套动力:≥73.5kw 轮式拖拉机 深松铲结构型式:双翼全方位 深松铲数量:4个 工作幅宽:200cm 铲间距:58cm 传动机构型式:中间齿轮传动 深松耕深:≥25cm 整地耕深:≥8cm 作业速度:≥1.6km/h 作业小时生产率:≥0.3hm ² /h 整地机构型式:前置旋耕
6767	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	郑州中谷机械制造有限公司	谷物干燥机	5HZG-500	结构尺寸(长*宽*高):4126x4626x27100mm 整机质量:9000kg 配套动力:233.5KW 干燥方式:连续式 处理量:500t/d 降水幅度:13%-15% 缓苏段高度:2/900mm、1800mm 干燥段数量/每段高度:3/5400mm、4500mm、3600mm 干燥机净容积:350m ³ 冷却段高度:2700mm 热风温度范围:(50-160℃)±5℃ 热风机型号:Y4-73NO11D、Y4-73NO11D、Y4-73NO11D 热风机转速:1480r/min、1480r/min、1480r/min 热风机风压:2463Pa、2463Pa、2463Pa 热风机流量:47427m ³ /h、47427m ³ /h、47427m ³ /h 热风机电机功率:55KW、55KW、55KW 冷却风机型号:G4-73NO10D 冷却风机转速:1480r/min 冷却分机风压:3287Pa 冷却风机流量:35633m ³ /h 冷却风机电机功率:37KW 热风炉型号:ZGL-10 热风炉炉排型式:链条式 换热器型式:列管式
6768	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MK904	结构尺寸(长*宽*高):4050*1820*2750mm 整机质量:2925kg 配套动力:66.2kw 型式:四轮驱动 轴距:2160mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调 常用轮距(前轮/后轮):1420/1430mm 最小离地间隙:380mm 标准配重(前/后):80/200kg 最大配重(前/后):80/300kg 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 档位数(主变速/副变速/其他):4/3/(1+1) 发动机与离合器联接方
6769	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MF704-1	结构尺寸(长*宽*高):3910*1780*2630mm 整机质量:2760kg 配套动力:51.5kw 型式:四轮驱动 轴距:2110mm 常用轮距(前轮/后轮):1370/1400mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有级可调 最小离地间隙:400mm 标准配重(前/后):80/0kg 最大配重(前/后):160/300kg 档位数(前进/倒退/爬

6770	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70—75马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MF704	结构尺寸(长*宽*高):3910*1780*2650mm 整机质量:2615kg 配套动力:51.5kw 型式:四轮驱动 常用轮距(前轮/后轮):1370/1400mm 轴距:2110mm 最小离地间隙:400mm 标准配重(前/后):80/0kg 最大配重(前/后):160/300kg 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 档位数(主变速/副变速/其他):4/3/(1+1) 发动机与离
6771	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	天津润丰农业工程技术有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-300	结构尺寸(长*宽*高):3500mm*2600mm*2200mm 整机质量:800kg 配套动力:四缸水冷立式柴油机 功率/转速:36.8/2500kw(r/min) 喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.6Mpa 药箱容积:300L 配套泵型式:齿轮泵 工作压力:0.3~2.0Mpa 流量:60L/min 喷头型式:扇形 喷杆长度:12m 驱动方式(自走式):四轮机械式驱动
6772	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆卓格豪斯机械有限公司	微耕机	1WG2.2-40FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):133*60*95cm 整机质量:37kg 配套动力:2.2kW 燃油方式:汽油 传动方式(发动机输出):直联 传动方式(刀辊):蜗轮蜗杆传动 扶把调整幅度(水平方向):0° 扶把调整幅度(垂直方向):15° 旋耕刀型号:II型旱地刀 刀辊
6773	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LY1200	结构尺寸(长*宽*高):4350*2100*3006mm 整机质量:3400kg 配套动力:88.2kw 型式:两轮驱动 用途:一般用途 轴距:2342mm 轮距(前轮/后轮):1500-2000/1712-2112mm 常用轮距(前轮/后轮):1500/1712mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调 最小离地间隙:420mm(弯杆壳体处) 标准配重(前/后):240/200kg 最大配重(前/后):400/300kg 档位数(前进/倒退/爬行):12F/12R/无 档位数(主变速/副变速/其他):4/3/(1+1) 发动机与离合器
6774	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LY1300	结构尺寸(长*宽*高):4350*2100*3006mm 整机质量:3400kg 配套动力:95.6kW 型式:两轮驱动 用途:一般用途 轴距:2342mm 轮距(前轮/后轮):1500-2000/1712-2112mm 常用轮距(前轮/后轮):1500/1712mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调 最小离地间隙:420mm(弯杆壳体处) 标准配重(前/后):240/200kg 最大配重(前/后):400/300kg 档位数(前进/倒退/爬行):12F/12R/无 档位数(主变速/副变速/其他):4/3/(1+1) 发动机与离合器
6775	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—150马力四轮驱动拖拉机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	轮式拖拉机	1404	结构尺寸(长*宽*高):4995X2640X2790mm 整机质量:5270kg 配套动力:103kw 形式:四轮驱动 最小离地间隙:475mm 发动机结构形式:直列六缸水冷 发动机气缸数:6 转向系形式:静液压转向 行车制动系形式:湿式盘式液压助力 主变速箱换挡方
6776	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆卓格豪斯机械有限公司	微耕机	1WG4.0-75FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):141*90*88cm 整机质量:55kg 配套动力:4.0kW 燃油种类:汽油 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 旋耕刀型号:防缠刀 主离合器型式:离心离合式 耕宽:75cm 耕深:≥10cm 作业速度:0.1~0.3m/s 作业小时生产率:≥0.04hm²/
6777	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	轮式拖拉机	T1804B	结构尺寸(长*宽*高):5310X3620x3080mm 整机质量:7175kg 配套动力:132.5kw 形式:四轮驱动 轴距:2740mm 最小离地间隙:480mm 发动机结构形式:直列、六缸、水冷 气缸数:6 燃油箱容积:285L 转向系形式:静液压转向 变速箱形式:电液控制
6778	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆卓格豪斯机械有限公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-ZC	结构尺寸(长*宽*高):144*90*98cm 整机质量:51kg 配套动力:4.0kW 燃油种类:汽油 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 旋耕刀型号:防缠刀 主离合器型式:摩擦盘式 耕宽:90cm 耕深:≥10cm 作业速度:0.1~0.3m/s
6779	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3230	结构尺寸(长*宽*高):8460X27400X3700mm 整机质量:5200kg 配套动力:164kw 形式:自走式 药箱容量:3028L 喷头形式:扇形喷嘴 喷杆升降机构型式:液压驱动 配套泵形式:离心式脉冲 离地间隙:1320mm 轴距:3810mm
6780	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	方捆打捆机	9YFQ-2.2(BB1290)	结构尺寸(长*宽*高):8880X3000X3320mm 整机质量:5100kg 配套动力:154.4kw 捡拾器宽度:2200mm 捡拾器结构形式:弹齿式 压缩室截面尺寸:1184X870mm 打捆器形式:D型双结 打捆器数量:6 成捆率:98%以

6781	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	圆捆打捆机	9YG-1.25(BR6090)	结构尺寸(长*宽*高):4100X2800X2450mm 整机质量:3100kg 配套动力:88.2kw 捡拾器宽度:2000mm 捡拾器结构形式:弹齿式 卷压滚筒数量:2 成捆率:99%以上 草捆密度:115kg/m3以上 牧草总损失率:2%以下 首次无故障平均作业量:500捆以
6782	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	130—140马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LY1304d	结构尺寸(长*宽*高):4536*2245*3030mm 整机质量:4040kg 配套动力:95.6KW 型式:四轮驱动 用途:一般用途 轴距:2314mm 轮距(前轮/后轮):1760-2000/1520-2120mm 常用轮距(前轮/后轮):1760/1652mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调 最小离地间隙:420mm(前桥处) 标准配重(前/后):240/200kg 最大配重(前/后):400/300kg 档位数(前进/倒退/爬行):12F/12R/无 档位数(主变速/副变速/其他):4/3/(1+1) 发动机与离合器
6783	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	大型喷灌机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院	电动圆形喷灌机	8DYP-315	结构尺寸(长*宽*高):60.5m*5.32m*5.73m 整机质量:3300kg 配套动力:0.55KW 结构形式:中心支轴式 入机流量范围:80-140m³/h 工作压力范围:0.15-0.45MPa 塔架车:A字型驱动塔架 行走速度:2.54m/min 行走轮:胶轮*2 桁架:拱形 主输水管外
6784	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—130马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LY1204d	结构尺寸(长*宽*高):4350*2150*3030mm 整机质量:4040kg 配套动力:88.2kw 型式:四轮驱动 用途:一般用途 轴距:2314mm 轮距(前轮/后轮):1760-2000/1652-2152mm 常用轮距(前轮/后轮):1760/1652mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调 最小离地间隙:420mm(前桥处) 标准配重(前/后):240/200kg 最大配重(前/后):400/300kg 档位数(前进/倒退/爬行):12F/12R/无 档位数(主变速/副变速/其他):4/3/(1+1) 发动机与离合器
6785	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t 循环式粮食烘干机	江苏天禹农业机械有限公司	通用型谷物干燥机	5HXG-220	结构尺寸(长*宽*高):4786*3846*11397 mm 整机质量:4300 kg 配套动力:12.55kw 结构型式:循环式 燃烧机(型式):高压枪式 燃烧机(点火方式):自动点火 水份测量装置:在线水份仪 控制装置:电脑自动控制柜 批处理量:22t 型号规格:5HXG-220 干燥方式:直接加热/间接加热 燃烧器型式:燃油燃烧器 热源
6786	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	45—50马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SK454	结构尺寸(长*宽*高):3600*1600*2100mm 整机质量:1600kg 配套动力:33.1kw 型式:四轮驱动 轴距:1960mm 常用轮距(前轮/后轮):1200/1250mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/无级可调 最小离地间隙:285mm 标准配重(前/后):144/180kg 最大配重(前/后):144/180kg 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 档位数(主变速/副变速/其他):(4+1)/2/0 发动机与离合器联接方
6787	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	江苏爱凯农业装备制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZ-600/12	结构尺寸(长*宽*高):4800*9600*2260(mm) 整机质量:1500kg 配套动力:18.4kw/2200(r/min) 型式:自走式 药箱容量:400L 喷杆作业常用工作压力:0.2~0.5MPa 喷头型式:扇形 喷杆长度:9600mm 配套动力名称、结构型式:柴油机(单缸、卧式、水冷、四冲程) 配套泵型式:齿轮泵 离地间隙:1060mm
6788	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—55马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SK504	结构尺寸(长*宽*高):3600*1600*2100mm 整机质量:1650kg 配套动力:36.8kw 型式:四轮驱动 轴距:1960mm 常用轮距(前轮/后轮):1200/1250mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/无级可调 最小离地间隙:285mm 标准配重(前/后):144/180kg 最大配重(前/后):144/180kg 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 档位数(主变速/副变速/其他):(4+1)/2/0 发动机与离合器联接方
6789	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	55—60马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SK554	结构尺寸(长*宽*高):3600*1600*2100mm 整机质量:1600kg 配套动力:40.5kw 型式:四轮驱动 轴距:1880mm 常用轮距(前轮/后轮):1200/1250mm 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/无级可调 最小离地间隙:285mm 标准配重(前/后):144/180kg 最大配重(前/后):144/180kg 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 档位数(主变速/副变速/其他):(4+1)/2/0 发动机与离合器联接方

6790	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	天津润丰农业工程技术有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-350	结构尺寸(长*宽*高):4000mm*1600mm*1850mm 整机质量:990kg 配套动力:单缸水冷四冲程柴油机 功率/转速:15.5kw/2200r/min 喷雾机工作压力:0.2-0.6Mpa 药箱容积:350L 液泵型式:三缸柱塞泵 液泵工作压力:1.5-3.5Mpa 液泵工作流量:34-52L/min 喷头型式:扇形 喷杆长度:10m 驱动方式(自走式):后轮机械式驱动/前轮
6791	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	天津润丰农业工程技术有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-380	结构尺寸(长*宽*高):5300mm*2600mm*2700mm 整机质量:1100kg 配套动力:四缸水冷立式柴油机 药箱容积:380L 喷雾机工作压力:0.2-0.6Mpa 喷头型式:扇形 喷杆长度:12m 功率/转速:40.4kw/2400(r/min) 液泵型式:齿轮泵 液泵工作压力:0.3-2.0Mpa 液泵工作流量:60/min 驱动方式(自走式):四轮机械式
6792	收获机械	棉麻作物收获机	棉花收获机	3行-4行自走式	常州东风农机集团有限公司	棉花收获机	4MZ-3	结构尺寸(长*宽*高):8105*3830*4075(工作状态尺寸) 整机质量:12050(kg) 配套动力:160(kw) 结构型式:自走式 采棉头:3(个) 采棉头结构型式:水平摘锭 采棉筒:2*3(个) 采棉筒转速:152(r/min) 摘锭转速:4239(r/min) 适应采摘行距:76/68+8/66+10 采摘最低棉铃高度:200(mm) 储棉棉箱容积:21.4(m³) 卸
6793	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	天津润丰农业工程技术有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-400	结构尺寸(长*宽*高):4500mm*1600mm*2100mm 整机质量:1000kg 配套动力:单缸四冲程柴油机 药箱容积:400L 喷雾机工作压力:0.2-0.6Mpa 配套喷头型式:扇形 喷杆长度:12m 功率/转速:17.65kw/2200r/min 液泵型式:齿轮泵 液泵工作压力:0.3-2.0Mpa 液泵工作流量:60L/min 驱动方式(自走式):四轮机械
6794	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	天津润丰农业工程技术有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500	结构尺寸(长*宽*高):5300mm*1700mm*3200mm 整机质量:1200kg 配套动力:单缸水冷卧式柴油机 喷雾机工作压力:0.2-0.6Mpa 药箱容积:500L 配套喷头型式:扇形 喷杆长度:12m 功率/转速:25.74kw/2500r/min 液泵型式:齿轮泵 液泵工作压力:0.3-2.0Mpa 液泵工作流量:60L/min 驱动方式(自走式):四轮机械式驱动/四轮
6795	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	天津润丰农业工程技术有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-800	结构尺寸(长*宽*高):5300mm*1600mm*3000mm 整机质量:1200kg 配套动力:四缸水冷立式柴油机 药箱容积:800L 喷雾机工作压力:0.2-0.6Mpa 配套喷头型式:扇形 喷杆长度:12m 功率/转速:40.4kw/2400r/min 液泵型式:齿轮泵 液泵工作压力:0.3-2.0Mpa 液泵工作流量:60L/min 驱动方式(自走式):四轮机械
6796	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	天津润丰农业工程技术有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-1000A	结构尺寸(长*宽*高):5300mm*2200mm*2700mm 整机质量:2200kg 配套动力:四缸水冷立式柴油机 药箱容积:500Lx2 喷雾机工作压力:0.2-0.6Mpa 配套喷头型式:扇形 喷杆长度:13m 功率/转速:40.4kw/2400r/min 液泵型式:隔膜泵 液泵工作压力:2.0Mpa 液泵工作流量:80L/min 驱动方式(自走式):四轮机械式驱动/四轮转向
6797	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	江苏爱凯农业装备制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZ-700/10	结构尺寸(长*宽*高):5180*10000*2810 整机质量:1700kg 配套动力:29.42kw/2300(r/min) 型式:自走式 药箱容量:700L 喷杆作业常用工作压力:0.2~0.5 喷头型式:扇形 喷杆长度:10000mm 配套动力名称、结构型式:柴油机(直列、水冷、四冲程、自然吸气) 配套泵:齿轮泵 离地间隙:1180mm
6798	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转型	济南义丰农业装备有限公司	液压翻转型	1LF-445	结构尺寸(长*宽*高):3670x2200x1550mm 整机质量:900kg 配套动力:88.6-113.6Kw 单犁体耕作幅宽:45cm 耕作幅宽:180cm 犁体数量:4+4 碎土率:≥65% 翻转机构到位率:≥98% 耕深变异系数:≤10% 植被覆盖率-地表以下:≥85% 植被覆盖
6799	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径40—60cm杀青机	浙江上洋机械股份有限公司	茶叶滚筒杀青机	6CST-40	结构尺寸(长*宽*高):2385*760*1260 mm 整机质量:360Kg 配套动力:0.55KW 滚筒内径:400mm 滚筒长度:1800mm 转速:32r/min 电动机功率:0.55KW 加热源形式:电加热 杀青叶含水率:60.6% 千瓦小时生产率:384.6Kg/KW.h
6800	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽45cm及以上, 5—6铧翻转型	济南义丰农业装备有限公司	液压翻转型	1LF-545	结构尺寸(长*宽*高):4450x2600x1550mm 整机质量:1200kg 配套动力:95.6-176Kw 单犁体耕作幅宽:45cm 耕作幅宽:225cm 翻转机构到位率:≥98% 耕深变异系数:≤10% 植被覆盖率-地表以下:≥85% 植被覆盖率-8cm深度以下:≥60%

6801	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	浙江上洋机械股份有限公司	茶叶滚筒杀青机	6CST-80	结构尺寸(长*宽*高):5050×1190×2800 mm 整机质量:3104Kg 配套动力:1.1KW 滚筒内径:800mm 滚筒长度:4000mm 滚筒转速:26r/min 电动机功率/电压:1.1KW/380V 排湿风机功率/电压:0.37KW/380V 加热源形式:煤加热 杀青叶含水率:60.9% 运转噪声:79.8dB(A) 小时生产率:324.3Kg/h 千瓦小时
6802	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	山东大华机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	结构尺寸(长*宽*高):1330×2260×1050mm 整机质量:540kg 配套动力:66.2~88.3kw 配套拖拉机动力输出轴转速:540/720/760r/min 结构型式:三点悬挂刀式 理论作业速度:2~5km/h 幅宽:200cm 与拖拉机联接方式:三点悬挂 刀辊转速:2100/2310/2490r/min 刀辊最大回转半径:270mm 总安装刀数:120把
6803	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	芜湖博克机电有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500A	结构尺寸(长*宽*高):5350*1770*2750 整机质量:1640Kg 配套动力:三缸四冲程水冷柴油机 标定功率/转速:28.5/2600 KW/(r/min) 配套泵:齿轮式高压喷雾泵 配套泵工作压力:0.5-3.0Mpa 配套泵转速:550r/min 配套喷头:110°扇形喷头 配套喷头数量:25个 喷杆喷幅:13.1M 喷雾工作压力:0.2-0.5Mpa 驱动方式/转向方式(自走式)
6804	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	其它杀青机	浙江上洋机械股份有限公司	超高温热风茶叶滚筒杀青机	6CSF-80	结构尺寸(长*宽*高):4925×1010×2216 mm 整机质量:850Kg 配套动力:1.5KW 滚筒内径:800mm 滚筒长度:4200mm 滚筒转速:23r/min 电动机功率/电压:1.5KW/380V 加热形式:煤加热 热风炉型号:GRFL-60 热风炉电
6805	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	山东大华机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-400	结构尺寸(长*宽*高):1730×4490×1310mm 整机质量:1960kg 配套动力:132.3~161.8kw 幅宽:400cm 结构型式:三点悬挂刀式 配套拖拉机动力输出轴转速:540/720/760r/min 理论作业速度:2~5km/h 与拖拉机联接方式:三点悬挂 刀辊转速:2100/2310/2490r/min 刀辊最大回转半径:270mm 总安装刀数:228把
6806	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	江苏闪锐现代农业设备制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WP-600C1	结构尺寸(长*宽*高):4420*1680*2300mm 整机质量:1545kg 配套动力:18.2KW 柴油机 型式:自走式 药箱容量:600L 喷雾工作压力:0.2-1.0MPa 喷杆喷幅:11.5m 配套泵:柱塞泵 配套泵工作压力:2.5-4.0MPa 配套泵流量:36-81l/min 配套泵转速:400-900r/min 配套喷头:扇形雾喷头 配套喷头数量:22个 配套喷头雾锥角:110度 配套喷头喷量(单个):1.2左右l/min 配套喷头间隔:500(中间)、300
6807	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35—50cm揉捻机	浙江上洋机械股份有限公司	茶叶揉捻机	6CR-40	结构尺寸(长*宽*高):1200×1100×1200 整机质量:192Kg 配套动力:1.1KW 揉桶外径:400mm 揉桶高度:300mm 揉桶回转数:46 内棱骨:4根 外棱骨:12根 曲臂中心距:165mm 电动机功率:1.1KW 小时生产率:45.4Kg/h
6808	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	埃森农机常州有限公司	自走式喷杆喷雾机	SWAN3WP-500B	结构尺寸(长*宽*高):3430×1750×2360mm 整机质量:880kg 配套动力:16.4kw/3000(r/min) 名称:喷杆喷雾机 规格型号:SWAN3WP-500B 药箱容量:500L 喷雾工作压力:1.0-2.5MPa 喷杆喷幅:9.5m 配套泵名称:活塞泵 配套泵工作压力:3.0MPa 配套泵流量:60l/min 配套泵转速:1520r/min 配套喷头型式:圆锥 配套喷头数量:21+4(侧喷)个 配套喷头雾锥角:80° 配套
6809	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径50—60cm揉捻机	浙江上洋机械股份有限公司	茶叶揉捻机	6CR-55	结构尺寸(长*宽*高):1410×1365×1420mm 整机质量:427Kg 配套动力:2.2KW 揉桶外径:550mm 揉桶高度:400mm 揉桶回转数:43r/min 内棱骨:5根 外棱骨:16根 曲臂中心距:195mm 电动机功率:2.2KW 小时生产率:120.4Kg/h
6810	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原市天诚干燥设备有限公司	粮食干燥机	5HSHN-150	结构尺寸(长*宽*高):2800mm*2600mm*19600mm 整机质量:28000kg 配套动力:92.7kw 干燥机净容积:84立方米 热风温度范围:(50-160)度,误差上下5度 降水幅度:15% 冷却段高度:1800mm 处理量:150t/d 热风机1:Y4-73No8D 18.5Kw 热风机2:Y4-73No9D 30Kw 冷却风机:4-72No8D 11Kw 鼓风机功率:5.5kw 排粮电

6811	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组)	浙江上洋机械股份有限公司	茶叶揉捻机	6CR-65	结构尺寸(长*宽*高):1630×1400×1630mm 整机质量:427Kg 配套动力:4KW 揉桶外径:650mm 揉桶高度:500mm 揉盘内径:1100mm 结构形式:盘式 揉桶回转数:48r/min 小时生产率:176.8Kg/h 传动形式:皮带传动
6812	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	50—100马力自走式喷杆喷雾机	天津润丰农业工程技术有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-1000	结构尺寸(长*宽*高):6200mm*2600mm*2500mm 整机质量:900kg 配套动力:四缸水冷立式柴油机 药箱容量:1000L 标定功率/转速:36.8/2400kw(r/min) 配套泵型式:齿轮泵 工作压力:0.3~2.0Mpa 流量:60L/min 离地间隙:600~1000mm(可调) 轴距(自走式):2800~3400mm(可调) 前/后最大轮距(自走式):1600~1800mm(可调) 驱动方式(自走式):四轮机
6813	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	天津润丰农业工程技术有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WPX-1000	结构尺寸(长*宽*高):2500mm*2800mm*1460mm 整机质量:280kg 配套动力:无参数 药箱容量:1000L 喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2~0.6Mpa 喷头型式:扇形 喷杆长度:18000mm 配套泵型式:隔膜泵 工作压力:3.0Mpa
6814	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	150—180马力四轮驱动拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	轮式拖拉机	ALD1654	结构尺寸(长*宽*高):5260*2330*3210(mm) 整机质量:5740(kg) 配套动力:122(kw) 轴距:2800(mm) 常用轮距(前轮/后轮):2020/1900(mm) 最小离地间隙:420(mm) 标准配重(前/后):440/0(kg) 最大配重(前/后):440/0(kg) 驱动形式:四轮驱动 发动
6815	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	莱州市金达威机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2E	结构尺寸(长*宽*高):4750X1590X2545MM 整机质量:2600KG 配套动力:SD4DW3D/YD4C50V1 额定功率:36.8KW 额定转速:2400r/min 工作行数:2行 工作幅宽:1160mm 最大卸果穗高度:2095mm 最小离地间隙:190mm 作业速度:2~4km/h 作业小时生产率:0.13~0.35hm²/h 单位面积燃油消耗量:≤28kg/hm² 摘穗结构型式:板式 摘穗板长度X厚度:705X5mm 输送槽型式:链条刮板式 输送槽输送带宽度:300mm 剥皮机剥皮辊型式:胶辊 剥皮机剥皮辊尺寸:610XΦ70mm 剥
6816	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200马力四轮驱动拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	轮式拖拉机	ALD1854	结构尺寸(长*宽*高):5260*2340*3220(mm) 整机质量:5900(kg) 配套动力:136(kw) 轴距:2800(mm) 常用轮距(前轮/后轮):2020/1900(mm) 最小离地间隙:440(mm) 标准配重(前/后):440/0(kg) 最大配重(前/后):440/0(kg) 发动机与离合器联接方
6817	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m²以下连续自动式茶叶烘干机	浙江上洋机械股份有限公司	茶叶烘干机	6CHB-3	结构尺寸(长*宽*高):3100×840×1400mm 整机质量:636Kg 配套动力:0.55KW 有效摊叶面积:3m² 层数:4层 减速器名称型号:无极变速机MBO7Y 减速电机功率:0.55KW 减速机名称型号:摆线针轮减速机XWD
6818	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械	饲料粉碎机	550mm及以上饲料粉碎机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	饲料粉碎机	9FQ-55	结构尺寸(长*宽*高):(mm) 1490×770×1750 整机质量:(kg) 115 配套动力:(kw) 11 转子工作直径:(mm) 550 粉碎室宽度:(mm) 155 锤片:(片) 4×4 主轴转速:(r/min) 2800 噪声:dB(A)91.5 粉尘浓度:(mg/m³) 1.1
6819	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机	浙江上洋机械股份有限公司	茶叶烘干机	6CHB-10	结构尺寸(长*宽*高):5763×1524×1650mm 整机质量:1354Kg 配套动力:1.1KW 有效摊叶面积:10m² 层数:4层 减速器名称型号:电磁调速电动机YCT112-4B 减速器功率:0.75KW 减速机名称型号:摆线针轮减速机XW-8125-59 减速机变速比:59i
6820	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机	浙江上洋机械股份有限公司	茶叶烘干机	6CHB-20	结构尺寸(长*宽*高):6708×1774×2100mm 整机质量:2066kg 配套动力:1.1KW 有效摊叶面积:20m² 层数:6层 减速器名称型号:电磁调速电动机YCT132-4A 电动机功率:1.1KW 减速机名称型号:摆线针轮减速机XW-8125-59 减速机功率:1.1KW
6821	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	1—2锅(槽)全自动茶叶炒干机	浙江上洋机械股份有限公司	双锅曲毫炒干机	6CCGQ-60	结构尺寸(长*宽*高):2110×890×1158mm 整机质量:340Kg 配套动力:1.1KW 锅槽口直径:600mm 锅槽球面半径:302.5mm 弯轴曲率半径:449mm 弯轴的垂度:120mm 电机功率/电压:1.1KW/380V 电热功率/电压:10.6KW/380V 风

6822	农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	锅槽面积1—2.5㎡ 理条烘干机	浙江上洋机械股份有限公司	茶叶理条机	6CLZ-80	结构尺寸(长*宽*高):2336×1110×1050mm 整机质量:397Kg 配套动力:0.55KW 锅槽尺寸(长*宽*深):800×1540×85mm 锅槽面积:1.18㎡ 锅槽摆动频率:170-220 次/min 电机功率/电压:0.55KW/380V 电热功率/电压:18KW/380V 风机功率/电压:0.15KW/220V 加热方式:电加热 杀青叶含水率:60.2%
6823	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎 还田机	江苏威迪农业装备 科技股份有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-220	结构尺寸(长*宽*高):1350*2500*1000(mm) 整机质量:590(kg) 配套动力:70-80(kw) 配套动力输出轴转速:720(r/min) 与配套拖拉机联接方 式:三点悬挂 作业小时生产率:0.7-1.1(hm ² /h) 作业速度:I~II档/3.5~5(km/h) 工作幅宽:220(cm) 传动方式:侧边皮带传动 设计转速:1800-2000(r/min) 最大
6824	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆 粉碎还田机	江苏威迪农业装备 科技股份有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-260	结构尺寸(长*宽*高):1500*2900*1060(mm) 整机质量:650(kg) 配套动力:85-100(kw) 动力输出轴转速:720(r/min) 纯工作小时生产率:0.86- 1.3(hm ² /h) 工作幅宽:260(cm) 作业前进速度:I~II档/3.5~5(km/h) 传动 方式:侧边皮带传动 与拖拉机联接方式:三点悬挂 粉碎轴转速:1800-2000(r/min)
6825	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—110马力四 轮驱动拖拉机	河南千里机械有限 公司	轮式拖拉机	千里牛1004B	结构尺寸(长*宽*高):4285*1960*2830 整机质量:3480 配套动力:100 发动机标定 功率(kW):73.5 发动机标定转速(r/min):2200 型式核准证书:CN FC G3 0669 09 0008 气缸数:4 发动机生产厂:一拖(洛阳)柴油机有限公司 发动机型号:LR4B3ZU22/0735E 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷式 常用 轮距:1550/1530 变速箱换挡方式:啮合套 动力输出轴转速(r/min):540/760 调节
6826	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获 机	3行摘穗剥皮型自 走式玉米收获机	洛阳福格森机械装 备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3	结构尺寸(长*宽*高):7700×2300×3600 整机质量:7150 配套动力:110 型号规格:4YZ-3 结构型式:自走轮式 配套发动机型号规格:WP4T160E200 配套发 动机额定转速(r/min):2300 工作行数(行):3 适用行距范围(mm):500~700 工 作幅宽(mm):1980 最大卸果穗高度(mm):2030 果穗升运器最大通过高度:3600 最小离地间隙(mm):290 最小通过半径(左转/ 右转)(mm):7500/7500 理论作业速度(km/h):2~6 作业小时生产率(hm ² /h):0.2~0.4 单位面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤35 拉茎辊型式:六棱辊式 剥皮辊型 式:铁棍+橡胶辊 风扇型式:离心涡壳式 风扇直径(mm):450/300 风扇数量(个) 2 变速箱类型:机械式 轮距:前轮/驱动轮(mm):1800/1800 轮胎规格:前轮/驱动轮:10.45/15.24 10.45/15.24 10.45/15.24
6827	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获 机	4行摘穗剥皮型自 走式玉米收获机	洛阳福格森机械装 备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4	结构尺寸(长*宽*高):7600×2400×3400 整机质量:7200 配套动力:118 型号规格:4YZ-4 结构型式:自走轮式 配套发动机型号规格:LR4B3Z-24 配套发 动机额定转速(r/min):2400 工作行数(行):4 适用行距范围(mm):400~650 工 作幅宽(mm):2350 最大卸果穗高度(mm):2030 果穗升运器最大通过高度:3400 最小离地间隙(mm):290 最小通过半径(左转/右转)(mm):6500/6500 理论 作业速度(km/h):2~6 作业小时生产率(hm ² /h):0.3~0.6 单位面积燃油消耗量 (kg/hm ²):≤35 拉茎辊型式:六棱辊式 剥皮辊型式:铁棍+橡胶辊 变速箱类型:机械 式 轮距:前轮/驱动轮(mm):1800/1800 轮胎规格:前轮/驱动轮:10.45/15.24 10.45/15.24 10.45/15.24
6828	设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	寿光市坤鹏农业机 械有限公司	大棚卷帘机	13JT10	结构尺寸(长*宽*高):530*320*480 mm 整机质量:93 kg 配套动力:1.5 kw 型号 名称:13JT10型大棚卷帘机 结构型式:中(前)置式悬臂 电机额定电压:380 V 电 机额定转速:1400 r/min 传动机构结构型式:直齿轮式 自锁方式:棘爪式 额定输出 轴转速:1.74 r/min 额定输出扭矩:10000 N·m 最大卷轴长度:100 m(保温被)
6829	设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	寿光市坤鹏农业机 械有限公司	大棚卷帘机	13JT11	结构尺寸(长*宽*高):580*325*470 mm 整机质量:104 kg 配套动力:1.5 kw 型 号名称:13JT11型大棚卷帘机 结构型式:中(前)置式悬臂 电机额定电压:380 V 电机额定转速:1400 r/min 传动机构结构型式:直齿轮式 自锁方式:棘爪式 额定输 出轴转速:1.23 r/min 额定输出扭矩:11000 N·m 最大卷轴长度:120(保温被) m

6830	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东国丰机械有限公司	自走式穗茎兼收玉米收获机	4YZQP-3	结构尺寸(长*宽*高):7600*2800*3570mm 整机质量:7000kg 配套动力:103kw 结构型式:自走式 发动机额定转速:2300r/min 工作行数:3行 适用行距范围:550-650mm 工作幅宽:2050mm 最大卸果穗高度:1800mm 果穗升运器最大通过高度:3200mm 最小离地间隙:260mm 最小通过半径:左转7000mm/右转6500mm 理论作业速度:1.6-4.5km/h 作业小时生产率:0.27-0.4hm ² /h 单位面积燃油消耗量:≤50kg/hm ² 摘穗辊型式:卧式螺旋筋 剥皮辊型式:胶辊 割刀类型:盘刀式 变速箱类型:(3+1)机械式 轮距:导向轮1660mm/